



Informatica® Business Glossary Desktop
10.5.3

Guide d'installation et de configuration

© Copyright Informatica LLC 2013, 2022

Ce logiciel et la documentation associée sont fournis uniquement sous un accord de licence séparé contenant des restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est interdit de reproduire ou de transmettre sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement ou autre) tout ou partie de ce document sans le consentement préalable d'Informatica LLC.

Informatica et le logo Informatica sont des marques ou des marques déposées d'Informatica LLC aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Une liste actuelle des marques déposées d'Informatica est disponible sur le site <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Les autres noms de société ou de produit peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Soumis à vos droits de retrait, le logiciel transmettra automatiquement certaines informations à Informatica (aux États-Unis) concernant l'environnement informatique et réseau dans lequel le Logiciel est déployé et les statistiques du système et d'utilisation des données du déploiement. Cette transmission est considérée comme faisant partie des Services selon la politique de confidentialité d'Informatica et Informatica utilisera et traitera par ailleurs ces informations conformément à la politique de confidentialité d'Informatica disponible sur <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Il est possible de désactiver la collecte d'utilisation dans l'outil Administrator tool.

Des portions de ce logiciel et/ou de la documentation sont sujettes au copyright détenu par des tierces parties, dont Copyright DataDirect Technologies. Tous droits réservés. Copyright © Sun Microsystems. Tous droits réservés. Copyright © RSA Security Inc. Tous droits réservés. Copyright © Ordinal Technology Corp. Tous droits réservés. Copyright © Aandacht c.v. Tous droits réservés. Copyright Genivia, Inc. Tous droits réservés. Copyright Isomorphic Software. Tous droits réservés. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Intalio. Tous droits réservés. Copyright © Oracle. Tous droits réservés. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Copyright © DataArt, Inc. Tous droits réservés. Copyright © ComponentSource. Tous droits réservés. Copyright © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Copyright © Rogue Wave Software, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Teradata Corporation. Tous droits réservés. Copyright © Yahoo! Inc. Tous droits réservés. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Tous droits réservés. Copyright © Thinkmap, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Clearpace Software Limited. Tous droits réservés. Copyright © Information Builders, Inc. Tous droits réservés. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Tous droits réservés. Copyright Edifecs, Inc. Tous droits réservés. Copyright Cleo Communications, Inc. Tous droits réservés. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Tous droits réservés. Copyright © ej-technologies GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Jaspersoft Corporation. Tous droits réservés. Copyright © International Business Machines Corporation. Tous droits réservés. Copyright © yWorks GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Lucent Technologies. Tous droits réservés. Copyright © University of Toronto. Tous droits réservés. Copyright © Daniel Veillard. Tous droits réservés. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Tous droits réservés. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Tous droits réservés. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Tous droits réservés. Copyright © LogiXML, Inc. Tous droits réservés. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Tous droits réservés. Copyright © Red Hat, Inc. Tous droits réservés. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Tous droits réservés. Copyright © EMC Corporation. Tous droits réservés. Copyright © Flexera Software. Tous droits réservés. Copyright © Jinfonet Software. Tous droits réservés. Copyright © Apple Inc. Tous droits réservés. Copyright © Telerik Inc. Tous droits réservés. Copyright © BEA Systems. Tous droits réservés. Copyright © PDFlib GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Tous droits réservés. Copyright © Ricebridge. Tous droits réservés. Copyright © Sencha, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Scalable Systems, Inc. Tous droits réservés. Copyright © jQWidgets. Tous droits réservés. Copyright © Tableau Software, Inc. Tous droits réservés. Copyright © MaxMind, Inc. Tous droits réservés. Copyright © TMate Software s.r.o. Tous droits réservés. Copyright © MapR Technologies Inc. Tous droits réservés. Copyright © Amazon Corporate LLC. Tous droits réservés. Copyright © Highsoft. Tous droits réservés. Copyright © Python Software Foundation. Tous droits réservés. Copyright © BeOpen.com. Tous droits réservés. Copyright © CNRI. Tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>), et/ou d'autres logiciels sous licence et sous diverses versions Apache License (la « Licence »). Vous pouvez obtenir une copie de ces licences à l'adresse suivante : <http://www.apache.org/licenses/>. Sauf dispositions contraires de la loi en vigueur ou accord écrit, le logiciel distribué sous cette licence est livré « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE, expresse ou implicite. Se reporter aux Licences pour la langue spécifique régissant les droits et limitations dans le cadre des Licences.

Ce produit inclut des logiciels développés par Mozilla (<http://www.mozilla.org/>), copyright de logiciel The JBoss Group, LLC, tous droits réservés ; copyright de logiciel © 1999-2006 de Bruno Lowagie et Paulo Soares et d'autres logiciels sous licence et sous diverses versions du GNU Lesser General Public License Agreement, accessible sur <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>. Les matériaux sont fournis gratuitement par Informatica, « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, notamment les garanties implicites de conformité légale et d'usage normal.

Le produit inclut les logiciels ACE(TM) et TAO(TM), copyright Douglas C. Schmidt et son groupe de recherche à Washington University, University of California, Irvine, et Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006, tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project pour une utilisation dans OpenSSL Toolkit (copyright The OpenSSL Project. Tous droits réservés) et la redistribution de ce logiciel est soumise aux termes publiés sur <http://www.openssl.org> et <http://www.openssl.org/source/license.html>.

Ce produit inclut le logiciel Curl, copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>. L'autorisation d'utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel à toute fin, avec ou sans rémunération, est accordée par les présentes, à la condition que la notification de copyright ci-dessus et cette notification d'autorisation apparaissent dans toutes les copies.

Le produit inclut des logiciels sous copyright 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.dom4j.org/license.html>.

Le produit inclut des logiciels sous copyright © 2004-2007, The Dojo Foundation. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://dojotoolkit.org/license>.

Ce produit inclut le logiciel ICU sous copyright de International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 1996-2006 Per Bothner. Tous droits réservés. Votre droit à utiliser de tels matériels est défini dans la licence qui peut être consultée sur <http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>.

Ce produit inclut le logiciel OSSP UUID sous copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>.

Ce produit inclut des logiciels développés par Boost (<http://www.boost.org/>) ou sous licence de logiciel Boost. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 1997-2007 University of Cambridge. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.pcre.org/license.txt>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2007 The Eclipse Foundation. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> et <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>.

Ce produit comprend des logiciels sous licence dont les conditions se trouvent aux adresses : <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>.

hsqldb.org/web/hsqLicense.html, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-1-license-agreement> ; <http://antlr.org/license.html> ; <http://aopalliance.sourceforge.net/> ; <http://www.bouncycastle.org/license.html> ; <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html> ; <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt> ; http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html ; <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231> ; <http://www.slf4j.org/license.html> ; <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html> ; <http://www.json.org/license.html> ; <http://forge.ow2.org/projects/jaservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licence.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html> ; <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License> ; <http://www.keplerproject.org/md5/license.html> ; <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html> ; <http://www.edankert.com/bounce/index.html> ; <http://www.net-snmp.org/about/license.html> ; <http://www.openmdx.org/#FAQ> ; http://www.php.net/license/3_01.txt ; <http://srp.stanford.edu/license.txt> ; <http://www.schneier.com/blowfish.html> ; <http://www.jmock.org/license.html> ; <http://xsom.java.net> ; <http://benalman.com/about/license/> ; <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js> ; <http://www.h2database.com/html/license.html#summary> ; <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE> ; <http://jdbc.postgresql.org/license.html> ; <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto> ; <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE> ; <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html> ; <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html> ; <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE> ; <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE> ; <https://code.google.com/p/lz4/> ; <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE> ; <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license> ; <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt> ; <http://www.scala-lang.org/license.html> ; <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt> ; <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html> ; <https://aws.amazon.com/asl/> ; <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE> ; <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt> ; <https://github.com/documentcloud/underscore-contrib/blob/master/LICENSE>, and <https://github.com/apache/hbase/blob/master/LICENSE.txt>.

Ce produit inclut un logiciel sous licence Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), licence Common Development Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>) licence Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), licence Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, licence BSD (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), le nouvelle licence BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), la licence MIT (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), la licence Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) et la licence publique du développeur initial Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://xstream.codehaus.org/license.html>. Ce produit inclut des logiciels développés par Indiana University Extreme! Lab. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2013 Frank Balluffi et Markus Moeller. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions de la licence MIT.

Consultez les brevets applicables à l'adresse <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ : Informatica LLC fournit cette documentation « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, notamment les garanties implicites de non-infraction, de conformité légale ou d'usage normal. Informatica LLC ne garantit pas que ce logiciel et cette documentation sont exempts d'erreurs. Les informations fournies dans ce logiciel ou cette documentation peuvent inclure des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Les informations contenues dans ce logiciel et sa documentation sont sujettes à modification à tout moment sans préavis.

AVIS

Ce produit Informatica (le « Logiciel ») inclut certains pilotes (les « Pilotes DataDirect ») de DataDirect Technologies, une société de Progress Software Corporation (« DataDirect ») qui sont sujets aux conditions suivantes :

1. LES PILOTES DATADIRECT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE CONFORMITÉ LÉGALE, D'USAGE NORMAL ET DE NON-INFRACTION.
2. DATADIRECT OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS LE CLIENT UTILISATEUR FINAL DE TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU AUTRE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES PILOTES ODBC, QU'ILS SOIENT INFORMÉS OU NON À L'AVANCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CES LIMITATIONS S'APPLIQUENT À TOUTES LES CAUSES D'ACTION, NOTAMMENT TOUTE INFRACTION AU CONTRAT, INFRACTION À LA GARANTIE, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE, REPRÉSENTATION INCORRECTE ET AUTRES TORTS.

Les renseignements contenus dans cette documentation sont sujets à modification sans préavis. Si vous constatez des problèmes liés à la documentation, merci de les signaler par courriel à l'adresse info_documentation@Informatica.com.

Les produits Informatica sont garantis conformément aux termes et conditions des accords en vertu desquels ils sont fournis. INFORMATICA FOURNIT LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON

Date de publication: 2022-12-20

Sommaire

Préface.....	5
Ressources Informatica.	5
Informatica Network.	5
Base de connaissances Informatica.	5
Documentation Informatica.	6
Matrices de disponibilité des produits Informatica.	6
Informatica Velocity.	6
Informatica Marketplace.	6
Support client international Informatica.	6
 Chapitre 1: Installation et configuration de Business Glossary Desktop.....	 7
Présentation de l'installation et de la configuration de Business Glossary Desktop.	7
Installation silencieuse.	8
Arguments de l'installation silencieuse.	8
Installation de Business Glossary Desktop en mode silencieux sous Windows.	9
Installation de Business Glossary Desktop en mode silencieux sous Mac.	10
Installer en mode graphique	10
Installation de Business Glossary Desktop en mode graphique sous Windows.	10
Installation de Business Glossary Desktop en mode graphique sous Mac.	11
Paramètres du serveur.	11
 Index.....	 13

Préface

Utilisez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica® Business Glossary Desktop* pour installer Business Glossary Desktop.

Important: Informatica vous recommande d'utiliser Axon Data Governance au lieu de Business Glossary pour obtenir des fonctionnalités améliorées.

Ressources Informatica

Informatica vous fournit toute une gamme de ressources de produits via Informatica Network et autres portails en ligne. Utilisez ces ressources pour tirer le meilleur parti de vos produits et solutions Informatica, et pour apprendre d'autres utilisateurs et experts en la matière d'Informatica.

Informatica Network

Informatica Network est la passerelle à de nombreuses ressources, y compris la base de connaissances Informatica et le support client international Informatica. Pour accéder à Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com>.

En tant que membre d'Informatica Network, vous disposez des options suivantes :

- Rechercher les ressources de produits dans la base de connaissances.
- Afficher les informations de disponibilité des produits.
- Créer et vérifier vos dossiers de support.
- Rechercher votre réseau de groupe d'utilisateurs local Informatica et collaborer avec vos pairs.

Base de connaissances Informatica

Utilisez la base de connaissances Informatica pour rechercher des ressources de produits telles que des articles pratiques, des meilleures pratiques, des didacticiels vidéo et des questions fréquemment posées.

Pour effectuer des recherches dans la base de connaissances, visitez le site <https://search.informatica.com>. N'hésitez pas à contacter l'équipe de la base de connaissances Informatica à l'adresse KB_Feedback@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires et suggestions concernant la base de connaissances.

Documentation Informatica

Utilisez le portail de documentation Informatica pour explorer une vaste bibliothèque de documentation pour les versions de produits actuelles et récentes. Pour explorer le portail de documentation, visitez le site <https://docs.informatica.com>.

N'hésitez pas à contacter l'équipe Documentation Informatica à l'adresse infa_documentation@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la documentation des produits.

Matrices de disponibilité des produits Informatica

Les matrices de disponibilité des produits (PAM) indiquent les versions des systèmes d'exploitation, les bases de données et les types de source et cible de données pris en charge par une version d'un produit. Vous pouvez parcourir les PAM Informatica à l'adresse <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity est un ensemble de conseils et de meilleures pratiques développés par les services professionnels d'Informatica et basés sur les expériences réelles de centaines de projets de gestion des données. Informatica Velocity représente le savoir collectif de consultants d'Informatica qui collaborent avec des organisations du monde entier pour planifier, développer, déployer et gérer des solutions performantes de gestion des données.

Vous trouverez les ressources d'Informatica Velocity à l'adresse <http://velocity.informatica.com>. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur Informatica Velocity, contactez les services professionnels d'Informatica à l'adresse ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace est un forum dans lequel vous pouvez trouver des solutions qui permettent d'augmenter et d'améliorer vos implémentations Informatica. Exploitez les centaines de solutions de développeurs et de partenaires Informatica sur Marketplace pour améliorer votre productivité et accélérer le délai d'implémentation de vos projets. Vous trouverez Informatica Marketplace à l'adresse <https://marketplace.informatica.com>.

Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support international par téléphone ou via le réseau Informatica.

Pour rechercher le numéro de téléphone du support client international Informatica local, visitez le site Web Informatica à l'adresse <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Pour trouver des ressources de support en ligne sur le réseau Informatica, visitez le site <https://network.informatica.com> et sélectionnez l'option eSupport.

CHAPITRE 1

Installation et configuration de Business Glossary Desktop

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de l'installation et de la configuration de Business Glossary Desktop, 7](#)
- [Installation silencieuse, 8](#)
- [Installer en mode graphique , 10](#)
- [Paramètres du serveur, 11](#)

Présentation de l'installation et de la configuration de Business Glossary Desktop

Vous pouvez installer Business Glossary Desktop en mode silencieux ou en mode graphique. Installez Business Glossary Desktop en mode silencieux pour tous les utilisateurs professionnels d'une organisation. Vous pouvez également demander que les utilisateurs professionnels téléchargent et installent Business Glossary Desktop en mode graphique.

Business Glossary Desktop se connecte au service Analyst qui interagit avec le service de référentiel modèle. Le référentiel modèle contient des glossaires d'entreprise.

Lorsque vous installez Business Glossary Desktop sous Windows, il devient disponible en tant que client sur le menu du bureau de Windows. Lorsque vous installez Business Glossary Desktop sous Mac, il s'affiche en tant que client sur le système de menu Mac après le démarrage du programme à l'aide du terminal. Informatica recommande de n'installer qu'une seule instance du client Business Glossary Desktop sur une machine unique.

Vous pouvez également fournir aux utilisateurs professionnels un emplacement depuis lequel télécharger Business Glossary Desktop. Vous pouvez expliquer aux utilisateurs comment configurer les préférences, les touches de raccourci et les paramètres du serveur du client.

Installation silencieuse

Installez Business Glossary Desktop en mode silencieux et configurez les préférences, les touches de raccourci et les paramètres du serveur lors de l'installation.

Vous pouvez utiliser le fichier des propriétés pour transmettre les arguments et spécifier les paramètres du serveur pour l'installation en mode silencieux.

Arguments de l'installation silencieuse

Lorsque vous installez Business Glossary Desktop en mode silencieux, vous devez transmettre les arguments permettant de spécifier les paramètres du serveur au client du glossaire d'entreprise.

La liste suivante décrit les arguments de l'installation silencieuse :

USER_INSTALL_DIR

Emplacement d'installation de Business Glossary Desktop.

PROTOCOL_TYPE

Protocole HTTP ou HTTPS.

HOST_NAME

Nom d'hôte de la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

PORT_NUMBER

Numéro de port de la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

DOMAIN_USERNAME

Nom de l'utilisateur de l'outil Analyst tool.

DOMAIN_PASSWD

Mot de passe de l'utilisateur de l'outil Analyst tool.

DOMAIN_NAME

LDAP ou domaine de sécurité natif de l'utilisateur.

RUN_ON_STARTUP

Exécute Business Glossary Desktop lorsque le système démarre. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

SHOW_WELCOME_SCREEN

Affiche l'écran de bienvenue lors du démarrage de Business Glossary Desktop. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

DO_HIGHLIGHT_SEARCH_TERMS

Permet la mise en surbrillance des critères de recherche dans le résultat de recherche. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

SHOW_INACTIVE_TERMS

Affiche les termes d'entreprise inactifs dans les résultats de recherche. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

ENABLE_HOTKEYS

Active les raccourcis clavier pour lancer Business Glossary Desktop. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

Remarque: Sélectionnez deux clés de modificateur et une clé alphanumérique clé lorsque vous activez le raccourci clavier.

SELECTION_CONTROL

Sélectionne **Ctrl** comme touche de modification. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

SELECTION_SHIFT

Sélectionne **Maj** comme touche de modification. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

SELECTION_ALT

Sélectionne **Alt** comme touche de modification. Définissez cette option sur « True » pour l'activer. Définissez cette option sur False pour la désactiver.

L'option par défaut est False.

ALPHABET_HOTKEY

Sélectionne **D** comme valeur alphanumérique. Spécifiez une valeur alphanumérique pour modifier la valeur par défaut.

La valeur par défaut est ALPHABET_HOTKEY=D.

Installation de Business Glossary Desktop en mode silencieux sous Windows

Pour installer Business Glossary Desktop sans intervention de l'utilisateur, procédez à l'installation en mode silencieux en utilisant le fichier de propriétés qui contient les arguments de l'installation silencieuse. Le menu de Business Glossary Desktop s'affiche dans le menu système Windows après l'installation.

1. Accédez au répertoire contenant les fichiers d'installation de Business Glossary Desktop.
2. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir et spécifier les valeurs des paramètres dans le fichier `SilentInput.properties`.
3. Enregistrez le fichier `SilentInput.properties`.
4. Exécutez le fichier `SilentInstall.bat`.

Installation de Business Glossary Desktop en mode silencieux sous Mac

Pour installer Business Glossary Desktop sans interaction utilisateur en mode silencieux sur Mac, ouvrez le fichier `silentInput.properties` puis modifiez les arguments de l'installation silencieuse.

Avant d'installer le client Business Glossary Desktop, assurez-vous d'avoir installé Java version 1.8 sur Mac.

1. Accédez au répertoire contenant les fichiers d'installation de Business Glossary Desktop.
2. Ouvrez le fichier `silentInput.properties` à l'aide d'un éditeur de texte.
3. Modifiez les arguments de l'installation silencieuse dans le fichier des propriétés, puis enregistrez le fichier `silentInput.properties`.
4. Ouvrez le terminal en tant qu'administrateur disposant des autorisations requises et exécutez le fichier `silentInstall.sh`.

Installer en mode graphique

En tant qu'administrateur, vous pouvez installer le client Business Glossary Desktop en mode graphique ou demander aux utilisateurs professionnels de télécharger le fichier d'installation et d'installer Business Glossary Desktop en mode graphique.

Installation de Business Glossary Desktop en mode graphique sous Windows

1. Extrayez le fichier `Informatica_BusinessGlossaryDesktop_Win`.
2. Exécutez le fichier de commandes `Install.bat` de Windows.
La fenêtre **Configuration d'Informatica Business Glossary** s'affiche.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le dossier par défaut ou cliquez sur **Modifier** pour sélectionner un autre emplacement à partir duquel télécharger le fichier, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Récapitulatif de pré-installation** s'affiche.
6. Cliquez sur **Installer**.
La fenêtre **Panneau de configuration du serveur** s'affiche.
7. Entrez les paramètres de configuration du serveur.
8. Vous pouvez éventuellement activer **Domaine Kerberos** si vous vous connectez à un domaine Kerberos.
9. Vous pouvez éventuellement cliquer sur **Obtenir la liste des domaines** pour récupérer une liste des domaines LDAP.
Sélectionnez le domaine LDAP dans la liste.
10. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Récapitulatif de post-installation** s'affiche.
11. Cliquez sur **Terminer**.

Effectuez les étapes suivantes si vous avez installé le client Business Glossary Desktop sur un domaine activé par Kerberos :

1. Fermez le client Business Glossary Desktop.
2. Copiez le fichier `krb5.conf` du répertoire `$INFA_HOME/services/shared/security` à la machine cliente.
3. Définissez la variable d'environnement `KRB5_CONFIG` afin qu'elle pointe vers le fichier `krb5.conf`.
4. Copiez le fichier `krb5.conf` du serveur Informatica au répertoire `C:\Windows` puis renommez le fichier en `krb5.ini`.
5. Démarrez le client Business Glossary Desktop.

Installation de Business Glossary Desktop en mode graphique sous Mac

Avant d'installer le client Business Glossary Desktop, assurez-vous d'avoir installé Java version 1.8 sur Mac.

1. Extrayez le fichier `Informatica_BusinessGlossaryDesktop_Mac`.
2. Ouvrez le terminal et exécutez le fichier `install.sh`.
La fenêtre **Configuration d'Informatica Business Glossary** s'affiche.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le dossier par défaut ou cliquez sur **Modifier** pour sélectionner un autre emplacement à partir duquel télécharger le fichier, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Récapitulatif de pré-installation** s'affiche.
6. Cliquez sur **Installer**.
La fenêtre **Panneau de configuration du serveur** s'affiche.
7. Entrez les paramètres de configuration du serveur.
8. Vous pouvez éventuellement activer **Domaine Kerberos** si vous vous connectez à un domaine Kerberos.
9. Vous pouvez éventuellement cliquer sur **Obtenir la liste des domaines** pour récupérer une liste des domaines LDAP.
Sélectionnez le domaine LDAP dans la liste.
10. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Récapitulatif de post-installation** s'affiche.
11. Cliquez sur **Terminer**.

Paramètres du serveur

Configurez les paramètres du serveur pour activer le client Business Glossary Desktop et référencer le glossaire d'entreprise sur une machine qui héberge le service Analyst. Business Glossary Desktop prend en charge l'authentification Kerberos.

Vous pouvez entrer les paramètres de serveur suivants :

Protocole

Protocole HTTP ou HTTPS.

Hôte

Nom d'hôte de la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

Port

Numéro de port de la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

Domaine Kerberos

Activez cette option pour vous connecter au domaine Kerberos.

Domaine

Sélectionnez le LDAP ou le domaine de sécurité natif de l'utilisateur dans la liste.

Nom d'utilisateur

Nom de l'utilisateur de l'outil Analyst tool.

Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur de l'outil Analyst tool.

INDEX

A

arguments de l'installation silencieuse
installation [8](#)

B

Business Glossary Desktop
Installation en mode graphique sous Mac [11](#)
Installation en mode graphique sous Windows [10](#)
installation en mode silencieux sous Windows [9](#)
installation silencieuse sous Mac [10](#)

C

configuration
paramètres du serveur [11](#)

I

installation
arguments de l'installation silencieuse [8](#)
Business Glossary Desktop [10](#), [11](#)
installation silencieuse
Business Glossary Desktop [9](#), [10](#)

P

paramètres du serveur
configuration [11](#)