



Informatica®
10.0

Administratorhandbuch

© Copyright Informatica LLC 1993, 2018

Diese Software und die zugehörige Dokumentation enthalten proprietäre Informationen der Informatica LLC, werden unter einem Lizenzvertrag mit Einschränkungen hinsichtlich Verwendung und Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und sind urheberrechtlich geschützt. Das Zurückentwickeln (Reverse Engineering) der Software ist untersagt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Informatica LLC darf kein Teil dieses Dokuments zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht. Diese Software ist möglicherweise durch US-amerikanische und/oder internationale Patente und weitere angemeldete Patente geschützt.

Die Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung der Software durch die US-Regierung unterliegt den Bestimmungen des jeweiligen Softwarelizenzvertrags sowie ggf. den Bestimmungen in DFARS 227.7202-1(a) und 227.7702-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013 © (1)(ii) (OCT. 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 oder FAR 52.227-14 (ALT III).

Die in diesem Produkt und in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sollten Sie mit diesem Produkt oder dieser Dokumentation Probleme haben, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.

Informatica, Informatica Platform, Informatica Data Services, PowerCenter, PowerCenterRT, PowerCenter Connect, PowerCenter Data Analyzer, PowerExchange, PowerMart, Metadata Manager, Informatica Data Quality, Informatica Data Explorer, Informatica B2B Data Transformation, Informatica B2B Data Exchange Informatica On Demand, Informatica Identity Resolution, Informatica Application Information Lifecycle Management, Informatica Complex Event Processing, Ultra Messaging, Informatica Master Data Management und Live Data Map sind Marken oder eingetragene Marken der Informatica LLC in den USA und anderen Ländern. Alle weiteren Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Markennamen oder Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Teile dieser Software und/oder Dokumentation sind durch die Urheberrechte Dritter geschützt, einschließlich und ohne Einschränkung: Copyright DataDirect Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Sun Microsystems. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © RSA Security Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Ordinal Technology Corp. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Aandacht c.v. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Genivia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Isomorphic Software. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Intalio. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © DataArt, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © ComponentSource. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Rouge Wave Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Teradata Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Yahoo! Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Thinkmap, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Clearpace Software Limited. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Information Builders, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Edifecs, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Cleo Communications, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © ej-technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Jaspersoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © International Business Machines Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © yWorks GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Lucent Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Universität von Toronto. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Daniel Veillard. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © LogiXML, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Red Hat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © EMC Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Flexera Software. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Jinfonet Software. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Telerik Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © BEA Systems. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © PDFlib GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Ricebridge. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Sencha, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Scalable Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © jQWidgets. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Tableau Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © MaxMind, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © TMate Software s.r.o. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © MapR Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Amazon Corporate LLC. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Highsoft. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Python Software Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © BeOpen.com. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © CNRI. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Software, die von der Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) entwickelt wurde, und andere Software, die unter den Bedingungen des Apache-Lizenzvertrags lizenziert ist („Lizenz“). Eine Kopie dieser Lizenzen finden Sie unter <http://www.apache.org/licenses/>. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben oder schriftlich vereinbart, erfolgt der Vertrieb der Software unter der Lizenz auf der BASIS „WIE BESEHEN“ OHNE GARANTIE ODER KONTINGENTEN IRGEND EINER ART, weder ausdrücklich noch impliziert. Berechtigungen und Einschränkungen für bestimmte Sprachen finden Sie in der Lizenz.

Dieses Produkt enthält Software, die von Mozilla (<http://www.mozilla.org/>) entwickelt wurde, Software Copyright The JBoss Group, LLC. Alle Rechte vorbehalten; Software Copyright © 1999-2006 by Bruno Lowagie und Paulo Soares, und andere Software, die gemäß den verschiedenen Versionen des GNU Lesser General Public License Agreement unter <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> lizenziert ist. Die Materialien werden „wie besehen“ kostenlos von Informatica bereitgestellt, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die stillschweigenden Gewährleistungen der Handelsüblichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Produkt enthält ACE(TM) und TAO(TM) Software, Copyright Douglas C. Schmidt und seine Forschungsgruppe an der Washington University, University of California, Irvine und Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Software, die von OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (Copyright The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten). Die erneute Verteilung dieser Software unterliegt den unter „<http://www.openssl.org>“ und „<http://www.openssl.org/source/license.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Curl-Software (Copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>). Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>“ verfügbaren Bedingungen. Die Erlaubnis, diese Software für jeden beliebigen Zweck gegen Gebühr oder kostenlos zu verwenden, zu kopieren, zu ändern und zu verteilen, wird hiermit erteilt, sofern die oben genannten urheberrechtlichen Hinweise und diese Erlaubnis in allen Exemplaren angegeben werden.

Das Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://www.dom4j.org/license.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Das Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 2004-2007, The Dojo Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://dojotoolkit.org/license>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte ICU-Software, Copyright International Business Machines Corporation und andere. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 1996-2006 Per Bothner. Alle Rechte vorbehalten. Das Ihnen erteilte Recht, diese Materialien zu verwenden, unterliegt den unter „<http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte OSSP UUID-Software (Copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland). Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält Software, die von Boost (<http://www.boost.org/>) oder unter der Softwarelizenz von Boost entwickelt wurde. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 1997-2007 University of Cambridge. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter <http://www.pcre.org/license.txt> einsehbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 2007 The Eclipse Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php>“ und „<http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält Software gemäß den Lizenzbedingungen unter <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqllicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/license.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html, <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/jaservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licence.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, http://www.php.net/license/3_01.txt, <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneider.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsom.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>, <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>, <https://aws.amazon.com/asl/>, <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>, <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>.

Dieses Produkt enthält Software, die unter der Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), der Common Development Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), der Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), den Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, der BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), der neuen BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), der MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), der Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) und der Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>) lizenziert ist.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://xstream.codehaus.org/license.html>“ verfügbaren Bedingungen. Dieses Produkt enthält Software, die von der Indiana University Extreme! Lab. entwickelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Dieses Produkt enthält Software, Copyright © 2013 Frank Balluffi und Markus Moeller. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den Bedingungen der MIT-Lizenz.

Weitere Informationen über die Patente finden Sie unter <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Informatica LLC stellt diese Dokumentation „wie besehen“ bereit, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Gewährleistungen der Nichtverletzung der Rechte von Dritten, der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Informatica LLC garantiert nicht die Fehlerfreiheit dieser Software oder Dokumentation. Die in dieser Software oder Dokumentation bereitgestellten Informationen können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler enthalten. Die in dieser Software und in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HINWEISE

Dieses Informatica-Produkt (die „Software“) umfasst bestimmte Treiber (die „DataDirect-Treiber“) von DataDirect Technologies, einem Betreiber von Progress Software Corporation („DataDirect“), die folgenden Bedingungen und Bestimmungen unterliegen:

1. DIE DATADIRECT-TREIBER WERDEN „WIE GESEHEN“ OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER HANDELSÜBLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.
2. IN KEINEM FALL SIND DATADIRECT ODER DRITTANBIETER DEM ENDBENUTZER GEGENÜBER HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, KONKRETE, NEBEN-, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DER ODBC-TREIBER ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN SIND ODER NICHT. DIESE BESCHRÄNKUNGEN GELTEN FÜR ALLE KLAGEGEGENSTÄNDE, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, GEWÄHRLEISTUNGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, KAUSALHAFTUNG, TÄUSCHUNG UND ANDERE UNERLAUBTE HANDLUNGEN.

Publikationsdatum: 2018-09-26

Inhalt

Preface	16
Informatica-Ressourcen.	16
Informatica-Netzwerk.	16
Informatica-Wissensdatenbank.	16
Informatica-Dokumentation.	17
Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen.	17
Informatica Velocity.	17
Informatica Marketplace.	17
Globaler Kundensupport von Informatica.	17
 Kapitel 1: Grundlagen zu den Domänen.....	 18
Grundlagen zu den Domänen - ÜbersichtGrundlagen zum Administrator tool.	18
Knoten.	19
Dienstmanager.	20
Anwendungsdienste.	24
Analyst-Dienst.	25
Content Management Service.	25
Data Integration Service.	25
E-Mail-Dienst.	26
Metadata Manager Service.	26
Modellrepository-Dienst.	26
PowerCenter Integration Service.	27
PowerCenter-Repository-Dienst.	27
PowerExchange Listener Service.	27
PowerExchange Logger Service.	27
Reporting Service.	28
Reporting and Dashboards Service.	28
Ressourcenmanager-Dienst.	28
SAP BW Service.	28
Scheduler-Dienst.	29
Web Services Hub.	29
Hohe Verfügbarkeit.	29
Informatica-Datennutzungsrichtlinie.	29
Konfigurieren der Informatica-Discovery!Q Proxy-Details.	30
Deaktivieren der Informatica-Datennutzung.	30
 Kapitel 2: Eigenes Konto verwalten.....	 31
Eigenes Konto verwalten - Übersicht.	31
Anmelden bei Informatica Administrator.	31
Informatica Administrator-URL.	32

Fehlerbehebung bei der Anmeldung bei Informatica Administrator.	32
Passwortverwaltung.	33
Ändern Ihres Passwortes.. . . .	33
Einstellungen bearbeiten.	33
Einstellungen.	34
Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal.	34
Eingeben von Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal.	34
Suchen der Informatica-Wissensdatenbank.	34

Kapitel 3: Informatica Administrator..... 35

Informatica Administrator verwenden - Übersicht.	35
Registerkarte „Verwalten“.	36
Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Domäne“.	37
Detailbereich.	39
Ressourcennutzungsanzeigen.	40
Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Dienste und Knoten“.	41
Navigatorsuche.	43
Domäne.	43
Ordner.	44
Anwendungsdienste.	44
Systemdienste.	49
KnotenKnotenKnoten.	51
Gitter.	51
Lizenzen.	52
Registerkarte „Verwalten“ – Verbindungsansicht.	52
Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Pläne“.	53
Registerkarte „Überwachen“.	54
Registerkarte „Überwachen“ - Ansicht „Übersichtsstatistik“.	55
Registerkarte „Überwachen“ - Ansicht „Ausführungsstatistiken“.	56
Ansichten in der Ansicht „Ausführungsstatistiken“.	57
Statistiken in der Ansicht „Ausführungsstatistiken“.	58
Berichte in der Ansicht „Ausführungsstatistiken“.	59
Ansicht „Übersichtsstatistik“.	61
Ansicht „Detaillierte Statistiken“.	62
Registerkarte "Protokolle".	63
Registerkarte Berichte.	63
Registerkarte Sicherheit.	63
Der Suchbereich.	64
Der Sicherheits-Navigator.	64
Gruppen.	65
Benutzer.	65
Rollen.	66
Dienststatus.	67

Prozessstatus.	67
Jobstatus.	69
Zugänglichkeit von Informatica Administrator - Übersicht.	69
Tastenkombinationen.	70
Kapitel 4: Verwenden der Domänenansicht.	71
Über die Ansicht „Domäne“.	71
Abhängigkeitsgrafik.	72
Anzeigen von Abhängigkeiten für Anwendungsdienste, Knoten und Gitter Anzeigen von Abhängigkeiten.	72
Wiederherstellen bzw. Deaktivieren von nachgelagerten Diensten.	74
Befehlshistorie.	74
Ansicht „Historie“.	75
Anzeigen der Historie.	76
Anzeigen von Ereignissen.	77
Kapitel 5: Domänenverwaltung.	78
Domänenverwaltung - Übersicht.	78
Alarmverwaltung.	79
Konfigurieren der SMTP-Einstellungen.	80
Alarmer abbonieren.	80
Alarmer anzeigen.	81
Ordnerverwaltung.	81
Erstellen eines Ordners.	82
Objekte in einen Ordner verschieben.	82
Entfernen eines Ordners.	83
Domänensicherheitsmanagement.	83
Sicherheitsverwaltung für Benutzer.	84
Anwendungsdienstverwaltung.	84
Aktivieren und Deaktivieren von Diensten und Dienstprozessen.	85
Dienstprozesse anzeigen.	85
Konfigurieren des Neustarts für Dienstprozesse.	86
Anwendungsdienste entfernen.	86
Problembehebung für Anwendungsdienste.	86
Gateway-Konfiguration.	87
Konfigurieren von Gateway- und Worker-Knoten.	87
Domänenkonfigurationsverwaltung.	88
Sichern der Domänenkonfiguration.	89
Wiederherstellen der Domänen-Konfiguration.	89
Migrieren der Domänen-Konfiguration.	90
Aktualisieren der Domänenkonfigurationsdatenbankverbindung.	92
Herunterfahren einer Domäne.	92
Domäneneigenschaften.	93

Allgemeine Eigenschaften.	94
Datenbankeigenschaften.	95
Gateway-Konfigurationseigenschaften.	95
Dienstebenenverwaltung.	96
SMTP-Konfiguration.	97
Benutzerdefinierte Eigenschaften für die Domäne.	98
Kapitel 6: Knoten.	99
Knoten – Übersicht.	99
Knotentypen.	100
Gateway-Knoten.	100
Worker-Knoten.	100
Beispiel: Domäne mit mehreren Knoten.	100
Knotenrollen.	101
Dienstrolle.	101
Berechnungsrolle.	102
Aktualisieren der Knotenrolle.	102
Anzeigen von Prozessen auf einem Knoten mit Dienstrolle.	103
Definieren und Hinzufügen von Knoten.	103
Hinzufügen von Knoten zur Domäne.	104
Konfigurieren der Knoteneigenschaften.	105
Herunterfahren und Neustarten des Knotens.	108
Herunterfahren eines Knotens über das Administrator tool.	109
Starten oder Anhalten eines Knotens unter Windows.	109
Einen Knoten unter UNIX starten und anhalten.	109
Entfernen der Knotenzuordnung.	110
Entfernen eines Knotens.	110
Kapitel 7: Hohe Verfügbarkeit.	111
Hohe Verfügbarkeit - Übersicht.	111
Belastbarkeit.	112
Belastbarkeit der Anwendungs-Clients.	112
Anwendungsdienst-Belastbarkeit.	113
Knoten-Belastbarkeit.	113
Beispielkonfiguration für ein Belastbarkeits-Timeout.	114
Neustart und Failover.	115
Domänen-Failover.	115
Anwendungsdienst - Neustart und Failover.	116
Wiederherstellung.	117
Konfiguration für einen hochverfügbare Domäne.	117
Konfiguration der Belastbarkeit für Anwendungsdienste.	118
Failover-Konfiguration für einen Anwendungsdienst.	119
Konfiguration für Failover und Wiederherstellung des PowerCenter-Integrationsdienstes.	119

Konfiguration der Belastbarkeit für Befehlszeilenprogramme.	120
Domänen-Failover-Konfiguration.	121
Konfiguration des Knoten-Neustarts.	121
Netzwerk, hohe Verfügbarkeit.	122

Kapitel 8: Verbindungen..... 123

Verbindungen - Übersicht.	123
Verbindungsverwaltung.	123
Erstellen einer Verbindung.	124
Aktualisieren der Verbindungsliste.	125
Anzeigen einer Verbindung.	125
Konfigurieren des Pooling für eine Verbindung.	126
Bearbeiten und Testen einer Verbindung.	126
Löschen einer Verbindung.	126
Pass-Through-Sicherheit.	127
Pass-Through-Sicherheit mit Datenobjekt-Zwischenspeicherung.	128
Pass-Through-Sicherheit hinzufügen	128
Poolingeigenschaften von Verbindungsobjekten.	129

Kapitel 9: Verbindungseigenschaften..... 130

Verbindungseigenschaften – Übersicht.	131
Adabas-Verbindungseigenschaften.	131
DataSift-Verbindungseigenschaften.	133
Facebook-Verbindungseigenschaften.	134
Greenplum-Verbindungseigenschaften.	135
HBase-Verbindungseigenschaften.	136
HDFS-Verbindungseigenschaften.	138
Hive-Verbindungseigenschaften.	138
HTTP-Verbindungseigenschaften.	145
IBM DB2 Connection Properties.	147
Eigenschaften von IBM DB2 für i5/OS-Verbindungen.	149
Eigenschaften von IBM DB2 für z/OS-Verbindungen.	153
IMS-Verbindungseigenschaften.	156
JDBC-Verbindungseigenschaften.	159
LinkedIn-Verbindungseigenschaften.	163
MS SQL Server Connection Properties.	164
Eigenschaften von Netezza-Verbindungen.	167
Eigenschaften von OData-Verbindungen.	168
ODBC-Verbindungseigenschaften.	169
Oracle Connection Properties.	171
Salesforce-Verbindungseigenschaften.	173
SAP-Verbindungseigenschaften.	174
Eigenschaften sequenzieller Verbindungen.	176

Verbindungseigenschaften des parallelen Teradata-Transporters.	179
Twitter-Verbindungseigenschaften.	181
Streaming-Verbindungseigenschaften für Twitter.	182
VSAM-Verbindungseigenschaften.	184
Eigenschaften von Web Content-Kapow Katalyst-Verbindungen.	186
Verbindungseigenschaften für Web Services.	187
Bezeichnereigenschaften in Datenbankverbindungen.	189
Reguläre Bezeichner.	189
Begrenzte Bezeichner.	189
Bezeichnereigenschaften.	190
Kapitel 10: Pläne.	192
Zeitpläne - Übersicht.	192
Erstellen und Bearbeiten von Zeitplänen.	192
Erstellen eines Zeitplans.	193
Bearbeiten eines Zeitplans.	194
Anhalten und Fortsetzen eines Zeitplans.	195
Entfernen von Jobs aus einem Zeitplan.	195
Löschen eines Zeitplans.	196
Kapitel 11: Exportieren und Importieren von Domänenobjekten.	197
Export und Import von Domänenobjekten - Übersicht	197
Exportprozess.	198
Regeln und Richtlinien für das Exportieren von Domänenobjekten.	198
Domänenobjekte anzeigen.	198
Darstellbare Domänenobjektnamen.	199
Importprozess.	205
Regeln und Richtlinien für den Import von Domänenobjekten.	205
Konfliktlösung.	206
Kapitel 12: Lizenzverwaltung.	207
Lizenzverwaltung - Übersicht.	207
Lizenzvalidierung.	208
Lizenzierungsprotokollereignisse.	208
Lizenzverwaltungstasks.	209
Arten von Lizenzschlüsseln.	209
Originalschlüssel.	209
Inkrementelle Schlüssel.	210
Ein Lizenzobjekt erstellen.	210
Eine Lizenz einem Dienst zuweisen.	211
Regeln und Richtlinien zum Zuweisen von Lizenzen an einen Dienst.	211
Entfernen eine Lizenz von einem Anwendungsdienst.	212
Aktualisieren einer Lizenz.	212

Entfernen einer Lizenz.	213
Lizenzeigenschaften.	214
Lizenzdetails.	214
Unterstützte Plattformen.	216
Repositorys.	217
Dienstoptionen.	217
Verbindungen.	217
Metadaten austausch-Optionen.	217
Kapitel 13: Überwachung.	218
Überwachen - Übersicht.	218
Konfigurieren der Überwachung.	219
Schritt 1. Überwachungseinstellungen konfigurieren.	220
Schritt 2. Konfigurieren der Ansichten „Berichte“ und „Statistiken“.	221
Optimieren der Überwachungsleistung.	222
Übersichtsstatistik.	222
Anzeigen der Übersichtsstatistik.	223
Data Integration Services überwachen	224
Eigenschaftenansicht für einen Data Integration Service.	224
Berichtsansicht für einen Data Integration Service.	225
Überwachen von Ad-hoc-Jobs.	225
Anzeigen von Protokollen für einen Ad-hoc-Job.	227
Abbrechen eines Ad-hoc-Jobs.	227
Anzeigen der Übersichtsstatistik für einen Ad-hoc-Job.	227
Anzeigen von detaillierten Statistiken für einen Ad-hoc-Job.	228
Überwachen von Anwendungen.	229
Eigenschaftenansicht für eine Anwendung.	229
Berichtsansicht einer Anwendung.	229
Bereitgestellte Mapping-Jobs überwachen.	229
Logs für einen bereitgestellten Mapping-Job anzeigen.	230
Bereitgestellten Zuordnungsjob erneut ausgeben.	230
Bereitgestellten Mapping-Job abbrechen.	231
Anzeigen der Übersichtsstatistik für einen bereitgestellten Mapping-Job.	231
Anzeigen von detaillierten Statistiken für einen bereitgestellten Mapping-Job.	231
Logische Datenobjekte überwachen.	232
Eigenschaftenansicht für ein logisches Datenobjekt.	232
Ansicht "Cache-Aktualisierungsdurchläufe" für ein logisches Datenobjekt.	233
Logs für Datenobjekt-Cache-Aktualisierungsdurchläufe.	233
SQL-Datendienste überwachen.	233
Eigenschaftenansicht für einen SQL-Datendienst.	234
Verbindungsansicht für einen SQL Data Service.	234
Anfrageansicht eines SQL-Datendienstes.	235
Virtuelle Tabellen für einen SQL-Datendienst anzeigen.	235

Berichtsansicht eines SQL-Datendienstes.	236
Web-Dienste überwachen.	236
Eigenschaftenansicht für einen Web-Dienst.	237
Berichtsansicht eines Web-Dienstes.	237
Operationsansicht für einen Web-Dienst.	237
Anfrageansicht eines Webdienstes.	238
Überwachen von Arbeitsabläufen.	238
Arbeitsablaufgrafik	238
Anzeigen von Arbeitsablaufobjekten.	239
Arbeitsablaufstatus.	240
Arbeitsablaufobjektstatus.	242
Arbeitselementstatus der Mapping-Aufgabe.	243
Abbrechen eines Arbeitsablaufs.	243
Arbeitsablaufwiederherstellung.	244
Arbeitsablaufprotokolle.	245
Überwachen eines Ordners von Objekten.	247
Anzeigen des Kontexts eines Objekts.	247
Konfigurieren des benutzerdefinierten Filters für Datum und Uhrzeit.	248
Konfigurieren des benutzerdefinierten Filters für abgelaufene Zeit.	248
Konfigurieren des benutzerdefinierten Filters Mehrfachauswahl.	248
Kapitel 14: Log-Verwaltung.	249
Protokollverwaltung - Übersicht.	249
Architektur des Protokollmanagers.	250
Log-Ereignisse der PowerCenter-Sitzung und des Arbeitsablaufs.	251
Job-Protokollereignisse des Datenintegrationsdienstes.	251
Protokollmanager-Wiederherstellung.	252
Fehlersuche für den Log Manager.	252
Protokollspeicherort.	252
Systemprotokolle.	253
Log-Verwaltung - Konfiguration.	254
Bereinigen von Log-Ereignissen.. . . .	254
Zeitzone.	255
Log-Management-Eigenschaften konfigurieren.	255
Die Registerkarte Logs.	256
Anzeigen von Protokollereignissen.	256
Konfigurieren von Log-Spalten.	258
Speichern von Log-Ereignissen.	258
Exportieren von Log-Ereignissen.	259
Fehlerprotokoll im Administrator Tool.	261
Protokollereignisse.	261
Protokollereignisse - Komponenten.	262
Domänenprotokollereignisse.	263

Log-Ereignisse im Analyst Service.	264
Protokollereignisse des Data Integration Service.	264
Log-Ereignisse des Listener Service.	264
Logger Service Konfigurationseigenschaften.	264
Protokollereignisse des Modellrepository-Dienst.	265
Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager Service.	265
Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service.	265
Log-Ereignisse des PowerCenter Repository Service.	266
Log-Ereignisse des Reporting Service.	266
Protokollereignisse des Ressourcenmanager-Diensts.	266
Log-Ereignisse des SAP BW Service.	267
Protokollereignisse des Scheduler-Diensts.	267
Log-Ereignisse des Web Services Hub.	267
Protokollereignisse der Benutzeraktivität.	267
Protokoll-Aggregator.	268
Aggregieren von Anwendungsdienstprotokollen.	269
Verarbeiten von aggregierten Anwendungsdienstprotokollen.	269
Kapitel 15: Domänenberichte.	270
Domänenberichte - Übersicht.	270
Lizenzverwaltungsbericht.	270
Lizenzierung.	271
CPU-Zusammenfassung.	272
CPU-Detail.	272
Repository-Zusammenfassung.	273
Benutzerzusammenfassung.	273
Benutzerdetail.	274
Hardwarekonfiguration.	274
Knotenkonfiguration.	275
Lizenzierte Optionen.	275
Lizenzverwaltungsbericht ausführen.	276
Lizenzverwaltungsbericht in einer E-Mail verschicken.	277
Web Services-Bericht.	277
Über den Web-Dienste-Bericht.	277
Allgemeine Eigenschaften und Zusammenfassung für den Web Services Hub.	279
Historienstatistik-Tabelle für Web Services.	280
Laufzeitstatistiken für Web Services.	280
Web-Dienst-Eigenschaften.	281
Top IP-Adressen des Web-Dienstes.	281
Historienstatistik-Tabelle für Web-Dienst.	282
Ausführen des Web Services Report.	282
Web Services Report für einen sicheren Web Services Hub ausführen.	283

Kapitel 16: Knotendiagnostiken.....	285
Knotendiagnostiken - Übersicht.	285
Anmeldung beim Informatica MySupport-Portal.	286
Anmelden beim Informatica MySupport-Portal.	286
Generieren der Knotendiagnostik.	287
Knotendiagnostiken herunterladen.	288
Knotendiagnostiken hochladen.	288
Knotendiagnostik analysieren.	289
Fehlerbehebungsmöglichkeiten erkennen.	289
Identifizieren von Empfehlungen.	290
 Kapitel 17: Informationen zur Globalisierung.....	 291
Globalisierung - Übersicht.	291
Unicode.	292
Mit einem Unicode PowerCenter Repository arbeiten.	292
Gebietsschemata.	293
Systemgebietsschema.	294
Benutzerschema.	294
Eingabe-Gebietsschema.	294
Datenverschiebungsmodi.	294
Zeichendatenverschiebungs-Modes.	295
Ändern der Datenverschiebungsmodi.	295
Codepages - Übersicht.	296
UNIX Codepages.	297
Windows Codepages.	298
Auswählen einer Codepage.	298
Codepage-Kompatibilität.	298
Codepage der Domänenkonfigurationsdatenbank.	300
Codepage des Administrator Tools.	300
Codepage des PowerCenter Client.	301
Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses.	301
PowerCenter Repository-Codepage.	301
Codepage für Metadaten Manager-Repository.. . . .	302
PowerCenter-Quell-Codepage.	302
PowerCenter-Target-Codepage.	303
Befehlszeilenprogramm-Codepages.	303
Codepage-Kompatibilität - Zusammenfassung.	304
Codepage-Validierung.	306
Entspannte Codepage-Validierung.	307
Konfigurieren des PowerCenter Integration Service.	308
Kompatible Quell- und Target-Codepages auswählen.	308
Fehlerbehebung für Codepage-Lockerung.	308

PowerCenter Codepage-Umwandlung.	309
Auswählen von Zeichen für PowerCenter Repository Metadaten.	309
Fallstudie: ISO 8859-1 Datenverarbeitung.	310
ISO 8859-1 Umgebung konfigurieren.	310
Fallstudie: Verarbeiten von Unicode UTF-16LE Daten.	313
UTF-16LE Umgebung konfigurieren.	313
Kapitel 18: Informatica Cloud-Verwaltung.	316
Informatica Cloud-Verwaltung - Übersicht.	316
Informatica Cloud-Organisationen	316
Eigenschaften der Informatica Cloud-Organisation.	317
Hinzufügen einer Organisation.	317
Entfernen einer Organisation.	317
Bearbeiten von Informatica Cloud-Anmeldedaten.	317
Informatica Cloud-Sicherheitsagent.	318
Informatica Cloud-Verbindungen.	318
Anhang A: Codepages.	319
Unterstützte Codepages für Anwendungsdienste.	319
Unterstützte Codepages für Quellen und Ziele.	321
Anhang B: Benutzerdefinierte Rollen.	332
Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst.	332
Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst.	333
Benutzerdefinierte Rolle für den Operator.	335
PowerCenter-Repository-Dienst - Benutzerdefinierte Rollen.	336
Benutzerdefinierte Rollen für den Berichterstellungsdienst.	337
Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager-Dienst.	344
Anhang C: Konnektivität der Informatica-Plattform.	349
Konnektivität der Informatica-Plattform - Übersicht.	349
Domänen-Konnektivität.	350
Model Repository-Konnektivität.	351
PowerCenter-Konnektivität.	352
Repository Service-Konnektivität.	354
Integration Service-Konnektivität.	354
PowerCenter Client-Konnektivität.	356
Reporting Service- und Metadata Manager Service-Konnektivität.	357
Native Konnektivität.	357
ODBC-Konnektivität.	358
JDBC-Konnektivität.	359

Anhang D: Konfigurieren des Webbrowsers.....	360
Konfigurieren des Webbrowsers.	360
Index.	361

Preface

The *Informatica Administrator Guide* is written for Informatica domain administrators and operators. It contains information that you need to configure, manage and monitor the domain. The *Administrator Guide* assumes that you have basic working knowledge of the Informatica domain and services.

Informatica-Ressourcen

Informatica-Netzwerk

Im Informatica-Netzwerk finden Sie den globalen Kundensupport von Informatica, die Informatica-Wissensdatenbank und andere Produktressourcen. Für den Zugriff auf das Informatica-Netzwerk besuchen Sie <https://network.informatica.com>.

Als Mitglied können Sie:

- zentral auf alle Ihre Informatica-Ressourcen zugreifen.
- Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank nach Produktressourcen, einschließlich Dokumentation, häufig gestellter Fragen und bewährter Methoden.
- Zeigen Sie Informationen zur Produktverfügbarkeit an.
- Ihre Support-Fälle prüfen.
- Ihr lokales Informatica-Netzwerk für Benutzergruppen suchen und mit anderen Benutzern zusammenarbeiten.

Als Mitglied können Sie:

- zentral auf alle Ihre Informatica-Ressourcen zugreifen.
- Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank nach Produktressourcen, einschließlich Dokumentation, häufig gestellter Fragen und bewährter Methoden.
- Zeigen Sie Informationen zur Produktverfügbarkeit an.
- Ihr lokales Informatica-Netzwerk für Benutzergruppen suchen und mit anderen Benutzern zusammenarbeiten.

Informatica-Wissensdatenbank

Verwenden Sie die Informatica-Wissensdatenbank, um das Informatica-Netzwerk nach Produktressourcen, wie z. B. Dokumentation, Ratgeberartikeln, bewährten Methoden und PAMs, zu durchsuchen.

Für den Zugriff auf die Wissensdatenbank besuchen Sie <https://kb.informatica.com>. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zur Wissensdatenbank haben, wenden Sie sich per E-Mail an das Team der Informatica-Wissensdatenbank unter KB_Feedback@informatica.com.

Informatica-Dokumentation

Navigieren Sie zur Informatica-Wissensdatenbank unter https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx, um die aktuelle Dokumentation für Ihr Produkt abzurufen.

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zu dieser Dokumentation haben, wenden Sie sich per E-Mail an das Informatica-Dokumentationsteam unter infa_documentation@informatica.com.

Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen

Produktverfügbarkeitsmatrizen (PAMs) geben die Versionen der Betriebssysteme, Datenbanken und anderen Typen von Datenquellen und Zielen an, die in einer Produktversion unterstützt werden. Als Mitglied des Informatica-Netzwerks können Sie unter

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices> auf PAMs zugreifen.

Informatica Velocity

Bei Informatica Velocity handelt es sich um eine Sammlung von Tipps und bewährten Methoden, die von den professionellen Informatica-Diensten entwickelt wurden. Informatica Velocity basiert auf der Praxiserfahrung aus Hunderten von Datenmanagementprojekten und umfasst das kollektive Wissen unserer Berater, die mit Unternehmen aus der ganzen Welt an der Planung, Entwicklung, Bereitstellung und Wartung erfolgreicher Datenmanagementlösungen gearbeitet haben.

Als Mitglied des Informatica-Netzwerks können Sie unter <https://velocity.informatica.com> auf Informatica Velocity-Ressourcen zugreifen.

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zu Informatica Velocity haben, wenden Sie sich an die professionellen Informatica-Dienste unter ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace ist ein Forum, das Lösungen zur Erweiterung und Verbesserung Ihrer Informatica-Implementierungen bereitstellt. Indem Sie die zahlreichen Lösungen von Informatica-Entwicklern und -Partnern nutzen, können Sie Ihre Produktivität steigern und die Implementierungsdauer Ihrer Projekte verkürzen. Zugriff auf den Informatica Marketplace erhalten Sie unter <https://marketplace.informatica.com>.

Globaler Kundensupport von Informatica

Sie können sich telefonisch oder über den Online-Support mit einem globalen Support-Center im Informatica-Netzwerk in Verbindung setzen.

Die Telefonnummer des globalen Kundensupports von Informatica vor Ort finden Sie auf der Informatica-Website unter folgender Verknüpfung:

<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>.

Als Mitglied des Informatica-Netzwerks können Sie den Online-Support unter <http://network.informatica.com> verwenden.

KAPITEL 1

Grundlagen zu den Domänen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Grundlagen zu den Domänen - ÜbersichtGrundlagen zum Administrator tool, 18](#)
- [Knoten, 19](#)
- [Dienstmanager, 20](#)
- [Anwendungsdienste, 24](#)
- [Hohe Verfügbarkeit, 29](#)
- [Informatica-Datennutzungsrichtlinie, 29](#)

Grundlagen zu den Domänen - ÜbersichtGrundlagen zum Administrator tool

Informatica verfügt über eine dienstorientierte Architektur, die die Fähigkeit zur Skalierung von Diensten und zum gemeinsamen Nutzen von Ressourcen über mehrere Rechner aufweist. Die Funktionalität der hohen Verfügbarkeit minimiert Dienstaussfallzeiten aufgrund unerwarteter Ausfälle und geplanter Wartung in der Informatica-Umgebung.

Die Informatica-Domäne stellt die grundlegende Verwaltungseinheit in Informatica dar. Die Domäne unterstützt die Verwaltung der verteilten Dienste. Eine Domäne ist eine Zusammenstellung von Knoten und Diensten, die Sie auf der Grundlage des Verwaltungseigentumsverhältnisses in Ordnern gruppieren können.

Die Informatica-Domäne stellt die grundlegende Verwaltungseinheit in Informatica dar. Die Domäne unterstützt die Verwaltung der verteilten Dienste. Eine Domäne enthält einen Knoten und Dienste.

Ein Knoten entspricht der logischen Darstellung eines einzelnen Computers in einer Domäne. Ein Knoten in der Domäne fungiert als Gateway für Dienstanforderungen von Clients und leitet sie an den entsprechenden Dienst und Knoten weiter. Dienste und Prozesse laufen auf Knoten in einer Domäne. Die Verfügbarkeit eines Dienstes oder Prozesses auf einem Knoten hängt davon ab, wie Sie den Dienst und den Knoten konfigurieren.

Ein Knoten entspricht der logischen Darstellung eines einzelnen Computers in einer Domäne. Der Knoten fungiert als Gateway, das Client-Anfragen empfängt und diese an den geeigneten Dienst weiterleitet. Dienste und Prozesse werden auf dem Knoten in einer Domäne ausgeführt. Die Verfügbarkeit eines Dienstes oder Prozesses auf einem Knoten hängt davon ab, wie Sie den Dienst und den Knoten konfigurieren.

Im Administrator tool werden die administrativen Aufgaben für Domänenobjekte zusammengefasst. Sie verwalten die Domäne und die Sicherheit der Domäne mithilfe des Administrator tool.

Die Informatica-Domäne stellt die grundlegende Verwaltungseinheit in Informatica dar. Die Domäne unterstützt die Verwaltung der verteilten Dienste. Eine Domäne enthält einen Knoten und Dienste.

Ein Knoten entspricht der logischen Darstellung eines einzelnen Computers in einer Domäne. Der Knoten fungiert als Gateway, das Client-Anfragen empfängt und diese an den geeigneten Dienst weiterleitet. Dienste und Prozesse werden auf dem Knoten in einer Domäne ausgeführt. Die Verfügbarkeit eines Dienstes oder Prozesses auf einem Knoten hängt davon ab, wie Sie den Dienst und den Knoten konfigurieren.

Zu den Diensten für die Domäne gehören der Service Manager und eine Reihe von Anwendungsdiensten:

- **Dienstmanager.** Ein Dienst, der auf jedem Knoten in der Domäne ausgeführt wird, um alle Domänenvorgänge zu verwalten. Der Dienstmanager führt Domänenfunktionen aus, wie beispielsweise Authentifizierung, Autorisierung oder Protokollierung. Zudem startet der Dienstmanager die Anwendungsdienste, die für die Ausführung auf dem jeweiligen Knoten konfiguriert wurden.
- **Anwendungsdienste** Dienste, die serverbasierte Funktionalität darstellen, wie z. B. der Modellrepository-Dienst und der Datenintegrationsdienst. Die Anwendungsdienste, die auf einem Knoten laufen, hängen davon ab, wie Sie die Dienste konfigurieren.

Zu den Diensten für die Domäne gehören der Dienstmanager und der Ultra Messaging-Dienst:

- **Dienstmanager.** Ein Dienst, der auf jedem Knoten in der Domäne ausgeführt wird, um alle Domänenvorgänge zu verwalten. Der Dienstmanager führt Domänenfunktionen aus, wie beispielsweise Authentifizierung, Autorisierung oder Protokollierung. Zudem startet der Dienstmanager die Anwendungsdienste, die für die Ausführung auf dem jeweiligen Knoten konfiguriert wurden.
- **Ultra Messaging-Dienst.** Ein Anwendungsdienst, der auf einem Knoten ausgeführt wird.

Der Service Manager und die Anwendungsdienste steuern die Sicherheit. Der Service Manager verwaltet die Benutzer und Gruppen, die sich bei den Anwendungs-Clients anmelden können, und authentifiziert die Benutzer, die sich bei den Anwendungs-Clients anmelden. Der Service Manager und die Anwendungsdienste autorisieren Benutzeranfragen von Anwendungs-Clients.

Das Administrator tool umfasst die administrativen Aufgaben für Domänenobjekte, wie Dienste, Knoten, Lizenzen und Gitter. Sie verwalten die Domäne und die Sicherheit der Domäne mithilfe des Administrator tool.

In Informatica Administrator (dem Administrator tool) werden die administrativen Aufgaben für Domänenobjekte zusammengefasst. Sie verwalten die Domäne und die Sicherheit der Domäne mithilfe des Administrator tool.

Wenn Sie über die Option für hohe Verfügbarkeit verfügen, können Sie Dienste skalieren und einzelne Ausfallstellen (Single Points of Failure) für Dienste beseitigen. Dienste können, trotz temporärer Netzwerk- oder Hardware-Ausfälle, weiterhin ausgeführt werden.

Knoten

Ein Knoten entspricht einer logischen Darstellung eines einzelnen Computers in einer Domäne. Fügen Sie während der Installation die Installationsmaschine als Knoten zur Domäne hinzu. Sie können einer Domäne mehrere Knoten hinzufügen.

Jeder Knoten in der Domäne führt den Dienstmanager aus, der die Domänenfunktionen auf dem jeweiligen Knoten verwaltet. Zudem unterstützt der Dienstmanager die auf dem Knoten ausgeführten Anwendungsdienste. Die Domänenfunktionen und Dienste, die ein Knoten ausführt, sind abhängig von den folgenden Knotenkonfigurationen:

Knotentyp

Der Knotentyp legt fest, ob der Knoten als Gateway-Knoten oder als Worker-Knoten dient, und bestimmt die Domänenfunktionen, die der Knoten ausführt. Einer der Gateway-Knoten dient als Master-Gateway-Knoten für die Domäne. Der Master-Gateway-Knoten empfängt Dienstanfragen von Clients und leitet

diese an den entsprechenden Dienst und Knoten weiter. Ein Worker-Knoten ist ein Knoten, der nicht als Gateway konfiguriert ist. Bei der ersten Installation der Informatica-Dienste erstellen Sie einen Gateway-Knoten und die Informatica-Domäne. Beim Installieren der Informatica-Dienste auf anderen Computern erstellen Sie weitere Gateway-Knoten oder Worker-Knoten, die Sie zur Domäne hinzufügen.

Knotenrolle

Die Knotenrolle gibt den Zweck des Knotens an. Ein Knoten mit der Dienstrolle kann Anwendungsdienste ausführen. Ein Knoten mit der Berechnungsrolle kann Berechnungen durchführen, die von Remote-Anwendungsdiensten angefragt werden. Ein Knoten mit beiden Rollen kann Anwendungsdienste ausführen und lokal Berechnungen für diese Dienste durchführen. Standardmäßig sind für alle Gateway- und Worker-Knoten sowohl die Dienst- als auch die Berechnungsrolle aktiviert. Wenn ein Knoten einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen wird, können Sie die Knotenrolle bei Bedarf aktualisieren. Aktivieren Sie nur die Dienstrolle, wenn der Knoten den Datenintegrationsdienst-Prozess ausführen soll. Aktivieren Sie nur die Berechnungsrolle, wenn der Knoten Datenintegrationsdienst-Mappings ausführen soll.

Sie können Alarme abonnieren, um Benachrichtigungen über Knotenereignisse zu erhalten, wie z. B. Knotenfehler oder die Wahl eines Master-Gateways. Zudem können Sie Knotendiagnostiken generieren und in den Configuration Support Manager hochladen sowie Informationen über verfügbare EBF-Dateien und Informatica-Empfehlungen anzeigen.

Dienstmanager

Der Dienstmanager ist ein Dienst, der alle Domänenoperationen verwaltet. Er wird im Informatica-Dienst ausgeführt. Er läuft als Dienst unter Windows und als Dämon unter UNIX. Beim Starten der Informatica-Dienste wird auch der Dienstmanager gestartet.

Der Dienstmanager wird auf jedem Knoten in der Domäne ausgeführt. Wenn der Dienstmanager nicht läuft, ist der Knoten nicht verfügbar.

Der Dienstmanager läuft auf allen Knoten in der Domäne, um die Domäne und Anwendungsdienste zu unterstützen:

- **Domänen-Support.** Der Dienstmanager führt auf jedem Knoten Funktionen aus, um die Domäne zu unterstützen. Die Funktionen, die der Dienstmanager auf einem Knoten ausführt, variieren je nach Typ und Rolle des Knotens. Zum Beispiel führt der Dienstmanager, der auf dem Master-Gateway-Knoten läuft, alle Domänenfunktionen auf diesem Knoten aus. Der Dienstmanager, der auf einem anderen Knotentyp läuft, führt auf diesem Knoten eingeschränkte Domänenfunktionen aus.
- **Anwendungsdienst-Support.** Wenn ein Knoten über die Dienstrolle verfügt, startet der Dienstmanager die zur Ausführung auf diesem Knoten konfigurierten Anwendungsdienste. Er startet und stoppt Dienste und Dienstprozesse entsprechend den Anfragen von Clients. Außerdem leitet er Dienstanfragen an Anwendungsdienste weiter. Der Dienstmanager verwendet TCP/IP für die Kommunikation mit den Anwendungsdiensten.

Wenn der Computer, auf dem Sie PowerCenter Express Personal Edition installieren, sich im Energiesparmodus oder Ruhezustand befindet, startet der Dienstmanager die Dienste neu, wenn der Computer erneut aktiviert wird. Wenn der Computer, auf dem Sie PowerCenter Express Personal Edition installieren, sich im Energiesparmodus oder Ruhezustand befindet, müssen Sie die Informatica-Dienste neu starten, wenn der Computer aktiviert wird.

Um die Informatica-Dienste über das Windows-Startmenü zu starten, klicken Sie auf **Programme > Informatica PowerCenter Express > Informatica-Dienste starten**.

Führen Sie unter Linux `infaservice.sh` aus, um den Informatica-Dämon zu starten. `infaservice.sh` ist standardmäßig im folgenden Verzeichnis installiert:

```
<PowerCenterExpressInstallationDir>/tomcat/bin
```

Führen Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis durch, in dem sich `infaservice.sh` befindet:

```
infaservice.sh startup
```

In der nachstehenden Tabelle sind die vom Dienstmanager ausgeführten Domänenfunktionen beschrieben:

Funktion	Beschreibung
Alarmverwaltung	Der Dienstmanager sendet Alarme an abonnierte Benutzer. Sie können Alarme abonnieren, um über Knotenfehler, die Wahl eines Master-Gateways oder über Dienstprozess-Failover für Dienste auf der Domäne benachrichtigt zu werden. Wenn Sie Alarme abonnieren, erhalten Sie Benachrichtigungs-E-Mails. Die Alarmverwaltung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Authentifizierung	Der Dienstmanager authentifiziert Benutzer, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden. Die Authentifizierung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Autorisierung	Der Dienstmanager autorisiert Benutzeranforderungen für Domänenobjekte anhand der Berechtigungen und Rollen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Anfragen für Domänenobjekte können über das Administrator tool gestellt werden. Die Domänenautorisierung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Containerverwaltung	Wenn einem Knoten die Berechnungsrolle zugewiesen wurde, verwaltet der Dienstmanager die Container auf dem Knoten. Ein Container ist eine Zuweisung von Speicher- und CPU-Ressourcen. Ein Anwendungsdienst verwendet die Container, um Berechnungen auf dem Knoten remote durchzuführen. Beispiel: Ein Datenintegrationsdienst, der auf einem Gitter ausgeführt wird, kann ein Mapping innerhalb eines Containers auf einem Knoten mit Berechnungsrolle remote ausführen. Die Containerverwaltung findet auf einem beliebigen Knoten mit der Berechnungsrolle statt.
Domänenkonfiguration	Der Dienstmanager verwaltet die Metadaten der Domänenkonfiguration. Die Domänenkonfiguration findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Knotenkonfiguration	Der Dienstmanager verwaltet die Metadaten der Knotenkonfiguration in der Domäne. Die Knotenkonfiguration findet auf allen Knoten der Domäne statt.
Lizenzierung	Der Dienstmanager registriert Lizenzinformationen und überprüft diese beim Ausführen der Anwendungsdienste. Die Lizenzierung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Protokollierung	Der Dienstmanager sammelt Protokollereignisse von jedem Dienst in der Domäne und stellt diese zur Verfügung. Um die Protokollierungsfunktion durchzuführen, führt der Dienstmanager einen Protokollmanager und einen Protokollagenten aus. Der Protokollmanager wird auf dem Master-Gateway-Knoten ausgeführt. Der Protokollagent läuft auf allen Knoten, auf denen Sitzungen und Arbeitsabläufe des PowerCenter-Integrationsdiensts sowie Datenintegrationsdienst-Jobs ausgeführt werden.



Funktion	Beschreibung
Benutzerverwaltung	Der Dienstmanager authentifiziert native und LDAP-Benutzer und Gruppen, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden. Darüber hinaus verwaltet er die Erstellung von Rollen sowie die Zuweisung von Rollen und Berechtigungen zu nativen und LDAP-Benutzern und -Gruppen. Die Benutzerverwaltung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Überwachung	Der Dienstmanager unternimmt das Halten, Aktualisieren, Abrufen und Veröffentlichen von Laufzeit-Statistiken für Integrationsobjekte im Modellrepository. Der Dienstmanager speichert die Überwachungskonfiguration im Domänenkonfigurations-Repository. Die Überwachung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.

Funktion	Beschreibung
Alarme	Der Dienstmanager sendet Alarme an abonnierte Benutzer.
Authentifizierung	Der Dienstmanager authentifiziert Benutzer, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden. Die Authentifizierung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Autorisierung	Der Dienstmanager autorisiert Benutzeranforderungen für Domänenobjekte anhand der Berechtigungen und Rollen, die dem Benutzer zugewiesen sind.
Domänenkonfiguration	Der Dienstmanager verwaltet die Metadaten der Domänenkonfiguration.
Knotenkonfiguration	Der Dienstmanager verwaltet die Metadaten der Knotenkonfiguration in der Domäne.
Lizenzierung	Der Dienstmanager registriert Lizenzinformationen und überprüft diese beim Ausführen der Anwendungsdienste.
Protokollierung	Der Dienstmanager liefert akkumulierte Protokollereignisse aus jedem Dienst in der Domäne sowie für Arbeitsabläufe. Um die Protokollierungsfunktion durchzuführen, führt der Dienstmanager einen Protokollmanager und einen Protokollagenten aus.
Benutzerverwaltung	Der Dienstmanager verwaltet die Benutzer und Gruppen, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden können. Darüber hinaus verwaltet er die Erstellung von Rollen und die Zuweisung von Rollen und Berechtigungen zu Benutzern und Gruppen.
Überwachung	Der Dienstmanager unternimmt das Halten, Aktualisieren, Abrufen und Veröffentlichen von Laufzeit-Statistiken für Integrationsobjekte im Modellrepository. Der Dienstmanager speichert die Überwachungskonfiguration im Domänenkonfigurations-Repository.

Funktion	Beschreibung
Alarme	Der Dienstmanager sendet Alarme an abonnierte Benutzer.
Authentifizierung	Der Dienstmanager authentifiziert Benutzer, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden. Die Authentifizierung findet auf dem Master-Gateway-Knoten statt.
Autorisierung	Der Dienstmanager autorisiert Benutzeranforderungen für Domänenobjekte anhand der Berechtigungen und Rollen, die dem Benutzer zugewiesen sind.
Domänenkonfiguration	Der Dienstmanager verwaltet die Metadaten der Domänenkonfiguration.
Knotenkonfiguration	Der Dienstmanager verwaltet die Metadaten der Knotenkonfiguration in der Domäne.

Funktion	Beschreibung
Lizenzierung	Der Dienstmanager registriert Lizenzinformationen und überprüft diese beim Ausführen der Anwendungsdienste.
Protokollierung	Der Dienstmanager liefert akkumulierte Protokollereignisse aus jedem Dienst in der Domäne sowie für Arbeitsabläufe. Um die Protokollierungsfunktion durchzuführen, führt der Dienstmanager einen Protokollmanager und einen Protokollagenten aus.
Benutzerverwaltung	Der Dienstmanager verwaltet die Benutzer und Gruppen, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden können. Darüber hinaus verwaltet er die Erstellung von Rollen und die Zuweisung von Rollen und Berechtigungen zu Benutzern und Gruppen.

Die folgende Abbildung zeigt, wo der Dienstmanager Domänenfunktionen ausführt:



Anwendungsdienste

Bei Anwendungsdiensten handelt es sich um serverbasierte Funktionen.

Anwendungsdienste umfassen Dienste, die Sie erstellen, und Systemdienste, die bei Erstellung der Domäne für Sie erstellt werden. Ein Systemdienst kann in der Domäne eine einzelne Instanz haben.

Anwendungsdienste umfassen folgende Dienste:

- Analyst-Dienst
- Content-Managementdienst
- Datenintegrationsdienst
- Metadata Manager-Dienst
- Modellrepository-Dienst
- PowerCenter-Integrationsdienst
- PowerCenter-Repository-Dienst
- PowerExchange-Listenerdienst
- PowerExchange-Protokollierungsdienst
- Berichterstellungsdienst
- Berichterstellungs- und Dashboard-Dienst
- Ressourcenmanager-Dienst
- SAP BW-Dienst
- Scheduler-Dienst
- Test Data Manager-Dienst
- Webdienst-Hub

Anwendungsdienste umfassen folgende Dienste:

- Datenintegrationsdienst
- Modellrepository-Dienst

Beim Konfigurieren eines Anwendungsdienstes benennen Sie einen Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt werden soll. Wenn der Dienstprozess ausgeführt wird, weist der Dienstmanager eine Portnummer in dem Portnummernbereich zu, der dem Knoten zugeordnet wurde.

Der Dienstprozess ist die Laufzeitdarstellung eines auf einem Knoten ausgeführten Diensts. Wie viele Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden können, richtet sich nach dem Diensttyp. So kann der PowerCenter-Integrationsdienst bei Ausführung auf einem Gitter beispielsweise mehrere Dienstprozesse gleichzeitig ausführen.

Der Dienstprozess ist die Laufzeitdarstellung eines auf einem Knoten ausgeführten Diensts. Wie viele Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden können, richtet sich nach dem Diensttyp.

Haben Sie die Hochverfügbarkeitsoption, können Sie einen Dienst auf mehreren Knoten ausführen. Geben Sie an, auf welchem Primärknoten der Dienst laufen soll. Alle übrigen Knoten sind Backup-Knoten für den Dienst. Steht der Primärknoten nicht zur Verfügung, wird der Dienst auf einem Backup-Knoten ausgeführt. Sie können Alarmmeldungen abonnieren, um bei einem Dienstprozess-Failover eine Benachrichtigung zu erhalten.

Falls Sie nicht über die Hochverfügbarkeitsoption verfügen sollten, konfigurieren Sie einen Dienst für die Ausführung auf einem Knoten. Wenn Sie den Dienst mehreren Knoten zuweisen, wird der Dienst nicht gestartet.

Analyst-Dienst

Der Analyst-Dienst ist ein Anwendungsdienst, der die Anwendung Informatica Analyst in der Informatica-Domäne ausführt. Der Analyst-Dienst verwaltet die Verbindungen zwischen Dienstkomponenten und den Benutzern, die sich bei Informatica Analyst anmelden. Der Analyst-Dienst stellt eine Verbindung zu einem Datenintegrationsdienst, einem Modellrepository-Dienst, einem Metadata Manager- und einem Suchdienst her. Der Analyst-Dienst gibt weiterhin ein Cache-Verzeichnis für Einfachdateien sowie ein Verzeichnis für Exportdateien des Unternehmensglossars an.

Wenn Sie den Analyst-Dienst konfigurieren, verbinden Sie ihn mit einem Datenintegrationsdienst, um Profile, Scorecards und Mapping-Spezifikationen auszuführen. Sie können den Analyst-Dienst auch mit einem Datenintegrationsdienst verbinden, der Human-Aufgaben ausführt. Verbinden Sie den Analyst-Dienst mit einem Modellrepository-Dienst, um ein Modellrepository anzugeben.

Verbinden Sie den Analyst-Dienst mit einem Metadata Manager-Dienst, um Datenherkunftsvorgänge für Scorecards im Analyst-Tool durchzuführen. Verbinden Sie den Analyst-Dienst mit einem Suchdienst, um Suchoperationen im Analyst-Tool zu verwalten.

Geben Sie ein Cache-Verzeichnis für Einfachdateien zum Speichern von temporären Daten aus Einfachdateien an, die von Ihnen hochgeladen werden. Geben Sie ein Unternehmensglossarverzeichnis zum Speichern temporärer Dateien an, die Sie aus Business Glossary exportieren.

Content Management Service

Der Content Management Service ist ein Anwendungsdienst, der die Referenzdaten verwaltet. Er stellt die Referenzdateninformationen für den Data Integration Service und das Developer Tool bereit.

Der Content Management Service stellt die Referenzdateneigenschaften für den Data Integration Service bereit. Der Data Integration Service verwendet diese Eigenschaften beim Ausführen von Mappings, die diese Adressreferenzen benötigen.

Ferner stellt der Content Management Service die Developer Tool-Umwandlungen bereit, die Informationen über die im Dateisystem installierten Adressreferenzdaten und Identitätspopulationen enthalten. Das Developer Tool zeigt die installierten Adressreferenzdatensätze in der Ansicht Inhaltsstatus in den Anwendungseinstellungen an. Das Developer Tool zeigt die installierten Identitätspopulationen in der Entsprechungs- und der Vergleichsumwandlung an.

Data Integration Service

Der Data Integration Service ist ein Anwendungsdienst, der Datenintegrationsaufgaben für Informatica Analyst, Informatica Developer und externe Clients übernimmt. Zu den Datenintegrationsaufgaben gehören die Datenvorschau, die Ausführung von Profilen, SQL-Datendiensten, Web-Diensten und Mappings.

Der Data Integration Service ist ein Anwendungsdienst, der Datenintegrationsaufgaben für Informatica Developer durchführt. Zu den Datenintegrationsaufgaben gehören das Anzeigen von Daten in der Vorschau sowie das Ausführen von Mappings und Profilen.

Wenn Sie einen Befehl aus der Befehlszeile oder einem externen Client ausgegeben haben, um SQL-Datendienste und Mappings in einer Anwendung auszuführen, sendet der Befehl die Anfrage an den Data Integration Service.

Sie können den Datenintegrationsdienst zur Ausführung auf den folgenden Domänenobjekten konfigurieren:

Auf Knoten

Falls Ihre Lizenz hohe Verfügbarkeit umfasst, können Sie den Dienst so konfigurieren, dass er auf mehreren Knoten ausgeführt wird. Standardmäßig wird der Dienst auf dem Primärknoten ausgeführt. Steht der Primärknoten nicht zur Verfügung, wird der Dienst auf einem Backup-Knoten ausgeführt. Wenn

der Dienstprozess fehlschlägt oder der Knoten nicht mehr verfügbar ist, führt der Dienst ein Failover auf einen anderen Knoten aus. Falls Ihre Lizenz keine hohe Verfügbarkeit umfasst, können Sie den Dienst so konfigurieren, dass er auf einem Knoten ausgeführt wird.

In einem Gitter

Falls Ihre Lizenz Gitter umfasst, können Sie den Dienst zur Ausführung in einem Gitter konfigurieren. Ein Gitter ist ein Alias, das einer Gruppe von Knoten zugewiesen ist. Der Datenintegrationsdienst sendet Jobs an die verfügbaren Knoten, die dem Gitter zugewiesen sind. Wenn der Datenintegrationsdienst in einem Gitter ausgeführt wird, bleibt der Dienst verfügbar, falls ein Dienstprozess fehlschlägt oder ein Knoten nicht mehr verfügbar ist.

E-Mail-Dienst

Der E-Mail-Dienst ist ein Systemdienst, der E-Mail-Benachrichtigungen für Unternehmensglossare und Arbeitsabläufe verwaltet.

Aktivieren Sie den E-Mail-Dienst, damit Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren können.

Der E-Mail-Dienst sendet die folgenden Benachrichtigungen per E-Mail:

- Business Glossary-Benachrichtigungen.
- Arbeitsablaufbenachrichtigungen. Zu den Arbeitsablaufbenachrichtigungen gehören E-Mails, die aus Human- und Benachrichtigungsaufgaben in Arbeitsabläufen gesendet werden, die der Datenintegrationsdienst ausführt.

Sie können den Dienst für die Ausführung auf mehreren Knoten konfigurieren. Geben Sie an, auf welchem Primärknoten der Dienst laufen soll. Alle übrigen Knoten sind Backup-Knoten für den Dienst. Steht der Primärknoten nicht zur Verfügung, wird der Dienst auf einem Backup-Knoten ausgeführt.

Metadata Manager Service

Der Metadata Manager Service ist ein Anwendungsdienst, der die Metadata Manager-Anwendung ausführt und die Verbindungen zwischen den Metadata Manager-Komponenten verwaltet.

Mit Metadata Manager werden Metadaten von unterschiedlichen Metadaten-Repositories durchsucht und analysiert. Sie können Metadaten aus folgenden Quellen laden, durchsuchen und analysieren: Anwendungen, Business Intelligence, Data Integration, Data Modelling und aus relationalen Metadatenquellen.

Der Metadata Manager Service lässt sich für die Ausführung auf nur einem Knoten konfigurieren. Der Metadata Manager Service ist kein Dienst mit hoher Verfügbarkeit. Dennoch können Sie mehrere Metadata Manager Services auf demselben Knoten ausführen.

Modellrepository-Dienst

Der Modellrepository-Dienst ist ein Anwendungsdienst, der das Modellrepository verwaltet. Das Modellrepository ist eine relationale Datenbank zur Speicherung der Metadaten für Projekte, die in Informatica Analyst und Informatica Developer erstellt wurden. Das Modellrepository speichert auch Laufzeit- und Konfigurationsinformationen für Anwendungen, die in einem Data Integration Service bereitgestellt wurden.

Der Modellrepository-Dienst ist ein Anwendungsdienst, der das Modellrepository verwaltet. Das Modellrepository ist eine relationale Datenbank, die die Metadaten für Projekte in Informatica Developer speichert. Das Modellrepository speichert auch Laufzeit- und Konfigurationsinformationen für Anwendungen, die in einem Data Integration Service bereitgestellt wurden.

Der Modellrepository-Dienst lässt sich für die Ausführung auf nur einem Knoten konfigurieren. Der Modellrepository-Dienst ist kein Dienst mit hoher Verfügbarkeit. Dennoch können Sie mehrere

Modellrepository-Dienste auf demselben Knoten ausführen. Wenn der Modellrepository-Dienst fehlerhaft ausgeführt wird, erfolgt der automatische Neustart auf demselben Knoten.

PowerCenter Integration Service

Der PowerCenter Integration Service führt PowerCenter-Sitzungen und -Arbeitsabläufe aus. Bei der Konfiguration des PowerCenter Integration Service können Sie angeben, wo er ausgeführt werden soll:

- Auf einem Gitter. Wenn Sie den Dienst so konfigurieren, dass er auf einem Gitter ausgeführt wird, kann er auf mehreren Knoten gleichzeitig laufen. Der PowerCenter Integration Service sendet Tasks an die verfügbaren Knoten, die dem Gitter zugeordnet sind. Wenn Sie nicht über die Option für hohe Verfügbarkeit verfügen, schlägt der Task fehl, wenn einer der Dienstprozesse oder Knoten nicht mehr verfügbar ist. Wenn Sie über die Option für hohe Verfügbarkeit verfügen, stehen Failover und Wiederherstellung zur Verfügung, wenn einer der Dienstprozesse oder Knoten nicht mehr verfügbar ist.
- Auf Knoten. Wenn Sie über die Option für hohe Verfügbarkeit verfügen, können Sie den Dienst so konfigurieren, dass er auf mehreren Knoten läuft. Standardmäßig läuft er auf dem primären Knoten. Wenn der primäre Knoten nicht verfügbar ist, wird er auf einem Backup-Knoten ausgeführt. Wenn der Dienstprozess fehlschlägt oder der Knoten nicht mehr verfügbar ist, wechselt der Dienst auf einen anderen Knoten. Wenn Sie nicht über die Option für hohe Verfügbarkeit verfügen, können Sie den Dienst so konfigurieren, dass er auf einem Knoten läuft.

PowerCenter-Repository-Dienst

Der PowerCenter-Repository-Dienst verwaltet das PowerCenter-Repository. Er ruft Metadaten ab, fügt sie in die PowerCenter-Repository-Datenbanktabellen ein und aktualisiert sie. Wenn der Dienstprozess fehlschlägt oder die Knoten nicht verfügbar sind, ist der Dienst nicht mehr verfügbar.

Wenn Sie die Option hohe Verfügbarkeit verwenden, können Sie den Dienst so konfigurieren, dass er auf den Primär- oder Backup-Knoten ausgeführt wird. Standardmäßig wird der Dienstprozess auf einem Primärknoten ausgeführt. Wenn der Dienstprozess fehlschlägt, startet ein neuer Prozess auf demselben Knoten. Steht der Knoten nicht mehr zur Verfügung, startet der Dienstprozess auf einem der Backup-Knoten.

PowerExchange Listener Service

Der PowerExchange Listener Service ist ein Anwendungsdienst, der das PowerExchange Listener verwaltet. Der PowerExchange Listener verwaltet die Kommunikation zwischen einem PowerCenter oder PowerExchange Client und einer Datenquelle bei der Datenbestandsverschiebung und der Erfassung von Datenänderungen. Der PowerCenter Integration Service verbindet sich über den Listener Service mit PowerExchange Listener. Um einen Dienst zu verwalten und die Dienst-Logs anzuzeigen, verwenden Sie das Administrator Tool.

Wenn Sie die Option der hohen Verfügbarkeit im PowerCenter verwenden, können Sie den Listener Service auf mehreren Knoten ausführen. Wenn der Listener Service-Prozess auf dem Primärknoten fehlschlägt, wird er auf den Backup-Knoten verlagert.

PowerExchange Logger Service

Der Logger Service ist ein Anwendungsdienst, der den PowerExchange Logger für Linux, UNIX und Windows verwaltet. Der PowerExchange Logger erfasst Änderungsdaten von einer Datenquelle und schreibt die Daten in Log-Dateien des PowerExchange Loggers. Um den Dienst zu verwalten und die Dienst-Logs anzuzeigen, verwenden Sie das Administrator Tool.

Wenn Sie die Option der hohen Verfügbarkeit im PowerCenter verwenden, können Sie den Logger Service auf mehreren Knoten ausführen. Wenn der Logger Service-Prozess auf dem Primärknoten fehlschlägt, wird er auf den Backup-Knoten verlagert.

Reporting Service

Der Berichtsdienst ist ein Anwendungsdienst, der die Anwendung Data Analyzer in der Informatica-Domäne ausführt. Melden Sie sich im Data Analyzer an, um Berichte über Daten in einer relationalen Datenbank zu erstellen und auszuführen, oder um folgende PowerCenter-Berichte auszuführen: PowerCenter Repository-Berichte, Data Profiling-Berichte oder Metadata Manager-Berichte. Auch andere Berichte aus Ihrem Unternehmen lassen sich hier ausführen.

Der Berichtsdienst lässt sich nicht mit einer hohen Verfügbarkeit versehen. Dennoch können Sie mehrere Berichtsdienste auf demselben Knoten ausführen.

Konfigurieren Sie einen Berichtsdienst für jede Datenquelle, gegen die Sie Berichte ausführen möchten. Wenn Sie einen Berichtsdienst auf eine andere Datenquelle verweisen möchten, erstellen Sie diese Datenquelle im Data Analyzer.

Reporting and Dashboards Service

Sie können den Berichts- und Dashboarddienst im Informatica Administrator erstellen. Sie können den Dienst dazu verwenden, Berichte aus der Anwendung JasperReports zu erstellen und auszuführen.

JasperReports ist eine Open-Source Berichtsbibliothek, die Benutzer in jede beliebige Java-Anwendung einbetten können. Der JasperReports Server bildet mit seinen JasperReports und Formularen einen Teil der Jaspersoft Business Intelligence Suite des Produkts.

Ressourcenmanager-Dienst

Der Ressourcenmanager-Dienst ist ein Systemdienst, der Rechenressourcen in der Domäne verwaltet und Jobs versendet, um optimale Leistungs- und Skalierbarkeitsergebnisse zu erzielen. Der Ressourcenmanager-Dienst sammelt Informationen über Knoten mit der Berechnungsrolle. Der Dienst gleicht die Jobanforderungen mit der Ressourcenverfügbarkeit ab und ermittelt so den besten Berechnungsknoten für die Ausführung des Jobs.

Der Ressourcenmanager-Dienst kommuniziert mit Berechnungsknoten in einem Datenintegrationsdienstgitter. Aktivieren Sie den Ressourcenmanager-Dienst, wenn Sie ein Datenintegrationsdienstgitter für die Ausführung von Jobs in separaten Remoteprozessen konfigurieren.

Sie können den Dienst für die Ausführung auf mehreren Knoten konfigurieren. Geben Sie an, auf welchem Primärknoten der Dienst laufen soll. Alle übrigen Knoten sind Backup-Knoten für den Dienst. Steht der Primärknoten nicht zur Verfügung, wird der Dienst auf einem Backup-Knoten ausgeführt.

SAP BW Service

Der SAP BW Service wartet auf RFC Abfragen von einem SAP NetWeaver BI und initiiert Arbeitsabläufe, die aus dem SAP NetWeaver BI extrahieren oder dorthin laden. Der SAP BW Service ist nicht hoch verfügbar. Sie können ihn so konfigurieren, dass er auf einem Knoten ausgeführt wird.

Scheduler-Dienst

Der Scheduler-Dienst ist ein Systemdienst, der Zeitpläne für bereitgestellte Mappings und Arbeitsabläufe verwaltet, die der Datenintegrationsdienst ausführt.

Aktivieren Sie den Scheduler-Dienst zum Erstellen, Verwalten und Ausführen von Zeitplänen.

Sie können den Dienst für die Ausführung auf mehreren Knoten konfigurieren. Geben Sie an, auf welchem Primärknoten der Dienst laufen soll. Alle übrigen Knoten sind Backup-Knoten für den Dienst. Steht der Primärknoten nicht zur Verfügung, wird der Dienst auf einem Backup-Knoten ausgeführt.

Web Services Hub

Der Web Services Hub erhält Anfragen vom Web-Dienst-Client und stellt die PowerCenter-Arbeitsabläufe als Services bereit. Der Web Services Hub lässt sich nicht auf assoziierten Dienstprozessen ausführen. Er wird innerhalb der Dienstverwaltung ausgeführt.

Hohe Verfügbarkeit

Die hohe Verfügbarkeit ist eine Option, die einen einzelnen Fehlerpunkt in einer Domäne entfernt und eine minimale Dienstunterbrechung im Falle eines Fehlers gewährleistet. Die hohe Verfügbarkeit besteht aus zwei Komponenten:

- **Belastbarkeit.** Darunter wird die Fähigkeit eine Anwendung verstanden, vorübergehende Netzwerkfehler zu tolerieren bis entweder das Belastbarkeits-Timeout abgelaufen ist, oder der externe Systemfehler behoben wurde.
- **Failover.** Darunter wird die Migration eines Anwendungsdienstes oder einer Task auf einen andern Knoten verstanden, wenn der Knoten, der den Dienstprozess ausführt, unreachbar geworden ist.
- **Wiederherstellung.** Dies ist die automatische Vervollständigung einer Task, nachdem ein Dienst unterbrochen worden ist. Die automatische Wiederherstellung steht für die Tasks des PowerCenter Integration Service und des PowerCenter Repository Service zur Verfügung. Sie können die Arbeitsabläufe und Sitzungen des PowerCenter Integration Service aber auch manuell wiederherstellen. Die manuelle Wiederherstellung ist jedoch nicht Teil der hohen Verfügbarkeit.

Informatica-Datennutzungsrichtlinie

Informatica DiscoveryIQ ist ein Produktnutzungs-Toolkit in der Informatica-Domäne, das Routineberichte über Datennutzung und Systemstatistiken an Informatica sendet.

Nach der Installation und Konfiguration der Informatica-Domäne lädt Informatica DiscoveryIQ alle 15 Minuten Daten an Informatica hoch. Danach sendet die Domäne alle paar Tage Daten an Informatica. Datensammlung und -upload sind standardmäßig aktiviert. Sie können angeben, dass keine Nutzungsstatistiken an Informatica gesendet werden.

Wenn das Netzwerk, auf dem die Informatica-Dienste installiert sind, für die Kommunikation mit dem externen Netzwerk einen Proxy-Server benötigt, konfigurieren Sie die Proxy-Details.

Mit Informatica DiscoveryIQ ist es für Informatica möglich, den Zustand Ihrer Umgebung durch Analyse der Systemstatistiken und Domänenberichte zu überprüfen. Sie erhalten von Informatica basierend auf den

Berichten Informationen über bewährte Methoden und Empfehlungen, um Probleme auf der Domäne zu lösen. Die Nutzungsstatistiken ermöglichen Informatica einen proaktiven Einblick in Produktimplementierungen.

Informatica DiscoveryIQ sendet die folgenden Daten an Informatica:

- Details zum Betriebssystem
- CPU-Informationen
- Seriennummer des Informatica-Lizenzschlüssels
- Gateway-Informationen
- Domänenoptionen
- Knotenoptionen
- Anwendungsdienstoptionen

Konfigurieren der Informatica-DiscoveryIQ Proxy-Details

Konfigurieren Sie die Proxyserver-Details, wenn das Netzwerk, auf dem Informatica-Dienste installiert sind, einen Proxyserver zur Kommunikation mit dem externen Netzwerk verwendet.

1. Klicken Sie im Überschriftsbereich des Administrator-Tools auf **Verwalten > DiscoveryIQ Proxy Details**.
2. Geben Sie die Domäne, Hostname und Portnummer des Proxyservers ein.
3. Geben Sie den Benutzernamen und Passwort ein, um eine Verbindung zum Proxyserver herzustellen.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Proxyserver-Details zu speichern.

Deaktivieren der Informatica-Datennutzung

Sie können das Hochladen von Nutzungsdaten aus der Informatica-Domäne in das Administrator-Tool deaktivieren.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf **Hilfe > Info**.
2. Klicken Sie auf **Richtlinie zur Datennutzung**.
3. Löschen Sie **Sammlung von Nutzungsdaten aktivieren**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

KAPITEL 2

Eigenes Konto verwalten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Eigenes Konto verwalten - Übersicht, 31](#)
- [Anmelden bei Informatica Administrator, 31](#)
- [Passwortverwaltung, 33](#)
- [Einstellungen bearbeiten, 33](#)
- [Einstellungen, 34](#)
- [Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal, 34](#)

Eigenes Konto verwalten - Übersicht

Verwalten Sie Ihr Konto, um Ihr Passwort zu ändern oder Benutzereinstellungen zu bearbeiten.

Wenn Sie ein natives Benutzerkonto haben, können Sie Ihr Passwort jederzeit mit der Anwendung "Passwort ändern" ändern. Wenn jemand anderes Ihr Benutzerkonto angelegt hat, ändern Sie Ihr Passwort, wenn Sie sich zum ersten Mal beim Administrator Tool anmelden.

Die Benutzereinstellungen legen fest, welche Optionen bei der Anmeldung im Administrator Tool angezeigt werden. Die Benutzereinstellungen wirken sich nicht auf die Optionen aus, die angezeigt werden, wenn sich ein anderer Benutzer beim Administrator Tool anmeldet.

Sie können Ihre Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal für Ihr Konto konfigurieren, um über das Administrator-Tool auf die Informatica-Wissensdatenbank zuzugreifen.

Anmelden bei Informatica Administrator

Sie benötigen ein Benutzerkonto, um sich an der Informatica Administrator-Webanwendung anzumelden.

Wenn die Informatica-Domäne in einem Netzwerk mit Kerberos-Authentifizierung ausgeführt wird, müssen Sie den Browser für den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen konfigurieren. Fügen Sie in Microsoft Internet Explorer und Google Chrome die URL der Informatica-Webanwendung zur Liste der vertrauenswürdigen Sites hinzu. Wenn Sie Chrome Version 41 oder höher verwenden, müssen Sie auch die Richtlinien `AuthServerWhitelist` und `AuthNegotiateDelegateWhitelist` festlegen.

1. Starten Sie Microsoft Internet Explorer oder Google Chrome.

2. Geben Sie in der **Adresszeile** die URL für das Administrator-Tool ein:

- Wenn das Administrator-Tool nicht für die Verwendung einer sicheren Verbindung konfiguriert wurde, geben Sie die folgende URL ein:

```
http://<fully qualified hostname>:<http port>/administrator/
```

- Wenn das Administrator-Tool für die Verwendung einer sicheren Verbindung konfiguriert wurde, geben Sie die folgende URL ein:

```
https://<fully qualified hostname>:<http port>/administrator/
```

Hostnamen und Port in der URL entsprechen dem Hostnamen und der Portnummer des Master-Gateway-Knotens. Wenn Sie für die Domäne die sichere Kommunikation konfiguriert haben, müssen Sie HTTPS in der URL verwenden, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf das Administrator-Tool haben.

Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden, verwendet das Netzwerk die einmalige Anmeldung. Sie müssen sich nicht beim Administrator-Tool mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmelden.

3. Wenn Sie nicht die Kerberos-Authentifizierung verwenden, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und die Sicherheitsdomäne für Ihr Benutzerkonto ein, und klicken Sie auf **Anmeldung**.

Das Feld **Sicherheitsdomäne** wird eingeblendet, wenn die Informatica-Domäne eine LDAP-Sicherheitsdomäne enthält. Wenn Sie die Sicherheitsdomäne, zu der Ihr Benutzerkonto gehört, nicht kennen, wenn Sie sich an den Domänenadministrator von Informatica.

Hinweis: Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem vom Domänenadministrator erhaltenen Benutzernamen und Passwort anmelden, ändern Sie Ihr Passwort, damit die Sicherheit erhalten bleibt.

Informatica Administrator-URL

In der URL des Administrator-Tools stellt `<Host>:<Port>` den Hostnamen des Master-Gateway-Knotens und die Portnummer des Administrator-Tools dar.

Den Port für das Administrator-Tool konfigurieren Sie beim Definieren der Domäne. Sie können die Domäne beim Installieren oder durch Ausführen des Befehlszeilenprogramms *infasetup* DefineDomain definieren. Wenn Sie den Domänen-Port anstatt des Administrator-Tool-Ports in die URL eingeben, wird der Browser zum Administrator-Tool-Port weitergeleitet.

Hinweis: Bei einem Failover der Domäne zu einem anderen Master-Gateway-Knoten entspricht der Hostname in der URL des Administrator-Tools dem Hostnamen des gewählten Master-Gateway-Knotens.

Fehlerbehebung bei der Anmeldung bei Informatica Administrator

Wenn die Informatica-Domäne Kerberos-Authentifizierung verwendet, können bei der Anmeldung beim Administrator-Tool die folgenden Probleme auftreten:

Ich kann mich nicht auf demselben Computer beim Administrator-Tool anmelden, auf dem ich den Domänen-Gateway-Knoten erstellt habe.

Wenn Sie sich nach der Installation nicht auf demselben Computer beim Administrator-Tool anmelden können, auf dem Sie den Domänen-Gateway-Knoten erstellt haben, löschen Sie den Browsercache. Wenn Sie sich beim Administrator-Tool nach der Installation zum ersten Mal anmelden, können Sie sich nur mit dem Administratorbenutzerkonto anmelden, das Sie während der Installation erstellt haben. Wenn im Browsercache andere Benutzeranmeldedaten gespeichert sind, kann die Anmeldung fehlschlagen.

Eine leere Seite wird angezeigt, nachdem ich mich beim Administrator-Tool angemeldet habe.

Wenn nach Ihrer Anmeldung beim Administrator-Tool eine leere Seite angezeigt wird, überprüfen Sie, ob Sie die Delegation für alle Benutzerkonten mit in der Informatica-Domäne verwendeten

Dienstprinzipalen aktiviert haben. Zum Aktivieren der Delegation legen Sie im Microsoft Active Directory Service die Option **Benutzer bei Delegationen aller Dienste vertrauen (nur Kerberos)** für jedes Benutzerkonto fest, für das Sie einen SPN festgelegt haben.

Passwortverwaltung

Sie können das Passwort mithilfe der Anwendung "Passwort ändern" ändern.

Sie können die Anwendung "Passwort ändern" über das Administrator Tool oder mit der folgenden URL öffnen: `http://<fully qualified host name>:<port>/passwordchange/`

Der Dienstmanager verwendet das Benutzerpasswort, das einem Worker-Knoten zugewiesen ist, um den Domänen-Benutzer zu authentifizieren. Wenn Sie ein Benutzerpasswort ändern, das einem oder mehreren Worker-Knoten zugewiesen ist, aktualisiert der Dienstmanager das Passwort für jeden Worker-Knoten. Der Dienstmanager kann nur Knoten aktualisieren, die ausgeführt werden. Bei Knoten, die nicht ausgeführt werden, aktualisiert der Dienstmanager das Passwort, wenn die Knoten neu gestartet werden.

Hinweis: Für ein LDAP-Benutzerkonto ändern Sie das Passwort im LDAP-Verzeichnisdienst.

Ändern Ihres Passwortes.

Das Passwort für ein natives Benutzerkonto können Sie jederzeit ändern. Das Passwort für ein Benutzerkonto, das von einer anderen Person erstellt wurde ändern Sie, wenn Sie sich zum ersten Mal beim Administrator Tool anmelden.

1. Klicken Sie im Überschriftsbereich des Administrator Tools auf **Verwalten > Passwort ändern**.
Die Anwendung "Passwort ändern" öffnet ein neues Browserfenster.
2. Geben Sie das aktuelle Passwort in das Feld **Passwort** ein und das neue Passwort in die Felder **Neues Passwort** und **Passwort bestätigen**.
3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Einstellungen bearbeiten

Sie können die Einstellungen ändern, um die Optionen festzulegen, die nach der Anmeldung im Administrator Tool erscheinen.

1. Im Kopfbereich des Administrator Tools klicken Sie auf **Verwalten > Einstellungen**.
Das Fenster **Einstellungen** erscheint.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
Das Dialogfeld **Einstellungen bearbeiten** erscheint.

Einstellungen

Ihre Einstellungen legen fest, welche Optionen bei der Anmeldung im Administrator Tool angezeigt werden. Ihre Einstellungen wirken sich nicht auf die Optionen aus, die angezeigt werden, wenn sich ein anderer Benutzer beim Administrator Tool anmeldet.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen, die Sie in Ihren Einstellungen konfigurieren können:

Option	Beschreibung
Alarmer abonnieren	Abonnieren Sie für Domänen- und Dienst-Alarmer. Für Ihr Benutzerkonto muss eine gültige E-Mail-Adresse konfiguriert sein. Die Standardeinstellung ist Nein.
Benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen	Zeigt benutzerdefinierte Eigenschaften im Inhaltsbereich an, wenn Sie auf ein Objekt im Navigator klicken. Mit benutzerdefinierten Eigenschaften konfigurieren Sie das Verhalten von Informatica für besondere Fälle oder um die Leistung zu erhöhen. Blenden Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften aus, um zu vermeiden, dass die Werte versehentlich geändert werden. Verwenden Sie benutzerdefinierte Eigenschaften, wenn Sie vom globalen Benutzersupport darauf hingewiesen werden.

Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal

Sie können Ihre Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal im Administrator-Tool eingeben, um über das Administrator-Tool auf die Informatica-Wissensdatenbank zuzugreifen.

Sie können auch die Suchergebnisse für eine Fehlermeldung in der Informatica-Wissensdatenbank durch Klicken auf den Fehlermeldungscode im Administrator-Tool anzeigen.

Eingeben von Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal

Geben Sie Ihre Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal ein, um mit dem Administrator-Tool auf die Informatica-Wissensdatenbank zuzugreifen.

1. Klicken Sie auf **Verwalten > Anmeldedaten für Supportportal**.
Das Fenster **Anmeldedaten für Informatica-MySupport-Portal bearbeiten** wird angezeigt.
2. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für das Informatica MySupport-Portal und die Kundenprojekt-ID ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Suchen der Informatica-Wissensdatenbank

Sie können direkt über das Administrator-Tool nach Begriffen in der Informatica-Wissensdatenbank suchen.

1. Klicken Sie auf **Hilfe > Wissensdatenbank durchsuchen**.
Das Fenster **Wissensdatenbank durchsuchen** wird angezeigt.
2. Geben Sie den Begriff für die Suche im Textfeld ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.
Die Suchergebnisse werden in einem anderen Browserfenster angezeigt.

KAPITEL 3

Informatica Administrator

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Informatica Administrator verwenden - Übersicht, 35](#)
- [Registerkarte „Verwalten“, 36](#)
- [Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Domäne“, 37](#)
- [Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Dienste und Knoten“, 41](#)
- [Registerkarte „Verwalten“ – Verbindungsansicht, 52](#)
- [Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Pläne“, 53](#)
- [Registerkarte „Überwachen“, 54](#)
- [Registerkarte „Überwachen“ - Ansicht „Übersichtsstatistik“, 55](#)
- [Registerkarte „Überwachen“ - Ansicht „Ausführungsstatistiken“, 56](#)
- [Registerkarte "Protokolle", 63](#)
- [Registerkarte Berichte, 63](#)
- [Registerkarte Sicherheit, 63](#)
- [Dienststatus, 67](#)
- [Prozessstatus, 67](#)
- [Jobstatus, 69](#)
- [Zugänglichkeit von Informatica Administrator - Übersicht, 69](#)

Informatica Administrator verwenden - Übersicht

Informatica Administrator ist das Tool, das Sie zur Verwaltung der Informatica-Domäne und der Informatica-Sicherheit verwenden.

Nutzen Sie das Administrator Tool, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Verwaltungsaufgaben in der Domäne. Verwalten von Protokollen, Domänenobjekten, Benutzerberechtigungen und Domänenberichten. Erzeugen und Hochladen der Knotendiagnose. Überwachen der Jobs und Anwendungen des Datenintegrationsdiensts. Zu den Domänenobjekten gehören Anwendungsdienste, Knoten, Gitter, Ordner, Datenbankverbindungen, Betriebssystemprofile und Lizenzen.
- Verwaltungsaufgaben in der Domäne. Verwalten von Protokollen, Domänenobjekten und Benutzerberechtigungen. Überwachen der Jobs und Anwendungen des Datenintegrationsdiensts.

- Verwaltungsaufgaben in der Domäne. Verwalten von Protokollen, Domänenobjekten und Benutzerberechtigungen.
- Verwaltungsaufgaben für die Sicherheit. Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Rechten.

Hinweis: Wenn Sie PowerCenter Express Personal Edition verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf die Sicherheitsfunktionen.

Im Administrator Tool gibt es folgende Registerkarten:

- **Verwalten.** Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaften der Domäne und der Objekte innerhalb der Domäne.
- **Überwachen.** Anzeigen des Status von Profil-, Scorecard-, Vorschau- und Zuordnungsjobs, SQL-Datendiensten, Webdiensten und Arbeitsabläufen für jeden Datenintegrationsdienst.
- **Überwachen.** Anzeigen des Status von Profil-, Vorschau- und Zuordnungsjobs, SQL-Datendiensten und Webdiensten für jeden Datenintegrationsdienst.
- **Überwachen.** Anzeigen des Status von Profil-, Vorschau- und Zuordnungsjobs sowie Arbeitsabläufen für jeden Datenintegrationsdienst.
- **Überwachen.** Anzeigen und Überwachen von Ultra Messaging-Bereitstellungen.
- **Protokolle.** Anzeigen von Protokollereignissen für die Domäne und die Dienste innerhalb der Domäne.
- **Berichte.** Ausführen eines Webdienst- oder Lizenzverwaltungsberichts.
- **Sicherheit.** Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Rechten.
- **Sicherheit.** Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Rechten. Wenn Sie PowerCenter Express Personal Edition verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte „Sicherheit“.
- **Cloud.** Anzeigen von Informationen zur Informatica Cloud-Verwaltung.

Das Administrator Tool besitzt die folgenden Kopfzeileneinträge:

- **Abmelden.** Abmelden beim Administrator Tool.
- **Verwalten.** Verwalten Ihres Kontos.
- **Hilfe.** Zugriff auf die Hilfe für die aktuelle Registerkarte und Bestimmen der Informatica-Version.
- **Hilfe.** Zugriff auf die Hilfe für die aktuelle Registerkarte, Bestimmen der Informatica-Version und Konfigurieren der Datennutzungsrichtlinie.

Registerkarte „Verwalten“

Auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie die Domäne und die in ihr enthaltenen Objekte verwalten.

Welche Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** angezeigt werden und welche Aufgaben Sie darauf ausführen können, hängt von der Ansicht ab, die Sie auswählen. Sie können die folgenden Ansichten auswählen:


- **Domäne** Zur Anzeige und Verwaltung von Domänenstatus, Ressourcenverbrauch und Ereignissen.
- **Dienste und Knoten** Zur Anzeige und Verwaltung von Anwendungsdiensten und -knoten.
- **Dienste und Knoten** Zur Anzeige und Verwaltung von Anwendungsdiensten und des Knotens.
- **Verbindungen** Zur Anzeige und Verwaltung von Verbindungen.
- **Pläne.** Zur Anzeige und Verwaltung von Zeitplänen für bereitgestellte Mappings und Arbeitsabläufe.

Welche Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** angezeigt werden und welche Aufgaben Sie darauf ausführen können, hängt von der Ansicht ab, die Sie auswählen. Sie können die Ansicht **Dienste und Knoten** auswählen, um den Ultra Messaging-Dienst zu verwalten.

Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Domäne“

In der Ansicht **Domäne** wird eine Übersicht der Domäne und ihrer Inhalte angezeigt. Sie können in der Ansicht „Domäne“ den Domänenstatus, den Ressourcenverbrauch und Ereignisse überwachen. Außerdem können Sie Domänenaktionen durchführen, beispielsweise die Aktivierung und Deaktivierung von Diensten.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht **Domäne** auf der Registerkarte **Verwalten**:



1. Menü „Aktionen“ für Domänen
2. Inhaltsbereich
3. Menü „Aktionen“ für Objekte
4. Dienststatus - Zusammenfassung
5. Speichernutzungsanzeige
6. CPU-Nutzungsanzeige

Die Ansicht **Domäne** enthält folgende Komponenten:

Menü „Aktionen“ für Domänen

Im Menü „Aktionen“ für Domänen können Sie weitere Informationen zur Domäne anzeigen oder die Domäne herunterfahren.

Im Menü „Aktionen“ für Domänen können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Eigenschaften anzeigen. Öffnen der Ansicht „Dienste und Knoten“ und Anzeigen der Eigenschaften für die Domäne.
- Verlauf anzeigen. Öffnen der Ansicht „Historie“ und Anzeigen der gestrigen Domänenereignisse.
- Protokolle anzeigen. Öffnen der Registerkarte „Protokolle“ und Anzeigen der gestrigen Dienstmanager-Protokollereignisse.
- Befehlshistorie anzeigen. Öffnen des Bereichs „Befehlshistorie“ und Anzeigen der letzten 50 Dienst-Lebenszyklusbefehle, die im Administrator Tool ausgeführt wurden.
- Domäne herunterfahren.

Inhaltsbereich

Zeigt Domänenobjekte und deren Status an. Zu den Domänenobjekten gehören Dienste, Knoten und Gitter.

In der folgenden Tabelle werden die Methoden zum Anzeigen von Objekten im Inhaltsbereich beschrieben:

Methode	Beschreibung
Dienststatus	Filtern von Diensten nach folgenden Status: - Alle Status - Verfügbar - Nicht verfügbar - Deaktiviert
Diensttyp	Filtern einiger oder aller Dienste in der Domäne.
Navigieren nach	Gruppieren von Objekten nach Knoten, Typ oder Ordner.
Suchen	Suchen anhand des Namens nach einem Objekt. Sie können in diesem Feld das Sternchen (*) als Platzhalterzeichen verwenden.
Legende anzeigen	Anzeigen einer Liste der Statussymbole und Beschreibungen.

Menüs „Aktionen“ für Objekte

Die Objekte im Inhaltsbereich verfügen jeweils über ein Menü „Aktionen“. Über das jeweilige Menü „Aktionen“ können Sie Informationen über Domänenobjekte anzeigen oder gängige Aufgaben ausführen. Welche Informationen Sie anzeigen und welche Aufgaben Sie durchführen können, hängt von dem Objekt ab, das Sie auswählen.

Im Menü „Aktionen“ eines Diensts können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Eigenschaften anzeigen. Öffnen der Ansicht „Dienste und Knoten“ und Anzeigen der Eigenschaften für den Dienst.
- Verlauf anzeigen. Öffnen Sie die Ansicht „Historie“ und zeigen Sie die gestrigen Dienstereignisse an.
- Protokolle anzeigen. Öffnen der Registerkarte „Protokolle“ und Anzeigen der gestrigen Dienstprotokollereignisse.
- Abhängigkeiten anzeigen. Öffnen der Abhängigkeitsgrafik und Anzeigen direkter Abhängigkeiten für den Dienst.
- Dienst wiederherstellen.
- Aktivieren bzw. Deaktivieren des Diensts.

Im Menü „Aktionen“ eines Knotens können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Eigenschaften anzeigen. Öffnen der Ansicht „Dienste und Knoten“ und Anzeigen der Eigenschaften für den Knoten.
- Verlauf anzeigen. Öffnen der Ansicht „Historie“ und Anzeigen der gestrigen Knotenereignisse.
- Abhängigkeiten anzeigen. Öffnen der Abhängigkeitsgrafik und Anzeigen direkter Abhängigkeiten für den Knoten.
- Knoten herunterfahren

Im Menü „Aktionen“ eines Gitters können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Eigenschaften anzeigen. Öffnen der Ansicht „Dienste und Knoten“ und Anzeigen der Eigenschaften für das Gitter.
- Abhängigkeiten anzeigen. Öffnen der Abhängigkeitsgrafik und Anzeigen direkter Abhängigkeiten für das Gitter.

Dienststatus - Zusammenfassung

Ringdiagramm mit der Anzahl der Dienste in der Domäne und deren Status. Wenn Sie im Diagramm auf einen Status klicken, werden im Inhaltsbereich die Dienste mit dem entsprechenden Status angezeigt.

Ressourcennutzungsanzeigen

Balkendiagramme zum Vergleichen der Ressourcennutzung eines Domänenprozesses mit der Ressourcennutzung aller Prozesse auf dem Computer. Die Ansicht „Domäne“ enthält eine Speichernutzungsanzeige und eine CPU-Nutzungsanzeige.

Registerkarte „Verwalten“ - Menü „Aktionen“

Greifen Sie auf die Hilfe für die Ansicht „Domäne“ zu.

Detailbereich

Wenn Sie ein Domänenobjekt auswählen, werden im **Detailbereich** Informationen zu diesem Objekt angezeigt. Welche Informationen angezeigt werden, hängt von dem Objekt ab, das Sie auswählen.

In der folgenden Tabelle werden die Details beschrieben, die je nach dem im Inhaltsbereich ausgewählten Objekt angezeigt werden:


Objekt	Inhalt des Detailbereichs
Knoten	Knotenname und -status. Klicken Sie auf den Namen des Knotens, um die Knoteneigenschaften anzuzeigen.
Dienst	Im Detailbereich werden die folgenden Inhalte für einen Dienst angezeigt: <ul style="list-style-type: none">- Dienstname und -status. Klicken Sie auf den Namen des Diensts, um die Diensteigenschaften anzuzeigen.- Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird. Klicken Sie auf den Namen des Knotens, um die Knoteneigenschaften anzuzeigen.- Status des Knotens, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird.- Status des Dienstprozesses.
Dienst, der in einem Gitter ausgeführt wird	Im Detailbereich werden die folgenden Inhalte für einen Dienst angezeigt, der in einem Gitter ausgeführt wird: <ul style="list-style-type: none">- Dienstname und -status. Klicken Sie auf den Namen des Diensts, um die Diensteigenschaften anzuzeigen.- Knoten im Gitter. Klicken Sie auf den Namen eines Knotens, um die Knoteneigenschaften anzuzeigen.- Status der Knoten, auf denen die Dienstprozesse ausgeführt werden.- Status der Dienstprozesse.
Dienst im Modus „Hohe Verfügbarkeit“	Im Detailbereich werden die folgenden Inhalte für einen Dienst angezeigt, der hochverfügbar ist: <ul style="list-style-type: none">- Dienstname und -status. Klicken Sie auf den Namen des Diensts, um die Diensteigenschaften anzuzeigen.- Knoten, auf denen der Dienst gemäß Konfiguration ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf den Namen eines Knotens, um die Knoteneigenschaften anzuzeigen.- Status der Knoten, auf denen die Dienstprozesse ausgeführt werden.- Status des Dienstprozesses auf den Knoten.
Gitter	Im Detailbereich werden die folgenden Inhalte für ein Gitter angezeigt: <ul style="list-style-type: none">- Gittername und -status. Klicken Sie auf den Gitternamen, um die Gittereigenschaften anzuzeigen.- Knoten im Gitter. Klicken Sie auf den Namen eines Knotens, um die Knoteneigenschaften anzuzeigen.- Status der Knoten, die im Gitter ausgeführt werden.

Ressourcennutzungsanzeigen

Die Ressourcennutzungsanzeigen sind Balkendiagramme zum Vergleichen der Ressourcennutzung für einen Domänenprozess mit der Ressourcennutzung aller Prozesse auf dem Computer.

Sie können Nutzungsstatistiken für den Speicher und die CPU anzeigen.

Die folgende Abbildung zeigt die Ressourcennutzungsanzeigen in einer Domäne, die einen Knoten enthält:



Welche Informationen in den Nutzungsanzeigen angezeigt werden, hängt von dem Domänenobjekt ab, das Sie auswählen.

In der folgenden Tabelle werden die Informationen beschrieben, die Sie bei der Auswahl der Domäne bzw. eines Domänenobjekts anzeigen können:

Domänenobjekt	Inhalt der Nutzungsanzeige
Domäne	In den Nutzungsanzeigen werden folgende Inhalte angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> - Knoten in der Domäne. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf den einzelnen Knoten in der Domäne ausgeführt werden. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf dem Computer ausgeführt werden.
Knoten	In den Nutzungsanzeigen werden folgende Inhalte angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> - Der Knoten. - Ressourcennutzung der Prozesse, die auf dem Knoten ausgeführt werden. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf dem Computer ausgeführt werden.
Dienst	In den Nutzungsanzeigen werden folgende Inhalte angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> - Der Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird. - Ressourcennutzung des Dienstprozesses, der auf dem Knoten ausgeführt wird. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf dem Computer ausgeführt werden.

Domänenobjekt	Inhalt der Nutzungsanzeige
Dienst im Modus „Hohe Verfügbarkeit“	In den Nutzungsanzeigen werden folgende Inhalte angezeigt: - Den Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird. - Ressourcennutzung des Dienstprozesses, der auf dem Knoten ausgeführt wird. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf dem Computer ausgeführt werden.
Dienst, der in einem Gitter ausgeführt wird	In den Nutzungsanzeigen werden folgende Inhalte angezeigt: - Alle Knoten, auf denen der Dienstprozess ausgeführt wird. - Ressourcennutzung des Dienstprozesses, der auf dem jeweiligen Knoten ausgeführt wird. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf dem Computer ausgeführt werden.
Gitter	In den Nutzungsanzeigen werden folgende Inhalte angezeigt: - Alle verfügbaren Knoten im Gitter. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf den einzelnen Knoten in der Domäne ausgeführt werden. - Ressourcennutzung aller Prozesse, die auf dem Computer ausgeführt werden.

Wenn in der Anzeige ein Hyperlink **Weitere anzeigen ...** eingeblendet wird, können Sie darauf klicken, um die vollständige Liste der Knoten in der Domäne anzuzeigen. Sie können die Liste nach Knotennamen, Prozessnutzung auf den Knoten oder Prozessnutzung auf dem Computer sortieren. Außerdem können Sie in der Liste nach einem bestimmten Knoten suchen.

Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Dienste und Knoten“

In der Ansicht **Dienste und Knoten** werden alle in der Domäne definierten Anwendungsdienste und Knoten angezeigt. In der Ansicht **Dienste und Knoten** werden alle in der Domäne definierten Anwendungsdienste und der Knoten angezeigt.

Die Ansicht **Dienste und Knoten** hat folgende Komponenten:

Navigator

Wird auf der linken Seite der Registerkarte **Verwalten** angezeigt. Der Navigator zeigt die folgenden Objekttypen an:

- Domäne. Sie können eine Domäne anzeigen, die das höchste Objekt in der Navigator-Hierarchie darstellt.
- Ordner. Ordner sind zum Organisieren von Domänenobjekten im Navigator bestimmt. Wählen Sie einen Ordner aus, um Informationen über den Ordner und die Objekte im Ordner anzuzeigen.
- Anwendungsdienste Ein Anwendungsdienst stellt serverbasierte Funktionalität dar. Wählen Sie einen Anwendungsdienst aus, um Informationen über den Dienst und dessen Prozesse anzuzeigen.
- System_Services. Ein Systemdienst ist ein Anwendungsdienst, der in der Domäne eine einzelne Instanz haben kann. Wählen Sie einen Systemdienst aus, um Informationen über den Dienst und dessen Prozesse anzuzeigen.
- Knoten. Bei einem Knoten handelt es sich um einen Computer in der Domäne. Sie können Dienstprozesse so konfigurieren, dass sie auf Knoten mit der Dienstrolle ausgeführt werden.
- Knoten. Bei einem Knoten handelt es sich um einen Computer in der Domäne. Sie können Dienstprozesse so konfigurieren, dass sie auf dem Knoten ausgeführt werden.

- Gitter. Erstellen Sie ein Gitter, um den Data Integration Service oder PowerCenter Integration Service auf mehreren Knoten auszuführen. Wählen Sie ein Gitter, um zu sehen, welche Knoten dem Gitter zugewiesen sind.
- Lizenzen. Erstellen Sie auf der Registerkarte **Verwalten** basierend auf der von Informatica zur Verfügung gestellten Lizenzschlüsseldatei eine Lizenz. Wählen Sie eine Lizenz aus, um zu sehen, welche Dienste der Lizenz zugewiesen sind.
- Lizenz. Anzeigen der Lizenz und der Dienste, die der Lizenz zugeordnet sind.

Sie können im Navigator nach Knoten, Diensten und Gittern suchen.

Sie können im Navigator nach Diensten suchen.

Inhaltsübersicht

Wird auf der rechten Seite der Registerkarte **Verwalten** angezeigt und enthält Informationen über die Domäne oder Domänenobjekte, die Sie im Navigator ausgewählt haben.

Menü "Aktionen" im Navigator

Beim Auswählen der Domäne im Navigator können Sie einen Ordner, einen Dienst, einen Knoten, ein Gitter oder eine Lizenz erstellen.

Wenn Sie ein Domänenobjekt im Navigator auswählen, können Sie das Objekt löschen, es in einen Ordner verschieben, oder das Objekt aktualisieren.

Menü "Aktionen" im Navigator

Wenn Sie ein Domänenobjekt im Navigator auswählen, können Sie das Objekt aktualisieren.

Menü "Aktionen" im Navigator

Wenn Sie ein Domänenobjekt im Navigator auswählen, können Sie einen Ordner, Dienst, Knoten oder eine Lizenz erstellen.

Menü „Aktionen“ auf der Registerkarte „Verwalten“

Wenn Sie die Domäne im Navigator auswählen, können Sie die Domäne herunterfahren oder Protokolle für sie anzeigen.

Wenn Sie einen Knoten im Navigator auswählen, können Sie eine Knotenzuordnung entfernen, den Benchmark des CPU-Profiles neu berechnen oder den Knoten herunterfahren.

Wenn Sie einen Dienst im Navigator auswählen, können Sie den Dienst wiederherstellen oder deaktivieren und Eigenschaften für ihn konfigurieren.

Wenn Sie eine Lizenz im Navigator auswählen, können Sie der Lizenz einen inkrementellen Schlüssel hinzufügen.

Menü „Aktionen“ auf der Registerkarte „Verwalten“

Wenn Sie die Domäne im Navigator auswählen, können Sie Protokolle für die Domäne anzeigen.

Wenn Sie einen Dienst im Navigator auswählen, können Sie den Dienst wiederherstellen oder deaktivieren und Eigenschaften für ihn konfigurieren.

Wenn Sie eine Lizenz im Navigator auswählen, können Sie der Lizenz einen inkrementellen Schlüssel hinzufügen.

Menü „Aktionen“ auf der Registerkarte „Verwalten“

Wenn Sie die Domäne im Navigator auswählen, können Sie die Domäne herunterfahren oder Protokolle für sie anzeigen.

Wenn Sie eine Lizenz im Navigator auswählen, können Sie der Lizenz einen inkrementellen Schlüssel hinzufügen.

Navigatorsuche

Sie können nach Knoten, Anwendungsdiensten und Gittern im Navigator suchen und danach filtern. Sie können nach Anwendungsdiensten im Navigator suchen und danach filtern.

Sie können die folgenden Aufgaben im Suchbereich des Navigators ausführen:

Nach Objektname suchen.


Geben Sie im Suchtextfeld den Namen des Objekts, das Sie suchen möchten, vollständig oder teilweise ein. Im Navigator werden die Suchergebnisse angezeigt.

Nach Objekttyp filtern.

Klicken Sie auf **Filter** und wählen Sie anschließend den Objekttyp aus, nach dem Sie filtern möchten. Wenn Sie nach Knoten filtern, können Sie den Filter nach Knotenrolle weiter einschränken. Wenn Sie nach Diensten filtern, können Sie den Filter nach Diensttyp weiter einschränken. Im Navigator werden die gefilterten Ergebnisse angezeigt.

Klicken Sie auf **Filter** und wählen Sie anschließend den Objekttyp aus, nach dem Sie filtern möchten. Wenn Sie nach Diensten filtern, können Sie den Filter nach Diensttyp weiter einschränken. Im Navigator werden die gefilterten Ergebnisse angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt den nach Knoten gefilterten Suchbereich im Navigator mit den Dienst- und Berechnungsrollen:



Filter zurücksetzen.

Klicken Sie auf **Filter zurücksetzen**, um jeglichen Filter und jeglichen eingegebenen Suchtext zu löschen.

Domäne

Sie können auf der Registerkarte **Verwalten** in der Ansicht **Dienste und Knoten** eine Domäne anzeigen. Hierbei handelt es sich um das höchste Objekt in der Navigator-Hierarchie.

Wenn Sie die Domäne im Navigator auswählen, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten und Schaltflächen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen oder Bearbeiten der Domänen-Belastbarkeitseigenschaften.
- Ansicht **Ressourcen**. Anzeigen der verfügbaren Ressourcen für jeden Knoten in der Domäne.
- Ansicht **Ressourcen**. Anzeigen der verfügbaren Ressourcen.

- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten der Gruppen- und Benutzerberechtigungen für die Domäne.
- Ansicht **Diagnostik**. Anzeigen der Knotendiagnostik, Generieren und Hochladen der Knotendiagnostik auf den Customer Support Manager oder Bearbeiten der Anmeldedaten für das Kundenportal.
- Ansicht **Plug-Ins**. In der Domäne registrierte Plug-Ins anzeigen.
- Schaltfläche **Domänenprotokolle anzeigen**. Anzeigen von Protokollen für die Domäne und Dienste in der Domäne.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie der Domäne einen Ordner, einen Knoten, ein Gitter, einen Anwendungsdienst oder eine Lizenz hinzufügen.

Im Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie die Domäne herunterfahren, Protokolle anzeigen oder auf die Hilfe für die aktuelle Ansicht zugreifen.

Im Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie Protokolle anzeigen oder auf die Hilfe für die aktuelle Ansicht zugreifen.

Im Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie die Domäne herunterfahren, Protokolle anzeigen oder auf die Hilfe für die aktuelle Ansicht zugreifen.

Ordner

Sie können die Ordner in einer Domäne dazu verwenden, die Sicherheit zu organisieren.

Die Ordner können Knoten, Dienste, Gitter, Lizenzen und andere Ordner enthalten.

Wenn Sie im Navigator einen Ordner wählen, wird der Navigator geöffnet und zeigt die Objekte im Ordner an. Der Inhaltsbereich zeigt die folgenden Informationen an:

- Ansicht **Eigenschaften**. Zeigt den Namen und die Beschreibung des Ordners an.
- Ansicht **Berechtigungen**. Dient zum Bearbeiten von Gruppen und Benutzerberechtigungen in dem Ordner.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie den Ordner löschen, in einen anderen Ordner verschieben, die Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder Hilfe zur aktuellen Registerkarte anzeigen.

Hinweis: Der Ordner System_Services wird bei Erstellung der Domäne für Sie erstellt und enthält alle Systemdienste. Ein Systemdienst ist ein Anwendungsdienst, der in der Domäne eine einzelne Instanz haben kann. Die Eigenschaften oder Inhalte des Ordners System_Services können nicht gelöscht, verschoben oder bearbeitet werden.

Anwendungsdienste

Bei den Anwendungsdiensten handelt es sich um eine Gruppe von Diensten, die serverbasierte Informatica-Funktionalität darstellen.

In der Ansicht **Dienste und Knoten** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie folgende Anwendungsdienste erstellen und verwalten:

In der Ansicht **Dienste und Knoten** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie folgende Anwendungsdienste erstellen und verwalten:

In der Ansicht **Dienste und Knoten** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie den Ultra Messaging-Dienst erstellen und verwalten.

Analyst-Dienst

Ausführen von Informatica Analyst in der Informatica-Domäne. Der Analyst-Dienst verwaltet die Verbindungen zwischen Dienstkomponenten und den Benutzern, die sich bei Informatica Analyst anmelden.

Der Analyst-Dienst stellt eine Verbindung zu einem Datenintegrationsdienst, einem Modellrepository-Dienst, einem Metadata Manager- und einem Suchdienst her. Der Analyst-Dienst gibt weiterhin ein Cache-Verzeichnis für Einfachdateien sowie ein Verzeichnis für Exportdateien des Unternehmensglossars an.

Um auf das Analyst-Tool zuzugreifen, können Sie den Analyst-Dienst in der Informatica-Domäne erstellen und recyceln. Die können das Analyst-Tool aus dem Administrator-Tool heraus starten.

Wenn Sie im Navigator einen Analyst-Dienst auswählen, werden in der Inhaltsangabe folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus und der URL für den Analyst-Dienst. Verwalten allgemeiner und benutzerdefinierter Eigenschaften sowie von Modellrepository-, Datenintegrations-, Metadata Manager-, Einfachdatei-Cache-, Unternehmensglossarexport- und Protokollierungseigenschaften.
- Ansicht **Prozesse** Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen und Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen im Analyst-Dienst.
- Menü **Aktionen**. Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

Content-Managementdienst

Verwaltet Referenzdaten und kompiliert Regelspezifikationen in Mapplets. Speichert Eigenschaften für Adressreferenz- und Identitätspopulationsdaten.

Wenn Sie im Navigator einen Content-Managementdienst auswählen, werden in der Inhaltsangabe folgende Informationen eingeblendet:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten allgemeiner, Master-, Datenintegrations-, Modellrepository-, Protokollierungs- und benutzerdefinierter Eigenschaften.
- Ansicht **Prozesse** Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen und Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen im Content-Managementdienst.
- Menü **Aktionen** Dienstverwaltung.

Datenintegrationsdienst

Der Datenintegrationsdienst führt Datenintegrationsaufgaben für Informatica Analyst, Informatica Developer und externe Clients durch. Bei der Vorschau oder Ausführung von Datenprofilen, SQL-Datendiensten und Mappings im Informatica Analyst oder Informatica Developer überträgt die Anwendung Anfragen zur Ausführung der Datenintegrationsaufgaben zum Datenintegrationsdienst Wenn Sie einen Befehl aus der Befehlszeile oder einem externen Client zum Ausführen von SQL-Datendiensten und Mappings in einer Anwendung starten, überträgt der Befehl die Anfrage zum Datenintegrationsdienst

Beim Auswählen eines Datenintegrationsdiensts im Navigator stehen in der Inhaltsangabe folgende Informationen:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten allgemeiner, Modellrepository-, Protokollierungs-, logischer Datenobjekt- und virtueller Tabellen-Cache-, Profiling-, Datenobjekt-Cache- und benutzerdefinierter Eigenschaften. Einrichten der standardmäßigen Bereitstellungsoption.

- Ansicht **Prozesse** Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Anwendungen**. Starten und Anhalten von Anwendungen und SQL-Datendiensten. Sicherungsanwendungen Verwalten von Anwendungseigenschaften.
- Menü **Aktionen** Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

Datenintegrationsdienst

Schließt Datenintegrationsaufgaben für Informatica Developer ab. Wenn Sie Mappings in Informatica Developer ausführen oder in der Vorschau anzeigen, sendet die Anwendung Anfragen an den Datenintegrationsdienst zur Durchführung der Datenintegrationsaufgaben. Wenn Sie über die Befehlszeile oder einen externen Client einen Befehl zum Ausführen von Mappings in einer Anwendung ausgegeben haben, sendet der Befehl die Anfrage an den Datenintegrationsdienst.

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten allgemeiner, Modellrepository-, Protokollierungs-, logischer Datenobjekt-Cache-, Profiling-, Datenobjekt-Cache- und benutzerdefinierter Eigenschaften. Einrichten der standardmäßigen Bereitstellungsoption.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Anwendungen**. Starten, Beenden und Sichern von Anwendungen. Verwalten von Anwendungseigenschaften.
- Menü **Aktionen**. Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

Metadata Manager-Dienst

Der Metadata Manager-Dienst führt die Metadata Manager-Anwendung aus und verwaltet Verbindungen zwischen den Metadata Manager-Komponenten.

Wenn Sie im Navigator einen Metadata Manager-Dienst auswählen, werden in der Inhaltsangabe folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus und der URL der Metadata Manager-Dienstinstanz. Anzeigen oder Bearbeiten der Metadata Manager Eigenschaften.
- Ansicht **Zugeordnete Dienste**. Anzeigen und Konfigurieren zugehörigen Integration Service für den Metadata Manager-Dienst.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen im Metadata Manager-Dienst.
- Menü **Aktionen** Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

Modellrepository-Dienst

Verwaltet das Modellrepository. Das Modellrepository speichert von Informatica-Produkten (z. B. Informatica Developer, Informatica Analyst, dem Datenintegrationsdienst und Informatica Administrator) erstellte Metadaten. Das Modellrepository ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen den Produkten.

Beim Auswählen eines Modellrepository-Dienst im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten allgemeiner, Repository-Datenbank-, Such- und benutzerdefinierter Eigenschaften.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Menü **Aktionen**. Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

Modellrepository-Dienst

Verwaltet das Modellrepository. Im Modellrepository werden von Informatica Developer, dem Datenintegrationsdienst und Informatica Administrator erstellte Metadaten gespeichert. Das Modellrepository ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen den Produkten.

Beim Auswählen eines Modellrepository-Dienst im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten allgemeiner, Repository-Datenbank-, Such- und benutzerdefinierter Eigenschaften.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Menü **Aktionen**. Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

PowerCenter-Integrationsdienst

Ausführen von PowerCenter-Sitzungen und -Arbeitsabläufen. Wählen Sie einen PowerCenter-Integrationsdienst im Navigator aus, um auf Informationen über den Dienst zugreifen zu können.

Beim Auswählen eines PowerCenter-Integrationsdiensts im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Anzeigen oder Bearbeiten der Eigenschaften des Integration Service.
- Ansicht **Zugeordnetes Repository**. Anzeigen oder Bearbeiten des zum Integration Service gehörenden Repository.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen oder Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen für den Integration Service.
- Menü **Aktionen**. Dienstverwaltung.

PowerCenter-Repository-Dienst

Verwaltet das PowerCenter-Repository. Er ruft Metadaten ab, fügt sie in die Repository-Datenbanktabellen ein und aktualisiert sie. Wählen Sie einen PowerCenter-Repository-Dienst im Navigator aus, um auf Informationen über den Dienst zugreifen zu können.

Beim Auswählen eines PowerCenter-Repository-Diensts im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Status und des Betriebsmodus des Diensts. Verwalten allgemeiner und erweiterter Eigenschaften, Knotenzuweisungen und Datenbankeigenschaften.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen und Bearbeiten der Dienstprozesseigenschaften für jeden zugewiesenen Knoten.
- **Ansicht Verbindungen und Sperren**. Anzeigen und Beenden der Repository-Verbindungen und Objektsperren.
- Ansicht **Plug-Ins**. Anzeigen und Verwalten der registrierten Plug-ins.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen für den PowerCenter-Repository-Dienst.
- Menü **Aktionen**. Verwalten der Repository-Inhalte und Durchführen anderer administrativer Aufgaben.

PowerExchange-Listenerdienst

Ausführen des PowerExchange Listener.

Beim Auswählen eines Listener Service im Navigator werden in der Inhaltsangabe folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus und der URL der PowerExchange-Listenerinstanz. Anzeigen oder Bearbeiten der Eigenschaften für den Listener Service.
- Menü **Aktionen** Enthält Aktionen, die Sie mit dem Listener Service durchführen können, zum Beispiel Anzeigen von Protokollen oder Aktivieren und Deaktivieren des Dienstes.

PowerExchange-Protokollierungsdienst

Ausführen des PowerExchange Logger für Linux, UNIX und Windows.

Beim Auswählen eines Logger Service im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus und der URL der PowerExchange-Protokollierungsinstanz. Anzeigen oder Bearbeiten der Logger Service Eigenschaften.
- Menü **Aktionen** Enthält Aktionen, die Sie mit dem Logger Service ausführen können, wie Anzeigen der Protokolle oder Aktivieren und Deaktivieren des Dienstes.

Berichterstellungsdienst

Ausführen der Data Analyzer Anwendung in einer Informatica-Domäne. Beim Data Analyzer können Sie sich anmelden, um Berichte zu den Daten in einer relationalen Datenbank zu erstellen und auszuführen, oder um folgende PowerCenter-Berichte auszuführen: PowerCenter Repository Berichte, Data Profiling Berichte oder Metadata Manager Berichte. Außerdem können Sie andere Berichte innerhalb Ihrer Organisation ausführen.

Beim Auswählen eines Berichterstellungsdiensts im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus und der URL der Data Analyzer-Instanz. Anzeigen und Bearbeiten von Eigenschaften des Berichterstellungsdiensts und des Data Analyzer-Repository.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen für den Berichterstellungsdienst.
- Menü **Aktionen**. Verwalten der Dienst- und Repository-Inhalte.

Berichterstellungs- und Dashboard-Dienst

Ausführen der Berichte für die JasperReports-Anwendung.

SAP BW-Dienst

Wartet auf RFC-Anfragen von SAP BW und initiiert Arbeitsabläufe zum Extrahieren von oder Laden in SAP BW. Durch Auswählen eines SAP BW-Diensts im Navigator erhalten Sie Zugriff auf Eigenschaften und andere Informationen über den Dienst.

Beim Auswählen eines SAP BW-Diensts im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten allgemeiner Eigenschaften und Knotenzuweisungen.
- Ansicht **Zugeordneter Integration Service**. Anzeigen oder Bearbeiten des dem SAP BW-Dienst zugewiesenen Integration Service.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses auf jedem Knoten. Anzeigen oder Bearbeiten des Verzeichnisses für die Parameterdatei BWPParam.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen für den SAP BW-Dienst.

- Menü **Aktionen** Dienstverwaltung.

Webdienst-Hub

Ein Web-Dienst-Gateway für externe Clients. Er verarbeitet SOAP-Anfragen von Web-Dienst-Clients, die über Web-Dienste auf die PowerCenter-Funktionalität zugreifen möchten. Web-Dienst-Clients greifen über den Webdienst-Hub auf den PowerCenter-Integrationsdienst und den PowerCenter-Repository-Dienst zu.

Beim Auswählen eines Webdienst-Hubs im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen eingeblendet:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Anzeigen oder Bearbeiten der Eigenschaften des Webdienst-Hubs
- Ansicht **Zugeordnetes Repository**. Anzeigen der zum Webdienst-Hub gehörenden PowerCenter-Repository-Dienste.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen für den Webdienst-Hub.
- Menü **Aktionen** Dienstverwaltung.

Ultra Messaging-Dienst

Führt das Ultra Messaging System Monitoring in der Informatica-Domäne aus. Der Dienst verwaltet die Verbindungen zwischen den Dienstkomponenten und den Benutzern, die Zugriff auf Ultra Messaging System Monitoring haben.

Wenn Sie den Ultra Messaging-Dienst im Navigator auswählen, werden im Inhaltsfenster die folgenden Informationen angezeigt:


- Dienst
- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen oder Bearbeiten der Ultra Messaging-Dienst-Eigenschaften.
- Ansicht **Konfigurationen**. Anzeigen oder Bearbeiten der Konfigurationen der Monitoring-Komponenten.
- Menü **Aktionen**. Greifen Sie auf die Hilfe zur aktuellen Ansicht zu.

Systemdienste

Ein Systemdienst ist ein Anwendungsdienst, der in der Domäne eine einzelne Instanz aufweisen kann. Beim Erstellen der Domäne werden die Systemdienste angelegt. Sie können Systemdienste aktivieren, deaktivieren und konfigurieren.

Sie können Systemdienste auf der Registerkarte **Verwalten** in der Ansicht **Dienste und Knoten** verwalten.

Die folgende Abbildung zeigt den Ordner „Systemdienste“ im Domänen-Navigator in der Ansicht **Dienste und Knoten**:



Sie können die folgenden Systemdienste verwalten:

E-Mail-Dienst

Der E-Mail-Dienst sendet Benachrichtigungen für Unternehmensglossare und Arbeitsabläufe per E-Mail. Aktivieren Sie den E-Mail-Dienst, damit Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren können.

Wenn Sie im Navigator im Ordner „Systemdienste“ auf „E-Mail-Dienst“ klicken, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten und Schaltflächen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten der Modellrepository-Optionen und der E-Mail-Server-Eigenschaften für den Dienst.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen und Bearbeiten der Gruppen- und Benutzerberechtigungen im Dienst.
- Menü **Aktionen** Dienstverwaltung.

Ressourcenmanager-Dienst

Der Ressourcenmanager-Dienst verwaltet Rechenressourcen in der Domäne und versendet Jobs, um optimale Leistung und Skalierbarkeit zu erreichen. Der Ressourcenmanager-Dienst sammelt Informationen über Knoten mit der Berechnungsrolle. Der Dienst gleicht die Jobanforderungen mit der Ressourcenverfügbarkeit ab und ermittelt so den besten Berechnungsknoten für die Ausführung des Jobs.

Der Ressourcenmanager-Dienst kommuniziert mit Berechnungsknoten in einem Datenintegrationsdienstgitter. Aktivieren Sie den Ressourcenmanager-Dienst, wenn Sie ein Datenintegrationsdienstgitter für die Ausführung von Jobs in separaten Remoteprozessen konfigurieren.

Wenn Sie im Navigator im Ordner „Systemdienste“ auf „Ressourcenmanager-Dienst“ klicken, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten und Schaltflächen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten der Protokollebene sowie der primären Knoten und Backup-Knoten für den Dienst.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses für jeden zugewiesenen Knoten.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen und Bearbeiten der Gruppen- und Benutzerberechtigungen im Dienst.
- Menü **Aktionen**. Dienstverwaltung.

Scheduler-Dienst

Der Scheduler-Dienst verwaltet Zeitpläne für bereitgestellte Zuordnungen und Arbeitsabläufe, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden. Aktivieren Sie den Scheduler-Dienst zum Erstellen, Verwalten und Ausführen von Zeitplänen.

Wenn Sie im Navigator im Ordner „Systemdienste“ auf „Scheduler-Dienst“ klicken, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten und Schaltflächen angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen des Dienststatus. Verwalten der Protokollebene, der primären Knoten und Backup-Knoten sowie der Modellrepository-Dienstoptionen für den Dienst.
- Ansicht **Prozesse**. Anzeigen des Status des Dienstprozesses für jeden zugewiesenen Knoten und Konfigurieren von Prozesseigenschaften.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen und Bearbeiten der Gruppen- und Benutzerberechtigungen im Dienst.
- Menü **Aktionen** Dienstverwaltung.

KnotenKnotenKnoten

Ein Knoten ist eine logische Darstellung eines physischen Computers in der Domäne. Auf der Registerkarte „Verwalten“ in der Ansicht „Dienste und Knoten“ weisen Sie den Knoten Ressourcen zu und konfigurieren Dienstprozesse, die auf den Knoten mit Dienstrolle ausgeführt werden.

Wenn Sie einen Knoten im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Informationen:

- **Eigenschaftenansicht** Anzeige des Status des Knotens. Anzeigen oder Bearbeiten der Knoteneigenschaften, wie z. B. Repository-Backup-Verzeichnis oder Bereich von Portnummern für die Prozesse, die auf dem Knoten ausgeführt werden.
- Ansicht **Prozesse** Anzeigen des Status aller Prozesse, die zur Ausführung auf dem Knoten konfiguriert sind. Dienstprozesse werden auf Knoten mit der Dienstrolle ausgeführt.
- Ansicht **Ressourcen**. Anzeigen oder Bearbeiten der dem Knoten zugeordneten Ressourcen.
- **Berechtigungen**-Ansicht. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- und Benutzerberechtigungen für den Knoten.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie den Knoten löschen, ihn in einen Ordner verschieben, den Inhalt auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder die Hilfe zur aktuellen Registerkarte öffnen.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie die Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder auf die Hilfe zur aktuellen Registerkarte zugreifen.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie die Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren, den Knoten löschen oder auf die Hilfe zur aktuellen Registerkarte zugreifen.

Im Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie die Knotenzuordnung löschen, das CPU-Profil-Benchmark neu berechnen oder den Knoten herunterfahren.

Gitter

Ein Gitter ist ein Alias für eine Gruppe von Knoten, auf denen PowerCenter-Integrationsdienst- oder Datenintegrationsdienst-Jobs ausgeführt werden.

Wenn Sie einen Job auf einem Gitter ausführen, verteilt der Integration Service die Verarbeitung über mehrere Knoten im Gitter. Wenn Sie zum Beispiel ein Profil auf einem Gitter ausführen, teilt der Datenintegrationsdienst die Arbeit in mehrere Jobs und weist jeden Job zu einem Knoten im Gitter zu. Sie weisen die Knoten einem Gitter in der Ansicht **Dienste und Knoten** auf der Registerkarte **Verwalten** zu.

Wenn Sie ein Gitter im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Informationen:

- Ansicht **Eigenschaften**. Hier können Sie die Knotenzuweisungen an ein Gitter anzeigen oder bearbeiten.
- Ansicht **Berechtigungen**. Hier können Sie die Gruppen- und Benutzerberechtigungen in einem Gitter anzeigen oder bearbeiten.

Im Menü **Aktionen** des Navigators können Sie das Gitter löschen, das Gitter in einen Ordner verschieben, die Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder Hilfe zur aktuellen Registerkarte anzeigen.

Lizenzen

Die Erstellung eines Lizenzobjekts auf der Registerkarte **Verwalten** erfordert eine von Informatica zur Verfügung gestellte Lizenzschlüsseldatei.

Nachdem Sie eine Lizenz erstellt haben, können Sie ihr Dienste zuordnen.

Beim Auswählen einer Lizenz im Navigator werden in der Inhaltsübersicht folgende Informationen eingeblendet:

- Ansicht **Eigenschaften**. Sie können Lizenzeigenschaften wie beispielsweise unterstützte Plattformen, Repositories und lizenzierte Optionen anzeigen. Außerdem können Sie die Lizenzbeschreibung bearbeiten.
- Ansicht **Zugeordnete Dienste**. Anzeigen oder Bearbeiten der Dienste, die der Lizenz zugeordnet sind.
- **Ansicht Optionen**. Anzeigen der lizenzierten PowerCenter-Optionen.
- Ansicht **Optionen**. Anzeigen der lizenzierten Ultra Messaging-Optionen.
- **Berechtigungen**-Ansicht. Anzeigen oder Bearbeiten von Benutzerberechtigungen für die Lizenz.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie die Lizenz löschen, in einen Ordner verschieben, den Inhalt auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder auf die Hilfe für die aktuelle Registerkarte zugreifen.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie die Inhalte auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder auf die Hilfe zur aktuellen Registerkarte zugreifen.

Im Menü **Aktionen** im Navigator können Sie die Lizenz löschen, in einen Ordner verschieben, den Inhalt auf der Registerkarte **Verwalten** aktualisieren oder auf die Hilfe für die aktuelle Registerkarte zugreifen.

Im Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie einer Lizenz einen inkrementellen Schlüssel hinzufügen.

Registerkarte „Verwalten“ – Verbindungsansicht

Die Ansicht **Verbindungen** zeigt die Domäne und alle Verbindungen in der Domäne.

Die Ansicht **Verbindungen** hat folgende Komponenten:

Navigator

Zeigt die Domäne und die Verbindungen in der Domäne an.

Menü Aktionen im Navigator

Wenn Sie die Domäne im Navigator auswählen, können Sie eine Verbindung erstellen.

Wählen Sie eine Verbindung im Navigator, können Sie die Verbindung löschen.

Inhaltsübersicht

Zeigt Informationen über die Domäne oder die Verbindung an, die Sie im Navigator auswählen.

Wenn Sie die Domäne im Navigator auswählen, enthält die Inhaltsübersicht alle Verbindungen in der Domäne. In der Inhaltsübersicht können Sie Verbindungen filtern bzw. sortieren oder nach bestimmten Verbindungen suchen.

Wenn Sie eine Verbindung im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Informationen zu der Verbindung. Die Aufgaben, die Sie für die Verbindung abschließen können, hängt davon ab, welche der folgenden Ansichten Sie auswählen:

- Ansicht **Eigenschaften**. Anzeigen oder Bearbeiten von Eigenschaften.
- Ansicht **Pooling**. Anzeigen oder Bearbeiten von Pooling-Eigenschaften für die Verbindung.
- Ansicht **Berechtigungen**. Anzeigen oder Bearbeiten von Gruppen- oder Benutzerberechtigungen für die Verbindung.

Menü „Aktionen“ auf der Registerkarte „Verwalten“

Wenn Sie eine Verbindung im Navigator auswählen, können Sie die Verbindung testen.

Registerkarte „Verwalten“ - Ansicht „Pläne“

In der Ansicht **Pläne** können Sie Zeitpläne für bereitgestellte Mappings und Arbeitsabläufe anzeigen und verwalten.

Die Ansicht **Pläne** enthält folgende Komponenten:

Navigator

Zeigt die Domäne und die Zeitpläne in der Domäne an.

Ansicht „Alle Zeitpläne“

Wenn Sie im Navigator die Domäne auswählen, werden in der Ansicht **Alle Zeitpläne** der Name, der Status und die Beschreibung der Zeitpläne in der Domäne angezeigt.

Ansicht „Eigenschaften“

Wenn Sie im Navigator einen Zeitplan auswählen, werden in der Ansicht **Eigenschaften** Details zu dem Zeitplan angezeigt.

Ansicht „Geplante Aufträge“

Wenn Sie im Navigator die Domäne auswählen, werden in der Ansicht **Geplante Aufträge** Details zu den geplanten Jobs in der Domäne angezeigt.

Wenn Sie im Navigator einen Zeitplan auswählen, werden in der Ansicht **Geplante Aufträge** Details zu den Jobs angezeigt, die in diesem Zeitplan ausgeführt werden.

Menü „Aktionen“ auf der Registerkarte „Verwalten“

Welche Aktionen Sie im Menü „Aktionen“ durchführen können, hängt von der Ansicht ab, die Sie auswählen.

Über das Menü „Aktionen“ können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

- Erstellen eines Zeitplans
- Bearbeiten eines Zeitplans
- Löschen eines Zeitplans
- Anhalten eines Zeitplans

- Fortsetzen eines Zeitplans
- Aktualisieren
- Entfernen eines Objekts aus dem Zeitplan
- Zurücksetzen von Filtern
- Zugreifen auf die Hilfe

Registerkarte „Überwachen“

Auf der Registerkarte **Überwachen** können Sie Datenintegrationsdienste und Objekte überwachen, die von den Datenintegrationsdiensten ausgeführt werden.

Sie können auf der Registerkarte **Überwachen** die folgenden Objekte überwachen:

- Ad-hoc-Jobs. Dies beinhaltet Profile, Unternehmensdatenprofile, Mappings, Scorecards, Referenztabelle und Vorschauen.
- Ad-hoc-Jobs. Dies beinhaltet Profile, Unternehmensdatenprofile, Mappings und Vorschauen.
- Anwendungen. Dies beinhaltet bereitgestellte Mappings, logische Datenobjekte, SQL-Datendienste, Webdienste und Arbeitsabläufe.
- Anwendungen. Dies beinhaltet bereitgestellte Mappings, logische Datenobjekte und Arbeitsabläufe.
- SQL-Datendienstverbindungen.
- Abfragen. Dies beinhaltet SQL-Datendienst- und Webdienstanfragen.


Sie können die folgenden Ansichten auswählen:

- Ansicht **Übersichtsstatistik**. Anzeigen von grafischen Informationen zum Objektstatus, zur Verteilung und zur Ressourcennutzung für alle Datenintegrationsdienste.
- Ansicht **Ausführungsstatistiken**. Anzeigen von Eigenschaften, Statistiken und Berichten für die Objekte, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.

Registerkarte „Überwachen“ - Ansicht „Übersichtsstatistik“

In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden historische Statistiken zu Datenintegrationsdiensten und den von diesen ausgeführten Jobs angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht **Übersichtsstatistik**:



In der Ansicht **Übersichtsstatistik** können Sie grafische Informationen zum Objektstatus, zur Verteilung und zur Ressourcennutzung anzeigen.

Die Ansicht **Übersichtsstatistik** enthält die folgenden Komponenten:

Zeitleiste

Geben Sie eine Quelle und eine Zeitspanne an, für die Sie Statistiken anzeigen möchten.

Bereich „Ad-hoc-Jobs“

Zeigen Sie Ringdiagramme oder tabellarische Diagramme für Jobs für die ausgewählte Quelle und Zeitspanne an. Wählen Sie Abschnitte der Ringdiagramme zur Filterung nach Jobtyp, Status und Datenintegrationsdienst aus.

Bereich „Bereitgestellte Zuordnungen und Arbeitsabläufe“

Zeigen Sie Ringdiagramme oder tabellarische Diagramme für bereitgestellte Mappings und Arbeitsabläufe für die ausgewählte Quelle und Zeitspanne an. Wählen Sie Abschnitte der Ringdiagramme zur Filterung nach Typ, Status und Datenintegrationsdienst aus.

Bereich „Anfragen und Verbindungen“

Zeigen Sie Ringdiagramme oder tabellarische Diagramme für Datenintegrationsdienst-Jobs für die ausgewählte Quelle und Zeitspanne an. Wählen Sie Abschnitte der Ringdiagramme zur Filterung nach Objekttyp, Status und Datenintegrationsdienst aus.

Bereich „Ressourcennutzung“

Zeigen Sie die CPU-Nutzung und die Speichernutzung aller Datenintegrationsdienst-Prozesse an, die in der Domäne oder auf einem Knoten in der Domäne ausgeführt werden.

Registerkarte „Überwachen“ - Ansicht „Ausführungsstatistiken“

Auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** können Sie Datenintegrationsdienste und Objekte anzeigen, die von den Datenintegrationsdiensten ausgeführt werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht **Ausführungsstatistiken** auf der Registerkarte **Überwachen**:

Name	Type	State	Job ID	Started By	Start Time	Elapsed Time	End Time
Read_flat	Preview	Canceled	wapFh2dZee...	Administrator	09/30/2015 02:58:10	00:00:02	09/30/2015 02:58:12
Map_flat	Mapping	Canceled	tfoF32dZeeW...	Administrator	09/30/2015 02:57:50	00:00:09	09/30/2015 02:58:00
Map_flat	Mapping	Completed	NkBUEmdTE...	Administrator	09/30/2015 02:11:19	00:00:06	09/30/2015 02:11:28

General Properties	
Name	Map_flat
Type	Mapping
Started By	Administrator
User Security Domain	Native
Start Time	09/30/2015 02:57:50
Elapsed Time	00:00:09
End Time	09/30/2015 02:58:00

1. Navigator
2. Ordner
3. Menü „Aktionen“
4. Inhaltsbereich
5. Detailbereich
6. Ansichten im Detailbereich

Wenn Sie im Navigator ein Objekt auswählen, können Sie Details zu dem Objekt anzeigen und das Objekt überwachen.

Sie können die folgenden Objekttypen im Navigator der Ansicht **Ausführungsstatistiken** anzeigen:

Domäne

Anzeigen der Status und Eigenschaften der Datenintegrationsdienste in der Domäne. Anzeigen des Status und der Eigenschaften des Datenintegrationsdiensts.

Data Integration Service

Anzeigen von allgemeinen Eigenschaften zum Datenintegrationsdienst und Anzeigen von Statistiken zu Objekten, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.

Ordner

Anzeigen einer Liste der Objekte im Ordner. Der Ordner ist eine logische Gruppierung von Objekten. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird eine Liste von Objekten im Inhaltsbereich angezeigt. Der Inhaltsbereich zeigt mehrere Ansichten, die verschiedene Informationen zu einem Objekt anzeigen. Sie können die im Inhaltsbereich angezeigten Spalten konfigurieren.

Die folgende Tabelle zeigt die Ordner, die im Navigator angezeigt werden:

Ordner	Speicherort
Ad-hoc-Jobs	Wird unter dem Datenintegrationsdienst angezeigt.
Bereitgestellte Zuordnungs-Jobs	Wird unter der entsprechenden Anwendung angezeigt.
Logische Datenobjekte	Wird unter der entsprechenden Anwendung angezeigt.
SQL-Datendienste	Wird unter der entsprechenden Anwendung angezeigt.
Webdienste	Wird unter der entsprechenden Anwendung angezeigt.
Arbeitsabläufe	Wird unter der entsprechenden Anwendung angezeigt.

Ansichten in der Ansicht „Ausführungsstatistiken“

Wenn Sie im Navigator oder in einer Objektverknüpfung im Inhaltsbereich der Ansicht **Ausführungsstatistiken** ein Integrationsobjekt auswählen, werden im Inhaltsbereich viele Ansichten mit verschiedenen Informationen angezeigt. Diese Ansichten enthalten Informationen zu dem ausgewählten Objekt, z. B. Eigenschaften, Laufzeit-Statistiken und Laufzeitberichte.

Je nach Objekttyp, den Sie im Navigator auswählen, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten angezeigt:

Ansicht „Eigenschaften“

Führt die allgemeinen Eigenschaften und Laufzeit-Statistiken zum ausgewählten Objekt auf. Allgemeine Eigenschaften können den Namen und die Beschreibung des Objekts enthalten. Die Statistiken variieren basierend auf dem ausgewählten Objekttyp.

Ansicht „Statistiken“

Zeigt historische Statistiken über Jobs in einer Anwendung oder Jobs an, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Anwendung auswählen, können Sie die Anzahl der bereitgestellten Mapping-Jobs anzeigen, die in den letzten vier Stunden fehlgeschlagen sind.

Ansicht Berichte

Zeigt Berichte zum ausgewählten Objekt an. Berichte enthalten die Schlüsselmetriken für das Objekt. Zum Beispiel: Sie können Berichte anzeigen, um die am längsten ausgeführten Jobs in einem Data Integration Service innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auffindig zu machen.

Ansicht „Übersichtsstatistik“

Zeigt Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für Ad-hoc-Mapping-Jobs, bereitgestellte Mapping-Jobs oder Mappings in einem Arbeitsablauf an.

Ansicht „Detaillierte Statistiken“

Zeigt Diagramme zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für Ad-hoc-Mapping-Jobs, bereitgestellte Mapping-Jobs oder Mappings in einem Arbeitsablauf an.

Verbindungsansicht

Zeigt Verbindungen an, die für das ausgewählte Objekt definiert wurden. Sie können Statistiken zu jeder Verbindung anzeigen, z. B. die Anzahl der geschlossenen, abgebrochenen und gesamten Verbindungen.

Ansicht Anfragen

Zeigt die Details zu Anfragen an. Es gibt zwei Typen von Anfragen: SQL-Abfragen und Webdienstanfragen. Die Benutzer können ein Client-Tool von einem Drittanbieter verwenden, um SQL-Abfragen gegen die virtuellen Tabellen in einem SQL-Datendienst auszuführen. Die Benutzer können einen Webdienstclient zum Ausführen von Webdienstanfragen an einen Webdienst verwenden. Jede Web-Dienst-Anfrage führt eine Web-Dienst-Operation aus.

Eine Anfrage ist entweder eine Webdienstanfrage oder eine SQL-Abfrage, die der Benutzer für eine virtuelle Tabelle im SQL-Datendienst ausführt.

Virtuelle Tabellenansicht

Zeigt die virtuellen Tabellen an, die in einem SQL-Datendienst definiert sind. Auch die Eigenschaften und Cache-Aktualisierungsdetails lassen sich für jede virtuelle Tabelle anzeigen.

Operationsansicht

Zeigt die Operationen, die für den Web-Dienst definiert wurden.

Statistiken in der Ansicht „Ausführungsstatistiken“

Wenn Sie im Navigator in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** einen Datenintegrationsdienst oder eine Anwendung auswählen, werden im Abschnitt **Statistiken** der Ansicht **Eigenschaften** Statistiken für Jobs angezeigt, die im Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.

In der folgenden Tabelle werden die Typen von Jobs und Statistiken beschrieben, die Sie anzeigen können:

Objekttyp	Statistiken
Ad-hoc-Jobs	Zeigt die folgenden Statistiken über Ad-hoc-Jobs an: <ul style="list-style-type: none">- Gesamt. Gesamtzahl der Jobs.- Fehlgeschlagen. Anzahl der fehlgeschlagenen Jobs.- Abgebrochen. Anzahl der abgebrochenen Jobs. Der Datenintegrationsdienst wurde im Abbruchmodus bei laufendem Job wiederhergestellt bzw. deaktiviert.- Abgeschlossen. Anzahl der abgeschlossenen Jobs.- Storniert. Anzahl der stornierten Jobs.
Anwendungen	Zeigt die folgenden Statistiken über Anwendungen an: <ul style="list-style-type: none">- Gesamt. Gesamtzahl der Anwendungen.- Wird ausgeführt. Anzahl der ausgeführten Anwendungen.- Fehlgeschlagen. Anzahl der fehlgeschlagenen Anwendungen.- Gestoppt. Anzahl der gestoppten Anwendungen.- Deaktiviert. Anzahl der deaktivierten Anwendungen.

Objekttyp	Statistiken
Bereitgestellte Zuordnungs-Jobs	Zeigt die folgenden Statistiken über bereitgestellte Mapping-Jobs an: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamt. Gesamtanzahl der bereitgestellten Mappings. - Fehlgeschlagen. Anzahl der fehlgeschlagenen Mapping-Jobs. - Abgebrochen. Anzahl der abgebrochenen Mapping-Jobs. - Abgeschlossen. Anzahl der abgeschlossenen Mapping-Jobs. - Storniert. Anzahl der stornierten Mapping-Jobs.
Verbindungen	Zeigt die folgenden Statistiken über SQL-Datendienstverbindungen zu virtuellen Datenbanken an: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamt. Gesamtanzahl der Verbindungen. - Geschlossen. Anzahl der Datenbankverbindungen, für die zuvor SQL-Datendienstanfragen ausgeführt wurden. - Abgebrochen. Anzahl der Verbindungen, die entweder manuell oder bei der Wiederherstellung bzw. Deaktivierung des Datenintegrationsdiensts im Abbruchmodus abgebrochen wurden.
Abfragen	Zeigt die folgenden Statistiken über SQL-Datendienst- und Webdienstanfragen an: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamt. Gesamtanzahl der Anfragen. - Abgeschlossen. Anzahl der abgeschlossenen Anfragen. - Abgebrochen. Anfragen, die bei der Wiederherstellung bzw. Deaktivierung des Datenintegrationsdiensts im Abbruchmodus abgebrochen wurden. - Fehlgeschlagen. Anzahl der fehlgeschlagenen Anfragen.
Arbeitsabläufe	Zeigt die folgenden Statistiken über Arbeitsabläufe an: <ul style="list-style-type: none"> - Gesamt. Gesamtanzahl der Arbeitsablaufinstanzen. - Abgeschlossen. Anzahl der abgeschlossenen Arbeitsablaufinstanzen. - Storniert. Anzahl der stornierten Arbeitsablaufinstanzen. - Abgebrochen. Anzahl der abgebrochenen Arbeitsablaufinstanzen. - Fehlgeschlagen. Anzahl der fehlgeschlagenen Arbeitsablaufinstanzen.

Berichte in der Ansicht „Ausführungsstatistiken“

Sie können Überwachungsberichte in der Ansicht **Berichte** unter **Ausführungsstatistiken** überwachen. Die Ansicht **Berichte** wird angezeigt, wenn Sie das entsprechende Objekt im Navigator auswählen. Sie können Berichte anzeigen, um Objekte zu überwachen, die für einen Datenintegrationsdienst bereitgestellt wurden, z. B. Ad-hoc-Jobs, Webdienste, SQL-Datendienste und Arbeitsabläufe. Sie können Berichte anzeigen, um Objekte zu überwachen, die für einen Datenintegrationsdienst bereitgestellt wurden, z. B. Ad-hoc-Jobs und Arbeitsabläufe.

Welche Berichte in der Ansicht **Berichte** angezeigt werden, hängt von dem Objekt ab, das Sie auswählen. Zum Anzeigen von Berichten in der Ansicht **Berichte** müssen Sie diese auf der Registerkarte **Überwachen > Aktionen > Berichts- und Statistikeinstellungen** konfigurieren. Gemäß Voreinstellung werden in der Ansicht **Berichte** keine Berichte aufgeführt.

Sie können die folgenden Überwachungsberichte anzeigen:

Ad-hoc-Jobs mit längster Dauer

Zeigt Ad-hoc-Jobs an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Namen, ID, Typ, Status und Dauer des Jobs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

Mapping-Jobs mit längster Dauer

Zeigt Mapping-Jobs an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Namen, ID, Status und Dauer des Jobs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

Profil-Jobs mit längster Dauer

Zeigt Profil-Jobs an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Namen, ID, Status und Dauer des Jobs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

Referenztabellen-Jobs mit längster Dauer

Zeigt Referenztabellen-Jobs an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Bei Referenztabellen-Jobs handelt es sich um Jobs, bei denen Sie Referenztabellendaten importieren oder exportieren. Der Bericht zeigt Namen, ID, Status und Dauer des Jobs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

Scorecard-Jobs mit längster Dauer

Zeigt Scorecard-Jobs an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Namen, ID, Status und Dauer des Jobs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

SQL-Datendienstverbindungen mit längster Dauer

Zeigt SQL-Datendienstverbindungen an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Verbindungs-ID, SQL-Datendienst, Verbindungsstatus und Dauer an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen SQL-Datendienst oder eine Anwendung überwachen.

SQL-Datendienstanfragen mit längster Dauer

Zeigt SQL-Datendienstanfragen an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Nummer der Anfrage, SQL-Datendienst, Anfragestatus und Dauer an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen SQL-Datendienst oder eine Anwendung überwachen.

Web-Dienst-Anfragen mit längster Dauer

Zeigt Web-Dienst-Anfragen an, die während des angegebenen Zeitraums am längsten liefen. Der Bericht zeigt Nummer der Anfrage, Web-Dienst-Operation, Anfragestatus und Dauer an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen Webdienst oder eine Anwendung überwachen.

Arbeitsabläufe mit längster Dauer

Zeigt alle Arbeitsabläufe an, die im angegebenen Zeitraum am längsten ausgeführt werden. Der Bericht zeigt den Namen, den Status, die Instanz-ID und die Dauer des Arbeitsablaufs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst oder eine Anwendung überwachen.

Arbeitsabläufe mit längster Dauer, ausgenommen Human-Tasks

Zeigt Arbeitsabläufe an, die keine Human-Task enthalten, die im angegebenen Zeitraum am längsten ausgeführt werden. Der Bericht zeigt den Namen, den Status, die Instanz-ID und die Dauer des Arbeitsablaufs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst oder eine Anwendung überwachen.

Bericht für minimale, maximale und durchschnittliche Dauer

Zeigt die minimale, maximale und durchschnittliche Dauer für SQL-Datendienst- und Webdienstanfragen während eines bestimmten Zeitraums an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen SQL-Datendienst, einen Webdienst oder eine Anwendung überwachen.

Aktivste IP für SQL-Datendienst-Anfragen

Zeigt die Gesamtzahl der SQL-Datendienst- und Web-Dienst-Anfragen von jeder IP-Adresse während des angegebenen Zeitraums an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen SQL-Datendienst oder eine Anwendung überwachen.

Aktivste SQL-Datendienstverbindungen

Zeigt SQL-Datendienstverbindungen an, die während des angegebenen Zeitraums die meisten Verbindungsanfragen erhalten haben. Der Bericht zeigt Verbindungs-ID, SQL-Datendienst und Gesamtzahl der Verbindungsanfragen an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, eine Anwendung oder einen SQL-Datendienst überwachen.

Aktivste Benutzer für Ad-hoc-Jobs

Zeigt die Benutzer an, die während des angegebenen Zeitraums die meisten Ad-hoc-Jobs ausgeführt haben. Der Bericht zeigt den Benutzernamen und die Gesamtzahl der vom Benutzer ausgeführten Jobs an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

Aktivste Web-Dienst-Client-IP

Zeigt die IP-Adressen an, die während des angegebenen Zeitraums die meisten Web-Dienst-Anfragen erhalten haben. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, eine Anwendung, einen Webdienst oder einen Webdienstvorgang überwachen.

Häufigste Fehler bei Ad-hoc-Jobs

Zeigt die häufigsten Fehler bei Ad-hoc-Jobs während des angegebenen Zeitraums unabhängig vom jeweiligen Jobtyp an. Der Bericht zeigt Jobtyp, Fehlernummer, Status und Anzahl der Fehler an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst überwachen.

Häufigste Fehler für SQL-Datendienst-Anfragen

Zeigt die häufigsten Fehler bei SQL-Datendienst-Anfragen während des angegebenen Zeitraums an. Der Bericht zeigt die Fehlernummer und die Anzahl der Fehler an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen SQL-Datendienst oder eine Anwendung überwachen.

Häufigste Fehler für Web-Dienst-Anfragen

Zeigt die häufigsten Fehler bei Web-Dienst-Anfragen während des angegebenen Zeitraums an. Der Bericht zeigt die Fehlernummer und die Anzahl der Fehler an. Sie können diesen Bericht in der Ansicht **Berichte** anzeigen, wenn Sie auf der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst, einen Webdienst oder eine Anwendung überwachen.

Ansicht „Übersichtsstatistik“

Sie können Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für Mapping-Jobs in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** anzeigen.

Wenn Sie im Inhaltsbereich einen Ad-hoc-Mapping-Job, einen bereitgestellten Mapping-Job oder ein Mapping in einem Arbeitsablauf auswählen, wird im Detailbereich die Ansicht **Ausführungsstatistiken** angezeigt. In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden Laufzeitstatistiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für den Job angezeigt. Die Laufzeit beginnt, wenn der Datenintegrationsdienst mit dem Lesen ab der ersten Zeile beginnt.

Sie können die folgenden Durchsatzstatistiken für den Job anzeigen:

- Quelle. Der Name der Mapping-Quelldatei.
- Zielname. Der Name der Zieldatei.
- Zeilen. Anzahl der für Quelle und Ziel gelesenen Zeilen.
- Durchschnittliche Zeilen/Sek. Durchschnittliche Anzahl der pro Sekunde für Quelle und Ziel gelesenen Zeilen.
- Byte. Anzahl der für Quelle und Ziel gelesenen Byte.
- Durchschnittliche Byte/Sek. Durchschnittliche Anzahl der pro Sekunde für Quelle und Ziel gelesenen Byte.
- Zugriff auf erste Zeile. Datum und Uhrzeit, als der Datenintegrationsdienst mit dem Lesen der ersten Zeile in der Quelldatei begann.
- Fallen gelassene Zeilen. Anzahl der Quellzeilen, die der Datenintegrationsdienst nicht gelesen hat.
- Abgelehnte Zeilen. Anzahl der Zielzeilen, die der Datenintegrationsdienst nicht in das Ziel geschrieben hat.

Sie können die folgenden Ressourcennutzungsstatistiken für den Job anzeigen:

- Ausgeführter Knoten. Knoten, auf dem der Datenintegrationsdienst ausgeführt wird, der den Job ausgeführt hat.
- Durchschnittliche CPU-Nutzung. Die durchschnittliche Menge an CPU-Ressourcen, die der Datenintegrationsdienst zur Ausführung des Jobs genutzt hat.
- Durchschnittliche Speichernutzung. Die durchschnittliche Speichermenge, die der Datenintegrationsdienst zur Ausführung des Jobs genutzt hat.

Ansicht „Detaillierte Statistiken“

Sie können Diagramme der Durchsatz- und Ressourceninformationen für Mapping-Jobs anzeigen, die länger als eine Minute ausgeführt werden.

Wenn Sie im Inhaltsbereich der Ansicht **Ausführungsstatistiken** einen Ad-hoc-Mapping-Job, einen bereitgestellten Mapping-Job oder ein Mapping in einem Arbeitsablauf auswählen, wird im Detailbereich die Ansicht **Detaillierte Statistiken** angezeigt. In der Ansicht **Detaillierte Statistiken** werden Laufzeitstatistiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für den Job angezeigt. Die Laufzeit beginnt, wenn der Datenintegrationsdienst mit dem Lesen ab der ersten Zeile beginnt.

In der Ansicht **Detaillierte Statistiken** werden die folgenden Diagramme angezeigt:

Diagramm „Durchsatz“

Bildet die Anzahl der gelesenen und geschriebenen Zeilen im Verhältnis zur Laufzeit des Jobs ab.

Diagramm „CPU-Nutzung“

Bildet den Prozentsatz der CPU des Datenintegrationsdiensts ab, der für die Ausführung des Jobs zugewiesen wurde, im Verhältnis zur Laufzeit des Jobs ab.

Diagramm „Speichernutzung“

Bildet die Speichermenge in Megabyte ab, die der Datenintegrationsdienst für die Ausführung des Jobs zugewiesen hat, im Verhältnis zur Laufzeit des Jobs ab.

Registerkarte "Protokolle"

Die Registerkarte **Protokolle** zeigt Protokolle an.

Auf der Registerkarte **Protokolle** können Sie die folgenden Arten von Protokollen anzeigen:

- Domänenprotokoll. Domänenprotokollereignisse sind Protokollereignisse, die anhand der vom Service Manager ausgeführten Domänenfunktionen generiert werden.
- Dienstprotokoll. Dienstprotokollereignisse sind Ereignisse, die von jedem Anwendungsdienst generiert werden.
- Benutzeraktivitätsprotokoll. Benutzeraktivitätsprotokollereignisse zum Überwachen der Benutzeraktivitäten in der Domäne.

Auf der Registerkarte **Protokolle** werden für jede Art von Protokoll die folgenden Komponenten angezeigt.

- Filter Zum Konfigurieren der Filteroptionen für die Protokolle.
- Log Viewer. Zeigt Protokollereignisse entsprechend den Filterkriterien.
- Filter zurücksetzen Zum Zurücksetzen der Filterkriterien.
- Zeilen kopieren. Zum Kopieren des Protokolltexts der ausgewählten Zeilen.
- Menü **Aktionen** Enthält Optionen zum Speichern, Löschen und Verwalten von Protokollen. Es enthält auch Filteroptionen.

Registerkarte Berichte

Die Registerkarte **Berichte** zeigt die Domänenberichte an.

Auf der Registerkarte **Berichte** können Sie folgende Domänenberichte ausführen:

- Lizenzverwaltungsbericht Führen Sie einen Bericht aus, um die Anzahl der Softwareoptionen zu überwachen, die für die Lizenz erworben wurden, sowie die mit der Lizenz verbundene Anzahl an Benutzerbeschränkungen. Führen Sie einen Bericht aus, um die Verwendung logischer CPUs und der PowerCenter Repository Services zu überwachen. Für die Ausführung des Berichts ist eine Lizenz erforderlich.
- Lizenzverwaltungsbericht Führen Sie einen Bericht aus, um die Anzahl der Softwareoptionen zu überwachen, die für die Lizenz erworben wurden, sowie die mit der Lizenz verbundene Anzahl an Benutzerbeschränkungen.
- Web-Dienste-Bericht. Führen Sie einen Bericht aus, um die Performance der Web-Dienste zu analysieren, die auf einem Web-Dienste-Hub ausgeführt werden. Ein Bericht wird während eines bestimmten Zeitintervalls ausgeführt.

Registerkarte Sicherheit

Sie verwalten die Informatica-Sicherheit auf der Registerkarte Sicherheit im Administrator-Tool.

Die Registerkarte Sicherheit besteht aus folgenden Komponenten:

- Suchbereich. Suche nach Benutzern, Gruppen oder Rollen anhand des Namens.

- **Navigator** Der Navigator erscheint im linken Bereich und zeigt Gruppen, Benutzer und Rollen an.
- **Inhaltsbereich.** Der Inhaltsbereich zeigt die Eigenschaften und Optionen des im Navigator gewählten Objekts an, sowie entsprechend der gewählten Registerkarte.
- **Menü "Sicherheitsaktionen".** Enthält Optionen zum Erstellen oder Löschen einer Gruppe, eines Benutzers oder einer Rolle. Sie können die LDAP-Profil und die Betriebssystemprofile verwalten. Sie können auch Benutzer anzeigen, die Berechtigungen für einen Dienst haben.

Hinweis: Wenn Sie PowerCenter Express Personal Edition verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte "Sicherheit".

Der Suchbereich

Im Suchbereich können Sie anhand von Namen nach Benutzern, Gruppen oder Rollen suchen. Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei der Suche keine Rolle.

1. Legen Sie im Suchbereich fest, wo Sie nach Benutzern, Gruppen oder Rollen suchen möchten.
2. Geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein, nach dem gesucht werden soll.
Für die Suche können Sie auch ein Sternchen (*) als Platzhalter im Namen verwenden. Zum Beispiel:
Wenn Sie nach allen Objekten suchen möchten, die mit "ad" beginnen, geben Sie "ad*" ein. Wenn Sie nach allen Objekten suchen möchten, die mit "ad" aufhören, geben Sie "*ad" ein.
3. Klicken Sie auf Los.
Im Abschnitt Suchergebnis können maximal 100 Objekte angezeigt werden. Wenn die Suche mehr als 100 Objekte ergibt, schränken Sie die Suchergebnisse durch weitere Suchkriterien ein.
4. Wählen Sie ein Objekt im Abschnitt Suchergebnisse aus, um weitere Informationen zu diesem Objekt im Inhaltsfenster anzuzeigen.

Der Sicherheits-Navigator

Der Navigator erscheint im Inhaltsbereich der Registerkarte Sicherheit. Wenn Sie ein Objekt im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Informationen zu dem Objekt:

Auf der Registerkarte „Sicherheit“ im Navigator wird abhängig von Ihrer Ansicht einer der folgenden Bereiche angezeigt:

- **Abschnitt Gruppen.** Um die Eigenschaften einer Gruppe, die zugewiesenen Benutzer, Rollen und Privilegien anzuzeigen, wählen Sie die Gruppe aus.
- **Abschnitt Benutzer.** Um die Eigenschaften eines Benutzers, die zugehörigen Gruppen, Rollen und Privilegien anzuzeigen, wählen Sie den Benutzer aus.
- **Abschnitt Rollen.** Um die Eigenschaften einer Rolle, sowie die zu dieser Rolle gehörenden Benutzer, Gruppen und Privilegien anzuzeigen, wählen Sie die Rolle aus.

Der Navigator bietet verschiedene Möglichkeiten an, eine Task auszuführen. Zum Verwalten von Gruppen, Benutzern und Rollen können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- **Klicken Sie auf das Menü Aktionen.** Jeder Abschnitt des Navigators enthält das Menü Aktionen zur Verwaltung von Gruppen, Benutzern oder Rollen. Wählen Sie im Navigator ein Objekt aus und klicken Sie auf das Menü Aktionen, um Gruppen, Benutzer oder Rollen zu erstellen bzw. zu löschen.
- **Rechter Mausklick auf Objekt.** Wenn Sie ein Objekt im Navigator mit der rechten Maustaste anklicken, erscheinen die Optionen aus dem Menü Aktionen zum Erstellen, Löschen und Verschieben des Objekts.
- **Tastenkombinationen verwenden.** Mit Hilfe von Tastenkombinationen können Sie die verschiedenen Abschnitte des Navigators ansteuern.

Gruppen

Eine Gruppe ist eine Anhäufung von Benutzern und Gruppen mit denselben Rechten, Rollen und Berechtigungen.

Im Abschnitt "Gruppen" des Navigators sind Gruppen in Sicherheitsdomänenordnern eingeteilt. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne. Zur nativen Authentifizierung wird die native Sicherheitsdomäne verwendet. Sie enthält die im Administrator-Tool erstellten und verwalteten Benutzer und Gruppen. Die LDAP-Authentifizierung nutzt LDAP-Sicherheitsdomänen, die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importierte Benutzer und Gruppen enthält.

Im Abschnitt "Gruppen" des Navigators sind Gruppen in Sicherheitsdomänenordnern eingeteilt. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne. Zur nativen Authentifizierung wird die native Sicherheitsdomäne verwendet. Sie enthält die im Administrator-Tool erstellten und verwalteten Benutzer und Gruppen.

Im Abschnitt "Gruppen" des Navigators sind Gruppen in Sicherheitsdomänenordnern eingeteilt. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne. Zur nativen Authentifizierung wird die native Sicherheitsdomäne verwendet. Sie enthält die im Administrator-Tool erstellten und verwalteten Benutzer und Gruppen.

Wenn Sie einen Sicherheitsdomänen-Ordner im Abschnitt Gruppen des Navigators auswählen, werden in der Inhaltsübersicht alle zu dieser Sicherheitsdomäne gehörenden Gruppen eingeblendet. Durch Rechtsklick auf eine Gruppe und Auswählen von Zum Element navigieren können Sie die Gruppendetails in der Inhaltsübersicht anzeigen.

Nach Auswählen einer Gruppe im Navigator sind in der Inhaltsübersicht folgende Registerkarten zu sehen:

- Übersicht. Anzeige allgemeiner Eigenschaften der Gruppe und der dieser Gruppe zugeordneten Benutzer.
- Berechtigungen. Blendet die der Gruppe zugeordneten Berechtigungen und Rollen für die Domäne und für Anwendungsdienste in der Domäne ein.

Benutzer

Ein Benutzer mit einem Konto in der Informatica-Domäne kann sich an folgenden Anwendungs-Clients anmelden:

- Informatica Administrator
- PowerCenter-Client
- Metadata Manager
- Data Analyzer
- Informatica Developer
- Informatica Analyst
- Jaspersoft

Ein Benutzer mit einem Konto in der Informatica-Domäne kann sich an folgenden Anwendungs-Clients anmelden:

- Informatica Administrator
- Informatica Developer

Ein Benutzer mit einem Benutzerkonto in der Informatica-Domäne kann sich bei Informatica Administrator anmelden.

Im Abschnitt "Benutzer" des Navigators sind die Benutzer in Sicherheitsdomänenordnern zusammengefasst. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Sammlung von Benutzerkonten und Gruppen innerhalb einer Informatica-

Domäne. Zur nativen Authentifizierung wird die native Sicherheitsdomäne verwendet. Sie enthält die im Administrator-Tool erstellten und verwalteten Benutzer und Gruppen. Die LDAP-Authentifizierung verwendet LDAP-Sicherheitsdomänen, die jene Benutzer und Gruppen enthält, die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importiert wurden.

Im Abschnitt "Benutzer" des Navigators sind die Benutzer in Sicherheitsdomänenordnern zusammengefasst. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne.

Im Abschnitt "Benutzer" des Navigators sind die Benutzer in Sicherheitsdomänenordnern zusammengefasst. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne.

Wenn Sie im Abschnitt Benutzer des Navigators einen Ordner für eine Sicherheitsdomäne auswählen, erscheinen im Bereich Inhalt alle Benutzer, die zu dieser Sicherheitsdomäne gehören. Klicken Sie einen Benutzer mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Zu Eintrag navigieren", um die Benutzerdetail im Bereich Inhalt anzuzeigen.

Wenn Sie einen Benutzer im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Registerkarten:

- Übersicht. Listet die allgemeinen Eigenschaften des Benutzer auf und alle Gruppen, zu denen er gehört.
- Berechtigungen. Listet die Berechtigungen und Rollen auf, die dem Benutzer für die Domäne und die Anwendungsdienste in der Domäne zugewiesen wurden.

Rollen

Eine Rolle ist eine Sammlung von Berechtigungen, die Sie einem Benutzer oder einer Gruppe zuordnen. Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer ausführen können. Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für Anwendungsdienste in der Domäne eine Rolle zu.

Der Abschnitt Rollen im Navigator organisiert die Rollen in folgende Ordner:

- Systemdefinierte Rollen Enthält Rollen, die Sie nicht ändern oder löschen können. Die Administrator-Rolle ist eine vom System definierte Rolle.
- Benutzerdefinierte Rollen Enthält Rollen, die Sie erstellen, bearbeiten und löschen können. Das Administrator Tool enthält einige benutzerdefinierte Rollen, die Sie bearbeiten und an Benutzer und Gruppen zuweisen können.

Wenn Sie im Abschnitt Rollen des Navigators einen Ordner auswählen, zeigt der Inhaltsbereich alle Benutzer an, die zu diesem Ordner gehören. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Rolle, und wählen Sie "Zu Eintrag navigieren", um die Rollendetails im Inhaltsbereich anzuzeigen.

Wenn Sie einen Rolle im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Registerkarten:

- Übersicht. Zeigt allgemeine Eigenschaften der Rolle und der Benutzer und Gruppen, denen die Rolle für diese Domäne und Anwendungsdienste zugewiesen wurden.
- Berechtigungen Zeigt die Berechtigungen, die der Rolle für die Domäne und die Anwendungsdienste zugewiesen wurden.

Dienststatus

Sie können den Status eines Anwendungsdiensts über das im Administrator Tool angezeigte Symbol identifizieren.

In der folgenden Tabelle werden die Symbole beschrieben, die Dienststatus angeben:

Status	Symbol
Verfügbar	
Deaktiviert	
Nicht verfügbar	

Prozessstatus

Sie können den Status eines Datenintegrationsdienst-Prozesses oder PowerCenter-Integrationsdienstprozesses über das im Administrator Tool angezeigte Symbol ermitteln.

Die Statussymbole geben auch den Typ des Knotens an, auf dem der Prozess ausgeführt wird. Falls der Primärknoten hochverfügbar ist, befindet sich über dem Prozessstatussymbol ein gelbes Diamantsymbol. Wird der Prozess in einem Gitter ausgeführt, befindet sich über dem Prozessstatussymbol ein Gittersymbol.

In der folgenden Tabelle werden die Symbole beschrieben, die den Prozessstatus angeben:












Status	Symbol
Vorzeitig beendet	
Vorzeitig beendet (mit hoher Verfügbarkeit)	
Vorzeitig beendet (Gitter)	
Deaktiviert	
Deaktiviert (mit hoher Verfügbarkeit)	
Deaktiviert (Gitter)	
Fehlgeschlagen	
Fehlgeschlagen (mit hoher Verfügbarkeit)	

Status	Symbol
Fehlgeschlagen (Gitter)	
Wird ausgeführt	
Wird ausgeführt (mit hoher Verfügbarkeit)	
Wird ausgeführt (Gitter)	
„Im Wartezustand“ oder „Verzögert“	
„Im Wartezustand“ oder „Verzögert“ (mit hoher Verfügbarkeit)	
„Im Wartezustand“ oder „Verzögert“ (Gitter)	
Wird gestartet	
Wird gestartet (mit hoher Verfügbarkeit)	
Wird gestartet (Gitter)	
Gestoppt	
Gestoppt (mit hoher Verfügbarkeit)	
Gestoppt (Gitter)	
Stoppen	
Stoppen (mit hoher Verfügbarkeit)	
Stoppen (Gitter)	

Jobstatus

Sie können den Status eines Jobs über das im Administrator Tool angezeigte Symbol ermitteln.

In der folgenden Tabelle werden die Symbole für jeden Jobstatus beschrieben:

Status	Symbol
Vorzeitig beendet	
Storniert	
Abgeschlossen	
Fehlgeschlagen	
„In Warteschlange eingereiht“ oder „Ausstehend“	
Wird ausgeführt	
Wird gestartet	
Gestoppt	
Stoppen	
Beendet	
Unbekannt	

Zugänglichkeit von Informatica Administrator - Übersicht

Sie können eine Sprachausgabe und Tastenkombinationen verwenden, um in der Administrator Tool-Schnittstelle zu navigieren und damit zu arbeiten.

Zum Ein- bzw. Ausschalten des JAWS Virtual PC-Cursors verwenden Sie die Tastenkombination **Einf+Z**.

Hinweis: Damit Sie die JAWS-Sprachausgabe mit dem Administrator Tool verwenden können, benötigen Sie Internet Explorer 11. Zur Verwendung der Zugänglichkeitsfunktionen in älteren Versionen von Internet Explorer müssen Sie den Browsermodus IE9 oder den IE10-Kompatibilitätsmodus festlegen. Drücken Sie zum Festlegen des Kompatibilitätsmodus die Taste **F12** und ändern Sie die **Browsermodus**-Einstellung entsprechend Ihrer Internet Explorer-Version.

Tastenkombinationen

Sie können Tastenkombinationen verwenden, um mit der Administrator Tool-Schnittstelle zu navigieren und darin zu arbeiten.

Sie können die Werte im Administrator Tool hinzufügen, bearbeiten und ändern. Der Tastaturfokus im Administrator Tool wird durch einen blauen Rahmen um die Schnittstellenbeschriftung angegeben. Wenn das Objekt im Fokus steht, wird es ebenfalls mit einer gepunkteten Linie umrandet. Wenn ein Beschriftungselement mit der Tastatur fokussiert wird oder wenn die Maus darüber bewegt wird, werden Tooltips angezeigt. Die Navigationsreihenfolge der Objekte im Editor verläuft von oben nach unten und von links nach rechts.

Sie können die folgenden Aufgaben mit Tastenkombinationen durchführen:

Zwischen Elementen navigieren oder ein Element auswählen

Drücken Sie die **TAB-TASTE**.

Das vorherige Objekt auswählen

Drücken Sie **UMSCHALT+TAB**.

Zwischen den Darstellungsregisterkarten navigieren

Drücken Sie die **NACH-LINKS-** bzw. **NACH-RECHTS-TASTE**.

Ein Kontrollkästchen oder eine Optionsschaltfläche aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie die **LEERTASTE**.

Dateien hochladen über die Schaltfläche „Datei hochladen“

Drücken Sie die **LEERTASTE**.

Navigieren Sie durch Datensätze in einem Dialogfeld.

Drücken Sie die **NACH-OBEN-** bzw. **NACH-UNTEN-TASTE**.

Ein Dropdown-Menüelement mit Untermenüs auswählen und öffnen

Drücken Sie die **LEERTASTE**. Mit der **ESC-TASTE** gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Den Wert von Gitterinhalten wie z. B. den Feldern „Zugriff“ oder „Widerrufen“ in den Dialogfeldern „Berechtigung zuweisen“ und „Direkte Berechtigungen bearbeiten“ bearbeiten

Drücken Sie die **LEERTASTE**.

Hinweis: Geben Sie entsprechende Werte für alle Formularelemente ein, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind.

Den Fokus aus dem Dropdown-Menü „Aktualisierungshäufigkeit“ zum Kontrollkästchen „Zeitspanne“ im Listengitter „Statistik und Berichte“ im Dialogfeld „Berichts- und Statistikeinstellungen“ der Registerkarte „Überwachen“ oder des Überwachungstools verschieben.

Drücken Sie die **ESC-TASTE**.

Über die Tastatur können Sie nicht auf die Fensterteiler im Administrator Tool zugreifen und die Fenstergröße anpassen. Auf der Registerkarte „Audit-Berichte“ unter „Sicherheit“ können Sie mehrere Elemente mit der **STRG-TASTE** auswählen.

KAPITEL 4

Verwenden der Domänenansicht

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Über die Ansicht „Domäne“, 71](#)
- [Abhängigkeitsgrafik, 72](#)
- [Befehlshistorie, 74](#)
- [Ansicht „Historie“, 75](#)

Über die Ansicht „Domäne“

In der Ansicht „Domäne“ wird eine Übersicht zum Status der Domäne und den in ihr enthaltenen Objekten angezeigt. Sie können sich in der Ansicht „Domäne“ aktuelle und historische Informationen zu der Domäne ansehen.


In der Ansicht „Domäne“ können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Anzeigen des aktuellen Status, der Ressourcennutzung und von Details für die Domäne und die Objekte in der Domäne.
- Anzeigen von Abhängigkeiten zwischen Objekten in der Domäne.
- Durchführen von Domänenaktionen, z. B. Herunterfahren der Domäne, Aktivieren und Deaktivieren von Diensten sowie Herunterfahren von Knoten.
- Anzeigen der letzten Dienstbefehle, die Benutzer im Administrator Tool ausgeführt haben.
- Anzeigen von historischen Informationen zum Status, zur Ressourcennutzung und zu Ereignissen in der Domäne.

Abhängigkeitsgrafik

In der **Abhängigkeitsgrafik** werden Abhängigkeiten zwischen Diensten, Knoten und Gittern in der Informatica-Domäne angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt die **Abhängigkeitsgrafik** für einen Modellrepository-Dienst:



In der **Abhängigkeitsgrafik** können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Anzeigen von Abhängigkeiten zwischen Knoten, Diensten und Gittern.
- Herunterfahren eines Knotens.
- Aktivieren, Deaktivieren oder Wiederherstellen eines Diensts.
- Deaktivieren bzw. Wiederherstellen von Diensten, die von anderen Diensten abhängen.

Wenn Sie Abhängigkeiten für ein Objekt anzeigen, werden in der **Abhängigkeitsgrafik** die vorangehenden und nachfolgenden Abhängigkeiten angezeigt. Vorangehende Abhängigkeiten sind Objekte, von denen das ausgewählte Objekt abhängt. Bei nachfolgenden Abhängigkeiten handelt es sich um Objekte, die vom ausgewählten Objekt abhängen.

Wenn Sie Dienste in der **Abhängigkeitsgrafik** aktivieren, deaktivieren oder wiederherstellen, werden die entsprechenden Aktionen im Bereich **Befehlshistorie** angezeigt.

Anzeigen von Abhängigkeiten für Anwendungsdienste, Knoten und Gitter

Sie können Abhängigkeiten zwischen Anwendungsdiensten, Knoten und Gittern in der Informatica-Domäne anzeigen. Sie können Abhängigkeiten zwischen Anwendungsdiensten und dem Knoten in der Domäne anzeigen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf das Menü **Aktionen** für ein Domänenobjekt und wählen Sie dann **Abhängigkeiten anzeigen** aus.

Die **Abhängigkeitsgrafik** wird geöffnet und zeigt das Objekt und seine direkten Abhängigkeiten an.

In der **Abhängigkeitsgrafik** werden die durch blaue und orange Linien verbundenen Domänenobjekte wie folgt angezeigt:

- Blaue Linien geben Dienst-zu-Knoten- und Dienst-zu-Gitter-Abhängigkeiten an.
- Blaue Linien geben Dienst-zu-Knoten-Abhängigkeiten an.
- Gestrichelte blaue Linien geben Backup-Knoten-zu-Dienst-Abhängigkeiten an.
- Orange Linien geben Dienst-zu-Dienst-Abhängigkeiten an, beispielsweise eine Datenintegrationsdienst-zu-Content-Management-Dienst-Abhängigkeit oder eine Modellrepository-Dienst-zu-Datenintegrationsdienst-Abhängigkeit.

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, welche Informationen in der **Abhängigkeitsgrafik** basierend auf dem jeweiligen Objekt dargestellt werden:

Domänenobjekt	Vorangehende Abhängigkeiten	Nachfolgende Abhängigkeiten
Knoten	N/V	Dienste, die auf dem Knoten ausgeführt werden.
Knoten, der in einem Gitter ausgeführt wird.	N/V	Der Knoten weist die folgenden nachfolgenden Abhängigkeiten auf: <ul style="list-style-type: none"> - Gitter, in dem der Knoten ausgeführt wird. - Dienstprozess, der im Gitter ausgeführt wird. - Dienstprozesse, die auf dem Knoten, aber nicht im Gitter ausgeführt werden.
Dienst	Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird.	Dienste, die von dem Dienst abhängen.
Dienst, der in einem Gitter ausgeführt wird	Der Dienst weist die folgenden vorangehenden Abhängigkeiten auf: <ul style="list-style-type: none"> - Knoten, auf denen der Dienstprozess ausgeführt wird. - Das Gitter, in dem die Dienstprozesse ausgeführt werden. 	Dienste, die von dem Dienst abhängen.
Dienst, der im HA-Modus ausgeführt wird	Primäre Knoten und Backup-Knoten, auf denen die Dienstprozesse ausgeführt werden können.	Dienste, die von dem Dienst abhängen.
Gitter	Knoten, die dem Gitter zugewiesen sind.	Dienste, die im Gitter ausgeführt werden.

3. In der **Abhängigkeitsgrafik** können Sie optional die folgenden Aufgaben ausführen:

- Auswählen von **Legende anzeigen**, um Informationen zu den in der Grafik verwendeten Symbolen und Linien anzuzeigen.
- Klicken und Ziehen, um andere Teile der Grafik anzuzeigen.
- Vergrößern oder Verkleinern der Grafik.
- Zum Verlassen der **Abhängigkeitsgrafik** klicken Sie auf **Schließen**.

Wiederherstellen bzw. Deaktivieren von nachgelagerten Diensten

Sie können nachgelagerte Dienste in der **Abhängigkeitsgrafik** wiederherstellen bzw. deaktivieren.

Nachgelagerte Dienste sind Dienste, die von anderen Diensten abhängen. Beispiel: Ein Datenintegrationsdienst ist von einem Modellrepository-Dienst abhängig. Zum Wiederherstellen bzw. Deaktivieren von nachgelagerten Diensten verwenden Sie das Menü „Aktionen“ für den Dienst, von dem sie abhängen. Wenn Sie nachgelagerte Dienste deaktivieren, werden die Dienstprozesse abgebrochen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf das Menü **Aktionen** für ein Domänenobjekt und wählen Sie dann **Abhängigkeiten anzeigen** aus.
Die **Abhängigkeitsgrafik** wird geöffnet und zeigt das Objekt und seine direkten Abhängigkeiten an.
3. Klicken Sie auf **Aktionen > Nachfolgende Abhängigkeiten wiederherstellen** bzw. auf **Aktionen > Nachfolgende Abhängigkeiten deaktivieren**.
Das Fenster „Nachfolgende Abhängigkeiten wiederherstellen“ bzw. „Nachfolgende Abhängigkeiten deaktivieren“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie optional aus, ob die Aktion **Geplant** oder **Ungeplant** ist.
5. Fügen Sie optional Kommentare über die Aktion hinzu.
6. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie wiederherstellen bzw. deaktivieren möchten.
7. Klicken Sie auf **Dienste wiederherstellen** bzw. **Dienste deaktivieren**.

Befehlshistorie

In der Ansicht **Domäne** werden im Bereich **Befehlshistorie** die letzten Dienst-Lebenszyklusbefehle angezeigt, die Benutzer im Administrator Tool ausgeführt haben. Zu den Dienst-Lebenszyklusbefehlen zählen Befehle zum Aktivieren, Deaktivieren und Wiederherstellen.

Zum Anzeigen der Befehlshistorie klicken Sie auf **Domänenaktionen > Befehlshistorie anzeigen**.

Sie können die folgenden Informationen über die Befehle im Bereich **Befehlshistorie** anzeigen:

- Dienstname. Name des Diensts, für den der Befehl ausgeführt wurde.
- Diensttyp.
- Befehl.
- Status. Kann „Fehlgeschlagen“, „Erfolgreich“ oder „In Warteschlange eingereiht“ sein.
- Status aktualisiert
- Kommentare. Kommentare, die Benutzer beim Wiederherstellen oder Aktivieren des Diensts eingegeben haben.
- Nachricht. Mit dem Befehl verknüpfte Protokollmeldungen.


Optional können Sie Spalten in der Befehlshistorie ein- bzw. ausblenden. Zum Ändern der Spalten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der betreffenden Spalten. Wählen Sie dann Spalten aus bzw. löschen Sie sie.

Hinweis: Die Befehlshistorie wird gelöscht, wenn Sie den Master-Gateway-Knoten herunterfahren oder neu starten.

Ansicht „Historie“

In der Ansicht **Historie** werden historische Daten für die Domäne, einen Dienst oder einen Knoten angezeigt. Sie können historische Daten für den Inhaltsbereich, die Dienststatus-Zusammenfassung, die Ressourcennutzungsanzeigen und den Detailbereich anzeigen. Darüber hinaus können Sie Informationen zu Ereignissen in der Domäne anzeigen.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht **Historie**:



1. Zeitleiste
2. Ereigniskreis
3. Zuletzt aktualisiert
4. Zeitleisten-Schieberegl
5. Bereich „Ereignisse“

Die Ansicht **Historie** enthält folgende Komponenten:

Zeitleiste

Wählen Sie in der Zeitleiste aus, welcher Zeitraum und welche Ereignisse angezeigt werden sollen. Wenn um einen Zeitpunkt herum Ereignisse auftreten, wird dieser mit einem roten Ereignispunkt gekennzeichnet. Klicken Sie auf einen Kreis, werden im Bereich „Ereignisse“ die Ereignisse angezeigt, die um diesen Zeitpunkt herum aufgetreten sind. In der Zeitleiste werden standardmäßig Abstürze und ungeplantes Herunterfahren während des letzten Tags angezeigt.

Bereich „Ereignisse“

Zeigt Ereignisse ein, die während eines bestimmten Zeitraums aufgetreten sind. Wenn Sie die Ansicht **Historie** öffnen, werden in diesem Bereich Abstürze und ungeplantes Herunterfahren während des letzten Tags angezeigt.

Inhaltsbereich

Zeigt aktuelle und historische Domäneninhalte und -status an. Wenn Sie die Ansicht **Historie** öffnen, werden im Inhaltsbereich Domänenobjekte und -status zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt. Wenn Sie den Schieberegler der Zeitleiste zu einem bestimmten Zeitpunkt ziehen, werden im Inhaltsbereich Domänenobjekte und -status zu diesem Zeitpunkt angezeigt.

Dienststatus - Zusammenfassung

Zeigt aktuelle und historische Dienststatus-Zusammenfassungen an. Wenn Sie die Ansicht **Historie** über das Menü „Aktionen“ der Domäne öffnen, wird der Bereich „Dienststatus - Zusammenfassung“ mit der Anzahl und dem Status der Dienste zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt. Wenn Sie den Schieberegler der Zeitleiste zu einem bestimmten Zeitpunkt ziehen, wird im Bereich „Dienststatus - Zusammenfassung“ die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren bzw. nicht verfügbaren Dienste angezeigt.

Detailbereich

Zeigt aktuelle und historische Status für einen Dienst oder Knoten an. Wenn Sie die Ansicht **Historie** öffnen, wird im Detailbereich der Status des Diensts oder Knotens zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt. Wenn Sie den Schieberegler der Zeitleiste zu einem bestimmten Zeitpunkt ziehen, wird im Detailbereich der Objektstatus zu diesem Zeitpunkt angezeigt.

Ressourcennutzungsanzeigen

Zeigt aktuelle und historische Ressourcennutzungsinformationen an. Wenn Sie die Ansicht **Historie** öffnen, werden in den Nutzungsanzeigen die Nutzungsstatistiken so angezeigt, wie sie zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt wurden. Wenn Sie den Schieberegler der Zeitleiste zu einem bestimmten Zeitpunkt ziehen, werden in den Anzeigen Statistiken für diesen Zeitpunkt angezeigt.

Daten, die Sie in der Ansicht „Historie“ anzeigen, werden im Modellrepository gespeichert. Bevor Sie historische Daten anzeigen können, müssen Sie auf der Registerkarte **Verwalten** in der Ansicht **Dienste und Knoten** in der **Überwachungskonfiguration** ein Modellrepository konfigurieren. Sie können die pro Minute ermittelten Daten für bis zu zwei Wochen in der Vergangenheit anzeigen. Nach zwei Wochen handelt es sich bei den angezeigten Statistiken um stündliche Durchschnittswerte. Sie können die pro Stunde ermittelten Durchschnittsdaten für bis zu ein Jahr in der Vergangenheit anzeigen.

Hinweis: Der Modellrepository-Dienst, den Sie für die Speicherung der historischen Daten konfigurieren, kann keine Daten zu Ereignissen erfassen, die auftreten, während er nicht verfügbar oder deaktiviert ist. Beispielsweise werden Startereignisse für den Modellrepository-Dienst und Absturzereignisse für den Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienstprozess ausgeführt wird, nicht in der Ansicht „Historie“ angezeigt.

Anzeigen der Historie

Sie können eine historische Statistik für die Domäne, einen Dienst oder einen Knoten anzeigen.

In welchem Umfang Sie die Historie anzeigen können, hängt von den Modellrepository-Optionen ab, die Sie in der Überwachungskonfiguration konfigurieren. Sie müssen in der Überwachungskonfiguration ein Modellrepository konfigurieren, bevor Sie die historische Statistik anzeigen können.

1. Klicken Sie für den Zugriff auf die Ansicht **Historie** auf das Menü **Aktionen** für die Domäne, einen Dienst oder einen Knoten und wählen Sie dann **Verlauf anzeigen** aus.

Die Ansicht **Historie** wird geöffnet. Die automatische Aktualisierung wird beim Zeitstempel „Zuletzt aktualisiert“ angehalten. Die Zeitleiste und der Bereich **Ereignisse** werden angezeigt. Darin werden Abstürze und ungeplantes Herunterfahren während des letzten Tags angezeigt.

2. Zum Ändern des Zeitraums wählen Sie in der Liste **Zeitspanne** eine Zeitspanne aus.

Wenn Sie den Zeitraum ändern, wird die Zeitleiste aktualisiert und zeigt die ausgewählte Zeitspanne an.

3. Zur Auswahl einer benutzerdefinierten Zeitspanne wählen Sie in der Liste **Zeitspanne** die Option **Benutzerdefiniert** aus.

Sie können eine benutzerdefinierte Zeitspanne von einer Stunde bis zu einem Monat auswählen.

4. Wenn Sie die Ereignisse ändern möchten, die angezeigt werden, wählen Sie in der Liste **Ereignisse** die entsprechenden Ereignisse aus.

Sie können Informationen zu folgenden Ereignissen anzeigen:

- Absturz
- Fehler beim Starten
- Ungeplantes Herunterfahren
- Geplantes Herunterfahren
- Start

Wenn Sie verschiedene Ereignisse auswählen, wird die Zeitleiste aktualisiert und zeigt die Änderung an.

5. Wenn Sie die historische Statistik zu der Domäne anzeigen möchten, ziehen Sie den Schieberegler der Zeitleiste zum gewünschten Zeitpunkt.

Die Ansicht **Historie** wird aktualisiert und zeigt den Domänenstatus zu diesem Zeitpunkt an.

6. Zum Verlassen der Ansicht **Historie** klicken Sie auf **Schließen**.

Hinweis: Aktuelle Dienste werden als „Nicht verfügbar“ angezeigt, wenn die Zeitspanne zu einem Zeitpunkt vor ihrer Erstellung beginnt.

Anzeigen von Ereignissen

Sie können Ereignisse für die Domäne, einen Knoten oder einen Dienst anzeigen.

1. Klicken Sie zum Anzeigen von Ereignissen auf das Menü **Aktionen** für die Domäne, einen Knoten oder einen Dienst und wählen Sie dann **Verlauf anzeigen** aus.

Die Ansicht **Historie** wird geöffnet, in der der Bereich „Ereignisse“ angezeigt wird. Im Bereich „Ereignisse“ werden standardmäßig Abstürze und ungeplantes Herunterfahren während des letzten Tags angezeigt.

1. Sie können die folgenden Informationen zu Ereignissen anzeigen:

- Objektname
- Objekttyp
- Ereignistyp
- Zeitpunkt, zu dem das Ereignis aufgetreten ist
- Name des zugeordneten Knotens
- Kommentare zu wiederhergestellten oder deaktivierten Diensten
- Kommentare zu heruntergefahrenen Knoten

2. Im Bereich „Ereignisse“ können Sie optional die folgenden Aktionen ausführen:

Option	Beschreibung
Ereignisse suchen	Geben Sie die Suchkriterien in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE. Um die Suche zu löschen, klicken Sie auf das Symbol „Filter zurücksetzen“.
Spalte sortieren	Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortieren möchten, klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte. Um die Spalte in absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie erneut auf die Kopfzeile der Spalte.
Spalten hinzufügen bzw. entfernen	Wenn Sie die im Bereich „Ereignisse“ angezeigten Spalten ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile einer Spalte und wählen die Spalte aus bzw. heben die Spaltenauswahl auf.
Filter zurücksetzen	Wenn Sie auf einen Kreis in der Zeitleiste klicken, können Sie die Auswahl aufheben, indem Sie auf „Filter zurücksetzen“ klicken.

KAPITEL 5

Domänenverwaltung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Domänenverwaltung - Übersicht, 78](#)
- [Alarmverwaltung, 79](#)
- [Ordnerverwaltung, 81](#)
- [Domänensicherheitsmanagement, 83](#)
- [Sicherheitsverwaltung für Benutzer, 84](#)
- [Anwendungsdienstverwaltung, 84](#)
- [Gateway-Konfiguration, 87](#)
- [Domänenkonfigurationsverwaltung, 88](#)
- [Herunterfahren einer Domäne, 92](#)
- [Domäneneigenschaften, 93](#)

Domänenverwaltung - Übersicht

Eine Informatica-Domäne besteht aus einer Reihe von Knoten und Diensten zur Definition der Informatica-Umgebung. Um die Domäne zu verwalten, müssen Sie die Knoten und Dienste in der Domäne verwalten.

Eine Informatica-Domäne besteht aus mehreren Diensten und einem Knoten, die die Informatica-Umgebung definieren. Um die Domäne zu verwalten, müssen Sie den Knoten und die Dienste in der Domäne verwalten.

Eine Informatica-Domäne besteht aus mehreren Diensten und einem Knoten, die die Informatica-Umgebung definieren. Um die Domäne zu verwalten, müssen Sie den Knoten und die Dienste in der Domäne verwalten.

Mit dem Administrator-Tool können Sie folgenden Aufgaben durchführen:

- Alarme verwalten. Konfigurieren, Aktivieren und Deaktivieren von Domänen- und Dienstalarmen für Benutzer.
- Ordner erstellen. Erstellen von Ordnern zum Organisieren von Domänenobjekten und für die Sicherheitsverwaltung durch Einstellen von Ordnerberechtigungen.
- Domänensicherheits-Verwaltung. Konfigurieren sicherer Kommunikation zwischen Domänenkomponenten.
- Benutzersicherheits-Verwaltung. Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern und Gruppen.
- Verwalten von Anwendungsdiensten. Aktivieren, Deaktivieren, Recyclen und Entfernen von Anwendungsdiensten. Aktivieren und Deaktivieren von Dienstprozessen.

- Verwalten von Knoten. Konfigurieren der Knoteneigenschaften, wie Sicherungsverzeichnis und Ressourcen, sowie Herunterfahren der Knoten.
- Verwalten eines Knotens. Konfigurieren Sie Knoteneigenschaften, wie das Backup-Verzeichnis und Ressourcen.
- Verwalten eines Knotens. Konfigurieren Sie Knoteneigenschaften, wie das Backup-Verzeichnis und Ressourcen.
- Konfigurieren von Gateway-Knoten. Konfigurieren von Knoten, die als Gateway fungieren sollen.
- Herunterfahren der Domäne. Herunterfahren der Domäne zwecks Ausführung administrativer Aufgaben in der Domäne.
- Verwalten der Domänenkonfiguration. Sichern Sie die Domänenkonfiguration regelmäßig. Es kann erforderlich sein, die Domänenkonfiguration aus der Sicherung wieder herzustellen, um die Konfiguration zu einem anderen Datenbank-Benutzerkonto zu migrieren. Vielleicht müssen Sie auch die Datenbank-Informationen für die Domänenkonfiguration zurücksetzen, falls sie sich ändern.
- Abschließen von Domänenaufgaben. Sie können den Status aller Anwendungsdienste und Knoten überwachen, gegenseitige Abhängigkeiten der Anwendungsdienste und Knoten anzeigen und die Domäne herunterfahren.
- Abschließen von Domänenaufgaben. Sie können die Statusangaben von Anwendungsdiensten und dem Knoten überwachen sowie Abhängigkeiten zwischen den Anwendungsdiensten und dem Knoten anzeigen.
- Abschließen von Domänenaufgaben. Sie können die Statusangaben aller Anwendungsdienste und des Knotens überwachen sowie Abhängigkeiten zwischen den Anwendungsdiensten und dem Knoten anzeigen.
- Konfigurieren von Domäneneigenschaften. Zum Beispiel können Sie die Datenbankeigenschaften, die SMTP-Eigenschaften für Alarme und die Domänenbelastbarkeitseigenschaften ändern.
- Konfigurieren von Domäneneigenschaften. Zum Beispiel können Sie die SMTP-Eigenschaften für Alarme und die Domänenbelastbarkeitseigenschaften ändern.
- Konfigurieren von Domäneneigenschaften. Zum Beispiel können Sie die SMTP-Eigenschaften für Alarme und die Domänenbelastbarkeitseigenschaften ändern.

Um Knoten und Dienste über eine einzige Schnittstelle zu verwalten, müssen sich alle Knoten und Dienste in derselben Domäne befinden. Der Zugriff auf mehrere Informatica-Domänen in ein- und demselben Fenster des Administrator-Tools ist nicht möglich. Das Einrichten von Metadaten für die gemeinsame Nutzung durch mehrere Domänen ist möglich, indem Sie ein lokales Repository in der lokalen Informatica-Domäne mit einem globalen Repository in einer anderen Informatica-Domäne registrieren oder deregistrieren.

Alarmverwaltung

Alarme stellen dem Benutzer Domänen- und Dienstalarme bereit. Domänenalarme enthalten Informationen zu fehlerhaften Knoten und Master-Gateway-Auswahl. Dienstalarme enthalten Informationen zu fehlerhaften Dienstprozessen.

Alarme stellen dem Benutzer Domänen- und Dienstalarme bereit. Mit Domänenalarmen werden Sie über Knotenfehler und mit Dienstalarmen über Fehler im Dienstprozess informiert.

Alarme stellen dem Benutzer Domänen- und Dienstalarme bereit. Mit Domänenalarmen werden Sie über Knotenfehler und mit Dienstalarmen über Fehler im Dienstprozess informiert.

Um Alarme zu verwenden, führen Sie folgende Aufgaben durch:

- Konfigurieren Sie die SMTP-Einstellungen für den ausgehenden Mailserver.

- Abonnieren Sie Alarme.

Nachdem Sie die SMTP-Einstellungen konfiguriert haben, können die Benutzer die Domänen- und Dienstalarme abonnieren.

Konfigurieren der SMTP-Einstellungen

Konfigurieren Sie die SMTP-Einstellungen für den ausgehenden Mailserver, um Alarme zu aktivieren.

Die SMTP-Einstellungen konfigurieren Sie in der Domänenansicht **Eigenschaften**.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Dienste und Knoten**.
3. Wählen Sie die Domäne im Navigator aus.
4. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Eigenschaften**.
5. Klicken Sie im Abschnitt „SMTP-Konfiguration“ auf **Bearbeiten**.
6. Bearbeiten Sie die SMTP-Einstellungen.

Eigenschaft	Beschreibung
Hostname	Hostname für ausgehenden SMTP-Mailserver. Geben Sie zum Beispiel den Microsoft Exchange-Server für Microsoft Outlook ein.
Port	Vom ausgehenden Mailserver verwendeter Port. Die gültigen Werte liegen zwischen 1 und 65535. Standardwert ist 25.
Benutzername	Benutzername für die Authentifizierung beim Senden, wenn dies vom ausgehenden Mailserver gefordert wird.
Passwort	Benutzerpasswort für die Authentifizierung beim Senden, wenn dies vom ausgehenden Mailserver gefordert wird.
E-Mail-Adresse des Absenders	E-Mail-Adresse, die der Dienstmanager im Feld „Von“ beim Senden von Benachrichtigungs-E-Mails verwendet. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet der Dienstmanager Administrator@<Hostname> als Absender.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Alarme abonnieren

Nachdem Sie die SMTP-Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie Alarme abonnieren.

1. Überprüfen Sie, ob der Domänenadministrator eine gültige E-Mail-Adresse für Ihr Benutzerkonto auf der Seite **Sicherheit** eingegeben hat.
Wenn die E-Mail-Adresse oder die SMTP-Konfiguration ungültig ist, kann der Service Manager keine Warnmeldung liefern.
2. Klicken Sie im Kopfbereich des Administrator-Tools auf **Einstellungen > verwalten**.
Die Seite **Einstellungen** erscheint.
3. Klicken Sie im Abschnitt "Benutzereinstellungen" auf **Bearbeiten**.
Das Dialogfeld **Einstellungen bearbeiten** erscheint.
4. Wählen Sie **Alarme abonnieren** aus.

5. Klicken Sie auf **OK**.

6. Klicken Sie auf **OK**.

Der Service Manager schickt E-Mails mit Warnmeldungen entsprechend Ihren Domänen-Berechtigungen.

Die folgende Tabelle listet die Alarmtypen und Ereignisse für Benachrichtigungs-E-Mails auf:

Alarmtyp	Ereignis
Domäne	Knotenfehler Master Gateway Election
Dienst	Dienstprozess Failover

Alarmer anzeigen

Wenn Sie Alarmer abonnieren, erhalten Sie zu bestimmten Ereignissen Domänen- und Dienstbenachrichtigungen per E-Mail. Tritt in der Domäne oder dem Dienst ein Ereignis auf, das die Benachrichtigung auslöst, können Sie den Alarmstatus wie folgt nachverfolgen:

- Der Service Manager schickt an alle Abonnenten, die für diese Domäne oder diesen Dienst die entsprechenden Berechtigungen haben, eine E-Mail mit der Alarmbenachrichtigung.
- Der Log-Manager protokolliert die erfolgreiche oder fehlgeschlagene Zustellung der Alarmbenachrichtigung im Domänen- oder Dienstprotokoll.

Zum Beispiel: Der Service Manager schickt die folgende Benachrichtigung an alle Abonnenten, die für den fehlerhaften Dienst die entsprechenden Berechtigungen haben:

```
From: Administrator@<database host>
To: Jon Smith
Subject: Alert message of type [Service] for object [HR_811].
The service process on node [node01] for service [HR_811] terminated unexpectedly.
```

Ferner schreibt der Protokoll-Manager die folgende Meldung in das Dienstprotokoll:

```
ALERT_10009 Alert message [service process failover] of type [service] for object
[HR_811] was successfully sent.
```

Sie können die Protokolle der Domäne oder des Dienstes nach unzustellbaren E-Mails für Alarmbenachrichtigungen durchsehen. Im Domänenprotokoll filtern Sie nach der Kategorie Alarmer. Im Dienstprotokoll suchen Sie nach dem Meldungscode ALERT. Wenn der Service Manager keine E-Mail zur Alarmbenachrichtigung versenden kann, erscheint folgende Meldung im Domänen- oder Dienstprotokoll:

```
ALERT_10004: Unable to send alert of type [alert type] for object [object name], alert
message [alert message], with error [error].
```

Ordnerverwaltung

Verwenden Sie Ordner in der Domäne, um Objekte zu organisieren und die Sicherheit zu verwalten.

Ordner können Knoten, Dienste, Gitter, Lizenzen und andere Ordner enthalten. Möglicherweise brauchen Sie Ordner ebenfalls zum Gruppieren der Dienste nach Typ. So können Sie zum Beispiel einen Ordner anlegen, den Sie IntegrationServices nennen, und alle Integration Services dort hineinschieben. Oder Sie erstellen Ordner zum Gruppieren aller Dienste für einen Funktionsbereich, wie Vertrieb oder Finanzen.

Wenn Sie eine Benutzerberechtigung für den Ordner festlegen, erbt der Benutzer die Berechtigung für sämtliche Objekte in diesem Ordner.

Mit Ordnern können Sie folgende Tasks durchführen:

- Anzeigen von Diensten und Knoten. Anzeigen aller Dienste in dem Ordner und der Knoten, auf denen sie ausgeführt werden. Anklicken eines Konten- oder Dienstnamens für den Zugriff auf die Eigenschaften dieses Knotens oder Dienstes.
- Ordner erstellen. Ordner zum Gruppieren von Objekten in der Domäne erstellen.
- Verschieben von Objekten in Ordner. Wenn Sie ein Objekt in einen Ordner verschieben, erben die Benutzer des Ordners die Berechtigung für das Objekt im Ordner. Beim Verschieben eines Ordners in einen anderen Ordner wird der andere Ordner zum übergeordneten Ordner des verschobenen Ordners.
- Entfernen von Ordnern. Wenn Sie einen Ordner entfernen, können Sie die Objekte in dem Ordner löschen oder in den übergeordneten Ordner verschieben.

Hinweis: Der Ordner System_Services wird bei Erstellung der Domäne für Sie erstellt und enthält alle Systemdienste. Ein Systemdienst ist ein Anwendungsdienst, der in der Domäne eine einzelne Instanz haben kann. Die Eigenschaften oder Inhalte des Ordners System_Services können nicht gelöscht, verschoben oder bearbeitet werden.

Erstellen eines Ordners

Sie können einen Ordner in der Domäne oder in einem anderen Ordner erstellen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne oder den Ordner aus, in der bzw. dem Sie einen Ordner erstellen möchten.
3. Im Menü Navigator-Aktionen klicken Sie auf Neu > Ordner.
4. Bearbeiten Sie die folgenden Eigenschaften:

Eigenschaft „Knoten“	Beschreibung
Name	Name des Ordners. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Er darf nicht länger als 80 Zeichen sein oder mit @ beginnen. Außerdem darf er weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ` ~ % ^ * + = { } \ ; : ' " / ? . , < > ! () []
Beschreibung	Beschreibung des Ordners. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Pfad	Speicherort im Navigator.

5. Klicken Sie auf OK.

Objekte in einen Ordner verschieben

Wenn Sie ein Objekt in einen Ordner verschieben, erben die Ordnerbenutzer die Berechtigung für das Objekt. Wenn Sie einen Ordner in einen anderen Ordner verschieben, wird der verschobene Ordner zu einem untergeordneten Objekt des Ordners, in dem er sich befindet.

Hinweis: Die Domäne dient als Ordner, wenn Sie Objekte in Ordner und aus Ordnern verschieben.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.

2. Wählen Sie im Domänen-Navigator ein Objekt aus.
3. Im Menü Aktionen des Navigation wählen Sie "In Ordner verschieben".
4. Im Dialogfeld Ordner auswählen, markieren Sie einen Ordner und klicken auf OK.

Entfernen eines Ordners

Wenn Sie einen Ordner entfernen, können Sie die Objekte im Ordner löschen oder in den übergeordneten Ordner verschieben.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Ordner aus.
3. Im Menü Aktionen des Navigators wählen Sie "Löschen".
4. Bestätigen Sie, dass Sie den Ordner löschen möchten.

Sie können die Inhalte nur löschen, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen für alle Objekte in dem Ordner besitzen.

5. Wählen Sie aus, ob Sie warten möchten, bis alle Prozesse abgeschlossen sind, oder ob alle Prozesse abgebrochen werden sollen.
6. Klicken Sie auf OK.

Domänensicherheitsmanagement

Sie können die Informatica-Domänenkomponenten so konfigurieren, dass diese das Protokoll Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) zur Verschlüsselung der Verbindungen mit anderen Komponenten verwenden. Wenn Sie für die Domänenkomponenten SSL oder TLS aktivieren, gewährleisten Sie eine sichere Kommunikation.

Eine sichere Kommunikation lässt sich wie folgt konfigurieren:

Zwischen den Diensten innerhalb der Domäne

Konfigurieren Sie die Kommunikation zwischen den Diensten innerhalb einer Domäne sicher.

Zwischen Domäne und externen Komponenten

Sie können die sichere Kommunikation zwischen Informatica-Domänenkomponenten und Web-Browsern oder Web-Dienst-Clients konfigurieren.

Jeder Methode zur Konfigurierung einer sicheren Kommunikation ist unabhängig von den anderen Methoden. Wenn Sie für eine Zusammenstellung von Komponenten eine sichere Kommunikation herstellen, so müssen Sie diese nicht für alle anderen Komponentenzusammenstellungen konfigurieren.

Hinweis: Wenn Sie eine sichere Domäne in eine ungesicherte Domäne oder eine ungesicherte Domäne in eine sichere Domäne ändern, müssen Sie die Domänenkonfiguration im Developer-Tool und in den PowerCenter-Clienttools löschen und die Domäne im Client neu konfigurieren.

Sicherheitsverwaltung für Benutzer

Sie verwalten die Benutzersicherheit innerhalb der Domäne anhand von Berechtigungen.

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer an Domänenobjekten durchführen können. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers für ein Domänenobjekt festgelegt. Zu den Domänenobjekten zählen Domäne, Ordner, Knoten, Gitter, Lizenzen, Datenbankverbindungen, Betriebssystemprofile und Anwendungsdienste.

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer an Domänenobjekten durchführen können. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers für ein Domänenobjekt festgelegt. Domänenobjekte umfassen die Domäne, den Knoten, die Lizenz, Datenbankverbindungen und Anwendungsdienste.

Auch wenn ein Benutzer über die Domänenberechtigung zum Abschließen bestimmter Aktionen verfügt, benötigt er ggf. die Berechtigung zum Abschließen der Aktion für ein bestimmtes Objekt. Ein Benutzer verfügt beispielsweise über die Domänenberechtigung "Dienste verwalten", die dem Benutzer die Möglichkeit einräumt, Anwendungsdienste zu bearbeiten. Doch muss der Benutzer auch über die Berechtigung für den Anwendungsdienst haben. Ein Benutzer mit der Domänenberechtigung "Dienste verwalten" und der Berechtigung für den Development Repository Service, aber nicht für den Production Repository Service, kann den Development Repository Service bearbeiten, aber nicht den Produktion Repository Service.

Auch wenn ein Benutzer über die Domänenberechtigung zum Abschließen bestimmter Aktionen verfügt, benötigt er ggf. die Berechtigung zum Abschließen der Aktion für ein bestimmtes Objekt.

Um sich beim Administrator-Tool anmelden zu können, muss ein Benutzer über die Domänenberechtigung "Informatica Administrator öffnen" verfügen. Wenn ein Benutzer über die Berechtigung "Informatica Administrator öffnen" und über die Berechtigung für ein Objekt verfügt, nicht aber über die Domänenberechtigung, die ihm eine Änderung des Objekttyps ermöglicht, kann der Benutzer das Objekt anzeigen. Zum Beispiel: Wenn ein Benutzer über die Berechtigung für einen Knoten verfügt, aber nicht für das Verwalten von Knoten und Gittern, kann er die Eigenschaften des Knotens anzeigen, ihn aber nicht konfigurieren, herunterfahren oder entfernen.

Um sich beim Administrator-Tool anmelden zu können, muss ein Benutzer über die Domänenberechtigung "Informatica Administrator öffnen" verfügen. Wenn ein Benutzer über die Berechtigung "Informatica Administrator öffnen" und über die Berechtigung für ein Objekt verfügt, nicht aber über die Domänenberechtigung, die ihm eine Änderung des Objekttyps ermöglicht, kann der Benutzer das Objekt anzeigen.

Wenn ein Benutzer keine Berechtigung für ein ausgewähltes Objekt im Navigator hat, zeigt der Inhaltsbereich eine Meldung, dass die Berechtigung für das Objekt verweigert wird.

Anwendungsdienstverwaltung

Folgende Verwaltungstasks lassen sich für Anwendungsdienste ausführen:

- Dienste und Dienstprozesse aktivieren und deaktivieren.
- Die Domäne für den Neustart von Dienstprozessen konfigurieren.
- Anwendungsdienste entfernen.
- Probleme mit einem Anwendungsdienst beheben.

Hinweis: Sie können alle allgemeinen Verwaltungsaufgaben für Systemdienste ausführen, bis auf das Entfernen des Systemdiensts.

Aktivieren und Deaktivieren von Diensten und Dienstprozessen

Anwendungsdienste und Dienstprozesse aktivieren und deaktivieren können Sie im Administrator-Tool. Ist ein Dienst aktiviert, muss mindesten ein Dienstprozess aktiviert sein und ausgeführt werden, damit der Dienst verfügbar ist. Per Standard sind alle Dienstprozesse aktiviert.

Das Verhalten eines Diensts beim Starten von Dienstprozessen ist von seiner Konfiguration abhängig:

- Ist der Dienst für hohe Verfügbarkeit konfiguriert, dann startet er den Dienstprozess auf dem Primärknoten. Die Dienstprozesse auf den Backup-Knoten befinden sich im Status „Im Wartezustand“.
- Ist der Dienst für die Ausführung auf einem Gitter konfiguriert, dann startet er Dienstprozesse auf allen Knoten mit der Dienstrolle.

Einen deaktivierten Dienstprozess startet ein Dienst unter keinen Umständen.

Der Status eines Diensts ist vom Status seiner Prozesse abhängig. Ein Dienst kann folgenden Status haben:

- Verfügbar. Sie haben den Dienst aktiviert und mindestens ein Dienstprozess wird ausgeführt. Der Dienst steht für die Bearbeitung von Anfragen zur Verfügung.
- Nicht verfügbar. Sie haben den Dienst aktiviert und keiner seiner Prozesse wird ausgeführt. Dies kann daran liegen, dass die Dienstprozesse deaktiviert sind oder nicht gestartet werden konnten. Der Dienst steht nicht zur Bearbeitung von Anfragen zur Verfügung.
- Deaktiviert. Sie haben den Dienst deaktiviert.

Sie können einen Dienst deaktivieren, um einen Verwaltungsaufgaben durchzuführen, wie Ändern des Datenverschiebungsmodus für einen PowerCenter Integration Service. Vielleicht müssen Sie den Dienstprozess auf einem Knoten deaktivieren, wenn Sie den Knoten zu Wartungszwecken herunterfahren müssen. Wenn Sie einen Dienst deaktivieren, werden alle zugeordneten Dienstprozesse angehalten, bleiben aber aktiviert.

Sie können einen Dienst deaktivieren, um eine Verwaltungsaufgabe durchzuführen. Wenn Sie einen Dienst deaktivieren, wird sein Prozess angehalten und bleibt aktiviert.

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Status ein Dienst und seine Prozesse haben können:

Dienstprozess-Konfiguration	Dienstprozess-Status	Beschreibung
Aktiviert	Wird ausgeführt	Der Dienstprozess läuft auf dem Knoten.
Aktiviert	Im Wartezustand	Der Dienstprozess ist aktiviert, wird jedoch nicht ausgeführt, da ein anderer Dienstprozess als primärer Dienstprozess ausgeführt wird. Er befindet sich im Standby, um bei Failover des Dienstes ausgeführt zu werden.
Deaktiviert	Deaktiviert	Der Dienst ist aktiviert, aber der Dienstprozess wird auf dem Knoten nicht ausgeführt.
Aktiviert	Gestoppt	Der Dienst ist nicht verfügbar.
Aktiviert	Fehlgeschlagen	Dienst und Dienstprozess sind aktiviert, aber der Dienstprozess konnte nicht starten.

Dienstprozesse anzeigen

Sie können den Status eines Dienstprozesses anzeigen, indem Sie in die Prozessansicht eines Dienstes wechseln. Sie können den Status aller Dienstprozesse in der Übersichtsansicht der Domäne anzeigen.

Um den Status aller Dienstprozesse anzuzeigen verfahren Sie wie folgt:

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Dienst aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht "Prozesse".

In der Prozessansicht wird der Status der Prozesse dargestellt.

Konfigurieren des Neustarts für Dienstprozesse

Wird ein Anwendungsdienstprozess bei laufendem Knoten nicht verfügbar, versucht die Domäne, den Prozess auf demselben Knoten basierend auf den in den Domäneneigenschaften konfigurierten Neustartoptionen neu zu starten.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne aus.
3. Konfigurieren Sie in der Ansicht "Eigenschaften" die folgenden Neustarteigenschaften:

Domäneneigenschaft	Beschreibung
Maximale Versuche für Neustart	Gibt an, wie oft die Domäne im angegebenen Zeitraum versucht, einen Anwendungsdienstprozess zu starten, der fehlschlägt. Der Wert muss größer oder gleich 1 sein. Standardwert ist 3.
Innerhalb des Neustartzeitraums (Sek.)	Maximaler Zeitraum, in dem die Domäne versucht, einen Anwendungsdienstprozess neu zu starten, der fehlschlägt. Wenn ein Dienst nicht nach der angegebenen Anzahl von Versuchen in diesem Zeitraum startet, startet er überhaupt nicht. Standardwert ist 900.

Anwendungsdienste entfernen

Sie können einen Anwendungsdienst über das Administrator Tool löschen. Bevor Sie einen Anwendungsdienst entfernen, müssen Sie ihn deaktivieren.

Hinweis: Sie können einen Systemdienst nicht entfernen.

Deaktivieren Sie den Dienst, bevor Sie ihn löschen, um sicherzustellen, dass der Dienst keine Prozesse ausführt. Wenn Sie den Dienst nicht deaktivieren, können beim Löschen des Dienstes wählen zu warten, bis alle Prozesse abgeschlossen sind, oder alle Prozesse abubrechen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator den Anwendungsdienst aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Verwalten** im Menü „Aktionen“ **Löschen** aus.
4. Klicken Sie in der daraufhin angezeigten Warnmeldung auf **Ja**, um andere Dienste zu stoppen, die von dem Anwendungsdienst abhängig sind.
5. Wenn das Dialogfeld **Dienst deaktivieren** angezeigt wird, warten Sie entweder, bis alle Prozesse abgeschlossen sind, oder brechen Sie alle Prozesse ab und klicken Sie dann auf **OK**.

Problembehebung für Anwendungsdienste

Ich habe den Eindruck, dass ein Dienst falsche Werte für die Umgebungsvariablen benutzt. Wie kann ich herausfinden, welche Umgebungsvariablenwerte von einem Dienst verwendet werden?

Setzen Sie den Fehlerschweregrad für den Knoten auf Debug. Wenn der Dienst auf dem Knoten startet, zeigt der Domänen-Log die Umgebungsvariablen an, die der Dienst verwendet.

Gateway-Konfiguration

Für eine Domäne muss mindestens ein Knoten als Gateway-Knoten konfiguriert werden. Sie können mehrere Gateway-Knoten als Backup konfigurieren.

Ein Gateway-Knoten in der Domäne dient als Master-Gateway-Knoten für die Domäne. Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten nimmt Dienstanfragen entgegen und verwaltet die Domäne und die Dienste in der Domäne. Wenn die Domäne nur über einen Gateway-Knoten verfügt und dieser ausfällt, kann die Domäne keine Dienstanfragen mehr annehmen. Wenn die Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügt und der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar ist, wählen die Dienstmanager auf den anderen Gateway-Knoten einen neuen Master-Gateway-Knoten aus. Der neue Master-Gateway-Knoten nimmt Dienstanfragen entgegen. Zu einem gegebenen Zeitpunkt kann nur ein Gateway-Knoten als Master-Gateway-Knoten festgelegt sein.

Sie können an der Gateway-Konfiguration die folgenden Änderungen für die Domäne vornehmen:

Einen Worker-Knoten in einen Gateway-Knoten konvertieren.

Sie können einen Worker-Knoten in einen Gateway-Knoten konvertieren, wenn der Worker-Knoten ausgeführt wird und die Dienstrolle aktiviert ist. Wenn Sie einen Worker-Knoten in einen Gateway-Knoten konvertieren, müssen Sie das Protokollverzeichnis für den Knoten festlegen. Bei mehreren Gateway-Knoten müssen Sie alle Gateway-Knoten so konfigurieren, dass die Protokolldateien in dasselbe Verzeichnis auf einer gemeinsamen Festplatte geschrieben werden.

Nach dem Konvertieren eines Worker-Knotens in einen Gateway-Knoten schreibt der Dienstmanager des Master-Gateway-Knotens die Verbindung der Domänen-Konfigurationsdatenbank in die Datei `nodemeta.xml` des neuen Gateway-Knotens.

Einen Gateway-Knoten in einen Worker-Knoten konvertieren.

Sie können einen Gateway-Knoten in einen Worker-Knoten konvertieren, wenn ein anderer Knoten in der Domäne als Gateway-Knoten konfiguriert ist.

Wenn Sie einen Master-Gateway-Knoten in einen Worker-Knoten konvertieren, müssen Sie den Knoten neu starten, damit die Dienstmanager einen neuen Master-Gateway-Knoten wählen. Ohne Neustart des Knotens bleibt die Funktion des Master-Gateway-Knotens bestehen, bis Sie den Knoten neu starten oder der Knoten nicht mehr verfügbar ist.

Konfigurieren von Gateway- und Worker-Knoten

Sie können einen vorhandenen Worker-Knoten in einen Gateway-Knoten umwandeln. Alternativ können Sie einen vorhandenen Gateway-Knoten in einen Worker-Knoten umwandeln.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne aus.
3. Wählen Sie in der Inhaltsübersicht die Ansicht **Eigenschaften** aus.
4. Klicken Sie in der Ansicht **Eigenschaften** im Abschnitt **Gateway-Konfigurationseigenschaften** auf **Bearbeiten**.

5. Um einen Worker-Knoten in einen Gateway-Knoten umzuwandeln, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - a. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Knoten aus.
 - b. Wenn die Domäne eine sichere Domänen-Konfigurationsdatenbank verwendet, müssen Sie die Truststore-Datei und das Passwort für die Datenbank angeben.
 - c. Konfigurieren Sie den Verzeichnispfad für die Protokolldateien für jeden Knoten, den Sie in einen Gateway-Knoten umwandeln möchten.

Bei mehreren Gateway-Knoten müssen Sie alle Gateway-Knoten so konfigurieren, dass die Protokolldateien in dasselbe Verzeichnis auf einer gemeinsamen Festplatte geschrieben werden.
6. Um einen Gateway-Knoten in einen Worker-Knoten umzuwandeln, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Knoten.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Domänenkonfigurationsverwaltung

Der Service Manager auf dem Master-Gateway-Knoten verwaltet die Domänenkonfiguration. Die Domänenkonfiguration besteht aus einer Reihe von Metadatatabellen, die in einer für alle Gateway-Knoten in der Domäne zugänglichen relationalen Datenbank gespeichert sind. Immer wenn Sie eine Änderung an der Domäne vornehmen, schreibt der Service Manager die Änderung in die Domänenkonfiguration. Beispiel: Beim Hinzufügen eines Knotens zur Domäne fügt der Service Manager die Knoteninformationen zur Domänenkonfiguration hinzu. Die Gateway-Knoten greifen mittels JDBC-Verbindung auf die Domänenkonfigurations-Datenbank zu.

Sie können folgenden Domänenkonfigurations-Verwaltungstasks ausführen:

- Domänenkonfiguration sichern Sichern Sie die Domänenkonfiguration regelmäßig. Ist die Domänenkonfiguration in der Datenbank verfälscht, müssen Sie die Domänenkonfiguration möglicherweise aus einer Sicherung wiederherstellen.
- Stellen Sie die Domänenkonfiguration wieder her. Vielleicht müssen Sie die Domänenkonfiguration auch wiederherstellen, wenn Sie die Domänenkonfiguration zu einem anderen Datenbank-Benutzerkonto migrieren. Oder Sie müssen die Sicherungs-Domänenkonfiguration in einem Datenbankbenutzerkonto wiederherstellen.
- Migrieren Sie die Domänenkonfiguration. Unter Umständen müssen Sie die Domänenkonfiguration zu einem anderen Datenbank-Benutzerkonto migrieren.
- Konfigurieren Sie die Verbindung zur Domänenkonfigurations-Datenbank. Jeder Gateway-Knoten muss Zugriff auf die Domänenkonfigurations-Datenbank haben. Die Datenbankverbindung wird beim Erstellen der Domäne konfiguriert. Wenn Sie die Datenbank-Verbindungsinformationen ändern oder die Domänenkonfiguration in eine neue Datenbank migrieren, müssen Sie die Datenbank-Verbindungsinformationen für jeden Gateway-Knoten aktualisieren.
- Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Eigenschaften. Konfigurieren Sie Domäneneigenschaften, die für Ihre Umgebung eindeutig sind oder in bestimmten Fällen angewendet werden. Benutzerdefinierte Eigenschaften dürfen Sie nur verwenden, wenn Sie vom globalen Kundensupport von Informatica entsprechende Anweisungen erhalten.

Hinweis: Die Domänenkonfigurations-Datenbank und das Model Repository dürfen nicht dasselbe Datenbankbenutzerschema verwenden.

Sichern der Domänenkonfiguration

Sichern Sie die Domänenkonfiguration regelmäßig. Sie können die Domänenkonfiguration von einer Sicherungsdatei wiederherstellen, wenn die Domänenkonfiguration in der Datenbank korrupt wird.

Führen Sie den Befehl *infasetup BackupDomain* aus, um die Domänenkonfiguration in einer Binärdatei zu sichern.

Hinweis: Wenn der *infasetup*-Befehl „BackupDomain“ mit einem Java-Speicherfehler fehlschlägt, stellen Sie für „infasetup“ mehr Systemspeicher zur Verfügung. Um den Systemspeicher zu vergrößern, legen Sie den -Xmx-Wert in der Umgebungsvariablen `INFA_JAVA_COMD_OPTS` fest.

Beim Ausführen dieses Befehls sichert *infasetup* die Datenbanktabellen für die Domänenkonfiguration. Zum Wiederherstellen der Domäne in einer anderen Datenbank müssen Sie die Inhalte der Tabelle `ISP_RUN_LOG` manuell sichern, um die vorherigen Arbeitsablauf- und Sitzungsprotokolle zu erhalten.

Verwenden Sie zusätzlich das Dienstprogramm zur Datenbanksicherung, um zusätzliche Repository-Tabellen manuell zu sichern, die vom *infasetup*-Befehl nicht gesichert werden.

Wiederherstellen der Domänen-Konfiguration

Sie können eine Domänenkonfiguration aus einer Repository-Backup-Datei wiederherstellen. Unter Umständen müssen Sie die Domänenkonfiguration wiederherstellen, wenn die Domänenkonfiguration in der Datenbank inkonsistent wird oder Sie die Domänenkonfiguration in eine andere Datenbank migrieren möchten.

Informatica stellt die Domänenkonfiguration aus der aktuellen Version wieder her. Wenn Sie über eine Backup-Datei aus einer früheren Produktversion verfügen, müssen Sie die frühere Produktversion verwenden, um die Domänenkonfiguration wiederherzustellen.

Sie können die Domänenkonfiguration in dasselbe oder ein anderes Datenbankbenutzerkonto migrieren. Bei der Wiederherstellung der Domänenkonfiguration in ein Datenbankbenutzerkonto mit einer vorhandenen Domänenkonfiguration müssen Sie den Befehl so konfigurieren, dass die bestehende Domänenkonfiguration überschrieben wird. Wenn Sie den Befehl nicht für das Überschreiben der bestehenden Domänenkonfiguration konfigurieren, schlägt der Befehl fehl.

Jeder Knoten in einer Domäne verfügt über einen Hostnamen und eine Portnummer. Wenn Sie die Domänenkonfiguration wiederherstellen, können Sie die Verknüpfung mit Hostnamen und Portnummern für alle Knoten in der Domäne aufheben. Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Knoten auf unterschiedlichen Rechnern laufen lassen möchten. Nachdem Sie die Domänenkonfiguration wiederhergestellt haben, können Sie neue Hostnamen und Portnummern mit den Knoten verknüpfen. Führen Sie den Befehl *infasetup DefineGatewayNode* oder *DefineWorkerNode* aus, um einem Knoten einen neuen Hostnamen und eine neue Portnummer zuzuweisen.

Wenn Sie die Domänenkonfiguration in eine andere Datenbank wiederherstellen, müssen Sie die Datenbankverbindungen für alle Gateway-Knoten zurücksetzen.

Wichtig: Sie verlieren alle Daten in den Übersichtstabellen, wenn Sie die Domänenkonfiguration wiederherstellen.

Führen Sie folgende Tasks durch, um die Domäne wiederherzustellen:

1. Deaktivieren Sie den Dienst. Fahren Sie die Anwendungsdienste im vollständigen Modus herunter, um sicherzustellen, dass Sie keine laufenden Dienstprozesse abbrechen. Sie müssen die Anwendungsdienste deaktivieren, um sicherzustellen, dass beim Herunterfahren der Domäne kein Dienstprozess ausgeführt wird.
2. Abschalten der Domäne. Sie müssen die Domäne abschalten, um sicherzustellen, dass während der Wiederherstellung der Domäne keine Änderungen an der Domäne vorgenommen werden.

3. Führen Sie den Befehl *infasetup RestoreDomain* aus, um die Domänenkonfiguration in eine Datenbank wiederherzustellen. Der Befehl *RestoreDomain* stellt die Domänenkonfiguration aus der Backup-Datei im angegebenen Datenbankbenutzerkonto wieder her.
4. Weisen Sie nach der Wiederherstellung der Domänenkonfiguration den Knoten in der Domäne neue Hostnamen und Portnummern zu, wenn Sie die Verknüpfung mit den vorherigen Hostnamen und Portnummern aufgehoben haben. Führen Sie den Befehl *infasetup DefineGatewayNode* oder *DefineWorkerNode* aus, um einem Knoten einen neuen Hostnamen und eine neue Portnummer zuzuweisen.
5. Setzen Sie die Datenbankverbindungen für alle Gateway-Knoten zurück, wenn Sie die Domänenkonfiguration in eine andere Datenbank wiederherstellen. Alle Gateway-Knoten müssen eine Verbindung zur Domänenkonfigurationsdatenbank haben.

Migrieren der Domänen-Konfiguration

Sie können die Domänenkonfiguration in ein anderes Datenbankbenutzerkonto migrieren. Unter Umständen müssen Sie die Domänenkonfiguration migrieren, wenn Sie das vorhandene Datenbankbenutzerkonto nicht mehr unterstützen. Zum Beispiel: Wenn in Ihrem Unternehmen alle Abteilungen auf einen neuen Datenbanktyp migrieren müssen, müssen Sie auch die Domänenkonfiguration migrieren.

1. Abschalten aller Anwendungsdienste in der Domäne.
2. Abschalten der Domäne.
3. Backup der Domänenkonfiguration erstellen.
4. Erstellen Sie das Datenbankbenutzerkonto dort, wo die Domänenkonfiguration wiederhergestellt werden soll.
5. Stellen Sie das Backup der Domänenkonfiguration im Datenbankbenutzerkonto wieder her.
6. Aktualisieren Sie die Datenbankverbindung für jeden Gateway-Knoten.
7. Starten Sie alle Knoten in der Domäne.
8. Aktivieren Sie alle Anwendungsdienste in der Domäne.

Wichtig: Zusammenfassungstabellen gehen verloren, wenn Sie die Domänenkonfiguration wiederherstellen.

Schritt 1. Alle Anwendungsdienste deaktivieren

Sie müssen alle Anwendungsdienste deaktivieren, um alle Dienstprozesse zu deaktivieren. Wenn Sie einen Anwendungsdienst nicht deaktivieren und ein Benutzer einen Dienstprozess startet, während Sie die Domäne sichern und wiederherstellen, können die Änderungen des Dienstprozesses verloren gehen, und die Daten können beschädigt werden.

Deaktivieren Sie Anwendungsdienste im vollständigen Modus, um sicherzustellen, dass Sie keine laufenden Dienstprozesse abbrechen.

Deaktivieren Sie die Anwendungsdienste in der nachstehenden Reihenfolge:

1. Webdienst-Hub
2. SAP BW-Dienst
3. Metadata Manager-Dienst
4. PowerCenter-Integrationsdienst
5. PowerCenter-Repository-Dienst
6. Berichterstellungsdienst
7. Suchdienst

8. Analyst-Dienst
9. Content-Managementdienst
10. Datenintegrationsdienst
11. Modellrepository-Dienst
12. Berichterstellungs- und Dashboard-Dienst

Schritt 2. Domäne herunterfahren

Sie müssen die Domäne herunterfahren, um sicherzustellen, dass die Benutzer die Domäne nicht verändern, während Sie die Domänenkonfiguration migrieren. Zum Beispiel: Wenn die Domäne ausgeführt wird, während Sie die Domänenkonfiguration sichern, können Benutzer einen neuen Dienst und neue Objekte erstellen. Hinzu kommt: Wenn Sie die Domäne nicht herunterfahren und die Domänenkonfiguration in einer anderen Datenbank wiederherstellen, ist die Domäne nicht mehr betriebsfähig. Die Verbindungen zwischen den Gateway-Knoten und der Domänenkonfigurationsdatenbank werden ungültig. Die Gateway-Knoten werden heruntergefahren, denn sie können keine Verbindung zur Domänenkonfigurationsdatenbank herstellen. Eine Domäne ist nicht betriebsfähig, wenn sie nicht über einen ausgeführten Gateway-Knoten verfügt.

Schritt 3. Domänenkonfiguration sichern

Führen Sie den Befehl `infasetup BackupDomain` aus, um die Domänenkonfiguration in einer Binärdatei zu sichern.

Schritt 4. Benutzerkonto für Datenbank erstellen

Erstellen Sie ein Datenbankbenutzerkonto, wenn Sie die Domänenkonfiguration in einem neuen Datenbankbenutzerkonto wiederherstellen möchten.

Schritt 5. Domänenkonfiguration wiederherstellen

Führen Sie den Befehl `infasetup RestoreDomain` aus, um die Domänenkonfiguration in einer Datenbank wiederherzustellen. Der Befehl `RestoreDomain` stellt die Domänenkonfiguration aus der Sicherungsdatei im angegebenen Benutzerkonto der Datenbank wieder her.

Schritt 6. Datenbankverbindung prüfen

Wenn Sie die Domänenkonfiguration in einem anderen Datenbankbenutzerkonto wiederherstellen, müssen Sie die Datenbankverbindungsinformationen für jeden Gateway-Knoten in der Domäne aktualisieren. Gateway-Knoten müssen eine Verbindung zur Domänenkonfigurationsdatenbank haben, um die Domänenkonfiguration laden und aktualisieren zu können.

Schritt 7. Knoten in der Domäne starten

Starten Sie alle Knoten in der Domäne. Sie müssen die Knoten starten, um die Dienste für die Ausführung zu aktivieren.

1. Fahren Sie den Gateway-Knoten herunter, den Sie aktualisieren möchten.
2. Führen Sie den Befehl `infasetup UpdateGatewayNode` aus, um den Gateway-Knoten zu aktualisieren.
3. Starten Sie den Gateway-Knoten.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Gateway-Knoten.

Schritt 8. Alle Anwendungsdienste aktivieren

Aktivieren Sie alle Anwendungsdienste, die Sie zuvor heruntergefahren haben. Die Anwendungsdienste müssen aktiv sein, um die Dienstprozesse auszuführen.

Aktualisieren der Domänenkonfigurationsdatenbankverbindung

Alle Gateway-Knoten müssen eine Verbindung zur Domänenkonfigurationsdatenbank haben, um die Domänenkonfiguration abzurufen und zu aktualisieren. Wenn Sie einen Gateway-Knoten erstellen oder einen Knoten als Gateway konfigurieren, geben Sie die Datenbankverbindung einschließlich des Benutzernamens und Passworts der Datenbank ein. Wenn Sie die Domäne auf eine andere Datenbank migrieren oder den Datenbankbenutzernamen oder das Passwort ändern, müssen Sie die Datenbankverbindung für jede Gateway-Knoten aktualisieren. Zum Beispiel könnte Ihr Unternehmen im Rahmen einer Sicherheitspolitik verlangen, dass Sie das Passwort für die Domänen-Konfigurationsdatenbank alle drei Monate ändern.

Um den Knoten mit der neuen Datenbankverbindung zu aktualisieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Abschalten des Gateway-Knotens.
2. Ausführen des Befehls `infasetup UpdateGatewayNode`.

Wenn Sie den Benutzernamen und das Passwort ändern, müssen Sie den Knoten aktualisieren.

Um den Knoten nach der Änderung des Benutzers oder Passworts zu aktualisieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Abschalten des Gateway-Knotens.
2. Ausführen des Befehls `infasetup UpdateGatewayNode`.

Wenn Sie den Hostnamen oder die Portnummer ändern, müssen Sie den Knoten neu definieren.

Um den Knoten nach der Änderung des Hostnamens oder der Portnummer neu zu definieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Abschalten des Gateway-Knotens.
2. Entfernen der Knotenzuweisung im Administrator Tool.
3. Ausführen des Befehls `infasetup DefineGatewayNode`.

Herunterfahren einer Domäne

Um administrative Aufgaben in einer Domäne ausführen zu können, müssen Sie die Domäne eventuell herunterfahren. Beispielsweise müssen Sie zum Sichern und Wiederherstellen einer Domänenkonfiguration zunächst die Domäne herunterfahren.

Beim Herunterfahren einer Domäne stoppt der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten alle Anwendungsdienste und Informatica-Dienste in der Domäne. Alle Dienstprozesse, die auf Knoten in der Domäne ausgeführt werden, werden abgebrochen. Um einen möglichen Daten- oder Metadatenverlust zu vermeiden, und damit die laufenden Prozesse abgeschlossen werden können, können Sie jeden einzelnen Knoten über das Administrator Tool oder das Betriebssystem herunterfahren.

Stellen Sie vor dem Herunterfahren einer Domäne sicher, dass alle Prozesse, einschließlich Arbeitsabläufe, abgeschlossen sind und keine Benutzer bei Repositories in der Domäne angemeldet sind.

Hinweis: Unter Windows wird der Prozess „Berichterstellungsdienst“ beim Herunterfahren einer Domäne nicht beendet. Sie müssen den Prozess „Berichterstellungsdienst“ beenden, bevor Sie die Knoten in der Domäne neu starten.

Beim Herunterfahren einer Domäne stoppt der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten alle Anwendungsdienste und Informatica-Dienste in der Domäne. Alle auf dem Knoten ausgeführten Dienstprozesse werden abgebrochen. Um einen möglichen Daten- oder Metadatenverlust zu vermeiden, und damit die laufenden Prozesse abgeschlossen werden können, können Sie den Knoten über das Administrator Tool oder das Betriebssystem herunterfahren. Stellen Sie vor dem Herunterfahren einer Domäne sicher, dass alle Prozesse, einschließlich Arbeitsabläufe, abgeschlossen sind und keine Benutzer beim Modellrepository-Dienst angemeldet sind.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Dienste und Knoten**.
3. Wählen Sie die Domäne im Navigator aus.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verwalten > Aktionen > Domäne herunterfahren**.

Im Dialogfeld **Domäne herunterfahren** werden die Prozesse aufgelistet, die in der Domäne ausgeführt werden.

5. Klicken Sie auf **Herunterfahren**.

Im Dialogfeld **Domäne herunterfahren** wird eine Warnmeldung angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Herunterfahren**.

Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten fährt alle Anwendungsdienste und Informatica-Dienste auf jedem Knoten in der Domäne herunter.

7. Zum Neustart der Domäne starten Sie die Informatica-Dienste auf den Gateway- und Worker-Knoten in der Domäne neu. Zum Neustart der Domäne starten Sie die Informatica-Dienste neu.

Domäneneigenschaften

Auf der Registerkarte **Verwalten** können Sie Domäneneigenschaften einschließlich Datenbankeigenschaften, Gateway-Konfiguration und Dienstebenen konfigurieren.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Verwalten**, um Eigenschaften anzuzeigen und zu bearbeiten. Wählen Sie im Navigator eine Domäne aus. Dann klicken Sie auf **Eigenschaften**, um die Inhaltsangabe einzublenden. In der Inhaltsübersicht stehen die Domäneneigenschaften.

Sie können die Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie die Domäne ändern möchten. So können Sie zum Beispiel die Datenbankeigenschaften, die SMTP-Eigenschaften für Warnmeldungen und die Domänenbelastungs-Eigenschaften ändern.

Sie können die folgenden Domäneneigenschaften konfigurieren:

- Allgemeine Eigenschaften. Bearbeiten der allgemeinen Eigenschaften wie Dienstbelastbarkeit und Dispatch-Modus.
- Datenbankeigenschaften. Anzeigen der Datenbankeigenschaften wie Datenbankname und Datenbank-Host.
- Gateway-Konfigurationseigenschaften. Konfigurieren eines Knotens als Gateway und Angeben des Speicherorts zum Schreiben von Protokollereignissen.
- Dienstebenenverwaltung. Dienstebenen erstellen und konfigurieren.
- SMTP-Konfiguration. Bearbeiten der SMTP-Einstellungen für den Ausgangs-Mailserver zum Aktivieren der Warnmeldungen.

- Benutzerdefinierte Eigenschaften. Bearbeiten der für die Informatica-Umgebung einmaligen oder nur in Sonderfällen zutreffenden benutzerdefinierten Eigenschaften. Beim Erstellen einer Domäne hat diese keine benutzerdefinierten Eigenschaften. Benutzerdefinierte Eigenschaften dürfen Sie nur nach Anweisung des globalen Kundensupports von Informatica verwenden.

Allgemeine Eigenschaften

Im Bereich "Allgemeine Eigenschaften" können Sie allgemeine Eigenschaften für die Domäne konfigurieren.

Klicken Sie zum Bearbeiten der allgemeinen Eigenschaften auf **Bearbeiten**.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften, die im Bereich Allgemeine Eigenschaften bearbeitet werden können:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Schreibgeschützt. Der Name der Domäne.
Resistenz-Timeout	Maximale Anzahl von Sekunden, in denen ein Anwendungsdienst versucht, eine Verbindung oder eine erneute Verbindung zum PowerCenter-Repository-Dienst oder zum PowerCenter-Integrationsdienst herzustellen. Die gültigen Werte liegen im Bereich zwischen 0 und 1000000. Voreingestellt ist 30 Sekunden.
Grenzwert für Resistenz-Timeout	Maximale Anzahl von Sekunden, in denen die Anwendungs-Clients oder Anwendungsdienste versuchen können, eine Verbindung oder eine erneute Verbindung zum PowerCenter-Repository-Dienst oder zum PowerCenter-Integrationsdienst herzustellen. Voreingestellt ist 180 Sekunden.
Neustartzeitraum	Maximale Zeit in Sekunden, in denen die Domäne versucht, einen Anwendungsdienstprozess neu zu starten. Die gültigen Werte liegen im Bereich zwischen 0 und 1000000.
Maximale Anzahl Neustartversuche innerhalb des Neustartzeitraums	Gibt an, wie oft die Domäne versucht, einen Anwendungsdienstprozess neu zu starten. Gültige Werte sind 0 bis 1000. Wenn Sie den Wert auf 0 festlegen, versucht die Domäne nicht, den Dienstprozess neu zu starten.
Sendemodus	<p>Der Modus, den der Load Balancer verwendet, um PowerCenter Integration Service-Aufgaben auf Knoten in einem Gitter zu verteilen. Wählen Sie einen der folgenden Dispatch-Modi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MetricBased - RoundRobin - Adaptiv <p>Der Modus, den der Load Balancer verwendet, um Ultra Messaging-Dienstaufgaben auf Knoten in einem Gitter zu verteilen. Wählen Sie einen der folgenden Dispatch-Modi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MetricBased - RoundRobin - Adaptiv <p>Diese Eigenschaft gilt nicht für PowerCenter Express.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Sichere Kommunikation aktivieren	Konfiguriert Dienste zur Verwendung des TLS-Protokolls, um Daten sicher innerhalb der Domäne zu übertragen. Durch das Aktivieren sicherer Kommunikation für die Domäne verwenden Dienste sichere Verbindungen zur Kommunikation mit anderen Informatica-Anwendungsdiensten und -Clients. Stellen Sie sicher, dass alle Domänenknoten verfügbar sind, bevor Sie die sichere Kommunikation für die Domäne aktivieren. Wenn ein Knoten nicht verfügbar ist, können Änderungen der sicheren Kommunikation nicht auf den Dienstmanager des Knotens angewendet werden. Um die Änderungen zu übernehmen, müssen Sie die Domäne neu starten. Setzen Sie diese Eigenschaft auf True oder False.
Dienstresistenz-Timeout	Die maximale Anzahl von Sekunden, die Anwendungs-Clients und Anwendungsdienste versuchen können, eine Verbindung zum Datenintegrationsdienst oder dem Modellrepository-Dienst aufzubauen. Der Standardwert ist 180 Sekunden.

Datenbankeigenschaften

Im Bereich Datenbankeigenschaften können Sie die Datenbankeigenschaften für die Domäne anzeigen oder bearbeiten, z.B. den Namen und Host der Datenbank.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Eigenschaften, die sich im Bereich Datenbankeigenschaften bearbeiten lassen:

Eigenschaft	Beschreibung
Datenbanktyp	Datenbanktyp, der die Metadaten der Domänenkonfiguration speichert
Datenbankhost	Name des Computers, der die Datenbank hostet
Datenbankport	Die von der Datenbank verwendete Portnummer
Datenbankname	Der Name der Datenbank
Datenbankbenutzer	Benutzerkonto für die Datenbank, die die Informationen der Domänenkonfiguration enthält
Datenbank-TLS aktiviert	Gibt an, ob es sich bei der Datenbank für das Domänenkonfigurations-Repository um eine sichere Datenbank handelt. TRUE, wenn die Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank sicher ist. Sie können ein sicheres Domänenkonfigurations-Repository verwenden, wenn die sichere Kommunikation für die Informatica-Domäne aktiviert ist.

Hinweis: Der Dienstmanager verwendet die DataDirect-Treiber, die in der Installation von Informatica enthalten sind. Informatica bietet keine Unterstützung für die Verwendung von anderen Datenbanktreibern.

Gateway-Konfigurationseigenschaften

Im Bereich für die Gateway-Konfigurationseigenschaften können Sie einen Knoten als Gateway für eine Domäne konfigurieren und das Verzeichnis angeben, in das der Dienstmanager dieses Knotens die Protokollereignisdateien schreibt.

Beim Bearbeiten von Gateway-Konfigurationseigenschaften werden keine früheren Protokolle eingeblendet. Außerdem gelten die geänderten Eigenschaften nur für Neustart- und Failover-Szenarien.

Klicken Sie zum Bearbeiten der Gateway-Konfigurationseigenschaften auf **Bearbeiten**.

Um Gateway-Konfigurationseigenschaften zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, nach der Sie sortieren möchten.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften, die Sie im Bereich für die Gateway-Konfigurationseigenschaften bearbeiten können:

Eigenschaft	Beschreibung
Knotenname	Schreibgeschützt. Der Name des Knotens
Status	Der Status des Knotens
Gateway	Wählen Sie diese Option, um den Knoten als Gateway zu konfigurieren. Wenn die Domäne eine sichere Domänen-Konfigurationsdatenbank verwendet, müssen Sie die Truststore-Datei und das Passwort für die Datenbank angeben. Um den Knoten als Worker-Knoten zu konfigurieren, löschen Sie diese Option.
Protokollverzeichnispfad	Der Verzeichnispfad für die Protokollereignisdateien. Kann der Protokollmanager nicht in den Verzeichnispfad schreiben, schreibt er Protokollereignisse in die Datei node.log auf dem Master-Gateway-Knoten.

Sicheres Domänenkonfigurations-Repository

Wenn Sie einen Knoten als Gateway-Knoten konfigurieren und die Domäne eine sichere Domänen-Konfigurationsdatenbank verwendet, müssen Sie die Truststore-Datei und das Passwort für die sichere Datenbank angeben.

Wenn Sie mehrere Gateway-Knoten für die Domäne konfigurieren, legen Sie die Datenbank-Truststore-Datei und das Passwort für alle Gateway-Knoten fest.

In der folgenden Tabelle werden die Datenbankeigenschaften beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Datenbank-Truststore-Passwort	Passwort für die Truststore-Datei
Datenbank-Truststore-Speicherort	Pfad und Dateiname der Truststore-Datei für die sichere Datenbank.

Hinweis: Damit Sie eine sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank verwenden können, muss die Option „Sichere Kommunikation“ für die Domäne aktiviert sein.

Dienstebenenverwaltung

Im Bereich Dienstebenenverwaltung können Sie Dienstebenen anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

Dienstebenen legen die Priorität unter den Tasks fest, die darauf warten, versendet zu werden. Wenn der Load Balancer mehr Aufgaben zu versenden hat als der der PowerCenter Integration Service gleichzeitig ausführen kann, stellt der Load Balancer diese Aufgaben in die Dispatch-Warteschlange. Wenn mehrere Tasks in der Dispatch-Warteschlange stehen, bestimmt der Load Balancer anhand der Dienstebenen die Reihenfolge, in der die Tasks aus der Warteschlange verteilt werden.

Da es sich bei den Dienstebenen um Domäneneigenschaften handelt, können Sie für all Repositories in einer Domäne die gleichen Dienstebenen verwenden. Sie erstellen und bearbeiten Dienstebenen in den Domäneneigenschaften der Domäne oder mithilfe von infacmd.

Sie können die Standard-Dienstebene bearbeiten, aber nicht löschen. Diese Standard-Dienstebene hat eine Dispatch-Priorität von 5 und eine maximale Dispatch-Wartezeit von 1800 Sekunden.

Um eine Dienstebene hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Um eine Dienstebene zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link für die Dienstebene.

Um eine Dienstebene zu löschen, wählen Sie die Dienstebene aus und klicken auf die Schaltfläche Löschen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften, die Sie im Bereich Dienstebenenverwaltung bearbeiten können:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Der Name der Dienstebene. Beim Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und er muss in der Domäne eindeutig sein. Er darf nicht länger als 128 Zeichen sein oder mit @ beginnen. Er darf auch keine Leerzeichen oder die folgenden Sonderzeichen enthalten: ` ~ % ^ * + = { } \ ; : / ? . < > ! ()] [Nachdem Sie eine Dienstebene hinzugefügt haben, können Sie ihren Namen nicht mehr ändern.
Dispatch-Priorität	Eine Zahl, die die Dispatch-Priorität für die Dienstebene festlegt. Der Load Balancer versendet zuerst Tasks mit einer hohen Priorität, dann Tasks mit niedriger Priorität. Die Dispatch-Priorität 1 ist die höchste Priorität. Gültige Werte sind 1 bis 10. Der Standard ist 5.
Maximale Dispatch-Wartezeit (Sekunden)	Die Zeit in Sekunden, die der Load Balancer wartet, bevor er die Dispatch-Priorität für eine Task auf die höchsten Priorität ändert. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass keine Task für immer in der Dispatch-Warteschlange wartet. Gültige Werte sind 1 bis 86400. Standard ist 1800.

SMTP-Konfiguration

Mithilfe der SMTP-Konfigurationseigenschaften können Sie SMTP-Einstellungen für die Domäne konfigurieren. Der ausgehende Mailserver verwendet die SMTP-Einstellungen zum Versenden von Alarmen und Scorecard-Benachrichtigungen.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Eigenschaften, die sich im Bereich Datenbankeigenschaften bearbeiten lassen:

Eigenschaft	Beschreibung
Hostname	Hostname für ausgehenden SMTP-Mailserver. Geben Sie zum Beispiel den Microsoft Exchange-Server für Microsoft Outlook ein.
Port	Vom ausgehenden Mailserver verwendeter Port. Die gültigen Werte liegen zwischen 1 und 65535. Standardwert ist 25.
Benutzername	Benutzername für die Authentifizierung beim Senden, wenn dies vom ausgehenden Mailserver gefordert wird.

Eigenschaft	Beschreibung
Passwort	Benutzerpasswort für die Authentifizierung beim Senden, wenn dies vom ausgehenden Mailserver gefordert wird.
E-Mail-Adresse des Absenders	E-Mail-Adresse, die der Dienstmanager im Feld „Von“ beim Senden von Benachrichtigungs-E-Mails verwendet. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet der Dienstmanager <code>Administrator@<Hostname></code> als Absender.

Benutzerdefinierte Eigenschaften für die Domäne

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Eigenschaften, die für bestimmte Umgebungen eindeutig sind.

In speziellen Fällen ist die Anwendung von benutzerdefinierten Eigenschaften erforderlich. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft definieren, geben Sie den Eigenschaftennamen und einen Anfangswert ein. Definieren Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften nur auf Anforderung des globalen Kundensupports von Informatica.

KAPITEL 6

Knoten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Knoten – Übersicht, 99](#)
- [Knotentypen, 100](#)
- [Knotenrollen, 101](#)
- [Definieren und Hinzufügen von Knoten, 103](#)
- [Konfigurieren der Knoteneigenschaften, 105](#)
- [Herunterfahren und Neustarten des Knotens, 108](#)
- [Entfernen der Knotenzuordnung, 110](#)
- [Entfernen eines Knotens, 110](#)

Knoten – Übersicht

Ein Knoten entspricht der logischen Darstellung eines einzelnen Computers in der Domäne. Wenn Sie eine Domäne mit mehreren Knoten konfigurieren, können Sie die Dienstverarbeitung auf verschiedene Computer verteilen. Der Dienstmanager läuft auf allen Knoten in der Domäne, um die Domäne und Anwendungsdienste zu unterstützen. Wenn der Dienstmanager nicht läuft, ist der Knoten nicht verfügbar.

Eine Installation auf mehreren Computern besteht aus einem Master-Gateway-Knoten, der die Domäne hostet, sowie zusätzlichen Gateway- und Worker-Knoten, auf denen Informatica-Anwendungsdienste ausgeführt werden. Der Knotentyp legt fest, ob der Knoten als Gateway-Knoten oder als Worker-Knoten dient, und bestimmt die Domänenfunktionen, die der Knoten ausführt. Legen Sie den Knotentyp bei der Installation der Informatica-Dienste fest und fügen Sie den Knoten zur Domäne hinzu. Sie können den Knotentyp nach der Installation mithilfe des Administrator tool ändern.

Standardmäßig kann jeder Knoten einer Domäne Anwendungsdienste und Berechnungsprozesse ausführen. Durch die Knotenrolle wird bestimmt, ob ein Knoten Anwendungsdienste, Berechnungsprozesse oder beides ausführen kann. Ist für den Knoten die Dienstrolle aktiviert, können Sie die auf dem Knoten ausgeführten Anwendungsdienstprozesse anzeigen. Bevor Sie einen Knoten entfernen oder herunterfahren, stellen Sie sicher, dass alle laufenden Prozesse gestoppt wurden. Möglicherweise müssen Sie den Knoten herunterfahren, um Wartungsarbeiten auf dem Computer auszuführen oder um sicherzustellen, dass Änderungen an der Domänenkonfiguration wirksam werden.

Auf der Registerkarte „Verwalten“ im Administrator Tool können Sie Knoten verwalten und unter anderem Knoteneigenschaften konfigurieren, eine Knotenrolle aktualisieren und Knoten aus einer Domäne entfernen. Die Eigenschaften, die Sie konfigurieren können, sind abhängig von der Knotenrolle.

Wenn Ihre Lizenz Gitter umfasst, können Sie den Datenintegrationsdienst oder PowerCenter-Integrationsdienst zur Ausführung in einem Gitter konfigurieren. Ein Gitter ist ein Alias, das einer Gruppe von

Knoten zugewiesen ist. Wenn Sie Jobs in einem Gitter aus Knoten ausführen, verbessern Sie die Skalierbarkeit und Leistung durch die Verteilung von Jobs auf Prozesse, die auf mehreren Knoten im Gitter ausgeführt werden. Wenn der PowerCenter-Integrationsdienst auf einem Gitter läuft, können Sie ihn konfigurieren, um die verfügbaren Ressourcen auf jedem Knoten zu überprüfen. Weisen Sie Verbindungsressourcen zu und definieren Sie benutzerdefinierte sowie Datei-/Verzeichnisressourcen auf einem Knoten, der einem PowerCenter-Integrationsdienst-Gitter zugewiesen wurde.

Knotentypen

Der Knotentyp legt fest, ob der Knoten als Gateway-Knoten oder als Worker-Knoten dient, und bestimmt die Domänenfunktionen, die der Knoten ausführt.

Legen Sie den Knotentyp bei der Installation der Informatica-Dienste fest und fügen Sie den Knoten zur Domäne hinzu. Sie können den Knotentyp nach der Installation mithilfe des Administrator tool ändern. Der Knotentyp kann in den Gateway-Konfigurationseigenschaften für die Domäne geändert werden.

VERWANDTE THEMEN:

- [“Gateway-Konfiguration” auf Seite 87](#)

Gateway-Knoten

Ein Gateway-Knoten ist ein Knoten, den Sie konfigurieren, damit er als Gateway für die Domäne eingesetzt werden kann. Ein Gateway-Knoten kann Anwendungsdienste und Berechnungen ausführen und als Master-Gateway-Knoten dienen. Zu einem gegebenen Zeitpunkt fungiert nur ein Gateway-Knoten als Master-Gateway. Der Master-Gateway-Knoten ist der Eingangspunkt zur Domäne.

Alle Domänenfunktionen auf dem Master-Gateway-Knoten werden vom Dienstmanager des Master-Gateway-Knotens ausgeführt. Die auf den anderen Gateway-Knoten laufenden Dienstmanager führen eingeschränkte Domänenvorgänge auf diesen Knoten aus.

Sie können mehr als einen Knoten als Gateway konfigurieren. Ist der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar, wählen die Dienstmanager auf anderen Gateway-Knoten einen anderen Master-Gateway-Knoten aus. Wenn Sie nur einen Knoten als Gateway konfigurieren und der Knoten unverfügbar wird, kann die Domäne keine Dienstanfragen annehmen.

Worker-Knoten

Ein Arbeitsknoten ist ein beliebiger Knoten, den Sie nicht als Gateway für die Domäne konfigurieren. Ein Worker-Knoten kann Anwendungsdienste ausführen und Berechnungen durchführen, er kann jedoch nicht als Gateway dienen. Der Dienstmanager führt auf einem Worker-Knoten nur eingeschränkte Domänenfunktionen aus.


Beispiel: Domäne mit mehreren Knoten

Diese Beispieldomäne enthält drei Knoten. Für jeden Knoten sind die Dienst- und Berechnungsrolle aktiviert.

Alle Knoten führen den Dienstmanager aus. Knoten 1 ist der Master-Gateway-Knoten und führt zwei Anwendungsdienste aus. Knoten 2 ist ein Backup-Gateway-Knoten und führt einen Anwendungsdienst aus. Knoten 3 ist ein Worker-Knoten und führt einen Anwendungsdienst aus. Wenn Knoten 1 nicht mehr verfügbar ist, wird Knoten 2 als neuer Master-Gateway-Knoten ausgewählt. Der Dienstmanager auf Knoten 2 führt dann

alle Domänenfunktionen aus. Wenn Knoten 1 neu gestartet wird, wird er zu einem Backup-Gateway-Knoten und der Dienstmanager führt eingeschränkte Domänenfunktionen aus.

Die folgende Abbildung zeigt eine Domäne mit zwei Gateway-Knoten und einem Worker-Knoten:



Knotenrollen

Die Knotenrolle gibt den Zweck des Knotens an. Ein Knoten mit der Dienstrolle kann Anwendungsdienste ausführen. Ein Knoten mit der Berechnungsrolle kann Berechnungen durchführen, die von Remote-Anwendungsdiensten angefragt werden. Ein Knoten mit beiden Rollen kann Anwendungsdienste ausführen und lokal Berechnungen für diese Dienste durchführen.

Standardmäßig sind für alle Gateway- und Worker-Knoten sowohl die Dienst- als auch die Berechnungsrolle aktiviert. Für jeden Knoten muss mindestens eine Rolle aktiviert sein.

Sie können ein Datenintegrationsdienst-Gitter so konfigurieren, dass einige Knoten Anwendungsdienst-Prozesse ausführen und andere Knoten Berechnungen durchführen. Wenn Sie auf einem Knoten in einem Datenintegrationsdienst-Gitter nur die Berechnungsrolle aktivieren, muss der Knoten den Dienstprozess nicht ausführen. Der Computer verwendet sämtliche verfügbare Verarbeitungskapazität zum Ausführen von Mappings. Sie können zusätzliche Knoten, für die nur die Berechnungsrolle aktiviert ist, zum Gitter hinzufügen, um die Skalierbarkeit der Datenintegrationsdienst-Mappings zu erhöhen.

Weitere Informationen zum Einrichten eines Datenintegrationsdienst-Gitters finden Sie im *Handbuch für Informatica-Anwendungsdienste*.

Dienstrolle

Ein Knoten mit der Dienstrolle kann Anwendungsdienste ausführen.

Wenn Sie die Dienstrolle auf einem Knoten aktivieren, unterstützt der Dienstmanager die Anwendungsdienste, die für die Ausführung auf diesem Knoten konfiguriert wurden.

In den folgenden Situationen ist die Dienstrolle für einen Knoten erforderlich:

- Der Knoten ist ein Gateway-Knoten.
- Der Knoten ist als Primär- oder Backup-Knoten für einen Anwendungsdienst konfiguriert.
- Der Knoten ist einem PowerCenter-Integrationsdienst-Gitter oder einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen und ein Dienstprozess wird auf dem Knoten ausgeführt.

Berechnungsrolle

Ein Knoten mit der Berechnungsrolle kann Berechnungen durchführen, die von Remote-Anwendungsdiensten angefragt werden.

Wenn einem Knoten die Berechnungsrolle zugewiesen wurde, verwaltet der Dienstmanager die Container auf dem Knoten. Ein Container ist eine Zuweisung von Speicher- und CPU-Ressourcen. Ein Anwendungsdienst verwendet die Container, um Berechnungen auf dem Knoten remote durchzuführen. Beispiel: Ein Datenintegrationsdienst-Gitter beinhaltet Knoten 1 mit der Dienstrolle und Knoten 2 mit der Berechnungsrolle. Der Datenintegrationsdienst-Prozess läuft auf Knoten 1 und führt ein Mapping in einem Container auf Knoten 2 aus.

Ein Knoten erfordert die Berechnungsrolle, wenn der Datenintegrationsdienst Jobs auf diesem Knoten ausführt. Wenn der Datenintegrationsdienst auf einem einzelnen Knoten ausgeführt wird, muss der Knoten die Dienstrolle und die Berechnungsrolle aufweisen. Wenn der Datenintegrationsdienst auf einem Gitter ausgeführt wird, muss mindestens einer der Knoten im Gitter die Berechnungsrolle aufweisen.

Die Berechnungsrolle ist für einen Knoten nicht erforderlich, wenn der Datenintegrationsdienst keine Jobs auf diesem Knoten ausführt. In diesem Fall können Sie die Berechnungsrolle auf dem Knoten deaktivieren. Da die Containerverwaltungsfunktion des Dienstmanagers ein leichter Prozess ist, hat das Deaktivieren oder Aktivieren der Berechnungsrolle keine Auswirkungen auf die Leistung.

Wenn Sie die Berechnungsrolle auf einem Knoten deaktivieren, müssen Sie angeben, ob laufende Berechnungen beendet, abgeschlossen oder abgebrochen werden sollen.

Aktualisieren der Knotenrolle

Standardmäßig verfügt jeder Knoten sowohl über die Dienstrolle als auch die Berechnungsrolle. Wenn ein Knoten einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen ist, das für die Ausführung von Jobs in separaten Remoteprozessen konfiguriert wurde, können Sie die Knotenrolle bei Bedarf aktualisieren.

Aktivieren Sie nur die Dienstrolle, wenn der Knoten den Datenintegrationsdienst-Prozess ausführen soll. Aktivieren Sie nur die Berechnungsrolle, wenn der Knoten Datenintegrationsdienst-Mappings ausführen soll.

Hinweis: Um die Dienstrolle auf einem Knoten zu deaktivieren zu können, müssen Sie zunächst alle auf dem Knoten ausgeführten Anwendungsdienstprozesse herunterfahren und den Knoten als primären oder Backup-Knoten für jeden Anwendungsdienst entfernen. Sie können die Dienstrolle auf einem Gateway-Knoten nicht deaktivieren.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Knoten aus, der einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen ist.
3. Klicken Sie in der Ansicht „Eigenschaften“ für die allgemeinen Eigenschaften auf **Bearbeiten**.
Das Dialogfeld **Allgemeine Eigenschaften bearbeiten** wird angezeigt.
4. Wählen Sie die Dienst- oder Berechnungsrolle aus oder löschen Sie sie, um die Knotenrolle zu aktualisieren.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Falls Sie die Berechnungsrolle aktiviert hatten, wird das Dialogfeld **Berechnungsrolle deaktivieren** angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - a. Wählen Sie zum Deaktivieren der Berechnungsrolle einen der folgenden Modi aus:
 - **Abschließen.** Ermöglicht die Fertigstellung von Jobs, bevor die Rolle deaktiviert wird.

- Stoppen. Stoppt alle Jobs und deaktiviert danach die Rolle.
 - Abbrechen. Es wird versucht, alle Jobs vor deren Abbruch und Deaktivieren der Rolle anzuhalten.
- b. Klicken Sie auf **OK**.
7. Wenn Sie die Rolle auf einem Knoten aktualisiert haben, der einem Datenintegrationsdienst oder einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen ist, stellen Sie den Datenintegrationsdienst wieder her.

Anzeigen von Prozessen auf einem Knoten mit Dienstrolle

Sie können den Status aller Anwendungsdienstprozesse anzeigen, die auf einem Knoten mit Dienstrolle ausgeführt werden. Vor dem Herunterfahren oder Entfernen eines Knotens können Sie den Status jedes Anwendungsdienstprozesses anzeigen, um die zu deaktivierenden Dienstprozesse festzulegen.

Wenn ein Knoten nicht über die Dienstrolle verfügt, werden auf diesem Knoten keine Anwendungsdienstprozesse ausgeführt.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Knoten mit Dienstrolle aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Prozesse**.

Der Status jedes Anwendungsdienstprozesses, der zur Ausführung auf dem Knoten konfiguriert wurde, wird angezeigt.

Definieren und Hinzufügen von Knoten

Um einen Knoten zu erstellen, definieren Sie den Knoten als Gateway- oder Worker-Knoten und fügen Sie ihn anschließend zur Domäne hinzu.

Definieren Sie einen Knoten mit einem der folgenden Programme:

Informatica-Installationsprogramm

Führen Sie das Installationsprogramm auf jedem Computer aus, den Sie als Knoten definieren möchten.

infasetup-Befehlszeilenprogramm

Führen Sie den Befehl „infasetup DefineGatewayNode“ oder „infasetup DefineWorkerNode“ auf jedem Computer aus, den Sie als Knoten definieren möchten. Sie können infasetup zum Definieren eines Knotens verwenden, wenn Sie einen Knoten von einer Domäne auf eine andere verschieben möchten.

Wenn das Informatica-Installationsprogramm oder infasetup einen Knoten definiert, erstellt das Programm die Datei `nodemeta.xml`. Diese Datei dient dem Knoten als Knotenkonfigurationsdatei. Ein Gateway-Knoten verwendet die Informationen in der Datei `nodemeta.xml`, um eine Verbindung mit der Datenbank für die Domänenkonfiguration herzustellen. Ein Worker-Knoten nutzt die Informationen in `nodemeta.xml`, um eine Verbindung mit der Domäne herzustellen. Die Datei wird auf jedem Knoten in dem folgenden Verzeichnis gespeichert:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>/isp/config
```

Bei der Knotendefinition mit dem Informatica-Installationsprogramm sind die Dienstrolle und die Berechnungsrolle aktiviert, wenn der Knoten zur Domäne hinzugefügt wird. Sobald Sie sich im Administrator tool anmelden, wird der Knoten im Navigator angezeigt.

Wenn Sie einen Knoten mit infasetup definieren, müssen Sie den Knoten manuell zur Domäne hinzufügen. Sie können einen Knoten über das Administrator Tool oder mit dem Befehl „infacmd isp AddDomainNode“ zur

Domäne hinzufügen. Beim Hinzufügen des Knotens legen Sie fest, welche Rollen auf dem Knoten aktiviert werden sollen.

Sie können das Administrator tool verwenden, um einen Knoten vor dem Definieren zur Domäne hinzuzufügen. In diesem Fall zeigt das Administrator tool eine Meldung an mit der Information, dass Sie das Informatica-Installationsprogramm ausführen müssen, um dem Knoten einen physischen Hostnamen und eine Portnummer zuzuweisen. Der für den Knoten eingegebene Name muss mit dem Namen übereinstimmen, den Sie bei der Definition des Knotens verwenden.

Hinzufügen von Knoten zur Domäne

Sie können das Administrator tool verwenden, um einen Knoten zur Domäne hinzuzufügen.

Verwenden Sie das Administrator tool zum Hinzufügen eines Knotens zur Domäne in den folgenden Situationen:

- Nach dem Ausführen der Befehle „infasetup DefineGatewayNode“ oder „infasetup DefineWorkerNode“.
- Wenn Sie den Knoten vor Ausführen des Informatica-Installationsprogramms oder des infasetup-Befehlszeilenprogramms hinzufügen möchten, um den Knoten zu definieren.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator den Ordner aus, dem Sie den Knoten hinzufügen möchten. Wenn der Knoten nicht in einem Ordner erscheinen soll, wählen Sie die Domäne aus.
3. Klicken Sie im Navigator-Menü „Aktionen“ auf **Neu > Knoten**.

Das Dialogfeld **Knoten erstellen** wird angezeigt.

4. Geben Sie den Knotennamen ein.

Der Name muss mit dem Knotennamen übereinstimmen, den Sie bei der Definition des Knotens verwenden.

5. Wenn Sie den Ordner für den Knoten ändern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie einen neuen Ordner oder die Domäne.
6. Optional können Sie die Knotenrolle aktualisieren.

Standardmäßig verfügt jeder Knoten sowohl über die Dienstrolle als auch die Berechnungsrolle. Wenn ein Knoten einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen ist, können Sie die Knotenrolle aktualisieren, um den Knoten zum Ausführen von Mappings oder des Datenintegrationsdienst-Prozesses zu bestimmen.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie einen Knoten hinzufügen, bevor Sie den Knoten mit dem Informatica-Installationsprogramm oder mit „infasetup“ definiert haben, zeigt das Administrator tool eine Meldung an mit der Information, dass Sie das Installationsprogramm ausführen müssen, um dem Knoten einen physischen Hostnamen und eine Portnummer zuzuweisen.

VERWANDTE THEMEN:

- ["Knotenrollen" auf Seite 101](#)

Konfigurieren der Knoteneigenschaften

Knoteneigenschaften werden in der Ansicht „Eigenschaften“ des Knotens konfiguriert. Sie können Eigenschaften wie die Knotenrollen, die Fehlerschweregradstufe und die niedrigste und höchste Portnummer konfigurieren.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Knoten aus.
3. Klicken Sie auf die Ansicht **Eigenschaften**.

In der Ansicht „Eigenschaften“ stehen die Knoteneigenschaften in separaten Abschnitten.

4. Klicken Sie in der Ansicht **Eigenschaften** für den Abschnitt mit der Eigenschaft, die Sie festlegen möchten, auf **Bearbeiten**.

Sie können die allgemeinen Eigenschaften des Knotens nicht bearbeiten.

5. Bearbeiten Sie die folgenden Eigenschaften:

Eigenschaft „Knoten“	Beschreibung
Name	Name des Knotens. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Er darf weder mehr als 128 Zeichen enthalten noch mit @ beginnen. Außerdem darf er weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ` ~ % ^ * + = { } \ ; : ' " / ? . , < > ! ()] [
Beschreibung	Beschreibung des Knotens Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Hostname	Hostname des vom Knoten dargestellten Computers.
Port	Die vom Knoten verwendete Portnummer.
Gateway-Knoten	Gibt an, ob der Knoten als Gateway eingesetzt werden kann. Wenn diese Eigenschaft deaktiviert ist, handelt es sich um einen Worker-Knoten.
Dienstrolle	Gibt an, ob dem Knoten die Dienstrolle zugewiesen wurde. Wenn die Eigenschaft aktiviert ist, können Anwendungsdienste auf dem Knoten ausgeführt werden. Wenn sie deaktiviert ist, können keine Anwendungsdienste auf dem Knoten ausgeführt werden. Deaktivieren Sie diese Eigenschaft nur, wenn der Knoten einem Datenintegrationsdienst-Gitter zugewiesen ist und Mappings auf dem Knoten ausgeführt werden sollen. Standardwert ist „Aktiviert“.

Eigenschaft „Knoten“	Beschreibung
Berechnungsrolle	<p>Gibt an, ob dem Knoten die Berechnungsrolle zugewiesen wurde. Wenn die Eigenschaft aktiviert ist, kann der Knoten Berechnungen durchführen. Wenn sie deaktiviert ist, kann der Knoten keine Berechnungen durchführen.</p> <p>Für einen Knoten ist die Berechnungsrolle erforderlich, wenn der Datenintegrationsdienst Jobs auf diesem Knoten ausführt. Wenn der Datenintegrationsdienst auf dem Knoten keine Jobs ausführt, können Sie die Berechnungsrolle deaktivieren. Das Deaktivieren oder Aktivieren der Berechnungsrolle hat keine Auswirkungen auf die Leistung.</p> <p>Standardwert ist „Aktiviert“.</p>
Backup-Verzeichnis	<p>Verzeichnis zum Speichern der Repository-Backup-Dateien. Der Zugriff auf das Verzeichnis muss über den Knoten möglich sein.</p>
Fehlerschweregradstufe	<p>Ebene der Fehlerprotokollierung für den Knoten. Diese Meldungen werden in den Protokollmanager-Anwendungsdienst und die Dienstmanager-Protokolldateien geschrieben. Legen Sie eine der folgenden Meldungsebenen fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ERROR Schreibt ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - WARNING Schreibt WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - INFO Schreibt INFO-, WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - TRACING Schreibt TRACE-, INFO-, WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - DEBUG Schreibt DEBUG-, TRACE-, INFO-, WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. <p>Standardwert ist WARNING.</p>
Niedrigste Portnummer	<p>Niedrigste von den Dienstprozessen auf dem Knoten verwendete Portnummer. Starten Sie Informatica-Dienste neu, um die Änderungen zu übernehmen. Der Standardwert ist der bei der Definition des Knotens eingegebene Wert.</p>
Höchste Portnummer	<p>Höchste von den Dienstprozessen auf dem Knoten verwendete Portnummer. Starten Sie Informatica-Dienste neu, um die Änderungen zu übernehmen. Der Standardwert ist der bei der Definition des Knotens eingegebene Wert.</p>
CPU-Profil-Benchmark	<p>Stuft die CPU-Leistung des Knotens im Vergleich zu einem Baseline-System ein. Wird von der Load Balancer-Komponente des PowerCenter-Integrationsdienstes verwendet.</p> <p>Beispiel: Wenn die CPU 1,5 Mal schneller als der Baseline-Computer ausgeführt wird, beträgt der Wert dieser Eigenschaft 1,5. Sie können den Benchmark berechnen, indem Sie auf Aktionen > CPU-Profil-Benchmark neu berechnen klicken. Die Berechnung dauert ca. fünf Minuten und lastet eine CPU des Computers zu 100% aus. Sie können den Wert jedoch auch manuell aktualisieren.</p> <p>Der Standardwert ist 1,0. Der Minimalwert beträgt 0,001. Der Maximalwert beträgt 1.000.000.</p> <p>Wird im adaptiven Sendemodus verwendet. Im Sendemodus auf Zufallsbasis (Round-Robin) oder im messgrößenbasierten Sendemodus wird die Eigenschaft ignoriert.</p>

Eigenschaft „Knoten“	Beschreibung
<p>Maximale Anzahl der Prozesse</p>	<p>Maximale Anzahl der ausgeführten Sitzungs- oder Befehlsaufgaben, die für jeden auf dem Knoten ausgeführten PowerCenter-Integrationsdienstprozess zulässig sind. Wird von der Load Balancer-Komponente des PowerCenter-Integrationsdiensts verwendet.</p> <p>Wenn Sie den Wert beispielsweise auf 5 setzen, können bis zu 5 Befehlsaufgaben und 5 Sitzungsaufgaben ausgeführt werden.</p> <p>Damit der Load Balancer diesen Schwellenwert ignoriert, müssen Sie ihn auf einen hohen Wert, wie etwa 200, einstellen. Damit der Load Balancer keine Aufgaben an diesen Knoten sendet, stellen Sie diesen Schwellenwert auf 0 ein.</p> <p>Standardwert ist 10. Minimalwert ist 0. Der Maximalwert beträgt 1.000.000.000.</p> <p>Wird in allen Sendemodi verwendet.</p>
<p>Maximale Länge der CPU-Ausführungswarteschlange</p>	<p>Maximale Anzahl an ausführbaren Threads, die auf CPU-Ressourcen auf dem Knoten warten. Wird von der Load Balancer-Komponente des PowerCenter-Integrationsdiensts verwendet.</p> <p>Setzen Sie diesen Schwellenwert auf einen niedrigen Wert, wenn Sie Ressourcen für andere Anwendungen aufbewahren möchten. Setzen Sie diesen Schwellenwert auf einen hohen Wert (z. B. 200), wenn er vom Load Balancer ignoriert werden soll.</p> <p>Standardwert ist 10. Minimalwert ist 0. Der Maximalwert beträgt 1.000.000.000.</p> <p>Wird im metrisch basierten und adaptiven Sendemodus eingesetzt. Im Runklaufmodus wird der Wert ignoriert.</p>
<p>Maximaler Speicher %</p>	<p>Maximaler Prozentsatz des virtuellen Speichers, der auf dem Knoten relativ zur Gesamtgröße des virtuellen Speichers zugeordnet ist. Wird von der Load Balancer-Komponente des PowerCenter-Integrationsdiensts verwendet.</p> <p>Setzen Sie diesen Schwellenwert auf einen Wert größer 100%, wenn Sie zulassen möchten, dass beim Senden von Aufgaben mehr virtuelle Speicherkapazität als physische Speicherkapazität zugewiesen werden kann. Setzen Sie diesen Schwellenwert auf einen hohen Wert (z. B. 1.000), wenn er vom Load Balancer ignoriert werden soll.</p> <p>Standardwert ist 150. Minimalwert ist 0. Der Maximalwert beträgt 1.000.000.000.</p> <p>Wird im metrisch basierten und adaptiven Sendemodus eingesetzt. Im Runklaufmodus wird der Wert ignoriert.</p>

Eigenschaft „Knoten“	Beschreibung
Verzeichnis für die Protokollsammlung	Das Verzeichnis, in dem die Protokolle für den Anwendungsdienst gespeichert werden, wenn der Protokoll-Aggregator ausgeführt wird. Der Zugriff auf das Verzeichnis muss von allen Knoten in der Domäne aus möglich sein. Wenn andere Knoten nicht auf das Verzeichnis für die Protokollsammlung zugreifen können, werden die zusammengefassten Protokolle nicht im Listengitter der zusammengefassten Protokolle angezeigt. Die Benutzer, die Knotenprozesse ausführen, müssen über Lese-/Schreibberechtigungen für das Verzeichnis verfügen. Konfigurieren Sie das Verzeichnis für die Protokollsammlung für den Master-Gateway-Knoten in der Domäne.
Hauptspeicherverzeichnis	Das Verzeichnis, in dem die Hauptspeicherdateien für die Domänenprozesse gespeichert werden, wenn der Protokoll-Aggregator ausgeführt wird. Konfigurieren Sie das Hauptspeicherverzeichnis für alle Knoten in der Domäne.

Eigenschaft „Knoten“	Beschreibung
Backup-Verzeichnis	Das Verzeichnis, in dem Repository-Backup-Dateien gespeichert werden. Der Zugriff auf das Verzeichnis muss über den Knoten möglich sein.
Fehlerschweregradstufe	Ebene der Fehlerprotokollierung für den Knoten. Diese Meldungen werden in den Protokollmanager-Anwendungsdienst und die Dienstmanager-Protokolldateien geschrieben. Legen Sie eine der folgenden Meldungsebenen fest: <ul style="list-style-type: none"> - ERROR Schreibt ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - WARNING Schreibt WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - INFO Schreibt INFO-, WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - TRACING Schreibt TRACE-, INFO-, WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. - DEBUG Schreibt DEBUG-, TRACE-, INFO-, WARNING- und ERROR-Codemeldungen in das Protokoll. Standardwert ist WARNING .
Niedrigste Portnummer	Niedrigste von den Dienstprozessen auf dem Knoten verwendete Portnummer. Starten Sie Informatica-Dienste neu, um die Änderungen zu übernehmen. Der Standardwert ist der bei der Definition des Knotens eingegebene Wert.
Höchste Portnummer	Höchste von den Dienstprozessen auf dem Knoten verwendete Portnummer. Starten Sie Informatica-Dienste neu, um die Änderungen zu übernehmen. Der Standardwert ist der bei der Definition des Knotens eingegebene Wert.

6. Klicken Sie auf **OK**.

Herunterfahren und Neustarten des Knotens

Für einige administrative Aufgaben ist es möglicherweise erforderlich, dass Sie einen Knoten herunterfahren. Zum Beispiel müssen Sie möglicherweise eine Wartung oder ein Benchmarking auf einem Computer durchführen. Möglicherweise müssen Sie auch einen Knoten herunterfahren und neu starten, damit einige Änderungen an der Konfiguration wirksam werden können. Zum Beispiel, wenn Sie das freigegebene Verzeichnis für den Protokollmanager oder die Domäne ändern, müssen Sie den Knoten herunterfahren und neu starten, um die Konfigurationsdateien zu aktualisieren.

Sie können einen Knoten aus dem Administrator-Tool oder aus dem Betriebssystem heraus herunterfahren. Wenn Sie einen Knoten herunterfahren, werden die Informatica-Dienste gestoppt und alle auf dem Knoten ausgeführten Anwendungsdienstprozesse und Berechnungen abgebrochen.

Um einen Knoten neu zu starten, starten Sie die Informatica-Dienste auf dem Knoten.

Warnhinweis: Um beim Herunterfahren von Knoten den Verlust von Daten oder Metadaten zu vermeiden, deaktivieren Sie alle aktuell ausgeführten Prozesse im vollständigen Modus.

Herunterfahren eines Knotens über das Administrator tool

Wenn Sie einen Knoten über das Administrator tool herunterfahren, können Sie alle auf dem Knoten ausgeführten Anwendungsdienstprozesse anzeigen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Knoten aus.
3. Wählen Sie im Navigator-Menü **Aktionen** die Option **Knoten herunterfahren** aus.
Wenn der Knoten über die Dienstrolle verfügt, zeigt das Administrator tool die Liste der auf dem Knoten ausgeführten Anwendungsdienstprozesse an.
4. Wählen Sie optional aus, ob das Herunterfahren geplant oder ungeplant sein soll.
5. Fügen Sie optional Kommentare über das Herunterfahren hinzu.
6. Klicken Sie auf **OK**, um alle Dienstprozesse zu stoppen und den Knoten herunterzufahren, oder klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang abzubrechen.

Starten oder Anhalten eines Knotens unter Windows

Verwenden Sie unter Windows die Systemsteuerung, um den Informatica-Dienst zu starten und zu stoppen.

1. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung.
2. Wählen Sie **Verwaltung**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Dienste** und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Informatica-Dienst.
5. Wenn der Dienst ausgeführt wird, klicken Sie auf **Beenden**.
Wenn der Dienst angehalten ist, klicken Sie auf **Starten**.

Einen Knoten unter UNIX starten und anhalten

Unter UNIX wird der Informatica-Dämon durch Ausführen von `infaservice.sh` gestartet und beendet. `infaservice.sh` ist standardmäßig im folgenden Verzeichnis installiert:

```
<InformaticaInstallationDir>/tomcat/bin
```

1. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich `infaservice.sh` befindet.
2. Geben Sie nach der Befehlseingabeaufforderung den folgenden Befehl ein, um den Dämon zu starten:

```
infaservice.sh startup
```

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Dämon zu beenden:

```
infaservice.sh shutdown
```

Hinweis: Wenn Sie den Speicherort von `infaservice.sh` mithilfe eines Softlinks festlegen, stellen Sie die Umgebungsvariable `INFA_HOME` auf den Speicherort des Informatica-Installationsverzeichnisses ein.

Entfernen der Knotenzuordnung

Sie können den Hostnamen und die Portnummer entfernen, die einem Knoten zugeordnet ist. Wenn Sie die Knotenzuordnungen entfernt haben, bleibt der Knoten in der Domäne, ist aber nicht mehr mit einer Hostmaschine verbunden.

Um dem Knoten einen anderen Hostcomputer zuzuordnen, müssen Sie auf dem neuen Hostcomputer das Installationsprogramm oder den Befehl „infasetup DefineGatewayNode“ bzw. „infasetup DefineWorkerNode“ ausführen. Anschließend starten Sie den Knoten auf der neuen Hostmaschine erneut.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Navigator einen Knoten aus.
3. Wählen Sie in der Ansicht **Dienste und Knoten** im Menü **Aktionen** die Option **Knotenzuordnung entfernen** aus.

Entfernen eines Knotens

Wenn Sie einen Knoten aus einer Domäne entfernen, ist er im Navigator nicht mehr sichtbar. Wenn der Knoten ausgeführt wird, während Sie ihn entfernen, wird er heruntergefahren und bricht alle Anwendungsdienstprozesse ab.

Hinweis: Um beim Entfernen von Knoten den Verlust von Daten oder Metadaten zu vermeiden, deaktivieren Sie alle aktuell ausgeführten Prozesse im vollständigen Modus.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Knoten aus.
3. Wählen Sie im Navigator-Menü **Aktionen** die Option **Löschen** aus.
4. Klicken Sie in der angezeigten Warnmeldung auf **OK**.

KAPITEL 7

Hohe Verfügbarkeit

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Hohe Verfügbarkeit - Übersicht, 111](#)
- [Belastbarkeit, 112](#)
- [Neustart und Failover, 115](#)
- [Wiederherstellung, 117](#)
- [Konfiguration für einen hochverfügbare Domäne, 117](#)
- [Netzwerk, hohe Verfügbarkeit, 122](#)

Hohe Verfügbarkeit - Übersicht

Hohe Verfügbarkeit bedeutet unterbrechungslose Verfügbarkeit der Computersystemressourcen. In einer Informatica-Domäne eliminiert Hochverfügbarkeit einen einzelnen Fehlerpunkt und gewährleistet im Fehlerfall die Minimierung der Dienstunterbrechungen. Wenn Sie hohe Verfügbarkeit für eine Domäne konfigurieren, kann die Domäne auch bei vorübergehendem Netzwerk-, Hardware- oder Dienstaussfall weiter ausgeführt werden.

Durch folgende Hochverfügbarkeitskomponenten werden Dienste in einer Informatica-Domäne hoch verfügbar:

- **Belastbarkeit.** Eine Informatica-Domäne kann temporäre Verbindungsfehler so lange tolerieren, bis entweder das Belastbarkeits-Timeout abläuft oder der Fehler behoben wurde.
- **Neustart und Failover.** Ein Prozess kann auf demselben Knoten oder auf einen Backup-Knoten erneut starten, nachdem der Prozess nicht mehr verfügbar ist.
- **Wiederherstellung.** Operationen können nach einer Dienstunterbrechung abgeschlossen werden. Nach Neustart oder Failover eines Dienstprozesses werden Dienststatus und Operationen wieder hergestellt.

Wenn Sie eine hoch verfügbare Informatica-Umgebung planen, konfigurieren Sie hohe Verfügbarkeit für die internen Informatica-Komponenten und für externe Informatica-Systeme. Interne Komponenten umfassen die Domäne, Anwendungsdienste, Anwendungs-Clients und Befehlszeilenprogramme. Externe Systeme sind Netzwerk, Hardware, Datenbankverwaltungssysteme, FTP-Server, Meldungswarteschlangen und gemeinsame Speicher.

Funktionen für die Hochverfügbarkeit für die Informatica-Umgebung stehen Ihnen basierend auf Ihrer Lizenz zur Verfügung.

Beispiel

Wenn Sie ein Mapping im PowerCenter Designer-Arbeitsbereich öffnen, ist der PowerCenter-Repository-Dienst nicht mehr verfügbar und die Anfrage schlägt fehl. Die Domäne enthält mehrere Knoten für Failover und der PowerCenter Designer ist gegenüber temporären Ausfällen belastbar.

Der PowerCenter Designer versucht, innerhalb des Belastbarkeits-Timeouts eine Verbindung zum PowerCenter-Repository-Dienst herzustellen. Der PowerCenter-Repository-Dienst führt ein Failover zu einem anderen Knoten durch, weil er nicht auf demselben Knoten starten kann.

Der PowerCenter-Repository-Dienst startet innerhalb des Belastbarkeits-Timeout-Zeitraums und der PowerCenter Designer stellt die Verbindung wieder her.

Nachdem der PowerCenter Designer die Verbindung wiederhergestellt hat, erholt sich der PowerCenter-Repository-Dienst von der fehlgeschlagenen Operation und holt das Mapping in den PowerCenter Designer Workspace.

Belastbarkeit

Die Domäne toleriert temporäre Verbindungsfehler zwischen Anwendungs-Clients, Anwendungsdiensten und Knoten.

Ein temporärer Verbindungsfehler kann auftreten, weil ein Anwendungsdienstprozess fehlschlägt oder ein Netzwerkfehler auftritt. Wenn ein temporärer Verbindungsfehler auftritt, versucht der Dienstmanager, die Verbindungen zwischen den Anwendungs-Clients, Anwendungsdiensten und Knoten wiederherzustellen.

Belastbarkeit der Anwendungs-Clients

Die Anwendungs-Clients versuchen, eine erneute Verbindung zu Anwendungsdiensten herzustellen, wenn ein temporärer Verbindungsfehler auftritt.

Basierend auf Ihrer Lizenz sind die folgenden Anwendungs-Clients belastbar in Bezug auf die Dienste, mit denen sie verbunden sind.

PowerCenter Client

Der PowerCenter Client versucht, eine erneute Verbindung zum PowerCenter-Repository-Dienst und zum PowerCenter-Integrationsdienst herzustellen, wenn ein temporärer Netzwerkfehler auftritt.

Wenn Sie eine PowerCenter Client-Aktion durchführen, die eine Verbindung zum Repository benötigt, während der PowerCenter Client versucht, die Verbindung wiederherzustellen, fordert Sie der PowerCenter Client auf, den Vorgang noch einmal zu versuchen, nachdem der PowerCenter Client die Verbindung wieder hergestellt hat. Wenn der PowerCenter Client nicht in der Lage ist, die Verbindung während des Belastbarkeits-Timeout-Zeitraums wieder herzustellen, fordert der PowerCenter Client Sie auf, sich manuell mit dem Repository zu verbinden.

Befehlszeilenprogramme

Befehlszeilenprogramme versuchen, eine erneute Verbindung zur Domäne oder zu einem Anwendungsdienst herzustellen, wenn beim Ausführen eines Befehlszeilenprogramms ein temporärer Netzwerkfehler auftritt.

Beispiel: Belastbarkeit von PowerCenter Clients in Bezug auf Anwendungsdienste

Beim Überwachen eines Arbeitsablaufs durch einen Entwickler tritt zwischen dem PowerCenter-Arbeitsablauf-Monitor und dem PowerCenter-Repository-Dienst ein Netzwerkverbindungsverlust von 120 Sekunden auf. Der PowerCenter Client und der Arbeitsablauf-Monitor haben ein Belastbarkeits-Timeout von 60 Sekunden und der PowerCenter-Repository-Dienst hat ein Belastbarkeits-Timeout von 180 Sekunden.

Der Entwickler bemerkt den Verbindungsverlust von 120 Sekunden nicht. Auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** im PowerCenter-Arbeitsablauf-Monitor wird jedoch die folgende Meldung angezeigt:

```
Repository Service notifications are enabled.  
DATE TIME-[REP_55101] Connection to the Repository Service [Repository_Service_Name] is  
broken.  
DATE TIME-[REP_55114] Reconnecting to the Repository Service [Repository_Service_Name].  
The resilience time is 180 seconds.  
DATE TIME-Reconnected to Repository Service [Repository_Service_Name] successfully.
```

Anwendungsdienst-Belastbarkeit

Einige Anwendungsdienste versuchen, eine erneute Verbindung zu Anwendungsdiensten, Anwendungs-Clients und externen Komponenten herzustellen, wenn ein temporärer Verbindungsfehler auftritt.

Basierend auf Ihrer Lizenz sind die folgenden Anwendungsdienste in Bezug auf temporäre Verbindungsfehler ihrer Clients belastbar:

PowerCenter-Integrationsdienst

Der PowerCenter-Integrationsdienst ist in Bezug auf Fehler bei temporären Verbindungen zu anderen Diensten, dem PowerCenter Client und externen Komponenten wie Datenbanken und FTP-Server belastbar.

PowerCenter-Repository-Dienst

Der PowerCenter-Repository-Dienst ist in Bezug auf Fehler bei temporären Verbindungen zu anderen Diensten, wie zum Beispiel dem PowerCenter-Integrationsdienst, belastbar. Er ist auch bei Fehlern bei temporären Verbindungen zur Repository-Datenbank belastbar.

Knoten-Belastbarkeit

Wenn eine Domäne mehrere Knoten enthält, sind die Knoten unempfindlich gegen temporäre Kommunikationsfehler von anderen Knoten der Domäne.

Knoten sind unempfindlich gegen die folgenden temporären Verbindungsfehler:

Ein Nicht-Master-Gateway-Knoten ist nicht mehr verfügbar.

Jeder Knoten in der Domäne sendet in regelmäßigen Abständen von 15 Sekunden ein Kommunikationssignal an den Master-Gateway-Knoten. Bei Knoten mit der Dienstrolle beinhaltet die Kommunikation eine Liste der Anwendungsdienste, die auf dem Knoten ausgeführt werden.

Alle Knoten haben ein Belastbarkeits-Timeout von 90 Sekunden. Wenn ein Knoten innerhalb des Zeitraums des Belastbarkeits-Timeouts keine Verbindung zum Master-Gateway-Knoten herstellen kann, markiert der Master-Gateway-Knoten diesen Knoten als nicht verfügbar. Wenn für den Knoten, der keine Verbindung herstellen kann, die Dienstrolle aktiviert ist, weist der Master-Gateway-Knoten zusätzlich die Anwendungsdienste dieses Knotens einem Backup-Knoten zu. Dadurch wird gewährleistet, dass Dienste auf einem Knoten unabhängig von Knotenfehlern weiterhin ausgeführt werden.

Der Master-Gateway-Knoten ist nicht mehr verfügbar.

Sie können mehr als einen Knoten als Gateway konfigurieren. Ist der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar, wählen die Dienstmanager auf den anderen Gateway-Knoten einen anderen Master-Gateway-Knoten aus.


Wenn Sie nur einen Knoten als Gateway-Knoten konfigurieren und dieser nicht mehr verfügbar ist, werden alle anderen Knoten heruntergefahren.

Beispielkonfiguration für ein Belastbarkeits-Timeout

Bei einigen Belastbarkeits-Timeout-Werten handelt es sich um Standardwerte, andere wiederum können konfiguriert oder überschrieben werden.

Verwenden Sie das für die Domäne für PowerCenter-Anwendungsdienste konfigurierte Belastbarkeits-Timeout und den Grenzwert für das Belastbarkeits-Timeout, wenn Sie diesen nicht den Anwendungsdienst festgelegt haben. Befehlszeilenprogramme verwenden Sie das Dienstbelastbarkeits-Timeout. Ist der Dienstgrenzwert für das Belastbarkeits-Timeout niedriger als das Belastbarkeits-Timeout für den Client, der die Verbindung herstellt, nutzt der Client den Dienstgrenzwert als Belastbarkeits-Timeout.

In der folgenden Abbildung werden einige Beispiele für Verbindungen und Belastbarkeitskonfigurationen in einer Domäne mit PowerCenter-Anwendungsdiensten angezeigt:



Die folgende Tabelle beschreibt das Belastbarkeits-Timeout und die Grenzwerte aus der obigen Abbildung:

	Verbindung von	Verbindung mit	Beschreibung
A	PowerCenter-Integrationsdienst	PowerCenter-Repository-Dienst	Der PowerCenter-Integrationsdienst kann basierend auf dem Belastbarkeits-Timeout der Domäne maximal 30 Sekunden lang versuchen, eine Verbindung zum PowerCenter-Repository-Dienst herzustellen. Er ist nicht an den Grenzwert des PowerCenter-Repository-Diensts für das Belastbarkeits-Timeout von 60 Sekunden gebunden.
B	<i>pmcmd</i>	PowerCenter-Integrationsdienst	<i>pmcmd</i> ist an den Grenzwert des PowerCenter-Integrationsdiensts für das Belastbarkeits-Timeout von 180 Sekunden gebunden und kann das in <i>INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT</i> konfigurierte Belastbarkeits-Timeout von 200 Sekunden nicht nutzen.

	Verbindung von	Verbindung mit	Beschreibung
C	PowerCenter Client	PowerCenter-Repository-Dienst	Der PowerCenter Client ist an den Grenzwert des PowerCenter-Repository-Diensts für ein Belastbarkeits-Timeout von 60 Sekunden gebunden. Das voreingestellte Belastbarkeits-Timeout von 180 Sekunden steht ihm nicht zur Verfügung.
D	Knoten A	Knoten B	Knoten A kann maximal 90 Sekunden lang versuchen, eine Verbindung zu Knoten B herzustellen. Der Dienstmanager auf Knoten A und Knoten B verwendet das standardmäßige Knoten Belastbarkeits-Timeout von 90 Sekunden.

Neustart und Failover

Um die Betriebszeit im Fehlerfall zu maximieren, kann die Informatica-Domäne den Neustart oder Failover über einen anderen Knoten ausführen.

Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten akzeptiert Anfragen des Anwendungsdienstes und verwaltet die Domäne. Wenn kein Master-Gateway-Knoten verfügbar ist, wird die Domäne heruntergefahren. Um die Domäne für den Failover auf einen anderen Knoten zu konfigurieren, müssen Sie mehrere Gateway-Knoten konfigurieren.

Je nach Lizenz können Sie auch Backup-Knoten für Anwendungsdienste konfigurieren. Der Dienstmanager kann im Fehlerfall einen Neustart oder ein Failover für die folgenden Anwendungsdienste ausführen:

- Datenintegrationsdienst
- Modellrepository-Dienst
- PowerCenter-Integrationsdienst
- PowerCenter-Repository-Dienst
- PowerExchange-Listenerdienst
- PowerExchange-Protokollierungsdienst
- Ressourcenmanager-Dienst

Domänen-Failover

Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten nimmt Dienstanfragen entgegen und verwaltet die Domäne und die Dienste in der Domäne. Die Domäne kann ein Failover auf einen anderen Knoten durchführen, wenn die Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügt. Konfigurieren Sie mehrere Gateway-Knoten, um zu verhindern, dass die Domäne heruntergefahren wird, wenn der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar ist.

Der Master-Gateway-Knoten unterhält eine Verbindung zum Repository für die Domänenkonfiguration. Wenn das Domänenkonfigurations-Repository nicht mehr verfügbar ist, versucht der Master-Gateway-Knoten sich erneut zu verbinden, wenn ein Benutzer einen Vorgang durchführt. Wenn der Master-Gateway-Knoten keine Verbindung zum Domänenkonfigurations-Repository aufbauen kann, wird der Master-Gateway-Knoten möglicherweise heruntergefahren.

Wenn die Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügt und der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar ist, wählt der Dienstmanager auf den anderen Gateway-Knoten andere Master-Gateway-Knoten aus, um die Dienstanfragen zu akzeptieren. Die Domäne versucht bei jedem Gateway-Knoten, eine Verbindung zum

Domänenkonfigurations-Repository herzustellen. Wenn keiner der Gateway-Knoten eine Verbindung herstellen kann, fährt die Domäne herunter und alle Domänenvorgänge schlagen fehl. Bei Failover des Master-Gateway rufen die Client-Tools Informationen über die alternativen Domänen-Gateways aus der Datei domains.infa ab.

Hinweis: Für Anwendungsdienste, die auf dem Master-Gateway-Knoten ausgeführt werden, findet kein Failover statt, wenn ein anderer Master-Gateway-Knoten ausgewählt ist. Dies trifft nicht zu, wenn für den Anwendungsdienst ein Backup-Knoten konfiguriert ist.

Anwendungsdienst - Neustart und Failover


Wenn ein Anwendungsdienstprozess nicht mehr verfügbar ist, kann der Dienstmanager den Anwendungsdienst neu starten oder ein Failover auf einen Backup-Knoten durchführen. Wenn der Dienstmanager ein Failover für einen Anwendungsdienst durchführt, startet er den Dienst auf einem anderen Knoten, für den der Dienst zur Ausführung konfiguriert ist.

Die folgenden Situationen beschreiben, wie der Dienstmanager einen Anwendungsdienst neu startet oder wie er für diesen ein Failover durchführt:

- Wenn der primäre Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird, nicht mehr verfügbar ist, wechselt der Dienst auf einen Backup-Knoten. Der primäre Knoten kann möglicherweise nicht verfügbar sein, wenn er abgeschaltet wird oder die Verbindung zum Knoten nicht mehr verfügbar ist.
- Wenn der primäre Knoten, auf dem der Dienstprozess ausgeführt wird, verfügbar ist, versucht die Domäne, den Prozess gemäß den in den Domäneneigenschaften konfigurierten Neustart-Optionen neu zu starten. Wenn der Prozess nicht neu gestartet wird, kann der Dienstmanager den Prozess als fehlgeschlagen kennzeichnen. Der Dienst führt dann ein Failover auf einen Backup-Knoten durch und startet einen anderen Prozess. Wenn der Dienstmanager den Prozess als fehlgeschlagen kennzeichnet, muss der Administrator den Prozess nach Behebung möglicher Konfigurationsprobleme aktivieren.

Beim Failover eines Dienstprozesses auf einen Backup-Knoten wechselt er nicht zurück auf den primären Knoten, wenn dieser wieder verfügbar wird. Sie können den Dienstprozess auf dem Backup-Knoten deaktivieren, damit er wieder auf den primären Knoten wechselt.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie primäre und Backup-Knoten für einen Anwendungsdienst konfigurieren können:



Wiederherstellung

Bei der Wiederherstellung handelt es sich um den Abschluss von Operationen, nachdem ein unterbrochener Dienst wiederhergestellt wurde. Der Betriebsstatus eines Dienstes enthält Informationen über den Dienstprozess.

Je nach Lizenz können die folgenden Komponenten wiederhergestellt werden, nachdem ein unterbrochener Dienst wieder hergestellt wurde:

Dienstmanager

Der Dienstmanager für jeden Knoten in der Domäne pflegt den Status der auf dem jeweiligen Knoten ausgeführten Dienstprozesse. Wenn das Master-Gateway heruntergefahren wird, erfasst das neu gewählte Master-Gateway die Zustandsinformationen jedes Knotens, um den Zustand der Domäne wiederherzustellen.

PowerCenter-Repository-Dienst

Der PowerCenter-Repository-Dienst pflegt den Betriebsstatus im Repository. Der Betriebsstatus enthält Informationen zu Repository-Sperren, laufenden Anfragen und verbundenen Clients. Nach einem Neustart oder Failover kann der PowerCenter-Repository-Dienst den Betriebsstatus ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung wiederherstellen.

PowerCenter-Integrationsdienst

Der PowerCenter-Integrationsdienst pflegt den Betriebsstatus im gemeinsam genutzten Speicher, der für den Dienst konfiguriert ist. Der Betriebsstatus enthält Informationen über geplante, laufende und abgeschlossene Aufgaben für den Dienst.

Der PowerCenter-Integrationsdienst pflegt den Betriebszustand von PowerCenter-Sitzungen und Arbeitsabläufen auf der Basis der Wiederherstellungsstrategie, die Sie für die Sitzung und den Arbeitsablauf konfigurieren. Wenn der PowerCenter-Integrationsdienst neu gestartet wird oder einen Failover für einen Dienstprozess ausführt, werden jene unterbrochenen Arbeitsabläufe automatisch wiederhergestellt, die für eine Wiederherstellung konfiguriert wurden.

Datenintegrationsdienst

Der Datenintegrationsdienst pflegt den Betriebsstatus im Modellrepository. Der Betriebsstatus enthält den Status des Arbeitsablaufs und der Aufgaben im Arbeitsablauf sowie die Werte der Arbeitsablaufvariablen und -parameter während der unterbrochenen Arbeitsablaufinstanz.

Wenn ein Datenintegrationsdienst einen Neustart oder Failover eines Dienstprozesses ausführt, können Sie unterbrochene Arbeitsabläufe, die für die Arbeitsablaufwiederherstellung aktiviert sind, manuell neu starten.

Konfiguration für einen hochverfügbare Domäne

Um die Systemausfallzeit zu minimieren, konfigurieren Sie Hochverfügbarkeit für die Informatica-Domänenkomponenten.

Sie können die folgenden Informatica-Domänenkomponenten als hoch verfügbar konfigurieren:

Domäne

Ein Knoten in der Domäne fungiert als Gateway für Dienstanforderungen von Clients und leitet sie an den entsprechenden Dienst und Knoten weiter. Um zu verhindern, dass die Domäne herunterfährt, wenn der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar ist, konfigurieren Sie mehr als einen Gateway-Knoten.

Knoten

Informatica-Dienste sind Prozesse, die auf jedem Knoten ausgeführt werden. Konfigurieren Sie Informatica-Dienste so, dass sie automatisch neu gestartet werden, wenn sie unerwartet beendet werden.

Anwendungsdienste

Die Anwendungsdienste werden auf Knoten in der Informatica-Domäne ausgeführt.

Basierend auf Ihrer Lizenz können Sie die folgenden Hochverfügbarkeitsfunktionen für Anwendungsdienste konfigurieren:

- Um die Ausfallzeit von Anwendungsdiensten zu minimieren, konfigurieren Sie Sicherungsknoten für Anwendungsdienste.
- Um den Belastbarkeitszeitraum für Anwendungsdienste anzugeben, überprüfen Sie die Einstellungen und konfigurieren Sie Zeiträume für das Belastbarkeits-Timeout für Anwendungsdienste.
- Um Failover und Wiederherstellung für den PowerCenter-Integrationsdienst sicherzustellen, konfigurieren Sie den PowerCenter-Integrationsdienst zum Speichern der Prozess-Statusinformationen in einem POSIX-kompatiblen gemeinsam genutzten Dateisystem oder in einer Datenbank.

Anwendungs-Clients

Anwendungs-Clients bieten Zugriff auf Informatica-Funktionen und werden auf Benutzercomputern ausgeführt. Anwendungs-Clients senden Anfragen an den Dienstmanager oder an Anwendungsdienste.

Sie können Zeiträume für das Belastbarkeits-Timeout für Befehlszeilenprogramme konfigurieren. Sie können kein Belastbarkeits-Timeout für PowerCenter Clients konfigurieren.

Externe Systeme

Verwenden Sie hoch verfügbare Versionen von externen Systemen, wie zum Beispiel Quell- und Zieldatenbanken, Meldungswarteschlangen und FTP-Server.

Netzwerk

Sorgen Sie für eine hohe Verfügbarkeit des Netzwerkes, indem Sie redundante Komponenten wie Router, Kabel und Netzwerkkarten konfigurieren.

Konfiguration der Belastbarkeit für Anwendungsdienste

Wenn ein temporärer Netzwerkfehler auftritt, versuchen Anwendungsdienste, eine erneute Verbindung zu anderen Anwendungsdiensten für die Dauer des Belastbarkeits-Timeouts herzustellen. Sie können das Belastbarkeits-Timeout für Anwendungsdienste konfigurieren.

Wenn ein Anwendungsdienst eine Verbindung zu einem anderen Anwendungsdienst in der Domäne herstellt, handelt es sich bei dem Dienst, der die Verbindung initiiert, um einen Client eines anderen Diensts.

Sie können Belastbarkeits-Timeouts für Anwendungsdienste für die folgenden Anwendungsdienste konfigurieren:

PowerCenter-Anwendungsdienste

Sie können das Belastbarkeits-Timeout und Beschränkungen für das Belastbarkeits-Timeout in den erweiterten Eigenschaften des PowerCenter-Integrationsdiensts und des PowerCenter-Repository-Diensts konfigurieren. Das Belastbarkeits-Timeout für Anwendungsdienste, das eine Verbindung zu

einem PowerCenter-Integrationsdienst oder PowerCenter-Repository-Dienst herstellt, wird durch einen der folgenden Werte bestimmt:

- Die Diensteigenschaft **Belastbarkeits-Timeout**. Das Belastbarkeits-Timeout für den Dienst können Sie in den Diensteigenschaften konfigurieren. Wenn Sie die Belastbarkeit für einen Dienst deaktivieren möchten, setzen Sie das Belastbarkeits-Timeout auf 0.
- Die Domäneneigenschaft **Belastbarkeits-Timeout**. Um das für die Domäne konfigurierte Belastbarkeits-Timeout zu verwenden, nehmen Sie im Feld für das Belastbarkeits-Timeout für den Dienst keine Eingabe vor.
- Die Diensteigenschaft **Grenzwert für Belastbarkeits-Timeout**. Ist der Dienstgrenzwert für das Belastbarkeits-Timeout niedriger als das Belastbarkeits-Timeout für den Client, der die Verbindung herstellt, nutzt der Client den Grenzwert als Belastbarkeits-Timeout. Um den Grenzwert für das für die Domäne konfigurierte Belastbarkeits-Timeout zu benutzen, nehmen Sie im Feld für den Grenzwert für Belastbarkeits-Timeout keine Eingabe vor.
- Die Domäneneigenschaft **Grenzwert des Belastbarkeits-Timeout**. Verwenden Sie das für die Domäne konfigurierte Belastbarkeits-Timeout und nehmen Sie im Feld für das Belastbarkeits-Timeout für den Dienst keine Eingabe vor.

Sie können das Belastbarkeits-Timeout für den SAP BW-Dienst in den allgemeinen Diensteigenschaften konfigurieren. Die Eigenschaft des Belastbarkeits-Timeouts für den SAP BW-Dienst Eigenschaft wird als **Wiederholungsperiode** bezeichnet.

Hinweis: Wenn Sie den Dienst im Administrator-Tool deaktivieren, kann der Client keine Belastbarkeit für Dienstunterbrechungen aufweisen. Wenn Sie den Dienstprozess deaktivieren, ist der Client in Bezug auf Dienstunterbrechung belastbar.

Failover-Konfiguration für einen Anwendungsdienst

Basierend auf Ihrer Lizenz können Sie Backup-Knoten so konfigurieren, dass Anwendungsdienste ein Failover zu einem anderen Knoten durchführen können, wenn der primäre Knoten fehlschlägt. Konfigurieren Sie Backup-Knoten beim Erstellen oder Aktualisieren eines Anwendungsdiensts.

Wenn Sie einen Backup-Knoten konfigurieren, stellen Sie sicher, dass der Knoten Zugriff auf Laufzeitdateien hat, die jeder Anwendungsdienst benötigt, um Datenintegrationsaufgaben wie Arbeitsabläufe und Mappings durchzuführen. Ein Arbeitsablauf benötigt möglicherweise Parameterdateien, Eingabedateien oder Ausgabedateien.

Konfiguration für Failover und Wiederherstellung des PowerCenter-Integrationsdienstes

Während Failover und Wiederherstellung muss der PowerCenter-Integrationsdienst auf Vorgangszustandsdateien zugreifen und Statusinformationen verarbeiten können.

In den Vorgangszustandsdateien wird der Status aller Arbeitsablauf- und Sitzungsvorgänge gespeichert. Der PowerCenter-Integrationsdienst speichert den Status aller Arbeitsablauf- und Sitzungsvorgänge in Dateien im Verzeichnis \$PMStorageDir des PowerCenter-Integrationsdienstprozesses.

In den Informationen zum Prozessstatus wird angegeben, welcher Knoten den PowerCenter-Hauptintegrationsdienst und welcher Knoten die jeweilige Sitzung ausgeführt hat. Sie können den PowerCenter-Integrationsdienst konfigurieren, um Informationen zum Prozessstatus in einem Cluster-Dateisystem oder in der PowerCenter-Repository-Datenbank zu speichern.

Speichern von Hochverfügbarkeits-Persistenz in einem Cluster-Dateisystem

Standardmäßig speichert der PowerCenter-Integrationsdienst Informationen zum Prozessstatus mit den Vorgangstatusdateien im Verzeichnis \$PMStorageDir des Integrationsdienstprozesses. Sie müssen das Verzeichnis \$PMStorageDir für jeden PowerCenter-Integrationsdienstprozess zur Verwendung desselben Verzeichnisses in einem Cluster-Dateisystem konfigurieren.

Knoten, auf denen der PowerCenter-Integrationsdienst ausgeführt wird, müssen sich im selben Cluster-Dateisystem befinden, um Ressourcen gemeinsam nutzen zu können. Darüber hinaus müssen Knoten innerhalb eines Clusters im Heartbeat-Netz des Cluster-Dateisystems liegen. Verwenden Sie ein Cluster-Dateisystem mit hoher Verfügbarkeit, das für I/O-Fencing konfiguriert ist. Die Hardwareanforderungen und Konfiguration einer I/O-Fencing-Lösung sind für jedes Dateisystem unterschiedlich.

Die folgenden Cluster-Dateisysteme sind von Informatica für den Einsatz bei PowerCenter-Integrationsdienst-Failover und -Sitzungswiederherstellung zertifiziert:

Storage Array Network

- Veritas Cluster Files System (VxFS)

- IBM General Parallel File System (GPFS)

Network Attached Storage mit NFS v3-Protokoll

- EMC UxFS, auf einem EMV Celerra NAS-Appliance gehostet

- NetApp WAFL auf einem NetApp NAS-Appliance gehostet

Wenden Sie sich direkt an die entsprechenden Anbieter der Dateisysteme, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Speichern von Hochverfügbarkeits-Persistenz in einer Datenbank

Sie können den PowerCenter-Integrationsdienst so konfigurieren, dass Informationen zum Prozessstatus in Datenbanktabellen gespeichert werden. Wenn Sie den PowerCenter-Integrationsdienst zum Speichern von Informationen zum Prozessstatus in einer Datenbank konfigurieren, speichert der Dienst weiterhin den Status aller Arbeitsablauf- und Sitzungsvorgänge in Dateien im Verzeichnis \$PMStorageDir. Sie können das Verzeichnis \$PMStorageDir zur Verwendung eines POSIX-konformen freigegebenen Dateisystems konfigurieren. Sie müssen kein Cluster-Dateisystem verwenden.

Konfigurieren Sie den PowerCenter-Integrationsdienst so, dass Informationen zum Prozessstatus in Datenbanktabellen in den erweiterten Eigenschaften gespeichert werden. Der PowerCenter-Integrationsdienst speichert Informationen zum Prozessstatus in persistenten Datenbanktabellen in der zugeordneten PowerCenter-Repository-Datenbank.

Beim Failover wird die automatische Wiederherstellung von Arbeitsabläufen wiederaufgenommen, sobald der Dienstprozess auf die Datenbanktabellen zugreifen kann.

Konfiguration der Belastbarkeit für Befehlszeilenprogramme

Sie können das Belastbarkeits-Timeout konfigurieren, das Befehlszeilenprogramme zum Ausführen von Domänen- und Service-Vorgängen verwenden.

Wenn Sie die Befehlszeilenprogramme `infacmd`, `pmcmd` oder `pmrep` zum Herstellen einer Verbindung zur Domäne oder zu einem Anwendungsdienst verwenden, wird das Belastbarkeits-Timeout durch die Befehlszeilenoption, eine Umgebungsvariable oder das Standardbelastbarkeits-Timeout festgelegt.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Befehlszeilenprogramm-Belastbarkeit konfigurieren:

Befehlszeilenoption

- Sie können das Belastbarkeits-Timeout für `infacmd` festlegen, indem Sie beim Ausführen eines Befehls immer die Befehlszeilenoption `-ResilienceTimeout` verwenden. Sie können das Belastbarkeits-Timeout

für pmcmd festlegen, indem Sie beim Ausführen eines Befehls immer die Befehlszeilenoption -timeout verwenden. Wenn Sie den pmrep-Befehl "Connect" zum Herstellen einer Verbindung zu einem Repository verwenden, können Sie die Befehlszeilenoption -timeout verwenden, um das Belastbarkeits-Timeout für pmrep-Befehle festzulegen, die die Verbindung verwenden.

Umgebungsvariable.

Wenn Sie die Timeout-Option nicht in der Befehlszeilensyntax infacmd und pmcmd festlegen, verwenden die Befehlszeilenprogramme infacmd und pmcmd den Wert der auf dem Client-Computer konfigurierten Umgebungsvariable INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT. Sollten Sie die Timeout-Option nicht festlegen, wenn Sie den pmrep-Befehl "Connect" zum Herstellen einer Verbindung zum Repository verwenden, verwenden pmrep-Befehle den Wert der auf dem Client-Computer konfigurierten Umgebungsvariable INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT.

Standardwert

Wenn Sie nicht die Befehlszeilenoption bzw. die Umgebungsvariable verwenden, verwenden die Befehlszeilenprogramme pmcmd und pmrep das Standard-Belastbarkeits-Timeout von 180 Sekunden. Wenn Sie nicht die Befehlszeilenoption bzw. die Umgebungsvariable verwenden, verwendet das Befehlszeilenprogramm infacmd den Wert der Domäneneigenschaft **Dienstebenen-Timeout** als Standard-Belastbarkeits-Timeout.

Grenzwert für Timeout

Wenn der Grenzwert für den Belastbarkeits-Timeout für den PowerCenter-Integrationsdienst oder den PowerCenter-Repository-Dienst kleiner als das Befehlszeilen-Belastbarkeits-Timeout ist, verwendet das Befehlszeilenprogramm den Grenzwert als Belastbarkeits-Timeout.

Hinweis: PowerCenter bietet keine Belastbarkeit für einen Repository-Client, wenn der PowerCenter-Repository-Dienst im exklusiven Modus ausgeführt wird.

Domänen-Failover-Konfiguration

Sie können mehrere Gateway-Knoten definieren, um zu verhindern, dass die Domäne heruntergefahren wird, wenn der Master-Gateway-Knoten nicht verfügbar ist.

Bei der Erstinstallation von Informatica-Diensten erstellen Sie einen Gateway-Knoten. Nach der Installation von Informatica können Sie weitere Gateway-Knoten definieren. Um einen Gateway-Knoten zu definieren, fügen Sie der Domäne einen Gateway-Knoten hinzu oder konfigurieren Sie einen Worker-Knoten, der als Gateway-Knoten eingesetzt wird.

Konfiguration des Knoten-Neustarts

Die Informatica-Dienste führen den Dienstmanager auf allen Knoten in der Domäne aus. Sie können die Informatica-Dienste so konfigurieren, dass sie beim unerwarteten Beenden und Starten eines Knotens automatisch starten.

Um die Informatica-Dienste bei Neustart eines Knotens neu zu starten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Erstellen Sie in einer UNIX-Umgebung ein Skript, das die Informatica-Dienste automatisch startet, wenn der Knoten startet.
- Gehen Sie in einer Windows-Umgebung in die Systemsteuerung und konfigurieren Sie die Informatica-Dienste für einen automatischen Neustart.

Sie können den Neustart unabhängig von Knotentyp und Knotenrolle für alle Knoten konfigurieren.

Netzwerk, hohe Verfügbarkeit

Die Lösungen für die folgenden Situationen können Ihnen bei der hohen Verfügbarkeit helfen.

Ich bin mir nicht sicher, wo ich nach Informationen über den Status für Client-Verbindungen zum PowerCenter-Repository suchen kann.

In PowerCenter Client-Anwendungen, wie z. B. dem PowerCenter Designer und dem Workflow Manager, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn die Verbindung nicht während des Zeitlimits aufgebaut werden kann. Detaillierte Informationen über Verbindungsfehler finden Sie im Ausgabe-Fenster. Wenn Sie *pmrep* verwenden, erscheinen die Informationen zu Verbindungsfehlern in der Befehlszeile. Wenn der PowerCenter Integration Service keine Verbindung zum Repository aufbauen kann, erscheint der Fehler im PowerCenter Integration Service-Log, im Arbeitsablauf-Log und im Sitzungs-Log.

Ich habe den falschen Verbindungsstring für eine Oracle-Datenbank eingegeben. Jetzt kann ich den PowerCenter Repository Service nicht aktivieren, obwohl ich die Eigenschaften des PowerCenter Repository Service bearbeitet habe, sodass der richtige Verbindungsstring verwendet wird.

Sie müssen warten, bis das Datenbank-Resistenz-Timeout abgelaufen ist, bevor Sie den PowerCenter Repository Service mit dem aktualisierten Verbindungsstring aktivieren können.

Ich verfüge über die Option für hohe Verfügbarkeit, aber mein FTP-Server ist bei einem Ausfall der Netzwerkverbindung nicht resistent.

Der FTP-Server ist ein externes System. Um eine hohe Verfügbarkeit für FTP-Übertragungen zu erreichen, müssen Sie einen hoch verfügbaren FTP-Server einsetzen. Zum Beispiel verfügt Microsoft IIS 6.0 nicht über eine native Unterstützung für den Neustart des Datei-Uploads oder Datei-Downloads. Das Neustarten von Dateien muss von dem Client verwaltet werden, der die Verbindung zum IIS-Server herstellt. Wenn die Übertragung einer Datei zum oder vom IIS 6.0-Server unterbrochen und innerhalb der Client-Belastbarkeits-Timeouts dann wiederhergestellt wird, wird die Übertragung nicht unbedingt wie erwartet fortgesetzt. Wenn der Schreibvorgang zu mehr als der Hälfte abgeschlossen ist, kann die Targetdatei abgelehnt werden.

Ich verfüge über die Option für hohe Verfügbarkeit, aber die Informatica-Domäne ist nicht resistent, wenn Computer über ein Netzwerk verbunden sind.

Wenn Sie mit einem Netzwerk-Switch für die Verbindung von Computern in der Domäne nutzen, müssen Sie die Auto-Select-Option für den Switch verwenden.

KAPITEL 8

Verbindungen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Verbindungen - Übersicht, 123](#)
- [Verbindungsverwaltung, 123](#)
- [Pass-Through-Sicherheit, 127](#)
- [Poolingeigenschaften von Verbindungsobjekten, 129](#)

Verbindungen - Übersicht

Eine Verbindung ist ein Repository-Objekt, das eine Verbindung im Domänenkonfigurations-Repository definiert.

Der Datenintegrationsdienst verwendet Datenbankverbindungen, um Jobs für das Developer-Tool und das Analyst-Tool zu verarbeiten. Jobs beinhalten Mappings, Profile, Scorecards und SQL-Datendienste.

Sie können Verbindungen im Administrator-Tool, im Developer-Tool und im Analyst-Tool erstellen und verwalten.

Welche Aufgaben Sie jeweils in den einzelnen Tools ausführen können, hängt vom jeweiligen Tool ab. Beispiel: Sie können eine SAP NetWeaver-Verbindung im Developer-Tool erstellen und diese im Administrator-Tool verwalten; im Analyst-Tool hingegen können Sie diese Verbindung weder erstellen noch verwalten.

Hinweis: Diese Verbindungen sind unabhängig von den Verbindungen, die Sie im PowerCenter-Arbeitsablauf-Manager erstellen.

Verbindungsverwaltung

Nach dem Erstellen einer Verbindung können Sie die Verbindung anzeigen, die Verbindungseigenschaften konfigurieren und die Verbindung löschen.

Nachdem Sie eine Verbindung erstellt haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

Konfigurieren von Verbindungspooling.

Konfigurieren Sie Verbindungspooling, um die Verarbeitung für den Datenintegrationsdienst zu optimieren. Das Verbindungspooling ist ein Framework zu Cache-Verbindungen.

Anzeigen von Verbindungseigenschaften.

Zeigen Sie die Verbindungseigenschaften über die Ansicht **Verbindungen** auf der Registerkarte **Verwalten** an.

Bearbeiten der Verbindung.

Sie können den Namen und die Beschreibung für die Verbindung ändern. Sie können auch Verbindungsdetails wie den Benutzernamen, das Passwort und Verbindungszeichenfolgen bearbeiten. Wenn Sie eine Datenbankverbindung aktualisieren, die Verbindungspooling deaktiviert hat, werden alle Updates sofort wirksam.

Der Datenintegrationsdienst identifiziert Verbindungen anhand der Verbindungs-ID und nicht mit dem Namen der Verbindung. Wenn Sie eine Verbindung umbenennen, aktualisieren das Developer-Tool und das Analyst-Tool die Jobs, die die Verbindung verwenden.

Der Datenintegrationsdienst identifiziert Verbindungen anhand der Verbindungs-ID und nicht mit dem Namen der Verbindung. Wenn Sie eine Verbindung umbenennen, aktualisiert das Developer-Tool die Jobs, die die Verbindung verwenden.

Bereitgestellte Anwendungen und Parameterdateien identifizieren eine Verbindung nach Namen, nicht nach Verbindungs-ID. Beim Umbenennen einer Verbindung müssen Sie daher alle Anwendungen erneut bereitstellen, die die Verbindung verwenden. Außerdem müssen Sie alle Parameterdateien aktualisieren, die den Verbindungsparameter verwenden.

Löschen der Verbindung.

Wenn Sie eine Verbindung löschen, sind die Objekte, die diese Verbindung verwenden, nicht mehr gültig. Wenn Sie eine Verbindung versehentlich löschen, können Sie sie neu erstellen, indem Sie eine andere Verbindung mit derselben Verbindungs-ID wie die gelöschte Verbindung erstellen.

Aktualisieren der Verbindungsliste.

Sie können die Verbindungsliste aktualisieren, um eine Liste mit den neuesten Verbindungen für die Domäne anzuzeigen. Aktualisieren Sie die Verbindungsliste, nachdem ein Benutzer eine Verbindung im Developer-Tool oder im Analyst-Tool hinzugefügt, gelöscht oder umbenannt hat.

Sie können die Verbindungsliste aktualisieren, um eine Liste mit den neuesten Verbindungen für die Domäne anzuzeigen. Aktualisieren Sie die Verbindungsliste, wenn ein Benutzer eine Verbindung im Developer-Tool hinzufügt, löscht oder umbenennt.

Erstellen einer Verbindung

Im Administrator Tool können Sie Verbindungen zu relationalen Datenbanken, sozialen Medien und Dateisystemen herstellen.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
3. Wählen Sie die Domäne im Navigator aus.
4. Klicken Sie im Navigator auf **Aktionen > Neu > Datenbankverbindung**.

Das Dialogfeld **Neue Datenbankverbindung** wird eingeblendet.

5. Wählen Sie im Dialogfeld **Neue Verbindung** den Verbindungstyp aus, und klicken Sie dann auf **OK**.
Die **Neue Verbindung** wird angezeigt.

6. Geben Sie die Verbindungseigenschaften ein.

Die Verbindungseigenschaften, die Sie eingeben, richten sich nach dem Verbindungstyp. Klicken Sie auf **Weiter**, um zur nächsten Seite im Assistenten **Neue Verbindung** zu wechseln.

7. Klicken Sie nach der Eingabe der Verbindungseigenschaften auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen.
8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Aktualisieren der Verbindungsliste

Aktualisieren Sie die Verbindungsliste, um die neueste Liste der Verbindungen in der Domäne anzuzeigen.

Das Administrator-Tool zeigt die neueste Verbindungsliste beim Starten des Administrator-Tool an. Wenn ein Benutzer eine Verbindung im Developer-Tool oder im Analyst-Tool hinzufügt, löscht oder umbenennt, ist eine Aktualisierung der Verbindungsliste empfehlenswert.

Das Administrator-Tool zeigt die neueste Verbindungsliste beim Starten des Administrator-Tool an. Sie möchten unter Umständen die Verbindungsliste aktualisieren, wenn ein Benutzer eine Verbindung im Developer-Tool hinzufügt, löscht oder umbenennt.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
Der Navigator zeigt alle Verbindungen in der Domäne an.
3. Wählen Sie die Domäne im Navigator aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen > Aktualisieren**.

Anzeigen einer Verbindung

Mit den folgenden Schritten zeigen Sie Verbindungen im Administrator Tool an.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
Der Navigator zeigt alle Verbindungen in der Domäne an.
3. Wählen Sie im Navigator die Domäne.
Der Inhaltsbereich zeigt alle Verbindungen der Domäne an.
4. Zum Filtern der im Inhaltsbereich angezeigten Verbindungen, geben Sie ein Filterkriterium ein und klicken auf die Schaltfläche Filter.
Der Inhaltsbereich zeigt die Verbindungen an, die dem Filterkriterium entsprechen.
5. Um das Filterkriterium zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter zurücksetzen".
Der Inhaltsbereich zeigt alle Verbindungen der Domäne an.
6. Sortieren Sie die Verbindungen, indem Sie in die Spaltenüberschrift klicken, anhand derer die Verbindungen sortiert werden sollen.
Standardmäßig sind die Verbindungen anhand des Namens sortiert.
7. Um Spalten aus dem Inhaltsbereich zu entfernen oder neue hinzuzufügen, klicken Sie die Spaltenüberschrift mit der rechten Maustaste an.
Wenn Sie eine Leseberechtigung für die Verbindung haben, können Sie die Daten in der Spalte **Erstellt durch** sehen. Andernfalls ist diese Spalte leer.
8. Um die Verbindungsdetails anzuzeigen, wählen Sie eine Verbindung im Navigator aus.
Der Inhaltsbereich zeigt die Verbindungsdetails an.

Konfigurieren des Pooling für eine Verbindung

Das Pooling für eine Verbindung wird im Administrator Tool konfiguriert.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
3. Wählen Sie im Domänen-Navigator eine Verbindung aus.
Der Inhaltsbereich zeigt die Verbindungseigenschaften an.
4. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Pooling**.
5. Klicken Sie im Bereich **Pooling-Eigenschaften** auf **Bearbeiten**.
Das Dialogfeld **Pooling-Eigenschaften bearbeiten** wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie die Pooling-Eigenschaften und klicken Sie auf **OK**.

Bearbeiten und Testen einer Verbindung

Im Administrator-Tool können Sie Verbindungen bearbeiten, die Sie im Administrator-Tool, im Analyst-Tool, im Developer-Tool oder mit dem `infacmd isp CreateConnection`-Befehl erstellt haben. Sie können relationale Datenbankverbindungen testen. Im Administrator-Tool können Sie Verbindungen bearbeiten, die Sie im Administrator- und im Developer-Tool erstellt haben.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
Der Navigator zeigt alle Verbindungen in der Domäne an.
3. Wählen Sie im Navigator eine Verbindung aus.
Der Inhaltsbereich zeigt die Verbindungseigenschaften.
4. Wählen Sie im Inhaltsbereich die Ansicht **Eigenschaften** oder **Pooling** aus.
5. Um Eigenschaften in einem Abschnitt zu bearbeiten, klicken Sie auf **Bearbeiten**.
Bearbeiten Sie die Eigenschaften und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Wenn Sie einen Verbindungsnamen ändern, müssen Sie alle Anwendungen, die die Verbindung verwenden, erneut bereitstellen. Außerdem müssen Sie alle Parameterdateien aktualisieren, die den Verbindungsparameter verwenden.

6. Um eine Datenbankverbindung zu überprüfen, wählen Sie die Verbindung im Navigator aus.
Klicken Sie auf **Aktionen > Testverbindung** auf der Registerkarte **Verwalten**.
Das Testergebnis wird in einem Meldungsfenster angezeigt.

Löschen einer Verbindung

Sie können eine Datenbankverbindung im Administrator-Tool löschen.

Wenn Sie eine Datenbankverbindung im Administrator-Tool löschen, entfernen Sie diese auch aus dem Developer-Tool und dem Analyst-Tool.

Wenn Sie im Administrator-Tool eine Verbindung löschen, wird diese im Developer-Tool ebenfalls gelöscht.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
Der Navigator zeigt alle Verbindungen in der Domäne an.
3. Wählen Sie im Navigator eine Verbindung aus.

4. Klicken Sie im Navigator auf **Aktionen > Löschen**.

Pass-Through-Sicherheit

Pass-Through-Sicherheit ist die Möglichkeit der Verbindung mit einem SQL-Datendienst oder einer externen Quelle unter Verwendung der Client-Anmeldeinformationen anstelle der Anmeldeinformationen eines Verbindungsobjekts.

Abhängig von ihrer Aufgabe im Unternehmen können Benutzer Zugriff auf verschiedene Gruppen von Daten haben. Client-Systeme beschränken den Zugriff auf Datenbanken anhand von Benutzernamen und Passwort. Wenn Sie einen SQL-Datendienst erstellen, können Sie Daten aus verschiedenen Systemen kombinieren und so eine einzige Ansicht der Daten erstellen. Wenn Sie jedoch die Verbindung zum SQL-Datendienst definieren, hat die Verbindung einen Benutzernamen und ein Passwort.

Wenn Sie die Pass-Through-Sicherheit konfigurieren, können Sie Benutzer bei einigen der Daten in einem SQL-Datendienst auf der Basis ihres Benutzernamens einschränken. Wenn sich ein Benutzer mit dem SQL-Datendienst verbindet, ignoriert der Data Integration Service den Benutzernamen und das Passwort im Verbindungsobjekt. Der Benutzer stellt die Verbindung mit dem Client-Benutzernamen oder dem LDAP-Benutzernamen her.

Das Mapping von Web-Dienstoperationen muss möglicherweise ein Verbindungsobjekt für den Zugriff auf Daten verwenden. Wenn Sie Pass-Through-Sicherheit konfigurieren und der Web-Dienst WS-Security nutzt, stellt das Mapping der Web-Dienstoperation eine Verbindung zu einer Quelle mit dem Benutzernamen und dem Passwort her, die in der SOAP-Anfrage des Web-Dienstes bereitgestellt wurden.

Konfigurieren Sie die Pass-Through-Sicherheit für eine Verbindung in den Verbindungseigenschaften des Administratortools oder mit infacmd die UpdateServiceOptions. Sie können die Pass-Through-Sicherheit für Verbindungen zu bereitgestellten Anwendungen festlegen. Sie können die Pass-Through-Sicherheit nicht im Developer-Tool festlegen. Nur SQL-Datendienste und Webdienste erkennen die Pass-Through-Sicherheitskonfiguration.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Sicherheit für SQL-Datendienste finden Sie im Artikel „Sicherheitskonfiguration für SQL-Datendienste“ der Informatica-Ratgeber-Bibliothek:
<http://communities.informatica.com/docs/DOC-4507>.

Beispiel

Eine Organisation vereint Mitarbeiterdaten von mehreren Datenbanken, um eine einzelne Ansicht der Mitarbeiterdaten in einem SQL-Datendienst darzustellen. Der SQL-Datendienst enthält Daten aus den Datenbanken "Mitarbeiter" und "Vergütung". Die Datenbank "Mitarbeiter" enthält Informationen zu Namen, Adresse und Abteilung. Die Datenbank "Vergütung" enthält Informationen zu Gehalt und Aktienoptionen.

Ein Benutzer kann beispielsweise Zugriff auf die Mitarbeiterdatenbank, jedoch nicht auf die Vergütungsdatenbank haben. Wenn der Benutzer eine Abfrage auf den SQL-Datendienst ausführt, ersetzt der Data Integration Service die Anmeldeinformationen bei jeder Datenbankverbindung durch den Benutzernamen und das Benutzerpasswort. Die Abfrage schlägt fehl, wenn der Benutzer Gehaltsinformationen aus der Verbindung mit aufnimmt.

Pass-Through-Sicherheit mit Datenobjekt-Zwischenspeicherung

Für den Einsatz des Datenobjekt-Cache mit Pass-Through-Sicherheit müssen Sie Cache in den Pass-Through-Sicherheitseigenschaften für den Data Integration Service aktivieren.

Wenn Sie einen SQL-Datendienst oder einen Web-Dienst bereitstellen, können Sie wählen, ob Sie die logischen Datenobjekte in einer Datenbank zwischenspeichern möchten. Sie müssen die Datenbank zum Speichern des Datenobjekt-Cache angeben. Der Data Integration Service validiert die Benutzer-Anmeldedaten für den Zugriff auf die Cache-Datenbank. Ein Benutzer, der sich mit der Cache-Datenbank verbinden kann, hat Zugriff auf alle Tabellen im Cache-Speicher. Ist Cache aktiviert, führt der Data Integration Service keine Validierung der Benutzer-Anmeldedaten gegen die Quelldatenbanken durch.

Beispiel: Sie konfigurieren Cache für den EmployeeSQLDS SQL Datendienst und aktivieren Pass-Through-Sicherheit für Verbindungen. Der Data Integration Service speichert im Cache Tabellen aus den Kompensations- und Mitarbeiterdatenbanken. Unter Umständen hat ein Benutzer keinen Zugriff auf die Kompensations-Datenbank. Hat der Benutzer jedoch Zugriff auf die Cache-Datenbank, kann er in einer SQL-Anfrage Kompensationsdaten auswählen.

Wenn Sie Pass-Through-Sicherheit konfigurieren, wird Datenobjekt-Cache per Standard nicht für die von Pass-Through-Verbindungen abhängigen Datenobjekte zugelassen. Aktivieren Sie Datenobjekt-Cache mit Pass-Through-Sicherheit, müssen Sie überprüfen, dass Sie keinen unbefugten Benutzern Zugriff auf einige der Daten im Cache gewähren. Falls Sie Cache für Verbindungen mit Pass-Through-Sicherheit aktivieren, ist Datenobjekt-Cache für alle Verbindungen mit Pass-Through-Sicherheit aktiviert.

Pass-Through-Sicherheit hinzufügen

Aktivieren Sie Pass-Through-Sicherheit für eine Verbindung in die Verbindungseigenschaften. Aktivieren Sie Datenobjekt-Caching für Pass-Through-Sicherheitsverbindungen in den Pass-Through-Sicherheitseigenschaften des Data Integration Service.

1. Wählen Sie eine Verbindung aus.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Eigenschaften**.
3. Bearbeiten Sie die Verbindungseigenschaften.
Das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften bearbeiten** wird angezeigt.
4. Um Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung auszuwählen, wählen Sie die Option **Pass-Through-Sicherheit aktivieren** aus.
5. Wählen Sie optional den Data Integration Service aus, für den Sie Datenobjekt-Caching für Pass-Through-Sicherheit aktivieren möchten.
6. Klicken Sie auf die Ansicht **Eigenschaften**.
7. Bearbeiten Sie die Pass-Through-Sicherheitsoptionen.
Das Dialogfeld **Pass-Through-Sicherheitsoptionen bearbeiten** wird angezeigt.
8. Wählen Sie **Caching zulassen** aus, um Datenobjekt-Caching für den SQL-Datendienst oder Web-Dienst zuzulassen. Dies gilt für alle Verbindungen.
9. Klicken Sie auf **OK**.

Sie müssen den Data Integration Service recyceln, damit Sie die Verbindungen zwischenspeichern können.

Poolingeigenschaften von Verbindungsobjekten

Sie können Poolingeigenschaften von Verbindungen in der Ansicht **Pooling** für eine Datenbankverbindung bearbeiten.

Die Anzahl der Verbindungspool-Bibliotheken hängt von der Anzahl der laufenden Datenintegrationsdienstprozesse oder der DTM-Prozesse ab. Jeder Datenintegrationsdienstprozess oder DTM-Prozess verwaltet eine eigene Verbindungspool-Bibliothek. Die Werte der Poolingeigenschaften gelten für jede Verbindungspool-Bibliothek.

Wenn Sie beispielsweise die maximale Anzahl von Verbindungen auf 15 einstellen, kann jede Verbindungspoolbibliothek maximal 15 inaktive Verbindungen im Pool haben. Wenn vom Datenintegrationsdienst Jobs in separaten lokalen Prozessen ausgeführt werden und drei DTM-Prozesse laufen, können maximal 45 inaktive Verbindungsinstanzen vorliegen.

Um die Gesamtanzahl inaktiver Verbindungsinstanzen zu verringern, legen Sie die Mindestanzahl an Verbindungen auf 0 fest und verringern Sie die maximal erlaubte inaktive Zeit für jede Datenbankverbindung.

Die folgende Liste beschreibt die Poolingeigenschaften der Datenbankverbindung, die Sie in der Ansicht **Pooling** für Datenbankverbindungen bearbeiten können:

Verbindungspooling aktivieren

Aktiviert das Verbindungspooling. Wenn Sie das Verbindungspooling aktivieren, behält jeder Verbindungspool inaktive Verbindungsinstanzen im Speicher. Um inaktive Verbindungen in den Pools zu löschen, müssen Sie den Datenintegrationsdienst neu starten.

Wenn das Verbindungspooling deaktiviert ist, stoppt der DTM-Prozess oder der Datenintegrationsdienst alle Poolingaktivitäten. Der DTM-Prozess oder der Datenintegrationsdienstprozess erstellt bei jeder Verarbeitung eines Jobs eine Verbindungsinstanz. Er löscht die Instanz, wenn er die Verarbeitung der Jobs beendet.

Standardwert ist aktiviert für DB2 für i5/OS-, DB2 für z/OS-, IBM DB2-, Microsoft SQL Server-, Oracle- und ODBC-Verbindungen. Die Standardeinstellung ist für Adabas-, IMS-, sequenzielle und VSAM-Verbindungen deaktiviert.

Gemäß Voreinstellung ist diese Option für Microsoft SQL Server-, IBM DB2-, Oracle- und ODBC-Verbindungen aktiviert.

Mindestanzahl an Verbindungen

Die Mindestanzahl inaktiver Verbindungsinstanzen, die ein Pool für eine Datenbankverbindung aufrechterhält, nachdem die maximal erlaubte inaktive Zeit erreicht ist. Setzen Sie diesen Wert maximal auf die maximale Anzahl inaktiver Verbindungsinstanzen. Standardwert ist 0.

Maximale Anzahl an Verbindungen

Die maximale Anzahl inaktiver Verbindungsinstanzen, die ein Pool für eine Datenbankverbindung aufrechterhält, bevor die maximale inaktive Zeit erreicht ist. Legen Sie diesen Wert auf eine höhere Anzahl als die Mindestanzahl an inaktiven Verbindungsinstanzen fest. Standardwert ist 15.

Maximale Leerlaufzeit

Die Anzahl der Sekunden, die eine Verbindungsinstanz, welche die Mindestanzahl von Verbindungsinstanzen überschritten hat, inaktiv bleiben kann, bevor sie vom Verbindungspool gelöscht wird. Der Verbindungspool ignoriert die inaktive Zeit, wenn die Verbindungsinstanz die Mindestanzahl von inaktiven Verbindungsinstanzen nicht überschreitet. Standardwert ist 120.

KAPITEL 9

Verbindungseigenschaften

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Verbindungseigenschaften – Übersicht, 131](#)
- [Adabas-Verbindungseigenschaften, 131](#)
- [DataSift-Verbindungseigenschaften, 133](#)
- [Facebook-Verbindungseigenschaften, 134](#)
- [Greenplum-Verbindungseigenschaften, 135](#)
- [HBase-Verbindungseigenschaften, 136](#)
- [HDFS-Verbindungseigenschaften, 138](#)
- [Hive-Verbindungseigenschaften, 138](#)
- [HTTP-Verbindungseigenschaften, 145](#)
- [IBM DB2 Connection Properties, 147](#)
- [Eigenschaften von IBM DB2 für i5/OS-Verbindungen, 149](#)
- [Eigenschaften von IBM DB2 für z/OS-Verbindungen, 153](#)
- [IMS-Verbindungseigenschaften, 156](#)
- [JDBC-Verbindungseigenschaften, 159](#)
- [LinkedIn-Verbindungseigenschaften, 163](#)
- [MS SQL Server Connection Properties, 164](#)
- [Eigenschaften von Netezza-Verbindungen, 167](#)
- [Eigenschaften von OData-Verbindungen, 168](#)
- [ODBC-Verbindungseigenschaften, 169](#)
- [Oracle Connection Properties, 171](#)
- [Salesforce-Verbindungseigenschaften, 173](#)
- [SAP-Verbindungseigenschaften, 174](#)
- [Eigenschaften sequenzieller Verbindungen, 176](#)
- [Verbindungseigenschaften des parallelen Teradata-Transporters, 179](#)
- [Twitter-Verbindungseigenschaften, 181](#)
- [Streaming-Verbindungseigenschaften für Twitter, 182](#)
- [VSAM-Verbindungseigenschaften, 184](#)
- [Eigenschaften von Web Content-Kapow Katalyst-Verbindungen, 186](#)
- [Verbindungseigenschaften für Web Services, 187](#)
- [Bezeichnereigenschaften in Datenbankverbindungen, 189](#)

Verbindungseigenschaften – Übersicht

Mithilfe der Verbindungseigenschaften kann der Informatica-Client eine Verbindung mit den Datenquellen herstellen.

Dieses Kapitel enthält Verbindungseigenschaften für jede der Verbindungen, die Sie über Informatica-Clients erstellen und verwalten können.

Adabas-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine Adabas-Verbindung, um auf eine Adabas-Datenbank zuzugreifen. Die Adabas-Verbindung ist ein Mainframe-Datenbank-Verbindungstyp. Sie erstellen eine Adabas-Verbindung im Developer-Tool. Sie können eine Adabas-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Adabas-Verbindungen erläutert:

Option	Beschreibung
Speicherort	Knotenname für den Speicherort des PowerExchange-Listenerdiensts, der eine Verbindung zu Adabas herstellt. Der Knotenname ist im ersten Parameter der NODE-Anweisung in der PowerExchange-Konfigurationsdatei „dbmover.cfg“ definiert.
Benutzername	Benutzername für die Datenbank Wenn Sie für eine Datenbank auf einem unterstützten Linux- oder UNIX-System die LDAP-Benutzer-Authentifizierung für PowerExchange aktiviert haben, ist der Benutzername der Benutzername des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i> .
Passwort	Passwort für den Datenbankbenutzernamen oder eine gültige PowerExchange-Passphrase. Eine PowerExchange-Passphrase kann 9 bis 128 Zeichen lang sein und die folgenden Zeichen enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Groß- und Kleinbuchstaben- Die Zahlen 0 bis 9- Leerzeichen- Die folgenden Sonderzeichen: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? Hinweis: Das erste Zeichen ist ein Apostroph. Passphrasen dürfen keine einfachen Anführungszeichen ('), doppelten Anführungszeichen (") oder Währungssymbole enthalten. Stellen Sie vor der Verwendung von Passphrasen sicher, dass der PowerExchange-Listenerdienst im DBMOVER-Mitglied mit der Sicherheitseinstellung SECURITY=(1,N) oder höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „SECURITY-Anweisung“ im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i> . Die zulässigen Zeichen beim Beenden von IBM IRRPHREX haben keine Auswirkungen auf die zulässigen Zeichen in PowerExchange-Passphrasen. Hinweis: Eine gültige RACF-Passphrase kann bis zu 100 Zeichen enthalten. PowerExchange schneidet Passphrases mit mehr als 100 Zeichen ab, wenn diese zur Validierung an RACF übergeben werden.
Codepage	Erforderlich. Name der Codepage für das Lesen aus oder Schreiben in die Datenquelle. Normalerweise ist dieser Wert ein ISO-Codepage-Name, z. B. ISO-8859-6.

Option	Beschreibung
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung. Wenn Sie Pass-Through-Sicherheit für eine Verbindung aktivieren, verwendet die Domäne nicht die im Verbindungsobjekt definierten Anmeldeinformationen, sondern den Benutzernamen und das Passwort des Clients, um sich an der entsprechenden Datenbank anzumelden.
Verschlüsselungstyp	<p>Der Verschlüsselungstyp, den der Datenintegrationsdienst verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - RC2 - DES <p>Standardwert ist „Keine“.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica empfiehlt die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Authentifizierung, anstatt den Verschlüsselungstyp und die Level-Verbindungseigenschaften oder die ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen in der DBMOVER-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Die SSL-Authentifizierung bietet eine striktere Sicherheit und wird von diversen Informatica-Produkten verwendet. <p>Weitere Informationen zum Implementieren der SSL-Authentifizierung in einem PowerExchange-Netzwerk finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Werte, die Sie für die Verbindungsattribute Verschlüsselungstyp und Level auswählen, setzen die Werte in den ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen außer Kraft, wenn sie in der DBMOVER-Konfigurationsdatei auf dem Integrationsdienst-Rechner definiert wurden. Zum Aktivieren der Verschlüsselung für ein Mapping müssen Sie die geeigneten Verbindungsattribute auswählen.
[Encryption]-Ebene	<p>Wählen Sie bei Auswahl von RC2 oder DES für Verschlüsselungstyp eine der folgenden Optionen aus, um die Verschlüsselungsebene anzugeben, die der Datenintegrationsdienst verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Verwenden Sie einen 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und RC2. - 2. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 64-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. - 3. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. <p>Diese Option wird ignoriert, wenn Sie keinen Verschlüsselungstyp auswählen.</p> <p>Standard ist 1.</p>
Pacing-Größe	<p>Optional. Menge der Daten, die das Quellsystem an den PowerExchange-Listenerdienst übergeben kann. Legen Sie die Pacing-Größe fest, wenn eine externe Anwendung, eine Datenbank oder der Knoten mit dem Datenintegrationsdienst einen Engpass darstellt. Verwenden Sie niedrigere Werte für schnellere Leistung.</p> <p>Der Mindest- und Standardwert ist 0. Mit dem Wert 0 wird die beste Leistung erzielt.</p>
Als Zeilen interpretieren	<p>Optional. Wählen Sie diese Option, um die Pacing-Größe als Anzahl von Zeilen anzugeben. Löschen Sie diese Option, um die Pacing-Größe in Kilobyte anzugeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und die Pacing-Größe wird in Kilobyte angegeben.</p>
Komprimierung	<p>Optional. Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Quelldatenkomprimierung aus. Durch die Komprimierung von Daten können Sie die Menge der Daten verringern, die Informatica-Anwendungen über das Netzwerk senden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt und die Komprimierung ist deaktiviert.</p>

Option	Beschreibung
Offload-Verarbeitung	<p>Optional. Steuert, ob für die Verarbeitung von Stapeldaten vom Quellcomputer zum Datenintegrationsdienst-Computer Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. Der Datenintegrationsdienst bestimmt, ob Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. - Ja. Offload-Verarbeitung wird verwendet. - Nein. Offload-Verarbeitung wird nicht verwendet. <p>Der Standardwert ist AUTO.</p>
Worker-Threads	<p>Optional. Anzahl der vom Datenintegrationsdienst verwendeten Threads, um Stapeldaten bei aktivierter Offload-Verarbeitung zu verarbeiten. Um eine optimale Leistung zu erzielen, darf dieser Wert die Anzahl der verfügbaren Prozessoren auf dem Rechner des Datenintegrationsdienstes nicht überschreiten. Gültige Werte sind 1 bis 64. Der Standardwert ist 0, der Multithreading deaktiviert.</p>
Array-Größe	<p>Optional. Die Anzahl der Datensätze im Speicher-Array für die Worker-Threads. Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie die Option Worker-Threads auf einen Wert größer als 0 festlegen. Gültige Werte sind 1 bis 100.000. Standardwert ist 25.</p>
Schreibmodus	<p>Optional. Modus, in dem der Datenintegrationsdienst Daten zum PowerExchange-Listenerdienst sendet. Wählen Sie einen der folgenden Schreibmodi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst und wartet auf eine Antwort, bevor weitere Daten gesendet werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Fehlerbehebung Priorität hat. Diese Option kann jedoch zu Leistungseinbußen führen. - CONFIRMWRITEOFF. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Zieltabelle im Fall eines Fehlers erneut laden können. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Diese Option aktiviert außerdem die Fehlererkennung. Diese Option kombiniert die Geschwindigkeit von CONFIRMWRITEOFF und die Datenintegrität von CONFIRMWRITEON. <p>Der Standardwert ist CONFIRMWRITEON.</p>

DataSift-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine DataSift-Verbindung zum Extrahieren von Daten aus DataSift-Streams. Eine DataSift-Verbindung ist eine Verbindung zu einem sozialen Medium. Sie können eine DataSift-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von DataSift-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie DataSift.
Benutzername	Benutzername für das DataSift-Konto.
API-Schlüssel	API-Schlüssel. Der Developer-API-Schlüssel wird auf der Seite „Dashboard“ oder „Einstellungen“ im DataSift-Konto angezeigt.

Facebook-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine Facebook-Verbindung, um Daten aus einer Facebook-Webseite zu extrahieren. Eine Facebook-Verbindung ist eine Verbindung zu einem sozialen Medium. Sie können eine Facebook-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Facebook-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.

Eigenschaft	Beschreibung
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie Facebook aus.
Haben Sie OAuth-Details?	Zeigt an, ob Sie OAuth konfigurieren möchten. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: - Ja. Gibt an, dass Sie über den Zugriffstoken verfügen. - Nein. Startet das OAuth-Dienstprogramm.
Verbraucherschlüssel	Die Anwendungs-ID, die Sie beim Erstellen der Anwendung in Facebook erhalten. Facebook verwendet den Schlüssel zur Identifizierung der Anwendung.
Verbrauchergeheimwort	Das Anwendungsgeheimwort, das Sie beim Erstellen der Anwendung in Facebook erhalten. Facebook verwendet das Geheimwort für das Eigentum am Verbraucherschlüssel.
Zugriffstoken	Zugriffstoken, den das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Facebook verwendet diesen Token anstelle der Benutzeranmeldedaten für den Zugriff auf geschützte Ressourcen.
Zugriffsgeheimwort	Das Zugriffsgeheimwort ist für eine Facebook-Verbindung nicht erforderlich.
Bereich	Berechtigungen für die Anwendung. Geben Sie die Berechtigungen ein, die Sie zum Konfigurieren von OAuth verwendet haben.

Greenplum-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine Greenplum-Verbindung zum Herstellen einer Verbindung zur Greenplum-Datenbank. Die Greenplum-Verbindung ist ein relationaler Verbindungstyp. Sie können eine Greenplum-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

Beim Erstellen einer Greenplum-Verbindung geben Sie Informationen für Metadaten und Datenzugriff ein.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Greenplum-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der relationalen Greenplum-Verbindung.
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Domäne, auf der die Verbindung erstellt werden soll.
Typ	Typ der Verbindung.

Benutzername, Passwort, Treibername und Verbindungszeichenfolge sind für das Importieren der Metadaten erforderlich. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften für den Metadatenzugriff:

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Benutzername mit Berechtigungen für den Zugriff auf die Greenplum-Datenbank.
Passwort	Passwort für die Verbindung zur Greenplum-Datenbank.
Treibername	Der Name des Greenplum JDBC-Treibers. Beispiel: <code>com.pivotal.jdbc.GreenplumDriver</code> Weitere Informationen über den Treiber finden Sie in der Greenplum-Dokumentation.
Verbindungszeichenfolge	Verwenden Sie die folgende Verbindungs-URL: <code>jdbc:pivotal:greenplum:// <hostname>:<port>;DatabaseName=<database_name></code> Weitere Informationen über den Verbindungs-URL finden Sie in der Greenplum-Dokumentation.

PowerExchange for Greenplum verwendet den Hostnamen, die Portnummer und den Datenbanknamen zum Erstellen einer Steuerdatei, in der Ladespezifikationen für das Greenplum-Bulk-Ladeprogramm `gpload` angegeben werden. Die Option zum Aktivieren von SSL und der Zertifikatspfad werden zum Einrichten sicherer Kommunikation mit dem Greenplum-Server über SSL verwendet.

In der folgenden Tabelle werden die Verbindungseigenschaften für den Datenzugriff beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Hostname	Hostname oder IP-Adresse des Greenplum-Servers.
Portnummer	Greenplum-Serverportnummer. Wenn Sie „0“ eingeben, liest das Dienstprogramm „gpload“ von der Umgebungsvariable <code>\$PGPORT</code> . Standardwert ist „5432“.
Datenbankname	Name der Datenbank
SSL aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um sichere Kommunikation zwischen dem Dienstprogramm <code>gpload</code> und dem Greenplum-Server über SSL einzurichten.
Zertifikatspfad	Pfad, in dem die SSL-Zertifikate für den Greenplum-Server gespeichert werden. Informationen zu den Dateien, die im Zertifikatspfad enthalten sein müssen, finden Sie in der <code>gpload</code> -Dokumentation.

HBase-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine HBase-Verbindung für den Zugriff auf HBase. Die HBase-Verbindung ist eine NoSQL-Verbindung. Sie können eine HBase-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool erstellen und

verwalten. HBase-Verbindungseigenschaften unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung, sofern nicht anders angegeben.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von HBase-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Der Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung ändern. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 4.000 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie HBase.
ZooKeeper-Host(s)	Name des Computers, auf dem der ZooKeeper-Server gehostet wird. Bei diesem Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn der ZooKeeper im replizierten Modus ausgeführt wird, geben Sie eine kommagetrennte Liste der Server in den ZooKeeper-Quorumservern an. Wenn die TCP-Verbindung zum Server unterbrochen wird, stellt der Client eine Verbindung zu einem anderen Server im Quorum her.
ZooKeeper-Port	Portnummer des Computers, auf dem der ZooKeeper-Server gehostet wird.
Kerberos-Verbindung aktivieren	Ermöglicht der Informatica-Domäne die Kommunikation mit dem HBase-Master- oder -Regionsserver, der Kerberos-Authentifizierung verwendet.
HBase-Master-Prinzipal	Dienst-Prinzipalname (SPN) des HBase-Masterservers. Ermöglicht dem ZooKeeper-Server die Kommunikation mit einem HBase-Masterserver, der Kerberos-Authentifizierung verwendet. Geben Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format ein: hbase/<domain.name>@<YOUR-REALM> Wobei: - Domain.name der Domänenname des Computers ist, auf dem der HBase-Masterserver gehostet wird. - YOUR-REALM der Kerberos-Bereich ist.
HBase-Regionsserver-Prinzipal	Dienst-Prinzipalname (SPN) des HBase-Regionsservers. Ermöglicht dem ZooKeeper-Server die Kommunikation mit einem HBase-Regionsserver, der Kerberos-Authentifizierung verwendet. Geben Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format ein: hbase_rs/<domain.name>@<YOUR-REALM> Wobei: - Domain.name der Domänenname des Computers ist, auf dem der HBase-Masterserver gehostet wird. - YOUR-REALM der Kerberos-Bereich ist.

HDFS-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine Hadoop-Dateisystem (HDFS)-Verbindung zum Zugriff auf Daten im Hadoop-Cluster. Die HDFS-Verbindung ist ein Dateisystem-Verbindungstyp. Sie können eine HDFS-Verbindung im Administrator-Tool, im Analyst-Tool oder im Developer-Tool erstellen und verwalten. HDFS-Verbindungseigenschaften unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung, sofern nicht anders angegeben.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von HDFS-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten. Nicht gültig für das Analyst-Tool.
Typ	Der Verbindungstyp. Die Standardeinstellung ist Hadoop-Dateisystem.
Benutzername	Benutzername für den Zugriff auf HDFS.
NameNode URI	Die URI für den Zugriff auf HDFS. Verwenden Sie das folgende Format, um die NameNode URI in Cloudera- und Hortonworks-Verteilungen anzugeben: <code>hdfs://<namenode>:<port></code> Wobei - <namenode> der Hostname oder die IP-Adresse von NameNode ist. - <port> der Port ist, den NameNode auf Remoteprozeduraufrufe (RPC) abhört. Verwenden Sie eines der folgenden Formate, um die NameNode URI in der MapR-Verteilung anzugeben: - <code>maprfs:///</code> - <code>maprfs:///mapr/my.cluster.com/</code> Wobei <code>my.cluster.com</code> der Clustername ist, den Sie in der Datei <code>mapr-clusters.conf</code> angeben.

Hive-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie die Hive-Verbindung, um auf Hive-Daten zuzugreifen. Eine Hive-Verbindung ist ein Datenbank-Verbindungstyp. Sie können eine Hive-Verbindung im Administrator Tool, im Analyst Tool oder im Developer

Tool erstellen und verwalten. Hive-Verbindungseigenschaften unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung, sofern nicht anders angegeben.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Hive-Verbindungseigenschaften erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Der Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung ändern. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 4000 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten. Nicht gültig für das Analyst Tool.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie „Hive“ aus.
Verbindungsmodi	Hive-Verbindungsmodus. Wählen Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Greifen Sie auf Hive als Quelle oder Ziel zu. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung verwenden möchten, um auf das Hive Data Warehouse zuzugreifen. Wenn Sie Hive als Ziel verwenden möchten, müssen Sie die gleiche Verbindung oder eine andere Hive-Verbindung zum Ausführen von Mappings im Hadoop-Cluster aktivieren. - Verwenden Sie Hive zum Ausführen von Mappings im Hadoop-Cluster. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung zum Ausführen von Profilen im Hadoop-Cluster verwenden möchten. Sie können beide Optionen auswählen. Standardwert ist Auf Hive als Quelle oder Ziel zugreifen .

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	<p>Benutzername des Benutzers, den der Datenintegrationsdienst zum Ausführen von Mappings im Hadoop-Cluster verwendet. Der Benutzername richtet sich nach der JDBC-Verbindungszeichenfolge, die Sie in der Metadaten- oder Datenzugriffs-Verbindungszeichenfolge für die native Umgebung angegeben haben.</p> <p>Wenn der Hadoop-Cluster Kerberos-Authentifizierung verwendet, müssen der Prinzipalname der JDBC-Verbindungszeichenfolge und der Benutzername identisch sein. Andernfalls hängt der Benutzername vom Verhalten des JDBC-Treibers ab. Mit dem Hive-JDBC-Treiber können Sie einen Benutzernamen auf viele Arten angeben. Der Benutzername kann zudem Teil der JDBC-URL werden.</p> <p>Wenn der Hadoop-Cluster keine Kerberos-Authentifizierung verwendet, hängt der Benutzername vom Verhalten des JDBC-Treibers ab.</p> <p>Wenn Sie keinen Benutzernamen eingeben, authentifiziert der Hadoop-Cluster Jobs basierend auf den folgenden Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Hadoop-Cluster verwendet keine Kerberos-Authentifizierung. Er authentifiziert Jobs basierend auf dem Benutzernamen des Betriebssystemprofils des Computers, auf dem der Datenintegrationsdienst ausgeführt wird. - Der Hadoop-Cluster verwendet Kerberos-Authentifizierung. Er authentifiziert Jobs basierend auf dem SPN des Datenintegrationsdiensts.
Gemeinsame Attribute in beiden Modi: Umgebungs-SQL	<p>SQL-Befehle zum Einrichten der Hadoop-Umgebung. Im nativen Umgebungstyp führt der Datenintegrationsdienst die Umgebungs-SQL jedes Mal aus, wenn er eine Verbindung zu einem Hive-Metastore herstellt. Wenn Sie die Hive-Verbindung zum Ausführen von Profilen im Hadoop-Cluster verwenden, führt der Datenintegrationsdienst die Umgebungs-SQL am Anfang jeder Hive-Sitzung aus.</p> <p>Die folgenden Regeln und Richtlinien gelten für die Verwendung von Umgebungs-SQL in beiden Verbindungsmodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwenden Sie die Umgebungs-SQL, um Hive-Abfragen anzugeben. - Verwenden Sie die Umgebungs-SQL, um den Klassenpfad für benutzerdefinierte Hive-Funktionen einzustellen, und verwenden Sie dann Umgebungs-SQL oder PreSQL, um die benutzerdefinierten Hive-Funktionen anzugeben. Sie können PreSQL nicht in den Datenobjekteigenschaften zur Angabe des Klassenpfads verwenden. Der Pfad muss der voll qualifizierte Pfad zu den JAR-Dateien für die benutzerdefinierten Funktionen sein. Stellen Sie die Parameter <code>hive.aux.jars.path</code> mit allen Einträgen in <code>infapdo.aux.jars.path</code> und den Pfad zu den JAR-Dateien für benutzerdefinierte Funktionen ein. - Sie können Umgebungs-SQL zum Definieren von Hadoop- oder Hive-Parametern verwenden, die Sie in den PreSQL-Befehlen oder in benutzerspezifischen Abfragen nutzen möchten. <p>Wenn Sie die Hive-Verbindung zum Ausführen von Profilen im Hadoop-Cluster verwenden, führt der Datenintegrationsdienst nur die Umgebungs-SQL der Hive-Verbindung aus. Wenn sich die Hive-Quellen und -Ziele auf unterschiedlichen Clustern befinden, führt der Datenintegrationsdienst die verschiedenen Umgebungs-SQL-Befehle nicht für die Verbindungen der Hive-Quelle bzw. des Hive-Ziels aus.</p>

Eigenschaften für den Zugriff auf Hive als Quelle oder Ziel

Die folgende Tabelle beschreibt die Verbindungseigenschaften, die Sie konfigurieren, um auf Hive als Quelle oder Ziel zuzugreifen:

Eigenschaft	Beschreibung
Metadaten-Verbindungszeichenfolge	<p>Die JDBC-Verbindungs-URI für den Zugriff auf die Metadaten des Hadoop-Servers. Sie können PowerExchange for Hive zum Kommunizieren mit einem HiveServer-Dienst oder mit einem HiveServer2-Dienst verwenden.</p> <p>Zum Herstellen einer Verbindung zu HiveServer geben Sie den Verbindungsstring im folgenden Format ein:</p> <pre>jdbc:hive2://<hostname>:<port>/<db></pre> <p>Wobei</p> <ul style="list-style-type: none">- <hostname> der Name bzw. die IP-Adresse des Computers ist, auf dem HiveServer2 ausgeführt wird.- <port> die Nummer des Ports ist, den der HiveServer2 abhört.- <db> der Name der Datenbank ist, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie den Datenbanknamen nicht zur Verfügung stellen, verwendet der Datenintegrationsdienst die standardmäßigen Datenbank-Details. <p>Zum Herstellen einer Verbindung zu HiveServer 2 verwenden Sie das Verbindungsstringformat, das Apache Hive für diese bestimmte Hadoop-Verteilung implementiert. Weitere Informationen über Apache Hive-Verbindungsstringformate finden Sie in der Apache Hive-Dokumentation.</p>
Hive-JDBC-Server umgehen	<p>JDBC-Treibermodus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den eingebetteten JDBC-Treibermodus zu verwenden.</p> <p>Zur Verwendung des eingebetteten JDBC-Modus führen Sie folgende Aufgaben durch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass Hive-Client und Informatica-Dienste auf demselben Computer installiert sind.- Konfigurieren Sie die Hive-Verbindungseigenschaften zum Ausführen von Mappings im Hadoop-Cluster. <p>Wenn Sie den nicht eingebetteten Modus wählen, müssen Sie den Verbindungszeichenfolge für Datenzugriff konfigurieren.</p> <p>Informatica empfiehlt die Verwendung des eingebetteten JDBC-Modus.</p>
Verbindungszeichenfolge für Datenzugriff	<p>Die Verbindungszeichenfolge zum Zugriff auf Daten aus dem Hadoop-Datenspeicher. Zum Herstellen einer Verbindung zu HiveServer geben Sie den Verbindungsstring des nicht eingebetteten JDBC-Modus im folgenden Format ein:</p> <pre>jdbc:hive2://<hostname>:<port>/<db></pre> <p>Wobei</p> <ul style="list-style-type: none">- <hostname> der Name bzw. die IP-Adresse des Computers ist, auf dem HiveServer2 ausgeführt wird.- <port> die Nummer des Ports ist, den der HiveServer2 abhört.- <db> die Datenbank ist, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie den Datenbanknamen nicht zur Verfügung stellen, verwendet der Datenintegrationsdienst die standardmäßigen Datenbank-Details. <p>Zum Herstellen einer Verbindung zu HiveServer 2 verwenden Sie das Verbindungszeichenfolgen-Format, das Apache Hive für die spezifische Hadoop-Verteilung implementiert. Weitere Informationen über Apache Hive-Verbindungsstringformate finden Sie in der Apache Hive-Dokumentation.</p>

Eigenschaften zum Ausführen von Mappings im Hadoop-Cluster

Die folgende Tabelle beschreibt die Hive-Verbindungseigenschaften, die Sie konfigurieren, wenn Sie Hive-Verbindungen verwenden möchten, um Informatica-Mappings im Hadoop-Cluster auszuführen:

Eigenschaft	Beschreibung
Datenbankname	Namespace für Tabellen. Verwenden Sie den Namen <code>default</code> für Tabellen, bei denen kein Datenbankname angegeben wurde.
Standard-FS-URI	<p>Die URI für den Zugriff auf das verteilte Standard-Hadoop-Dateisystem.</p> <p>Verwenden Sie den folgenden Verbindungs-URI:</p> <pre>hdfs://<node name>:<port></pre> <p>Wobei</p> <ul style="list-style-type: none">- <code><node name></code> der Hostname bzw. die IP-Adresse von NameNode ist.- <code><port></code> der Port ist, den NameNode auf Remoteprozeduraufrufe (RPC) abhört. <p>Wenn der Hadoop-Cluster MapR ausführt, verwenden Sie für den Zugriff auf das MapR-Dateisystem die folgende URI: <code>maprfs:///</code>.</p>
JobTracker/Yarn-Ressourcenmanager-URI	<p>Der Dienst innerhalb von Hadoop, der die MapReduce-Aufgaben an bestimmte Knoten im Cluster sendet.</p> <p>Verwenden Sie das folgende Format:</p> <pre><hostname>:<port></pre> <p>Wobei</p> <ul style="list-style-type: none">- <code><hostname></code> der Hostname bzw. die IP-Adresse von JobTracker oder des Yarn-Ressourcenmanagers ist.- <code><port></code> der Port ist, den JobTracker oder der Yarn-Ressourcenmanager auf Remoteprozeduraufrufe (RPC) abhört. <p>Wenn der Cluster MapR mit YARN verwendet, verwenden Sie den in der Eigenschaft <code>yarn.resourcemanager.address</code> angegebenen Wert in <code>yarn-site.xml</code>. Sie können <code>yarn-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem NameNode des Clusters finden: <code>/opt/mapr/hadoop/hadoop-2.5.1/etc/hadoop</code>.</p> <p>MapR mit MapReduce 1 unterstützt einen hochverfügbaren JobTracker. Wenn Sie die MapR-Verteilung verwenden, definieren Sie den JobTracker-URI im folgenden Format: <code>maprfs:///</code></p>
Hive-Warehouse-Verzeichnis auf HDFS	<p>Der absolute HDFS-Dateipfad der Standarddatenbank für das lokale Cluster-Warehouse. Der folgende Dateipfad gibt zum Beispiel ein lokales Warehouse an:</p> <pre>/user/hive/warehouse</pre> <p>Wenn der Metastore-Ausführungsmodus für Cloudera CDH remote ausgeführt wird, muss der Dateipfad dem vom Hive-Metastore-Dienst im Hadoop-Cluster festgelegten Dateipfad entsprechen.</p> <p>Verwenden Sie für MapR den für die Eigenschaft <code>hive.metastore.warehouse.dir</code> angegebenen Wert in <code>hive-site.xml</code>. Sie können <code>hive-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem Knoten finden, der HiveServer2 ausführt: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Erweiterte Hive-/Hadoop-Eigenschaften	<p>Konfiguriert oder überschreibt Hive- oder Hadoop-Cluster-Eigenschaften in hive-site.xml auf dem Computer, auf dem der Datenintegrationsdienst ausgeführt wird. Sie können mehrere Eigenschaften angeben.</p> <p>Wählen Sie Bearbeiten aus, um den Namen und den Wert für die Eigenschaft anzugeben. Die Eigenschaft wird im folgenden Format angezeigt:</p> <pre><property1>=<value></pre> <p>Wobei</p> <ul style="list-style-type: none"> - <property1> eine Hive- oder Hadoop-Eigenschaft in „hive-site.xml“ ist. - <value> der Wert der Hive- oder Hadoop-Eigenschaft ist. <p>Wenn Sie mehrere Eigenschaften angeben, wird &: als Trennzeichen für die Eigenschaften angezeigt.</p> <p>Die maximale Länge für das Format ist 1 MB.</p> <p>Wenn Sie eine erforderliche Eigenschaft für eine Hive-Verbindung eingeben, überschreibt diese die Eigenschaft, die Sie in den erweiterten Hive- bzw. Hadoop-Eigenschaften konfigurieren.</p> <p>Der Datenintegrationsdienst fügt diese Eigenschaften für jeden map-reduce-Job hinzu bzw. legt diese fest. Sie können diese Eigenschaften in der JobConf jedes mapper- oder reducer-Jobs überprüfen. Greifen Sie auf die JobConf jedes Jobs über die Jobtracker-URL unter jedem map-reduce-Job zu.</p> <p>Der Datenintegrationsdienst schreibt Meldungen für diese Eigenschaften in die Datenintegrationsdienst-Protokolle. Die Protokoll-Tracingebene im Datenintegrationsdienst muss so eingestellt sein, dass jede Zeile protokolliert wird. Alternativ dazu kann Verbose-Initialisierungstracing als Protokoll-Tracingebene eingestellt sein.</p> <p>Geben Sie zum Beispiel die folgenden Eigenschaften an, um die Anzahl der reducer-Jobs zur Ausführung eines mapping-Jobs zu begrenzen:</p> <pre>mapred.reduce.tasks=2&hive.exec.reducers.max=10</pre>
Temporärer Tabellen-Komprimierungs-Codec	Hadoop-Komprimierungs-Bibliothek für einen Komprimierungs-Klassennamen.
Codec-Klassenname	Codec-Klassenname, der die Datenkomprimierung aktiviert und die Leistung in temporären Staging-Tabellen verbessert.
Metastore-Ausführungsmodus	Steuert, ob eine Verbindung zu einem Remote-Metastore oder einem lokalen Metastore hergestellt wird. Standardmäßig ist „lokal“ ausgewählt. Für einen lokalen Metastore müssen Sie die Metastore-Datenbank-URI, den Treiber, den Benutzernamen und das Passwort angeben. Für einen Remote-Metastore müssen Sie nur die Remote-Metastore-URI angeben.

Eigenschaft	Beschreibung
Metastore-Datenbank-URI	<p>Die JDBC-Verbindungs-URI zum Zugriff auf den Datenspeicher in einer lokalen Metastore-Einrichtung. Verwenden Sie den folgenden Verbindungs-URI:</p> <pre>jdbc:<datastore type>://<node name>:<port>/<database name></pre> <p>wobei</p> <ul style="list-style-type: none"> - <node name> der Hostname bzw. die IP-Adresse des Datenspeichers ist. - <datastore type> der Typ des Datenspeichers ist. - <port> der Port ist, den der Datenspeicher auf Remoteprozeduraufrufe (RPC) abhört. - <database name> der Name der Datenbank ist. <p>Die folgende URI gibt zum Beispiel einen lokalen Metastore an, der MySQL als Datenspeicher verwendet:</p> <pre>jdbc:mysql://hostname23:3306/metastore</pre> <p>Verwenden Sie für MapR den für die Eigenschaft <code>javax.jdo.option.ConnectionURL</code> angegebenen Wert in <code>hive-site.xml</code>. Sie können <code>hive-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem Knoten finden, auf dem HiveServer 2 ausgeführt wird: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Metastore-Datenbanktreiber	<p>Treiberklassenname für den JDBC-Datenspeicher. Der folgende Klassenname gibt zum Beispiel einen MySQL-Treiber an:</p> <pre>com.mysql.jdbc.Driver</pre> <p>Verwenden Sie für MapR den für die Eigenschaft <code>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</code> angegebenen Wert in <code>hive-site.xml</code>. Sie können <code>hive-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem Knoten finden, auf dem HiveServer 2 ausgeführt wird: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Metastore-Datenbankbenutzername	<p>Der Benutzername der Metastore-Datenbank.</p> <p>Verwenden Sie für MapR den für die Eigenschaft <code>javax.jdo.option.ConnectionUserName</code> angegebenen Wert in <code>hive-site.xml</code>. Sie können <code>hive-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem Knoten finden, auf dem HiveServer 2 ausgeführt wird: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Metastore-Datenbankpasswort	<p>Das Passwort für den Metastore-Benutzernamen.</p> <p>Verwenden Sie für MapR den für die Eigenschaft <code>javax.jdo.option.ConnectionPassword</code> angegebenen Wert in <code>hive-site.xml</code>. Sie können <code>hive-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem Knoten finden, auf dem HiveServer 2 ausgeführt wird: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Remote-Metastore-URI	<p>Die Metastore-URI, die für den Zugriff auf Metadaten in einer Remote-Metastore-Einrichtung verwendet wird. Für einen Remote-Metastore müssen Sie die Thrift-Serverdetails angeben.</p> <p>Verwenden Sie den folgenden Verbindungs-URI:</p> <pre>thrift://<hostname>:<port></pre> <p>Wobei</p> <ul style="list-style-type: none"> - <hostname> der Name bzw. die IP-Adresse des Thrift-Metastore-Servers ist. - <port> der Port ist, den der Thrift-Server abhört. <p>Verwenden Sie für MapR den für die Eigenschaft <code>hive.metastore.uris</code> angegebenen Wert in <code>hive-site.xml</code>. Sie können <code>hive-site.xml</code> im folgenden Verzeichnis auf dem Knoten finden, auf dem HiveServer 2 ausgeführt wird: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>

HTTP-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine HTTP-Verbindung, um eine Verbindung von einer REST-Webdienst-Verbraucher-Umwandlung zu einem Webdienst herzustellen. Die HTTP-Verbindung ist ein Web-Verbindungstyp. Sie erstellen eine HTTP-Verbindung im Developer-Tool. Sie können eine HTTP-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von HTTP-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Benutzername	Benutzername, der mit dem Web-Dienst verbunden werden soll. Geben Sie einen Benutzernamen ein, wenn Sie die HTTP-Authentifizierung oder die WS-Security aktiviert haben. Wenn die Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung WS-Security-Ports enthält, erhält die Umwandlung einen dynamischen Benutzernamen durch einen Eingangsport. Der Datenintegrationsdienst überschreibt den Benutzernamen, der in der Verbindung definiert ist.
Passwort	Passwort für den Benutzernamen. Geben Sie ein Passwort ein, wenn Sie die HTTP-Authentifizierung oder die WS-Security aktiviert haben. Wenn die Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung WS-Security-Ports enthält, erhält die Umwandlung ein dynamisches Passwort durch einen Eingangsport. Der Datenintegrationsdienst überschreibt das Passwort, das in der Verbindung definiert ist.
Endpunkt-URL	URL für den Web-Dienst, auf den zugegriffen werden soll. Der Datenintegrationsdienst überschreibt die URL, die in der WSDL-Datei definiert ist. Wenn die Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung einen Endpunkt-URL-Port enthält, erhält die Umwandlung die URL durch einen Eingangsport. Der Datenintegrationsdienst überschreibt die URL, die in der Verbindung definiert ist.
Timeout	Anzahl von Sekunden, in der der Datenintegrationsdienst auf eine Antwort vom Web-Dienst-Provider wartet, ehe er die Verbindung schließt.

Eigenschaft	Beschreibung
HTTP-Authentifizierungstyp	<p>Art der Benutzer-Authentifizierung via HTTP. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine. Keine Authentifizierung. - Automatisch. Der Datenintegrationsdienst wählt den Authentifizierungstyp, den der Webdienst-Provider verwendet. - Basis Sie müssen der Domäne des Webdienst-Providers einen Benutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Der Datenintegrationsdienst sendet den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung an den Webdienst-Provider. - zusammengefasst Sie müssen der Domäne des Webdienst-Providers einen Benutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Der Datenintegrationsdienst generiert eine verschlüsselte Meldungszusammenfassung aus dem Benutzernamen und dem Passwort und sendet diese an den Webdienst-Provider. Der Provider generiert einen temporären Wert für den Benutzernamen und das Passwort und speichert diesen in seinem Active Directory auf dem Domänen-Controller. Er vergleicht den Wert mit der Meldungszusammenfassung. Wenn beide übereinstimmen, authentifiziert Sie der Webdienst-Provider. - NTLM Sie müssen einen Domänennamen, einen Servernamen oder einen Standardbenutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Der Webdienst-Provider authentifiziert Sie anhand der Domäne, mit der Sie verbunden sind. Er erhält den Benutzernamen und das Passwort vom Windows Domain Controller und vergleicht sie mit dem Benutzernamen und Passwort, das Sie bereitgestellt haben. Wenn beide übereinstimmen, authentifiziert Sie der Webdienst-Provider. Bei der NTLM-Authentifizierung werden keine verschlüsselten Passwörter im Active Directory des Domain Controllers gespeichert.
Trust-Zertifikatsdatei	<p>Die Datei enthält ein Bundle aus vertrauenswürdigen Zertifikaten, die der Datenintegrationsdienst verwendet, wenn er das SSL-Zertifikat des Web-Dienstes authentifiziert. Geben Sie den Dateinamen und den kompletten Verzeichnispfad ein.</p> <p>Voreinstellung ist <Informatica-Installationsverzeichnis>/services/shared/bin/ca-bundle.crt.</p>
Dateiname des Clientzertifikats	<p>Clientzertifikat, das der Web-Dienst verwendet, um einen Client zu authentifizieren. Geben Sie die Clientzertifikatsdatei an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Passwort des Clientzertifikats	<p>Passwort des Clientzertifikats Geben Sie das Passwort des Clientzertifikats an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Clientzertifikat - Typ	<p>Format der Clientzertifikatsdatei. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEM. Dateien mit der Dateiendung .pem. - DER. Dateien mit der Dateiendung .cer oder .der <p>Geben Sie den Clientzertifikatstyp an, wenn der Webdienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Dateiname des privaten Schlüssels	<p>Der private Schlüssel für das Clientzertifikat. Geben Sie den Dateinamen des privaten Schlüssels an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Passwort des privaten Schlüssels	<p>Passwort für den privaten Schlüssel des Clientzertifikats. Geben Sie das Passwort des privaten Schlüssels an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Privater Schlüssel - Typ	<p>Typ des privaten Schlüssels. Der unterstützte Typ ist PEM.</p>

IBM DB2 Connection Properties

Use an IBM DB2 connection to access IBM DB2. An IBM DB2 connection is a relational database connection. You can create and manage an IBM DB2 connection in the Administrator tool, the Developer tool, or the Analyst tool.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

The following table describes DB2 connection properties:

Property	Description
Database Type	The database type.
Name	Name of the connection. The name is not case sensitive and must be unique within the domain. The name cannot exceed 128 characters, contain spaces, or contain the following special characters: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	String that the Data Integration Service uses to identify the connection. The ID is not case sensitive. It must be 255 characters or less and must be unique in the domain. You cannot change this property after you create the connection. Default value is the connection name.
Description	The description of the connection. The description cannot exceed 765 characters.
User Name	The database user name.
Password	The password for the database user name.
Pass-through security enabled	Enables pass-through security for the connection. When you enable pass-through security for a connection, the domain uses the client user name and password to log into the corresponding database, instead of the credentials defined in the connection object.
Connection String for data access	The DB2 connection URL used to access metadata from the database. dbname Where dbname is the alias configured in the DB2 client.
Metadata Access Properties: Connection String	Connection string used to access metadata from the database. Use the following connection string: jdbc:informatica:db2://<host name>:<port>;DatabaseName=<database name>

Property	Description
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Database parameters for metadata access to a secure database. Informatica treats the value of the AdvancedJDBCSecurityOptions field as sensitive data and stores the parameter string encrypted.</p> <p>To connect to a secure database, include the following parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Required. Indicates whether data is encrypted when transmitted over the network. This parameter must be set to SSL. - ValidateServerCertificate. Optional. Indicates whether Informatica validates the certificate that is sent by the database server. <p>If this parameter is set to True, Informatica validates the certificate that is sent by the database server. If you specify the HostNameInCertificate parameter, Informatica also validates the host name in the certificate.</p> <p>If this parameter is set to false, Informatica does not validate the certificate that is sent by the database server. Informatica ignores any truststore information that you specify.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Optional. Host name of the machine that hosts the secure database. If you specify a host name, Informatica validates the host name included in the connection string against the host name in the SSL certificate. - TrustStore. Required. Path and file name of the truststore file that contains the SSL certificate for the database. - TrustStorePassword. Required. Password for the truststore file for the secure database. <p>Hinweis: Informatica appends the secure JDBC parameters to the connection string. If you include the secure JDBC parameters directly to the connection string, do not enter any parameters in the AdvancedJDBCSecurityOptions field.</p>
Data Access Properties: Connection String	<p>The connection string used to access data from the database.</p> <p>For IBM DB2 this is <database name></p>
Code Page	The code page used to read from a source database or to write to a target database or file.
Environment SQL	SQL commands to set the database environment when you connect to the database. The Data Integration Service runs the connection environment SQL each time it connects to the database.
Transaction SQL	SQL commands to set the database environment when you connect to the database. The Data Integration Service runs the transaction environment SQL at the beginning of each transaction.
Retry Period	This property is reserved for future use.
Tablespace	The tablespace name of the database.
SQL Identifier Character	<p>Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.</p> <p>Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.</p> <p>Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.</p>

Property	Description
Support Mixed-case Identifiers	Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde. Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.
ODBC Provider	ODBC. The type of database to which ODBC connects. For pushdown optimization, specify the database type to enable the Data Integration Service to generate native database SQL. The options are: <ul style="list-style-type: none"> - Other - Sybase - Microsoft_SQL_Server Default is Other.

Eigenschaften von IBM DB2 für i5/OS-Verbindungen

Verwenden Sie eine IBM DB2 für i5/OS -Verbindung für den Zugriff auf Tabellen in IBM DB2 für i5/OS. Eine IBM DB2 für i5/OS-Verbindung ist ein relationaler Datenbank-Verbindungstyp. Sie können eine IBM DB2 für i5/OS-Verbindung im Administrator tool oder im Developer tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von DB2 für i5/OS-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 255 Zeichen enthalten.
Verbindungstyp	Der Verbindungstyp (DB2I).
Benutzername	Ein Datenbank-Benutzername.

Eigenschaft	Beschreibung
Passwort	<p>Ein Passwort für den angegebenen Benutzernamen oder eine gültige PowerExchange-Passphrase.</p> <p>Eine PowerExchange-Passphrase kann zwischen 9 und 31 Zeichen lang sein und die folgenden Zeichen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groß- und Kleinbuchstaben - Die Zahlen 0 bis 9 - Leerzeichen - Die folgenden Sonderzeichen: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Hinweis: Das erste Zeichen ist ein Apostroph.</p> <p>Passphrasen dürfen keine einfachen Anführungszeichen ('), doppelten Anführungszeichen (") oder Währungssymbole enthalten.</p> <p>Stellen Sie vor der Verwendung von Passphrasen sicher, dass der PowerExchange-Listenerdienst im DBMOVER-Mitglied mit der Sicherheitseinstellung SECURITY=(1,N) oder höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „SECURITY-Anweisung“ im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p>
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung.
Datenbankname	Der Name der Datenbankinstanz.
Speicherort	Knotenname des Speicherorts des PowerExchange-Listenerdiensts, der mit DB2 verbunden ist. Der Knotenname ist im ersten Parameter der NODE-Anweisung in der PowerExchange-Konfigurationsdatei „dbmover.cfg“ definiert.
Umgebungs-SQL	SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank. Der Datenintegrationsdienst führt die SQL-Befehle zur Verbindungsumgebung jedes Mal aus, wenn er eine Verbindung zur Datenbank herstellt.
Datenbankdateiüberschreibungen	<p>Gibt die i5/OS-Datenbankdateiüberschreibung im folgenden Format an:</p> <pre>from_file/to_library/to_file/to_member</pre> <p>Hierbei gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>from_file</i> ist die zu überschreibende Datei. - <i>to_library</i> ist die zu verwendende neue Bibliothek. - <i>to_file</i> ist die zu verwendende Datei in der neuen Bibliothek. - <i>to_member</i> optional ist und das zu verwendende Elemente in der neuen Bibliothek und Datei darstellt. *FIRST wird verwendet, wenn keine Angabe gemacht wird. <p>Sie können bis zu acht eindeutige Dateiüberschreibungen für eine einzelne Verbindung angeben. Eine einfache Überschreibung gilt für eine einzelne Datei oder ein einzelnes Ziel. Wenn Sie mehr als eine Dateiüberschreibung angeben, umschließen Sie die Zeichenfolge der Dateiüberschreibungen mit doppelten Anführungszeichen (") und platzieren Sie ein Leerzeichen zwischen jeder Dateiüberschreibung.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie sowohl Bibliotheksliste und Datenbankdateiüberschreibungen angeben und beide eine Tabelle enthalten, haben Datenbankdateiüberschreibungen Priorität.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Bibliotheksverzeichnis	<p>Liste der Bibliotheken, die PowerExchange durchsucht, um den Tabellennamen für die Anweisungen „Auswählen“, „Einfügen“, „Löschen“, „Aktualisieren“ zu bestimmen. PowerExchange durchsucht die Liste, wenn der Tabellename unvollständig ist.</p> <p>Bibliotheken müssen durch Semikolon getrennt sein.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie sowohl Bibliotheksliste und Datenbankdateiüberschreibungen angeben und beide eine Tabelle enthalten, haben Datenbankdateiüberschreibungen Priorität.</p>
Codepage	<p>Die Codepage, die zum Lesen aus einer Quelldatenbank oder zum Schreiben in eine Zieldatenbank oder Zielfeile verwendet wird.</p>
Zu verwendende SQL-Kennungszeichen	<p>Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.</p> <p>Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.</p> <p>Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.</p>
Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen	<p>Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde.</p> <p>Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.</p>
Isolationsebene	<p>Commit-Bereich der Transaktion. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - CS. Cursorstabilität. - RR. Repeatable Read. - CHG. Ändern. - ALL <p>Der Standardwert ist CS.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Verschlüsselungstyp	<p>Optional. Der Verschlüsselungstyp, den der Datenintegrationsdienst verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - RC2 - DES <p>Standardwert ist „Keine“.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica empfiehlt die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Authentifizierung, anstatt den Verschlüsselungstyp und die Level-Verbindungseigenschaften oder die ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen in der DBMOVER-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Die SSL-Authentifizierung bietet eine striktere Sicherheit und wird von diversen Informatica-Produkten verwendet. <p>Weitere Informationen zum Implementieren der SSL-Authentifizierung in einem PowerExchange-Netzwerk finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Werte, die Sie für die Verbindungsattribute Verschlüsselungstyp und Level auswählen, setzen die Werte in den ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen außer Kraft, wenn sie in der DBMOVER-Konfigurationsdatei auf dem Integrationsdienst-Rechner definiert wurden. Zum Aktivieren der Verschlüsselung für ein Mapping müssen Sie die geeigneten Verbindungsattribute auswählen.
Verschlüsselungsebene	<p>Wählen Sie bei Auswahl von RC2 oder DES für Verschlüsselungstyp eine der folgenden Optionen aus, um die Verschlüsselungsebene anzugeben, die der Datenintegrationsdienst verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Verwenden Sie einen 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und RC2. - 2. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 64-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. - 3. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. <p>Diese Option wird ignoriert, wenn Sie keinen Verschlüsselungstyp auswählen. Standard ist 1.</p>
Pacing-Größe	<p>Optional. Menge der Daten, die das Quellsystem an den PowerExchange-Listenerdienst übergeben kann. Legen Sie die Pacing-Größe fest, wenn eine externe Anwendung, eine Datenbank oder der Knoten mit dem Datenintegrationsdienst einen Engpass darstellt. Verwenden Sie niedrigere Werte für schnellere Leistung.</p> <p>Der Mindest- und Standardwert ist 0. Der Wert 0 bietet die beste Leistung.</p>
Als Zeilen interpretieren	<p>Optional. Wählen Sie diese Option, um die Pacing-Größe als Anzahl von Zeilen anzugeben. Löschen Sie diese Option, um die Pacing-Größe in Kilobyte anzugeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und die Pacing-Größe wird in Kilobyte angegeben.</p>
Komprimierung	<p>Optional. Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Quelldatenkomprimierung aus. Durch die Komprimierung von Daten können Sie die Menge der Daten verringern, die Informatica-Anwendungen über das Netzwerk senden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt und die Komprimierung ist deaktiviert.</p>
Array-Größe	<p>Optional. Die Anzahl der Datensätze im Speicher-Array für die Worker-Threads. Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie die Option Worker-Threads auf einen Wert größer als 0 festlegen. Gültige Werte sind 25 bis 100.000. Standardwert ist 25.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Schreibmodus	<p>Optional. Modus, in dem der Datenintegrationsdienst Daten zum PowerExchange-Listenerdienst sendet. Wählen Sie einen der folgenden Schreibmodi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst und wartet auf eine Antwort, bevor weitere Daten gesendet werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Fehlerbehebung Priorität hat. Diese Option kann sich jedoch negativ auf die Leistung auswirken. - CONFIRMWRITEOFF. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Zieltabelle im Fall eines Fehlers erneut laden können. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Diese Option aktiviert außerdem die Fehlererkennung. Diese Option kombiniert die Geschwindigkeit von CONFIRMWRITEOFF und die Datenintegrität von CONFIRMWRITEON. <p>Der Standardwert ist CONFIRMWRITEON.</p>
Ablehnungsdatei	<p>Überschreibt das Standard-Präfix von PWXR für die Ablehnungsdatei. PowerExchange erstellt die Ablehnungsdatei auf dem Zielcomputer, wenn der Schreibmodus ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE lautet. Geben Sie PWXDISABLE ein, um die Erstellung der Ablehnungsdateien zu verhindern.</p>

Eigenschaften von IBM DB2 für z/OS-Verbindungen

Verwenden Sie eine IBM DB2 für z/OS-Verbindung für den Zugriff auf Tabellen in IBM DB2 für z/OS. Eine IBM DB2 für z/OS-Verbindung ist ein relationaler Datenbank-Verbindungstyp. Sie können eine IBM DB2 für z/OS-Verbindung im Administrator tool oder im Developer tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von DB2 für z/OS-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	<p>Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten:</p> <p>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /</p>
ID	<p>Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.</p>
Beschreibung	<p>Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 255 Zeichen enthalten.</p>
Verbindungstyp	<p>Verbindungstyp (DB2Z).</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Benutzername für die Datenbank
Passwort	<p>Passwort für den angegebenen Benutzernamen oder eine gültige PowerExchange-Passphrase.</p> <p>Eine PowerExchange-Passphrase kann 9 bis 128 Zeichen lang sein und die folgenden Zeichen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groß- und Kleinbuchstaben - Die Zahlen 0 bis 9 - Leerzeichen - Die folgenden Sonderzeichen: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Hinweis: Das erste Zeichen ist ein Apostroph.</p> <p>Passphrasen dürfen keine einfachen Anführungszeichen (') , doppelten Anführungszeichen (") oder Währungssymbole enthalten.</p> <p>Stellen Sie vor der Verwendung von Passphrasen sicher, dass der PowerExchange-Listenerdienst im DBMOVER-Mitglied mit der Sicherheitseinstellung SECURITY=(1,N) oder höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „SECURITY-Anweisung“ im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <p>Die zulässigen Zeichen beim Beenden von IBM IRRPHREX haben keine Auswirkungen auf die zulässigen Zeichen in PowerExchange-Passphrasen.</p> <p>Hinweis: Eine gültige RACF-Passphrase kann bis zu 100 Zeichen enthalten. PowerExchange schneidet Passphrases mit mehr als 100 Zeichen ab, wenn diese zur Validierung an RACF übergeben werden.</p>
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung.
DB2-Subsystem-ID	Name des DB2-Subsystems.
Speicherort	Knotenname des Speicherorts des PowerExchange-Listenerdiensts, der mit DB2 verbunden ist. Der Knotenname ist im ersten Parameter der NODE-Anweisung in der PowerExchange-Konfigurationsdatei „dbmover.cfg“ definiert.
Umgebungs-SQL	SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank. Der Datenintegrationsdienst führt die SQL-Befehle zur Verbindungsumgebung jedes Mal aus, wenn er eine Verbindung zur Datenbank herstellt.
Korrelations-ID	Mit dem Präfix PWX zu verknüpfender Wert für die Bildung der DB2-Korrelations-ID bei DB2-Anfragen.
Codepage	Codepage, die zum Lesen aus einer Quell-Datenbank oder zum Schreiben auf eine Target-Datenbank oder -Datei verwendet wird.
Zu verwendende SQL-Kennungszeichen	<p>Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.</p> <p>Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.</p> <p>Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichner mit gemischter Groß-/ Kleinschreibung unterstützen	<p>Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/ Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde.</p> <p>Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.</p>
Verschlüsselungstyp	<p>Optional. Der Verschlüsselungstyp, den der Datenintegrationsdienst verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - RC2 - DES <p>Standardwert ist „Keine“.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica empfiehlt die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Authentifizierung, anstatt den Verschlüsselungstyp und die Level-Verbindungseigenschaften oder die ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen in der DBMOVER-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Die SSL-Authentifizierung bietet eine striktere Sicherheit und wird von diversen Informatica-Produkten verwendet. - Weitere Informationen zum Implementieren der SSL-Authentifizierung in einem PowerExchange-Netzwerk finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>. - Die Werte, die Sie für die Verbindungsattribute Verschlüsselungstyp und Level auswählen, setzen die Werte in den ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen außer Kraft, wenn sie in der DBMOVER-Konfigurationsdatei auf dem Integrationsdienst-Rechner definiert wurden. Zum Aktivieren der Verschlüsselung für ein Mapping müssen Sie die geeigneten Verbindungsattribute auswählen.
Verschlüsselungsebene	<p>Wählen Sie bei Auswahl von RC2 oder DES für Verschlüsselungstyp eine der folgenden Optionen aus, um die Verschlüsselungsebene anzugeben, die der Datenintegrationsdienst verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Verwenden Sie einen 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und RC2. - 2. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 64-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. - 3. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. <p>Diese Option wird ignoriert, wenn Sie keinen Verschlüsselungstyp auswählen.</p> <p>Standard ist 1.</p>
Pacing-Größe	<p>Optional. Menge der Daten, die das Quellsystem an den PowerExchange-Listenerdienst übergeben kann. Legen Sie die Pacing-Größe fest, wenn eine externe Anwendung, eine Datenbank oder der Knoten mit dem Datenintegrationsdienst einen Engpass darstellt. Verwenden Sie niedrigere Werte für schnellere Leistung.</p> <p>Der Mindest- und Standardwert ist 0. Der Wert 0 bietet die beste Leistung.</p>
Als Zeilen interpretieren	<p>Optional. Wählen Sie diese Option, um die Pacing-Größe als Anzahl von Zeilen anzugeben. Löschen Sie diese Option, um die Pacing-Größe in Kilobyte anzugeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und die Pacing-Größe wird in Kilobyte angegeben.</p>
Komprimierung	<p>Optional. Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Quelldatenkomprimierung aus. Durch die Komprimierung von Daten können Sie die Menge der Daten verringern, die Informatica-Anwendungen über das Netzwerk senden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt und die Komprimierung ist deaktiviert.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Offload-Verarbeitung	Optional. Steuert, ob für die Verarbeitung von Stapeldaten vom Quellcomputer zum Datenintegrationsdienst-Computer Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. Der Datenintegrationsdienst bestimmt, ob Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. - Ja. Offload-Verarbeitung wird verwendet. - Nein. Offload-Verarbeitung wird nicht verwendet. Der Standardwert ist Nein.
Worker-Threads	Optional. Anzahl der vom Datenintegrationsdienst verwendeten Threads, um Stapeldaten bei aktivierter Offload-Verarbeitung zu verarbeiten. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte dieser Wert die Anzahl der verfügbaren Prozessoren auf dem Rechner des Datenintegrationsdienstes nicht überschreiten. Gültige Werte sind 1 bis 64. Der Standardwert ist 0, der Multithreading deaktiviert.
Array-Größe	Optional. Die Anzahl der Datensätze im Speicher-Array für die Worker-Threads. Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie die Option Worker-Threads auf einen Wert größer als 0 festlegen. Gültige Werte sind 1 bis 100.000. Standardwert ist 25.
Schreibmodus	Modus, in dem der Datenintegrationsdienst Daten zum PowerExchange-Listenerdienst sendet. Konfigurieren Sie einen der folgenden Schreibmodi: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst und wartet auf eine Antwort, bevor weitere Daten gesendet werden. Wählen Sie diese Option, wenn die Fehlerbehebung Priorität hat. Diese Option kann die Leistung verringern. - CONFIRMWRITEOFF. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Zieltabelle im Fall eines Fehlers erneut laden können. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Diese Option bietet auch die Möglichkeit zur Fehlererkennung. Hiermit wird die Geschwindigkeit von Confirm Write Off mit der Datenintegrität von Confirm Write On kombiniert. Der Standardwert ist CONFIRMWRITEON.
Ablehnungsdatei	Überschreibt das Standard-Präfix von PWXR für die Ablehnungsdatei. PowerExchange erstellt die Ablehnungsdatei auf dem Zielcomputer, wenn der Schreibmodus ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE lautet. Geben Sie PWXDISABLE ein, um die Erstellung von Ablehnungsdateien zu verhindern.

IMS-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine IMS-Verbindung, um auf eine IMS-Datenbank zuzugreifen. Die IMS-Verbindung ist eine nicht-relationaler Mainframe-Datenbank-Verbindungstyp. Der Datenintegrationsdienst stellt über

PowerExchange eine Verbindung mit IMS her. Sie erstellen eine IMS-Verbindung im Developer-Tool. Sie können eine IMS-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von IMS-Verbindungen erläutert:

Option	Beschreibung
Speicherort	Knotenname für den Speicherort des PowerExchange-Listenerdiensts, der eine Verbindung zu IMS herstellt. Der Knotenname ist im ersten Parameter der NODE-Anweisung in der PowerExchange-Konfigurationsdatei „dbmover.cfg“ definiert.
Benutzername	Benutzername für die Datenbank
Passwort	<p>Passwort für den angegebenen Datenbankbenutzernamen oder eine gültige PowerExchange-Passphrase.</p> <p>Eine PowerExchange-Passphrase kann 9 bis 128 Zeichen lang sein und die folgenden Zeichen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groß- und Kleinbuchstaben - Die Zahlen 0 bis 9 - Leerzeichen - Die folgenden Sonderzeichen: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Hinweis: Das erste Zeichen ist ein Apostroph.</p> <p>Passphrasen dürfen keine einfachen Anführungszeichen (') , doppelten Anführungszeichen (") oder Währungssymbole enthalten.</p> <p>Die zulässigen Zeichen beim Beenden von IBM IRRPHREX haben keine Auswirkungen auf die zulässigen Zeichen in PowerExchange-Passphrasen.</p> <p>Hinweis: Eine gültige RACF-Passphrase kann bis zu 100 Zeichen enthalten. PowerExchange schneidet Passphrases mit mehr als 100 Zeichen ab, wenn diese zur Validierung an RACF übergeben werden.</p> <p>Um Passphrases für IMS-Verbindungen zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der PowerExchange-Listenerdienst muss mit der Sicherheitseinstellung SECURITY=(1,N) oder höher im DBMOVER-Mitglied ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „SECURITY-Anweisung“ im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>. - Sie müssen ODBA-Zugriff auf IMS wie im <i>PowerExchange-Navigator-Benutzerhandbuch</i> erläutert konfigurieren. - Sie müssen IMS-Daten-Mappings verwenden, die IMS ODBA als Zugriffsmethode angeben. Verwenden Sie keine Daten-Mappings, die die DL/1 BATCH-Zugriffsmethode angeben, da diese Zugriffsmethode die Verwendung von Netport-Jobs erfordert, die keine Unterstützung für Passphrases bieten. - Die IMS-Datenbank muss im IMS-Kontrollbereich online sein, um ODBA-Zugriff auf IMS zu verwenden.
Codepage	Erforderlich. Name der Codepage für das Lesen aus oder Schreiben in die Datenquelle. Normalerweise ist dieser Wert ein ISO-Codepage-Name, z. B. ISO-8859-6.
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung.

Option	Beschreibung
Verschlüsselungstyp	<p>Der Verschlüsselungstyp, den der Datenintegrationsdienst verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - RC2 - DES <p>Standardwert ist „Keine“.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica empfiehlt die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Authentifizierung, anstatt den Verschlüsselungstyp und die Level-Verbindungseigenschaften oder die ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen in der DBMOVER-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Die SSL-Authentifizierung bietet eine striktere Sicherheit und wird von diversen Informatica-Produkten verwendet. <p>Weitere Informationen zum Implementieren der SSL-Authentifizierung in einem PowerExchange-Netzwerk finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Werte, die Sie für die Verbindungsattribute Verschlüsselungstyp und Level auswählen, setzen die Werte in den ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen außer Kraft, wenn sie in der DBMOVER-Konfigurationsdatei auf dem Integrationsdienst-Rechner definiert wurden. Zum Aktivieren der Verschlüsselung für ein Mapping müssen Sie die geeigneten Verbindungsattribute auswählen.
[Encryption]-Ebene	<p>Wählen Sie bei Auswahl von RC2 oder DES für Verschlüsselungstyp eine der folgenden Optionen aus, um die Verschlüsselungsebene anzugeben, die der Datenintegrationsdienst verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Verwenden Sie einen 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und RC2. - 2. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 64-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. - 3. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. <p>Diese Option wird ignoriert, wenn Sie keinen Verschlüsselungstyp auswählen.</p> <p>Standard ist 1.</p>
Pacing-Größe	<p>Optional. Menge der Daten, die das Quellsystem an den PowerExchange-Listenerdienst übergeben kann. Legen Sie die Pacing-Größe fest, wenn eine externe Anwendung, eine Datenbank oder der Knoten mit dem Datenintegrationsdienst einen Engpass darstellt. Verwenden Sie niedrigere Werte für schnellere Leistung.</p> <p>Der Mindest- und Standardwert ist 0. Der Wert 0 bietet die beste Leistung.</p>
Als Zeilen interpretieren	<p>Optional. Wählen Sie diese Option, um die Pacing-Größe als Anzahl von Zeilen anzugeben. Löschen Sie diese Option, um die Pacing-Größe in Kilobyte anzugeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und die Pacing-Größe wird in Kilobyte angegeben.</p>
Komprimierung	<p>Optional. Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Quelldatenkomprimierung aus. Durch die Komprimierung von Daten können Sie die Menge der Daten verringern, die Informatica-Anwendungen über das Netzwerk senden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt und die Komprimierung ist deaktiviert.</p>
Offload-Verarbeitung	<p>Optional. Steuert, ob für die Verarbeitung von Stapeldaten vom Quellcomputer zum Datenintegrationsdienst-Computer Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. Der Datenintegrationsdienst bestimmt, ob Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. - Ja. Offload-Verarbeitung wird verwendet. - Nein. Offload-Verarbeitung wird nicht verwendet. <p>Der Standardwert ist AUTO.</p>

Option	Beschreibung
Worker-Threads	Optional. Anzahl der vom Datenintegrationsdienst verwendeten Threads, um Stapeldaten bei aktivierter Offload-Verarbeitung zu verarbeiten. Um eine optimale Leistung zu erzielen, darf dieser Wert die Anzahl der verfügbaren Prozessoren auf dem Rechner des Datenintegrationsdienstes nicht überschreiten. Gültige Werte sind 1 bis 64. Der Standardwert ist 0, der Multithreading deaktiviert.
Array-Größe	Optional. Die Anzahl der Datensätze im Speicher-Array für die Worker-Threads. Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie die Option Worker-Threads auf einen Wert größer als 0 festlegen. Gültige Werte sind 1 bis 100.000. Standardwert ist 25.
Schreibmodus	Optional. Modus, in dem der Datenintegrationsdienst Daten zum PowerExchange-Listenerdienst sendet. Wählen Sie einen der folgenden Schreibmodi aus: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst und wartet auf eine Antwort, bevor weitere Daten gesendet werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Fehlerbehebung Priorität hat. Diese Option kann jedoch zu Leistungseinbußen führen. - CONFIRMWRITEOFF. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Zieltabelle im Fall eines Fehlers erneut laden können. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Diese Option aktiviert außerdem die Fehlererkennung. Diese Option kombiniert die Geschwindigkeit von CONFIRMWRITEOFF und die Datenintegrität von CONFIRMWRITEON. Der Standardwert ist CONFIRMWRITEON.

JDBC-Verbindungseigenschaften

Sie können eine JDBC-Verbindung für den Zugriff auf Tabellen in einer Datenbank verwenden. Sie können eine JDBC-Verbindung im Administrator tool, Developer tool oder Analyst-Tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von JDBC-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Datenbanktyp	Der Datenbanktyp.
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Der Datenbankbenutzername.
Passwort	Das Passwort für den Datenbankbenutzernamen.
JDBC-Treiberklassenname	<p>Name der JDBC-Treiberklasse.</p> <p>Die folgende Liste enthält den Treiberklassennamen, den Sie für den entsprechenden Datenbanktyp eingeben können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DataDirect-JDBC-Treiberklassenname für Oracle com.informatica.jdbc.oracle.OracleDriver - DataDirect-JDBC-Treiberklassenname für IBM DB2: com.informatica.jdbc.db2.DB2Driver - DataDirect-JDBC-Treiberklassenname für Microsoft SQL Server: com.informatica.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver - DataDirect-JDBC-Treiberklassenname für Sybase ASE: com.informatica.jdbc.sybase.SybaseDriver - DataDirect-JDBC-Treiberklassenname für Informix: com.informatica.jdbc.informix.InformixDriver - DataDirect-JDBC-Treiberklassenname für MySQL: com.informatica.jdbc.mysql.MySQLDriver <p>Weitere Informationen zu den mit bestimmten Datenbanken zu verwendenden Treiberklassen finden Sie in der Dokumentation des Herstellers.</p>
Verbindungszeichenfolge	<p>Verbindungszeichenfolge für die Verbindung zur Datenbank. Verwenden Sie die folgende Verbindungszeichenfolge:</p> <p>jdbc:<subprotocol>:<subname></p>
Umgebungs-SQL	Optional. Geben Sie die SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung ein, wenn Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen. Der Datenintegrationsdienst führt die Verbindungsumgebungs-SQL bei jeder Verbindungsherstellung zur Datenbank aus.
Transaktions-SQL	Optional. Geben Sie die SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung ein, wenn Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen. Der Datenintegrationsdienst führt die Transaktionsumgebungs-SQL am Anfang jeder Transaktion aus.
SQL-ID-Zeichen	<p>Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.</p> <p>Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.</p> <p>Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.</p>
Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen	<p>Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde.</p> <p>Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	<p>Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung. Wenn Sie Pass-Through-Sicherheit für eine Verbindung aktivieren, verwendet die Domäne nicht die im Verbindungsobjekt definierten Anmeldeinformationen, sondern den Benutzernamen und das Passwort des Clients, um sich an der entsprechenden Datenbank anzumelden.</p>
Eigenschaften für den Metadaten-Zugriff: Verbindungszeichenfolge	<p>Die JDBC-Verbindungs-URL, die für den Zugriff auf Metadaten aus der Datenbank verwendet wird.</p> <p>Die folgende Liste enthält die Verbindungszeichenfolge, die Sie für den entsprechenden Datenbanktyp eingeben können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DataDirect-JDBC-Treiber für Oracle: <code>jdbc:informatica:oracle://<hostname>:<port>;SID=<sid></code> - DataDirect-JDBC-Treiber für IBM DB2: <code>jdbc:informatica:db2://<hostname>:<port>;DatabaseName=<database name></code> - DataDirect-JDBC-Treiber für Microsoft SQL Server <code>jdbc:informatica:sqlserver://<host>:<port>;DatabaseName=<database name></code> - DataDirect-JDBC-Treiber für Sybase ASE: <code>jdbc:informatica:sybase://<host>:<port>;DatabaseName=<database name></code> - DataDirect-JDBC-Treiber für Informix: <code>jdbc:informatica:informix://<host>:<port>;informixServer=<informix server name>;DatabaseName=<database name></code> - DataDirect-JDBC-Treiber für MySQL: <code>jdbc:informatica:mysql://<host>:<port>;DatabaseName=<database name></code> <p>Weitere Informationen über die für bestimmte Datenbanken zu verwendende Verbindungszeichenfolge finden Sie in der Dokumentation zur URL-Syntax des Herstellers.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Datenbankparameter für Metadata-Zugriff auf eine sichere Datenbank. Informatica behandelt den Wert des AdvancedJDBCSecurityOptions-Felds als vertrauliche Daten und speichert die Parameterzeichenfolge als Verschlüsselung.</p> <p>Um eine Verbindung zu einer sicheren Datenbank herzustellen, beziehen Sie die folgenden Parameter mit ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Erforderlich. Gibt an, ob Daten bei der Netzwerkübertragung verschlüsselt sind. Dieser Parameter muss auf SSL festgelegt werden. - ValidateServerCertificate. Optional. Gibt an, ob Informatica das Zertifikat validiert, das vom Datenbankserver gesendet wird. <p>Wenn dieser Parameter auf "True" gesetzt wird, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat. Wenn Sie den HostNameInCertificate-Parameter angeben, validiert Informatica ebenfalls den Hostnamen im Zertifikat.</p> <p>Wenn dieser Parameter auf "false" festgelegt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat nicht. Informatica ignoriert alle Truststore-Informationen, die Sie angeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Optional. Hostname des Computers, auf dem die sichere Datenbank gehostet wird. Wenn Sie einen Hostnamen angeben, validiert Informatica den Hostnamen in der Verbindungszeichenfolge mit dem Hostnamen im SSL-Zertifikat. - TrustStore. Erforderlich. Pfad und Dateiname der Truststore-Datei, die das SSL-Zertifikat für die Datenbank enthält. - TrustStorePassword Erforderlich. Passwort der Truststore-Datei für die sichere Datenbank. <p>Nicht anwendbar auf ODBC.</p> <p>Hinweis: Informatica hängt die sichere JDBC-Parameter an den Verbindungs-String an. Wenn Sie die sicheren JDBC-Parameter direkt im Verbindungs-String einschließen, geben Sie keinen Parameter in das Feld AdvancedJDBCSecurityOptions ein.</p>
Codepage	Die Codepage, die zum Lesen aus einer Quelldatenbank oder zum Schreiben in eine Zieldatenbank oder Zielfeile verwendet wird.
Umgebungs-SQL	SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank. Der Datenintegrationsdienst führt die Verbindungsumgebungs-SQL bei jeder Verbindung mit der Datenbank aus.
Transaktions-SQL	SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank. Der Datenintegrationsdienst führt die Verbindungsumgebungs-SQL zu Beginn jeder Transaktion aus.
Wiederholungsperiode	Diese Eigenschaft ist für die zukünftige Verwendung reserviert.

Eigenschaft	Beschreibung
SQL-ID-Zeichen	Der Zeichentyp, der zur Kennzeichnung von Sonderzeichen und reservierten SQL-Schlüsselwörtern, wie WHERE, verwendet wird. Der Datenintegrationsdienst schließt mit dem ausgewählten Zeichen Sonderzeichen und reservierte SQL-Schlüsselwörter ein. Außerdem nutzt der Datenintegrationsdienst dieses Zeichen für die Eigenschaft „Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen“. Wählen Sie das Zeichen basierend auf der Datenbank in der Verbindung aus.
Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen	Sofern aktiviert, schließt der Datenintegrationsdienst Tabellen-, Ansichts-, Schema-, Synonym- und Spaltennamen in ID-Zeichen ein, wenn SQL für diese Objekte in der Verbindung erzeugt und ausgeführt wird. Zu verwenden, wenn Objekte Namen mit gemischter Groß-/Kleinschreibung oder kleingeschriebene Namen haben. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

LinkedIn-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine LinkedIn-Verbindung zum Extrahieren von Daten aus der LinkedIn-Website. Eine LinkedIn-Verbindung ist eine Verbindung zu einem sozialen Medium. Sie können eine LinkedIn-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von LinkedIn-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [}] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie LinkedIn aus.
Haben Sie OAuth-Details?	Zeigt an, ob Sie OAuth konfigurieren möchten. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: - Ja. Zeigt an, dass Sie über den Zugriffs-Token und das Geheimwort verfügen. - Nein. Startet das OAuth-Dienstprogramm.
Verbraucherschlüssel	Der API-Schlüssel, den Sie beim Erstellen der Anwendung in LinkedIn erhalten. LinkedIn verwendet den Schlüssel zur Identifizierung der Anwendung.

Eigenschaft	Beschreibung
Verbrauchergeheimwort	Der Geheimschlüssel, den Sie beim Erstellen der Anwendung in LinkedIn erhalten. LinkedIn verwendet das Geheimwort für das Eigentum am Verbraucherschlüssel.
Zugriffstoken	Zugriffstoken, den das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Die LinkedIn-Anwendung verwendet diesen Token anstelle der Benutzeranmeldedaten für den Zugriff auf geschützte Ressourcen.
Zugriffsgeheimwort	Zugriffsgeheimwort, das das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Das Geheimwort legt das Eigentum eines Token fest.
Bereich	Optional. Berechtigungen für die Anwendung. Geben Sie die Berechtigungen ein, die Sie zum Konfigurieren von OAuth verwendet haben.

MS SQL Server Connection Properties

Use a Microsoft SQL Server connection to access Microsoft SQL Server. A Microsoft SQL Server connection is a connection to a Microsoft SQL Server relational database. You can create and manage a Microsoft SQL Server connection in the Administrator tool or the Developer tool.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

The following table describes MS SQL Server connection properties:

Property	Description
Database Type	The database type.
Name	Name of the connection. The name is not case sensitive and must be unique within the domain. The name cannot exceed 128 characters, contain spaces, or contain the following special characters: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	String that the Data Integration Service uses to identify the connection. The ID is not case sensitive. It must be 255 characters or less and must be unique in the domain. You cannot change this property after you create the connection. Default value is the connection name.
Description	The description of the connection. The description cannot exceed 765 characters.
Use trusted connection	Enables the application service to use Windows authentication to access the database. The user name that starts the application service must be a valid Windows user with access to the database. By default, this option is cleared.
User Name	The database user name. Required if Microsoft SQL Server uses NTLMv1 or NTLMv2 authentication.
Password	The password for the database user name. Required if Microsoft SQL Server uses NTLMv1 or NTLMv2 authentication.

Property	Description
Pass-through security enabled	Enables pass-through security for the connection. When you enable pass-through security for a connection, the domain uses the client user name and password to log into the corresponding database, instead of the credentials defined in the connection object.
Metadata Access Properties: Connection String	<p>Connection string used to access metadata from the database.</p> <p>Use the following connection string:</p> <pre>jdbc:informatica:sqlserver://<host name>:<port>;DatabaseName=<database name></pre> <p>To test the connection with NTLM authentication, include the following parameters in the connection string:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AuthenticationMethod. The NTLM authentication version to use. <p>Hinweis: UNIX supports NTLMv1 and NTLMv2 but not NTLM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domain. The domain that the SQL server belongs to. <p>The following example shows the connection string for a SQL server that uses NTLMv2 authentication in a NT domain named Informatica.com:</p> <pre>jdbc:informatica:sqlserver://host01:1433;DatabaseName=SQL1;AuthenticationMethod=ntlm2java;Domain=Informatica.com</pre> <p>If you connect with NTLM authentication, you can enable the Use trusted connection option in the MS SQL Server connection properties. If you connect with NTLMv1 or NTLMv2 authentication, you must provide the user name and password in the connection properties.</p>
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Database parameters for metadata access to a secure database. Informatica treats the value of the AdvancedJDBCSecurityOptions field as sensitive data and stores the parameter string encrypted.</p> <p>To connect to a secure database, include the following parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Required. Indicates whether data is encrypted when transmitted over the network. This parameter must be set to SSL. - ValidateServerCertificate. Optional. Indicates whether Informatica validates the certificate that is sent by the database server. <p>If this parameter is set to True, Informatica validates the certificate that is sent by the database server. If you specify the HostNameInCertificate parameter, Informatica also validates the host name in the certificate.</p> <p>If this parameter is set to false, Informatica does not validate the certificate that is sent by the database server. Informatica ignores any truststore information that you specify.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Optional. Host name of the machine that hosts the secure database. If you specify a host name, Informatica validates the host name included in the connection string against the host name in the SSL certificate. - TrustStore. Required. Path and file name of the truststore file that contains the SSL certificate for the database. - TrustStorePassword. Required. Password for the truststore file for the secure database. <p>Not applicable for ODBC.</p> <p>Hinweis: Informatica appends the secure JDBC parameters to the connection string. If you include the secure JDBC parameters directly to the connection string, do not enter any parameters in the AdvancedJDBCSecurityOptions field.</p>

Property	Description
Data Access Properties: Provider Type	<p>The connection provider that you want to use to connect to the Microsoft SQL Server database.</p> <p>You can select the following provider types:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ODBC - Oldeb(Deprecated) <p>Default is ODBC.</p> <p>OleDb is a deprecated provider type. Support for the OleDb provider type will be dropped in a future release.</p>
Use DSN	<p>Enables the Data Integration Service to use the Data Source Name for the connection. If you select the Use DSN option, the Data Integration Service retrieves the database and server names from the DSN.</p> <p>If you do not select the Use DSN option, you must provide the database and server names.</p>
Connection String	<p>Use the following connection string if you do not enable DSN mode:</p> <pre><server name>@<database name></pre> <p>If you enable DSN mode, use the following connection strings:</p> <pre><DSN Name></pre>
Code Page	The code page used to read from a source database or to write to a target database or file.
Domain Name	The name of the domain.
Packet Size	The packet size used to transmit data. Used to optimize the native drivers for Microsoft SQL Server.
Owner Name	<p>The name of the owner of the schema.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie ein Tabellen-DDL über ein dynamisches Mapping erzeugen oder über die Option DDL generieren und ausführen, enthalten die DDL-Metadaten nicht den Schemanamen und die Eigenschaften des Eigentüternamens.</p>
Schema Name	<p>The name of the schema in the database. You must specify the schema name for the Profiling Warehouse if the schema name is different from the database user name. You must specify the schema name for the data object cache database if the schema name is different from the database user name and if you configure user-managed cache tables.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie ein Tabellen-DDL über ein dynamisches Mapping erzeugen oder über die Option DDL generieren und ausführen, enthalten die DDL-Metadaten nicht den Schemanamen und die Eigenschaften des Eigentüternamens.</p>
Environment SQL	SQL commands to set the database environment when you connect to the database. The Data Integration Service runs the connection environment SQL each time it connects to the database.
Transaction SQL	SQL commands to set the database environment when you connect to the database. The Data Integration Service runs the transaction environment SQL at the beginning of each transaction.
Retry Period	This property is reserved for future use.

Property	Description
SQL Identifier Character	<p>Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.</p> <p>Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.</p> <p>Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.</p>
Support Mixed-case Identifiers	<p>Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde.</p> <p>Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.</p>
ODBC Provider	<p>ODBC. The type of database to which ODBC connects. For pushdown optimization, specify the database type to enable the Data Integration Service to generate native database SQL. The options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Other - Sybase - Microsoft_SQL_Server <p>Default is Other.</p>

Eigenschaften von Netezza-Verbindungen

Verwenden Sie eine Netezza-Verbindung für den Zugriff auf eine Netezza-Datenbank. Die Netezza-Verbindung ist eine Datenbank-Verbindung. Sie können eine Netezza-Verbindung im Administrator Tool oder im Developer Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Netezza-Verbindungseigenschaften erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	<p>Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten:</p> <p>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /</p>
ID	<p>Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.</p>
Beschreibung	<p>Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Verbindungstyp. Wählen Sie Netezza aus.
Benutzername	Benutzername mit den entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf die Netezza-Datenbank.
Passwort	Passwort für den Datenbankbenutzernamen.
JDBC-URL	JDBC-URL, die vom Developer Tool beim Herstellen einer Verbindung zur Netezza-Datenbank verwendet werden muss. Verwenden Sie das folgende Format: <code>jdbc:netezza://<Hostname>:<Port>/<Datenbankname></code>
Verbindungszeichenfolge	Name der ODBC-Datenquelle, die Sie zum Herstellen einer Verbindung zur Netezza-Datenbank verwenden möchten.
Timeout	Zeit in Sekunden, die das Developer Tool auf eine Antwort von der Netezza-Datenbank wartet, ehe es die Verbindung schließt.

Eigenschaften von OData-Verbindungen

Verwenden Sie eine OData-Verbindung für den Zugriff auf eine OData-URL. Die OData-Verbindung ist eine Web-Verbindung. Sie können eine OData-Verbindung im Administrator Tool oder im Developer Tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von OData-Verbindungseigenschaften erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: <code>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /</code>
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 4.000 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Verbindungstyp. Wählen Sie OData aus.

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Optional. Benutzername mit den entsprechenden Leseberechtigungen für die OData-Ressource.
Passwort	Optional. Passwort für den Benutzernamen der OData-URL.
URL	Root-URL des OData-Diensts, über die die Daten verfügbar sind, die Sie lesen möchten.
Sicherheitstyp	Optional. Sicherheitsprotokoll, das das Developer Tool verwenden muss, um eine sichere Verbindung mit dem OData-Server herzustellen. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: - Keiner - SSL - TLS Standardwert ist „Keine“.
TrustStore-Dateiname	Erforderlich, wenn Sie einen Sicherheitstyp auswählen Name der Truststore-Datei mit dem öffentlichen Zertifikat für den OData-Server Standardwert ist <code>infa_truststore.jks</code> .
Passwort	Erforderlich, wenn Sie einen Sicherheitstyp auswählen Passwort für die Truststore-Datei mit dem öffentlichen Zertifikat für den OData-Server
KeyStore-Dateiname	Erforderlich, wenn Sie einen Sicherheitstyp auswählen Name der Schlüsselspeicherdatei mit dem privaten Schlüssel für den OData-Server Standardwert ist <code>infa_truststore.jks</code> .
Passwort	Erforderlich, wenn Sie einen Sicherheitstyp auswählen Passwort für die Schlüsselspeicherdatei mit dem privaten Schlüssel für den OData-Server

ODBC-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine ODBC-Verbindung für den Zugriff auf ODBC-Daten. Eine ODBC-Verbindung ist eine relationale Datenbankverbindung. Sie können eine ODBC-Verbindung im Administrator tool, Developer tool oder Analyst-Tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von ODBC-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Datenbanktyp	Der Datenbanktyp.
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /

Eigenschaft	Beschreibung
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Benutzername	Der Datenbankbenutzername.
Passwort	Das Passwort für den Datenbankbenutzernamen.
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung. Wenn Sie Pass-Through-Sicherheit für eine Verbindung aktivieren, verwendet die Domäne nicht die im Verbindungsobjekt definierten Anmeldeinformationen, sondern den Benutzernamen und das Passwort des Clients, um sich an der entsprechenden Datenbank anzumelden.
Eigenschaften für den Datenzugriff: Verbindungszeichenfolge	ODBC-Verbindungs-URL für den Zugriff auf Metadaten in der Datenbank. <Name der Datenquelle>
Codepage	Die Codepage, die zum Lesen aus einer Quelldatenbank oder zum Schreiben in eine Zieldatenbank oder Zieldatei verwendet wird.
Umgebungs-SQL	SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank. Der Datenintegrationsdienst führt die Verbindungsumgebungs-SQL bei jeder Verbindung mit der Datenbank aus.
Transaktions-SQL	SQL-Befehle zum Einrichten der Datenbankumgebung beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank. Der Datenintegrationsdienst führt die Verbindungsumgebungs-SQL zu Beginn jeder Transaktion aus.
Wiederholungsperiode	Diese Eigenschaft ist für die zukünftige Verwendung reserviert.
SQL-Kennungszeichen	Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp. Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein. Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen	Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde. Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.
ODBC-Provider	Der Datenbanktyp, zu dem ODBC eine Verbindung herstellt. Geben Sie zur Pushdown-Optimierung den Datenbanktyp an, damit der Datenintegrationsdienst die native Datenbank-SQL generieren kann. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> - Andere - Sybase - Microsoft_SQL_Server Standardwert ist „Andere“.

Hinweis: Verwenden Sie eine ODBC-Verbindung, um eine Verbindung zu Microsoft SQL Server herzustellen, wenn der Datenintegrationsdienst unter UNIX oder Linux ausgeführt wird. Verwenden Sie eine native Verbindung zu Microsoft SQL Server, wenn der Datenintegrationsdienst unter Windows ausgeführt wird.

Oracle Connection Properties

Use an Oracle connection to connect to an Oracle database. The Oracle connection is a relational connection type. You can create and manage an Oracle connection in the Administrator tool, the Developer tool, or the Analyst tool.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

The following table describes Oracle connection properties:

Property	Description
Database Type	The database type.
Name	Name of the connection. The name is not case sensitive and must be unique within the domain. The name cannot exceed 128 characters, contain spaces, or contain the following special characters: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	String that the Data Integration Service uses to identify the connection. The ID is not case sensitive. It must be 255 characters or less and must be unique in the domain. You cannot change this property after you create the connection. Default value is the connection name.
Description	The description of the connection. The description cannot exceed 765 characters.
User Name	The database user name.
Password	The password for the database user name.

Property	Description
Pass-through security enabled	Enables pass-through security for the connection. When you enable pass-through security for a connection, the domain uses the client user name and password to log into the corresponding database, instead of the credentials defined in the connection object.
Metadata Access Properties: Connection String	<p>Connection string used to access metadata from the database.</p> <p>Use the following connection string:</p> <pre>jdbc:informatica:oracle://<host_name>:<port>;SID=<database name></pre>
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Database parameters for metadata access to a secure database. Informatica treats the value of the AdvancedJDBCSecurityOptions field as sensitive data and stores the parameter string encrypted.</p> <p>To connect to a secure database, include the following parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Required. Indicates whether data is encrypted when transmitted over the network. This parameter must be set to SSL. - ValidateServerCertificate. Optional. Indicates whether Informatica validates the certificate that is sent by the database server. If this parameter is set to True, Informatica validates the certificate that is sent by the database server. If you specify the HostNameInCertificate parameter, Informatica also validates the host name in the certificate. If this parameter is set to false, Informatica does not validate the certificate that is sent by the database server. Informatica ignores any truststore information that you specify. - HostNameInCertificate. Optional. Host name of the machine that hosts the secure database. If you specify a host name, Informatica validates the host name included in the connection string against the host name in the SSL certificate. - TrustStore. Required. Path and file name of the truststore file that contains the SSL certificate for the database. - TrustStorePassword. Required. Password for the truststore file for the secure database. <p>Hinweis: Informatica appends the secure JDBC parameters to the connection string. If you include the secure JDBC parameters directly to the connection string, do not enter any parameters in the AdvancedJDBCSecurityOptions field.</p>
Data Access Properties: Connection String	<p>Use the following connection string:</p> <pre><database name>.world</pre>
Code Page	The code page used to read from a source database or to write to a target database or file.
Environment SQL	SQL commands to set the database environment when you connect to the database. The Data Integration Service runs the connection environment SQL each time it connects to the database.
Transaction SQL	SQL commands to set the database environment when you connect to the database. The Data Integration Service runs the transaction environment SQL at the beginning of each transaction.
Retry Period	This property is reserved for future use.
Enable Parallel Mode	Enables parallel processing when loading data into a table in bulk mode. By default, this option is cleared.

Property	Description
SQL Identifier Character	<p>Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.</p> <p>Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.</p> <p>Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.</p>
Support Mixed-case Identifiers	<p>Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen ausgewählt wurde.</p> <p>Wenn die Eigenschaft SQL-Kennungszeichen auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung deaktiviert.</p>

Salesforce-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine Salesforce-Verbindung zum Herstellen einer Verbindung zu einem Salesforce-Objekt. Der Salesforce-Verbindung ist ein Anwendungsverbindungstyp. Sie können eine Salesforce-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Salesforce-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	<p>Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Die maximale Länge beträgt 128 Zeichen. Das Leer- und die folgenden Sonderzeichen sind möglich:</p> <p>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /</p>
ID	<p>Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.</p>
Beschreibung	<p>Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.</p>
Speicherort	<p>Die Informatica-Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.</p>
Typ	<p>Der Verbindungstyp. Wählen Sie Salesforce.</p>
Benutzername	<p>Salesforce-Benutzername</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzerpasswort	<p>Passwort für den Salesforce-Benutzernamen</p> <p>Um auf Salesforce von außerhalb des vertrauenswürdigen Netzwerks Ihres Unternehmens zuzugreifen, müssen Sie einen Sicherheitstoken an Ihr Passwort anhängen, um sich bei der API oder einem Desktop-Client anzumelden. Um Ihren Sicherheitstoken zu erhalten oder zurückzusetzen, melden Sie sich bei Salesforce an und klicken auf Setup (Einrichten) > My Personal Information (Meine persönlichen Daten) > Reset My Security Token (Meinen Sicherheitstoken zurücksetzen).</p> <p>Beim Passwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.</p>
Dienst-URL	<p>URL des Salesforce-Dienstes, auf den Sie zugreifen möchten In einer Test- oder Entwicklungsumgebung möchten Sie möglicherweise auf die Salesforce Sandbox-Testumgebung zugreifen. Weitere Informationen Salesforce-Sandbox finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.</p>

SAP-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine SAP-Verbindung, um auf eine SAP-Tabelle oder ein SAP BW-Objekt zuzugreifen. Bei der SAP-Verbindung handelt es sich um die Verbindung einer Unternehmensanwendung. Sie können eine SAP-Verbindung in der Administrator Console oder im Developer Tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von SAP-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Erforderlich. Benutzername für das SAP-Quellsystem, auf das Sie zugreifen möchten.
Passwort	Erforderlich. Passwort für den Benutzernamen.
Verbindungstyp	<p>Erforderlich. Typ der Verbindung, die erstellt werden soll.</p> <p>Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anwendung. Erstellen Sie eine Anwendungsverbindung, wenn Sie eine Verbindung zu einem bestimmten SAP-Anwendungsserver herstellen möchten. - Lastausgleich. Erstellen Sie eine Lastausgleichsverbindung, wenn Sie SAP-Lastausgleich verwenden möchten. <p>Standardwert ist „Anwendung“.</p> <p>Je nach ausgewähltem Verbindungstyp werden die entsprechenden Felder der Verbindungseigenschaften im Dialogfeld Verbindungsdetails aktiviert. Das Developer Tool stellt die Felder der Verbindungseigenschaften, die auf einen bestimmten Verbindungstyp nicht anwendbar sind, abgeblendet dar.</p>
Hostname	<p>Erforderlich, wenn Sie eine SAP-Anwendungsverbindung erstellen.</p> <p>Hostname oder IP-Adresse des SAP-Servers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.</p>
Systemnummer	<p>Erforderlich, wenn Sie eine SAP-Anwendungsverbindung erstellen.</p> <p>SAP-Systemnummer.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Name des Nachrichtenhosts	Erforderlich, wenn Sie eine SAP-Lastausgleichsverbindung erstellen. Hostname des SAP-Nachrichtenservers.
R3-Name/SysID	Erforderlich, wenn Sie eine SAP-Lastausgleichsverbindung erstellen. Name des SAP-Systems.
Gruppe	Erforderlich, wenn Sie eine SAP-Lastausgleichsverbindung erstellen. Gruppenname des SAP-Anwendungsservers.
Client	Erforderlich. SAP-Clientnummer.
Sprache	Optional. Für Zuordnungen und Arbeitsabläufe zu verwendende Sprache. Muss mit der Codepage des Developer Tools kompatibel sein. Wenn Sie diese Option leer lassen, verwendet das Developer Tool die Standardsprache des SAP-Systems.
Verfolgen	Optional. Verwenden Sie diese Option zum Verfolgen der vom SAP-System durchgeführten JCo-Aufrufe. SAP speichert die Informationen über die JCo-Aufrufe in einer Ablaufverfolgungsdatei. Geben Sie einen der folgenden Werte an: <ul style="list-style-type: none"> - 0. Aus - 1. Vollständig Standardwert ist 0. Über die folgenden Verzeichnisse können Sie auf die Ablaufverfolgungsdateien zugreifen: <ul style="list-style-type: none"> - Verzeichnis <Informatica-Installationsverzeichnis>/tomcat/bin auf dem Computer, auf dem die Informatica-Dienste installiert sind - Verzeichnis <Informatica-Installationsverzeichnis>/clients/DeveloperClient auf dem Computer, auf dem das Developer Tool installiert ist
Zusätzliche Parameter	Optional. Geben Sie einen beliebigen anderen Verbindungsparameter ein, den Sie verwenden möchten. Verwenden Sie das folgende Format: <pre><parameter name>=<value></pre>
Staging-Verzeichnis	Pfad im SAP-System, in dem die Staging-Datei erstellt wird.
Quellverzeichnis	Pfad, der die Quelldatei enthält. Der Datenintegrationsdienst muss auf den Pfad zugreifen können.
FTP verwenden	Ermöglicht FTP-Zugriff auf SAP.
FTP-Benutzer	Erforderlich bei Verwendung von FTP. Benutzername zum Herstellen einer Verbindung zum FTP-Server.
FTP-Passwort	Erforderlich bei Verwendung von FTP. Passwort für den FTP-Benutzer.

Eigenschaft	Beschreibung
FTP-Host	<p>Erforderlich bei Verwendung von FTP. Hostname oder IP-Adresse des FTP-Servers. Optional können Sie eine Portnummer von 1 bis einschließlich 65535 angeben. Standardwert für FTP ist 21. Verwenden Sie eine der folgenden Syntaxen zur Angabe des Hostnamens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hostname:port_number - IP address:port_number <p>Wenn Sie eine Portnummer angeben, aktivieren Sie diese Portnummer für FTP auf dem Host. Wenn Sie SFTP aktivieren, geben Sie einen Hostnamen oder eine Portnummer für einen SFTP-Server an. Standardwert für SFTP ist 22.</p>
Wiederholungszeitraum	<p>Zeitraum in Sekunden, während dem der Datenintegrationsdienst nach Abbruch der Verbindung versucht, eine erneute Verbindung zum FTP-Host herzustellen. Wenn der Datenintegrationsdienst im Wiederholungszeitraum keine erneute Verbindung zum FTP-Host herstellen kann, schlägt die Zuordnung oder der Arbeitsablauf fehl. Standardwert ist 0. Mit einem Wert von 0 wird ein unendlicher Wiederholungszeitraum angegeben.</p>
SFTP verwenden	Ermöglicht SFTP-Zugriff auf SAP.
Name der öffentlichen Schlüsseldatei	<p>Erforderlich, wenn Sie SFTP aktivieren und der SFTP-Server Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln verwendet. Pfad und Name der öffentlichen Schlüsseldatei.</p>
Name der privaten Schlüsseldatei	<p>Erforderlich, wenn Sie SFTP aktivieren und der SFTP-Server Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln verwendet. Pfad und Name der privaten Schlüsseldatei.</p>
Passwort für privaten Schlüsseldateinamen	<p>Erforderlich, wenn Sie SFTP aktivieren und der SFTP-Server Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln verwendet und der private Schlüssel verschlüsselt ist. Passwort zum Entschlüsseln der privaten Schlüsseldatei.</p>
Portbereich für HTTP	<p>HTTP-Portbereich, der vom Datenintegrationsdienst verwendet werden muss, um Daten im Streaming-Modus vom SAP-Server zu lesen. Geben Sie die minimale und maximale Portnummer mit einem Bindestrich als Trennzeichen ein. Die minimale und maximale Portnummern kann zwischen 10000 und 65535 liegen. Sie können den Portbereich auch nach Maßgabe Ihres Unternehmens eingeben. Standardwert ist 10000-65535.</p>

Eigenschaften sequenzieller Verbindungen

Verwenden Sie eine sequenzielle Verbindung für den Zugriff auf eine sequenzielle Datenquelle. Sie erstellen eine sequenzielle Verbindung im Developer-Tool. Sie können eine sequenzielle Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Eine sequenzielle Datenquelle ist eine Datenquelle, auf die mit PowerExchange über ein Daten-Mapping zugegriffen werden kann, die mittels einer SEQ-Zugriffsmethode definiert wurde. Der Datenintegrationsdienst stellt über PowerExchange eine Verbindung mit der Datenquelle her.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von sequenziellen Verbindungen erläutert:

Option	Beschreibung
Speicherort	Knotenname für den Speicherort des PowerExchange-Listenerdiensts, der eine Verbindung zum sequenziellen Datensatz herstellt. Der Knotenname ist im ersten Parameter der NODE-Anweisung in der PowerExchange-Konfigurationsdatei „dbmover.cfg“ definiert.
Benutzername	Ein Benutzername, der für den Zugriff auf den sequenziellen Datensatz autorisiert ist.
Passwort	<p>Passwort für den angegebenen Benutzernamen oder eine gültige PowerExchange-Passphrase.</p> <p>Eine PowerExchange-Passphrase kann 9 bis 128 Zeichen lang sein und die folgenden Zeichen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groß- und Kleinbuchstaben - Die Ziffern 0 bis 9 - Leerzeichen - Die folgenden Sonderzeichen: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Hinweis: Das erste Zeichen ist ein Apostroph.</p> <p>Passphrasen dürfen keine einfachen Anführungszeichen ('), doppelten Anführungszeichen (") oder Währungssymbole enthalten.</p> <p>Stellen Sie vor der Verwendung von Passphrasen sicher, dass der PowerExchange-Listenerdienst im DBMOVER-Mitglied mit der Sicherheitseinstellung SECURITY=(1,N) oder höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „SECURITY-Anweisung“ im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <p>Die zulässigen Zeichen beim Beenden von IBM IRRPHREX haben keine Auswirkungen auf die zulässigen Zeichen in PowerExchange-Passphrasen.</p> <p>Hinweis: Eine gültige RACF-Passphrase kann bis zu 100 Zeichen lang sein. PowerExchange schneidet Passphrasen mit mehr als 100 Zeichen ab, wenn diese zur Validierung an RACF übergeben werden.</p>
Codepage	Erforderlich. Name der Codepage für das Lesen aus oder Schreiben in den sequenziellen Datensatz. Normalerweise ist dieser Wert ein ISO-Codepage-Name, z. B. ISO-8859-6.
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung.

Option	Beschreibung
Verschlüsselungstyp	<p>Optional. Der Verschlüsselungstyp, den der Datenintegrationsdienst verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - RC2 - DES <p>Der Standardwert ist „Keine“.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica empfiehlt die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Authentifizierung, anstatt den Verschlüsselungstyp und die Level-Verbindungseigenschaften oder die ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen in der DBMOVER-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Die SSL-Authentifizierung bietet eine striktere Sicherheit und wird von diversen Informatica-Produkten verwendet. <p>Weitere Informationen zum Implementieren der SSL-Authentifizierung in einem PowerExchange-Netzwerk finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Werte, die Sie für die Verbindungsattribute Verschlüsselungstyp und Level auswählen, setzen die Werte in den ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen außer Kraft, wenn sie in der DBMOVER-Konfigurationsdatei auf dem Integrationsdienst-Rechner definiert wurden. Zum Aktivieren der Verschlüsselung für ein Mapping müssen Sie die geeigneten Verbindungsattribute auswählen.
[Encryption]-Ebene	<p>Wählen Sie bei Auswahl von RC2 oder DES für Verschlüsselungstyp eine der folgenden Optionen aus, um die Verschlüsselungsebene anzugeben, die der Datenintegrationsdienst verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Verwenden Sie einen 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und RC2. - 2. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 64-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. - 3. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. <p>Diese Option wird ignoriert, wenn Sie keinen Verschlüsselungstyp auswählen.</p> <p>Der Standardwert ist 1.</p>
Pacing-Größe	<p>Optional. Menge der Daten, die das Quellsystem an den PowerExchange-Listenerdienst übergeben kann. Legen Sie die Pacing-Größe fest, wenn eine externe Anwendung, eine Datenbank oder der Knoten mit dem Datenintegrationsdienst einen Engpass darstellt. Verwenden Sie niedrigere Werte für schnellere Leistung.</p> <p>Der Mindest- und Standardwert ist 0. Der Wert 0 bietet die beste Leistung.</p>
Als Zeilen interpretieren	<p>Wählen Sie diese Option optional aus, um die Pacing-Größe als eine Anzahl von Zeilen auszudrücken. Löschen Sie diese Option, um die Pacing-Größe in Kilobyte anzugeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und die Pacing-Größe wird in Kilobyte angegeben.</p>
Komprimierung	<p>Optional. Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Quelldatenkomprimierung aus. Durch die Komprimierung von Daten können Sie die Menge der Daten verringern, die Informatica-Anwendungen über das Netzwerk senden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt und die Komprimierung ist deaktiviert.</p>
Offload-Verarbeitung	<p>Optional. Steuert, ob für die Verarbeitung von Stapeldaten vom Quellcomputer zum Datenintegrationsdienst-Computer Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. Der Datenintegrationsdienst bestimmt, ob Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. - Ja. Offload-Verarbeitung wird verwendet. - Nein. Offload-Verarbeitung wird nicht verwendet. <p>Der Standardwert ist AUTO.</p>

Option	Beschreibung
Worker-Threads	Optional. Anzahl der vom Datenintegrationsdienst verwendeten Threads, um Stapeldaten bei aktivierter Offload-Verarbeitung zu verarbeiten. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte dieser Wert die Anzahl der verfügbaren Prozessoren auf dem Rechner des Datenintegrationsdienstes nicht überschreiten. Gültige Werte sind 1 bis 64. Der Standardwert ist 0, der Multithreading verhindert.
Array-Größe	Optional: Die Anzahl der Datensätze im Speicher-Array für die Worker-Threads. Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie die Option Worker-Threads auf einen Wert größer als 0 festlegen. Gültige Werte sind 25 bis 100.000. Der Standardwert ist 25.
Schreibmodus	<p>Optional. Modus, in dem der Datenintegrationsdienst Daten zum PowerExchange-Listenerdienst sendet. Wählen Sie einen der folgenden Schreibmodi aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst und wartet auf eine Antwort, bevor weitere Daten gesendet werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Fehlerbehebung Priorität hat. Diese Option kann jedoch zu Leistungseinbußen führen. - CONFIRMWRITEOFF. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Zieltabelle im Fall eines Fehlers erneut laden können. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Diese Option aktiviert außerdem die Fehlererkennung. Diese Option kombiniert die Geschwindigkeit von CONFIRMWRITEOFF und die Datenintegrität von CONFIRMWRITEON. <p>Der Standardwert ist CONFIRMWRITEON.</p>

Verbindungseigenschaften des parallelen Teradata-Transporters

Verwenden Sie eine Teradata-PT-Verbindung, um auf Teradata-Tabellen zuzugreifen. Die Teradata-PT-Verbindung ist ein Datenbank-Verbindungstyp. Sie können eine Teradata-PT-Verbindung im Administrator tool oder im Developer tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Teradata-PT-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Benutzername	Benutzername der Teradata-Datenbank mit den entsprechenden Schreibberechtigung zum Zugriff auf die Datenbank.
Passwort	Passwort für den Benutzernamen der Teradata-Datenbank.
Treibername	Name des Teradata-JDBC-Treibers.
Verbindungszeichenfolge	Verwenden Sie die folgende Verbindungszeichenfolge: jdbc:teradata://<hostname>/database=<database name>, tmode=ANSI, charset=UTF8

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften für den Datenzugriff:

Eigenschaft	Beschreibung
TDPID	Name oder IP-Adresse des Teradata-Datenbankcomputers.
Datenbankname	Teradata-Datenbankname. Wenn Sie keinen Datenbanknamen eingeben, verwendet die Teradata-PT-API den Standardanmeldungsnamen der Datenbank.
Daten-Codepage	Codepage, die mit der Datenbank verbunden ist. Beim Ausführen eines Mappings, das ein Teradata-Target lädt, muss die Codepage der Teradata-PT-Verbindung mit der Codepage des Teradata-Target übereinstimmen. Standardwert ist UTF-8.
Beharrlichkeit	Anzahl der Stunden, in denen die Teradata-PT-API weiterhin versucht, sich anzumelden, wenn die maximale Anzahl von Operationen in der Teradata-Datenbank ausgeführt wird. Muss ein positiver, ganzzahliger Wert sein, der nicht Null ist. Der Standardwert ist 4.

Eigenschaft	Beschreibung
Maximalanzahl Sitzungen	<p>Maximale Anzahl der Sitzungen, die die Teradata-PT-API mit der Teradata-Datenbank herstellt.</p> <p>Muss ein positiver, ganzzahliger Wert sein, der nicht Null ist. Der Standardwert ist 4.</p>
Min. Sitzungen	<p>Mindestanzahl von Teradata-PT-API-Sitzungen, die erforderlich ist, damit der Teradata-PT-API-Job fortfährt.</p> <p>Muss ein positiver, ganzzahliger Wert zwischen 1 und dem maximalen Wert für Sitzungen sein. Standardwert ist 1.</p>
Ruhezustand	<p>Anzahl der Minuten, in denen die Teradata-PT-API anhält, bevor sie wieder versucht, sich anzumelden, wenn die maximale Anzahl von Operationen in der Teradata-Datenbank ausgeführt wird.</p> <p>Muss ein positiver, ganzzahliger Wert sein, der nicht Null ist. Der Standardwert ist 6.</p>
Metadaten-JDBC-URL für TDCH verwenden	<p>Gibt an, dass der Teradata-Connector für Hadoop (TDCH) die JDBC-URL verwenden muss, die im Verbindungsstring unter den Metadaten-Zugriffseigenschaften angegeben ist.</p> <p>Standardwert ist "Ausgewählt".</p> <p>Löschen Sie diese Option, um eine andere JDBC-URL einzugeben, die TDCH beim Ausführen des Mappings verwenden muss.</p>
Datenverschlüsselung	<p>Aktiviert vollständige Sicherheitsverschlüsselung von SQL-Abfragen, Antworten und Daten unter Windows.</p> <p>Zur Aktivierung von Datenverschlüsselung unter Unix fügen Sie den Befehl <code>UseDataEncryption=Yes</code> zum DNS in der Datei „odbc.ini“ hinzu.</p> <p>Standardwert ist „Deaktiviert“.</p>
TDCH-JDBC-URL	<p>Geben Sie die JDBC-URL ein, die TDCH beim Ausführen eines Teradata-Mappings verwenden muss. Verwenden Sie das folgende Format:</p> <pre>jdbc:teradata://<hostname>/database=<database name>,tmode=ANSI,charset=UTF8</pre> <p>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie die Option Metadaten-JDBC-URL für TDCH verwenden deaktivieren.</p>

Twitter-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine Twitter-Verbindung, um Daten aus einer Twitter-Website zu extrahieren. Die Twitter-Verbindung ist eine Verbindung zu sozialen Medien. Sie können eine Twitter-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von Twitter-Verbindungen erläutert:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie Twitter aus.
Haben Sie OAuth-Details?	Zeigt an, ob Sie OAuth konfigurieren möchten. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: - Ja. Zeigt an, dass Sie über den Zugriffs-Token und das Geheimwort verfügen. - Nein. Startet das OAuth-Dienstprogramm.
Verbraucherschlüssel	Der Verbraucherschlüssel, den Sie beim Erstellen der Anwendung in Twitter erhalten. Twitter verwendet die Schlüssel zur Identifizierung der Anwendung.
Verbrauchergeheimwort	Das Verbrauchergeheimwort, das Sie beim Erstellen einer Twitter-Anwendung erhalten. Twitter verwendet das Geheimwort für das Eigentum am Verbraucherschlüssel.
Zugriffstoken	Zugriffstoken, den das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Twitter verwendet diesen Token anstelle der Benutzeranmeldedaten für den Zugriff auf geschützte Ressourcen.
Zugriffsgeheimwort	Zugriffsgeheimwort, das das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Das Geheimwort legt das Eigentum eines Token fest.

Streaming-Verbindungseigenschaften für Twitter

Verwenden Sie eine Twitter-Streaming-Verbindung, um auf Nahezu-Echtzeitdaten von der Twitter-Website zuzugreifen. Die Twitter-Streaming-Verbindung ist eine Verbindung zu der Streaming-API des sozialen Medienunternehmens. Sie können eine Twitter-Streaming-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften für eine Twitter-Streaming-Verbindung:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie Twitter-Streaming aus.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften für den Hose-Typ und die offene Authentifizierung (OAuth):

Eigenschaft	Beschreibung
Hose-Typ	Streaming-API-Methoden. Sie können eine der folgenden Methoden angeben: - Filter. Die Twitter <code>statuses/filter</code> -Methode gibt öffentliche Statusangaben zurück, die mit den Suchkriterien übereinstimmen. - Beispiel. Die Twitter <code>statuses/sample</code> -Methode gibt eine zufällige Stichprobe aus allen öffentlichen Statusangaben zurück.
Verbraucherschlüssel	Der Verbraucherschlüssel, den Sie beim Erstellen der Anwendung in Twitter erhalten. Twitter verwendet die Schlüssel zur Identifizierung der Anwendung.
Verbrauchergeheimwort	Das Verbrauchergeheimwort, das Sie beim Erstellen einer Twitter-Anwendung erhalten. Twitter verwendet das Geheimwort für das Eigentum am Verbraucherschlüssel.
Haben Sie OAuth-Details?	Zeigt an, ob Sie OAuth konfigurieren möchten. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: - Ja. Zeigt an, dass Sie über den Zugriffs-Token und das Geheimwort verfügen. - Nein. Startet das OAuth-Dienstprogramm.
Zugriffstoken	Zugriffstoken, den das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Twitter verwendet diesen Token anstelle der Benutzeranmeldedaten für den Zugriff auf geschützte Ressourcen.
Zugriffsgeheimwort	Zugriffsgeheimwort, das das OAuth-Dienstprogramm zurückgibt. Das Geheimwort legt das Eigentum eines Token fest.

VSAM-Verbindungseigenschaften

Verwenden Sie eine VSAM-Verbindung für den Zugriff auf VSAM-Datentabellen. Die VSAM-Verbindung ist ein Einfachdatei-Verbindungstyp. Sie erstellen eine VSAM-Verbindung im Developer-Tool. Sie können eine VSAM-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften von VSAM-Verbindungen erläutert:

Option	Beschreibung
Speicherort	Knotenname für den Speicherort des PowerExchange-Listenerdiensts, der eine Verbindung zum VSAM-Dataset herstellt. Der Knotenname ist im ersten Parameter der NODE-Anweisung in der PowerExchange-Konfigurationsdatei „dbmover.cfg“ definiert.
Benutzername	Ein Benutzername, der zum Herstellen einer Verbindung zum VSAM-Dataset autorisiert ist.
Passwort	<p>Passwort für den angegebenen Benutzer oder eine gültige PowerExchange-Passphrase. Eine PowerExchange-Passphrase kann 9 bis 128 Zeichen lang sein und die folgenden Zeichen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Groß- und Kleinbuchstaben- Die Ziffern 0 bis 9- Leerzeichen- Die folgenden Sonderzeichen: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Hinweis: Das erste Zeichen ist ein Apostroph.</p> <p>Passphrasen dürfen keine einfachen Anführungszeichen ('), doppelten Anführungszeichen (") oder Währungssymbole enthalten.</p> <p>Stellen Sie vor der Verwendung von Passphrasen sicher, dass der PowerExchange-Listenerdienst im DBMOVER-Mitglied mit der Sicherheitseinstellung SECURITY=(1,N) oder höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „SECURITY-Anweisung“ im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <p>Die zulässigen Zeichen beim Beenden von IBM IRRPHREX haben keine Auswirkungen auf die zulässigen Zeichen in PowerExchange-Passphrasen.</p> <p>Hinweis: Eine gültige RACF-Passphrase kann bis zu 100 Zeichen lang sein. PowerExchange schneidet Passphrasen mit mehr als 100 Zeichen ab, wenn diese zur Validierung an RACF übergeben werden.</p>
Codepage	Erforderlich. Name der Codepage für das Lesen aus oder Schreiben in das VSAM-Dataset. Normalerweise ist dieser Wert ein ISO-Codepage-Name, z. B. ISO-8859-6.
Pass-Through-Sicherheit aktiviert	Aktiviert Pass-Through-Sicherheit für die Verbindung.

Option	Beschreibung
Verschlüsselungstyp	<p>Optional. Der Verschlüsselungstyp, den der Datenintegrationsdienst verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine - RC2 - DES <p>Der Standardwert ist „Keine“.</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica empfiehlt die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Authentifizierung, anstatt den Verschlüsselungstyp und die Level-Verbindungseigenschaften oder die ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen in der DBMOVER-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Die SSL-Authentifizierung bietet eine striktere Sicherheit und wird von diversen Informatica-Produkten verwendet. <p>Weitere Informationen zum Implementieren der SSL-Authentifizierung in einem PowerExchange-Netzwerk finden Sie im <i>PowerExchange-Referenzhandbuch</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Werte, die Sie für die Verbindungsattribute Verschlüsselungstyp und Level auswählen, setzen die Werte in den ENCRYPT- und ENCRYPTLEVEL-Anweisungen außer Kraft, wenn sie in der DBMOVER-Konfigurationsdatei auf dem Integrationsdienst-Rechner definiert wurden. Zum Aktivieren der Verschlüsselung für ein Mapping müssen Sie die geeigneten Verbindungsattribute auswählen.
[Encryption]-Ebene	<p>Wählen Sie bei Auswahl von RC2 oder DES für Verschlüsselungstyp eine der folgenden Optionen aus, um die Verschlüsselungsebene anzugeben, die der Datenintegrationsdienst verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Verwenden Sie einen 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und RC2. - 2. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 64-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. - 3. Verwenden Sie einen dreifachen 168-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für DES und einen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel für RC2. <p>Diese Option wird ignoriert, wenn Sie keinen Verschlüsselungstyp auswählen.</p> <p>Der Standardwert ist 1.</p>
Pacing-Größe	<p>Optional. Menge der Daten, die das Quellsystem an den PowerExchange-Listenerdienst übergeben kann. Legen Sie die Pacing-Größe fest, wenn eine externe Anwendung, eine Datenbank oder der Knoten mit dem Datenintegrationsdienst einen Engpass darstellt. Verwenden Sie niedrigere Werte für schnellere Leistung.</p> <p>Der Mindest- und Standardwert ist 0. Der Wert 0 bietet die beste Leistung.</p>
Als Zeilen interpretieren	<p>Optional. Wählen Sie diese Option, um die Pacing-Größe als Anzahl von Zeilen anzugeben. Löschen Sie diese Option, um die Pacing-Größe in Kilobyte anzugeben. Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt und die Pacing-Größe wird in Kilobyte angegeben.</p>
Komprimierung	<p>Optional. Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Quelldatenkomprimierung aus. Durch die Komprimierung von Daten können Sie die Menge der Daten verringern, die Informatica-Anwendungen über das Netzwerk senden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt und die Komprimierung ist deaktiviert.</p>
Offload-Verarbeitung	<p>Optional. Steuert, ob für die Verarbeitung von Stapeldaten vom Quellcomputer zum Datenintegrationsdienst-Computer Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. Der Datenintegrationsdienst bestimmt, ob Offload-Verarbeitung verwendet werden soll. - Ja. Offload-Verarbeitung wird verwendet. - Nein. Offload-Verarbeitung wird nicht verwendet. <p>Der Standardwert ist AUTO.</p>

Option	Beschreibung
Worker-Threads	Optional. Anzahl der vom Datenintegrationsdienst verwendeten Threads, um Stapeldaten bei aktivierter Offload-Verarbeitung zu verarbeiten. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte dieser Wert die Anzahl der verfügbaren Prozessoren auf dem Rechner des Datenintegrationsdienstes nicht überschreiten. Gültige Werte sind 1 bis 64. Der Standardwert ist 0, der Multithreading verhindert.
Array-Größe	Optional. Die Anzahl der Datensätze im Speicher-Array für die Worker-Threads. Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie die Option Worker-Threads auf einen Wert größer als 0 festlegen. Gültige Werte sind 25 bis 100.000. Der Standardwert ist 25.
Schreibmodus	Optional. Modus, in dem der Datenintegrationsdienst Daten zum PowerExchange-Listenerdienst sendet. Wählen Sie einen der folgenden Schreibmodi aus: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst und wartet auf eine Antwort, bevor weitere Daten gesendet werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Fehlerbehebung Priorität hat. Diese Option kann jedoch zu Leistungseinbußen führen. - CONFIRMWRITEOFF. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Zieltabelle im Fall eines Fehlers erneut laden können. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Sendet Daten an den PowerExchange-Listenerdienst, ohne auf eine Antwort zu warten. Diese Option aktiviert außerdem die Fehlererkennung. Diese Option kombiniert die Geschwindigkeit von CONFIRMWRITEOFF und die Datenintegrität von CONFIRMWRITEON. Der Standardwert ist CONFIRMWRITEON.

Eigenschaften von Web Content-Kapow Katalyst-Verbindungen

Verwenden Sie eine Web Content-Kapow Katalyst-Verbindung, um auf Robots im Kapow Katalyst zuzugreifen. Dies ist eine Verbindung zu einem sozialen Medium. Sie können eine Web Content-Kapow Katalyst-Verbindung im Administrator-Tool oder im Developer-Tool erstellen und verwalten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Verbindungseigenschaften kann je nach Tool, in dem Sie diese anzeigen, variieren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften von Web Content-Kapow Katalyst-Verbindungen:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Verbindung. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen und weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; ' ' < , > . ? /
ID	Zeichenfolge, die der Datenintegrationsdienst zum Erkennen der Verbindung verwendet. Bei der ID wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Sie darf maximal 255 Zeichen umfassen und muss in der Domäne eindeutig sein. Sie können diese Eigenschaft nach dem Erstellen der Verbindung nicht mehr ändern. Als Standardwert dient der Verbindungsname.

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Verbindung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen enthalten.
Speicherort	Die Informatica-Domäne, in der Sie die Verbindung erstellen möchten.
Typ	Der Verbindungstyp. Wählen Sie den Web Content-Kapow Katalyst aus.
URL der Management-Konsole	URL der Management-Konsole, in der der Robot hochgeladen wurde. Die URL muss mit http oder https beginnen. Zum Beispiel: http://localhost:50080.
RQL-Dienst-Port	Die Portnummer, wobei der Socket-Dienst den RQL-Dienst überwacht. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 65535 ein. Der Standardwert ist 50000.
Benutzername	Benutzername auf der lokalen Management-Konsole erforderlich.
Passwort	Passwort für den Zugriff auf die lokale Management-Konsole.

Verbindungseigenschaften für Web Services

Verwenden Sie eine Web-Dienst-Verbindung, um eine Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung mit einem Web-Dienst zu verbinden.

Die folgende Tabelle beschreibt die konfigurierbaren Eigenschaften von Web-Diensten:

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Benutzername, der mit dem Web-Dienst verbunden werden soll. Geben Sie einen Benutzernamen ein, wenn Sie die HTTP-Authentifizierung oder die WS-Security aktiviert haben. Wenn die Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung WS-Security-Ports enthält, erhält die Umwandlung einen dynamischen Benutzernamen durch einen Eingangsport. Der Datenintegrationsdienst überschreibt den Benutzernamen, der in der Verbindung definiert ist.
Passwort	Passwort für den Benutzernamen. Geben Sie ein Passwort ein, wenn Sie die HTTP-Authentifizierung oder die WS-Security aktiviert haben. Wenn die Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung WS-Security-Ports enthält, erhält die Umwandlung ein dynamisches Passwort durch einen Eingangsport. Der Datenintegrationsdienst überschreibt das Passwort, das in der Verbindung definiert ist.
Endpunkt-URL	URL für den Web-Dienst, auf den zugegriffen werden soll. Der Datenintegrationsdienst überschreibt die URL, die in der WSDL-Datei definiert ist. Wenn die Web-Dienst-Verbraucher-Umwandlung einen Endpunkt-URL-Port enthält, erhält die Umwandlung die URL durch einen Eingangsport. Der Datenintegrationsdienst überschreibt die URL, die in der Verbindung definiert ist.
Timeout	Anzahl von Sekunden, in der der Datenintegrationsdienst auf eine Antwort vom Web-Dienst-Provider wartet, ehe er die Verbindung schließt.

Eigenschaft	Beschreibung
HTTP-Authentifizierungstyp	<p>Art der Benutzer-Authentifizierung via HTTP. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine. Keine Authentifizierung. - Automatisch. Der Datenintegrationsdienst wählt den Authentifizierungstyp, den der Webdienst-Provider verwendet. - Basis Sie müssen der Domäne des Webdienst-Providers einen Benutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Der Datenintegrationsdienst sendet den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung an den Webdienst-Provider. - zusammengefasst Sie müssen der Domäne des Webdienst-Providers einen Benutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Der Datenintegrationsdienst generiert eine verschlüsselte Meldungszusammenfassung aus dem Benutzernamen und dem Passwort und sendet diese an den Webdienst-Provider. Der Provider generiert einen temporären Wert für den Benutzernamen und das Passwort und speichert diesen in seinem Active Directory auf dem Domänen-Controller. Er vergleicht den Wert mit der Meldungszusammenfassung. Wenn beide übereinstimmen, authentifiziert Sie der Webdienst-Provider. - NTLM Sie müssen einen Domänennamen, einen Servernamen oder einen Standardbenutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Der Webdienst-Provider authentifiziert Sie anhand der Domäne, mit der Sie verbunden sind. Er erhält den Benutzernamen und das Passwort vom Windows Domain Controller und vergleicht sie mit dem Benutzernamen und Passwort, das Sie bereitgestellt haben. Wenn beide übereinstimmen, authentifiziert Sie der Webdienst-Provider. Bei der NTLM-Authentifizierung werden keine verschlüsselten Passwörter im Active Directory des Domain Controllers gespeichert.
WS-Security-Typ	<p>Art der WS-Security, die Sie verwenden möchten. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine. Der Datenintegrationsdienst fügt keinen Web-Dienst Sicherheits-Header an die generierte SOAP-Anfrage an. - PasswordText. Der Datenintegrationsdienst fügt einen Web-Dienst Sicherheits-Header an die generierte SOAP-Anfrage an. Das Passwort wird in reinem Textformat gespeichert. - PasswordDigest. Der Datenintegrationsdienst fügt einen Web-Dienst Sicherheits-Header an die generierte SOAP-Anfrage an. Das Passwort wird in zusammengefasster Form gespeichert, was einen effektiven Schutz gegen Antwortangriffe auf das Netzwerk bietet. Der Datenintegrationsdienst kombiniert das Passwort mit einem Einmalschlüssel und einem Zeitstempel. Der Datenintegrationsdienst weist dem Passwort einen SHA-Hashwert zu, codiert es in base64-Codierung und verwendet das verschlüsselte Passwort im SOAP-Header.
Trust-Zertifikatsdatei	<p>Die Datei enthält ein Bundle aus vertrauenswürdigen Zertifikaten, die der Datenintegrationsdienst verwendet, wenn er das SSL-Zertifikat des Web-Dienstes authentifiziert. Geben Sie den Dateinamen und den kompletten Verzeichnispfad ein.</p> <p>Voreinstellung ist <Informatica-Installationsverzeichnis>/services/shared/bin/ca-bundle.crt.</p>
Dateiname des Clientzertifikats	<p>Clientzertifikat, das der Web-Dienst verwendet, um einen Client zu authentifizieren. Geben Sie die Clientzertifikatsdatei an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Passwort des Clientzertifikats	<p>Passwort des Clientzertifikats Geben Sie das Passwort des Clientzertifikats an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>
Clientzertifikat - Typ	<p>Format der Clientzertifikatsdatei. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEM. Dateien mit der Dateiendung .pem. - DER. Dateien mit der Dateiendung .cer oder .der <p>Geben Sie den Clientzertifikatstyp an, wenn der Webdienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Dateiname für privaten Schlüssel	Der private Schlüssel für das Clientzertifikat. Geben Sie den Dateinamen des privaten Schlüssels an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.
Passwort des privaten Schlüssels	Passwort für den privaten Schlüssel des Clientzertifikats. Geben Sie das Passwort des privaten Schlüssels an, wenn der Web-Dienst den Datenintegrationsdienst authentifizieren muss.
Privater Schlüssel - Typ	Typ des privaten Schlüssels. Der unterstützte Typ ist PEM.

Bezeichnereigenschaften in Datenbankverbindungen

Bei der Erstellung der meisten relationalen Datenbankverbindungen müssen Sie die Eigenschaften der Datenbankbezeichner konfigurieren. Die Bezeichnereigenschaften legen fest, ob der Datenintegrationsdienst die Bezeichner mit Trennzeichen umschließt, wenn der Dienst SQL-Abfragen für den Zugriff auf die Datenbank generiert.

Ein Datenbankbezeichner ist ein Datenbankobjektname. Tabellen, Ansichten, Spalten, Indizes, Auslöser, Verfahren, Einschränkungen und Regeln können Bezeichner aufweisen. Verwenden Sie den Bezeichner, um auf das Objekt in SQL-Abfragen zu verweisen. Eine Datenbank kann reguläre Bezeichner oder begrenzte Bezeichner, die innerhalb von Trennzeichen stehen müssen, verwenden.

Reguläre Bezeichner

Reguläre Bezeichner erfüllen die Formatregeln für Bezeichner. Für reguläre Bezeichner sind keine Trennzeichen erforderlich, wenn sie in SQL-Abfragen verwendet werden.

Beispiel: Die folgende SQL-Anweisung verwendet die regulären Bezeichner *MYTABLE* und *MYCOLUMN*:

```
SELECT * FROM MYTABLE
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Begrenzte Bezeichner

Begrenzte Bezeichner müssen zwischen Trennzeichen stehen, da sie nicht mit den Formatregeln für Bezeichner übereinstimmen.

Datenbanken können die folgenden Typen von begrenzten Bezeichnern verwenden:

Bezeichner, die reservierte Schlüsselwörter verwenden

Wenn ein Bezeichner ein reserviertes Schlüsselwort verwendet, muss der Bezeichner in einer SQL-Abfrage zwischen Trennzeichen stehen. Beispiel: Die folgende SQL-Anweisung greift auf eine Tabelle mit dem Namen *ORDER* zu:

```
SELECT * FROM "ORDER"
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Bezeichner, die Sonderzeichen verwenden

Wenn ein Bezeichner Sonderzeichen verwendet, muss der Bezeichner in einer SQL-Abfrage zwischen Trennzeichen stehen. Beispiel: Die folgende SQL-Anweisung greift auf eine Tabelle mit dem Namen *MYTABLE\$@* zu:

```
SELECT * FROM "MYTABLE$@"
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Bezeichner in Groß- und Kleinschreibung

Standardmäßig wird bei Bezeichnern in IBM DB2-, Microsoft SQL Server- und Oracle-Datenbanken nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Datenbankobjektnamen werden in Großbuchstaben gespeichert, jedoch kann in SQL-Anfragen, die sich darauf beziehen, Groß- und Kleinschreibung beliebig verwendet werden. Beispiel: Die folgenden SQL-Anweisungen greifen auf die Tabelle mit dem Namen *MYTABLE* zu:

```
SELECT * FROM mytable
SELECT * FROM MyTable
SELECT * FROM MYTABLE
```

Um Bezeichner zu verwenden, die Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, muss der Bezeichner in einer SQL-Abfrage zwischen Trennzeichen stehen. Beispiel: Die folgende SQL-Anweisung greift auf eine Tabelle mit dem Namen *MyTable* zu:

```
SELECT * FROM "MyTable"
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Bezeichnereigenschaften

Bei der Erstellung der meisten Datenbankverbindungen müssen Sie die Eigenschaften der Datenbankbezeichner konfigurieren. Die zu konfigurierenden Bezeichnereigenschaften variieren, je nachdem, ob die Datenbank reguläre Bezeichner, Bezeichner mit Schlüsselwörtern bzw. Sonderzeichen oder Bezeichner mit Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung verwendet.

Konfigurieren Sie in einer Datenbankverbindung die folgenden Bezeichnereigenschaften:

SQL-Kennungszeichen

Art des Zeichens, das von der Datenbank verwendet wird, um Delimiter-IDs in SQL-Abfragen einzuschließen. Die verfügbaren Zeichen richten sich nach dem Datenbanktyp.

Wählen Sie (Keine) aus, wenn die Datenbank reguläre IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst IDs nicht in Delimiter-Zeichen ein.

Wählen Sie ein Zeichen aus, wenn die Datenbank Delimiter-IDs verwendet. Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, schließt der Dienst Delimiter-IDs in dieses Zeichen ein.

Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung

Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn die Datenbank IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet. Bei aktivierter Eigenschaft schließt der Datenintegrationsdienst alle IDs innerhalb des Zeichens ein, das für die Eigenschaft **SQL-Kennungszeichen** ausgewählt wurde.

In den Informatica-Client-Tools müssen Sie mit der korrekten Groß-/Kleinschreibung auf diese IDs verweisen. Wenn Sie beispielsweise die Datenbankverbindung erstellen, müssen Sie den Namen des Datenbankbenutzers mit korrekter Groß-/Kleinschreibung eingeben.

Wenn die Eigenschaft **SQL-Kennungszeichen** auf „Kein“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft **Unterstützte IDs für gemischte Groß-/Kleinschreibung** deaktiviert.

Beispiel: Die Datenbank verwendet reguläre Bezeichner

In diesem Beispiel verwendet die Datenbank reguläre Bezeichner. Keiner der Bezeichner enthält ein reserviertes Schlüsselwort oder ein Sonderzeichen. Die Datenbank verwendet Bezeichner, die nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden.

Legen Sie in der Datenbankverbindung die Eigenschaft **SQL-Kennungszeichen** auf (Keine) fest. Wenn die Eigenschaft **SQL-Kennungszeichen** auf „Keine“ festgelegt ist, wird die Eigenschaft **Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen** deaktiviert.

Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen erzeugt, werden die Bezeichner nicht von Trennzeichen eingeschlossen.

Beispiel: Die Datenbank verwendet in Bezeichnern Schlüsselwörter oder Sonderzeichen

In diesem Beispiel verwendet die Datenbank in einigen Bezeichnern Schlüsselwörter oder Sonderzeichen. Die Datenbank verwendet Bezeichner, die nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden.

Konfigurieren Sie die Bezeichnereigenschaften in der Datenbankverbindung wie folgt:

1. Legen Sie für die Eigenschaft **SQL-Kennungszeichen** das Zeichen fest, das die Datenbank für begrenzte Bezeichner verwenden soll.

In diesem Beispiel wird die Eigenschaft auf `"` (Anführungszeichen) festgelegt.

2. Löschen Sie die Eigenschaft **Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen**.

Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen generiert, platziert der Dienst das ausgewählte Zeichen vor und hinter Bezeichnern, die reservierte Schlüsselwörter oder Sonderzeichen verwenden. Beispiel: Der Datenintegrationsdienst generiert die folgende Abfrage:

```
SELECT * FROM "MYTABLE$" /* identifier with special characters enclosed within delimited
character */
WHERE MYCOLUMN = 10 /* regular identifier not enclosed within delimited character */
```

Beispiel: Die Datenbank verwendet Bezeichner in Groß- und Kleinschreibung

In diesem Beispiel verwendet die Datenbank Bezeichner, die zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Die Datenbank kann in einigen Bezeichnern Sonderzeichen oder Schlüsselwörter verwenden.

Konfigurieren Sie die Bezeichnereigenschaften in der Datenbankverbindung wie folgt:

1. Legen Sie für die Eigenschaft **SQL-Kennungszeichen** das Zeichen fest, das die Datenbank für begrenzte Bezeichner verwenden soll.

In diesem Beispiel wird die Eigenschaft auf `"` (Anführungszeichen) festgelegt.

2. Wählen Sie die Eigenschaft **Bezeichner mit gemischter Groß-/Kleinschreibung unterstützen** aus.

Wenn der Datenintegrationsdienst SQL-Abfragen generiert, platziert der Dienst das ausgewählte Zeichen vor und hinter jedem Bezeichner. Beispiel: Der Datenintegrationsdienst generiert die folgende Abfrage:

```
SELECT * FROM "MyTable" /* case-sensitive identifier enclosed within delimited
character */
WHERE "MYCOLUMN" = 10 /* regular identifier enclosed within delimited character */
```

KAPITEL 10

Pläne

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Zeitpläne - Übersicht, 192](#)
- [Erstellen und Bearbeiten von Zeitplänen, 192](#)
- [Anhalten und Fortsetzen eines Zeitplans, 195](#)
- [Entfernen von Jobs aus einem Zeitplan, 195](#)
- [Löschen eines Zeitplans, 196](#)

Zeitpläne - Übersicht

In der Ansicht **Pläne** können Sie Zeitpläne für bereitgestellte Mappings und Arbeitsabläufe anzeigen und verwalten, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.

Sie können bereitgestellte Mapping-Jobs und Arbeitsablaufjobs so planen, dass sie zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden. Beim Erstellen eines Zeitplans konfigurieren Sie, wann er ausgeführt wird. Sie können Jobs beim Erstellen des Zeitplans planen oder den Zeitplan speichern und ihm zu einem späteren Zeitpunkt Jobs hinzufügen.

Mit Zeitplänen können Sie Routineaufgaben automatisieren oder die Ressourcennutzung in der Domäne verwalten. Wenn Sie beispielsweise mehrere umfangreiche Mappings ausführen müssen, können Sie sie so planen, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten ausgeführt werden, damit sie die Knoten nicht überlasten. Sie können geplante Jobs auch anhalten, um zu verhindern, dass sie in Urlaubszeiten oder bei Wartungsarbeiten in der Domäne ausgeführt werden.

Erstellen und Bearbeiten von Zeitplänen

Sie können bereitgestellte Mapping-Jobs oder Arbeitsablaufjobs so planen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden.

Bevor Sie einen Job planen, erstellen Sie einen Zeitplan, in dem Sie definieren, wann der Job ausgeführt wird. Jobs können einmalig oder in einem bestimmten Intervall ausgeführt werden. Sie können Jobs beim Erstellen des Zeitplans planen oder diesem zu einem späteren Zeitpunkt Jobs hinzufügen.

Sie können bereitgestellte Mappings und Arbeitsabläufe planen, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden. Optional können Sie eine Parameterdatei oder einen Parametersatz für den Job konfigurieren. Konfigurieren Sie eine Parameterdatei oder einen Parametersatz, wenn Sie das bereitgestellte Mapping bzw.

den Arbeitsablauf mit unterschiedlichen Einstellungen ausführen möchten. Falls der Scheduler-Dienst für die Ausführung auf mehreren Knoten konfiguriert wurde, müssen Sie die Parameterdatei in einem Verzeichnis speichern, auf das alle Knoten zugreifen können. Konfigurieren Sie das Verzeichnis in den Speichereigenschaften für den Scheduler-Dienst.

Optional können Sie die Eigenschaft **Ausführen als Benutzer** für den Job konfigurieren. Sie können die Eigenschaft konfigurieren, wenn Sie ein Objekt planen müssen, für das Sie über keine Berechtigung verfügen. Wenn Sie die Eigenschaft **Ausführen als Benutzer** konfigurieren, führen Sie den Job als Benutzer in der Domäne aus, der über die Berechtigung für das Objekt verfügt.

Nach dem Erstellen eines Zeitplans können Sie diesen bearbeiten. Wenn Sie einen Zeitplan bearbeiten, können Sie die Wiederholungsoptionen ändern, Jobs planen oder die Jobparameter ändern.

Erstellen eines Zeitplans

Erstellen Sie einen Zeitplan, um bereitgestellte Mapping-Jobs oder Arbeitsablaufjobs zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Pläne**.
3. Klicken Sie auf **Aktionen > Zeitplan erstellen**.
Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird angezeigt.
4. Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für den Zeitplan ein.
5. Wählen Sie im Abschnitt **Wiederholung** die Option Einmal ausführen aus, um den Zeitplan einmalig auszuführen, oder wählen Sie Wiederholungszeitplan aus, um den Zeitplan in einem Intervall auszuführen.
6. Wenn Sie einen Wiederholungszeitplan erstellen, geben Sie an, ob der Job in einem Intervall – Täglich, Wöchentlich oder Monatlich – ausgeführt werden soll.

In der folgenden Tabelle werden die Wiederholungsoptionen beschrieben, die Sie konfigurieren können:

Option	Beschreibung
Täglich - Ausführen alle	Ausführung des Jobs alle n Tage
Täglich - Ausführen nach jeweils	Ausführung des Jobs alle n Minuten bzw. Stunden
Wöchentlich	Ausführung des Jobs an einem oder mehreren Wochentagen
Monatlich - Ausführen alle n Tage	Ausführung des Jobs an einem Tag des Monats
Monatlich - Ausführen alle	Ausführung des Jobs an einem Tag alle n Wochen des Monats
Monatlich - Jeden letzten Tag des Monats ausführen	Ausführung des Jobs am letzten Tag des Monats

7. Konfigurieren Sie im Abschnitt **Start** ein Startdatum und einen Anfangszeitpunkt für den Zeitplan.
8. Wenn Sie einen Wiederholungsplan erstellen, können Sie optional ein Enddatum und eine Endzeit konfigurieren.
Sie können festlegen, dass die Wiederholung an einem bestimmten Datum oder nach n Ausführungen beendet wird.
9. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Anwendungen** wird angezeigt.

10. Erweitern Sie einen Datenintegrationsdienst und wählen Sie im Zeitplan die auszuführenden Jobs aus.
11. Laden Sie optional eine Parameterdatei hoch, um Parameter für das Mapping oder den Arbeitsablauf zu definieren.
 - a. Wählen Sie ein Mapping oder einen Arbeitsablauf aus.
Der Abschnitt **Anwendungseigenschaften** wird angezeigt.
 - b. Klicken Sie auf **Hochladen**.
Das Dialogfeld **Parameterdatei hochladen** wird angezeigt.
 - c. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**.
 - d. Suchen Sie nach einer Datei und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
 - e. Klicken Sie auf **OK**.
12. Wählen Sie optional einen Parametersatz aus.
13. Konfigurieren Sie optional die Eigenschaft **Ausführen als Benutzer**, um den Job als ein anderer Benutzer auszuführen.
 - a. Klicken Sie auf **Ändern**.
Das Dialogfeld **Ausführen als** wird angezeigt.
 - b. Erweitern Sie die Benutzerliste.
 - c. Wählen Sie einen Benutzer aus.
 - d. Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein.
 - e. Klicken Sie auf **OK**.
14. Klicken Sie auf **Weiter**.
Das Fenster **Überprüfung** wird angezeigt. Es enthält eine Liste der Zeitplaneigenschaften.
15. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Zeitplan zu erstellen.
Der Zeitplan wird in der Liste der Zeitpläne im Navigator angezeigt.

Bearbeiten eines Zeitplans

Sie können einen Zeitplan im Administrator Tool bearbeiten. Sie können einen Zeitplan bearbeiten, um Wiederholungsoptionen zu ändern, Jobs zu planen oder Jobs mit anderen Parametern auszuführen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Pläne**.
Im Domänen-Navigator werden die Zeitpläne in der Domäne aufgelistet.
3. Wählen Sie im Domänen-Navigator einen Zeitplan aus.
Im Inhaltsbereich werden die Zeitplaneigenschaften angezeigt.
4. Klicken Sie zum Bearbeiten des Zeitplans auf **Aktionen > Zeitplan bearbeiten**.

Anhalten und Fortsetzen eines Zeitplans

Sie können einen Zeitplan im Administrator Tool anhalten und fortsetzen. Es empfiehlt sich beispielsweise, einen Zeitplan anzuhalten, wenn Sie Wartungsarbeiten am Scheduler-Dienst ausführen.

Wenn Sie einen Zeitplan anhalten, werden die ausgeführten Jobs im Zeitplan gestoppt, bis Sie den Zeitplan fortsetzen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Pläne**.
In der Ansicht **Alle Zeitpläne** werden die Zeitpläne in der Domäne aufgelistet.
3. Wählen Sie einen Zeitplan aus. Verwenden Sie die **Strg-Taste** und die **Umschalttaste**, um mehrere Zeitpläne auszuwählen.
4. Klicken Sie zum Anhalten des Zeitplans auf **Anhalten**.
Die Meldung **Anhalten bestätigen** wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf **OK**.
Die Meldung **Zeitplanstatus ändern** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **OK**.
Der Zeitplanstatus wird in „Angehalten“ geändert.
7. Zum Fortsetzen des Zeitplans wählen Sie diesen aus und klicken dann auf **Fortsetzen**.
Die Meldung **Fortsetzen bestätigen** wird angezeigt.
8. Klicken Sie auf **OK**.
Die Meldung **Zeitplanstatus ändern** wird angezeigt.
9. Klicken Sie auf **OK**.
Der Zeitplanstatus wird in „Geplant“ geändert.

Entfernen von Jobs aus einem Zeitplan

Sie können einen bereitgestellten Mapping-Job oder Arbeitsablaufjob aus einem Zeitplan entfernen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Pläne**.
3. Klicken Sie auf die Ansicht **Geplante Aufträge**.
Im Inhaltsbereich wird eine Liste der geplanten Jobs angezeigt.
4. Wählen Sie den Job aus, den Sie aus einem Zeitplan entfernen möchten.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Zeitplanzuordnung löschen**.
Die Meldung **Job-Entfernung bestätigen** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **OK**.
Der Job wird aus dem Zeitplan und der Ansicht **Geplante Aufträge** entfernt.

Löschen eines Zeitplans

Sie können einen Zeitplan im Administrator Tool löschen.

Wenn Sie einen Zeitplan löschen, werden alle ausgeführten Jobs zu Ende ausgeführt und alle künftigen Ausführungen abgebrochen. Wenn die Ausführung der Jobs nicht gestoppt werden soll, fügen Sie sie vor dem Löschen des Zeitplans einem anderen Zeitplan hinzu.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Pläne**.
In der Ansicht **Alle Zeitpläne** werden alle Zeitpläne in der Domäne aufgelistet.
3. Wählen Sie in der Ansicht **Alle Zeitpläne** einen Zeitplan aus. Verwenden Sie die **Strg-Taste** und die **Umschalttaste**, um mehrere Zeitpläne auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **Aktionen > Zeitplan löschen**.
Das Dialogfeld **Löschen bestätigen** wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf **OK**, um den Zeitplan zu löschen.

KAPITEL 11

Exportieren und Importieren von Domänenobjekten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Export und Import von Domänenobjekten - Übersicht , 197](#)
- [Exportprozess, 198](#)
- [Domänenobjekte anzeigen, 198](#)
- [Importprozess, 205](#)

Export und Import von Domänenobjekten - Übersicht

Mit Hilfe der Befehlszeile können Sie Objekte zwischen unterschiedlichen Domänen derselben Version migrieren.

Beispielsweise können Domänenobjekte aus der Entwicklungsumgebung in eine Test- oder Produktionsumgebung migriert werden.

Verwenden Sie zum Exportieren und Importieren von Domänenobjekten die folgenden infacmd isp Befehle:

ExportDomainObjects

Exportiert native Benutzer, native Gruppen, Rollen und Verbindungen in eine XML-Datei.

ImportDomainObjects

Importiert native Benutzer, native Gruppen, Rollen und Verbindungen in eine Informatica-Domäne.

Mit einer infacmd-Kontrolldatei können Sie beim Exportieren und Importieren die Objekte filtern.

Mit dem Befehl `infacmd xrf generateReadableViewXML` können Sie außerdem eine lesbare XML-Datei aus einer Exportdatei generieren. Prüfen Sie die lesbare XML-Datei, um herauszufinden, ob die importierten Objekte gefiltert werden müssen.

Exportprozess

Sie können die Befehlszeile zum Exportieren von Domänenobjekten aus einer Domäne verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, wenn Sie ein Domänenobjekt exportieren möchten:

1. Bestimmen Sie, welche Domänenobjekte exportiert werden sollen.
2. Wenn Sie nicht alle Domänenobjekte exportieren möchten, erstellen Sie eine Export-Steuerdatei, um die zu exportierenden Objekte herauszufiltern.
3. Führen Sie den Befehl `infacmd isp exportDomainObjects` aus, um die Domänenobjekte zu exportieren.

Der Befehl exportiert die Domänenobjekte in eine Exportdatei. Sie können diese Datei zum Importieren in eine andere Domäne nutzen.

Regeln und Richtlinien für das Exportieren von Domänenobjekten

Lesen Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, bevor Sie Domänenobjekte exportieren:

- Wenn Sie einen Benutzer exportieren, wird standardmäßig nicht das Passwort des Benutzers exportiert. Wenn Sie das Passwort nicht exportieren, muss der Administrator das Passwort für den Benutzer zurücksetzen, nachdem der Benutzer in die Domäne importiert wurde. Wenn Sie jedoch den Befehl `infacmd isp exportDomainObjects` ausführen, können Sie wählen, eine verschlüsselte Version des Passworts zu exportieren.
- Wenn Sie einen Benutzer exportieren, werden die zugehörigen Gruppen des Benutzers nicht exportiert. Weisen Sie gegebenenfalls den Benutzer der Gruppe zu, nachdem Sie den Benutzer und die Gruppe importieren haben.
- Wenn Sie eine Gruppe exportieren, werden alle Untergruppen und Benutzer in der Gruppe exportiert.
- Sie können den Administrator-Benutzer, die Administrator-Rolle, die Gruppe "Jeder" und LDAP-Benutzer oder -Gruppen nicht exportieren. Um LDAP-Benutzer und -Gruppen in einer Informatica-Domäne zu ersetzen, exportieren Sie die LDAP-Benutzer und -Gruppen direkt aus dem LDAP-Verzeichnisdienst.
- Um native Benutzer und Gruppen aus Domänen der verschiedenen Versionen zu exportieren, verwenden Sie den Befehl `infacmd isp exportUsersAndGroups`.
- Wenn Sie eine Verbindung exportieren, wird standardmäßig nicht das Verbindungspasswort exportiert. Wenn Sie das Passwort nicht exportieren, muss der Administrator das Passwort für die Verbindung zurücksetzen, nachdem die Verbindung in die Domäne importiert wurde. Wenn Sie jedoch den Befehl `infacmd isp exportDomainObjects` ausführen, können Sie wählen, eine verschlüsselte Version des Passworts zu exportieren.

Domänenobjekte anzeigen

Sie können die Namen und Eigenschaften von Domänenobjekten in der exportierten XML-Datei anzeigen lassen.

Führen Sie den Befehl `infacmd xrf generateReadableViewXML` aus, um aus der Exportdatei eine lesbare XML-Datei zu erstellen.

Der nachfolgende Abschnitt stellt eine lesbare XML-Datei dar:

```
<global:View xmlns:global="http://global" xmlns:connection="http://connection"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
  http://connection connection.xsd http://global globalSchemaDomain.xsd http://global
```

```

globalSchema.xsd">
<NativeUser isAdmin="false" name="admin" securityDomain="Native" viewId="0">
  <UserInfo email="" fullName="admin" phone="" viewId="1"/>
</NativeUser>
<User isAdmin="false" name="User1" securityDomain="Native" viewId="15">
  <UserInfo email="" fullName="NewUSer" phone="" viewId="16"/>
</User>
<Group name="TestGroup1" securityDomain="Native" viewId="182">
  <UserRef name="User1" securityDomain="Native" viewId="183"/>
  <UserRef name="User6" securityDomain="Native" viewId="188"/>
</Group>
<Role customRole="false" name="Administrator" viewId="242">
  <Description viewId="243">Provides all privilege and permission access to an
Informatica service.</Description>
  <ServicePrivilegeDefinition name="PwxListenerService" viewId="244">
    <Privilege category="" isEnabled="true" name="close" viewId="245"/>
    <Privilege category="" isEnabled="true" name="closeforce" viewId="246"/>
    <Privilege category="" isEnabled="false" name="Management Commands" viewId="249"/>
    <Privilege category="" isEnabled="false" name="Informational Commands"
viewId="250"/>
  </ServicePrivilegeDefinition>
</Role>
<Connection connectionString="inqa85sql25@qa90"
connectionType="SQLServerNativeConnection"
domainName="" environmentsSQL="" name="conn4" ownerName=""
schemaName="" transactionSQL="" userName="dummy" viewId="7512">
  <ConnectionPool maxIdleTime="120" minConnections="0" usePool="true" viewId="7514"/>
</Connection>
</global:View>

```

Darstellbare Domänenobjektnamen

Sie können die folgenden Namen und Eigenschaften von Domänenobjekten in einer lesbaren XML-Datei anzeigen:

Benutzer

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Name	String
securityDomain	String
Admin	boolean
UserInfo	List<UserInfo>

UserInfo

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Beschreibung	String
E-Mail	String

fullName	String
Telefon	String

Rolle

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Name	String
Beschreibung	String
customRole	boolean
servicePrivilege	List<ServicePrivilegeDef>

ServicePrivilegeDef

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Name	String
Berechtigungen	List<Berechtigung>

Berechtigung

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Name	String
aktivieren	boolean
Kategorie	String

Gruppe

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Name	String
securityDomain	String
Beschreibung	String

UserRefs	List<UserRef>
----------	---------------

GroupRef

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
Name	String
securityDomain	String

UserRef

- Name
- securityDomain

ConnectInfo

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
id	String
Name	String
connectionType	String
ConnectionPoolAttributes	List<ConnectionPoolAttributes>

ConnectionPoolAttributes

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Eigenschaften und des Typs:

Eigenschaft	Typ
maxIdleTime	int
minConnections	int
poolSize	int
usePool	boolean

Unterstützte Verbindungstypen

- DB2iNativeConnection
- DB2NativeConnection

- DB2zNativeConnection
- JDBCConnection
- ODBCNativeConnection
- OracleNativeConnection
- PWXMetaConnection
- SAPConnection
- SDKConnection
- SQLServerNativeConnection
- SybaseNativeConnection
- TeradataNativeConnection
- URLLocation
- WebServiceConnection
- NRDBMetaConnection
- NRDBNativeConnection
- RelationalBaseSDKConnection

DB2iNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- libraryList
- Speicherort
- databaseFileOverrides

DB2NativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- tableSpace
- transactionSQL

DB2zNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- Speicherort

JDBCConnection-Eigenschaften

- connectionType

- connectionString
- username
- dataStoreType

ODBCNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- odbcProvider

OracleNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- transactionSQL

PWXMetaConnection-Eigenschaften

- connectionType
- databaseName
- userName
- dataStoreType
- dbType
- hostName
- Speicherort
- Port

SAPConnection-Eigenschaften

- connectionType
- userName
- Beschreibung
- dataStoreType

SDKConnection-Eigenschaften

- connectionType
- SDKConnectionType
- dataSourceType

SQLServerNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- connectionString
- username

- environmentSQL
- transactionSQL
- domainName
- ownerName
- schemaName

TeradataNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- dataSourceName
- databaseName

TeradataNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- connectionString

URLLocation-Eigenschaften

- connectionType
- locatorURL

WebServiceConnection-Eigenschaften

- connectionType
- url
- userName
- wsseType
- httpAuthenticationType

NRDBNativeConnection-Eigenschaften

- connectionType
- userName
- Speicherort

NRDBMetaConnection-Eigenschaften

- connectionType
- username
- Speicherort
- dataStoreType
- hostName
- Port

- databaseType
- databaseName
- Erweiterungen

RelationalBaseSDKConnection-Eigenschaften

- connectionType
- databaseName
- connectionString
- domainName
- environmentSQL
- hostName
- Eigentümer
- ispSvcName
- metadataDataStorageType
- metadataConnectionString
- metadataConnectionUserName

Importprozess

Sie können die Befehlszeile zum Importieren von Domänenobjekten aus einer Exportdatei in eine Domäne verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, wenn Sie Domänenobjekte importieren möchten:

1. Führen Sie den Befehl `xrf generateReadableViewXML` aus, um aus der Exportdatei eine lesbare XML-Datei zu erstellen. Sehen Sie die Domänenobjekte in der lesbaren XML-Datei durch und legen Sie fest, welche Objekte importiert werden sollen.
2. Wenn Sie nicht alle Domänenobjekte aus der Exportdatei importieren möchten, erstellen Sie eine Import-Steuerdatei, um die zu importierenden Objekte herauszufiltern.
3. Führen Sie den Befehl `infacmd isp importDomainObjects` aus, um die Domänenobjekte in die angegebene Domäne zu importieren.
4. Nach dem Importieren der Objekte, ist es eventuell erforderlich, andere Domänenobjekte wie Anwendungsdienst und Ordner zu erstellen.

Regeln und Richtlinien für den Import von Domänenobjekten

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, ehe Sie Domänenobjekte importieren:

- Wenn Sie eine Gruppe importieren, importieren Sie auch alle zugehörigen Untergruppen und Benutzer dieser Gruppe.
- Um native Benutzer und Gruppen von Domänen verschiedener Versionen zu importieren, verwenden Sie den Befehl `infacmd isp importUsersAndGroups`.
- Nach dem Importieren eines Benutzers oder einer Gruppe, können Sie den Benutzer oder diese Gruppe nicht mehr umbenennen.

- Rollen werden unabhängig von Benutzern oder Gruppen importiert. Weisen Sie den Benutzern und Gruppen Rollen zu, nachdem Sie die Rollen, Benutzer und Gruppen importiert haben.
- Sie können die Administrator-Gruppe, den Administrator-Benutzer, die Administrator-Rolle, die Gruppe „Jeder“ bzw. LDAP-Benutzer und -Gruppen nicht importieren.

Konfliktlösung

Ein Konflikt tritt immer dann auf, wenn Sie versuchen, ein Objekt mit einem Namen zu importieren, der bereits für ein Objekt in der Zieldomäne vergeben wurde. Durch Konfigurieren der Konfliktlösung können Sie bestimmen, wie bei Konflikten während des Imports verfahren werden soll.

Eine Konfliktlösungsstrategie bestimmen Sie entweder über die Befehlszeile oder die Kontrolldatei beim Importieren der Objekte. Wenn Sie die Konfliktlösung über die Befehlszeile und die Kontrolldatei vorgeben, hat die Kontrolldatei Priorität. Tritt ein Konflikt auf, ohne dass Sie eine Konfliktlösungsstrategie festgelegt haben, schlägt der Import fehl.

Sie können eine der folgenden Konfliktlösungsstrategien konfigurieren:

Erneut verwenden

Wiederverwendung des Objekts in der Target-Domäne

Umbenennen

Umbenennen des Quellobjekts Entweder Sie geben einen Namen in der Kontrolldatei an, oder der Name wird generiert. Ein generierter Name hat am Ende eine angehängte Nummer.

Ersetzen

Das Target-Objekt wird durch das Quellobjekt ersetzt.

Zusammenführen

Führt Quell- und Target-Objekte zu einer Gruppe zusammen. Wenn Sie zum Beispiel Gruppen desselben Namens zusammenführen, werden die Benutzer und Untergruppen beider Gruppen in der Gruppe im Target-Objekt zusammengeführt.

Sie können die Konfliktlösungsstrategie bei einem Zusammenführungskonflikt nicht über die Befehlszeile definieren. Verwenden Sie eine Steuerungsdatei zum Definieren der Lösungsstrategie bei Zusammenführungskonflikten. Sie müssen den Abschnitt des Gruppenobjektyps mit Zusammenführung als Konfliktlösungsrichtlinie mit erneuter Verwendung, Austausch oder Umbenennen für alle in Konflikt stehenden Benutzer in der Steuerungsdatei einbeziehen.

Geben Sie zum Beispiel die Lösungsstrategie bei Zusammenführungskonflikten für die folgenden Gruppen an:

- Gruppe A mit Benutzern a1, a2, b1, b2 in der Quelldomäne
- Gruppe A mit Benutzern a1, a2, a3, b1, b2 in der Zieldomäne

Sie erhalten die folgenden Ergebnisse in der Gruppe nach dem Zusammenführen in der Zieldomäne:

- a1, a2, b1, b2, wenn Sie sich zur Wiederverwendung oder zum Ersatz entscheiden
- a1, a2, a3, b1, b2, wenn Sie sich zum Umbenennen entscheiden

KAPITEL 12

Lizenzverwaltung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Lizenzverwaltung - Übersicht, 207](#)
- [Arten von Lizenzschlüsseln, 209](#)
- [Ein Lizenzobjekt erstellen, 210](#)
- [Eine Lizenz einem Dienst zuweisen, 211](#)
- [Entfernen eine Lizenz von einem Anwendungsdienst, 212](#)
- [Aktualisieren einer Lizenz, 212](#)
- [Entfernen einer Lizenz, 213](#)
- [Lizenzeigenschaften, 214](#)

Lizenzverwaltung - Übersicht

Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten verwaltet die Informatica-Lizenzen.

Mit einer Lizenz können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Ausführen von Anwendungsdiensten wie der Analyst-Dienst, Datenintegrationsdienst und PowerCenter-Repository-Dienst.
- Verwenden von Add-On-Optionen wie Partitionierung für PowerCenter, Gitter und hohe Verfügbarkeit.
- Zugriff auf bestimmte Typen von Verbindungen wie Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server und IBM MQ Series.
- Verwenden von Metadaten Exchange-Optionen wie Metadaten Exchange für Cognos und Metadata Exchange für Rational Rose.

Die verwendete Lizenz bestimmt die Aufgaben, die von Ihnen durchgeführt werden können, wie z. B. das Erstellen von Benutzern. Sie können die Lizenz mit einer neuen Lizenzdatei im Administrator-Tool aktualisieren, um zusätzliche Funktionen in PowerCenter Express zu nutzen.

Die verwendete Lizenz bestimmt die Aufgaben, die von Ihnen durchgeführt werden können, wie z. B. das Erstellen von Benutzern.

Beim Installieren von Informatica erstellt das Installationsprogramm basierend auf dem von Ihnen für die Installation verwendeten Lizenzschlüssel ein Lizenzobjekt in der Domäne.

Sie müssen jedem Anwendungsdienst ein Lizenzobjekt zuordnen, um den Dienst zu aktivieren. So müssen Sie zum Beispiel dem PowerCenter-Integrationsdienst eine Lizenz zuordnen, bevor Sie einen Arbeitsablauf mit dem PowerCenter-Integrationsdienst ausführen können.

Sie können weitere Lizenzobjekte in der Domäne erstellen. Basierend auf Ihren Projektanforderungen benötigen Sie möglicherweise mehrere Lizenzobjekte. Beispielsweise können Sie zwei Lizenzobjekte haben, wobei jedes Lizenzobjekt Ihnen ermöglicht, Dienste auf einem anderen Betriebssystem auszuführen. Sie können auch mehrere Lizenzobjekte verwenden, um mehrere Projekte in derselben Domäne zu verwalten. Ein Projekt benötigt eventuell Zugriff auf bestimmte Datenbanktypen, während dies für das andere Projekt nicht erforderlich ist.

Lizenzvalidierung

Beim Starten der Anwendungsprozesse werden diese vom Service Manager validiert. Der Service Manager validiert für jeden Dienstprozess die folgenden Informationen:

- Produktversion. Stellt sicher, dass Sie die richtige Version der Informatica Services ausführen.
- Plattform. Stellt sicher, dass die Informatica Services auf einem lizenzierten Betriebssystem ausgeführt werden.
- Ablaufdatum. Überprüft das Ablaufdatum der Lizenz. Wenn die Lizenz abläuft, werden Informatica Services nicht gestartet.
- Ablaufdatum. Überprüft das Ablaufdatum der Lizenz. Wenn die Lizenz abläuft, werden Informatica Services nicht gestartet.
- Ablaufdatum. Überprüft, dass die Lizenz nicht erloschen ist. Erlischt die Lizenz, kann kein der Lizenz zugeordneter Anwendungsdienst starten. Sie müssen den Informatica Services eine gültige Lizenz zuordnen, um sie starten zu können.
- PowerCenter-Optionen. Bestimmt die Optionen, die von den Informatica Services verwendet werden können. So prüft beispielsweise der Service Manager, ob der PowerCenter Integration Service die Sitzung mit Gitteroption nutzen kann.
- Konnektivität. Überprüft Verbindungen, die von den Informatica Services verwendet werden können. Zum Beispiel prüft der Service Manager, ob PowerCenter sich mit einer IBM DB2 Datenbank verbinden kann.
- Metadaten austausch-Optionen. Bestimmt die Metadaten austausch-Optionen, die für die Nutzung zur Verfügung stehen. Beispielsweise prüft der Service Manager, dass Sie Zugriff auf den Metadaten austausch für Business-Objekt-Designer haben.

Lizenzierungsprotokollereignisse

Der Service Manager generiert Protokollereignisse und schreibt diese in den Protokoll-Manager. Protokollereignisse werden für folgende Aktionen generiert:

- Erstellen oder Löschen einer Lizenz.
- Zuweisen eines inkrementellen Lizenzschlüssels an eine Lizenz.
- Zuweisen eines Anwendungsdienstes an eine Lizenz.
- Entfernen einer Lizenz von einem Anwendungsdienst.
- Ablauf der Lizenz.
- Der Service Manager trifft auf einen Fehler, zum Beispiel einen Validierungsfehler.

Ein Protokollereignis enthält den Benutzernamen und den Zeitpunkt des Ereignisses.

Sie müssen eine Berechtigung für die Domäne besitzen, um die Protokolle für die Lizenzierungsereignisse anzuzeigen.

Die Lizenzierungsereignisse werden in den Domänenprotokollen angezeigt.

Lizenzverwaltungstasks

Sie können die folgenden Tasks zur Lizenzverwaltung ausführen:

- Lizenz im Administrator Tool erstellen. Zur Erstellung einer Lizenz im Administrator Tool brauchen Sie einen Lizenzschlüssel.
- Zuweisung einer Lizenz zu jedem Anwendungsdienst. Weisen Sie jedem Anwendungsdienst eine Lizenz zu, um den Dienst zu aktivieren.
- Zuweisung einer Lizenz aus einem Anwendungsdienst entfernen. Sie müssen die Zuweisung der Lizenz zum Anwendungsdienst rückgängig machen, wenn Sie den Dienst einstellen oder von einer Entwicklungsumgebung in eine Produktionsumgebung migrieren möchten. Nachdem Sie die Lizenz des Dienstes aufgehoben haben, können Sie den Dienst erst wieder aktivieren, wenn Sie ihm eine neue gültige Lizenz zuweisen.
- Aktualisieren der Lizenz. Wenn Sie der vorhandenen Lizenz PowerCenter-Optionen hinzufügen möchten, müssen Sie die Lizenz aktivieren.
- Entfernen der Lizenz. Lizenzen müssen entfernt werden, wenn sie veraltet sind.
- Konfigurieren von Benutzerberechtigungen für eine Lizenz.
- Anzeigen von Lizenzdetails. Möglicherweise müssen Sie die Lizenz überprüfen, um Details wie das Ablaufdatum und die maximale Anzahl der lizenzierten CPUs festzustellen. Diese Details müssen Sie manchmal nachprüfen, damit gewährleistet ist, dass Sie die Lizenzbedingungen einhalten. Zur Feststellung der Details für jede Lizenz verwenden Sie das Administrator Tool.
- Überwachen der Lizenznutzung und der lizenzierten Optionen. Sie können die Nutzung der logischen CPUs und der PowerCenter Repository Services überwachen. Außerdem können Sie die Anzahl der für eine Lizenz erworbenen Softwareoptionen überwachen und anhand des Lizenzverwaltungsberichts feststellen, wie oft die Nutzungsgrenzen bei einer Lizenz überschritten wurden.

All diese Tasks können Sie mit dem Administrator Tool oder anhand von *infacmd isp*-Befehlen ausführen.

Arten von Lizenzschlüsseln

Informatica bietet Lizenzschlüssel in Lizenzdateien an. Der Lizenzschlüssel ist verschlüsselt. Wenn Sie aus einer Lizenzschlüsseldatei eine Lizenz erstellen, entschlüsselt der Service Manager den Lizenzschlüssel und ermöglicht den Erwerb von Optionen.

Sie erstellen eine Lizenz aus einer Lizenzschlüsseldatei. Sie weisen die Lizenzschlüssel der Lizenz zu, um zusätzliche Optionen zu aktivieren. Informatica verwendet folgende Arten von Lizenzschlüsseln:

- Originalschlüssel Informatica generiert einen Originalschlüssel auf der Basis Ihres Vertrags. Je nach Vertrag kann Informatica auch mehrere Originalschlüssel bereitstellen.
- Inkrementelle Schlüssel Informatica generiert inkrementelle Schlüssel auf der Basis der Updates einer vorhandenen Lizenz, z. B. eine erweiterte Lizenzperiode oder eine zusätzliche Option.

Hinweis: Lizenzen von Informatica ändern sich im Allgemeinen bei jeder Version. Verwenden Sie eine für die aktuelle Version gültige Lizenzschlüsseldatei, um sicherzustellen, dass Ihre Installation alle Funktionen enthält.

Originalschlüssel

Mit einem Originalschlüssel lassen sich der Vertrag, das Produkt und die lizenzierten Funktionen identifizieren. Zu den lizenzierten Funktionen gehört die Informatica-Edition, der Bereitstellungstyp, die

Anzahl der autorisierten CPUs und die autorisierten Informatica-Optionen und -Konnektivität. Sie verwenden die Originalschlüssel, um Informatica zu installieren und Lizenzen für die Dienste zu erstellen. Um Informatica zu installieren, benötigen Sie einen Lizenzschlüssel. Das Installationsprogramm erstellt ein Lizenzobjekt für die Domäne im Administrator Tool. Sie können weitere Originalschlüssel dazu verwenden, zusätzliche Lizenzen in derselben Domäne zu erstellen. Für jedes Lizenzobjekt ist ein anderer Originallizenzschlüssel erforderlich.

Inkrementelle Schlüssel

Inkrementelle Schlüssel dienen der Aktualisierung bereits existierender Lizenzen. Inkrementelle Schlüssel fügen Sie einer existierenden Lizenz hinzu, wenn Sie Optionen wie PowerCenter-Optionen, die Konnektivität und Optionen zum Metadatenaustausch hinzufügen oder entfernen möchten. Wenn zum Beispiel eine existierende Lizenz keine hohe Verfügbarkeit gewährleistet, können Sie zur existierenden Lizenz einen inkrementellen Schlüssel mit der Hochverfügbarkeitsoption hinzufügen.

Der Service Manager aktualisiert das Ablaufdatum der Lizenz, wenn das Ablaufdatum des inkrementellen Schlüssels später als das Ablaufdatum eines Originalschlüssels liegt. Der Service Manager nutzt das späteste Ablaufdatum. Ein Lizenzobjekt kann verschiedene Ablaufdaten für Optionen in der Lizenz haben. So kann die relationale Konnektivitätsoption der IBM DB2 zum Beispiel am 12.01.2006 und die Option für Gittersitzungen am 04.01.06 erlöschen.

Der Service Manager validiert den inkrementellen Schlüssel gegen den für die Lizenzerstellung benutzten Originalschlüssel. Sind die Schlüssel nicht kompatibel, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Ein Lizenzobjekt erstellen

Sie haben die Möglichkeit, ein Lizenzobjekt in einer Domäne zu erstellen und die Lizenz zu Anwendungsdiensten hinzuzufügen. Die Lizenzerstellung erfolgt im Administrator Tool mittels einer Lizenzschlüsseldatei. Die Lizenzschlüsseldatei enthält einen verschlüsselten Originalschlüssel. Den Originalschlüssel brauchen Sie für die Lizenzerstellung.

Alternativ können Sie auch mit dem Befehl `infacmd isp AddLicense` eine Lizenz zu einer Domäne hinzufügen.

Für die Lizenzerstellung gelten folgende Richtlinien:

- Verwenden Sie eine gültige Lizenzschlüsseldatei. Die Lizenzschlüsseldatei muss einen Originallizenzschlüssel enthalten. Die Lizenzschlüsseldatei darf nicht abgelaufen sein.
- Für mehrere Lizenzen können Sie nicht dieselbe Lizenzschlüsseldatei einsetzen. Jede Lizenz muss einen eindeutigen Originalschlüssel besitzen.
- Geben Sie für jede Lizenz einen eindeutigen Namen ein. Den Namen für die Lizenz müssen Sie bei der Lizenzerstellung angeben. Der Name darf unter allen Objekten in der Domäne nur einmal vorkommen.
- Legen Sie die Lizenzschlüsseldatei an einem Speicherort ab, auf den der Administrator Tool-Computer zugreifen kann. Beim Erstellen des Lizenzobjekts müssen Sie den Speicherort der Lizenzschlüsseldatei angeben.

Nachdem Sie die Lizenz erstellt haben, können Sie die Beschreibung ändern. Um die Beschreibung einer Lizenz zu ändern, wählen Sie die Lizenz im Navigator des Administrator Tools und klicken Sie auf Bearbeiten.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf **Aktionen > Neu > Lizenz**.

Das Fenster **Lizenz erstellen** wird aufgerufen.

2. Geben Sie folgende Optionen ein:

Option	Beschreibung
Name	Name der Lizenz. Beim Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und er muss in der Domäne eindeutig sein. Er darf nicht länger als 128 Zeichen sein oder mit @ beginnen. Außerdem darf er keine Leerzeichen oder die folgenden Sonderzeichen enthalten: ` ~ % ^ * + = { } \ ; : ' " / ? . , < > ! () []
Beschreibung	Beschreibung der Lizenz. Die Beschreibung darf nicht länger als 765 Zeichen sein.
Pfad	Pfad der Domäne, in der Sie die Lizenz erstellen. Schreibgeschütztes Feld. Klicken Sie optional auf Durchsuchen und wählen Sie im Fenster Ordner auswählen eine Domäne. Optional klicken Sie auf Ordner erstellen , um einen Ordner für die Domäne zu erstellen.
Lizenzdatei	Die Datei, die den Originalschlüssel enthält. Klicken Sie auf Durchsuchen , um die Datei zu suchen.

Wenn Sie versuchen, eine Lizenz mit einem inkrementellen Schlüssel zu erstellen, wird eine Meldung eingeblendet, die besagt, dass Sie erst einen inkrementellen Schlüssel angeben können, nachdem Sie einen Originalschlüssel hinzugefügt haben.

Zur Erstellung einer Lizenz ist ein Originalschlüssel erforderlich.

3. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Eine Lizenz einem Dienst zuweisen

Sie müssen einem Anwendungsdienst eine Lizenz zuweisen, bevor Sie den Dienst aktivieren können. Wenn Sie einem Dienst eine Lizenz zuweisen, aktualisiert der Service Manager die Metadaten der Lizenz. Sie können auch den Befehl *infacmd isp AssignLicense* verwenden, um einer Lizenz einen Dienst zuzuweisen.

1. Wählen Sie die Lizenz im **Domänen-Navigator** des Administrator Tools aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugewiesene Dienste**.
3. Auf der Registerkarte **Lizenz**, klicken Sie auf **Aktionen > Zugewiesene Dienste bearbeiten**.
Das Fenster **Lizenz den Diensten zuweisen oder nicht zuweisen** erscheint.
4. Wählen Sie die Dienste unter **Nicht zugewiesene Dienste** aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Mit Strg-Klick wählen Sie mehrere Dienste aus. Mit Umsch-Klick wählen Sie eine zusammenhängende Liste von Diensten aus. Sie können auch auf **Alle hinzufügen** klicken, um die Lizenz allen Diensten zuzuweisen.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Regeln und Richtlinien zum Zuweisen von Lizenzen an einen Dienst

Halten Sie sich an die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie Lizenzen zuweisen:

- Sie können Lizenzen zuweisen, um Dienste zu deaktivieren.
- Wenn Sie einem Dienst eine Lizenz zuweisen möchten, der bereit seine Lizenz besitzt, müssen Sie die vorhandene Lizenz zunächst von diesem Dienst entfernen.

- Um einen Dienst mit einem Backup-Knoten zu starten, müssen Sie diesem eine Lizenz mit einer höheren Verfügbarkeit zuweisen.
- Um einen Dienst automatisch zu starten, müssen Sie diesem eine Lizenz mit einer höheren Verfügbarkeit zuweisen.

Entfernen eine Lizenz von einem Anwendungsdienst

Möglicherweise müssen Sie die Zuordnung einer Lizenz bei einem Dienst aufheben, wenn der Dienst veraltet ist oder Sie einen Dienst nicht weiter betreiben wollen. Vielleicht möchten Sie einen Dienst nicht fortsetzen, wenn Sie mit mehr CPUs arbeiten als lizenziert sind.

Sie können das Administrator Tool oder den Befehl `infacmd isp UnassignLicense` verwenden, um die Zuordnung einer Lizenz für einen Dienst aufzuheben.

Bevor Sie die Zuordnung einer Lizenz aufheben können, müssen Sie den Dienst deaktivieren. Nachdem Sie eine Lizenz von dem Dienst entfernt haben, können Sie den Dienst nicht aktivieren. Sie müssen eine gültige Lizenz zuweisen, um den Dienst wieder aktivieren zu können.

Sie müssen den Dienst deaktivieren, bevor Sie die Lizenz entfernen können. Wenn Sie versuchen, eine Lizenz von einem aktivierten Dienst zu entfernen, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass der Dienst nicht entfernt werden kann, weil er ausgeführt wird.

1. Wählen Sie die Lizenz im **Domänen-Navigator** des Administrator Tools aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugewiesene Dienste**.
3. Auf der Registerkarte **Lizenz** klicken Sie auf **Aktionen > Zugewiesene Dienste bearbeiten**.
Das Fenster **Diese Lizenz zu Services zuweisen oder Zuordnung aufheben** wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter **Zugewiesener Dienst** den Dienst aus, und klicken Sie dann auf **Entfernen**. Klicken Sie optional auf **Alle entfernen**, um alle zugewiesenen Dienste aufzuheben.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Aktualisieren einer Lizenz

Sie können die aktuelle Lizenz in der Informatica-Domäne mit einem inkrementellen Lizenzschlüssel aktualisieren. Sie können die aktuelle Lizenz in der Informatica-Domäne mit einem neuen Lizenzschlüssel aktualisieren.

Wenn Sie einen inkrementellen Schlüssel zu einer Lizenz hinzufügen, fügt der Dienstmanager lizenzierte Optionen hinzu oder entfernt diese, und aktualisiert das Ablaufdatum der Lizenz.

Sie können auch den Befehl `infacmd isp UpdateLicense` benutzen, um einen inkrementellen Schlüssel zu einer Lizenz hinzuzufügen.

Nach dem Aktualisieren der Lizenz müssen Sie die Informatica-Dienste neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um eine Lizenz zu aktualisieren:

- Überprüfen Sie, ob die Lizenzschlüsseldatei für den Computer mit dem Administrator Tool zugänglich ist. Wenn Sie das Lizenzobjekt aktualisieren, müssen Sie den Speicherort der Lizenzschlüsseldatei angeben.
- Die inkrementelle Schlüssel muss mit dem Originalschlüssel kompatibel sein. Ein Fehler wird angezeigt, wenn die Schlüssel nicht kompatibel sind.

Der Dienstmanager validiert den inkrementellen Schlüssel gegen den ursprünglichen Schlüssel entsprechend den folgenden Informationen:

- Seriennummer
- Bereitstellungsart
- Händler
- Informatica-Ausgabe
- Informatica Version:

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator eine **Lizenz** aus.
3. Klicken Sie auf **Aktionen verwalten** > **Inkrementellen Schlüssel hinzufügen**.
Das Fenster **Lizenz aktualisieren** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Aktionen verwalten** > **Lizenz aktualisieren**.
Das Fenster **Lizenz aktualisieren** wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um zu einer Lizenzschlüsseldatei zu navigieren.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Im Abschnitt **Lizenzdetails** in der Ansicht **Eigenschaften** klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Beschreibung der Lizenz zu bearbeiten.
8. Klicken Sie auf **OK**.

Entfernen einer Lizenz

Sie können eine Lizenz mit dem Administrator Tool oder dem Befehl `infacmd isp RemoveLicense` aus einer Domäne entfernen.

Deaktivieren Sie vor dem Entfernen einer Lizenz alle Dienste, die der Lizenz zugewiesen sind. Wenn Sie die Dienste nicht deaktivieren, werden alle laufenden Prozesse beim Entfernen der Lizenz abgebrochen. Wenn Sie eine Lizenz zu entfernen, hebt der Service Manager die Lizenz für jeden zugewiesenen Dienst auf und entfernt die Lizenz aus der Domäne. Zur erneuten Aktivierung eines Dienstes weisen Sie ihm eine andere Lizenz zu.

Wenn Sie eine Lizenz entfernen, können Sie noch immer die Lizenznutzungs-Logs im Log Viewer für diese Lizenz anzeigen, aber Sie können keinen Lizenzbericht für diese Lizenz ausführen.

So entfernen Sie eine Lizenz aus der Domäne:

1. Wählen Sie die Lizenz im **Domänen-Navigator** des Administrator Tools aus.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Löschen**.

Lizenzeigenschaften

Sie können Lizenzdetails mithilfe des Administrator-Tools oder des *infacmd isp ShowLicense*-Befehls anzeigen.

Sie können Lizenzdetails mithilfe des Administrator-Tools anzeigen.

Sie können Lizenzdetails mithilfe des Administrator-Tools anzeigen.

Die Lizenzdetails basieren auf allen Lizenzschlüsseln, die der Lizenz zugewiesen wurden. Der Service Manager aktualisiert die vorhandenen Lizenzdetails, wenn Sie einen neuen inkrementellen Schlüssel zur Lizenz hinzufügen.

Sie können die Lizenzdetails überprüfen und Optionen festlegen, die verfügbar sein sollen. Darüber hinaus können Sie die Lizenzdetails und Lizenznutzungsprotokolle auch beim Überwachen der Lizenzen überprüfen.

Zum Beispiel: Sie können die Anzahl der CPUs festlegen, für die Ihr Unternehmen pro Betriebssystem lizenziert ist.

Um die Lizenzdetails anzuzeigen, wählen Sie die Lizenz im **Domänen-Navigator** aus.

Das Administrator-Tool zeigt die Lizenzeigenschaften in den folgenden Abschnitten an:

- **Lizenzdetails:** Auf der Registerkarte **Eigenschaften** werden die Lizenzdetails angezeigt. Hier erscheinen die Attribute zu den Lizenzen, wie Lizenzobjektname, Beschreibung und Ablaufdatum.
- **Unterstützte Plattformen:** Auf der Registerkarte **Eigenschaften** werden die unterstützten Plattformen angezeigt. Hier erscheinen die Betriebssysteme und die Anzahl der unterstützten CPUs pro Betriebssystem.
- **Repositorys:** Auf der Registerkarte **Eigenschaften** werden die lizenzierten Repositorys angezeigt. Hier erscheint die maximale Anzahl der lizenzierten Repositorys.
- **Zugewiesene Dienste:** Zeigen Sie Anwendungsdienste an, die der Lizenz auf der Registerkarte **Zugewiesene Dienste** zugeordnet sind.
- **PowerCenter-Optionen:** Auf der Registerkarte **Optionen** werden die lizenzierten Repositorys angezeigt. Zeigt alle lizenzierten PowerCenter-Optionen an, z. B. Sitzung auf Gitter, hohe Verfügbarkeit und Pushdown-Optimierung.
- **Dienstoptionen:** Zeigen Sie die Dienstoptionen auf der Registerkarte **Optionen** an. Zeigt alle lizenzierten Dienste an, wie z. B. den Data Integration Service und den Modellrepository-Dienst.
- **Dienstoptionen:** Zeigen Sie die Dienstoptionen auf der Registerkarte **Optionen** an. Zeigt alle lizenzierten Dienste wie zum Beispiel den Ultra Messaging-Dienst an.
- **Verbindungen:** Auf der Registerkarte **Optionen** werden die lizenzierten Verbindungen angezeigt. Es erscheinen alle lizenzierten Verbindungen. Die Lizenz ermöglicht es Ihnen, Verbindungen wie DB2 und Oracle-Datenbankverbindungen zu nutzen.
- **Metadaten austausch-Optionen:** Zeigen Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Metadaten austausch-Optionen an. Sie können eine Liste aller lizenzierten Metadaten austausch-Optionen anzeigen, wie z. B. Metadaten austausch für den Business-Objekte Designer.

Sie können auch den Lizenzverwaltungsbericht zur Überwachung der Lizenzen abrufen.

Lizenzdetails

Mit den Lizenzdetails können Sie Informationen auf hoher Ebene über die Lizenz abrufen. Anhand dieser Lizenzinformationen können Sie die Lizenznutzung überprüfen.

Die allgemeinen Eigenschaften für die Lizenz finden Sie im Abschnitt **Lizenzdetails** auf der Registerkarte **Eigenschaften**.

Folgende Tabelle beschreibt die allgemeinen Eigenschaften einer Lizenz.

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Lizenz.
Beschreibung	Beschreibung der Lizenz.
Speicherort	Pfad zur Lizenz im Navigator.
Edition	PowerCenter Advanced Edition
Lizenzversion	Version der Lizenz.
Herausgegeben von	Vertragshändler des Produkts.
Ausgestellt am	Datum der Lizenzvergabe an den Kunden.
Läuft ab am	Datum, an dem die Lizenz erlischt
Gültigkeitszeitraum	Gültigkeitszeitraum der Lizenz
Seriennummer	Die Seriennummer der Lizenz. Die Seriennummer kennzeichnet den Kunden oder das Projekt. Bei mehreren PowerCenter-Installationen hat jedes Projekt eine separate Seriennummer. Der Original- und der inkrementelle Schlüssel einer Lizenz haben dieselbe Seriennummer.
Bereitstellungsebene	Ebene der Bereitstellung. Die Werte sind "Entwicklung" und "Produktion."

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Lizenz.
Beschreibung	Beschreibung der Lizenz.
Speicherort	Pfad zur Lizenz im Navigator.
Edition	Typ des Lizenzschlüssels.
Lizenzversion	Version der Lizenz.
Herausgegeben von	Vertragshändler des Produkts.
Ausgestellt am	Datum, an dem die Lizenz vergeben wurde.
Läuft ab am	Datum, an dem die Lizenz abläuft.
Gültigkeitszeitraum	Gültigkeitszeitraum der Lizenz.
Seriennummer	Die Seriennummer der Lizenz. Die Seriennummer kennzeichnet den Kunden oder das Projekt. Bei mehreren PowerCenter Express-Installationen hat jedes Projekt eine separate Seriennummer. Der Original- und der inkrementelle Schlüssel einer Lizenz haben dieselbe Seriennummer.

Eigenschaft	Beschreibung
Bereitstellungsebene	Ebene der Bereitstellung. Der Wert ist "Produktion".
Anzahl Benutzer	Maximale Anzahl der Benutzer, die Sie für den PowerCenter Express-Lizenzschlüssel hinzufügen können.

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Lizenz.
Beschreibung	Beschreibung der Lizenz.
Speicherort	Pfad zur Lizenz im Navigator.
Edition	Typ des Lizenzschlüssels.
Lizenzversion	Version der Lizenz.
Herausgegeben von	Vertragshändler des Produkts.
Ausgestellt am	Datum, an dem die Lizenz vergeben wurde.
Läuft ab am	Datum, an dem die Lizenz abläuft.
Gültigkeitszeitraum	Gültigkeitszeitraum der Lizenz.
Seriennummer	Die Seriennummer der Lizenz. Die Seriennummer kennzeichnet den Kunden oder das Projekt.
Bereitstellungsebene	Ebene der Bereitstellung. Der Wert ist "Produktion".
Anzahl Benutzer	Maximale Anzahl der Benutzer, die Sie für den Lizenzschlüssel hinzufügen können.

Mit den Lizenz-Ereignisprotokollen können Sie unter anderem zusammenfassende Prüfungsberichte anzeigen. Zum Anzeigen der Logs für die Lizenzereignisse benötigen Sie die Domänenberechtigung.

Unterstützte Plattformen

Sie weisen jedem Dienst eine Lizenz zu. Der Dienst kann auf jedem Betriebssystem ausgeführt werden, das die Lizenz unterstützt. Eine Produktlizenz kann mehrere Betriebssystemplattformen unterstützen.

Die unterstützten Plattformen einer Lizenz werden im Abschnitt "Unterstützte Plattformen" der Registerkarte **Eigenschaften** angezeigt.

Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften für die unterstützten Plattformen einer Lizenz:

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Name des unterstützten Betriebssystems.
Logische CPUs	Anzahl der CPUs, die im auf dem Betriebssystem ausgeführt werden können.
Ausgestellt am	Datum, an dem die Lizenz ausgegeben wurde.
Läuft ab	Datum, an dem die Lizenz abläuft.

Repositorys

Die maximale Anzahl aktiver Repositorys für die Lizenz erscheinen im Abschnitt Repository der Registerkarte Eigenschaften.

Die folgende Tabelle beschreibt die Repository-Eigenschaften für eine Lizenz:

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Name des Repository
Instanzen	Anzahl der Repository-Instanzen, die auf dem Betriebssystem ausgeführt werden.
Ausgestellt am	Datum, an dem die Lizenz für diese Option ausgestellt wurde.
Läuft ab	Datum, an dem die Lizenz für diese Option abläuft.

Dienstoptionen

Die Lizenz bietet Ihnen die Möglichkeit, die Optionen des Informatica-Dienstes, wie zum Beispiel die Datenbereinigung, Datenföderation und die Pushdown-Optimierung zu nutzen.

Die Optionen für die Lizenz werden im Abschnitt PowerCenter-Optionen auf der Registerkarte **Optionen** angezeigt.

Verbindungen

Die Lizenz ermöglicht es Ihnen, Verbindungen wie DB2 und Oracle-Datenbankverbindungen zu nutzen. Die Lizenz ermöglicht Ihnen auch, Verbindungen für PowerExchange-Adapter (z. B. PowerExchange for Facebook) zu verwenden.

Die Verbindungen für die Lizenz erscheinen im Abschnitt Verbindungen der Registerkarte **Optionen**.

Metadaten austausch-Optionen

Die Lizenz bietet die Möglichkeit, Optionen für den Austausch von Metadaten zu wählen, z. B. den Metadaten austausch für den Business-Objekte Designer und für Mikrostrategien.

Die Optionen für den Austausch von Metadaten für die Lizenz erscheinen im Abschnitt Metadaten austausch-Optionen auf der Registerkarte **Optionen**.

KAPITEL 13

Überwachung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Überwachen - Übersicht, 218](#)
- [Konfigurieren der Überwachung, 219](#)
- [Übersichtsstatistik, 222](#)
- [Data Integration Services überwachen , 224](#)
- [Überwachen von Ad-hoc-Jobs, 225](#)
- [Überwachen von Anwendungen, 229](#)
- [Bereitgestellte Mapping-Jobs überwachen, 229](#)
- [Logische Datenobjekte überwachen, 232](#)
- [SQL-Datendienste überwachen, 233](#)
- [Web-Dienste überwachen, 236](#)
- [Überwachen von Arbeitsabläufen, 238](#)
- [Überwachen eines Ordners von Objekten, 247](#)

Überwachen - Übersicht

Auf der Registerkarte **Überwachen** können Sie Datenintegrationsdienste und Objekte überwachen, die vom jeweiligen Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.

Auf der Registerkarte **Überwachen** werden aktuelle und historische Informationen zu Datenintegrationsdiensten und Integrationsobjekten angezeigt. In der Ansicht **Übersichtsstatistik** können Sie sich grafische Übersichten zum Objektstatus und zur Objektverteilung auf die Datenintegrationsdienste ansehen. Zudem können Sie sich Diagramme zur Speicher- und CPU-Nutzung des Datenintegrationsdiensts für die Ausführung der Objekte ansehen. In der Ansicht **Ausführungsstatistiken** können Sie Eigenschaften, Laufzeitstatistiken und Laufzeitberichte für Integrationsobjekte anzeigen.

Sie können die folgenden Objekte überwachen:

- Ad-hoc-Jobs
- Anwendungen
- Logische Datenobjekte
- SQL-Datendienste
- Webdienste

- Arbeitsabläufe

Bei der Überwachung handelt es sich um eine Domänenfunktion, die der Dienstmanager ausführt. Der Dienstmanager speichert die Überwachungskonfiguration im Modellrepository. Der Dienstmanager sorgt auch für das Beibehalten, Aktualisieren, Abrufen und Veröffentlichen von Laufzeitstatistiken für Integrationsobjekte im Modellrepository.

Sie können auch in den folgenden Tools auf die Überwachung zugreifen:

Informatica Monitoring Tool

Das Monitoring Tool ist eine direkte Verknüpfung mit der Registerkarte **Überwachen** im Administrator Tool. Das Monitoring Tool ist nützlich, wenn Sie keinen Zugriff auf andere Funktionen des Administrator Tools benötigen. Sie müssen über mindestens eine Überwachungsberechtigung verfügen, um auf das Monitoring Tool zugreifen zu können. Sie können über die folgende URL auf das Monitoring Tool zugreifen:

```
http://<Administrator tool host><Administrator tool port>/monitoring/
```

Analyst Tool

Sie können Objekte auf der Registerkarte **Jobstatus** im Analyst Tool überwachen. Die Registerkarte **Jobstatus** zeigt den Status der Analyst-Tool-Jobs, wie Profil-Jobs, Scorecard-Jobs und solcher Jobs, die Mapping-Spezifikationsergebnisse zum Ziel laden.

Developer Tool

Sie können das Monitoring Tool im Developer Tool öffnen. Wenn Sie die Überwachung im Developer Tool vornehmen, können Sie Jobs anzeigen, die Benutzer im Developer Tool ausführen. Im Monitoring Tool wird der Status von Developer Tool-Jobs wie Mapping-Jobs angezeigt.

Konfigurieren der Überwachung

Sie können die Domäne so konfigurieren, dass Statistiken und Berichte zu Objekten in der Domäne angezeigt werden. Statistiken und Berichte werden auf der Registerkarte **Verwalten** in der Ansicht **Historie** und auf der Registerkarte **Überwachen** in den Ansichten **Übersichtsstatistik** und **Ausführungsstatistiken** angezeigt. Zur Anzeige von Statistiken und Berichten müssen Sie die Überwachung für die Domäne konfigurieren.

Wenn Sie die Überwachung in der Domäne konfigurieren, werden die Statistiken und Berichte von den Datenintegrationsdiensten in einem Modellrepository gespeichert. Zu den Statistiken zählen historische Informationen zu Objekten, die von den Datenintegrationsdiensten ausgeführt werden. In den Berichten werden Schlüsselmetriken zu Integrationsobjekten angezeigt.

Wenn Sie die Überwachung in der Domäne konfigurieren, werden die Statistiken und Berichte vom Datenintegrationsdienst in einem Modellrepository gespeichert. Zu den Statistiken zählen historische Informationen zu Objekten, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden. In den Berichten werden Schlüsselmetriken zu Integrationsobjekten angezeigt.

Falls Sie die Überwachung nicht konfigurieren, weisen einige Ansichten auf den Registerkarten **Verwalten** und **Überwachen** keinen Inhalt auf. Auch das Arbeitsablaufdiagramm ist leer und Benachrichtigungen werden nicht mehr angezeigt, wenn Sie die Seite aktualisieren.

Zum Einrichten von Überwachungsstatistiken und -berichten führen Sie die folgenden Aufgaben durch:

1. Konfigurieren der Überwachungseinstellungen. Konfigurieren Sie ein Modellrepository, in dem Laufzeitstatistiken für Objekte gespeichert werden, die von den Datenintegrationsdiensten ausgeführt werden.

2. Konfigurieren der Überwachungseinstellungen. Konfigurieren Sie ein Modellrepository, in dem Laufzeitstatistiken für Objekte gespeichert werden, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.
3. Konfigurieren der Ansichten „Berichte“ und „Statistiken“. Wählen Sie aus, welche Statistiken in den Ansichten **Statistiken** und **Berichte** angezeigt werden.

Hinweis: In einer Domäne mit Kerberos-Authentifizierung müssen die Benutzer über die Administratorrolle für den Modellrepository-Dienst verfügen, von dem die Statistiken gespeichert werden. Falls Benutzer nicht über die Administratorrolle verfügen, werden einige Statistiken nicht angezeigt.

Schritt 1. Überwachungseinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie Überwachungseinstellungen für die Domäne, wenn Sie historische Informationen über die Domäne anzeigen möchten. Bei der Konfiguration von Überwachungseinstellungen geben Sie ein Modellrepository an, in dem Laufzeitstatistiken zu Objekten gespeichert werden, die von den Datenintegrationsdiensten ausgeführt werden. Bei der Konfiguration von Überwachungseinstellungen geben Sie ein Modellrepository an, in dem Laufzeitstatistiken zu Objekten gespeichert werden, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden.

Erstellen Sie Modellrepository-Inhalte, bevor Sie die Überwachungseinstellungen konfigurieren. Falls Sie die Inhalte nach der Konfiguration der Überwachungseinstellungen erstellen, müssen Sie den Modellrepository-Dienst nach dem Erstellen der Inhalte wiederherstellen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Überwachungskonfiguration**.
Die aktuelle Überwachungskonfiguration wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Überwachungskonfiguration zu ändern.
4. Bearbeiten Sie folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Modellrepository-Dienst	Name des Modellrepositorys, in dem die historischen Informationen gespeichert werden. Das Modellrepository darf nicht in ein Versionsverwaltungssystem integriert sein.
Benutzername	Benutzername zum Zugriff auf den Modellrepository-Dienst. Wird nicht in Domänen angezeigt, in denen Kerberos-Authentifizierung verwendet wird.
Passwort	Passwort des Benutzernamens für den Zugriff auf den Modellrepository-Dienst. Wird nicht in Domänen angezeigt, in denen Kerberos-Authentifizierung verwendet wird.
Passwort ändern	Mit dieser Option können Sie das Passwort des Modellrepository-Diensts ändern.
Sicherheitsdomäne	Name der Sicherheitsdomäne, zu der der Benutzer des Modellrepositorys gehört.
Zusammengefasste historische Daten beibehalten	Anzahl der Tage, für die die Durchschnittsdaten im Modellrepository gespeichert werden. Falls die Bereinigung deaktiviert ist, werden die Daten unbegrenzt im Modellrepository gespeichert. Standardwert ist 180. Minimalwert ist 0. Maximalwert ist 366.

Option	Beschreibung
Detaillierte historische Daten beibehalten	Anzahl der Tage, für die die pro Minute ermittelten Daten im Modellrepository gespeichert werden. Falls die Bereinigung deaktiviert ist, werden die Daten unbegrenzt im Modellrepository gespeichert. Standardwert ist 14. Minimalwert ist 1. Maximalwert ist 14.
Statistik bereinigen alle	Intervall in Tagen, in dem der Modellrepository-Dienst die Daten bereinigt, die älter sind als die in den Optionen unter Beibehalten konfigurierten Werte. Standard ist 1 Tag.
Tage bei	Uhrzeit, zu der der Modellrepository-Dienst Statistiken bereinigt. Standardwert ist 1:00 morgens.
Maximale Anzahl an sortierbaren Datensätzen	Maximale Anzahl der Datensätze, die auf der Registerkarte Überwachen sortiert werden können. Übersteigt die Anzahl der Datensätze auf der Registerkarte Überwachen diesen Wert, können Sie nur nach den Spalten Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt sortieren. Standardwert ist 3.000.
Maximale Verzögerung für Aktualisierungsbenachrichtigungen	Maximale Zeit in Sekunden, für die der Datenintegrationsdienst die Statistiken zwischenspeichert, bevor er sie dauerhaft im Modellrepository speichert und auf der Registerkarte Überwachen anzeigt. Falls der Datenintegrationsdienst unerwartet heruntergefahren wird, bevor er die Statistiken im Modellrepository gespeichert hat, gehen die Statistiken verloren. Standardwert ist 10.
Millisekunden einblenden	Auf der Registerkarte Überwachen werden bei Datums- und Zeitfeldern auch Millisekunden angezeigt.

5. Klicken Sie auf **OK**.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie die Einstellungen anwenden möchten, müssen Sie alle Datenintegrationsdienste neu starten.

Schritt 2. Konfigurieren der Ansichten „Berichte“ und „Statistiken“

Die Ansichten **Statistiken** und **Berichte** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** sind standardmäßig leer. Wenn Sie Statistiken und Berichte anzeigen möchten, müssen Sie die Berichts- und Statistikeinstellungen in der Domäne konfigurieren. Diese Einstellungen werden auf alle Datenintegrationsdienste in der Domäne angewendet.

Bevor Sie Statistiken und Berichte konfigurieren, müssen Sie in der Überwachungskonfiguration einen Modellrepository-Dienst angeben und diesen aktivieren.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen > Berichts- und Statistikeinstellungen**.
3. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte **Statistiken** die Zeiträume, die Sie für Statistiken verwenden möchten, und wählen Sie dann aus, wie häufig die den verschiedenen Zeiträumen zugeordneten Statistiken aktualisiert werden sollen.
4. Wählen Sie einen Standard-Zeitbereich, der für alle Statistiken angezeigt werden soll.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Berichte**

6. Aktivieren Sie die Zeitbereiche, die Sie für die Berichte benutzen möchten, und wählen Sie eine Frequenz zum Aktualisieren der den verschiedenen Zeitbereichen zugeordneten Berichte.
7. Wählen Sie einen Standard-Zeitbereich aus, der in allen Berichten erscheint, und klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Berichte auswählen**.
9. Fügen Sie die Berichte hinzu, die Sie im Feld **Ausgewählte Berichte** ausführen möchten.
10. Ordnen Sie die Berichte in der Reihenfolge, in der Sie sie auf der Registerkarte **Überwachung** anzeigen möchten.
11. Mit **OK** schließen Sie das Fenster **Berichte auswählen**.
12. Klicken Sie für die Einstellungen auf **OK** und schließen Sie das Fenster **Berichts- und Statistikeinstellungen**.

Optimieren der Überwachungsleistung

Bei der Überwachungskonfiguration in der Domäne konfigurieren Sie ein Modellrepository, in dem die Überwachungsstatistiken gespeichert werden. Zudem konfigurieren Sie, wie häufig der Modellrepository-Dienst die Statistiken bereinigt. Sie können die Einstellungen für die Repository-Datenbank und die Bereinigung so konfigurieren, dass der Ressourcenverbrauch minimiert und die Überwachungsleistung maximiert wird.

Zur Optimierung der Überwachungsleistung aktivieren Sie in der Überwachungskonfiguration die Option **Statistik bereinigen alle**. Wenn Sie die Bereinigung von Statistiken aktivieren, konfigurieren Sie, wie häufig der Modellrepository-Dienst die Daten bereinigt. Mit den Optionen unter **Beibehalten** in der Überwachungskonfiguration können Sie konfigurieren, wie lange detaillierte Daten und Zusammenfassungsdaten im Modellrepository gespeichert werden, bevor sie bereinigt werden.

Zur Gewährleistung einer optimalen Überwachungsleistung sollten Sie die folgenden Richtlinien berücksichtigen, wenn Sie die Domäne für die Überwachung konfigurieren:

- Erstellen Sie einen Modellrepository-Dienst, der speziell für die Speicherung von Überwachungsdaten bestimmt ist. Geben Sie diesen Modellrepository-Dienst an, wenn Sie die Überwachung in der Domäne konfigurieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Modellrepository-Datenbank korrekt optimiert ist.
- Bereinigen Sie Überwachungsdaten außerhalb der Arbeitszeiten, um die Auswirkung auf andere Datenbankvorgänge zu begrenzen.
- Bereinigen Sie Überwachungsdaten täglich.

Übersichtsstatistik

In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden grafische Informationen über Datenintegrationsdienste und die von ihnen ausgeführten Objekte angezeigt.

In der Ansicht **Übersichtsstatistik** können Sie Übersichten zur Objektverteilung, zum Objektstatus und zur Ressourcennutzung des Datenintegrationsdiensts für einen bestimmten Zeitraum anzeigen. Sie können Statistiken für die Domäne oder nach Datenintegrationsdienst bzw. Anwendung anzeigen.

Sie können eine Statistik zu folgenden Objekten anzeigen:

- Ad-hoc-Jobs. Jobs, die Benutzer im Developer Tool oder im Analyst Tool ausgeführt haben.

- Bereitgestellte Zuordnungen und Arbeitsabläufe. Mappings und Arbeitsabläufe, die in einer Anwendung bereitgestellt werden.
- Anfragen und Verbindungen. SQL-Datendienste und Webdienste, die in einer Anwendung bereitgestellt werden.

Sie können beispielsweise alle Jobs in der Domäne anzeigen, bei denen in den letzten acht Stunden ein Failover stattgefunden hat. Sie können die Ressourcennutzung für diesen Zeitraum prüfen, um festzustellen, ob die Jobs aufgrund von Ressourcenproblemen auf dem Knoten fehlgeschlagen sind.

Wenn Sie eine Quelle und einen Zeitraum auswählen, werden in der Ansicht **Übersichtsstatistik** Ring- und Liniendiagramme angezeigt, in denen die Objektverteilung und die Ressourcennutzung für diesen Zeitraum zusammengefasst werden. In Ringdiagrammen können Sie die Verteilungen der Objekte nach Status, Typ und dem Datenintegrationsdienst anzeigen, der sie ausgeführt hat. In Liniendiagrammen können Sie die Ressourcennutzung für den Datenintegrationsdienst, der die Jobs ausgeführt hat, mit der Ressourcennutzung aller Prozesse vergleichen, die in diesem Zeitraum auf dem Knoten ausgeführt wurden.

In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden Statistiken mithilfe von Daten angezeigt, die im Modellrepository gespeichert sind. Sie müssen in der Überwachungskonfiguration ein Modellrepository konfigurieren, bevor Sie die **Übersichtsstatistik** anzeigen können.

Anzeigen der Übersichtsstatistik

Sie können Übersichten zur Objektverteilung, zum Status und zur Ressourcennutzung für Datenintegrationsdienste in der Domäne anzeigen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Übersichtsstatistik**.
Die Zeitleiste wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Feld **Quelle** die Quelle aus, für die Sie Statistiken anzeigen möchten.
4. Wählen Sie im Feld **Zeitspanne** den Zeitraum aus, für den Sie Statistiken anzeigen möchten.
5. Wählen Sie optional **Benutzerdefiniert** aus, um eine benutzerdefinierte Zeitspanne anzugeben.
6. Klicken Sie auf **Statistik anzeigen**.
Die Bereiche für die Objekte und die Ressourcennutzung werden angezeigt.
7. In den Objektbereichen können Sie optional die folgenden Aktionen ausführen:

Option	Beschreibung
Verteilen nach	Anzeigen der Verteilung der Objekte in der Domäne nach Status oder Typ.
Tabellarische Statistik anzeigen	Wechseln zu einer tabellarischen Datenansicht.
Ringdiagramm anzeigen	Wechseln zu einer Ringdiagramm-Datenansicht.
Klick auf einen Abschnitt eines Ringdiagramms	Drilldown nach Status, Typ oder Datenintegrationsdienst.

8. In den Ressourcennutzungsbereichen können Sie optional die folgenden Aktionen durchführen:

Option	Beschreibung
Anzeigen	Anzeigen aller Knoten bzw. eines Knotens.
Klick auf die Lupe	Vergrößern des Diagramms.
Ziehen	Vergrößern eines Abschnitts des Diagramms.
Zoom zurücksetzen	Anzeigen des Diagramms in der Standardgröße.

Data Integration Services überwachen

Sie können Datenintegrationsdienste auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** überwachen.

Wenn Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst auswählen, werden im Inhaltsbereich die folgenden Informationen angezeigt:

- **Eigenschaftenansicht**
- Ansicht **Berichte**

Eigenschaftenansicht für einen Data Integration Service

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt die allgemeinen Eigenschaften und die Laufzeitstatistik für Objekte, die vom ausgewählten Datenintegrationsdienst ausgeführt wurden.

Wenn Sie einen Data Integration Service im Navigator auswählen, können Sie die allgemeinen Eigenschaften und die Laufzeit-Statistik einsehen.

Allgemeine Eigenschaften für einen Data Integration Service

Sie können die allgemeine Eigenschaften einsehen, wie z. B. Name des Dienstes, Objekttyp und eine Beschreibung. Die Eigenschaft "Beibehalten der Statistik aktiviert" gibt an, ob der Data Integration Service persistente Statistik im Model Repository speichert. Diese Option ist aktiviert, wenn Sie die globalen Einstellungen für die Domäne konfigurieren.

Außerdem können Sie Informationen zu Objekten anzeigen, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden. Um Informationen zu einem Objekt anzuzeigen, wählen Sie das Objekt im Navigator oder Inhaltsbereich aus. Je nach Objekttyp erscheinen Details zum Objekt im Inhalts- oder Detailbereich.

Statistik für einen Data Integration Service

Sie können die Laufzeitstatistik zu Objekten anzeigen, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden. Wählen Sie den Objekttyp und den Zeitraum aus, für den die Statistik angezeigt werden soll. Sie können die Statistik über Jobs, Anwendungen Verbindungen, Anfragen und Arbeitsabläufe anzeigen. Beispielsweise können Sie die Anzahl der fehlgeschlagenen, abgebrochenen und abgeschlossenen Profiling-Jobs in den letzten vier Stunden anzeigen.

Berichtsansicht für einen Data Integration Service

In der Ansicht **Berichte** werden Berichte über die vom ausgewählten Datenintegrationsdienst ausgeführten Objekte angezeigt.

Wenn Sie im Navigator der Registerkarte **Überwachen** einen Datenintegrationsdienst auswählen, werden in der Ansicht **Berichte** Berichte über Jobs angezeigt. Zum Beispiel: Sie können den Bericht "Aktivste Benutzer von Jobs" anzeigen lassen, um jene Benutzer zu ermitteln, die die meisten Jobs innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausführen. Klicken Sie auf einen Link in einem Bericht, um weitere Details zu den Objekten, die in dem Link enthalten sind, anzuzeigen. Zum Beispiel: Wenn Sie auf die Anzahl fehlgeschlagener, bereitgestellter Mappings klicken, sehen Sie Details zu jedem bereitgestellten Mapping, das fehlgeschlagen ist.

Überwachen von Ad-hoc-Jobs

Sie können Ad-hoc-Jobs auf der Registerkarte **Überwachen** überwachen. Ad-hoc-Jobs sind Jobs, die Benutzer im Developer Tool oder im Analyst Tool ausführen.

Ein Ad-hoc-Job ist ein Vorschau-, Scorecard-, Profil-, Mapping- oder Referenztabellenprozess, den ein Benutzer im Developer Tool oder im Analyst Tool ausführt. Wenn ein Benutzer einen Job ausführt, führt ein Datenintegrationsdienst den Jobprozess aus. Der Job wird dann auf der Registerkarte „Überwachen“ angezeigt. Ein Ad-hoc-Job ist ein Vorschau-, Profil- oder Mapping-Prozess, den ein Benutzer im Developer Tool oder im Analyst Tool ausführt. Wenn ein Benutzer den Job ausführt, führt ein Datenintegrationsdienst den Jobprozess aus. Der Job wird dann auf der Registerkarte „Überwachen“ angezeigt.

Sie können im Developer Tool bis zu fünf Jobs gleichzeitig ausführen. Alle übrigen Jobs werden in die Warteschlange gestellt und bis zu ihrer Ausführung nicht auf der Registerkarte „Überwachen“ angezeigt.

Jobs, die Sie ausführen, können Sie standardmäßig überwachen. Falls Sie die entsprechende Überwachungsberechtigung haben, können Sie auch Jobs anzeigen, die andere Benutzer ausführen.

Wenn Sie im Navigator der Ansicht **Ausführungsstatistiken** auf **Ad-hoc-Jobs** klicken, wird im Inhaltsbereich eine Liste der Jobs angezeigt. Der Inhaltsbereich gruppiert zugehörige Jobs basierend auf dem Jobtyp. Sie können einen Jobtyp erweitern, um die zugehörigen Jobs darunter anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise einen Profiljob ausführen, wandelt der Datenintegrationsdienst den Job in ein Mapping um. Das Mapping wird unter dem Profiljob im Inhaltsbereich angezeigt.

Wenn Sie im Inhaltsbereich einen Job auswählen, können Sie Protokolle und den Kontext für den Job anzeigen bzw. den Job abbrechen. Im Detailbereich können Sie auch die Eigenschaften für den Job anzeigen. Abhängig vom Jobtyp werden im Detailbereich allgemeine Eigenschaften, Mapping-Eigenschaften oder Statistiken angezeigt.

In der folgenden Liste werden die Eigenschafts- und Statistiktypen beschrieben, die im Detailbereich angezeigt werden können:

Eigenschaften

Zeigt die allgemeinen Eigenschaften zum ausgewählten Job an, z. B. den Namen, den Jobtyp, den Benutzer, der den Job ausgeführt hat, sowie den Anfangszeitpunkt des Jobs. Wenn der Job in einem Gitter ausgeführt wurde, wird im Detailbereich der Knoten angezeigt, auf dem der Job ausgeführt wurde.

Mapping-Eigenschaften

Wird angezeigt, wenn Sie im Inhaltsbereich einen Profil- oder Scorecard-Job auswählen. Wird angezeigt, wenn Sie im Inhaltsbereich einen Profiljob auswählen. Diese Jobs haben ein dazugehöriges Mapping. Sie können die Mapping-Eigenschaften anzeigen, z. B. die Anfrage-ID, den Mapping-Namen und den Namen

der Protokolldatei. Außerdem können Sie Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für die zugeordneten Mappings anzeigen.

Blaze-Ausführungsplan

Wird angezeigt, wenn Sie ein Mapping mit der Blaze-Engine in der Hadoop-Umgebung ausführen, und zeigt den Ausführungsplan für das Blaze-Engine-Mapping an. Im Blaze-Ausführungsplan werden das Blaze-Engine-Skript, das der Datenintegrationsdienst basierend auf der Mapping-Logik generiert, eine eindeutige ID für das Skript und die Aufgaben angezeigt, von denen das Skript abhängt.

Hive-Ausführungsplan

Wird angezeigt, wenn Sie ein Mapping mit der Hive-Engine in der Hadoop-Umgebung ausführen, und zeigt den Ausführungsplan für das Hive-Engine-Mapping an. Im Hive-Ausführungsplan werden das Hive-Skript, das der Datenintegrationsdienst basierend auf der Mapping-Logik generiert, eine eindeutige ID für das Skript und die Aufgaben angezeigt, von denen das Skript abhängt.

Übersichtsstatistik

Wird angezeigt, wenn Sie im Inhaltsbereich in einem Arbeitsablauf einen Ad-hoc-Mapping-Job, einen bereitgestellten Mapping-Job oder ein Mapping-Objekt auswählen. In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für die Jobausführung angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht **Übersichtsstatistik** für einen Mapping-Job:

MappingLookup

Properties

Summary Statistics

Detailed Statistics

▼ Throughput

Source	Rows	Average Rows/Sec	Bytes	Average Bytes/Sec	First Row Accessed	Dropped Rows
Read_CUSTOMER_DE...	4001	4001	392098	392098	09/04/2015 12:30:17	0

Target	Rows	Average Rows/Sec	Bytes	Average Bytes/Sec	Rejected Rows
Write_CUSTOMER_DETAILS...	4001	4001	424106	424106	0
Write_Flat_File_Data_Object	4001	4001	16004	16004	0

▼ Resource Usage

Executing Node	node_715
Average CPU Usage	0 %
Average Memory Usage	53 MB

Detaillierte Statistiken

Wird angezeigt, wenn Sie im Inhaltsbereich in einem Arbeitsablauf einen Ad-hoc-Mapping-Job, einen bereitgestellten Mapping-Job oder ein Mapping-Objekt auswählen. Es werden detaillierte Statistiken für Jobs angezeigt, die in separaten lokalen Prozessen länger als eine Minute ausgeführt werden. In der Ansicht **Detaillierte Statistiken** werden Diagramme der Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für die Jobausführung angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht **Detaillierte Statistiken** für einen Mapping-Job in einem Arbeitsablauf:



Anzeigen von Protokollen für einen Ad-hoc-Job

Sie können die Logs für einen Job herunterladen, um die Jobdetails zu sehen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst und wählen Sie **Ad-hoc-Jobs** aus.
4. Im Inhaltsbereich wählen Sie einen Job aus.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Protokolle für gewähltes Objekt anzeigen**.

Es erscheint ein Dialog mit der Option zum Öffnen oder Speichern der Protokolldatei.

Abbrechen eines Ad-hoc-Jobs

Sie können einen aktuell ausgeführten Job abbrechen. Wenn ein Job zu umfangreich ist und zu viel Verarbeitungszeit benötigt, können Sie diesen wieder abbrechen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst und wählen Sie **Ad-hoc-Jobs** aus.
4. Im Inhaltsbereich wählen Sie einen Job aus.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Ausgewählten Objekt abbrechen**.

Anzeigen der Übersichtsstatistik für einen Ad-hoc-Job

Sie können Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für Ad-hoc-Mapping-Jobs anzeigen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.

2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst und wählen Sie **Ad-hoc-Jobs** aus.
Im Inhaltsbereich wird eine Liste der Jobs angezeigt.
4. Im Inhaltsbereich wählen Sie einen Job aus.
Im Detailbereich werden die Eigenschaften für den Job angezeigt.
5. Klicken Sie im Detailbereich auf die Ansicht **Übersichtsstatistik**.
In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für die Quelle und das Ziel angezeigt.

Optional können Sie die Statistiken in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren. Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Spalte in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren. Klicken Sie erneut auf den Spaltenkopf, um die Spalte in absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Anzeigen von detaillierten Statistiken für einen Ad-hoc-Job

Sie können Diagramme zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für Ad-hoc-Mapping-Jobs anzeigen, die in separaten lokalen Prozessen ausgeführt werden. Es werden detaillierte Statistiken für Jobs angezeigt, die länger als eine Minute ausgeführt werden.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst und wählen Sie **Ad-hoc-Jobs** aus.
Im Inhaltsbereich wird eine Liste der Jobs angezeigt.
4. Im Inhaltsbereich wählen Sie einen Job aus.
Im Detailbereich werden die Eigenschaften für den Job angezeigt.
5. Klicken Sie im Detailbereich auf die Ansicht **Detaillierte Statistiken**.
In der Ansicht **Detaillierte Statistiken** werden das Diagramm für den Durchsatz und die Diagramme für die Ressourcennutzung angezeigt.

Optional können Sie folgende Aufgaben in der Ansicht **Detaillierte Statistiken** durchführen:

Aufgabe	Beschreibung
Grafik vergrößern	Bewegen Sie den Cursor über die Grafik und klicken Sie dann auf das Lupensymbol.
Einen Abschnitt einer vergrößerten Grafik vergrößern	Ziehen Sie den Cursor, um einen zu vergrößernden Bereich auszuwählen.
Zwischen Zeilen und Byte in der Durchsatzgrafik wechseln	Klicken Sie auf die Option „Byte“ oder auf die Option „Zeilen“.
Statistiken auswählen, die in der Durchsatzgrafik dargestellt werden sollen	Wählen Sie im Feld „Durchsatz“ die Quellen und Ziele aus, die angezeigt werden sollen.

Überwachen von Anwendungen

Sie können Anwendungen auf der Registerkarte **Überwachen** überwachen.

Wenn Sie im Navigator der Ansicht **Ausführungsstatistiken** eine Anwendung auswählen, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**
- Ansicht **Berichte**

Sie können eine Anwendung im Navigator erweitern, um die Anwendungskomponenten zu überwachen.

Eigenschaftenansicht für eine Anwendung

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt allgemeine Informationen und Laufzeit-Statistiken zu den einzelnen Anwendungen und den Objekten in einer Anwendung. Anwendungen können bereitgestellte Mapping-Jobs, logische Datenobjekte, SQL-Datendienste, Webdienste und Arbeitsabläufe enthalten.

Wenn Sie eine Anwendung im Navigator der Ansicht **Ausführungsstatistiken** auswählen, können Sie allgemeine Eigenschaften und Laufzeitstatistiken einsehen.

Allgemeine Eigenschaften

Sie können die allgemeine Eigenschaften einsehen, wie z. B. Name und Beschreibung der Anwendung. Außerdem können Sie weitere Informationen zu den Objekten in einer Anwendung anzeigen. Um Informationen zu einem Objekt anzuzeigen, wählen Sie den Ordner im Navigator und das Objekt im Inhaltsbereich aus. Die Details zu dem Objekt erscheinen im Detailbereich.

Statistiken

Sie können Laufzeit-Statistiken über eine Anwendung und über die mit der Anwendung verknüpften Jobs, Verbindungen, Anfragen und Arbeitsabläufe anzeigen. Beispielsweise können Sie die Anzahl der aktivierten und deaktivierten Anwendungen, die Anzahl der abgebrochenen Verbindungen und die Anzahl der abgeschlossenen, fehlgeschlagenen und abgebrochenen Jobs und Arbeitsabläufe anzeigen.

Berichtsansicht einer Anwendung

Die Ansicht **Berichte** zeigt Überwachungsberichte zu der ausgewählten Anwendung an.

Wenn Sie im Navigator der Ansicht **Ausführungsstatistiken** eine Anwendung auswählen, werden in der Ansicht **Berichte** Berichte zu den Anwendungskomponenten angezeigt.

Bereitgestellte Mapping-Jobs überwachen

Sie können bereitgestellte Mapping-Jobs auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** oder im Monitoring Tool überwachen.

Sie können Informationen zu bereitgestellten Mapping-Jobs in einer Anwendung anzeigen.

Ein bereitgestelltes Mapping kann an folgenden Orten überwacht werden:

- Monitoring tool. Klicken Sie im Developer Tool in der Ansicht „Fortschritt“ auf die Schaltfläche **Menü** und wählen Sie **Jobs überwachen** aus. Wählen Sie den Datenintegrationsdienst aus, der das Mapping ausführt, und klicken Sie auf **OK**. Das Monitoring Tool wird geöffnet. Erweitern Sie im Navigator eine Anwendung und wählen Sie den Ordner **Bereitgestellte Zuordnungs-Jobs** aus. Im Inhaltsbereich wird eine Liste der bereitgestellten Mapping-Jobs angezeigt.
- Administrator tool. Erweitern Sie im Navigator eine Anwendung und wählen Sie den Ordner **Bereitgestellte Zuordnungs-Jobs** aus. Im Inhaltsbereich wird eine Liste der bereitgestellten Mapping-Jobs angezeigt.

Im Inhaltsbereich werden Eigenschaften zu jedem bereitgestellten Mapping-Job angezeigt, wie Job-ID, Mapping-Name, Jobstatus und Anfangszeitpunkt des Jobs. Wenn Sie den Job in einem Gitter ausführen, wird im Inhaltsbereich auch der Knoten angezeigt, auf dem der Datenintegrationsdienst läuft, der den Prozess ausführt.

Wählen Sie im Inhaltsbereich einen bereitgestellten Mapping-Job aus, um die Protokolle für den Job anzuzeigen, den Job zu wiederholen oder abubrechen bzw. Statistiken zu dem Job anzuzeigen. Sie können Statistiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für die Jobausführung anzeigen.

Logs für einen bereitgestellten Mapping-Job anzeigen

Sie können die Logs für einen bereitgestellten Mapping-Job herunterladen, um die Jobdetails zu sehen.

Hinweis: Die Protokollinhalte für einen bereitgestellten Mapping-Job hängen von der Konfiguration des Datenintegrationsdiensts ab. Weitere Informationen zu Protokollen für den Fall, dass ein Datenintegrationsdienst-Gitter zur Ausführung von Jobs in separaten Remoteprozessen konfiguriert wurde, finden Sie im *Informatica Application Service-Handbuch*.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst.
4. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Bereitgestellte Mapping-Jobs** aus.
Eine Liste der Mapping-Jobs erscheint im Inhaltsbereich.
5. Wählen Sie einen Mapping-Job aus.
6. Klicken Sie auf **Aktionen > Protokolle für gewähltes Objekt anzeigen**.
Es erscheint ein Dialog mit der Option zum Öffnen oder Speichern der Protokolldatei.

Bereitgestellten Zuordnungsjob erneut ausgeben

Sie können einen bereitgestellten Zuordnungsjob erneut ausgeben, wenn der Job fehlgeschlagen ist. Wenn Sie einen bereitgestellten Zuordnungsjob erneut ausgeben, führt der Datenintegrationsdienst den Job wieder aus.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Bereitgestellte Zuordnungsjobs** aus.
Im Inhaltsbereich erscheint eine Liste der bereitgestellten Zuordnungsjobs.
4. Wählen Sie einen bereitgestellten Zuordnungsjob aus.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Ausgewähltes Objekt erneut ausgeben**.

Bereitgestellten Mapping-Job abbrechen

Sie können einen bereitgestellten Mapping-Job abbrechen. Wenn ein bereitgestellter Mapping-Job zu umfangreich ist und zu viel Verarbeitungszeit benötigt, können Sie diesen wieder abbrechen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst.
4. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Bereitgestellte Mapping-Jobs** aus.
Im Inhaltsbereich erscheint eine Liste der bereitgestellten Mapping-Jobs.
5. Wählen Sie einen bereitgestellten Mapping-Job aus.
6. Klicken Sie auf **Aktionen > Ausgewählten Job abbrechen**.

Anzeigen der Übersichtsstatistik für einen bereitgestellten Mapping-Job

Sie können Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für bereitgestellte Mapping-Jobs anzeigen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst.
4. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Bereitgestellte Mapping-Jobs** aus.
Im Inhaltsbereich wird eine Liste der Mapping-Jobs angezeigt.
5. Wählen Sie einen Mapping-Job aus.
Im Detailbereich werden die Eigenschaften für den Mapping-Job angezeigt.
6. Klicken Sie auf die Ansicht **Übersichtsstatistik**.
In der Ansicht **Übersichtsstatistik** werden Durchsatz- und Ressourcennutzungsstatistiken für die Quelle und das Ziel angezeigt.

Optional können Sie die Statistiken in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren. Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Spalte in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren. Klicken Sie erneut auf den Spaltenkopf, um die Spalte in absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Anzeigen von detaillierten Statistiken für einen bereitgestellten Mapping-Job

Sie können Diagramme zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für bereitgestellte Mapping-Jobs anzeigen, die in separaten lokalen Prozessen ausgeführt werden. Es werden detaillierte Statistiken für Jobs angezeigt, die länger als eine Minute ausgeführt werden.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst.
4. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Bereitgestellte Mapping-Jobs** aus.
Im Inhaltsbereich wird eine Liste der Mapping-Jobs angezeigt.
5. Wählen Sie einen Mapping-Job aus.
Im Detailbereich werden die Eigenschaften für den Mapping-Job angezeigt.

6. Klicken Sie auf die Ansicht **Detaillierte Statistiken**.

In der Ansicht **Detaillierte Statistiken** werden das Diagramm für den Durchsatz und die Diagramme für die Ressourcennutzung angezeigt.

Optional können Sie folgende Aufgaben in der Ansicht **Detaillierte Statistiken** durchführen:

Aufgabe	Beschreibung
Grafik vergrößern	Bewegen Sie den Cursor über die Grafik und klicken Sie dann auf das Lupensymbol.
Einen Abschnitt einer vergrößerten Grafik vergrößern	Ziehen Sie den Cursor, um einen zu vergrößernden Bereich auszuwählen.
Zwischen Zeilen und Byte in der Durchsatzgrafik wechseln	Klicken Sie auf die Option „Byte“ oder auf die Option „Zeilen“.
Statistiken auswählen, die in der Durchsatzgrafik dargestellt werden sollen	Wählen Sie im Feld „Durchsatz“ die Quellen und Ziele aus, die angezeigt werden sollen.

Logische Datenobjekte überwachen

Sie können logische Datenobjekte auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** oder im Monitoring Tool überwachen.

Sie können Informationen über logische Datenobjekte anzeigen, die in einer Anwendung enthalten sind. Zum Überwachen eines logischen Datenobjekts erweitern Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie dann den Ordner **Logische Datenobjekte** aus. Im Inhaltsbereich wird eine Liste der logischen Datenobjekte eingeblendet. Im Inhaltsbereich erscheinen die Eigenschaften der logischen Datenobjekte.

Wählen Sie ein logisches Datenobjekt im Inhaltsbereich aus, um die Logs für ein Datenobjekt herunterzuladen.

Wenn Sie im Inhaltsbereich ein logisches Datenobjekt auswählen, werden im Detailbereich die folgenden Ansichten angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**
- **Cache-Aktualisierungsdurchläufe**

Eigenschaftenansicht für ein logisches Datenobjekt

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt allgemeine Informationen und Laufzeitstatistiken zum gewählten Objekt an.

Sie können Eigenschaften wie den Datenobjektnamen, das logische Datenobjektmodell, den Ordnerpfad, Cache-Status und Informationen zur letzten Cache-Aktualisierung anzeigen.

Ansicht "Cache-Aktualisierungsdurchläufe" für ein logisches Datenobjekt

Die Ansicht **Cache-Aktualisierungsdurchläufe** zeigt Details zur Cache-Aktualisierung des ausgewählten logischen Datenobjekts.

Die Ansicht **Cache-Aktualisierungsdurchläufe** zeigt Details zur Cache-Aktualisierung wie zum Beispiel die Cache-Durchlauf-ID, die Anzahl der Cache-Anfragen und die Anzahl der Zeilen.

Logs für Datenobjekt-Cache-Aktualisierungsdurchläufe

Sie können die Logs für Datenobjekt-Cache-Aktualisierungsdurchläufe herunterladen, um die Cache-Aktualisierungsdetails anzuzeigen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht **Ausführungsstatistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Logische Datenobjekte** aus.
Im Inhaltsbereich erscheint eine Liste der logischen Datenobjekte.
4. Wählen Sie ein logisches Datenobjekt aus.
Die Details zu dem gewählten Datenobjekt erscheinen im Detailbereich.
5. Wählen Sie die Ansicht **Cache-Aktualisierungsdurchläufe** aus.
6. Klicken Sie auf **Protokolle für ausgewähltes Objekt anzeigen**.

SQL-Datendienste überwachen

Sie können SQL-Datendienste auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** überwachen. Ein SQL-Datendienst ist eine virtuelle Datenbank, die Sie abfragen können. Sie enthält ein Schema und andere Objekte, die die zugrunde liegenden physischen Daten repräsentieren.

Sie können Informationen zu SQL-Datendiensten in einer Anwendung anzeigen. Zum Überwachen eines SQL-Datendiensts erweitern Sie im Navigator eine Anwendung und wählen den Ordner **SQL-Datendienste** aus. Im Inhaltsbereich wird eine Liste der SQL-Datendienste eingeblendet. Der Inhaltsbereich zeigt die Eigenschaften zu den einzelnen SQL-Datendiensten an, wie z. B. Name, Beschreibung und Status.

Wenn Sie im Inhaltsbereich einen SQL-Datendienst auswählen, werden im Inhaltsbereich die folgenden Ansichten angezeigt:

- Ansicht **Eigenschaften**
- Ansicht **Verbindungen**
- Ansicht **Anfragen**
- **Virtuelle Tabellen**
- Ansicht **Berichte**

Eigenschaftenansicht für einen SQL-Datendienst

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt allgemeine Informationen und Laufzeitstatistiken für einen SQL-Datendienst an.

Wenn Sie einen SQL-Datendienst im Inhaltsbereich der Ansicht **Eigenschaften** auswählen, können Sie die allgemeinen Eigenschaften und die Laufzeitstatistiken anzeigen.

Allgemeine Eigenschaften für einen SQL-Datendienst

Hierzu gehören der Name des SQL-Datendienstes und die Beschreibung.

Statistiken für einen SQL-Datendienst

Sie können die Laufzeitstatistiken zu Verbindungen und Anfragen an den SQL-Datendienst anzeigen. Zu den Statistiken gehören die Anzahl der Verbindungen zum SQL-Datendienst, die Anzahl der Anfragen und die Anzahl der abgebrochenen Verbindungen.

Verbindungsansicht für einen SQL Data Service

In der Ansicht **Verbindungen** sind die Eigenschaften der Verbindungen von Drittparteien-Clients aufgelistet. Die Ansicht enthält Eigenschaften wie die Verbindungs-ID, den Verbindungsstatus, die Verbindungszeit, die abgelaufene Zeit und den Zeitpunkt der Trennung.

Beim Auswählen einer Verbindung in der Inhaltsübersicht können Sie die Verbindung abbrechen oder in die Ansicht **Eigenschaften** und die Ansicht **Anfragen** in der Maske Details gehen.

Eigenschaften-Ansicht

Die Ansicht **Eigenschaften** in der Maske Details zeigt den Benutzer, der die Verbindung nutzt, den Verbindungsstatus und den Zeitpunkt der Verbindung.

Anfragen-Ansicht

Die Ansicht **Anfragen** in der Maske Details enthält Informationen über die Anfragen für die SQL-Verbindung. Jede Verbindung kann mehr als eine Anfrage aufweisen. In jeder Ansicht sind die Eigenschaften der Anfrage eingeblendet, wie Anfrage-ID, Benutzername, Anfragestatus, Startzeit, abgelaufene Zeit und Endezeit.

Verbindung abbrechen

Sie können eine Verbindung abbrechen, um zu verhindern, dass weitere Anfragen an den SQL-Datendienst verschickt werden.

1. Klicken Sie auf die Ansicht **Ausführungsstatistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **SQL-Datendienste** aus.
Im Inhaltsbereich werden die SQL-Datendienste in der Anwendung aufgeführt.
4. Wählen Sie einen SQL-Datendienst aus.
Im Inhaltsbereich erscheinen mehrere Ansichten des SQL-Datendienstes.
5. Klicken Sie auf die Ansicht **Verbindungen**.
Der Inhaltsbereich listet die aktiven Verbindungen zum SQL-Datendienst auf.
6. Wählen Sie eine Verbindung.
7. Klicken Sie auf **Aktionen > Ausgewählte Verbindung abbrechen**.

Anfrageansicht eines SQL-Datendienstes

Die Ansicht **Anfragen** zeigt die Eigenschaften für die Anfragen zu jeder SQL-Verbindung an.

Die Ansicht **Anfragen** zeigt die Eigenschaften für die Anfragen zu einer SQL-Verbindung an. Jede Verbindung kann mehr als eine Anfrage haben. Die Ansicht zeigt Anfrageeigenschaften wie die Anfrage-ID, die Verbindungs-ID, den Benutzernamen, den Status der Anfrage, die Startzeit, die Ausführungszeit und die Endezeit an.

Wählen Sie eine Anfrage im Inhaltsbereich aus, um zusätzliche Informationen zu der Anfrage im Detailbereich zu erhalten.

Abbrechen einer Verbindungsanfrage für SQL-Datendienst

Sie können eine Verbindungsanfrage für einen SQL-Datendienst jederzeit abbrechen. Wenn eine Verbindungsanfrage hängt oder zu viel Verarbeitungszeit benötigt, können Sie diese abbrechen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **SQL-Datendienste** aus.
Im Inhaltsbereich erscheint eine Liste der SQL-Datendienste.
4. Wählen Sie einen SQL-Datendienst aus.
5. Klicken Sie auf die Ansicht **Anfragen**.
Eine Liste der Verbindungsanfragen für den SQL-Datendienst wird angezeigt.
6. Wählen Sie eine Anfragezeile aus.
7. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Abbrechen der ausgewählten Anfrage**.

Logs für eine SQL-Datendienstanfrage anzeigen

Sie können die Logs für eine SQL-Datendienstanfrage herunterladen, um die Abfragedetails zu sehen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **SQL-Datendienste** aus.
Im Inhaltsbereich erscheint eine Liste der SQL-Datendienste.
4. Wählen Sie einen SQL-Datendienst aus.
5. Klicken Sie auf die Ansicht **Anfragen**.
Eine Liste der Anfragen für den SQL-Datendienst wird angezeigt.
6. Wählen Sie eine Anfragezeile aus.
7. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Logs für gewähltes Objekt anzeigen**.

Virtuelle Tabellen für einen SQL-Datendienst anzeigen

Die Ansicht **Virtuelle Tabellen** zeigt die Eigenschaften der virtuellen Tabellen im SQL-Datendienst an.

Zu den Eigenschaften für virtuelle Tabellen gehören zum Beispiel der Name und die Beschreibung. Wenn Sie im Inhaltsbereich eine virtuelle Tabelle wählen, können Sie die Ansicht **Eigenschaften** anzeigen lassen und im Detailbereich die Ansicht **Cache-Aktualisierungsdurchläufe**.

Die Eigenschaftenansicht

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt allgemeine Informationen und Laufzeitstatistiken zur gewählten virtuellen Tabelle an. Die allgemeinen Eigenschaften enthalten den Namen der virtuellen Tabelle und den Schemanamen. Das Überwachen von Statistiken beinhaltet die Anzahl von Anfragen, die Anzahl zwischengespeicherter Zeilen und den Zeitpunkt der letzten Cache-Aktualisierung.

Die Ansicht "Cache-Aktualisierungsdurchläufe"

Die Ansicht **Cache-Aktualisierungsdurchläufe** zeigt die Cache-Informationen für die gewählte virtuelle Tabelle an. Dazu gehören die Cache-Durchlauf-ID, die Anfragezählung, die Zeilenzählung und die Cache-Trefferquote. Die Cache-Trefferquote ist die Gesamtanzahl der Anfragen an den Cache dividiert durch die Gesamtanzahl der Anfragen für das Datenobjekt.

Logs für eine SQL-Datendienst-Tabellen-Cache anzeigen

Sie können die Logs für einen SQL-Datendienst-Tabellen-Cache herunterladen, um die Tabellen-Cache-Details zu sehen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **SQL-Datendienste** aus.
Im Inhaltsbereich erscheint eine Liste der SQL-Datendienste.
4. Wählen Sie einen SQL-Datendienst aus.
5. Klicken Sie auf die Ansicht **Virtuelle Tabellen**.
Eine Liste der virtuellen Tabellen für den SQL-Datendienst wird angezeigt.
6. Wählen Sie eine Tabellenzeile aus.
Die Details zu der gewählten Tabelle erscheinen im Detailbereich.
7. Wählen Sie die Ansicht **Cache-Aktualisierungsdurchläufe** aus.
8. Klicken Sie auf **Protokolle für ausgewähltes Objekt anzeigen**.

Berichtsansicht eines SQL-Datendienstes

Die Ansicht **Berichte** zeigt Überwachungsberichte zum ausgewählten SQL-Datendienst an.

Wenn Sie einen SQL-Datendienst überwachen, werden in der Ansicht **Berichte** Berichte über den SQL-Datendienst angezeigt. Zum Beispiel: Sie können den Bericht "Aktivste SQL-Verbindungen" anzeigen lassen, um jene SQL-Verbindungen zu ermitteln, die die meisten Verbindungsanfragen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhalten haben.

Web-Dienste überwachen

Sie können Webdienste auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** überwachen. Web-Dienste sind Geschäftsfunktionen, die im Web operieren. Sie beschreiben eine Sammlung von Operationen, die durch das standardisierte XML-Messaging Zugang zu Netzwerken haben.

Sie können Informationen über Web-Dienste anzeigen, die in einer Anwendung enthalten sind. Zum Überwachen eines Webdiensts erweitern Sie im Navigator eine Anwendung und wählen den Ordner **Webdienste** aus. Im Inhaltsbereich wird eine Liste der Webdienste eingeblendet. Der Inhaltsbereich zeigt die

Eigenschaften eines jeden Web-Dienstes an, z. B. den Namen, die Beschreibung und den Status jedes Web-Dienstes.

Wenn Sie im Inhaltsbereich den Link zu einem Web-Dienst auswählen, zeigt das Inhaltsfenster die folgenden Ansichten:

- Ansicht **Eigenschaften**
- Ansicht **Berichte**
- **Ansicht Operationen**
- Ansicht **Anfragen**

Eigenschaftenansicht für einen Web-Dienst

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt allgemeine Informationen und Laufzeitstatistiken zum gewählten Web-Dienst an.

Wenn Sie einen Web-Dienst im Inhaltsbereich der Ansicht **Eigenschaften** auswählen, können Sie die allgemeinen Eigenschaften und die Überwachungsstatistiken anzeigen.

Allgemeine Eigenschaften für einen Web-Dienst

Zu den allgemeinen Eigenschaften eines Web-Dienstes gehören der Name und der Objekttyp.

Statistiken für einen Web-Dienst

Sie können die Laufzeitstatistiken zu den Anfragen an einen Web-Dienst innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzeigen. Der Abschnitt **Statistiken** zeigt die Anzahl der abgeschlossenen und fehlgeschlagenen Anfragen sowie die Gesamtanzahl an.

Berichtsansicht eines Web-Dienstes

Die Ansicht **Berichte** zeigt Überwachungsberichte zum ausgewählten Web-Dienst an.

Beim Überwachen eines Webdiensts werden in der Ansicht **Berichte** Berichte über den Webdienst angezeigt. Sie können beispielsweise den Bericht „Aktivste Client-IP des Webdiensts“ anzeigen, um die IP-Adressen zu ermitteln, die die meisten Webdienstanfragen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhalten haben.

Operationsansicht für einen Web-Dienst

Die Ansicht **Operationen** zeigt den Namen und die Beschreibung der einzelnen Operationen im Web-Dienst an. Außerdem zeigt die Ansicht auch Eigenschaften, Anfragen und Berichte zu jeder Operation.

Wenn Sie eine Web-Dienst-Operation im Inhaltsbereich auswählen, werden im Detailbereich die Ansichten **Eigenschaften**, **Anfragen** und **Berichte** angezeigt.

Eigenschaftenansicht für eine Web-Dienst-Operation

Die Ansicht **Eigenschaften** zeigt allgemeine Informationen und Statistiken zur gewählten Web-Dienst-Operation an. Zu den allgemeinen Eigenschaften gehören der Name der Operation und der Typ des Objekts. Die Ansicht zeigt auch Statistiken zur Web-Dienst-Operation während eines bestimmten Zeitraums. Die Statistik umfasst die Anzahl der abgeschlossenen und fehlgeschlagenen Web-Service-Anfragen sowie deren Gesamtanzahl.

Anfrageansicht für eine Web-Dienst-Operation

Die Ansicht **Anfragen** zeigt Eigenschaften zu den einzelnen Web-Dienst-Operationen, wie Nummer der Anfrage, Benutzernamen, Status, Startzeit, verstrichene Zeit und Endzeit. Sie können die Liste der Anfragen filtern. Außerdem können Sie Logs für die ausgewählte Web-Dienst-Anfrage anzeigen.

Berichtsansicht für eine Web-Dienst-Operation

Die Ansicht **Berichte** zeigt Berichte über Web-Service-Operationen.

Anfrageansicht eines Webdienstes

Die Ansicht **Anfragen** zeigt die Eigenschaften jeder Webdienstanfrage an, z. B. die Anfrage-ID, den Benutzernamen, Status, Startzeit, Ausführungszeit und Endezeit. Sie können diese Anfrageliste filtern.

Wenn Sie eine Webdienstanfrage im Inhaltsbereich auswählen, erscheinen die Protokolle zu der Anfrage im Detailbereich. Der Detailbereich zeigt die allgemeinen Eigenschaften und Statistiken zu der ausgewählten Webdienstanfrage an. Die Statistiken enthalten die Anzahl der abgeschlossenen und fehlgeschlagenen Anfragen sowie die Gesamtanzahl der Anfragen an den Webdienst.

Sie können auch eine Webdienstanfrage über die Ansicht **Anfragen** abbrechen. Wählen Sie zum Abbrechen einer Webdienstanfrage die Arbeitsablauf-Anfrage aus und klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Aktionen** > **Ausgewählte Anfrage abbrechen**.

Überwachen von Arbeitsabläufen

Sie können Arbeitsabläufe auf der Registerkarte **Überwachen** in der Ansicht **Ausführungsstatistiken** überwachen.

Sie können Informationen über Arbeitsablaufinstanzen anzeigen, die über einen Arbeitsablauf in einer bereitgestellten Anwendung ausgeführt werden. Zum Überwachen eines Arbeitsablaufs erweitern Sie im Navigator eine Anwendung und wählen den Ordner **Arbeitsabläufe** aus. Im Inhaltsbereich wird eine Liste der Arbeitsablaufinstanzen angezeigt. Im Inhaltsbereich werden die Eigenschaften zu jeder Arbeitsablaufinstanz angezeigt, wie zum Beispiel Name, Status, Anfangszeitpunkt und verstrichene Zeit für jede Arbeitsablaufinstanz. Wenn die Arbeitsablaufinstanz in einem Gitter ausgeführt wurde, wird im Inhaltsbereich der Knoten angezeigt, der die einzelnen Mappings in der Ablaufinstanz ausgeführt hat.

Wählen Sie eine Arbeitsablaufinstanz im Inhaltsbereich, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Anzeigen von Protokollen für die Arbeitsablaufinstanz
- Anzeigen des Kontexts der Arbeitsablaufinstanz, um andere Arbeitsablaufinstanzen anzuzeigen, die ungefähr zur gleichen Zeit wie die ausgewählte Arbeitsablaufinstanz begonnen hat.
- Abbrechen der Arbeitsablaufinstanz
- Wiederherstellen der unterbrochenen Arbeitsablaufinstanz

Erweitern Sie die Arbeitsablaufinstanz, um die Eigenschaften zu den Arbeitsablaufobjekten anzuzeigen.

Arbeitsablaufgrafik

Sie können die Details eines im Monitoring-Tool ausgeführten Arbeitsablaufs in einer Grafik anzeigen.

Nach dem Ausführen eines Arbeitsablaufs wird die Grafikanzeige des Arbeitsablaufs im Monitoring-Tool angezeigt. In der Arbeitsablaufgrafik wird die sequenzielle Ausführung der Mapping-Aufgaben im Arbeitsablauf dargestellt. In der Arbeitsablaufgrafik können Sie Fehlerpunkte in einem Arbeitsablauf sofort erkennen.

In der Arbeitsablaufgrafik werden die folgenden Details eines Arbeitsablaufs dargestellt:

- Mapping-Aufgaben im Arbeitsablauf

- Aufgabendetails
- Wiederherstellungsdetails

In der Arbeitsablaufgrafik können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Beenden eines laufenden Arbeitsablaufs
- Abbrechen eines laufenden Arbeitsablaufs
- Wiederherstellen eines fehlgeschlagenen Arbeitsablaufs
- Anzeigen der Arbeitsablaufprotokolle

Anzeigen einer Arbeitsablaufgrafik

In einer Arbeitsablaufgrafik können Sie die sequenzielle Ausführung der Zuordnungsaufgaben im Arbeitsablauf anzeigen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator eine Anwendung.
3. Wählen Sie den Ordner **Arbeitsabläufe** aus.
Eine Liste mit Arbeitsabläufen wird im Inhaltsbereich angezeigt.
4. Wählen Sie den Arbeitsablauf aus, den Sie anzeigen möchten.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Arbeitsablaufdiagramm anzeigen**.
Die Arbeitsablaufgrafik wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Anzeigen von Arbeitsablaufobjekten

Wenn Sie eine Arbeitsablaufinstanz im Inhaltsbereich erweitern, können Sie die Eigenschaften der Arbeitsablaufobjekte anzeigen, wie zum Beispiel Name, Status, Anfangszeitpunkt und verstrichene Zeit für das Objekt.

Arbeitsablaufobjekte beinhalten Ereignisse, Aufgaben und Gateways. Wenn Sie Arbeitsabläufe überwachen, können Sie die in einer Arbeitsablaufinstanz ausgeführten Aufgaben überwachen. Auf der Registerkarte **Überwachen** werden keine Informationen über Ereignisse oder Gateways in der Arbeitsablaufinstanz angezeigt.

Wenn ein Ausdruck in einem bedingten Sequenzfluss als "false" bewertet wird, führt der Datenintegrationsdienst nicht das nächste Objekt oder nachfolgende Objekte in diesem Zweig aus. Auf der Registerkarte **Überwachen** werden nur Objekte aufgelistet, die in der Arbeitsablaufinstanz ausgeführt werden. Wenn eine Arbeitsablaufinstanz Objekte enthält, die nicht ausgeführt werden, kann die Instanz trotzdem erfolgreich abgeschlossen werden.

Sie können eine Aufgabe in der Inhaltskonsole erweitern, um Informationen über das Arbeitselement anzuzeigen, das von der Aufgabe ausgeführt wird. Wenn der Arbeitsablauf beispielsweise eine Zuordnungsaufgabe enthält, können Sie Statistiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für die Zuordnungsausführung anzeigen.

Anzeigen von Übersichtsstatistiken für Arbeitsablaufobjekte

Sie können Statistiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für Zuordnungsobjekte in Arbeitsabläufen anzeigen, die in separaten lokalen Prozessen ausgeführt werden.

1. Klicken Sie auf die Ansicht **Ausführungsstatistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.

- Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie den Ordner **Arbeitsabläufe** aus.

Eine Liste mit Arbeitsabläufen wird im Inhaltsbereich angezeigt.

- Erweitern Sie einen Arbeitsablauf, der ein Zuordnungsobjekt enthält.
- Erweitern Sie die Zuordnungsaufgabe und wählen Sie die Zuordnung aus.
- Klicken Sie im Detailbereich auf die Ansicht **Übersichtsstatistiken**.

In der Ansicht **Übersichtsstatistiken** werden Statistiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für die Quelle und das Ziel angezeigt.

Optional können Sie die Statistiken in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren. Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Spalte in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren. Klicken Sie erneut auf den Spaltenkopf, um die Spalte in absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Anzeigen detaillierter Statistiken für Arbeitsablaufobjekte

Sie können Grafiken zum Durchsatz und zur Ressourcennutzung für Zuordnungsobjekte in Arbeitsabläufen anzeigen, die in separaten lokalen Prozessen ausgeführt werden. Detaillierte Statistiken werden für Jobs angezeigt, deren Ausführung mehr als eine Minute in Anspruch nimmt.

- Klicken Sie auf die Ansicht **Ausführungsstatistiken**.
- Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
- Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie den Ordner **Arbeitsabläufe** aus.

Eine Liste mit Arbeitsabläufen wird im Inhaltsbereich angezeigt.

- Erweitern Sie einen Arbeitsablauf, der ein Zuordnungsobjekt enthält.
- Erweitern Sie die Zuordnungsaufgabe und wählen Sie die Zuordnung aus.
- Klicken Sie im Detailbereich auf die Ansicht **Detaillierte Statistiken**.

In der Ansicht **Detaillierte Statistiken** werden die Durchsatzgrafik sowie Grafiken zur Ressourcennutzung angezeigt.

Optional können Sie folgende Aufgaben in der Ansicht **Detaillierte Statistiken** durchführen:

Aufgabe	Beschreibung
Grafik vergrößern	Bewegen Sie den Cursor über die Grafik und klicken Sie dann auf das Lupensymbol.
Einen Abschnitt einer vergrößerten Grafik vergrößern	Ziehen Sie den Cursor, um einen zu vergrößernden Bereich auszuwählen.
Zwischen Zeilen und Byte in der Durchsatzgrafik wechseln	Klicken Sie auf die Option „Byte“ oder auf die Option „Zeilen“.
Statistiken auswählen, die in der Durchsatzgrafik dargestellt werden sollen	Wählen Sie im Feld „Durchsatz“ die Quellen und Ziele aus, die angezeigt werden sollen.

Arbeitsablaufstatus

Wenn Sie eine Arbeitsablaufinstanz überwachen, können Sie den Status der Arbeitsablaufinstanz anzeigen. Wenn eine Arbeitsablaufinstanz nach der Unterbrechung einer Aufgabe wiederhergestellt wird, fügt die

Überwachungskomponente einen Eintrag für die Aufgabeninstanz hinzu, die im wiederhergestellten Arbeitsablauf ausgeführt wird.

Eine Arbeitsablaufinstanz kann einen der folgenden Status annehmen:

Vorzeitig beendet

Eine Arbeitsablaufinstanz wird vorzeitig beendet, wenn Sie die Arbeitsablaufinstanz über das Monitoring Tool oder mithilfe des infacmd-Befehls „wfs abortWorkflow“ vorzeitig abbrechen. Sie können eine laufende Arbeitsablaufinstanz vorzeitig beenden, wenn Sie die Anwendung, die den Arbeitsablauf enthält, beenden oder wenn Sie den Arbeitsablauf in der Anwendung deaktivieren.

Eine Arbeitsablaufinstanz wird abgebrochen, wenn Sie die Arbeitsablaufinstanz über das Überwachungs-Tool oder mithilfe des infacmd wfs abortWorkflow-Befehls abbrechen. Sie können eine laufende Arbeitsablaufinstanz auch abbrechen, wenn Sie den Datenintegrationsdienst deaktivieren oder recyceln, wenn Sie die Anwendung beenden, die den Arbeitsablauf enthält, oder wenn Sie den Arbeitsablauf in der Anwendung deaktivieren.

Abgebrochen

Sie können die Arbeitsablaufinstanz auf der Registerkarte **Überwachen** oder über den Befehl „infacmd wfs cancelWorkflow“ abbrechen.

Der Arbeitsablauf kann auch den Status „Abgebrochen“ annehmen, wenn der Datenintegrationsdienst unerwartet heruntergefahren wird. Wenn der Arbeitsablauf nicht für die automatische Wiederherstellung konfiguriert ist, ändert der Dienstprozess bei einem Neustart den Status der Arbeitsablaufinstanz in „Abgebrochen“. Bevor der Datenintegrationsdienst neu gestartet wird, wird als Status für den Arbeitsablauf und die Aufgabe „Wird ausgeführt“ verwendet, obwohl der Arbeitsablauf und die Aufgabe nicht mehr ausgeführt werden. Wenn der Arbeitsablauf für die automatische Wiederherstellung konfiguriert ist, stellt der Dienstprozess bei einem Neustart die Arbeitsablaufinstanz wieder her und führt die unterbrochene Aufgabe erneut aus. Der Dienstprozess ändert den Status der Arbeitsablaufinstanz in „Wird ausgeführt“.

Abgeschlossen

Der Datenintegrationsdienst schließt die Arbeitsablaufinstanz erfolgreich ab. Eine abgeschlossene Arbeitsablaufinstanz gibt unter Umständen an, dass alle Aufgaben, Gateways und Sequenzflussauswertungen entweder erfolgreich abgeschlossen wurden oder sich in einer Struktur befanden, die nicht ausgeführt wurde.

Ein Arbeitsablauf kann auch den Status „Abgeschlossen“ annehmen, wenn eine Befehls-, Zuordnungs-, Benachrichtigungs- oder Human-Aufgabe auf einen behebbaren oder nicht behebbaren Fehler trifft. Wenn die Aufgabe den Fehler erreicht, schlägt die Aufgabe im Datenintegrationsdienst fehl. Der Datenintegrationsdienst führt nachfolgende Arbeitsablaufobjekte aus, wenn Ausdrücke in den konditionalen Sequenzflüssen mit „True“ ausgewertet werden oder wenn die Sequenzflüsse keine Bedingungen aufweisen. Wenn die Arbeitsablaufinstanz ohne weitere Unterbrechung ausgeführt wird, aktualisiert der Datenintegrationsdienst den Arbeitsablaufstatus in „Abgeschlossen“.

Ein Arbeitsablauf kann auch den Status „Abgeschlossen“ annehmen, wenn eine Befehls-, Zuordnungs- oder Benachrichtigungsaufgabe auf einen behebbaren oder nicht behebbaren Fehler trifft. Wenn die Aufgabe den Fehler erreicht, schlägt die Aufgabe im Datenintegrationsdienst fehl. Der Datenintegrationsdienst führt nachfolgende Arbeitsablaufobjekte aus, wenn Ausdrücke in den konditionalen Sequenzflüssen mit „True“ ausgewertet werden oder wenn die Sequenzflüsse keine Bedingungen aufweisen. Wenn die Arbeitsablaufinstanz ohne weitere Unterbrechung ausgeführt wird, aktualisiert der Datenintegrationsdienst den Arbeitsablaufstatus in „Abgeschlossen“.

Bei einem Fehlschlagen der Aufgabe führt der Datenintegrationsdienst zusätzliche Objekte in der Arbeitsablaufinstanz weiter aus, wenn Ausdrücke in den konditionalen Sequenzflüssen als „True“ ausgewertet werden oder wenn die Sequenzflüsse keine Bedingungen enthalten. Wenn die

Arbeitsablaufinstanz ohne weitere Unterbrechung ausgeführt wird, aktualisiert der Datenintegrationsdienst den Arbeitsablaufstatus in „Abgeschlossen“. Eine abgeschlossene Arbeitsablaufinstanz kann sowohl fehlgeschlagene als auch abgeschlossene Aufgaben enthalten.

Fehlgeschlagen

Eine Arbeitsablaufinstanz schlägt fehl, wenn ein Arbeitsablauffehler auftritt. Arbeitsablauffehler können auftreten, wenn der Datenintegrationsdienst die Parameterdatei am Anfang des Arbeitsablaufs liest, Arbeitsablaufparameter und Variablenwerte in die Aufgabeneingabe kopiert oder Ausdrücke in konditionalen Sequenzflüssen auswertet. Zusätzlich tritt ein Arbeitsablauffehler auf, wenn eine Zuweisungsaufgabe oder ein Gateway fehlschlägt.

Wenn ein Arbeitsablauffehler auftritt, beendet der Datenintegrationsdienst die Verarbeitung zusätzlicher Objekte und schlägt bei der Arbeitsablaufinstanz sofort fehl. Arbeitsablauffehler sind nicht behebbbar.

Wird ausgeführt

Der Datenintegrationsdienst führt die Arbeitsablaufinstanz aus.

Arbeitsablaufobjektstatus

Arbeitsabläufe beinhalten Aufgaben und Gateways. Wenn Sie eine Arbeitsablaufinstanz überwachen, können Sie den Status der Aufgaben anzeigen, die in der Arbeitsablaufinstanz ausgeführt werden.

Aufgaben können eine der folgenden Statusangaben aufweisen:

Vorzeitig beendet

Eine Aufgabe wird in folgenden Situationen vorzeitig beendet:

- Die Aufgabe erreicht einen nicht behebbaren Fehler.
- Sie beenden die Arbeitsablaufinstanz vorzeitig.

Wenn Sie die Arbeitsablaufinstanz vorzeitig beenden, beendet der Datenintegrationsdienst zuerst die Aufgabe und dann die Arbeitsablaufinstanz vorzeitig.

Wenn Sie die Arbeitsablaufinstanz während der Ausführung einer Zuweisungsaufgabe vorzeitig beenden, schließt der Datenintegrationsdienst die Ausführung der Aufgabe ab. Anschließend beendet der Datenintegrationsdienst die Arbeitsablaufinstanz vorzeitig und beginnt nicht mit der Ausführung anderer Objekte.

Abgeschlossen

Der Datenintegrationsdienst schließt die Aufgabe erfolgreich ab.

Fehlgeschlagen

Eine Aufgabe schlägt in folgenden Situationen fehl:

- Eine beliebige Aufgabe in einem Arbeitsablauf, der nicht für die Wiederherstellung aktiviert ist, trifft auf einen beliebigen Fehlertyp.
- Eine Zuweisungsaufgabe in einem Arbeitsablauf, der für die Wiederherstellung aktiviert ist, trifft auf einen beliebigen Fehlertyp.
- Eine Befehls-, Zuordnungs-, Benachrichtigungs- oder Human-Aufgabe mit einer Wiederherstellungsstrategie durch Neustarten in einem Arbeitsablauf, der für die Wiederherstellung aktiviert ist, trifft auf einen nicht behebbaren Fehler.
- Eine Befehls-, Zuordnungs- oder Benachrichtigungsaufgabe mit einer Wiederherstellungsstrategie durch Neustarten in einem Arbeitsablauf, der für die Wiederherstellung aktiviert ist, trifft auf einen nicht behebbaren Fehler.

- Eine Zuordnungsaufgabe mit einer Wiederherstellungsstrategie durch Überspringen in einem Arbeitsablauf, der für die Wiederherstellung aktiviert ist, trifft auf einen beliebigen Fehlertyp.

Hinweis: Ein Arbeitsablauf kann durchgeführt werden, wenn eine Aufgabe fehlschlägt. Der Datenintegrationsdienst führt nachfolgende Arbeitsablaufobjekte aus, wenn Ausdrücke in den konditionalen Sequenzflüssen mit „True“ ausgewertet werden oder wenn die Sequenzflüsse keine Bedingungen aufweisen. Wenn die Arbeitsablaufinstanz ohne weitere Unterbrechung ausgeführt wird, aktualisiert der Datenintegrationsdienst den Arbeitsablaufstatus in „Abgeschlossen“.

Wird ausgeführt

Der Datenintegrationsdienst führt die Aufgabe aus.

Arbeitselementstatus der Mapping-Aufgabe

Wenn Sie eine Mapping-Aufgabe erweitern, können Sie den Status der Mapping-Ausführung anzeigen. Wenn Sie eine neu gestartete Zuordnungsaufgabe erweitern, können Sie die Zuordnungsjobs anzeigen, die für jeden Wiederherstellungsversuch der Arbeitsablaufinstanz ausgeführt wurden. Wenn eine Arbeitsablaufinstanz nach der Unterbrechung einer Zuordnungsaufgabe wiederhergestellt wird, fügt die Überwachungskomponente einen Eintrag für die Aufgabeninstanz hinzu, die im wiederhergestellten Arbeitsablauf ausgeführt wird.

Sie können auch den Status der Mapping-Ausführung im Arbeitsablaufdiagramm des Arbeitsablaufs anzeigen, der die Mapping-Aufgabe enthält.

Mappings, die von einer Mapping-Aufgabe ausgeführt werden, können einen der folgenden Status annehmen:

Vorzeitig beendet

Die Mapping-Aufgabe bricht ab, während das Mapping ausgeführt wird, da Sie sich entscheiden, die Arbeitsablaufinstanz abubrechen.

Abgeschlossen

Der Datenintegrationsdienst schließt das Mapping erfolgreich ab.

Fehlgeschlagen

Das Mapping trifft auf einen Fehler. Die Zuordnung und die Zuordnungsaufgabe werden in der Überwachungskomponente als fehlgeschlagen angezeigt. Die Statusangaben richten sich nicht nach der Wiederherstellungsstrategie der Zuordnungsaufgabe.

Wird ausgeführt

Der Datenintegrationsdienst führt das Mapping aus.

Abbrechen eines Arbeitsablaufs

Sie können eine Arbeitsablaufinstanz jederzeit abbrechen oder vorzeitig beenden. Sie möchten beispielsweise eine Arbeitsablaufinstanz abbrechen, die nicht mehr reagiert oder die zu viel Zeit in Anspruch nimmt, um abzuschließen.

Wenn Sie eine Arbeitsablaufinstanz abbrechen, beendet der Datenintegrationsdienst die Verarbeitung aller laufenden Aufgaben sowie die Verarbeitung der Arbeitsablaufinstanz. Der Dienst beginnt nicht mit der Ausführung von nachfolgenden Arbeitsablaufobjekten.

Wenn Sie eine Arbeitsablaufinstanz abbrechen, versucht der Datenintegrationsdienst, den Prozess für alle laufenden Aufgaben abubrechen. Wenn eine Zuweisungsaufgabe oder ein exklusives Gateway ausgeführt wird, schließt der Datenintegrationsdienst die Aufgabe oder das Gateway ab. Nach Abbruch oder Abschluss

der Aufgabe bricht der Dienst die Arbeitsablaufinstanz ab. Der Dienst beginnt nicht mit der Ausführung von nachfolgenden Arbeitsablaufobjekten.

Sie können einen Arbeitsablauf auch im Arbeitsablaufdiagramm abbrechen oder daraus entfernen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Arbeitsabläufe** aus.
Eine Liste mit Arbeitsablaufinstanzen wird im Inhaltsbereich angezeigt.
4. Wählen Sie eine Arbeitsablaufinstanz aus.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Ausgewählten Arbeitsablauf stornieren** oder **Aktionen > Ausgewählten Arbeitsablauf abbrechen**.

Arbeitsablaufwiederherstellung

Bei der Arbeitsablaufwiederherstellung handelt es sich um den Abschluss einer Arbeitsablaufinstanz ab dem Unterbrechungspunkt.

Bei einem für die Wiederherstellung aktivierten Arbeitsablauf können Sie eine Arbeitsablaufinstanz wiederherstellen, wenn eine Aufgabe auf einen behebbaren Fehler trifft, Sie die Arbeitsablaufinstanz abbrechen oder der Datenintegrationsdienstprozess unerwartet heruntergefahren wird.

Zeigen Sie das Arbeitsablaufprotokoll an, um die Ursache der Unterbrechung zu identifizieren. Nach dem Beheben aller wiederherstellbaren Fehler können Sie die unterbrochene Arbeitsablaufinstanz wiederherstellen, wenn sie für die Wiederherstellung aktiviert ist.

Zwischen der unterbrochenen Ausführung und dem Wiederherstellungslauf kann eine Arbeitsablaufdefinition nicht geändert werden. Wenn eine Arbeitsablaufinstanz einen wiederherstellbaren Status hat und Sie die Arbeitsablaufmetadaten im Developer Tool ändern und die Anwendung erneut bereitstellen, die den Arbeitsablauf enthält, kann die Arbeitsablaufinstanz nicht wiederhergestellt werden.

Der Datenintegrationsdienst versucht, den vorherigen Status des Arbeitsablaufs wiederherzustellen, wenn der Dienst nach unerwartetem Herunterfahren neu startet. Standardmäßig stellt der Datenintegrationsdienst eine Arbeitsablaufinstanz nicht wieder her, die während einer Befehls-, Zuordnungs- oder Benachrichtigungsaufgabe gestoppt wurde. Darüber hinaus kann der Datenintegrationsdienst eine Arbeitsablaufinstanz nicht standardmäßig wiederherstellen, wenn Sie die Arbeitsablaufinstanz oder eine laufende Aufgabe in der Arbeitsablaufinstanz abbrechen. Sie können die Wiederherstellungsoptionen im Arbeitsablauf konfigurieren, damit der Datenintegrationsdienst in solchen Fällen eine Arbeitsablaufinstanz wiederherstellen kann.

Beim Konfigurieren der Arbeitsablaufoptionen können Sie manuelle oder automatische Wiederherstellung für den Arbeitsablauf festlegen. Wenn Sie automatische Wiederherstellung konfigurieren, startet der Datenintegrationsdienst den Arbeitsablauf ohne Benutzeraktion ab dem Punkt der Unterbrechung neu. Wenn Sie manuelle Wiederherstellung konfigurieren, können Sie den Arbeitsablauf neu starten.

Wenn eine Arbeitsablaufinstanz wiederhergestellt wird oder wenn Sie eine Arbeitsablaufinstanz wiederherstellen, startet der Datenintegrationsdienst die Aufgabe neu. Der Dienst fährt mit der Verarbeitung der nachfolgenden Arbeitsablaufobjekte fort. Wenn eine Arbeitsablaufinstanz nach der Unterbrechung einer Aufgabe wiederhergestellt wird, fügt die Überwachungskomponente einen Eintrag für die Aufgabeninstanz hinzu, die im wiederhergestellten Arbeitsablauf ausgeführt wird. Wenn ein Arbeitsablauf beispielsweise drei Mal wiederhergestellt wird und jedes Mal eine Zuordnungsaufgabe neu gestartet wird, enthält die Überwachungskomponente drei Einträge für die Zuordnungsaufgabe.

Wiederherstellungseigenschaften

Die schreibgeschützten Wiederherstellungseigenschaften werden für jede Arbeitsablaufinstanz angezeigt. Sie konfigurieren die Wiederherstellungseigenschaften für die Arbeitsablaufdefinition im Developer Tool. Sie können die Werte der Eigenschaften für die Arbeitsablaufinstanz nicht ändern.

Die folgende Tabelle beschreibt die schreibgeschützten Wiederherstellungseigenschaften für eine Arbeitsablaufinstanz:

Eigenschaft	Beschreibung
Wiederherstellung aktiviert	Gibt an, dass der Arbeitsablauf für die Wiederherstellung aktiviert ist.
Arbeitsabläufe automatisch wiederherstellen	Gibt an, dass der Datenintegrationsdienstprozess versucht, unterbrochene Arbeitsablaufinstanzen automatisch wiederherzustellen. Die Arbeitsablaufwiederherstellung beginnt nach dem Neustart des Datenintegrationsdienstprozesses.
Wiederherstellungsversuche	Anzahl an Wiederherstellungsversuchen, die für diese Arbeitsablaufinstanz durchgeführt wurden. Wenn eine Arbeitsablaufinstanz die maximale Anzahl an Wiederherstellungsversuchen erreicht hat, kann die Arbeitsablaufinstanz nicht mehr wiederhergestellt werden.

Wiederherstellen eines Arbeitsablaufs

Sie können unterbrochene Arbeitsablaufinstanzen wiederherstellen, die für die Wiederherstellung aktiviert sind.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Arbeitsabläufe** aus.
Eine Liste mit Arbeitsablaufinstanzen wird im Inhaltsbereich angezeigt.
4. Wählen Sie die unterbrochene Arbeitsablaufinstanz aus, die Sie wiederherstellen möchten.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Ausgewählten Arbeitsablauf wiederherstellen**.
Überwachen Sie den Status der Arbeitsablaufwiederherstellung im Inhaltsbereich.

Arbeitsablaufprotokolle

Der Datenintegrationsdienst generiert Protokollereignisse, wenn Sie einen Arbeitsablauf ausführen. Protokollereignisse umfassen Informationen zu Arbeitsablauffehlern, zum Aufgabenfortschritt sowie zur Einstellung von Arbeitsablaufvariablen. Protokollereignisse umfassen des Weiteren die Analysen der Verknüpfungen, die vom Datenintegrationsdienst in einem Sequenzfluss überprüft werden.

Wenn eine Arbeitsablaufinstanz eine Mapping-Aufgabe enthält, generiert der Datenintegrationsdienst eine separate Protokolldatei für das Mapping. Die Mapping-Protokolldatei beinhaltet alle während der Mapping-Ausführung und aufgetretenen Fehler sowie eine Auslastungszusammenfassung und Umwandlungsstatistik.

Die Arbeitsablauf- und Mapping-Protokolle werden auf der Registerkarte „Überwachen“ angezeigt.

Wenn Sie eine unterbrochene Arbeitsablaufinstanz wiederherstellen, hängt der Datenintegrationsdienst Protokollereignisse an das aktuelle Arbeitsablaufprotokoll an. Wenn die wiederhergestellte Arbeitsablaufinstanz eine Zuordnungsaufgabe enthält, die neu gestartet wird, erstellt der Datenintegrationsdienst ein Zuordnungsprotokoll.

Wenn der Arbeitsablauf auf einem Raster läuft, wird die Wiederherstellung der Arbeitsablaufinstanz möglicherweise auf einem anderen Knoten als die ursprüngliche Arbeitsablaufinstanz ausgeführt. Wenn die Wiederherstellung auf einem anderen Knoten läuft und das Protokollverzeichnis kein gemeinsam genutzter Speicherort ist, erstellt der Datenintegrationsdienst eine Protokolldatei mit demselben Namen für den aktuellen Knoten.

Informationen im Arbeitsablaufprotokoll

Die Informationen in der Arbeitsablaufprotokolldatei geben die Abfolge von Ereignissen wieder, die bei der Ausführung des Arbeitsablaufs auftreten.

Der Datenintegrationsdienst schreibt Informationen in das Arbeitsablaufprotokoll, wenn Ereignisse der folgenden Typen auftreten:

- Der Datenintegrationsdienst beginnt mit der Ausführung einer Aufgabe oder eines anderen Objekts im Arbeitsablauf.
- Eine Aufgabe oder ein anderes Objekt im Arbeitsablauf wird zurzeit ausgeführt.
- Der Datenintegrationsdienst beendet die Ausführung einer Aufgabe oder eines anderen Objekts im Arbeitsablauf.
- Es wird eine Arbeitsablaufvariable vom Datenintegrationsdienst eingestellt oder aktualisiert.
- Der Datenintegrationsdienst überprüft die Verknüpfungen in einem Sequenzfluss und ermittelt den korrekten Pfad für den Arbeitsablauf-Prozess.
- Während des Arbeitsablaufs wird ein Arbeitsablauffehler erkannt.

Anzeigen von Protokollen für einen Arbeitsablauf

Sie können das Protokoll für eine Arbeitsablaufinstanz herunterladen, um die Details der Arbeitsablaufinstanz anzuzeigen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
4. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Arbeitsabläufe** aus.
Eine Liste mit Arbeitsablaufinstanzen wird im Inhaltsbereich angezeigt.
5. Wählen Sie eine Arbeitsablaufinstanz aus.
6. Klicken Sie auf **Aktionen > Protokolle für gewähltes Objekt anzeigen**.
Es erscheint ein Dialog mit der Option zum Öffnen oder Speichern der Protokolldatei.

Anzeigen von Protokollen für eine Mapping-Ausführung in einem Arbeitsablauf

Sie können das Protokoll für eine Mapping-Ausführung in einen Arbeitsablauf herunterladen, um die Mapping-Details anzuzeigen.

1. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
2. Erweitern Sie im Domänennavigator einen Datenintegrationsdienst.
3. Erweitern Sie eine Anwendung und wählen Sie **Arbeitsabläufe** aus.
Eine Liste mit Arbeitsablaufinstanzen wird im Inhaltsbereich angezeigt.
4. Erweitern Sie eine Arbeitsablaufinstanz.
5. Erweitern Sie eine Mapping-Aufgabe und wählen Sie die Mapping-Ausführung anhand der Aufgabe aus.

6. Klicken Sie auf **Aktionen > Protokolle für gewähltes Objekt anzeigen**.

Es erscheint ein Dialog mit der Option zum Öffnen oder Speichern der Protokolldatei.

Überwachen eines Ordners von Objekten

Sie können die Eigenschaften und Statistiken zu Objekten in einem Ordner im Navigator der Ansicht **Ausführungsstatistiken** anzeigen. Sie können einen der folgenden Ordner auswählen: „Jobs“, „Bereitgestellte Zuordnungs-Jobs“, „Logische Datenobjekte“, „SQL-Datendienste“, „Webdienste“ oder „Arbeitsabläufe“.

Sie können einen Filter für die Anzahl der Objekte angeben, die im Inhaltsbereich erscheinen. Sie können benutzerdefinierte Filter basierend auf einem Zeitbereich erstellen. Benutzerdefinierte Filter ermöglichen es Ihnen, bestimmte Termine und Zeiten für Job-Startzeiten, -Endzeiten, und verstrichene Zeit auszuwählen. Benutzerdefinierte Filter können Sie auch zum Filtern der Ergebnisse von mehreren Filterkriterien verwenden.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Wählen Sie im Domänen-Navigator den Ordner aus.
Der Inhaltsbereich zeigt eine Liste der Objekte im Ordner an.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der Tabelle, um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen.
5. Wählen Sie **Neue Benachrichtigungen empfangen** aus, um neue Jobs, Vorgänge, Anfragen oder Arbeitsabläufe auf der Registerkarte **Überwachen** dynamisch anzuzeigen.
6. Geben Sie Filterkriterien ein, um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, die im Inhaltsbereich erscheinen.
7. Wählen Sie das Objekt im Inhaltsbereich, um Details über das Objekt im Detailbereich anzuzeigen.
Der Detailbereich zeigt im Inhaltsbereich mehr Informationen über das ausgewählte Objekt.
8. Um andere Jobs anzuzeigen, die ungefähr zur gleichen Zeit wie der gewählte Job begonnen wurden, klicken Sie auf **Aktionen > Kontext anzeigen**.
Der ausgewählte Job und andere Jobs, die etwa zur gleichen Zeit begonnen wurden, werden auf der Registerkarte **Kontextansicht** angezeigt. Sie können auch den Kontext von Verbindungen, bereitgestellten Mappings, Anfragen und Arbeitsabläufen anzeigen.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um die Registerkarte **Kontextansicht** zu schließen.

Anzeigen des Kontexts eines Objekts

Sie können den Kontext eines Objekts anzeigen, um andere Objekte desselben Typs sichtbar zu machen, die zur selben Zeit gestartet wurden wie das ausgewählte Objekt. Dies kann sinnvoll sein, um ein Problem zu lösen oder ein besseres Verständnis davon zu erhalten, was innerhalb einer bestimmten Zeitperiode passiert ist. Sie können den Kontext von Jobs, bereitgestellten Mappings, Verbindungen, Anfragen und Arbeitsabläufen anzeigen.

Angenommen, Sie stellen fest, dass ein bereitgestelltes Mapping fehlgeschlagen ist. Wenn Sie den Kontext dieses bereitgestellten Mappings anzeigen, erscheint eine ungefilterte Liste der bereitgestellten Mappings in einer eigenen Arbeitsansicht. Dieser Liste können Sie entnehmen, welche bereitgestellten Mappings etwa zu derselben Zeit gestartet wurden wie Ihr Mapping. Sie stellen fest, dass auch andere bereitgestellte Mappings

fehlgeschlagen sind. Als Ursache des Problems ermitteln Sie, dass der Datenintegrationsdienst nicht verfügbar war.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Überwachen**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht für das **Ausführen von Statistiken**.
3. Erweitern Sie im Domänen-Navigator einen Datenintegrationsdienst und wählen Sie die Kategorie der Objekte aus.
Wählen Sie beispielsweise **Jobs**.
4. Im Inhaltsbereich wählen Sie das Objekt aus, dessen Kontext Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie beispielsweise einen Job aus.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Kontext anzeigen**.

Konfigurieren des benutzerdefinierten Filters für Datum und Uhrzeit

Zum Filtern von Ergebnissen können Sie auf der Registerkarte **Überwachen** in den Spalten „Startzeit“ oder „Endezeit“ des Inhaltsbereichs einen benutzerdefinierten Filter anwenden.

1. Wählen Sie als Filteroption "Benutzerdefiniert" für die Spalten Startzeit oder Endezeit.
Der **benutzerdefinierte Filter: Das Dialogfeld Datum und Uhrzeit** erscheint.
2. Geben Sie die Datumsbereich mit den vorgegebenen Datums- und Uhrzeitformaten an.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Konfigurieren des benutzerdefinierten Filters für abgelaufene Zeit

Zum Filtern von Ergebnissen können Sie auf der Registerkarte **Überwachen** in der Spalte „Abgelaufene Zeit“ des Inhaltsbereichs einen benutzerdefinierten Filter anwenden.

1. Wählen Sie als Filteroption "Benutzerdefiniert" für die Spalte Abgelaufene Zeit.
Der **benutzerdefinierte Filter: Das Dialogfeld Abgelaufene Zeit** erscheint.
2. Geben Sie den Zeitbereich ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Konfigurieren des benutzerdefinierten Filters Mehrfachauswahl

Zum Filtern von Ergebnissen können Sie auf der Registerkarte **Überwachen** für die Spalten im Inhaltsbereich mehrere benutzerdefinierte Filter anwenden.

1. Wählen Sie für eine Spalte als Filteroption "Benutzerdefiniert".
Der **benutzerdefinierte Filter: Das Dialogfeld Mehrfachauswahl** erscheint.
2. Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.

KAPITEL 14

Log-Verwaltung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Protokollverwaltung - Übersicht, 249](#)
- [Architektur des Protokollmanagers, 250](#)
- [Protokollspeicherort, 252](#)
- [Systemprotokolle, 253](#)
- [Log-Verwaltung - Konfiguration, 254](#)
- [Die Registerkarte Logs, 256](#)
- [Protokollereignisse, 261](#)
- [Protokoll-Aggregator, 268](#)

Protokollverwaltung - Übersicht

Der Dienstmanager sammelt Protokollereignisse für Domäne, Anwendungsdienste und Benutzer. Der Dienstmanager sammelt Protokollereignisse für Domäne, Anwendungsdienste, Benutzer sowie PowerCenter-Sitzungen und -Arbeitsabläufe. Um die Protokollierungsfunktion durchzuführen, führt der Dienstmanager einen Protokollmanager und einen Protokollagenten aus.

Der Protokollmanager wird auf dem Master-Gateway-Knoten ausgeführt. Er sammelt und verarbeitet Protokollereignisse für Domänenoperationen des Dienstmanagers, Anwendungsdienste und Benutzeraktivitäten. Die Protokollereignisse enthalten Betriebs- und Fehlermeldungen für eine Domäne. Der Dienstmanager und die Anwendungsdienste senden Protokollereignisse an den Protokollmanager. Wenn der Protokollmanager Protokollereignisse empfängt, erstellt er Protokollereignisdateien. Sie können Dienstprotokollereignisse im Administrator Tool basierend auf von Ihnen bestimmten Kriterien anzeigen.

Der Protokollagent wird auf allen Knoten der Domäne ausgeführt. Der Protokollagent ruft die Protokollereignisse von Sitzungen und Arbeitsabläufen ab, die der PowerCenter-Integrationsdienst schreibt, und zeigt sie im Arbeitsablauf-Monitor an. Die Arbeitsablaufprotokollereignisse umfassen Informationen über die Verarbeitung und Fehler von Arbeitsabläufen sowie über Aufgaben, die der PowerCenter-Integrationsdienst durchführt. Zu den Sitzungsablaufprotokollereignissen gehören Informationen über die vom PowerCenter-Integrationsdienst ausgeführten Aufgaben, Sitzungsverarbeitung, Sitzungsfehler sowie Ladeübersichten und Umwandlungsstatistiken für die Sitzung. Sie können Protokollereignisse für den letzten ausgeführten Arbeitsablauf im Fenster Protokollereignisse im Workflow Monitor anzeigen.

Der Log Agent sammelt und verarbeitet auch Protokollereignisse für Jobs, die vom Datenintegrationsdienst ausgeführt werden. Hierzu zählen Profil-, Scorecard-, Vorschau- und Mapping-Jobs sowie SQL-Datendienste. Sie können Protokollereignisse für diese Jobs auf der Registerkarte „Überwachen“ anzeigen.

Der Log Agent wird auf dem Knoten ausgeführt, um Protokollereignisse für Profil-Jobs, Vorschau-Jobs und Mapping-Jobs zu sammeln und zu verarbeiten. Sie können Protokollereignisse für diese Jobs auf der Registerkarte „Überwachen“ anzeigen.

Protokollereignisdateien sind Binärdateien, die vom Log Viewer des Administrator tool zur Anzeige von Protokollereignissen verwendet werden. Wenn Sie Protokollereignisse im Administrator Tool anzeigen, nutzt der Protokollmanager die Protokollereignisdateien zur Anzeige der Protokollereignisse für Domäne, Anwendungsdienste und Benutzeraktivitäten.

Die Domänenprotokolle umfassen Protokolle über Domäne, Anwendungsdienste und Benutzeraktivität. Sie können im Administrator tool angezeigt werden. Systemprotokolle werden seitens des Informatica-Supports nur verwendet, um offene Probleme bezüglich Support zu beheben.

Verwenden Sie das Administrator Tool, um die folgenden Aufgaben mit dem Protokollmanager auszuführen:

- Konfigurieren des Speicherorts für Protokolle. Konfigurieren des Knotens, auf dem der Protokollmanager ausgeführt wird, des Verzeichnispfads für die Protokolldateien, der Löschoptionen und der Zeitzone für Protokollereignisse.
- Konfigurieren der Protokollverwaltung. Konfigurieren des Protokollmanagers für das automatische oder manuelle Löschen von Protokollen. Speichern von Protokollereignissen im XML-, Text- oder Binärformat. Konfigurieren der Zeitzone für den Zeitstempel in den Protokollereignisdateien.
- Anzeigen von Protokollereignissen. Anzeigen von Protokollereignissen für Domänenfunktion, Anwendungsdienst und Benutzeraktivitäten auf der Registerkarte "Protokolle". Filtern nach Domänenprotokollereignissen, Anwendungsdiensttyp und Benutzer.

Architektur des Protokollmanagers

Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten steuert den Protokollmanager. Der Protokollmanager startet, wenn Sie die Informatica-Dienste starten. Nach dem Start wartet der Protokollmanager auf Protokollereignisse vom Dienstmanager und von den Anwendungsdiensten. Wenn der Protokollmanager Protokollereignisse empfängt, erstellt er Protokollereignisdateien.

Der Protokollmanager wird beim Starten von PowerCenter Express aufgerufen. Nach dem Start wartet der Protokollmanager auf Protokollereignisse vom Dienstmanager und von den Anwendungsdiensten. Wenn der Protokollmanager Protokollereignisse empfängt, erstellt er Protokollereignisdateien.

Der Protokollmanager erzeugt folgenden Arten von Protokolldateien:

- Protokollereignisdateien. Speichert Protokollereignisse im Binärformat. Der Protokollmanager erzeugt Protokollereignisdateien zur Anzeige von Protokollereignissen auf der Registerkarte "Protokolle". Wenn Sie Ereignisse im Administrator Tool anzeigen, ruft der Protokollmanager die Protokollereignisse von den Ereignisknoten ab.

Der Protokollmanager speichert die Dateien nach Datum geordnet.

Der Protokollmanager speichert die Dateien nach Datum und Knoten geordnet. Legen Sie den Verzeichnispfad mit der Option „-ld“ des Befehls defineDomain der infasetup-Tools fest.

- Dateien für die garantierte Meldungsauslieferung. Speichert Protokollereignisse für Domäne, Anwendungsdienst und Benutzeraktivität. Der Dienstmanager schreibt die Protokollereignisse in temporäre Dateien für die garantierte Meldungsauslieferung und sendet die Protokollereignisse an den Protokollmanager.

Wenn der Protokollmanager nicht mehr verfügbar ist, bleiben die Dateien für die garantierte Meldungsauslieferung im Standardprotokollverzeichnis auf dem Knoten stehen, auf dem der Dienst ausgeführt wird. Der Verzeichnispfad ist standardmäßig `<Informatica_installation_directory>/logs/<Node_Name>`. Wenn die Protokollmanager verfügbar wird, liest der Dienstmanager für den Knoten die Protokollereignisse aus den temporären Dateien, sendet die Protokollereignisse an den Protokollmanager und löscht die temporären Dateien.

Log-Ereignisse der PowerCenter-Sitzung und des Arbeitsablaufs

PowerCenter-Sitzungs- und Arbeitsablauf-Logs werden an einem Speicherort getrennt von Domänen-, Anwendungsdienst- und Benutzeraktivitäten-Logs gespeichert. Der PowerCenter Integration Service schreibt Sitzungs- und Arbeitsablauf-Log-Ereignisse in Binärdateien auf dem Knoten, auf dem der PowerCenter Integration Service läuft.

Der Log Manager führt die folgenden Tasks zur Verarbeitung der PowerCenter Sitzungs- und Arbeitsablauf-Log-Ereignisse durch:

1. Während einer Sitzung oder eines Arbeitsablaufs schreibt der PowerCenter Integration Service binäre Log-Dateien auf dem Knoten. Er sendet Informationen über die Logs an den Log Manager.
2. Der Log Manager speichert Informationen über Arbeitsablauf- und Sitzungs-Logs in der Domänendatenbank. Die Domänendatenbank speichert Informationen, wie z. B. den Pfad zum Speicherort der Log-Datei, den Knoten, der das Log enthält, und den PowerCenter Integration Service, der das Log erstellt hat.
3. Wenn Sie eine Sitzung oder einen Arbeitsablauf im Fenster "Log-Ereignisse" des Workflow Monitor anzeigen, ruft der Log Manager die Informationen aus der Domänendatenbank ab. Der Log Manager verwendet die Informationen, um den Speicherort der Logs zu ermitteln.
4. Der Log Manager nutzt einen Log Agent, um die Log-Ereignisse auf den einzelnen Knoten abzurufen, die im Fenster "Log-Ereignisse" angezeigt werden.

Job-Protokollereignisse des Datenintegrationsdiensts

Die Protokolle für die vom Datenintegrationsdienst ausgeführten Jobs werden an einem von den Protokollen für die Domäne, den Anwendungsdienst und die Benutzeraktivitäten getrennten Speicherort abgelegt. Der Datenintegrationsdienst schreibt Job-Protokollereignisse in Textdateien auf dem Knoten, auf dem er ausgeführt wird.

Der Datenintegrationsdienst und der Protokollmanager führen die folgenden Aufgaben durch, um Job-Protokollereignisse für den Datenintegrationsdienst zu verarbeiten:

1. Wenn der Datenintegrationsdienst einen Job ausführt, schreibt er die Protokollereignisse in Textdateien auf dem Knoten. Der Datenintegrationsdienst sendet Informationen über die Protokolle an den Protokollmanager.
2. Der Protokollmanager speichert Protokollinformationen in der Modellrepository-Datenbank. Die Modellrepository-Datenbank speichert Informationen, wie z. B. den Pfad zum Speicherort der Protokolldatei, den Knoten, der das Protokoll enthält, und den Datenintegrationsdienst, der das Protokoll erstellt hat.

3. Wenn Sie ein Job-Protokoll auf der Registerkarte „Überwachen“ im Administrator Tool anzeigen, ruft der Protokollmanager die Informationen aus der Modellrepository-Datenbank ab. Der Log Manager verwendet die Informationen, um den Speicherort der Protokolle zu ermitteln.
4. Der Log Manager nutzt einen Log Agent, um die Protokollereignisse auf den einzelnen Knoten abzurufen und das Protokoll anzuzeigen.

Protokollmanager-Wiederherstellung

Wenn ein Dienst Protokollereignisse generiert, sendet er sie an die Protokollmanager auf dem Master-Gateway-Knoten. Wenn Sie über die Hochverfügbarkeitsoption verfügen und der Master-Gateway-Knoten nicht mehr erreichbar ist, senden die Anwendungsdienste Protokollereignisse an den Protokollmanager auf einem neuen Master-Gateway-Knoten.

Der Dienstmanager, die Anwendungsdienste und der Protokollmanager führen die folgenden Tasks aus:

1. Ein Anwendungsdienstprozess schreibt Protokollereignisse in eine Datei für die garantierte Meldungsauslieferung.
2. Der Anwendungsdienstprozess sendet die Protokollereignisse an den Dienstmanager auf dem Gateway-Knoten für die Domäne.
3. Der Protokollmanager verarbeitet die Protokollereignisse und schreibt Protokollereignis-Dateien. Der Anwendungsdienstprozess löscht die temporäre Datei.
4. Wenn der Protokollmanager nicht verfügbar ist, bleibt die Datei für die garantierte Meldungsauslieferung auf dem Knoten, auf dem der Dienstprozess läuft. Der Dienstmanager für den Knoten sendet die Protokollereignisse in den Dateien für die garantierte Meldungsauslieferung, wenn der Protokollmanager wieder bereitsteht, und der Protokollmanager schreibt die Protokollereignis-Dateien.

Fehlersuche für den Log Manager

Domänen- und Anwendungsdienste schreiben Protokollereignisse in die Dienstmanager-Protokolldateien, wenn der Protokollmanager keine Protokollereignisse verarbeiten kann. Die Dienstmanager-Protokolldateien befinden sich im Standardprotokollverzeichnis. Zu den Service Manager-Log-Dateien gehören catalina.out, localhost_<date>.txt, und node.log. Dienste schreiben Log-Ereignisse in unterschiedliche Log-Dateien, abhängig von der Art des Fehlers.

Verwenden Sie die Service Manager-Log-Dateien, um Probleme zu beheben, wenn der Log Manager Log-Ereignisse nicht verarbeiten kann. Außerdem benötigen Sie diese Dateien auch zum Beheben von Problemen, wenn Sie sich an den globalen Kundensupport von Informatica wenden.

Hinweis: Sie können Fehler in einer Informatica-Installation beheben, wenn Sie die Log-Dateien benutzen, die während der Installation generiert wurden. Sie können die zusammenfassende Log-Datei der Installation benutzen, um herauszufinden, welche Komponenten bei der Installation gescheitert sind.

Protokollspeicherort

Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten schreibt Protokollereignisdateien in das Protokollereignisverzeichnis. Wenn Sie einen Knoten für die Verwendung als Gateway konfigurieren, müssen Sie das Verzeichnis konfigurieren, in das der Dienstmanager des Knotens die Protokollereignisdateien schreibt. Jeder Gateway-Knoten muss Zugriff auf den Verzeichnispfad haben.

Konfigurieren Sie den Protokollspeicherort in der Ansicht "Eigenschaften" für die Domäne. Konfigurieren Sie einen Verzeichnisspeicherort, auf den beim Installieren oder beim Definieren der Domäne zugegriffen werden kann. Haben Sie mehr als einem Gateway-Knoten, speichern Sie die Protokolle auf einem gemeinsamen Laufwerk. Ist der Protokollmanager nicht in der Lage, in den Verzeichnispfad zu schreiben, schreibt er die Protokollereignisse in node.log auf dem Master-Gateway-Knoten.

Beim Konfigurieren des Protokollspeicherorts validiert das Administrator tool das Verzeichnis während der Konfigurationsaktualisierung. Ist das Verzeichnis ungültig, schlägt die Aktualisierung fehl. Der Protokollmanager überprüft, ob das Protokollverzeichnis nach dem Starten über Lese- und Schreibberechtigung verfügt. Erfolgt die gemeinsame Nutzung des Protokollverzeichnisses nicht in einer hochverfügbaren Umgebung, besteht die Gefahr, dass die Protokolldateien Widersprüche aufweisen.

Sie können den Verzeichnispfad für Domänenprotokolle im Administrator Tool oder mit dem Protokolldienstverzeichnis-Parameter „-ld“ ändern. Der Parameter „-ld“ kann mit den folgenden Befehlen verwendet werden:

- infacmd isp SwitchToGatewayNode
- infasetup DefineDomain
- infasetup DefineGatewayNode
- infasetup UpdateGatewayNode

Systemprotokolle

Systemprotokolle enthalten Informationen, die der Informatica-Support einsieht, um Sie bei der Lösung von supportbezogenen Problemen zu unterstützen. Im Normalfall ist es nicht notwendig, dass Sie diese Protokolle anzeigen.

Der Verzeichnispfad ist standardmäßig `<Informatica_installation_directory>/logs/<Node_Name>/`. Sie können den Standardverzeichnispfad für Protokolle mit dem Systemprotokoll-Verzeichnisparameter „-sld“ ändern. Der Parameter „-sld“ kann mit den folgenden Befehlen verwendet werden:

- infasetup DefineDomain
- infasetup DefineGatewayNode
- infasetup DefineWorkerNode
- infasetup UpdateGatewayNode
- infasetup UpdateWorkerNode

Bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Speicherorts können Sie einen lokalen Speicherort oder einen von allen Knoten genutzten Speicherort verwenden. Der Dienstmanager fügt den Knotennamen zum Pfad hinzu und generiert separate Protokollverzeichnisse für jeden Knoten.

Wenn Sie den Gateway- oder Worker-Knoten mit einem neuen Standardspeicherort für Systemprotokolle aktualisieren, bleiben die vorhandenen Protokolle intakt. Der Server erstellt künftige Protokolle am neuen Speicherort und nicht weiterhin am bisherigen Speicherort.

Wenn Sie bei der Änderung des Standardpfades einen Knotennamen angeben, fügt der Dienstmanager diesen zum Pfad hinzu. Wenn Sie beispielsweise `C:/logs/node1/` als Systemprotokollverzeichnis angeben, erstellt der Dienstmanager die Protokolle in Verzeichnissen unter `C:/logs/node1/node1/`.

Bei mehreren Informatica-Domänen müssen Sie einen anderen Verzeichnispfad für den Protokollmanager in jeder Domäne konfigurieren. Die gemeinsame Nutzung desselben Verzeichnissespfades durch mehrere Domänen ist nicht möglich.

Hinweis: Wenn Sie den Verzeichnispfad ändern, müssen Sie die Informatica-Dienste auf dem Knoten neu starten, den Sie geändert haben.

Hinweis: Wenn Sie den Verzeichnispfad ändern, müssen Sie PowerCenter Express neu starten.

Log-Verwaltung - Konfiguration

Der Service Manager und die Anwendungsdienste senden kontinuierlich Log-Ereignisse an den Log Manager. Im Laufe der Zeit kann der Inhalt des Verzeichnisses eine große Anzahl von Log-Ereignissen enthalten.

Sie können die Log-Ereignisse periodisch löschen, um die Anzahl der im Log Manager gespeicherten Log-Ereignisse optimal zu verwalten. Sie können die Logs vor dem Löschen exportieren und eine Sicherungskopie der älteren Log-Ereignisse aufbewahren.

Bereinigen von Log-Ereignissen.

Sie können Log-Ereignisse automatisch oder manuell entfernen. Der Service Manager entfernt die Log-Ereignisse gemäß den Bereinigungseigenschaften aus dem Log-Verzeichnis. Die Bereinigungseigenschaften definieren Sie im Dialogfeld "Log-Verwaltung". Sie können Log-Ereignisse manuell bereinigen, um die automatischen Bereinigungseigenschaften zu überschreiben.

Löschen von Protokollereignissen - Automatisch

Der Service Manager entfernt die Protokollereignisse gemäß den Bereinigungseigenschaften aus dem Protokollverzeichnis. Der Standardwert für die Aufbewahrung von Protokollen beträgt 30 Tage und die maximale Standardgröße für Protokollereignisdateien ist 200 MB.

Wenn die Anzahl der Tage oder die Größe des Protokollverzeichnisses die Grenze überschreitet, löscht der Log-Manager die Protokollereignisdateien, beginnend beim ältesten Protokollereignis. Der Protokoll-Manager prüft periodisch die Bereinigungsoptionen und entfernt die Protokollereignisse. Der Protokoll-Manager entfernt nicht die Ereignisdaten und den Ereignisordner des aktuellen Tages.

Hinweis: Der Log-Manager entfernt keine PowerCenter-Sitzungs- und Arbeitsablaufprotokolldateien.

Löschen von Log-Ereignissen - Manuell

Sie können Log-Ereignisse für die Domäne, Anwendungsdienste oder Benutzeraktivität löschen. Beim Löschen von Log-Ereignissen entfernt der Log Manager die Log-Ereignisdateien aus dem Log-Verzeichnis. Der Log Manager entfernt die Log-Ereignisdateien nicht, die derzeit in die Logs geschrieben werden.

Optional können Sie den Befehl *infacmd PurgeLog* zum Löschen von Log-Ereignissen verwenden.

In der folgenden Tabelle sind die Optionen für das Löschen von Logs aufgelistet:

Option	Beschreibung
Log-Typ	Typ des zu löschenden Log-Ereignisses. Sie können Domänen-, Dienst-, Benutzeraktivitäten- oder alle Log-Ereignisse löschen.
Diensttyp	Beim Löschen von Anwendungsdienst-Log-Ereignissen können Sie Log-Ereignisse für einen bestimmten Anwendungsdiensttyp oder für alle Anwendungsdiensttypen löschen.
Einträge bereinigen	Datumsbereich der zu löschenden Log-Ereignisse. Sie können die folgenden Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none">- Alle Einträge Löscht alle Log-Ereignisse.- Vor Datum Löscht Log-Ereignisse, die vor diesem Datum eingetreten sind. Verwenden Sie zur Eingabe des Datums das Format yyyy-mm-dd. Optional können Sie den das Datum mithilfe des Kalenders auswählen. Um den Kalender zu verwenden, klicken Sie auf das Datumsfeld.

Zeitzone

Wenn der Log Manager Log-Ereignisdateien erstellt, generiert er basierend auf der Zeitzone für jedes Log-Ereignis einen Zeitstempel. Erstellt der Log Manager Log-Ordner, beschriftet er die Ordner entsprechend einem Zeitstempel. Beim Exportieren oder Bereinigen von Log-Ereignisdateien verwendet der Log Manager diese Eigenschaft für die Berechnung, welche Log-Ereignisdateien bereinigt oder exportiert werden sollen. Stellen Sie als Zeitzone den Speicherort des Computers ein, auf dem die Log-Ereignisdateien gespeichert sind.

Überprüfen Sie, dass Sie keine Log-Ereignisdateien verlieren, wenn Sie die Zeitzone für den Log Manager konfigurieren. Befindet sich der Anwendungsdienst, der die Log-Ereignisse zum Log Manager überträgt, in einer anderen Zeitzone als der Master-Gateway-Knoten, verlieren Sie möglicherweise Log-Ereignisdateien, die Sie eigentlich nicht löschen wollten. Konfigurieren Sie für jeden Gateway-Knoten dieselbe Zeitzone.

Hinweis: Beim Ändern der Zeitzone müssen Sie Informatica Services auf dem geänderten Knoten neu starten.

Log-Management-Eigenschaften konfigurieren

Konfigurieren Sie die Protokollverwaltungseigenschaften in Informatica Administrator im Dialogfeld **Protokollverwaltung**.

1. Klicken Sie in der Administrator Console auf die Registerkarte **Protokolle**.
2. Wählen Sie **Protokollaktionen > Protokollverwaltung** aus.
3. Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die der Log Manager die Log-Events aufbewahren soll.
4. Geben Sie die maximale Festplattenspeichergröße für das Verzeichnis an, das die Log-Ereignisdateien enthält.
5. Geben Sie die Zeitzone im folgenden Format an:
GMT (+|-) <hours>:<minutes>
Beispiel: GMT+08:00
6. Klicken Sie auf **OK**.

Die Registerkarte Logs

Auf der Registerkarte Logs des Administrator Tool können Sie Domänen, Anwendungsdienste und Log-Ereignisse für Benutzeraktivitäten anzeigen. Wenn Sie Log-Ereignisse auf der Registerkarte Logs anzeigen, erscheinen die generierten Log-Ereignisdateien im Log-Verzeichnis des Log-Manager. Erscheint eine Fehlermeldung im Administrator Tool, enthält diese einen Link zur Registerkarte Logs.

Die Registerkarte Logs lässt sich für folgende Aufgaben verwenden:

- Anzeigen von Log-Ereignissen und Operationsfehlern des Administrator Tools. Anzeigen von Log-Ereignissen für die Domäne, eines Anwendungsdienstes oder einer Benutzeraktivität.
- Zum Filtern der Ergebnisse von Log-Ereignissen. Nach der Anzeige der Log-Ereignisse können Sie diese nach bestimmten Kriterien filtern.
- Konfigurieren von Spalten. Legen Sie fest, welche Spalten auf der Registerkarte Logs erscheinen sollen.
- Speichern von Log-Ereignissen. Sie können Log-Ereignisse im Format XML, im Textformat oder im Binärformat abspeichern.
- Löschen von Log-Ereignissen. Sie können Log-Ereignisse manuell entfernen.
- Kopieren der Log-Ereignisse. Die Zeilen der einzelnen Log-Ereignisse lassen sich kopieren.

Anzeigen von Protokollereignissen

Um Protokollereignisse auf der Registerkarte "Protokolle" des Administrator-Tools anzuzeigen, wählen Sie die Domänenansicht, die Dienstanzeige oder die Benutzeraktivitätsansicht aus. Konfigurieren Sie dann die Filteroptionen. Sie können die Protokollereignisse auf der Basis der Attribute (z. B. Logtyp, Domänenfunktionskategorie, Anwendungsdiensttyp, Anwendungsdienstname, Benutzer, Meldungscode, Aktivitätscode, Zeitstempel und Sicherheitslevel) filtern. Welche Option verfügbar ist, hängt davon ab, ob Sie Ereignisse der Domäne des Anwendungsdienstes oder der Benutzeraktivitätsprotokolle anzeigen.

Um weitere Informationen zu einem Protokollereignis anzuzeigen, klicken Sie in den Suchergebnissen auf das Protokollereignis.

Wenn der Protokoll-Manager eine interne Fehlermeldung vom PowerCenter Integration Service erhält, wird unter AIX und Linux ein Stacktrace in das Protokollereignisfenster geschrieben.

Sie können die Protokolle anzeigen, um zusätzliche Informationen über Fehler zu bekommen, die Sie während der Arbeit im Administrator-Tool erhalten haben.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte "Protokolle".
2. Wählen Sie im Inhaltsbereich die Ansicht "Domäne", "Dienst" oder "Benutzeraktivität" aus.
3. Konfigurieren Sie die Filterkriterien, um einen bestimmten Protokollereignistyp anzuzeigen.

In der folgenden Tabelle sind die Abfragemöglichkeiten aufgelistet:

Protokolltyp	Option	Beschreibung
Domäne	Kategorie	Die Kategorie des Domänenenddienstes, die Sie anzeigen möchten.
Dienst	Diensttyp	Der Anwendungsdienst, den Sie anzeigen möchten.

Protokolltyp	Option	Beschreibung
Dienst	Dienstname	Name des Anwendungsdienstes, für den Protokollereignisse angezeigt werden sollen. Sie können den Namen eines einzelnen Anwendungsdienstes wählen oder alle Anwendungsdienste.
Domäne Dienst	Schweregrad	Der Log-Manager gibt die Protokollereignisse mit dem zugehörigen Schweregrad aus.
Benutzeraktivität	Benutzer	Name des Benutzers des Administrator-Tools
Benutzeraktivität	Sicherheitsdomäne	Sicherheitsdomäne, zu welcher der Benutzer gehört.
Domäne Dienst, Benutzeraktivität	Zeitstempel	Datenbereich für Protokollereignisse, die Sie anzeigen möchten. Sie können die folgenden Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Leer. Zeigt alle Protokollereignisse an. - Innerhalb des letzten Tages - Innerhalb des letzten Monats - Benutzerdefiniert Gibt Start- und Enddatum an. Voreinstellung ist "Innerhalb des letzten Tages"
Domäne Dienst	Thread	Filterkriterien für Text, der in Thread-Daten erscheint. In diesem Textfeld können Sie Platzhalter (*) verwenden.
Domäne Dienst	Meldungscode	Filterkriterien für Text, der in Meldungscode erscheint. In diesem Textfeld können Sie Platzhalter (*) verwenden.
Domäne Dienst	Meldung	Filterkriterien für Text, der in Meldungscode erscheint. In diesem Textfeld können Sie Platzhalter (*) verwenden.
Domäne Dienst	Knoten	Name des Knotens, für den Protokollereignisse angezeigt werden sollen.
Domäne, Dienst	Prozess	Die Prozessidentifikationsnummer derjenigen Windows- oder UNIX-Dienstprozesse, die das Protokollereignis generiert haben. Sie können die Prozessidentifikationsnummer dazu nutzen, Protokollereignisse von einem Prozess zu identifizieren, wenn ein Anwendungsdienst mehrere Prozesse auf demselben Knoten ausführt.
Benutzeraktivität	Aktivitätscode	Filterkriterien für Text, der im Aktivitätscode erscheint. In diesem Textfeld können Sie Platzhalter (*) verwenden.
Benutzeraktivität	Aktivität	Filterkriterien für Text, der in der Aktivität erscheint. In diesem Textfeld können Sie Platzhalter (*) verwenden.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter".

Der Log-Manager ruft die Protokollereignisse ab und zeigt sie in der Registerkarte "Protokolle" an, wobei das zuletzt eingetretene Protokollereignis zuerst angezeigt wird.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter zurücksetzen", um einen anderen Satz an Protokollereignissen anzuzeigen.

Tipp: Um nach Protokollen zu suchen, die zu einem Fehler oder einem fatalen Protokollereignis gehören, beachten Sie den Zeitstempel auf dem Protokollereignis. Setzen Sie dann den Filter zurück und verwenden Sie einen benutzerdefinierten Filter, um nach weiteren Protokollereignissen zu suchen, die während des Zeitstempels des Ereignisses aufgetreten sind.

Konfigurieren von Log-Spalten

Die Registerkarte Logs können Sie so konfigurieren, dass sie folgende Spalten aufweist:

- Kategorie
- Diensttyp
- Dienstname
- Schweregrad
- Benutzer
- Sicherheitsdomäne
- Zeitstempel
- Thread
- Meldungscode
- Meldung
- Knoten
- Prozess
- Aktivitätscode
- Aktivität

Hinweis: Die Spalten werden basierend auf den von Ihnen gewählten Abfrageoptionen angezeigt. Zeigen Sie zum Beispiel einen Diensttyp an, steht der Dienstname auf der Registerkarte Logs.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Logs**.
2. Wählen Sie die Ansicht **Domäne, Dienst** oder **Benutzeraktivität**.
3. Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltennamen, wählen Sie **Spalten** und danach auf den Namen der Spalte, die Sie hinzufügen möchten.
4. Zum Entfernen einer Spalte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltennamen, wählen Sie **Spalten** und löschen Sie die Markierung neben dem Spaltennamen, den Sie entfernen möchten.
5. Wenn Sie eine Spalte verschieben möchten, wählen Sie den Spaltennamen und ziehen Sie ihn an die Stelle, an der er stehen soll.

Der Log Manager aktualisiert die Spalten auf der Registerkarte Logs gemäß Ihren Angaben.

Speichern von Log-Ereignissen

Sie können die Log-Ereignisse speichern, die Sie im Log Viewer filtern und anzeigen. Wenn Sie Log-Ereignisse speichern, speichert der Log Manager die von Ihnen entsprechend den Filterkriterien angezeigten Logs. Um Log-Ereignisse in einer Datei zu speichern, klicken Sie im Log-Aktionen-Menü auf "Logs speichern".

Der Log Manager löscht die Log-Ereignisse nicht, wenn Sie sie speichern. Das Administrator Tool fordert Sie auf, die gespeicherte Datei der Log-Ereignisse zu speichern oder zu öffnen.

Optional können Sie mit dem Befehl *infacmd* isp GetLog Log-Ereignisse abrufen.

Das von Ihnen gewählte Format zum Speichern von Log-Ereignissen hängt davon ab, wie Sie die exportierte Datei der Log-Ereignisse verwenden möchten:

- XML-Datei Verwenden Sie das XML-Format, wenn Sie die Log-Ereignisse in einem externen Tool analysieren möchten, das XML verwendet, oder wenn Sie XML-Tools wie zum Beispiel XSLT benutzen möchten.
- Textdatei. Verwenden Sie eine Text-Datei, wenn Sie die Log-Ereignisse in einem Texteditor analysieren möchten.
- Binärdatei. Verwenden Sie das Binärformat, um die Log-Ereignisse im binären Format zu sichern. Möglicherweise müssen Sie dieses Format verwenden, um Log-Ereignisse an den globalen Kundensupport von Informatica zu senden.

Exportieren von Log-Ereignissen

Sie können die Log-Ereignisse im Format XML, im Textformat oder im Binärformat abspeichern. Um Log-Ereignisse in eine Datei zu exportieren, klicken Sie im Menü Log-Aktionen auf Logs exportieren.

Beim Exportieren von Log-Ereignissen können Sie wählen, welche Logs Sie speichern möchten. Wenn Sie Dienst-Logs gewählt haben, können Sie Logs für einen bestimmten Diensttyp exportieren. Sie können die Sortierreihenfolge für die Log-Ereignisse in der Exportdatei auswählen.

Die exportierten Log-Ereignisse werden nicht vom Log-Manager gelöscht. Das Administrator Tool fordert Sie auf, die exportierte Log-Ereignisdatei zu speichern oder zu öffnen.

Optional können Sie Log-Ereignisse auch mit dem GetLog-Befehl *infacmd* abrufen.

Welches Format Sie zum Exportieren von Log-Ereignissen auswählen, ist davon abhängig, wie Sie die exportierte Log-Ereignisdatei verwenden möchten:

- XML-Datei Verwenden Sie das XML-Format, wenn Sie die Log-Ereignisse in einem externen Tool analysieren möchten, das XML verwendet, oder wenn Sie XML-Tools wie zum Beispiel XSLT benutzen möchten.
- Textdatei. Verwenden Sie eine Text-Datei, wenn Sie die Log-Ereignisse in einem Texteditor analysieren möchten.
- Binärdatei. Verwenden Sie das Binärformat, um die Log-Ereignisse im binären Format zu sichern. Möglicherweise müssen Sie dieses Format verwenden, um Log-Ereignisse an den globalen Kundensupport von Informatica zu senden.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen zum Export von Logs für die einzelnen Logtypen:

Option	Log-Typ	Beschreibung
Typ	Domäne, Dienst, Benutzerak- tivität	Geben Sie die Logs an, die Sie exportieren möchten.
Diensttyp	Dienst	Typ des Anwendungsdienstes, für den Log-Ereignisse exportiert werden sollen. Sie können auch Log-Ereignisse für alle Diensttypen exportieren.

Option	Log-Typ	Beschreibung
Exportieren von Einträgen	Domäne, Dienst, Benutzeraktivität	Datumsbereich der Log-Ereignisse, die Sie exportieren möchten. Sie können die folgenden Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> - Alle Einträge Exportiert alle Log-Ereignisse. - Vor Datum. Exportiert Log-Ereignisse, die vor dem angegebenen Datum eingetreten sind. Das Datum muss im Format yyyy-mm-dd eingegeben werden. Optional können Sie das Datum auch aus dem Kalender auswählen. Um den Kalender zu benutzen, klicken Sie auf das Datumsfeld.
Exportieren von Logs in absteigender chronologischer Reihenfolge	Domäne, Dienst, Benutzeraktivität	Exportiert Log-Ereignisse beginnend mit dem neuesten Log-Ereignis.

XML-Format

Wenn Sie Log-Ereignisse in eine XML-Datei exportieren, exportiert der Log-Manager jedes Log-Ereignis als separates Element in die XML-Datei. Das nachstehende Beispiel zeigt einen Auszug aus einer XML-Datei mit Log-Ereignissen:

```
<log xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://
www.informatica.com/pcsf/common" xmlns:metadata="http://www.informatica.com/pcsf/
metadata" xmlns:domainservice="http://www.informatica.com/pcsf/domainservice"
xmlns:logservice="http://www.informatica.com/pcsf/logservice" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<logEvent xsi:type="logservice:LogEvent" objVersion="1.0.0" timestamp="1129098642698"
severity="3" messageCode="AUTHEN_USER_LOGIN_SUCCEEDED" message="User Admin successfully
logged in." user="Admin" stacktrace="" service="authenticationservice"
serviceType="PCSF" clientNode="sapphire" pid="0" threadName="http-8080-Processor24"
context="" />
<logEvent xsi:type="logservice:LogEvent" objVersion="1.0.0" timestamp="1129098517000"
severity="3" messageCode="LM_36854" message="Connected to node [garnet] on outbound
connection [id = 2]." user="" stacktrace="" service="Copper" serviceType="IS"
clientNode="sapphire" pid="4484" threadName="4528" context="" />
```

Text-Format

Wenn Sie Log-Ereignisse in eine Textdatei exportieren, exportiert der Log-Manager die Log-Ereignisse in ein ICE-Protokoll (Information and Content Exchange). Das nachstehende Beispiel zeigt einen Auszug aus einer Textdatei mit Log-Ereignissen:

```
2006-02-27 12:29:41 : INFO : (2628 | 2768) : (IS | Copper) : sapphire : LM_36522 :
Started process [pid = 2852] for task instance Session task instance
[s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Executor - Master.
2006-02-27 12:29:41 : INFO : (2628 | 2760) : (IS | Copper) : sapphire : CMN_1053 :
Starting process [Session task instance [s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Executor -
Master].
2006-02-27 12:29:36 : INFO : (2628 | 2760) : (IS | Copper) : sapphire : LM_36522 :
Started process [pid = 2632] for task instance Session task instance
[s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Preparer.
2006-02-27 12:29:35 : INFO : (2628 | 2760) : (IS | Copper) : sapphire : CMN_1053 :
Starting process [Session task instance [s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Preparer].
```

Binärformat

Wenn Sie Log-Ereignisse in eine Binärdatei exportieren, exportiert der Log-Manager die Log-Ereignisse in eine Datei, die der globale Kundensupport von Informatica importieren kann. Sie können die Datei erst anzeigen, wenn Sie diese in Text konvertiert haben. Verwenden Sie den Befehl *infacmd ConvertLogFile*, um die Log-Datei im Binärformat in Textdateien, XML-Dateien oder auf dem Bildschirm lesbaren Text zu konvertieren.

Fehlerprotokoll im Administrator Tool

Wenn ein Fehler auftritt, während Sie einen Dienst im Administrator Tool starten, aktualisieren oder entfernen, erscheint im Inhaltsbereich des Dienstes eine Fehlermeldung, die einen Link zur Registerkarte Logs enthält. Klicken Sie diesen Link in der Fehlermeldung an, um detaillierte Informationen über den Fehler in der Registerkarte Logs zu finden.

Protokollereignisse

Der Dienstmanager und die Anwendungsdienste senden kontinuierlich Protokollereignisse an den Protokollmanager. Der Protokollmanager generiert Protokollereignisse für jeden Diensttyp.

Protokollereignisse beinhalten einen Zeitstempel in Millisekunden und einen Thread-Namen, der das Ereignis identifiziert.

Sie können die folgenden Protokollereignistypen auf der Registerkarte „Protokolle“ anzeigen:

- Domänenprotokollereignisse Von Dienstmanager-Funktionen generierte Protokollereignisse.
- Protokollereignisse im Analyst-Dienst. Protokollereignisse zu den einzelnen Analyst-Diensten, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Content-Managementdienst-Protokollereignisse. Protokollereignisse zu jedem in der Domäne ausgeführten Content-Managementdienst.
- Datenintegrationsdienst-Protokollereignisse. Protokollereignisse zu den einzelnen Datenintegrationsdiensten, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Datenintegrationsdienst-Protokollereignisse. Protokollereignisse zum Datenintegrationsdienst, der in der Domäne ausgeführt wird.
- Protokollereignisse des Metadata Manager-Diensts. Protokollereignisse zu den einzelnen Metadata Manager-Diensten, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Protokollereignisse des Modellrepository. Protokollereignisse zu den einzelnen Modellrepository-Dienste, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Protokollereignisse des Modellrepository. Protokollereignisse zum Modellrepository-Dienst, der in der Domäne ausgeführt wird.
- Protokollereignisse des PowerCenter-Integrationsdiensts. Protokollereignisse zu den einzelnen PowerCenter-Integrationsdiensten, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Protokollereignisse des PowerCenter-Repository-Diensts. Protokollereignisse von den einzelnen PowerCenter-Repository-Diensten, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Protokollereignisse des Berichterstellungsdiensts. Protokollereignisse von den einzelnen Berichterstellungsdiensten, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Protokollereignisse des Ressourcenmanager-Diensts. Protokollereignisse über den in der Domäne ausgeführten Ressourcenmanager-Dienst.
- Protokollereignisse des SAP BW-Diensts. Protokollereignisse zur Interaktion zwischen dem PowerCenter und dem SAP NetWeaver BI-System.
- Protokollereignisse des Webdienst-Hub. Protokollereignisse zur Interaktion zwischen Anwendungen und dem Webdienst-Hub.
- Ultra Messaging Service-Protokollereignisse. Protokollereignisse zum Ultra Messaging Service, der in der Domäne ausgeführt wird.

- Protokollereignisse der Benutzeraktivität. Protokollereignisse zu Domänen und des Sicherheitsmanagement-Aufgaben, die ein Benutzer ausführt.

Protokollereignisse - Komponenten

Der Log Manager verwendet ein gemeinsames Format zum Speichern und Anzeigen von Protokollereignissen. Die Komponenten der Protokollereignisse können zur Fehlerbehebung bei Informatica verwendet werden.

Jedes Protokollereignis enthält folgende Komponenten:

- Diensttyp, Kategorie oder Benutzer. Auf der Registerkarte Logs sind die Ereignisse nach Domänenkategorie, Diensttyp oder Benutzer kategorisiert. Wenn Sie Anwendungsdienst-Logs anzeigen, enthält die Registerkarte Logs die Namen der Anwendungsdienste. Wenn Sie Domänen-Logs anzeigen, enthält die Registerkarte Logs die Domänenkategorien im Log. Wenn Sie Benutzeraktivitäten-Logs anzeigen, enthält die Registerkarte Logs die Benutzer im Log.
- Meldung oder Aktivität. Meldungs- oder Aktivitätstext für das Protokollereignis. Verwenden Sie den Meldungstext, um weitere Informationen zu den Protokollereignissen für Domänen- und Anwendungsdienste zu erhalten. Verwenden Sie den Aktivitätstext, um weitere Informationen zu den Protokollereignissen für Benutzeraktivitäten zu erhalten. Einige Protokollereignisse enthalten eingebettete Protokollereignisse in den Meldungstexten. Das folgende Protokollereignis enthält beispielsweise ein eingebettetes Protokollereignis:

```
Client application [PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

Bei diesem Protokollereignis ist das folgende Protokollereignis das eingebettete Protokollereignis:

```
[PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

Wenn der Log Manager das Protokollereignis anzeigt, wird der Schweregrad für das eingebettete Protokollereignis angezeigt.

- Meldung oder Aktivität. Meldungs- oder Aktivitätstext für das Protokollereignis. Verwenden Sie den Meldungstext, um weitere Informationen zu den Protokollereignissen für Domänen- und Anwendungsdienste zu erhalten. Verwenden Sie den Aktivitätstext, um weitere Informationen zu den Protokollereignissen für Benutzeraktivitäten zu erhalten. Einige Protokollereignisse enthalten eingebettete Protokollereignisse in den Meldungstexten. Das folgende Protokollereignis enthält beispielsweise ein eingebettetes Protokollereignis:

```
Client application [PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

Bei diesem Protokollereignis ist das folgende Protokollereignis das eingebettete Protokollereignis:

```
[PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

Wenn der Log Manager das Protokollereignis anzeigt, wird der Schweregrad für das eingebettete Protokollereignis angezeigt.

- Meldung oder Aktivität. Meldungs- oder Aktivitätstext für das Protokollereignis. Verwenden Sie den Meldungstext, um weitere Informationen zu den Protokollereignissen für Domänen- und Anwendungsdienste zu erhalten. Verwenden Sie den Aktivitätstext, um weitere Informationen zu den Protokollereignissen für Benutzeraktivitäten zu erhalten. Einige Protokollereignisse enthalten eingebettete Protokollereignisse in den Meldungstexten.

Wenn der Log Manager das Protokollereignis anzeigt, wird der Schweregrad für das eingebettete Protokollereignis angezeigt.

- Sicherheitsdomäne. Wenn Sie Benutzeraktivitäten-Logs anzeigen, enthält die Registerkarte Logs die Sicherheitsdomäne für die einzelnen Benutzer.
- Meldungs- oder Aktivitätscode. Protokollereigniscode. Wenn der Meldungstyp einen Fehler oder einen schwerwiegenden Fehler darstellt, klicken Sie auf den Meldungscode, um die Informatica-

Wissensdatenbank zu öffnen und die Nachricht zu suchen. Sie müssen Anmeldedaten für das Supportportal im Benutzerkonto konfigurieren, um die Suche durchzuführen.

- Prozess Die Prozessidentifikationsnummer des Windows- oder UNIX-Dienstprozesses, der das Protokollereignis generiert hat. Sie können die Prozessidentifikationsnummer dazu nutzen, Protokollereignisse von einem Prozess zu identifizieren, wenn ein Anwendungsdienst mehrere Prozesse auf demselben Knoten ausführt.
- Knoten Name des Knotens, auf dem der Prozess ausgeführt wird, der das Protokollereignis generiert hat.
- Thread Identifikationsnummer oder Namen des von einem Dienstprozess gestarteten Threads.
- Zeitstempel Datum und Uhrzeit, wann das Protokollereignis eintrat.
- Schweregrad Der Schweregrad für das Protokollereignis. Wenn Sie Protokollereignisse anzeigen, können Sie die Registerkarte Logs so konfigurieren, dass Protokollereignisse für einen bestimmten Schweregrad angezeigt werden.

Domänenprotokollereignisse

Domänenprotokollereignisse sind Protokollereignisse, die von den vom Dienstmanager ausgeführten Domänenfunktionen generiert werden.

Anhand von Domänenprotokollereignissen können Sie Informationen über die Domäne und Fehlersuchprobleme einblenden. Die Domänenprotokollereignisse können zur Fehlersuche bei Problemen während des Hochfahrens und der Initialisierung von Knoten und Anwendungsdiensten für die Domäne genutzt werden. Die Domänenprotokollereignisse können zur Fehlersuche bei Problemen während des Hochfahrens und der Initialisierung von Anwendungsdiensten für die Domäne genutzt werden.

Domänenprotokollereignisse umfassen Protokollereignisse der folgenden Funktionen:

- Autorisierung. Diese Protokollereignisse treten auf, wenn der Service Manager Benutzeranfragen für die Dienste autorisiert. Anfragen können vom Administrator-Tool ausgehen.
- Containerverwaltung. Diese Protokollereignisse treten auf, wenn der Dienstmanager Container auf Knoten mit der Berechnungsrolle verwaltet.
- Domänenkonfiguration. Protokollereignisse, die bei der Verwaltung der Domänenkonfigurations-Metadaten durch den Service Manager auftreten.
- Lizenzierung. Protokollereignisse, die beim Registrieren von Lizenzinformationen durch den Service Manager auftreten.
- Lizenznutzung. Diese Protokollereignisse treten auf, wenn der Service Manager Lizenzinformationen der Anwendungsdienste überprüft.
- Protokoll-Manager. Protokollereignisses des Log-Managers. Der Log-Manager wird auf dem Master-Gateway-Knoten ausgeführt. Er erfasst und verarbeitet Protokollereignisse für Service-Manager-Domänenoperationen und Anwendungsdienste.
- Log Agent. Protokollereignisses des Log Agent. Der Log Agent wird auf allen Knoten der Domäne ausgeführt. Er ruft PowerCenter-Arbeitsablauf- und Sitzungs-Log-Ereignisse ab, um sie zur Überwachung des Arbeitsablaufs anzuzeigen.
- Überwachen. Protokollereignisse zu Domänenfunktionen.
- Knotenkonfiguration. Protokollereignisse, die bei der Verwaltung der Knotenkonfigurations-Metadaten in der Domäne durch den Service Manager auftreten.
- Benutzerverwaltung. Protokollereignisse, die eintreten, wenn der Service Manager Benutzer, Gruppen und Berechtigungen verwaltet.

- Service Manager. Protokollereignisse des Service Managers und Signalausnahmen von DTM-Prozessen. Der Service Manager verwaltet alle Domänenoperationen. Wurde der Fehlerschweregrad eines Knotens beim Starten des Dienstes auf Debug gesetzt, umfassen die Protokollereignisse die von diesem Dienst verwendeten Umgebungsvariablen.

Log-Ereignisse im Analyst Service

Log-Ereignisse im Analyst Service enthalten die folgenden Informationen

- Projektverwaltung. Log-Ereignisse zum Verwalten der Projekte im Informatica Analyst, z.B. zum Erstellen von Objekten, Ordnen und Projekten. Log-Ereignisse zum Erstellen von Profilen, Scorecards und Referenztabellen.
- Jobs ausführen. Log-Ereignisse zum Ausführen von Profilen und Scorecards. Logs über die Vorschau von Daten.
- Benutzerberechtigungen Log-Ereignisse über die Verwaltung von Benutzerberechtigungen in Projekten.

Protokollereignisse des Data Integration Service

Die Data Integration-Service-Protokolle enthalten Protokolle zu folgenden Ereignissen:

- Konfiguration. Protokollereignisse über Änderungen der Dienstkonfiguration, Anwendungsbereitstellung oder -entfernung und Protokolle über das zugehörige Profiling Warehouse.
- Data Integration Service - Prozesse Protokollereignisse über die Anwendungsbereitstellung, Data Object Cacheaktualisierung und Benutzeranfragen zum Ausführen von Mappings, Jobs oder Arbeitsabläufen.
- Dienstaussfälle. Protokollereignisse über Fehler, die dazu führen, dass der Datenintegrationsdienst nicht verfügbar ist, z. B. Verbindungsfehler des Modellrepositorys oder Fehler beim Start eines Dienstes.

Log-Ereignisse des Listener Service

Die Protokolle des PowerExchange Listener enthalten Informationen über den Anwendungsdienst, der den PowerExchange Listener verwaltet.

Die Protokolle des Listener Service enthalten die folgenden Informationen:

- Client-Kommunikation. Log-Ereignisse zur Kommunikation zwischen dem PowerCenter oder dem PowerExchange-Client und der Datenquelle.
- Listener Service. Log-Ereignisse zum Listener Service, einschließlich der Konfiguration, Aktivierung und Deaktivierung des Dienstes.
- Operationen des Listener Service. Log-Ereignisse zu Operationen wie Verwalten von Massendatenverschiebungen und Erfassen von Änderungsdaten.

Logger Service Konfigurationseigenschaften

Die Logs des PowerExchange Logger Service enthalten Informationen über den Anwendungsdienst, der den PowerExchange Logger verwaltet.

Der Logger Service enthält die folgenden Informationen:

- Verbindungen Log-Ereignisse zu Verbindungen zwischen dem Logger Service und den Quelldatenbanken.
- Logger Service. Log-Ereignisse zum Logger Service, einschließlich der Konfiguration, Aktivierung und Deaktivierung des Dienstes.

- Operationen des Logger Service. Log-Ereignisse für Operationen z. B. das Auffangen geänderter Daten und das Schreiben der Daten in die PowerExchange-Logger-Dateien.

Protokollereignisse des Modellrepository-Dienst

Protokollereignisse im Modellrepository-Dienst enthalten die folgenden Informationen:

- Modellrepository-Verbindungen. Protokollereignisse für Verbindungen zum Repository aus Informatica Developer, Informatica Analyst und dem Datenintegrationsdienst. Protokollereignisse für Verbindungen zum Repository aus Informatica Developer und dem Datenintegrationsdienst.
- Modellrepository-Dienst Protokollereignisse zum Modellrepository-Dienst, einschließlich der Aktivierung, Deaktivierung, des Startens und des Anhaltens des Diensts.
- Repository-Operationen. Protokollereignisse zu Repository-Operationen, z. B. dem Erstellen und Löschen von Repository-Inhalten und das Hinzufügen bereit gestellter Anwendungen.
- Benutzerberechtigungen Protokollereignisse über das Verwalten von Benutzerberechtigungen im Repository.

Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager Service

Die Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service enthalten Informationen zu jedem PowerCenter Integration Service, der in der Domäne ausgeführt wird.

Log-Ereignisse des Metadata Manager Service enthalten die folgenden Informationen:

- Repository-Operationen. Log-Ereignisse für den Zugriff auf Metadaten im Metadata Manager-Repository.
- Konfiguration Log-Ereignisse über die Konfiguration des Metadata Manager Service.
- Laufzeitprozesse. Log-Ereignisse für die Ausführung eines Metadata Manager Service, wie z. B. fehlende native Bibliotheksdateien.
- Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service. Sitzungs- und Arbeitsablaufstatus für Sitzungen und Arbeitsabläufe, die eine PowerCenter Integration Service-Prozess verwenden, um Daten in das Metadata Manager Warehouse zu laden oder Quell-Metadaten zu extrahieren.

Um Log-Ereignisse anzuzeigen, wie der PowerCenter Integration Service einen PowerCenter-Arbeitsablauf verarbeitet, um Daten in das Metadata Manager-Warehouse zu laden, müssen Sie das Sitzungs- oder Arbeitsablauf-Log einsehen.

Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service

Die Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service enthalten Informationen zu jedem PowerCenter Integration Service, der in der Domäne ausgeführt wird.

Die Log-Ereignisse im PowerCenter Integration Service enthalten die folgenden Informationen:

- PowerCenter Integration Service-Prozesse. Log-Ereignisse zu den PowerCenter Integration Service-Prozessen, einschließlich Dienst-Ports, Codepage, Betriebsmodus, Dienstnamen sowie zum zugeordneten Repository und dem Status des PowerCenter Repository Service.
- Lizenzierung Log-Ereignisse für Lizenzverifikationen für das PowerCenter Integration Service durch den Service Manager.

Log-Ereignisse des PowerCenter Repository Service

Die Log-Ereignisse des PowerCenter Repository Service enthalten Informationen zu den einzelnen PowerCenter Repository Services, die in der Domäne laufen.

Log-Ereignisse des PowerCenter Repository Service enthalten die folgenden Informationen:

- PowerCenter Repository-Verbindungen. Protokollieren von Ereignissen für Verbindungen zum Repository von PowerCenter-Client-Anwendungen, einschließlich Benutzernamen und Hostnamen und Portnummer der Client-Anwendung.
- PowerCenter Repository-Objekte: Protokollieren von Ereignissen für Repository-Objekte, die durch den PowerCenter Repository Service gesperrt, geholt, eingefügt oder aktualisiert wurden.
- PowerCenter Repository Service-Prozesse. Protokollieren von Ereignissen zu PowerCenter Repository Service-Prozessen, einschließlich Starten und Stoppen des PowerCenter Repository Service und Informationen über die Repository-Datenbanken, die von den PowerCenter Repository Service-Prozessen genutzt werden. Hierzu gehören auch der Repository-Betriebsmodus, die Knoten, auf denen der PowerCenter Repository Service-Prozess läuft, Initialisierungsinformationen und genutzte interne Funktionen verwendet.
- Repository-Operationen. Protokollieren von Ereignissen für Repository-Operationen, einschließlich Erstellen, Löschen, Wiederherstellen und Aktualisieren von Repository-Contents, Kopieren von Repository-Contents und die Registrierung sowie Deregistrierung lokaler Repositories.
- Lizenzierung Protokollieren von Ereignissen zur PowerCenter Repository Service-Lizenzprüfung.
- Sicherheits-Audit-Trails. Protokollieren von Ereignissen für Benutzer, Gruppen und Berechtigungen. Um die Sicherheits-Audit-Trails in die Log-Ereignisse des PowerCenter-Repository Service aufzunehmen, müssen Sie die allgemeine Eigenschaft SecurityAuditTrail für den PowerCenter-Repository Service im Administrator Tool aktivieren.

Log-Ereignisse des Reporting Service

Die Log-Ereignisse des Berichtsdienstes enthalten Informationen zu jedem Berichtsdienst, der in der Domäne ausgeführt wird.

Log-Ereignisse des Reporting Service enthalten die folgenden Informationen:

- Reporting Service-Prozesse. Log-Ereignisse über das Starten und Anhalten des Berichtsdienstes.
- Repository-Operationen. Log-Ereignisse für die Operationen des Data Analyzer Repositories. Dazu zählen Informationen zum Erstellen, Löschen, Sichern, Wiederherstellen und Aktualisieren des Repository-Inhalts sowie die Aktualisierung von Benutzern und Gruppen.
- Lizenzierung Log-Ereignisse zur Lizenzverifizierung des Berichtsdienstes.
- Konfiguration Log-Ereignisse über das Konfigurieren des Berichtsdienstes.

Protokollereignisse des Ressourcenmanager-Diensts

Protokollereignisse des Ressourcenmanager-Diensts enthalten die folgenden Informationen:

- Ressourcenmanager-Dienst. Protokollereignisse zum Ressourcenmanager-Dienst, einschließlich der Aktivierung, Deaktivierung, des Starten und des Anhaltens des Diensts.
- Berechnungsknoten. Protokollereignisse zu Knoten mit der Berechnungsrolle, die über den Ressourcenmanager-Dienst registriert sind.

Log-Ereignisse des SAP BW Service

Die Log-Ereignisse des SAP BW Service enthalten Informationen über die Interaktion zwischen dem PowerCenter und dem SAP NetWeaver BI-System.

Die Log-Ereignisse des SAP NetWeaver BI enthalten die folgenden Log-Ereignisse für einen SAP BW Service:

- Log-Ereignisse des SAP NetWeaver BI-Systems. Fordert das SAP NetWeaver BI-System auf, einen Arbeitsablauf zu starten und Statusinformationen vom ZPMSENDSTATUS ABAP-Programm in der Prozesskette anzugeben.
- Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service. Sitzungs- und Arbeitsablaufstatus für Sitzungen und Arbeitsabläufe, die einen PowerCenter Integration Service-Prozess verwenden, um Daten zu laden oder Daten aus SAP NetWeaver BI zu extrahieren.

Um Log-Ereignisse zu der Verfahrensweise anzuzeigen, mit der der PowerCenter Integration Service einen SAP NetWeaver BI-Arbeitsablauf verarbeitet, müssen Sie den Sitzungs- oder Arbeitsablauf-Log anzeigen.

Protokollereignisse des Scheduler-Diensts

Scheduler-Dienstprotokolle enthalten Informationen zu den folgenden Ereignissen:

- Scheduler-Dienstereignisse. Protokollereignisse zum Scheduler-Dienst, einschließlich der Aktivierung, Deaktivierung, des Startens und des Anhaltens des Diensts.
- Ereignisse zu geplanten Objekten. Protokollereignisse zum Starten von geplanten Objektausführungen.

Log-Ereignisse des Web Services Hub

Die Log-Ereignisse des Web Services Hub enthalten Informationen über die Interaktion zwischen Anwendungen und dem Web Services Hub.

Die Log-Ereignisse des Web Services Hub enthalten folgende Log-Ereignisse:

- Web Services-Prozesse Log-Ereignisse über Web-Dienstprozesse, einschließlich Starten und Stoppen des Web Services Hub, Web-Dienst-Anfragen, den Status der Anfragen und Fehlermeldungen zu Web-Dienstaufrufen. Die Log-Ereignisse enthalten Informationen darüber, welche Dienstarbeitsabläufe vom Repository abgerufen werden.
- Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service. Arbeitsablauf- und Sitzungsstatus für Dienstarbeitsabläufe, einschließlich ungültiger Arbeitsablauffehler.

Protokollereignisse der Benutzeraktivität

Benutzeraktivitäts-Protokollereignisse beschreiben alle Domänen- und Sicherheitsmanagementaufgaben, die ein Benutzer ausführt.

Verwenden Sie die Protokollereignisse der Benutzeraktivität, um festzustellen, wann ein Benutzer Dienste, Knoten, Benutzer, Gruppen oder Rollen erstellt, aktualisiert oder gelöscht hat. Verwenden Sie die Protokollereignisse der Benutzeraktivität, um festzustellen, wann ein Benutzer Dienste, Benutzer, Gruppen oder Rollen erstellt oder aktualisiert hat.

Der Dienstmanager schreibt Benutzeraktivitäts-Protokollereignisse, wenn der Dienstmanager einen Benutzer genehmigen muss, damit er eine der folgenden Domänenaktionen durchführen kann:

- Einen Dienstprozess aktivieren oder deaktivieren
- Einen Dienst starten, anhalten, aktivieren oder deaktivieren
- Einen Knoten hinzufügen, aktualisieren oder herunterfahren

- Die Domäneneigenschaften bearbeiten
- Einen Ordner in die Domäne verschieben

Der Dienstmanager schreibt auch jedes Mal ein Benutzeraktivitäts-Protokollereignis, wenn ein Benutzer einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle hinzufügt, aktualisiert oder entfernt. Der Dienstmanager schreibt auch jedes Mal ein Benutzeraktivitäts-Protokollereignis, wenn ein Benutzer einen Benutzer, eine Gruppe, eine Rolle oder ein Betriebssystemprofil hinzufügt, aktualisiert oder entfernt. Das Benutzeraktivitäts-Protokoll zeigt Informationen über den Benutzer an, der die Sicherheitsaktion durchgeführt hat, jedoch nicht den Zeitstempel der Aktion.

Der Dienstmanager schreibt auch jedes Mal ein Benutzeraktivitäts-Protokollereignis, wenn ein Benutzerkonto gesperrt oder entsperrt wird.

Protokoll-Aggregator

Sie können die Protokolldateien eines Anwendungsdiensts zusammenfassen, der nicht mehr reagiert oder unerwartet heruntergefahren wurde. Möglicherweise müssen Sie mehrere Protokolldateien analysieren, um die Probleme mit einem Anwendungsdienst zu ermitteln.

Mit dem Protokoll-Aggregator können Sie alle mit einem Anwendungsdienst verbundenen Protokolldateien zusammenfassen und die erforderlichen Protokolldateien in einer ZIP-Datei komprimieren. Sie können die ZIP-Datei herunterladen und die Protokolldateien analysieren oder die ZIP-Datei zum globalen Kundensupport von Informatica zwecks Analyse hochladen.

Sie können den Verlauf der aggregierten Protokolle nicht speichern. Sie müssen die Datei herunterladen oder an den globalen Kundensupport von Informatica senden, nachdem Sie die Protokolldateien aggregiert haben.

Sie können die Protokolle über die folgenden hängenden oder abgestürzten Anwendungsdienste aggregieren:

- Analyst-Dienst
- Datenintegrationsdienst
- Modellrepository-Dienst
- PowerCenter-Integrationsdienst
- PowerCenter-Repository-Dienst

Zusätzlich zu den Anwendungsdienstprotokollen erfasst der Protokoll-Aggregator Debug-Informationen für die Knoten in der Domäne. Der Protokoll-Aggregator aggregiert die Protokolldateien der zugehörigen Anwendungsdienste, wenn Sie die Protokolldateien eines Anwendungsdiensts aggregieren. Beispiel: Wenn Sie die Protokolldateien eines Analyst-Diensts aggregieren, aggregiert der Protokoll-Aggregator die Protokolldateien des mit dem Analyst-Dienst verbundenen Datenintegrationsdiensts und Modellrepository-Diensts.

Das Verzeichnis für Protokollsammlung in der Master-Gateway-Knoten speichert die Anwendungsdienstprotokolle, wenn Sie die Protokolle aggregieren. Alle Knotenprozesse in der Domäne müssen Lese- und Schreibzugriff auf das Verzeichnis für die Protokollsammlung haben. Wenn die Knotenprozesse nicht auf das Verzeichnis für die Protokollsammlung zugreifen können, werden die zusammengefassten Protokolle nicht im Listengitter der zusammengefassten Protokolle angezeigt. Das Hauptspeicherverzeichnis speichert die Hauptspeicherdateien des Knotens in der Domäne. Konfigurieren Sie das Verzeichnis für Protokollsammlung im Master-Gateway-Knoten und das Hauptspeicherverzeichnis für jeden Knoten in der Domäne.

Beim Verarbeiten der aggregierten Protokolle können Sie die Sammlungen auswählen, aus denen Sie Protokollinformationen sammeln möchten. Die Sammlungen sind mit dem Anwendungsdienst verbundene Anwendungsdienste und Knoten.

Aggregieren von Anwendungsdienstprotokollen

Sie können die Protokolldateien aggregieren, die mit einem Anwendungsdienst verbunden sind, der hängt oder abstürzt.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Protokolle**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Protokoll-Aggregator**.
3. Wählen Sie den Anwendungsdienst aus, für den Sie Protokolle aggregieren möchten.
4. Wählen Sie das Szenario aus, für das Sie Protokolle aggregieren möchten.
Sie können zwischen dem Absturz und dem Hängen eines Anwendungsdiensts auswählen.
5. Wählen Sie das Zeitintervall zum Aggregieren der Protokolle aus.
Sie können Protokolle der letzten 6 Stunden bis hin zu den letzten 3 Tagen aggregieren.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie die Sammlungen aus, aus denen Sie die Protokolle aggregieren möchten.
Der Protokoll-Aggregator zeigt die Protokolldateien und die Sammlungen basierend auf dem Knoten an, zu dem sie gehören.
8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Die Liste der verbundenen Protokolle mit dem Szenario wird im rechten Bereich angezeigt. Sie können die aggregierten Protokolle herunterladen oder die Protokolle an den globalen Kundensupport von Informatica senden.

Verarbeiten von aggregierten Anwendungsdienstprotokollen

Nach dem Aggregieren von Anwendungsdienstprotokollen müssen Sie die aggregierte ZIP-Datei herunterladen oder die Protokolle an den globalen Kundensupport von Informatica senden.

Aggregieren Sie die Anwendungsdienstprotokolle basierend auf Ihren Anforderungen.

1. Wählen Sie die Protokolle aus, die Sie verarbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf **Aktionen > Protokolle komprimieren**.
Das Dialogfeld **Komprimierten Szenario-Ausgabe** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Komprimierte Ausgabe** auf **Herunterladen**, um die aggregierten Protokolldateien als ZIP-Datei herunterzuladen.
4. Klicken Sie optional auf die Registerkarte **An Support senden**.
5. Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und das TFTP-Verzeichnis des Informatica MySupport-Portals ein.
6. Klicken Sie auf **Senden**, um die aggregierten Protokolldateien an den globalen Kundensupport von Informatica zu senden.

KAPITEL 15

Domänenberichte

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Domänenberichte - Übersicht, 270](#)
- [Lizenzverwaltungsbericht, 270](#)
- [Web Services-Bericht, 277](#)

Domänenberichte - Übersicht

Aus der Registerkarte Berichte im Administrator Tool heraus können Sie die folgenden Domänenberichte ausführen:

- **Lizenzverwaltungsbericht** Überwachen der Liste der für eine Lizenz erworbenen Softwareoptionen und der Anzahl von Überschreitungen des Nutzungslimits Im Lizenzmanagerbericht werden die Informationen zur Verwendung der Lizenz wie CPU- und Repository-Nutzung und die Knotenkonfigurationsdetails eingeblendet.
- **Web Services Report** Zur Überwachung der auf einem Web Services Hub laufenden Web-Dienste. Der Web-Dienste-Bericht enthält Informationen wie die Anzahl erfolgreicher oder fehlgeschlagener Anfragen und durchschnittliche Dauer des Dienstes Sie können auch Verlaufsstatistiken für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.

Hinweis: Läuft der Master-Gateway-Knoten auf einem UNIX-Computer und der UNIX-Computer hat keinen Grafikanzeigeserver, müssen Sie X Virtual Frame Buffer auf dem UNIX-Computer aktivieren, um die Berichtsdiagramme im Lizenzbericht oder im Web-Dienste-Bericht anzuzeigen. Laufen mehrere Gateway-Knoten auf UNIX-Computern, installieren Sie X Virtual Frame Buffer auf jedem UNIX-Computer.

Lizenzverwaltungsbericht

Sie haben die Möglichkeit, die Liste der mit Lizenz erworbenen Software-Optionen zu überwachen und zu überprüfen, wie oft die Benutzungsgrenzen einer Lizenz überschritten wurden. Im Lizenzverwaltungsbericht werden die allgemeinen Eigenschaften, die CPU- und Repository-Nutzung, die Benutzerdetails, die Details der Hardware- und Knotenkonfiguration sowie die für jede Lizenz erworbenen Optionen angezeigt.

Sie können den Lizenzverwaltungsbericht in PDF-Format auf Ihrem lokalen Computer speichern. Außerdem können Sie eine PDF-Berichtsversion per E-Mail versenden.

Führen Sie den Lizenzverwaltungsbericht aus, um folgende Informationen über die Nutzung der Lizenz zu überwachen:

- **Lizenzdetails.** Zeigt die allgemeinen Eigenschaften jeder in der Domäne zugeordneten Lizenz an.
- **CPU-Nutzung** Die Anzahl der für die Ausführung von Anwendungsdiensten in der Domäne verwendeten logischen CPUs wird eingeblendet. Zum Zweck der Lizenzerzwingung werden im Lizenzverwaltungsbericht anstatt der physischen CPUs die logischen CPUs gezählt. Übersteigt die Anzahl der logischen CPUs die Anzahl der autorisierten CPUs, steht im Lizenzverwaltungsbericht, dass die CPU-Grenze der Domäne überschritten wurde.
- **Repository-Nutzung** Zeigt die Anzahl der PowerCenter-Repository-Dienste in der Domäne.
- **Benutzerinformationen.** Zeigt Informationen über die Benutzer in der Domäne.
- **Hardwarekonfiguration** Enthält Details zu den in der Domäne eingesetzten Computern.
- **Knotenkonfiguration.** Gibt die Details jedes Knotens in der Domäne an.
- **Lizenzierte Optionen.** Blendet eine Liste der für jede Lizenz erworbenen PowerCenter- und anderen Informatica-Optionen ein.

Lizenzierung

Der Lizenzierungsabschnitt im Lizenzverwaltungsbericht enthält Informationen zu jeder Lizenz in der Domäne.

Die folgende Tabelle beschreibt die Lizenzierungsinformationen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Lizenz.
Edition	PowerCenter Edition
Version	Version der Informatica-Plattform.
Ablaufdatum	Datum, an dem die Lizenz erlischt
Seriennummer	Seriennummer der Lizenz. Die Seriennummer kennzeichnet den Kunden oder das Projekt. Hat der Kunde mehrere multiple PowerCenter-Installationen, erhält jedes Projekt eine separate Seriennummer. Die Original- und inkrementellen Schlüssel für eine Lizenz haben dieselbe Seriennummer.
Bereitstellungsebenen	Ebene der Bereitstellung Die Werte sind Bereitstellung und Produktion.
Betriebssystem/Bitmodus	Betriebssystem und Bitmodus, zu der/dem die Lizenz gehört. Gibt an, ob die Lizenz auf einem 32-Bit- oder einem 64-Bit-Betriebssystem installiert ist.
CPU	Maximale Anzahl der autorisierten logischen CPUs.
Repository	Maximale Anzahl der autorisierten PowerCenter Repositories.
AT-benannte Benutzer	Maximale Anzahl der Benutzer, denen der Lizenzzugriff für die Informatica Analyst Berechtigung zugeordnet wurde.
Produkt-Bitmodus	Bitmodus der installierten Server-Binaries auf dem Server. Die Werte sind 32 Bit oder 64 Bit.

CPU-Zusammenfassung

Im Abschnitt CPU-Zusammenfassung des Lizenzverwaltungsberichts steht die maximale Anzahl der logischen CPUs, die zum Ausführen von Anwendungsdiensten in der Domäne verwendet werden. Anhand der Informationen aus der CPU-Zusammenfassung können Sie erkennen, ob die CPU-Nutzung die Lizenzgrenzwerte überschreitet. Ist die Anzahl der logischen CPUs größer als die per Lizenz zugelassene Gesamtanzahl CPUs, weist der Lizenzverwaltungsbericht darauf hin, dass der CPU-Grenzwert überschritten wurde.

Der Lizenzverwaltungsbericht bestimmt die Anzahl der logischen CPUs basierend auf der Anzahl von Prozessoren, Cores und Threads. Mit folgender Formel können Sie die Anzahl logischer CPUs berechnen:

$N * C * T$, wobei

N die Anzahl der Prozessoren angibt.

C die Anzahl der Cores in jedem Prozessor darstellt.

und T die Anzahl der Threads in jedem Knoten beziffert.

Beispiel: Ein Computer enthält 4 Prozessoren. Jeder Prozessor hat 2 Cores. Der Computer enthält 8 (4*2) physische Cores. Hyper-Threading ist aktiviert, wobei auf jeden Core 3 Threads entfallen. Die Anzahl der logischen CPUs beträgt 24 (4*2*3).

Hinweis: Obwohl der Lizenzverwaltungsbericht Threads in die Berechnung der logischen CPUs mit einbezieht, basiert die Einhaltung der Informatica Lizenzvorschriften auf der Anzahl physischer Cores, nicht auf Threads. Um die Lizenzvorschriften einzuhalten, muss die Anzahl der physischen Cores kleiner oder gleich der maximalen Anzahl lizenzierter CPUs sein. Zeigt der Lizenzverwaltungsbericht, dass Sie die Lizenzgrenze zwar überschritten haben, die Anzahl der physischen Cores jedoch kleiner oder gleich der maximalen Anzahl lizenzierter CPUs ist, können Sie die Meldung ignorieren. Sollten Sie Probleme mit der Einhaltung der Lizenzvorschriften haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Informatica-Kontoverwalter in Verbindung.

Die folgende Tabelle beschreibt die zusammenfassenden Informationen über die CPUs im Lizenzverwaltungsbericht.

Eigenschaft	Beschreibung
Domäne	Name der Domäne, auf der der Bericht ausgeführt wird.
Aktuelle Nutzung	Maximale Anzahl der logischen CPUs, die zum Datum der Berichtsausführung gleichzeitig verwendet werden.
Spitzenauslastung	Maximale Anzahl der logischen CPUs, die in den letzten 12 Monaten gleichzeitig genutzt wurden.
Spitzenauslastungsdatum	Datum der gleichzeitigen Nutzung der maximalen Anzahl logischer CPUs in den letzten 12 Monaten.
Tage Überschreitung Lizenzlimit	Anzahl der Tage, an denen die CPU-Nutzung die Lizenzgrenzen überschritten hat. Überschreitet die Anzahl gleichzeitig genutzter logischer CPUs die zulässige Anzahl CPUs, bedeutet dies, dass die Domäne die CPU-Lizenzgrenze überschreitet.

CPU-Detail

Im Abschnitt CPU-Details des Lizenzverwaltungsberichts erhalten Sie Informationen zur Nutzung der CPU für jeden Host in der Domäne. Der Abschnitt CPU-Details zeigt die maximale Anzahl der logischen CPUs, die während eines ausgewählten Zeitraums täglich verwendet werden.

Der Bericht zählt die Anzahl der logische CPUs auf jedem Host, auf dem Anwendungsdienste in der Domäne laufen. Im Bericht sind die Gesamtzahlen der logischen CPUs nach Knoten aufgeführt.

Die folgende Tabelle beschreibt die CPU-Detailinformationen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Hostname	Hostname des Computers.
Aktuelle Nutzung	Maximale Anzahl der logischen CPUs, die der Host am Tage der Berichtsausführung gleichzeitig nutzt.
Spitzenauslastung	Maximale Anzahl der logischen CPUs, die der Host in den letzten 12 Monaten gleichzeitig genutzt hat.
Spitzenauslastungsdatum	Datum innerhalb der letzten 12 Monate, an dem der Host die maximale Anzahl logischer CPUs gleichzeitig genutzt hat.
Zugewiesene Lizenzen	Name aller Lizenzen, die auf dem Knoten laufenden Diensten zugeordnet sind.

Repository-Zusammenfassung

Der Abschnitt Repository-Zusammenfassung des Lizenzverwaltungsberichts enthält Informationen zur Verwendung des Repositories für die Domäne. Verwenden Sie die Repository-Zusammenfassungsinformationen, um festzulegen, wann die Repository-Verwendung die Lizenzbeschränkungen übersteigt.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Repository-Zusammenfassungsinformationen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Aktuelle Verwendung	Maximale Anzahl von aktuell in der Domäne verwendeten Repositories zum Zeitpunkt der Berichtsausführung.
Spitzenauslastung	Maximale Anzahl von gleichzeitig in der Domäne verwendeten Repositories während der letzten 12 Monate.
Spitzenauslastungsdatum	Datum innerhalb der letzten 12 Monate, an dem gleichzeitig eine maximale Anzahl von Repositories ausgeführt wurde.
Tage haben Lizenzlimit überschritten	Anzahl von Tagen, die die Repository-Verwendung das Limit bereits überschreitet.

Benutzerzusammenfassung

Der Abschnitt Benutzerzusammenfassung des Lizenzverwaltungsberichts enthält Informationen über die Benutzer des Analyst Tools in der Domäne.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Benutzerzusammenfassungen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzertyp	Typ des Benutzers in der Domäne.
Aktuell benannter Benutzer	Maximale Anzahl der Benutzer, denen die Informatica Analyst Berechtigung des Lizenzzugriffs am Tag der Berichtsausführung zugewiesen wurde.
Höchste Anzahl benannter Benutzer	Maximale Anzahl der Benutzer, denen die Informatica Analyst Berechtigung des Lizenzzugriffs in den letzten 12 Monaten zugewiesen wurde.
Höchstwert für benannte Benutzer - Datum	Datum während der letzten 12 Monate, an dem einer maximalen Anzahl gleichzeitiger Nutzer die Informatica Analyst Berechtigung des Lizenzzugriffs zugewiesen wurde.

Benutzerdetail

Der Bereich "Benutzerdetail" im Lizenzverwaltungsbericht liefert Details zu den einzelnen Benutzern des Analyst Tools in der Domäne.

Die folgende Tabelle beschreibt die Benutzerdetails im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzertyp	Typ des Benutzers in der Domäne.
Benutzername	Benutzername
Tage seit der Anmeldung	Anzahl der Tage, die der Benutzer während der letzten 12 Monate beim Analyst Tool angemeldet war und Profiling durchgeführt hat
Höchstwert für eindeutige IP-Adressen an einem Tag	Anzahl der Computer, bei denen der Benutzer an einem einzelnen Tag während der letzten 12 Monate angemeldet war und Profiling durchgeführt hat.
Durchschnittswert für eindeutige IP-Adressen	Tagesdurchschnitt der Computer, bei denen der Benutzer an einem während der letzten 12 Monate angemeldet war und Profiling ausführen hat.
Höchstwert für IP-Adressdatum	Datum, wann der Benutzer an einem einzelnen Tag während der letzten 12 Monate bei der Höchstanzahl der Computer angemeldet war und Profiling durchgeführt hat.
Höchstwert für tägliche Sitzungen	Maximale Häufigkeit an einem einzigen Tag während der letzten 12 Monate, die der Benutzer bei einem Analyst Tool angemeldet war und Profiling durchgeführt hat.
Durchschnittswert für tägliche Sitzungen	Durchschnittliche Häufigkeit pro Tag während der letzten 12 Monate, die der Benutzer bei einem Analyst Tool angemeldet war und Profiling durchgeführt hat.
Höchstwert für Sitzungsdatum	Datum in den letzten 12 Monaten, wann der Benutzer die meisten täglichen Sitzungen im Analyst Tool hatte.

Hardwarekonfiguration

Der Abschnitt Hardwarekonfiguration des Lizenzverwaltungsberichts enthält Details über die in der Domäne verwendeten Maschinen.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Hardwarekonfigurationsinformationen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Hostname	Hostname der Maschine.
Logische CPUs	Anzahl der logischen CPUs, die zur Ausführung von Anwendungsdiensten in der Domäne verwendet werden.
Kerne	Anzahl der Kerne, die zur Ausführung von Anwendungsdiensten in der Domäne verwendet werden.
Sockets	Anzahl der Sockets in der Maschine.
CPU-Modell	Modell der CPU.
Hyperthread-Funktion aktiviert	Gibt an, ob die Hyperthread-Funktion aktiv ist.
Virtuelle Maschine	Gibt an, ob die Maschine eine virtuelle Maschine ist.

Knotenkonfiguration

Der Bereich "Knotenkonfiguration" im Lizenzverwaltungsbericht liefert Details zu den einzelnen Knoten in der Domäne.

Die folgende Tabelle beschreibt die Knotenkonfigurationsinformationen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Knotenname	Name der Knoten, die einem Computer für eine Lizenz zugeordnet sind.
Hostname	Hostname des Computers.
IP-Adresse	IP-Adresse des Knotens.
Betriebssystem	Betriebssystem des Computers, auf dem der Knoten läuft.
Status	Status des Knotens.
Gateway	Gibt an, ob der Knoten ein Gateway ist.
Diensttyp	Typ des Anwendungsdienstes, der auf dem Knoten laufen soll.
Dienstname	Name des Anwendungsdienstes, der auf dem Knoten laufen soll.
Dienststatus	Status des Anwendungsdienstes.
Zugewiesener Dienst	Dem Anwendungsdienst zugeordnete Lizenz.

Lizenzierte Optionen

Der Abschnitt Lizenzierte Optionen des Lizenzverwaltungsberichts enthält Details über jede Option für jede Lizenz, die einer Domäne zugewiesen ist.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Lizenzoptionsinformationen im Lizenzverwaltungsbericht:

Eigenschaft	Beschreibung
Lizenzname	Name der Lizenz.
Beschreibung	Name der Lizenzoption.
Status	Status der Lizenzoption.
Ausstellungsdatum	Datum, an dem die Lizenzoption ausgestellt wurde.
Ablaufdatum	Datum, an dem die Lizenzoption abläuft.

Lizenzverwaltungsbericht ausführen

Führen Sie den Lizenzverwaltungsbericht von der Registerkarte **Berichte** im Administrator Tool aus.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Berichte**.
2. Klicken Sie auf die Ansicht **Lizenzverwaltungsbericht**.
Der Lizenzverwaltungsbericht erscheint.
3. Klicken Sie auf **Speichern**, um den Lizenzverwaltungsbericht als PDF-Datei zu speichern.
Wenn ein Lizenzverwaltungsbericht Multibyte-Zeichen enthält, müssen Sie den Service Manager so konfigurieren, dass er eine Unicode-Schriftart verwendet.
4. Klicken Sie auf **E-Mail**, um eine Kopie des Lizenzverwaltungsberichts in einer E-Mail zu versenden.
Die Seite **Lizenzverwaltungsbericht senden** erscheint.

Konfigurieren der Unicode-Schriftart für den Bericht

Bevor Sie einen Lizenzverwaltungsbericht speichern können, der Multibyte-Zeichen enthält, müssen Sie den Dienstmanager für die Nutzung einer Unicode-Schriftart beim Generieren der PDF-Datei konfigurieren.

1. Installieren Sie eine Unicode-Schriftart auf dem Master-Gateway-Knoten.
2. Verwenden Sie einen Texteditor, um eine Datei mit dem Namen AcUtil.properties zu erstellen.
3. Fügen Sie der Datei die folgenden Eigenschaften hinzu:

```
PDF.Font.Default=Unicode_font_name
PDF.Font.MultibyteList=Unicode_font_name
```

Unicode_font_name ist der Name der auf dem Master-Gateway-Knoten installierten Unicode-Schriftart.

Möglicherweise müssen Sie auch die folgende Eigenschaft hinzufügen, wenn die Schriftartdatei im Gebietsschema nicht verfügbar ist:

```
Unicode_font_name_path=Unicode_font_file_location
```

Beispiel:

```
PDF.Font.Default=Arial Unicode MS
PDF.Font.MultibyteList=Arial Unicode MS
Arial Unicode MS_path=/usr/lib/X11/fonts/TrueType
```

4. Speichern Sie die Datei AcUtil.properties an folgendem Speicherort:
InformaticaInstallationDir\services\AdministratorConsole\administrator
5. Benutzen Sie einen Texteditor, um die Datei licenseUtility.css am folgenden Speicherort zu öffnen:
InformaticaInstallationDir\services\AdministratorConsole\administrator\css

6. Hängen Sie den Namen der Unicode-Schriftart an den Wert jeder Eigenschaft der Schriftartenfamilie an.
Beispiel:
`Schriftartenfamilie: Arial Unicode MS, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;`
7. Starten Sie die Informatica-Dienste auf jedem Knoten der Domäne neu.

Lizenzverwaltungsbericht in einer E-Mail verschicken

Sie müssen die SMTP-Einstellungen für die Domäne konfigurieren, bevor Sie den Lizenzverwaltungsbericht in einer E-Mail verschicken können.

Der Domänen-Administrator kann den Lizenzverwaltungsbericht von der Lizenzverwaltungsbericht-Seite im Administrator Tool in einer E-Mail verschicken.

1. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

Eigenschaft	Beschreibung
E-Mail-Empfänger	E-Mail-Adresse, an die Sie den Lizenzverwaltungsbericht senden.
Betreff	Betreff der E-Mail.
Kundenname	Name der Organisation, die die Lizenz erworben hat.
Anforderungs-ID	Nummer der Anfrage, die das Projekt identifiziert, für das die Lizenz erworben wurde.
Kontakt: Name	Name der Kontaktperson in der Organisation.
Kontakt: Telefonnummer	Telefonnummer der Kontaktperson.
Kontakt: E-Mail	E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kunden vor Ort.

2. Klicken Sie auf OK.

Das Administrator Tool verschickt den Lizenzverwaltungsbericht in einer E-Mail.

Web Services-Bericht

Um die Performance von Web-Diensten zu analysieren, die auf einem Web Services Hub ausgeführt werden, können Sie einen Bericht für den Web Services Hub oder einen Web-Dienst, der auf dem Web Services Hub ausgeführt wird, erstellen.

Der Web-Dienste-Bericht enthält Laufzeit- und Historieninformationen zu denjenigen Web-Dienst-Anfragen, die von diesem Web Services Hub behandelt werden. Der Bericht zeigt die gesammelten Informationen für alle Web-Dienste in diesem Web Services Hub an und Informationen für alle Web-Dienste, die auf diesem Web Services Hub ausgeführt werden. Der Web-Dienst-Bericht enthält auch historische Informationen.

Über den Web-Dienste-Bericht

Sie können den Web-Dienste-Bericht für ein gewähltes Zeitintervall ausführen. Der Web-Dienste-Hub sammelt Informationen zu den Aktivitäten des Web-Dienstes und speichert diese 24 Stunden zur Verwendung im Web-Dienste-Bericht. Ferner schreibt er die Informationen in einen Historiendatei.

Zeitintervall

Standardmäßig zeigt der Web-Dienste-Bericht die Aktivitätsinformationen in einem Fünf-Minuten-Intervall an. Sie können eines der folgenden Zeitintervalle wählen, in denen die Aktivitätsinformationen für einen Web-Dienst oder Web Service Hub angezeigt werden sollen:

- 5 Sekunden
- 1 Minute
- 5 Minuten
- 1 Stunde
- 24 Stunden

Der Web-Dienste-Bericht zeigt die Aktivitätsinformationen für das gewählte Zeitintervall an, das vor der Ausführung des Berichts endet. Zum Beispiel: Wenn Sie den Web-Dienste-Bericht um 8:05 Uhr für ein Zeitintervall von einer Stunde ausführen, so zeigt der Web-Dienste-Bericht die Aktivität des Web Service Hub für die Zeit von 7:05 Uhr bis 8:05 Uhr an.

Zwischenspeichern

Der Web-Dienst-Hub speichert die Aktivitätsdaten im Zeitraum von 24 Stunden. Der Cache wird jedes Mal neu initialisiert, wenn der Web-Dienst-Hub neu gestartet wird. Der Web-Dienstbericht enthält die statistischen Daten des Caches für das Zeitintervall, in dem der Bericht ausgeführt wurde.

Historiendatei

Der Web Services Hub schreibt die zwischengespeicherten Aktivitätsdaten in eine Historiendatei. Der Web Services Hub speichert die Daten in der Historiendatei für die Anzahl von Tagen, die Sie in der Eigenschaft MaxStatsHistory des Web Services Hub angegeben haben. Zum Beispiel: Wenn der Wert in der Eigenschaft MaxStatsHistory 5 beträgt, bewahrt der Web Services Hub die Daten fünf Tage lang in der Historiendatei auf.

Inhalte des Web-Dienste-Berichts

Die Ansicht „Web Services Report“ enthält Informationen über die Webdienste in einer Domäne. Wenn Sie einen Webdienst-Hub im Navigator auswählen, können Sie die folgenden Informationen über die darin enthaltenen Webdienste anzeigen:

- **Eigenschaftenansicht:** Zeigt Allgemeine Eigenschaften, Zusammenfassung für Webdienst-Hub und historische Statistiken für den Webdienst-Hub an.
- **Ansicht „Webdienste“:** Enthält eine Liste der Webdienste im Webdienst-Hub. Wenn Sie einen Webdienst auswählen, können Sie Eigenschaften, Top-IP-Adressen und Historische Statistik für den Webdienst anzeigen.

Allgemeine Eigenschaften und Zusammenfassung für den Web Services Hub

Zum Einblenden der allgemeinen Eigenschaften und der Zusammenfassung für den Web Services Hub wählen Sie bitte die Ansicht Eigenschaften in der Inhaltsübersicht.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Eigenschaften beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name des Web Services Hub
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Web Services Hub
Diensttyp	Typ des Dienstes. Bei einem Web Services Hub ist der Diensttyp ServiceWSHubService.

Die folgende Tabelle beschreibt die zusammengefassten Eigenschaften des Web Services Hub:

Eigenschaft	Beschreibung
Anzahl der erfolgreichen Nachrichten	Anzahl der Anfragen, die der Web Services Hub erfolgreich bearbeitet hat
Anzahl der Fehler-Antworten	Anzahl der von Web-Diensten im Web Services Hub generierten Fehlerantworten. Die Fehlerantworten können durch einen beliebigen Fehler bedingt sein:
Nachrichten gesamt	Gesamtanzahl der vom Web Services Hub erhaltenen Anfragen
Neustart-Zeit des letzten Servers	Datum und Uhrzeit des letzten Starts des Web Services Hub
Durchschnittliche Anzahl von Dienstpartitionen	Durchschnittliche Anzahl der Partitionen, die für alle Web-Dienste im Web Services Hub zugewiesen wurden
% verwendeter Partitionen	Prozentuale Angabe der Web-Dienst-Partitionen, die für alle Web-Dienste im Web Services Hub benutzt werden.
Durchschnittliche Anzahl der Ausführungsinstanzen	Durchschnittliche Anzahl der für alle Web-Dienste ausgeführten Instanzen im Web Services Hub.

Historienstatistik-Tabelle für Web Services

Um die Historienstatistik für die Web-Dienste im Web Services Hub anzuzeigen, wählen Sie die Ansicht Eigenschaften im Inhaltsbereich. Der Detailbereich zeigt die Daten aus der Historiendatei des Web Services Hub für das Datum an, das Sie angegeben haben.

Die folgende Tabelle beschreibt die Historienstatistik:

Eigenschaft	Beschreibung
Uhrzeit	Zeitpunkt des Ereignisses
Web-Dienst	Name des Web-Dienstes, für den die Informationen angezeigt werden. Wenn Sie den Namen eines Web-Dienstes anklicken, zeigt der Web-Dienst-Bericht das Fenster Dienststatistiken an.
Erfolgreiche Anfragen	Anzahl der Anfragen, die erfolgreich vom Web-Dienst verarbeitet wurden.
Antwort vom Typ 'Fault'	Anzahl der fehlerhaften Anfragen, die vom Web-Dienst verarbeitet wurden.
Dienstzeit (Durchschnitt)	Durchschnittliche Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
Maximale Dienstzeit	Maximale Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
Minimale Dienstzeit	Minimale Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
DTM-Zeit (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl von Sekunden, die der PowerCenter Integration Service benötigte, um eine Anfrage vom Web Services Hub zu verarbeiten.
Dienstpartitionen (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl der Sitzungspartitionen, die dem Web-Dienst zugeteilt wurden.
% verwendete Partitionen	Prozentualer Anteil der vom Web-Dienst benutzten Partitionen.
Ausführungsinstanzen (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl der für den Web-Dienst ausgeführten Instanzen.

Laufzeitstatistiken für Web Services

Um die Laufzeitstatistiken für die Web-Dienste im Web Services Hub anzuzeigen, wählen Sie die Ansicht Web-Dienste im Inhaltsbereich. Die Ansicht Web-Dienste für die Statistiken für jeden Web-Dienst auf.

Der Bericht enthält folgende Informationen für jeden Web-Dienst innerhalb des gewählten Zeitintervalls:

Eigenschaft	Beschreibung
Dienstname	Name des Web-Dienstes, für den die Informationen angezeigt werden.
Erfolgreiche Anfragen	Anzahl der Anfragen, die der Web-Dienst erhalten hat und die der Web Services Hub erfolgreich verarbeiten konnte.
Antwort vom Typ 'Fault'	Anzahl der fehlerhaften Antworten, die von den Web-Diensten im Web Services Hub generiert wurden.

Eigenschaft	Beschreibung
Dienstzeit (Durchschnitt)	Durchschnittliche Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
Dienstpartitionen (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl der Sitzungspartitionen, die dem Web-Dienst zugeteilt wurden.
Ausführungsinstanzen (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl von Instanzen des Web-Dienstes, die während des Intervalls ausgeführt wurden.

Web-Dienst-Eigenschaften

Um die Eigenschaften eines Web-Dienstes anzuzeigen, wählen Sie den Web-Dienst in der Ansicht Web-Dienste des Inhaltsbereichs aus. Im Detailsbereich zeigt die Ansicht Eigenschaften die Eigenschaften für den aktuell gewählten Web-Dienst an.

Der Bericht stellt die folgenden Informationen zum ausgewählten Web-Dienst bereit:

Eigenschaft	Beschreibung
Anzahl von erfolgreichen Anfragen	Anzahl der Anfragen, die der Web-Dienst erhalten hat und die der Web Services Hub erfolgreich verarbeiten konnte.
Anzahl von Antworten vom Typ 'Fault'	Anzahl der fehlerhaften Antworten, die von den Web-Diensten im Web Services Hub generiert wurden.
Nachrichten gesamt	Anzahl der gesamten Anfragen, die der Web Services Hub erhalten hat.
Letzter Serverneustart - Uhrzeit	Datum und Uhrzeit des letzten Starts des Web Services Hub.
Letzte Dienstzeit	Anzahl in Sekunden, die die letzte Dienstanfrage für die Verarbeitung benötigte
Durchschnittliche Dienstzeit	Durchschnittliche Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
Durchschnittliche Anzahl von Dienstpartitionen	Durchschnittliche Anzahl der Sitzungspartitionen, die dem Web-Dienst zugeteilt wurden.
Durchschnittliche Anzahl von Ausführungsinstanzen	Durchschnittliche Anzahl von Instanzen des Web-Dienstes, die während des Intervalls ausgeführt wurden.

Top IP-Adressen des Web-Dienstes

Um die wichtigsten IP-Adressen für einen Web-Dienst anzuzeigen, wählen Sie die Ansicht Web-Dienste im Inhaltsbereich und wählen im Detailbereich die Ansicht "Top IP-Adressen". In dieser Ansicht werden die am

häufigsten aktiven IP-Adressen für den Web-Dienst angezeigt und in der Reihenfolge der am längsten bis zu den kürzesten beanspruchten Dienstzeiten aufgelistet.

Der Bericht stellt folgende Information für jede der am meisten aktiven IP-Adressen bereit:

Eigenschaft	Beschreibung
Top 10 Client-IP-Adressen	Die Liste der Client-IP-Adressen und die längste Zeit, die ein Web-Dienst benötigt hat, um die Anfrage eines Client zu verarbeiten. Die Client-IP-Adressen werden in der Reihenfolge von längster bis kürzester Dienstzeit aufgeführt. Verwenden Sie den Link <i>Hier klicken</i> , um die Liste der IP-Adressen und Dienstzeiten anzuzeigen.

Historienstatistik-Tabelle für Web-Dienst

Um die Tabelle der Historienstatistik für einen Web-Dienst anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht Web-Dienst im Inhaltsbereich einen Web-Dienst aus und aktivieren im Detailbereich die Tabellenansicht. Der Detailsbereich zeigt eine Tabelle der Historienstatistik für den Web-Dienst an.

Die Tabelle stellt die folgenden Informationen zum ausgewählten Web-Dienst bereit.

Eigenschaft	Beschreibung
Uhrzeit	Zeitpunkt des Ereignisses
Web-Dienst	Name des Web-Dienstes, für den die Informationen angezeigt werden.
Erfolgreiche Anfragen	Anzahl der Anfragen, die erfolgreich vom Web-Dienst verarbeitet wurden.
Antwort vom Typ 'Fault'	Anzahl der Anfragen, die vom Web-Dienst empfangen, aber nicht erfolgreich verarbeitet wurden, sondern Fehlerantworten generierten.
Dienstzeit (Durchschnitt)	Durchschnittliche Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
Min. Dienstzeit	Minimale Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
Max. Dienstzeit	Maximale Zeit, die zur Verarbeitung einer Dienstanfrage vom Web-Dienst erforderlich war.
DTM-Zeit (Durchschnitt)	Durchschnittliche Zeit, die der PowerCenter Integration Service benötigte, um eine Anfrage vom Web Services Hub zu verarbeiten.
Dienstpartitionen (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl der Sitzungspartitionen, die dem Web-Dienst zugeteilt wurden.
% verwendete Partitionen	Prozentualer Anteil der vom Web-Dienst benutzten Partitionen.
Ausführungsinstanzen (Durchschnitt)	Durchschnittliche Anzahl der für den Web-Dienst ausgeführten Instanzen.

Ausführen des Web Services Report

Führen Sie den Web-Dienst-Bericht von der Registerkarte Berichte im Administrator Tool aus.

Bevor Sie den Web-Dienst-Bericht für ein Web-Dienste-Hub ausführen, stellen Sie sicher, dass das Web-Dienste-Hub aktiviert ist. Bevor Sie den Web-Dienst-Bericht nicht für ein deaktiviertes Web-Dienste-Hub ausführen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte Sicherheit.
2. Klicken Sie auf "Web-Dienste".
3. Im Navigator wählen Sie das Web-Dienste-Hub, für das Sie den Bericht auszuführen möchten.
Im Inhaltsbereich zeigt die Ansicht Eigenschaften die Eigenschaften für das aktuell gewählte Web-Dienste-Hub an. Die Detailansicht zeigt historische Statistiken zu den Diensten im Web-Dienste-Hub.
4. Um ein Datum für die historischen Statistiken anzugeben, klicken Sie auf das Datumsfilter-Symbol im Detailbereich und wählen das Datum aus.
5. Um die Eigenschaften eines Web-Dienstes anzuzeigen, wählen Sie den Web-Dienst in der Ansicht Web-Dienste des Inhaltsbereichs aus.
Die Ansicht Web-Dienste zeigt Übersichtsstatistiken zu den einzelnen Diensten im Web-Dienste-Hub.
6. Um weitere Informationen zu einem Dienst anzuzeigen, wählen Sie den Dienst aus der Liste.
Im Detailbereich zeigt die Ansicht Eigenschaften die Eigenschaften des Dienstes an.
7. Zur Anzeige der wichtigsten IP-Adressen für den Dienst wählen Sie im Detailbereich die Ansicht "Top IP-Adressen".
8. Zur Anzeige der Tabellenattribute für den Dienst wählen Sie im Detailbereich die Ansicht "Tabelle".

Web Services Report für einen sicheren Web Services Hub ausführen

Um einen Web-Dienste-Hub auf HTTPS auszuführen, müssen Sie über eine SSL-Zertifikatsdatei für die Authentifizierung der Nachrichtenübertragungen verfügen. Wenn Sie einen Web-Dienste-Hub erstellen, der auf HTTPS ausgeführt werden soll, müssen Sie den Speicherort der Schlüsselspeicherdatei angeben, die das Zertifikat für den Web-Dienste-Hub enthält. Um die den Web-Dienste-Bericht im Administrator Tool für einen sicheren Web-Dienste-Hub ausführen zu können, müssen Sie das SSL-Zertifikat in das Java-Zertifikat importieren. Die Java-Zertifikatsdatei hat den Namen *cacerts* und befindet sich im Verzeichnis */lib/security* unter dem Java-Verzeichnis. Das Administrator Tool verwendet die *cacerts*-Zertifikatsdatei, um festzustellen, ob ein SSL-Zertifikat vertrauenswürdig ist.

In einer Domäne mit mehreren Knoten beeinflusst der Knoten, auf dem Sie das SSL-Zertifikat generieren, wie Sie auf den Web-Dienste-Bericht für einen sicheren Web-Dienste-Hub zugreifen können.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien bei der Ausführung des Web-Dienste-Berichts für einen sicheren Web-Dienste-Hub in einer Domäne mit mehreren Knoten:

- Generieren Sie für jeden sicheren Web-Dienste-Hub, der in einer Domäne läuft, ein SSL-Zertifikat und importieren Sie es in eine Java-Zertifikatsdatei.
- Das Administrator Tool sucht nach SSL-Zertifikaten in der Zertifikatsdatei eines Gateway-Knotens. Das SSL-Zertifikat für einen Web-Dienste-Hub, der auf einem Worker-Knoten läuft, muss auf einem Gateway-Knoten erzeugt werden und in die Zertifikatsdatei mit dem gleichen Gateway-Knoten importiert werden.
- Zur Anzeige des Web-Dienste-Berichts für einen sicheren Web-Dienste-Hub melden Sie sich beim Administrator Tool von dem Gateway-Knoten aus an, auf dem sich die Zertifikatsdatei mit dem SSL-Zertifikat des Web-Dienste-Hubs befindet, für den Sie Berichte anzeigen möchten.
- Wenn ein sicherer Web-Dienste-Hub auf einem Worker-Knoten läuft, muss das SSL-Zertifikat erzeugt und in die Zertifikatsdatei des Gateway-Knotens importiert werden. Wenn ein sicherer Web-Dienste-Hub auf einem Gateway- und einem Worker-Knoten läuft, muss das SSL-Zertifikat erzeugt und in die

Zertifikatsdatei des Gateway-Knotens importiert werden. Um Berichte für den sicheren Web-Dienste-Hub anzuzeigen, melden Sie sich beim Administrator Tool vom Gateway-Knoten aus an.

- Wenn die Domäne über zwei Gateway-Knoten verfügt und einen sicheren Web-Dienste-Hub auf jedem der Gateway-Knoten läuft, hängt der Zugriff auf die Web-Dienste-Bereich davon ab, wo sich das SSL-Zertifikat befindet.

Zum Beispiel: Auf dem Gateway-Knoten GWN01 läuft der Web-Dienste-Hub WSH01 und auf dem Gateway-Knoten GWN02 läuft der Web-Dienste-Hub WSH02. Sie können die Berichte für die Web-Dienste-Hubs abhängig vom Standort der SSL-Zertifikate anzeigen:

- Wenn das SSL-Zertifikat für WSH01 in der Zertifikatsdatei von GWN01, aber nicht von GWN02, steht, können Sie die Berichte für WSH01 anzeigen, wenn Sie sich über GWN01 beim Administrator Tool anmelden. Sie können die Berichte für WSH01 nicht anzeigen, wenn Sie sich über GWN02 beim Administrator Tool anmelden. Wenn GWN01 ausfällt, können Sie keine Berichte für WSH01 anzeigen.
 - Wenn das SSL-Zertifikat für WSH01 in den Zertifikatsdatei von GWN01 und GWN02 steht, können Sie die Berichte für WSH01 anzeigen, wenn Sie sich über GWN01 oder GWN02 beim Administrator Tool anmelden. Wenn GWN01 fehlschlägt, können Sie die Berichte für WSH01 anzeigen, wenn Sie sich über GWN02 beim Administrator Tool anmelden.
- Um ein erfolgreiches Failover zu gewährleisten, wenn ein Gateway-Knoten ausfällt, erzeugen und importieren Sie die SSL-Zertifikate von allen Web-Dienste-Hubs in der Domäne in die Zertifikatsdateien aller Gateway-Knoten in der Domäne.

KAPITEL 16

Knotendiagnostiken

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Knotendiagnostiken - Übersicht, 285](#)
- [Anmeldung beim Informatica MySupport-Portal, 286](#)
- [Generieren der Knotendiagnostik, 287](#)
- [Knotendiagnostiken herunterladen, 288](#)
- [Knotendiagnostiken hochladen, 288](#)
- [Knotendiagnostik analysieren, 289](#)


Knotendiagnostiken - Übersicht

Beim Configuration Support Manager handelt es sich um eine webbasierte Anwendung, mit der Sie Informatica-Updates verfolgen und Probleme in Ihrer Umgebung diagnostizieren können.

Sie können umfassende Informationen über Ihre technische Umgebung einsehen und Probleme diagnostizieren, bevor sie kritisch werden.

Generieren Sie aus dem Informatica Administrator heraus eine Knotendiagnose und laden Sie sie im Informatica MySupport-Portal in den Configuration Support Manager. Überprüfen Sie dann im Configuration Support Manager die Knotendiagnose gegen Geschäftsregeln und Empfehlungen.

Die folgende Abbildung zeigt den Arbeitsablauf zum Generieren und Hochladen von Knotendiagnosen:



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Diagnose zu erstellen und hochzuladen:

1. Melden Sie sich beim Informatica MySupport-Portal an.

2. Generieren Sie eine Knotendiagnose. Der Dienstmanager analysiert die Dienste des Knotens und Knoten erzeugt Knotendiagnosen, die Informationen wie Details zu Betriebssystem, CPU, Datenbank und Patches enthalten.
3. Wahlweise können Sie die Knotendiagnose auf Ihre lokale Festplatte herunterladen.
4. Laden Sie Knotendiagnose in den Configuration Support Manager (ein Web-Anwendung zur Diagnose außerhalb der Firewall). Der Configuration Support Manager ist ein Bestandteil des Informatica MySupport-Portals. Der Dienstmanager stellt die Verbindung zum Configuration Support Manager über das HTTPS-Protokoll her und lädt die Knotendiagnose hoch.
5. Überprüfen Sie die Knotendiagnose im Configuration Support Manager, um Informationen zur Fehlerbehebung für Ihre Umgebung zu finden.

Anmeldung beim Informatica MySupport-Portal

Um die Knotendiagnostik zum Configuration Support Manager hochzuladen, müssen Sie sich beim Kundenportal anmelden. Die Anmeldedaten sind nicht benutzerspezifisch festgelegt. Für alle Benutzer, die auf das Administrator-Tool Zugriff haben, gelten dieselben Anmeldedaten. Registrieren Sie sich bei <http://communities.informatica.com>, wenn Sie die Anmeldedaten für das Kundenportal nicht haben. Die müssen die Anmeldedaten für das Kundenportal eingeben und diese Daten dann speichern. Alternativ können Sie die Daten des Kundenportals auch jedes Mal beim Hochladen von Knotendiagnostik in den Configuration Support Manager eingeben. Die Knotendiagnostik können Sie konfigurieren, ohne die Anmeldedaten einzugeben.

Zur Gewährleistung der Anmeldesicherheit müssen Sie sich vom Configuration Support Manager und von der Seite zum Hochladen der Knotendiagnostik im Administrator-Tool abmelden.

- Klicken Sie auf den Link zum Abmelden, um sich beim Configuration Support Manager abzumelden.
- Zum Abmelden von der Seite zum Hochladen, klicken Sie auf **Fenster schließen**.

Hinweis: Wenn Sie diese Fenster über die Schließen-Schaltfläche des Webbrowsers schließen, bleiben Sie beim Configuration Support Manager angemeldet. Weitere Benutzer können ohne gültige Anmeldedaten auf den Configuration Support Manager zugreifen.

Anmelden beim Informatica MySupport-Portal

Ehe Sie Knotendiagnostiken generieren und hochladen, müssen Sie sich im Informatica MySupport-Portal angemeldet haben.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Diagnostiken**
Eine Liste aller Knoten in der Domäne erscheint.
4. Klicken Sie auf **Anmeldedaten für Kundenportal bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Anmeldedaten für Kundenportal bearbeiten** erscheint.

Hinweis: Sie können die Anmeldedaten für das Kundenportal auch im Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Diagnostiken** bearbeiten.

5. Geben Sie die folgenden Anmeldedaten ein:

Feld	Beschreibung
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse, mit der Sie Ihr Benutzerkonto beim Kundenportal angemeldet haben.
Passwort	Passwort für Ihr Benutzerkonto beim Kundenportal.
Projekt-ID	Einmalige ID, die Ihrem Supportprojekt zugewiesen wurde.

6. Klicken Sie auf **OK**.

Generieren der Knotendiagnostik

Wenn Sie Knotendiagnostik generieren, generiert das Administrator Tool die Knotendiagnostik in einer XML-Datei.

Die XML-Datei enthält Details zu den Diensten, Logs, Umgebungsvariablen, Betriebssystemparametern, Systeminformationen und Datenbank-Clients. Worker-Knotendiagnosen enthalten nur Knotenmetadaten. Sie umfassen keine Domänenmetadaten.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Diagnostiken**
Eine Liste aller Knoten in der Domäne erscheint.
4. Wählen Sie den Knoten aus.
5. Klicken Sie auf **Diagnostikdatei generieren**.
6. Zur Bestätigung, dass Sie Knotendiagnostik generieren möchten, klicken Sie auf **Ja**.

Hinweis: Sie können auch aus dem Menü **Aktionen** auf der Registerkarte **Diagnostik** heraus Diagnostik generieren.

Die Datei `csmagent<Hostname>.xml`, die die Knotendiagnostik enthält, wird unter `INFA_HOME/server/csm/output` erstellt. Die Knotendiagnostik und der Zeitstempel der generierten Datei werden eingeblendet.

7. Um Diagnostik für Ihre Umgebung auszuführen, laden Sie die Datei `csmagent<Hostname>.xml` auf den Configuration Support Manager hoch.

Alternativ können Sie die XML-Datei auch auf Ihr lokales Laufwerk hochladen.

Nachdem Sie erstmals Knotendiagnostik erstellt haben, können Sie sie erneut generieren oder hochladen.

Knotendiagnostiken herunterladen

Nachdem Sie Knotendiagnostiken generiert haben, können Sie die Datei auf Ihr lokales Laufwerk herunterladen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Diagnostiken**
Eine Liste aller Knoten in der Domäne erscheint.
4. Klicken Sie auf den Diagnostikdateinamen des Knotens.
Die Datei wird in einem eigenen Browserfenster angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Datei** > **Speichern unter**. Geben Sie dann den Speicherort der Datei an.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.
Die XML-Datei ist auf Ihrem lokalen Laufwerk gesichert.

Knotendiagnostiken hochladen

Sie können die Knotendiagnostik über das Administrator Tool in den Configuration Support Manager hochladen. Sie müssen die Anmeldedaten für das Kundenportal eingeben, bevor Sie die Knotendiagnostik hochladen.

Beim Hochladen der Knotendiagnostik können Sie eine Konfiguration im Configuration Support Manager aktualisieren oder erstellen. Erstellen Sie eine Konfiguration, wenn Sie die Knotendiagnostik zum ersten Mal hochladen. Aktualisieren Sie eine Konfiguration, um die aktuellste Diagnose der Konfiguration anzuzeigen. Um aktuellen und vorherigen Knotenkonfigurationen einer bestehenden Konfiguration zu vergleichen, laden Sie die aktuelle Knotendiagnostik als neue Konfiguration hoch.

Hinweis: Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie die Datei herunterladen und sie zu einem späteren Zeitpunkt hochladen. Außerdem können Sie die Datei in einer E-Mail an den Informatica Global Customer Support für eine Fehlerbehebung oder ein Upload senden.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Verwalten** > Ansicht **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänen-Navigator die Domäne aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Diagnostiken**
Eine Liste aller Knoten in der Domäne erscheint.
4. Wählen Sie den Knoten aus.
5. Generieren Sie eine Knotendiagnose.
6. Klicken Sie auf **Diagnostikdatei auf CSM hochladen**.
Sie können die Knotendiagnose als eine neue Konfiguration oder als Aktualisierung einer bestehenden Konfiguration hochladen.
7. Um eine neue Konfiguration hochzuladen, fahren Sie mit Schritt [10](#) fort.
Um eine Konfiguration zu aktualisieren, wählen Sie **Vorhandene Konfiguration aktualisieren**.
8. Wählen Sie die zu aktualisierende Konfiguration aus der Liste der Konfigurationen aus.
9. Fahren Sie mit Schritt [12](#) fort.

10. Wählen Sie **Als neue Konfiguration hochladen**.
11. Geben Sie die folgenden Konfigurationsdetails ein:

Feld	Beschreibung
Name	Konfigurationsname.
Beschreibung	Konfigurationsbeschreibung.
Typ	Typ des Knotens, wobei es sich um einen der folgenden Typen handeln kann: <ul style="list-style-type: none">- Produktion- Entwicklung- Test/QA

12. Klicken Sie auf **Jetzt hochladen**.
Nachdem Sie die Knotendiagnostik hochgeladen haben, wechseln Sie zum Configuration Support Manager, um die Knotendiagnostik zu analysieren.
13. Klicken Sie auf **Fenster schließen**
Hinweis: Wenn Sie das Fenster mit der Schaltfläche "Schließen" im Browser schließen, endet die Benutzerauthentifizierungssitzung nicht, und Sie können die Knotendiagnostik nicht mit einem anderen Satz von Anmeldeinformationen im Kundenportal zum Configuration Support Manager hochladen.

Knotendiagnostik analysieren

Zur Analyse der Knotendiagnostik verwenden Sie den Configuration Support Manager.

Verwenden Sie den Configuration Support Manager, um folgende Tasks auszuführen:

- Probleme diagnostizieren, ehe diese kritisch werden.
- Fehlerbehebungsmöglichkeiten erkennen.
- Empfehlungen erkennen, die das Risiko ungeplanter Ausfälle minimieren können.
- Anzeigen der Details zu Ihrer technischen Umgebung.
- Ihre Konfigurationen effizient verwalten.
- Proaktive Alarmer per E-Mail und RSS abonnieren.
- Erweiterte Diagnostiken mit einer Vergleichskonfiguration ausführen.

Fehlerbehebungsmöglichkeiten erkennen

Sie können den Configuration Support Manager dazu benutzen, Probleme zu beheben, die während der Operationen aufgetreten sind. Um die Lösung von Supportthemen zu beschleunigen, können Sie Knotendiagnostiken generieren und in den Configuration Support Manager hochladen. Die Knotendiagnostiken lassen sich im Configuration Support Manager analysieren und liefern eine Lösung für Ihr Problem.

Angenommen, Sie führen eine Sorter-Sitzung aus, die große Datenmengen verarbeitet, und Sie bemerken, dass es zu einem Datenverlust kommt. Generieren Sie Knotendiagnostiken und laden Sie diese in den Configuration Support Manager hoch. Wenn Sie die Knotendiagnostiken nach Fehlerbehebungsalarmen

durchsuchen, stoßen Sie auf die Fehlerbehebung EBF178626, die für diesen Fall verfügbar ist. Wenden Sie EBF178626 an und führen Sie die Sitzung erneut aus. Alle Daten werden erfolgreich geladen.

Identifizieren von Empfehlungen

Der Configuration Support Manager hilft Ihnen, Probleme in Ihrem Umfeld zu vermeiden. Bei Problemen, die entstehen, nachdem Sie Änderungen an den Knoteneigenschaften vorgenommen haben, können Sie anhand des Vergleichs der verschiedenen Knotendiagnostiken im Configuration Support Manager eine Fehlersuche durchführen. Der Configuration Support Manager hilft Ihnen außerdem, Empfehlungen oder Aktualisierungen zu finden, mit denen Sie die Knotenleistung verbessern können.

So können Sie zum Beispiel den Knotenspeicher auf die Kapazität für ein größeres Datenvolumen upgraden. Sie generieren Knotendiagnostik und laden sie auf den Configuration Support Manager hoch. Wenn Sie die Diagnostik auf Betriebssystemwarnungen überprüfen, finden Sie die Empfehlungen zum Steigern der Gesamt-Swap-Speicherkapazität des Knotens auf die doppelte Menge des Knotenspeichers, die Sie zur Leistungsoptimierung verwenden können. Erhöhen Sie nach der Empfehlung des Configuration Support Manager die Swap-Speicherkapazität und verhindern Sie auf diese Weise die Verschlechterung der Leistung.

Tipp: Laden Sie regelmäßig Knotendiagnostik auf den Configuration Support Manager hoch und überprüfen Sie die Knotendiagnostik, um die Effizienz Ihrer Umgebung zu gewährleisten.

KAPITEL 17

Informationen zur Globalisierung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Globalisierung - Übersicht, 291](#)
- [Gebietsschemata, 293](#)
- [Datenverschiebungsmodi, 294](#)
- [Codepages - Übersicht, 296](#)
- [Codepage-Kompatibilität, 298](#)
- [Codepage-Validierung, 306](#)
- [Entspannte Codepage-Validierung, 307](#)
- [PowerCenter Codepage-Umwandlung, 309](#)
- [Fallstudie: ISO 8859-1 Datenverarbeitung, 310](#)
- [Fallstudie: Verarbeiten von Unicode UTF-16LE Daten, 313](#)

Globalisierung - Übersicht

Informatica ist in der Lage, Daten in verschiedenen Sprachen zu verarbeiten. Einige Sprachen erfordern Einzelbytedaten, während andere Mehrbytedaten benötigen. Für die korrekte Datenverarbeitung in Informatica müssen Sie folgende Parameter einrichten:

- **Gebietsschema** Bei Informatica müssen die Einstellungen für das Gebietsschema auf Computern, die auf Informatica-Anwendungen zugreifen, mit den Codepages in der Domäne kompatibel sein. Es kann vorkommen, dass Sie die Einstellungen für das Gebietsschema ändern müssen. Das Gebietsschema gibt die Sprache an, das Territorium, die Zeichensatz-Verschlüsselung und die Sortierreihenfolge.
- **Datenverschiebungsmodus** Der PowerCenter Integration Service kann Einzelbyte- oder Multibytedaten verarbeiten und sie in Targets hineinschreiben. Zur Verarbeitung von Einzelbyte-Daten ist der ASCII-Datenverschiebungsmodus vorgesehen. Mehrbytedaten erfordern den Unicode-Datenverschiebungsmodus.
- **Codepages** Codepages enthalten die Verschlüsselung für die Angabe von Zeichen in einem Set aus einer oder mehreren Sprachen. Sie wählen eine Codepage basierend auf dem Typ der Zeichendaten, die Sie verarbeiten möchten. Um die präzise Datenverschiebung zu gewährleisten, müssen Sie dafür sorgen, dass die Codepages untereinander für die Informatica- und die Umgebungskomponenten kompatibel sind. Anhand der Codepages wird zwischen US-ASCII (7-Bit-ASCII-), ISO 8859-1 (8-Bit-ASCII-) und Multibyte-Zeichen unterschieden.

Damit die Daten Ihre Umgebung präzise passieren, müssen folgende Komponenten aufeinander abgestimmt sein:

- Codepage der Domänenkonfigurationsdatenbank
- Die Gebietsschema-Einstellungen und die Codepage des Administrator Tools
- Der Datenverschiebungsmodus für den PowerCenter Integration Service
- Die Codepage für jeden PowerCenter Integration Service Prozess
- Codepage des PowerCenter Client
- PowerCenter Repository Codepage
- Die Codepages der Quell- und der Target-Datenbank
- Codepage für Metadata Manager-Repository.

Sie können den PowerCenter Integration Service für RELAX-Validierung der Codepages konfigurieren. Bei Relax-Validierung sind die Einschränkungen für Quell- und Target-Codepages aufgehoben.

Unicode

Der Unicode-Standard ist die Arbeit des Unicode-Konsortiums, einem internationalen Gremium, das den Austausch von Daten in allen Sprachen fördert. Der Unicode-Standard wurde entwickelt, um jede beliebige Sprache zu unterstützen, gleich wie viele Bytes jedes Zeichen in dieser Sprache benötigen mag. Derzeit unterstützt er alle gängigen Sprachen und bietet eingeschränkte Unterstützung für andere, weniger verbreitete Sprachen. Das Unicode-Konsortium erweitert den Unicode-Standard kontinuierlich mit neuen Zeichencodierungen. Weitere Informationen zum Unicode-Standard finden Sie unter <http://www.unicode.org>.

Der Unicode-Standard umfasst mehrere Zeichensätze. Informatica nutzt die folgenden Unicode-Standards:

- UCS-2 (Universal Character Set, double-byte). Ein Zeichensatz, bei dem jedes verwendete Zeichen zwei Byte nutzt.
- UTF-16LE (Unicode Transformation Format) Ein Codierungsformat, bei dem jedes Zeichen zwischen einem und vier Byte nutzen kann.
- UTF-16 (Unicode Transformation Format) Ein Codierungsformat, bei dem jedes Zeichen zwischen zwei und vier Byte nutzen kann.
- UTF-32 (Unicode Transformation Format) Ein Codierungsformat, bei dem jedes Zeichen vier Byte verwendet.
- GB18030 Ein Unicode-Codierungsformat, das von der chinesischen Regierung definiert wurde, bei dem jedes Zeichen zwischen einem und vier Byte nutzen kann.

Informatica ist eine Unicode-Anwendung. PowerCenter Client, PowerCenter Integration Service und Data Integration Service nutzen intern UCS-2. Der PowerCenter Client konvertiert Benutzereingaben von einer beliebigen Sprache in UCS-2 und wandelt sie vor dem Schreiben in das PowerCenter-Repository von UCS-2 um. Der PowerCenter Integration Service und der Data Integration Service konvertieren die Quelldaten vor der Verarbeitung in UCS-2 und wandelt sie nach der Verarbeitung von UCS-2 um. PowerCenter Client, Model Repository, PowerCenter Integration Service und Data Integration Service unterstützen UTF-16LE. Sie können mit Informatica Daten in einer beliebigen Sprache verarbeiten.

Mit einem Unicode PowerCenter Repository arbeiten

Die PowerCenter Repository-Codepage ist die Codepage der Daten im PowerCenter Repository. Sie wählen die PowerCenter Repository-Codepage aus, wenn Sie ein PowerCenter Repository erstellen oder aktualisieren. Wenn die PowerCenter Repository-Codepage UTF-16LE ist, können Sie ein PowerCenter Repository erstellen, das die Codepage UTF-16LE verwendet.

Die Domänenkonfigurationsdatenbank verwendet die Codepage UTF-16LE. Wenn Sie Metadaten in mehreren Sprachen, wie Chinesisch, Japanisch und Arabisch speichern möchten, müssen Sie die Codepage UTF-16LE für alle Dienste in dieser Domäne verwenden.

Der Service Manager synchronisiert die Liste der Benutzer in der Domäne mit der Liste der Benutzer und Gruppen in allen Anwendungsdiensten. Wenn ein Benutzername in der Domäne Zeichen enthält, die die Codeseite des Anwendungsdienstes nicht erkennt, werden diese Zeichen nicht ordnungsgemäß umgewandelt, was zu Inkonsistenzen führt.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie UTF-16LE als PowerCenter Repository-Codepage benutzen:

- Die Datenbankcodepage des PowerCenter Repository muss ebenfalls UTF-16LE sein.
- Die PowerCenter Repository-Codepage muss eine Obermenge der Codepages des PowerCenter Client und des PowerCenter Integration Service-Prozesses sein.
- In den UCS-2-Zeichensatz können Sie jedes beliebige Zeichen eingeben. Zum Beispiel: Sie können deutsche, chinesische und englische Metadaten in einem UTF-16LE-fähigen PowerCenter Repository speichern.
- Installieren Sie die Sprachen und Schriftarten auf der Maschine des PowerCenter Client. Wenn Sie ein UTF-16LE PowerCenter Repository verwenden, möchten Sie die Maschinen des PowerCenter Client eventuell befähigen, mehrere Sprachen anzuzeigen. Standardmäßig zeigen die PowerCenter Clients den Text in dem Sprachsatz der Gebietsschemaeinstellungen an. Verwenden Sie in der Systemsteuerung von Windows die Einstellungen unter "Region und Sprache", um den Maschinen der PowerCenter Clients Sprachgruppen hinzuzufügen.
- Sie können den Windows Input Method Editor (IME) dazu verwenden, Multibyte-Zeichen aus jeder beliebigen Sprache einzugeben, ohne jeweils eine Windows-Version für diese spezielle Sprache ausführen zu müssen.
- Wählen Sie für den Prozess des PowerCenter Integration Service eine Codepage aus, die alle Metadaten des PowerCenter Repository korrekt verarbeiten kann. Die Codepage des Prozesses des PowerCenter Integration Service muss eine Untermenge der PowerCenter Repository-Codepage sein. Wenn der PowerCenter Integration Service mehrere Dienstprozesse hat, stellen Sie sicher, dass die Codepages für alle Prozesse des PowerCenter Integration Service eine Untermenge der PowerCenter Repository-Codepage sind. Wenn Sie den Prozess des PowerCenter Integration Service unter Windows ausführen, muss die Codepage des Prozesses des PowerCenter Integration Service dieselbe sein wie die Codepage für die Gebietsschemaeinstellungen des Systems oder des Benutzer. Wenn Sie den Prozess des PowerCenter Integration Service unter UNIX ausführen, verwenden Sie die Codepage UTF-16LE für den Prozess des PowerCenter Integration Service.

Gebietsschemata

Jede Maschine hat ein Gebietsschema. Ein Gebietsschema ist eine Zusammenfassung von Voreinstellungen, die zur Benutzerumgebung gehört, z. B. die Eingabesprache, das Tastaturlayout, die Art der Datensortierung und das Währungs- bzw. Datumsformat. Informatica verwendet auf jeder Maschine Gebietsschemaeinstellungen.

Unter Windows können Sie folgende Gebietsschemaeinstellungen vornehmen:

- Systemschema. Hierzu gehören die Sprache, die Codepages und die erforderlichen Bitmap Font-Dateien, die als Standard für das System verwendet werden.
- Benutzerschema. Hierzu gehören die Standardformate für die Anzeige des Datums, der Uhrzeit, der Währung und des Zahlenformats.

- Eingabeschema. Hierzu gehört die Eingabemethode, z. B. Tastatur, der Systemsprache.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Gebietsschemaeinstellungen unter Windows finden Sie in der Dokumentation zu Windows.

Systemgebietsschema

Das Systemgebietsschema wird auch als das Systemstandardgebietsschema bezeichnet. Es legt fest, welche ANSI- und OEM-Codepages sowie Bitmap-Font-Dateien als Standardwerte für das System verwendet werden. Das Systemgebietsschema enthält die Einstellung der Sprache, was auch festlegt, in welcher Sprache Text auf der Benutzeroberfläche, einschließlich in Dialogfeldern und Fehlermeldungen angezeigt wird. Eine Meldungskatalogdatei definiert die Sprache, in der Meldungen angezeigt werden. Standardmäßig verwendet das Gerät die für das Systemgebietsschema festgelegte Sprache für alle Prozesse, sofern Sie die Sprache nicht für einen bestimmten Prozess überschreiben.

Das Systemgebietsschema ist auf Ihrem System bereits festgelegt und Sie brauchen die Einstellungen eventuell nicht zu ändern, um Informatica auszuführen. Wenn Sie das Systemgebietsschema konfigurieren müssen, konfigurieren Sie das Gebietsschema auf einem Windows-Rechner im Dialogfeld "Regionale Einstellungen". Unter UNIX geben Sie das Gebietsschema in der Umgebungsvariable LANG an.

Benutzerschema

Das Benutzerschema zeigt Datum, Uhrzeit, Währung und Zahlenformate für jeden Benutzer an. Sie können verschiedene Benutzerschemata auf einer einzigen Maschine angeben. Erstellen Sie ein Benutzerschema, wenn Sie auf einer Maschine mit Daten arbeiten, die eine andere Sprache als das Betriebssystem verwenden. Zum Beispiel: Sie sind ein englischer Benutzer, der in Hongkong auf einem chinesischen Betriebssystem arbeitet. Stellen Sie Englisch als Benutzerschema ein, um englische Standards bei Ihrer Arbeit in Hongkong zu verwenden. Wenn Sie ein neues Benutzerkonto erstellen, verwendet die Maschine ein Standardbenutzerschema.. Sie können diese Standardeinstellung ändern, wenn das Konto erstellt ist.

Eingabe-Gebietsschema

Ein Eingabe-Gebietsschema gibt das Tastatur-Layout einer bestimmten Sprache an. Sie haben die Möglichkeit, auf einem Windows-Computer ein Eingabe-Gebietsschema für die Darstellung von Zeichen einer bestimmten Sprache einzustellen.

Mit dem Windows Input Method Editor (IME) können Sie Multibyte-Zeichen einer beliebigen Sprache eingeben, ohne die spezielle Windows-Version für diese Sprache ausführen zu müssen. Beispiel: Sie arbeiten auf einem englischen Betriebssystem und müssen Text in Chinesisch eingeben. In diesem Fall können Sie mit dem IME das Eingabe-Gebietsschema auf Chinesisch einstellen und brauchen die chinesische Windows-Version nicht zu installieren. Möglicherweise möchten Sie einen IME verwenden, um Multibyte-Zeichen in ein PowerCenter-Repository einzugeben, das mit UTF-16LE arbeitet.

Datenverschiebungsmodi

Der Datenverschiebungsmodus ist eine Option des PowerCenter Integration Service, die auf der Basis der Daten gewählt wird, die verschoben werden sollen: Single-Byte oder Multibyte-Daten. Welchen Datenverschiebungsmodus Sie wählen, hängt von folgenden Faktoren ab:

- Den Anforderungen, die Single-Byte oder Multibyte-Metadaten im PowerCenter Repository zu speichern.

- Den Anforderungen, auf die Quelldaten zuzugreifen, die die Single-Byte oder Multibyte-Zeichendaten enthalten.
- Künftige Notwendigkeiten für Single-Byte oder Multibyte-Daten.

Der gewählte Datenverschiebungsmodus hat darauf Einfluss, wie der PowerCenter Integration Service die Beziehungen zur Sitzungs-Codepage und die Codepage-Validierung erzwingt. Er kann auch die Performance beeinflussen. Anwendungen können Single-Byte-Zeichen schneller als Multibyte-Zeichen verarbeiten.

Zeichendatenverschiebungs-Modus

Der PowerCenter Integration Service läuft in den folgenden Modus.

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Die US-ASCII Codeseite enthält einen Satz von 7-Bit-ASCII-Zeichen und ist ein Subset von anderen Zeichen-Sets. Wenn der PowerCenter Integration Service im ASCII-Datenverschiebungsmodus läuft, erfordert jedes Zeichen ein Byte.
- Unicode. Der Universal-Zeichenverschlüsselungsstandard, der alle Sprachen unterstützt. Wenn der PowerCenter Integration Service im Unicode-Datenverschiebungs-Modus läuft, ordnet er bis zu zwei Byte pro Zeichen zu. Führen Sie den PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus aus, wenn die Quelle Multibyte-Daten enthält.

Tipp: Sie können auch den ASCII- oder den Unicode-Datenverschiebungs-Modus nutzen, wenn die Quelle 8-Bit-ASCII-Daten enthält. Beim Verarbeiten von Daten im Unicode-Datenverschiebungs-Modus ordnet der PowerCenter Integration Service ein zusätzliches Byte zu. Zur Leistungssteigerung nutzen Sie den ASCII-Datenverschiebungs-Modus. Wenn die Quelle zum Beispiel Zeichen der ISO 8859-1 Codeseite enthält, verwenden Sie die ASCII-Datenverarbeitung.

Die von Ihnen gewählte Datenverschiebung beeinflusst die Anforderungen der Codeseite. Vergewissern Sie sich, dass die Codeseiten kompatibel sind.

ASCII-Datenverschiebungsmodus

Im ASCII-Modus verarbeitet der PowerCenter Integration Service Single-Byte Zeichen und führt keine Codepage-Konvertierungen durch. Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausführen, erzwingt er keine Sitzungscodepage-Beziehungen.

Unicode-Datenverschiebungsmodus

Im Unicode-Modus erkennt der PowerCenter Integration Service die Multibyte-Zeichendaten und weist jedem Zeichen bis zu zwei Bytes zu. Der PowerCenter Integration Service führt eine Codepage-Konvertierung von Quellen und Targets durch. Wenn Sie für den PowerCenter Integration Service den Unicode-Datenverschiebungsmodus einstellen, verwendet er einen Unicode-Zeichensatz, um die Zeichen in einer angegebenen Codepage zu verarbeiten, zum Beispiel Shift-JIS oder UTF-16LE.

Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus ausführen, erzwingt er Sitzungscodepage-Beziehungen.

Ändern der Datenverschiebungsmodi

Den Datenverschiebungsmodus können Sie in den Eigenschaften des PowerCenter Integration Service im Administrator Tool ändern. Nachdem Sie den Datenverschiebungsmodus geändert haben, wird der PowerCenter Integration Service im neuen Datenverschiebungsmodus ausgeführt, wenn Sie ihn das nächste Mal starten. Ändert sich der Datenverschiebungsmodus, ändert sich auch die Bearbeitung von Zeichendaten durch den PowerCenter Integration Service. Um die Entstehung von Dateninkonsistenzen in Ihren Target-Tabellen zu vermeiden, führt der PowerCenter Integration Service zusätzliche Prüfungen auf Sitzungen durch, die Sitzungs-Cachespeicher und -Dateien wiederverwenden.

Die folgende Tabelle beschreibt, wie der PowerCenter Integration Service Sitzungsdateien und Cachespeicher behandelt, nachdem Sie den Datenverschiebungsmodus geändert haben:

Sitzungsdatei oder - Cachespeicher	Zeit der Erstellung oder Nutzung	Verhalten des PowerCenter Integration Service nach Änderung des Datenverschiebungsmodus
Sitzungs-Logdatei (*.log)	Bei jeder Sitzung.	Keine Verhaltensänderung. Erstellt ein neues Sitzungs-Log für jede Sitzung mit der Codepage des PowerCenter Integration Service Prozesses.
Arbeitsablauf-Log	Bei jedem Arbeitsablauf.	Keine Verhaltensänderung. Erstellt für jeden Arbeitsablauf anhand der Codepage des PowerCenter Integration Service Prozesses eine neue Arbeitsablauf-Logdatei.
Abgelehnte Datei (*.bad)	Bei jeder Sitzung.	Keine Verhaltensänderung. Hängt mittels der Codepage des PowerCenter Integration Service Prozesses abgelehnte Daten an die vorhandene Ablehnungsdatei an.
Ausgabedatei (*.out)	Bei Sitzungen, die in eine Einfachdatei schreiben.	Keine Verhaltensänderung. Erstellt anhand der Target-Codepage eine neue Ausgabedatei für jede Sitzung.
Indikatordatei (*.in)	Bei Sitzungen, die in eine Einfachdatei schreiben.	Keine Verhaltensänderung. Erstellt für jede Sitzung eine neue Indikatordatei.
Inkrementelle Aggregationsdateien (*.idx, *.dat)	Sitzungen, bei denen inkrementelle Aggregation aktiviert ist.	<p>Wenn Dateien entfernt oder gelöscht werden, erstellt der PowerCenter Integration Service neue Dateien.</p> <p>Werden Dateien nicht verschoben oder gelöscht, schlägt die Sitzung des PowerCenter Integration Service fehl und es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben.</p> <pre>SM_7038 Aggregate Error: ServerMode: [server data movement mode] and CachedMode: [data movement mode that created the files] mismatch.</pre> <p>Verschieben oder Löschen von Dateien, die mit einer anderen Codepage erstellt wurden.</p>
Unbenannte persistente Lookup-Dateien (*.idx, *.dat)	Sitzungen mit einer Lookup-Umwandlung, die für einen unbenannten persistenten Lookup-Cachespeicher konfiguriert wurden.	Baut den persistenten Lookup-Cachespeicher neu auf.
Mit Namen versehene persistente Lookup-Dateien (*.idx, *.dat)	Sitzungen mit einer Lookup-Umwandlung, die für einen mit Namen versehenen persistenten Lookup-Cachespeicher konfiguriert wurden.	<p>Wenn Dateien entfernt oder gelöscht werden, erstellt der PowerCenter Integration Service neue Dateien.</p> <p>Werden keine Dateien verschoben oder gelöscht, lässt der PowerCenter Integration Service die Sitzung fehlschlagen.</p> <p>Verschieben oder Löschen von Dateien, die mit einer anderen Codepage erstellt wurden.</p>

Codepages - Übersicht

Eine Codepage enthält die Kodierung zur Angabe von Zeichen in einer oder mehreren Sprachen. Eine Kodierung ist die Zuordnung einer Zahl zu einem Zeichen im Zeichensatz. Codepages dienen der Erkennung

von Daten in unterschiedlichen Sprachen. Beispiel: Wenn Sie ein Mapping für die Verarbeitung japanischer Daten anlegen, müssen Sie eine japanische Codepage für die Quelldaten auswählen.

Wenn Sie eine Codepage auswählen, bezieht sich das Programm oder die Anwendung, für die Sie die Codepage festlegen, auf einen bestimmten Datensatz, der die von der Anwendung erkannten Zeichen beschreibt. Dies hat Auswirkungen auf die Art und Weise, in der die Anwendung Zeichendaten speichert, empfängt und sendet.

Die meisten Computer verwenden eine der folgenden Codepages:

- US-ASCII (7-Bit ASCII)
- MS Latin1 (MS 1252) für Windows-Betriebssysteme
- Latin1 (ISO 8859-1) für UNIX-Betriebssysteme
- IBM EBCDIC US English (IBM037) für Mainframe-Systeme

Die US-ASCII-Codepage enthält alle 7-Bit-ASCII-Zeichen und ist die grundlegendste aller Codepages mit Unterstützung für US-Englisch. Die US-ASCII-Codepage ist nicht mit anderen Codepages kompatibel. Wenn Sie den PowerCenter Client, den PowerCenter Integration Service oder ein PowerCenter-Repository auf einem US-ASCII-System installieren, müssen Sie alle Komponenten auf US-ASCII-Systemen installieren und den PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausführen.

MS Latin1 und Latin1 unterstützen beide Englisch und die meisten westeuropäischen Sprachen und sind miteinander kompatibel. Wenn Sie den PowerCenter Client, den PowerCenter Integration Service oder ein PowerCenter-Repository auf einem System installieren, das eine dieser Codepages verwendet, können Sie die übrigen Komponenten auf einem beliebigen Computer mit MS Latin1 oder Latin1 Codepages installieren.

Die IBM EBCDIC-Codepage können Sie für den PowerCenter Integration Service Prozess verwenden, wenn Sie ihn auf einem Mainframe-System installieren. Den PowerCenter Client oder das PowerCenter-Repository können Sie nicht auf Mainframe-Systemen installieren. Daher können Sie die Codepage IBM EBCDIC nicht für Installationen mit PowerCenter Client oder PowerCenter Repository nutzen.

UNIX Codepages

In den Vereinigten Staaten haben die meisten UNIX-Betriebssystemen mehr als eine Codepage installiert und verwenden die ASCII-Codepage standardmäßig. Wenn Sie PowerCenter in einer reinen ASCII-Umgebung ausführen möchten, können Sie die ASCII-Codepage verwenden und den PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausführen.

UNIX-Systeme ermöglichen es Ihnen, die Codepage zu ändern, indem Sie die LANG, LC_CTYPE oder LC_ALL Umgebungsvariable ändern. Zum Beispiel möchten Sie die Codepage ändern, die ein HP-UX-Computer benutzt. Verwenden Sie den folgenden Befehl in der C-Shell, um Ihre Umgebung anzuzeigen:

```
locale
```

Daraus ergibt sich die folgende Ausgabe, wobei "C" "ASCII" bedeutet:

```
LANG="C"
LC_CTYPE="C"
LC_NUMERIC="C"
LC_TIME="C"
LC_ALL="C"
```

Um die Sprache in Englisch zu ändern und das System die Latin1-Codepage verwenden zu lassen, können Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
setenv LANG en_US.iso88591
```

Wenn Sie das Gebietsschema erneut überprüfen, wurde es so geändert, dass nun Latin1 (ISO 8859-1) verwendet wird:

```
LANG="en_US.iso88591"
LC_CTYPE="en_US.iso88591"
```

```
LC_NUMERIC="en_US.iso88591"  
LC_TIME="en_US.iso88591"  
LC_ALL="en_US.iso88591"
```

Weitere Informationen über das Ändern des Gebietsschemas oder der Codepage in einem UNIX-System, finden Sie in der UNIX-Dokumentation.

Windows Codepages

Das Betriebssystem Windows basiert auf Unicode, aber es zeigt nicht die Codepage an, die vom Betriebssystem in den Umgebungseinstellungen verwendet wird. Sie können jedoch eine fundierte Vermutung anstellen, denn die Codepage basiert meist auf dem Land, in dem Sie das System erworben haben und dem dort üblichen Sprachsystem.

Wenn Sie Windows in den Vereinigten Staaten erworben haben und Englisch als Eingabe- und Anzeigesprache verwenden, nutzt Ihr Betriebssystem standardmäßig die Codepage MS Latin1 (MS1252). Wenn Sie jedoch weitere Anzeige- oder Eingabesprachen von der Windows-Installations-CD installiert haben und diese Sprachen benutzen, verwendet das Betriebssystem eventuell eine andere Codepage.

Um weitere Informationen zu der Standardcodepage für Ihr Windows-Betriebssystem zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Microsoft.

Auswählen einer Codepage

Wählen Sie die Codeseiten basierend auf den Zeichendaten, die Sie in Mappings verwenden. Zeichendaten können durch Zeichenmodi dargestellt werden, die auf der Zeichengröße basieren. Die Zeichengröße gibt den Speicherplatz an, den ein Zeichen in der Datenbank benötigt. Die verschiedenen Zeichengrößen sind folgendermaßen definiert:

- Einfaches Byte. Ein Zeichen, das als eindeutige Zahl zwischen 0 und 255 dargestellt wird. Ein Byte entspricht acht Bit. ASCII-Zeichen sind aus einem Byte bestehende Zeichen.
- Doppeltes Byte. Ein Zeichen bestehend aus zwei Byte bzw. 16 Bit, dargestellt als eine eindeutige Zahl größer als 256. Viele asiatische Sprachen, wie Chinesisch, haben Zeichen, die aus doppelten Bytes bestehen.
- Multibyte. Ein Zeichen bestehend aus zwei oder mehr Byte, dargestellt als eindeutige Zahl größer als 256. Viele asiatische Sprachen, wie Chinesisch, haben Multibyte-Zeichen.

Codepage-Kompatibilität

Die Kompatibilität der Codepage ist unabdingbar für das präzise Verschieben, wenn der PowerCenter Integration Service im Unicode-Datenverschiebungsmodus ausgeführt wird.

Eine Codepage kann mit einer anderen Codepage kompatibel oder eine Teilmenge bzw. eine einer anderen Codepage übergeordnete Menge sein:

- Kompatibel. Zwei Codepages sind kompatibel, wenn die Zeichen der beiden Codepages virtuell identisch sind. Beispiel: Die Codepages JapanEUC und JIPSE enthalten identische Zeichen und sind miteinander kompatibel. Das PowerCenter Repository und der PowerCenter Integration Service Prozess können jeweils eine dieser Codepages nutzen und ohne Datenverlust Daten hin- und her schieben.
- Übergeordnete Menge. Eine Codepage ist eine übergeordnete Menge einer anderen Codepage, wenn Sie alle in der anderen Codepage verschlüsselten Zeichen und weitere Zeichen enthält, die nicht auf der

anderen Codepage verschlüsselt sind. Beispiel: MS Latin1 ist eine übergeordnete Menge von US-ASCII, weil es alle Zeichen der US-ASCII-Codepage enthält.

Hinweis: Bei Informatica ist eine Codepage eine sich selbst und allen anderen kompatiblen Codepages übergeordnete Menge.

- Teilmenge. Eine Codepage ist eine Teilmenge einer anderen Codepage, wenn alle Zeichen auf der Codepage ebenfalls auf der anderen Codepage verschlüsselt sind. Beispiel: US-ASCII ist eine Teilmenge von MS Latin1, weil alle Zeichen auf der US-ASCII-Codepage auch auf der MS Latin1 Codepage verschlüsselt sind.

Um die präzise Datenverschiebung zu gewährleisten, muss die Target-Codepage eine übergeordnete Menge der Quell-Codepage sein. Ist die Target-Codepage keine der Quell-Codepage übergeordnete Menge, kann der PowerCenter Integration Service möglicherweise nicht alle Zeichen verarbeiten. Dies führt zu fehlerhaften oder fehlenden Daten. Beispiel: Latin1 ist eine übergeordnete Menge von US-ASCII. Wenn Sie Latin1 als Quell-Codepage und US-ASCII als Target-Codepage auswählen, könnten Sie Zeichendaten verlieren, sofern die Quelle Zeichen enthält, die nicht in US-ASCII enthalten sind.

Beim Installieren oder Upgraden eines PowerCenter Integration Service zum Ausführen im Unicode-Modus müssen Sie die Kompatibilität der Codepages zwischen Domänenkonfigurations-Datenbank, Administrator Tool, PowerCenter Clients, PowerCenter Integration Service Prozessknoten, PowerCenter-Repository, Metadata Manager Repository und den Host-Computern von *pmrep* und *pmcmd* gewährleisten. Im Unicode-Modus erzwingt der PowerCenter Integration Service die Codepage-Kompatibilität zwischen PowerCenter Client und PowerCenter Repository sowie zwischen PowerCenter Integration Service Prozess und PowerCenter-Repository. Beim Ausführen des PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus müssen die den Sitzungen zugeordneten Codepages außerdem die richtigen Beziehungen aufweisen:

- Für jede Quelle in der Sitzung muss die Quell-Codepage eine Teilmenge der Target-Codepage sein. Der PowerCenter Integration Service erfordert keine Codepage-Kompatibilität zwischen Quelle und PowerCenter Integration Service Prozess oder zwischen PowerCenter Integration Service Prozess und Target.
- Enthält die Sitzung eine Lookup- oder gespeicherte Prozedurumwandlung, muss die Datenbank oder Datei-Codepage eine Teilmenge des Target, das Daten aus der Lookup- oder gespeicherten Prozedurumwandlung aufnimmt und eine übergeordnete Menge der Quelle sein, die Daten an die Lookup- oder gespeicherte Prozedurumwandlung übergibt.
- Enthält die Sitzung eine externe Prozedur oder benutzerdefinierte Umwandlung, muss die Prozedur Daten in einer Codepage übergeben, die eine Teilmenge der Target-Codepage für Targets ist, die Daten von der externen Prozedur oder benutzerdefinierten Umwandlungen entgegennehmen.

Informatica nutzt Codepages für folgende Komponenten:

- Domänenkonfigurationsdatenbank. Die Domänenkonfigurations-Datenbank muss mit den Codepages von PowerCenter Repository und Metadata Manager Repository kompatibel sein.
- Administrator Tool. Die Dateneingabe in das Administrator Tool ist in einer beliebigen Sprache möglich.
- PowerCenter Client. Die Eingabe von Metadaten in den PowerCenter-Client ist in einer beliebigen Sprache möglich.
- PowerCenter Integration Service-Prozess. Der PowerCenter Integration Service kann Daten in ASCII-Modus oder Unicode-Modus verschieben. Als Datenverschiebungsmodus voreingestellt ist ASCII, wobei 7-Bit-ASCII- bzw. 8-Bit-ASCII-Zeichendaten übergeben werden. Zum Übergeben von Mehrbyte-Zeichendaten aus Quellen in Targets muss der Unicode-Datenverschiebungsmodus eingesetzt werden. Beim Ausführen des PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus nutzt dieser bis zu drei Byte für jedes zu verschiebende Zeichen und führt zur Gewährleistung der Datenintegrität zusätzliche Prüfungen auf Sitzungsebene durch.

- **PowerCenter Repository.** Das PowerCenter Repository kann Daten in beliebigen Sprachen speichern. Zum Speichern von Mehrbyte-Daten im PowerCenter-Repository können Sie die UTF-16LE-Codepage nutzen. Die Codepage für das PowerCenter-Repository ist dieselbe wie die Datenbank-Codepage.
- **Metadata Manager Repository.** Im Metadata Manager Repository können Daten in beliebiger Sprache gespeichert werden. Zum Speichern von Mehrbyte-Daten im Repository können Sie die UTF-16LE-Codepage für das Metadata Manager Repository verwenden. Die Codepage für das Repository ist dieselbe wie für die Datenbank-Codepage.
- **Quellen und Targets.** Die Quellen und Targets speichern Daten in einer oder mehreren Sprachen. Sie benutzen die Codepages für die Angabe der Zeichenarten in den Quellen und Targets.
- **PowerCenter-Befehlszeilenprogramme.** Sie müssen gewährleisten, dass die Codepage für *pmrep* eine Teilmenge der PowerCenter Repository Codepage und die Codepage für *pmcmd* eine Teilmenge der PowerCenter Integration Service Prozess Codepage ist.

Die meisten Datenbankserver nutzen zwei Codepages: eine Client-Codepage für die Aufnahme von Daten von Client-Anwendungen und eine Server-Codepage zum Speichern der Daten. Wenn der Datenbankserver läuft, konvertiert er Daten zwischen den beiden Codepages, wenn diese unterschiedlich sind. Bei dieser Datenbankkonfiguration interagiert der PowerCenter Integration Service Prozess mit der Datenbank-Client-Codepage. Daher müssen Codepages, die der PowerCenter Integration Service Prozess verwendet, wie die Codepages für PowerCenter-Repository, Quelle oder Target, identisch mit der Codepage des Datenbank-Client sein. Die Datenbank-Client-Codepage ist normalerweise identisch mit der Codepage des Betriebssystems, auf dem der PowerCenter Integration Service Prozess ausgeführt wird. Die Datenbank-Client-Codepage ist eine Teilmenge der Datenbankserver-Codepage.

Ausführliche Informationen über bestimmte Datenbank-Client- und Server-Codepages finden Sie in Ihrer Datenbank-Dokumentation.

Hinweis: Der Reporting Service erfordert keine Angabe einer Codepage für die im Data Analyzer Repository gespeicherten Daten.. Das Administrator Tool schreibt Domänen-, Benutzer- und Gruppeninformationen in den Reporting Service. DataDirect-Treiber führen die erforderlichen Datenumwandlungen jedoch durch.

Codepage der Domänenkonfigurationsdatenbank

Die Domänen-Konfigurationsdatenbank muss mit den Codepages des PowerCenter Repository, des Metadata Manager Repository und des Model Repository, kompatibel sein.

Der Service Manager synchronisiert die Liste der Benutzer in der Domäne mit der Liste der Benutzer und Gruppen in allen Anwendungsdiensten.. Wenn ein Benutzername in der Domäne Zeichen enthält, die die Codeseite des Anwendungsdienstes nicht erkennt, werden diese Zeichen nicht ordnungsgemäß umgewandelt, was zu Inkonsistenzen führt.

Codepage des Administrator Tools

Das Administrator Tool kann auf jedem Knoten in einer Informatica-Domäne ausgeführt werden. Als Codepage für das Administrator Tool wird die Codepage des Betriebssystems des Knotens verwendet. Jeder Knoten in der Domäne muss dieselbe Codepage verwenden.

Die Codepage des Administrator Tools muss folgende Kriterien erfüllen:

- Sie muss eine Untermenge der Codepage des PowerCenter Repository sein.
- Sie muss eine Untermenge der Codepage des Metadata Manager Repository sein.
- Sie muss eine Untermenge der Codepage des Model Repository sein.

Codepage des PowerCenter Client

Die Codepage des PowerCenter Client entspricht der Codepage des Betriebssystems des PowerCenter Client. Zur Kommunikation mit dem PowerCenter Repository muss die Codepage des PowerCenter Client eine Untermenge der Codepage des PowerCenter Repository sein.

Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses

Die Codepage eines PowerCenter Integration Service-Prozesses ist die Codepage des Knotens, auf dem der PowerCenter Integration Service-Prozess ausgeführt wird. Definieren Sie die Codepage für jeden PowerCenter Integration Service-Prozess im Administrator Tool auf der Registerkarte "Prozesse".

Unter UNIX können Sie jedoch die Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses ändern, indem Sie die Umgebungsvariable LANG, LC_CTYPE oder LC_ALL für den Benutzer ändern, erden Prozess startet.

Die Codepage des PowerCenter Integration Service Prozesses muss:

- Eine Untermenge der Codepage des PowerCenter Repository sein.
- Eine Obermenge des Computers sein, der *pmcmd* hostet, oder eine Obermenge der Codepage sein, die in der Umgebungsvariablen INFA_CODEPAGENAME angegeben ist

Die Codepages aller PowerCenter Integration Service-Prozesse müssen miteinander kompatibel sein. Sie können z. B. MS Windows Latin1 für einen Knoten unter Windows und ISO-8859-1 für einen Knoten unter UNIX verwenden.

PowerCenter Integration Services, die für den Unicode-Modus konfiguriert sind, validieren Codepages beim Start einer Sitzung, um genaue Datenbewegungen zu gewährleisten. Dabei wird die Sitzungscodepage zur Konvertierung der Zeichendaten herangezogen. Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausführen, validiert er die Sitzungscodepages nicht. Er liest alle Zeichendaten als ASCII-Zeichen und führt keine Codepage-Konvertierung durch.

Mit jeder Codepage ist eine Sortierreihenfolge verknüpft. Wenn Sie eine Sitzung konfigurieren, können Sie eine der Sortierreihenfolgen wählen, die mit der Codepage der PowerCenter Integration Service-Prozesses verbunden sind. Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus ausführen, nutzt er die ausgewählte Sitzungssortierreihenfolge zur Sortierung der Zeichendaten. Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausführen, sortiert er alle Zeichendaten in binärer Sortierreihenfolge.

Wenn Sie dem PowerCenter Integration Service in den Vereinigten Staaten unter Windows ausführen, sollten Sie MS Windows Latin1 (ANSI) als Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses verwenden.

Wenn Sie dem PowerCenter Integration Service in den Vereinigten Staaten unter UNIX ausführen, sollten Sie ISO 8859-1 als Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses verwenden.

Wenn Sie *pmcmd* für die Kommunikation mit dem PowerCenter Integration Service nutzen, muss die Codepage des Betriebssystems, das *pmcmd* hostet, mit der Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses identisch sein.

Der PowerCenter Integration Service generiert die Namen der Sitzungsprotokolldateien, Ablehnungsdateien, Caches bzw. Cache-Dateien und Leistungsdetaildateien auf der Basis der Codepage des PowerCenter Integration Service-Prozesses.

PowerCenter Repository-Codepage

Die Codepage des PowerCenter-Repository ist die Codepage der Daten im Repository. Der PowerCenter Repository Service verwendet die PowerCenter Repository-Codepage, um Metadaten in der PowerCenter Repository-Datenbank zu speichern und daraus abzurufen. Wählen Sie die PowerCenter Repository-Codepage beim Erstellen oder Aktualisieren eines PowerCenter-Repository aus. Wenn die Codepage der PowerCenter

Repository-Datenbank UTF-16LE ist, können Sie ein PowerCenter-Repository mit UTF-16LE als Codepage erstellen.

Die Codepage des PowerCenter-Repository muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Mit der Codepage der Domänenkonfigurationsdatenbank kompatibel sein
- Eine Obermenge der Codepage des Administrator Tools sein
- Eine Obermenge der Codepage des PowerCenter Clients sein
- Eine Obermenge der Codepage für den PowerCenter Integration Service-Prozess sein
- Eine Obermenge des Computers sein, der *pmrep* hostet, oder eine Obermenge der Codepage sein, die in der Umgebungsvariablen INFA_CODEPAGENAME angegeben ist

Eine globale PowerCenter Repository-Codepage muss eine Teilmenge der lokalen PowerCenter Repository-Codepage sein, wenn Sie Verknüpfungen im lokalen PowerCenter-Repository erstellen möchten, die auf ein Objekt in einem globalen PowerCenter-Repository verweisen.

Wenn Sie Objekte von einem PowerCenter-Repository zu einem anderen PowerCenter-Repository kopieren, muss die Codepage für das Target-Repository eine Obermenge der Codepage des Quell-Repositorys sein.

Codepage für Metadaten Manager-Repository.

Die Codepage des Metadata Manager-Repository ist die Codepage der Daten im Repository. Der Metadata Manager Service verwendet die Metadata Manager-Repository-Codepage, um Metadaten in der Repository-Datenbank zu speichern und daraus abzurufen. Das Administrator Tool schreibt Benutzer- und Gruppen-Informationen in den Metadata Manager Service. Außerdem schreibt das Administrator Tool Domäneninformationen in die Repository-Datenbank. Der PowerCenter Repository Service-Prozess schreibt Metadaten in die Repository-Datenbank. Wählen Sie die Repository-Codepage beim Erstellen oder Aktualisieren eines Metadata Manager-Repository aus. Wenn die Codepage der Repository-Datenbank UTF-16LE ist, können Sie ein Repository mit UTF-16LE als Codepage erstellen.

Die Codepage des Metadata Manager-Repository muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Mit der Codepage der Domänenkonfigurationsdatenbank kompatibel sein
- Eine Obermenge der Codepage des Administrator Tools sein
- Eine Untermenge der Codepage des PowerCenter Repository sein.
- Eine Obermenge der Codepage für den PowerCenter Integration Service-Prozess sein

PowerCenter-Quell-Codepage

Die Quell-Codepage ist vom Typ der Quelle abhängig:

- Flatfiles und VSAM-Dateien. Die Codepage der Daten in der Datei. Wählen Sie bei der Konfiguration der Flatfile- oder COBOL-Quelldefinition eine Codepage, die mit der Codepage der Daten in der Datei übereinstimmt.
- XML-Dateien Der PowerCenter Integration Service konvertiert XML in Unicode, wenn er eine XML-Quelle analysiert. Wenn Sie eine XML-Quelldefinition erstellen, weist der PowerCenter Designer eine Standard-Codepage zu. Sie können die Codepage nicht ändern.
- Relationale Datenbanken. Die Codepage des Datenbank-Client. Wählen Sie bei der Konfiguration der relationale Verbindung im PowerCenter Workflow Manager eine Codepage, die mit der Codepage des Datenbank-Client kompatibel ist. Wenn Sie eine Datenbank-Umgebungsvariable zur Angabe der Sprache für die Datenbank festlegen, stellen Sie sicher, dass die Codepage für die Verbindung mit der für die Variable festgelegten Sprache kompatibel ist. Zum Beispiel: Wenn Sie die Umgebungsvariable NLS_LANG für eine Oracle-Datenbank festgelegt haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Codepage der Oracle-

Verbindung mit dem festgelegten Wert in der Variable `NLS_LANG` identisch ist. Wenn Sie keine kompatiblen Codepages verwenden, können die Sitzungen hängen, Daten können inkonsistent werden, oder Sie können einen Datenbankfehler erhalten, wie z. B.:

```
ORA-00911: Invalid character specified.
```

Unabhängig vom Typ der Quelle muss die Quell-Codepage eine Teilmenge der Codepage der Umwandlungen und Targets sein, die Daten von der Quelle empfangen. Die Quell-Codepage braucht keine Teilmenge der Umwandlungen oder Targets zu sein, die keine Daten aus der Quelle empfangen.

Hinweis: Wählen Sie IBM EBCDIC nur dann als Codepage für Ihre Quelldatenbankverbindung, wenn Sie auf EBCDIC-Daten zugreifen, wie beispielsweise Daten aus einer extrahierten Großrechnerdatei zugreifen.

PowerCenter-Target-Codepage

Die Target-Codepage ist vom Typ des Targets abhängig:

- **Einfachdateien** Wählen Sie bei der Konfiguration der Einfachdatei-Target-Definition eine Codepage, die mit der Codepage der Daten in der Einfachdatei übereinstimmt.
- **XML-Dateien** Konfigurieren Sie die XML-Target-Codepage, nachdem Sie die XML-Target-Definition erstellt haben. Der XML-Assistent ordnet dem XML-Target eine Standard-Codepage zu. Der PowerCenter Designer wendet nicht die Codepage an, die im XML-Schema steht.
- **Relationale Datenbanken.** Wählen Sie bei der Konfiguration der relationale Verbindung im PowerCenter Workflow Manager eine Codepage, die mit der Codepage des Datenbank-Client kompatibel ist. Wenn Sie eine Datenbank-Umgebungsvariable zur Angabe der Sprache für die Datenbank festlegen, stellen Sie sicher, dass die Codepage für die Verbindung mit der für die Variable festgelegten Sprache kompatibel ist. Zum Beispiel: Wenn Sie die Umgebungsvariable `NLS_LANG` für eine Oracle-Datenbank festgelegt haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Codepage der Oracle-Verbindung mit dem festgelegten Wert in der Variable `NLS_LANG` kompatibel sein. Wenn Sie keine kompatiblen Codepages verwenden, können die Sitzungen hängen oder Sie können einen Datenbankfehler erhalten, wie z. B.:

```
ORA-00911: Invalid character specified.
```

Die Target-Codepage muss eine Obermenge der Codepage der Umwandlungen und Quellen sein, die Daten an das Target liefern. Die Target-Codepage braucht keine Obermenge der Umwandlungen oder Quellen zu sein, die keine Daten an das Target liefern.

Der Integration Service erstellt Sitzungsindikatordateien, Sitzungsausgabedateien sowie Steuerungsdateien für externen Ladevorgang und Datendateien unter Verwendung der Codepage der Target-Einfachdatei.

Hinweis: Wählen Sie IBM EBCDIC nur dann als Codepage für Ihre Target-Datenbankverbindung, wenn Sie auf EBCDIC-Daten zugreifen, wie beispielsweise Daten aus einer extrahierten Großrechnerdatei zugreifen.

Befehlszeilenprogramm-Codepages

Die Befehlszeilenprogramme *pmcmd* und *pmrep* erfordern Codepage-Kompatibilität. *pmcmd* und *pmrep* nutzen Codepages zum Senden von Befehlen in Unicode. Andere Befehlszeilenprogramme erfordern keine Codepages.

Die Codepage-Kompatibilität für *pmcmd* und *pmrep* ist davon abhängig, ob Sie die Codepage-Umgebungsvariable `INFA_CODEPAGENAME` für *pmcmd* oder *pmrep* konfiguriert haben. Sie können diese Variable entweder für ein Befehlszeilenprogramm oder für beide angeben.

Falls Sie diese Variable für ein Befehlszeilenprogramm nicht konfiguriert haben, vergewissern Sie sich bitte, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

- Haben Sie die Variable nicht für *pmcmd* konfiguriert, muss die Codepage des *pmcmd* für das Computer-Hosting eine Teilmenge der Codepage für den PowerCenter Integration Service Prozess sein.

- Sollten Sie die Variable nicht für *pmrep* konfiguriert haben, muss die Codepage des *pmrep* für das Computer-Hosting eine Teilmenge der PowerCenter Repository Codepage sein.


Wenn Sie die Codepage-Umgebungsvariable INFA_CODEPAGENAME für *pmcmd* oder *pmrep* konfigurieren, vergewissern Sie sich bitte, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

- Konfigurieren Sie INFA_CODEPAGENAME für *pmcmd*, muss die für die Variable definierte Codepage eine Teilmenge der Codepage für den PowerCenter Integration Service Prozess sein.
- Falls Sie INFA_CODEPAGENAME für *pmrep* konfigurieren, muss die für die Variable definierte Codepage eine Teilmenge der PowerCenter Repository Codepage sein.
- Führen Sie *pmcmd* und *pmrep* auf ein- und demselben Computer aus und konfigurieren Sie die Variable INFA_CODEPAGENAME, muss die für die Variable definierte Codepage Teilmengen der Codepages für den PowerCenter Integration Service Prozess und das PowerCenter Repository darstellen.

Sofern die Codepages nicht kompatibel sind, wird der PowerCenter Integration Service Prozess den Arbeitsablauf, die Sitzung oder die Task möglicherweise nicht vom PowerCenter Repository abfragen.

Codepage-Kompatibilität - Zusammenfassung

Die folgende Abbildung zeigt die Codepage-Kompatibilität in der Informatica-Umgebung:



Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Codepage-Kompatibilität zwischen Quellen, Zielen, Repositorys, dem Informatica Administrator, dem PowerCenter Client und dem PowerCenter-Integrationsdienst-Prozess:

Komponenten-Codepage	Codepage-Kompatibilität
Quelle (inklusive relationale, Einfachdatei und XML-Datei)	Ziel-Teilmenge. Teilmenge der Lookup-Daten. Teilmenge gespeicherter Prozeduren. Teilmenge der Codepage einer externen Prozedur oder einer benutzerdefinierten Umwandlungsprozedur.
Ziel (inklusive relationale, XML-Dateien und Einfachdateien)	Übergeordnete Menge der Quelle. Übergeordnete Menge für Lookup-Daten. Übergeordnete Menge gespeicherter Prozeduren. Übergeordnete Menge der Codepage für eine externe Prozedur oder eine benutzerdefinierte Umwandlungsprozedur. Der Integrationsdienst-Prozess erstellt mit der Codepage der Ziel-Einfachdatei externe Ladedaten und Steuerungsdateien.
Datenbank für Lookup- und gespeicherte Prozeduren	Ziel-Teilmenge. Übergeordnete Menge der Quelle.
Externe Prozedur und benutzerdefinierte Umwandlungsprozeduren	Ziel-Teilmenge. Übergeordnete Menge der Quelle.
Domänen-Konfigurationsdatenbank	Kompatibel mit dem PowerCenter-Repository-Dienst. Kompatibel mit dem Metadata Manager Repository.
PowerCenter-Integrationsdienst-Prozess	Kompatibel mit dessen Betriebssystem Teilmenge des PowerCenter-Repository. Teilmenge des Metadata Manager Repository. Übergeordnete Menge für Computer-Hosting <i>pmcmd</i> . Identisch mit anderen Knoten, auf denen die PowerCenter-Integrationsdienst-Prozesse ausgeführt werden.
PowerCenter-Repository	Kompatibel mit der Domänen-Konfigurationsdatenbank. Übergeordnete Menge des PowerCenter Client. Übergeordnete Menge der Knoten, auf denen der PowerCenter-Integrationsdienst-Prozess ausgeführt wird. Übergeordnete Menge des Metadata Manager Repository. Eine globale PowerCenter-Repository Codepage muss eine Teilmenge eines lokalen PowerCenter-Repository sein.
PowerCenter Client	Teilmenge des PowerCenter-Repository.
Computer, auf dem <i>pmcmd</i> ausgeführt wird	Teilmenge des PowerCenter-Integrationsdienst-Prozesses.
Computer, auf dem <i>pmrep</i> ausgeführt wird	Teilmenge des PowerCenter-Repository.

Komponenten-Codepage	Codepage-Kompatibilität
Administrator-Tool	Teilmenge des PowerCenter-Repository. Teilmenge des Metadata Manager Repository.
Metadata Manager Repository	Kompatibel mit der Domänen-Konfigurationsdatenbank. Teilmenge des PowerCenter-Repository. Übergeordnete Menge des Administrator-Tool. Übergeordnete Menge des PowerCenter-Integrationsdienst-Prozesses.

Codepage-Validierung

Die Computer, die den PowerCenter Client, den PowerCenter Integration Service Prozess und die PowerCenter Repository-Datenbank hosten, müssen die entsprechenden Codepages verwenden. So lassen sich Daten- oder Repository-Inkonsistenzen vermeiden. Wenn der PowerCenter Integration Service im Unicode-Datenverschiebungsmodus ausgeführt wird, erzwingt er Sitzungs-Codepage-Beziehungen. Wird der PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausgeführt, erzwingt er keine Sitzungs-Codepage-Beziehungen.

Um die Kompatibilität zu gewährleisten, führen PowerCenter Client und PowerCenter Integration Service folgende Codepage-Validierungen durch:

- PowerCenter schränkt die Verwendung EBCDIC-basierter Codepages für Repositories ein. Da Sie weder den PowerCenter-Client noch das PowerCenter-Repository auf Mainframe-Systemen installieren können, ist es nicht möglich, EBCDIC-basierte Codepages wie IBM EBCDIC als PowerCenter-Repository Codepage zu wählen.
- Der PowerCenter Client kann keine Verbindung zum PowerCenter-Repository herstellen, wenn seine Codepage eine Teilmenge der PowerCenter-Repository-Codepage ist. Ist die PowerCenter-Client-Codepage keine Teilmenge der PowerCenter-Repository-Codepage, kann der PowerCenter-Client aufgrund des folgenden Fehlers keine Verbindung zur PowerCenter-Repository-Codepage herstellen:

```
REP_61082 <PowerCenter Client>'s code page <PowerCenter Client code page> is not one-way compatible to repository <PowerCenter repository name>'s code page <PowerCenter repository code page>.
```

- Nachdem Sie die PowerCenter-Repository-Codepage eingerichtet haben, können Sie sie ändern. Nachdem Sie ein PowerCenter-Repository erstellt oder geupgradet haben, dürfen Sie die PowerCenter-Repository-Codepage nicht ändern. So vermeiden Sie Datenverluste und Inkonsistenzen im PowerCenter-Repository.
- Der PowerCenter Integration Service Prozess kann starten, wenn seine Codepage eine Untermenge der PowerCenter-Repository-Codepage ist. Die Codepage des PowerCenter Integration Service Prozesses muss eine Teilmenge der PowerCenter-Repository-Codepage sein, um Datenverlust oder Inkonsistenzen zu vermeiden. Ist er keine Teilmenge der PowerCenter-Repository-Codepage, schreibt der PowerCenter Integration Service folgende Meldung in die Log-Dateien:

```
REP_61082 <PowerCenter Integration Service>'s code page <PowerCenter Integration Service code page> is not one-way compatible to repository <PowerCenter repository name>'s code page <PowerCenter repository code page>.
```

- Im Unicode-Datenverschiebungsmodus startet der PowerCenter Integration Service Arbeitsabläufe mit den entsprechenden Quell- und Target-Codepage-Beziehungen für jede Sitzung. Wird der PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus ausgeführt, muss die Codepage für jede Quelle in einer Sitzung eine Teilmenge der Target-Codepage sein. So wird Datenverlust während einer Sitzung vermieden.

Stehen Quell- und Target-Codepage nicht im richtigen Verhältnis zueinander schlägt die PowerCenter Integration Service Sitzung fehl und ins Sitzungs-Log wird folgende Meldung geschrieben:

```
TM_6227 Error: Code page incompatible in session <session name>. <Additional details>.
```

- Der PowerCenter Workflow Manager validiert die Quell-, Target-, Lookup- und gespeicherten Prozedur-Codepage-Beziehungen für jede Sitzung. Beim Speichern der Sitzung prüft der PowerCenter Workflow Manager die Codepage-Beziehungen unabhängig vom Datenverschiebungsmodus des PowerCenter Integration Service. Konfigurieren Sie eine Sitzung mit ungültigen Quell-, Target-, Lookup- oder gespeicherten Prozedur-Codepage-Beziehungen, generiert der PowerCenter Workflow Manager beim Speichern der Sitzung eine Warnmeldung wie die folgende:

```
CMN_1933 Code page <code page name> for data from file or connection associated with transformation <name of source, target, or transformation> needs to be one-way compatible with code page <code page name> for transformation <source or target or transformation name>.
```

Wenn Sie die Sitzung im ASCII-Modus ausführen möchten, können Sie die Sitzung speichern wie konfiguriert. Um die Sitzung im Unicode-Modus auszuführen, müssen Sie die Sitzung so bearbeiten, dass sie die richtigen Codepages verwendet.

Entspannte Codepage-Validierung

In Ihrer Umgebung kann es notwendig sein, dass Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen mit Zeichensätzen aus verschiedenen Sprachen verarbeiten. Zum Beispiel könnten Sie Daten aus englischen und japanischen Quellen unter Verwendung desselben PowerCenter-Repository verarbeiten müssen oder Quelldaten extrahieren wollen, die in einer Unicode-Codierung wie UTF-16LE codiert sind. Sie können den PowerCenter Integration Service für eine entspannte Codepage-Validierung konfigurieren. Mit der entspannten Codepage-Validierung können Sie Daten mit Quellen und Targets verarbeiten, die inkompatible Codepages haben.

Auch wenn die entspannte Codepage-Validierung Codepage-Einschränkungen bei Quellen und Targets entfernt, erzwingt sie dennoch die Codepage-Kompatibilität zwischen dem PowerCenter Integration Service und dem PowerCenter-Repository.

Hinweis: Die entspannte Codepage-Validierung ist kein Schutz vor möglichen Dateninkonsistenzen, wenn Sie Daten zwischen inkompatiblen Codepages verschieben. Sie müssen sicherstellen, dass die Zeichen, die der PowerCenter Integration Service aus der Quelle liest, in der Target-Codepage enthalten sind.

Informatica hebt die folgenden Einschränkungen auf, wenn Sie die entspannte Codepage-Validierung einsetzen:

- Quell- und Target-Codepages. Sie können jede beliebige Codepage verwenden, die von Informatica für Ihre Quell- und Targetdaten unterstützt wird.
- Sitzungs-Sortier-Reihenfolge. Sie können beim Konfigurieren von Sitzungen jede beliebige Sortierreihenfolge verwenden, die von Informatica unterstützt wird.

Wenn Sie eine Sitzung mit entspannter Codepage-Validierung starten, schreibt der PowerCenter Integration Service die folgende Meldung in das Sitzungs-Log:

```
TM_6185 WARNING! Data code page validation is disabled in this session.
```

Wenn Sie die entspannte Codepage-Validierung verwenden, schreibt der PowerCenter Integration Service Beschreibungen der Datenbankverbindungs-Codepages in das Sitzungs-Log.

Der folgende Text zeigt ein Beispiel für eine Codepage-Meldung im Sitzungs-Log:

```
TM_6187 Repository code page: [MS Windows Latin 1 (ANSI), superset of Latin 1]  
WRT_8222 Target file [$PMTTargetFileDir\passthru.out] code page: [MS Windows Traditional Chinese, superset of Big 5]
```

```
WRT_8221 Target database connection [Japanese Oracle] code page: [MS Windows Japanese,
superset of Shift-JIS]
TM_6189 Source database connection [Japanese Oracle] code page: [MS Windows Japanese,
superset of Shift-JIS]
CMN_1716 Lookup [LKP_sjis_lookup] uses database connection [Japanese Oracle] in code
page [MS Windows Japanese, superset of Shift-JIS]
CMN_1717 Stored procedure [J_SP_INCREMENT] uses database connection [Japanese Oracle] in
code page [MS Windows Japanese, superset of Shift-JIS]
```

Wenn der PowerCenter Integration Service Daten nicht richtig konvertieren kann, schreibt er eine Fehlermeldung in das Sitzungs-Log.

Konfigurieren des PowerCenter Integration Service

Um den PowerCenter Integration Service auf Codepage Relaxation zu konfigurieren, müssen folgende Tasks im Administrator Tool durchgeführt werden:

- Codepage-Validierung deaktivieren. Deaktivieren Sie die Option ValidateDataCodePages in den Eigenschaften des PowerCenter Integration Service.
- Konfigurieren Sie den PowerCenter Integration Service auf Unicode-Datenverschiebungsmodus. Wählen Sie in den Eigenschaften des PowerCenter Integration Service Unicode als Datenverschiebungsmodus.
- Konfigurieren Sie den PowerCenter Integration Service so, dass er zum Schreiben in den Logs den Zeichensatz UTF-16LE verwendet. Aktivieren Sie beim Konfigurieren von Sitzungen oder Arbeitsabläufen zum Schreiben in Log-Dateien die Option LogInUTF8 in den Eigenschaften für den PowerCenter Integration Service. Wenn Sie die Option LogInUTF8 aktivieren, schreibt der PowerCenter Integration Service alle Logs in UTF-16LE. Der PowerCenter Integration Service schreibt per Standard im Log-Manager in UTF-16LE.

Kompatible Quell- und Target-Codepages auswählen

Obwohl es das PowerCenter ermöglicht, jede unterstützte Codepage zu verwenden, gibt es Risiken mit inkompatiblen Codepages für Quellen und Targets. Wenn Ihre Target-Codepage keine Obermenge der Quell-Codepage ist, riskieren Sie Inkonsistenzen in den Target-Daten, denn die Quelldaten enthalten eventuell Zeichen, die nicht in der Target-Codepage codiert sind.

Wenn der PowerCenter Integration Service Zeichen liest, die nicht in der Target-Codepage enthalten sind, riskieren Sie Umwandlungsfehler, inkonsistente Daten oder fehlgeschlagene Sitzungen.

Hinweis: Wenn Sie die Codepage-Validierung lockern, liegt es in Ihrer Verantwortung, dass die Datenkonvertierung von der Quelle in das Target korrekt funktioniert.

Fehlerbehebung für Codepage-Lockerung

Der PowerCenter Integration Service hat einen Fehler in einer Sitzung begangen und schreibt folgende Meldung in das Sitzungs-Log:

```
TM_6188 The specified sort order is incompatible with the PowerCenter Integration
Service code page.
```

Wählen Sie zum Validieren von Codepages eine Sortierreihenfolge aus, die mit der PowerCenter Integration Service-Codepage kompatibel ist. Um die Codepage-Validierung zu lockern, legen Sie im PowerCenter Integration Service fest, dass die Codepage-Validierung im Unicode-Datenverschiebungsmodus gelockert wird.

Ich habe versucht, den Sitzungs- und Arbeitsablauf-Log anzuzeigen, aber sie enthalten nur unlesbare Zeichen.

Der PowerCenter Integration Service ist nicht für das Schreiben von Sitzungs- und Arbeitsablauf-Logs mit dem UTF-16LE Zeichensatz konfiguriert.

Aktivieren Sie die Option `LogInUTF8` in den Eigenschaften des PowerCenter Integration Service.

PowerCenter Codepage-Umwandlung

Wenn im Datenverschiebungsmodus Unicode festgelegt ist, akzeptiert der PowerCenter-Client Eingaben in jeder Sprache und wandelt sie in UCS-2 um. Der PowerCenter Integration Service konvertiert Quelldaten vor der Verarbeitung in UCS-2 und wandelt die verarbeiteten Daten vor dem Laden von UCS-2 in die Target-Codepage um.

In einer Sitzung wandelt der PowerCenter Integration Service Quell-, Target- und Lookup-Abfragen von der PowerCenter-Repository-Codepage in die Quell-, Target- oder Lookup-Codepage um. Der PowerCenter Integration Service konvertiert auch den Namen und den Aufrufstext gespeicherter Prozeduren von der PowerCenter-Repository-Codepage in die Codepage der Datenbank der gespeicherten Prozedur um.

Zur Laufzeit überprüft der PowerCenter Integration Service, ob er die folgenden Abfragen und Prozedurentexte von der PowerCenter-Repository-Codepage ohne Datenverlust konvertieren kann:

- Quellabfrage. Muss in Quelldatenbank-Codepage konvertieren.
- Lookup-Abfrage. Muss in Lookup-Datenbank-Codepage konvertieren.
- Target-SQL-Abfrage. Muss in Target-Datenbank-Codepage konvertieren.
- Name und Aufrufstext gespeicherter Prozeduren. Muss in Codepage der Datenbank der gespeicherten Prozedur konvertieren.

Auswählen von Zeichen für PowerCenter Repository Metadaten

Bei der Eingabe von Metadaten ins PowerCenter-Repository können Sie beliebige Zeichen der PowerCenter-Repository-Codepage verwenden. Nutzt das PowerCenter-Repository UTF-16LE, können beliebige Unicode-Zeichen eingegeben werden. In einem für UTF-16LE aktivierten PowerCenter-Repository können Sie beispielsweise deutsche, japanische und englische Metadaten speichern. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass der PowerCenter Integration Service erfolgreich SQL-Transaktionen mit Quell-, Target-, Lookup- und gespeicherten Prozedurdatenbanken abwickeln kann. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass der PowerCenter Integration Service aus Quell- und Lookup-Dateien lesen und in Target- und Lookup-Dateien schreiben kann. Daher müssen Sie beim Ausführen einer Sitzung darauf achten, dass die Zeichen der PowerCenter-Repository-Metadaten in den Quell-, Target-, Lookup- und gespeicherten Prozedur-Codepages kodiert sind.

Beispiel

PowerCenter Integration Service, PowerCenter-Repository und PowerCenter-Client nutzen die ISO 8859-1 Latin1 Codepage und die Quelldatenbank enthält anhand der Shift-JIS-Codepage kodierte japanische Daten. Jede Codepage enthält Zeichen, die nicht in einer anderen kodiert sind. Werden andere Zeichen als 7-Bit-

ASCII für PowerCenter-Repository und Quelldatenbank-Metadaten verwendet, kann die Sitzung in folgenden Situationen fehlschlagen oder dazu führen, dass keine Zeilen in das Target geladen werden:

- Sie erstellen ein Mapping, das ein String-Literal mit speziellen Zeichen des deutschen Sprachbereichs nach ISO 8859-1 in einer Abfrage enthält. Die Quelldatenbank kann die Abfrage zurückweisen oder inkonsistente Ergebnisse zurückgeben.
- Sie erstellen mit dem PowerCenter-Client SQL-Abfragen mit speziellen Zeichen des deutschen Sprachbereichs nach ISO 8859-1. Die Quelldatenbank kann die spezifisch deutschen Zeichen der ISO 8859-1 Codepage nicht in die Shift-JIS-Codepage konvertieren.
- Die Quelldatenbank hat einen Tabellennamen, der japanische Zeichen enthält. Der PowerCenter-Designer kann die japanischen Zeichen der Quelldatenbank-Codepage nicht in diejenigen der Codepage des PowerCenter-Client konvertieren. Stattdessen importiert der PowerCenter-Designer die japanischen Zeichen als Fragezeichen (?) und ändert so den Namen der Tabelle. Der PowerCenter Repository Service speichert den Namen der Quelltable als Fragezeichen im PowerCenter-Repository. Sendet der PowerCenter Integration Service eine Abfrage an die Quelldatenbank mit dem geänderten Tabellennamen, kann die Quelldatenbank die richtige Tabelle nicht finden und gibt keine Zeilen oder einen Fehler an den PowerCenter Integration Service zurück, so dass die Sitzung fehlschlägt.

Da die US-ASCII-Codepage eine Teilmenge der Codepages ISO 8859-1 und Shift-JIS ist, können Sie diese Dateninkonsistenzen vermeiden, indem Sie für Ihre sämtlichen Metadaten 7-Bit-ASCII-Zeichen verwenden.

Fallstudie: ISO 8859-1 Datenverarbeitung

Diese Fallstudie beschreibt, wie Sie eine Umgebung zur Verarbeitung von ISO 8859-1 Multibyte-Daten einrichten können. So können Sie Ihre Umgebung konfigurieren, wenn Sie Daten verschiedener westeuropäischer Sprachen mit Zeichensätzen der ISO 8859-1 Codepage verarbeiten müssen. Dieses Beispiel beschreibt eine Umgebung zur Verarbeitung von Daten in englischer und deutscher Sprache.

In dieser Fallstudie umfasst die ISO 8859-1 Umgebung folgende Elemente:

- PowerCenter Integration Service auf einem UNIX-System
- PowerCenter Client auf einem Windows-System, erworben in den Vereinigten Staaten
- PowerCenter Repository gespeichert in einer Oracle-Datenbank unter UNIX
- Quelldatenbank mit Daten in englischer Sprache
- Weitere Quelldatenbank mit Daten in deutscher und englischer Sprache
- Target-Datenbank mit Daten in deutscher und englischer Sprache
- Lookup-Datenbank mit englischsprachigen Daten

Die Datenumgebung muss englische und deutsche Zeichendaten verarbeiten.

ISO 8859-1 Umgebung konfigurieren

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie eine Umgebung ähnlich wie in diesem Beispiel für die ISO 8859-1 Datenverarbeitung konfigurieren möchten:

1. Stellen Sie die Codepage-Kompatibilität zwischen dem PowerCenter Repository Datenbank-Client und dem Datenbankserver sicher.
2. Stellen Sie die Codepage-Kompatibilität zwischen dem PowerCenter Client und dem PowerCenter Repository sicher sowie zwischen dem PowerCenter Integration Dienstprozess und dem PowerCenter Repository.

3. Setzen Sie den Datenverschiebungsmodus des PowerCenter Integration Service auf ASCII.
4. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Sitzungs-Codepage.
5. Prüfen Sie die Codepage-Kompatibilität für die Lookup- und Gespeicherte-Prozeduren-Datenbank.
6. Stellen Sie die Codepage-Kompatibilität externer Prozeduren oder benutzerdefinierter Transformationsprozeduren sicher.
7. Konfigurieren Sie die Sortierreihenfolge einer Sitzung.

Schritt 1. Verifizieren der Kompatibilität von PowerCenter Repository Database Client und Server

Der Datenbank-Client und Server, die das PowerCenter Repository hosten, müssen in der Lage sein, ohne Datenverlust zu kommunizieren.

Das PowerCenter Repository befindet sich in einer Oracle-Datenbank. Benutzen Sie die Umgebungsvariable NLS_LANG, um das Gebietsschema (Sprache, Region und Zeichensatz) festzulegen, das der Datenbank-Client und -Server bei der Anmeldung verwenden sollen:

```
NLS_LANG = LANGUAGE_TERRITORY.CHARACTERSET
```

Standardmäßig konfiguriert Oracle NLS_LANG für US-Englisch, das US-Territorium, und den 7-Bit ASCII-Zeichensatz:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.US7ASCII
```

Ändern Sie die Standard-Konfiguration, um ISO 8859-1-Daten mit der Oracle WE8ISO8859P1 Codepage in das PowerCenter Repository zu schreiben. Beispiel:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1
```

Weitere Informationen zum Überprüfen und Ändern der PowerCenter Repository Database-Codepage finden Sie in Ihrer Datenbank-Dokumentation.

Schritt 2. Stellen Sie die PowerCenter Codepage-Kompatibilität sicher

PowerCenter Integration Service und PowerCenter-Client-Codepages müssen Teilmengen der PowerCenter Repository Codepage sein. Da der PowerCenter-Client und PowerCenter Integration Service jeweils die System-Codepages des Computers verwenden, auf denen sie installiert sind, müssen Sie überprüfen, ob die System-Codepages Teilmengen der PowerCenter Repository Codepage sind.

In diesem Fall wurde der PowerCenter-Client auf Windows-Systemen in den Vereinigten Staaten gekauft. Daher sind die System-Codepages für die PowerCenter-Client-Computer auf MS Windows Latin1 eingestellt. Um System- und Bildschirmsprachen zu überprüfen, öffnen Sie das Dialogfeld "Regionale Einstellungen" in der Windows-Systemsteuerung. Für Systeme, die in den Vereinigten Staaten erworben wurden, müssen die Ländereinstellungen und Eingabegebietsschemata für Englisch (USA) konfiguriert werden.

Der PowerCenter Integration Service ist auf einem UNIX-Rechner installiert. Die Standard-Codepage für das UNIX-Betriebssysteme ist ASCII. In dieser Umgebung ändern Sie die UNIX-System-Codepage auf ISO 8859-1 Western European, sodass sie eine Teilmenge der PowerCenter Repository-Codepage ist.

Schritt 3. Konfigurieren des PowerCenter Integration Service für den ASCII-Datenverschiebungsmodus

Konfigurieren Sie den PowerCenter Integration Service für die Verarbeitung von ISO 8859-1 Daten. Im Administrator Tool setzen Sie den Datenverschiebungsmodus für den PowerCenter Integration Service auf ASCII.

Schritt 4. Stellen Sie die Sitzungs-Codepage-Kompatibilität sicher

Wenn Sie einen Arbeitsablauf im ASCII-Datenverschiebungsmodus ausführen, erzwingt der PowerCenter Integration Service Quell- und Target-Codepage-Beziehungen. Um genaue Datenumwandlungen zu gewährleisten, muss die Quell-Codepage eine Teilmenge der Target-Codepage sein.

In diesem Fall enthält die Umgebung eine Quelldatenbank mit deutschen und englischen Daten. Wenn Sie eine Quelldatenbank-Verbindung im PowerCenter Workflow Manager konfigurieren, muss die Codepage für die Verbindung mit der Quelldatenbank-Codepage identisch und eine Teilmenge der Target-Codepage sein. Da sowohl die Codepage MS Windows Latin1 und die Codepage ISO 8859-1 Western European deutsche Umlaute enthalten, würden Sie wahrscheinlich eine dieser Codepages für die Quelldatenbank-Verbindungen verwenden.

Da die Target-Codepage eine Obermenge der Quell-Codepages sein muss, müssen Sie für die Targetdatenbank-Verbindungen entweder MS Windows Latin1, ISO-8859-1 Western European oder UTF-16LE oder flache Dateien verwenden. Um Datenkonsistenz zu gewährleisten, muss die konfigurierte Target-Codepage der Targetdatenbank oder Einfachdatei-System-Codepage entsprechen.

Wenn Sie den PowerCenter Integration Service für entspannte Codepage-Validierung konfigurieren, entfernt der PowerCenter Integration Service Einschränkungen bei der Kompatibilität von Quell- und Target-Codepages. Sie können für Quell- und Targetdaten eine beliebige unterstützte Codepage auswählen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Targets nur Zeichendaten erhalten, die in der Target-Codepage codiert wurden.

Schritt 5. Verifizieren der Codepage-Kompatibilität für Lookup-Datenbank und Datenbank der gespeicherten Prozedur

Die Codepages der Lookup-Datenbank und der Datenbank für die gespeicherten Prozeduren müssen eine Obermenge der Quell-Codepages und eine Untermenge der Target-Codepages sein. In diesem Fall müssen alle Verbindungen zu Lookup- und Gespeicherte-Prozeduren-Datenbanken eine Codepage verwenden, die mit den Codepages ISO 8859-1 Western European oder MS Windows Latin1 kompatibel ist.

Schritt 6. Kompatibilität externer Prozedur oder benutzerdefinierter Umwandlungsprozedur prüfen

Die externen Prozedur und die benutzerdefinierten Umwandlungsprozeduren müssen die Zeichendaten aus den Quell-Codepages verarbeiten können, und sie müssen die Zeichen übergeben, die in den Target-Codepages kompatibel sind. In diesem Fall müssen alle Daten, die von externen Prozeduren oder benutzerdefinierten Umwandlungsprozeduren verarbeitet werden, den Codepages ISO 8859-1 Western European oder MS Windows Latin1 entsprechen.

Schritt 7. Konfigurieren der Sitzungs-Sortierreihenfolge

Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im ASCII-Modus ausführen, verwendet er für alle Sitzungen eine binäre Sortierreihenfolge. In den Sitzungseigenschaften listet der PowerCenter Workflow Manager alle Sortierreihenfolgen auf, die zur Codepage des PowerCenter Integration Service gehören. Sie können eine Sortierreihenfolge für die Sitzung auswählen.

Fallstudie: Verarbeiten von Unicode UTF-16LE Daten

Diese Fallstudie beschreibt, wie Sie eine Umgebung zur Verarbeitung von Unicode UTF-16LE Multibyte-Daten einrichten können. Wenn Sie Daten westeuropäischer Sprachen, Sprachen aus dem mittleren Osten oder Asien bzw. anderer im UTF-16LE Zeichensatz verschlüsselter Sprachen zu verarbeiten haben, werden Sie Ihre Umgebung möglicherweise so konfigurieren. In diesem Beispiel wird eine Umgebung beschrieben, die Daten in deutscher und japanischer Sprache verarbeitet.

In dieser Fallstudie besteht die UTF-16LE Umgebung aus folgenden Elementen:

- PowerCenter Integration Service auf einem UNIX-Computer
- PowerCenter Clients auf Windows-Systemen
- PowerCenter Repository, gespeichert in einer Oracle-Datenbank auf UNIX
- Eine Quelldatenbank mit Daten in deutscher Sprache
- Eine Quelldatenbank mit Daten in deutscher und japanischer Sprache
- Eine Target-Datenbank mit Daten in deutscher und japanischer Sprache
- Eine Lookup-Datenbank mit deutschsprachigen Daten

Die Datenumgebung muss Daten bestehend aus deutschen und japanischen Schriftzeichen verarbeiten können.

UTF-16LE Umgebung konfigurieren

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie eine Umgebung ähnlich wie in diesem Beispiel für die UTF-16LE Datenverarbeitung konfigurieren möchten:

1. Stellen Sie die Codepage-Kompatibilität zwischen dem PowerCenter Repository Datenbank-Client und dem Datenbankserver sicher.
2. Stellen Sie die Codepage-Kompatibilität zwischen dem PowerCenter Client und dem PowerCenter Repository sicher sowie zwischen dem PowerCenter Integration Service und dem PowerCenter Repository.
3. Konfigurieren Sie den PowerCenter Integration Service für Unicode-Datenverschiebungsmodus.
4. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Sitzungs-Codepage.
5. Prüfen Sie die Codepage-Kompatibilität für die Lookup- und Gespeicherte-Prozeduren-Datenbank.
6. Stellen Sie die Codepage-Kompatibilität externer Prozeduren oder benutzerdefinierter Transformationsprozeduren sicher.
7. Konfigurieren Sie die Sortierreihenfolge einer Sitzung.

Schritt 1. Stellen Sie die Kompatibilität von PowerCenter Repository Database Client und Server sicher

Der Datenbank-Client und Server, die das PowerCenter Repository hosten, müssen in der Lage sein, ohne Datenverlust zu kommunizieren.

Das PowerCenter Repository befindet sich in einer Oracle-Datenbank. Stellen Sie die Umgebungsvariable `NLS_LANG` auf das Gebietsschema (Sprache, Region und Zeichensatz) ein, das Datenbank-Client und Server bei der Anmeldung verwenden sollen.

```
NLS_LANG = LANGUAGE_TERRITORY.CHARACTERSET
```

Standardmäßig konfiguriert Oracle NLS_LANG für US-Englisch, das US-Territorium, und den 7-Bit ASCII-Zeichensatz:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.US7ASCII
```

Ändern Sie die Standard-Konfiguration, um UTF-16LE Daten mit dem Oracle UTF8-Zeichensatz in das PowerCenter Repository zu schreiben. Beispiel:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.UTF8
```

Weitere Informationen zum Überprüfen und Ändern der PowerCenter Repository Database-Codepage finden Sie in Ihrer Datenbank-Dokumentation.

Schritt 2. Stellen Sie die PowerCenter Codepage-Kompatibilität sicher

PowerCenter Integration Service und PowerCenter-Client-Codepages müssen Teilmengen der PowerCenter Repository Codepage sein. Da der PowerCenter-Client und PowerCenter Integration Service jeweils die System-Codepages des Computers verwenden, auf denen sie installiert sind, müssen Sie überprüfen, ob die System-Codepages Teilmengen der PowerCenter Repository Codepage sind.

In diesem Fall wurden der PowerCenter-Client auf Windows-Systemen in der Schweiz gekauft. Daher sind die System-Codepages für die PowerCenter-Client-Computer auf MS Windows Latin1 eingestellt. Um System- und Bildschirmsprachen zu überprüfen, öffnen Sie das Dialogfeld "Regionale Einstellungen" in der Windows-Systemsteuerung.

Der PowerCenter Integration Service ist auf einem UNIX-Rechner installiert. Die Standard-Codepage für das UNIX-Betriebssystem ist ASCII. In dieser Umgebung muss der UNIX-System-Zeichensatz auf UTF-16LE geändert werden.

Schritt 3. Konfigurieren des PowerCenter Integration Service für den Unicode-Datenverschiebungsmodus

Sie müssen den PowerCenter Integration Service für die Verarbeitung von UTF-16LE Daten konfigurieren. Im Administrator Tool setzen Sie den Datenverschiebungsmodus für den PowerCenter Integration Service auf Unicode. Der PowerCenter Integration Service ordnet bei der Verarbeitung von Multibyte-Zeichen jedem Zeichen ein zusätzliches Byte zu.

Schritt 4. Stellen Sie die Sitzungs-Codepage-Kompatibilität sicher

Wenn Sie einen PowerCenter-Arbeitsablauf im Unicode-Datenverschiebungsmodus ausführen, erzwingt der PowerCenter Integration Service Quell- und Target-Codepage-Beziehungen. Um genaue Datenumwandlungen zu gewährleisten, muss die Quell-Codepage eine Teilmenge der Target-Codepage sein.

In diesem Fall enthält die Umgebung eine Quelldatenbank mit deutschen und japanischen Daten. Wenn Sie eine Quelldatenbank-Verbindung im PowerCenter Workflow Manager konfigurieren, muss die Codepage für die Verbindung mit der Quelldatenbank-Codepage identisch sein. Sie können jede Codepage für die Quelldatenbank verwenden.

Da die Target-Codepage eine Obermenge der Quell-Codepages sein muss, müssen Sie für die Target-Datenbank-Verbindungen UTF-16LE oder Einfachdateien verwenden. Um Datenkonsistenz zu gewährleisten, muss die konfigurierte Target-Codepage der Target-Datenbank oder Einfachdatei-Systemcodepage entsprechen.

Wenn Sie den PowerCenter Integration Service für entspannte Codepage-Validierung konfigurieren, entfernt der PowerCenter Integration Service Einschränkungen bei der Kompatibilität von Quell- und Target-Codepages. Sie können für Quell- und Targetdaten eine beliebige unterstützte Codepage auswählen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Targets nur Zeichendaten erhalten, die in der Target-Codepage codiert wurden.

Schritt 5. Verifizieren der Codepage-Kompatibilität für Lookup-Datenbank und Datenbank der gespeicherten Prozedur

Die Codepages der Lookup-Datenbank und der Datenbank für die gespeicherten Prozeduren müssen eine Obermenge der Quell-Codepages und eine Untermenge der Target-Codepages sein. In diesem Fall müssen alle Verbindungen zu Lookup- und Gespeicherte-Prozeduren-Datenbanken eine Codepage verwenden, die mit UTF-16LE kompatibel ist.

Schritt 6. Kompatibilität externer Prozedur oder benutzerdefinierter Umwandlungsprozedur prüfen

Die externen Prozedur und die benutzerdefinierten Umwandlungsprozeduren müssen die Zeichendaten aus den Quell-Codepages verarbeiten können, und sie müssen die Zeichen übergeben, die in den Target-Codepages kompatibel sind.

In diesem Fall müssen die externe Prozedur und die benutzerdefinierten Umwandlungen die deutschen und japanischen Daten aus den Quellen verarbeiten können. Der PowerCenter Integration Service übergibt die Daten an Prozeduren jedoch in UCS-2. Aus diesem Grund müssen alle Daten, die von einer externen Prozedur oder von benutzerdefinierten Umwandlungen verarbeitet werden, dem Zeichensatz UCS-2 entsprechen.

Schritt 7. Konfigurieren der Sitzungs-Sortierreihenfolge

Wenn Sie den PowerCenter Integration Service im Unicode-Modus ausführen, verwendet er für alle Sitzungen die festgelegte Sortierreihenfolge. Standardmäßig sind die Sitzungen für eine binäre Sortierreihenfolge konfiguriert.

Um deutsche und japanische Daten zu sortieren, wenn der PowerCenter Integration Service UTF-16LE verwendet, empfiehlt es sich die binäre Sortierreihenfolge beizubehalten.

KAPITEL 18

Informatica Cloud-Verwaltung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Informatica Cloud-Verwaltung - Übersicht , 316](#)
- [Informatica Cloud-Organisationen , 316](#)
- [Informatica Cloud-Sicherheitsagent, 318](#)
- [Informatica Cloud-Verbindungen, 318](#)

Informatica Cloud-Verwaltung - Übersicht

Wenn Sie Informatica Cloud verwenden, können Sie die Details Ihrer Informatica Cloud-Organisation im Administrator-Tool hinzufügen.

Sie können Sie die Details der Organisationen auf der Registerkarte **Cloud** überprüfen. Sie müssen über ausreichende Berechtigungen zum Anzeigen der Registerkarte **Cloud** verfügen.

Sie können Organisationen im Administrator-Tool hinzufügen oder entfernen. Nachdem Sie eine Organisation hinzugefügt haben, können Sie die Sicherheitsagenten und Informatica Cloud-Verbindungen in der Organisation anzeigen. Ein Sicherheitsagent ist ein leichtes Programm, das alle Aufgaben ausführt und die sichere Kommunikation an der gesamten Firewall zwischen Ihrem Unternehmen und Informatica Cloud ermöglicht. Informatica Cloud-Verbindungen sind die Verbindungen, die Benutzer in der Organisation erstellen, um auf Daten in verschiedenen Datenquellen zuzugreifen.

Sie können den Status von Sicherheitsagenten überwachen und die Eigenschaften von Organisationen, Sicherheitsagenten und Verbindungen anzeigen. Im Administrator-Tool können Sie keine Änderungen an Organisationen, Sicherheitsagenten oder Verbindungen vornehmen.

Informatica Cloud-Organisationen

Eine Informatica Cloud-Organisation ist ein sicherer Bereich innerhalb des Informatica Cloud-Repository, in dem Sie Daten und Objekte speichern.

Ihr Unternehmen kann je nach Bedarf mehrere Organisationen erstellen. Beispiel: Der Informatica Cloud-Administrator könnte eine Sandbox-Organisation und eine Produktionsorganisation erstellen. Eine Organisation kann außerdem mehrere Unterorganisationen umfassen. Im Administrator-Tool können Sie Organisationen hinzufügen, um Eigenschaften der Organisationen, Sicherheitsagenten und Verbindungen anzuzeigen und den Status von Sicherheitsagenten zu überwachen.

Im Administrator-Tool können Sie keine Eigenschaften der Organisation ändern.

Hinweis: Wenn die Anmeldedaten der Organisation ablaufen oder wenn ein Problem mit der Konnektivität zu Informatica Cloud besteht, wird der Name der Organisation als „Nicht identifiziert“ angezeigt.

Eigenschaften der Informatica Cloud-Organisation

Im Administrator-Tool können Sie die Eigenschaften von Organisationen anzeigen.

Sie können die folgenden Details einer Organisation anzeigen:

Details zum Unternehmen

Angaben zur Organisation, wie z. B. Name und Adresse.

Unternehmenseigenschaften

Die mit der Organisation verbundenen Eigenschaften, wie z. B. Erstellungsdatum und Organisations-ID.

Standardmäßige E-Mail-Benachrichtigungsoptionen

Die Standard-E-Mail-Adressen für den Empfang von Job-Benachrichtigungen.

Authentifizierungsoptionen

Die von der Organisation verwendeten Authentifizierungsdetails.

Unterorganisationen

Die Liste der mit der Organisation verbundenen Unterorganisationen.

Hinzufügen einer Organisation

Zum Hinzufügen einer Organisation im Administrator-Tool müssen Sie über ausreichende Berechtigungen verfügen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Cloud**.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Unternehmen hinzufügen**.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der Informatica Cloud-Organisation ein.
Der Informatica Cloud-Benutzer muss über Administratorberechtigungen in der Organisation verfügen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Entfernen einer Organisation

Sie können eine Organisation entfernen, wenn Sie über ausreichende Berechtigungen verfügen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Cloud**.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Unternehmen hinzufügen**.
Das Dialogfeld **Organisation entfernen** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Ja**.

Bearbeiten von Informatica Cloud-Anmeldedaten

Sie können die Informatica Cloud-Anmeldedaten einer Organisation verwenden, um neue Anmeldedaten zu verwenden oder wenn die vorhandenen Anmeldedaten abgelaufen sind.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Cloud**.
2. Wählen Sie die Organisation.

3. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Anmeldung bearbeiten**.
Das Dialogfeld **Anmeldedaten bearbeiten** wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Passwort ändern**, um das Passwort zu aktualisieren.
5. Geben Sie die neuen Anmeldedaten an.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Informatica Cloud-Sicherheitsagent

Der Informatica Cloud-Sicherheitsagent ist ein Lightweight-Programm, das alle Aufgaben ausführt und die sichere Kommunikation in der Firewall zwischen Ihrer Organisation und Informatica Cloud ermöglicht.

Nach dem Hinzufügen einer Organisation im Administrator-Tool können Sie die mit der Organisation verbundenen Sicherheitsagenten anzeigen. Sie können den Status von Sicherheitsagenten über Informatica Cloud überwachen und dort entsprechende Aktionen ausführen. Sie können auch die Eigenschaften eines Sicherheitsagenten anzeigen.

Erweitern Sie im Navigator der Registerkarte **Cloud** eine Organisation und wählen Sie **Sicherheitsagenten**, um die Liste der Sicherheitsagenten anzuzeigen.

Sie können die folgenden Details eines Sicherheitsagenten im Administrator-Tool anzeigen:

- Details zum Sicherheitsagenten
- Versionsdetails zum Sicherheitsagenten
- Paketdetails
- Konfigurationsdetails zum Sicherheitsagenten
- Weitere Eigenschaften

Informatica Cloud-Verbindungen

Eine Informatica Cloud-Verbindung ist ein Informatica Cloud-Objekt, das Sie konfigurieren, um eine Verbindung zu Cloud- und lokalen Anwendungen, Plattformen, Datenbanken und Einfachdateien herzustellen.

Nach dem Hinzufügen einer Organisation im Administrator-Tool können Sie die Verbindungen, die Sie für die Organisation konfiguriert haben, in Informatica Cloud anzeigen.

Erweitern Sie im Navigator der Registerkarte **Cloud** eine Organisation und wählen Sie **Verbindungen**, um die Liste der Verbindungen im rechten Bereich anzuzeigen.

Sie können die folgenden Details einer Cloud-Verbindung im Administrator-Tool anzeigen:

- Verbindungsdetails
- Verbindungseigenschaften

ANHANG A

Codepages

Dieser Anhang umfasst die folgenden Themen:

- [Unterstützte Codepages für Anwendungsdienste, 319](#)
- [Unterstützte Codepages für Quellen und Ziele, 321](#)

Unterstützte Codepages für Anwendungsdienste

Informatica unterstützt die Codepages aus Gründen der Internationalisierung. Zum globalen Support verwendet Informatica die internationalen Komponenten für Unicode (ICU). Eine Liste der Codepage-Aliase in ICU finden Sie unter <http://demo.icu-project.org/icu-bin/convexp>.

Wenn Sie im Administrator-Tool eine Anwendungsdienst-Codepage zuweisen, wählen Sie die Codepage-Beschreibung aus.

Sie müssen mit UTF-8 kompatible Codepages für die Domäne, den Modellrepository-Dienst und für jeden Datenintegrationsdienst-Prozess verwenden.

Die nachstehende Tabelle gibt den Namen, eine Beschreibung und die ID für die unterstützten Codepages für PowerCenter-Repository-Dienst, Metadata Manager-Dienst und jeden PowerCenter-Integrationsdienst-Prozess an:

Name	Beschreibung	ID
IBM-037	IBM EBCDIC US Englisch	2028
IBM-1047	IBM EBCDIC US Englisch IBM1047	1047
IBM-273	IBM EBCDIC Deutsch	2030
IBM-280	IBM EBCDIC Italienisch	2035
IBM-285	IBM EBCDIC UK Englisch	2038
IBM-297	IBM EBCDIC Französisch	2040
IBM-500	IBM EBCDIC Internationales Lateinisch-1	2044
IBM-930	IBM EBCDIC Japanisch	930

Name	Beschreibung	ID
IBM-935	IBM EBCDIC Vereinfachtes Chinesisch	935
IBM-937	IBM EBCDIC Traditionelles Chinesisch	937
IBM-939	IBM EBCDIC Japanisch CP939	939
ISO-8859-10	ISO 8859-10 Lateinisch 6 (Nordisch)	13
ISO-8859-15	ISO 8859-15 Lateinisch 9 (Westeuropäisch)	201
ISO-8859-2	ISO 8859-2 Osteuropäisch	5
ISO-8859-3	ISO 8859-3 Süd-osteuropäisch	6
ISO-8859-4	ISO 8859-4 Baltisch	7
ISO-8859-5	ISO 8859-5 Kyrillisch	8
ISO-8859-6	ISO 8859-6 Arabisch	9
ISO-8859-7	ISO 8859-7 Griechisch	10
ISO-8859-8	ISO 8859-8 Hebräisch	11
ISO-8859-9	ISO 8859-9 Lateinisch 5 (Türkisch)	12
JapanEUC	Japanische erweiterte UNIX-Codierung (einschließlich JIS X 0212)	18
Latin-1	ISO 8859-1 Westeuropäisch	4
MS1250	MS Windows Lateinisch 2 (Zentraleuropa)	2250
MS1251	MS Windows Kyrillisch (Slawisch)	2251
MS1252	MS Windows Lateinisch 1 (ANSI), übergeordneter Zeichensatz von Lateinisch 1	2252
MS1253	MS Windows Griechisch	2253
MS1254	MS Windows Lateinisch 5 (Türkisch), übergeordneter Zeichensatz von ISO 8859-9	2254
MS1255	MS Windows Hebräisch	2255
MS1256	MS Windows Arabisch	2256
MS1257	MS Windows Ostseeanrainer	2257
MS1258	MS Windows Vietnamesisch	2258
MS1361	MS Windows Koreanisch (Johab)	1361
MS874	MS-DOS Thailändisch, übergeordneter Zeichensatz von TIS 620	874

Name	Beschreibung	ID
MS932	MS Windows Japanisch, Umsch-JIS	2024
MS936	MS Windows Vereinfachtes Chinesisch, übergeordneter Zeichensatz von GB 2312-80, EUC Codierung	936
MS949	MS Windows Koreanisch, übergeordneter Zeichensatz von KS C 5601-1992	949
MS950	MS Windows Traditionelles Chinesisch, übergeordneter Zeichensatz von Big 5	950
US-ASCII	7-Bit-ASCII	1
UTF-8	UTF 8-Kodierung von Unicode	106

Unterstützte Codepages für Quellen und Ziele

Informatica unterstützt die Codepages aus Gründen der Internationalisierung. Zum globalen Support verwendet Informatica die internationalen Komponenten für Unicode (ICU). Eine Liste der Codepages-Aliase in ICU finden Sie unter <http://demo.icu-project.org/icu-bin/convexp>

Wenn Sie im PowerCenter Client eine Quelle oder ein Ziel zuweisen, wählen Sie die Codepage-Beschreibung aus. Wenn Sie eine Codepage mit dem Befehl *pmrep* CreateConnection zuweisen oder die Codepage in einer Parameterdatei definieren, geben Sie den Codepage-Namen ein. Die nachstehende Tabelle gibt den Namen, eine Beschreibung und die ID für die unterstützten Codepages für Quellen und Ziele an:

Name	Beschreibung	ID
Adobe-Standard-Encoding	Adobe Standardcodierung	10073
BOCU-1	Binär geordnete Komprimierung für Unicode (BOCU-1)	10010
CESU-8	ICompatibility Codierungsschema für UTF-16 (CESU-8)	10011
cp1006	ISO Urdu	10075
cp1098	PC Farsi	10076
cp1124	ISO Kyrillisch Ukraine	10077
cp1125	PC Kyrillisch Ukraine	10078
cp1131	PC Kyrillisch Weißrussland	10080
cp1381	PC Chinesisch GB (S-Ch Mischdaten)	10082
cp850	PC Lateinisch1	10036

Name	Beschreibung	ID
cp851	PC DOS Griechisch (ohne Euro)	10037
cp856	PC Hebräisch (alt)	10040
cp857	PC Lateinisch5 (ohne Euroaktualisierung)	10041
cp858	PC Lateinisch1 (mit Euroaktualisierung)	10042
cp860	PC Portugal	10043
cp861	PC Island	10044
cp862	PC Hebräisch (ohne Euroaktualisierung)	10045
cp863	PC Kanadisches Französisch	10046
cp864	PC Arabisch (ohne Euroaktualisierung)	10047
cp865	PC Nordisch	10048
cp866	PC Russisch (ohne Euroaktualisierung)	10049
cp868	PC Urdu	10051
cp869	PC Griechisch (ohne Euroaktualisierung)	10052
cp922	IPC Estnisch (ohne Euroaktualisierung)	10056
cp949c	PC Koreanisch - KS	10028
ebcdic-xml-us	EBCDIC US (mit Euro) - Erweiterung für XML4C(Xerces)	10180
EUC-KR	EUC Koreanisch	10029
GB_2312-80	Vereinfachtes Chinesisch (GB2312-80)	10025
gb18030	GB 18030 MBCS Codepage	1392
GB2312	Chinesisches EUC	10024
HKSCS	Hongkong erweiterter Zeichensatz	9200
hp-roman8	HP Lateinisch1	10072
HZ-GB-2312	Vereinfachtes Chinesisch (HZ GB2312)	10092
IBM-037	IBM EBCDIC US Englisch	2028
IBM-1025	EBCDIC Kyrillisch	10127
IBM-1026	EBCDIC Türkei	10128
IBM-1047	IBM EBCDIC US Englisch IBM1047	1047

Name	Beschreibung	ID
IBM-1047-s390	EBCDIC IBM-1047 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10167
IBM-1097	EBCDIC Farsi	10129
IBM-1112	EBCDIC Baltisch	10130
IBM-1122	EBCDIC Estland	10131
IBM-1123	EBCDIC Kyrillisch Ukraine	10132
IBM-1129	ISO Vietnamesisch	10079
IBM-1130	EBCDIC Vietnamesisch	10133
IBM-1132	EBCDIC Laotisch	10134
IBM-1133	ISO Laotisch	10081
IBM-1137	EBCDIC Devanagari	10163
IBM-1140	EBCDIC US (mit Euroaktualisierung)	10135
IBM-1140-s390	EBCDIC IBM-1140 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10168
IBM-1141	EBCDIC Deutschland, Österreich (mit Euroaktualisierung)	10136
IBM-1142	EBCDIC Dänemark, Norwegen (mit Euroaktualisierung)	10137
IBM-1142-s390	EBCDIC IBM-1142 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10169
IBM-1143	EBCDIC Finnland, Schweden (mit Euroaktualisierung)	10138
IBM-1143-s390	EBCDIC IBM-1143 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10170
IBM-1144	EBCDIC Italien (mit Euroaktualisierung)	10139
IBM-1144-s390	EBCDIC IBM-1144 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10171
IBM-1145	EBCDIC Spanien, Lateinamerika (mit Euroaktualisierung)	10140
IBM-1145-s390	EBCDIC IBM-1145 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10172
IBM-1146	EBCDIC Großbritannien, Irland (mit Euroaktualisierung)	10141
IBM-1146-s390	EBCDIC IBM-1146 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10173
IBM-1147	EBCDIC Frankreich (mit Euroaktualisierung)	10142
IBM-1147-s390	EBCDIC IBM-1147 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10174
IBM-1147-s390	EBCDIC IBM-1147 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10174
IBM-1148	EBCDIC Internationales Lateinisch1 (mit Euroaktualisierung)	10143

Name	Beschreibung	ID
IBM-1148-s390	EBCDIC IBM-1148 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10175
IBM-1149	EBCDIC Island (mit Euroaktualisierung)	10144
IBM-1149-s390	IEBCDIC IBM-1149 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10176
IBM-1153	EBCDIC Lateinisch2 (mit Euroaktualisierung)	10145
IBM-1153-s390	EBCDIC IBM-1153 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10177
IBM-1154	EBCDIC Mehrsprachiges Kyrillisch (mit Euroaktualisierung)	10146
IBM-1155	EBCDIC Türkei (mit Euroaktualisierung)	10147
IBM-1156	EBCDIC Mehrsprachiges Baltisch (mit Euroaktualisierung)	10148
IBM-1157	EBCDIC Estnisch (mit Euroaktualisierung)	10149
IBM-1158	EBCDIC Kyrillisch Ukraine (mit Euroaktualisierung)	10150
IBM-1159	IBM EBCDIC Taiwan, traditionelles Chinesisch	11001
IBM-1160	EBCDIC Thailändisch (mit Euroaktualisierung)	10151
IBM-1162	Thailändisch (mit Euroaktualisierung)	10033
IBM-1164	EBCDIC Vietnamesisch (mit Euroaktualisierung)	10152
IBM-1250	MS Windows Lateinisch2 (ohne Euroaktualisierung)	10058
IBM-1251	MS Windows Kyrillisch (ohne Euroaktualisierung)	10059
IBM-1255	MS Windows Hebräisch (ohne Euroaktualisierung)	10060
IBM-1256	MS Windows Arabisch (ohne Euroaktualisierung)	10062
IBM-1257	MS Windows Baltisch (ohne Euroaktualisierung)	10064
IBM-1258	MS Windows Vietnamesisch (ohne Euroaktualisierung)	10066
IBM-12712	EBCDIC Hebräisch (aktualisiert für Euro und neuen Shekel, Steuerzeichen)	10161
IBM-12712-s390	EBCDIC IBM-12712 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10178
IBM-1277	Adobe Lateinisch1-Codierung	10074
IBM-13121	IBM EBCDIC Erweitertes Koreanisch CP13121	11002
IBM-13124	IBM EBCDIC Vereinfachtes Chinesisch CP13124	11003
IBM-1363	PC Koreanisch KSC MBCS erweitert (mit \ <-> Won-Zuordnung)	10032

Name	Beschreibung	ID
IBM-1364	EBCDIC Erweitertes Koreanisch (SBCS IBM-13121 kombiniert mit DBCS IBM-4930)	10153
IBM-1371	EBCDIC Erweitertes Taiwanesisch (SBCS IBM-1159 kombiniert mit DBCS IBM-9027)	10154
IBM-1373	Taiwan Big-5 (mit Euroaktualisierung)	10019
IBM-1375	MS Taiwan Big-5 mit HKSCS-Erweiterungen	10022
IBM-1386	PC Chinesisch GBK (IBM-1386)	10023
IBM-1388	EBCDIC Chinesisch GB (S-Ch DBCS-Hostdaten)	10155
IBM-1390	EBCDIC Japanisches Katakana (mit Euroaktualisierung)	10156
IBM-1399	EBCDIC Japanisches Lateinisches-Kanji (mit Euroaktualisierung)	10157
IBM-16684	EBCDIC Erweitertes Japanisch (DBCS IBM-1390 kombiniert mit DBCS IBM-1399)	10158
IBM-16804	EBCDIC Arabisch (mit Euroaktualisierung)	10162
IBM-16804-s390	EBCDIC IBM-16804 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10179
IBM-25546	ISO-2022 Codierung für Koreanisch (Erweiterung 1)	10089
IBM-273	IBM EBCDIC Deutsch	2030
IBM-277	EBCDIC Dänemark, Norwegen	10115
IBM-278	EBCDIC Finnland, Schweden	10116
IBM-280	IBM EBCDIC Italienisch	2035
IBM-284	EBCDIC Spanien, Lateinamerika	10117
IBM-285	IBM EBCDIC UK Englisch	2038
IBM-290	EBCDIC Japanisches Katakana SBCS	10118
IBM-297	IBM EBCDIC Französisch	2040
IBM-33722	Japanisches EUC (mit \ <-> Yen-Zuordnung)	10017
IBM-367	IBM-367	10012
IBM-37-s390	EBCDIC IBM-37 für S/390 (LF und NL zwischengespeichert)	10166
IBM-420	EBCDIC Arabisch	10119
IBM-424	EBCDIC Hebräisch (aktualisiert für neuen Shekel, Steuerzeichen)	10120

Name	Beschreibung	ID
IBM-437	PC USA	10035
IBM-4899	EBCDIC Hebräisch (mit Euroaktualisierung)	10159
IBM-4909	ISO Griechisch (mit Euroaktualisierung)	10057
IBM-4933	IBM Vereinfachtes Chinesisch CP4933	11004
IBM-4971	EBCDIC Griechisch (mit Euroaktualisierung)	10160
IBM-500	IBM EBCDIC Internationales Lateinisch-1	2044
IBM-5050	Japanisches EUC (gepacktes Format)	10018
IBM-5123	EBCDIC Japanisches Lateinisch (mit Euroaktualisierung)	10164
IBM-5351	MS Windows Hebräisch (frühere Version)	10061
IBM-5352	MS Windows Arabisch (frühere Version)	10063
IBM-5353	MS Windows Baltisch (frühere Version)	10065
IBM-803	EBCDIC Hebräisch	10121
IBM-833	IBM EBCDIC Koreanisch CP833	833
IBM-834	IBM EBCDIC Koreanisch CP834	834
IBM-835	IBM Taiwan, traditionelles Chinesisch CP835	11005
IBM-836	IBM EBCDIC Vereinfachtes Chinesisch	11006
IBM-837	IBM Vereinfachtes Chinesisch CP837	11007
IBM-838	EBCDIC Thailändisch	10122
IBM-8482	EBCDIC Japanisches Katakana SBCS (mit Euroaktualisierung)	10165
IBM-852	PC Lateinisch2 (ohne Euroaktualisierung)	10038
IBM-855	PC Kyrillisch (ohne Euroaktualisierung)	10039
IBM-867	PC Hebräisch (mit Euroaktualisierung)	10050
IBM-870	EBCDIC Lateinisch2	10123
IBM-871	EBCDIC Island	10124
IBM-874	PC Thailand (ohne Euroaktualisierung)	10034
IBM-875	EBCDIC Griechisch	10125
IBM-901	PC Baltisch (mit Euroaktualisierung)	10054

Name	Beschreibung	ID
IBM-902	PC Estnisch (mit Euroaktualisierung)	10055
IBM-918	EBCDIC Urdu	10126
IBM-930	IBM EBCDIC Japanisch	930
IBM-933	IBM EBCDIC Koreanisch CP933	933
IBM-935	IBM EBCDIC Vereinfachtes Chinesisch	935
IBM-937	IBM EBCDIC Traditionelles Chinesisch	937
IBM-939	IBM EBCDIC Japanisch CP939	939
IBM-942	PC Japanisch SJIS-78 Syntax (IBM-942)	10015
IBM-943	PC Japanisch SJIS-90 (IBM-943)	10016
IBM-949	PC Koreanisch - KS (Standard)	10027
IBM-950	Taiwan Big-5 (ohne Euroaktualisierung)	10020
IBM-964	EUC Taiwan	10026
IBM-971	EUC Koreanisch (nur DBCS)	10030
IMAP-Mailboxname	IMAP-Mailboxname	10008
is-960	Israelischer Standard 960 (7-Bit Hebräisch-Codierung)	11000
ISO-2022-CN	ISO-2022 Codierung für Chinesisch	10090
ISO-2022-CN-EXT	ISO-2022 Codierung für Chinesisch (Erweiterung 1)	10091
ISO-2022-JP	ISO-2022 Codierung für Japanisch	10083
ISO-2022-JP-2	ISO-2022 Codierung für Japanisch (Erweiterung 2)	10085
ISO-2022-KR	ISO-2022 Codierung für Koreanisch	10088
ISO-8859-10	ISO 8859-10 Lateinisch 6 (Nordisch)	13
ISO-8859-13	ISO 8859-13 PC Baltisch (ohne Euroaktualisierung)	10014
ISO-8859-15	ISO 8859-15 Lateinisch 9 (Westeuropäisch)	201
ISO-8859-2	ISO 8859-2 Osteuropäisch	5
ISO-8859-3	ISO 8859-3 Süd-osteuropäisch	6
ISO-8859-4	ISO 8859-4 Baltisch	7
ISO-8859-5	ISO 8859-5 Kyrillisch	8

Name	Beschreibung	ID
ISO-8859-6	ISO 8859-6 Arabisch	9
ISO-8859-7	ISO 8859-7 Griechisch	10
ISO-8859-8	ISO 8859-8 Hebräisch	11
ISO-8859-9	ISO 8859-9 Lateinisch 5 (Türkisch)	12
JapanEUC	Japanische erweiterte UNIX-Codierung (einschließlich JIS X 0212)	18
JEF	Japanisch EBCDIC Fujitsu	9000
JEF-K	Japanisch EBCDIC-Kana Fujitsu	9005
JIPSE	NEC ACOS JIPSE Japanisch	9002
JIPSE-K	NEC ACOS JIPSE-Kana Japanisch	9007
JIS_Encoding	ISO-2022 Codierung für Japanisch (Erweiterung 1)	10084
JIS_X0201	ISO-2022 Codierung für Japanisch (JIS_X0201)	10093
JIS7	ISO-2022 Codierung für Japanisch (Erweiterung 3)	10086
JIS8	ISO-2022 Codierung für Japanisch (Erweiterung 4)	10087
JP-EBCDIC	EBCDIC Japanisch	9010
JP-EBCDIK	EBCDIK Japanisch	9011
KEIS	HITACHI KEIS Japanisch	9001
KEIS-K	HITACHI KEIS-Kana Japanisch	9006
KOI8-R	IRussisch Internet	10053
KSC_5601	PC Koreanisch KSC MBCS erweitert (KSC_5601)	10031
Latin-1	ISO 8859-1 Westeuropäisch	4
LMBCS-1	Lotus MBCS Codierung für PC Lateinisch1	10103
LMBCS-11	Lotus MBCS Codierung für MS-DOS Thailändisch	10110
LMBCS-16	Lotus MBCS Codierung für Windows Japanisch	10111
LMBCS-17	Lotus MBCS Codierung für Windows Koreanisch	10112
LMBCS-18	Lotus MBCS Codierung für Windows Chinesisch (Traditionell)	10113
LMBCS-19	Lotus MBCS Codierung für Windows Chinesisch (vereinfacht)	10114

Name	Beschreibung	ID
LMBCS-2	Lotus MBCS Codierung für PC DOS Griechisch	10104
LMBCS-3	Lotus MBCS Codierung für Windows Hebräisch	10105
LMBCS-4	Lotus MBCS Codierung für Windows Arabisch	10106
LMBCS-5	Lotus MBCS Codierung für Windows Kyrillisch	10107
LMBCS-6	Lotus MBCS Codierung für PC Lateinisch2	10108
LMBCS-8	Lotus MBCS Codierung für Windows Türkisch	10109
Macintosh	Apple Lateinisch 1	10067
MELCOM	MITSUBISHI MELCOM Japanisch	9004
MELCOM-K	MITSUBISHI MELCOM-Kana Japanisch	9009
MS1250	MS Windows Lateinisch 2 (Zentraleuropa)	2250
MS1251	MS Windows Kyrillisch (Slawisch)	2251
MS1252	MS Windows Lateinisch 1 (ANSI), übergeordneter Zeichensatz von Lateinisch 1	2252
MS1253	MS Windows Griechisch	2253
MS1254	MS Windows Lateinisch 5 (Türkisch), übergeordneter Zeichensatz von ISO 8859-9	2254
MS1255	MS Windows Hebräisch	2255
MS1256	MS Windows Arabisch	2256
MS1257	MS Windows Ostseeanrainer	2257
MS1258	MS Windows Vietnamesisch	2258
MS1361	MS Windows Koreanisch (Johab)	1361
MS874	MS-DOS Thailändisch, übergeordneter Zeichensatz von TIS 620	874
MS932	MS Windows Japanisch, Umsch-JIS	2024
MS936	MS Windows Vereinfachtes Chinesisch, übergeordneter Zeichensatz von GB 2312-80, EUC Codierung	936
MS949	MS Windows Koreanisch, übergeordneter Zeichensatz von KS C 5601-1992	949
MS950	MS Windows Traditionelles Chinesisch, übergeordneter Zeichensatz von Big 5	950
SCSU	Standardkomprimierungsschema für Unicode (SCSU)	10009

Name	Beschreibung	ID
UNISYS	UNISYS Japanisch	9003
UNISYS-K	UNISYS-Kana Japanisch	9008
US-ASCII	7-Bit-ASCII	1
UTF-16_OppositeEndian	UTF-16 Codierung von Unicode (entgegengesetztes Plattform-Endian)	10004
UTF-16_PlatformEndian	UTF-16 Codierung von Unicode (Plattform-Endian)	10003
UTF-16BE	UTF-16 Codierung von Unicode (Big Endian)	1200
UTF-16LE	UTF-16 Codierung von Unicode (Lower Endian)	1201
UTF-32_OppositeEndian	UTF-32 Codierung von Unicode (entgegengesetztes Plattform-Endian)	10006
UTF-32_PlatformEndian	UTF-32 Codierung von Unicode (Plattform-Endian)	10005
UTF-32BE	UTF-32 Codierung von Unicode (Plattform-Endian)	10001
UTF-32LE	UTF-32 Codierung von Unicode (Lower Endian)	10002
UTF-7	UTF-7-Kodierung von Unicode	10007
UTF-8	UTF 8-Kodierung von Unicode	106
windows-57002	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Devanagari	10094
windows-57003	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Bengalisch	10095
windows-57004	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Tamilisch	10099
windows-57005	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Telugu	10100
windows-57007	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Oriya	10098
windows-57008	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Kannada	10101
windows-57009	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Malayalam	10102
windows-57010	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Gujarati	10097
windows-57011	Indischer Skriptcode zum Informationsaustausch - Gurumukhi	10096
x-mac-centraleurroman	Apple Zentraleuropa	10070
x-mac-cyrillic	Apple Kyrillisch	10069

Name	Beschreibung	ID
x-mac-greek	Apple Griechisch	10068
x-mac-turkish	Apple Türkisch	10071

Einschränkungen für quell- und zielseitige Codepages

Beachten Sie bei der Zuweisung von Codepages in der Quelle oder im Ziel die folgenden Einschränkungen:

- Wählen Sie IBM EBCDIC als Code für Ihre Quelldatenbankverbindung nur dann, wenn Sie auf EBCDIC-Daten zugreifen, zum Beispiel auf Daten aus einer extrahierten Großrechnerdatei.
- Die folgenden Codepages werden nicht für Datenbank- oder relationale Verbindungen unterstützt:
 - UTF-16 Codierung von Unicode (entgegengesetztes Plattform-Endian)
 - UTF-16 Codierung von Unicode (Plattform-Endian)
 - UTF-16 Codierung von Unicode (Big Endian)
 - UTF-16 Codierung von Unicode (Lower Endian)

ANHANG B

Benutzerdefinierte Rollen

Dieser Anhang umfasst die folgenden Themen:

- [Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst, 332](#)
- [Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst, 333](#)
- [Benutzerdefinierte Rolle für den Operator, 335](#)
- [PowerCenter-Repository-Dienst - Benutzerdefinierte Rollen, 336](#)
- [Benutzerdefinierte Rollen für den Berichterstellungsdienst, 337](#)
- [Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager-Dienst, 344](#)

Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst

Der Business Glossary-Verbraucher für den Analyst-Dienst ist eine benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst.

Die folgende Tabelle listet die standardmäßige Berechtigung auf, die der benutzerdefinierten Rolle des Business Glossary-Verbrauchers für den Analyst-Dienst zugewiesen ist:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Zugriff auf Workspace	Glossar-Workspace

Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst

Zu den benutzerdefinierten Rollen für den Metadata Manager-Dienst gehören die Rollen „Metadata Manager - Erweiterter Benutzer“, „Metadata Manager - Standardbenutzer“ und „Metadata Manager - Fortgeschrittener Benutzer“.

Metadata Manager – Erweiterter Benutzer

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle "Metadata Manager - Erweiterter Benutzer" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Katalog	<ul style="list-style-type: none">- Verknüpfungen gemeinsam nutzen- Herkunft anzeigen- Zugehörige Kataloge anzeigen- Berichte anzeigen- Profilergebnisse anzeigen- Katalog anzeigen- Beziehungen anzeigen- Verwalten von Beziehungen- Kommentare anzeigen- Kommentare posten- Kommentare löschen- Links anzeigen- Links verwalten- Glossar anzeigen- Objekte verwalten
Laden	<ul style="list-style-type: none">- Ressource anzeigen- Ressource laden- Zeitpläne verwalten- Metadaten bereinigen- Ressource verwalten
Modell	<ul style="list-style-type: none">- Modell anzeigen- Modell verwalten- Modelle exportieren/importieren
Sicherheit	Katalogberechtigungen verwalten

Metadata Manager – Standardbenutzer

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Metadata Manager – Standardbenutzer“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Katalog	<ul style="list-style-type: none">- Herkunft anzeigen- Zugehörige Kataloge anzeigen- Katalog anzeigen- Beziehungen anzeigen- Kommentare anzeigen- Links anzeigen
Modell	Modell anzeigen

Metadata Manager – Fortgeschrittener Benutzer

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Metadata Manager – Fortgeschrittener Benutzer“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Katalog	<ul style="list-style-type: none">- Herkunft anzeigen- Zugehörige Kataloge anzeigen- Berichte anzeigen- Profilergebnisse anzeigen- Katalog anzeigen- Beziehungen anzeigen- Kommentare anzeigen- Kommentare posten- Kommentare löschen- Links anzeigen- Links verwalten- Glossar anzeigen
Laden	<ul style="list-style-type: none">- Ressource anzeigen- Ressource laden
Modell	Modell anzeigen

Benutzerdefinierte Rolle für den Operator

Die benutzerdefinierte Rolle für den Operator umfasst Berechtigungen für die Verwaltung, Planung und Überwachung von Anwendungsdiensten.

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Operator“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten
Domänen-Administration	Dienstausführung verwalten
Verwaltung des Modellrepository-Diensts	Verwalten von teambasierter Entwicklung
Überwachen	<p>Die Überwachen-Berechtigungsgruppe enthält die folgenden Berechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ansicht: Jobs von anderen Benutzern anzeigen- Ansicht: Statistiken anzeigen- Ansicht: Berichte anzeigen- Zugriffsüberwachung: Zugriff über Analyst Tool- Zugriffsüberwachung: Zugriff über Developer Tool- Zugriffsüberwachung: Zugriff über Administrator Tool- Aktionen für Jobs durchführen <p>Hinweis: In einer Domäne, die die Kerberos-Authentifizierung verwendet, müssen Benutzer auch über die Administratorrolle für den Modellrepository-Dienst verfügen, der für die Überwachung konfiguriert wurde.</p>
Scheduler	<p>Die Scheduler-Berechtigungsgruppe enthält die folgenden Berechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Geplante Jobs verwalten: Zeitplan erstellen- Geplante Jobs verwalten: Zeitplan löschen- Geplante Jobs verwalten: Zeitplan bearbeiten- Geplante Jobs verwalten: Zeitpläne anzeigen
Tools	Zugriff auf Informatica Administrator

PowerCenter-Repository-Dienst - Benutzerdefinierte Rollen

Die benutzerdefinierten Rollen des PowerCenter-Repository-Diensts umfassen den PowerCenter-Verbindungsadministrator, PowerCenter-Entwickler, PowerCenter-Operator und PowerCenter-Repository-Ordneradministrator.

PowerCenter – Verbindungsadministrator

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle "PowerCenter - Verbindungsadministrator" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	Workflow Manager öffnen
Globale Objekte	Verbindungen erstellen

PowerCenter – Entwickler

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „PowerCenter – Entwickler“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	<ul style="list-style-type: none">- Designer öffnen- Workflow Manager öffnen- Workflow Monitor öffnen
Designobjekte	<ul style="list-style-type: none">- Erstellen, Bearbeiten und Löschen- Versionen verwalten
Quellen und Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erstellen, Bearbeiten und Löschen- Versionen verwalten
Laufzeitobjekte	<ul style="list-style-type: none">- Erstellen, Bearbeiten und Löschen- Ausführen- Versionen verwalten- Überwachen

PowerCenter – Operator

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „PowerCenter – Operator“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	Workflow Monitor öffnen
Laufzeitobjekte	<ul style="list-style-type: none">- Ausführen- Ausführung verwalten- Überwachen

PowerCenter-Repository-Ordneradministrator

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle "PowerCenter - Repository-Ordneradministrator" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	Repository Manager öffnen
Ordner	<ul style="list-style-type: none">- Kopieren- Erstellen- Versionen verwalten
Globale Objekte	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellungsgruppen verwalten- Bereitstellungsgruppen werden ausgeführt- Beschriftungen erstellen- Berechtigung zum Erstellen von Anfragen

Benutzerdefinierte Rollen für den Berichterstellungsdienst

Die benutzerdefinierten Rollen des Berichterstellungsdiensts umfassen „Berichterstellungsdienst - Erweiterte Verbraucher“, „Berichterstellungsdienst - Erweiterter Provider“, „Berichterstellungsdienst - Standardverbraucher“, „Berichterstellungsdienst - Standardprovider“, „Berichterstellungsdienst -

Fortgeschrittene Verbraucher“, „Berichterstellungsdienst - Verbraucher mit Lesezugriff“ und „Berichterstellungsdienst - Schemadesigner“.

Berichterstellungsdienst – Erweiterte Verbraucher

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierte Rolle "Berichterstellungsdienst - Erweiterte Verbraucher" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Administration	<ul style="list-style-type: none"> - Schema pflegen - XML-Dateien exportieren/importieren - Benutzerzugriff verwalten - Zeitplan und Tasks einrichten - Systemeigenschaften verwalten - Abfragegrenzen einrichten - Echtzeit-Nachrichtenströme konfigurieren
Alarme	<ul style="list-style-type: none"> - Alarme erhalten - Echtzeitalarme erstellen - Zustelloptionen einrichten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Drucken - E-Mail-Objektverknüpfungen - E-Mail-Objekthinhalte - Exportieren - Export nach Excel oder CSV - Export nach Pivot-Tabellen - Diskussionen anzeigen - Diskussionen hinzufügen - Diskussionen verwalten - Feedback geben
Inhaltsverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> - Auf Inhaltsverzeichnis zugreifen - Erweiterte Suche öffnen - Inhaltsverzeichnis verwalten - Fortgeschrittene Suche verwalten
Dashboard	<ul style="list-style-type: none"> - Dashboards anzeigen - Persönliche Dashboards verwalten
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Indikatoren interagieren - Echtzeitindikatoren erstellen - Kontinuierliche, automatische Echtzeit-Indikatoraktualisierungen erhalten

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Konten verwalten	Persönliche Einstellungen verwalten
Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte anzeigen - Berichte analysieren - Mit Daten interagieren - Beliebigen Drill ausführen - Filtersätze erstellen - Benutzerdefinierte Metrik fortführen - Abfrage anzeigen - Lifecycle-Metadaten anzeigen - Berichten erstellen und löschen - Auf grundlegende Berichtserstellung zugreifen - Auf erweiterte Berichtserstellung zugreifen - Berichtskopien speichern - Berichte bearbeiten

Berichterstellungsdienst – Erweiterter Provider

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Berichterstellungsdienst – Erweiterter Provider“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Administration	Schema pflegen
Alarme	<ul style="list-style-type: none"> - Alarme erhalten - Echtzeitalarme erstellen - Zustelloptionen einrichten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Drucken - E-Mail-Objektverknüpfungen - E-Mail-Objekthinhalte - Exportieren - Export nach Excel oder CSV - Export nach Pivot-Tabellen - Diskussionen anzeigen - Diskussionen hinzufügen - Diskussionen verwalten - Feedback geben
Inhaltsverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> - Auf Inhaltsverzeichnis zugreifen - Erweiterte Suche öffnen - Inhaltsverzeichnis verwalten - Fortgeschrittene Suche verwalten

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Dashboards	<ul style="list-style-type: none"> - Dashboards anzeigen - Persönliche Dashboards verwalten - Dashboards erstellen, bearbeiten und löschen - Auf grundlegende Dashboarderstellung zugreifen - Auf erweiterte Dashboarderstellung zugreifen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Indikatoren interagieren - Echtzeitindikatoren erstellen - Kontinuierliche, automatische Echtzeit-Indikatoraktualisierungen erhalten
Konten verwalten	Persönliche Einstellungen verwalten
Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte anzeigen - Berichte analysieren - Mit Daten interagieren - Beliebigen Drill ausführen - Filtersätze erstellen - Benutzerdefinierte Metrik fortführen - Abfrage anzeigen - Lifecycle-Metadaten anzeigen - Berichten erstellen und löschen - Auf grundlegende Berichtserstellung zugreifen - Auf erweiterte Berichtserstellung zugreifen - Berichtskopien speichern - Berichte bearbeiten

Berichterstellungsdienst – Standardverbraucher

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Berichterstellungsdienst – Standardverbraucher“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Alarme	<ul style="list-style-type: none"> - Alarme erhalten - Zustelloptionen einrichten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Drucken - E-Mail-Objektverknüpfungen - Exportieren - Diskussionen anzeigen - Diskussionen hinzufügen - Feedback geben
Inhaltsverzeichnis	Auf Inhaltsverzeichnis zugreifen
Dashboards	Dashboards anzeigen

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Konto verwalten	Persönliche Einstellungen verwalten
Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte anzeigen - Berichte analysieren

Berichterstellungsdienst – Standardprovider

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Berichterstellungsdienst – Standardprovider“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Administration	Schema pflegen
Alarmer	<ul style="list-style-type: none"> - Alarmer erhalten - Echtzeitalarmer erstellen - Zustelloptionen einrichten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Drucken - E-Mail-Objektverknüpfungen - E-Mail-Objekthinhalte - Exportieren - Export nach Excel oder CSV - Export nach Pivot-Tabellen - Diskussionen anzeigen - Diskussionen hinzufügen - Diskussionen verwalten - Feedback geben
Inhaltsverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> - Auf Inhaltsverzeichnis zugreifen - Erweiterte Suche öffnen - Inhaltsverzeichnis verwalten - Fortgeschrittene Suche verwalten
Dashboards	<ul style="list-style-type: none"> - Dashboards anzeigen - Persönliche Dashboards verwalten - Dashboards erstellen, bearbeiten und löschen - Auf grundlegende Dashboarderstellung zugreifen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Indikatoren interagieren - Echtzeitindikatoren erstellen - Kontinuierliche, automatische Echtzeit-Indikatoraktualisierungen erhalten

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Konten verwalten	Persönliche Einstellungen verwalten
Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte anzeigen - Berichte analysieren - Mit Daten interagieren - Beliebigen Drill ausführen - Filtersätze erstellen - Benutzerdefinierte Metrik fortführen - Abfrage anzeigen - Lifecycle-Metadaten anzeigen - Berichten erstellen und löschen - Auf grundlegende Berichtserstellung zugreifen - Auf erweiterte Berichtserstellung zugreifen - Berichtskopien speichern - Berichte bearbeiten

Berichterstellungsdienst – Fortgeschrittene Verbraucher

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Berichterstellungsdienst – Fortgeschrittene Verbraucher“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Alarme	<ul style="list-style-type: none"> - Alarme erhalten - Zustelloptionen einrichten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Drucken - E-Mail-Objektverknüpfungen - Exportieren - Export nach Excel oder CSV - Export nach Pivot-Tabellen - Diskussionen anzeigen - Diskussionen hinzufügen - Diskussionen verwalten - Feedback geben
Inhaltsverzeichnis	Auf Inhaltsverzeichnis zugreifen
Dashboards	<ul style="list-style-type: none"> - Dashboards anzeigen - Persönliche Dashboards verwalten
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Indikatoren interagieren - Kontinuierliche, automatische Echtzeit-Indikatoraktualisierungen erhalten

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Konten verwalten	Persönliche Einstellungen verwalten
Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte anzeigen - Berichte analysieren - Mit Daten interagieren - Lifecycle-Metadaten anzeigen - Berichtskopien speichern

Berichterstellungsdienst – Verbraucher mit Lesezugriff

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Berichterstellungsdienst – Verbraucher mit Lesezugriff“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Berichte	Berichte anzeigen

Berichterstellungsdienst – Schemadesigner

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Berichterstellungsdienst – Schemadesigner“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Administration	<ul style="list-style-type: none"> - Schema pflegen - Zeitplan und Tasks einrichten - Echtzeit-Nachrichtenströme konfigurieren
Alarmer	<ul style="list-style-type: none"> - Alarmer erhalten - Echtzeitalarmer erstellen - Zustelloptionen einrichten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Drucken - E-Mail-Objektverknüpfungen - E-Mail-Objekthinhalte - Exportieren - Export nach Excel oder CSV - Export nach Pivot-Tabellen - Diskussionen anzeigen - Diskussionen hinzufügen - Diskussionen verwalten - Feedback geben
Inhaltsverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> - Auf Inhaltsverzeichnis zugreifen - Erweiterte Suche öffnen - Inhaltsverzeichnis verwalten - Fortgeschrittene Suche verwalten

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Dashboards	<ul style="list-style-type: none"> - Dashboards anzeigen - Persönliche Dashboards verwalten - Dashboards erstellen, bearbeiten und löschen
Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Indikatoren interagieren - Echtzeitindikatoren erstellen - Kontinuierliche, automatische Echtzeit-Indikatoraktualisierungen erhalten
Konten verwalten	Persönliche Einstellungen verwalten
Berichte	<ul style="list-style-type: none"> - Berichte anzeigen - Berichte analysieren - Mit Daten interagieren - Beliebigen Drill ausführen - Filtersätze erstellen - Benutzerdefinierte Metrik fortführen - Abfrage anzeigen - Lifecycle-Metadaten anzeigen - Berichten erstellen und löschen - Auf grundlegende Berichtserstellung zugreifen - Auf erweiterte Berichtserstellung zugreifen - Berichtskopien speichern - Berichte bearbeiten

Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager-Dienst

Zu den benutzerdefinierten Rollen des Test Data Manager-Diensts gehören der Testdaten-Administrator, Testdatenentwickler, Testdaten-Projekt-DBA, Testdaten-Projektentwickler, Testdaten-Projekteigentümer, Testdaten-Risikomanager und Testdaten-Spezialist.

Testdaten-Administrator

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Administrator“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Projekte	Projekt prüfen
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindungen anzeigen - Verbindungen verwalten

Testdatenentwickler

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Entwickler“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	<ul style="list-style-type: none">- Richtlinien anzeigen- Richtlinien verwalten
Regeln	<ul style="list-style-type: none">- Maskierungsregeln anzeigen- Maskierungsregeln verwalten- Generierungsregeln anzeigen
Datendomänen	<ul style="list-style-type: none">- Datendomänen anzeigen- Datendomänen verwalten
Projekte	Projekt prüfen

Testdaten-Projekt-DBA

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Projekt-DBA“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Projekte	<ul style="list-style-type: none">- Projekt anzeigen- Projekt ausführen- Projekt überwachen- Projekt prüfen
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none">- Verbindungen anzeigen- Verbindungen verwalten

Testdaten-Projektentwickler

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Projektentwickler“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none">- Maskierungsregeln anzeigen- Generierungsregeln anzeigen
Datendomänen	Datendomänen anzeigen
Projekte	<ul style="list-style-type: none">- Projekt anzeigen- Projekt ermitteln- Projekt ausführen- Projekt überwachen- Projekt prüfen- Metadaten importieren

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Datenmaskierung	<ul style="list-style-type: none"> - Datenmaskierung anzeigen - Datenmaskierung verwalten
Datenteilmenge	<ul style="list-style-type: none"> - Data Subset anzeigen - Data Subset verwalten
Datengenerierung	<ul style="list-style-type: none"> - Datengenerierung anzeigen - Datengenerierung verwalten
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindungen anzeigen - Verbindungen verwalten

Testdaten-Projekteigentümer

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Projekteigentümer“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> - Maskierungsregeln anzeigen - Generierungsregeln anzeigen
Datendomänen	Datendomänen anzeigen
Projekte	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt anzeigen - Projekt verwalten - Projekt ermitteln - Projekt ausführen - Projekt überwachen - Projekt prüfen - Metadaten importieren
Datenmaskierung	<ul style="list-style-type: none"> - Datenmaskierung anzeigen - Datenmaskierung verwalten
Datenteilmenge	<ul style="list-style-type: none"> - Data Subset anzeigen - Data Subset verwalten
Datengenerierung	<ul style="list-style-type: none"> - Datengenerierung anzeigen - Datengenerierung verwalten
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindungen anzeigen - Verbindungen verwalten

Testdaten-Risikomanager

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Risikomanager“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none">- Maskierungsregeln anzeigen- Generierungsregeln anzeigen
Datendomänen	Datendomänen anzeigen
Projekte	Projekt prüfen

Testdaten-Spezialist

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Spezialist“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none">- Maskierungsregeln anzeigen- Maskierungsregeln verwalten- Generierungsregeln anzeigen- Generierungsregeln verwalten
Datendomänen	<ul style="list-style-type: none">- Datendomänen anzeigen- Datendomänen verwalten
Projekte	<ul style="list-style-type: none">- Projekt verwalten- Projekt anzeigen- Projekt ermitteln- Projekt ausführen- Projekt überwachen- Projekt prüfen- Metadaten importieren
Datenmaskierung	<ul style="list-style-type: none">- Datenmaskierung anzeigen- Datenmaskierung verwalten
Datenteilmenge	<ul style="list-style-type: none">- Data Subset anzeigen- Data Subset verwalten
Datengenerierung	<ul style="list-style-type: none">- Datengenerierung anzeigen- Datengenerierung verwalten
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none">- Verbindungen anzeigen- Verbindungen verwalten

Hinweis: Falls Sie ein Upgrade von Informatica-Dienst 9.6.1 auf Informatica-Dienst 9.6.1 HotFix 2 durchgeführt haben, kann ein Benutzer mit der Rolle „Testdaten-Spezialist“ keine Datengenerierungsregeln erstellen bzw. löschen. Die Rolle enthält nicht die Berechtigung zum Verwalten der Datengenerierung. Damit Benutzer mit dieser Rolle Datengenerierungsregeln erstellen und löschen können, müssen Sie die Rolle

manuell bearbeiten. Melden Sie sich beim Administrator-Tool an und bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Rolle des Test Data Manager-Diensts, um die Berechtigung zum Verwalten von Generierungsregeln aus der Berechtigungsgruppe „Regeln“ einzubeziehen.

Konnektivität der Informatica-Plattform

Dieser Anhang umfasst die folgenden Themen:

- [Konnektivität der Informatica-Plattform - Übersicht, 349](#)
- [Domänen-Konnektivität, 350](#)
- [PowerCenter-Konnektivität, 352](#)
- [Native Konnektivität, 357](#)
- [ODBC-Konnektivität, 358](#)
- [JDBC-Konnektivität, 359](#)

Konnektivität der Informatica-Plattform - Übersicht

Die Informatica-Plattform verwendet die folgenden Konnektivitätstypen, um zwischen Clients, Diensten und anderen Komponenten in der Domäne zu kommunizieren:

TCP/IP-Netzwerkprotokoll

Anwendungsdienste und die Dienstmanager in einer Domäne verwenden TCP/IP-Netzwerkprotokoll zur Kommunikation mit anderen Knoten und Diensten. Auch die Clients verwenden TCP/IP, um mit Anwendungsdiensten zu kommunizieren. Wenn Sie Informatica-Dienste installieren, können Sie Hostnamen und Portnummer für die TCP/IP-Kommunikation auf einem Knoten konfigurieren. Sie können die Portnummern, die für Dienste auf einem Knoten verwendet werden, während der Installation oder im Informatica Administrator konfigurieren.

Native Treiber

Der Datenintegrationsdienst verwendet native Treiber, um mit Datenbanken zu kommunizieren. Der PowerCenter-Integrationsdienst und der PowerCenter-Repository-Dienst verwenden native Treiber, um mit Datenbanken zu kommunizieren. Native Treiber werden mit dem Datenbankserver und der Clientsoftware geliefert. Installieren und konfigurieren Sie die native Datenbank-Clientsoftware auf den Rechnern, auf denen die Dienste ausgeführt werden.

ODBC

Die ODBC-Treiber werden mit den Informatica-Diensten und Informatica-Clients installiert. Die Integrationsdienste verwenden ODBC-Treiber, um mit Datenbanken zu kommunizieren.

JDBC

Der Modellrepository-Dienst verwendet JDBC, um eine Verbindung mit der Modellrepository-Datenbank herzustellen. Der Berichterstellungsdienst verwendet JDBC, um eine Verbindung mit dem Data Analyzer-Repository und den Datenquellen herzustellen. Der Metadata Manager-Dienst verwendet JDBC, um eine Verbindung mit dem Metadata Manager-Repository und Metadaten-Quellen-Repositorys herzustellen.


Die Gateway-Knoten in der Informatica-Domäne verwenden JDBC, um eine Verbindung mit dem Domänenkonfigurations-Repository herzustellen.

Domänen-Konnektivität

Dienste auf einem Knoten in einer Informatica-Domäne stellen mittels TCP/IP eine Verbindung zu Diensten auf anderen Knoten her. Da Dienste auf mehreren Knoten in einer Domäne ausgeführt werden können, berufen sie sich zum Weiterleiten von Anfragen auf den Dienstmanager. Der Dienstmanager auf dem Master-Gateway-Knoten wickelt Anfragen für Dienste ab und antwortet mit der Adresse des angefragten Dienstes.

Knoten kommunizieren mittels TCP/IP an dem Port, den Sie bei Installation von Informatica-Diensten für einen Knoten auswählen. Bei der Erstellung eines Knotens wählen Sie eine Portnummer für den Knoten aus. An diesem Port wartet der Dienstmanager auf eingehende TCP/IP-Verbindungen.

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht der Konnektivität für Komponenten in:



Die Plattform nutzt Verbindungsobjekte, um Konnektivitätsdaten für Quell- und Zieldatenbanken zu definieren. Die Verbindungsobjekte können native oder ODBC-Konnektivität verwenden. Der Datenintegrationsdienst verwendet Verbindungsobjekte, um eine Verbindung zu Quellen und Zielen herzustellen.

Dienste und Clients stellen Verbindungen folgendermaßen her:

Modellrepository-Dienst

Der Modellrepository-Dienst verwendet JDBC zum Lesen oder Schreiben von Daten und Metadaten im Modellrepository. Er verwendet TCP/IP, um mit dem Datenintegrationsdienst und den Clients zu kommunizieren.

Datenintegrationsdienst

Der Datenintegrationsdienst verwendet ODBC oder native Treiber zum Herstellen einer Verbindung sowie zum Auslesen von Daten aus einer Quelldatenbank und Speichern der Daten in einer Zieldatenbank. Für

die Kommunikation mit dem Modellrepository-Dienst, dem Content-Managementdienst und den Client-Anwendungen wird TCP/IP genutzt.

Informatica Developer

Das Developer-Tool verwendet TCP/IP, um Datenumwandlungsanfragen an den Datenintegrationsdienst zu senden. TCP/IP wird für die Kommunikation mit dem Content-Managementdienst eingesetzt, um Referenztabelle und Dateien probabilistischer Modelle zu verwalten sowie Konfigurations- und Statusinformationen für Identitätspopulationsdateien und Dateien mit Adressvalidierungsreferenzdaten abzurufen. Wenn Sie sich eine Vorschau der Mappings oder Datenobjekte im Developer-Tool anzeigen lassen, verwendet es JDBC- oder ODBC-Treiber, um eine Verbindung zu der Quell- oder Zieldatenbank herzustellen und die für die Vorschau erforderlichen Metadaten abzurufen.

Informatica Analyst

Das Analyst-Tool verwendet TCP/IP, um Anfragen an den Datenintegrationsdienst zu senden. Es nutzt TCP/IP für die Kommunikation mit dem Content-Managementdienst zum Verwalten von Referenztabelle. Wenn Sie sich eine Vorschau der Profile oder Objekte im Analyst-Tool anzeigen lassen, verwendet es JDBC- oder ODBC-Treiber, um eine Verbindung zu der Quell- oder Zieldatenbank herzustellen und die für die Vorschau erforderlichen Metadaten abzurufen.

Wenn Sie ODBC verwenden, um eine Verbindung zu der Quell- oder Zieldatenbank herzustellen, dann installieren Sie den ODBC-Treiber auf dem Knoten, auf dem der Analyst-Dienst läuft.

Content-Managementdienst


Der Content-Managementdienst verwaltet die Speicherorte und andere Eigenschaften für Referenzdaten. Der Content-Managementdienst verwendet TCP/IP zur Kommunikation mit dem Datenintegrationsdienst, um Daten in Referenztabelle zu lesen und zu schreiben. JDBC dient zur direkten Kommunikation mit dem Referenzdaten-Warehouse beim Erstellen der Referenztabelle.

Wenn mehrere Instanzen eines Content-Managementdienst in einer Informatica-Domäne existieren, aktualisiert die Masterversion des Content Managementdienstes den Datenintegrationsdienst. Die Masterversion des Content-Managementdienst verwendet TCP/IP zur Kommunikation mit dem Domänendienst, um den zu verwendenden Modellrepository-Dienst und Datenintegrationsdienst zu ermitteln.

Model Repository-Konnektivität

Der Model Repository Service stellt mithilfe von JDBC-Treibern eine Verbindung zum Model-Repository her. Informatica Developer, Informatica Analyst, Informatica Administrator und der Data Integration Service kommunizieren über TCP/IP mit dem Model Repository Service. Informatica Developer, Informatica Analyst und Data Integration Service sind Model-Repository-Clients.

In der nachstehenden Abbildung ist dargestellt, wie ein Model-Repository-Client eine Verbindung zur Model-Repository-Datenbank herstellt:



1. Ein Model-Repository-Client sendet eine Repository-Verbindungsanfrage an den Master-Gateway-Knoten; dieser stellt den Einstiegspunkt in die Domäne dar.
2. Der Service Manager sendet den Hostnamen und die Portnummer des Knotens zurück, auf dem der Model Repository Service ausgeführt wird. Im Diagramm wird der Model Repository Service auf Knoten A ausgeführt.
3. Der Repository-Client stellt eine TCP/IP-Verbindung mit dem Model Repository Service-Prozess auf Knoten A her.
4. Der Model Repository Service-Prozess kommuniziert über JDBC mit der Model-Repository-Datenbank. Basierend auf den Anfragen vom Model Repository-Client speichert der Model Repository Service-Prozess Objekte in oder ruft Objekte aus der Model-Repository-Datenbank ab.

Hinweis: Die Tabellen im Model-Repository verfügen über eine offene Architektur. Sie können die Repository-Tabellen zwar anzeigen, dürfen Sie jedoch niemals mittels anderer Dienstprogramme manuell ändern. Informatica haftet nicht für beschädigte Daten aufgrund von an den Repository-Tabellen oder den sich darin befindlichen Daten vorgenommenen Änderungen.


PowerCenter-Konnektivität

PowerCenter verwendet das TCP/IP-Netzwerkprotokoll, native Datenbanktreiber, ODBC und JDBC für die Kommunikation zwischen den folgenden PowerCenter-Komponenten:

- **PowerCenter Repository Service.** Der PowerCenter Repository Service verwendet native Treiber zum Kommunizieren mit dem PowerCenter-Repository. Der PowerCenter Repository Service verwendet TCP/IP zum Kommunizieren mit anderen PowerCenter-Komponenten.

- **PowerCenter Integration Service.** Der PowerCenter Integration Service verwendet die native Datenbankkonnektivität und ODBC zum Herstellen einer Verbindung zu Quell- und Zieldatenbanken. Der PowerCenter Integration Service verwendet TCP/IP zum Kommunizieren mit anderen PowerCenter-Komponenten.
- **Reporting Service und Metadata Manager Service.** Data Analyzer und Metadata Manager verwenden JDBC und ODBC für den Zugriff auf Datenquellen und Repositories.
- **PowerCenter Client.** PowerCenter Client verwendet ODBC zum Herstellen einer Verbindung zu Quell- und Zieldatenbanken. PowerCenter Client verwendet TCP/IP zur Kommunikation mit dem PowerCenter Repository Service und dem PowerCenter Integration Service.

Die nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die PowerCenter-Komponenten und -Konnektivität:



In der folgenden Tabelle sind die von den PowerCenter-Komponenten verwendeten Treiber aufgeführt:

Komponente	Datenbank	Treiber
PowerCenter Repository Service	PowerCenter Repository	Nativ
PowerCenter Integration Service	Quelle Target Gespeicherte Prozedur Lookup	Nativ ODBC
Reporting Service	Data Analyzer Repository	JDBC
Reporting Service	Datenquelle	JDBC ODBC mit JDBC-ODBC-Brücke
Metadata Manager Service	Metadata Manager Repository	JDBC
PowerCenter-Client	PowerCenter Repository	Nativ

Komponente	Datenbank	Treiber
PowerCenter-Client	Quelle Target Gespeicherte Prozedur Lookup	ODBC
Custom Metadata Configurator (Metadata Manager-Client)	Metadata Manager Repository	JDBC

Repository Service-Konnektivität

Der PowerCenter Repository Service verwaltet die Metadaten in der PowerCenter Repository-Datenbank. Alle Anwendungen, die eine Verbindung zum Repository herstellen, müssen dies auch zum PowerCenter Repository Service tun. Der PowerCenter Repository Service verwendet native Treiber zum Kommunizieren mit der Repository-Datenbank.

In der folgenden Tabelle ist die Konnektivität beschrieben, die für die Verbindung des Repository Service mit dem Repository sowie Quell- und Target-Datenbanken erforderlich ist.

Repository Service-Konnektivität	Anforderung für die Konnektivität
PowerCenter Client	TCP/IP
PowerCenter Integration Service	TCP/IP
PowerCenter Repository-Datenbank	Native Datenbanktreiber

Der PowerCenter Integration Service stellt eine Verbindung zum Repository Service her, um bei der Ausführung von Arbeitsabläufen Metadaten abzurufen

Verbinden über den PowerCenter Client

Um über den PowerCenter Client eine Verbindung zum PowerCenter Repository Service herzustellen, fügen Sie im PowerCenter Client-Tool eine Domäne und ein Repository hinzu. Beim Herstellen einer Verbindung über das PowerCenter Client-Tool sendet dieses eine Verbindungsanfrage an den Service Manager im Gateway-Knoten. Der Service Manager gibt den Hostnamen und die Portnummer des Knotens zurück, auf dem der PowerCenter Repository Service ausgeführt wird. Der PowerCenter Client stellt die Verbindung zum PowerCenter-Repository-Dienst über TCP/IP her.

Verbinden zu Datenbanken

Zum Einrichten einer Verbindung vom PowerCenter Repository Service zur Repository-Datenbank konfigurieren Sie die Datenbankeigenschaften in Informatica Administrator. Sie müssen die nativen Datenbanktreiber für die Repository-Datenbank auf dem Rechner installieren und konfigurieren, auf dem der PowerCenter Repository Service ausgeführt wird.

Integration Service-Konnektivität

Der PowerCenter Integration Service stellt eine Verbindung zum Repository her, um Repository-Objekte zu lesen. Der PowerCenter Integration Service stellt über den PowerCenter Repository Service eine Verbindung

zum Repository her. Verwenden Sie Informatica Administrator, um ein verbundenes Repository für den Integration Service zu konfigurieren.

In der folgenden Tabelle ist die Konnektivität beschrieben, die für die Verbindung des PowerCenter Integration Service mit den Plattformkomponenten sowie Quell- und Zieldatenbanken erforderlich ist:

PowerCenter Integration Service-Verbindung	Anforderung für die Konnektivität
PowerCenter-Client	TCP/IP
Andere PowerCenter Integration Service-Prozesse	TCP/IP
Repository Service	TCP/IP
Quell- und Zieldatenbanken	Native Datenbanktreiber oder ODBC Hinweis: Der PowerCenter Integration Service unter Windows und UNIX kann mithilfe von ODBC-Treibern eine Verbindung zu Datenbanken herstellen. Mit nativen Treibern kann die Leistung gesteigert werden.

Der PowerCenter Integration Service enthält ODBC-Bibliotheken, die zum Herstellen einer Verbindung zu anderen ODBC-Quellen verwendet werden kann. Die Informatica-Installation enthält ODBC-Treiber.

Bei Einfachdatei-, XML- oder COBOL-Quellen können Sie über Netzwerkverbindungen wie NFS auf Daten zugreifen oder Daten mittels FTP-Software auf den PowerCenter Integration Service-Knoten übertragen. Informationen zu Konnektivitätssoftware oder andere ODBC-Quellen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Datenbank.

Verbinden über den PowerCenter Client

Der Workflow Manager kommuniziert über eine TCP/IP-Verbindung mit einem PowerCenter Integration Service-Vorgang. Der Workflow Manager kommuniziert jedes Mal, wenn Sie einen Arbeitsablauf starten oder Arbeitsablaufsdetails anzeigen, mit dem PowerCenter Integration Service.

Verbinden zum PowerCenter Repository Service

Bei Erstellung eines PowerCenter Integration Service legen Sie den PowerCenter Repository Service fest, der mit dem PowerCenter Integration Service verbunden werden soll. Wenn der PowerCenter Integration Service einen Arbeitsablauf ausführt, stellt es mittels TCP/IP eine Verbindung zum verbundenen PowerCenter Repository Service her und ruft Metadaten ab

Verbinden zu Datenbanken

Mithilfe des Workflow Manager können Sie Verbindungen zu Datenbanken erstellen. Sie können diese Verbindungen mit nativen Datenbanktreibern oder ODBC erstellen. Geben Sie bei Verwendung von nativen Treibern den Datenbankbenutzernamen, das Passwort und den nativen Verbindungs-String für jede Verbindung an. Der PowerCenter Integration Service verwendet diese Informationen zum Herstellen einer Verbindung zur Datenbank, wenn er die Sitzung ausführt

Hinweis: PowerCenter unterstützt ODBC-Treiber wie z. B. ISG Navigator, für die keine Benutzernamen und Passwörter erforderlich sind, um eine Verbindung herzustellen. Damit keine leeren Zeichenketten oder Nullen verwendet werden, verwenden Sie beim Konfigurieren einer Datenbankverbindung die reservierten Wörter PmNullUser für den Benutzernamen und PmNullPasswd für das Passwort. Der PowerCenter Integration Service behandelt PmNullUser und PmNullPasswd jeweils als keinen Benutzer und kein Passwort.

PowerCenter Client-Konnektivität

Der PowerCenter Client verwendet ODBC-Treiber und native Datenbank-Konnektivitätssoftware zur Kommunikation mit Datenbanken. Er kommuniziert über TCP/IP mit dem Integration Service und dem Repository.

In der folgenden Tabelle sind die Konnektivitätstypen beschrieben, die für die Verbindung des PowerCenter Client mit dem Integration Service, dem Repository sowie Quell- und Target-Datenbanken erforderlich sind.

PowerCenter Client-Konnektivität	Anforderung für die Konnektivität
Integration Service	TCP/IP
Repository Service	TCP/IP
Datenbank	ODBC-Verbindung für jede Datenbank

Verbinden zum Repository

Sie können mithilfe der PowerCenter Client-Tools eine Verbindung zum Repository herstellen. Alle PowerCenter Client-Tools verwenden TCP/IP zur Herstellung der Verbindung zum Repository über den Repository-Dienst, und dies jedes Mal, wenn Sie auf das Repository zugreifen, um Aufgaben wie das Herstellen einer Verbindung zum Repository, Erstellen von Repository-Objekten und Ausführen von Objektanfragen durchführen.

Verbinden zu Datenbanken

Zur Herstellung einer Verbindung zu Datenbanken über den Designer erstellen Sie mithilfe des Windows ODBC Data Source Administrator eine Datenquelle zu jeder Datenbank, auf die Sie zugreifen möchten. Wählen Sie die Namen der Datenquellen im Designer bei der Durchführung der folgenden Aufgaben:

- **Importieren einer Tabelle oder einer Definition einer gespeicherten Prozedur aus einer Datenbank**
Importieren einer Tabelle aus einer Datenbank mithilfe des Source Analyzer oder des Target Designer
Importieren einer gespeicherten Prozedur, einer Tabelle für eine Lookup-Umwandlung mithilfe des Transformation Developer, Mapplet Designer oder Mapping Designer

Zum Herstellen einer Verbindung zur Datenbank müssen Sie außerdem Ihren Datenbankbenutzernamen, Ihr Passwort und den Namen des Eigentümers der Tabelle bzw. der gespeicherten Prozedur angeben.
- **Vorschau von Daten** Sie können den Namen der Datenquelle bei der Vorschau von Daten im Source Analyzer oder Target Designer auswählen. Sie müssen außerdem Ihren Datenbankbenutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Tabelleneigentümernamen angeben.

Verbindung zum Integration Service

Workflow Manager und Workflow Monitor kommunizieren jedes Mal, wenn Sie mit Sitzungen und Arbeitsabläufen verbundene Aufgaben wie z. B. das Ausführen eines Arbeitsablaufs durchführen, über TCP/IP direkt mit dem Integration Service. Wenn Sie sich über Workflow-Manager oder Workflow-Monitor bei einem Repository anmelden, werden die Integration Services aufgelistet, die für dieses Repository in Informatica Administrator konfiguriert wurden.

Reporting Service- und Metadata Manager Service-Konnektivität

Der Reporting Service benötigt zur Herstellung einer Verbindung zu einem Data Analyzer-Repository einen Java Database Connectivity (JDBC)-Treiber. Zur Herstellung einer Verbindung zur Datenquelle kann der Reporting Service einen JDBC-Treiber oder eine JDBC-ODBC-Brücke mit einem ODBC-Treiber verwenden.

Der Metadata Manager Service benötigt zur Herstellung einer Verbindung zu einem Metadata Manager-Repository einen JDBC-Treiber. Der Custom Metadata Configurator verwendet einen JDBC-Treiber zur Herstellung einer Verbindung zum Metadata Manager-Repository.

JDBC-Treiber werden zusammen mit den Informatica-Diensten und -Clients installiert. Mithilfe des installierten JDBC-Treiber können Sie eine Verbindung zum Data Analyzer- oder Metadata Manager-Repository, der Datenquelle oder einem PowerCenter-Repository herstellen.

Die Informatica-Installationsprogramme installieren weder ODBC-Treiber noch die JDBC-ODBC-Brücke für den Reporting Service oder den Metadata Manager Service.

Native Konnektivität

Zur Herstellung einer nativen Konnektivität zwischen einem Anwendungsdienst und einer Datenbank müssen Sie die Datenbank-Client-Software auf dem Rechner installieren, auf dem der Dienst ausgeführt wird.

Der Data Integration Service verwendet native Treiber zum Kommunizieren mit Quell- und Target-Datenbanken.

PowerCenter Integration Service und PowerCenter Repository Service verwenden native Treiber zum Kommunizieren mit Quell- und Target-Datenbanken sowie Repository-Datenbanken.

In der nachstehenden Tabelle ist die Syntax für den nativen Verbindungs-String eines jeden unterstützten Datenbanksystems beschrieben:

Datenbank	Syntax der Verbindungszeichenfolge	Beispiel
IBM DB2	<i>dbname</i>	mydatabase
Microsoft SQL Server	<i>servername@dbname</i>	sqlserver@mydatabase
Oracle	<i>dbname.world</i> (identisch mit dem Eintrag TNSNAMES)	oracle.world
Sybase ASE	<i>servername@dbname</i>	sambrown@mydatabase Hinweis: Der Sybase ASE-Servername entspricht dem Namen des Adaptive Server aus der Schnittstellendatei.
Teradata	<i>ODBC_data_source_name</i> oder <i>ODBC_data_source_name@db_name</i> oder <i>ODBC_data_source_name@db_user_name</i>	TeradataODBC TeradataODBC@mydatabase TeradataODBC@sambrown Hinweis: Verwenden Sie Teradata-ODBC-Treiber zum Herstellen einer Verbindung zu Quell- und Target-Datenbanken.

ODBC-Konnektivität

Open Database Connectivity (ODBC) bietet eine gemeinsame Möglichkeit, mit unterschiedlichen Datenbanksystem zu kommunizieren.

Der Data Integration Service verwendet ODBC-Treiber, um eine Verbindung mit Datenbanken herzustellen.

PowerCenter Client verwendet ODBC-Treiber, um eine Verbindung mit Quell-, Target- und Lookup-Datenbanken herzustellen und die gespeicherten Prozeduren in Datenbanken aufzurufen. Der PowerCenter Integration Service kann ebenfalls ODBC-Treiber verwenden, um eine Verbindung mit Datenbanken herzustellen.

Um ODBC-Konnektivität zu verwenden, müssen Sie die folgenden Komponenten auf dem Computer installieren, der den Informatica-Dienst oder das Client-Tool hostet.

- **Datenbank-Clientsoftware.** Installieren Sie die Clientsoftware für das Datenbanksystem. Damit werden die Client-Bibliotheken installiert, die zur Herstellung einer Verbindung mit der Datenbank erforderlich sind.
Hinweis: Einige ODBC-Treiber enthalten Wire Protocols und benötigen keine Datenbank-Clientsoftware.
- **ODBC-Treiber.** Die geschlossenen DataDirect 32-Bit- oder 64-Bit-ODBC-Treiber werden bei der Installation der Informatica-Dienste installiert. Die geschlossenen DataDirect 32-Bit-ODBC-Treiber werden bei der Installation der Informatica-Clients installiert. Der Datenbankserver kann auch einen ODBC-Treiber enthalten.

Nach dem Installieren der erforderlichen Komponenten, müssen Sie eine ODBC-Datenquelle für jede Datenbank konfigurieren, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Eine Datenquelle enthält Informationen, die Sie benötigen, um die Datenbank zu finden und auf sie zuzugreifen, wie zum Beispiel Datenbankname, Benutzername und Datenbank-Passwort. Unter Windows verwenden Sie den ODBC-Datenquellen-Administrator, um einen Datenquellenamen zu erstellen. Unter UNIX fügen Sie Datenquelleneinträge zu der im Systemverzeichnis \$ODBCHOME gefundenen odbc.ini-Datei hinzu.

Wenn Sie eine ODBC-Datenquelle erstellen, müssen Sie auch den Treiber festlegen, dem der ODBC-Treiber-Manager Datenbankaufrufe sendet.

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen ODBC-Treiber, die mit der jeweiligen Datenbank zu verwenden sind.

Datenbank	ODBC-Treiber	Benötigt Datenbank-Clientsoftware
Informix	DataDirect Informix Wire Protocol	Nein
Microsoft Access	Microsoft Access-Treiber	Nein
Microsoft Excel	Microsoft Excel-Treiber	Nein
Microsoft SQL Server	DataDirect SQL Server Wire Protocol	Nein
Netezza	Netezza SQL	Ja
Teradata	Teradata-ODBC-Treiber	Ja
SAP HANA	SAP HANA ODBC-Treiber	Ja

JDBC-Konnektivität

JDBC (Java Database Connectivity) ist eine Java-API, die für die Konnektivität von relationalen Datenbanken sorgt. Java-basierte Anwendungen können mithilfe von JDBC-Treibern eine Verbindung zu Datenbanken herstellen.

Die folgenden Dienste und Clients stellen mithilfe von JDBC eine Verbindung zu Datenbanken her:

- Datenintegrationsdienst
- Modellrepository-Dienst
- Informatica Developer
- Informatica Analyst
- Metadata Manager-Dienst
- Berichterstellungsdienst
- Custom Metadata Configurator

JDBC-Treiber werden zusammen mit den Informatica-Diensten und -Clients installiert.

Konfigurieren des Webbrowsers

- [Konfigurieren des Webbrowsers, 360](#)

Konfigurieren des Webbrowsers

Sie können das Administrator tool in den Webbrowsern Microsoft Internet Explorer oder Google Chrome ausführen.

Um das Administrator tool verwenden zu können, müssen Sie im Browser die folgenden Optionen konfigurieren:

Scripting und ActiveX

Aktivieren Sie die folgenden Steuerelemente in Microsoft Internet Explorer:

- Active Scripting
- Programmatischen Zugriff auf die Zwischenablage zulassen
- ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen
- ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Scripting sicher sind

Um die Steuerelemente zu konfigurieren, klicken Sie auf **Extras > Internetoptionen > Sicherheit > Stufe anpassen**.

TLS 1.0

Wenn Sie HTTPS für Informatica Administrator in einer Domäne konfigurieren, die unter AIX ausgeführt wird, benötigt Internet Explorer TLS 1.0. Um TLS 1.0 zu aktivieren, klicken Sie auf **Tools > Internetoptionen > Erweitert**. Die Einstellung für TLS 1.0 befindet sich unter der Überschrift „Sicherheit“.

Vertrauenswürdige Sites

Wenn die Informatica-Domäne in einem Netzwerk mit Kerberos-Authentifizierung ausgeführt wird, müssen Sie den Browser für den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen konfigurieren. Fügen Sie in Microsoft Internet Explorer und Google Chrome die URL der Informatica-Webanwendung zur Liste der vertrauenswürdigen Sites hinzu. Wenn Sie Chrome Version 41 oder höher verwenden, müssen Sie auch die Richtlinien `AuthServerWhitelist` und `AuthNegotiateDelegateWhitelist` festlegen.

INDEX

A

- Abhängigkeiten
 - Anwendungsdienste [72](#)
 - Dienste und Knoten anzeigen [72](#)
 - Gitter [72](#)
 - Knoten [72](#)
- Adabas-Verbindungen
 - Eigenschaften [131](#)
- Administrator Tool
 - Berichte [270](#)
 - Codepage [300](#)
 - Fehlerprotokoll, anzeigen [261](#)
 - Logs, anzeigen [256](#)
- Aktivitätsdaten
 - Web Services Report [278](#)
- Alarme
 - abonnieren [80](#)
 - anzeigen [81](#)
 - Benachrichtigungs-E-Mail [81](#)
 - Beschreibung [20](#)
 - konfigurieren [80](#)
 - nachverfolgen [81](#)
 - verwalten [79](#)
- Alarme abonnieren
 - Benutzereinstellungen [34](#)
- Allgemeine Eigenschaften
 - Informatica-Domäne [94](#)
 - Lizenz [214](#)
- Analyst Service
 - Log-Ereignisse [264](#)
- Analyst-Dienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - benutzerdefinierte Rollen [332](#)
- ändern
 - Passwort für Benutzerkonto [33](#)
- Anmeldung
 - Fehlerbehebung [32](#)
- Ansicht Dienste und Knoten.
 - Informatica Administrator [43](#)
- Anwendungen
 - überwachen [229](#)
- Anwendungsdienste
 - Abhängigkeiten [72](#)
 - aktivieren [85](#)
 - Analyst-Dienst [44](#)
 - Belastbarkeit, konfigurieren [118](#)
 - Berichterstellungs- und Dashboard-Dienst [44](#)
 - Berichterstellungsdienst [44](#)
 - Beschreibung [24](#)
 - Content-Managementdienst [44](#)
 - Datenintegrationsdienst [44](#)
 - Deaktivieren [85](#)
 - Entfernen [86](#)
 - Lizenzen, zuweisen [211](#)
 - Metadata Manager-Dienst [44](#)

- Anwendungsdienste (Fortsetzung)
 - Modellrepository-Dienst [44](#)
 - PowerCenter-Integrationsdienst [44](#)
 - PowerCenter-Repository-Dienst [44](#)
 - PowerExchange-Listenerdienst [44](#)
 - PowerExchange-Protokollierungsdienst [44](#)
 - SAP BW-Dienst [44](#)
 - suchen [43](#)
 - Übersicht [44](#)
 - Ultra Messaging-Dienst [44](#)
 - Webdienst-Hub [44](#)
- Anwendungsdienste.
 - Lizenzen, Aufheben der Zuordnung [212](#)
- Anwendungsdienstprozess
 - aktivieren [85](#)
 - angehaltener Status [85](#)
 - deaktivieren [85](#)
 - Fehlerstatus [85](#)
 - Portzuordnung [24](#)
 - Standby-Status [85](#)
 - Status [85](#)
- Anwendungsquellen
 - Codepage [302](#)
- Anwendungstargets
 - Codepage [303](#)
- anzeigen
 - Abhängigkeiten für Dienste und Knoten [72](#)
- Arbeitsabläufe
 - abbrechen [243](#)
 - Protokolle [245](#)
 - Status [241](#)
 - überwachen [238](#)
 - Wiederherstellen [245](#)
- Arbeitsablaufwiederherstellung
 - Ausführen [245](#)
 - Übersicht [244](#)
- ASCII-Modus
 - Übersicht [295](#)
- Aufgaben
 - Status [242](#)
- Authentifizierung
 - Protokollereignisse [263](#)
- Automatische Auswahl
 - Netzwerk, hohe Verfügbarkeit [122](#)
- Autorisierung
 - Dienstmanager [20](#)
 - Protokollereignisse [263](#)

B

- Backup-Verzeichnis
 - Knoteneigenschaft [105](#)
- bearbeiten
 - Verbindungen [126](#)
 - Zeitpläne [194](#)

- Befehl BackupDomain
 - Beschreibung [89](#)
- Befehlszeilenprogramme
 - Belastbarkeit, konfigurieren [120](#)
- Begrenzte Bezeichner
 - Datenbankverbindungen [189](#)
- Belastbarkeit
 - Anwendungsdienst [113](#)
 - Anwendungsdienstkonfiguration [118](#)
 - Befehlszeilenprogramm-Konfiguration [120](#)
 - im exklusiven Modus [120](#)
 - PowerCenter Client [112](#)
 - PowerCenter-Integrationsdienst [113](#)
 - PowerCenter-Repository-Dienst [113](#)
 - TCP KeepAlive-Timeout [122](#)
- Benutzer
 - Lizenzaktivität, überwachen [270](#)
 - Übersicht [65](#)
- Benutzeraktivität
 - Protokollierungsereignis-Kategorien [267](#)
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
 - Domäne [98](#)
- Benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen (Eigenschaft)
 - Benutzereinstellungen [34](#)
- benutzerdefinierte Filter
 - Abgelaufene Zeit [248](#)
 - Datum und Uhrzeit [248](#)
 - Mehrfachauswahl [248](#)
- benutzerdefinierte Rollen
 - Analyst-Dienst [332](#)
 - Operator [335](#)
- Benutzerdefinierte Rollen
 - Berichterstellungsdienst [338](#)
 - Metadata Manager-Dienst [333](#)
 - PowerCenter-Repository-Dienst [336](#)
- Benutzerdetail
 - Lizenzverwaltungsbericht [274](#)
- Benutzereinstellungen
 - bearbeiten [33](#)
 - Beschreibung [34](#)
- Benutzerkonten
 - Ändern des Passworts [33](#)
 - verwalten [31](#)
- Benutzerschemata
 - Beschreibung [294](#)
- Benutzerverwaltung
 - Protokollereignisse [263](#)
- Benutzerzusammenfassung
 - Lizenzverwaltungsbericht [273](#)
- Berechnungsrolle
 - Knoten [101](#)
- Bereinigen
 - Protokoll-Manager [254](#)
- Bereitgestellte Mapping-Jobs
 - Überwachen [229](#)
- Berichte
 - Administrator Tool [270](#)
 - Domäne [270](#)
 - Lizenz [270](#)
 - überwachen [59](#)
 - Web Services [270](#)
- Berichterstellungs- und Dashboard-Dienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
- Berichterstellungsdienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Benutzerdefinierte Rollen [338](#)
- Betriebsmodus
 - Auswirkungen auf die Belastbarkeit [120](#)

- Bezeichner
 - begrenzt [189](#)
 - regulär [189](#)

C

- catalina.out
 - Fehlersuche [252](#)
- COBOL
 - Konnektivität [354](#)
- Codepage Relaxation
 - Konfigurieren des Integration Service [308](#)
- Codepage-Entspannung
 - Dateninkonsistenzen [307](#)
 - Fehlersuche [308](#)
 - Übersicht [307](#)
- Codepage-Lockerung
 - kompatible Codepages, auswählen [308](#)
- Codepage-Validierung
 - Entspannte Validierung [307](#)
 - Übersicht [306](#)
- Codepages
 - Administrator Tool [300](#)
 - Anwendungsquellen [302](#)
 - Anwendungstargets [303](#)
 - auswählen [298](#)
 - Benutzerdefinierte Umwandlung [304](#)
 - Beschreibungen [321](#)
 - Beziehungen [306](#)
 - Datenbank für gespeicherte Prozeduren [304](#)
 - Datenintegrationsdienst-Prozess [319](#)
 - Domänenkonfigurationsdatenbank [300](#)
 - Einfachdatei-Targets [303](#)
 - Entspannte Validierung für Quellen und Targets [307](#)
 - Flatfile-Quellen [302](#)
 - ID [321](#)
 - Kompatibilität - Übersicht [298](#)
 - Kompatibilitätsdiagramm [304](#)
 - Lookup-Datenbank [304](#)
 - Metadata Manager Service [302](#)
 - Namen [321](#)
 - pmcmd [301](#)
 - PowerCenter Integration Service-Prozess [301](#)
 - PowerCenter-Client [301](#)
 - PowerCenter-Integrationsdienst-Prozess [319](#)
 - Quellen [302](#), [321](#)
 - Relationale Quellen [302](#)
 - Relationale Targets [303](#)
 - Sortierreihenfolge - Übersicht [301](#)
 - Speicher [301](#), [319](#)
 - Targets [303](#)
 - Übersicht [296](#)
 - Umwandlung [309](#)
 - Umwandlung externer Verfahren [304](#)
 - UNIX [297](#)
 - Unterstützte Codepages [319](#), [321](#)
 - Validierung [306](#)
 - Windows [298](#)
 - Ziele [321](#)
- Configuration Support Manager
 - zur Analyse der Knotendiagnostik verwenden [289](#)
 - zur Knotendiagnose [285](#)
- Content-Managementdienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Konnektivität [350](#)
- CPU-Detail
 - Lizenzverwaltungsbericht [272](#)

- CPU-Profil
 - Knoteneigenschaft [105](#)
- CPU-Zusammenfassung
 - Lizenzverwaltungsbericht [272](#)
- CPUs
 - Überschreiten des Grenzwerts [272](#)

D

- Data Analyzer
 - JDBC-ODBC-Brücke [357](#)
 - Konnektivität [357](#)
 - ODBC (Open Database Connectivity) [349](#)
- Data Integration Service
 - Protokollereignisse [264](#)
- Data Integration Services
 - Überwachung [224](#)
- DataDirect ODBC-Treiber
 - plattformspezifische Treiber erforderlich [358](#)
- DataSift-Verbindungen
 - Eigenschaften [133](#)
- Dateien für die garantierte Meldungsauslieferung
 - Protokollmanager [250](#)
- Datenbank
 - Domänenkonfiguration [88](#)
- Datenbankeigenschaften
 - Informatica-Domäne [95](#)
- Datenbanktreiber
 - Integrationsdienst [349](#)
 - Repository-Dienst [349](#)
- Datenbankverbindungen
 - Aktualisierung für Domänenkonfiguration [92](#)
 - Bezeichnereigenschaften [189](#)
- Datenintegrationsdienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Konnektivität [350](#)
 - Wiederherstellung [117](#)
- Datenintegrationsdienst-Prozess
 - Status anzeigen [103](#)
 - Unterstützte Codepages [319](#)
- Datenobjekt-Zwischenspeicherung
 - mit Pass-Through-Sicherheit [128](#)
- Datenverschiebungsmodus
 - ändern [295](#)
 - ASCII [295](#)
 - Auswirkungen auf Sitzungsdateien und Cache-Speicher [295](#)
 - Beschreibung [294](#)
 - Übersicht [294](#)
 - Unicode [295](#)
- Deaktivierungsmodus
 - PowerCenter Integration Services und Dienstprozesse [85](#)
- Dienste
 - suchen [43](#)
- Dienste und Knoten
 - Abhängigkeiten anzeigen [72](#)
- Dienstmanager
 - Autorisierung [20](#)
 - Beschreibung [20](#)
- Dienstname
 - Protokollereignisse [262](#)
- Dienstrolle
 - Knoten [101](#)
- Domäne
 - Benutzeraktivität, überwachen [270](#)
 - Benutzersicherheit [84](#)
 - Berichte [270](#)
 - Protokollierungsereignis-Kategorien [263](#)

- Domänen
 - mehrere [78](#)
- Domänen-Bericht
 - Web Services-Bericht [277](#)
- Domänen-Konfigurationsdatenbank
 - Aktualisieren [92](#)
 - Migrieren [90](#)
 - Sichere Datenbank [96](#)
 - Verbindung für Gateway-Knoten [92](#)
 - Wiederherstellen [89](#)
- Domänenberichte
 - ausführen [270](#)
 - Lizenzverwaltungsbericht [270](#)
- Domäneneigenschaften
 - Informatica-Domäne [93](#)
- Domänenkonfiguration
 - Beschreibung [88](#)
 - Migrieren [90](#)
 - Protokollereignisse [263](#)
- Domänenkonfigurationsdatenbank
 - Beschreibung [88](#)
 - Codepage [300](#)
 - sichern [89](#)
- Durchschn. Anz. der Ausführungsinstanzen (Eigenschaft)
 - Web Services Report [278](#)
- Durchschn. Anz. der Dienstpartitionen (Eigenschaft)
 - Web Services Report [278](#)
- Durchschn. DTM-Zeit (Eigenschaft)
 - Web Services Report [278](#)
- Durchschnittliche Dienstzeit (Eigenschaft)
 - Web Services Report [278](#)

E

- Einfachdateien
 - Konnektivität [354](#)
 - Logs exportieren [260](#)
 - Quell-Codepage [302](#)
 - Target-Codepage [303](#)
- Eingabe-Gebietsschemata
 - IME (Windows Input Method Editor) [294](#)
 - konfigurieren [294](#)
- Einstellungen
 - überwachen [221](#)

F

- Facebook-Verbindungen
 - Eigenschaften [134](#)
- Failover
 - Anwendungsdienst [116](#)
 - Domäne [115](#)
- Fallstudie
 - ISO 8859-1 Datenverarbeitung [310](#)
 - Verarbeiten von Unicode UTF-16LE Daten [313](#)
- Fehler protokollieren
 - Administrator Tool [261](#)
- Fehlerbehebung
 - anmelden [32](#)
 - Kerberos-Authentifizierung [32](#)
- Fehlersuche
 - catalog.out [252](#)
 - Codepage-Entspannung [308](#)
 - localhost.txt [252](#)
 - node.log [252](#)
 - Umgebungsvariablen [86](#)

FTP

Erreichen hoher Verfügbarkeit [122](#)

G

Gateway

verwalten [87](#)

Gateway-Knoten

Beschreibung [100](#)

konfigurieren [87](#)

Protokollieren [252](#)

Protokollverzeichnis [87](#)

GB18030

Beschreibung [292](#)

Gebietsschemata

Übersicht [293](#)

gespeicherte Prozeduren

Codepages [304](#)

Gitter

Abhängigkeiten [72](#)

Registerkarten des Informatica Administrators [51](#)

suchen [43](#)

Globalisierung

Übersicht [291](#)

Grafikanzeige-Server

Anforderung [270](#)

Greenplum-Verbindungen

Eigenschaften [135](#)

Gruppen

Übersicht [65](#)

H

Hardwarekonfiguration

Lizenzverwaltungsbericht [274](#)

HBase-Verbindungen

Eigenschaften [137](#)

HDFS-Verbindungen

Eigenschaften [138](#)

Herunterfahren

Informatica-Domäne [92](#)

Hive-Verbindungen

Eigenschaften [139](#)

Hohe Verfügbarkeit

Beschreibung [29](#), [111](#)

Failover [115](#)

Neustart [115](#)

TCP KeepAlive-Timeout [122](#)

Wiederherstellung [117](#)

HTTP-Verbindungen

Eigenschaften [145](#)

I

IBM DB2

Verbindungszeichenfolge, Syntax [357](#)

IBM DB2 connections

properties [147](#)

IBM DB2 für i5/OS-Verbindungen

Eigenschaften [149](#)

IBM DB2 für z/OS-Verbindungen

Eigenschaften [153](#)

IME (Windows Input Method Editor)

Eingabe-Gebietsschemata [294](#)

IMS-Verbindungen

Eigenschaften [157](#)

Informatica Administrator

anmelden [31](#)

Ansicht Dienste und Knoten. [43](#)

Dienste, Aktivieren und Deaktivieren [85](#)

Dienstprozess, Aktivieren und Deaktivieren [85](#)

Navigator [64](#)

Registerkarte "Protokolle" [63](#)

Registerkarte „Überwachen“ [54](#), [55](#)

Registerkarte „Verwalten“ [36](#), [41](#)

Registerkarte Berichte [63](#)

Registerkarten, anzeigen [35](#)

Sicherheitsseite [63](#)

Suche wird ausgeführt [64](#)

Übersicht [35](#), [78](#)

Informatica Analyst

Konnektivität [350](#)

Informatica Cloud

Cloud-Organisationen [316](#), [318](#)

Cloud-Verbindungen [318](#)

Eigenschaften von Cloud-Organisationen [317](#)

Übersicht [316](#)

Informatica Data Explorer

Konnektivität [350](#)

Informatica Data Quality

Konnektivität [350](#)

Informatica Data Services

Konnektivität [350](#)

Informatica Developer

Konnektivität [350](#)

Informatica MySupport-Portal

anmelden [286](#)

Informatica-Domäne

Alarmer [80](#)

Allgemeine Eigenschaften [94](#)

Benutzersicherheit [84](#)

Berechtigungen [84](#)

Beschreibung [18](#)

Datenbankeigenschaften [95](#)

Domänen-Konfigurationsdatenbank [96](#)

Domäneneigenschaften [93](#)

Herunterfahren [92](#)

mehrere Domänen [78](#)

Neu starten [92](#)

Protokoll- und Gateway-Konfiguration [95](#)

Status der Operationen [117](#)

Information and Content Exchange (ICE)

Protokolldateien [260](#)

Inkrementelle Schlüssel

Lizenzen [209](#)

Innerhalb des Neustartzeitraums (Eigenschaft)

Informatica-Domäne [86](#)

Integration Service

Konnektivität [354](#)

Integrationsdienst

ODBC (Open Database Connectivity) [349](#)

J

JDBC (Java Database Connectivity)

Übersicht [359](#)

JDBC-ODBC-Brücke

Data Analyzer [357](#)

JDBC-Treiber

Data Analyzer [349](#)

Data Analyzer-Verbindung zum Repository [357](#)

JDBC-Treiber (*Fortsetzung*)
installierte Treiber [357](#)
Metadata Manager [349](#)
Metadata Manager-Verbindung zu Datenbanken [357](#)
PowerCenter-Domäne [349](#)
Referenztabellen-Manager [349](#)
JDBC-Verbindungen
Eigenschaften [159](#)
Jobs
überwachen [225](#)

K

Kategorie
Domänenprotokollereignisse [263](#)
Kerberos-Authentifizierung
Fehlerbehebung [32](#)
Knoten
Abhängigkeiten [72](#)
Beschreibung [18](#), [100](#)
definieren [103](#)
Entfernen [110](#)
Gateway [87](#), [100](#)
Herunterfahren [108](#)
Host-Namen und Portnummer, Entfernen [105](#)
konfigurieren [105](#)
Log Manager [262](#)
Neu starten [108](#)
Portnummer [105](#)
Register im Informatica Administrator [51](#)
Rollen [101](#)
Starten [108](#)
suchen [43](#)
TCP/IP-Netzwerkprotokoll [349](#)
Typen [100](#)
Worker [100](#)
Zu Informatica Administrator hinzufügen [103](#)
Knotendiagnostik
analysieren [289](#)
herunterladen [288](#)
Knotendiagnostiken [285](#)
Knoteneigenschaften
Backup-Verzeichnis [105](#)
CPU-Profil [105](#)
konfigurieren [105](#)
Maximale Anzahl der Prozesse [105](#)
Maximale Länge der CPU-Ausführungwarteschlange [105](#)
Maximale Speichergröße in Prozent [105](#)
Knotenkonfiguration
Lizenzverwaltungsbericht [275](#)
Protokollereignisse [263](#)
Knotenkonfigurationsdatei
Speicherort [103](#)
Knotenrollen
aktualisieren [102](#)
berechnen [101](#)
Dienst [101](#)
kompatibel
definiert für die Codepage-Kompatibilität [298](#)
Kompatibilität
zwischen Codepages [298](#)
zwischen Quell- und Target-Codepages [308](#)
Konnektivität
COBOL [354](#)
Content-Managementdienst [350](#)
Data Analyzer [357](#)
Datenintegrationsdienst [350](#)

Konnektivität (*Fortsetzung*)
Diagramm des [349](#)
Informatica Analyst [350](#)
Informatica Developer [350](#)
Integration Service [354](#)
Metadata Manager [357](#)
Modellrepository-Dienst [350](#)
PowerCenter Client [356](#)
PowerCenter Repository Service [354](#)
Übersicht [349](#)
Verbindungszeichenfolge, Beispiele [357](#)
Konten
Ändern des Passworts [33](#)
verwalten [31](#)

L

LANG_C Umgebungsvariable
Gebietsschema unter UNIX einrichten [297](#)
Laufzeitstatistiken
Web Services-Bericht [280](#)
LC_ALL Umgebungsvariable
Gebietsschema unter UNIX einrichten [297](#)
LinkedIn-Verbindungen
Eigenschaften [163](#)
Listener Service Logs
Log-Ereignisse [264](#)
Lizenz
Aktualisieren [212](#)
Allgemeine Eigenschaften [214](#)
Aufheben der Zuordnung von einem Dienst [212](#)
Details, anzeigen [214](#)
einem Dienst zuweisen [211](#)
Entfernen [213](#)
erstellen [210](#)
Lizenzdatei [210](#)
Log-Ereignisse [266](#)
Protokollereignisse [263](#)
Register im Informatica Administrator [52](#)
Schlüssel [209](#)
Validierung [208](#)
verwalten [209](#)
Lizenzierte Optionen
Lizenzverwaltungsbericht [275](#)
Lizenzierung
Lizenzverwaltungsbericht [271](#)
Log-Ereignisse [265](#)
verwalten [209](#)
Lizenzierungsprotokolle
Protokollereignisse [208](#)
Lizenznutzung
Protokollereignisse [263](#)
Lizenzschlüssel
Inkrementell [209](#), [212](#)
Ursprünglich [209](#)
Lizenzverwaltungsbericht
ausführen [270](#)
Benutzerdetail [274](#)
Benutzerzusammenfassung [273](#)
CPU-Detail [272](#)
CPU-Zusammenfassung [272](#)
Hardwarekonfiguration [274](#)
Knotenkonfiguration [275](#)
Lizenzierte Optionen [275](#)
Lizenzierung [271](#)
Multibyte-Zeichen [276](#)
Per E-Mail [277](#)

- Lizenzverwaltungsbericht (*Fortsetzung*)
 - Repository-Zusammenfassung [273](#)
 - Unicode-Schriftart [276](#)
 - wird ausgeführt [276](#)
- localhost.txt
 - Fehlersuche [252](#)
- Log Agent
 - Beschreibung [249](#)
 - Protokollereignisse [263](#)
- Log Manager
 - catalina.out [252](#)
 - Dienstname [262](#)
 - Fehlersuche [252](#)
 - Knoten [262](#)
 - konfigurieren [255](#)
 - Log-Ereignisse des PowerCenter Integration Service [265](#)
 - Log-Ereignisse des PowerCenter Repository Service [266](#)
 - Log-Ereignisse des SAP NetWeaver BI [267](#)
 - Log-Ereignisse, bereinigen [254](#)
 - Log-Ereignisse, speichern [259](#)
 - Logs, anzeigen [256](#)
 - Meldungscode [262](#)
 - message [262](#)
 - node.log [252](#)
 - ProcessID [262](#)
 - Protokollereignisse - Komponenten [262](#)
 - Schweregradstufen [262](#)
 - Sicherheits-Audit-Trail [266](#)
 - Thread [262](#)
 - Zeitstempel [262](#)
 - Zeitzone [255](#)
- Log-Ereignisdateien
 - Bereinigen [254](#)
- Log-Ereignisse
 - anzeigen [256](#)
 - Exportieren mit Mozilla Firefox [259](#)
 - Lizenzierung [265](#), [266](#)
 - PowerCenter Repository Service [266](#)
 - Sicherheits-Audit-Trail [266](#)
 - speichern [258](#)
 - Speichern [259](#)
 - Web Services Hub [267](#)
 - Zeitzone [255](#)
- Logger Service Logs
 - Log-Ereignisse [264](#)
- Logische CPUs
 - Berechnung [272](#)
- Logische Datenobjekte
 - Überwachung [232](#)
- Logs
 - anzeigen [256](#)
 - Speichern [259](#)
- Lookup-Datenbanken
 - Codepages [304](#)
- löschen
 - Verbindungen [126](#)
 - Zeitpläne [196](#)

M

- Master-Gateway-Knoten
 - Beschreibung [100](#)
- Maximale Anzahl der Prozesse
 - Knoteneigenschaft [105](#)
- Maximale Anzahl Neustartversuche (Eigenschaft)
 - Informatica-Domäne [86](#)

- Maximale Länge der CPU-Ausführungswarteschlange
 - Knoteneigenschaft [105](#)
- Maximale Speichergröße in Prozent
 - Knoteneigenschaft [105](#)
- Meldungscode
 - Log Manager [262](#)
- Metadata Manager
 - Konnektivität [357](#)
 - ODBC (Open Database Connectivity) [349](#)
- Metadata Manager Service
 - Codepage [302](#)
 - Log-Ereignisse [265](#)
- Metadata Manager-Dienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Benutzerdefinierte Rollen [333](#)
- Metadaten
 - Auswählen von Zeichen [309](#)
 - Zum Repository hinzufügen [309](#)
- Microsoft SQL Server
 - Verbindungszeichenfolge, Syntax [357](#)
- migrieren
 - Domänenkonfiguration [90](#)
- Modellrepository-Dienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Konnektivität [350](#)
 - Protokollereignisse [265](#)
- MS SQL Server connections
 - properties [164](#)
- Multibyte-Daten
 - Eingeben in den PowerCenter Client [294](#)

N

- Navigator
 - Registerkarte „Verwalten“ [36](#), [41](#)
 - Sicherheitsseite [64](#)
 - suchen [43](#)
- Netezza-Verbindungen
 - Eigenschaften [167](#), [168](#)
- Netzwerk
 - Hohe Verfügbarkeit [122](#)
- Neustart
 - Anwendungsdienst [116](#)
- Neustarten
 - Konfigurieren für PowerCenter -Integrationsdienst-Prozesse [86](#)
- NLS_LANG
 - Einstellung Gebietsschema [311](#), [313](#)
- node.log
 - Fehlersuche [252](#)
- nodemeta.xml
 - für Gateway-Knoten [87](#)
 - Speicherort [103](#)

O

- OData-Verbindungen
 - Eigenschaften [167](#), [168](#)
- ODBC (Open Database Connectivity)
 - Anforderung für PowerCenter Client [356](#)
 - DataDirect-Treiberprobleme [358](#)
 - Integrationsdienst [349](#)
 - Konnektivität herstellen [358](#)
 - Metadata Manager [349](#)
 - PowerCenter Client [349](#)
- ODBC-Verbindungen
 - Eigenschaften [169](#)

- Operator}
 - benutzerdefinierte Rollen [335](#)
- Oracle
 - Einstellung Gebietsschema mit NLS_LANG [311](#), [313](#)
 - Verbindungszeichenfolge, Syntax [357](#)
- Oracle connections
 - properties [171](#)
- Ordner
 - Administrator Tool [81](#)
 - Entfernen [83](#)
 - erstellen [81](#), [82](#)
 - Objekte, verschieben [82](#)
 - Übersicht [44](#)
 - verwalten [81](#)
- Originalschlüssel
 - Lizenzen [209](#)

P

- Pass-Through-Sicherheit
 - Cache aktivieren [128](#)
 - Operations-Mappings bei Web-Diensten [127](#)
 - Verbindung mit einem SQL-Datendienst [127](#)
 - Verbindungen hinzufügen [128](#)
- Passwort
 - Ändern für ein Benutzerkonto [33](#)
- pmcmd
 - Codepage-Probleme [301](#)
 - Kommunizieren mit dem PowerCenter Integration Service [301](#)
- PmNullPasswd
 - reserviertes Wort [355](#)
- PmNullUser
 - reserviertes Wort [355](#)
- Port
 - Anwendungsdienst [24](#)
 - Bereich für Dienstprozesse [105](#)
 - Knoten [105](#)
 - Knoten-Maximalwert [105](#)
 - Knoten-Minimalwert [105](#)
- PowerCenter
 - Konnektivität [349](#)
- PowerCenter Client
 - Belastbarkeit [112](#)
 - Konnektivität [356](#)
 - Multibyte-Zeichen, eingeben [294](#)
 - ODBC (Open Database Connectivity) [349](#)
 - TCP/IP-Netzwerkprotokoll [349](#)
- PowerCenter Integration Service
 - Aktivieren und Deaktivieren [85](#)
 - Log-Ereignisse [265](#)
- PowerCenter Integration Service-Prozess
 - Aktivieren und Deaktivieren [85](#)
 - Codepage [301](#)
- PowerCenter Repository Service
 - Anforderungen für die Konnektivität [354](#)
 - Log-Ereignisse [266](#)
- PowerCenter Sicherheit
 - verwalten [63](#)
- PowerCenter-Client
 - Codepage [301](#)
- PowerCenter-Domänen
 - Konnektivität [352](#)
 - TCP/IP-Netzwerkprotokoll [349](#)
- PowerCenter-Integrationsdienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Belastbarkeit [113](#)
 - Failover-Konfiguration [119](#)
- PowerCenter-Integrationsdienst (Fortsetzung)
 - Status der Operationen [117](#)
 - Tabellen zur Hochverfügbarkeits-Persistenz [119](#)
 - Wiederherstellung [117](#)
 - Wiederherstellungskonfiguration [119](#)
- PowerCenter-Integrationsdienst-Prozess
 - Neustart, konfigurieren [86](#)
 - Unterstützte Codepages [319](#)
- PowerCenter-Integrationsdienstprozess
 - Status anzeigen [103](#)
- PowerCenter-Repository-Dienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
 - Belastbarkeit [113](#)
 - Benutzerdefinierte Rollen [336](#)
 - Status der Operationen [117](#)
 - Wiederherstellung [117](#)
- PowerExchange-Listenerdienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
- PowerExchange-Protokollierungsdienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
- ProcessID
 - Log Manager [262](#)
 - Meldungscode [262](#)
- Protokoll- und Gateway-Konfiguration
 - Informatica-Domäne [95](#)
- Protokoll-Manager
 - Bereinigen [254](#)
 - Domänenprotokollereignisse [263](#)
 - Protokollereignisse [263](#)
 - Protokollereignisse der Benutzeraktivität [267](#)
- Protokolle
 - Arbeitsablauf [245](#)
 - Benutzeraktivität [267](#)
 - Bereinigen [254](#)
 - Domäne [263](#)
 - Komponenten [262](#)
 - konfigurieren [252](#), [253](#)
 - PowerCenter Integration Service [265](#)
 - PowerCenter Repository Service [266](#)
 - SAP BW Service [267](#)
 - Speicherort [252](#), [253](#)
- Protokollereignisdateien
 - Beschreibung [250](#)
- Protokollereignisse
 - Arbeitsablauf [245](#)
 - Authentifizierung [263](#)
 - Autorisierung [263](#)
 - Benutzeraktivität [267](#)
 - Benutzerverwaltung [263](#)
 - Beschreibung [250](#)
 - Code [262](#)
 - Details, anzeigen [256](#)
 - Dienstname [262](#)
 - Domäne [263](#)
 - Domänenfunktionskategorien [262](#)
 - Domänenkonfiguration [263](#)
 - Knoten [262](#)
 - Knotenkonfiguration [263](#)
 - Komponenten [262](#)
 - Lizenzierung [263](#)
 - Lizenzierungsnutzung [263](#)
 - Lizenzierungsprotokolle [208](#)
 - Log Agent [263](#)
 - Log Manager [263](#)
 - Meldungscode [262](#)
 - message [262](#)
 - Schweregradstufen [262](#)
 - Service Manager [263](#)

Protokollereignisse (Fortsetzung)

- Thread [262](#)
- Zeitstempel [262](#)

Protokollmanager

- Architektur [250](#)
- verwenden [249](#)
- Verzeichnisspeicherort, konfigurieren [252](#), [253](#)
- Wiederherstellung [252](#)

Protokollverzeichnis

- für Gateway-Knoten [87](#)
- Speicherort, konfigurieren [253](#)
- Speicherort, Konfigurieren [252](#)

Proz. Anteil verwendeter Partitionen (Eigenschaft)

- Web Services Report [278](#)

Prozessidentifikationsnummer

- Log Manager [262](#)

Q

Quelldatenbanken

- Codepage [302](#)

Quellen

- Codepages [302](#), [321](#)

R

Registerkarte "Protokolle"

- Informatica Administrator [63](#)

Registerkarte „Überwachen“

- Informatica Administrator [54](#), [55](#)

Registerkarte „Verwalten“

- Ansicht „Pläne“ [53](#)
- Ansicht Dienste und Knoten. [41](#)
- Ansicht Verbindungen [52](#)
- Informatica Administrator [36](#), [41](#)
- Navigator [36](#), [41](#)

Registerkarte Berichte

- Informatica Administrator [63](#)

Reguläre Bezeichner

- Datenbankverbindungen [189](#)

Repository-Metadaten

- Auswählen von Zeichen [309](#)

Repository-Zusammenfassung

- Lizenzverwaltungsbericht [273](#)

Repositories

- Backup-Verzeichnis [105](#)
- Codepages [301](#)
- Unicode [292](#)
- Unterstützte Codepages [319](#)
- UTF-16LE [292](#)

Ressourcenmanager-Dienst

- Protokollereignisse [266](#)
- Systemdienste [49](#)

Rollen

- Knoten [101](#)
- Übersicht [66](#)

S

SAP BW Service

- Log-Ereignisse [267](#)

SAP BW-Dienst

- Anwendungsdienst [44](#)

SAP-Verbindungen

- Eigenschaften [174](#)

Scheduler-Dienst

- Protokollereignisse [267](#)

Schwellenwert für die Ressourcenbereitstellung

- Einstellung für Knoten [105](#)

Sequenzielle Verbindungen

- Eigenschaften [176](#)

Service Manager

- Protokollereignisse [263](#)

Severity levels

- Protokollereignisse [262](#)

Sicherheit

- Audit Trail [266](#)
- Berechtigungen [84](#)

Sicherheitsseite

- Informatica Administrator [63](#)
- Navigator [64](#)

sichern

- Domänenkonfigurationsdatenbank [89](#)

Sitzungen

- Sortierreihenfolge [301](#)

SMTP-Konfiguration

- Alarmer [80](#)

Sortierreihenfolge

- Codepage [301](#)

SQL-Datendienste

- Überwachung [233](#)

Stacktraces

- anzeigen [256](#)

Statistik

- zum Überwachen [58](#)

Statistiken

- Web Services Hub [277](#)

Status der Operationen

- Domäne [117](#)
- PowerCenter-Integrationsdienst [117](#)
- PowerCenter-Repository-Dienst [117](#)

Stoppen

- Informatica-Domäne [92](#)

Suchbereich

- Informatica Administrator [64](#)

Sybase ASE

- Verbindungszeichenfolge, Syntax [357](#)

Systemdienste

- Ressourcenmanager-Dienst [49](#)

Systemgebietschemata

- Beschreibung [294](#)

T

Tabellen zur Hochverfügbarkeits-Persistenz

- PowerCenter-Integrationsdienst [119](#)

Target-Datenbanken

- Codepage [303](#)

Targets

- Codepages [303](#)

TCP KeepAlive-Timeout

- Hohe Verfügbarkeit [122](#)

TCP/IP-Netzwerkprotokoll

- Anforderung für Integration Service [356](#)

- Knoten [349](#)

- PowerCenter Client [349](#)

- PowerCenter-Domänen [349](#)

Teilmenge

- definiert für die Codepage-Kompatibilität [298](#)

Teradata

- Verbindungszeichenfolge, Syntax [357](#)

- testen
 - Datenbankverbindungen [126](#)
- Thread-Identifizierung
 - Registerkarte "Protokolle" [262](#)
- Threads
 - Log Manager [262](#)
- Twitter-Streaming-Verbindungen
 - Eigenschaften [182](#)
- Twitter-Verbindungen
 - Eigenschaften [181](#)

U

- Übergeordnete Menge
 - definiert für die Codepage-Kompatibilität [298](#)
- Übersicht
 - Verbindungen [123](#)
- überwachen
 - Anwendungen [229](#)
 - Arbeitsabläufe [238](#)
 - Berichte [59](#)
 - Beschreibung [218](#)
 - Einstellungen, konfigurieren [221](#)
 - Jobs [225](#)
 - Statistik [58](#)
- Überwachen
 - Bereitgestellte Mapping-Jobs [229](#)
 - Konfigurieren [220](#)
- Überwachung
 - Data Integration Services [224](#)
 - Logische Datenobjekte [232](#)
 - Setup [219](#)
 - SQL-Datendienste [233](#)
 - Übersichtsstatistik anzeigen [223](#)
 - Web-Dienste [236](#)
 - Zusammenfassung [222](#)
- UCS-2
 - Beschreibung [292](#)
- Ultra Messaging-Dienst
 - Anwendungsdienst [44](#)
- Umgebungsvariablen
 - Fehlersuche [86](#)
 - LANG_C [297](#)
 - LC_ALL [297](#)
 - LC_CTYPE [297](#)
 - NLS_LANG [311](#), [313](#)
- Unicode
 - GB18030 [292](#)
 - Repositorys [292](#)
 - UCS-2 [292](#)
 - UTF-16 [292](#)
 - UTF-16LE [292](#)
 - UTF-32 [292](#)
- Unicode-Modus
 - Übersicht [295](#)
- UNIX
 - Codepages [297](#)
- UNIX-Umgebungsvariablen
 - LANG_C [297](#)
 - LC_ALL [297](#)
 - LC_CTYPE [297](#)
- UTF-16
 - Beschreibung [292](#)
- UTF-16LE
 - Beschreibung [292](#)
 - Speicher [301](#)

- UTF-32
 - Beschreibung [292](#)

V

- validieren
 - Codepages [306](#)
 - Lizenzen [208](#)
- Verbinden von
 - SQL-Datendienst [127](#)
- Verbindungen
 - aktualisieren [125](#)
 - bearbeiten [126](#)
 - Datenbankbezeichnereigenschaften [189](#)
 - Erstellen von Datenbankverbindungen [124](#)
 - löschen [126](#)
 - Pass-Through-Sicherheit [127](#)
 - Pass-Through-Sicherheit hinzufügen [128](#)
 - testen [126](#)
 - Übersicht [123](#)
 - Web Services-Eigenschaften [187](#)
- Verbindungen für Teradata Parallel Transporter
 - Eigenschaften [179](#)
- Verbindungs-Strings
 - native Konnektivität [357](#)
- Verbindungspooling
 - Eigenschaften [129](#)
- Verbindungszeichenfolge
 - Beispiele [357](#)
 - Syntax [357](#)
- Verknüpfte Domäne
 - Mehrere Domänen [78](#)
- verwalten
 - Benutzerkonten [31](#)
 - Konten [31](#)
- Vollständige Historienstatistik
 - Web Services-Bericht [282](#)
- VSAM-Verbindungen
 - Eigenschaften [184](#)

W

- Web Content-Kapow Katalyst-Verbindungen
 - Eigenschaften [186](#)
- Web Services Hub
 - Anwendungsdienst [29](#)
 - Log-Ereignisse [267](#)
 - Statistiken [277](#)
- Web Services Report
 - Aktivitätsdaten [278](#)
 - Durchschn. Anz. der Ausführungsinstanzen (Eigenschaft) [278](#)
 - Durchschn. Anz. der Dienstpartitionen (Eigenschaft) [278](#)
 - Durchschn. DTM-Zeit (Eigenschaft) [278](#)
 - Durchschnittliche Dienstzeit (Eigenschaft) [278](#)
 - Inhalt [278](#)
 - Proz. Anteil verwendeter Partitionen (Eigenschaft) [278](#)
- Web Services-Bericht
 - Laufzeitstatistiken [280](#)
 - Vollständige Historienstatistik [282](#)
- Web-Dienste
 - Überwachung [236](#)
- Web-Verbindungen
 - Eigenschaften [145](#)
- Webdienst-Hub
 - Anwendungsdienst [44](#)

Wiederherstellen
 Domänen-Konfigurationsdatenbank [89](#)
Wiederherstellung
 Datenintegrationsdienst [117](#)
 Hohe Verfügbarkeit [117](#)
 Integration Service [117](#)
 PowerCenter-Repository-Dienst [117](#)
Worker-Knoten
 Beschreibung [100](#)
 Konfigurieren als Gateway [87](#)

X

X Virtual Frame Buffer
 für Lizenzbericht [270](#)
 für Web-Dienste-Bericht [270](#)
XML
 Logs exportieren in [260](#)

Z

Zeichengrößen
 Doppeltes Byte [298](#)
 Einfaches Byte [298](#)
 Multibyte [298](#)
Zeitpläne
 Bearbeiten [194](#)
 löschen [196](#)
 Zeitpläne erstellen [193](#)
Zeitstempel
 Log Manager [262](#)
Zeitzone
 Log Manager [255](#)
Ziele
 Codepages [321](#)
zu Datenbanken verbinden
 JDBC [357](#)