



Informatica®

9.6.1 HotFix 3

# Transformation Language Reference

Diese Software und die zugehörige Dokumentation enthalten proprietäre Informationen der Informatica Corporation, werden unter einem Lizenzvertrag mit Einschränkungen hinsichtlich Verwendung und Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und sind urheberrechtlich geschützt. Das Zurückentwickeln (Reverse Engineering) der Software ist untersagt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Informatica Corporation darf kein Teil dieses Dokuments zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht. Diese Software ist möglicherweise durch US-amerikanische und/oder internationale Patente und weitere angemeldete Patente geschützt.

Die Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung der Software durch die US-Regierung unterliegt den Bestimmungen des jeweiligen Softwarelizenzvertrags sowie ggf. den Bestimmungen in DFARS 227.7202-1(a) und 227.7702-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013 (1)(ii) (OCT. 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 oder FAR 52.227-14 (ALT III).

Die in diesem Produkt und in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sollten Sie mit diesem Produkt oder dieser Dokumentation Probleme haben, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.

Informatica, Informatica Platform, Informatica Data Services, PowerCenter, PowerCenterRT, PowerCenter Connect, PowerCenter Data Analyzer, PowerExchange, PowerMart, Metadata Manager, Informatica Data Quality, Informatica Data Explorer, Informatica B2B Data Transformation, Informatica B2B Data Exchange Informatica On Demand, Informatica Identity Resolution, Informatica Application Information Lifecycle Management, Informatica Complex Event Processing, Ultra Messaging und Informatica Master Data Management sind Marken oder eingetragene Marken der Informatica Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle weiteren Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Markennamen oder Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Teile dieser Software und/oder Dokumentation sind durch die Urheberrechte Dritter geschützt, einschließlich und ohne Einschränkung: Copyright DataDirect Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Sun Microsystems. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © RSA Security Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Ordinal Technology Corp. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Aandacht c.v. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Genivia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Isomorphic Software. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Intalio. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © DataArt, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © ComponentSource. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Rouge Wave Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Teradata Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Yahoo! Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Thinkmap, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Clearpace Software Limited. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Information Builders, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Edifecs, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Cleo Communications, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © ej-technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Jaspersoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © International Business Machines Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © yWorks GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Lucent Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Universität von Toronto. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Daniel Veillard. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © LogiXML, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Red Hat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © EMC Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Flexera Software. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Jinfonet Software. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Telerik Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © BEA Systems. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © PDFlib GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Ricebridge. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Sencha, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Scalable Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © jQWidgets. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © Tableau Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © MaxMind, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © TMate Software s.r.o. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © MapR Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Software, die von der Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) entwickelt wurde, und andere Software, die unter den Bedingungen des Apache-Lizenzvertrags lizenziert ist („Lizenz“). Eine Kopie dieser Lizenzen finden Sie unter <http://www.apache.org/licenses/>. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben oder schriftlich vereinbart, erfolgt der Vertrieb der Software unter der Lizenz auf der BASIS „WIE BESEHEN“ OHNE GARANTIE ODER KONTINGENTEN IRGENDWELCHER ART, weder ausdrücklich noch impliziert. Berechtigungen und Einschränkungen für bestimmte Sprachen finden Sie in der Lizenz.

Dieses Produkt enthält Software, die von Mozilla (<http://www.mozilla.org/>) entwickelt wurde, Software Copyright The JBoss Group, LLC. Alle Rechte vorbehalten; Software Copyright © 1999-2006 by Bruno Lowagie und Paulo Soares, und andere Software, die gemäß den verschiedenen Versionen des GNU Lesser General Public License Agreement unter <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> lizenziert ist. Die Materialien werden „wie besehen“ kostenlos von Informatica bereitgestellt, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die stillschweigenden Gewährleistungen der Handelsüblichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Produkt enthält ACE(TM) und TAO(TM) Software, Copyright Douglas C. Schmidt und seine Forschungsgruppe an der Washington University, University of California, Irvine und Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Software, die von OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (Copyright The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten). Die erneute Verteilung dieser Software unterliegt den unter „<http://www.openssl.org>“ und „<http://www.openssl.org/source/license.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Curl-Software (Copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <[daniel@haxx.se](mailto:daniel@haxx.se)>). Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>“ verfügbaren Bedingungen. Die Erlaubnis, diese Software für jeden beliebigen Zweck gegen Gebühr oder kostenlos zu verwenden, zu ändern und zu verteilen, wird hiermit erteilt, sofern die oben genannten urheberrechtlichen Hinweise und diese Erlaubnis in allen Exemplaren angegeben werden.

Das Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://www.dom4j.org/license.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Das Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 2004-2007, The Dojo Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://dojotoolkit.org/license>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte ICU-Software, Copyright International Business Machines Corporation und andere. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 1996-2006 Per Bothner. Alle Rechte vorbehalten. Das Ihnen erteilte Recht, diese Materialien zu verwenden, unterliegt den unter „<http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte OSSP UUID-Software (Copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland). Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält Software, die von Boost (<http://www.boost.org/>) oder unter der Softwarelizenz von Boost entwickelt wurde. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „[http://www.boost.org/LICENSE\\_1\\_0.txt](http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 1997-2007 University of Cambridge. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter <http://www.pcre.org/license.txt> einsehbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 2007 The Eclipse Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php>“ und „<http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>“ verfügbaren Bedingungen.

Dieses Produkt enthält Software gemäß den Lizenzbedingungen unter <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqldbLicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://doc/jung.sourceforge.net/license.txt>, [http://www.gzip.org/zlib/zlib\\_license.html](http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html), <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/license.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, [http://jotm.objectweb.org/bsd\\_license.html](http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html), <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaxservice/>, <http://www.postgresql.org/about/license.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snpmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, [http://www.php.net/license/3\\_01.txt](http://www.php.net/license/3_01.txt), <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneier.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsom.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>, <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, und <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>.

Dieses Produkt enthält Software, die unter der Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), der Common Development Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), der Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), den Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, der BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), der neuen BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), der MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), der Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) und der Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>) lizenziert ist.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, Copyright © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den unter „<http://xstream.codehaus.org/license.html>“ verfügbaren Bedingungen. Dieses Produkt enthält Software, die von der Indiana University Extreme! Lab. entwickelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Dieses Produkt enthält Software, Copyright © 2013 Frank Balluffi und Markus Moeller. Alle Rechte vorbehalten. Die mit dieser Software verbundenen Berechtigungen und Einschränkungen unterliegen den Bedingungen der MIT-Lizenz.

Die Software ist durch die amerikanischen Patentnummern 5,794,246; 6,014,670; 6,016,501; 6,029,178; 6,032,158; 6,035,307; 6,044,374; 6,092,086; 6,208,990; 6,339,775; 6,640,226; 6,789,096; 6,823,373; 6,850,947; 6,895,471; 7,117,215; 7,162,643; 7,243,110; 7,254,590; 7,281,001; 7,421,458; 7,496,588; 7,523,121; 7,584,422; 7,676,516; 7,720,842; 7,721,270; 7,774,791; 8,065,266; 8,150,803; 8,166,048; 8,166,071; 8,200,622; 8,224,873; 8,271,477; 8,327,419; 8,386,435; 8,392,460; 8,453,159; 8,458,230; 8,707,336; 8,886,617 und RE44,478 geschützt. Internationale Patente und andere Patente sind angemeldet.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Informatica Corporation stellt diese Dokumentation „wie besehen“ bereit, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Gewährleistungen der Nichtverletzung der Rechte von Dritten, der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Informatica Corporation gewährleistet nicht die Fehlerfreiheit dieser Software oder Dokumentation. Die in dieser Software oder Dokumentation bereitgestellten Informationen können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler enthalten. Die in dieser Software und in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## HINWEISE

Dieses Informatica-Produkt (die „Software“) umfasst bestimmte Treiber (die „DataDirect-Treiber“) von DataDirect Technologies, einem Betreiber von Progress Software Corporation („DataDirect“), die folgenden Bedingungen und Bestimmungen unterliegen:

1. DIE DATADIRECT-TREIBER WERDEN „WIE GESEHEN“ OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER HANDELSÜBLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.
2. IN KEINEM FALL SIND DATADIRECT ODER DRITTANBIETER DEM ENDBENUTZER GEGENÜBER HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, KONKRETE, NEBEN-, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DER ODBC-TREIBER ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN SIND ODER NICHT. DIESE BESCHRÄNKUNGEN GELTEN FÜR ALLE KLAGEGEGENSTÄNDE, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, GEWÄHRLEISTUNGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, KAUSALHAFTUNG, TÄUSCHUNG UND ANDERE UNERLAUBTE HANDLUNGEN.

Publikationsdatum: 2018-10-30

# Inhalt

<b>Einleitung .....</b>	<b>9</b>
Informatica-Ressourcen. ....	9
Informatica-Portal „My Support“. ....	9
Informatica-Dokumentation. ....	9
Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen. ....	9
Informatica-Website. ....	9
Informatica How-To Library. ....	10
Informatica-Wissensdatenbank. ....	10
YouTube-Kanal des Informatica-Supports. ....	10
Informatica Marketplace. ....	10
Informatica Velocity. ....	10
Informatica – Weltweiter Kundensupport. ....	10
 <b>Kapitel 1: Umwandlungssprache.....</b>	 <b>12</b>
Umwandlungssprache – Übersicht. ....	12
Komponenten der Umwandlungssprache. ....	12
Internationalisierung und Umwandlungssprache. ....	13
Ausdruckssyntax. ....	13
Ausdruckskomponenten. ....	14
Regeln und Richtlinien für die Ausdruckssyntax. ....	15
Hinzufügen von Kommentaren zu Ausdrücken. ....	16
Reservierte Wörter. ....	16
 <b>Kapitel 2: Konstanten.....</b>	 <b>18</b>
DD_DELETE. ....	18
Beispiel. ....	18
DD_INSERT. ....	18
Beispiele. ....	19
DD_REJECT. ....	19
Beispiele. ....	19
DD_UPDATE. ....	20
Beispiele. ....	20
FALSE. ....	20
Beispiel. ....	20
NULL. ....	21
Arbeiten mit Nullwerten in Booleschen Ausdrücken. ....	21
Arbeiten mit Nullwerten in Vergleichsausdrücken. ....	21
Nullwerte in Aggregatfunktionen. ....	21
Nullwerte in Filterbedingungen. ....	21
Nullen und Operatoren. ....	21

TRUE. . . . .	22
Beispiel. . . . .	22
<b>Kapitel 3: Operatoren. . . . .</b>	<b>23</b>
Rangordnung von Operatoren. . . . .	23
Mathematische Operatoren. . . . .	24
String-Operatoren. . . . .	25
Nullen. . . . .	25
Beispiel. . . . .	25
Vergleichsoperatoren. . . . .	26
Logische Operatoren. . . . .	26
Nullen. . . . .	27
<b>Kapitel 4: Variablen. . . . .</b>	<b>28</b>
Integrierte Variablen. . . . .	28
SYSDATE. . . . .	28
Lokale Variablen. . . . .	28
<b>Kapitel 5: Datumsangaben. . . . .</b>	<b>30</b>
Datumsangaben – Übersicht. . . . .	30
Datum/Zeit-Datentyp. . . . .	30
Julianisches Datum, Modifiziertes Julianisches Datum und Gregorianischer Kalender. . . . .	31
Datumsangaben im Jahr 2000. . . . .	31
Datumsangaben in relationalen Datenbanken. . . . .	33
Datumsangaben in Einfachdateien. . . . .	33
Standarddatumsformat. . . . .	33
Datumsformatstrings. . . . .	34
TO_CHAR-Formatstrings. . . . .	35
Beispiele. . . . .	37
TO_DATE- und IS_DATE-Formatstrings. . . . .	38
Regeln und Richtlinien für Datumsformatstrings. . . . .	40
Beispiel. . . . .	41
Verständnis von Datumsberechnungen. . . . .	42
<b>Kapitel 6: Funktionen. . . . .</b>	<b>43</b>
Funktionskategorien. . . . .	43
Aggregatfunktionen. . . . .	43
Aggregatfunktionen und Nullen. . . . .	45
Zeichenfunktionen. . . . .	45
Konvertierungsfunktionen. . . . .	46
Datenbereinigungsfunktionen. . . . .	46
Datumsfunktionen. . . . .	47
Kodierungsfunktionen. . . . .	48

Finanzfunktionen. . . . .	48
Numerische Funktionen. . . . .	48
Wissenschaftliche Funktionen. . . . .	49
Spezialfunktionen. . . . .	49
Stringfunktionen. . . . .	50
Testfunktionen. . . . .	50
ABORT. . . . .	50
ABS. . . . .	51
ADD_TO_DATE. . . . .	52
AES_DECRYPT. . . . .	55
AES_ENCRYPT. . . . .	56
ANY. . . . .	57
ASCII. . . . .	58
AVG. . . . .	59
CEIL. . . . .	60
CHOOSE. . . . .	61
CHR. . . . .	62
CHRCODE. . . . .	63
COMPRESS. . . . .	64
CONCAT. . . . .	65
CONVERT_BASE. . . . .	66
COS. . . . .	67
COSH. . . . .	68
COUNT. . . . .	69
CRC32. . . . .	71
CUME. . . . .	72
DATE_COMPARE. . . . .	73
DATE_DIFF. . . . .	74
DEC_BASE64. . . . .	77
DECODE. . . . .	78
DECOMPRESS. . . . .	80
ENC_BASE64. . . . .	80
ERROR. . . . .	81
EXP. . . . .	82
FIRST. . . . .	83
FLOOR. . . . .	85
FV. . . . .	86
GET_DATE_PART. . . . .	87
GREATEST. . . . .	89
IIF. . . . .	90
IN. . . . .	93
INDEXOF. . . . .	94

INITCAP. . . . .	95
INSTR. . . . .	96
ISNULL. . . . .	99
IS_DATE. . . . .	100
IS_NUMBER. . . . .	102
IS_SPACES. . . . .	104
LAST. . . . .	105
LAST_DAY. . . . .	106
LEAST. . . . .	108
LENGTH. . . . .	109
LN. . . . .	110
LOG. . . . .	111
LOWER. . . . .	112
LPAD. . . . .	112
LTRIM. . . . .	114
MAKE_DATE_TIME. . . . .	115
MAX (Datum). . . . .	116
MAX (Zahlen). . . . .	117
MAX (String). . . . .	119
MD5. . . . .	120
MEDIAN. . . . .	121
METAPHONE. . . . .	122
MIN (Datum). . . . .	126
MIN (Zahlen). . . . .	127
MIN (String). . . . .	128
MOD. . . . .	130
MOVINGAVG. . . . .	131
MOVINGSUM. . . . .	133
NPER. . . . .	134
PERCENTILE. . . . .	135
PMT. . . . .	137
POWER. . . . .	138
PV. . . . .	139
RAND. . . . .	139
RATE. . . . .	140
REG_EXTRACT. . . . .	141
REG_MATCH. . . . .	143
REG_REPLACE. . . . .	145
REPLACECHR. . . . .	146
REPLACESTR. . . . .	149
REVERSE. . . . .	152
ROUND (Datum). . . . .	153

ROUND (Zahlen).	157
RPAD.	160
RTRIM.	161
SET_DATE_PART.	163
SIGN.	165
SIN.	166
SINH.	167
SOUNDEX.	168
SQRT.	170
STDDEV.	171
SUBSTR.	173
SUM.	175
SYSTIMESTAMP.	176
TAN.	177
TANH.	178
TO_BIGINT.	179
TO_CHAR (Datum).	181
TO_CHAR (Zahlen).	185
TO_DATE.	187
TO_DECIMAL.	191
TO_FLOAT.	192
TO_INTEGER.	193
TRUNC (Datum).	194
TRUNC (Zahlen).	197
UPPER.	199
UUID4.	200
UUID_UNPARSE.	200
VARIANCE.	201
<b>Index.</b>	<b>203</b>



# Einleitung

Das *Informatica DeveloperReferenzhandbuch für die Umwandlungssprache* wendet sich an Entwickler, in deren Zuständigkeitsbereich das Erstellen von Mappings fällt. Im *Informatica DeveloperReferenzhandbuch für die Umwandlungssprache* wird davon ausgegangen, dass Sie mit SQL, relationalen Datenbankkonzepten und den Schnittstellenanforderungen für Ihre unterstützenden Anwendungen vertraut sind.

## Informatica-Ressourcen

### Informatica-Portal „My Support“

Als Informatica-Kunde haben Sie Zugriff auf das „My Support“-Portal unter <http://mysupport.informatica.com>.

Die Site enthält Produktinformationen, Benutzergruppeninformationen sowie Newsletters und bietet Zugriff auf das Informatica-Verwaltungssystem für den Kundensupport (ATLAS), die Informatica How-To Library, die Informatica-Wissensdatenbank, die Informatica-Produktdokumentation und die Informatica User Community.

### Informatica-Dokumentation

Das Informatica-Dokumentationsteam ist sehr um genaue, nützliche Dokumentationen bemüht. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zu dieser Dokumentation haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Informatica-Dokumentationsteam unter [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com). Mithilfe Ihrer Rückmeldungen können wir unsere Dokumentationen verbessern. Bitte teilen Sie uns mit, ob wir Sie bezüglich Ihrer Kommentare kontaktieren dürfen.

Das Dokumentationsteam aktualisiert die Dokumentation nach Bedarf. Um die neueste Dokumentation zu erhalten, navigieren Sie von <http://mysupport.informatica.com> zur Produktdokumentation.

### Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen

Produktverfügbarkeitsmatrizen (PAMs) geben die Versionen der Betriebssysteme, Datenbanken und anderen Typen von Datenquellen und Zielen an, die in einer Produktversion unterstützt werden. Der Zugriff auf die PAMs erfolgt über das Informatica My Support-Portal unter <https://mysupport.informatica.com/community/my-support/product-availability-matrices>.

### Informatica-Website

Auf die Unternehmenswebsite von Informatica können Sie unter <http://www.informatica.com> zugreifen. Auf der Website finden Sie Informationen über Informatica, seinen Hintergrund, bevorstehende Veranstaltungen

und Niederlassungen. Darüber hinaus finden Sie dort Produkt- und Partnerinformationen. Der Bereich „Services“ enthält wichtige Informationen zur technischen Unterstützung, zu Schulungen und zu den Implementierungsdienstleistungen.

## Informatica How-To Library

Als Informatica-Kunde können Sie auf die Informatica How-To Library unter <http://mysupport.informatica.com> zugreifen. Die Informatica How-To Library ist eine Ressourcensammlung, die Ihnen hilft, mehr über Informatica-Produkte und -Funktionen zu erfahren. Sie umfasst Artikel und interaktive Demonstrationen, die Lösungen für häufige Probleme bieten, Funktionen und Verhaltensweisen vergleichen und Sie durch spezifische realitätsnahe Aufgaben führen.

## Informatica-Wissensdatenbank

Als Informatica-Kunde können Sie auf die Informatica-Wissensdatenbank unter <http://mysupport.informatica.com> zugreifen. In der Knowledge-Datenbank können Sie nach dokumentierten Lösungen zu bekannten technischen Problemen mit Informatica-Produkten suchen. Außerdem finden Sie dort Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie technische Whitepapers und Tipps. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zur Knowledge-Datenbank haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Informatica-Wissensdatenbankteam unter [KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com).

## YouTube-Kanal des Informatica-Supports

Den vom Informatica-Supportteam betreuten YouTube-Kanal erreichen Sie unter <http://www.youtube.com/user/INFASupport>. Der YouTube-Kanal des Informatica-Supports bietet verschiedene Videos, die Ihnen erklären, wie Sie spezifische Aufgaben erfolgreich bewältigen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zum YouTube-Kanal des Informatica-Supports haben, wenden Sie sich per E-Mail an das YouTube-Team der Supportabteilung unter [supportvideos@informatica.com](mailto:supportvideos@informatica.com) oder senden Sie einen Tweet an @INFASupport.

## Informatica Marketplace

Der Informatica Marketplace ist ein Forum, in dem Entwickler und Partner Lösungen zur Steigerung, Erweiterung oder Verbesserung der Implementierungen von Datenintegrationen teilen können. Hunderte von Lösungen im Marketplace bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Produktivität zu steigern und die Implementierung in Ihre Projekte zu beschleunigen. Zugriff auf den Informatica Marketplace erhalten Sie unter <http://www.informaticamarketplace.com>.

## Informatica Velocity

Der Zugang zu Informatica Velocity erfolgt über <http://mysupport.informatica.com>. Informatica Velocity basiert auf der Praxiserfahrung aus Hunderten von Datenmanagementprojekten und umfasst das kollektive Wissen unserer Berater, die mit Unternehmen aus der ganzen Welt an der Planung, Entwicklung, Bereitstellung und Wartung erfolgreicher Datenmanagementlösungen gearbeitet haben. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zu Informatica Velocity haben, wenden Sie sich an die professionellen Informatica-Dienste unter [jps@informatica.com](mailto:jps@informatica.com).

## Informatica – Weltweiter Kundensupport

Sie können sich telefonisch oder über den Online-Support an ein Kundensupport-Center wenden.

Der Online-Support erfordert einen Benutzernamen und ein Passwort. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Passwort unter <http://mysupport.informatica.com>.

Die Telefonnummern für den globalen Kundensupport von Informatica (Informatica Global Customer Support) finden Sie auf der Informatica-Website unter <http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers/>.

# KAPITEL 1

## Umwandlungssprache

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Umwandlungssprache – Übersicht, 12](#)
- [Ausdruckssyntax, 13](#)
- [Hinzufügen von Kommentaren zu Ausdrücken, 16](#)
- [Reservierte Wörter, 16](#)

## Umwandlungssprache – Übersicht

Informatica Developer liefert Ihnen eine Umwandlungssprache mit SQL-ähnlichen Funktionen zum Umwandeln von Quelldaten. Mit diesen Funktionen können Sie Ausdrücke formulieren.

Ausdrücke ändern Daten oder überprüfen, ob Daten mit Bedingungen übereinstimmen. So können Sie beispielsweise mithilfe der Funktion AVG das Durchschnittsgehalt aller Mitarbeiter oder mithilfe von SUM den Gesamtumsatz einer bestimmten Filiale berechnen.

Möglich sind einfache Ausdrücke mit nur einem Port, z. B. ORDERS, oder einem numerischen Literal, z. B. 10. Sie können aber auch komplexe Ausdrücke mit verschachtelten Funktionen erstellen oder mithilfe der Operatoren der Umwandlungssprache verschiedene Ports kombinieren.

## Komponenten der Umwandlungssprache

Die Umwandlungssprache enthält die folgenden Komponenten zum Erstellen von einfachen und komplexen Umwandlungsausdrücken:

- **Funktionen:** Über 100 SQL-ähnliche Funktionen ermöglichen Ihnen, Daten in einem Mapping zu ändern.
- **Operatoren:** Mit den Umwandlungsoperatoren können Sie Umwandlungsausdrücke erstellen, um mathematische Berechnungen auszuführen oder Daten zu kombinieren und zu vergleichen.
- **Konstanten:** Mit den integrierten Konstanten können Sie konstant bleibende Werte referenzieren, etwa TRUE.
- **Mapping-Parameter:** Erstellen Sie Mapping-Parameter, um in einem Mapping oder einem Mapplet Werte zu referenzieren, die während der Ausführungsdauer eines Mappings bzw. Mapplets konstant bleiben, etwa einen Steuersatz.
- **Integrierte und lokale Variablen:** Mit integrierten Variablen können Sie Ausdrücke formulieren, um variable Werte wie das Systemdatum zu referenzieren. Sie können auch lokale Variablen in Umwandlungen erstellen.

- **Rückgabewerte:** Sie können auch Ausdrücke formulieren, die die Lookup-Umwandlungen der Rückgabewerte einschließen.

## Internationalisierung und Umwandlungssprache

Die Funktionen der Umwandlungssprache können Zeichendaten der Datenverschiebungsmodi ASCII und Unicode verarbeiten. Verwenden Sie den Unicode-Modus für die Verarbeitung von *Multibyte*-Zeichendaten. Die Rückgabewerte der folgenden Funktionen und Umwandlungen hängen von der Codepage von Data Integration Service und dem Datenverschiebungsmodus ab:

- INITCAP
- LOWER
- UPPER
- MIN (Datum)
- MIN (Zahl)
- MIN (String)
- MAX (Datum)
- MAX (Zahl)
- MAX (String)
- Alle Funktionen mit konditionalen Anweisungen zum Vergleich von Strings, z. B. IIF und DECODE

Die Rückgabewerte von MIN und MAX hängen darüber hinaus auch von der Sortierreihenfolge der Codepage von Data Integration Service ab.

Beim Validieren eines ungültigen Ausdrucks im Ausdruckseditor wird der Ausdruck im Dialogfeld mit dem Fehlerindikator „>>>>“ versehen. Der Indikator erscheint links neben dem fehlerhaften Teil des Ausdrucks. Beispiel: Wenn der Ausdruck „a = b + c“ einen Fehler bei c enthält, zeigt die Fehlermeldung Folgendes an:

```
a = b + >>>> c
```

Die Funktionen der Umwandlungssprache zum Auswerten von Zeichendaten orientieren sich an den Zeichen, nicht an den Byte. So gibt etwa die Funktion LENGTH die Anzahl der Zeichen in einem String zurück, nicht die Anzahl der Byte. Die Funktion LOWER gibt einen String in Kleinbuchstaben zurück, abhängig von der Codepage von Data Integration Service.

## Ausdruckssyntax

Obwohl die Umwandlungssprache auf Standard-SQL beruht, gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Sprachen. So unterstützt SQL beispielsweise die Schlüsselwörter ALL und DISTINCT für Aggregatfunktionen, die Umwandlungssprache jedoch nicht. Andererseits unterstützt die Umwandlungssprache im Gegensatz zu SQL eine optionale Filterbedingung für Aggregatfunktionen.

Sie können Ausdrücke erstellen, die nichts anderes als einen einfachen Port (z. B. ORDERS) oder ein einfaches numerisches Literal (z. B. 10) enthalten. Sie können aber auch komplexe Ausdrücke formulieren, etwa verschachtelte Funktionen oder Kombinationen aus verschiedenen Spalten mithilfe der Operatoren der Umwandlungssprache.

## Ausdruckskomponenten

Ausdrücke können aus einer beliebigen Kombination folgender Komponenten bestehen:

- Ports (Eingabe, Eingabe/Ausgabe, Variable)
- String-Literale, numerische Literale
- Konstanten
- Funktionen
- Integrierte und lokale Variablen
- Mapping-Parameter
- Operatoren
- Rückgabewerte

## Ports und Rückgabewerte

Beim Formulieren eines Ausdrucks mit einem Port oder Rückgabewert aus einer nicht verbundenen Umwandlung verwenden Sie die Referenzqualifikatoren aus der folgenden Tabelle:

Referenzqualifikator	Beschreibung
:LKP	<p>Dies ist erforderlich für Ausdrücke mit einem Rückgabewert aus einer nicht verbundenen Lookup-Umwandlung. Die allgemeine Syntax lautet:</p> <pre>:LKP.lookup_transformation(argument1, argument2, ...)</pre> <p>Die Argumente sind die lokalen Ports in der Lookup-Bedingung. Die Reihenfolge muss jener der Ports in der Umwandlung entsprechen. Die Datentypen der lokalen Ports müssen dem Datentyp der Lookup-Ports in der Lookup-Bedingung entsprechen.</p>

## String-Literale und numerische Literale

Ausdrücke können numerische oder String-Literale enthalten.

String-Literale müssen stets zwischen einfachen Anführungszeichen stehen. Beispiel:

```
'Alice Davis'
```

String-Literale unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung und können alle Zeichen außer das einfache Anführungszeichen enthalten. Der folgende String ist beispielsweise nicht zulässig:

```
'Joan's car'
```

Um die Rückgabe eines Strings mit einem einfachen Anführungszeichen zu ermöglichen, verwenden Sie die Funktion CHR:

```
'Joan' || CHR(39) || 's car'
```

Verwenden Sie keine einfachen Anführungszeichen in Kombination mit numerischen Literalen. Geben Sie einfach die Zahl ein, die Sie aufnehmen möchten. Beispiel:

```
.05
```

oder

```
$$Sales_Tax
```

# Regeln und Richtlinien für die Ausdruckssyntax

Berücksichtigen Sie beim Formulieren von Ausdrücken die folgenden Regeln und Richtlinien:

- Eine Aggregator-Umwandlung kann nicht gleichzeitig einfache (mit nur einer Ebene) und verschachtelte Aggregatfunktionen enthalten.
- Wenn Sie sowohl einstufige als auch eingebettete Funktionen erstellen müssen, erstellen Sie separate Aggregator-Umwandlungen.
- Numerische Ausdrücke dürfen keine Strings enthalten.

Beispiel: Der Ausdruck `1 + '1'` ist ungültig, da Addierung nur bei numerischen Datentypen möglich ist. Ganzzahlen und Strings können nicht addiert werden.

- Strings können nicht als numerische Parameter eingesetzt werden.

Beispiel: Der Ausdruck `SUBSTR(TEXT_VAL, '1', 10)` ist ungültig, da die Startposition der Funktion SUBSTR ein Ganzzahlwert sein muss und kein String.

- Vergleichsoperatoren können keine gemischten Datentypen enthalten.

Beispiel: Der Ausdruck `123.4 = '123.4'` ist ungültig, da ein Dezimalwert mit einem String verglichen wird.

- Sie können Werte aus Ports, String-Literalen oder numerischen Literalen, Lookup-Umwandlungen oder Ergebnissen anderer Ausdrücke übergeben.
- Verwenden Sie die Registerkarte „Ports“ im Ausdruckseditor, um einem Ausdruck einen Port-Namen hinzuzufügen. Wenn Sie einen Port in einer verbundenen Umwandlung umbenennen, überträgt das Developer-Tool den geänderten Namen auf alle Ausdrücke in der Umwandlung.
- Trennen Sie die einzelnen Argumente durch ein Komma.
- Mit Ausnahme der Literale unterscheidet die Umwandelungssprache nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
- Außer bei den Literalen werden Leerzeichen vom Developer-Tool und Data Integration Service nicht berücksichtigt.
- Doppelpunkt (:), Komma (,) und Punkt (.) haben eine besondere Bedeutung und sollten nur zur Spezifizierung der Syntax verwendet werden.
- Data Integration Service interpretiert den Gedankenstrich (-) als Minuszeichen (Operator).
- Beim Übergeben eines Literalwerts an eine Funktion müssen String-Literale zwischen einfache Anführungszeichen gesetzt werden. Verwenden Sie bei numerischen Literalen keine Anführungszeichen. Data Integration Service behandelt alle Stringwerte zwischen einfachen Anführungszeichen als Zeichenstring.
- Verwenden Sie bei der Übergabe von Mapping-Parametern an eine Funktion in einem Ausdruck keine Anführungszeichen zur Bezeichnung der Parameter.
- Verwenden Sie keine Anführungszeichen zum Bezeichnen von Ports.
- In einem Ausdruck können mehrere Ausdrücke verschachtelt werden, mit Ausnahme von Aggregatfunktionen: Verschachtelungen dürfen stets nur eine Aggregatfunktion enthalten. Data Integration Service beginnt die Auswertung mit der innersten Funktion.

# Hinzufügen von Kommentaren zu Ausdrücken

Die Umwandlungssprache kennt zwei Kommentarbezeichner, mit deren Hilfe Sie Kommentare in Ausdrücke einfügen können:

- Zwei Gedankenstriche:

```
-- These are comments
```

- Zwei Schrägstriche:

```
// These are comments
```

Data Integration Service ignoriert den gesamten Text in einer Zeile, wenn diese mit einem der beiden Kommentarbezeichner beginnt. Wenn Sie beispielsweise zwei Strings verketteten möchten, können Sie folgenden Ausdruck mit Kommentaren in der Mitte des Ausdrucks eingeben:

```
-- This expression concatenates first and last names for customers:  
FIRST_NAME -- First names from the CUST table  
|| // Concat symbol  
LAST_NAME // Last names from the CUST table  
// Joe Smith Aug 18 1998
```

Data Integration Service ignoriert die Kommentare und wertet den Ausdruck wie folgt aus:

```
FIRST_NAME || LAST_NAME
```

Sie können Kommentare nicht auf einer neuen Zeile weiterführen:

```
-- This expression concatenates first and last names for customers:  
FIRST_NAME -- First names from the CUST table  
|| // Concat symbol  
LAST_NAME // Last names from the CUST table  
Joe Smith Aug 18 1998
```

In diesem Fall kann das Developer-Tool den Ausdruck nicht validieren, da die letzte Zeile keinen gültigen Ausdruck darstellt.

Wenn Sie die Kommentare nicht direkt einbetten möchten, können Sie sie durch Klicken auf „Kommentar“ im Ausdruckseditor einfügen.

## Reservierte Wörter

Einige Schlüsselwörter in der Umwandlungssprache, z. B. Konstanten, Operatoren und integrierte Variablen, sind für bestimmte Funktionen reserviert. Zu diesen gehören:

- :INFA
- :LKP
- :MCR
- AND
- DD\_DELETE
- DD\_INSERT
- DD\_REJECT
- DD\_UPDATE
- FALSE
- NOT



- NULL
- OR
- PROC\_RESULT
- SPOUTPUT
- SYSDATE
- TRUE

**Hinweis:** Sie können reservierte Wörter nicht dazu verwenden, Ports oder lokale Variablen zu benennen. Sie können nur in Umwandlungsausdrücken zum Einsatz kommen. Reservierte Wörter in Ausdrücken besitzen vordefinierte Bedeutungen.

## KAPITEL 2

# Konstanten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [DD\\_DELETE, 18](#)
- [DD\\_INSERT, 18](#)
- [DD\\_REJECT, 19](#)
- [DD\\_UPDATE, 20](#)
- [FALSE, 20](#)
- [NULL, 21](#)
- [TRUE, 22](#)

## DD\_DELETE

Kennzeichnet Datensätze in einem Update-Strategie-Ausdruck zur Löschung. DD\_DELETE entspricht dem Ganzzahl-Literal 2.

**Hinweis:** Die Konstante DD\_DELETE darf nur in der Update-Strategie-Umwandlung eingesetzt werden. Verwenden Sie DD\_DELETE anstelle des Ganzzahl-Literals 2, um die Fehlerbehebung komplexer numerischer Ausdrücke zu vereinfachen.

### Beispiel

Beispiel: Folgender Ausdruck markiert die Einträge mit der ID-Nummer 1001 zur Löschung und alle anderen Elemente zur Einfügung:

```
IIF( ITEM_ID = 1001, DD_DELETE, DD_INSERT )
```

Dieser Update-Strategie-Ausdruck erzielt dasselbe Ergebnis mit numerischen Literalen:

```
IIF( ITEM_ID = 1001, 2, 0 )
```

**Hinweis:** Der Ausdruck mit Konstanten ist leichter zu lesen als jener mit numerischen Literalen.

## DD\_INSERT

Kennzeichnet Datensätze in einem Update-Strategie-Ausdruck zur Einfügung. DD\_INSERT entspricht dem Ganzzahl-Literal 0.

**Hinweis:** Die Konstante DD\_INSERT darf nur in der Update-Strategie-Umwandlung eingesetzt werden. Verwenden Sie DD\_INSERT anstelle des Ganzzahl-Literals 0, um die Fehlerbehebung komplexer numerischer Ausdrücke zu vereinfachen.

## Beispiele

Die folgenden Beispiele ändern ein Mapping zur Berechnung der Monatsumsätze eines Vertriebsmitarbeiters, damit Sie die Umsatzzahlen eines bestimmten Mitarbeiters prüfen können.

Der folgende Update-Strategie-Ausdruck kennzeichnet die Umsatzzahlen eines Mitarbeiters zur Einfügung und lehnt alle übrigen Daten ab:

```
IIF( EMPLOYEE.NAME = 'Alex', DD_INSERT, DD_REJECT )
```

Dieser Update-Strategie-Ausdruck erzielt dasselbe Ergebnis mit numerischen Literalen:

```
IIF( EMPLOYEE.NAME = 'Alex', 0, 3 )
```

**Tipp:** Der Ausdruck mit Konstanten ist leichter zu lesen als jener mit numerischen Literalen.

## DD\_REJECT

Kennzeichnet Datensätze in einem Update-Strategie-Ausdruck zur Ablehnung. DD\_REJECT entspricht dem Ganzzahl-Literal 3.

**Hinweis:** Die Konstante DD\_REJECT darf nur in der Update-Strategie-Umwandlung eingesetzt werden. Verwenden Sie DD\_REJECT anstelle des Ganzzahl-Literals 3, um die Fehlerbehebung komplexer numerischer Ausdrücke zu vereinfachen.

Filtern oder Validieren Sie Daten mit DD\_REJECT. Wenn Sie einen Datensatz zur Ablehnung markieren, überspringt Data Integration Service den Datensatz und trägt ihn in die Ablehnungsdatei der Sitzung ein.

## Beispiele

Die folgenden Beispiele ändern ein Mapping zur Berechnung des aktuellen Monatsumsatzes und enthalten daher nur positive Werte.

Dieser Update-Strategie-Ausdruck kennzeichnet Datensätze kleiner als 0 zur Ablehnung und alle anderen zur Einfügung:

```
IIF( ORDERS.SALES > 0, DD_INSERT, DD_REJECT )
```

Dieser Ausdruck erzielt dasselbe Ergebnis mit numerischen Literalen:

```
IIF( ORDERS.SALES > 0, 0, 3 )
```

Der Ausdruck mit Konstanten ist leichter zu lesen als jener mit numerischen Literalen.

Die folgenden datengesteuerten Beispiele nutzen DD\_REJECT und IS\_SPACES, um den Eintrag von Leerzeichen in eine Zeichenspalte einer Zieltabelle zu vermeiden. Dieser Ausdruck kennzeichnet Datensätze, die zur Gänze aus Leerzeichen bestehen, zur Ablehnung und alle anderen zur Einfügung:

```
IIF( IS_SPACES( CUST_NAMES ), DD_REJECT, DD_INSERT )
```

# DD\_UPDATE

Kennzeichnet Datensätze in einem Update-Strategie-Ausdruck zur Aktualisierung. DD\_UPDATE entspricht dem Ganzzahl-Literal 1.

**Hinweis:** Die Konstante DD\_UPDATE darf nur in der Update-Strategie-Umwandlung eingesetzt werden. Verwenden Sie DD\_UPDATE anstelle des Ganzzahl-Literals 1, um die Fehlerbehebung komplexer numerischer Ausdrücke zu vereinfachen.

## Beispiele

Die folgenden Beispiele ändern ein Mapping zur Berechnung des aktuellen Monatsumsatzes. Das Mapping lädt die Umsatzzahlen eines Mitarbeiters.

Dieser Ausdruck kennzeichnet die Alex zugeordneten Datensätze als Updates und lehnt alle anderen ab:

```
IIF( EMPLOYEE.NAME = 'Alex', DD_UPDATE, DD_REJECT )
```

Dieser Ausdruck erzielt dasselbe Ergebnis mit numerischen Literalen, indem Alex' Umsätze zum Update (1) und alle anderen Umsatzdatensätze zur Ablehnung (3) gekennzeichnet werden:

```
IIF( EMPLOYEE.NAME = 'Alex', 1, 3 )
```

Der Ausdruck mit Konstanten ist leichter zu lesen als jener mit numerischen Literalen.

Der folgende Update-Strategie-Ausdruck sucht mithilfe von SYSDATE nur Bestellungen, die in den letzten zwei Tagen ausgeliefert wurden, und markiert sie zur Einfügung. Mit DATE\_DIFF zieht der Ausdruck das Lieferdatum DATE\_SHIPPED vom Systemdatum ab und gibt den Unterschied zwischen beiden Daten zurück. Da DATE\_DIFF einen Double-Wert zurückgibt, wird die Unterschiedsangabe mithilfe von TRUNC abgeschnitten. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Ganzzahl-Literal 2 verglichen. Wenn das Ergebnis größer als 2 ist, kennzeichnet der Ausdruck die Datensätze zur Ablehnung. Wenn das Ergebnis 2 oder weniger beträgt, markiert er die Datensätze für das Update: Andernfalls kennzeichnet er sie zur Ablehnung:

```
IIF( TRUNC( DATE_DIFF( SYSDATE, ORDERS.DATE_SHIPPED, 'DD' ), 0 ) > 2, DD_REJECT, DD_UPDATE )
```

# FALSE

Bezeichnet einen konditionalen Ausdruck. FALSE entspricht dem Ganzzahlwert 0.

## Beispiel

Das folgende Beispiel verwendet FALSE in einem DECODE-Ausdruck, um auf Vergleichsergebnisse basierte Werte zurückzugeben. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einem einzigen Suchwert mehrere Suchvorgänge ausführen möchten:

```
DECODE( FALSE,
  Var1 = 22, 'Variable 1 was 22!',
  Var2 = 49, 'Variable 2 was 49!',
  Var1 < 23, 'Variable 1 was less than 23.',
  Var2 > 30, 'Variable 2 was more than 30.',
  'Variables were out of desired ranges.')
```

# NULL

Gibt an, dass ein Wert unbekannt oder nicht definiert ist. NULL ist nicht äquivalent mit einem leeren String (bei Zeichenspalten) oder 0 (bei numerische Spalten).

Obwohl Sie Ausdrücke formulieren können, die Null zurückgeben, akzeptieren Spalten mit den Einschränkungen „Nicht Null“ oder „Primärschlüssel“ keine Nullwerte. Wenn Data Integration Service versucht, einen Nullwert in eine Spalte mit einer dieser Einschränkungen zu schreiben, lehnt die Datenbank die entsprechende Zeile ab und Data Integration Service trägt sie stattdessen in die Ablehnungsdatei ein. Überlegen Sie sich beim Erstellen von Umwandlungen, wie Nullwerte gehandhabt werden sollen.

Verschiedene Funktionen können Nullwerte unterschiedlich verarbeiten. Beim Übergeben eines Nullwerts an eine Funktion kann sie 0 zurückgeben, NULL zurückgeben oder den Nullwert ignorieren.

## VERWANDTE THEMEN:

- [“Funktionen” auf Seite 43](#)

## Arbeiten mit Nullwerten in Booleschen Ausdrücken

Ausdrücke, in denen ein Nullwert mit einem Booleschen Ausdruck kombiniert wird, erzielen ANSI-kompatible Ergebnisse. Data Integration Service kommt beispielsweise zu folgendem Ergebnis:

- NULL UND TRUE = NULL
- NULL UND FALSE = FALSE

## Arbeiten mit Nullwerten in Vergleichsausdrücken

Bei Nullwerten in einem Ausdruck mit einem Vergleichsoperator produziert Data Integration Service einen Nullwert.

## Nullwerte in Aggregatfunktionen

Data Integration Service behandelt Nullwerte in Aggregatfunktionen als Nullen. Wenn Sie einen Port oder eine Gruppe mit ausschließlich Nullwerten übergeben, gibt die Funktion NULL zurück.

## Nullwerte in Filterbedingungen

Wenn die Auswertung durch eine Filterbedingung NULL ergibt, wählt die Funktion den Datensatz nicht aus. Wenn die Auswertung durch die Filterbedingung für alle Datensätze im ausgewählten Port NULL ergibt, gibt die Aggregatfunktion NULL zurück (mit Ausnahme von COUNT, für das 0 zurückgegeben wird). Sie können Filterbedingungen mit Aggregatfunktionen und den Funktionen CUME, MOVINGAVG und MOVINGSUM verwenden.

## Nullen und Operatoren

Ein Ausdruck mit Operatoren (mit Ausnahme des Stringoperators ||), der einen Nullwert enthält, ergibt bei der Auswertung immer Null. Beispiel: Die Auswertung des folgenden Ausdrucks ergibt Null:

```
8 * 10 - NULL
```

Um Ausdrücke auf Nullen zu prüfen, verwenden Sie die Funktion ISNULL.

# TRUE

Gibt einen auf dem Ergebnis eines Vergleichs basierten Wert aus. TRUE entspricht der Ganzzahl 1.

## Beispiel

Das folgende Beispiel nutzt TRUE in einem DECODE-Ausdruck, um auf Vergleichsergebnisse basierte Werte zurückzugeben. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit einem einzigen Suchwert mehrere Suchvorgänge ausführen möchten:

```
DECODE( TRUE,  
Var1 = 22, 'Variable 1 was 22!',  
Var2 = 49, 'Variable 2 was 49!',  
Var1 < 23, 'Variable 1 was less than 23.',  
Var2 > 30, 'Variable 2 was more than 30.',  
'Variables were out of desired ranges.')
```

# KAPITEL 3

## Operatoren

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Rangordnung von Operatoren, 23](#)
- [Mathematische Operatoren, 24](#)
- [String-Operatoren, 25](#)
- [Vergleichsoperatoren, 26](#)
- [Logische Operatoren, 26](#)

## Rangordnung von Operatoren

Die Umwandlungssprache unterstützt die Verwendung mehrerer Operatoren sowie den Einsatz von Operatoren in verschachtelten Ausdrücken.

Bei einem Ausdruck mit mehreren Operatoren wertet Data Integration Service den Ausdruck in der folgenden Reihenfolge aus:

1. Mathematische Operatoren
2. String-Operatoren
3. Vergleichsoperatoren
4. Logische Operatoren

Die Auswertungsreihenfolge der Operatoren durch Data Integration Service wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Operatoren der gleichen Rangordnung in einem Ausdruck werden von links nach rechts ausgewertet.

Die folgende Tabelle stellt die Rangordnung aller Operatoren in der Umwandlungssprache dar:

Operator	Bedeutung
( )	Klammern
+, -, NOT	Unäres Plus- und Minuszeichen und logischer Operator NOT (NICHT)
*, /, %	Multiplikation, Division, Modulo
+, -	Addition, Subtraktion
	Verkettung

Operator	Bedeutung
<, <=, >, >=	Kleiner als, kleiner oder gleich, größer als, größer oder gleich
=, <>, !=, ^=	Gleich, nicht gleich, nicht gleich, nicht gleich
AND	Logischer Operator AND (UND) zur Angabe von Bedingungen
OR	Logischer Operator OR (ODER) zur Angabe von Bedingungen

Die Umwandelungssprache unterstützt auch die Verwendung von Operatoren in verschachtelten Ausdrücken. Wenn Ausdrücke Klammern enthalten, wertet Data Integration Service die Operationen in Klammern vor den Operationen außerhalb der Klammern aus. Die Operationen im innersten Klammerpaar werden als Erstes ausgewertet.

Beispiel: Je nachdem, wie Sie die Operationen verschachteln, ergibt die Gleichung  $8 + 5 - 2 * 8$  unterschiedliche Werte:

Gleichung	Rückgabewert
$8 + 5 - 2 * 8$	-3
$8 + (5 - 2) * 8$	32

## Mathematische Operatoren

Mit mathematischen Operatoren können Sie mathematische Berechnungen für numerische Daten ausführen.

Die folgende Tabelle zeigt die mathematischen Operatoren in der Reihenfolge ihrer Rangordnung in der Umwandelungssprache:

Operator	Bedeutung
+, -	Unäres Plus- und Minuszeichen: Unäres Plus bezeichnet positive Werte. Unäres Minus bezeichnet negative Werte.
*, /, %	Multiplikation, Division, Modulo Modulo ist der Rest der Division zweier Ganzzahlen. Beispiel: $13 \% 2 = 1$ , da 13 dividiert durch 2 gleich 6 mit einem Rest von 1
+, -	Addition, Subtraktion Der Additionsoperator (+) kann nicht zum Verketteten von Strings verwendet werden. Zum Verketteten von Strings dient der String-Operator   . Für mathematische Berechnungen mit Datumswerten verwenden Sie die Datumsfunktionen.

Bei mathematischen Berechnungen mit Nullwerten gibt die Funktion NULL zurück.

Wenn Sie mathematische Operatoren in einem Ausdruck verwenden, müssen alle Operanden im Ausdruck numerisch sein. Beispiel: Der Ausdruck  $1 + '1'$  ist ungültig, da eine Ganzzahl mit einem String addiert wird. Der Ausdruck  $1.23 + 4 / 2$  ist gültig, da alle Operanden numerisch sind.



**Hinweis:** Die Umwandsprache umfasst integrierte Datumsfunktionen, um Ihnen Berechnungen mit Datum/Zeit-Werten zu ermöglichen:

## VERWANDTE THEMEN:

- ["Verständnis von Datumsberechnungen" auf Seite 42](#)

# String-Operatoren

Zum Verketteten zweier Strings verwenden Sie den String-Operator ||. Der Operator || konvertiert Operanden aller Datentypen (außer Binär) vor der Verkettung in String-Datentypen:

Eingabewert	Rückgabewert
'alpha'    'betisch'	alphabetisch
'alpha'    2	alpha2
'alpha'    NULL	alpha

Der Operator || berücksichtigt vor- und nachgestellte Leerzeichen. Mit den Funktionen LTRIM und RTRIM können Sie vor dem Verketteten vor- und nachgestellte Leerzeichen entfernen.

## Nullen

Der Operator || ignoriert Nullwerte. Wenn jedoch beide Werte NULL sind, gibt der Operator || NULL zurück.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Ausdruck, in dem die Vor- und Nachnamen von Mitarbeitern aus zwei Spalten verkettet werden. Der Ausdruck entfernt die Leerzeichen am Ende des Vornamens und am Anfang des Nachnamens, verkettet den Vornamen mit einem Leerzeichen und verkettet ihn anschließend mit dem Nachnamen:

```
LTRIM( RTRIM( EMP_FIRST ) || ' ' || LTRIM( EMP_LAST ) )
```

EMP_FIRST	EMP_LAST	RETURN VALUE
' Alfred'	' Rice '	Alfred Rice
' Bernice'	' Kersins'	Bernice Kersins
NULL	' Proud'	Proud
' Curt'	NULL	Curt
NULL	NULL	NULL

**Hinweis:** Sie können auch die Funktion CONCAT zum Verketteten zweier Stringwerte verwenden. Mit dem Operator || erzielen Sie jedoch dasselbe Ergebnis bei geringerem Zeitaufwand.

# Vergleichsoperatoren

Mit Vergleichsoperatoren können Sie Zeichenstrings oder numerische Strings vergleichen, Daten bearbeiten und den Wert TRUE (1) oder FALSE (0) zurückgeben.

Die folgende Tabelle zeigt die Vergleichsoperatoren in der Umwandlungssprache:

Operator	Bedeutung
=	Gleich
>	Größer als
<	Kleiner als
>=	Größer oder gleich
<=	Kleiner oder gleich
<>	Nicht gleich
!=	Nicht gleich
^=	Nicht gleich

Verwenden Sie Größer als (>) und Kleiner als (<), um numerische Werte zu vergleichen oder einen Zeilenbereich zurückzugeben, der auf der Sortierreihenfolge für einen Primärschlüssel in einem bestimmten Port beruht.

Beim Einsatz von Vergleichsoperatoren in einem Ausdruck müssen alle Operanden den gleichen Datentyp aufweisen. Beispiel: Der Ausdruck `123.4 = '123'` ist ungültig, da ein Dezimalwert mit einem String verglichen wird. Die Ausdrücke `123.4 > 123` und `'a' != 'b'` sind gültig, da die Operanden dem gleichen Datentyp angehören.

Beim Vergleichen eines Werts mit einem Nullwert lautet das Ergebnis NULL.

Wenn die Auswertung einer Filterbedingung NULL ergibt, gibt Integration Service NULL zurück.

# Logische Operatoren

Logische Operatoren dienen zur Verarbeitung numerischer Daten. Ausdrücke, die einen numerischen Wert zurückgeben, werden folgendermaßen ausgewertet: TRUE für alle Werte außer 0, FALSE für 0 und NULL für NULL.

Die folgende Tabelle zeigt die logischen Operatoren in der Umwandlungssprache:

Operator	Bedeutung
NOT	Negiert das Ergebnis eines Ausdrucks. Beispiel: Wenn ein Ausdruck mit TRUE ausgewertet wird, gibt der Operator NOT den Wert FALSE zurück. Bei mit FALSE ausgewerteten Ausdrücken gibt NOT den Wert TRUE zurück.
AND	Verbindet zwei Bedingungen und gibt TRUE zurück, wenn die Auswertung beider Bedingungen TRUE ergibt. Gibt FALSE zurück, wenn eine der Bedingungen nicht TRUE ist.
OR	Verbindet zwei Bedingungen und gibt TRUE zurück, wenn eine der beiden Bedingungen TRUE ergibt. Gibt FALSE zurück, wenn beide Bedingungen FALSE lauten.

## Nullen

Ausdrücke, in denen ein Nullwert mit einem Booleschen Ausdruck kombiniert wird, erzielen ANSI-kompatible Ergebnisse. Data Integration Service kommt beispielsweise zu folgendem Ergebnis:

- NULL UND TRUE = NULL
- NULL UND FALSE = FALSE

# KAPITEL 4

## Variablen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Integrierte Variablen, 28](#)
- [Lokale Variablen, 28](#)

## Integrierte Variablen

Die Umwandelungssprache umfasst die integrierte Variable SYSDATE, die das Systemdatum zurückgibt. SYSDATE kann in einem Ausdruck verwendet werden. So können Sie SYSDATE etwa in einer DATE\_DIFF-Funktion verwenden.

### SYSDATE

SYSDATE gibt für jede Zeile, die die Umwandlung durchläuft, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit (sekundengenau) des Knotens zurück, auf dem die Daten verarbeitet werden. SYSDATE ist als Wert des Datentyps „Umwandlungs-Datum/Zeit“ gespeichert.

#### Beispiel

Der folgende Ausdruck sucht mithilfe von SYSDATE nur Bestellungen, die in den letzten zwei Tagen ausgeliefert wurden, und markiert sie zur Einfügung. Mit DATE\_DIFF zieht Data Integration Service den Wert DATE\_SHIPPED vom Systemdatum ab und gibt den Unterschied zwischen beiden Datumsangaben zurück. Da DATE\_DIFF einen Double-Wert zurückgibt, schneidet der Ausdruck die Differenz ab. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Ganzzahl-Literal 2 verglichen. Wenn das Ergebnis größer als 2 ist, markiert der Ausdruck die Zeilen zur Ablehnung. Wenn das Ergebnis 2 oder weniger beträgt, markiert er sie zur Einfügung.

```
IIF( TRUNC( DATE_DIFF( SYSDATE, DATE_SHIPPED, 'DD' ),  
0 ) > 2, DD_REJECT, DD_INSERT
```

## Lokale Variablen

Wenn Sie lokale Variablen in einem Mapping verwenden, können Sie sie in allen Umwandlungsausdrücken im Mapping einsetzen. Wenn Sie beispielsweise eine komplexe Steuerberechnung in einem Mapping verwenden, kann es sinnvoll sein, den Ausdruck nur einmal zu erstellen und ihn als Variable festzulegen. Dies erhöht die Leistung, da Data Integration Service die Berechnung nur einmal ausführen muss.

Lokale Variablen sind sinnvoll in Verbindung mit gespeicherten Prozedurausdrücken, um mehrere Rückgabewerte zu erfassen.

# KAPITEL 5

## Datumsangaben

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Datumsangaben – Übersicht, 30](#)
- [Datumsformatstrings, 34](#)
- [TO\\_CHAR-Formatstrings, 35](#)
- [TO\\_DATE- und IS\\_DATE-Formatstrings, 38](#)
- [Verständnis von Datumsberechnungen, 42](#)

## Datumsangaben – Übersicht

Die Umwandlungssprache enthält eine Reihe von Datumsfunktionen und integrierten Datumsvariablen für die Umwandlung von Datumsangaben. Mit den Datumsfunktionen können Sie Datumswerte runden, abschneiden oder vergleichen, Teile von Datumsangaben extrahieren oder Datumsangaben berechnen. Sie können beliebige Werte mit dem Datum-Datentyp an eine Datumsfunktion übergeben.

Datumsvariablen dienen zum Erfassen des aktuellen Datums auf dem Knoten von Data Integration Service.

Die Umwandlungssprache liefert auch folgende Sätze von Formatstrings:

- **Datumsformatstrings:** Dienen gemeinsam mit Datumsfunktionen zum Festlegen der Teile einer Datumsangabe.
- **TO\_CHAR-Formatstrings:** Dienen zum Formatieren des Rückgabestrings.
- **TO\_DATE- und IS\_DATE-Formatstrings:** Dienen zum Formatieren von Strings, die in Datumsangaben umgewandelt oder getestet werden sollen.

## Datum/Zeit-Datentyp

Informatica verwendet generische Datentypen zum Umwandeln von Daten aus unterschiedlichen Quellen. Zu diesen Umwandlungsdatentypen gehört der Datum/Zeit-Datentyp, der Datetime-Werte bis zur Nanosekunde unterstützt. Informatica speichert Datumsangaben intern im Binärformat.

Die Datumsfunktionen akzeptieren nur Datetime-Werte. Um einen String an eine Datumsfunktion zu übergeben, konvertieren Sie ihn zuerst mithilfe von TO\_DATE in einen Datetime-Wert. Beispiel: Der folgende Ausdruck konvertiert einen String-Port in Datetime-Werte und fügt dann jedem Datum einen Monat hinzu:

```
ADD_TO_DATE( TO_DATE( STRING_PORT, 'MM/DD/RR'), 'MM', 1 )
```

Im Gregorianischen Kalendersystem sind Daten zwischen 1 und 9999 zulässig.

## Julianisches Datum, Modifiziertes Julianisches Datum und Gregorianischer Kalender

Das einzige gültige Kalendersystem ist das Gregorianische. Datumsangaben aus dem *Julianischen Kalender* werden in Informatica nicht unterstützt. Der Julianische Kalender darf jedoch nicht mit dem *Julianischen Datum* (Julian Day, JD) oder dem Modifizierten Julianischen Datum (Modified Julian Day, MJD) verwechselt werden.

MJD-Formate können mit dem J-Formatstring geändert werden. Das MJD entspricht der Anzahl von Tagen, die seit 00:00:00 Uhr (Mitternacht) am 1. Januar 4713 v. Chr. vergangen sind. Definitionsgemäß besteht das MJD aus einer Zeitkomponente in Dezimalzahlen, die den jeweils verstrichenen Anteil des aktuellen 24-Stunden-Zeitraums angibt. Der J-Formatstring konvertiert diese Zeitkomponente nicht.

Beispiel: Der folgende TO\_DATE-Ausdruck wandelt Strings im Port SHIP\_DATE\_MJD\_STRING in Datumswerte im Standarddatumsformat um:

```
TO_DATE (SHIP_DATE_MJD_STR, 'J')
```

SHIP_DATE_MJD_STR	RETURN_VALUE
2451544	Dec 31 1999 00:00:00.000000000
2415021	Jan 1 1900 00:00:00.000000000

SHIP_DATE_MJD_STR	RETURN_VALUE
2451544	Dec 31 1999 00:00:00.000000000
2415021	Jan 1 1900 00:00:00.000000000

Da der J-Formatstring die Zeitkomponente der Datumsangabe nicht berücksichtigt, wird die Uhrzeit in den Rückgabewerten auf 00: 00: 00.000000000 gesetzt.

Den J-Formatstring können Sie auch in TO\_CHAR-Ausdrücken einsetzen. So können Sie beispielsweise den J-Formatstring in einem TO\_CHAR-Ausdruck dazu nutzen, Datumswerte in als Strings ausgedrückte MJD-Werte zu konvertieren. Beispiel:

```
TO_CHAR(SHIP_DATE, 'J')
```

SHIP_DATE	RETURN_VALUE
Dec 31 1999 23:59:59	2451544
Jan 1 1900 01:02:03	2415021

**Hinweis:** In TO\_CHAR-Ausdrücken ignoriert Data Integration Service die Zeitkomponente des Datums.

## Datumsangaben im Jahr 2000

Alle Datumsfunktionen der Umwandlungssprache unterstützen das Jahr 2000. Informatica Developer unterstützt Datumsangaben zwischen 1 und 9999.

### RR-Formatstring

Die Umwandlungssprache enthält den RR-Formatstring zum Konvertieren von Strings mit zweistelligen Jahresangaben in Datumsangaben. Zusammen mit TO\_DATE können Sie mit dem RR-Formatstring einen

String im Format MM/DD/RR in eine Datumsangabe konvertieren. Die Konvertierung mit dem RR-Formatstring fällt je nach aktuellem Jahr unterschiedlich aus.

- **Aktuelles Jahr zwischen 0 und 49:** Wenn das aktuelle Jahr zwischen 0 und 49 liegt (z. B. 2003) und das Jahr aus dem Quellstring ebenfalls zwischen 0 und 49 liegt, gibt Data Integration Service das aktuelle Jahrhundert plus die zweistellige Jahresangabe aus dem Quellstring zurück. Wenn der Quellstring jedoch eine Jahresangabe zwischen 50 und 99 enthält, nimmt die Rückgabe das vorherige Jahrhundert plus das zweistellige Jahr aus dem Quellstring.
- **Aktuelles Jahr zwischen 50 und 99:** Wenn das aktuelle Jahr zwischen 50 und 99 liegt (z. B. 1998), das Jahr aus dem Quellstring jedoch zwischen 0 und 49 liegt, gibt Data Integration Service das darauffolgende Jahrhundert plus die zweistellige Jahresangabe aus dem Quellstring zurück. Wenn der Quellstring eine Jahresangabe zwischen 50 und 99 enthält, gibt Data Integration Service das aktuelle Jahrhundert plus die angegebene zweistellige Jahresangabe zurück.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Konvertierung von Datumsangaben mit dem RR-Formatstring:

Aktuelles Jahr	Quelljahr	Rückgabe durch RR-Formatstring
0-49	0-49	Aktuelles Jahrhundert
0-49	50-99	Vorheriges Jahrhundert
50-99	0-49	Folgendes Jahrhundert
50-99	50-99	Aktuelles Jahrhundert

## Beispiel

Der folgende Ausdruck erzielt dieselben Rückgabewerte für alle aktuellen Jahre zwischen 1950 und 2049:

```
TO_DATE( ORDER_DATE, 'MM/DD/RR' )
```

ORDER_DATE	RETURN_VALUE
'04/12/98'	04/12/1998 00:00:00.000000000
'11/09/01'	11/09/2001 00:00:00.000000000

## Unterschied zwischen YY- und RR-Formatstrings

Informatica Developer enthält auch einen YY-Formatstring. Sowohl der RR- als auch der YY-Formatstring spezifizieren zweistellige Jahresangaben. YY und RR erzielen bei allen Datumsfunktionen identische Ergebnisse – mit Ausnahme von TO\_DATE. In TO\_DATE-Ausdrücken kommen RR und YY zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse pro Formatstring:

String	Aktuelles Jahr	TO_DATE(String, 'MM/DD/RR')	TO_DATE(String, 'MM/DD/YY')
04/12/98	1998	04/12/1998 00:00:00.000000000	04/12/1998 00:00:00.000000000
11/09/01	1998	11/09/2001 00:00:00.000000000	11/09/1901 00:00:00.000000000



String	Aktuelles Jahr	TO_DATE(String, 'MM/DD/RR')	TO_DATE(String, 'MM/DD/YY')
04/12/98	2003	04/12/1998 00:00:00.000000000	04/12/2098 00:00:00.000000000
11/09/01	2003	11/09/2001 00:00:00.000000000	11/09/2001 00:00:00.000000000

Bei Datumsangaben im Jahr 2000 und darüber hinaus erzielt der YY-Formatstring weniger sinnvolle Ergebnisse als RR. Verwenden Sie den RR-Formatstring für alle Datumsangaben im 21. Jahrhundert.

## Datumsangaben in relationalen Datenbanken

Im Allgemeinen enthalten die Daten in einer relationalen Datenbank einen Datums- und einen Zeitwert. Das Datum enthält Monat, Tag und Jahr, während die Zeit Stunden, Minuten, Sekunden und Subsekunden umfassen kann. Sie können Datetime-Daten an jede beliebige Datumsfunktion übergeben.

## Datumsangaben in Einfachdateien

Verwenden Sie die TO\_DATE-Funktion, um Strings in Datetime-Werte zu konvertieren. Sie können auch mit IS\_DATE prüfen, ob ein String nicht bereits ein gültiges Datum ist, bevor Sie ihn mit TO\_DATE konvertieren. Die Datumsfunktionen der Umwandsprache akzeptieren nur Datumswerte. Um einen String an eine Datumsfunktion übergeben zu können, müssen Sie ihn zuerst mithilfe der TO\_DATE-Funktion in einen Datum-/Zeit-Wert (Datetime) konvertieren.

## Standarddatumsformat

Data Integration Service nutzt ein Standarddatumsformat zum Speichern und Verändern von Strings, die ein Datum angeben. Um das Standarddatumsformat festzulegen, geben Sie in der Daten-Viewer-Konfiguration ein Datumsformat im Attribut „Datetime-Formatstring“ ein. Standardmäßig lautet das Datumsformat MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US.

Da Informatica Daten im Binärformat speichert, verwendet Data Integration Service das Standarddatumsformat, wenn Sie folgende Aktionen ausführen:

- **Konvertieren eines Datums in einen String durch Verbinden eines Datum/Zeit-Ports mit einem String-Port:** Data Integration Service konvertiert das Datum in einen String in dem Datumsformat, das in der Daten-Viewer-Konfiguration definiert wurde.
- **Konvertieren eines Strings in ein Datum durch Verbinden eines String-Ports mit einem Datum/Zeit-Port:** Data Integration Service erwartet Stringwerte in dem Datumsformat, das in der Daten-Viewer-Konfiguration definiert ist. Wenn der Eingabewert nicht mit diesem Format übereinstimmt oder ein ungültiges Datum ist, überspringt Data Integration Service die Zeile. Wenn der String in diesem Format vorliegt, konvertiert Data Integration Service den String in einen Datumswert.
- **Konvertieren von Datumsangaben in Strings mit TO\_CHAR(Datum, [Format\_String]):** Wenn Sie den Formatstring auslassen, gibt Data Integration Service den String in dem in der Daten-Viewer-Konfiguration definierten Datumsformat zurück. Wenn Sie einen Formatstring angeben, gibt Data Integration Service einen String im angegebenen Format zurück.
- **Konvertieren von Strings in Datumsangaben mit TO\_DATE(Datum, [Format\_String]):** Wenn Sie den Formatstring auslassen, erwartet Data Integration Service einen String in dem in der Daten-Viewer-Konfiguration definierten Datumsformat. Wenn Sie einen Formatstring angeben, erwartet Data Integration Service einen String im angegebenen Format.

Das standardmäßige Datumsformat MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US besteht aus folgenden Komponenten:

- Monat (Januar = 01, September = 09)
- Tag (des Monats)
- Jahr (vierstellig, z. B: 1998)
- Stunde (im 24-Stunden-Format, z. B. 00:00:00AM = 0, 01:00:00AM = 1, 12:00:00PM = 12, 11:00:00PM = 23)
- Minuten
- Sekunden
- Mikrosekunden

## Datumsformatstrings

Sie können die Daten mit einer Kombination aus Formatstrings und Datumsfunktionen auswerten. Datumsformatstrings sind nicht internationalisiert und müssen genau so wie in der folgenden Tabelle eingegeben werden.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Formatstrings, die einen Teil einer Datumsangabe spezifizieren:

Formatstring	Beschreibung
D, DD, DDD, DAY, DY, J	Tage (01-31): Geben die gesamte Tageskomponente eines Datums an. Beispiel: Wenn Sie „12-APR-1997“ an eine Datumsfunktion übergeben, spezifizieren Sie mit einem dieser Formatstrings die Komponente „12“.
HH, HH12, HH24	Stunde des Tages (0-23): Geben die gesamte Stundenkomponente eines Datums an. Beispiel: Wenn Sie „12-APR-1997 2:01:32 PM“ an eine Datumsfunktion übergeben, spezifizieren Sie mit HH, HH12 oder HH24 die Stundenkomponente des Datums.
MI	Minuten (0-59)
MM, MON, MONTH	Monat (1-12): Geben die gesamte Monatskomponente eines Datums an. Beispiel: Wenn Sie „12-APR-1997“ an eine Datumsfunktion übergeben, spezifizieren Sie mit MM, MON oder MONTH die Komponente „APR“.
MS	Millisekunden (0-999)
NS	Nanosekunden (0-999999999)
SS, SSSS	Sekunden (0-59)
US	Mikrosekunden (0-999999)
Y, YY, YYY, YYYY, RR	Jahreskomponente des Datums (0001 bis 9999): Geben die gesamte Jahreskomponente eines Datums an. Beispiel: Wenn Sie „12-APR-1997“ an eine Datumsfunktion übergeben, spezifizieren Sie mit Y, YY, YYY oder YYYY die Komponente „1997“.

**Hinweis:** Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden. Sie müssen immer zwischen einfachen Anführungszeichen stehen.

Die folgende Tabelle beschreibt Datumsfunktionen, in denen Eingabedaten mithilfe von Datumsformatstrings ausgewertet werden:

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
ADD_TO_DATE	Der Teil des Datums, der geändert werden soll
DATE_DIFF	Der Teil des Datums, der zur Berechnung des Unterschieds zwischen zwei Datumsangaben verwendet werden soll
GET_DATE_PART	Der Teil des Datums, der zurückgegeben werden soll; diese Funktion gibt einen Ganzzahlwert zurück, der auf dem Standarddatumsformat basiert.
IS_DATE	Das Datum, das überprüft werden soll
ROUND	Der Teil des Datums, der gerundet werden soll
SET_DATE_PART	Der Teil des Datums, der geändert werden soll
SYSTIMESTAMP	Die Genauigkeit des Zeitstempels
TO_CHAR (Datum)	Der Zeichenstring
TO_DATE	Der Zeichenstring
TRUNC (Datum)	Der Teil des Datums, der abgeschnitten werden soll

## TO\_CHAR-Formatstrings

Die Funktion TO\_CHAR konvertiert einen Datum/Zeit-Datentyp in einen String im angegebenen Format. Sie können das gesamte Datum oder nur einen Teil davon in einen String konvertieren. Mit TO\_CHAR können Sie beispielsweise das Format von Datumsangaben für Berichtszwecke zu Strings ändern.

TO\_CHAR wird generell dann eingesetzt, wenn das Ziel eine Einfachdatei oder eine Datenbank ist, die den Datum/Zeit-Datentyp nicht unterstützt.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Formatstrings für Datumsangaben in der Funktion TO\_CHAR:

<b>Formatstring</b>	<b>Beschreibung</b>
AM, A.M., PM, P.M.	Vormittags-/Nachmittagsangabe: Verwenden Sie diese Formatstrings, um Stunden in AM oder PM anzugeben. AM und PM geben die gleichen Werte zurück wie A.M. und P.M.
D	Tag des Woche (1-7), wobei Sonntag gleich 1
TAG	Name des Tages, bis zu neun Zeichen (zum Beispiel Mittwoch);
DD	Tag des Monats (1-31)
DDD	Tag des Jahres (001-366, einschließlich Schaltjahre)

Formatstring	Beschreibung
DY	Mit zwei Zeichen abgekürzter Name des Tages (z. B. Mi)
HH, HH12	Stunde des Tages (1-12)
HH24	Stunde des Tages (0-23)
J	Modifiziertes Julianisches Datum: Konvertiert das Kalenderdatum in einen String bestehend aus seinem MJD-Wert (Modifiziertes Julianisches Datum), berechnet ab dem 1. Januar 4713 v. Chr. Die Zeitkomponente des Datums wird ignoriert. Beispiel: Der Ausdruck TO_CHAR( SHIP_DATE, 'J' ) konvertiert „Dec 31 1999 23: 59: 59“ in den String „2451544“.
MI	Minuten (0-59)
MM	Monat (1-12):
MONTH	Name des Monats, bis zu neun Zeichen (z. B. Januar)
MON	Mit drei Zeichen abgekürzter Monat (z. B. Jan)
MS	Millisekunden (0-999)
NS	Nanosekunden (0-999999999)
Q	Quartal des Jahres (1-4), wobei Januar-März = 1
RR	Die letzten zwei Ziffern einer Jahreszahlenangabe; die Funktion entfernt die beiden ersten Ziffern. Wenn Sie beispielsweise mit RR den Wert 1997 übergeben, gibt TO_CHAR den Wert 97 zurück. Bei Verwendung mit TO_CHAR ist RR mit YY austauschbar und erzielt dasselbe Ergebnis. Bei Verwendung mit TO_DATE berechnet RR jedoch das nächstgelegene geeignete Jahrhundert und liefert die ersten zwei Ziffern des Jahres.
SS	Sekunden (0-59)
SSSSS	Sekunden seit Mitternacht (00000-86399): Wenn Sie SSSSS in einem TO_CHAR-Ausdruck verwenden, wertet Data Integration Service nur die Zeitkomponente einer Datumsangabe aus. Beispiel: Der Ausdruck TO_CHAR(SHIP_DATE, 'MM/DD/YYYY SSSSS') konvertiert „12/31/1999 01:02:03“ in „12/31/1999 03723“.
US	Mikrosekunden (0-999999)
Y	Letzte Ziffer einer Jahresangabe; die Funktion entfernt die beiden ersten Ziffern. Wenn Sie beispielsweise mit Y den Wert 1997 übergeben, gibt TO_CHAR den Wert 7 zurück.
YY	Die letzten zwei Ziffern einer Jahreszahlenangabe; die Funktion entfernt die beiden ersten Ziffern. Wenn Sie beispielsweise mit YY den Wert 1997 übergeben, gibt TO_CHAR den Wert 97 zurück.
YYY	Die letzten drei Ziffern einer Jahreszahlenangabe; die Funktion entfernt die beiden ersten Ziffern. Wenn Sie beispielsweise mit YYY den Wert 1997 übergeben, gibt TO_CHAR den Wert 997 zurück.
YYYY	Die gesamte Jahreskomponente des Datums; wenn Sie beispielsweise mit YYYY den Wert 1997 übergeben, gibt TO_CHAR den Wert 1997 zurück.

Formatstring	Beschreibung
W	Woche des Monats (1-5), wobei Woche 1 am ersten Tag des Monats beginnt und mit dem siebten endet, Woche 2 am achten Tag beginnt und am vierzehnten endet usw. Beispiel: Der 1. Februar markiert den Beginn der ersten Februarwoche.
WW	Woche des Jahres (01-53), wobei Woche 01 am 1. Jan beginnt und mit 7. Jan endet, Woche 2 am 8. Jan beginnt und mit 14. Jan endet usw.
- / . ; :	Zeichensetzung in der Ausgabe; mit diesen Symbolen können Sie die einzelnen Teile einer Datumsangabe trennen. Beispiel: Sie erstellen den folgenden Ausdruck, um die einzelnen Datumskomponenten durch einen Punkt zu trennen: TO_CHAR( DATES, 'MM.DD.YYYY' ).
"Text"	Text, der in der Ausgabe erscheint; Beispiel: Wenn Sie einen Ausgabereport mit dem Ausdruck TO_CHAR( DATES, 'MM/DD/YYYY "Steigende Verkaufszahlen"' ) erstellen und das Datum Apr 1 1997 übergeben, gibt die Funktion den String '04/01/1997 Steigende Verkaufszahlen' aus. Sie können Multibyte-Zeichen eingeben, die in der Repository-Codepage gültig sind.
""	Mit doppelten Anführungszeichen trennen Sie mehrdeutige Formatstrings, etwa D""DDD. Die leeren Anführungszeichenpaare erscheinen nicht in der Ausgabe.

**Hinweis:** Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden. Sie müssen immer zwischen einfachen Anführungszeichen stehen.

## Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen die Formatstrings J, SSSSS, RR und YY. Zusätzliche Beispiele finden Sie in den einzelnen Funktionen.

**Hinweis:** In TO\_CHAR-Ausdrücken ignoriert Data Integration Service die Zeitkomponente des Datums.

### J-Formatstring

Mit dem J-Formatstring in einem TO\_CHAR-Ausdruck können Sie Datumswerte in als Strings ausgedrückte MJD-Werte konvertieren. Beispiel:

```
TO_CHAR(SHIP_DATE, 'J')
```

SHIP_DATE	RETURN_VALUE
Dec 31 1999 23:59:59	2451544
Jan 1 1900 01:02:03	2415021

## SSSSS-Formatstring

Sie können auch den SSSSS-Formatstring in TO\_CHAR-Ausdrücken einsetzen. Beispiel: Der folgende Ausdruck konvertiert die Daten im Port SHIP\_DATE in Strings mit Angabe der Gesamtzahl der Sekunden seit Mitternacht:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'SSSSS')
```

SHIP_DATE	RETURN_VALUE
12/31/1999 01:02:03	3723
09/15/1996 23:59:59	86399

## RR-Formatstring

Der folgende Ausdruck konvertiert Daten in Strings im Format „MM/DD/YY“:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'MM/DD/RR')
```

SHIP_DATE	RETURN_VALUE
12/31/1999 01:02:03	12/31/99
09/15/1996 23:59:59	09/15/96
05/17/2003 12:13:14	05/17/03

## YY-Formatstring

In TO\_CHAR-Ausdrücken erzielt der YY-Formatstring dieselben Ergebnisse wie der RR-Formatstring. Der folgende Ausdruck konvertiert Daten in Strings im Format „MM/DD/YY“:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'MM/DD/YY')
```

SHIP_DATE	RETURN_VALUE
12/31/1999 01:02:03	12/31/99
09/15/1996 23:59:59	09/15/96
05/17/2003 12:13:14	05/17/03

# TO\_DATE- und IS\_DATE-Formatstrings

Die Funktion TO\_DATE konvertiert einen String in einen Datum/Zeit-Wert (Datetime) im angegebenen Format. TO\_DATE wird gewöhnlich zur Konvertierung von Strings aus Einfachdateien in Datum/Zeit-Werte eingesetzt. Die Formatstrings für TO\_DATE sind nicht internationalisiert und müssen in vordefinierten Formaten eingegeben werden.

**Hinweis:** TO\_DATE und IS\_DATE verwenden den gleichen Satz von Formatstrings.

Beim Erstellen eines TO\_DATE-Ausdrucks wenden Sie einen Formatstring für jede Komponente des Datums im Quellstring an. Das Quell-Stringformat und der Formatstring müssen übereinstimmen, einschließlich der Trennzeichen für Datumsangaben. Wenn eine Komponente nicht übereinstimmt, konvertiert Data Integration Service den String nicht und überspringt stattdessen die Zeile. Wenn Sie den Formatstring auslassen, muss der Quellstring in dem in der Daten-Viewer Konfiguration definierten Datumsformat vorliegen.

Is\_DATE gibt an, ob ein Wert ein gültiges Datum ist. Ein gültiges Datum ist jeder String, der im Datumsformat, das in der Daten-Viewer-Konfiguration festgelegt ist, ein gültiges Datum darstellt. Wenn die Strings, die Sie testen möchten, nicht in diesem Datumsformat vorliegen, verwenden Sie zur Angabe des Datumsformats die Formatstrings in ["TO\\_DATE- und IS\\_DATE-Formatstrings" auf Seite 38](#). Wenn ein String nicht mit dem angegebenen Formatstring übereinstimmt oder kein gültiges Datum ist, gibt die Funktion FALSE (0) zurück. Wenn der String mit dem angegebenen Formatstring übereinstimmt und ein gültiges Datum ist, gibt die Funktion TRUE (1) zurück. Die Formatstrings für IS\_DATE sind nicht internationalisiert und müssen genau so wie in der folgenden Tabelle eingegeben werden.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Formatstrings für die Funktionen TO\_DATE und IS\_DATE:

**Tabelle 1. TO\_DATE- und IS\_DATE-Formatstrings**

Formatstring	Beschreibung
AM, a.m., PM, p.m.	Vormittags-/Nachmittagsangabe: Verwenden Sie diese Formatstrings, um Stunden in AM oder PM anzugeben. AM und PM geben die gleichen Werte wie a.m. und p.m. zurück.
TAG	Name des Tages, bis zu neun Zeichen (zum Beispiel Mittwoch); beim DAY-Formatstring muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
DD	Tag des Monats (1-31)
DDD	Tag des Jahres (001-366, einschließlich Schaltjahre)
DY	Mit zwei Zeichen abgekürzter Name des Tages (z. B. Mi) beim DY-Formatstring muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
HH, HH12	Stunde des Tages (1-12)
HH24	Stunde des Tages (0-23)
J	Modifiziertes Julianisches Datum: Konvertiert Strings im MJD-Format in Datumswerte. Die Zeitkomponente des Datums wird ignoriert, alle Datumsangaben erhalten die Uhrzeit „00:00:00.000000000“. Beispiel: Der Ausdruck TO_DATE('2451544', 'J') konvertiert „2451544“ zu „Dec 31 1999 00:00:00.000000000“.
MI	Minuten (0-59)
MM	Monat (1-12)
MONTH	Name des Monats, bis zu neun Zeichen (zum Beispiel August); Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
MON	Mit drei Zeichen abgekürzter Monat (zum Beispiel Aug); Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
MS	Millisekunden (0-999)
NS	Nanosekunden (0-999999999)

Formatstring	Beschreibung
RR	<p>Vierstellige Jahresangabe (z. B. 1998, 2034): Verwenden Sie diesen Formatstring bei Quellstrings mit zweistelligen Jahresangaben. Mit TO_DATE können zweistellige Jahresangaben in vierstellige Angaben konvertiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelles Jahr zwischen 50 und 99: Wenn das aktuelle Jahr zwischen 50 und 99 liegt (z. B. 1998), das Jahr aus dem Quellstring jedoch zwischen 0 und 49 liegt, gibt Data Integration Service das darauffolgende Jahrhundert plus die zweistellige Jahresangabe aus dem Quellstring zurück. Wenn der Quellstring eine Jahresangabe zwischen 50 und 99 enthält, gibt Data Integration Service das aktuelle Jahrhundert plus die angegebene zweistellige Jahresangabe zurück.</li> <li>- Aktuelles Jahr zwischen 0 und 49: Wenn das aktuelle Jahr zwischen 0 und 49 liegt (z. B. 2003) und das Jahr aus dem Quellstring ebenfalls zwischen 0 und 49 liegt, gibt Data Integration Service das aktuelle Jahrhundert plus die zweistellige Jahresangabe aus dem Quellstring zurück. Wenn der Quellstring jedoch eine Jahresangabe zwischen 50 und 99 enthält, gibt Data Integration Service das vorherige Jahrhundert plus das zweistellige Jahr aus dem Quellstring zurück.</li> </ul>
SS	Sekunden (0-59)
SSSSS	<p>Sekunden seit Mitternacht: Wenn Sie SSSSS in einem TO_DATE-Ausdruck verwenden, wertet Data Integration Service nur die Zeitkomponente einer Datumsangabe aus.</p> <p>Beispiel: Der Ausdruck TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/YYYY SSSSS') konvertiert „12/31/1999 3783“ in „12/31/1999 01:02:03“.</p>
US	Mikrosekunden (0-999999)
Y	Das aktuelle Jahr im Knoten, auf dem Data Integration Service ausgeführt wird, wobei die letzte Ziffer der Jahresangabe durch den Stringwert ersetzt wird
YY	Das aktuelle Jahr im Knoten, auf dem Data Integration Service ausgeführt wird, wobei die letzten zwei Ziffern der Jahresangabe durch den Stringwert ersetzt werden
YYY	Die aktuelle Jahr im Knoten, auf dem Data Integration Service ausgeführt wird, wobei die letzten drei Ziffern der Jahresangabe durch den Stringwert ersetzt werden
YYYY	Die vier Ziffern einer Jahresangabe: Verwenden Sie diesen Formatstring nicht, wenn Sie zweistellige Jahresangaben übergeben. Verwenden Sie stattdessen den RR- oder YY-Formatstring.

## Regeln und Richtlinien für Datumsformatstrings

Befolgen Sie beim Arbeiten mit Datumsformatstrings folgende Regeln und Richtlinien:

- Das Format des TO\_DATE-Strings muss mit dem Formatstring übereinstimmen, einschließlich der Trennzeichen für Datumsangaben. Andernfalls kann Data Integration Service ungenaue Werte zurückgeben oder die Zeile überspringen. Bei der Übergabe des Strings 20200512 (12. Mai 2020) an TO\_DATE müssen Sie auch den Formatstring YYYYMMDD angeben. Wenn Sie den Formatstring auslassen, erwartet Data Integration Service einen String in dem in der Sitzung definierten Datumsformat. Wenn Sie einen String übergeben, der nicht mit dem Formatstring übereinstimmt, gibt Data Integration Service einen Fehler aus und überspringt die Zeile. Beispiel: Sie übergeben den String 2020120 an TO\_DATE und spezifizieren dabei den Formatstring YYYYMMDD. Data Integration Service gibt einen Fehler aus und überspringt die Zeile, weil der String nicht mit dem Formatstring übereinstimmt.
- Der Formatstring muss zwischen einfachen Anführungszeichen stehen.



- Data Integration Service verwendet das in der Sitzung festgelegte Standardformat für Datum/Zeit. Standardmäßig ist das MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.

## Beispiel

Die folgenden Beispiele erläutern die Formatstrings J, RR und SSSSS. Zusätzliche Beispiele finden Sie in den einzelnen Funktionen.

### J-Formatstring

Der folgende Ausdruck konvertiert

Strings im Port SHIP\_DATE\_MJD\_STRING in Datumswerte im Standarddatumsformat:

```
TO_DATE (SHIP_DATE_MJD_STR, 'J')
```

SHIP_DATE_MJD_STR	RETURN_VALUE
2451544	Dec 31 1999 00:00:00.000000000
2415021	Jan 1 1900 00:00:00.000000000

Da der J-Formatstring die Zeitkomponente der Datumsangabe nicht berücksichtigt, wird die Uhrzeit in den Rückgabewerten auf 00: 00: 00.000000000 gesetzt.

### RR-Formatstring

Der folgende Ausdruck konvertiert einen String in ein vierstelliges Jahresdatumsformat. Das aktuelle Jahr ist 1998:

```
TO_DATE ( DATE_STR, 'MM/DD/RR')
```

DATE_STR	RETURN VALUE
04/01/98	04/01/1998 00:00:00.000000000
08/17/05	08/17/2005 00:00:00.000000000

### YY-Formatstring

Der folgende Ausdruck konvertiert einen String in ein vierstelliges Jahresdatumsformat. Das aktuelle Jahr ist 1998:

```
TO_DATE ( DATE_STR, 'MM/DD/YY')
```

DATE_STR	RETURN VALUE
04/01/98	04/01/1998 00:00:00.000000000
08/17/05	08/17/1905 00:00:00.000000000

**Hinweis:** In der zweiten Zeile gibt RR das Jahr 2005, YY hingegen das Jahr 1905 zurück.

## SSSSS-Formatstring

Der folgende Ausdruck konvertiert Strings, die eine Angabe der Sekunden seit Mitternacht enthalten, in Datumswerte:

```
TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/YYYY SSSSS')
```

DATE_STR	RETURN_VALUE
12/31/1999 3783	12/31/1999 01:02:03.000000000
09/15/1996 86399	09/15/1996 23:59:59.000000000

## Verständnis von Datumsberechnungen

Die Umwandlungssprache umfasst integrierte Datumsfunktionen, um Berechnungen mit Datetime-Werten wie folgt zu ermöglichen:

- **ADD\_TO\_DATE:** Addieren oder Subtrahieren eines bestimmten Teils eines Datums
- **DATE\_DIFF:** Subtrahieren zweier Datumsangaben
- **SET\_DATE\_PART:** Ändern eines Teils des Datums

Mit mathematischen Operationszeichen (etwa + oder -) können keine Datumsangaben addiert oder subtrahiert werden.

Die Umwandlungssprache erkennt Schaltjahre und akzeptiert Datumsangaben zwischen 1. Januar 0001 00:00:00.000000000 (n. Chr.) und 31. Dezember 9999 23: 59 59.999999999 (n. Chr.).

**Hinweis:** Die Umwandlungssprache nutzt zur Angabe von Datumswerten den Datum/Zeit-Datentyp der Umwandlung. Die Datumsfunktionen können nur auf Datetime-Werte angewendet werden.

# KAPITEL 6

## Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen der Umwandsprache in alphabetischer Reihenfolge. Jede Funktionsbeschreibung enthält:

- Syntax
- Rückgabewert
- Beispiel

## Funktionskategorien

Die Umwandsprache stellt folgende Typen von Funktionen bereit:

- Aggregat
- Zeichen
- Umwandlung
- Datenbereinigung
- Datum
- Codierung
- Finanz
- Numerisch
- Wissenschaftlich
- Spezial
- String
- Test
- Variable

## Aggregatfunktionen

Aggregatfunktionen geben Zusammenfassungswerte für Werte ungleich Null in ausgewählten Ports zurück. Aggregatfunktionen ermöglichen Folgendes:

- Berechnung eines Einzelwerts für alle Zeilen in einer Gruppe
- Rückgabe eines Einzelwerts für jede Gruppe in einer Aggregator-Umwandlung
- Filter zum Berechnen von Werten für bestimmte Zeilen in den ausgewählten Ports

- Operatoren für mathematische Berechnungen innerhalb der Funktion
- Berechnung von zwei oder mehreren, aus denselben Quellspalten in einem Durchgang abgeleiteten Aggregatwerten

Die Umwandlungssprache enthält die folgenden Aggregatfunktionen:

- ANY
- AVG
- COUNT
- FIRST
- LAST
- MAX (Datum)
- MAX (Zahl)
- MAX (String)
- MEDIAN
- MIN (Datum)
- MIN (Zahl)
- MIN (String)
- PERCENTILE
- STDDEV
- SUM
- VARIANCE

Wenn Sie Data Integration Service für die Ausführung im Unicode-Modus konfiguriert haben, geben MIN und MAX Werte entsprechend der Sortierreihenfolge der Codepage zurück, die Sie in der Mapping-Konfiguration angeben.

Verwenden Sie Aggregatfunktionen ausschließlich in Aggregator-Umwandlungen. Es kann nur jeweils eine Aggregatfunktion in einer anderen Aggregatfunktion verschachtelt sein. Bei Verschachtelungen wertet Data Integration Service den innersten Aggregatfunktionsausdruck aus und verwendet das Ergebnis zum Evaluieren des äußeren. Gehen Sie wie folgt vor, um eine nach IDs gruppierte Aggregator-Umwandlung mit zwei verschachtelten Aggregatfunktionen zu erstellen:

```
SUM( AVG( earnings ) )
```

wobei der Datensatz die folgenden Werte enthält:

ID	EARNINGS
1	32
1	45
1	100
2	65
2	75
2	76
3	21

ID	EARNINGS
3	45
3	99

Der Rückgabewert lautet 186. Data Integration Service gruppiert die Umwandlung nach IDs, wertet den Ausdruck AVG aus und gibt drei Werte zurück. Anschließend werden die Werte durch die Funktion SUM addiert, um das Ergebnis zu erhalten.

## Aggregatfunktionen und Nullen

Beim Konfigurieren von Data Integration Service können Sie bestimmen, wie Nullwerte in Aggregatfunktionen behandelt werden sollen. Sie können bestimmen, ob Data Integration Service Nullwerte in Aggregatfunktionen als 0 oder als NULL verarbeitet werden.

Standardmäßig behandelt Data Integration Service Nullwerte in Aggregatfunktionen als NULL. Wenn Sie einen Port oder eine Gruppe mit ausschließlich Nullwerten übergeben, gibt die Funktion NULL zurück. Optional können Sie Data Integration Service auch so konfigurieren, dass beim Übergeben eines gesamten Ports aus Nullwerten an eine Aggregatfunktion 0 zurückgegeben wird.

## Filterbedingungen

Verwenden Sie Filterbedingungen, um die Anzahl der in einer Suche zurückgegeben Zeilen zu begrenzen.

Mit Filtern begrenzen Sie die Anzahl der Zeilen im Suchergebnis. Filterbedingungen können auf alle Aggregatfunktionen sowie auf CUME, MOVINGAVG und MOVINGSUM angewendet werden. Die Auswertung der Filterbedingung muss TRUE, FALSE oder NULL ergeben. Bei NULL oder FALSE wählt Data Integration Service die Zeile nicht aus.

Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Beispiel: Der folgende Ausdruck berechnet das durchschnittliche Gehalt aller Mitarbeiter, die mehr als 50000 USD verdienen:

```
MEDIAN( SALARY, SALARY > 50000 )
```

Sie können auch andere numerische Werte als Filterbedingung einsetzen. Beispielsweise können Sie Folgendes als komplette Syntax der Funktion MEDIAN angeben, einschließlich numerischen Port:

```
MEDIAN( PRICE, QUANTITY > 0 )
```

In allen Fällen rundet Data Integration Service Dezimalwerte für die Filterbedingung auf Ganzzahlen (zum Beispiel 1.5 auf 2, 1.2 auf 1, 0.35 auf 0). Wenn der Wert auf 0 abgerundet wird, gibt die Filterbedingung FALSE zurück. Um Rundungen zu vermeiden, verwenden Sie die Funktion TRUNC und schneiden die Dezimalstellen ab:

```
MEDIAN( PRICE, TRUNC( QUANTITY ) > 0 )
```

Wenn Sie die Filterbedingung nicht angeben, wählt die Funktion alle Zeilen im Port aus.

## Zeichenfunktionen

Die Umwandlungssprache stellt die folgenden Zeichenfunktionen bereit:

- ASCII
- CHR
- CHRCODE

- CONCAT
- INITCAP
- INSTR
- LENGTH
- LOWER
- LPAD
- LTRIM
- METAPHONE
- REPLACECHR
- REPLACESTR
- RPAD
- RTRIM
- SOUNDEX
- SUBSTR
- UPPER

Die Zeichenfunktionen MAX, MIN, LOWER, UPPER und INITCAP werten Zeichen anhand der Codepage von Data Integration Service aus.

## Konvertierungsfunktionen

Die Umwandlungssprache stellt die folgenden Konvertierungsfunktionen bereit:

- TO\_BIGINT
- TO\_CHAR(Number)
- TO\_DATE
- TO\_DECIMAL
- TO\_FLOAT
- TO\_INTEGER

## Datenbereinigungsfunktionen

Die Umwandlungssprache enthält eine Gruppe von Funktionen zum Eliminieren von Datenfehlern. Datenbereinigungsfunktionen können folgende Aufgaben ausführen:

- Testen von Eingabewerten
- Konvertieren des Datentyps eines Eingabewerts
- Entfernen von Leerzeichen aus Stringwerten
- Ersetzen von Zeichen in einem String
- Kodieren von Strings
- Matching von Mustern in regulären Ausdrücken

Die Umwandlungssprache stellt folgende Datenbereinigungsfunktionen bereit:

- GREATEST
- IN

- INSTR
- IS\_DATE
- IS\_NUMBER
- IS\_SPACES
- ISNULL
- LEAST
- LTRIM
- METAPHONE
- REG\_EXTRACT
- REG\_MATCH
- REG\_REPLACE
- REPLACECHR
- REPLACESTR
- RTRIM
- SOUNDEX
- SUBSTR
- TO\_BIGINT
- TO\_CHAR
- TO\_DATE
- TO\_DECIMAL
- TO\_FLOAT
- TO\_INTEGER

## Datumsfunktionen

Die Umwandlungssprache enthält eine Gruppe von Datumsfunktionen, mit denen Sie Datumswerte runden, abschneiden oder vergleichen, Teile von Datumsangaben extrahieren oder Datumsangaben berechnen können.

Sie können beliebige Werte mit dem Datum-Datentyp an eine Datumsfunktion übergeben. Um jedoch einen String an eine Datumsfunktion übergeben zu können, müssen Sie ihn zuerst mithilfe der TO\_DATE-Funktion in einen Datum/Zeit-Wert (Datetime) konvertieren.

Die Umwandlungssprache stellt die folgenden Datumsfunktionen bereit:

- ADD\_TO\_DATE
- DATE\_COMPARE
- DATE\_DIFF
- GET\_DATE\_PART
- IS\_DATE
- LAST\_DAY
- MAKE\_DATE\_TIME
- MAX
- MIN

- ROUND (Datum)
- SET\_DATE\_PART
- SYSTIMESTAMP
- TO\_CHAR(Date)
- TRUNC (Datum)

Einige der Datumsfunktionen umfassen ein *Formatargument*. Für diese Argumente müssen Sie einen der Formatstrings der Umwandlungssprache angeben. Datumsformatstrings sind nicht internationalisiert.

Der Umwandlungsdatentyp für Datum/Zeit unterstützt Datumsangaben mit einer Präzision bis zur Nanosekunde.

### VERWANDTE THEMEN:

- [“Datumsformatstrings” auf Seite 34](#)

## Kodierungsfunktionen

Die Umwandlungssprache stellt folgende Funktionen für Datenverschlüsselung, Kompression, Kodierung und Prüfsumme bereit:

- AES\_DECRYPT
- AES\_ENCRYPT
- COMPRESS
- CRC32
- DEC\_BASE64
- DECOMPRESS
- ENC\_BASE64
- MD5

## Finanzfunktionen

Die Umwandlungssprache stellt folgende Finanzfunktionen bereit:

- FV
- NPER
- PMT
- PV
- RATE

## Numerische Funktionen

Die Umwandlungssprache stellt folgende numerische Funktionen bereit:

- ABS
- CEIL
- CONV
- CUME



- EXP
- FLOOR
- LN
- LOG
- MAX
- MIN
- MOD
- MOVINGAVG
- MOVINGSUM
- POWER
- RAND
- ROUND
- SIGN
- SQRT
- TRUNC

## Wissenschaftliche Funktionen

Die Umwandelungssprache stellt folgende wissenschaftliche Funktionen bereit:

- COS
- COSH
- SIN
- SINH
- TAN
- TANH

## Spezialfunktionen

Die Umwandelungssprache stellt folgende Spezialfunktionen bereit:

- ABORT
- DECODE
- ERROR
- IIF
- LOOKUP
- UUID4
- UUID\_UNPARSE

Im Allgemeinen kommen Spezialfunktionen in Ausdrucks-, Filter- und Update-Strategie-Umwandlungen zum Einsatz. Spezialfunktionen können verschachtelte Funktionen aufnehmen. Sie können Spezialfunktionen auch in Aggregatfunktionen verschachteln.

## Stringfunktionen

Die Umwandsprache stellt folgende Stringfunktionen bereit:

- CHOOSE
- INDEXOF
- MAX
- MIN
- REVERSE

## Testfunktionen

Die Umwandsprache stellt folgende Testfunktionen bereit:

- ISNULL
- IS\_DATE
- IS\_NUMBER
- IS\_SPACES

# ABORT

Stoppt die Ausführung des Mapping und schreibt eine entsprechende Fehlermeldung in das Protokoll. Wenn Data Integration Service auf die Funktion ABORT trifft, wird die Umwandlung an der betreffenden Zeile abgebrochen. Alle Zeilen bis zum ABORT werden verarbeitet. Data Integration Service schreibt bis zur abgebrochenen Zeile Werte in das Ziel und führt dann einen Rollback aller nicht übernommenen Daten bis zum letzten Commit-Punkt aus.

Mit ABORT können Sie Daten validieren. Im Allgemeinen wird ABORT innerhalb einer IIF- oder DECODE-Funktion eingesetzt, um die Regeln für den Sitzungsabbruch festzulegen.

Verwenden Sie ABORT für die Standardwerte sowohl der Eingabe- als auch der Ausgabeports. Sie können ABORT bei Eingabeports dazu nutzen, die Übergabe von Nullwerten in die Umwandlung zu verhindern. Außerdem können Sie mit ABORT alle Arten von Umwandlungsfehlern behandeln, einschließlich der ERROR-Funktionsaufrufe innerhalb eines Ausdrucks. Der Standardwert überschreibt die Funktion ERROR in einem Ausdruck. Wenn Sie sichergehen möchten, dass die Sitzung beendet wird, sobald ein Fehler auftritt, weisen Sie ABORT als Standardwert zu.

Bei ABORT in einem Ausdruck für einen nicht verbundenen Port führt Data Integration Service die ABORT-Funktion nicht aus.

### Syntax

```
ABORT( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	String. Meldung, die bei Abbruch des Mapping in der Logdatei angezeigt werden soll. Der String kann beliebig lang sein. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

NULL.

## ABS

Gibt den absoluten Wert eines numerischen Werts zurück.

### Syntax

```
ABS( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die Werte, für die Sie absolute Werte zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Positiver numerischer Wert. ABS gibt den gleichen Datentyp zurück wie der numerische Wert, der als Argument übergeben wurde. Wenn Sie einen Double-Wert übergeben, wird ein Double-Wert zurückgegeben. Ebenso werden bei übergebenen Ganzzahlen wiederum Ganzzahlen zurückgegeben.

NULL, wenn Sie der Funktion einen Nullwert übergeben.

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den Unterschied zwischen zwei Zahlen als positiven Wert zurück, unabhängig davon, welche Zahl größer ist:

```
ABS( PRICE - COST )
```

PRICE	COST	RETURN VALUE
250	150	100
52	48	4
169.95	69.95	100

PRICE	COST	RETURN VALUE
59.95	NULL	NULL
70	30	40
430	330	100
100	200	100

## ADD\_TO\_DATE

Fügt einem Teil eines Datetime-Werts eine angegebene Menge hinzu und gibt ein Datum in demselben Format zurück wie das Datum, das an die Funktion übergeben wird. `ADD_TO_DATE` akzeptiert positive und negative Ganzzahlwerte. Verwenden Sie `ADD_TO_DATE`, um folgende Teile eines Datums zu ändern:

- **Jahr.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie den Formatstring für Jahr, den Sie möchten: YY, YYY oder YYYY. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 10 Jahre hinzu:

```
ADD_TO_DATE ( SHIP_DATE, 'YY', 10 )
```

- **Monat.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie den Formatstring für Monat, den Sie möchten: MM, MON, MONTH. Der folgende Ausdruck zieht von allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 10 Monate ab:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'MONTH', -10 )
```

- **Tag.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie den Formatstring für Tag, den Sie möchten: D, DD, DDD, DY und DAY. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 10 Tage hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'DD', 10 )
```

- **Stunde.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie den Formatstring für Stunde, den Sie möchten: HH, HH12, HH24. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 14 Stunden hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'HH', 14 )
```

- **Minute.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie zum Festlegen der Minuten den Formatstring MI. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 25 Minuten hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'MI', 25 )
```

- **Sekunden.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie zum Festlegen der Sekunden den Formatstring SS. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 59 Sekunden hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'SS', 59 )
```

- **Millisekunden.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie zum Festlegen der Millisekunden den Formatstring MS. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port `SHIP_DATE` 125 Millisekunden hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'MS', 125 )
```

- **Mikrosekunden.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie zum Festlegen der Mikrosekunden den Formatstring US. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE 2000 Mikrosekunden hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'US', 2000 )
```

- **Nanosekunden.** Geben Sie eine positive oder negative Ganzzahl in das Argument *amount* ein. Verwenden Sie zum Festlegen der Nanosekunden den Formatstring NS. Der folgende Ausdruck fügt allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE 3 000 000 Nanosekunden hinzu:

```
ADD_TO_DATE( SHIP_DATE, 'NS', 3000000 )
```

## Syntax

```
ADD_TO_DATE( date, format, amount )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt die Werte, die Sie ändern möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Erforderlich	Formatstring zur Angabe des Teils des Datums, den Sie ändern möchten. Setzen Sie den Formatstring zwischen einfache Anführungszeichen, z. B. 'MM'. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
<i>amount</i>	Erforderlich	Ganzzahliger Wert, der die Menge von Jahren, Monate, Tagen, Stunden usw. angibt, um die Sie den Datumswert ändern möchten. Sie können jeden beliebigen Umwandlungsausdruck eingeben, dessen Auswertung eine Ganzzahl ergibt.

## Rückgabewert

Das Datum wird in demselben Format zurückgegeben wie das übergebene Datum.

NULL, wenn der Funktion ein Nullwert als Argument übergeben wird.

## Beispiele

Alle nachstehenden Ausdrücke fügen jeder Datumsangabe im Port DATE\_SHIPPED einen Monat hinzu. Bei Übergabe eines Werts, der einen Tag erstellt, den es in einem bestimmten Monat nicht gibt, gibt Data Integration Service den letzten Tag des betreffenden Monats zurück. Beispiel: Sie fügen dem 31. Januar 1998 einen Monat hinzu. Data Integration Service gibt in diesem Fall den 28. Februar 1998 zurück.

Beachten Sie außerdem, dass ADD\_TO\_DATE Schaltjahre erkennt und dem 29. Januar 2000 einen Monat hinzufügt:

```
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'MM', 1 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'MON', 1 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'MONTH', 1 )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 12 1998 12:00:30AM	Feb 12 1998 12:00:30AM
Jan 31 1998 6:24:45PM	Feb 28 1998 6:24:45PM
Jan 29 2000 5:32:12AM	Feb 29 2000 5:32:12AM (Leap Year)

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Oct 9 1998 2:30:12PM	Nov 9 1998 2:30:12PM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke ziehen von allen Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED 10 Tage ab:

```
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'D', -10 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'DD', -10 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'DDD', -10 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'DY', -10 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'DAY', -10 )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:00:30AM	Dec 22 1996 12:00AM
Jan 31 1997 6:24:45PM	Jan 21 1997 6:24:45PM
Mar 9 1996 5:32:12AM	Feb 29 1996 5:32:12AM <i>(Leap Year)</i>
Oct 9 1997 2:30:12PM	Sep 30 1997 2:30:12PM
Mar 3 1996 5:12:20AM	Feb 22 1996 5:12:20AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke ziehen von allen Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED 15 Stunden ab:

```
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'HH', -15 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'HH12', -15 )
ADD_TO_DATE( DATE_SHIPPED, 'HH24', -15 )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:00:30AM	Dec 31 1996 9:00:30AM
Jan 31 1997 6:24:45PM	Jan 31 1997 3:24:45AM
Oct 9 1997 2:30:12PM	Oct 8 1997 11:30:12PM
Mar 3 1996 5:12:20AM	Mar 2 1996 2:12:20PM
Mar 1 1996 5:32:12AM	Feb 29 1996 2:32:12PM <i>(Leap Year)</i>
NULL	NULL

## Arbeiten mit Datumsangaben

Folgende Tipps helfen Ihnen bei der Arbeit mit ADD\_TO\_DATE:

- Zum Hinzufügen oder Abziehen eines Teils eines Datums geben Sie einen Formatstring an und legen für das Argument *amount* eine positive oder negative Ganzzahl fest.
- Bei Übergabe eines Werts, der einen Tag erstellt, den es in einem bestimmten Monat nicht gibt, gibt Data Integration Service den letzten Tag des betreffenden Monats zurück. Beispiel: Sie fügen dem 31. Januar 1998 einen Monat hinzu. Data Integration Service gibt in diesem Fall den 28. Februar 1998 zurück.

- Die Funktionen TRUNC und ROUND können verschachtelt werden, um Datumsangaben zu bearbeiten.
- TO\_DATE kann verschachtelt werden, um Strings in Datumsangaben zu konvertieren.
- ADD\_TO\_DATE ändert nur einen Teil des Datums, und zwar den, den Sie angeben. Wenn Sie ein Datum von Sommer- auf Winterzeit ändern, müssen Sie die Stundenkomponente des Datums ändern.

## AES\_DECRYPT

Gibt entschlüsselte Daten im Stringformat zurück. Data Integration Service verwendet den AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard) mit 128-Bit-Kodierung. AES ist ein FIPS-konformer kryptographischer Algorithmus.

### Syntax

```
AES_DECRYPT ( value, key )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Binärer Datentyp. Wert, der entschlüsselt werden soll.
<i>key</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Präzision von 16 Zeichen oder weniger. Als Schlüssel können Mapping-Variablen verwendet werden. Verwenden Sie den gleichen Schlüssel zum Entschlüsseln und Verschlüsseln.

### Rückgabewert

Entschlüsselter Binärwert.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

### Beispiel

Das Beispiel unten gibt entschlüsselte Sozialversicherungsnummern zurück. In diesem Beispiel leitet Data Integration Service den Schlüssel mithilfe der Funktion SUBSTR aus den ersten drei Ziffern der Sozialversicherungsnummer ab:

```
AES_DECRYPT( SSN_ENCRYPT, SUBSTR( SSN,1,3 ) )
```

SSN_ENCRYPT	DECRYPTED VALUE
07FB945926849D2B1641E708C85E4390	832-17-1672
9153ACAB89D65A4B81AD2ABF151B099D	832-92-4731
AF6B5E4E39F974B3F3FB0F22320CC60B	832-46-7552
992D6A5D91E7F59D03B940A4B1CBBCBE	832-53-6194
992D6A5D91E7F59D03B940A4B1CBBCBE	832-81-9528

# AES\_ENCRYPT

Gibt Daten im verschlüsselten Format zurück. Data Integration Service verwendet den AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard ) mit 128-Bit-Kodierung. AES ist ein FIPS-konformer kryptographischer Algorithmus.

Verwenden Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass sensible Daten für jeden einsichtig sind. Beispiel: Schützen Sie die Privatsphäre, indem Sie die Sozialversicherungsnummern beim Speichern im Data Warehouse mithilfe von AES\_ENCRYPT verschlüsseln.

## Syntax

```
AES_ENCRYPT ( value, key )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Wert, der verschlüsselt werden soll.
<i>key</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Präzision von 16 Zeichen oder weniger. Als Schlüssel können Mapping-Variablen verwendet werden.

## Rückgabewert

Verschlüsselter Binärwert.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

## Beispiel

Das Beispiel unten gibt verschlüsselte Werte für Sozialversicherungsnummern zurück. In diesem Beispiel leitet Data Integration Service den Schlüssel mithilfe der Funktion SUBSTR aus den ersten drei Ziffern der Sozialversicherungsnummer ab:

```
AES_ENCRYPT( SSN, SUBSTR( SSN,1,3 ))
```

SSN	ENCRYPTED VALUE
832-17-1672	07FB945926849D2B1641E708C85E4390
832-92-4731	9153ACAB89D65A4B81AD2ABF151B099D
832-46-7552	AF6B5E4E39F974B3F3FB0F22320CC60B
832-53-6194	992D6A5D91E7F59D03B940A4B1CBBCBE
832-81-9528	992D6A5D91E7F59D03B940A4B1CBBCBE

## Tipp

Wenn das Ziel keine Binärdaten unterstützt, verwenden Sie AES\_ENCRYPT mit der Funktion ENC\_BASE64, um Daten in einem datenbankkompatiblen Format zu speichern.



# ANY

Gibt eine beliebige Zeile im ausgewählten Port zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen zu beschränken, die der Datenintegrationsdienst ausliest. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in ANY verschachtelt sein.

## Syntax

```
ANY( value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diese Funktion beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Übergibt die Werte, für die Sie eine beliebige Zeile zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Jede Zeile in einem Port. Gibt jedes Mal eine andere Zeile zurück.

NULL, wenn alle der Funktion übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt werden. Beispiel: Die Filterbedingung ergibt für alle Zeilen FALSE oder NULL.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt eine beliebige Zeile im Port ITEM\_NAME mit einem höheren Preis als 10,00 USD zurück:

```
ANY( ITEM_NAME, ITEM_PRICE > 10 )
```

ITEM_NAME	ITEM_PRICE
Flashlight	35.00
Navigation Compass	8.05
Regulator System	150.00
Flashlight	29.00
Depth/Pressure Gauge	88.00
Vest	31.00
<b>RETURN VALUE:</b> Flashlight	

# ASCII

Wenn Sie Data Integration Service zur Ausführung im ASCII-Modus konfigurieren, gibt die Funktion ASCII den numerischen ASCII-Wert des ersten Zeichens des Strings zurück, der an die Funktion übergeben wurde.

Wenn Sie Data Integration Service zur Ausführung im Unicode-Modus konfigurieren, gibt die Funktion ASCII den numerischen Unicode-Wert des ersten Zeichens des Strings zurück, der an die Funktion übergeben wurde. Unicode-Werte fallen in den Bereich zwischen 0 und 65535.

Sie können Strings beliebiger Länge an ASCII übergeben, ausgewertet wird jedoch nur das erste Zeichen im String. Vor der Übergabe eines Stringwerts an ASCII können Sie ihn auf bestimmte Zeichen parsen, die in einen ASCII- oder Unicode-Wert konvertiert werden sollen. Dazu können Sie beispielsweise RTRIM oder eine andere Stringbearbeitungsfunktion verwenden. Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn ASCII in einen Zeichenstring und gibt den ASCII- oder Unicode-Wert des ersten Zeichens im String zurück.

Diese Funktion verhält sich identisch zur Funktion CHRCODE. Wenn Sie ASCII in bereits bestehende Ausdrücke einfügen, werden sie trotzdem korrekt ausgeführt. Beim Erstellen neuer Ausdrücke sollten Sie jedoch CHRCODE statt ASCII verwenden.

## Syntax

```
ASCII ( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Zeichenstring. Übergibt den Wert, der als ASCII-Wert zurückgegeben werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Ganzzahl. ASCII oder Unicode-Wert des ersten Zeichens im String.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den ASCII- oder Unicode-Wert des ersten Zeichens aller Werte im Port ITEMS zurück:

```
ASCII( ITEMS )
```

ITEMS	RETURN VALUE
Flashlight	70
Compass	67
Safety Knife	83
Depth/Pressure Gauge	68
Regulator System	82

# AVG

Gibt den Durchschnitt aller Werte in einer Gruppe von Zeilen zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Zeilen zu beschränken, aus denen der Durchschnitt berechnet wird. Sie können eine weitere Aggregatfunktion in AVG schachteln, und die verschachtelte Funktion muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

## Syntax

```
AVG( numeric_value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die Werte, deren Durchschnitt berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle der Funktion übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt werden. Beispiel: Die Filterbedingung ergibt für alle Zeilen FALSE oder NULL.

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird die Zeile ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt AVG NULL zurück.

## Gruppieren nach

AVG gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt AVG alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den durchschnittlichen Großhandelspreis für Taschenlampen (Flashlight) zurück:

```
AVG( WHOLESALE_COST, ITEM_NAME='Flashlight' )
```

ITEM_NAME	WHOLESALE_COST
Flashlight	35.00
Navigation Compass	8.05

ITEM_NAME	WHOLESALE_COST
Regulator System	150.00
Flashlight	29.00
Depth/Pressure Gauge	88.00
Flashlight	31.00

**RETURN VALUE:** 31.66

### Tipp

Sie können anhand der an AVG übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den Durchschnitt berechnet. Beispiel:

```
AVG( QTY * PRICE - DISCOUNT )
```

## CEIL

Gibt die kleinste Ganzzahl zurück, die größer oder gleich des numerischen Werts ist, der an diese Funktion übergeben wird. Beispiel: Wenn Sie 3.14 an CEIL übergeben, gibt die Funktion 4 zurück. Wenn Sie 3.98 an CEIL übergeben, gibt die Funktion 4 zurück. Wenn Sie -3.17 übergeben, gibt die Funktion -3 zurück.

### Syntax

```
CEIL( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich / Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Ganzzahl, wenn Sie einen numerischen Wert mit deklarierter Präzision zwischen 0 und 28 übergeben.

Double-Wert bei numerischen Werten mit deklarierter Präzision über 28.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den auf die nächste Ganzzahl gerundeten Preis zurück:

```
CEIL( PRICE )
```

PRICE	RETURN VALUE
39.79	40
125.12	126
74.24	75
NULL	NULL
-100.99	-100

**Tipp:** Sie können anhand der an CEIL übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den nächsten Ganzzahlwert berechnet. Beispiel: Wenn Sie einen ganzzahligen Wert mit 10 multiplizieren möchten, bevor die kleinste Ganzzahl, die kleiner als der bearbeitete Wert ist, berechnet wird, können Sie die Funktion wie folgt formulieren:

```
CEIL( PRICE * 10 )
```

# CHOOSE

Wählt anhand einer bestimmten Position einen String aus einer Liste von Strings aus. Sie geben die Position und den Wert an. Wenn der Wert mit der Position übereinstimmt, gibt Data Integration Service den Wert zurück.

## Syntax

```
CHOOSE( index, string1 [, string2, ..., stringN] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>index</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Geben Sie eine Zahl basierend auf der Position des gewünschten Werts ein.
<i>string</i>	Erforderlich	Beliebiger Zeichenwert.

## Rückgabewert

Der String an der Position des „index“-Werts.

NULL, wenn kein String mit der Position des „index“-Werts übereinstimmt.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt anhand des „index“-Werts 2 den String „flashlight“ zurück:

```
CHOOSE( 2, 'knife', 'flashlight', 'diving hood' )
```

Der folgende Ausdruck gibt anhand des „index“-Werts 4 NULL zurück:

```
CHOOSE( 4, 'knife', 'flashlight', 'diving hood' )
```

CHOOSE gibt NULL zurück, da der Ausdruck kein viertes Argument enthält.

## CHR

Wenn Sie Data Integration Service zum Verschieben von Daten im ASCII-Modus konfigurieren, gibt CHR das ASCII-Zeichen zurück, das dem numerischen Wert entspricht, den Sie der Funktion übergeben. ASCII-Werte fallen in den Bereich zwischen 0 und 255. Sie können CHR zwar beliebige Ganzzahlen übergeben, aber nur ASCII-Codes 32 bis 126 sind druckbare Zeichen.

Wenn Sie Data Integration Service zum Verschieben von Daten im Unicode-Modus konfigurieren, gibt CHR das Unicode-Zeichen zurück, das dem numerischen Wert entspricht, den Sie der Funktion übergeben. Unicode-Werte fallen in den Bereich zwischen 0 und 65535.

### Syntax

```
CHR( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Wert, der als ASCII- oder Unicode-Wert zurückgegeben werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

ASCII- oder Unicode Zeichen. String, bestehend aus einem einzigen Zeichen.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt das ASCII- oder Unicode-Zeichen jeden numerischen Werts im Port ITEM\_ID zurück:

```
CHR( ITEM_ID )
```

ITEM_ID	RETURN VALUE
65	A
122	z
NULL	NULL
88	X
100	d
71	G

Verwenden Sie CHR zum Verketteten eines einzelnen Anführungszeichens mit einem String. Das einfache Anführungszeichen ist das einzige Zeichen, das in String-Literalen nicht verwendet werden darf. Betrachten Sie das folgende Beispiel:

```
'Joan' || CHR(39) || 's car'
```

Der Rückgabewert ist:

```
Joan's car
```

## CHRCODE

Wenn Sie Data Integration Service zur Ausführung im ASCII-Modus konfigurieren, gibt CHRCODE den numerischen ASCII-Wert des ersten Zeichens des Strings zurück, der an die Funktion übergeben wurde. ASCII-Werte fallen in den Bereich zwischen 0 und 255.

Wenn Sie Data Integration Service zur Ausführung im Unicode-Modus konfigurieren, gibt CHRCODE den numerischen Unicode-Wert des ersten Zeichens des Strings zurück, der an die Funktion übergeben wurde. Unicode-Werte fallen in den Bereich zwischen 0 und 65535.

In der Regel parsen Sie einen Stringwert vor der Übergabe an ASCII auf bestimmte Zeichen, die in einen ASCII- oder Unicode-Wert konvertiert werden sollen. Dazu können Sie beispielsweise RTRIM oder eine andere Stringbearbeitungsfunktion verwenden. Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn CHRCODE in einen Zeichenstring und gibt den ASCII- oder Unicode-Wert des ersten Zeichens im String zurück.

Diese Funktion verhält sich identisch zur Funktion ASCII. Wenn Sie in bereits bestehenden Ausdrücke ASCII verwenden, werden sie trotzdem korrekt ausgeführt. Beim Erstellen neuer Ausdrücke sollten Sie jedoch CHRCODE statt ASCII verwenden.

### Syntax

```
CHRCODE ( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Zeichenstring. Übergibt die Werte, die als ASCII- oder Unicode-Werte zurückgegeben werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Ganzzahl.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den ASCII- oder Unicode-Wert des ersten Zeichens aller Werte im Port ITEMS zurück:

```
CHRCODE( ITEMS )
```

ITEMS	RETURN VALUE
Flashlight	70
Compass	67
Safety Knife	83
Depth/Pressure Gauge	68
Regulator System	82

# COMPRESS

Komprimiert Daten mithilfe des Kompressionsalgorithmus zlib 1.2.1. Verwenden Sie COMPRESS, bevor Sie große Datenmengen über ein WAN senden.

## Syntax

```
COMPRESS( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Daten, die komprimiert werden sollen.

## Rückgabewert

Komprimierter Binärwert des Eingabewerts.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

## Beispiel

Ihr Unternehmen betreibt einen Online-Bestelldienst. Sie möchten die Bestelldaten Ihrer Kunden über ein WAN übermitteln. Die Quelle enthält eine Zeile mit einer Größe von 10 MB. Sie können die Daten in dieser Zeile mit COMPRESS komprimieren. Beim Komprimieren der Daten reduzieren Sie die Datenmenge, die Data Integration Service über das Netzwerk verschiebt. Damit steigern Sie möglicherweise die Leistung.



# CONCAT

Verknüpft zwei Strings. CONCAT konvertiert alle Daten in Text, bevor die Strings verkettet werden. Zum Verketteten zweier Strings können Sie auch den String-Operator || verwenden. Mit || anstelle von CONCAT steigern Sie die Leistung von Data Integration Service.

## Syntax

```
CONCAT( first_string, second_string )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>first_string</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Der erste Teil des Strings, der verkettet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>second_string</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Der zweite Teil des Strings, der verkettet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

String.

NULL, wenn beide Stringwerte NULL ergeben.

## Nullen

Wenn einer der beiden Strings NULL ist, ignoriert CONCAT diesen String und gibt den anderen zurück.

Wenn beide Strings NULL sind, gibt CONCAT NULL zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck verkettet die Namen in den Ports FIRST\_NAME und LAST\_NAME:

```
CONCAT( FIRST_NAME, LAST_NAME )
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	RETURN VALUE
John	Baer	JohnBaer
NULL	Campbell	Campbell
Bobbi	Apperley	BobbiApperley
Jason	Wood	JasonWood
Dan	Covington	DanCovington
Greg	NULL	Greg
NULL	NULL	NULL
100	200	100200

CONCAT fügt separaten Strings keine Leerzeichen hinzu. Wenn zwischen zwei Strings ein Leerzeichen eingefügt werden soll, können Sie einen Ausdruck mit zwei verschachtelten CONCAT-Funktionen formulieren.

Beispiel: Der folgende Ausdruck verkettet den Vornamen mit einem Leerzeichen und anschließend mit dem Nachnamen:

```
CONCAT( CONCAT( FIRST_NAME, ' ' ), LAST_NAME )
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	RETURN VALUE
John	Baer	John Baer
NULL	Campbell	Campbell <i>(includes leading blank)</i>
Bobbi	Apperley	Bobbi Apperley
Jason	Wood	Jason Wood
Dan	Covington	Dan Covington
Greg	NULL	Greg
NULL	NULL	NULL

Verwenden Sie CHR und CONCAT zum Verketteten eines einzelnen Anführungszeichens mit einem String. Das einfache Anführungszeichen ist das einzige Zeichen, das in String-Literalen nicht verwendet werden darf. Betrachten Sie das folgende Beispiel:

```
CONCAT( 'Joan', CONCAT( CHR(39), 's car' ) )
```

Der Rückgabewert ist:

```
Joan's car
```

## CONVERT\_BASE

Konvertiert eine Zahl von einem Basiswert in einen anderen.

### Syntax

```
CONVERT_BASE( value, source_base, dest_base )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Wert, der von einer Basis in die andere konvertiert werden soll. Maximum ist 9 233 372 036 854 775 806.
<i>source_base</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Aktueller Basiswert der zu konvertierenden Daten. Mindestbasis ist 2. Maximalbasis ist 36.
<i>dest_base</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Basiswert, in den die Daten konvertiert werden sollen. Mindestbasis ist 2. Maximalbasis ist 36.

### Rückgabewert

Numerischer Wert.

## Beispiel

Das folgende Beispiel konvertiert 2222 vom Dezimalbasiswert 10 in den binären Basiswert 2:

```
CONVERT_BASE( "2222", 10, 2 )
```

Data Integration Service gibt 100010101110 zurück.

# COS

Gibt den Kosinus eines numerischen Werts zurück (ausgedrückt in Radianen).

## Syntax

```
COS( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Numerische Daten, ausgedrückt in Radianen (Grad multipliziert mit Pi durch 180). Übergibt die Werte, deren Kosinus berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den Kosinus aller Werte im Port DEGREES zurück:

```
COS( DEGREES * 3.14159265359 / 180 )
```

DEGREES	RETURN VALUE
0	1.0
90	0.0
70	0.342020143325593
30	0.866025403784421
5	0.996194698091745
18	0.951056516295147
89	0.0174524064371813
NULL	NULL

**Tipp:** Sie können anhand der an COS übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den Kosinus berechnet. Beispiel: Sie können vor der Berechnung des Kosinus die Werte im Port in Radianen konvertieren:

```
COS( ARCS * 3.14159265359 / 180 )
```

## COSH

Gibt den hyperbolischen Kosinus eines numerischen Werts zurück (in Radianen).

### Syntax

```
COSH( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Numerische Daten, ausgedrückt in Radianen (Grad multipliziert mit Pi durch 180). Übergibt die Werte, deren hyperbolischer Kosinus berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den hyperbolischen Kosinus der Werte im Port ANGLES zurück:

```
COSH( ANGLES )
```

ANGLES	RETURN VALUE
1.0	1.54308063481524
2.897	9.0874465864177
3.66	19.4435376920294
5.45	116.381231106176
0	1.0
0.345	1.06010513656773
NULL	NULL

**Tipp:** Sie können anhand der an COSH übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den hyperbolischen Kosinus berechnet. Beispiel:

```
COSH( MEASURES.ARCS / 360 )
```

# COUNT

Gibt die Anzahl der Zeilen zurück, die Gruppen mit Werten ungleich Null aufweisen. Optional können Sie mit dem Argument „\*“ (Sternchen) alle Eingabewerte in einer Umwandlung zählen. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in COUNT verschachtelt sein. Sie können eine Bedingung zum Filtern der Zeilen anwenden, bevor ihre Anzahl ermittelt wird.

## Syntax

```
COUNT( value [, filter_condition] )
```

oder

```
COUNT( * [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Übergibt die zu zählenden Werte. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
*	Optional	Dient zum Zählen <i>aller Zeilen</i> in einer Umwandlung.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Ganzzahl.

0, wenn alle übergebenen Werte NULL sind (außer beim Sternchen-Argument).

## Nullen

Wenn alle Werte Null sind, gibt die Funktion 0 zurück.

Mit dem Sternchen-Argument zählt die Funktion alle Zeilen, auch wenn eine Spalte in einer Zeile einen Nullwert enthält.

Mit dem Argument *value* ignoriert die Funktion die Spalten mit Nullwerten.

## Gruppieren nach

COUNT gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück. Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt COUNT alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck zählt Artikel mit weniger als 5 Stück lagernd und berücksichtigt dabei keine Nullwerte:

```
COUNT( ITEM_NAME, IN_STOCK < 5 )
```

ITEM_NAME	IN_STOCK
Flashlight	10

ITEM_NAME	IN_STOCK
NULL	2
Compass	NULL
Regulator System	5
Safety Knife	8
Halogen Flashlight	1

**RETURN VALUE: 1**

In diesem Beispiel zählt die Funktion den Artikel „Halogen Flashlight“, aber nicht den NULL-Eintrag. Die Funktion zählt alle Zeilen in einer Umwandlung, einschließlich Nullwerte, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
COUNT( *, QTY < 5 )
```

ITEM_NAME	QTY
Flashlight	10
NULL	2
Compass	NULL
Regulator System	5
Safety Knife	8
Halogen Flashlight	1

**RETURN VALUE: 2**

In diesem Beispiel zählt die Funktion den Artikel „Halogen Flashlight“ und den NULL-Eintrag. Mit dem Sternchen-Argument ohne Filter zählt die Funktion alle Zeilen, die an die Umwandlung übergeben werden. Beispiel:

```
COUNT( * )
```

ITEM_NAME	QTY
Flashlight	10
NULL	2
Compass	NULL
Regulator System	5
Safety Knife	8

ITEM_NAME	QTY
Halogen Flashlight	1
RETURN VALUE: 6	

## CRC32

Gibt einen 32-Bit-CRC-Wert (CRC32, Cyclic Redundancy Check) zurück. CRC32 dient zum Ermitteln von Übertragungsfehlern. Sie können CRC32 auch verwenden, um sicherzustellen, dass in einer Datei gespeicherte Daten nicht geändert wurden.

Bei Verwendung von CRC32 zur Durchführung einer Redundanzprüfung bei Daten im ASCII- und Unicode-Modus erzeugt der Data Integration Service möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse für denselben Eingabewert. Bei Verwendung von CRC32 zur Durchführung einer Redundanzprüfung bei Daten auf verschiedenen Betriebssystemen erzeugt der Data Integration Service möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse für denselben Eingabewert.

**Hinweis:** CRC32 kann dieselbe Ausgabe für verschiedene Eingabestrings zurückgeben. Wenn Sie Schlüssel in einem Mapping generieren möchten, benutzen Sie eine Sequenzgenerator-Umwandlung. Die Verwendung von CRC32 zum Erzeugen von Schlüsseln in einem Mapping kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.

### Syntax

```
CRC32( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Zeichenfolge oder binärer Datentyp. Übergibt die Werte, die einer Redundanzprüfung unterzogen werden sollen. Beim Eingabewert wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Groß- bzw. Kleinschreibung des Eingabewerts wirkt sich auf den Rückgabewert aus. Beispiel: CRC32(informatica) und CRC32(Informatica) geben unterschiedliche Werte zurück.

### Rückgabewert

32-Bit-Ganzzahlwert.

### Beispiel

Sie möchten Daten aus einer Quelle über ein WAN auslesen. Dabei möchten Sie sich vergewissern, dass die Daten bei der Übertragung nicht geändert wurden. Sie können die Prüfsumme der Daten in der Datei berechnen und sie zusammen mit der Datei speichern. Beim Lesen der Quelldaten kann Data Integration Service mithilfe von CRC32 deren Prüfsumme berechnen und mit dem gespeicherten Wert vergleichen. Wenn die beiden Werte gleich sind, wurden die Daten nicht geändert.

# CUME

Gibt einen laufenden Kontostand zurück. Ein laufender Kontostand bedeutet, dass CUME jedes Mal eine Summe zurückgibt, wenn ein Wert hinzugefügt wird. Sie können eine Bedingung hinzufügen, um Zeilen aus dem Zeilensatz herauszufiltern, bevor der laufende Kontostand berechnet wird.

Mit CUME und ähnlichen Funktionen (z. B. MOVINGAVG und MOVINGSUM) können Sie das Berichtswesen vereinfachen, indem Sie laufende Werte berechnen.

## Syntax

```
CUME( numeric_value [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt den Wert, für den Sie einen laufenden Kontostand berechnen möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Sie können auch verschachtelte Ausdrücke formulieren und den laufenden Kontostand für das Ergebnis der Funktion berechnen, solange dieses ein numerischer Wert ist.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, gibt CUME den laufenden Kontostand für die vorherige Zeile zurück. Wenn jedoch alle Werte im ausgewählten Port NULL ergeben, gibt CUME NULL zurück.

## Beispiele

Folgender Zeilensatz könnte beispielsweise das Ergebnis einer CUME-Funktion sein:

```
CUME ( PERSONAL_SALES )
```

PERSONAL_SALES	RETURN VALUE
40000	40000
80000	120000
40000	160000
60000	220000



PERSONAL_SALES	RETURN VALUE
NULL	220000
50000	270000

Sie können auch Werte hinzufügen, bevor Sie den laufenden Kontostand berechnen:

```
CUME( CA_SALES + OR_SALES )
```

CA_SALES	OR_SALES	RETURN VALUE
40000	10000	50000
80000	50000	180000
40000	2000	222000
60000	NULL	222000
NULL	NULL	222000
50000	3000	275000

## DATE\_COMPARE

Gibt eine Ganzzahl zurück, die zeigt, welcher von zwei Terminen der frühere ist. DATE\_COMPARE gibt keinen Datumswert, sondern einen Ganzzahlwert zurück.

### Syntax

```
DATE_COMPARE( date1, date2 )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>date1</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Das erste Datum im Vergleich. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben, sofern seine Auswertung ein Datum ergibt.
<i>date2</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Das zweite Datum im Vergleich. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben, sofern seine Auswertung ein Datum ergibt.

### Rückgabewert

-1, wenn das erste Datum früher liegt.

0, wenn das erste Datum mit dem zweiten identisch ist.

1, wenn das zweite Datum früher liegt.

NULL, wenn einer der Datumswerte NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck vergleicht alle Datumsangaben in den Ports DATE\_PROMISED und DATE\_SHIPPED und gibt eine Ganzzahl zurück, die angibt, welches Datum früher liegt:

```
DATE_COMPARE( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED )
```

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997	Jan 13 1997	-1
Feb 1 1997	Feb 1 1997	0
Dec 22 1997	Dec 15 1997	1
Feb 29 1996	Apr 12 1996	-1 <i>(Leap year)</i>
NULL	Jan 6 1997	NULL
Jan 13 1997	NULL	NULL

## DATE\_DIFF

Gibt den Zeitraum zwischen zwei Datumsangaben zurück. Beim Format können Sie zwischen folgenden Einheiten wählen: Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden und Nanosekunden. Data Integration Service zieht das zweite Datum vom ersten ab und gibt die Differenz zurück.

In Data Integration Service basiert die Berechnung der DATE\_DIFF-Funktion auf der Anzahl von Monaten und nicht der Anzahl von Tagen. Es berechnet den Datumsunterschied für Teilmonate mit den in jedem Monat ausgewählten Tagen. Zur Berechnung des Datumsunterschieds für den Teilmonat fügt Data Integration Service die in dem Monat bereits vergangenen Tage hinzu. Anschließend wird der Wert durch die Gesamtanzahl von Tagen im ausgewählten Monat dividiert.

Es kann sein, dass Data Integration Service für einen Zeitraum in einem Schaltjahr einen anderen Wert zurückgibt als für den gleichen Zeitraum in einem gewöhnlichen Jahr. Dieser Unterschied tritt dann auf, wenn Februar Teil der DATE\_DIFF-Funktion ist. DATE\_DIFF dividiert die Februartage in einem Schaltjahr durch 29, in anderen Jahren durch 28.

Beispiel: Sie möchten die Anzahl der Monate zwischen 13. September und 19. Februar berechnen. In einem Schaltjahr berechnet DATE\_DIFF den Teilmonat Februar als 19/29 bzw. 0.655 Monate. In einem Nicht-Schaltjahr ergibt Februar 19/28 bzw. 0.678 Monate. Auf diese Weise berechnet Data Integration Service auch den Datumsunterschied für die übrigen Monate und gibt den Gesamtwert für den angegebenen Zeitraum zurück.

**Hinweis:** Einige Datenbanken verwenden möglicherweise andere Algorithmen zur Berechnung der Differenz zwischen Datumsangaben.

## Syntax

```
DATE_DIFF( date1, date2, format )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>date1</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt das erste Datum im Vergleich. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>date2</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt das zweite Datum im Vergleich. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Erforderlich	Formatstring mit Einheitenangabe für Datum oder Uhrzeit. Sie können zwischen folgenden Einheiten wählen: Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden und Nanosekunden. Sie können auch nur einen Teil des Datums spezifizieren, z. B. 'mm'. Setzen Sie den Formatstring zwischen einfache Anführungszeichen. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden. Der Formatstring 'mm' hat beispielsweise dieselbe Bedeutung wie 'MM', 'Mm' oder 'mM'.

## Rückgabewert

Double-Wert Wenn *date1* später als *date2* liegt, ist der Rückgabewert eine positive Zahl. Wenn *date1* früher als *date2* liegt, ist der Rückgabewert eine negative Zahl.

0, wenn das erste Datum mit dem zweiten identisch ist.

NULL, wenn einer (oder beide) der Datumswerte NULL ist.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke geben die Anzahl der Stunden zwischen den Ports DATE\_PROMISED und DATE\_SHIPPED zurück:

```
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'HH' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'HH12' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'HH24' )
```

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:00:00AM	Mar 29 1997 12:00:00PM	-2100
Mar 29 1997 12:00:00PM	Jan 1 1997 12:00:00AM	2100
NULL	Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL
Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL	NULL
Jun 3 1997 1:13:46PM	Aug 23 1996 4:20:16PM	6812.89166666667
Feb 19 2004 12:00:00PM	Feb 19 2005 12:00:00PM	-8784

Die folgenden Ausdrücke geben die Anzahl der Tage zwischen den Ports DATE\_PROMISED und DATE\_SHIPPED zurück:

```
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'D' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'DD' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'DDD' )
```

```
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'DY' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'DAY' )
```

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:00:00AM	Mar 29 1997 12:00:00PM	-87.5
Mar 29 1997 12:00:00PM	Jan 1 1997 12:00:00AM	87.5
NULL	Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL
Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL	NULL
Jun 3 1997 1:13:46PM	Aug 23 1996 4:20:16PM	283.870486111111
Feb 19 2004 12:00:00PM	Feb 19 2005 12:00:00PM	-366

Die folgenden Ausdrücke geben die Anzahl der Monate zwischen den Ports DATE\_PROMISED und DATE\_SHIPPED zurück:

```
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'MM' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'MON' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'MONTH' )
```

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:00:00AM	Mar 29 1997 12:00:00PM	-2.91935483870968
Mar 29 1997 12:00:00PM	Jan 1 1997 12:00:00AM	2.91935483870968
NULL	Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL
Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL	NULL
Jun 3 1997 1:13:46PM	Aug 23 1996 4:20:16PM	9.3290162037037
Feb 19 2004 12:00:00PM	Feb 19 2005 12:00:00PM	-12

Die folgenden Ausdrücke geben die Anzahl der Jahre zwischen den Ports DATE\_PROMISED und DATE\_SHIPPED zurück:

```
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'Y' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'YY' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'YYY' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'YYYY' )
```

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:00:00AM	Mar 29 1997 12:00:00PM	-0.24327956989247
Mar 29 1997 12:00:00PM	Jan 1 1997 12:00:00AM	0.24327956989247
NULL	Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL
Dec 10 1997 5:55:10PM	NULL	NULL

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jun 3 1997 1:13:46PM	Aug 23 1996 4:20:16PM	0.77741801697531
Feb 19 2004 12:00:00PM	Feb 19 2005 12:00:00PM	-1

Die folgenden Ausdrücke geben die Anzahl der Monate zwischen den Ports DATE\_PROMISED und DATE\_SHIPPED zurück:

```
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'MM' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'MON' )
DATE_DIFF( DATE_PROMISED, DATE_SHIPPED, 'MONTH' )
```

DATE_PROMISED	DATE_SHIPPED	LEAP YEAR VALUE (in Months)	NON-LEAP YEAR VALUE (in Months)
Sept 13	Feb 19	-5.237931034	-5.260714286
NULL	Feb 19	NULL	N/A
Sept 13	NULL	NULL	N/A

## DEC\_BASE64

Dekodiert einen mit Base 64 kodierten Wert und gibt einen String mit Binärdaten zurück. Wenn Sie mithilfe von ENC\_BASE64 kodierte Daten mit DEC\_BASE64 dekodieren möchten, müssen Sie das Mapping im gleichen Datenverschiebungsmodus wie die Kodierung ausführen. Andernfalls kann die Ausgabe der dekodierten Daten von den ursprünglichen Daten abweichen.

### Syntax

```
DEC_BASE64( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
value	Erforderlich	String-Datentyp. Daten, die Sie dekodieren möchten.

### Rückgabewert

Dekodierter Binärwert.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

Die Rückgabewerte weichen voneinander ab, wenn das Mapping im Unicode-Modus und nicht im ASCII-Modus oder umgekehrt ausgeführt wird.

# DECODE

Durchsucht einen Port nach einem angegebenen Wert. Wenn die Funktion den Wert findet, wird der zuvor definierte Ergebniswert zurückgegeben. Sie können beliebig viele Suchvorgänge innerhalb der Funktion DECODE erstellen.

Beim Suchen eines Werts in einem String-Port mit DECODE können Sie entweder nachgestellte Leerzeichen mit der Funktion RTRIM entfernen oder die Leerzeichen in den Suchstring mit aufnehmen.

## Syntax

```
DECODE( value, first_search, first_result [, second_search, second_result]...[,default] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Übergibt die Werte, nach denen gesucht werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>search</i>	Erforderlich	Beliebiger Wert desselben Datentyps wie das „value“-Argument. Übergibt die Werte, in denen gesucht werden soll. Der „search“-Wert muss mit dem „value“-Argument übereinstimmen. Sie können nicht nach einem Teil eines Werts suchen. Der Suchwert unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Beispiel: Wenn Sie den String „Halogen Flashlight“ in einem bestimmten Port suchen möchten, müssen Sie „Halogen Flashlight“ und nicht nur „Halogen“ angeben. Für „Halogen“ wird die Suche keinen übereinstimmenden Wert finden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>result</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Der Wert, der zurückgegeben werden soll, wenn die Suche einen übereinstimmenden Wert findet: Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>default</i>	Optional	Alle Datentypen außer binär. Der Wert, der zurückgegeben wird, wenn die Suche keinen übereinstimmenden Wert findet. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

*First\_result*, wenn die Suche einen übereinstimmenden Wert findet.

„default“-Wert, wenn die Suche keinen übereinstimmenden Wert findet.

NULL, wenn Sie kein „default“-Argument angeben und die Suche keinen übereinstimmenden Wert findet.

Auch wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind, gibt Data Integration Service das erste übereinstimmende Ergebnis zurück.

Wenn die Daten Multibyte-Zeichen enthalten und der DECODE-Ausdruck Stringdaten vergleicht, hängt der Rückgabewert von der Codepage und dem Datenverschiebungsmodus von Data Integration Service ab.

## DECODE und Datentypen

Bei DECODE ist der Datentyp des Rückgabewerts immer der gleiche wie der Datentyp des Ergebnisses mit der höchsten Präzision.

Beispiel: Sie haben folgenden Ausdruck formuliert:

```
DECODE ( CONST NAME
        'Five', 5,
        'Pythagoras', 1.414213562,
        'Archimedes', 3.141592654,
        'Pi', 3.141592654 )
```

Die Rückgabewerte in diesem Ausdruck lauten 5, 1.414213562 und 3.141592654. Der erste Ergebnis ist eine Ganzzahl, die anderen sind Dezimalzahlen. Der Dezimaldatentyp weist eine höhere Präzision auf als die Ganzzahl. Dieser Ausdruck schreibt das Ergebnis immer als Dezimalzahl.

Wenn bei Mappings im hohen Präzisionsmodus mindestens ein Ergebnis einen Double-Wert liefert, ist auch der Datentyp des Rückgabewerts Double.

DECODE-Funktionen mit String- und numerischen Rückgabewerten sind nicht möglich.

Beispiel: Der folgende Ausdruck ist ungültig:

```
DECODE ( CONST_NAME
        'Five', 5,
        'Pythagoras', '1.414213562',
        'Archimedes', '3.141592654',
        'Pi', 3.141592654 )
```

Beim Validieren des Ausdrucks oben erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

```
Function cannot resolve operands of ambiguously mismatching datatypes.
```

## Beispiele

Sie können DECODE in einem Ausdruck verwenden, der eine bestimmte ITEM\_ID sucht und den entsprechenden ITEM\_NAME zurückgibt:

```
DECODE( ITEM_ID, 10, 'Flashlight',
        14, 'Regulator',
        20, 'Knife',
        40, 'Tank',
        'NONE' )
```

ITEM_ID	RETURN VALUE
10	Flashlight
14	Regulator
17	NONE
20	Knife
25	NONE
NULL	NONE
40	Tank

DECODE gibt den Standardwert NONE für Artikel 17 und 25 zurück, weil die Suchwerte der ITEM\_ID nicht entsprechen. Auch für die ITEM\_ID NULL gibt DECODE NONE zurück.

Der folgende Ausdruck testet mehrere Spalten und Bedingungen, die von oben nach unten mit TRUE und FALSE ausgewertet werden:

```
DECODE( TRUE,
        Var1 = 22, 'Variable 1 was 22!',
        Var2 = 49, 'Variable 2 was 49!',
        Var1 < 23, 'Variable 1 was less than 23.',
```

```
Var2 > 30, 'Variable 2 was more than 30.',
'Variables were out of desired ranges.')
```

Var1	Var2	RETURN VALUE
21	47	Variable 1 was less than 23.
22	49	Variable 1 was 22!
23	49	Variable 2 was 49!
24	27	Variables were out of desired ranges.
25	50	Variable 2 was more than 30.

## DECOMPRESS

Dekomprimiert Daten mithilfe des Kompressionsalgorithmus zlib 1.2.1. Verwenden Sie die Funktion DECOMPRESS bei Daten, die mit der Funktion COMPRESS oder einem Tool zur Datenkompression, das zlib 1.2.1 verwendet, komprimiert wurden. Wenn bei der Dekompression ein anderer Datenverschiebungsmodus als bei der Kompression verwendet wird, kann die Ausgabe der dekomprimierten Daten von den Originaldaten abweichen.

### Syntax

```
DECOMPRESS( value, precision )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich / Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Binärer Datentyp. Die Daten, die dekomprimiert werden sollen.
<i>precision</i>	Optional	Ganzzahl-Datentyp.

### Rückgabewert

Dekomprimierter Binärwert des Eingabewerts.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

## ENC\_BASE64

Kodiert Daten durch Konvertierung von Binärdaten in Stringdaten mithilfe der MIME-Kodierung (Multipurpose Internet Mail Extensions). Kodieren Sie die Daten, wenn Sie sie in einer Datenbank oder einer Datei speichern möchten, die keine Binärdaten erlaubt. Sie können Daten auch kodieren, um binäre Daten durch Umwandlungen im Stringformat zu übergeben. Kodierte Daten sind ca. 33 % länger als die Originaldaten. Ihre Anzeige besteht aus einer Reihe zufälliger Zeichen.



## Syntax

```
ENC_BASE64( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Binär- oder String-Datentyp. Daten, die kodiert werden sollen.

## Rückgabewert

Kodierter Wert.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

# ERROR

Zwingt Data Integration Service zum Überspringen einer Zeile und Ausgeben einer von Ihnen festgelegten Fehlermeldung. Die Fehlermeldung wird in der Sitzungs-Logdatei angezeigt. Data Integration Service trägt die übersprungenen Zeilen nicht in die Ablehnungsdatei ein.

Mit ERROR in Ausdrucksumwandlungen können Sie Daten validieren. Im Allgemeinen wird ERROR innerhalb einer IIF- oder DECODE-Funktion eingesetzt, um die Regeln für das Überspringen von Zeilen festzulegen.

Verwenden Sie ERROR für die Standardwerte sowohl der Eingabe- als auch der Ausgabeports. Sie können ERROR bei Eingabeports dazu nutzen, die Übergabe von Nullwerten in die Umwandlung zu verhindern.

Außerdem können Sie mit ERROR in Ausgabeports alle Arten von Umwandlungsfehlern behandeln, einschließlich der ERROR-Funktionsaufrufe innerhalb eines Ausdrucks. Wenn Sie die Funktion ERROR in einem Ausdruck und im Standardwert des Ausgabeports verwenden, überspringt Data Integration Service die Zeile und protokolliert sowohl die Fehlermeldung aus dem Ausdruck als auch jene aus dem Standardwert. Wenn Sie sichergehen möchten, dass Data Integration Service alle Zeilen überspringt, in denen ein Fehler auftritt, ordnen Sie ERROR als Standardwert zu.

Bei anderen Ausgabestandardwerten als ERROR überschreibt der Standardwert die Funktion ERROR in einem Ausdruck. Beispiel: Sie verwenden ERROR in einem Ausdruck, weisen dem Ausgabeport als Standardwert jedoch „1234“ zu. Jedes Mal, wenn Data Integration Service nun im Ausdruck auf die Funktion ERROR trifft, überschreibt es den Fehler mit dem Wert „1234“ und übergibt diesen Wert an die nächste Umwandlung. Die Zeile wird nicht übersprungen und es wird keine Fehlermeldung in das Protokoll eingetragen.

## Syntax

```
ERROR( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Stringwert. Die Meldung, die angezeigt werden soll, wenn Integration Service infolge eines Ausdrucks mit der Funktion ERROR eine Zeile überspringt. Der String kann beliebig lang sein.

## Rückgabewert

String.

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Mapping referenziert wird, das das durchschnittliche Gehalt von Mitarbeitern in allen Abteilungen des Unternehmens berechnet, negative Werte aber überspringt. Die Funktion ERROR wird in einem IIF-Ausdruck verschachtelt, sodass Data Integration Service bei einem negativen Wert im Port SALARY die betreffende Zeile überspringt und einen Fehler anzeigt:

```
IIF( SALARY < 0, ERROR ('Error. Negative salary found. Row skipped.', EMP_SALARY )
```

SALARY	RETURN VALUE
10000	10000
-15000	'Error. Negative salary found. Row skipped.'
NULL	NULL
150000	150000
1005	1005

# EXP

Gibt  $e$  hoch  $n$  zurück, wobei  $n$  (Exponent) von Ihnen festgelegt wird und  $e = 2.71828183$ . Beispiel: EXP(2) gibt 7.38905609893065 zurück. Diese Funktion dient eher der Analyse von wissenschaftlichen oder technischen Daten als jener von Geschäftsdaten. EXP ist der Kehrwert der Funktion LN, die den natürlichen Logarithmus eines numerischen Werts zurückgibt.

## Syntax

```
EXP( exponent )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>exponent</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Der Wert, um den e potenziert werden soll. Der Exponent in der Gleichung $e^{\text{Wert}}$ . Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, wenn ein als Argument übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck verwendet die im Port NUMBERS gespeicherten Werte als Exponentwert:

```
EXP( NUMBERS )
```

NUMBERS	RETURN VALUE
10	22026.4657948067
-2	0.135335283236613
8.55	5166.754427176
NULL	NULL

# FIRST

Gibt den ersten Wert zurück, der in einem Port oder einer Gruppe gefunden wurde. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen zu beschränken, die Data Integration Service ausliest. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in FIRST verschachtelt sein.

## Syntax

```
FIRST( value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Übergibt die Werte, für die Sie den ersten Wert zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Erster Wert in einer Gruppe.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

### Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, ignoriert FIRST die Zeile. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt FIRST NULL zurück.

### Gruppieren nach

FIRST gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt FIRST alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt den ersten Wert im Port ITEM\_NAME mit einem höheren Preis als 10.00 USD zurück:

```
FIRST( ITEM_NAME, ITEM_PRICE > 10 )
```

ITEM_NAME	ITEM_PRICE
Flashlight	35.00
Navigation Compass	8.05
Regulator System	150.00
Flashlight	29.00
Depth/Pressure Gauge	88.00
Flashlight	31.00
<b>RETURN VALUE:</b> Flashlight	

Der folgende Ausdruck gibt den ersten Wert im Port ITEM\_NAME mit einem höheren Preis als \$40.00 USD zurück:

```
FIRST( ITEM_NAME, ITEM_PRICE > 40 )
```

ITEM_NAME	ITEM_PRICE
Flashlight	35.00
Navigation Compass	8.05
Regulator System	150.00
Flashlight	29.00
Depth/Pressure Gauge	88.00
Flashlight	31.00
<b>RETURN VALUE:</b> Regulator System	

## FLOOR

Gibt die größte Ganzzahl zurück, die kleiner oder gleich des numerischen Werts ist, der an diese Funktion übergeben wird. Beispiel: Wenn Sie 3.14 an FLOOR übergeben, gibt die Funktion 3 zurück. Wenn Sie 3.98 an FLOOR übergeben, gibt die Funktion 3 zurück. Wenn Sie -3.17 übergeben, gibt die Funktion -4 zurück.

### Syntax

```
FLOOR( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben, sofern seine Auswertung numerische Daten ergibt.

### Rückgabewert

Ganzzahl, wenn Sie einen numerischen Wert mit deklarierter Präzision zwischen 0 und 28 übergeben.

Double-Wert, wenn Sie einen numerischen Wert mit deklarierter Präzision über 28 übergeben.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die größte Ganzzahl zurück, die kleiner oder gleich den Werten im Port PRICE ist:

```
FLOOR( PRICE )
```

PRICE	RETURN VALUE
39.79	39
125.12	125
74.24	74
NULL	NULL
-100.99	-101

**Tipp:** Sie können anhand der an FLOOR übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen.

Beispiel: Wenn Sie einen ganzzahligen Wert mit 10 multiplizieren und anschließend die größte Ganzzahl, die kleiner als das Produkt ist, berechnen möchten, können Sie die Funktion wie folgt formulieren:

```
FLOOR( UNIT_PRICE * 10 )
```

## FV

Gibt den Endwert (Future Value) einer Investition zurück, wobei Sie periodische konstante Zahlungen leisten und die Investition konstante Zinsen erwirtschaftet.

### Syntax

```
FV( rate, terms, payment [, present value, type] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich h/ Optional	Beschreibung
<i>rate</i>	Erforderlich	Numerisch. Zinsen, die in jeder Periode erwirtschaftet werden. Ausgedrückt als Dezimalzahl. Dividieren Sie den Zinsfuß in % durch 100, um eine Dezimalzahl zu erhalten. Muss größer oder gleich 0 sein.
<i>terms</i>	Erforderlich	Numerisch. Anzahl der Perioden oder Zahlungen. Muss größer als 0 sein.
<i>payment</i>	Erforderlich	Numerisch. Zahlungsbetrag, der pro Periode fällig ist. Muss eine negative Zahl sein.

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>present value</i>	Optional	Numerisch. Aktueller Wert der Investition. Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, verwendet FV 0.
<i>type</i>	Optional	Ganzzahl. Zeitplan der Zahlung. Geben Sie 1 ein, wenn die Zahlung am Anfang der Periode erfolgt. Geben Sie 0 ein, wenn die Zahlung am Ende der Periode erfolgt. Standardwert ist 0. Andere Werte als 0 oder 1 werden von Data Integration Service als 1 behandelt.

## Rückgabewert

Numerisch.

## Beispiel

Sie legen 2000 USD auf Konto ein, das bei monatlicher Kapitalisierung mit jährlich 9 % verzinst wird (monatliche Zinsen =  $9\% / 12 = 0.75\%$ ). Sie möchten am Anfang jedes Monats für die Dauer von 12 Monaten 250 USD einlegen. Der folgende Ausdruck gibt für den Kontostand am Ende der 12 Monate 5337.96 USD zurück:

```
FV(0.0075, 12, -250, -2000, TRUE)
```

## Hinweise

Zur Berechnung der in jeder Periode erwirtschafteten Zinsen dividieren Sie den jährlichen Zinssatz durch die Anzahl der Zahlungen im Jahresverlauf. Die Werte für „payment“ (Zahlung) und „present value“ (Zeitwert) sind negativ, da sie zahlbare Beträge darstellen.

# GET\_DATE\_PART

Gibt den angegebenen Teil eines Datums als Ganzzahlwert zurück. Wenn Sie also in einem Ausdruck die Monatskomponente eines Datums angeben und beispielsweise den 1. April 1997 00:00:00 übergeben, gibt GET\_DATE\_PART den Wert 4 zurück.

## Syntax

```
GET_DATE_PART( date, format )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Erforderlich	Ein Formatstring, der den Teil des Datums angibt, der zurückgegeben werden soll. Setzen Sie Formatstrings zwischen einfache Anführungszeichen, z. B. 'MM'. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden. Jeder Formatstring gibt je nach festgelegtem Datumsformat im Mapping den gesamten Teil des Datums zurück.  Beispiel: Wenn Sie das Datum 1. April 1997 an GET_DATE_PART übergeben, geben die Formatstrings 'Y', 'YY', 'YYY' und 'YYYY' alle 1997 zurück.

## Rückgabewert

Ganzzahl, die den angegebenen Teil des Datums darstellt.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke geben die Stundenkomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED wieder: 12:00:00AM gibt 0 zurück, da das Standarddatumsformat basiert auf dem 24-Stunden-Intervall basiert:

```
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'HH' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'HH12' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'HH24' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Mar 13 1997 12:00:00AM	0
Sep 2 1997 2:00:01AM	2
Aug 22 1997 12:00:00PM	12
June 3 1997 11:30:44PM	23
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke geben die Tageskomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED wieder:

```
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'D' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'DD' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'DDD' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'DY' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'DAY' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Mar 13 1997 12:00:00AM	13
June 3 1997 11:30:44PM	3



DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Aug 22 1997 12:00:00PM	22
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke geben die Monatskomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED wieder:

```
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'MM' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'MON' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'MONTH' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Mar 13 1997 12:00:00AM	3
June 3 1997 11:30:44PM	6
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke geben die Jahreskomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED wieder:

```
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'Y' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'YY' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'YYY' )
GET_DATE_PART( DATE_SHIPPED, 'YYYY' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Mar 13 1997 12:00:00AM	1997
June 3 1997 11:30:44PM	1997
NULL	NULL

## GREATEST

Gibt den größten Wert aus einer Liste von Eingabewerten zurück. Nutzen Sie diese Funktion, um den größten String, das größte Datum oder die größte Zahl zurückzugeben. Standardgemäß werden Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

### Syntax

```
GREATEST( value1, [value2, ..., valueN,] CaseFlag )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Der Datentyp muss mit anderen Werten kompatibel sein. Wert, den Sie mit anderen Werten vergleichen möchten. Sie müssen mindestens ein „value“-argument angeben.  Wenn der Wert selbst und auch andere Eingabewerte numerisch sind, verwenden alle Werte die höchstmögliche Präzision. Beispiel: Wenn einige Werte Ganzzahlen und andere Double-Werte sind, konvertiert Data Integration Service die Werte in Double.
<i>CaseFlag</i>	Optional	Muss eine Ganzzahl sein. Legt fest, ob für die Argumente in dieser Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.  Wenn <i>CaseFlag</i> eine andere Zahl als 0 enthält, wird bei der Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.  Wenn <i>CaseFlag</i> einen Nullwert oder 0 enthält, wird bei der Funktion nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

### Rückgabewert

*value1*, wenn dieser der größte der Eingabewerte ist, *value2*, wenn dieser der größte der Eingabewerte ist usw.

NULL, wenn eines der Argumente Null ist.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die größte Artikelbestellmenge zurück:

```
GREATEST( QUANTITY1, QUANTITY2, QUANTITY3 )
```

QUANTITY1	QUANTITY2	QUANTITY3	RETURN VALUE
150	756	27	756
			NULL
5000	97	17	5000
120	1724	965	1724

## IIF

Gibt einen von zwei angegebenen Werten zurück, abhängig vom Ergebnis einer Bedingung.

### Syntax

```
IIF( condition, value1 [,value2] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>condition</i>	Erforderlich	Die Bedingung, die ausgewertet werden soll. Sie können jeden beliebigen Umwandlungsausdruck eingeben, dessen Auswertung TRUE oder FALSE ergibt.
<i>value1</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Der Wert, der zurückgegeben werden soll, wenn die Bedingung TRUE ist. Der Rückgabewert weist immer den von diesem Argument angegebenen Datentyp auf. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben, auch einen weiteren IIF-Ausdruck.
<i>value2</i>	Optional	Alle Datentypen außer binär. Der Wert, der zurückgegeben werden soll, wenn die Bedingung FALSE ist. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben, auch einen weiteren IIF-Ausdruck.

Im Unterschied zu konditionalen Funktionen in manchen Systemen ist die Bedingung FALSE (*value2*) in der IIF-Funktion nicht erforderlich. Wenn Sie *value2* nicht angeben, gibt die Funktion bei FALSE Folgendes zurück:

- 0, wenn *value1* ein numerischer Datentyp ist.
- Leerer String, wenn *value1* ein String-Datentyp ist.
- NULL, wenn *value1* ein Datum/Zeit-Datentyp ist.

Beispiel: Der folgende Ausdruck enthält keine FALSE-Bedingung und *value1* weist einen String-Datentyp auf; daher gibt Data Integration Service einen leeren String für jede Zeile zurück, die mit FALSE ausgewertet wird:

```
IIF( SALES > 100, EMP_NAME )
```

SALES	EMP_NAME	RETURN VALUE
150	John Smith	John Smith
50	Pierre Bleu	' ' (empty string)
120	Sally Green	Sally Green
NULL	Greg Jones	' ' (empty string)

## Rückgabewert

*value1*, wenn die Bedingung TRUE lautet.

*value2*, wenn die Bedingung FALSE lautet.

Beispiel: Der folgende Ausdruck enthält die FALSE-Bedingung NULL,; daher gibt Data Integration Service Null für jede Zeile zurück, die mit FALSE ausgewertet wird:

```
IIF( SALES > 100, EMP_NAME, NULL )
```

SALES	EMP_NAME	RETURN VALUE
150	John Smith	John Smith
50	Pierre Bleu	NULL

SALES	EMP_NAME	RETURN_VALUE
120	Sally Green	Sally Green
NULL	Greg Jones	NULL

Wenn die Daten Multibyte-Zeichen enthalten und das Bedingungsargument Stringdaten vergleicht, hängt der Rückgabewert von der Codepage und dem Datenverschiebungsmodus von Data Integration Service ab.

## IIF und Datentypen

Bei IIF ist der Datentyp des Rückgabewerts der gleiche wie der Datentyp des Ergebnisses mit der höchsten Präzision.

Beispiel: Sie haben folgenden Ausdruck formuliert:

```
IIF( SALES < 100, 1, .3333 )
```

Die Ergebnis für TRUE (1) ist eine Ganzzahl und jenes für FALSE (.3333) eine Dezimalzahl. Der Dezimaldatentyp weist die höhere Präzision als die Ganzzahl auf, sodass der Datentyp des Rückgabewerts immer eine Dezimalzahl ist.

Wenn bei Mappings im hohen Präzisionsmodus mindestens ein Ergebnis einen Double-Wert liefert, ist auch der Datentyp des Rückgabewerts Double.

## Besondere Verwendungszwecke von IIF

Mit verschachtelten IIF-Anweisungen können Sie mehrere Bedingungen testen. Das folgende Beispiel testet verschiedene Bedingungen und gibt 0 zurück, wenn der Umsatz 0 oder negativ ist:

```
IIF( SALES > 0, IIF( SALES < 50, SALARY1, IIF( SALES < 100, SALARY2, IIF( SALES < 200, SALARY3, BONUS))), 0 )
```

Mithilfe von Kommentaren können Sie diesen logischen Ausdruck leichter lesbar machen:

```
IIF( SALES > 0,
--then test to see if sales is between 1 and 49:
  IIF( SALES < 50,
--then return SALARY1
    SALARY1,
--else test to see if sales is between 50 and 99:
    IIF( SALES < 100,
--then return
      SALARY2,
--else test to see if sales is between 100 and 199:
      IIF( SALES < 200,
--then return
        SALARY3,
--else for sales over 199, return
        BONUS)
    )
  ),
--else for sales less than or equal to zero, return
  0)
```

Verwenden Sie IIF in Update-Strategien. Beispiel:

```
IIF( ISNULL( ITEM_NAME ), DD_REJECT, DD_INSERT)
```

## Alternative zu IIF

In vielen Fällen können Sie statt IIF ["DECODE" auf Seite 78](#) verwenden. DECODE kann die Lesbarkeit verbessern. Im Folgenden sehen Sie die Verwendung von DECODE anstelle von IIF anhand des ersten Beispiels aus dem vorherigen Abschnitt:

```
DECODE( TRUE,  
        SALES > 0 and SALES < 50, SALARY1,  
        SALES > 49 AND SALES < 100, SALARY2,  
        SALES > 99 AND SALES < 200, SALARY3,  
        SALES > 199, BONUS)
```

Häufig können Sie mit einer Filterumwandlung anstelle von IIF die Leistung maximieren.

## IN

Prüft die Übereinstimmung von Eingabedaten mit einer Werteliste. Standardgemäß werden Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

### Syntax

```
IN( valueToSearch, value1, [value2, ..., valueN,] CaseFlag )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>valueToSearch</i>	Erforderlich	Kann ein String, Datum oder ein numerischer Wert sein. Eingabewert, der mit einer durch Kommas getrennten Liste von Werten abgeglichen werden soll.
<i>value</i>	Erforderlich	Kann ein String, Datum oder ein numerischer Wert sein. Durch Kommas getrennte Liste von Werten, nach denen gesucht werden soll. Werte können Ports in einer Umwandlung sein. Die Anzahl der Werte, die aufgelistet werden können, ist unbegrenzt.
<i>CaseFlag</i>	Optional	Muss eine Ganzzahl sein. Legt fest, ob für die Argumente in dieser Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn <i>CaseFlag</i> eine andere Zahl als 0 enthält, wird bei der Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn <i>CaseFlag</i> einen Nullwert oder 0 enthält, wird bei der Funktion nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

### Rückgabewert

TRUE (1), wenn der Eingabewert mit der Werteliste übereinstimmt.

FALSE (0), wenn der Eingabewert nicht mit der Werteliste übereinstimmt.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck stellt fest, ob der Eingabewert ein „Safety Knife“, „Chisel Point Knife“ oder „Medium Titanium Knife“ ist. Die Eingabewerte müssen nicht mit der Groß- und Kleinschreibung der Werte in der durch Kommas getrennten Liste übereinstimmen:

```
IN( ITEM_NAME, 'Chisel Point Knife', 'Medium Titanium Knife', 'Safety Knife', 0 )
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Stabilizing Vest	0 (FALSE)
Safety knife	1 (TRUE)
Medium Titanium knife	1 (TRUE)
	NULL

# INDEXOF

Findet den Index eines Werts in einer Werteliste. Standardgemäß werden Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

## Syntax

```
INDEXOF( valueToSearch, string1 [, string2, ..., stringN,] [CaseFlag] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich h/ Optional	Beschreibung
<i>valueToSearch</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Wert, den Sie in der Liste von Strings suchen möchten.
<i>string</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Durch Kommas getrennte Liste von Werten, in der gesucht werden soll. Werte können im Stringformat vorliegen. Die Anzahl der Werte, die aufgelistet werden können, ist unbegrenzt. Der Wert unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung, es sei denn, Sie setzen <i>CaseFlag</i> auf 0.
<i>CaseFlag</i>	optional	Muss eine Ganzzahl sein. Legt fest, ob für die Argumente in dieser Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.  Wenn <i>CaseFlag</i> eine von 0 verschiedene Zahl ist oder das Argument nicht festgelegt wird, berücksichtigt die Funktion die Groß- und Kleinschreibung.  Wenn <i>CaseFlag</i> einen Nullwert oder 0 enthält, wird bei der Funktion nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

## Rückgabewert

1, wenn der Eingabewert mit *string1* übereinstimmt; 2, wenn der Eingabewert mit *string2* übereinstimmt usw.

0, wenn der Eingabewert nicht gefunden wurde.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck stellt fest, ob die Werte aus dem Port ITEM\_NAME mit dem ersten, zweiten oder dritten String übereinstimmen:

```
INDEXOF( ITEM_NAME, 'diving hood', 'flashlight', 'safety knife')
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Safety Knife	0
diving hood	1
Compass	0
safety knife	3
flashlight	2

„Safety Knife“ ergibt 0, da die Großschreibung nicht mit dem kleingeschriebenen Eingabewert übereinstimmt.

# INITCAP

Schreibt den ersten Buchstaben in jedem Wort einer Zeichenfolge groß und alle anderen Buchstaben klein. Wörter werden durch Leerräume (Leerzeichen, Seitenvorschub, Zeilenumbruch, Wagenrücklauf, Tabulator, vertikaler Tabulator) und nicht-alphanumerische Zeichen getrennt. Beispiel: Für den String „... THOMAS“ gibt die Funktion „Thomas“ zurück.

## Syntax

```
INITCAP( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

String. Wenn die Daten Multibyte-Zeichen enthalten, hängt der Rückgabewert von der Codepage und dem Datenverschiebungsmodus von Data Integration Service ab.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck schreibt alle Namen im Port FIRST\_NAME groß:

```
INITCAP( FIRST_NAME )
```

FIRST_NAME	RETURN VALUE
ramona	Ramona
18-albert	18-Albert
NULL	NULL
?!SAM	?!Sam
THOMAS	Thomas
PierRe	Pierre

# INSTR

Gibt die Position eines Zeichens in einem String zurück, wobei von links nach rechts gezählt wird.

## Syntax

```
INSTR( string, search_value [,start [,occurrence [,comparison_type ]]] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Der String muss ein Zeichenstring sein. Übergibt den auszuwertenden Wert. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Das Ergebnis des Ausdrucks muss ein Zeichenstring sein. Andernfalls konvertiert INSTR den Wert vor der Auswertung in einen String.
<i>search_value</i>	Erforderlich	Beliebiger Wert. Der Suchwert unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Übergibt den Zeichensatz, nach dem gesucht werden soll. Der Suchwert „search_value“ muss mit einem Teil des Strings übereinstimmen. Beispiel: Für den Ausdruck INSTR('Alfred Pope', 'Alfred Smith') gibt die Funktion 0 zurück.  Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn Sie nach einem Zeichenstring suchen möchten, setzen Sie die gewünschten Zeichen zwischen einfache Anführungszeichen: 'abc'.



Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>start</i>	Optional	<p>Muss ein ganzzahliger Wert sein. Die Position im String, an der die Suche gestartet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.</p> <p>Der Standard ist 1. Das bedeutet, dass INSTR die Suche beim ersten Zeichen des Strings beginnt.</p> <p>Bei Startposition 0 beginnt die Suche mit dem ersten Zeichen im String. Wenn die Startposition eine positive Zahl ist, findet INSTR die Startposition durch Zählen der Positionen vom Stringanfang. Wenn die Startposition eine negative Zahl ist, wird die Startposition vom Stringende aus ermittelt. Wenn Sie dieses Argument nicht angeben, verwendet die Funktion den Standardwert 1.</p>
<i>occurrence</i>	Optional	<p>Eine positive Ganzzahl größer als 0. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn der Wert mehr als einmal im String vorkommt, können Sie angeben, welches Vorkommen gesucht werden soll. Beispiel: Sie geben 2 ein, um das zweite Vorkommen von der Startposition aus zu suchen.</p> <p>Wenn Sie dieses Argument auslassen, wird der Standardwert 1 verwendet, was bedeutet, dass INSTR nach dem ersten Vorkommen des Suchwerts sucht. Bei der Übergabe von Dezimalzahlen rundet Data Integration Service auf den nächsten Ganzzahlwert. Wenn Sie eine negative Ganzzahl oder 0 übergeben, schlägt die Sitzung fehl.</p>
<i>comparison_type</i>	Optional	<p>Der Stringvergleichstyp, entweder linguistisch oder binär, wenn Data Integration Service im Unicode-Modus ausgeführt wird. Wenn Data Integration Service im ASCII-Modus ausgeführt wird, ist der Vergleichstyp immer binär.</p> <p>Bei linguistischen Vergleichen werden sprachspezifische Vergleichsregeln berücksichtigt, während bei binären Vergleichen bitweises Matching durchgeführt wird. Beispiel: Das deutsche scharfe ß stimmt beim linguistischen Vergleich mit „ss“ überein, beim binären Vergleich nicht. Binäre Vergleiche werden schneller ausgeführt als linguistische.</p> <p>Muss ein Ganzzahlwert sein, entweder 0 oder 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0: INSTR führt einen linguistischen Stringvergleich aus.</li> <li>- 1: INSTR führt einen binären Stringvergleich aus.</li> </ul> <p>Standardwert ist 0.</p>

## Rückgabewert

Ganzzahl, wenn die Suche erfolgreich ist. Die Ganzzahl stellt die Position des ersten Zeichens im *search\_value* dar, wobei von links nach rechts gezählt wird.

0, wenn die Suche nicht erfolgreich ist.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt die Position des ersten Vorkommens des Buchstabens „a“ zurück, und zwar beginnend mit jedem Firmennamen. Da das Argument *search\_value* zwischen Groß- und Kleinschreibung

unterscheidet, überspringt es in „Blue Fin Aqua Center“ das große „A“ in „Aqua“ und gibt die Position des kleinen „a“ zurück:

```
INSTR( COMPANY, 'a' )
```

COMPANY	RETURN VALUE
Blue Fin Aqua Center	13
Maco Shark Shop	2
Scuba Gear	5
Frank's Dive Shop	3
VIP Diving Club	0

Der folgende Ausdruck gibt die Position des zweiten Vorkommens des Buchstabens „a“ zurück, und zwar beginnend mit jedem Firmennamen. Da das Argument *search\_value* zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, überspringt es in „Blue Fin Aqua Center“ das große „A“ in „Aqua“ und gibt 0 zurück:

```
INSTR( COMPANY, 'a', 1, 2 )
```

COMPANY	RETURN VALUE
Blue Fin Aqua Center	0
Maco Shark Shop	8
Scuba Gear	9
Frank's Dive Shop	0
VIP Diving Club	0

Der folgende Ausdruck gibt die Position des zweiten Vorkommens des Buchstabens „a“ in allen Firmennamen zurück, und zwar beginnend mit dem letzten Zeichen der Firmennamen. Da das Argument *search\_value* zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, überspringt es in „Blue Fin Aqua Center“ das große „A“ in „Aqua“ und gibt 0 zurück:

```
INSTR( COMPANY, 'a', -1, 2 )
```

COMPANY	RETURN VALUE
Blue Fin Aqua Center	0
Maco Shark Shop	2
Scuba Gear	5
Frank's Dive Shop	0
VIP Diving Club	0

Der folgende Ausdruck gibt die Position des ersten Zeichens im String „Blue Fin Aqua Center“, und zwar beginnend mit dem letzten Zeichen des Firmennamens.

```
INSTR( COMPANY, 'Blue Fin Aqua Center', -1, 1 )
```

COMPANY	RETURN VALUE
Blue Fin Aqua Center	1
Maco Shark Shop	0
Scuba Gear	0
Frank's Dive Shop	0
VIP Diving Club	0

## Verschachtelte INSTR-Funktionen

Für komplexere Aufgaben können Sie die Funktion INSTR in anderen Funktionen verschachteln.

Der folgende Ausdruck wertet einen String aus, beginnend beim Stringende. Der Ausdruck sucht das letzte (rechteste) Leerzeichen im String und gibt alle Zeichen links davon zurück:

```
SUBSTR( CUST_NAME,1,INSTR( CUST_NAME,' ', -1,1 ) )
```

CUST_NAME	RETURN VALUE
PATRICIA JONES	PATRICIA
MARY ELLEN SHAH	MARY ELLEN

Der folgende Ausdruck entfernt das Zeichen # aus einem String:

```
SUBSTR( CUST_ID, 1, INSTR(CUST_ID, '#')-1 ) || SUBSTR( CUST_ID, INSTR(CUST_ID, '#')+1 )
```

CUST_ID	RETURN VALUE
ID#33	ID33
#A3577	A3577
SS #712403399	SS 712403399

# ISNULL

Gibt zurück, ob ein Wert NULL ist. ISNULL evaluiert einen leeren String als FALSE.

**Hinweis:** Zum Suchen von leeren Strings verwenden Sie LENGTH.

## Syntax

```
ISNULL( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Übergibt die auszuwertenden Zeilen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

TRUE (1), wenn der Wert NULL ist.

FALSE (0), wenn der Wert nicht NULL ist.

## Beispiel

Das folgende Beispiel überprüft die Artikeltable auf Nullwerte:

```
ISNULL( ITEM_NAME )
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Flashlight	0 (FALSE)
NULL	1 (TRUE)
Regulator system	0 (FALSE)
' '	0 (FALSE) <i>Empty string is not NULL</i>

# IS\_DATE

Gibt zurück, ob ein Stringwert ein gültiges Datum ist. Ein gültiges Datum ist jeder String in der Datumskomponente des Datum/Zeit-Formats, das in der Sitzung festgelegt wurde. Wenn der String, den Sie testen möchten, nicht in diesem Datumsformat vorliegt, verwenden Sie den Formatstring TO\_DATE zum Festlegen des Datumsformats. Wenn die an IS\_DATE übergebenen Strings nicht mit dem angegebenen Formatstring übereinstimmen, gibt die Funktion FALSE (0) zurück. Wenn die Strings mit dem angegebenen Formatstring übereinstimmen, gibt die Funktion TRUE (1) zurück.

IS\_DATE wertet Strings aus und gibt einen Ganzzahlwert zurück.

Der Ausgabeport für einen IS\_DATE-Ausdruck muss einen String- oder numerischen Datentyp aufweisen.

Mit IS\_DATE können Sie Daten in einer Einfachdatei testen oder filtern, bevor sie in ein Ziel geschrieben werden.

Mit IS\_DATE sollten Sie den RR-Formatstring und nicht YY verwenden. In vielen Fällen führen beiden Formatstrings zu gleichen Werten, aber es gibt einige Situationen, in denen YY inkorrekte Ergebnisse ergibt. Beispiel: Der Ausdruck IS\_DATE('02/29/00', 'YY') wird intern als IS\_DATE(02/29/1900 00:00:00) interpretiert, was mit FALSE ausgewertet wird. Data Integration Service interpretiert IS\_DATE('02/29/00', 'RR') hingegen als IS\_DATE(02/29/2000 00:00:00) und gibt TRUE zurück. 1900 war kein Schaltjahr – es gab also keinen 29. Februar.

**Hinweis:** Für IS\_DATE gelten dieselben Formatstrings wie für TO\_DATE.

## Syntax

```
IS_DATE( value [,format] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Muss ein String-Datentyp sein. Übergibt die auszuwertenden Zeilen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Optional	Geben Sie einen gültigen TO_DATE-Formatstring ein. Der Formatstring muss den Teilen des Arguments <i>string</i> entsprechen. Beispiel: Beim Übergeben des Strings „Mar 15 1997 12:43:10AM“ müssen Sie den Formatstring DD MON YYYY HH12:MI:SSAM angeben. Wenn Sie den Formatstring auslassen, muss der Stringwert in dem Datumsformat vorliegen, das in der Mapping-Konfiguration definiert wurde.

## Rückgabewert

TRUE (1), wenn die Zeile ein gültiges Datum ist.

FALSE (0), wenn die Zeile kein gültiges Datum ist.

NULL, wenn ein Wert im Ausdruck oder der Formatstring NULL ist.

**Warnung:** Das Format des IS\_DATE-Strings muss mit dem Formatstring übereinstimmen; dazu gehören auch die Datumstrennzeichen. Andernfalls kann Data Integration Service ungenaue Werte zurückgeben oder den Datensatz überspringen.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck prüft den Port INVOICE\_DATE auf gültige Datumsangaben:

```
IS_DATE( INVOICE_DATE )
```

Der Ausdruck gibt Datumsangaben wie die folgenden zurück:

INVOICE_DATE	RETURN VALUE
NULL	NULL
'180'	0 (FALSE)
'04/01/98'	0 (FALSE)
'04/01/1998 00:12:15.7008'	1 (TRUE)
'02/31/1998 12:13:55.9204'	0 (FALSE) (February does not have 31 days)
'John Smith'	0 (FALSE)

Der folgende IS\_DATE-Ausdruck spezifiziert den Formatstring YYYY/MM/DD:

```
IS_DATE( INVOICE_DATE, 'YYYY/MM/DD' )
```

Wenn der Stringwert nicht mit diesem Format übereinstimmt, gibt IS\_DATE FALSE zurück:

INVOICE_DATE	RETURN VALUE
NULL	NULL
'180'	0 (FALSE)
'04/01/98'	0 (FALSE)
'1998/01/12'	1 (TRUE)
'1998/11/21 00:00:13'	0 (FALSE)
'1998/02/31'	0 (FALSE) (February does not have 31 days)
'John Smith'	0 (FALSE)

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe von IS\_DATE Daten testen, bevor Sie diese Daten mit TO\_DATE in Datumsangaben konvertieren. Dieser Ausdruck prüft die Werte im Port INVOICE\_DATE und konvertiert jedes gültige Datum in einen Datumswert. Wenn der Wert kein gültiges Datum ist, gibt Data Integration Service einen Fehler zurück und überspringt die Zeile.

Dieses Beispiel gibt einen Datum/Zeit-Wert zurück. Daher muss der Datentyp des Ausgabeports für den Ausdruck Datum/Zeit lauten:

```
IIF( IS_DATE ( INVOICE_DATE, 'YYYY/MM/DD' ), TO_DATE( INVOICE_DATE ), ERROR('Not a valid date' ) )
```

INVOICE_DATE	RETURN VALUE
NULL	NULL
'180'	'Not a valid date'
'04/01/98'	'Not a valid date'
'1998/01/12'	1998/01/12
'1998/11/21 00:00:13'	'Not a valid date'
'1998/02/31'	'Not a valid date'
'John Smith'	'Not a valid date'

## IS\_NUMBER

Gibt zurück, ob ein String eine gültige Zahl ist. Eine gültige Zahl besteht aus den folgenden Teilen:

- Optionales Leerzeichen vor der Zahl
- Optionales Zeichen (+/-)
- Eine oder mehrere Ziffern mit einem Dezimaltrennzeichen

- Optionale wissenschaftliche Schreibweise wie die Buchstaben „e“ oder „E“ (und „d“ oder „D“ in Windows), gefolgt von einem optionalen Zeichen (+/-), gefolgt von einer oder mehreren Ziffern
- Optionaler Leerraum nach der Zahl

Folgende Zahlen sind gültig:

```
' 100 '
' +100 '
'-100 '
'-3.45e+32 '
'+3.45E-32 '
'+3.45d+32 ' (Windows only)
'+3.45D-32 ' (Windows only)
'.6804 '
```

Der Ausgabeport für einen IS\_NUMBER-Ausdruck muss einen String- oder numerischen Datentyp aufweisen.

Mit IS\_NUMBER können Sie Daten in einer Einfachdatei testen oder filtern, bevor sie in ein Ziel geschrieben werden.

## Syntax

```
IS_NUMBER( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Muss ein String-Datentyp sein. Übergibt die auszuwertenden Zeilen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

TRUE (1), wenn die Zeile eine gültige Zahl ist.

FALSE (0), wenn die Zeile keine gültige Zahl ist.

NULL, falls ein Wert in der Funktion NULL ist.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck prüft den Port ITEM\_PRICE auf gültige Zahlen:

```
IS_NUMBER( ITEM_PRICE )
```

ITEM_PRICE	RETURN VALUE
'123.00 '	1 (True)
'-3.45e+3 '	1 (True)
'-3.45D-3 '	1 (True - Windows only)
'-3.45d-3 '	0 (False - UNIX only)
'3.45E- '	0 (False) <i>Incomplete number</i>
' '	0 (False) <i>Consists entirely of blanks</i>
''	0 (False) <i>Empty string</i>

ITEM_PRICE	RETURN VALUE
'+123abc'	0 (False)
' 123'	1 (True) <i>Leading white blanks</i>
'123 '	1 (True) <i>Trailing white blanks</i>
'ABC'	0 (False)
'-ABC'	0 (False)
NULL	NULL

Mit `IS_NUMBER` können Sie Daten prüfen, bevor Sie eine der numerischen Konvertierungsfunktionen wie `TO_FLOAT` verwenden. Beispiel: Der folgende Ausdruck prüft die Werte im Port `ITEM_PRICE` und konvertiert alle gültigen Zahlen in Gleitkommawerte mit Double-Präzision. Wenn der Wert keine gültige Zahl ist, gibt Data Integration Service 0.00 zurück:

```
IIF( IS_NUMBER ( ITEM_PRICE ), TO_FLOAT( ITEM_PRICE ), 0.00 )
```

ITEM_PRICE	RETURN VALUE
'123.00'	123
'-3.45e+3'	-3450
'3.45E-3'	0.00345
' '	0.00 <i>Consists entirely of blanks</i>
''	0.00 <i>Empty string</i>
'+123abc'	0.00
'' 123ABC'	0.00
'ABC'	0.00
'-ABC'	0.00
NULL	NULL

## IS\_SPACES

Gibt zurück, ob ein Stringwert vollständig aus Leerzeichen besteht. Als Leerzeichen gilt hierbei ein Leerraum (Leerzeichen, Seitenvorschub, Zeilenumbruch, Wagenrücklauf, Tabulator, vertikaler Tabulator).

`IS_SPACES` wertet einen leeren String mit `FALSE` aus, da er keine Leerzeichen enthält. Zum Suchen von leeren Strings verwenden Sie `LENGTH`.

### Syntax

```
IS_SPACES( value )
```



In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Muss ein String-Datentyp sein. Übergibt die auszuwertenden Zeilen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

TRUE (1), wenn die Zeile zur Gänze aus Leerzeichen besteht.

FALSE (0), wenn die Zeile Daten enthält.

NULL, falls ein Wert in der Funktion NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck prüft den Port ITEM\_NAME auf Zeilen, die zur Gänze aus Leerzeichen bestehen:

```
IS_SPACES( ITEM_NAME )
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Flashlight	0 (False)
	1 (True)
Regulator system	0 (False)
NULL	NULL
' '	0 (FALSE) ( <i>Empty string does not contain spaces.</i> )

**Tipp:** Mit IS\_SPACES können Sie vermeiden, dass Leerzeichen in eine Zeichenspalte der Zieltabelle eingetragen werden. Beispiel: Bei einer Umwandlung, die Kundennamen in eine CHAR(5)-Spalte mit fester Länge in eine Zieltabelle schreibt, können Sie statt der Leerzeichen „00000“ eintragen. Sie würden in diesem Fall einen Ausdruck wie den folgenden erstellen:

```
IIF( IS_SPACES( CUST_NAMES ), '00000', CUST_NAMES )
```

# LAST

Gibt die letzte Zeile im ausgewählten Port zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen zu beschränken, die Data Integration Service ausliest. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in LAST verschachtelt sein.

## Syntax

```
LAST( value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Übergibt die Werte, für die Sie die letzte Zeile zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Letzte Zeile in einem Port.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die letzte Zeile im Port ITEMS\_NAME mit einem höheren Preis als 10.00 USD zurück:

```
LAST( ITEM_NAME, ITEM_PRICE > 10 )
```

ITEM_NAME	ITEM_PRICE
Flashlight	35.00
Navigation Compass	8.05
Regulator System	150.00
Flashlight	29.00
Depth/Pressure Gauge	88.00
Vest	31.00
<b>RETURN VALUE:</b> Vest	

# LAST\_DAY

Gibt für jedes Datum in einem Port das Datum des letzten Tages im betreffenden Monat zurück.

## Syntax

```
LAST_DAY( date )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt die Datumsangaben, für die Sie den letzten Tag des Monats zurückgeben möchten. Sie können jeden beliebigen Umwandlungsausdruck eingeben, dessen Auswertung ein Datum ergibt.

## Rückgabewert

Datum. Der letzte Tag des Monats für den Datumswert, den Sie der Funktion übergeben.

NULL, falls ein Wert im ausgewählten Port NULL ist.

## Null

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird die Zeile ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt LAST\_DAY NULL zurück.

## Gruppieren nach

LAST\_DAY gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück. Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt LAST\_DAY alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt für jedes Datum im Port ORDER\_DATE das Datum des letzten Tages im betreffenden Monat zurück:

```
LAST_DAY( ORDER_DATE )
```

ORDER_DATE	RETURN VALUE
Apr 1 1998 12:00:00AM	Apr 30 1998 12:00:00AM
Jan 6 1998 12:00:00AM	Jan 31 1998 12:00:00AM
Feb 2 1996 12:00:00AM	Feb 29 1996 12:00:00AM (Leap year)
NULL	NULL
Jul 31 1998 12:00:00AM	Jul 31 1998 12:00:00AM

TO\_DATE kann verschachtelt werden, um Stringwerte in Datumsangaben zu konvertieren. TO\_DATE enthält immer einen Zeitwert. Wenn Sie einen String ohne Zeitwert übergeben, gibt das Rückgabedatum die Uhrzeit immer mit 00:00:00 an.

Der folgende Ausdruck gibt für jedes Bestelldatum den letzten Tag des betreffenden Monats im selben Format wie der String zurück:

```
LAST_DAY( TO_DATE( ORDER_DATE, 'DD-MON-YY' ) )
```

ORDER_DATE	RETURN VALUE
'18-NOV-98'	Nov 30 1998 00:00:00

ORDER_DATE	RETURN VALUE
'28-APR-98'	Apr 30 1998 00:00:00
NULL	NULL
'18-FEB-96'	Feb 29 1996 00:00:00 ( <i>Leap year</i> )

## LEAST

Gibt den kleinsten Wert aus einer Liste von Eingabewerten zurück. Standardgemäß werden Groß-/ Kleinschreibung unterschieden.

### Syntax

```
LEAST( value1, [value2, ..., valueN,] CaseFlag )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Alle Datentypen außer binär. Der Datentyp muss mit anderen Werten kompatibel sein. Wert, den Sie mit anderen Werten vergleichen möchten. Sie müssen mindestens ein „value“-argument angeben.  Wenn der Wert numerisch ist und andere Eingabewerte andere numerische Datentypen aufweisen, verwenden alle Werte die höchstmögliche Präzision. Beispiel: Wenn einige Werte Ganzzahlen und andere Double-Werte sind, konvertiert Data Integration Service die Werte in Double.
<i>CaseFlag</i>	Optional	Muss eine Ganzzahl sein. Legt fest, ob für die Argumente in dieser Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.  Wenn <i>CaseFlag</i> eine andere Zahl als 0 enthält, wird bei der Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.  Wenn <i>CaseFlag</i> einen Nullwert oder 0 enthält, wird bei der Funktion nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

### Rückgabewert

*value1*, wenn dieser der kleinste der Eingabewerte ist, *value2*, wenn dieser der kleinste der Eingabewerte ist usw.

NULL, wenn eines der Argumente Null ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die kleinste Artikelbestellmenge zurück:

```
LEAST( QUANTITY1, QUANTITY2, QUANTITY3 )
```

QUANTITY1	QUANTITY2	QUANTITY3	RETURN VALUE
150	756	27	27
			NULL
5000	97	17	17
120	1724	965	120

# LENGTH

Gibt die Anzahl der Zeichen in einem String zurück, nachgestellte Leerzeichen eingeschlossen.

## Syntax

```
LENGTH( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Die Strings, die ausgewertet werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Ganzzahl zur Angabe der Stringlänge.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die Länge der einzelnen Kundennamen zurück:

```
LENGTH( CUSTOMER_NAME )
```

CUSTOMER_NAME	RETURN VALUE
Bernice Davis	13
NULL	NULL
John Baer	9
Greg Brown	10

## Tipps für die Arbeit mit LENGTH

Mit LENGTH können Sie leere Strings ermitteln. Um Felder zu finden, in denen der Kundenname leer ist, verwenden Sie einen Ausdruck wie den folgenden:

```
IF( LENGTH( CUSTOMER_NAME ) = 0, 'EMPTY STRING' )
```

Zum Auffinden von Null-Feldern dient ISNULL. Um Ausdrücke auf Leerzeichen zu überprüfen, verwenden Sie IS\_SPACES.

## LN

Gibt den natürlichen Logarithmus eines numerischen Werts zurück. Beispiel: LN(3) gibt 1.098612 zurück. Diese Funktion dient eher der Analyse von wissenschaftlichen Daten als jener von Geschäftsdaten.

Diese Funktion ist der Kehrwert der Funktion EXP.

### Syntax

```
LN( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Muss eine positive Zahl größer als 0 sein. Übergibt die Werte, für die Sie den natürlichen Logarithmus berechnen möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den natürlichen Logarithmus für alle Werte im Port NUMBERS zurück:

```
LN( NUMBERS )
```

NUMBERS	RETURN VALUE
10	2.302585092994
125	4.828313737302
0.96	-0.04082199452026
NULL	NULL
-90	Error. (The Integration Service does not write row.)
0	Error. (The Integration Service does not write row.)

**Hinweis:** Wenn Sie eine negative Zahl oder 0 übergeben, zeigt Data Integration Service eine Fehlermeldung an schreibt die Zeile nicht. Das Argument *numeric\_value* muss eine positive Zahl größer als 0 sein.

# LOG

Gibt den Logarithmus eines numerischen Werts zurück. Diese Funktion dient eher der Analyse von wissenschaftlichen Daten als jener von Geschäftsdaten.

## Syntax

```
LOG( base, exponent )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich h/ Optional	Beschreibung
<i>base</i>	Erforderlich	Die Basis des Logarithmus. Muss ein positiver numerischer Wert, aber nicht 0 oder 1, sein. Jeder gültige Umwandlungsausdruck, dessen Auswertung eine andere positive Zahl als 0 oder 1 ergibt.
<i>exponent</i>	Erforderlich	Der Exponent des Logarithmus. Muss ein positiver numerischer Wert größer als 0 sein. Jeder gültige Umwandlungsausdruck, dessen Auswertung eine positive Zahl größer als 0 ergibt.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den Logarithmus für alle Werte im Port NUMBERS zurück:

```
LOG( BASE, EXPONENT )
```

BASE	EXPONENT	RETURN VALUE
15	1	0
.09	10	-0.956244644696599
NULL	18	NULL
35.78	NULL	NULL
-9	18	Error. (Data Integration Service does not write the row.)
0	5	Error. (Data Integration Service does not write the row.)
10	-2	Error. (Data Integration Service does not write the row.)

Wenn Sie als Basiswert eine negative Zahl, 0 oder 1 oder als Exponent einen negativen Wert übergeben, zeigt Data Integration Service einen Fehler an und schreibt die Zeile nicht.

# LOWER

Konvertiert Großbuchstaben in einem String in Kleinbuchstaben.

## Syntax

```
LOWER( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Beliebiger Stringwert. Das Argument übergibt die gewünschten Stringwerte in Kleinbuchstaben. Sie können jeden beliebigen Umwandlungsausdruck eingeben, dessen Auswertung einen String ergibt.

## Rückgabewert

Zeichenstring in Kleinbuchstaben. Wenn die Daten Multibyte-Zeichen enthalten, hängt der Rückgabewert von der Codepage und dem Datenverschiebungsmodus von Integration Service ab.

NULL, falls ein Wert im ausgewählten Port NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt alle Vornamen in Kleinbuchstaben zurück:

```
LOWER( FIRST_NAME )
```

FIRST_NAME	RETURN VALUE
antonia	antonia
NULL	NULL
THOMAS	thomas
PierRe	pierre
BERNICE	bernice

# LPAD

Fügt am Anfang eines Strings eine Reihe von Zeichen oder Leerzeichen hinzu, damit der String eine bestimmte Länge erreicht.

## Syntax

```
LPAD( first_string, length [,second_string] )
```



In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>first_string</i>	Erforderlich	Kann eine Zeichenfolge sein. Die Zeichenfolgen, die Sie ändern möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>length</i>	Erforderlich	Muss ein positives Ganzzahl-Literal sein. Dieses Argument gibt die Länge an, die alle Zeichenfolgen erreichen sollen.
<i>second_string</i>	Optional	Kann ein beliebiger Zeichenfolgenwert sein. Die Zeichen, die links an die Werte der ersten Zeichenfolge <i>first_string</i> angehängt werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Sie können ein bestimmtes Zeichenfolgen-Literal eingeben. Setzen Sie die Zeichen, die Sie am Anfang der Zeichenfolge hinzufügen möchten, jedoch zwischen einfache Anführungszeichen: 'abc'. Bei diesem Argument wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn Sie das Argument <i>second_string</i> nicht angeben, füllt die Funktion den Anfang der ersten Zeichenfolge mit Leerzeichen auf.

## Rückgabewert

String der angegebenen Länge.

NULL, wenn ein der Funktion übergebener Wert NULL oder *length* eine negative Zahl ist.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck standardisiert die Länge von Zahlen auf sechs Ziffern, indem sie Nullen voranstellt:

```
LPAD( PART_NUM, 6, '0')
```

PART_NUM	RETURN VALUE
702	000702
1	000001
0553	000553
484834	484834

LPAD zählt die Länge von links nach rechts. Wenn der angegebene erste String länger ist als die Länge in „length“, schneidet LPAD den String von rechts nach links ab. Beispiel: LPAD('alphabetisch', 5, 'x') gibt den String „alpha“ zurück.

Wenn der zweite String länger ist als die gesamte Zeichenanzahl, die zur Rückgabe der angegebenen Länge erforderlich ist, verwendet LPAD einen Teil des zweiten Strings:

```
LPAD( ITEM_NAME, 16, '*.*.*' )
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Flashlight	*.*.*.Flashlight
Compass	*.*.*.*.Compass

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Regulator System	Regulator System
Safety Knife	*..*Safety Knife

## LTRIM

Entfernt Zeichen oder Leerzeichen am Anfang eines Strings. Mit LTRIM und IIF oder DECODE in einem Ausdruck oder einer Update-Strategie-Umwandlung können Sie vermeiden, dass Leerzeichen in eine Zieltabelle geschrieben werden.

Wenn Sie den Parameter *trim\_set* im Ausdruck nicht angeben:

- Unicode-Modus: LTRIM entfernt Single- und Double-Byte-Leerzeichen am Stringanfang.
- ASCII-Modus: LTRIM entfernt nur Single-Byte-Leerzeichen.

Beim Entfernen von Zeichen aus einem String mit LTRIM vergleicht die Funktion den Wert *trim\_set* einzeln von links nach rechts mit allen Zeichen im Argument *string*. Wenn eine Übereinstimmung zwischen einem Zeichen im String und einem Zeichen in *trim\_set* gefunden wird, wird das betreffende Zeichen entfernt. LTRIM vergleicht und entfernt so lange Zeichen, bis keine übereinstimmenden Zeichen in *trim\_set* mehr gefunden werden. Dann wird der String zurückgegeben, für den keine übereinstimmenden Zeichen ermittelt wurden.

### Syntax

```
LTRIM( string [, trim_set] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Arguments	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Beliebiger Stringwert. Übergibt die Strings, die Sie ändern möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Verwenden Sie Operatoren, um Strings vor dem Entfernen von Zeichen am Stringanfang zu vergleichen oder zu verketteten.
<i>trim_set</i>	Optional	Beliebiger Stringwert. Übergibt die Zeichen, die Sie am Anfang des ersten Strings entfernen möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Sie können auch einen Zeichenstring eingeben. Sie müssen die Zeichen, die Sie am Stringanfang entfernen möchten, jedoch zwischen einfache Anführungszeichen setzen: 'abc'. Wenn Sie den zweiten String nicht angeben, entfernt die Funktion keine Leerzeichen am Stringanfang.  LTRIM unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Beispiel: Wenn Sie den Buchstaben „A“ aus dem String „Alfredo“ entfernen möchten, müssen Sie „A“ angeben und nicht „a“.

### Rückgabewert

String. Die Stringwerte ohne die im Argument *trim\_set* angegebenen Zeichen.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist. Wenn *trim\_set* NULL ist, gibt die Funktion NULL zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck entfernt die Zeichen „S“ und „.“ aus den Strings im Port LAST\_NAME:

```
LTRIM( LAST_NAME, 'S.')
```

LAST_NAME	RETURN VALUE
Nelson	Nelson
Osborne	Osborne
NULL	NULL
S. MacDonald	MacDonald
Sawyer	awyer
H. Bender	H. Bender
Steadman	teadman

LTRIM entfernt „S.“ aus „S. MacDonald“ und „S“ aus „Sawyer“ und „Steadman“, aber nicht den Punkt aus „H. Bender“. Das liegt daran, dass LTRIM Zeichen um Zeichen nach dem Zeichensatz absucht, den Sie im Argument *trim\_set* angegeben haben. Falls das erste Zeichen im String dem ersten Zeichen in *trim\_set* entspricht, wird es von LTRIM entfernt. Anschließend analysiert LTRIM das zweite Zeichen im String. Wenn es mit dem zweiten Zeichen in *trim\_set* übereinstimmt, wird es entfernt usw. Wenn aber das erste Zeichen im String nicht mit dem entsprechenden Zeichen in *trim\_set* übereinstimmt, gibt LTRIM den String zurück und fährt mit der Auswertung der nächsten Zeile fort.

Im vorherigen Beispiel entspricht „H“ keinem der Zeichen in *trim\_set*, sodass LTRIM den String im Port LAST\_NAME zurückgibt und zur nächsten Zeile übergeht.

## Tipps für die Arbeit mit LTRIM

Verwenden Sie RTRIM und LTRIM mit || oder CONCAT zum Entfernen von vor- und nachgestellten Leerzeichen nach dem Verketteten von zwei Strings.

Sie können auch mehrere Zeichensätze entfernen, indem Sie LTRIM verschachteln. Beispiel: Zum Entfernen von Leerzeichen am Anfang des Strings und des Buchstabens „T“ aus einer Spalte von Namen können Sie folgende Funktion formulieren:

```
LTRIM( LTRIM( NAMES ), 'T' )
```

# MAKE\_DATE\_TIME

Gibt Datum und Uhrzeit auf Basis der Eingabewerte zurück.

## Syntax

```
MAKE_DATE_TIME( year, month, day, hour, minute, second, nanosecond )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Jahr</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Positive vierstellige Ganzzahl. Wenn Sie dieser Funktion eine zweistellige Jahreszahl übergeben, gibt Data Integration Service für die ersten beiden Stellen der Jahresangabe „00“ zurück.
<i>Monat</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Positive Ganzzahl zwischen 1 und 12 (Januar = 1, Dezember = 12).
<i>Tag</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Positive Ganzzahl zwischen 1 und 31 (außer für die Monate, die weniger als 31 Tage haben: Februar, April, Juni, September und November).
<i>Stunde</i>	Optional	Numerischer Datentyp. Positive Ganzzahl zwischen 0 und 24 (wobei 0 = 12AM, 12 = 12PM und 24 = 12AM).
<i>Minute</i>	Optional	Numerischer Datentyp. Positive Ganzzahl zwischen 0 und 59.
<i>Sekunde</i>	Optional	Numerischer Datentyp. Positive Ganzzahl zwischen 0 und 59.
<i>Nanosekunde</i>	Optional	Numerischer Datentyp. Positive Ganzzahl zwischen 0 und 999,999,999.

## Rückgabewert

Datum als MM/DD/YYYY HH24:MI:SS. Gibt einen Nullwert zurück, wenn Sie der Funktion keine Angabe eines Jahres, Monats oder Tags übergeben.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck erstellt ein Datum und eine Uhrzeit aus den Eingabeports:

```
MAKE_DATE_TIME( SALE_YEAR, SALE_MONTH, SALE_DAY, SALE_HOUR, SALE_MIN, SALE_SEC )
```

SALE_YR	SALE_MTH	SALE_DAY	SALE_HR	SALE_MIN	SALE_SEC	RETURN VALUE
2002	10	27	8	36	22	10/27/2002 08:36:22
2000	6	15	15	17		06/15/2000 15:17:00
2003	1	3		22	45	01/03/2003 00:22:45
04	3	30	12	5	10	03/30/0004 12:05:10
99	12	12	5		16	12/12/0099 05:00:16

# MAX (Datum)

Gibt das späteste Datum zurück, das in einem Port oder einer Gruppe gefunden wurde. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen in der Suche zu beschränken. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MAX verschachtelt sein.

Sie können MAX auch dazu verwenden, den größten numerischen Wert oder den höchsten Stringwert in einem Port oder einer Gruppe zurückzugeben.

### Syntax

```
MAX( date [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt das Datum, für das Sie das maximale Datum zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Datum.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

### Beispiel

Sie können das maximale Datum für einen Port oder eine Gruppe zurückgeben. Der folgende Ausdruck gibt das maximale Bestelldatum für den Artikel „Flashlight“ zurück:

```
MAX( ORDERDATE, ITEM_NAME='Flashlight' )
```

ITEM_NAME	ORDER_DATE
Flashlight	Apr 20 1998
Regulator System	May 15 1998
Flashlight	Sep 21 1998
Diving Hood	Aug 18 1998
Flashlight	NULL

## MAX (Zahlen)

Gibt den maximalen numerischen Wert zurück, der in einem Port oder einer Gruppe gefunden wurde. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen in der Suche zu beschränken. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MAX verschachtelt sein. Sie können MAX auch dazu verwenden, das jüngste Datum oder den höchsten Stringwert in einem Port oder einer Gruppe zurückzugeben.

### Syntax

```
MAX( numeric_value [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die numerischen Werte, für die Sie einen maximalen numerischen Wert zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

### Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt MAX NULL zurück.

### Gruppieren nach

MAX gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt MAX alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den maximalen Preis für den Artikel „Flashlight“ zurück:

```
MAX( PRICE, ITEM_NAME='Flashlight' )
```

ITEM_NAME	PRICE
Flashlight	10.00
Regulator System	360.00
Flashlight	55.00
Diving Hood	79.00
Halogen Flashlight	162.00
Flashlight	85.00
Flashlight	NULL
<b>RETURN VALUE:</b> 85.00	

# MAX (String)

Gibt den höchsten Stringwert in einem Port oder einer Gruppe zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen in der Suche zu beschränken. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MAX verschachtelt sein.

**Hinweis:** Die Funktion MAX verwendet die gleiche Sortierreihenfolge wie die Sortier-Umwandlung. MAX unterscheidet jedoch zwischen Groß- und Kleinschreibung, die Sortier-Umwandlung nicht unbedingt.

Sie können MAX auch dazu verwenden, das jüngste Datum oder den höchsten numerischen Wert in einem Port oder einer Gruppe zurückzugeben.

## Syntax

```
MAX( string [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt die Stringwerte, für die Sie einen maximalen Stringwert zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

String.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt MAX NULL zurück.

## Gruppieren nach

MAX gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt MAX alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den maximalen Artikelnamen für die Hersteller-ID 104 zurück:

```
MAX( ITEM_NAME, MANUFACTURER_ID='104' )
```

MANUFACTURER_ID	ITEM_NAME
101	First Stage Regulator

MANUFACTURER_ID	ITEM_NAME
102	Electronic Console
104	Flashlight
104	Battery (9 volt)
104	Rope (20 ft)
104	60.6 cu ft Tank
107	75.4 cu ft Tank
108	Wristband Thermometer

**RETURN VALUE:** Rope (20 ft)

## MD5

Berechnet die Prüfsumme des Eingabewerts. Die Funktion nutzt den Message-Digest-Algorithmus 5 (MD5). MD5 ist eine unidirektionale kryptographische Hashfunktion mit einem 128-Bit-Hashwert. Wenn die Prüfsummen der Eingabewerte unterschiedlich ausfallen, können Sie davon ausgehen, dass auch die Eingabewerte unterschiedlich sind. Verwenden Sie MD5 zur Prüfung der Datenintegrität.

### Syntax

```
MD5( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	String oder binärer Datentyp. Wert, für den die Prüfsumme berechnet werden soll. Die Groß- bzw. Kleinschreibung des Eingabewerts wirkt sich auf den Rückgabewert aus. Beispiel: MD5(informatica) und MD5(Informatica) ergeben unterschiedliche Werte.

### Rückgabewert

Eindeutiger 32-Zeichen-String aus hexadezimalen Ziffern 0-9 und Buchstaben a-f.

NULL, wenn der Eingabewert ein Nullwert ist.

### Beispiel

Sie möchten geänderte Daten in einer Datenbank aufnehmen. Sie generieren mit MD5 Prüfsummenwerte für die Zeilen der Daten, die aus einer Quelle ausgelesen werden. Beim Ausführen eines Mapping vergleichen Sie die zuvor erstellte Prüfsumme mit den neuen Prüfsummenwerten. Anschließend schreiben Sie die Zeilen mit den aktualisierten Prüfsummenwerten in das Ziel. Eine geänderte aktuelle Prüfsumme bedeutet, dass sich auch die Daten geändert haben.



## Tipp

Sie können den Rückgabewert als Hashschlüssel nutzen.

# MEDIAN

Gibt den Median aller Werte in einem ausgewählten Port zurück.

In Ports mit einer geraden Anzahl von Werten ist der Median der Durchschnitt der beiden mittleren Werte, wenn sie der Größe nach geordnet sind. Bei einer ungeraden Anzahl ist der Median die Zahl in der Mitte.

Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MEDIAN verschachtelt werden, und diese muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

Data Integration Service liest alle Datenzeilen aus, um den Median zu berechnen. Dieser Vorgang kann sich auf die Leistung auswirken. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen zu beschränken, aus denen der Median berechnet wird.

## Syntax

```
MEDIAN( numeric_value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die Werte, für die ein Median berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle der Funktion übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt werden. Beispiel: Die Filterbedingung ergibt für alle Zeilen FALSE oder NULL.

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalmal mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird die Zeile ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt MEDIAN NULL zurück.

## Gruppieren nach

MEDIAN gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt MEDIAN alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Um den Median der Gehälter in allen Unternehmensabteilungen zu ermitteln, erstellen Sie eine nach Abteilungen gruppierte Aggregator-Umwandlung und geben den folgenden Ausdruck an:

```
MEDIAN( SALARY )
```

Der folgende Ausdruck gibt den Medianwert von Bestellungen des Artikels „Stabilizing Vest“ zurück:

```
MEDIAN( SALES, ITEM = 'Stabilizing Vest' )
```

ITEM	SALES
Flashlight	85
Stabilizing Vest	504
Stabilizing Vest	36
Safety Knife	5
Medium Titanium Knife	150
Tank	NULL
Stabilizing Vest	441
Chisel Point Knife	60
Stabilizing Vest	NULL
Stabilizing Vest	1044
Wrist Band Thermometer	110
<b>RETURN VALUE:</b> 472.5	

# METAPHONE

Kodiert Stringwerte. Sie können die Länge des Strings angeben, der kodiert werden soll.

METAPHONE kodiert Zeichen des englischen Alphabets (A-Z). Dabei werden Groß- und Kleinbuchstaben als Großbuchstaben kodiert.

Die Kodierung durch METAPHONE erfolgt nach den folgenden Regeln:

- Vokale (A, E, I, O und U) werden übersprungen, es sei denn, es handelt sich dabei um das erste Zeichen eines Eingabestrings. METAPHONE('CAR') gibt 'KR' zurück, METAPHONE('AAR') gibt 'AR' zurück.
- Verwendet spezielle Kodierungsrichtlinien.

Die folgende Tabelle beschreibt die Kodierungsrichtlinien für METAPHONE:

Eingabe	Rückgabe	Bedingung	Beispiel
B	- n/a	- Wenn folgt auf M	- METAPHONE ('Lamb') gibt LM zurück.
B	- B	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Box') gibt BKS zurück.
C	- X	- Wenn gefolgt von IA oder H	- METAPHONE ('Facial') gibt FXL zurück.
C	- S	- Wenn gefolgt von I, E oder Y	- METAPHONE ('Fence') gibt FNS zurück.
C	- n/a	- Wenn folgt auf S und gefolgt von I, E oder Y	- METAPHONE ('Scene') gibt SN zurück.
C	- K	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Cool') gibt KL zurück.
D	- J	- Wenn gefolgt von GE, GY oder GI	- METAPHONE ('Dodge') gibt TJ zurück.
D	- T	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('David') gibt TFT zurück.
F	- F	- In allen Fällen	- METAPHONE ('FOX') gibt FKS zurück.
G	- F	- Wenn gefolgt von H und das erste Zeichen im Eingabestring nicht B D oder H ist	- METAPHONE ('Tough') gibt TF zurück.
G	- n/a	- Wenn gefolgt von H und das erste Zeichen im Eingabestring B, D oder H ist	- METAPHONE ('Hugh') gibt HF zurück.
G	- J	- Wenn gefolgt von I, E oder Y und nicht wiederholt	- METAPHONE ('Magic') gibt MJK zurück.
G	- K	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE('GUN') gibt KN zurück.
H	- H	- Wenn nicht folgt auf C, G, P, S oder T und nicht gefolgt von A, E, I oder U	- METAPHONE ('DHAT') gibt THT zurück.
H	- n/a	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Chain') gibt XN zurück.
J	- J	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Jen') gibt JN zurück.
K	- n/a - K	- Wenn folgt auf C - In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Ckim') gibt KM zurück. - METAPHONE ('Kim') gibt KM zurück.
L	- L	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Laura') gibt LR zurück.
M	- M	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Maggi') gibt MK zurück.
N	- N	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Nancy') gibt NNS zurück.

Eingabe	Rückgabe	Bedingung	Beispiel
P	- F	- Wenn gefolgt von H	- METAPHONE ('Phone') gibt FN zurück.
P	- P	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Pip') gibt PP zurück.
Q	- K	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Queen') gibt KN zurück.
R	- R	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Ray') gibt R zurück.
S	- X	- Wenn gefolgt von H, IO, IA oder CHW	- METAPHONE ('Cash') gibt KX zurück.
S	- S	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Sing') gibt SNK zurück.
T	- X	- Wenn gefolgt von IA oder IO	- METAPHONE ('Patio') gibt PX zurück.
T	- 0 <sup>1</sup>	- Wenn gefolgt von H	- METAPHONE ('Thor') gibt OR zurück.
T	- n/a	- Wenn gefolgt von CH	- METAPHONE ('Glitch') gibt KLTX zurück.
T	- T	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Tim') gibt TM zurück.
V	- F	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Vin') gibt FN zurück.
W	- W	- Wenn gefolgt von A, E, I, O oder U	- METAPHONE ('Wang') gibt WNK zurück.
W	- n/a	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('When') gibt HN zurück.
X	- KS	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Six') gibt SKS zurück.
Y	- Y	- Wenn gefolgt von A, E, I, O oder U	- METAPHONE ('Yang') gibt YNK zurück.
Y	- n/a	- In allen anderen Fällen	- METAPHONE ('Bobby') gibt BB zurück.
Z	- S	- In allen Fällen	- METAPHONE ('Zack') gibt SK zurück.

<sup>1</sup>. Ganzzahl 0

- Das erste Zeichen wird übersprungen und der restliche String kodiert, wenn die ersten beiden Zeichen des Eingabestrings aus folgenden Werten bestehen:
  - **KN**: METAPHONE('KNOT') gibt beispielsweise 'NT' zurück.
  - **GN**: METAPHONE('GNOB') gibt beispielsweise 'NB' zurück.
  - **PN**: METAPHONE('PNRX') gibt beispielsweise 'NRKS' zurück.
  - **AE**: METAPHONE('AERL') gibt beispielsweise 'ERL' zurück.
- Wenn ein anderes Zeichen als „C“ mehr als einmal im Eingabestring vorkommt, wird nur das erste Vorkommen kodiert. Beispiel: METAPHONE('BBOX') gibt 'BKS' zurück, METAPHONE('CCOX') gibt 'KKKS' zurück.

## Syntax

```
METAPHONE( string [,length] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Muss ein Zeichenstring sein. Übergibt den Wert, der kodiert werden soll. Das erste Zeichen muss ein Zeichen aus dem englischen Alphabet (A-Z) sein. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Alle nicht-alphabetischen Zeichen in <i>string</i> werden übersprungen.
<i>length</i>	Optional	Muss eine Ganzzahl größer als Null sein. Gibt die Anzahl der Zeichen in <i>string</i> an, die kodiert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn <i>length</i> 0 ist oder einen größeren Wert als die Länge von <i>string</i> enthält, wird der gesamte Eingabestring kodiert. Standardwert ist 0.

## Rückgabewert

String.

NULL, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Alle der Funktionen übergebenen Werte sind NULL.
- Kein Zeichen in *string* ist ein Buchstabe des englischen Alphabets.
- Das Argument *string* ist leer.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck kodiert die ersten beiden Zeichen im Port EMPLOYEE\_NAME zu einem String:

```
METAPHONE( EMPLOYEE_NAME, 2 )
```

Employee_Name	Return Value
John	JH
*@#\$	NULL
P\$%%oc&&KMNL	PK

Der folgende Ausdruck kodiert die ersten vier Zeichen im Port EMPLOYEE\_NAME zu einem String:

```
METAPHONE( EMPLOYEE_NAME, 4 )
```

Employee_Name	Return Value
John	JHN
1ABC	ABK

Employee_Name	Return Value
*@# \$	NULL
P\$%%oc&&KMNL	PKKM

## MIN (Datum)

Gibt das früheste Datum in einem Port oder einer Gruppe zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen in der Suche zu beschränken. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MIN verschachtelt werden, und diese muss einen Datum-Datentyp zurückgeben.

Sie können MIN auch dazu verwenden, den kleinsten numerischen Wert oder den geringsten Stringwert in einem Port oder einer Gruppe zurückzugeben.

### Syntax

```
MIN( date [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt die Werte, für die Sie den Mindestwert zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Datum, wenn das Argument *value* ein Datum ist.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

### Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt MIN NULL zurück.

### Gruppieren nach

MIN gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt MIN alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt das älteste Bestelldatum für den Artikel „Flashlight“ zurück:

```
MIN( ORDER_DATE, ITEM_NAME='Flashlight' )
```

ITEM_NAME	ORDER_DATE
Flashlight	Apr 20 1998
Regulator System	May 15 1998
Flashlight	Sep 21 1998
Diving Hood	Aug 18 1998
Halogen Flashlight	Feb 1 1998
Flashlight	Oct 10 1998
Flashlight	NULL
<b>RETURN VALUE:</b> Feb 1 1998	

## MIN (Zahlen)

Gibt den kleinsten numerischen Wert in einem Port oder einer Gruppe zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen in der Suche zu beschränken. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MIN verschachtelt werden, und diese muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

Sie können MIN auch dazu verwenden, das jüngste Datum oder den kleinsten Stringwert in einem Port oder einer Gruppe zurückzugeben.

### Syntax

```
MIN( numeric_value [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerische Datentypen. Übergibt die Werte, für die Sie den Mindestwert zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt MIN NULL zurück.

## Gruppieren nach

MIN gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt MIN alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den Mindestpreis für den Artikel „Flashlight“ zurück:

```
MIN ( PRICE, ITEM_NAME='Flashlight' )
```

ITEM_NAME	PRICE
Flashlight	10.00
Regulator System	360.00
Flashlight	55.00
Diving Hood	79.00
Halogen Flashlight	162.00
Flashlight	85.00
Flashlight	NULL
<b>RETURN VALUE:</b> 10.00	

# MIN (String)

Gibt den kleinsten Stringwert in einem Port oder einer Gruppe zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen in der Suche zu beschränken. Es kann nur eine weitere Aggregatfunktion in MIN verschachtelt werden, und diese muss einen String-Datentyp zurückgeben.

**Hinweis:** Die Funktion MIN verwendet die gleiche Sortierreihenfolge wie die Sortier-Umwandlung. MIN unterscheidet jedoch zwischen Groß- und Kleinschreibung, die Sortier-Umwandlung nicht unbedingt.

Sie können MIN auch dazu verwenden, das jüngste Datum oder den niedrigsten numerischen Wert in einem Port oder einer Gruppe zurückzugeben.

## Syntax

```
MIN( string [, filter_condition] )
```



In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt die Werte, für die Sie den Mindestwert zurückgeben möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Stringwert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt MIN NULL zurück.

## Gruppieren nach

MIN gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt MIN alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den minimalen Artikelnamen für die Hersteller-ID 104 zurück:

```
MIN ( ITEM_NAME, MANUFACTURER_ID='104' )
```

MANUFACTURER_ID	ITEM_NAME
101	First Stage Regulator
102	Electronic Console
104	Flashlight
104	Battery (9 volt)
104	Rope (20 ft)
104	60.6 cu ft Tank
107	75.4 cu ft Tank
108	Wristband Thermometer

MANUFACTURER\_ID

ITEM\_NAME

RETURN VALUE: 60.6 cu ft Tank

## MOD

Gibt bei einer Division den berechneten Rest zurück. Beispiel: MOD(8,5) gibt 3 zurück.

### Syntax

```
MOD( numeric_value, divisor )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Die Werte, die dividiert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>divisor</i>	Erforderlich	Der numerische Wert, durch den dividiert werden soll. Der Divisor kann nicht 0 sein.

### Rückgabewert

Numerischer Wert des Datentyps, den Sie an die Funktion übergeben. Der Rest der Division „numeric\_value“ durch „divisor“.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt den Modulo aus der Division der Werte im Port PRICE durch die Werte im Port QTY zurück:

```
MOD( PRICE, QTY )
```

PRICE	QTY	RETURN VALUE
10.00	2	0
12.00	5	2
9.00	2	1
15.00	3	0
NULL	3	NULL

PRICE	QTY	RETURN VALUE
20.00	NULL	NULL
25.00	0	<i>Error. Integration Service does not write row.</i>

Die letzte Zeile (25, 0) ergibt einen Fehler, da nicht durch 0 dividiert werden kann. Um die Division durch 0 zu vermeiden, können Sie einen Ausdruck wie den folgenden erstellen, der nur dann den Modulo von Preis durch Menge zurückgibt, wenn die Menge nicht 0 ist. Wenn die Menge 0 ist, gibt die Funktion NULL zurück:

```
MOD( PRICE, IIF( QTY = 0, NULL, QTY ) )
```

PRICE	QTY	RETURN VALUE
10.00	2	0
12.00	5	2
9.00	2	1
15.00	3	0
NULL	3	NULL
20.00	NULL	NULL
25.00	0	NULL

Die letzte Zeile (25, 0) ergibt NULL und keinen Fehler, da die IIF-Funktion die 0 im Port QTY durch NULL ersetzt.

## MOVINGAVG

Gibt den Durchschnitt (Zeile für Zeile) eines angegebenen Zeilensatzes zurück. Optional können Sie eine Bedingung zum Filtern der Zeilen anwenden, bevor der gleitende Durchschnitt berechnet wird.

### Syntax

```
MOVINGAVG( numeric_value, rowset [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Die Werte, deren gleitenden Durchschnitt Sie berechnen möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>rowset</i>	Erforderlich	Muss ein positives Ganzzahl-Literal größer als 0 sein. Definiert den Zeilensatz, für den Sie den gleitenden Durchschnitt berechnen möchten. Beispiel: Wenn Sie den gleitenden Durchschnitt einer Datenspalte berechnen möchten, und zwar von jeweils fünf Zeilen, formulieren Sie einen Ausdruck wie <code>MOVINGAVG (SALES, 5)</code> .
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalmal mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

MOVINGAVG ignoriert bei der Berechnung des gleitenden Durchschnitts die Nullwerte. Wenn jedoch alle Werte NULL sind, gibt die Funktion NULL zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt anhand der ersten fünf Zeilen im Port SALES die durchschnittlichen Bestellmengen für den Artikel „Stabilizing Vest“ und anschließend den Durchschnitt der letzten fünf gelesenen Zeilen zurück:

```
MOVINGAVG ( SALES, 5 )
```

ROW_NO	SALES	RETURN VALUE
1	600	NULL
2	504	NULL
3	36	NULL
4	100	NULL
5	550	358
6	39	245.8
7	490	243

Die Funktion gibt jeweils den Durchschnitt für einen Satz aus fünf Zeilen zurück: 358 für Zeilen 1 bis 5, 245,8 für Zeilen 2 bis 6 und 243 für Zeilen 3 bis 7.

# MOVINGSUM

Gibt die Summe (Zeile für Zeile) eines angegebenen Zeilensatzes zurück.

Optional können Sie eine Bedingung zum Filtern der Zeilen anwenden, bevor die gleitende Summe berechnet wird.

## Syntax

```
MOVINGSUM( numeric_value, rowset [, filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Die Werte, aus denen Sie die gleitende Summe berechnen möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>rowset</i>	Erforderlich	Muss ein positives Ganzzahl-Literal größer als 0 sein. Definiert den Zeilensatz, für den Sie die gleitende Summe berechnen möchten. Beispiel: Wenn Sie die gleitende Summe einer Datenspalte berechnen möchten, und zwar von jeweils fünf Zeilen, formulieren Sie einen Ausdruck wie <code>MOVINGSUM( SALES, 5 )</code> .
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

MOVINGSUM ignoriert bei der Berechnung der gleitenden Summe die Nullwerte. Wenn jedoch alle Werte NULL sind, gibt die Funktion NULL zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt anhand der ersten fünf Zeilen im Port SALES die Gesamtbestellmengen für den Artikel „Stabilizing Vest“ und anschließend den Durchschnitt der letzten fünf gelesenen Zeilen zurück:

```
MOVINGSUM( SALES, 5 )
```

ROW_NO	SALES	RETURN VALUE
1	600	NULL
2	504	NULL
3	36	NULL
4	100	NULL

ROW_NO	SALES	RETURN VALUE
5	550	1790
6	39	1229
7	490	1215

Die Funktion gibt jeweils die Summe eines Satzes aus fünf Zeilen zurück: 1790 für Zeilen 1 bis 5, 1229 für Zeilen 2 bis 6 und 1215 für Zeilen 3 bis 7.

## NPER

Gibt die Anzahl der Perioden einer Investition basierend auf konstanten Zinssatz und periodischen konstanten Zahlungen zurück.

### Syntax

```
NPER( rate, present value, payment [, future value, type] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich h/ Optional	Beschreibung
<i>rate</i>	Erforderlich	Numerisch. Zinsen, die in jeder Periode erwirtschaftet werden. Ausgedrückt als Dezimalzahl. Dividieren Sie den Zinssatz durch 100, um eine Dezimalzahl zu erhalten. Muss größer oder gleich 0 sein.
<i>present value</i>	Erforderlich	Numerisch. Zeitwert: Pauschalbetrag, den eine Reihe zukünftiger Zahlungen heute wert ist.
<i>payment</i>	Erforderlich	Numerisch. Zahlungsbetrag, der pro Periode fällig ist. Muss eine negative Zahl sein.
<i>future value</i>	Optional	Numerisch. Endwert: Barbestand, den Sie nach der letzten Zahlung erreicht haben möchten. Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, verwendet NPER 0.
<i>type</i>	Optional	Boolescher Wert. Zeitplan der Zahlung. Geben Sie 1 ein, wenn die Zahlung am Anfang der Periode erfolgt. Geben Sie 0 ein, wenn die Zahlung am Ende der Periode erfolgt. Standardwert ist 0. Andere Werte als 0 oder 1 werden von Data Integration Service als 1 behandelt.

### Rückgabewert

Numerisch.

## Beispiel

Der aktuelle Wert einer Investition ist 500 USD. Die einzelnen Zahlungen belaufen sich auf jeweils 2000 USD, der Endwert der Investition liegt bei 20.000 USD. Der folgende Ausdruck gibt 9 als die Anzahl der Perioden zurück, in denen Sie die Zahlungen leisten müssen:

```
NPER ( 0.015, -500, -2000, 20000, TRUE )
```

## Hinweise

Um die in jeder Periode erwirtschafteten Zinsen zu errechnen, dividieren Sie den jährlichen Zinssatz durch die Anzahl der Zahlungen im Jahresverlauf. Beispiel: Wenn Sie bei jährlichen Zinsen von 15 % monatliche Zahlungen leisten, beträgt der Wert des Arguments „rate“ 15 % dividiert durch 12. Wenn Sie einmal im Jahr zahlen, beträgt „rate“ 15 %.

Die Werte für „payment“ (Zahlung) und „present value“ (Zeitwert) sind negativ, da sie zahlbare Beträge darstellen.

# PERCENTILE

Berechnet den Wert, der bei einer gegebenen Perzentile in eine Gruppe von Zahlen fällt. Sie können eine weitere Aggregatfunktion in PERCENTILE schachteln, und die verschachtelte Funktion muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

Data Integration Service liest alle Datenzeilen aus, um die Perzentile zu berechnen. Dieser Vorgang kann sich auf die Leistung auswirken. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen zu beschränken, aus denen die Perzentile berechnet wird.

## Syntax

```
PERCENTILE( numeric_value, percentile [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die Werte, für die eine Perzentile berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>percentile</i>	Erforderlich	Ganzzahl zwischen 0 und 100, jeweils inklusive. Übergibt die Perzentile, die berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn Sie eine Zahl außerhalb des Bereichs zwischen 0 und 100 übergeben, zeigt Data Integration Service eine Fehlermeldung an und schreibt die Zeile nicht.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird die Zeile ignoriert. Wenn jedoch alle Werte in einer Gruppe NULL ergeben, gibt PERCENTILE NULL zurück.

## Gruppieren nach

PERCENTILE gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt PERCENTILE alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Data Integration Service berechnet die Perzentile folgendermaßen:

$$i = \frac{(x + 1) \times \text{percentile}}{100}$$

Befolgen Sie folgende Richtlinien:

- $x$  ist die Anzahl der Elemente in der Gruppe von Werten, für die Sie die Perzentile berechnen.
- Wenn  $i < 1$ , gibt PERCENTILE den Wert des ersten Elements in der Liste zurück.
- Wenn  $i$  ein Ganzzahlwert ist, gibt PERCENTILE das  $i$ te Element in der Liste zurück.
- Andernfalls gibt PERCENTILE den Wert von  $n$  zurück:

$$n = [\lfloor i \rfloor \text{th?element} \times (\lceil i \rceil - i)] + [\lceil i \rceil \text{th?element} \times (i - \lfloor i \rfloor)]$$

Der folgende Ausdruck gibt das Gehalt zurück, das in die 75te Perzentile der Gehälter über 50000 fällt:

```
PERCENTILE( SALARY, 75, SALARY > 50000 )
```

### SALARY

125000.0

27900.0

100000.0

NULL

55000.0

9000.0

85000.0

86000.0

48000.0



## SALARY

99000.0

RETURN VALUE: 106250.0

# PMT

Gibt die Zahlung für ein Darlehen basierend auf konstanten Zahlungen und konstanten Zinssatz zurück.

## Syntax

`PMT( rate, terms, present value[, future value, type] )`

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich h/ Optional	Beschreibung
rate	Erforderlich	Numerisch. Zinssatz des Darlehens für jede Periode. Ausgedrückt als Dezimalzahl. Dividieren Sie den Zinssatz durch 100, um eine Dezimalzahl zu erhalten. Muss größer oder gleich 0 sein.
terms	Erforderlich	Numerisch. Anzahl der Perioden oder Zahlungen. Muss größer als 0 sein.
present value	Erforderlich	Numerisch. Richtlinie für das Darlehen.
future value	Optional	Numerisch. Endwert: Barbestand, den Sie nach der letzten Zahlung erreicht haben möchten. Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, verwendet PMT 0.
type	Optional	Boolescher Wert. Zeitplan der Zahlung. Geben Sie 1 ein, wenn die Zahlung am Anfang der Periode erfolgt. Geben Sie 0 ein, wenn die Zahlung am Ende der Periode erfolgt. Standardwert ist 0. Andere Werte als 0 oder 1 werden von Data Integration Service als 1 behandelt.

## Rückgabewert

Numerisch.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt -2111.64 als monatlichen Zahlungsbetrag für ein Darlehen zurück:

`PMT( 0.01, 10, 20000 )`

## Hinweise

Zur Berechnung der in jeder Periode erwirtschafteten Zinsen dividieren Sie den jährlichen Zinssatz durch die Anzahl der Zahlungen im Jahresverlauf. Beispiel: Wenn Sie bei jährlichen Zinsen von 15 % monatliche Zahlungen leisten, beträgt „rate“ 15 % / 12. Wenn Sie einmal im Jahr zahlen, beträgt „rate“ 15 %.

Der Wert für „payment“ ist negativ, da er einen zahlbaren Betrag darstellt.

# POWER

Gibt einen Wert zurück, der in die Potenz des angegebenen Exponenten der Funktion erhoben wurde.

## Syntax

```
POWER( base, exponent )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>base</i>	Erforderlich	Numerischer Wert. Dieses Argument ist der Basiswert. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn der Basiswert negativ ist, muss der Exponent eine Ganzzahl sein.
<i>exponent</i>	Erforderlich	Numerischer Wert. Dieses Argument ist der Exponentwert. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn der Basiswert negativ ist, muss der Exponent eine Ganzzahl sein. In diesem Fall rundet die Funktion alle Dezimalwerte auf die nächste Ganzzahl, bevor ein Wert zurückgegeben wird.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, wenn Sie der Funktion einen Nullwert übergeben.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die Werte im Port NUMBERS zur Potenz der Werte im Port EXPONENT zurück:

```
POWER( NUMBERS, EXPONENT )
```

NUMBERS	EXPONENT	RETURN VALUE
10.0	2.0	100
3.5	6.0	1838.265625
3.5	5.5	982.594307804838
NULL	2.0	NULL
10.0	NULL	NULL
-3.0	-6.0	0.00137174211248285
3.0	-6.0	0.00137174211248285
-3.0	6.0	729.0
-3.0	5.5	729.0

Der Wert -3.0 hoch 6 ergibt dasselbe Ergebnis wie -3.0 hoch 5.5. Wenn die Basis negativ ist, muss der Exponent eine Ganzzahl sein. Andernfalls rundet Data Integration Service den Exponenten auf die nächste Ganzzahl.

# PV

Gibt den Zeitwert einer Investition zurück.

## Syntax

```
PV( rate, terms, payment [, future value, type] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
rate	Erforderlich	Numerisch. Zinsen, die in jeder Periode erwirtschaftet werden. Ausgedrückt als Dezimalzahl. Dividieren Sie den Zinssatz durch 100, um eine Dezimalzahl zu erhalten. Muss größer oder gleich 0 sein.
terms	Erforderlich	Numerisch. Anzahl der Perioden oder Zahlungen. Muss größer als 0 sein.
payments	Erforderlich	Numerisch. Zahlungsbetrag, der pro Periode fällig ist. Muss eine negative Zahl sein.
future value	Optional	Numerisch. Barguthaben nach der letzten Zahlung. Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, verwendet PV 0.
types	Optional	Boolescher Wert. Zeitplan der Zahlung. Geben Sie 1 ein, wenn die Zahlung am Anfang der Periode erfolgt. Geben Sie 0 ein, wenn die Zahlung am Ende der Periode erfolgt. Standardwert ist 0. Andere Werte als 0 oder 1 werden von Data Integration Service als 1 behandelt.

## Rückgabewert

Numerisch.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt 12524.43 als den Betrag zurück, den Sie zum heutigen Tag auf das Konto einlegen müssen, um in einem Jahr den Endwert von 20000 USD zu erreichen, wenn Sie auch gleichzeitig am Anfang jeder Periode 500 USD einzahlen:

```
PV( 0.0075, 12, -500, 20000, TRUE )
```

# RAND

Gibt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 zurück. Dies ist nützlich für Wahrscheinlichkeitsszenarien.

## Syntax

```
RAND( seed )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>seed</i>	Optional	Numerisch. Startwert für Integration Service zum Generieren der Zufallszahl. Wert muss eine Konstante sein. Wenn Sie keinen Startwert ( <i>seed</i> ) angeben, verwendet Data Integration Service die aktuelle Systemzeit, um die Anzahl von Sekunden seit dem 1. Januar 1971 abzuleiten. Dieser Wert wird als Startwert herangezogen.

### Rückgabewert

Numerisch.

Für denselben Startwert generiert Data Integration Service dieselbe Zahlensequenz.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck kann den Wert 0.417022004702574 zurückgeben:

```
RAND (1)
```

## RATE

Gibt die Zinsen zurück, die eine Investition pro Periode erwirtschaftet.

### Syntax

```
RATE( terms, payment, present value[, future value, type] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>terms</i>	Erforderlich	Numerisch. Anzahl der Perioden oder Zahlungen. Muss größer als 0 sein.
<i>payments</i>	Erforderlich	Numerisch. Zahlungsbetrag, der pro Periode fällig ist. Muss eine negative Zahl sein.
<i>present value</i>	Erforderlich	Numerisch. Zeitwert: Pauschalbetrag, den eine Reihe zukünftiger Zahlungen heute wert ist.
<i>future value</i>	Optional	Numerisch. Endwert: Barbestand, den Sie nach der letzten Zahlung erreicht haben möchten. Der Endwert eines Darlehens ist beispielsweise 0. Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, verwendet RATE 0.
<i>types</i>	Optional	Boolescher Wert. Zeitplan der Zahlung. Geben Sie 1 ein, wenn die Zahlung am Anfang der Periode erfolgt. Geben Sie 0 ein, wenn die Zahlung am Ende der Periode erfolgt. Standardwert ist 0. Andere Werte als 0 oder 1 werden von Data Integration Service als 1 behandelt.

### Rückgabewert

Numerisch.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt 0.0077 als monatlichen Zinssatz für ein Darlehen zurück:

```
RATE( 48, -500, 20000 )
```

Zur Berechnung des jährlichen Zinssatzes multiplizieren Sie 0.0077 mit 12. Der jährliche Zinssatz beträgt demnach 0.0924 bzw. 9.24 %.

# REG\_EXTRACT

Extrahiert Untermuster eines regulären Ausdrucks in einem Eingabewert. Beispiel: Aus einem Muster eines regulären Ausdrucks für einen vollständigen Namen können Sie den Vor- oder Nachnamen extrahieren.

**Hinweis:** Mit REG\_REPLACE können Sie ein Zeichenmuster in einem String durch ein anderes Zeichenmuster ersetzen.

## Syntax

```
REG_EXTRACT( subject, 'pattern', subPatternNum )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>subject</i>	Erforderlich	Zeichenfolgen-Datentyp. Übergibt den Wert, der mit dem Muster des regulären Ausdrucks verglichen werden soll.
<i>pattern</i>	Erforderlich	Zeichenfolgen-Datentyp. Das Muster des regulären Ausdrucks, das abgeglichen werden soll. Sie müssen dafür die Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke verwenden. Setzen Sie das Muster zwischen einfache Anführungszeichen. Setzen Sie alle Untermuster in Klammern.
<i>subPatternNum</i>	optional	Ganzzahlwert. Nummer des Untermusters des regulären Ausdrucks, der abgeglichen werden soll. Beachten Sie beim Ermitteln der Untermusternummer folgende Richtlinien: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Wert oder 1: Extrahiert das erste Untermuster des regulären Ausdrucks.</li><li>- 2: Extrahiert das zweite Untermuster des regulären Ausdrucks.</li><li>- n: Extrahiert das <i>n</i>te Untermuster des regulären Ausdrucks.</li></ul> Standard ist 1.

## Verwendung der Perl-kompatiblen Syntax für reguläre Ausdrücke

Für die Funktionen REG\_EXTRACT, REG\_MATCH und REG\_REPLACE müssen Sie die Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke verwenden.

Die folgende Tabelle enthält Richtlinien für die Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke:

Syntax	Beschreibung
.	(Punkt) Findet eine Instanz eines beliebigen Zeichens.
[a-z]	Findet eine Instanz eines Zeichens in Kleinbuchstaben. Beispiel: [a-z] findet „ab“. Zum Finden von Übereinstimmungen mit Zeichen in Großbuchstaben verwenden Sie [A-Z].
\d	Findet eine Instanz einer Ziffer zwischen 0 und 9.
\s	Findet ein Leerraumzeichen.
\w	Findet eine Instanz eines alphanumerischen Zeichens, einschließlich Unterstrich (_)
()	Gruppieren einen Ausdruck. Beispiel: Die Klammern in „(\d-\d-\d\d)“ gruppieren den Ausdruck „\d \d-\d\d“, der zwei beliebige Ziffern gefolgt von einem Bindestrich und zwei weiteren beliebigen Ziffern findet, etwa „12-34“.
{}	Findet Zeichen anhand ihrer Anzahl. Beispiel: „\d{3}“ findet drei beliebige Ziffern, etwa 650 oder 510. „[a-z]{2}“ findet zwei beliebige Buchstaben, z. B. CA oder NY.
?	Findet eine oder keine Instanz des vorherigen Zeichens bzw. der vorherigen Zeichengruppe. Beispiel: \d{3}(-\d{4})? findet drei beliebige Ziffern, möglicherweise gefolgt von einem Bindestrich und vier beliebigen Ziffern.
*	(Sternchen) Findet keine oder mehrere Instanzen der Werte, die auf das Sternchen folgen. Beispiel: „*0“ findet jeden Wert, vor einer 0 steht.
+	Findet eine oder mehrere Instanzen der Werte, die auf ein Pluszeichen folgen. Beispiel: „\w+“ findet jeden Wert, der auf ein alphanumerisches Zeichen folgt.

Beispiel: Der folgende reguläre Ausdruck findet fünfstellige US-Postleitzahlen, z. B. 93930, sowie neunstelligen Postleitzahlen wie 93930-5407:

```
\d{5}(-\d{4})?
```

„\d{5}“ bezeichnet fünf beliebige Ziffern, etwa 93930. Die Klammern rund um „-\d{4}“ gruppieren dieses Segment des Ausdrucks. Der Bindestrich bezeichnet den Bindestrich in einer neunstelligen Postleitzahl, z. B. 93930-5407. „\d{4}“ bezeichnet vier beliebige Ziffern, etwa 5407. Das Fragezeichen gibt an, dass der Bindestrich und die letzten vier Ziffern entweder gar nicht oder nur einmal auftreten dürfen.

### Konvertieren der COBOL-Syntax in Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke

Wenn Sie mit der COBOL-Syntax vertraut sind, können Sie anhand der folgenden Informationen Perl-kompatible reguläre Ausdrücke formulieren.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele der COBOL-Syntax und deren Entsprechungen in Perl:

COBOL-Syntax	Perl-Syntax	Beschreibung
9	\d	Findet eine Instanz einer Ziffer zwischen 0 und 9.
9999	\d\d\d\d oder \d{4}	Findet vier beliebige Ziffern zwischen 0 und 9, etwa 1234 oder 5936.

COBOL-Syntax	Perl-Syntax	Beschreibung
x	[a-z]	Findet eine Instanz eines Buchstabens.
9xx9	\d[a-z][a-z]\d	Findet eine beliebige Ziffer gefolgt von zwei Buchstaben und einer weiteren Ziffer, etwa „1ab2“.

## Konvertieren der SQL-Syntax in Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke

Wenn Sie mit der SQL-Syntax vertraut sind, können Sie anhand der folgenden Informationen Perl-kompatible reguläre Ausdrücke formulieren.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele der SQL-Syntax und deren Entsprechungen in Perl:

SQL-Syntax	Perl-Syntax	Beschreibung
%	. *	Findet jede beliebige Zeichenfolge.
A%	A. *	Findet den Buchstaben „A“ gefolgt von einer Zeichenfolge, etwa „Arena“.
_	. (Punkt)	Findet eine Instanz eines beliebigen Zeichens.
A_	A.	Findet „A“ gefolgt von einem beliebigen Zeichen, etwa AZ.

## Rückgabewert

Gibt den Wert des *n*ten Untermusters zurück, das Teil des Eingabewerts ist. Das *n*te Untermuster basiert auf dem für subPatternNum angegebenen Wert.

NULL, wenn die Eingabe ein Nullwert ist oder das Muster NULL ergibt.

## Beispiel

Mit REG\_EXTRACT in einem Ausdruck können Sie den zweiten Vornamen aus einem regulären Ausdruck extrahieren, mit dem nach Vornamen, zweiten Vornamen und Nachnamen gesucht wird. Beispiel: Der folgende Ausdruck gibt den zweiten Vornamen in einem regulären Ausdruck zurück:

```
REG_EXTRACT( Employee_Name, '(\w+)\s+(\w+)\s+(\w+)', 2)
```

Employee_Name	Return Value
Stephen Graham Smith	Graham
Juan Carlos Fernando	Carlos

# REG\_MATCH

Gibt zurück, ob ein Wert mit dem Muster eines regulären Ausdrucks übereinstimmt. Damit können Sie Datenmuster wie IDs, Telefonnummern oder Postleitzahlen validieren.

**Hinweis:** Mit REG\_REPLACE können Sie ein Zeichenmuster in einem String durch ein anderes Zeichenmuster ersetzen.

## Syntax

```
REG_MATCH( subject, pattern )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>subject</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt den Wert, der mit dem regulären Ausdrucksmuster abgeglichen werden soll.
<i>pattern</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Das Muster des regulären Ausdrucks, das abgeglichen werden soll. Sie müssen dafür die Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke verwenden. Setzen Sie das Muster zwischen einfache Anführungszeichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">"REG_EXTRACT" auf Seite 141</a> .

## Rückgabewert

TRUE, wenn die Daten mit dem Muster übereinstimmen.

FALSE, wenn die Daten mit dem Muster nicht übereinstimmen.

NULL, wenn die Eingabe ein Nullwert ist oder das Muster NULL ergibt.

## Beispiel

Angenommen, Sie verwenden REG\_MATCH in einem Ausdruck zum Validieren von Telefonnummern. Der folgende Ausdruck gleicht beispielsweise zehnstellige Telefonnummern mit dem Muster ab und gibt je nach Match einen Booleschen Wert zurück:

```
REG_MATCH (Phone_Number, '(\d\d\d\d\d\d-\d\d\d\d\d)' )
```

Phone_Number	Return Value
408-555-1212	TRUE
	NULL
510-555-1212	TRUE
92 555 51212	FALSE
650-555-1212	TRUE
415-555-1212	TRUE
831 555 12123	FALSE

## Tipp

Sie können REG\_MATCH auch für folgende Aufgaben einsetzen:

- Um sicherzugehen, dass ein Wert mit einem Muster übereinstimmt: Dieser Verwendungszweck ähnelt dem der Funktion SQL LIKE.
- Um sicherzugehen, dass alle Werte Zeichen sind: Dieser Verwendungszweck ähnelt dem der Funktion SQL IS\_CHAR.



Um sich zu vergewissern, dass ein Wert mit einem Muster übereinstimmt, verwenden Sie REG\_MATCH zusammen mit einem Punkt (.). Ein Punkt findet eine Instanz eines beliebigen Zeichens. Ein Sternchen findet keine oder mehrere Instanzen der Werte, die darauf folgen.

Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Ausdruck zum Suchen von Kontonummern, die mit 1835 beginnen:

```
REG_MATCH (ACCOUNT_NUMBER, '1835.*')
```

Um sicherzustellen, dass es sich bei Werten um Zeichen handelt, verwenden Sie eine REG\_MATCH-Funktion mit „[a-zA-Z]+“. „a-z“ findet alle kleingeschriebenen Zeichen. „A-Z“ findet alle großgeschriebenen Zeichen. Das Pluszeichen (+) gibt an, dass mindestens ein Zeichen vorkommen muss.

Beispiel: Mit dem folgenden Ausdruck überprüfen Sie, ob eine Liste von Nachnamen ausschließlich Zeichen enthält:

```
REG_MATCH (LAST_NAME, '[a-zA-Z]+')
```

## REG\_REPLACE

Ersetzt Zeichen in einem String durch ein anderes Zeichenmuster. Standardmäßig durchsucht REG\_REPLACE den Eingabestring nach dem angegebenen Zeichenmuster und ersetzt jedes Vorkommen davon durch das neue Muster. Sie können auch die Anzahl der Vorkommen des Musters angeben, die im String ersetzt werden sollen.

### Syntax

```
REG_REPLACE( subject, pattern, replace, numReplacements )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>subject</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt den String, der durchsucht werden soll.
<i>pattern</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt den zu ersetzenden Zeichenstring. Sie müssen dafür die Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke verwenden. Setzen Sie das Muster zwischen einfache Anführungszeichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">"REG_EXTRACT" auf Seite 141</a> .
<i>replace</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt den neuen Zeichenstring.
<i>numReplacements</i>	Optional	Numerischer Datentyp. Gibt die Anzahl der Vorkommen an, die ersetzt werden sollen. Wenn Sie diese Option nicht angeben, ersetzt REG_REPLACE alle Vorkommen des Zeichenstrings.

### Rückgabewert

String

## Beispiel

Der folgende Ausdruck entfernt zusätzliche Leerzeichen aus den Mitarbeiternamen in jeder Zeile des Ports „Employee\_Name“:

```
REG_REPLACE( Employee_Name, '\s+', ' ' )
```

Employee_Name	RETURN VALUE
Adam Smith	Adam Smith
Greg Sanders	Greg Sanders
Sarah Fe	Sarah Fe
Sam Cooper	Sam Cooper

# REPLACECHR

Ersetzt Zeichen in einer Zeichenfolge durch ein einzelnes Zeichen oder kein Zeichen. REPLACECHR durchsucht die Eingabezeichenfolge nach den angegebenen Zeichen und ersetzt jedes Vorkommen davon durch das neue Zeichen, das Sie angeben.

## Syntax

```
REPLACECHR( CaseFlag, InputString, OldCharSet, NewChar )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>CaseFlag</i>	Erforderlich	Muss eine Ganzzahl sein. Legt fest, ob für die Argumente in dieser Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn <i>CaseFlag</i> eine andere Zahl als 0 enthält, wird bei der Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn <i>CaseFlag</i> einen Nullwert oder 0 enthält, wird bei der Funktion nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
<i>InputString</i>	Erforderlich	Muss eine Zeichenfolge sein. Übergibt die Zeichenfolge, die durchsucht werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn die Funktion in eine Zeichenfolge. Wenn <i>InputString</i> NULL ist, gibt REPLACECHR NULL zurück.

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>OldCharSet</i>	Erforderlich	Muss eine Zeichenfolge sein. Die Zeichen, die ersetzt werden sollen. Sie können eines oder mehrere Zeichen eingeben. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Sie können auch ein Text-Literal zwischen einfachen Anführungszeichen angeben, z. B. 'abc'. Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn die Funktion in eine Zeichenfolge. Wenn <i>OldCharSet</i> NULL oder leer ist, gibt REPLACECHR <i>InputString</i> zurück.
<i>NewChar</i>	Erforderlich	Muss eine Zeichenfolge sein. Sie können ein Zeichen, eine leere Zeichenfolge oder NULL angeben. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn <i>NewChar</i> NULL oder leer ist, entfernt REPLACECHR alle Vorkommen aller Zeichen in <i>OldCharSet</i> aus <i>InputString</i> . Wenn <i>NewChar</i> mehr als ein Zeichen enthält, ersetzt REPLACECHR <i>OldCharSet</i> durch das erste Zeichen.

## Rückgabewert

String.

Leerer String, wenn REPLACECHR alle Zeichen aus *InputString* entfernt.

NULL, wenn *InputString* NULL ist.

*InputString*, wenn *OldCharSet* NULL oder leer ist.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck entfernt die doppelten Anführungszeichen aus den Webprotokolldaten im Port WEBLOG:

```
REPLACECHR( 0, WEBLOG, '"', NULL )
```

WEBLOG	RETURN VALUE
"GET /news/index.html HTTP/1.1"	GET /news/index.html HTTP/1.1
"GET /companyinfo/index.html HTTP/1.1"	GET /companyinfo/index.html HTTP/1.1
GET /companyinfo/index.html HTTP/1.1	GET /companyinfo/index.html HTTP/1.1
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck entfernt mehrere Zeichen aus jeder Zeile im Port WEBLOG:

```
REPLACECHR ( 1, WEBLOG, ']['"', NULL )
```

WEBLOG	RETURN VALUE
[29/Oct/2001:14:13:50 -0700]	29/Oct/2001:14:13:50 -0700
[31/Oct/2000:19:45:46 -0700] "GET /news/index.html HTTP/1.1"	31/Oct/2000:19:45:46 -0700 GET /news/index.html HTTP/1.1

WEBLOG	RETURN VALUE
[01/Nov/2000:10:51:31 -0700] "GET /news/index.html HTTP/1.1"	01/Nov/2000:10:51:31 -0700 GET /news/index.html HTTP/1.1
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck ändert einen Teil des Werts des Kundencodes im Port CUSTOMER\_CODE:

```
REPLACECHR ( 1, CUSTOMER_CODE, 'A', 'M' )
```

CUSTOMER_CODE	RETURN VALUE
ABA	MBM
abA	abM
BBC	BBC
ACC	MCC
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck ändert einen Teil des Werts des Kundencodes im Port CUSTOMER\_CODE:

```
REPLACECHR ( 0, CUSTOMER_CODE, 'A', 'M' )
```

CUSTOMER_CODE	RETURN VALUE
ABA	MBM
abA	MbM
BBC	BBC
ACC	MCC

Der folgende Ausdruck ändert einen Teil des Werts des Kundencodes im Port CUSTOMER\_CODE:

```
REPLACECHR ( 1, CUSTOMER_CODE, 'A', NULL )
```

CUSTOMER_CODE	RETURN VALUE
ABA	B
BBC	BBC
ACC	CC
AAA	<i>[empty string]</i>
aaa	aaa
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck entfernt mehrere Zahlen aus jeder Zeile im Port INPUT:

```
REPLACECHR ( 1, INPUT, '14', NULL )
```

INPUT	RETURN VALUE
12345	235
4141	NULL
111115	5
NULL	NULL

Zur Angabe eines einfachen Anführungszeichens (') in *OldCharSet* oder *NewChar* benötigen Sie die Funktion CHR. Das einfache Anführungszeichen ist das einzige Zeichen, das in String-Literalen nicht verwendet werden darf.

Der folgende Ausdruck entfernt mehrere Zeichen, darunter auch das einfache Ausführungszeichen, aus jeder Zeile im Port INPUT:

```
REPLACECHR (1, INPUT, CHR(39), NULL )
```

INPUT	RETURN VALUE
'Tom Smith' 'Laura Jones'	Tom Smith Laura Jones
Tom's	Toms
NULL	NULL

## REPLACESTR

Ersetzt Zeichen in einem String durch ein einzelnes Zeichen, mehrere Zeichen oder kein Zeichen.

REPLACESTR durchsucht den Eingabestring nach allen angegebenen Strings und ersetzt sie durch den neuen String, den Sie angeben.

### Syntax

```
REPLACESTR ( CaseFlag, InputString, OldString1, [OldString2, ... OldStringN,] NewString )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>CaseFlag</i>	Erforderlich	<p>Muss eine Ganzzahl sein. Legt fest, ob für die Argumente in dieser Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.</p> <p>Wenn <i>CaseFlag</i> eine andere Zahl als 0 enthält, wird bei der Funktion zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.</p> <p>Wenn <i>CaseFlag</i> einen Nullwert oder 0 enthält, wird bei der Funktion nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.</p>
<i>InputString</i>	Erforderlich	<p>Muss ein Zeichenstring sein. Übergibt die Strings, die durchsucht werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn die Funktion in einen Zeichenstring.</p> <p>Wenn <i>InputString</i> NULL ist, gibt REPLACESTR NULL zurück.</p>
<i>OldString</i>	Erforderlich	<p>Muss ein Zeichenstring sein. Der String, der ersetzt werden soll. Sie müssen mindestens ein <i>OldString</i>-Argument eingeben. Pro <i>OldString</i>-Argument können Sie ein oder mehrere Zeichen angeben. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Sie können auch ein Text-Literal zwischen einfachen Anführungszeichen angeben, z. B. 'abc'.</p> <p>Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn die Funktion in einen Zeichenstring.</p> <p>Wenn REPLACESTR mehrere <i>OldString</i>-Argumente enthält und mindestens ein <i>OldString</i>-Argument NULL oder leer ist, ignoriert REPLACESTR das <i>OldString</i>-Argument. Sind alle <i>OldString</i>-Argumente NULL oder leer, gibt REPLACESTR <i>InputString</i> zurück.</p> <p>Die Zeichen in den <i>OldString</i>-Argumenten werden in der Reihenfolge ersetzt, in der sie in der Funktion angegeben sind. Beispiel: Wenn Sie mehrere <i>OldString</i>-Argumente angeben, hat das erste <i>OldString</i>-Argument Vorrang vor dem zweiten und das zweite <i>OldString</i>-Argument Vorrang vor dem dritten.. Beim Ersetzen eines Strings platziert REPLACESTR den Cursor nach dem ersetzten Zeichen in <i>InputString</i>, bevor es nach der nächsten Übereinstimmung sucht.</p>
<i>NewString</i>	Erforderlich	<p>Muss ein Zeichenstring sein. Sie können ein Zeichen, mehrere Zeichen, einen leeren String oder NULL angeben. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.</p> <p>Wenn <i>NewString</i> NULL oder leer ist, entfernt REPLACESTR alle Vorkommen von <i>OldString</i> aus <i>InputString</i>.</p>

## Rückgabewert

String.

Leerer String, wenn REPLACESTR alle Zeichen aus *InputString* entfernt.

NULL, wenn *InputString* NULL ist.

*InputString*, wenn alle *OldString*-Argumente NULL oder leer sind.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck entfernt die doppelten Anführungszeichen und zwei verschiedene Textstrings aus den Webprotokolldaten im Port WEBLOG:

```
REPLACESTR( 1, WEBLOG, '"', 'GET ', ' HTTP/1.1', NULL )
```

WEBLOG	RETURN VALUE
"GET /news/index.html HTTP/1.1"	/news/index.html
"GET /companyinfo/index.html HTTP/1.1"	/companyinfo/index.html
GET /companyinfo/index.html	/companyinfo/index.html
GET	[empty string]
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck ändert die Anrede für bestimmte Werte aus jeder Zeile im Port TITLE:

```
REPLACESTR ( 1, TITLE, 'rs.', 'iss', 's.' )
```

TITLE	RETURN VALUE
Mrs.	Ms.
Miss	Ms.
Mr.	Mr.
MRS.	MRS.

Der folgende Ausdruck ändert die Anrede für bestimmte Werte aus jeder Zeile im Port TITLE:

```
REPLACESTR ( 0, TITLE, 'rs.', 'iss', 's.' )
```

TITLE	RETURN VALUE
Mrs.	Ms.
MRS.	Ms.

Der folgende Ausdruck zeigt, wie REPLACESTR mehrere OldString-Argumente in jeder Zeile im Port INPUT ersetzt:

```
REPLACESTR ( 1, INPUT, 'ab', 'bc', '*' )
```

INPUT	RETURN VALUE
abc	*c
abbc	**
abbbbc	*bb*
bc	*

Der folgende Ausdruck zeigt, wie REPLACESTR mehrere *OldString*-Argumente in jeder Zeile im Port INPUT ersetzt:

```
REPLACESTR ( 1, INPUT, 'ab', 'bc', 'b' )
```

INPUT	RETURN VALUE
ab	b
bc	b
abc	bc
abbc	bb
abbcc	bbc

Zur Angabe eines einfachen Anführungszeichens (') in *OldString* oder *NewString* benötigen Sie die Funktion CHR. Verwenden Sie CHR und CONCAT zum Verketteten eines einzelnen Anführungszeichens mit einem String. Das einfache Anführungszeichen ist das einzige Zeichen, das in String-Literalen nicht verwendet werden darf. Betrachten Sie das folgende Beispiel:

```
CONCAT( 'Joan', CONCAT( CHR(39), 's car' ) )
```

Der Rückgabewert ist:

```
Joan's car
```

Der folgende Ausdruck entfernt einen String mit einem einfachen Ausführungszeichen aus jeder Zeile des Ports INPUT:

```
REPLACESTR ( 1, INPUT, CONCAT('it', CONCAT(CHR(39), 's' )), 'its' )
```

INPUT	RETURN VALUE
it's	its
mit's	mits
mits	mits
mits'	mits'

## REVERSE

Kehrt den Eingabestring um.

### Syntax

```
REVERSE( string )
```



In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Beliebiger Zeichenwert. Wert, der umgekehrt werden soll.

### Rückgabewert

String. Umgekehrter Eingabewert.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck kehrt die Zahlen des Kundencode um:

```
REVERSE ( CUSTOMER_CODE )
```

CUSTOMER_CODE	RETURN VALUE
0001	1000
0002	2000
0003	3000
0004	4000

## ROUND (Datum)

Rundet einen Teil des Datums. ROUND kann auch zum Runden von Zahlen eingesetzt werden.

Die Funktion kann folgende Teile eines Datums runden:

#### Jahr

Rundet die Jahreskomponente eines Datums anhand des Monats.

#### Monat

Rundet die Monatskomponente eines Datums anhand des Tages des Monats.

#### Tag

Rundet die Tageskomponente eines Datums anhand der Uhrzeit.

#### Stunde

Rundet die Stundenkomponente eines Datums anhand der Minuten.

#### Minute

Rundet die Minutenkomponente eines Datums anhand der Sekunden.

#### Sekunde

Rundet die Sekundenkomponente eines Datums anhand der Millisekunden.

#### Millisekunde

Rundet die Millisekundenkomponente eines Datums anhand der Mikrosekunden.

## Mikrosekunde

Rundet die Mikrosekundenkomponente eines Datums anhand der Nanosekunden.

Die folgende Tabelle zeigt die Bedingungen des ROUND-Ausdrucks und die entsprechenden Rückgabewerte:

Bedingung	Ausdruck	Rückgabewert
Für die Monate von Januar bis Juni gibt die Funktion den 1. Januar desselben Jahres zurück und setzt die Uhrzeit auf 00:00:00.000000000.	ROUND(TO_DATE('04/16/1998 8:24:19', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'YY')	01/01/1998 00:00:00.000000000
Für die Monate von Juli bis Dezember gibt die Funktion den 1. Januar des nächsten Jahres zurück und setzt die Uhrzeit auf 00:00:00.000000000.	ROUND(TO_DATE('07/30/1998 2:30:55', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'YY')	01/01/1999 00:00:00.000000000
Für den Tag des Monats zwischen dem 1. und dem 15. gibt die Funktion den ersten Tag des Eingabemonats zurück und setzt die Uhrzeit auf 00:00:00.000000000.	ROUND(TO_DATE('04/15/1998 8:24:19', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'MM')	04/01/1998 00:00:00.000000000
Für den 16. bis letzten Tag des Monats gibt die Funktion den ersten Tag des nächsten Monats zurück und setzt die Uhrzeit auf 00:00:00.000000000.	ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'MM')	06/01/1998 00:00:00.000000000
Für die Uhrzeit zwischen 00:00:00 (12 a.m.) und 11:59:59 (a.m.) gibt die Funktion das aktuelle Datum zurück und setzt die Uhrzeit auf 00:00:00.000000000 (12 a.m.).	ROUND(TO_DATE('06/13/1998 2:30:45', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'DD')	06/13/1998 00:00:00.000000000
Ab 12:00:00 (12 p.m.) gibt die Funktion das Datum des nächsten Tages zurück und setzt die Uhrzeit auf 00:00:00.000000000 (12 a.m.).	ROUND(TO_DATE('06/13/1998 22:30:45', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'DD')	06/14/1998 00:00:00.000000000
Für die Minuten zwischen 0 und 29 gibt die Funktion die aktuelle Stunde zurück und setzt die Minuten, Sekunden, Millisekunden und Nanosekunden auf 0.	ROUND(TO_DATE('04/01/1998 11:29:35', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'HH')	04/01/1998 11:00:00.000000000
Ab 30 Minuten nach der vollen Stunde gibt die Funktion die nächste volle Stunde zurück und setzt die Minuten, Sekunden, Millisekunden und Nanosekunden auf 0.	ROUND(TO_DATE('04/01/1998 13:39:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'HH')	04/01/1998 14:00:00.000000000
Für die Zeit zwischen 0 und 29 Sekunden gibt die Funktion die aktuelle Minute zurück und setzt die Sekunden, Millisekunden und Nanosekunden auf 0.	ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'MI')	05/22/1998 10:15:00.000000000
Für die Zeit zwischen 30 und 59 Sekunden gibt die Funktion die nächste volle Minute zurück und setzt Sekunden, Millisekunden und Nanosekunden auf 0.	ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:30', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'MI')	05/22/1998 10:16:00.000000000
Für die Zeit zwischen 0 und 499 Millisekunden gibt die Funktion die aktuelle Sekunde zurück und setzt die Millisekunden auf 0.	ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29.499', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.MS'), 'SS')	05/22/1998 10:15:29.000000000

Bedingung	Ausdruck	Rückgabewert
Für die Zeit zwischen 500 und 999 Millisekunden gibt die Funktion die nächste volle Sekunde zurück und setzt die Millisekunden auf 0.	<code>ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29.500','MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.MS'),'SS')</code>	05/22/1998 10:15:30.000000000
Für die Zeit zwischen 0 und 499 Mikrosekunden gibt die Funktion die aktuelle Millisekunde zurück und setzt die Mikrosekunden auf 0.	<code>ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29.498125','MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US'),'MS')</code>	05/22/1998 10:15:29.498000000
Für die Zeit zwischen 500 und 999 Mikrosekunden gibt die Funktion die nächste volle Millisekunde zurück und setzt die Mikrosekunden auf 0.	<code>ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29.498785','MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US'),'MS')</code>	05/22/1998 10:15:29.499000000
Für die Zeit zwischen 0 und 499 Nanosekunden gibt die Funktion die aktuelle Mikrosekunde zurück und setzt die Nanosekunden auf 0.	<code>ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29.498125345','MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.NS'),'US')</code>	05/22/1998 10:15:29.498125000
Für die Zeit zwischen 500 und 999 Nanosekunden gibt die Funktion die nächste volle Mikrosekunde zurück und setzt die Nanosekunden auf 0.	<code>ROUND(TO_DATE('05/22/1998 10:15:29.498125876','MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.NS'),'US')</code>	05/22/1998 10:15:29.498126000

## Syntax

```
ROUND( date [,format] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>date</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Vor dem Runden können Sie die Funktion TO_DATE verschachteln, um Zeichenfolgen in Datumsangaben zu konvertieren.
<i>format</i>	optional	Geben Sie eine gültige Formatzeichenfolge ein. Das ist der Teil des Datums, der gerundet werden soll. Es kann nur jeweils ein Teil des Datums gerundet werden. Wenn Sie die Formatzeichenfolge nicht angeben, rundet die Funktion das Datum auf den nächsten Tag.

## Rückgabewert

Datum mit gerundetem angegebenen Teil. ROUND gibt ein Datum im selben Format wie das Ausgangsdatum zurück. Sie können die Ergebnisse dieser Funktion mit einem beliebigen Port des Datum/Zeit-Datentyps verknüpfen.

NULL, wenn Sie der Funktion einen Nullwert übergeben.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke runden die Jahreskomponente der Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED:

```
ROUND( DATE_SHIPPED, 'Y' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'YY' )
```

```
ROUND( DATE_SHIPPED, 'YYY' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'YYYY' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Jan 1 1999 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke runden die Monatskomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED:

```
ROUND( DATE_SHIPPED, 'MM' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'MON' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'MONTH' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	May 1 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Jan 1 1999 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke runden die Tageskomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED:

```
ROUND( DATE_SHIPPED, 'D' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'DD' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'DDD' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'DY' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'DAY' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 15 1998 12:00:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 20 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 21 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 31 1998 11:59:59PM	Jan 1 1999 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke runden die Stundenkomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED:

```
ROUND( DATE_SHIPPED, 'HH' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'HH12' )
ROUND( DATE_SHIPPED, 'HH24' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:31AM	Jan 15 1998 2:00:00.000000000AM

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 19 1998 2:00:00.000000000PM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 20 1998 3:00:00.000000000PM
Dec 31 1998 11:59:59PM	Jan 1 1999 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck rundet die Minutenkomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED:

```
ROUND( DATE_SHIPPED, 'MI' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 15 1998 2:11:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 19 1998 1:31:00.000000000PM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 20 1998 3:30:00.000000000PM
Dec 31 1998 11:59:59PM	Jan 1 1999 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

## ROUND (Zahlen)

Rundet Zahlen auf eine angegebene Anzahl von Ziffern oder Dezimalstellen. ROUND kann auch zum Runden von Datumsangaben eingesetzt werden.

### Syntax

```
ROUND( numeric_value [, precision] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Mithilfe von Operatoren können Sie vor dem Runden mathematische Berechnungen durchführen.
<i>precision</i>	Optional	<p>Positive oder negative Ganzzahl. Wenn Sie für <i>precision</i> eine positive Präzision angeben, rundet die Funktion die Zahl auf die entsprechende Anzahl von Dezimalstellen. Beispiel: ROUND(12.99, 1) ergibt 13.0 und ROUND(15.44, 1) ergibt 15.4.</p> <p>Bei einer negativen <i>precision</i> rundet die Funktion die Zahl auf die entsprechende Anzahl von Ziffern links vom Dezimalzeichen und gibt eine Ganzzahl zurück. Beispiel: ROUND(12.99, -1) ergibt 10, ROUND(15.99, -1) ergibt 20.</p> <p>Wenn Sie eine dezimale <i>precision</i> angeben, wird die Zahl auf die nächste Ganzzahl gerundet, bevor der Ausdruck ausgewertet wird. Beispiel: ROUND(12.99, 0.8) gibt 13.0 zurück, da 0.8 vor der Auswertung des Ausdrucks erst auf 1 gerundet wird.</p> <p>Wenn Sie das Argument <i>precision</i> auslassen, wird die Zahl auf die nächste Ganzzahl gerundet. Die Dezimalstellen werden abgeschnitten. Beispiel: ROUND(12.99) ergibt 13.</p>

## Rückgabewert

Numerischer Wert.

Wenn eines der Argumente NULL ist, gibt ROUND NULL zurück.

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalmal mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt die Werte im Port PRICE auf drei Dezimalstellen gerundet zurück:

```
ROUND( PRICE, 3 )
```

PRICE	RETURN VALUE
12.9936	12.994
15.9949	15.995
-18.8678	-18.868
56.9561	56.956
NULL	NULL

Sie können die Ziffern links vom Dezimaltrennzeichen runden, indem Sie für das Argument *precision* eine negative Zahl angeben:

```
ROUND( PRICE, -2 )
```

PRICE	RETURN VALUE
13242.99	13200.0
1435.99	1400.0
-108.95	-100.0
NULL	NULL

Bei Dezimalwerten im Argument *precision* rundet Data Integration Service die Zahl auf die nächste Ganzzahl und wertet den Ausdruck erst danach aus:

```
ROUND( PRICE, 0.8 )
```

PRICE	RETURN VALUE
12.99	13.0
56.34	56.3
NULL	NULL

Wenn Sie die Präzision in *precision* nicht angeben, wird die Zahl auf die nächste Ganzzahl gerundet:

```
ROUND( PRICE )
```

PRICE	RETURN VALUE
12.99	13.0
-15.99	-16.0
-18.99	-19.0
56.95	57.0
NULL	NULL

## Tipp

Sie können ROUND auch dazu nutzen, die Präzision der berechneten Werte genau anzugeben und die erwarteten Resultate erzielen. Wenn Data Integration Service mit geringer Präzision ausgeführt wird, werden Ergebnisse, deren Präzision 15 Stellen überschreitet, abgeschnitten. Beispiel: Angenommen, Sie möchten folgenden Ausdruck mit geringer Präzision verarbeiten:

```
7/3 * 3 = 7
```

In diesem Fall wertet Data Integration Service den linken Teil des Ausdrucks mit 6.999999999999999 aus, da das Ergebnis der ersten Division abgeschnitten wird. Data Integration Service wertet den gesamten Ausdruck entsprechend mit FALSE aus. Das ist möglicherweise nicht das Ergebnis, das Sie erwartet haben.

Um das erwartete Ergebnis zu erzielen, runden Sie das abgeschnittene Ergebnis auf der linken Ausdrucksseite mit ROUND. Data Integration Service wertet folgenden Ausdruck mit TRUE aus:

```
ROUND(7/3 * 3) = 7
```

## RPAD

Ändert einen String auf die angegebene Länge, indem Zeichen oder Leerzeichen am Ende des Strings hinzugefügt werden.

### Syntax

```
RPAD( first_string, length [,second_string] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>first_string</i>	Erforderlich	Beliebiger Stringwert. Die Strings, die Sie ändern möchten. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>length</i>	Erforderlich	Muss ein positives Ganzzahl-Literal sein. Gibt die Länge an, die alle Strings erreichen sollen.
<i>second_string</i>	Optional	Beliebiger Stringwert. Übergibt den String, der an die rechte Seite der Werte in <i>first_string</i> angehängt werden soll. Setzen Sie die Zeichen, die Sie am Ende des Strings hinzufügen möchten, zwischen einfache Anführungszeichen: 'abc'. Bei diesem Argument wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn Sie „second_string“ nicht angeben, füllt die Funktion das Ende des ersten Strings mit Leerzeichen auf.

### Rückgabewert

String der angegebenen Länge.

NULL, wenn ein der Funktion übergebener Wert NULL oder „length“ eine negative Zahl ist.

### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt den Artikelnamen mit einer Länge von 16 Zeichen zurück, indem der String „.“ an das Ende jedes Artikelnamens angefügt wird:

```
RPAD( ITEM_NAME, 16, '.')
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Flashlight	Flashlight.....
Compass	Compass.....
Regulator System	Regulator System
Safety Knife	Safety Knife....



RPAD zählt die Länge von links nach rechts. Wenn der angegebene erste String also länger ist als die Länge in „length“, schneidet RPAD den String von rechts nach links ab. Beispiel: RPAD('alphabetisch', 5, 'x') gibt den String „alpha“ zurück. RPAD verwendet bei Bedarf einen Teil des Arguments *second\_string*.

Der folgende Ausdruck gibt den Artikelnamen mit einer Länge von 16 Zeichen zurück, indem der String „\*.\*“ an das Ende jedes Artikelnamens angefügt wird:

```
RPAD( ITEM_NAME, 16, '.*.*' )
```

ITEM_NAME	RETURN VALUE
Flashlight	Flashlight*.*.*.
Compass	Compass*.*.*.*.*
Regulator System	Regulator System
Safety Knife	Safety Knife*.*.*

## RTRIM

Entfernt Zeichen oder Leerzeichen am Ende eines Strings.

Wenn Sie den Parameter *trim\_set* im Ausdruck nicht angeben:

- Unicode-Modus: RTRIM entfernt Single- und Double-Byte-Leerzeichen am Stringende.
- ASCII-Modus: RTRIM entfernt nur Single-Byte-Leerzeichen.

Beim Entfernen von Zeichen aus einem String mit RTRIM vergleicht die Funktion den Wert *trim\_set* einzeln von rechts nach links mit allen Zeichen im Argument *string*. Wenn eine Übereinstimmung zwischen einem Zeichen im String und einem Zeichen in *trim\_set* gefunden wird, wird das betreffende Zeichen entfernt. RTRIM vergleicht und entfernt so lange Zeichen, bis keine übereinstimmenden Zeichen in *trim\_set* mehr gefunden werden. Dann wird der String ohne die übereinstimmenden Zeichen zurückgegeben.

### Syntax

```
RTRIM( string [, trim_set] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Beliebiger Stringwert. Übergibt die Werte, um die der String beschnitten werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Verwenden Sie Operatoren, um Strings vor dem Entfernen von Leerzeichen am Stringende zu vergleichen oder zu verketteten.
<i>trim_set</i>	Optional	Beliebiger Stringwert. Übergibt die Zeichen, die am Ende des ersten Strings entfernt werden sollen. Sie können auch ein Text-Literal eingeben. Sie müssen die Zeichen, die Sie am Stringende entfernen möchten, jedoch zwischen einfache Anführungszeichen setzen: 'abc'. Wenn Sie den zweiten String nicht angeben, entfernt die Funktion die Leerzeichen am Ende des ersten Strings.  RTRIM unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.

## Rückgabewert

String. Die Stringwerte ohne die im Argument *trim\_set* angegebenen Zeichen.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck entfernt die Zeichen „re“ aus den Strings im Port LAST\_NAME:

```
RTRIM( LAST_NAME, 're')
```

LAST_NAME	RETURN VALUE
Nelson	Nelson
Page	Pag
Osborne	Osborn
NULL	NULL
Sawyer	Sawy
H. Bender	H. Bend
Steadman	Steadman

RTRIM entfernt „e“ aus „Page“, obwohl das erste Zeichen im Argument *trim\_set* „r“ lautet. Das liegt daran, dass RTRIM Zeichen um Zeichen nach dem Zeichensatz absucht, den Sie im Argument *trim\_set* angegeben haben. Falls das letzte Zeichen im String dem ersten Zeichen in *trim\_set* entspricht, wird es von RTRIM entfernt. Wenn für das letzte Zeichen im String keine Übereinstimmung gefunden wird, vergleicht RTRIM das zweite Zeichen in *trim\_set*. Entspricht nun das vorletzte Zeichen im String dem zweiten Zeichen in *trim\_set*, wird es entfernt usw. Wenn das Zeichen im String nicht mit *trim\_set* übereinstimmt, gibt RTRIM den String zurück und fährt mit der Auswertung der nächsten Zeile fort.

In vorherigen Beispiel stimmt das letzte Zeichen in „Nelson“ mit keinem Zeichen in *trim\_set* überein, sodass RTRIM den String zurückgibt und die nächste Zeile auswertet.

## Tipps für die Arbeit mit RTRIM

Verwenden Sie RTRIM und LTRIM mit || oder CONCAT zum Entfernen von vor- und nachgestellten Leerzeichen nach dem Verketteten von zwei Strings.

Sie können auch mehrere Zeichensätze entfernen, indem Sie RTRIM verschachteln. Beispiel: Zum Entfernen von nachgestellten Leerzeichen und des Buchstabens „t“ am Ende aller Strings in einer Spalte von Namen können Sie folgende Funktion formulieren:

```
RTRIM( RTRIM( NAMES ), 't' )
```

# SET\_DATE\_PART

Legt für einen Teil eines Datum/Zeit-Werts einen angegebenen Wert fest. Mit SET\_DATE\_PART können Sie folgende Teile eines Datums ändern:

- **Jahr.** Ändern Sie das Jahr, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl eingeben. Verwenden Sie den gewünschten Formatstring (Y, YY, YYYY oder YYYY), um das Jahr festzulegen. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Jahreskomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 2001:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'YY', 2001 )
```

- **Monat.** Ändern Sie den Monat, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 1 und 12 (Januar = 1, Dezember = 12) eingeben. Verwenden Sie den gewünschten Formatstring (MM, MON, MONTH), um den Monat festzulegen. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Monatskomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu Oktober:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'MONTH', 10 )
```

- **Tag.** Ändern Sie den Tag, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 1 und 31 (außer für die Monate, die weniger als 31 Tage haben: Februar, April, Juni, September und November) eingeben. Verwenden Sie den gewünschten Formatstring (D, DD, DDD, DY und DAY), um den Tag festzulegen. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Tageskomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 10:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'DD', 10 )
```

- **Stunde.** Ändern Sie die Stunde, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 0 und 24 (0 = 12AM, 12 = 12PM, 24 = 12AM) eingeben. Verwenden Sie den gewünschten Formatstring (HH, HH12, HH24), um die Stunde festzulegen. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Stundenkomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 14:00:00 (bzw. 2:00:00PM):

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'HH', 14 )
```

- **Minute.** Ändern Sie die Minuten, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 0 und 59 eingeben. Verwenden Sie zum Festlegen der Minuten den Formatstring MI. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Minutenkomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 25:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'MI', 25 )
```

- **Sekunden.** Ändern Sie die Sekunden, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 0 und 59 eingeben. Verwenden Sie zum Festlegen der Sekunden den Formatstring SS. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Sekundenkomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 59:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'SS', 59 )
```

- **Millisekunden.** Ändern Sie die Millisekunden, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 0 und 999 eingeben. Verwenden Sie zum Festlegen der Millisekunden den Formatstring MS. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Millisekundenkomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 125:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'MS', 125 )
```

- **Mikrosekunden.** Ändern Sie die Mikrosekunden, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 1000 und 999999 eingeben. Verwenden Sie zum Festlegen der Mikrosekunden den Formatstring US. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Mikrosekundenkomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 12555:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'US', 12555 )
```

- **Nanosekunden.** Ändern Sie die Nanosekunden, indem Sie für das Argument *value* eine positive Ganzzahl zwischen 1000000 und 999999999 eingeben. Verwenden Sie zum Festlegen der Nanosekunden den Formatstring NS. Beispiel: Der folgende Ausdruck ändert die Nanosekundenkomponente in allen Datumsangaben im Port SHIP\_DATE zu 125555555:

```
SET_DATE_PART( SHIP_DATE, 'NS', 125555555 )
```

## Syntax

```
SET_DATE_PART( date, format, value )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Das Datum, das geändert werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Erforderlich	Formatstring, der festlegt, welcher Teil des Datums geändert wird. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
<i>value</i>	Erforderlich	Ein positiver Ganzzahlenwert, der dem angegebenen Teil des Datums zugewiesen wird. Die Ganzzahl muss ein gültiger Wert für die zu ändernde Datumskomponente sein. Wenn Sie einen ungeeigneten Wert wie den 30. Februar eingeben, schlägt die Sitzung fehl.

## Rückgabewert

Datum im selben Format wie das Ausgangsdatum, bei dem der angegebene Teil geändert wurde.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke ändern die Stundenkomponente aller Datumsangaben im Port DATE\_PROMISED zu 4PM:

```
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'HH', 16 )  
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'HH12', 16 )  
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'HH24', 16 )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:15:56AM	Jan 1 1997 4:15:56PM
Feb 13 1997 2:30:01AM	Feb 13 1997 4:30:01PM
Mar 31 1997 5:10:15PM	Mar 31 1997 4:10:15PM
Dec 12 1997 8:07:33AM	Dec 12 1997 4:07:33PM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke ändern die Monatskomponente der Datumsangaben im Port DATE\_PROMISED zu Juni: Data Integration Service zeigt einen Fehler an, wenn Sie versuchen, ein nicht existentes Datum zu erstellen, etwa beim Ändern von 31. März zu 31. Juni:

```
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'MM', 6 )
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'MON', 6 )
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'MONTH', 6 )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:15:56AM	Jun 1 1997 12:15:56AM
Feb 13 1997 2:30:01AM	Jun 13 1997 2:30:01AM
Mar 31 1997 5:10:15PM	<i>Error. Integration Service doesn't write row.</i>
Dec 12 1997 8:07:33AM	Jun 12 1997 8:07:33AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke ändern die Jahreskomponente der Datumsangaben im Port DATE\_PROMISED zu 2000:

```
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'Y', 2000 )
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'YY', 2000 )
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'YYY', 2000 )
SET_DATE_PART( DATE_PROMISED, 'YYYY', 2000 )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
Jan 1 1997 12:15:56AM	Jan 1 2000 12:15:56AM
Feb 13 1997 2:30:01AM	Feb 13 2000 2:30:01AM
Mar 31 1997 5:10:15PM	Mar 31 2000 5:10:15PM
Dec 12 1997 8:07:33AM	Dec 12 2000 4:07:33PM
NULL	NULL

## Tipp

Wenn Sie mehrere Teile eines Datums ändern möchten, können Sie mehrere SET\_DATE\_PART-Funktionen innerhalb des Arguments *date* verschachteln. Beispiel: Zum Ändern aller Datumsangaben im DATE\_ENTERED zu 1. Juli 1998 können Sie folgenden Ausdruck formulieren:

```
SET_DATE_PART( SET_DATE_PART( SET_DATE_PART( DATE_ENTERED, 'YYYY', 1998), 'MM', 7), 'DD', 1)
```

# SIGN

Gibt zurück, ob ein numerischer Wert positiv, negativ oder 0 ist.

## Syntax

```
SIGN( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Wert. Übergibt die Werte, die ausgewertet werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

-1 für negative Werte.

0 für 0.

1 für positive Werte.

NULL, wenn NULL.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck ermittelt, ob der Port SALES negative Werte enthält:

```
SIGN( SALES )
```

SALES	RETURN VALUE
100	1
-25.99	-1
0	0
NULL	NULL

## SIN

Gibt den Sinus eines numerischen Werts zurück (ausgedrückt in Radianten).

### Syntax

```
SIN( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Numerische Daten, ausgedrückt in Radianten (Grad multipliziert mit Pi durch 180). Übergibt die Werte, für die der Sinus berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Sie können auch mithilfe von Operatoren numerische Werte in Radianten konvertieren oder mathematische Berechnungen innerhalb einer SIN-Berechnung durchführen.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck wandelt die Werte im Port DEGREES in Radianen um und berechnet anschließend den Sinus jedes einzelnen Radianen:

```
SIN( DEGREES * 3.14159265359 / 180 )
```

DEGREES	RETURN VALUE
0	0
90	1
70	0.939692620785936
30	0.500000000000003
5	0.0871557427476639
89	0.999847695156393
NULL	NULL

Sie können anhand der an SIN übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den Sinus berechnet. Beispiel:

```
SIN( ARCS * 3.14159265359 / 180 )
```

# SINH

Gibt den hyperbolischen Sinus des numerischen Werts zurück.

## Syntax

```
SINH( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Numerische Daten, ausgedrückt in Radianen (Grad multipliziert mit Pi durch 180). Übergibt die Werte, für die der hyperbolische Sinus berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den hyperbolischen Sinus für die Werte im Port ANGLES zurück:

```
SINH( ANGLES )
```

ANGLES	RETURN VALUE
1.0	1.1752011936438
2.897	9.03225804884884
3.66	19.4178051793031
5.45	116.376934801486
0	0.0
0.345	0.35188478309993
NULL	NULL

### Tipp

Sie können anhand der an SINH übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den hyperbolischen Sinus berechnet. Beispiel:

```
SINH( MEASURES.ARCS / 180 )
```

## SOUNDEX

Kodiert einen Stringwert in einen String aus vier Zeichen.

SOUNDEX ist für die Zeichen des englischen Alphabets (A-Z) ausgelegt. Die Funktion fügt das erste Zeichen des Eingabestrings als erstes Zeichen in den Rückgabewert ein und kodiert die übrigen eindeutigen Konsonanten als Nummern.

Die Kodierung durch SOUNDEX erfolgt nach den folgenden Regeln:

- Das erste Zeichen im Argument *string* ist das erste Zeichen im Rückgabewert, kodiert in Großbuchstaben. Beispiel: Sowohl SOUNDEX('John') als auch SOUNDEX('john') geben „J500“ zurück.
- Die ersten drei eindeutigen Konsonanten nach dem ersten Zeichen in *string* werden kodiert. Der Rest wird ignoriert. Beispiel: Sowohl SOUNDEX('JohnRB') als auch SOUNDEX('JohnRBCD') geben „J561“ zurück.
- Ähnlich klingenden Konsonanten wird derselbe Code zugewiesen.



Die folgende Tabelle beschreibt die Kodierungsrichtlinien für Konsonanten in SOUNDEX:

**Tabelle 2. SOUNDEX-Kodierungsrichtlinien für Konsonanten**

Code	Konsonant
1	B, P, F, V
2	C, S, G, J, K, Q, X, Z
3	D, T
4	L
5	M, N
6	R

- Die Zeichen A, E, I, O, U, H und W werden übersprungen, es sei denn, es handelt sich dabei um das erste Zeichen in *string*. Beispiel: SOUNDEX('A123') gibt „A000“ zurück, SOUNDEX('MAeiouhwC') gibt „M000“ zurück.
- Wenn *string* weniger als vier Zeichen ergibt, füllt SOUNDEX den Ergebnisstring mit Nullen auf. Beispiel: SOUNDEX('J') gibt „J000“ zurück.
- Wenn *string* eine Reihe aufeinanderfolgender Konsonanten enthält, denen in [“SOUNDEX” auf Seite 168](#) derselbe Code zugewiesen ist, kodiert SOUNDEX den ersten dieser Konsonanten und überspringt die restlichen. Beispiel: SOUNDEX('AbbpdMN') gibt „A135“ zurück.
- Zahlen in *string* werden übersprungen. Beispiel: Sowohl SOUNDEX('Joh12n') als auch SOUNDEX('1John') geben „J500“ zurück.
- Die Rückgabe lautet NULL, wenn *string* NULL ist oder keine Zeichen in *string* Buchstaben aus dem englischen Alphabet sind.

## Syntax

```
SOUNDEX( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich h/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Zeichenstring. Übergibt den Stringwert, der kodiert werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

String.

NULL, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Der an die Funktion übergebene Wert ist NULL.
- Kein Zeichen in *string* ist ein Buchstabe des englischen Alphabets.
- Das Argument *string* ist leer.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck kodiert die Werte im Port EMPLOYEE\_NAME:

```
SOUNDEX ( EMPLOYEE_NAME )
```

EMPLOYEE_NAME	RETURN VALUE
John	J500
William	W450
jane	J500
joh12n	J500
1abc	A120
NULL	NULL

# SQRT

Gibt die Quadratwurzel eines positiven numerischen Werts zurück.

## Syntax

```
SQRT( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Positiver numerischer Wert. Übergibt die Werte, für die die Quadratwurzel berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die Quadratwurzel der Werte im Port NUMBERS zurück:

```
SQRT( NUMBERS )
```

NUMBERS	RETURN VALUE
100	10
-100	<i>Error. Data Integration Service does not write row.</i>

NUMBERS	RETURN VALUE
NULL	NULL
60.54	7.78074546557076

Der Wert -100 führt zu einem Fehler, da die Funktion SQRT nur positive numerische Werte auswertet. Wenn Sie einen negativen Wert oder einen Zeichenwert übergeben, zeigt Data Integration Service einen Fehler bei der Umwandlungsauswertung an und schreibt die Zeile nicht.

Sie können anhand der an SQRT übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion die Quadratwurzel berechnet.

## STDDEV

Gibt die Standardabweichung der numerischen Werte zurück, die an die Funktion übergeben werden. STDDEV dient zur Analyse statistischer Daten. Sie können eine weitere Aggregatfunktion in STDDEV schachteln, und die verschachtelte Funktion muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

### Syntax

```
STDDEV( numeric_value [,filter_condition] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerische Datentypen. Diese Funktion übergibt die Werte, für die eine Standardabweichung berechnet werden soll, oder die Ergebnisse einer Funktion. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Mit Operatoren können Sie den Durchschnitt der Werte in verschiedenen Ports ermitteln.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalmal mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

### Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle Werte NULL sind, gibt STDDEV NULL zurück.

## Gruppieren nach

STDDEV gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt STDDEV alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck berechnet die Standardabweichung aller Zeilen größer als 2000.00 USD im Port TOTAL\_SALES:

```
STDDEV( SALES, SALES > 2000.00 )
```

### SALES

2198.0

1010.90

2256.0

153.88

3001.0

NULL

8953.0

**RETURN VALUE:** 3254.60361129688

Die Werte 1010.90 und 153.88 werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da für das Argument *filter\_condition* Umsatzzahlen über 2.000 USD angegeben wurden.

Der folgende Ausdruck berechnet die Standardabweichung aller Zeilen im Port SALES:

```
STDDEV(SALES)
```

### SALES

2198.0

2198.0

2198.0

2198.0

**RETURN VALUE:** 0

Der Rückgabewert ist 0, weil alle Zeilen die gleiche Zahl aufweisen (keine Standardabweichung vorhanden). Wenn es keine Standardabweichung gibt, lautet der Rückgabewert 0.

# SUBSTR

Gibt einen Teil eines Strings zurück. SUBSTR startet am Anfang des Strings und zählt alle Zeichen einschließlich Leerzeichen.

## Syntax

```
SUBSTR( string, start [, length] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Muss ein Zeichenstring sein. Übergibt die Strings, die durchsucht werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn Sie einen numerischen Wert übergeben, konvertiert ihn die Funktion in einen Zeichenstring.
<i>start</i>	Erforderlich	Muss eine Ganzzahl sein. Die Position im String, an der Sie zu zählen beginnen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn die Startposition eine positive Zahl ist, ermittelt sie SUBSTR durch Zählen vom Stringanfang. Wenn die Startposition eine negative Zahl ist, wird die vom Stringende aus ermittelt. Bei Startposition 0 beginnt die Suche mit dem ersten Zeichen im String.
<i>length</i>	Optional	Muss eine Ganzzahl größer als Null sein. Die Anzahl von Zeichen, die SUBSTR zurückgeben soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Wenn Sie das Argument „length“ nicht angeben, gibt SUBSTR alle Zeichen zwischen Startposition und Stringende zurück. Wenn Sie eine negative Ganzzahl oder 0 übergeben, gibt die Funktion einen leeren String zurück. Bei der Übergabe von Dezimalzahlen rundet die Funktion auf den nächsten Ganzzahlwert.

## Rückgabewert

String.

Leerer String, wenn „length“ negativ oder 0 ist.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke geben die Ortsnetzkennzahl aus jeder Zeile des Ports PHONE zurück:

```
SUBSTR( PHONE, 0, 3 )
```

PHONE	RETURN VALUE
809-555-0269	809

PHONE	RETURN VALUE
357-687-6708	357
NULL	NULL
SUBSTR( PHONE, 1, 3 )	

PHONE	RETURN VALUE
809-555-3915	809
357-687-6708	357
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke geben die Telefonnummer ohne Ortsnetzkennzahl aus jeder Zeile des Ports PHONE zurück:

SUBSTR( PHONE, 5, 8 )

PHONE	RETURN VALUE
808-555-0269	555-0269
809-555-3915	555-3915
357-687-6708	687-6708
NULL	NULL

Sie können auch einen negativen Startwert übergeben, um die Telefonnummer aus jeder Zeile des Ports PHONE zurückzugeben. Der Ausdruck liest den Quellstring auch dann von links nach rechts, wenn er das Ergebnis des Arguments *length* zurückgibt:

SUBSTR( PHONE, -8, 3 )

PHONE	RETURN VALUE
808-555-0269	555
809-555-3915	555
357-687-6708	687
NULL	NULL

In den Argumenten *start* und *length* kann INSTR verschachtelt werden, um einen bestimmten String zu suchen und seine Position zurückzugeben.

Der folgende Ausdruck wertet einen String aus, beginnend beim Stringende. Der Ausdruck sucht das letzte (rechteste) Leerzeichen im String und gibt alle Zeichen davor zurück:

```
SUBSTR( CUST_NAME,1,INSTR( CUST_NAME,' ' ,-1,1 ) - 1 )
```

CUST_NAME	RETURN VALUE
PATRICIA JONES	PATRICIA
MARY ELLEN SHAH	MARY ELLEN

Der folgende Ausdruck entfernt das Zeichen # aus einem String:

```
SUBSTR( CUST_ID, 1, INSTR(CUST_ID, '#')-1 ) || SUBSTR( CUST_ID, INSTR(CUST_ID, '#')+1 )
```

Wenn das Argument *length* länger als der String ist, gibt SUBSTR alle Zeichen zwischen Startposition und Stringende zurück. Betrachten Sie das folgende Beispiel:

```
SUBSTR('abcd', 2, 8)
```

Der Rückgabewert lautet „bcd“. Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit dem folgenden Beispiel:

```
SUBSTR('abcd', -2, 8)
```

Der Rückgabewert lautet „cd“.

## SUM

Gibt die Summe aller Werte im ausgewählten Port zurück. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Anzahl der Zeilen zu beschränken, aus denen die Summe berechnet wird. Sie können eine weitere Aggregatfunktion in SUM schachteln, und die verschachtelte Funktion muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

### Syntax

```
SUM( numeric_value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die zu summierenden Werte. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben. Mithilfe von Operatoren können Sie Werte in verschiedenen Ports angeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Numerischer Wert.

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn die Filterbedingung in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalmal mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Nullen

Wenn ein einzelner Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle vom Port übergebenen Werte NULL ergeben, gibt SUM NULL zurück.

## Gruppieren nach

SUM gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt SUM alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt die Summe aller Werte größer als 2000 im Port SALES zurück:

```
SUM( SALES, SALES > 2000 )
```

### SALES

2500.0

1900.0

1200.0

NULL

3458.0

4519.0

**RETURN VALUE:** 10477.0

## Tipp

Sie können anhand der an SUM übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion die Summe berechnet. Beispiel:

```
SUM( QTY * PRICE - DISCOUNT )
```

# SYSTIMESTAMP

Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf dem Knoten, auf dem sich Data Integration Service befindet, mit Nanosekunden-Präzision zurück. Die Präzision für die Anzeige von Datum und Uhrzeit hängt von der Plattform ab.

Der Rückgabewert der Funktion variiert je nach Konfiguration des Arguments:

- Wenn das Argument von SYSTIMESTAMP als Variable konfiguriert ist, wertet Data Integration Service die Funktion für jede Zeile in der Umwandlung aus.
- Wenn das Argument von SYSTIMESTAMP als Konstante konfiguriert ist, wertet Data Integration Service die Funktion einmal aus und behält den Wert für jede Zeile in der Umwandlung bei.



## Syntax

`SYSTIMESTAMP ( [format] )`

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>format</i>	Optional	Präzision, die im Zeitstempel angegeben werden soll. Sie können die Präzision auf Sekunden (SS), Millisekunden (MS), Mikrosekunden (US) oder Nanosekunden (NS) einstellen. Setzen Sie den Formatstring zwischen einfache Anführungszeichen. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden. Beispiel: Zum Anzeigen von Datum und Uhrzeit mit Millisekunden-Präzision geben Sie folgende Syntax an: <code>SYSTIMESTAMP('MS')</code> . Die Standardpräzision ist Mikrosekunden (US).

## Rückgabewert

Zeitstempel. Gibt Datum und Uhrzeit mit der angegebenen Präzision zurück.

## Beispiele

Ihr Unternehmen betreibt einen Online-Bestelldienst und verarbeitet Echtzeitdaten. Mit der Funktion `SYSTIMESTAMP` können Sie für jede Transaktion in der Zieldatenbank einen Primärschlüssel generieren.

Erstellen Sie eine Ausdrucksumwandlung mit den folgenden Ports und Werten:

Port Name	Port Type	Expression
Customer_Name	Input	n/a
Order_Qty	Input	n/a
Time_Counter	Variable	'US'
Transaction_Id	Output	<code>SYSTIMESTAMP ( Time_Counter )</code>

Während der Laufzeit generiert Data Integration Service die Systemzeit mit Mikrosekunden-Präzision für jede Zeile:

Customer_Name	Order_Qty	Transaction_Id
Vani Deed	14	07/06/2007 18:00:30.701015000
Kalia Crop	3	07/06/2007 18:00:30.701029000
Vani Deed	6	07/06/2007 18:00:30.701039000
Harry Spoon	32	07/06/2007 18:00:30.701048000

# TAN

Gibt den Tangens eines numerischen Werts zurück (ausgedrückt in Radianten).

## Syntax

```
TAN( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Numerische Daten, ausgedrückt in Radianten (Grad multipliziert mit Pi durch 180). Übergibt die numerischen Werte, für die der Tangens berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den Tangens aller Werte im Port DEGREES zurück:

```
TAN( DEGREES * 3.14159 / 180 )
```

DEGREES	RETURN VALUE
70	2.74747741945531
50	1.19175359259435
30	0.577350269189672
5	0.0874886635259298
18	0.324919696232929
89	57.2899616310952
NULL	NULL

# TANH

Gibt den hyperbolischen Tangens des numerischen Werts zurück, der an die Funktion übergeben wurde.

## Syntax

```
TANH( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Numerische Daten, ausgedrückt in Radianen (Grad multipliziert mit Pi durch 180). Übergibt die numerischen Werte, für die der hyperbolische Tangens berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt den hyperbolischen Tangens der Werte im Port ANGLES zurück:

```
TANH ( ANGLES )
```

ANGLES	RETURN VALUE
1.0	0.761594155955765
2.897	0.993926947790665
3.66	0.998676551914886
5.45	0.999963084213409
0	0.0
0.345	0.331933853503641
NULL	NULL

## Tipp

Sie können anhand der an TANH übergebenen Werte mathematische Berechnungen durchführen, bevor die Funktion den hyperbolischen Tangens berechnet. Beispiel:

```
TANH ( ARCS / 360 )
```

# TO\_BIGINT

Wandelt einen String oder numerischen Wert in einen BigInt-Wert um. Die Syntax von TO\_BIGINT umfasst ein optionales Argument, mit dem Sie die Zahl auf die nächste Ganzzahl runden oder die Dezimalstellen abschneiden können. TO\_BIGINT ignoriert vorangestellte Leerzeichen.

## Syntax

```
TO_BIGINT( value [, flag] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	String- oder numerischer Datentyp. Übergibt den gewünschten Wert, der in einen Bigint-Wert umgewandelt werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>flag</i>	Optional	Legt fest, ob die Dezimalstellen abgeschnitten oder gerundet werden. Das Flag muss ein Ganzzahl-Literal sein oder den Konstanten TRUE oder FALSE entsprechen. TO_BIGINT schneidet die Dezimalstellen ab, wenn für das Flag TRUE oder eine andere Zahl als 0 eingegeben wurde. TO_BIGINT rundet den Wert auf die nächste Ganzzahl, wenn das Flag FALSE oder 0 lautet bzw. nicht angegeben ist. Das Flag weist keine Standardeinstellung auf.

## Rückgabewert

Bigint.

NULL, wenn der an die Funktion übergebene Wert NULL ist.

Wenn der an die Funktion übergebene Wert Daten enthält, die für einen Bigint-Wert nicht gültig sind, markiert der Datenintegrationsdienst die Zeile als Fehlerzeile oder das Mapping schlägt fehl.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke verwenden Werte aus dem Port IN\_TAX:

```
TO_BIGINT( IN_TAX, TRUE )
```

IN_TAX	RETURN VALUE
'7245176201123435.6789'	7245176201123435
'7245176201123435.2'	7245176201123435
'7245176201123435.2.48'	7245176201123435
NULL	NULL
'A12.3Grove'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>
'176201123435.87'	176201123435
'-7245176201123435.2'	-7245176201123435
'-7245176201123435.23'	-7245176201123435

IN_TAX	RETURN VALUE
-9223372036854775806.9	-9223372036854775806
9223372036854775806.9	9223372036854775806
TO_BIGINT( IN_TAX )	
IN_TAX	RETURN VALUE
'7245176201123435.6789'	7245176201123436
'7245176201123435.2'	7245176201123435
'7245176201123435.348'	7245176201123435
NULL	NULL
'A12.3Grove'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>
' 176201123435.87'	176201123436
'-7245176201123435.6789'	-7245176201123436
'-7245176201123435.23'	-7245176201123435
-9223372036854775806.9	-9223372036854775807
9223372036854775806.9	9223372036854775807

## TO\_CHAR (Datum)

Konvertiert Datumsangaben in Zeichenstrings. TO\_CHAR wandelt auch numerische Werte in Strings um. Mithilfe der TO\_CHAR-Formatstrings können Sie das Datum in jedes beliebige Format konvertieren.

### Syntax

```
TO_CHAR( date [,format] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Übergibt die Datumswerte, die in Zeichen konvertiert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Optional	Geben Sie einen gültigen TO_CHAR-Formatstring ein. Der Formatstring definiert das Format des Rückgabewerts, nicht jenes der Werte im Argument „date“. Wenn Sie den Formatstring auslassen, weist der Rückgabestring das in der Mapping-Konfiguration definierte Datumsformat auf.

## Rückgabewert

String.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck wandelt die Daten im Port DATE\_PROMISED in Text im Format MON DD YYYY um:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'MON DD YYYY' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
Apr 1 1998 12:00:10AM	'Apr 01 1998'
Feb 22 1998 01:31:10PM	'Feb 22 1998'
Oct 24 1998 02:12:30PM	'Oct 24 1998'
NULL	NULL

Wenn Sie *format* nicht angeben, gibt TO\_CHAR den String im Datumsformat der Mapping-Konfiguration zurück, standardmäßig MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
Apr 1 1998 12:00:10AM	'04/01/1998 00:00:10.000000'
Feb 22 1998 01:31:10PM	'02/22/1998 13:31:10.000000'
Oct 24 1998 02:12:30PM	'10/24/1998 14:12:30.000000'
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke geben den Wochentag aller Datumsangaben in einem Port zurück:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'D' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'3'
02-22-1997 01:31:10PM	'7'
10-24-1997 02:12:30PM	'6'
NULL	NULL

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'DAY' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'Tuesday'

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
02-22-1997 01:31:10PM	'Saturday'
10-24-1997 02:12:30PM	'Friday'
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck gibt den Tag des Monats aller Datumsangaben in einem Port zurück:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'DD' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'01'
02-22-1997 01:31:10PM	'22'
10-24-1997 02:12:30PM	'24'
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck gibt den Tag des Jahres aller Datumsangaben in einem Port zurück:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'DDD' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'091'
02-22-1997 01:31:10PM	'053'
10-24-1997 02:12:30PM	'297'
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke geben die Stunde des Tages aller Datumsangaben in einem Port zurück:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'HH' )
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'HH12' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'12'
02-22-1997 01:31:10PM	'01'

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
10-24-1997 02:12:30PM	'02'
NULL	NULL
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'HH24' )	

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'00'
02-22-1997 01:31:10PM	'13'
10-24-1997 11:12:30PM	'23'
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck konvertiert Datumswerte in MJD-Werte, ausgedrückt als Strings:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'J' )
```

SHIP_DATE	RETURN VALUE
Dec 31 1999 03:59:59PM	2451544
Jan 1 1900 01:02:03AM	2415021

Der folgende Ausdruck konvertiert Daten in Strings im Format „MM/DD/YY“:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'MM/DD/RR' )
```

SHIP_DATE	RETURN VALUE
12/31/1999 01:02:03AM	12/31/99
09/15/1996 03:59:59PM	09/15/96
05/17/2003 12:13:14AM	05/17/03

Sie können auch den SSSSS-Formatstring in TO\_CHAR-Ausdrücken einsetzen. Beispiel: Der folgende Ausdruck konvertiert die Daten im Port SHIP\_DATE in Strings mit Angabe der Gesamtzahl der Sekunden seit Mitternacht:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'SSSSS' )
```

SHIP_DATE	RETURN VALUE
12/31/1999 01:02:03AM	3783
09/15/1996 03:59:59PM	86399

In TO\_CHAR-Ausdrücken erzielt der YY-Formatstring dieselben Ergebnisse wie der RR-Formatstring.



Der folgende Ausdruck konvertiert Daten in Strings im Format „MM/DD/YY“:

```
TO_CHAR( SHIP_DATE, 'MM/DD/YY')
```

SHIP_DATE	RETURN_VALUE
12/31/1999 01:02:03AM	12/31/99
09/15/1996 03:59:59PM	09/15/96
05/17/2003 12:13:14AM	05/17/03

Der folgende Ausdruck gibt die Woche des Monats aller Datumsangaben in einem Port zurück:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'W' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10AM	'01'
02-22-1997 01:31:10AM	'04'
10-24-1997 02:12:30PM	'04'
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck gibt die Woche des Jahres aller Datumsangaben in einem Port zurück:

```
TO_CHAR( DATE_PROMISED, 'WW' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
04-01-1997 12:00:10PM	'18'
02-22-1997 01:31:10AM	'08'
10-24-1997 02:12:30AM	'43'
NULL	NULL

### Tipp

TO\_CHAR und TO\_DATE können kombiniert werden, z. B. zum Konvertieren eines numerischen Werts für einen Monat in einen Textwert für einen Monat mithilfe einer Funktion:

```
TO_CHAR( TO_DATE( numeric_month, 'MM' ), 'MONTH' )
```

## TO\_CHAR (Zahlen)

Konvertiert numerische Werte in Textstrings. TO\_CHAR konvertiert auch Datumsangaben in Strings.

TO\_CHAR konvertiert doppelte Werte folgendermaßen in Textzeichenfolgen:

- Konvertiert doppelte Werte mit bis zu 16 Stellen in Zeichenfolgen und bietet eine Genauigkeit von bis zu 15 Stellen. Wenn Sie eine Zahl mit mehr als 15 Stellen übergeben, rundet TO\_CHAR die Zahl auf Basis der 16. Stelle und gibt die Zeichenfolgendarstellung in wissenschaftlicher Schreibweise zurück. Beispiel: Der doppelte Wert 1234567890123456 wird in den Zeichenfolgenwert '1.23456789012346e+015' konvertiert.
- Gibt die Dezimalschreibweise für Zahlen in den Bereichen (-1e16, -1e-16] und [1e-16, 1e16) zurück. Zahlen außerhalb dieser Bereiche werden von TO\_CHAR in wissenschaftlicher Schreibweise zurückgegeben. Beispiel: Der doppelte Wert 10842764968208837340 wird in den Zeichenfolgenwert '1.08427649682088e+019' konvertiert.

TO\_CHAR konvertiert Dezimalwerte folgendermaßen in Textzeichenfolgen:

- Im Hochgenauigkeitsmodus konvertiert TO\_CHAR Dezimalwerte mit bis zu 28 Stellen in Zeichenfolgen. Wenn Sie einen Dezimalwert mit mehr als 28 Stellen übergeben, gibt TO\_CHAR Zahlen mit mehr als 28 Stellen in wissenschaftlicher Schreibweise zurück.
- Im Niedriggenauigkeitsmodus behandelt TO\_CHAR Dezimalwerte wie doppelte Werte.

## Syntax

```
TO_CHAR( numeric_value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Der numerische Wert, der in eine Zeichenfolge konvertiert werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

String.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Doppelte Umwandlung - Beispiel

Der folgende Ausdruck wandelt die doppelten Werte im SALES-Port in Zeichenfolgen um:

```
TO_CHAR( SALES )
```

SALES	RETURN VALUE
1010.99	'1010.99'
-15.62567	'-15.62567'
10842764968208837340	'1.08427649682088e+019' (rounded based on the 16th digit and returns the value in scientific notation)
236789034569723	'236789034569723'
0	'0'

SALES	RETURN VALUE
33.15	'33.15'
NULL	NULL

### Beispiel für eine Dezimalkonvertierung

Der folgende Ausdruck wandelt die Dezimalwerte im SALES-Port im Hochgenauigkeitsmodus in Zeichenfolgen um:

```
TO_CHAR( SALES )
```

SALES	RETURN VALUE
2378964536789761	'2378964536789761'
1234567890123456789012345679	'1234567890123456789012345679'
1.234578945469649345876123456	'1.234578945469649345876123456'
0.999999999999999999999999999999	'0.999999999999999999999999999999'
12345678901234567890123456799 ( <i>greater than 28</i> )	'1.23456789012346e+028'

## TO\_DATE

Konvertiert einen Zeichenstring in einen Datum/Zeit-Datentyp. Mit den TO\_DATE-Formatstrings geben Sie das Format der Quellstrings an.

Bei TO\_DATE-Ausdrücken muss der Ausgabeport den Datum/Zeit-Datentyp aufweisen.

Beim Konvertieren von zweistelligen Jahreszahlen mit TO\_DATE verwenden Sie die Formatstrings RR oder YY. Der YYYY-Formatstring ist dazu nicht geeignet.

### Syntax

```
TO_DATE( string [, format] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	Muss ein String-Datentyp sein. Übergibt die Werte, die in Datumsangaben konvertiert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>format</i>	Optional	Geben Sie einen gültigen TO_DATE-Formatstring ein. Der Formatstring muss den Teilen des Arguments <i>string</i> entsprechen. Beispiel: Beim Übergeben des Strings „Mar 15 1998 12:43:10AM“ müssen Sie den Formatstring DD MON YYYY HH12:MI:SSAM angeben. Wenn Sie den Formatstring auslassen, muss der Stringwert in dem Datumsformat vorliegen, das in der Sitzung definiert wurde.

## Rückgabewert

Datum.

TO\_DATE gibt immer ein Datum und eine Uhrzeit zurück. Wenn Sie einen String ohne Zeitwert übergeben, gibt das Rückgabedatum die Uhrzeit immer mit 00:00:00.000000000 an. Sie können die Ergebnisse dieser Funktion mit einer Zielspalte des Datetime-Datentyps verknüpfen. Wenn die Präzision der Zielspalte unter Nanosekunden liegt, schneidet Data Integration Service den Datetime-Wert beim Schreiben in das Ziel ab, damit er mit der Präzision der Zielspalte übereinstimmt.

NULL, wenn Sie der Funktion einen Nullwert übergeben.

**Warnung:** Das Format des TO\_DATE-Strings muss mit dem Formatstring übereinstimmen, einschließlich der Trennzeichen für Datumsangaben. Andernfalls kann Data Integration Service ungenaue Werte zurückgeben oder den Datensatz überspringen.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt Datumswerte für die Strings im Port DATE\_PROMISED zurück. TO\_DATE gibt immer ein Datum und eine Uhrzeit zurück. Wenn Sie einen String ohne Zeitwert übergeben, gibt das Rückgabedatum die Uhrzeit immer mit 00:00:00.000000000 an. Wenn Sie ein Mapping im 20. Jahrhundert ausführen, lautet das Jahrhundert 19. In diesem Beispiel ist das aktuelle Jahr auf dem Knoten, auf dem Data Integration Service ausgeführt wird, 1998. Das Datetime-Format der Zielspalte lautet MON DD YY HH24:MI SS, was bedeutet, dass Data Integration Service den Datetime-Wert beim Schreiben in das Ziel auf Sekunden beschneidet:

```
TO_DATE ( DATE_PROMISED, 'MM/DD/YY' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
'01/22/98'	Jan 22 1998 00:00:00
'05/03/98'	May 3 1998 00:00:00
'11/10/98'	Nov 10 1998 00:00:00
'10/19/98'	Oct 19 1998 00:00:00
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck gibt Datums- und Zeitwerte für die Strings im Port DATE\_PROMISED zurück. Wenn Sie einen String ohne Zeitwert übergeben, gibt Data Integration Service eine Fehlermeldung aus. Wenn Sie ein

Mapping im 20. Jahrhundert ausführen, lautet das Jahrhundert 19. Das aktuelle Jahr auf dem Knoten, auf dem Data Integration Service ausgeführt wird, ist 1998:

```
TO_DATE( DATE_PROMISED, 'MON DD YYYY HH12:MI:SSAM' )
```

DATE_PROMISED	RETURN VALUE
'Jan 22 1998 02:14:56PM'	Jan 22 1998 02:14:56PM
'Mar 15 1998 11:11:11AM'	Mar 15 1998 11:11:11AM
'Jun 18 1998 10:10:10PM'	Jun 18 1998 10:10:10PM
'October 19 1998'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck konvertiert Strings im Port SHIP\_DATE\_MJD\_STRING in Datumswerte:

```
TO_DATE (SHIP_DATE_MJD_STR, 'J')
```

SHIP_DATE_MJD_STR	RETURN VALUE
'2451544'	Dec 31 1999 00:00:00.000000000
'2415021'	Jan 1 1900 00:00:00.000000000

Da der J-Formatstring die Zeitkomponente der Datumsangabe nicht berücksichtigt, wird die Uhrzeit in den Rückgabewerten auf 00: 00: 00.000000000 gesetzt.

Der folgende Ausdruck konvertiert einen String in ein vierstelliges Jahresdatumsformat. Das aktuelle Jahr ist 1998:

```
TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/RR')
```

DATE_STR	RETURN VALUE
'04/01/98'	04/01/1998 00:00:00.000000000
'08/17/05'	08/17/2005 00:00:00.000000000

Der folgende Ausdruck konvertiert einen String in ein vierstelliges Jahresdatumsformat. Das aktuelle Jahr ist 1998:

```
TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/YY')
```

DATE_STR	RETURN VALUE
'04/01/98'	04/01/1998 00:00:00.000000000
'08/17/05'	08/17/1905 00:00:00.000000000

**Hinweis:** In der zweiten Zeile gibt RR das Jahr 2005, YY hingegen das Jahr 1905 zurück.

Der folgende Ausdruck konvertiert einen String in ein vierstelliges Jahresdatumsformat. Das aktuelle Jahr ist 1998:

```
TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/Y')
```

DATE_STR	RETURN VALUE
'04/01/8'	04/01/1998 00:00:00.000000000
'08/17/5'	08/17/1995 00:00:00.000000000

Der folgende Ausdruck konvertiert einen String in ein vierstelliges Jahresdatumsformat. Das aktuelle Jahr ist 1998:

```
TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/YYYY')
```

DATE_STR	RETURN VALUE
'04/01/998'	04/01/1998 00:00:00.000000000
'08/17/995'	08/17/1995 00:00:00.000000000

Der folgende Ausdruck konvertiert Strings, die eine Angabe der Sekunden seit Mitternacht enthalten, in Datumswerte:

```
TO_DATE( DATE_STR, 'MM/DD/YYYY SSSS')
```

DATE_STR	RETURN_VALUE
'12/31/1999 3783'	12/31/1999 01:02:03
'09/15/1996 86399'	09/15/1996 23:59:59

Wenn das Ziel unterschiedliche Datumsformate akzeptiert, verwenden Sie TO\_DATE und IS\_DATE mit der Funktion DECODE zum Ermitteln der zulässigen Formate. Beispiel:

```
DECODE( TRUE,
  --test first format
  IS_DATE( CLOSE_DATE, 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS' ),
  --if true, convert to date
  TO_DATE( CLOSE_DATE, 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS' ),
  --test second format; if true, convert to date
  IS_DATE( CLOSE_DATE, 'MM/DD/YYYY' ), TO_DATE( CLOSE_DATE, 'MM/DD/YYYY' ),
  --test third format; if true, convert to date
  IS_DATE( CLOSE_DATE, 'MON DD YYYY' ), TO_DATE( CLOSE_DATE, 'MON DD YYYY' ),
  --if none of the above
  ERROR( 'NOT A VALID DATE' ) )
```

TO\_CHAR und TO\_DATE können kombiniert werden, z. B. zum Konvertieren eines numerischen Werts für einen Monat in einen Textwert für einen Monat mithilfe einer Funktion:

```
TO_CHAR( TO_DATE( numeric_month, 'MM' ), 'MONTH' )
```

## VERWANDTE THEMEN:

- [“Regeln und Richtlinien für Datumsformatstrings” auf Seite 40](#)

# TO\_DECIMAL

Konvertiert einen String oder numerischen Wert in einen Dezimalwert. TO\_DECIMAL ignoriert vorangestellte Leerzeichen.

## Syntax

```
TO_DECIMAL( value [, scale] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Muss ein String- oder numerischer Datentyp sein. Übergibt die Werte, die in Dezimalzahlen konvertiert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>scale</i>	Optional	Muss ein Ganzzahl-Literal zwischen 0 und einschließlich 28 sein. Gibt die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimalzeichen an. Wenn Sie dieses Argument auslassen, gibt die Funktion einen Wert mit der gleichen Größenordnung (scale) wie der Eingabewert (value) zurück.

## Rückgabewert

Dezimalzahl mit Präzision und Größenordnung zwischen 0 und einschließlich 28.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

Wenn der an die Funktion übergebene Wert Daten enthält, die für einen Dezimalwert nicht gültig sind, markiert der Datenintegrationsdienst die Zeile als Fehlerzeile oder das Mapping schlägt fehl.

**Hinweis:** Wenn der Rückgabewert eine Dezimalzahl mit Präzision höher als 15 ist, können Sie „Hohe Präzision“ aktivieren, um Dezimalgenauigkeit bis zu 28 Stellen zu gewährleisten.

## Beispiel

Dieser Ausdruck verwendet Werte aus dem Port IN\_TAX. Der Datentyp ist dezimal mit Präzision 10 und Größenordnung 3:

```
TO_DECIMAL( IN_TAX, 3 )
```

IN_TAX	RETURN VALUE
'15.6789'	15.679
'60.2'	60.200
'118.348'	118.348
NULL	NULL

IN_TAX	RETURN VALUE
'A12.3Grove'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>
'711A1'	711

## TO\_FLOAT

Konvertiert einen String oder numerischen Wert in eine Gleitkommazahl mit Double-Präzision (Double-Datentyp). TO\_FLOAT ignoriert vorangestellte Leerzeichen.

### Syntax

```
TO_FLOAT( value )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	Muss ein String- oder numerischer Datentyp sein. Übergibt die Werte, die in Double-Werte konvertiert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

Double-Wert

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

Wenn der an die Funktion übergebene Wert Daten enthält, die für einen Floatwert nicht gültig sind, markiert der Datenintegrationsdienst die Zeile als Fehlerzeile oder das Mapping schlägt fehl.

### Beispiel

Dieser Ausdruck verwendet Werte aus dem Port IN\_TAX:

```
TO_FLOAT( IN_TAX )
```

IN_TAX	RETURN VALUE
'15.6789'	15.6789
'60.2'	60.2
'118.348'	118.348
NULL	NULL
'A12.3Grove'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>



# TO\_INTEGER

Konvertiert einen String oder numerischen Wert in eine Ganzzahl. Die Syntax von TO\_INTEGER umfasst ein optionales Argument, mit dem Sie die Zahl auf die nächste Ganzzahl runden oder die Dezimalstellen abschneiden können. TO\_INTEGER ignoriert vorangestellte Leerzeichen.

## Syntax

```
TO_INTEGER( value [, flag] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>value</i>	Erforderlich	String- oder numerischer Datentyp. Übergibt den Wert, der in eine Ganzzahl konvertiert werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>flag</i>	Optional	Legt fest, ob die Dezimalstellen abgeschnitten oder gerundet werden. Das Flag muss ein Ganzzahl-Literal sein oder den Konstanten TRUE oder FALSE entsprechen. TO_INTEGER schneidet die Dezimalstellen ab, wenn für das Flag TRUE oder eine andere Zahl als 0 eingegeben wurde.  TO_INTEGER rundet den Wert auf die nächste Ganzzahl, wenn das Flag FALSE oder 0 lautet bzw. nicht angegeben ist.

## Rückgabewert

Ganzzahl.

NULL, wenn der an die Funktion übergebene Wert NULL ist.

Wenn der an die Funktion übergebene Wert Daten enthält, die für einen Ganzzahlwert nicht gültig sind, markiert der Datenintegrationsdienst die Zeile als Fehlerzeile oder das Mapping schlägt fehl.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke verwenden Werte aus dem Port IN\_TAX. Data Integration Service zeigt eine Fehlermeldung an, wenn die Konvertierung einen numerischen Overflow verursacht:

```
TO_INTEGER( IN_TAX, TRUE )
```

IN_TAX	RETURN VALUE
'15.6789'	15
'60.2'	60
'118.348'	118
'5,000,000,000'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>
NULL	NULL
'A12.3Grove'	<i>Error. Integration Service skips this row.</i>
' 123.87'	123

IN_TAX	RETURN VALUE
'-15.6789'	-15
'-15.23'	-15
TO_INTEGER( IN_TAX, FALSE)	
IN_TAX	RETURN VALUE
'15.6789'	16
'60.2'	60
'118.348'	118
'5,000,000,000'	Error. Integration Service skips this row.
NULL	NULL
'A12.3Grove'	Error. Integration Service skips this row.
' 123.87'	124
'-15.6789'	-16
'-15.23'	-15

## TRUNC (Datum)

Schneidet Datumsangaben nach Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Millisekunde oder Mikrosekunde ab. TRUNC kann auch zum Abschneiden von Zahlen eingesetzt werden.

Sie können folgende Teile eines Datums abschneiden:

- **Jahr.** Wenn Sie an der Jahreskomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion den 1. Januar des Eingabjahres mit Uhrzeit 00:00:00.000000000 zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 1/1/1997 00:00:00.000000000:

```
TRUNC(12/1/1997 3:10:15, 'YY')
```

- **Monat.** Wenn Sie an der Monatskomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion den ersten Tag des Monats mit Uhrzeit 00:00:00.000000000 zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 4/1/1997 00:00:00.000000000:

```
TRUNC(4/15/1997 12:15:00, 'MM')
```

- **Tag.** Wenn Sie an der Tageskomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion das Datum mit Uhrzeit 00:00:00.000000000 zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 6/13/1997 00:00:00.000000000:

```
TRUNC(6/13/1997 2:30:45, 'DD')
```

- **Stunde.** Wenn Sie an der Stundenkomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion das Datum mit auf 0 gestellten Minuten, Sekunden und Subsekunden zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 4/1/1997 11:00:00.000000000:

```
TRUNC(4/1/1997 11:29:35, 'HH')
```

- **Minute.** Wenn Sie an der Minutenkomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion das Datum mit auf 0 gestellten Sekunden und Subsekunden zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 5/22/1997 10:15:00.000000000:

```
TRUNC(5/22/1997 10:15:29, 'MI')
```

- **Sekunde.** Wenn Sie an der Sekundenkomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion das Datum mit auf 0 gestellten Millisekunden zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 5/22/1997 10:15:29.000000000:

```
TRUNC(5/22/1997 10:15:29.135, 'SS')
```

- **Millisekunde.** Wenn Sie an der Millisekundenkomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion das Datum mit auf 0 gestellten Mikrosekunden zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 5/22/1997 10:15:30.135000000:

```
TRUNC(5/22/1997 10:15:30.135235, 'MS')
```

- **Mikrosekunde.** Wenn Sie an der Mikrosekundenkomponente eines Datums abschneiden, gibt die Funktion das Datum mit auf 0 gestellten Nanosekunden zurück. Beispiel: Der folgende Ausdruck ergibt 5/22/1997 10:15:30.135235000:

```
TRUNC(5/22/1997 10:15:29.135235478, 'US')
```

## Syntax

```
TRUNC( date [,format] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Datum</i>	Erforderlich	Datum/Zeit-Datentyp. Das Datumswerte, die abgeschnitten werden sollen. Sie können jeden beliebigen Umwandlungsausdruck eingeben, dessen Auswertung ein Datum ergibt.
<i>format</i>	Optional	Geben Sie einen gültigen Formatstring ein. Bei Formatstrings muss nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden. Wenn Sie den Formatstring nicht angeben, schneidet die Funktion das Datum an der Zeitkomponente ab und setzt sie auf 00:00:00.000000000.

## Rückgabewert

Datum.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke schneiden die Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED an der Jahreskomponente ab:

```
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'Y' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'YY' )
```

```
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'YYY' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'YYYY' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000
Apr 19 1998 1:31:20PM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000
Jun 20 1998 3:50:04AM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000
Dec 20 1998 3:29:55PM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke schneiden die Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED an der Monatskomponente ab:

```
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'MM' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'MON' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'MONTH' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 1 1998 12:00:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 1 1998 12:00:00.000000000AM
Jun 20 1998 3:50:04AM	Jun 1 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 1 1998 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke die Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED an der Tageskomponente ab:

```
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'D' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'DD' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'DDD' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'DY' )
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'DAY' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 15 1998 12:00:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 19 1998 12:00:00.000000000AM
Jun 20 1998 3:50:04AM	Jun 20 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 20 1998 12:00:00.000000000AM
Dec 31 1998 11:59:59PM	Dec 31 1998 12:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Die folgenden Ausdrücke schneiden die Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED an der Stundenkomponente ab:

```
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'HH' )  
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'HH12' )  
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'HH24' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:31AM	Jan 15 1998 2:00:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 19 1998 1:00:00.000000000PM
Jun 20 1998 3:50:04AM	Jun 20 1998 3:00:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 20 1998 3:00:00.000000000PM
Dec 31 1998 11:59:59PM	Dec 31 1998 11:00:00.000000000AM
NULL	NULL

Der folgende Ausdruck schneidet die Datumsangaben im Port DATE\_SHIPPED an der Minutenkomponente ab:

```
TRUNC( DATE_SHIPPED, 'MI' )
```

DATE_SHIPPED	RETURN VALUE
Jan 15 1998 2:10:30AM	Jan 15 1998 2:10:00.000000000AM
Apr 19 1998 1:31:20PM	Apr 19 1998 1:31:00.000000000PM
Jun 20 1998 3:50:04AM	Jun 20 1998 3:50:00.000000000AM
Dec 20 1998 3:29:55PM	Dec 20 1998 3:29:00.000000000PM
Dec 31 1998 11:59:59PM	Dec 31 1998 11:59:00.000000000PM
NULL	NULL

## TRUNC (Zahlen)

Schneidet Zahlen nach einer bestimmten Stelle ab. TRUNC kann auch zum Abschneiden von Datumsangaben eingesetzt werden.

### Syntax

```
TRUNC( numeric_value [, precision] )
```



## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke schneiden die Werte im Port PRICE ab:

```
TRUNC( PRICE, 3 )
```

PRICE	RETURN VALUE
12.9995	12.999
-18.8652	-18.865
56.9563	56.956
15.9928	15.992
NULL	NULL

```
TRUNC( PRICE, -1 )
```

PRICE	RETURN VALUE
12.99	10.0
-187.86	-180.0
56.95	50.0
1235.99	1230.0
NULL	NULL

```
TRUNC( PRICE )
```

PRICE	RETURN VALUE
12.99	12.0
-18.99	-18.0
56.95	56.0
15.99	15.0
NULL	NULL

# UPPER

Konvertiert die Kleinbuchstaben in einem String in Großbuchstaben.

## Syntax

```
UPPER( string )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>string</i>	Erforderlich	String-Datentyp. Übergibt die Werte, die zu Großbuchstaben geändert werden sollen. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

### Rückgabewert

String aus Großbuchstaben. Wenn die Daten Multibyte-Zeichen enthalten, hängt der Rückgabewert von der Codepage und dem Datenverschiebungsmodus von Data Integration Service ab.

NULL, falls ein an die Funktion übergebener Wert NULL ist.

### Beispiel

Der folgende Ausdruck ändert alle Namen im Port FIRST\_NAME zu Großbuchstaben:

```
UPPER( FIRST_NAME )
```

FIRST_NAME	RETURN VALUE
Ramona	RAMONA
NULL	NULL
THOMAS	THOMAS
PierRe	PIERRE
Bernice	BERNICE

## UUID4

Gibt einen zufällig generierten binären 16-Byte-Wert zurück, der mit Variante 4 der in RFC 4122 beschriebenen UUID-Spezifikation übereinstimmt. UUID4 übernimmt kein Argument.

### Syntax

```
UUID4()
```

### Rückgabewert

Binär.

UUID4 gibt niemals einen Nullwert oder einen Fehler zurück.

## UUID\_UNPARSE

Wandelt einen binären 16-Byte-Wert in eine Zeichenfolgendarstellung bestehend aus 36 Zeichen wie in RFC 4122 angegeben um.



## Syntax

```
UUID_UNPARSE( binary )
```

In der folgenden Tabelle wird das Argument für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>Binär</i>	Erforderlich	Binärer Datentyp. Alle binären 16-Byte-Werte, die Sie in Zeichenfolgen bestehend aus 36 Zeichen umwandeln möchten.

## Rückgabewert

Zeichenfolge bestehend aus 36 Zeichen.

Gibt NULL zurück, wenn das Argument NULL ist und einen Fehler, wenn das Argument kein binärer 16-Byte-Wert ist.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck gibt möglicherweise einen Wert von 6948DF80-14BD-4E04-8842-7668D9C001F5 zurück:

```
UUID_UNPARSE(UUID4())
```

# VARIANCE

Gibt die Varianz eines übergebenen Werts zurück. VARIANCE dient zur Analyse statistischer Daten. Sie können eine weitere Aggregatfunktion in VARIANCE schachteln, und die verschachtelte Funktion muss einen numerischen Datentyp zurückgeben.

## Syntax

```
VARIANCE( numeric_value [, filter_condition ] )
```

In der folgenden Tabelle werden die Argumente für diesen Befehl beschrieben:

Argument	Erforderlich/ Optional	Beschreibung
<i>numeric_value</i>	Erforderlich	Numerischer Datentyp. Übergibt die Werte, deren Varianz berechnet werden soll. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.
<i>filter_condition</i>	Optional	Begrenzt die Zeilen in der Suche. Die Filterbedingung muss ein numerischer Wert sein oder mit TRUE, FALSE oder NULL ausgewertet werden. Sie können einen beliebigen gültigen Umwandlungsausdruck eingeben.

## Rückgabewert

Double-Wert

NULL, wenn alle übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt wurden (z. B. wenn *filter\_condition* in allen Zeilen FALSE oder NULL ergibt).

## Nullen

Wenn nur ein Wert NULL ist, wird er ignoriert. Wenn jedoch alle der Funktion übergebenen Werte NULL sind oder keine Zeilen ausgewählt werden, gibt VARIANCE NULL zurück.

## Gruppieren nach

VARIANCE gruppiert die Werte nach der Einstellung „Gruppieren nach Ports“, die Sie in der Umwandlung festlegen, und gibt pro Gruppe ein Ergebnis zurück.

Wenn „Gruppieren nach Ports“ nicht festgelegt wurde, behandelt VARIANCE alle Zeilen als eine einzige Gruppe und gibt nur einen Wert zurück.

## Beispiel

Der folgende Ausdruck berechnet die Varianz aller Zeilen im Port TOTAL\_SALES:

```
VARIANCE( TOTAL_SALES )
```

TOTAL_SALES
-------------

2198.0
--------

2256.0
--------

3001.0
--------

NULL
------

8953.0
--------

**RETURN VALUE:** 10592444.6666667

# INDEX

## A

ABORT, Funktion  
  Beschreibung [50](#)

ABS, Funktion  
  Beschreibung [51](#)

Abschneiden  
  Datumsangaben [194](#)  
  Zahlen [197](#)

Absolute Werte  
  Anfordern [51](#)

ADD\_TO\_DATE, Funktion  
  Beschreibung [52](#)

Advanced Encryption Standard, Algorithmus  
  Beschreibung [55](#), [56](#)

AES\_DECRYPT, Funktion  
  Beschreibung [55](#)

AES\_ENCRYPT, Funktion  
  Beschreibung [56](#)

Aggregatfunktionen  
  ANY [57](#)  
  AVG [59](#)  
  Beschreibung [43](#)  
  COUNT [69](#)  
  FIRST [83](#)  
  LAST [105](#)  
  MAX (Datum) [116](#)  
  MAX (String) [119](#)  
  MAX (Zahlen) [117](#)  
  MEDIAN [121](#)  
  MIN (Datum) [126](#)  
  MIN (Zahlen) [127](#), [128](#)  
  Nullwerte [21](#), [45](#)  
  PERCENTILE [135](#)  
  STDDEV [171](#)  
  SUM [175](#)  
  VARIANCE [201](#)

AND  
  Reserviertes Wort [16](#)

Anführungszeichen  
  Einfügen einfacher Anführungszeichen mithilfe der Funktion CHR [14](#)

ANY-Funktion  
  Beschreibung [57](#)

ASCII  
  CHR, Funktion [62](#)  
  Konvertieren in Unicode-Werte [63](#)  
  Konvertieren von ASCII-Werten [62](#)  
  Konvertieren von Zeichen in ASCII-Werte [58](#)

ASCII, Funktion  
  Beschreibung [58](#)

Ausdrücke  
  Hinzufügen von Kommentaren [16](#)  
  Konditional [20](#)  
  Mit Operatoren [23](#)  
  Syntax-Notation [13](#)  
  Übersicht [12](#)

AVG, Funktion  
  Beschreibung [59](#)

## B

bigint  
  Konvertieren von Werten [179](#)

## C

CEIL, Funktion  
  Beschreibung [60](#)

CHOOSE, Funktion  
  Beschreibung [61](#)

CHR, Funktion  
  Beschreibung [62](#)  
  Einfügen einfacher Anführungszeichen [14](#), [62](#)

CHRCODE, Funktion  
  Beschreibung [63](#)

COBOL-Syntax  
  Konvertieren in Perl-Syntax [141](#)

COMPRESS, Funktion  
  Beschreibung [64](#)

CONCAT, Funktion  
  Beschreibung [65](#)  
  Einfügen einfacher Anführungszeichen [65](#)

CONVERT\_BASE, Funktion  
  Beschreibung [66](#)

COS, Funktion  
  Beschreibung [67](#)

COSH, Funktion  
  Beschreibung [68](#)

COUNT, Funktion  
  Beschreibung [69](#)

CRC32, Funktion  
  Beschreibung [71](#)

CUME, Funktion  
  Beschreibung [72](#)

## D

Data Integration Service  
  Behandlung von Nullen in Vergleichsausdrücken [21](#)

DATE\_COMPARE, Funktion  
  Beschreibung [73](#)

DATE\_DIFF, Funktion  
  Beschreibung [74](#)

Datenbereinigungsfunktionen  
  Beschreibung [46](#)  
  GREATEST [89](#)  
  IN [93](#)  
  LEAST [108](#)

- Datentypen
  - Date/Time [30](#)
- Datum/Zeit-Werte
  - Hinzufügen [52](#)
- Datumsangaben
  - Abschneiden [194](#)
  - Durchführen von Berechnungen [42](#)
  - Einfachdateien [33](#)
  - Formatstrings [34](#)
  - Funktionen [47](#)
  - Jahr 2000 [31](#)
  - Julianisch [31](#)
  - Konvertieren in Zeichenstrings [181](#)
  - Modifiziert Julianisch [31](#)
  - Relationale Datenbanken [33](#)
  - Runden [153](#)
  - Standardformat für Datum/Zeit [33](#)
  - Übersicht [30](#)
- Datumsfunktionen
  - ADD\_TO\_DATE [52](#)
  - DATE\_COMPARE [73](#)
  - DATE\_DIFF [74](#)
  - GET\_DATE\_PART [87](#)
  - LAST\_DAY [106](#)
  - MAKE\_DATE\_TIME [115](#)
  - MAX (Datum) [116](#)
  - MIN (Datum) [126](#)
  - ROUND [153](#)
  - SET\_DATE\_PART [163](#)
  - SYSTIMESTAMP [176](#)
  - TRUNC (Datum) [194](#)
- DD\_DELETE, Konstante
  - Beschreibung [18](#)
  - Reserviertes Wort [16](#)
  - Update-Strategie, Beispiel [18](#)
- DD\_INSERT, Konstante
  - Beschreibung [18](#)
  - Reserviertes Wort [16](#)
  - Update-Strategie, Beispiel [18](#)
- DD\_REJECT, Konstante
  - Beschreibung [19](#)
  - Reserviertes Wort [16](#)
  - Update-Strategie, Beispiel [19](#)
- DD\_UPDATE, Konstante
  - Beschreibung [20](#)
  - Reserviertes Wort [16](#)
  - Update-Strategie, Beispiel [20](#)
- DEC\_BASE64, Funktion
  - Beschreibung [77](#)
- DECODE, Funktion
  - Beschreibung [78](#)
  - Internationalisierung [13](#)
- DECOMPRESS, Funktion
  - Beschreibung [80](#)
- Dekodieren
  - DEC\_BASE64, Funktion [77](#)
- Dezimalwerte
  - Konvertieren [191](#)
- Division
  - Zurückgeben des Rests [130](#)
- Double-Präzision, Werte
  - Gleitkommazahlen [192](#)
- Durchschnittswerte
  - Aggregatfunktionen zur Ermittlung [59](#)
  - Zurückgeben [131](#)

## E

- Einfachdateien
  - Datumsangaben [33](#)
- Einfache Anführungszeichen in String-Literalen
  - CHR, Funktion [62](#)
  - Verwendung der Funktionen CHR und CONCAT [65](#)
- ENC\_BASE64, Funktion
  - Beschreibung [80](#)
- Entschlüsselung
  - AES\_DECRYPT, Funktion [55](#)
- ERROR, Funktion
  - Beschreibung [81](#)
  - Standardwert [81](#)
- EXP, Funktion
  - Beschreibung [82](#)
- Exponentenwerte
  - Berechnen [82](#)
  - Zurückgeben [138](#)

## F

- FALSE, Konstante
  - Beschreibung [20](#)
  - Reserviertes Wort [16](#)
- Filterbedingungen
  - Aggregatfunktionen [45](#)
  - Nullwerte [21](#)
- Filterumwandlung
  - Mit ISNULL-Funktion [99](#)
- Finanzfunktionen
  - Beschreibung [48](#)
  - FV, Funktion [86](#)
  - NPER, Funktion [134](#)
  - PMT, Funktion [137](#)
  - PV, Funktion [139](#)
  - RATE, Funktion [140](#)
- FIRST, Funktion
  - Beschreibung [83](#)
- FLOOR, Funktion
  - Beschreibung [85](#)
- FLOOR, Funktion (Ausdrücke)
  - Beschreibung [85](#)
- format
  - Von Datum in Zeichenstring [181](#)
  - Von Zeichenstring in Datum [187](#)
- Formatstrings
  - Datumsangaben [34](#)
  - Definition [30](#)
  - IS\_DATE, Funktion [38](#)
  - Julianisches Datum [35, 38](#)
  - Modifiziertes Julianisches Datum [35, 38](#)
  - TO\_CHAR, Funktion [35](#)
  - TO\_DATE, Funktion [38](#)
  - Übereinstimmung [40](#)
- Funktionen
  - Aggregat [43](#)
  - Beschreibung [12](#)
  - Datenbereinigung [46](#)
  - Datum [47](#)
  - Finanz [48](#)
  - Internationalisierung [13](#)
  - Kategorien [43](#)
  - Kodierung [48](#)
  - Konvertierung [46](#)
  - Numerisch [48](#)
  - Spezial [49](#)

## Funktionen (Fortsetzung)

string [50](#)

Test [50](#)

Wissenschaftlich [49](#)

Zeichen [45](#)

## FV, Funktion

Beschreibung [86](#)

## G

### Ganzzahlen

Konvertieren von Werten [193](#)

### GET\_DATE\_PART, Funktion

Beschreibung [87](#)

### GREATEST, Funktion

Beschreibung [89](#)

### Gregorianischer Kalender

In Datumsfunktionen [31](#)

### Groß-/Kleinschreibung

Konvertieren in Großbuchstaben [199](#)

### Großschreibung

Strings [95](#), [112](#), [199](#)

## H

### Hohe Präzision

ABS [51](#)

ABS, Funktion [51](#)

AVG [59](#)

AVG, Funktion [59](#)

CEIL [60](#)

CUME [72](#)

CUME, Funktion [72](#)

EXP [82](#)

LOG [111](#)

Mathematische Operatoren [24](#)

MAX (Zahlen) [117](#)

MAX, Funktion [117](#)

MEDIAN [121](#)

MEDIAN, Funktionen [121](#)

MIN (Zahlen) [127](#)

MIN, Funktion [127](#)

MOD [130](#)

MOVINGAVG [131](#)

MOVINGAVG, Funktion [131](#)

MOVINGSUM [133](#)

MOVINGSUM, Funktion [133](#)

PERCENTILE [135](#)

PERCENTILE, Funktion [135](#)

POWER [138](#)

ROUND (Zahlen) [157](#)

ROUND, Funktion [157](#)

SIGN [165](#)

SIN [166](#)

STDDEV, Funktion [171](#)

SUM [175](#)

SUM, Funktion [175](#)

TO\_DECIMAL, Funktion [191](#)

TRUNC, Funktion [197](#)

### Hyperbolisch

Kosinus-Funktion [68](#)

Sinus-Funktion [167](#)

Tangens-Funktion [178](#)

## I

### IIF, Funktion

Beschreibung [90](#)

Internationalisierung [13](#)

### IN, Funktion

Beschreibung [93](#)

### INDEXOF, Funktion

Beschreibung [94](#)

### :INFA, Referenzqualifikator

Reserviertes Wort [16](#)

### INITCAP, Funktion

Beschreibung [95](#)

Internationalisierung [13](#)

### INSTR, Funktion

Beschreibung [96](#)

### Integrierte Variablen

Beschreibung [28](#)

### Internationalisierung

Betroffene Funktionen [13](#)

Sortierreihenfolge [13](#)

Ungültiger Ausdruck [13](#)

### IS\_DATE, Funktion

Beschreibung [100](#)

Formatstrings [38](#)

### IS\_NUMBER, Funktion

Beschreibung [102](#)

### IS\_SPACES, Funktion

Beschreibung [104](#)

### ISNULL, Funktion

Beschreibung [99](#)

## J

### J-Formatstring

Verwendung mit IS\_DATE [41](#)

Verwendung mit TO\_CHAR [37](#)

Verwendung mit TO\_DATE [41](#)

### Jahr 2000

Datumsangaben [31](#)

### Julianisches Datum

Formatstring [35](#), [38](#)

In Datumsfunktionen [31](#)

## K

### Kalender

Unterstützte Datumstypen [31](#)

### Kodierung

ENC\_BASE64, Funktion [80](#)

Zeichen [122](#), [168](#)

### Kodierungsfunktionen

AES\_DECRYPT [55](#)

AES\_ENCRYPT [56](#)

Beschreibung [48](#)

COMPRESS [64](#)

CRC32 [71](#)

DEC\_BASE64 [77](#)

DECOMPRESS [80](#)

ENC\_BASE64 [80](#)

MD5 [120](#)

### Kommentare

Hinzufügen zu Ausdrücken [16](#)

### Komponenten der Umwandlungssprache

Übersicht [12](#)

## Kompression

Dekomprimieren von Daten [80](#)

Komprimieren von Daten [64](#)

## Konstanten

Beschreibung [12](#)

DD\_INSERT [18](#)

DD\_REJECT [19](#)

DD\_UPDATE [20](#)

FALSE [20](#)

NULL [21](#)

TRUE [22](#)

## Konvertieren

Datumstrings [31](#)

## Konvertierungsfunktionen

Beschreibung [46](#)

TO\_CHAR (Datum) [181](#)

TO\_CHAR (Zahlen) [185](#)

TO\_DATE [187](#)

TO\_DECIMAL [191](#)

TO\_FLOAT [192](#)

TO\_INTEGER [193](#)

## Kosinus

Berechnen [67](#)

Berechnen des hyperbolischen Kosinus [68](#)

## L

### :LKP, Referenzqualifikator

Beschreibung [14](#)

Reserviertes Wort [16](#)

### LAST\_DAY, Funktion

Beschreibung [106](#)

### LAST, Funktion

Beschreibung [105](#)

### Laufender Kontostand

Zurückgeben [72](#)

### LEAST, Funktion

Beschreibung [108](#)

### Leere Strings

Testen [109](#)

### Leerzeichen

Entfernen mit DD\_REJECT [19](#)

Vermeiden in Zeilen [104](#)

### LENGTH, Funktion

Beschreibung [109](#)

Leere Strings, Test [109](#)

### Literale

Einfache Anführungszeichen [62](#), [65](#)

Einfache Anführungszeichen, Anforderung [14](#)

### LN, Funktion

Beschreibung [110](#)

### LOG, Funktion

Beschreibung [111](#)

### Logarithmus

Zurückgeben [110](#), [111](#)

### Logische Operatoren

Beschreibung [26](#)

### Lokale Variablen

Beschreibung [12](#)

### LOWER, Funktion

Beschreibung [112](#)

Internationalisierung [13](#)

### LPAD, Funktion

Beschreibung [112](#)

### LTRIM, Funktion

Beschreibung [114](#)

## M

### MAKE\_DATE\_TIME, Funktion

Beschreibung [115](#)

### Mapping-Parameter

Definition [12](#)

### Mapping-Variablen

Integrierte Variablen [28](#)

### Mathematisch

Datum/Zeit-Werte [42](#)

### Mathematische Operatoren

Beschreibung [24](#)

Verwendung von Strings in Ausdrücken [24](#)

Zum Konvertieren von Daten [24](#)

### MAX (Datum), Funktion

Beschreibung [116](#)

Internationalisierung [13](#)

### MAX (String), Funktion

Beschreibung [119](#)

### MAX (Zahlen), Funktion

Beschreibung [117](#)

Internationalisierung [13](#)

### :MCR, Referenzqualifikator

Reserviertes Wort [16](#)

### MD5, Funktion

Beschreibung [120](#)

### MEDIAN, Funktionen

Beschreibung [121](#)

### Mehrere Suchvorgänge

Beispiel für Konstante TRUE [22](#)

### METAPHONE

Beschreibung [122](#)

### MIN (Datum), Funktion

Beschreibung [126](#)

Internationalisierung [13](#)

### MIN (Zahlen), Funktion

Beschreibung [127](#), [128](#)

Internationalisierung [13](#)

### Minimal

Wert, Rückgabe [126](#)

### MOD, Funktion

Beschreibung [130](#)

### Modifiziertes Julianisches Datum

Formatstring [35](#), [38](#)

### Monat

Zurückgeben des letzten Tages [106](#)

### MOVINGAVG, Funktion

Beschreibung [131](#)

### MOVINGSUM, Funktion

Beschreibung [133](#)

## N

### Negative Werte

SIGN [165](#)

### NOT

Reserviertes Wort [16](#)

### NPER, Funktion

Beschreibung [134](#)

### NULL, Konstante

Beschreibung [21](#)

Reserviertes Wort [16](#)

### Nullwerte

Aggregatfunktionen [21](#), [45](#)

Filterbedingungen [21](#)

In Vergleichsausdrücken [21](#)

ISNULL [99](#)

## Nullwerte (*Fortsetzung*)

- Logische Operatoren [27](#)
- Operatoren [21](#)
- String-Operator [25](#)
- Suchen [99](#)

## Numerische Funktionen

- ABS [51](#)
- Beschreibung [48](#)
- CEIL [60](#)
- CONVERT\_BASE [66](#)
- CUME [72](#)
- EXP [82](#)
- FLOOR [85](#)
- LN [110](#)
- LOG [111](#)
- MOD [130](#)
- MOVINGAVG [131](#)
- MOVINGSUM [133](#)
- POWER [138](#)
- RAND [139](#)
- ROUND (Zahlen) [157](#)
- SIGN [165](#)
- SQRT [170](#)
- TRUNC (Zahlen) [197](#)

## Numerische Werte

- Konvertieren in Textstrings [185](#)
- Rückgabe des hyperbolischen Kosinus [68](#)
- Rückgabe des Kosinus [67](#)
- Rückgabe von absoluten Werten [51](#)
- SIGN [165](#)
- Zurückgeben der Quadratwurzel [170](#)
- Zurückgeben der Standardabweichung [171](#)
- Zurückgeben des hyperbolischen Sinus [167](#)
- Zurückgeben des hyperbolischen Tangens [178](#)
- Zurückgeben des Mindestwerts [127](#)
- Zurückgeben des Sinus [166](#)
- Zurückgeben des Tangens [177](#)
- Zurückgeben von Logarithmen [110](#), [111](#)

## O

### Operatoren

- Beschreibung [12](#)
- Logische Operatoren [26](#)
- Mathematisch [24](#)
- Nullwerte [21](#)
- String-Operatoren [25](#)
- Vergleichsoperatoren [26](#)
- Verwendung von Strings in mathematischen Berechnungen [24](#)
- Verwendung von Strings in Vergleichen [26](#)

### OR

- Reserviertes Wort [16](#)

## P

### PERCENTILE, Funktion

- Beschreibung [135](#)

### Perl-kompatible Syntax für reguläre Ausdrücke

- In REG\_EXTRACT-Funktion [141](#)
- In REG\_MATCH-Funktion [141](#)

### PMT, Funktion

- Beschreibung [137](#)

### Ports

- Syntax-Notation [14](#)

### Positive Werte

- SIGN [165](#)

### POWER, Funktion

- Beschreibung [138](#)

### Primärschlüssel, Einschränkung

- Nullwerte [21](#)

### PROC\_RESULT, Variable

- Reserviertes Wort [16](#)

### PV, Funktion

- Beschreibung [139](#)

## Q

### Quadratwurzel

- Zurückgeben [170](#)

## R

### RAND, Funktion

- Beschreibung [139](#)

### Rangordnung von Operatoren

- Ausdrücke [23](#)

### RATE, Funktion

- Beschreibung [140](#)

### Referenzqualifikatoren

- Beschreibung [14](#)

### REG\_EXTRACT, Funktion

- Beschreibung [141](#)
- Mit Perl-Syntax [141](#)

### REG\_MATCH, Funktion

- Beschreibung [143](#)
- Mit Perl-Syntax [141](#)

### REG\_REPLACE, Funktion

- Beschreibung [145](#)

### Relationale Datenbanken

- Datumsangaben [33](#)

### REPLACECHR, Funktion

- Beschreibung [146](#)

### REPLACESTR, Funktion

- Beschreibung [149](#)

### Reservierte Wörter

- list [16](#)

### REVERSE, Funktion

- Beschreibung [152](#)

### ROUND (Datum), Funktion

- Beschreibung [153](#)
- Verarbeiten von Subsekunden [153](#)

### ROUND (Zahlen), Funktion

- Beschreibung [157](#)

### RPAD, Funktion

- Beschreibung [160](#)

### RR-Formatstring

- Beschreibung [31](#)
- Unterschied zwischen YY und RR [32](#)
- Verwendung mit IS\_DATE [41](#)
- Verwendung mit TO\_CHAR [38](#)
- Verwendung mit TO\_DATE [41](#)

### RTRIM, Funktion

- Beschreibung [161](#)

### Rückgabewerte

- Beschreibung [12](#)
- Syntax-Notation [14](#)

### Runden

- Datumsangaben [153](#)
- Zahlen [157](#)

## S

SESSSTARTTIME, Variable  
Verwendung in Datumsfunktionen [42](#)

SET\_DATE\_PART, Funktion  
Beschreibung [163](#)

SIGN, Funktion  
Beschreibung [165](#)

SIN, Funktion  
Beschreibung [166](#)

SINH, Funktion  
Beschreibung [167](#)

Sinus  
Zurückgeben [166](#), [167](#)

Sortierreihenfolge  
Internationalisierung [13](#)

SOUNDEX, Funktion  
Beschreibung [168](#)

Spezialfunktionen  
ABORT [50](#)  
Beschreibung [49](#)  
DECODE [78](#)  
ERROR [81](#)  
IIF [90](#)

SPOUTPUT  
Reserviertes Wort [16](#)

SQL IS\_CHAR, Funktion  
Mit REG\_MATCH [143](#)

SQL LIKE, Funktion  
Mit REG\_MATCH [143](#)

SQL-Syntax  
Konvertieren in Perl-Syntax [141](#)

SQRT, Funktion  
Beschreibung [170](#)

SSSSS-Formatstring  
Verwendung mit IS\_DATE [42](#)  
Verwendung mit TO\_CHAR [38](#)  
Verwendung mit TO\_DATE [42](#)

Standardabweichung  
Zurückgeben [171](#)

Standardformat für Datum/Zeit  
Einstellen [33](#)

Standardwerte  
ERROR, Funktion [81](#)

STDDEV, Funktion  
Beschreibung [171](#)

String-Konvertierung  
Datumsangaben [31](#)

String-Literale  
Einfache Anführungszeichen [62](#), [65](#)  
Einfache Anführungszeichen, Anforderung [14](#)

String-Operatoren  
Beschreibung [25](#)

Stringfunktionen  
Beschreibung [50](#)  
CHOOSE [61](#)  
INDEXOF [94](#)  
REVERSE [152](#)

Strings  
Ändern der Länge [160](#)  
Anzahl von Zeichen [109](#)  
Entfernen von Leerzeichen [114](#)  
Entfernen von Leerzeichen und Zeichen [161](#)  
Entfernen von Zeichen [114](#)  
Ersetzen eines einzelnen Zeichens [146](#)  
Ersetzen mehrerer Zeichen [149](#)  
Großschreibung [95](#), [112](#), [199](#)  
Hinzufügen von Leerzeichen [112](#)

Strings (Fortsetzung)  
Hinzufügen von Zeichen [112](#)  
Konvertieren numerischer Werte in Textstrings [185](#)  
Konvertieren von Datumsangaben in Zeichen [181](#)  
Konvertieren von Zeichenstrings in Datumsangaben [187](#)  
Verketten [25](#), [65](#)  
Zeichensatz [96](#)  
Zurückgeben eines Teils [173](#)

Stringwerte  
Zurückgeben des Mindestwerts [128](#)  
Zurückgeben von maximalen Werten [119](#)

Subsekunden  
Verarbeiten in ROUND (Datum) [153](#)  
Verarbeiten in TRUNC (Datum) [194](#)

SUBSTR, Funktion  
Beschreibung [173](#)

SUM, Funktion  
Beschreibung [175](#)

Summe  
Zurückgeben [133](#), [175](#)

Syntax-Notation  
Allgemeine Regeln [15](#)  
expression [13](#)  
Ports [14](#)  
Rückgabewerte [14](#)

SYSDATE, Variable  
Beschreibung [28](#)  
Reserviertes Wort [16](#)  
Verwendung in Ausdrücken [28](#)

Systemvariablen [28](#)

SYSTIMESTAMP, Funktion  
Beschreibung [176](#)

## T

TAN, Funktion  
Beschreibung [177](#)

Tangens  
Zurückgeben [177](#), [178](#)

TANH, Funktion  
Beschreibung [178](#)

Testfunktionen  
Beschreibung [50](#)  
IS\_DATE [100](#)  
IS\_NUMBER [102](#)  
IS\_SPACES [104](#)  
ISNULL [99](#)

Textstrings  
Konvertieren numerischer Werte [185](#)

TO\_CHAR (Datum), Funktion  
Beispiele [37](#)  
Beschreibung [181](#)  
Formatstrings [35](#)

TO\_CHAR (Zahlen), Funktion  
Beschreibung [185](#)

TO\_DATE, Funktion  
Beispiele [41](#)  
Beschreibung [187](#)  
Formatstrings [38](#)

TO\_DECIMAL, Funktion  
Beschreibung [191](#)

TO\_FLOAT, Funktion  
Beschreibung [192](#)

TO\_INTEGER, Funktion  
Beschreibung [193](#)

TRUE, Konstante  
Beschreibung [22](#)



TRUE, Konstante (*Fortsetzung*)

Reserviertes Wort [16](#)

TRUNC (Datum), Funktion

Beschreibung [194](#), [197](#)

Verarbeiten von Subsekunden [194](#)

## U

Überspringen

Zeilen [81](#)

Umwandlungsausdrücke

Null, Einschränkungen [21](#)

Übersicht [12](#)

Umwandlungssprache

Operatoren [23](#)

Reservierte Wörter [16](#)

Vergleich mit SQL [13](#)

Unicode

Konvertieren in ASCII-Werte [63](#)

Konvertieren von Unicode-Werten [62](#)

Konvertieren von Zeichen in Unicode-Werte [58](#)

Update-Strategie

DD\_DELETE, Beispiel [18](#)

DD\_INSERT, Beispiel [18](#)

DD\_REJECT, Beispiel [19](#)

DD\_UPDATE, Beispiel [20](#)

Updates der Umwandlungssprache

Boolesche Ausdrücke [21](#)

Vergleichsausdrücke [21](#)

UPPER, Funktion

Beschreibung [199](#)

Internationalisierung [13](#)

UUID\_UNPARSE-Funktion

Beschreibung [200](#)

UUID4-Funktion

Beschreibung [200](#)

## V

Variablen

Integrierte Variablen [28](#)

SYSDATE [28](#)

VARIANCE, Funktion

Beschreibung [201](#)

Vergleichsoperatoren

Beschreibung [26](#)

Verwendung von Strings in Ausdrücken [26](#)

Verketteten

Strings [25](#), [65](#)

Verschachtelte Ausdrücke

Operatoren [23](#)

Verschlüsselung

AES\_ENCRYPT, Funktion [56](#)

Mit dem AES-Algorithmus [56](#)

## W

Wissenschaftliche Funktionen

Beschreibung [49](#)

COS [67](#)

COSH [68](#)

SIN [166](#)

SINH [167](#)

TAN [177](#)

Wissenschaftliche Funktionen (*Fortsetzung*)

TANH [178](#)

## Y

YY-Formatstring

Unterschied zwischen RR und YY [32](#)

Verwendung mit IS\_DATE [41](#)

Verwendung mit TO\_CHAR [38](#)

Verwendung mit TO\_DATE [41](#)

## Z

Zahlen

Abschneiden [197](#)

Runden [157](#)

Zeichen

ASCII-Zeichen [58](#), [62](#)

Entfernen von Strings [114](#), [161](#)

Ersetzen einzelner Zeichen [146](#)

Ersetzen mehrerer Zeichen [149](#)

Großschreibung [95](#), [112](#), [199](#)

Hinzufügen zu Strings [112](#), [160](#)

Kodierung [122](#), [168](#)

Unicode-Zeichen [58](#), [62](#), [63](#)

Zählen [173](#)

Zurückgeben der Anzahl [109](#)

Zeichenfunktionen

ASCII [58](#)

CHR [62](#)

CHRCODE [63](#)

CONCAT, Funktion [65](#)

INITCAP [95](#)

INSTR [96](#)

LENGTH [109](#)

Liste [45](#)

LOWER [112](#)

LPAD [112](#)

LTRIM [114](#)

METAPHONE [122](#)

REG\_EXTRACT [141](#)

REG\_MATCH [143](#)

REG\_REPLACE [145](#)

REPLACECHR [146](#)

REPLACESTR [149](#)

RPAD [160](#)

RTRIM [161](#)

SOUNDEX [168](#)

SUBSTR [173](#)

UPPER [199](#)

Zeichenstrings

Konvertieren in Datumsangaben [187](#)

Konvertieren von Datumsangaben [181](#)

Zeilen

Beliebige Zeile wird zurückgegeben [57](#)

Laufender Kontostand [72](#)

Überspringen [81](#)

Vermeiden von Leerzeichen [104](#)

Zählen [69](#)

Zurückgeben der ersten Zeile [83](#)

Zurückgeben der letzten Zeile [105](#)

Zurückgeben der Summe [133](#)

Zurückgeben des Durchschnitts [131](#)