



Informatica® PowerExchange  
10.4.0 HotFix 1

# Referência de Mensagens

## Volume 2

© Copyright Informatica LLC 2009, 2020

Este software e a documentação são fornecidos somente sob um contrato de licença separado, contendo restrições sobre uso e divulgação. Não está permitida de forma alguma a reprodução ou a transmissão de qualquer parte deste documento (seja por meio eletrônico, fotocópia, gravação ou quaisquer outros meios) sem o consentimento prévio da Informatica LLC.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS Programas, softwares, bancos de dados, bem como a documentação e os dados técnicos relacionados, distribuídos a clientes do Governo dos EUA são "softwares de computador comerciais" ou "dados técnicos comerciais", de acordo com o Regulamento de Aquisição Federal aplicável e os regulamentos suplementares específicos da agência. Como tal, a utilização, duplicação, divulgação, modificação e adaptação estão sujeitas às restrições e aos termos de licença estabelecidos no contrato governamental aplicável e, na medida do que for aplicável pelos termos do contrato governamental, aos direitos adicionais estabelecidos no FAR 52.227-19, Licença de Software de Computador Comercial.

Informatica, o logotipo Informatica, PowerCenter e PowerExchange são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica LLC nos Estados Unidos e em muitas jurisdições por todo o mundo. Uma lista atual das marcas comerciais da Informatica está disponível na Internet em <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Os nomes de outras companhias e produtos podem ser nomes ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Partes deste software e/ou documentação estão sujeitas a copyright detido por terceiros. Os avisos de terceiros necessários são incluídos no produto.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Se você encontrar quaisquer problemas nesta documentação, informe-os em [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com).

Os produtos Informatica apresentam garantias segundo os termos e condições dos acordos em que são fornecidos. A INFORMATICA FORNECE AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO "COMO ESTÃO" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE NÃO-VIOLAÇÃO.

Data da Publicação: 2020-06-25

# Conteúdo

<b>Prefácio.....</b>	<b>6</b>
Recursos da Informatica. . . . .	6
Rede da Informatica. . . . .	6
Base de Dados de Conhecimento da Informatica. . . . .	6
Documentação da Informatica. . . . .	7
Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica. . . . .	7
Informatica Velocity. . . . .	7
Informatica Marketplace. . . . .	7
Suporte Global a Clientes da Informatica. . . . .	7
 <b>Capítulo 1: PWX-10000 a PWX-10999.....</b>	 <b>8</b>
PWX-10000 a PWX-10999. . . . .	8
 <b>Capítulo 2: PWX-11000 a PWX-15999.....</b>	 <b>91</b>
PWX-11000 a PWX-11999. . . . .	91
PWX-12000 a PWX-12999. . . . .	100
PWX-13000 a PWX-13999. . . . .	103
PWX-14000 a PWX-14999. . . . .	105
PWX-15000 a PWX-15999. . . . .	124
 <b>Capítulo 3: PWX-16000 a PWX-23999.....</b>	 <b>137</b>
PWX-16000 a PWX-16999. . . . .	137
PWX-19000 a PWX-19999. . . . .	156
PWX-20000 a PWX-20999. . . . .	164
PWX-21000 a PWX-21999. . . . .	205
PWX-23000 a PWX-23999. . . . .	224
 <b>Capítulo 4: PWX-25000 a PWX-35999.....</b>	 <b>242</b>
PWX-25000 a PWX-25999. . . . .	242
PWX-26000 a PWX-26999. . . . .	256
PWX-27000 a PWX-27999. . . . .	268
PWX-28000 a PWX-28999. . . . .	278
PWX-31001 a PWX-31999. . . . .	283
PWX-32000 a PWX-32999. . . . .	304
PWX-33000 a PWX-33999. . . . .	328
PWX-34000 a PWX-34999. . . . .	356
PWX-35000 a PWX-35999. . . . .	358
 <b>Capítulo 5: PWX-36000 a PWX-36999.....</b>	 <b>370</b>
PWX-36000 a PWX-36999. . . . .	370

<b>Capítulo 6: PWX-37100 a PWX-37999.....</b>	<b>457</b>
PWX-37100 a PWX-37999. . . . .	457
<b>Capítulo 7: PWX-38500 a PWX-38999.....</b>	<b>487</b>
PWX-38500 a PWX-38750. . . . .	487
<b>Capítulo 8: DTL_BMG003 a DTL_RPS105I.....</b>	<b>498</b>
DTL_BMG003E a DTL_BMG101E: Recuperação de Metadados de Nível Inferior do Datacom. . . . .	498
DTL_DPL002I a DTL_DPL300I: Processador de Log em Tempo Real do sistema MUF da Datacom. . . . .	500
DTL_DPP001E a DTL_DPP993E: Alimentador de Log do EDP do CDC do IDMS. . . . .	503
DTL_DPS900I a DTL_DPS907I: IDMS intercept stub. . . . .	511
DTL_DPW002I a DTL_DPW532I: Processador de Log em Tempo Real do MUF da Datacom. . . . .	513
DTL_DPX000E a DTL_DPX999E: Saída e Processador de Diário em Tempo Real de IDMS CV. . . . .	518
DTL_DPZ500I a DTL_DPZ514I: FAKEIT do Alimentador de Log do EDP do CDC do IDMS (Interface EDM). . . . .	520
DTL_PRP001E a DTL_PRP302E: Alimentador de Log Datacom CDC EDP. . . . .	522
DTL_RPC001E a DTL_RPC999E: Controlador da Datacom e IDMS CDC Dataspace. . . . .	528
DTL_RPS001E a DTL_RPS105I: Saída da Subtarefa do Espaço de Endereço do MUF da Datacom . . . . .	538
<b>Capítulo 9: Mensagens de Erro de infacmd pwx.....</b>	<b>540</b>
Visão Geral das Mensagens de Erro de infacmd pwx. . . . .	540
Mensagens MDApater. . . . .	540
Mensagens MDO. . . . .	541
Mensagens do Analisador. . . . .	544
Mensagens de PWXCMD. . . . .	544
Mensagens PWXLog. . . . .	547
Mensagens PWXNative. . . . .	548
<b>Capítulo 10: Mensagens de Erro do PWXPC.....</b>	<b>550</b>
Visão Geral das Mensagens de Erro do PWXPC. . . . .	550
PWXPC_10000 a PWXPC_10099. . . . .	550
PWXPC_11000 a PWXPC_11099. . . . .	561
PWXPC_12000 a PWXPC_12099. . . . .	562
PWXPC_12100 a PWXPC_12199. . . . .	572
<b>Capítulo 11: Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo nas Mensagens do PowerExchange.....</b>	<b>586</b>
Visão Geral dos Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo. . . . .	586
Códigos de Retorno e de Motivo do Produto da IBM. . . . .	587
Códigos de Abend do PowerExchange. . . . .	587
Código de Abend U0001 - Agente do PowerExchange. . . . .	587
Código de Abend ECCR do VSAM em Lotes. . . . .	588

Código de Abend U3035 - Agente de Log do PowerExchange. . . . .	588
Código de Abend U3680 - ECCR do DB2. . . . .	588
Códigos de Retorno do PowerExchange. . . . .	589
Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão. . . . .	589
Códigos de Retorno 1 a 412 - Comum. . . . .	589
Códigos de Retorno de 0 a 12 - Agente do PowerExchange. . . . .	590
Código de Retorno 221: Agente de Log do PowerExchange. . . . .	590
Códigos de Retorno 0 a 8 - ECCR do VSAM em Lotes. . . . .	591
Códigos de Motivo do PowerExchange. . . . .	591
Códigos de Motivo xxxx0800 a xxxx081F - Comum. . . . .	592
Códigos de Motivo 001 a 255 - Agente do PowerExchange. . . . .	592
Códigos de Motivo 00000601 a 00004499 - Comando. . . . .	596
Códigos de Motivo 00000813 a 00001515 - Comandos Codificados. . . . .	598
Códigos de Motivo 00000C00 a 00000C0E - Serviços em Comum. . . . .	599
Códigos de Motivo do Agente de Log do PowerExchange. . . . .	599
Códigos de Motivo 01440600 a 060906FF - Utilitários do PowerExchange. . . . .	625
Códigos de Motivo 01800101 a 01FFFFFF - Componente de Alteração de Interface. . . . .	627
Códigos de Função de 01 a 0A - Fila Circular. . . . .	633
Códigos de Motivo 04050000 a 0812000C0 - Fila Circular. . . . .	633
Códigos de Motivo de 0A0A000E a 0A0B00D8 - Log Write API. . . . .	637
Códigos de Motivo de 0A0D0300 a 0A0E0320 - Log Read API. . . . .	641
Códigos de Motivo 10000001 a 1007FFFF - ECCR do DB2. . . . .	644
Códigos de Motivo 00000004 a 00000054 - Chainer Module (EDMQMGR0) . . . . .	645

# Prefácio

Use a *Referência de Mensagens do Informatica® PowerExchange® Volume 2* para consultar informações sobre mensagens do PowerExchange nos intervalos PWX-10000 a PWX-37999, DTL\_BMG003 a DTL\_RPS1051 e PWXPC\_10000 a PWXPC\_12199, incluindo explicações, ações do sistema e respostas do usuário. Esta referência também descreve mensagens de comandos infacmd pwx e códigos de encerramento, retorno e motivo do PowerExchange.

Se você personalizou o prefixo de mensagem padrão de "PWX" na instrução MSGPREFIX no arquivo de configuração do PowerExchange DBMOVE, use seu prefixo personalizado em vez de "PWX" ao procurar uma mensagem.

Para obter informações sobre mensagens adicionais do PowerExchange, consulte *Referência de Mensagens do PowerExchange Volume 1* e *Referência de Mensagens do PowerExchange Volume 3*.

## Recursos da Informatica

A Informatica oferece uma variedade de recursos de produtos através da Rede da Informatica e outros portais on-line. Use os recursos para obter o máximo de seus produtos e soluções da Informatica e para aprender com outros usuários da Informatica e especialistas no assunto.

### Rede da Informatica

A Rede da Informatica é a porta de entrada para muitos recursos, incluindo a Base de Dados de Conhecimento da Informatica e o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para acessar a Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com>.

Como membro da Rede da Informatica, você tem as seguintes opções:

- Pesquisar por recursos do produto na Base de Dados de Conhecimento.
- Visualizar informações sobre disponibilidade de produtos.
- Criar e revisar seus casos de suporte.
- Encontrar a sua Rede de Grupo de Usuários da Informatica local e colaborar com seus colegas.

### Base de Dados de Conhecimento da Informatica

Use a Base de Dados de Conhecimento da Informatica para encontrar recursos de produtos, como artigos de instruções, práticas recomendadas, tutoriais em vídeo e respostas a perguntas frequentes.

Para pesquisar na Base de Dados de Conhecimento, visite <https://search.informatica.com>. Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da Base de Dados de Conhecimento da Informatica em [KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com).

## Documentação da Informatica

Use o Portal de Documentação da Informatica para explorar uma extensa biblioteca de documentação para versões de produtos atuais e recentes. Para explorar o Portal de Documentação, visite <https://docs.informatica.com>.

Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a documentação do produto, entre em contato com a equipe da Documentação da Informatica em [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com).

## Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica

As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versões dos sistemas operacionais, os bancos de dados e tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versão de produto é compatível. Veja as PAMs da Informatica em <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

## Informatica Velocity

O Informatica Velocity é uma coleção de dicas e práticas recomendadas desenvolvidas pelos Serviços Profissionais da Informatica e baseada em experiências reais de centenas de projetos de gerenciamento de dados. O Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo dos consultores da Informatica que trabalham com organizações em todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter soluções de gerenciamento de dados bem-sucedidas.

Encontre os recursos do Informatica Velocity em <http://velocity.informatica.com>. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Serviços Profissionais da Informatica em [ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com).

## Informatica Marketplace

O Informatica Marketplace é um fórum onde você pode encontrar soluções que ampliam e aprimoram suas implementações da Informatica. Aproveite as centenas de soluções dos desenvolvedores e parceiros da Informatica no Marketplace para melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementação em seus projetos. Encontre o Informatica Marketplace em <https://marketplace.informatica.com>.

## Suporte Global a Clientes da Informatica

Você pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Rede da Informatica.

Para descobrir o número de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da Informatica no seguinte link: <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com> e selecione a opção eSupport.

# CAPÍTULO 1

## PWX-10000 a PWX-10999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-10000 a PWX-10999, 8](#)

## PWX-10000 a PWX-10999

### **PWX-10.000      função DTERIOM não implementada**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu uma solicitação que não foi implementada.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

### **PWX-10001      Número incorreto de de parms DTERIOM para a chamada '*request\_mnemonic*'; *number\_of\_parms* recebidos, *number\_of\_parms* esperados.**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu uma solicitação com um número inesperado de parâmetros.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

### **PWX-10002      Comando DTERIOM codificado não suportado (*request\_mnemonic*).**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu uma solicitação de comando codificado que não é suportado.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

### **PWX-10003      Buffer de solicitação de comando DTERIOM codificado inválido.**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu uma solicitação de comando codificado com buffer formado incorretamente.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.



Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10004 Buffer DTERIOM de conversão inválido.**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu uma solicitação com um buffer de conversão formado incorretamente.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10005 Tipo de banco de dados DTERIOM não suportado ('character\_value' X'hex\_value').**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu uma solicitação com um tipo de banco de dados não suportado.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10006 Erro no repositório baseado na memória DTERIOM.**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório não pôde alocar memória.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10007 O buffer de resposta DTERIOM é muito pequeno.**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório não pôde gerar uma resposta porque o buffer de resposta é muito pequeno.

Ação do sistema: Um erro é retornado para o software solicitante.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10008 Erro ao abrir o repositório DTERIOM (run-time\_error\_text)**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de abrir o repositório.

Ação do sistema: O repositório não é aberto.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema com base no *run-time\_error\_text*.

**PWX-10009 Erro nas informações do repositório DTERIOM (run-time\_error\_text)**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações sobre o arquivo de repositório.

Ação do sistema: O repositório não é processado.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema com base no *run-time\_error\_text*.

<b>PWX-10010</b>	<b>Erro nos dados do repositório DTERIOM (<i>error_description</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar dados do arquivo de repositório.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Use o texto do erro para corrigir o problema.
<b>PWX-10011</b>	<b>DTERIOM já foi encerrado</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório está sendo chamado após ter sido finalizado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10012</b>	<b>Erro na subtarefa DTERIOM: <i>error_text</i></b>
Explicação:	A subtarefa auxiliar do módulo de acesso ao repositório encontrou um erro. Este erro é gerado pelo módulo principal.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base no texto do erro.
<b>PWX-10013</b>	<b>Erro desconhecido na subtarefa do repositório DTERIOM</b>
Explicação:	A subtarefa auxiliar do módulo de acesso ao repositório foi finalizada de modo anormal. Este erro é gerado pelo módulo principal.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10014</b>	<b>Erro na inicialização de subtarefa do repositório DTERIOM</b>
Explicação:	A subtarefa auxiliar do módulo de acesso ao repositório encontrou um erro antes de concluir a inicialização. Este erro é gerado pelo módulo principal.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10015</b>	<b>Falha no CRAM_Get_Registration_List DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações de registro de captura.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em outras mensagens de erro que forem geradas.
<b>PWX-10016</b>	<b>Falha no CRLD_Start_Load_Session DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações de registro de captura.

Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em outras mensagens de erro que forem geradas.
<b>PWX-10017</b>	<b>Falha no CRLD_LoadCR DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações de registro de captura.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em outras mensagens de erro que forem geradas.
<b>PWX-10018</b>	<b>Falha no IMR_Add_... DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de armazenar informações de registro de captura.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em outras mensagens de erro que forem geradas.
<b>PWX-10019</b>	<b>Conflito na contagem de objetos DTERIOM RRM_GetRegDataCols(pCReg)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações de registro de captura.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10020</b>	<b>Definição da coluna DTERIOM inválida (tabela <i>instance_name.owner_name.table_name</i> coluna <i>column_name</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações de registro de captura. A coluna na tabela especificada tem atributos inválidos.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10021</b>	<b>DTERIOM - algumas colunas não estão registradas (tabela <i>instance_name.owner_name.table_name</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações de registro de captura. A coluna na tabela especificada tem atributos inválidos.
Ação do sistema:	O repositório não é processado.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10022</b>	<b>O comando OPEN exige o nome do conjunto de dados DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório recebeu um comando OPEN sem um nome de conjunto de dados.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10023 Erro na solicitação de subtarefa do repositório DTERIOM**

Explicação: A subtarefa auxiliar do módulo de acesso ao repositório encontrou um erro de solicitação.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10024 O repositório DTERIOM já está aberto**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório recebeu um comando OPEN quando o repositório já estava aberto.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10025 Falha na alocação do repositório DTERIOM (erro X'error\_code', info X'info\_code')**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de alocar dinamicamente o conjunto de dados do repositório.

Ação do sistema: O repositório não é processado.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema com base nos códigos de informações e erro. Para obter mais informações sobre os códigos de informações e erro, consulte o documento da IBM, *MVS Programming Authorized Assembler Services Guide*.

**PWX-10026 Falha na desalocação do repositório DTERIOM (erro X'error\_code', info X'info\_code')**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de desalocar dinamicamente o conjunto de dados do repositório.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema com base nos códigos de informações e erro. Para obter mais informações sobre os códigos de informações e erro, consulte o documento da IBM, *MVS Programming Authorized Assembler Services Guide*.

**PWX-10027 O conjunto de dados DTERIOM não é um repositório do PowerExchange**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório determinou que o conjunto de dados especificado não é um repositório do PowerExchange.

Ação do sistema: O conjunto de dados não é utilizado.

Resposta do usuário: Especifique o nome correto do conjunto de dados.

**PWX-10028 Marca de registro DTERIOM duplicado (tipo de captura 'type' nome 'name')**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou dois registros de captura diferentes com a mesma marca de registro.

Ação do sistema: O repositório não é processado.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10029 DTERIOM - o mesmo objeto possui marcas de registro diferentes**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou o mesmo objeto de registro de captura com diferentes marcas de registro.

Ação do sistema: O repositório não é processado.

Resposta do usuário: Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10030 Não há registros de captura DTERIOM carregados**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório não encontrou nenhum registro de captura no repositório.

Resposta do usuário: Se essa situação for correta, ignore. Caso contrário, informe o Suporte Global a Clientes da Informatica sobre a mensagem.

**PWX-10031 Erro ao abrir a configuração DTERIOM (*run-time\_error\_text*)**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de abrir o arquivo de configuração de acesso ao repositório.

Ação do sistema: A configuração do repositório não foi processada.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema com base no *run-time\_error\_text*.

**PWX-10032 Erro na leitura da configuração DTERIOM (*return\_code*)**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de ler o arquivo de configuração de acesso ao repositório.

Ação do sistema: A configuração do repositório não é processada.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema com base no *run-time\_error\_text*.

**PWX-10033 A linha de configuração DTERIOM *line\_number* possui mais de *nnn* caracteres (*line\_text*)**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório mais longa que o limite máximo permitido.

Ação do sistema: A configuração do repositório não foi processada.

Resposta do usuário: Corrija o problema.

**PWX-10034 A linha de configuração DTERIOM *line\_number* não contém separador de palavra-chave/valor (*line\_text*)**

Explicação: O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório que não continha um caractere separador de palavra-chave/valor.

Ação do sistema: A configuração do repositório não foi processada.

Resposta do usuário: Corrija o problema.

<b>PWX-10035</b>	<b>O valor da palavra-chave <i>keyword</i> da linha de configuração DTERIOM <i>line_number</i> é desconhecido</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório que continha uma palavra-chave desconhecida.
Ação do sistema:	A configuração do repositório não é processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10036</b>	<b>O valor da palavra-chave <i>keyword</i> da linha de configuração DTERIOM <i>line_number</i> foi especificado duas vezes</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório que continha uma palavra-chave especificada duas vezes.
Ação do sistema:	A configuração do repositório não foi processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10037</b>	<b>O valor da palavra-chave <i>keyword</i> da linha de configuração DTERIOM <i>line_number</i> não foi encontrado</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório que continha uma palavra-chave sem um valor.
Ação do sistema:	A configuração do repositório não foi processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10038</b>	<b>A palavra-chave <i>keyword</i> da linha de configuração DTERIOM <i>line_number</i> deve ser um número de <i>nnn</i> a <i>nnn</i></b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório que continha uma palavra-chave com um valor numérico fora do intervalo permitido.
Ação do sistema:	A configuração do repositório não foi processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10039</b>	<b>A palavra-chave "<i>keyword</i>" da linha de configuração DTERIOM <i>line_number</i> tem mais de "<i>number_of</i>" caracteres</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou uma linha no arquivo de configuração de acesso ao repositório que continha uma palavra-chave com um valor de cadeia de caracteres muito longo.
Ação do sistema:	A configuração do repositório não foi processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10040</b>	<b>A palavra-chave de configuração DTERIOM '<i>keyword</i>' não foi encontrada</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrado após a leitura do arquivo de configuração de acesso ao repositório determinou que a palavra-chave exigida não foi especificada.

Ação do sistema:	A configuração do repositório não foi processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10041</b>	<b>A palavra-chave de configuração DTERIOM '<i>keyword</i>' exige a palavra-chave '<i>keyword</i>'</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrado após a leitura do arquivo de configuração de acesso ao repositório determinou que a palavra-chave exigida por outra palavra-chave não foi especificada.
Ação do sistema:	A configuração do repositório não foi processada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10042</b>	<b>Erro nas informações do cache DTERIOM <i>data_set_name</i> (<i>run-time_error_text</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar informações sobre um conjunto de dados de cache do repositório.
Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base no <i>run-time_error_text</i> .
<b>PWX-10043</b>	<b>O cache DTERIOM <i>data_set_name</i> tem um formato inválido</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório determinou que o conjunto de dados de cache especificado possui um formato incorreto.
Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10044</b>	<b>Erro na serialização de <i>data_set_name</i> no cache DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de serializar o conjunto de dados de cache especificado.
Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	O problema pode ocorrer se vários Agentes do PowerExchange estiverem usando os mesmos conjuntos de dados de cache. Se este não for o caso, informe o Suporte Global a Clientes da Informática sobre a mensagem.
<b>PWX-10045</b>	<b>Erro ao abrir <i>data_set_name</i> no cache DTERIOM (<i>run-time_error_text</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de abrir um conjunto de dados de cache do repositório.
Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base no <i>run-time_error_text</i> .
<b>PWX-10046</b>	<b>Erro de gravação <i>data_set_name</i> no cache DTERIOM (<i>run-time_error_text</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de gravar em um conjunto de dados de cache do repositório.

Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base no <i>run-time_error_text</i> .
<b>PWX-10047</b>	<b>Erro no identificador de cache DTERIOM:</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de carregar registros de captura de um conjunto de dados do repositório.
Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10048</b>	<b>Erro na codificação de cache DTERIOM</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de gravar registros de captura em um conjunto de dados de cache.
Ação do sistema:	O conjunto de dados de cache não foi processado.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10049</b>	<b>Falha no CRAM_Get_CCT_Update_TS DTERIOM (<i>return_code</i>)</b>
Explicação:	O módulo de acesso ao repositório encontrou um erro durante uma tentativa de recuperar o carimbo de data/hora da atualização do repositório atual. Este erro normalmente indica um problema no servidor do repositório.
Ação do sistema:	Os registros não serão recuperados.
Resposta do usuário:	Consulte o código de retorno correspondente à mensagem nesta referência. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10050</b>	<b>último erro: <i>error_text</i></b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Contém o último erro encontrado durante uma tentativa de acessar registros de captura.
Resposta do usuário:	Consulte a ação de usuário relacionada à mensagem de erro original.
<b>PWX-10051</b>	<b>atualização ativa</b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que uma atualização de registro de captura está em andamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10052</b>	<b>time da última tentativa de atualização</b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica quando ocorreu a última atualização do registro de captura.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-10053</b>	<b>identificador de alterações atual “<i>changer_identifier</i>”</b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Exibe o identificador de alterações de registro de captura atual.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10054</b>	<b>repositório inválido <i>data_set_name</i></b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que o conjunto de dados de repositório atual possui um valor inválido.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-10055</b>	<b>repositório de tipo de configuração <i>data_set_name</i></b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que o conjunto de dados de repositório atual é um arquivo de configuração.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10056</b>	<b>Repositório CCT <i>data_set_name</i></b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que o conjunto de dados de repositório atual é um conjunto de dados CCT do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10057</b>	<b>local <i>location</i></b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que os registros de captura estão sendo recuperados no local especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10058</b>	<b>cache (<i>cache_data_set_number</i>) <i>data_set_name</i></b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Exibe o número e o nome de um conjunto de dados de cache do repositório.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10059</b>	<b>subtarefa auxiliar inativa, repositório fechado</b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que o repositório está fechado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10060</b>	<b>subtarefa auxiliar inativa, em ciclo</b>
Explicação:	Mensagem exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange. Indica que a subtarefa auxiliar está em processo de reinício.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10061</b>	<b>a subtarefa auxiliar foi finalizada inesperadamente, código=<i>abend_code</i>, motivo=<i>reason_code</i></b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida em resposta ao comando REPSTATUS do Agente do PowerExchange ou quando uma finalização inesperada da subtarefa auxiliar é detectada.
Ação do sistema:	A subtarefa auxiliar não foi reiniciada.
Resposta do usuário:	Tente determinar a causa do problema. Para reiniciar a subtarefa auxiliar, execute o comando REPCLOSE seguido de REPOPEN, no Agente do PowerExchange. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10062</b>	<b>uso da memória: REGS <i>abend_code registration_memory abend_codeK</i>, VIRT <i>private_areaK</i>, SYS <i>system_areaK</i>, EXT <i>extended_private_areaK</i>, SYS <i>extended_system_areaK</i></b>
Explicação:	<p>Exibe o uso de memória atual semelhante à mensagem IEF374I da IBM. "Memória de registro" indica os quilobytes atuais dedicados ao armazenamento em cache dos registros de captura.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>private_area</i> é o máximo de quilobytes de armazenamento (marcação highwater) que o Agente do PowerExchange usou da região da área privada do usuário.</li> <li>• <i>system_area</i> é o máximo de quilobytes de armazenamento (marcação highwater) que o Agente do PowerExchange usou das seguintes áreas: LSQA, SWA e área high private.</li> <li>• <i>extended_private_area</i> é o máximo de quilobytes de armazenamento (marcação highwater) que o Agente do PowerExchange usou da região da área privada estendida do usuário. Este valor inclui o uso atual da memória.</li> <li>• <i>extended_system_area</i> é o máximo de quilobytes de armazenamento (marcação highwater) que o Agente do PowerExchange usou das seguintes áreas: LSQA estendida, SWA estendida e área high private estendida.</li> </ul>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10063</b>	<b>uso da memória: abaixo da linha <i>below_percentage%</i>, acima da linha <i>above_percentage%</i></b>
Explicação:	Exibe o uso atual da memória como uma porcentagem de armazenamento disponível abaixo e acima da linha.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10200</b>	<b>CAPI: Erro interno: Ponteiro de token nulo transmitido para <i>API_routine</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10201</b>	<b>CAPI: Nenhuma informação de fonte foi transmitida para a API de consumo.</b>
Explicação:	A lista de fontes para uma extração de alterações é inválida ou não foi encontrada.

Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija as informações da lista de fontes e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10202</b>	<b>CAPI: Erro interno: Um ponteiro de lista de interesses de fontes nulo foi transmitido para CAPI_Connect.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10203</b>	<b>CAPI: Erro interno: O chamador CAPI_Connect especificou &lt;n&gt; fontes e apresentou &lt;n&gt; fontes.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10204</b>	<b>CAPI: Erro interno: O chamador CAPI_Connect não forneceu um perfil de conexão.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10205</b>	<b>CAPI: O perfil da conexão &lt;"CONN_NAME"&gt; não foi encontrado.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	O arquivo DBMOVE.cfg pode estar corrompido. Verifique se o valor especificado para CAPI_CONN_NAME está correto. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10206</b>	<b>CAPI: Não foi possível alocar memória para <i>object_name</i>.</b>
Explicação:	Os recursos de memória são insuficientes para executar a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aumente os recursos de memória disponíveis para a tarefa. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10207</b>	<b>CAPI: Não foi possível encontrar as informações de conexão do perfil da conexão &lt;connection&gt;.</b>
Explicação:	A instrução CAPI_CONN_NAME especifica uma instrução CAPI_CONNECTION que não é encontrada no arquivo DBMOVE.

Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os valores no arquivo DBMOVE.
<b>PWX-10208</b>	<b>CAPI: Não foi possível carregar o dll &lt;DLLNAME&gt; da conexão.</b>
Explicação:	O DLL especificado não foi encontrado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução CAPI_CONNECTION no arquivo DBMOVE.cfg está correta. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10211</b>	<b>CAPI: Erro interno: Nenhum token foi transmitido para API_routine.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10212</b>	<b>CAPI: O Token da API possui um eyecatcher inválido &lt;xxx&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10213</b>	<b>CAPI: A versão de Token da API &lt;nn.nn.nn.nn&gt; é inferior ao mínimo exigido &lt;nn.nn.nn.nn&gt;</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10214</b>	<b>CAPI: Não é possível processar a chamada &lt;call_type&gt; devido a um erro anterior na API.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10215</b>	<b>CAPI: Erro interno: A chamada &lt;call_type&gt; deve ser concluída com êxito antes que a chamada &lt;call_type&gt; possa ser executada.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10216</b>	<b>CAPI: Erro interno: A chamada &lt;call_type&gt; já foi concluída com êxito.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10217</b>	<b>CAPI: Erro interno: Nenhum enumerador foi transmitido para &lt;function_name&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10218</b>	<b>CAPI: Erro interno: Nenhum ponteiro de dados de retorno foi transmitido para &lt;API_routine&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10219</b>	<b>CAPI: Erro interno: A conexão de API de consumo aberta deve ser fechada antes da tentativa de desconectar.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10220</b>	<b>CAPI: Erro interno: Não é possível executar a chamada &lt;call_type&gt; após a execução da chamada &lt;call_type&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10221</b>	<b>CAPI: Erro interno: Não foram transmitidas informações de reinício da origem para &lt;API_routine&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.

Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10222</b>	<b>CAPI: Erro interno: Um objeto de reinício da Origem inválido foi transmitido para &lt;API_routine&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10223</b>	<b>CAPI: Erro interno: A source-tag não foi encontrada na lista de interesses.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10224</b>	<b>CAPI: A função &lt;function_name&gt; não foi implementada neste tipo de conexão.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro continua sendo executada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10225</b>	<b>CAPI: Nenhum DLL foi especificado no perfil de conexão &lt;CAPI_CONN_NAME&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10226</b>	<b>CAPI: Erro interno: A chamada &lt;call_type&gt; deve ser concluída antes da chamada &lt;API_call&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10227</b>	<b>CAPI: Erro interno: A rotina requerida&lt;routine_name&gt; não foi implementada em CAPIINT.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10228</b>	<b>CAPI: Aviso: O identificador de finalização <i>handle_name</i> falhou em &lt;function&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro continua sendo executada.
Resposta do usuário:	Talvez não seja possível finalizar a tarefa normalmente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10229</b>	<b>CAPI: Erro interno: O tamanho zero de SequenceInfo é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10230</b>	<b>CAPI: Aviso: Foram encontradas SequenceInfo e RestartInfo baixas em diferentes tokens de reinicialização.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro continua sendo executada.
Resposta do usuário:	Há uma possível inconsistência nos valores de objeto de reinicialização. Verifique se os valores de reinicialização estão corretos.
<b>PWX-10231</b>	<b>CAPI: Erro interno: O tamanho zero de RestartInfo é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10232</b>	<b>CAPI: Erro interno: Uma Sequência de Reinicialização inválida retornou da leitura: O tamanho é inconsistente ou não está em ordem crescente.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10233</b>	<b>CAPI: Erro interno: Nenhum dado foi transmitido para a rotina <i>routine_name</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10234</b>	<b>CAPI: Erro interno: Tipo de dados inválido &lt;data_type&gt; foi transmitido para a rotina routine_name.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10235</b>	<b>CAPI: Erro interno: Foi transmitido um tipo inválido de dados estendidos &lt;data_type&gt; para a rotina routine_name.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10236</b>	<b>CAPI: Erro interno: O tipo de dados estendidos &lt;data_type&gt; que foi transmitido para a rotina routine_name é inválido para este consumo.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10237</b>	<b>CAPI: Erro interno: Dados inesperados para o tipo de dados &lt;data_type&gt; foram transmitidos para a rotina routine_name.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10238</b>	<b>CAPI: Erro interno: Os dados exigidos para o tipo de dados &lt;data_type&gt; não foram transmitidos para a rotina routine_name.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.



<b>PWX-10239</b>	<b>CAPI: Erro interno: Um tipo de registro inválido &lt;record_type&gt; foi transmitido para a rotina routine_name.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10240</b>	<b>CAPI: ERRO: Nenhuma informação de atributo foi apresentada à interface do LRP.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10241</b>	<b>CAPI: AVISO: Atributo desconhecido &lt;name:value&gt; foi transmitido para a interface do LRP.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro continua sendo executada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10242</b>	<b>CAPI: ERRO: Nenhum identificador de fila de entrada na lista de atributos foi transmitido para a interface do LRP.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10243</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao conectar serviços comuns. Código de Retorno: rc Código de Motivo: reason_code.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual.
<b>PWX-10244</b>	<b>CAPI: ERRO: Não há Tokens de plataforma.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

<b>PWX-10245</b>	<b>CAPI: ERRO: Não conectado.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10246</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao abrir a fila. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual.
<b>PWX-10247</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no comando Fila aberta. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual.
<b>PWX-10248</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao fechar a fila. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual.
<b>PWX-10249</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no comando Fechamento de fila. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual.
<b>PWX-10250</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na chamada de informações CS. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique os códigos de retorno e de motivo.

<b>PWX-10251</b>	<b>CAPI: ERRO: Fila de entrada não encontrada no PAC.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa PAC especificada no PARM é adequada para este processo. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10252</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao desconectar serviços comuns. Código de Retorno: rc Código de Motivo: reason_code.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual.
<b>PWX-10254</b>	<b>CAPI: ERRO: O token de Fila de leitura não foi encontrado ou é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10255</b>	<b>CAPI: ERRO: A lista de fontes não foi encontrado ou é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10256</b>	<b>CAPI: ERRO: O token de reinicialização não foi encontrado ou é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10257</b>	<b>CAPI: ERRO: Foi recebido um formato de registro não padrão.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

<b>PWX-10258</b>	<b>CAPI: ERRO: A solicitação de reinicialização não foi enviada.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10259</b>	<b>CAPI: AVISO: A fila foi fechada antes do EOF ser encontrado.</b>
Explicação:	O EOF não foi recebido do LRP no limite de tempo especificado nos parâmetros EDM.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro continua sendo executada.
Resposta do usuário:	Aumente o valor especificado no parâmetro PACTIMR. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10260</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no comando codificado da lista de interesses. Código de Retorno: rc Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados no PowerExchange Change Capture Messages Reference.
<b>PWX-10261</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no comando codificado da transação solicitada. Código de Retorno: rc Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados no PowerExchange Change Capture Messages Reference.
<b>PWX-10262</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no ajuste do timer. Código de Retorno: rc Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10263</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no cancelamento do timer. Código de Retorno: rc Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

<b>PWX-10264</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na espera por chamada. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10265</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na leitura da conexão LRP. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados no PowerExchange Change Capture Messages Reference.
<b>PWX-10266</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na definição do objeto de reinicialização.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10267</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na obtenção do valor do relógio de armazenamento. Código de Retorno: <i>rc</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10274</b>	<b>CAPI: ERRO: Erro na configuração do token pós-dados.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10275</b>	<b>CAPI: ERRO: O token de Fila de Comando não foi encontrado ou é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

<b>PWX-10276</b>	<b>CAPI: ERRO: Dados de registro inconsistentes com a função INSERT.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10277</b>	<b>CAPI: ERRO: Dados de registro inconsistentes com a função UDPATE.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10278</b>	<b>CAPI: ERRO: Dados de registro inconsistentes com a função DELETE.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10279</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na chamada para Marca de Evento. Código de Retorno: rc Código de Motivo: reason_code.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual. Consulte o EDMMSG para obter mais informações.
<b>PWX-10280</b>	<b>CAPI: ERRO: Fila de Log não encontrada no PAC.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa PAC especificada no parâmetro é adequada para este processo. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10281</b>	<b>CAPI: ERRO: Nenhuma Fila de Log foi definida para o PAC.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa PAC especificada no parâmetro é adequada para este processo. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-10282</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na chamada para obter EDMSDIR de CS. Código de Retorno: Código de Motivo <i>return_code: reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual. Consulte o EDMMSG para obter mais informações.
<b>PWX-10283</b>	<b>CAPI: ERRO: Nenhuma Fila de Entrada foi definida para o PAC.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa PAC especificada no parâmetro é adequada para este processo. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10284</b>	<b>CAPI: ERRO: Nenhum identificador da fila de entrada na lista de atributos foi transmitido para a interface do LRP.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10285</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha no comando codificado de Solicitação de Desligamento. Código de Retorno: <i>rc</i> Código de Motivo: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual. Consulte o EDMMSG para obter mais informações.
<b>PWX-10286</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao solicitar desconexão do Agente de Log do PowerExchange. Código de Retorno: Código de Motivo <i>return_code: reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique os códigos de retorno e de motivo e as mensagens EDMMSG para obter mais informações.
<b>PWX-10287</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na chamada PACINFO. Código de Retorno: Código de Motivo <i>return_code: reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Os códigos de retorno e de motivo estão documentados nas seções Códigos de Retorno e Códigos de Motivo deste manual. Consulte o EDMMSG para obter mais informações.
<b>PWX-10288</b>	<b>CAPI: ERRO: A conexão do comando não é válida para GenRestart.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa PAC especificada no parâmetro é adequada para este processo. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10289</b>	<b>CAPI: ERRO: Leitura de formato de registro de comando desconhecido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10291</b>	<b>CAPI: ERRO: Nenhum atributo de log foi apresentado.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10292</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na chamada &lt;call_type&gt; da API de leitura do log. Código de Retorno: Código de Motivo <i>return_code: reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte o log de EDMMSG para obter mais informações. Verifique o status do Agente de Log do PowerExchange e do Agente do PowerExchange. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10293</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha na chamada &lt;call_type&gt; da API de gravação de log. Código de Retorno: Código de Motivo <i>return_code: reason_code</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte o log de EDMMSG para obter mais informações. Verifique o status do Agente de Log do PowerExchange e do Agente do PowerExchange. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-10294</b>	<b>CAPI: ERRO: Os dados para a solicitação de dados estendidos &lt;data_type&gt; são inválidos.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10295</b>	<b>CAPI: Aviso: Os dados estendidos para o tipo de solicitação de &lt;data_type&gt;:&lt;description&gt; não estão disponíveis.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro continua sendo executada.
Resposta do usuário:	Informe a mensagem ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10296</b>	<b>CAPI: ERRO: A operação &lt;operation_type&gt; VARSTRING falhou no objeto &lt;object&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há restrições de recursos que foram excedidas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10297</b>	<b>CAPI: ERRO: Os valores de reinicialização têm tamanhos incorretos.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10298</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao enfileirar.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10299</b>	<b>CAPI: ERRO: Falha ao remover da fila.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

<b>PWX-10345</b>	<b>CAPI: ERRO: Não foi possível encontrar o RBA do segmento de IMS para a chave em cascata.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10346</b>	<b>CAPI: ERRO: Versão incompatível de link/compilação de DLL: DLL &lt;nm&gt;: Versão de DLL nn.nn.nn.nn. Versão de link nn.nn.nn.nn.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10348</b>	<b>CAPI: ERRO: Versão de CAPI incompatível: DLL &lt;nm&gt; versão &lt;nn.nn.nn.nn&gt;. Versão Obrigatória &lt;nn.nn.nn.nn&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aplicativo possivelmente incorreto de um patch do produto. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10349</b>	<b>CAPI: ERRO: &lt;data_type&gt; não é um tipo de dados estendidos válido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10353</b>	<b>CAPI: ERRO: Não há informações de reinicialização da fonte.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação sobre a configuração de tokens de reinicialização a serem aplicados. Caso o processo tenha sido executado corretamente, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10359</b>	<b>CAPI: ERRO: As informações da sequência devem ter &lt;n&gt; bytes.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10360</b>	<b>CAPI: ERRO: As informações de reinicialização devem ter &lt;n&gt; bytes.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10361</b>	<b>CAPI: ERRO: o nome do log nas informações de reinicialização não corresponde ao nome do log &lt;log_name&gt; de conexão.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do Agente de Log do PowerExchange especificado no CAPI_CONNECTION. Ele deve corresponder ao nome do Agente de Log do PowerExchange no token de reinicialização, se esta execução não for inicial.
<b>PWX-10362</b>	<b>CAPI: ERRO: Token de Reinicialização não permite valores NULL.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação sobre a configuração de tokens de reinicialização a serem aplicados. Caso o processo tenha sido executado corretamente, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10363</b>	<b>CAPI: ERRO: Tamanhos de token de reinicialização inconsistentes.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação sobre a configuração de tokens de reinicialização a serem aplicados. Caso o processo tenha sido executado corretamente, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10366</b>	<b>CAPI: ERRO: Há informações estendidas para chamadores incapacitados.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os parâmetros de CAPI_CONNECTION no arquivo DBMOVE.cfg estão corretos. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-10367</b>	<b>CAPI: ERRO: O ponto de leitura de log (RESTART) está além do ponto de envio solicitado (SEQUENCE).</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação sobre a configuração de tokens de reinicialização a serem aplicados. Caso o processo tenha sido executado corretamente, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10373</b>	<b>CAPI: ERRO: O consumo não pôde processar os dados estendidos necessários.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os parâmetros de CAPI_CONNECTION no arquivo DBMOVEVER.cfg estão corretos. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10374</b>	<b>CAPI: ERRO: Somente &lt;function&gt; SourceEvent ou RestartInfo permite vários objetos</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10376</b>	<b>CAPI: ERRO: O token de reinicialização da fonte &lt;source_tag&gt; não foi encontrado.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação sobre a configuração de tokens de reinicialização a serem aplicados. Caso o processo tenha sido executado corretamente, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10377</b>	<b>CAPI: ERRO: A rotina auxiliar &lt;helper_routine&gt; somente pode ser chamada durante &lt;API_call&gt;.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10378</b>	<b>CAPI: ERRO: O tipo type de dados estendidos não pode ser ajustado.(rotina &lt;helper_routine&gt;).</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-10379</b>	<b>CAPI: ERRO: O token de reinicialização da fonte &lt;source_tag&gt; é inválido.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação sobre a configuração de tokens de reinicialização a serem aplicados. Caso o processo tenha sido executado corretamente, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10380</b>	<b>CAPI: ERRO: O nome do log &lt;log_name&gt; de conexão deve corresponder ao nome do log &lt;log_name&gt; de EDMSDIR.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada para a API de consumo do PowerExchange que não pôde ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se o parâmetro do log de CAPI_CONNECTION corresponde ao nome do log no EDMSDIT. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10385</b>	<b>ERRO: Muitas instruções &lt;PWX_config_file_statement_type&gt; não CAPX. &lt;number_found&gt; encontrado, &lt;number_allowed&gt; permitido.</b>
Explicação:	Foram encontradas muitas instruções do tipo especificado no arquivo de configuração do PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Remova as instruções adicionais e reinicie a tarefa. O número máximo permitido é informado na mensagem de erro.
<b>PWX-10386</b>	<b>INFO: Fim do processamento de arquivo iniciado pelo processamento da tabela de evento.</b>
Explicação:	Um registro de alteração que causa o término do processo de extração foi detectado em uma tabela de evento.
Ação do sistema:	A tarefa é finalizada normalmente.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PXW-10387</b>	<b>O ID do IMS de solicitação de leitura do arquivo de descarregamento do IMS não foi encontrado</b>
Explicação:	Um mapa de dados que solicita a leitura de um arquivo de descarregamento do IMS não inclui um SSID do IMS. A biblioteca da qual o DBD é carregado é especificada por meio de uma combinação de informações do SSID do IMS e os parâmetros IMSID DBMOVER.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Se você estiver usando um mapa de dados do lote DL/1, adicione um SSID do IMS a ele. Se você estiver usando um mapa de dados ODBA do IMS, o SSID do IMS já deve estar presente. Além disso, verifique se o parâmetro IMSID no membro de configuração DBMOVER especifica a biblioteca DBD do subsistema do IMS.

<b>PXW-10388</b>	<b><i>parameter1</i> foi especificado sem <i>parameter2</i> nem <i>parameter3</i> do dbmover especificado.</b>
Explicação:	O parâmetro especificado, <i>parameter1</i> , exige que pelo menos um dos outros dois parâmetros especificados sejam definidos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Defina pelo menos um dos parâmetros não encontrados, <i>parameter2</i> ou <i>parameter 3</i> .
<b>PWX-10390</b>	<b>Tipo CAPI_CONNECTION <i>connection_type</i>: o parâmetro <i>parameter_name</i> exige o parâmetro <i>parameter_name</i></b>
Explicação:	Uma instrução CAPI_CONNECTION do tipo especificado contém um parâmetro que requer a especificação de um segundo parâmetro.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique o segundo parâmetro e execute a sessão novamente.
<b>PWX-10391</b>	<b>Tipo de CAPI_CONNECTION <i>tipo</i>: parâmetro obrigatório <i>parameter_name</i> ausente</b>
Explicação:	Uma instrução CAPI_CONNECTION do tipo especificado não possui um parâmetro obrigatório. Essa mensagem identifica o parâmetro que está ausente.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Adicione o parâmetro especificado à instrução CAPI_CONNECTION na qual ele está ausente. Em seguida, execute a sessão novamente.
<b>PWX-10400</b>	<b>Problema de gerenciamento de memória no item &lt;<i>item_reference</i>&gt;, código de retorno &lt;<i>return_code</i>&gt;.</b>
Explicação:	Recursos insuficientes para alocar a memória solicitada
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que haja recursos suficientes disponíveis para o processo.
<b>PWX-10401</b>	<b>&lt;<i>operation</i>&gt; para QManager &lt;<i>queue_manager</i>&gt;, Fila &lt;<i>queue_name</i>&gt;, código de retorno &lt;<i>return_code</i>&gt;, motivo &lt;<i>reason_code</i>&gt;</b>
Explicação:	Houve uma falha em uma operação na fila.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter uma explicação detalhada do erro, consulte as mensagens geradas após esta mensagem.
<b>PWX-10404</b>	<b>Não é possível continuar. O parâmetro &lt;<i>parameter_name</i>&gt; não foi apresentado.</b>
Explicação:	O usuário não especificou um parâmetro essencial.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Determine o valor correto do parâmetro e informe-o.
<b>PWX-10405</b>	<b>O DBCB membro apresentado não está vinculado a um DBCB de conexão.</b>
Explicação:	A API foi chamada com uma configuração inválida.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Use DBCBs de conexão.
<b>PWX-10406</b>	<b>Consulte os Manuais de MQ da IBM para obter uma explicação sobre estas mensagens.</b>
Explicação:	Outras mensagens retornaram códigos e respostas de MQ.
Resposta do usuário:	Leia as mensagens associadas a referências de MQ.
<b>PWX-10407</b>	<b>Não foi possível criar ID de pool para &lt;pool_ID_base&gt;, rc &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de configuração da memória interna.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe os detalhes.
<b>PWX-10408</b>	<b>Explicação: <i>explanation_text</i>.</b>
Explicação:	Explicação do código de motivo de MQ.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10409</b>	<b>Houve uma tentativa de conectar ao &lt;queue_manager&gt;, mas já estava conectado ao &lt;queue_manager&gt;.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de conectar a um gerenciador de filas, enquanto já estava conectado a outro gerenciador de filas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se não for possível chamar a API, verifique a lógica ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10410</b>	<b>&lt;operation&gt; na fila&lt;queue_name&gt; falhou por não ter sido aberta para Syncpointing.</b>
Explicação:	Uma operação relacionada a syncpointing foi solicitada em uma fila que não estava aberta para syncpointing.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se não for possível chamar a API, verifique a lógica ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10411</b>	<b>DBCB inválido usado na chamada de &lt;function&gt;, DBCB &lt;DBCB_address&gt; número do DBCB. &lt;DBCB_number&gt;.</b>
Explicação:	A API foi chamada com uma configuração inválida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se não for possível chamar a API, verifique a lógica ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10412</b>	<b>Erro de valor crucial no campo &lt;field_name&gt;. Explicação: <i>problem_description</i>.</b>
Explicação:	A API foi chamada com uma configuração inválida.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se não for possível chamar a API, verifique a lógica ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10413</b>	<b>O usuário &lt;user_ID&gt; não tem permissão para usar funções da Fila de Mensagens.</b>
Explicação:	O acesso MQ não é permitido com a chave de licença apresentada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-10415</b>	<b>Não é possível chamar UPDATE na fila aberta para navegação</b>
Explicação:	DB_UPDATE chamado em uma fila aberta para leituras não destrutivas.
Ação do sistema:	O sistema não pode ler ou gravar nesta fila.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e especifique a natureza do erro.
<b>PWX-10416</b>	<b>AMMQS: &lt;error_description&gt;</b>
Explicação:	O DTLAMMQS do módulo encontrou um erro fatal descrito pelo texto descritivo especificado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10500</b>	<b>command_input</b>
Explicação:	A linha de entrada do comando atual.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10501</b>	<b>Caractere hex (&lt;character&gt;) inválido em &lt;parameter&gt;</b>
Explicação:	O parâmetro especificado continha um caractere hex inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10502</b>	<b>Número ímpar de caracteres hex em &lt;parameter&gt;</b>
Explicação:	O parâmetro especificado continha um número ímpar de caracteres hex.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10503</b>	<b>Os parâmetros &lt;parameter1&gt; e &lt;parameter2&gt; estão em conflito</b>
Explicação:	Os parâmetros especificados não podem ser especificados em conjunto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.



Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10504</b>	<b><i>entry_source_or_target</i> inválido(a)</b>
Explicação:	O parâmetro especificado contém um valor inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10505</b>	<b>Nenhum comando foi especificado</b>
Explicação:	Nenhum comando foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10506</b>	<b>Sintaxe do utilitário de reinicialização MQ:</b>
Explicação:	Primeira linha da saída de HELP.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10507</b>	<b><i>help_information</i></b>
Explicação:	Linha da saída de HELP.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10508</b>	<b>A entrada (<i>source_name,target_name,target_type</i>) já se está presente no aplicativo <i>application_name</i></b>
Explicação:	A entrada já está definida no aplicativo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente. Observação: os nomes de fontes não diferenciam minúsculas de maiúsculas; os nomes de destinos NRDB não diferenciam minúsculas de maiúsculas e o formato não importa ("a.b_c" equivale a "A.B.C").
<b>PWX-10509</b>	<b>Não há aplicativos sendo utilizados</b>
Explicação:	O comando sendo executado exige um aplicativo. O nome do aplicativo pode ser especificado pela palavra-chave APPL= ou no comando SETDEF.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10510</b>	<b>Não há nomes de filas sendo utilizadas</b>
Explicação:	O comando sendo executado requer um nome de fila. O nome da fila pode ser especificado no comando SETDEF ou no arquivo de configuração DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10511</b>	<b>A chamada da API de MQR <i>call_name</i> retornou o erro <i>return_code</i> (<i>return_mnemonic</i>)</b>
Explicação:	A chamada da API de reinicialização de MQ especificada retornou um erro. Mensagens adicionais podem determinar o motivo pelo qual o erro foi retornado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10512</b>	<b>Não há aplicativos carregados</b>
Explicação:	O comando sendo executado exige que um aplicativo seja carregado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10513</b>	<b>O aplicativo <i>&lt;application_name&gt;</i> já existe</b>
Explicação:	O comando em execução exige que o aplicativo não esteja presente na fila de reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10514</b>	<b>O aplicativo <i>&lt;application_name&gt;</i> não foi encontrado.</b>
Explicação:	O aplicativo não foi encontrado na fila de reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10515</b>	<b>Erro ignorado devido à opção <i>option_description</i></b>
Explicação:	O erro anterior foi ignorado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10516</b>	<b>Erro tratado como fatal</b>
Explicação:	O erro anterior foi tratado como fatal.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10517</b>	<b>Comando <i>command_name</i> concluído</b>
Explicação:	O processamento do comando foi concluído sem erros.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10518</b>	<b>A alterações pendentes não foram salvas</b>
Explicação:	Os comandos anteriores modificaram o estado da fila de reinicialização, mas as alterações não foram salvas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema adicionando o comando APPLSAVE e repita a execução.
<b>PWX-10519</b>	<b>A entrada (<i>source_name,target_name,target_type</i>) não está presente no aplicativo <i>application_name</i></b>
Explicação:	A entrada não está definida no aplicativo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10520</b>	<b>O comando não pode ser processado enquanto o aplicativo &lt;<i>application_name</i>&gt; estiver em execução</b>
Explicação:	O comando não é permitido enquanto o aplicativo estiver em execução.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se o aplicativo não estiver realmente em execução, use o comando APPLCLR para apagar a indicação em execução e repita o comando. Se o aplicativo estiver realmente em execução, interrompa-o e repita o comando. Caso não funcione, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10521</b>	<b>O parâmetro <i>parameter_name</i> exige o parâmetro <i>parameter_name</i></b>
Explicação:	Um parâmetro exige a especificação de um segundo parâmetro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10522</b>	<b>Falha na alocação de memória.</b>
Explicação:	Falha na alocação de memória.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Tente repetir a execução. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10523</b>	<b>A chamada de CAPI <i>call_name</i> retornou o erro <i>return_code</i> (<i>return_mnemonic</i>)</b>
Explicação:	A chamada da CAPI especificada retornou um erro. Mensagens adicionais podem determinar o motivo pelo qual o erro foi retornado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

<b>PWX-10524</b>	<b>A chamada de CAPI <i>call_name</i> retornou <i>return_code</i> (<i>return_mnemonic</i>)</b>
Explicação:	A chamada de CAPI especificada retornou um código de retorno sem êxito. Consulte as outras mensagens para determinar porque isso aconteceu.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10530</b>	<b>Aplicativo: <i>application_name</i> (<i>update_time</i>) <i>running</i></b>
Explicação:	Resultado do comando PRINT.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10531</b>	<b>RunId: <i>running_id</i></b>
Explicação:	Resultado do comando PRINT.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10535</b>	<b>Rst: <i>primeira parte ou todo o token de reinicialização</i></b>
Explicação:	Resultado do comando PRINT.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10536</b>	<b>Seq: <i>primeira parte ou todo o token de sequência</i></b>
Explicação:	Resultado do comando PRINT.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10537</b>	<b><i>continuação do token de reinicialização ou sequência</i></b>
Explicação:	Resultado do comando PRINT.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10540</b>	<b>Entrada: S=<i>source</i> T=<i>target</i> TT=<i>target_type</i></b>
Explicação:	Resultado do comando PRINT.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-10572</b>	<b>O aplicativo MQR &lt;application_name&gt; parece estar ativo</b>
Explicação:	Aparentemente, o aplicativo já está ativo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se vários processos estão usando o mesmo nome de aplicativo e a mesma fila. Se esse não for o caso, o problema pode ter sido causado por um trabalho que foi encerrado de forma inesperada. Se esse for o caso, use o comando APPCLEAR para apagar o ID de execução, caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10573</b>	<b>ID de execução de MQR incompatível, &lt;run_id&gt; esperado, &lt;run_id&gt; real</b>
Explicação:	O ID de execução no registro da fila não corresponde à identificação de execução esperada. O problema provavelmente foi causado por vários processos que utilizavam o mesmo nome de aplicativo ao mesmo tempo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se vários processos estão usando o mesmo nome de aplicativo e a mesma fila. Se esse não for o caso e o ID da primeira execução for a cadeia de caracteres em branco, use o comando APPCLEAR para apagar o ID de execução, caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10574</b>	<b>Hora de atualização de MQR incompatível, &lt;run_id&gt; esperado, &lt;run_id&gt; real</b>
Explicação:	O horário de atualização no registro da fila não corresponde ao horário de atualização esperada. O problema provavelmente foi causado por vários processos que utilizavam o mesmo nome de aplicativo ao mesmo tempo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se vários processos estão usando o mesmo nome de aplicativo e a mesma fila. Se esse não for o caso, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10575</b>	<b>Nível da API do MQR incompatível, caller=API_level_number, implementation=API_level_number</b>
Explicação:	O chamador da API de reinicialização MQ não foi compilado com o mesmo nível de API da implementação.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10576</b>	<b>Erro de fila do MQR na chamada &lt;call_type&gt;, rcs=return_code1/return_code2/return_code3</b>
Explicação:	A API de reinicialização MQ encontrou um erro durante o acesso à fila de reinicialização.  No texto da mensagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>call_type</i> é o tipo de chamada que encontrou o erro.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i>, e <i>return_code3</i> são os códigos de retorno do PowerExchange relacionados à falha.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

<b>PWX-10577</b>	<b>&lt;error_description&gt; de conteúdo no registro do MQR</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro na análise do conteúdo dos registros de reinicialização da fila.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10578</b>	<b>Entry Source=&lt;source_name&gt; Target=&lt;target_name&gt; Type=&lt;target_type&gt;</b>
Explicação:	Relacionado a erro de conteúdo de gravação. Descreve o registro E relacionado ao erro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10579</b>	<b>Reinicialização de Entrada identifier=&lt;restart_ID&gt;</b>
Explicação:	Relacionado a erro de conteúdo de gravação. Descreve o registro R relacionado ao erro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10595</b>	<b>Estado de recuperação do MQR recuperado, anteriormente &lt;old_run_ID&gt;</b>
Explicação:	O aplicativo parecia estar em execução; mas depois de transcorrido tempo suficiente, supõe-se que ele foi encerrado inesperadamente. Esta instância do aplicativo está assumindo seu lugar.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10598</b>	<b>optional_description hex_digits</b>
Explicação:	Relacionado a erro de token. Exibe um valor de token.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10599</b>	<b>Application=&lt;application&gt; não existe. Ele será ADDED (adicionado).</b>
Explicação:	Tentativa de modificar um aplicativo que não existe.
Ação do sistema:	O aplicativo será adicionado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-10600****Ação do aplicativo do campo**

Explicação:

Uma ação de aplicativo incorreta foi informada. Os valores válidos são:

- ADD
- MOD
- END
- PRINT
- SEQUENCE
- RESTART
- UID
- EPWD

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:

Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10601****Aplicativo do campo**

Explicação:

Este campo deve ser "APPL" ou "appl".

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:

Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10602*****rsttkn* do aplicativo do campo**

Explicação:

Este campo deve ser "RSTTKN".

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:

Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10603****Registro do aplicativo do campo**

Explicação:

Este campo deve ser um nome de registro.

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:

Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10604****Nome do aplicativo do campo**

Explicação:

Este campo deve ser um nome de aplicativo.

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:

Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10605****Geração de aplicativo do campo**

Explicação:

Este campo deve ser "GENERATE".

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10607 Pré-configuração de aplicativo do campo**

Explicação: Este campo deve ser "PRECONFIG".

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10608 Erro na análise: <information>**

Explicação: Erro de entrada do utilitário.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10609 Instância do aplicativo do campo**

Explicação: Este campo deve ser um nome de instância.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma sintaxe válida para a entrada de utilitário.

**PWX-10610 Erro de overflow do buffer**

Explicação: O texto gerado ultrapassa um comprimento máximo interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10611 O registro <registration\_name> não foi encontrado no aplicativo <applname>**

Explicação: Houve uma tentativa de modificar um registro que não existe no aplicativo.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Use ADD em vez de MOD.

**PWX-10612 Vários registros com a tag=<tag\_name>, reg=<registration\_name> não serão modificados.**

Explicação: Houve uma tentativa de modificar um registro com uma marca usada por outros.

Ação do sistema: O repositório não foi modificado.

Resposta do usuário: Use a opção MODALLSAMETAG.

**PWX-10613 O aplicativo <application> não existe. Não é possível MOD <registration>. Use ADD RSTTKN**

Explicação: Houve uma tentativa de modificar um registro de um aplicativo que não existe.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.



Resposta do usuário: Use ADD RSTTKN

**PWX-10614 As versões de registro são diferentes. O registro <version> no CDEP será alterado para a <version> no aplicativo <application>.**

Explicação: A versão do registro armazenado no CDEP é diferente. A versão foi alterada.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-10615 Erro no tamanho do parm length=length ultrapassa o limite de nnn**

Explicação: O parâmetro é muito longo.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique o parâmetro.

**PWX-10616 Senha Criptografada**

Explicação: Senha exigida por alguns utilitários.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Especifique uma senha.

**PWX-10617 Erro Opening do arquivo Parm rc1=<return\_code1> rc2=<return\_code2> rc3=<return\_code3> filename=<file\_name>**

Explicação: Ocorreu um erro durante uma tentativa de abrir o arquivo especificado.

No texto da mensagem

- *return\_code1*, *return\_code2*, and *return\_code3* são os códigos de retorno do PowerExchange relacionados à falha.
- *file\_name* é o nome do arquivo que não pôde ser aberto.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, verifique os códigos de retorno.

**PWX-10618 Erro READING do arquivo Parm rc1=<return\_code1> rc2=<return\_code2> rc3=<return\_code3> filename=<file\_name>**

Explicação: Erro na tentativa de ler o nome do arquivo.

No texto da mensagem

- *return\_code1*, *return\_code2*, e *return\_code3* são os códigos de retorno do PowerExchange relacionados à falha.
- *nome\_do\_arquivo* é o nome do arquivo que não pôde ser lido.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, verifique os códigos de retorno.

<b>PWX-10619</b>	<b>Reg=&lt;registration_name&gt; tag=&lt;registration_tag&gt; modificado devido ao MODALLSAMETAG.</b>
Explicação:	Vários registros foram alterados devido ao MODALLSAMETAG.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10620</b>	<b>O nome do arquivo de descarregamento é obrigatório.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de ler um arquivo de descarregamento, mas nenhum nome de arquivo foi apresentado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Especifique um arquivo de descarregamento.
<b>PWX-10621</b>	<b>Erro no DTLUCBRG: O parâmetro <i>parameter</i> não foi encontrado.</b>
Explicação:	Um parâmetro obrigatório não foi encontrado na origem da entrada.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique o parâmetro não encontrado e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-10622</b>	<b>Erro no DTLUTSK: "Conflito de Senha e Senha Criptografada. Especifique apenas uma".</b>
Explicação:	Foram especificados dois parâmetros em conflito para DTLUTSK.
Ação do sistema:	DTLUTSK é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique somente um dos parâmetros em conflito.
<b>PWX-10623</b>	<b>Ação incorreta: "<i>action</i>". Os valores válidos são: LISTTASK/STOPTASK/LISTLOCATIONS</b>
Explicação:	Uma ação inválida foi solicitada. Somente LISTTASK, STOPTASK ou LISTLOCATIONS são opções válidas.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Especifique LISTASK, STOPTASK ou LISTLOCATIONS.
<b>PWX-10624</b>	<b>Ajuda do DTLUTSK: <i>CMD=LISTTASK/STOPTASK LOC=location UID=uid PWD=pwd/EPWD=encryptpwd</i>)</b>
Explicação:	Foi solicitada uma ajuda da sintaxe do DTLUTSK.
Ação do sistema:	O utilitário do DTLUTSK imprime uma ajuda da sintaxe.
Resposta do usuário:	Especifique os parâmetros para DTLUTSK de acordo com a ajuda apresentada.
<b>PWX-10625</b>	<b>DTLUCBRG: A máscara de tabela &lt;qual1.qual2&gt; precisa de três qualificadores.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar algumas tabelas com apenas dois qualificadores.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique uma máscara de tabela com três qualificadores.

<b>PWX-10626</b>	<b>DTLUCBRG: A máscara da tabela &lt;mask&gt; deve ter pelo menos &lt;n&gt; caracteres.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar algumas tabelas com uma máscara de tabela curta demais.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique uma máscara de tabela maior.
<b>PWX-10627</b>	<b>DTLUCBRG: É preciso usar um ouvinte.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar tabelas no local LOCAL. Um Ouvinte do PowerExchange é necessário.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique um local diferente de LOCAL.
<b>PWX-10628</b>	<b>DTLUCBRG: Conflito de Senha e Senha Criptografada. Especifique apenas uma.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar tabelas especificando uma senha e uma senha criptografada.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique somente um dos parâmetros em conflito.
<b>PWX-10629</b>	<b>DTLUCBRG: Tipo de banco de dados não permitido =&lt;database_type&gt;.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar tabelas em um tipo de banco de dados não suportado.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique um tipo de banco de dados válido.
<b>PWX-10630</b>	<b>DTLUCBRG: CONDTYPE &lt;condense_option&gt; incorreto. Os valores válidos são: PART, FULL ou NONE.</b>
Explicação:	Uma tentativa de registrar tabelas usando o utilitário DTLUCBRG falhou porque o parâmetro CONDTYPE valor não era válido.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Para o parâmetro CONDTYPE, especifique uma das seguintes opções de condensação válidos: PART, FULL ou NONE.
<b>PWX-10631</b>	<b>DTLUCBRG: A instância &lt;instance_name&gt; ultrapassa &lt;n&gt; caracteres.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar algumas tabelas com nomes de instância muito longos.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Use um nome de instância menor.
<b>PWX-10632</b>	<b>DTLUCBRG: Status &lt;status&gt; inválido. Os valores válidos são 'A' ou 'I'.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar algumas tabelas com um status inválido.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Use A (ATIVO) ou I (INATIVO).

**PWX-10633 DTLUCBRG: O status obrigatório. Os valores válidos são 'A' ou 'I'.**

Explicação: Houve uma tentativa de registrar algumas tabelas sem status.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Use A (ATIVO) ou I (INATIVO).

**PWX-10634 DTLUCBRG: Erro na criação de mapa de extração da *table*.**

Explicação: O utilitário DTLUCBRG encontrou um erro ao criar um mapa de extração para a tabela especificada.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o erro, procure mensagens relacionadas nos serviços log.domain da mensagem que ofereçam suporte aos produtos Data Engineering and Catalog. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10635 DTLUCBRG: Não há tabelas para registrar com a máscara <qualifier1.qualifier2>.**

Explicação: Não há tabelas para registrar a máscara.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Use outra máscara.

**PWX-10636 DTLUCBRG: O nome DNS do DBD (x caracteres) é muito longo y.**

Explicação: Houve uma tentativa de registrar uma tabela IMS com um nome de conjunto de dados DBD muito longo.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o nome do conjunto de dados DBD.

**PWX-10637 DTLUCBRG: Tipo de registro <registration\_type> inválido. Os valores válidos são Synchronous/LogBased.**

Explicação: Houve uma tentativa de registrar algumas tabelas com um tipo de registro inválido.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Use Synchronous ou LogBased.

**PWX-10638 DTLUCBRG: Capture Registration=<registration\_name> não pôde ser criado na memória.**

Explicação: Houve uma tentativa de criar um registro.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.

**PWX-10639 DTLUCBRG: A tabela <qualifier1.qualifier2> já está registrada em reg=<registration\_name>.**

Explicação: Houve uma tentativa de registrar uma tabela que já estava registrada.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: A tabela já foi registrada.

**PWX-10640 DTLUCBRG: A coluna <column\_name> não pôde ser criada na memória de regs=<registration\_name>.**

Explicação: Houve uma tentativa de criar uma coluna para um registro.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.

**PWX-10641 DTLUCBRG: Erro ao carregar registros <registration\_name>.**

Explicação: Houve uma tentativa de carregar um registro.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.

**PWX-10642 DTLUCBRG: O registro <registration\_prefix.registration\_sequence> já existe.**

Explicação: Houve uma tentativa de criar um registro que já existe.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.

**PWX-10643 DTLUCBRG: Parâmetro <parameter> formato <error\_description>.**

Explicação: O parâmetro especificado tem um erro de formato, como descrito.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.

**PWX-10644 DTLUCBRG: Parâmetro incompatível. Reason<description>.**

Explicação: O parâmetro apresentado tem um erro de formato, como descrito.

Ação do sistema: O processamento de DTLUCBRG é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.

**PWX-10645 DTLUCBRG: Erro de E/S de arquivo. Reason<description>.**

Explicação: Erro de entrada/saída em um arquivo, como descrito.

Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro associadas para determinar porque houve falha na execução. Se houver falha na resolução local, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o nome do usuário e o código de erro gerado.
<b>PWX-10646</b>	<b>DTLUCBRG: Aviso&lt;description&gt;.</b> <b>Aviso: mensagem. Houve uma situação incomum que pode caracterizar um erro.</b>
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG continua.
Resposta do usuário:	Interprete a mensagem a partir do ponto de vista dos usuários.
<b>PWX-10647</b>	<b>DTLUCBRG: Não há tabelas registradas com a máscara &lt;qualifier1.qualifier2&gt;.</b>
Explicação:	Não há tabelas para registrar a máscara.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Use outra máscara.
<b>PWX-10648</b>	<b>DTLUCBRG: O local &lt;location&gt; não suporta o parâmetro &lt;parameter_name&gt;.</b>
Explicação:	O DTLUCBRG não suporta o local informado.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Use outro local. O DTLUCBRG deve ser executado sob o controle de um Ouvinte do PowerExchange.
<b>PWX-10649</b>	<b>DTLUCBRG: O tipo DB2 não é permitido para uma plataforma não EBCDIC. Use o tipo UDB.</b>
Explicação:	O tipo DB2 não é suportado para uma plataforma não EBCDIC.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Use UDB
<b>PWX-10650</b>	<b>DTLUCBRG: O tipo de UDB não é permitido para uma plataforma EBCDIC. Use o tipo DB2.</b>
Explicação:	O tipo de UDB não é suportado para uma plataforma EBCDIC.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Use DB2
<b>PWX-10651</b>	<b>DTLUCBRG: O CRGPREFIX &lt;prefix&gt; contém caracteres inválidos para um nome de registro.</b>
Explicação:	O prefixo pode conter somente caracteres de "a" a "z" e de "0" a "9". No entanto, não é permitido usar os caracteres de "0" a "9" primeiro.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o prefixo e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-10652</b>	<b>DTLURDMO: A tabela &lt;schema.table_name&gt; contém caracteres inválidos e exige um prefixo para o registro.</b>
Explicação:	O DTLURDMO não permite que o primeiro caractere do nome de tabela seja um número, mesmo se o banco de dados permite isso
Ação do sistema:	O DTLURDMO ignora a tabela e continua o processamento.
Resposta do usuário:	Especifique uma letra como o primeiro caractere do nome da tabela e tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-10653</b>	<b>DTLUCBRG: Os registros de MSSQL não podem ser criados nesta plataforma.</b>
Explicação:	Os registros de MSSQL dependem por completo de informações recuperadas da publicação de MSSQL. Essa informações estão disponíveis somente em instalações de PC.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute o utilitário do DTLUCBRG em um PC válido.
<b>PWX-10654</b>	<b>DTLUCBRG: A condensação completa não é permitida na tabela &lt;schema.table_name&gt;. A tabela não tem uma chave exclusiva especificada.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de registrar uma tabela para condensação completa, mas ela não tem uma chave exclusiva especificada. A chave exclusiva é um pré-requisito para condensação completa.
Ação do sistema:	O DTLUCBRG não registra a tabela para alterar a captura de dados e continua o processamento com a próxima tabela disponível.
Resposta do usuário:	Especifique uma chave exclusiva para a tabela e execute a solicitação novamente ou altere o tipo de condensação para Parcial ou Nenhuma.
<b>PWX-10655</b>	<b>Parâmetro NOTIFYCHANGES incorreto. O valor notify_changes deve ser Y/N.</b>
Explicação:	Os valores válidos para o parâmetro NOTIFYCHANGES são Y e N.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Forneça um valor Y ou N para o parâmetro NOTIFYCHANGES e reenvie o comando.
<b>PWX-10656</b>	<b>Parâmetro incompatível. O valor notify_changes para NOTIFYCHANGES não válido para database_type.</b>
Explicação:	O parâmetro NOTIFYCHANGES é suportado somente para DB2 e Oracle.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova o parâmetro NOTIFYCHANGES do arquivo de comando e reenvie o comando.
<b>PWX-10657</b>	<b>DTLUCBRG: A condensação completa não é permitida na tabela &lt;schema.table_name&gt;. A tabela tem um total de Tamanho da Chave table_key_length e o máximo permitido é max_key_length.</b>
Explicação:	O utilitário DTLUCBRG encontrou um erro ao tentar criar um registro de captura para a tabela especificada no z/OS. O comprimento total de todas as colunas de chave na tabela excedeu o tamanho máximo para essas colunas quando o parâmetro CONDTYPE é definido como completo. O tamanho máximo para essas colunas no z/OS é 250 bytes.

Ação do sistema:	O DTLUCBRG não registra a tabela para a çterar a captura de dados. O DTLUCBRG continua o processamento com a próxima tabela disponível.
Resposta do usuário:	Especifique uma chave exclusiva menor para a tabela e execute a solicitação novamente ou altere a configuração CONDTYPE para Parcial ou Nenhuma.
<b>PWX-10658</b>	<b>DTLUCBRG: CRGNAME <i>registration_name</i> contém caracteres inválidos para um nome de registro.</b>
Explicação:	O parâmetro CRGNAME para o utilitário DTLUCBRG pode conter somente caracteres alfanuméricos e não pode começar com um nnúmero.
Ação do sistema:	O processamento de DTLUCBRG é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o CRGNAME e execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10659</b>	<b>Nenhuma coluna encontrada na tabela "<i>table_name</i>".</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa de registrar uma tabela usando o utilitário DTLUCBRG, mas nenhuma coluna foi recuperada para a tabela.
Ação do sistema:	Se TESTRUN=Y, o DTLUCBRG não registra a tabela especificada e continua o processamento com a próxima tabela disponível. Caso contrário, o processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	O DTLUCBRG é executado usando páginas de código do cliente do conjunto de metadados. O utilitário usa IBM037 no i5/OS, IBM1047 no z/OS e UTF8 no Linux, UNIX ou Windows. Pode não ser possível executar o DTLUCBRG localmente se ele processa um nome de tabela que contenha caracteres com valores diferentes na página de código usada pelo banco de dados.  Defina o parâmetro LOCATION para um Ouvinte do PowerExchange que usa a página de código SQL necessária. É possível executar DTLUCBRG da máquina Linux, UNIX ou Windows e criar registros e mapas de dados de extração no z/OS ou i5/OS.
<b>PWX-10660</b>	<b>Usando a página de códigos "<i>code_page_name</i>" (<i>code_page_number</i>) para nomes de tabela no subsistema DB2 "<i>subsystem</i>".</b>
Explicação:	A página de código nomeada está sendo usada para nomes de tabela do DB2 quando o processamento do modo local é executado no z/OS e a instrução DB2CODEPAGE indica que o DB2 precisa de uma página de código diferente de CP1047.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10661</b>	<b>DTLUCBRG: CRGPREFIX &lt;prefixo&gt; é muito longo para um comprimento de prefixo de registro <i>comprimento</i> &gt; <i>limite</i>.</b>
Explicação:	O valor do parâmetro CRGPREFIX que está especificado para o utilitário DTLUCBRG é muito longo. O comprimento máximo do valor CRGPREFIX é quatro caracteres. O PowerExchange anexa quatro dígitos a esse prefixo para gerar um nome de registro de captura.
Ação do sistema:	O DTLUCBRG é encerrado de forma anormal, a menos que você tenha especificado o parâmetro TESTRUN=Y para uma execução de teste. Nenhum registro é criado.
Resposta do usuário:	Edite o valor do parâmetro CRGPREFIX para que tenha quatro caracteres ou menos de comprimento. Em seguida, execute o utilitário DTLUCBRG novamente.



<b>PWX-10662</b>	<b>DTLUCBRG: CRGNAME &lt;nome&gt; é muito longo para um comprimento de nome de registro comprimento &gt; limite.</b>
Explicação:	O valor do parâmetro CRGNAME que está especificado para o utilitário DTLUCBRG é muito longo. O comprimento máximo do valor CRGNAME é 13 caracteres. O PowerExchange usa esse valor como o nome de registro.
Ação do sistema:	O DTLUCBRG é encerrado de forma anormal, a menos que você tenha especificado o parâmetro TESTRUN=Y para uma execução de teste. Nenhum registro é criado.
Resposta do usuário:	Edite o valor do parâmetro CRGNAME para que tenha 13 caracteres ou menos. Em seguida, execute o utilitário DTLUCBRG novamente.
<b>PWX-10663</b>	<b>A tabela "esquema.table_name" de tamanho bytes excede o máximo da rede maximum_bytes. A maior coluna "column_name" tem bytes bytes.</b>
Explicação:	Durante o registro da tabela especificada no Navegador do PowerExchange, o PowerExchange detectou que o tamanho total das linhas, que inclui os tamanhos de todas as colunas na tabela, excede o limite da rede. A mensagem informa o tamanho da maior coluna.
Ação do sistema:	O Navegador do PowerExchange não registra a tabela para processamento de captura.
Resposta do usuário:	No Navegador do PowerExchange, crie um registro de captura para um subconjunto das colunas, se aceitável. Se a tabela incluir colunas LOB, tente omitir uma ou mais colunas LOB grandes até que o tamanho total das linhas seja menor que o limite da rede.
<b>PWX-10664</b>	<b>A tabela "schema.table_name" não é adequado para registro porque contém uma coluna inválida column_name do tipo column_type.</b>
Explicação:	A tabela MySQL especificada contém uma coluna que torna a tabela inelegível para registro. Por exemplo, se a tabela contiver uma coluna que tenha um tipo de dado espacial, ela não poderá ser registrada para captura de alterações.
Ação do sistema:	Sem um registro de captura, o PowerExchange não pode capturar dados alterados para a tabela.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária se você não precisar capturar dados alterados desta tabela.
<b>PWX-10666</b>	<b>A tabela "schema.table_name" não é adequado para registro porque não possui uma chave primária.</b>
Explicação:	A tabela especificada não está qualificada para a criação do registro de captura porque não possui uma chave primária.
Ação do sistema:	A tabela não pode ser registrada para captura de dados alterados. Sem um registro de captura, o PowerExchange não pode capturar dados alterados para a tabela.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta será necessária se você não precisar capturar dados alterados para a tabela.
<b>PWX-10671</b>	<b>Registro processado "registration_name" Tabela "table_name "</b>
Explicação:	Essa mensagem é exibida no relatório de DTLUCBRG.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-10672</b>	<b>Nome do registro antigo "<i>name</i>" Tipo de condensação antigo "<i>type</i>". Status antigo "<i>status</i>". Versão antiga "<i>versão</i>".</b>
Explicação:	Essa mensagem é exibida no Relatório de DTLUCBRG se um registro existente for atualizado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10673</b>	<b>Registro existente com o status "<i>status</i>" não foi alterado.</b>
Explicação:	Essa mensagem é exibida no relatório de DTLUCBRG se TESTRUN=Y. DTLUCBRG não foi iniciado com as opções necessárias para REPLACE e REPLACEACTIVE para permitir a alteração do registro existente.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10674</b>	<b>Nome de registro MSS "<i>registration_name</i>", tabela "<i>table_name</i>", tipo de condensação "<i>type</i>" atualizado para status "<i>status</i>".</b>
Explicação:	Essa mensagem é exibida no relatório de DTLUCBRG.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10675</b>	<b>Nenhum registro de MSS atende ao critério especificado para a atualização de status.</b>
Explicação:	Essa mensagem é usada no relatório de DTLUCBRG.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10676</b>	<b>A instância <i>instance_identifier</i> já foi usada como identificador para o banco de dados <i>database_name</i> no servidor <i>server_name</i>.</b>
Explicação:	<p>O identificador de instância definido pelo usuário inserido para uma origem do Microsoft SQL Server não é exclusivo. Ele já é usado para o banco de dados e o servidor do SQL Server.</p> <p>Você pode inserir um identificador de instância em qualquer uma das seguintes localizações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo <b>Instância</b> na caixa de diálogo <b>Adicionar grupo de registro</b> do Navegador do PowerExchange</li> <li>• O parâmetro INSTANCE do utilitário DTLUCBRG</li> <li>• O parâmetro NEW_DBID na instrução REG_COPY do utilitário DTLURDMO</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Insira um identificador de instância exclusivo para a combinação de banco de dados e servidor do SQL Server atual ou permita que o PowerExchange gere um identificador de instância não especificando-o.

<b>PWX-10677</b>	<b>O banco de dados <i>database_name</i> no servidor <i>server_name</i> já é identificado pela instância <i>existing_instance_identifier</i>. A instância fornecida <i>new_instance_identifier</i> não pode ser usada.</b>
Explicação:	Um identificador de instância definido pelo usuário foi inserido para o banco de dados e o servidor do Microsoft SQL Server, mas já existe um identificador de instância para essa combinação de banco de dados e servidor. Você não pode inserir outro identificador de instância para a mesma combinação de banco de dados e servidor.  Você pode inserir um identificador de instância em qualquer uma das seguintes localizações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo <b>Instância</b> na caixa de diálogo <b>Adicionar grupo de registro</b> do Navegador do PowerExchange</li> <li>• O parâmetro <b>INSTANCE</b> do utilitário <b>DTLUCBRG</b></li> <li>• O parâmetro <b>NEW_DBID</b> na instrução <b>REG_COPY</b> do utilitário <b>DTLURDMO</b></li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova o novo identificador de instância ou atualize-o para corresponder ao identificador de instância existente.
<b>PWX-10678</b>	<b>A tabela <i>table_name</i> começa com uma sequência de caracteres inválidos <i>character_sequence</i>.</b>
Explicação:	A tabela especificada tem um nome de tabela que começa com uma sequência de caracteres que não é válida para o processamento do utilitário <b>DTLUCBRG</b> . Você não pode usar o utilitário <b>DTLUCBRG</b> para criar um registro de captura para a tabela. Para as tabelas Oracle, as sequências inválidas são <b>AQ\$</b> , <b>QT\$</b> e <b>SYS</b> .
Ação do sistema:	O processamento de <b>DTLUCBRG</b> é encerrado.
Resposta do usuário:	Altere o nome da tabela para remover a sequência de caracteres inválida.
<b>PWX-10679</b>	<b>DTLUCBRG: o valor <i>value</i> da palavra-chave <b>COLUMNS</b> não é válido. Valores válidos para <b>COLUMNS</b> are <b>FILE</b>, <b>ALL</b> ou <b>PKFK</b>.</b>
Explicação:	A palavra-chave <b>COLUMNS</b> no parâmetro <b>CREATEBICI</b> tem um valor inválido. Esta mensagem identifica os valores válidos.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário <b>DTLUCBRG</b> é encerrado.
Resposta do usuário:	Na palavra-chave <b>COLUMNS</b> , insira um valor válido. Em seguida, execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10680</b>	<b>DTLUCBRG: o valor <i>value</i> da palavra-chave <b>MAXCOLS</b> não é válido porque não é numérico.</b>
Explicação:	O valor da palavra-chave <b>MAXCOLS</b> no parâmetro <b>CREATEBICI</b> não é válido porque não é um valor numérico. Os valores válidos vão de 10 a 32000.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário <b>DTLUCBRG</b> é encerrado.
Resposta do usuário:	Na palavra-chave <b>MAXCOLS</b> , especifique um valor válido. Em seguida, execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10681</b>	<b>DTLUCBRG: o valor <i>maxcols_value</i> da palavra-chave <b>MAXCOLS</b> está fora do intervalo válido de valores numéricos. O intervalo válido é de <i>maxcols_minimum</i> a <i>maxcols_maximum</i>.</b>
Explicação:	O valor da palavra-chave <b>MAXCOLS</b> no parâmetro <b>CREATEBICI</b> não é válido porque não está dentro do intervalo de valores numéricos válidos.

Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Na palavra-chave MAXCOLS, especifique um número no intervalo de 10 a 32000. Em seguida, execute o utilitário novamente. I
<b>PWX-10682</b>	<b>DTLUCBRG: o valor da palavra-chave EXTINFO não é válido. Os valores válidos são BICI, BI e CI.</b>
Explicação:	O valor da palavra-chave EXTINFO no parâmetro CREATEBICI não é válido. Os valores válidos são BICI, BI e CI.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Na palavra-chave EXTINFO, insira um valor válido. Em seguida, execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10683</b>	<b>DTLUCBRG: a palavra-chave INPUT_FN não pode ser especificada no parâmetro CREATEBICI quando COLUMNS={PKFK ALL} também é especificada.</b>
Explicação:	No parâmetro CREATEBICI, você não pode especificar a palavra-chave INPUT_FN com o valor de palavra-chave COLUMNS especificado. Você pode usar a palavra-chave INPUT_FN somente quando a palavra-chave COLUMNS estiver definida como FILE.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Se você quiser usar um arquivo de entrada para o processamento de CREATEBICI, altere o valor de COLUMNS para FILE. Caso contrário, remova a palavra-chave INPUT_FN do parâmetro CREATEBICI. Depois de concluir uma dessas ações corretivas, execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10684</b>	<b>DTLUCBRG: a palavra-chave INPUT_FN deve ser especificada no parâmetro CREATEBICI quando COLUMNS=FILE também é especificado.</b>
Explicação:	Se você especificar COLUMNS=FILE no parâmetro CREATEBICI, também deverá especificar a palavra-chave INPUT_FN. A palavra-chave INPUT_FN especifica o nome do arquivo de entrada e a localização para o processamento de CREATEBICI.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Inclua a palavra-chave INPUT_FN no parâmetro CREATEBICI ou defina a palavra-chave COLUMNS como PKFK ou ALL. Depois de concluir uma dessas ações corretivas, execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10685</b>	<b>DTLUCBRG: a palavra-chave <i>keyword_name</i> no parâmetro CREATEBICI tem um valor <i>keyword_value</i> que não é válido no z/OS. Valores válidos: Y e N.</b>
Explicação:	A palavra-chave especificada no parâmetro CREATEBICI possui um valor que não é válido quando o utilitário DTLUCBRG é executado no z/OS. O valor da palavra-chave deve ser Y ou N. Se você especificar Y, os nomes dos arquivos serão determinados pelas entradas de JCL que se referem aos conjuntos de dados pré-alocados.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija os valores de palavra-chave e execute o utilitário novamente.
<b>PWX-10686</b>	<b>Erro ao criar a entrada de tabela de HASH para <i>table_entry</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno de processamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, inclua o nome de usuário e o código de erro associados.
<b>PWX-10687</b>	<b>Erro ao inserir a entrada de tabela de HASH para <i>table_entry</i>. RC = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno de processamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, inclua o nome de usuário e o código de erro associados.
<b>PWX-10688</b>	<b>DTLUCBRG: valor duplicado <i>input_value</i> encontrado no arquivo INPUT_FN para o processamento de CREATEBICI.</b>
Explicação:	O utilitário DTLUCBRG localizou uma entrada duplicada no arquivo de entrada especificado na palavra-chave INPUT_FN para o processamento de CREATEBICI.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG continua. O utilitário ignora a entrada duplicada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Para evitar que o aviso ocorra novamente, verifique se nenhuma entrada duplicada foi especificada no arquivo INPUT_FN.
<b>PWX-10689</b>	<b>Erro ao inicializar a recuperação de entradas de tabela de HASH durante o processamento de limpeza.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno de processamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, inclua o nome de usuário e o código de erro associados.
<b>PWX-10690</b>	<b>Erro ao destruir a tabela de HASH durante a limpeza.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno de processamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, inclua o nome de usuário e o código de erro associados.
<b>PWX-10691</b>	<b>Erro ao recuperar a entrada da tabela de HASH durante a limpeza.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno de processamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, inclua o nome de usuário e o código de erro associados.
<b>PWX-10692</b>	<b>Erro ao remover a entrada da tabela de HASH durante a limpeza.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno de processamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, inclua o nome de usuário e o código de erro associados.

<b>PWX-10693</b>	<b>DTLUCBRG: a entrada <i>entry</i> no arquivo de entrada INPUT_FN não foi usada durante o processamento de CREATEBICI.</b>
Explicação:	O utilitário DTLUCBRG localizou uma entrada não utilizada no arquivo de entrada especificado na palavra-chave INPUT_FN no parâmetro CREATEBICI. A entrada é ignorada.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Para evitar que o aviso ocorra novamente, assegure-se de que o arquivo de entrada contenha apenas as entradas necessárias para o processamento de CREATEBICI.
<b>PWX-10694</b>	<b>DTLUCBRG: não é possível gerar uma coluna BI para a coluna <i>column_name</i> no mapa de extração. A coluna não está qualificada para processamento de BI.</b>
Explicação:	O utilitário DTLUCBRG não pôde gerar uma coluna antes de imagem (BI) no mapa de extração para a coluna de origem especificada.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10695</b>	<b>A tabela <i>qualified_tablename</i> não é válida para o NRDB2. Quando o nome do mapa <i>mapname</i> está delimitado por um sublinhado, o nome da tabela <i>tablename</i> não pode conter um ponto.</b>
Explicação:	No comando do utilitário DTLUCBRG, o valor do parâmetro TABLE possui um formato que não é válido para um tipo de origem não relacional do NRDB2. Se um sublinhado (_) estiver presente, um ponto (.) não poderá segui-lo. O sublinhado separa o nome do mapa do nome da tabela, e um ponto não é permitido em um nome da tabela do NRDB.
Ação do sistema:	O processamento do utilitário DTLUCBRG é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova o ponto para que o parâmetro TABLE esteja em um formato NRDB2 de duas camadas válido. Por exemplo:  <code>SCHEMA.MAPNAME_TABlename</code>  Para criar uma máscara, você pode usar o curinga asterisco (*) em qualquer parte do valor do parâmetro, por exemplo:  <code>S*.M*_T*</code>
<b>PWX-10700</b>	<b>CAPI: ERRO: <i>attribute_name</i> não encontrado</b>
Explicação:	As informações de CAPI_CONNECTION do UOW cleanser não continham o atributo necessário.
Ação do sistema:	Não é possível abrir a conexão.
Resposta do usuário:	Corrija as informações de CAPI_CONNECTION.
<b>PWX-10701</b>	<b>CAPI: AVISO: <i>attribute_name</i> ignorado</b>
Explicação:	As informações de CAPI_CONNECTION do UOW cleanser continham um atributo que não está disponível nesta plataforma. O atributo foi ignorado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. O atributo pode ser removido das informações de CAPI.

<b>PWX-10702</b>	<b>CAPI: INFO: A <i>function_name</i> subordinada retornou <i>return_code</i></b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu o código de retorno indicado de uma chamada CAPI subordinada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10703</b>	<b>CAPI: AVISO: A <i>function_name</i> subordinada retornou <i>return_code</i> motivo <i>reason_code</i></b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu os códigos de retorno e de motivo indicados de uma chamada CAPI subordinada.
Ação do sistema:	Um aviso foi retornado para o software que executou a chamada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10704</b>	<b>CAPI: ERRO: A <i>function_name</i> subordinada retornou <i>return_code</i></b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu o código de retorno indicado de uma chamada CAPI subordinada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10705</b>	<b>CAPI: ERRO: Erro interno &lt;<i>description</i>&gt;.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro interno.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10706</b>	<b>CAPI: ERRO: A CAPI subordinada retornou um tipo de registro desconhecido (<i>record_type</i>)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um tipo de registro desconhecido.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10707</b>	<b>CAPI: ERRO: Dados obrigatórios não encontrados (<i>description</i>)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um registro da CAPI subordinada com alguns que não continham dados obrigatórios.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10709</b>	<b>CAPI: ERRO: Dados inválidos para "<i>descriptive_text</i>"</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um registro da CAPI subordinada que continha dados inválidos.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-10710</b>	<b>CAPI: ERRO: A chamada do QSTD "chamada de função" retorna <i>return_code</i> ("<i>return_code_mnemonic</i>")</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro ao acessar um conjunto de dados "spill".
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10711</b>	<b>CAPI: ERRO: Sequência inválida (deve ter um número igual de bytes (tamanho=tamanho))</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um número de sequência de reinicialização que consistia em um número ímpar de bytes.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a origem do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-10712</b>	<b>CAPI: Índice de lista de fontes <i>number</i></b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro na fonte correspondente ao número do índice.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10713</b>	<b>CAPI: ERRO: Publicação de (<i>description</i>).</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro ao tentar publicar um valor de registro.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10714</b>	<b>CAPI: ERRO: Chamada <i>function_name</i> de retorno de chamada (<i>rc=return_code</i>)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro ao chamar a função de retorno de chamada indicada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10715</b>	<b>CAPI: ERRO: Dados estendidos inapropriados retornaram da CAPI subordinada</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou dados estendidos inapropriados da CAPI subordinada
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10716</b>	<b>CAPI: ERRO: Erro em backout de operação ("<i>descriptive_text</i>")</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro ao processar uma operação de backout.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-10717</b>	<b>CAPI: ERRO: Conflito de informações estendidas de IMS da CAPI subordinada</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro nas opções de informações estendidas apresentadas pela CAPI subordinadas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10718</b>	<b>CAPI: ERRO: O UOW tentou encerrar uma exclusão em cascata de caminho rápido IMS</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro durante o processamento de uma exclusão em cascata de caminho rápido IMS.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10719</b>	<b>CAPI: ERRO: Nível inválido da exclusão em cascata de caminho rápido IMS (<i>number</i>)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro durante o processamento de uma exclusão em cascata de caminho rápido IMS.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10720</b>	<b>CAPI: ERRO: Erro na chave de base da exclusão em cascata de caminho rápido IMS (<i>number</i>)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro durante o processamento de uma exclusão em cascata de caminho rápido IMS.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10721</b>	<b>CAPI: ERRO: Exclusão em cascata de caminho rápido IMS fora de ordem (<i>number</i>)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou um erro durante o processamento de uma exclusão em cascata de caminho rápido IMS.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10722</b>	<b>CAPI: ERRO: Sequência inválida (unidade de trabalho final antes do registro)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um número de sequência de reinicialização que era inválido.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a origem do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-10723</b>	<b>CAPI: ERRO: Sequência inválida (registro de unidade de trabalho final com erro)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um número de sequência de reinicialização que era inválido.

Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a origem do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-10724</b>	<b>CAPI: ERRO: Sequência inválida (registro com erro)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um número de sequência de reinicialização que era inválido.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a origem do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-10725</b>	<b>CAPI: ERRO: Reinicialização inválida (a CAPI subordinada retornou um erro)</b>
Explicação:	O UOW Cleanser recebeu um número de sequência de reinicialização que era inválido.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a origem do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-10726</b>	<b>CAPI: Número de sequência da unidade final do registro de trabalho</b>
Explicação:	O UOW Cleanser gera esta mensagem quando é direcionado para imprimir um token de reinicialização. A mensagem indica que as mensagens seguintes se aplicam à unidade final do número de sequência do registro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10727</b>	<b>CAPI: Número de sequência do registro</b>
Explicação:	O UOW Cleanser gera esta mensagem quando é direcionado para imprimir um token de reinicialização. A mensagem indica que as mensagens seguintes se aplicam ao número de sequência do registro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10728</b>	<b>CAPI: ERRO: O UOW de início encontrou um UOW existente</b>
Explicação:	O UOW Cleanser encontrou uma unidade inicial de registro de trabalho de uma unidade de trabalho que estava aparentemente ativa.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10729</b>	<b>CAPI: ERRO: Informações de sequência/reinicialização do UOW existente</b>
Explicação:	Esta mensagem é gerada em conjunto com a mensagem PWX-10728 para indicar que a mensagem seguinte está relacionada à unidade de trabalho existente.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10730</b>	<b>CAPI: <i>description: "hex" dados "character_data"</i></b>
Explicação:	O UOW Cleanser usa esta mensagem para exibir dados binários.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-10731 CAPI: ERRO: Erro nos dados estendidos obrigatórios (*description*)**

Explicação: A CAPI subordinada do UOW Cleanser não suporta o atributo estendido necessário.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10732 CAPI: A sequência não pode ser formatada pelo UOW cleanser (sem bytes ou número ímpar de bytes)**

Explicação: O UOW Cleanser foi direcionado para formatar um valor de sequência de reinicialização que era inválido.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Corrija a origem do número de sequência de reinicialização inválido.

**PWX-10733 CAPI: Suporte a dados estendidos incompatível: *descrição***

Explicação: A CAPI subordinada do UOW Cleanser não suporta todo o conjunto de atributos estendidos necessários.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-10734 CAPI: INFO: Os retrocessos de alterações resultaram em <number\_of\_mismatches> divergências de simetria na transação <hexadecimal\_transaction\_identifier>**

Explicação: O UOW Cleanser detectou que as alterações foram submetidas a retrocesso em uma ordem inesperada. O PowerExchange espera que as alterações sejam submetidas a retrocesso de modo simétrico, em ordem reversa na qual foram criadas. A mensagem indica o número de divergências de simetria da transação especificada confirmada.

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Examine a transação de origem para determinar se as divergências de simetria afetam a integridade dos dados. Em caso de resposta negativa, não será necessária nenhuma ação.

**PWX-10740 CAPI: INFORMAÇÕES: Contagens de retorno de intervalo: nenhum dado *number*, confirmações *number*, inserções *number*, atualizações *number*, exclusões *number*.**

Explicação: Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI\_CONNECTION do UOWC. Informa o número de resultados, confirmações, inserções, atualizações e exclusões de nenhum dado que a API (CAPI) de consumo retornou para uma extração durante o último intervalo de monitoramento.

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-10741</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Contagens de leitura subordinada de intervalo: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>, retrocessos <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Informa o número de resultados de nenhum dado, confirmações, inserções, atualizações, exclusões e retrocessos que uma operação de leitura da API (CAPI) de consumo subordinada retornou para uma extração durante o último intervalo de monitoramento. Uma leitura subordinada usa a instrução CAPI_CONNECTION específica que está associada à CAPI_CONNECTION do UOWC para se conectar ao código-fonte.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10742</b>	<b>CAPI: INFO: máximo de recursos de intervalo: <i>kilobytes</i> KB do cache de memória, <i>number_of_spill_files</i> arquivos spill, <i>number_of_UOWs</i> UOWs simultâneos.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Informa a quantidade máxima de cache de memória, o número de arquivos spill e o número de UOWs simultâneos com dados que estavam em uso durante o último intervalo de monitoramento.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10743</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Não há transações significativas.</b>
Explicação:	Não houve transações grades nem pendentes ativas ao fim do último intervalo de monitoramento. As transações longas pendentes são as que estavam ativas por, pelo menos, dois intervalos de monitoramento conforme definido no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Transações grandes são as que atendem aos critérios do parâmetro LARGEOPS na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Essa mensagem é seguida pela mensagem PWX-10749, que identifica o número de sequência atual.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10744</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: A transação com <i>number_of_operations</i> operações iniciou em <i>begin_transaction_timestamp</i>.</b>
Explicação:	Durante o intervalo de monitoramento, o PowerExchange encontrou uma transação que atende aos critérios por ser uma transação longa pendente ou uma transação grande. Essa mensagem informa, para essa transação, o número de operações e o carimbo de data/hora inicial no formato AAAA/MM/DD hh:mm:ss. O PowerExchange emite esta mensagem com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Essa mensagem é seguida pela mensagem PWX-10747, que oferece o ID de transação.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-10745</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Nenhum dado retornou desde o início desta extração.</b>
Explicação:	A API (CAPI) de consumo não retornou dados desde o início da extração atual porque nenhuma transação gravou mensagens em origens significativas até então. Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Ela é emitida em vez da mensagem PWX-10746.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10746</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Últimos dados retornados: carimbo de data/hora <i>timestamp</i>, sequência <i>hexadecimal_sequence_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC. Informa o carimbo de data/hora e número de sequência hexadecimal dos últimos dados que a API (CAPI) de consumo retornou para a extração atual. O valor <i>timestamp</i> tem formato AAAA-MM-DD hh.mm.ss. Se a transação não contiver um carimbo de data/hora, o valor <i>timestamp</i> é "UNKNOWN".
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10747</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: + ID de transação <i>hexadecimal_transaction_id</i>, primeira sequência <i>hexadecimal_leaf_sequence_number</i>, ID de usuário <i>user_id</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre a transação associada a um arquivo spill alocado. Nessa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>hexadecimal_transaction_id</i> é a representação hexadecimal do identificador de transação.</li> <li>• <i>hexadecimal_leaf_sequence_number</i> é o primeiro número de sequência associado à transação.</li> <li>• <i>user_id</i> é o ID de usuário associado à transação ou, se não houver IDs de usuário disponíveis, o valor "N/A".</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10748</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: + ID de transação <i>hexadecimal_transaction_ID</i>, processamento de exclusão em cascata de caminho rápido IMS.</b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre a transação associada a um arquivo spill que o UOW Cleanser alocou durante uma operação de processamento de uma exclusão em cascata de caminho rápido IMS em segmentos. Nessa mensagem, o valor <i>hexadecimal_transaction_ID</i> é a representação hexadecimal do identificador de transação.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-10749</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: + Número da sequência subordinada atual <i>hexadecimal_sequence_leaf_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem indica o ponto atual no fluxo de mudança de um processo de leitura subordinada para uma extração. Uma leitura subordinada usa a instrução CAPI_CONNECTION específica que está associada à CAPI_CONNECTION do UOWC para se conectar ao código-fonte. Nessa mensagem, o <i>hexadecimal_sequence_leaf_number</i> é um número de sequência hexadecimal que representa o ponto atual no fluxo de mudança. Se esse número de sequência não estiver disponível, é exibido o valor "NÃO ESTABELECIDO".
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10753</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: O UOW Cleanser detectou a confirmação de uma transação grande.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser detectou que uma transação grande foi confirmada. Uma transação grande é a que atende aos critérios no parâmetro LARGEOPS da instrução CAPI_CONNECTION do UOWC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10754</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: O UOW Cleanser detectou que uma transação grande foi anulada.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser detectou que uma transação grande foi encerrada de forma anormal. Uma transação grande é a que atende aos critérios no parâmetro LARGEOPS da instrução CAPI_CONNECTION do UOWC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10755</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: + Pico de recursos de preparação: operações <i>number_of_operations</i>, tamanho <i>kilobytes</i> kB.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número máximo de operações e de kilobytes usados em uma transação grande. A transação foi confirmada ou encerrada de forma anormal, conforme informado na mensagem associada PWX-10753 ou PWX-10754.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10756</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: O arquivo <i>spill_allocation_number</i> foi alocado. Nome de arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser alocou o arquivo spill com o nome de arquivo especificado durante transações de preparação não confirmadas. O número de alocação representa quantos arquivos spill foram alocados durante a extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta. Para evitar alocação de arquivo spill e, portanto, economizar espaço em disco, pode-se aumentar o tamanho do cache no parâmetro MEMCACHE da instrução CAPI_CONNECTION do UOWC.

<b>PWX-10757</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: O arquivo <i>spill allocation_number</i> foi desalocado. Nome de arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser desalocou o arquivo spill com o nome de arquivo especificado. O número de alocação representa quantos arquivos spill foram alocados durante a extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10758</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: O arquivo <i>spill allocation_number</i> foi atribuído. Nome de arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser atribuiu um arquivo spill a uma nova transação. Por padrão, o UOW Cleanser mantém três arquivos spill e os reatribui a novas transações, conforme necessário, para evitar um excesso de atividade de desalocação e alocação de arquivos.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10759</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: O arquivo <i>spill allocation_number</i> foi mantido. Nome de arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O UOW Cleanser manteve o arquivo spill com o nome de arquivo especificado. Por padrão, para evitar excesso de alocação dinâmica de arquivo e atividade de desalocação, o UOW Cleanser mantém três arquivos spill. Pode-se configurar o número de arquivos spill que serão mantidos especificando-se o parâmetro spillkeep na instrução CAPI_CONNECTION do UOWC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10780</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Contagens de retorno de extração: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando uma extração foi encerrada normalmente. Ela informa o número de resultados, confirmações, inserções, atualizações e exclusões de nenhum dado que a API (CAPI) de consumo retornou para a extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10781</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Contagens de leitura subordinada de extração: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>, retrocessos <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando uma extração foi encerrada normalmente. Informa o número de resultados de nenhum dado, confirmações, inserções, atualizações e exclusões que foram retornados das leituras subordinadas da API (CAPI) de consumo da origem da extração. Uma leitura subordinada usa a instrução CAPI_CONNECTION específica que está associada à CAPI_CONNECTION do UOWC para se conectar ao código-fonte.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10782</b>	<b>CAPI: INFO: máximo de recursos de extração: <i>kilobytes KB</i> de cache de memória, <i>number_of_spill_files</i> arquivos spill, <i>number_of_UOWs</i> UOWs simultâneos.</b>
Explicação:	Quando uma extração é encerrada normalmente, essa mensagem informa a quantidade máxima de cache de memória, o número de arquivos spill e o número de UOWs simultâneos com dados que estavam em uso durante a extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10783</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Início das mensagens do monitor (<i>timestamp</i>).</b>
Explicação:	Essa mensagem é a primeira mensagem emitida durante um intervalo de monitoramento. Indica o início de um conjunto de mensagens de monitoramento de transações para o UOW Cleanser. O intervalo de monitoramento é definido no parâmetro MONITORINT da instrução CAPI_CONNECTION do UOWC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10784</b>	<b>CAPI: INFORMAÇÕES: Final das mensagens do monitor (<i>timestamp</i>).</b>
Explicação:	Essa mensagem é a última mensagem emitida durante um intervalo de monitoramento. Ele indica o final de um conjunto de mensagens de monitoramento de transação do UOW Cleanser. O intervalo de monitoramento é definido no parâmetro MONITORINT da instrução CAPI_CONNECTION do UOWC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10790</b>	<b>QSTD: Falha na alocação de arquivo spill MVS, error code=0x"error_code_in_ex", info code=0x"info_code_in_hex"</b>
Explicação:	O módulo spill-to-disk encontrou um erro durante uma tentativa de alocar um conjunto de dados spill. Os códigos de erro e de informação estão apresentados no <i>MVS Programming: Authorized Assembler Services Guide</i> da IBM.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base nos códigos de erro e de informação.
<b>PWX-10791</b>	<b>QSTD: Erro na gravação de arquivo spill ("<i>runtime_error_code</i>") <i>run-time_error_text</i></b>
Explicação:	O módulo spill-to-disk encontrou um erro durante uma tentativa de gravar um conjunto de dados spill.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base nas informações do erro de tempo de execução.



<b>PWX-10792</b>	<b>QSTD: Falha na alocação de arquivo spill do i5/OS, func=function_name, rc=function_return_code, text=run-time_error_text</b>
Explicação:	O módulo spill-to-disk encontrou um erro durante uma tentativa de alocar um conjunto de dados spill no AS/400.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base nas informações do erro de tempo de execução.
<b>PWX-10793</b>	<b>QSTD: Falha na alocação de arquivo spill, func=function_name, rc=function_return_code, text=run-time_error_text</b>
Explicação:	O módulo spill-to-disk encontrou um erro durante uma tentativa de alocar um conjunto de dados spill em uma plataforma UNIX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base nas informações do erro de tempo de execução.
<b>PWX-10794</b>	<b>QSTD: Erro no arquivo spill function_name (function_return_code) run-time_error_text</b>
Explicação:	O módulo spill-to-disk encontrou um erro durante uma tentativa de operar em um conjunto de dados spill.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base nas informações do erro de tempo de execução.
<b>PWX-10800</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível alocar memory.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde alocar memória para armazenar os dados especificados na mensagem.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema que causou a escassez de memória.
<b>PWX-10801</b>	<b>Oracle Capture: Erro interno: Um endereço de token nulo foi transmitido para &lt;function_name&gt;.</b>
Explicação:	O armazenamento comum aos módulos do PowerExchange Capture sofreu danos.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10803</b>	<b>Oracle Capture: Erro interno: &lt;function_name&gt; não pôde encontrar um token de plataforma.</b>
Explicação:	O armazenamento comum dos módulos do PowerExchange Oracle Capture sofreu danos.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-10804</b>	<b>Oracle Capture: Erro interno: <i>&lt;function_name&gt;</i> encontrou um eyecatcher inválido <i>&lt;data_value&gt;</i> no token da plataforma.</b>
Explicação:	O armazenamento comum aos módulos do PowerExchange Oracle Capture sofreu danos ou foi corrompido.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10805</b>	<b>Oracle Capture: Versão de token de plataforma incompatível em <i>&lt;function_name&gt;</i>. Recebido: <i>&lt;version.release.modification_level.patch_level&gt;</i>. Esperado: <i>&lt;version.release.modification_level.patch_level&gt;</i>.</b>
Explicação:	Um nível de versão incompatível foi descoberto no PowerExchange Oracle Capture.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	O problema provavelmente foi causado por configurações incorretas nas variáveis do ambiente. Verifique se as variáveis do seu caminho e do caminho da biblioteca compartilhada estão configuradas para os mesmos binários do PowerExchange. Outro motivo desta mensagem poderia ser uma instalação do software do PowerExchange incompleta ou com falha.
<b>PWX-10806</b>	<b>Oracle Capture: Função não encontrada na biblioteca compartilhada do OCI <i>&lt;Oracle_OCI_library_name&gt;</i> : <i>&lt;Oracle_OCI_function_name&gt;</i>.</b>
Explicação:	A biblioteca compartilhada do Oracle OCI não foi encontrada ou uma função obrigatória do OCI não foi encontrada na biblioteca compartilhada do OCI.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	O problema provavelmente foi causado por configurações incorretas nas variáveis do ambiente Oracle. Verifique se o seu caminho, o caminho da biblioteca compartilhada e as variáveis do ORACLE_HOME foram configurados corretamente. Em ambientes AIX, é possível que esta mensagem seja gerada devido a uma instalação do software do PowerExchange incompleta ou com falha.
<b>PWX-10807</b>	<b>Oracle Capture: AVISO: Um atributo desconhecido:valor <i>&lt;keyword:value&gt;</i> foi transmitido para a interface do Oracle Capture.</b>
Explicação:	Uma palavra-chave foi encontrada na instrução CAPI_CONNECTION (TYPE=ORCL) no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O Oracle Capture ignora a palavra-chave e continua
Resposta do usuário:	Para ignorar o aviso, edite o arquivo de configuração DBMOVER e remova a palavra-chave que causou o problema.
<b>PWX-10808</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i>, RC <i>&lt;OCI_return_code&gt;</i> na alocação do item a seguir. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro Oracle durante uma tentativa de alocar estruturas necessárias de dados Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	As mensagens auxiliares exibem a explicação do erro do Oracle. Corrija o problema descrito pela explicação do erro Oracle e reinicie o Oracle Capture.

<b>PWX-10809</b>	<b>Código de erro Oracle &lt;OCI_error_code&gt;: A mensagem de erro é gerada em seguida.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro no Oracle OCI.
Ação do sistema:	O processamento de captura do Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Essa mensagem é um em uma série de mensagens que o PowerExchange emite quando uma chamada do Oracle falha. Para determinar a causa da falha, consulte as mensagens que ocorrem antes e depois desta mensagem no log de mensagens. Em seguida, corrija o problema e reinicialize o processamento de captura do Oracle.
<b>PWX-10810</b>	<b>Oracle Capture: A chamada do OCI obteve êxito.</b>
Explicação:	A chamada do Oracle OCI obteve êxito.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem é gerada somente quando o Suporte Global a Clientes da Informatica solicita que determinados recursos do PowerExchange sejam ativados para ajudar a depurar um problema existente.
<b>PWX-10811</b>	<b>Oracle Capture: Chamada do OCI obteve êxito com mensagens de informações.</b>
Explicação:	A chamada do Oracle OCI obteve êxito.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens informativas adicionais seguintes do Oracle.
<b>PWX-10812</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível determinar o erro OCI. Um identificador de erro nulo foi transmitido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pode identificar um erro na OCI porque um identificador de erro nulo foi transmitido ao manipulador de erros de captura do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento de captura do Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10813</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível determinar o erro OCI. Uma situação de erro recorrente foi descoberta.</b>
Explicação:	Falha na chamada do OCI para acessar uma mensagem de erro Oracle de um erro anterior. Essa situação poderá ocorrer porque foi enviado um comando SHUTDOWN IMMEDIATE ou SHUTDOWN ABORT para a instância Oracle.
Ação do sistema:	O processamento da captura de alteração Oracle foi encerrado abruptamente.
Resposta do usuário:	Verifique se a instância Oracle está disponível. Para diagnosticar problemas na instância Oracle, consulte os logs de mensagem do Oracle.
<b>PWX-10814</b>	<b>Oracle Capture: A chamada do OCI não possui dados necessários.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa inválida de chamada do Oracle OCI.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-10815</b>	<b>Oracle Capture: O tipo de identificador transmitido para a chamada do OCI era incorreto.</b>
Explicação:	O armazenamento necessário para a comunicação com o Oracle sofreu danos ou foi corrompido.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10816</b>	<b>Oracle Capture: A chamada do OCI não é de bloqueio, mas foi tratada como uma chamada de bloqueio.</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture não tratou a chamada do Oracle OCI corretamente.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10817</b>	<b>Oracle Capture: Código desconhecido de falha do OCI (<i>return_code</i>)</b>
Explicação:	Um código de retorno desconhecido foi transmitido do Oracle para o PowerExchange Oracle Capture.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10818</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> durante a anexação ao servidor <i>&lt;Oracle_instance_name&gt;</i> (do <i>&lt;dtlcfg_file ORACLE_SID default_location&gt;</i>). Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde se conectar à instância Oracle especificada.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	A cláusula "from" desta mensagem de erro especifica de onde o Oracle Capture recuperou o nome da instância à qual ele está tentando se conectar. Analise as mensagens seguintes para determinar o motivo da falha, corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10819</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao configurar o atributo <i>&lt;Oracle_connection_value&gt;</i> de <i>&lt;Oracle_connection_attribute&gt;</i>. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture encontrou um erro ao tentar definir o valor especificado do atributo de conexão especificado.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Analise as mensagens seguintes para determinar a causa do erro, corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10820</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao iniciar a sessão com o servidor <i>&lt;Oracle_instance&gt;</i> usando o ID de usuário <i>&lt;Oracle_user_ID&gt;</i>. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde se conectar à instância Oracle especificada usando o ID de usuário do Oracle especificado.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.

Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle Capture não pôde se conectar à instância Oracle especificada. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10821</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao determinar a versão do servidor do Oracle. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde determinar a versão do Oracle que está sendo executada no servidor ao qual ele está conectado.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não pôde acessar as informações de versão do Oracle. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10822</b>	<b>Oracle Capture: Sessão Oracle configurada com êxito:</b>
Explicação:	A inicialização do Oracle Capture foi concluída com êxito.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10823</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i>, RC <i>&lt;return_code&gt;</i> ao preparar a instrução seguinte. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde gerar um SQL PREPARE para a instrução seguinte.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não pôde preparar a instrução. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10824</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i>, RC <i>&lt;return_code&gt;</i> ao executar a instrução seguinte. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde gerar um SQL EXECUTE IMMEDIATE para a instrução seguinte.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não pôde executar a instrução. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10825</b>	<b>Captura Oracle: leitura encerrada devido a <i>reason</i>.</b>
Explicação:	Durante a captura de dados de alteração, uma operação de leitura do PowerExchange LogMiner para Oracle nos logs do Oracle foi encerrada pelo motivo especificado. Normalmente, isso é um evento de fim de dados do Oracle.
Ação do sistema:	Dependendo do motivo, o processamento da captura do PowerExchange foi encerrado ou chama a função de leitura novamente e continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-10826</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i>, RC <i>&lt;return_code&gt;</i> ao acessar <i>&lt;attribute_name&gt;</i> para a instrução seguinte. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde recuperar o atributo especificado da tabela especificada na instrução SQL seguinte.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.

Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não pôde recuperar as informações especificadas para a tabela. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10828</b>	<b>O &lt;value&gt; do parm CATEND deve estar no formato de HH:MM, com 24 horas.</b>
Explicação:	A palavra-chave CATEND na instrução CAPL_CONNECTION (TYPE=ORCL) do dbmover.cfg contém um valor inválido.
Ação do sistema:	O Oracle Capture é encerrado
Resposta do usuário:	Corrija o valor no arquivo de configuração do DBMOVER e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10829</b>	<b>O &lt;value&gt; do parm CATBEGIN deve estar no formato de HH:MM, com 24 horas.</b>
Explicação:	A palavra-chave CATBEGIN na instrução CAPL_CONNECTION (TYPE=ORCL) do dbmover.cfg contém um valor inválido.
Ação do sistema:	O Oracle Capture é encerrado
Resposta do usuário:	Corrija o valor no arquivo de configuração do DBMOVER e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10830</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i>, RC &lt;return_code&gt; ao definir as variáveis SELECT para a instrução seguinte. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle retornou um erro ao tentar definir as variáveis do host SQL para a instrução SQL seguinte.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não permitiu que a definição ocorresse. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10831</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao tentar encerrar a sessão do OCI. Rc = &lt;return_code&gt;. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle retornou um erro quando o Oracle Capture tentou encerrar sua sessão na instância Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as seguintes mensagens de erro para determinar porque o Oracle não permitiu o encerramento da sessão. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10832</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> durante uma tentativa de desanexar o servidor. Rc = &lt;return_code&gt;. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle retornou um erro quando o Oracle Capture tentou encerrar sua sessão na instância Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as seguintes mensagens de erro para determinar porque o Oracle não permitiu o encerramento da sessão. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.

<b>PWX-10833</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao tentar liberar o ambiente do OCI. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle retornou um erro quando o Oracle Capture tentava liberar o armazenamento usado para a comunicação com a instância Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não permitiu a liberação do armazenamento. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10834</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao consultar o V\$DATABASE Oracle. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle retornou um erro quando o Oracle Capture tentava acessar a exibição dinâmica do Oracle V\$DATABASE.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não permitiu o acesso à exibição dinâmica do V\$DATABASE. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10835</b>	<b>Oracle Capture: O log complementar mínimo não está ativo. O Oracle Capture não pode continuar.</b>
Explicação:	O log complementar mínimo, conforme descrito no Capítulo 9 do guia Oracle 9i Database Administrator's Guide, não está ativo.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	O usuário deve conectar-se ao Oracle e emitir o comando a seguir: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA. Observe que, se isso ocorrer, todas as tentativas de capturar dados do log do Oracle após esse ponto devem resultar em dados inválidos ou não encontrados.
<b>PWX-10836</b>	<b>Oracle Capture: Um token de reinicialização nulo foi transmitido para o Oracle Capture.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não recebeu informações que o ajudasse a determinar onde ele deveria começar a ler o log do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Provavelmente, esse é um erro operacional. Normalmente ocorre quando uma nova tabela do Oracle é definida incorretamente no PowerExchange. Analise os procedimentos que você usou para definir as tabelas no PowerExchange e certifique-se de que todas as ações necessárias tenham sido concluídas. Corrija quaisquer problemas e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10837</b>	<b>Oracle Capture: Um token de reinicialização inválido foi transmitido para o Oracle Capture: <i>Explanation</i>.</b>
Explicação:	As informações de reinicialização que foram transmitidas para o Oracle Capture são inválidas. O resto da mensagem descreve os detalhes do problema.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.

Resposta do usuário:	Provavelmente, esse é um erro operacional. Este problema ocorre quando uma nova tabela Oracle é definida incorretamente para o PowerExchange, quando uma solicitação de captura usa informações de reinicialização de uma instância Oracle diferente da instância à qual o Oracle Capture está se conectando, ou quando uma origem de dados não Oracle é passada para o Oracle Capture. O erro também pode ocorrer se as informações de reinicialização foram ajustadas manualmente de forma incorreta. Determine a origem do problema, corrija-o e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10838</b>	<b>Oracle Capture: Um SCN de reinicialização do token de reinicialização inválido foi transmitido para o Oracle Capture: <i>Explanation.</i></b>
Explicação:	As informações de reinicialização que foram transmitidas para o Oracle Capture são inválidas. O resto da mensagem descreve os detalhes do problema.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Provavelmente, esse é um erro operacional. Este problema ocorre quando uma nova tabela Oracle é definida incorretamente para o PowerExchange, quando uma solicitação de captura usa informações de reinicialização de uma instância Oracle diferente da instância à qual o Oracle Capture está se conectando, ou quando uma origem de dados não pertencente ao Oracle é passada para o Oracle Capture. O erro também pode ocorrer se as informações de reinicialização foram ajustadas manualmente de forma incorreta. Determine a origem do problema, corrija-o e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10839</b>	<b>Oracle Capture: O SCN da sequência de token de reinicialização é menor que o SCN de reinicialização.</b>
Explicação:	As informações de reinicialização que foram transmitidas para o Oracle Capture são inválidas. O resto da mensagem descreve os detalhes do problema.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Provavelmente, esse é um erro operacional. Este problema ocorre quando uma nova tabela Oracle é definida incorretamente para o PowerExchange, quando uma solicitação de captura usa informações de reinicialização de uma instância Oracle diferente da instância à qual o Oracle Capture está se conectando, ou quando uma origem de dados não Oracle é passada para o Oracle Capture. O erro também pode ocorrer se as informações de reinicialização foram ajustadas manualmente de forma incorreta. Determine a origem do problema, corrija-o e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10840</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível inicializar o ambiente de enfileiramento de armazenamento LOB.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde inicializar o método de armazenamento temporário usado para armazenar itens LOB antes que um item concluído possa ser enviado.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento. O Oracle Capture não suporta dados LOB.
<b>PWX-10841</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível encontrar informações de registro para a &lt;registration_tag&gt; de origem.</b>
Explicação:	As informações de registro da fonte de dados representada pela marca de registro especificada não foram encontradas no repositório.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.



Resposta do usuário:	Analise os parâmetros do dbmover.cfg para verificar se o Oracle Capture está conectado ao repositório correto. Analise a definição da marca de registro e verifique se está marcada como "ativo". Certifique-se de que a marca de registro aponte para uma tabela Oracle.
<b>PWX-10842</b>	<b>Oracle Capture: As marcas de registro &lt;registration_tag&gt; e &lt;registration_tag&gt; apontam para o &lt;"owner" da tabela de origem. "table_name"&gt;.</b>
Explicação:	Um registro duplicado foi encontrado na tabela especificada.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Se esse erro ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10843</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível inserir informações da tabela de fonte na tabela de hash.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde alocar armazenamento para manter informações sobre as tabelas que estão sendo capturadas.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique todas as mensagens de erro anteriores e siga as instruções apresentadas para as respostas do usuário relacionadas a essas mensagens de erro.
<b>PWX-10900</b>	<b>Oracle Capture: Registro do &lt;owner&gt; da tabela.&lt;table_name&gt; contém o nome da coluna &lt;column_name&gt; duplicado.</b>
Explicação:	O registro do PowerExchange da tabela especificada tem definições duplicadas na coluna especificada.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10901</b>	<b>Oracle Capture: error_occurred, RC &lt;return_code&gt; ao associar variáveis para a instrução seguinte. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle retornou um erro quando o Oracle Capture tentava criar variáveis de host para a seguinte instrução SQL.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes. Determine a origem do problema, corrija-o e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10902</b>	<b>Oracle Capture: error_occurred ao localizar o Catálogo no log arquivado. Rc = &lt;return_code&gt;. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture encontrou um erro ao tentar localizar uma cópia do catálogo Oracle no log do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem. Siga as instruções apresentadas na resposta do usuário relacionada a essas mensagens para solucionar o problema e reiniciar o Oracle Capture.
<b>PWX-10903</b>	<b>Oracle Capture: Erro ao acessar tabela de hash.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde acessar informações internas sobre as tabelas para captura.

Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem. Siga as instruções apresentadas na resposta do usuário relacionada a essas mensagens para solucionar o problema e reiniciar o Oracle Capture.
<b>PWX-10904</b>	<b>Oracle Capture: As transações estão ativas durante a geração do ponto de reinicialização. É possível ignorar essas alterações.</b>
Explicação:	O processo de inicialização do Capture descobriu que transações do Oracle estão ativas durante a geração de um ponto de reinicialização do Oracle Capture.
Ação do sistema:	O utilitário continua.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que as transações ativas não tenham acesso às tabelas Oracle com dados de entrada do processo de inicialização do Capture. Se não houver acesso às tabelas pelas transações ativas, e o ponto de reinicialização gerado for usado para reiniciar o Oracle Capture, as alterações feitas pelas transações ativas não serão capturadas.
<b>PWX-10905</b>	<b>Oracle Capture: Solicitação de tamanho de segmento de leitura NULL.</b>
Explicação:	Esta mensagem é para uso futuro.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento.
<b>PWX-10906</b>	<b>Oracle Capture: Foram recebidos dados de entrada inválidos para a solicitação de tamanho do segmento de leitura.</b>
Explicação:	Esta mensagem é para uso futuro.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento.
<b>PWX-10907</b>	<b>Oracle Capture: Foi encontrado um tipo de coluna &lt;column_type&gt; do PowerExchange que o &lt;owner&gt; da tabela não suporta. &lt;table_name&gt;, coluna &lt;column_name&gt;.</b>
Explicação:	A coluna especificada tem um tipo de dados que o Oracle Capture não suporta.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova a coluna da definição de repositório do PowerExchange da tabela especificada e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10908</b>	<b>Oracle Capture: error_occurred ao localizar grupos de log complementar. Rc = &lt;return_code&gt;. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de localizar grupos de log complementar do Oracle para as tabelas a serem capturadas.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem. Siga as instruções apresentadas na resposta do usuário relacionada a essas mensagens para solucionar o problema e reiniciar o Oracle Capture.

<b>PWX-10909</b>	<b>Oracle Capture: Coluna <i>&lt;column_name&gt;</i> da tabela <i>&lt;owner&gt;.&lt;table_name&gt;</i> não pertence a um grupo de log complementar com a opção ALWAYS.</b>
Explicação:	A coluna especificada não pertence a um grupo de log complementar do tipo necessário.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	<p>Esta mensagem é normalmente gerada por um destes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma substituição de <i>schema_name</i> foi especificada na definição da Conexão do Aplicativo PWXPC utilizada para a sessão do PowerCenter® com falha. Esta substituição diferencia letras minúsculas de maiúsculas e foi digitada em letras minúsculas.</li> <li>• Uma substituição de <i>schema_name</i> foi especificada na definição da Conexão do Aplicativo PWXPC utilizada para a sessão do PowerCenter com falha, e não alterou o DDL criado pelo processo de registro do PowerExchange Capture para apontar para o esquema correto ou não executou o DDL alterado.</li> <li>• O DDL que foi criado pelo processo de registro do PowerExchange Capture não foi executado.</li> <li>• A definição da tabela foi alterada, mas o registro do PowerExchange Capture não foi recriado.</li> </ul>
<b>PWX-10911</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao descrever a tabela de conteúdo do Oracle LogMiner. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture encontrou um erro ao definir variáveis de host para conter dados da tabela V\$LOGMNR_CONTENTS.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem. Siga as instruções apresentadas na resposta do usuário relacionada a essas mensagens para solucionar o problema e reiniciar o Oracle Capture.
<b>PWX-10912</b>	<b>Oracle Capture: Erro do LogMiner: <i>Error_type</i> em {Pré   Pós-imagem} na coluna <i>&lt;offset&gt;</i>. SCN = <i>&lt;Oracle_SCN&gt;</i>. Sequência de gravação SCN = <i>&lt;nth_record_with_this_Oracle_SCN&gt;</i>. Os dados são exibidos em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde analisar a instrução SQL retornada pelo LogMiner.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Este erro provavelmente foi causado por uma tentativa de capturar uma coluna que contém saída de dados SQL do LogMiner. Esta situação causa um erro recorrente e não é suportado no momento. Se esse não for o caso, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-10913</b>	<b>Oracle Capture: O modo de instância única foi solicitado sem especificar o destino do log e/ou parâmetros de thread.</b>
Explicação:	O usuário especificou "SINGLINST=Y" na instrução CAPI_CONNECTION TYPE=ORCL do dbmover.cfg, mas não especificou as palavras-chave LOGDEST e LGTHREAD.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Para executar no modo de instância única, você também deve especificar os parâmetros LOGDEST e LGTHREAD. Esses são os parâmetros que direcionam o Oracle Capture aos logs da instância para o processo de captura.

<b>PWX-10914</b>	<b>Oracle Capture: Houve uma tentativa de remover um ID de transação desconhecido &lt;Oracle_transaction_ID&gt; da lista de transações ativas.</b>
Explicação:	Esse é um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10915</b>	<b>Oracle Capture: Nenhuma transação ativa foi encontrada durante a tentativa de formatar um registro de alteração.</b>
Explicação:	Esse é um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10916</b>	<b>Oracle Capture: Erro do LogMiner: Carimbo de data/hora de registro inválido. SCN = &lt;Oracle_SCN&gt;. sequência de gravação SCN = &lt;nth_record_with_this_SCN&gt;. Dados = &lt;timestamp_string&gt;.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde formatar o carimbo de data/hora do registro alterado retornado pelo LogMiner
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10917</b>	<b>Oracle Capture: Coluna &lt;column_name&gt; da tabela &lt;OWNER&gt;.&lt;table_name&gt; não registrada. O registro é definido para solicitar o mapeamento de todas as colunas.</b>
Explicação:	O Oracle Capture encontrou uma coluna que não faz parte do registro do PowerExchange para a tabela especificada, e a tabela foi registrada com a opção "Selecionar tudo e notificar alterações".
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Registre a tabela novamente para incluir a coluna especificada ou registre-a novamente sem a opção "Selecionar tudo e notificar alterações".
<b>PWX-10918</b>	<b>Oracle Capture: Coluna &lt;column_name&gt; da tabela &lt;OWNER&gt;.&lt;table_name&gt; é obrigatório. Não há dados relacionados a esse item. SCN = &lt;Oracle_SCN&gt;. sequência de gravação SCN = &lt;nth_record_with_this_SCN&gt;.</b>
Explicação:	Nenhum dado foi encontrado para a coluna em questão durante uma operação SQL de captura.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Devido aos requisitos do log complementar do Oracle Capture, os dados de todas as colunas devem sempre existir durante qualquer operação SQL de captura na tabela envolvida. Essa mensagem informa que a tabela foi alterada ou redefinida com a remoção da coluna em questão da definição da tabela no catálogo Oracle. O usuário deve registrar novamente a tabela no PowerExchange.

<b>PWX-10919</b>	<b>Oracle Capture: Erro na fila ao recuperar dados da coluna &lt;column_name&gt; da tabela &lt;OWNER&gt;.&lt;table_name&gt;. SCN = &lt;Oracle_SCN&gt;. sequência de gravação SCN = &lt;nth_record_with_this_SCN&gt;.</b>
Explicação:	Esta mensagem não tem função no momento.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento.
<b>PWX-10920</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível excluir a fila de armazenamento LOB.</b>
Explicação:	Esta mensagem não tem função no momento.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento.
<b>PWX-10921</b>	<b>Oracle Capture: O SCN &lt;Oracle_SCN&gt; do UOW de início é menor que o SCN &lt;Oracle_SCN&gt; processado anteriormente.</b>
Explicação:	Esta mensagem não tem função no momento.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento.
<b>PWX-10922</b>	<b>Captura Oracle: Erro nos dados em ("Pré   Pós-imagem"). Uma mensagem é exibida em seguida.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro na conversão de dados durante o processamento do registro de log atual.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem para obter os detalhes sobre o erro. Os detalhes incluem a tabela e a coluna com erro, além dos dados que causaram o erro na conversão. O problema provavelmente foi causado porque não houve correspondência entre a definição da tabela Oracle em questão e a definição de registro da tabela no PowerExchange. Registre novamente a tabela no PowerExchange, usando a definição correta para ela.
<b>PWX-10923</b>	<b>Oracle Capture: Tabela/coluna com erro: &lt;OWNER&gt;.&lt;table_name&gt;.&lt;column_name&gt;. SCN = &lt;Oracle_SCN&gt;. sequência de gravação SCN = &lt;nth_record_with_this_SCN&gt;.</b>
Explicação:	A coluna especificada contém dados que não correspondem à definição de registro do PowerExchange para a tabela.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esta mensagem é gerada com a mensagem PWX-10922. Consulte a ação de usuário relacionada à mensagem PWX-10922.
<b>PWX-10924</b>	<b>Oracle Capture: A instrução do LogMiner com erro é exibida em seguida.</b>
Explicação:	A instrução do LogMiner a seguir contém dados que não correspondem à definição de registro do PowerExchange para a tabela especificada na instrução.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.

Resposta do usuário:	Esta mensagem é gerada com a mensagem PWX-10922. Consulte a ação de usuário relacionada à mensagem PWX-10922.
<b>PWX-10931</b>	<b>Ocorreu um erro de fila durante o armazenamento de dados</b>
Explicação:	Esta mensagem não tem função no momento.
Resposta do usuário:	Esta mensagem não tem função no momento.
<b>PWX-10953</b>	<b>Oracle Capture: Informações da sequência do token de reinicialização não encontradas.</b>
Explicação:	O token de reinicialização do Oracle Capture para uma fonte de captura especificada anteriormente não continha informações de sequência. Esse acontecimento é normal durante o processamento da reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10954</b>	<b>Oracle Capture: Informações da sequência do token de reinicialização são exibidas em seguida.</b>
Explicação:	As informações usadas para executar a Reinicialização do Oracle são eliminadas.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10955</b>	<b>Oracle Capture: DBNAME Oracle do token de reinicialização: &lt;Oracle_database_name&gt;</b>
Explicação:	Esta mensagem relata o nome do banco de dados Oracle ao qual o processo de captura do Oracle está conectado.
Ação do sistema:	O processamento da captura continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária, a menos que ocorra um erro de reinicialização. Se ocorrer um erro de reinicialização, use o parâmetro ORACOLL na instrução CAPI_CONNECTION(TYPE=ORCL) no arquivo de configuração DBMOVER para localizar o sistema com o Ouvinte do PowerExchange. Além disso, revise o quarto parâmetro na instrução ORACLEID para garantir que a cadeia de conexão do Oracle aponte para a mesma instância do Oracle que o token de reinicialização.
<b>PWX-10956</b>	<b>Oracle Capture: SCN de Leitura de Inicialização de informações de reinicialização do token de reinicialização: &lt;Oracle_SCN&gt;</b>
Explicação:	Esta mensagem especifica o SCN do Oracle com o qual o Oracle Capture começa a ler dados de log do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10957</b>	<b>Oracle Capture: SCN de Dados de Retorno de Inicialização de informações de reinicialização do token de reinicialização: &lt;Oracle_SCN&gt;</b>
Explicação:	Esta mensagem especifica o SCN do Oracle com o qual o Oracle Capture começa a retornar dados de log do Oracle ao chamador.

Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10958</b>	<b>Oracle Capture: SCN de informações da sequência do token de reinicialização: &lt;Oracle_SCN&gt;</b>
Explicação:	Esta mensagem especifica a porção SCN do Oracle do número de sequência de alteração interna do último registro que o chamador do Oracle Capture processou.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10959</b>	<b>Oracle Capture: Sequência SCN de informações da sequência do token de reinicialização: &lt;Oracle_SCN&gt;</b>
Explicação:	Esta mensagem especifica uma porção gerada pelo Oracle Capture do número de sequência de alteração interna do último registro que o chamador do Oracle Capture processou.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10961</b>	<b>Oracle Capture: O Oracle SID &lt;Oracle_SID&gt; do ID da coleção &lt;collection_ID&gt; não corresponde ao SID &lt;Oracle_SID&gt; conectado.</b>
Explicação:	O Oracle conecta cadeias de caracteres para o repositório e o ponto de captura para diferentes instâncias Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que os parâmetros 3 e 4 da instrução ORACLEID do dbmover.cfg apontados pela sua instrução local CAPI_CONNECTION (TYPE=ORCL) do dbmover.cfg apontem para a mesma instância Oracle.
<b>PWX-10962</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao consultar o V\$PARAMETER Oracle. Rc = &lt;return_code&gt;. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde acessar a exibição dinâmica do V\$PARAMETER.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem, execute a recuperação de erro especificada nos campos da ação de usuário relacionada à estas mensagens e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10963</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i>, RC &lt;return_code&gt; ao executar o processamento do seguinte atributo. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture encontrou erros durante uma tentativa de definir parâmetros da sessão do Oracle OCI.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem, execute a recuperação de erro especificada nos campos da ação de usuário relacionada à estas mensagens e reinicie o Oracle Capture.

<b>PWX-10964</b>	<b>Aviso ORCL: Tabela <i>criador.table_name</i> tem ROW MOVEMENT ativado. ROWID não está disponível.</b>
Explicação:	A movimentação de linha está ativada para uma tabela Oracle registrada. O CDC do PowerExchange Oracle com o LogMiner não captura valores ROWID para a tabela porque a movimentação de linha pode causar alterações nos valores ROWID. Essa mensagem é emitida quando o parâmetro ROWID na instrução ORCL CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração dbmover estiver definido como Y (sim) ou ALLOW (permitir).
Ação do sistema:	O processamento da captura do PowerExchange é encerrado se o parâmetro ROWID estiver definido como Y (sim). O processamento da captura do PowerExchange continua se o parâmetro ROWID estiver definido como ALLOW (permitir).
Resposta do usuário:	Se o parâmetro ROWID estiver definido como Y (sim), mas você deseja que o processamento de captura continue quando o PowerExchange encontrar uma tabela que tenha a movimentação de linha ativada, defina o parâmetro ROWID como ALLOW (permitir). Se você não deseja que o PowerExchange verifique se as tabelas estão com a movimentação de linha ativada e não precisar capturar valores ROWID, defina o parâmetro ROWID como N (não).
<b>PWX-10965</b>	<b>O change data capture do Oracle foi encerrado de forma anormal.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro que causou o encerramento anormal do change data capture do Oracle.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa da falha, consulte as mensagens anteriores a essa no log de mensagens.
<b>PWX-10966</b>	<b>Oracle Capture: Erro interno: Não foi possível encontrar informações de reinicialização da origem para a tabela &lt;OWNER&gt;.&lt;table_name&gt;, marca do PowerExchange &lt;registration_tag_name&gt;.</b>
Explicação:	O chamador do Oracle Capture falhou ao enviar informações de reinicialização ao Oracle Capture para a tabela especificada.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10967</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao determinar o diferencial de início/fim do SCN. Rc = &lt;return_code&gt;. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	O Oracle Capture não pôde determinar o diferencial entre o SCN atual e seu SCN de reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro seguintes para determinar porque o Oracle não pôde acessar essas informações. O Oracle Capture executa essa operação por meio de SELECT do SYS1.DUAL. O problema provavelmente foi causado por problemas de acessibilidade da tabela. Corrija o problema e reinicie o Oracle Capture.
<b>PWX-10970</b>	<b>Oracle Capture: Foram encontrados dados de log não formatados na sequência &lt;Oracle_SCN&gt; do SCN &lt;nth_instance_of_SCN&gt;.</b>
Explicação:	O LogMiner não formatou os dados de log encontrados no SCN Oracle informado.



Ação do sistema:	O Oracle Capture é encerrado ou continua com base no valor BYPASSUF do parâmetro de dbmover.cfg. Se o valor 'Y' for especificado, ele será encerrado. Caso contrário, o processamento do Oracle Capture será encerrado. Consulte o Manual de Referência para obter mais detalhes sobre o uso do parâmetro BYPASSUF.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se a execução de BYPASSUF=Y não estiver especificada e o processamento do Oracle Capture for encerrado.
<b>PWX-10971</b>	<b>Oracle Capture: AVISO: Substituição desconhecida: <i>value &lt;override_name&gt;.&lt;override_name&gt;</i> transmitido para a interface do Oracle Capture.</b>
Explicação:	O Oracle Capture recebeu um parâmetro de substituição desconhecido do seu chamador.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-10972</b>	<b>Oracle Capture: Não é possível capturar vários esquemas durante o uso da substituição de esquema.</b>
Explicação:	O Oracle Capture recebeu uma solicitação para capturar tabelas em vários esquemas quando o usuário especificou a substituição de ORASchema como um parâmetro de entrada de dados DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Crie uma nova tarefa DBMOVE para todas as tabelas que não existem no esquema que você deseja substituir e remova essas tabelas da tarefa DBMOVE atual.
<b>PWX-10973</b>	<b>Oracle Capture: Processando o registro da tabela <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i></b>
Explicação:	O Oracle Capture está lendo o registro de captura da tabela especificada.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10974</b>	<b>Oracle Capture: Utilizando registro da tabela <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i> para processar a tabela de substituição <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i></b>
Explicação:	O Oracle Capture está usando o registro de captura da primeira tabela para processar a segunda tabela, de acordo com as instruções de substituição transmitidas para o Oracle Capture.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-10975</b>	<b>Oracle Capture: Utilizando registro da tabela <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i> para processar a tabela de substituição global <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i></b>
Explicação:	O Oracle Capture está usando o registro de captura da primeira tabela para processar a segunda tabela, de acordo com o nome de substituição do esquema global transmitido para o Oracle Capture.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-10976**      **Oracle Capture: Transação *transaction\_id* duplicada encontrada no SCN <SCN>, sequência de registro do SCN <nth\_record\_with\_this\_SCN>.**

Explicação: O Oracle Capture encontrou um registro "iniciar transação" para um ID de transação ativo para o qual o Oracle LogMiner já havia relatado dados alterados.

Ação do sistema: O processamento do Oracle Capture é encerrado.

Resposta do usuário: Provavelmente, o erro é do Oracle LogMiner. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

## CAPÍTULO 2

# PWX-11000 a PWX-15999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-11000 a PWX-11999, 91](#)
- [PWX-12000 a PWX-12999, 100](#)
- [PWX-13000 a PWX-13999, 103](#)
- [PWX-14000 a PWX-14999, 105](#)
- [PWX-15000 a PWX-15999, 124](#)

## PWX-11000 a PWX-11999

<b>PWX-11000</b>	<b>HASH: Erro interno: Um ponteiro nulo de token foi transmitido para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	O ponteiro de dados compartilhados necessário para as funções hash internas do PowerExchange não foi encontrado.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11001</b>	<b>HASH: Não foi possível alocar o armazenamento de <i>data_description</i>.</b>
Explicação:	A função hash interna do PowerExchange não pôde alocar o armazenamento exigido.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Determina a razão da existência de um armazenamento para o processo. Corrija o problema e tente executar a função novamente.
<b>PWX-11002</b>	<b>HASH: Um eyecatcher inválido foi transmitido para <i>function_name: &lt;eyecatcher_value&gt;</i>.</b>
Explicação:	O armazenamento compartilhado necessário para as funções hash do PowerExchange está corrompido.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-11003</b>	<b>HASH: Um endereço de token inválido foi transmitido para <i>function_name</i>: informado = &lt;hex_address&gt;; esperado = &lt;hex_address&gt;.</b>
Explicação:	O armazenamento compartilhado necessário para as funções hash do PowerExchange está corrompido.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11004</b>	<b>HASH: Erro interno: Não é possível destruir uma tabela hash que não está vazia.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou destruir uma tabela hash sem processar o conteúdo da tabela.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11005</b>	<b>HASH: Nenhum valor chave foi transmitido para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou recuperar ou inserir dados em uma tabela hash sem informar uma chave hash para os dados.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11006</b>	<b>HASH: Erro interno: Um ponteiro nulo de objeto foi transmitido para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou inserir dados em uma tabela hash sem fornecer os dados a serem inseridos.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11007</b>	<b>HASH: Erro interno: Um ponteiro nulo de token de recuperação foi transmitido para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou recuperar os dados sucessivamente em uma tabela hash sem informar os dados necessários para determinar a posição atual dessa função na tabela.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11008</b>	<b>HASH: Erro interno: Nenhum token foi transmitido para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	O ponteiro de dados compartilhados necessário para as funções internas hash do PowerExchange não foi encontrado.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-11009</b>	<b>HASH: Erro interno: Nenhum token de recuperação foi transmitido para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou recuperar os dados sucessivamente em uma tabela hash sem informar os dados necessários para determinar a posição atual dessa função na tabela.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11010</b>	<b>HASH: Um endereço inválido de token de recuperação foi transmitida para <i>function_name</i>: informado = &lt;hex_address&gt;; esperado = &lt;hex_address&gt;.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou recuperar os dados em sequência de uma tabela hash, mas transmitiu um token inválido para a função hash.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11011</b>	<b>HASH: Erro interno: Um ponteiro-chave nulo foi passado para <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou recuperar ou inserir dados em uma tabela hash sem informar uma chave hash para os dados.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade de hash.
Resposta do usuário:	Este é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11012</b>	<b>HASH: Erro interno: Fora do modo de recuperação.</b>
Explicação:	Uma função interna do PowerExchange tentou recuperar os dados em sequência de uma tabela hash sem inicializar sua posição na tabela.
Ação do sistema:	Depende da função do PowerExchange que está usando a funcionalidade hash.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11050</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível converter os dados do LogMiner da página de códigos do servidor &lt;code_page_of_Oracle_server&gt; em UTF8.</b>
Explicação:	O Oracle LogMiner pode retornar os dados de refazer/desfazer na página de códigos do servidor em vez da página de códigos solicitada pelo cliente. Falha na função de conversão da página de códigos da Oracle usada para converter os dados em um formato utilizável.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Este é possivelmente um erro do Oracle. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11051</b>	<b>Oracle Capture: O Oracle retornou o código de erro <i>return_code</i> ao tentar retornar a página de códigos do cliente.</b>
Explicação:	A chamada do Oracle OCI usada para retornar a página de códigos do cliente falhou com o código de erro retornado na mensagem.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.

Resposta do usuário:	Este é possivelmente um erro do Oracle. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Certifique-se de que o software Oracle Client esteja pelo menos no nível 9.2.0.3.
<b>PWX-11054</b>	<b>Oracle Capture: <i>error_occurred</i> ao localizar a página de códigos do banco de dados. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens do Oracle são geradas em seguida.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de localizar a página de códigos do banco de dados Oracle do qual você está capturando os dados.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro geradas antes e depois desta mensagem. Siga as instruções apresentadas na resposta do usuário relacionada a essas mensagens para solucionar o problema e reiniciar o Oracle Capture. É possível que o usuário Oracle que você está utilizando para executar a sessão não possua acesso SELECT à exibição dinâmica de PUBLIC.V\$NLS_PARAMETERS.
<b>PWX-11057</b>	<b>Oracle Capture: Não foi possível converter os dados do LogMiner do UTF8 para a página de códigos do servidor <i>code_page_of_Oracle_server</i>.</b>
Explicação:	Os registros do PowerExchange Oracle Capture foram criados antes da Versão 8.5 do PWX armazenar os dados de caracteres na página de códigos do servidor do banco de dados Oracle durante o processamento de dados na página de códigos de UTF8. Falha na conversão de UTF8 para a página de códigos do servidor.
Ação do sistema:	O processamento do Oracle Capture é encerrado.
Resposta do usuário:	Este é possivelmente um erro do Oracle. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-11058</b>	<b>Oracle Capture: Processamento do valor <i>&lt;value&gt;</i> do atributo <i>&lt;attribute&gt;</i></b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture encontrou o atributo e o valor especificados.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11059</b>	<b>Oracle Capture: Carregando módulo do OCI <i>&lt;module_name&gt;</i></b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está carregando o módulo do OCI.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11060</b>	<b>Oracle Capture: Criando o ambiente OCI</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está criando um ambiente OCI.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11061</b>	<b>Oracle Capture: Criando o handle de erro do OCI</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está criando um handle de erro do OCI.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11062 Oracle Capture: Criando o handle do servidor do OCI**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está criando um handle do servidor do OCI.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11063 Oracle Capture: Criando um handle de contexto dos serviços do OCI**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está criando um handle de contexto dos serviços do OCI.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11064 Oracle Capture: Conectando-se ao servidor *server\_name* (de *location*)**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está se conectando ao servidor Oracle especificado da localização especificada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11065 Oracle Capture: Definindo o atributo do servidor de contexto de serviços do OCI**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está configurando um atributo de servidor de contexto de serviços do OCI.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11066 Oracle Capture: Criando o handle da sessão do OCI**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está criando um handle da sessão do OCI.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11067 Oracle Capture: Definindo o atributo de ID do usuário da sessão para *<userid>/UTF8<code\_page>***

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está definindo o atributo de ID do usuário para o valor especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-11068</b>	<b>Oracle Capture: Definindo o atributo de senha da sessão para &lt;password&gt;</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está definindo o atributo de senha para o valor especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11069</b>	<b>Oracle Capture: Criando sessão do OCI</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está criando uma sessão do OCI.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11070</b>	<b>Oracle Capture: Definindo um atributo de sessão de contexto de serviço do OCI</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está configurando um atributo da sessão de contexto do serviço do OCI.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11071</b>	<b>Oracle Capture: Êxito na configuração da sessão do Oracle: <i>Oracle_version</i></b>
Explicação:	O PowerExchange configurou uma sessão do Oracle com êxito.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11072</b>	<b>Oracle Capture: Configuração da origem concluída</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture configurou a origem com êxito.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11073</b>	<b>Oracle Capture: A próximo a gravação de catálogo ocorrerá às <i>time</i></b>
Explicação:	A próxima gravação de catálogo do Oracle ocorrerá na hora especificada.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11074</b>	<b>Oracle Capture: Recuperando o SCN de fim de log</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle Capture está iniciando o processamento de recuperação de um SCN.
Ação do sistema:	O processamento continua.



Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11075 Oracle Capture: SCN de fim de log <SCN>**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture recuperou um SCN com êxito.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11076 Oracle Capture: Procurando logs de arquivo morto no thread <thread>, dest <dest>, SCN <SCN>**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está procurando logs de arquivo morto do thread, do destino e do SCN especificados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11077 Oracle Capture: Usando o log do arquivo morto <archive\_log>**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está usando o log do arquivo morto especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11078 Oracle Capture: Usando o SCN <SCN> para iniciar o LogMiner**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está usando o SCN especificado para iniciar o LogMiner.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11079 Oracle Capture: Nenhum log foi encontrado no thread <thread\_num> dest <dest>**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture não pode encontrar logs no thread e destino especificados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11080 Oracle Capture: O ponto de reinicialização <restart\_point> foi atingido**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture atingiu o ponto de reinicialização.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11081 Oracle Capture: Gravando catálogo**

Explicação: O PowerExchange Oracle Capture está gravando o catálogo.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11082      *Processando o SCN <scn>. O SCN atual é <current\_scn>***

Explicação: O PowerExchange Oracle está processando o SCN especificado. A mensagem de texto exibe o SCN atual.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11083      *number\_calls chamadas do Oracle LogMiner.***

Explicação: O Oracle LogMiner fez o número especificado de chamadas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11084      *number\_read\_calls pesquisas do Oracle LogMiner para uma seleção.***

Explicação: Depois do número especificado de chamadas de leitura, o Oracle LogMiner pesquisa uma seleção.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11085      *number\_read\_waits esperas do Oracle LogMiner para uma seleção.***

Explicação: Esta mensagem exibe o número de vezes que o Oracle Capture entrou em um estado de espera para aguardar o retorno de um registro pelo LogMiner.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11086      *reads\_ratio seleções por chamada.***

Explicação: Esta mensagem exibe o número de chamadas de leitura da taxa de leituras.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-11087      *waits\_ratio Esperas por chamada.***

Explicação: Esta mensagem exibe o número de esperas de leitura da taxa de leituras.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-11088</b>	<b>Valor de pré-busca do OCI atual: <i>OCI_prefetch</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe o valor atual do tamanho do array de busca do OCI usado pelo Oracle Capture.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11089</b>	<b>Hora atual: <i>current_time</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe a hora atual, que é usada para determinar a diferença entre a hora atual e a hora do registro de log que está sendo processado no momento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11090</b>	<b>Carimbo de data/hora do último registro de log processado: <i>timestamp_of_last_log_record</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe o carimbo de data/hora do último registro de log, que é usado para determinar a diferença entre a hora atual e a hora do registro de log que está sendo processado no momento.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11091</b>	<b>Diferença de hora (em segundos): <i>time_in_seconds</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe a diferença entre a hora atual em segundos e a hora do carimbo de data/hora do registro de log que está sendo processado no momento.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11092</b>	<b>A versão do cliente Oracle fornecido pelo OCI é anterior a 10.2</b>
Explicação:	O PowerExchange não pode obter a versão do cliente Oracle do Oracle Call Interface (OCI) porque a versão do Oracle é anterior a 10.2.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-11093</b>	<b>OCI Oracle Client information: Version: <i>version.release</i>, Update num: <i>update_number</i>, Patch num: <i>patch_number</i>, Port update num: <i>port_update_number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica a versão do cliente Oracle e o nível de manutenção que o Oracle Call Interface (OCI) retornou para o PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

## PWX-12000 a PWX-12999

### **PWX-12500**

#### **Xpath não encontrado**

Explicação: O elemento XML solicitado (que recusou o uso da sintaxe XPATH) não foi encontrado no documento de configuração.

Ação do sistema: Busca o aplicativo de chamada.

Resposta do usuário: Verifique se o elemento solicitado se encontra no arquivo de configuração.

### **PWX-12501**

#### **Não foi possível abrir o arquivo de configuração XML**

Explicação: O documento de configuração XML solicitado não existe.

Ação do sistema: Erro gerado, programa encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo de configuração existe e se o caminho está correto.

### **PWX-12502**

#### **O documento XML é muito grande**

Explicação: O documento de configuração XML solicitado é muito grande, o tamanho máximo é 4000.

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Reduza o tamanho do arquivo de configuração.

### **PWX-12503**

#### **Parâmetro de tipo de destino inválido**

Explicação: O parâmetro de tipo de destino é inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o tipo de destino.

### **PWX-12504**

#### **Parâmetro de local inválido**

Explicação: O parâmetro de local é inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o local.

### **PWX-12505**

#### **Destino inválido**

Explicação: O parâmetro de destino é inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o destino.

### **PWX-12506**

#### **Nome do arquivo de rastreamento inválido.**

Explicação: O parâmetro do arquivo de rastreamento é inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o arquivo de rastreamento.

**PWX-12507      Identificação de usuário inválida**

Explicação: O parâmetro de identificação do usuário é inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para a identificação do usuário.

**PWX-12508      Senha inválida**

Explicação: O parâmetro de senha é inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para a senha.

**PWX-12509      Tipo de confirmação inválido**

Explicação: O tipo de confirmação do parâmetro é inválido, ele deve ser uma cadeia com no máximo 128 caracteres

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o tipo de confirmação, R para um intervalo de confirmação aleatório, ou o padrão, que é 1000.

**PWX-12510      Número Máximo de gravações inválido (deve ser numérico)**

Explicação: O número máximo de gravações do parâmetro é inválido; deve ser numérico.

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o número máximo de gravações.

**PWX-12511      Intervalo de confirmação inválido (deve ser numérico)**

Explicação: Intervalo do parâmetro de confirmação inválido; deve ser numérico.

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o intervalo de confirmação.

**PWX-12512      Intervalo de suspensão inválido (deve ser numérico)**

Explicação: Intervalo do parâmetro de suspensão inválido; deve ser numérico. As unidades são de 1/1000 segundos.

Ação do sistema: O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.

Resposta do usuário: Use uma cadeia de caracteres válida para o intervalo de suspensão.

**PWX-12513      Valor aleatório de UID inválido (deve ser Y (Sim) ou N (Não))**

Explicação:      Valor aleatório de parâmetro UID inválido; deve ser Y (Sim) ou N (Não).  
Ação do sistema:      O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.  
Resposta do usuário:      Digite Y (Sim) ou N (Não) no parâmetro.

**PWX-12514      Padrão de UID inválido**

Explicação:      Padrão de parâmetro UID inválido e sua cadeia de caracteres deve conter até 100 caracteres.  
Ação do sistema:      O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.  
Resposta do usuário:      Use uma cadeia de caracteres válida para padrão de UID.

**PWX-12515      Startkey inválido (deve ser numérico)**

Explicação:      Parâmetro Startkey inválido; ele deve ser numérico.  
Ação do sistema:      O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.  
Resposta do usuário:      Use uma cadeia de caracteres válida para Startkey.

**PWX-12516      Endkey inválido (deve ser numérico)**

Explicação:      O parâmetro Endkey é inválido; deve ser numérico.  
Ação do sistema:      O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.  
Resposta do usuário:      Use uma cadeia de caracteres válida para Endkey.

**PWX-12517      Não há mais suporte para o processamento de XML**

Explicação:      O processamento de XML não é suportado pelo PowerExchange.  
Ação do sistema:      O PowerExchange relata o erro e o programa é encerrado.  
Resposta do usuário:      DESCRIBE ELEMENTS e DOCS não são mais suportados

**PWX-12709      Erro interno de DATAMAP: *descrição***

Explicação:      Erro interno ao criar mapa de dados.  
Ação do sistema:      Falha na solicitação.  
Resposta do usuário:      Colete todas mensagens e logs relacionados. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.

## PWX-13000 a PWX-13999

### **PWX-13001**

#### **Descriptografar: Erro de alocação da memória**

Explicação:	Ocorreu um erro interno durante a descriptografia de uma determinada cadeia de caracteres.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

### **PWX-13002**

#### **Descriptografar: Entrada de caracteres inválidos na cadeia de caracteres**

Explicação:	Foi encontrado um caractere inválido na cadeia de caracteres que foi transmitida para a função Descriptografar do PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.

### **PWX-13003**

#### **Descriptografar: Tamanho de Entrada Inválido**

Explicação:	O tamanho da cadeia de caracteres que foi transmitida para a função Descriptografar do PowerExchange é inválido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.

### **PWX-13004**

#### **Descriptografar: A Cadeia de Caracteres de Entrada é o Buffer Interno**

Explicação:	A função Descriptografar do PowerExchange foi chamada para o endereço de memória da cadeia de caracteres de entrada que corresponde ao endereço usado pela função.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.

### **PWX-13005**

#### **Descriptografar: A cadeia de caracteres de entrada é nula**

Explicação:	A função Descriptografar do PowerExchange foi chamada sem um valor para descriptografar.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.

### **PWX-13006**

#### **Descriptografar: Erro de tamanho da cadeia de caracteres de saída**

Explicação:	A função Descriptografar do PowerExchange foi chamada com memória alocada insuficiente para retornar o valor descriptografado da cadeia de caracteres de entrada que foi transmitida.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-13007</b>	<b>Descriptografar: A cadeia de caracteres de entrada é muito extensa</b>
Explicação:	A função Descriptografar do PowerExchange foi chamada quando o tamanho de uma cadeia de caracteres a ser descriptografada excedeu o permitido pela função.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-13008</b>	<b>Descriptografar: Cadeia de Caracteres de Saída Muito Curta</b>
Explicação:	A função Descriptografar do PowerExchange foi chamada com memória alocada insuficiente para retornar o valor descriptografado da cadeia de caracteres de entrada que foi transmitida.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-13009</b>	<b>Criptografar: Erro de alocação da memória</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante a criptografia de uma determinada cadeia de caracteres.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-13010</b>	<b>Criptografar: Entrada de Caracteres Inválidos na Cadeia de Caracteres</b>
Explicação:	Foi encontrado um caractere inválido na cadeia de caracteres que foi transmitida para a função Criptografar do PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-13011</b>	<b>Criptografar: A Cadeia de Caracteres de Entrada é o Buffer Interno</b>
Explicação:	A função Criptografar do PowerExchange foi chamada para o endereço de memória da cadeia de caracteres de entrada que corresponde ao endereço usado pela função.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo executada quando o erro foi encontrado.
<b>PWX-13012</b>	<b>Criptografar: Cadeia de Caracteres de Entrada Nula</b>
Explicação:	A função Criptografar do PowerExchange foi chamada sem um valor para criptografar.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.



Resposta do usuário: Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.

**PWX-13013      Criptografar: Erro de Tamanho da Cadeia de Caracteres de Saída**

Explicação: A função Criptografar do PowerExchange foi chamada com memória alocada insuficiente para retornar o valor criptografado da cadeia de caracteres de entrada que foi transmitida.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.

**PWX-13014      Criptografar: Cadeia de Caracteres de Entrada é Muito Extensa**

Explicação: A função Criptografar do PowerExchange foi chamada quando o tamanho de uma cadeia de caracteres a ser criptografada excedeu o permitido pela função.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a cadeia de caracteres que foi transmitida à função, se esta for uma entrada de dados informada pelo usuário. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando a função que estava sendo executada no momento do erro.

## PWX-14000 a PWX-14999

**PWX-14010      setReadOnly() não pode ser chamado durante uma transação**

Explicação: Um erro foi detectado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14012      O mapeamento personalizado não é suportado**

Explicação: Houve uma tentativa de uso de um recurso não suportado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14013      Não há suporte para chamadas de procedimentos armazenados em instruções SQL**

Explicação: Houve uma tentativa de uso de um recurso não suportado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14014      Não há suporte para funções escalares em instruções SQL**

Explicação: Houve uma tentativa de uso de um recurso não suportado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14015      Não há suporte para junções externas em instruções SQL**

Explicação: Houve uma tentativa de uso de um recurso não suportado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14017      O caractere de escape não foi encontrado**

Explicação: Um erro de sintaxe foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14019      A palavra-chave da cláusula de escape não foi encontrada**

Explicação: Um erro de sintaxe foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14020      Sequência de escape incompleta - ')' não encontrado**

Explicação: Um erro de sintaxe foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14031      Não há suporte para vários ResultSets**

Explicação: Houve uma tentativa de uso de um recurso não suportado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14032      Não há suporte para atualizações em lotes**

Explicação: Houve uma tentativa de uso de um recurso não suportado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14034      Este método não pode ser usado com PreparedStatement**

Explicação: Um erro foi detectado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14035      O tamanho máximo inválido de campo foi ignorado**

Explicação: Um tamanho de campo não permitido foi especificado.

Ação do sistema: O tamanho de campo inválido é ignorado.

Resposta do usuário: Insira um tamanho de campo válido.

**PWX-14060      Este driver não suporta CallableStatement**

Explicação: Houve uma tentativa de usar um recurso não suportado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14081      Não há suporte para ResultSets roláveis**

Explicação: Houve uma tentativa de usar um recurso não suportado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14086      A linha atual foi excluída**

Explicação: Um erro foi detectado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14087      O cursor deve ser posicionado na linha de inserção**

Explicação: Um erro foi detectado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14088      O cursor não deve ser posicionado na linha de inserção**

Explicação: Um erro foi detectado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

<b>PWX-14090</b>	<b>Zero não é um número de linha válido</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Especifique um número de linha válido.
<b>PWX-14091</b>	<b>Não há uma linha atual</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14093</b>	<b>O ResultSet está fechado</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14094</b>	<b>O ResultSet não é rolável</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14095</b>	<b>O ResultSet não pode ser atualizado</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14097</b>	<b>O mapeamento personalizado não é suportado</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de usar um recurso não suportado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14101</b>	<b>Não há suporte para atualizações posicionadas</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de usar um recurso não suportado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.

<b>PWX-14102</b>	<b>A Linha de Inserção está vazia</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14200</b>	<b>Falha na alocação de conexão</b>
Explicação:	Um erro interno foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14201</b>	<b>Falha no íon de início do PowerExchange</b>
Explicação:	Um erro interno foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14202</b>	<b>O parâmetro solicitado <i>parameter</i> não foi encontrado</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14203</b>	<b>Valor de DBTYPE não suportado &lt;value&gt;</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14204</b>	<b>Falha em DB_OPEN, rc=return_code</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14205</b>	<b>Falha na alocação da instrução</b>
Explicação:	Um erro interno foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14206      Falha em DB\_DESCRIBE, rc=return\_code**

Explicação: Um erro foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14207      Falha em DB\_READ, rc=return\_code**

Explicação: Um erro foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14208      Falha na atualização, rc=return\_code**

Explicação: Um erro foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14209      Falha na alocação de armazenamento**

Explicação: Um erro foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14210      Cláusula de escape DTLXTYPE inválida <clause>**

Explicação: Um erro de sintaxe foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14211      Cláusula de escape DTLIMTYPE inválida <clause>**

Explicação: Foi detectado um erro de sintaxe na cláusula especificada.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-14212      DBNAME2 é necessário em CAPX/CAPXRT**

Explicação: Um erro foi detectado.  
Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.  
Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

<b>PWX-14213</b>	<b>Falha na confirmação, rc=return_code</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14214</b>	<b>Falha na reversão, rc=return_code</b>
Explicação:	Um erro interno foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14215</b>	<b>O número da coluna <i>nnn</i> está fora do intervalo</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14216</b>	<b>Tipo de instrução SQL não suportada &lt;type&gt;</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de usar um recurso não suportado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14217</b>	<b>A instrução UPDATE não possui SET</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14218</b>	<b>Número de parâmetro <i>nnn</i> está fora do intervalo</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14219</b>	<b>Instrução INSERT não encontrou VALUES</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.

<b>PWX-14220</b>	<b>Nome da coluna desconhecido &lt;name&gt;</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14221</b>	<b>A instrução não pode conter espaço reservado</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14222</b>	<b>Instrução SQL inválida para a Consulta &lt;query&gt;</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14223</b>	<b>Falha em DB_INSERT, rc=return_code</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14224</b>	<b>A instrução SQL &lt;statement&gt; exige WHERE</b>
Explicação:	Um erro de sintaxe foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14225</b>	<b>Falha em DB_CLOSE, rc=return_code</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-14226</b>	<b>Falha em DB_CLOSECURSOR, rc=return_code</b>
Explicação:	Um erro foi detectado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.



<b>PWX-14300</b>	<b>O erro de formato de argumento DTLUCDEP encontrou <i>keyword</i></b>
Explicação:	O parâmetro ou argumento alimentado para DTLUCDEP não é iniciado por <i>cs= keyword</i> .
Ação do sistema:	Falha na solicitação.
Resposta do usuário:	Corrija o argumento e envie-o novamente.
<b>PWX-14302</b>	<b>A substituição do campo é necessária</b>
Explicação:	Usado em mensagens de análise de comando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-14303</b>	<b>O valor de substituição pode ser somente FORCE para modificar dados protegidos de <i>parameter</i></b>
Explicação:	O valor de substituição é usado como FORCE para confirmar a limpeza total do histórico. Portanto, o parâmetro só é válido com um histórico 0, e a substituição de FORCE, como "modificar appl testam3 0 force".
Ação do sistema:	Falha na solicitação.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de parâmetros e envie novamente.
<b>PWX-14304</b>	<b>O problema <i>rc</i> mantém uma lista de chaves usadas como <i>key</i></b>
Explicação:	Ocorreu um problema na manutenção de uma lista de valores. As possíveis causas são problemas de memória.
Ação do sistema:	Falha na solicitação.
Resposta do usuário:	Corrija e envie novamente.
<b>PWX-14510</b>	<b>Término da tarefa de rastreamento. A instrução TRACING não foi encontrada no arquivo de configuração.</b>
Explicação:	O arquivo de configuração DBMOVER não contém uma instrução TRACING.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	Para usar o log alternativo do PowerExchange, especifique o parâmetro TRACING no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-14511</b>	<b>Término da tarefa de rastreamento. Erro interno: Não há áreas de comunicação de rastreamento disponíveis.</b>
Explicação:	A tarefa de log alternativo não encontrou seu bloco de controle de comunicações internas.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	Para usar o log alternativo, verifique se há mensagens adicionais no arquivo de log do PowerExchange. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a respostas do usuário relacionada à estas mensagens.

<b>PWX-14514</b>	<b>Término da tarefa de rastreamento. Erro interno: Esta plataforma não suporta a tarefa de rastreamento.</b>
Explicação:	Sua plataforma não suporta log alternativo.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-14515</b>	<b>Erro de liberação da memória compartilhada: <i>system_error_message</i></b>
Explicação:	A tarefa de log alternativa encontrou um erro durante a tentativa de gravar dados na memória compartilhada.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	<p>Visualize o arquivo de log do PowerExchange a seguir para obter as mensagens adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos do log alternativo do processo</li> <li>• O arquivo de log do PowerExchange</li> </ul> <p>Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada às mensagens encontradas nesses logs.</p> <p>Se o PowerExchange não gerar mensagens de erro relacionadas, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter informações sobre o erro exibido na mensagem e execute a ação corretiva especificada.</p> <p>No z/OS, talvez o usuário precise analisar o log do JES do trabalho para localizar as mensagens do sistema associadas.</p>
<b>PWX-14516</b>	<b>Erro ao gravar no arquivo de rastreamento <i>&lt;file_name&gt;</i>. Código de erro = <i>&lt;system_error_number&gt;</i>: <i>&lt;system_error_message&gt;</i></b>
Explicação:	A tarefa de log alternativa encontrou um erro durante a tentativa de gravar no arquivo de rastreamento especificado.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	<p>Visualize o arquivo de log do PowerExchange a seguir para obter as mensagens adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos do log alternativo do processo</li> <li>• O arquivo de log do PowerExchange</li> </ul> <p>Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a ação de usuário relacionada às mensagens encontradas nesses logs.</p> <p>Se o PowerExchange não gerar mensagens de erro relacionadas, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter informações sobre o erro exibido na mensagem e execute a ação corretiva especificada.</p> <p>No z/OS, talvez você precise analisar o log do JES do trabalho para localizar as mensagens do sistema associadas.</p>

<b>PWX-14517</b>	<b>Os parâmetros de configuração de arquivo LOGPATH e TRACING/PFX farão com que o rastreamento de nomes de arquivo tenham <i>nnn</i> bytes a mais.</b>
Explicação:	O PowerExchange cria os nomes dos arquivos de log alternativos usando o parâmetro LOGPATH, e o parâmetro PFX da instrução TRACING, no arquivo de configuração DBMOVER. O PowerExchange detectou que esses valores resultam em um nome de arquivo longo demais para o sistema operacional no qual ele está sendo executado.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	Altere o valor do parâmetro LOGPATH e do parâmetro PFX da instrução TRACING para que os nomes de arquivos gerados atendam aos requerimentos do seu sistema operacional.
<b>PWX-14518</b>	<b>Não foi possível alocar memória para os arquivos de log.</b>
Explicação:	PowerExchange não obteve memória suficiente para criar o arquivo de log para o log alternativo.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	Aumente a quantidade de memória disponível para a tarefa do PowerExchange.
<b>PWX-14519</b>	<b>Erro ao determinar as informações de arquivo do arquivo de log &lt;file_name&gt;. Erro = &lt;system_error_number&gt;: &lt;system_error_message&gt;</b>
Explicação:	<p>A tarefa de log alternativa encontrou um erro durante a tentativa de determinar o final do último arquivo de log.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo de log onde ocorreu o erro.</li> <li>• <i>system_error_number</i> é o número da mensagem de erro.</li> <li>• <i>system_error_message</i> é o texto da mensagem de erro.</li> </ul>
Ação do sistema:	O log alternativo ignora o processamento de APPEND e usa o próximo arquivo de log para iniciar o log dos dados.
Resposta do usuário:	<p>Visualize o arquivo de log do PowerExchange a seguir para obter as mensagens adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos do log alternativo do processo</li> <li>• O arquivo de log do PowerExchange</li> </ul> <p>Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a ação de usuário relacionada às mensagens encontradas nesses logs.</p> <p>Se o PowerExchange não gerar mensagens de erro relacionadas, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter informações sobre o erro exibido na mensagem e execute a ação corretiva especificada.</p> <p>No z/OS, talvez você precise analisar o log do JES do trabalho para localizar as mensagens do sistema associadas.</p>
<b>PWX-14520</b>	<b>Não foi possível anexar ao arquivo de log <i>file_name</i> devido a um erro anterior.</b>
Explicação:	A tarefa de log alternativa encontrou um erro durante a tentativa de determinar o final do arquivo de log especificado.

Ação do sistema:	O log alternativo ignora o processamento de APPEND e usa o próximo arquivo de log para iniciar o log dos dados.
Resposta do usuário:	<p>Visualize o arquivo de log do PowerExchange a seguir para obter as mensagens adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos de log alternativo do processo</li> <li>• O arquivo de log do PowerExchange</li> </ul> <p>Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a ação de usuário relacionada às mensagens encontradas nesses logs.</p> <p>Se o PowerExchange não gerar mensagens de erro relacionadas, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter informações sobre o erro exibido na mensagem e execute a ação corretiva especificada.</p> <p>No z/OS, talvez você precise analisar o log do JES do trabalho para localizar as mensagens do sistema associadas.</p>
<b>PWX-14521</b>	<b>Arquivo lrecl <i>nnn</i> incompatível com o tamanho máximo <i>nnn</i> do registro de rastreamento solicitado.</b>
Explicação:	O tamanho do registro lógico do arquivo de log alternativo que foi usado em uma invocação anterior a este processamento não é compatível com o parâmetro RECLN especificado na instrução TRACING do arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O log alternativo ignora o processamento de APPEND e usa o próximo arquivo de log para iniciar o log dos dados.
Resposta do usuário:	O problema é corrigido quando o ciclo da tarefa de log alternativo é executado nos arquivos de log do processo.
<b>PWX-14522</b>	<b>Erro ao abrir o arquivo de rastreamento <i>file_name</i>. Opções de abertura: <i>option_string</i>. Código de erro = <i>system_error_number</i>: <i>system_error_message</i></b>
Explicação:	<p>A tarefa de log alternativo encontrou um erro ao tentar abrir o arquivo de log alternativo especificado.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo de log no qual o erro foi relatado.</li> <li>• <i>option_string</i> especifica as opções de abertura do arquivo.</li> <li>• <i>system_error_number</i> é o número da mensagem de erro.</li> <li>• <i>system_error_message</i> é o texto da mensagem de erro.</li> </ul>
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.

Resposta do usuário:	<p>Visualize o arquivo de log do PowerExchange a seguir para obter as mensagens adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos do log alternativo do processo</li> <li>• O arquivo de log do PowerExchange</li> </ul> <p>Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a ação de usuário relacionada às mensagens encontradas nesses logs.</p> <p>Se o PowerExchange não gerar mensagens de erro relacionadas, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter informações sobre o erro exibido na mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.</p> <p>No z/OS, talvez você precise analisar o log do JES do trabalho para localizar as mensagens do sistema associadas.</p>
<b>PWX-14524</b>	<b>Falha de rastreamento: O conjunto de dados de rastreamento/GDG <i>file_name</i> está em uso por outro trabalho.</b>
Explicação:	<p>O conjunto de dados do log alternativo especificado ou o conjunto de dados GDG está sendo usado por outro trabalho. Este erro pode ocorrer pelos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mais de uma instância do PowerExchange foi instalada no sistema.</li> <li>• Várias instalações do PowerExchange em sistemas diferentes usam DASD compartilhado.</li> </ul>
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.
Resposta do usuário:	Altere o valor do parâmetro LOGPATH e o parâmetro PFX na instrução TRACING para gerar nomes de arquivo de log exclusivos nas suas instalações do PowerExchange.
<b>PWX-14525</b>	<b>O GDG mencionado pelo DDNAME <i>ddname</i> será usado no rastreamento. Todos os outros arquivos DTLLOGnn serão ignorados.</b>
Explicação:	O PowerExchange usa o GDG especificado para criar conjuntos de dados para logs alternativos.
Ação do sistema:	Se outras instruções DTLLOGnn DD forem especificadas no JCL, o PowerExchange ignorará esses conjuntos de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-14526</b>	<b>O rastreamento legado está em vigor.</b>
Explicação:	O arquivo de configuração DBMOVER não contém uma instrução de TRACING, portanto o log alternativo não está em vigor.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Especifique a instrução de TRACING no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-14527</b>	<b>Erro ao iniciar a subtarefa de rastreamento: <i>system_error_message</i>. O rastreamento do legado está em vigor.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde iniciar a tarefa de log alternativo.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava todas as mensagens no arquivo de log padrão do PowerExchange e não usa o log alternativo.

Resposta do usuário:	<p>Visualize o arquivo de log do PowerExchange a seguir para obter as mensagens adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos do log alternativo do processo</li> <li>• O arquivo de log do PowerExchange</li> </ul> <p>Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada às mensagens encontradas nesses logs.</p> <p>Se o PowerExchange não gerar mensagens de erro relacionadas, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter informações sobre o erro exibido na mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.</p> <p>No z/OS, talvez você precise analisar o log do JES do trabalho para localizar as mensagens do sistema associadas.</p>
<b>PWX-14530</b>	<b>O rastreamento da subtarefa foi encerrado inesperadamente. O rastreamento legado está em vigor.</b>
Explicação:	O processo do PowerExchange detectou que a subtarefa de rastreamento não está mais ativa.
Ação do sistema:	O processo do PowerExchange reverte para o rastreamento legado.
Resposta do usuário:	Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-14600</b>	<b>Erro interno: Nenhum nome foi transmitido para a função de criação de identificação de serialização.</b>
Explicação:	Uma função do PowerExchange formatou incorretamente uma chamada para uma função de controle de serialização interna.
Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, relate a falha, juntamente com esta mensagem de erro, ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Não há ações do usuário que possam corrigir este problema.
<b>PWX-14601</b>	<b>Erro interno: O nome inválido &lt;handle_name&gt; foi transmitido para a função de criação de identificação de serialização.</b>
Explicação:	Uma função do PowerExchange formatou incorretamente uma chamada para uma função de controle de serialização interna.
Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, relate a falha, juntamente com esta mensagem de erro, ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Não há ações do usuário que possam corrigir este problema.
<b>PWX-14603</b>	<b>Erro na criação de semáforo: &lt;system_message&gt;</b>
Explicação:	O sistema não pôde criar um bloco de controle de serialização.
Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.

Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, consulte o arquivo de log do PowerExchange para verificar se há mensagens associadas. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada à estas mensagens. Se não houver outras mensagens de erro, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter uma explicação sobre as informações de erro incluídas nesta mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.
<b>PWX-14604</b>	<b>Erro no controle do semáforo: &lt;system_message&gt;</b>
Explicação:	O sistema não pôde concluir uma solicitação de serialização de recurso. A serialização não ocorreu. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, consulte o arquivo de log do PowerExchange para verificar se há mensagens associadas. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada à estas mensagens. Se não houver outras mensagens de erro, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter uma explicação sobre as informações de erro incluídas nesta mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.
<b>PWX-14605</b>	<b>Erro interno: Esta plataforma não suporta as identificações de serialização/mutex.</b>
Explicação:	Uma função do PowerExchange solicitou uma função de serialização incorretamente em uma plataforma de software e hardware que não suporta o tipo de serialização solicitada.
Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, relate a falha, juntamente com esta mensagem de erro, ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Não há ações do usuário que possam corrigir este problema.
<b>PWX-14606</b>	<b>Não foi possível acessar o semáforo &lt;semaphore_name&gt;: &lt;system_message&gt;</b>
Explicação:	A função do PowerExchange não pôde acessar um bloco de controle da serialização de recurso compartilhado.
Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, consulte o arquivo de log do PowerExchange para verificar se há mensagens associadas. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada à estas mensagens. Se não houver outras mensagens de erro, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter uma explicação sobre as informações de erro incluídas nesta mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.
<b>PWX-14607</b>	<b>Erro interno: Uma identificação inválida de serialização/mutex foi transmitida para a função &lt;function_name&gt;.</b>
Explicação:	Uma função do PowerExchange passou um bloco de controle de serialização inválido para o identificador de serialização do PowerExchange. A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, relate a falha, juntamente com esta mensagem de erro, ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Não há ações do usuário que possam corrigir este problema.
<b>PWX-14608</b>	<b>Não foi possível obter o semáforo &lt;semaphore_name&gt;: &lt;system_message&gt;</b>
Explicação:	A função do PowerExchange não pôde adquirir o bloco de serialização solicitado.

Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, consulte o arquivo de log do PowerExchange para verificar se há mensagens associadas. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada à estas mensagens. Se não houver outras mensagens de erro, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter uma explicação sobre as informações de erro incluídas nesta mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.
<b>PWX-14609</b>	<b>Um código de retorno desconhecido &lt;nnn&gt; tentou obter o semáforo &lt;semaphore_name&gt;.</b>
Explicação:	O sistema retornou um código de erro desconhecido para uma solicitação de serialização.
Ação do sistema:	A serialização solicitada não ocorre. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, relate a falha, juntamente com esta mensagem de erro, ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Não há ações do usuário que possam corrigir este problema.
<b>PWX-14610</b>	<b>Não foi possível liberar o semáforo &lt;semaphore_name&gt;: &lt;system_message&gt;</b>
Explicação:	A função do PowerExchange não pôde liberar o bloco de serialização solicitado.
Ação do sistema:	Falha na serialização solicitada. O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, consulte o arquivo de log do PowerExchange para verificar se há mensagens associadas. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada à estas mensagens. Se não houver outras mensagens de erro, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter uma explicação sobre as informações de erro incluídas nesta mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.  <b>Nota:</b> Se o sistema exibir a mensagem 'Este semáforo não pertence à tarefa', significa que o PowerExchange tentou liberar um objeto enfileirado de IBM z/OS que não pertence a ele. Se você receber esta mensagem como parte da mensagem de erro PWX-14610, relate a falha ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-14612</b>	<b>Não foi possível destruir o semáforo &lt;semaphore_name&gt;: &lt;system_message&gt;</b>
Explicação:	A função do PowerExchange não pôde desalocar o bloco de serialização solicitado.  O próximo processamento pode falhar.
Resposta do usuário:	Se o próximo processamento falhar, consulte o arquivo de log do PowerExchange para verificar se há mensagens associadas. Para corrigir o problema, siga as instruções apresentadas para a resposta do usuário relacionada à estas mensagens. Se não houver outras mensagens de erro, consulte a documentação do seu sistema operacional para obter uma explicação sobre as informações de erro incluídas nesta mensagem. Em seguida, execute a ação corretiva especificada.
<b>PWX-14701</b>	<b>Número máximo de páginas de código excedido para campos de limpeza de dados. Campo="field_name".</b>
Explicação:	O registro contém campos de caracteres que são selecionados para verificação de dados em mais do que o número máximo de páginas de código.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se as páginas de código estão especificadas corretamente. Desabilite a verificação de dados para alguns dos campos para reduzir o número de páginas de código.



<b>PWX-14702</b>	<b>Erro ao converter o caractere de substituição de verificação de dados na página de código "name" (número) para o campo="field_name".</b>
Explicação:	O caractere de substituição especificado na guia <b>Verificação de Dados</b> da caixa de diálogo <b>Propriedades do Mapa de Dados</b> não pôde ser convertido na página de código usada pelo campo especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se as páginas de código estão especificadas corretamente. Defina um caractere de substituição de byte único que possa ser convertido na página de código especificada ou desative a verificação de dados para o campo especificado.
<b>PWX-14703</b>	<b>Falha em TRN_Get_CPInfo() no número da página de código número. Código de retorno return_code_number. "Informações" de contexto.</b>
Explicação:	A função que retorna informações da página de código falhou.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se as páginas de código estão especificadas corretamente. Colete o número de página de código e informações de contexto e, em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-14704</b>	<b>Aviso. O mapa "data_map_name" tem EFields que usam a verificação de dados. Número = número.</b>
Explicação:	A verificação de dados está ativada na tag <b>Verificação de Dados</b> da caixa de diálogo <b>Propriedades do Mapa de Dados</b> . Como resultado, a verificação de dados está sendo realizada para colunas definidas pelo usuário.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Se a verificação de dados não for necessária para colunas definidas pelo usuário, na caixa <b>Verificar Tipos de Campo</b> da guia <b>Verificação de Dados</b> da caixa de diálogo <b>Propriedades do Mapa de Dados</b> , desmarque as caixas de seleção para todos os tipos de dados. Além disso, para cada campo definido pelo usuário, exiba a guia <b>Verificação de Campo</b> da caixa de diálogo <b>Propriedades do Campo</b> e selecione <b>Sim</b> ou <b>Não</b> em <b>Selecionar Campo para verificação?</b> em vez de <b>Usar Regras de Mapa de Dados</b> .
<b>PWX-14800</b>	<b>O sistema operacional "os_type" não é válido para o método de acesso "access_method_type".</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa de usar um método de acesso em um sistema operacional que não o suporta.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor de <b>Localização</b> identifica o nó correto do PowerExchange, conforme especificado em uma instrução NODE no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-14801</b>	<b>O sistema operacional "os_type" não é válido com o DB2 para "os"</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa de processar dados alterados do DB2 em um sistema operacional que não os suporta.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Verifique se o valor de <b>Location</b> identifica o nó correto do PowerExchange, conforme especificado em uma instrução NODE no arquivo de configuração DBMOVER. Além disso, verifique se um dos seguintes tipos de DB2 é especificado para os registros de captura: <b>DB2</b> para o DB2 for z/OS, <b>AS4</b> para o DB2 for i ou <b>DB2UDB</b> para o DB2 LUW.
<b>PWX-14802</b>	<b>O sistema operacional "<i>os_type</i>" não é válido com o tipo de mapa NRDB "<i>map_type</i>".</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa de processar um mapa de dados do tipo NRDB do z/OS em um sistema operacional diferente do z/OS.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor de <b>Location</b> identifica o nó correto do PowerExchange, conforme especificado em uma instrução NODE no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-14803</b>	<b>O local <i>node_name</i> não é uma máquina IBM i.</b>
Explicação:	O PowerExchange tentou executar uma consulta que especificou um local do nó do IBM i em uma máquina que não é um servidor IBM i. Por exemplo, se o utilitário DTLURDMO emitir um comando REG_COPY para uma tabela do DB2 for i com um local de destino que não seja um servidor IBM i, qualquer tentativa de localizar o nome curto da tabela falhará. A mensagem pode ser emitida pelos utilitários DTLURDMO e DTLUCBRG.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija a consulta que inclui o <b>Local</b> para apontar para um servidor IBM i válido identificado na instrução NODE do arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-14811</b>	<b>O tipo de dados do DB2 "<i>data_type</i>" para a coluna "<i>column_name</i>" não é suportado atualmente.</b>
Explicação:	Uma operação de descrição do PowerExchange retornou um erro que indica que o tipo de dados especificado não é suportado para a coluna DB2.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O PowerExchange não pode processar a tabela que contém essa coluna.
<b>PWX-14812</b>	<b>O tipo de dados <i>data_type (description)</i> para a coluna "<i>column_name</i>" não é suportado atualmente pelo método de acesso <i>number (name)</i>.</b>
Explicação:	Uma operação de descrição do PowerExchange retornou um erro que indica que o tipo de dados da coluna especificada não é suportado pelo método de acesso.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O PowerExchange não pode processar a tabela que contém essa coluna.
<b>PWX-14821</b>	<b>O esquema não está especificado para a tabela '<i>table_name</i>' e o ID de usuário também não está disponível para qualificar o nome da tabela.</b>
Explicação:	A tabela especificada não pode ser processada porque seu nome de tabela não é qualificado por um nome de esquema. Além disso, nenhum ID de usuário está disponível para uso como o qualificador do nome da tabela.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Qualifique o nome da tabela com um nome de esquema ou certifique-se de que haja um ID de usuário fornecido na conexão que possa ser usado como um qualificador de nome de tabela.
<b>PWX-14822</b>	<b>O esquema não está especificado para a tabela '<i>table_name</i>'. O ID de usuário não pode qualificar o nome da tabela porque a configuração SECURITY é 'n'.</b>
Explicação:	A tabela não pode ser processada porque seu nome de tabela não é qualificado por um nome de esquema. O ID do usuário não pode ser usado para qualificar o nome da tabela porque a instrução SECURITY do Ouvinte do PowerExchange não está definida como 2 no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Qualifique o nome da tabela com um nome de esquema ou reinicie o Ouvinte do PowerExchange com a instrução SECURITY definida como 2.
<b>PWX-14831</b>	<b>A consulta de metadados para a tabela '<i>schema.table_name</i>' retornou os nomes de esquema '<i>schema_name1</i>' e '<i>schema_name2</i>'.</b>
Explicação:	Uma consulta de metadados retornou linhas para mais de um esquema. Essa situação pode ocorrer se o nome do esquema que qualifica o nome da tabela não for válido ou contiver caracteres curinga.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do esquema na consulta para remover quaisquer caracteres curinga. Em seguida, execute a consulta novamente.
<b>PWX-14832</b>	<b>A consulta de metadados para a tabela '<i>schema.table_name</i>' retornou os nomes de tabela '<i>table_name_1</i>' e '<i>table_name_2</i>'.</b>
Explicação:	Uma consulta de metadados retornou linhas para mais de uma tabela. Essa situação pode ocorrer se o nome do esquema ou o ID do usuário que qualifica o nome da tabela não for válido ou contiver caracteres curinga.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do esquema ou o qualificador do ID do usuário para o nome da tabela para remover caracteres curinga. Em seguida, execute a consulta novamente.
<b>PWX-14841</b>	<b>Tabela <i>schema.table_name</i> não encontrada no local <i>node_name</i> banco de dados <i>database_name</i>.</b>
Explicação:	Uma consulta na tabela especificada falhou, porque a tabela não existe no banco de dados especificado no local do nó. Por exemplo, se você executar o comando DTLURDMO REG_COPY com o atributo RENAME definido para o esquema, mas a tabela do DB2 for IBM i não existir no esquema renomeado, o PowerExchange emitirá o erro PWX-14841.
Ação do sistema:	Se o utilitário for executado no modo VALIDATE, serão tolerados no máximo 100 erros. Caso contrário, o processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Crie a tabela especificada no banco de dados no local do nó. Em seguida, execute o utilitário novamente.

## PWX-15000 a PWX-15999

<b>PWX-15017</b>	<b>A chamada do Adabas "call_number" retornou o RC 17. Número de arquivo inválido. DBID dbid. Arquivo file_number. Subcódigo1 subcódigo1.</b>
Explicação:	A chamada OP não pôde abrir uma sessão com o núcleo.
Ação do sistema:	Falha ao abrir.
Resposta do usuário:	Verifique se o núcleo do Adabas está ativo para o ID do banco de dados. Verifique os subcódigos em relação à documentação do Adabas.
<b>PWX-15148</b>	<b>A chamada do Adabas "call_number" retornou o RC 148. O núcleo do ADABAS não está acessível. DBID dbid. Subcódigo1 subcódigo1.</b>
Explicação:	A chamada OP não pôde abrir uma sessão com o núcleo.
Ação do sistema:	Falha ao abrir.
Resposta do usuário:	Verifique se o núcleo do Adabas está ativo para o ID do banco de dados. Verifique os subcódigos em relação à documentação do Adabas.
<b>PWX-15198</b>	<b>A chamada do Adabas "call_number" retornou o RC 198. Falha ao inserir o descritor exclusivo. Subcódigo1 subcódigo1. Descritor descritor.</b>
Explicação:	Tentativa de duplicar valor de descritor exclusivo. Se o subcódigo1 tem um valor de 1, o valor do descritor já existe no índice. Se subcódigo1 tem um valor diferente de 1, o valor do descritor pode estar em uso por outro usuário.
Ação do sistema:	Falha na inserção.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados existentes com a chave duplicada estão corretos.
<b>PWX-15500</b>	<b>Há interesse no conjunto de dados SLDS data_set</b>
Explicação:	O ECCR com base em log do IMS lerá o SLDS especificado para capturar registros de alterações.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-15501</b>	<b>O ECCR processará os registros SLDS a partir da hora de início storeclock_time, date_time, flsn=first_lsn</b>
Explicação:	O ECCR com base em log do IMS iniciará o processamento de registros de alteração nos SLDSs a partir da hora de início especificada, que é mostrada como uma data (yyyy.ddd) e hora (hh:mm:ss.nnnnnn) storeclock, e a partir do primeiro LSN especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-15502</b>	<b>até a hora de término end_storeclock_time, date_time, llsn=last_lsn.</b>
Explicação:	O ECCR com base em log do IMS processará registros de alteração nos SLDSs até a hora de término especificada, que é mostrada como uma data (yyyy.ddd) e hora (hh:mm:ss.nnnnnn) storeclock, e até o último LSN especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-15503</b>	<b>ECCR às <i>current_time</i> processando o log <i>log_dataset_name</i>, LSN=(<i>first_lsn,last_lsn</i>)</b>
Explicação:	O ECCR com base em log do IMS está processando o log do SLDS especificado na hora atual, que é mostrada como um horário storeclock. Essa mensagem informa o primeiro e o último LSNs que o ECCR processou.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-15504</b>	<b><i>file_type file_name</i> fechado com {Some No} registros processados. <i>commits_and_aborts</i>. LLSN=último LSN</b>
Explicação:	O ECCR com base em log do IMS gerou essa mensagem de estatísticas quando terminou de processar o arquivo de log do IMS especificado. Essa mensagem informa o número de confirmações e anulações desde que a última mensagem PWX-15504 foi emitida e o último LSN foi processado durante esse intervalo. Se vários logs do IMS forem processados simultaneamente, as estatísticas serão totais para todos os logs em vez de somente para o log fechado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-15700</b>	<b>A interface SQL-DMO retornou o erro <i>error_code</i> com o texto: <i>error_text</i>.</b>
Explicação:	Durante o registro de uma origem do CDC do Microsoft SQL Server, o PowerExchange recebeu um erro da interface SQL Server Management Objects (SMO). O PowerExchange usa SQL-SMO para gerenciar publicações do SQL Server.
Ação do sistema:	O registro falha.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro na documentação do Microsoft SQL Server para determinar a resposta apropriada.
<b>PWX-15701</b>	<b>A tabela '<i>OWNER.name</i>' não é uma candidata válida para captura</b>
Explicação:	A tabela selecionada é uma tabela do sistema ou não possui uma chave primária.
Ação do sistema:	A tabela é rejeitada como uma opção para captura.
Resposta do usuário:	Selecione uma tabela candidata válida.
<b>PWX-15704</b>	<b>O servidor <i>server_name</i> não está configurado para publicação ou o usuário não tem autoridade suficiente.</b>
Explicação:	Durante o registro de uma origem do CDC do Microsoft SQL Server, o PowerExchange não pôde determinar se o servidor especificado foi configurado para replicação. Esse erro pode ocorrer porque o servidor não está configurado para replicação ou o usuário não tem autoridade suficiente para determinar se o servidor está configurado para replicação.
Ação do sistema:	O registro falha.
Resposta do usuário:	Consulte os pré-requisitos para a captura de dados de alteração na documentação do Microsoft SQL Server. Depois de certificar-se de que todos os pré-requisitos foram atendidos, tente registrar novamente a origem.
<b>PWX-15706</b>	<b>Erro interno: Banco de dados não definido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro lógico interno.
Ação do sistema:	Falha no registro de captura.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes do erro.
<b>PWX-15707</b>	<b>O artigo de publicação para o banco de dados <i>database_name</i> tabela <i>owner.name</i> está danificado. Rsn=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	O artigo para a tabela especificada na publicação, que está na publicação do PowerExchange Change Capture para o banco de dados, não corresponde ao perfil esperado. Ele pode não ser um artigo gerado pelo PowerExchange ou pode ter sido atualizado fora da GUI.
Ação do sistema:	Falha no registro de captura.
Resposta do usuário:	Exclua o artigo do console de gerenciamento do SQL Server.
<b>PWX-15708</b>	<b>Erro interno: O artigo deve ser validado antes de ser salvo.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro lógico interno.
Ação do sistema:	Falha no registro de captura.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes do erro.
<b>PWX-15709</b>	<b>Falha na validação do artigo de publicação para o banco de dados <i>database_name</i> tabela <i>OWNER.name</i>. Motivo: <i>reason_text</i>.</b>
Explicação:	Houve falha na validação do artigo pelo motivo descrito e o artigo não foi criado.
Ação do sistema:	Falha no registro de captura.
Resposta do usuário:	Corrija o registro e tente atualizar o status novamente.
<b>PWX-15712</b>	<b>O banco de dados <i>database_name</i> não existe no servidor <i>server_name</i>.</b>
Explicação:	O nome do banco de dados que foi inserido para um grupo de registro do Microsoft SQL Server não é válido. O banco de dados especificado não existe no servidor.
Ação do sistema:	O grupo de registro não é criado.
Resposta do usuário:	Defina novamente o grupo de registro. Use um nome válido de banco de dados do SQL Server para um banco de dados que existe no servidor especificado.
<b>PWX-15713</b>	<b>Falha ao criar a publicação para o banco de dados <i>database_name</i> no servidor <i>server_name</i>.</b>
Explicação:	Durante o registro de uma origem do CDC do Microsoft SQL Server, o PowerExchange detectou que o banco de dados do SQL Server não é um candidato para publicação ou o usuário não tem autoridade suficiente para criar a publicação.
Ação do sistema:	O registro falha.
Resposta do usuário:	Para resolver o erro, corrija o nome do banco de dados ou use uma ID de usuário que tem a autoridade apropriada. Em seguida, tente registrar a origem do CDC novamente.
<b>PWX-15714</b>	<b>Falha ao descobrir instâncias do Microsoft SQL Server na rede local</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou erros enquanto buscava as instâncias do Microsoft SQL Server na rede. Como resultado, o PowerExchange não conseguiu descobrir a instância de origem do SQL Server.
Ação do sistema:	O registro de captura do PowerExchange falha.

Resposta do usuário:	Verifique a disponibilidade da rede e a instância de origem do SQL Server.
<b>PWX-15715</b>	<b>Falha ao encontrar a publicação do Microsoft SQL Server no banco de dados de publicação: <i>database_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange não encontrou uma publicação no banco de dados de publicação do Microsoft SQL Server especificado. Como resultado, a publicação que contém os artigos para replicação está indisponível no PowerExchange para a criação do registro de captura.
Ação do sistema:	O registro de captura do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Verifique a configuração do Microsoft SQL Server e do banco de dados de publicação. Em seguida, tente criar o registro de captura novamente.
<b>PWX-15716</b>	<b>Falha ao habilitar a publicação do SQL Server para o banco de dados '<i>database_name</i>'.</b>
Explicação:	Quando você tentou criar o primeiro registro de captura para uma tabela de origem do Microsoft SQL Server, o PowerExchange falhou ao habilitar a publicação do SQL Server para replicação transacional dos dados de origem do banco de dados de publicação.
Ação do sistema:	O PowerExchange não cria o registro de captura e a publicação de replicação transacional permanece desabilitada para o banco de dados de publicação do SQL Server.
Resposta do usuário:	Habilite manualmente a publicação de replicação transacional para o banco de dados de publicação do SQL Server usando o procedimento <code>sp_replicationdboption</code> do SQL Server ou usando o SQL Server Management Studio. Em seguida, tente registrar a tabela de origem novamente no Navegador do PowerExchange ou com o utilitário DTLUCBRG.
<b>PWX-15720</b>	<b>Erro interno: Não é possível adquirir <i>number</i> bytes de armazenamento.</b>
Explicação:	A extração MSSQL Capture não conseguiu alocar armazenamento suficiente.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Investigar as restrições de recursos.
<b>PWX-15721</b>	<b>Informações de CAPI Connect inválidas ou não encontradas.</b>
Explicação:	As informações especificadas no arquivo de configuração para essa conexão não foram encontradas ou são inválidas.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação de MSSQL Capture para obter instruções sobre a configuração de CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração.
<b>PWX-15726</b>	<b>Erro interno: status inválido <i>column_status</i> recebido para a coluna <i>column_number</i> ao recuperar dados do artigo.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno enquanto o PowerExchange estava lendo informações de um artigo para uma tabela de origem do banco de dados de distribuição do Microsoft SQL Server.
Ação do sistema:	O processamento de captura foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Colete as informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-15727</b>	<b>O servidor <i>server_name</i>, banco de dados <i>database_name</i> não contém publicações do artigo.</b>
Explicação:	O banco de dados especificado nos parâmetros de conexão não é um banco de dados de distribuição ou nenhum artigo foi publicado para ele.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Verifique os valores especificados para DISTSRV e DISTDB nos parâmetros de conexão.
<b>PWX-15728</b>	<b>A tabela identificada pela marca <i>PowerExchange_tag</i> não foi publicada para o servidor <i>server_name</i>, Banco de Dados <i>database_name</i>.</b>
Explicação:	O banco de dados especificado nos parâmetros de conexão não é o banco de dados de distribuição para a publicação de tabela solicitada.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Verifique os valores especificados para DISTSRV e DISTDB nos parâmetros de conexão.
<b>PWX-15729</b>	<b>O nó do repositório <i>rep_node</i> não contém nenhum registro de captura para MSSQLServer.</b>
Explicação:	O nó de captura não possui registros de captura para uma origem do Microsoft SQL Server. Não é possível estabelecer uma conexão com o nó com o arquivo CCT ou o nó não contém registros de captura para uma origem do SQL Server.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó de captura está correto.
<b>PWX-15730</b>	<b>Falha no carregamento da sessão de trabalho do nó de Repositório <i>rep_node</i>.</b>
Explicação:	Uma tentativa de carregar uma sessão de trabalho com as informações de registro no nó de captura falhou.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó de captura com o arquivo CCT que contém informações de registro está especificado corretamente e se existe um Ouvinte do PowerExchange nesse nó.
<b>PWX-15731</b>	<b>Falha no carregamento do registro de captura do nó de Repositório <i>rep_node</i>.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de carregar um registro de captura do repositório especificado nos parâmetros de conexão.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Consulte o PowerExchange.LOG do Ouvinte do PowerExchange em REP NODE e também verifique essa tarefa para ver as causas possíveis. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o problema não puder ser resolvido.
<b>PWX-15732</b>	<b>Existem vários registros de captura ativos para a marca <i>PowerExchange_tag</i>.</b>
Explicação:	Foram localizados vários registros de captura ativos para essa marca. Isso indica um problema no repositório.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Use a interface GUI para tentar desativar os registros com defeito. Informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-15733</b>	<b>Nome da tabela incompatível com o artigo publicado e o registro do PowerExchange para a marca <i>PowerExchange_tag</i>.</b>
Explicação:	O nome da tabela do Microsoft SQL Server no registro que possui o nome da marca especificada não corresponde ao nome da tabela no artigo publicado. A mensagem PWX-15799 mostra mais informações.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-15734</b>	<b>Nenhum registro ativo do PowerExchange localizado para a marca de registro <i>PowerExchange_tag_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange não encontrou nenhum registro ativo com o nome da marca especificada para uma tabela do Microsoft SQL Server.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado
Resposta do usuário:	Verifique se o registro está ativo.
<b>PWX-15736</b>	<b>Não é possível resolver DBID para o banco de dados <i>database_name</i>.</b>
Explicação:	Falha no acesso à tabela master.dbo.sysdatabases.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Isso pode indicar problemas de autorização. Procure mensagens SQL-DMO associadas.
<b>PWX-15737</b>	<b>Não é possível determinar a posição do log atual.</b>
Explicação:	Falha no acesso à tabela dbo.MSrepl_transactions.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Isso pode indicar problemas de autorização. Procure mensagens SQL-DMO associadas.
<b>PWX-15739</b>	<b>Informações de reinicialização inválidas: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Um token de reinicialização fornecido à interface é inválido. Os tokens de reinicialização para essa interface devem ser criados pela própria interface e devem conter o servidor de distribuição e os identificadores de banco de dados corretos.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Se não for possível determinar as informações de reinicialização corretas, a rematerialização do destino deverá ser executada.
<b>PWX-15740</b>	<b>Informações de sequência inválidas: <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Um token de reinicialização fornecido à interface é inválido. Os tokens de reinicialização para essa interface devem ser criados pela própria interface e devem conter o servidor de distribuição e os identificadores de banco de dados corretos.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Se não for possível determinar o token de reinicialização correto, a rematerialização do destino deverá ser executada.

<b>PWX-15741</b>	<b>Alteração de esquema detectada para a tabela "proprietário"."table_name".</b>
Explicação:	O processo de captura de alterações do PowerExchange detectou uma alteração de esquema na tabela de origem específica do Microsoft SQL Server. A alteração é descrita em mensagens PWX-15799 associadas.
Ação do sistema:	A resposta do sistema depende do valor dos sinalizadores de aviso de dados no parâmetro de conexão. Se "Aviso na Alteração de Esquema" não estiver em vigor, o processo de captura do MSSQL falhará. Caso contrário, um aviso será emitido e o processamento continuará.
Resposta do usuário:	Atualize o destino e o registro de captura para refletir a alteração de esquema e reinicie o processamento de captura.
<b>PWX-15742</b>	<b>Dados de captura inválidos para a tabela "OWNER"."NAME". Tipo de atualização não reconhecido.</b>
Explicação:	A extração de captura detectou um tipo de atualização não-reconhecido.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	A definição de publicação mssql pode ter sido danificada. A tabela deve ser registrada novamente por meio da GUI do PowerExchange. A rematerialização do destino pode ser necessária.
<b>PWX-15743</b>	<b>Dados de captura inválidos para a tabela "OWNER"."NAME", coluna column_num. TYPE do PowerExchange esperado "PowerExchange_TYPE", "TYPE" localizado.</b>
Explicação:	A extração de captura detectou dados inesperados.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	A definição de publicação mssql pode ter sido danificada. A tabela deve ser registrada novamente por meio da GUI do PowerExchange. A rematerialização do destino pode ser necessária.
<b>PWX-15745</b>	<b>Conversão numérica para a tabela owner.table_name, coluna column_number falhou com o RC return_code.</b>
Explicação:	Durante o processamento do CDC do Microsoft SQL Server, a conversão de dados de caracteres em um tipo de dados numérico falhou para a coluna da tabela especificada. Os dados do caractere são exibidos após essa mensagem.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Confirme se os dados do caractere estão corretos para a coluna. Verifique também se a definição de publicação do SQL Server está corrompida. Se os dados estiverem corretos, informe o erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Se os dados de caractere não estiverem corretos, você deverá registrar a tabela novamente no Navegador do PowerExchange. Você também pode precisar materializar o destino novamente.
<b>PWX-15747</b>	<b>Erro interno: tipo de dados inesperado pwx_datatype para a coluna column_name da tabela owner.table_name.</b>
Explicação:	O registro de captura da tabela especificada do Microsoft SQL Server contém uma coluna com um tipo de dados que o programa de captura não pode manipular.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-15748</b>	<b>Dados de captura inválidos para a tabela <i>owner.table_name</i>, coluna <i>column_name</i>. Localizados dados NULL, esperados não-NULL.</b>
Explicação:	O programa de captura do PowerExchange detectou dados NULL para uma coluna registrada que é definida como não anulável em uma tabela do Microsoft SQL Server.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	A definição de publicação do SQL Server pode estar corrompida. Registre a tabela novamente no Navegador do PowerExchange. Você também pode precisar materializar o destino novamente.
<b>PWX-15749</b>	<b>Erro interno: dados inesperados encontrados no processamento de dados para a tabela <i>owner.table_name</i> em dados posn <i>position</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento do CDC, o PowerExchange encontrou uma cadeia de dados incorreta ou inesperada na posição especificada na tabela do Microsoft SQL Server. As mensagens PWX-15799 associadas fornecem a cadeia de dados.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-15750</b>	<b>Dados de captura para a tabela "<i>OWNER</i>".<i>NAME</i>" inválido. O número de colunas localizado "<i>COLUMN_COUNT</i>" não correspondeu ao número esperado "<i>COLUMN_COUNT</i>".</b>
Explicação:	A extração de captura não localizou o número esperado de colunas para essa tabela.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	A definição de publicação mssql pode ter sido danificada. A tabela deve ser registrada novamente por meio da GUI do PowerExchange. A rematerialização do destino pode ser necessária.
<b>PWX-15752</b>	<b>Dados de captura truncados na tabela "<i>OWNER</i>".<i>NAME</i>", coluna <i>column_num</i>. "<i>LENGTH</i>" máximo esperado, "<i>LENGTH</i>" localizado.</b>
Explicação:	Os dados de captura para a coluna indicada excederam o limite de processamento do PowerExchange.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende do valor dos sinalizadores de aviso de dados no parâmetro de conexão. Se um Aviso sobre Truncamento de Dados não estiver em vigor, a extração MSSQL Capture falhará; caso contrário, será emitido um aviso, os dados serão truncados e o processamento continuará.
Resposta do usuário:	O comprimento de dados para essa coluna é maior que o comprimento a ser processado de forma eficiente. Considere Desligar a captura da coluna.
<b>PWX-15753</b>	<b>Erro interno: Comprimento da imagem de dados de captura "<i>LENGTH</i>" para a tabela "<i>OWNER</i>".<i>NAME</i>" excede o tamanho esperado "<i>LIMIT</i>".</b>
Explicação:	O comprimento da imagem de dados de captura da tabela atual excede o tamanho esperado.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	Informe esse problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-15754</b>	<b>O comprimento máximo do buffer " <i>BUFFER_LENGTH</i> " para dados de entrada foi excedido para a tabela " <i>PROPRIETÁRIO</i> ". " <i>NAME</i> " .</b>
Explicação:	O comprimento máximo do buffer dos dados de entrada foi excedido. Provavelmente isso foi causado por uma tentativa de processar uma coluna longa.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	O comprimento dos dados de uma coluna é maior que o comprimento a ser processado de forma eficiente. Considere Desligar a captura da coluna. Use também o parâmetro de conexão MEMCACHE para substituir a alocação padrão.
<b>PWX-15755</b>	<b>Dados de captura inválidos para uma atualização para a tabela " <i>OWNER</i> ". " <i>NAME</i> ". Imagem anterior ou posterior não encontrada.</b>
Explicação:	Tanto a imagem anterior quanto a imagem posterior de uma atualização não foram encontradas.
Ação do sistema:	Falha na extração MSSQL Capture.
Resposta do usuário:	A definição de publicação mssql pode ter sido danificada. A tabela deve ser registrada novamente por meio da GUI do PowerExchange. A rematerialização do destino pode ser necessária.
<b>PWX-15756</b>	<b>Dados de alteração perdidos para as fontes solicitadas.</b>
Explicação:	A sequência anterior para as fontes solicitadas não foi localizada na tabela de dados replicados.
Ação do sistema:	Isso depende dos valores de DWFLAGS no parâmetro CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração DBMOVER. Consulte o manual PowerExchange Reference para obter detalhes de DWFLAGS e seus valores padrão. Especificamente, se o sinalizador de posição WARN ON CHANGE DATA LOST não for definido como Y, a extração MSSQL Capture falhará; caso contrário, será emitido um aviso e o processamento continuará.
Resposta do usuário:	O período de retenção de transação para o BD de distribuição pode ser insuficiente. Consulte o manual PowerExchange Reference para obter detalhes sobre CAPI_CONNECTION para MSSQL.
<b>PWX-15757</b>	<b>Lista de interesse contém origens de vários bancos de dados e parâmetro MULTIPUB não definido.</b>
Explicação:	Para capturar dados alterados para os artigos do Microsoft SQL Server em vários bancos de dados de publicação em uma única sessão do CDC, o PowerExchange exige que a instrução MSQL CAPI_CONNECTION inclua o parâmetro MULTIPUB=Y.
Ação do sistema:	O processamento de captura falhará.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração DBMOVER, especifique o parâmetro MULTIPUB=Y na instrução MSQL CAPI_CONNECTION. Defina também um índice no banco de dados de distribuição para evitar problemas de desempenho. Para obter mais informações sobre a captura de dados de vários bancos de dados de publicação, consulte o <i>Guia do CDC do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows</i> .

<b>PWX-15758</b>	<b>Linha curta detectada na tabela <i>owner.table_name</i>.</b>
Explicação:	A pré-imagem da tabela de origem do Microsoft SQL Server especificada continha colunas inesperadas à direita com valores nulos. Em geral, essa situação ocorre quando o PowerExchange encontra a primeira operação de Atualização ou de Exclusão após uma operação <i>ADD column_name datatype NOT NULL DEFAULT</i> . O PowerExchange atribuirá os valores não nulos padrão apropriados com base nos tipos de dados da coluna e, em seguida, continuará o processamento da change data capture.
Ação do sistema:	O processamento de captura do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Se o uso dos valores padrão fornecidos pelo PowerExchange não for aceitável em seu ambiente, você deverá recriar a tabela de origem após a adição das colunas para preencher as novas colunas com os valores padrão corretos.
<b>PWX-15759</b>	<b>Erro de sequência ao ler da tabela de comandos. Última sequência <i>hex_sequence_number</i>, esta sequência <i>hex_sequence_number</i>. Continuação do último comando {TRUE FALSE}.</b>
Explicação:	Durante o CDC do PowerExchange, o Microsoft SQL Server não retornou dados de alterações para o PowerExchange na sequência esperada. Esta mensagem fornece informações de diagnóstico.
Ação do sistema:	O processamento da captura foi encerrado de maneira anormal.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que não haja operações de reconstrução de índice executadas nas tabelas de origem do SQL Server enquanto o CDC (Change Data Capture) está ativo.
<b>PWX-15760</b>	<b>Reconnectando-se ao SQL Server: tentativa <i>attempt_count</i> de <i>maximum_attempts</i>. Pausando <i>number_of_seconds</i> segundo(s).</b>
Explicação:	O PowerExchange tentou reconectar-se ao banco de dados Microsoft SQL Server para processamento de CDC após a conexão ter sido descartada. Essa mensagem informa a contagem atual de tentativas feitas e o número máximo de tentativas permitidas. O número máximo de tentativas é definido no parâmetro RECONNTRIES da instrução MSQL CAPI_CONNECTION do arquivo dbmover.cfg. O PowerExchange pausa pelo número especificado de segundos antes de fazer outra tentativa de reconexão com base no valor do parâmetro RECONNWAIT na instrução MSQL CAPI_CONNECTION.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-15761</b>	<b>Conexão com o SQL Server restaurada.</b>
Explicação:	A conexão do PowerExchange CDC com o banco de dados Microsoft SQL Server foi restaurada depois de ter sido inesperadamente descartada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-15786</b>	<b>Reg. Grupo: Erro no carregamento. Campo = MSS_DistServer</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde carregar o Grupo de Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DistServer' (sic). Consulte as mensagens associadas para obter um diagnóstico detalhado.
Ação do sistema:	O processo Carregamento do Grupo de Registro foi abandonado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte sobre quais rastreamentos são necessários ou forneça ao Suporte Global a Clientes da Informatica uma cópia do arquivo de grupo de registro que está com defeito, juntamente com informações sobre o nível de software que está sendo usado.
<b>PWX-15787</b>	<b>Reg. Grupo: Erro no carregamento. Campo = MSS_DistDatabase</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde carregar o Grupo de Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DistServer' (sic). Consulte as mensagens associadas para obter um diagnóstico detalhado.
Ação do sistema:	O processo Carregamento do Grupo de Registro foi abandonado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte sobre quais rastreamentos são necessários ou forneça ao Suporte Global a Clientes da Informatica uma cópia do arquivo de grupo de registro que está com defeito, juntamente com informações sobre o nível de software que está sendo usado.
<b>PWX-15788</b>	<b>Reg. Grupo: Erro no carregamento. Campo = MSS_DatabaseServer</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde carregar o Grupo de Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DistServer' (sic). Consulte as mensagens associadas para obter um diagnóstico detalhado.
Ação do sistema:	O processo Carregamento do Grupo de Registro foi abandonado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte sobre quais rastreamentos são necessários ou forneça ao Suporte Global a Clientes da Informatica uma cópia do arquivo de grupo de registro que está com defeito, juntamente com informações sobre o nível de software que está sendo usado.
<b>PWX-15789</b>	<b>Reg. Grupo: Erro no carregamento. Campo = MSS_Database</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde carregar o Grupo de Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DistServer' (sic). Consulte as mensagens associadas para obter um diagnóstico detalhado.
Ação do sistema:	O processo Carregamento do Grupo de Registro foi abandonado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte sobre quais rastreamentos são necessários ou forneça ao Suporte Global a Clientes da Informatica uma cópia do arquivo de grupo de registro que está com defeito, juntamente com informações sobre o nível de software que está sendo usado.
<b>PWX-15790</b>	<b>O driver ODBC retornou o erro [error_state] error_text (error_code).</b>
Explicação:	O driver ODBC retornou o erro especificado. Esta mensagem reporta o estado do erro ODBC, o texto do erro e o código de erro.
Ação do sistema:	A criação de registro ou o processamento de captura do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Revise as informações de erro nessa mensagem. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-15791</b>	<b>O driver ODBC falhou ao conectar-se ao SQL_Server_instance (usuário: user_name).</b>
Explicação:	O driver ODBC do DataDirect para o Microsoft SQL Server não conseguiu conectar-se à instância de origem especificada no SQL Server.
Ação do sistema:	A criação do registro de captura ou a change data capture do PowerExchange falha.

Resposta do usuário:	Verifique se as credenciais do usuário estão corretas.
<b>PWX-15799</b>	<b><i>message_text</i></b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações adicionais sobre um problema relatado em mensagens anteriores.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-15800</b>	<b>Erro "rc" retornado da API RtvJrnEntry. Código "error_code" Informações = error_information.</b>
Explicação:	Mensagem contendo diagnóstico de possível erro na leitura do diário.
Ação do sistema:	O processamento falha, a menos que o erro seja inofensivo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o processo tiver falhado, a menos que a situação resulte da intervenção do usuário ou do sistema.
<b>PWX-15801</b>	<b>Fim do Bloco do Diário de Informações e alteração do receptor na sequência sequence.</b>
Explicação:	Uma mensagem para exibir a ocorrência desse evento.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com outras informações no caso de uma falha.
<b>PWX-15802</b>	<b>Aviso. Mais de 100 receptores "receiver_count" retornados. Tentando alocação de memória "allocation_bytes".</b>
Explicação:	Mensagem contendo diagnóstico de possível erro na leitura do diário.
Ação do sistema:	O processamento falha, a menos que o erro seja inofensivo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o processo tiver falhado, a menos que a situação resulte da intervenção do usuário ou do sistema.
<b>PWX-15803</b>	<b>Erro "ErrorCode" retornado da API RtvJrnInfo. Informações = error_information.</b>
Explicação:	Mensagem contendo diagnóstico de erro na recuperação de informações do diário.
Ação do sistema:	Falha da tarefa.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, a menos que a situação resulte da intervenção do usuário ou do sistema.
<b>PWX-15804</b>	<b>Erro "ErrorCode" retornado da API RtvJrnRcvrInfo. Informações = error_information.</b>
Explicação:	Mensagem contendo diagnóstico de erro na recuperação de informações do receptor do diário.
Ação do sistema:	Falha da tarefa.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, a menos que a situação resulte da intervenção do usuário ou do sistema.

<b>PWX-15805</b>	<b>Receptor do diário " <i>Journal_Receiver</i> " definido com a opção MINENTDTA diferente de *NONE.</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa de processar entradas do diário para um receptor do diário definido com a opção MINENTDTA diferente de *NONE. Atualmente, a IBM não permite que essas entradas sejam processadas pelo PowerExchange. Se o receptor do diário tiver sido definido para MINENTDTA(*FILE), os dados alterados serão armazenados usando um algoritmo hash da IBM. Esses dados não podem ser extraídos por software Não-IBM. Se o receptor do diário tiver sido definido para MINENTDTA(*FLDBDY), apenas os campos que tiveram seus valores alterados em uma atualização serão retornados. Todos os outros campos terão um valor padrão retornado com base no tipo de campo.
Ação do sistema:	Falha da tarefa.
Resposta do usuário:	Altere o diário para que essa opção seja corretamente especificada para o próximo receptor gerado e reinicialize a tarefa a partir do novo receptor do diário.
<b>PWX-15806</b>	<b>Não é possível processar o receptor do diário <i>receiver_library/receiver_name</i> associado ao diário <i>journal_library/journal_name</i>. Armazenamento do receptor do diário liberado durante salvamento.</b>
Explicação:	Durante o último salvamento do receptor do diário, foi especificada a opção para liberar o armazenamento ocupado pelo receptor do diário. Isso remove as entradas do diário do receptor que o PowerExchange está esperando processar.
Ação do sistema:	Falha da tarefa.
Resposta do usuário:	Restaure o receptor do diário com base no backup realizado para restaurar as entradas do diário ou reinicialize o processo depois do receptor com armazenamento liberado gerar novos tokens de reinicialização.
<b>PWX-15807</b>	<b>Não é possível processar o receptor do diário <i>receiver_library/receiver_name</i> associado ao diário <i>journal_library/journal_name</i>. O receptor do diário tem status parcial.</b>
Explicação:	O receptor do diário não contém todas as entradas esperadas do diário. Isso pode fazer com que as alterações de dados incompletas sejam processadas pelo software PowerExchange Change Data Capture.
Ação do sistema:	Falha da tarefa.
Resposta do usuário:	Tentativa de restaurar o receptor do diário para que o status não seja mais parcial. Se isso não for possível, a opção ALWPARTIAL=Y poderá ser especificada no parâmetro CAPI_CONNECTION para permitir o processamento. Depois que o receptor com erro tiver sido processado, recomenda-se que essa definição seja alterada para N ou removida.
<b>PWX-15808</b>	<b>Não é possível processar o diário <i>journal_library journal_name</i>. O diário tem <i>current_file_count</i> arquivos lançados nele, o que excede o máximo do PowerExchange de <i>maximum_files_allowed</i> arquivos.</b>
Explicação:	A CDC do PowerExchange DB2 for i não pode processar o diário do IBM i especificado porque muitos arquivos físicos estão sendo registrados no diário.
Ação do sistema:	A tarefa de CDC do PowerExchange que lê os diários do IBM i falha.
Resposta do usuário:	Reduza o número de arquivos registrados no diário especificado para menos do que o número máximo permitido de arquivos. Em seguida, inicie a tarefa novamente.



## CAPÍTULO 3

# PWX-16000 a PWX-23999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-16000 a PWX-16999, 137](#)
- [PWX-19000 a PWX-19999, 156](#)
- [PWX-20000 a PWX-20999, 164](#)
- [PWX-21000 a PWX-21999, 205](#)
- [PWX-23000 a PWX-23999, 224](#)

## PWX-16000 a PWX-16999

<b>PWX-16100</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt stmt_no): Opção <i>option</i> inválida usada com o método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	A opção especificada é inválida para o método de acesso especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua, mas como apenas validação.
Resposta do usuário:	Especifique o comando sem as opções inválidas.
<b>PWX-16101</b>	<b>O parâmetro <i>parameter</i> é obrigatório, mas não foi fornecido</b>
Explicação:	O processo solicitado requer o parâmetro especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua, mas como apenas validação.
Resposta do usuário:	Especifique o comando com o parâmetro obrigatório.
<b>PWX-16102</b>	<b>Apenas um DM_COPY, XM_COPY ou REG_COPY pode ser usado de cada vez</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique a entrada com apenas um tipo de comando.
<b>PWX-16103</b>	<b>Apenas um PWD= ou EPWD= pode ser usado de cada vez</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.

Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique a entrada com apenas um tipo de comando.
<b>PWX-16104</b>	<b>Tabela <i>table_name</i> não localizada no mapa</b>
Explicação:	A tabela especificada não foi localizada no mapa de dados.
Ação do sistema:	A solicitação para renomear a tabela foi ignorada.
Resposta do usuário:	Especifique a entrada com a tabela <i>table_name</i> . correta.
<b>PWX-16105</b>	<b>Mapa de dados não gravado, rc = <i>return_code</i></b>
Explicação:	O mapa de dados não foi gravado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-16106</b>	<b>Métodos de acesso incompatíveis, entrada = <i>input_access_method</i>, mapa = <i>output_access_method</i></b>
Explicação:	O método de acesso de entrada especificado não corresponde ao método de acesso especificado no mapa de dados.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16107</b>	<b>Mapa de dados <i>schema.map_name</i> não localizado</b>
Explicação:	O mapa de dados solicitado não foi gravado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-16110</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMR (Stmt <i>stmt_no</i>): MODIFY TABLE= não suportado em REG_COPY. Use a instrução MODIFY REGTABLE no lugar</b>
Explicação:	Essa mensagem exibe uma linha de relatório genérica.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16111</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO: a execução foi encerrada devido a erros de entrada</b>
Explicação:	Consulte as mensagens associadas.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-16112</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): <i>parameter</i> já especificado</b>
Explicação:	Um parâmetro foi fornecido duas vezes.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Identifique a fonte da duplicação. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16113</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO: (Stmt <i>stmt_no</i>): Uma instrução do processo deve ser codificada antes de <i>statement</i></b>
Explicação:	Uma instrução SELECT, EXCLUDE, RENAME ou MODIFY foi especificada sem uma instrução do processo DM_COPY, XM_COPY ou REG_COPY anterior.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Especifique uma das instruções de processamento antes da instrução SELECT, EXCLUDE, RENAME ou MODIFY.
<b>PWX-16114</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): DBTYPE não permitido para DM_COPY. Use am= para filtrar mapas de dados</b>
Explicação:	O tipo não é um filtro válido para essa operação.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16116</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): Nenhum parâmetro válido localizado para <i>statement</i>. A palavra-chave válida é <i>parameter</i></b>
Explicação:	Texto de parâmetros não encontrado, o parâmetro válido foi fornecido.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16117</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): DBTYPE especificado inválido. <i>type</i></b>
Explicação:	O tipo de banco de dados usado é inválido.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16118</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): <i>statement</i> exige <i>parameter</i> e <i>parameter</i></b>
Explicação:	Texto de parâmetros não encontrado, parâmetros válidos são fornecidos.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16119</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): <i>access_method</i> não válido para <i>statement</i></b>
Explicação:	O método de acesso usado é inválido.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.

Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16120</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): DBID=<i>value</i> precisa corresponder ao sufixo "generated" para (dbserver.dbname)</b>
Explicação:	O parâmetro pode causar problemas para o método de acesso usado. O parâmetro deve obedecer as convenções de nomenclatura e ter uma boa correspondência com o destino.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16121</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): KEEPREGTAG=<i>value</i> não necessário para MSS</b>
Explicação:	O parâmetro pode causar problemas para o método de acesso usado. Como a marca é gerada novamente, ela será mantida se for apropriado.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16122</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): DBID=<i>value</i> não é compatível com <i>instance</i> para (dbserver.dbname) em relação a (edbserver.edbname)</b>
Explicação:	O parâmetro pode causar problemas para o método de acesso usado. O parâmetro deve obedecer as convenções de nomenclatura e ter uma boa correspondência com o destino. Os parâmetros <i>dbname</i> e <i>dbserver</i> não correspondem ao <i>dbname</i> e <i>dbserver</i> existentes para a instância.
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-16123</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): Os atributos Renomeando Mapas e Alterando Mapa são mutuamente exclusivos</b>
Explicação:	Uma instrução MODIFY incluiu parâmetros de renomeação (SCHEMA=, MAP=) e a alteração do parâmetro de atributos de mapa (AM=xxx). Estes parâmetros são mutuamente exclusivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A renomeação é executada em todos os mapas selecionados pelos filtros ativos</li> <li>• A alteração de atributos de mapa é aplicável apenas para o método de acesso especificado</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento de validação continua.
Resposta do usuário:	Especifique instruções MODIFY separadas para esses parâmetros.
<b>PWX-16124</b>	<b>Erro de entrada DTLURDMO (Stmt <i>stmt_no</i>): Método de acesso não fornecido para a instrução que altera propriedades do mapa</b>
Explicação:	Uma instrução MODIFY incluiu a alternância do parâmetro de atributos de mapa (AM=xxx), mas a instrução não incluiu um parâmetro do método de acesso. Os atributos de mapa que podem ser alterados na cópia dependem do método de acesso, portanto, AM= é um parâmetro obrigatório. Apenas as instruções MODIFY que renomeiam componentes do mapa não necessitam do parâmetro AM=.

Ação do sistema: O processamento de validação continua.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute a solicitação novamente.

**PWX-16125 Erro de entrada DTLURDMO (Stmt stmt\_no): A instrução *statement* é válida apenas com *statement***

Explicação: A instrução especificada não é compatível com a operação selecionada. Por exemplo, KEEPREGTAG não é compatível com DM\_COPY.

Ação do sistema: O processamento de validação continua.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute a solicitação novamente.

**PWX-16126 DTLURDMO: Erro na criação de mapa de extração da *table*.**

Explicação: O utilitário DTLURDMO encontrou um erro ao tentar criar um mapa de extração para a tabela de origem especificada.

Ação do sistema: O processamento de DTLURDMO é encerrado.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o erro, procure mensagens relacionadas nos serviços log.domain da mensagem que ofereçam suporte os produtos Data Engineering and Catalog. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-16131 Páginas de código do cliente alteradas para *name (internal\_code\_page\_number)***

Explicação: A página de código especificada no arquivo de configuração DBMOVER não é compatível com o processamento de registro. Uma das seguintes páginas de código é obrigatória:

- IBM1047 no z/OS
- IBM037 no i5/OS
- UTF-16LE no Linux, UNIX ou Windows

O PowerExchange substitui o que especifica no momento e usa a página de código nomeada ao enviar a SQL para um Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento continua, mas no modo de somente validação.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute o programa novamente.

**PWX-16200 *PARM OLDNAME* alterado para *NEWNAME***

Explicação: O parâmetro de mapa identificado foi alterado com êxito.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-16202 Processando o mapa de dados *MAPNAME***

Explicação: Essa mensagem é informativa.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-16203      *Windows\_Message***

Explicação:      Essa mensagem é informativa.

Ação do sistema:      O processamento depende da mensagem.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-16305      *Erro: Fim de rsttkn resource\_name antes da execução do Aplicativo application.***

Explicação:      Um aplicativo sem um histórico de execução e sem tokens pendentes não pode ter um recurso a ser removido com "END RSTTKN" - erro.

Ação do sistema:      O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário:      Verifique se não há erro na solicitação. DTLUCDEP pode ajudar imprimindo aplicativos, DTLUAPPL pode imprimir um relatório limitado "PRINT APPL ALL." O Navegador do PowerExchange também pode exibir "Captura de Dados" "Grupos de Aplicativos". Submeta a solicitação correta novamente.

**PWX-16400      *Tipo de banco de dados desconhecido database\_type.***

Explicação:      Não é possível executar a solicitação ODL, uma vez que o tipo de banco de dados não é suportado.

Ação do sistema:      O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário:      Use o Método de Acesso ODL apenas para tipos de bancos de dados suportados.

**PWX-16401      *Erro do banco de dados: database\_error.***

Explicação:      Foi retornado um erro do banco de dados.

Ação do sistema:      O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário:      Corrija o erro e tente novamente.

**PWX-16402      *Tipo de instrução desconhecido: statement\_type.***

Explicação:      Foi submetido um tipo de instrução desconhecido.

Ação do sistema:      O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário:      Corrija o erro e tente novamente.

**PWX-16404      *Tipo de método de acesso desconhecido: access\_method\_type.***

Explicação:      Foi submetido um tipo de método de acesso desconhecido.

Ação do sistema:      O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário:      Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-16405      *Coluna: column\_name na Tabela: table\_name contém um tipo de dado não suportado: column\_type.***

Explicação:      A tabela contém um tipo de dado não suportado que não é tratado pelo PowerExchange.

Ação do sistema: O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário: Certifique-se de que as tabelas usem tipos de dados suportados.

**PWX-16406 Tipo de metadado desconhecido: type.**

Explicação: Foi submetido um tipo de método de acesso desconhecido.

Ação do sistema: O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-16407 Falha ao Definir Localização Global com o nome da página de códigos 'name'.**

Explicação: O nome da página de códigos não foi reconhecido pelo módulo PMI18N.

Ação do sistema: O sistema encerra a solicitação.

Resposta do usuário: Um valor incorreto foi especificado no terceiro parâmetro da instrução dbmover.cfg ORACLECODEPAGE.

**PWX-16408 Variável de ambiente Oracle NLS\_LANG não definida.**

Explicação: A variável de ambiente NLS\_LANG não foi definida. O terceiro componente dessa variável define o conjunto de caracteres que a Oracle usa para a troca de dados com aplicativos que estão chamando.

Ação do sistema: O processamento continua, mas o sistema talvez não consiga usar a página de códigos correta para os dados de caractere.

Resposta do usuário: Especifique essa variável de ambiente de acordo com instruções do Oracle.

**PWX-16409 Nenhum ponto na variável de ambiente Oracle NLS\_LANG value.**

Explicação: Está faltando o ponto do valor da variável de ambiente NLS\_LANG. O formato esperado é o conjunto Language\_Territory.character e o sistema usa o ponto para determinar onde o conjunto de caracteres é iniciado.

Ação do sistema: O processamento continua, mas o sistema talvez não consiga usar a página de códigos correta para os dados de caractere.

Resposta do usuário: Especifique essa variável de ambiente de acordo com instruções do Oracle.

**PWX-16410 A variável de ambiente Oracle NLS\_LANG value não foi reconhecida.**

Explicação: O sistema não pôde identificar automaticamente uma página de códigos de localidade PMI18N para corresponder ao conjunto de caracteres Oracle em NLS\_LANG.

Ação do sistema: O processamento continua usando as páginas de códigos especificadas em ORACLECODEPAGE para esse TNSNAME. Se nada tiver sido especificado, ele usará os padrões do sistema, mas talvez não consiga manipular o SQL corretamente.

Resposta do usuário: Especifique a instrução ORACLECODEPAGE no arquivo de configuração para que a página de códigos correta seja usada.

<b>PWX-16411</b>	<b>A variável de ambiente <code>NLS_LANG</code> <i>value</i> do Oracle produziu as páginas de códigos <i>PowerExchange_code_page (internal_number)</i> e <i>PWC_code_page</i>".</b>
Explicação:	O sistema identificou automaticamente as páginas de códigos especificadas do conjunto de caracteres do Oracle em <code>NLS_LANG</code> .
Ação do sistema:	O processamento continua usando as páginas de códigos especificadas.
Resposta do usuário:	Essa mensagem é gerada juntamente com outras mensagens de erro. Responda às mensagens de erro.
<b>PWX-16412</b>	<b>Foi usada a instrução <code>ORACLECODEPAGE</code> para determinar páginas de códigos.</b>
Explicação:	O sistema usou a instrução <code>ORACLECODEPAGE</code> no arquivo de configuração para determinar as páginas de códigos.
Ação do sistema:	O processamento continua usando as páginas de códigos especificadas.
Resposta do usuário:	Essa mensagem é gerada juntamente com outras mensagens de erro. Responda às mensagens de erro.
<b>PWX-16413</b>	<b>Falha na descrição para a coluna <i>column_name</i> na tabela <i>table_name</i>.</b>
Explicação:	A coluna não existe na tabela especificada.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Altere a consulta para que ela corresponda aos metadados da tabela.
<b>PWX-16414</b>	<b>Não é possível determinar o número da página de códigos PWX usando o alias <i>PowerExchange_code_page_alias</i> formado com base na variável de ambiente <code>DB2CODEPAGE</code></b>
Explicação:	O valor da variável de ambiente <code>DB2CODEPAGE</code> é usado para criar um alias da página de códigos PowerExchange e o alias não foi localizado.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16415</b>	<b>Ocorreu o erro a seguir durante o truncamento do processamento: <i>error_message</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a tentativa de truncamento do valor da cadeia.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16416</b>	<b>Erro ao analisar colunas de parâmetros: esperado: <i>expected</i>, localizado: <i>found</i>.</b>
Explicação:	Durante a análise de SQL, o número de colunas esperado é diferente do número esperado.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-16417</b>	<b>Diretório de dados ICU alterado para <i>current_ICU_data_directory</i> para ODL. Anteriormente, era <i>former_ICU_data_directory</i>.</b>
Explicação:	Após inicializar o ambiente PMI18N, o diretório de dados ICU foi alterado com base no valor anterior, que pode ter sido definido pelo parâmetro ICUDATADIR de configuração.
Ação do sistema:	O processamento continua, mas poderá falhar mais tarde se um arquivo CNV de uma página de códigos ICU personalizada não for localizado no diretório especificado.
Resposta do usuário:	O melhor é alterar ICUDATADIR para que seja igual ao valor de "alterar para".
<b>PWX-16418</b>	<b>Erro ao chamar a rotina <i>routine_name</i>. Código de retorno <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Foi retornado um erro da rotina especificada.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16420</b>	<b>Erro ORACLECODEPAGE para TNSNAME "<i>tnsname_host</i>". O parâmetro 3 <i>pc_codepage</i> não é uma página de código válida.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração DBMOVER, o terceiro parâmetro posicional na instrução ORACLECODEPAGE, <i>pc_codepage</i> , especifica um nome inválido da página de código.
Ação do sistema:	O processamento de movimentação de dados em massa é interrompido.
Resposta do usuário:	Remova o parâmetro <i>pc_codepage</i> da instrução ORACLECODEPAGE. Em seguida, o PowerCenter utiliza o nome da página de código PM Locale padrão para o local.
<b>PWX-16421</b>	<b>Erro ORACLECODEPAGE para TNSNAME "<i>tnsname_host</i>". O parâmetro 3 "<i>pc_codepage</i>" não é uma página de código PM Locale. "<i>codepage_name</i>" esperado.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração DBMOVER, o terceiro parâmetro posicional na instrução ORACLECODEPAGE, <i>pc_codepage</i> , especifica um nome inválido da página de código PM Locale para ser usado pelo PowerCenter. O PowerCenter espera o nome da página de código PM Locale que aparece no campo Esperado dessa mensagem.
Ação do sistema:	O processamento de movimentação de dados em massa é interrompido.
Resposta do usuário:	Remova o parâmetro <i>pc_codepage</i> da instrução ORACLECODEPAGE. Em seguida, o PowerCenter utiliza o nome da página de código PM LOCALE padrão para o local.
<b>PWX-16422</b>	<b>Erro ORACLECODEPAGE para TNSNAME "<i>tnsname_host</i>". O parâmetro 3 "<i>pc_codepage</i>" não é uma página de código PM Locale. CPN "<i>codepage_number</i>".</b>
Explicação:	No arquivo de configuração DBMOVER, o terceiro parâmetro posicional na instrução ORACLECODEPAGE, <i>pc_codepage</i> , identifica uma página de código reconhecida pelo PowerExchange. Entretanto, essa página de código não está na lista de nomes de página de código PM Locale válidas.
Ação do sistema:	O processamento de movimentação de dados em massa é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova o terceiro parâmetro posicional, <i>pc_codepage</i> , da instrução ORACLECODEPAGE para utilizar a página de código PM padrão. Ou, se você informou uma página de código ICU definida pelo usuário no segundo parâmetro posicional, <i>pwx_codepage</i> , informe o nome de uma página de código PM Locale válida no terceiro parâmetro posicional. Para obter uma lista de páginas de código PM Locale válidas, utilize o utilitário ICUCHECK para gerar Relatório 6, Páginas de Código PM Locale.

<b>PWX-16423</b>	<b>Erro ORACLECODEPAGE para TNSNAME "tnsname_host". Não há página de código PM Locale para CPN <i>codepage_number</i>. Nomeie "<i>codepage_name</i>".</b>
Explicação:	No arquivo de configuração DBMOVER, o segundo parâmetro posicional na instrução ORACLECODEPAGE, <i>pc_codepage</i> , especifica uma página de código definida pelo usuário. Essa mensagem inclui o nome e o número da página de código. Essa página de código não tem um nome de página de código PM Locale correspondente. Consequentemente, o PowerCenter não pode localizar a página de código a ser usada nas operações de movimentação de dados em massa do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento de movimentação de dados em massa é encerrado.
Resposta do usuário:	Para definir a página de código do PowerCenter, informe o nome de uma página de código PM Locale válida como o terceiro parâmetro posicional, <i>pc_codepage</i> , na instrução ORACLECODEPAGE. Para obter uma lista de páginas de código PM Locale válidas, utilize o utilitário ICUCHECK para gerar Relatório 6, Páginas de Código PM Locale.
<b>PWX-16431</b>	<b>A coluna <i>column_name</i> na tabela <i>table_name</i> com o tipo de dados <i>datatype</i> não pode ser processada.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante o processamento de metadados para a coluna específica do SQL Server durante a criação do registro de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16432</b>	<b>Nenhum conjunto de resultados obtendo a página de código do banco de dados com o <i>sql_statement</i> do SQL.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pode determinar a página de código do banco de dados do nome de agrupamento do SQL Server.
Ação do sistema:	O processamento continua. O PowerExchange tenta identificar a página de código usando as informações em nível de coluna.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens que acompanham. Se o processamento for encerrado, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16450</b>	<b>Tipo de metadado desconhecido: <i>type</i>.</b>
Explicação:	Um tipo de Metadado desconhecido foi submetido.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16451</b>	<b>Erro interno: O limite de memória de buffer foi excedido.</b>
Explicação:	O tamanho da memória do buffer não é suficiente para armazenar os metadados requeridos.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-16452</b>	<b>Tipo de solicitação desconhecido <i>request_type</i>.</b>
Explicação:	Não é possível manipular o tipo de solicitação desconhecido.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16453</b>	<b>Código de erro <i>code</i> retornado do módulo de acesso do banco de dados.</b>
Explicação:	O módulo de acesso retornou um erro.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16454</b>	<b>O método de acesso tratará apenas as solicitações de leitura.</b>
Explicação:	O método de acesso trata apenas as solicitações de leitura.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16455</b>	<b>O método de acesso tratará apenas as solicitações de metadados.</b>
Explicação:	O método de acesso trata apenas as solicitações de metadados.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16456</b>	<b>Solicitação de metadados não tratada: <i>request_type</i>.</b>
Explicação:	Solicitação de metadados não tratada.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16457</b>	<b>Uso inválido de ponteiro nulo</b>
Explicação:	Uso inválido de ponteiro nulo.
Ação do sistema:	Falha na definição da cadeia.
Resposta do usuário:	Informe um ponteiro válido.
<b>PWX-16458</b>	<b>Método de acesso de parceiro não encontrado. Especifique.</b>
Explicação:	Nenhum método de acesso de parceiro foi especificado.
Ação do sistema:	O sistema encerra a solicitação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-16551</b>	<b>O parâmetro Nome do Catálogo não foi encontrado na entrada LOGSID <i>LOGSID_statement</i></b>
Explicação:	O conjunto de dados de nome do catálogo não foi incluído na entrada LOGSID especificada no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração DBMOVER e inclua o conjunto de dados de nome do catálogo na instrução LOGSID especificada na mensagem de erro.
<b>PWX-16552</b>	<b>O parâmetro Nome da Instância não foi encontrado na entrada LOGSID <i>LOGSID_statement</i></b>
Explicação:	O parâmetro nome da Instância não foi incluído na entrada LOGSID especificada no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração DBMOVER e inclua o parâmetro Nome da Instância na instrução LOGSID especificada na mensagem de erro.
<b>PWX-16553</b>	<b>IDMSX CAPI: Deslocamento de bloco de informações de sequência: <i>deslocamento</i></b>
Explicação:	É publicado o deslocamento do registro de log IDMSX atual no bloco de arquivos de log no qual ele reside.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser emitida em resposta a um erro anterior para ajudar a identificar o registro de log que estava sendo processado quando ocorreu o erro.
<b>PWX-16554</b>	<b>IDMSX CAPI: Número do bloco de informações de sequência: <i>log_file_block_number</i></b>
Explicação:	É publicado o número do bloco do arquivo de log no qual o registro de log IDMSX atual reside.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser emitida em resposta a um erro anterior para ajudar a identificar o registro de log que estava sendo processado quando ocorreu o erro.
<b>PWX-16555</b>	<b>IDMSX CAPI: Número do arquivo de informações de sequência: <i>log_file_number</i></b>
Explicação:	É publicado o número do arquivo de log no qual o registro de log IDMSX atual reside.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser emitida em resposta a um erro anterior para ajudar a identificar o registro de log que estava sendo processado quando ocorreu o erro.
<b>PWX-16556</b>	<b>IDMSX CAPI: Número de versão de informações de sequência: <i>version_number</i></b>
Explicação:	É publicado o número de versão de informações de sequência do registro de log do registro do log IDMSX atual.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser emitida em resposta a um erro anterior para ajudar a identificar o registro de log que estava sendo processado quando ocorreu o erro.

<b>PWX-16557</b>	<b>IDMSX CAPI: Nome da instância IDMSX: <i>hexadecimal_dump_of_instance_name</i> : <i>instance_name</i></b>
Explicação:	É publicado o nome da instância que gerou o registro do log IDMSX atual.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser emitida em resposta a um erro anterior para ajudar a identificar o registro de log que estava sendo processado quando ocorreu o erro.
<b>PWX-16558</b>	<b>IDMSX CAPI: As informações de reinicialização IDMSX contêm o valor <i>early</i></b>
Explicação:	As informações de reinicialização para essa tarefa apontam para o ponto mais anterior existente no log IDMSX.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser emitida em resposta a um erro anterior para ajudar a identificar o registro de log que estava sendo processado quando ocorreu o erro.
<b>PWX-16570</b>	<b>IDMSX CAPI: <i>no_filter_tag</i> e outras marcas não podem ser combinadas</b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI encontrou a marca de registro especial indicando nenhuma filtragem em combinação com outras marcas de registro.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16571</b>	<b>IDMSX CAPI: A marca de registro denominada <i>registration_tag</i> é maior que o comprimento máximo de nome de marca <i>maximum_tag_name_length_value</i>.</b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI encontrou uma marca de registro inválida.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16572</b>	<b>IDMSX CAPI: Código de erro <i>return_code</i> ao conectar ao leitor do log IDMSX no módulo <i>module_name</i>.</b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI não pôde ser conectado ao leitor de log IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Faça uma varredura no log de saída para ver se há erros imediatamente anteriores ou posteriores a essa mensagem para ajudar a localizar a origem do erro.
<b>PWX-16573</b>	<b>IDMSX CAPI: A busca no final do log retornou o valor NULL.</b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI não pôde localizar o final atual do log IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-16574</b>	<b>IDMSX CAPI: A chamada da API do log IDMSX <i>call_type</i> retornou <i>rc=return_code</i>, <i>reason=reason_code2/ reason_code2/reason_code3</i></b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI encontrou um erro durante a leitura do log IDMSX.  No texto da mensagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>call_type</i> é o tipo de chamada que encontrou o erro.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são os códigos de retorno do PowerExchange para a falha.</li> </ul>
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16575</b>	<b>IDMSX CAPI: A API do log IDMSX retornou um tipo de registro inválido <i>hexadecimal_record_type_value</i></b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI recebeu um tipo de registro inválido da rotina de leitura de log IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16576</b>	<b>IDMSX CAPI: A API do log IDMSX retornou um código de ação inválido <i>hexadecimal_action_type_value</i> para o tipo de registro <i>record_typedescription</i></b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI recebeu um código de subtipo inválido para o tipo de registro fornecido da rotina de leitura do log IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16577</b>	<b>IDMSX CAPI: A API de log IDMSX retornou um índice de nome de marca inválido <i>index_value</i></b>
Explicação:	O módulo IDMSX CAPI recebeu um valor de índice de nome de marca que estava fora dos limites.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16578</b>	<b>IDMSX CAPI: Informações atuais da sequência de registro de log: <i>hex_sequence_info</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta as informações de sequência hexadecimal do registro de log IDMSX atual.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser reportada em resposta a outro erro. Se for o caso, use as informações nessa mensagem com mensagens de erro que podem ser imediatamente anteriores ou posteriores a essa mensagem para ajudar a localizar a origem do erro.
<b>PWX-16579</b>	<b>IDMSX CAPI: Erro reportado no módulo IDMSX Capture <i>module_name</i>: <i>RC = return_code</i></b>
Explicação:	O módulo Capture especificado encontrou um erro.

Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Faça uma varredura no log de saída para ver se há mensagens de erro imediatamente anteriores ou posteriores a essa mensagem para ajudar a localizar a origem do erro.
<b>PWX-16580</b>	<b>IDMSX CAPI: Erro reportado na função Repositório <i>function_name</i>: localização = <i>node_name</i></b>
Explicação:	O módulo Repositório especificado encontrou um erro.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Se o nome da localização for "local", faça uma varredura no log de saída para ver se há mensagens de erro imediatamente anteriores ou posteriores a essa mensagem para ajudar a localizar a origem do erro. Se o nome da localização for diferente de "local", faça uma varredura no log de saída do Ouvinte do PowerExchange em execução na localização especificada para ver se há mensagens de erro.
<b>PWX-16581</b>	<b>IDMSX CAPI: O comprimento das informações de reinicialização <i>length_in_bytes</i> não corresponde ao comprimento esperado <i>length_in_bytes</i></b>
Explicação:	Foram descobertas informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16582</b>	<b>IDMSX CAPI: O comprimento das informações de sequência <i>length_in_bytes</i> não corresponde ao comprimento esperado <i>length_in_bytes</i></b>
Explicação:	Foram descobertas informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16583</b>	<b>IDMSX CAPI: O LOGSID de configuração <i>configuration_parm_LOGSID_value</i> está sendo substituído pelo LOGSID <i>override_LOGSID_value</i></b>
Explicação:	O valor LOGSID encontrado nos parâmetros de configuração está sendo substituído pelo valor especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. O valor da instância IDMSX está contido no parâmetro de configuração LOGSID. Esse valor é usado para conectar ao log IDMSX correto e para filtrar as informações de registro que o IDMSX CAPI procura ao determinar quais fontes capturar. Se houver erros de registro "não localizados", certifique-se de que o parâmetro de configuração LOGSID escolhido contenha o catálogo de captura e as informações de instância corretos.
<b>PWX-16584</b>	<b>IDMSX CAPI: O número de origens do chamador CAPI <i>number_of_sources_to_process</i> é diferente do número de Configuração <i>number_of_sources_with_restart_information</i></b>
Explicação:	Alguns registros de origem não contêm informações de reinicialização.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-16585</b>	<b>IDMSX CAPI: Foi localizada uma marca de registro inválida. Comprimento da marca = <i>length_of_tag_name</i>, nome da marca = <i>tag_name</i></b>
Explicação:	Um nome inválido de registro de fonte foi transmitido para IDMSX CAPI.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16586</b>	<b>IDMSX CAPI: As informações de reinicialização não foram especificadas para a marca de registro <i>tag_name</i></b>
Explicação:	O chamador da rotina CAPI falhou ao especificar informações de reinicialização para o nome da marca especificada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16587</b>	<b>IDMSX CAPI: Informações de registro não localizadas para a tag <i>tag_name</i></b>
Explicação:	Não havia nenhuma informação de registro para o nome da marca especificada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o nome da marca de registro especificado pertence à instância IDMSX da qual você está capturando alterações.
<b>PWX-16588</b>	<b>IDMSX CAPI: As informações de registro estão sendo processadas para a tag <i>tag_name</i></b>
Explicação:	As informações de registro estão sendo processadas para o nome de tag especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem é gerada para verificar se os dados do registro específico estão sendo capturados.
<b>PWX-16589</b>	<b>IDMSX CAPI: Foram localizadas várias instruções LOGSID com o ID <i>LOGSID_name</i>.</b>
Explicação:	Há mais de uma instrução LOGSID com o mesmo valor de ID no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Remova a instrução LOGSID duplicada do arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-16590</b>	<b>IDMSX CAPI: Não foi encontrada uma instrução LOGSID com o ID <i>LOGSID_name</i>.</b>
Explicação:	Não há instruções LOGSID com o mesmo ID que o especificado na instrução CAPI_CONNECTION TYPE=LOGS em dbmover.cfg ou que o especificado nos parâmetros da sessão Captura IDMSX do PowerCenter.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Há uma especificação incorreta na instrução CAPI_CONNECTION ou em uma das instruções LOGSID no arquivo de configuração DBMOVER ou nos parâmetros da sessão Captura IDMSX do PowerCenter. Além disso, a instrução LOGSID especificada na instrução CAPI_CONNECTION ou nos parâmetros da sessão Captura IDMSX do PowerCenter não está no arquivo de configuração DBMOVER. Corrija o problema e tente novamente.



<b>PWX-16591</b>	<b>IDMSX CAPI: A instância das informações de reinicialização <i>instance_name_from_restart_token</i> não corresponde a <i>expected_instance_instance_name_from_config_file</i></b>
Explicação:	Foram descobertas informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	O nome da instância é especificado em uma instrução LOGSID no arquivo de configuração DBMOVER. Se você alterar esse valor e não definir o aplicativo do trabalho Capture, esse erro pode ser obtido.
<b>PWX-16593</b>	<b>IDMSX CAPI: O número definido de colunas de saída <i>output_columns_defined_to_be_returned_from_IDMSX_CAPI</i> não corresponde ao número esperado <i>output_columns_defined_to_IDMSX_CAPI</i></b>
Explicação:	A definição CAPI interna da imagem de linha de captura IDMSX é diferente da definição IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16594</b>	<b>IDMSX CAPI: A coluna de saída definida <i>IDMSX_capture_column_name</i> é diferente da coluna esperada <i>CAPI_capture_column_name</i></b>
Explicação:	A definição CAPI interna da imagem de linha de captura IDMSX é diferente da definição IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16595</b>	<b>IDMSX CAPI: O número esperado de colunas de saída <i>output_columns_defined_to_IDMSX_CAPI</i> é diferente do número retornado <i>columns_returned_from_IDMSX</i></b>
Explicação:	A definição CAPI interna de imagem de linha de captura IDMSX é diferente da linha de captura retornada pelo IDMSX.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16596</b>	<b>IDMSX CAPI: Coluna esperada &lt; <i>column_name</i> &gt; tipo &lt; <i>column_type</i> &gt; precisão &lt; <i>column_precision</i> &gt; escala &lt; <i>column_scale</i> &gt; anulável &lt; <i>nullability_indicator</i> &gt;</b>
Explicação:	A definição CAPI interna da imagem de linha de captura IDMSX é diferente da linha de captura retornada pelo IDMSX. Essa mensagem é uma mensagem de duas partes. A segunda parte, a mensagem PWX-16597, vem imediatamente a seguir.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-16597</b>	<b>é diferente da coluna de saída &lt; column_name &gt; tipo &lt; column_type &gt; precisão &lt; column_precision &gt; escala &lt;column_scale &gt; anulável &lt; nullability_indicator &gt;</b>
Explicação:	A definição CAPI interna de imagem da linha de captura IDMSX é diferente da linha de captura retornada pelo IDMSX. Essa mensagem é a segunda parte da mensagem PWX-16596, que precede imediatamente essa mensagem.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16699</b>	<b>Última mensagem no intervalo CAPI IDMSX</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-16710</b>	<b>Falha na solicitação de Armazenamento SMF</b>
Explicação:	Falhou uma solicitação para armazenamento SMF
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16711</b>	<b>A coleta de estatísticas para type "destination", intervalo de "minutes" minutos</b>
Explicação:	A coleta de estatísticas para esse Ouvinte do PowerExchange é feita por meio do SMF ou arquivo (tipo) para o número de registro SMF de destino ou o conjunto de dados, com coleta de intervalo a cada <i>minutes</i> minutos.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-16712</b>	<b>Falha na criação de subtarefa SMF, rc return_code</b>
Explicação:	Falha na inicialização da tarefa de coleta SMF. O código de retorno depende do ambiente do sistema operacional.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-16713</b>	<b>A subtarefa de intervalo SMF foi inicializada, intervalo de coleta "mins" minuto(s)</b>
Explicação:	A tarefa de coleta SMF está ativa e coleta estatísticas a cada x minutos.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-16714</b>	<b>Subtarefa de intervalo SMF encerrada, contagem de ciclos = count</b>
Explicação:	A tarefa de coleta SMF foi encerrada, tendo coletado os dados de intervalo o número de vezes especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-16715</b>	<b>Foi solicitada a gravação de STATS em SMF, mas loadlib não foi autorizada por APF.</b>
Explicação:	A gravação de STATS em SMF exige que a biblioteca do PowerExchange seja autorizada por APF.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Adicione a biblioteca de carregamento do PowerExchange à lista autorizada por APF.
<b>PWX-16716</b>	<b>O diretório para arquivos de estatísticas de memória mapeados por arquivos é 'directory'.</b>
Explicação:	<p>Essa mensagem informativa é registrada nos sistemas AIX PPC64, IBM i (i5/OS) e Solaris SP64 quando um Ouvinte do PowerExchange é iniciado e a coleção de estatísticas do Ouvinte é ativada pela instrução STATS=MONITOR no arquivo de configuração DBMOVE. A mensagem relata o diretório que contém os arquivos estatísticos de memória temporários mapeados para arquivos, usados para compartilhamento de memória pelo Ouvinte do PowerExchange e outros processos de tarefas. Se você não configurou a instrução FILEMAPPED_MEMORY_DIR no arquivo de configuração DBMOVE para apontar para um diretório específico, use esta mensagem para determinar o local do diretório em que esses arquivos são gerados.</p> <p><b>Sugestão:</b> A Informatica recomenda que você defina a instrução FILEMAPPED_MEMORY_DIR para direcionar os arquivos temporários de estatísticas da memória mapeada para um diretório específico que é usado apenas para esse fim. Verifique se esse diretório está localizado em um disco montado localmente para evitar complicações resultantes de montagens de rede.</p>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-16720</b>	<b>Tempo limite atingido após <i>number_of_seconds</i> segundos esperando o bloqueio. Tarefa <i>task</i>. Chave do portador <i>holder_key_number (description)</i>. Chave do chamador <i>caller_key_number (description)</i>.</b>
Explicação:	<p>O PowerExchange registra essa mensagem de aviso no z/OS quando as estatísticas estão sendo coletadas. O período de tempo limite transcorreu sem que o chamador pudesse bloquear os blocos de memória estatística para uma tarefa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>holder_key_number</i> indica o processo que reteve o bloqueio por um período excessivo de tempo.</li> <li>• <i>caller_key_number</i> indica o processo que está tentando bloquear os blocos de memória para a tarefa.</li> </ul>
Ação do sistema:	<p>O processamento continua.</p> <p>Se o chamador estiver relatando estatísticas, ele ignorará a tarefa problemática e continuará para a próxima tarefa.</p> <p>Se o chamador for o Ouvinte do PowerExchange e estiver executando uma etapa de encerramento, ele continuará e liberará a memória sem bloqueio.</p>
Resposta do usuário:	Procure mensagens que indiquem uma falha em outra parte do sistema. Verifique se o log alternativo foi especificado.

## PWX-19000 a PWX-19999

### **PWX-19700**

#### **Parâmetro não encontrado *parameter***

Explicação: O parâmetro é requerido para DTLUCSR2.

Ação do sistema: Encerrado o processamento do utilitário DTLUCSR2.

Resposta do usuário: Codifique o parâmetro não encontrado.

### **PWX-19701**

#### **Erro na impressão da chamada DBCB *call\_type*, *rsc=return\_code1/return\_code2/return\_code3***

Explicação: DTLUCSR2 encontrou um erro durante o processamento de DATABASE FILE.

No texto da mensagem

- *call\_type* é o tipo de chamada para o qual ocorreu o erro.
- *return\_code1*, *return\_code2* e *return\_code3* são os códigos de retorno do PowerExchange para a falha.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

### **PWX-19702**

#### **Erro no processamento de DATABASE FILE**

Explicação: Foi encontrado um erro no processamento de DATABASE FILE; mensagens adicionais são apresentadas a seguir.

Ação do sistema: Encerrado o processamento do utilitário DTLUCSR2.

Resposta do usuário: Investigue o erro.

### **PWX-19703**

#### **Encerramento inesperado de arquivo ocorrido em DATABASE FILE**

Explicação: Durante a leitura de DATABASE FILE, o arquivo (EOF) foi encerrado.

Ação do sistema: Encerrado o processamento do utilitário DTLUCSR2.

Resposta do usuário: Investigue o erro.

### **PWX-19704**

#### **Erro de leitura em DATABASE FILE, *rc=return\_code**rc\_description***

Explicação: DTLUCSR2 encontrou um erro durante a leitura de DATABASE FILE.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

### **PWX-19706**

#### **Erro interno, *prog=program\_name*, *line=line\_number*, *desc=description***

Explicação: Foi encontrado um erro interno.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-19707</b>	<b>Erro de abertura em DATABASE FILE, rc="return_code" rc_description</b>
Explicação:	DTLUCSR2 encontrou um erro durante a abertura de DATABASE FILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19708</b>	<b>Falha de fldata() para DATABASE FILE, rc="return_code"</b>
Explicação:	Falha de uma chamada fldata() ao tentar obter informações sobre o tamanho do bloco para DATABASE FILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19709</b>	<b>Não é possível obter DSN para DATABASE FILE</b>
Explicação:	Falha de uma chamada fldata() ao tentar obter informações sobre o tamanho do bloco para DATABASE FILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19710</b>	<b>Falha de alocação de Informações do Arquivo de Retorno, error code=0x"error_code_in_hex", info code=0x"info_code_in_hex"</b>
Explicação:	DTLUCSR2 encontrou um erro ao tentar obter informações do arquivo usando alocação dinâmica em sistemas z/OS. Os códigos de erro e de informações estão documentados no <i>MVS Programming Authorized Assembler Services Guide</i> da IBM.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em códigos de erro/informações.
<b>PWX-19711</b>	<b>Falha de fseek de DATABASE FILE: rc="fseek_return_code"; offset="fseek_position"; method=method</b>
Explicação:	DTLUCSR2 encontrou um erro ao usar fseek no DATABASE FILE.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em códigos de erro/informações.
<b>PWX-19750</b>	<b>Parâmetro não encontrado parameter</b>
Explicação:	DTLULCAT exige o parâmetro.
Ação do sistema:	Encerrado o processamento do utilitário DTLULCAT.
Resposta do usuário:	Codifique o parâmetro não encontrado.

<b>PWX-19751</b>	<b>Erro na impressão da chamada DBCB <i>call_type</i>, <i>rsc=return_code1/return_code2/return_code3</i></b>
Explicação:	DTLULCAT encontrou um erro durante o processamento de DD LOGFILE.  No texto da mensagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>call_type</i> é o tipo de chamada que encontrou o erro.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são os códigos de retorno do PowerExchange para a falha.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19752</b>	<b>Erro no processamento de LOGFILE</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro no processamento de DD LOGFILE; mensagens adicionais são apresentadas a seguir.
Ação do sistema:	Encerrado o processamento do utilitário DTLULCAT.
Resposta do usuário:	Investigue o erro.
<b>PWX-19753</b>	<b>Encerramento inesperado de arquivo ocorrido em DD LOGFILE</b>
Explicação:	Durante a leitura de DD LOGFILE, ocorreu o encerramento do arquivo (EOF).
Ação do sistema:	Encerrado o processamento do utilitário DTLULCAT.
Resposta do usuário:	Investigue o erro.
<b>PWX-19754</b>	<b>Erro de leitura em DD LOGFILE, <i>rc="return_code" rc_description</i></b>
Explicação:	DTLULCAT encontrou um erro durante a leitura de DD LOGFILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19755</b>	<b>O primeiro registro de LOGFILE não é TIME.</b>
Explicação:	O primeiro registro lido de DD LOGFILE deve ser um registro TIME, mas não é.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Examine logfile.
<b>PWX-19756</b>	<b>Erro interno, <i>prog=program_name</i>, <i>line=line_number</i>, <i>desc=description</i></b>
Explicação:	Foi encontrado um erro interno.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-19757</b>	<b>Erro de abertura em DD LOGFILE, rc="return_code" rc_description</b>
Explicação:	DTLULCAT encontrou um erro durante a abertura de DD LOGFILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19758</b>	<b>Falha de fldata() para DD LOGFILE, rc="return_code"</b>
Explicação:	Falha de uma chamada fldata() ao tentar obter informações sobre o tamanho do bloco para DD LOGFILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19759</b>	<b>Não é possível obter DSN para DD LOGFILE</b>
Explicação:	Falha de uma chamada fldata() ao tentar obter informações sobre o tamanho do bloco para DD LOGFILE.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-19760</b>	<b>Falha de alocação de Informações do Arquivo de Retorno, error code=0x"error_code_in_hex", info code=0x"info_code_in_hex"</b>
Explicação:	DTLULCAT encontrou um erro ao tentar obter informações do arquivo usando alocação dinâmica em sistemas z/OS. Os códigos de erro e de informações estão documentados no <i>MVS Programming Authorized Assembler Services Guide</i> da IBM.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em códigos de erro/informações.
<b>PWX-19761</b>	<b>Falha de fseek de LOGFILE: rc="fseek_return_code"; offset="fseek_position"; method=method</b>
Explicação:	DTLULCAT encontrou um erro ao usar fseek no arquivo LOGFILE.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema com base em códigos de erro/informações.
<b>PWX-19804</b>	<b>IDMS CATLG: STATUS deve ser A,S ou T</b>
Explicação:	Corrija o parâmetro STATUS e submeta novamente.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19805</b>	<b>IDMS CATLG: LOG_DATA_TYPE deve ser IXL ou IDL</b>
Explicação:	Corrija o parâmetro LOG_DATA_TYPE e submeta novamente.

Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19817</b>	<b>IDMS CATLG: <i>FIRST_RECORD_SEQUENCE_NUMBER</i> O número de sequência deve ser 16 no comprimento</b>
Explicação:	Certifique-se de que o parâmetro <i>FIRST_RECORD_SEQUENCE_NUMBER</i> tenha 16 caracteres de comprimento e submeta novamente.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19818</b>	<b>IDMS CATLG: <i>FIRST_RECORD_TIME_STAMP</i> O carimbo de data/hora deve ter 16 de tamanho e ser maior que a Entrada anterior adicionada.</b>
Explicação:	Corrija o parâmetro <i>FIRST_RECORD_TIME_STAMP</i> e submeta novamente.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19850</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Erro VSAM rc=return_code</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19851</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Registro com chave <i>key_and_data</i> adicionado com êxito.</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19852</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Falha de Adição de Registro com chave <i>key_and_data</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19853</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Erro interno - função não conhecida.</b>
Explicação:	Erro interno de função
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Informe o fornecedor do software.
<b>PWX-19854</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Registro de Entrada com chave <i>key_and_data</i> - Falha na Exclusão.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.



Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19855</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Registro de Instância com chave <i>key_and_data</i> - Falha na Inserção.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19856</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Registro com chave <i>key_and_data</i> - Falha na Instância de Remoção.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19857</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Registro de Entrada com chave <i>key_and_data</i> - Falha na Atualização.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19858</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Instância com chave <i>key_and_data</i> - Falha no Relatório.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19859</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Instância com chave <i>key_and_data</i> - Falha na Exportação.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19860</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Falha na Adição de Entrada ao tentar adicionar a Entrada núm. <i>new_number</i>, o número mais alto atual é <i>highest_so_far</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte a instância e as entradas do arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.

<b>PWX-19861</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Falha na Adição de Entrada ao tentar ler o número mais alto da Entrada <i>entry_number</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19862</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Falha na Adição de Entrada - Carimbo de data/hora não superior ao anterior para a chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro VSAM/cISAM.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, última entrada adicionada - a nova deve ter um carimbo de data/hora mais alto. Corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19863</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Instância removida com êxito, chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19864</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Entrada removida com êxito, chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19865</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Instância inserida com êxito, chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19866</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Falha na Adição de Instância - a chave já existe <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	A Instância que está sendo adicionada já existe.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19867</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Instância não localizada - chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	A Instância que está sendo acessada não existe.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo IDMS Catalog, corrija os erros e submeta novamente.
<b>PWX-19868</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Entrada atualizada com êxito, chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19869</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Falha na Adição de Entrada - Incompatibilidade dos carimbos de data/hora do diário central/local para a chave <i>key_and_data</i></b>
Explicação:	Um diário existente de modo Central possui um registro de hora que entra em conflito com um diário Local que está sendo adicionado.
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Um diário de modo Central existente possui um primeiro carimbo de data/hora de registro posterior ao carimbo de data/hora do último registro no diário Local que está sendo adicionado.
<b>PWX-19870</b>	<b>IDMS CATLG FILE: END OF INPUT FILE</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19899</b>	<b>IDMS CATLG FILE: Última mensagem de erro para IDMS Catalog</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19956</b>	<b>IDMS ILSR2: Chave de Banco de Dados SR3, K=<i>string</i> nenhum dígito hexadecimal de caractere na posição <i>position</i></b>
Explicação:	Corrija a Chave de Banco de Dados SR3, parâmetro de valor K= e submeta novamente (Comprimento máximo 8).
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19957</b>	<b>IDMS ILSR2: Total SUM SR3, valor SR2TOTAL <i>string</i>, nenhum dígito hexadecimal de caractere na posição <i>position</i></b>
Explicação:	Corrija o valor Total SUM SR3, parâmetro de valor SR2TOTAL= e submeta novamente (Comprimento máximo 16).
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-19958</b>	<b>IDMS ILSR2: Total END SR3, valor SR2TOTAL <i>string</i>, nenhum dígito hexadecimal de caractere na posição <i>position</i></b>
Explicação:	Corrija o valor Total END SR3, parâmetro de valor SR2TOTAL= e submeta novamente (Comprimento máximo 16).
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-19959</b>	<b>IDMS ILSR2: Chave de Banco de Dados SR2, K=string nenhum dígito hexadecimal de caractere na posição <i>position</i></b>
Explicação:	Corrija a Chave de Banco de Dados SR2, parâmetro de valor K= e submeta novamente (Comprimento máximo 8).
Ação do sistema:	O programa é encerrado com o código de retorno 8.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

## PWX-20000 a PWX-20999

<b>PWX-20010</b>	<b><i>supporting_information</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows emitiu uma mensagem que exigiu informações de suporte adicionais contidas nessa mensagem.
Ação do sistema:	Depende de mensagem específica emitida.
Resposta do usuário:	Baseado em mensagem específica emitida.
<b>PWX-20011</b>	<b>Comprimento de informações de reinicialização <i>length</i> inválido, o comprimento deve ser</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a origem das informações de reinicialização inválidas.
<b>PWX-20012</b>	<b>Banco de dados de informações de reinicialização <i>database(0xhex_database_value)</i> inválido, deve ser o banco de dados (<i>0xhex_database_value</i>)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte das informações de reinicialização inválidas ou corrija as informações de configuração CAPI para que reflitam o nome correto do conjunto de volumes.
<b>PWX-20013</b>	<b>VTs de informações de reinicialização <i>virtual_time_stamp</i> inválido (<i>reason=reason_code</i>)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.

<b>PWX-20014</b>	<b>VTs de confirmação de informações de sequência <i>hex_sequence_value</i> inválido (reason=reason_code)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20015</b>	<b>Precisão de confirmação de informações de sequência <i>hex_sequence_value</i> inválida (reason=reason_code)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20016</b>	<b>Comprimento de informações de sequência <i>length</i> inválido, o comprimento deve ser</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20017</b>	<b>Informações de sequência 0x <i>hex_sequence_value</i> inválidas (razão=&lt;reason_code&gt;)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de sequência inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20018</b>	<b>Banco de dados não encontrado</b>
Explicação:	Falha do módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows ao detectar o nome do banco de dados.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20019</b>	<b>Partição de confirmação de informações de sequência <i>hex_number</i> inválida (reason=reason_code)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.

<b>PWX-20020</b>	<b>VTs de confirmação UDB : <i>virtual_time_stamp</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de sequência.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20021</b>	<b>Partição de confirmação UDB: <i>commit_partition_number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20022</b>	<b>Partição de registro UDB: <i>record_partition_number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de sequência de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20023</b>	<b>LLSN de registro UDB : <i>record_logical_LSN</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de sequência de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20024</b>	<b>Sequência de publicação UDB: <i>number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de sequência de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20025</b>	<b>Banco de dados UDB : <i>database_name</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20026</b>	<b>Tempo VTS para reinicialização UDB: <i>virtual_time_stamp</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20027</b>	<b>Sequência UDB &lt;NULL&gt;</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de reinicialização.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20028</b>	<b>Padrão</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20029</b>	<b>NULL</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para formatar informações de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20030</b>	<b>Banco de dados <i>database_name</i> com partição <i>partition_number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem comunica o banco de dados e a partição e é emitida juntamente com outras mensagens.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20031</b>	<b><i>no_filter_tag</i> e outras marcas não podem ser combinadas</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou a marca de registro especial indicando nenhuma filtragem em combinação com outras tags de registro.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20032</b>	<b>Transação UDB <i>transaction_id</i>, primeiro LLSN de registro de log <i>logical_LSN</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para reportar o ID de transação e o LSN lógico de uma unidade de trabalho associada a outras mensagens.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20033</b>	<b>Tabela UPD: <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para reportar o nome da tabela de um recurso associado a outras mensagens.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20034</b>	<b>A coluna <i>column_name</i> contém um padrão <i>default_value_text</i> não-suportado</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows precisou mapear o valor padrão de uma coluna e o valor não é suportado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20035</b>	<b>Banco de dados <i>database_name</i> VTS de confirmação de transação <i>commit_VTS_value</i> com tempo de reinicialização <i>restart_VTS_time</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para reportar a unidade lógica de trabalho associada a outras mensagens.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20036</b>	<b>Erro interno, prog=<i>program_name</i>, line=<i>line_number</i>, desc=<i>description</i></b>
Explicação:	Foi encontrado um erro interno.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20037</b>	<b>Falha da chamada do repositório <i>function_name</i> para o repositório <i>return_code</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro ao tentar interagir com o repositório.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20038</b>	<b>A marca <i>registration_tag</i> do banco de dados <i>database_name</i> não corresponde ao banco de dados <i>database_name</i> configurado</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows determinou que a marca de registro em questão não parece estar no banco de dados especificado nas informações CAPI_CONNECTION.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte das informações de reinicialização inválidas ou corrija as informações de configuração CAPI para que reflitam o nome correto do banco de dados.
<b>PWX-20039</b>	<b>Nenhuma entrada ativa para a marca de registro <i>registration_tag</i> encontrada na localização do repositório</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows não pôde localizar a marca de registro especificada no repositório na localização especificada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o problema especificando a localização correta ou removendo a marca de registro da lista de fontes.
<b>PWX-20040</b>	<b><i>no_filter_tag</i> especificado sem o atributo estendido RequestNoChangeData</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou a marca de registro especial que indica a inexistência de filtragem sem o atributo estendido RequestNoChangeData.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.



Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20041</b>	<b>As marcas de registro <i>registration_tag</i> e <i>registration_tag</i> referem-se à tabela <i>creator_name.table_name</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou várias marcas de registro que fazem referência à mesma tabela.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20042</b>	<b>Registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> das colunas <i>column_name</i> e <i>column_name</i> têm número de coluna de saída <i>output_column_number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro de tabela com várias colunas com o mesmo número de coluna de saída.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20043</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> contém o nome de coluna <i>column_name</i> mais de uma vez</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro de tabela com várias colunas com o mesmo nome.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20044</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> da coluna <i>column_name</i> possui tipo não-suportado de <i>&lt;data_type&gt;</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro de tabela com uma coluna com um tipo de dado não-suportado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Remova a coluna do registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20045</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> não representa todas as colunas no esquema (consulte o log)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou dados para um registro de tabela com "selecionar tudo e notificar alterações" e algumas das colunas na tabela real não estavam no registro.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-20046</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> contém colunas que não estão no esquema (consulte o log)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou dados a serem extraídos com base no registro de captura e no mapa de extração da tabela do DB2 especificada. No entanto, o registro de captura da tabela define algumas colunas que não estão na tabela.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um erro para o software de chamada.
Resposta do usuário:	Corrija o registro de captura. Se necessário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20047</b>	<b>Coluna <i>column_name</i></b>
Explicação:	Nome de coluna relacionado a outra mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20048</b>	<b>Transação <i>hex_transaction_ID</i> na partição <i>partition_number</i> é iniciada em LLSN <i>hex_logical_LSN</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida juntamente com outras mensagens para informar o LLSN em que uma transação é iniciada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20049</b>	<b>Nome da marca <i>tag_name</i></b>
Explicação:	Nome da marca relacionada a outra mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20050</b>	<b>Registro em LLSN <i>hex_logical_LSN</i> foi ignorado porque a transação <i>hex_transaction_ID</i> não está ativa</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro que não estava associado a uma transação ativa. Isso pode ocorrer durante a reinicialização e é especificado apenas como um diagnóstico possível.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20051</b>	<b>O registro em LLSN <i>hex_logical_LSN</i> é uma operação de dados relacionada a uma operação de catálogo na mesma transação</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma operação de dados e uma operação de catálogo para uma tabela que estava sendo capturada na mesma transação. O processo de captura UDB não suporta isso.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Ajuste o ponto de reinicialização para ignorar essa transação. Isso pode envolver a rematerialização da tabela.
<b>PWX-20052</b>	<b>Tabela <i>&lt;schema_name&gt;.&lt;table_name&gt;</i></b>
Explicação:	Nome de tabela relacionado a outra mensagem de erro.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20053 O registro em LLSN *hex\_logical\_LSN* é *record\_type*, não esperado no estado *state\_name***

Explicação: O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro inesperado no log.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-20054 O registro em LLSN *hex\_logical\_LSN* faz referência a TID=0x*hex\_ID* FID=0x*hex\_ID*, esperado TID=0x*hex\_ID* FID=0x*hex\_ID***

Explicação: O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro inesperado no log.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-20055 O registro em LLSN *hex\_logical\_LSN* tem problema: *description***

Explicação: O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro com um registro no log.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-20056 O registro em LLSN *hex\_logical\_LSN* é uma confirmação normal para transação com falha**

Explicação: O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro com informações contraditórias. Muito provavelmente, ele foi manipulado de forma correta e é emitido apenas como um diagnóstico possível.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20057 Partição *partition\_number* da transação *transaction\_id***

Explicação: Essa mensagem comunica a partição e o ID de transação e é emitida juntamente com outras mensagens.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20058 O parâmetro UDB CAPI\_CONNECTION *parameter\_name* exige o parâmetro *parameter\_name***

Explicação: Em uma instrução UDB CAPI\_CONNECTION, um parâmetro requer a especificação de um segundo parâmetro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

<b>PWX-20059</b>	<b>UDB DB <i>database_name</i>: A instrução CAPI_CONNECTION é a fonte de informações de segurança; USERID=<i>user_ID</i></b>
Explicação:	A instrução CAPI_CONNECTION é a fonte do ID de usuário e da senha usados ao conectar ao banco de dados UDB.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20060</b>	<b>A chamada de API <i>function_name</i> retornou <i>return_code</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um código de retorno inesperado da chamada indicada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20061</b>	<b>Falha da chamada de API <i>function_name</i> para a tabela &lt;<i>schema_name</i>&gt;.&lt;<i>table_name</i>&gt;</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um código de retorno inesperado da chamada indicada ao processar a tabela especificada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20062</b>	<b>O Registro de Compensação em LLSN "<i>hex_logical_LSN</i>" "<i>CAPDL_record_type_name</i>" ("<i>CAPDL_record_type_value</i>") TID=<i>0xhex_ID</i> FID=<i>0xhex_ID</i> não corresponde à operação enfileirada "<i>queued_operation_type_name</i>" ("<i>queued_operation_type_value</i>") TID=<i>0xhex_ID</i> FID=<i>0xhex_ID</i></b>
Explicação:	Ao reduzir os registros de backout para uma transação, o módulo Consumer API (CAPI) do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma sequência inaceitável de registros de log. Essa mensagem destina-se principalmente para diagnósticos feitos pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20063</b>	<b>O Registro de Compensação em LLSN "<i>hex_logical_LSN</i>" deve ser "<i>CAPDL_record_type_name</i>" ("<i>CAPDL_record_type_value</i>")</b>
Explicação:	Ao reduzir os registros de backout para uma transação, o módulo Consumer API (CAPI) do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma sequência inaceitável de registros de log.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-20066</b>	<b>VTs de informações de reinicialização &lt;virtual_time_stamp&gt; antes do VTS mais baixo &lt;virtual_time_stamp&gt; no catálogo de captura.</b>
Explicação:	O módulo CAPI do PowerExchange UDB encontrou informações de reinicialização inválidas para o catálogo de captura que está sendo usado para a origem de CDC do DB2 para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	Um erro é retornado.
Resposta do usuário:	Se o número da sequência de reinicialização não for válido, corrija-o.
<b>PWX-20067</b>	<b>Informações CAPD: as mensagens PWX-20068 associadas ao segmento <i>thread_name</i> no encerramento da extração:</b>
Explicação:	Esta mensagem identifica o segmento em uma origem do DB2 para Linux, UNIX e Windows para o qual as mensagens PWX-20068 subsequentes relatam erros e outras informações.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20068</b>	<b>Informações CAPD: <i>message_text</i></b>
Explicação:	Esta mensagem relata informações sobre o segmento de captura do DB2 para Linux, UNIX e Windows que é identificado na mensagem PWX-20067. Se vários erros fizerem com que uma sessão do CDC do DB2 termine de forma anormal, o PowerExchange relatará apenas um dos erros em uma mensagem de erro específica e relatará informações sobre os outros erros nas mensagens com esse ID de mensagem.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20069</b>	<b>Informações CAPD: solicitação de desligamento detectada (<i>thread_name</i>).</b>
Explicação:	O processo de captura de alterações do PowerExchange para um nó do DB2 para Linux, UNIX e Windows recebeu uma solicitação de desligamento de um mecanismo de chamada no segmento especificado.
Ação do sistema:	O processo de captura do DB2 inicia o processamento de desligamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20070</b>	<b>Falha na inicialização do catálogo de captura (<i>capture_catalog_name</i>) com <i>rc=return_code</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro ao tentar acessar o catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Tente resolver o problema com base em outras mensagens de erro emitidas.
<b>PWX-20071</b>	<b>A chamada de API <i>function_name</i> retornou <i>return_code</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um código de retorno inesperado da chamada indicada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20072</b>	<b>Catálogo de captura (<i>capture_catalog_name</i>) provavelmente danificado ou não-inicializado</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro ao tentar acessar o catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Verifique se o catálogo de captura foi inicializado. Se tiver sido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20073</b>	<b>Erro de linha do catálogo de captura (<i>capture_catalog_name</i>) VTSTIME=<i>virtual_time_stamp</i> VTSACC=<i>number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro na linha correspondente aos valores na mensagem.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20080</b>	<b>O registro da coluna <i>column_name</i> exibe NOT NULL, mas a coluna real é anulável</b>
Explicação:	O registro da coluna não corresponde à definição da coluna real.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20081</b>	<b>O registro da coluna <i>column_name</i> é exibida como anulável, mas a coluna real é NOT NULL</b>
Explicação:	O registro da coluna não corresponde à definição da coluna real.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20082</b>	<b>O registro da coluna <i>column_name</i> exibe o tipo <i>type_name</i> (<i>internal_type_name</i>), mas a coluna real é do tipo <i>catalog_type_name</i></b>
Explicação:	O registro da coluna não corresponde à definição da coluna real.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20083</b>	<b>O registro da coluna <i>column_name</i> tem um tamanho incompatível para a coluna real</b>
Explicação:	O registro da coluna não corresponde à definição da coluna real.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro.

<b>PWX-20084</b>	<b>O registro da coluna <i>column_name</i> tem uma escala incompatível para a coluna real</b>
Explicação:	O registro da coluna não corresponde à definição da coluna real.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20085</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> contém colunas incompatíveis ou não-suportadas (consulte o log)</b>
Explicação:	O módulo do DB2 para Linux, UNIX e Windows CAPI encontrou um registro de captura de uma tabela do DB2 que tem uma ou mais colunas incompatíveis com o esquema atual ou que têm tipos de dados incompatíveis.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Remova essas colunas do registro. Se você precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20086</b>	<b>O registro da coluna <i>column_name</i> exibe a página de códigos, mas a coluna real possui a página de códigos</b>
Explicação:	O registro da coluna não corresponde à definição da coluna real.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20090</b>	<b>O registro de tabela &lt;"<i>creator_name</i>".<i>table_name</i>"&gt; não está definido; nome da marca de registro &lt;"<i>tag_name</i>"&gt;.</b>
Explicação:	<p>Durante o DB2 para Linux, UNIX e Windows CDC, o CAPI UDB do PowerExchange não localizou a tabela especificada do DB2 na tabela do catálogo de captura ou no ponto de reinicialização. Esse problema pode ocorrer pelos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tabela não existe mais.</li> <li>• O ponto de reinicialização é inválido.</li> <li>• O registro de captura está danificado ou não é o correto para a tabela.</li> <li>• A instrução UDB CAPI_CONNECTION aponta para a tabela errada do catálogo de captura.</li> </ul>
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Verifique se o registro de captura, o ponto de reinicialização e o catálogo de captura estão corretos. Corrija os problemas e, em seguida, execute a sessão CDC novamente.
<b>PWX-20091</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> não possui alterações de captura de dados ativas</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows não localizou a tabela a ser definida com alterações de captura de dados ativas no ponto de reinicialização ou no catálogo atual.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou altere a tabela e execute novamente.

<b>PWX-20092</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> contém campos longos e não possui alterações de captura de dados incluindo campos longos ativos</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows localizou a tabela que deve conter campos longos e não localizou a tabela a ser definida com alterações de captura de dados incluindo campos longos ativos no ponto de reinicialização ou no catálogo atual.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou altere a tabela e execute novamente.
<b>PWX-20093</b>	<b>Problemas adicionais de captura de registro de tabela no log</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows localizou problemas com os registros solicitados. Consulte o log no sistema de captura para obter detalhes desses problemas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija os problemas e execute novamente.
<b>PWX-20094</b>	<b>O registro de tabela <i>creator_name.table_name</i> contém colunas longas e não possui alterações de captura de dados, incluindo campos longos</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou dados para um registro de tabela com colunas com os tipos "LONG VARCHAR" ou "LONG VARGRAPHIC" e as alterações de captura de dados, incluindo campos longos, não estavam ativos.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija o registro ou altere a tabela e execute novamente.
<b>PWX-20100</b>	<b>O catálogo de captura <i>table_name</i> tem <i>number</i> partições, o banco de dados <i>database_name</i> tem <i>number</i> partições</b>
Explicação:	O módulo UDB Capture encontrou uma diferença entre o que o catálogo de captura e o banco de dados relatam quanto ao número de partições. Se tiverem sido adicionadas ou removidas partições, o utilitário DTLUCUDB SNAPUPDT pode precisar ser executado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija os problemas e execute novamente.
<b>PWX-20101</b>	<b>As informações de partição do catálogo de captura <i>table_name</i> não correspondem ao banco de dados <i>database_name</i></b>
Explicação:	O módulo UDB Capture encontrou uma diferença entre o que o catálogo de captura e o banco de dados relatam quanto às informações da partição.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija os problemas e execute novamente.



<b>PWX-20102</b>	<b>O catálogo de captura <i>table_name</i> reporta <i>number</i> como partição do catálogo, o banco de dados <i>database_name</i> reporta <i>number</i></b>
Explicação:	O módulo UDB Capture encontrou uma diferença entre o que o catálogo de captura e o banco de dados informaram quanto à partição do catálogo.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija os problemas e execute novamente.
<b>PWX-20103</b>	<b>O banco de dados <i>database_name</i> reporta tanto a partição <i>number</i> quanto a partição <i>number</i> como partições do catálogo</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou o banco de dados informando mais de uma partição do catálogo.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija os problemas e execute novamente.
<b>PWX-20104</b>	<b>O banco de dados <i>database_name</i> não reportou nenhuma partição do catálogo</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um problema quando o banco de dados não reportou uma partição do catálogo.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija os problemas e execute novamente.
<b>PWX-20110</b>	<b>Partição de registro de informações de sequência <i>hex_number</i> inválida (<i>reason=reason_code</i>)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20111</b>	<b>LLSN de registro de informações de sequência <i>hex_number</i> inválido (<i>reason=reason_code</i>)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20112</b>	<b>Sequência de publicação de informações de sequência <i>hex_number</i> inválida (<i>reason=reason_code</i>)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou informações de reinicialização inválidas.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário:	Corrija a fonte do número de sequência de reinicialização inválido.
<b>PWX-20120</b>	<b>Transação subordinada <i>transaction_id</i> na partição <i>number</i> ignorada porque faz referência à partição não existente <i>number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma unidade de trabalho subordinada que indicou uma partição de coordenação que não existe mais.
Ação do sistema:	A unidade de trabalho foi descartada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20121</b>	<b>Transação subordinada <i>transaction_id</i> na partição <i>number</i> ignorada porque a partição de coordenação <i>number</i> atingiu o VTS <i>virtual_time_stamp</i> e a confirmação era VTS <i>virtual_time_stamp</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma unidade de trabalho subordinada que tinha um registro de hora virtual de consolidação menor que o carimbo de data/hora virtual atual na partição de coordenação.
Ação do sistema:	A unidade de trabalho foi descartada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20122</b>	<b>A transação de coordenação <i>transaction_id</i> na partição <i>number</i> faz referência à transação subordinada na partição não existente <i>number</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma unidade de trabalho de coordenação que indicou uma transação subordinada em uma partição não existente.
Ação do sistema:	A unidade de trabalho subordinada é ignorada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20123</b>	<b>A transação de coordenação <i>transaction_id</i> na partição <i>number</i> faz referência à transação subordinada na partição <i>number</i> que não foi localizada</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma unidade de trabalho de coordenação que indicou uma transação subordinada em uma partição não existente.
Ação do sistema:	A unidade de trabalho subordinada é ignorada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20124</b>	<b>Fim do log atingido em VTS <i>end_of_log_VTS_value</i> antes de buscar o VTS de <i>seek_VTS_value</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows atingiu o fim do log sem encontrar o ponto de busca.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-20125</b>	<b>A transação <i>transaction_id</i> não tem VTS</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma unidade de trabalho (UOW) exigida para processamento que não contém um VTS.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20126</b>	<b>STOPTASK recebido durante a busca pelo ponto de reinicialização</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows recebeu STOPTASK ao buscar o ponto de reinicialização no log UDB
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20127</b>	<b>Não é possível localizar a entrada de posicionamento LSN da partição <i>partition_number</i> para Buscar VTS <i>start_of_log_VTS_value</i></b>
Explicação:	O CAPI UDB tenta se posicionar dentro de vários arquivos de log para iniciar a leitura de dados do log. Para a partição determinada, nenhuma entrada de posicionamento LSN foi localizada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20130</b>	<b>Descartando operação DDL <i>catalog_operation_description</i> com tid <i>tablespace_id</i> fid <i>file_id</i> do nó <i>node_number</i> llsn <i>logical_log_sequence_number</i></b>
Explicação:	O DB2 para Linux, UNIX e o módulo Windows CAPI encontraram um objeto de tabela que não está no catálogo de captura do DB2.
Ação do sistema:	O registro de log é ignorado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20131</b>	<b>Operação de catálogo <i>catalog_operation_description</i> não encontrada</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows esperou a operação do catálogo, mas não a localizou.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20132</b>	<b>Nenhuma operação de partição de dados correspondente localizada (<i>catalog_operation_description</i>)</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows não localizou nenhuma operação de partição de dados correspondente para uma operação da tabela do sistema.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20133</b>	<b>Operação de catálogo inesperada <i>catalog_operation_description</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou uma operação de catálogo inesperada.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para reportar o erro.
<b>PWX-20135</b>	<b>Coluna "<i>create_or_drop</i>" para a coluna <i>column_name</i> na tabela <i>creator_name.table_name</i> ignorada</b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um registro de log de coluna de criação ou remoção com um nome de tabela não conhecido. Esse registro provavelmente não era um objeto da tabela, como uma exibição.
Ação do sistema:	O registro de log é ignorado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20140</b>	<b>Banco de dados <i>database_name</i> do VTS de confirmação da transação <i>commit_VTS_value</i> anterior com tempo de reinicialização <i>restart_VTS_time</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows usa essa mensagem para relatar a unidade lógica de trabalho anterior associada a outras mensagens.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20145</b>	<b>É esperado que as operações da coluna de catálogo consecutivas sejam idênticas: <i>first=column_operation current=current_column_operation</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows esperava operações de catálogo consecutivas idênticas, mas encontrou operações diferentes.  No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>column_operation</i> é a primeira operação de catálogo.</li> <li>• <i>current_column_operation</i> é a última (mais recente) operação de catálogo.</li> </ul>
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20146</b>	<b>Era esperado que as operações de catálogo consecutivas fossem para a mesma tabela: <i>first=creator.table current=creator.table</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows esperava que as operações de catálogo consecutivas fossem para a mesma tabela, mas isso não ocorreu.
Ação do sistema:	Um erro é retornado ao software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-20160</b>	<b>Processamento de estatísticas <i>capture_catalog_state</i> de CCatalog</b>
Explicação:	Essa mensagem inicia um relatório de entradas UDB Capture Catalog.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20163</b>	<b><i>number_of_entries</i> catálogo de captura CCatalog <i>entry_type_entries</i></b>
Explicação:	Essa mensagem exibe uma contagem de entradas no catálogo de captura para um determinado tipo de entrada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20170</b>	<b>O arquivo spill <i>partition_number-allocation_number</i> foi alocado. Nome de arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	A API (CAPI) de consumo do DB2 para Linux, UNIX e Windows (UDB) alocou o arquivo spill com o nome de arquivo especificado durante a preparação das transações não confirmadas. O <i>número de alocação</i> indica quantos arquivos spill foram alocados para a partição do DB2 especificada na extração. O <i>nome de arquivo</i> é o nome do arquivo spill que foi alocado. A mensagem PWX-20174 oferece informações adicionais sobre a transação associada ao arquivo spill.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Para evitar a alocação de arquivo spill e economizar espaço em disco, defina o parâmetro MEMCACHE na instrução UDB CAPI_CONNECTION como um valor maior ou 0 para limitar o tamanho do cache de memória somente pela memória disponível.
<b>PWX-20171</b>	<b>O arquivo spill <i>partition_number-allocation_number</i> foi desalocado. Nome de arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	A API (CAPI) de consumo do UDB desalocou o arquivo spill com o nome de arquivo especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20174</b>	<b>+ Partição <i>partition_number</i>, ID de transação <i>hexadecimal_transaction_id</i>, primeiro LLSN <i>hexadecimal_logical_LSN</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre uma transação endereçada em uma mensagem anterior. Essas informações incluem a partição do DB2 para Linux, UNIX e Windows processada pela transação, o ID de transação em formato hexadecimal e o número lógico de sequência de log (LLSN).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20175</b>	<b>+ LLSN atual <i>hexadecimal_logical_LSN</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem apresenta o número de sequência atual do log lógico (LLSN) que identifica o ponto atual no fluxo de mudança para uma origem DB2 para Linux, UNIX e Windows.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-20176</b>	<b>A captura do DB2 para LUW detectou a confirmação de uma transação grande.</b>
Explicação:	Foi detectada uma confirmação de uma transação grande de DB2 para Linux, UNIX e Windows. Transação grande é a que atende aos critérios no parâmetro LARGEOPS da instrução CAPI_CONNECTION do UDB.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20177</b>	<b>+ ID de autorização <i>authorization_id</i>, nome do aplicativo <i>application_name</i>, ID do aplicativo <i>application_id</i></b>
Explicação:	Essa mensagem especifica o ID de autorização, o nome de aplicativo e o ID de aplicativo associado à transação DB2 para Linux, UNIX e Windows para as quais as informações de status ou de arquivo spill são relatadas. Para que o PowerExchange emita essa mensagem, é preciso ter a variável de registro DB2_LOGGING_DETAIL definida como APPLINFO no DB2.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20178</b>	<b>+ Pico de recursos de preparação: operações <i>number_of_operations</i>, tamanho <i>kilobytes</i> kB.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número de operações e o número máximo de quilobytes usados na preparação de uma transação conformada. A operação de confirmação foi informada na mensagem associada PWX-20176.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20180</b>	<b>Início das mensagens do monitor (<i>timestamp</i>).</b>
Explicação:	Essa mensagem é a primeira mensagem emitida durante um intervalo de monitoramento. Ela indica o início de um conjunto de mensagens de monitoramento de transação para uma extração de origens do DB2 para Linux, UNIX e Windows. Você define o intervalo de monitoramento no parâmetro MONITORINT da instrução UDB CAPI_CONNECTION.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20181</b>	<b>Contagens de retorno de intervalo: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução UDB CAPI_CONNECTION. Informa o número de resultados, confirmações, inserções, atualizações e exclusões de nenhum dado que a API (CAPI) de consumo retornou para uma extração durante o último intervalo de monitoramento.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-20182</b>	<b>A leitura de log do intervalo registra: nenhum dado <i>number</i>, registros de log: ignorado <i>number</i>, processado <i>number</i>, descompactado <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução UDB CAPI_CONNECTION. Informa as estatísticas de leitura do log do DB2 para Linux, UNIX e Windows do último intervalo de monitoramento, inclusive o número de resultados de nenhum dado e o número de logs ignorados, processados e descompactados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20183</b>	<b>Limites de recurso de intervalo: cache de memória <i>kilobytes KB</i>, arquivos spill <i>number_of_files</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução UDB CAPI_CONNECTION. Informa a quantidade máxima de memória cache e número de arquivos spill usados durante o último intervalo de monitoramento.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20184</b>	<b>Nenhum dado retornou desde o início desta extração.</b>
Explicação:	A API (CAPI) de consumo não retornou dados desde o início da extração atual porque nenhuma transação gravou mensagens em origens significativas até então. Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução UDB CAPI_CONNECTION. Ela é emitida em vez da mensagem PWX-20185.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20185</b>	<b>Últimos dados retornados: VTS de confirmação <i>virtual_timestamp</i>, sequência <i>hexadecimal_sequence_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução UDB CAPI_CONNECTION. Ela informa carimbo de data/hora virtual de confirmação e o número de sequência hexadecimal dos últimos dados que a API (CAPI) de consumo retornou para a extração atual. O valor <i>virtual_timestamp</i> está no formato AAAA-MM-DD-hh.mm.ss.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20186</b>	<b>Não há transações significativas.</b>
Explicação:	Não houve transações grades nem pendentes ativas ao fim do último intervalo de monitoramento. Transações longas pendentes são as que estavam ativas por, no mínimo, dois intervalos de monitoramento conforme definido no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI_CONNECTION do UDB. Transações grandes são as que atendem aos critérios do parâmetro LARGEOPS na instrução CAPI_CONNECTION do UDB. Essa mensagem é seguida pela mensagem PWX-20788, que identifica o carimbo de data/hora virtual atual (VTS).

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-20187 Transação com *number\_of\_operations* operações iniciada em *begin\_virtual\_timestamp*.**

Explicação: Durante o intervalo de monitoramento, o PowerExchange encontrou uma transação que atende aos critérios por ser uma transação longa pendente ou uma transação grande. Essa mensagem informa, para essa transação, o número de operações de início e o carimbo de data/hora virtual (VTS) da UOW. O carimbo de data/hora tem o formato AAAA/MM/DD-hh:mm:ss. O PowerExchange emite esta mensagem com base no parâmetro MONITORINT na instrução CAPI\_CONNECTION do UDB. Essa mensagem é seguida pela mensagem PWX-20174, que oferece o ID de transação.

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-20188 VTS *virtual\_timestamp* atual.**

Explicação: Essa mensagem informa o carimbo de data e hora virtual atual (VTS) nos registros de log do DB2 para Linux, do UNIX e do Windows. O *virtual\_timestamp* está no formato AAAA-MM-DD-hh:mm:ss. Esse valor indica o ponto atual no fluxo de mudança do processamento de extração.

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-20189 Final das mensagens do monitor (*timestamp*).**

Explicação: Essa mensagem é a última mensagem emitida durante um intervalo de monitoramento. Ele indica o final de um conjunto de mensagens de monitoramento de transação para uma captura DB2 para Linux, UNIX e Windows captura. Você define o intervalo de monitoramento no parâmetro MONITORINT da instrução UDB CAPI\_CONNECTION.

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-20190 Contagens de leitura de log de intervalo: bytes de log: *bytes ignorados*; *bytes processados*.**

Explicação: Essa mensagem é emitida com base no parâmetro MONITORINT na instrução UDB CAPI\_CONNECTION. Informa o número de bytes de log do DB2 para Linux, UNIX e Windows que o processo de captura ignorou e processou durante o último intervalo de monitoramento.

Ação do sistema: O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-20196</b>	<b>Contagens de leitura de log de extração: bytes de log: <i>bytes ignorados; bytes processados.</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando uma extração é encerrada normalmente. Informa o número de bytes de log do DB2 para Linux, UNIX e Windows que o processo de captura ignorou e processou.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20197</b>	<b>Contagens de retorno de extração: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando uma extração que usa uma instrução UDB CAPI_CONNECTION foi encerrada normalmente. Ela informa o número de resultados, confirmações, inserções, atualizações e exclusões de nenhum dado que a API (CAPI) de consumo retornou para a extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20198</b>	<b>A extração de leitura de log registra: nenhum dado <i>number</i>, registros de log: ignorado <i>number</i>, processado <i>number</i>, descompactado <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando uma extração foi encerrada normalmente. Informa o DB2 para Linux, UNIX e Windows estatísticas de leitura de log da extração, dentre elas número de resultados de nenhum dado e o número de logs ignorados, processado e descompactados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20199</b>	<b>Máximos de recurso de extração: cache de memória <i>kilobytes KB</i>, arquivos spill <i>number_of_files</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida no final de uma extração. Informa a quantidade máxima de memória cache e número de arquivos spill usados durante a extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-20201</b>	<b>CAPDL: Não é possível alocar armazenamento para <i>resource</i>.</b>
Explicação:	O Leitor de Log UDB é encerrado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20202</b>	<b>Erro interno CAPDL, prog=<i>program_name</i>, line=<i>line_number</i>, desc=<i>description</i></b>
Explicação:	O Leitor de Log UDB encontrou um erro interno no processamento.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20203</b>	<b>Erro db2ReadLog da API do DB2. DB=<i>database_ID</i> PART=<i>partition_number</i> sqlcode=<i>sql_code</i> APIrc=<i>return_code</i> function=<i>function</i> (<i>additional_information</i>)</b>
Explicação:	<p>O Leitor de Log do DB2 para Linux, UNIX e Windows recebeu um erro SQL da API do DB2 durante a leitura de dados de alteração dos logs do DB2.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>database_ID</i> identifica o banco de dados para o qual os logs do DB2 estavam sendo lidos.</li> <li>• <i>partition_number</i> identifica a partição do DB2 para a qual os logs do DB2 estavam sendo lidos.</li> <li>• <i>sql_code</i> é o código SQL que foi retornado para o erro.</li> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno da API do DB2 que foi retornado para o erro.</li> <li>• <i>function</i> é o código de função ou a operação da API do DB2.</li> <li>• <i>additional_information</i> são informações relacionadas, que também podem ser exibidas em PWX-20251.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento de Change Data Capture do DB2 é interrompido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20204</b>	<b>SQL_message</b>
Explicação:	Texto de Mensagem UDB relativo à mensagem PWX-20203 anterior.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20205</b>	<b>CAPDL: Erro na formatação do código de erro sql; rc=SQL_message (SQL_message)</b>
Explicação:	Erro recebido ao tentar formatar o código de erro SQL anterior.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20207</b>	<b>CAPDL: GetRecord CAPDL_LSN não ascende: previous lsn=<i>lsn</i>, previous lsn=<i>lsn</i></b>
Explicação:	Erro recebido ao tentar formatar o código de erro SQL anterior.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20209</b>	<b>CAPDL: Erro de Leitura de Log UDB: requested lsn=<i>lsn</i> ; returned lsn=<i>lsn</i> ; last read lsn=<i>lsn</i></b>
Explicação:	A rotina Leitura de Log UDB não retornou o registro de log esperado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20210</b>	<b>CAPDL: Erro de Leitura de Log UDB: LSNs não ascendem: last good lsn=<i>lsn</i> ; next lsn=<i>lsn</i></b>
Explicação:	A rotina Leitura de Log UDB não retornou o registro de log esperado.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20211 CAPDL: Banco de dados DB UDB; PART *partition*; o registro de log no lsn pode conter dados não-reconhecidos *more\_info***

Explicação: A rotina Leitura de Log UDB lê um registro que não está em conformidade com seu conhecimento de registros de log UDB. Se for solicitado que o leitor de log UDB seja interrompido nesse evento, será realizado despejo do registro de log e um erro será retornado. Se não for solicitado que o leitor de log seja interrompido nesse evento, será realizado despejo do registro de log e o processamento continuará. O leitor de log pode ser instruído a limitar o número de registros que foram despejados.

Ação do sistema: Um erro será retornado se o leitor for instruído a fazer isso.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20212 *count - suspect\_reason* não-reconhecido**

Explicação: Essa mensagem descreve porque a mensagem PWX-20211 é emitida. Essa mensagem pode aparecer várias vezes após a mensagem PWX-20211.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20213 *diagnostic\_info***

Explicação: Há um erro com um registro de log UDB ou uma dúvida sobre ele. Essa linha de diagnóstico pode ser uma entre várias.

Ação do sistema: Um erro pode ser retornado ao software que está chamando.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20214 CAPDL: Banco de dados DB UDB; PART *partition*; contagem máxima (*max\_count\_value*) de registros com dados possíveis não-reconhecidos atingida**

Explicação: O leitor de log UDB foi direcionado para limitar o número de registros a serem informados que não estão em conformidade com a compreensão do leitor de log dos registros de log, sendo que o limite foi atingido.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20215 CAPDL: Nível de cabeçalho incorreto: *expected\_level* esperado; *received\_level* recebido**

Explicação: Há uma incompatibilidade entre o leitor de log UDB e seu chamador.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-20216</b>	<b>CAPDL: Valor de formato inválido para o registro UDB interno; RecType=0xrecord_type; FMT=0xformat_type</b>
Explicação:	Ao decodificar uma parte do registro de log UDB, o leitor de log detectou um valor impróprio.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20217</b>	<b>CAPDL: Banco de dados DB UDB; PART <i>partition</i>; o registro de log no lsn é inválido; rc=return_code more_info</b>
Explicação:	O leitor de log UDB detectou um erro no registro de log. O valor rc é o número de uma mensagem aparecendo com mais detalhes do erro. O registro de log é descartado localmente.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20218</b>	<b>CAPDL: A imagem de linha FMT1 não corresponde aos dados de preparação: comprimento da preparação 0xprepare_length; comprimento da linha 0xrow_length; tabela table</b>
Explicação:	Foi solicitado que o leitor de log UDB decodifique uma imagem de linha de uma tabela. A imagem de linha não correspondeu às informações apresentadas que descrevem a linha. O descarte das informações de imagem e de descrição da linha é realizado localmente.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20219</b>	<b>CAPDL: A imagem de linha FMT2 não corresponde aos dados de preparação: colunas em preparação Prepare_column_count; colunas na linha log_record_column_count; tabela table_name</b>
Explicação:	Foi solicitado que o leitor de log UDB decodifique uma imagem de linha de uma tabela. A imagem de linha não correspondeu às informações apresentadas que descrevem a linha. O descarte das informações de imagem e de descrição da linha é realizado localmente.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20220</b>	<b>CAPDL: O comprimento interno da imagem de linha FMT2 0xinternal_length não corresponde ao comprimento externo 0xexternal_length; tabela table_name</b>
Explicação:	Foi solicitado que o leitor de log UDB decodifique uma imagem de linha de uma tabela. A imagem de linha não correspondeu às informações apresentadas que descrevem a linha. O descarte das informações de imagem e de descrição da linha é realizado localmente.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-20221</b>	<b>CAPDL: Banco de dados DB UDB; PART <i>partition</i>; o registro de log no tratamento de <i>lsn</i> não está claro: <i>motivo</i></b>
Explicação:	O leitor de log UDB leu um registro que acredita que seja crítico para o processamento, mas não sabe como processar.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20223</b>	<b>CAPDL: Atributo SYSTEM DEFAULT inesperado localizado (valor do atributo <i>0xattribute_value</i>) para a coluna <i>column_number</i> de <i>table_name</i></b>
Explicação:	Foi solicitado que o leitor de log UDB decodifique uma imagem de linha para uma tabela. Uma coluna na linha continha o atributo SYSTEM DERAULT e esse tipo de coluna não deve ter esse atributo.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20224</b>	<b>CAPDL: Valor de atributo inesperado <i>0xattribute_value</i> localizado nos dados da linha <i>FMTformat_type</i> para a coluna <i>column_number</i> de <i>table_name</i></b>
Explicação:	Foi solicitado que o leitor de log UDB decodifique uma imagem de linha para uma tabela. Uma coluna na linha continha um atributo que não era esperado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20225</b>	<b>CAPDL: Descarte da Imagem da Linha: a imagem é <i>image_information</i></b>
Explicação:	Uma imagem de linha está sendo descartada devido a algum problema.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20226</b>	<b>CAPDL: Dados da coluna <i>column_number</i> fora da imagem de linha: deslocamento <i>0xoffset</i> comprimento <i>0xlength</i> comprimento da imagem <i>0ximage_length</i>; Tabela <i>table_name</i></b>
Explicação:	Foi solicitado que o leitor de log UDB decodifique uma imagem de linha para uma tabela. Durante a localização de dados de uma coluna, foi detectada uma inconsistência.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20227</b>	<b>CAPDL: Nenhuma (0) coluna apresentada para CAPDL_PREPARE; Tabela <i>table_name</i></b>
Explicação:	Foram apresentadas ao leitor de log UDB informações da tabela para futura decodificação da imagem de linha, mas nenhuma coluna foi apresentada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20228</b>	<b>CAPDL: Tabela: <i>table</i> Coluna: a coluna não é anulável e não tem valor padrão</b>
Explicação:	CAPDL_Execute tentou produzir um valor de coluna para a coluna não presente fisicamente na imagem de linha, porém, a coluna não era anulável e não tinha um valor padrão.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20229</b>	<b>CAPDL: O banco de dados deve ser configurado com LOG RETAIN e/ou USER EXITS ON.</b>
Explicação:	O leitor de log UDB usa a API db2ReadLog UDB que tem esse requisito.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20230</b>	<b>CAPDL: Erro de Uso da API: <i>error_description</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro de uso ao usar a API CAPDL.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20231</b>	<b>CAPDL: Dados inconsistentes retornados por db2ReadLog</b>
Explicação:	O Leitor de Log do DB2 para Linux, UNIX e Windows do PowerExchange recebeu dados inconsistentes da rotina db2ReadLog da API do DB2.
Ação do sistema:	É realizado descarte dos blocos de controle do DB2 que foram usados para ler o buffer de log. O processamento de Change Data Capture do DB2 é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20232</b>	<b>CAPDL: Nível de liberação de DB não-suportado &lt;0xdb_release_level&gt;</b>
Explicação:	O nível de liberação do DB interno não é reconhecido pelo UDB Capture. Esse valor não é a versão do DB2, mas está associado a ela.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20233</b>	<b>CAPDL: UDB DB <i>database_name</i>; PART <i>partition_number</i>; LSN <i>log_sequence_number</i>; rc=<i>PWX_return_code</i>; erro no processamento do registro de log</b>
Explicação:	O leitor de log UDB detectou um erro no registro de log. Essa mensagem identifica o registro em erro.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-20234</b>	<b>O db2ReadLog da API do DB2 retornou um buffer que falhou na verificação da validade. registros=<i>number_of_records</i> bytes=<i>bytes</i></b>
Explicação:	O Leitor de Log do DB2 para Linux, UNIX e Windows do PowerExchange recebeu um erro durante a validação dos dados no buffer de registros de log retornados pelo db2ReadLog routine da API do DB2. O Leitor de Log localizou registros ou bytes não usados no buffer. Essa mensagem identifica o número de registros e de bytes não usados.
Ação do sistema:	É realizado descarte dos blocos de controle do DB2 que foram usados para ler o buffer de log para uso de diagnóstico.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20235</b>	<b>O db2ReadLog da API do DB2 não retornou os registros da localização do log solicitada. Solicitado=<i>requested_log_position</i> Retornado=<i>returned_log_position</i> BD=<i>database_name</i> partição=<i>partiton</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante o CDC do DB2 para Linux, UNIX e Windows. O db2ReadLog da API do DB2 não retornou os registros de alteração da localização do log do DB2 solicitada para o banco de dados e a partição especificados.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um erro para o software de chamada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro.
<b>PWX-20236</b>	<b>Foram detectadas inconsistências nos registros retornados pela descompactação do leitor de logs. BD=<i>database_name</i> partição=<i>partition</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante o CDC do DB2 para Linux, UNIX e Windows. Os registros de alteração descompactados que o leitor de log do DB2 retornou para o PowerExchange para o banco de dados e a partição especificados contém inconsistências.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um erro para o software de chamada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro.
<b>PWX-20250</b>	<b>Descarte da área de dados do db2ReadLog da API do DB2 <i>data_area_name</i> de <i>location</i></b>
Explicação:	Um descarte dos blocos ou buffers de controle do DB2 usados para a leitura de logs do DB2 foi realizado a na localização especificada.
Ação do sistema:	O processamento da leitura de log do DB2 continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20251</b>	<b><i>control_block_field_name control_block_field_value control_block_field_value_description</i></b>
Explicação:	Essa mensagem descreve um campo de bloco de controle no qual é incluído um dump dos blocos de controle do DB2 que são usados para a leitura de logs do DB2. A mensagem inclui o nome do campo e o valor e uma descrição opcional do campo ou do valor.
Ação do sistema:	O processamento da leitura de log do DB2 continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-20410</b>	<b>SNAPUPDT <i>action</i> partição <i>partition_number</i></b>
Explicação:	O comando SNAPUPDT do utilitário DTLUCUDB descobriu que uma partição foi adicionada ou excluída do banco de dados. Essa mensagem aparece para cada partição adicionada ou excluída.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20411</b>	<b>As informações de partição do catálogo de captura correspondem ao banco de dados; nenhuma alteração para o catálogo de captura.</b>
Explicação:	SNAPUPDT não encontrou nenhuma diferença entre o catálogo de captura e o banco de dados;
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20412</b>	<b>A partição do catálogo do banco de dados <i>partition_number</i> não foi encontrada no Catálogo de Captura ou no Banco de Dados</b>
Explicação:	Durante a obtenção de informações de partição do Catálogo de Captura com informações de partição do banco de dados, não foi possível localizar a partição que deve conter o Catálogo UDB.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e reporta o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20413</b>	<b>Atualização do catálogo de captura ignorada uma vez que REPLACE=Y não foi especificada</b>
Explicação:	DTLUCUDB não atualizou o catálogo de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20414</b>	<b>Nova partição: VTS <i>partition_number</i>: <i>virtual_time_stamp</i> é menor que o VTS baixo do Catálogo de Captura: <i>virtual_time_stamp</i></b>
Explicação:	Ao adicionar uma entrada de posicionamento para uma nova partição, o valor VTS da nova partição é menor que o valor VTS baixo atual do Catálogo de Captura. Espera-se que qualquer valor VTS para uma nova partição seja mais antigo que o VTS de quando o Catálogo de Captura foi criado.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e reporta o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20500</b>	<b><i>command_input</i></b>
Explicação:	A linha de entrada de comando atual.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-20501</b>	<b>Caractere hexadecimal inválido (<i>character</i>) em <i>parameter</i></b>
Explicação:	O parâmetro especificado continha um caractere hexadecimal inválido.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-20502</b>	<b>Número ímpar de caracteres hexadecimais em <i>parameter</i></b>
Explicação:	O parâmetro especificado continha um número ímpar de caracteres hexadecimais.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-20503</b>	<b>Nenhum comando especificado</b>
Explicação:	Nenhum comando foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-20504</b>	<b>Sintaxe para o utilitário UDB Capture:</b>
Explicação:	Primeira linha de saída HELP.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20505</b>	<b><i>help_information</i></b>
Explicação:	Linha de saída HELP.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20506</b>	<b>Comando <i>command_name</i> concluído</b>
Explicação:	O processamento do comando foi concluído sem erro.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20507</b>	<b>A chamada de API <i>function_name</i> retornou o erro <i>error code</i>.</b>
Explicação:	A captura UDB encontrou um erro inesperado ao fazer uma chamada de API.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e reporta o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20508</b>	<b>O parâmetro <i>parameter_name</i> deve ser especificado</b>
Explicação:	Um parâmetro requerido não foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

**PWX-20509 O parâmetro *parameter\_name* requer o parâmetro *parameter\_name***

Explicação: Um parâmetro requer a especificação de um segundo parâmetro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

**PWX-20510 Atividade de catálogo detectada no VTS *virtual\_time\_stamp/partition\_number* LLSN *hex\_logical\_log\_sequence* (execute novamente)**

Explicação: A atividade de catálogo foi detectada no LLSN indicado enquanto estava sendo feita a tentativa de um instantâneo.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Impeça a atividade de catálogo e execute novamente.

**PWX-20511 *database keywords***

Explicação: Essa mensagem é informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20512 Produzindo o arquivo '*file name*'**

Explicação: O utilitário produziu o arquivo especificado em resposta ao comando.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20513 O parâmetro *parameter\_name* entra em conflito com o parâmetro *parameter\_name***

Explicação: Um parâmetro entra em conflito com a especificação de um segundo parâmetro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

**PWX-20514 Falha da chamada de pseudolog *call\_name***

Explicação: O utilitário encontrou um erro durante a chamada da função listada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

**PWX-20515 O catálogo de captura contém linhas e REPLACE=Y não especificados.**

Explicação: Durante o processamento do comando SNAPSHOT, o utilitário detectou linhas existentes na tabela do catálogo de captura e a palavra-chave REPLACE=Y não foi especificada. A substituição do conteúdo do catálogo de captura pode fazer com que os dados do log não fiquem mais acessíveis.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a substituição do conteúdo do catálogo de captura for o desejado, especifique a palavra-chave REPLACE=Y e execute novamente. Caso contrário, corrija o erro e execute novamente.
<b>PWX-20516</b>	<b>Nota: Substituir o conteúdo de um catálogo de captura pode fazer com que os dados do log fiquem inacessíveis.</b>
Explicação:	Essa mensagem exibe informações de suporte para a mensagem PWX-20515.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20517</b>	<b>O arquivo de saída <i>file name</i> existe e REPLACE=Y não foi especificada.</b>
Explicação:	REPLACE=Y exigido para substituir o arquivo existente.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20518</b>	<b>Caractere decimal inválido (<i>character</i>) em <i>parameter</i></b>
Explicação:	O parâmetro especificado continha um caractere decimal inválido.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-20519</b>	<b>Final do arquivo de log UDB atingido</b>
Explicação:	Final de arquivo (EOF) encontrado
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20522</b>	<b>UCUDB: Não é possível alocar memória para <i>object_name</i>.</b>
Explicação:	Não existem recursos de memória suficientes para executar a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aumente os recursos de memória disponíveis para a tarefa. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20523</b>	<b>O VTS de partição <i>partition_number virtual_time_stamp_at_end_of_log (LSN_logical_sequence_number_at_end_of_log)</i> não avançou para o VTS de encerramento de <i>SNAPSHOT ending_virtual_time_stamp</i></b>
Explicação:	Após construir um catálogo de captura, o processamento de SNAPSHOT lê todos os logs para um ponto de encerramento comum. O log de uma partição não avançou para o ponto de encerramento comum e ele é ímpar.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20524</b>	<b>Valor <i>terminator</i> atingido durante a leitura do arquivo de log UDB</b>
Explicação:	O processamento do log DTLUCUDB é encerrado. Uma das duas opções, Ending Log Sequence Number (ELSN) ou Ending Virtual Time Stamp (EVTS), foi atingida.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20525</b>	<b>Erro interno UCUDb, prog=program_name, line=line_number, desc=description</b>
Explicação:	O utilitário DTLUCUDb UDB encontrou um erro interno no processamento.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20527</b>	<b>db_element: db_element_value</b>
Explicação:	Um aspecto do DB UDB é listado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20529</b>	<b>Valor virtual_time_stamp " em erro: reason</b>
Explicação:	As informações de partição da instância são listadas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20538</b>	<b>Erro no arquivo file name: operação</b>
Explicação:	As informações de partição da instância são listadas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20539</b>	<b>OS_description_of_file_error</b>
Explicação:	Descrição de erro ao gravar no arquivo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20540</b>	<b>LSN de início UDB_log_sequence_number selecionado para o valor BVTS</b>
Explicação:	O utilitário está usando o LSN especificado na mensagem como o valor para iniciar a leitura do log UDB.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20541</b>	<b>Type_of_UDB_log_sequence_information: UDB_log_sequence_information</b>
Explicação:	Informações da sequência de logs do Banco de Dados Informativo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20544</b>	<b>Não é possível localizar a entrada de posicionamento de LSN da partição partition_number no catálogo de captura para VTSTIME vts_time; rc = return_code</b>
Explicação:	Para o valor BVTS de entrada, um LSN inicial não foi localizado no catálogo de captura para a partição determinada. O valor BVTS solicitado deve estar dentro do escopo do catálogo de captura. Provavelmente, o valor BVTS está antes do catálogo de captura ter sido criado.

Ação do sistema: O comando é encerrado.

Resposta do usuário: Especifique um valor BVTS dentro do escopo do catálogo de captura.

**PWX-20545 O número de partição *partition\_number* não faz parte do DB *database\_name***

Explicação: A partição especificada não faz parte do banco de dados.

Ação do sistema: O comando é encerrado.

Resposta do usuário: Forneça o número de partição apropriado.

**PWX-20548 Erro(s) encontrado(s) ao produzir a saída LOGPRT**

Explicação: Erros foram detectados durante a produção da saída LOGPRT.

Ação do sistema: O comando é encerrado.

Resposta do usuário: Procure mensagens de erro anteriores relativas à saída LOGPRT.

**PWX-20550 *log\_start\_point* não é maior que *log\_start\_point***

Explicação: O ponto final (ELSN ou EVTS) não é maior que o ponto inicial especificado (BLSN) ou determinado (de BVTS).

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

**PWX-20551 LOGPRT exige *command\_parameter* ou *command\_parameter* para determinar o ponto inicial de leitura do log**

Explicação: LOGPRT requer um ponto inicial no log.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.

**PWX-20552 Usando o padrão *parameter\_name=parameter\_value***

Explicação: O utilitário está usando *parameter\_value* como o valor para o parâmetro *parameter\_name*.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20555 Ponto de reinicialização padrão *type: time\_value***

Explicação: Essa mensagem indica o ponto de reinicialização padrão antes (antigo) ou depois (novo) do processamento UPDTRP do comando de utilitário DTLUCDB.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-20558 VTS precede o catálogo de captura *start*, substituindo o catálogo de captura *start*.**

Explicação: O valor VTS de entrada está antes do início do catálogo de captura. O VTS do início do catálogo de captura está sendo substituído.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20559</b>	<b>Partição <i>partition_number</i> LSN <i>log_sequence_number</i> optional <i>log_file</i></b>
Explicação:	O LSN (Log Sequence Number) em uma partição na qual a leitura do log é iniciada para o VTS de entrada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20560</b>	<b>VTS de entrada <i>relationship_and_type</i> VTS do Catálogo de Captura <i>capture_catalog_VTS_value</i></b>
Explicação:	O valor VTS de entrada está fora dos limites do Catálogo de Captura. Ele está abaixo do VTS baixo (ou inicial) ou acima do VTS alto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Selecione um VTS apropriado e tente o comando novamente.
<b>PWX-20563</b>	<b><i>capture_catalog_special_entry_name</i> <i>capture_catalog_special_entry_value</i></b>
Explicação:	Uma entrada especial do Catálogo de Captura é listada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20569</b>	<b>ou especifique um dos valores VTSDT especiais 'EOC' ou 'NOW'</b>
Explicação:	Um valor VTSDT inválido foi digitado. Uma mensagem de erro indicando o formato para um valor real precede essa mensagem. Essa mensagem inclui os valores especiais que também podem ser especificados.
Ação do sistema:	A solicitação falha.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e execute novamente.
<b>PWX-20600</b>	<b>CAPDS: Não é possível alocar memória para <i>object_name</i>.</b>
Explicação:	Não existem recursos de memória suficientes para executar a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aumente os recursos de memória disponíveis para a tarefa. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20601</b>	<b>CAPDS: Não é possível carregar o módulo <i>module_name</i>, <i>error_information</i>.</b>
Explicação:	O módulo de captura UDB não pôde carregar a biblioteca compartilhada UDB.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e relata o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os caminhos foram configurados corretamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20602</b>	<b>CAPDS: Não é possível resolver a função <i>function_name</i> no módulo <i>module_name</i>, <i>error_information</i>.</b>
Explicação:	O módulo de captura UDB não pôde carregar a biblioteca compartilhada UDB.

Ação do sistema:	O programa é encerrado e relata o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os caminhos foram configurados corretamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20603</b>	<b>CAPDS: A API de SQL <i>function_name</i> retornou o erro <i>error code (error_code_desc), error_information</i>.</b>
Explicação:	A captura UDB encontrou um erro inesperado ao fazer uma chamada de API de SQL.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e reporta o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20604</b>	<b>State=SQL_state, Code=SQL_code, Msg=SQL_message</b>
Explicação:	Informações relacionadas a uma falha de SQL.
Ação do sistema:	Depende de mensagem específica emitida.
Resposta do usuário:	Baseado em mensagem específica emitida.
<b>PWX-20605</b>	<b>Erro interno CAPDS, prog=program_name, line=line_number, desc=description</b>
Explicação:	O processador de SQL UDB encontrou um erro interno no processamento.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20606</b>	<b>Erro de verificação do catálogo de captura, <i>number_of_columns</i> colunas esperadas, <i>number_of_columns</i> localizadas (tabela <i>table_name</i>)</b>
Explicação:	Falha do processador SQL UDB ao verificar o esquema da tabela do catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de tabela do catálogo de captura que tenha o esquema correto.
<b>PWX-20607</b>	<b>Erro de verificação do catálogo de captura, coluna <i>column_name</i> desconhecida (tabela <i>table_name</i>)</b>
Explicação:	Falha do processador SQL UDB ao verificar o esquema da tabela do catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de tabela do catálogo de captura que tenha o esquema correto.
<b>PWX-20608</b>	<b>Erro de verificação do catálogo de captura, formato errado da coluna <i>column_name</i> (tabela <i>table_name</i>)</b>
Explicação:	Falha do processador SQL UDB ao verificar o esquema da tabela do catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de tabela do catálogo de captura que tenha o esquema correto.

<b>PWX-20609</b>	<b>Erro de verificação do catálogo de captura, coluna <i>column_name</i> não localizada (tabela <i>table_name</i>)</b>
Explicação:	Falha do processador SQL UDB ao verificar o esquema da tabela do catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de tabela do catálogo de captura que tenha o esquema correto.
<b>PWX-20610</b>	<b>CAPDS: Erro da API de UDB <i>function_name</i> error apirc=error code</b>
Explicação:	A captura UDB encontrou um erro inesperado ao fazer uma chamada de API de UDB.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e relata o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20611</b>	<b>State=SQL_state, Code=SQL_code, Msg=SQL_message</b>
Explicação:	Informações relacionadas a uma falha de API baseada em SQL.
Ação do sistema:	Depende de mensagem específica emitida.
Resposta do usuário:	Baseado em mensagem específica emitida.
<b>PWX-20612</b>	<b>CAPDS: Na instrução PARTITION <i>partition_statement_number</i>: PARTITION_NUMBERS não ascendem; arquivo dbconfig = dump_file</b>
Explicação:	Durante a inicialização de CAPDS usando dados de DUMPDIAG, foi lida uma instrução PARTITION que não tinha um PARTITION_NUMBER de aumento. A fonte identifica de onde vieram o número de partição do catálogo e as definições de partição.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada dbconfig.txt.
<b>PWX-20613</b>	<b>CAPDS: A partição do catálogo (<i>partition_number</i>) não é uma partição definida. Fonte: fonte</b>
Explicação:	Durante a inicialização de CAPDS, o número de partição do catálogo não correspondia a nenhuma das partições definidas. A fonte identifica de onde vieram o número de partição do catálogo e as definições de partição.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entrada correta.
<b>PWX-20614</b>	<b>CAPDS: Variável de ambiente do DB2 não definida: <i>environment_variable_setting</i></b>
Explicação:	Durante a inicialização de CAPDS, descobriu-se que a variável de ambiente do DB2 não estava definida de maneira apropriada. Essa definição é necessária.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entrada correta.



<b>PWX-20615</b>	<b>CAPDS: Para o Windows, o CAPDS não conseguiu fazer a definição da variável de ambiente: <i>environment_variable_setting</i></b>
Explicação:	Durante a inicialização de CAPDS, descobriu-se que a variável de ambiente do DB2 não estava definida de maneira apropriada. No Windows, o CAPDS tentou definir a variável de ambiente, mas não foi bem-sucedido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Defina a variável de ambiente externamente.
<b>PWX-20616</b>	<b>CAPDS: O nível de Fix Pack UDB <i>found_fix_pack_level</i> está abaixo do mínimo de <i>minimum_fixpac_level</i></b>
Explicação:	Durante a inicialização CAPDS, o nível de Fix Pack UDB foi insuficiente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Instale o Fix Pack UDB correto.
<b>PWX-20617</b>	<b>CAPDS: Versão UDB <i>found_version_level</i> não suportada</b>
Explicação:	Durante a inicialização CAPDS, descobriu-se que a Versão UDB era inadequada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Use a Versão UDB suportada.
<b>PWX-20618</b>	<b>CAPDS: Formato SQL_DBMS_VER não-reconhecido: <i>SQL_DBMS_VER_value</i></b>
Explicação:	Durante a inicialização CAPDS, não foi possível analisar SQL_DBMS_VER.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-20619</b>	<b>CAPDS: O DB especificado <i>db_name</i> é remoto</b>
Explicação:	O banco de dados especificado é marcado como remoto no diretório do banco de dados UDB.
Ação do sistema:	A tarefa continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20620</b>	<b>CAPDS: DB especificado <i>db_name</i> não foi localizado no diretório do banco de dados UDB</b>
Explicação:	Durante a inicialização CAPDS, foi especificado um banco de dados que não foi localizado no diretório do banco de dados UDB.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.

<b>PWX-20621</b>	<b>CAPDS: Aviso: UID <i>user_ID</i> não tem autorização SYSADM ou DBADM</b>
Explicação:	Durante a inicialização CAPDS, descobriu-se que o ID de usuário especificado não tem a autoridade apropriada. Um processamento adicional provavelmente falhará.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Use um ID de usuário com autoridade apropriada.
<b>PWX-20622</b>	<b>CAPDS: Aviso: verifique se o registro em log de arquivamento está ativado para o banco de dados DB2 <i>database_name</i>.</b>
Explicação:	Durante a inicialização do CAPS, o PowerExchange detectou que o banco de dados do DB2 para Linux, UNIX e Windows especificado pode não ter o registro em log de arquivamento ativado. Para capturar dados de alterações de logs arquivados, o PowerExchange requer que o registro em log de arquivamento esteja ativado para o banco de dados que contém as tabelas de origem.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados está configurado para registro em log de arquivamento. Se o registro em log de arquivamento não estiver ativado, defina os parâmetros de configuração LOGARCHMETH1 e/ou LOGARCHMETH2 do banco de dados DB2 como um valor diferente de OFF.
<b>PWX-20623</b>	<b>CAPDS: Erro de conversão da página de códigos para dados <i>nature_of_data</i>. (<i>tgtlen=expected_max_length_of_data</i>, <i>newlen=new_length_of_data</i>)</b>
Explicação:	Erro durante a conversão de dados.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-20624</b>	<b>CAPDS: Nenhuma informação da página de códigos localizada para <i>code_page_name</i></b>
Explicação:	Nenhuma informação da página de códigos pôde ser localizada no PowerExchange para a página de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-20625</b>	<b>CAPDS: Nenhum conversor da página de códigos localizado para <i>source_code_page_name</i> (<i>source_PWX_internal_code_page_number</i>) para <i>target_code_page_name</i> (<i>target_PWX_internal_code_page_number</i>)</b>
Explicação:	Nenhum conversor da página de códigos pôde ser localizado no PowerExchange para as duas páginas de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.

<b>PWX-20626</b>	<b>CAPDS: Copiando dados <i>nature_of_data_being_converted</i>, o tamanho da área de destino é insuficiente: <i>srclen=source_data_length</i> <i>tgtlen=target_area_length</i></b>
Explicação:	Descobriu-se que o tamanho da área de destino é insuficiente ao copiar dados na rotina de conversão das páginas de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-20627</b>	<b>CAPDS: A página de códigos PWX <i>code_page_name</i> (página de códigos do DB2=<i>code_page_number</i>) tem propriedades inesperadas: <i>min_char_size=minimum_character_size</i> <i>max_char_size=maximum_character_size</i> é <i>ascii: "Yes_or_No"</i></b>
Explicação:	A página de códigos tem propriedades inesperadas.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-20628</b>	<b>CAPDS: a plataforma do DB <i>database_name</i> é <i>endian endianness</i> e a plataforma local é <i>endian endianness</i>.</b>
Explicação:	O <i>endianness</i> da plataforma de banco de dados e o <i>endianness</i> da plataforma local não correspondem. Essas plataformas devem ter o mesmo <i>endianness</i> .
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute em uma plataforma local que tenha o mesmo <i>endianness</i> que a plataforma de banco de dados.
<b>PWX-20629</b>	<b>Erro -1651 indica servidor do db incapaz da função de API, o servidor não pode ser DB2 LUW</b>
Explicação:	A captura UDB encontrou um erro inesperado ao fazer uma chamada de API de UDB.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e reporta o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20699</b>	<b>Erro PseudoLog: <i>error_description</i></b>
Explicação:	Informações relacionadas a uma falha de PseudoLog.
Ação do sistema:	Depende de mensagem específica emitida.
Resposta do usuário:	Baseado em mensagem específica emitida.
<b>PWX-20700</b>	<b>CAPDD: Não é possível alocar memória para <i>object_name</i>.</b>
Explicação:	Não existem recursos de memória suficientes para executar a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aumente os recursos de memória disponíveis para a tarefa. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.

<b>PWX-20701</b>	<b>A chamada de API <i>function_name</i> retornou <i>return_code</i></b>
Explicação:	O módulo CAPI do DB2 para Linux, UNIX e Windows encontrou um código de retorno inesperado da chamada indicada.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20702</b>	<b>Erro interno CAPDD, <i>prog=program_name</i>, <i>line=line_number</i>, <i>desc=description</i></b>
Explicação:	Um módulo de captura UDB encontrou um erro interno no processamento.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20703</b>	<b>Erro CAPDD OP LLSN=<i>LLSN_hex_value</i> SEQ=<i>SEQ_value</i></b>
Explicação:	Um módulo de captura UDB encontrou um erro no processamento de dados do catálogo de captura. O LLSN e a SEQ da linha são reportados nessa mensagem. O erro específico deve ser detalhado em outras mensagens.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20704</b>	<b>Conflito de parâmetros CAPDD OP <i>parameter_name</i> e <i>parameter_name</i></b>
Explicação:	Um módulo de captura UDB encontrou um erro no processamento de dados do catálogo de captura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está chamando.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-20800</b>	<b>CAPDM: Não é possível alocar memória para <i>object_name</i>.</b>
Explicação:	Não existem recursos de memória suficientes para executar a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aumente os recursos de memória disponíveis para a tarefa. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o erro persistir.
<b>PWX-20900</b>	<b>Falha no comando AM UTL (<i>command_text</i>) com RC=<i>return_code</i></b>
Explicação:	Falha do comando processado pelo método de acesso UTL.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte o texto do comando para ver se há erros. Consulte outras mensagens.
<b>PWX-20901</b>	<b>Início do comando AM UTL: <i>command_text</i></b>
Explicação:	O comando processado pelo método de acesso UTL foi iniciado.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20902</b>	<b>Comando AM UTL concluído: <i>command_text</i></b>
Explicação:	O comando do método de acesso UTL foi concluído com êxito.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-20904</b>	<b>Alocação: DDN: <i>DD_name</i> DSN: <i>file_name</i></b>
Explicação:	Mensagem de alocação de arquivo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

## PWX-21000 a PWX-21999

<b>PWX-21000</b>	<b>Nenhuma ajuda pode ser dada para a cadeia vazia</b>
Explicação:	O usuário solicitou ajuda para uma cadeia vazia.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21001</b>	<b>Função não reconhecida. Nenhuma ajuda pode ser dada.</b>
Explicação:	A função não é reconhecida.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da função, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21002</b>	<b>Expressão Vazia</b>
Explicação:	O usuário não digitou uma expressão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Digite a expressão exigida e tente novamente.
<b>PWX-21003</b>	<b>Tipo de campo <i>field_type</i> negativo inválido</b>
Explicação:	Para o tipo de campo solicitado, o valor não pode ser negativo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.

<b>PWX-21004</b>	<b>Caractere de espaço à esquerda não permitido na expressão</b>
Explicação:	A expressão não pode ser iniciada com um espaço.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21005</b>	<b>Tipo de campo desconhecido <i>field_type</i></b>
Explicação:	O tipo de campo especificado é inválido.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Digite o tipo de campo correto e tente novamente.
<b>PWX-21006</b>	<b>Atribuição não permitida a ela mesma</b>
Explicação:	O nome da expressão usado como um parâmetro de função é o mesmo que a expressão em si.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os parâmetros de função e tente novamente.
<b>PWX-21007</b>	<b>Atribuição de campo assumida</b>
Explicação:	Atribuição de campo assumida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-21008</b>	<b>Campo <i>field_name</i> não localizado</b>
Explicação:	O campo especificado não é reconhecido.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do campo em relação à lista de campos, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21009</b>	<b>Atribuição de campo ok</b>
Explicação:	A atribuição de campo está correta.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-21010</b>	<b>Esse tipo de campo de declaração <i>field_type</i> difere do tipo de campo de resultado da função <i>field_type</i></b>
Explicação:	O tipo de resultado da função é incompatível com a declaração da expressão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o tipo de campo da declaração ou o tipo de resultado da função e tente novamente.

<b>PWX-21011</b>	<b>O resultado da função <i>function_name</i> está sem o argumento de tipo de campo pré-alocado.</b>
Explicação:	Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-21012</b>	<b>O resultado da função <i>function_name</i> está sem o argumento pNullThisTime pré-alocado.</b>
Explicação:	Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-21013</b>	<b>O resultado da função <i>function_name</i> está sem o argumento pDataLength pré-alocado.</b>
Explicação:	Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-21014</b>	<b>O resultado da função <i>function_name</i> está sem o argumento ppData pré-alocado.</b>
Explicação:	Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-21015</b>	<b>O resultado da função <i>function_name</i> está sem o argumento BufferLength pré-alocado.</b>
Explicação:	Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-21016</b>	<b>O resultado da função <i>function_name</i> está sem o argumento Minimum BufferLength Actual_Length Actual Minimum_Length pré-alocado.</b>
Explicação:	Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.

<b>PWX-21017</b>	<b>O literal de texto pode ser usado apenas em declaração</b>
Explicação:	Uso inadequado de um literal de texto.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21018</b>	<b>Literal de texto não permitido no tipo de campo <i>field_type</i></b>
Explicação:	Um literal de texto não pode ser usado para o tipo de campo de destino especificado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21019</b>	<b>O comprimento do literal de texto <i>length</i> excede o comprimento do campo <i>length</i></b>
Explicação:	O comprimento do literal de texto excede o comprimento do campo de destino.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21020</b>	<b>Expressão do literal de texto OK</b>
Explicação:	A expressão do literal de texto está correta.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-21021</b>	<b>O literal numérico pode ser usado apenas em declaração</b>
Explicação:	Uso inadequado de um literal numérico.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21022</b>	<b>Expressão do literal numérico OK</b>
Explicação:	A expressão do literal numérico está correta.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-21023</b>	<b>Colchete esquerdo não localizado</b>
Explicação:	Incompatibilidade no número de colchetes esquerdos e direitos.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Analise a função e os parâmetros especificados, corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21024</b>	<b>O nome da função excede o tamanho máximo <i>Size</i></b>
Explicação:	O nome da função é muito longo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.



Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21025      Função *function* não-reconhecida**

Explicação: O nome da função não é reconhecido.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a especificação do nome da função e tente novamente.

**PWX-21026      O último caractere da chamada de função não é um parêntese de fechamento *character***

Explicação: O último caractere da chamada de função não é um parêntese de fechamento.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21027      A função recebeu *Number* argumentos, mas requer o máximo**

Explicação: Poucos argumentos foram passados à função.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21028      A função recebeu *Number* argumentos, mas requer no mínimo *Minimum***

Explicação: Incompatibilidade no número de colchetes esquerdos e direitos.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Analise a função e os parâmetros especificados, corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21029      O tipo de campo de declaração anterior *field\_type* difere do tipo de campo de resultado da função *field\_type***

Explicação: O tipo de resultado da função é incompatível com a declaração da expressão anterior.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o tipo de campo da declaração ou o tipo de resultado da função e tente novamente.

**PWX-21030      Expressão *FunctionCall* OK**

Explicação: A expressão da chamada de função está correta.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-21031      Argumento *NULL* inválido**

Explicação: A especificação de um argumento não-nulo é exigida.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21032      Argumento final NULL inválido**

Explicação: A especificação de um argumento final não-nulo é exigida.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21033      Caractere inesperado de fim de argumento *character***

Explicação: O caractere identificado na mensagem é inválido.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21034      Argumento *argument* não localizado**

Explicação: Um dos argumentos especificados não pode ser localizado.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21035      O campo *field* não pode ser um argumento na mesma linha que sua declaração**

Explicação: O campo identificado na mensagem está na mesma linha que sua própria declaração.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Não use o nome do campo de declaração como um argumento na mesma linha.

**PWX-21036      Erro de memória**

Explicação: Falta de memória.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Possível erro interno - entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.

**PWX-21037      O último caractere do literal de texto não são aspas de fechamento *character***

Explicação: Um literal de texto deve ser encerrado com aspas de fechamento.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21038      Literal de texto *Literal* inválido. Caractere de 1 aspa**

Explicação: Especificação inválida de um literal de texto.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Verifique a especificação dos literais de texto, corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21039</b>	<b>Expressão do literal de texto OK</b>
Explicação:	A expressão do literal de texto está okay.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é requerida.
<b>PWX-21040</b>	<b>O literal numérico <i>Literal</i> tem mais de 1 decimal</b>
Explicação:	O literal numérico tem mais de um ponto (.)
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21041</b>	<b>O literal numérico <i>Literal</i> tem dados não-numéricos <i>Digit</i></b>
Explicação:	O literal especificado tem caracteres não-numéricos.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21042</b>	<b>O literal numérico <i>Literal</i> tem um único sinal de menos e nenhum dígito</b>
Explicação:	Um sinal de menos foi usado na posição errada.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21043</b>	<b>Literal numérico <i>Literal</i> não permitido no tipo de campo <i>field_typefield_type</i></b>
Explicação:	O tipo de campo não suporta um literal numérico.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21044</b>	<b>O literal numérico <i>Literal</i> tem um ponto decimal, mas a escala =0</b>
Explicação:	A expressão tem uma escala de zero, portanto, não pode ter um ponto decimal em um literal numérico.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Especifique uma escala ou remova o ponto decimal e tente novamente.
<b>PWX-21045</b>	<b>O literal numérico <i>Literal</i> tem dados não-numéricos após a conversão #2</b>
Explicação:	Após a conversão, o literal numérico contém no mínimo um caractere não-numérico.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Verifique a especificação do literal numérico, corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21046 O literal numérico de *field\_name*, *Literal*, tem um número menor que o mínimo *Minimum***

Explicação: O campo especificado tem um valor muito baixo para seu tipo.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21047 O literal numérico de *field\_name*, *Literal*, tem um número maior que o máximo *maximum***

Explicação: O campo especificado tem um valor muito alto para seu tipo.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21048 Resultado *name* não localizado (pela rotina Find)**

Explicação: O nome do campo especificado não pode ser localizado.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21050 Nome do Conjunto do Proprietário do IDMS não encontrado, *expression***

Explicação: A função exige a especificação de um nome do Conjunto do Proprietário do IDMS.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Especifique um nome IDMS Owner Set e tente novamente.

**PWX-21051 Nenhuma ajuda disponível no argumento *argument* Máximo de argumentos *maximum* usados pela função *function***

Explicação: Nenhuma ajuda está disponível para o argumento especificado.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21052 Nenhuma ajuda disponível no argumento *argument* Ainda não definido na ajuda**

Explicação: Nenhuma ajuda está disponível para o argumento especificado.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-21053 Erro de lógica da função *function* - Número inválido de função na entrada, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica**

Explicação: Provável erro interno.

Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico depois de ter anotado os detalhes da mensagem de erro.
<b>PWX-21054</b>	<b>Número inválido de função na entrada</b>
Explicação:	Provável erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-21055</b>	<b>Erro de lógica da função <i>function</i> - Tabela de função rápida inválida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica</b>
Explicação:	Provável erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-21056</b>	<b>Tabela inválida de função rápida</b>
Explicação:	Provável erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte técnico.
<b>PWX-21057</b>	<b>A expressão <i>function</i> não é válida para esse método de acesso</b>
Explicação:	A função especificada não é válida para o método de acesso.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a função usada e tente novamente.
<b>PWX-21058</b>	<b>Tipo de dado especificado <i>Result_Field_Type</i> inválido para <i>function</i></b>
Explicação:	O tipo de dado especificado não é compatível com a função.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a função ou o tipo de dado que está sendo usado e tente novamente.
<b>PWX-21059</b>	<b>Comprimento binário inválido especificado para <i>function</i>, deve ser comprimento</b>
Explicação:	A função especificada requer um comprimento binário compatível, conforme mostrado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a função ou o comprimento que está sendo usado e tente novamente.
<b>PWX-21060</b>	<b>que está na lista de valores inválidos</b>
Explicação:	A função retornou um valor que está na lista de valores inválidos.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a especificação da função ou do parâmetro e tente novamente.

**PWX-21061      que não está na lista de valores válidos**

Explicação: A função retornou um valor que não está na lista de valores válidos.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a especificação da função ou do parâmetro e tente novamente.

**PWX-21062      O resultado da função *function* não encontrou o argumento de tipo de campo não pré-alocado.**

Explicação: Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.

**PWX-21063      O resultado da função *function* não encontrou o argumento de tipo de campo pré-alocado.**

Explicação: Foi encontrado um problema com uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.

**PWX-21064      O mapa CRX deve ser atualizado. Buffer de sequência (comprimento) necessário (comprimento)**

Explicação: Foi encontrado um problema com um comprimento de buffer interno.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.

**PWX-21065      RestartLength (comprimento) BufferLength (comprimento)**

Explicação: Ocorreu um problema interno com o endereço de reinicialização de captura de dados.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

**PWX-21066      Tipo de campo inesperado**

Explicação: Provável erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

<b>PWX-21067</b>	<b>Tipo de campo desconhecido por GEN_GetFldTabFromId</b>
Explicação:	Provável erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-21068</b>	<b>Tipo Desconhecido de Comparação=type</b>
Explicação:	Provável erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-21069</b>	<b>Função "Copydata". Erro na inicialização do caractere de corte externo. Tamanho do buffer="size".</b>
Explicação:	Erro com o caractere de corte externo ao usar a função "Trim".
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Examine a especificação do caractere de corte, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21070</b>	<b>Função "Copydata". Erro na inicialização do caractere de inserção estrangeira. Tamanho do buffer="size".</b>
Explicação:	Erro com o caractere de inserção ao usar a função "Trim".
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Examine a especificação do caractere de inserção, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21071</b>	<b>A ligação <i>linkage_type</i> recebeu <i>number</i> argumento(s). É requerido menos que <i>number</i>.</b>
Explicação:	O número de argumentos passados para a rotina CALLPROG é inválido. CALLPROG requer no mínimo um e não mais de 20 argumentos passados para a subrotina externa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-21072</b>	<b>A ligação <i>linkage_type</i> recebeu <i>number</i> argumento(s). É requerido no mínimo 1.</b>
Explicação:	O número de argumentos passados para a rotina CALLPROG é inválido. CALLPROG requer no mínimo um e não mais de 20 argumentos passados para a subrotina externa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.

<b>PWX-21073</b>	<b>A ligação <i>linkage_type</i> recebeu <i>number</i> argumento(s). É requerido menos que <i>number</i>.</b>
Explicação:	O número de argumentos passados para a rotina CALLPROG é inválido. CALLPROG requer no mínimo um e não mais de 20 argumentos passados para a subrotina externa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-21074</b>	<b>A ligação <i>linkage_type</i> recebeu <i>number</i> argumento(s). É requerido no mínimo 1.</b>
Explicação:	O número de argumentos passados para a rotina CALLPROG é inválido. CALLPROG requer no mínimo um e não mais de 20 argumentos passados para a subrotina externa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-21080</b>	<b>Valores suportados = L (esquerda), R (Direita), B (Ambos), espaço (Ambos).</b>
Explicação:	A mensagem exibe valores disponíveis para o atributo As mensagens associadas incluem 21082, que mostra o atributo problema, e PWX-02603, que identifica o Campo E problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-21082.
<b>PWX-21081</b>	<b>Função <i>function</i> RC inesperado=<i>return_code</i> da função <i>Conversion</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento da função, um código de retorno inesperado foi recebido da subrotina.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-21082</b>	<b>A função <i>function</i> não suporta o valor do argumento de direção 2 de <i>value</i>.</b>
Explicação:	A função especificada não suporta um valor de atributo particular. Por exemplo, a função CALLPROG não suporta mais de 20 argumentos. A função CALLPROG suporta apenas tipos de ligação particulares dependendo do sistema operacional no qual ela está sendo executada. As mensagens associadas incluem 21080, que exibe valores disponíveis para o atributo e PWX-02603, que identifica o Campo E problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.



<b>PWX-21083</b>	<b>Função <i>function</i>. Erro durante a conversão do campo CHAR/VARCHAR codificado externo antes da conversão.</b>
Explicação:	Um campo definido pelo usuário é envolvido em uma conversão entre um campo numérico e um campo CHAR ou VARCHAR em um arquivo em que a página de códigos é externa à plataforma e ocorreu um problema durante o processo de conversão da página de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados estão realmente na página de códigos especificada nas propriedades do mapa.
<b>PWX-21084</b>	<b>Função <i>function</i>. Erro durante a conversão do campo CHAR/VARCHAR codificado externo depois da conversão.</b>
Explicação:	Um campo definido pelo usuário é envolvido em uma conversão entre um campo numérico e um campo CHAR ou VARCHAR em um arquivo em que a página de códigos é externa à plataforma e ocorreu um problema durante o processo de conversão da página de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados estão realmente na página de códigos especificada nas propriedades do mapa.
<b>PWX-21085</b>	<b>A função <i>function</i> não suporta argumentos passados para a subrotina externa de <i>value</i>.</b>
Explicação:	A função especificada não suporta um valor de atributo particular. Por exemplo, a função CALLPROG não suporta mais de 20 argumentos. A função CALLPROG suporta apenas tipos de ligação particulares dependendo do sistema operacional no qual ela está sendo executada. As mensagens associadas incluem PWX-21086, que exibe valores disponíveis para o atributo e PWX-02603, que identifica o Campo E problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-21086</b>	<b>Máximo de argumentos suportados passados para a subrotina externa = <i>Number</i>.</b>
Explicação:	A mensagem exibe o máximo de valores para o atributo As mensagens associadas incluem 21085, que mostra o atributo problema, e PWX-02603, que identifica o Campo E problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-21085.
<b>PWX-21087</b>	<b>Tipos de ligação suportados nessa plataforma = <i>platform</i>.</b>
Explicação:	A mensagem exibe valores disponíveis para o atributo As mensagens associadas incluem PWX-21088, que mostra o atributo problema, e PWX-02603, que identifica o Campo E problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-21088.

<b>PWX-21088</b>	<b>A função <i>function</i> não suporta o tipo de ligação de <i>value</i>.</b>
Explicação:	A função especificada não suporta um valor de atributo particular. Por exemplo, a função CALLPROG não suporta mais de 20 argumentos. A função CALLPROG suporta apenas tipos de ligação particulares dependendo do sistema operacional no qual ela está sendo executada. As mensagens associadas incluem PWX-21087, que exibe valores disponíveis para o atributo e PWX-02603, que identifica o Campo E problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o problema Campo E usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-21089</b>	<b>Argumento <i>argument</i> não localizado no registro <i>record_name</i></b>
Explicação:	O nome do argumento não foi localizado no registro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do argumento, corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21090</b>	<b>Argumento <i>argument</i> não localizado na tabela <i>table_name</i></b>
Explicação:	O nome do argumento não foi localizado na tabela.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do argumento, corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21091</b>	<b>Argumento <i>argument</i> não localizado na tabela de tempo de execução</b>
Explicação:	O nome do argumento não foi localizado na tabela de tempo de execução.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do argumento, corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21092</b>	<b>Argumento <i>argument</i> não localizado tipo de contexto <i>context_type</i></b>
Explicação:	O nome do argumento não foi localizado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do argumento, corrija a entrada e tente novamente.
<b>PWX-21093</b>	<b>Aspas simples não permitidas em um argumento de função a menos que colocado entre aspas simples.</b>
Explicação:	Aspas simples são permitidas apenas em literais para os quais o primeiro e o último caracteres também são aspas simples. Caracteres de aspas simples no meio de um literal devem ser evitados colocando-se o prefixo com aspas simples adicionais. Por exemplo, COPYDATA('Peter"s dog',F1).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o argumento e tente novamente.

<b>PWX-21094</b>	<b>Uso incorreto de caracteres de aspas simples em um literal de texto.</b>
Explicação:	Os literais de texto devem ser colocados entre aspas simples na primeira e na última posições. Se um caractere de aspas simples for necessário dentro do literal, ele deverá ser evitado colocando-se o prefixo com aspas simples adicionais. Por exemplo, COPYDATA('Peter"s dog',F1). O sistema detectou um caractere de aspas simples que deve encerrar o literal e, em seguida, encontrou caracteres inesperados que vinham depois dele.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o argumento e tente novamente.
<b>PWX-21400</b>	<b>Fechamento CAPXRT de execução incompleta (sem hora de término de Extração)</b>
Explicação:	A extração CAPXRT não atingiu um fechamento normal. Consulte as mensagens associadas.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21401</b>	<b>Execução incompleta de CAPXRT. Última liberação do buffer atual às <i>time</i></b>
Explicação:	O último push de dados foi na hora especificada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21402</b>	<b>Buffer atual : Total de confirmações desde a liberação = <i>number of commits</i></b>
Explicação:	A mensagem exibe o número de confirmações desde a última liberação.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21403</b>	<b>Buffer atual : Total de leituras desde a liberação = <i>number_of_reads</i></b>
Explicação:	A mensagem exibe o número de leituras desde a última liberação.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21404</b>	<b>Buffer atual : Último RC = <i>last_return_code</i>, RC anterior = <i>previous_return_code</i></b>
Explicação:	A mensagem exibe o último código de retorno e o anterior.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21405</b>	<b>Execução incompleta de CAPXRT. Última liberação do buffer anterior às <i>time</i></b>
Explicação:	No buffer anterior, o último push de dados foi na hora especificada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21406</b>	<b>Buffer anterior : Total de confirmações desde a liberação = <i>number of commits</i></b>
Explicação:	No buffer anterior, o número de confirmações desde a última liberação.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.

<b>PWX-21407</b>	<b>Buffer anterior : Total de leituras desde a liberação = <i>number_of_reads</i></b>
Explicação:	No buffer anterior, o número de leituras desde a última liberação.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21408</b>	<b>Buffer anterior : Último RC = <i>last_return_code</i>, RC anterior = <i>previous_return_code</i></b>
Explicação:	No buffer anterior, o último código de retorno e o anterior.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-21500</b>	<b>Erro de acesso de Datacom na Abertura. rc=<i>return_code</i>. cd=<i>CA_DATACOM/DB_Return_Codes</i> irc=<i>internal_return_code</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao abrir um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-21501</b>	<b>Erro de acesso de Datacom no Ponto Inicial. rc=<i>return_code</i>. cd=<i>CA_DATACOM/DB_Return_Codes</i> irc= <i>internal_return_code</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao executar o ponto inicial em um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-21502</b>	<b>Erro de acesso de Datacom no Ponto. rc=<i>return_code</i>. cd=<i>CA_DATACOM/DB_Return_Codes</i> irc= <i>internal_return_code</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante a execução de um ponto em um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-21503</b>	<b>Erro de acesso de Datacom na Leitura Otimizada. rc=<i>return_code</i>. cd=<i>CA_DATACOM/DB_Return_Codes</i> irc= <i>internal_return_code</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao executar uma leitura otimizada de um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-21504</b>	<b>Erro de acesso de Datacom na Leitura Sequencial. rc=return_code. cd=CA_DATACOM/DB_Return_Codes irc= internal_return_code.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao executar uma leitura sequencial em um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-21505</b>	<b>Erro de acesso de Datacom na Gravação. rc="return_code". cd="CA_DATACOM/DB_Return_Codes" irc= "internal_return_code".</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante a execução de uma gravação em um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-21506</b>	<b>Erro de acesso de Datacom no Fechamento. rc="return_code". cd="CA-DATACOM/DB_Return_Codes" irc= "internal_return_code".</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante a execução de um fechamento em um banco de dados Datacom. Os códigos de retorno CA-Datacom/DB e os valores do código de retorno interno, como o <i>CA-DATACOM/DB Message Guide</i> , encontram-se nos manuais Datacom.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-21600</b>	<b>Conexão de nome <i>connname</i> não localizada na configuração.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a tentativa de recuperação de uma conexão do nome determinado de CAPI CONNECTIONS na configuração.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada com mensagens associadas.
Resposta do usuário:	Investigue onde o nome do problema foi originado, pode ser uma referência interna na configuração ou pode ser na solicitação. Localize a inconsistência, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21601</b>	<b>Conexão de nome <i>connname</i> não o primeiro atributo <i>connattr</i> é esperado CAPINAME.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao tentar identificar uma conexão interna relacionada ao nome de conexão apresentado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Investigue a configuração; a conexão identificada deve ter uma referência CAPINAME com outra conexão. Se isso estiver correto, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com a configuração.
<b>PWX-21602</b>	<b>Conexão para <i>connname</i> não localizada na configuração. reason.</b>
Explicação:	Isso apresenta o motivo pelo qual uma consulta foi feita.

Ação do sistema:	A tarefa é encerrada com mensagens associadas.
Resposta do usuário:	Use essa mensagem para levá-lo de volta para o lugar de onde veio o valor da consulta.
<b>PWX-21603</b>	<b>Conexão de tipo <i>in_type</i>&lt;capture_type&gt; não localizada na configuração.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a tentativa de recuperação de uma conexão do tipo de CAPI CONNECTIONS na configuração.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada com mensagens associadas.
Resposta do usuário:	Investigue onde o tipo de problema foi originado, pode ser uma referência interna na configuração ou pode ser na solicitação. Observe que a transformação do tipo para o tipo de captura ocorre para ajudar no diagnóstico. Localize a inconsistência, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21604</b>	<b>Conexão de nome interno <i>CAPINAME</i> não localizada na configuração.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a tentativa de recuperação de uma conexão do nome interno determinado de CAPI CONNECTIONS na configuração.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada com mensagens associadas.
Resposta do usuário:	Investigue onde o nome do problema foi originado, é uma referência interna na configuração. Localize a inconsistência, corrija e tente novamente.
<b>PWX-21605</b>	<b>Conexão selecionada <i>Conn_name</i> localizada em <i>covr</i>&lt;<i>Conn_Override</i>&gt; <i>marca</i>&lt;<i>registration_tag</i>&gt; <i>tipo</i>&lt;<i>Type_used</i>&gt; <i>int</i>&lt;<i>Internal_Request</i>&gt; <i>método</i>&lt;<i>Method_used</i>&gt;.</b>
Explicação:	Essa mensagem especifica uma trilha de auditoria. A conexão selecionada é o resultado. Qualquer um dos parâmetros a seguir pode ser omitido. <ul style="list-style-type: none"> <li>• covr é o parâmetro CONN_OVR na solicitação.</li> <li>• marca é um registro que está sendo extraído.</li> <li>• tipo é o tipo de registro.</li> <li>• int será TRUE se a conexão interna tiver sido solicitada.</li> <li>• o método usado exibe o tipo de recurso que deu a conexão.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Uma trilha de auditoria não precisa de nenhuma ação, mas pode ser útil para ajudar a entender o comportamento do produto.
<b>PWX-21606</b>	<b>Não foi possível determinar o tipo de captura da conexão Oracle. É preciso configurar o parâmetro ORACLE_CAPTURE_TYPE.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pode determinar o método de captura de alterações para usar para uma conexão do Oracle do tipo especificado porque a instrução ORACLE_CAPTURE_TYPE não está definida. ORACLE_CAPTURE_TYPE é obrigatória quando ao executar remotamente o Agente de Log do PowerExchange ou quando o processamento em nível de coluna for descarregado para outro sistema. Nessas situações, é preciso adicionar o ORACLE_CAPTURE_TYPE ao arquivo de configuração dbmover no sistema remoto a partir do host do Ouvinte do PowerExchange em que o CAPI_CONNECTION está definido.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange CDC foi encerrado.

Resposta do usuário: Na configuração do dbmover no sistema remoto do host do Ouvinte do PowerExchange, digite a instrução ORACLE\_CAPTURE\_TYPE com um dos seguintes valores:

- D. para o PowerExchange Express CDC para Oracle.
- L. para o PowerExchange Oracle CDC com LogMiner.

**PWX-21711 O parâmetro *parameter\_name* não é válido com PROG=*program\_name***

Explicação: O parâmetro especificado não é válido com o programa selecionado.

Ação do sistema: O processamento foi concluído.

Resposta do usuário: Corrija o parâmetro inválido e execute DTLREXE novamente.

**PWX-21720 Erro ao criar id do pool *pool\_name*, rc = *return\_code***

Explicação: Falha de uma tentativa para criar um nome exclusivo do conjunto de memória.

Ação do sistema: O processamento foi concluído.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

**PWX-21721 Erro na alocação de memória para *area\_name*, rc = *return\_code***

Explicação: Falha na tentativa de alocar memória para a área especificada.

Ação do sistema: O processamento foi concluído.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

**PWX-21722 DBCB inválido para o método de acesso DBAM\_EXEC**

Explicação: Foi feita uma tentativa para abrir um dbcb para o método de acesso DBAM\_EXEC sem primeiro abrir uma conexão.

Ação do sistema: O processamento foi concluído.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

**PWX-21723 DBCB inválido para o método de acesso DBAM\_EXEC**

Explicação: Foi feita uma tentativa para abrir uma conexão para o método de acesso DBAM\_EXEC com um dbcb inválido.

Ação do sistema: O processamento foi concluído.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

**PWX-21725 Valor inválido para *value*, motivo *description***

Explicação: Foi feita uma tentativa para ler os resultados de DBAM\_EXEC com um tamanho de array inválido.

Ação do sistema: O processamento foi concluído.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.

<b>PWX-21800</b>	<b>Erro na abertura do arquivo de log de tolerância a falhas <i>file_name</i></b>
Explicação:	Falha na tentativa de abrir o arquivo especificado. O objetivo disso era registrar erros para reportar problemas anteriores tolerados pelo processo.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para estabelecer uma causa.
<b>PWX-21801</b>	<b>Erro na gravação do arquivo de log de tolerância a falhas <i>file_name</i></b>
Explicação:	Falha na tentativa de gravar no arquivo especificado. O objetivo disso era registrar erros para reportar problemas anteriores tolerados pelo processo.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para estabelecer uma causa.
<b>PWX-21802</b>	<b>Prefixo inválido do arquivo de log de tolerância a falhas <i>&lt;prefix&gt;</i></b>
Explicação:	O prefixo do arquivo rejeitado apresentou resultados na criação de um nome de arquivo rejeitado com um comprimento inválido.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Corrija o prefixo do arquivo rejeitado.

## PWX-23000 a PWX-23999

<b>PWX-23010</b>	<b>Captura CAPX: Token inesperado localizado pelo processo de Conexão.</b>
Explicação:	Esse é um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-23011</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível alocar memória para <i>&lt;object&gt;</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde alocar memória para o objeto especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Aumente a quantidade de memória disponível para o processo e, em seguida, reinicialize o processo. A mensagem PWX-00904 apresenta detalhes sobre a quantidade de memória solicitada.
<b>PWX-23012</b>	<b>Captura CAPX: AVISO: Atributo não-reconhecido:<i>value</i> palavra-chave:<i>value</i> passada para a interface de Captura CAPX.</b>
Explicação:	Uma palavra-chave desconhecida foi localizada na instrução CAPI_CONNECTION (TYPE=CAPX) no arquivo de configuração DBMOVER.



Ação do sistema:	A Captura CAPX ignora a palavra-chave e continua.
Resposta do usuário:	Para não ver o aviso, edite o arquivo de configuração DBMOVER e remova a palavra-chave incorreta.
<b>PWX-23013</b>	<b>Captura CAPX: Valor de conexão estendida inválido &lt;value&gt; para o atributo &lt;attribute&gt;.</b>
Explicação:	Um valor desconhecido foi passado para uma substituição de conexão de uma captura CAPXRT CAPX ou do tipo CAPX.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-23014</b>	<b>Captura CAPX: AVISO: Substituição não-reconhecida:valor &lt;Override_name:Override_value&gt; passado para a interface Captura CAPX.</b>
Explicação:	A Captura CAPX recebeu um parâmetro de substituição desconhecido de seu mecanismo de chamada.
Ação do sistema:	O processamento da Captura CAPX continua.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-23015</b>	<b>Captura CAPX: Instância do condensador não encontrada.</b>
Explicação:	A Captura CAPX requer um valor de instância do condensador para determinar de qual conjunto de arquivos condensados fazer a captura. O valor da instância não foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Especifique o valor da instância do condensador do qual deseja fazer a captura na localização apropriada na sessão do PowerCenter. De forma opcional, você pode especificar o valor da instância na palavra-chave DFLTINST da instrução CAPI_CONNECTION TYPE=CAPX no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-23016</b>	<b>Captura CAPX: Tipo de imagem condensada não encontrado (BA ou AI).</b>
Explicação:	A Captura CAPX requer o formato de imagem de saída que você deseja. O valor não foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Especifique o formato de imagem de saída na localização apropriada na sessão do PowerCenter.
<b>PWX-23017</b>	<b>Captura CAPX: Tipo de arquivo condensado não encontrado (Total ou Parcial).</b>
Explicação:	A Captura CAPX requer o tipo de arquivo condensado. O valor não foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-23018</b>	<b>Captura CAPX: Erro interno: <i>function_name</i> não pôde localizar um token de plataforma.</b>
Explicação:	O armazenamento comum aos módulos de Captura CAPX do PowerExchange foi perdido.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-23019</b>	<b>Captura CAPX: Erro interno: <i>function_name</i> localizou um eyecatcher inválido &lt;data_value_byte_1data_value_byte_2data_value_byte_3data_value_byte_4&gt; no token de plataforma.</b>
Explicação:	O armazenamento comum aos módulos de Captura CAPX do PowerExchange foi perdido ou está danificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-23020</b>	<b>Captura CAPX: Incompatibilidade da versão do token de plataforma em <i>function_name</i>. Recebido: <i>Version.release.modification_level.patch_level</i>. Esperado: <i>Version.release.modification_level.patch_level</i>.</b>
Explicação:	Foi descoberta uma incompatibilidade do nível de versão na Captura CAPX do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Isso provavelmente é causado por definições incorretas nas variáveis de ambiente. Certifique-se de que o caminho e as variáveis de caminho da biblioteca compartilhada sejam definidos para apontar para os mesmos binários do PowerExchange. Uma causa secundária dessa mensagem pode ser uma instalação incompleta ou com falha do software do PowerExchange.
<b>PWX-23021</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível inicializar o processamento de rede do Windows. Rc =WSAStartup_return_code.</b>
Explicação:	Falha na inicialização de rede do Windows.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Isso provavelmente é causado por um dll de winsock não encontrado, uma variável de ambiente PATH inválida ou por uma instabilidade do sistema. Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-23022</b>	<b>Captura CAPX: Você deve executar uma condensação para a instância <i>condense_instance_name</i> antes de gerar um ponto de reinicialização padrão.</b>
Explicação:	A Captura CAPX não pode gerar um ponto de reinicialização padrão para iniciar o processamento até que um processo de condensação seja executado para a instância de condensação especificada.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Isso provavelmente é causado pela tentativa de executar o programa DTLUAPPL do PowerExchange para criar um ponto de reinicialização inicial. O CAPX CAPI não pode criar esse ponto de reinicialização a não ser que os arquivos condensados existam para a instância de condensação da qual você está tentando capturar. Execute um processo de condensação para a instância e tente novamente.

<b>PWX-23023</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível open/read/closeCDCT/condense arquivo file name. return_code1/return_code2/return_code3 = &lt;PWX_return_code/ platform_dependent_return_code/ platform_dependent_reason_code&gt;.</b>
Explicação:	A Captura CAPX não pode abrir o arquivo especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Use qualquer uma das mensagens de erro anteriores e os códigos de retorno/motivo dependentes da plataforma para determinar qual pode ser o problema. Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-23024</b>	<b>Captura CAPX: Discrepância na opção de condensação CDCT interna para o arquivo condensado condense_file_name.</b>
Explicação:	A Captura CAPX localizou entradas CDCT para o arquivo especificado que contêm diferentes opções de condensação.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Duas mensagens de erro PWX-23025 vêm depois dessa mensagem, detalhando o erro. Colete as informações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23025</b>	<b>Captura CAPX: Marca de registro de entrada CDCT current/new: Opção Condensar registration_tag_name: {F(ull) P(artial)}.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a opção de condensação localizada para uma entrada CDCT descrita em uma mensagem anterior.
Resposta do usuário:	Conclua as ações descritas em todas as mensagens emitidas imediatamente antes dessa mensagem.
<b>PWX-23026</b>	<b>Captura CAPX: Discrepância no tipo de imagem CDCT interno para o arquivo condensado condense_file_name.</b>
Explicação:	A Captura CAPX localizou entradas CDCT para o arquivo especificado que contêm diferentes tipos de imagem.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Duas mensagens de erro PWX-23027 vêm depois dessa mensagem, detalhando o erro. Colete as informações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23027</b>	<b>Captura CAPX: Marca de registro de entrada CDCT atual/nova: &lt;registration_tag_name&gt; Tipo de imagem: &lt;AI/BA/TU/unknown:internal_numeric_image_type_value&gt;</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve o tipo de imagem localizado para uma entrada CDCT descrita em uma mensagem anterior.
Resposta do usuário:	Execute as ações descritas em qualquer mensagem emitida imediatamente antes dessa mensagem.
<b>PWX-23028</b>	<b>Captura CAPX: Discrepância de informações de sequência localizada no CDCT para o arquivo condensado condense_file_name.</b>
Explicação:	O formato das informações de sequência na lista de arquivos condensados não corresponde àquele passado para a Captura CAPX.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que os arquivos de token corretos tenham sido usados para iniciar a sessão de captura e que você não tenha sobreposto o arquivo CDCT do PowerExchange.
<b>PWX-23029</b>	<b>Captura CAPX: O arquivo condensado <i>file name</i> não corresponde ao prefixo de arquivo necessário <i>&lt;condense_file_prefix&gt;</i>.</b>
Explicação:	O prefixo do arquivo condensado não corresponde àquele de outros na lista de arquivos condensados.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Essa situação ocorre quando você tenta capturar de uma sessão da fonte do grupo e as fontes das quais você está capturando não fazem parte da mesma instância de condensação ou, no caso de condensação flexível, as fontes não fazem parte do mesmo grupo de condensação.
<b>PWX-23030</b>	<b>Captura CAPX: O tipo de condensação <i>&lt;F/P&gt;</i> do arquivo condensado <i>file name</i> não corresponde ao tipo solicitado <i>&lt;F/P&gt;</i>.</b>
Explicação:	O tipo de condensação do arquivo condensado (total ou parcial) não corresponde ao tipo de condensação solicitado para essa extração.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Essa situação ocorre quando você tenta capturar uma fonte que foi condensada com processamento de condensação total e você está solicitando que os arquivos condensados parciais sejam lidos para essa fonte ou a fonte foi condensada com processamento de condensação parcial e você está solicitando que os arquivos condensados totais sejam lidos para essa fonte. Certifique-se de estar solicitando dados da instância de captura correta.
<b>PWX-23031</b>	<b>Captura CAPX: O tipo de imagem <i>&lt;AI/BA/TU/unknown&gt;</i>:<i>&lt;internal_numeric_image_type_value&gt;</i> do arquivo condensado <i>condense_file_name</i> não corresponde ao tipo solicitado <i>&lt;AI/BA/TU/unknown&gt;</i>:<i>&lt;internal_numeric_image_type_value&gt;</i>.</b>
Explicação:	Os tipos de imagem no arquivo condensado não correspondem ao tipo de imagem solicitado para essa extração.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Essa ação ocorrerá se você tentar capturar uma fonte que foi condensada apenas com pós-imagens, mas estiver solicitando uma extração do tipo BA ou TU. Certifique-se de estar solicitando dados da instância de captura correta.
<b>PWX-23032</b>	<b>Captura CAPX: A sequência final do arquivo condensado <i>condense_file_name</i> é maior que a sequência inicial do arquivo <i>condense_file_name</i>.</b>
Explicação:	O número de sequência mais recente do primeiro arquivo condensado é maior que o número de sequência mais anterior do próximo arquivo na lista de arquivos a serem processados.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.

Resposta do usuário:	Essa situação ocorre quando você tenta extrair alterações de várias fontes em grupos de condensação flexível diferentes. Em uma certa extração, você pode capturar alterações apenas de uma única instância de condensação ou, no caso de condensação flexível, do mesmo grupo de condensação. É mais provável que você receba essa mensagem enquanto estiver tentando mover as fontes entre grupos de condensação porque você não seguiu corretamente os procedimentos necessários. Consulte a documentação do produto para obter informações sobre os procedimentos necessários para mover com êxito as fontes entre os grupos de condensação.
<b>PWX-23033</b>	<b>Captura CAPX: O nome do arquivo condensado <i>condense_file_name</i> tem um formato inesperado: <i>&lt;detailed_description_of_error&gt;</i>.</b>
Explicação:	O nome do arquivo condensado não é do formato esperado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Esse é provavelmente um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23034</b>	<b>Captura CAPX: Informações da fonte para a marca do PowerExchange <i>&lt;registration_tag_name&gt;</i> não passadas para a Captura CAPX.</b>
Explicação:	Falha do mecanismo de chamada da Captura CAPX ao enviar informações para a Captura CAPX para o registro de captura especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23035</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível localizar informações de reinicialização da fonte para a marca do PowerExchange <i>&lt;registration_tag_name&gt;</i>.</b>
Explicação:	Falha do mecanismo de chamada da Captura CAPX ao enviar informações de reinicialização para a Captura CAPX para o registro de captura especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23036</b>	<b>Captura CAPX: O arquivo condensado <i>condense_file_name</i> inicia um novo grupo de condensação para a marca do PowerExchange <i>&lt;registration_tag_name&gt;</i>.</b>
Explicação:	A sessão Captura CAPX detectou que uma fonte foi movida para um novo grupo de condensação enquanto a sessão estava processando alterações de um grupo diferente de condensação.
Ação do sistema:	O processo é encerrado normalmente quando todos os arquivos condensados para o grupo de condensação atual tiverem sido processados.
Resposta do usuário:	Esse é o comportamento normal. A Captura CAPX não pode processar alterações de vários grupos de condensação na mesma execução. Se você estiver movendo fontes entre grupos de condensação, consulte a documentação do produto para obter instruções. Se tiver apenas alterado o prefixo de nome de arquivo para um grupo de condensação existente, simplesmente reinicialize a sessão.

<b>PWX-23037</b>	<b>Captura CAPX: Nenhuma filtragem de fonte foi solicitada, mas uma lista de filtros de fonte foi passada.</b>
Explicação:	A sessão Captura CAPX detectou que fontes específicas foram solicitadas juntamente com uma solicitação para retornar dados para todas as fontes.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23038</b>	<b>Captura CAPX: Selecione o erro do tempo limite <i>return_code: &lt;error_explanation&gt;</i></b>
Explicação:	A sessão Captura CAPX emitiu uma espera cronometrada que falhou.
Ação do sistema:	Essa é apenas uma mensagem de aviso. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Se essa mensagem vier acompanhada de outros erros, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23039</b>	<b>Captura CAPX: Tipo de registro inesperado "<i>internal_record_type_code</i>" enviado ao algoritmo de publicação.</b>
Explicação:	A sessão Captura CAPX tentou processar um registro que não era de uow inicial, dados ou uow final.
Ação do sistema:	Falha no processamento.
Resposta do usuário:	Esse é um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23040</b>	<b>Captura CAPX: O token de reinicialização tem informações inválidas da sequência padrão.</b>
Explicação:	A Captura CAPX encontrou um token de reinicialização inválido. Uma mensagem subsequente imprime o token encontrado.
Ação do sistema:	Falha no processamento.
Resposta do usuário:	<p>Verifique o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que o nome do aplicativo PWX não tenha sido alterado entre as execuções da sessão do PowerCenter ou do aplicativo PWX.</li> <li>2. Se essa for uma nova sessão do PowerCenter ou um novo aplicativo PWX, certifique-se de não estar usando um nome de aplicativo PWX pré-existente.</li> <li>3. Verifique se as palavras-chave CAPI_CONNECTION em seu arquivo de configuração PWX DBMOVER estão corretamente configuradas.</li> <li>4. Certifique-se de que os arquivos corretos de token do PowerCenter estejam sendo usados.</li> <li>5. Para aplicativos PWX, certifique-se de que os diretórios corretos estejam sendo especificados para as palavras-chave CAPT_XTRA e CAPT_PATH de dbmover.cfg.</li> </ol>
<b>PWX-23041</b>	<b>Captura CAPX: O token de reinicialização tem informações de sequência muito curtas.</b>
Explicação:	A Captura CAPX encontrou um token de reinicialização inválido. Uma mensagem subsequente imprime o token encontrado.
Ação do sistema:	Falha no processamento.
Resposta do usuário:	Consulte a resposta do usuário para a mensagem PWX-23040.

<b>PWX-23042</b>	<b>Captura CAPX: O token de reinicialização tem informações de sequência inválidas.</b>
Explicação:	A Captura CAPX encontrou um token de reinicialização inválido. Uma mensagem subsequente imprime o token encontrado.
Ação do sistema:	Falha no processamento.
Resposta do usuário:	Consulte a resposta do usuário para a mensagem PWX-23040.
<b>PWX-23043</b>	<b>Captura CAPX: O token de reinicialização contém nome de instância inválido "instance_name_from_restart_token", espera a instância "instance_name_from_session_parms".</b>
Explicação:	A Captura CAPX encontrou um token de reinicialização inválido. Uma mensagem subsequente imprime o token encontrado.
Ação do sistema:	Falha no processamento.
Resposta do usuário:	Consulte a resposta do usuário para a mensagem PWX-23040.
<b>PWX-23044</b>	<b>Captura CAPX: Token de reinicialização:</b>
Explicação:	Foi feita uma solicitação interna para a Captura CAPX para imprimir um token de reinicialização. Uma mensagem subsequente imprime o token encontrado.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende do motivo pelo qual a mensagem foi emitida.
Resposta do usuário:	Essa mensagem pode ser emitida como uma mensagem informativa ou para especificar dados no caso de um erro encontrado anteriormente. Se a sessão terminar em erro, procure outras mensagens de erro na saída e responda conforme apropriado para essas outras mensagens.
<b>PWX-23045</b>	<b>Captura CAPX: Erro de alocação de soquete &lt;return_code&gt;: &lt;error_explanation&gt;</b>
Explicação:	A sessão Captura CAPX não pôde alocar um soquete de comunicação.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Usando a descrição de erro do sistema fornecida por essa mensagem, determine e corrija a causa do erro e tente o processo novamente.
<b>PWX-23046</b>	<b>Captura CAPX: As informações de sequência no arquivo recriado condense_file_name registro &lt;record_number&gt; são maiores que o esperado.</b>
Explicação:	A Captura CAPX detectou uma reinicialização de condensador que não é a quente. O último registro que a Captura CAPX processou não foi recapturado pelo processo do condensador.
Ação do sistema:	O processamento da captura CAPX é encerrado.
Resposta do usuário:	Isso pode acontecer quando o Condensador é inicializado a frio enquanto uma sessão de captura CAPX ainda está ativa. Inicializar o Condensador a frio geralmente significa que você deve rematerializar os destinos. Para manter seguros os destinos, a Captura CAPX é encerrada se encontra esse problema. Se necessário, rematerialize os destinos e reinicialize a sessão Captura CAPX. Se não for necessário rematerializar, simplesmente reinicialize a sessão Captura CAPX.
<b>PWX-23047</b>	<b>Captura CAPX: Possível incompatibilidade CDCT para o arquivo condense_file_name.</b>
Explicação:	A Captura CAPX não pôde abrir um arquivo condensado que estava catalogado no CDCT.

Ação do sistema:	O processamento da captura CAPX é encerrado.
Resposta do usuário:	Isso provavelmente é uma incompatibilidade entre o CDCT e o diretório que contém os arquivos condensados. Isso pode acontecer se você excluir manualmente os arquivos condensados fora do controle do processo do condensador. Verifique se o arquivo especificado na mensagem de erro realmente existe. Se existir, consulte a mensagem anterior que descreve o erro de abertura do arquivo e corrija o problema. Se o arquivo não existir, tente reinicializar o processo do Condensador. Se, após o processo do Condensador ser totalmente reinicializado, o problema ainda existir, considere a possibilidade de tentar restaurar o arquivo, o CDCT e/ou o CCT. Se o problema ainda existir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23048</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível determinar o arquivo condensado atual correto.</b>
Explicação:	A Captura CAPX não pôde determinar o arquivo condensado atual correto porque nenhuma das fontes que estão sendo processadas pela sessão atual tem entradas no CDCT.
Ação do sistema:	O processo de Extração CAPX espera uma alternância de arquivos condensados antes de ser inicializado para extrair alterações.
Resposta do usuário:	Isso pode acontecer durante a inicialização a frio do Condensador ou depois de a manutenção CDCT atingir o limite de duração de todas as entradas CDCT pertencentes às fontes que estão sendo processadas pela sessão PWX ou PWC atual. Essa é uma condição normal. O processo de Extração CAPX espera uma alternância de arquivos Condensados e, em seguida, passa para a extração dos dados.
<b>PWX-23049</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível determinar o arquivo condensado atual correto. As fontes pertencem a grupos diferentes: <i>file_prefix_for_group1</i> - <i>file_prefix_for_group2</i></b>
Explicação:	A Captura CAPX não pôde determinar o arquivo condensado atual correto porque as fontes que estão sendo processadas pela sessão atual contêm entradas CDCT que apontam para sessões diferentes do condensador ou para grupos diferentes do condensador flexível.
Ação do sistema:	O processo de Extração CAPX aguarda uma alternância de arquivos Condensado antes de determinar se isso é um erro.
Resposta do usuário:	Essa situação ocorre quando as fontes são movidas entre grupos do condensador. Se esse for o caso, o processo de Extração CAPX começa a extrair alterações na próxima alternância de arquivos condensados. Se as fontes não tiverem sido movidas, será emitida uma mensagem de erro na próxima alternância de arquivos condensados indicando que as fontes não estão no mesmo grupo do condensador flexível. Se isso ocorrer, siga as instruções contidas no guia apropriado do CDC do PowerExchange para recuperar-se do erro.
<b>PWX-23050</b>	<b>Captura CAPX: Falha de Fsync para o arquivo <i>&lt;file_name&gt;</i>. Código de retorno = <i>&lt;system_return_code&gt;</i>: <i>&lt;reason_for_failure&gt;</i></b>
Explicação:	Falha da captura CAPX para sincronizar registros para o arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha do processo de extração.
Resposta do usuário:	Corrija o problema descrito na mensagem e reinicialize o processo de extração. Esse problema geralmente indica um erro de E/S.
<b>PWX-23051</b>	<b>Captura CAPX: inicialização a frio do Agente de Log detectada. Encerrando extração.</b>
Explicação:	A sessão do CDC do CAPX detectou que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi inicializado a frio. A integridade dos dados pode não ser preservada através do limite de inicialização a frio.



Ação do sistema: A sessão do CDC encerra de forma anormal.

Resposta do usuário: Inicialize a sessão do CDC a frio.

**PWX-23052      Captura CAPX: uma alteração de grupo foi detectada. Pelo menos uma origem na lista de interesses não é mais válida.**

Explicação: A sessão do CDC do CAPX detectou que a lista de interesses de origem para o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não está mais em um único grupo no arquivo de definições de grupo do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: A sessão do CDC encerra de forma anormal.

Resposta do usuário: Corrija a lista de interesses de origem.

**PWX-23053      Captura CAPX: encerramento prematuro de arquivo encontrado para o arquivo <file\_name>.**

Explicação: A sessão do CDC do CAPX detectou o final do Agente de Log do PowerExchange especificado para Linux, UNIX e Windows de arquivo de log, mas não encontrou um registro de trailer corretos.

Ação do sistema: A sessão do CDC encerra de forma anormal.

Resposta do usuário: O arquivo do Agente de Log do PowerExchange está corrompido. Pode ser necessário inicializar a frio o Agente de Log do PowerExchange.

**PWX-23054      Captura CAPX: o tipo de imagem do agente de log não é mais compatível com o tipo de imagem do leitor.**

Explicação: Durante uma sessão do CDC, o leitor de log detectou que o tipo de imagem especificado no parâmetro CAPT\_IMAGE do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não é compatível com o tipo de imagem especificado no atributo de conexão **Tipo de Imagem** para a sessão. Esse erro ocorrerá se a configuração do Agente de Log do PowerExchange for alterada em um certo ponto após o ponto de reinicialização do leitor.

Ação do sistema: O leitor de log emite uma mensagem de fim de arquivo (EOF), e a sessão do CDC é desligada.

Resposta do usuário: Altere o atributo de conexão **Tipo de Imagem** para que ele seja compatível com a configuração CAPT\_IMAGE do Agente de Log do PowerExchange e depois inicialize a quente a sessão do CDC, se apropriado.

**PWX-23055      Captura CAPX: Não é possível gerar a chave decriptografia do arquivo criptografado <file\_name>.**

Explicação: A criptografia dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está ativada. No entanto, a sessão do CDC não pôde gerar uma chave de criptografia para o arquivo de log criptografado especificado. Esse erro pode ocorrer se você especificar uma senha de criptografia durante a inicialização a frio do Agente de Log do PowerExchange e depois tentar restaurar o arquivo CDCT com uma senha de criptografia incorreta. A senha de criptografia no comando RESTORE\_CDCT deve corresponder àquela inserida para a inicialização a frio do Agente de Log.

Ação do sistema: A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário:	Execute o comando <code>RESTORE_CDCT</code> novamente com a senha de criptografia correta. Em seguida, execute um teste de linha do banco de dados CAPX no Navegador do PowerExchange para verificar se a senha de criptografia foi restaurada corretamente. Se você não tiver tentado restaurar o arquivo CDCT anteriormente, pode ter ocorrido um erro interno. Nesse caso, entre em contato com o Suporte Global da a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23056</b>	<b>Captura CAPX: token de reinicialização inválido para a reinicialização baseada em tempo.</b>
Explicação:	<p>O token de reinicialização baseada em tempo especificado no arquivo de token de reinicialização da sessão do CDC não está no formato exigido de <code>YYYYMMDDhhmmssuuuuuu</code>, em que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• YYYY é o ano.</li> <li>• MM é o mês.</li> <li>• DD é o dia do mês.</li> <li>• hh é horas.</li> <li>• mm é minutos.</li> <li>• ss é segundos.</li> <li>• uuuuuu é microssegundos.</li> </ul>
Ação do sistema:	A sessão do CDC imprime o valor hexadecimal do token de reinicialização inválido e, em seguida, é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o formato do token de reinicialização baseada em tempo.
<b>PWX-23057</b>	<b>Captura CAPX: os critérios da reinicialização baseada em tempo não podem ser especificados com outros tipos de critérios de reinicialização.</b>
Explicação:	Você não pode usar critérios de reinicialização baseada em tempo e critérios de reinicialização que não seja baseada em tempo para uma sessão do CDC que extrai dados alterados dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os tokens de reinicialização.
<b>PWX-23100</b>	<b>Captura CAPX: Não é possível misturar tokens de reinicialização com formato novo e antigo no modo de transição da reinicialização.</b>
Explicação:	Quando você realiza a transição utilizando o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, o formato dos tokens de reinicialização das extrações de dados alterados é alterado. O PowerExchange não tolera tokens de reinicialização com diferentes formatos.
Ação do sistema:	O processamento de extração do Agente de Log do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o formato dos tokens de reinicialização para o processamento de extração é consistente com todas as fontes de dados.

<b>PWX-23101</b>	<b>Reinicialização convertida ao formato CAPICAPX para [Regn tag <i>[registration_tag]</i>]: Novo Token de Reinicialização 1 <i>[hexadecimal]</i> Novo Token de Reinicialização 2 <i>[hexadecimal]</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica que os tokens de reinicialização do nome da marca de registro de captura especificado foram convertidos para o formato que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows exige.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange é iniciado utilizando os tokens de inicialização do novo formato.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem é para fins de auditoria.
<b>PWX-23150</b>	<b>Código de status do IMS "FW" retornado pelo IMS. Um código de status "FR" pode ser iminente</b>
Explicação:	Todos os buffers alocados para uso normal foram usados. O IMS retorna esse código ao gravar em um banco de dados DEDB de Caminho Rápido para avisar de que você pode estar ficando sem espaço de buffer.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-23500</b>	<b>Análise não suportada para a página de códigos <i>code_page_number (code_page_name)</i></b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa para analisar dados em uma página de códigos multibyte para a qual não há suporte para examinar um caractere de cada vez. Esse erro, geralmente, é gerado ao fazer uma solicitação DTLDescribe com processamento de escape e caractere curinga ou ao acessar metadados.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Verifique a página SQL no arquivo de configuração. É possível analisar todas as páginas de códigos de largura fixa, as páginas de códigos de largura mista EBCDIC que contêm bytes de deslocamento 0E/0F, as páginas de códigos de largura mista ASCII prefixadas pelos bytes do iniciador e UTF-16LE. Não é possível analisar páginas de códigos como as páginas de códigos ISCII, ISO-2022, de compactação e de e-mail. Se uma página de códigos SQL multibyte for necessária, o UTF-16LE deverá ser usado em plataformas ASCII e uma página de códigos de largura mista EBCDIC apropriada em plataformas EBCDIC.
<b>PWX-23501</b>	<b>'<i>ICU_error_code</i>' convertendo de CP fonte para UNICODE intermediário.</b>
Explicação:	<p>ICU reportou um erro, <i>ICU_error_code</i>, ao converter caracteres da página de códigos fonte para o Unicode intermediário. Essa é a primeira parte do processo de duas etapas: Converta do Unicode fonte para o intermediário e, em seguida, do Unicode intermediário para a página de códigos de destino.</p> <p>Os códigos de erro comuns incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U_FILE_ACCESS_ERROR. O conversor da página de códigos não foi encontrado.</li> <li>• U_INVALID_CHAR_FOUND. Geralmente, o caractere não está presente no destino.</li> <li>• U_TRUNCATED_CHAR_FOUND. Um caractere multibyte está incompleto.</li> <li>• U_ILLEGAL_CHAR_FOUND. Dados da fonte danificados.</li> <li>• U_BUFFER_OVERFLOW_ERROR. O buffer de destino não é grande o suficiente.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.

Resposta do usuário:	Consulte o site ICU para obter o significado do código de erro ICU. Para corrigir o problema, use as outras mensagens de erro, verifique se as páginas de código corretas estão sendo usadas e se os dados são válidos.
<b>PWX-23502</b>	<b>'ICU_error_code' convertendo do UNICODE intermediário para o CP de destino.</b>
Explicação:	O ICU reportou um erro ao converter caracteres de Unicode para a página de códigos de destino. Essa é a segunda parte do processo de duas etapas (convertendo do Unicode fonte para o intermediário e, em seguida, do Unicode intermediário para a página de códigos de destino).
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Consulte o site ICU para obter o significado do erro. Usando as outras mensagens de erro, verifique se as páginas de código corretas estão sendo usadas e se os dados são válidos.
<b>PWX-23503</b>	<b>'ICU_error_code' convertendo para e do UNICODE.</b>
Explicação:	O ICU reportou erros ao converter caracteres em ambas as direções (da página de códigos fonte para o Unicode e do Unicode para a página de códigos de destino).
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Consulte o site ICU para obter o significado do erro. Usando as outras mensagens de erro, verifique se as páginas de código corretas estão sendo usadas e se os dados são válidos.
<b>PWX-23504</b>	<b>Bytes <i>number</i> a <i>number</i> de dados: dados</b>
Explicação:	Especifica informações adicionais sobre um erro de conversão. Caracteres de byte único que não são caracteres de controle são exibidos usando-se essa mensagem.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem para o programa de chamada.
Resposta do usuário:	Colete as informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-23505</b>	<b>Bytes <i>number</i> a <i>number</i> de dados: dados</b>
Explicação:	Especifica informações adicionais sobre um erro de conversão. Os caracteres multibyte ou os caracteres que não são de controle são exibidos em hexadecimal usando essa mensagem.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Colete as informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-23506</b>	<b>Não é possível converter para Unicode nos caracteres de fonte de deslocamento <i>offset</i>: dados</b>
Explicação:	Especifica o hexadecimal de caracteres fonte que não podem ser convertidos para Unicode.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Usando as mensagens de erro associadas, determine se os dados são inválidos ou se está sendo usada a página de códigos fonte incorreta.

<b>PWX-23507</b>	<b>Não é possível converter para a página de códigos de destino nos caracteres Unicode de deslocamento <i>offset</i>: dados</b>
Explicação:	Especifica o hexadecimal de um inteiro de 16 bits do Unicode que não pode ser convertido para a página de códigos de destino.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Usando as mensagens de erro associadas, determine se os dados são inválidos ou se está sendo usada a página de códigos fonte ou de destino incorreta.
<b>PWX-23508</b>	<b>Primeiro caractere Unicode com problema: <i>nome</i></b>
Explicação:	Especifica o nome do primeiro caractere Unicode com problema que falhou na conversão e que foi reportado em uma mensagem PWX-23507.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Usando as mensagens de erro associadas, determine se os dados são inválidos ou se está sendo usada a página de códigos fonte ou de destino incorreta.
<b>PWX-23509</b>	<b>Byte inicial UTF8 inválido na posição <i>position</i> valor <i>value</i></b>
Explicação:	Um byte inicial UTF8 inválido foi encontrado durante a análise. Os bytes iniciais válidos estão no intervalo de x'00' a x'7F' ou têm os primeiros 2 ou 3 bits definidos (X'Cx', x'Dx').
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Usando as mensagens de erro associadas, determine se os dados são inválidos ou se está sendo usada a página de códigos fonte ou de destino incorreta.
<b>PWX-23510</b>	<b>Erro ao inicializar o conversor para a coluna <i>column</i></b>
Explicação:	Foi encontrado um erro durante a inicialização da estrutura de controle usada para fazer a conversão entre uma página de códigos fonte e de destino para a coluna especificada.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas de diagnóstico para saber o motivo.
<b>PWX-23511</b>	<b>Erro <i>error</i> durante a abertura de um conversor para a página de código <i>code_page_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao abrir um conversor ICU para <i>code_page_name</i> .
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	A biblioteca de dados ICU pode não conter a página de códigos necessária. Verifique se a biblioteca de dados ICU enviada para o PowerExchange está no caminho especificado pelo parâmetro ICUDATADIR no arquivo de configuração DBMOVE. Use ICUCHECK para ver a lista completa de páginas de códigos.
<b>PWX-23512</b>	<b>Diretório de dados ICU já definido para <i>existing_name</i> e não pode ser alterado para <i>new_name</i>.</b>
Explicação:	O diretório de dados ICU já foi definido para o diretório especificado, que é diferente daquele solicitado que usa uma comparação que faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Não é possível alterá-lo para um diretório diferente na mesma unidade de execução.
Ação do sistema:	O processamento continua. O sistema ignora o valor no parâmetro ICUDATADIR do arquivo de configuração e procura arquivos CNV da página de códigos no primeiro diretório definido por um mecanismo de chamada anterior que não era o PowerExchange.

Resposta do usuário:	Defina o parâmetro ICUDATADIR para que seja igual ao nome existente e copie os arquivos CNV da página de códigos para esse diretório.
<b>PWX-23513</b>	<b>Erro ao chamar a rotina <i>routine_name</i>. Código de retorno <i>return_code</i>. Descrição do erro.</b>
Explicação:	Foi retornado um erro ICU da rotina especificada.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23514</b>	<b>O arquivo do conversor de página de código personalizado <i>file_name</i> não foi localizado no diretório de dados do ICU <i>directory_name</i>.</b>
Explicação:	Uma tentativa de abrir um conversor do ICU (arquivo CNV) para a página de código personalizada falhou com o erro U_FILE_ACCESS_ERROR. Essa mensagem relata o nome do arquivo do conversor necessário e a localização esperada do diretório desse arquivo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	<p>Para que o processamento seja bem-sucedido, o PowerExchange deve ter acesso ao arquivo do conversor. Use os seguintes métodos para corrigir o erro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Localize o arquivo CNV do ICU necessário ou crie-o usando o utilitário MAKECONV.</li> <li>• Se o local esperado for definido pelo aplicativo que chama o PowerExchange, copie o arquivo CNV para o local esperado.</li> <li>• Se você executar o Ouvinte do PowerExchange do domínio sob o controle do provedor de serviços de Internet, a localização esperada dos arquivos do conversor do ICU poderá ser diferente da localização especificada no parâmetro ICUDATADIR no arquivo de configuração DBMOVE. Se a localização for diferente, atualize o parâmetro ICUDATADIR para que aponte para a localização especificada. Certifique-se de que todos os arquivos CNV necessários sejam mantidos nessa localização para todas as operações de tempo de execução.</li> </ul>
<b>PWX-23515</b>	<b>O número da página de código <i>code_page_number</i> não foi definido.</b>
Explicação:	<p>Não existe nenhuma definição para o número da página de código na matriz de controle. Este erro pode ocorrer pelos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma página de código personalizada no intervalo de 301 a 399 é usada, mas não foi definida com uma instrução ICUCONVERTER ADD.</li> <li>• Uma instrução ICUCONVERTER DELETE removeu o número da página de código especificado.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se as instruções ICUCONVERTER ADD necessárias estão definidas no arquivo de configuração DBMOVE. Se existir um mapa de dados NRDB, certifique-se de que ele tenha a página de código correta nos níveis de mapa e de campo. Se você precisar de assistência, colete o máximo de informações possível sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23520</b>	<b>Erro ao converter nome DB2 "<i>name</i>" em UTF8.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava convertendo o DB2 para z/OS ou i5/OS a tabela ou nome de coluna para UTF-16LE durante a validação de nome.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-23521      Caractere inválido "*character*" na posição *character\_number* no nome DB2 "*name*".**

Explicação: O PowerExchange encontrou um caractere não suportado no DB2 para z/OS ou tabela do DB2 para i5/OS ou nome de coluna.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: A tabela não pode ser processada. Não tente registrar novamente. Somente caracteres na página de código IBM1047 são suportados para DB2 para z/OS ou DB2 para i5/OS CDC.

**PWX-23523      Aviso. O EXT\_CP\_SUPPT=N preterido resulta na conversão não padrão da página de código.**

Explicação: No arquivo de configuração DBMOVE, a instrução EXT\_CP\_SUPPT está definida como N. Essa configuração era o padrão em versões do PowerExchange anteriores à versão 9.6.0 e faz com que caracteres de controle sejam ignorados durante a conversão entre páginas de código EBCDIC e ASCII. Quando você usar esse estilo de conversão, após a leitura, o processamento e a gravação de um arquivo EBCDIC no z/OS, esse arquivo terá caracteres de controle diferentes.

Ação do sistema: O processamento continuará, mas os caracteres de controle não serão convertidos.

Resposta do usuário: No arquivo de configuração dbmover, defina EXT\_CP\_SUPPT=Y ou exclua a instrução de forma que EXT\_CP\_SUPPT assuma Y como padrão. Se você precisar manter o método padrão anterior de mapeamento para determinados valores EBCDIC (por exemplo, se precisar mapear o X'FF' EBCDIC para o X'FF' ASCII), crie uma página de código ICU personalizada.

**PWX-23524      O Ouvinte usa a página de código de controle "*nome*" (*número*), que não pode aceitar os caracteres que estão sendo enviados.**

Explicação: Foi feita uma tentativa de realizar uma conversão de página de código de dados de caractere que o Ouvinte do PowerExchange não está configurado para aceitar.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Defina a página de código de controle do Ouvinte do PowerExchange como uma página de código compatível com os caracteres que estão sendo enviados e reinicie o Ouvinte. Por exemplo, para permitir que todos os caracteres sejam usados no Linux, no UNIX ou no Windows, defina a página de código de controle como UTF8.

**PWX-23525      O Ouvinte no nó "*node\_name*" usa a página de código SQL "*code\_page\_name*" (*code\_page\_number*), que não pode aceitar os caracteres que estão sendo enviados.**

Explicação: Foi feita uma tentativa de realizar uma conversão de página de código dos dados de caractere SQL que o Ouvinte do PowerExchange não está configurado para aceitar.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	<p>Defina a página de código SQL do Ouvinte do PowerExchange como uma página de código compatível com os caracteres que estão sendo enviados e reinicie o Ouvinte. Por exemplo, para permitir que todos os caracteres sejam usados no Linux, no UNIX ou no Windows, defina a página de código SQL como UTF8.</p> <p>Se o SQL enviado para um Ouvinte no z/OS ou no i5/OS contiver literais com caracteres fora da faixa IBM037 padrão, talvez você precise alterar a página de código SQL para uma que seja compatível com os caracteres que estão sendo enviados.</p>
<b>PWX-23530</b>	<b>Erro ao converter MultiByteToWideChar() "file_name" de ANSI para Unicode.</b>
Explicação:	Falha na conversão de página de código do nome do arquivo.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23531</b>	<b>Erro MultiByteToWideChar() número "mensagem".</b>
Explicação:	Falha na conversão de página de código do nome.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23532</b>	<b>Nome de arquivo foi convertido de ANSI para Unicode.</b>
Explicação:	Essa mensagem acompanha outra mensagem informando que a abertura de um arquivo usando a API da _w fopen() falhou.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-23533</b>	<b>Erro ao converter o nome "nome" da página de código nome (número) para Unicode.</b>
Explicação:	Falha na conversão de página de código do nome do arquivo.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a página de código de controle correto foi especificado no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-23534</b>	<b>O nome de arquivo foi convertido da página de código nome (número) para Unicode.</b>
Explicação:	Essa mensagem acompanha outra mensagem informando que a abertura de um arquivo usando a API da _w fopen() falhou.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique se a página de código de controle correto foi especificada no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-23535</b>	<b>errno = EINVAL (número). Nome de arquivo contém caracteres inválidos.</b>
Explicação:	Essa mensagem acompanha outra mensagem informando que a abertura de um arquivo usando a API da _w fopen() falhou.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.



Resposta do usuário:	Verifique se a página de código de controle correto foi especificada no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-23536</b>	<b>errno = EINVAL (número). O arquivo de rede não pode ser acessado usando o usuário local "user_name".</b>
Explicação:	Essa mensagem acompanha outra mensagem informando que a abertura de um arquivo usando a API da _wfopen() falhou. O Microsoft Windows não permite que um arquivo de rede que comece com "\\\" seja aberto com uma conta de usuário local.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Se for necessário abrir um arquivo de rede, certifique-se de que o processo seja executado em uma conta de usuário de domínio e não em uma conta de usuário local.

## CAPÍTULO 4

# PWX-25000 a PWX-35999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-25000 a PWX-25999, 242](#)
- [PWX-26000 a PWX-26999, 256](#)
- [PWX-27000 a PWX-27999, 268](#)
- [PWX-28000 a PWX-28999, 278](#)
- [PWX-31001 a PWX-31999, 283](#)
- [PWX-32000 a PWX-32999, 304](#)
- [PWX-33000 a PWX-33999, 328](#)
- [PWX-34000 a PWX-34999, 356](#)
- [PWX-35000 a PWX-35999, 358](#)

## PWX-25000 a PWX-25999

### PWX-25000

#### O argumento "BACKUPFILE" deve ser fornecido para CMD "command"

Explicação:	O comando CREATE_CDCT_BACKUP, DERIVE_CDCT_BACKUP ou RESTORE_CDCT foi emitido para o utilitário PWXUCDCT sem o parâmetro BACKUPFILE obrigatório.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	Adicione o parâmetro BACKUPFILE ao comando. No comando CREATE_CDCT_BACKUP ou DERIVE_CDCT_BACKUP, use o parâmetro para especificar o nome de um arquivo de backup a ser criado. No comando RESTORE_CDCT, use o parâmetro para especificar o nome do arquivo de backup existente do qual restaurar o arquivo CDCT.

### PWX-25001

#### Nenhum registro no arquivo de backup "file\_name"

Explicação:	O parâmetro BACKUPFILE no comando RESTORE_CDCT especifica um arquivo de backup que não contém nenhum registro. Consequentemente, o arquivo CDCT não pode ser restaurado desse arquivo de backup.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE, especifique o nome de um arquivo de backup que contenha os registros que você deseja usar para restaurar o arquivo CDCT.

<b>PWX-25002</b>	<b>Tipo de registro inválido no registro do cabeçalho do arquivo de backup. É esperado "H", Ler "string"</b>
Explicação:	O arquivo de backup que você está usando para restaurar o arquivo CDCT tem um registro de cabeçalho inválido. O primeiro parâmetro deve ter um tipo de registro de "H". Em vez disso, esse parâmetro contém a string.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do comando RESTORE_CDCT, digite o nome de um arquivo de backup que tenha um tipo de registro de "H" no primeiro parâmetro do registro do cabeçalho.
<b>PWX-25003</b>	<b>A instância do arquivo de backup "instance" não corresponde à instância de pwxcl.cfg "instance"</b>
Explicação:	A instância de origem no segundo parâmetro do registro do cabeçalho do arquivo de backup não corresponde à instância de origem no parâmetro DBID do arquivo pwxcl.cfg do Agente de Log do PowerExchange. Não é possível restaurar registros CDCT de um arquivo de backup que especifica uma instância diferente daquela para a qual o Agente de Log do PowerExchange está capturando alterações.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do comando RESTORE_CDCT, digite o nome de um arquivo de backup que especifica a mesma instância de origem que o arquivo pwxcl.cfg no segundo parâmetro do registro do cabeçalho.
<b>PWX-25004</b>	<b>Largura inválida do arquivo de backup "width"</b>
Explicação:	O arquivo de backup especificado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de cabeçalho inválido. O terceiro parâmetro do registro do cabeçalho deve especificar FIXED ou VARIABLE. Em vez disso, o parâmetro contém o valor de largura especificado.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do comando do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um valor válido, FIXED ou VARIABLE, no terceiro parâmetro no registro do cabeçalho.
<b>PWX-25005</b>	<b>Comando de criação de arquivo de backup "command" inválido</b>
Explicação:	O arquivo de backup especificado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de cabeçalho inválido. O terceiro parâmetro do registro do cabeçalho não especifica um comando de criação válido. O parâmetro deve especificar CREATE_CDCT_BACKUP ou DERIVE_CDCT_BACKUP.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um comando válido, CREATE_CDCT_BACKUP ou DERIVE_CDCT_BACKUP, no terceiro parâmetro no registro do cabeçalho.
<b>PWX-25012</b>	<b>O registro do arquivo de backup "number" tem um dado não-numérico "data" na posição "position" nome "name"</b>
Explicação:	O arquivo de backup digitado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de dados inválido. O registro de dados com o número de registro especificado contém dados não-numéricos na posição especificada.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.

Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um registro de dados com dados válidos na posição especificada.
<b>PWX-25014</b>	<b>O registro do arquivo de backup "<i>number</i>" tem um comprimento de dados inválido "<i>length</i>" na posição "<i>position</i>" nome "<i>name</i>" dados "<i>data</i>"</b>
Explicação:	O arquivo de backup digitado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de dados inválido. O registro de dados com o número de registro especificado tem um comprimento de dados inválido na posição especificada.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um registro de dados com um comprimento de dados válido na posição especificada.
<b>PWX-25015</b>	<b>O registro do arquivo de backup "<i>number</i>" tem posições de vírgula insuficientes "<i>number</i>"</b>
Explicação:	O arquivo de backup digitado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de dados inválido. O registro de dados com o número de registro especificado tem um número insuficiente de posições de vírgula.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um registro de dados com posições de vírgula suficientes.
<b>PWX-25016</b>	<b>O registro do arquivo de backup "<i>number</i>" tem um erro de sequência com o registro "<i>registration</i>". Registro anterior "<i>registration</i>"</b>
Explicação:	O arquivo de backup digitado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de dados inválido. O registro de dados com o número de registro especificado tem um erro de sequência relacionado ao registro de captura especificado.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um registro de dados sem o erro de sequência.
<b>PWX-25017</b>	<b>O registro do arquivo de backup "<i>number</i>" tem um erro de sequência com o registro "<i>registration</i>" token "<i>token</i>". Token anterior "<i>token</i>"</b>
Explicação:	O arquivo de backup digitado no comando do utilitário PWXUCDCT tem um registro de dados inválido. O registro de dados com o número de registro especificado tem um erro de sequência relacionado ao registro de captura especificado.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	No parâmetro BACKUPFILE do utilitário PWXUCDCT, digite o nome de um arquivo de backup que contenha um registro de dados sem o erro de sequência.
<b>PWX-25021</b>	<b>Comando DELETE_EXPIRED_CDCT não permitido. O Agente de Log exclui registros CDCT expirados</b>
Explicação:	O comando DELETE_EXPIRED_CDCT não pode ser executado. Para que o utilitário PWXUCDCT exclua registros CDCT expirados, o arquivo de configuração pwxcl.cfg do Agente de Log do PowerExchange deve especificar <code>LOGGER_DELETE_EXPIRED_DCT_RECORDS=N</code> . Caso contrário, o Agente de Log do PowerExchange tenta excluir registros CDCT expirados.

Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT termina de forma anormal.
Resposta do usuário:	Especifique <code>LOGGER_DELETES_EXPIRED_CDCT_RECORDS=Y</code> no arquivo <code>pwxccl.cfg</code> , interrompa o Agente de Log do PowerExchange e, em seguida, tente novamente o comando <code>DELETE_EXPIRED_CDCT</code> .
<b>PWX-25101</b>	<b><i>number</i> arquivo(s) do Agente de Log localizado(s) para a máscara <i>mask_value</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica o número de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange localizados com base na máscara especificada.
Ação do sistema:	O aplicativo continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25102</b>	<b><i>number</i> arquivo(s) do Agente de Log localizados para máscaras de grupos flexíveis</b>
Explicação:	Essa mensagem indica o número de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange localizados com base nas máscaras no arquivo de definição de grupo do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	O aplicativo continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25111</b>	<b><i>Arquivo file_name. Total de number. Confirmações number. Exclusões number. Inserções number. Atualizações number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica o total da contagem de registros e separa as contagens pelo tipo de operação SQL para o arquivo denominado.
Ação do sistema:	O aplicativo continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25112</b>	<b><i>Grupo group. Arquivo file_name. Total de number. Confirmações number. Exclusões number. Inserções number. Atualizações number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica o total da contagem de registros e separa as contagens pelo tipo de operação SQL para o arquivo denominado.
Ação do sistema:	O aplicativo continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25113</b>	<b><i>Registro registration. Registros CDCT number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica o número total de registros gravados no arquivo de backup CDCT derivado para o registro de captura especificado.
Ação do sistema:	O aplicativo continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-25114</b>	<b><i>number</i> registros gravados no arquivo de backup <i>file_name</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica o número total de registros gravados no arquivo de backup especificado.
Ação do sistema:	O aplicativo continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25115</b>	<b>Erro <i>number</i> ao abrir o arquivo do agente de log <i>file_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava abrindo o arquivo de log do Agente de Log do PowerExchange especificado.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25116</b>	<b>Erro <i>number</i> ao fechar o arquivo do agente de log <i>file_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava fechando o arquivo de log do Agente de Log do PowerExchange especificado.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25127</b>	<b>Erro <i>number</i> ao gravar registro <i>file_name</i> no arquivo de backup <i>file_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava gravando um registro no arquivo de backup especificado.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25133</b>	<b>Erro <i>number</i> ao abrir arquivo de backup <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava abrindo o arquivo de backup CDCT.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25134</b>	<b>Erro <i>number</i> ao ler o registro <i>number</i> no arquivo de backup <i>file_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava lendo o registro especificado do arquivo de backup CDCT.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25150</b>	<b>REPORT FOR COMMAND <i>command</i></b>
Explicação:	Essa mensagem fornece o título para o relatório que o utilitário PWXUCDCT gera para um comando REPORT.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25161 Total de arquivos localizados para as máscaras *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número total de arquivos que correspondem às máscaras definidas.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25162 Arquivos não mencionados no CDCT (órfãos) *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número total de arquivos de log "órfãos" do Agente de Log do PowerExchange que não são mencionados no arquivo CDCT. A mensagem é emitida em resposta ao comando REPORT\_ORPHAN\_FILES do utilitário PWXUCDCT.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25163 Arquivo órfão excluído *file\_name***

Explicação: Essa mensagem reporta o nome de um arquivo de log "órfão" do Agente de Log do PowerExchange que foi excluído em resposta ao comando DELETE\_ORPHAN\_FILES do utilitário PWXUCDCT.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25183 Ponto de verificação concluído por causa da inicialização a frio**

Explicação: Um ponto de verificação foi executado quando o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi inicializado a frio.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25184 Ponto de verificação concluído por causa de registros CDCT revertidos**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação porque os registros CDCT foram revertidos.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25185 Ponto de verificação concluído por causa do comando de alternância de arquivos**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação porque um comando FILESWITCH foi emitido.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25186 Ponto de verificação concluído na primeira confirmação depois do arquivo do agente de log anterior ter sido encerrado sem confirmação**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação quando recebeu a primeira confirmação ocorrida depois do arquivo de log anterior ter sido encerrado com dados não-consolidados.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25187 Ponto de verificação concluído por causa da alternância de arquivos de critérios de registros**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação quando ocorreu uma alternância de arquivos porque os critérios de alternância de arquivos, em número de registros, foram atendidos.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25188 Ponto de verificação concluído por causa da alternância de arquivos de critérios de tempo**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação quando ocorreu uma alternância de arquivos porque os critérios de alternância de arquivos, em minutos, foram atendidos.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25189 Ponto de verificação concluído por causa do comando de encerramento**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação porque um comando de encerramento foi emitido.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25190 Ponto de verificação concluído por causa do final de arquivo de API do Consumidor**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação por causa da leitura CAPI para o final do arquivo.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-25191</b>	<b>Ponto de verificação concluído por causa do tempo limite de execução em lotes</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação porque o tempo limite de execução em lotes foi atingido.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25192</b>	<b>Ponto de verificação concluído por causa do primeiro registro CDCT para registro</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executou um ponto de verificação porque o primeiro registro CDCT foi recebido para uma tabela registrada.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25196</b>	<b>UCDCT: não é possível alocar <i>number_of_bytes</i> bytes de memória para <i>program_object</i>.</b>
Explicação:	O utilitário PWXUCDCT do PowerExchange não pôde alocar memória para um objeto de programa interno. Essa mensagem destina-se a uso pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	O processo do utilitário é encerrado.
Resposta do usuário:	Aumente a quantidade de memória disponível para o processo do utilitário. Em seguida, inicie novamente o processo do utilitário.
<b>PWX-25200</b>	<b>Arquivo CDCT criado "<i>file_name</i>"</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows criou o arquivo CDCT especificado.
Ação do sistema:	O aplicativo continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25202</b>	<b>Falha na exclusão do arquivo "<i>file_name</i>". Número do erro="<i>error</i>" EACCESS.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows falhou ao excluir o arquivo especificado por causa de um erro EACCESS. Em sistemas UNIX, EACCESS pode indicar um erro de permissões. Em sistemas Windows, EACCESS pode indicar um arquivo somente leitura.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se existir um problema de permissões, corrija-o. Em seguida, exclua manualmente o arquivo.
<b>PWX-25203</b>	<b>Falha na exclusão do arquivo "<i>file_name</i>". Número do erro="<i>error</i>"</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows falhou ao excluir o arquivo especificado porque ocorreu um erro. A variável <i>errno</i> indica a causa do erro.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Exclua manualmente o arquivo.

<b>PWX-25204</b>	<b>Arquivo expirado excluído "<i>file_name</i>"</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows excluiu com êxito o arquivo de log expirado.
Ação do sistema:	O aplicativo continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25361</b>	<b>Comprimento inválido "<i>length</i>" em "<i>name</i>". Hexadecimal="<i>hexadecimal_value</i>"</b>
Explicação:	Deve ser fornecido um número par de dígitos hexadecimais.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o campo de entrada.
<b>PWX-25362</b>	<b>Dígito hexadecimal inválido em "<i>name</i>" na posição "<i>position</i>". Hexadecimal="<i>hexadecimal_value</i>"</b>
Explicação:	Foi encontrado um dígito hexadecimal inválido. Os dígitos hexadecimais válidos estão no intervalo de 0 a 9 ou de A a F.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o campo de entrada.
<b>PWX-25363</b>	<b>A senha de criptografia deverá ser fornecida se um tipo de criptografia for especificado.</b>
Explicação:	O parâmetro ENCRYPTOPT está especificado no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, pwxcl.cfg, para especificar o tipo de algoritmo de criptografia a ser usado para a criptografia dos arquivos de log do PowerExchange. No entanto, uma senha de criptografia não está especificada no arquivo de configuração pwxcl.cfg ou em um comando pwxcl para inicialização a frio do Agente de Log. A senha de criptografia é necessária para ativar a criptografia de arquivos de log.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	<p>Para criptografar os arquivos de log do PowerExchange, insira uma senha de criptografia no arquivo de configuração do Agente de Log ou no comando pwxcl para a inicialização a frio o Agente de Log.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No arquivo de configuração, adicione o parâmetro ENCRYPTPWD ou ENCRYPTPWD.</li> <li>• No comando pwxcl, inclua o parâmetro encryptpwd.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Se você especificar ENCRYPTPWD no arquivo de configuração e inserir também encryptpwd no comando pwxcl, ocorrerá um erro.</p> <p>Se você não precisar criptografar os arquivos de log, remova o parâmetro ENCRYPTOPT do arquivo de configuração do Agente de Log.</p>
<b>PWX-25400</b>	<b>O argumento "<i>argument</i>" substituiu o arquivo para "<i>file_name</i>"</b>
Explicação:	O arquivo de configuração DBMOVER do PowerExchange padrão foi substituído pelo nome de arquivo especificado no argumento.
Ação do sistema:	O aplicativo continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25401</b>	<b>Falha de substituição de arquivo ao usar o argumento "argument". É esperado "file_name". Real "file_name"</b>
Explicação:	A substituição do arquivo DBMOVE do PowerExchange padrão não foi bem-sucedida. O nome de arquivo real usado pelo PowerExchange não corresponde àquele especificado no argumento do programa. Essa falha pode indicar um problema com as configurações da variável de ambiente.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se as variáveis de ambiente estão definidas corretamente. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-25402</b>	<b>Variável de ambiente "name" não definida</b>
Explicação:	A variável de ambiente denominada não foi definida.
Resposta do usuário:	Essa mensagem pode ser registrada juntamente com um erro. Para obter mais informações, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25403</b>	<b>Variável de ambiente "name" definida para "value"</b>
Explicação:	A variável de ambiente denominada foi definida para o valor especificado.
Resposta do usuário:	Essa mensagem pode ser registrada juntamente com um erro. Para obter mais informações, consulte as mensagens que acompanham.
<b>PWX-25404</b>	<b>Processando o programa do console. <i>command_string</i></b>
Explicação:	O programa do console é executado com a string especificada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25405</b>	<b>O argumento "argument" é obrigatório com o comando "command"</b>
Explicação:	Um argumento obrigatório para o comando especificado não foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Especifique o argumento obrigatório no comando. Execute o comando novamente.
<b>PWX-25406</b>	<b>O argumento "argument" não é permitido com o comando "command"</b>
Explicação:	O argumento especificado não é permitido com o comando selecionado.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Remova o argumento do comando e execute o comando novamente.
<b>PWX-25600</b>	<b>Código de retorno inesperado <i>return_code</i> da rotina <i>name</i></b>
Explicação:	A rotina especificada retornou o código de erro especificado.
Ação do sistema:	O processo é encerrado.

Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens de erro que acompanham.
<b>PWX-25601</b>	<b>Programa <i>program</i>. Linha <i>number</i>. Tabela de eventos inválida. Endereço <i>address</i></b>
Explicação:	A tabela de eventos é inválida. A tabela de eventos é compartilhada por outras tarefas simultâneas, que podem ter falhado.
Ação do sistema:	O processo é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens de erro que acompanham.
<b>PWX-25602</b>	<b>Programa <i>program</i>. Linha <i>number</i>. Tarefa inválida <i>number</i>. Máximo de tarefas <i>number</i></b>
Explicação:	O argumento da tarefa é inválido.
Ação do sistema:	O processo é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a biblioteca DTLCPEV seja construída no mesmo nível que as outras bibliotecas.
<b>PWX-25603</b>	<b>Programa <i>program</i>. Linha <i>number</i>. Evento inválido <i>number</i>. Máximo de eventos <i>number</i></b>
Explicação:	O argumento da tarefa é inválido.
Ação do sistema:	O processo é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a biblioteca DTLCPEV seja construída no mesmo nível que as outras bibliotecas.
<b>PWX-25604</b>	<b>DTLCPEV usa <i>number</i> tarefas. <i>number</i> eventos. <i>Program</i> espera <i>number</i> tarefas. <i>number</i> eventos.</b>
Explicação:	Existe uma incompatibilidade no tamanho da tabela de eventos entre a biblioteca DTLCPEV e outro programa especificado.
Ação do sistema:	O processo é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a biblioteca DTLCPEV seja construída no mesmo nível que as outras bibliotecas.
<b>PWX-25800</b>	<b>Não foi possível localizar o arquivo de bloqueio <i>file_name</i></b>
Explicação:	O arquivo de bloqueio denominado não existe.
Ação do sistema:	O processo continua e tenta criar o arquivo exigido.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens de erro que acompanham essa mensagem.
<b>PWX-25801</b>	<b>O processo <i>process_name</i>, pid <i>process_id</i>, criou o arquivo de bloqueio <i>file_name</i></b>
Explicação:	O processo criou o arquivo de bloqueio denominado.
Ação do sistema:	O processo continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25802</b>	<b>O processo <i>process_name</i>, pid <i>process_id</i>, bloqueou o arquivo <i>file_name</i></b>
Explicação:	O processo bloqueou o arquivo de bloqueio denominado.

Ação do sistema: O processo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25803 O processo *process\_name*, pid *process\_id*, desbloqueou o arquivo *file\_name***

Explicação: O processo desbloqueou o arquivo de bloqueio denominado.

Ação do sistema: O processo continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-25804 Erro ao tentar bloquear os arquivos do Agente de Log do PowerExchange**

Explicação: Ocorreu um erro quando o processo tentou bloquear os arquivos do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processo é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens de erro que acompanham essa mensagem. Em seguida, corrija o erro.

**PWX-25811 O arquivo *file\_name* é bloqueado pelo processo *process\_name*, pid *process\_id*, no host *host\_name* data *date* hora *time***

Explicação: O arquivo de bloqueio foi bloqueado por outro processo na data e na hora especificadas. Essa mensagem apresenta o nome do processo, o ID do processo (PID) e o nome do host para o processo que retém o bloqueio.

Ação do sistema: O processo que está tentando bloquear o arquivo entra em suspensão e tenta novamente bloquear até que tenha decorrido o intervalo máximo de espera.

Resposta do usuário: Determine o que está fazendo o outro processo que retém o bloqueio.

**PWX-25812 O arquivo *file\_name* é bloqueado pelo pid *process\_id* comprimento de deslocamento inicial *bytes***

Explicação: O arquivo de bloqueio é bloqueado por outro processo.

Ação do sistema: O processo que está tentando adquirir o bloqueio entra em suspensão e tenta novamente bloquear até que tenha decorrido o intervalo máximo de espera.

Resposta do usuário: Determine o que está fazendo o processo que retém o bloqueio.

**PWX-25813 Nenhuma informação está disponível no processo que bloqueou o arquivo *file\_name***

Explicação: Outro processo retém um bloqueio no arquivo de bloqueio especificado. O PowerExchange não pode identificar esse processo.

Ação do sistema: O processo que está tentando adquirir o bloqueio entra em suspensão e tenta novamente bloquear até que tenha decorrido o intervalo máximo de espera.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-25814</b>	<b>Tentando bloquear o arquivo <i>file_name</i> até que tenham decorrido <i>seconds</i> segundos</b>
Explicação:	O processo está tentando bloquear o arquivo de bloqueio especificado, mas outro processo retém um bloqueio nesse arquivo. Essa mensagem indica a duração máxima, em segundos, que o processo tenta adquirir um bloqueio no arquivo antes de ser encerrado.
Ação do sistema:	O processo que está tentando bloquear o arquivo entra em suspensão e tenta novamente bloquear até que tenha decorrido o intervalo máximo de espera.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-25815</b>	<b>O arquivo <i>file_name</i> está bloqueado por outro processo e não é permitida mais nenhuma espera.</b>
Explicação:	O processo tentou bloquear o arquivo de bloqueio especificado, mas outro processo retém um bloqueio nesse arquivo. Decorreu o período máximo de tempo que o processo pode tentar novamente o bloqueio.
Ação do sistema:	O processo que tentou bloquear o arquivo de bloqueio é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique o status do processo que retém o bloqueio. Ele pode não ter sido completamente encerrado. Além disso, verifique se os arquivos de configuração de ambos os processos não especificam os mesmos diretórios.
<b>PWX-25821</b>	<b><i>Erro number (description)</i> na criação do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i> parâmetro <i>parameter_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou criar o arquivo com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o número e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25822</b>	<b><i>Erro number (description)</i> na abertura do arquivo <i>name</i> com a API <i>API_name</i> parâmetro <i>parameter_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou abrir o arquivo com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o número e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25823</b>	<b><i>Erro number (description)</i> no bloqueio do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i> parâmetro <i>parameter_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou bloquear o arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o número e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.

<b>PWX-25824</b>	<b>Erro <i>number (description)</i> na gravação do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou gravar no arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o código e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25825</b>	<b>Erro <i>number (description)</i> no desbloqueio do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou desbloquear o arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o código e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25826</b>	<b>Erro <i>number (description)</i> no fechamento do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou fechar o arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o número e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25827</b>	<b>Erro <i>number (description)</i> na leitura do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou ler o arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o número e a descrição do erro.
Ação do sistema:	Como não está disponível nenhuma informação sobre o processo que retém um bloqueio no arquivo, o sistema não pode registrar a mensagem PWX-25811 para identificar o processo. Em vez disso, o sistema registra a mensagem PWX-25812 ou PWX-25813.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25828</b>	<b>Erro <i>number (description)</i> no processamento do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou processar o arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o código e a descrição do erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o erro descrito nessa mensagem.
<b>PWX-25829</b>	<b>Apenas <i>actual_number</i> de <i>expected_number</i> bytes processados do arquivo <i>file_name</i> com a API <i>API_name</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o processo tentou processar o arquivo de bloqueio com a rotina de API denominada. Essa mensagem apresenta o número de bytes que foram processados quando ocorreu o erro.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Corrija o erro descrito nessa mensagem.

## PWX-26000 a PWX-26999

<b>PWX-26001</b>	<b>Manipulador do Comando ignorou o evento <i>number "description"</i></b>
Explicação:	A tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange recebeu um evento programado inesperado e o ignorou.
Ação do sistema:	O processo continua.
Resposta do usuário:	Determine se outra tarefa no Agente de Log do PowerExchange para sistema Linux, UNIX e Windows falhou.
<b>PWX-26002</b>	<b>Manipulador do Comando está aguardando que Gravador seja inicializada antes de aceitar comandos</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange foi iniciado com prompts de usuário em stdin e está aguardando a inicialização da tarefa Gravador.
Ação do sistema:	Os segmentos do Manipulador do Comando aguardam a inicialização do segmento do Gravador e passam os lugares em que os prompts de usuário podem ser emitidos.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26003</b>	<b>Manipulador do Comando está aceitando comandos</b>
Explicação:	O segmento do Manipulador do Comando está pronto para aceitar e responder a comandos.
Ação do sistema:	O sistema continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26004</b>	<b>Apenas o método de interrupção do Agente de Log CCL contínuo de segundo plano é um comando de eliminação</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo executado no modo contínuo (COLL_END_LOG=0) como uma tarefa de segundo plano. Ele não pode receber a entrada do console por meio de stdin. Além disso, como o parâmetro CONDENSENAME não está especificado no arquivo pwxcl.cfg, o Agente de Log do PowerExchange não pode receber comandos por meio do programa pwxcmd. A única maneira de interromper o Agente de Log do PowerExchange é usando um comando de eliminação.
Ação do sistema:	O sistema continua e pode ser interrompido apenas por um comando de eliminação.
Resposta do usuário:	Digite o parâmetro CONDENSENAME no arquivo pwxcl.cfg para que os comandos possam ser emitidos para o Agente de Log do PowerExchange por meio do programa pwxcmd.



**PWX-26010                    Informações do comando "*command*"**

Explicação:                    Essa mensagem precede um conjunto de mensagens que apresentam informações do comando especificado para o Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema:            O processo continua.

Resposta do usuário:        Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26011                    Manipulador do Comando recebeu o comando "*command*"**

Explicação:                    A tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu o comando especificado e está prestes a iniciar seu processamento.

Ação do sistema:            O processo continua.

Resposta do usuário:        Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26012                    "*command*" não é um comando válido**

Explicação:                    A tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu um comando inválido.

Ação do sistema:            Manipulador do Comando ignora o comando inválido e continua.

Resposta do usuário:        Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26013                    Comandos válidos são *commands***

Explicação:                    Essa mensagem é exibida depois que a tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange recebe um comando inválido. Ela exibe uma lista dos comandos válidos.

Ação do sistema:            Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:        Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26014                    Argumento inválido "*argument*" para o comando "*command*"**

Explicação:                    A tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu um argumento não-reconhecido para o comando especificado.

Ação do sistema:            Manipulador do Comando ignora o comando e continua.

Resposta do usuário:        Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26015                    O comando "*command*" requer um argumento**

Explicação:                    A tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu o comando especificado sem nenhum argumento. É necessário um argumento.

Ação do sistema:            Manipulador do Comando ignora o comando e continua.

Resposta do usuário:        Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-26016</b>	<b>O comando "<i>command</i>" toma os argumentos <i>arguments</i></b>
Explicação:	Após receber um argumento inválido para o comando especificado, a tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows exibe uma lista dos argumentos válidos para o comando.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26021</b>	<b>O controlador aguarda os eventos <i>event_list</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY EVENTS, essa mensagem lista os eventos que a tarefa Controlador do Agente de Log do PowerExchange está aguardando.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26022</b>	<b>Manipulador do Comando aguarda os eventos <i>event_list</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY EVENTS, essa mensagem lista os eventos que a tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange está aguardando.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26023</b>	<b>Gravador aguarda os eventos <i>event_list</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY EVENTS, essa mensagem lista os eventos que a tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange está aguardando.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26024</b>	<b>Gravador está em suspensão, aguardando um evento ou tempo limite</b>
Explicação:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está em suspensão e aguardando que ocorra um evento de tempo limite. Essa mensagem é emitida como resultado do comando DISPLAY EVENTS.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26025</b>	<b>Gravador está processando, lendo dados da fonte</b>
Explicação:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está lendo dados da fonte. Essa mensagem é emitida como resultado do comando DISPLAY EVENTS.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-26031</b>	<b>Memória do controlador. Aplicativo <i>bytes</i>. Total de <i>bytes</i>. Máximo de <i>bytes</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY MEMORY, essa mensagem exibe o uso de memória da tarefa Controlador do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26032</b>	<b>Memória de Manipulador do Comando. Aplicativo <i>bytes</i>. Total de <i>bytes</i>. Máximo de <i>bytes</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY MEMORY, essa mensagem exibe o uso de memória da tarefa Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26033</b>	<b>Memória de Gravador. Aplicativo <i>bytes</i>. Total de <i>bytes</i>. Máximo de <i>bytes</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY MEMORY, essa mensagem exibe o uso de memória da tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26034</b>	<b>Memória total. Aplicativo <i>bytes</i>. Total de <i>bytes</i>. Máximo de <i>bytes</i></b>
Explicação:	Como resultado do comando DISPLAY MEMORY, essa mensagem exibe o uso de memória total das tarefas Controlador, Manipulador do Comando e Gravador do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26051</b>	<b>CPU uSecs lendo dados da fonte <i>number</i></b>
Explicação:	O período de tempo de CPU que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows levou lendo dados da fonte.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26052</b>	<b>CPU uSecs gravando dados nos arquivos <i>number</i></b>
Explicação:	O período de tempo de CPU, em microssegundos, que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows levou gravando dados no número especificado de arquivos de log.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-26053</b>	<b>CPU uSecs durante alternâncias de arquivos <i>number</i></b>
Explicação:	O período total de tempo de CPU, em microssegundos, gasto para uma alternância de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange, incluindo o tempo para fechar arquivos, gravar registros CDCT para arquivos de log concluídos, excluir registros CDCT que expiraram ou que são para arquivos abertos atualmente e gravar informações no arquivo de ponto de verificação.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26054</b>	<b>CPU uSecs para outro processamento <i>number</i></b>
Explicação:	O período de tempo de CPU, em microssegundos, que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows gastou para atividades diferentes da leitura de dados da fonte, da gravação de dados em arquivos de log e das alternâncias de arquivos de log. Esse valor de tempo de CPU inclui tempo para a inicialização do processamento, como o preenchimento inicial do array de expiração de retenção e o tempo usado pelas tarefas Controlador e Manipulador do Comando.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26055</b>	<b>TOTAL de uSecs de CPU <i>number</i></b>
Explicação:	O período total de tempo de CPU, em microssegundos, gasto pelo processo do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26060</b>	<b>Nenhum dado da fonte lido pelo Agente de Log CCL ainda</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ainda não leu nenhum registro de dados da fonte.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26061</b>	<b>Excluir registros. Ciclo <i>number</i>. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número total de registros DELETE processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows durante o ciclo de processamento especificado.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-26062</b>	<b>Inserir registros. Ciclo <i>number</i>. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número total de registros INSERT processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows durante o ciclo de processamento especificado.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26063</b>	<b>Atualizar registros. Ciclo <i>number</i>. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número total de registros UPDATE processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows durante o ciclo de processamento especificado.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26064</b>	<b>Registros de confirmação. Ciclo <i>number</i>. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número total de registros COMMIT processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows durante o ciclo de processamento especificado.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26065</b>	<b>Total de registros. Ciclo <i>number</i>. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número total de registros processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows durante o ciclo de processamento especificado.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26066</b>	<b>Excluir registros. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número de registros DELETE processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26067</b>	<b>Inserir registros. Arquivo <i>number</i>. Total de <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número de registros INSERT processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26068      Atualizar registros. Arquivo *number*. Total de *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número de registros UPDATE processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26069      Registros de confirmação. Arquivo *number*. Total de *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número de registros COMMIT processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26070      Total de registros. Arquivo *number*. Total de *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número total de registros processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26071      Excluir registros *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número de registros DELETE processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26072      Inserir registros *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número de registros INSERT processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26073      Atualizar registros *number***

Explicação: Essa mensagem reporta o número de registros UPDATE processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26074                      Registros de confirmação *number***

Explicação:                      Essa mensagem reporta o número de registros COMMIT processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema:              Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26075                      Total de registros *number***

Explicação:                      Essa mensagem reporta o número total de registros processados pela tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema:              Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26081                      Gravador ainda não foi iniciada**

Explicação:                      A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ainda não foi iniciada.

Ação do sistema:              Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26082                      Gravador está sendo inicializada. Hora "*time*"**

Explicação:                      A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo inicializada.

Ação do sistema:              Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26083                      Gravador está inicializando a API do Consumidor. Hora "*time*"**

Explicação:                      A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está inicializando a API do consumidor (CAPI).

Ação do sistema:              Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26084                      Gravador está inicializando o array de retenção CDCT. Registros *number*. Arquivos *number*. Hora de início "*time*". Minutos decorridos *minutes***

Explicação:                      A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está inicializando o array de expiração de retenção CDCT, o que requer a leitura de todos os registros no arquivo CDCT.

Ação do sistema:              Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26085      Gravador está iniciando o processamento. Hora "time"**

Explicação: A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está iniciando o processamento dos registros de mudança.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26086      Gravador está em suspensão. Hora "time"**

Explicação: A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está temporariamente suspensa.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26087      Gravador está lendo ou aguardando dados da fonte. Hora "time"**

Explicação: A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está lendo dados da fonte ou está aguardando para lê-los.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26088      Gravador está gravando dados da fonte em um arquivo. Hora "time"**

Explicação: A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está gravando dados da fonte em um arquivo de log.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26089      Gravador está iniciando um ponto de verificação. Hora "time"**

Explicação: A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está começando a executar um ponto de verificação.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-26090      Gravador está gravando novos registros CDCT durante uma alternância de arquivos. Hora "time"**

Explicação: A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está gravando registros no arquivo CDCT durante uma alternância de arquivos de log.

Ação do sistema: Manipulador do Comando continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-26091</b>	<b>Gravador excluiu <i>number</i> de <i>number</i> registros CDCT expirados. Hora "time"</b>
Explicação:	Essa mensagem indica o progresso da tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows na exclusão de registros CDCT expirados durante uma alternância de arquivos. A mensagem indica o número de registros expirados que foram excluídos até o momento e o número total de registros expirados.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26092</b>	<b>Gravador está gravando um arquivo de ponto de verificação. Hora "time"</b>
Explicação:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está gravando um arquivo de ponto de verificação.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26097</b>	<b>Gravador está sendo encerrada. Hora "time"</b>
Explicação:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo encerrada.
Ação do sistema:	O processo do Agente de Log do PowerExchange será interrompido em breve.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26098</b>	<b>Gravador foi encerrado. Hora "time"</b>
Explicação:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi encerrada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26099</b>	<b>Status não-reconhecido de Gravador <i>number</i>. Hora "time"</b>
Explicação:	Manipulador do Comando do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não reconhece o número do status da tarefa Gravador.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26101</b>	<b>O arquivo atual foi aberto às "time". Registros <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta quando o arquivo de log atual foi aberto e seu número de registros.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-26102</b>	<b>Hora da próxima liberação do arquivo "time"</b>
Explicação:	Essa mensagem reporta a hora em que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows irá liberar dados de mudança para arquivos de log em disco.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26103</b>	<b>Hora da próxima alternância de arquivos "time"</b>
Explicação:	Essa mensagem reporta a hora em que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows executará a próxima alternância de arquivos.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26111</b>	<b>O array de Retenção CDCT contém <i>number</i> registros. Hora da primeira expiração "time"</b>
Explicação:	Essa mensagem reporta informações sobre o array de expiração de retenção do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, incluindo o número de registros que ela contém e a hora da primeira expiração.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26201</b>	<b>Rastreamentos desativados para a tarefa "name"</b>
Explicação:	O rastreamento foi desativado para a tarefa especificada em resposta a um comando TRACEOFF.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26202</b>	<b>Rastreamento ativado para a tarefa "name".</b>
Explicação:	O rastreamento foi ativado para a tarefa especificada em resposta a um comando TRACEON.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26203</b>	<b>Rastreamento para a tarefa "name". Filtro "name". Nível alterado de <i>number</i> a <i>number</i></b>
Explicação:	Depois que um rastreamento foi ativado para a tarefa especificada, o nível de rastreamento foi alterado.
Ação do sistema:	Manipulador do Comando continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-26500</b>	<b>Tarefa de rastreamento será encerrada porque sua tarefa pai foi encerrada de forma inesperada.</b>
Explicação:	A tarefa pai que gerou a tarefa de rastreamento foi encerrada inesperadamente. Como resultado, a tarefa de rastreamento será encerrada.
Ação do sistema:	A tarefa de rastreamento limpa o armazenamento compartilhado e é encerrada.
Resposta do usuário:	Determinar por que a tarefa pai foi encerrada. A tarefa pai pode ser uma tarefa como o Ouvinte do PowerExchange ou o Agente de Log do PowerExchange. Em seguida, corrija o problema e inicie a tarefa pai novamente.
<b>PWX-26501</b>	<b>Tarefa de rastreamento encerrada devido ao erro anterior.</b>
Explicação:	A tarefa de acompanhamento está sendo encerrada devido a um erro.
Ação do sistema:	A tarefa de rastreamento é encerrada. Se a mensagem 26500 não preceder imediatamente esta mensagem, a tarefa pai que gerou o rastreamento de tarefa continua e o PowerExchange grava mensagens para o arquivo detail.log em vez de para arquivos de log alternativo.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens anteriores no arquivo de log alternativo ou no arquivo detail.log para determinar a causa do erro. Em seguida, corrija o erro. Quando a tarefa que gerou o rastreamento de tarefa for reiniciada, o log alternativo continua.
<b>PWX-26502</b>	<b>A subtarefa de rastreamento foi encerrada em <i>date_time</i></b>
Explicação:	A tarefa de rastreamento foi encerrada na data e hora especificadas porque sua tarefa pai foi encerrada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26503</b>	<b>O arquivo de log alternativo foi aberto em <i>date_time</i></b>
Explicação:	A tarefa de rastreamento abriu um arquivo de log alternativo na data e hora especificadas.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-26504</b>	<b>O arquivo de log alternativo foi fechado em <i>date_time</i></b>
Explicação:	A tarefa de rastreamento fechou o arquivo de log alternativo na data e hora especificadas porque o arquivo estava cheio ou a tarefa de rastreamento estava encerrando.
Ação do sistema:	Se o arquivo de log alternativo estava cheio, a tarefa de rastreamento abre outro arquivo de log alternativo e continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

## PWX-27000 a PWX-27999

### **PWX-27000**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: descrição**

Explicação: Essa mensagem traz mais informações sobre o código de motivo especificado.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

### **PWX-27001**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: O Agente de Log recebeu parâmetros demais**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange recebeu parâmetros demais.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

### **PWX-27002**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Conflito de tipo de registro com o Agente**

Explicação: Ocorreu um conflito de tipo de registro com o Agente do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

### **PWX-27003**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Função recebida desconhecida ou parâmetros de inicialização inválidos**

Explicação: A função recebida é desconhecida ou os parâmetros de inicialização são inválidos.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

### **PWX-27004**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Não há parâmetros suficientes para a função**

Explicação: Não há parâmetros suficientes especificados para a função.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

### **PWX-27007**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Nome da UOW não é o mesmo nome de conexão do Agente de Log**

Explicação: O nome da UOW não é o mesmo nome de conexão do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

### **PWX-27008**

#### **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: O primeiro parâmetro de dados é inválido**

Explicação: O primeiro parâmetro de dados não é válido.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27009 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: O segundo parâmetro de dados é inválido**

Explicação: O segundo parâmetro de dados não é válido.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27010 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: A chamada de função é inválida depois das opções de inicialização**

Explicação: A chamada de função não é válida depois das opções de inicialização.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27011 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Parâmetro de inicialização inválido**

Explicação: Um parâmetro de inicialização não é válido.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27012 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro interno ao manipular registros**

Explicação: Ocorreu um erro interno relacionado à manipulação de registros.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27013 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Os primeiros três parâmetros estão incompletos**

Explicação: Os primeiros três parâmetros estão incompletos.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27014 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Foi transmitido um parâmetro nulo**

Explicação: Um parâmetro nulo foi transmitido.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27015 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Os primeiros três parâmetros estão incompletos**

Explicação: Os primeiros três parâmetros estão incompletos.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27016** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha de EDCMSTUB getmain()**

Explicação: O EDCMSTUB getmain() falhou.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27017** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha no carregamento do EDMCI API**

Explicação: O carregamento do EDMCI API falhou.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27018** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Incompatibilidade da função de token.**

Explicação: Ocorreu uma incompatibilidade de uma função de token.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27019** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Token inválido**

Explicação: Um token não é válido.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27022** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha no token getmain()**

Explicação: O token getmain() falhou.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27023** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha ao desconectar do Agente de Log**

Explicação: Falha na operação de desconexão do Agente de Log PowerExchnage.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27024** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Encerramento com unidade de trabalho suspeita**

Explicação: O processamento foi encerrado com uma unidade de trabalho (UOW) suspeita.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27025** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: O Agente de Log não localizou um registro pela conexão do ouvinte**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para o z/OS não encontrou um registro de captura com base na lista de interesse de recurso de um Ouvinte do PowerExchange.

Se o código de motivo é A0B0019, o problema pode ter ocorrido pelos seguintes motivos:

- Vários Ouvintes do PowerExchange acessavam o mesmo arquivo CCT. Um desses Ouvintes do PowerExchange estava atualizando informações de registro, mas ele não era um dos usados pelo Agente do PowerExchange.
- O intervalo de atualização do Agente do PowerExchange é longo demais. Depois que um registro é criado, atualizado ou excluído, o Agente do PowerExchange não atualiza as informações de registro no arquivo CCT rápido o bastante para ser usado pelo Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27026** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha na conexão do Agente de Log**

Explicação: Falha na conexão do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27027** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha ao abrir a fila do Agente de Log**

Explicação: Falha na operação de abertura da fila do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27028** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha de gravação da interface do Agente de Log**

Explicação: Falha na operação de gravação da interface do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27029** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Unidade de trabalho já existe**

Explicação: A unidade de trabalho (UOW) já existe.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

<b>PWX-27031</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: A alteração foi enviada após o fim de uma unidade de trabalho</b>
Explicação:	A alteração foi enviada após o fim de uma unidade de trabalho (UOW).
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27032</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Erro interno ao processar unidades de trabalho</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno enquanto o PowerExchange processava as unidades de trabalho (UOWs).
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27033</b>	<b>Motivo <i>hex code</i>: falha de inicialização dos serviços comuns</b>
Explicação:	Falha na inicialização dos serviços comuns.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27034</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Falha de conexão com os serviços comuns</b>
Explicação:	Falha na conexão com os serviços comuns.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27035</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Erro ao obter informações de resincronização do Agente de Log</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange tentava obter informações de resincronização do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27036</b>	<b>Motivo <i>hex code</i>: Erro de encerramento de serviços comuns</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o encerramento de serviços comuns.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27037</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Token de sequência superior não está em ordem crescente</b>
Explicação:	O token de sequência superior não é um valor em ordem crescente.



Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27038</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Token de sequência inferior não está em ordem crescente ou é zero.</b>
Explicação:	O token de sequência inferior não está em ordem crescente ou é zero.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27042</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Unidade de trabalho não encontrada</b>
Explicação:	A unidade de trabalho (UOW) não foi encontrada.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27043</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Deve emitir CHK1 primeiro</b>
Explicação:	O Chk1 deve ser emitido primeiro.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27044</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Muitas informações estendidas no pacote.</b>
Explicação:	O pacote contém muitas informações estendidas.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27045</b>	<b>Motivo <i>hex code</i>: Muito informações estendidas na alteração.</b>
Explicação:	A alteração contém muito informações estendidas.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27046</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Área de retorno LCI inválida</b>
Explicação:	A área de retorno LCI não é válida.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.
<b>PWX-27047</b>	<b>Motivo <i>hexadecimal_reason_code</i>: Marca da descrição da mensagem não encontrada</b>
Explicação:	Uma marca da mensagem de descrição está ausente.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27048** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: tag de descrição inválida**

Explicação: Uma chamada EVNT incluiu uma tag de descrição inválida.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-27049** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: falha ao criar marca de eventos**

Explicação: Falha na operação de criação de marca de eventos.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-27051** **Motivo *código hexadecimal*: o máximo de descrições foi excedido em uma chamada EVNT.**

Explicação: O número máximo de descrições foi excedido em uma chamada EVNT.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-27052** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: falha na inicialização do registro**

Explicação: Falha na inicialização de registro.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-27053** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Serviços do Agente indisponíveis**

Explicação: Os serviços do Agente do PowerExchange não estão disponíveis.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens relacionadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-27128** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Nome de registro longo demais**

Explicação: Um nome de registro de captura é longo demais.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.  
Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27129** **Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Nome do ECCR é longo demais**

Explicação: O nome do ECCR é longo demais.  
Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27130 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro interno de wrapper.**

Explicação: Ocorreu um erro interno de wrapper.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27131 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Incompatibilidade da função de token de wrapper**

Explicação: Ocorreu uma incompatibilidade da função de token de wrapper.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27132 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Falha na alocação de memória wrapper**

Explicação: Alocação de memória wrapper falhou.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27133 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Token inválido no wrapper.**

Explicação: Um token no wrapper não era válido.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27134 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: O ID de usuário é muito extenso no wrapper.**

Explicação: Um ID de usuário no wrapper é muito longo.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27135 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Mensagem longa demais no wrapper.**

Explicação: Uma mensagem no wrapper é longa demais.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27192 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de XData GNRS**

Explicação: Ocorreu um erro no XData GNRS.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27193 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de XData RSTR**

Explicação: Ocorreu um erro no XData RSTR.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27194 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de XData GHSQ**

Explicação: Ocorreu um erro no XData GHSQ.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27195 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de XData GLCI**

Explicação: Ocorreu um erro de XData GLCI

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27208 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de LR INIT de XData**

Explicação: Ocorreu um erro de LR INIT de XData.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27209 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de LR CONN de XData**

Explicação: Ocorreu um erro de LR CONN de XData.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27210 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de XData LR OPEN**

Explicação: Ocorreu um erro de XData LR OPEN.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27211 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de GETL do XData LR**

Explicação: Ocorreu um erro de GETL do XData LR

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27212 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de BUOW do XData LR**

Explicação: Ocorreu um erro de BUOW do XData LR

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27213 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Nenhum registro XData LR**

Explicação: Ocorreu um erro de ausência de registro do XData LR.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27214 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: BUOWs do XData LR não encontrados**

Explicação: Não foram encontrados BUOWs do XData LR.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27215 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Encerramento prematuro de arquivo XData\_LR.**

Explicação: Ocorreu um erro de encerramento prematuro de arquivo XData\_LR.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27216 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Signon do XData LR Signon ausente**

Explicação: Está faltando um Signon do XData LR.

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27401 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de getmain()**

Explicação: Erro de getmain()

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

**PWX-27402 Motivo *hexadecimal\_reason\_code*: Erro de Freemain()**

Explicação: Ocorreu um erro de Freemain().

Ação do sistema: O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:

Para obter mais informações, consulte as mensagens relacionadas.

## PWX-28000 a PWX-28999

<b>PWX-28001</b>	<b>O número de unidades de texto SVC99 <i>number</i> excedeu o máximo de <i>max_number</i>.</b>
Explicação:	O número máximo de unidades de texto permitido pelo programa foi excedido.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Identifica a função que era executada no momento do erro.
<b>PWX-28002</b>	<b>O armazenamento de unidades de texto SVC99 <i>number</i> excedeu o máximo de <i>max_number</i>.</b>
Explicação:	A quantidade máxima de memória permitida pelo programa foi excedida.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Indica a função que era executada no momento do erro.
<b>PWX-28003</b>	<b>O tamanho do nome de arquivo <i>length</i> excede o máximo de <i>max_length</i>. Arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O nome de arquivo é muito extenso para o sistema de alocação dinâmica.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Diminua o nome de arquivo.
<b>PWX-28004</b>	<b>O arquivo "<i>data_set_name</i>" contém o caractere inválido '<i>character</i>' (hex'<i>hex_value</i>').</b>
Explicação:	O nome do conjunto de dados contém um caractere inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do conjunto de dados.
<b>PWX-28005</b>	<b>O arquivo "<i>data_set_name</i>" tem uma sintaxe de colchetes de zOS inválida.</b>
Explicação:	O nome do conjunto de dados contém um caractere de colchete esquerdo, mas o colchete de fechamento direito está ausente ou excede o limite de oito bytes para membro ou nomes GDG.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do conjunto de dados.
<b>PWX-28006</b>	<b>Não é permitido gravar nos arquivos de Serviços de Sistema UNIX z/OS. Arquivo "<i>data_set_name</i>".</b>
Explicação:	O PowerExchange não permite gravar arquivos de serviços do UNIX System que comecem com um caractere de barra "/".

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Grave em um arquivo z/OS nativo e depois copie os dados em um arquivo USS usando JCL.
<b>PWX-28011</b>	<b>Falha na busca do módulo IEFDB476 para obter as mensagens.</b>
Explicação:	O módulo de carregamento IEFDB476 não foi encontrado na lista da biblioteca.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique se IEFDB476 está presente em uma biblioteca STEPLIB.
<b>PWX-28012</b>	<b>Chamada para o módulo IEFDB476 com rc=return_code.</b>
Explicação:	Ocorreu um problema durante a tentativa de chamar o módulo IEFDB476.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique o motivo nas mensagens que acompanham o erro.
<b>PWX-28013</b>	<b>Mensagem SVC99 number: message</b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre uma falha na chamada de alocação dinâmica.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique nas mensagens o motivo pelo qual a alocação dinâmica falhou.
<b>PWX-28014</b>	<b>Falha no DYNALLOC. rc=return_code. Código de erro=X'S99error'. Código de informações=X'S99info'. Código do Motivo de SMS=X'&lt;S99ERSN' (S99ERSN). Código do Motivo de SMS=X'S99ERSN' (S99ERSN). Arquivo file_name.</b>
Explicação:	O sistema operacional falhou na solicitação de alocação dinâmica (SVC 99). Essa mensagem fornece informações de diagnóstico.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, procure outras mensagens do sistema no log do trabalho. Para obter informações sobre mensagens IKJxyyz, consulte a publicação de Mensagens do IBM TSO/E. Para os códigos SVC 99 ERROR/INFO, consulte o documento <i>MVS Authorized Assembler Services Guide</i> . Se o problema persistir, colete as mensagens de erro e as entradas de parâmetros, e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-28015</b>	<b>Falha em SVC99() S99UNALLOC. rc=return_code. Código de erro=X's99_error_code'. Código de informação=X's99_information_code'. DDNAME ddname. Arquivo file_name.</b>
Explicação:	Falha do sistema operacional na solicitação de desalocação de SVC 99.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem de aviso. Dependendo do erro, o arquivo ainda pode estar alocado para o trabalho.
<b>PWX-28016</b>	<b>SVC99() rc=return_code Código de erro=X'S99error' significa 'explicação'.</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece uma explicação e outras informações de diagnóstico para o erro de alocação dinâmica relatado na mensagem PWX-00220.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa da falha, verifique todas as mensagens relacionadas ao erro de alocação dinâmica.
<b>PWX-28021</b>	<b>Parâmetros de alocação de usuário: <i>parameter_list</i></b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre os parâmetros de alocação fornecidos pelo aplicativo de chamada.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique nas mensagens o motivo pelo qual a alocação dinâmica falhou.
<b>PWX-28022</b>	<b>Parâmetros de alocação do arquivo de configuração: <i>parameter_list</i></b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre os parâmetros de alocação que foram extraídos do arquivo de configuração DBMOVER do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique nas mensagens o motivo pelo qual a alocação dinâmica falhou.
<b>PWX-28023</b>	<b>Parâmetros de alocação definidos como padrão: <i>parameter_list</i></b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre os parâmetros de alocação que foram definidos como o padrão porque não foram fornecidos pelo aplicativo de chamada ou pelo arquivo de configuração DBMOVER do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Verifique nas mensagens o motivo pelo qual a alocação dinâmica falhou.
<b>PWX-28024</b>	<b>Aguardando o HSM recuperar o conjunto de dados migrados <i>dataset_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange aguarda DFSMSHsm (HSM) processar uma solicitação de alocação dinâmica de um conjunto de dados que foi migrado para fita.
Ação do sistema:	O PowerExchange aguarda a recuperação do conjunto de dados antes de continuar o processamento.
Resposta do usuário:	Para evitar o tempo limite da conexão, verifique se os parâmetros de tempo limite da rede permitem tempo suficiente para o HSM montar fitas que contêm conjuntos de dados migrados e executar a operação de rechamada.
<b>PWX-28025</b>	<b>Recuperação do HSM para o conjunto de dados <i>dataset_name</i> concluída.</b>
Explicação:	O DFSMSHsm (HSM) recuperou o conjunto de dados arquivado especificado para o processamento do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-28026</b>	<b>A recuperação do HSM para o conjunto de dados <i>dataset_name</i> falhou, código de retorno <i>hsm_return_code</i>.</b>
Explicação:	No z/OS, DFSMSHsm (HSM) tentou recuperar um conjunto de dados migrados para o processamento do PowerExchange, mas a operação de recuperação falhou. Esta mensagem relata o código de retorno DFSMSHsm para a operação com falha.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Para obter informações sobre os códigos de retorno DFSMSHsm, consulte <i>Mensagens do Sistema IBM z/OS MVS Vol. 2</i> .
<b>PWX-28201</b>	<b>A tabela "<i>schema.table_name</i>" não existe no subsistema "<i>subsystem</i>".</b>
Explicação:	Nenhuma entrada foi encontrada no SYSIBM.SYSTABLES da tabela.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o esquema, o nome da tabela e o subsistema estejam especificados.
<b>PWX-28202</b>	<b>O arquivo de cópia de imagem "<i>file_name</i>" não válido para carregamento. Espaço de tabela "<i>database_name.tablespace_name</i>". ICTYPE "<i>value</i>".</b>
Explicação:	Os atributos do arquivo da cópia de imagem não são válidos para carregamento. ICTYPE representa o tipo de cópia de imagem e representa uma coluna na tabela SYSIBM.SYSCOPY.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique um arquivo válido de cópia de imagem completa. Para obter mais informações sobre ICTYPE, consulte a documentação da IBM.
<b>PWX-28203</b>	<b>Não é possível executar o processamento no ouvinte do Linux, UNIX ou Windows.</b>
Explicação:	Não é possível executar o processamento no Ouvinte do PowerExchange no Linux, no UNIX ou no Windows.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a localização aponta para uma máquina z/OS.
<b>PWX-28204</b>	<b>Não é possível executar o processamento no Linux, UNIX ou Windows com este tipo de descarregamento.</b>
Explicação:	Não é possível executar o processamento no Linux, UNIX ou Windows com este tipo de processamento de descarregamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de selecionar <b>Filtrar Após</b> para o atributo de conexão <b>Processamento de Descarregamento</b> .
<b>PWX-28205</b>	<b>Localização de processamento não informada.</b>
Explicação:	A localização do Ouvinte do PowerExchange não foi fornecida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o atributo de conexão <b>Localização</b> está configurado.

<b>PWX-28206</b>	<b>O arquivo de imagem "<i>file_name</i>" contém espaço de tabela compactado; portanto, pode ser lido apenas no z/OS.</b>
Explicação:	Foi realizada uma tentativa de ler um arquivo de cópia de imagem de um espaço de tabela compactado no Linux, UNIX ou Windows.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Configure o atributo de conexão <b>Localização</b> de modo que ele aponte para o Ouvinte do PowerExchange em uma máquina z/OS e não use a substituição OFFLOAD_FILE_LOCAL com os dados compactados.
<b>PWX-28207</b>	<b>Erro ao processar o SQL gerado "<i>sql_query</i>"</b>
Explicação:	Falha na tentativa de consultar as tabelas do catálogo do DB2.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Veja as mensagens associadas do DB2 para obter informações sobre o erro. O problema pode estar em uma condição WHERE. Por exemplo, um caractere reservado, como um único conjunto de aspas simples, pode aparecer no lugar errado.
<b>PWX-28211</b>	<b>Arquivo selecionado "<i>file_name</i>" do espaço de tabela "<i>schema.tablespace_name</i>". ICBACKUP="<i>valor</i>" (<i>descrição</i>). STYPE "<i>valor</i>" (<i>descrição</i>). TTYPE "<i>valor</i>" (<i>descrição</i>).</b>
Explicação:	Nenhum arquivo foi especificado, e o sistema selecionou o arquivo de cópia de imagem mais recente com os atributos ICBACKUP, STYPE e TTYPE. Esses atributos são colunas na tabela SYSIBM.SYSCOPY.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é exigida desde que o arquivo selecionado satisfaça os requisitos. Para obter mais informações sobre SYSIBM.SYSCOPY, consulte a documentação da IBM.
<b>PWX-28221</b>	<b>Arquivo de cópia de imagem "<i>file_name</i>" não encontrado no subsistema "<i>subsystem_name</i>".</b>
Explicação:	Nenhuma entrada foi encontrada no SYSIBM.SYSTABLES do arquivo.
Ação do sistema:	Ao selecionar as linhas do arquivo de cópia de imagem que corresponde ao OBID da tabela, o processamento continua. Esse procedimento poderá ser válido se o arquivo de imagem original tiver sido copiado para um nome diferente.
Resposta do usuário:	Se possível, certifique-se de que a conexão aponta para o subsistema DB2 no qual o arquivo foi criado.
<b>PWX-28222</b>	<b>Arquivo "<i>file_name</i>" encontrado no subsistema "<i>subsystem_name</i>" para um espaço de tabela diferente "<i>database_name.tablespace_name</i>". DSNUM=<i>partition_number</i>.</b>
Explicação:	Nenhuma entrada foi encontrada no SYSIBM.SYSTABLES do arquivo.
Ação do sistema:	Ao selecionar as linhas do arquivo de cópia de imagem que corresponde ao OBID da tabela, o processamento continua. Esse procedimento poderá ser válido se o arquivo de imagem original tiver sido copiado em um nome diferente e se as verificações de consistência estiverem configuradas de modo que as linhas para o OBID correto estejam selecionadas.
Resposta do usuário:	Se possível, certifique-se de que a conexão aponta para o subsistema DB2 no qual o arquivo foi criado.

<b>PWX-28231</b>	<b>Arquivo de cópia de imagem "<i>nome_arquivo</i>" aberto como um arquivo sequencial.</b>
Explicação:	O PowerExchange não encontrou uma entrada em SYSIBM.SYSTABLES para o arquivo, mas o abriu com êxito no z/OS como um arquivo sequencial. A mensagem PWX-28231 é registrada no z/OS e acompanha a mensagem PWX-28221, que pode ser registrada no Linux, UNIX ou Windows se o processamento de descarregamento estiver ativado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-28232</b>	<b>Arquivo de cópia de imagem "<i>nome_arquivo</i>" aberto como um arquivo de cópia flash.</b>
Explicação:	O PowerExchange não encontrou uma entrada em SYSIBM.SYSTABLES para o arquivo, mas o abriu com êxito no z/OS como um arquivo de cópia flash. A mensagem PWX-28232 é registrada no z/OS e acompanha a mensagem PWX-28221, que pode ser registrada no Linux, UNIX ou Windows se o processamento de descarregamento estiver ativado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-28233</b>	<b>O arquivo de cópia de imagem "<i>nome_arquivo</i>" não pôde ser aberto como um arquivo sequencial ou de cópia flash.</b>
Explicação:	<p>O PowerExchange não encontrou uma entrada em SYSIBM.SYSTABLES para o arquivo. O PowerExchange tentou primeiro abrir esse arquivo como sequencial. Essa tentativa falhou com a seguinte mensagem de erro:</p> <pre>errno=41 "EDC5041I An error was detected at the system level when opening a file."</pre> <p>Em seguida, o PowerExchange tentou abrir o arquivo como um arquivo de cópia flash, mas essa tentativa também falhou.</p> <p>A mensagem PWX-28233 é registrada no z/OS e acompanha a mensagem PWX-28221, que pode ser registrada no Linux, UNIX ou Windows se o processamento de descarregamento estiver ativado.</p>
Ação do sistema:	O processamento foi anulado.
Resposta do usuário:	Forneça um arquivo de cópia de imagem válido e certifique-se de que a conexão aponte para o subsistema DB2 no qual o arquivo foi criado.

## PWX-31001 a PWX-31999

<b>PWX-31001</b>	<b>Falha ao descriptografar SSL EPASS.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao tentar descriptografar o código de acesso especificado no parâmetro EPASS na instrução SSL no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o parâmetro EPASS representa um código de acesso criptografado válido.

<b>PWX-31002</b>	<b>As opções PASS e EPASS estão especificadas para SSL. Somente uma é permitida.</b>
Explicação:	Os parâmetros PASS e EPASS são especificados na instrução SSL no arquivo de configuração DBMOVER. Somente um desses parâmetros é permitido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Edite a instrução SSL no arquivo de configuração DBMOVER para especificar o parâmetro PASS ou EPASS, mas não ambos.
<b>PWX-31021</b>	<b>Erro na inicialização de SSL</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a inicialização de SSL.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para saber o motivo.
<b>PWX-31022</b>	<b>Erro na inicialização do contexto</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a inicialização do contexto de SSL
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para saber o motivo.
<b>PWX-31023</b>	<b>Falha na abertura do soquete seguro</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a abertura do soquete seguro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para saber o motivo.
<b>PWX-31024</b>	<b>Falha na verificação da autoridade do ponto</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a verificação da autoridade do certificado de ponto.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para saber o motivo.
<b>PWX-31025</b>	<b>Informações ERR_print_errors SSL. <i>error_information</i></b>
Explicação:	Informações de erro obtidas da pilha de erros SSL usando ERR_print_errors. Informações de erro SSL variável <i>error_information</i> é exibida no seguinte formato: <pre>[pid]:error:[error_code]:[library_name]:[function_name] :[reason_string]: [file_name]:[line]:[optional_text_message]</pre>
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada por causa do erro reportado em uma mensagem associada.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-31026</b>	<b>Informações extra de SSL. <i>error_information</i></b>
Explicação:	Informações do erro derivadas de várias fontes.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada por causa do erro reportado em uma mensagem associada.

Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-31027</b>	<b>Problema SSL_read. rc=return_code. Erro=errorerror_description. É esperado bytes. Bytes lidos bytes</b>
Explicação:	Erro retornado pela API SSL_read durante a leitura dos dados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure o código do motivo na documentação do SSL.
<b>PWX-31028</b>	<b>Erro SSL_read ignorado durante a limpeza do soquete antes da desconexão.</b>
Explicação:	Antes de fechar os soquetes, todos os pacotes são lidos e podem ser sinalizadas condições de erro se o ponto remoto já tiver sido desconectado.
Ação do sistema:	O processamento continua até a etapa de encerramento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa é uma mensagem informativa interna e nunca deve ser exibida.
<b>PWX-31029</b>	<b>Problema SSL_write. rc=return_codereturn_code_description. bytes bytes gravados</b>
Explicação:	Erro retornado pela API SSL_write durante a gravação dos dados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure o código do motivo na documentação do SSL.
<b>PWX-31030</b>	<b>Tempo limite do cliente em SSL_connect após seconds segundos.</b>
Explicação:	O cliente não conseguiu conectar ao Ouvinte do PowerExchange no limite de tempo especificado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se o parâmetro TCPIP_CON_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX estiver especificado para a conexão, aumente o seu valor. Se o parâmetro não estiver especificado, especifique-o com um valor maior do que 180. 180 segundos é o período de tempo limite de conexão padrão se nenhum valor for especificado.
<b>PWX-31031</b>	<b>Tempo limite do ouvinte em SSL_accept após seconds segundos.</b>
Explicação:	O Ouvinte do PowerExchange não conseguiu conectar ao Ouvinte do PowerExchange no limite de tempo especificado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada e o Ouvinte do PowerExchange retoma o atendimento ao trabalho recente.
Resposta do usuário:	Aumente o número de segundos especificados no atributo de conexão Substituir PWX. Na coluna Valor, especifique o número de segundos para o intervalo de tempo de espera de conexão e/ou o intervalo de tempo de espera de operação de rede. Utilize a seguinte sintaxe: <p>TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout;TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout</p>

<b>PWX-31032</b>	<b>Tempo limite em SSL_read após <i>seconds</i> segundos. É esperado <i>bytes</i>. <i>bytes bytes</i> recebidos.</b>
Explicação:	Uma tentativa em receber o número determinado de bytes em um soquete SSL atingiu o tempo limite antes que todos os bytes fossem processados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure um erro na outra extremidade da conexão. Se não houver nenhum problema, aumente o número de segundos especificado no atributo de conexão Substituir PWX. Na coluna Valor, especifique o número de segundos para o intervalo de tempo de espera de conexão e/ou o intervalo de tempo de espera de operação de rede. Utilize a seguinte sintaxe: <pre>TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout;TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout</pre>
<b>PWX-31033</b>	<b>Tempo limite em SSL_write após <i>seconds</i> segundos. É esperado <i>bytes</i>. <i>bytes bytes</i> gravados.</b>
Explicação:	Uma tentativa em gravar o número determinado de bytes em um soquete SSL atingiu o tempo limite antes que todos os bytes fossem processados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure um erro na outra extremidade da conexão. Se não houver nenhum problema, aumente o número de segundos especificado no atributo de conexão Substituir PWX. Na coluna Valor, especifique o número de segundos para o intervalo de tempo de espera de conexão e/ou o intervalo de tempo de espera de operação de rede. Utilize a seguinte sintaxe: <pre>TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout;TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout</pre>
<b>PWX-31034</b>	<b>A função da API SSL_CTX_use_certificate_chain_file() não pode ler o arquivo de cadeia de certificado <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	Durante uma tentativa do aplicativo cliente de estabelecer uma conexão segura SSL com o Ouvinte do PowerExchange no z/OS, a função SSL_CTX_use_certificate_chain_file() da API OpenSSL não pôde ler o arquivo de cadeia de certificado especificado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o arquivo de cadeia de certificado esteja no formato correto. Para obter mais informações sobre a função SSL_CTX_use_certificate_chain_file(), consulte a documentação do OpenSSL.
<b>PWX-31035</b>	<b>A função de API SSL_CTX_use_PrivateKey_file() não pode ler o arquivo de chave <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	Durante uma tentativa de estabelecer uma conexão segura SSL com o Ouvinte do PowerExchange no z/OS, a função SSL_CTX_use_PrivateKey_file() da API Open SSL não pôde ler o arquivo de chaves especificado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o arquivo de chaves especificado na mensagem esteja no formato correto. Para obter mais informações sobre a função SSL_CTX_use_PrivateKey_file(), consulte a documentação do OpenSSL.
<b>PWX-31036</b>	<b>Erro na verificação das localizações da Autoridade de Certificação. Lista CA=CA_list. Caminho CA=CA_path.</b>
Explicação:	Erro retornado pela API SSL_CTX_load_verify_locations.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31037 Erro de conexão SSL. rc=return\_code. Erro=errorerror\_description.**

Explicação: Erro retornado pela API SSL\_connect executada do lado do cliente.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31038 Erro de aceitação SSL. rc=return\_code. Erro=errorerror\_description.**

Explicação: Erro retornado pela API SSL\_accept executada do lado do servidor.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31039 O certificado não verifica. rc=return\_codename.**

Explicação: Erro retornado pela API SSL\_get\_verify\_result após a abertura de um soquete. Falha do certificado de ponto na verificação.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31040 Falha em obter certificado do ponto**

Explicação: Erro retornado pela rotina wrapper SSL.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31041 Número do erro errnoerrno\_description.**

Explicação: O valor inteiro do número do erro e sua descrição que apresenta informações sobre um erro reportado no sistema ES em que o SSL é usado. A descrição é apresentada por strerror() no Windows e por perror() em UNIX.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada por causa do erro reportado em uma mensagem associada.

Resposta do usuário: Consulte para fazer o diagnóstico de mensagens associadas.

**PWX-31042 Arquivo file linha line flags flags erro error\_numbererror\_description. dados data.**

Explicação: A mensagem reporta um erro do mecanismo de geração de relatórios da pilha de erros Open SSL.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada por causa do erro reportado em uma mensagem associada.

Resposta do usuário: Consulte para fazer o diagnóstico de mensagens associadas.

<b>PWX-31043</b>	<b><i>rc</i> de <i>call_type</i> indica <i>error_description</i></b>
Explicação:	Geralmente, as APIs SSL retornam 1 quando bem-sucedidas. Em situações de falha, às vezes o código de retorno 0 indica um erro menor e -1 indica um erro maior diferente.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada por causa do erro reportado em uma mensagem associada.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-31044</b>	<b>Certificado <i>number</i>. Máquina <i>machine_name</i>. Tipo <i>certificate_type</i>. Data de início <i>start_date_time</i>. Data de término <i>end_date_time</i>. Assunto <i>assunto</i> . Emissor <i>emissor</i> .</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece informações sobre um certificado SSL que falhou na validação. A máquina pode ser um cliente local, um cliente remoto, um nome de nó para um Ouvinte do PowerExchange remoto ou o nome do Ouvinte local. A mensagem também mostra um dos seguintes valores para o tipo de certificado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação do assunto.</li> <li>• CA1: CA X509V3.</li> <li>• CA3: X509 V1 autoassinado.</li> <li>• CA4: uso de chave e bit CertSign.</li> <li>• CA5: extensão do tipo Netscape.</li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada devido a erros relatados em mensagens relacionadas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Para diagnosticar o erro, use as informações nesta mensagem e nas mensagens ao redor.
<b>PWX-31045</b>	<b>O certificado <i>número</i> não verifica. <i>rc=return_codename</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi retornado por OpenSSL API <code>SSL_get_verify_result</code> após a abertura de um soquete. Não foi possível verificar o certificado de ponto.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o código de retorno na documentação do OpenSSL.
<b>PWX-31046</b>	<b>Falha de <i>SSL_connect</i>. Verificar se há erros no log do servidor.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de se conectar ao servidor com <code>SSL_connect()</code> failed with error 5 ( <code>SSL_ERROR_SYSCALL</code> ). O servidor pode ter rejeitado a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há mensagens de erro no log do servidor. Se o servidor está no Linux, UNIX ou Windows, verifique o arquivo de log do PowerExchange. Se o servidor está no z/OS, verifique o log do sistema AT-TLS. Se existe um problema com o certificado de cliente, as informações serão registradas na máquina do servidor.
<b>PWX-31047</b>	<b>Falha de <i>SSL_accept</i>. Verificar se há erros no log do cliente.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de aceitar a solicitação de conexão com <code>SSL_accept()</code> com o erro 5 ( <code>SSL_ERROR_SYSCALL</code> ). O cliente pode ter rejeitado a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há mensagens de erro no arquivo de log do PowerExchange na máquina do cliente.



<b>PWX-31048</b>	<b>Primeiro SSL_read após falha da conexão. Verificar se há erros no log do servidor.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de ler o servidor após a conexão com o erro 5 (SSL_ERROR_SYSCALL). O servidor pode ter rejeitado a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há mensagens de erro no log do servidor. Se o servidor está no Linux, UNIX ou Windows, verifique o arquivo de log do PowerExchange. Se o servidor está no z/OS, verifique o log do sistema AT-TLS.
<b>PWX-31049</b>	<b>Primeiro SSL_write após falha da conexão. Verificar se há erros no log do servidor.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de gravar no servidor após a conexão com o erro 5 (SSL_ERROR_SYSCALL). O servidor pode ter rejeitado a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique os erros no log do servidor. Se o servidor está no Linux, UNIX ou Windows, verifique o arquivo de log do PowerExchange. Se o servidor está no z/OS, verifique o log do sistema AT-TLS.
<b>PWX-31050</b>	<b>Primeiro SSL_read após aceitar a falha de uma conexão. Verificar se há erros no log do cliente.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de ler o cliente após a conexão com o erro 5 (SSL_ERROR_SYSCALL). O cliente pode ter rejeitado a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há mensagens de erro no log do servidor. Se o servidor está no Linux, UNIX ou Windows, verifique o arquivo de log do PowerExchange. Se o servidor está no z/OS, verifique o log do sistema AT-TLS.
<b>PWX-31051</b>	<b>Primeiro SSL_write após aceitar a falha de uma conexão. Verificar se há erros no log do cliente.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de gravar no cliente após a conexão com o erro 5 (SSL_ERROR_SYSCALL). O cliente pode ter rejeitado a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há mensagens de erro no arquivo de log do PowerExchange na máquina do cliente.
<b>PWX-31052</b>	<b>Handshake SSL inválido do cliente.</b>
Explicação:	Um cliente tentou conectar um Ouvinte do PowerExchange habilitado para SSL sem usar os protocolos SSL.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada inesperadamente.
Resposta do usuário:	Verifique se o cliente tem o nó do Ouvinte definido corretamente com o parâmetro SSL.

<b>PWX-31053</b>	<b>O cliente não pode validar o certificado do Ouvinte, conforme exigido pela configuração <code>SSL_REQ_CLNT_CERT=Y</code>. A instrução SSL deve conter o parâmetro <code>CALIST</code> ou <code>CAPATH</code>.</b>
Explicação:	Um cliente não pôde se conectar a um Ouvinte do PowerExchange habilitado para SSL, porque a validação do certificado de segurança do Ouvinte é exigida pela configuração <code>SSL_REQ_CLNT_CERT=Y</code> no arquivo de configuração <code>DBMOVER</code> , mas o parâmetro <code>CALIST</code> ou <code>CAPATH</code> necessário não está especificado na instrução SSL no arquivo <code>DBMOVER</code> .
Ação do sistema:	A tarefa do cliente é encerrada.
Resposta do usuário:	Se você precisar usar a validação do certificado SSL, edite o arquivo de configuração <code>DBMOVER</code> para especificar a palavra-chave <code>CALIST</code> ou <code>CAPATH</code> na instrução SSL. Se você não precisar usar a validação do certificado SSL, edite o arquivo de configuração <code>DBMOVER</code> para especificar <code>SSL_REQ_CLNT_CERT=N</code> .
<b>PWX-31054</b>	<b>O ouvinte não pode validar um certificado de cliente, conforme exigido pela configuração <code>SSL_REQ_CLNT_CERT=Y</code>. A instrução SSL deve incluir o parâmetro <code>CALIST</code> ou <code>CAPATH</code>.</b>
Explicação:	Um Ouvinte do PowerExchange não aceitou uma conexão do cliente. A validação do certificado SSL do cliente é ativada pela configuração <code>SSL_REQ_CLNT_CERT=Y</code> no arquivo de configuração <code>DBMOVER</code> , mas o parâmetro <code>CALIST</code> ou <code>CAPATH</code> necessário não está especificado na instrução SSL no arquivo <code>DBMOVER</code> .
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se você precisar usar a validação do certificado SSL, edite o arquivo de configuração <code>DBMOVER</code> para especificar a palavra-chave <code>CALIST</code> ou <code>CAPATH</code> na instrução SSL. Se você não precisar usar a validação do certificado SSL, edite o arquivo de configuração <code>DBMOVER</code> para especificar <code>SSL_REQ_CLNT_CERT=N</code> .
<b>PWX-31055</b>	<b>O arquivo <i>file_name</i> definido pelo parâmetro <i>parameter_name</i> tem o status code (<i>description</i>)</b>
Explicação:	O arquivo especificado não é um arquivo PEM do OpenSSL válido.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro associadas para determinar em que contexto o arquivo inválido é usado. Por exemplo, o arquivo com problema pode ser rejeitado pelas funções da API do OpenSSL <code>SSL_CTX_use_certificate_chain_file()</code> , <code>SSL_CTX_use_PrivateKey_file()</code> , <code>SSL_CTX_load_verify_locations()</code> ou o arquivo pode ser rejeitado ao tentar relatar certificados usando <code>PWXUSL</code> . Corrija o formato do arquivo e tente a tarefa novamente.
<b>PWX-31056</b>	<b>Erro <i>error_code</i> da API <i>api_function_name</i>. Motivo <i>reason_code</i>. Biblioteca <i>OpenSSL_library</i>. <i>optional_information</i></b>
Explicação:	A função da API do OpenSSL especificada retornou um erro. Esta mensagem fornece informações de diagnóstico, incluindo o código de motivo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, use as informações nesta mensagem e nas mensagens relacionadas. Se o erro estiver relacionado ao arquivo de certificado ou ao arquivo de chave privada, verifique se o arquivo está disponível e se é válido.
<b>PWX-31057</b>	<b>O parâmetro <i>parameter_name</i> é necessário pela função da API <i>api_function</i>, mas não foi especificado.</b>
Explicação:	A função da API do OpenSSL especificada retornou um erro. A função requer o parâmetro ausente especificado.

Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Adicione o parâmetro especificado à função da API e execute a tarefa novamente.
<b>PWX-31058</b>	<b>A função da API <i>function_name</i> falhou.</b>
Explicação:	A função da API do OpenSSL especificada encontrou um erro e falhou. Uma conexão segura entre o cliente e o Ouvinte do PowerExchange não pôde ser estabelecida.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o contexto do erro, revise as mensagens relacionadas.
<b>PWX-31059</b>	<b>A primeira solicitação de envio após a função <code>SSL_connect()</code> falhou. O Ouvinte está no modo de envio e, portanto, não pode receber pacotes.</b>
Explicação:	<p>Depois que a função <code>ssl_connect()</code> abriu uma conexão segura, a tentativa do aplicativo cliente de enviar o primeiro pacote ao Ouvinte do PowerExchange falhou porque a conexão do Ouvinte estava no modo errado. Esse erro ocorre se o Ouvinte do PowerExchange estiver verificando certificados para atender às regras do AT-TLS ou se a instrução <code>SSL_REQ_SRVR_CERT=Y</code> estiver especificada no arquivo de configuração DBMOVER e as seguintes condições existirem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A função <code>ssl_connect()</code> for bem-sucedida.</li> <li>• O Ouvinte concluir a função <code>ssl_accept()</code> com êxito, receber o certificado de assunto e, em seguida, rejeitar o certificado.</li> <li>• O Ouvinte alterna a conexão do modo de recebimento para o modo de envio para enviar um pacote de erros.</li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique os logs de mensagens do PowerExchange no sistema remoto do Ouvinte do PowerExchange para determinar a causa do erro. Além disso, verifique se o certificado especificado no parâmetro <code>SSL KEY</code> é válido e não expirou.
<b>PWX-31060</b>	<b>Verifique se há um Ouvinte do PowerExchange na máquina <i>node_name</i> aceitando conexões seguras na porta <i>port_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informativa acompanha mensagens que relatam uma tentativa falha de estabelecer uma conexão segura com o Ouvinte do PowerExchange no sistema e na porta especificados do z/OS.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	<p>Verifique se as seguintes condições existem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A conexão SSL especifica o local correto do Ouvinte do PowerExchange.</li> <li>• A instrução <code>NODE</code> no arquivo de configuração DBMOVER especifica um nome de máquina válido para TCP/IP.</li> <li>• O Ouvinte do PowerExchange é executado na máquina especificada.</li> <li>• O Ouvinte do PowerExchange usa a porta especificada.</li> <li>• Se a máquina especificada for executada no z/OS, as regras do AT-TLS interceptarão pacotes de rede para a porta especificada.</li> </ul>

<b>PWX-31061</b>	<b>A conexão segura com a porta <i>port_number</i> no nó do z/OS <i>node_name</i> falhou porque o ouvinte não aceitou a conexão.</b>
Explicação:	Uma tentativa do aplicativo cliente de estabelecer uma conexão segura SSL com um Ouvinte do PowerExchange no z/OS falhou porque o par remoto em que o Ouvinte do PowerExchange é executado não aceitou a conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	<p>Execute as seguintes ações para solucionar o erro de conexão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o Ouvinte do PowerExchange está em execução no nó do z/OS.</li> <li>• Verifique se as regras do Ouvinte do PowerExchange e do AT-TLS estão configuradas corretamente no nó do z/OS.</li> <li>• Verifique os logs do TCP/IP e do AT-TLS para verificar se o AT-TLS interceptou a solicitação TCP/IP, removeu o pacote TLS e transmitiu a solicitação ao Ouvinte do PowerExchange. A mensagem PWX-31062 mostra o nó em que os logs residem.</li> <li>• Verifique os logs do Ouvinte do PowerExchange para procurar os pacotes recebidos do endereço IP do aplicativo cliente.</li> </ul> <p>Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p>
<b>PWX-31062</b>	<b>Informações de diagnóstico estão disponíveis nos logs do TCP/IP, do AT-TLS e do Ouvinte do PowerExchange na máquina <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Uma tentativa do aplicativo cliente de estabelecer uma conexão segura com um Ouvinte do PowerExchange no z/OS falhou porque o par remoto não aceitou a conexão. Essa mensagem informativa segue o PWX-31061 e fornece os nomes dos logs do TCP/IP, do AT-TLS (Application Transparent Transport Layer Security) ou do PowerExchange que você pode usar para diagnosticar o erro de conexão.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada devido a erros relacionados.
Resposta do usuário:	Use os logs especificados para solucionar problemas de falha na conexão com o Ouvinte do PowerExchange no z/OS.
<b>PWX-31063</b>	<b>31063 Consulte <i>IBM z/OS Cryptographic Services System SSL Programming e o Communications Server: IP Diagnosis Guide</i> para obter informações sobre códigos de retorno.</b>
Explicação:	Uma tentativa do aplicativo cliente de estabelecer uma conexão segura SSL com um Ouvinte do PowerExchange no z/OS falhou porque o par remoto não aceitou a conexão. Esta mensagem informativa segue o PWX-31061 e fornece os nomes dos manuais da IBM que descrevem os códigos de retorno associados aos erros.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada devido a erros relacionados.
Resposta do usuário:	<p>Use os documentos IBM especificados para solucionar problemas da conexão segura com o Ouvinte do PowerExchange no z/OS.</p> <p>Verifique o capítulo <i>Communications Server: IP Diagnosis Guide</i> em "Diagnosing Application Transparent Transport Layer Security" para os códigos de retorno do AT-TLS. Por exemplo, o código de retorno 416 é um erro de permissão que pode ser causado se o ID do usuário sob o qual o Ouvinte do PowerExchange é executado não está autorizado a ler um recurso como IRR.DIGTCERT.LISTRING.</p>

<b>PWX-31067</b>	<b>O erro <i>error_code</i> pode acontecer porque os certificados não foram enviados para o nó <i>node_name</i>. Verifique se a instrução NODE está correta.</b>
Explicação:	Esta mensagem de aviso acompanha a mensagem de erro PWX-31046, que informa que a função <code>SSL_connect()</code> falhou com o código de erro X'14094410'.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se o Ouvinte do PowerExchange for executado no z/OS, verifique se ele exige certificados nas regras AT_TLS. Se o Ouvinte for executado no Linux, Unix ou Windows, determine se ele exige certificados, verificando a instrução <code>SSL_REQ_CLNT_CERT</code> no arquivo de configuração DBMOVER. Se o Ouvinte exigir certificados, remova o subparâmetro N na instrução NODE.
<b>PWX-31068</b>	<b>O ouvinte não concordou com nenhuma das <i>number</i> criptografias de cliente disponíveis <i>'list'</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem de aviso acompanha a mensagem PWX-31061 e ocorre quando uma função <code>SSL_connect()</code> do OpenSSL falha com o erro X'14094410', e o Ouvinte do PowerExchange não consegue encontrar uma criptografia aceitável na lista de criptografias do cliente.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Limpe o parâmetro <code>SSL_CIPHER_LIST</code> ou altere-o para uma criptografia que esteja disponível na máquina do Ouvinte do PowerExchange. Se o Ouvinte estiver no z/OS, você poderá examinar as regras AT_TLS para as criptografias disponíveis.
<b>PWX-31071</b>	<b>Erro na definição da variável GSK <i>variable</i>. rc=return_code. Motivo=reason_code.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro porque um dos seguintes atributos da API GSK não pôde ser definido: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>gsk_attribute_set_numeric_value</code></li> <li>• <code>gsk_attribute_set_buffer</code></li> <li>• <code>gsk_attribute_set_enum</code></li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure o código do motivo na documentação do SSL.
<b>PWX-31072</b>	<b>Erro em <i>gsk_secure_socket_close</i>. rc=return_code. Motivo=reason_code.</b>
Explicação:	Erro retornado pela API GSK <code>gsk_secure_socket_close</code> . Não foi possível fechar o soquete.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure o código do motivo na documentação do SSL.
<b>PWX-31073</b>	<b>Erro em <i>gsk_secure_socket_misc</i>. rc=return_code. Motivo=reason_code.</b>
Explicação:	Erro retornado pela API GSK <code>gsk_secure_socket_misc</code> . Não foi possível manipular o soquete.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure o código do motivo na documentação do SSL.
<b>PWX-31074</b>	<b>Erro em <i>gsk_environment_open</i>. rc=return_code. Motivo=reason_code.</b>
Explicação:	Erro retornado pela API GSK <code>gsk_environment_open</code> . Não foi possível abrir o Ambiente.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31075 falha na definição dos atributos de ambiente**

Explicação: Erro retornado pela rotina wrapper SSL.

Ação do sistema: O PowerExchange reporta o erro.

Resposta do usuário: Falha na definição do atributo de ambiente. Parâmetros Cfailed.heck, tente novamente.

**PWX-31076 Erro em gsk\_environment\_init. rc=return\_code. Motivo=reason\_code.**

Explicação: Erro retornado pela API GSK gsk\_environment\_init. Falha na inicialização do ambiente.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31077 Erro em gsk\_secure\_socket\_open. rc=return\_code. Motivo=reason\_code.**

Explicação: Erro retornado pela API GSK gsk\_secure\_socket\_open. Falha na abertura do soquete seguro.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31078 Erro na definição do atributo fd. rc=return\_code. Motivo=reason\_code.**

Explicação: Erro retornado pela API GSK gsk\_attribute\_set\_numeric\_value. Falha na definição do atributo FD.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31079 Erro na definição do tipo de sessão. rc=return\_code. Motivo=reason\_code.**

Explicação: Erro retornado pela API GSK gsk\_attribute\_set\_enum. Falha na definição do tipo de sessão (cliente / servidor).

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

**PWX-31080 Erro em gsk\_attribute\_set\_callback. rc=return\_code. Motivo=reason\_code.**

Explicação: Erro retornado pela API GSK gsk\_attribute\_set\_callback. Falha na definição das rotinas de retorno de chamada de ES locais.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Procure o código do motivo na documentação do SSL.

<b>PWX-31081</b>	<b>Erro em gsk_secure_socket_init. rc=return_code. Motivo=reason_code.</b>
Explicação:	Erro retornado pela API GSK gsk_secure_socket_init. Falha na inicialização do soquete seguro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure o código do motivo na documentação do SSL.
<b>PWX-31101</b>	<b>Erro de conversão. Dados da Fonte não compactados de forma válida</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão. Um número compactado esperado não é válido.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31102</b>	<b>Erro de conversão. O endereço de destino é zero</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31103</b>	<b>Erro de conversão. O comprimento de destino não é 4 ou 8</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31104</b>	<b>Erro de conversão. O endereço da fonte é zero</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31105</b>	<b>Erro de conversão. O comprimento da fonte em dígitos é inválido (menor que zero ou 31)</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31106</b>	<b>Erro de conversão. A escala da fonte em dígitos é inválida (menor que zero ou o comprimento da fonte)</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.

<b>PWX-31107</b>	<b>Erro de conversão. A solicitação de validação é inválida (Deve ser 'S' ou 'N')</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31108</b>	<b>Erro de conversão. A escala de destino em dígitos é inválida (menor que zero ou o comprimento de destino)</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31109</b>	<b>Erro de conversão. A solicitação de resultado não-assinada é inválida (deve ser 'Y' ('Sim') ou 'N' ('Não'))</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31110</b>	<b>Erro de conversão. Excesso inesperado durante a conversão para decimal compactado</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31111</b>	<b>Erro de conversão. Nenhum byte diferente de zero localizado no campo de decimal compactado (sem assinatura)</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31112</b>	<b>Erro de conversão. Campos de código de retorno ou código de motivo não fornecidos</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de entrada estão corretos.
<b>PWX-31113</b>	<b>Erro de conversão. Dados da fonte não zoneados de forma válida</b>
Explicação:	Erro retornado pela rotina de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.



Resposta do usuário: Verifique se os dados de entrada estão corretos.

**PWX-31114 Erro de conversão. Valor de origem muito grande, antes da escala**

Explicação: Erro retornado pela rotina de conversão.

Ação do sistema: O PowerExchange reporta o erro.

Resposta do usuário: Verifique se os dados de entrada estão corretos.

**PWX-31115 Erro de conversão. Valor de origem muito grande, durante a execução da escala**

Explicação: Erro retornado pela rotina de conversão.

Ação do sistema: O PowerExchange reporta o erro.

Resposta do usuário: Verifique se os dados de entrada estão corretos.

**PWX-31116 Erro de conversão. Valor de origem muito grande, enquanto está sendo colocado no destino**

Explicação: Erro retornado pela rotina de conversão.

Ação do sistema: O PowerExchange reporta o erro.

Resposta do usuário: Verifique se os dados de entrada estão corretos.

**PWX-31117 Erro de conversão. Erro genérico das rotinas de conversão MVS**

Explicação: Erro retornado pela rotina de conversão.

Ação do sistema: O PowerExchange reporta o erro.

Resposta do usuário: Verifique se os dados de entrada estão corretos.

**PWX-31201 Segmento não suportado (motivo: *reason\_code*) - revertendo para o modo de segmento único**

Explicação: A sessão do PowerCenter não pode usar o processamento com vários segmentos.

O código de motivo especificado é um dos valores a seguir:

- 0. Desconhecido.
- 1. Parâmetros não suportados.
- 2. Processamento não ordenado não suportado.
- 3. Apenas o processamento da Origem do Grupo é suportado.
- 4. O processamento do descarregamento é necessário para o segmento.
- 5. O mecanismo de chamada deve gerenciar os tokens de reinicialização.
- 6. Apenas o processamento do modo local é suportado.
- 7. O Método de Acesso não é suportado.
- 8. O tipo Solicitação do BD não é suportado.
- 9. Formato de arquivo não suportado.
- 10. Ligações iniciais atrasadas (posteriores à primeira leitura) não suportadas.

Ação do sistema:	A sessão é executada no modo de segmento único.
Resposta do usuário:	Para suprimir esse aviso, altere o valor do atributo Segmentos de Trabalho para 0 na conexão do aplicativo PWXPC.
<b>PWX-31202</b>	<b>Segmento: <i>component</i> encontrou erro <i>return_code1/return_code2/return_code3</i> durante <i>process</i> no segmento <i>threadID</i></b>
Explicação:	<p>Durante a execução de uma sessão do PowerCenter no modo de vários segmentos, um componente do PowerExchange, <i>component</i>, encontrou um erro.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>component</i> é o componente que encontrou o erro.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno ou IDs de mensagens do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>process</i> é o processo do PowerExchange que estava em execução quando ocorreu o erro.</li> <li>• <i>threadID</i> é o ID do segmento <i>thread_name</i>.</li> </ul>
Ação do sistema:	Falha da sessão do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens de erro adicionais registradas no log de sessão do PowerCenter ou no log do PowerExchange na máquina Serviço de Integração do PowerCenter. Para obter assistência adicional, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-31203</b>	<b>O tempo limite foi atingido durante a espera pelo segmento após <i>time</i> milissegundos</b>
Explicação:	O processamento de vários segmentos atingiu o tempo limite enquanto aguardava o segmento.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-31204</b>	<b>O segmento <i>thread_ID</i> foi encerrado inesperadamente</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma solicitação em execução no modo de vários segmentos, o segmento <i>thread_ID</i> foi encerrado de forma inesperada.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens adicionais no log de sessão do PowerCenter e no log do PowerExchange na máquina Serviço de Integração do PowerCenter.
<b>PWX-31205</b>	<b>Executando a solicitação no modo de segmento (segmentos de trabalho: <i>worker_threads</i>, tamanho do array: <i>arraysize</i>, escalonamento: <i>stagger</i>, tempo limite depois: <i>timeout</i>)</b>
Explicação:	<p>Uma solicitação está sendo processada no modo de vários segmentos.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>worker_threads</i> é o valor do atributo Segmentos de Trabalho na conexão PWXPC.</li> <li>• <i>arraysize</i> é o valor do atributo de conexão Tamanho do Array de PWXPC.</li> <li>• <i>stagger</i> é o valor do escalonamento.</li> <li>• <i>timeout</i> é o valor do tempo limite do segmento.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento de vários segmentos continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-31208</b>	<b>A alocação total aproximada de memória dinâmica para o processamento no modo de segmento é <i>mb</i> MB</b>
Explicação:	Essa mensagem exibe o uso total aproximado de memória dinâmica, <i>mb</i> MB, para o processamento no modo de vários segmentos.
Ação do sistema:	O processamento de vários segmentos continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.  Para modificar o uso da memória, no PowerCenter, altere os valores dos atributos de conexão Segmentos de Trabalho e Tamanho de Array de PWXPC.
<b>PWX-31209</b>	<b>Falha de alocação de memória (segmento) - <i>bytes</i> bytes, arquivo <i>file</i>, linha <i>line</i></b>
Explicação:	Durante o processamento de vários segmentos, ocorreu uma falha de alocação de memória.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Para modificar o uso da memória, no PowerCenter, altere os valores dos atributos de conexão Segmentos de Trabalho e Tamanho de Array de PWXPC.
<b>PWX-31210</b>	<b>O diretório base do PowerExchange não foi localizado em LD_LIBRARY_PATH</b>
Explicação:	O diretório base do PowerExchange não foi localizado no caminho LD_LIBRARY_PATH.
Ação do sistema:	O processamento de vários segmentos continua.
Resposta do usuário:	Adicione o diretório base do PowerExchange ao caminho LD_LIBRARY_PATH. Em seguida, reinicialize o nó.
<b>PWX-31211</b>	<b>Falha na criação de novo segmento. Código de retorno: <i>return_code</i>, Informações adicionais: <i>mensagem</i></b>
Explicação:	O PowerExchange não conseguiu criar um novo segmento.
Ação do sistema:	O processamento do trabalho continua.
Resposta do usuário:	Na plataforma iSeries, certifique-se de que a descrição do trabalho permita vários segmentos. Para ativar vários segmentos, edite o parâmetro Permitir Vários Segmentos (ALWMLTTHD) na descrição do trabalho na plataforma iSeries para especificar ALWMLTTHD=YES.  Além disso, verifique se o valor do sistema QMLTTHDACN está definido para 1 ou 2 ou para o valor <b>Perform the function that is not threadsafe</b> no Navegador iSeries.  <b>Nota:</b> Para o PowerExchange 9.0 ou posterior em i5/OS, o Ouvinte do PowerExchange não é executado no modo interativo.
<b>PWX-31212</b>	<b>Falha na criação do segmento. Deve ser executado em lote com JOBID ALWMLTTHD=*YES. RC: <i>return_code</i> JOBID permite segmentos: <i>number_of_threads</i></b>
Explicação:	A criação de um segmento falhou.
Ação do sistema:	O sistema reporta o erro.
Resposta do usuário:	Se você estiver executando no modo interativo, submeta a solicitação como um trabalho. Verifique se o parâmetro Descrição do Trabalho ALWMLTTHD está definido como *SIM.

**PWX-31254**      **Estatísticas do segmento do PowerExchange para as últimas *rows* linhas. O tamanho do ciclo (array) é *size* linhas. *out* ausência de array ocorrida.**

Explicação:      O PowerExchange reporta o desempenho de uma sessão de vários segmentos.

Ação do sistema:      O processamento continua.

Resposta do usuário:      Nenhuma ação é necessária.

**PWX-31255**      **Tempo do ciclo: *pct%* (média: *avg* min: *min* máx: *max* usecs)**

Explicação:      O PowerExchange reporta o desempenho de uma sessão de vários segmentos.

Ação do sistema:      O processamento continua.

Resposta do usuário:      Nenhuma ação é necessária.

**PWX-31256**      **Tempo de ES: *pct%* (média: *avg* min: *min* máx: *max* usecs)**

Explicação:      O PowerExchange reporta o desempenho de uma sessão de vários segmentos.

Ação do sistema:      O processamento continua.

Resposta do usuário:      Nenhuma ação é necessária.

**PWX-31257**      **Tempo de análise: *pct%* (média: *avg* min: *min* máx: *max* usecs)**

Explicação:      O PowerExchange reporta o desempenho de uma sessão de vários segmentos.

Ação do sistema:      O processamento continua.

Resposta do usuário:      Nenhuma ação é necessária.

**PWX-31258**      **Tempo externo: *pct%* (média: *avg* min: *min* máx: *max* usecs)**

Explicação:      O PowerExchange reporta o desempenho de uma sessão de vários segmentos.

Ação do sistema:      O processamento continua.

Resposta do usuário:      Nenhuma ação é necessária.

**PWX-31259**      **Tempo de atraso: *pct%* (média: *avg* min: *min* máx: *max* usecs)**

Explicação:      O PowerExchange reporta o desempenho de uma sessão de vários segmentos.

Ação do sistema:      O processamento continua.

Resposta do usuário:      Nenhuma ação é necessária.

**PWX-31260**

**connection\_ID : count (sends|receives): tempo médio da rede: avg\_net\_time, tempo médio do aplicativo: avg\_app\_time (usecs)**

Explicação:

Essa mensagem reporta as estatísticas de desempenho da camada de rede assíncrona. Essa mensagem é exibida quando uma conexão é encerrada, se o parâmetro SHOW\_THREAD\_PERF for definido como Y (Sim) no arquivo DBMOVER.

O PowerExchange exibe uma instância dessa mensagem para as operações de envio e uma instância para as operações de recebimento.

No texto da mensagem:

- *connection\_ID* é o endereço IP e o número da porta do cliente do PowerExchange.
- *count* é o número de transmissões de envio ou de recebimento.
- *avg\_net\_time* é o número médio de microssegundos que o segmento de rede demora para enviar ou receber dados usando a pilha TCP.
- *avg\_app\_time* é o número médio de microssegundos que o segmento do aplicativo aguardou para enviar ou receber dados.

Para determinar o benefício de desempenho que o processamento de rede assíncrono fornece, compare o tempo de rede médio ao tempo de aplicativo médio.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-31261**

**Tempo de E/S do segmento Joiner do PowerExchange para as últimas number\_of\_rows linhas: percentage % (média: average mín: minimum máx: maximum usecs)**

Explicação:

Se você especificou a instrução SHOW\_THREAD\_PERF no arquivo de configuração dbmover.cfg, essa mensagem relata a quantidade de tempo, em microssegundos, que o segmento Joiner gastou realizando a E/S para a sessão particionada. Essa mensagem relata os tempos de E/S médio, máximo e mínimo em relação aos números especificados de linhas. Quando o Joiner não está executando operações de E/S, ele aguarda a conclusão do processamento pelas partições.

Ação do sistema: O processamento de dados em massa continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-31262**

**Tempo de Atraso de E/S do thread da partição partition\_number do PowerExchange para as últimas number\_of\_rows linhas: percentage % (média: average mín: minimum máx: maximum usecs)**

Explicação:

Se você especificou a instrução SHOW\_THREAD\_PERF no arquivo de configuração dbmover.cfg, essa mensagem relata o tempo de atraso de E/S, em microssegundos, de uma partição específica em uma sessão de movimentação de dados em massa. O tempo de atraso de E/S é o tempo que a partição aguarda para receber dados do joiner. Essa mensagem mostra os tempos de E/S médio, máximo e mínimo em relação aos números especificados de linhas.

Ação do sistema: O processamento de dados em massa continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-31263</b>	<b>Partição [partition_number]: a operação de inserção falhou no registro [partition_record_number/joiner_record_number] com o erro return_code1/return_code2/return_code3 para o arquivo [file_name]</b>
Explicação:	Durante uma sessão de movimentação de dados em massa, uma operação de inserção em uma partição do gravador falhou com códigos de retorno especificados. A mensagem inclui o número do registro de partição e o número do registro do joiner para o registro onde a inserção falhou. A mensagem também inclui o nome do arquivo de destino onde os dados deveriam ter sido inseridos. Essa mensagem é emitida, pois você especificou Y (Sim) na instrução WRT_ERROR_HANDLING do arquivo de configuração DBMOVE ou no atributo <b>PWX Override</b> da conexão do aplicativo de Lote PWX NRDB.
Ação do sistema:	Os dados na inserção malsucedida não são inseridos no arquivo de destino.
Resposta do usuário:	Para obter uma descrição dos códigos de retorno, consulte <a href="#">Capítulo 11, "Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo nas Mensagens do PowerExchange" na página 586</a> . Para obter informações adicionais, procure no log da sessão do PowerCenter por uma mensagem que inclua o Identificador de registro e os dados. No log de mensagem do PowerExchange, procure as mensagens que antecedem a mensagem citada acima para obter mais informações sobre diagnóstico.
<b>PWX-31502</b>	<b>Descarregamento - Não é possível entrar em contato com o Ouvinte no sistema remoto</b>
Explicação:	Durante uma solicitação descarregada, houve uma falha na conectividade com o sistema remoto. Esse problema, geralmente, é causado por um problema relacionado à rede como, por exemplo, um endereço IP incorreto.
Ação do sistema:	O PowerExchange reporta o erro.
Resposta do usuário:	Examine outras entradas de log.
<b>PWX-31504</b>	<b>O descarregamento e/ou o segmento pode(m) não ser possível(eis) para esse tipo de solicitação</b>
Explicação:	Para esse tipo de solicitação, o descarregamento ou o segmento pode não ser possível.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte mensagens de erro anteriores. Se necessário, na caixa de diálogo de conexão, defina descarregamento='N' segmentos de trabalho=0 e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-31505</b>	<b>Definições de desempenho do PowerExchange: tipo de descarregamento: 'type', segmentos de trabalho: threads (para conexão am, modo mode)</b>
Explicação:	Essa mensagem resume as definições de desempenho usadas por essa conexão do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-31506</b>	<b>O descarregamento deve ser especificado no diálogo de conexão do PowerCenter</b>
Explicação:	O descarregamento deve ser especificado na caixa de diálogo de conexão do PowerCenter.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário:	<p>Execute as etapas a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remova as definições OFFLOAD do arquivo de configuração para o Ouvinte do PowerExchange.</li> <li>2. Remova qualquer definição de descarregamento do mapa de dados do PowerExchange.</li> <li>3. Especifique a definição de descarregamento na caixa de diálogo Conexão com o Repositório do PowerCenter.</li> </ol>
<b>PWX-31509</b>	<b>Conexão CAPI não encontrada para o processamento do descarregamento</b>
Explicação:	Está faltando uma instrução de conexão CAPI para o processamento do descarregamento.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Adicione a instrução de conexão CAPI que está faltando ao arquivo de configuração do PowerExchange no cliente.
<b>PWX-31510</b>	<b>Tentativa de recuperação direta do mapa de dados após falha do mapa em cache.</b>
Explicação:	Um mapa de dados em cache no Linux, Unix ou Windows não pôde ser recuperado. Consequentemente, o PowerExchange tenta recuperar o mapa de dados diretamente.
Ação do sistema:	O PowerExchange tenta recuperar o mapa de dados diretamente e continuar o processamento.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, procure outras mensagens no arquivo detail.log que foram registradas no momento da falha. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-31511</b>	<b>O descarregamento/segmentação não é suportado para esse tipo de solicitação</b>
Explicação:	Para esse tipo de solicitação, o descarregamento e a segmentação não são suportados.
Ação do sistema:	O processamento continua sem o descarregamento.
Resposta do usuário:	Para suprimir essa mensagem, defina descarregamento='N' na caixa de diálogo Conexão com o Repositório do PowerCenter.
<b>PWX-31513</b>	<b>Falha na solicitação dos atributos de otimização da fonte <i>who</i> (rc return_code)</b>
Explicação:	Houve falha em uma solicitação dos atributos de otimização.
Ação do sistema:	O processamento continua sem usar as definições de desempenho de descarregamento ou de segmentação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-31517</b>	<b>Para recuperar mapas de extração, o PowerExchange usa o valor para Localização do Mapa, 'loc', da conexão com o aplicativo PWX CDC.</b>
Explicação:	O PowerExchange recupera mapas de extração para essa conexão do Ouvinte do PowerExchange na localização especificada no atributo Localização do Mapa da conexão com o aplicativo PWX CDC.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário:	Se a recuperação do mapa de extração falhar, verifique se o atributo Localização do Mapa especifica a localização correta para os mapas de extração. Os mapas de extração residem na localização do Ouvinte do PowerExchange em que os dados de mudança são capturados. Especifique um valor para o atributo Localização do Mapa apenas se você tiver usado o processamento de descarregamento CDC com o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows para recapturar dados de mudança de um sistema remoto em que eles foram originalmente capturados para os arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange em Linux, UNIX ou Windows.
----------------------	--

## PWX-32000 a PWX-32999

<b>PWX-32001</b>	<b>O SQL de entrada tem uma cláusula where, mas não tem a cláusula from.</b>
Explicação:	O SQL não contém uma cláusula from.
Ação do sistema:	O processamento SQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWX-32002</b>	<b>Tabela MVS não em i5/OS. O tipo de banco de dados deve ser AS4 e não DB2.</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa para acessar uma tabela do sistema z/OS de um sistema i5/OS.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado com um erro não localizado da tabela.
Resposta do usuário:	Se você estiver adicionando um registro de captura em um sistema i5/OS, certifique-se de que o tipo seja AS4, não DB2, no grupo de registro.
<b>PWX-32003</b>	<b>Erro ao criar id do pool <i>pool_name</i>, rc = <i>return_code</i></b>
Explicação:	Falha de uma tentativa para criar um nome exclusivo do conjunto de memória.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32004</b>	<b>Erro na alocação de memória para <i>area_name</i>, rc = <i>return_code</i></b>
Explicação:	Falha na tentativa de alocar memória para o nome de área especificado.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32005</b>	<b>DBCB inválido para o método de acesso DBAM_DBO</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa para abrir um DBCB para o método de acesso DBAM_DBO antes de uma conexão ter sido aberta.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-32006</b>	<b>DBCB inválido para o método de acesso DBAM_DBO</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa para abrir uma conexão para o método de acesso DBAM_EXEC com um DBCB inválido.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes.
<b>PWX-32007</b>	<b>Descarregamento do DB2: comprimento do buffer = <i>length</i>, linhas no buffer (tamanho do array) = <i>rows</i></b>
Explicação:	Quando o processamento do descarregamento do DB2 está ativo, essa mensagem exibe o tamanho real de buffer necessário para reter o tamanho solicitado do array de dados.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32008</b>	<b>Descarregamento do DB2: APPBUFSIZE = <i>length</i>, máximo de linhas no buffer (tamanho do array) = <i>rows</i></b>
Explicação:	Quando o processamento do descarregamento do DB2 está ativo, essa mensagem exibe o número máximo de linhas que se ajustam no buffer do aplicativo.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32009</b>	<b>Descarregamento do DB2: A Versão do DB2 deve ser V8 novo modo de função ou superior para usar o descarregamento do DB2</b>
Explicação:	O descarregamento do DB2 foi solicitado para um subsistema do DB2 em execução em um nível anterior ao DB2 V8 novo modo de função.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Não use OFFLOAD=Y com subsistemas do DB2 anteriores ao DB2 V8 novo modo de função.
<b>PWX-32010</b>	<b>Descarregamento do DB2: O comprimento requerido <i>length</i> excede APPBUFSIZE app - aumente APPBUFSIZE ou reduza ARRAY_SIZE</b>
Explicação:	Durante o processamento do descarregamento do DB2, o buffer de aplicativo configurado era muito pequeno para conter os dados.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente o tamanho do buffer de aplicativo definindo o parâmetro APPBUFSIZE no arquivo de configuração de cliente do PowerExchange.</li> <li>• Reduza o ARRAY_SIZE especificado no diálogo de conexão do PowerCenter.</li> </ul>
<b>PWX-32011</b>	<b>DB2: o tipo de dado &lt;DB2_datatype&gt; &lt;DB2_datatype_name&gt; para a coluna &lt;column_name&gt; não é suportado atualmente.</b>
Explicação:	Uma consulta DTLDESCRIBE especificou um tipo de coluna não-suportado.

Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Remova a coluna não-suportada da consulta. Para obter informações sobre os tipos de dados DB2 suportados, consulte o <i>Manual de Referência do PowerExchange</i> .
<b>PWX-32021</b>	<b>dtl_packDb2Data rc=return_code. Já processadas count linhas. Processando count linhas dessa vez.</b>
Explicação:	A rotina de compactação Assembler reportou um erro.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32022</b>	<b>Compactação no buffer de rede. Endereço do buffer de leitura do DB2 address. Tamanho size</b>
Explicação:	Um buffer de registros do DB2 provocou uma falha na rotina de compactação Assembler. Essa mensagem apresenta informações sobre o erro.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-32021. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e apresente as informações dessa mensagem e da mensagem PWX-32021.
<b>PWX-32023</b>	<b>Compactação no local. Endereço do buffer de leitura do DB2 address. Tamanho size</b>
Explicação:	Um buffer de registros do DB2 provocou uma falha na rotina de compactação Assembler. Essa mensagem apresenta informações sobre o erro.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-32021. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e apresente as informações dessa mensagem e da mensagem PWX-32021.
<b>PWX-32024</b>	<b>Coluna anulável do problema name. Endereço de Indicador Nulo address</b>
Explicação:	Uma coluna provocou uma falha na rotina de compactação do Assembler. Essa mensagem apresenta informações sobre o erro.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-32021. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e apresente as informações dessa mensagem e da mensagem PWX-32021.
<b>PWX-32025</b>	<b>Coluna de comprimento variável do problema name. Comprimento Máximo number. Comprimento real number. Endereço address</b>
Explicação:	Uma coluna provocou uma falha na rotina de compactação do Assembler. Essa mensagem apresenta informações sobre o erro.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-32021. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e apresente as informações dessa mensagem e da mensagem PWX-32021.

<b>PWX-32031</b>	<b><i>ccsid</i> de CCSID não está no parâmetro DB2CODEPAGE do subsistema <i>subsystem</i>.</b>
Explicação:	A coluna tem um valor de CCSID que não é especificado em qualquer parâmetro CCSID na instrução DB2CODEPAGE para o subsistema.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	<p>No arquivo de configuração DBMOVER, adicione o valor de CCSID da coluna para um dos parâmetros CCSID na instrução DB2CODEPAGE para o subsistema.</p> <p>Se os parâmetros EBCDIC_CCSID contiverem valores de CCSID válidos, adicione o valor de CCSID da coluna para um dos parâmetros ASCII_CCSID ou UNICODE_CCSID na instrução DB2CODEPAGE. Mantenha os atributos de tamanho único, duplo ou misto.</p>
<b>PWX-32032</b>	<b>O Alias "<i>alias</i>" para o CCSID "<i>ccsid</i>" não tem uma página de códigos correspondente.</b>
Explicação:	Quando o PowerExchange pesquisou aliases que mapeiam os valores de CCSID para números de página de código interna, o PowerExchange não encontrou correspondência com o alias CP e o valor de CCSID especificado.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	<p>Para obter uma lista de aliases, execute o utilitário ICUCHECK. Você pode mapear um alias CP para o número da página de código interna de um conversor do ICU. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia de Utilitários do PowerExchange</i>.</p> <p>No arquivo de configuração DBMOVER, consulte a instrução DB2CODEPAGE e quaisquer instruções ICUALIAS ou ICUCONVERTER. Corrija as instruções DBMOVER e execute novamente. Se o problema persistir e o valor de CCSID for válido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p>
<b>PWX-32033</b>	<b>O Alias "<i>alias</i>" para o CCSID "<i>EBCDIC_ccsid</i>" não tem uma página de códigos correspondente. Remapeada do CCSID "<i>ASCII_or_UNICODE_ccsid</i>".</b>
Explicação:	O PowerExchange remapeou um valor de CCSID ASCII ou um valor de CCSID UNICODE para um valor de CCSID EBCDIC. Quando o PowerExchange pesquisou aliases que mapeiam os valores de CCSID EBCDIC para números de página de código interna, o PowerExchange não encontrou correspondência com o alias CP e o valor de CCSID especificado.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	<p>Para obter uma lista de aliases, execute o utilitário ICUCHECK. Você pode mapear um alias CP para o número da página de código interna de um conversor do ICU. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia de Utilitários do PowerExchange</i>.</p> <p>No arquivo de configuração DBMOVER, consulte a instrução DB2CODEPAGE e quaisquer instruções ICUALIAS ou ICUCONVERTER. Corrija as instruções DBMOVER e execute novamente. Se o problema persistir e o valor de CCSID for válido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p>
<b>PWX-32034</b>	<b>Não é possível determinar a página de código para a coluna "<i>column</i>" do banco de dados, tipo "<i>type</i>", retornada como "<i>column</i>".</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde determinar a página de código para a coluna especificada.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro PWX-32031, PWX-32032 e PWX-32033 que acompanham.

<b>PWX-32041</b>	<b>O tamanho da linha <i>row_size</i> excede a memória máxima do i5/OS de <i>max_memory</i> bytes</b>
Explicação:	O tamanho total das colunas selecionadas excede a quantidade máxima de memória contígua que pode ser alocada no i5/OS. Esse erro pode ocorrer quando colunas BLOB ou CLOB são selecionadas.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Selecione menos dados para que a quantidade máxima de memória contígua que possa ser alocada não seja excedida.
<b>PWX-32042</b>	<b>O tamanho do buffer do DB2 <i>buffer_size</i> excede a memória máxima do i5/OS de <i>max_memory</i> bytes. Tamanho da linha <i>row_size</i>. Tamanho da matriz <i>array_size</i>.</b>
Explicação:	O tamanho do buffer do DB2 excede a memória contígua máxima que pode ser alocada no i5/OS. O tamanho do buffer do DB2 é o produto do tamanho total das colunas selecionadas vezes o tamanho da matriz. Esse erro pode ocorrer quando colunas BLOB ou CLOB são selecionadas e o tamanho da matriz é muito grande.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Reduza o valor do atributo de conexão <i>Tamanho da Matriz</i> e selecione menos dados para que a quantidade máxima de memória contígua que possa ser alocada não seja excedida.
<b>PWX-32043</b>	<b>A coluna do DB2, "<i>column_name</i>", com tamanho de buffer <i>buffer_size</i>, excede a memória máxima do i5/OS de <i>maximum_memory</i> bytes. Tamanho da coluna <i>column_size</i>. Tamanho da matriz <i>array_size</i>.</b>
Explicação:	O tamanho do buffer do DB2 excede a memória contígua máxima que pode ser alocada no i5/OS. O tamanho do buffer do DB2 é o produto do tamanho total das colunas selecionadas vezes o tamanho da matriz. Esse erro pode ocorrer quando colunas BLOB ou CLOB são selecionadas e o tamanho da matriz é muito grande.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Reduza o tamanho da matriz na conexão e selecione menos dados para que a quantidade máxima de memória contígua que possa ser alocada não seja excedida.
<b>PWX-32044</b>	<b>Falha na chamada à API QSQCHKs com o erro <i>&lt;error_message&gt; : &lt;error_text&gt;</i>.</b>
Explicação:	Falha no processamento interno de uma instrução SQL em uma chamada para verificar a sintaxe.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro. Especifique a mensagem e o texto do erro relatado.
<b>PWX-32045</b>	<b>Falha na verificação de sintaxe SQL da instrução <i>&lt;sql_statement&gt;</i> no formato <i>sql_format</i> com o erro <i>&lt;error_message&gt; : &lt;error_text&gt;</i>.</b>
Explicação:	O processamento interno da instrução SQL especificada falhou durante a verificação da sintaxe SQL.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Informe a mensagem de erro e o texto que está incluído nessa mensagem.

<b>PWX-32050</b>	<b>Não há suporte para a gravação de colunas LOB. Modo <i>modo</i>. Coluna "<i>column_name</i>".</b>
Explicação:	O PowerExchange não pode gravar dados LOB.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Não tente gravar em uma tabela que contém colunas LOB.
<b>PWX-32051</b>	<b>O tamanho da linha <i>row_size</i> excede o máximo da rede <i>max_buffer_size</i>. Tamanho do prefixo <i>prefix_size</i>. Tamanho de colunas <i>columns_size</i>.</b>
Explicação:	O tamanho máximo dos dados da coluna de uma única linha pode exceder o máximo que pode ser enviado pela rede.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Processe menos dados para que o máximo não seja excedido.
<b>PWX-32052</b>	<b>O tamanho da linha <i>row_size</i> excede o máximo da rede <i>max_buffer_size</i>. Tamanho do prefixo <i>prefix_size</i>. Tamanho de parâmetros <i>parameters_size</i>.</b>
Explicação:	O tamanho máximo dos dados do parâmetro de uma única linha pode exceder o máximo que pode ser enviado pela rede.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Processe menos dados para que o máximo não seja excedido.
<b>PWX-32053</b>	<b>O tamanho da linha <i>row_size</i> excede o máximo da rede <i>max_buffer_size</i>. Tamanho do prefixo <i>prefix_size</i>. Tamanho de colunas <i>columns_size</i>. Tamanho de parâmetros <i>parameters_size</i>.</b>
Explicação:	O tamanho máximo dos dados de colunas e parâmetros de uma única linha pode exceder o máximo que pode ser enviado pela rede.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Processe menos dados para que o máximo não seja excedido.
<b>PWX-32054</b>	<b>O comprimento do registro necessário <i>length</i> excede o máximo de <i>max_length</i> do RECFM VB. Coluna maior '<i>column_name</i>'.</b>
Explicação:	O comprimento do registro excede o comprimento máximo do registro que pode ser gravado em um arquivo definido com o formato RECFM=VB no z/OS.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O PowerExchange não pode gravar um arquivo de carregador do DB2 para essa tabela.
<b>PWX-32055</b>	<b>Nenhuma coluna encontrada para a tabela '<i>table_name</i>'.</b>
Explicação:	Nenhuma coluna encontrada para a tabela especificada.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome da tabela é válido.

<b>PWX-32056</b>	<b>Instrução <i>type</i> alocada para a entrada <i>count</i> na tabela de instruções.</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece informações de diagnóstico para auditar o uso da tabela de instruções.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32057</b>	<b>Instruções em uso: Buscar: <i>count</i>, Inserir: <i>count</i>, Atualizar: <i>count</i>, Excluir: <i>count</i>, ExecSQL: <i>count</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece informações de diagnóstico para auditar o uso da tabela de instruções do DB2.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32058</b>	<b>Instrução <i>type</i> removida da entrada <i>count</i> na tabela de instruções.</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece informações de diagnóstico para auditar o uso da tabela de instruções do DB2.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32101</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A abertura da conexão falhou com o código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI tentou abrir uma conexão de rede e falhou.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as informações de diagnóstico nos logs de destino local e remoto.
<b>PWX-32102</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A abertura de uma conexão dependente falhou com o código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI tentou abrir uma conexão de rede dependente e falhou.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as informações de diagnóstico nos logs de destino local e remoto.
<b>PWX-32103</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A descrição falhou para o SQL &lt;SQL_string&gt; com o código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI tentou descrever o parâmetro ou o SQL de dados e falhou.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as informações de diagnóstico nos logs de destino local e remoto. Colete as informações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-32104</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - CAPI_CONNECTION &lt;connection_name&gt; não localizado no arquivo de configuração local.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI requer que as instruções CAPI_CONNECTION para o processo sejam definidas no arquivo de configuração do PowerExchange local.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Adicione as instruções CAPI_CONNECTION apropriadas ao arquivo de configuração do PowerExchange local.
<b>PWX-32105</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - O parâmetro CAPINAME em CAPI_CONNECTION &lt;connection_name&gt; refere-se a si mesmo.</b>
Explicação:	O parâmetro CAPINAME na instrução CAPI_CONNECTION deve se referir a um CAPI_CONNECTION diferente.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração do PowerExchange local.
<b>PWX-32106</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Não é possível inicializar o conversor de parâmetros da página de códigos local &lt;local_control_code_page&gt; para a página de códigos remota &lt;remote_control_code_page&gt;.</b>
Explicação:	Ao inicializar a estrutura de controle usada para converter parâmetros ao se comunicar com o nó de descarregamento, o módulo de descarregamento CAPI encontrou um erro.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Para determinar o motivo do erro, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-32107</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Não é possível converter o parâmetro da página de códigos local &lt;local_control_code_page&gt; para a página de códigos remota &lt;remote_control_code_page&gt;.</b>
Explicação:	Ao tentar converter um parâmetro ao se comunicar com o nó de descarregamento, o módulo de descarregamento CAPI encontrou um erro.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Para determinar o motivo do erro, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-32108</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Não é possível enviar &lt;object&gt; para o nó remoto. Código de retorno de serialização &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	Ao serializar dados CAPI para enviar a um nó remoto, o módulo de descarregamento CAPI encontrou um erro.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32109</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A leitura de DBAPI falhou com os códigos de retorno return_code1/return_code2/return_code3.</b>
Explicação:	Ao serializar dados para enviar a um nó remoto, o módulo de descarregamento CAPI encontrou um erro.

Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32110</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Parâmetro desconhecido &lt;parameter_name&gt; passado para o descarregamento CAPI.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI recebeu um parâmetro desconhecido.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32111</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Parâmetro obrigatório &lt;parameter_name&gt; não encontrado.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI não recebeu um parâmetro obrigatório.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32112</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Dados inesperados encontrados ao enviar &lt;object&gt; para o nó remoto.</b>
Explicação:	Ao enviar dados CAPI a um nó remoto, o módulo de descarregamento CAPI encontrou dados inesperados.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32113</b>	<b>Informações CAPOFFLD - Inicializando o proxy de descarregamento CAPI. VRM &lt;PWX_version&gt; Construção &lt;build&gt; Data &lt;build_date&gt;.</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32114</b>	<b>Informações CAPOFFLD - Inicializando o stub de descarregamento CAPI. VRM &lt;PWX_version&gt; Construção &lt;build&gt; Data &lt;build_date&gt;.</b>
Explicação:	Essa mensagem é informativa.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32115</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Função &lt;function_name&gt; chamada com número dbcb inválido &lt;dbcb_number&gt;.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-32116</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Módulo &lt;module_name&gt; linha &lt;line_number&gt;: Recursos insuficientes disponíveis de memória. Falha na solicitação de alocação para &lt;bytes&gt; bytes.</b>
Explicação:	A tarefa não pode ser concluída devido a recursos de memória insuficientes.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Aumente os recursos de memória disponíveis para a tarefa. Se não for possível resolver o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32117</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Dados esperados não retornados do nó de descarregamento ao enviar &lt;object&gt;.</b>
Explicação:	Os dados CAPI esperados não foram retornados do nó de descarregamento.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32118</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Dados esperados não recebidos pelo nó de descarregamento.</b>
Explicação:	Os dados CAPI esperados não foram recebidos pelo nó de descarregamento.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32119</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Solicitação não-reconhecida &lt;request&gt; recebida pelo nó de descarregamento.</b>
Explicação:	O nó de descarregamento recebeu uma solicitação de processamento de um tipo desconhecido.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32120</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Tipo de dados inesperado &lt;data_type&gt; recebido durante o processamento da solicitação &lt;request&gt; no nó de descarregamento.</b>
Explicação:	O nó de descarregamento recebeu dados inesperados para a solicitação.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32121</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Tipo de dado requerido &lt;data_type&gt; não retornado da CAPI subordinada no nó de descarregamento. CAPI RC=&lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	A leitura CAPI no nó de descarregamento falhou em recuperar os dados esperados.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-32122</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Tipo de registro inesperado &lt;record_type&gt; retornado da CAPI subordinada no nó de descarregamento.</b>
Explicação:	A leitura CAPI no nó de descarregamento retornou um tipo de registro inesperado.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32123</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Falha no fechamento para a conexão de descarregamento. DBAM RC=&lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	O módulo de descarregamento CAPI tentou fechar a conexão com o nó de ponto e falhou.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações de diagnóstico, consulte o log local ou o log no ponto remoto. Colete as informações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32124</b>	<b>Aviso CAPOFFLD - Falha na abertura da tarefa DBCB com o código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	Durante o processamento do encerramento, a tentativa de comunicar o encerramento com o ponto remoto falhou.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as informações de diagnóstico nos logs de destino local e remoto.
<b>PWX-32125</b>	<b>Aviso CAPOFFLD - Falha na execução da tarefa DBCB com o código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	Durante o processamento do encerramento, a tentativa de comunicar o encerramento com o ponto remoto falhou.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as informações de diagnóstico nos logs de destino local e remoto.
<b>PWX-32126</b>	<b>Aviso CAPOFFLD - Fim de fluxo de dados não recebido da tarefa de ponto dentro do tempo alocado (10 segundos).</b>
Explicação:	Durante o processamento do encerramento, o ponto remoto falhou em retornar o final do arquivo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as informações de diagnóstico nos logs de destino local e remoto.
<b>PWX-32127</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A chamada de leitura GenRestart retornou um código de retorno inesperado. RC=&lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	Durante o processamento genrestart, a leitura no nó de ponto encontrou uma condição inesperada.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.

Resposta do usuário:	Mais informações de diagnóstico podem ser encontradas no log localmente ou no ponto remoto. Colete as informações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32128</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A definição da conexão CAPI para &lt;source&gt; não localizou o arquivo de configuração do PowerExchange local.</b>
Explicação:	O processamento de descarregamento para fontes CDC requer que as conexões CAPI sejam definidas localmente.  O processamento foi concluído.
Ação do sistema:	Adicione a instrução CAPI_CONNECTION ao arquivo de configuração do PowerExchange local.
<b>PWX-32129</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A chamada de presença DBAPI falhou com os códigos de retorno <i>return_code1/return_code2/return_code3</i>.</b>
Explicação:	Ao serializar dados para enviar ao ponto de descarregamento, o módulo de descarregamento CAPI encontrou um erro.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32130</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A chamada Definir Tempo Limite falhou com o código de retorno <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Ao serializar dados para enviar ao ponto de descarregamento, o módulo de descarregamento CAPI encontrou um erro.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32131</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Tipo de dado requerido &lt;data_type&gt; não retornado do ponto de descarregamento.</b>
Explicação:	O registro de serialização não continha os dados esperados.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32132</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - Falha ao serializar dados para os buffers. Solicitados &lt;bytes_requested&gt;. Disponíveis &lt;bytes_available&gt;.</b>
Explicação:	O espaço exigido para serializar os dados de registro excede o tamanho de buffer do aplicativo.
Ação do sistema:	O processamento é cancelado.
Resposta do usuário:	Aumente o parâmetro APPBUFSIZE no arquivo de configuração do PowerExchange.

<b>PWX-32133</b>	<b>Erro de CDC OFFLOAD - conexão ORAD <i>connection_name</i> exige ORACLE_CAPTURE_TYPE=D no ponto de descarregamento de arquivo de configuração dbmover.</b>
Explicação:	Ao usar um CAPI_CONNECTION do ORAD e o processamento de descarregamento em nível de coluna de um Ouvinte do PowerExchange remoto ou o uso do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX ou Windows para registrar dados alterados de um Ouvinte do PowerExchange remoto, a instrução ORACLE_CAPTURE_TYPE deve ser definida como D no arquivo dbmover.cfg no sistema de par em que o Ouvinte do PowerExchange é executado.
Ação do sistema:	O processamento de CDC do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração dbmover no sistema de par, digite a instrução ORACLE_CAPTURE_TYPE com um valor de D.
<b>PWX-32134</b>	<b>Início de OFFLOAD do CDC - primeiro registro &lt;registration_name&gt; de &lt;registration_count&gt; reiniciar &lt;reiniciar_rba&gt;.</b>
Explicação:	<p>Se você descarregar o processamento em nível de coluna, ou se você refizer o log de dados de um sistema z/OS ou i5/OS para uma instância remota do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, essa mensagem indica o primeiro registro de interesse e reinício de RBA que o processo de extração ou Agente de Log do PowerExchange remoto usa para iniciar o processamento de registros de alteração.</p> <p>A mensagem inclui as seguintes variáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>registration_name</i> é o nome de marca de registro do primeiro registro.</li> <li>• <i>registration_count</i> é o número de registros ativos para a origem.</li> <li>• <i>restart_rba</i> é o RBA no qual a sessão de extração ou da instância do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começa a ler as alterações.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para monitorar sessões do CDC que usam descarregamento ou log remoto.
<b>PWX-32135</b>	<b>A Solicitação CDC OFFLOAD &lt;request_type&gt; não pode ser processada durante a leitura ativa de dados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Foi recebida uma solicitação CAPI que não pode ser processada durante a leitura ativa de dados.
Ação do sistema:	A solicitação CAPI é ignorada. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem destina-se ao uso pelo pessoal da Informática para solução de problemas.
<b>PWX-32136</b>	<b>Erro CDC OFFLOAD - A chamada Definir Versão falhou com o código de retorno <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro CDC OFFLOAD ao serializar dados alterados para enviar para um Agente de Log do PowerExchange remoto para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	O processamento do CDC é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-32150</b>	<b>Erro CAPI - Parâmetro desconhecido &lt;parameter_name&gt; passado para CAPI.</b>
Explicação:	Um parâmetro desconhecido foi passado para o módulo CAPI.

Ação do sistema: O processamento é cancelado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32200 API Aberta inválida para a instrução que não está na conexão compartilhada**

Explicação: Foi feita uma tentativa de abrir uma instrução usando o compartilhamento de conexão, mas uma conexão não foi estabelecida.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução está associada a uma conexão para a qual o compartilhamento de conexão está ativo.

**PWX-32201 API Aberta - Ambiente de compartilhamento de conexão não ativo**

Explicação: Foi feita uma tentativa de abrir uma instrução usando o compartilhamento de conexão, mas o ambiente de compartilhamento de conexão não está ativo.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução está associada a uma conexão para a qual o compartilhamento de conexão está ativo.

**PWX-32202 Erro de rede no compartilhamento de conexão: canal *canal*, subcanal *subcanal***

Explicação: O canal ou subcanal não corresponde a uma instrução ativa na conexão.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32203 O compartilhamento de conexão não dá suporte para a solicitação *solicitação***

Explicação: Uma conexão compartilhada não dá suporte para a tentativa de solicitação.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32204 Erro de rede: *rsc return\_code\_1/return\_code\_2/return\_code\_3* após a solicitação *solicitação* para *localização***

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro de rede ao processar a solicitação.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32205 Erro de recebimento de rede para o arquivo? - Dados do usuário não foram retornados, *rsc return\_code\_1/return\_code\_2/return\_code\_3***

Explicação: Dados não foram recebidos do Ouvinte do PowerExchange em resposta a uma solicitação.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-32206</b>	<b>Falha da solicitação <i>solicitação</i> remota na localização <i>localização</i> - rcs <i>return_code_1/return_code_2/return_code_3</i></b>
Explicação:	Dados não foram recebidos do Ouvinte do PowerExchange em resposta a uma solicitação.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32207</b>	<b>Tipo de estrutura de rede inválido <i>tipo</i> encontrado no endereço <i>endereço</i></b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um tipo de mensagem não identificável no buffer de rede.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32208</b>	<b>Os dados de rede não se correlacionam com a solicitação de dados ativa</b>
Explicação:	O PowerExchange recebeu dados válidos de rede, mas não para uma solicitação de dados ativa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32501</b>	<b>O Serviço tentou subscrever para um Manipulador do Comando uma segunda vez.</b>
Explicação:	Um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows pode receber comandos de entrada apenas de uma instância de um manipulador do comando <code>pwxcmd</code> .
Ação do sistema:	O manipulador do comando <code>pwxcmd</code> ignora a subscrição adicional. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32503</b>	<b>Inicialização do Manipulador do Comando concluída, atendendo na porta <i>port_number</i>.</b>
Explicação:	A inicialização do manipulador do comando <code>pwxcmd</code> foi concluída sem erros.
Ação do sistema:	O manipulador do comando <code>pwxcmd</code> atende comandos no número de porta especificado. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32504</b>	<b>O Manipulador do Comando encontrou um erro interno.</b>
Explicação:	O manipulador do comando <code>pwxcmd</code> encontrou um erro interno durante o processamento de um comando.
Ação do sistema:	Dependendo do erro, o processamento pode continuar.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-32505</b>	<b>Falha na validação do Modelo de Dados.</b>
Explicação:	O manipulador do comando pwxcmd recebeu uma resposta inválida de um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	O manipulador do comando pwxcmd descarta a resposta inválida. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32506</b>	<b>Falha na inicialização do Manipulador do Comando.</b>
Explicação:	Falha do manipulador do comando pwxcmd ao inicializar.
Ação do sistema:	O comando pwxcmd não é processado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Apresente informações sobre a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-32507</b>	<b>O programa tentou uma ação inválida.</b>
Explicação:	O manipulador do comando pwxcmd encontrou um erro interno durante o processamento de um comando.
Ação do sistema:	Dependendo do erro, o processamento pode continuar.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32508</b>	<b>Não é possível suprimir sinais: a verificação POSIX(ON) é definida.</b>
Explicação:	O sistema não conseguiu suprimir sinais.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Verifique se o Ouvinte do PowerExchange está sendo executado com POSIX(ON).
<b>PWX-32530</b>	<b>Foi recebida uma mensagem sobre um canal de comunicação inesperado.</b>
Explicação:	O manipulador do comando pwxcmd recebeu uma solicitação de uma fonte inesperada.
Ação do sistema:	O manipulador do comando pwxcmd ignora a solicitação. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32531</b>	<b>Falha do manipulador do comando ao adicionar uma referência à conexão PWXCMD.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma mensagem, o manipulador do comando pwxcmd tentou adicionar uma referência a uma conexão para manter a conexão aberta, mas falhou.
Ação do sistema:	O manipulador do comando pwxcmd ignora a solicitação. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-32532</b>	<b>Uma conexão de entrada continha um tipo de Serviço inválido. Conexão com o Serviço <i>service</i> recusada.</b>
Explicação:	Um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu uma solicitação de um cliente para abrir um canal. No entanto, o cliente especificou um tipo de serviço incorreto.
Ação do sistema:	O serviço de manipulação de comando do PowerExchange rejeita a solicitação do canal. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Consulte a instrução CMDNODE no arquivo de configuração DBMOVER. Verifique se o tipo de serviço corresponde ao tipo de serviço do serviço de manipulação de comando do PowerExchange que está atendendo na máquina remota. Os tipos de serviço válidos são LISTENER e CONDENSE.
<b>PWX-32533</b>	<b>O nome ou tipo de Serviço não está disponível para o manipulador do comando PWXCMD. A entrada PWXCMD está desativada.</b>
Explicação:	Um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows tentou iniciar um manipulador do comando pwxcmd, mas falhou em apresentar o nome ou o tipo de serviço.
Ação do sistema:	A entrada do comando pwxcmd está desativada. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Verifique se o processo do PowerExchange estava corretamente configurado para receber comandos pwxcmd.
<b>PWX-32534</b>	<b>O nó de Serviço não está disponível para o manipulador do comando PWXCMD. A entrada PWXCMD está desativada.</b>
Explicação:	Um serviço do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows tentou iniciar um manipulador do comando pwxcmd, mas não encontrou uma entrada SVCNODE correspondente ao nome de serviço no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	A entrada do comando pwxcmd está desativada. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Verifique se o processo do PowerExchange estava corretamente configurado para receber comandos pwxcmd.
<b>PWX-32535</b>	<b>A porta do nó do Serviço <i>port_number</i> já está em uso (<i>função,return_code</i>). A entrada PWXCMD está desativada.</b>
Explicação:	O serviço associado ao processo do PowerExchange que é o alvo de um comando pwxcmd não pode iniciar um manipulador de comandos porque a porta especificada pela instrução SVCNODE no arquivo de configuração dbmover.cfg já está em uso. Essa mensagem relata a função que relatou o erro e o código de retorno para fins de diagnóstico.
Ação do sistema:	A entrada no programa pwxcmd está desativada. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Verifique se o serviço está configurado corretamente para o processamento do comando pwxcmd.
<b>PWX-32550</b>	<b>Não é possível extrair o comando de um modelo de dados.</b>
Explicação:	Um serviço do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não pôde extrair um comando reconhecido do modelo de dados recebido.



Ação do sistema: O processamento do manipulador de comando pwxcmd continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-32551 Comando *command* não reconhecido.**

Explicação: Um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não reconheceu o comando especificado.

Ação do sistema: O processamento do manipulador de comando pwxcmd continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-32552 Falha ao processar o comando PWXCMD. Consulte o log para obter detalhes.**

Explicação: Durante o processamento de um comando, um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro.

Ação do sistema: O processamento do manipulador de comando pwxcmd continua.

Resposta do usuário: Para obter detalhes, consulte o log do processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

**PWX-32553 Falha ao converter um comando PWXCMD para a página de códigos local.**

Explicação: Um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro durante o processamento de um comando pwxcmd.

Ação do sistema: O comando pwxcmd é ignorado. O processamento continua.

Resposta do usuário: Para obter detalhes, consulte o log do processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

**PWX-32554 Falha ao converter uma resposta PWXCMD da página de códigos local.**

Explicação: Durante o processamento de uma resposta a um comando pwxcmd, um serviço de manipulação de comando para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro.

Ação do sistema: O serviço de manipulação de comando para o processo do PowerExchange descarta a resposta do comando e retorna um erro.

Resposta do usuário: Para obter detalhes, consulte o log do processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

**PWX-32555 O comando *command\_name* não reconhece o argumento '*argument*'.**

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange, o Agente de Log ou o Serviço de Condensação não reconhece o argumento do comando.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária. Para executar o comando, certifique-se de que ele corresponde à sintaxe de comando correta na *Referência de Comando*.

**PWX-32600 Falha na inicialização de comunicações do Manipulador de Comando.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento do comando `pwxcmd` é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32601 Falha do Manipulador de Comando ao criar uma conexão para *remote\_service*.**

Explicação: O manipulador de comando `pwxcmd` falhou em estabelecer comunicação com o serviço de manipulação de comando especificado para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: O processamento do comando `pwxcmd` é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique o seguinte:

- A instrução `CMDNODE` em `dbmover.cfg` na máquina em que você emitiu o comando especifica o nome de nó e a porta corretos para o processo especificado do PowerExchange.
- O processo do PowerExchange que é o destino do comando `pwxcmd` está em operação.
- Quando o processo do PowerExchange que é o destino do comando `pwxcmd` foi inicializado, o serviço do manipulador de comando foi iniciado.

Se não for possível determinar a causa da falha, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32602 Falha do Manipulador de Comando ao criar um canal para *remote\_service*.**

Explicação: O manipulador de comando `pwxcmd` falhou em criar um canal para o serviço de manipulação de comando remoto especificado para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: O comando `pwxcmd` é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique o status do processo remoto do PowerExchange.

**PWX-32603 Falha do Manipulador de Comando ao enviar uma mensagem para *remote\_service*.**

Explicação: O manipulador de comando `pwxcmd` falhou em enviar uma mensagem para o serviço de manipulação de comando remoto especificado para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: O processamento do manipulador de comando `pwxcmd` é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique o status do processo remoto do PowerExchange.

<b>PWX-32604</b>	<b>Falha do Manipulador de Comando ao receber uma resposta de <i>remote_service</i>.</b>
Explicação:	O manipulador de comando pwxcmd falhou em receber uma resposta do serviço de manipulação de comando remoto especificado para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	O processamento do manipulador de comando pwxcmd é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o status do processo remoto do PowerExchange.
<b>PWX-32605</b>	<b>Nenhuma entrada de nó de comando para o serviço <i>remote_service</i> no arquivo de configuração.</b>
Explicação:	O manipulador de comando pwxcmd não localizou uma entrada CMNNODE no arquivo de configuração DBMOVER para o serviço de manipulação de comando remoto especificado para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.
Ação do sistema:	O processamento do manipulador de comando pwxcmd é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte as entradas CMDNODE no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-32606</b>	<b>Criação do canal do Manipulador de Comando recusada pelo <i>remote_service</i>.</b>
Explicação:	O serviço de manipulação de comando remoto especificado para um processo do Ouvinte do PowerExchange, do Condensador do PowerExchange ou do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não permitiu a comunicação.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração DBMOVER local, consulte a entrada CMDNODE e verifique se o tipo de serviço corresponde ao tipo de serviço que usa a porta na máquina remota, conforme especificado na entrada SVCNODE no arquivo de configuração DBMOVER remoto.
<b>PWX-32610</b>	<b>Digite "pwxcmd -help" para a sintaxe do comando.</b>
Explicação:	Um comando pwxcmd foi emitido, mas um parâmetro necessário não foi encontrado.
Ação do sistema:	O processamento do comando pwxcmd é encerrado.
Resposta do usuário:	Emita o comando novamente com o parâmetro necessário.
<b>PWX-32611</b>	<b>Digite "pwxcmd -help" para os comandos disponíveis.</b>
Explicação:	Um comando pwxcmd foi emitido, mas era um comando não-reconhecido.
Ação do sistema:	O processamento do comando pwxcmd é encerrado.
Resposta do usuário:	Emita um comando pwxcmd válido.
<b>PWX-32612</b>	<b>Resposta do comando "<i>command</i>" executada no serviço "<i>remote_service</i>"</b>
Explicação:	Foi recebida uma resposta do comando pwxcmd especificado para o serviço especificado.
Ação do sistema:	O processamento do comando pwxcmd continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32613</b>	<b>O código de retorno <i>return_code</i> foi recebido do comando "command" executado no serviço "remote_service"</b>
Explicação:	O código de retorno especificado foi recebido do comando pwxcmd especificado para o serviço especificado.
Ação do sistema:	O processamento do comando pwxcmd continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32614</b>	<b>O programa pwxcmd foi rejeitado, mas ainda funciona. Use o infacmd pwx para gerenciar os serviços de aplicativo do PowerExchange.</b>
Explicação:	Um comando foi emitido por meio do programa pwxcmd para controlar um processo do PowerExchange gerenciado por um serviço de aplicativo do PowerExchange. O programa pwxcmd foi preterido, mas ainda é aceito.
Ação do sistema:	O PowerExchange processa o comando do pwxcmd.
Resposta do usuário:	Para emitir comandos para processos do PowerExchange que são gerenciados por um serviço de aplicativo do PowerExchange, use o programa infacmd pwx, em vez do pwxcmd. Para obter mais informações sobre o programa infacmd pwx, consulte o <i>Referência de Comandos do PowerExchange</i> .
<b>PWX-32700</b>	<b>Falha da tarefa principal para o Ouvinte do PowerExchange no lançamento.</b>
Explicação:	Em z/OS, a tarefa DTLLST para o Ouvinte do PowerExchange falhou. A causa mais comum da falha é um erro de configuração no arquivo de configuração DBMOVER. Outros motivos possíveis para a falha podem ser memória insuficiente, bibliotecas não encontradas na instalação ou permissões insuficientes em um arquivo de biblioteca.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange não pode ser inicializado.
Resposta do usuário:	Consulte a configuração do Ouvinte do PowerExchange no arquivo de configuração DBMOVER. Se não for possível corrigir o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32701</b>	<b>Falha da tarefa do manipulador de comando para o Ouvinte do PowerExchange no lançamento.</b>
Explicação:	Falha da tarefa do manipulador de comando para o Ouvinte do PowerExchange. A causa mais comum da falha é um erro de configuração no arquivo de configuração DBMOVER. Outros motivos possíveis para a falha podem ser memória insuficiente, bibliotecas não encontradas na instalação ou permissões insuficientes em um arquivo de biblioteca.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange não pode ser inicializado.
Resposta do usuário:	Consulte a configuração do Ouvinte do PowerExchange no arquivo de configuração DBMOVER. Se não for possível corrigir o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32702</b>	<b>Falha ao iniciar a tarefa principal do Agente de Log do PowerExchange.</b>
Explicação:	A tarefa principal do Agente de Log do PowerExchange não foi iniciada.
Ação do sistema:	Não é possível iniciar o Agente de Log do PowerExchange.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32750</b>	<b>Falha de um processo do cliente ao enviar um modelo de dados ao seu processo do servidor.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Alguns processos do PowerExchange se comunicam enviando e recebendo modelos de dados e uma operação de envio falhou.
Ação do sistema:	Dependendo do conteúdo dos dados, o sistema pode conseguir continuar o processamento. Se os dados forem críticos, o processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32753</b>	<b>Falha ao desserializar um modelo de dados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Alguns processos do PowerExchange se comunicam enviando e recebendo modelos de dados e o destinatário deve construir um modelo de dados de um fluxo de bytes recebidos. Falha em uma operação de desserialização.
Ação do sistema:	Dependendo do conteúdo dos dados, o sistema pode conseguir continuar o processamento. Se os dados forem críticos, o processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32754</b>	<b>Falha ao construir modelo de dados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Um processo tentou construir um modelo de dados, mas a operação falhou.
Ação do sistema:	Dependendo do conteúdo dos dados, o sistema pode conseguir continuar o processamento. Se os dados forem críticos, o processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32755</b>	<b>Falha ao analisar um modelo de dados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Um processo tentou analisar um modelo de dados, mas essa operação falhou. Esse erro pode ocorrer quando o servidor ISP do PowerExchange processa um comando de chamada de procedimento remoto de um cliente ou quando um cliente processa uma resposta do servidor ISP do PowerExchange.
Ação do sistema:	Dependendo do conteúdo dos dados, o sistema pode conseguir continuar o processamento. Se os dados forem críticos, o processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32760</b>	<b>Falha na solicitação para receber um modelo de dados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Alguns processos do PowerExchange se comunicam enviando e recebendo modelos de dados e um destinatário que aguardava para receber um modelo de dados falhou. Esse erro pode ocorrer quando um processo do mecanismo de chamada é encerrado e fecha o mecanismo de comunicação, o que faz com que o receptor falhe em sua chamada de recebimento.
Ação do sistema:	O processamento continua. A comunicação entre processos pode ser afetada.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-32761 A solicitação para receber um modelo de dados atingiu o tempo limite.**

Explicação: Ocorreu um erro interno. Alguns processos do PowerExchange se comunicam enviando e recebendo modelos de dados e o destinatário que aguardava para receber um modelo de dados atingiu o tempo limite.

Ação do sistema: O processamento continua. A comunicação entre processos pode ser afetada.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-32800 O Serviço ISP do PowerExchange encontrou um erro interno.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: Dependendo do conteúdo dos dados, o sistema pode conseguir continuar o processamento. Se os dados forem críticos, o processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32801 O Servidor ISP do PowerExchange encontrou um erro interno.**

Explicação: Ocorreu um erro interno. O ISP do PowerExchange suporta chamadas de procedimento remoto dos processos filhos, mas o servidor que atende as chamadas falhou.

Ação do sistema: O processamento continua. A comunicação entre processos pode ser afetada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32830 Uma chamada de procedimento remoto para o Servidor ISP do PowerExchange retornou um erro**

Explicação: Ocorreu um erro interno. O ISP do PowerExchange suporta chamadas de procedimento remoto de um processo filho. O servidor encontrou um erro ao processar a solicitação RPC e retornou um código de erro ao processo filho.

Ação do sistema: O processamento continua. A comunicação entre processos pode ser afetada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-32831 O Servidor ISP do PowerExchange encontrou um erro ao receber uma chamada de procedimento remoto.**

Explicação: Ocorreu um erro interno. O ISP do PowerExchange suporta chamadas de procedimento remoto de um processo filho. O servidor encontrou um erro ao receber uma solicitação RPC. Esse erro pode ocorrer quando o processo do cliente é encerrado e fecha o transporte de mensagem RPC.

Ação do sistema: O segmento do servidor que está monitorando essa conexão é encerrado. Nenhuma mensagem adicional é recebida do cliente na conexão fechada. Caso contrário, o processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-32832</b>	<b>O Cliente ISP do PowerExchange encontrou um erro ao receber a resposta a uma chamada de procedimento remoto.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. O ISP do PowerExchange suporta chamadas de procedimento remoto de um processo filho. O cliente fez uma chamada, mas não pôde receber a resposta do Servidor ISP do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32850</b>	<b>O canal de comunicação com o Serviço do PowerExchange foi fechado de maneira inesperada.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Um Processo do PowerExchange detectou uma falha de comunicação com seu Serviço do PowerExchange.
Ação do sistema:	Para serviços Tipo 1, o Processo do PowerExchange é encerrado. Se você tem a opção de alta disponibilidade do PowerCenter e configurou um nó de backup, o serviço falha para um nó de backup.  Para serviços Tipo 2, o Processo do PowerExchange continua o processamento. Se você tem a opção de alta disponibilidade do PowerCenter e configurou um nó de backup, o Processo do PowerExchange reconecta com o serviço quando este falha para um nó de backup.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32851</b>	<b>A pulsação do Serviço do PowerExchange atingiu o tempo limite. Fechando.</b>
Explicação:	O Processo do PowerExchange atingiu o tempo limite aguardando uma mensagem de pulsação do Serviço do PowerExchange.
Ação do sistema:	O Processo do PowerExchange é concluído. Se você tem a opção de alta disponibilidade do PowerCenter e configurou um nó de backup para o Serviço do PowerExchange, o serviço falha para o nó de backup.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-32900</b>	<b>Falha ao iniciar o remetente da mensagem de pulsação do PowerExchange.</b>
Explicação:	Para permanecer sincronizado, um Serviço do PowerExchange envia periodicamente uma mensagem de pulsação durante a execução. Falha ao iniciar esse mecanismo de pulsação.
Ação do sistema:	O Serviço do PowerExchange é finalizado. O domínio Informatica tenta reiniciar o serviço com falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32901</b>	<b>A mensagem de pulsação do PowerExchange falhou</b>
Explicação:	Para permanecer sincronizado, um Serviço do PowerExchange envia periodicamente uma mensagem de pulsação durante a execução. O mecanismo de pulsação detectou um problema.
Ação do sistema:	O Serviço do PowerExchange é finalizado. O domínio Informatica tenta reiniciar o serviço com falha.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32902</b>	<b>Falha ao inicializar o remetente da mensagem de pulsação do PowerExchange.</b>
Explicação:	Para permanecer sincronizado, um Serviço do PowerExchange envia periodicamente uma mensagem de pulsação durante a execução. Falha ao inicializar o mecanismo de pulsação.
Ação do sistema:	O Serviço do PowerExchange é finalizado. O domínio Informatica tenta reiniciar o serviço com falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-32903</b>	<b>O serviço do PowerExchange falhou ao notificar o domínio de fechamento.</b>
Explicação:	Um Ouvinte do PowerExchange ou Serviço do Agente de Log notifica o domínio Informatica quando ele é fechado. Essa chamada de notificação falhou.
Ação do sistema:	O serviço do PowerExchange continua a fechar.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-32904</b>	<b>O Serviço do PowerExchange falhou ao conectar-se ao domínio Informatica.</b>
Explicação:	Um Ouvinte do PowerExchange ou Serviço do Agente de Log foi ativado, mas falhou ao conectar-se ao domínio Informatica e não pode continuar em execução.
Ação do sistema:	O Serviço do PowerExchange é finalizado. O domínio Informatica tenta reiniciar o serviço com falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

## PWX-33000 a PWX-33999

<b>PWX-33001</b>	<b>Confirme a inicialização a frio (S/N) (captura DATACOM).</b>
Explicação:	Como as informações de reinicialização não estão disponíveis no Agente de Log do PowerExchange ou no Agente do PowerExchange, o ECCR Datacom não pode inicializar a quente. O PowerExchange solicita que você confirme ou negue uma inicialização a frio.
Ação do sistema:	O sistema aguarda uma resposta.
Resposta do usuário:	Digite S para confirmar a inicialização a frio. Digite N para interromper a inicialização a frio.
<b>PWX-33002</b>	<b>Inicialização a frio negada pelo operador (captura DATACOM).</b>
Explicação:	A opção N foi recebida em resposta à mensagem PWX-33001.
Ação do sistema:	O processamento ECCR Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-33003</b>	<b>Coletor fechando (Captura DATACOM)</b>
Explicação:	O ECCR baseado em tabela Datacom está sendo fechado.
Ação do sistema:	O processamento ECCR Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33004</b>	<b>Falha na inicialização, aguardando encerramento. (Captura DATACOM)</b>
Explicação:	O ECCR baseado em tabela Datacom está sendo fechado.
Ação do sistema:	O processamento ECCR baseado em tabela Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter informações adicionais, consulte a saída ECCR. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-33005</b>	<b>Falha da rotina do Fluxo DATACOM de leitura. Informações adicionais: RC= <i>return_code</i> (captura DATACOM)</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de acessar os fluxos Datacom.
Ação do sistema:	O processamento ECCR baseado em tabela Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a saída ECCR. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-33006</b>	<b>Erro ao gravar no Agente de Log do PowerExchange. Informações adicionais: <i>text</i> (captura DATACOM)</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de gravar no Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento ECCR baseado em tabela Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a saída ECCR. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-33007</b>	<b>O Logsid especificado em DTLACCFG não corresponde a nada em DTLCFG. (Captura DATACOM)</b>
Explicação:	O valor LOGSID no membro de configuração ECCR Datacom não corresponde ao valor LOGSID no arquivo de configuração DBMOVER. O DTLACCFG DD aponta para o arquivo de configuração ECCR Datacom e o DTLCFG DD aponta para o arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento ECCR Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a saída ECCR. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-33008</b>	<b>Data e hora do último processamento <i>timestamp</i> Registros processados <i>number</i> (Captura DATACOM)</b>
Explicação:	Essa mensagem exibe o carimbo de data/hora do último registro que o ECCR baseado em tabela do Datacom processou e o número de registros processados durante essa execução do ECCR. Essa mensagem é emitida em resposta a um comando ECCR STATUS.
Ação do sistema:	O processamento de ECCR continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-33009</b>	<b><i>registration Inserções=number Exclusões=number Atualizações=number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem exibe o número de inserções, exclusões e atualizações executadas para o registro especificado durante essa execução do ECCR Datacom.
Ação do sistema:	O processamento ECCR Datacom continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33010</b>	<b>Encerramento do DTLCCDCR com leitura para .....</b>
Explicação:	O ECCR baseado em tabela Datacom está sendo encerrado.
Ação do sistema:	O processamento ECCR Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33011</b>	<b>Erro na correspondência de UOWs. Informações adicionais: <i>function_name</i> Nenhum UOW correspondente localizado Retornando com RC=<i>return_code</i> (captura DATACOM)</b>
Explicação:	Uma unidade de trabalho (UOW) correspondente não foi localizada para uma atualização.
Ação do sistema:	O processamento ECCR Datacom é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a saída ECCR. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-33012</b>	<b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do leitor <i>text</i> dados capturados <i>time</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem exibe a hora do último registro de captura que o ECCR baseado em tabela do Datacom processou.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-33013</b>	<b>RTTB CDC do Datacom, tarefa do leitor <i>text</i> registros processados <i>number</i>.</b>
Explicação:	: Essa mensagem exibe o número de registros que o ECCR baseado em tabela do Datacom processou até agora nessa execução.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-33032</b>	<b>CCDCR: STREAMID ou MUF deve ser especificado nos parâmetros de captura</b>
Explicação:	Um identificador STREAMID ou MUF deve ser especificado no arquivo de configuração ECCR Datacom.
Ação do sistema:	O processamento ECCR é encerrado.
Resposta do usuário:	Adicione o parâmetro STREAMID ou MUF aos parâmetros de captura.
<b>PWX-33201</b>	<b>CCLWTR: Erro fatal - Token de sequência nula inválido encontrado. Mecanismo de Chamada=<i>caller_id</i>.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um token de sequência nula inválido e resultou em um erro fatal.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33202</b>	<b>CCLWTR: Erro fatal - Token de reinicialização nula inválido encontrado. Mecanismo de Chamada=caller_id.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um token de reinicialização nula inválido e resultou em um erro fatal.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33205</b>	<b>CCLWTR: Nenhum registro ERT localizado para a marca de registro=&lt;tag_name&gt;</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não localizou um registro ERT na lista ERT para a marca de registro especificada. Consequentemente, ocorreu um erro fatal.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33208</b>	<b>CCLWTR: Erro fatal - Bloco de controle inválido &lt;control_block&gt; encontrado em pgmline</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um bloco de controle inválido ou danificado, o que resultou em um erro fatal.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33221</b>	<b>Fechamento de CCLWTR após uma solicitação SHUTDOWN.</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo encerrada porque foi recebida uma solicitação SHUTDOWN.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33222</b>	<b>Fechamento de CCLWTR após uma execução em lote bem-sucedida.</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo fechada porque processou com êxito os dados de fonte disponíveis durante uma execução em lote.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33224</b>	<b>Fechamento de CCLWTR após um erro na leitura dos dados da fonte.</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo fechada porque encontrou um erro durante a leitura de dados da fonte.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o problema, consulte as mensagens anteriores no log de mensagens.
<b>PWX-33226</b>	<b>CCLWTR: Falha de Fsync para o arquivo &lt;file_name&gt;. Código de retorno = &lt;return_code&gt;: &lt;motivo&gt;</b>
Explicação:	Falha de uma tentativa para sincronizar registros para o arquivo especificado. Esse problema, geralmente, é causado por um erro de E/S.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o problema descrito na mensagem e inicie o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows novamente.
<b>PWX-33228</b>	<b>Resposta não-reconhecida "character". Não "Y" ou "N".</b>
Explicação:	Foi recebida uma resposta que não era Y ou N.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows repete a mensagem que solicita uma resposta de Y ou N.
Resposta do usuário:	Digite Y para permitir que o processamento do Agente de Log do PowerExchange continue ou digite N para interromper o Agente de Log do PowerExchange.
<b>PWX-33230</b>	<b>CCLWTR: Erro "number" ao definir a Marca d'Água Inferior de CAPI.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro durante a definição da marca d'água inferior de CAPI.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o problema, consulte as mensagens anteriores no log de mensagens.
<b>PWX-33231</b>	<b>Token de sequência zero especificado. Inicialização a frio na posição do arquivo de fluxo de dados mais anterior</b>
Explicação:	Após uma inicialização a frio, o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começa a coletar dados na posição mais anterior no fluxo de alterações porque o token de sequência é composto de zeros.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Se você definir o parâmetro PROMPT como Y no arquivo de configuração pwxcl.cfg ou tiver aceito o valor padrão de Y, deverá digitar Y no prompt de confirmação na mensagem PWX-33236 para confirmar a posição da inicialização a frio.
<b>PWX-33232</b>	<b>Nenhum token especificado. Inicialização a frio na posição do arquivo de fluxo de dados atual</b>
Explicação:	Após uma inicialização a frio, o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começa a coletar dados no encerramento atual do log.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Se você definir o parâmetro PROMPT como Y no arquivo de configuração pwxcl.cfg ou tiver aceito o valor padrão de Y, deverá digitar Y no prompt de confirmação na mensagem PWX-33236 para confirmar a posição da inicialização a frio.

<b>PWX-33233</b>	<b>Token de sequência "hexadecimal_token".</b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o valor hexadecimal de um token de sequência.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33234</b>	<b>Token de reinicialização "hexadecimal_token".</b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o valor hexadecimal de um token de reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33235</b>	<b>Inicialização a frio na posição do arquivo de fluxo de dados especificada nos tokens</b>
Explicação:	A posição inicial no fluxo de alterações da qual o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começa a coletar dados após uma inicialização a frio é especificada pelos tokens de sequência e de reinicialização. Esses valores de token são registrados nas mensagens PWX-33233 e PWX-33234.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows continua.
Resposta do usuário:	Se você definir o parâmetro PROMPT como Y no arquivo de configuração pwxcl.cfg ou tiver aceito o valor padrão de Y, deverá digitar Y no prompt de confirmação na mensagem PWX-33236 para confirmar a posição da inicialização a frio.
<b>PWX-33236</b>	<b>Digite Y para confirmar a posição da inicialização a frio ou N para encerrar o agente de log CCL</b>
Explicação:	Essa mensagem solicita que você confirme a posição do fluxo de alterações da qual o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começa a coletar dados após a inicialização a frio. Esse prompt é exibido porque o parâmetro PROMPT no arquivo pwxcl.cfg é definido como Y.
Ação do sistema:	O sistema espera que você digite Y ou N como entrada stdin.
Resposta do usuário:	Digite Y para continuar o processamento da inicialização a frio do Agente de Log do PowerExchange ou digite N para encerrar o Agente de Log do PowerExchange.
<b>PWX-33237</b>	<b>Inicialização a frio recusada</b>
Explicação:	Uma resposta de N foi digitada no prompt do usuário para confirmar a posição do fluxo de alterações para a inicialização a frio do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa resposta recusa a posição da inicialização a frio.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange não é inicializado a frio.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-33238</b>	<b>Inicialização a frio aceita</b>
Explicação:	Uma resposta de Y foi digitada no prompt do usuário para confirmar a posição do fluxo de alterações para a inicialização a frio do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa resposta aceita a posição da inicialização a frio.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange continua o processamento da inicialização a frio.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33239</b>	<b>CCLWTR: não há informações de reinício anteriores disponíveis e COLDSTART=Y não foi especificado.</b>
Explicação:	Foi feita uma tentativa de iniciar o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows sem o parâmetro COLDSTART = Y quando o arquivo CDCT não contém informações de reinicialização.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange falha ao ser iniciado.
Resposta do usuário:	Se você estiver inicializando o Agente de Log do PowerExchange pela primeira vez ou se tiver tentado inicializar a frio o Agente de Log do PowerExchange, mas a inicialização falhou antes que o PowerExchange lesse os dados da origem, reinicie o Agente de Log do PowerExchange com o parâmetro COLDSTART=Y.
<b>PWX-33240</b>	<b>CCLWTR: erro "número" ao preparar a Marca de Limite Inferior de CAPI.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows encontrou um erro ao preparar o LWM (marca de limite inferior) de CAPI.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens anteriores.
<b>PWX-33242</b>	<b>Digite Y para confirmar a posição da inicialização a quente ou N para encerrar o agente de log CCL</b>
Explicação:	Essa mensagem solicita que você confirme a posição do fluxo de alterações da qual o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começa a coletar dados após a inicialização a quente. Esse prompt é exibido porque o parâmetro PROMPT é definido como Y no arquivo pwxcl.cfg.
Ação do sistema:	O sistema espera que você digite Y ou N como entrada stdin.
Resposta do usuário:	Digite Y para continuar o processamento da inicialização a quente do Agente de Log do PowerExchange ou digite N para encerrar o Agente de Log do PowerExchange.
<b>PWX-33243</b>	<b>Inicialização a quente recusada</b>
Explicação:	Uma resposta de N foi digitada no prompt do usuário para confirmar a posição do fluxo de alterações para a inicialização a quente do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa resposta recusa a posição da inicialização a quente.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange não é inicializado a quente.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-33244</b>	<b>Inicialização a quente aceita</b>
Explicação:	Uma resposta de Y foi digitada no prompt do usuário para confirmar a posição do fluxo de alterações para a inicialização a quente do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa resposta aceita a posição da inicialização a quente.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange continua o processamento da inicialização a quente.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36246</b>	<b>CCLWTR: resposta preparada de LWM recebida e nenhuma alternância de arquivos pendente.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu uma resposta preparada de LWM (marca de limite inferior) inesperada.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33247</b>	<b>CCLWTR fechando após STOP_AT_SEQUENCE_TOKEN ser atingido</b>
Explicação:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows atingiu o token de sequência que é especificado no parâmetro interno STOP_AT_SEQUENCE_TOKEN.
Ação do sistema:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange é interrompida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33248</b>	<b>CCLWTR fechando após STOP_AT_SEQUENCE_TOKEN ser excedido. Token=hexadecimal_token_value</b>
Explicação:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows excedeu o token de sequência que está especificado no parâmetro interno STOP_AT_SEQUENCE_TOKEN.
Ação do sistema:	A tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange é interrompida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33250</b>	<b>pxxccl foi iniciado como um processo de primeiro plano. pid="number". cold start="{Y N}"</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado como um processo de primeiro plano. Essa mensagem reporta seu ID do processo (PID) e indica se foi executada uma inicialização a frio.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33251</b>	<b>pxxccl foi iniciado como um processo de segundo plano. pid="process_ID". cold start="{Y N}"</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado como um processo de segundo plano. Essa mensagem reporta seu ID do processo (PID) e indica se foi executada uma inicialização a frio.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33252      *pwxccl* foi iniciado como um processo ISP. pid="*process\_ID*". cold start="{Y|N}"**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado como um Serviço do Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem reporta seu ID do processo (PID) e indica se foi executada uma inicialização a frio.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33253      Um prompt do usuário para confirmar uma posição de inicialização a frio ou a quente não é possível**

Explicação: Como o parâmetro PROMPT é definido como Y no arquivo de configuração *pwxccl.cfg*, o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX ou Windows tenta exibir um prompt do usuário para confirmar a posição do fluxo de alterações da qual realizar a inicialização a frio ou a quente. Porém, o prompt do usuário não pode ser exibido porque o Agente de Log do PowerExchange está sendo executado como um processo de segundo plano ou um Serviço do Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário: Defina o parâmetro PROMPT como N no arquivo *pwxccl.cfg* ou execute o Agente de Log do PowerExchange no primeiro plano.

**PWX-33254      *pwxccl* encerrado. código de retorno *return\_code***

Explicação: Essa mensagem registra o código de retorno final que foi passado ao sistema operacional após o encerramento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange foi encerrado.

Resposta do usuário: Se o código de retorno for um valor diferente de zero, ocorreu um erro. Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens que acompanham.

**PWX-33255      Tokens de Reinicialização CCLWTR ao executar o encerramento: Sequência *hexadecimal\_sequence\_token* Reiniciar *hexadecimal\_restart\_token*.**

Explicação: Esta mensagem relata o último token de sequência e os valores de token de reinicialização que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows armazenou em seu arquivo CDCT antes de ser encerrado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33256      A alternância do Arquivo CCLWTR foi concluída. Tokens de reinicialização atuais: Sequência *hexadecimal\_sequence\_token* Reiniciar *hexadecimal\_restart\_token*.**

Explicação: Essa mensagem informa o último token de sequência e de reinicialização que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows armazenou em seu arquivo CDCT após uma alternância de arquivos de log.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



**PWX-33260                      Carregando registros da localização "*location*"**

Explicação:                      O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows começou a carregar registros de captura de um arquivo CCT que está em uma localização remota.

Ação do sistema:              O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33261                      "*reg\_name*" carregado. A tabela "*schema.table*". Marca "*tag\_name*".**

Explicação:                      O registro de captura da tabela especificada, que possui o nome da marca de registro especificado, foi carregado com sucesso.

Ação do sistema:              O processamento do Agente de Log do PowerExchange for Linux, UNIX e Windows continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33262                      "*registration\_name*" descartado. Criador "*creator*". Opção Condense "*option*"**

Explicação:                      O registro de captura especificado foi descartado porque a opção **Condense** não foi definida como **Part**. Para usar o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, a opção **Condense** deve ser definida como **Part**.

Ação do sistema:              O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33263                      *number* registros carregados**

Explicação:                      Essa mensagem reporta o número de registros de captura ativos carregados.

Ação do sistema:              O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33264                      "*reg\_name*" carregado. A tabela "*schema.table*". Marca "*tag\_name*" Artigo *article\_id*.**

Explicação:                      O registro de captura da tabela especificada, que está associado ao nome da marca de registro e ao ID do artigo especificados, foi carregado com sucesso.

Ação do sistema:              O processamento do Agente de Log do PowerExchange for Linux, UNIX e Windows continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33265                      O registro ativo <*registration\_name*> não corresponde aos critérios de seleção para nenhum grupo definido**

Explicação:                      O registro de captura especificado não correspondia a nenhuma máscara de seleção no arquivo de configuração GROUPDEFS. O arquivo GROUPDEFS define grupos de registros para os quais o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows captura dados alterados para conjuntos separados de arquivos de log.

Ação do sistema:              O processamento continua. O Agente de Log do PowerExchange não captura dados alterados para o objeto de origem que está associado ao registro.

Resposta do usuário:	Edite as máscaras de seleção no arquivo de configuração GROUPDEFS para selecionar o registro para processamento do Agente de Log do PowerExchange, se necessário.
<b>PWX-33269</b>	<b>O parâmetro de configuração CCL &lt;parameter_name&gt; está preterido.</b>
Explicação:	O parâmetro especificado do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está obsoleto. O Agente de Log do PowerExchange ignora esse parâmetro durante o processamento do CDC.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33270</b>	<b>O Writer está em suspensão por number segundos. Hora de início time</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estará em suspensão por um número especificado de segundos, sendo iniciada no momento especificado. Esse intervalo de suspensão é o menor do valor do parâmetro NO_DATA_WAIT no arquivo dbmover.cfg ou o número de segundos até que a alternância ou o descarregamento de arquivos ocorra com base nos parâmetros no arquivo pwxcl.cfg.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange é suspenso até que tenha decorrido o número especificado de segundos.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33271</b>	<b>O Writer inicia a leitura de dados da fonte. Processando o ciclo pela primeira vez desde a inicialização</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está começando a processar dados da fonte pela primeira vez desde a inicialização.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33272</b>	<b>O Writer inicia a leitura de dados da fonte. Nenhum comando do usuário recebido</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está começando a processar dados da fonte.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33273</b>	<b>O Writer inicia a leitura de dados da fonte. O comando CONDENSE foi recebido</b>
Explicação:	A tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está começando a processar dados da fonte após um comando CONDENSE ter sido recebido.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-33274</b>	<b>Total de CPU <i>number</i>. Leitura CAPI <i>number</i>. Gravação <i>number</i>. Alternância de arquivo <i>number</i>. Outro <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o uso da CPU, em microssegundos, pela tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa mensagem detalhada será exibida se você usar o valor padrão de Y para o parâmetro VERBOSE no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, pwxcl.cfg. Para suprimir a exibição dessa mensagem, especifique VERBOSE=N.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33278</b>	<b>Total de registros <i>number</i>. Inserções <i>number</i>. Atualizações <i>number</i>. Exclusões <i>number</i>. UOWs <i>number</i>. Bytes <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta contagens de registros de alteração por tipo de alteração nos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows produzidos por uma alternância de arquivos e um ponto de verificação. Ela também reporta o número total de UOWs e bytes nesses arquivos. Essa mensagem detalhada será exibida se você usar o valor padrão de Y para o parâmetro VERBOSE no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, pwxcl.cfg.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33279</b>	<b>Total de CPU <i>number</i>. O total desse arquivo <i>number</i>. Leituras CAPI <i>number</i>. Gravando arquivo <i>number</i>. Outro <i>number</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o uso da CPU, em microssegundos, pela tarefa Writer do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa mensagem detalhada será exibida se você usar o valor padrão de Y para o parâmetro VERBOSE no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, pwxcl.cfg. Para suprimir a exibição dessa mensagem, especifique VERBOSE=N.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33281</b>	<b>Alternância de arquivos por causa dos registros. Registros <i>number</i>. Segundos decorridos <i>seconds</i></b>
Explicação:	Uma alternância de arquivos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi acionada porque o número mínimo de registros necessários para uma alternância de arquivos foi processado.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Se você não quiser exibir essa mensagem detalhada, especifique VERBOSE=N no arquivo de configuração pwxcl.cfg.

<b>PWX-33282</b>	<b>Alternância de arquivos por causa de tempo. Registros <i>number</i>. Segundos decorridos <i>seconds</i></b>
Explicação:	Uma alternância de arquivos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi acionada porque o número mínimo de segundos necessários para uma alternância de arquivos decorreu.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Se você não quiser exibir essa mensagem detalhada, especifique VERBOSE=N no arquivo de configuração pwxcl.cfg.
<b>PWX-33283</b>	<b>Alternância de arquivos por causa de um comando FILESWITCH. Registros <i>number</i>. Segundos decorridos <i>seconds</i></b>
Explicação:	Uma alternância de arquivos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi acionada porque um comando FILESWITCH foi emitido. A mensagem reporta o número ou o processo de registros e o tempo decorrido desde a última alternância de arquivos.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Se você não quiser exibir essa mensagem detalhada, especifique VERBOSE=N no arquivo de configuração pwxcl.cfg.
<b>PWX-33284</b>	<b>Alternância de arquivos porque o sistema está sendo encerrado. Registros <i>number</i>. Segundos decorridos <i>seconds</i></b>
Explicação:	Uma alternância de arquivos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi acionada porque o Agente de Log do PowerExchange está sendo encerrado. A mensagem reporta o número de registros processados e o tempo decorrido desde a última alternância de arquivos.
Ação do sistema:	O processamento do encerramento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Se você não quiser exibir essa mensagem detalhada, especifique VERBOSE=N no arquivo de configuração pwxcl.cfg.
<b>PWX-33285</b>	<b>Alternância de arquivos. Registros <i>number</i>. Segundos decorridos <i>seconds</i></b>
Explicação:	Uma alternância de arquivos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi acionada. A mensagem reporta o número de registros processados e o tempo decorrido em segundos desde a última alternância de arquivos. Essa mensagem concisa será emitida se você especificar VERBOSE=N no arquivo de configuração pwxcl.cfg.
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33286</b>	<b>Alternância de arquivos confirmando o UOW no arquivo anterior. Registros <i>number</i>. Segundos decorridos <i>seconds</i></b>
Explicação:	Uma alternância de arquivos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi acionada. O Agente de Log do PowerExchange está confirmando um UOW em um arquivo de log atual antes de alternar para um novo conjunto de arquivos de log. A mensagem indica o número de registros processados e o tempo decorrido em segundos desde a última alternância de arquivos. Essa mensagem concisa será emitida se você especificar VERBOSE=N no arquivo de configuração pwxcl.cfg.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33289      Condensar: Condensação concluída. Total de Registros=count, Inserções=count, Atualizações=count, Exclusões=count, UDTs=count**

Explicação: Essa mensagem informa contagens de registros de alteração processados e UDTs para o último ciclo de log ou execução do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. A mensagem inclui as seguintes contagens:

- O número total de registros que foram processados desde o início da atividade de log.
- O número de registros do tipo Excluir, Inserir e Atualizar que foram processados. Registros pré-imagem (tipo T) não são incluídos nessas contagens.
- O número de unidades de trabalho (UDTs) que foram processadas.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange termina ou continua, dependendo do modo de execução:

- Se o Agente de Log do PowerExchange estiver em execução no modo em lote, ele será desligado.
- Se o Agente de Log do PowerExchange estiver em execução no modo contínuo, a tarefa do Agente de Log do PowerExchange entrará em suspensão pelo número de minutos especificado no parâmetro NO\_DATA\_WAIT e então iniciará outro ciclo de log.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33290      Inicialização especial na posição do arquivo de fluxo de dados especificada nos tokens**

Explicação: Essa mensagem informa que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows concluiu uma inicialização especial na posição do fluxo de mudança especificada pelos tokens de reinicialização e sequência nas mensagens PWX-33233 e PWX-33234.

Ação do sistema: O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Se o parâmetro PROMPT=Y estiver especificado no arquivo pwxcl.cfg do Agente de Log do PowerExchange, será necessário inserir Y em resposta ao prompt de confirmação na mensagem PWX-33291 subsequente para continuar o processamento do Agente de Log do PowerExchange.

**PWX-33291      Digite Y para confirmar a posição da inicialização especial ou N para encerrar o agente de log CCL**

Explicação: Se você especificou o parâmetro PROMPT=Y no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows e iniciou o Agente de Log do PowerExchange com o parâmetro SPECIALSTART=Y, responda Y ou N para esse prompt de confirmação para confirmar ou negar uma inicialização especial.

Ação do sistema: O sistema aguarda uma resposta.

Resposta do usuário: Insira Y para permitir que o Agente de Log do PowerExchange faça a inicialização especial a partir da posição no fluxo de mudança especificada pelas mensagens PWX-33233 e PWX-33234 ou digite N para negar a inicialização especial e interromper o Agente de Log do PowerExchange.

**PWX-33292 Inicialização especial recusada**

Explicação: N foi inserido em resposta ao prompt de confirmação na mensagem PWX-33291 para negar uma inicialização especial do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: O Agente de Log do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33293 Inicialização especial aceita**

Explicação: Y foi inserido como resposta no prompt do usuário em PWX-33291 para confirmar uma inicialização especial do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Ação do sistema: O Agente de Log do PowerExchange faz uma inicialização especial e continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33294 CCLWTR: SPECIALSTART solicitado e nenhum token fornecido.**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado na linha de comando com o parâmetro SPECIALSTART=Y. Esse parâmetro requer que valores válidos de SEQUENCE\_TOKEN e RESTART\_TOKEN sejam especificados no arquivo pwxcl.cfg. No entanto, esses valores de token não estão especificados no arquivo pwxcl.cfg.

Ação do sistema: O Agente de Log do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário: Insira valores válidos de SEQUENCE\_TOKEN e RESTART\_TOKEN no arquivo pwxcl.cfg e reinicie o Agente de Log do PowerExchange com o parâmetro SPECIALSTART=Y. Como alternativa, reinicie o Agente de Log do PowerExchange sem o parâmetro SPECIALSTART=Y ou com o parâmetro SPECIALSTART=N.

**PWX-33295 CCLWTR: o comprimento do token de sequência <comprimento> ou de reinicialização <comprimento> fornecido não corresponde aos comprimentos esperados de <comprimento> e <comprimento>.**

Explicação: O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado na linha de comando com o parâmetro SPECIALSTART=Y. No entanto, os valores dos parâmetros SEQUENCE\_TOKEN e RESTART\_TOKEN no arquivo pwxcl.cfg, que são necessários para uma inicialização especial, não são válidos. Os comprimentos, em bytes, dos valores dos parâmetros não correspondem aos comprimentos esperados com base nas informações de reinicialização no arquivo CDCT.

Ação do sistema: O Agente de Log do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário: Insira valores válidos para os parâmetros SEQUENCE\_TOKEN e RESTART\_TOKEN no arquivo pwxcl.cfg e reinicie o Agente de Log do PowerExchange. Como alternativa, reinicie o Agente de Log do PowerExchange sem o parâmetro SPECIALSTART=Y ou com o parâmetro SPECIALSTART=N.

<b>PWX-33296</b>	<b>CCLWTR: o token de sequência fornecido para SPECIALSTART deve ser maior que ou igual ao token de sequência atual.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado na linha de comando com o parâmetro SPECIALSTART=Y. Esse parâmetro requer um valor de SEQUENCE_TOKEN no arquivo pwxcl.cfg que seja maior que ou igual ao valor do token de sequência atual com base em informações de reinicialização do arquivo CDCT. No entanto, um valor válido de SEQUENCE_TOKEN não está especificado. A mensagem PWX-33297 informa o valor do token de sequência atual, enquanto a mensagem PWX-33298 informa o valor de SEQUENCE_TOKEN no arquivo pwxcl.cfg.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Insira um valor de SEQUENCE_TOKEN no arquivo pwxcl.cfg e reinicie o Agente de Log do PowerExchange. Como alternativa, reinicie o Agente de Log do PowerExchange sem o parâmetro SPECIALSTART=Y ou com o parâmetro SPECIALSTART=N.
<b>PWX-33297</b>	<b>Token de sequência atual &lt;hexadecimal_token_value&gt;</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o valor do token de sequência atual do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows com base nas informações de reinicialização do arquivo CDCT. Essa mensagem está associada ao erro informado na mensagem PWX-33296.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a mensagem PWX-33296.
<b>PWX-33298</b>	<b>Token de sequência fornecido &lt;hexadecimal_token_value&gt;</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o valor de SEQUENCE_TOKEN especificado no arquivo pwxcl.cfg do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa mensagem está associada ao erro informado em PWX-33296.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a mensagem PWX-33296.
<b>PWX-33299</b>	<b>CCLWTR: não há informações de reinicialização anteriores disponíveis, e SPECIALSTART=Y foi especificado.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi iniciado com o parâmetro SPECIALSTART=Y. No entanto, o arquivo CDCT não contém informações de reinicialização para substituir.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Use o parâmetro SPECIALSTART=Y somente quando você precisar substituir informações de reinicialização existentes pelos valores de SEQUENCE_TOKEN e RESTART_TOKEN especificados no arquivo pwxcl.cfg.
<b>PWX-33300</b>	<b>connection_ID : Conectividade perdida - A frequência da pulsação é de seconds1 segundos e nenhuma pulsação foi recebida nos últimos seconds2 segundos.</b>
Explicação:	O PowerExchange verifica a conectividade da rede durante períodos de ociosidade usando mensagens de pulsação. Como o PowerExchange não recebeu nenhuma mensagem de pulsação dentro do período de tempo limite especificado, ele determinou que a conectividade foi perdida para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é encerrado.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens nos arquivos de log no sistema cliente do PowerExchange remoto para determinar a causa da falha de conectividade.
<b>PWX-33301</b>	<b><i>connection_ID</i> : O tempo limite de atividade é de <i>seconds</i> segundos e nenhuma atividade ocorreu dentro desse período - encerrando o processamento</b>
Explicação:	O intervalo de tempo limite da atividade de nível de conexão foi atingido para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens nos arquivos de log no sistema cliente do PowerExchange remoto para determinar a causa do tempo limite. Você também pode aumentar o valor TCPIP_ACT_TIMEOUT na definição de conexão Substituição PWX ou pode excluir a entrada TCPIP_ACT_TIMEOUT ou defini-la para -1 para desativar os tempos limites da atividade.
<b>PWX-33302</b>	<b><i>connection_ID</i> : Conectividade perdida - Falha no envio da pulsação. RC1=return_code1, RC2=return_code2, RC3=return_code3.</b>
Explicação:	O PowerExchange verifica a conectividade da rede durante períodos de ociosidade usando mensagens de pulsação. Como o PowerExchange não recebeu nenhuma mensagem de pulsação dentro do período de tempo limite especificado, ele determinou que a conectividade foi perdida para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens nos arquivos de log no sistema cliente do PowerExchange remoto para determinar a causa da falha.
<b>PWX-33303</b>	<b><i>connection_ID</i> : Falha inesperada no segmento da rede, rc=return_code, texto de erro='text'</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou uma falha no segmento da rede para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Especifique o código de retorno e o texto de erro dessa mensagem.
<b>PWX-33304</b>	<b>Conexão: <i>connection_lid</i>, digite: <i>type</i>, ID da tarefa: <i>task_id</i>, tempo limite da operação: <i>number_of_seconds</i> s, intervalo de pulsação: <i>number_of_seconds</i> s, sessão: <i>sessão</i></b>
Explicação:	Para uma solicitação de nova conexão de rede, essa mensagem identifica o ID e o tipo de conexão, o ID de tarefa, intervalo de tempo de espera de operação, intervalo de pulsação e a sessão.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33305</b>	<b><i>connection_ID</i> : Operação '<i>operation</i>' não suportada pela camada assíncrona, revertendo para o modo síncrono.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de uma operação de rede inesperada no modo assíncrono para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento para a operação especificada continua no modo síncrono.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-33306</b>	<b><i>connection_ID</i> : Alteração inesperada no modo de rede (detectada por <i>thread</i>), novo modo: modo</b>
Explicação:	O segmento foi alterado inesperadamente entre os modos de envio e de recepção para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem geralmente é associada ao encerramento prematuro da sessão. Consulte as mensagens que acompanham para determinar a causa do encerramento prematuro.
<b>PWX-33307</b>	<b><i>connection_ID</i> : O envio de pulsação da rede atingiu o tempo limite após <i>milliseconds</i> milissegundos</b>
Explicação:	O PowerExchange exibe essa mensagem quando uma operação de envio de pulsação da rede atinge o tempo limite para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados. O PowerExchange exibe essa mensagem apenas quando você configurou seu sistema para emití-la, conforme instruído pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33308</b>	<b><i>connection_ID</i> : Pulsação da rede enviada às <i>time</i></b>
Explicação:	O PowerExchange emite essa mensagem quando uma mensagem de pulsação da rede é enviada para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados. O PowerExchange exibe essa mensagem apenas quando você configurou seu sistema para emití-la, conforme instruído pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33309</b>	<b><i>connection_ID</i> : Pulsação da rede recebida às <i>time</i></b>
Explicação:	O PowerExchange exibe essa mensagem quando uma mensagem de pulsação da rede é recebida para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados. O PowerExchange exibe essa mensagem apenas quando você configurou seu sistema para emití-la, conforme instruído pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33310</b>	<b><i>connection_ID</i> : Pulsação da rede não recebida às <i>time</i>, mas tem dados pendentes nos buffers TCP</b>
Explicação:	O PowerExchange exibe essa mensagem quando os dados de pulsação da rede não são recebidos, mas dados pendentes estão presentes nos buffers TCP para o endereço IP do cliente e o número de porta especificados. O PowerExchange exibe essa mensagem apenas quando você configurou seu sistema para emití-la, conforme instruído pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-33311</b>	<b>Falha da ligação à porta de rede dinâmica com o número de erro <i>error_number</i></b>
Explicação:	O PowerExchange não conseguiu ligar a uma porta alocada dinamicamente.
Ação do sistema:	O processamento foi concluído.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o Ouvinte do PowerExchange tenha direitos de segurança suficientes para ligar a portas alocadas dinamicamente.
<b>PWX-33312</b>	<b><i>connection_ID</i> : A transmissão de rede parcialmente concluída atingiu o tempo limite após <i>seconds</i> segundos (bytes concluídos: <i>bytes</i> modo: <i>mode</i>)</b>
Explicação:	Uma transmissão de rede parcialmente concluída atingiu o tempo limite. Essa mensagem geralmente indica que um problema foi encontrado pela instância remota do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de log do PowerExchange na plataforma remota.
<b>PWX-33313</b>	<b>A rede assíncrona é desativada, pois a Descrição do Trabalho não permite vários segmentos</b>
Explicação:	Como a comunicação de rede assíncrona necessita vários segmentos e a descrição do trabalho não permite vários segmentos, ela é desativada.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Para usar a comunicação assíncrona, edite o parâmetro Allow Multithread (ALWMLTTHD) na descrição do trabalho no sistema iSeries para especificar ALWMLTTHD=YES. Caso contrário, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33314</b>	<b>O parâmetro de configuração TIMEOUTS é substituído</b>
Explicação:	O parâmetro de configuração TIMEOUTS é substituído.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	A Informatica recomenda que você remova o parâmetro TIMEOUTS do arquivo de configuração do PowerExchange. Você poderá especificar os atributos de conexão TCPIP_CON_TIMEOUT e TCPIP_ACT_TIMEOUT se tiver requisitos especiais para tempos limites de conexão ou de atividade, respectivamente.
<b>PWX-33315</b>	<b>Falha ao descompactar buffer de rede, código de erro zlib: <i>error_number</i></b>
Explicação:	A compactação foi ativada para um lote PWXPC ou conexão do CDC por meio do atributo de conexão <b>Compression</b> . Como resultado, o PowerExchange tenta usar a biblioteca de compressão zlib para compactar e descompactar os buffers de rede. No entanto, o ZLib retornou um erro durante o processamento de descompactação.
Ação do sistema:	A sessão é finalizada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-33316**      **conexão connection\_ID SEND Início start\_time Término end\_time Sinalizações sinalizações**  
**Bytes bytes SS successful\_calls BS failed\_calls RC rc2 rc3**

Explicação: O PowerExchange exibe informações de diagnóstico sobre as operações de envio da rede precedente sob uma das seguintes condições:

- Ocorreu uma falha relacionada à rede, e a TCPIP\_DIAGNOSTICS\_TRACE=E está especificado no arquivo de configuração DBMOVER.
- A conexão foi encerrada, e a TCPIP\_DIAGNOSTICS\_TRACE=A está especificado no arquivo de configuração DBMOVER.

A instrução TCPIP\_DIAGNOSTICS\_TRACE\_SZ no arquivo de configuração DBMOVER determina o número de mensagens PWX-33316 e PWX-33317 que são emitidas.

PWX-33316 oferece as seguintes informações:

- ID de Conexão
- Número de registro de rastreamento
- Início - data e hora que a operação de rede foi iniciada
- Término - data e hora que a operação de rede foi encerrada
- Sinalizações: C (conectar), U (dados do usuário), S (enviar erro), D (desconectar), T (virar linha), I (mensagem de informações), V (versão), H (pulsação)
- RC - código de retorno da operação
- Bytes - bytes recebidos
- SS - número de chamadas de envio bem-sucedidas
- BS - número de chamadas de envio com falha

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o administrador de rede. Forneça o conteúdo dessa mensagem. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-33317</b>	<p><b>conexão</b> <i>connection_ID</i> <b>RECV</b> <b>Início</b> <i>start_time</i> <b>Término</b> <i>end_time</i> <b>Sinalizações</b> <i>sinalizações</i>  <b>Bytes</b> <i>bytes</i> <b>WH</b> <i>waits_header</i> <b>WB</b> <i>waits_body</i> <b>RC</b> <i>rc2</i> <i>rc3</i></p> <p>Explicação: O PowerExchange exibe informações de diagnóstico sobre as operações de recebimento da rede precedente sob uma das seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocorreu uma falha relacionada à rede, e a TCPIP_DIAGNOSTICS_TRACE=E está especificado no arquivo de configuração DBMOVER.</li> <li>• A conexão foi encerrada, e a TCPIP_DIAGNOSTICS_TRACE=A está especificado no arquivo de configuração DBMOVER.</li> </ul> <p>A instrução TCPIP_DIAGNOSTICS_TRACE_SZ no arquivo de configuração DBMOVER determina o número de mensagens PWX-33316 e PWX-33317 que são emitidas.</p> <p>PWX-33317 oferece as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID de Conexão</li> <li>• Número de registro de rastreamento</li> <li>• Início - data e hora que a operação de rede foi iniciada</li> <li>• Término - data e hora que a operação de rede foi encerrada</li> <li>• Sinalizações: C (conectar), U (dados do usuário), S (enviar erro), D (desconectar), T (virar linha), I (mensagem de informações), V (versão), H (pulsação)</li> <li>• RC - código de retorno da operação. 1244 designa tempo limite devido à ausência de dados. 32 designa mensagem informativa.</li> <li>• Bytes - bytes recebidos</li> <li>• WH - número de esperas realizadas ao receber o cabeçalho da mensagem</li> <li>• WB - número de esperas realizadas ao receber o corpo da mensagem</li> </ul> <p>Ação do sistema: O processamento é encerrado.</p> <p>Resposta do usuário: Entre em contato com o administrador de rede. Forneça o conteúdo dessa mensagem. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p>
<b>PWX-33318</b>	<p><b>conexão (soquete número) atividade de rede anterior ao erro</b> <i>rc2</i> <i>rc3</i> <b>(texto) a seguir</b></p> <p>Explicação: O PowerExchange exibe informações de diagnóstico sobre as operações de envio e de recebimento da rede precedente sob uma das seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocorreu uma falha relacionada à rede, e a TCPIP_DIAGNOSTICS_TRACE=E está especificado no arquivo de configuração DBMOVER.</li> <li>• A conexão foi encerrada, e a TCPIP_DIAGNOSTICS_TRACE=A está especificado no arquivo de configuração DBMOVER.</li> </ul> <p>Ação do sistema: O processamento é encerrado.</p> <p>Resposta do usuário: Consulte as mensagens PWX-33316 e PWX-33317 subsequentes no log para obter informações adicionais.</p>
<b>PWX-33321</b>	<p><b>Cabeçalho de rede incompleto, tipo esperado SEC, mas</b> <i>network_message_type</i> <b>foi recebido com o comprimento</b> <i>(length)</i></p> <p>Explicação: O cabeçalho de rede para uma transmissão de dados do PowerExchange não tem um comprimento ou tipo válido. Essa mensagem fornece o comprimento e o tipo de cabeçalho inválido para uso em diagnósticos pelo Suporte Global a Clientes da Informatica. Esse problema pode ocorrer quando as instâncias de envio e recebimento do PowerExchange têm versões diferentes.</p>

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se as instâncias do PowerExchange que estão tentando se comunicar na rede são da mesma versão. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33322</b>	<b>conexão Buffer do Aplicativo redimensionado de <i>old_size</i> para <i>new_size</i></b>
Explicação:	O PowerExchange aumentou o tamanho do buffer do aplicativo para a conexão. Quando o dimensionamento dinâmico do buffer de aplicativo está ativado, o PowerExchange redimensiona dinamicamente o buffer de aplicativo das conexões individuais, conforme necessário. O dimensionamento dinâmico do buffer de aplicativo está ativado por padrão. Você pode ativá-lo explicitamente especificando APPBUFSIZEDYN=Y no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33323</b>	<b>Falha no processamento de Appbufsize dinâmico (<i>motivo</i>).</b>
Explicação:	Ocorreu uma falha durante o processamento do tamanho do buffer de aplicativo dinâmico.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o log do PowerExchange em busca de mensagens anteriores que indiquem a causa da falha.
<b>PWX-33324</b>	<b>A rede recebeu <i>bytes_received</i> bytes do parceiro, o tamanho de APPBUF é <i>appbuf_bytes</i></b>
Explicação:	O PowerExchange recebeu uma mensagem de rede maior do que o tamanho do buffer do aplicativo atual. Essa condição pode indicar que ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o log do PowerExchange em busca de mensagens anteriores que indiquem a causa da falha. Se a mensagem tiver sido gerada por erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter instruções sobre como suprimi-la.
<b>PWX-33325</b>	<b>A rede está prestes a enviar <i>bytes_to_send</i> bytes ao parceiro, o tamanho de APPBUF é <i>appbuf_bytes</i></b>
Explicação:	O PowerExchange preparou uma mensagem de rede maior do que o tamanho do aplicativo atual. Essa condição pode indicar que ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o log do PowerExchange em busca de mensagens anteriores que indiquem a causa da falha. Se a mensagem tiver sido gerada por erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter instruções sobre como suprimi-la.
<b>PWX-33400</b>	<b>Captura Oracle: <i>Oracle_error</i> durante uma chamada de função OCI Oracle para <i>OCI_function</i>. Rc = <i>&lt;return_code&gt;</i>. Mensagens Oracle a seguir.</b>
Explicação:	A Oracle retornou o erro especificado quando a captura de alteração do PowerExchange tentou chamar a função OCI especificada.
Ação do sistema:	O processamento da captura de alteração Oracle é encerrado.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro que seguem essa para determinar a causa do erro. Em seguida, corrija o problema e reinicialize a captura Oracle.
<b>PWX-33401</b>	<b>Captura Oracle: <i>Oracle_error</i>, RC &lt;return_code&gt; durante o processamento da instrução a seguir. Mensagens Oracle a seguir.</b>
Explicação:	Oracle retornou o erro especificado quando a captura de alteração do PowerExchange tentou processar a instrução SQL em uma mensagem a seguir.
Ação do sistema:	O processamento da captura de alteração Oracle é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro que seguem essa para determinar a causa do erro. Em seguida, corrija o problema e reinicialize a captura Oracle.
<b>PWX-33750</b>	<b>Argumentos de Pooling Inválidos: <i>mensagem</i></b>
Explicação:	A chamada contém argumentos de pooling inválidos.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33805</b>	<b>Tamanho do Pool da Conexão: <i>size</i>, acertos: <i>hits</i>, acertos parciais: <i>partial_hits</i>, falhas: <i>misses</i>, expirado: <i>expired_connections</i>, descarte de pool cheio: <i>discards_due_to_full_pool</i> descartado por erro: <i>discards_due_to_error</i></b>
Explicação:	Essa mensagem exibe as seguintes informações sobre o uso do pool de conexão do PowerExchange: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho Tamanho do pool de conexão</li> <li>• Acertos Número de vezes em que o PowerExchange encontrou uma conexão no pool que ele pode reutilizar.</li> <li>• Acertos parciais Número de vezes em que o PowerExchange encontrou uma conexão no pool que ele pode modificar e reutilizar.</li> <li>• Falhas Número de vezes em que o PowerExchange não pôde encontrar uma conexão no pool que ele poderia reutilizar.</li> <li>• Expirado Número de conexões que foram descartadas do pool, pois o tempo de inatividade máximo foi ultrapassado.</li> <li>• Descartado por pool cheio Número de conexões que foram descartadas do pool, pois o pool estava cheio.</li> <li>• Descartado por erro Número de conexões que foram descartadas do pool devido a uma condição de erro.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33806</b>	<b>Erro de inicialização do pool de conexão: <i>return_code</i> (<i>message</i>)</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de inicialização do pool de conexão.
Ação do sistema:	O processamento continua sem o pooling de conexão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-33900</b>	<b>Steplib não é autorizado pelo APF</b>
Explicação:	O STEPLIB do z/OS não autorizado pelo APF.  Você não pode acessar tokens nomeados ou criar e excluir uma memória do ECSA, a menos que o STEPLIB seja autorizado pelo APF. O PowerExchange utiliza a memória do ECSA para armazenar a hora em que os mapas de dados foram atualizados pela última vez.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Conclua uma das etapas a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faça com que o APF autorize todas as bibliotecas no STEPLIB.</li> <li>• Desative o cache de mapas de dados ao configurar o número de mapas para zero.</li> <li>• Use a configuração de trabalho única, que não configura trabalhos do netport.</li> </ul>
<b>PWX-33901</b>	<b>O token nomeado <i>name</i> não foi encontrado.</b>
Explicação:	O token nomeado do zOSA especificado não foi encontrado.
Ação do sistema:	O processamento é anulado. O PowerExchange não pode acessar a memória do ECSA, que é usada para armazenar a hora em que os mapas de dados foram atualizados pela última vez.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33902</b>	<b>Erro ao recuperar o token nomeado <i>name</i>. rc rc. Código de motivo <i>reason</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro, quando o PowerExchange tentou obter o token nomeado do zOSA especificado.
Ação do sistema:	O PowerExchange não pode acessar a memória do ECSA, que é usada para armazenar a hora em que os mapas de dados foram atualizados pela última vez. O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33903</b>	<b>O token nomeado <i>name</i> já existe.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de se criar o ECSA, mas o token nomeado especificado já existe.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Se o token nomeado já existir, não tente criar o ECSA.  Se necessário, exclua o ECSA e o token denominado e crie o ECSA.
<b>PWX-33904</b>	<b>Token nomeado <i>name</i> criado.</b>
Explicação:	O token nomeado especificado do z/OS foi criado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33905</b>	<b>Token nomeado <i>name</i> excluído.</b>
Explicação:	O token nomeado especificado do z/OS foi excluído.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33906 Erro ao criar o token nomeado *name*. rc rc. Código de motivo *reason*.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a criação do token nomeado do z/OS.

Ação do sistema: O processamento é anulado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-33907 Erro ao excluir o token nomeado *name*. rc rc. Código de motivo *reason*.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a exclusão do token nomeado especificado do zOSA.

Ação do sistema: O processamento é anulado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-33920 Blocos de memória do ECSA *blocks*. Comprimento total *length*. *number* de arquivos máximo. *number* arquivos em uso.**

Explicação: A mensagem informativa exibe as informações para todos os blocos de memória do ECSA.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33921 Memória do ECSA no endereço *address*. Tamanho do *length*. *number* de arquivos máximo. *number* arquivos em uso.**

Explicação: A mensagem informativa exibe as informações para um bloco de memória do ECSA.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33922 Memória do ECSA no endereço *address*. Criado pelo usuário "*name*" com trabalho "*name*" em "*time\_stamp*"**

Explicação: Essa mensagem informativa exibe as informações sobre um bloco de memória do ECSA.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33923 "*name*" do arquivo. Usar *number* da contagem. Atualizado em "*hex*" "*time\_stamp*".**

Explicação: Essa mensagem informativa exibe informações sobre a hora da última atualização para um arquivo de mapas de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-33930</b>	<b>Memória do ECSA criada no endereço <i>address</i>. Tamanho <i>length</i>. <i>number</i> de arquivos máximo.</b>
Explicação:	A memória do ECSA foi criada no endereço especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33931</b>	<b>Memória do ECSA excluída no endereço <i>address</i>. Tamanho do <i>length</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange excluiu a memória do ECSA no endereço especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-33932</b>	<b>Memória do ECSA inválida no endereço <i>address</i>. Tamanho do <i>length</i>. Arquivos <i>files</i>.</b>
Explicação:	A memória do ECSA no endereço especificado não é válida.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-33933</b>	<b>Não é possível excluir a memória do ECSA no endereço <i>address</i> porque a contagem de uso do arquivo é <i>number</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde excluir a memória do ECSA no endereço especificado.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Verifique se algum processo está usando atualmente a memória do ECSA. Se necessário, passe o argumento FORCE=Y para PWXUDMX.
<b>PWX-33934</b>	<b>Tamanho <i>number</i> menor que o <i>number</i> mínimo para a memória do ECSA</b>
Explicação:	O PowerExchange tentou criar o ECSA, mas o tamanho especificado era menor do que o mínimo obrigatório.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Especifique um tamanho de memória do ECSA maior.
<b>PWX-33935</b>	<b>Arquivo "<i>name</i>" não encontrado na memória do ECSA</b>
Explicação:	Durante uma tentativa de decrementar a contagem de arquivo, o arquivo especificado não foi encontrado na memória do ECSA.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Se houve uma tentativa de usar DECREMENT_FILE_COUNT para PWXUDMX, verifique se o arquivo correto foi especificado.
<b>PWX-33950</b>	<b>Cache inicializado. Tamanho máximo de <i>number</i> kilobytes</b>
Explicação:	O PowerExchange inicializou o cache de mapas de dados com o tamanho máximo especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33951 Atualização para mapa de dados "*schema.map*" realizado em "*time\_stamp*"**

Explicação: Como o mapa de dados especificado foi atualizado, o PowerExchange atualizou o carimbo de data/hora do arquivo de mapas de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33952 Mapa de dados "*schema.map*" excluído no cache dos mapas**

Explicação: Como o mapa de dados especificado foi atualizado, o PowerExchange excluiu o mapa de dados do cache de mapas de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33953 Apagando *number* mapas do cache. A hora do cache era "*time\_stamp*". A hora de atualização mais recente é "*time\_stamp*"**

Explicação: Devido a uma atualização recente para o arquivo de mapas de dados, o PowerExchange excluiu todos os mapas de dados do cache de mapas de dados. Esta mensagem exibe informações sobre a operação de exclusão.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33960 Leitura de mapas do cache *number*. Leitura de mapas do arquivo *number*.**

Explicação: Quando o processamento foi encerrado, o PowerExchange leu o número especificado de mapas de dados do cache de mapas de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33961 O cache de mapas de dado foi apagado *number* vezes**

Explicação: Quando o processamento foi encerrado, o PowerExchange apagou o cache de mapas de dados no número especificado de vezes.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33962 Mapas excluídos do cache *number*. Os mapas alterados não estão no cache *number*.**

Explicação: Quando o processamento é encerrado, essa mensagem informativa exibe o número de mapa de dados que o PowerExchange excluiu do cache de mapas de dados e o número de mapas alterados que não estavam no cache de mapas de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33963 O cache usou *number* quilobytes. Total de *number*.**

Explicação: Os cache de mapas de dados do PowerExchange usaram o tamanho de cache especificado e armazenaram o número especificado de mapas de dados no cache.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33964 Mapas descartados quando o cache estava cheio *number*.**

Explicação: Como o cache de mapas de dados estava cheio, o PowerExchange descartou o número especificado de mapas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-33970 O comando "*command*" só será permitido se DMXCACHE\_MULTIPLEJOBS=Y**

Explicação: Foi feita uma tentativa de executar um ECSA, mas o arquivo de configuração DBMOVER não incluiu a instrução DMXCACHE\_MULTIPLEJOBS=Y.

Ação do sistema: O processamento é anulado.

Resposta do usuário: Atualize o arquivo de configuração DBMOVER para incluir a instrução DMXCACHE\_MULTIPLEJOBS=Y.

**PWX-33971 A rotina "*name*" falhou.**

Explicação: A rotina especificada falhou.

Ação do sistema: O processamento é anulado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-33972 A rotina "*name*" falhou. Código de retorno=*number***

Explicação: Falha da rotina especificada com o código de retorno designado.

Ação do sistema: O processamento é anulado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-33980 O argumento "*argument*" é obrigatório com o comando "*command*"**

Explicação: O argumento especificado é obrigatório para o comando, mas não foi inserido.

Ação do sistema: O processamento é anulado.

Resposta do usuário: Especifique o argumento obrigatório.

<b>PWX-33981</b>	<b>O argumento "<i>argument</i>" não é permitido com o comando "<i>command</i>"</b>
Explicação:	O argumento especificado não é válido com o comando selecionado.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Remova o argumento especificado.

## PWX-34000 a PWX-34999

Você pode visualizar as mensagens de PWX-34000 a PWX-34999 no visualizador de log da ferramenta Administrator.

<b>PWX-34000</b>	<b>Não é possível interromper a Tarefa do PowerExchange. iSync não estabelecido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-34001</b>	<b>Thread do monitor - exceção encontrada. Mensagem "<i>message</i>".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-34002</b>	<b>A chamada da Tarefa do PowerExchange para definir Sync URI falhou - exceção encontrada. Mensagem "<i>message</i>".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-34003</b>	<b>Falha de conexão com o ouvinte de iSync da Tarefa do PowerExchange (atingiu o tempo limite).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-34004</b>	<b>Falha em conectar com o ouvinte de iSync da Tarefa do PowerExchange.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-34005</b>	<b>Falha ao enviar a mensagem ao ouvinte de iSync da Tarefa do PowerExchange.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34006      A conexão de pulsação com a Tarefa do PowerExchange foi perdida. Serviço encerrando.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34007      A opção de configuração *option* ou valor *value* não reconhecido.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34008      Opções de configuração não encontradas.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34009      Falha em iniciar o processo do PowerExchange *process*.**

Explicação: Ocorreu um erro de configuração.

Resposta do usuário: Verifique se o executável nomeado está disponível no caminho ou diretório atual ou em PWX\_HOME.

**PWX-34010      A inicialização de serviço do PowerExchange falhou.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34011      Encerrando o processo do PowerExchange *process***

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34012      Falha em enviar mensagem ao manipulador do comando da Tarefa do PowerExchange.**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-34013      O usuário *user* não tem o privilégio *privilege* definido.**

Explicação: As credenciais do usuário não são suficientes para realizar a tentativa de ação.

Resposta do usuário: Altere os privilégios do usuário, ou use um nome de usuário diferente.

**PWX-34504      Tentando se conectar à Tarefa do PowerExchange. Aproximadamente *seconds* segundos restantes...**

Explicação: O Serviço do PowerExchange continuará a tentar se conectar à tarefa do PowerExchange por um número especificado de segundos, antes de abandonar a tentativa de conexão.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

## PWX-35000 a PWX-35999

### **PWX-35000** **REPORT FOR COMMAND *command***

Explicação: Essa mensagem exibe o cabeçalho de um relatório PWXUSSL.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-35001** **Lista de criptografia SSL definida como *cipher\_list***

Explicação: Essa mensagem exibe a lista de criptografia disponível. Se você incluir a instrução `SSL_CIPHER_LIST` no arquivo de configuração `DBMOVER`, o PowerExchange emite o comando `SSL_CTX_set_cipher_list()` do OpenSSL para definir a lista de criptografia ao estabelecer uma conexão SSL.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-35002** ***number\_of\_ciphers* criptografias disponíveis**

Explicação: A mensagem reporta o número de criptografias retornado por `SSL_get_cipher_list()`. Se você incluir a instrução `SSL_CIPHER_LIST` no arquivo de configuração `DBMOVER`, o PowerExchange emite o comando `SSL_CTX_set_cipher_list()` do OpenSSL para definir a lista de criptografia ao estabelecer uma conexão SSL.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-35005** **Relatório de Criptografias para Id Hex, Força e Versão**

Explicação: Essa mensagem exibe o cabeçalho de um relatório PWXUSSL.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-35006** ***sequence cipher\_name hex id=hex\_id strength=strength version=version***

Explicação: Essa mensagem exibe o cabeçalho de um relatório PWXUSSL.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-35007** **Relatório de Criptografias para Key Exchange, Criptografia, Assinatura e Autenticação de Mensagem**

Explicação: Essa mensagem é o cabeçalho de um relatório PWXUSSL.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-35008</b>	<b><i>sequence cipher_name</i> Key Ex=<i>key_exchange_type</i> Enc=<i>encryption_type</i> Au=<i>signature_type</i> MAC=<i>message_authentication_type</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é o cabeçalho de um comando PWXUSL.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35011</b>	<b>O arquivo contém <i>number_of_certificates</i> certificados X509 e <i>number_of_subject_names</i> nomes de assuntos</b>
Explicação:	Essa mensagem exibe informações sobre o conteúdo de um arquivo de certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35012</b>	<b>Certificado <i>number</i>. Nome de Assunto <i>name</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35013</b>	<b>Não foi possível carregar o arquivo <i>filename</i> usando os tipos INFORM disponíveis</b>
Explicação:	O arquivo do certificado não pôde ser carregado usando o tipo INFORM de PEM ou DER do OpenSSL.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35021</b>	<b>Certificado <i>number</i>. Número de série. Número da versão.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35022</b>	<b>Valid from <i>date time zone time_zone_code</i>. Valid to <i>date time zone time_zone_code</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35023</b>	<b>Nome de assunto <i>name</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35024</b>	<b>Nome do emissor <i>name</i></b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-35025</b>	<b>Algoritmo de assinatura <i>algorithm</i></b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35026</b>	<b>Algoritmo de chave pública <i>name</i>. Tamanho <i>number</i> bits.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35027</b>	<b>Os nomes de Assunto e do Emissor são os mesmos. (Auto-certificado)</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35028</b>	<b>O certificado ainda não é válido</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35029</b>	<b>O certificado expirou</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35031</b>	<b>***** START OF RESULT SET FROM API X509_print_ex_fp *****</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35032</b>	<b>***** END OF RESULT SET FROM API X509_print_ex_fp *****</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35033</b>	<b>Informações de chave privada <i>data</i></b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações sobre um certificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35041</b>	<b>A chamada de API <i>routine</i> falhou</b>
Explicação:	A API nomeada, chamada pelo utilitário PWXUSSL, falhou.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUSSL é encerrado.



Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35042      A chamada de API *routine* retornou *return\_code***

Explicação: A API nomeada, chamada pelo utilitário PWXUSSL, falhou.

Ação do sistema: O utilitário PWXUSSL é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35101      Falha na verificação de integridade de uma cadeia de caracteres descriptografados.**

Explicação: Falha ao descriptografar apropriadamente uma cadeia de caracteres criptografados.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35102      Falha na verificação de integridade de uma cadeia de caracteres descriptografados.**

Explicação: Falha ao descriptografar apropriadamente uma cadeia de caracteres criptografados.

Ação do sistema: O aplicativo continua.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35200      Comprimento inválido *length* para o parâmetro Salvar Como Nome do Arquivo**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35201      Número inválido *number* da coluna**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35202      Comprimento inválido *length* para o parâmetro Nome do Arquivo**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35203      Comprimento inválido *length* para o parâmetro Localização**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35204 Comprimento inválido *length* para o parâmetro Nome do Usuário**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35205 Comprimento inválido *length* para o parâmetro Senha**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35206 Tipo de arquivo inválido *file\_type* para o parâmetro**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa é finalizada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35501 A biblioteca do cliente JSF foi inicializada com êxito.**

Explicação: A biblioteca do cliente JSF foi inicializada com êxito.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-35502 Exceção JSF lançada, módulo "*module*", linha "*line\_number*", mensagem "*message*"**

Explicação: Ocorreu um erro de programa dentro da biblioteca cliente JSF.

Ação do sistema: Dependendo da natureza do erro, o processamento pode continuar.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35700 Erro fatal. Não é possível carregar a biblioteca PM Gateway "*library*".**

Explicação: O programa falhou ao carregar uma biblioteca obrigatória.

Ação do sistema: O trabalho foi encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Indica a função que está sendo executada quando ocorreu o erro.

**PWX-35730 Incompatibilidade de biblioteca. Tipo de PWX enumerado "*type*" não corresponde ao tipo enumerado PM Classic "*type*".**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O trabalho foi encerrado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35760</b>	<b>Erro fatal. Incompatibilidade de biblioteca. Tipo de PWX enumerado "type" não corresponde ao tipo PM Mercury enumerado "type".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O trabalho foi encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35800</b>	<b>Número de segmento inválido <i>segment_number</i>: número de segmento deve ser entre 1 e <i>max_number</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35801</b>	<b>Tempo limite para inicialização do segmento do leitor</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35802</b>	<b><i>segmento CreateMsgChannel failed, rc = return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35803</b>	<b><i>segmento WaitForMsg failed, rc = return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35804</b>	<b><i>segmento SendMsg failed, rc = return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35805</b>	<b>Registros gravados no cache: <i>registros</i></b>
Explicação:	Essa mensagem reporta o número de registros gravados no cache.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-35806      Registros lidos do cache: *registros***

Explicação: Essa mensagem reporta o número de registros lidos do cache.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-35807      Registros em cache = *em cache*, registros gravados = *gravados*, registros ignorados = *ignorados***

Explicação: O PowerExchange ignorou alguns registros em cache durante a gravação para o conjunto de dados de saída. O conjunto de dados de saída não contém todos os registros em cache porque os pais lógicos desses registros foram filtrados ou ignorados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-35808      Segmento de leitor detectou segmento de gravador encerrado, encerrando o leitor**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35809      Segmento de gravador detectou segmento de leitor encerrado; encerrando o gravador**

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35810      A chave primária de linha atual *current\_key\_value* não está em ordem ascendente. Valor de chave de linha anterior *prior\_key\_value***

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35811      Erro ao fechar o arquivo "*filename*". rc1=*return\_code* rc2=*return\_code* rc3=*return\_code*  
Permanent error=*error\_code***

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro ao fechar o arquivo especificado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-35812</b>	<b>A rotina "<i>routine_name</i>" na biblioteca "<i>library_name</i>" está indisponível.</b>
Explicação:	A rotina necessária não está disponível na biblioteca especificada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure as mensagens associadas sobre uma falha no carregamento para a biblioteca. Além disso, verifique se a biblioteca existe e se está no caminho. Em seguida, use o utilitário DTLINFO para obter informações de versão do PowerExchange e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35813</b>	<b>Chamada de presença descartada após Descrever malsucedido.</b>
Explicação:	Uma chamada de presença foi descartada devido a um erro anterior.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Procure as mensagens associadas sobre o erro anterior. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35851</b>	<b>A rotina DTLQSTD "<i>routine_name</i>" retornou <i>code</i> (<i>descrição</i>).</b>
Explicação:	A rotina de cache DTLQSTD indicada retornou um erro. Essa mensagem apresenta o código e a descrição do erro.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35852</b>	<b>Aviso. Tipo de cabeçalho de arquivo detectado para o registro "<i>record_name</i>".</b>
Explicação:	O mapa de dados de vários registros indica que o registro especificado está marcado como um cabeçalho de arquivo. Este tipo de registro ocorre somente no início de um arquivo de vários registros, antes de outros tipos de registro. Depois que o PowerExchange grava todos os registros de cabeçalho de arquivo no cache, ele bloqueia o algoritmo de liberação de cache. O cache não é liberado até que o PowerExchange grave todos os registros do arquivo no cache.
Ação do sistema:	Como o PowerExchange armazena em cache todos os registros de um arquivo para uma operação de gravação de vários registros, o cache pode usar uma grande quantidade de memória. Nesse caso, podem ocorrer overflows de dados no disco.
Resposta do usuário:	Se o arquivo de saída for pequeno o suficiente para caber na memória cache e no disco, ignore esta mensagem. Se o arquivo de saída for grande e usar uma quantidade excessiva de cache, considere pré-processar os registros de cabeçalho de arquivo para gravá-los em um arquivo separado. Processe todos os outros tipos de registros no fluxo de trabalho principal. Em seguida, mescle os arquivos.  Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-35853</b>	<b>a rotina Append () retornou <i>código</i> (<i>descrição</i>). <i>errno</i>=<i>código</i> "<i>descrição</i>".</b>
Explicação:	A rotina DTLQSTD append() retornou um erro ao adicionar um novo registro ao cache de sequenciamento e enfileiramento. Essa situação poderá ocorrer se a variável de ambiente TMPDIR no Linux ou UNIX ou se a variável de ambiente TMP no Windows não apontar para um diretório que tenha espaço em disco suficiente. As mensagens acompanhantes de PWX-35860 a PWX-35864 fornecem informações adicionais.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35854      A rotina DTLQSTD "*nome*" retornou código (*descrição*). Nome da fila "*queue\_name*".**

Explicação: Um erro foi retornado da rotina de cache DTLQSTD.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-35860      Os arquivos de despejo serão alocados no diretório "*directory*" para o arquivo de destino "*file\_name*". Variável de ambiente "*var\_name*". Tamanho da Alocação de Memória *alloc\_size*.**

Explicação: Se a camada que gerencia o sequenciamento e o enfileiramento do cache exigir mais memória do que a quantidade especificada no parâmetro CSQ\_MEMSIZE do atributo de conexão **Substituição do PWX**, a camada de cache despejará registros em cache no diretório de arquivos temporários no disco. O diretório de arquivos temporários é definido pela variável de ambiente TMPDIR no Linux e UNIX e pela variável de ambiente TMP no Windows. Se a variável de ambiente TMPDIR ou TMP não estiver definida, o diretório atual será usado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária. Para reduzir o número de arquivos de despejo alocados, você poderá aumentar a memória do cache aumentando o valor do parâmetro CSQ\_MEMSIZE do atributo de conexão **Substituição do PWX**. Para direcionar a alocação a um disco maior, você pode alterar o valor da variável de ambiente TMP no Windows ou da variável de ambiente TMPDIR no Linux ou UNIX.

**PWX-35861      O arquivo de despejo *allocation\_number* com o nome "*file\_name*" foi alocado.**

Explicação: A camada que gerencia o sequenciamento e o enfileiramento do cache alocou o nome do arquivo de despejo especificado durante a preparação de registros ao gravar no arquivo de destino de vários registros. O número de alocação representa esse número de arquivos de despejo que foram alocados durante a sessão de gravação de vários registros.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária. Para reduzir o número de arquivos de despejo alocados, você pode aumentar a memória do cache aumentando o valor do parâmetro CSQ\_MEMSIZE do atributo de conexão **Substituição do PWX**. Para direcionar a alocação a um disco maior, você pode alterar o valor da variável de ambiente TMP no Windows ou da variável de ambiente TMPDIR no Linux ou UNIX.

**PWX-35862      O arquivo de despejo *allocation\_number* com o nome "*file\_name*" foi desalocado.**

Explicação: A camada que gerencia o sequenciamento e o enfileiramento do cache desalocou o arquivo de despejo com o nome de arquivo especificado. O número de alocação representa esse número de arquivos de despejo que foram alocados durante a sessão de gravação de vários registros.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-35863</b>	<b>O arquivo de despejo <i>número</i> com o nome "<i>file_name</i>" foi atribuído.</b>
Explicação:	A camada que gerencia o sequenciamento e o enfileiramento do cache atribuiu um arquivo de despejo retido a uma nova transação. Por padrão, três arquivos de despejo são mantidos e reatribuídos a novas transações para evitar excesso de atividades de alocação e desalocação de arquivos.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35864</b>	<b>O arquivo de despejo <i>número</i> com o nome "<i>file_name</i>" foi mantido.</b>
Explicação:	O arquivo de despejo com o nome de arquivo especificado foi retido. Por padrão, três arquivos de despejo são mantidos e reatribuídos a novas transações para evitar excesso de atividades de alocação e desalocação de arquivos.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-35870</b>	<b>O valor zero de chave primária não é permitido. Nome da fila "<i>queue_name</i>". Número de registro <i>rec_number</i>.</b>
Explicação:	<p>Em uma sessão do PowerCenter que realiza uma gravação de vários registros em um destino não relacional, foi feita uma tentativa de inserir um registro com um valor de chave primária igual a zero. Esse valor não é permitido.</p> <p>Normalmente, o PowerExchange gera chaves primárias automaticamente na definição de origem quando você seleciona <b>Usar Campos de Sequência</b> na caixa de diálogo <b>Importar do PowerExchange</b>. Se for feita uma tentativa de gerar chaves primárias em um fluxo de trabalho, em vez de selecionando <b>Usar Campos de Sequência</b>, e a tentativa não gerar valores corretos, essa mensagem de erro poderá aparecer como resultado.</p>
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o fluxo de trabalho para que ele gere valores corretos.
<b>PWX-35871</b>	<b>Chave primária <i>key_value</i> não é maior que a última chave primária escrita <i>key_value</i>. Nome da fila "<i>queue_name</i>". Número de registro <i>record_number</i>.</b>
Explicação:	<p>Em uma sessão do PowerCenter que realiza uma gravação de vários registros em um destino não relacional, foi feita uma tentativa de inserir um registro com um valor de chave primária inválido. A camada que gerencia o cache de sequenciamento e enfileiramento requer que os registros inseridos em um arquivo de vários registros tenham valores numéricos crescentes exclusivos na coluna de chave primária.</p> <p>Normalmente, o PowerExchange gera chaves primárias automaticamente na definição de origem quando você seleciona <b>Usar Campos de Sequência</b> na caixa de diálogo <b>Importar do PowerExchange</b>. Se for feita uma tentativa de gerar chaves primárias em um fluxo de trabalho, em vez de selecionando <b>Usar Campos de Sequência</b>, e a tentativa não gerar valores corretos, essa mensagem de erro poderá aparecer como resultado.</p>
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o fluxo de trabalho para que ele gere valores corretos.

<b>PWX-35872</b>	<b>A chave primária <i>key_value</i> no registro inicial <i>record</i> não é maior que a última chave primária escrita <i>key_value</i>.</b>
Explicação:	Um registro marcado como inicial possui um valor de chave primária menor que o último registro de dados liberado do cache. Esse erro pode ocorrer quando um registro de cabeçalho ou registro de dados é marcado incorretamente como um registro inicial. Registros iniciais são excluídos do algoritmo principal de liberação de cache e são processados somente quando a entrada termina.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique o mapa de dados NRDB para determinar se o registro inicial que causou o erro deve ser marcado como um registro de cabeçalho ou um registro de dados.
<b>PWX-35880</b>	<b>O valor zero de chave estrangeira não é permitido. Nome da fila "<i>queue_name</i>". Número de registro <i>record_number</i>.</b>
Explicação:	<p>Em uma sessão do PowerCenter que realiza uma gravação de vários registros em um destino não relacional, foi feita uma tentativa de inserir um registro com um valor de chave externa igual a zero. Esse valor não é permitido no campo de chave externa de um registro filho.</p> <p>Normalmente, o PowerExchange gera chaves primárias automaticamente na definição de origem quando você seleciona <b>Usar Campos de Sequência</b> na caixa de diálogo <b>Importar do PowerExchange</b>. Se for feita uma tentativa de gerar chaves primárias em um fluxo de trabalho, em vez de selecionando <b>Usar Campos de Sequência</b>, e a tentativa não gerar valores corretos, essa mensagem de erro poderá aparecer como resultado.</p>
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o fluxo de trabalho para que ele gere valores corretos.
<b>PWX-35881</b>	<b>A chave externa <i>foreign_key</i> é maior que a chave primária <i>primary_key</i>. Nome da fila "<i>queue_name</i>". Registro <i>record_number</i>.</b>
Explicação:	<p>Em uma sessão do PowerCenter que realiza uma gravação de vários registros em um destino não relacional, foi feita uma tentativa de inserir um registro com um valor de chave externa maior que o valor da chave primária. A camada que gerencia o cache de sequenciamento e enfileiramento requer que os registros inseridos em um arquivo de vários registros tenham valores de chave externa que apontem para registros que já foram processados.</p> <p>Normalmente, o PowerExchange gera chaves primárias automaticamente na definição de origem quando você seleciona <b>Usar Campos de Sequência</b> na caixa de diálogo <b>Importar do PowerExchange</b>. Se for feita uma tentativa de gerar chaves primárias em um fluxo de trabalho, em vez de selecionando <b>Usar Campos de Sequência</b>, e a tentativa não gerar valores corretos, essa mensagem de erro poderá aparecer como resultado.</p>
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o fluxo de trabalho para que ele gere valores corretos.



**PWX-35882**      **A chave externa *foreign\_key* é menor que a última chave externa lançada *foreign\_key*. Nome da fila "*queue\_name*". Chave primária *primary\_key*.**

Explicação:      Em uma sessão do PowerCenter que realiza uma gravação de vários registros em um destino não relacional, foi feita uma tentativa de inserir um registro com um valor de chave externa inválido. A camada que gerencia o cache de sequenciamento e enfileiramento requer que os registros inseridos em um arquivo de vários registros tenham valores numéricos que não diminuam na coluna de chave externa em um nome de fila específico.

Normalmente, o PowerExchange gera chaves primárias automaticamente na definição de origem quando você seleciona **Usar Campos de Sequência** na caixa de diálogo **Importar do PowerExchange**. Se for feita uma tentativa de gerar chaves primárias em um fluxo de trabalho, em vez de selecionando **Usar Campos de Sequência**, e a tentativa não gerar valores corretos, essa mensagem de erro poderá aparecer como resultado.

Ação do sistema:      A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário:      Corrija o fluxo de trabalho para que ele gere valores corretos.

**PWX-35900**      **Erro interno: *error\_information* no módulo *module:line*.**

Explicação:      Ocorreu um erro interno no PowerExchange.

Ação do sistema:      A tarefa que encontrou o erro foi encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário:      Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça as informações de erro nessa mensagem.

**PWX-35901**      **Erro de sistema de operação: *errno=error\_number message=sterrr\_error\_information***

Explicação:      Ocorreu um erro a partir de uma chamada de função do sistema operacional ou kernel. Nessa mensagem, o texto "mensagem =" está no daemon 'sterrr' do sistema operacional.

Ação do sistema:      O erro foi transmitido para a tarefa de chamada.

Resposta do usuário:      Se não for possível determinar a causa do erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

## CAPÍTULO 5

# PWX-36000 a PWX-36999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-36000 a PWX-36999, 370](#)

## PWX-36000 a PWX-36999

As seguintes mensagens pertencem ao PowerExchange Express CDC para Oracle.

**PWX-36000      ORAD *rac\_member*: Erro interno *error\_information* no módulo *module:linha*.**

Explicação: Durante o processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle, ocorreu um erro interno. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.

Ação do sistema: O processamento do CDC foi encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça as informações de erro dessa mensagem. Além disso, procure as mensagens associadas a outras informações de diagnóstico.

**PWX-36001      ORAD *message\_typerac\_member*: mensagem *message\_number* emitida em *redo\_log\_position*.**

Explicação: Essa mensagem identifica a posição do log de redo Oracle na qual ocorreu a condição informada na mensagem referenciada. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.

Resposta do usuário: Se a mensagem referenciada for para um erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça ao Suporte as informações de diagnóstico nessa mensagem.

**PWX-36003      ORAD *rac\_member*: Despejo do bloco de controle=*control\_block*, erro=*error*, local=*module:linha*.**

Explicação: Ocorreu um erro no PowerExchange Express CDC para Oracle, fazendo com que o conteúdo do bloco de controle especificado fosse despejado no log. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.

Ação do sistema: O processamento do CDC foi encerrado.

Resposta do usuário: Consulte as mensagens associadas, como a PWX-36004. Em seguida, tente corrigir o erro.

<b>PWX-36004</b>	<b>ORAD rac_member: + diagnostic_information</b>
Explicação:	Essa mensagem é uma continuação da PWX-36003. Ele fornece as informações de diagnóstico adicionais sobre o erro. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Use essas informações para tentar corrigir o erro informado na PWX-36003.
<b>PWX-36006</b>	<b>Informações ORAD rac_member: + diagnostic_string</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações de diagnóstico adicionais e está associada a outra mensagem informativa. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Se um erro ocorreu, talvez seja necessário fornecer essas informações de diagnóstico ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36043</b>	<b>Informação ORAD rac_member: operação de Caminho Direto processada para o objeto table_object_id na transação transaction_id.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC for Oracle capturou uma operação de carregamento ou inserção (INSERT) de caminho direto do Oracle na transação especificada para a tabela de origem com a ID de objeto especificado. O Express CDC pode capturar operações de caminho direto porque o parâmetro SUPPORT_DIRECT_PATH_OPS na instrução OPTIONS do arquivo de configuração do Express CDC está definido como Y.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36044</b>	<b>Informação ORAD rac_member: operação de Caminho Direto ignorada para o objeto table_object_id na transação transaction_id.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC for Oracle ignorou a captura de uma operação de carregamento ou inserção (INSERT) de caminho direto do Oracle para a tabela de origem com a ID de objeto especificada porque o parâmetro SUPPORT_DIRECT_PATH_OPS na instrução OPTIONS do arquivo de configuração do Express CDC está definido como N. Esse valor de parâmetro padrão faz com que o Express CDC ignore operações de caminho direto.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36045</b>	<b>Aviso ORAD rac_member: componente encontrou problema inesperado: problema em rba_scn.</b>
Explicação:	Um componente do PowerExpress Express CDC para Oracle encontrou um problema inesperado na posição de refazer log especificada e continuação do processo. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para relatar esse aviso.

<b>PWX-36046</b>	<b>ORAD rac_member: O Analisador de log encontrou um erro inesperado. <i>error_description</i>.</b>
Explicação:	Ao analisar os logs de redo Oracle, o analisador de log do PowerExchange encontrou um erro. Se um CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento de CDC foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça a descrição de erro informada nessa mensagem.
<b>PWX-36047</b>	<b>ORAD rac_member: Sequência SCN não é válida. SCN atual <i>hexadecimal_scn (numeric_scn)</i> é menor que o SCN anterior <i>hexadecimal_scn (numeric_scn)</i> ) na instância nº <i>instance</i>.</b>
Explicação:	O log de redo do Oracle contém um registro com um valor de SCN que não está em ordem crescente. Se um CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento de CDC foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça as informações contidas nessa mensagem.
<b>PWX-36048</b>	<b>ORAD rac_member: O analisador de log encontrou um VDL não compatível <i>validation_code</i> em um registro de redo. Certifique-se de o registro de logs suplementar mínimo está ativado.</b>
Explicação:	Durante a leitura de logs de redo Oracle, o analisador de logs do PowerExchange Express encontrou um valor de VDL do Oracle que não é compatível. Esse erro ocorre porque o log complementar mínimo não foi ativado para o banco de dados Oracle quando o log de redo foi gravado. A mensagem PWX-36001 informa o RBA e o SCN do registro de redo que contém o valor CDL incorreto em seu cabeçalho. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento do CDC foi encerrado. O PowerExchange emite a mensagem PWX-36001 para informar o RBA e o SCN do log e SCN para a entrada de redo com falha.
Resposta do usuário:	Verifique se o comando ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE da SQL Oracle foi emitido depois que a criação de logs suplementares mínimos foi ativada para o banco de dados Oracle.
<b>PWX-36049</b>	<b>ORAD rac_member: Foi encontrado um código VDL de redo <i>code'</i> desconhecido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. O PowerExchange encontrou um código de VDL em um registro de log de redo que ele não reconhece. A mensagem PWX-36001 informa o RBA e o SCN do log do registro de log com o código de VDL desconhecido. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento de CDC foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça as informações contidas nessa mensagem.

<b>PWX-36050</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: O erro informado na mensagem <i>message_id</i> foi ignorado porque PARSEERRORSTOP=N.</b>
Explicação:	Durante a análise de logs do arquivo morto do Oracle, o PowerExchange Express do analisador de registro de redo ignorou um erro não crítico porque o parâmetro PARSEERRORSTOP está definido como N no arquivo de configuração do CDC do PowerExchange Express. Normalmente, o parâmetro PARSEERRORSTOP está definido como N sob a orientação do Suporte Global a Clientes da Informatica. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange ignora a operação de redo que associada ao erro e o processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro mencionada para ver informações sobre ele. Verifique se o erro foi possível ignorar o erro. Se não for desejável ignorar erros desse tipo, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica para obter assistência sobre a definição do parâmetro PARSEERRORSTOP como Y. Com essa configuração, o processamento do CDC será interrompido sempre que ocorrer um erro não crítico.
<b>PWX-36051</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: O analisador está sendo interrompido devido a erro fatal <i>error_code</i>.</b>
Explicação:	Durante a análise de logs do arquivo morto do Oracle, o analisador de registros de redo do CDC do PowerExchange Express encontrou um erro fatal. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento de CDC foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, procure o código de erro do PowerExchange. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36052</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O analisador detectou um membro encerrado com o último SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O analisador do PowerExchange Express do CDC do Oracle recebeu uma notificação de que o membro RAC especificado teve sua execução interrompida. A mensagem indica o último SCN registrado antes da interrupção do membro.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36053</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O analisador detectou um membro em execução no SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O analisador do PowerExchange Express do CDC do Oracle recebeu uma notificação de que o membro RAC especificado teve sua execução iniciada no SCN especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36054</b>	<b>Aviso ORAD: a conexão STANDBY foi encerrada. A instância de banco de dados não é uma espera física.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC for Oracle estabeleceu uma conexão com um banco de dados Oracle usando as credenciais na instrução STANDBY no arquivo de configuração do Express CDC, pwxorad.cfg. No entanto, a função do banco de dados não é espera física.
Ação do sistema:	O PowerExchange Express CDC encerrou a conexão de banco de dados e depois estabeleceu uma nova conexão com o banco de dados sem usar as credenciais de STANDBY.

Resposta do usuário:	Remova a instrução STANDBY do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC.
<b>PWX-36055</b>	<b>Erro ORAD: a hora de início solicitada <i>time</i> não está entre <i>low_time</i> e <i>current_time</i>.</b>
Explicação:	O horário de início solicitado para a captura de dados alterados do Oracle não está dentro do intervalo válido especificado nesta mensagem. Nesta mensagem, os valores de horário são os horários de log do Oracle no formato aaaa/mm/dd hh:mm:ss.
Ação do sistema:	O processo de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Edite o horário de início solicitado para que fique dentro do intervalo de valores válido. Em seguida, inicie o processamento de captura.
<b>PWX-36056</b>	<b>Info ORAD: iniciar do horário <i>requested_time</i>. O processo de captura começará a ler os logs do SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	Com base no horário de início solicitado, o processo de captura de dados alterados começará a ler os logs de redo do Oracle no SCN especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36057</b>	<b>Info ORAD: iniciar do horário <i>requested_time</i>. O processo de captura está retornando as alterações do SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	Com base no horário de início solicitado, o processo de captura de dados alterados começou a retornar dados alterados do Oracle a partir do SCN especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36060</b>	<b>Informações do OCI: criando o ambiente OCI.</b>
Explicação:	O PowerExchange está criando um ambiente de Oracle Call Interface (OCI) para a captura de dados alterados do Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36061</b>	<b>Informações do OCI: criando o identificador de erro do OCI.</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle CDC está criando um identificador de erro da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36062</b>	<b>Informações do OCI: criando um identificador de servidor do OCI.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está criando um identificador de servidor da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36063</b>	<b>Informações do OCI: criando um identificador de contexto de serviço do OCI.</b>
Explicação:	O PowerExchange Oracle CDC está criando um identificador de contexto de serviço da Oracle Call Interface (OCI).

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36064</b>	<b>Informações do OCI: conectando com o servidor <i>oracle_server_name</i>.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está se conectando com o servidor Oracle especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36065</b>	<b>Informações do OCI: definindo o atributo de servidor de contexto do serviço do OCI.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está definindo um atributo do servidor de contexto de serviço da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36066</b>	<b>Informações do OCI: criando o identificador de sessão do OCI.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está criando um identificador de sessão da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36067</b>	<b>Informações do OCI: definindo atributo userid da sessão como <i>&lt;user_id&gt;</i>.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está definindo o atributo userid da sessão da Oracle Call Interface (OCI) como <i>user_id</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36068</b>	<b>Informações do OCI: definindo atributo de senha da sessão como <i>&lt;password&gt;</i>.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está definindo o atributo de senha da sessão da Oracle Call Interface (OCI) como <i>password</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36069</b>	<b>Informações do OCI: criando sessão do OCI.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está criando uma sessão da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36070</b>	<b>Informações do OCI: definindo o atributo de sessão de contexto de serviço do OCI.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está definindo um atributo de sessão de contexto de serviço da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36071</b>	<b>Informações do OCI: êxito na configuração da sessão do Oracle: <i>Oracle_version</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange configurou com sucesso uma sessão de Oracle Call Interface (OCI) como uma instância Oracle da versão especificada.

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36072</b>	<b>Informações do OCI: processando atributo &lt;attribute_name&gt;, valor &lt;value&gt;.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange está processando o atributo da Oracle Call Interface (OCI) que tem o valor especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36073</b>	<b>Informações do OCI: carregando módulo &lt;module_name&gt; da OCI.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange Oracle está carregando o módulo Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36074</b>	<b>Informações do OCI: a versão cliente da OCI é version.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa a versão do cliente da Oracle Call Interface (OCI) que o PowerExchange carregou.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36075</b>	<b>Erro de OCI: error_text.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro na Oracle Call Interface (OCI). Essa mensagem apresenta informações sobre o erro.
Ação do sistema:	O processamento do CDC Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Em seguida, tente corrigir o erro.
<b>PWX-36076</b>	<b>Erro de OCI: texto SQL &lt;sql/&gt;.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro da Oracle Call Interface (OCI) relativo à instrução SQL especificada.
Ação do sistema:	O processamento do CDC Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Em seguida, tente corrigir o erro.
<b>PWX-36077</b>	<b>Erro de OCI: falha na vinculação do parâmetro bind_parameter.</b>
Explicação:	Houve falha em uma operação de vinculação do PowerExchange para o Oracle Call Interface (OCI). A falha está relacionado ao parâmetro de vinculação especificado.
Ação do sistema:	O processamento do CDC Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Em seguida, tente corrigir o erro.
<b>PWX-36078</b>	<b>Erro de OCI: falha ao obter o atributo attribute_name da OCI.</b>
Explicação:	O PowerExchange falhou na operação de obtenção do atributo especificado da Oracle Call Interface (OCI).
Ação do sistema:	O processamento do CDC Oracle foi encerrado de forma anormal.



Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Em seguida, tente corrigir o erro.
<b>PWX-36079</b>	<b>Erro de OCI: falha ao definir atributo <i>attribute_name</i> da OCI.</b>
Explicação:	Uma operação de definição do PowerExchange falhou para o atributo especificado da Oracle Call Interface (OCI).
Ação do sistema:	O processamento do CDC Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Em seguida, tente corrigir o erro.
<b>PWX-36080</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: conectando-se com o <i>server_name</i> do Oracle como <i>Oracle_user_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange está se conectando com o servidor Oracle com o nome de usuário do Oracle especificado para executar o processamento do CDC. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36081</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: fechando a conexão com o Oracle.</b>
Explicação:	O PowerExchange está fechando uma conexão com o servidor Oracle. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36082</b>	<b>Informações do OCI: string SQL do objeto de instrução SQL <i>=[sql_string]</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange definiu a string de SQL especificada para um objeto de instrução de SQL da Oracle Call Interface (OCI).
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36083</b>	<b>Informações do OCI: status do objeto da instrução SQL <i>status_value</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem identifica o status de um objeto de instrução SQL da Oracle Call Interface (OCI) envolvido no CDC do PowerExchange Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36084</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: conectado com a instância <i>instance_name</i> do Oracle.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle se conectou com o banco de dados Oracle especificado para a captura de dados alterados. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36085</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: falha na conexão com o servidor <i>server_name</i> do Oracle.</b>
Explicação:	Houve uma falha quando o PowerExchange Express CDC para Oracle tentou conectar com um servidor Oracle. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o log de mensagens de erro do Oracle relativas à falha.
<b>PWX-36086</b>	<b>Informações ORAD: reconectando-se ao Oracle usando a string de conexão <i>connection_string</i>. Tentativa <i>attempt_number</i> de <i>maximum_retry_attempts</i>.</b>
Explicação:	Depois que uma conexão com uma origem Oracle foi eliminada, o PowerExchange Express CDC para Oracle tentou se reconectar ao banco de dados de origem Oracle ou à instância do ASM pelo número de vezes especificado. Essa mensagem também indica a quantidade máxima de novas tentativas permitidas, que é definido com o parâmetro CONNRETRYMAX na instrução OPTIONS do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC. O intervalo de tempo entre novas tentativas é definido no parâmetro CONNRETRYWAIT da instrução OPTIONS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36087</b>	<b>Informações ORAD: reconexão com êxito.</b>
Explicação:	Depois que uma conexão com uma origem Oracle foi eliminada, o PowerExchange Express CDC para Oracle se reconectar com êxito ao banco de dados de origem Oracle ou à instância do ASM.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36088</b>	<b>ORAD Info <i>membro_rac</i>: LWN truncado encontrado no arquivo de log <i>nome_arquivo</i>, sequência <i>número_sequência_log</i>.</b>
Explicação:	O Oracle falhou enquanto tentava gravar blocos redo para um LWN. Após a reinicialização do banco de dados Oracle e a retomada do processamento do PowerExchange Express for Oracle, o Express CDC detectou que o log redo arquivado do Oracle especificado está incompleto. O log não contém todos os blocos redo do LWN que estava sendo processado no momento da falha. Essa situação ocorre em circunstâncias excepcionais, como em uma falha de E/S catastrófica.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36090</b>	<b>Informações ORAD: uma nova encarnação do banco de dados com o ID de logs de redefinição <i>resetlogs_ID</i> SCN de logs de redefinição <i>SCN</i> foi encontrada durante o processamento.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC do leitor de log da Oracle encontrou uma nova encarnação do banco de dados ao ler os logs de repetição do arquivo morto.
Resposta do usuário:	O processamento de captura do PowerExchange Express CDC continua.
Ação do sistema:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-36091</b>	<b>ORAD: o último SCN processado <i>SCN</i> é maior que o primeiro <i>SCN</i> da encarnação do banco de dados com a ID de logs de redefinição <i>resetlogs_ID</i>.</b>
Explicação:	Uma operação no Oracle OPEN DATABASE RESETLOGS criou a encarnação do banco de dados com a ID de logs de redefinição especificados e configurou um novo SCN para os logs de repetição online. No entanto, o novo SCN é menor do que o SCN para o qual o PowerExchange Express CDC da Oracle processou os registros de alteração mais recentes. Os dados de alteração que o PowerExchange CDC processou anteriormente não são mais válidos.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se os dados de alteração inválidos foram protegidos no Agente de Log do PowerExchange para arquivos de log do Linux, UNIX e Windows, o Agente de Log do PowerExchange deverá ser inicializado a frio ou de forma especial. Talvez você também precise rematerializar as tabelas de destino.
<b>PWX-36092</b>	<b>ORAD: a encarnação do banco de dados com o ID de logs de redefinição <i>resetlogs_ID</i> ficou órfã durante o processamento.</b>
Explicação:	Durante o processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle, um evento RESETLOGS fez com que a encarnação do banco de dados com o ID de logs de redefinição especificados ficassem órfãos.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows deve ser reinicializado a frio ou de forma especial. Talvez você também precise rematerializar as tabelas de destino.
<b>PWX-36093</b>	<b>ORAD: o ID de logs de redefinição do banco de dados <i>resetlogs_ID</i> para inicializar o SCN <i>SCN</i> não corresponde ao ID dos logs de redefinição <i>start_resetlogs_ID</i>.</b>
Explicação:	Após um evento RESETLOGS, o ID de logs de redefinição da encarnação do banco de dados que contém o SCN de reinicialização do PowerExchange não corresponde ao ID de logs de redefinição no token de reinicialização. Essa situação poderá ocorrer se o banco de dados tiver retornado a um ponto anterior ao SCN reinicializado. Todos os dados capturados após o ponto de recuperação podem ser considerados inválidos.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows deve ser reinicializado a frio ou de forma especial. Talvez você também precise rematerializar as tabelas de destino.
<b>PWX-36094</b>	<b>ORAD: a encarnação do banco de dados do ID de logs de redefinição <i>resetlogs_ID</i> do SCN de inicialização <i>SCN</i> não contém o SCN mais recentemente capturado <i>SCN</i>.</b>
Explicação:	A encarnação do banco de dados que contém o SCN de reinicialização do PowerExchange não contém o SCN da última confirmação capturada. Esse problema poderá ocorrer se o banco de dados tiver retornado a um ponto anterior à última confirmação capturada. Todos os dados que foram capturados após o ponto de recuperação poderão ser considerados inválidos.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX ou Windows deverá ser reinicializado a frio ou de forma especial. Talvez você também precise rematerializar as tabelas de destino.

<b>PWX-36095</b>	<b>ORAD: o SCN de início <i>SCN</i> não foi encontrado em nenhuma encarnação do banco de dados.</b>
Explicação:	O processamento do SCN de início do PowerExchange Express CDC para Oracle não está no intervalo da atual encarnação do banco de dados nem em qualquer outra encarnação anterior no banco de dados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Forneça um ponto de reinicialização válido para o PowerExchange Express CDC. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36096</b>	<b>Informações ORAD: processando nome PDB multi-inquilino <i>pdb_name</i>, <i>CON_ID container_id</i>, <i>CON_UID unique_container_id</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC for Oracle está processando um banco de dados conectável (PDB) em um banco de dados de contêiner multi-inquilino (CDB). Essa mensagem fornece o nome PDB e o ID do contêiner ( <i>CON_ID</i> ), bem como o ID do contêiner exclusivo ( <i>CON_UID</i> ) do PDB.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36097</b>	<b>ORAD: o arquivo de log do arquivo morto &lt;<i>file_name</i>&gt;, segmento <i>thread_id</i>, sequência <i>log_sequence_number</i> não é acessível. Motivo: <i>operating_system_reason</i>.</b>
Explicação:	Durante a inicialização do PowerExchange Express CDC para Oracle, o PowerExchange determinou que o log de arquivamento especificado não pode ser acessado para a captura de dados de alterações. A mensagem inclui o código de motivo retornado pelo sistema operacional.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se as permissões para o processo de captura estão corretas. Se necessário, restaure o log de arquivamento.
<b>PWX-36098</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: o leitor está aguardando o progresso da aplicação em um banco de dados em espera físico. O SCN do banco de dados atual é <i>db_scn</i>.</b>
Explicação:	Um Leitor do PowerExchange Express CDC para Oracle que lê dados de alterações de um banco de dados em espera físico do Data Guard está aguardando que os logs arquivados do banco de dados primário sejam aplicados ao banco de dados em espera.
Ação do sistema:	O processamento de captura ficará suspenso até que os logs sejam aplicados ao banco de dados em espera.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36099</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: o leitor está aguardando a disponibilização da sequência de log <i>log_sequence_number</i>.</b>
Explicação:	Um Leitor do PowerExchange Express CDC para Oracle que é executado no modo offline está aguardando a disponibilização do próximo log. Essa mensagem fornece o número de sequência do log que o Leitor está aguardando.
Ação do sistema:	O processamento de captura ficará suspenso até que o log esteja disponível.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-36100</b>	<b>Aviso ORAD: arquivo de log de redo <i>file_name</i> rejeitado: o DBID <i>database_identifier</i> não corresponde ao valor esperado <i>database_identifier</i>.</b>
Explicação:	No modo off-line, o PowerExchange Express CDC para Oracle do leitor de logs descobriu arquivos de log de redo para mais de um banco de dados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express continua e usa logs de redo para o primeiro ID de banco de dados descoberto pelo leitor.
Resposta do usuário:	Modifique o diretório de log e a máscara arquivo-nome para que eles coincidam com os logs de redo somente para o banco de dados de destino.
<b>PWX-36101</b>	<b>ORAD: O índice de segmento <i>index_value</i> não é válido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno no PowerExchange porque um valor de índice de segmento do CDC não é válido.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36102</b>	<b>ORAD: o SCN de início <i>SCN</i> com ID de logs de redefinição <i>resetlogs_ID</i> não está no intervalo de SCN válido de <i>low_SCN</i> a <i>high_SCN</i> para o THREAD# <i>thread_number</i>.</b>
Explicação:	O SCN de início do PowerExchange que está associado ao ID de logs de redefinição especificado no token de reinicialização não identifica uma posição válida em nenhum log de repetição para o segmento. O SCN de reinicialização deve estar no intervalo de valores válidos do SCN.
Ação do sistema:	O processamento de captura do PowerExchange Express CDC para Oracle é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija as informações de reinicialização do PowerExchange. Para obter informações sobre a configuração de pontos de reinicialização, consulte o <i>Guia do PowerExchange CDC para Linux, UNIX e Windows</i> .
<b>PWX-36103</b>	<b>ORAD: Nenhum log de redo coincide com os parâmetros do leitor de logs do Oracle para a seleção de arquivo do log.</b>
Explicação:	O PowerExchange não encontrou arquivo de log de redo que coincida com o diretório e com a máscara arquivo-nome especificada para o leitor de logs do CDC do Express no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija os parâmetros do leitor de log no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36104</b>	<b>ORAD: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: detectado novo THREAD# <i>thread_number</i> depois do processamento da inicialização.</b>
Explicação:	Durante o processamento do arquivo de log de redo especificado, o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou um valor THREAD# Oracle não identificado na inicialização do Oracle. Este segmento pode ser um novo membro RAC ou um arquivo de log. Todos os segmentos devem ser identificados na inicialização do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Em um ambiente RAC, edite o parâmetro MEMBERS no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle para atualizar o número de membros RAC. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica. Depois de atualizar o arquivo de configuração, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36105</b>	<b>ORAD: detectado novo THREAD# <i>thread_number</i> depois do processamento da inicialização.</b>
Explicação:	Durante o processamento de logs de redo on-line, o leitor de logs do PowerExchange Express Oracle detectou um segmento THREAD# do Oracle não identificado na inicialização do Oracle. Este segmento pode ser um novo membro RAC ou um arquivo de log. Todos os segmentos devem ser identificados na inicialização do Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Em um ambiente RAC, edite o parâmetro MEMBERS no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle para atualizar o número de membros RAC. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica. Depois de atualizar o arquivo de configuração, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36106</b>	<b>ORAD: o leitor de logs não localizou um log de redo para THREAD# <i>thread_number</i> e um número de sequência de log <i>sequence_number</i>.</b>
Explicação:	No conjunto de logs de redo do segmento Oracle especificado, o PowerExchange Express CDC para Oracle não localizou um arquivo de log de redo com o número de sequência especificado.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log de redo com o número de sequência especificado. Se não for possível restaurar, materialize o destino novamente. Em seguida, inicialize a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36107</b>	<b>ORAD: O leitor de log solicitou um log alternativo para o THREAD# <i>thread_number</i>, sequência <i>sequence_number</i>, e nenhuma alternativa estava disponível.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle não leu o arquivo de log de redo especificado com o número de sequência do segmento Oracle especificado. Como resultado, o leitor de log alternativo solicitou um log de redo alternativo. No entanto, não foi encontrado um log alternativo com o número de sequência especificado.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro de leitura de log, consulte outras mensagens associadas a esse erro.
<b>PWX-36108</b>	<b>ORAD: detectada uma lacuna de log ao processar THREAD# <i>thread_number</i>. A última sequência de log encontrada foi <i>sequence_number</i>, a próxima sequência encontrada é <i>sequence_number</i>, SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou uma lacuna na sequência de arquivos de log de redo para o segmento Oracle especificado. Os números de sequência dos arquivos de log devem ser consecutivos, em ordem crescente.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Restaure os arquivos de log de redo necessários para corrigir a lacunas de logs. Se não for possível restaurar esses arquivos de log, rematerialize o destino. Em seguida, inicialize a sessão do CDC a frio.

<b>PWX-36109</b>	<b>ORAD: O log do arquivo de banco de dados está desativado. É necessário um log do arquivo para capturar alterações.</b>
Explicação:	O log do arquivo não está ativado para o banco de dados Oracle. O PowerExchange Express CDC para Oracle exige que o log de arquivos esteja ativado.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Ative o modo ARCHIVELOG para o banco de dados Oracle. Além disso, especifique um destino do log do arquivo morto se o destino padrão não for desejado.
<b>PWX-36110</b>	<b>ORAD: erro de SQL no procedimento <i>procedure_name</i>. O código de erro é: <i>code</i>. O texto de erro é: <i>text</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle, houve uma falha na chamada SQL do PowerExchange para o Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro, consulte o texto de erro na mensagem. Em seguida, tente corrigir o erro.
<b>PWX-36111</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: informações não encontradas para o log ativo atual da sequência <i>log_sequence_number</i>. Possível atraso ao alternar logs.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle do leitor de log detectou uma alternância de log de redo, mas não recebeu informações do próximo arquivo de log de redo na sequência de logs, que deveria ser o log ativo mais recente. Esse erro pode ocorrer porque a alternância de loga não foi concluída. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de loga continua a sondar o Oracle em busca de informações de log ativo de redo.
Resposta do usuário:	Consulte o log de alerta do Oracle para determinar se a última alternância de log não pôde ser concluída.
<b>PWX-36112</b>	<b>Aviso ORAD: Falha ao encontrar logs ativos para THREAD# <i>thread_number</i>, GROUP# <i>log_group</i>.</b>
Explicação:	Todos os logs redo ativos para o segmento e o grupo de logs suplementares do Oracle especificados são excluídos do processamento do PowerExchange Express CDC for Oracle. Para obter mais informações, consulte as mensagens de PWX-36502 a PWX-36504 acompanhantes.
Ação do sistema:	O processamento continuará até que o PowerExchange Express CDC tente acessar os arquivos de log redo online do grupo de segmentos.
Resposta do usuário:	Se parâmetro ACTIVELOGMASK foi definido na instrução READER do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, verifique se a máscara está correta. Ao usar o gerenciamento de armazenamento automático (ASM), verifique se os parâmetros de conexão ASM definidos na instrução READER estão corretos.
<b>PWX-36113</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O arquivo de log do servidor <i>server_file_name</i> será processado localmente como <i>local_file_name</i>.</b>
Explicação:	Com base nos critérios de substituição arquivo-nome na instrução DIRSUB no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, o PowerExchange converte o nome de arquivo do log de redo do servidor Oracle no nome de arquivo local especificado no sistema PowerExchange local. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.

Ação do sistema:	O PowerExchange Express CDC para Oracle usa o nome de arquivo local para processar o arquivo de log localmente.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36114</b>	<b>ORAD: A versão do banco de dados versão é menor do que o nível mínimo exigido para o processamento ativo.</b>
Explicação:	A versão do banco de dados Oracle usado para o PowerExchange Express CDC para Oracle é anterior à versão mínima compatível com o PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se possível, atualize a instância Oracle para uma versão suportada pelo PowerExchange. Se não for possível atualizar o Oracle, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-36115</b>	<b>Informações ORAD: o diretório <i>directory_name</i> não existe ou não está acessível. Número de erro do sistema=<i>error_number</i>, texto do erro=<i>error_text</i>.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle está em execução no modo off-line e não pode acessar o diretório de log de rede para a descoberta de logs.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express continuará.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o parâmetro DIR na instrução READER e a instrução DIRSUB estejam corretos.
<b>PWX-36116</b>	<b>ORAD: o leitor de log não determinou o tamanho do bloco de log arquivado porque v \$archived_log não contém registros de log.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle não determinou o tamanho do bloco de log arquivado porque ele não encontrou logs arquivados na exibição V\$ARCHIVED_LOG. O leitor de logs obtém essas informações de V\$ARCHIVED_LOG somente quando é executado em modo ACTIVE ou ARCHIVEONLY. Falha na inicialização do leitor de logs.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Execute uma alternância de arquivos de log de rede para garantir que ao menos um log seja arquivado.
<b>PWX-36117</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: o leitor está aguardando uma sequência de logs do arquivo morto <i>log_sequence_number</i> com o SCN de início <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O leitor de log do PowerExchange Express CDC para Oracle está executando em modo ARCHIVEONLY ou ARCHIVECOPY e aguardando até que o log de repetição ativo tenha a sequência numérica especificada e o SCN de início para ser posto no arquivo morto ou copiado. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange Express CDC fica inativo até que o log do arquivo morto esteja disponível.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-36118</b>	<b>Informações ORAD: O membro nº <i>thread_number</i> do Oracle está encerrado no SCN <i>current_system_scn</i>.</b>
Explicação:	O gerenciador de logs do PowerExchange Express CDC detectou uma interrupção de execução de um membro RAC. A mensagem informa o SCN atual no momento em que o membro foi interrompido.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36119</b>	<b>Informações ORAD: O membro nº <i>thread_number</i> do Oracle agora está ativo no SCN <i>current_system_scn</i>.</b>
Explicação:	Uma tarefa inativa do membro RAC se tornou ativa. Essa mensagem informa o SCN atual do sistema no momento em que o status do membro é alterado para ativo.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36120</b>	<b>Aviso ORAD: O Log Manager perdeu a conexão de banco de dados <i>database_name</i> do Oracle, instância <i>instância</i>. Nova tentativa de conexão.</b>
Explicação:	A conexão do gerenciador de log do PowerExchange Express CDC com o banco de dados e a instância Oracle especificados foi encerrada inesperadamente.
Ação do sistema:	O gerenciador de log tentará se reconectar com o banco de dados Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36121</b>	<b>ORAD: O Log Manager perdeu a conexão de banco de dados <i>database_name</i> do Oracle, instância <i>instância</i>. Anulando captura.</b>
Explicação:	O gerenciador de log do PowerExchange Express CDC perdeu a conexão com o banco de dados e a instância Oracle especificados.
Ação do sistema:	O processamento de CDC foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e reinicie o processamento de captura.
<b>PWX-36122</b>	<b>Informações ORAD: Conexão bem-sucedida do Log Manager para o banco de dados <i>Oracledatabase_name</i>, instância <i>instance</i>.</b>
Explicação:	O gerenciador de log do PowerExchange Express CDC reconectou com o banco de dados e a instância Oracle especificados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36123</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: Não foram encontradas informações da sequência de logs <i>sequence_number</i> do arquivo morto. Possível atraso no arquivamento do log.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC detectou uma alternância de logs dos logs ativos do Oracle para logs do arquivo morto. No entanto, as informações para o próximo log na sequência ainda não estão disponíveis. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange continua sondar o Oracle em busca de informações do log.
Resposta do usuário:	Examine o log de alerta do Oracle para determinar se algum problema está impedindo a conclusão da alternância de logs.
<b>PWX-36124</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: Não foram encontradas informações sobre a sequência de log alternativa <i>sequence_number</i>. Possível atraso na alternância/arquivamento do log.</b>
Explicação:	O leitor do PowerExchange Express CDC solicitou uma alternância de logs do Oracle de um log de arquivamento para um log alternativo. No entanto, as informações de sequência de logs ainda não estão disponíveis.
Ação do sistema:	O PowerExchange continua a sondar o Oracle em busca de informações do log.
Resposta do usuário:	Examine o log de alerta do Oracle para determinar se algum problema está impedindo a conclusão da alternância de logs.
<b>PWX-36125</b>	<b>ORAD: Falha ao encontrar logs ativos que correspondam aos parâmetros fornecidos.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle não encontrou logs ativos para nenhum segmento com base nos parâmetros fornecidos.
Ação do sistema:	O processamento de captura do PowerExchange Express CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Se for especificada uma máscara de log ativo, verifique se ela está correta. Se o Oracle tiver sido configurado para gravar logs no ASM, certifique-se de que os parâmetros de conexão do ASM foram especificados.
<b>PWX-36126</b>	<b>ORAD: Contagem de segmentos <i>number_of_threads</i> do banco de dados não corresponde ao parâmetro MEMBERS <i>RAC_members</i>.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, o parâmetro MEMBERS na instrução RAC especifica um número de membros que não corresponde ao número de segmentos do banco de dados. O número de membros e número de segmentos devem corresponder entre si.
Ação do sistema:	O processamento de CDC foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Edite o parâmetro MEMBERS do RAC para especificar o número correto de membros ativos e inativos no RAC. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36127</b>	<b>ORAD: o banco de dados não é RAC e foram localizadas &lt;<i>number_of_threads</i>&gt;.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle detectou vários segmentos abertos para um banco de dados Oracle que tem a configuração de parâmetros Oracle de <code>cluster_database=false</code> , o que indica que o banco de dados não é um RAC. No entanto, o PowerExchange Express CDC oferece suporte a várias threads abertas apenas para bancos de dados RAC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Desative os segmentos redundantes.

<b>PWX-36130</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: Abrindo o arquivo de log. Nome de arquivo não definido.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um erro interno ao tentar abrir um arquivo de log de redo. O leitor de logs não pode determinar o nome do arquivo de log. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs continua a sondar o Oracle em busca de informações do log de redo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36131</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: As informações de cabeçalho do arquivo estão ausentes.</b>
Explicação:	O arquivo de log de redo especificado não contém as informações que o PowerExchange Express CDC para Oracle exige no primeiro bloco do arquivo de cabeçalho. O arquivo pode não ser um arquivo de log ou pode ser um arquivo de log corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs do Express CDC tenta usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log ou, caso não seja possível, rematerialize o destino. Em seguida, inicialize a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36132</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: O tipo de arquivo <i>0xhexadecimal_type</i> não é de log de redo.</b>
Explicação:	O arquivo de log de redo especificado não contém o identificador de arquivo que o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle exige. O arquivo pode não ser um arquivo de log ou pode ser um arquivo de log corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log ou, caso não seja possível, rematerialize o destino. Em seguida, inicialize a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36133</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: O tamanho de bloco <i>block_size</i> não é um valor válido.</b>
Explicação:	O tamanho de bloco do arquivo de log de redo especificado não é válido. O arquivo pode não ser um arquivo de log ou pode ser um arquivo de log corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log ou, caso não seja possível, rematerialize o destino. Em seguida, inicialize a sessão do CDC a frio.

<b>PWX-36134</b>	<b>ORAD rac_member: A posição de início de leitura <i>start_position</i> é superior ao tamanho de arquivo <i>size</i>.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle tentou iniciar uma operação de leitura do log de redo em uma posição de log que está além do fim do arquivo de log. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36135</b>	<b>ORAD rac_member: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: A posição de início do arquivo <i>position</i> é superior ao comprimento do arquivo <i>comprimento</i>.</b>
Explicação:	A posição inicial do arquivo de log de redo Oracle especificado é superior ao tamanho real do arquivo. O arquivo pode estar corrompido ou pode ter havido um erro do sistema de arquivos.
Ação do sistema:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log. Se não for possível restaurar o arquivo de log, rematerializar o destino e inicie a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36136</b>	<b>ORAD rac_member: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: As informações do cabeçalho de log estão ausente.</b>
Explicação:	O arquivo de log de redo especificado não contém as informações que o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle requer no segundo bloco do arquivo de cabeçalho. O arquivo pode não ser um arquivo de log ou pode ser um arquivo de log corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log ou, caso não seja possível, rematerialize o destino. Em seguida, inicie a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36137</b>	<b>ORAD rac_member: arquivo de log de redo <i>file_name</i>: O tipo de arquivo de cabeçalho de log <i>0xhexadecimal_type</i> não é de um log de redo.</b>
Explicação:	O arquivo de log de redo especificado não contém informações que o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle requer no segundo bloco do arquivo de cabeçalho. O arquivo pode não ser um arquivo de log ou pode ser um arquivo de log corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo de log ou, caso não seja possível, rematerialize o destino. Em seguida, inicie a sessão do CDC a frio.

<b>PWX-36138</b>	<b>ORAD rac_member: arquivo de log de redo file_name: A sequência de arquivos de log sequence_number não corresponde com o valor esperado sequence_number.</b>
Explicação:	No arquivo de log de redo especificado, o segundo bloco do arquivo de cabeçalho contém um número de sequência que não corresponde ao número de sequência esperado pelo PowerExchange Express CDC para Oracle. O arquivo pode não ser um arquivo de log ou pode ser um arquivo de log corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se o arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC será encerrado
Resposta do usuário:	Tente identificar o arquivo de log de redo correto. Se não for possível fazê-lo, rematerializar o destino. Em seguida, inicie a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36139</b>	<b>ORAD rac_member: arquivo de log de repetição file_name: o cabeçalho do log é inválido. DBId database_identifier esperadodatabase_identifier: THREAD# thread_number esperadothread_number: ID de logs de redefinição SCN/resetlogs_ID esperado SCN/resetlogs_ID.</b>
Explicação:	No arquivo de log de repetição Oracle especificado, o segundo bloco contém valores inesperados para o DBID, THREAD#, RESETLOGS SCN ou ID. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Tente identificar o arquivo de log de redo correto. Se não for possível fazê-lo, rematerializar o destino. Em seguida, inicie a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36140</b>	<b>Aviso do ORAD rac_member: arquivo de log de redo file_name: I/O_operation falhou com rc=return_code: número de erro=error_number: texto do erro=error_text.</b>
Explicação:	Uma operação de E/S no arquivo de log de redo especificado falhou com o código de retorno, o número do erro e o texto de erro especificados. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o problema de E/S. Se não for possível corrigir o problema de E/S nem localizar o arquivo de log alternativo, rematerialize o destino. Em seguida, inicie a sessão do CDC a frio.
<b>PWX-36141</b>	<b>ORAD rac_member: processando arquivo de log file_name, bloco block_number. Esperava-se VLD 0x04, encontrado VLD 0xhexadecimal_vld.</b>
Explicação:	Ao processar um bloco no arquivo de log de redo especificado, o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um valor VLD inesperado no início de um LWN. Pode ter havido um erro de processamento interno ou o arquivo de log pode estar corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36142</b>	<b>ORAD rac_member: processando arquivo de log file_name, bloco block_number. O bloco de cabeçalho é inválido. Esperava-se: Seq=log_sequence_number Blk=block_number. Foi encontrado: Seq=log_sequence_number Blk=block_number.</b>
Explicação:	Ao processar um bloco no arquivo de log de redo especificado, leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou valores inesperados de número do bloco inesperado e número de sequência no cabeçalho do bloco. Pode ter havido um erro de processamento interno ou o arquivo de log pode estar corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36143</b>	<b>ORAD rac_member: processando arquivo de log file_name, bloco block_number. O período do log que começa no bloco block_number está incompleta.</b>
Explicação:	Ao processar um bloco no arquivo de log de redo especificado, leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um período LWN incompleto e interrompeu o processamento do arquivo de log. Pode ter havido um erro de processamento interno ou o arquivo de log pode estar corrompido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs tentará usar o arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se esse arquivo de log alternativo não existir, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36144</b>	<b>Informações ORAD rac_member: leitor processando log_type arquivo de log file_name, SEQ sequence_number.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle iniciou o processamento do arquivo de log de redo especificado. No texto da mensagem, log_type está ativo, atual ou arquivado. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36145</b>	<b>Informações ORAD rac_member: + SCN inferior scn. Horário do SCN inferior time_stamp.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa os valores de SCN inferior e o horário respectivo para um arquivo de log de redo quando o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle começa a processar o arquivo. Essa mensagem acompanha a mensagem PWX-36144. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36146</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + próximo SCN <i>scn</i>. Horário do próximo SCN <i>time_stamp</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa os valores de próximo SCN e horário do próximo para um arquivo de log de redo quando o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle começa a processar o arquivo. Essa mensagem acompanha a mensagem PWX-36144. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36147</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Maior LWN lido = <i>largest_lwn</i> blocos: Contagem máxima da partição = <i>number</i>: leituras parciais de LWN = <i>number_of_reads</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle foi encerrado. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Se a contagem parcial de leitura LWN for maior que 0, aumente o tamanho do buffer do leitor de log para acomodar o maior LWN. Essa ação pode melhorar o desempenho do CDC.
<b>PWX-36148</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: Falha de leitura no processamento do arquivo de log <i>file_name</i>, sequência <i>sequence_number</i>.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um erro durante o processamento do arquivo de log de redo especificado. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs procura um arquivo de log alternativo com o mesmo número de sequência. Se o arquivo de log alternativo estiver disponível, o processamento continuará.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o problema, consulte as mensagens anteriores no log de mensagens.
<b>PWX-36149</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Detectada uma substituição no processamento do arquivo de log <i>file_name</i>, sequência <i>log_sequence_number</i>. Alternando para log de arquivamento.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que o Oracle começou a substituir o arquivo de log de redo ativo. Como resultado, o leitor de logs alterna para o log arquivado correto. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36150</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Leitura do arquivo <i>file_name</i>, bloco <i>lwnstart</i>: O buffer será redimensionados de <i>kilobytes</i> kB para <i>kilobytes</i> kB para processar o LWN atual de <i>number_of_blocks</i> blocos.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um período de LWN grande demais para ser processado com o tamanho atual do buffer de leitura. Além disso, o período do LWN não pode ser dividido em um limite de SCN adequado. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange redimensionará o buffer e o processamento de captura de alteração continuará.
Resposta do usuário:	Considere aumentar o tamanho inicial do buffer. Esse valor é definido no parâmetro READBUFFSIZE na instrução READER no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.

<b>PWX-36151</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: state log_type</b> sequência de log <i>log_sequence_number</i> , bloco <i>log_block</i> . SCN inferior <i>lowest_scn_from_last_read_lwn</i> , horário do SCN inferior <i>low_scn_timestamp</i> .
Explicação:	<p>O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle emite essa mensagem periodicamente para indicar o andamento da leitura de log. No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O valor <i>state</i> é "encerrado" ou "em leitura".</li> <li>• O <i>log type</i> é "ativo", "arquivamento", "atual" ou "no começo do atual", onde "no começo do atual" indica o fim do log atual num ponto do tempo específico.</li> <li>• O valor <i>rac_member</i> é o nome do membro RAC relevante. Essa informação é exibida somente quando o membro está ativo.</li> </ul> <p>É possível controlar a frequência com a qual essa mensagem é emitida ao definir o parâmetro STATUSREPORTINTERVAL na instrução READER. Se a sequência de log ou o valor de bloco não progredir desde o último valor informado, o PowerExchange também emite a mensagem PWX-36166.</p>
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36152</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: processing arquivo <i>file_name</i>. As informações de cabeçalho do arquivo estão ausentes.</b>
Explicação:	Enquanto o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle estava sendo executado em modo off-line, ele encontrou um arquivo de log de redo que não estava em conformidade com o formato de arquivo de log esperado porque algumas informações de cabeçalho estão ausentes. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs ignora o arquivo de log e continua a descoberta de log.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o diretório de arquivo e os parâmetros na instrução READER estão especificadas corretamente.
<b>PWX-36153</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: processing arquivo <i>file_name</i>. O tipo de arquivo <i>0xhexadecimal_type</i> não é de log de redo.</b>
Explicação:	Enquanto o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle estava sendo executado em modo off-line, ele encontrou um arquivo de log de redo que não estava em conformidade com o formato de arquivo de log esperado. O tipo de arquivo hexadecimal não é válido para um log de redo. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs ignora o arquivo de log e continua a descoberta de log.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o diretório de arquivo e os parâmetros na instrução READER estão especificadas corretamente.



<b>PWX-36154</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: processing arquivo <i>file_name</i>. O tamanho de bloco <i>block_size</i> não é um valor válido.</b>
Explicação:	Enquanto o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle estava sendo executado em modo off-line, ele encontrou um arquivo de log de redo que não estava em conformidade com o formato de arquivo de log esperado porque o tamanho de bloco não é válido. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs ignora o arquivo de log e continua a descoberta de log.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o diretório de arquivo e os parâmetros na instrução READER estão especificadas corretamente.
<b>PWX-36155</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: processing arquivo <i>file_name</i>. As informações do cabeçalho de log estão ausente.</b>
Explicação:	Enquanto o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle estava sendo executado em modo off-line, ele encontrou um arquivo de log de redo que não estava em conformidade com o formato de arquivo de log esperado porque algumas informações de cabeçalho de log estão ausentes. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs ignora o arquivo de log e continua a descoberta de log.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o diretório de arquivo e os parâmetros na instrução READER estão especificadas corretamente.
<b>PWX-36156</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: processing arquivo <i>file_name</i>. O tipo de arquivo de cabeçalho de log <i>0xhexadecimal_type</i> não é de um log de redo.</b>
Explicação:	Enquanto o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle estava sendo executado em modo off-line, ele encontrou um arquivo de log de redo que não estava em conformidade com o formato de arquivo de log esperado. O tipo de arquivo hexadecimal não é válido para um log de redo. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs ignora o arquivo de log e continua a descoberta de log.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o diretório de arquivo e os parâmetros na instrução READER estão especificadas corretamente.
<b>PWX-36157</b>	<b>Aviso do ORAD <i>rac_member</i>: processing arquivo <i>file_name</i>. O nível de compatibilidade <i>versão</i> não é compatível.</b>
Explicação:	Enquanto o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle estava sendo executado em modo off-line, ele encontrou um arquivo de log de redo que não estava em conformidade com o formato de arquivo de log esperado. O nível de compatibilidade do Oracle <i>versão</i> não é compatível com o CDC. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O leitor de logs ignora o arquivo de log e continua a descoberta de log.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, certifique-se de que o diretório de arquivo e os parâmetros na instrução READER estão especificadas corretamente.

<b>PWX-36164</b>	<b>ORAD rac_member: Erro interno. Falha ao processar o LWN que começa no bloco <i>block_number</i>, com comprimento de <i>number_of_blocks</i> blocos.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um erro durante o processamento parcial do LWN.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36165</b>	<b>ORAD rac_member: Foi encontrado um EOF inesperado ao processar o LWN a partir do bloco <i>block_number</i> com comprimento de <i>number_of_blocks</i>.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um erro durante o processamento parcial do LWN.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36166</b>	<b>Aviso do ORAD rac_member: O leitor fica inativo em <i>wait</i>.</b>
Explicação:	Os valores de sequência de log e de bloco não avançam desde o último intervalo informado. O leitor de logs do PowerExchange Express está em espera. Em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem inclui o nome do membro RAC relevante.  É possível controlar a frequência com a qual essa mensagem é emitida ao definir o parâmetro STATUSREPORTINTERVAL na instrução READER. Se o estado do leitor de logs for de leitura ou encerrado, a mensagem PWX-36151 ou PWX-36167 pode ser emitida em vez dessa mensagem.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36167</b>	<b>Informações ORAD rac_member: O leitor está inativo. O membro RAC está encerrado no SCN <i>current_scn</i>.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que o membro RAC está encerrado no SCN especificado.  É possível controlar a frequência com a qual essa mensagem é emitida ao definir o parâmetro STATUSREPORTINTERVAL na instrução READER. Se o SCN não progrediu desde o último valor informado, o PowerExchange também emite a mensagem PWX-36166.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36169</b>	<b>Informações ORAD rac_member: o leitor terminou o processamento da sequência de log <i>log_sequence_number</i>. Último SCN <i>scn</i>. Horário do último SCN <i>scn_time</i>. Blocos processados <i>number_of_blocks</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida quando o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle conclui o processamento de um log do Oracle na sequência de logs. A mensagem informa o status de processamento.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36170</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: o leitor de log detectou buffers obsoletos. Alternando para ODIRECT.</b>
Explicação:	O leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle não leu o bloco atual, possivelmente devido a buffers NFS obsoletos.
Ação do sistema:	No Linux ou UNIX, o leitor de logs reabre o arquivo de log usando o sinalizador odirect para continuar o processamento da leitura.
Resposta do usuário:	Se o leitor de logs acessar os logs ativos por meio de um dispositivo de rede, defina o parâmetro avançado odirect <b>UseOdirect</b> como <b>Y</b> . Essa configuração faz com que o leitor de logs use o odirect todas as vezes.
<b>PWX-36171</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: arquivo de log de processamento EOF prematuro <i>file_name</i>, sequência <i>log_sequence_number</i>. Blocos lidos=<i>number_of_blocks</i> blocos esperados=<i>number_of_blocks</i>.</b>
Explicação:	O leitor de log do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que o número de blocos de dados que ele leu não corresponde ao número de blocos de dados que o Oracle gravou. Essa situação pode ocorrer porque o buffer de leitura NFS que o leitor de log usa está obsoleto.
Ação do sistema:	O leitor de log solicita um log do Oracle alternativo para processamento.
Resposta do usuário:	Desative o buffer de cache ou de leitura do atributo de arquivo NFS se for suportado por seu cliente NFS. Como alternativa, tente aumentar o valor de parâmetro STATUSCHECKINTERVAL na instrução READER do arquivo de configuração do Express CDC para Oracle, pwxorad. Um intervalo maior oferece mais tempo para o buffer de leitura ser atualizado com novos dados para o processamento do leitor de log.
<b>PWX-36174</b>	<b>ORAD WARN: defasagem de log detectada entre <i>sequence_number1</i> e <i>sequence_number2</i> em THREAD# <i>thread_number</i>. Solicitação reagendada.</b>
Explicação:	O processo de captura do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou uma lacuna nos números de sequência do log do Oracle.
Ação do sistema:	O processo de captura continua e procura novos logs até a expiração do período LMGRARCHIVEWAIT.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36175</b>	<b>ORAD WARN: defasagem de log detectada entre <i>sequence_number1</i> e <i>sequence_number2</i> em THREAD# <i>thread_number</i>. Log <i>sequence_number</i> ignorado.</b>
Explicação:	O processo de captura do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou uma lacuna nos números de sequência do log do Oracle. Como o parâmetro LG_IGNORE está definido para ignorar defasagens de log, o PowerExchange ignorou o log especificado.
Ação do sistema:	O processo de captura continua, mas não captura dados do log ignorado. Alguns dados de alterações podem ser perdidos.
Resposta do usuário:	Se o PowerExchange estiver capturando dados em um ambiente de produção, a Informatica recomenda que você defina a opção LG_IGNORE de forma a <i>não</i> ignorar defasagens de log.

<b>PWX-36176</b>	<b>ORAD WARN: alteração de função detectada.</b>
Explicação:	Durante a execução do PowerExchange Express CDC para Oracle em um ambiente do Data Guard, a função do banco de dados de origem passou de um banco de dados em espera físico para um banco de dados primário ou de um banco de dados primário para um banco de dados em espera físico.
Ação do sistema:	Se nenhuma alteração de configuração for exigida, o processamento do PowerExchange Express CDC alternará para os logs de repetição ativos após a reversão de função.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36177</b>	<b>Informações ORAD: Os seguintes arquivos do wallet do TDE foram encontrados:</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou arquivos do wallet do Oracle Transparent Data Encryption (TDE) para uma origem Oracle que inclui espaços de tabela criptografados por TDE. As mensagens PWX-36178 subsequentes identificam os nomes de arquivo do wallet.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36178</b>	<b>Informações ORAD: + Status=status, Arquivo=file_name.</b>
Explicação:	<p>O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou o arquivo do wallet do Oracle especificado, que contém a chave mestra do TDE. O arquivo tem um dos seguintes status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0. O arquivo está fechado para o sistema Oracle.</li> <li>• 1. O arquivo está aberto para o sistema Oracle.</li> </ul> <p>Uma mensagem PWX-36177 pode ser seguida de várias mensagens PWX-36178 para identificar vários arquivos do wallet de uma operação do CDC.</p>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36179</b>	<b>Erro de ORAD: Ocorreu um erro ao obter o status do wallet rc=return_code rs=sql_error contagem de wallet=number_of_wallet_files.</b>
Explicação:	<p>Ocorreu um erro quando o PowerExchange Express CDC para Oracle tentou determinar o status do wallet TDE de uma origem Oracle. Essa mensagem indica as seguintes informações sobre o erro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O código de retorno de erro</li> <li>• O código de retorno do processamento de SQL</li> <li>• O número da arquivos do wallet que o PowerExchange encontrou</li> </ul>
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário do CDC do Oracle tem permissão para ler a exibição v \$encryption_wallet.
<b>PWX-36180</b>	<b>Informações ORAD: O espaço de tabela criptografado TDE foi encontrado. Nome do espaço de tabela=tablespace_name.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um espaço de tabela para qual o Oracle Transparent Data Encryption (TDE) está ativado.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36181</b>	<b>Aviso ORAD: Um wallet do Oracle aberto foi encontrado, mas o parâmetro TDEWalletDir especifica um arquivo do wallet de substituição.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um arquivo do wallet do Oracle TDE aberto, mas o parâmetro TDEWalletDir especifica um arquivo do wallet de substituição.
Ação do sistema:	A sessão do CDC ignora o arquivo de substituição de wallet e continua o processamento do CDC.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36182</b>	<b>Aviso ORAD: Um wallet do Oracle aberto e espaços de tabela criptografados foram encontrados, mas uma senha de wallet TDE não foi especificada.</b>
Explicação:	O log de redo do Oracle pode conter registros criptografados por TDE que não podem ser descriptografados durante o processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle porque o a senha do wallet do TDE está indisponível.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua, mas pode ser encerrado de forma anormal posteriormente se um registro de redo criptografado for encontrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36183</b>	<b>Erro de ORAD: A senha do wallet do TDE foi especificada, mas o wallet não está aberto e o parâmetro TDEWalletDir não foi especificado.</b>
Explicação:	O log de redo Oracle contém registros criptografados por TDE que não podem ser descriptografados durante uma sessão do PowerExchange Express CDC para Oracle porque o wallet do TDE não está aberto no sistema Oracle e um arquivo do wallet de substituição não está especificado no parâmetro TDEWalletDir.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o wallet do Oracle TDE está aberto no sistema Oracle ou se um wallet de substituição foi especificado com o parâmetro TDEWalletDir.
<b>PWX-36184</b>	<b>Erro ORAD: Falha na inicialização do wallet do TDE aberto.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro do OpenSSL quando o PowerExchange Express CDC para Oracle tentou abrir ou inicializar o arquivo do wallet do Oracle TDE. O PowerExchange exige o arquivo do wallet criptografados por TDE para processar os registros.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa da falha, consulte as mensagens de erro do OpenSSL que precedem essa mensagem.
<b>PWX-36185</b>	<b>Erro ORAD: Falha no wallet do TDE aberto ao obter authsafes do arquivo PKCS#12.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro do OpenSSL enquanto o PowerExchange Express CDC para Oracle tentava abrir o arquivo do wallet formatado Oracle PKCS#12. O Express CDC não pôde recuperar o authsafes do arquivo.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário:	Para determinar a causa da falha, consulte as mensagens de erro do OpenSSL que precedem essa mensagem.
<b>PWX-36186</b>	<b>Erro de ORAD: Não foi possível abrir o arquivo do wallet do TDE <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange Express CDC para Oracle tentava abrir o arquivo do wallet do Oracle TDE.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa da falha, consulte as mensagens de erro que precedem esta mensagem.
<b>PWX-36187</b>	<b>Erro de ORAD: Código de retorno de erro da abertura do arquivo do wallet=<i>return_code</i> motivo=<i>reason_text</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange Express CDC para Oracle tentava abrir o arquivo do wallet do TDE. Essa mensagem informa o código de retorno de erro e o motivo que o PowerExchange retornou.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Use as informações de código de retorno e de motivo para diagnosticar o erro. Em seguida, corrija o erro e reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36188</b>	<b>Erro ORAD: falha na validação da senha da wallet da TDE. Verifique se há senha da wallet da TDE inválida.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC não pôde analisar o arquivo do wallet do Oracle TDE devido a um erro de validação de senha. Normalmente, esse erro ocorre porque uma senha inválida do wallet do TDE está especificada no arquivo de configuração pwxorad.cfg.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se uma senha válida do wallet do Oracle TDE está especificada no parâmetro TDEWALLETPWD ou TDEWALLETPWD no arquivo pwxorad.cfg. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36189</b>	<b>Erro de ORAD: Falha na chamada do OpenSSL. Falha na função: <i>function</i>. Informações de erro=<i>reason</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada do PowerExchange Express CDC para Oracle para o OpenSSL para ler o arquivo do wallet do TDE. Essa mensagem fornece informações de diagnóstico para uso pelo Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o motivo da falha.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens relacionadas, como PWX-36188, se emitidas. Para obter assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36190</b>	<b>Informações ORAD: As chaves mestras do wallet do TDE foram inicializadas com êxito.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle inicializou com êxito as chaves mestras do wallet do Oracle TDE. As chaves mestras do TDE são necessárias para processar dados alterados de espaços de tabela criptografados por TDE.
Ação do sistema:	A sessão do CDC continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36191</b>	<b>Erro de ORAD: Não é possível encontrar o ID da chave mestra do Oracle TDE atual.</b>
Explicação:	Durante o processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle, o ID de chave mestra do Oracle TDE que está no log de redo não foi encontrada na lista atual de chaves mestre na memória.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão do CDC para que a nova chave mestra seja lida do wallet do Oracle TDE.
<b>PWX-36192</b>	<b>Erro de ORAD: O analisador de log do CDC encontrou um registro de redo criptografado por TDE, mas exige uma senha de criptografia para processá-lo.</b>
Explicação:	O analisador de log do PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um registro de redo Oracle que contém dados criptografados por TDE. O analisador de log não pode processar os dados criptografados porque o parâmetro TDEWALLETPWD nem o parâmetro TDEWALLETPWD foram especificados no arquivo de configuração pwxorad.cfg. Um desses parâmetros deve ser especificado para fornecer a senha do arquivo do wallet do Oracle TDE.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Insira a senha do wallet do Oracle TDE no parâmetro TDEWALLETPWD ou TDEWALLETPWD no arquivo pwxorad.cfg.
<b>PWX-36193</b>	<b>Informações ORAD: nome da plataforma do banco de dados <i>platform_name</i>. Tipo de sistema operacional do banco de dados <i>operating_system_type</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa, para uma origem do PowerExchange Express CDC for Oracle, o nome da plataforma do banco de dados gravado na coluna PLATFORM_NAME da exibição V\$DATABASE do Oracle. A mensagem também informa o tipo de sistema operacional que o PowerExchange Express CDC detecta para o nome da plataforma especificada. O <i>tipo_sistema_operacional</i> pode ser AIX, SOLARIS, LINUX ou WIN, ou Desconhecido.
Ação do sistema:	A sessão do CDC continua o processamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36194</b>	<b>Informação ORAD: Função do Banco de Dados: <i>database_role</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem reporta a função do banco de dados Oracle Data Guard do qual o PowerExchange Express CDC para Oracle captura os dados de alteração. O <i>database_role</i> é o valor da coluna DATABASE_ROLE da vista V\$DATABASE, que pode ser LOGICAL STANDBY, PHYSICAL STANDBY, ou PRIMARY.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-36195</b>	<b>ORAD: alternância sem suporte para esta configuração.</b>
Explicação:	Em um ambiente Oracle Data Guard, o PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que a função do banco de dados foi alterada. No entanto, a configuração do PowerExchange Express CDC evita que o processo de captura alterne para o banco de dados primário recentemente ativo. Esse problema poderá ocorrer se o arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC especificar a instrução STANDBY ou se a contagem de segmentos do banco de dados em espera e do banco de dados primário forem diferentes.
Ação do sistema:	A sessão do PowerExchange Express CDC é encerrada de maneira anormal.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC, remova a instrução STANDBY caso esteja definida e atualize a instrução RAC MEMBERS para refletir a contagem de segmentos atual. Para obter mais informações sobre essas instruções, consulte o <i>Guia do PowerExchange CDC para Linux, UNIX e Windows</i> . Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36196</b>	<b>ORAD: nenhum log com o SCN de início SCN e ID de logs de restauração <i>resetlogs_ID</i> estão disponíveis para <i>THREAD# thread_number</i>.</b>
Explicação:	Nenhum dos logs de repetição do Oracle corresponde ao SCN de início nem ao ID de logs de restauração especificados no token de reinicialização. Portanto, nenhum log de repetição está disponível para o segmento especificado.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija as informações de reinicialização ou restaure os logs de repetição ausentes.
<b>PWX-36197</b>	<b>ORAD: a contagem de segmentos ativos <i>number_of_threads</i> excede o valor do parâmetro RAC MEMBERS <i>number_of_threads</i> para a encarnação do banco de dados com o ID de logs de restauração <i>resetlogs_ID</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que o número de segmentos ativos para a encarnação do banco de dados com o ID dos logs de restauração especificado excede o número de segmentos especificado no parâmetro RAC MEMBERS no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC. Para a encarnação atual do banco de dados, o PowerExchange deriva a contagem de segmentos ativos do número de segmentos que têm o status de aberto ou fechado. Se todos os segmentos abertos estiverem associados a uma instância do Oracle no SPFILE, mas os segmentos fechados não estiverem identificados no SPFILE, o PowerExchange ignorará os segmentos fechados. Para uma encarnação do banco de dados anterior, o PowerExchange deriva a contagem de segmentos ativos a partir da contagem distinta <i>thread#</i> dos logs de repetição do arquivo morto.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Aumente o valor do parâmetro RAC MEMBERS de modo que ele corresponda à contagem de segmentos ativos relatados.
<b>PWX-36198</b>	<b>Aviso do ORAD: o valor do parâmetro RAC MEMBERS <i>number_of_threads</i> excede a contagem do ID de segmento exclusivo <i>number_of_log_threads</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento do PowerExchange Express CDC for Oracle, o PowerExchange detectou que o valor do parâmetro MEMBERS na instrução RAC do PowerExchange Express CDC for Oracle é maior do que a quantidade de IDs de threads únicas para as threads de log de recuperação associadas ao banco de dados Oracle RAC. A <i>number_of_log_threads</i> inclui as threads que têm um status de aberta, fechada, desabilitada ou em espera. Essa situação é válida mas pode aumentar a sobrecarga do processamento de captura de alterações.



Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express CDC continua.
Resposta do usuário:	Para evitar a sobrecarga do processamento de captura de alterações em excesso, é possível executar consultas para determinar o valor MEMBERS mais baixo recomendado. Para obter mais informações, consulte a documentação para o parâmetro RAC MEMBERS em <i>Guia do PowerExchange CDC for Linux, UNIX, e Windows</i> .
<b>PWX-36199</b>	<b>ORAD: THREAD# desconhecido <i>thread_number</i> detectado durante o processamento da inicialização.</b>
Explicação:	Durante a inicialização do PowerExchange Express CDC para Oracle, o PowerExchange encontrou um ID de segmento desconhecido. É provável que esse erro seja causado pela detecção de um log do arquivo morto para um segmento removido ou destivado no PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC, aumente o valor do parâmetro RAC MEMBERS de modo que ele acomode todos os IDs de segmento atuais e os IDs de segmento que existiam no momento da reinicialização.
<b>PWX-36200</b>	<b>ORAD: Erro de conversão de coluna: <i>[error_code] error_text</i> para o nome da tabela=<i>table_name</i>, coluna<i>[column_number]</i> segmento<i>[column_segment]</i> <i>column_name</i>. Tipo de detalhe = <i>pxw_datatype</i>, tipo do Oracle = <i>oracle_datatype</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um erro interno de Assembler ao processar a coluna especificada. Essa mensagem inclui informações de diagnóstico sobre o erro.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro nesta mensagem. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36201</b>	<b>Erro na conversão de tipo de dados do OCI.</b>
Explicação:	Houve falha em uma chamada do PowerExchange para a rotina da Oracle Call Interface (OCI) de conversão de tipo de dados. Essa mensagem normalmente é acompanhada pelas mensagens de erro da OCI.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens da OCI relacionadas.
<b>PWX-36202</b>	<b>O valor NULL encontrado para a coluna que não é anulável.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um valor nulo em uma coluna que está definido como não anulável no registro de captura. A coluna pode ter sido alterado depois de criado o registro.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações da coluna no registro de captura estão corretas. Se as informações não refletirem o estado atual da coluna, registre a tabela novamente.
<b>PWX-36203</b>	<b>Há dados obrigatórios na coluna não definidos.</b>
Explicação:	Ao obter dados do Oracle para a conversão de tipo de dados, o PowerExchange não localizou a coluna de dados que ele esperava nos registros de log de redo com base no registro de captura.

Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se a coluna está definida corretamente no registro de captura.
<b>PWX-36204</b>	<b>Conversão não compatível.</b>
Explicação:	O PowerExchange não oferece compatibilidade com a conversão de tipo de dados necessária com base em um registro de captura. Esse erro pode ocorrer porque o esquema da tabela foi alterada desde a criação do registro de captura.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se a tabela tiver sido alterada desde a criação do registro de captura, crie o registro novamente.
<b>PWX-36205</b>	<b>Falha na conversão da página de código.</b>
Explicação:	Houve uma falha na conversão de dados da página de código do servidor do Oracle na página de código UTF-16LE que o CDC do PowerExchange usa.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens associadas da Oracle Call Interface (OCI).
<b>PWX-36206</b>	<b>Falha na alocação de buffer para conversão.</b>
Explicação:	A rotina de conversão de tipo de dados do PowerExchange não pôde alocar armazenamento em buffer suficiente para conter o resultado.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36207</b>	<b>Tipo de Oracle não compatível.</b>
Explicação:	O registro de captura contém uma coluna com um tipo de dados Oracle incompatível com o PowerExchange.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o registro de captura e o código de captura têm a mesma versão de produto.
<b>PWX-36208</b>	<b>Conversão de Oracle para PWX incompatível.</b>
Explicação:	O PowerExchange não oferece compatibilidade com a conversão de tipo de dados necessária com base em um registro de captura.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o registro de captura e o código de captura têm a mesma versão de produto.
<b>PWX-36209</b>	<b>Erro de decodificação</b>
Explicação:	A conversão encontrou um erro de codificação.
Ação do sistema:	A sessão é encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a mensagem de erro associada. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36219</b>	<b>Falha na conversão da coluna para DATETIME.</b>
Explicação:	A rotina de conversão do PowerExchange não pôde converter uma coluna DATETIME ao ler dados alterados.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36220</b>	<b>ORAD: O tipo interno de operação DML <i>operation</i> não tem os dados de coluna <i>before_data_or_after_data</i> necessários.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno do PowerExchange Express CDC para Oracle. A operação de DML SQL não tem a pré-imagem nem a pós-imagem dos dados de coluna.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36221</b>	<b>ORAD: Cabeçalho de dados suplementares não encontrado para objeto de ID <i>=object_id</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno do PowerExchange Express CDC para Oracle. O PowerExchange não localizou um cabeçalho de dados suplementares para o objeto especificado.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36222</b>	<b>ORAD: Dados de coluna necessários ausentes na imagem <i>image_type</i> da tabela de nome=<i>table_name</i>, coluna[<i>column_number</i>] <i>column_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno do PowerExchange Express CDC para Oracle. Faltam dados de pré-imagem ou pós-imagem da coluna especificada.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36223</b>	<b>ORAD: Tipo de operação DML interna inválida <i>operation_type</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno do PowerExchange Express CDC para Oracle. Um tipo de operação DML SQL não é válido.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36250</b>	<b>Entrada de comando <i>line_number: command_input</i></b>
Explicação:	Essa mensagem exibe a entrada de um comando do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36251</b>	<b>Nenhum nome de arquivo ou muitos parâmetros especificados</b>
Explicação:	A sintaxe do comando não é válida. O nome de arquivo está ausente ou foram especificados parâmetros demais.
Resposta do usuário:	Adicione um nome de arquivo ou corrija os parâmetros. Em seguida, execute o comando novamente.
<b>PWX-36252</b>	<b><i>command_syntax</i></b>
Explicação:	Essa mensagem oferece informações de ajuda sobre a sintaxe de comando do utilitário PowerExchange Express CDC para Oracle, PWXUORAD. Ele descreve a sintaxe de um determinado comando e é repetida para os diferentes comandos.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36253</b>	<b>Filtro duplicado: proprietário <i>owner_like</i>, tabela <i>table_name_like</i>.</b>
Explicação:	O proprietário e os critérios de filtro da tabela especificados foram inseridos mais de uma vez em um comando SNAPSHOT do utilitário PWXUORAD do PowerExchange Express CDC para Oracle. Podem-se inserir vários parâmetros FILTER, mas cada um deve ter um critério de filtro exclusivo.
Ação do sistema:	O comando foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija os critérios de filtro e execute o comando novamente.
<b>PWX-36254</b>	<b>É necessário ao menos um filtro.</b>
Explicação:	Um filtro não está especificado no comando. A instrução do comando deve incluir ao menos um filtro se as informações de filtro não estiverem no catálogo de captura.
Ação do sistema:	O comando foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Defina um filtro e execute o comando novamente.
<b>PWX-36255</b>	<b>Filtro: proprietário <i>owner_like</i>, tabela <i>table_name_like</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o proprietário e os critérios de filtro de tabela especificados em um comando do utilitário PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36256</b>	<b>Tabela de instantâneos: <i>owner.table_name</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o nome de uma tabela Oracle de interesse do CDC para o qual o comando SNAPSHOT do utilitário PWXUORAD do PowerExchange Express CDC para Oracle armazenou informações na tabela de catálogo de captura.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36257</b>	<b>Aviso: não há tabelas no instantâneo.</b>
Explicação:	O comando SNAPSHOT do utilitário PWXUORAD do PowerExchange Express CDC para Oracle não retornou informações de nenhuma tabela.

Resposta do usuário:	Se era esperado que o comando SNAPSHOT retornasse informações de algumas tabelas, verifique os parâmetros de filtro no comando e altere os critérios de filtro conforme necessário. Em seguida, execute o comando novamente.
<b>PWX-36258</b>	<b>Não há instruções CAPI_CONNECTION do ORAD.</b>
Explicação:	Quando o utilitário PowerExchange Express CDC para Oracle tentou recuperar informações de configuração, ele não localizou nenhuma instrução CAPI_CONNECTION do ORAD no arquivo de configuração dbmover.cfg.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Adicione uma ou mais instruções CAPI_CONNECTION do ORAD ao arquivo dbmover.cfg e execute o comando do utilitário novamente.
<b>PWX-36259</b>	<b>CAPI_CONNECTION <i>capi_connection name</i> não encontrada.</b>
Explicação:	O utilitário do PowerExchange Express CDC para Oracle não localizou a instrução CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração dbmover.cfg.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Adicione a instrução CAPI_CONNECTION do ORAD ou selecione uma diferente e execute o comando do utilitário novamente.
<b>PWX-36260</b>	<b>CAPI_CONNECTION <i>capi_connection name</i> não configurada para Express CDC.</b>
Explicação:	A instrução CAPI_CONNECTION não tem um valor de parâmetro TYPE do ORAD. Para o PowerExchange Express CDC para Oracle, o tipo de instrução deve ser ORAD.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Altere o valor de parâmetro TYPE para ORAD ou use outra instrução CAPI_CONNECTION e execute o comando do utilitário novamente.
<b>PWX-36300</b>	<b>ORAD: Banco de dados do Oracle <i>database_id</i> OPEN falhou para o usuário <i>user_id</i>, <i>rc=return_code</i>.</b>
Explicação:	Durante o PowerExchange Express CDC para Oracle, foi feita uma chamada OPEN para o banco de dados Oracle com o ID de usuário especificado. No entanto, a chamada OPEN falhou com o código de retorno especificado.
Ação do sistema:	Como a chamada OPEN do banco de dados falhou, o PowerExchange não pode capturar dados alterados.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36301</b>	<b>Informações ORAD: Registro de log complementar ALWAYS do Oracle encontrado para todos os recursos selecionados.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle exige que todas as colunas selecionadas para captura de alterações sejam grupos de log complementares incondicionais, ou ALWAYS. Essa mensagem confirma se as colunas selecionadas atendem a esse requisito.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36302</b>	<b>ORAD: Registro de log complementar ALWAYS do Oracle não encontrado para a tabela <i>creator.table_name</i> ou coluna de tabela <i>column_name</i>.</b>
Explicação:	É obrigatório um grupo de log complementar incondicional, ou ALWAYS, para o PowerExchange Express CDC para Oracle, mas ele não está associado à tabela ou à coluna especificada.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Verifique se o log complementar está ativado. Em seguida, emita a instrução ALTER TABLE adequada para adicionar a tabela ou coluna a um grupo de log incondicional. Para obter mais informações, consulte a documentação do Oracle.
<b>PWX-36303</b>	<b>Informações ORAD: Nenhuma das tabelas do Oracle selecionadas para o CDC usa compactação de dados.</b>
Explicação:	Nenhuma das tabelas selecionadas para captura de dados alterados usa compactação de dados do Oracle. O PowerExchange Express CDC para Oracle não é compatível com captura de alterações de tabelas que usem compactação.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36304</b>	<b>ORAD: A tabela <i>creator.table_name</i> coluna <i>column_name</i> não existe na inicialização do PowerExchange.</b>
Explicação:	Na inicialização, ele determinou que a tabela especificada e a coluna não existiam. Todas as tabelas e colunas do Oracle registradas para o PowerExchange Express CDC devem existir no momento da inicialização do PowerExchange.
Ação do sistema:	A inicialização do PowerExchange foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se a tabela e as colunas definidas em cada registro de captura ativo existem.
<b>PWX-36305</b>	<b>ORAD: mensagem <i>message_id</i> emitida para id de recurso interno <i>resource_id</i>, marca de registro <i>tag_name</i>, tabela <i>criador.tabela</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem identifica o recurso interno, o registro de captura e a tabela Oracle à qual uma mensagem de erro ou de aviso se aplica. Essa mensagem inclui o ID da mensagem anterior.
Resposta do usuário:	Use essa mensagem junto com a mensagem de erro ou de aviso anterior para diagnosticar o erro ou tratar da condição de aviso.
<b>PWX-36306</b>	<b>ORAD: O SCN <i>scn</i> atual não pode ser inferior ao SCN <i>scn</i> do RESETLOGS.</b>
Explicação:	Ao verificar as informações do dicionário de dados do Oracle para o CDC, o PowerExchange encontrou uma incoerência nos valores de SCN atual e SCN do RESETLOGS. O SCN atual deve superior ao SCN do RESETLOGS.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-36307</b>	<b>ORAD: DDL para a tabela <i>table_name</i>: adicionando a tabela, mas o proprietário <i>owner_number</i> não foi encontrado no dicionário.</b>
Explicação:	Um comando DDL criou uma tabela Oracle no banco de dados de origem. No entanto, ocorreu um erro quando o PowerExchange tentou adicionar a tabela a sua cópia do dicionário de dados do Oracle na memória. O PowerExchange não localizou o proprietário da tabela no dicionário.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36308</b>	<b>ORAD: Problema de verificação de tabela <i>schema_name.table_name</i> usando a entrada de lista de filtros <i>schema_filter.table_filter</i>; rc=return_code.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao verificar o nome especificado <i>schema.table</i> em relação aos critérios de filtro usados para selecionar tabelas para captura de dados alterados.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36309</b>	<b>Informações ORAD: A verificação do PowerExchange da compressão de tabela do Oracle e do registro de logs complementar não está ativada.</b>
Explicação:	Essa mensagem indica que a verificação de tabelas de origem do Oracle quanto à compressão de dados e à inclusão nos grupos de log complementares não foi ativada. Essa verificação é controlada por certos parâmetros do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, algumas das quais usados somente pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta. Para ativar esse tipo de verificação, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36310</b>	<b>ORAD: TAB\$ ausente para o objeto de tabela <i>object_id</i>.</b>
Explicação:	Durante a verificação do dicionário de dados, o PowerExchange não encontrou uma entrada na tabela <i>sys.tab\$</i> para o objeto de tabela especificado.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36311</b>	<b>Aviso ORAD: Tabela <i>creator.table_name</i>: nome da coluna <i>column_name</i> não encontrada no dicionário.</b>
Explicação:	Ao verificar as informações de coluna para o PowerExchange Express CDC para Oracle, o PowerExchange não localizou um nome de coluna especificado em um registro de captura no dicionário de dados do Oracle.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Verifique se a estrutura de tabela Oracle está correta. Em seguida, identifique o nome de coluna a ser usado para captura de alterações.

<b>PWX-36312</b>	<b>ORAD: Não foi possível obter cópias sucessivas coerentes das informações de catálogo depois de <i>count</i> tentativas.</b>
Explicação:	O PowerExchange não obteve cópias coerentes do dicionário de dados do Oracle depois de várias tentativas de cópia. O PowerExchange Express CDC para Oracle exige cópias coerentes do dicionário.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Execute a sessão do CDC novamente.
<b>PWX-36313</b>	<b>Informações ORAD: A versão do banco de dados Oracle <i>database_name</i> é <i>version_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o nome e a versão do banco de dados do Oracle que o PowerExchange lê no dicionário de dados.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36314</b>	<b>ORAD: O log complementar mínimo não está ativado.</b>
Explicação:	A criação de logs complementares globais mínimos não está ativada para o banco de dados Oracle. O PowerExchange Express CDC para Oracle exige o log complementar mínimo.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Ative a criação de logs complementares mínimos globais para o banco de dados usando a instrução SQL a seguir: <pre>ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;</pre> Em seguida, reinicie o PowerExchange Express CDC para Oracle.
<b>PWX-36315</b>	<b>ORAD: Não há compatibilidade para a versão do banco de dados.</b>
Explicação:	A versão do banco de dados do Oracle em uso não é compatível com o PowerExchange Express CDC para Oracle.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para identificar a versão incompatível, consulte a mensagem PWX-36313. Se possível, atualize-o para uma versão do Oracle compatível.
<b>PWX-36316</b>	<b>Informações ORAD: A tabela <i>creator.table_name</i> não foi encontrada no dicionário.</b>
Explicação:	A tabela Oracle especificada está registrado para captura de dados alterados, mas não está no dicionário de dados. O registro de captura e o dicionário de dados devem ser coerentes.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Verifique se o registro de captura e o dicionário de dados estão corretos. Se forem encontradas informações incorretas, corrija-as para que o registro e o dicionário de dados sejam coerentes.



<b>PWX-36317</b>	<b>Erro ORAD: tabela <i>criador</i>.A tabela não é elegível para o processamento do CDC porque ela é uma tabela <i>type</i> reservada para uso por uma tabela base IOT</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC for Oracle encontrou um registro para uma tabela do sistema Oracle do tipo MAPPING ou OVERVIEW, que está associado a uma tabela organizada por índice (IOT). A Oracle reserva essas tabelas de sistema para uso pela tabela base IOT. O PowerExchange Express CDC não pode capturar a alteração de dados dessas tabelas de sistema quando elas são acidentalmente registradas para captura de alteração de dados.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Registre a tabela base IOT para captura de alteração de dados.
<b>PWX-36318</b>	<b>ORAD: A tabela <i>creator.table_name</i> é uma tabela de sistema. Não há compatibilidade com tabelas de sistema.</b>
Explicação:	A tabela Oracle especificada é uma tabela de catálogo do sistema. O PowerExchange Express CDC para Oracle não aceita captura de dados alterados de tabelas de catálogo do sistema.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Exclua o registro de captura e o mapa de extração associado dessa tabela. Não é possível alterar dados de dados desse tipo de tabela.
<b>PWX-36319</b>	<b>Aviso ORAD: A tabela <i>creator..table_name</i>, coluna <i>column_name</i> não está registrada para captura de alterações.</b>
Explicação:	Quando a tabela foi registrada, a opção <b>Selecionar todas as colunas</b> foi selecionada para incluir todas as colunas de tabela. No entanto, a coluna especificada não está no registro de captura. Essa situação poderá ocorrer se uma coluna for adicionada à tabela depois do registro.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Adicione a coluna para o registro de captura.
<b>PWX-36320</b>	<b>Informações ORAD: A versão compatível do banco de dados Oracle <i>database_name</i> é <i>version</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa a versão compatível do banco de dados Oracle registrada no dicionário de dados.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36321</b>	<b>ORAD: Não há compatibilidade para a versão compatível do banco de dados do Oracle.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle não aceita a versão compatível do banco de dados Oracle.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para identificar a versão compatível, consulte a mensagem PWX-36320. Altere a versão compatível para uma versão do Oracle compatível com o PowerExchange Express CDC para Oracle.

<b>PWX-36322</b>	<b>Aviso ORAD: A tabela <i>creator.table_name</i> usa clusters de hash classificados. Não há compatibilidade entre tabelas desse tipo e o CDC.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um registro de captura de uma tabela Oracle que usa clusters de hash classificados. O PowerExchange Express CDC para Oracle não aceita tabelas de clusters de hash classificados.
Ação do sistema:	A chamada de captura de alterações falha.
Resposta do usuário:	Exclua o registro de captura e o mapa de extração associado dessa tabela. Não é possível alterar dados de dados desse tipo de tabela.
<b>PWX-36323</b>	<b>Aviso ORAD: A tabela <i>creator.table_name</i> tem ROW MOVEMENT ativada. ROWID não está disponível.</b>
Explicação:	A movimentação de linha está ativada para uma tabela Oracle registrada. O PowerExchange Express CDC para Oracle não captura valores ROWID para a tabela porque a movimentação de linha pode causar alterações nos valores ROWID. Essa mensagem é emitida quando o parâmetro ROWID na instrução OPTIONS do arquivo de configuração do Express CDC está definido como Y.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PowerExchange é encerrado se o parâmetro ROW_MOVEMENT_FAIL no arquivo de configuração do Express CDC estiver definido como Y (sim). O processamento da captura do PowerExchange continua se o parâmetro ROW_MOVEMENT_FAIL estiver definido como N (não). Se o processamento da captura do PowerExchange continua, os valores nulos são gravadas para o campoDTL__CAPXROWID de registros de alteração.
Resposta do usuário:	Se o parâmetro ROWID estiver definido como Y (sim), mas você deseja que o processamento de captura continue quando o PowerExchange encontra uma tabela que tenha a movimentação de linha habilitada, você pode definir o parâmetro ROW_MOVEMENT_FAIL como N (não) ou remover a tabela da sessão do CDC. Se você não deseja que o PowerExchange verifique se as tabelas estão com a movimentação de linha ativada e não precisar capturar valores ROWID, defina o parâmetro ROWID como N (não).
<b>PWX-36324</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name</i> adicionou a partição <i>partition_table</i>, <i>partition_object</i>, mas a partição já existe no dicionário do PowerExchange.</b>
Explicação:	Um comando de DDL para a tabela Oracle adicionou uma partição. Quando o PowerExchange tentou adicionar a partição para sua cópia de dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. A partição já existia no dicionário.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36325</b>	<b>ORAD: DDL para tabela <i>criador.table_name</i> operação a partição <i>system_partition_table</i>, <i>partition_object_id</i>, mas o PowerExchange não encontrou a entidade de partição no dicionário.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle alterou ou descartou uma partição de tabela. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. O PowerExchange não localizou a entidade da partição no dicionário. A variável <i>operation</i> indica o tipo de operação DDL. A variável <i>system_partition_table</i> é o nome das seguintes tabelas de sistema relacionadas a tabelas ou índices particionados: INDPART, TABPART, TABCOMPART ou TABSUBPART.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36326</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name</i> inseriu a coluna <i>column_name</i>, mas a coluna já existe no dicionário do PowerExchange.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle adicionou uma coluna. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. A coluna já existia no dicionário.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36327</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name: operation column column_number (column_name)</i>: coluna não encontrada.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle modificou ou perdeu uma coluna. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. O PowerExchange não encontrou a coluna no dicionário. A variável <i>operation</i> indica o tipo de operação DDL.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36328</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name: detectada uma inconsistência na contagem de colunas, encontrou column_count</i>, mas esperava-se <i>column_count</i>.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle adicionou ou perdeu uma coluna. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. A contagem de colunas que o PowerExchange esperava com base na alteração do DDL foi não coerente com a contagem de coluna encontrada no dicionário.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36329</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name: detectada incoerência de colunas, coluna column_number</i> não encontrada.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle afetou uma coluna. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. O PowerExchange não encontrou o número da coluna.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36330</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name: detectada uma inconsistência na contagem de subpartições, encontrou <i>partiton_count</i></i>, mas esperava-se <i>partiton_count</i>.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle adicionou ou eliminou um subpartição. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. A contagem de subpartições que o PowerExchange esperava com base na alteração do DDL não foi coerente com a contagem de subpartições encontrada no dicionário.

Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36331</b>	<b>ORAD: O DDL da tabela <i>creator.table_name</i> alterou partições de tabela. O PowerExchange encontrou duas entradas TABPART\$ e TABCOMPART\$ para a tabela.</b>
Explicação:	Um comando DDL para a tabela Oracle alterou partições de tabela. Quando o PowerExchange tentou atualizar sua cópia do dicionário de dados na memória, ocorreu um erro. O PowerExchange localizou entradas para a tabela nas duas tabelas de sistema TABPART\$ e TABCOMPART\$. A tabela do Oracle não pode ter entradas nessas duas tabelas do sistema.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36332</b>	<b>ORAD: Erro ao processar o DDL na posição do log <i>log_position</i> da tabela <i>creator.table_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro interno durante o processamento de uma alteração de DDL na posição de log de redo especificada para a tabela Oracle.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo que contém o a transação DDL.
<b>PWX-36333</b>	<b>Aviso ORAD: A tabela <i>creator.table_name</i> contém a coluna virtual <i>column_name</i>. Colunas virtuais não são aceitas.</b>
Explicação:	A tabela Oracle está registrada para captura de dados alterados, mas ela contém uma coluna virtual. O PowerExchange Express CDC para Oracle não captura dados alterados de colunas virtuais.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Remova a coluna virtual especificada no registro de captura.
<b>PWX-36334</b>	<b>Erro de ORAD: falha de instanciação do catálogo de captura (<i>rc=return_code</i>).</b>
Explicação:	Falha na instanciação do catálogo de captura do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	No arquivo de parâmetro, corrija as palavras-chave da instrução. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36346</b>	<b>Informações ORAD: SCN de base do dicionário: <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O SCN especificado indica o nível de base das informações no dicionário de dados do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36347</b>	<b>ORAD: As posições do log de transações não são crescentes, atual=log_position, anterior=log_position.</b>
Explicação:	As posições de log que o gerenciador de fluxo do PowerExchange Express CDC para Oracle envia para o dicionário de dados não estão em ordem crescente. O gerenciador de fluxo de dados envia posições de log à medida que processa alterações de DML (inserções, atualizações e exclusões).
Ação do sistema:	O processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo e resultados relacionados.
<b>PWX-36348</b>	<b>ORAD: Resultado de varredura de início inesperado para SYS.Oracle_table, rc=return_code.</b>
Explicação:	A rotina que o PowerExchange Express CDC para Oracle usa para examinar uma tabela de dicionário de dados Oracle retornou um resultado inesperado. O PowerExchange exige resultados válidos para criar uma cópia na memória do dicionário de dados.
Ação do sistema:	O PowerExchange não pode criar uma cópia do dicionário de dados na memória. Como resultado, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-36349</b>	<b>ORAD: Resultado de varredura de processo inesperado para SYS. Oracle_table, obj=object_id, rc=return_code.</b>
Explicação:	A rotina que o PowerExchange Express CDC para Oracle usa para examinar uma tabela de dicionário de dados Oracle retornou um resultado inesperado. O PowerExchange exige resultados válidos para criar uma cópia na memória do dicionário de dados.
Ação do sistema:	O PowerExchange não pode criar uma cópia do dicionário de dados na memória. Como resultado, o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas.
<b>PWX-36350</b>	<b>ORAD: Erro de vinculação de parâmetro de SQL parameter_number, parameter_name. rc=return_code.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro interno ao executar consultas SQL em relação ao banco de dados Oracle. Ele não conseguiu vincular o parâmetro de SQL especificado.
Ação do sistema:	A chamada de SQL falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens do PowerExchange pertencentes à Oracle Call Interface (OCI).
<b>PWX-36351</b>	<b>ORAD: Problema ao vincular o item SELECT select_item de nome parameter_name. rc=return_code.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro interno ao executar consultas SQL em relação ao banco de dados Oracle. Não foi possível vincular a consulta SELECT para o item especificado.
Ação do sistema:	A chamada de SQL falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens do PowerExchange pertencentes à Oracle Call Interface (OCI).

<b>PWX-36352</b>	<b>ORAD: O item SELECT <i>column_number</i> tem erro/informações rc=return_code: rc_description.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro interno ao executar consultas SQL em relação ao banco de dados Oracle. O erro está relacionado à consulta SELECT da coluna especificada.
Ação do sistema:	A chamada de SQL falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens do PowerExchange pertencentes à Oracle Call Interface (OCI).
<b>PWX-36353</b>	<b>ORAD: Falha na operação SQL Execute() ou NextRow(): rc=return_code, descrição de erro=description.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro interno ao executar consultas SQL em relação ao banco de dados Oracle. A operação SQLExecute() ou NextRow() falhou.
Ação do sistema:	A chamada de SQL falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens do PowerExchange pertencentes à Oracle Call Interface (OCI).
<b>PWX-36354</b>	<b>Informações ORAD: Operação de DDL não permitida quando MODE=STATIC, mas permitida por EXCEPTIONS=WARN.</b>
Explicação:	Quando o MODE=STATIC na instrução DICTIONARY do arquivo de configuração do Express CDC do Oracle, o PowerExchange não permite a operação DDL atual informada na mensagem PWX-36390. No entanto, como EXCEPTIONS=WARN também está especificada, o Express CDC do Oracle processa a operação. Normalmente, especifica-se EXCEPTIONS=WARN somente sob a orientação do Suporte Global a Clientes da Informatica porque é possível ocorrer uma perda de dados.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36355</b>	<b>ORAD: Operação de DDL não permitida quando MODE=STATIC.</b>
Explicação:	Quando o MODE=STATIC na instrução DICTIONARY do arquivo de configuração do Express CDC do Oracle, o PowerExchange não permite a operação DDL atual informada na mensagem PWX-36390. Como EXCEPTIONS=FAIL também está especificado, o processamento do CDC falhará.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falhar e o processamento do CDC foi encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36359</b>	<b>ORAD: O SCN de evento scn é relationship SCN do dicionário scn.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece mais informações sobre um evento informado em uma mensagem anterior. Essa mensagem identifica o SCN do evento no log de redo e seu relacionamento com o SCN atual no dicionário de dados do PowerExchange. A variável <i>relationship</i> representa um dos seguintes valores: igual, menor que ou maior que.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36360</b>	<b>ORAD: Tabela <i>creator.table_name</i>: Foi encontrada a <i>entity operation</i> no log.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou uma operação DDL no log de redo que adicionou ou perdeu a tabela Oracle ou que adicionou, perdeu ou alterou uma partição ou subpartição de uma tabela. O PowerExchange captura dados alterados da tabela. Como a estrutura da tabela foi alterada, poderão ocorrer problemas na captura de alterações.
Ação do sistema:	O PowerExchange continua o processamento do CDC com a mensagem PWX-36354 ou encerra o processamento de captura de alteração com base na configuração do parâmetro EXCEPTIONS na instrução DICTIONARY do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Procure as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o DDL do log de redo.
<b>PWX-36361</b>	<b>ORAD: Tabela <i>creator.table_name</i>: O PowerExchange encontrou o nome de tabela alterado para <i>new_table_name</i> no log.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou uma operação DDL no log de redo que alterou o nome da tabela do Oracle para o novo nome de tabela. O PowerExchange Express CDC para Oracle captura dados alterados dessa tabela. Como o nome da tabela foi alterado, poderão ocorrer problemas na captura de alterações.
Ação do sistema:	O PowerExchange continua o processamento do CDC com a mensagem PWX-36354 ou encerra o processamento de captura de alteração com base na configuração do parâmetro EXCEPTIONS na instrução DICTIONARY do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Procure as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o DDL do log de redo.
<b>PWX-36370</b>	<b>ORAD: Tabela <i>creator.table_name</i>: A operação DDL ignorou a coluna <i>column_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou uma operação DDL no log de redo que ignorou a coluna especificada de uma tabela Oracle da qual foram capturados dados alterados. Como a estrutura da tabela foi alterada, poderão ocorrer problemas na captura de alterações.
Ação do sistema:	O PowerExchange continua o processamento do CDC com a mensagem PWX-36354 ou encerra o processamento de captura de alteração com base na configuração do parâmetro EXCEPTIONS na instrução DICTIONARY do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Procure as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o DDL do log de redo.

<b>PWX-36371</b>	<b>ORAD: Tabela <i>creator.table_name</i>: Uma operação DDL alterou a coluna <i>column_name</i> atributo <i>column_attribute</i> de <i>old_value</i> para <i>new_value</i>.</b>
Explicação:	<p>O PowerExchange encontrou uma operação DDL no log de redo que alterou a coluna especificada na tabela do Oracle. Um dos seguintes atributos de coluna foram alterados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAME. O nome da coluna.</li> <li>• TYPE. Um tipo de dados do Oracle válido.</li> <li>• SCALE. Um número.</li> <li>• PRECISION. Um número.</li> <li>• LENGTH. Um número.</li> <li>• NULL. Seja NULLABLE ou NOT NULL.</li> </ul> <p>O PowerExchange captura dados alterados dessa tabela. Como os metadados da coluna foram alterados, poderão ocorrer problemas na captura de alterações.</p>
Ação do sistema:	O PowerExchange continua o processamento do CDC com a mensagem PWX-36354 ou encerra o processamento de captura de alteração com base na configuração do parâmetro EXCEPTIONS na instrução DICTIONARY do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Procure as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o DDL do log de redo.
<b>PWX-36380</b>	<b>ORAD: SCN <i>scn</i> RBA <i>rba</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem oferece mais informações sobre um erro informado em uma mensagem anterior. Essa mensagem identifica a posição do log de redo na qual ocorreu o erro.
Ação do sistema:	A chamada do PowerExchange falha.
Resposta do usuário:	Procure a mensagem de erro associada. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo e o texto da mensagem e a mensagem de erro.
<b>PWX-36381</b>	<b>ORAD: Erro de processamento de DDL para a tabela <i>creator.table_name</i>, coluna <i>column_name</i>: A coluna é definida como não anulável, mas contém um valor nulo.</b>
Explicação:	Durante o processamento de alterações DML relacionadas a DLL, o PowerExchange encontrou um valor nulo para uma coluna definida como NOT NULL.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange da alteração DML relacionada a DLL falha. No entanto, o processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-36380 para determinar a posição do log de redo em que ocorreu o erro. Como o processamento do CDC continua, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36382</b>	<b>ORAD: Erro de processamento de erro DDL: enum de tabela inesperado <i>table_enumerated_type</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma alteração de DML relacionada a DDL no log de redo para uma tabela de catálogo do sistema Oracle, o PowerExchange encontrou um erro interno. O PowerExchange encontrou um tipo de enumerado inesperado (enum).
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange da alteração DML relacionada a DLL falha. No entanto, o processamento do CDC continua.



Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens associadas PWX-36006. Como o processamento do CDC continua, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36383</b>	<b>ORAD: Erro de processamento de erro DDL: Tabela <i>creator.table_name</i> enum de coluna inesperado <i>column_enumerated_type</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma alteração de DML relacionada a DDL no log de redo para a tabela de catálogo Oracle especificada, o PowerExchange encontrou um erro interno. O PowerExchange encontrou um tipo de enumerado inesperado (enum) para a coluna especificada.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange da alteração DML relacionada a DDL falha. No entanto, o processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-36380 para determinar a posição do log de redo em que ocorreu o erro. Como o processamento do CDC continua, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36384</b>	<b>ORAD: Erro de processamento de DDL para a tabela <i>creator.table_name</i>, nome da coluna <i>column_name</i>, tipo de coluna <i>column_type</i>, segmento <i>segment_number</i>. Falha de <i>ConvertColumnData rc=return_code, rsn=reason_code</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma alteração DML relacionada a DDL no log de redo para a tabela de catálogo do sistema Oracle especificada, o PowerExchange encontrou um erro. A rotina <i>ConvertColumnData</i> falhou ao processar dados na coluna especificada. Essa mensagem contém o código de retorno e o código de motivo do erro.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange da alteração DML relacionada a DDL falha. No entanto, o processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-36380 para determinar a posição do log de redo em que ocorreu o erro. Como o processamento do CDC continua, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36385</b>	<b>ORAD: Erro de processamento de DDL para a tabela <i>creator.table_name</i>, nome da coluna <i>column_name</i>, tipo de coluna <i>column_type</i>, segmento número <i>segment_number</i>: Não há dados na coluna para processar.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma alteração DML relacionada a DDL no log de redo para a tabela de catálogo do sistema Oracle especificada, o PowerExchange encontrou um erro. O PowerExchange não encontrou dados para a coluna especificada.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange da alteração DML relacionada a DDL falha. No entanto, o processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-36380 para a posição do log de redo em que o erro ocorreu. Como o processamento do CDC continua, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36386</b>	<b>ORAD: Erro de processamento de DDL para a tabela <i>creator.table_name</i>: nem todas as colunas necessárias estão presentes.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma operação de inserção ou exclusão relacionada a DDL no log de redo para a tabela de catálogo do sistema Oracle especificada, o PowerExchange encontrou um erro. O PowerExchange não encontrou todas as colunas que esperava na linha de alteração.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange da alteração relacionada a DDL falha. No entanto, o processamento do CDC continua.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para determinar a posição do log de redo em que ocorreu o erro e para identificar as colunas não encontradas. Como o processamento do CDC continua, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36387</b>	<b>Informações ORAD: SCN <i>scn</i> renomeia tabela DDL de <i>creator.table_name</i> para <i>creator.table_name</i> (objeto base <i>object_id</i>).</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou uma operação ALTER TABLE RENAME no fluxo de alterações de uma tabela da qual são capturadas alterações.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36388</b>	<b>Erro de ORAD: SCN <i>scn</i> renomeia tabela DDL de <i>creator.table_name</i> para <i>creator.table_name</i> (objeto base <i>object_id</i>) não compatível.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou uma operação ALTER TABLE RENAME não compatível no fluxo de alterações de uma tabela da qual são capturadas alterações.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Execute o procedimento de rematerialização para iniciar o processamento de alterações depois da operação de renomear.
<b>PWX-36389</b>	<b>Informações ORAD: Operação DDL de SCN <i>scn</i> do usuário <i>user_number</i>, nome <i>user_name</i>: <i>operation</i>.</b>
Explicação:	Uma operação de DDL adicionou o usuário de banco de dados Oracle especificado.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange Express CDC para Oracle continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-36390****Informações ORAD: operação DDL SCN *scn* para a tabela capturada *criador.table\_name* (objeto base *object\_id*): {ddl\_operation|trace\_information}.**

## Explicação:

O PowerExchange Express CDC for Oracle detectou que o identificador do objeto da tabela de origem especificada foi alterado devido a uma operação DDL. Se o Express CDC for compatível com a operação DDL, essa mensagem será encerrada com o tipo de operação compatível, e o Express CDC continuará o processamento. Se o Express CDC não oferecer suporte à operação DDL, essa mensagem será encerrada com o tipo de operação incompatível e o processamento do CDC será encerrado com uma mensagem de erro. Caso o Express CDC não possa determinar se a operação DDL é compatível, a mensagem será encerrada com as informações de rastreamento para fins de diagnóstico, desde que o rastreamento seja ativado pela instrução TRACE no arquivo dbmover.cfg. Essa mensagem pode relatar qualquer um dos seguintes tipos de operação DDL compatíveis ou incompatíveis:

- tabela alterar
- tabela alterar ok
- tabela criar
- tabela descartar
- coluna adicionar(s)
- coluna virtual adicionar(s)
- coluna descartar(s)
- coluna virtual descartar(s)
- coluna alterar
- coluna alterar ok
- partição adicionar(s)
- partição descartar(s)

Para partição descartar(s), caso você queira que o Express CDC continue sem as mensagens de erro subsequentes, deverá especificar PARTITION\_DROP\_FAIL=N na instrução OPTIONS do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC.

Além disso, a compatibilidade para alguns tipos de operação, como a tabela descartar, depende do parâmetro EXCEPTIONS na instrução DICTIONARY.

## Ação do sistema:

O processamento do CDC continua ou é finalizado. Para as operações DROP PARTITION, o processamento do CDC será finalizado se o parâmetro PARTITION\_DROP\_FAIL for configurado como o valor padrão de Y.

## Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-36391****Informações ORAD: Inicie a resolução de recursos.**

## Explicação:

O PowerExchange Express CDC para Oracle começou a resolver recursos de registro de captura com informações de seu dicionário.

## Ação do sistema:

O processamento do CDC continua.

## Resposta do usuário:

Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36392</b>	<b>ORAD: Problema fatal encontrado na tabela <i>schema.table_name</i> durante a resolução de recursos.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um ou mais problemas fatais relacionados à tabela especificada ao resolver os recursos de registro com as informações de seu dicionário. O modo de processamento do dicionário é STATIC.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o log de redo e as mensagens de saída relevantes.
<b>PWX-36393</b>	<b>Aviso ORAD: Problemas encontrados durante a resolução de recursos.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou um erro ao resolver os recursos de registro com as informações de seu dicionário. O modo de processamento do dicionário é dinâmico.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Antes de iniciar a primeira extração de dados, use a DDL para tentar corrigir o erro.
<b>PWX-36394</b>	<b>Informações ORAD: Todos os recursos resolvidos.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle terminou de resolver todos os recursos no seu dicionário sem erros.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36395</b>	<b>ORAD: A tabela capturada <i>owner.table_name</i> não foi resolvida.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle não resolveu a tabela especificada com as informações de tabela em seu dicionário. Ao resolver uma tabela, o PowerExchange Express CDC para Oracle executará o seguinte processamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica se a tabela registrada existe e se não tem características que a desqualifiquem para o CDC. Por exemplo: ela não pode ser uma IOT.</li> <li>• Verifica se as colunas selecionadas existem e se não têm característica que a desqualifiquem para o CDC. Por exemplo: elas não podem ser colunas virtuais nem ter tipos de dados não aceitos.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express foi encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o registro de tabela ou as propriedades da tabela.
<b>PWX-36396</b>	<b>ORAD: O texto da linha de arquivo <i>ccatdmp=line_number</i>, deslocamento=<i>line_offset</i>: <i>text_fragment</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem apresenta o texto de um arquivo ccatdmp relacionado a um erro de arquivo ccatdmp. O erro é informado em outra mensagem. O arquivo ccatdmp contém informações das tabelas de catálogo de captura do Oracle Express e é gerado pelo utilitário PWXUORAD.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange do arquivo ccatdmp falha.

Resposta do usuário:	Corrija o erro e, em seguida, emita o comando PWXUORAD novamente.
<b>PWX-36397</b>	<b>ORAD: Erro de arquivo ccatdmp: <i>error_description</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento de um arquivo ccatdmp, o PowerExchange encontrou um erro. Essa mensagem descreve o erro. O arquivo ccatdmp contém o conteúdo da tabela de catálogo de captura do PowerExchange Express CDC para Oracle num formato legível. Ele é gerado pelo comando CCATDMP do utilitário PWXUORAD.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange do arquivo ccatdmp falha.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e, em seguida, emita o comando do utilitário novamente.
<b>PWX-36398</b>	<b>ORAD: Erro de arquivo de catálogo de captura: <i>arquivo=file_name, operação=operation, número de erro=error_number, descrição de erro=error_string</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante o processamento de seu catálogo de captura baseado em arquivo para o PowerExchange Express CDC para Oracle. Essa mensagem identifica o nome de arquivo do catálogo de captura, a operação em andamento quando o erro ocorreu e o número e texto do erro.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange do catálogo de captura falhará.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça as informações dessa mensagem e de mensagem associada PWX-36399.
<b>PWX-36399</b>	<b>ORAD: Erro de catálogo de captura: <i>error_description</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante o processamento de seu catálogo de captura para o PowerExchange Express CDC para Oracle. Essa mensagem descreve o erro.
Ação do sistema:	O processamento do PowerExchange do catálogo de captura falhará.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça as informações contidas nessa mensagem.
<b>PWX-36400</b>	<b>ORAD: Falha na chamada <i>function_name</i>.</b>
Explicação:	Durante o PowerExchange Express CDC para Oracle, houve uma falha na função especificada do PowerExchange.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas e tente resolver o erro. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36401</b>	<b>Informações ORAD: O arquivo de configuração do CDC <i>path_and_filename</i> contém parâmetros:</b>
Explicação:	O PowerExchange está processando o arquivo de configuração especificado do PowerExchange Express CDC para Oracle. Essa mensagem apresenta as mensagens que mostram os parâmetros definidos no arquivo.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36402</b>	<b>ORAD: A instrução <i>statement_name</i> tem palavras-chave conflitantes: <i>keyword_name</i> e <i>keyword_name</i>.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, a instrução especificada tem palavras-chave conflitantes. Essa mensagem identifica as palavras-chave em conflito.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija as palavras-chave na instrução. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36403</b>	<b>ORAD: Instrução duplicada <i>statement_name</i>.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, a instrução especificada aparece mais de uma vez. No entanto, o PowerExchange permite apenas uma ocorrência.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração de forma que a instrução apareça uma só vez. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36404</b>	<b>ORAD: Várias instruções DIRSUB especificam o mesmo servidor <i>file_name_prefix</i>.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, várias instruções DIRSUB especificam o mesmo valor da palavra-chave SERVER, mas com valores de palavra-chave LOCAL correspondentes diferentes. O PowerExchange não pode substituir mais de um local de diretório LOCAL para o mesmo local SERVER.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração, corrija os valores de palavra-chave nas instruções DIRSUB. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36405</b>	<b>Informações ORAD: DBID: <i>database_identifier</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o identificador de banco de dados Oracle (DBID) do token de reinicialização como um número decimal.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36406</b>	<b>Informações ORAD: SCN de reinicialização: <i>decimal_scn</i>[<i>hexadecimal_scn</i>].</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN de reinicialização do token de reinicialização como valores decimais e hexadecimais.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36407</b>	<b>Informações ORAD: Sequência &lt;NULL&gt;.</b>
Explicação:	O número de sequência do log de redo que está no token de sequência é NULL.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36408</b>	<b>Informações ORAD: Vetor de alteração: <i>change_vector_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número do vetor de alteração do token de sequência como um número decimal.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36409</b>	<b>Informações ORAD: SCN de confirmação: <i>decimal_scn[hexadecimal_scn]/relative_record_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN de confirmação do token de sequência como valores decimais e hexadecimais e o número de registro do redo relativo que está nesse SCN.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36410</b>	<b>Informações ORAD: Contador: <i>decimal_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número do contador do token de sequência como um valor decimal.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36411</b>	<b>Informações ORAD: Membro: <i>member_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número de membro do token de sequência como um valor decimal.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36412</b>	<b>Informações ORAD: SCN de redo: <i>decimal_scn[hexadecimal_scn]/relative_record_value</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN do registro de redo do token de sequência como valores decimais e hexadecimais e o número de registro do redo relativo que está nesse SCN.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36413</b>	<b>Informações ORAD : reinicializar o ID de logs de restauração: <i>resetlogs_ID</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem relata que o identificador de logs de redefinição do Oracle do token de reinicialização é um número decimal. O token de reinicialização se presta à retomada do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36414</b>	<b>Informações ORAD: Padrão de reinicialização.</b>
Explicação:	O ponto de reinicialização padrão está ativo. Em um sistema Oracle ativo, o padrão geralmente é o início do último log de redo arquivado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36415</b>	<b>Informações ORAD: Reinício &lt;NULL&gt;.</b>
Explicação:	O token de reinicialização é NULL. Consequentemente, os processos de extração do Oracle Express usam o ponto de reinicialização padrão.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36416</b>	<b>ORAD: Vários esquemas <i>schema_name</i> <i>eschema_name</i> não podem ser substituídos usando-se a substituição do esquema global <i>override_name</i>.</b>
Explicação:	É especificada uma substituição do esquema global, mas os registros de captura do Oracle mencionam mais de um esquema.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Para usar uma substituição do esquema global, use somente registros de um único esquema. Ou então, remova a substituição do esquema global.
<b>PWX-36417</b>	<b>ORAD: <i>NO_FILTER_tag_name</i> não pode ser misturada com outras marcas.</b>
Explicação:	O nome da marca de registro especial NO FILTER não pode coexistir com outros nomes de marca de registro para tabelas do Oracle.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36418</b>	<b>ORAD: <i>NO_FILTER_tag_name</i> especificado sem o atributo estendido RequestNoChangeData</b>
Explicação:	O nome da marca de registro especial NO FILTER exige o atributo estendido RequestNoChangeData para também ser especificado.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36419</b>	<b>ORAD: O registro de tabela <i>schema_name.table_name</i> contém o nome da coluna <i>column_name</i> mais de uma vez.</b>
Explicação:	O registro de captura da tabela especificada contém a mesma coluna mais de uma vez. O PowerExchange permite apenas uma ocorrência de uma determinada coluna em um registro.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36420</b>	<b>ORAD: Registro da tabela <i>schema_name.table_name</i>: colunas <i>column_name</i> e <i>column_name</i> têm o mesmo número de coluna de saída <i>column_number</i>.</b>
Explicação:	O registro de captura da tabela especificada contém a mesma coluna mais de uma vez. O PowerExchange permite apenas uma ocorrência de uma coluna em um registro.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>PWX-36421</b>	<b>ORAD: As marcas de registro <i>registration_tag_name</i> e <i>registration_tag_name</i> se referem à tabela <i>schema name.table name</i>.</b>
Explicação:	O nomes de marca de registro identificam registros de captura que fazem referência à mesma tabela do Oracle. O PowerExchange só permite um registro ativo para uma tabela de cada vez.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36422</b>	<b>ORAD: A chamada do PowerExchange <i>call_name</i> falhou para o nó <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Falha na chamada do PowerExchange especificado para o nó.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36423</b>	<b>ORAD: O ID de banco de dados <i>database_identifier</i> no token de reinicialização devem ser <i>database_identifier</i>.</b>
Explicação:	O ID do banco de dados Oracle especificado do token de reinicialização não é válido porque não corresponde ao ID do banco de dados que está nos arquivos de log de redo. O ID de banco de dados dos logs de redo é o segundo ID de banco de dados nesta mensagem. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas para o valor do token de reinicialização.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se o token de reinicialização tiver sido manualmente editado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a referência a instância do PowerExchange, a instrução CAPI_CONNECTION e os parâmetros READER do Oracle Express. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36424</b>	<b>ORAD: O SCN <i>scn</i> no token de reinicialização deve ser igual ou inferior ao SCN de fim de log atual <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O SCN no token de reinicialização não é válido porque indica uma posição de log que é posterior ao SCN de fim de log atual. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas para o valor do token de reinicialização.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se o token de reinicialização tiver sido manualmente editado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a referência a instância do PowerExchange, a instrução CAPI_CONNECTION e os parâmetros READER do Oracle Express. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36425</b>	<b>ORAD: O comprimento do token de reinicialização <i>length</i> deve ser de <i>length</i>.</b>
Explicação:	O comprimento do token de reinicialização não é válido para as sessões do PowerExchange Express CDC para Oracle. Essa mensagem indica o comprimento correto. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas para o valor do token de reinicialização.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário:	Se o token de reinicialização tiver sido manualmente editado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a instância do PowerExchange e a instrução CAPI_CONNECTION mencionadas. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36426</b>	<b>ORAD: A alteração do valor zero do vetor exige que o SCN e o SUBSCN do redo sejam zero no token de sequência.</b>
Explicação:	O token de sequência não é válido para o PowerExchange Express CDC para Oracle. O vetor de alteração de zero não é consistente com seu SCN e SUBSCN diferentes de zero. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas no valor do token de sequência.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se o token de sequência tiver sido manualmente alterado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a instância do PowerExchange e a instrução CAPI_CONNECTION mencionadas. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36427</b>	<b>ORAD: A alteração do valor do vetor 0xFFFF exige que os valores SCN e SUBSCN do redo tenham valores 0xFF no token de sequência.</b>
Explicação:	O token de sequência não é válido para o PowerExchange Express CDC para Oracle. Seu vetor de alteração 0xFFFF não é coerente com seus valores de SCN e SUBSCN. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas no valor do token de sequência.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se o token de sequência tiver sido manualmente alterado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a instância do PowerExchange e a instrução CAPI_CONNECTION mencionadas. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36428</b>	<b>ORAD: O comprimento do token de sequência <i>length_value</i> deve ser de <i>length_value</i>.</b>
Explicação:	O comprimento do token de sequência não é válido para o PowerExchange Express CDC para Oracle. Essa mensagem indica o comprimento correto. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas no valor do token de sequência.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se o token de sequência tiver sido manualmente alterado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a instância do PowerExchange e a instrução CAPI_CONNECTION mencionadas. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36429</b>	<b>ORAD: O SCN de confirmação <i>scn</i> deve ser maior que o SCN de redo <i>scn</i> no token de sequência.</b>
Explicação:	O token de sequência não é válido para o PowerExchange Express CDC para Oracle. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas no valor do token de sequência.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário:	Se o token de sequência tiver sido manualmente alterado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a instância do PowerExchange e a instrução CAPI_CONNECTION mencionadas. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36430</b>	<b>ORAD: A versão <i>xversion</i> deve ser <i>xversion</i> no token de sequência.</b>
Explicação:	O token de sequência não é válido para o PowerExchange Express CDC para Oracle porque contém informações de versão incorretas. Essa mensagem indica o valor de versão correto. Esse erro pode ser causado por um erro de configuração do CDC ou por edições incorretas no valor do token de sequência.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Se o token de sequência tiver sido manualmente alterado, corrija o valor do token. Além disso, verifique se a configuração do PowerExchange para a sessão do CDC está correta, incluindo a instância do PowerExchange e a instrução CAPI_CONNECTION mencionadas. Em seguida, reinicie a sessão do CDC.
<b>PWX-36431</b>	<b>ORAD: A marca <i>registration_tag_name</i> do banco de dados <i>collection_id</i> não corresponde ao ID Oracle configurado <i>ORACLEID_statement_collection_id</i>.</b>
Explicação:	O nome da marca de registro especificado identifica um registro de captura de um banco de dados Oracle diferente do banco de dados para o qual a está configurada a sessão do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o banco de dados Oracle especificado na instrução CAPI_CONNECTION do ORAD corresponde ao banco de dados Oracle especificado no registro de captura.
<b>PWX-36432</b>	<b>Informações ORAD: O nome de marca de registro é <i>registration_tag_name</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa um nome da marca de registro de captura para um erro informado em outra mensagem.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36433</b>	<b>ORAD: Nenhuma entrada ativa para a marca de registro <i>registration_tag_name</i> encontrada no nó <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Um registro de captura ativo que corresponde ao nome da marca de registro especificado não foi encontrado na lista de registros do PowerExchange no nó especificado.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se o registro de captura que tem o nome da marca especificada existe no nó e se está ativo. Se o registro for adicionado ou ativado, execute a sessão do CDC novamente. Se o registro de captura ativo já existir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36434</b>	<b>Informações ORAD: Linha <i>configuration_file_line_number</i>: <i>configuration_file_line_text</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa as instruções e parâmetros definidos no arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36435</b>	<b>Informações ORAD: Refazer RBA: <i>hexadecimal_rba_value</i>[<i>decimal_file_sequence_number</i>].</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o RBA de redo do token de sequência como um valor hexadecimal seguido pelo número sequencial do arquivo.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36437</b>	<b>ORAD: Instrução do arquivo de configuração <i>statement_name</i>: palavra-chave <i>keyword_name</i> exige que a palavra-chave <i>keyword_name</i> também seja especificada.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, a instrução especificada contém uma palavra-chave que requer a especificação de outra palavra-chave. Essa mensagem identifica a palavra-chave não encontrada.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração para adicionar à instrução a palavra-chave não encontrada. Em seguida, execute a sessão CDC novamente.
<b>PWX-36439</b>	<b>Info ORAD <i>rac_member</i>: + Uso de recurso (<i>status</i>): na memória <i>number</i>, de spill <i>number</i>. Arquivos spill <i>number_of_files</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem relata informações sobre o uso de recursos durante o processamento do PowerExchange Express CDC for Oracle, incluindo a quantidade de memória usada, a quantidade de dados gravados nos arquivos spill e o número de arquivos spill gerados. Nesta mensagem, o valor de <i>status</i> é Concluído ou Em andamento.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36440</b>	<b>Informações ORAD: Início das mensagens do monitor (<i>timestamp</i>).</b>
Explicação:	Essa mensagem é a primeira mensagem emitida durante um intervalo de monitoramento. Indica o início de um conjunto de mensagens de monitoramento de transação para o PowerExchange Express CDC para Oracle. O intervalo de monitoramento no parâmetro MONITOR_INTERVAL da instrução OPTIONS deve ser definido no arquivo de configuração do Express CDC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36441</b>	<b>Informações ORAD: Contagens de retorno de intervalo: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número de resultados de nenhum dado, confirmações, inserções, atualizações e exclusões que a API (CAPI) de consumo retornou para o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows durante o último intervalo de monitoramento do PowerExchange Express CDC para Oracle.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36442</b>	<b>Informações ORAD: O intervalo TMGR registra: nenhum dado <i>number</i>, controle de transação <i>number</i>, operações <i>number</i>, outros <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número de operações de nenhum dado, operações de controle de transações, operações de dados e outras operações que gerenciador de transações do PowerExchange Express CDC para Oracle processou durante o último intervalo de monitoramento.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36443</b>	<b>Informações ORAD: Limites de recurso de intervalo: operações <i>number</i>, arquivos spill <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa as estatísticas no máximo de uso de recursos do PowerExchange Oracle Express CDC para Oracle durante o último intervalo de monitoramento. Essas estatísticas contêm o número máximo de operações preparadas e o número máximo de arquivos spill alocados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36444</b>	<b>Informações ORAD: Nenhum dado retornado nesta extração.</b>
Explicação:	A API (CAPI) de consumo não retornou nenhum dado desde que a extração do PowerExchange Express CDC para Oracle foi iniciada.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36445</b>	<b>Informações ORAD: Últimos dados retornados: SCN de confirmação <i>scn</i>, carimbo de data e hora <i>timestamp</i>, sequência <i>hexadecimal_sequence_value</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN de confirmação, o carimbo de data/hora e o valor de sequência dos últimos dados que a API (CAPI) de consumo retornou para a execução de extração atual do PowerExchange Express CDC para Oracle. O valor <i>timestamp</i> tem formato AAAA-MM-DD-hh.mm.ss.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36446</b>	<b>Informações ORAD: Não há transações significativas.</b>
Explicação:	Não há transações longas pendentes nem transações grandes ativas ao final do intervalo de monitoramento do PowerExchange Express CDC para Oracle. Transações longas pendentes são as ativas por, ao menos, dois intervalos de monitoramento conforme definido pelo parâmetro MONITOR_INTERVAL na instrução OPTIONS. Transações grandes são as que correspondem aos critérios do parâmetro LARGEOPS na instrução OPTIONS.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36447</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A transação com <i>number</i> operações iniciou em <i>timestamp</i>.</b>
Explicação:	Durante o intervalo de monitoramento, PowerExchange Express CDC para Oracle encontrou uma transação que atende aos critérios para uma transação longa pendente ou uma transação grande. Essa mensagem informa, para essa transação, o número de operações e o carimbo de data/hora inicial. O PowerExchange emite essa mensagem quando termina o período especificado nas opções MONITOR_INTERVAL na instrução OPTIONS. A mensagem associada PWX-36460 fornece o ID de transação. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36448</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + a transação atingiu o limite de idade do cálculo de reinicialização.</b>
Explicação:	Durante o PowerExchange Express CDC para Oracle, uma transação pendente atingiu o limite de idade do cálculo de reinicialização com base nos critérios do parâmetro AGEOUTPERIOD na instrução OPTIONS do arquivo pwxorad.cfg. Para obter mais informações sobre a transação, consulte a mensagem PWX-36447.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36449</b>	<b>Informações ORAD: Final das mensagens do monitor (<i>timestamp</i>).</b>
Explicação:	Essa mensagem é a última mensagem emitida durante um intervalo de monitoramento. Indica o final de um conjunto de mensagens de monitoramento de transação para o PowerExchange Express CDC para Oracle. O intervalo de monitoramento no parâmetro MONITOR_INTERVAL da instrução OPTIONS deve ser definido no arquivo de configuração do Express CDC.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36450</b>	<b>ORAD: O ID do banco de dados do log (<i>database_identifier</i>) não corresponde ao ID do banco de dados do dicionário (<i>database_identifier</i>).</b>
Explicação:	O ID de banco de dados Oracle no log de redo não corresponde ao ID do banco de dados no dicionário de dados do PowerExchange.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC para Oracle, edite a instrução READER ou DICTIONARY de forma que os dois façam referência ao mesmo banco de dados. Em seguida, execute a sessão CDC novamente.
<b>PWX-36451</b>	<b>Informações ORAD: SCN da sequência: <i>scn</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN do qual o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle começa a retornar dados alterados do log de redo.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36452</b>	<b>Informações ORAD: SCN de reinicialização: <i>scn</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN de reinicialização do qual o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle começa a processar o log de redo com base nos pontos de reinicialização em vigor para as tabelas de origem Oracle.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36453</b>	<b>Informações ORAD: SCN de dicionário: <i>scn</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN do qual o leitor de logs do PowerExchange Express CDC para Oracle começa a processar o log de redo quando o dicionário do PowerExchange requer uma reinicialização de um SCN de reinicialização anterior ao SCN de reinicialização na mensagem PWX-36452.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36454</b>	<b>Informações ORAD: O DML da tabela <i>schema_name.table_name</i> encontrado após o DDL na mesma transação do SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	As operações de DML para uma tabela de interesse do CDC foram detectadas em uma transação de DDL. O PowerExchange Express CDC para Oracle pode processar as operações de DML. Se as operações de DML não forem interpretadas corretamente, envie essa mensagem, que contém informações de diagnóstico, ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36457</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A captura do Oracle detectou a confirmação de uma transação grande.</b>
Explicação:	A captura do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou a confirmação de uma transação grande. Uma transação grande é a que atende aos critérios no parâmetro LARGEOPS da instrução OPTIONS. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36458</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A captura do Oracle detectou a reversão de uma transação grande.</b>
Explicação:	A captura do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou a reversão de uma transação grande. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36459</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + Pico de recursos de preparação: operações <i>number_of_operations</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número máximo de operações associadas à transação preparada. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36460</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + Transação é <i>transaction_identifier</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem de continuação fornece um ID de transação de uma transação tratada em uma mensagem anterior. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36461</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + Primeiro SCN é <i>hexadecimal_scn</i> hexadecimal, <i>decimal_scn</i> decimal.</b>
Explicação:	Essa mensagem de continuação informa o valor do primeiro SCN em formatos hexadecimal e decimal. Ele grava uma posição nos logs de redo do Oracle relativos a uma mensagem anterior. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36462</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + Primeiro RBA é <i>rba</i> no arquivo de log de redo <i>log_file_sequence_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem de continuação informa o primeiro valor RBA no arquivo de log de redo Oracle que tem o número de sequência especificado. Essa posição no log é relativa a uma mensagem anterior. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36463</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + Último SCN é <i>hexadecimal_scn</i> hexadecimal, <i>decimal_scn</i> decimal.</b>
Explicação:	Essa mensagem de continuação informa o valor do último SCN em formatos hexadecimal e decimal e está associada a outra mensagem. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36464</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + Último RBA é <i>rba</i> no arquivo de log de redo <i>file_sequence_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem de continuação informa o valor do último RBA no arquivo de log de redo Oracle que tem o número de sequência especificado. Essa mensagem está associada a outra mensagem. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.



<b>PWX-36465</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Erro de sequência de DML: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Ao montar entradas de log de redo, o PowerExchange encontrou um erro de sequência de DML para uma transação. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange ignora o erro de sequência de DML se a transação tiver sido revertida ou confirmada antes do ponto de reinicialização do CDC. Se a transação foi confirmada depois do ponto de reinicialização do CDC, ocorrerá um erro e a sessão do CDC será encerrada.
Resposta do usuário:	Se a mensagem de erro PWX-36475 também for emitida e a sessão do CDC for encerrada, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Caso contrário, nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36466</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: SCN/SUBSCN/RBA/CV não é crescente para a transação <i>transaction_identifier</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro fatal ao montar entradas de log de redo. Os valores de SCN, SUBSCN, RBA e vetor de alteração para a transação especificada não estão em ordem crescente. Para os valores anterior e atual, consulte as mensagens PWX-36467 e PWX-36468. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36467</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Valores anteriores: SCN <i>scn</i>, SUBSCN <i>subordinate_scn</i>, RBA <i>rba</i> e CV <i>change_vector</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa os valores anteriores de SCN, SUBSCN, RBA e vetor de alteração associados à mensagem de erro PWX-36466. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36468</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Valores atuais: SCN <i>scn</i>, SUBSCN <i>subordinate_scn</i>, RBA <i>rba</i> e CV <i>change_vector</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa os valores atuais de SCN, SUBSCN, RBA e vetor de alteração associados à mensagem de erro PWX-36466. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36469</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O ID de objeto <i>object_identifier</i> não corresponde ao ID de objeto de BACKOUT <i>object_identifier</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange detectou uma incompatibilidade entre o ID de objeto de BACKOUT e o ID do objeto original da operação DML ao montar entradas de log de redo. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.

Ação do sistema: O PowerExchange ignora a incompatibilidade entre IDs de objeto se a transação tiver sido revertida ou confirmada antes do ponto de reinicialização do CDC. Se a transação foi confirmada depois do ponto de reinicialização do CDC, ocorrerá um erro e a sessão do CDC será encerrada.

Resposta do usuário: Se a mensagem de erro PWX-36475 também for emitida e a sessão do CDC for encerrada, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Caso contrário, nenhuma resposta é necessária.

**PWX-36470**      **Informações ORAD rac\_member: O ID de objeto *object\_identifier* não corresponde ao primeiro ID de objeto DML *object\_identifier*.**

Explicação: O PowerExchange detectou uma incompatibilidade entre o ID de objeto de especificado e o primeiro ID do objeto DML na sequência. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterà o nome do membro RAC relevante.

Ação do sistema: O PowerExchange ignora a incompatibilidade entre IDs de objeto se a transação tiver sido revertida ou confirmada antes do ponto de reinicialização do CDC. Se a transação foi confirmada depois do ponto de reinicialização do CDC, ocorrerá um erro e a sessão do CDC será encerrada.

Resposta do usuário: Se a mensagem de erro PWX-36475 também for emitida e a sessão do CDC for encerrada, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Caso contrário, nenhuma resposta é necessária.

**PWX-36471**      **Informações ORAD rac\_member: O ID de objeto *object\_identifier* não corresponde ao primeiro ID de objeto MBU *object\_identifier*.**

Explicação: O PowerExchange detectou uma incompatibilidade entre o ID de objeto de especificado e o primeiro ID do objeto MBU na sequência de vários blocos ao montar entradas de log de redo. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterà o nome do membro RAC relevante.

Ação do sistema: O PowerExchange ignora a incompatibilidade entre IDs de objeto se a transação tiver sido revertida ou confirmada antes do ponto de reinicialização do CDC. Se a transação foi confirmada depois do ponto de reinicialização do CDC, ocorrerá um erro e a sessão do CDC será encerrada.

Resposta do usuário: Se a mensagem de erro PWX-36475 também for emitida e a sessão do CDC for encerrada, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Caso contrário, nenhuma resposta é necessária.

**PWX-36472**      **Informações ORAD rac\_member: O número de sequências DML ativas é *number\_of\_sequences*.**

Explicação: Essa mensagem informa o número de sequências DML ativas associadas a outra mensagem. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterà o nome do membro RAC relevante.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36473</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A sequência DML ativa <i>dml_active_sequence_number</i> tem o valor de primeiro SCN: <i>hexadecimal_scn</i> hexadecimal, <i>decimal_scn</i> decimal.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o valor de primeiro SCN associado a uma sequência de DML ativa. Essa mensagem está associada a outra mensagem. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36474</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A sequência DML ativa <i>dml_active_sequence_number</i> tem o primeiro RBA <i>rba</i> no arquivo de log de redo <i>file_sequence_number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o valor do primeiro RBA no arquivo de log de redo especificado que está associado a uma sequência DML ativa. Essa mensagem está associada a outra mensagem. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36475</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: O PowerExchange encontrou um erro na montagem do log de redo em uma transação confirmada.</b>
Explicação:	Ao montar entradas de log de redo, o PowerExchange encontrou um erro de sequência de DML para uma transação confirmada depois do ponto de reinicialização. O PowerExchange emite essa mensagem para o console e o log de mensagens. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	A sessão do CDC foi encerrada de forma anormal. Quando o PowerExchange detectou o erro pela primeira vez, ele emitiu uma mensagem informativa relacionadas, como a PWX-36465, a PWX-36469, a PWX-36470 ou a PWX-36471.
Resposta do usuário:	Encontre a mensagem informativa relacionada. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os resultados de mensagens relevantes.
<b>PWX-36476</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A transação com erro de montagem do log de redo é anterior ao ponto de reinicialização, transação <i>transaction_id</i>.</b>
Explicação:	Ao montar entradas de log de redo, o PowerExchange encontrou um erro de sequência de DML para uma transação confirmada antes do ponto de reinicialização. Como resultado, o PowerExchange ignorou o erro.
Ação do sistema:	A sessão do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36477</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A transação com erro de montagem do log de redo foi revertida, transação <i>transaction_id</i>.</b>
Explicação:	Ao montar entradas de log de redo, o PowerExchange encontrou um erro de sequência de DML para uma transação revertida. Como resultado, o PowerExchange ignorou o erro.
Ação do sistema:	A sessão do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36478</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Redefinição da sequência de vários blocos, transação <i>transaction_identifier</i>.</b>
Explicação:	Ao montar entradas de log de redo, o leitor de logs do PowerExchange Express encontrou um erro em uma sequência de vários blocos dos registros da transação especificada. O PowerExchange conseguiu recuperar-se do erro sem intervenção do usuário. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange ignora o erro e continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36479</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: + TMGR SCN atual <i>scn_decimal_value</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o SCN atual do gerenciador de transação do PowerExchange Express CDC para Oracle. Se o CDC for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem informará o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36480</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O arquivo spill foi alocado. Arquivo número <i>spill_file_number</i>, nome do arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle especificado alocou o arquivo spill especificado. O número de arquivo spill indica quantos arquivos spill foram alocados desde o início do processamento de extração. No UNIX, os arquivos spill não são visíveis na lista de diretórios. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36481</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: Erro de arquivo spill: operação=<i>operation_type</i>, arquivo=<i>spill_file_number</i>, número de erro=<i>error_number</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro durante uma operação em um arquivo spill do PowerExchange Express CDC para Oracle. Essa mensagem apresenta informações de diagnóstico sobre o erro. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	Exceto para operações de fechamento, a sessão do CDC é finalizada de forma anormal.
Resposta do usuário:	O problema geralmente está relacionado ao sistema de arquivos. Use as informações nessa mensagem para tentar corrigir o erro. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36482</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: Erro de arquivo spill: <i>error_text</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem fornece informações sobre o erro de arquivo spill informado na mensagem PWX-36481. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36483</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O arquivo <i>spill</i> foi liberado. Arquivo número <i>spill_file_number</i>, nome do arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O arquivo <i>spill</i> especificado para o PowerExchange Express CDC para Oracle foi liberado. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Resposta do usuário:	Para verificar se o arquivo foi liberado, confira o número de arquivo nessa mensagem com o número de arquivo na mensagem PWX-36480 para o arquivo de alocação.
<b>PWX-36484</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O gerenciador de transações detectou um membro encerrado no SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O gerenciador de transações do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que o membro RAC deixou de ser executado no SCN especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36485</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A transação <i>transaction_id</i> foi anulada porque ainda estava ativa no momento do reinício do membro.</b>
Explicação:	O gerenciador de transações do PowerExchange Express CDC para Oracle rejeitou a transação especificada depois de reiniciado o membro RAC. A transação estava ativa em outro membro RAC, aquele para o qual foi transferida depois da interrupção do membro especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36486</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: O gerenciador de transações detectou um membro ativo no SCN <i>scn</i>.</b>
Explicação:	O gerenciador de transações do PowerExchange Express CDC para Oracle detectou que o membro RAC especificado começou a ser executado no SCN especificado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36487</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: A transação <i>transaction_id</i> foi anulada por causa do início da transação <i>transaction_id</i>.</b>
Explicação:	O gerenciador de transações do PowerExchange Express CDC para Oracle rejeitou a transação especificada porque uma transação mais recente de mesmo identificador foi iniciada.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36488</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: aviso de sequência de DML: <i>descrição</i>.</b>
Explicação:	Ao montar entradas de refazer log, o PowerExchange encontrou um erro de sequência de DML para uma transação. O PowerExchange pode normalmente prestar contas do erro de forma que corrige o problema. Se o PowerExchange Express CDC para Oracle for executado em um ambiente Oracle RAC, essa mensagem conterá o nome do membro RAC relevante.
Ação do sistema:	O PowerExchange compensa o erro de sequência de DML e continua o processamento de extração.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36490</b>	<b>Informações ORAD: As mensagens PWX-36491 associadas ao segmento <i>thread_name</i> no encerramento da extração:</b>
Explicação:	Essa mensagem identifica o segmento para o qual as mensagens PWX-36491 subsequentes relatam informações.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36491</b>	<b>Informações ORAD: <i>message_text</i>.</b>
Explicação:	Se vários erros causarem um término anormal de uma sessão do PowerExchange Express CDC para Oracle, o PowerExchange informará um deles em uma única mensagem de erro e informará todos os outros erros nas mensagens com esse ID de mensagem.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36492</b>	<b>Informações ORAD: Solicitação de desligamento detectada (<i>thread_name</i>).</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle recebeu uma solicitação de encerramento de um mecanismo de chamada no segmento especificado e está sendo encerrado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36494</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: a transação iniciada em <i>timestamp</i> atingiu o limite de idade do cálculo de reinicialização e agora está ativa.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC para Oracle detectou alterações de DML para uma transação ativa que atingiu o limite de idade do cálculo de reinicialização. O parâmetro AGEOUTPERIOD na instrução OPTIONS do arquivo pwxorad.cfg especifica provavelmente um período muito pequeno. Os dados para a transação que atingiu o limite de idade talvez sejam perdidos se o processo de captura for desligado e depois reiniciado antes que a transação seja concluída.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Ação do sistema:	Aumente o valor de AGEOUTPERIOD na instrução OPTIONS ou implementar diretivas que evitem longas transações pendentes.
<b>PWX-36497</b>	<b>Informações ORAD: Contagens de retorno de extração: nenhum dado <i>number</i>, confirmações <i>number</i>, inserções <i>number</i>, atualizações <i>number</i>, exclusões <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número de resultados de nenhum dado, confirmações, inserções, atualizações e exclusões que a API (CAPI) de consumo retornou para o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows para a execução da extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWX-36498</b>	<b>Informações ORAD: Contagens de extração TMGR: nenhum dado <i>number</i>, controle de transação <i>number</i>, operações <i>number</i>, outros <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa o número de operações de nenhum dado, operações de controle de transações, operações de dados e outras operações que gerenciador de transações do PowerExchange Express CDC para Oracle processou durante toda a execução da extração.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36499</b>	<b>Informações ORAD: Máximos de recurso de extração: operações <i>number</i>, arquivos spill <i>number</i>.</b>
Explicação:	Essa mensagem informa as estatísticas no máximo de uso de recursos do PowerExchange Oracle Express CDC para Oracle durante toda a execução da extração. Essas estatísticas contêm o número máximo de operações preparadas e o número máximo de arquivos spill alocados.
Ação do sistema:	O processamento do CDC continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWX-36500</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: o gerenciador de transação detectou o evento dos logs de redefinição no ID dos logs de redefinição do SCN SCN <i>resetlogs_ID</i>.</b>
Explicação:	Durante a execução do PowerExchange Express CDC para Oracle, o componente do processamento de transação do PowerExchange detectou um evento de RESETLOGS do Oracle no SCN especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36501</b>	<b>Informações ORAD <i>rac_member</i>: a transação <i>transaction_ID</i> foi anulada porque ainda estava ativa no momento em que o evento dos logs de redefinição foi emitido.</b>
Explicação:	Durante a execução do PowerExchange Express CDC para Oracle, o componente de processamento da transação do PowerExchange anulou a transação do Oracle especificada porque ocorreu um evento nos logs de redefinição da Oracle enquanto a transação ainda estava ativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36502</b>	<b>ORAD: o último SCN processado SCN do TMGR é maior que o primeiro SCN SCN da encarnação de banco de dados com o ID de resetlogs <i>db_resetlogs_ID</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento do PowerExchange Express CDC for Oracle, um evento RESETLOGS para a encarnação de banco de dados com o ID de resetlogs especificado definiu um SCN que é menor que o SCN para o qual o gerenciador de transações processou registros de alteração pela última vez. Como resultado, os dados de alterações anteriormente processados pelo PowerExchange Express CDC se tornaram inválidos.
Ação do sistema:	O processamento do CDC do PowerExchange Express é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Se os dados de alteração inválidos foram protegidos no Agente de Log do PowerExchange para arquivos de log do Linux, UNIX e Windows, o Agente de Log do PowerExchange deverá ser inicializado a frio ou de forma especial. Talvez você também precise rematerializar as tabelas de destino.
<b>PWX-36503</b>	<b>Informações ORAD: O arquivo redo ativo <i>file_name</i> não é um candidato para processamento porque não corresponde à máscara de log ativa.</b>
Explicação:	O arquivo de log redo ativo especificado é excluído do processamento do PowerExchange Express CDC for Oracle porque seu nome de arquivo de log não corresponde à máscara no parâmetro ACTIVELOGMASK da instrução READER do arquivo de configuração do PowerExchange Express CDC for Oracle. Essa mensagem informativa está associada à mensagem de aviso PWX-36112.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36504</b>	<b>Informações ORAD: O arquivo redo ativo <i>file_name</i> não é um candidato para processamento porque está sinalizado como <i>file_status</i> pelo Oracle.</b>
Explicação:	O log redo ativo especificado é excluído do processamento do PowerExchange Express CDC for Oracle devido ao seu status de arquivo no Oracle. Essa mensagem informativa está associada à mensagem de aviso PWX-36112.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36505</b>	<b>Informações ORAD: O arquivo redo ativo <i>file_name</i> não é um candidato para processamento porque não está acessível.</b>
Explicação:	O log redo ativo especificado não é elegível para processamento pelo PowerExchange Express CDC for Oracle porque não pode ser acessado. Essa mensagem informativa está associada à mensagem de aviso PWX-36112.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36506</b>	<b>Aviso ORAD: O segmento aberto <i>thread_number</i> não tem arquivos redo online.</b>
Explicação:	O PowerExchange Express CDC for Oracle não encontrou arquivos de log redo online para o segmento especificado com base em consultas das exibições Oracle v\$log e v\$logfile.
Ação do sistema:	O processamento continuará até que o leitor de log do PowerExchange Express CDC tente acessar os logs redo online para o segmento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36550</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: o diretório de preparação do ASM &lt;<i>directory_name</i>&gt; não existe ou não pode ser acessado. O acesso falhou com o código de erro <i>error_number</i>: <i>error_text</i>.</b>
Explicação:	O diretório de preparação do ASM não pode ser acessado.
Ação do sistema:	O processamento continua. No entanto, a preparação do ASM será desativada.



Resposta do usuário:	Assegure-se de que o diretório de preparação exista e de que o ID do usuário sob o qual o processo é executado tenha permissões para acessar o diretório.
<b>PWX-36551</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: o processo não possui permissões de gravação para arquivos temporários do ASM.</b>
Explicação:	O processo não pôde excluir o arquivo de preparação do ASM.
Ação do sistema:	O processamento continua. No entanto, a limpeza ou o redimensionamento dos arquivos de preparação não é possível.
Resposta do usuário:	Assegure-se de que o ID do usuário sob o qual o processo é executado tenha permissões para excluir o arquivo de preparação.
<b>PWX-36552</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: o conteúdo do arquivo de preparação do ASM &lt;file_name&gt; não é válido.</b>
Explicação:	O arquivo de preparação do ASM não contém as informações de log esperadas.
Ação do sistema:	O processamento continua. No entanto, a preparação do ASM será desativada.
Resposta do usuário:	Valide se o diretório de preparação está configurado corretamente e se todas as instâncias do ASM têm acesso ao mesmo diretório.
<b>PWX-36553</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: a preparação do ASM foi temporariamente desativada.</b>
Explicação:	A preparação do ASM foi temporariamente desativada devido a erros anteriores.
Ação do sistema:	O processamento continua. No entanto, a preparação do ASM é desativada até a próxima troca de log.
Resposta do usuário:	Valide se o diretório de preparação está configurado corretamente e se todas as instâncias do ASM têm acesso ao mesmo diretório.
<b>PWX-36554</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: a preparação do ASM foi permanentemente desativada depois de <i>number_of_attempts</i> tentativas de repetição.</b>
Explicação:	Após erros anteriores de preparação do ASM, o PowerExchange fez o número especificado de tentativas de repetição de preparação do ASM. Nenhuma dessas tentativas foi bem-sucedida. O PowerExchange desativou permanentemente o armazenamento temporário no ASM.
Ação do sistema:	O processamento continua. No entanto, a preparação do ASM está desativada.
Resposta do usuário:	Valide se o diretório de preparação está configurado corretamente e se todas as instâncias do ASM têm acesso ao mesmo diretório.
<b>PWX-36555</b>	<b>ORAD <i>rac_member</i>: processando arquivo de log <i>file_name</i>, bloco <i>block_number</i>. O bloco de cabeçalho é inválido. Falha de validação da soma de verificação.</b>
Explicação:	O leitor de log do PowerExchange Express CDC for Oracle encontrou valores inesperados no cabeçalho de bloco do log de restauração do Oracle especificado.
Ação do sistema:	A captura do Oracle tenta identificar um arquivo de log alternativo. Se nenhum log alternativo existir para a sequência de log, o processo de captura será encerrado.
Resposta do usuário:	Esse erro pode ser causado por um erro de processamento interno ou por um arquivo de log corrompido. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter assistência.

<b>PWX-36556</b>	<b>Info ORAD <i>rac_member</i>: Preparação do ASM: Chamadas de preparação <i>calls</i>. Erros de leitura <i>read_errors</i>. Erros de gravação <i>write_errors</i>. Repetições de preparação <i>staging_retries</i>. Status <i>status</i>.</b>
Explicação:	<p>Esta mensagem relata as seguintes informações sobre dados temporários em um arquivo temporário do Oracle Automatic Storage Management (ASM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>calls</i> é o número de chamadas para preparar dados.</li> <li>• <i>read_errors</i> é o número de erros que foram encontrados ao ler o arquivo temporário.</li> <li>• <i>write_errors</i> é o número de erros que foram encontrados durante uma solicitação para o ASM copiar dados para o arquivo temporário.</li> <li>• <i>staging_retries</i> é o número de vezes que o ASM tentou copiar os dados novamente no arquivo temporário após encontrar erros. Se várias tentativas de repetição forem relatadas, talvez existam problemas de NFS ou de rede.</li> <li>• <i>status</i> será <b>enabled</b> se a operação de temporariedade estiver ativa ou <b>disabled</b> se forem encontrados muitos erros.</li> </ul>
Resposta do usuário:	Se forem relatados erros de leitura ou gravação, examine o log de mensagens em busca de mensagens de aviso geradas pela operação de preparação do ASM. Se novas tentativas de teste forem relatadas, verifique se há problemas de NFS ou de rede.
<b>PWX-36557</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: Falha na criação do thread do leitor com o erro <i>error_number</i> [<i>error_text</i>].</b>
Explicação:	O leitor de log do PowerExchange Express CDC for Oracle não pôde criar um thread do leitor para processamento de dados assíncrono.
Ação do sistema:	O processamento assíncrono está desativado.
Resposta do usuário:	Examine o texto do erro que esta mensagem inclui para determinar a causa raiz do erro.
<b>PWX-36558</b>	<b>Aviso ORAD <i>rac_member</i>: A leitura do ASM atingiu o tempo limite após <i>timeout_interval</i> segundos.</b>
Explicação:	Uma chamada de leitura do PowerExchange Express CDC for Oracle para o Oracle ASM atingiu o tempo limite após o número especificado de segundos.
Ação do sistema:	O PowerExchange tentará novamente a chamada de leitura.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36560</b>	<b>Aviso ORAD: o SCN do banco de dados <i>scn</i> está se aproximando do valor máximo atualmente suportado pelo PowerExchange.</b>
Explicação:	O SCN do banco de dados de origem Oracle está se aproximando do valor máximo de SCN com suporte atualmente pelo PowerExchange CDC.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36561</b>	<b>ORAD: o SCN do banco de dados <i>scn</i> excede o valor máximo atualmente suportado pelo PowerExchange.</b>
Explicação:	O SCN do banco de dados de origem Oracle excedeu o valor máximo de SCN com suporte atualmente pelo PowerExchange CDC.

Ação do sistema:	O processamento de extração é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36600</b>	<b>Info ORAD: parâmetro <i>parameter_name</i> ignorado.</b>
Explicação:	O parâmetro especificado foi ignorado porque o modo CAPI2 está em vigor.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36601</b>	<b>ORAD: mensagem <i>message_id</i> emitida para ID de recurso interno <i>resource_ID</i>, tabela <i>criador.tabela</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece informações adicionais para a mensagem de erro ou aviso especificada, incluindo o ID do recurso interno e o nome da tabela associado ao erro ou aviso.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a mensagem anterior que possui o ID da mensagem especificada.
<b>PWX-36602</b>	<b>Informações ORAD: filtros da tabela de origem.</b>
Explicação:	Esta mensagem precede uma lista de filtros da tabela de origem.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36603</b>	<b>Info ORAD: <i>filter_number</i>: <i>filter_type</i> <i>creator_filter</i>.<i>table_filter</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem descreve um filtro da tabela de origem. O <i>filter_type</i> é um dos seguintes valores: "+" para um filtro de inclusão, "-" para um filtro de exclusão ou "?" para um filtro de solicitação. Os valores <i>creator_filter</i> e <i>table_filter</i> podem ser uma máscara ou um valor explícito. Quando vários filtros são definidos, essa mensagem é emitida para cada filtro na ordem de precedência.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36604</b>	<b>Informações ORAD: tabelas de origem selecionadas.</b>
Explicação:	Esta mensagem precede uma lista de tabelas de origem selecionadas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36605</b>	<b>Informações ORAD: <i>creator.tabela</i>.</b>
Explicação:	A tabela de origem Oracle que possui o nome do criador e o nome da tabela especificados é selecionada para o processamento de captura de alterações.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36606</b>	<b>ORAD: nenhuma tabela de origem selecionada.</b>
Explicação:	Nenhuma tabela de origem foi selecionada com base nos filtros de origem.

Ação do sistema:	O processamento de extração é encerrado.
Resposta do usuário:	Edite os filtros para que eles selecionem pelo menos uma tabela de origem. Em seguida, execute a sessão novamente.
<b>PWX-36607</b>	<b>ORAD: nenhuma coluna na tabela de origem <i>creator.table</i> são elegíveis para captura de dados de alteração.</b>
Explicação:	A tabela de origem Oracle especificada está selecionada para captura de dados alterados, mas nenhuma das colunas da tabela é elegível para captura de dados alterados.
Ação do sistema:	Nenhum dado alterado é capturado para a tabela.
Resposta do usuário:	Para evitar essa mensagem, adicione um filtro de exclusão que impeça a seleção da tabela para captura de alterações.
<b>PWX-36608</b>	<b>ORAD\(\): Erro interno. O conteúdo da mensagem para um componente interno do CDC contém erro: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Uma mensagem usada internamente para se comunicar com o componente de captura de dados alterados contém conteúdo com o erro especificado.
Ação do sistema:	A mensagem que contém o erro é rejeitada. Como resultado, a sessão pode terminar de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36609</b>	<b>ORAD: erro CSO: <i>description</i>.</b>
Explicação:	O componente CSO interno encontrou um erro. Esta mensagem fornece uma descrição do erro.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36610</b>	<b>ORAD: a chamada do preenchedor <i>method_name</i> falhou.</b>
Explicação:	O componente de preenchimento interno encontrou um erro relacionado à chamada especificada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Para obter mais informações sobre o erro, procure uma mensagem relacionada.
<b>PWX-36611</b>	<b>ORAD: a solicitação '<i>description</i>' está esperando <i>number</i> intervalos.</b>
Explicação:	A solicitação ficou pendente para o número especificado de intervalos.
Resposta do usuário:	O chamador da solicitação pode ter encontrado um problema.
<b>PWX-36612</b>	<b>ORAD\(\): Erro interno. Erro ao criar a mensagem para componente interno: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro interno ao criar o conteúdo de uma mensagem usada internamente para se comunicar com o componente de captura de dados alterados. Esta mensagem fornece uma descrição do erro.
Ação do sistema:	A sessão pode falhar.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-36613</b>	<b>Informações ORAD: o processamento da captura foi interrompido na tabela <i>creator.tabela</i>.</b>
Explicação:	A captura de dados alterados para a tabela de origem Oracle especificada foi interrompida.
Ação do sistema:	Os dados alterados não são mais capturados da tabela.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36614</b>	<b>Informações ORAD: enviando explicação de captura para tabela: <i>creator.tabela</i>.</b>
Explicação:	O filtro da tabela de origem correspondente à tabela especificada tem o tipo de "solicitação". Como resultado, uma solicitação de esclarecimento está sendo enviada ao solicitante.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36615</b>	<b>Informações ORAD: recuperadas informações do catálogo para <i>number_of_processed_tables</i> tabelas de <i>total_number_of_tables</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem relata o status de recuperação de informações da tabela de origem Oracle do catálogo Oracle.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36620</b>	<b>Erro ORAD: erro de processamento de configuração: <i>error_description: error_description</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro fatal quando uma configuração de CDC do Oracle estava sendo processada. Esta mensagem fornece uma descrição do erro.
Ação do sistema:	O processamento de extração é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36621</b>	<b>Erro ORAD: erro de configuração: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro na configuração de CDC do Oracle. Essa mensagem descreve o erro.
Ação do sistema:	O processamento de extração é encerrado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o erro na configuração. Em seguida, reinicie a extração.
<b>PWX-36622</b>	<b>Informações ORAD: configuração:</b>
Explicação:	Esta mensagem precede uma lista de informações de configuração.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36623</b>	<b>Informações ORAD: <i>line_of_configuration_information</i></b>
Explicação:	Esta mensagem apresenta uma linha de informações de configuração JSON. Esta informação destina-se a ajudar a diagnosticar um problema.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-36700</b>	<b>CAPI2: a geração de uma mensagem JSON encontrou um erro: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a geração de uma mensagem JSON.
Ação do sistema:	A mensagem não foi gerada. Como resultado, a sessão pode falhar.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36701</b>	<b>CAPI2: erro, erro de coleta: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o componente CAPI2 interno estava processando uma coleção de erros. Esta mensagem fornece uma descrição do erro.
Ação do sistema:	A sessão pode falhar.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36750</b>	<b>GRPCI: erro: <i>error_description</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro fatal na interface GRPCI. Esta mensagem fornece uma descrição do erro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem PWX-36751. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36751</b>	<b>GRPCI: informações: <i>description</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem fornece mais informações sobre o erro fatal que ocorreu na interface GRPCI e que foi relatado na mensagem anexa PWX-36750.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36900</b>	<b>Conversão de CDCT única para instância <i>&lt;instance_name&gt;</i> foi iniciada.</b>
Explicação:	O formato do arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi alterado no PowerExchange 9.5.1. Se você tiver um arquivo CDCT para uma instância de banco de dados de uma versão anterior do PowerExchange, o PowerExchange 9.5.1 converte automaticamente o arquivo para o novo formato.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36901</b>	<b>Arquivo de log <i>&lt;log_name&gt;</i> não usado na conversão. Motivo: <i>reason_text</i>.</b>
Explicação:	Uma referência para o arquivo de log especificado no arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange que está sendo convertido para o novo formato não é válido por um dos seguintes motivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um erro do sistema</li> <li>• O arquivo está marcado para exclusão.</li> <li>• O tipo de arquivo ou o prefixo não é válido.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento continua. O arquivo de log é abandonado do arquivo CDCT convertido.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-36906</b>	<b>Conversão de CDCT única concluída com sucesso.</b>
Explicação:	O PowerExchange iniciou a conversão do arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows da versão anterior do PowerExchange para o novo formato.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36910</b>	<b>Código de retorno inesperado &lt;return_code&gt; recebeu arquivo CDCT em processamento &lt;file_name&gt; durante a conversão.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde converter o arquivo CDCT para o novo formato.
Ação do sistema:	O aplicativo é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o arquivo e o diretório CDCT existem e que o programa tem as permissões de arquivo exigidas.
<b>PWX-36911</b>	<b>Falha ao recuperar informações de status para o arquivo &lt;file_name&gt;. Erro de sistema system_errno (system_error_message).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada de sistema para recuperar as estatísticas para o arquivo especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário tem o nível de autoridade adequado para acessar as informações de arquivo.
<b>PWX-36620</b>	<b>Erro ORAD: erro de processamento de configuração: error_description: error_description.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro fatal quando uma configuração de CDC do Oracle estava sendo processada. Esta mensagem fornece uma descrição do erro.
Ação do sistema:	O processamento de extração é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-36621</b>	<b>Erro ORAD: erro de configuraçãor: description.</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro na configuração de CDC do Oracle. Essa mensagem descreve o erro.
Ação do sistema:	O processamento de extração é encerrado.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o erro na configuração. Em seguida, reinicie a extração.
<b>PWX-36922</b>	<b>O tamanho fixo de registro CDCT &lt;actual_length&gt; é menor que o tamanho esperado &lt;expected_length&gt;.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.

<b>PWX-36923</b>	<b>O tamanho do registro CDCT &lt;actual_length&gt; é inferior ao tamanho calculado &lt;calculated_length&gt;.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.
<b>PWX-36924</b>	<b>Tipo de imagem inválida &lt;image_type&gt; encontrada no registro CDCT.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.
<b>PWX-36925</b>	<b>Status inválido &lt;status&gt; encontrado no registro CDCT.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.
<b>PWX-36926</b>	<b>Tamanho inválido &lt;field_length&gt; detectado para o campo &lt;field_number(field_name)&gt; no arquivo de backup. O tamanho esperado é &lt;expected_length&gt;.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.
<b>PWX-36927</b>	<b>Valor inválido &lt;field_value&gt; detectado para o campo &lt;field_name&gt; no arquivo de backup.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.
<b>PWX-36928</b>	<b>Valor hexadecimal inválido ou tamanho detectado para o campo &lt;field_name&gt; no arquivo de backup.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.



<b>PWX-36929</b>	<b>O número de campos encontrado &lt;field_count&gt; não corresponde ao número esperado &lt;expected_count&gt; no arquivo de backup.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows estava lendo o arquivo CDCT. O arquivo CDCT pode estar corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaurar o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.
<b>PWX-36930</b>	<b>Falha ao excluir o arquivo &lt;file_name&gt;. Erro de sistema system_errno (system_error_message).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada de sistema para excluir o arquivo especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário tem o nível de autoridade adequado para excluir o arquivo.
<b>PWX-36931</b>	<b>Falha ao abrir o arquivo de backup &lt;file_name&gt; para gravação. Erro de sistema system_errno (system_error_message).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada de sistema para abrir o arquivo especificado para a gravação de informações.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário tem o nível de autoridade adequado para gravar no arquivo de backup e se o diretório que contém o arquivo existe.
<b>PWX-36932</b>	<b>Falha ao gravar o arquivo de backup &lt;file_name&gt;. Erro de sistema system_errno (system_error_message).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada de sistema para gravar informações para o arquivo especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o dispositivo tem espaço suficiente para o arquivo.
<b>PWX-36933</b>	<b>Falha ao abrir o arquivo de backup &lt;file_name&gt; para leitura. Erro de sistema system_errno (system_error_message).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada de sistema para abrir o arquivo especificado para a leitura de informações.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário tem o nível de autoridade adequado para ler o arquivo e se o arquivo existe.
<b>PWX-36934</b>	<b>Falha ao ler o arquivo de backup &lt;file_name&gt;. Erro de sistema system_errno (system_error_message).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma chamada de sistema para ler o arquivo especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Use um arquivo de backup alternativo se possível.
<b>PWX-36935</b>	<b>EOF prematuro encontrado durante a leitura do arquivo de backup &lt;file_name&gt;.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um registro de final de arquivo (EOF) no arquivo de backup especificado antes da leitura do registro de trailer do arquivo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Use um arquivo de backup alternativo se possível.
<b>PWX-36936</b>	<b>O formato do arquivo de backup ou a versão &lt;versão&gt; não é compatível.</b>
Explicação:	O PowerExchange não é compatível com o formato de cabeçalho do arquivo de backup ou a versão de cabeçalho especificada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Use um arquivo de backup alternativo se possível.
<b>PWX-36937</b>	<b>A restauração está usando o backup do arquivo CDCT &lt;file_name&gt; criado em &lt;backup_timestamp&gt;.</b>
Explicação:	O arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está sendo restaurado do arquivo de backup especificado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36938</b>	<b>Falha ao recuperar as informações de arquivo para o arquivo com prefixo &lt;file_prefix&gt; e sequência &lt;file_sequence&gt; do CDCT.</b>
Explicação:	As informações de arquivo de log esperadas não estavam presentes no arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. O arquivo CDCT está corrompido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Restaure o arquivo CDCT de um backup e, em seguida, reinicie o Agente de Log do PowerExchange.
<b>PWX-36939</b>	<b>Inicialização a quente solicitada e arquivo CDCT &lt;file_name&gt; não encontrado.</b>
Explicação:	Durante uma inicialização a quente do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, o arquivo CDCT não foi encontrado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a instrução CAPT_PATH no arquivo de configuração dbmover, se definido, especifica o diretório correto. Se necessário, restaure o arquivo CDCT de um backup ou inicialize a frio o Agente de Log do PowerExchange.
<b>PWX-36940</b>	<b>Arquivo fechado file_name.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows fechou o arquivo de log especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Para obter mais informações sobre o arquivo, consulte a mensagem PWX-36941.
<b>PWX-36941</b>	<b>Registros <i>number_of_records</i>. Confirmações <i>number_of_commits</i>. Sequência final hexadecimal <i>sequence_number</i>. [O arquivo contém dados não confirmados.]</b>
Explicação:	Essa mensagem informa estatísticas para o arquivo de log fechado do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows identificado na mensagem PWX-039640. O Agente de Log do PowerExchange grava essa mensagem ao enviar uma notificação de fechamento de arquivo ao CDCT. As seguintes estatísticas aparecem na mensagem: número total de registros, número de registros de confirmação e o número de sequência do arquivo de log em formato hexadecimal. Se o arquivo contiver dados não confirmados, o texto da mensagem terminará com "O arquivo contém dados não confirmados".
Ação do sistema:	O processamento do Agente de Log do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36942</b>	<b>Operação <i>&lt;sql_operation&gt;</i> falhou para o tipo de objeto de CDCT <i>&lt;object_type&gt;</i> com chave <i>&lt;CDCT_key&gt;</i></b>
Explicação:	Uma tentativa do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows de atualizar os metadados no arquivo CDCT falhou.  Nessa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sql_operation</i> é INSERT, UPDATE, ou DELETE.</li> <li>• <i>object_type</i> é INCARNATION, GROUP, REGISTRATION, ou FILE.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a instrução CAPT_PATH no arquivo de configuração dbmover, se definido, especifica o diretório correto. Além disso, certifique-se de que o usuário tem permissão para gravar no arquivo CDCT.
<b>PWX-36943</b>	<b>Criou nova encarnação do CDCT com carimbo de data/hora <i>&lt;carimbo de data/hora&gt;</i>. Criar motivo <i>&lt;motivo&gt;</i>.</b>
Explicação:	Uma nova encarnação dos metadados do Agente de Log do PowerExchange foi criada no arquivo CDCT porque o Agente de Log do PowerExchange foi inicializado a frio ou uma opção de configuração que afeta o leitor de log foi alterada.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36944</b>	<b>A sequência de reinicialização <i>&lt;sequence_number&gt;</i> é menor do que a sequência de reinicialização mais antiga disponível <i>&lt;sequence_number&gt;</i>.</b>
Explicação:	O ponto de reinicialização solicitado não é válido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o ponto de reinicialização para o processo de extração ou inicialize a frio a extração.

<b>PWX-36945</b>	<b>Não há dados do CDCT disponíveis.</b>
Explicação:	O arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows para a instância de banco de dados está vazio.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Inicie o Agente de Log do PowerExchange antes de iniciar o leitor de log.
<b>PWX-36946</b>	<b>Não há dados de reinicialização do CDCT disponíveis.</b>
Explicação:	O arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows para a instância de banco de dados não contém informações de reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Inicie o Agente de Log do PowerExchange e, em seguida, certifique-se de que ele processa os dados antes de iniciar o leitor de log.
<b>PWX-36947</b>	<b>A marca &lt;registration_tag_name&gt; não foi encontrada na encarnação do agente de log para o ponto de reinicialização &lt;sequência&gt;.</b>
Explicação:	A tabela com o nome da marca de registro especificado não estava na lista de interesses do CDC que existia no ponto de reinicialização do Agente de Log do PowerExchange.
Ação do sistema:	Dependendo de como você define o parâmetro VALIDATEREGS na instrução CAPX CAPI_CONNECTION, o processamento do Agente de Log do PowerExchange continua sem capturar dados alterados para o registro especificado, ou o processamento do Agente de Log do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	No Navegador do PowerExchange, verifique se o registro <b>Status</b> está definido como <b>Ativo</b> .
<b>PWX-36948</b>	<b>A marca &lt;registration_tag_name&gt; foi encontrada no nome de grupo do agente de log &lt;group_name&gt; o grupo esperado é &lt;group_name&gt;.</b>
Explicação:	A tabela que está associada à marca de registro especificada não está registrada no mesmo grupo como as últimas marcas de registro na lista de interesses do CDC.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todas as tabelas na lista de interesses são registradas no mesmo grupo do Agente de Log do PowerExchange.
<b>PWX-36949</b>	<b>Registro para encarnação &lt;incarnation_record&gt; não foi encontrado no CDCT.</b>
Explicação:	O registro de encarnação especificado não foi encontrado no arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Uma inicialização a frio do Agente de Log do PowerExchange pode ter excluído o registro de encarnação.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Tente inicializar o leitor de log a frio.

<b>PWX-36950</b>	<b>Registro para nova encarnação não foi encontrado no CDCT. A última encarnação foi &lt;incarnation_record_id&gt;.</b>
Explicação:	O registro de encarnação especificado não foi encontrado no arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Esse erro pode ocorrer porque o Agente de Log do PowerExchange falha na inicialização.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o Agente de Log do PowerExchange está em execução e, em seguida, reinicie o leitor de log.
<b>PWX-36951</b>	<b>Dados de pré-imagem solicitados pelo leitor e configurados pelo agente de log somente após imagens.</b>
Explicação:	Durante uma sessão do CDC, o leitor de log solicitou pré-imagens de dados dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. No entanto, os arquivos de log não contêm pré-imagens porque o parâmetro CAPT_IMAGE do Agente de Log do PowerExchange está definido como <b>AI</b> para armazenar somente após imagens. Esse erro ocorrerá se o tipo de imagem do Agente de Log do PowerExchange e o tipo de imagem do leitor de log não forem compatíveis no ponto de reinicialização do leitor.
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada.
Resposta do usuário:	Defina o atributo de conexão <b>Tipo de Imagem</b> para a sessão do CDC como <b>AI</b> somente após imagens ou defina o parâmetro CAPT_IMAGE do Agente de Log do PowerExchange como <b>BA</b> para armazenar pré-imagens e pós-imagens nos arquivos de log.
<b>PWX-36952</b>	<b>Arquivo de log &lt;file_name&gt; não usado para a criação de arquivos de backup. Motivo: reason_text.</b>
Explicação:	O comando DERIVE_CDCT_BACKUP do utilitário PWXUCDCT foi emitido para criar um arquivo de backup CDCT com base em arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. No entanto, o arquivo de log especificado não é válido ou não pode ser lido. Pode haver um problema de permissões de arquivo. Como resultado, o utilitário não pode usar o arquivo de log para criar o arquivo de backup.
Ação do sistema:	O utilitário PWXUCDCT continua o processamento e cria o arquivo de backup CDCT. No entanto, o arquivo de backup não inclui o conteúdo do arquivo de log especificado.
Resposta do usuário:	Se o <i>texto do motivo</i> na mensagem indicar um erro de permissões de arquivo, corrija esse erro e execute novamente o comando DERIVE_CDCT_BACKUP.
<b>PWX-36959</b>	<b>Marca &lt;registration_name&gt; encontrada no nome do grupo do agente de log &lt;group_name&gt;.</b>
Explicação:	O nome de registro especificado e a tabela de origem associada estão no grupo especificado do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, conforme definido em um arquivo de definições de grupo do Agente de Log do PowerExchange. Um grupo do Agente de Log do PowerExchange contém um subconjunto de registros para os quais o Agente de Log do PowerExchange grava dados de alterações em um conjunto separado de arquivos de log para melhorar a eficácia.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-36960</b>	<b>Abra o arquivo de log &lt;nome_do_arquivo&gt; marcado para exclusão.</b>
Explicação:	Durante a inicialização, o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows detectou arquivos de log abertos. Esses arquivos de log abertos podem permanecer de uma instância anterior do Agente de Log do PowerExchange que falhou.
Ação do sistema:	O Agente de Log do PowerExchange marca os arquivos de log abertos para exclusão e depois cria novos arquivos de log. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-36962</b>	<b>Formato inválido do arquivo de log &lt;file_name&gt;. reason_text.</b>
Explicação:	O arquivo de log especificado do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows tem um formato inválido ou está corrompido.
Ação do sistema:	O processo que está tentando usar o arquivo de log pode ser encerrado ou pode ignorar esse arquivo de log e continuar, dependendo do tipo de processo.
Resposta do usuário:	Se o texto <i>do motivo</i> indicar um problema de permissões, corrija as permissões e execute o processo novamente.
<b>PWX-36965</b>	<b>Foi encontrada uma inicialização especial do agente de log.</b>
Explicação:	O PowerExchange detectou uma inicialização especial do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ao procurar o próximo arquivo de log a ser processado. Nessa situação, uma inicialização especial pode resultar em perda de dados.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Se a inicialização especial resultar em uma perda de dados, rematerialize as tabelas de destino.
<b>PWX-36966</b>	<b>A senha de criptografia deve ser fornecida para restaurar um CDCT que contém informações de arquivo criptografadas.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi inicializado a frio com um comando <code>pxwcl</code> que incluía o parâmetro <code>encryptpwd</code> . Esse parâmetro especifica uma senha de criptografia para a criptografia dos arquivos de log do PowerExchange. A senha é armazenada no arquivo CDCT em formato criptografado. Uma tentativa subsequente de restaurar o arquivo CDCT com o utilitário <code>PWXUCDCT</code> falhou, pois a senha de criptografia não foi especificada no comando <code>RESTORE_CDCT</code> . A senha de criptografia é necessária para restaurar o arquivo CDCT.
Ação do sistema:	O processamento de restauração é encerrado.
Resposta do usuário:	Adicione o parâmetro <code>ENCRYPTPWD</code> no comando <code>RESTORE_CDCT</code> para especificar a senha de criptografia e execute o comando novamente.
<b>PWX-36967</b>	<b>O carimbo de data/hora de início <i>restart_timestamp</i> para a reinicialização baseada em tempo está abaixo do carimbo de data/hora disponível mais antigo <i>begin_timestamp</i>. Padronizando para o mais antigo disponível.</b>
Explicação:	O carimbo de data/hora especificado para uma reinicialização baseada em tempo não é válido porque é anterior ao carimbo de data/hora de confirmação mais antigo disponível. O processamento de extração será reinicializado a partir dos primeiros dados disponíveis.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-36968 O carimbo de data/hora de término *restart\_timestamp* para uma reinicialização baseada em tempo está além do intervalo válido de *begin\_timestamp* a *end\_timestamp* dos dados registrados.**

Explicação: O carimbo de data/hora da reinicialização baseada em tempo não é válido porque não se correlaciona com um carimbo de data/hora de confirmação nos dados que o Agente de Log do PowerExchange capturou e registrou. O carimbo de data/hora de reinicialização especificado é posterior ao carimbo de data/hora de confirmação mais recente nos dados registrados. Se o volume de dados alterados estiver baixo, talvez seja necessário ativar o avanço de reinicialização para progredir o valor do carimbo de data/hora de término no intervalo.

Ação do sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do usuário: Corrija o carimbo de data/hora de reinicialização.

**PWX-36969 O teste de soma de verificação falhou no registro CDCT.**

Explicação: Falha em um teste interno de soma de verificação do PowerExchange de registros no arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange. O arquivo CDCT pode conter registros corrompidos.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se o problema persistir, restaure o arquivo CDCT do backup mais recente do arquivo.

**PWX-36976 Falha na geração da chave decriptografia.**

Explicação: Um erro interno impediu que o leitor de log gerasse uma chave decriptografia. A chave decriptografia é necessária para descriptografar os arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows que estão criptografados.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-36977 Falha na validação da chave decriptografia.**

Explicação: O leitor de log não pôde validar a chave decriptografia. A chave decriptografia é necessária para descriptografar os arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows que estão criptografados. O arquivo CDCT do Agente de Log do PowerExchange pode estar corrompido ou uma senha de criptografia incorreta pode ter sido inserida no comando `RESTORE_CDCT` do utilitário `PWXUCDCT` para uma operação de restauração do CDCT.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Inicialize a frio o Agente de Log do PowerExchange. Se o problema ocorrer novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-36978 Falha na criptografia da string de validação da chave.**

Explicação: Ocorreu um erro interno durante a verificação da senha de criptografia. O leitor de log não pôde criptografar a string de validação de chave.

Ação do sistema: O processamento do CDC é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-36979      A criptografia não é compatível com esta plataforma.**

Explicação: A criptografia dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não é compatível com o sistema operacional no qual o Agente de Log do PowerExchange está em execução.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Desative a criptografia dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange removendo a senha de criptografia, se especificada, no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange. Em seguida, inicialize a frio o Agente de Log do PowerExchange sem o parâmetro encryptepwd ou encryptpwd.

**PWX-36980      A descriptografia não é compatível com esta plataforma.**

Explicação: A descriptografia dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows não é compatível com o sistema operacional no qual os arquivos de log residem.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Desative a criptografia dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange não especificando uma senha de criptografia ou execute o processamento de extração em um sistema operacional que seja compatível com a descriptografia.



## CAPÍTULO 6

# PWX-37100 a PWX-37999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-37100 a PWX-37999, 457](#)

## PWX-37100 a PWX-37999

<b>PWX-37101</b>	<b>Ouvinte &lt;listener_name&gt; ASID=address_space_id (x'hexadecimal_asid') UserID=user_id</b>
Explicação:	Essa mensagem de monitoramento informa o espaço de endereço e a ID de usuário do Ouvinte do PowerExchange especificado que é executado no z/OS. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37102</b>	<b>Memória</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento apresenta as estatísticas de uso da memória do Ouvinte do PowerExchange. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37103</b>	<b>Região abaixo da linha de 16-MB: Em Uso <i>memory_in_use</i> Valor Limite de KB <i>memory_limit</i> KB Livre <i>memory_free</i> KB</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa o uso da memória abaixo da linha de 16-MB do espaço de endereço do Ouvinte do PowerExchange no z/OS. A mensagem informa o limite de memória e a quantidade de memória que está em uso e que está livre na hora em que as estatísticas de monitoramento foram geradas. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37104**      **Região acima da linha de 16-MB: Em Uso *memory\_in\_use* Valor Limite de KB *memory\_limit* KB Livre *memory\_free* KB**

Explicação: Esta mensagem de monitoramento informa o uso da memória acima da linha de 16-MB do espaço de endereço do Ouvinte do PowerExchange no z/OS. A mensagem informa o limite de memória e a quantidade de memória que está em uso e que está livre na hora em que as estatísticas de monitoramento foram geradas. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37105**      **Memória Total *memory\_amount* KB**

Explicação: Essa mensagem de monitoramento informa a quantidade total de memória em quilobytes usada por um Ouvinte do PowerExchange ou pelo Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Se você tiver especificado a instrução STATS (MONITOR) no arquivo de configuração DBMOVER e emitido o comando DISPLAYSTATS ou pwxcmd displaystats do Ouvinte do PowerExchange, essa mensagem será impressa como parte do relatório de estatísticas de resumo do ouvinte. A mensagem indica a quantidade total de memória usada por um Ouvinte do PowerExchange no i5/OS, Linux, zLinux, UNIX, ou Windows e por suas tarefas de cliente.

Se você tiver especificado o parâmetro STATS=(MONITOR) (com ou sem o subparâmetro *interval*) no arquivo de configuração pwxcl.cfg do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote. A mensagem indica a quantidade total de memória usada pelo Agente de Log do PowerExchange.

**Nota:** Se você imprimir estatísticas para um Agente de Log do PowerExchange executado em uma máquina SUSE Linux versão 11, essa mensagem informará incorretamente 0 KB como a quantidade total de memória usada pelo Agente de Log do PowerExchange. Esse problema não ocorrerá se você executar o Agente de Log do PowerExchange em uma versão mais recente do SUSE Linux.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37106**      **Solicitações Cumulativas**

Explicação: Esta mensagem de monitoramento apresenta estatísticas cumulativas sobre solicitações do cliente que o Ouvinte do PowerExchange processou. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37107**

**Total de Tarefas =total\_number\_tasks Tarefas Ativas =active\_tasks Tarefas HWM =high\_watermark\_tasks Maxtasks =maximum\_tasks**

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa as contagens de tarefas de cliente que foram executadas ou estão em execução no Ouvinte do PowerExchange. Nessa mensagem:

- **Total de Tarefas** é o número total de tarefas de cliente que foram executadas no Ouvinte do PowerExchange desde que ele foi iniciado.
- **Tarefas Ativas** é o número de tarefas que estão atualmente em execução.
- **Tarefas HWM** é o maior número de tarefas simultâneas que foram executadas no Ouvinte do PowerExchange em qualquer momento.
- **Maxtasks** é o número máximo de tarefas simultâneas que podem ser executadas com o Ouvinte do PowerExchange. Esse valor está definido na instrução MAXTASKS do arquivo DBMOVER.

**Sugestão:** Certifique-se de que o valor das Tarefas HWM não exceda o valor de Maxtasks. Se o valor das Tarefas HWM exceder Maxtasks, o Ouvinte do PowerExchange não aceitará tarefas adicionais para processamento.

Esta mensagem faz parte do relatório do ouvinte que é gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS or DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37108**

**Conexões=total\_number\_of\_connections Aceitas =number\_of\_accepted\_connections Ativas =number\_of\_active connections**

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa o número total de conexões com a origem ou o destino que o Ouvinte do PowerExchange processou em nome das solicitações do cliente. Ela também informa o número de conexões aceitas e de conexões ativas, como a hora em que essas estatísticas foram geradas. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37109**

**Msgs Enviadas =number\_of\_messages\_sent Msgs Recebidas=number\_of\_messages\_received**

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa o número de mensagens que o PowerExchange enviou e recebeu das tarefas de cliente que foram executadas no Ouvinte do PowerExchange. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-37110</b>	<b>Dados Enviados =bytes_sent Dados Recebidos=bytes_received</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa os bytes de dados que o PowerExchange enviou e recebeu das tarefas de cliente que foram executadas no Ouvinte do PowerExchange. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37111</b>	<b>NetportJobs=number_of_jobs</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa o número de trabalhos netport que o Ouvinte do PowerExchange no z/OS processou. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37112</b>	<b>Tarefas Ativas</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento apresenta as estatísticas das tarefas de cliente ativas que estão em execução no Ouvinte do PowerExchange. Esta mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37113</b>	<b>Task_ID =task_identifier Status = status</b>
Explicação:	<p>Esta mensagem de monitoramento informa a ID de tarefa e o status de uma tarefa de cliente ativa executada com o Ouvinte do PowerExchange. Para uma tarefa ativa, o status pode ser um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativa</li> <li>• STOPTASK confirmado</li> <li>• STOPTASK definido</li> </ul> <p>Esta mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.</p>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37114</b>	<b>Porta = port_number Parceiro = ip_address</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa o número da porta TCP/IP e o endereço IP do cliente que enviou a solicitação para o Ouvinte do PowerExchange que fez com que a tarefa de cliente ativa fosse criada. O campo Parceiro informa o endereço IP do cliente. Um endereço que começa com ::ffff é um endereço IPv6. Esta mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37115****PwrCtrSess = session\_id**

Explicação:

Se a tarefa de cliente estiver associada a uma sessão do PowerCenter, esta mensagem de monitoramento informará o ID de sessão do PowerCenter no formato *integration\_service/workflow\_name/session\_name*. Caso contrário, essa mensagem exibirá N/A. Essa mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37116****AM = access\_method Modo = mode Processo = process\_name SessionId = session\_id**

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa as seguintes informações para uma tarefa de cliente ativa executada com o Ouvinte do PowerExchange:

- **AM.** O método de acesso ou o tipo de origem que a tarefa de cliente usa para processar dados em nome da solicitação do cliente.
- **Modo.** O modo de solicitação de dados que a tarefa usa, que pode ser um dos seguintes valores:
  - Ler
  - Gravação
- **Processo.** O nome do processo que o Ouvinte do PowerExchange inicia para o serviço de solicitação do cliente, se disponível.
- **SessionId.** Uma ID de sessão, que é opcionalmente definida para a solicitação de cliente, se disponível. Esse valor pertence principalmente às solicitações de cliente para acesso ao DB2. Se você usar o PowerCenter com o PowerExchange Client for PowerCenter (PWXPC), esse valor poderá ser a ID de correlação especificada na instrução SESSID do arquivo de configuração DBMOVE ou no atributo de substituição **Id de Correlação** da conexão PWXPC DB2 em Lote. Para conexões ODBC, ele pode ser o valor da sequência de escape DTLSESSID SQL, se definido

Esta mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37117****Tempo de CPU**

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento apresenta as estatísticas do tempo de processamento da CPU do Ouvinte do PowerExchange. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVE.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-37118</b>	<b>Hora TCB = <i>cpu_time</i> Hora SRB = <i>cpu_time</i> zIIP-NTime = <i>zIIP_normalized_time</i></b>
Explicação:	Esta mensagem relata o tempo de processamento da CPU usado pela tarefa de bloco de controle (TCB) e pelo bloco de solicitação de serviço (SRB) no espaço de endereço do Ouvinte do PowerExchange no z/OS. Se você usar um System z Integrated Information Processor (zIIP) e definir a instrução USESUP no arquivo de configuração DBMOVER como Y, a mensagem informará também a hora do zIIP Normalizado usada pelo Ouvinte do PowerExchange e suas tarefas de cliente. O tempo do zIIP Normalizado é o tempo da CPU ajustado para considerar a diferença de velocidade entre os processadores CP e zIIP. Esta mensagem faz parte do relatório do ouvinte que é gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS or DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37119</b>	<b>Ouvinte = <i>cpu_time</i></b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa o tempo de processamento da CPU usado pelo Ouvinte do PowerExchange. O tempo é expresso em horas, minutos, segundos e microssegundos, conforme necessário. A mensagem faz parte do relatório do ouvinte gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS ou DISPLAYSTATS LISTENER, ou com base no intervalo MONITOR da instrução STATS do arquivo DBMOVER.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37120</b>	<b>Nenhuma Tarefa Ativa</b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa que não há tarefas ativas em execução no Ouvinte do PowerExchange. Como resultado, as estatísticas específicas de tarefa não são informadas. Essa mensagem é emitida em resposta a um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS ou DISPLAYSTATS CLIENTS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37121</b>	<b>Tempo de CPU = <i>horas, minutos, segundos, microssegundos</i></b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa o tempo de processamento da CPU de uma tarefa de cliente ativa executada com o Ouvinte do PowerExchange ou com uma tarefa de cliente ativa que usa um método de acesso específico. A mensagem faz parte dos relatórios gerados em resposta a um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS ou DISPLAYSTATS CLIENTS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37122</b>	<b>Hora de início = <i>start_date_time</i></b>
Explicação:	Esta mensagem de monitoramento informa a data e a hora de início de uma tarefa de cliente ativa executada com o Ouvinte do PowerExchange. Esse valor está no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS. A mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37123****Hora de término = *end\_time***

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa a data e a hora de término.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37129****Estatísticas MONITOR desativadas para o processo *process\_name***

Explicação:

O parâmetro MONITOR é especificado na instrução STATS no arquivo DBMOVER para gerar as estatísticas de monitoramento do Ouvinte do PowerExchange. Essas estatísticas não são geradas para qualquer outro processo que usa o arquivo de configuração, como um processo do utilitário do PowerExchange ou o processo do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Essa mensagem identifica o nome de um processo específico para o qual as estatísticas de monitoramento não são geradas.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37130****PWXCL pid = *process\_id* Status do gravador = *status***

Explicação:

Essa mensagem de monitoramento relata o ID de processo (PID) do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows e o status da subtarefa do Gravador do Agente de Log do PowerExchange. A variável *status* pode ser um dos seguintes valores:

- Lendo ou aguardando os dados de origem
- Em Suspensão
- Gravando no arquivo
- Ainda não iniciado
- Inicializando
- Instalando CAPI
- Iniciando processamento
- Inicializando um ponto de verificação
- Gravando em um arquivo de ponto de verificação
- Desligando
- Encerrado

Essa mensagem faz parte do relatório que é gerado em resposta ao comando DL (ou DS) ou do comando `pwxcmd displaystats -tp logger` do Agente de Log do PowerExchange. Se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR)`, com ou sem o subparâmetro *interval*, no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, `pwxccl.cfg`, essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37131****Memória (Atual/Total/Máxima)**

Explicação:

Essa mensagem apresenta estatísticas de monitoramento sobre o uso de memória pelo Agente de Log do PowerExchange para tarefas do Linux, UNIX e Windows. O uso de memória é relatado para as seguintes categorias:

- **Atual.** A quantidade de memória que a tarefa está usando no momento.
- **Total.** A quantidade de memória em uso pela tarefa, além da sobrecarga do cabeçalho relacionado. Esse valor varia conforme a memória é alocada dinamicamente e liberada durante o processamento do Agente de Log do PowerExchange.
- **Máximo.** A maior quantidade de memória registrada para a categoria "total" até o momento da geração das estatísticas de monitoramento.

Essa mensagem faz parte do relatório que é gerado em resposta ao comando DL (ou DS) ou do comando `pwxcmd displaystats -tp logger` do Agente de Log do PowerExchange. Além disso, se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR,interval)` no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, `pwxccl.cfg`, essa mensagem será emitida quando o intervalo especificado expirar. Se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR)`, com ou sem o subparâmetro `interval`, essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.

**Nota:** Quando essa mensagem é emitida com base no intervalo STATS, ela é gravada no arquivo `detail.log`, mas não é impressa na tela de console do computador.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37132****Controlador: (atual/total/máximo) Manipulador de Comandos de KB: (atual/total/máximo) Gravador de KB: (atual/total/máximo) KB**

Explicação:

Essa mensagem de monitoramento relata o uso de memória pelas tarefas do Controlador, do Manipulador de Comandos e do Gravador do Agente de Log do PowerExchange. Para cada tarefa, a mensagem relata o uso de memória nas seguintes categorias:

- *atual.* A quantidade de memória que a tarefa está usando no momento.
- *total.* A quantidade de memória em uso pela tarefa, além da sobrecarga do cabeçalho relacionado. Esse valor varia conforme a memória é alocada dinamicamente e liberada durante o processamento do Agente de Log do PowerExchange.
- *máximo.* A maior quantidade de memória registrada para a categoria "total" até o momento da geração das estatísticas de monitoramento.

Essa mensagem faz parte do relatório que é gerado em resposta ao comando DL (ou DS) ou do comando `pwxcmd displaystats -tp logger` do Agente de Log do PowerExchange. Além disso, se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR,interval)` no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, `pwxccl.cfg`, essa mensagem será emitida quando o intervalo especificado expirar. Se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR)`, com ou sem o subparâmetro `interval`, essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-37134</b>	<b>Tempo de CPU = <i>logger_cpu_time</i></b>
Explicação:	Essa mensagem de monitoramento relata o tempo de CPU que o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows usou. O tempo de CPU está no formato hh:mm:ss:nnnnnnnn, em que nnnnnnnn representam microssegundos. Essa mensagem faz parte do relatório que é gerado em resposta a um comando DL (ou DS) ou a um comando <code>pwxcmd displaystats -tp logger</code> . Se você especificar o parâmetro <code>STATS=(MONITOR)</code> , com ou sem o subparâmetro opcional <i>interval</i> , no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, <code>pwxccl.cfg</code> , essa mensagem também será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37135</b>	<b>Status <i>logger_process_id</i> Totais I=inserções U=atualizações D=exclusões C=confirmações Total=total_operations</b>
Explicação:	Essa mensagem de monitoramento relata o número de inserções, atualizações, exclusões e confirmações que a subtarefa Gravador do processo do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows especificado processou desde que foi iniciada, com o total de todas essas operações. Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DL (ou DS) ou do comando <code>pwxcmd displaystats -tp logger</code> do Agente de Log do PowerExchange. Além disso, se você especificar o parâmetro <code>STATS=(MONITOR,interval)</code> no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, <code>pwxccl.cfg</code> , essa mensagem será emitida quando o intervalo especificado expirar. Se você especificar o parâmetro <code>STATS=(MONITOR)</code> , com ou sem o subparâmetro <i>interval</i> , essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37136</b>	<b>CurrFileOpened : <i>open_time</i> I=inserções U=atualizações D=exclusões C=confirmações Total=total_operations</b>
Explicação:	Essa mensagem de monitoramento relata o número de inserções, atualizações, exclusões e confirmações que a subtarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows gravou no arquivo de log do Agente de Log, com o total de todas essas operações. Essa mensagem também inclui o registro de data/hora que indica quando o arquivo de log do Agente de Log foi aberto. Essa mensagem faz parte do relatório que é gerado pelo comando DL (ou DS) ou do comando <code>pwxcmd displaystats -tp logger</code> do Agente de Log do PowerExchange. Além disso, se você especificar o parâmetro <code>STATS=(MONITOR,interval)</code> no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, <code>pwxccl.cfg</code> , essa mensagem será emitida quando o intervalo especificado expirar. Se você especificar o parâmetro <code>STATS=(MONITOR)</code> , com ou sem o subparâmetro <i>interval</i> , essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37137**

**Ciclo Ativo: *cycle\_time* I=inserções U=atualizações D=exclusões C=confirmações  
Total=total\_operations**

## Explicação:

Essa mensagem de monitoramento relata o número de inserções, atualizações, exclusões e confirmações que a sub tarefa Gravador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows processou durante o ciclo de registro em log atualmente ativo, com o total de todas essas operações. Essa mensagem também inclui o registro de data/hora que indica quando o ciclo de registro em log ativo foi iniciado. Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DL (ou DS) ou do comando `pwxcmd displaystats -tp logger` do Agente de Log do PowerExchange. Além disso, se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR,interval)` no arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, `pwxccl.cfg`, essa mensagem será emitida quando o intervalo especificado expirar. Se você especificar o parâmetro `STATS=(MONITOR)`, com ou sem o subparâmetro `interval`, essa mensagem será emitida quando o Agente de Log do PowerExchange parar em resposta a um comando SHUTDOWN ou SHUTCOND ou no final de uma execução em lote.

## Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37138**

**Grp: group\_name Regs=number\_of\_registrations IUD=total\_dml\_changes C=confirmações  
Unflushed=unflushed\_change\_records**

## Explicação:

Essa mensagem de monitoramento relata as estatísticas de processamento do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows para uma definição de grupo do Agente de Log do PowerExchange. Uma definição de grupo define um conjunto separado de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para um grupo de tabelas de origem registrada. Essa mensagem fornece as seguintes estatísticas de um grupo:

- O nome do grupo e o número de registros de captura no grupo
- O número total de registros de inserção, atualização e exclusão que o Agente de Log do PowerExchange processou para o grupo
- O número de confirmações que o Agente de Log do PowerExchange processou para o grupo
- O número de registros de alterações que o Agente de Log do PowerExchange ainda não liberou da memória para seus arquivos de log no disco.

Se nenhuma definição de grupo for definida, essa mensagem informará as estatísticas de todos os registros como se eles estivessem em um grupo.

Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DG ou pelo comando `pwxcmd displaystats -tp groups` do Agente de Log do PowerExchange.

## Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37139**

**FirstRec=record\_timestamp Abrir arquivo=log\_file\_name**

## Explicação:

Essa mensagem relata o registro de data/hora do primeiro registro no arquivo de log do Agente de Log do PowerExchange aberto. Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DG ou pelo comando `pwxcmd displaystats -tp groups` do Agente de Log do PowerExchange. Se as definições de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiverem definidas, essa mensagem transmitirá essa informação para cada grupo de registro. Se nenhuma definição de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiver determinada, essa mensagem transmitirá essa informação para todos os registros como se eles estivessem em um único grupo.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37140      BeginSeq =begin\_record\_sequence\_token BeginRstrt =begin\_record\_restart\_token**

Explicação: Essa mensagem informa o token de sequência e o token de reinicialização do registro mais antigo no arquivo de log do Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DG ou pelo comando `pwxcmd displaystats -tp groups` do Agente de Log do PowerExchange. Se as definições de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiverem definidas, essa mensagem transmitirá essa informação para cada grupo de registro. Se nenhuma definição de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiver determinada, essa mensagem transmitirá essa informação para todos os registros como se eles estivessem em um único grupo.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37141      LastSeq =last\_record\_sequence\_token**

Explicação: Essa mensagem informa o token de sequência do último registro de alteração no arquivo de log aberto do Agente de Log do PowerExchange que *não* é acompanhado por um registro de confirmação. Esse valor é relatado quando o arquivo de log contém dados não confirmados. Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DG ou pelo comando `pwxcmd displaystats -tp groups` do Agente de Log do PowerExchange. Se as definições de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiverem definidas, essa mensagem transmitirá essa informação para cada grupo de registro. Se nenhuma definição de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiver determinada, essa mensagem transmitirá essa informação para todos os registros como se eles estivessem em um único grupo.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37142      CommitSeq=last\_commit\_sequence\_token CommitRstrt=last\_commit\_restart\_token**

Explicação: Essa mensagem relata o token de sequência e o token de reinicialização do último registro de confirmação no arquivo de log do Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem faz parte do relatório gerado pelo comando DG ou pelo comando `pwxcmd displaystats -tp groups` do Agente de Log do PowerExchange. Se as definições de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiverem definidas, essa mensagem transmitirá essa informação para cada grupo de registro. Se nenhuma definição de grupo do Agente de Log do PowerExchange estiver determinada, essa mensagem transmitirá essa informação para todos os registros como se eles estivessem em um único grupo.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37200      Segmento de intervalo de monitoramento iniciado, intervalo de *number\_of\_minutes* minuto(s)**

Explicação: Um segmento de monitoramento do Ouvinte do PowerExchange iniciado com base no intervalo MONITOR especificado na instrução STATS do arquivo de configuração DBMOVER. Monitorando as mensagens que contêm estatísticas resumidas sobre o uso de memória, o tempo de processamento da CPU e as solicitações do cliente do Ouvinte do PowerExchange serão geradas. Essa saída de mensagem é igual à saída de um comando `DISPLAYSTATS LISTENER`.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37201 Métodos de Acesso Ativo**

Explicação: Esta mensagem de monitoramento apresenta as estatísticas de tarefas de clientes ativas por método de acesso. A mensagem faz parte do relatório accessmethods gerado por um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37202 ID da tarefa=task\_id AM=access\_method Slot de tarefa=task\_slot\_number [Solicitação de metadados] [\*Tarefa Persistente\*]**

Explicação: Esta mensagem de monitoramento identifica uma tarefa de cliente ativa que o Ouvinte do PowerExchange criou para uma solicitação de cliente, além do método de acesso e do número de slot de tarefa que a tarefa está usando. Uma tarefa de cliente pode usar vários métodos de acesso, por exemplo, um para ler dados de origem e um para mapear dados de origem não relacional em um formato relacional. A mensagem também incluirá o texto "Solicitação de Metadados" se a tarefa estiver processando uma solicitação de metadados e "\*Tarefa Persistente\*" se a tarefa for uma tarefa persistente do Adabas, do Datacom ou do IDMS. Essa mensagem é repetida para cada combinação de ID de tarefa exclusiva e método de acesso. A mensagem faz parte do relatório accessmethods gerado por um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37203 Linhas lidas = rows\_read Linhas gravadas = rows\_written**

Explicação: Esta mensagem de monitoramento informa o número de linhas que uma tarefa de cliente ativa leu ou gravou usando um método de acesso específico. A ID de tarefa e o método de acesso são especificados na mensagem PWX-37202 precedente. A mensagem faz parte do relatório accessmethods gerado por um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37204 Bytes lidos = bytes\_read Bytes gravados = bytes\_written**

Explicação: Esta mensagem de monitoramento informa os bytes de dados que uma tarefa de cliente ativa lê ou grava usando um método de acesso específico. A ID de tarefa e o método de acesso são especificados na mensagem PWX-37202 precedente. Esta mensagem faz parte do relatório accessmethods gerado por um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37205****Arquivo = *file\_name***

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa o nome do arquivo de origem ou de destino, ou o nome de um arquivo de mapa de dados, dependendo do método de acesso. Por exemplo, uma tarefa de cliente pode usar o método de acesso NRDB para mapear uma origem não relacional para um formato relacional. Nesse caso, o valor Arquivo é um nome de mapa de dados. A mesma tarefa de cliente pode usar o método de acesso SEQ para ler um conjunto de dados sequenciais de origem. Nesse caso, o valor Arquivo é o nome do conjunto de dados sequenciais. A ID de tarefa e o método de acesso são identificados na mensagem PWX-37202 precedente. Esta mensagem faz parte do relatório accessmethods gerado por um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37206****Tabela = *table\_name***

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa o nome de uma tabela de origem ou de destino que uma tarefa de cliente acessa com um método de acesso específico. A ID de tarefa e o método de acesso são identificados na mensagem PWX-37202 precedente. Esta mensagem faz parte do relatório accessmethods gerado por um comando DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37207****Aplicativo = *application\_name***

Explicação:

Se a tarefa de cliente estiver associada a uma sessão do CDC do PowerCenter que use uma conexão ODBC, esta mensagem de monitoramento informará o nome de aplicativo da sessão. Caso contrário, essa mensagem exibirá N/A. Essa mensagem faz parte do relatório de clientes gerado em resposta a um comando DISPLAYSTATS CLIENTS.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37208****Inserções = *number\_of\_inserts* Atualizações = *number\_of\_updates* Exclusões = *number\_of\_deletes***

Explicação:

Esta mensagem de monitoramento informa o número de inserções, atualizações e exclusões SQL que uma tarefa de cliente processou para uma sessão do CDC. Essa mensagem é informada para as tarefas do CDC que usam o método de acesso CAPX ou CAPXRT. Essa mensagem é exibida no relatório DISPLAYSTATS ACCESSMETHODS.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37305****Erro retornado pela API do LDAP: *rc=LDAP\_return\_code. ldap\_error.***

Explicação:

A API do LDAP retornou o código de retorno e a mensagem de erro indicados.

Ação do sistema:

Falha no signon do LDAP.

Resposta do usuário:

Verifique a configuração do PowerExchange, a configuração do LDAP e as credenciais de usuário.

<b>PWX-37306</b>	<b>Falha ao descriptografar LDAP_BIND_EPWD.</b>
Explicação:	O servidor LDAP falhou ao descriptografar a senha criptografada do usuário de pesquisa LDAP.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado com um erro durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Indica a função que estava sendo realizada no momento do erro.
<b>PWX-37307</b>	<b>O servidor LDAP enviou informações adicionais de erro: <i>error_message</i>.</b>
Explicação:	Durante o sign-on do LDAP, o servidor LDAP retornou a mensagem de erro indicada.
Ação do sistema:	Falha no sign-on do LDAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro e verifique o PowerExchange, a configuração do LDAP e as credenciais de usuário.
<b>PWX-37308</b>	<b>Correspondência LDAP parcial: parte do DN corresponde com uma entrada existente= <i>matched_msg</i>.</b>
Explicação:	O nome diferenciado (DN) que está especificado na instrução LDAP_BIND_DN no arquivo de configuração DBMOVER correspondeu parcialmente com uma entrada no LDAP.
Ação do sistema:	Falha no sign-on do LDAP.
Resposta do usuário:	Consulte a entrada existente especificada na mensagem de erro e verifique o PowerExchange, a configuração do LDAP e as credenciais de usuário.
<b>PWX-37309</b>	<b>Falha ao descriptografar LDAP_TLS EPASS.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao tentar descriptografar o código de acesso especificado no parâmetro EPASS na instrução LDAP_TLS no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado depois que o Ouvinte do PowerExchange lê o arquivo de configuração DBMOVER durante a inicialização e emite esta mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Verifique se o parâmetro EPASS na instrução LDAP_TLS está definido como um valor válido para um código de acesso criptografado.
<b>PWX-37310</b>	<b>As opções PASS e EPASS estão especificadas para LDAP_TLS. Somente uma é permitida.</b>
Explicação:	Os parâmetros PASS e EPASS são especificados na instrução LDAP_TLS no arquivo de configuração DBMOVER. Somente um desses parâmetros é permitido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado depois que o Ouvinte do PowerExchange lê o arquivo de configuração DBMOVER durante a inicialização e emite esta mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Edite a instrução LDAP_TLS no arquivo de configuração DBMOVER para especificar o parâmetro PASS ou EPASS, mas não ambos.
<b>PWX-37311</b>	<b>As opções LDAP_BIND_PWD e LDAP_BIND_EPWD estão especificadas. Somente uma é permitida.</b>
Explicação:	As instruções LDAP_BIND_PWD e LDAP_BIND_EPWD são especificadas no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado depois que o PowerExchange emite a mensagem de erro durante a inicialização.

Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração DBMOVER para especificar o LDAP_BIND_PWD ou o LDAP_BIND_EPWD, mas não ambos.
<b>PWX-37313</b>	<b>Falha ao carregar ou inicializar a biblioteca de cliente LDAP.</b>
Explicação:	Falha ao carregar o implementação de cliente do LDAP.
Ação do sistema:	O processamento é finalizado durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro. Indica a função que era executada no momento do erro.
<b>PWX-37315</b>	<b>As duas opções CAPATH e CAFILE foram especificadas. Somente uma é permitida.</b>
Explicação:	Tanto a opção CAPATH= quanto a CAFILE= são especificadas na instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é finalizado durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Edite a instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER para especificar CAPATH= ou CAFILE=, mas não ambos.
<b>PWX-37316</b>	<b>Ambas as opções CERTFILE e KEYFILE devem ser especificadas.</b>
Explicação:	Para que o servidor LDAP autentique o cliente LDAP, tanto CERTFILE= quanto KEYFILE= devem estar especificados na instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é finalizado durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Edite a instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER para especificar os parâmetros CERTFILE= e KEYFILE=.
<b>PWX-37317</b>	<b>Uma das opções CAPATH ou CAFILE deve ser especificada.</b>
Explicação:	Para que o cliente LDAP autentique o servidor LDAP, CAPATH= ou CAFILE= deve estar especificado na instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento é finalizado durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Para especificar a localização da CA, edite a instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER para especificar o parâmetro CAPATH= ou CAFILE=.
<b>PWX-37318</b>	<b>Falha ao ler ou descriptografar o arquivo de chave privada <i>key_file</i>. SSL rc=return_code</b>
Explicação:	OpenSSL falhou ao ler ou (se um código de acesso foi especificado) descriptografar o arquivo de chave.
Ação do sistema:	Falha no signon do LDAP.
Resposta do usuário:	Verifique o código de acesso e o nome do arquivo de chave LDAP especificados na instrução LDAP_OPENSSL do arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-37319</b>	<b>Falha ao ler o arquivo de certificado <i>file_name</i>. SSL rc=ssl_return_code</b>
Explicação:	O OpenSSL falhou ao ler o arquivo de certificado do cliente.
Ação do sistema:	Falha no signon do LDAP.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do arquivo do certificado LDAP especificado no parâmetro CERTFILE da instrução LDAP_OPENSSL no arquivo de configuração DBMOVER.

<b>PWX-37400</b>	<b><i>message_information</i></b>
Explicação:	Esta mensagem genérica fornece texto informativo ou uma elaboração de mensagens precedentes.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Veja as mensagens precedentes se relacionadas a esta.
<b>PWX-37401</b>	<b>Erro interno: não é possível adquirir <i>number_of_bytes</i> bytes de armazenamento (<i>buffer_tag</i>).</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde alocar armazenamento suficiente para a captura de dados alterados do MySQL.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se há restrições de recursos.
<b>PWX-37402</b>	<b>A conexão ODBC com o servidor MySQL <i>server_name</i> falhou. Tentativa de conexão com o usuário <i>user_name</i> e senha <i>password</i>.</b>
Explicação:	Uma conexão ODBC com o servidor MySQL não pôde ser estabelecida sob o nome de usuário e senha especificados. Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens ODBC anteriores.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor MySQL correto está especificado e se o servidor está on-line e aceitando conexões. Além disso, verifique se as credenciais de usuário especificadas têm autoridade para se conectar ao servidor.
<b>PWX-37403</b>	<b>O parâmetro de conexão CAPI <i>parameter_name</i> tem um valor incorreto '<i>parameter_value</i>'.</b>
Explicação:	A instrução MYSQL CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração dbmover contém um valor de parâmetro que não é válido. Esta mensagem identifica o valor do parâmetro inválido.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor do parâmetro. Para obter mais informações, consulte a descrição de MYSQL CAPI_CONNECTION no <i>Manual de Referência do PowerExchange</i> .
<b>PWX-37404</b>	<b>Existem vários registros de captura ativos para a marca de registro <i>tag_name</i>.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange detectou vários registros de captura ativos com o mesmo nome de marca de registro. Cada registro deve ter um nome de marca exclusivo. Um problema pode existir no repositório de registro.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	No Navegador do PowerExchange, desative os registros anômalos. Em seguida, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-37405</b>	<b>Falha no carregamento da sessão de trabalho do nó <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento do CDC do MySQL, uma tentativa de carregar uma sessão de trabalho do nó especificado falhou.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do nó está correto e se um Ouvinte do PowerExchange está em execução nesse nó.



<b>PWX-37406</b>	<b>Falha no carregamento de registro de captura do nó <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Uma tentativa de carregar um registro de captura do MySQL do nó especificado falhou.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro, verifique os arquivos de log da tarefa de carregamento e do Ouvinte do PowerExchange que é executado no nó. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-37407</b>	<b>O nó <i>node_name</i> não contém registros de captura para o MySQL.</b>
Explicação:	O nó especificado não contém nenhum registro de captura para origens do MySQL, ou uma conexão com o nó não pode ser estabelecida.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó correto está sendo usado e se contém os registros de captura do MySQL.
<b>PWX-37408</b>	<b>Erro interno: tipo de dados inesperado <i>datatype</i> para a coluna <i>column_name</i> da tabela <i>owner.table_name</i>.</b>
Explicação:	O registro de captura da tabela especificada do MySQL contém um tipo de dados de coluna que o CDC do PowerExchange não pode manipular.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-37409</b>	<b>Erro BinLogRdr: <i>error_message_text</i>.</b>
Explicação:	A biblioteca BinLogRdr do PowerExchange, que chama o utilitário mysqlbinlog para ler os logs binários, encontrou o erro especificado.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-37410</b>	<b>Erro interno: não é possível adquirir <i>required_byte_count</i> bytes para armazenamento de imagem de linha: O máximo configurado no momento é de <i>maximum_byte_count</i> bytes.</b>
Explicação:	O CDC do PowerExchange não pôde alocar armazenamento suficiente para processar imagens de linhas que incluam alterações para uma origem do MySQL.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Na instrução MYSQL CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração dbmover, aumente o valor do parâmetro ROWMEMMAX ou defina o valor do parâmetro como 0 para uso de memória ilimitado.
<b>PWX-37411</b>	<b>Erro de configuração: parâmetro binlog do MySQL <i>startup_parameter_name</i> definido como "<i>parameter_value</i>". Valor necessário="<i>required_parameter_value</i>".</b>
Explicação:	O servidor MySQL está atualmente configurado com um valor inválido para um parâmetro de inicialização que é usado para registro binário. Esta mensagem reporta o valor do parâmetro inválido atual e o valor do parâmetro necessário.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.

Resposta do usuário: Digite o valor necessário para o parâmetro de inicialização do servidor MySQL. Em seguida, reinicie o processo do servidor MySQL.

**PWX-37412 Erro: não há suporte para a versão do servidor MySQL *version*.**

Explicação: O CDC do PowerExchange não oferece suporte à versão especificada do servidor MySQL.

Ação do sistema: O processamento de captura é encerrado.

Resposta do usuário: Atualize a instalação do servidor MySQL para uma versão do MySQL suportada pelo PowerExchange.

**PWX-37413 Erro encontrado ao processar a alteração de linha *change\_ordinal* no evento DML do log binário na coordenada *binlog\_coordinate*.**

Explicação: O CDC do PowerExchange encontrou um problema ao processar o evento DML especificado na posição de coordenada relatada no log binário do MySQL. O evento DML está associado à alteração de linha na posição ordinal especificada na tabela de origem.

Ação do sistema: O processamento de captura é encerrado.

Resposta do usuário: Para obter mais informações, consulte as mensagens de erro que se seguem a esta. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-37414 Erro: coluna registrada *column\_ordinal* (*table\_name.column\_name*) não pôde ser lido a partir do log binário do MySQL.**

Explicação: O CDC do PowerExchange não localizou uma coluna definida no registro da tabela no evento de log binário do MySQL.

Ação do sistema: O processamento de captura é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o registro de tabela está correto. Além disso, verifique se o log binário FULL está em vigor.

**PWX-37415 Erro interno: nenhuma conversão disponível do tipo de binlog *binlog\_type* para o tipo interno *pwx\_type*.**

Explicação: O CDC do PowerExchange não pôde converter os dados de log binário do MySQL do tipo especificado para o tipo de dados interno especificado do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento de captura é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-37416 Erro interno: a coluna de log binário do tipo *binlog\_type* não foi retornada no formato esperado. Valor: "*column\_data*".**

Explicação: O leitor de binlog do MySQL retornou os dados da coluna em um formato inesperado. Essa mensagem relata o tipo de coluna no log binário e os dados da coluna que foram retornados.

Ação do sistema: O processamento de captura é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-37417</b>	<b>Erro: tabela <i>table_name</i> modificada devido à DDL <i>DDL_statement</i>.</b>
Explicação:	O log binário do MySQL contém uma instrução DDL que modifica a tabela de origem especificada. Essa modificação resulta em um erro do CDC. A mensagem relata a instrução DDL que causou o erro.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-37418</b>	<b>Erro: os dados seriam truncados para <i>data_length</i> bytes em <i>column</i>. Limitado a <i>maximum_data_length</i> bytes.</b>
Explicação:	Os dados na coluna especificada do MySQL têm um comprimento que excede o comprimento máximo dos dados. Os dados serão truncados.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-37419</b>	<b>Aviso: a coluna não nula <i>table_name column_name</i> tem valor nulo.</b>
Explicação:	Um valor nulo foi lido do log binário do MySQL para uma coluna do MySQL que é definida com a restrição NOT NULL.
Ação do sistema:	O processamento da captura continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37420</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. O comprimento do token de reinicialização <i>length</i> não corresponde ao comprimento necessário <i>required_length</i>.</b>
Explicação:	Um token de reinicialização é inválido. Os tokens de reinicialização para essa interface devem ser criados pela própria interface e devem conter o servidor MySQL e os identificadores de nome base de binlog corretos.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Se as informações de reinicialização corretas não puderem ser determinadas, você deverá materializar o destino novamente.
<b>PWX-37421</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. O comprimento da sequência <i>length</i> não corresponde ao comprimento necessário <i>required_length</i>.</b>
Explicação:	Um token de reinicialização fornecido à interface é inválido. Os tokens de reinicialização para essa interface devem ser criados pela própria interface e devem conter o servidor MySQL e os identificadores de nome base de binlog corretos.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Se as informações de reinicialização corretas não puderem ser determinadas, você deverá materializar o destino novamente.

<b>PWX-37422</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. O UUID do servidor <i>uuid</i> não corresponde ao UUID do servidor necessário <i>required_uuid</i>.</b>
Explicação:	Um token de reinicialização fornecido à interface é inválido. Os tokens de reinicialização para essa interface devem ser criados pela própria interface e devem conter o servidor MySQL e os identificadores de nome base de binlog corretos.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Se as informações de reinicialização corretas não puderem ser determinadas, você deverá materializar o destino novamente.
<b>PWX-37423</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. A base de log do servidor '<i>basename</i>' não corresponde à base de log do servidor necessária '<i>required_basename</i>'.</b>
Explicação:	Um token de reinicialização fornecido à interface é inválido. Os tokens de reinicialização para essa interface devem ser criados pela própria interface e devem conter o servidor MySQL e os identificadores de nome base de binlog corretos.
Ação do sistema:	O processamento de captura é encerrado.
Resposta do usuário:	Se as informações de reinicialização corretas não puderem ser determinadas, você deverá materializar o destino novamente.
<b>PWX-37424</b>	<b>Aviso: tabela <i>table_name</i> truncada devido à DDL.</b>
Explicação:	O log binário do MySQL contém uma instrução DDL que truncou a tabela de origem especificada.
Ação do sistema:	O processamento da captura continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37425</b>	<b>Aviso: tabela <i>table_name</i> modificada devido à <i>DDL_statement</i>.</b>
Explicação:	O log binário do MySQL contém uma instrução DDL que modificou a tabela de origem especificada.
Ação do sistema:	O processamento da captura continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37426</b>	<b>Reconectando-se ao servidor MySQL: tentativa <i>attempt_number</i> de <i>maximum_attempts</i>. Pausando <i>number_of_seconds</i> segundos.</b>
Explicação:	Após uma tentativa malsucedida de se reconectar ao servidor de banco de dados MySQL, o PowerExchange está pausando o número especificado de segundos antes de tentar se reconectar ao servidor MySQL novamente. A mensagem informa o número de tentativas de reconexão feitas e o número máximo de tentativas permitidas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37427</b>	<b>O MySQL Server tornou-se indisponível. O processamento de captura está sendo finalizado.</b>
Explicação:	O servidor MySQL parou ou ficou indisponível.
Ação do sistema:	O processamento da captura foi encerrado de maneira anormal.

Resposta do usuário:	Reinicie o servidor MySQL. Em seguida, verifique se o PowerExchange tem conectividade com o servidor.
<b>PWX-37428</b>	<b>Reconectado com êxito ao servidor MySQL <i>serverName_or_IPaddress</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange conectou-se com êxito ao servidor MySQL especificado. Esta mensagem é emitida quando o parâmetro RECONNTRIES está definido como um número positivo na instrução MYSQL CAPI_CONNECTION e o PowerExchange tenta restabelecer uma conexão descartada com um servidor de origem MySQL.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37429</b>	<b>Erro: a tabela <i>table_name</i> está ausente ou não corresponde à definição de registro para a marca <i>registration_tag_name</i>.</b>
Explicação:	A tabela de origem MySQL especificada foi descartada ou modificada de forma que não corresponda mais à sua definição de registro de captura existente. Para ajudá-lo a identificar o registro existente, a mensagem fornece o nome da marca de registro.
Ação do sistema:	O processamento da captura do MySQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Se você modificou a tabela, recrie a tabela de origem para que corresponda à definição de registro existente ou exclua o registro e crie um novo registro. Se você descartou a tabela, exclua o registro.
<b>PWX-37430</b>	<b>Erro: foi detectada uma alteração no nome base do binlog ou na configuração da localização durante uma reconexão do servidor.</b>
Explicação:	O Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows detectou uma alteração na localização ou no nome base do log binário do MySQL ao se reconectar ao servidor MySQL.
Ação do sistema:	O processamento da captura do MySQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Se apenas a localização do log binário foi alterada e os arquivos binlog existentes foram copiados para a nova localização, você poderá inicializar a quente o Agente de Log do PowerExchange para retomar o processamento da captura sem alterar a perda de dados. Se o nome base do log binário for alterado, você deverá inicializar a frio o Agente de Log do PowerExchange. Nesse caso, alguns dados alterados podem ser perdidos.
<b>PWX-37431</b>	<b>Erro: o esquema do catálogo não está especificado no parâmetro <i>parameter_name</i> na instrução MYSQL CAPI_CONNECTION no arquivo DBMOVER.</b>
Explicação:	O processamento de captura de alterações do MySQL não pode ser iniciado porque o esquema para o catálogo de alterações de DDL mantido pelo PowerExchange não está especificado no parâmetro CATSCHEMA da instrução MYSQL CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração DBMOVER.
Ação do sistema:	O processamento de captura do MySQL falha ao ser iniciado.
Resposta do usuário:	No arquivo de configuração DBMOVER, especifique o nome do esquema de catálogo no parâmetro CATSCHEMA da instrução MYSQL CAPI_CONNECTION.

<b>PWX-37432</b>	<b>Erro: falha na conexão com tabelas de catálogos DDL no esquema <i>schema_name</i> no servidor MySQL <i>server_name</i>. A tentativa de conexão usou o nome de usuário <i>user_name</i> e a senha <i>password</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde se conectar às tabelas de catálogo que armazenam alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas usando o nome do servidor MySQL, o nome do esquema de catálogo, o nome de usuário e a senha especificados.
Ação do sistema:	O processamento de captura de alterações do MySQL falha ao ser iniciado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que quaisquer valores de parâmetros CATSCHEMA, CATSERVER, CATUSERNAME e CATPASSWORD especificados na instrução MYSQL CAPI_CONNECTION estejam corretos. Se os parâmetros CATSERVER, CATUSERNAME e CATPASSWORD opcionais não forem especificados, o PowerExchange usará o nome do servidor, o nome do usuário e a senha do banco de dados de origem. Verifique também se as tabelas de catálogos foram criadas dentro do esquema especificado e se as credenciais de usuário especificadas têm autoridade para se conectar ao servidor e às tabelas de catálogo. Para obter mais informações, consulte as mensagens ODBC anteriores relacionadas a esse erro.
<b>PWX-37433</b>	<b>Erro: não é possível ler as informações para a tabela de origem MySQL <i>table_name</i> no catálogo DDL do PowerExchange.</b>
Explicação:	As informações da tabela de origem MySQL especificada não existem no catálogo de alterações de DDL do PowerExchange, ou o PowerExchange encontrou um erro ao tentar ler as informações de tabela do catálogo.
Ação do sistema:	O processamento de captura de alterações do MySQL falha ao ser iniciado.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as tabelas de origem MySQL foram registradas no catálogo atual usando o utilitário PWXCATMY.
<b>PWX-37434</b>	<b>Erro: não foi possível ler a definição da tabela de <i>table_name</i> no catálogo para a coordenada [<i>coordinate</i>].</b>
Explicação:	Não é possível encontrar uma definição de tabela para a tabela de origem MySQL associada à coordenada de binlog especificada no catálogo atual do PowerExchange que armazena alterações de DDL.
Ação do sistema:	O processamento de captura de alterações do MySQL falha ao ser iniciado.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as tabelas de origem MySQL foram registradas no catálogo atual usando o utilitário PWXCATMY.
<b>PWX-37435</b>	<b>Falha na descriptografia para senha de catálogo criptografada: parâmetro de conexão CAPI <i>parameter_name</i>.</b>
Explicação:	A senha criptografada especificada na instrução CATEPASSWORD do arquivo de configuração DBMOVER está corrompida. Como resultado, a senha não pôde ser descriptografada para permitir acesso ao catálogo de eventos de alteração de DDL para origens MySQL.
Ação do sistema:	O processamento de captura de alterações do MySQL está sendo finalizado.
Resposta do usuário:	Verifique se a senha criptografada está especificada corretamente na instrução CATEPASSWORD.

<b>PWX-37436</b>	<b>Ambas as senhas de catálogo limpas e criptografadas são especificadas.</b>
Explicação:	No arquivo de configuração DBMOVER, as instruções CATPASSWORD e CATEPASSWORD estão especificadas. Apenas uma dessas instruções pode ser usada para especificar uma senha de texto simples ou uma senha criptografada para conexão com o catálogo que registra eventos de alteração de DDL para tabelas de origem MySQL.
Ação do sistema:	O processamento da captura do MySQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova a instrução CATPASSWORD ou CATEPASSWORD do arquivo de configuração DBMOVER.CFG.
<b>PWX-37437</b>	<b>Erro: a coordenação de leitura solicitada [<i>read_coordinate</i>] é anterior ao início do log disponível na coordenação [<i>log_start_coordinate</i>].</b>
Explicação:	Durante o processamento de CDC do MySQL, o PowerExchange emitiu uma solicitação para começar a ler os arquivos binlog da coordenada de leitura especificada. No entanto, nenhum arquivo binlog disponível contém essa coordenada de leitura. A coordenada de leitura solicitada é anterior à coordenada mais antiga nos arquivos de log binário disponíveis no momento.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os arquivos binlog ausentes e restaure-os, se localizados, ou execute uma inicialização a frio da sessão do CDC.
<b>PWX-37438</b>	<b>Erro: a coordenação de leitura solicitada [<i>read_coordinate</i>] é posterior ao último log disponível na coordenação [<i>log_end_coordinate</i>].</b>
Explicação:	Durante o processamento de CDC do MySQL, o PowerExchange emitiu uma solicitação para começar a ler os arquivos binlog da coordenada de leitura especificada. No entanto, nenhum arquivo binlog disponível contém essa coordenada de leitura. A coordenada de leitura solicitada é posterior à última coordenada nos arquivos de log binário atualmente disponíveis.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os arquivos binlog ausentes e restaure-os, se localizados, ou execute uma inicialização a frio da sessão do CDC.
<b>PWX-37439</b>	<b>Erro: a coordenação de continuação da leitura do catálogo [<i>catalog_read_coordinate</i>] é anterior ao início do log disponível na coordenação [<i>log_start_coordinate</i>].</b>
Explicação:	Durante o processamento de CDC do MySQL, o PowerExchange emitiu uma solicitação para começar a ler os arquivos binlog da última coordenada registrada no catálogo DDL do MySQL. No entanto, nenhum arquivo binlog disponível contém essa coordenada de leitura. A coordenada de leitura solicitada é anterior à coordenada mais antiga nos arquivos de log binário disponíveis no momento.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os arquivos binlog ausentes e restaure-os, se encontrados. Como alternativa, use o utilitário PWXCATMY para cancelar o registro e registrar novamente as tabelas de origem e, em seguida, execute uma inicialização a frio da sessão de CDC para começar a ler as alterações da posição mais antiga no log binário.

<b>PWX-37440</b>	<b>Erro: o fluxo de mysqlbinlog remoto foi encerrado pelo servidor ou devido a um erro de conexão.</b>
Explicação:	<p>Durante o processamento de CDC do MySQL, a conexão do utilitário mysqlbinlog com um log binário remoto foi encerrada. Este erro pode ocorrer por qualquer um dos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Várias sessões de CDC estão ativas simultaneamente.</li> <li>• Ocorreu um erro na conexão de rede.</li> <li>• O servidor foi parado.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento da captura do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Assegure-se de que apenas uma sessão de CDC esteja ativa. Verifique também o log de rastreamento do PowerExchange quanto a erros retornados do servidor e o log do servidor MySQL para obter outras mensagens de erro relacionadas.
<b>PWX-37441</b>	<b>Aviso: descartando informações incompletas da transação, começando na coordenação [binlog_coordinate] para a tabela table_name.</b>
Explicação:	Durante o processamento de CDC do MySQL, o PowerExchange encontrou um evento DML para a tabela de origem que não teve confirmação ou reversão. Esta mensagem inclui a posição do log de bin do evento e o nome da tabela de origem.
Ação do sistema:	O processamento de captura do PowerExchange continua.
Resposta do usuário:	Verifique se há perda de dados. Verifique também o log de rastreamento do PowerExchange para obter mais informações. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-37700</b>	<b>Uso do comando: PWXCATMY <i>command_parameters</i> OPERATION=operation_type</b>
Explicação:	Essa mensagem mostra a sintaxe de um comando do utilitário PWXCATMY com um tipo de operação específico. Ela é exibida em resposta a um comando PWXCATMY HELP. A mensagem inclui os parâmetros que podem ser usados para o tipo de operação.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37701</b>	<b>Exiba instruções DDL para criar tabelas do catálogo.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação SHOWDDL. As tabelas de catálogos registram alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37702</b>	<b>Verifique se as tabelas do catálogo existem e se possuem o formato correto.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação VERIFY. O comando confirma que as tabelas de catálogo existem e possuem a estrutura necessária. As tabelas de catálogos armazenam alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-37703</b>	<b>Elimine tabelas de um catálogo existente com os parâmetros de conexão de catálogo especificados.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação DROP. O comando remove quaisquer tabelas de catálogo existentes que usem os parâmetros de conexão do catálogo no comando. As tabelas de catálogos armazenam alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37704</b>	<b>Crie um novo catálogo vazio com os parâmetros de conexão de catálogo especificados.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação CREATE. O comando cria novas tabelas de catálogos que usam as informações de conexão do catálogo no comando. As tabelas de catálogos registram alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Ação do sistema:	Se as tabelas de catálogos já existirem, o comando falhará. Caso contrário, o comando criará novas tabelas de catálogos, e o processamento continuará.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37705</b>	<b>Liste tabelas de origem do MySQL registradas para todos os servidores ou para um servidor acessado com parâmetros de conexão de origem especificados.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação LIST. O comando fornece os nomes de tabelas e as informações de coordenadas de log para as tabelas de origem MySQL registradas. Essas informações são mostradas para todos os servidores de banco de dados MySQL ou para um servidor específico.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37706</b>	<b>Descarte as definições da tabela do MySQL dentro do catálogo indicado.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve o propósito de um comando PWXCATMY com o tipo de operação DUMP. O comando lista as definições de tabela no catálogo atualizado por DDL para as tabelas de origem MySQL.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37707</b>	<b>Registre as tabelas de origem do MySQL para criar instantâneos das tabelas no catálogo indicado.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação REGISTER. O comando tira instantâneos de tabelas de origem MySQL registradas para adicionar definições de tabela ao catálogo que registra alterações de DDL para as tabelas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-37708</b>	<b>Remova as definições de tabela para as tabelas de origem do MySQL do catálogo indicado.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve a finalidade de um comando PWXCATMY que possui o tipo de operação UNREGISTER. Esse comando remove definições de tabelas do catálogo. Você poderá realizar essa operação se quiser reiniciar o processamento a partir do final do binlog e não precisará voltar a um ponto anterior ou se quiser limpar o catálogo de registros removidos.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37709</b>	<b>As tabelas de origem do MySQL podem ser especificadas por nome, consultadas por padrão ou incluídas pela instância de registro.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve os critérios que um comando PWXCATMY com o tipo de operação DUMP ou REGISTER pode usar para especificar tabelas de origem MySQL. Para especificar uma tabela de origem por nome, use o parâmetro TABLE. Para especificar tabelas que correspondam a um padrão de nome de tabela que inclua um curinga MySQL, use o parâmetro MATCH. Para especificar todas as tabelas de origem em uma instância de grupo de registro do PowerExchange para uma origem MySQL, use o parâmetro INSTANCE. A mensagem é exibida em resposta a um comando PWXCATMY HELP.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37710</b>	<b>Se uma coordenada de log binário for especificada, somente a definição mais recente anterior à coordenada será exibida.</b>
Explicação:	Essa mensagem descreve o resultado do uso de um comando PWXCATMY para uma operação DUMP com o parâmetro COORD. O comando listará apenas a definição de tabela imediatamente antes da coordenada de binlog que é especificada no parâmetro COORD. A mensagem é exibida em resposta a um comando PWXCATMY HELP.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37711</b>	<b>O parâmetro de operação não está especificado no comando PWXCATMY. Um tipo de operação é necessário.</b>
Explicação:	O comando PWXCATMY não inclui o parâmetro OPERATION necessário.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Insira o comando PWXCATMY novamente com o parâmetro OPERATION. No parâmetro, especifique um tipo de operação válido CREATE, DROP, DUMP, LIST, REGISTER, SHOWDDL ou VERIFY.
<b>PWX-37712</b>	<b>Erro: o parâmetro do esquema de catálogo não está especificado. Um esquema de catálogo é necessário.</b>
Explicação:	O comando PWXCATMY especifica um tipo de operação que requer um nome de esquema de catálogo. No entanto, o comando não inclui o parâmetro SCHEMA com um nome de esquema válido para as tabelas de catálogos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Insira o comando PWXCATMY novamente com o parâmetro SCHEMA.

<b>PWX-37713</b>	<b>Nenhum registro ativo encontrado correspondendo à instância <i>instance_name</i> no nó <i>node_name</i> para o MySQL.</b>
Explicação:	Nenhum registro ativo foi encontrado para a instância do MySQL especificada no comando PWXCATMY.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome da instância está correto.
<b>PWX-37714</b>	<b>Erro: o parâmetro do nome de usuário de catálogo não está especificado. Um nome de usuário é necessário para estabelecer uma conexão de catálogo.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY não inclui o parâmetro CATUSERNAME, que é necessário para o tipo de operação. O parâmetro CATUSERNAME especifica um nome de usuário válido para conexão ao catálogo que registra as alterações de DDL para origens MySQL registradas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Insira o comando PWXCATMY novamente com o parâmetro CATUSERNAME.
<b>PWX-37716</b>	<b>Erro: o parâmetro do nome de usuário de origem não está especificado. Um nome de usuário do MySQL é necessário para estabelecer uma conexão de origem.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY não inclui o parâmetro CATUSERNAME, que é necessário para o tipo de operação. O parâmetro USERNAME especifica um nome de usuário válido para conexão com o banco de dados de origem MySQL.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Insira o comando PWXCATMY novamente com o parâmetro USERNAME.
<b>PWX-37717</b>	<b>Erro: o comando PWXCATMY não pôde se conectar ao host MySQL usando o nome do host <i>host_name</i> e o nome de usuário <i>user_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY não pôde se conectar ao banco de dados de origem MySQL com base nos valores de parâmetro HOSTNAME e USERNAME especificados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o comando PWXCATMY especifica um nome de host, nome de usuário e senha válidos para o banco de dados de origem MySQL. Verifique também a disponibilidade do servidor de banco de dados.
<b>PWX-37718</b>	<b>As tabelas do catálogo que registram as alterações de DDL do MySQL já existem no esquema <i>schema_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY com o tipo de operação CREATE tentou criar as tabelas de catálogos usando o nome do esquema especificado. No entanto, tabelas de catálogos com esse nome de esquema já existem.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-37719</b>	<b>Uma ou mais tabelas de catálogos que registram alterações de DDL do MySQL não existem no esquema <i>schema_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY não pôde localizar nenhuma tabela de catálogos com o nome de esquema especificado. As tabelas de catálogos registram eventos de alterações de DDL para tabelas de origem MySQL.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37720</b>	<b>O catálogo que registra as alterações de DDL do MySQL foi criado com êxito no esquema <i>schema_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY criou com êxito tabelas de catálogos que usam o nome de esquema especificado. As tabelas de catálogos registram alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37721</b>	<b>Erro: não foi possível criar as tabelas do catálogo no esquema <i>schema_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY para uma operação de criação não pôde criar tabelas de catálogos com o nome do esquema especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, revise as mensagens de rastreamento, se disponíveis.
<b>PWX-37722</b>	<b>As tabelas de catálogos foram descartadas do esquema <i>schema_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY para uma operação de descarte descartou com êxito as tabelas de catálogos com o nome de esquema especificado. As tabelas não serão mais usadas para registrar alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37723</b>	<b>Erro: não foi possível descartar as tabelas do catálogo do esquema <i>schema_name</i>.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY para uma operação de descarte não pôde descartar as tabelas de catálogo com o nome de esquema especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, revise as mensagens de rastreamento, se disponíveis.
<b>PWX-37724</b>	<b>As tabelas do catálogo no esquema <i>schema_name</i> foram verificadas com êxito.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY com o tipo de operação VERIFY verificou com êxito que as tabelas de catálogo com o nome do esquema especificado existem e possuem uma estrutura válida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-37725</b>	<b>Erro: falha na verificação das tabelas do catálogo no esquema <i>schema_name</i>. As tabelas estão ausentes ou corrompidas.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY para uma operação de verificação falhou ao verificar as tabelas de catálogo com o esquema especificado. As tabelas de catálogos podem não existir ou podem estar corrompidas.
Ação do sistema:	A verificação do catálogo falha.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, revise as mensagens de rastreamento, se disponíveis.
<b>PWX-37728</b>	<b>Aviso: a tabela <i>table_name</i> foi removida da lista de processamento porque não foi definida com um esquema.</b>
Explicação:	A tabela especificada foi removida da lista de processamento de PWXCATMY porque o parâmetro TABLE não incluiu um nome de esquema, conforme necessário.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Especifique um esquema padrão ou atualize o parâmetro TABLE no comando PWXCATMY para especificar o nome do esquema.
<b>PWX-37729</b>	<b>Aviso: tabela <i>table_name</i> removida da lista. O nome da tabela é inválido.</b>
Explicação:	Uma tabela de catálogo foi removida da lista de processamento de PWXCATMY porque o parâmetro TABLE especifica um nome de tabela que não é válido.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o parâmetro TABLE especifique um nome de tabela de catálogos válido.
<b>PWX-37730</b>	<b>Erro: uma tentativa de abrir as tabelas do catálogo no esquema <i>schema_name</i> falhou.</b>
Explicação:	Uma tentativa de abrir as tabelas do catálogo com o nome de esquema especificado falhou. As tabelas de catálogos não podem registrar alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se as tabelas de catálogos existem no esquema especificado e têm uma estrutura válida. Revise também todas as mensagens de rastreamento, se disponíveis.
<b>PWX-37731</b>	<b>Tabela <i>table_name</i> registrada.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY registrou com êxito a tabela de origem MySQL especificada no catálogo. O catálogo registra alterações de DDL para tabelas de origem MySQL registradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-37732</b>	<b>Falha no registro da tabela de origem MySQL <i>table_name</i> no catálogo.</b>
Explicação:	Um comando PWXCATMY tentou registrar a tabela de origem MySQL especificada no catálogo, mas a operação de registro falhou. O catálogo registra alterações de DDL para origens MySQL registradas.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, revise as mensagens de rastreamento, se disponíveis.

**PWX-37733****Tabela *table\_name* não registrada.**

Explicação:

Um comando PWXCATMY cancelou com êxito o registro da tabela de origem MySQL especificada. A definição de tabela é removida do catálogo que registra alterações de DDL.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-37734****As tabelas não serão mais registradas para rastreamento de alterações DDL no catálogo.**

Explicação:

Um comando PWXCATMY com o tipo de operação UNREGISTER removeu com êxito as tabelas de origem MySQL do catálogo. As alterações de DDL não serão mais rastreadas para as tabelas.

Ação do sistema:

O processamento continua.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

## CAPÍTULO 7

# PWX-38500 a PWX-38999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-38500 a PWX-38750, 487](#)

## PWX-38500 a PWX-38750

<b>PWX-38500</b>	<b>A interface JNI não oferece suporte ao tipo de tarefa <i>task_type</i>.</b>
Explicação:	Uma solicitação para iniciar uma tarefa do PowerExchange foi rejeitada porque o tipo de tarefa não possui suporte.
Ação do sistema:	A inicialização da tarefa termina com um erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38501</b>	<b>O ID da sessão <i>session_ID</i> não corresponde ao ID da sessão esperado <i>expected_session_ID</i>.</b>
Explicação:	A interface JNI recebeu uma solicitação que não contém o identificador de sessão esperado.
Ação do sistema:	A interface retorna um erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38503</b>	<b>A entrada de rastreo <i>trace_ID</i> foi ignorada porque o número máximo de entradas de rastreo foi excedido.</b>
Explicação:	Uma tentativa de adicionar a entrada de rastreamento especificada fez com que o número máximo de entradas de rastreamento fosse excedido.
Ação do sistema:	A entrada de rastreo especificada é ignorada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-38504</b>	<b>A interface JNI não conseguiu determinar o ID do campo para o objeto <i>field_name</i> na classe de chamtada.</b>
Explicação:	A interface JNI não conseguiu determinar o identificador do campo necessário para um campo na classe de chamtada.
Ação do sistema:	A interface retorna um erro.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38600 CSO: erro interno. Erro desconhecido: *default\_message\_text*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO ao tentar gerar uma mensagem.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38601 CSO: erro interno. Lógica: *description*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38602 CSO: erro interno. Criando: o tipo de token final *token\_type* marca *expected\_tag* não corresponde a *encountered\_tag*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38603 CSO: erro interno. Criando: encontrado o limite de implementação *description*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38604 CSO: erro interno. Criando: o token *tag\_name* contém valor de número inválido *value*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38605 CSO: erro interno. Criando: marca *tag\_name* não encontrada no objeto *object\_tag\_name*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38606 CSO: erro interno. Criando: não usando metadados, token *tag\_name* possui metadados.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.



Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38607</b>	<b>CSO: erro interno. Criando: usando metadados, token <i>tag_name</i> não possui metadados.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38608</b>	<b>CSO: erro interno. Criando: tipo de token esperado <i>expected_token_type</i>, tipo de token <i>encountered_token_type</i> adicionado.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38609</b>	<b>CSO: erro interno. Criando: a chamada do gravador <i>call_name</i> falhou, retornado <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38610</b>	<b>CSO: erro interno: matriz <i>qualified_array_name</i> entrada <i>array_index</i> era esperada do tipo <i>expected_type</i>, é do tipo <i>actual_type</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38611</b>	<b>CSO: erro interno: a matriz <i>qualified_array_name</i> exigia a entrada <i>array_index</i> nula.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38612</b>	<b>CSO: erro interno: a chave <i>qualified_key_name</i> devia ser do tipo <i>expected_type</i> e é do tipo <i>actual_type</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38613 CSO: erro interno: chave obrigatória *key\_name* ausente no objeto *object\_name*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38614 CSO: erro interno: chave obrigatória *key\_name* nula no objeto *object\_name*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38615 CSO: erro interno. Metadados: marca inválida *tag\_name* no deslocamento *offset*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38616 CSO: erro interno. Metadados: marca *tag\_name* na coleção várias vezes.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38617 CSO: erro interno. Metadados: ID da marca *tag\_ID* na coleção várias vezes.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38618 CSO: erro interno. Contexto de metadados: marca de coleção *tag\_name*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-38619 CSO: erro interno. Binário de análise: erro no token *token\_name*.**

Explicação: Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.

Ação do sistema: A sessão pode ser encerrada de forma anormal.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-38620</b>	<b>CSO: erro interno. JSON de análise: a cadeia binária contém caractere não hex.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38621</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando JSON: a sequência binária contém um número ímpar de caracteres.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38622</b>	<b>CSO: erro interno. JSON de análise: o nome da marca é inválido (<i>tag_name</i>).</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38623</b>	<b>CSO. Erro interno. JSON de análise: o valor do tipo de token <i>type</i> é inválido (<i>value</i>).</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38624</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando: marca <i>tag_name</i> não encontrada no objeto <i>object_name</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38625</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando: fim prematuro da entrada.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38626</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando: a chamada do leitor <i>call_name</i> falhou, retornado <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-38627</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando: byte inesperado encontrado <i>printable_character</i> (hex <i>hexadecimal_digits</i>).</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38628</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando: tipo de token esperado <i>expected_token_type</i>, tipo de token <i>encountered_token_type</i> encontrado.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38629</b>	<b>CSO: erro interno. Analisando: tipo de carga útil desconhecido <i>type</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38699</b>	<b>CSO: erro interno. Erro de parâmetro: <i>default_message_text</i>.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro interno no módulo PWXCSO.
Ação do sistema:	A sessão pode ser encerrada de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38700</b>	<b>Erro de configuração: parâmetro de configuração do PostgreSQL <i>parameter_name</i> definido como "<i>value</i>". Valor necessário="<i>required_value</i>".</b>
Explicação:	O PostgreSQL está atualmente configurado com um valor de parâmetro de inicialização do servidor que não é válido para replicação lógica. Esta mensagem relata o valor do parâmetro inválido e o valor do parâmetro necessário.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Edite o parâmetro PostgreSQL no arquivo de configuração postgresql.conf para especificar o valor do parâmetro necessário. Em seguida, reinicie o processo do servidor PostgreSQL.
<b>PWX-38701</b>	<b>Erro: não há suporte para a versão do servidor <i>version</i> pelo PowerExchange.</b>
Explicação:	A versão do servidor PostgreSQL é anterior à versão mais antiga com suporte do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Atualize a instalação do servidor para uma versão do PostgreSQL suportada pelo PowerExchange.

<b>PWX-38702</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. O banco de dados do token de reinicialização <i>'restart_database'</i> não corresponde ao banco de dados de origem <i>'source_database'</i>.</b>
Explicação:	A API do consumidor do PowerExchange (CAPI) recebeu um token de reinicialização que não é válido para a fonte do PostgreSQL. O token de reinicialização deve ser criado pelo CAPI e deve conter o identificador de banco de dados correto.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Se você não conseguir obter as informações corretas de reinicialização, precisará materializar novamente o destino.
<b>PWX-38703</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. Um tamanho de byte de token de reinicialização de <i>actual_length</i> não corresponde ao tamanho necessário de <i>required_length</i>.</b>
Explicação:	A API do consumidor do PowerExchange (CAPI) recebeu um token de reinicialização que não é válido para uma fonte do PostgreSQL. O token de reinicialização deve ser criado pelo CAPI e deve conter o identificador de banco de dados correto.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Se você não conseguir obter as informações corretas de reinicialização, precisará materializar novamente o destino.
<b>PWX-38704</b>	<b>As informações de reinicialização são inválidas. Um tamanho de byte de token de sequência de <i>actual_length</i> não corresponde ao tamanho necessário de <i>required_length</i>.</b>
Explicação:	A API do consumidor do PowerExchange (CAPI) recebeu um token de sequência que não é válido para uma fonte do PostgreSQL. O token de sequência deve ser criado pelo CAPI e deve conter o LSN correto e os identificadores de transação.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Se você não conseguir obter as informações corretas de reinicialização, precisará materializar novamente o destino.
<b>PWX-38705</b>	<b>Erro encontrado ao processar a alteração de linha do slot de replicação no LSN <i>/sn</i>.</b>
Explicação:	Durante a CDC do PostgreSQL, o PowerExchange encontrou um problema com os dados do slot de replicação no LSN especificado.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens de erro que se seguem a esta. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38706</b>	<b>Erro: dados da coluna registrada <i>column_ordinal (table_name.column_name)</i> não pôde ser lida a partir da tabela de armazenamento de replicação.</b>
Explicação:	A coluna especificada está incluída no registro de captura da tabela de origem do PostgreSQL. No entanto, o PowerExchange não encontrou nenhum dado alterado para a coluna ao ler dados da tabela de armazenamento de replicação.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a definição do registro de captura está correta. Além disso, verifique se o log binário FULL do PostgreSQL está em vigor.

<b>PWX-38707</b>	<b>O parâmetro <i>parameter_name</i> na instrução PG CAPI_CONNECTION tem o valor inválido '<i>parameter_value</i>'.</b>
Explicação:	Na instrução PG CAPI_CONNECTION no arquivo de configuração DBMOVE, o parâmetro especificado possui um valor inválido.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor do parâmetro na instrução PG CAPI_CONNECTION. Para obter mais informações sobre essa instrução, consulte o <i>Manual de Referência do PowerExchange</i> .
<b>PWX-38708</b>	<b>Erro interno: nenhuma conversão disponível para o tipo de dados nativo <i>native_datatype</i> para o tipo de dados interno <i>pw_x_datatype</i>.</b>
Explicação:	Durante a CDC do PostgreSQL, o PowerExchange não pôde converter os dados de origem que foram lidos do slot de replicação do tipo de dados nativo especificado no tipo de dados interno do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38709</b>	<b>Erro interno: o slot de replicação retornou dados para a coluna do tipo de dados <i>native_datatype</i> em um formato inesperado. Valor: "<i>column_data</i>".</b>
Explicação:	Durante o processamento da CDC do PostgreSQL, o plug-in do slot de replicação retornou os dados da coluna em um formato inesperado.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38710</b>	<b>Aviso: coluna NOT NULL <i>table_name.column_name</i> tem um valor nulo.</b>
Explicação:	Durante o processamento da CDC do PostgreSQL, um valor nulo foi recuperado do slot de replicação para uma coluna definida como NOT NULL.
Ação do sistema:	O processamento de captura do PostgreSQL continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-38711</b>	<b>Vários registros de captura ativos possuem a marca de registro <i>tag_name</i>.</b>
Explicação:	Para origens de CDC do PostgreSQL, o PowerExchange encontrou vários registros de captura ativos com o mesmo nome de marca de registro. Essa situação indica um problema no repositório de registro.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Use o utilitário Navegador do PowerExchange ou DTLUCBRG para excluir os registros ou definir o status do registro como Histórico. Em seguida, recrie os registros.
<b>PWX-38712</b>	<b>Falha no carregamento da sessão de trabalho do nó <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Uma tentativa de carregar uma sessão de trabalho do nó especificado falhou.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.

Resposta do usuário:	Verifique se existe um Ouvinte do PowerExchange no nó especificado e se o valor REPNODE, se especificado, na instrução CAPI_CONNECTION está correto.
<b>PWX-38713</b>	<b>Falha no carregamento de registro de captura do nó <i>node_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Uma tentativa de carregar um registro de captura do nó especificado falhou.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o erro, verifique os arquivos de log do Ouvinte do PowerExchange no nó especificado e da tarefa. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38714</b>	<b>O nó <i>node_name</i> não contém registros de captura para o PostgreSQL.</b>
Explicação:	O PowerExchange não pôde conectar o nó especificado para acessar os registros de captura das origens do PostgreSQL ou não existem registros de captura do PostgreSQL nesse nó.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó de captura está sendo usado.
<b>PWX-38715</b>	<b>Erro: os dados com <i>length</i> bytes de comprimento na coluna <i>table_name column_name</i> serão truncados. O limite de tamanho é <i>maximum_length</i> bytes.</b>
Explicação:	O PowerExchange truncará os dados alterados para a coluna de origem do PostgreSQL especificada, porque o comprimento dos dados excede o comprimento máximo de 98.304 bytes. Essa mensagem é emitida quando o parâmetro ONDATATRUNC na instrução PG CAPI_CONNECTION está definido como FAIL.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38716</b>	<b><i>message_text</i></b>
Explicação:	Esta mensagem fornece informações relacionadas à CDC do PostgreSQL, que podem complementar as mensagens anteriores.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, procure mensagens relacionadas que precedam esta.
<b>PWX-38717</b>	<b>A conexão ODBC com o servidor PostgreSQL <i>server_name</i> e o banco de dados <i>database_name</i> falhou. Credenciais de conexão: usuário <i>user_name</i>, senha <i>password</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível estabelecer uma conexão ODBC com o servidor PostgreSQL especificado. Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens ODBC relacionadas.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do servidor PostgreSQL está correto e se o servidor está online e aceitando conexões. Além disso, verifique se as credenciais de usuário especificadas têm autoridade para se conectar ao servidor.

<b>PWX-38718</b>	<b>Erro: a tabela <i>table_name</i> está ausente ou não corresponde à definição de registro com a marca <i>_tag_name</i>.</b>
Explicação:	A tabela de origem do PostgreSQL especificada foi eliminada ou modificada de forma que não corresponda mais ao registro de captura que possui o nome de marca especificado.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Crie a tabela de origem novamente para que ela corresponda à definição de registro de captura ou exclua o registro de captura.
<b>PWX-38719</b>	<b>Erro interno: tipo de dados inesperado <i>pw_x_datatype</i> para a coluna <i>column_name</i> da tabela <i>schema.table_name</i>.</b>
Explicação:	O registro de captura da tabela de origem do PostgreSQL contém uma coluna com o tipo de dados interno especificado do PowerExchange, o que não é esperado para a CDC do PostgreSQL.
Ação do sistema:	O processamento da captura do PostgreSQL é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-38720</b>	<b>Reconectando-se ao servidor PostgreSQL: tentativa <i>_number</i> de <i>maximum_attempts</i>. Pausando <i>number_of_seconds</i> segundos.</b>
Explicação:	O PowerExchange está tentando se reconectar ao servidor PostgreSQL. O PowerExchange está em pausa pelo número especificado de segundos antes de fazer a próxima tentativa de conexão. A mensagem relata o número de tentativas de conexão feitas e o número máximo de tentativas permitidas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-38721</b>	<b>Reconectado com êxito ao servidor PostgreSQL <i>server_name</i>.</b>
Explicação:	Uma tentativa do PowerExchange de se reconectar ao servidor PostgreSQL especificado foi bem-sucedida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-38722</b>	<b>Aviso: a tabela <i>table_name</i> foi truncada.</b>
Explicação:	O PostgreSQL truncou a tabela de origem especificada e enviou o registro TRUNCATE TABLE para o slot de replicação que o PowerExchange usa. Quando o PowerExchange encontrou o registro, emitiu esta mensagem de aviso porque o parâmetro ONTABLETRUNC na instrução PG CAPI_CONNECTION está definido como WARN.
Ação do sistema:	O processamento de captura do PostgreSQL continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



**PWX-38723****Erro: a tabela *table\_name* foi truncada.**

## Explicação:

Durante o processamento de captura de alterações, o PowerExchange retornou um evento TRUNCATE TABLE para a tabela de origem PostgreSQL especificada. O PowerExchange não propaga eventos TRUNCATE TABLE. Como o parâmetro ONTABLETRUNC está definido como FAIL na instrução PG CAPI\_CONNECTION, o processamento de captura de alterações termina com esta mensagem de erro.

## Ação do sistema:

O processamento da captura de alterações é encerrado.

## Resposta do usuário:

Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Se você usar o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, poderá iniciar a quente a partir do Agente de Log do PowerExchange. Se você deseja que o PowerExchange continue processando a captura com uma mensagem de aviso nessa situação, defina ONTABLETRUNC como WARN.

## CAPÍTULO 8

# DTL\_BMG003 a DTL\_RPS105I

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [DTL\\_BMG003E a DTL\\_BMG101E: Recuperação de Metadados de Nível Inferior do Datacom, 498](#)
- [DTL\\_DPL002I a DTL\\_DPL300I: Processador de Log em Tempo Real do sistema MUF da Datacom, 500](#)
- [DTL\\_DPP001E a DTL\\_DPP993E: Alimentador de Log do EDP do CDC do IDMS, 503](#)
- [DTL\\_DPS900I a DTL\\_DPS907I: IDMS intercept stub, 511](#)
- [DTL\\_DPW002I a DTL\\_DPW532I: Processador de Log em Tempo Real do MUF da Datacom, 513](#)
- [DTL\\_DPX000E a DTL\\_DPX999E: Saída e Processador de Diário em Tempo Real de IDMS CV, 518](#)
- [DTL\\_DPZ500I a DTL\\_DPZ514I: FAKEIT do Alimentador de Log do EDP do CDC do IDMS \(Interface EDM\), 520](#)
- [DTL\\_PRP001E a DTL\\_PRP302E: Alimentador de Log Datacom CDC EDP, 522](#)
- [DTL\\_RPC001E a DTL\\_RPC999E: Controlador da Datacom e IDMS CDC Dataspace, 528](#)
- [DTL\\_RPS001E a DTL\\_RPS105I: Saída da Subtarefa do Espaço de Endereço do MUF da Datacom , 538](#)

## DTL\_BMG003E a DTL\_BMG101E: Recuperação de Metadados de Nível Inferior do Datacom

### **DTL\_BMG003E      ERRO DE SINTAXE NO OPERANDO: *Operando***

Explicação:	O operando contém um erro de sintaxe.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija as instruções SYSIN errantes e execute o trabalho novamente.

### **DTL\_BMG011E      INSTRUÇÃO DE TABELA NÃO ENCONTRADA**

Explicação:	Não foi encontrada nos parâmetros uma instrução de tabela necessária.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija as instruções SYSIN incorretas e execute o trabalho novamente.

**DTL\_BMG012E      ERROS DETECTADOS EM SYSIN, PROGRAMA TERMINADO**

Explicação: Foram detectados um ou mais erros no fluxo SYSIN DD de natureza séria, e o processamento pode não continuar.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija as instruções SYSIN errantes e execute o trabalho novamente.

**DTL\_BMG013E      INSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS NÃO ENCONTRADA**

Explicação: Uma instrução de banco de dados obrigatória não foi encontrada nos parâmetros.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija as instruções SYSIN com erro e execute o trabalho novamente.

**DTL\_BMG025E      INSTRUÇÃO DE LISTA AUSENTE**

Explicação: Uma instrução necessária da lista está ausente dos parâmetros.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija as instruções SYSIN errantes e execute o trabalho novamente.

**DTL\_BMG026E      INCONSISTÊNCIA DE VERSÃO E STATUS**

Explicação: Foi apresentado um dos seguintes casos

- Uma versão com PROD
- Versão 000 sem HIST

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija as instruções SYSIN incorretas e execute o trabalho novamente.

**DTL\_BMG027Q      NENHUM DADO CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS**

Explicação: Os critérios de seleção resultaram em nenhum dado correspondente.

Ação do sistema: O processamento continua. com advertência emitida.

Resposta do usuário: Isso pode ou não ser esperado; aja de acordo.

**DTL\_BMG101E      ERRO DO DSF *code***

Explicação: Ocorreu um erro com o DSF.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro e submeta novamente.

# DTL\_DPL002I a DTL\_DPL300I: Processador de Log em Tempo Real do sistema MUF da Datacom

## **DTL\_DPL002I INSTRUÇÃO DE ENTRADA: *Input\_line***

Explicação: Exibe a instrução de entrada que está sendo processada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

## **DTL\_DPL005E ERRO AO LER OU ENCONTRAR DTLINPUT DD**

Explicação: Existe um problema com o DTLINPUT entrada DD, o processamento continua.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigar, corrigir o erro associado e reiniciar, se necessário.

## **DTL\_DPL012E ERROS DETECTADOS EM DTLINPUT; ENTRADA IGNORADA**

Explicação: Foram detectados erros na entrada. O processamento continua.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e reinicie, se necessário.

## **DTL\_DPL066E EXECUÇÃO NÃO AUTORIZADA, PROPAGAÇÃO TERMINADA**

Explicação: Isto precisa de mais autoridade para ser executado. Veja a documentação.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro e submeter novamente.

## **DTL\_DPL161E FALHA NOS SERVIÇOS DO TOKEN *code***

Explicação: Ocorreu uma falha ao acessar os dados por meio de ou para um token.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro e submeta novamente.

## **DTL\_DPL162E IMPOSSÍVEL LOCALIZAR MUF**

Explicação: O Recurso de Vários Usuários (MUF) não foi encontrado usando os parâmetros fornecidos.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro e submeter novamente.

## **DTL\_DPL164E TOKEN = *token***

Explicação: O token envolvido no erro relacionado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPL231I PROPAGAÇÃO DE *dbms\_name* ATIVADA**

Explicação: Informação de que a propagação está ativada para um banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL232I PROPAGAÇÃO DE *dbms\_name* DESATIVADA**

Explicação: Informação de que a propagação está desativada para um banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL277I TRANSAÇÕES DO MOVER IGNORADAS = *count***

Explicação: Impressão das transações do MOVER ignoradas e filtradas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL278I TRANSAÇÕES OPEN IGNORADAS = *count***

Explicação: Impressão das transações OPEN ignoradas e filtradas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL279I TOTAL DE INVOCÇÕES = *count***

Explicação: Impressão das invocações de saída.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL280I TOTAL DE TRANSAÇÕES LIDAS = *count***

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL281I TOTAL DE TRANSAÇÕES PULADAS = *count***

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL282I      TRANSAÇÕES DE ADIÇÃO PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL283I      ATUALIZAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL284I      EXCLUIR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL285I      FECHAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL286I      TRANSAÇÕES LOGCX PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL287I      CONFIRMAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL288I      TRANSAÇÕES LOGIT IGNORADAS = count**

Explicação: Impressão das transações LOGIT ignoradas e filtradas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL289I TRANSAÇÕES LOGTB PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL290I TRANSAÇÕES ROLBK PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPL299E TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS ENCONTRADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transação de transações desconhecidas.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Reporte este erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPL300I COLETOR DO POWEREXCHANGE INICIALIZADO**

Explicação: O coletor é inicializado pronto para obter dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

## DTL\_DPP001E a DTL\_DPP993E: Alimentador de Log do EDP do CDC do IDMS

**DTL\_DPP001E SYSPRINT DD NÃO ENCONTRADO**

Explicação: Não foi possível usar o sysprint, provavelmente porque não foi encontrado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPP002I INSTRUÇÃO DE ENTRADA: *Input\_line***

Explicação: Forma uma lista completa dos parâmetros.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP005E ERRO AO LER OU ENCONTRAR SYSIN DD**

Explicação: Existe um problema com a entrada SYSIN DD.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPP009I INSTRUÇÃO DO CONSOLE: *console\_line***

Explicação: Cópia da saída do console.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP012E ERROS DETECTADOS EM SYSIN; PROGRAMA TERMINADO**

Explicação: Como foram detectados erros na entrada, o processamento termina.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPP014E COMANDO DE ENTRADA DO CONSOLE IGNORADO NO ERRO**

Explicação: Consulte a instrução do console associado que está em erro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro associado e submeter novamente.

**DTL\_DPP106E AMBIENTE DE REPLICAÇÃO DO POWEREXCHANGE NÃO ENCONTRADO**

Explicação: O Controlador de Alteração não foi executado corretamente.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Execute o Controlador de Alteração com informações válidas.

**DTL\_DPP119E CV JÁ ESPECIFICADO**

Explicação: O parâmetro CV já foi especificado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro associado e submeter novamente.

**DTL\_DPP120E NENHUM CV ESPECIFICADO**

Explicação: O parâmetro CV obrigatório não foi encontrado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.



Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPP121E NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR CV CV**

Explicação: O CV especificado não pôde ser encontrado. Isso ocorre em função de um erro no fluxo SYSIN ou porque o CV não foi definido para um Controlador de Alteração.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o fluxo de comando e execute o trabalho ou defina o CB pelo Controlador de Alteração.

**DTL\_DPP122E NÃO É POSSÍVEL ESTABELECER DATASPACE PARA CV**

Explicação: O CV especificado não tem um dataspace disponível para conexão, provavelmente porque o Controlador de Alteração terminou.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte a jcl e a entrada do Controlador de Alteração e verifique se ele está ativo.

**DTL\_DPP123E ERRO DE CRIAÇÃO DE TOKEN 4**

Explicação: Houve falha na tentativa de criar um token do sistema em função de duplicatas.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se não existe outra cópia do Propagador de Alterações em execução para o CV listado no fluxo SYSIN.

**DTL\_DPP124E ERRO DE CRIAÇÃO DE TOKEN 8**

Explicação: Ocorreu um erro interno na criação do token.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP161E FALHA DE SERVIÇOS DE TOKEN, RC=return\_code**

Explicação: Se rc for 4, o Controlador de Alteração para este CV não foi iniciado. Se rc for qualquer outro número, os serviços de token tiveram um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se rc for 4, verifique o Controlador de Alteração; caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP164E TOKEN = rc**

Explicação: Esta mensagem é gerada em combinação com outras mensagens de erro de token.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Analise a saída das outras mensagens de erro de token.

**DTL\_DPP231I COLETOR DE PROPAGAÇÃO DO Jobname ATIVADO PARA dbms\_name**

Explicação: A coleta foi ativada para o banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP232E COLETOR DE PROPAGAÇÃO JÁ ATIVADO PARA *dbms\_name***

Explicação: O enfileiramento falhou. Isso implica que a propagação já está ativada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se isso não for razoável diante das circunstâncias, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

**DTL\_DPP240E IMPOSSÍVEL INICIALIZAR CONSOLE RC= *rc***

Explicação: Ao tentar inicializar o componente em comum para suporte ao console, foi encontrado um código de retorno de rc.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com o código de retorno.

**DTL\_DPP243E NÃO É POSSÍVEL INICIALIZAR DTLXISTL *rc***

Explicação: Ao tentar inicializar o componente comum para o gerenciamento do timer, foi encontrado um erro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

**DTL\_DPP244E IMPOSSÍVEL INICIALIZAR DTLXIPII *rc***

Explicação: Ao tentar inicializar a interface IDMS, foi encontrado um erro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte a JCL para ver se há erros do Propagador ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda.

**DTL\_DPP254I BYPASS DE FUNÇÃO PARA RUNUNIT *run\_unit*, MOTIVO=feedback**

Explicação: Registro de BYPASS encontrado com comentários sobre motivo.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP257E TXN EXISTENTE ENCONTRADO PARA RUNUNIT *run\_unit***

Explicação: Ocorreu um erro interno, fazendo com que a mesma transação existisse duas vezes no sistema.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP258E      ERRO DE SEQUÊNCIA EM *rectype***

Explicação: Ocorreu um erro interno; foi encontrado um *rectype* para uma transação sem um BEGN correspondente.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP259I      TRANSAÇÃO ENCONTRADA COMO *Rectype*. RUNUNIT *Unit\_of\_recovery*, SEQ=*seq1rst2***

Explicação: Saída do rastreamento.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Esta é a entrada do rastreamento.

**DTL\_DPP260E      BEGN INCAPAZ DE CRIAR *TXN/TASK***

Explicação: Um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP270E      FALHA DE LIGAÇÃO *rc***

Explicação: Um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP271E      ERRO de CDMSLIB *return\_code***

Explicação: O Propagador de Alterações não localizou a instrução CDMSLIB DD ou não abriu o conjunto de dados.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Analise a JCL do Propagador de Alterações para ver se há uma instrução CDMSLIB DD válida.

**DTL\_DPP282I      TRANSAÇÕES INSERT PROCESSADAS = *feedback***

Explicação: Este é o número de transações INSERT que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP283I      TRANSAÇÕES UPDATE PROCESSADAS = *feedback***

Explicação: Este é o número de transações UPDATE que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP284I      TRANSAÇÕES DELETE PROCESSADAS = *feedback***

Explicação: Este é o número de transações DELETE que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP285I      TRANSAÇÕES COMMIT PROCESSADAS = *feedback* POR ENDJ**

Explicação: Este é o número de transações COMMIT que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange por causa de um ENDJ.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP286I      TRANSAÇÕES BUOW PROCESSADAS = *feedback***

Explicação: Este é o número de transações BUOW que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP287I      TRANSAÇÕES COMMIT PROCESSADAS = *feedback* POR COMT**

Explicação: Este é o número de transações COMMIT que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange por causa de um COMT.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP288I      TRANSAÇÕES ABORT PROCESSADAS = *feedback***

Explicação: Este é o número de transações ABORT que foram passadas para o Agente de Log do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP301E      EDP CMD *command* ERRO RC=*return\_code1return\_code2,status* JOB=*jobname* UOW=*tkn1tkn2***

Explicação: O comando falhou conforme declarado no nome do trabalho determinado na Unidade de Trabalho tkn1 tkn2.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue e, se possível, corrija o erro associado e submeta novamente. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP302E DPII TERMINOU DE FORMA ANORMAL**

Explicação: A interface IDMS do Propagador de Alterações terminou de forma anormal.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP980I O USUÁRIO SOLICITOU A FILTRAGEM DE REGISTROS SR4**

Explicação: O usuário especificou "IGNORE\_SR4" no fluxo de entrada DTLXIPIP. Qualquer registro SR4 encontrado no fluxo de mudança é ignorado. Esse recurso só deverá ser usado com orientação do Suporte Global a Clientes da Informatica.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP981I O USUÁRIO SOLICITOU O USO DA TABELA HASH SR3**

Explicação: O usuário especificou "SR3\_HASH" no fluxo de entrada DTLXIPIP. Qualquer registro SR3 encontrado no fluxo de mudança usa a tabela hash SR3, incorporada ao utilitário usando a entrada gerada por DTLUCSR2, para reidentificar registros de diário SR3.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP982I O USUÁRIO DESATIVOU O USO DA TABELA HASH SR3**

Explicação: O usuário especificou "SR3\_HASH OFF" no fluxo de entrada DTLXIPIP. Qualquer registro SR3 encontrado no fluxo de mudança não usa a tabela hash SR3, criada com a entrada gerada por DTLUCSR2, para reidentificar registros de diário SR3.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP983E NÃO FOI POSSÍVEL ESTABELECEER A TABELA HASH SR3**

Explicação: O estabelecimento da Tabela Hash SR3 falhou. Uma mensagem associada é emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP984I TABELA HASH SR3 CRIADA COM ÊXITO**

Explicação: O estabelecimento da Tabela Hash SR3 foi bem-sucedido.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP985E ERRO DE INVOCÇÃO DA INTERFACE HASH = rc**

Explicação: Ocorreu um erro ao usar a tabela de interface hash SR3. Uma mensagem associada pode ser emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP986E ERRO DE CRIAÇÃO DE INTERFACE HASH = rc**

Explicação: Ocorreu um erro ao criar a tabela hash SR3. Uma mensagem associada é emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP987E ERRO DE DESTRUIÇÃO DA INTERFACE HASH = rc**

Explicação: Ocorreu um erro ao remover a tabela hash SR3. Uma mensagem associada é emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP988E ERRO DE LOCALIZAÇÃO DA INTERFACE HASH = rc**

Explicação: Ocorreu um erro ao usar a tabela hash SR3. Uma mensagem associada é emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP989E *message* RETORNOU MSG ERRO DA INTERFACE HASH**

Explicação: Ocorreu um erro ao usar a tabela de interface hash SR3. Esta mensagem contém informações adicionais de erro apresentadas pela interface.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP990I O USUÁRIO DESATIVOU A FILTRAGEM DOS REGISTROS SR4**

Explicação: O usuário especificou "IGNORE\_SR4 OFF" no fluxo de entrada DTLXIPIP. Qualquer registro SR4 encontrado no fluxo de mudança é processado. Esse recurso só deverá ser usado com a orientação do Suporte Global a Clientes da Informatica.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPP991E CARREGAMENTO DA ROTINA HASH DTLIAHTB, FALHA**

Explicação: O módulo DTLIAHTB da rotina da interface hash não pôde ser carregado. Verifique se o módulo DTLIAHTB está na biblioteca steplib.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP992E NÃO É POSSÍVEL RESOLVER A CHAVE DO BANCO DE DADOS SR3 *db-key* DA PRÉ-IMAGEM DA TABELA HASH**

Explicação: Ocorreu um erro ao usar a tabela hash SR3 para localizar a pré-imagem especificada. Uma mensagem associada é emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPP993E IMPOSSÍVEL RESOLVER A CHAVE DE BANCO DE DADOS SR3 *db-key* DA PÓS-IMAGEM DA TABELA HASH**

Explicação: Ocorreu um erro ao usar a tabela hash SR3 para localizar a pós-imagem especificada. Uma mensagem associada é emitida indicando o motivo da falha.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

## DTL\_DPS900I a DTL\_DPS907I: IDMS intercept stub

**DTL\_DPS900I INICIALIZAÇÃO DE DETALHE-IDMS**

Explicação: Esta é uma mensagem informativa que mostra uma tentativa de começar a carregar como saída IDMS.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPS901E ERRO DE CARREGAMENTO DE DTLXIPIX**

Explicação: Não foi possível carregar DTLXIPIX.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte a JCL do CV do IDMS para ver se o recurso Change Capture do PowerExchange para bibliotecas de IDMS está no STEPLIB. Corrija a JCL e reinicie o IDMS.

**DTL\_DPS902E SEM ARMAZENAMENTO PARA SAÍDA DETALHE-IDMS**

Explicação: Este é um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPS903E FALHA NA INICIALIZAÇÃO DE DETALHE-IDMS**

Explicação: Ocorreram outros erros e o IDMS não pode continuar.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Procure outras mensagens de erro e resolva esses problemas.

**DTL\_DPS904E SERÁ TENTADA UMA REINICIALIZAÇÃO**

Explicação: A tarefa atual está falhando. Será tentada uma reinicialização.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPS905E A REINICIALIZAÇÃO NÃO É POSSÍVEL**

Explicação: A tarefa atual está falhando e a reinicialização não é possível.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Procure outras mensagens de erro e resolva esses problemas.

**DTL\_DPS906I INICIALIZAÇÃO DE DETALHE-IDMS CONCLUÍDA**

Explicação: Esta é uma mensagem informativa que mostra que o stub de interceptação foi vinculado corretamente e invocado como saída IDMS.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPS907I NENHUMA INSTALAÇÃO ATIVA NO MOMENTO**

Explicação: A inicialização não foi concluída de forma limpa; como o código de retorno é 4; isso nem sempre é problema.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Se isso for um problema, investigue as mensagens associadas.



# DTL\_DPW002I a DTL\_DPW532I: Processador de Log em Tempo Real do MUF da Datacom

## **DTL\_DPW002I INSTRUÇÃO DE ENTRADA: *Input\_line***

Explicação: Exibe a instrução de entrada que está sendo processada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

## **DTL\_DPW005E ERRO AO LER OU ENCONTRAR DTLINPUT DD**

Explicação: Existe um problema com o DTLINPUT entrada DD, o processamento continua.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigar, corrigir o erro associado e reiniciar, se necessário.

## **DTL\_DPW012E ERROS DETECTADOS EM DTLINPUT; ENTRADA IGNORADA**

Explicação: Foram detectados erros na entrada; o processamento continua.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e reinicie, se necessário.

## **DTL\_DPW066E EXECUÇÃO NÃO AUTORIZADA, PROPAGAÇÃO TERMINADA**

Explicação: Isto precisa de mais autoridade para ser executado. Veja a documentação.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro e submeter novamente.

## **DTL\_DPW106E AMBIENTE DE PROPAGAÇÃO DE DETALHES NÃO ENCONTRADO**

Explicação: O Controlador de Alteração não foi executado corretamente.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Execute o Controlador de Alteração com informações válidas.

## **DTL\_DPW119E MUF JÁ ESPECIFICADO**

Explicação: O parâmetro MUF já foi fornecido.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

## **DTL\_DPW120E NENHUM MUF ESPECIFICADO**

Explicação: O parâmetro MUF necessário não foi encontrado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPW160I NÃO É POSSÍVEL CARREGAR O MÓDULO *name***

Explicação: O módulo especificado não pôde ser carregado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPW161E FALHA NOS SERVIÇOS DO TOKEN *code***

Explicação: Ocorreu uma falha ao acessar os dados de um token ou por meio dele.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro e submeta novamente.

**DTL\_DPW162E IMPOSSÍVEL LOCALIZAR MUF**

Explicação: O Recurso de Vários Usuários (MUF) não foi encontrado usando os parâmetros fornecidos.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro e submeter novamente.

**DTL\_DPW164E TOKEN = *token***

Explicação: O token envolvido no erro relacionado

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_DPW233I COLETOR DE PROPAGAÇÃO DO Jobname ATIVADO PARA *dbms\_name***

Explicação: A coleta foi ativada para o banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW234E COLETOR DE PROPAGAÇÃO JÁ ATIVADO PARA *dbms\_name***

Explicação: Falha em um enfileiramento. Isso implica que a propagação já está ativada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se isso não for razoável diante das circunstâncias, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

**DTL\_DPW260I INÍCIO DO CICLO ENCONTRADO PARA NÚMERO DE SEQUÊNCIA = *seq\_start***

Explicação: Impressão do número sequencial de início do ciclo.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW261I</b>	<b>FINAL DO CICLO ENCONTRADO PARA NÚMERO DE SEQUÊNCIA = <i>seq_end</i></b>
Explicação:	Impressão do número sequencial de final do ciclo.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW277I</b>	<b>TRANSAÇÕES DO MOVER IGNORADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão das transações do MOVER ignoradas e filtradas.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW278I</b>	<b>TRANSAÇÕES OPEN IGNORADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão das transações OPEN ignoradas e filtradas.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW279I</b>	<b>TOTAL DE INVOCAÇÕES = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão das invocações de saída.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW280I</b>	<b>TOTAL DE TRANSAÇÕES LIDAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW281I</b>	<b>TOTAL DE TRANSAÇÕES PULADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPW282I</b>	<b>TRANSAÇÕES DE ADIÇÃO PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW283I ATUALIZAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW284I TRANSAÇÕES DE EXCLUSÃO PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW285I FECHAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW286I TRANSAÇÕES LOGCX PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW287I CONFIRMAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW288I TRANSAÇÕES LOGIT IGNORADAS = count**

Explicação: Impressão das transações LOGIT ignoradas e filtradas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW289I TRANSAÇÕES LOGTB PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW290I TRANSAÇÕES ROLBK PROCESSADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transações.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW299E TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS ENCONTRADAS = count**

Explicação: Impressão da contagem de transação de transações desconhecidas.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Reporte este erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPW301E EDP CMD *command* ERRO RC=*return\_code1*,*status* JOB=*jobname* UOW=*tkn1**tkn2***

Explicação: O comando falhou conforme declarado no nome do trabalho determinado na Unidade de Trabalho tkn1 tkn2.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue e, se possível, corrija o erro associado e submeta novamente. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPW302E ELEMENTO NÃO REGISTRADO, *element*, NO MÓDULO DBID=*dbid*, TBL=*table*, FONTE=*source***

Explicação: A tabela que foi registrada para captura agora contém um elemento não registrado. Isso sugere uma alteração no banco de dados sem novo registro da tabela, e talvez outras tarefas no destino para esta coleta.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Use as mensagens para descobrir o que causou isso, estabelecer o escopo e uma forma de agir. Pode ser necessário rematerializar e reiniciar a captura disso e de quaisquer outras tabelas afetadas. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais suporte.

**DTL\_DPW303E PONTO DE VERIFICAÇÃO PARA TAREFA NÃO ATIVA**

Explicação: Um ponto de verificação "LOGC" ou "COMIT" foi encontrado para uma tarefa não ativa.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue e, se possível corrija o erro associado e submeta novamente. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPW531I PROPAGAÇÃO DE *dbms\_name* ATIVADA**

Explicação: Informação de que a propagação está ativada para um banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPW532I PROPAGAÇÃO DE dbms\_name DESATIVADA**

Explicação: Informação de que a propagação está desativada para um banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

## DTL\_DPX000E a DTL\_DPX999E: Saída e Processador de Diário em Tempo Real de IDMS CV

**DTL\_DPX000E IMPOSSÍVEL ESTABELECE O AMBIENTE**

Explicação: O ambiente IDMS não foi estabelecido com êxito.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue e, se possível, corrija o erro associado e submeta novamente. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPX002I INSTRUÇÃO DE ENTRADA: *Input\_line***

Explicação: Exibe a instrução de entrada que está sendo processada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPX005E ERRO AO LER OU ENCONTRAR DTLINPUT DD**

Explicação: Existe um problema com o DTLINPUT entrada DD; o processamento continua.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e reinicie, se necessário.

**DTL\_DPX012E ERROS DETECTADOS EM DTLINPUT, ENTRADA IGNORADA**

Explicação: Foram detectados erros na entrada, o processamento continua.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigar, corrigir o erro associado e reiniciar, se necessário.

**DTL\_DPX101I INICIALIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE dbms**

Explicação: A propagação foi inicializada para o banco de dados especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPX121I PROPAGAÇÃO DE CV ATIVADA**

Explicação: A propagação foi ativada para o banco de dados especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPX122I AMBIENTE DE PROPAGAÇÃO CV NÃO ENCONTRADO**

Explicação: Não foi possível encontrar nenhum CV entre aqueles definidos pelo Controlador de Alteração para o nome determinado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o nome do trabalho ou o fluxo de comandos do Controlador de Alteração e execute novamente o trabalho.

**DTL\_DPX123I PROPAGAÇÃO DE CV DESATIVADA**

Explicação: A propagação foi desativada para o banco de dados especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPX161E FALHA NOS SERVIÇOS DE TOKEN *return\_code***

Explicação: Se o código de retorno for 4, é porque o Controlador de Alteração para este CV não foi iniciado. Os códigos de retorno superiores a 4 indicam um erro interno de serviços de token.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Para um código de retorno 4, verifique o Controlador de Alteração. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPX164E TOKEN = *token\_value***

Explicação: Esta mensagem fornece informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processamento continua. para outras mensagens.

Resposta do usuário: Consulte a saída das outras mensagens.

**DTL\_DPX798E ERRO DE SUBSISTEMA, RC=*return\_code*, AO EXECUTAR O IDMS NA CHAVE DE PROTEÇÃO DE ARMAZENAMENTO não padrão**

Explicação: Ocorreu um erro em um subsistema.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue e, se possível, corrija o erro associado e submeta novamente. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPX799I      CHAVE DE PROTEÇÃO DE ARMAZENAMENTO NÃO PADRÃO: *chave***

Explicação:      A chave impressa não é padrão.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Veja quaisquer mensagens associadas.

**DTL\_DPX999E      DATASPACE EM ESTADO DESCONHECIDO**

Explicação:      Tipo de dados desconhecido (ou TEMPO, ÁREA).  
Ação do sistema:      O processamento é encerrado, com dump de dados incluindo tipo.  
Resposta do usuário:      Investigue e, se possível, corrija o erro associado e submeta novamente. Pode ser necessário reiniciar além deste ponto. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

## DTL\_DPZ500I a DTL\_DPZ514I: FAKEIT do Alimentador de Log do EDP do CDC do IDMS (Interface EDM)

**DTL\_DPZ500I      A CONTAGEM DE PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É *Number***

Explicação:      Registro da contagem de parâmetros.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      trilha de auditoria

**DTL\_DPZ501I      A FUNÇÃO DE STUB DO POWEREXCHANGE É *function***

Explicação:      Registro da função passada para o Agente de Log do PowerExchange.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ502E      FUNÇÃO DESCONHECIDA DO STUB DO POWEREXCHANGE *function***

Explicação:      Erro interno.  
Ação do sistema:      O processamento é encerrado.  
Resposta do usuário:      Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPZ503E      A CONTAGEM DE PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE NECESSÁRIA É *Number***

Explicação:      Erro interno.  
Ação do sistema:      O processamento é encerrado.



Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**DTL\_DPZ504I O JOBNAME DO UOW DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É *jobname***

Explicação: O jobname da unidade de trabalho está impresso.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ505I O UID DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É *user\_ID***

Explicação: O ID impresso do usuário que passou.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ506I A FONTE DE PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É *source\_name***

Explicação: O nome de fonte passado para o Agente de Log do PowerExchange impresso.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ507I DATA1 DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE PARA 80 BYTES É *data***

Explicação: Os dados impressos são os primeiros 80 bytes de uma inserção, exclusão ou pré-imagem para uma atualização.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ508I DATA2 DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE PARA 80 BYTES É *data***

Explicação: Os dados impressos são os primeiros 80 bytes de uma pós-imagem para uma atualização.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ509I OPTS DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É *user\_ID***

Explicação: As opções passadas para o Agente de Log do PowerExchange são impressas.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_DPZ510I TAM OPÇ DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É *user\_ID***

Explicação: O tamanho real dos dados a seguir é impresso.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPZ511I</b>	<b>TAM DE DATA1 DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É <i>length</i></b>
Explicação:	O tamanho real dos dados a seguir é impresso.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPZ512I</b>	<b>LEN DE DATA2 DO STUB DO POWEREXCHANGE É <i>length</i></b>
Explicação:	O tamanho real dos dados a seguir é impresso.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPZ513I</b>	<b>RUID DO UOW DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É <i>run_unit_id</i></b>
Explicação:	O ID da unidade de execução é impresso. Isso corresponde ao ID da unidade de execução IDMS.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_DPZ514I</b>	<b>TSN DO UOW DO PARM DO STUB DO POWEREXCHANGE É <i>transaction_seq_no</i></b>
Explicação:	O número sequencial da transação é impresso. É um número sequencial dentro de um ID da unidade de execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

## DTL\_PRP001E a DTL\_PRP302E: Alimentador de Log Datacom CDC EDP

<b>DTL_PRP001E</b>	<b>SYSPRINT DD AUSENTE</b>
Explicação:	O sysprint não pôde ser usado, provavelmente porque está ausente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	investigar, corrigir o erro associado e submeter novamente.
<b>DTL_PRP002I</b>	<b>INSTRUÇÃO DE ENTRADA <i>Input_line</i></b>
Explicação:	Forma uma lista completa dos parâmetros.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_PRP005E ERRO AO LER OU ENCONTRAR SYSIN DD**

Explicação: Existe um problema com a entrada de SYSIN DD.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_PRP009I INSTRUÇÃO DO CONSOLE: dados**

Explicação: Impressão da entrada do console que estiver sendo processada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Trilha de auditoria

**DTL\_PRP012E ERROS DETECTADOS EM SYSIN, PROGRAMA TERMINADO**

Explicação: Foram detectados erros na entrada, o processamento termina.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: investigar, corrigir o erro associado e submeter novamente.

**DTL\_PRP014E COMANDO DE ENTRADA DO CONSOLE IGNORADO NO ERRO**

Explicação: Foram detectados erros na entrada do console, o processamento termina.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_PRP060E DADOS = data**

Explicação: Impressão de dados do rastreamento ou para diagnóstico.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Trilha de auditoria ou suporte para outras mensagens.

**DTL\_PRP061E SUPERIOR = data**

Explicação: Impressão dos dados (primeiro caractere do par hexadecimal) do rastreamento ou para diagnóstico.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Trilha de auditoria ou suporte para outras mensagens.

<b>DTL_PRP062E</b>	<b>INFERIOR = <i>data</i></b>
Explicação:	Impressão dos dados (segundo caractere do par hexadecimal) pelo rastreamento ou para diagnóstico.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Trilha de auditoria ou suporte para outras mensagens.
<b>DTL_PRP070E</b>	<b>DUMP DE DADOS DO CABEÇALHO</b>
Explicação:	Impressão de dados do rastreamento ou para diagnóstico, cabeçalho.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Trilha de auditoria ou suporte para outras mensagens.
<b>DTL_PRP119E</b>	<b>MUF JÁ ESPECIFICADO</b>
Explicação:	O parâmetro MUF já foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.
<b>DTL_PRP120E</b>	<b>NENHUM MUF ESPECIFICADO</b>
Explicação:	O parâmetro MUF necessário não foi encontrado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.
<b>DTL_PRP121E</b>	<b>IMPOSSÍVEL LOCALIZAR MUF <i>MUF</i></b>
Explicação:	O MUF especificado não pôde ser localizado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.
<b>DTL_PRP122E</b>	<b>IMPOSSÍVEL ESTABELECEER DATASPACE PARA <i>MUF</i></b>
Explicação:	Não foi possível encontrar nem criar um dataspace para o MUF especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o Controlador de Alteração para garantir que o MUF tenha sido especificado no modo de criação.
<b>DTL_PRP165I</b>	<b>TOKEN CRIADO PARA <i>MUF</i></b>
Explicação:	Foi criado um token para o MUF especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_PRP221I O DATASPACE NÃO ESTÁ ATIVO PARA *dbms\_name* MODO NÃO CRIAR**

Explicação: Não foi possível criar o dataspace criado porque o Controlador de Alteração não estava sendo executado no modo de criação.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Execute o Controlador de Alteração no modo de criação.

**DTL\_PRP226E ERRO DE RECUPERAÇÃO DE TOKEN, RC=*return\_code***

Explicação: O processo recebeu um erro ao tentar recuperar um token.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

**DTL\_PRP227E ERRO DE CRIAÇÃO DE TOKEN *return\_code***

Explicação: O processo recebeu um erro ao tentar criar um token.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

**DTL\_PRP231I COLETOR DE PROPAGAÇÃO DO Jobname ATIVADO PARA *dbms\_name***

Explicação: A coleta foi ativada para o banco de dados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_PRP232E COLETOR DE PROPAGAÇÃO JÁ ATIVADO PARA *dbms\_name***

Explicação: Falha em um enfileiramento. Isso implica que a propagação já está ativada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se isso não for razoável diante das circunstâncias, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

**DTL\_PRP240E IMPOSSÍVEL INICIALIZAR O CONSOLE RC= *return\_code***

Explicação: A inicialização do componente de suporte do console falhou com o código de retorno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com o código de retorno.

**DTL\_PRP243E IMPOSSÍVEL INICIALIZAR DTLXISTL**

Explicação: Ocorreu um erro ao inicializar o componente de gerenciamento do cronômetro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais ajuda.

<b>DTL_PRP259I</b>	<b>TRANSAÇÃO ENCONTRADA COMO <i>transaction</i>. RUNUNIT <i>Run_unit</i>, UOW=UOW</b>
Explicação:	Impressão da unidade de execução da Transação e unidade de trabalho/recuperação.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP260I</b>	<b>INÍCIO DO CICLO ENCONTRADO PARA NÚMERO DE SEQUÊNCIA = <i>seq_start</i></b>
Explicação:	Impressão do número sequencial de início do ciclo.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP261I</b>	<b>FINAL DO CICLO ENCONTRADO PARA NÚMERO DE SEQUÊNCIA = <i>seq_end</i></b>
Explicação:	Impressão do número sequencial de final do ciclo.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP280I</b>	<b>TOTAL DE TRANSAÇÕES LIDAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP281I</b>	<b>TOTAL DE TRANSAÇÕES IGNORADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP282I</b>	<b>TRANSAÇÕES DE ADIÇÃO PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP283I</b>	<b>ATUALIZAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

<b>DTL_PRP284I</b>	<b>EXCLUIR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP285I</b>	<b>TRANSAÇÕES DE FECHAMENTO PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP286I</b>	<b>TRANSAÇÕES LOGCX PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP287I</b>	<b>CONFIRMAR TRANSAÇÕES PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP288I</b>	<b>TRANSAÇÕES LOGIT PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP289I</b>	<b>TRANSAÇÕES LOGTB PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_PRP290I</b>	<b>TRANSAÇÕES ROLBK PROCESSADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transações.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

<b>DTL_PRP300E</b>	<b>TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS ENCONTRADAS = <i>count</i></b>
Explicação:	Impressão da contagem de transação de transações desconhecidas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Reporte este erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_PRP301E</b>	<b>EDP CMD <i>command</i> ERRO RC=<i>return_code1return_code2,status</i> JOB=<i>jobname</i> UOW=<i>tkn1tkn2</i></b>
Explicação:	O comando falhou conforme declarado em determinado jobname na Unidade de Trabalho tkn1 tkn2.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigar, se possível corrigir o erro associado e submeter novamente. Caso não exista motivo para isso segundo as mensagens associadas ou se não ficar claro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_PRP302E</b>	<b>ELEMENTO NÃO REGISTRADO, <i>element</i>, NO MÓDULO <i>module</i> DBID=<i>dbid</i>, TBL=<i>table</i>, FONTE=<i>source</i></b>
Explicação:	Uma tabela que foi registrada para captura agora contém um elemento não registrado. Isso sugere uma alteração no banco de dados sem novo registro da tabela, e talvez outras tarefas no destino para esta coleta.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Use as mensagens para descobrir o que causou isso, estabelecer o escopo e uma forma de agir. Pode ser necessário rematerializar e reiniciar a captura desta e de quaisquer outras tabelas afetadas. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais suporte.

## DTL\_RPC001E a DTL\_RPC999E: Controlador da Datacom e IDMS CDC Dataspace

<b>DTL_RPC001E</b>	<b>SYSPRINT DD AUSENTE</b>
Explicação:	O sysprint não pôde ser usado, provavelmente porque está ausente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	investigar, corrigir o erro associado e submeter novamente.
<b>DTL_RPC002I</b>	<b>INSTRUÇÃO DE ENTRADA: <i>Input_line</i></b>
Explicação:	Forma uma lista completa dos parâmetros.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.



**DTL\_RPC005E      ERRO AO LER OU ENCONTRAR SYSIN DD**

Explicação: Existe um problema com a entrada de SYSIN DD.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_RPC008I      INSTRUÇÃO DE PARM: *Parameter\_line***

Explicação: Cópia da entrada do parâmetro.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC009I      INSTRUÇÃO DO CONSOLE: *console\_line***

Explicação: Cópia da saída do console.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC012E      PROGRAMA TERMINADO. ERRO DE ENTRADA DE PARM/SYSIN**

Explicação: Foram detectados um ou mais erros no fluxo SYSIN DD de natureza séria, e o processamento pode não continuar.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija as instruções SYSIN errantes e execute o trabalho novamente

**DTL\_RPC014E      COMANDO DE ENTRADA DO CONSOLE IGNORADO NO ERRO**

Explicação: Consulte a instrução do console associado que está com erro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

**DTL\_RPC019I      INSTRUÇÃO DE FONTE DUPLICADA IGNORADA**

Explicação: Um parâmetro duplicado foi ignorado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Investigue e corrija o erro para eliminar o aviso no futuro.

**DTL\_RPC105E      MÓDULO RCM INVÁLIDO**

Explicação: O Módulo RCM não está correto.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>DTL_RPC119E</b>	<b>PALAVRA-CHAVE DE CV OU MUF ESPERADA NÃO ENCONTRADA</b>
Explicação:	A palavra-chave encontrada não identificou um MUF ou CV.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.
<b>DTL_RPC120E</b>	<b>SEM REGIÃO DE DBMS (CV/MUF) ESPECIFICADA</b>
Explicação:	A identidade necessária de um CV ou MUF não foi encontrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.
<b>DTL_RPC160I</b>	<b>NÃO É POSSÍVEL CARREGAR O MÓDULO <i>name</i></b>
Explicação:	Não foi possível carregar o módulo especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC165I</b>	<b>TOKEN CRIADO PARA <i>resource</i></b>
Explicação:	Foi criado um token para este recurso em particular.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC166I</b>	<b>IMPOSSÍVEL CARREGAR PARA CSA <i>resource</i></b>
Explicação:	O módulo especificado não pôde ser carregado para CSA.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC167I</b>	<b>ERRO DE CARREGAMENTO DE CSA R15=<i>return_code</i></b>
Explicação:	O código de retorno para o carregamento do módulo ao CSA que falhou.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC168I</b>	<b>ERRO DE CARREGAMENTO DE CSA R1=<i>reg1</i></b>
Explicação:	O diagnóstico do Registro 1 ou a carga do módulo para CSA que falhou.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>DTL_RPC170I</b>	<b>OBTER REGISTROS CAPTURADOS DA LOCALIZAÇÃO <i>place</i></b>
Explicação:	Informação: a localização "PSEUDO/LOCAL" ou real de onde os registros são retirados.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC201E</b>	<b>MÓDULO IMPOSSÍVEL DE SER CARREGADO <i>resource</i></b>
Explicação:	O módulo RCM especificado não pôde ser carregado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC202Q</b>	<b>MÓDULO NÃO ENCONTRADO <i>resource</i></b>
Explicação:	Não foi possível encontrar o módulo RCM especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC203Q</b>	<b>MÓDULO JÁ ATIVO <i>resource</i></b> <b>Aviso: este recurso especificado foi previamente ativado.</b>
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Investigue e corrija o erro para eliminar o aviso no futuro.
<b>DTL_RPC204E</b>	<b>MÓDULO JÁ DESATIVADO <i>resource</i></b>
Explicação:	O recurso especificado não está ativo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigar, corrigir o erro associado e deixar pronto para submeter novamente.
<b>DTL_RPC205I</b>	<b>DBID É <i>dbname</i></b>
Explicação:	Impressão do dbname.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC206I</b>	<b>O NOME DA TABELA É <i>table</i></b>
Explicação:	Impressão do código do nome da tabela.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC208I      SETNAME = *setname***

Explicação:      Impressão do nome do conjunto.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC209I      NOME DA FONTE DO CAMINHO É *path\_source\_name***

Explicação:      Impressão do nome da origem do caminho.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC210I      STATUS PARA MÓDULO *resource***

Explicação:      Impressão do nome do Módulo.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC211I      O MÓDULO ESTÁ ATIVO**

Explicação:      Impressão do status do recurso.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC212I      O MÓDULO ESTÁ INATIVO**

Explicação:      Impressão do status do recurso.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC213I      DBNAME É *dbname***

Explicação:      Este é o resultado de um comando de status para registro contra o DBID especificado.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC214I      NOME DO REGISTRO É *record***

Explicação:      Este é o resultado de um comando de status para registro contra o registro especificado.  
Ação do sistema:      O processamento continua.  
Resposta do usuário:      Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC215I      O NOME DE ORIGEM DA BASE É *source***

Explicação: Este é o resultado de um comando de status para um registro. O registro é comparado à fonte de propagação especificada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC216I      NENHUM NOME DE FONTE DA BASE ESPECIFICADO**

Explicação: Este é o resultado de um comando de status para um registro. O registro não se refere a uma fonte de propagação especificada.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC217I      IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO = *recid***

Explicação: Este é o resultado de um comando de status para o registro. O registro vai contra o ID do registro especificado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC218I      CONTAGEM DO CAMINHO = *count***

Explicação: Este é o resultado de um comando de status para o registro. O registro tem a contagem do caminho declarado.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC219I      NENHUM MÓDULO RCM ENCONTRADO**

Explicação: Não foi possível encontrar nenhum módulo RCM.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Submeta novamente a solicitação e altere a seleção, se necessário.

**DTL\_RPC220I      O DATASPACE ESTÁ ATIVO PARA *MUF***

Explicação: Esta mensagem indica que o Controlador de Alteração está ativo para o MUF especificado e criou um dataspace.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPC221I      O DATASPACE NÃO ESTÁ ATIVO PARA *MUF***

Explicação: Não existe dataspace atual para o MUF especificado, e esta execução do Controlador de Alteração não pode criar um, pois não está no modo CREATE.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute o trabalho novamente, se necessário, com uma instrução CREATE para criar um dataspace para o MUF.
<b>DTL_RPC222I</b>	<b>DATASPACE CRIADO COM O NOME <i>MUF</i></b>
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa de que um Controlador de Alteração no modo de criação criou um dataspace para o MUF especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC223I</b>	<b>DATASPACE CRIADO COM <i>number</i> BLOCOS</b>
Explicação:	Esta mensagem informativa exibe o tamanho do dataspace. Se o número exibido na mensagem diferir significativamente do valor normal 524289 ou 524288, entre em contato com o programador do sistema para ver se o tamanho do dataspace foi restringido no ambiente.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC224I</b>	<b>DATASPACE CRIADO COM ORIGEM <i>origin</i></b>
Explicação:	Esta é a origem do dataspace e deve servir somente para fins de depuração.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC226E</b>	<b>ERRO DE RECUPERAÇÃO DE TOKEN</b>
Explicação:	O programa recebeu um erro ao tentar recuperar um token.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC227E</b>	<b>ERRO DE CRIAÇÃO DE TOKEN <i>code</i></b>
Explicação:	Ao tentar criar um token, o programa recebeu um erro impresso.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC228E</b>	<b>ERRO DE ALOCAÇÃO DE DATASPACE <i>code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a alocação do dataspace com erro interno, conforme impresso.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>DTL_RPC229E</b>	<b>ERRO DE CRIAÇÃO DE DATASPACE <i>code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a criação do dataspace com erro interno, conforme impresso.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC231I</b>	<b><i>dbms</i> ATIVADO PARA PROPAGAÇÃO</b>
Explicação:	O <i>dbms</i> especificado foi ativado para propagação.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC232I</b>	<b>PROPAGAÇÃO DE <i>dbms</i> DESATIVADA</b>
Explicação:	O <i>dbms</i> especificado foi desativado para propagação.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC233I</b>	<b>DESABILITAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE <i>dbms</i> PENDENTE</b>
Explicação:	A propagação do <i>dbms</i> especificado está sendo desabilitada.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC234I</b>	<b>ATIVAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE <i>dbms</i> PENDENTE</b>
Explicação:	O <i>dbms</i> especificado está sendo ativado para propagação.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC237E</b>	<b><i>registration</i> DE RCM POSSUI VERSÃO INVÁLIDA</b>
Explicação:	A versão de registro não foi correspondente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC238E</b>	<b>IMPOSSÍVEL CARREGAR O ESQUEMA <i>schema</i></b>
Explicação:	O esquema especificado não pôde ser carregado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>DTL_RPC240E</b>	<b>NÃO É POSSÍVEL INICIALIZAR O CONSOLE RC= rc</b>
Explicação:	Ao tentar inicializar o componente em comum para suporte ao console, foi encontrado o código de retorno rc.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC243E</b>	<b>NÃO É POSSÍVEL INICIALIZAR DTLXISTL</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado ao tentar inicializar o componente comum para o gerenciamento do timer
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC244E</b>	<b>RC DE STATUS DO CONSOLE DE OBTENÇÃO INESPERADO = rc</b>
Explicação:	O rc de status do console foi apresentado ao se tentar obter um console.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC245I</b>	<b>AMBIENTE DE PROPAGAÇÃO ESTABELECIDO</b>
Explicação:	O ambiente agora está pronto para propagação.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPC250E</b>	<b>MÓDULO DO SUBESQUEMA INVÁLIDO DO TIPO 1</b>
Explicação:	O nome do módulo do subesquema não era IB50 e ocorreu um erro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC251E</b>	<b>MÓDULO DO SUBESQUEMA INVÁLIDO DO TIPO 2</b>
Explicação:	O nome do módulo do subesquema não era SR51 e ocorreu um erro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC600E</b>	<b>ERRO DE INVOCAÇÃO DE CAPTURA DO REGISTRO <i>return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao acessar os registros de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.



<b>DTL_RPC601E</b>	<b>ERRO DE ABERTURA DA CAPTURA DO REGISTRO <i>return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao acessar os registros de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC602E</b>	<b>ERRO DE FECHAMENTO DE CAPTURA DO REGISTRO <i>return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao acessar os registros de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC603E</b>	<b>ERRO DE LEITURA DA CAPTURA DO REGISTRO <i>return_code</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao acessar os registros de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC604E</b>	<b>MAPA DE DADOS VAZIO APRESENTADO PELA CAPTURA DO REGISTRO</b>
Explicação:	Não houve nenhum retorno ao acessar um registro de captura.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC611I</b>	<b>O MÓDULO <i>name</i> ESTÁ ATIVO</b>
Explicação:	O módulo de registro especificado está ativo no momento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC612I</b>	<b>O MÓDULO <i>name</i> ESTÁ INATIVO</b>
Explicação:	O módulo de registro especificado está inativo no momento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC990I</b>	<b>DATASPACE <i>dbms</i> VAZIO/EM USO</b>
Explicação:	Status do dataspace.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

<b>DTL_RPC991E</b>	<b><i>dbms</i> JÁ ESTÁ FUNCIONANDO; PROPAGAÇÃO INATIVA ATÉ O JOB SER RECICLADO</b>
Explicação:	O recurso declarado já está em execução. A propagação está inativa. Reciclar o trabalho normalmente é uma solução.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>DTL_RPC998I</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO IGNORADA; PROPAGAÇÃO ATIVA PARA <i>dbms</i></b>
Explicação:	Como a propagação ainda está ativa para o banco de dados especificado, a solicitação de desligamento foi ignorada.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Investigue por que isso aconteceu.
<b>DTL_RPC999E</b>	<b><i>message</i></b>
Explicação:	Veja uma mensagem e as mensagens associadas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se a investigação não revelar uma solução, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

## DTL\_RPS001E a DTL\_RPS105I: Saída da Subtarefa do Espaço de Endereço do MUF da Datacom

<b>DTL_RPS001E</b>	<b>SYSPRINT DD AUSENTE</b>
Explicação:	O sysprint não pôde ser usado, provavelmente porque está ausente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.
<b>DTL_RPS101I</b>	<b>INICIALIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE <i>dbms</i></b>
Explicação:	A propagação foi inicializada para o banco de dados especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.
<b>DTL_RPS102I</b>	<b>INICIALIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE <i>MUF</i> CONCLUÍDA</b>
Explicação:	A inicialização da propagação foi concluída para o banco de dados especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua até a conclusão.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPS103I      PROPAGAÇÃO DE MUF TERMINADA**

Explicação: A propagação foi terminada para o banco de dados especificado.

Ação do sistema: O processamento continua até a conclusão.

Resposta do usuário: Essa mensagem apresenta uma trilha de auditoria.

**DTL\_RPS105I      PROPAGAÇÃO TERMINADA - LISTA MESTRE INVÁLIDA**

Explicação: A propagação foi encerrada para o banco de dados especificado em função de um formato inválido de "MASTER LIST".

Ação do sistema: O processamento continua até a conclusão.

Resposta do usuário: Investigue, corrija o erro associado e submeta novamente.

## CAPÍTULO 9

# Mensagens de Erro de infacmd pwx

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão Geral das Mensagens de Erro de infacmd pwx, 540](#)
- [Mensagens MDAAdapter, 540](#)
- [Mensagens MDO, 541](#)
- [Mensagens do Analisador, 544](#)
- [Mensagens de PWXCMD, 544](#)
- [Mensagens PWXLog, 547](#)
- [Mensagens PWXNative, 548](#)

## Visão Geral das Mensagens de Erro de infacmd pwx

Comandos infacmd pwx emitem mensagens quando erros são detectados. Algumas dessas mensagens também são emitidas quando você gerencia um Serviço do Ouvinte do PowerExchange ou um Serviço do Agente de Log do PowerExchange por meio da ferramenta Administrator. É possível exibir essas mensagens no visualizador de log da ferramenta Administrator.

## Mensagens MDAAdapter

### **MDAdapter\_34102 Arquivo não encontrado *file\_name***

Explicação: O arquivo não foi encontrado na localização especificada. Por exemplo, um arquivo de copybook que é especificado no arquivo de controle não foi encontrado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o arquivo de controle e execute o comando novamente.

**MDataAdapter\_34103 Falha ao analisar *file\_name*. Não é possível ler os metadados.**

Explicação: O utilitário createdatamaps não conseguiu ler o arquivo especificado porque ele contém erros de sintaxe.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija os erros no arquivo e execute o comando novamente.

**MDataAdapter\_34105 Não é possível criar metadados do *file\_name* devido a erros ao analisar o arquivo.**

Explicação: O utilitário createdatamaps não conseguiu analisar o arquivo especificado porque ele contém erros de sintaxe.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija os erros no arquivo e execute o comando novamente.

## Mensagens MDO

**MDO\_34601 Erro de Lógica do Programa: *erro***

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**MDO\_34602 Erro(s) ao analisar o arquivo de controle '*control\_file*'**

Explicação: O utilitário createdatamaps encontrou um erro de sintaxe ou outro erro no arquivo de controle XML.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro no arquivo de controle e execute o comando novamente.

**MDO\_34603 Ocorreu um erro ao analisar o arquivo de controle '*control\_file*': *error\_message*.**

Explicação: Uma sintaxe ou outro erro foi encontrado no arquivo de controle XML.

Resposta do usuário: Corrija o erro no arquivo de controle XML.

**MDO\_34605 Erro ao definir a conexão: *conexão***

Explicação: Foi encontrado um erro na definição da conexão.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o nome do nó, o ID de usuário, a senha e outras configurações de conexão estão definidos corretamente.

<b>MDO_34607</b>	<b>Ocorreu um erro de criação do mapa <i>data_map</i> ao obter metadados para o registro '<i>metadata_object : message</i>'.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao recuperar metadados para o registro especificado. Por exemplo, um nome de arquivo de copybook ou caminho pode estar incorreto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se há erros no arquivo de controle XML.
<b>MDO-34608</b>	<b>A variável de ambiente <i>variável=valor</i> é inválida/ausente.</b>
Explicação:	A variável de ambiente está ausente ou tem um valor inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Definir ou corrija a variável de ambiente.
<b>MDO_34609</b>	<b>Arquivo de controle '<i>file_name</i>' - arquivo não encontrado.</b>
Explicação:	O utilitário createdatamaps não conseguiu localizar o arquivo de controle.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute o comando novamente com o nome de arquivo e o caminho corretos do arquivo de controle.
<b>MDO_34610</b>	<b>Erro ao criar a conexão: <i>conexão</i>.</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro na definição da conexão.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do nó, o ID de usuário, a senha e outras configurações de conexão estão definidos corretamente.
<b>MDO_34615</b>	<b>Ocorreu um erro de E/S ao gravar em '<i>data_map_file</i>', mensagem <i>error_messageo</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro de E/S ao gravar no arquivo de mapa de dados. Por exemplo, o diretório de saída do mapa de dados pode ser inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o caminho e o nome do arquivo de mapa de dados estão especificados corretamente.
<b>MDO_34617</b>	<b>Ocorreu um erro ao gerar o mapa de dados '<i>data_map</i>', mensagem: <i>merror_message</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a geração do mapa de dados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>MDO_34618</b>	<b>Definição de copybook não especificada no arquivo de controle para o mapa de dados <i>data_map_name</i>.</b>
Explicação:	O arquivo de controle não especifica um copybook.

Resposta do usuário:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de controle para garantir que um copybook tenha sido especificado corretamente.
<b>MDO_34620</b>	<b>A página de código '<i>code_page</i>' é inválida, mapa <i>data_map_name</i>. ID numérico esperado de <i>pmlocale.ini</i>.</b>
Explicação:	Um ID de página de código inválido foi especificado no arquivo de controle.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija a página de código no arquivo de controle.
<b>MDO_34623</b>	<b>Erro ao criar mapa <i>data_map</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o utilitário createdatamaps estava construindo o mapa de dados especificado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro acompanhantes e corrija os problemas indicados.
<b>MDO_34645</b>	<b>Não é possível ler valores inteiros de campo <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O utilitário createdatamaps não pôde ler um valor inteiro no campo especificado em um registro de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>MDO_34647</b>	<b>Nome do arquivo de dados não especificado no arquivo de controle para o mapa de dados <i>data_map</i>.</b>
Explicação:	Um nome de arquivo de dados não foi especificado no arquivo de controle para o mapa de dados especificado. O arquivo de controle deve especificar um nome de arquivo de dados válido para identificar os campos de ID de registro.
Resposta do usuário:	Especifique um nome de arquivo de dados válido no arquivo de controle.
<b>MDO_34648</b>	<b>Não é possível criar o diretório de cache '<i>cache_directory</i>'</b>
Explicação:	O caminho de cache especificado não é válido.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de controle para especificar um caminho de cache válido e executar o utilitário createdatamaps novamente.
<b>MDO_34649</b>	<b>Não é possível iniciar o serviço de cache. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o utilitário createdatamaps carregar a biblioteca JCS.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.
<b>MDO_34650</b>	<b>Não é possível limpar o cache. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu uma falha quando o utilitário createdatamaps tentou limpar o cache de disco.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.
<b>MDO_34651</b>	<b>Não é possível armazenar em cache o objeto de propriedades de arquivo. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu uma falha quando o utilitário createdatamaps tentou gravar o objeto do arquivo de propriedades no cache.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.
<b>MDO_34652</b>	<b>Não é possível adicionar registro <i>registro</i> no cache. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu uma falha quando o utilitário createdatamaps tentou adicionar o registro no cache.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.

## Mensagens do Analisador

<b>Parser_34300</b>	<b>Falha ao analisar <i>file_name</i>. Não é possível ler os metadados.</b>
Explicação:	O arquivo de metadados contém erros de sintaxe que impedem que ele seja lido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija os erros no arquivo e execute o comando novamente.
<b>Parser_34301</b>	<b>Mensagem de erro retornada pelo analisador</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise do copybook.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute o comando novamente.

## Mensagens de PWXCMD

<b>PWXCMD_20000</b>	<b>ERROR: "error_message"</b>
Explicação:	Ocorreu o erro especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação para o erro especificado.



<b>PWXCMD_20001</b>	<b>Este comando requer a opção DomainName ou Gateway.</b>
Explicação:	O comando não incluiu a opção -DomainName ou -Gateway. É necessário pelo menos uma dessas opções.
Resposta do usuário:	Na linha de comando, inclua a opção -DomainName ou -Gateway.
<b>PWXCMD_20002</b>	<b>O nó ["node_name"] não existe no domínio</b>
Explicação:	O nome do nó que você inseriu para a opção -NodeName na linha de comando não existe no domínio.
Resposta do usuário:	Insira um nome de nó válido.
<b>PWXCMD_20003</b>	<b>O serviço ["service_name"] não é um Serviço do Ouvinte</b>
Explicação:	O valor que você inseriu para a opção -ServiceName na linha de comando não é o nome de um Serviço do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Para a opção -ServiceName, especifique o nome de um Serviço do Ouvinte.
<b>PWXCMD_20004</b>	<b>O serviço ["service_name"] não é um Serviço do Agente de Log</b>
Explicação:	O valor que você inseriu para a opção -ServiceName na linha de comando não é o nome de um Serviço do Agente de Log do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Para a opção -ServiceName, especifique o nome de um Serviço do Agente de Log.
<b>PWXCMD_20005</b>	<b>Erro ao estabelecer comunicação com o serviço ["service_name"]. Consulte o log para obter mais detalhes</b>
Explicação:	O comando infacmd pwx encontrou um erro ao estabelecer comunicação com o serviço especificado.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo de log do PowerExchange para obter informações adicionais.
<b>PWXCMD_20006</b>	<b>O comando não é aplicável ao serviço ["service_name"].</b>
Explicação:	O comando infacmd pwx que você inseriu não se aplica ao nome de serviço que você inseriu.
Resposta do usuário:	Insira um nome de serviço apropriado para o comando.
<b>PWXCMD_30084</b>	<b>Formato de endereço inválido. O formato esperado é host: porta.</b>
Explicação:	O formato do endereço de nó especificado no comando infacmd pwx não é válido.
Resposta do usuário:	Insira o endereço do nó no seguinte formato: <i>host_name: port_number</i>
<b>PWXCMD_30089</b>	<b>Número de porta inválido [port_number]</b>
Explicação:	O número de porta especificado no comando infacmd pwx não é válido.
Resposta do usuário:	Insira um número de porta válido no comando infacmd pwx.

<b>PWXCMD_30357</b>	<b>Não foi possível se conectar ao peer devido a [service_connection_error]</b>
Explicação:	O serviço não pôde ser conectado com os parâmetros fornecidos.
Resposta do usuário:	Verifique se os parâmetros de domínio são válidos.
<b>PWXCMD_30358</b>	<b>Nenhuma conectividade de gateway encontrada para o domínio [domain_name].</b>
Explicação:	O programa não pôde estabelecer uma conexão com o domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se a configuração de gateway de domínio está correta.
<b>PWXCMD_30359</b>	<b>Definição de conexão não encontrada para: [connection_name].</b>
Explicação:	O programa não pôde encontrar uma definição de conexão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXCMD_30360</b>	<b>A definição da operação [operation_name] não foi encontrada.</b>
Explicação:	O mapa de dados do PowerExchange não contém a tabela para essa operação.
Ação do sistema:	A operação é removida do objeto de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWXCMD_30361</b>	<b>A definição do campo [field_name] na operação [operation_name] não foi encontrada.</b>
Explicação:	O mapa de dados do PowerExchange não contém o campo que é referenciado por essa operação.
Ação do sistema:	O campo é removido da operação.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWXCMD_30362</b>	<b>Divergência de definição do campo [field_name] na operação [operation_name] (detalhes)</b>
Explicação:	O mapa de dados do PowerExchange contém uma definição diferente de tipo, precisão ou escala para este campo.
Ação do sistema:	O campo na operação é atualizado para corresponder com a definição do mapa de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWXCMD_30363</b>	<b>Erro de Lógica Geral: [error_message]</b>
Explicação:	Ocorreu o erro de lógica do programa indicado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXCMD_30364</b>	<b>Nome do argumento da conexão inválido</b>
Explicação:	O argumento do nome da conexão deve ser uma string em aspas duplas. A string pode, opcionalmente, incluir um único caractere curinga. Exemplo: \"conn*\")

Resposta do usuário:	Insira o argumento do nome da conexão no formato correto.
<b>PWXCMD_30365</b>	<b>Argumento do nome do objeto de dados inválido</b>
Explicação:	O argumento do nome do objeto de dados deve ser uma string em aspas duplas. A string pode, opcionalmente, incluir um único caractere curinga. Exemplo: \"*\"
Resposta do usuário:	Insira o argumento do nome do objeto de dados no formato correto.
<b>PWXCMD_30366</b>	<b>Argumento do nome do esquema inválido</b>
Explicação:	O argumento do nome do esquema deve ser uma string em aspas duplas. A string pode, opcionalmente, incluir um único caractere curinga. Exemplo: \"*\"
Resposta do usuário:	Insira o argumento do nome do esquema no formato correto.
<b>PWXCMD_30367</b>	<b>Modelo [data_model] - aviso de importação: [validation_warning]</b>
Explicação:	A importação do mapa de dados do PowerExchange gerou mensagens de aviso.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados, se necessário, e sincronize o objeto de dados.
<b>PWXCMD_30368</b>	<b>Não é possível carregar o PowerExchange. Verifique a variável de ambiente PWX_HOME.</b>
Explicação:	O programa de linha de comando não pôde carregar o PowerExchange. O programa requer que o PowerExchange esteja instalado e a variável de ambiente PWX_HOME esteja definida.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável de ambiente PWX_HOME aponta para o diretório de instalação do PowerExchange no sistema local.
<b>PWXCMD_34024</b>	<b>Valor de substituição inválido 'replace_value'.</b>
Explicação:	Um valor inválido foi especificado para o parâmetro -replace do comando createdatamaps.
Resposta do usuário:	Especifique Y ou N para o parâmetro -replace em maiúsculas ou minúsculas.

## Mensagens PWXLog

<b>PWXLog_009</b>	<b>Não é possível carregar o PowerExchange. Certifique-se de que a variável de ambiente PWX_HOME esteja definida.</b>
Explicação:	O comando requer que o PowerExchange esteja instalado e a variável de ambiente PWX_HOME esteja definida.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a variável de ambiente PWX_HOME aponte para o diretório de instalação do PowerExchange no sistema local.

<b>PWXLog_34780</b>	<b>Nível do agente de log inválido 'logger_level'</b>
Explicação:	O comando createdatamaps especifica um valor inválido para verbosidade. Os valores válidos são DEBUG, INFO, ERROR e FATAL. O padrão é INFO.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique um valor válido para verbosidade e execute o comando novamente.

## Mensagens PWXNative

<b>PWXNative_001</b>	<b>Não é possível acessar o recurso "resource_name". Erro: erro.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXNative_002</b>	<b>Erro ao chamar recurso "resource_name" com a função de API "api_function". Erro: "error_message".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXNative_003</b>	<b>Identificador de ambiente inválido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXNative_004</b>	<b>Identificador de conexão inválido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXNative_005</b>	<b>Identificador de instrução inválido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXNative\_006      *error\_message***

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXNative\_007      **Um ou mais caracteres na senha não são compatíveis com o PowerExchange.****

Explicação: A senha do PowerExchange que você especificou inclui caracteres sem suporte.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Insira o comando novamente e especifique uma senha válida.

## CAPÍTULO 10

# Mensagens de Erro do PWXPC

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão Geral das Mensagens de Erro do PWXPC, 550](#)
- [PWXPC\\_10000 a PWXPC\\_10099, 550](#)
- [PWXPC\\_11000 a PWXPC\\_11099, 561](#)
- [PWXPC\\_12000 a PWXPC\\_12099, 562](#)
- [PWXPC\\_12100 a PWXPC\\_12199, 572](#)

## Visão Geral das Mensagens de Erro do PWXPC

O Cliente PowerExchange para PowerCenter emite mensagens informativas sobre configuração e operação, além de mensagens quando são detectados erros. As mensagens do PWXPC têm o prefixo PWXPC\_, seguido por um número de mensagem com cinco dígitos.

As mensagens do PowerExchange e do PowerCenter também são exibidas em conjunto com essas mensagens.

## PWXPC\_10000 a PWXPC\_10099

<b>PWXPC_10001</b>	<b>O reader não pode obter instâncias do Qualificador de Fonte do mapeamento.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10002</b>	<b>O reader não pode obter referência de conexão da instância <i>qualifier_name</i> do Qualificador de Fonte.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10003</b>	<b>O reader não pode inicializar a fonte da instância <i>qualifier_name</i> do Qualificador de Fonte.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não inicializou a sessão.

Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10004</b>	<b>Não é possível obter a propriedade de conexão <i>attribute_name</i>.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10005</b>	<b>Falha em AllocEnv do PowerExchange</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10006</b>	<b>Falha em AllocConnect do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i></b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10007</b>	<b>Falha em AllocConnect do PowerExchange. Mensagem(ns) de erro: <i>additional_messages</i></b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10008</b>	<b>Não é possível conectar-se ao Ouvinte do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não se conectou ao Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10010</b>	<b>Não é possível obter a extensão de metadados <i>extension_name</i>.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10011</b>	<b>Falha em AllocStmt do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10012</b>	<b>Falha no comando de preparação do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10013</b>	<b>Falha no comando Executar do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10014</b>	<b>Falha na contagem de SetRow do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10015</b>	<b>Falha no comando Bind Col do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10016</b>	<b>Falha na Busca de Grupo do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10017</b>	<b>Falha na Busca do PowerExchange. Código de retorno: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10018</b>	<b>O leitor encontrou um erro durante a liberação do buffer.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10019</b>	<b>O parâmetro de conexão <i>connection_attribute</i> não foi encontrado.</b>
Explicação:	O atributo de conexão especificado não contém um valor.
Resposta do usuário:	Especifique um valor para o atributo de conexão.
<b>PWXPC_10021</b>	<b>O esquema é sobrescrito para <i>[schema]</i> nas propriedades da sessão para o Qualificador da Fonte <i>[qualifier_name]</i></b>
Explicação:	O esquema de origem nas Extensões de Metadados de definição da fonte foram substituídos nas propriedades da sessão pelo valor exibido.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10022</b>	<b>O mapa de dados é sobrescrito para <i>[map_name]</i> nas propriedades da sessão do Qualificador da Fonte <i>[qualifier_name]</i></b>
Explicação:	O nome do mapa de dados nas Extensões de Metadados de definição da fonte foram substituídos nas propriedades da sessão pelo valor exibido.



Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10023</b>	<b>O reader preparou a instrução SQL [SQL_statement] para o grupo [group] no Qualificador de Fonte [qualifier_name] da partição partition_number</b>
Explicação:	É exibida a Instrução SQL preparada para o qualificador da fonte.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10024</b>	<b>A partição [partition_number] foi inicializada com êxito</b>
Explicação:	A partição foi inicializada com êxito.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10025</b>	<b>Não é possível obter as informações da projeção do campo para a fonte source_name.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10026</b>	<b>O reader não pode obter a lista de fonte do Qualificador de Fonte qualifier_name.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10027</b>	<b>O Qualificador de Fonte [qualifier_name] tem mais de uma instância associada a ele</b>
Explicação:	Várias definições de fonte estão conectadas ao mesmo qualificador da fonte.
Resposta do usuário:	Associe somente uma definição a um qualificador da fonte.
<b>PWXPC_10028</b>	<b>O reader não pode obter o valor do atributo attribute_name do Qualificador de Fonte qualifier_name.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10029</b>	<b>O reader não pode obter os campos da fonte source_name.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10030</b>	<b>O reader usará o mapa de extração [map_name] do Qualificador de Fonte [qualifier_name]</b>
Explicação:	O Leitor de CDC do PowerExchange usa o mapa de extração map_name.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWXPC_10031</b>	<b>O <i>reader</i> preparou a instrução SQL [<i>sql_stmt</i>] para extrair dados alterados para o Qualificador de Fonte relacional [<i>qualifier_name</i>]</b>
Explicação:	É exibida a instrução SQL preparada para o qualificador da fonte.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10032</b>	<b>Foi especificado um nome inválido para o mapa de extração da fonte <i>source_name</i> do Qualificador de Fonte <i>qualifier_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um dos erros a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foi encontrado o mapa de extração nas propriedades da sessão da fonte especificada.</li> <li>• O nome do mapa de extração não é válido ou não está correto para a fonte.</li> </ul>
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique um mapa de extração nas propriedades da sessão.</li> <li>• Especifique um nome válido para o mapa de extração.</li> </ul>
<b>PWXPC_10033</b>	<b>Foi especificada uma cadeia de caracteres do filtro [<i>filter</i>] inválida para o Qualificador de Fonte [<i>qualifier_name</i>]</b>
Explicação:	Uma cadeia de caracteres inválida foi especificada para o qualificador de fonte.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10034</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode buscar dados alterados no Ouvinte do PowerExchange. Código de erro: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não extraiu dados do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro.
<b>PWXPC_10035</b>	<b>Mensagem de erro: [<i>error_msg</i>]</b>
Explicação:	A mensagem de erro retornada pelo PowerExchange está contida em <i>error_msg</i> . A mensagem PWXPC_10035 é emitida para todas as mensagens retornadas pelo PowerExchange. O número da mensagem do PowerExchange está incluído em <i>error_msg</i> .
Resposta do usuário:	Se necessário, consulte o manual de mensagens do PowerExchange para determinar a causa do erro.
<b>PWXPC_10036</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode se conectar ao Ouvinte do PowerExchange. Código de erro: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não se conectou ao Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro.
<b>PWXPC_10037</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode criar a instrução da transação. Código de erro: <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10038</b>	<b>O <i>dispatcher</i> encontrou um erro ao executar a instrução da transação. Código de erro <i>[return_code]</i></b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10039</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode vincular as colunas para a instrução de transação. Código de erro <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10040</b>	<b>O valor do atributo de extensão dos metadados <i>[attribute]</i> deve começar com uma letra</b>
Explicação:	O nome do atributo deve iniciar com um caractere alfabético.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do atributo.
<b>PWXPC_10041</b>	<b>O valor do atributo de extensão dos metadados <i>[attribute]</i> só pode conter números e letras</b>
Explicação:	O nome do atributo contém caracteres que não são alfanuméricos.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do atributo.
<b>PWXPC_10042</b>	<b>O atributo de extensão dos metadados 'AccessMethod' <i>[access_method_value]</i> não é válido para a fonte <i>source_name</i>.</b>
Explicação:	O valor do atributo de extensão de metadados 'AccessMethod', <i>access_method_value</i> , é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto do repositório de um novo arquivo XML. Procure não editar o arquivo XML antes de importar.
<b>PWXPC_10043</b>	<b>Nome de grupo inválido ou duplicado <i>[group_name]</i> para o atributo Nome do Mapa de Extração do Qualificador de Fonte <i>[qualifier_name]</i></b>
Explicação:	O nome do grupo especificado para o mapa de extração não é válido.
Resposta do usuário:	Corrija a sessão.
<b>PWXPC_10044</b>	<b>O atributo Nome do Mapa de Extração não foi especificado para o grupo <i>[group_name]</i> no Qualificador da Fonte <i>[qualifier_name]</i></b>
Explicação:	O mapa de extração não foi especificado para o grupo exibido.
Resposta do usuário:	Atualize a sessão e adicione o nome do mapa de extração.
<b>PWXPC_10045</b>	<b>O Nome do Mapa de Extração <i>map_name</i> não é válido para a fonte <i>source_name</i>.</b>
Explicação:	O mapa de extração especificado não se refere à fonte no mapeamento.

Resposta do usuário:	Especifique um mapa de extração para a fonte no mapeamento.
<b>PWXPC_10046</b>	<b>O método de condensação <i>method_name1</i> não equivale ao método de condensação <i>method_name2</i>.</b>
Explicação:	O mapeamento tem várias fontes, mas os registros de captura não especificam o mesmo método de condensação.
Resposta do usuário:	No Navegador do PowerExchange, verifique se o registro de cada mapa de extração especificado usa o mesmo método de condensação.
<b>PWXPC_10047</b>	<b>O método de condensação [<i>cond_meth</i>] não é válido. O Método de Condensação precisa ser 'Parcial' ou 'Completo'</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10048</b>	<b>Os parâmetros de conexão para diferentes fontes não são equivalentes.</b>
Explicação:	Os valores do atributo de conexão das conexões especificadas para as fontes nas propriedades da sessão não são os mesmos. Se você especificar conexões para cada fonte, os valores do atributo de conexão dessas conexões deverão ser idênticos para poder executar uma sessão no modo de alteração ou tempo real.
Resposta do usuário:	Especifique uma conexão para a primeira fonte e especifique Nenhuma para o restante das fontes. Não são necessárias várias conexões ao executar o modo de alteração ou em tempo real.
<b>PWXPC_10049</b>	<b>Não foi possível localizar a conexão para o leitor de CDC do PowerExchange.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10051</b>	<b>Um nome de grupo na substituição [<i>override</i>] não equivale a nenhum grupo projetado na fonte</b>
Explicação:	O nome do grupo especificado não existe na fonte.
Resposta do usuário:	Corrija a especificação do nome do grupo inválido.
<b>PWXPC_10052</b>	<b>Um nome de grupo [<i>group_name</i>] na substituição [<i>override</i>] está duplicado</b>
Explicação:	O nome do grupo foi especificado mais de uma vez.
Resposta do usuário:	Corrija a especificação do nome do grupo duplicado.
<b>PWXPC_10053</b>	<b>O nome do grupo <i>group_name</i> no filtro <i>filter</i> é inválido.</b>
Explicação:	O grupo não corresponde a nenhum nome de grupo na fonte.
Resposta do usuário:	Especifique um nome que corresponda a um nome de grupo na fonte.

<b>PWXPC_10054</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode ler os tokens de reinicialização do arquivo de tokens de reinicialização <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não extraiu os dados alterados da fonte porque não foi possível ler os tokens de reinicialização do arquivo de tokens de reinicialização especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10055</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode gravar os tokens de reinicialização no arquivo de tokens de reinicialização <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não extraiu os dados alterados da fonte porque não foi possível ler os tokens de reinicialização do arquivo de tokens de reinicialização especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10056</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode abrir o arquivo de tokens de reinicialização <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração não abriu o arquivo de tokens de reinicialização.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
<b>PWXPC_10057</b>	<b>O <i>dispatcher</i> não pode vincular as colunas de controle do token de reinicialização para a instrução de transação. Código de erro <i>error_code</i>.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10059</b>	<b>A pasta de cache de recuperação <i>cache_folder_name</i> especificada para conexão é inválida.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10060</b>	<b>Falha do Leitor de CDC <i>reader</i> ao se registrar para recuperação.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10063</b>	<b>[Falha do leitor de <i>process_id</i>] ao liberar o cache de recuperação: [<i>error_message</i>]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao liberar as informações do token de reinicialização para o GMD. A mensagem de erro <i>error_message</i> é a última mensagem do coordenador de Cache do GMD.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10064</b>	<b>[falha do leitor de <i>process_id</i>] ao fazer o cache do token de reinicialização para o GMD: [<i>error_message</i>]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao fazer o cache do token de reinicialização no GMD. A mensagem de erro <i>error_message</i> é a última mensagem do coordenador de Cache do GMD.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10065</b>	<b>[Falha do leitor de <i>process_id</i>] ao fechar o ponto de verificação do GMD: [<i>error_message</i>]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao fechar o ponto de verificação do GMD. A mensagem de erro <i>error_message</i> é a última mensagem do coordenador de Cache do GMD.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10066</b>	<b>[Falha do leitor de <i>process_id</i>] ao ativar a recuperação do Qualificador de Fonte <i>qualifier_name</i>.</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10071</b>	<b>[A sessão de <i>dispatcher</i>] terminou depois de ser executada por [<i>rdr_time</i>] segundos. O limite de Tempo do Leitor foi alcançado</b>
Explicação:	O Serviço de Integração interrompeu a sessão quando o valor do Limite de Tempo do Leitor, <i>rdr_time</i> , especificado na conexão, foi alcançado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10072</b>	<b>[A sessão de <i>dispatcher</i>] terminou depois de esperar por [<i>idle_time</i>] segundos. O limite de Tempo Inativo foi alcançado</b>
Explicação:	O PWXPC instruiu o Serviço de Integração a interromper a sessão porque foi alcançado o valor de Tempo Inativo, <i>idle_time</i> , especificado na conexão.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10073</b>	<b>[O <i>dispatcher</i>] não pode associar tokens de reinicialização. Código de Erro [<i>error_code</i>].</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens PWXPC_10035 no registro da sessão para obter mais informações sobre a causa do erro. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10078</b>	<b>[O <i>dispatcher</i>] associou o token de reinicialização com êxito</b>
Explicação:	O PWXPC associou com êxito os tokens de reinicialização.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10079</b>	<b>[O <i>dispatcher</i>] não criou o arquivo de tokens de reinicialização [<i>token_file</i>]</b>
Explicação:	Não foi possível criar o arquivo de tokens de reinicialização.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração tem permissão para criar o arquivo e se há espaço suficiente.

<b>PWXPC_10080</b>	<b>Todos os leitores devem ser de somente um tipo de banco de dados</b>
Explicação:	A sessão contém tipos de banco de dados de várias fontes e, portanto, vários leitores de banco de dados. Todos os leitores de fonte devem ser do mesmo tipo de banco de dados.
Resposta do usuário:	Corrija o mapeamento.
<b>PWXPC_10081</b>	<b>[dispatcher] levantando liberação em tempo real com tokens de reinicialização [restart1], [restart2] porque a Contagem de UOWs [uow_count] foi alcançada</b>
Explicação:	O PWXPC liberou os dados de alteração das fontes de CDC para os destinos porque foi alcançada a Contagem de UOWs, <i>uow_count</i> , especificada na conexão CDC.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10082</b>	<b>[dispatcher] levantando liberação em tempo real com tokens de reinicialização [restart1], [restart2] porque ocorreu a Latência de Liberação em Tempo Real [rtf_latency]</b>
Explicação:	O PWXPC liberou os dados de alteração das fontes de CDC para os destinos porque foi alcançada a Latência de Liberação em Tempo Real, <i>rtf_latency</i> , especificada na conexão CDC.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10083</b>	<b>[dispatcher] gravando tokens de reinicialização [restart1], [restart2] no arquivo de tokens de reinicialização [token_filename]</b>
Explicação:	O PWXPC gravou os tokens de reinicialização no arquivo de tokens de reinicialização, <i>token_filename</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10084</b>	<b>Erro Fatal: [dispatcher] não alocou memória do heap</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10085</b>	<b>dispatcher encontrou um erro ao criar o objeto de ambiente necessário para se conectar ao Ouvinte do PowerExchange</b>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10087</b>	<b>A Pasta do Arquivo de Tokens de Reinicialização token_folder_name especificada para conexão é inválida.</b>
Explicação:	A pasta do arquivo de tokens de reinicialização especificada para a conexão não corresponde ao nome da pasta do arquivo de tokens de reinicialização na máquina do Serviço de Integração.

Resposta do usuário:	Verifique se a pasta do arquivo de tokens de reinicialização que você especificou nas propriedades da conexão corresponde à pasta do arquivo de tokens de reinicialização na máquina do Serviço de Integração.
<b>PWXPC_10091</b>	<b>[PWX_msg]</b>
Explicação:	O PWXPC emitirá esta mensagem contendo a mensagem retornada pelo PowerExchange quando a conexão especificar o atributo Recuperar entradas do log do PWX.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10092</b>	<b>A origem relacional [schema.tablename] é inválida. As origens relacionais não podem ter diversos grupos</b>
Explicação:	Uma origem relacional tem diversos grupos. A origem é inválida.
Resposta do usuário:	Atualize o mapeamento da origem relacional e remova todos os grupos incorretos.
<b>PWXPC_10093</b>	<b>A fonte [tablename], Tipo de DB [db_type] não é uma fonte válida de PWX</b>
Explicação:	O PWXPC encontrou uma tabela que ele não reconhece como fonte válida do PowerExchange. Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_10094</b>	<b>[dispatcher] levantando liberação em tempo real com tokens de reinicialização [restart1], [restart2] porque o Limite de Tempo de Execução [run_limit] foi alcançado</b>
Explicação:	O PWXPC liberou os dados de alteração das fontes de CDC para os destinos porque foi alcançado o Limite de Tempo de Execução, <i>run_limit</i> , especificado na conexão do CDC.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_10095</b>	<b>Use um nome de grupo para [source] na substituição da consulta do Mapa de Extração [map_name]</b>
Explicação:	A substituição da consulta SQL especificada para uma fonte de diversos registros contém um nome de grupo duplicado.
Resposta do usuário:	Corrija a substituição da consulta.
<b>PWXPC_10096</b>	<b>O nome do grupo [group] na substituição da consulta do Mapa de Extração [map_name] é inválido</b>
Explicação:	A substituição da consulta SQL especificada para uma fonte de diversos registros contém um nome de grupo desconhecido.
Resposta do usuário:	Corrija a substituição da consulta.
<b>PWXPC_10097</b>	<b>Cadeia de caracteres de substituição da consulta inválida [override] especificada para o Qualificador de Fonte [source_qualifier]</b>
Explicação:	A substituição da consulta SQL especificada é inválida.



Resposta do usuário: Corrija a substituição da consulta.

**PWXPC\_10098** **A contagem de campos [SQL\_count] na SQL de substituição não equivale à contagem de campos projetada [source\_count] da fonte [source]**

Explicação: A substituição da Consulta SQL especificada é inválida. Existem campos demais ou de menos.

Resposta do usuário: Corrija a substituição da consulta.

## PWXPC\_11000 a PWXPC\_11099

**PWXPC\_11001** **Não é possível obter o atributo de sessão *session\_attribute***

Explicação: Um atributo de sessão obrigatório, *session\_attribute*, foi omitido.

Resposta do usuário: O atributo de sessão obrigatório deve ser especificado.

**PWXPC\_11004** **O nome do arquivo de Descarregamento do IMS [*unload\_file*] de substituição da sessão está sendo usado**

Explicação: A propriedade da sessão Nome do Arquivo de Descarregamento do IMS especifica o nome do arquivo *unload\_file*.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWXPC\_11005** **O *dispatcher* não pode abrir o arquivo de tokens de reinicialização [*file\_name*]. Mensagem de Erro do Sistema [*message*] código [*errno*]**

Explicação: O PWXPC encontrou um erro ao tentar abrir o arquivo de tokens de reinicialização, *file\_name*. A mensagem de erro do sistema, *message*, e o número do erro do sistema, *errno*, indicam o motivo da falha.

Resposta do usuário: Corrija o erro indicado na mensagem de erro do sistema e seu respectivo código e reinicie a tarefa.

**PWXPC\_11006** **Falha do *dispatcher* ao gravar no arquivo de tokens de reinicialização [*file\_name*]. Mensagem de Erro do Sistema [*message*] código [*errno*]**

Explicação: O PWXPC encontrou um erro ao gravar no arquivo de tokens de reinicialização, *file\_name*. A mensagem de erro do sistema, *message*, e o número do erro do sistema, *errno*, indicam o motivo da falha.

Resposta do usuário: Corrija o erro indicado na mensagem de erro do sistema e seu respectivo código e reinicie a tarefa.

<b>PWXPC_11007</b>	<b>Falha do <i>dispatcher</i> ao ler o arquivo de tokens de reinicialização [<i>file_name</i>]. Mensagem de Erro do Sistema [<i>message</i>] código [<i>errno</i>]</b>
Explicação:	O PWXPC encontrou um erro ao ler o arquivo de tokens de reinicialização, <i>file_name</i> . A mensagem de erro do sistema, <i>message</i> , e o número do erro do sistema, <i>errno</i> , indicam o motivo da falha.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem de erro do sistema e seu respectivo código e reinicie a tarefa.
<b>PWXPC_11008</b>	<b>Falha do <i>dispatcher</i> ao excluir o arquivo de tokens de reinicialização [<i>file_name</i>]. Mensagem de Erro do Sistema [<i>message</i>] código [<i>errno</i>]</b>
Explicação:	O PWXPC encontrou um erro ao excluir o arquivo de tokens de reinicialização, <i>file_name</i> . A mensagem de erro do sistema, <i>message</i> , e o número do erro do sistema, <i>errno</i> , indicam o motivo da falha.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem de erro do sistema e seu respectivo código e reinicie a tarefa.

## PWXPC\_12000 a PWXPC\_12099

<b>PWXPC_12001</b>	<b>Falha na validação da sessão. Consulte as mensagens anteriores para saber a causa</b>
Explicação:	Houve falha na validação da sessão.
Resposta do usuário:	Veja as mensagens anteriores para conhecer a causa do erro.
<b>PWXPC_12002</b>	<b>Driver solicitado para o destino [<i>target</i>] não encontrado</b>
Explicação:	Foi solicitado um driver de destino inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12003</b>	<b>Driver solicitado para o grupo [<i>group</i>] não encontrado</b>
Explicação:	Foi solicitado um driver de grupo inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12004</b>	<b>Ocorreu um erro ao acessar o objeto da instância de destino</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao acessar o objeto da instância de destino.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12005</b>	<b>Ocorreu um erro ao analisar uma instrução SQL [<i>sql_stmt</i>] especificada por um usuário</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao analisar uma instrução SQL especificada por um usuário.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.

<b>PWXPC_12006</b>	<b>Foi detectada uma cláusula com valores inválidos ou que não foram encontrados na instrução de inserção</b>
Explicação:	Foi detectada uma cláusula com valores inválidos ou que não foram encontrados na instrução de inserção.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12008</b>	<b>Nome de coluna inválido [<i>column_name</i>] detectado para a tabela atual na SQL do usuário</b>
Explicação:	Nome de coluna inválido detectado para a tabela na SQL do usuário.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12010</b>	<b>A contagem de marcadores de parâmetros de SQL [<i>parm_cnt</i>] do usuário não corresponde à contagem de colunas conectadas [<i>col_cnt</i>].</b>
Explicação:	A contagem de marcadores de parâmetros de SQL <i>parm_cnt</i> do usuário não corresponde à contagem de colunas conectadas <i>col_cnt</i> .
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12011</b>	<b>A definição da cláusula da SQL do usuário para atualização é inválida.</b>
Explicação:	A definição da cláusula da SQL do usuário para atualização é inválida.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12012</b>	<b>A SQL de atualização do usuário está sem uma cláusula obrigatória (WHERE ou SET).</b>
Explicação:	A SQL do usuário para atualização está sem uma cláusula obrigatória, WHERE ou SET.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12013</b>	<b>Falha ao recuperar o atributo [<i>attribute</i>] (id do atributo[<i>attr_id</i>]) da sessão [<i>session</i>]</b>
Explicação:	A falha em recuperar o atributo de sessão indicado, <i>attribute</i> , indica possível corrupção do XML do plug-in.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12014</b>	<b>O Número de Colunas não equivale ao número de Valores especificados para a instrução de inserção</b>
Explicação:	O número de colunas não corresponde ao número de valores especificados para a instrução de inserção.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12015</b>	<b>Mensagem de erro: [<i>pwx_msg</i>]</b>
Explicação:	O PowerExchange retornou uma mensagem de erro, <i>pwx_msg</i> .

Resposta do usuário:	Consulte a <i>Referência de Mensagens</i> do PowerExchange para obter mais informações.
<b>PWXPC_12016</b>	<b>Falha ao criar um objeto de instrução. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao criar o objeto de instrução.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12017</b>	<b>Falha no preparo da instrução SQL [sql_stmt]. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao preparar a instrução SQL.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12018</b>	<b>Erro encontrado ao criar o objeto do ambiente necessário para se conectar ao Ouvinte do PowerExchange</b>
Explicação:	O PWXPC encontrou um erro ao criar o objeto de ambiente necessário para se conectar ao PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte PWXPC_12019. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12019</b>	<b>error_msg</b>
Explicação:	O PWXPC exibe a mensagem <i>error_msg</i> relativa à falha de alocação do objeto do ambiente.
Resposta do usuário:	Verifique se o PowerExchange está instalado corretamente e disponível.
<b>PWXPC_12020</b>	<b>Não é possível conectar-se ao PowerExchange. Código de erro: [err_code]. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PWXPC encontrou um erro ao se conectar ao PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12021</b>	<b>Nenhuma conversão adequada foi encontrada do tipo de dados interno do Powercenter [pc_type] para o tipo de dados do PWX [pwx_type] para a coluna [column]</b>
Explicação:	O PWXPC não converteu o tipo de dados do PowerCenter <i>pc_type</i> para o tipo de dados do PowerExchange <i>pwx_type</i> para a coluna <i>column</i> .
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12022</b>	<b>Falha na associação do parâmetro [parm_num] da instrução SQL [sql_stmt]. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	Falha na associação do parâmetro número <i>parm_num</i> .
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.

<b>PWXPC_12023</b>	<b>Foi encontrado um erro de conversão [rc = rc] ao buscar dados no campo [field_num] da linha [row_num] da tabela [tablename].</b>
Explicação:	O PWXPC encontrou um erro de conversão ao buscar dados do campo. A especificação do campo pode ser inválida.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12025</b>	<b>Falha na definição da chamada paramoptions da instrução SQL [sql_stmt]. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	Falha na definição da chamada paramoptions da instrução SQL <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12026</b>	<b>Falha na execução do SQL pré-sessão [sql_stmt].</b>
Explicação:	Falha na execução da instrução SQL pré-sessão <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12027</b>	<b>Falha na execução do SQL pós-sessão [sql_stmt].</b>
Explicação:	Falha na execução da instrução SQL pós-sessão <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12028</b>	<b>Falha na execução do SQL de truncamento de tabela [sql_stmt].</b>
Explicação:	Falha na execução da instrução SQL de truncamento de tabela <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL.
<b>PWXPC_12030</b>	<b>Falha na solicitação de confirmação da conexão atual. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	Falha na confirmação feita pelo PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12031</b>	<b>Falha na solicitação de rollback para a conexão atual. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	Houve falha no rollback feito pelo PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12032</b>	<b>Falha na descrição do parâmetro [parm_num] da instrução SQL [sql_stmt]. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	Falha na descrição feita pelo PowerExchange.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.

<b>PWXPC_12033</b>	<b>Nenhuma especificação de chave encontrada para a tabela [tablename]. A chave deverá ser especificada se forem necessárias atualização ou exclusão</b>
Explicação:	A tabela <i>tablename</i> não tem chave especificada. Especifique uma chave ou selecione a opção de sessão Somente inserir.
Resposta do usuário:	Corrija as especificações da sessão.
<b>PWXPC_12034</b>	<b>A operação de inserção falhou</b>
Explicação:	A operação de inserção falhou.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12035</b>	<b>Falha na operação de atualização</b>
Explicação:	Falha na operação de atualização.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12036</b>	<b>A operação de exclusão falhou</b>
Explicação:	A operação de exclusão falhou.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12037</b>	<b>A operação de upsert falhou</b>
Explicação:	A operação de upsert falhou.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange exibidas em PWXPC_12015 para obter mais informações sobre a causa do problema.
<b>PWXPC_12038</b>	<b>O valor do atributo de sessão Upsert [TRUE] é inconsistente com o valor do atributo de conexão de confirmação de gravação [FALSE]</b>
Explicação:	A Confirmação de Gravação foi desabilitada na conexão da sessão.
Resposta do usuário:	Para usar o atributo Upsert, é preciso especificar Confirmação de Gravação Ativada ou Assíncrona com Tolerância a Falhas no atributo de conexão Modo de Gravação.
<b>PWXPC_12051</b>	<b>A substituição da sessão [ovr_name] pelo valor [ovr_value] está sendo usada</b>
Explicação:	O PWXPC usa a substituição da sessão <i>ovr_name</i> pelo valor de <i>ovr_value</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12052</b>	<b>A propriedade da sessão [prop_name] com valor [prop_value] está sendo usada</b>
Explicação:	O PWXPC usa a propriedade da sessão <i>prop_name</i> com o valor de <i>prop_value</i> .
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12053</b>	<b>A instrução SQL [sql_stmt] foi preparada com êxito para sql_action</b>
Explicação:	O PWXPC preparou a instrução SQL <i>sql_stmt</i> .

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12054</b>	<b>Processando a instrução Pré-SQL [<i>sql_stmt</i>]</b>
Explicação:	O PWXPC está processando a instrução SQL <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12055</b>	<b>Processando a instrução Pós-SQL [<i>sql_stmt</i>]</b>
Explicação:	O PWXPC está processando a instrução SQL <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12056</b>	<b>Processando o SQL de Truncamento [<i>sql_stmt</i>]</b>
Explicação:	O PWXPC está processando a instrução SQL <i>sql_stmt</i> .
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12057</b>	<b>Conectando-se ao PowerExchange com os parâmetros: [<i>conn_parms</i>]</b>
Explicação:	O PWXPC conectou-se ao PowerExchange usando os parâmetros de conexão <i>conn_parms</i> .
Resposta do usuário:	O processamento continua.
<b>PWXPC_12058</b>	<b>[<i>process_id</i>] Foram encontrados dados inesperados durante a leitura das informações de reinicialização do cache</b>
Explicação:	Foram encontrados dados inesperados durante a leitura das informações de reinicialização. O cache pode estar corrompido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12060</b>	<b><i>session_restart_info</i></b>
Explicação:	O PWXPC exibe o nome do mapa de extração, os tokens restart1 e restart2 e a fonte dos tokens de cada fonte na sessão.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12062</b>	<b>[<i>process_id</i>] Foi encontrado um erro ao ler a tabela de estado do GMD: [<i>error_message</i>]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao ler a tabela de estado do GMD. O PWXPC exibe a última mensagem de erro recebida do coordenador de cache do GMD na <i>error_message</i> .
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12063</b>	<b>[<i>process_id</i>] Foi encontrado um erro ao analisar dados da tabela de estado do GMD</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao analisar os dados da tabela de estado do GMD. Os dados da tabela de estado podem estar corrompidos.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12064</b>	<b>[<i>process_id</i>] Foi encontrado um erro ao redefinir a tabela de estado do GMD: [<i>error_message</i>]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao redefinir a tabela de estado do GMD. O PWXPC exibe a última mensagem de erro recebida do coordenador de cache do GMD na <i>error_message</i> .
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12065</b>	<b>[<i>process_id</i>] representação hexadecimal inválida do token de reinicialização para o Mapa de Extração [<i>ext_map</i>], originado de [<i>token_src</i>] : [<i>restart1</i>] [<i>restart2</i>]</b>
Explicação:	A representação hexadecimal dos tokens de reinicialização, <i>restart1</i> e <i>restart2</i> , é inválida. A variável <i>ext_map</i> contém um nome do mapa de extração específico ou ALL(Default Begin UOW) caso todas as fontes sejam afetadas.
Resposta do usuário:	Se <i>token_src</i> for um arquivo de Reinicialização, corrija os tokens de reinicialização especificados no arquivo do token de reinicialização e reinicie a sessão. Se <i>token_src</i> contiver qualquer outro valor, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12066</b>	<b>[Os tamanhos dos tokens de reinicialização do <i>process_id</i>] [<i>tok_len1</i>]:[<i>tok_len2</i>] para o mapa [<i>ext_map</i>], extraídos de [<i>token_src</i>], não são consistentes com os tamanhos dos tokens lidos previamente [<i>len1</i>]:[<i>len2</i>]</b>
Explicação:	O tamanho hexadecimal dos tokens de reinicialização fornecidos é inconsistente. O PWXPC encontrou tokens de reinicialização com tamanho hexadecimal de <i>tok_len1</i> para o token <i>restart1</i> e de <i>tok_len2</i> para o token <i>restart2</i> . O PWXPC esperava <i>len1</i> e <i>len2</i> para os tokens <i>restart1</i> e <i>restart2</i> . A variável <i>ext_map</i> contém um nome do mapa de extração específico ou ALL(Default Begin UOW) caso todas as fontes sejam afetadas.
Resposta do usuário:	Se <i>token_src</i> for um arquivo de Reinicialização, corrija os tokens de reinicialização especificados no arquivo do token de reinicialização e reinicie a sessão. Se <i>token_src</i> contiver qualquer outro valor, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12067</b>	<b>[<i>process_id</i>] O tamanho dos tokens de reinicialização recebidos do PWX [<i>px_len1</i>]: [<i>px_len2</i>] é inconsistente com os tamanhos de tokens lidos durante a reinicialização [<i>len1</i>]:[<i>len2</i>]</b>
Explicação:	O tamanho dos tokens de reinicialização lidos pelo PowerExchange não é consistente com os tamanhos de token lidos durante a reinicialização. O PowerExchange apresentou um tamanho hexadecimal de <i>px_len1</i> para o token <i>restart 1</i> e <i>px_len2</i> para o token <i>restart2</i> . O PWXPC esperava <i>len1</i> e <i>len2</i> para os tokens <i>restart1</i> e <i>restart2</i> .
Resposta do usuário:	Corrija o conteúdo do arquivo de tokens de reinicialização.
<b>PWXPC_12068</b>	<b>[<i>process_id</i>] Últimos tokens de reinicialização lidos na finalização do leitor: Reinicialização 1 [<i>restart1</i>] : Reinicialização 2 [<i>restart2</i>]</b>
Explicação:	Durante a finalização do leitor, o PWXPC exibirá os valores do token de reinicialização lidos na última vez. Dependendo do motivo para finalização do leitor, os dados alterados representados por esses tokens de reinicialização não poderão ser confirmados para os destinos.



Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12069</b>	<b>[process_id] Executando no modo de recuperação. O leitor enviará novamente o UOW mais antigo não confirmado para os destinos de resincronização: de: Reinicialização 1 [ beg_restart1 ] : Reinicialização 2 [ beg_restart2 ] para: Reinicialização 1 [ end_restart1 ] : Reinicialização 2 [ end_restart2 ].</b>
Explicação:	O PWXPC está sendo executado no modo de recuperação e precisa sincronizar novamente os destinos com a unidade de trabalho mais antiga não confirmada. O PWXPC solicita que o PowerExchange envie todos os dados entre os tokens <i>beg_restart1: beg_restart2</i> e <i>end_restart1: end_restart2</i> .
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12070</b>	<b>[process_id] Recuperação completa. A próxima sessão será reiniciada em: Reinicialização 1 [restart1] : Reinicialização 2 [restart2].</b>
Explicação:	O PWXPC concluiu a recuperação e atualizou a tabela ou o arquivo de estado com os tokens de reinicialização finais, <i>restart1</i> e <i>restart2</i> . A sessão de recuperação é finalizada.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12071</b>	<b>[process_id] Foi encontrado um erro ao gravar na tabela de estado do GMD: [error_message]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao gravar na tabela de estado do GMD. O PWXPC exibe a última mensagem de erro recebida do coordenador de cache do GMD na <i>error_message</i> .
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12072</b>	<b>[process_id] A recuperação não está habilitada para a sessão. A reinicialização não pode ser garantida</b>
Explicação:	Você não ativou uma estratégia de recuperação de retomada para uma sessão do CDC.
Ação do sistema:	O processamento continua, mas o PWXPC não garante que um processamento de reinicialização futuro seja acurado, pois a recuperação não foi solicitada.
Resposta do usuário:	Altere a sessão do CDC e selecione <b>Retomar do último ponto de verificação</b> para o atributo de Estratégia de Recuperação na guia Propriedades da sessão.
<b>PWXPC_12075</b>	<b>[process_id] Sessão concluída. A próxima sessão será reiniciada em: Reinicialização 1 [restart1] : Reinicialização 2 [restart2]</b>
Explicação:	O leitor do PWXPC foi concluído e exibe os tokens de reinicialização finais usados para a próxima inicialização a quente.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12080</b>	<b>Não foi possível expandir o atributo de sessão attr_name.</b>
Explicação:	O PWXPC não expandiu um atributo de sessão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWXPC_12081</b>	<b>Não é possível expandir o atributo [attr_name] (id do atributo[attr_id]) da sessão [session]</b>
Explicação:	O PWXPC não expandiu o atributo de sessão attr_name.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12082</b>	<b>A tentativa de detectar se o grupo está projetado falhou. Fonte [source] ; Grupo [group]</b>
Explicação:	O PWXPC não pôde detectar os grupos projetados. Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12083</b>	<b>Mais de um DSQ contém grupos projetados e MergeCDCReaders está ativo</b>
Explicação:	Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12084</b>	<b>DSQ mesclado não encontrado e MergeCDCReaders está ativo</b>
Explicação:	Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12085</b>	<b>Fonte Original para um DSQ Mesclado não encontrada</b>
Explicação:	Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12086</b>	<b>Falha ao recuperar a Fonte original para um DSQ Mesclado [dsq_name]</b>
Explicação:	Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12087</b>	<b>Falha ao recuperar a lista de campo para a Fonte derivada para um DSQ Mesclado [dsq_name]</b>
Explicação:	Este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12088</b>	<b>O flag do servidor MergeCDCReaders está definido. Todas as Fontes de CDC serão lidas em uma única partição</b>
Explicação:	A propriedade personalizada MergeCDCReaders=Yes é especificada.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12089</b>	<b>Foi definido o sinalizador de servidor SingleThreadExecutionModel. Os dados das Fontes de CDC não serão particionados novamente na sessão</b>
Explicação:	A propriedade personalizada SingleThreadExecutionModel=Yes foi especificada.

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12091</b>	<b>[process_id] Inicialização a frio solicitada</b>
Explicação:	Foi solicitada uma inicialização a frio.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12092</b>	<b>[process_id] Inicialização a quente solicitada Os destinos serão ressincronizados automaticamente se for necessário</b>
Explicação:	Foi solicitada uma inicialização a quente. Se necessário, o PWXPC executará uma recuperação e continuará na execução da sessão.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12093</b>	<b>[process_id] Execução de recuperação solicitada. Os destinos serão ressincronizados se necessário e o processamento será finalizado</b>
Explicação:	Foi solicitada uma recuperação. Se necessário, o PWXPC executará uma recuperação e terminará a sessão.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12094</b>	<b>[process_id] Recuperação avançada de GMD em vigor. A recuperação é automática.</b>
Explicação:	O PWXPC usa a recuperação avançada de GMD e recupera automaticamente a sessão.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12096</b>	<b>[process_id] Os destinos estão em estado consistente. Nenhuma recuperação necessária.</b>
Explicação:	Durante a reinicialização, o PWXPC determinou que a recuperação não é necessária.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12097</b>	<b>[process_id] Foi encontrado um erro ao definir o ID da aplicação do GMD: [error_msg]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao definir o ID da aplicação do GMD.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12098</b>	<b>[process_id] Não foi possível estabelecer pontos de reinicialização para recuperação.</b>
Explicação:	O PWXPC é incapaz de estabelecer pontos de reinicialização para recuperação, pois os dados de estado da sessão estão corrompidos.
Resposta do usuário:	Atualize o arquivo do token de reinicialização com o arquivo do token de reinicialização de finalização da última sessão bem-sucedida e inicie a sessão a frio.

<b>PWXPC_12099</b>	<b>[process_id] Tamanho do estado de leitura retornado: status=[status_code] : status do cache=[cache_code] : Tamanho=[len]</b>
Explicação:	O PWXPC exibe informações retornadas após a leitura dos dados do estado na tabela de estado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

## PWXPC\_12100 a PWXPC\_12199

<b>PWXPC_12100</b>	<b>[process_id] Informações do estado de leitura apresentado: status=[status_code] : status do cache=[cache_code] : Tamanho=[len]</b>
Explicação:	O PWXPC exibe informações apresentadas após leitura dos dados do estado do arquivo de estado.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12101</b>	<b>[process_id] Interrupção em tempo real solicitada. Iniciando processamento de fim de arquivo</b>
Explicação:	O Serviço de Integração solicitou que o PWXPC seja interrompido com suavidade.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12102</b>	<b>[process_id] levantando liberação em tempo real com tokens de reinicialização [restart1], [restart2] no final do fluxo do CDC</b>
Explicação:	O PowerExchange indicou que o final do fluxo de mudança foi alcançado. O final do fluxo de mudança ocorre ao se alcançar o Tempo Inativo ou o final do último arquivo condensado para as conexões de Mudança do CDC do PWX. O PWXPC libera os tokens de reinicialização para a tabela de estado ou para o arquivo de estado.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12103</b>	<b>[process_id] levantando liberação em tempo real com tokens de reinicialização [restart1], [restart2] no final da recuperação</b>
Explicação:	Durante a recuperação, o PWXPC lê a última unidade de trabalho não comprometida e libera os dados alterados para os destinos.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.

<b>PWXPC_12104</b>	<b>[process_id] levantando liberação em tempo real para liberar os tokens de reinicialização iniciais para o destino</b>
Explicação:	Durante a inicialização, o PWXPC determinou que os tokens de reinicialização reconciliados para todas as fontes diferem do que está registrado no momento na tabela ou no arquivo de estado. Nesse caso, o PWXPC confirmará os tokens de reinicialização reconciliados para a tabela ou arquivo de estado.
<b>PWXPC_12105</b>	<b>[process_id] Um token lido pelo arquivo de reinicialização excede o tamanho máximo permitido [max_len].</b>
Explicação:	Um token de reinicialização lido pelo arquivo do token de reinicialização excede o tamanho máximo de caracteres.
Resposta do usuário:	Corrija os dados no arquivo do token de reinicialização e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12106</b>	<b>[process_id] Atribuição esperada do token de reinicialização não encontrada para a tabela [tablename].</b>
Explicação:	O PWXPC não encontrou a atribuição do token de reinicialização esperada para a tabela <i>tablename</i> .
Resposta do usuário:	Corrija os dados no arquivo de tokens de reinicialização e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12107</b>	<b>[process_id] A especificação do token de reinicialização [restart_token] excede o tamanho máximo permitido[max_len].</b>
Explicação:	O tamanho do token de reinicialização excedeu o tamanho máximo permitido.
Resposta do usuário:	Corrija os dados no arquivo do token de reinicialização e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12108</b>	<b>[process_id] Substituição mal-formada encontrada ao ler o arquivo de reinicialização.</b>
Explicação:	O formato da instrução de substituição especial no arquivo do token de reinicialização está incorreto. Devem ser especificados RESTART1 e RESTART2.
Resposta do usuário:	Corrija os dados no arquivo do token de reinicialização e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12109</b>	<b>[process_id] Especificação de reinicialização não pareada encontrada para a tabela [tablename] ao ler o arquivo de reinicialização.</b>
Explicação:	O formato da instrução de substituição explícita no arquivo do token de reinicialização está incorreto. Os valores do token <i>restart1</i> e <i>restart2</i> devem ser especificados para a tabela.
Resposta do usuário:	Corrija os dados no arquivo do token de reinicialização e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12110</b>	<b>[process_id] A Tabela [tablename] especificada no arquivo de tokens de reinicialização não é uma fonte nesta sessão.</b>
Explicação:	Uma tabela especificada no arquivo de tokens de reinicialização não é uma fonte nesta sessão.
Resposta do usuário:	Corrija os dados no arquivo de tokens de reinicialização e reinicialize a sessão.

<b>PWXPC_12111</b>	<b>[<i>process_id</i>] O aplicativo [<i>app_name</i>] tem um tamanho [<i>app_length</i>] que excede o máximo permitido de <i>max_len</i> bytes.</b>
Explicação:	O nome do aplicativo especificado na conexão, <i>app_name</i> , excede o tamanho máximo permitido para nomes de aplicativo.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do aplicativo e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12112</b>	<b>O nome do aplicativo [<i>app_name</i>] contém caracteres inválidos. Os caracteres permitidos são alfanuméricos e <i>_#\$%</i></b>
Explicação:	O nome do aplicativo especificado na conexão, <i>app_name</i> , contém caracteres inválidos.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do aplicativo e reinicialize a sessão.
<b>PWXPC_12113</b>	<b>[<i>process_id</i>] Interrupção imediata detectada.</b>
Explicação:	O Serviço de Integração solicitou que o PWXPC seja interrompido.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12114</b>	<b>[<i>process_id</i>] Falha ao aguardar o ponto de verificação do GMD: [<i>error_message</i>]</b>
Explicação:	Foi encontrado um erro ao aguardar um ponto de verificação do GMD. Os recursos de destino podem estar bloqueados ou indisponíveis.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12115</b>	<b>Não foi possível mapear a coluna de inserção [<i>column_name</i>] para um parâmetro de atualização, pois a coluna não está vinculada na atualização.</b>
Explicação:	O PWXPC não pôde mapear a coluna de inserção indicada para um parâmetro da atualização, pois a coluna não está incluída no SQL de atualização. A opção Upsert é ignorada e o processamento continua.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL da atualização.
<b>PWXPC_12116</b>	<b>Não foi possível mapear a coluna de inserção [<i>column_name</i>] para um parâmetro de atualização, pois a coluna está vinculada mais de uma vez na atualização.</b>
Explicação:	O PWXPC não pôde mapear a coluna de inserção indicada para um parâmetro da atualização, pois a coluna está incluída mais de uma vez no SQL de atualização. A opção Upsert é ignorada e o processamento continua.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL da atualização.
<b>PWXPC_12117</b>	<b>Não foi possível mapear a coluna de atualização [<i>column_name</i>] para um parâmetro de inserção, pois a coluna não está vinculada na inserção.</b>
Explicação:	O PWXPC não pôde mapear a coluna de atualização indicada para um parâmetro da inserção, pois a coluna não está incluída na instrução SQL de inserção. A opção Upsert é ignorada e o processamento continua.

Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL de inserção.
<b>PWXPC_12118</b>	<b>Não foi possível mapear a coluna de atualização <i>[column_name]</i> para um parâmetro de inserção, pois a coluna está vinculada mais de uma vez na inserção.</b>
Explicação:	O PWXPC não pode mapear a coluna de atualização indicada para um parâmetro da inserção, pois a coluna está incluída mais de uma vez na instrução SQL de inserção. A opção Upsert é ignorada e o processamento continua.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL de inserção.
<b>PWXPC_12119</b>	<b>A coluna de inserção <i>[column_name]</i> será mapeada para o parâmetro de atualização <i>[upd_position]</i> para processamento de Upsert.</b>
Explicação:	A coluna de inserção, <i>column_name</i> , é mapeada para a coluna na posição <i>upd_position</i> da instrução SQL de atualização.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12120</b>	<b>A coluna de atualização <i>[column_name]</i> será mapeada para o parâmetro de inserção <i>[upd_position]</i> para processamento de Upsert.</b>
Explicação:	A coluna de atualização, <i>column_name</i> , é mapeada para a coluna na posição <i>ins_position</i> da instrução SQL de inserção.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12121</b>	<b>O processamento de upsert foi desativado por causa de erros anteriores.</b>
Explicação:	A opção Upsert está desativada.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12122</b>	<b>O atributo Confirmação no EOF da sessão deve ser desabilitado para garantir a reinicialização.</b>
Explicação:	Para garantir que ocorra um processamento de reinicialização correto, o leitor de CDC do PWXPC deve controlar o processamento de confirmação para os destinos. No entanto, a opção <b>Confirmar no Final do Arquivo</b> está habilitada. Quando esta opção estiver habilitada e uma sessão do CDC for finalizada, o PowerCenter executará uma confirmação final depois que o leitor de CDC do PWXPC tiver sido finalizado. Essa confirmação final pode fazer com que os dados falhem ou sejam duplicados quando a sessão do CDC for reinicializada, pois os tokens de reinicialização não correspondem ao estado dos destinos.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Desabilite o atributo <b>Confirmação no Final do Arquivo</b> na guia Propriedades da sessão do CDC.
<b>PWXPC_12123</b>	<b>Falha ao criar um objeto de instrução ao buscar informações de reinicialização atuais. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PowerExchange não conseguiu criar o objeto da instrução.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange no log da sessão para determinar a causa da falha. Para obter mais ajuda, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12124</b>	<b>Falha ao executar um objeto de instrução ao buscar informações de reinicialização atuais. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PowerExchange não conseguiu executar o objeto da instrução.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange no log da sessão para determinar a causa da falha. Para obter mais ajuda, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12125</b>	<b>Falha ao buscar qualquer informação de reinicialização atual.</b>
Explicação:	O PowerExchange não conseguiu buscar nenhuma informação de reinicialização atual.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Examine os logs do PowerExchange na localização da fonte de dados para a causa. Para obter mais ajuda, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12126</b>	<b>Falha ao criar um objeto de conexão ao buscar informações de reinicialização atuais. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PowerExchange não criou o objeto de conexão. O processamento é finalizado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange no log da sessão para determinar a causa da falha. Para obter mais ajuda, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12127</b>	<b>Falha ao abrir a conexão PWX ao buscar informações de reinicialização atuais. Consulte as mensagens do PWX a seguir para obter explicações</b>
Explicação:	O PowerExchange não conseguiu abrir a conexão para o PowerExchange remoto.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do PowerExchange no log da sessão para determinar a causa da falha. Para obter mais ajuda, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12128</b>	<b>[dispatcher] levantando liberação em tempo real com tokens de reinicialização [restart1], [restart2] porque o Máximo de Linhas por confirmação [commit_count] foi alcançado</b>
Explicação:	O PWXPC liberou os dados de alteração das fontes de CDC para os destinos porque foi alcançado o Máximo de Linhas por confirmação, <i>commit_count</i> , especificado na conexão CDC.
Resposta do usuário:	Não é exigida nenhuma resposta.



<b>PWXPC_12129</b>	<b>[process_id] A entrada de reinicialização para [table_name] nas informações de reinicialização do GMD não são equivalentes a nenhuma fonte para esta sessão. Ao adicionar ou remover as fontes, execute a recuperação para reaver as informações de reinicialização existentes seguidas por uma inicialização a frio.</b>
Explicação:	A Tabela <i>table_name</i> está gravada nas informações de reinicialização do estado do GMD para esta sessão. No entanto, esta tabela não correspondeu a nenhuma fonte nessa sessão.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	<p>Ao adicionar ou remover fontes na sessão do CDC, é preciso fazer o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Execute a recuperação na sessão original para preencher o arquivo do token de reinicialização.</li> <li>2. Altere a sessão para adicionar ou remover a tabela de origem ou destino.</li> <li>3. Se for adicionar uma tabela de origem, atualize o arquivo do token de reinicialização para fornecer tokens de reinicialização para a nova fonte.</li> <li>4. Inicialize a sessão a frio.</li> </ol>
<b>PWXPC_12130</b>	<b>[process_id] A tabela-fonte [table_name] não tem informações de reinicialização correspondentes nas informações de reinicialização do GMD. Ao adicionar ou remover as fontes, execute a recuperação para recuperar as informações de reinicialização existentes, seguida por uma inicialização a frio.</b>
Explicação:	A Tabela <i>table_name</i> não possui informações de reinicialização correspondentes no estado do GMD ou no arquivo de reinicialização.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	<p>Ao adicionar ou remover fontes na sessão do CDC, é preciso fazer o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Execute a recuperação na sessão original para preencher o arquivo de tokens de reinicialização.</li> <li>2. Altere a sessão de modo a adicionar ou remover a tabela de origem ou destino.</li> <li>3. Se for adicionar uma tabela de origem, atualize o arquivo de tokens de reinicialização de modo a especificar tokens de reinicialização para a nova fonte.</li> <li>4. Inicialize a sessão a frio.</li> </ol>
<b>PWXPC_12131</b>	<b>[process_id] Foi solicitada uma inicialização a quente e nenhuma informação de reinicialização foi encontrada no GMD. Deve ser executada uma inicialização a frio para iniciar as informações de reinicialização do GMD.</b>
Explicação:	Você solicitou uma inicialização a quente para uma sessão do CDC. O PWXPC não encontrou nenhuma entrada no estado do GMD que corresponda à ID da instância da tarefa e ao nome do aplicativo especificado na conexão do CDC.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.

Resposta do usuário:	<p>Se esta for uma nova sessão do CDC que não tiver sido previamente executada, você deverá utilizar a inicialização a frio. Se você tiver modificado a sessão e especificado um nome incorreto do aplicativo na conexão do CDC, corrija-o e reinicie a sessão. Se você tiver modificado a sessão para adicionar ou remover fontes, aja da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Execute a recuperação na sessão original para preencher o arquivo do token de reinicialização.</li> <li>2. Altere a sessão para adicionar ou remover a tabela de origem ou destino.</li> <li>3. Se for adicionar uma tabela de origem, atualize o arquivo do token de reinicialização para fornecer tokens de reinicialização para a nova fonte.</li> <li>4. Inicialize a sessão a frio.</li> </ol>
<b>PWXPC_12132</b>	<b>Usando a Latência de Liberação em Tempo Real de <i>rtf_latency</i> milissegundos.</b>
Explicação:	O PWXPC usa o valor <i>rtf_latency</i> que você especificou na conexão do aplicativo CDC de Tempo Real de PWX para a sessão do CDC.
Resposta do usuário:	O processamento continua.
<b>PWXPC_12133</b>	<b>Usando a Latência de Liberação em Tempo Real de 2000 milissegundos.</b>
Explicação:	O PWXPC usa o valor padrão de 2000 milissegundos para a Latência de Liberação em Tempo Real para a sessão do CDC.
Resposta do usuário:	O processamento continua.
<b>PWXPC_12134</b>	<b>Latência de Liberação em Tempo Real desabilitada.</b>
Explicação:	Você especificou -1 para o valor de Latência de Liberação em Tempo Real na conexão do aplicativo CDC em Tempo Real do PWX para a sessão do CDC. Esse valor desabilita essa opção e, assim, o PWXPC não usa o tempo de latência para liberar dados de alteração para os destinos.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Se você quiser liberar dados de alteração para os destinos usando o tempo de latência, especifique um valor não negativo para o atributo Latência de Liberação em Tempo Real. Caso contrário, o PWXPC usará os outros atributos de controle de confirmação para controlar a liberação dos dados de alteração para os destinos.
<b>PWXPC_12135</b>	<b>Comportamento de Reinicialização do Teradata PT solicitado. A Latência de Liberação em Tempo Real será ignorada na primeira confirmação.</b>
Explicação:	A propriedade personalizada TPTRecoveryModel foi definida como Sim na sessão do CDC, o que solicita o processamento de reinicialização do Teradata PT.

Ação do sistema:	Quando o processamento de reinicialização do Teradata PT for especificado, o PWXPC fará o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Validará que você especificou o atributo <b>Contagem de UOW</b> ou <b>Máximo de Linhas por confirmação</b> na conexão.</li> <li>Para inicializações a quente, desativará a Latência de Liberação em Tempo Real até que um dos limites de Contagem de UOW ou Máximo de Linhas seja atingido.</li> <li>Para inicializações a quente, ignorará quaisquer UOWs vazias geradas pelo avanço de reinicialização do PowerExchange até que um dos limites de Contagem de UOW ou Máximo de Linhas seja atingido.</li> </ul>
Resposta do usuário:	Use o processamento de reinicialização do Teradata PT caso a sessão do CDC tenha como destino o Teradata. Caso contrário, não especifique a propriedade personalizada TPTRecoveryModel=Yes.
<b>PWXPC_12136</b>	<b>O comportamento de reinicialização do Teradata PT requer que a Contagem de UOW ou o Máximo de Linhas por confirmação seja &gt; 0.</b>
Explicação:	A propriedade personalizada TPTRecoveryModel foi definida como Sim na sessão do CDC, o que solicita o processamento de reinicialização do Teradata PT. Para usar o processamento de reinicialização do Teradata PT, você deve especificar um valor superior a zero para a <b>Contagem de UOW</b> ou para o atributo <b>Máximo de Linhas por confirmação</b> na conexão CDC em Tempo Real do PWX.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Desative o processamento de reinicialização do Teradata PT ou corrija a conexão da sessão do CDC.
<b>PWXPC_12137</b>	<b>Não foi especificado nenhum limite para Liberação em tempo real. Contagem de UOW, Máximo de Linhas por confirmação ou Latência de Liberação em Tempo Real devem ser &gt; 0.</b>
Explicação:	A conexão para a sessão do CDC desabilitou todos os atributos de controle de confirmação na conexão do aplicativo CDC em Tempo Real do PWX. O PWXPC não pode controlar o processamento de confirmação para os alvos da sessão do CDC.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Você deve especificar um valor não negativo para pelo menos um dos atributos <b>Contagem de UOW</b> , <b>Máximo de Linhas por confirmação</b> ou <b>Latência de Liberação em Tempo Real</b> .
<b>PWXPC_12170</b>	<b>Usando Página de Código do Banco de Dados [codepage_name][codepage_id].</b>
Explicação:	O PWXPC processa os dados usando a página de código do banco de dados <i>codepage_name</i> .
Resposta do usuário:	O processamento continua.
<b>PWXPC_12171</b>	<b>Tempo Inativo [idle_time] redefinido para 0 (interrupção ao final de um log) para processamento de descarregamento.</b>
Explicação:	Você selecionou <b>Processamento de Descarregamento</b> na conexão do aplicativo CDC para a sessão e também especificou um valor maior que zero para o atributo <b>Tempo Inativo</b> .
Ação do sistema:	O PWXPC redefine o valor de Tempo Inativo para 0, o que significa que a sessão do CDC é interrompida depois de o PowerExchange alcançar o final do fluxo de mudança.

Resposta do usuário:	Quando você usa o processamento de descarregamento do CDC, o valor do atributo <b>Tempo Inativo</b> deve ser -1 ou 0. Se você selecionar -1, a sessão do CDC continuará a ser executada até ser interrompida. Caso contrário, a sessão do CDC terminará quando o PowerExchange alcançar o ponto que representou o final do fluxo de alteração quando a sessão iniciou.
<b>PWXPC_12172</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: Diferentes valores de substituição de partição especificados para <i>[partition_override_name]</i>. Cada partição será tratada como uma solicitação independente do PWX.</b>
Explicação:	Para a transformação especificada do Qualificador de Fonte, foram informados valores diferentes para a substituição da partição especificada. Quando diferentes valores de substituição forem informados para diferentes partições, o PowerExchange gerenciará cada requisito de partição de forma independente e abrirá uma conexão para a fonte de dados de cada partição.
Ação do sistema:	O PWXPC trata cada partição como um requisito independente do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Se houver suporte da fonte de dados para operações de leitura particionadas, você poderá aumentar a eficiência do processamento especificando a mesma substituição ou nenhuma substituição para cada partição. Caso contrário, não será necessária nenhuma ação.
<b>PWXPC_12173</b>	<b>O PowerExchange não oferece suporte às substituições de diferentes partições para o tipo de conexão <i>[connection_type_name]</i>.</b>
Explicação:	Foram informados diferentes valores de substituição de partição para o tipo de conexão especificado. O PowerExchange não oferece suporte às substituições de diferentes partições para esse tipo de conexão.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é interrompido.
Resposta do usuário:	Especifique a mesma ou nenhuma substituição para cada partição.
<b>PWXPC_12174</b>	<b>O particionamento não é suportado para a Transformação <i>SQ_instance name</i>. Nenhum dado é lido na Partição <i>partition_number</i>.</b>
Explicação:	O particionamento não é suportado para a fonte de dados usada na transformação do Qualificador de Fonte.
Ação do sistema:	O processamento continua. O PowerExchange lê todos os dados da fonte na primeira partição.
Resposta do usuário:	Para se beneficiar desse tipo de particionamento, você pode especificar um tipo de partição diferente, como round robin, em um ponto de repartição próximo à origem. Você também pode, para executar alguma leitura concomitante dos dados de origem, especificar substituições SQL deslocadas para cada partição.
<b>PWXPC_12175</b>	<b>A fonte da Transformação <i>transformation</i> está lendo várias partições. A opção de Threads de Trabalho <i>option</i> será ignorada.</b>
Explicação:	Quando forem utilizadas várias partições em uma sessão, não será possível utilizar vários threads de trabalho.
Ação do sistema:	O PWXPC ignora a configuração de <b>Threads de Trabalho</b> e o processamento continua.
Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.

<b>PWXPC_12176</b>	<b>Não há suporte de particionamento para a Transformação <i>transformation</i> com a versão atual do PowerExchange. É necessário um upgrade. Entre em contato com o suporte da Informatica.</b>
Explicação:	A versão do PowerExchange não suporta particionamento com a fonte de dados associada à transformação do Qualificador de Fonte especificado.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é interrompido.
Resposta do usuário:	Edite a sessão e exclua todas as partições, exceto a primeira. Para obter informações sobre o upgrade para a versão mais recente do PowerExchange, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12177</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: O PowerExchange não oferece suporte a substituições de partição diferentes da primeira substituição de partição com a estratégia de particionamento de PWX <i>strategy</i> selecionada.</b>
Explicação:	Para a transformação especificada do Qualificador da Fonte, foi especificado <b>Conexão Simples</b> como o atributo de conexão da <b>Estratégia de Partição</b> dessa sessão, e foram especificadas substituições de partição para algumas partições diferentes das substituições da primeira partição. A estratégia de partição <b>Conexão Simples</b> exige uma partição igual ou nenhuma partição para todas as partições.
Ação do sistema:	O processamento da sessão é interrompido.
Resposta do usuário:	Selecione Orientada por Substituições como estratégia de partição ou especifique uma substituição igual (ou nenhuma) para todas as partições.
<b>PWXPC_12178</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: A substituição da sessão <i>session_override_name</i> com o valor <i>session_override_value</i> está sendo usada na Partição <i>partition_number</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem apresenta o nome e o valor de substituição que o PWXPC usa para a partição especificada na sessão que contém a transformação do Qualificador de Fonte especificado.
Ação do sistema:	O PWXPC emite esta mensagem junto com o PWXPC_12177 no arquivo de log.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWXPC_12177 no log para ver uma sugestão de resposta a esse erro.
<b>PWXPC_12179</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: A substituição da sessão <i>session_override_name</i> com o valor <i>session_override_value</i> está sendo usada.</b>
Explicação:	Esta mensagem especifica o nome e o valor de substituição usados pelo PWXPC na sessão que contém a transformação do Qualificador de Fonte especificado.
Ação do sistema:	O PWXPC emite esta mensagem junto com PWXPC_12177 no arquivo de log.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWXPC_12177 no log para ver uma sugestão de resposta a esse erro.
<b>PWXPC_12180</b>	<b><i>transformation_instance_name</i>: Falha na conexão. Tentando reconectar-se dentro do período de nova tentativa de conexão de <i>connection_retry_period</i> especificado.</b>
Explicação:	Falha na conexão para a transformação do Qualificador de Fonte especificado.
Ação do sistema:	O PWXPC tenta se reconectar durante o número de segundos especificado no atributo de conexão Período de Nova Tentativa de Conexão.

Resposta do usuário:	Não é necessária nenhuma resposta.
<b>PWXPC_12181</b>	<b>Erro ao inicializar a transformação [transformation_instance_name]:[error message]</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao inicializar uma instância de transformação em um mapeamento para uma sessão de movimentação de dados em massa do PowerExchange.
Ação do sistema:	A sessão é finalizada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12182</b>	<b>O descarregamento não está habilitado ou não é suportado no destino [target_instance_name]. O particionamento não pode ser suportado.</b>
Explicação:	O particionamento para uma sessão de movimentação de dados em massa falhou porque o processamento de descarregamento não está habilitado ou não é suportado para o processamento necessário.
Ação do sistema:	A sessão é finalizada.
Resposta do usuário:	Com base no tipo de destino e se o processamento de dados pode ser descarregado, habilite o processamento de descarregamento ou não o utilize.
<b>PWXPC_12183</b>	<b>O particionamento do gravador do PowerExchange suporta apenas operações de inserção. Execute a sessão novamente sem partições de atualizações ou exclusões.</b>
Explicação:	Em uma sessão de movimentação de dados em massa do PowerExchange que usa o particionamento do gravador, as partições do gravador receberam dados que contêm as operações SQL de atualização e exclusão. As partições do gravador podem processar somente inserções.
Ação do sistema:	A sessão de movimentação de dados em massa falha.
Resposta do usuário:	Desabilite o particionamento do gravador para a sessão de movimentação de dados em massa e, em seguida, execute a sessão novamente.
<b>PWXPC_12184</b>	<b>A opção WRT_ERROR_HANDLING do PowerExchange está ativada. Consulte as mensagens de erro completas nos logs de mensagens do PowerExchange.</b>
Explicação:	A instrução WRT_ERROR_HANDLING está definida como Y no arquivo dbmover.cfg do PowerExchange, na máquina do Serviço de Integração do PowerCenter. Essa definição faz com que erros sejam retornados do Ouvinte do PowerExchange para sessões de movimentação de dados em massa que usam as partições do gravador para gerenciamento mais eficiente quando o atributo de conexão <b>Modo de Gravação</b> está definido como <b>Confirmar Write On</b> . Essa definição normalmente é especificada quando dados de entrada para as partições do gravador contêm muitos erros.
Ação do sistema:	A sessão de movimentação de dados em massa continua. Caso ocorram erros, o PWXPC gravará mensagens de erro completas com informações mais detalhadas no log da sessão e no arquivo de log de mensagens do PowerExchange, na máquina do Serviço de Integração do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar erros, consulte as mensagens de erro completas. Depois de corrigir o problema, execute a sessão novamente. Se você não quiser usar a definição WRT_ERROR_HANDLING=Y para uma sessão de movimentação de dados em massa, poderá substituir essa definição no atributo <b>Substituição do PWX</b> , na conexão do aplicativo NRDB do PWX Em Lotes.

<b>PWXPC_12185</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i> Grupo <i>group_name</i> opção do PowerExchange <i>option_name</i> está definida como valor com o código de retorno <i>PowerExchange_return_code</i>.</b>
Explicação:	Na sessão que contém a transformação especificada e inclui uma origem ou um destino de vários grupos, a opção indicada está definida como o valor indicado para o grupo indicado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWXPC_12186</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: apenas há suporte para vários grupos com um valor de substituição especificado em <i>session_override_name</i></b>
Explicação:	Na sessão que contém a transformação especificada e inclui uma origem ou um destino de vários grupos, nenhum valor foi fornecido para a propriedade de sessão indicada. Por exemplo, se a sessão realizar uma gravação de vários registros em um arquivo de descarregamento IMS, você deverá especificar o nome desse arquivo de descarregamento para o propriedade de sessão <b>Nome do Arquivo de Descarregamento IMS</b> .
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Insira um valor para a propriedade de sessão indicada.
<b>PWXPC_12187</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: não há suporte para partições com a opção <i>option_name</i> definida como <i>option_value</i></b>
Explicação:	Na sessão que contém a transformação especificada, partições estão definidas, mas não têm suporte quando a opção indicada tem o valor indicado.  Por exemplo, você não pode usar partições em uma sessão do PowerCenter que realiza gravações ou leituras de vários registros. Para ativar gravações de vários registros em uma sessão, selecione <b>Usar Campos de Sequência</b> e <b>Mapas de Dados de Vários Registros</b> na caixa de diálogo <b>Importar do PowerExchange</b> ao importar as definições de origem e destino.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento para a sessão.
<b>PWXPC_12188</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: o gravador assíncrono do PowerExchange ainda está processando dados do cache.</b>
Explicação:	Essa mensagem indica que, na sessão que contém o destino especificado, o PowerExchange ainda está processando dados do cache e os gravando nos dados de destino durante uma operação de gravação de vários registros.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWXPC_12189</b>	<b>Estatísticas cumulativas para a Transformação <i>transformation_instance_name</i> em todos os grupos: Linhas Solicitadas <i>rows_requested</i>, Linhas Aplicadas <i>rows_applied</i>, Linhas Rejeitadas <i>rows_rejected</i>.</b>
Explicação:	<p>Para sessões que realização gravações de vários registros, o PWXPC emite essa mensagem e PWXPC_12189 periodicamente para informar o andamento da busca de linhas do cache e da sua gravação no destino. A mensagem exibe as seguintes estatísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rows_requested</i> é o número de linhas que o PWXPC transmitiu ao cache de sequenciamento e enfileiramento.</li> <li>• <i>rows_applied</i> é o número de linhas que foram lidas com êxito no cache de sequenciamento e enfileiramento.</li> <li>• <i>rows_rejected</i> é o número de linhas que foram rejeitadas como órfãs. Órfãos são registros para os quais nenhum registro existe no cache com uma chave primária que corresponda à chave externa do órfão.</li> </ul> <p>Como as gravações de vários registros exigem a definição de conexão de destino <b>Confirmar Write Off</b>, essas gravações são assíncronas com relação ao PowerCenter. Dependendo dos dados de entrada para o gravador, as estatísticas de linha reportadas no log da sessão e o Workflow Monitor nem sempre poderão refletir o número de linhas que realmente foi gravado no destino.</p>
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWXPC_12190</b>	<b>Transformação <i>transformation_instance_name</i>: um erro permanente foi encontrado no PowerExchange: <i>PowerExchange_error_message</i></b>
Explicação:	Na sessão que contém a transformação especificada, o erro permanente especificado ocorreu.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Consulte a descrição da mensagem de erro especificada. Para obter informações adicionais, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12191</b>	<b>A sessão está sendo executada com o PowerExchange versão <i>version_number</i></b>
Explicação:	A sessão do PowerCenter está sendo executada com a versão indicada do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWXPC_12192</b>	<b>Lista de recursos do PowerExchange <i>name/value_pairs</i></b>
Explicação:	<p>Cada recurso listado do PowerExchange tem um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ON. O recurso está ativado.</li> <li>• OFF. O recurso está desativado.</li> <li>• UNSUPPORTED. O recurso não tem suporte para essa combinação do PowerExchange e do PWXPC.</li> </ul>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. Você pode ativar ou desativar um recurso com suporte usando o atributo de conexão Substituição do PWX. Para obter mais informações, consulte <i>Interfaces do PowerExchange para PowerCenter</i> .



<b>PWCPC_12193</b>	<b>O valor de substituição especificado <i>valor</i> não pode ser aplicado ao recurso <i>opção</i>.</b>
Explicação:	O valor de substituição especificado não tem suporte para o recurso indicado.
Ação do sistema:	O processamento continua. O valor de substituição não é aplicado.
Resposta do usuário:	No atributo Substituição do PWX da conexão, verifique se a opção de recurso tem suporte para as versões do PWXPC e do PowerExchange que você está usando e se tem um valor válido. Para obter mais informações, consulte <i>Interfaces do PowerExchange para PowerCenter</i> .
<b>PWXPC_12194</b>	<b>As informações de endereço do nó e do domínio não puderam ser definidas no PowerExchange.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWXPC_12195</b>	<b>Um ou mais caracteres na senha não têm suporte no PowerExchange.</b>
Explicação:	Um código de senha (código de acesso) RACF do z/OS foi inserido como senha em uma interface do PowerExchange. O código de acesso inclui caracteres que não são válidos. O PowerExchange apenas dá suporte aos seguintes caracteres em um código de acesso: letras maiúsculas (A a Z), letras minúsculas (a a z), números de 0 a 9 e os caracteres especiais ` - ; # \ , . / ! % & * ( ) _ + { } : @   < > ? .
Resposta do usuário:	Se você tiver inserido o código de acesso incorretamente, corrija a senha de forma a incluir apenas caracteres de código de acesso válidos.

## CAPÍTULO 11

# Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo nas Mensagens do PowerExchange

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão Geral dos Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo, 586](#)
- [Códigos de Retorno e de Motivo do Produto da IBM, 587](#)
- [Códigos de Abend do PowerExchange, 587](#)
- [Códigos de Retorno do PowerExchange, 589](#)
- [Códigos de Motivo do PowerExchange, 591](#)

## Visão Geral dos Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo

Algumas mensagens do PowerExchange incluem um ou mais códigos que oferecem informações adicionais. Por exemplo: a mensagem pode incluir um código de retorno para indicar se o componente ou utilitário foi executado com êxito. No exemplo a seguir, o código de retorno 0 indica que o componente em questão concluiu a execução sem erros:

```
PWXEDM172302I Subtask terminating for program=EDMMLRP1,  
Return code=X'00000000' (0) Reason=X'00000000' (0).
```

Você pode receber os seguintes tipos de códigos nas mensagens do PowerExchange:

- Códigos de abend
- Códigos de retorno
- Códigos de motivo

Este apêndice agrupa os códigos de cada tipo, com base nos componentes do PowerExchange que os geram.

# Códigos de Retorno e de Motivo do Produto da IBM

Alguns códigos de retorno e de motivo apresentados pelo PowerExchange são criados pelo sistema operacional z/OS ou por outro produto da IBM. Para obter explicações sobre esses códigos, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM, ou DB2 da IBM. Veja a seguir alguns exemplos de documentos da IBM que contêm explicações dos códigos de retorno:

- *DFSMS: Diagnóstico do DFSMSdfp*
- *Programação do z/OS: Guia de Serviços da Montadora Autorizada*
- *Programação do z/OS: Referência de Serviços da Montadora Autorizada*
- *Mensagens e Códigos do IMS*
- *DB2 para mensagens do z/OS*
- *DB2 para códigos z/OS*

## Códigos de Abend do PowerExchange

Os códigos de abend avisam que o sistema terminou de forma anormal. Alguns componentes do PowerExchange emitem um único código de abend para todos os casos de abend. Outros componentes emitem diferentes códigos de anulação, sendo que cada mensagem de anulação também apresenta um código de motivo que explica a anulação (fim anormal). O PowerExchange também emite códigos de anulação criados pelo sistema operacional do z/OS ou por outro produto da IBM. Para obter explicações sobre esses códigos de anulação, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM, ou DB2 da IBM.

### Código de Abend U0001 - Agente do PowerExchange

O Agente do PowerExchange emite um código de abend do usuário U0001 para indicar que encontrou um erro irreversível.

O Agente do PowerExchange também emite um código de motivo relacionado ao emitir o código de abend. Além disso, o Agente do PowerExchange sempre emite a mensagem PWXEDM172012E antes de emitir a mensagem que contém o código de abend e o código de motivo relacionado.

A tabela a seguir descreve os códigos de motivo relacionados ao código de abend U0001:

Código de Motivo	Explicação:
00000001	O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de trabalho de inicialização (EDMSIWRK) inválida.
00000002	O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de controle global do agente (EDMSCTRL) inválida.
00000003	O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou ACB inválido.
00000004	O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou RPL inválido.
00000005	O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de trabalho (EDMSSIOW) inválida de SUBSYS I/O.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00000006	O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de trabalho (EDMSSTSK) inválida de subtarefa.
00000007	O Agente do PowerExchange detectou uma cadeia de área de armazenamento corrompida.
00000101	O Agente do PowerExchange detectou uma solicitação de SUBSYS I/O PUT com tamanho zero.
00000102	O Agente do PowerExchange não encontrou um buffer de SUBSYS I/O.
00000103	O Agente do PowerExchange detectou uma solicitação de SUBSYS I/O PUT em modo de localização.
00000201	O Agente do PowerExchange não passou nenhum parâmetro para o gerenciador de bloqueio.
00000202	O Agente do PowerExchange passou um código de função ou operando inválido para o gerenciador de bloqueio.
00000203	O gerenciador de bloqueio não obteve o armazenamento.
00000204	O Agente do PowerExchange passou um endereço ASCB e/ou TCB inválido para o gerenciador de bloqueio.
00000205	O Agente do PowerExchange fez uma solicitação de bloqueio de nível inferior na hierarquia em relação ao bloqueio já realizado.
00000301	O ECCR do VSAM em Lotes solicitou a finalização do trabalho.

O Agente de Log do PowerExchange também pode emitir um código de motivo relacionado ao emitir o código de abend. O Agente de Log do PowerExchange gera este código com base no número ou no nome do módulo que estiver emitindo o abend e no número da mensagem que descreve o abend com mais detalhes.

## Código de Abend ECCR do VSAM em Lotes

O Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em Lotes emite o código abend U356 para indicar que o ECCR do VSAM em Lotes terminou de forma anormal.

## Código de Abend U3035 - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange para o z/OS emite o código de anulação de usuário U3035 para indicar que o Agente de log do PowerExchange terminou de forma anormal.

## Código de Abend U3680 - ECCR do DB2

O Environmental Change Capture Routine (ECCR) do DB2 emite o código de abend do usuário U3680 para indicar que o ECCR do DB2 terminou de forma anormal.

O ECCR do DB2 normalmente emite um código de motivo relacionado. O ECCR do DB2 gera esse código de motivo com base no número ou no nome do módulo que emitir o abend e no número da mensagem que descreve o abend com mais detalhes. Se o seu sistema terminar de forma anormal, tome nota desse código de motivo relacionado ao abend.

# Códigos de Retorno do PowerExchange

Depois que você executa um trabalho do PowerExchange que apresenta um código de retorno, o sistema registra esse código em um arquivo de saída ou o imprime em um dispositivo. Você pode receber códigos de retorno padrão, códigos de retorno comuns ou códigos de retorno específicos do componente.

Alguns códigos de retorno apresentados pelo PowerExchange são criados pelo sistema operacional z/OS ou por outro produto da IBM. Para obter explicações sobre esses códigos, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM ou DB2 da IBM.

## Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão

Lista os valores dos códigos de retorno padrão. Os valores do código de retorno aumentam à medida que a gravidade diminui.

A tabela a seguir descreve os códigos de retorno de 0 a 12:

Código de Retorno	Explicação:
0	Indica execução bem-sucedida do programa, componente ou módulo, sem advertências ou erros.
4	Indica um dos seguintes casos - O programa, componente ou módulo foi concluído com êxito, mas o processamento incluiu advertências. - A execução do programa pode estar incompleta. Seja qual for a situação, o programa grava as advertências em um arquivo de saída ou de impressão que você pode usar para determinar o problema. Normalmente, você não consegue determinar se o programa foi executado com êxito sem examinar esse arquivo.
8	Indica que ocorreu um erro durante a execução do programa, componente ou módulo. O programa grava a mensagem de erro em um arquivo de saída ou de impressão que você pode examinar para determinar o problema.
12	Indica o programa, componente ou módulo que terminou durante o processamento em função de um erro grave. Muitas vezes, o erro envolve um problema com a autorização ou o ambiente do sistema operacional.

## Códigos de Retorno 1 a 412 - Comum

Alguns componentes internos do PowerExchange usam um conjunto comum de códigos de retorno. Alguns desses códigos são iguais aos códigos padrão, mas têm uma explicação expandida ou diferente.

A tabela a seguir lista esses códigos de retorno comuns e fornece uma explicação sobre cada código:

Código de Retorno Decimal	Explicação:
1	O item ou função solicitados não foram encontrados.
2	O sistema encontrou uma duplicata da função ou do item solicitados.

<b>Código de Retorno Decimal</b>	<b>Explicação:</b>
4	Este é o código de retorno padrão para advertências. Quando emitido por um componente do PowerExchange, apresenta uma das seguintes advertências específicas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema está enviando uma notificação de fim do arquivo (EOF) para uma sub tarefa.</li> <li>- O buffer de conversão é pequeno demais. Essa é a advertência.</li> <li>- Um ECCR passou um registro de um arquivo incorreto.</li> <li>- O registro veio de um arquivo cujos dados não estão sendo capturados e propagados.</li> <li>- O sistema tentou enviar alterações capturadas a um arquivo que não deveria receber alterações capturadas.</li> </ul>
12	O sistema não deve acessar o PowerExchange novamente.
16	Ocorreu um erro crítico.
17	Ocorreu um erro de segurança.
411	Uma tarefa terminou de forma anormal (abended).
412	O cronômetro de desativação terminou.

## Códigos de Retorno de 0 a 12 - Agente do PowerExchange

O Agente do PowerExchange emite os códigos de retorno de 0 a 12.

A tabela a seguir lista os códigos de retorno emitidos pelo Agente do PowerExchange:

<b>Código de Retorno Decimal</b>	<b>Explicação:</b>
0	Consulte <a href="#">"Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão" na página 589</a> .
4	Consulte <a href="#">"Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão" na página 589</a> .
8	O Agente do PowerExchange encontrou um erro geral. O Agente do PowerExchange conseguiu retornar um código de motivo e exibi-lo na mensagem com este código de retorno. Consulte <a href="#">"Códigos de Motivo 001 a 255 - Agente do PowerExchange" na página 592</a> para conhecer esses códigos de motivo.
12	O Agente do PowerExchange encontrou um erro geral grave. A gravidade do erro impediu que o Agente do PowerExchange retornasse um código de motivo.

## Código de Retorno 221: Agente de Log do PowerExchange

A tabela a seguir lista o código de retorno que o Agente de Log do PowerExchange emite:

<b>Código de Retorno Hexadecimal</b>	<b>Explicação</b>
00DD 221	Ocorreu um erro geral.

A tabela a seguir lista os códigos de retorno emitidos pelo Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em Lotes:

Código de Retorno Decimal	Explicação
0	O módulo de captura de alteração ECCR do VSAM em Lotes está ativo.
4	O módulo especificado está inicializado, mas não ativo.
8	O módulo especificado não foi inicializado.

## Códigos de Retorno 0 a 8 - ECCR do VSAM em Lotes

O Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em lotes emite os códigos de retorno de 0 a 8.

A tabela a seguir lista os códigos de retorno emitidos pelo Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em Lotes:

Código de Retorno Decimal	Explicação:
0	O módulo de captura de alteração ECCR do VSAM em Lotes está ativo.
4	O módulo especificado foi inicializado, mas não está ativo.
8	O módulo especificado não foi inicializado.

## Códigos de Motivo do PowerExchange

Os códigos de motivo dão informações sobre operações do sistema ou sobre a causa dos problemas. Esta seção apresenta listas e explicações sobre os códigos de motivo que podem ajudar você ou o representante de suporte de produto do seu fornecedor a resolver o problema do componente com falha. Os códigos de motivo do PowerExchange estão listados por componente. Alguns códigos de motivo apresentados pelo PowerExchange são criados pelo sistema operacional z/OS ou por outro produto da IBM.

Para obter explicações sobre esses códigos, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM ou DB2 da IBM. Alguns componentes não criam códigos de motivo, e sim exibem códigos de motivo criados por outro componente ou pelo sistema operacional.

Por exemplo: o compilador do copybook não cria códigos de motivo. Cada código de motivo exibido é criado por uma rotina do sistema e documentado no manual do z/OS da IBM citado na mensagem que retorna o código de motivo.

Os códigos de motivo são gravados no log adequado da mensagem ou exibidos como valores hexadecimais ou decimais. O formato hexadecimal é 'X'xxxxxxxx' e o formato decimal é (nnnnnnnn). O código de motivo tem quatro bytes de comprimento. Os dois primeiros bytes (quatro caracteres hexadecimais) identificam o módulo interno; os dois últimos bytes (quatro caracteres hexadecimais) identificam o motivo.

## Códigos de Motivo xxxx0800 a xxxx081F - Comum

Vários componentes internos do PowerExchange usam um conjunto comum de códigos de motivo.

A tabela a seguir lista esses códigos de motivo com explicações para cada código:

Código de Motivo	Explicação:
xxxx0800	Ocorreu um erro geral do programa.
xxxx0801	Foi encontrado um código inválido de função.
xxxx0802	Foi encontrado um token inválido.
xxxx0803	Não foi encontrado um token comum.
xxxx0804	Ocorreu um erro GETMAIN.
xxxx0805	Não foi encontrado um nome DD.
xxxx0806	Ocorreu um erro LOAD no programa.
xxxx0807	Ocorreu um problema na fila circular.
xxxx0808	Você não está autorizado para esta função.
xxxx0809	O comando OPEN falhou.
xxxx080A	O componente não pôde obter o estado de supervisão.
xxxx080B	Ocorreu um erro ao processar uma função FREEMAIN.
xxxx080C	Ocorreu um erro DELETE no programa.

**Nota:** Como qualquer módulo pode emitir esses códigos, a variável xxxx representa os dois primeiros bytes (quatro caracteres hexadecimais) do código de motivo.

## Códigos de Motivo 001 a 255 - Agente do PowerExchange

O Agente do PowerExchange emite os seguintes tipos de códigos de motivo:

- As mensagens que exibem o código de abend U0001 também exibem um código de motivo relacionado para ajudá-lo a determinar a causa do abend.
- Outras mensagens exibem o segundo tipo de código de motivo para ajudá-lo a determinar a causa do erro relacionada a essa mensagem.



A tabela a seguir descreve esse tipo de código de motivo:

<b>Código de Motivo Decimal</b>	<b>Código de Motivo Hexadecimal</b>	<b>Explicação:</b>
001	001	Falha em STORAGE OBTAIN privado.
002	002	Falha em STORAGE OBTAIN privado por menos de 16 M bytes.
003	003	Falha em STORAGE OBTAIN comum.
004	004	Falha em STORAGE OBTAIN comum por menos de 16 M bytes.
005	005	O MVS não está no nível exigido de SP.
006	006	Falha na chamada RACROUTE AUTH.
007	007	Falha em uma chamada AUTH, que não é uma chamada RACROUTE AUTH.
008	008	Ocorreu um erro lógico interno no módulo que está chamando o Agente do PowerExchange. Ele não enviou a chave de senha correta.
009	009	O espaço de dados do subsistema do PowerExchange obrigatório não existe.
010	00A	Não foi possível encontrar o subsistema do PowerExchange.
011	00B	Foi encontrado um subsistema, mas ele não é um subsistema do PowerExchange.
012	00C	Falha na tentativa de carregar o módulo EDMSDIR.
013	00D	A fila circular EDMXCIRQ retornou um erro.
014	00E	A fila global não existe.
015	00F	O módulo de chamada não passou um identificador de fila do PowerExchange.
016	010	O módulo de chamada passou um identificador de fila, mas ele tem um número de versão ou formato incorreto.
017	011	O módulo de chamada não passou um identificador do PowerExchange.
018	012	O módulo de chamada passou um identificador do PowerExchange, mas ele tem um número de versão ou formato incorreto.
019	013	A inicialização do subsistema do PowerExchange (EDMSINIT) não foi executada.
020	014	Houve uma tentativa de inicialização do subsistema do PowerExchange (EDMSINIT); no entanto, ele já foi inicializado.
021	015	Um ponteiro de EDMSCTRL não foi encontrado ou é inválido.

<b>Código de Motivo Decimal</b>	<b>Código de Motivo Hexadecimal</b>	<b>Explicação:</b>
022	016	Falha da macro de criação do espaço do endereço (ASCRE).
023	017	Houve falha na macro de criação do espaço do endereço (ASCRE) porque outro componente enviou ao Agente do PowerExchange um nome de espaço de endereço inválido.
024	018	Houve falha na macro de criação do espaço do endereço (ASCRE) porque o recurso solicitado não está disponível. O componente solicitante precisa solicitar o recurso posteriormente. Se o tempo limite do componente solicitante expirar antes de o recurso estar disponível, talvez seja necessário executar o trabalho novamente.
025	019	O Agente do PowerExchange tentou criar a fila global; no entanto, ela já existe.
026	01A	O Agente do PowerExchange está processando um comando DRAIN.
027	01B	O Agente do PowerExchange concluiu o processamento de um comando DRAIN.
028	01C	O módulo EDMSASIN terminou a macro de criação do espaço do endereço (ASCRE).
029	01D	O Agente do PowerExchange recebeu um comando SHUTDOWN COMPLETELY e foi desligado completamente.
030	01E	Falha em uma alocação dinâmica (DYNALLOC) para o DD do subsistema.
031	01F	A fila global recebeu uma solicitação de um programa com um ASID inválido.
032	020	Houve uma incompatibilidade com o número sequencial da fila global.
035	023	O Agente do PowerExchange tentou acessar o repositório do PowerExchange e descobriu que este não estava aberto ou que o comando do repositório do PowerExchange era inválido.
036	024	O Agente do PowerExchange recebeu um comando de repositório inválido.
037	025	Ocorreu um erro com uma chamada RIOM.
040	028	O Agente do PowerExchange descobriu que os dados estavam truncados.
045	02D	O módulo atualmente tem ou obteve o bloqueio.
046	02E	O módulo não tem o bloqueio no momento.
047	02F	O bloqueio solicitado não estava disponível.
048	030	O bloqueio não foi mantido e não pode ser obtido em função das regras de hierarquia.

<b>Código de Motivo Decimal</b>	<b>Código de Motivo Hexadecimal</b>	<b>Explicação:</b>
060	03C	A área SLOW não obteve o armazenamento.
061	03D	O gerenciador de recurso não obteve o armazenamento.
062	03E	A área de trabalho da tarefa não obteve o armazenamento.
063	03F	O manipulador da fila global não obteve um armazenamento.
070	046	Ocorreu um STOKEN inválido durante uma chamada EDMSRMGR.
071	047	Ocorreu um TCB inválido durante uma chamada EDMSRMGR.
072	048	O EDMSRMGR TCB não está no ASID de base.
230	0E6	O Agente do PowerExchange não permite chamadores do modo SRB.
239	0EF	A solicitação atingiu o tempo limite.
240	0F0	Ocorreu uma solicitação de função ilógica.
241	0F1	Um subsistema ou subtarefa obrigatórios não estão ativos.
242	0F2	Falha no comando OPEN.
243	0F3	Falha no comando CLOSE.
244	0F4	O Agente do PowerExchange encontrou um nome de conjunto de dados inválido.
245	0F5	Falha no módulo LOAD.
246	0F6	Falha na macro de timing da IBM (STIMERM).
247	0F7	O Agente do PowerExchange encontrou um comando com o número incorreto de operandos.
248	0F8	Outro componente solicitou uma função que não está disponível.
249	0F9	O Agente do PowerExchange não adicionou dados a um buffer ou arquivo, pois o buffer ou o arquivo estavam cheios.
250	0FA	Outro componente enviou uma solicitação ao Agente do PowerExchange para encontrar algo, mas ele não encontrou nada.
251	0FB	O Agente do PowerExchange encontrou uma solicitação ou um registro duplicados.
252	0FC	Um módulo passou um operando incorreto para outro módulo.
253	0FD	Foi solicitada uma função inválida ou a solicitação da função apresentou um número incorreto de erros.

<b>Código de Motivo Decimal</b>	<b>Código de Motivo Hexadecimal</b>	<b>Explicação:</b>
254	0FE	Ocorreu um erro inesperado.
255	0FF	Ocorreu um fim anormal (abend).

## Códigos de Motivo 00000601 a 00004499 - Comando

O PowerExchange emite códigos de motivo a partir dos comandos codificados que passam entre os módulos do programa. Alguns desses códigos de motivo são exibidos nas mensagens que você vê quando ocorre um erro.

A tabela a seguir descreve esses códigos de motivo:

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00000601	Ocorreu um erro desconhecido.
00000602	Não há registro de esquema.
00000603	Não há registro de esquema relacional.
00000604	Não há objeto ou esquema que corresponda ao EDMNAME especificado.
00000605	O objeto ou esquema não está ativo para a hora solicitada.
00000702	Se a mensagem PWXEDM172702I for emitida, é porque a tarefa de Leitura do Log (EDMLCQ00) foi terminada porque o Agente de Log do PowerExchange roubou o log ativo que estava sendo usado, em virtude de nenhum outro log ativo estar disponível. Ou então, a tarefa de Leitura do Log (EDMLCQ00) no Agente de Log do PowerExchange terminou de forma anormal.
00000703	Não foi encontrado nenhum bloco de controle do leitor conectado para Terminar Processo.
00000704	Falha na solicitação para Terminar Processo.
00000805	Bloco de Controle do Cliente não encontrado (o cliente não está mais conectado ou ainda não se conectou ao Agente de Log).
00000813	Mensagem XCF inválida (comando codificado não reconhecido).
00001506	Dados Não Mais Disponíveis (não é possível encontrar nenhum intervalo de RBA).
00001507	Não há dados presentes no inventário (o carimbo de data/hora solicitado ainda não existe).
00001508	Dados Não Acessados em Função de Erro (por exemplo, falha ao tentar anexar subtarefa).
0000150A	Leitor do log desconectado do Agente de Log antes de a inicialização ser concluída.
00001510	Nome do Agente de Log do Id da Tran Não É Este Agente de Log.
00001511	Não foi encontrado nenhum bloco de controle do leitor conectado para Solicitar a Transferência de Dados.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00001514	A localização de interrupção está antes da localização de início.
00001515	Não foi encontrada nenhuma localização de início.
00001601	Não foi encontrado nenhum bloco de controle do leitor conectado para Interromper a Transferência de Dados.
00001701	Falha na solicitação de registro por motivo desconhecido.
00001702	Não há registro de banco de dados, conjunto de dados ou subsistema.
00001703	Não há registros do tipo especificado.
00001704	Não há objeto ou esquema que corresponda ao EDMNAME especificado.
00001705	O objeto ou esquema não está ativo para a hora solicitada.
00001706	O módulo não encontra o perfil do objeto principal relativo ao objeto. Os possíveis motivos preveem que o objeto não está definido para o PowerExchange. Para VSAM e IMS, esse código de motivo poderá ser gerado se você criar registros redefinidos para um conjunto de dados de VSAM ou para um segmento IMS e, em seguida, excluir a definição do registro principal.
00001708	Solicitação de registro para um tipo de objeto inválido.
00001901	O Agente de Log do PowerExchange está sendo desligado.
00001902	O Agente de Log do PowerExchange exige registros de sistema adicionais.
00001903	Não foi possível abrir a fila.
00001904	Solicitação inválida de signon (não solicitando modo de leitura nem de gravação).
00001905	Já conectado (nome de tarefa duplicado).
00001906	Falha em uma conexão XCF.
00001907	O Agente de Log do PowerExchange não está pronto.
00001908	Agente de Log em uma CPU diferente (O Leitor de Log tentou se conectar ao Agente de Log que estava sendo executado em outra instância do sistema operacional).
00001909	Falha ao adicionar bloqueio de controle do leitor do log (OUQQ).
0000190A	Não é possível iniciar a subtarefa do leitor do log.
0000190B	Não foi possível fazer o log do registro de signon do ECCR.
0000190C	Falha ao adicionar o bloqueio de controle de ECCR (INQQ).
0000190D	Falha na operação de retomada.
00002104	Comando inválido de Lista de Interesse de Recurso

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00002105	Erro de cadeia ao processar o comando IntLst
00002111	Nenhum leitor conectado correspondente
00002501	Ocorreu um erro desconhecido.
00002502	Foi encontrado um tipo de dado não suportado.
00002503	Um módulo encontrou um código de linguagem de definição de dados (DDL) não suportado.
00002504	Não foi encontrado um registro de objeto.
00002505	Não foi encontrado um registro de esquema.
00002506	Não há esquema para a hora especificada.
00002507	Falha na solicitação de alteração.
00002601	Não foi possível criar log do registro dos dados do usuário
00002806	Foi encontrado um nome de coluna com tamanho excessivo.
00004701	O Agente de Log do membro já estava no status desativado.
00004702	O Agente de Log do membro já estava no status interrompido.
00004801	O Agente de Log do membro não estava no status desativado.
00004802	O Agente de Log do membro já estava no status interrompido.

## Códigos de Motivo 00000813 a 00001515 - Comandos Codificados

Os Comandos Codificados emitem os códigos de motivo de 0000813 a 00001515.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo dos Comandos Codificados:

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00000813	Mensagem XCF inválida (comando codificado não reconhecido).
00000805	Bloco de Controle do Cliente não encontrado (o cliente não está mais conectado ou ainda não se conectou ao Agente de Log).
00001506	DADOS NÃO MAIS DISPONÍVEIS (não foi possível encontrar nenhum intervalo de RBA).
00001507	OS DADOS NÃO ESTÃO PRESENTES NO INVENTÁRIO (o RBA solicitado ainda não existe).
00001508	DADOS NÃO ACESSADOS EM FUNÇÃO DE ERRO (por exemplo, não é possível alocar o conjunto de dados obrigatório).

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00001510	NOME DO AGENTE DE LOG DO ID DE TRAN NÃO É ESTE AGENTE DE LOG.
00001514	A localização de interrupção está antes da localização de início.
00001515	Nenhuma localização de início foi encontrada.

## Códigos de Motivo 00000C00 a 00000C0E - Serviços em Comum

Os serviços em comum do PowerExchange oferecem funções a vários componentes do PowerExchange.

A tabela a seguir descreve os códigos de motivo para os erros que são encontrados durante o processamento de serviços em comum:

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00000C00	O módulo não pôde obter o armazenamento.
00000C01	O gerenciador de bloqueio não pôde criar uma âncora.
00000C02	Não existem entradas disponíveis no gerenciador de bloqueio.
00000C03	O gerenciador de bloqueio recebeu uma entrada inválida.
00000C0A	O módulo recebeu um ID de rastreamento inválido.
00000C0B	Falha em uma função MVS ATTACH.
00000C0C	O número da lista de parâmetros do serviço MVS era inválido.
00000C0D	Falha na função MVS STIMERM SET.
00000C0E	Falha na função MVS STIMERM CANCEL.

## Códigos de Motivo do Agente de Log do PowerExchange

### Códigos de Motivo 0033FF01 a 00EFFFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 0033FF01 a 00EFFFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
0033FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
0033FF02	Ocorreu um erro na inicialização. Houve um código de função inválido.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
0033FF03	Um código de retorno desconhecido foi encontrado durante uma tentativa de mover um registro.
0033FF04	O processador do leitor (EDMLLRD0) não obteve um buffer.
0033FF05	O processador do leitor (EDMLLRD0) detectou um prefixo do registro inválido.
0033FF06	Um buffer atualizado não estava disponível para o processador do leitor (EDMLLRD0).
0033FF07	Falha do processador do leitor (EDMLLRD0) ao obter um buffer atualizado.
0033FF08	O processador do leitor (EDMLLRD0) detectou um prefixo do registro inválido.
0033FF09	Houve entradas na fila de leitura quando o processador do leitor (EDMLLRD0) estava esperando uma fila vazia.
0033FF0A	Não foram encontradas entradas na fila disponível.
0033FF0B	Falha do processador do leitor (EDMLLRD0) ao se desconectar dos serviços comuns do PowerExchange.
0033FF0C	Falha do processador do leitor (EDMLLRD0) ao se conectar aos serviços comuns do PowerExchange.
0033FF0D	Fila disponível vazia quando o buffer disponível necessitou.
0033FF20	Falha na inicialização do leitor físico.
0033FF21	Erro em GETBUFF.
0033FF22	Erro de E/S na leitura física.
0033FF23	Erro de E/S na releitura física.
0033FF24	Falha na terminação do leitor físico.
0033FF25	Durante uma chamada não alocada, houve falha da terminação do leitor físico.
00D5FF01	O agente de log chamado em estado autorizado não APF.
00D5FF02	Código de função inválido especificado para EDMLPRD0.
00D5FF03	Erro de alocação dinâmica do conjunto de dados do log de arquivamento em EDMLPRD0.
00D5FF04	Falha na abertura do conjunto de dados do log do arquivo morto em EDMLPRD0.
00D5FF05	O valor RBA alcançou o valor máximo permitido (X'FFFFFFFFFFFF') em EDMLPRD0.
00D5FF06	RBA inesperado encontrado no log de arquivamento em EDMLPRD0 (bloqueios não encontrados ou duplicados).
00D5FF07	Falha no fechamento do conjunto de dados do log de arquivamento em EDMLPRD0.
00D5FF08	Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD0 na inicialização.



<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00D5FF09	O EDMLPRD0 não localizou o conjunto de dados do log de arquivamento secundário.
00D5FF0A	Nenhum buffer disponível na inicialização em EDMLPRD0.
00D5FF0B	Nenhum buffer disponível ao iniciar a leitura em EDMLPRD0.
00D5FF0C	Erro de desalocação dinâmica do conjunto de dados do log de arquivamento em EDMLPRD0.
00D5FF0D	Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD0 no início da leitura.
00D5FF0E	RBA inesperado encontrado no conjunto de dados do log de arquivamento de EOF em EDMLPRD0 (bloqueios não encontrados).
00D6FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00D6FF02	Código de função inválido especificado para EDMLPRD1.
00D6FF03	Erro de alocação dinâmica para o conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.
00D6FF04	Falha na abertura para o conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.
00D6FF07	Falha no fechamento do conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.
00D6FF08	Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD0 na inicialização.
00D6FF09	O EDMLPRD1 não localizou o conjunto de dados do log ativo secundário.
00D6FF0A	Nenhum buffer disponível na inicialização em EDMLPRD0.
00D6FF0B	Nenhum buffer disponível ao iniciar a leitura em EDMLPRD0.
00D6FF0C	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00D6FF0D	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00D6FF0E	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00D6FF0F	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00D6FF10	Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD1 no início da leitura.
00D6FF11	Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD1 no início da releitura.
00D6FF12	Erro ao adicionar a entrada na fila GBLPH1QCB em EDMLPRD1.
00D6FF13	Log ativo principal interrompido e logs ativos duplos indisponíveis.
00D6FF14	Máximo de novas tentativas (100) ultrapassado para releitura bem-sucedida do bloco no conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.
00D7FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00D7FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00D7FF03	Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.
00D7FF04	Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log mestre.
00D7FF05	Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log ativo principal.
00D7FF06	Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log ativo secundário.
00D7FF07	Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log de arquivamento principal.
00D7FF08	Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log de arquivamento secundário.
00D7FF09	Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do ponto de verificação.
00D7FF0A	O processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) entrou em uma rotina ESTAE.
00D8FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00D8FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00D9FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00D9FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00DAFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00DAFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00DAFF04	SYNAD informado para um arquivo sysout do spool em EDMLPR20.
00DBFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00DBFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00DBFF03	Erro ao se conectar com os Serviços Comuns.
00DCFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00DCFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00DDFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00DDFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00DDFF03	Não é possível determinar qual ECB fez um lançamento.
00DDFF04	O módulo encadeador não pôde travar (LOCK) o bloqueio de controle da fila (QCB).

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00DDFF05	O módulo encadeador não pôde destravar (UNLOCK) o bloqueio de controle da fila (QCB).
00DDFF06	Leitor do log desconectado do Agente de Log antes de a inicialização estar concluída.
00DDFF07	O Agente de Log do PowerExchange encontrou um RBA de log inválido.
00DDFF08	Falha na tentativa de inicializar um leitor de log.
00DDFF09	Falha na tentativa de abrir uma fila circular.
00DDFF0A	Falha no comando READ do leitor de log.
00DDFF0B	Falha na tentativa de colocar (PUT) em uma fila circular.
00DDFF0C	Ocorreu um erro no fim do arquivo da fila circular.
00DDFF0D	Falha na tentativa de fechar uma fila circular.
00DDFF0E	Falha na tentativa de terminar um leitor de log.
00DDFF0F	Falha na tentativa do agente de log de se conectar aos serviços comuns.
00DDFF10	Falha na tentativa de enviar um comando SENDPIPE ao processador de leitura do log (LRP).
00DDFF11	Erro PUT da fila circular para a resposta de Solicitar Transferência de Dados.
00DDFF12	Nenhum token encontrado para a fila circular XCF.
00DDFF13	Falha na tentativa de abrir uma fila XCF circular.
00DEFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00DEFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00DEFF03	Falha na tentativa de inicializar um leitor de log lógico.
00DEFF04	Falha na tentativa do leitor de log lógico de executar um READ.
00DEFF05	O Agente de Log do PowerExchange não pôde adicionar uma entrada de unidade de trabalho (UOW) e uma fila interna de UOW.
00DEFF06	Falha na tentativa de encerrar um leitor de log lógico.
00DEFF07	O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar um logrba nos logs selecionados.
00DEFF08	O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para begin_PHASE1.
00DEFF09	O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para begin_PHASE2.
00DEFF0A	O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para end_PHASE1.
00DEFF0B	O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para end_PHASE2.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00DEFF13	Não é possível localizar o prefixo ao reposicioná-lo no log na reinicialização (EDMLPLG1).
00DFFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho para a lista de parâmetros de gravação no operador com resposta (WTOR).
00DFFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho para a lista de parâmetros de gravação no operador com resposta (WTOR).
00DFFF03	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho para o texto da mensagem de gravação no operador com resposta (WTOR).
00DFFF04	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho para a área de dados de saída de gravação no operador com resposta (WTOR).
00DFFF05	O módulo encadeador não pôde liberar o bloqueio de controle OPQ.
00E0FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00E0FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00E1FF01	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00E2FF01	Um pós-código incorreto foi detectado pelo módulo receptor.
00E2FF02	Falha na tentativa de localizar o endereço de um elemento.
00E2FF03	O Agente de Log do PowerExchange não pode liberar uma trava que não está armazenada.
00E2FF04	Um módulo está usando uma trava e emitiu uma solicitação para usá-la novamente. Um módulo não pode adquirir uma trava que esteja sendo usada no momento.
00E2FF05	O processador de trava do Agente de Log do PowerExchange não encontrou nenhuma entrada de bloqueio de controle da fila da trava (QCB).
00E3FF01	Um despejo normal foi solicitado.
00E4FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00E4FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00E5FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00E5FF02	Erro ao executar a operação Force_write do buffer.
00E5FF03	Erro ao executar a operação Trunc_Log.
00E5FF04	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00E5FF05	Operação de Log de Arquivamento já em andamento.
00E5FF06	Erro ao executar a operação Trunc_Buff.
00E5FF07	Erro ao se conectar com os Serviços Comuns.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00E6FF01	Falha na tentativa do módulo encadeador de adicionar um registro a uma fila.
00E6FF02	O módulo encadeador não pode obter uma área para um DATA COPY.
00E7FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00E7FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00E7FF03	Falha na tentativa de excluir um módulo EDMUPARM antigo do agente de log.
00E7FF04	Falha na tentativa de abrir o conjunto de dados EDMPARMS.
00E8FF03	O processador de correspondência de padrão encontrou argumentos com tamanho inferior a zero (0).
00E8FF04	O processador de correspondência de padrão encontrou um padrão com mais de 256 bytes.
00E9FF01	Erro de obtenção de trava em EDMLOF20.
00E9FF02	O processador de arquivamento do log ativo não encontrou um log ativo presente na fila de logs LOGQ.
00E9FF03	Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados COPY1 de arquivamento.
00E9FF04	Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados COPY1 de arquivamento.
00E9FF05	Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados COPY2 de arquivamento.
00E9FF06	Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados COPY2 de arquivamento.
00E9FF07	O processador da trava do Agente de Log do PowerExchange não obteve a fila de logs LOGQ COPY1.
00E9FF08	O processador da trava do Agente de Log do PowerExchange não obteve a fila de logs LOGQ COPY2.
00E9FF09	O EDMLOF20 não localizou o token de conexão COMMSRV.
00E9FF0A	A macro DIV ACCESS não pôde acessar os logs ativos.
00E9FF0B	Conjuntos de dados principais (e secundários, se aplicável) do log ativo interrompidos
00E9FF0C	A macro DIV UNIDENTIFY não pôde remover a identificação do log ativo.
00E9FF0D	Falha no comando CLOSE em um conjunto de dados de arquivamento COPY1.
00E9FF0E	Falha na macro RDJFCB em um conjunto de dados COPY1 do arquivo morto.
00E9FF0F	Falha no comando CLOSE em um conjunto de dados COPY2 de arquivamento.
00E9FF10	O EDMLOF20 não encontrou um log ativo secundário em LOGQ.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00E9FF11	Falha no comando UNALLOCATE em um conjunto de dados COPY1 de arquivamento.
00E9FF12	Falha no comando UNALLOCATE em um conjunto de dados COPY2 de arquivamento.
00E9FF13	Falha do comando UNALLOCATE no log ativo.
00E9FF14	Falha no comando DEFINE_LOG COPY1 interno.
00E9FF15	Falha no comando DEFINE_LOG COPY2 interno.
00E9FF16	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00E9FF17	O módulo encadeador não pôde adicionar uma área local.
00E9FF18	O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle OPQ.
00E9FF19	O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00E9FF20	O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00E9FF21	O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00E9FF22	O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00E9FF23	O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada para LOG2 na fila LOGQ.
00E9FF24	O processador de arquivamento do log ativo está usando o último log ativo.
00E9FF25	O processador do log do arquivo morto não localizou o nome do conjunto de dados LOG2.
00E9FF26	SYNAD informado para o log de arquivamento 1.
00E9FF27	SYNAD informado para o log de arquivamento 2.
00E9FF30	Erro de liberação de trava em EDMLOF20.
00E9FF34	Falha no processo de atualização de ERDS.
00EAFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00EAFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00EBFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00EBFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00EC0040	O módulo recebe um código de retorno inesperado da interface do subsistema DBCTL. Entre em contato com o analista de suporte técnico da Informática para obter ajuda.
00ECFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00ECFF02	Falha na macro GETMAIN.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00ECFF03	Falha na macro FREEMAIN.
00EDFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00EDFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00EEFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00EEFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00EFFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00EFFF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.

## Códigos de Motivo 00F0FF01 a 00F6FFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 00F0FF01 a 00F6FFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F0FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F0FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00F1FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F1FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00F1FF03	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila GCO.
00F1FF04	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila GCO.
00F1FF05	O módulo encadeador não pôde adicionar nem substituir uma entrada na fila GCO.
00F1FF06	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila IMO.
00F1FF07	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila IMO.
00F1FF08	O módulo encadeador não pôde adicionar nem substituir uma entrada na fila IMO.
00F1FF09	O módulo encadeador não pôde excluir a fila GCO.
00F1FF0A	O módulo encadeador não pôde excluir a fila IMO.
00F1FF0B	O módulo encadeador não pôde localizar a fila GCO.
00F1FF0C	O processador EDMUPARM (EDMLDF20) não carregou o conjunto de dados de opções modificadas.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F1FF0D	O módulo encadeador não pôde encerrar a fila ICO.
00F1FF0E	O módulo encadeador não pôde encerrar a fila GCO.
00F1FF0F	O processador EDMUPARM (EDMLDF20) encontrou um erro quando tentou excluir uma ou mais opções.
00F1FF10	O processador EDMUPARM (EDMLDF20) não pôde localizar o módulo DEFAULT SERVER OPTIONS.
00F1FF11	O processador EDMUPARM (EDMLDF20) não abriu o conjunto de dados de opções.
00F2FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F2FF04	O módulo encadeador não pôde retornar uma área de trabalho.
00F2FF05	O processador do agente de log de definição (EDMLDF10) não localizou o conjunto de dados de opções.
00F3FF01	O Agente de Log do PowerExchange encontrou uma versão incorreta do módulo de controle EDMLC020.
00F3FF02	O Agente de Log do PowerExchange encontrou uma versão incorreta do módulo de controle EDMLC030.
00F3FF03	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila de acompanhamento CSA.
00F3FF04	O módulo encadeador não pôde inicializar uma área para o bloqueio de controle GLOBAL.
00F3FF05	O módulo encadeador não pôde criar uma área para o bloqueio de controle GLOBAL.
00F3FF06	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila de controle de tarefa, TC.
00F3FF07	O módulo encadeador não pôde inicializar uma unidade de armazenamento LOC=31.
00F3FF08	O módulo encadeador não pôde inicializar uma unidade de armazenamento LOC=24.
00F3FF09	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila INPUT.
00F3FF0A	O processador de inicialização não pôde localizar o endereço do módulo encadeador enquanto criava um comando de gravação no operador com resposta (WTOR).
00F3FF0B	O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle local para um comando de gravação no operador com resposta (WTOR).
00F3FF0C	O processador de inicialização não pôde localizar o endereço do módulo encadeador enquanto construía o agente de log físico do PowerExchange.
00F3FF0D	O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle local para o agente de log físico do PowerExchange.
00F3FF0E	A macro BLDL FIND não pôde localizar o módulo EDMLC030.
00F3FF0F	Falha no comando OPEN para STEPLIB.



<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F3FF10	Falha na inicialização do subsistema.
00F3FF11	Falha na tentativa de carregar (LOAD) o módulo de opções EDMUPARM.
00F3FF12	Falha no comando FREEMAIN da rotina de exibição da mensagem.
00F3FF13	Uma instrução EDMPARMS DD não foi encontrada.
00F3FF14	Um módulo EDMZPARM não foi encontrado.
00F3FF15	A concatenação do módulo de opções DD contém um erro.
00F3FF16	Falha na tentativa de carregar (LOAD) o módulo de opções EDMUPARM.
00F3FF17	Ocorreu um erro ao inicializar a fila para 241 XCA GETMAINS.
00F3FF18	Existem módulos EDMLC030 demais em um CSA estendido (ECSA).
00F3FF19	Falha na tentativa do módulo encadeador de criar um bloqueio de controle da fila da trava (QCB).
00F3FF1A	O encadeador não pôde criar uma área da trava.
00F3FF1B	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio LOGQ COPY1.
00F3FF1C	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio BLKQ COPY1.
00F3FF1D	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio LOGQ COPY2.
00F3FF1E	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio BLKQ COPY2.
00F3FF1F	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio LOGQ COPY1.
00F3FF20	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio BLKQ COPY1.
00F3FF21	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar LOGQ COPY2.
00F3FF22	O módulo encadeador apresentou um erro ao criar BLKQ COPY2.
00F3FF23	O módulo encadeador apresentou um erro ao adicionar uma entrada LOGF à fila LATCH.
00F3FF24	O módulo encadeador apresentou um erro ao adicionar uma entrada CHKP à fila LATCH.
00F3FF25	O módulo encadeador apresentou um erro ao inicializar o bloqueio de controle da fila QCB da unidade de trabalho (UOW).
00F3FF26	O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle da fila (QCB) do ponto de verificação CHK.
00F3FF27	O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle da fila (QCB) da entrada ECCR INQ.
00F3FF28	O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle da fila (QCB) da saída LRP OUQ.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F3FF29	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde criar uma fila circular da trava.
00F3FF2A	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) da fase 1.
00F3FF2B	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) da fase 2.
00F3FF2C	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) da terminação.
00F3FF2D	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) do pacote.
00F3FF2E	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) global.
00F3FF2F	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) do comando.
00F3FF30	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) de XCF.
00F3FF31	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) do rastreamento.
00F3FF32	O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) encontrou um nível de EDMUPARM incompatível.
00F4FF01	Falha na tentativa de carregar o processador de inicialização.
00F4FF02	O módulo encadeador não pôde criar o módulo de controle da tarefa TC.
00F4FF03	O comando ATTACH transmitiu um código de retorno diferente de zero.
00F4FF04	O módulo encadeador não excluiu a unidade de armazenamento LOC=31.
00F4FF05	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho para a lista ECB.
00F4FF06	O módulo encadeador não pôde excluir o controle da tarefa.
00F4FF07	Falha no ponto de verificação inicial do Agente de Log do PowerExchange.
00F4FF08	Falha no ponto de verificação final do Agente de Log do PowerExchange.
00F4FF09	Falha na tentativa de inicializar o ambiente de serviços comuns.
00F4FF0A	Falha na tentativa de se conectar aos serviços comuns.
00F4FF0B	O processador da subtarefa principal (EDMLC010) não criou a fila circular. Ocorreu um erro POST.
00F4FF0C	O processador da subtarefa principal (EDMLC010) não se conectou ao subsistema do PowerExchange.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F4FF0C	O processador da subtarefa principal (EDMLC010) não lançou um trailer do pacote de gravação.
00F5FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F5FF02	O código do motivo EDMLPAR0 é muito grande.
00F5FF03	Ocorreu um erro no encadeador anterior. Uma área de trabalho obrigatória não existe.
00F5FF05	O módulo encadeador não encerrou a fila de comando.
00F5FF06	O processador de Erro do PARSEER recebeu um código de retorno inválido do analisador PARSEER.
00F6FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F6FF02	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.
00F6FF03	O módulo encadeador não pôde obter uma área para uma instrução VSAM DELETE.
00F6FF04	O módulo encadeador não pôde obter uma área para uma instrução VSAM DEFINE.
00F6FF05	O módulo encadeador não pôde obter uma área para a instrução VSAM JOURNAL HEADER.
00F6FF08	Falha na tentativa de excluir uma área de instrução.
00F6FF09	Está faltando o nome do conjunto de dados no parâmetro de entrada.
00F6FF0D	R0 contém um código de entrada inválido. Ele contém uma entrada diferente de DELETE, DEFINE ou JOURNAL HEADER.
00F6FF0E	A área ALCACB. ou ALCRPL. está corrompida.
00F6FF0F	A área ALCALCAD está corrompida.

## Códigos de Motivo 00F7FF01 a 00F9FFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 00F7FF01 a 00F9FFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F7FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F7FF02	Falha na tentativa de inicializar o ambiente de serviços comuns.
00F7FF03	Falha na tentativa de se conectar aos serviços comuns.
00F7FF04	Falha na tentativa de inicializar a interface XCF.
00F7FF05	Falha na tentativa de abrir a interface XCF.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F7FF06	Falha na tentativa de criar a interface XCF.
00F7FF07	Falha de \$XCF GET para a mensagem.
00F7FF08	Falha de \$XCF GET para o evento do grupo (grupo do Agente de Log).
00F7FF09	Falha de \$XCF GET para o evento do grupo (grupo de Mesclagem Pós-Log).
00F7FF17	Falha ao adicionar bloqueio de controle do leitor do log (OUQQ).
00F7FF18	Não é possível iniciar a subtarefa do leitor do log.
00F7FF19	ECCR já está conectado ao Agente de Log.
00F7FF1A	Não é possível adicionar uma entrada de fila PKT.
00F7FF1B	Falha ao adicionar o bloqueio de controle de ECCR (INQQ).
00F7FF1C	Tipo de signon inválido (nem leitura nem gravação).
00F7FF1D	Falha na tentativa de executar uma operação de retomada.
00F7FF1E	Não é possível localizar o bloqueio de controle do leitor de log (OUQQ).
00F7FF1F	Não foi possível gravar na fila circular global.
00F7FF20	O nome do agente de log na solicitação de reinicialização não equivale à ID do agente de log.
00F7FF21	Localização final na solicitação de transferência antes da localização inicial.
00F7FF22	A solicitação de conclusão não foi concluída com êxito.
00F7FF23	Falha na exclusão do bloqueio de controle do leitor do log (OUQQ).
00F8FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F8FF02	O módulo encadeador não pode excluir a lista antiga de ECB.
00F8FF03	O módulo encadeador não pode obter uma nova lista de ECB.
00F8FF04	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa de E/S QSAM.
00F8FF05	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa TIMER.
00F8FF06	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa JOURNAL.
00F8FF07	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa PROCESS.
00F8FF08	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa RESTART.
00F8FF09	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa LOGICAL.
00F8FF0A	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa PHYSICAL.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F8FF0B	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa de Ponto de Verificação.
00F8FF0C	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa XCF.
00F8FF0D	O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa de E/S VTAM.
00F8FF0E	O processador do ponto de verificação recebeu uma solicitação inesperada para um ponto de verificação.
00F8FF0F	O processador do ponto de verificação recebeu uma solicitação inesperada para uma desativação.
00F8FF10	O processador do ponto de verificação recebeu uma resposta inesperada do operador.
00F8FF11	O processador do ponto de verificação recebeu um recarregamento inesperado de EDMZPARM.
00F8FF12	O processador do ponto de verificação recebeu um encerramento inesperado de um comando MVS.
00F8FF13	O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.
00F8FF14	O Agente de Log do PowerExchange encontrou um código inválido. Falha em uma gravação (WRITE) no conjunto de dados de reinicialização (ERDS).
00F9F701	A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde obter uma trava de LOGQ.
00F9F702	A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde liberar a trava de LOGQ.
00F9F801	A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde obter a trava de LOGQ.
00F9F802	A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde liberar a trava de LOGQ.
00F9F803	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.
00F9F804	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.
00F9F805	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.
00F9F806	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.
00F9F807	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.
00F9F808	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00F9F809	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00F9F80A	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00F9F80B	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F9F901	A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG1 ativo não pôde obter a trava de LOGQ.
00F9F902	A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG1 ativo não pôde liberar a trava de LOGQ.
00F9F903	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.
00F9F904	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.
00F9F905	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.
00F9F906	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.
00F9F907	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.
00F9F908	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00F9F909	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00F9F90A	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00F9F90B	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00F9FA01	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00F9FA02	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00F9FA03	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00F9FA04	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00F9FA05	Ocorreu um erro de gravação no processador do agente de log físico (EDMLPLG0). O outro log já foi interrompido.
00F9FA06	Ocorreu um erro de gravação no processador do agente de log físico (EDMLPLG0). Não há log secundário.
00F9FA07	A subtarefa do log ativo secundário (EDMLPLG2) terminou de forma anormal.
00F9FB01	A rotina para terminar o processamento do log ativo não obteve a trava de LOGQ.
00F9FB02	A rotina para terminar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.
00F9FB03	A macro DIV UNACCESS não interrompeu o acesso ao conjunto de dados LOG1.
00F9FB04	A macro DIV UNIDENTIFY não removeu a identificação do conjunto de dados LOG1.
00F9FB05	A macro ALESERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG1.
00F9FB06	A macro DSPSERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG1.
00F9FB07	A macro DIV SAVE não salvou o conjunto de dados LOG2.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F9FB08	A macro DIV UNMAP não desmapeou o conjunto de dados LOG2.
00F9FB09	A macro DIV UNACCESS não interrompeu o acesso ao conjunto de dados LOG2.
00F9FB0A	A macro DIV UNIDENTIFY não removeu a identificação do conjunto de dados LOG2.
00F9FB0B	A macro ALESERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG2.
00F9FB0C	A macro DSPSERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG2.
00F9FB0D	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00F9FB0E	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00F9FB0F	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00F9FB10	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00F9FC01	A rotina para inicializar o processamento do log ativo não obteve a trava de LOGQ.
00F9FC02	A rotina para inicializar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.
00F9FC03	Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados LOG1 ativo.
00F9FC04	A rotina para inicializar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.
00F9FC05	Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados LOG2 ativo.
00F9FC06	A rotina para inicializar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.
00F9FC07	A macro DSPSERV CREATE não criou um hiperespaço para o conjunto de dados HSP LOG1.
00F9FC08	A macro ALESERV OBTAIN não pôde obter o conjunto de dados (ALET) LOG1 do token de entrada da lista de acesso.
00F9FC09	A macro DSPSERV CREATE não criou um hiperespaço para o conjunto de dados HSP LOG2.
00F9FC0A	A macro ALESERV OBTAIN não pôde obter o conjunto de dados (ALET) LOG2 do token de entrada da lista de acesso.
00F9FC0B	A macro DIV IDENTIFY não identificou o conjunto de dados LOG1.
00F9FC0C	A macro DIV ACCESS não acessou o conjunto de dados LOG1.
00F9FC0D	A macro DIV MAP não mapeou o conjunto de dados LOG1.
00F9FC0E	A macro DIV IDENTIFY não identificou o conjunto de dados LOG2.
00F9FC0F	A macro DIV ACCESS não acessou o conjunto de dados LOG2.
00F9FC10	A macro DIV MAP não mapeou o conjunto de dados LOG1.
00F9FC11	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F9FC12	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00F9FC13	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00F9FC14	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00F9FC15	O agente de log físico descobriu que os logs ativos principal e secundário estão em estado de interrupção.
00F9FD01	A rotina para obter o novo log ativo não obteve a trava de LOGQ.
00F9FD02	A rotina para obter o novo log ativo não liberou a trava de LOGQ.
00F9FE01	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de comando.
00F9FF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00F9FF02	A rotina GETSTOC não pôde determinar o número de blocos disponíveis para efetuar log no conjunto de dados LOG1.
00F9FF03	A rotina GETSTOC não pôde determinar o número de blocos disponíveis para efetuar log no conjunto de dados LOG2.
00F9FF04	Ocorreu um erro GETNEWL ao tentar obter um novo log durante a inicialização.
00F9FF05	O agente de log físico do PowerExchange não pôde determinar se existe um novo LOG2 ativo.
00F9FF06	O agente de log físico do PowerExchange não pôde determinar se existe um novo LOG1 ativo.
00F9FF07	A rotina INIACtl não inicializou um novo log.
00F9FF08	O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.
00F9FF09	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.
00F9FF0A	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.
00F9FF0B	O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.
00F9FF0C	O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle LOCAL.
00F9FF0D	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila OPQ.
00F9FF0E	Falha na tentativa de obter uma trava de LOGQ.
00F9FF0F	Falha na tentativa de liberar a trava de LOGQ.
00F9FF10	Não há espaço disponível no log ativo.
00F9FF11	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não pôde construir uma fila UOW.
00F9FF12	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não obteve a fila de log LOGS.



<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00F9FF13	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) entrou em uma rotina ESTAE.
00F9FF14	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) encontrou um RBA de log inválido.
00F9FF15	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não obteve uma trava da fila do log.
00F9FF16	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não liberou uma trava da fila do log.
00F9FF17	O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não pôde se conectar aos serviços comuns do PowerExchange.
00F9FF18	Ocorreu um erro de gravação. Não há log secundário.
00F9FF19	Ocorreu um erro de gravação. O outro log já foi interrompido.
00F9FF1A	Falha ao conectar a subtarefa do log 2 ativo (EDMLPLG2).
00F9FF1B	Nenhum conjunto de dados do log ativo disponível.
00F9FF1C	A quantidade de conjuntos de dados secundários ativos do log não corresponde à quantidade de conjuntos de dados ativos principais do log.
00F9FF1D	A operação do log de arquivamento falhou na inicialização.
00F9FF1E	Tentativa de colocar dados no log enquanto o agente de log está silencioso

## Códigos de Motivo 00FAFF01 a 00FFFFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 00FAFF01 a 00FFFFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FAFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FAFF02	O módulo encadeador não pôde obter um prefixo do buffer.
00FAFF03	O módulo encadeador não pôde obter um buffer.
00FAFF04	Ocorreu um erro na macro GETBUFF. Não foi possível obter um buffer.
00FAFF05	Ocorreu um erro da macro MOVEREC, que apresentou um código de retorno desconhecido.
00FAFF06	O módulo encadeador não pôde adicionar uma unidade de trabalho (UOW).
00FAFF07	O módulo encadeador não pôde excluir uma unidade de trabalho (UOW).
00FAFF08	Falha em uma gravação (WRITE) no conjunto de dados de reinicialização (ERDS).
00FAFF09	A macro MOVEREC não gravou em um registro begin_checkpoint do log.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FAFF0A	A macro MOVEREC não gravou em um registro UOW_summary do log.
00FAFF0B	A macro MOVEREC não gravou em um registro end_checkpoint do log.
00FAFF0C	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila CHK.
00FAFF0D	O processador do agente de log lógico não pôde obter uma trava de LOGQ.
00FAFF0E	Falha na tentativa de se conectar aos serviços comuns.
00FAFF0F	O módulo encadeador não pôde excluir uma entrada da fila CHK.
00FAFF10	A macro \$DLICQPL não abriu uma fila circular.
00FAFF11	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não pôde obter uma trava de LOGS.
00FAFF12	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não pôde ler a fila global.
00FAFF13	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro STIMERM SET.
00FAFF14	A macro MOVEREC recebeu um erro de trailer do pacote no módulo do processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0).
00FAFF15	O módulo do processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) entrou em uma rotina ESTAE.
00FAFF16	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao fazer uma tentativa em um ponto de verificação (CHKPT).
00FAFF17	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao fazer uma tentativa em um ponto de verificação (CHKPT).
00FAFF18	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao tentar um comando HARDN.
00FAFF19	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao tentar um comando HARDN.
00FAFF1A	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) excedeu o LOGRBA máximo.
00FAFF1B	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não pôde obter uma trava de LOGQ.
00FAFF1C	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro STIMERM CANCEL.
00FAFF1D	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não abriu a fila da mensagem XCF.
00FAFF1E	O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) encontrou um erro em COMMUOW e não concluiu o comando PUT na fila de mensagens XCF.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FBFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FBFF02	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila de controle da tarefa TC.
00FBFF03	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila TCQ.
00FBFF04	O módulo encadeador não pôde encerrar a fila CMD.
00FBFF05	Ocorreu um erro ao carregar o dicionário.
00FBFF06	O módulo encadeador não pôde excluir a área ECBLIST.
00FBFF07	O módulo encadeador não pôde obter a área ECBLIST.
00FBFF08	O módulo encadeador não pôde encerrar a fila TCQ.
00FBFF0A	O módulo encadeador não pôde encerrar a fila STR.
00FBFF0B	O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.
00FBFF0C	O módulo encadeador não pôde encerrar a fila GBLIFPQ.
00FBFF0D	O módulo encadeador não pôde liberar uma área CMD (EDMD) externalizada.
00FBFF0E	O módulo encadeador não pôde excluir a fila IPQ.
00FBFF0F	O módulo encadeador não pôde excluir uma entrada da fila LIFCMSQ.
00FBFF10	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila TCQ.
00FBFF11	O comando ATTACH retornou um código de retorno diferente de zero.
00FBFF13	O módulo encadeador não pôde liberar entradas da fila de CMD de entrada.
00FBFF14	O módulo encadeador não pôde excluir uma entrada da fila TCQ.
00FCFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FCFF02	O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.
00FCFF03	O módulo encadeador não pôde excluir a fila JNL.
00FCFF04	O módulo encadeador não pôde excluir dados.
00FCFF05	O módulo encadeador não pôde obter uma área de registro de JNL.
00FCFF06	O módulo encadeador não pôde liberar uma área de registro de JNL.
00FCFF07	Falha na tentativa de fechar (CLOSE) ou desalocar (UNALLOCATE) um conjunto de dados JOURNAL.
00FCFF09	O processador do diário (EDMLJNL0) encontrou um erro SHOWCB depois da função PUT.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FCFF0A	O processador do diário (EDMLJNL0) encontrou um erro SHOWCB depois da função PUT.
00FCFF0B	O processador do diário (EDMLJNL0) encontrou um erro SHOWCB depois da função PUT.
00FCFF0C	Falha na tentativa de obter uma área para criar uma instrução JOURNAL HEADER.
00FDFF01	Falha na tentativa de liberar bloqueios de controle LOCAL inativos.
00FDFF02	Falha na tentativa pelo módulo encadeador de excluir uma área local.
00FDFF03	Falha na tentativa pelo módulo encadeador de obter uma área de trabalho.
00FDFF04	Falha na tentativa pelo módulo encadeador de liberar uma área de trabalho.
00FDFF05	O módulo encadeador não pôde liberar áreas não utilizadas da fila GBLP24Q.
00FDFF06	O módulo encadeador não pôde liberar áreas não utilizadas da fila GBLP31Q.
00FDFF07	O módulo encadeador não pôde liberar áreas não utilizadas da fila GBLGBLQ.
00FDFF08	Não é possível determinar qual ECB fez um lançamento.
00FDFF09	Erro ao enviar para a fila circular global.
00FEFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FEFF02	O Agente de Log do PowerExchange não pôde abrir SYSIN.
00FEFF03	O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle da área local.
00FEFF04	O Agente de Log do PowerExchange não pôde abrir SYSPRINT.
00FEFF05	O módulo encadeador não pôde obter uma área para criar um registro de entrada.
00FEFF07	O módulo encadeador não pôde excluir uma área de dados de saída.
00FEFF08	O módulo encadeador não pôde excluir uma fila de E/S.
00FEFF09	O módulo encadeador não pôde excluir uma área local.
00FEFF0A	O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.
00FEFF0B	O módulo encadeador não pôde inicializar uma fila de saída.
00FEFF0C	O terceiro parâmetro, que mostra o número de linhas em uma página impressa, é inválido.
00FFCF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FFCF02	O módulo encadeador não pôde obter uma área de buffer.
00FFCF03	Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.
00FFCF04	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log mestre.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FFCF05	Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log mestre.
00FFCF06	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log ativo principal.
00FFCF07	Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log ativo principal.
00FFCF08	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log secundário ativo.
00FFCF09	Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento principal.
00FFCF0A	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o próximo log de arquivamento.
00FFCF0B	Falha na tentativa do módulo encadeador de encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento secundário.
00FFCF0C	Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.
00FFCF0D	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do ponto de verificação.
00FFCF0E	Falha na tentativa deste módulo em colocar (PUT) o registro de controle do ponto de verificação.
00FFDF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FFDF02	O módulo encadeador não pôde obter uma área de buffer.
00FFDF03	Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.
00FFDF04	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log mestre.
00FFDF05	Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log mestre.
00FFDF06	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log ativo principal.
00FFDF07	Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log ativo principal.
00FFDF08	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log secundário ativo.
00FFDF09	Falha na tentativa do módulo encadeador de encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento principal.
00FFDF0A	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o próximo log de arquivamento.
00FFDF0B	Falha na tentativa do módulo encadeador de encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento secundário.
00FFDF0C	Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.
00FFDF0D	Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do ponto de verificação.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FFDF0E	Falha na tentativa deste módulo em colocar (PUT) o registro de controle do ponto de verificação.
00FFEF01	Falha na tentativa de obter um buffer para o log mestre.
00FFEF02	Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFEF03	Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFF001	Falha na tentativa de obter um buffer de leitura.
00FFF002	Falha na tentativa de adicionar um ponto de verificação à fila do ponto de verificação interno.
00FFF101	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.
00FFF102	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.
00FFF103	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.
00FFF104	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY2.
00FFF105	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY2.
00FFF106	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY2.
00FFF107	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY2.
00FFF201	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.
00FFF202	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.
00FFF203	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.
00FFF204	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.
00FFF205	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.
00FFF206	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.
00FFF207	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.
00FFF301	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.
00FFF302	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.
00FFF303	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.
00FFF304	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY2.
00FFF305	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY2.
00FFF306	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY2.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FFF307	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY2.
00FFF401	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.
00FFF402	O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.
00FFF403	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.
00FFF404	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.
00FFF405	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.
00FFF406	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.
00FFF407	O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.
00FFF501	Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente.
00FFF502	O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ2.
00FFF601	Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente.
00FFF602	O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ1.
00FFF701	Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente.
00FFF702	O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ2.
00FFF801	Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente.
00FFF802	O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ1.
00FFFB01	O módulo encadeador não localizou um log de arquivamento para excluir.
00FFFB02	O módulo encadeador não pôde executar uma exclusão (DELETE) na fila do log de arquivamento, LOGQ2.
00FFFC01	O módulo encadeador não localizou um log de arquivamento para excluir.
00FFFC02	O módulo encadeador não pôde executar uma exclusão (DELETE) na fila do log de arquivamento, LOGQ1.
00FFFD01	O módulo encadeador não pôde localizar um log ativo para excluir.
00FFFE01	O módulo encadeador não pôde localizar um log ativo para excluir.
00FFFF01	O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.
00FFFF02	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de conjunto de dados de reinicialização ERDS01.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
00FFFF03	O módulo encadeador não pôde obter um buffer de conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFFF04	O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ11.
00FFFF05	O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ12.
00FFFF06	O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ21.
00FFFF07	O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ22.
00FFFF08	O Agente de Log do PowerExchange não pode determinar qual é o log ativo no momento.
00FFFF09	Está faltando a instrução DD do conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFFF0A	O Agente de Log do PowerExchange encontrou um conjunto de dados de reinicialização inválido (ERDS).
00FFFF0B	Falha na tentativa pelo módulo GENCB de obter ACB para o conjunto de dados reinicialização ERDS01.
00FFFF0C	Falha na tentativa de abrir (OPEN) o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFFF0D	Falha na tentativa pelo GENCB de obter ACB para o conjunto de dados reinicialização ERDS02.
00FFFF0E	Falha na tentativa de abrir (OPEN) o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFFF0F	O conjunto de dados online e de reinicialização ERDS01 está vazio.
00FFFF10	Falha na tentativa pela macro GENCB de gerar bloqueio de controle de RPL para o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFFF11	Falha na tentativa pela macro GENCB de gerar bloqueio de controle de RPL para o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFFF12	Falha na tentativa de formatar o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFFF13	Falha na tentativa de formatar o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFFF14	Falha na tentativa de ler o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFFF15	Falha na tentativa de ler o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFFF16	Falha na tentativa pela macro MODCB de modificar o bloqueio de controle de RPL do conjunto de dados de reinicialização ERDS01.
00FFFF17	Falha na tentativa pela macro MODCB de modificar o bloqueio de controle de RPL do conjunto de dados de reinicialização ERDS02.
00FFFF18	O agente de log não pôde obter a trava de LOGQ.
00FFFF19	O agente de log não pôde construir a fila do ponto de verificação, CHKPT.



## Códigos de Motivo 01440600 a 060906FF - Utilitários do PowerExchange

Os utilitários do PowerExchange emitem os códigos de motivo de 01440600 a 060906FF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo emitidos pelos utilitários do PowerExchange:

Código de Motivo	Explicação:
01440600	Falha do DCB ao abrir corretamente.
01440601	O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não gerou um DCB obrigatório.
01440602	O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não abriu um conjunto de dados.
01440603	O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não fechou um conjunto de dados.
01440604	O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não liberou um conjunto de dados.
01440609	Foi detectado um erro do cartão de controle.
01450605	O processador de comando do evento (EDMXLEVT) não pôde obter o armazenamento de trabalho.
01450606	O processador de comando do evento (EDMXLEVT) não pôde carregar o módulo do processo do utilitário do log.
01450607	Foi detectado um registro padrão inválido do PowerExchange.
01450608	Foi detectado um registro canônico inválido do PowerExchange.
01450618	Falha na função PUT para a fila de saída.
0145061B	O buffer de conversão é pequeno demais.
01450624	Falha na função LOAD para o processador do comando do evento (EDMXLEVT).
01450625	O serviço do comando de criação não retornou um registro do PowerExchange.
01450626	O processador do comando do evento (EDMXLEVT) não encontrou nenhum EDMNAME ativo para a captura de dados.
01450627	Número excessivo de descrições (mais de 5) a ser adicionado ao marcador do evento (de EDMXLEVT)
0145062E	O processador de comandos do evento (EDMXLEVT) não inicializou o utilitário do log, pois ocorreu uma falha anterior.
01450651	Falha na chamada RETURN EDMNAME.
01450652	Falha na solicitação DB2 para uma lista de nomes de tabelas.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
01460605	O utilitário de comando de criação (EDMXIBCM) não pôde obter o armazenamento de trabalho.
01460619	Um comando codificado inválido foi passado para o utilitário de comando da criação (EDMXIBCM).
0146061A	Nenhum buffer de conversão foi passado para o utilitário de comando da criação (EDMXIBCM).
0146061B	O buffer de conversão é pequeno demais.
0146061C	O tamanho do buffer de conversão é zero.
0146061D	O buffer de conversão tem um registro de cabeçalho inválido.
0146061E	Nenhum buffer de lista de trabalho foi passado para o utilitário de comando da criação (EDMXIBCM).
0146061F	O buffer da lista de trabalho é pequeno demais.
01460620	O tamanho do buffer da lista de trabalho é zero.
01460621	O buffer da lista de trabalho tem um registro de cabeçalho inválido.
01460622	Falha na função BUILD para um pipe cleaner.
01460623	Falha na função BUILD para término do processo.
01460625	O utilitário de comando da criação (EDMXIBCM) não apresentou um registro do PowerExchange.
01460626	Falha na função BUILD para uma lista de registros.
01460627	Não foi encontrado o nome do conjunto de dados para uma solicitação da lista de registro.
01460629	O utilitário do comando de criação não localizou um descritor de banco de dados.
0146062C	Foi recebido um código de retorno inválido de uma solicitação de lista de registro.
0146062D	O tipo solicitado informado não é suportado pelo módulo de comando.
0146062F	A categoria do objeto selecionado é inválida.
06030646	Falha na função TESTCB para o ACB.

## Códigos de Motivo 01800101 a 01FFFFFF - Componente de Alteração de Interface

O Componente de Alteração de Interface (CIC) emite códigos de motivo de 01800101 a 01FFFFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo emitidos pelo Componente de Alteração de Interface (CIC):

Código de Motivo	Explicação:
01800101	Foi encontrado um tipo de dado inválido durante uma chamada OPEN.
01800102	As funções GET e PUT exigem um token aberto.
01800103	Foi encontrado um cabeçalho IPC.
01800104	Um erro anterior exige que o CIC seja interrompido. Para obter mais informações, consulte o erro anterior.
01800105	Não foi fornecido nenhum token de criação.
01800106	Ocorreu um erro de fila global.
01800107	O Agente do PowerExchange não está ativo
01800108	A tarefa do mailman foi finalizada prematuramente.
01800109	Ocorreu um erro no mailman.
0180010A	O flag 'mailman finalizado' está ativo.
0180010C	Falha na função BUILD CDE.
0180010D	Falha na função DELETE CDE.
01810101	O CIC está sendo forçado a terminar.
01810102	Ocorreu um erro de fila global.
01810103	Ocorreu um erro durante o processamento da ressincronização.
01810104	Falha no lançamento da memória cruzada.
01810105	O Agente de Log do PowerExchange fechou durante o processo de finalização.
01810106	O Agente de Log do PowerExchange está inativo e o diretório global (EDMSDIR) solicitou um abend. O código é apresentado durante a inicialização em um ambiente off-line.
01810107	O chamador solicitou que o CIC lance todas as unidades de trabalho.
01810108	O Agente de Log do PowerExchange foi finalizado.
01810109	O Agente de Log do PowerExchange está inativo e o diretório global (EDMSDIR) solicitou um abend. Esse código é apresentado durante o processamento do ponto de sincronização em ambientes IMS e CICS on-line.
0181010A	O Agente de Log do PowerExchange foi finalizado antes de o ECCR se conectar ao agente de log.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0181010B	Falha na função XCF JOIN.
0181010C	Falha na função XCF LEAVE.
0181010D	Falha na função XCF PUT.
0181010E	Falha na função XCF GET.
0181010F	Falha na função XCF FREE BUFFER.
01810110	Ocorreu um erro quando o CIC tentou abrir uma fila do agente de log.
01810111	O agente de log terminou durante a inicialização do CIC.
01820101	O módulo não pôde entrar em estado de supervisão.
01820102	Falha de CREATE de nome/token.
01820103	Falha de RETRIEVE de nome/token.
01820104	Falha de DELETE de nome/token.
01820105	Falha na função BUILD CDE.
01820106	Falha na função DELETE CDE.
01820107	Ocorreu um erro ao se conectar aos serviços comuns.
01820108	Ocorreu um erro de desconexão dos serviços comuns.
01820109	CIC está carregando o programa para CSA.
0182010A	Falha na inicialização do módulo EDMCICLG.
0182010B	Falha da função PUT para o módulo EDMCICLG.
0182010C	Falha no término do módulo EDMCICLG.
0182010D	Falha no lançamento da memória cruzada.
01830101	O erro foi apresentado pelo mailman.
01830102	Falha de RETRIEVE de nome/token.
01830103	Foi passado um tamanho inválido.
01830104	O perfil do objeto não foi encontrado.
01830105	O mailman foi finalizado.
01830106	O Agente do PowerExchange não estava disponível durante a inicialização.
01830107	O Agente do PowerExchange não estava disponível durante uma chamada de registro.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
01840101	Ocorreu um erro ao se conectar aos serviços comuns.
01840102	Falha na função SET STIMERM.
01840103	Falha na função STIMERM CANCEL.
01840104	Ocorreu um erro ao abrir a fila do mailman.
01840105	Ocorreu um erro ao fechar a fila do mailman.
01850101	O erro foi apresentado pelo mailman.
01850102	O erro foi apresentado pelo mailman.
01850103	O mailman terminou de forma anormal.
01850104	O mailman terminou de forma anormal.
01850105	Falha na sub tarefa do monitor.
01850106	O Agente do PowerExchange não está ativo.
01850107	Ocorreu um erro durante RETRIEVE de um nome/token.
01850108	Falha na inicialização dos serviços comuns do PowerExchange.
01900101	Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.
01900102	Falha no término do módulo EDMCICIN.
01900103	O mailman apresentou um erro.
01900104	O erro anterior ocorreu. Para obter mais informações, consulte o erro anterior.
01900105	Falha na função 'begin phase 1' do ponto de sincronização.
01900106	Falha na função 'end phase 2' do ponto de sincronização.
01900107	O agente de log foi interrompido com oabend U4094. O diretório global (EDMSDIR) solicitou oabend.
01900108	O Agente do PowerExchange não estava ativo durante a inicialização.
01900109	O Agente do PowerExchange não estava ativo durante uma chamada OPEN.
01910101	Foi recebida uma função inválida do DB2 ECCR.
01910102	Não foi encontrada nenhuma lista de registro para o nome da tabela.
01910103	A rotina de registro apresentou um erro.
01910104	O módulo não pôde encontrar uma entrada de UOW, FREEUOW.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
01910105	O módulo não pôde encontrar uma entrada de UOW, RECORD.
01910106	Falha na fase 1 do ponto de sincronização.
01910107	Falha na fase 2 do ponto de sincronização.
01910108	Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.
01910109	Falha no término do módulo EDMCICIN.
0191010A	O Agente do PowerExchange não está ativo.
0191010B	O Agente de Log do PowerExchange não está disponível.
0191010C	Erro ao ressincronizar o processamento (recebendo UOWs excepcionais do Agente de Log)
0191010D	Erro na contagem de UOWs excepcionais recebidas do Agente de Log.
01920101	O erro anterior ocorreu. Para obter mais informações, consulte o erro anterior.
01920102	Foi encontrado um código inválido de função.
01920103	A função INIT foi chamada duas vezes.
01920104	CIC não foi chamado para inicialização.
01920105	O módulo não pôde encontrar sua entrada na tabela de UOW.
01920106	O módulo não está capturando o arquivo especificado.
01920107	Foi encontrado um parâmetro de sincronização inválido.
01920109	Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.
0192010A	Falha no término do módulo EDMCICIN.
0192010B	A rotina de registro apresentou um erro.
0192010C	O mailman apresentou um erro.
0192010D	O Agente do PowerExchange não está ativo.
01930101	Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.
01930102	Falha no término do módulo EDMCICIN.
01930103	Falha da função IMODULE GETMAIN.
01930104	Falha da função IMODULE LOAD.
01930105	O módulo não pôde entrar em estado de supervisão.
01930106	O módulo não pôde localizar o Agente do PowerExchange SSCT.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
01930107	O módulo encontrou um bloco inválido de controle de agente.
01930108	O módulo não pôde localizar o SSCT do IMS.
01930109	Não há DBDs a serem capturados.
0193010A	Falha na inicialização do módulo \$MSGX.
0193010B	Falha no término do módulo \$MSGX.
0193010C	O Agente do PowerExchange não está ativo.
01940101	O vetor de entrada para o programa em chamada é alto demais.
01940102	O módulo encontrou um endereço de UOW inválido.
01940103	O Agente de Log do PowerExchange foi interrompido e o módulo global de opções (EDMSDIR) solicitou um abend ECCR.
01960101	É obrigatório haver uma definição de ESS do IMS.
01970101	O banco de dados não é registrado para captura.
01970102	O módulo não passou o endereço de armazenamento de trabalho.
01970103	Falha de RETRIEVE de nome/token.
01970104	Não é uma região on-line.
01990101	Nenhum banco de dados para capturar.
01990102	O módulo não pôde localizar o nome DD para o DBD em TIOT.
01990103	Ocorreu um erro ao localizar JFCB.
01990104	Ocorreu um erro ao inicializar a rotina de registro.
01990105	Ocorreu um erro na função GET da rotina de registro
019B0101	O vetor de entrada para o programa em chamada é alto demais.
019B0102	O módulo encontrou um endereço de UOW inválido.
019B0103	O Agente de Log do PowerExchange foi interrompido e o módulo global de opções (EDMSDIR) solicitou um abend ECCR.
019D0101	É obrigatório haver uma definição de ESS do IMS.
01A00101	É obrigatório haver um subsistema.
01A00102	Ocorreu um erro de fila global.
01A00103	Falha no módulo \$GENDCB.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
01A00104	Falha na função OPEN do módulo \$GENDCB.
01A00105	Falha na função CLOSE do módulo \$GENDCB.
01A00106	Falha na função FREE do módulo \$GENDCB.
01A00107	A instrução DD PWXEDMCC está ausente.
01A00108	Falha na função OPEN.
01A00109	Falha em SET STIMERM.
01A0010A	Falha em STIMERM CANCEL.
01A0010B	Ocorreu um erro enquanto o módulo estava se conectando aos serviços comuns do PowerExchange.
01A0010C	Falha na função XCF JOIN.
01A0010D	Falha na função XCF LEAVE.
01A0010E	Falha na função XCF DESTDEL.
01A0010F	Falha na função XCF GET.
01A00110	Falha na função XCF PUT.
01A00111	Falha na função XCF FREEBUFF.
01A20102	Ocorreu um erro de fila global.
01A30101	Ocorreu um erro de inicialização de CIC.
01A30102	Ocorreu um erro de término de CIC.
01B70101	O agente do membro SSM não está ativo.
01B70102	O bloco de controle EDMSCTRL é inválido.
01B70103	O programa deve ser executado em uma região de controle IMS.
01B70104	Existe um loop na rotina "ESAF add".
01A30103	Foi encontrado um cabeçalho inválido de IPC no registro.
01C40101	O vetor de entrada para o programa em chamada é alto demais.
01C40102	O módulo encontrou um endereço de UOW inválido.
01C40103	O Agente de Log do PowerExchange foi interrompido e o módulo global de opções (EDMSDIR) solicitou um abend ECCR.
01C70101	É obrigatório haver uma definição de ESS do IMS.



## Códigos de Função de 01 a 0A - Fila Circular

A fila circular emite códigos de motivo que incluem várias partes.

Os códigos de motivo da fila circular, exibidos no formato xxyyzzzz, incluem as seguintes partes:

- xx é o código de retorno hexadecimal.
- yy é o código de função.
- zzzz é o código de motivo.

[“Códigos de Motivo 04050000 a 0812000C0 - Fila Circular” na página 633](#) lista os códigos de motivo da fila circular.

A tabela a seguir descreve os códigos de função da fila circular:

Código de Função	Descrição
01	inicialização da fila circular (INIT)
02	finalização da fila circular (TERM)
03	abertura da fila circular (OPEN)
04	fechamento da fila circular (CLOSE)
05	obtenção de fila circular (GET)
06	colocação da fila circular (PUT)
08	exclusão da fila circular (DELETE)
0A	criação da fila circular (CREATE)
11	definição de fim de arquivo (SETEOF) na fila circular
12	token de localização de fila circular (FNDDTKN)

## Códigos de Motivo 04050000 a 0812000C0 - Fila Circular

A fila circular emite os códigos de motivo de 04050000 a 0812000C0.

A tabela a seguir descreve os códigos de motivo da fila circular:

Código do Motivo	Explicação
04050000	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou registros disponíveis e chegou ao fim do arquivo.
04050004	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou registros disponíveis em uma função GET condicional.
04120004	A função FNDDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou os blocos de controle de entrada aberta \$DLICQTS.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
08010004	A função INIT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08010040	Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função INIT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para uma área do token de inicialização da fila circular.
08020004	A função TERM do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08020044	A função TERM do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle de inicialização da fila circular.
08020048	A função TERM do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido do bloco de controle de inicialização de fila circular.
08030004	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08030008	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o bloco de controle \$DLICQMN.
08030010	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tipo inválido de solicitação de abertura.
08030020	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco GET TASK indisponível, pois houve muitas solicitações de abertura para a entrada.
08030024	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco PUT TASK dinâmico indisponível, pois ocorreu uma falha na solicitação de armazenamento virtual.
08030028	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco PUT TASK estático indisponível, pois houve muitas solicitações de abertura para a saída.
08030030	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tamanho fixo de registro lógico (LRECL) de menos de 8 bytes.
08030034	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um LRECL de tamanho fixo maior que o valor máximo permitido para a fila.
08030036	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não permite o uso da configuração WAIT=NO sem também usar GET no modo LOCATE.
08030038	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não permite o uso da configuração WAIT=NO com uma fila global.
08040004	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08040008	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o bloco de controle \$DLICQTS.
08040010	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS não aberto.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
08040014	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que outra tarefa abriu o bloco de controle \$DLICQTS.
08040018	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tipo de tarefa desconhecido no bloco de controle \$DLICQTS.
08050004	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08050008	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQTS.
08050010	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que o atual bloco de controle de tarefa (TCB) não possui o bloco de controle \$DLICQTS.
08050014	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS não aberto para entrada.
08050018	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS no fim do arquivo.
08050020	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQEB inválido.
08060004	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08060008	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQTS.
08060010	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que o atual bloco de controle de tarefa (TCB) não possui o bloco de controle \$DLICQTS.
08060014	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS não aberto para saída.
08060018	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tamanho de registro inválido.
08060020	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um código de retorno diferente de zero de uma chamada de macro STATUS SET,MC,PROCESS
08060024	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um código de retorno diferente de zero de uma chamada de macro STATUS RESET,MC,PROCESS
08080004	A função DELETE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLICQPL.
08080008	A função DELETE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço do bloco de controle \$DLICQMN.
08110004	A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da macro \$DLICQPL.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
08110010	A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQMN.
08110014	A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou tarefas PUT não fechadas.
08110018	A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou espaço disponível no buffer para a indicação de fim do arquivo.
08120004	A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
08120008	A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQMN.
08120010	A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) detectou um valor ausente do proprietário do TCB.
08120014	A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que o espaço do endereço atual não criou essa fila.
08120018	A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou nenhum bloco de controle \$DLICQTS de entrada para essa fila.
0803000C	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQMN.
0803003C	A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não permite o uso do parâmetro de localização de token (FNDTKN=Y) com uma fila global.
0804000C	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQTS.
0804001C	A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que uma tarefa incorreta tentou fechar o bloco de controle \$DLICQTS (processamento de FNDTKN).
0805000C	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQTS.
0805001C	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou uma configuração COND=YES junto com uma configuração WAIT=NO incompatível.
080500FF	A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou uma solicitação de término do post code CQTECB.
0806000C	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQTS.
0806001C	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQEB inválido.
080600FF	A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou uma solicitação de término do post code CQTECB.

<b>Código do Motivo</b>	<b>Explicação</b>
0808000C	A função DELETE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido do bloco de controle \$DLICQMN.
080A0004	A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.
080A0010	A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor de subpool fora da faixa que vai de 0 a 255 (inclusive).
080A0014	A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor GET de contagem de tarefas fora da faixa que vai de 1 a 15 (inclusive).
080A0018	A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor PUT de contagem de tarefas fora da faixa que vai de 0 a 255 (inclusive).
080A001C	A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor de contagem de buffer fora da faixa que vai de 1 a 255 (inclusive).
080A0020	A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor de tamanho de buffer fora da faixa que vai de 4096 a 32760 (inclusive).
080A0030	Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para o bloco de controle \$DLICQMN.
080A0034	Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para o bloco de controle \$DLICQTS (função GET TASK).
080A0038	Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para o bloco de controle \$DLICQTS (função PUT TASK).
080A003C	Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para os buffers da fila circular.
0811000C	A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQMN.
0812000C	A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQMN.

## Códigos de Motivo de 0A0A000E a 0A0B00D8 - Log Write API

O Log Write API emite os códigos de motivo de função de 0A0A000E até 0A0B00D8.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo de função do Log Write API:

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0A000E	FirstThreeParmsIncomplete
0A0A0010	EdmcstubGetmainFailed
0A0A0011	LoadForEdmciapiFailed

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0A0012	TokenFunctionMismatch
0A0A0013	InvalidToken
0A0B0001	TooManyParms
0A0B0002	RegTypeConflictWithAgent
0A0B0003	FunctionUnknownOrInvalidPerInitParms
0A0B0004	NotEnoughParmsForFunction
0A0B0005	FunctionProhibitedType0
0A0B0006	FunctionProhibitedMultiTasked
0A0B0007	UOWNameIsNotLoggerConnectName
0A0B0008	DataParmInvalid
0A0B0009	2ndDataParmInvalid
0A0B000A	FunctionInvalidPerInitOptions
0A0B000B	InvalidInitParm
0A0B000C	InternalErrorHandlingRegistrations
0A0B000D	InvalidAPIInitToken
0A0B000F	NullParameterPassed
0A0B0014	NoAPIInitToken
0A0B0015	APIInitTokenFunctionMismatch
0A0B0016	TokenGetmainFailed
0A0B0017	LoggerDisconnectFailed
0A0B0018	TERM_indoubt_UOW
0A0B0019	RegistrationCheckFailed
0A0B001A	LoggerConnectionFailed
0A0B001B	LoggerQueueOpenFailed
0A0B001C	LoggerInterfaceWriteFailed
0A0B001D	UOWAlreadyExists
0A0B001F	SendingChangeAfterCHK1

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0B0020	InternalErrorProcessingUOWs
0A0B0021	CommonSvcsInitFailed
0A0B0022	CommonSvcsConnectFailed
0A0B0023	ErrorObtainingLoggerResyncInfo
0A0B0024	ErrorTerminatingCommonSvcs
0A0B0025	HighSeqNotAscending
0A0B0026	LowSeqNotAscendingOrZero
0A0B0027	NameTokenFunctionFailed
0A0B0028	MissingAPIInitToken
0A0B0029	InconsistentMultiTaskInits
0A0B002A	UOWNotFound
0A0B002B	MustIssueCHK1First
0A0B002C	TooMuchExtendedInfoInPkt
0A0B002D	TooMuchExtendedInfoInChng
0A0B002E	InvalidLCIReturnArea
0A0B002F	MissingMSGDescTag
0A0B0030	InvalidDescTag
0A0B0031	EventMarkBuildFailed
0A0B0032	EvntMaxEdmnamesExceeded
0A0B0033	EvntMaxDescExceeded
0A0B0034	RegistrationInitializationFailed (esta é nova)
0A0B0035	AgentServicesUnavailable (esta é nova)
0A0B0036	RegistrationConnectionFailed
0A0B0037	RegistrationDisconnectionFailed
0A0B0038	InitType1MultiTaskedProhibited
0A0B0039	ConnTokenLogicErrorOnInit
0A0B003A	APIConnTokenNotFoundInChain

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0B003B	APIConnTokenLogicErrorAtTerm
0A0B003C	FunctionProhibitedSingleTaskTerm
0A0B003D	LoggerMultitaskDisconnectFailed
0A0B003E	RegistrationMultitaskDisconnectionFailed
0A0B0080	RegistrationNameTooLong
0A0B0081	EccrNameTooLong
0A0B0082	Wrapper_InternalError
0A0B0083	Wrapper_TokenFunctionMismatch
0A0B0084	Wrapper_MemoryAllocationFailed
0A0B0085	Wrapper_InvalidToken
0A0B0086	Wrapper_UserIdTooLong
0A0B0087	Wrapper_MessageTooLong
0A0B00C0	XData_GNRS_Error
0A0B00C1	XData_RSTR_Error
0A0B00C2	XData_GHSQ_Error
0A0B00C3	XData_GLCI_Error
0A0B00D0	XData_LR_INIT_Error
0A0B00D1	XData_LR_CONN_Error
0A0B00D2	XData_LR_OPEN_Error
0A0B00D3	XData_LR_GETL_Error
0A0B00D4	XData_LR_BUOW_Missing
0A0B00D5	XData_LR_NoRecords
0A0B00D6	XData_LR_BUOWsNotFound
0A0B00D7	XData_LR_PrematureEOF
0A0B00D8	XData_LR_SIGNON_Missing



## Códigos de Motivo de 0A0D0300 a 0A0E0320 - Log Read API

O Log Read API emite os códigos de motivo de função de 0A0D0300 até 0A0E0320.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo de função do Log Read API:

Código de Motivo	Explicação:
0A0D0300	EdmIrstbGetmainFailed
0A0D0301	LoadForEdmIrapFailed
0A0D0302	TokenFunctionMismatch
0A0D0303	InvalidToken
0A0D02FE	FirstThreeParmsIncomplete
0A0E0001	GETL_PROGRESS
0A0E0002	GETL_TIMEOUT
0A0E0003	GETL_EOF
0A0E0050	TooManyConnects
0A0E0051	InvalidSTDChgRec
0A0E0052	InvalidChgRecPFormat
0A0E0053	InvalidCRFChgRec
0A0E0054	InvalidSBCChgRec
0A0E0055	ConnectionIsOpen
0A0E0056	ConnectionNotOpen
0A0E0057	InvalidCONNParm
0A0E0058	LoggerConnectionFailed
0A0E0059	IncorrectHeaderVersion
0A0E005A	ESTAEFailedInHelper
0A0E005B	HelperAttachFailed
0A0E005C	MissingOrDupSegs
0A0E005D	SegBufferSizeError
0A0E005E	InvalidOpenRBASeg
0A0E005F	ErrorManagingSegments

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0E0060	ConnectionAlreadyOpen
0A0E0061	HelperTaskFailed
0A0E0062	LoggerDidNotRespondToCommand
0A0E0063	LoggerTerminatedConnection
0A0E0064	InvalidEventRec
0A0E0065	StorageObtainFailedInHelper
0A0E0066	OPENEndSEQItBeginSEQ
0A0E0067	InternalPlistError
0A0E0070	TimerSvcsActiveTimerInTransition
0A0E0071	TimerSvcsNoCONNToken
0A0E0072	TimerSvcsSTIMERError
0A0E0073	TimerSvcsTimerAlreadyExists
0A0E0074	TimerSvcsTimerIDMismatch
0A0E0075	TimerSvcsNoActiveTimerInToken
0A0E0076	TimerSvcsTooManyTimers
0A0E0100	InvalidTokenType
0A0E0101	InvalidINITToken
0A0E0102	InvalidCONNToken
0A0E0103	ErrorCreatingLRAPILocalQueue
0A0E0104	ErrorOpeningLRAPILocalQueue
0A0E0105	ErrorLRAPILocalQueueNotOpen
0A0E0106	ErrorReadingLRAPILocalQueue
0A0E0107	ErrorLRAPILocalQueueEOF
0A0E0108	MoreThanOneAPIPerTCB
0A0E0109	ModuleLoadFailed
0A0E010A	ErrorWritingLRAPILocalQueue
0A0E010B	ErrorCreatingINTLSTCommand

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0E010C	InterestListFailed
0A0E0110	ErrorDuringXCFJoin
0A0E0111	ErrorCreatingLoggerGlobalQueue
0A0E0112	ErrorOpeningLoggerGlobalQueue
0A0E0113	ErrorClosingLoggerGlobalQueue
0A0E0114	ErrorSendingCmdToLogger
0A0E0115	ErrorReadingLoggerGlobalQueue
0A0E0116	ErrorTerminatingCommonSvcs
0A0E0117	ErrorInXCFGetMsg
0A0E0118	ErrorInXCFGetGroup
0A0E0119	ErrorInXCFFreeBuff
0A0E011A	RequestDataXferFailed
0A0E011B	InvalidRecordFromLogger
0A0E011C	StopDataXferFailed
0A0E011D	InvalidLCIReturnArea
0A0E011E	InvalidOpenParm
0A0E011F	BeginSeqRequired
0A0E0120	SEDMInitError
0A0E0121	SEDMAAddError
0A0E0122	SEDMAAddDuplicateEdmname
0A0E0123	SEDMTermError
0A0E0124	SEDMInternalError
0A0E02F5	TooManyParms
0A0E02F6	FunctionUnknownOrInvalidPerInitParms
0A0E02F7	NotEnoughParmsForFunction
0A0E02FF	NullParameterPassed
0A0E0304	TokenGetmainFailed

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0A0E0317	CommonSvcInitFailed
0A0E0318	CommonSvcConnectFailed
0A0E0319	AgentServicesUnavailable
0A0E0320	ErrorProcessingExternalParameters

## Códigos de Motivo 10000001 a 1007FFFF - ECCR do DB2

O DB2 ECCR emite os códigos de motivo de 10000001 a 1007FFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo do DB2 ECCR:

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
10000001	O módulo de inicialização do PowerExchange (CCDINI0) encontrou um erro ao tentar inicializar serviços comuns do PowerExchange.
10000002	O módulo de inicialização do PowerExchange (CCDINI0) encontrou um erro ao tentar se conectar aos serviços comuns do PowerExchange.
10000003	O módulo de inicialização do PowerExchange (CCDINI0) encontrou um erro ao tentar inicializar o verificador de esquema (CCDSCH0).
10030001	Falha na tentativa de obter um EDMNAME.
10030002	Falha na tentativa de obter um esquema.
10030003	Falha na tentativa de alterar um esquema.
10030004	Ocorreu um erro quando a interface PDX (CCDRIOM) tentou adquirir um buffer de comando.
10030005	Ocorreu um erro quando a interface PDX (CCDRIOM) tentou adquirir um buffer de resposta.
10030006	Ocorreu um erro quando a interface PDX (CCDRIOM) recebeu uma chamada da macro \$RIOM.
10030007	A interface do PDX (CCDRIOM) não encontrou o EDMNAME na lista de registro.
10040001	O esquema do B2 não corresponde ao registro no repositório do PowerExchange.
10040002	Falha na tentativa de criar um registro RCD.
10040003	Falha na chamada GETSCHEM para a interface do PDX (CCDRIOM).
10040005	Durante a inicialização, o verificador de esquema DB2 ECCR (CCDSCH0) não encontrou um esquema que correspondesse ao esquema especificado na mensagem.
10060001	Falha na verificação do esquema.
10070001	O DB2 ECCR encontrou um tipo inválido de registro de log.

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
10070002	O DB2 ECCR não localizou o campo CREATE TIME para o registro de alteração.
10070003	O DB2 ECCR não localizou o campo ALTER TIME para o registro de alteração.
10070004	O DB2 ECCR (X029261) não pôde determinar a versão do DB2.
10070005	O DB2 ECCR não localizou o final do registro da linguagem de definição de dados (DDL).
10070006	O DB2 ECCR não determinou o tipo de dados da coluna.
10070007	O DB2 ECCR não localizou a identificação do tipo de fonte (SOURCETYPEID) na fila SYSCOLUMNS.

## Códigos de Motivo 00000004 a 00000054 - Chainer Module (EDMQMGR0)

O Chainer Module emite os códigos de motivo de 00000004 a 00000054.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo do Chainer Module:

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
00000004	Registro Não Encontrado
00000008	Armazenamento Insuficiente
0000000C	Prefixo Inválido do Registro (End. Inválido)
00000010	Sinalizadores ou End. de Chave Inválidos
00000014	Código de Função Inválido
00000018	Blksize/datal/lrecl Inválido
0000001C	TOQ É Inválido
00000020	Id Inválido do Espaço Livre
00000024	Cadeia de Sinônimos Quebrada
00000028	KEYL É Zero
0000002C	Falha em Ver - BLKSIZE
00000030	Falha em Ver - Prefixo de Gravação
00000034	Falha em Ver - Ff000000 não é o último
00000038	A saída retornou diferente de zero

<b>Código de Motivo</b>	<b>Explicação:</b>
0000003C	Cadeia em Uso
00000040	Cadeia Já Bloqueada, Falha no Bloqueio
00000040	Cadeia Não Bloqueada, Falha no Desbloqueio
00000048	Proprietário Inválido da Cadeia Bloqueada
0000004C	Opção Serial Exigiu Bloqueio/unlk
00000050	Parms do Formulário de Registro Inválidos
00000054	Código de Retorno Desconhecido de Pagefix