



Informatica® Data Quality
10.4.0

Beschleuniger-Handbuch

Diese Software und die Dokumentation werden nur im Rahmen eines eigenen Lizenzvertrags zur Verfügung gestellt, der Beschränkungen für die Verwendung und Weitergabe enthält. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Informatica LLC darf kein Teil dieses Dokuments zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht.

Den RECHTEN DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN unterliegende Programme, Software, Datenbanken und zugehörige Dokumentation und technische Daten, die an Kunden der Regierung der Vereinigten Staaten geliefert werden, sind "kommerzielle Computersoftware" oder "kommerzielle technische Daten" gemäß der anwendbaren Beschaffungsverordnung der Vereinigten Staaten (Federal Acquisition Regulation – FAR) und der ergänzenden Bestimmungen der spezifischen Behörde. Damit unterliegen die Nutzung, das Kopieren, die Offenlegung, das Modifizieren und die Anpassung den im anwendbaren Regierungsvertrag gemachten Einschränkungen und Lizenzbedingungen und, soweit im Rahmen der Bedingungen des Regierungsvertrags und der in FAR 52.227-19 aufgeführten Rechte anwendbar, der Lizenz für die kommerzielle Computersoftware.

Informatica und das Informatica-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Informatica LLC in den Vereinigten Staaten von Amerika und zahlreichen anderen Ländern der Welt. Eine aktuelle Liste der Informatica-Marken ist im Internet auf <https://www.informatica.com/trademarks.html> verfügbar. Alle weiteren Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Markennamen oder Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Teile dieser Software und/oder Dokumentationen unterliegen dem Urheberrecht Dritter. Die erforderlichen Hinweise auf Drittanbieter sind im Lieferumfang des Produkts enthalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie Probleme in dieser Dokumentation finden, melden Sie sie uns unter infa_documentation@Informatica.com.

Informatica-Produkte unterliegen einer Gewährleistung gemäß den Geschäftsbedingungen der Vereinbarungen, unter denen sie bereitgestellt werden. INFORMATICA STELLT DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG JEDLICHER ART ZUR VERFÜGUNG. DIES GILT EINSCHLIESSLICH FÜR GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN ÜBER DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.

Inhalt

Einleitung	7
Informatica-Ressourcen.	7
Informatica-Netzwerk.	7
Informatica-Wissensdatenbank.	7
Informatica-Dokumentation.	8
Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen.	8
Informatica Velocity.	8
Informatica Marketplace.	8
Globaler Kundensupport von Informatica.	8
 Kapitel 1: Einführung in Beschleuniger.....	 9
Beschleuniger – Übersicht.	9
Beschleunigerstruktur.	9
Struktur von allgemeinen Beschleunigern.	10
Struktur des Beschleunigers für Datendomänen.	10
Beschleuniger-Installation.	11
Regeln und Richtlinien für die Beschleuniger-Installation.	12
Import von Regelobjekten und Mapping-Objekten.	13
Importieren von Datendomänen und Datendomänengruppen.	13
Beschleunigerkomponenten.	14
Inhaltssätze.	16
Datendomänen.	16
Demonstrations-Mappings.	17
Referenztabellen.	17
Regelspezifikationen.	17
Regeln.	17
Tags und Regeln.	18
Verwendung des Beschleunigers in PowerCenter.	18
 Kapitel 2: Kernbeschleuniger.....	 20
Kernbeschleuniger - Übersicht.	20
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger.	21
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger.	22
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger.	23
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger.	24
Matching- und Deduplizierungsregeln im Kernbeschleuniger.	30
Produktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger.	30
Demonstrations-Mappings aus dem Kernbeschleuniger.	31

Kapitel 3: Beschleuniger für Datendomänen.....	32
Beschleuniger für Datendomänen - Übersicht.	32
Datendomänen im Beschleuniger für Datendomänen.	33
Regeln für Spaltennamen im Beschleuniger für Datendomänen.	49
Datenregeln im Beschleuniger für Datendomänen.	54
 Kapitel 4: Beschleuniger (Australien/Neuseeland).....	 61
Beschleuniger (Australien/Neuseeland) - Übersicht.	61
Adressdaten-Bereinigungsregeln (Australien/Neuseeland).	62
Zusammengesetzte Regeln (Australien/Neuseeland).	63
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland).	65
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland).	68
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Australien/Neuseeland).	69
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland).	70
Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland).	72
 Kapitel 5: BCBS 239/CCAR-Beschleuniger.....	 74
Übersicht über BCBS 239/CCAR-Beschleuniger.	74
BCBS 239/CCAR-Regelspezifikationen.	74
Abhängige Regeln.	81
BCBS 239/CCAR-Demozuordnungen.	81
 Kapitel 6: Beschleuniger (Brasilien).....	 82
Beschleuniger (Brasilien) - Übersicht.	82
Adressdaten-Bereinigungsregeln (Brasilien).	83
Zusammengesetzte Regeln (Brasilien).	84
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Brasilien).	85
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Brasilien).	86
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Brasilien).	87
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Brasilien).	87
Demonstrations-Mappings (Brasilien).	89
 Kapitel 7: Beschleuniger (Finanzdienstleistungen).....	 91
Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) - Übersicht.	91
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen).	91
Finanzdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen).	92
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen).	95
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen).	95
 Kapitel 8: Beschleuniger Frankreich.....	 97
Beschleuniger Frankreich - Übersicht.	97
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich).	98

Zusammengesetzte Regeln (Frankreich).	99
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich).	100
Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich).	102
Bereinigungsregel für allgemeine Daten (Frankreich).	102
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich).	103
Frankreich Demonstrations-Mappings.	105

Kapitel 9: Beschleuniger Deutschland..... 106

Beschleuniger Deutschland - Übersicht.	106
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland).	107
Zusammengesetzte Regeln (Deutschland).	108
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland).	109
Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland).	110
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Deutschland).	111
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland).	112
Deutschland Demonstrations-Mappings.	114

Kapitel 10: Beschleuniger (Indien)..... 115

Beschleuniger (Indien) - Übersicht.	115
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien).	116
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien).	117
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien).	117
Finanzdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien).	118
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (Indien).	119
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien).	119
Produktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien).	121

Kapitel 11: Beschleuniger (Portugal)..... 122

Beschleuniger (Portugal) - Übersicht.	122
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal).	122
Zusammengesetzte Regeln (Portugal).	124
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal).	125
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal).	126
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Portugal).	127
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal).	127
Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (Portugal).	129

Kapitel 12: Beschleuniger in Spanien..... 131

Beschleuniger Spanien - Übersicht.	131
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien).	131
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien).	133
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien).	134
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (Spanien).	135

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien).	135
Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (Spanien).	138
Kapitel 13: Beschleuniger (Vereinigtes Königreich).....	139
Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) - Übersicht.	139
Adressdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich).	140
Zusammengesetzte Regeln (Vereinigtes Königreich).	141
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich).	142
Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich).	145
Finanzdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich).	145
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Vereinigtes Königreich).	146
Matching- und Deduplizierungsregeln (Vereinigtes Königreich).	147
Demonstrations-Mappings (Vereinigtes Königreich).	149
Kapitel 14: Beschleuniger (USA/Kanada).....	151
Beschleuniger (USA/Kanada) - Übersicht.	151
Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada).	151
Zusammengesetzte Regeln (USA/Kanada).	154
Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada).	156
Abhängigkeiten bei der Unternehmensdatenbereinigung (USA/Kanada).	161
Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (USA/Kanada).	162
Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada).	163
Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (USA/Kanada).	165

Einleitung

Im *Data Quality-Beschleunigerhandbuch* erhalten Sie Informationen zu Beschleunigern, die von Informatica für Data Quality-Benutzer erstellt werden. Beschleuniger sind zusammengefasste Inhalte, die häufig auftretende Datenqualitätsprobleme in einem Land, einer Region oder einer Branche lösen. Beschleuniger enthalten vordefinierte Mapplets, Datendomänen und Referenzdatenobjekte, die Sie in die Informatica-Umgebung importieren können.

Informatica-Ressourcen

Informatica stellt Ihnen über das Informatica-Netzwerk und andere Online-Portale zahlreiche Produktressourcen zur Verfügung. Nutzen Sie die Ressourcen, um Ihre Informatica-Produkte und -Lösungen optimal zu nutzen und von anderen Informatica-Benutzern und Fachspezialisten zu lernen.

Informatica-Netzwerk

Das Informatica-Netzwerk bietet Zugriff auf zahlreiche Ressourcen, darunter die Informatica-Wissensdatenbank und der globale Kundensupport von Informatica. Um auf das Informatica-Netzwerk zuzugreifen, besuchen Sie <https://network.informatica.com>.

Als Mitglied des Informatica-Netzwerks haben Sie die folgenden Optionen:

- Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank nach Produktressourcen.
- Zeigen Sie Informationen zur Produktverfügbarkeit an.
- Erstellen und überprüfen Sie Ihre Supportfälle.
- Ihr lokales Informatica-Netzwerk für Benutzergruppen suchen und mit anderen Benutzern zusammenarbeiten.

Informatica-Wissensdatenbank

In der Informatica-Wissensdatenbank finden Sie Produktressourcen wie beispielsweise praktische Anleitungen, Best Practices, Videotutorials und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Zum Durchsuchen der Wissensdatenbank besuchen Sie <https://search.informatica.com>. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zur Wissensdatenbank haben, wenden Sie sich per E-Mail an das Team der Informatica-Wissensdatenbank unter KB_Feedback@informatica.com.

Informatica-Dokumentation

Verwenden Sie das Informatica-Dokumentationsportal, um in einer umfangreichen Dokumentationsbibliothek nach aktuellen und neuen Produktversionen zu suchen. Um das Dokumentationsportal zu erkunden, besuchen Sie <https://docs.informatica.com>

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zur Produktdokumentation haben, wenden Sie sich an das Informatica-Dokumentationsteam unter infa_documentation@informatica.com

Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen

Produktverfügbarkeitsmatrizen (PAMs) geben die Versionen der Betriebssysteme, Datenbanken und Typen von Datenquellen und Zielen an, die in einer Produktversion unterstützt werden. Sie können die Informatica-PAMs unter <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices> durchsuchen.

Informatica Velocity

Informatica Velocity ist eine Sammlung von Tipps und Best Practices, die von den Professionellen Informatica-Diensten entwickelt wurden und auf praktischen Erfahrungen aus Hunderten von Datenmanagementprojekten basieren. Informatica Velocity umfasst das gesammelte Wissen von Informatica-Beratern, die mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um erfolgreiche Datenmanagementlösungen zu planen, zu entwickeln, bereitzustellen und zu warten.

Die Informatica Velocity-Ressourcen finden Sie unter <http://velocity.informatica.com>. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zu Informatica Velocity haben, wenden Sie sich an die professionellen Informatica-Dienste unter ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace ist ein Forum, das Lösungen zur Erweiterung und Verbesserung Ihrer Informatica-Implementierungen bereitstellt. Nutzen Sie die zahlreichen Lösungen von Informatica-Entwicklern und -Partnern im Marketplace, um Ihre Produktivität zu steigern und die Implementierungsdauer Ihrer Projekte zu verkürzen. Den Informatica Marketplace finden Sie unter <https://marketplace.informatica.com>.

Globaler Kundensupport von Informatica

Sie können sich telefonisch oder über das Informatica-Netzwerk an ein Global Support-Center wenden.

Die Telefonnummer des globalen Kundensupports von Informatica vor Ort finden Sie auf der Informatica-Website unter folgender Verknüpfung:
<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Um im Informatica-Netzwerk nach Online-Supportressourcen zu suchen, besuchen Sie <https://network.informatica.com> und wählen Sie die eSupport-Option aus.

KAPITEL 1

Einführung in Beschleuniger

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger – Übersicht, 9](#)
- [Beschleunigerstruktur, 9](#)
- [Beschleuniger-Installation, 11](#)
- [Beschleunigerkomponenten, 14](#)
- [Tags und Regeln, 18](#)
- [Verwendung des Beschleunigers in PowerCenter, 18](#)

Beschleuniger – Übersicht

Beschleuniger sind zusammengefasste Inhalte, die häufig auftretende Datenqualitätsprobleme in einem Land, einer Region oder einer Branche lösen. Ein Beschleuniger enthält möglicherweise Mapplets oder Regelspezifikationen, die Sie zum Analysieren und Verbessern der Daten in einem Unternehmen verwenden können. Ein Beschleuniger kann zudem Datendomänen enthalten, die Sie zum Ermitteln der Informationstypen verwenden, die die Daten enthalten.

Sie importieren die Mapplets, Regelspezifikationen und Datendomänen in das Modellrepository. Informatica konfiguriert die Objekte, um auf die Geschäftsregeln zu reagieren, die Sie gegebenenfalls für die Unternehmensdaten definieren.

Hinweis: Die Beschleuniger verwenden die Begriffe *Mapplet* und *Regel* zum Angeben eines Mapplets. Beim Importieren der Beschleuniger-Mapplets in das Modellrepository erstellt das Developer-Tool die Mapplet-Objekte in einem Ordner namens *Regeln*.

Informatica Data Quality enthält einen Kernbeschleuniger und einen Kernbeschleuniger für Datendomänen. Sie können weitere Beschleuniger bei Informatica kaufen und herunterladen.

Beschleunigerstruktur

Ein Beschleuniger ist eine komprimierte Datei, die Repository-Metadatendateien und andere Dateien in einer Verzeichnisstruktur enthält. Die Verzeichnisstruktur hängt vom Typ des Beschleunigers ab. Allgemeine Beschleuniger enthalten Regeln, Referenzdatenobjekte, Demonstrations-Mappings und Demonstrationsdatenquellen. Beschleuniger für Datendomänen enthalten Regeln, Referenzdatenobjekte, Datendomänen und Datendomänengruppen.

Struktur von allgemeinen Beschleunigern

Allgemeine Beschleuniger beinhalten die Regeln, die Unternehmensdaten analysieren und optimieren, sowie die Beispiel-Mappings, die die Regelvorgänge darstellen. Allgemeine Beschleuniger enthalten auch die Referenzdatendateien und Quelldatendateien, die von den Regeln und Mappings verwendet werden.

Ein allgemeiner Beschleuniger enthält die folgenden Verzeichnisse:

- Accelerator_Content
- Accelerator_Sources

Verzeichnis Accelerator_Content

Das Verzeichnis Accelerator_Content enthält die folgenden Komponenten:

Beschleuniger-XML-Datei

Enthält Metadaten für Regeln, Regelspezifikationen, Demozuordnungen, Referenztabelle und Datenobjekte.

Referenzdatendatei

Enthält die Referenzdaten, die von den Regeln, Regelspezifikationen und Zuordnungen zur Angabe verschiedener Arten von Datenwerten verwendet werden. Die Referenzdatendatei ist eine komprimierte Datei, die Wörterbuchdateien in mehreren Verzeichnissen enthält. Geben Sie die komprimierte Datei beim Importieren der entsprechenden XML-Datei an. Während des Imports werden Referenzdaten in Tabellen in der Referenzdaten-Datenbank kopiert.

Hinweis: Wenn Sie ein Mapping mit einer Regel nach PowerCenter® exportieren, kopieren Sie die Wörterbuchdateien in ein Verzeichnis, das der PowerCenter-Integrationsdienst lesen kann.

Verzeichnis Accelerator_Sources

Das Verzeichnis Accelerator_Sources enthält die Demonstrationsdatendatei. Die Demonstrationsdatendatei ist eine komprimierte Datei, die die Quelldaten für die Demonstrationszuordnungen enthält. Kopieren Sie die Quelldatendatei in das Dateisystem.

Struktur des Beschleunigers für Datendomänen

Die Datendomänenbeschleuniger umfassen die Datendomänen, die die Informationstypen in einem Datensatz bestimmen, sowie die Regeln, die die Datendomänenlogik definieren. Die Beschleuniger enthalten darüber hinaus Referenzdatendateien, die von den Datendomänen und Regeln verwendet werden.

Ein Datendomänenbeschleuniger enthält die folgenden Dateien:

Metadatendatei für die Datendomäne

Enthält Metadaten für die Datendomänen und Datendomänenengruppen, die dem Datendomänenglossar hinzugefügt werden.

Metadatendatei für Regeln

Enthält Metadaten für die Regeln, die die Datendomänenlogik definieren, sowie für die Referenzdatenobjekte, die von den Datendomänen verwendet werden.

Referenzdatendatei für die Datendomänen

Enthält die Referenzdaten, die von einer Datendomäne beim Ausführen eines Profils verwendet werden, das die Datendomäne enthält. Die Referenzdatendatei ist eine komprimierte Datei, die Wörterbuchdateien in mehreren Verzeichnissen enthält. Geben Sie die komprimierte Datei beim Importieren der entsprechenden XML-Datei an. Während des Imports werden Referenzdaten in Tabellen in der Referenzdaten-Datenbank kopiert.

Referenzdatendatei für die Datendomänenregeln

Enthält die Referenzdaten, die von einer Regel beim Ausführen einer Datendomäne verwendet werden, die die Regel enthält. Die Referenzdatendatei ist eine komprimierte Datei, die Wörterbuchdateien in mehreren Verzeichnissen enthält. Geben Sie die komprimierte Datei beim Importieren der entsprechenden XML-Datei an. Während des Imports werden Referenzdaten in Tabellen in der Referenzdaten-Datenbank kopiert.

Beschleuniger-Installation

Um einen Beschleuniger zu installieren, importieren Sie die Metadaten der Repository-Objekte in ein Modellrepository-Projekt und kopieren die Demonstrationsdaten in das Dateisystem. Verwenden Sie das Developer Tool zum Importieren der Repository-Objekte.

Wählen Sie beim Importieren von Regeln und Demonstrations-Mappings das Repository-Projekt aus dem Objekt-Explorer aus. Wenn Sie Datendomänen importieren, wählen Sie im Dialogfeld **Einstellungen** das Repository-Projekt aus. In beiden Fällen werden Sie während des Importvorgangs aufgefordert, die komprimierte Datei mit den Referenzdaten, die die XML-Datei angibt, auszuwählen.

Allgemeiner Beschleuniger – Beispiel

Sie importieren möglicherweise die folgende Metadatendatei für den Kernbeschleuniger:

`Informatica_Core_Accelerator_1011.xml`

Wählen Sie beim Importieren der Metadatendatei die folgende Referenzdatendatei aus:

`Informatica_Core_Accelerator_1011.zip`

Beschleuniger für Datendomänen – Beispiel


Sie importieren möglicherweise die folgende Metadatendatei für den Kernbeschleuniger für Datendomänen:

`Informatica_IDE_DataDomain_1011.xml`

Wählen Sie beim Importieren der Metadatendatei die folgende Referenzdatendatei aus:

`Informatica_IDE_DataDomain_1011.zip`

In der folgenden Abbildung werden die Datendomänen im Dialogfeld **Einstellungen** aufgeführt:



Quelldaten für Beispiel-Mappings

Wenn Sie einen allgemeinen Beschleuniger importieren, kopieren Sie die Demonstrationsdatendateien in das folgende Verzeichnis auf dem Computer, auf dem der Datenintegrationsdienst gehostet wird.

```
<Informatica Installation Directory>\services\DQContent\INFA_Content\demos\source_data
```

Regeln und Richtlinien für die Beschleuniger-Installation

Die Repository-Objekte und Datendateien in einem Beschleuniger funktionieren genau wie andere Objekte und Dateien im Informatica-System. Einige Regeln und Richtlinien gelten für den Beschleuniger-Inhalt.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie einen Beschleuniger installieren:

- Bevor Sie Dateien importieren oder kopieren, stellen Sie sicher, dass Sie über alle Berechtigungen für den Datenintegrationsdienst, den Content-Management-Dienst und den Analyst-Dienst verfügen.
- Importieren Sie die Beschleuniger in ein einzelnes Modellrepository-Projekt. Erstellen Sie das Projekt, bevor Sie die Beschleuniger importieren.
- Installieren Sie den Kernbeschleuniger, bevor Sie einen anderen Beschleuniger installieren.
- Installieren Sie den Kernbeschleuniger für Datendomänen, bevor Sie den Beschleuniger für Datendomänen installieren.
- Wenn Sie eine Metadatendatei importieren, die ein zuvor importiertes Objekt und einen zuvor importierten Beschleuniger enthält, ersetzen Sie das Objekt im Repository.

Um die Beschleunigerregeln zu verwenden, die die Adressvalidierung ausführen, laden Sie die Adressreferenzdateien für die vom Beschleuniger angegebenen Länder herunter und installieren Sie sie. Um die Beschleunigerregeln zu verwenden, die eine Identitätsvergleichsanalyse ausführen, laden Sie die

Identitätspopulationsdateien für das vom Beschleuniger angegebene Land herunter und installieren Sie sie. Sie erwerben die Adressreferenzdaten- und Identitätspopulationsdateien bei Informatica.

Import von Regelobjekten und Mapping-Objekten

Verwenden Sie zum Importieren von Metadaten für Beschleunigerregeln, Demonstrations-Mappings und Mapping-Datenquellen das Developer Tool. Wählen Sie während des Imports die Referenzdatendatei aus, die die Regeln und Mappings verwenden.

1. Stellen Sie im Developer Tool eine Verbindung zu dem Modellrepository her, das das Zielprojekt für die Metadaten enthält.
2. Wählen Sie im Objekt-Explorer das Zielprojekt aus.
Beispiel: Wählen Sie das Projekt *Informatica_DQ_Content* aus. Erstellen Sie bei Bedarf ein Projekt im Modellrepository.
3. Wählen Sie **Datei > Import**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld **Importieren** die Option **Informatica > Objekt-Metadatendatei importieren (Erweitert)** aus.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Navigieren Sie zur XML-Metadatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und wählen Sie die Datei aus.
7. Klicken Sie auf **Öffnen** und anschließend auf **Weiter**.
8. Wählen Sie im Bereich **Quelle** die Elemente aus, die unter dem Projektknoten angezeigt werden.
9. Wählen Sie im Bereich **Ziel** das Zielprojekt aus.
10. Klicken Sie auf **Zum Target hinzufügen**.
 - Wenn das Repository-Projekt ein Objekt enthält, das Sie hinzufügen möchten, werden Sie vom Developer Tool aufgefordert, das Objekt mit dem aktuellen Objekt zusammenzuführen. Klicken Sie auf **Ja**, um die Objekte zusammenzuführen.
 - Wenn Sie vom Developer Tool zur Umbenennung der Objekte aufgefordert werden, klicken Sie auf **Nein**.
 - Wenn ein Objekt im Bereich **Quelle** beibehalten wird, verwenden Sie den Mauszeiger, um das Objekt in das Zielprojekt zu verschieben.
11. Klicken Sie auf **Weiter**.
12. Navigieren Sie zur komprimierten Referenzdatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und wählen Sie die Datei aus.
13. Klicken Sie auf **Öffnen**.
14. Stellen Sie sicher, dass die Codepage UTF-8 eingestellt ist, und klicken Sie auf **Weiter**.
15. Wählen Sie im Feld **Zielverbindung** die Referenzdaten-Datenbank aus.
16. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Importieren von Datendomänen und Datendomänengruppen

Verwenden Sie das Dialogfeld „Einstellungen“ zum Importieren von Metadaten für Datendomänen und Datendomänengruppen. Wählen Sie während des Imports die Referenzdatendateien aus, die die Datendomänen verwenden.

1. Stellen Sie im Developer-Tool eine Verbindung zu dem Modellrepository her, das das Zielprojekt für die Metadaten enthält.


2. Wählen Sie **Fenster > Einstellungen** aus.
3. Erweitern Sie im Dialogfeld **Einstellungen** den Informatica-Knoten und wählen Sie **Datendomänenglossar** aus.
4. Wählen Sie im Repository-Bereich die oberste Ebene des Knotens für die Datendomänen oder Datendomänengruppen aus.
5. Klicken Sie auf **Importieren**.
6. Navigieren Sie zur XML-Metadatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und wählen Sie die Datei aus.
7. Klicken Sie auf **Öffnen** und anschließend auf **Weiter**.
8. Wählen Sie im Bereich **Quelle** das Datendomänenglossar-Projekt aus.
9. Wählen Sie im Bereich **Ziel** das Zielprojekt aus.
10. Wählen Sie die folgende Option im Auflösungsfeld aus:
Option in Ziel ersetzen
11. Klicken Sie auf **Inhalt zum Ziel hinzufügen**.
 - Wenn Sie vom Developer-Tool zum Hinzufügen der Objekte aufgefordert werden, klicken Sie auf **Ja**.
 - Wenn Sie vom Developer-Tool zur Umbenennung der Objekte aufgefordert werden, klicken Sie auf **Nein**.
12. Klicken Sie auf **Weiter**.
13. Wenn der Importvorgang Abhängigkeiten erkennt, kopieren Sie die abhängigen Objekte aus dem Quellprojekt in das Zielprojekt.
14. Klicken Sie auf **Weiter**.
15. Navigieren Sie zur komprimierten Referenzdatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und wählen Sie die Datei aus.
16. Klicken Sie auf **Öffnen**.
17. Stellen Sie sicher, dass die Codepage UTF-8 eingestellt ist, und klicken Sie auf **Weiter**.
18. Wählen Sie im Feld **Zielverbindung** die Referenzdaten-Datenbank aus.
19. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Beschleunigerkomponenten

Beim Importieren eines Beschleunigers erstellt das Developer-Tool Ordner für die Regeln, Datendomänen und andere Objekte, die der Beschleuniger angibt. Jeder Ordner enthält Unterordner, in denen die Objekte nach Land und Typ des Datenqualitätsvorgangs, den sie ausführen, organisiert sind.

Verwenden Sie den Kernbeschleuniger zum Erstellen der Ordner in einem Repository-Projekt. Wenn Sie zusätzliche Beschleuniger importieren, fügen Sie Objekte und Ordner zum Projekt hinzu.

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Projektordnerstruktur Informatica_DQ_Content, die beim Import mehrerer Beschleuniger in das Projekt angezeigt wird:



1. Ordner Dictionaries
2. Domain_Discovery-Ordner
3. Ordner Rule_Specifications
4. Ordner Rules
5. Ordner Rules_Demo
6. Ordner Content Sets

Das Projekt enthält die folgenden Ordner der obersten Ebene:

Wörterbücher

Der Wörterbuch-Ordner enthält Referenztabellenobjekte. Jedes Objekt verweist auf eine Tabelle in der Referenzdaten-Datenbank.

Domain_Discovery

Der Domain_Discovery-Ordner enthält die Regeln, die die Datendomänen in den von Ihnen installierten Beschleunigern definieren. Der Ordner enthält einen Data_Rules-Ordner und einen Metadata_Rules-Ordner. Die Regeln im Data_Rules-Ordner entsprechen den Datendomänen, die Spaltendatenwerte analysieren. Die Regeln im Metadata_Rules-Ordner entsprechen den Datendomänen, die Spaltennamen analysieren.

Rule_Specifications

Der Ordner Rule_Specifications enthält die Regelspezifikationen, die zum Überprüfen von Daten für Geschäftsregeln verwendet werden.

Regeln

Der Regelordner enthält die Regeln, die Sie zum Analysieren und Verbessern der Daten verwenden.

Rules_Demo

Der Ordner Rules_Demo enthält die Demonstrations-Mappings und Demonstrationsdatenquellen.

Inhaltssätze

Der Ordner für Inhaltssätze enthält Referenzdatenobjekte, die keine Daten in der Referenzdaten-Datenbank angeben.

Inhaltssätze

Ein Inhaltssatz ist ein Referenzdatenobjekt, das keine Daten in Datenbanktabellen enthält. Inhaltssätze beinhalten Zeichensätze, Mustersätze, reguläre Ausdrücke, Tokensätze, probabilistische Modelle und Klassifizierungsmodelle.

Beim Importvorgang werden die Regeln zum folgenden Repository-Ordner hinzugefügt:

```
[Informatica_DQ_Content]\Content Sets
```

Hinweis: Um eine Liste der Elemente in einem Inhaltssatz anzuzeigen, öffnen Sie den Inhaltssatz im Developer Tool, und wählen Sie die Registerkarte **Tags**.

Datendomänen

Eine Datendomäne beschreibt die Datenwerte, die die Darstellung eines einzelnen Typs von Geschäftsinformationen in einer Spalte darstellen kann. Verwenden Sie Datendomänen zum Festlegen des Typs von Informationen in einer Spalte, um die Informationen eines angegebenen Typs in einer Spalte zu suchen. Die Beschleuniger enthalten Datendomänen für einen Bereich von Informationstypen, einschließlich Sozialversicherungsnummern, Kreditkartennummern, E-Mail-Adressen und Stellenbezeichnungen.

Beispiel: Eine Referenztabelle enthält möglicherweise Sozialversicherungsnummern in einer Kommentarspalte, die von jedem Benutzer gelesen werden können. Sie müssen die Datensätze mit den Sozialversicherungsnummern angeben und die Sozialversicherungsnummern löschen oder verschieben. Fügen Sie die SSN-Datendomäne zu einem Profil hinzu und führen Sie das Profil für die Kommentarspalte aus.

Sie können eine Datendomäne zu einer oder mehreren Datendomänengruppen zuweisen. Verwenden Sie die Datendomänengruppe, um die Datendomänen basierend auf dem Typ der Geschäftsanalysen zu organisieren, die von den Datendomänen ausgeführt werden. Das Datendomänenglossar listet die Datendomänen und Datendomänengruppen auf, die Sie zum Modellrepository hinzufügen. Verwenden Sie das Menü

Einstellungen im Developer-Tool zum Hinzufügen von Datendomänen zum Datendomänenglossar. Mithilfe der Regeln im Beschleuniger für Datendomänen können Sie die Datendefinitionen in einer Datendomäne aktualisieren.

Hinweis: Die Datendomänenobjekte im Objekt-Explorer können nicht angezeigt werden.

Demonstrations-Mappings

Die Demonstrations-Mappings sind Laufzeitobjekte, die mindestens eine Regel auf eine Datenquelle anwenden und die Ergebnisse in eine andere Datenquelle schreiben. Sie können die Demonstrations-Mappings als Vorlagen für andere Mappings verwenden.

Der Importvorgang fügt die Mappings und Datenquellobjekte zum folgenden Repository-Ordner hinzu:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo
```

Beim Importieren eines Beschleunigers wird die Datenquelle für die Demonstrations-Mappings zum Ordner `Rules_Demo` hinzugefügt. Kopieren Sie die Datenquelldateien aus dem Verzeichnis `Accelerator_Sources` in das Dateisystem.

Referenztabellen

Eine Referenztable enthält Standardversionen und alternative Versionen einer Gruppe von Datenwerten. Regeln verwenden Referenztabellen, um zu überprüfen, ob die Quelldatenwerte genau sind und korrekt formatiert wurden.

Der Importvorgang fügt die Referenztabellen zum folgenden Repository-Ordner hinzu:

```
[Informatica_DQ_Content]\Dictionaries
```

Regelspezifikationen

Eine Regelspezifikation ist ein Objekt, das die Datenanforderungen einer Geschäftsregel in logischer Form darstellt.

Beim Import werden die Regelspezifikationen zu folgendem Repository-Ordner hinzugefügt:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rule_Specifications
```

Regelspezifikationen zielen darauf ab, die Fragen zu beantworten, die häufig in Zusammenhang mit Geschäftsregeln in einem Unternehmen gestellt werden. Eine Regelspezifikation definiert beispielsweise eine oder mehrere Bedingungen, die von den Geschäftsdaten erfüllt werden müssen. Regelspezifikationen und Mapplets können sehr ähnlich sein und dieselben Prozesse für Hintergrunddatenanalysen und Datenumwandlungen verwenden. Datenanalysten können Regelspezifikationen im Design-Arbeitsbereich des Analyst Tools erstellen.

Regeln

Die Beschleunigerregeln definieren eine Reihe von Datenanalyse- und Datenumwandlungsvorgängen. Sie können einem Mapping eine einzelne Regel oder eine Reihe von Regeln hinzufügen.

Verwenden Sie Beschleunigerregeln, um die folgenden Datenqualitätsaufgaben durchzuführen:

Adressvalidierung

Daten in Postadressendatensätzen validieren und verbessern. Die Regeln erfordern Dateien mit Adressreferenzdaten.

Daten-Parsing

Informationen von Datensätzen parsen. Parsing-Regeln können mehrere Typen von Informationen, einschließlich Personennamen, Organisationsnamen, Telefonnummern, Datumsangaben und Identifikationsnummern, extrahieren.

Datenstandardisierung

Rechtschreibung und Format der Datenwerte standardisieren. Standardisierungsregeln können mehrere Typen von Informationen, einschließlich Personennamen, Organisationsnamen, Telefonnummern, Datumsangaben und Identifikationsnummern, kennzeichnen und korrigieren.

Analyse von doppelten Datensätzen

Doppelte Datensätze in einem Dataset suchen. Die Regeln für die Analyse von doppelten Datensätzen vergleichen die Datensätze in einem Dataset und generieren einen numerischen Wert, der den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Datensätzen darstellt.

Die Regeln für die Analyse von doppelten Datensätzen können Datensätze mit allgemeinen Unternehmensdaten und Datensätze mit Identitätsdaten lesen. Die Regeln für Identitätsdaten erfordern Dateien mit Identitätspopulationsdaten.

Beim Importvorgang werden die Regeln zum folgenden Repository-Ordner hinzugefügt:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules
```

Die Regeln, die im Accelerator-Projekt Adressvalidierungs-, Daten-Parsing- und Datenstandardisierungsvorgänge ausführen, finden Sie in den Unterordnern für die *Datenbereinigung*. Die Regeln, die eine Analyse von doppelten Datensätzen ausführen, finden Sie im Accelerator-Projekt im Unterordner *Matching_Deduplication*.

Wenn Sie Regeln für ein Land oder eine Region importieren, fügen Sie einen Unterordner für zusammengesetzte Regeln hinzu. Bei einer zusammengesetzten Regel werden mehrere Regeln in einem verschachtelten Format in einer einzelnen Regel kombiniert.

Tags und Regeln

Beschleunigerregeln enthalten Tags, die den von der Regel lesbaren Datentyp und den von der Regel ausführbaren Vorgangstyp angeben.

Öffnen Sie zur Anzeige der für eine Regel gültigen Tags die Regel im Developer-Tool, und klicken Sie auf die Registerkarte "Tags". Sie können die Suchoptionen im Developer-Tool verwenden, um die Beschleuniger zu finden, die einen von Ihnen angegebenen Tag enthalten.

Verwendung des Beschleunigers in PowerCenter

Sie können Regeln und Mappings aus dem Modellrepository in das Dateisystem und in das PowerCenter-Repository exportieren. Wählen Sie beim Exportieren der Objekte die Referenztabellen, Datenobjekte und andere Abhängigkeiten für die Objekte aus, die Sie exportieren.

Beim Exportvorgang werden die Referenztabellendaten in das Dateisystem kopiert. Kopieren Sie die Dateien auf den Computer, der den PowerCenter-Integrationsdienst hostet. Die Speicherorte für Referenzdatendateien in der PowerCenter-Verzeichnisstruktur müssen den Speicherorten der Referenztabellen in der Modellrepository-Ordnerstruktur entsprechen.

Der folgende Pfad beschreibt eine Beispielverzeichnisstruktur für die Referenzdatenobjekte in einer PowerCenter-Installation:

```
<Informatica_installation_directory>\services\<Model_repository_project_name>  
\<Model_repository_project_folder_name>
```

Hinweis: Wenn die PowerCenter-Produktversion nicht mit der Version des Developer-Tools übereinstimmt, stellen Sie sicher, dass die PowerCenter-Umgebung das Data Quality-Integrations-Plug-In beinhaltet.

Weitere Informationen zur Integration von Informatica Data Quality in PowerCenter finden Sie im Benutzerhandbuch "Informatica Data Quality-Integration für PowerCenter".

KAPITEL 2

Kernbeschleuniger

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Kernbeschleuniger - Übersicht, 20](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger, 21](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger, 22](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger, 23](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger, 24](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln im Kernbeschleuniger, 30](#)
- [Produktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger, 30](#)
- [Demonstrations-Mappings aus dem Kernbeschleuniger, 31](#)

Kernbeschleuniger - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Kernbeschleuniger, um Geschäftsdaten in einem Land oder einer Region zu überprüfen und zu verbessern.

Der Kernbeschleuniger enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching- und Deduplizierungs-Datenbereinigung
- Produktdatenbereinigung

Der Kernbeschleuniger enthält Mapplets und Referenzdatenobjekte, die von anderen Beschleunigern wiederverwendet werden können. Installieren Sie den Kernbeschleuniger, bevor Sie einen anderen Beschleuniger installieren.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Kernbeschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_Global_AddressValidation5_v2_Discrete_Webservice	Validiert Postadressen aus mehreren Ländern. Verwenden Sie das Mapplet, wenn Sie die Eingabeadressfelder mit den Eingabeports vom Typ „Speziell“ in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können. Das Mapplet ruft einen Webdienst zur Adressvalidierung auf. Verwenden Sie das Mapplet als Beispiel, wenn Sie weitere Webdienst-Mapplets einrichten.
mplt_Global_AddressValidation5_v2_Hybrid_Webservice	Validiert Postadressen aus mehreren Ländern. Verwenden Sie das Mapplet, wenn Sie die Eingabeadressfelder mit den Eingabeports vom Typ „Hybrid“ in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können. Das Mapplet ruft einen Webdienst zur Adressvalidierung auf. Verwenden Sie das Mapplet als Beispiel, wenn Sie weitere Webdienst-Mapplets einrichten.
mplt_Global_AddressValidation5_v2_Multiline_Webservice	Validiert Postadressen aus mehreren Ländern. Verwenden Sie das Mapplet, wenn Sie die Eingabeadressfelder mit den Eingabeports vom Typ „Mehrzeilig“ in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können. Das Mapplet ruft einen Webdienst zur Adressvalidierung auf. Verwenden Sie das Mapplet als Beispiel, wenn Sie weitere Webdienst-Mapplets einrichten.
rule_Calc_Distance_Between_Geocoordinates	Berechnet die Entfernung zwischen zwei Sätzen von Geokoordinaten.
rule_Country_Identification	Identifiziert ein Land.
rule_Country_Name_Standardization	Standardisierte Ländernamen. Diese Regel gibt einen Ländernamen, einen ISO-Ländercode mit zwei Zeichen und einen ISO-Ländercode mit drei Zeichen zurück.
rule_Geocoordinate_In_Polygon	Überprüft das Vorhandensein von Geokoordinatenpunkten in einem Bereich, der durch mindestens drei Geokoordinatenpunkte definiert ist.
rule_Global_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_Global_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Name	Beschreibung
rule_Global_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus mehreren Ländern. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_Global_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus mehreren Ländern und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_Global_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus mehreren Ländern. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_Global_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus mehreren Ländern und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_Global_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus mehreren Ländern. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_Global_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus mehreren Ländern und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Daten zu Geschäftskontakten und Personen zu parsen und zu validieren.

Sie finden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Kernbeschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_Email_Parse	Parst E-Mail-Adressen aus Datenfeldern.
rule_Email_Parse_and_Validate	Parst E-Mail-Adressen aus Datenfeldern und validiert das Format jeder E-Mail-Adresse.
rule_Email_Parse_Into_Mailbox_Domain	Parst E-Mail-Adressen in Postfach-, Domänen- und Unterdomänenports. Beispiel: Die Regel parst <i>info@informatica.com</i> folgendermaßen: <ul style="list-style-type: none"> - Postfach: info - Unterdomäne: informatica - Domäne: com
rule_Email_Validation	Validiert das Format der E-Mail-Adressen. Die Regel überprüft nicht, ob die E-Mail-Adressen richtig oder aktiv sind. Die Regel gibt „Gültig“ oder „Ungültig“ zurück.
rule_Identify_Suspect_Names	Gibt Namen an, bei denen es sich unter Umständen nicht um Namen echter Personen handelt. Die Regel vergleicht die Eingabewerte mit einer Referenztabelle mit Namen, die höchstwahrscheinlich nicht echt sind. Die Referenztabelle enthält beispielsweise die Namen erfundener Personen.
rule_Phone_Country_Code_Validation	Überprüft, ob die Ländervorwahl in einer Telefonnummer mit dem jeweiligen Ländernamen übereinstimmt. Wenn der Ländername ein US-amerikanisches Außengebiet angibt, überprüft die Regel, ob die Ländervorwahl korrekt ist und der dreistellige Gebietscode einen gültigen Gebietscode für ein US-amerikanisches Außengebiet darstellt. Die Regel validiert 1340 beispielsweise als Ländervorwahl und Gebietscode der Amerikanischen Jungferninseln.

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Kernbeschleuniger, um Unternehmensdaten zu standardisieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Kernbeschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_Company_Name_Standardization	Verwendet Referenztabelle zum Standardisieren von Firmennamen.

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten, um Daten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
mpI_Parse_Tokens_Into_Single_Field	Parst jedes Wort in einer durch Leerzeichen getrennten Zeichenfolge auf einen separaten Port.
rule_Add_Leading_Zero	Fügt das Nummernzeichen "0" am Anfang eines Strings hinzu.
rule_Add_Parentheses_At_Start_End_ofLine	Fügt Klammern am Anfang und am Ende eines Strings hinzu.
rule_Add_Plus_To_Start_of_Line	Fügt das Plus-Symbol am Anfang eines Strings hinzu.
rule_Add_Space_Around_Ampersand	Fügt ein Leerzeichen vor und nach allen kaufmännischen Und-Zeichen in einem String hinzu.
rule_Add_Space_Around_Hyphen	Fügt ein Leerzeichen vor und nach allen Schräg- und Bindestrichen in einem String hinzu.
rule_Add_Space_Between_Number_Letter	Fügt in einem Zeichenpaar ein Leerzeichen zwischen dem numerischen und dem alphabetischen Zeichen hinzu. Beim Lesen von links nach rechts fügt das Maplet ein Leerzeichen zum ersten alphanumerischen Zeichenpaar in den Daten hinzu.
rule_Add_Spaces_Around_Period	Fügt ein Leerzeichen vor und nach allen Punkten in einem String hinzu.
rule_AllTrim	Entfernt alle voran- und nachgestellten Leerzeichen aus den Eingabedatenfeldern.
rule_Assign_DQ_AddressResolutionCode_Description	Weist der Adressauflösungscode-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu.
rule_Assign_DQ_ElementInputStatus_Description	Weist der Elementeingabestatus-Ausgabe aus der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu. Die Beschreibung entspricht der Ausgabe der Data Quality-Umwandlungen in Versionen vor Data Quality 9.0.
rule_Assign_DQ_ElementRelevance_Description	Weist der Elementrelevanz-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu. Die Beschreibung entspricht der Ausgabe der Data Quality-Umwandlungen in Versionen vor Data Quality 9.0.
rule_Assign_DQ_ElementResultStatus_Description	Weist der Elementergebnisstatus-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu. Die Beschreibung entspricht der Ausgabe der Data Quality-Umwandlungen in Versionen vor Data Quality 9.0.

Name	Beschreibung
rule_Assign_DQ_ExtendedElementStatus_Description	Weist der erweiterten Elementergebnisstatus-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu.
rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description	Weist der Geocoding-Status-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu. Die Beschreibung entspricht der Ausgabe der Data Quality-Umwandlungen in Versionen vor Data Quality 9.0.
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	Weist der Zustellbarkeits-Score-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu. Die Beschreibung entspricht der Ausgabe der Data Quality-Umwandlungen in Versionen vor Data Quality 9.0.
rule_Assign_DQ_Match_Code_Description	Weist der Übereinstimmungscode-Ausgabe der Adressvalidiererumwandlung eine Beschreibung zu. Die Beschreibung entspricht der Ausgabe der Data Quality-Umwandlungen in Versionen vor Data Quality 9.0.
rule_Classify_Language	<p>Klassifiziert eine Zeichenfolge als eine der folgenden Sprachen: Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch oder Türkisch. Die Regel verwendet den Language_Classifier-Inhaltssatz zur Identifizierung der Sprachen.</p> <p>Hinweis: Die Regel gibt eine Sprache für jede Zeichenfolge, die sie analysiert, zurück. Wenn ein String zu einer Sprache gehört, die von der Regel nicht erkannt wird, gibt die Regel die Sprache zurück, die dem Text in der Zeichenfolge am ähnlichsten ist.</p>
rule_Compare_Dates	<p>Berechnet die Differenz zwischen zwei Datumsangaben. Das Mapplet verwendet die folgenden Maßeinheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stunden - Tage - Monate - Jahre <p>Jeder Ausgabewert ist aus den anderen Werten ausgeschlossen. Die Ausgaben können nicht addiert werden, um den Unterschied zwischen den Datenwerten darzustellen.</p>
rule_Completeness	Prüft einen einzelnen Port auf NULL-Werte. Gibt "Complete" zurück, wenn der Port Daten enthält. Gibt "Incomplete" zurück, wenn der Port keinen Wert oder einen NULL-Wert enthält.
rule_Completeness_Multi_Port	Überprüft mehrere Ports auf NULL-Werte. Gibt "Complete" zurück, wenn alle Ports Daten enthalten. Gibt "Incomplete" zurück, wenn ein Port keinen Wert oder einen NULL-Wert enthält.
rule_Concatenate_Words	Verknüpft zwei Felder. Verwendet ein Leerzeichen als Trennzeichen.
rule_Convert_Match_Codes_to_Legacy_Values	Konvertiert die Ausgabe des Match-Code-Ports in einer Adressvalidiererumwandlung in den äquivalenten Adressvalidierungs-Match-Code in Data Quality 8.6.

Name	Beschreibung
rule_CreditCard_Number_Validation	<p>Validiert Kreditkartennummern für Kreditkarten, die den Luhn-Algorithmus verwenden. Die Validierung umfasst unter anderem die folgenden Kreditkarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - American Express - Diners Club Carte Blanche - Diners Club International - Diners Club USA & Kanada - Discover Card - JCB - Maestro - Master Card - Solo - Switch - Visa - Visa Electron <p>Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.</p>
rule_Date_Complete	<p>Überprüft, ob der Eingabestring einem Datumsformat entspricht, das von der Regel erkannt wird. Die Regel liest das folgende Referenzdatenobjekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - user_defined_dates_infra
rule_Date_of_Birth_Validation	<p>Prüft die Anzahl der Jahre zwischen einem Geburtsdatum und dem aktuellen Datum. Gibt "Adult" oder "Minor" zusätzlich zu "Valid" zurück, falls die Anzahl der Jahre 120 oder weniger beträgt. Gibt "Invalid" zurück, wenn die Anzahl der Jahre größer ist als 120.</p>
rule_Date_Parse	<p>Parst Datumsdaten aus einer Zeichenfolge auf einen von der Regel angegebenen Port. Die Regel erkennt Daten in den folgenden Formaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tt/mm/jjjj - mm/tt/jjjj - jjjj/tt/mm <p>Die Regel gibt ein Datum sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne das Datum enthält.</p>
rule_Date_Standardization	<p>Standardisiert Datumsstrings auf ein Ausgabeformat, das Sie angeben. Öffnen Sie zum Festlegen des Ausgabeformats die Ausdrucksumwandlung dq_FormatDate in der Regel, und aktualisieren Sie die Ausdrucksvariablen Output_Date_Format und Delimiter. Wenn die Eingabedaten kein gültiges Datum beschreiben, gibt die Regel für jedes Eingabezeichen die Ziffer 0 zurück.</p>
rule_Date_Validation	<p>Validiert Datumszeichenfolgen in einem einzigen Format in einer Datenspalte. Öffnen Sie zum Konfigurieren des Datumsformats, das von der Regel für die Validierung verwendet wird, die Ausdrucksumwandlung dq_ValidateDate in der Regel, und aktualisieren Sie die Ausdrucksvariable In_Date_Format. Das Standardformat lautet MM/TT/JJJJ. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.</p>

Name	Beschreibung
rule_Date_Validation_Variable_Format	Validiert Datumszeichenfolgen in mehrere Formate in einer Datenspalte. Verwenden Sie die Regel, wenn eine Datenquelle die folgenden Spalten enthält: <ul style="list-style-type: none"> - Eine Spalte enthält Datumswerte in mehreren Formaten. - Eine Spalte, die das Format des Datumswerts in jeder Zeile angibt. Wenn die Spalte kein Datumsformat für eine Zeile angibt, wendet die Regel das Format MM/TT/JJJJ auf alle Datumswerte an. Die Regel liest alle Datenwerte, die die Funktion <i>is_date()</i> erkennt. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
rule_Days_Between_Dates	Berechnet die Anzahl von Tagen zwischen zwei Datumsangaben.
rule_Days_From_Current_Date	Berechnet die Anzahl von Tagen zwischen einem angegebenen und dem aktuellen Datum.
rule_EAN13_Algorithm	Validiert eine internationale Artikelnummer. Die Regel gibt "Valid" zurück, wenn die Prüfziffer für die Nummer richtig ist, und "Invalid", wenn die Prüfziffer falsch ist.
rule_GTIN_Validation	Validiert eine GTIN-Nummer (Global Trade Item Number). Die Regel validiert Zahlen mit 8, 12, 13 und 14 Stellen. Die Regel gibt "Valid" zurück, wenn die Prüfziffer für die Nummer richtig ist, und "Invalid", wenn die Prüfziffer falsch ist.
rule_IsNumeric	Überprüft, ob die Eingabedaten numerisch sind. Die Regel gibt "True" oder "False" zurück.
rule_LowerCase	Gibt alle alphabetischen Zeichen in Kleinbuchstaben zurück.
rule_Luhn_Algorithm	Wendet den Luhn-Algorithmus auf einen numerischen String an. Die Regel kann numerische Strings validieren, z. B. Kreditkartennummern.
rule_Mask_Profanity	Prüft die Eingabedaten auf Vulgärsprache. Maskiert Profanität in den Ausgabedaten als "CENSORED".
rule_Negative_Number_Validation	Validiert, dass die Eingabedaten eine negative Zahl darstellen.
rule_Numeric_Completeness	Überprüft numerische Eingaben auf NULL-Werte.
rule_Parse_Alpha_Chars_from_Non_Alpha_Chars	Gibt die alphabetischen Zeichen und nicht alphanumerischen Zeichen in einer Eingabezeichenfolge an und schreibt jedes Zeichen in verschiedene Ausgabeports. Beispiel: Die Regel parst die folgenden Werte aus der Eingabezeichenfolge <code>teststring_123</code> : <pre>teststring _123</pre>
rule_Parse_First_Word	Parst das erste Wort in einer Eingabezeichenfolge auf einen von der Regel angegebenen Port.
rule_Parse_Number_At_End_Of_Line	Parst eine beliebige Zahl am Ende einer Eingabezeichenfolge auf einen von der Regel angegebenen Port. Die Regel liest Zeichenfolgen von links nach rechts.

Name	Beschreibung
rule_Parse_Number_At_Start_Of_Line	Parst eine beliebige Zahl am Anfang einer Eingabezeichenfolge auf einen von der Regel angegebenen Port. Die Regel liest Zeichenfolgen von links nach rechts.
rule_Parse_Profanity	Vergleicht Zeichenfolgen mit einer Referenztabelle, die alltägliche Begriffe enthält, und parst jeden Begriff, der einem Wert in der Referenztabelle entspricht, auf einen in der Regel angegebenen Port.
rule_Parse_Text_Between_Parentheses	Parst in Klammern eingeschlossene Zeichenfolgen auf einen von der Regel angegebenen Port. Die Regel enthält einen Ausgabeport für die geparsten Zeichenfolgen und einen Ausgabeport für den Eingabetext ohne die geparsten Zeichenfolgen.
rule_Parse_Text_in_Single_Quotes	Parst in Anführungszeichen eingeschlossene Zeichenfolgen auf einen von der Regel angegebenen Port. Wenn die Eingabedaten mehrere in Anführungszeichen gesetzte Elemente enthalten, parst die Regel das letzte Element. Die Regel liest Eingabezeichenfolgen von links nach rechts. Die Regel enthält einen Ausgabeport für die geparsten Zeichenfolgen und einen Ausgabeport für den Eingabetext ohne die geparsten Zeichenfolgen.
rule_Past_Date_Label	Legt fest, ob ein Eingabedatum vor oder hinter dem Systemdatum liegt.
rule_Personal_Company_Identification	Parst Personen- und Firmennamen auf verschiedene von der Regel angegebene Ports. Die Regel weist die folgenden Ausgaben auf: <ul style="list-style-type: none"> - Personennamen - Firmenname - Datenkategorie, wie z. B. Personen- oder Firmenname. - Daten, die von der Regel nicht geparst werden können
rule_Positive_Number_Validation	Überprüft, ob die Eingabedaten eine positive Zahl darstellen.
rule_Prepending_Zero_to_Single_Digit	Stellt das Nummernzeichen "0" vor einzelne numerische Zeichen.
rule_Remove_All_Leading_Zeros	Entfernt alle Instanzen des numerischen Zeichens "0" am Stringanfang.
rule_Remove_Apostrophe	Entfernt Apostrophe. Diese Regel führt die Textstrings auf beiden Seiten des Apostrophs zusammen.
rule_Remove_Control_Characters	Entfernt Steuerzeichen aus Textstrings. Diese Regel gibt einen String zurück, der die Steuerzeichen enthält, sowie einen String mit dem Eingabetext, aus dem die Steuerzeichen entfernt wurden.
rule_Remove_Extra_Spaces	Ersetzt alle aufeinanderfolgenden Leerzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen und passt voran- und nachgestellte Leerzeichen an.
rule_Remove_Hyphen	Entfernt Bindestriche.
rule_Remove_Leading_Zero	Entfernt eine einzelne Instanz des numerischen Zeichens "0" am Stringanfang.
rule_Remove_Limited_Punctuation	Entfernt überflüssige Zeichen. Überflüssige Zeichen umfassen Schrägstriche, umgekehrte Schrägstriche, Punkte, Ausrufezeichen, Unterstriche und mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen.

Name	Beschreibung
rule_Remove_Non_Numbers	Entfernt alle Zeichen, die nicht numerisch sind.
rule_Remove_Parentheses	Entfernt rechte und linke Klammersymbole.
rule_Remove_Period	Entfernt Punkte.
rule_Remove_Period_Parentheses	Entfernt die folgenden Zeichen: - Linke und rechte Klammern - Punkte
rule_Remove_Punctuation	Entfernt Interpunktionszeichen.
rule_Remove_Punctuation_and_Space	Entfernt alle Interpunktionszeichen und alle Leerzeichen.
rule_Remove_Quotation	Entfernt Anführungszeichen.
rule_Remove_Slashes	Entfernt Schrägstriche und umgekehrte Schrägstriche.
rule_Remove_Space	Entfernt alle Leerzeichen.
rule_Replace_Ampersand_With_Space	Ersetzt kaufmännische Und-Zeichen durch Leerzeichen.
rule_Replace_Hyphen_Underscore_with_Space	Ersetzt Bindestriche und Unterstriche durch Leerzeichen.
rule_Replace_Hyphen_with_Space	Ersetzt Bindestriche durch Leerzeichen.
rule_Replace_Limited_Punct_with_Space	Ersetzt die folgenden Interpunktionszeichen durch ein einzelnes Leerzeichen: Schrägstrich, umgekehrter Schrägstrich, Punkt, Ausrufezeichen und Unterstrich. Die Regel ersetzt zwei, drei und vier aufeinanderfolgende Leerzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen.
rule_Replace_Non_Alphabetic_with_Space	Ersetzt Nummern- und Interpunktionszeichen durch ein einzelnes Leerzeichen.
rule_Replace_Period_With_Space	Ersetzt Punkte durch ein einzelnes Leerzeichen.
rule_Replace_Punctuation_with_Space	Ersetzt alle Interpunktionszeichen durch Leerzeichen.
rule_Replace_Slashes_With_Space	Ersetzt Schrägstriche und umgekehrte Schrägstriche durch Leerzeichen.
rule_Reverse_String_Input	Keht die Reihenfolge der Zeichen in Eingabestrings um.
rule_String_Completeness	Überprüft eine Zeichenfolge auf Vollständigkeit. Die Regel überprüft die Eingabestrings außerdem auf Werte in der Referenztabelle <code>string_default_values_infa</code> . Die Referenztabelle enthält zum Beispiel Werte wie NA, DEFAULT und XX. Wenn ein Eingabestring einen Wert in der Referenztabelle enthält, kennzeichnet die Regel den String als unvollständig.
rule_TitleCase	Konvertiert Strings zu Strings mit einem großen Anfangsbuchstaben. In Strings mit großen Anfangsbuchstaben ist der erste Buchstabe jedes Wortes großgeschrieben.

Name	Beschreibung
rule_Translate_Diacritic_Characters	Ersetzt diakritische Zeichen durch ASCII-Äquivalente. Die Regel wandelt beispielsweise "ä" in "a" um.
rule_UpperCase	Gibt alle alphabetischen Zeichen als Großbuchstaben zurück.
rule_URL_Validation	Validiert das Format und die Struktur einer URL.
rule_Years_Since_Date_of_Birth	Berechnet die Anzahl der Jahre seit dem Eingabedatum.

Matching- und Deduplizierungsregeln im Kernbeschleuniger

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um doppelte Datensätze zu ermitteln.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Kernbeschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_Consolidate_and_Remove_Duplicate_Rows	Konsolidiert Cluster mit doppelten Datensätzen in einem einzigen Datensatz und entfernt die redundanten doppelten Datensätze.

Produktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Verwenden Sie die Produktdaten-Bereinigungsregeln, um Produktdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Sie finden die Produktdaten-Bereinigungsregeln im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Product_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für Produktdaten im Kernbeschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_Color_Parse	Parst Farbwerte auf einen von der Regel angegebenen Port.
rule_Parse_Quantity_And_UOM	Parst die erste Instanz einer Menge und Maßeinheit aus einer Zeichenfolge auf einen von der Regel angegebenen Port. Die Regel liest die Zeichenfolge von links nach rechts und gibt die folgenden Daten zurück: <ul style="list-style-type: none">- Menge.- Maßeinheit.- Eingabestring ohne die Mengen- und Maßeinheitswerte.
rule_UOM_Standardization	Standardisiert eine Maßeinheit. Die Regel gibt standardisierte und nicht standardisierte Werte für Menge und Maßeinheit zurück. Außerdem gibt sie einen String zurück, der den Eingabetext mit einer standardisierten Maßeinheit enthält.
rule_UPC_Validation	Validiert einen universellen Produktcode und gibt einen standardisierten universellen Produktcode zurück.

Demonstrations-Mappings aus dem Kernbeschleuniger

Die Demonstrations-Mappings im Kernbeschleuniger verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\Core_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (USA und Kanada).

m_product_demo

Parst Produktbeschreibungen und validiert die Qualität der Beschreibungen.

KAPITEL 3

Beschleuniger für Datendomänen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger für Datendomänen - Übersicht, 32](#)
- [Datendomänen im Beschleuniger für Datendomänen, 33](#)
- [Regeln für Spaltennamen im Beschleuniger für Datendomänen, 49](#)
- [Datenregeln im Beschleuniger für Datendomänen, 54](#)

Beschleuniger für Datendomänen - Übersicht

Eine Datendomäne ist ein vordefiniertes oder benutzerdefiniertes Modellrepository-Objekt, das Regeln zum Erkennen der funktionalen Bedeutung der Spaltendaten bzw. der Spaltennamen verwendet. Die Datendomänenregeln definieren Datenmuster und Spaltennamenmuster, die mit Quelldaten und Metadaten übereinstimmen. Sie können die Datendomänenregeln verwenden, um die Datendomänen-Logik zu aktualisieren.

Verwenden Sie die Datendomänen im Beschleuniger für Datendomänen, um die funktionale Bedeutung der Quellspalten basierend auf den Werten für Spaltennamen oder Spaltendaten zu ermitteln.

Der Beschleuniger für Datendomänen enthält folgende Regeltypen:

- Datenregel: Sucht nach Spalten mit Daten, die mit der in der Regel definierten Logik übereinstimmen.
- Spaltennamenregel: Sucht nach Spalten mit Spaltennamen, die mit der in der Regel definierten Logik für Spaltennamen übereinstimmen.

Die Datendomänenregeln geben boolesche Werte zurück, die angeben, ob die Spaltendaten bzw. der Spaltenname die Regelkriterien erfüllen bzw. erfüllt. Die Datendomänenregeln verwenden reguläre Ausdrücke oder Referenztabellen, um bestimmte Werte oder Muster zu suchen. Mit einem neunstelligen Regelausdruck können Sie zum Beispiel nach Datenwerten im Format für Sozialversicherungsnummern suchen.

Wenn Sie Ausdrücke in den Datendomänenregeln verwenden, erfüllen einige nicht verbundene Datenwerte möglicherweise auch die Kriterien des Regelausdrucks. Beispiel: US-amerikanische Postleitzahlen in den Quelldaten entsprechen möglicherweise dem Format für Sozialversicherungsnummern. Zwecks Nutzung der Datendomänen-Inferenz müssen Sie die Ergebnisse der Datendomänenerkennung auf Diskrepanzen überprüfen. Nach der Überprüfung der Ergebnisse der Datendomänenerkennung können Sie einer Datendomäne eine Datenspalte zuordnen.

Datendomänen im Beschleuniger für Datendomänen

Verwenden Sie die vordefinierten Datendomänen in Profilen zur Ausführung der Datendomänenerkennung und zum Angeben von wichtigen Datenmerkmalen innerhalb eines Unternehmens.

Hinweis: In der Tabelle ist das Sternchen (*) ein Platzhalterzeichen.

In der folgenden Tabelle werden die im Beschleuniger für Datendomänen verfügbaren Datendomänen beschrieben:

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Account_Status	Erkennt Spalten mit Daten, die mit den Kontostatuswerten in einer Referenztabelle übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
AccountNumber	Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „a*c*num“ oder die Zeichenfolge „acc“ enthalten.	Metadatenregel	Account_Bank, PCI, PHI
Adresse	Erkennt Spalten mit Adressdatenwerten, wie z. B. Städten, CountysBezirken, Ländern, Ländercodes, Adresspräfixen oder -suffixen. Unterstützt Adressen in Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Neuseeland, Portugal und den Vereinigten Staaten. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Adressdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	AllgemeinGeneral, PHI, PII
Admission_date	Erkennt Datumswerte in den Spaltendaten und standardisiert die Datumswerte auf ein einzelnes Format. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für das Aufnahmedatum angeben oder zuordnen können. Siehe auch Discharge_date.	Datenregel Metadatenregel	PHI
Alter	Erkennt Spaltendaten mit Werten von 1 bis 120. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „age“ oder „dob“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	PHI, PII
AlphaNumeric_SpecialCharacter	Erkennt Spaltendaten, die nicht formatierte alphanumerische Daten und Sonderzeichendaten enthalten.	Datenregel	GeneralAllgemein

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Austria_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Österreich entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identifikationsdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Bank_Routing_Number_ABA_Number	Erkennt Zahlen in Spaltendaten, die dem Bankleitzahlenformat der American Banking Association entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die den Indikatoren entsprechen, die in der Metadatenregel für Bankleitzahlen der American Banking Association festgelegt wurden.	Datenregel Metadatenregel	AllgemeinGeneral
BIC_SwiftCode	Erkennt Spaltendaten, die mit dem BIC-Code (Bank Identifier Code) oder SWIFT-Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) übereinstimmen. Die Datenregel verwendet Mustererkennung und Ländercodevalidierung zum Auffinden der Datenwerte. Erkennt Spaltennamen, die den Indikatoren entsprechen, die in der Metadatenregel für BIC- oder SWIFT-Codes festgelegt wurden.	Datenregel Metadatenregel	Account_Bank
BinaryValue	Erkennt Spaltendaten, die binäre Werte enthalten.	Datenregel	GeneralAllgemein
BirthDay	Erkennt Spaltendaten, die mit gültigen Geburtsdatumsangaben übereinstimmen. Ein Geburtsstagsdatum ist bis zu einem Alter von 120 Jahren gültig. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „dob“, „date*of*bir*“ oder „birth*da*“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	PHI, PII
BirthPlace	Erkennt Spaltendaten, die mit Ländernamen in den Referenzdaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „birth*place“ oder die Zeichenfolge „location*birth“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	PHI, PII

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänenengruppe
Brazil_IDDoc	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Brasilien entsprechen.	Datenregel	NationalID
Brazil_NationalID_CPF	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der individuellen Identifikationsnummer Personenkennzeichen des Steuerzahlerregisters in Brasilien entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identifikationsdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Brazil_NationalID_RG	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen (<i>Registro Geral</i> oder <i>Carteira de Identidade</i>) in Brasilien entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identifikationsdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Die Regel gehört nicht zu einer Datendomänenengruppe.
Bulgaria_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Bulgarien entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identifikationsdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Canada_Driver_License_Narrow	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der Führerscheinnummern in Kanada entsprechen, wobei folgende Ausnahmen gelten: - Führerscheinnummern aus British Columbia, Quebec, Manitoba und Prince Edward Island. - Führerscheinnummern mit vier, fünf, sechs, sieben oder acht Stellen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Die Regel gehört nicht zu einer Datendomänenengruppe.

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Canada_SIN	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format der Sozialversicherungsnummern in Kanada übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Sozialversicherungsnummerdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
CertificateLicenseNumber	Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „cert*lic*number“, die Zeichenfolge „cert*lic*no*“, die Zeichenfolge „lic* nu*“ oder die Zeichenfolge „lic*no*“ enthalten.	Metadatenregel	PHI
China_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in China entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Ort	Erkennt Spaltendaten, die Städtenamen auf der ganzen Welt entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Städtenamen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
CompanyName	Erkennt Spaltendaten, die mit den Werten für Firmennamen in einer Referenztafel übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „company“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Contact, PII
ComputerAddress	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format von IP-Adressen und MAC-Adressen übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für IP- oder MAC-Adressen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	GeneralAllgemein
Land	Erkennt Spaltendaten, die mit Ländernamen in den Referenzdaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „*iso*countr*code*“, „*iso*country*“ oder „countr*“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Adresse, PHI, PII

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
CountryCode_Phone	Erkennt Telefonnummern in Spaltendaten auf Basis internationaler Vorwahlnummern. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Telefonnummern angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Contact
CreditCard_AMEX	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Kreditkartennummern von American Express übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
CreditCard_DinersCard	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Kreditkartennummern von Diners Club übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
CreditCard_DiscoverCard	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Kreditkartennummern von Discover übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
CreditCard_JCB	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Kreditkartennummern von JCB International übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
CreditCard_MasterCard	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Kreditkartennummern von MasterCard übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
CreditCard_Visa	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Kreditkartennummern von Visa übereinstimmen.	Datenregel	Account_Bank
CreditCardNumber	Erkennt Spaltendaten, die dem Format für Kreditkartennummern der wichtigsten Kreditkartenunternehmen entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „ccn“, „cr*ca*nu*“ oder „credit*no*“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Account_Bank, PCI, PII
Croatia_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Kroatien entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Währung	Erkennt Spaltendaten, die ein Währungskennzeichen enthalten. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Währungsdaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Nicht zutreffend
Date_AllFormats	Erkennt Datumswerte in den Spaltendaten.	Datenregel	GeneralAllgemein
Date_MM_DD_YYYY	Erkennt Datumswerte in den Spaltendaten, die in einem Einzelformat angezeigt werden. Das Standardformat lautet MM/DD/YYYY.	Datenregel	GeneralAllgemein
Denmark_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Dänemark entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
DeviceSerialNumber	Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „device*number“, die Zeichenfolge „device*no*“, die Zeichenfolge „serial*number“, die Zeichenfolge „serial*no*“ oder die Zeichenfolge „device*identi*“ enthalten.	Metadatenregel	PHI
Discharge_date	Erkennt Datumswerte in den Spaltendaten und standardisiert die Datumswerte auf ein einzelnes Format. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für das Entlassungsdatum angeben oder zuordnen können. Siehe auch Admission_date.	Datenregel Metadatenregel	PHI
DriverLicense_Canada	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format der Führerscheinnummern in Kanada übereinstimmen. Hiervon ausgenommen sind Führerscheine aus British Columbia, Quebec, Manitoba und Prince Edward Island. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
DriverLicense_US_Canada_GBR	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format der Führerscheinnummern in Großbritannien sowie in vielen US-amerikanischen Bundesstaaten und kanadischen Provinzen übereinstimmen.</p> <p>Die Datendomäne erkennt folgende Führerscheine nicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führerscheinnummern aus British Columbia, Quebec, Manitoba und Prince Edward Island. - Führerscheinnummern mit vier, fünf, sechs, sieben oder acht Stellen. <p>Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.</p>	Datenregel Metadatenregel	Nicht zutreffend
DriversLicense_GBR	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format der Führerscheinnummern in Großbritannien übereinstimmen.</p> <p>Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.</p>	Datenregel Metadatenregel	NationalID
DriversLicense_USA	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format der Führerscheinnummern in den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten übereinstimmen.</p> <p>Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.</p>	Datenregel Metadatenregel	NationalID, PHI
DriversLicense_USA _Narrow	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format der Führerscheinnummern in den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten übereinstimmen.</p> <p>Zur Reduzierung falsch positiver Ergebnisse umfasst die Datendomäne keine Staaten, in denen sich das Führerscheinformat mit anderen gängigen Formaten überschneidet, wie z. B. achsstelligen Datumsformaten.</p> <p>Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.</p>	Datenregel Metadatenregel	PHI

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
DrivingLicenseNumber	Erkennt Spaltendaten, die mit Führerscheinnummern in Großbritannien, in den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten und in kanadischen Provinzen mit Ausnahme von British Columbia, Manitoba, Prince Edward Island und Quebec übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Führerscheindaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PII
E-Mail	Erkennt Spaltendaten, die mit einem vordefinierten E-Mail-ID-Format übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „email“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Contact, PHI, PII
ExpirationDate	Erkennt Spaltendaten, die mit den Ablaufdaten von Kreditkarten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „exp*da*“ oder „cr*exp*“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	PCI
Finland_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Finnland entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern angeben oder zuordnen können. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
FirstName	Erkennt Spaltendaten, die Werten in einer Referenztabelle mit Vornamen entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „f*nam*“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Kontakt, PCI, PHI, PII
France_INSEE	Erkennt Spaltendaten, die mit dem französischen INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques)-Nummernformat übereinstimmen.	Datenregel	NationalID

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
FullName	Erkennt Zeichenfolgen in Spaltendaten, die Vornamen, zweiten Vornamen und Nachnamen in den Referenzdaten entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für vollständige Namen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	ContactKontakt, PCI, PHI, PII
Geschlecht	Erkennt Spaltendaten, die mit den Angaben zum Geschlecht in einer Referenztabelle übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „gender“ oder Zeichenfolgen wie „female“ und „male“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	ContactKontakt, PHI, PII
Geocode_Latitude	Erkennt Spaltendaten, die mit gültigen Breitengradkoordinaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „latitude“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Address, General
Geocode_LatitudeLongitude	Erkennt Spaltendaten, die mit gültigen Breiten- oder Längengradkoordinaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Zeichenfolgen wie „latitude“, „longitude“ und „geocode“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Address, General
Geocode_Longitude	Erkennt Spaltendaten, die mit den gültigen Längengradkoordinaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „longitude“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Address, General
Dienstgrad	Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „grade“ enthalten.	Metadatenregel	PII
GreatBritain_NINO	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Sozialversicherungsnummern (Großbritannien) übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für NINO-Nummern angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Health_Plan_Beneficiary_Number	Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Krankenversicherungsnummern angeben oder zuordnen können.	Metadatenregel	PHI

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Höhe	Erkennt Spaltendaten mit Werten in einem Bereich von 1 bis 8, wobei 8 die Höhe in Fuß darstellt. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Höheninformationen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
Hostname	Erkennt Spaltendaten, die mit gültigen Hostnamen übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Hostnamen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	GeneralAllgemein
IBAN	Erkennt Spaltendaten, die mit dem IBAN-Format (International Bank Account Number) in mehreren europäischen Ländern übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für IBAN-Werte angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Account_Bank
ICD_10_Codes	Erkennt Spaltendaten, die mit den Codes für Krankheitsbilder in der zehnten Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für die ICD-Codes angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
ICD_9_Codes	Erkennt Spaltendaten, die mit den Codes für Krankheitsbilder in der neunten Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-9) übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für die ICD-Codes angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
India_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format des PAN-Codes (Permanent Account Number) für Indien übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
IPAddress	Erkennt Spaltendaten, die mit einem vordefinierten IP-Adressformat übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „ip“ oder „inter*port*add“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	GeneralAllgemein, PII
ISBN	Erkennt Spaltendaten, die mit dem International Standard Book Number-Format übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für ISBN-Nummern angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	GeneralAllgemein
Italy_FiscalCode	Erkennt Spaltendaten, die dem Format des <i>Codice Fiscale</i> oder der Steuernummer in Italien entsprechen.	Datenregel	NationalID
JobPosition	Erkennt Spaltendaten, die Stellenbeschreibungen oder Stellenbezeichnungen enthalten. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „title“, die Zeichenfolge „position“ oder die Zeichenfolge „designation“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	PHI, PII
Korea_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Südkorea entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
LastName	Erkennt Spaltendaten, die Werten in einer Referenztable mit Nachnamen entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Nachnamen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	ContactKontakt,, PCI, PHI, PII
MaidenName	Erkennt Zeichenfolgen in Spaltendaten, die Nachnamen in den Referenzdaten entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Geburtsnamen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	ContactKontakt, PHI, PII

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Zweiter Vorname	Erkennt Zeichenfolgen in Spaltendaten, die Vornamen in den Referenzdaten entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für eine Spalte mit zweiten Vornamen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	ContactKontakt, PHI, PII
Norway_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Norwegen entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Passport_DEU_MR	Erkennt Spaltendaten, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in Deutschland übereinstimmen.	Datenregel	NationalID
Passport_GBR	Erkennt Spaltendaten, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern im Vereinigten Königreich übereinstimmen.	Datenregel	NationalID
Passport_India	Erkennt Spaltendaten, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in Indien übereinstimmen.	Datenregel	NationalID
Passport_MachineReadable	Erkennt Spaltendaten, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in allen Ländern übereinstimmen.	Datenregel	NationalID
Passport_USA_MR	Erkennt Spaltendaten, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in den USA übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für eine Spalte mit Ausweisnummern angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID, PHI
PhoneNumber	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für US-amerikanische Telefonnummern übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „phone“ oder „fax“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	Contact, PHI

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Postleitzahl	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Postleitzahlen mehrerer Länder übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die eine Spalte mit Postleitzahlen beschreiben können.	Datenregel Metadatenregel	AdresseAddress, PCI
Ethnie	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Namen einer Ethnie in den Referenzdaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für eine Ethnie angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
Religion	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Namen einer Religion in den Referenzdaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für eine Religion oder Religionszugehörigkeit angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
Romania_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Rumänien entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Gehalt	Erkennt Spaltendaten, die einen Geldbetrag darstellen können. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Vergütung, Gehalt oder Lohn angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PII
SouthAfrica_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Südafrika entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
SSN	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für US-amerikanische Sozialversicherungsnummern übereinstimmen.</p> <p>Erkennt einen Spaltennamen, der die Zeichenfolge „SSN“, „*social*sec*no*“ oder „*social*sec*num*“ enthält.</p>	Datenregel Metadatenregel	NationalID, PHI
SSN_General	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format für Sozialversicherungsnummern übereinstimmen. Basierend auf der SSN-Randomisierungsinitiative vom Juni 2011 führt die Datendomäne keine Überprüfung der Gruppen- und Bereichsnummernkombination in einem Spaltendatenwert durch.</p> <p>Erkennt einen Spaltennamen, der die Zeichenfolge „SSN“, „*social*sec*no*“ oder „*social*sec*num*“ enthält.</p>	Datenregel Metadatenregel	NationalID, PII
State	<p>Erkennt Spaltendaten, die mit dem Namen eines US-amerikanischen Bundesstaats übereinstimmen.</p> <p>Erkennt einen Spaltennamen, der die Zeichenfolge „add*sta*“, „state“ oder „us*sta*“ enthält.</p>	Datenregel Metadatenregel	PII
Street	<p>Erkennt Spaltendaten, die beliebige Straßenpaltendeskriptoren in einer Gruppe von über 20 in der Datenregel angegebenen Deskriptoren enthalten.</p> <p>Die Regel enthält die folgenden Deskriptoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avenue - boulevard - junction - lane - road - street - valley - way <p>Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für eine Spalte mit Straßenadressinformationen angeben oder zuordnen können.</p>	Datenregel Metadatenregel	PII

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
Sweden_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Schweden entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Taiwan_NationalID	Erkennt Spaltendaten, die dem Format der nationalen Identitätsnummern Personenkennzeichen in Taiwan entsprechen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für nationale Identitätsnummern Personenkennzeichen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID
Track1_Format_B	Erkennt Spaltendaten, die mit den Spur-1-Format-B-Angaben einer Kreditkarte übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Spur-1-Format-B-Angaben angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PCI
UniquelyIdentifyingNumber	Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „unique*iden*number“ oder die Zeichenfolge „iden*num“ enthalten.	Metadatenregel	PHI
Unit_of_Measure	Erkennt Spaltendaten, die Maßeinheiten enthalten. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Mengen oder Maßeinheiten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Nicht zutreffend
UPC	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format eines gültigen universellen Produktcodes (UPC) oder einer gültigen europäischen Artikelnummer (EAN) übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für universelle Produktcodes oder europäische Artikelnummern angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	GeneralAllgemein

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
URL	Erkennt Spaltendaten, die mit vordefinierten URL-Formaten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „*uni*res*loc*“, „URL*“ oder „web*“ enthalten.	Datenregel Metadatenregel	PHI
USA_Bank_Account	Erkennt Spaltendaten, die mit einem Nummernformat für Bankkonten in den USA übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Bankkontodaten angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI, PII
USA_County	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Namen eines US-amerikanischen Countys übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für County-Namen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Adresse, PHI, PII Address, PHI, PII
USA_National_Drug_Code_NDC	Erkennt Spaltendaten, die mit einem NDC-Wert (National Drug Code) im entsprechenden Verzeichnis (National Drug Code Directory) in den USA übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für NDC-Informationen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
USA_National_Provider_Identifier_Standard_NPI	Erkennt Spaltendaten, die mit einer NPI-Nummer (National Provider Identifier) in den USA übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für NPI-Informationen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
USA_Taxpayer_Identification_Number	Erkennt Spaltendaten, die mit dem Format einer individuellen Steuernummer (ITIN, Individual Taxpayer Identification Number) in den USA übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für ITIN-Informationen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	NationalID, PHI

Name	Beschreibung	Abhängiger Regeltyp	Datendomänengruppe
USZip_5digit	Erkennt Spaltendaten, die mit US-amerikanischen Postleitzahlenwerten übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Postleitzahlen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	Adresse, PHI, PII Address, PHI, PII
VehicleRegPlateNumber	Erkennt Spaltennamen, die die Zeichenfolge „registration“, die Zeichenfolge „number*plate“, die Zeichenfolge „license*plate“ oder die Zeichenfolge „vehicle*registration“ enthalten.	Metadatenregel	PHI, PII
Gewicht	Erkennt Spaltendaten mit Werten in einem Bereich von 1 bis 500, wobei 500 einen Gewichtswert darstellt. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Gewichtsinformationen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PHI
ZipCode	Erkennt Spaltendaten, die mit US-amerikanischen Postleitzahlen übereinstimmen. Erkennt Spaltennamen, die Begriffe für Postleitzahlen angeben oder zuordnen können.	Datenregel Metadatenregel	PCI, PHI, PII

Ein Hinweis zu Abkürzungen von Datendomänengruppennamen

Der Datendomänengruppennamenname PCI ist eine Abkürzung für Payment Card Industry Information.

Der Datendomänengruppennamenname PHI ist eine Abkürzung für Protected Health Information.

Der Datendomänengruppennamenname PII ist eine Abkürzung für Personally Identifiable Information.

Regeln für Spaltennamen im Beschleuniger für Datendomänen

Verwenden Sie die Regeln für Spaltennamen der Datendomäne, um Datenspalten mit Namen zu kennzeichnen, die mit der von den Regeln definierten Logik für Spaltennamen übereinstimmen. Jede Regel

verwendet einen oder mehrere reguläre Ausdrücke, um nach eventuell im Spaltennamen enthaltenen allgemeinen Zeichenfolgen zu suchen.

Die Regel *dataDomain_MetaDataRule_BIC_SWIFTCode* enthält beispielsweise eine Labeler-Umwandlung, die mit den folgenden regulären Ausdrücken durchsucht:

```
^*[iI][sS][oO].*[9][3][6][2].*$
^*[sS][wW][iI][fF][tT]*[bB][iI][cC]$
^*[bB][iI][cC].*[cC][oO][dD][eE].*$
```

Die Regeln für Spaltennamen analysieren die Zeichen in den Spaltennamen. Die Datenwerte in den Spalten werden von den Regeln für Spaltennamen nicht analysiert.

Die Regeln für Spaltennamen befinden sich in folgendem Repository-Verzeichnis:

```
[Informatica_DQ_Content]\Domain_Discovery\MetaData_Rules
```

In der folgenden Tabelle werden die Regeln für Spaltennamen im Beschleuniger für Datendomänen beschrieben:

Name	Beschreibung
dataDomain_MetaDataRule_ABARoutingNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Bankleitzahlen der American Banking Association beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_AccountNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Kontonummern beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_AccountStatus	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Kontostatusinformationen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Address	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Adressangaben beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_AdmissionDate	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Aufnahmedatum beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Age	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Alter bzw. Geburtsdatum beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_BankAccount	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Bankkontoinformationen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_BIC_SwiftCode	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit BIC-Angaben (Business Identifier Codes) beschreiben können. Der BIC wird auch als Bankidentifizierungscode, SWIFT-Code oder ISO-9362-Code bezeichnet.
dataDomain_MetaDataRule_BirthDay	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Geburtsdatum beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_BirthPlace	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Geburtsort beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_CertificateLicenseNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Zertifikatslizenznummer beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_City	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Ort beschreiben können.

Name	Beschreibung
dataDomain_MetaDataRule_CompanyName	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Unternehmensnamen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Computer_Address	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Maschinenadressen bzw. MAC-Adressen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Country	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Land (beispielsweise ISO-Ländercodes) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_CountryCode_Phone	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Landesvorwahlen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_County	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Verwaltungsbezirk beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_CreditCardNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Kreditkartennummern beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_CreditCardTrack1FormatB	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Spur-1-Format-B-Angaben einer Kreditkarte beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Currency	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Währung beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_DeviceSerialNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Geräteerkennung oder Seriennummer beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_DischargeDate	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Entlassungsdatum beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_DrivingLicenseNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Führerschein beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Email	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit E-Mail-Angaben beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_ExpirationDate	Sucht nach Namen, die – beispielsweise bei Kreditkarten – eine Spalte mit Angaben zum Ablaufdatum beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_FirstName	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Vornamen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_FullName	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum vollständigen Namen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Gender	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Geschlecht beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Grade	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Einstufung beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_HealthCareBeneficiaryNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Krankenversicherungsnummer beschreiben können.

Name	Beschreibung
dataDomain_MetaDataRule_Height	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Größe beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Hostname	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Computerhostnamen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_IBAN	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur internationalen Kontonummer (International Bank Account Number, IBAN) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_ICD_10	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Werten aus der zehnten Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_ICD_9	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Werten aus der neunten Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-9) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_IPAddress	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Computer-IP-Adresse beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_ISBN	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Internationalen Standardbuchnummern (ISBN) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_ITIN_USA	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit US-Steuer-Identifikationsnummern (ITIN) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_JobPosition	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zu Stellen- bzw. Tätigkeitsbezeichnung und Position beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_LastName	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Nachnamen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Latitude	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Breitengrad beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_LatitudeLongitude	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zu Breitengrad, Längengrad oder Geokoordinaten beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Longitude	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Längengrad beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_MaidenName	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Geburtsnamen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_MiddleName	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum zweiten Vornamen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_NationalId	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit nationalen Identifikationsnummern (Personalausweisnummern) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_NDC_USA	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum National Drug Code (US-Arzneimittelcode) beschreiben können.

Name	Beschreibung
dataDomain_MetaDataRule_NPI_USA	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum National Provider Identifier (NPI, US-Identifikationsnummer für Anbieter medizinischer Leistungen) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Passport	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Reisepass beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_PhoneNumber	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Telefon- oder Faxnummern beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Quantity	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Menge beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Race	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Ethnie bzw. Hautfarbe beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Religion	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zu Religion, Glaube oder Weltanschauung beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Salary	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zu Lohn/Gehalt bzw. Vergütung beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_SSN	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Sozialversicherungsnummern beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_State	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum US-Bundesstaat beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Street	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Straßenanschrift beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_UniqueIdentifying Number	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit eindeutigen Identifikationsnummern beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_UPC_EAN	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit universellen Produktcodes (UPC) oder europäischen Artikelnummern (EAN) beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_URL	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Uniform Resource Locator (URL) bzw. zur Internetadresse beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_VehicleRegPlate Number	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zur Kraftfahrzeugregistrierung bzw. zu amtlichen Kfz-Kennzeichen beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_Weight	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Angaben zum Gewicht beschreiben können.
dataDomain_MetaDataRule_ZipCode	Sucht nach Namen, die eine Spalte mit Postleitzahlen beschreiben können.

Datenregeln im Beschleuniger für Datendomänen

Verwenden Sie die Datendomänen-Datenregeln zur Angabe der Spalten, die den Regelkriterien entsprechende Daten enthalten.

Die Datenregeln befinden sich in folgendem Repository-Verzeichnis:

```
[Informatica_DQ_Content]\Domain_Discovery\Data_Rules
```

In der folgenden Tabelle werden die Datenregeln im Beschleuniger für Datendomänen beschrieben:

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_ABARoutingNumber	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format von Bankleitzahlen der American Banking Association übereinstimmen. Die Bankleitzahl kennzeichnet bei einer Finanztransaktion das Finanzinstitut.
dataDomain_DataRule_Account_Status	Gibt die Spaltendaten an, die mit Kontostatuswerten in den Referenzdaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Address_Data	Gibt die Spaltendaten an, die Adressinformationen darstellen. Die Regel erkennt Adressinformationen aus mehreren Ländern weltweit.
dataDomain_DataRule_Age	Gibt die Spaltendaten mit Werten von 1 bis 120 an.
dataDomain_DataRule_Alphanumeric_Special Character	Gibt die Spaltendaten an, die nicht formatierte alphanumerische Daten und Sonderzeichen enthalten.
dataDomain_DataRule_Amount	Gibt die Spaltendaten an, die eine physische Menge darstellen.
dataDomain_DataRule_AUT_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Österreich übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_BankAccount_USA	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem Bankkontonummernformat in den USA übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_BGR_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Bulgarien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_BIC_SWIFTCode	Gibt die Spaltendaten an, die gemäß Mustererkennung und Ländercode mit dem BIC (Bank Identifier Code) oder SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Code) übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_BinaryValues	Gibt die Spaltendaten an, die binäre Werte enthalten.
dataDomain_DataRule_BirthDay	Gibt die Spaltendaten an, die mit gültigen Geburtsdatumsangaben übereinstimmen. Die Regel überprüft die Anzahl der Jahre zwischen dem Eingabedatum und dem aktuellen Datum. Gibt „Adult“ oder „Minor“ oder „Valid“ zurück, falls der Wert zwischen 1 und 120 liegt. Für alle anderen Werte gibt die Regel „Invalid“ zurück.
dataDomain_DataRule_BRA_IDDoc	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Nummernformat des Personalausweises <i>Registro Geral</i> in Brasilien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_BRA_Personal_ID	Gibt die Spaltendaten an, die mit der persönlichen Identifikationsnummer in Brasilien übereinstimmen.

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_CAN_SIN	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Zahlenformat der Sozialversicherung in Kanada übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CHN_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in China übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_City	Gibt die Spaltendaten an, die einen gültigen Städtenamen enthalten. Die Regel liest Referenzdaten, die internationale Städtenamen enthalten.
dataDomain_DataRule_CompanyName	Gibt die Spaltendaten an, die mit Unternehmensnamenswerten in den Referenzdaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Computer_Address	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format von IP-Adressen und MAC-Adressen übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Country	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem ISO-Ländercode übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CountryCode_Phone	Gibt die Spaltendaten an, die mit Telefonnummern basierend auf internationalen Vorwahlen übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_County	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem US-Verwaltungsbezirksnamen übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCard_AMEX	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von American Express übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCard_DinersCard	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von Diners Club übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCard_DiscoverCard	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von Discover übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCard_JCB	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von JCB International übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCard_MasterCard	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von MasterCard übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCard_Visa	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von Visa übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCardNumber	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Kreditkartennummern von großen Kreditkartenunternehmen wie American Express, Diners Club International und Maestro übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_CreditCardTrack1FormatB	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Spur-1-Format-B-Angaben einer Kreditkarte übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Currency	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem Währungsbegriff in den Referenzdaten übereinstimmen.

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_Date_Validation	Gibt die Datumszeichenfolgen in den Quelldaten an, die in einem einzelnen Format in einer Datumsspalte angezeigt werden. Öffnen Sie zum Konfigurieren des Datumsformats, das von der Regel für die Validierung verwendet wird, die Ausdrucksumwandlung dq.ValidateDate in der Regel, und aktualisieren Sie die Ausdrucksvariable In_Date.Format. Das Standardformat lautet MM/TT/JJJJ. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
dataDomain_DataRule_Date_Validation_All_Formats	Gibt die Datumswerte in den Spaltendaten an und standardisiert die Spaltendaten auf ein Datumsformat.
dataDomain_DataRule_DEU_Machine_Readable_Passport	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in Deutschland übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_DNK_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Dänemark übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_DriversLicense	Gibt die Spaltendaten an, die basierend auf Länge und Muster der Datenwerte mit Führerscheinnummern in Kanada, Großbritannien und den USA übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_DriversLicense_Canada	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Führerscheinnummern in Kanada übereinstimmen. Ausnahmen: die Provinzen von Britisch-Kolumbien, Quebec, Manitoba und Prince-Edward-Insel.
dataDomain_DataRule_DriversLicense_Canada_narrow	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Führerscheinnummern in Kanada übereinstimmen. Ausnahmen: die Provinzen von Britisch-Kolumbien, Quebec, Manitoba und Prince-Edward-Insel. Diese Regel ähnelt der Regel dataDomain_DataRule_DriversLicense_Canada. Bei dataDomain_DataRule_DriversLicense_Canada_narrow wird jedoch eine genauere Analyse durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Ergebnisse zu verringern.
dataDomain_DataRule_DriversLicense_GBR	Gibt die Spaltendaten an, die mit Führerscheinnummern in Großbritannien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_DriversLicense_narrow	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Führerscheinnummern in Großbritannien sowie in vielen US-amerikanischen Bundesstaaten und kanadischen Provinzen übereinstimmen. Die Regel validiert keine Nummern aus den Provinzen British Columbia, Quebec, Manitoba und Prince-Edward-Insel. Um die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Ergebnisse zu verringern, validiert die Regel keine Nummern mit vier bis acht Ziffern.
dataDomain_DataRule_DriversLicense_USA	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Führerscheinnummern in den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_DriversLicense_USA_narrow	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Führerscheinnummern in den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten übereinstimmen. Um die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Ergebnisse zu verringern, schließt die Regel Datenwerte mit sechs bis acht Ziffern aus. Ein Wert wie 01012017 würde beispielsweise ausgeschlossen werden.

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_Email	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem vordefinierten E-Mail-ID-Format übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_ExpirationDate	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Ablaufdaten von Kreditkarten übereinstimmen. Zwecks Überprüfung vergleicht die Regel das Eingabedatum mit dem Systemdatum.
dataDomain_DataRule_FIN_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Finnland übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_FirstName	Gibt die Spaltendaten an, die mit Vornamenswerten in einem Referenzdatensatz übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_FRA_INSEE	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem französischen INSEE-Nummernformat (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_FullName	Gibt die Zeichenfolgen in einer Spalte mit Daten an, die Vornamen, zweite Vornamen und Nachnamen enthalten. Die Regel vergleicht die Wörter in jeder Zeichenfolge mit den Referenzdaten.
dataDomain_DataRule_GBR_NINO	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für NINO-Nummern (aus Großbritannien) übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_GBR_Passport_Number	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in Großbritannien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Gender	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Geschlechtswerten in den Referenzdaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Height	Gibt die Spaltendaten mit Werten von 1 bis 8 (für die Größe in Fuß) an.
dataDomain_DataRule_HostName	Gibt die Spaltendaten an, die mit gültigen Hostnamen übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_HRV_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Kroatien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_IBAN	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem IBAN-Format (International Bank Account Number) in mehreren europäischen Ländern übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_ICD_10	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Krankheitsnamen in der zehnten Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) übereinstimmen. Die Klassifikation wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben.
dataDomain_DataRule_ICD_9	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Krankheitsnamen in der neunten Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-9) übereinstimmen. Die Klassifikation wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben.

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_IND_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der indischen Permanent Account Number übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_IND_Passport	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in Indien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_IPAddress	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem vordefinierten IP-Adressformat übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_ISBN	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Internationalen Standardbuchnummern (ISBN) übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_ISIN	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem ISIN-Format (International Securities Identification Number) übereinstimmen. Mit einer ISIN werden Wertpapiere, beispielsweise Aktien oder Anleihen, eindeutig gekennzeichnet.
dataDomain_DataRule_ItalyFiscalCode	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Italien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_ITIN_USA	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format einer individuellen Steuernummer (ITIN) in den USA übereinstimmen. Die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten (Internal Revenue Service) gibt die Steuernummern aus.
dataDomain_DataRule_JobPosition	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Angaben zur beruflichen Position in den Referenzdaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_KOR_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Korea übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_LastName	Gibt die Spaltendaten an, die mit Nachnamenswerten in einem Referenzdatensatz übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Latitude	Gibt die Spaltendaten an, die mit gültigen Breitengradkoordinaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_LatitudeLongitude	Gibt die Spaltendaten an, die mit gültigen Paaren von Breiten- und Längengradkoordinaten übereinstimmen, wobei die Paare durch Semikolon getrennt sind.
dataDomain_DataRule_Longitude	Gibt die Spaltendaten an, die mit den gültigen Längengradkoordinaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Machine_Readable_Passport	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in allen Ländern übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_NDC_USA	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem NDC-Wert (National Drug Code) im entsprechenden Verzeichnis (National Drug Code Directory) in den USA übereinstimmen. Mit jedem Code wird ein für den Einsatz bei Menschen entwickeltes Medikament eindeutig identifiziert.
dataDomain_DataRule_NOR_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Norwegen übereinstimmen.

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_NPI_USA	Gibt die Spaltendaten an, die mit einer NPI-Nummer (National Provider Identifier) in den USA übereinstimmen. NPI-Nummern werden von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) an Leistungserbringer im Gesundheitswesen vergeben.
dataDomain_DataRule_PhoneNumber	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für US-amerikanische Telefonnummern übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_PostCode	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Postleitzahlen mehrerer Länder übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Quantity	Gibt die Spaltendaten an, die eine physische Menge beschreiben und Maßeinheiten umfassen.
dataDomain_DataRule_Race	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Namen einer Ethnie in den Referenzdaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Religion	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Namen einer Religion in den Referenzdaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_ROU_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Rumänien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_SouthAfrica_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Südafrika übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Spanish_NIF	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format der Steueridentifikationsnummer (NIF) in Spanien übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_SSN	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für US-amerikanische Sozialversicherungsnummern übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_State	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Namen der US-amerikanischen Bundesstaaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_Street	Gibt die Zeichenfolgen in den Spaltendaten an, die Angaben zur Anschrift beschreiben, beispielsweise Straße, Weg, Allee. Die Regel verwendet einen regulären Ausdruck, um Adressdeskriptoren in den Spaltendaten zu finden.
dataDomain_DataRule_SWE_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Schweden übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_TWN_NATID	Gibt die Spaltendaten an, die mit dem Format für nationale Identifikationsnummern in Taiwan übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_UPC	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem universellen Produktcode (UPC) übereinstimmen. Der universelle Produktcode ist ein Strichcode-Typ.
dataDomain_DataRule_UPC_EAN	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem gültigen universellen Produktcode (UPC) oder einer gültigen europäischen Artikelnummer (EAN) übereinstimmen. Der universelle Produktcode ist ebenso wie die europäische Artikelnummer ein Strichcode-Typ.

Name	Beschreibung
dataDomain_DataRule_URL	Gibt die Spaltendaten an, die mit den vordefinierten URL-Formaten übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_US_Zip5	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Postleitzahlen in den USA übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_USA_Machine_Readable_Passport	Gibt die Spaltendaten an, die mit einem computerlesbaren Format für Ausweisnummern in den USA übereinstimmen.
dataDomain_DataRule_USA_SSN_post_2011_June	Gibt die Spaltendaten an, die in Bezug auf Länge, numerische Werte sowie minimale und maximale Werte für Region, Gruppe und Seriennummer mit dem Format für Sozialversicherungsnummern übereinstimmen. Basierend auf der seit dem 25. Juni 2011 gültigen Initiative zur zufälligen Anordnung von Sozialversicherungsnummern werden die Ausstellung einer Sozialversicherungsnummer und die Kombination aus Gruppen- und Bereichsnummer von der Regel nicht überprüft.
dataDomain_DataRule_Weight	Gibt die Spaltendaten an, die einen Gewichtswert beschreiben. Die Regel prüft auf eine Zahl zwischen 0 und 500.
dataDomain_DataRule_ZipCode	Gibt die Spaltendaten an, die mit den Postleitzahlen in den USA übereinstimmen.

KAPITEL 4

Beschleuniger (Australien/Neuseeland)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(Australien/Neuseeland\) - Übersicht, 61](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln \(Australien/Neuseeland\), 62](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(Australien/Neuseeland\), 63](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Australien/Neuseeland\), 65](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Australien/Neuseeland\), 68](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten \(Australien/Neuseeland\), 69](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Australien/Neuseeland\), 70](#)
- [Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger \(Australien/Neuseeland\), 72](#)

Beschleuniger (Australien/Neuseeland) - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland), um Daten von Organisationen in Australien und Neuseeland zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Australien/Neuseeland) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsvorgänge:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger (Australien/Neuseeland) enthält auch zusammengesetzte Regeln. Eine zusammengesetzte Regel kombiniert mehrere Regeln in einem Objekt.

Der Beschleuniger hängt von Regeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln (Australien/Neuseeland)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_AUS_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Australien) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Australien) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Australien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Australien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Australien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Australien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Australien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_AUS_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Australien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Name	Beschreibung
rule_NZL_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Neuseeland) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Neuseeland) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Neuseeland). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Neuseeland) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Neuseeland). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Neuseeland) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Neuseeland). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_NZL_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Neuseeland) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Zusammengesetzte Regeln (Australien/Neuseeland)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland), um einer Zuordnung eine Gruppe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules
```

In der folgenden Tabelle werden die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_AUS_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert Kontaktdaten (Australien), z. B. Adressen, Telefonnummern und Steuernummern (TFN).
rule_NZL_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert neuseeländische Kontaktdaten, z. B. Adressen, Telefonnummern und IRD-Nummern (Inland Revenue Department).

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Australien)

Die Regel `rule_AUS_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln und der Umwandlung in `rule_AUS_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_AUS_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_AUS_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_AUS_Gender_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_AUS_Multi_Person_Name_Parse	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_AUS_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_AUS_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_AUS_Tax_File_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_AUS_Tax_File_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Zusammengesetzte Regel für neuseeländische Kontaktdaten

Die Regel `rule_NZL_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in rule_NZL_Contact_Data aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_AUS_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_AUS_Multi_Person_Name_Parse	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_NZL_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_NZL_Gender_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_NZL_IRD_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_NZL_IRD_Number_Validate	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_NZL_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_NZL_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Australien/ Neuseeland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_AUS_Driver_Licence_Number_Validation	Validiert die Führerscheinnummern (Australien) basierend auf Länge und Musteranforderungen.
rule_AUS_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Die Regel weist beispielsweise dem Namen "John Smith" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_AUS_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Australien).
rule_AUS_Multi_Person_Name_Parse	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Wenn die Daten für die Namen mehr als eine Person angeben, erstellt die Regel einen Ausgabeport für jeden vollständigen Namen. Beispiel: Die Regel kann die Namen „John und Jane Smith“ lesen und Ausgabeports für „John Smith“ und „Jane Smith“ erstellen.</p>
rule_AUS_Personal_Name_Parse_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_AUS_Personal_Name_Parse_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_AUS_Phone_Number_Parse	<p>Parst eine Telefonnummer (Australien) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab.</p> <p>Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.</p> <p>Die Regel verarbeitet die folgenden Interpunktionsymbole: das Pluszeichen, Klammern und das Hash-Zeichen. Entfernen Sie vor dem Ausführen dieser Regel alle anderen Interpunktionszeichen, einschließlich doppelte Leerzeichen.</p> <p>Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.</p>
rule_AUS_Phone_Number_Standardization	Standardisiert Telefonnummern (Australien) auf internationale und lokale Wählformate. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.

Name	Beschreibung
rule_AUS_Phone_Number_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Australien). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.
rule_AUS_Tax_File_Number_Parse	Parst TFN-Nummern (Australien).
rule_AUS_Tax_File_Number_Standardization	Standardisiert TFN-Nummern (Australien). Um das Standardformat zu konfigurieren, bearbeiten Sie die TFN_Format-Ausdrucksvariable in der dq_Format_TFN-Ausdrucksumwandlung. Die Standardeinstellung lautet "No_punctuation".
rule_AUS_Tax_File_Number_Validation	Validiert TFN-Nummern (Australien) basierend auf der Prüfziffer in jeder Nummer.
rule_NZL_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen (Neuseeland) zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Die Regel weist beispielsweise dem Namen "John Smith" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_NZL_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Neuseeland).
rule_NZL_IRD_Number_Parse	Parst neunstellige numerische Strings als IRD-Nummern (Neuseeland).
rule_NZL_IRD_Number_Standardization	Standardisiert IRD-Nummern (Neuseeland). Um das Standardformat zu konfigurieren, bearbeiten Sie die IRD_Format-Ausdrucksvariable in der dq_Format_IRD-Ausdrucksumwandlung. Die Standardeinstellung lautet "No_punctuation". Die Regel erfordert, dass die Eingabe ein neunstelliger String ist.
rule_NZL_IRD_Number_Validate	Validiert IRD-Nummern (Neuseeland) basierend auf der Prüfziffer in jeder Nummer.
rule_NZL_Phone_Number_Parse	Parst eine Telefonnummer (Neuseeland) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden. Die Regel verarbeitet die folgenden Interpunktionsymbole: das Pluszeichen, Klammern und das Hash-Zeichen. Entfernen Sie vor dem Ausführen dieser Regel alle anderen Interpunktionszeichen, einschließlich doppelte Leerzeichen. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.
rule_NZL_Phone_Number_Standardization	Standardisiert Telefonnummern (Neuseeland) auf internationale und lokale Wählformate. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.
rule_NZL_Phone_Number_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Neuseeland). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.

Name	Beschreibung
rule_Prename_Assignment	Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht. Sie können die female_prename-Ausdrucksvariable von "Ms" in "Mrs" ändern.
rule_Salutation_Assignment	Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Mr John Smith," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Dear Mr Smith," und die informelle Anrede "Dear John,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Australien/Neuseeland) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22.](#)

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln, um Unternehmensdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_AUS_Business_Number_Parse	Parst elfstellige numerische Strings als australische Geschäftsnummern (Australian Business Numbers, ABN).
rule_AUS_Business_Number_Standardize	Standardisiert australische Geschäftsnummern (ABN) auf das Format NN NNN NNN NNN. Die Regel erfordert, dass die Eingabe ein elfstelliger String ist.
rule_AUS_Business_Number_Validation	Validiert australische Geschäftsnummern basierend auf der Prüfziffer in jeder Nummer.
rule_AUS_Company_Name_Standardization	Standardisiert Firmennamen auf Referenztabellewerte (Australien).

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Australien/Neuseeland)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten zur Kennzeichnung des in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyps.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Australien/Neuseeland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_AUS_NZL_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und Adressdaten aus Australien und Neuseeland kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Australien/Neuseeland) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Description
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Hyphen
- rule_Remove_Leading_Zero
- rule_Remove_Period_Parentheses
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Remove_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 24.](#)

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland), um den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Datensätzen in Datasets zu ermitteln.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Australien/Neuseeland) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_AUS_Firstname_and_TFN_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Australien) basierend auf TFN-Nummern und Vornamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den TFN-Daten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Australien) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Australien) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Australien) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Australien) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. eine Telefonnummer, E-Mail oder TFN-Nummer, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Adressdaten (Australien) zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_AUS_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben (Australien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf E-Mail-Adressen und Personennamen (Australien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Telefonnummern (Australien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_Individual_Name_and_TFN_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Australien) basierend auf TFN (Tax File Numbers) und Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den TFN-Daten Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_AUS_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen (Australien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_AUS_NZL_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen und Adressdaten aus Australien und Neuseeland zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_AUS_NZL_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Nachnamens- und Adressdatenwerten aus Australien und Neuseeland zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_Firstname_and_IRD_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf IRD-Nummern und Vornamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus der IRD-Nummer Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder IRD-Nummer, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Adressdaten (Neuseeland) zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_NZL_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben (Neuseeland) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf E-Mail-Adressen und Personennamen (Neuseeland) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_Individual_Name_and_IRD_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf Personennamen und IRD-Nummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus der IRD-Nummer Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_NZL_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Neuseeland) basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.
mplt_NZL_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen (Neuseeland) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_AUS_NZL_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und Adressen aus Australien und Neuseeland.
rule_AUS_NZL_Familyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und Adressen aus Australien und Neuseeland.
rule_AUS_NZL_Firstname_and_PID_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und persönlichen Identifikationsnummern.
rule_AUS_NZL_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Adressen aus Australien und Neuseeland.
rule_AUS_NZL_Individual_Name_and_PID_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und persönlichen Identifikationsnummern.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.

Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (Australien/Neuseeland)

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Australien/Neuseeland) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\AUS_NZL_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_AUS_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (Australien/Neuseeland).

m_AUS_customer_matching_demo

Parst und standardisiert die Identitätsdaten aus Australien und Neuseeland und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personenname und Adressdaten
- Personenname und Telefonnummer

KAPITEL 5

BCBS 239/CCAR-Beschleuniger

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Übersicht über BCBS 239/CCAR-Beschleuniger, 74](#)
- [BCBS 239/CCAR-Regelspezifikationen, 74](#)
- [BCBS 239/CCAR-Demozuordnungen, 81](#)

Übersicht über BCBS 239/CCAR-Beschleuniger

Verwenden Sie den BCBS 239/CCAR-Beschleuniger, um Datensätze anhand der wichtigsten internationalen Bankanforderungen zu überprüfen.

Der Beschleuniger enthält Regelspezifikationen. Bei einer Regelspezifikation handelt es sich um ein Repository-Objekt, das die Datenanforderungen einer Geschäftsregel in logischer Form enthält. Sie können einer Zuordnung eine Regelspezifikation genauso hinzufügen wie ein Mapplet.

Die Regelspezifikationen testen die von Ihnen ausgewählten Datenquellen anhand der folgenden regulatorischen Anforderungen:

- Die Grundsätze für die Risikobewertung und -berichterstattung, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht in Standard 239 definiert werden
- Die CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) der US-Notenbank (Federal Reserve)

Der Beschleuniger wird mit Demozuordnungen installiert, die Sie dabei unterstützen, Regelspezifikationen mit Datenquellen und -zielen zu verbinden. Bestimmte Regelspezifikationen verwenden Mapplet-Regeln, die mit dem Beschleuniger installiert werden.

BCBS 239/CCAR-Regelspezifikationen

Verwenden Sie die Regelspezifikationen, um die Eingabedaten anhand der verschiedenen Aspekte von BCBS 239 und CCAR zu überprüfen.

Die Regelspezifikationen befinden sich in folgendem Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rule Specifications
```

In der folgenden Tabelle werden die Regelspezifikationen im BCBS 239/CCAR-Beschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
rlsp_ARM_Initial_Rate_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der Anfangszinssatz eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_Initial_Rate_Period_must_be_a_small_int	Die erste Zinsperiode eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss ein Wert vom Typ „smallint“ sein.
rlsp_ARM_Initial_Rate_Period_should_not_be_populated_for_Fixed_Rate_Loans	Die erste Zinsperiode eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz darf für festverzinsliche Kredite nicht ausgefüllt werden.
rlsp_ARM_Initial_Rate_Should_Not_Be_Greater_Than_Or_Equal_to_18_or_less_than_1	Der Anfangszinssatz eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz darf nicht größer oder gleich 18 oder kleiner 1 sein.
rlsp_ARM_Lifetime_Rate_Cap_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der laufzeitabhängige Zinscap eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_Lifetime_Rate_Floor_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der laufzeitabhängige Zinsfloor eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_loans_should_have_ARM_Initial_Rate_Period	Ein Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz muss eine erste Zinsperiode aufweisen.
rlsp_ARM_Margin_at_Origination_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Die Marge am Anfang eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_Margin_at_Origination_should_not_change_unless_it_was_not_provided	Die Marge am Anfang eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz darf nicht geändert werden, es sei denn, sie wird nicht angegeben.
rlsp_ARM_Negative_Amortization_Limit_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der Grenzwert der negativen Tilgung für einen Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_Negative_Amortization_Limit_should_be_an_empty_string_if_Negative_Amortization_not_allowed	Der Grenzwert der negativen Tilgung für einen Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz muss eine leere Zeichenfolge sein, wenn negative Tilgung nicht zulässig ist.
rlsp_ARM_Negative_Amortization_Limit_Should_Not_Be_Greater_Than_125_Pct	Der Grenzwert der negativen Tilgung für einen Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz sollte darf mehr als 125 Prozent betragen.
rlsp_ARM_Negative_Amortization_Limit_should_not_be_populated_for_Fixed_Rate_Loans	Der Grenzwert der negativen Tilgung für einen Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz darf für festverzinsliche Kredite nicht ausgefüllt werden.
rlsp_ARM_Periodic_Pay_Cap_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der periodische Zahlungs-Cap eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.

Name	Beschreibung
rlsp_ARM_Periodic_Pay_Floor_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der periodische Zahlungs-Floor eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_Periodic_Rate_Cap_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der periodische Zinscap eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_ARM_Periodic_Rate_Floor_must_be_able_to_fit_a_decimal_7_5_datatype_field_or_an_empty_string	Der periodische Zinsfloor eines Hypothekenkredits mit variablem Zinssatz muss einem dezimalen Datentyp (7,5) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_Balance_LT_125_pct_LoanAmountDisp	Der Saldo muss weniger als 125 Prozent der ursprünglich ausgezahlten Kreditsumme betragen.
rlsp_Balloon_Term_must_be_a_number_greater_than_equal_to_12_and_less_or_equal_to_600_when_Balloon_Flag_is_Y	Für die Laufzeit eines Ballonkredits muss eine Zahl größer oder gleich 12 und kleiner oder gleich 600 angegeben werden, wenn das Ballon-Flag gesetzt ist.
rlsp_Balloon_Term_must_be_a_smallint	Die Laufzeit eines Ballonkredits muss ein Wert vom Typ „smallint“ sein
rlsp_Balloon_Term_should_not_change_unless_it_was_not_provided	Die Laufzeit eines Ballonkredits darf sich nicht ändern, es sei denn, sie wird nicht angegeben.
rlsp_BalloonFlag_Is_Valid_Value	Im Ballon-Flag muss „Ja“, „Nein“ oder „Unbekannt“ angegeben werden.
rlsp_BalloonFlag_Unchanged_unless_Unknown_or_Empty	Das Ballon-Flag darf sich nicht ändern, es sei denn, es gibt einen unbekannten Status an oder wird nicht bereitgestellt.
rlsp_Buydown_Flag_is_Unknown	Im Buydown-Flag wird ein unbekannter Status angegeben.
rlsp_Buydown_Flag_Must_Be_Valid_Value	Im Buydown-Flag muss „Ja“, „Nein“ oder „Unbekannt“ angegeben werden.
rlsp_Buydown_Flag_should_not_change_unless_it_was_Unknown_or_not_provided	Das Buydown-Flag darf sich nicht ändern, es sei denn, es gibt einen unbekannten Status an oder wird nicht bereitgestellt.
rlsp_Calc_LTV_Has_GT_20pct_Change_from_Original_LTV	Der berechnete Beleihungsauslauf unterscheidet sich um mehr als 20 Prozent vom ursprünglichen Beleihungsauslauf.
rlsp_Closing_Date_Check	Das Abschlussdatum muss ein gültiges Datum im Format JJJJ-MM-TT ohne Leerzeichen sein. Außerdem darf das Datum nicht NULL sein.
rlsp_ClosingDate_Plus_Term_and_3Months_Greater_Than_Current_Month	Das Abschlussdatum plus Kreditlaufzeit plus drei Monate darf kein Datum angeben, das vor dem aktuellen Monat liegt.
rlsp_CLTV_Is_Number_GT_10pct_and_LT_150pct	Der kombinierte Beleihungsauslauf muss ein Wert größer 10 Prozent und kleiner 150 Prozent sein.
rlsp_Credit_Bureau_Score_is_Whole_Number_Between_300_and_899	Die Bewertung des ursprünglichen Kreditunternehmens muss eine gültige Ganzzahl zwischen 300 und 899 sein.

Name	Beschreibung
rlsp_Credit_Class_Must_Be_Specific_Value	Der Kreditklassenwert muss innerhalb einer Gruppe festgelegter Werte liegen.
rlsp_Credit_Class_must_be_Specific_Value_or_an_empty_string	Der Kreditklassenwert muss innerhalb einer Gruppe festgelegter Werte liegen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_Credit_class_should_not_change	Der aktuelle Kreditklassenwert muss dem Kreditklassenwert des vorherigen Monats entsprechen.
rlsp_FirstPayDate_Before_NextDueDate	Das erste Zahlungsdatum darf nicht nach dem nächsten Zahlungsdatum liegen.
rlsp_FirstPayDate_LessThanOrEqual_3Months_After_and_LessThan_40_Years_Passed_CurrentDate	Das erste Zahlungsdatum darf nicht mehr als drei Monate nach dem aktuellen Monat liegen oder mehr als 40 Jahre zurückliegen.
rlsp_FirstPayDate_LessThanOrEqual_ClosingDate	Das Abschlussdatum muss vor dem ersten Zahlungsdatum liegen oder diesem entsprechen.
rlsp_FirstPayDate_Valid_Date	Die Eingabezeichenfolge muss ein gültiger Datumswert im Format JJJJMMTT sein.
rlsp_Fixed_loans_should_not_have_an_ARM_Initial_Rate_Adjustment_Period	Ein festverzinslicher Kredit sollte darf anfänglichen Zinsanpassungstermin für einen Kredit mit variablem Zinssatz aufweisen.
rlsp_Fixed_Loans_should_not_have_ARM_Initial_Rate_Period	Ein festverzinslicher Kredit darf keine anfängliche Zinsperiode für einen Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz aufweisen.
rlsp_For_Non_Commercial_Loans_Original_Property_Value_must_be_a_valid_positive_whole_number	Bei einem nicht gewerblichen Kredit muss der ursprüngliche Immobilienwert eine gültige positive Ganzzahl größer oder gleich 1.000 und kleiner oder gleich 10.000.000 sein.
rlsp_Frontend_DTI_is_Positive_Whole_Number	Der Wert des ursprünglichen Frontend-Verschuldungsgrads muss eine gültige positive Ganzzahl sein.
rlsp_If_not_a_Balloon_should_not_have_a_Balloon_Term	Ein Kredit, der kein Ballonkredit ist, darf keine Laufzeit für einen Ballonkredit aufweisen.
rlsp_Interest_Only_At_Origination_cannot_change_unless_it_was_Unknown_or_not_provided	Der Wert des rückzahlungsfreien Kredits bei Abschluss kann nicht geändert werden, es sei denn, er ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_Interest_Only_At_Origination_is_Unknown	Der Wert des rückzahlungsfreien Kredits bei Abschluss ist unbekannt.
rlsp_Lien_Position_At_Origin_Must_Be_1	Die Pfandrechtspostion bei Abschluss muss 1 lauten.
rlsp_Lien_Position_at_Origination_cannot_change_unless_it_was_Unknown_or_not_provided	Die Pfandrechtspostion bei Abschluss kann nicht geändert werden, es sei denn, sie ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_Lien_Position_at_Origination_Must_Be_Specific_Value	Die Pfandrechtspostion muss innerhalb einer Gruppe festgelegter Werte liegen.
rlsp_Loan_Closing_Date_Less_Than_or_Equal_40_Years_Ago	Das Jahr des Kreditstichtags darf nicht mehr als 40 Jahre zurückliegen.

Name	Beschreibung
rlsp_Loan_Closing_Month_Not_Greater_Than_Current_Month	Der Monat des Kreditstichtags liegt vor dem aktuellen Monat.
rlsp_Loan_Number_Length_Check	Die Kreditnummer ist nicht leer oder NULL und enthält nicht mehr als 32 Zeichen.
rlsp_Loan_Type_is_Other	Der Kredit ist ein gewerblicher Kredit.
rlsp_Loan_Type_is_Unknown_or_Other	Der Kredit ist ein gewerblicher Kredit oder der Kredittyp ist unbekannt.
rlsp_LoanAmount_Unchanged_if_NotEmpty	Der ursprünglich ausgezahlte Kreditbetrag darf nicht geändert werden, es sei denn, der Betrag wird nicht angegeben.
rlsp_LoanPurpose_is_Other_or_Unknown	Der Kreditzweck wird nicht angegeben oder ist unbekannt.
rlsp_LoanPurpose_Unchanged_unless_Unknown_or_not_provided	Der Code für den Kreditzweck kann nicht geändert werden, es sei denn, er ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_Loans_with_ARM_Initial_Rate_Period_should_be_ARMs	Ein Kredit mit einer anfängliche Zinsperiode für einen Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz muss ein Kredit mit einem variablen Zinssatz sein.
rlsp_LoanSource_is_Unknown	Die Kreditquelle ist unbekannt.
rlsp_LoanSource_Unchanged_unless_Unknown_or_not_provided	Die Kreditquelle darf nicht geändert werden, es sei denn, sie ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_LoanType_Unchanged_Unless_Unknown_or_not_Provided	Der Kredittyp darf nicht geändert werden, es sei denn, er ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_LVT_GT_10pct_and_LT_125pct_for_Non_HARP_and_150pct_for_HARP	Der ursprüngliche Beleihungsauslauf muss eine Zahl größer als 10 Prozent und kleiner als 150 Prozent für HARP-Kredite (Home Affordable Refinance Program) oder eine Zahl größer als 10 Prozent und kleiner als 125 Prozent für Nicht-HARP-Kredite sein.
rlsp_MI_Coverage_Pct_At_Origination_should_not_change_unless_it_was_not_provided	Die Deckungsquote der Hypothekenkreditversicherung bei Abschluss darf nicht geändert werden, es sei denn, der Prozentsatz wird nicht angegeben.
rlsp_MI_Coverage_Percent_At_Origination_must_be_able_to_fit_a_decimal_4_2_datatype_field_or_an_empty_string	Die Deckungsquote der Hypothekenkreditversicherung bei Abschluss muss einem dezimalen Datentyp (4,2) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_MI_Coverage_Percent_At_Origination_should_be_between_1_and_50_pct	Die Deckungsquote der Hypothekenkreditversicherung bei Abschluss muss ein Wert zwischen einem und 50 Prozent sein.
rlsp_Negative_Amortization_Flag_must_be_Specific_Value_or_an_empty_string	Der Wert des Flags für die negative Tilgung muss innerhalb einer Gruppe festgelegter Werte liegen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_Negative_Amortization_Flag_must_be_Y_or_N	Der Wert des Flags für die negative Tilgung muss „Ja“ oder „Nein“ lauten.
rlsp_Negative_Amortization_Flag_should_not_change_unless_it_was_not_provided	Der Wert des Flags für die negative Tilgung darf nicht geändert werden, es sei denn, er wird nicht angegeben.

Name	Beschreibung
rlsp_NonHARP_Loan_and_LTV_GTE_125pct	Ein Kredit ist kein HARP-Kredit und der berechnete ursprüngliche Beleihungsauslauf ist größer oder gleich 125 Prozent.
rlsp_Number_of_Units_is_Unknown_or_Other	Der Kredit ist ein gewerblicher Kredit und die Anzahl der Einheiten wird nicht angegeben.
rlsp_Number_Of_Units_should_not_change_unless_it_was_U_or_not_provided	Die Anzahl der Einheiten kann nicht geändert werden, es sei denn, sie ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_NumberOfUnits_is_Specific_Value_or_Unknown	Die Anzahl der Einheiten muss innerhalb einer Gruppe festgelegter Werte liegen.
rlsp_Occupancy_cannot_change_unless_it_was_Unknown_or_not_provided	Der Nutzungswert darf nicht geändert werden, es sei denn, er ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_Occupancy_Code_Must_be_Specific_Value_or_Unknown	Der Nutzungscode muss innerhalb einer Gruppe festgelegter Werte liegen.
rlsp_Occupancy_is_Unknown	Der Nutzungswert ist unbekannt.
rlsp_Option_ARM_At_Origination_must_be_Specific_Value	Der Wert der Option „Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz bei Abschluss“ muss „J“ oder „N“ lauten.
rlsp_Option_ARM_At_Origination_must_be_Specific_Value_or_an_empty_string	Der Wert der Option „Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz bei Abschluss“ muss „J“ oder „N“ lauten oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_Option_ARM_At_Origination_must_be_the_same_as_prior_month	Das Flag der Option „Hypothekenkredit mit variablem Zinssatz bei Abschluss“ muss mit dem Flag des vorherigen Monats übereinstimmen.
rlsp_Origin_Credit_Bureau_Score_should_not_change_unless_it_was_not_provided	Die Bewertung des ursprünglichen Kreditunternehmens darf nicht geändert werden, es sei denn, sie wird nicht angegeben.
rlsp_Original_Backend_DTI_is_Positive_Whole_Number	Der ursprüngliche Backend-Verschuldungsgrad muss eine gültige positive Ganzzahl kleiner als 100 sein.
rlsp_Original_Backend_DTI_is_SmallInt	Der ursprüngliche Backend-Verschuldungsgrad muss ein Wert vom Typ „smallint“ sein.
rlsp_Original_Backend_DTI_Unchanged_If_Provided	Der ursprüngliche Backend-Verschuldungsgrad darf nicht geändert werden, es sei denn, er wird nicht angegeben.
rlsp_Original_CLTV_Is_4_2_format_or_Is_Empty	Der ursprüngliche kombinierte Beleihungsauslauf muss einem dezimalen Datentyp (4,2) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_Original_CLTV_Not_Provided	Der ursprüngliche kombinierte Beleihungsauslauf wird nicht angegeben.
rlsp_Original_CLTV_Unchanged_If_Not_Empty	Der ursprüngliche kombinierte Beleihungsauslauf darf nicht geändert werden, es sei denn, er wird nicht angegeben.
rlsp_Original_Frontend_DTI_GT_Backend_DTI	Der ursprüngliche Frontend-Verschuldungsgrad ist größer als der Backend-Verschuldungsgrad.

Name	Beschreibung
rlsp_Original_Frontend_DTI_is_Smallint	Der ursprüngliche Frontend-Verschuldungsgrad muss ein Wert vom Typ „smallint“ sein.
rlsp_Original_Frontend_DTI_Unchanged_If_Provided	Der ursprüngliche Frontend-Verschuldungsgrad darf nicht geändert werden, es sei denn, er wird nicht angegeben.
rlsp_Original_Loan_Amount_Disbursed_must_be_a_valid_positive_whole_number	Der ursprünglich ausgezahlte Kreditbetrag muss eine gültige positive Ganzzahl sein.
rlsp_Original_Loan_Amount_Disbursed_must_be_an_integer	Der ursprünglich ausgezahlte Kreditbetrag muss ein Ganzzahlwert sein.
rlsp_Original_Loan_Term_should_be_a_number_between_12_and_600	Die ursprüngliche Kreditlaufzeit muss eine Zahl zwischen 12 und 600 sein.
rlsp_Original_LVT_Is_Number_with_4_2_format	Der ursprüngliche Beleihungsauslauf muss einem dezimalen Datentyp (4,2) entsprechen oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_Original_LVT_Unchanged_If_Not_Empty	Der ursprüngliche Beleihungsauslauf darf nicht geändert werden, es sei denn, er wird nicht angegeben.
rlsp_Original_Property_Value_must_be_an_Integer	Der ursprüngliche Immobilienwert muss eine Ganzzahl sein.
rlsp_Original_Property_Value_Unchanged_if_Not_Empty	Der ursprüngliche Immobilienwert darf nicht geändert werden, es sei denn, er wird nicht angegeben.
rlsp_Origination_Credit_Bureau_Score_is_not_between_300_and_899	Die Bewertung des ursprünglichen Kreditunternehmens ist ein Wert zwischen 300 und 899.
rlsp_Origination_Credit_Bureau_Score_must_be_a_smallint	Die Bewertung des ursprünglichen Kreditunternehmens muss ein Wert vom Typ „smallint“.
rlsp_Origination_Credit_Bureau_Score_should_not_change_unless_it_was_not_provided	Die Bewertung des ursprünglichen Kreditunternehmens darf nicht geändert werden, es sei denn, sie wird nicht angegeben.
rlsp_Property_type_cannot_change_unless_it_was_Unknown_or_not_provided	Der Immobilientyp darf nicht geändert werden, es sei denn, er ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_Property_ZIP_Code_Should_Be_Less_than_or_equal_to_5_characters_or_an_empty_string	Die Postleitzahl der Immobilie muss fünf oder mehr Zeichen enthalten oder eine leere Zeichenfolge sein.
rlsp_PropertyState_Length_Not_GreaterThan_2	Der Bundesstaatcode für die Immobilie enthält maximal 2 Zeichen.
rlsp_PropertyType_is_Unknown	Der Immobilientyp ist unbekannt.
rlsp_Recourse_Flag_is_Unknown	Das Regress-Flag gibt einen unbekannten Status an.
rlsp_RecourseFlag_Unchanged_unless_Unknown_or_Empty	Das Regress-Flag darf nicht geändert werden, es sei denn, es ist unbekannt oder wird nicht angegeben.
rlsp_State_Abbreviation_Valid_for_Non_Commercial_Loan	Für nicht gewerbliche Kredite muss der Bundesstaat, in dem sich die Immobilie befindet, eine gültige postübliche Abkürzung einer der 50 Bundesstaaten oder DC oder ein gültiges US-amerikanisches Außengebiet sein.

Name	Beschreibung
rlsp_Three_Digit_Zip_Code_must_be_Consistent_with_State	Eine dreistellige Postleitzahl muss einem US-amerikanischen Bundesstaat entsprechen.
rlsp_ZipCode_Length_of_5_for_NonCommercial_Loan	Für nicht gewerbliche Kredite muss die Postleitzahl der Immobilie fünfstellig sein.
rlsp_Zipcode_Unchanged_and_NotEmpty	Die Postleitzahl der Immobilie darf nicht geändert werden, es sei denn, sie wird nicht angegeben.

Abhängige Regeln

Eine Regelspezifikation kann eine Mapplet-Regel lesen. Der BCBS 239/CCAR-Beschleuniger richtet sich nach einer Gruppe von Mapplet-Regeln, die im Ordner des Beschleunigers im Modellrepository installiert werden.

Die Regelspezifikationen im BCBS 239/CCAR-Beschleuniger lesen die folgenden Regeln:

- rule_Convert_to_Integer. Konvertiert einen Zeichenfolgenwert in eine Ganzzahl.
- rule_Convert_to_Number. Konvertiert einen Zeichenfolgenwert in eine Zahl.
- rule_Decimal_Length. Gibt die Dezimallänge einer Zeichenfolge zurück.
- rule_Is_Date. Überprüft, ob eine Zeichenfolge ein gültiges Datum darstellt.
- rule_Is_Numeric. Überprüft, ob eine Zeichenfolge eine gültige Zahl darstellt.

BCBS 239/CCAR-Demozuordnungen

Die Demozuordnungen im BCBS 239/CCAR-Beschleuniger verwenden mehrere Regelspezifikationen zur Darstellung von Datenqualitätsprozessen.

Die Demozuordnungen finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\Informatica_CCAR_BCBS239_Accelerator
```

Der BCBS 239/CCAR-Beschleuniger enthält die folgenden Zuordnungen:

m_CCAR_balloon_term_demo

Validiert die Eingabedaten anhand der Bedingungen, die von den Regelspezifikationen für Ballonkredite vorgegeben werden.

m_CCAR_fixed_demo

Validiert die Eingabedaten anhand der Bedingungen, die von den Regelspezifikationen für Kredite mit fester Laufzeit vorgegeben werden.

KAPITEL 6

Beschleuniger (Brasilien)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(Brasilien\) - Übersicht, 82](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln \(Brasilien\), 83](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(Brasilien\), 84](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Brasilien\), 85](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Brasilien\), 86](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten \(Brasilien\), 87](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Brasilien\), 87](#)
- [Demonstrations-Mappings \(Brasilien\), 89](#)

Beschleuniger (Brasilien) - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Brasilien), um Daten von Organisationen in Brasilien zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Brasilien) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsvorgänge:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger (Brasilien) enthält auch eine zusammengesetzte Regel. Eine zusammengesetzte Regel kombiniert mehrere Regeln in einem Objekt.

Der Beschleuniger hängt von Regeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln (Brasilien)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabellen werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_BRA_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Brasilien) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Brasilien) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Brasilien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Brasilien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Brasilien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Brasilien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Brasilien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_BRA_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Brasilien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Zusammengesetzte Regeln (Brasilien)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Brasilien), um einer Zuordnung eine Reihe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules
```

In der folgenden Tabelle wird die zusammengesetzte Regel im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_BRA_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert brasilianische Kontaktdaten, z. B. Adressen, Telefonnummern, und CPF-Nummern (Cadastro de Pessoas Físicas).

Die Regel `rule_BRA_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_BRA_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_BRA_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_BRA_Company_Suffix_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_BRA_Personal_CPF_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_BRA_Personal_Name_Parse_Validate	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_BRA_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_BRA_Phone_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_BRA_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_BRA_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Brasilien)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_BRA_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend dem Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Zum Beispiel weist die Regel dem Namen "Joao Coelho" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_BRA_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Brasilien).
rule_BRA_Personal_CPF_Validation	Validiert Prüfwerte für CPF-Nummern (Cadastro de Pessoas Físicas).
rule_BRA_Personal_Name_Parse_Validate	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname. Die Regel überprüft die Rechtschreibung des Namens und gibt ebenfalls an, ob es sich bei dem Namen möglicherweise um einen Firmennamen handelt.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_BRA_Personal_PIS_PASEP_Validation	Validiert die Sozialversicherungsnummern (Brasilien).
rule_BRA_Personal_Voter_Registration_Validation	Validiert die Prüfwerte in Wählerregistrierungsnummern (Brasilien).
rule_BRA_Phone_Number_Parse	Parst eine Telefonnummer (Brasilien) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten von links nach rechts. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.
rule_BRA_Phone_Number_Standardization	<p>Standardisiert Telefonnummern (Brasilien). Die Regel gibt die Telefonnummer in den folgenden Formaten zurück:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standardformat - nn nnnn nnnn- Bindestriche - nn-nnnn-nnnn- Keine Leerzeichen - nnnnnnnnnn
rule_BRA_Phone_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Brasilien). Die Regel gibt Codes zurück, die anzeigen, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.

Name	Beschreibung
rule_BRA_Prenome_Assignment	Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht. Sie können die female_prenome-Ausdrucksvariable von "Sra" in "Sta" ändern.
rule_BRA_Salutation_Assignment	Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Sr. Joao Coelho," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Prezado Sr. Coelho," und die informelle Anrede "Prezado Joao,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Brasilien) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Parse_Into_Mailbox_Domain
- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22.](#)

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Brasilien)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Brasilien), um Unternehmensdaten zu standardisieren und zu validieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_BRA_Company_CNPJ_Validation	Validiert CNPJ-Nummern (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Mit CNPJ-Nummern werden Unternehmen (Brasilien) gekennzeichnet.
rule_BRA_Company_Suffix_Standardization	Standardisiert Unternehmens-Suffixe (Brasilien).

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Brasilien)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_BRA_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und Adressdaten (Brasilien) kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten und probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Brasilien) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Descriptions
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Non_Numbers
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_TitleCase
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 24](#).

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Brasilien)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Datensätzen in Datasets zu ermitteln.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_BRA_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen und brasilianischen Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_BRA_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Brasilien) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_BRA_Firstname_and_CPF_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf dem Vornamen und der CPF-Nummer (Cadastro de Pessoas Físicas) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus der CPF-Nummer Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Brasilien) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Brasilien) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Brasilien) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Brasilien) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder die CPF-Nummer (Cadastro de Pessoas Físicas) enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Adressdaten (Brasilien) zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_BRA_Individual_Name_and_CPF_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf brasilianischen Personennamen und CPF-Nummern (Cadastro de Pessoas Físicas) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus der CPF-Nummer Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben (Brasilien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen (Brasilien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_BRA_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Telefonnummern (Brasilien) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus Telefonnummern Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_BRA_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und brasilianischen Adressdaten.
rule_BRA_Famlyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und brasilianischen Adressdaten.
rule_BRA_Firstname_and_CPF_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und CPF-Nummern.
rule_BRA_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und brasilianischen Adressdaten.
rule_BRA_Individual_Name_and_CPF_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und brasilianischen Adressdaten.
rule_BRA_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.

Demonstrations-Mappings (Brasilien)

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Brasilien) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\BRA_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_BRA_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (Brasilien).

m_BRA_customer_matching_demo

Parst und standardisiert Identitätsdaten aus Brasilien und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personenname und Adressdaten
- Personenname und Telefonnummer

KAPITEL 7

Beschleuniger (Finanzdienstleistungen)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(Finanzdienstleistungen\) - Übersicht, 91](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Finanzdienstleistungen\), 91](#)
- [Finanzdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Finanzdienstleistungen\), 92](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger \(Finanzdienstleistungen\), 95](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Finanzdienstleistungen\), 95](#)

Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) - Übersicht

Verwenden Sie den Beschleuniger (Finanzdienstleistungen), um Daten von Organisationen im Finanzdienstleistungssektor zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Kontaktdatenbereinigung
- Bereinigung von Finanzdaten
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Kontaktdaten zu Geschäftskontakten und Personen zu überprüfen und zu verbessern.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle wird die Kontaktdaten-Bereinigungsregel im Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_USA_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (USA). Die Regel standardisiert zum Beispiel den Spitznamen "Bob" auf den Vornamen "Robert".

Finanzdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Finanzdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Finanzdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Financial_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Finanzdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_Account_Status_Validation	Validiert den Kontostatus. Die Regel erfordert Referenzdaten zum Kontostatus.
rule_Accrual_Period_Validation	Validiert, dass das Startdatum vor dem Enddatum liegt.
rule_Age_For_Account_Validation	Validiert das Kundenalter für den Kontotyp. Die Regel verwendet die age_per_account_infra-Referenztable. Sie müssen die Referenztable mit Ihren eigenen Daten aktualisieren.
rule_Beta_Coefficient_Validation	Validiert, dass der Beta-Koeffizientstring eine Zahl ist. Die Regel gibt an, dass der String eine positive Zahl, eine negative Zahl, eine Null oder keine Zahl ist.
rule_BIC_SWIFT_Code_Validation	Validiert eine BIC-Nummer (Bank Identifier Code) oder eine SWIFT-Nummer (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) durch Mustererkennung und Landescodevalidierung.
rule_CAN_Transit_Number_Validation	Verwendet schriftliche und elektronische Geldtransaktionen, um das Format einer Transitnummer (Kanada) zu validieren.
rule_Credit_Card_Expiry_Check	Validiert das Ablaufdatum einer Kreditkarte. Die Regel vergleicht das Ablaufdatum der Kreditkarte mit dem Systemdatum und kennzeichnet Ablaufdaten. Die Regel akzeptiert einen siebenstelligen String im Format MM/JJJJ.
rule_Credit_Card_Security_Code_Validation	Validiert, dass der Sicherheitscode der Kreditkarte eine ganze Zahl mit drei oder vier Ziffern ist.
rule_Currency_Code_Country_Validation	Validiert, dass der Währungscode für den dreistelligen ISO-Ländercode gültig ist.
rule_Currency_Code_Validation	Validiert den Währungscode. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.

Name	Beschreibung
rule_CUSIP_Validation	Validiert das Format und die Länge des Prüfzeichenwertes. Die Regel gibt einen Status, der die Gültigkeit des Prüfziffernwertes beschreibt, und eine Meldung, die den Status erklärt, zurück.
rule_Delta_Validation	Validiert, dass der Deltawert positiv, negativ oder null ist.
rule_Dividend_Yield_Validation	Validiert, dass der Dividendenertragsstring eine Zahl größer oder gleich null ist. Die Regel gibt zurück, ob der String eine positive Zahl, eine negative Zahl, eine Null oder keine Zahl ist.
rule_EAD_Drawn_Balance_Validation	Validiert, dass der im Ausfall (Exposure at Default, EAD) aufgelistete Betrag nicht kleiner als die gezogene Bilanz ist. Die Regel folgt den Richtlinien für die EAD-Berechnung, aufgestellt von der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen im Vereinigten Königreich.
rule_EAD_Validation	Validiert, dass der EAD-String eine Zahl ist. Die Regel gibt zurück, ob der String eine positive Zahl, eine negative Zahl, eine Null oder keine Zahl ist.
rule_EPS_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer oder gleich null ist.
rule_Ex_Dividend_Date_Validation	Validiert, dass das Ex-Dividendendatum und das Aufzeichnungsdatum gültige Datumsangaben sind und dass das Ex-Dividendendatum vor dem Aufzeichnungsdatum liegt. Die Regel kennzeichnet Daten, die mehr als 15 Tage auseinanderliegen, als ungültig. Die Regel gibt die Differenz in Tagen zwischen dem Aufzeichnungsdatum und dem Ex-Dividendendatum zurück.
rule_Gamma_Validation	Validiert, ob der Gamma-String eine Zahl ist. Die Regel gibt zurück, ob der String eine positive Zahl, eine negative Zahl, eine Null oder keine Zahl ist.
rule_GBR_Bank_Account_Parse	Parst achtstellige, numerische Strings als Bankkontonummern (Vereinigtes Königreich).
rule_GBR_Bank_Account_Validation	Validiert Bankkontonummern (Vereinigtes Königreich). Die Regel gibt Codes zurück, die angeben, ob es sich um eine numerische Eingabe handelt und ob die Anzahl der Ziffern korrekt ist.
rule_GBR_Bank_Sort_Code_Parse	Parst sechsstellige, numerische Strings als Bankleitzahlen (Vereinigtes Königreich). Die Regel parst Zahlenstrings in den folgenden Formaten: - Aufeinanderfolgende Zahlen (999999) - Durch einen Bindestrich getrennte Zahlen (99-99-99)
rule_GBR_Bank_Sort_Code_Standardize	Standardisiert eine Bankleitzahl (Vereinigtes Königreich) auf das Format "NN-NN-NN".
rule_GBR_Bank_Sort_Code_Validation	Validiert das Format und die Länge der Bankleitzahlen (Vereinigtes Königreich), die auf das durch Bindestriche getrennte Format standardisiert sind (99-99-99). Die Regel gibt einen Statusport, der die Gültigkeit der Bankleitzahl beschreibt, und einen Validierungshinweisport, der den Status erklärt, zurück. Wenn das BLZ-Präfix mit einer bekannten Zuweisung für eine Bank (Vereinigtes Königreich) übereinstimmt, enthält der Validierungshinweisport den Banknamen.
rule_Interest_Rate_Within_Range	Validiert, ob der Zinssatzdezimalwert im angegebenen Bereich liegt. Der Bereich wird durch die beiden Variablenports in der Ausdrucksumwandlung festgelegt. Die Regel gibt "True" oder "False" zurück.

Name	Beschreibung
rule_ISIN_Code_Validation	Überprüft, ob der Eingabewert eine ISIN (International Securities Identification Number) ist. Die Regel prüft die Struktur des Werts sowie die Prüzfiffer.
rule_Loan_to_Value_Ratio	Berechnet die Beleihungsquote, d. h. den Kreditbetrag geteilt durch den Wert der Immobilie.
rule_Loss_Given_Default_Validation	Validiert, dass der String numerisch und ein positiver, negativer oder Nullwert ist.
rule_Market_Cap_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer oder gleich null ist.
rule_Maturity_Date_Validation	Validiert, dass das Fälligkeitsdatum hinter dem Systemdatum liegt.
rule_Positive_Close_Price_Value_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer als null ist.
rule_Positive_Coupon_Percent_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer als null ist.
rule_Positive_Last_Price_Value_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer als null ist.
rule_Positive_Open_Price_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer als null ist.
rule_Positive_Volume_Validation	Validiert, dass die Eingabe eine Zahl größer als null ist.
rule_Price_Earnings_Ratio_Validation	Validiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis eine positive Zahl im Bereich zwischen 0 und 100 ist.
rule_Probability_of_Default_Validation	Validiert, dass die Wahrscheinlichkeit des Standardwertes numerisch ist, und gibt an, wenn es ein positiver, negativer oder Nullwert ist. Falls positiv, gibt die Regel Statusmeldungen für Werte in den folgenden Bereichen zurück: - <= .1 - > .1 und <= .5 - > .5 und <= 1 - > 1
rule_Rating_Code_Validation	Validiert, dass ein Rating in der Rating-Skala von Standard & Poor's, Moody's oder in einer benutzerdefinierten Liste enthalten ist.
rule_Rating_Date_Validation	Validiert, dass das Rating-Datum ein Jahr hinter dem Systemdatum liegt.
rule_Risk_Weighted_Asset_Validation	Validiert, dass eine als riskant bewertete Ressource eine positive Zahl ist.
rule_SEDOL_Validation	Validiert einen SEDOL-Code (Stock Exchange Daily Official List), indem das Format und die Prüzfiffer überprüft werden.
rule_Stock_Exchange_Validation	Validiert die meisten Börsen weltweit nach Namen und Symbol.

Name	Beschreibung
rule_USA_Routing_Number_Validation	Validiert eine standardmäßige, mit einer MICR-Zeile formatierte Weiterleitungsnummer. Validiert die zugehörige Landeszentralbank, die Struktur der Eingabe und die Prüfsummenberechnung.
rule_Volatility_Validation	Validiert, dass der Preisschwankungswert eine Zahl größer oder gleich null ist.

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General _Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle wird die Bereinigungsregel für allgemeine Daten im Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_Positive_Number_Validation	Validiert, ob die Zahl größer als null ist.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Remove_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 24](#).

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Finanzdienstleistungen)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um Übereinstimmungswerte zu generieren und doppelte Datensätze zu kennzeichnen.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Finanzdienstleistungen) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_Company_Name_and_Address_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf dem Firmennamen und US-Adressdaten. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_Company_Name_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf dem Firmennamen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_Familyname_and_Address_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf dem Nachnamen und US-Adressdaten. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_Individual_Name_and_Address_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und US-Adressdaten. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_and_Date_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben. Das Mapplet generiert aus Datumsdaten Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_and_Email_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen. Das Mapplet gleicht Schlüssel ab, die aus den E-Mail-Adressdaten generiert wurden.
mplt_Individual_Name_and_Phone_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Telefonnummern. Das Mapplet generiert aus Telefonnummern Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_Match	Kennzeichnet doppelte Zeilen basierend auf Personennamen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und US-Adressen.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_Familyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und US-Adressen.
rule_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und US-Adressen.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.

KAPITEL 8

Beschleuniger Frankreich

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger Frankreich - Übersicht, 97](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Frankreich\), 98](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(Frankreich\), 99](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Frankreich\), 100](#)
- [Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Frankreich\), 102](#)
- [Bereinigungsregel für allgemeine Daten \(Frankreich\), 102](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Frankreich\), 103](#)
- [Frankreich Demonstrations-Mappings, 105](#)

Beschleuniger Frankreich - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Frankreich), um Daten von Organisationen in Frankreich zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Frankreich) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Frankreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_FRA_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Frankreich) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Frankreich) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Frankreich) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Frankreich). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Frankreich) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Frankreich). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Frankreich) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_FRA_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Frankreich). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Zusammengesetzte Regeln (Frankreich)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Frankreich), um einer Zuordnung eine Reihe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Frankreich) finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Frankreich)

In der folgenden Tabelle wird die zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten im Beschleuniger (Frankreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_FRA_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert Kontaktdaten (Frankreich), z. B. Adressen und Telefonnummern.

Die Regel `rule_FRA_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_FRA_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_FRA_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_FRA_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_FRA_Gender_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_FRA_Multi_Person_Name_Parse	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_FRA_Phone_Number_Standardize	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_FRA_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_FRA_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_FRA_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Frankreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_FRA_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Zum Beispiel weist die Regel dem Namen "Jean Leclerc" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_FRA_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Frankreich).
rule_FRA_INSEE_Parse	Parst die Nummer des französischen Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) aus einem String.
rule_FRA_INSEE_Standardization	Standardisiert die französische INSEE-Nummer auf einen String mit 13 Stellen oder einen 13-stelligen String gefolgt von einem Leerzeichen und einem zweistelligen Kontrollcode.
rule_FRA_INSEE_Validation	Validiert die INSEE-Nummer in Abhängigkeit von Geschlecht, Datum und COG-Werten (Code Officiel Géographique).
rule_FRA_Multi_Person_Name_Parse	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Wenn die Daten für die Namen mehr als eine Person angeben, erstellt die Regel einen Ausgabeport für jeden vollständigen Namen. Die Regel kann beispielsweise den Namen „Jean et Marianne Leclerc“ lesen und Ausgabeports für „Jean Leclerc“ und „Marianne Leclerc“ erstellen.</p>
rule_FRA_Personal_Name_Parsing_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>

Name	Beschreibung
rule_FRA_Personal_Name_Parsing_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_FRA_Phone_Number_Parse	<p>Parst eine Telefonnummer (Frankreich) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab.</p> <p>Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.</p> <p>Die Regel verarbeitet die folgenden Interpunktionsymbole: das Pluszeichen, Klammern und das Hash-Zeichen. Entfernen Sie vor dem Ausführen dieser Regel alle anderen Interpunktionszeichen, einschließlich doppelte Leerzeichen.</p> <p>Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.</p>
rule_FRA_Phone_Number_Standardize	<p>Standardisiert Telefonnummern (Frankreich) auf internationale und lokale Wählformate. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.</p>
rule_FRA_Phone_Number_Validation	<p>Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Frankreich). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.</p>
rule_FRA_Prefix_Assignment	<p>Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht.</p>
rule_FRA_Salutation_Assignment	<p>Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token.</p> <p>Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "M. Jean Leclerc," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Monsieur Leclerc," und die informelle Anrede "Cher Jean,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.</p>

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Frankreich) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22.](#)

Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln, um Unternehmensdaten zu standardisieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_FRA_Company_Name_Standardization	Standardisiert die Firmennamen auf Referenztabellewerte.
rule_FRA_SIRET_Number_Parse	Parst die französische SIRET-Nummer (système d'identification du répertoire des établissements) aus einem String.
rule_FRA_SIRET_Number_Standardize	Standardisiert eine 14-stellige Nummer auf das Format NNN NNN NNN NNNN, unabhängig von Leerzeichen oder Satzzeichen im String. Für Strings mit weniger als 14 Stellen gibt es keine Standardisierung.
rule_FRA_SIRET_Number_Validation	Validiert eine SIRET-Nummer (système d'identification du répertoire des établissements). Von der Regel wird vorausgesetzt, dass die Nummer nach Anwendung der Regel rule_FRA_SIRET_Number_Standardization im Standardformat vorliegt.

Bereinigungsregel für allgemeine Daten (Frankreich)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Frankreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_FRA_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und Adressdaten (Frankreich) kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Der Beschleuniger (Frankreich) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Description
- rule_Luhn_Algorithm
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Parentheses
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 24.](#)

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Frankreich)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um Übereinstimmungswerte zu generieren und doppelte Datensätze zu kennzeichnen.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Frankreich) finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

Die folgende Tabelle beschreibt die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Frankreich):

Name	Beschreibung
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_FRA_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_FRA_Firstname_and_INSEE_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf der französischen INSEE-Nummer (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus INSEE-Nummerdaten Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_FRA_Firstname_Surname_D OB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlenden Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_IMO_Company_Name_ and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Frankreich) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlenden Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_IMO_Familyname_and_ _Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Frankreich) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlenden Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_IMO_Individual_Name_ and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Frankreich) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlenden Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_IMO_Personal_Name_ and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Frankreich) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder INSEE-Nummer (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) enthalten. Das Mapplet generiert aus persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_Individual_Name_and_ Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben (Frankreich) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_Individual_Name_and_ Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen (Frankreich) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_Individual_Name_and_ INSEE_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und INSEE-Nummern (Frankreich) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den INSEE-Nummerdaten Gruppenschlüssel.
mplt_FRA_Individual_Name_Matc h	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen (Frankreich) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_Company_Name_MatchScor e	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_FRA_Company_Name_and_A dress_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und französischen Adressen.
rule_FRA_Familyname_and_Adr ess_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und Adressen (Frankreich).
rule_FRA_Firstname_and_INSEE_ MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und beliebigen Daten in der Spalte für persönliche Daten, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder INSEE-Nummer.
rule_FRA_Firstname_Surname_D OB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen.

Name	Beschreibung
rule_FRA_Individual_Name_and_INSEE_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und INSEE-Nummern.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.

Frankreich Demonstrations-Mappings

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Frankreich) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\FRA_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_FRA_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (Frankreich).

m_FRA_customer_matching_demo

Parst und standardisiert die Identitätsdaten aus Australien und Neuseeland und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personennamen und Adressdaten
- Personennamen und Telefonnummer

KAPITEL 9

Beschleuniger Deutschland

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger Deutschland - Übersicht, 106](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Deutschland\), 107](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(Deutschland\), 108](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Deutschland\), 109](#)
- [Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Deutschland\), 110](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten \(Deutschland\), 111](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Deutschland\), 112](#)
- [Deutschland Demonstrations-Mappings, 114](#)

Beschleuniger Deutschland - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Deutschland), um Daten von Organisationen in Deutschland zu überprüfen und zu verbessern..

Der Beschleuniger (Deutschland) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Deutschland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_DEU_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Deutschland) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Deutschland) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Deutschland) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Deutschland). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Deutschland) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Deutschland). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Deutschland) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_DEU_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Deutschland). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Zusammengesetzte Regeln (Deutschland)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Deutschland), um einer Zuordnung eine Reihe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules
```

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Deutschland)

In der folgenden Tabelle wird die zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten im Beschleuniger (Deutschland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_DEU_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert Kontaktdaten (Deutschland), z. B. Adressen und Telefonnummern.

Die Regel `rule_DEU_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_DEU_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_DEU_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_DEU_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_DEU_Gender_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_DEU_Multi_Person_Name_Parse	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_DEU_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_DEU_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_DEU_Prename_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_DEU_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Deutschland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_DEU_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Zum Beispiel weist die Regel dem Namen "Hans Adler" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_DEU_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Deutschland).
rule_DEU_Multi_Person_Name_Parse	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Wenn die Daten für die Namen mehr als eine Person angeben, erstellt die Regel einen Ausgabeport für jeden vollständigen Namen. Beispiel: Die Regel kann den Namen „Hans und Maria Adler“ lesen und Ausgabeports für „Hans Adler“ und „Maria Adler“ erstellen.</p>
rule_DEU_Personal_Name_Parse_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_DEU_Personal_Name_Parse_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>

Name	Beschreibung
rule_DEU_Phone_Number_Parse	<p>Parst eine Telefonnummer (Deutschland) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab.</p> <p>Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden. Die Regel verarbeitet die folgenden Interpunktionsymbole: das Pluszeichen, Klammern und das Hash-Zeichen. Entfernen Sie vor dem Ausführen dieser Regel alle anderen Interpunktionszeichen, einschließlich doppelte Leerzeichen.</p> <p>Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.</p>
rule_DEU_Phone_Number_Standardization	<p>Standardisiert Telefonnummern (Deutschland) auf internationale und lokale Wählformate. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.</p>
rule_DEU_Phone_Number_Validation	<p>Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Deutschland). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.</p>
rule_DEU_Prefix_Assignment	<p>Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht.</p>
rule_DEU_Salutation_Assignment	<p>Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Herr Hans Adler," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Sehr geehrter Herr Adler," und die informelle Anrede "Lieber Hans,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.</p>

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Deutschland) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22.](#)

Firmendaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln, um Unternehmensdaten zu standardisieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle wird die Unternehmensdaten-Bereinigungsregel im Beschleuniger (Deutschland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_DEU_Company_Name_Standardization	Verwendet Referenztabelle zum Standardisieren von Firmennamen.

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Deutschland)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Deutschland) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_DEU_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und deutschen Adressdaten kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Deutschland) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Descriptions
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Hyphen
- rule_Remove_Leading_Zero
- rule_Remove_Parentheses
- rule_Remove_Period_Parentheses
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Remove_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger"](#) auf Seite 24.

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Deutschland)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um Übereinstimmungswerte zu generieren und doppelte Datensätze zu kennzeichnen.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Deutschland) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Firmennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_DEU_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Nachnamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_DEU_Firstname_3CharsSurname_DOB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen, den ersten drei Zeichen der Nachnamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Firstname_and_PID_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf gruppierten Personennamen und persönlichen IDs zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus persönlichen ID-Daten.
mplt_DEU_Firstname_Surname_2ElementsDOB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen, zwei Elementen des Geburtsdatums und Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Firstname_Surname_DOB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_DEU_IMO_Famillyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Nachnamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen für Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder persönliche ID, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben, gruppiert nach Datum, zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.
mplt_DEU_Individual_Name_and_PID_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen und persönlichen IDs zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus persönlichen ID-Daten.
mplt_DEU_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Deutschland) basierend auf Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenwerten und verwendet den NYSIIS-Code als Gruppenschlüssel.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_DEU_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und Adressen.
rule_DEU_Famillyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und Adressen.
rule_DEU_Firstname_3CharsSurname_DOB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf den Vornamen, den ersten drei Buchstaben des Nachnamens, den Geburtsdaten und den Postleitzahlen.
rule_DEU_Firstname_and_PID_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und beliebigen Daten in der Spalte für persönliche Daten, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder persönliche ID.
rule_DEU_Firstname_Surname_2Elements_DOB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen. Hinweis: Als Eingabeformat für das Geburtsdatum wird DD/MM/YYYY erwartet.

Name	Beschreibung
rule_DEU_Firstname_Surname_DOB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen.
rule_DEU_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_Familyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Familiennamen und Adressen.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_Individual_Name_and_SSN_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und beliebigen Daten in der Spalte für persönliche Daten, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder SSN-Nummer.
rule_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.

Deutschland Demonstrations-Mappings

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Deutschland) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\DEU_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_DEU_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (Deutschland).

m_DEU_customer_matching_demo

Parst und standardisiert die Daten aus Deutschland und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personennamen und Adressdaten
- Personennamen und Telefonnummer

KAPITEL 10

Beschleuniger (Indien)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(Indien\) - Übersicht, 115](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Indien\), 116](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Indien\), 117](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Indien\), 117](#)
- [Finanzdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Indien\), 118](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger \(Indien\), 119](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Indien\), 119](#)
- [Produktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Indien\), 121](#)

Beschleuniger (Indien) - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Indien), um Daten von Organisationen in Indien zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Indien) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Bereinigung von Finanzdaten
- Matching und Deduplizierung
- Produktdatenbereinigung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabellen werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Brasilien) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_IND_Address_Info_From_Postcode	Leitet die Namen von Verwaltungseinheiten, wie z. B. Bundesstaat, Distrikt und Taluk, aus dem Eingabepostleitzahlcode ab.
mplt_IND_Latitude_Longitude	Gibt die Längen- und Breitengradkoordinaten aller Eingabeadressen zurück. Die Regel gibt auch Namen von Bundesstaaten zurück.
rule_IND_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte indische Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeposts in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können.
rule_IND_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte indische Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeposts in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können.
rule_IND_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von indischen Adressen. Die Regel korrigiert gegebenenfalls Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeposts in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können.
rule_IND_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von indischen Adressen. Die Regel korrigiert gegebenenfalls Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeposts in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können.
rule_IND_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von indischen Adressen. Die Regel korrigiert gegebenenfalls Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeposts in der Adress-Validiererumwandlung verbinden können.
rule_IND_Postcode_Parse	Parst die Postleitzahlen Postcode aus den Eingabedaten.
rule_IND_Postcode_Standardize	Standardisiert indische Postleitzahlen auf das Standardformat.
rule_IND_Postcode_Validation	Validiert indische Postleitzahlen. Die Regel gleicht standardisierte Postleitzahlen mit gültigen indischen Postleitzahlen ab. Wenn mit dieser Regel keine übereinstimmende Postleitzahl gefunden wird, wird überprüft, ob die Postleitzahl dem Standardmuster für indische Postleitzahlen entspricht.
rule_IND_State_Validation	Validiert die Namen von indischen Bundesstaaten.

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Indien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_IND_Aadhar_Number_Validation	Validiert Aadhar-Nummern oder eindeutige Identifikationsnummern in indischen Daten. Die Regel validiert eine Aadhar-Nummer auf Basis des Verhoeff-Algorithmus. Die Nummer besteht aus zwölf Ziffern, wobei die zwölfte Ziffer eine Prüfsumme darstellt.
rule_IND_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend dem Vornamen in indischen Daten zu. Die Regel gibt „M“ für Männernamen, „F“ für Frauennamen und „U“ zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Die Regel weist beispielsweise dem Namen „Neha Kapur“ das Geschlecht „F“ für weiblich zu.
rule_IND_Given_Name_Standard	Gibt standardmäßig vorgegebene Namensäquivalente für gängige RufSpitznamen in indischen Daten zurück. Die Regel gibt beispielsweise „Vishwanath“ für „Vishwa“ zurück.
rule_IND_Phone_Number_Parse	Parst eine indische Telefonnummer aus den Eingabedaten. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten von links nach rechts. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie eine Zeichenfolge zurück, die die Eingabedaten ohne die Telefonnummer enthält.
rule_IND_Phone_Number_Standardization	Standardisiert indische Telefonnummern. Die Regel gibt die Telefonnummer in den folgenden Formaten zurück: <ul style="list-style-type: none">- Standard. (nn) nnn- nnnnnn- BindeGedankenstriche. nn- nnn- nnnnnnn- Keine Leerzeichen. nnnnnnnnn
rule_IND_Phone_Number_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von indischen Telefonnummern. Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Indien), um Unternehmensdaten zu standardisieren und zu validieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Indien) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_IND_Company_Data	Parst Daten in indischen Eingabedatensätzen in Kategorien aus Unternehmensdaten, wie z. B. Adresse, Status der Börsennotierung und Hauptgeschäftstätigkeit.
rule_IND_CIN_Parse	Parst indische CIN-Nummern (Corporate Identification Number) aus Eingabedaten.
rule_IND_Company_CIN_Standardize_and_Validate	Standardisiert und validiert indische CIN-Nummern in Eingabedaten. Die Regel gibt die 21-stellige Nummer im Format <i>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</i> zurück.
rule_IND_Company_Name_Standardization	Standardisiert indische Firmennamen auf Referenztabellenwerte.

Finanzdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie die Finanzdaten-Bereinigungsregeln, um Finanzdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Finanzdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Financial_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Finanzdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Indien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_IND_Bank_Data_Specifics	Leitet den Banknamen, Filialnamen und -code ab, die durch einen IFSC-Code (Indian Financial System Code) dargestellt werden. Bei dem IFSC-Code handelt es sich um einen 11-stelligen Code im alphanumerischen Format, der von der Reserve Bank of India zur Angabe aller Bankfilialen im NEFT-Netzwerk (National Electronic Funds Transfer) verwendet wird.
rule_IND_Bank_IFSC_Code_Validation	Validiert einen IFSC-Code. Bei dem IFSC-Code handelt es sich um einen 11-stelligen Code im alphanumerischen Format, der von der Reserve Bank of India zur Angabe aller Bankfilialen im NEFT-Netzwerk (National Electronic Funds Transfer) verwendet wird.
rule_IND_Bank_Name_From_IFSC_Code	Leitet den Banknamen ab, der durch einen IFSC-Code (Indian Financial System Code) dargestellt wird.

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Indien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_UpperCase_Multiport	Gibt alle alphanumerischen Zeichen in Großbuchstaben für mehrere Ports zurück.
rule_Verhoeff_Algorithm	Validiert die Prüfziffer einer Nummer entsprechend dem Verhoeff-Algorithmus. Die Prüfziffer ist die letzte Zahl in der Nummer. Gibt „Gültig“ zurück, wenn die Prüfziffer richtig ist. Gibt „Ungültig“ für eine falsche Prüfziffer und alle nicht numerischen Eingaben zurück.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Indien) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_Match_Code_Description
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Leading_Zero
- rule_Remove_Limited_Punctuation
- rule_Remove_Non_Numbers
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 24](#).

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger, um Übereinstimmungswerte zu generieren und doppelte Datensätze zu kennzeichnen.

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger werden in folgendem Repository installiert:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_IND_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus den Postleitzahlendaten.
mplt_IND_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus den Postleitzahlendaten.
mplt_IND_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus den Postleitzahlendaten.
mplt_IND_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen und persönlichen personenbezogenen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche personenbezogene Daten müssen einen einzelnen Datentyp enthalten, wie z. B. Telefonnummer, Führerscheinnummer, Steuernummer oder E-Mail-Adresse. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus den Postleitzahlendaten.
mplt_IND_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet erzeugt einen NYSIIS-Wert aus den ersten vier Ziffern der Postleitzahl, dem ersten Buchstaben des Nachnamens und den ersten fünf Zeichen des Vornamens. Das Mapplet verwendet den NYSIIS-Wert zum Erzeugen von Gruppenschlüsseln.
mplt_IND_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen und Datumsangaben zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus den Datumsangaben.
mplt_IND_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus E-Mail-Adressdaten.
mplt_IND_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Gruppenschlüssel aus den Telefonnummerndaten.
mplt_IND_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Indien) basierend auf Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenwerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_IND_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Vergleicht datensatzübergreifend Personennamen und Adressfelder in indischen Daten und erzeugt einen Match-Score.
rule_IND_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Vergleicht datensatzübergreifend Personennamen- und Datumsfelder in indischen Daten und erzeugt einen Match-Score.
rule_IND_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Vergleicht datensatzübergreifend Personennamen- und E-Mail-Felder in indischen Daten und erzeugt einen Match-Score.

Name	Beschreibung
rule_IND_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Vergleicht datensatzübergreifend Personennamen- und Telefonnummernfelder in indischen Daten und erzeugt einen Match-Score.
rule_IND_Individual_Name_MatchScore	Vergleicht datensatzübergreifend Personennamenfelder in indischen Daten und erzeugt einen Match-Score.

Produktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Indien)

Verwenden Sie die Produktdaten-Bereinigungsregeln, um Produktdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Sie finden die Produktdaten-Bereinigungsregeln im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules\Product_Data_Cleansing

In der folgenden Tabelle werden die Produktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Indien) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_IND_Product_Info	Standardisiert Produktcodes in indischen Daten und gibt die Produktbeschreibung und den Bereich für jeden Produktcode zurück.

KAPITEL 11

Beschleuniger (Portugal)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(Portugal\) - Übersicht, 122](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Portugal\), 122](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(Portugal\), 124](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Portugal\), 125](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Portugal\), 126](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten \(Portugal\), 127](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Portugal\), 127](#)
- [Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger \(Portugal\), 129](#)

Beschleuniger (Portugal) - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Portugal), um Daten von Organisationen in Portugal zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Portugal) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Portugal) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_PRT_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Portugal) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Portugal) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Validation_Discrète_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Portugal) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Validation_Discrète	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Portugal). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Portugal) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Portugal). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Portugal) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_PRT_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Portugal). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Zusammengesetzte Regeln (Portugal)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Portugal), um einer Zuordnung eine Reihe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules
```

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Portugal)

In der folgenden Tabelle wird die zusammengesetzte Regel für portugiesische Kontaktdaten im Beschleuniger (Portugal) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_PRT_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert portugiesische Kontaktdaten, z. B. Adressen, Telefonnummern und NIF-Nummern (Número de Identificação Fiscal).

Die Regel `rule_PRT_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_PRT_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_PRT_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_PRT_NIF_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_NIF_Validate	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_Personal_Name_Parse_Validate	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_PRT_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Portugal) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_PRT_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Zum Beispiel weist die Regel dem Namen "Artur Cruz" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_PRT_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Portugal).
rule_PRT_NIF_Parse	Parst NIF-Nummern aus Strings. Die Regel gibt die ID-Nummern sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die ID-Nummern enthält.
rule_PRT_NIF_Standardization	Standardisiert NIF-Nummern auf einen neunstelligen String. Die Regel entfernt alphabetische Zeichen, Symbole und Leerzeichen.
rule_PRT_NIF_Validate	Validiert NIF-Nummern (Número de Identificação Fiscal) basierend auf der Prüfziffer in jeder Nummer. Die Regel erfordert, dass die Eingabe ein neunstelliger numerischer String ohne Leerzeichen ist.
rule_PRT_Personal_Name_Parse_Validate	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname. Die Regel überprüft die Rechtschreibung des Namens und gibt ebenfalls an, ob es sich bei dem Namen möglicherweise um einen Firmennamen handelt.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_PRT_Phone_Number_Parse	Parst eine Telefonnummer (Portugal) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.
rule_PRT_Phone_Number_Standardization	Standardisiert Telefonnummern (Portugal) auf internationale und lokale Wählformate.
rule_PRT_Phone_Number_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Portugal). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.

Name	Beschreibung
rule_PRT_Prenome_Assignment	Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht. Sie können die female_prenome-Ausdrucksvariable von "Sra" in "Sta" ändern.
rule_PRT_Salutation_Assignment	Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Sr. Artur Cruz," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Prezado Sr. Cruz," und die informelle Anrede "Prezado Artur,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Portugal) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22.](#)

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln, um Unternehmensdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Portugal) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_PRT_Company_Name_Standardization	Standardisiert Firmennamen (Portugal) auf Referenztabellewerte.
rule_PRT_NIPC_Parse	Parsiert eine NIPC-Nummer (Número de Identificação Pessoa Colectiva). Die Regel gibt die NIPC-Nummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die NIPC enthält.
rule_PRT_NIPC_Standardize	Standardisiert NIPC-Nummern auf einen neunstelligen String. Die Regel entfernt alphabetische Zeichen, Symbole und Leerzeichen.
rule_PRT_NIPC_Validate	Validiert eine NIPC (Número de Identificação Pessoa Colectiva) basierend auf der Prüfziffer in jeder Nummer. Die Regel erfordert, dass die Eingabe ein neunstelliger String ist.

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Portugal)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Portugal) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_PRT_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und portugiesische Adressdaten kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Portugal) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_ElementResultStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Descriptions
- rule_Parse_First_Word
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Non_Numbers
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 24](#).

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Portugal)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um Übereinstimmungswerte zu generieren und doppelte Datensätze zu kennzeichnen.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Portugal) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Firmennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_PRT_Famillyname_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Nachnamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_PRT_Firstname_and_NIF_BI_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Vornamen und persönlichen Identifikationsnummern, z. B. NIF (Número de Identificação Fiscal) und BI (Bilhete de Identidade), zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus persönlichen Identifikationsnummern Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_IMO_Famillyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Familiennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlwerten Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder NIF (Número de Identificação Fiscal), enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_PRT_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen und Datumsangaben zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_PRT_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_PRT_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_PRT_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und portugiesischen Adressdaten.
rule_PRT_Familyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und portugiesischen Adressdaten.
rule_PRT_Firstname_and_NIF_BI_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen, NIF- und BI-Nummern.
rule_PRT_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und portugiesischen Adressdaten.
rule_PRT_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_PRT_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_PRT_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_PRT_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.

Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (Portugal)

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Portugal) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\PRT_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_PRT_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (Portugal).

m_PRT_customer_matching_demo

Parst und standardisiert Identitätsdaten aus Portugal und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personenname und Adressdaten
- Personenname und Telefonnummer

KAPITEL 12

Beschleuniger in Spanien

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger Spanien - Übersicht, 131](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Spanien\), 131](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Spanien\), 133](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(Spanien\), 134](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger \(Spanien\), 135](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(Spanien\), 135](#)
- [Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger \(Spanien\), 138](#)

Beschleuniger Spanien - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Spanien), um die Daten von Organisationen in Spanien zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Spanien) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Unternehmensdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Spanien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_ESP_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Spanien) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Spanien) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Spanien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Spanien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Spanien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Spanien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Spanien) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_ESP_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Spanien). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Spanien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_ESP_CIF_Parse	Parst die spanische CIF-Nummer (Certificado de Identificación Fiscal).
rule_ESP_CIF_Standardization	Standardisiert die spanische CIF-Nummer (Certificado de Identificación Fiscal).
rule_ESP_CIF_Validation	Validiert die spanische CIF-Nummer (Certificado de Identificación Fiscal).
rule_ESP_DNI_Parse	Parst die spanische DNI-Nummer (Documento Nacional de Identidad).
rule_ESP_DNI_Standardization	Standardisiert die spanische DNI-Nummer (Documento Nacional de Identidad).
rule_ESP_DNI_Validation	Validiert die spanische DNI-Nummer (Documento Nacional de Identidad).
rule_ESP_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Zum Beispiel weist die Regel dem Namen "Juan Garcia" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_ESP_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Spanisch).
rule_ESP_NIE_Parse	Parst die spanische NIE-Nummer (Número de Identidad de Extranjero).
rule_ESP_NIE_Standardization	Standardisiert die spanische NIE-Nummer (Número de Identidad de Extranjero).
rule_ESP_NIE_Validation	Validiert die spanische NIE-Nummer (Número de Identidad de Extranjero).
rule_ESP_NIF_Parse	Parst die spanische NIF-Nummer (Número de Identificación Fiscal) aus einem String.
rule_ESP_NIF_Standardization	Standardisiert die spanische NIF-Nummer (Número de Identificación Fiscal).
rule_ESP_NIF_Validation	Validiert die spanische NIF-Nummer (Número de Identificación Fiscal).
rule_ESP_Personal_Name_Parse	Parst Personennamen (Spanien).

Name	Beschreibung
rule_ESP_Phone_Number_Parse	Parst eine Telefonnummer (Spanien) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.
rule_ESP_Phone_Number_Standardization	Standardisiert Telefonnummern (Spanien) auf internationale und lokale Wählformate. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, internationale Vorwahlen oder mit einem Hash-Zeichen beginnende Erweiterungen verwenden.
rule_ESP_Phone_Number_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Spanien). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.
rule_ESP_Phone_Parse_Standardize_Validate	Parst Telefonnummern (Spanien) und standardisiert das Format. Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Spanien).
rule_ESP_Prename_Assignment	Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht.
rule_ESP_Salutation_Assignment	Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Sr. Juan Garcia," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Estimado Sr. Garcia," und die informelle Anrede "Querido Juan,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (Spanien) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22.](#)

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln, um Unternehmensdaten zu standardisieren.

Der Beschleuniger (Spanien) hängt von den folgenden Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Company_Name_Standardization

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (Spanien)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (Spanien) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_ESP_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und Adressdaten (Spanien) kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Der Beschleuniger (Spanien) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_ElementResultStatus_Description
- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Descriptions
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Leading_Zero
- rule_Remove_Limited_Punctuation
- rule_Remove_Non_Numbers
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Replace_limited_Punct_with_Space
- rule_Translate_Diacritic_Characters
- rule_UpperCase

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (Spanien)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um Übereinstimmungswerte zu generieren und doppelte Datensätze zu kennzeichnen.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Spanien) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen.
mplt_ESP_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Firmennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_ESP_Famillyname_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Nachnamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_ESP_Firstname_and_NIF_BI_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Vornamen und persönlichen Identifikationsnummern, z. B. NIF (Número de Identificación Fiscal), zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus persönlichen Identifikationsnummern Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_IMO_Company_Name_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_IMO_Famillyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Portugal) basierend auf Nachnamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer oder E-Mail, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_ESP_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Personennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_ESP_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Personennamen und Datumsangaben zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf E-Mail-Adressen und Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_ESP_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Spanien) basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_ESP_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und spanischen Adressdaten.
rule_ESP_Famillyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und spanischen Adressdaten.
rule_ESP_Firstname_and_NIF_BI_Matchscore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und NIF (Número de Identificación Fiscal).
rule_ESP_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.
rule_ESP_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und spanischen Adressdaten.
rule_ESP_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_ESP_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_ESP_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.

Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (Spanien)

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Spanien) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\ESP_Accelerator
```

Der Beschleuniger enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_ESP_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (Spanien).

m_ESP_customer_matching_demo

Parst und standardisiert Daten aus Spanien und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personenname und Adressdaten
- Personenname und Telefonnummer

KAPITEL 13

Beschleuniger (Vereinigtes Königreich)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(Vereinigtes Königreich\) - Übersicht, 139](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln \(Vereinigtes Königreich\), 140](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(Vereinigtes Königreich\), 141](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln \(Vereinigtes Königreich\), 142](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln \(Vereinigtes Königreich\), 145](#)
- [Finanzdaten-Bereinigungsregeln \(Vereinigtes Königreich\), 145](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten \(Vereinigtes Königreich\), 146](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln \(Vereinigtes Königreich\), 147](#)
- [Demonstrations-Mappings \(Vereinigtes Königreich\), 149](#)

Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich), um Daten von Organisationen im Vereinigten Königreich zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Bereinigung von Finanzdaten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_GBR_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte Adressen (Vereinigtes Königreich) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte Adressen (Vereinigtes Königreich) in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Vereinigtes Königreich) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Vereinigtes Königreich). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Vereinigtes Königreich) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Vereinigtes Königreich). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Vereinigtes Königreich) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_GBR_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Vereinigtes Königreich). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Name	Beschreibung
rule_GBR_Postcode_Parse	Parst Postleitzahlen (Vereinigtes Königreich).
rule_GBR_Postcode_Standardize	<p>Standardisiert Postleitzahlen (Vereinigtes Königreich). Die Regel erfordert, dass die Eingabe vordefinierten Formaten entspricht.</p> <p>Die Regel standardisiert Eingaben, die mit den folgenden Mustern übereinstimmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A9 9AA - A99 9AA - AA9 9AA - AA99 9AA - A9A 9AA - AA9A 9AA - GIR 0AA <p>Der Buchstabe A stellt ein alphabetisches Zeichen dar, und die Zahl 9 stellt eine Ziffer dar.</p>
rule_GBR_Postcode_Validate	Validiert Postleitzahlen (Vereinigtes Königreich). Die Regel gleicht standardisierte Postleitzahlen mit gültigen Postleitzahlen (Vereinigtes Königreich) ab. Wenn die Regel keine übereinstimmende Postleitzahl findet, überprüft sie, ob die Postleitzahl dem Standardmuster für Postleitzahlen (Vereinigtes Königreich) entspricht.

Zusammengesetzte Regeln (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich), um einer Zuordnung eine Reihe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules
```

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Vereinigtes Königreich)

In der folgenden Tabelle wird die zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_GBR_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert Kontaktdaten (Vereinigtes Königreich), z. B. Adressen, Telefonnummern und NINO-Nummern (National Insurance Number).

Die Regel `rule_GBR_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_GBR_Contact_Data` aufgeführt:

Name	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_GBR_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_GBR_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_GBR_Gender_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_GBR_Multi_Person_Name_Parse	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_GBR_NINO_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_GBR_NINO_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_GBR_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_GBR_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_GBR_Driver_Number_Parse	Parst Strings, die dem Format von Führerscheinnummern (Vereinigtes Königreich) entsprechen.
rule_GBR_Driver_Number_Validation	Validiert Führerscheinnummern (Vereinigtes Königreich) basierend auf den Anforderungen des britischen Datenstandardkatalogs der Regierung (Government Data Standards Catalog).

Name	Beschreibung
rule_GBR_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Die Regel weist beispielsweise dem Namen "John Smith" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_GBR_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Vereinigtes Königreich).
rule_GBR_Multi_Person_Name_Parse	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Wenn die Daten für die Namen mehr als eine Person angeben, erstellt die Regel einen Ausgabeport für jeden vollständigen Namen. Beispiel: Die Regel kann die Namen „John und Jane Smith“ lesen und Ausgabeports für „John Smith“ und „Jane Smith“ erstellen.</p>
rule_GBR_NHS_Number_Parse	Parst NHS-Nummern aus einem String. Die Regel gibt die NHS-Nummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die NHS-Nummer enthält.
rule_GBR_NHS_Number_Standardize	Standardisiert NHS-Nummern auf das Standardformat (999 999 9999). Die Regel erfordert, dass die Eingabe ein zehnstelliger String ist.
rule_GBR_NHS_Number_Validate	Validiert NHS-Nummern (National Health Service) basierend auf der Prüfziffer in jeder Nummer. Die Regel erfordert, dass die Eingabe ein zehnstelliger String ist.
rule_GBR_NINO_Conformity_Check	Validiert das Standardmuster für eine NINO-Nummer (Vereinigtes Königreich). Mit der Regel wird nicht überprüft, ob eine NINO-Nummer (National Insurance Number) genau oder aktiv ist.
rule_GBR_NINO_Parse	Parst NINO-Nummern (Vereinigtes Königreich) aus Strings. Die Regel gibt die NINO-Nummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die NINO-Nummer enthält.
rule_GBR_NINO_Standardization	<p>Standardisiert NINO-Nummern (Vereinigtes Königreich) auf die zwei am häufigsten verwendeten Formate. Die Regel gibt die folgenden Formate zurück, wobei "C" alphabetische Zeichen und "N" Nummern darstellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CC NN NN NN C - CCNNNNNNC <p>Die Regel formatiert alle alphabetischen Zeichen als Großbuchstaben. Die Regel erfordert, dass die Eingabe dem Muster einer NINO-Nummer entspricht.</p>
rule_GBR_NINO_Validation	Validiert eine NINO-Nummer (Vereinigtes Königreich). Mit der Regel wird nicht überprüft, ob eine NINO-Nummer aktiv ist.
rule_GBR_Passport_Number_MR_Parse	Parst Reisepassnummern (Vereinigtes Königreich) im erweiterten Format. Bei dem erweiterten Format handelt es sich um das computerlesbare Format für Ausweisnummern.
rule_GBR_Passport_Number_Parse	Parst Reisepassnummern (Vereinigtes Königreich), für die das im Government Data Standards Catalogue angegebene Format verwendet wird. Die Regel parst alle neunstelligen Strings.
rule_GBR_Passport_Number_Validation	Validiert Reisepassnummern (Vereinigtes Königreich), für die das im Government Data Standards Catalogue angegebene Format verwendet wird.

Name	Beschreibung
rule_GBR_Personal_Name_Parse FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_GBR_Personal_Name_Parse LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_GBR_Phone_Number_Parse	<p>Parst eine Telefonnummer (Vereinigtes Königreich) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab.</p> <p>Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, die internationale Vorwahl "+44" und mit einem Hash-Symbol beginnende Durchwahlnummern enthalten. Die Regel verarbeitet die folgenden Interpunktionsymbole: das Pluszeichen, Klammern und das Hash-Zeichen. Entfernen Sie vor dem Ausführen dieser Regel alle anderen Interpunktionszeichen, einschließlich doppelte Leerzeichen.</p> <p>Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.</p>
rule_GBR_Phone_Number_Standardization	<p>Standardisiert Telefonnummern (Vereinigtes Königreich) auf internationale und lokale Wählformate. Die Regel erkennt Telefonnummern, die vorangestellte Nullen, die internationale Vorwahl "+44" und mit einem Hash-Symbol beginnende Durchwahlnummern enthalten.</p>
rule_GBR_Phone_Number_Validation	<p>Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Vereinigtes Königreich). Die Regel gibt den Ort der Telefonnummer sowie Codes zurück, die angeben, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.</p>
rule_Prenamel_Assignment	<p>Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht. Sie können die female_prenamel-Ausdrucksvariable von "Ms" in "Mrs" ändern.</p>
rule_Salutation_Assignment	<p>Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Mr John Smith," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Dear Mr Smith," und die informelle Anrede "Dear John,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.</p>

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln, um Unternehmensdaten zu standardisieren.

Die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_GBR_Company_Name_Standardization	Standardisiert einen Unternehmensnamen und stellt nach Möglichkeit das Akronym für den Namen zur Verfügung.

Finanzdaten-Bereinigungsregeln (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Finanzdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Finanzdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Financial_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Finanzdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_GBR_Bank_Account_Parse	Parst achtstellige, numerische Strings als Bankkontonummern (Vereinigtes Königreich).
rule_GBR_Bank_Account_Validation	Validiert Bankkontonummern (Vereinigtes Königreich). Die Regel gibt Codes zurück, die angeben, ob es sich um eine numerische Eingabe handelt und ob die Anzahl der Ziffern korrekt ist.
rule_GBR_Bank_Sort_Code_Parse	Parst sechsstellige, numerische Strings als Bankleitzahlen (Vereinigtes Königreich). Die Regel parst Zahlenstrings in den folgenden Formaten: <ul style="list-style-type: none">- Aufeinanderfolgende Zahlen (999999)- Durch einen Bindestrich getrennte Zahlen (99-99-99)

Name	Beschreibung
rule_GBR_Bank_Sort_Code_Validation	Validiert das Format und die Länge der Bankleitzahlen (Vereinigtes Königreich), die auf das durch Bindestriche getrennte Format standardisiert sind (99-99-99). Die Regel gibt einen Statusport, der die Gültigkeit der Bankleitzahl beschreibt, und einen Validierungshinweisport, der den Status erklärt, zurück. Wenn das BLZ-Präfix mit einer bekannten Zuweisung für eine Bank (Vereinigtes Königreich) übereinstimmt, enthält der Validierungshinweisport den Banknamen.
rule_GBR_Bank_Sort_Code_Standardize	Standardisiert eine Bankleitzahl (Vereinigtes Königreich) auf das Format "NN-NN-NN".

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_GBR_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Firmennamen, Datumsangaben und Adressdaten (Vereinigtes Königreich) kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Der Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Assign_DQ_GeocodingStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Descriptions
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Leading_Zero
- rule_Remove_Period_Parentheses
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Remove_Punctuation_and_Space
- rule_Remove_Space
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger"](#) auf Seite 24.

Matching- und Deduplizierungsregeln (Vereinigtes Königreich)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Datensätzen in Datasets zu ermitteln.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_GBR_Company_Name_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Firmennamen und Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus der Postleitzahl Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Famillyname_and_NINO_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Nachnamen und NINO-Nummern (National Insurance Number) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den NINO-Daten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Famillyname_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Nachnamen und britischen Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Firstname_3CharsSurname_DOB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf den folgenden Daten zu kennzeichnen: <ul style="list-style-type: none">- Vorname- Die ersten drei Zeichen im Nachnamen- Geburtsdatum- Postleitzahl Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Firstname_Surname_2ElementsDOB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf den folgenden Daten zu kennzeichnen: <ul style="list-style-type: none">- Personennamen- Zwei beliebige Elemente aus dem Geburtsdatum wie Monat und Jahr- Postleitzahl (Vereinigtes Königreich) Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Firstname_Surname_DOB_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um Zeilen basierend auf den folgenden Daten zu kennzeichnen: <ul style="list-style-type: none">- Personennamen- Geburtsdatum- Postleitzahl Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_GBR_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Nachnamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder NINO-Nummer, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und Datumsangaben zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Individual_Name_and_NINO_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und NINO-Nummern (National Insurance Number) zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den NINO-Daten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Individual_Name_and_Postcode_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen und Postleitzahlen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_GBR_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Vereinigtes Königreich) basierend auf Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIIS-Codes als Gruppenschlüssel.
rule_GBR_Familyname_and_NINO_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und britischen NINO-Nummern (National Identification Number).
rule_GBR_Familyname_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und britischen Postleitzahlen.
rule_GBR_Firstname_3CharsSurname_DOB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf den folgenden Informationen: <ul style="list-style-type: none"> - Vorname - Die ersten drei Zeichen im Nachnamen - Geburtsdatum - Postleitzahl

Name	Beschreibung
rule_GBR_Firstname_Surname_2 ElementsDOB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf den folgenden Informationen: - Personennamen - Zwei beliebige Elemente aus dem Geburtsdatum wie Monat und Jahr - Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)
rule_GBR_Firstname_Surname_DOB_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen, Geburtsdaten und Postleitzahlen.
rule_GBR_Individual_Name_and_NINO_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und britischen NINO-Nummern (National Insurance Number).
rule_GBR_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_GBR_Individual_Name_and_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und britischen Postleitzahlen.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.
rule_GBR_Company_Name_Postcode_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und britischen Postleitzahlen.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.

Demonstrations-Mappings (Vereinigtes Königreich)

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren von Datenqualitätsprozessen.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\GBR_Accelerator
```

Der Beschleuniger (Vereinigtes Königreich) enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_GBR_customer_data_demo

Parst, standardisiert und validiert Kundendaten (Vereinigtes Königreich).

m_GBR_customer_matching_demo

Parst und standardisiert Daten aus dem Vereinigten Königreich und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personennamen und Adressdaten

- Personenname und Telefonnummer

KAPITEL 14

Beschleuniger (USA/Kanada)

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Beschleuniger \(USA/Kanada\) - Übersicht, 151](#)
- [Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(USA/Kanada\), 151](#)
- [Zusammengesetzte Regeln \(USA/Kanada\), 154](#)
- [Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(USA/Kanada\), 156](#)
- [Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger \(USA/Kanada\), 161](#)
- [Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger \(USA/Kanada\), 162](#)
- [Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger \(USA/Kanada\), 163](#)
- [Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger \(USA/Kanada\), 165](#)

Beschleuniger (USA/Kanada) - Übersicht

Verwenden Sie die Regeln im Beschleuniger (USA/Kanada), um Daten von Organisationen in den USA und Kanada zu überprüfen und zu verbessern.

Der Beschleuniger (USA/Kanada) enthält Regeln für die Ausführung folgender Datenqualitätsprozesse:

- Adressdatenbereinigung
- Kontaktdatenbereinigung
- Bereinigung allgemeiner Daten
- Matching und Deduplizierung

Der Beschleuniger hängt von Datenbereinigungsregeln ab, die vom Kernbeschleuniger installiert werden.

Adressdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada)

Verwenden Sie Adressdaten-Bereinigungsregeln, um Adressdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Adressdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Adressdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (USA/Kanada) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_CAN_Address_Certification_Hybrid	<p>Überprüft die Bereitstellbarkeit von kanadischen Adressen für die SERP-Standards (Software Evaluation und Recognition Program) der kanadischen Post für kanadische Adressen. Die Regel korrigiert Fehler in den eingegebenen Adressen, sofern dies möglich ist. Sie enthält einen Status-Port, der die dem SERP-Standard entsprechenden Adressen identifiziert. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie eine Reihe von Adressdatensätzen gemäß SERP-Standard zertifizieren, müssen Sie einen Bericht über die Zertifizierung an die kanadische Post übermitteln. Die Adressvalidiererumwandlung enthält Eigenschaftsfelder, die Sie mit Daten für den Bericht füllen können. Speichern oder drucken Sie den Bericht, und fügen Sie ihn den Adressangaben hinzu, die Sie an die kanadische Post übermitteln.</p>
rule_CAN_Address_Parse_Hybrid	<p>Parst unstrukturierte kanadische Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>
rule_CAN_Address_Parse_Multiline	<p>Parst unstrukturierte kanadische Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>
rule_CAN_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	<p>Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Kanada) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>
rule_CAN_Address_Validation_Discrete	<p>Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Kanada). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>
rule_CAN_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	<p>Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Kanada) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>
rule_CAN_Address_Validation_Hybrid	<p>Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Kanada). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>
rule_CAN_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	<p>Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Kanada) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p>

Name	Beschreibung
rule_CAN_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (Kanada). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_CAN_Postcode_Validation	Validiert Postleitzahlen (Kanada). Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
rule_CAN_Province_Validation	Validiert Provinznamen (Kanada). Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
rule_USA_Address_Certification_Hybrid	<p>Überprüft die Bereitstellbarkeit von US-Adressen für die CASS-Standards (Coding Accuracy Support System) der US-Post. Die Regel korrigiert Fehler in den eingegebenen Adressen, sofern dies möglich ist. Sie enthält einen Status-Port, der die dem CASS-Standard entsprechenden Adressen identifiziert. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie eine Reihe von Adressdatensätzen gemäß CASS-Standard zertifizieren, müssen Sie einen Bericht über die Zertifizierung an die US-Post übermitteln. Die Adressvalidiererumwandlung enthält Eigenschaftsfelder, die Sie mit Daten für den Bericht füllen können. Speichern oder drucken Sie den Bericht, und fügen Sie ihn den Adressangaben hinzu, die Sie an die US-Post übermitteln.</p>
rule_USA_Address_Parse_Hybrid	Parst unstrukturierte US-Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_Address_Parse_Multiline	Parst unstrukturierte US-Adressen in Adresselemente. Die Regel validiert die Adressen nicht. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_Address_Validation_Discrete_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (USA) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_Address_Validation_Discrete	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (USA). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den speziellen Eingabeports in der Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_Address_Validation_Hybrid_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus Adressen (USA) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_Address_Validation_Hybrid	Validiert die Zustellbarkeit von Adressdatensätzen aus Adressen (USA). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Hybrid-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.

Name	Beschreibung
rule_USA_Address_Validation_Multiline_w_Geocoding	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (USA) und fügt jeder Ausgabeadresse Breiten- und Längengradkoordinaten hinzu. Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_Address_Validation_Multiline	Validiert die Zustellbarkeit von Adressen (USA). Die Regel korrigiert wenn möglich Fehler in den Eingabeadressen. Verwenden Sie die Regel, wenn Sie die Eingabeadressfelder nicht mit den Multiline-Eingabeports für die Adressvalidiererumwandlung verbinden können.
rule_USA_County_Validation	Validiert Namen von Verwaltungsbezirken (USA). Die Regel vergleicht die Eingabedaten mit Verwaltungsbezirksnamen in allen Bundesstaaten. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
rule_USA_State_Validation	Validiert die Namen von Bundesstaaten (USA). Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
rule_USA_ZIPCode_Validation	Validiert fünfstelligen ZIP-Codes (USA). Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.

Zusammengesetzte Regeln (USA/Kanada)

Verwenden Sie die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (USA/Kanada), um einer Zuordnung eine Reihe von Regeln als einzelnes Objekt hinzuzufügen. Eine zusammengesetzte Regel ist eine Regel, die die Logik anderer Beschleunigerregeln nutzt.

Die zusammengesetzten Regeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Composite_Rules
```

In der folgenden Tabelle werden die zusammengesetzten Regeln im Beschleuniger (USA/Kanada) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_CAN_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert kanadische Kontaktdaten, z. B. Adressen, Telefonnummern und Sozialversicherungsnummern (Social Insurance Number, SIN).
rule_USA_Contact_Data	Parst, standardisiert und validiert US-Kontaktdaten, z. B. Adressen, Telefonnummern und Sozialversicherungsnummern (Social Security Number, SSN).

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Kanada)

Die Regel `rule_CAN_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_CAN_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_CAN_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_CAN_Gender_Assignment	Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_CAN_Multi_Person_Name_Parse	Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_CAN_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_CAN_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_CAN_SIN_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_CAN_SIN_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Zusammengesetzte Regel für Kontaktdaten (Vereinigte Staaten)

Die Regel `rule_USA_Contact_Data` liest Mapplets aus mehreren Ordnern im Repository. Die Regel enthält auch eine nicht wiederverwendbare Umwandlung.

In der folgenden Tabelle sind die Namen und Repository-Speicherorte der Regeln sowie die Umwandlung in `rule_USA_Contact_Data` aufgeführt:

Regel	Speicherort
Case_Converter	Nicht wiederverwendbare Umwandlung
rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description	[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
rule_Company_Name_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Corporate_Data_Cleansing
rule_Email_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Prenome_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_Salutation_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing
rule_USA_Address_Validation_Hybrid	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Address_Data_Cleansing
rule_USA_Gender_Assignment	[Informatica_DQ_Content]\Rules\Contact_Data_Cleansing

Regel	Speicherort
rule_USA_Multi_Person_Name_Parse	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_USA_Phone_Number_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_USA_Phone_Number_Validation	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_USA_SSN_Standardization	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing
rule_USA_SSN_Validation_post_June2011	[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing

Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada)

Verwenden Sie die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln, um Geschäftskontakt- und Personendaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

Die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

[Informatica_DQ_Content]\Rules>Contact_Data_Cleansing

In der folgenden Tabelle werden die Kontaktdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (USA/Kanada) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_CAN_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend den Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Die Regel weist beispielsweise dem Namen "John Smith" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_CAN_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (Kanada). Die Regel standardisiert zum Beispiel den Spitznamen "Bob" auf den Vornamen "Robert".
rule_CAN_Multi_Person_Name_Parse	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Wenn die Daten für die Namen mehr als eine Person angeben, erstellt die Regel einen Ausgabeport für jeden vollständigen Namen. Beispiel: Die Regel kann die Namen „John und Jane Smith“ lesen und Ausgabeports für „John Smith“ und „Jane Smith“ erstellen.</p>

Name	Beschreibung
rule_CAN_Personal_Name_Parse_and_Standardize_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports. Mit der Regel werden zudem Namenswerte standardisiert.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_CAN_Personal_Name_Parse_and_Standardize_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports. Mit der Regel werden zudem Namenswerte standardisiert.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_CAN_Personal_Name_Parse_and_Standardize_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Hinweis: Mit der Regel werden keine Namenswerte standardisiert. Um kanadische Namenswerte in der Reihenfolge zu standardisieren und zu parsen, wie sie in der Regel angegeben ist, wählen Sie rule_CAN_Personal_Name_Parse_and_Standardize_FML aus.</p>
rule_CAN_Personal_Name_Parse_and_Standardize_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Hinweis: Mit der Regel werden keine Namenswerte standardisiert. Um kanadische Namenswerte in der Reihenfolge zu standardisieren und zu parsen, wie sie in der Regel angegeben ist, wählen Sie rule_CAN_Personal_Name_Parse_and_Standardize_LFM aus.</p>
rule_CAN_Phone_Number_Parse	<p>Parst eine Telefonnummer (Kanada) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.</p>
rule_CAN_Phone_Number_Standardization	<p>Standardisiert Telefonnummern (Kanada). Die Regel gibt die Telefonnummer in den folgenden Formaten zurück:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standard - (nnn) nnn-nnnn - Bindestriche - nnn-nnn-nnnn - Keine Leerzeichen - nnnnnnnnn

Name	Beschreibung
rule_CAN_Phone_Number_Validation	Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (Kanada). Die Regel gibt Codes zurück, die Telefonnummertyp und -gültigkeit angeben. Typen beschreiben Kategorien wie zum Beispiel "gebührenfrei".
rule_CAN_Phone_Parse_Standardize_Validate	Parst eine Telefonnummer aus einer Textzeichenfolge und überprüft, ob die Vorwahl für Kanada gültig ist. Bei gültiger Vorwahl gibt die Regel die Telefonnummer in drei Standardformaten zurück. Die Regel gibt auch einen Statuswert zurück, um anzugeben, ob die Daten dem Standardformat für eine kanadische Telefonnummer entsprechen.
rule_CAN_Phone_w_Extension_Parse	Parst eine Nummer aus einer Textzeichenfolge, wenn die Nummer dem Standardformat für eine kanadische Telefonnummer entspricht. Die Regel bezieht beim Parsen der Telefonnummer alle Telefondurchwahldaten ein.
rule_CAN_SIN_Parse	Parst eine SIN-Nummer (Kanada) aus einem String. Die Regel gibt die SIN-Nummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die SIN-Nummer enthält.
rule_CAN_SIN_Standardization	Standardisiert SIN-Nummern (Kanada). Die Regel kann die folgenden Formate ausgeben: <ul style="list-style-type: none"> - Keine Zeichensetzung - nnnnnnnnn - Leerzeichen - nnn nnn nnn - Bindestrich - nnn-nnn-nnn Um das Format zu ändern, bearbeiten Sie die Ausdrucksvariable SIN_Format in der Ausdrucksumwandlung dq_Format_SIN. Die Standardeinstellung lautet "No_punctuation".
rule_CAN_SIN_Validation	Validiert SIN-Nummern (Kanada). Die Regel verwendet den Luhn-Algorithmus, um zu prüfen, ob eine SIN-Nummer gültig ist. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.
rule_Prenome_Assignment	Generiert eine Höflichkeitsform entsprechend dem Geschlecht. Sie können die female_prenome-Ausdrucksvariable von "Ms" in "Mrs" ändern.
rule_Salutation_Assignment	Generiert formelle und informelle Anreden aus Vornamen und Namens-Token. Wenn die Eingabedaten zum Beispiel "Mr John Smith," enthalten, generiert die Regel die formelle Anrede "Dear Mr Smith," und die informelle Anrede "Dear John,". Sie können das Präfix und die Interpunktion ändern, indem Sie die Variablen in der Ausdrucksumwandlung dq_Generate_Salutation bearbeiten.
rule_USA_Gender_Assignment	Weist das Geschlecht entsprechend dem Vornamen zu. Die Regel gibt "M" für Männernamen, "F" für Frauennamen und "U" zurück, wenn das Geschlecht unbekannt ist. Die Regel weist beispielsweise dem Namen "John Smith" das Geschlecht "M" für männlich zu.
rule_USA_Given_Name_Standard	Generiert Vornamen aus Kosenamen (USA). Die Regel standardisiert zum Beispiel den Spitznamen "Bob" auf den Vornamen "Robert".

Name	Beschreibung
rule_USA_Multi_Person_Name_Parse	<p>Parst Werte für Personennamen in separate Ports. Die Regel erstellt Ports für Werte wie Titel, Vorname, zweiter Vorname und Nachname.</p> <p>Die Regelausgabe enthält einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Wenn die Daten für die Namen mehr als eine Person angeben, erstellt die Regel einen Ausgabeport für jeden vollständigen Namen. Beispiel: Die Regel kann die Namen „John und Jane Smith“ lesen und Ausgabeports für „John Smith“ und „Jane Smith“ erstellen.</p>
rule_USA_Personal_Name_Parse_and_Standardize_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports. Mit der Regel werden zudem Namenswerte standardisiert.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_USA_Personal_Name_Parse_and_Standardize_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports. Mit der Regel werden zudem Namenswerte standardisiert.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p>
rule_USA_Personal_Name_Parse_Validation	<p>Validiert die Geschlechtszuweisung für einen Namen. Die Regel berechnet die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es sich bei einem Datenwert um einen männlichen Namen oder einen weiblichen Namen handelt. Wenn das Geschlecht unbekannt ist, verwendet die Regel die Wahrscheinlichkeitsberechnungen, um dem Namen ein Geschlecht zuzuweisen.</p>
rule_USA_Personal_Name_Parsing_FML	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorname, zweiter Vorname, Nachname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Hinweis: Mit der Regel werden keine Namenswerte standardisiert. Um US-amerikanische Namenswerte in der Reihenfolge zu standardisieren und zu parsen, wie sie in der Regel angegeben ist, wählen Sie rule_USA_Personal_Name_Parse_and_Standardize_FML aus.</p>

Name	Beschreibung
rule_USA_Personal_Name_Parsing_LFM	<p>Parst die Werte in einem Personennamen in separate Ports.</p> <p>Die Regel erstellt die Ports in der folgenden Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachname, Vorname, zweiter Vorname <p>Die Regelausgabe enthält auch einen Port mit dem vollständigen Namen der Person im Datensatz. Sie können den Port für vollständige Namen als Eingabe in eine Match-Umwandlung in einem Identitätsvergleichsanalyse-Mapping verwenden.</p> <p>Hinweis: Mit der Regel werden keine Namenswerte standardisiert. Um US-amerikanische Namenswerte in der Reihenfolge zu standardisieren und zu parsen, wie sie in der Regel angegeben ist, wählen Sie rule_USA_Personal_Name_Parse_and_Standardize_LFM aus.</p>
rule_USA_Phone_Number_Parse	<p>Parst Telefonnummern (USA) aus einem String. Die Regel parst die erste Telefonnummer in den Daten und liest von rechts nach links ab. Die Regel gibt eine Telefonnummer sowie einen String zurück, der den Eingabetext ohne die Telefonnummer enthält.</p>
rule_USA_Phone_Number_Standardization	<p>Standardisiert Telefonnummern (USA). Die Regel gibt die Telefonnummer in den folgenden Formaten zurück:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standard - (nnn) nnn-nnnn - Bindestriche - nnn-nnn-nnnn - Keine Leerzeichen - nnnnnnnnn
rule_USA_Phone_Number_Validation	<p>Validiert die Ortsvorwahl und die Länge von Telefonnummern (USA). Die Regel gibt Codes zurück, die anzeigen, ob die Ortsvorwahl und die Länge einer Telefonnummer gültig sind.</p>
rule_USA_Phone_Parse_Standardize_Validate	<p>Parst eine Telefonnummer aus einer Textzeichenfolge und überprüft, ob die Vorwahl für die USA gültig ist.</p> <p>Bei gültiger Vorwahl gibt die Regel die Telefonnummer in drei Standardformaten zurück. Die Regel gibt auch einen Statuswert zurück, um anzugeben, ob die Daten dem Standardformat für eine US-Telefonnummer entsprechen.</p>
rule_USA_Phone_w_Extension_Parse	<p>Parst eine Nummer aus einer Textzeichenfolge, wenn die Nummer dem Standardformat für eine US-Telefonnummer entspricht. Die Regel bezieht beim Parsen der Telefonnummer alle Telefondurchwahldaten ein.</p>
rule_USA_SSN_Parse	<p>Parst SSN-Nummern (USA).</p>
rule_USA_SSN_Parse_Standardize_and_Validate	<p>Parst, standardisiert und validiert die US-Sozialversicherungsnummern aus einer größeren Textzeichenfolge. Die Regel kann Zahlen unabhängig davon analysieren, ob sie Bindestriche enthalten oder nicht.</p> <p>Standardmäßig schreibt die Regel Sozialversicherungsnummern ohne Interpunktion. Um das Standardformat zu ändern, öffnen Sie die Umwandlung dq_SSN_Format in der Regel, und aktualisieren Sie den Ausdruck beim Port SSN_Format.</p>
rule_USA_SSN_Standardization	<p>Standardisiert SSN-Nummern (USA). Die Regel kann die folgenden Formate ausgeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Zeichensetzung - nnnnnnnnn - Leerzeichen - nnn nnn nnn - Bindestrich - nnn-nnn-nnn <p>Um das Format zu ändern, ändern Sie die Ausdrucksvariable SSN_format in der Ausdrucksumwandlung dq_SSN_Format. Die Standardeinstellung lautet "No_punctuation".</p>

Name	Beschreibung
rule_USA_SSN_Validation	<p>Validiert SSN-Nummern (USA). Die Regel überprüft jede SSN-Nummer auf Länge, numerische Werte sowie bekannte Mindest-und Höchstwerte in den Abschnitten für Region, Gruppe und Seriennummer.</p> <p>Der Abschnitt für die Region besteht aus den ersten drei Ziffern der SSN-Nummer, und der Abschnitt für die Gruppe besteht aus der vierten und fünften Ziffer. Die letzten vier Stellen enthalten die Seriennummer.</p> <p>Wenn die SSN vor Juni 2011 ausgegeben wurde, dann überprüft die Regel auch, ob die Werte für Region und Gruppe eine gültige Kombination bilden. Die Regel prüft nicht, ob die SSN ausgegeben wurde. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.</p>
rule_USA_SSN_Validation_post_June2011	<p>Validiert SSN-Nummern (USA). Die Regel überprüft jede SSN-Nummer auf Länge, numerische Werte sowie bekannte Mindest-und Höchstwerte in den Abschnitten für Region, Gruppe und Seriennummer.</p> <p>Der Abschnitt für die Region besteht aus den ersten drei Ziffern der SSN-Nummer, und der Abschnitt für die Gruppe besteht aus der vierten und fünften Ziffer. Die letzten vier Stellen enthalten die Seriennummer.</p> <p>Die Regel überprüft nicht, ob die Kombination aus Region und Gruppe gültig ist. Die Regel prüft nicht, ob die SSN ausgegeben wurde. Die Regel gibt "Valid" oder "Invalid" zurück.</p>

Abhängigkeiten von Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (USA/Kanada) hängt von den folgenden Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Email_Validation

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt ["Kontaktdaten-Bereinigungsregeln aus dem Kernbeschleuniger" auf Seite 22](#).

Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada)

Verwenden Sie die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (USA/Kanada), um Unternehmensdaten zu parsen, zu standardisieren und zu validieren.

In der folgenden Tabelle werden die Unternehmensdaten-Bereinigungsregeln im Beschleuniger (USA/Kanada) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_NAICS_Code_Validation	Validiert NAICS-Codes (North American Industry Classification System).
rule_USA_SIC_Code_Validation	Validiert SIC-Codes (Standard Industrial Classification).

Der Beschleuniger (USA/Kanada) hängt von der folgenden Unternehmensdaten-Bereinigungsregel aus dem Kernbeschleuniger ab:

- rule_Company_Name_Standardization

Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Beschleuniger (USA/Kanada)

Verwenden Sie die Bereinigungsregeln für allgemeine Dateien, um den in Eingabefeldern enthaltenen Informationstyp zu kennzeichnen.

Die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\General_Data_Cleansing
```

In der folgenden Tabelle werden die Bereinigungsregeln für allgemeine Daten im Beschleuniger (USA/Kanada) beschrieben:

Name	Beschreibung
rule_CAN_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Unternehmensnamen, Datumsangaben und kanadische Adressdaten kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen.
rule_CAN_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Unternehmensnamen, Datumsangaben und kanadische Adressdaten kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.
rule_USA_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Unternehmensnamen, Datumsangaben und US-Adressdaten kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen.
rule_Field_North_American_Data	Kennzeichnet die folgenden Arten von Feldern: Name, Berufsbezeichnung, Firma, Anschrift, Ort, Bundesstaat bzw. Provinz, Postleitzahl, Land, persönliche ID, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kreditkartennummer und Datum. Die Regel generiert einen Wert, der den Zuverlässigkeitsgrad für die Identifikation des Feldes angibt. Höhere Werte zeigen einen höheren Zuverlässigkeitsgrad. Wenn die Regel keinen Feldtyp zuordnen kann, schreibt sie die Daten auf den Port Out_Undetermined.
rule_USA_NER_Field_Identification	Kennzeichnet den in einem Eingabefeld enthaltenen Informationstyp. Die Regel kann Namen, persönliche IDs, Unternehmensnamen, Datumsangaben und US-Adressdaten kennzeichnen. Die Regel gibt eine Beschriftung zurück, die den Eingabedatentyp beschreibt. Die Regel verwendet Referenzdaten, um die Informationstypen zu kennzeichnen. Die Regel verwendet probabilistische Matching-Methoden zur Kennzeichnung der Informationstypen.

Abhängigkeiten von Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger

Der Beschleuniger (USA/Kanada) hängt von den folgenden Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger ab.

- rule_Assign_DQ_GeocodinStatus_Description
- rule_Assign_DQ_Mailability_Score_Description
- rule_Assign_DQ_Match_Code_Descriptions

- rule_Date_Validation
- rule_Remove_Extra_Spaces
- rule_Remove_Punctuation
- rule_Replace_Limited_Punct_with_Space
- rule_UpperCase

Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie im Abschnitt [“Bereinigungsregeln für allgemeine Daten aus dem Kernbeschleuniger” auf Seite 24.](#)

Matching- und Deduplizierungsregeln aus dem Beschleuniger (USA/Kanada)

Verwenden Sie die Matching- und Deduplizierungsregeln, um den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Datensätzen in Datasets zu ermitteln.

Die Matching- und Deduplizierungsregeln finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules\Matching_Deduplication
```

In der folgenden Tabelle werden die Matching- und Deduplizierungsregeln im Beschleuniger (USA/Kanada) beschrieben:

Name	Beschreibung
mplt_CAN_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichsstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Kanada) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlendaten Gruppenschlüssel.
mplt_CAN_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichsstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Kanada) basierend auf Nachnamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlendaten Gruppenschlüssel.
mplt_CAN_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichsstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Kanada) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahlendaten Gruppenschlüssel.
mplt_CAN_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichsstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (Kanada) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder SIN-Nummer, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.
mplt_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichsstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Firmennamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_Company_Name_Match	Verwendet Feldabgleichsstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Firmennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert Soundex-Codes aus den Firmennamenswerten und verwendet die Soundex-Codes als Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
mplt_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Nachnamen und Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_Firstname_and_SSN_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Vornamen und US-amerikanischen SSN-Nummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus der SSN-Nummer Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und US-Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet verwendet eine Kombination von Zeichen aus den Nachnamens- und Postleitzahlwerten, um Gruppenschlüssel zu generieren.
mplt_Individual_Name_and_Date_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Datumsangaben zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Datumsangaben Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_and_Email_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus E-Mail-Adressdaten Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_and_Phone_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und Telefonnummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Telefonnummerndaten Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_and_SSN_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen und US-amerikanischen SSN-Nummern zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den SSN-Daten Gruppenschlüssel.
mplt_Individual_Name_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen basierend auf Personennamen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert NYSIS-Codes aus den Nachnamenswerten und verwendet die NYSIS-Codes als Gruppenschlüssel.
mplt_USA_Address_Match	Verwendet Feldabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (USA) basierend auf US-Adressdaten zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_USA_IMO_Company_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (USA) basierend auf Firmennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_USA_IMO_Familyname_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (USA) basierend auf Nachnamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_USA_IMO_Individual_Name_and_Address_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (USA) basierend auf Personennamen und Adressen zu kennzeichnen. Das Mapplet generiert aus den Postleitzahldaten Gruppenschlüssel.
mplt_USA_IMO_Personal_Name_and_Data_Match	Verwendet Identitätsabgleichstrategien, um doppelte Zeilen in Daten (USA) basierend auf Personennamen und persönlichen Daten zu kennzeichnen. Die Felder in der Spalte für persönliche Daten müssen einen einzelnen Datentyp, z. B. Telefonnummer, E-Mail oder SSN-Nummer, enthalten. Das Mapplet generiert aus den persönlichen Daten Gruppenschlüssel.

Name	Beschreibung
rule_Company_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen und US-Adressdaten.
rule_Company_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Firmennamen.
rule_Familyname_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Nachnamen und US-Adressdaten.
rule_Firstname_and_SSN_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Vornamen und US-Adressdaten.
rule_Individual_Name_and_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und US-Adressdaten.
rule_Individual_Name_and_Date_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Datumsangaben.
rule_Individual_Name_and_Email_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und E-Mail-Adressen.
rule_Individual_Name_and_Phone_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen und Telefonnummern.
rule_Individual_Name_and_SSN_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen, SSN-Nummern und Identifikationsdaten.
rule_Individual_Name_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf Personennamen.
rule_USA_Address_MatchScore	Generiert einen Übereinstimmungswert basierend auf US-Adressdaten.

Demonstrations-Mappings aus dem Beschleuniger (USA/Kanada)

Die Demonstrations-Mappings im Beschleuniger (USA/Kanada) verwenden mehrere Regeln zum Demonstrieren der Datenqualitätsprozesse.

Die Demonstrations-Mappings finden Sie im folgenden Repository-Speicherort:

```
[Informatica_DQ_Content]\Rules_Demo\US_Canada_Accelerator
```

Der Beschleuniger (USA/Kanada) enthält die folgenden Demonstrations-Mappings:

m_customer_data_US_demo

Parst, standardisiert und validiert Daten (USA und Kanada).

m_customer_matching_US_demo

Parst und standardisiert die Daten aus den Vereinigten Staaten und führt eine Identitätsabgleichsanalyse der Daten aus.

Dieses Mapping analysiert die folgenden Datenkombinationen und generiert Match-Cluster für die einzelnen Kombinationen:

- Personenname und Adressdaten
- Personenname und Telefonnummer