



Informatica®

10.4.0

Referência de Mensagens

Este produto inclui softwares licenciados de acordo com os termos disponíveis em <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqllicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://sf4a.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://www.zentao.com/>

fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3- license-agreement; <http://antlr.org/license.html>; <http://aopalliance.sourceforge.net/>; <http://www.bouncycastle.org/license.html>; <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>; <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>; http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html; <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>; <http://www.slf4j.org/license.html>; <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>; <http://www.json.org/license.html>; <http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>; <http://www.postgresql.org/about/license.html>; <http://www.sqlite.org/copyright.html>; <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>; <http://www.jaxen.org/faq.html>; <http://www.jdom.org/docs/faq.html>; <http://www.slf4j.org/license.html>; <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/iODBC/License>; <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>; <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>; <http://www.edankert.com/bounce/index.html>; <http://www.net-snmp.org/about/license.html>; <http://www.openmdx.org/#FAQ>; http://www.php.net/license/3_01.txt; <http://srp.stanford.edu/license.txt>; <http://www.schneier.com/blowfish.html>; <http://www.jmock.org/license.html>; <http://xsom.java.net>; <http://benalman.com/about/license/>; <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>; <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>; <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>; <http://jdbc.postgresql.org/license.html>; <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>; <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>; <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>; <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>; <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>; <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>; <https://code.google.com/p/lz4/>; <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>; <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>; <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>; <http://www.scala-lang.org/license.html>; <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>; <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>; <https://aws.amazon.com/asl/>; <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>; <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>.

Este produto inclui software licenciado de acordo com a Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), a Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), a Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), a Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, a BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), a nova BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), a MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), a Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) e a Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Este produto inclui copyright do software © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Todos os direitos reservados. Permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos disponíveis em <http://xstream.codehaus.org/license.html>. Este produto inclui software desenvolvido pelo Indiana University Extreme! Lab. Para obter mais informações, visite <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Este produto inclui software Copyright © 2013 Frank Balluffi e Markus Moeller. Todos os direitos reservados. As permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos da licença MIT.

Consulte as patentes em <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: a Informatica LLC fornece esta documentação no estado em que se encontra, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não limitando-se, as garantias implícitas de não infração, comercialização ou uso para um determinado propósito. A Informatica LLC não garante que este software ou documentação não contenha erros. As informações fornecidas neste software ou documentação podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. As informações deste software e documentação estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

AVISOS

Este produto da Informatica (o "Software") traz determinados drivers (os "drivers da DataDirect") da DataDirect Technologies, uma empresa em funcionamento da Progress Software Corporation ("DataDirect"), que estão sujeitos aos seguintes termos e condições:

1. OS DRIVERS DA DATADIRECT SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRAÇÃO.
2. EM NENHUM CASO, A DATADIRECT OU SEUS FORNECEDORES TERCEIRIZADOS SERÃO RESPONSÁVEIS, EM RELAÇÃO AO CLIENTE FINAL, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU DEMAIS QUE POSSAM ADVIR DO USO DE DRIVERS ODBC, SENDO OU NÃO ANTERIORMENTE INFORMADOS DAS POSSIBILIDADES DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES SE APLICAM A TODAS AS CAUSAS DE AÇÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE RIGOROSA, DETURPAÇÃO E OUTROS ATOS ILÍCITOS.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Se você encontrar quaisquer problemas nesta documentação, informe-os em infa_documentation@informatica.com.

Os produtos Informatica apresentam garantias segundo os termos e condições dos acordos em que são fornecidos. A INFORMATICA FORNECE AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO "COMO ESTÃO" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE NÃO-VIOLAÇÃO.

Data da Publicação: 2020-02-10

Conteúdo

Prefácio.....	9
Recursos da Informatica.	9
Rede da Informatica.	9
Base de Dados de Conhecimento da Informatica.	9
Documentação da Informatica.	9
Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica.	10
Informatica Velocity.	10
Informatica Marketplace.	10
Suporte Global a Clientes da Informatica.	10
 Capítulo 1: Mensagens do cliente.....	 11
Mensagens do PowerExchange for JMS.	11
Mensagens do PowerExchange for Netezza	14
Mensagens do PowerExchange for PeopleSoft.	15
Mensagens do PowerExchange for Salesforce.com.	18
Mensagens do PowerExchange for SAP NetWeaver.	19
Importação de definições de origem.	19
Validando a condição de filtro.	20
Validando a condição de associação.	21
Validação de funções SAP.	22
Criação de variáveis de programa ABAP.	22
Limpeza de programas ABAP.	23
Geração e instalação de programas ABAP.	23
Validação de mapeamentos SAP.	26
Importação e exportação de mapeamentos SAP.	26
Uso de IDocs com ALE.	28
Mensagens de migração de dados.	29
Mensagens de integração de conteúdo comercial.	30
Mensagens do PowerExchange for SAP NetWeaver BI.	31
Mensagens do PowerExchange for TIBCO.	32
Mensagens do PowerExchange for webMethods.	35
Mensagens do PowerExchange for Web Services.	36
Mensagens do PowerExchange for WebSphere MQ.	39
Mensagens XML.	39
 Capítulo 2: Mensagens do Informatica Administrator.....	 42
Mensagens do Informatica Administrator.	42
 Capítulo 3: Códigos de mensagem A.....	 46
Mensagens ADV.	46

Mensagens ALERT.	46
Mensagens ATHR.	47
Mensagens AUTH.	50
Mensagens AUTHEN.	54
Capítulo 4: Códigos de mensagem B.	55
Mensagens BAPI.	55
Mensagens BR.	58
Mensagens BTree.	60
Mensagens BW.	62
Capítulo 5: Códigos de mensagem C.	65
Mensagens CFG.	65
Mensagens CMD.	74
Mensagens CMN.	74
Mensagens CNX.	112
Mensagens CONF.	112
Mensagens CSE.	112
Mensagens CTSDK.	113
Capítulo 6: Códigos de mensagem D.	115
Mensagens DBGR.	115
Mensagens DMI.	120
Mensagens DOM.	123
Mensagens DS.	125
Mensagens DSP.	126
Capítulo 7: Códigos de mensagem E.	127
Mensagens EB.	127
Mensagens EP.	131
Mensagens EB.	143
Mensagens EXP.	143
Mensagens EXPFN.	150
Capítulo 8: Códigos de mensagem F.	151
Mensagens FEXP.	151
Mensagens FR.	153
Mensagens FTP.	161
Capítulo 9: Códigos de mensagem H.	169
Mensagens HIER.	169

Capítulo 10: Códigos de mensagem I.....	171
Mensagens IDM.	171
Mensagens IDOC.	176
Capítulo 11: Código de mensagens J.....	189
Mensagens JDE.	189
Mensagens JMS.	195
Mensagens JSDK.	205
Mensagens JTX.	206
Capítulo 12: Códigos de mensagem L.....	213
Mensagens LB.	213
Mensagens do LDAP.	214
Mensagens LDBG.	218
Mensagens LGS.	220
Mensagens LIC.	222
Mensagens LM.	227
Mensagens LMTGT.	243
Mensagens do Lotus Notes.	245
Capítulo 13: Códigos de mensagem M.....	247
Mensagens MBC_EXCL.	247
Mensagens MDAdapter.	249
Mensagens MDO.	250
Mensagens MMS.	253
Mensagens MPSVCCMN.	253
Mensagens MQ.	253
Mensagens do MSRdr.	263
Capítulo 14: Códigos de mensagem N.....	266
Mensagens NODE.	266
Mensagens NTSERV.	266
Mensagens NZRDR.	274
Mensagens NZWRT.	275
Capítulo 15: Códigos de mensagem O.....	278
Mensagens OBJM.	278
Mensagens ODL.	279
Mensagens OPT.	283
Capítulo 16: Códigos de mensagem P.....	293
Mensagens do Analisador.	293

Mensagens PCCL.	294
Mensagens PCSF.	297
Mensagens PETL.	313
Mensagens PMF.	316
Mensagens PMJVM.	319
Mensagens PR.	319
Mensagens PWX.	325
Mensagens de PWXCMD.	327
Mensagens PWXLog.	330
Mensagens PWXNative.	330
Mensagens PWXPC.	331

Capítulo 17: Códigos de mensagem R..... 332

Mensagens REGEX.	332
Mensagens REP.	333
Mensagens REP_CORE.	390
Mensagens RFC.	390
Mensagens RR.	392
Mensagens RS.	394

Capítulo 18: Códigos de mensagem S..... 397

Mensagens SAPUTIL.	397
Mensagens SDKC.	398
Mensagens SDKS.	398
Mensagens SDKXML.	399
Mensagens SF.	399
Mensagens SFDC.	406
Mensagens SM.	409
Mensagens SORT.	413
Mensagens SPC.	416
Mensagens SQL.	416
Mensagens SR.	419

Capítulo 19: Códigos de mensagem T..... 427

Mensagens TE.	427
Mensagens TIB.	429
Mensagens TM.	443
Mensagens de TPTRD.	456
Mensagens de TPTWR.	463
Mensagens TT.	477

Capítulo 20: Códigos de mensagem U..... 485

Mensagens UDT.	485
------------------------	-----

Mensagens UM.	489
Capítulo 21: Códigos de mensagem V.....	497
Mensagens VAR.	497
Capítulo 22: Códigos de mensagem W.....	504
Mensagens WEBM.	504
Mensagens WRT.	507
Mensagens WSC.	529
Mensagens WSH.	532
Mensagens WSP.	541
Capítulo 23: Códigos de mensagem X.....	547
Mensagens XMLR.	547
Mensagens XMLW.	548

Prefácio

Consulte a *Referência de Mensagens da Informatica®* para entender os erros em tempo de execução que você vê nos logs e saber quais ações você pode executar com base no erro. As mensagens de erro nesta referência são agrupadas por código de mensagem.

Recursos da Informatica

A Informatica oferece uma variedade de recursos de produtos através da Rede da Informatica e outros portais on-line. Use os recursos para obter o máximo de seus produtos e soluções da Informatica e para aprender com outros usuários da Informatica e especialistas no assunto.

Rede da Informatica

A Rede da Informatica é a porta de entrada para muitos recursos, incluindo a Base de Dados de Conhecimento da Informatica e o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para acessar a Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com>.

Como membro da Rede da Informatica, você tem as seguintes opções:

- Pesquisar por recursos do produto na Base de Dados de Conhecimento.
- Visualizar informações sobre disponibilidade de produtos.
- Criar e revisar seus casos de suporte.
- Encontrar a sua Rede de Grupo de Usuários da Informatica local e colaborar com seus colegas.

Base de Dados de Conhecimento da Informatica

Use a Base de Dados de Conhecimento da Informatica para encontrar recursos de produtos, como artigos de instruções, práticas recomendadas, tutoriais em vídeo e respostas a perguntas frequentes.

Para pesquisar na Base de Dados de Conhecimento, visite <https://search.informatica.com>. Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da Base de Dados de Conhecimento da Informatica em KB_Feedback@informatica.com.

Documentação da Informatica

Use o Portal de Documentação da Informatica para explorar uma extensa biblioteca de documentação para versões de produtos atuais e recentes. Para explorar o Portal de Documentação, visite <https://docs.informatica.com>.

Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a documentação do produto, entre em contato com a equipe da Documentação da Informatica em infa_documentation@informatica.com.

Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica

As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versões dos sistemas operacionais, os bancos de dados e tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versão de produto é compatível. Veja as PAMs da Informatica em <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

O Informatica Velocity é uma coleção de dicas e práticas recomendadas desenvolvidas pelos Serviços Profissionais da Informatica e baseada em experiências reais de centenas de projetos de gerenciamento de dados. O Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo dos consultores da Informatica que trabalham com organizações em todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter soluções de gerenciamento de dados bem-sucedidas.

Encontre os recursos do Informatica Velocity em <http://velocity.informatica.com>. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Serviços Profissionais da Informatica em ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

O Informatica Marketplace é um fórum onde você pode encontrar soluções que ampliam e aprimoram suas implementações da Informatica. Aproveite as centenas de soluções dos desenvolvedores e parceiros da Informatica no Marketplace para melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementação em seus projetos. Encontre o Informatica Marketplace em <https://marketplace.informatica.com>.

Suporte Global a Clientes da Informatica

Você pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Rede da Informatica.

Para descobrir o número de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da Informatica no seguinte link: <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com> e selecione a opção eSupport.

CAPÍTULO 1

Mensagens do cliente

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens do PowerExchange for JMS, 11](#)
- [Mensagens do PowerExchange for Netezza , 14](#)
- [Mensagens do PowerExchange for PeopleSoft, 15](#)
- [Mensagens do PowerExchange for Salesforce.com, 18](#)
- [Mensagens do PowerExchange for SAP NetWeaver, 19](#)
- [Mensagens do PowerExchange for SAP NetWeaver BI, 31](#)
- [Mensagens do PowerExchange for TIBCO, 32](#)
- [Mensagens do PowerExchange for webMethods, 35](#)
- [Mensagens do PowerExchange for Web Services, 36](#)
- [Mensagens do PowerExchange for WebSphere MQ, 39](#)
- [Mensagens XML, 39](#)

Mensagens do PowerExchange for JMS

O tipo de dados atribuído ao campo <nome do campo> é inválido.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, o tipo de dados do campo especificado é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O campo <nome do campo> é inválido porque um campo de origem JMS não permite "NOTNULL."

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem JMS de um arquivo XML. No entanto, o campo especificado no arquivo XML está definido como Não Nulo. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O campo de cabeçalho <nome do campo> está ausente.

Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem JMS de um arquivo XML. No entanto, tentou importar um arquivo XML que representa um destino JMS.
Resposta do usuário:	Se um arquivo XML representa uma definição de origem JMS, é necessário importá-lo como uma definição de origem JMS.
Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, tentou importar um arquivo XML que representa uma origem JMS.
Resposta do usuário:	Se um arquivo XML representa uma definição de destino JMS, é necessário importá-lo como uma definição de destino JMS.
Explicação:	Um campo de cabeçalho está ausente. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O nome do campo de corpo JMS é inválido.

Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, o nome do campo de corpo JMS é inválido. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O valor do campo da propriedade JMS é inválido.

Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, o valor de um campo da propriedade JMS é inválido. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O campo de corpo da mensagem está ausente.

Explicação:	Você tentou importar de um arquivo XML um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS no formato de mensagem Bytes, Texto ou Mapa. No entanto, o arquivo XML não contém campos de corpo. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto contém um tipo de corpo de mensagem inválido.

Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, o arquivo XML contém um tipo de corpo de mensagem inválido. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto tem uma categoria de campo inválida <categoria>.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, há uma categoria inválida de um campo de mensagem no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto tem um campo de cabeçalho inválido.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, o arquivo XML contém um campo de cabeçalho inválido. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto tem um valor de mapa inválido no campo de cabeçalho.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, o arquivo XML contém um valor de mapa inválido em um campo de cabeçalho. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto é uma Mensagem de Bytes, mas o nome do campo de corpo é inválido.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS em formato de mensagem de bytes de um arquivo XML. No entanto, o nome do campo de corpo é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto é uma Mensagem de Bytes, mas o tipo de dados do campo de corpo é inválido.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS em formato de mensagem de bytes de um arquivo XML. No entanto, o tipo de dados do campo de corpo é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto é uma Mensagem de Texto, mas o nome do campo de corpo é inválido.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS em formato de mensagem de texto de um arquivo XML. No entanto, o nome do campo de corpo é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O objeto é uma Mensagem de Texto, mas o tipo de dados para o campo de corpo é inválido.

Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS em formato de mensagem de texto de um arquivo XML. No entanto, o tipo de dados do campo de corpo é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

A precisão é inválida.

Explicação:	Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino JMS de um arquivo XML. No entanto, a precisão de um campo é inválida. O arquivo XML pode ter sido modificado.
Resposta do usuário:	Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

Erro desconhecido.

Explicação:	O Designer encontrou um erro desconhecido. O Serviço de Repositório pode não estar em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Repositório está em execução. Se necessário, inicie o Serviço de Repositório.
Explicação:	O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens do PowerExchange for Netezza

Erro ao abrir o administrador de fonte de dados ODBC.

Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Falha ao adicionar item de menu Importar Origem de Netezza.

Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Falha ao adicionar item de menu Importar Destino de Netezza.

Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Falha ao efetuar login no banco de dados.

Explicação: Nome de usuário, senha ou entrada DSN inválida.

Resposta do usuário: Forneça um nome de usuário e senha válidos e verifique se a entrada DSN é válida.

Nenhum link de saída ou entrada encontrado para o link de saída.

Explicação: O mapeamento não é válido.

Resposta do usuário: Forneça ao menos um link de saída para o Qualificador de Origem ou links de entrada para todos os links de saída.

Mensagens do PowerExchange for PeopleSoft

Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>: erro ao preparar a consulta para extração de dados de data efetiva.

Explicação: Você definiu este Qualificador de Origem de Aplicativo para extrair as linhas atuais de um registro com data efetiva que não contém chaves primárias nem chaves do PeopleSoft definidas.

Resposta do usuário: Importe novamente e substitua o registro PeopleSoft ou defina uma chave primária ou PeopleSoft para o Source Analyzer.

Explicação: Você especificou um pedido de associação em data efetiva neste Qualificador de Origem de Aplicativo, e ao menos um dos registros com data efetiva não contém chaves primárias nem chaves do PeopleSoft definidas.

Resposta do usuário: Importe novamente e substitua o registro PeopleSoft ou defina uma chave primária ou PeopleSoft para o Source Analyzer.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem um Pedido de Associação de Extração em Data Efetiva com nomes de origem inválidos.

Explicação: No campo Pedido de Associação em Data Efetiva, você digitou um nome de registro PeopleSoft que não está conectado ao Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Edite o campo Pedido de Associação em Data Efetiva de forma que cada nome de registro PeopleSoft esteja com a ortografia correta. Os nomes de registro inseridos no campo Pedido de Associação em Data Efetiva devem corresponder aos registros associados ao Qualificador de Origem de Aplicativo. Separe cada nome de registro com uma vírgula.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma Data de Extração inválida.

Explicação: Você inseriu a Data de Extração no formato errado.

Resposta do usuário: Insira a Data de Extração no seguinte formato: MM/DD/AAAA HH24:MI:SS.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém mais de uma árvore anexada.

Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado está associado ou conectado a mais de uma definição de origem de árvore PeopleSoft importada. É possível associar ou conectar somente uma definição de origem de árvore importada a um único Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Desconecte uma das definições de origem de árvore do Qualificador de Origem de Aplicativo. Também é possível remover uma das definições de origem de árvore associadas. Para usar mais de uma árvore em um único mapeamento, crie um Qualificador de Origem de Aplicativo para cada árvore que desejar usar. Use uma transformação de Associador para associar duas árvores relacionadas.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma porta projetada sem um link de entrada.

Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado tem uma porta de saída conectada, e a porta de entrada correspondente não está conectada.
Resposta do usuário:	Conecte a porta de entrada necessária ou desconecte a porta de saída.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma árvore e uma Substituição de Extração.

Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado usa uma substituição de extração definida pelo usuário para uma definição de origem de árvore PeopleSoft. Não é possível usar substituições de extração para origens de árvore.
Resposta do usuário:	Edite o Qualificador de Origem de Aplicativo para remover a substituição de extração e salve o mapeamento.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma árvore de inverno e outras origens.

Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado está conectado a uma definição de origem de árvore de inverno importada e a outras definições de origem. Não é possível associar uma árvore de inverno a outras origens PeopleSoft.
Resposta do usuário:	Desconecte a árvore de inverno ou as outras origens do Qualificador de Origem de Aplicativo.

O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> não é um PeopleSoft SQ válido.

Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado é inválido.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro relacionadas para obter mais informações.

As origens do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> não são relacionadas.

Explicação:	Você tentou conectar ou associar duas origens não relacionadas no Qualificador de Origem de Aplicativo listado.
-------------	---

Resposta do usuário: Desconecte uma das origens não relacionadas. Também é possível remover uma das definições de origem associadas. Somente é possível conectar ou associar origens relacionadas em um Qualificador de Origem de Aplicativo.

A árvore do Qualificador de Origem de Aplicativo<nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> está associada a uma origem que não é de detalhes.

Explicação: Você conectou ou associou uma árvore importada e um registro em um Qualificador de Origem de Aplicativo, mas o registro não é o registro de detalhes da árvore.

Resposta do usuário: É possível conectar ou associar uma árvore importada com um registro que não seja de detalhes caso este registro esteja relacionado ao registro de detalhes e você conecte ou associe o registro de detalhes ao Qualificador de Origem de Aplicativo.

É possível conectar a árvore e o registro que não seja de detalhes a Qualificadores de Origem de Aplicativo separados e uni-los a uma transformação do Associador.

Para determinar qual registro fornece detalhes de uma árvore importada, abra a definição de origem de árvore no Mapping Designer e clique na guia Atributos.

Erro! A <nome da origem> não é uma origem de PeopleSoft válida.

Explicação: Você tentou importar um objeto não PeopleSoft na caixa de diálogo Importar de PeopleSoft.

Resposta do usuário: Importe somente origens de PeopleSoft com a caixa de diálogo Importar de PeopleSoft.

Explicação: Na caixa de diálogo Importar de PeopleSoft, você inseriu um nome de usuário de banco de dados que não tem a permissão SELECT nas tabelas de metadados de PeopleSoft.

Resposta do usuário: Use outro nome de usuário ou solicite ao administrador do PeopleSoft que conceda as permissões necessárias ao nome de usuário.

Erro! Não é possível localizar os metadados de PeopleSoft na origem <nome da origem>!

Explicação: Na caixa de diálogo Importar de PeopleSoft, você inseriu um nome de usuário de banco de dados que não tem a permissão SELECT nas tabelas de metadados de PeopleSoft.

Resposta do usuário: Use outro nome de usuário ou solicite ao administrador do PeopleSoft que conceda as permissões adequadas ao usuário.

Explicação: O nome de usuário inserido na caixa de diálogo Importar de PeopleSoft não tem permissão para efetuar login no banco de dados.

Resposta do usuário: Use outro nome de usuário ou solicite ao administrador de banco de dados que conceda as permissões adequadas ao usuário.

Erro! Não há suporte para esta versão da origem PeopleSoft <nome da origem>!

Explicação: Você tentou importar uma definição de origem do PeopleSoft de uma versão do PeopleSoft não suportada por esta versão do PowerExchange® for PeopleSoft.

Resposta do usuário: Importe somente definições de origem ou extraia dados de origem de versões suportadas do PeopleSoft.

Falha ao efetuar login no servidor de banco de dados do PeopleSoft.

Explicação: O Designer não pôde acessar o servidor de banco de dados do sistema PeopleSoft. A rede ou o servidor de banco de dados pode não estar funcionando corretamente.

Resposta do usuário: Verifique se a rede e o banco de dados estão em execução antes de tentar novamente.

O código de idioma <código de idioma> especificado é inválido ou não está configurado no sistema PeopleSoft atual.

Explicação: Ao importar uma definição de origem PeopleSoft, você inseriu um código de idioma PeopleSoft inválido. O código não é um código de idioma PeopleSoft válido ou não está configurado no sistema PeopleSoft acessado.

Resposta do usuário: Insira um código de idioma PeopleSoft que esteja configurado para o sistema PeopleSoft que deseja acessar.

O código de idioma <código de idioma> especificado é inválido ou não está configurado no sistema PeopleSoft atual!

Explicação: O código de idioma inserido na caixa de diálogo Importar de PeopleSoft não é válido ou não está registrado no sistema PeopleSoft.

Resposta do usuário: Insira um código de idioma PeopleSoft válido.

Mensagens do PowerExchange for Salesforce.com

Falha no DescribeGlobal. Código de erro: <código de erro> Motivo: <mensagem de erro>.

Explicação: O Designer não pôde recuperar uma lista de objetos disponíveis para os dados da organização.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

Falha no DescribeObject <nome do objeto>. Código de erro: <código de erro> Motivo: <mensagem de erro>.

Explicação: O Designer não pôde recuperar a lista de campos e as propriedades do objeto.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

Falha ao adicionar item de menu para importação de Salesforce.com.

Explicação: O item de menu Importar de Salesforce.com não foi adicionado ao Source Analyzer nem à ferramenta Target Designer do Designer.

Resposta do usuário: Encerre e reinicie a máquina que estiver executando o Designer. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Falha ao criar tabela. Motivo: <mensagem de erro>.

Explicação: O Designer não pôde criar uma definição de origem ou de destino com base em um objeto importado de Salesforce.com.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

Falha ao efetuar login. Código de erro: <código de erro> Motivo: <mensagem de erro>.

Explicação: O Designer não pôde estabelecer conexão com Salesforce.com.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

A Origem <nome da origem> está associada a mais de um Qualificador de Origem.

Explicação: Uma origem no mapeamento está associada a várias transformações de Qualificador de Origem de Aplicativo. Cada definição de origem Salesforce deve estar associada a exatamente uma transformação de Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Se uma definição de origem estiver associada a várias transformações de Qualificador de Origem de Aplicativo, remova as transformações extras e associe a definição de origem a um Qualificador de Origem de Aplicativo.

O Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem mais do que uma definição de origem PowerCenter Connect for Salesforce.com associado a ele.

Explicação: Uma transformação de Qualificador de Origem de Aplicativo do mapeamento está associada a várias definições de origem. Para extrair dados de várias origens Salesforce, é necessário ter um Qualificador de Origem de Aplicativo para cada definição de origem no mapeamento.

Resposta do usuário: Associe cada definição de origem do mapeamento com uma única transformação de Qualificador de Origem de Aplicativo.

Mensagens do PowerExchange for SAP NetWeaver

Esta seção lista as mensagens em ordem alfabética para as seguintes tarefas:

- Importação de definições de origem
- Validação de uma condição de filtro
- Validação de uma condição de associação
- Validação de funções SAP
- Criação de variáveis de programa ABAP
- Limpeza de programas ABAP
- Geração e instalação de programas ABAP
- Validação de mapeamentos SAP
- Importação e exportação de mapeamentos SAP
- Uso de IDocs com ALE
- Mensagens de migração de dados
- Mensagens de integração de conteúdo comercial

Importação de definições de origem

É necessário selecionar ou especificar um nome de fonte de dados.

Explicação: Você tentou estabelecer conexão com o sistema SAP sem inserir uma string de conexão.

Resposta do usuário: Selecione uma string de conexão. Além disso, verifique se você configurou o arquivo saprfc.ini e definiu a variável de ambiente RFC_INI corretamente.

Não é possível importar o(s) objeto(s) selecionado(s).

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Erro! Nem todos os itens selecionados foram importados. <quantidade> item(ns) foi(foram) selecionado(s). No entanto, somente <quantidade> item(ns) foi(foram) adicionado(s) à lista de importação.

Explicação: Você tentou importar uma definição de hierarquia vazia. A hierarquia não tem nós.

Resposta do usuário: Importe uma definição de hierarquia que contenha nós.

Explicação: Você selecionou para importação algumas funções SAP que já havia importado no repositório.

Resposta do usuário: Selecione funções SAP que você ainda não tenha importado no repositório.

Validando a condição de filtro

<Condição de filtro>: o <operador> não é um operador relacional válido.

Explicação: O Designer não reconhece o operador relacional usado na condição.

Resposta do usuário: Use um operador válido e verifique o espaçamento ao seu redor.

No Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>, como a opção Exec SQL está selecionada, não são permitidas associações externas.

Explicação: Você uniu origens com uma associação externa e optou por gerar o programa ABAP usando exec SQL.

Resposta do usuário: Escolha a associação interna para gerar o programa ABAP com exec SQL. Ao gerar o programa ABAP com exec SQL, o programa ABAP une origens usando a associação interna.

Na expressão de filtro do <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>: <condição de filtro>; <token>: a constante ou a literal deve suceder um operador.

Explicação: Não é possível ter um espaço em um operador, como < =.

Resposta do usuário: Edite a expressão de filtro e remova o espaço do operador.

Na expressão de filtro do <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>: <condição de filtro>; <tabela-campo> é uma referência a um campo que não faz parte dessa origem para a qual essa expressão de filtro está especificada.

Explicação: A tabela de origem especificada à esquerda da condição não faz parte da condição.

Resposta do usuário: Edite a condição para que a tabela de origem especificada à esquerda da condição também seja especificada na condição.

Explicação: Você tem um nome de tabela de origem ou um nome de campo inválido na condição de filtro.

Resposta do usuário: Verifique todos os nomes de campos e de tabela de origem.

Na expressão de filtro do <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>: <condição de filtro>; <token>: a constante ou a literal deve suceder um operador.

Explicação: Não é possível ter um espaço em um operador, como < =.

Resposta do usuário: Edite a expressão de filtro e remova o espaço do operador.

<Nome da origem>: a origem não faz parte do SQ de Aplicativo.

Explicação: O Designer não reconhece a origem à esquerda da condição de filtro.

Resposta do usuário: Verifique se a origem à esquerda da condição de filtro é uma origem no Qualificador de Origem de Aplicativo.

Não é possível especificar filtros para Hierarquias de Informações SAP.

Explicação: Você criou uma condição de filtro usando uma hierarquia.

Resposta do usuário: Remova a hierarquia da condição de filtro.

Validando a condição de associação

<Hierarquia>: a origem é InfoHierarchy SAP e não pode ser usada na Substituição de Associação.

Explicação: Você incluiu uma hierarquia na substituição de associação no Qualificador de Origem de Aplicativos.

Resposta do usuário: Remova a hierarquia da condição de substituição de associação.

No Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>, como foi revertido para Loop Aninhado, não são permitidas associações externas.

Explicação: Você selecionou a opção Associação Externa no fluxo de programa ABAP quando o mapeamento contém tabelas de pool ou de clusters.

Resposta do usuário: Selecione Forçar Loop Aninhado na guia Propriedades do Qualificador de Origem de Aplicativo.

Não há nenhuma condição entre as tabelas <sourceX> e <sourceY>.

Explicação: Você tentou unir duas tabelas de origem que não contêm relacionamento de chaves.

Resposta do usuário: Especifique um relacionamento de chaves entre as duas tabelas na guia Condição de Associação.

Origem: <origem> não faz parte do Pedido de Associação da Origem.

Explicação: O Designer não reconhece as origens do pedido de associação da origem.

Resposta do usuário: Verifique se todas as origens da substituição do pedido de associação são válidas no Qualificador de Origem de Aplicativo.

Se você inseriu uma substituição de pedido de associação e uma substituição de condição de associação, verifique se colocou um ponto e vírgula entre as substituições do pedido e da condição.

Aviso: a substituição de associação da primeira origem <origem> será ignorada. Nenhum erro de sintaxe detectado.

Explicação: A tabela qualificada não é a tabela mais externa do pedido de associação.

Resposta do usuário: Use a tabela mais externa como a tabela qualificada na condição de associação. Por exemplo, se o pedido de associação for S1, S2, a substituição deverá ser S2 = S2 = S1.

Validação de funções SAP

Na função <nome da função SAP>, o parâmetro <nome do parâmetro> está especificado como o tipo de campo de origem com o valor <nome da origem-nome do campo>, mas a origem <nome da origem> deve preceder essa chamada de função.

Explicação: Ao atribuir um campo de origem a um parâmetro de função, você selecionou um campo de origem de uma tabela de origem não selecionado pelo programa ABAP.

Resposta do usuário: Selecione um campo de origem das tabelas de origem acima da função SAP no fluxo de programa ABAP.

Na função <nome da função SAP> o valor da variável <nome da variável> não corresponde ao parâmetro da função <nome do parâmetro>.

Explicação: Depois de atribuir uma variável ao parâmetro de função, você modificou o valor da variável. O valor da variável não corresponde mais ao parâmetro de função.

Resposta do usuário: Clique no botão Variáveis do fluxo de programa ABAP e modifique o valor da variável para corresponder ao parâmetro de função.

Na função <nome da função SAP>, o parâmetro <nome do parâmetro> está especificado como tipo de variável, mas a variável atribuída <nome da variável> não está definida.

Explicação: Você removeu a variável atribuída ao parâmetro de função.

Resposta do usuário: Clique no botão Variável no fluxo de programa ABAP e defina a variável novamente.

Criação de variáveis de programa ABAP

Não é possível usar a palavra-chave reservada <palavra-chave>.

Explicação: Você especificou um nome de variável que contém uma palavra-chave reservada. Nomes de variáveis não podem conter nomes de campos de estrutura, estrutura, tabela, nomes de tipos de dados SAP, nem qualquer palavra-chave ABAP.

Resposta do usuário: Especifique um nome de variável que não contenha uma palavra-chave reservada.

A definição de variável não é válida.

Explicação: Você especificou uma definição de variável inválida, como um nome de estrutura inválido.

Resposta do usuário: Especifique uma definição de variável válida.

Limpeza de programas ABAP

Não há informações do programa na pasta excluída.

Explicação: Não há programas ABAP órfãos ou compartilhados na pasta excluída.

Resposta do usuário: Não é necessário limpar as informações do programa ABAP nesta pasta.

Geração e instalação de programas ABAP

Mensagens da caixa de mensagens

Não é mais possível gerar o nome do programa.

Explicação: O número de sequência em YPMPRGSEQ atingiu 99999.

Resposta do usuário: Solicite que o administrador SAP trunque YPMPRGSEQ e preencha-o novamente usando outro prefixo.

Erro ao obter nome de programa do destino <string de conexão> para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Erro RFC.

Resposta do usuário: Entre em contato com o administrador do SAP.

Erro ao abrir o arquivo ABAP selecionado com o visualizador de arquivos associado ou com o Notepad.exe

Explicação: Você não tem o tipo de arquivo associado a um visualizador.

Resposta do usuário: Associe o tipo de arquivo .ab4 ao Wordpad ou ao visualizador do Bloco de Notas.

No Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> da sintaxe de junção ABAP, a origem <nome da origem> não pode corresponder a várias origens de associação externa.

Explicação: Você uniu várias origens usando uma associação externa.

Resposta do usuário: Edite o fluxo de programa ABAP para que somente duas origens sejam unidas com uma associação externa.

Nenhuma linha localizada na tabela ZERPPRGSEQ para a geração de <nome do programa>.

Explicação: O SAP não pode atribuir números de sequência aos programas gerados porque o administrador SAP não executou o programa YPMPRGSEQ.

Resposta do usuário: Solicite que administrador SAP execute o programa YPMPRGSEQ.

Selecione um modo de programa primeiro.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens da janela de saída

Não é possível substituir o programa existente. A opção Substituição está desativada para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Não é possível substituir o nome de um programa ABAP existente. Você poderá substituir o nome do programa somente se estiver gerando ou instalando um programa ABAP pela primeira vez.

Resposta do usuário: Limpe a opção Ativar Substituição ou desinstale o programa ABAP existente.

Falha na geração de código para o mapeamento <nome do mapeamento>. AVISO: nenhum programa foi gerado porque o mapeamento contém somente Hierarquias de Informações SAP.

Explicação: Você tentou gerar um programa ABAP para um mapeamento que contém somente uma hierarquia. Não é necessário gerar um programa ABAP para mapeamentos somente com hierarquias.

Resposta do usuário: Você pode executar a sessão sem um programa ABAP.

A geração de códigos não é permitida para um atalho para um mapeamento. Falha na geração de código para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você tentou gerar ou instalar um programa ABAP a partir de um atalho para um mapeamento.

Resposta do usuário: Gere o programa ABAP a partir da instância original do mapeamento ou faça uma cópia do mapeamento na pasta.

A extração de Hierarquia de Informações não é válida no modo de fluxo. Falha na geração de código para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você tentou gerar um programa ABAP no modo de fluxo para um mapeamento que contém uma hierarquia e uma tabela.

Resposta do usuário: Somente é possível usar modo de arquivo para mapeamentos que contenham hierarquias e tabelas. Gere o programa ABAP usando modo de arquivo.

Para o SQ de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativos>, a opção Selecionar Único é ignorada, pois nenhuma origem tem esta opção no modo de junção ABAP.

Explicação: Não é possível usar a opção Selecionar Único e gerar o programa ABAP usando a sintaxe de junção ABAP ou Exec SQL.

Resposta do usuário: Limpe a opção Selecionar Único e gere o programa ABAP novamente.

Para o SQ de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativos>, a opção Selecionar Distintos é ignorada, pois nenhuma origem tem esta opção no modo Exec SQL.

Explicação: Você não escolheu Selecionar Distintos para todas as origens conectadas ao Qualificador de Origem de Aplicativos.

Resposta do usuário: Escolha Selecionar Distintos para cada origem conectada ao Qualificador de Origem de Aplicativos. Gere novamente o programa ABAP.

Para o SQ de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativos>, a opção Selecionar Distintos é ignorada, pois nenhuma origem tem esta opção no modo de junção ABAP.

Explicação: Você não escolheu Selecionar Distintos para todas as origens conectadas ao Qualificador de Origem de Aplicativos.

Resposta do usuário: Escolha Selecionar Distintos para cada origem conectada ao Qualificador de Origem de Aplicativos. Gere novamente o programa ABAP.

Entrada inválida. O nome do programa ABAP deve começar com 'Y' ou 'Z.' Operação cancelada. Nenhum código gerado para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você inseriu um nome de programa ABAP que não começa com 'Y' nem 'Z.'

Resposta do usuário: Gere ou instale o programa ABAP novamente e insira um nome de programa que comece com 'Y' ou 'Z.'

Somente portas de variáveis são projetadas de um SQ de Aplicativo. A geração de códigos requer que ao menos um campo de origem seja projetado.

Explicação: Você tem somente portas de variável no Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Crie ao menos um campo de saída no Qualificador de Origem de Aplicativo.

O nome do programa ABAP está em branco. Nenhum código gerado para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você não inseriu um nome de programa.

Resposta do usuário: Gere ou instale novamente o programa ABAP e insira o nome do programa na caixa de diálogo Nome do Programa ABAP.

A origem <nome da origem> não tem uma condição de associação com nenhuma das origens acima dela.

Explicação: Você não selecionou uma tabela para associação usando a sintaxe de junção ABAP.

Resposta do usuário: Selecione a tabela que deseja associar na seção Origem(ns) a ser(em) Associada(s) a da caixa de diálogo Fluxo do Programa ABAP.

Não há SQs de Aplicativo presentes no mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você tentou gerar ou instalar um programa ABAP para um mapeamento que não contém um Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Selecione um mapeamento com um Qualificador de Origem de Aplicativo. Em seguida, gere um programa ABAP.

Não há campos projetados de um SQ de Aplicativo para o qual a geração de código é necessária no mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você tentou gerar ou instalar um programa ABAP para um mapeamento com um Qualificador de Origem de Aplicativo que não está conectado a outras transformações.

Resposta do usuário: Conecte as portas de saída no Qualificador de Origem de Aplicativo a outra transformação ou instância de destino. Em seguida, gere um programa ABAP.

Não há informações de geração do programa no repositório. É possível que este programa tenha sido gerado em outro repositório.

Explicação: Você tentou instalar um programa ABAP a partir de um arquivo inválido ou de um arquivo que foi gerado em outro repositório.

Resposta do usuário: Verifique se você está instalando um arquivo ABAP válido e se está conectado ao repositório no qual o programa ABAP foi gerado.

Não é possível ter mais de uma Hierarquia de Informações para um SQ de Aplicativo. Falha na geração de código para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você tentou gerar um programa ABAP para um mapeamento que contém mais de uma definição de hierarquia em um único Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Edite o mapeamento para conectar cada hierarquia a um Qualificador de Origem de Aplicativo individual.

Você pode ter apenas um IDoc para um SQ de Aplicativo. A associação a outros IDoc não é aceita. Falha na geração de código para o mapeamento <nome do mapeamento>.

Explicação: Você tentou associar dois IDocs em um único Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Remova os outros IDocs do Qualificador de Origem de Aplicativo.

Validação de mapeamentos SAP

Não podem existir blocos de códigos, funções e variáveis no fluxo de programa quando uma hierarquia é a única origem no Qualificador de Origem de Aplicativo.

Explicação: Você removeu origens do fluxo do programa ABAP de forma que a única origem deixada no fluxo do programa é uma hierarquia.

Resposta do usuário: Exclua os blocos de códigos, as funções e as variáveis da caixa de diálogo Fluxo do Programa ABAP e valide o mapeamento novamente.

Importação e exportação de mapeamentos SAP

Exportando mapeamentos SAP

Erro: instância de origem ausente para o objeto de fluxo de programa.

Explicação: Você excluiu uma origem no Source Analyzer. O mapeamento que você deseja exportar ainda usa a origem.

Resposta do usuário: Importe-a novamente para o Source Analyzer.

Erro: Instância de função ausente para o objeto de fluxo de programa.

Explicação: Você excluiu uma função SAP usada no mapeamento.

Resposta do usuário: Importe a função SAP novamente.

Erro: Bloco de códigos SAP ausente para o objeto de fluxo de programa.

Explicação: Você excluiu o bloco de códigos usado no mapeamento.

Resposta do usuário: Recrie-o e adicione-o ao fluxo de programa ABAP.

A função SAP não se encontra mais no repositório.

Explicação: Você excluiu uma função SAP usada no Qualificador de Origem de Aplicativo.

Resposta do usuário: Importe novamente a função SAP no Source Analyzer.

Importando mapeamentos SAP

Erro: a instância do SQ de Aplicativo associado está ausente.

Explicação: Você editou o arquivo XML e alterou o nome do Qualificador de Origem de Aplicativos.

Resposta do usuário: Verifique a existência de um nome de Qualificador de Origem de Aplicativos no arquivo XML. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: tipo de dados inválido para o parâmetro de função SAP <nome do parâmetro>.

Explicação: Você editou o arquivo XML depois de exportar a função SAP e alterou um tipo de dados no arquivo. O tipo de dados não é mais válido.

Resposta do usuário: Verifique se o tipo de dados é válido. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: tipo de dados inválido para a variável SAP.

Explicação: Você editou o arquivo XML e alterou o tipo de dados de uma variável de programa ABAP.

Resposta do usuário: Verifique a existência de tipos de dados válidos no arquivo XML. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: informações de funções SAP ausentes.

Explicação: Você editou o arquivo XML e alterou as informações sobre funções SAP.

Resposta do usuário: Não modifique as informações da função SAP no arquivo XML. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: nenhum nome para o parâmetro de tabelas SAP importado.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu o nome do parâmetro de tabelas SAP.

Resposta do usuário: Verifique a existência de nomes de objetos em branco no arquivo XML. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: nenhum nome para o campo de parâmetro de instância da função SAP importado.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu um nome de função ou outras informações da função.
Resposta do usuário: Não modifique as informações da função SAP no arquivo XML. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: nenhum nome para o parâmetro de instância da função SAP importado.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu as informações sobre funções SAP.
Resposta do usuário: Não modifique as informações da função SAP no arquivo XML. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: nenhum nome para o parâmetro de instância de tabelas SAP.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu uma instância de tabela.
Resposta do usuário: Verifique a existência de nomes de objetos em branco. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: nenhum nome para a variável SAP importada.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu uma variável de programa ABAP.
Resposta do usuário: Verifique a existência de nomes de objetos em branco. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Erro: nenhum nome para o bloco de códigos SAP importado.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu o nome de um bloco de códigos ABAP.
Resposta do usuário: Verifique a existência de nomes de objetos em branco. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

A instância da origem associada do objeto de fluxo do programa SAP é inválida.

Explicação: Você editou o arquivo XML e excluiu um nome de instância de origem do arquivo
Resposta do usuário: Verifique se o arquivo XML contém um nome de instância de origem válido. Também é possível exportar o mapeamento SAP e importá-lo novamente.

Uso de IDocs com ALE

BEGIN_CONTROL_RECORD não localizado. É necessário obter os metadados do registro de controle.

Explicação: Você tentou importar um IDoc do arquivo. No entanto, o arquivo não contém o registro de controle BEGIN_CONTROL_RECORD.
Resposta do usuário: Selecione outro arquivo para importação.

Erro encontrado durante a leitura do arquivo de metadados IDoc.

Explicação: O Designer não pôde importar os metadados IDoc para uma transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc ou de Preparação do SAP/ALE IDoc do arquivo especificado.

Resposta do usuário: Verifique se os metadados IDoc são válidos antes de criar uma transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc ou de Preparação do SAP/ALE IDoc.

Falha ao importar metadados IDoc do arquivo.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

O arquivo não contém metadados IDoc.

Explicação: Você tentou importar um IDoc do arquivo. No entanto, ele não contém metadados IDoc.

Resposta do usuário: Selecione outro arquivo para importação.

A versão de SAP está incorreta.

Explicação: Você tentou estabelecer conexão com um sistema SAP não suportado pelo PowerCenter.

Resposta do usuário: Estabeleça conexão com SAP versão 3.x ou mais recente.

A página de código SAP <página de código> não é compatível com a página de código do Designer.

Explicação: As páginas de código SAP e do Designer não são compatíveis.

Resposta do usuário: Estabeleça conexão com um sistema SAP com uma página de código compatível com a página de código do Designer.

Não é possível buscar IDoc.

Explicação: O Designer não pode recuperar os metadados de IDoc do sistema SAP. Os metadados de IDoc não são consistentes.

Resposta do usuário: Valide os metadados de IDoc.

Explicação: Erro na busca SAP.

Resposta do usuário: Entre em contato com o suporte técnico interno.

Mensagens de migração de dados

Erro encontrado durante a leitura do arquivo de metadados DMI.

Explicação: O Designer não pôde importar metadados DMI do arquivo especificado. Os metadados DMI podem ser inválidos.

Resposta do usuário: Verifique se os metadados DMI são válidos antes de importar um arquivo DMI.

Erro ao buscar metadados para o objeto.

Explicação: Os metadados para uma transformação de Preparação do DMI é inconsistente com o arquivo DMI.

Resposta do usuário: Corrija os dados no arquivo DMI.

Falha ao importar metadados DMI do arquivo.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

O arquivo não contém metadados DMI.

Explicação: Você tentou importar um arquivo DMI que não contém metadados DMI.

Resposta do usuário: Selecione outro arquivo para importação.

Encontrada a marca <marca(s)>, embora fosse esperada a marca <marca(s)>. Use um arquivo DMI válido.

Explicação: Você tentou importar um arquivo DMI inválido.

Resposta do usuário: Importe um arquivo DMI válido.

Mensagens de integração de conteúdo comercial

Erro ao ativar DataSource.

Explicação: Há um erro desconhecido ao ativar a DataSource no SAP.

Resposta do usuário: Verifique a DataSource no SAP.

Erro ao estabelecer conexão com o ouvinte. Inicie o ouvinte antes da ativação.

Explicação: Talvez você não tenha iniciado o fluxo de trabalho do ouvinte antes de ativar a DataSource.

Resposta do usuário: Inicie o fluxo de trabalho do ouvinte.

Erro ao buscar lista de DataSources ativadas.

Explicação: Pode haver um problema de comunicação com o SAP.

Resposta do usuário: Restabeleça conexão com o SAP e pesquise DataSources.

Erro ao obter destino para <sistema lógico SAP>.

Explicação: saprfc.ini não contém uma entrada válida para que o Cliente do PowerCenter estabeleça conexão com SAP.

Resposta do usuário: Adicione uma entrada válida a saprfc.ini. Em seguida, valide o destino para o sistema lógico SAP. Para criar uma entrada válida para saprfc.ini, é necessário criar uma conexão de destino de origem. Para obter mais informações sobre a criação de uma conexão de sistema de origem, consulte [Informatica Knowledge Base article 20450](#).

Erro ao obter informações de registro. Você concluiu o registro?

Explicação: Não há sistema lógico no SAP para integração de conteúdo comercial.

Resposta do usuário: Crie um sistema lógico para a integração de conteúdo comercial no SAP.

Não é possível abrir o arquivo <nome do arquivo> para gravação.

Explicação: As permissões sobre o diretório do arquivo de solicitação BCI estão definidas em somente leitura.

Resposta do usuário: Desative as permissões somente leitura sobre o diretório de arquivo de solicitação BCI.

Arquivo de solicitação não encontrado. O arquivo de solicitação será criado.

Explicação: Você tentou reverter um arquivo de solicitação que não existe no diretório especificado.

Resposta do usuário: Altere o diretório para a localização do arquivo de solicitação.

Crie um arquivo de solicitação no diretório especificado no momento.

Não há catálogo de hierarquia no sistema de origem.

Explicação: Ao criar um mapeamento de processamento, você clicou em Enviar Solicitação antes de selecionar uma DataSource de hierarquia no Assistente de Geração de Mapeamento para BCI.

Resposta do usuário: Selecione uma DataSource de hierarquia antes de clicar em Enviar Solicitação para enviar a solicitação ao sistema SAP.

O registro não está concluído. Conclua o registro antes de continuar.

Explicação: Não há sistema lógico no SAP para integração de conteúdo comercial.

Resposta do usuário: Crie um sistema lógico para a integração de conteúdo comercial no SAP.

Mensagens do PowerExchange for SAP NetWeaver BI

O Designer não pode importar os objetos selecionados.

Explicação: Uma estrutura de transferência que não é uma InfoSource foi selecionada na caixa de diálogo Importar Metadados de SAP BW. É possível importar somente InfoSources.

Resposta do usuário: Selecione apenas InfoSources e clique em Adicionar à Lista de Importação.

Nome de host <nome de host> desconhecido.

Explicação:	O SAP BW Service não pode estabelecer conexão com o host especificado no arquivo saprfc.ini (como a entrada GWHOST) e não pode estabelecer conexão com o sistema SAP NetWeaver BI. Este erro é causado no TCP/IP (Common Program Interface-Communications) no host local.
Resposta do usuário:	Altere a entrada GWHOST no arquivo saprfc.ini para apontar para o host no qual o sistema SAP NetWeaver BI esteja em execução.

O sistema SAP BW não contém InfoSources ativadas.

Explicação:	O sistema SAP NetWeaver BI não contém InfoSources ativadas. É necessário ativar as InfoSources antes de importá-las para o PowerCenter.
Resposta do usuário:	No sistema SAP NetWeaver BI, crie e ative as InfoSources que deseja importar para o PowerCenter.

O Designer não está conectado ao servidor do SAP BW.

Explicação:	Na caixa de diálogo Importar Metadados de SAP BW, a opção Adicionar à Lista de Importação foi clicada antes do estabelecimento da conexão com o sistema SAP NetWeaver BI.
Resposta do usuário:	Estabeleça conexão com o sistema SAP NetWeaver BI antes de inserir os valores adequados da conexão com SAP e de clicar em Conectar. Selecione InfoSources que você deseja importar e clique em Adicionar à Lista de Importação.

Falha na abertura do saprfc.ini: este arquivo ou diretório não existe.

Explicação:	No Designer, o Serviço de Integração ou o SAP BW Service não pôde localizar o arquivo saprfc.ini. O arquivo não existe ou a variável de ambiente RFC_INI não está definida corretamente.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo saprfc.ini existe. Também verifique se a variável de ambiente RFC_INI é equivalente ao caminho completo do arquivo saprfc.ini. É necessário interromper e reiniciar o Service Manager para ativar as variáveis de ambiente.

Parceiro não atingido (host <nome do host>, serviço <número do serviço>).

Explicação:	O SAP BW Service não pode estabelecer conexão com o sistema do SAP NetWeaver BI especificado como GWSERV no arquivo saprfc.ini. Este erro é causado no TCP/IP (Common Program Interface-Communications) no host local.
Resposta do usuário:	Altere a entrada GWSERV no arquivo saprfc.ini para apontar para o servidor no qual o sistema do SAP NetWeaver BI está em execução.

Mensagens do PowerExchange for TIBCO

Pelo menos dois campos têm o mesmo valor de mapa <valor de mapa>.

Explicação:	Você tentou importar uma definição de origem ou de destino TIBCO a partir de um objeto XML. No entanto, o arquivo XML está corrompido. É possível que você tenha tentado alterar o arquivo XML.
-------------	---

Resposta do usuário: Importe a definição de origem ou de destino TIBCO de um novo objeto XML.

O atributo <atributo> foi ignorado. Já existe outro atributo irmão com o mesmo nome.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa. Você estabeleceu conexão com uma instância do TIB/Repositório para exibir metadados para importação de uma definição de origem ou de destino TIBCO. O PowerCenter Designer ignorou o atributo especificado da instância do TIB/Repositório porque o PowerCenter Designer encontrou um atributo idêntico na instância do TIB/Repositório. Por exemplo, a classe ADDRESS na instância do TIB/Repositório continha dois atributos com o mesmo STREET. O PowerCenter Designer exibe somente um destes atributos ao visualizar a lista de atributos na caixa de diálogo Importar Metadados TIBCO.

Resposta do usuário: Nenhuma.

A conversão da origem TIBCO <origem> no destino TIBCO falhou: <mensagem de erro>.

Explicação: Você tentou arrastar a definição de origem TIBCO especificada para o Target Designer. A definição de origem pode conter um subgrupo e um campo do subgrupo como colunas na definição de origem. Isto não é permitido para definições de destino.

Resposta do usuário: Remova um dos campos da definição de origem antes de arrastá-la para o Target Designer.

Repositório TIBCO corrompido. Não é possível recuperar nenhum metadado.

Explicação: O TIB/Repositório está corrompido.

Resposta do usuário: Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.

O campo <campo> tem um valor de mapa inválido <valor de mapa> com base nos metadados da origem/do destino.

Explicação: Você tentou importar uma definição de origem ou de destino TIBCO a partir de um objeto XML. No entanto, o arquivo XML está corrompido. É possível que você tenha tentado alterar o arquivo XML.

Resposta do usuário: Importe a definição de origem ou de destino TIBCO de um novo objeto XML.

Para destinos TIBCO, um campo que não é de cabeçalho não pode coexistir com nenhum de seus grupos de pais diretos/indiretos na árvore de metadados TIBCO.

Explicação: Ao editar uma definição de destino TIBCO, você tentou adicionar um grupo da árvore de metadados TIBCO como uma coluna na definição de destino. Você também tentou adicionar campos do grupo como colunas na definição de destino. Isso não é permitido.

Resposta do usuário: Se desejar adicionar um grupo a uma definição de destino, não adicione nenhum campo do grupo a ela.

As bibliotecas relacionadas à recuperação de metadados do SDK TIBCO não foram instaladas adequadamente.

Explicação: Talvez o SDK do TIB/Adaptador não tenha sido instalado corretamente.

Resposta do usuário: Verifique se o SDK do TIB/Adaptador está instalado corretamente.

Os metadados para a origem/o destino TIBCO estão corrompidos.

Explicação: O repositório do PowerCenter pode conter inconsistências.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Os metadados são inválidos. A origem/o destino TIBCO não vazios devem conter um grupo de metadados.

Explicação: Você tentou importar uma definição de origem ou de destino TIBCO a partir de um objeto XML. No entanto, o arquivo XML está corrompido. É possível que você tenha tentado alterar o arquivo XML.

Resposta do usuário: Importe a definição de origem ou de destino TIBCO de um novo objeto XML.

Não é possível renomear o nó. <mensagem de erro>.

Explicação: Você tentou renomear um grupo ou campo na árvore de metadados TIBCO. No entanto, uma coluna na definição de origem ou de destino já contém o grupo ou o campo no respectivo valor de mapa. Por exemplo, a árvore de metadados TIBCO contém o grupo GROUP1. O GROUP1 contém um campo FIELD1. FIELD1 já é uma coluna na definição de origem. Na árvore de metadados, você deseja alterar o nome GROUP1 para GROUP2. Como FIELD1 já é uma coluna na definição de origem, a alteração não é permitida.

Resposta do usuário: Para alterar o nome do campo ou do grupo na árvore de metadados TIBCO, remova todas as colunas da definição de origem ou de destino que contém o nome do grupo ou do campo no respectivo valor de mapa. Em seguida, será possível editar o campo ou o grupo na árvore de metadados.

O nó <nó> não pode ser removido. <mensagem de erro>.

Explicação: Você tentou excluir um campo da árvore de metadados TIBCO. No entanto, ele já é uma coluna na definição de origem ou de destino. Não é possível excluir um campo da árvore de metadados TIBCO.

Resposta do usuário: Se desejar removê-lo da árvore de metadados TIBCO, remova a coluna correspondente da definição de origem ou de destino. Em seguida, remova o campo da árvore de metadados TIBCO.

O campo de cabeçalho do nome do remetente não é aplicável ao destino.

Explicação: Você tentou importar uma definição de destino TIBCO de um objeto XML. No entanto, o arquivo XML está corrompido. É possível que você tenha tentado alterar o arquivo XML.

Resposta do usuário: Importe a definição de origem ou de destino TIBCO de um novo objeto XML.

Erro inesperado ao tentar recuperar os metadados do Repositório TIBCO.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

O campo de cabeçalho de sequência não é aplicável ao destino.

Explicação: Você tentou importar uma definição de destino TIBCO de um objeto XML. No entanto, o arquivo XML está corrompido. É possível que você tenha tentado alterar o arquivo XML.

Resposta do usuário: Importe a definição de origem ou de destino TIBCO de um novo objeto XML.

Mensagens do PowerExchange for webMethods

Falha na conversão da origem no destino.

Explicação: O Designer não pôde converter a definição de origem em uma definição de destino.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

O tipo de documento <nome do tipo de documento> contém o campo <nome do campo>, cujo tipo de dados não é suportado.

Explicação: Você tentou importar um tipo de documento como uma definição de origem ou de destino webMethods. No entanto, o tipo de documento contém um campo que usa um tipo de dados não suportado. Como resultado, o Designer não pôde importar a definição de origem ou de destino.

Resposta do usuário: Verifique se os tipos de documento que deseja importar como definições de origem ou de destino webMethods contêm campos que usam tipos de dados não suportados pelo PowerCenter.

O campo de envelope <nome do campo> é inválido ou usa o tipo de dados <tipo de dados> não correspondente aos dados para o campo.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino webMethods de um arquivo XML. No entanto, o tipo de dados é inválido para um campo de envelope no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

O campo de envelope é inválido. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

Erro do webMethods Broker: <mensagem de erro>.

Explicação: O Designer encontrou um erro do webMethods Broker.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

Falha ao adicionar um item de menu.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

A importação da origem webMethods do tipo de documento <nome do tipo de documento> falhou.

Explicação: O Designer não pôde importar a definição de origem webMethods.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

A importação do destino webMethods do tipo de documento <nome do tipo de documento> falhou.

Explicação: O Designer não pôde importar a definição de destino webMethods.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

A importação falhou. O PowerCenter Connect for webMethods não foi instalado corretamente.

Explicação: O Designer não pôde importar a definição de origem ou de destino porque o PowerExchange for webMethods não está instalado corretamente.

Resposta do usuário: Instale novamente o PowerExchange for webMethods.

O valor do atributo Mapa do campo <nome do campo> está vazio.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino webMethods de um arquivo XML. No entanto, o valor do atributo Mapa de um campo é inválido no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

O valor do atributo Mapa <valor de mapa> do campo <nome do campo> já existe.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino webMethods de um arquivo XML. No entanto, o valor do atributo Mapa de um campo está duplicado. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

Deve haver exatamente um grupo.

Explicação: Você tentou importar um objeto de repositório que representa uma definição de origem ou de destino webMethods de um arquivo XML. No entanto, há mais do que um grupo no arquivo XML. O arquivo XML pode ter sido modificado.

Resposta do usuário: Importe o objeto de repositório de um novo arquivo XML. Evite editar o arquivo XML antes da importação.

Mensagens do PowerExchange for Web Services

Problema encontrado durante a conversão da solicitação SOAP (de DOC para RPC): <detalhes do erro>.

Explicação: A solicitação SOAP para uma origem de serviços da Web contém dados inválidos ou incompletos.

Resposta do usuário: Modifique a solicitação SOAP na caixa de diálogo Editar Tabelas.

O envelope contém um elemento diferente de Cabeçalho e Corpo.

Explicação: O envelope de solicitação SOAP contém um elemento diferente de Cabeçalho e Corpo.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web novamente.

Solicitação SOAP inválida. O corpo não pode conter mais de uma operação.

Explicação: A solicitação SOAP contém uma solicitação para mais de uma operação de serviço da Web.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web e execute a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP de terceiros para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Solicitação SOAP inválida. O corpo, o cabeçalho ou ambos estão ausentes.

Explicação: A solicitação SOAP contém elementos não reconhecidos pelo servidor SOAP.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web e execute a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP de terceiros para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Solicitação SOAP inválida. O elemento <nome do elemento> não existe.

Explicação: A solicitação SOAP não contém um elemento.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web e execute a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Solicitação SOAP inválida. Falha ao processar em <nome do elemento>.

Explicação: A solicitação SOAP contém um elemento inválido.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web e execute a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP de terceiros para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Solicitação SOAP inválida. Não é possível localizar a operação.

Explicação: A solicitação SOAP não especifica uma operação de serviço da Web.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web e execute a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Solicitação SOAP inválida. O parâmetros da operação SOAP na solicitação são inconsistentes com o arquivo WSDL.

Explicação: A solicitação SOAP contém parâmetros que você deseja importar para a operação do serviço da Web que não são descritos pelo arquivo WSDL.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web e execute a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Solicitação SOAP inválida. A solicitação SOAP não pode permanecer vazia.

Explicação: A solicitação SOAP não contém nenhum elemento.

Resposta do usuário: Use o PowerExchange for Web Services para importar a operação de serviço da Web e executar a sessão novamente.

Use uma ferramenta de desenvolvimento SOAP para gerar uma solicitação SOAP do arquivo WSDL. É possível substituir a solicitação SOAP atual por uma gerada.

Não é possível localizar o elemento filho <elemento> ou ele é inválido.

Explicação: A solicitação SOAP não contém um elemento filho ou contém um elemento filho inválido.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web novamente.

Não é possível localizar o envelope.

Explicação: A solicitação SOAP não contém um elemento de envelope.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web novamente.

Não é possível localizar o espaço de nome para o prefixo <prefixo>.

Explicação: A solicitação SOAP contém um espaço de nome inválido.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web novamente.

A operação selecionada contém vários espaços de nome, o que não é suportado. Selecione outra operação.

Explicação: Você tentou importar uma operação de serviço da Web de um arquivo WSDL que especifica uma codificação RPC e um espaço de nome que difere do espaço de nome de destino. Se o arquivo WSDL especificar a codificação RPC, o espaço de nome especificado pelo corpo SOAP deverá corresponder ao espaço de nome de destino.

Resposta do usuário: Escolha outra operação de serviço da Web para importação.

Não é possível localizar a parte <parte> da mensagem <mensagem> ou é inválida.

Explicação: A solicitação SOAP contém uma parte inválida.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web novamente.

Não é possível localizar o prefixo do espaço de nome <espaço de nome>.

Explicação: A solicitação SOAP contém um prefixo inválido.

Resposta do usuário: Importe a operação de serviço da Web novamente.

Mensagens do PowerExchange for WebSphere MQ

Não é possível vincular à porta Msgld.

Explicação: Você tentou vincular uma porta que não é Msgld a uma porta Msgld.

Resposta do usuário: Nenhuma. Não é possível vincular uma porta que não é Msgld a uma porta Msgld.

Não é possível modificar as conexões de uma origem MQ.

Explicação: Você tentou modificar as conexões da origem WebSphere MQ para o Qualificador de Origem de MQ.

Resposta do usuário: Nenhuma. Não é possível modificar as conexões da origem WebSphere MQ para o Qualificador de Origem de MQ.

Não é possível excluir links de uma origem MQ a uma transformação de Qualificador de Origem MQ.

Explicação: Você tentou excluir o link entre a definição de origem MQSeries e o Qualificador de Origem MQ. Isso não é permitido.

Resposta do usuário: Nenhuma.

Não é possível excluir links de uma transformação de Qualificador de Origem MQ a uma transformação de qualificador de origem associada.

Explicação: Você tentou excluir o link entre o Qualificador de Origem MQ e o qualificador de origem associado.

Resposta do usuário: Para excluir o link, remova a associação entre o Qualificador de Origem MQ e o qualificador de origem associado na caixa de diálogo Editar Transformação do Qualificador de Origem MQ.

As origens VSAM, XML, MQ são conectadas a exatamente uma transformação de qualificador de origem.

Explicação: Você tentou conectar uma definição de origem MQSeries, VSAM ou XML a mais do que uma transformação de Normalizador ou de Qualificador de Origem. Isso não é permitido.

Resposta do usuário: Conecte uma definição de origem MQSeries, VSAM ou XML a apenas uma transformação de Normalizador ou de Qualificador de Origem.

Mensagens XML

Não é possível dinamizar a <nome da coluna> porque é uma coluna de chaves.

Explicação: Você tentou dinamizar uma coluna designada como chave primária.

Resposta do usuário: Selecione outra coluna para dinamizar. Não é possível dinamizar uma coluna designada como chave primária.

Não é possível alterar a cardinalidade! A cardinalidade selecionada invalidará os grupos <nomes dos grupos>.

Explicação: Você tentou alterar a cardinalidade de um elemento que invalida o grupo.

Resposta do usuário: Não será possível alterar a cardinalidade de um elemento se ele violar a estrutura definida no DTD ou no esquema XML associado.

Não é possível criar um grupo desnormalizado porque a <nome da coluna> Elemento/Atributo XML tem um relacionamento muitos-para-muitos com a <nome da coluna> Elemento/Atributo XML.

Explicação: Você tem ao menos dois elementos com várias ocorrências com um relacionamento muitos-para-muitos no grupo.

Resposta do usuário: Não é possível colocar mais do que um elemento com várias ocorrências com um relacionamento muitos-para-muitos no mesmo grupo. Esse tipo de elemento em um grupo desnormalizado deve ter um relacionamento um-para-muitos.

O elemento/atributo <nome de elemento ou atributo> ocorre somente uma vez e não pode ser dinâmizado.

Explicação: Você tentou dinâmizar um elemento que ocorre somente uma vez.

Resposta do usuário: Isto é um aviso. Não é necessário dinâmizar uma coluna que ocorre somente uma vez. Continue com esta ação caso você tenha certeza de que deseja dinâmizar a coluna.

O grupo <grupo> não pode ser relacionado ao grupo <grupo>. Grupos relacionados devem estar abaixo da mesma ramificação da árvore XML.

Explicação: Você tentou definir uma chave externa para relacionar à chave primária de um grupo inferior ao grupo atual na cadeia pai.

Resposta do usuário: Relacione a outra chave primária. Somente é possível definir uma chave externa para relacionar à chave primária de um grupo superior ao atual na cadeia pai.

Já existe uma chave <nome da coluna> nesse nível. A <nome da coluna> contém uma correspondência um-um com a <nome da coluna>.

Explicação: Você tentou adicionar uma chave a um nível de hierarquia que já contém uma chave.

Resposta do usuário: Não é possível ter mais de uma chave em um nível de hierarquia.

Somente elementos folha podem ser dinâmizados. <nome da coluna> se refere a um elemento não folha <nome do elemento> e não pode ser dinâmizada.

Explicação: Você tentou dinâmizar uma coluna que aponta para um elemento que não é folha.

Resposta do usuário: Selecione outra coluna para dinâmizar. É possível dinâmizar somente atributos e elementos folha.

Somente uma porta de referência pode referenciar uma porta de passagem em uma transformação de Gerador XML.

Explicação: Mais do que uma porta de referência está referenciando a mesma porta de passagem.

Resposta do usuário: Remova as portas de referência duplicadas.

É possível criar uma porta de referência somente no grupo raiz XML.

Explicação: Um grupo que não é raiz de uma transformação de Gerador XML contém uma porta de referência.

Resposta do usuário: Remova a porta de referência inválida.

Origem: <origem> não faz parte do Pedido de Associação da Origem.

Explicação:	O Designer não reconhece as origens do pedido de associação da origem.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as origens da substituição do pedido de associação são válidas no Qualificador de Origem de Aplicativo. Se você inseriu uma substituição de pedido de associação e uma substituição de condição de associação, verifique se colocou um ponto e vírgula entre as substituições do pedido e da condição.

O arquivo XML tem menos elementos do que o valor de dinamização especificado. O elemento <nome do elemento> é exibido somente <número> vezes no arquivo XML.

Explicação:	O valor de dinamização definido é maior do que o número de vezes que o elemento é exibido no arquivo XML do qual você está importando.
Resposta do usuário:	Isto é um aviso. É possível continuar com a ação caso o valor de dinamização corresponda ao número de vezes que o elemento é exibido no arquivo XML de origem ao executar a sessão.

Os metadados XML são inválidos.

Explicação:	A definição XML contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Não é possível usar a definição XML. É necessário recriá-la.

Não é possível ter uma coluna dinâmica e outra não dinâmica fazendo referência ao mesmo elemento. A coluna <nome da coluna> é dinâmica, ao contrário da coluna <nome da coluna>.

Explicação:	Você tem uma coluna dinâmica e outra não dinâmica em um grupo apontando para o mesmo elemento.
Resposta do usuário:	Isto é um aviso. Você poderá recebê-lo se estiver dinamizando o mesmo elemento em várias colunas em um grupo. Continue com esta ação caso você tenha certeza de que deseja dinamizar a coluna.

CAPÍTULO 2

Mensagens do Informatica Administrator

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens do Informatica Administrator, 42](#)

Mensagens do Informatica Administrator

Corrija os erros de validação no <nome do campo> e tente a atualização novamente. <mensagem de erro>.

Explicação:	Ocorre um erro de validação quando os dados não podem ser validados por algum motivo. Por exemplo, se você inserir um texto em um campo que exija um valor inteiro, os dados não poderão ser validados porque o tipo de dados está incorreto.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Por exemplo, se a descrição do erro indicar que um valor inteiro é necessário no campo, insira um valor inteiro em vez de um valor de texto. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

O Serviço de Domínio não pôde desativar o processo devido ao seguinte erro: <mensagem de erro>.

Explicação:	O Service Manager encontrou um problema ao desativar o processo do serviço. É possível que o processo do serviço tivesse sido iniciado quando você tentou ativá-lo.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

O Serviço de Domínio não pôde desativar o serviço devido ao seguinte erro: <mensagem de erro>.

Explicação:	O Service Manager encontrou um problema ao desativar o serviço. É possível que o serviço já tenha sido desativado ou estivesse no processo de inicialização.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Por exemplo, se o serviço estiver em ativação ao tentar desativá-lo, aguarde até o serviço se tornar ativo antes de tentar desativá-lo. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

O Serviço de Domínio não pôde ativar o processo devido ao seguinte erro: <mensagem de erro>.

Explicação: O Service Manager encontrou um problema ao ativar o processo do serviço. É possível que o processo do serviço estivesse em encerramento quando você tentou ativá-lo, ou o nó onde o processo do serviço é executado pode não estar disponível.

Resposta do usuário: Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

O Serviço de Domínio não pôde ativar o serviço devido ao seguinte erro: <mensagem de erro>.

Explicação: O Service Manager não pôde ativar o serviço ao clicar no botão Ativar. Este erro poderá ocorrer, por exemplo, se o serviço estiver sendo encerrado e você tentar ativá-lo.

Resposta do usuário: Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Por exemplo, se a operação de encerramento estiver incompleta ao tentar ativar o serviço, aguarde o encerramento total antes de clicar no botão Ativar. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Insira uma localização válida para a configuração compartilhada no nó <nome do nó>.

Explicação: Nenhuma localização foi fornecida para o arquivo de configuração compartilhado.

Resposta do usuário: Insira a localização de armazenamento para o arquivo de configuração compartilhado.

Falha ao criar conexão com o banco de dados especificado: motivo <mensagem de erro>.

Explicação: O Service Manager não pôde iniciar o Serviço do Metadata Manager porque não pôde se conectar ao banco de dados de repositório.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute o serviço novamente.

Ocorreu o seguinte erro ao tentar remover o nó. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação: O Service Manager não pôde remover o nó do domínio. É possível que tenha ocorrido um problema quando o Service Manager tentou cancelar os processos em execução no nó. O Service Manager pode ter encontrado um problema ao encerrar o nó. Além disso, pode ter havido um problema quando o Service Manager tentou remover o nó do arquivo domainmeta.xml.

Resposta do usuário: Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Ocorreu o seguinte erro ao tentar remover o serviço. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação: O Service Manager não pôde remover o serviço.

Resposta do usuário: Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Ocorreu o seguinte erro ao tentar encerrar o nó. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação: O Service Manager não pôde encerrar o nó.

Resposta do usuário: Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Ocorreu o seguinte erro ao ativar este serviço. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação:	O Service Manager não pôde ativar o serviço quando você tentou criá-lo. Este erro pode ocorrer, por exemplo, quando o nó especificado para executar o serviço está indisponível.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Por exemplo, se a descrição do erro indicar que o nó está indisponível, reinicie o nó ou configure o serviço para execução em outro nó. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Esta chave já foi usada para atualizar a licença. Use outra chave para a atualização.

Explicação:	Não é possível usar a mesma chave mais do que uma vez para atualizar uma licença.
Resposta do usuário:	Verifique se você está usando a chave correta para atualizar a licença.

Não foi possível determinar a localização dos arquivos de configuração compartilhados para alguns nós. Verifique se todos os nós estão em execução.

Explicação:	O Service Manager não pôde determinar a localização dos arquivos de configuração compartilhados. Este problema poderá ocorrer caso o nó não esteja em execução ou se a conexão com o nó falhar.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os nós estão em execução no domínio.

Não foi possível exportar logs para a consulta especificada devido ao seguinte erro. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação:	O Service Manager não pôde exportar logs para uma consulta.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Não foi possível buscar logs para a consulta especificada devido ao seguinte erro. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação:	O Service Manager não pôde buscar logs para a consulta.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Não foi possível limpar logs para a consulta especificada devido ao seguinte erro. Erro - <mensagem de erro>.

Explicação:	O Service Manager não pôde limpar logs para uma consulta.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e efetue as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.

Mais de um grupo está sendo mapeado para o grupo <nome>. Somente um grupo pode ser mesclado com um grupo no domínio. Corrija o <nome> do grupo e tente novamente.

Explicação:	Ao atualizar grupos no repositório, você tentará mapear vários grupos no domínio selecionado a um único grupo no Domínio do PowerCenter®. Por exemplo, não é possível mapear grupos "Vendas" e "vendas" no domínio selecionado para o grupo "Vendas" no Domínio do PowerCenter. No Domínio do PowerCenter, nomes de grupos não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
Resposta do usuário:	Renomeie o grupo no domínio selecionado ou mescle um dos grupos com um grupo diferente no Domínio do PowerCenter.

Mais de um usuário está sendo mapeado para o usuário <nome>. Somente um usuário pode ser mesclado com um usuário no domínio. Corrija o usuário <nome> e tente novamente.

Explicação: Ao atualizar usuários no repositório, você tentará mapear vários usuários no domínio selecionado a um único usuário no Domínio do PowerCenter. Por exemplo, não é possível mapear os usuários "RSmith" e "rsmith" no domínio selecionado para o usuário "RSmith" no Domínio do PowerCenter. No Domínio do PowerCenter, nomes de usuários não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Resposta do usuário: Renomeie o usuário no domínio selecionado ou mescle um dos usuários com um usuário diferente no Domínio do PowerCenter.

Nenhum dos nós selecionados está em execução. Selecione ao menos um nó que possa ser conectado para executar o Serviço de Gateway.

Explicação: Os nós designados como nós de gateway foram encerrados.

Resposta do usuário: Inicie um dos nós de gateway designados. Como alternativa, configure um nó que esteja em execução para servir como gateway.

O nó <nome do nó> não pode ser removido porque é o único gateway no domínio.

Explicação: Todos os domínios requerem pelo menos um nó de gateway. Você não poderá remover um nó de gateway se ele for o único gateway no domínio.

Resposta do usuário: Caso você tenha a opção de alta disponibilidade, crie outro nó de gateway para o domínio antes de remover esse gateway.

CAPÍTULO 3

Códigos de mensagem A

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens ADV, 46](#)
- [Mensagens ALERT, 46](#)
- [Mensagens ATHR, 47](#)
- [Mensagens AUTH, 50](#)
- [Mensagens AUTHEN, 54](#)

Mensagens ADV

ADV_13226	Não foi possível abrir a seguinte dll: <nome da biblioteca de link dinâmico>. O motivo é: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode carregar uma biblioteca de transformação Personalizada dependente de outras bibliotecas.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

Mensagens ALERT

ALERT_10000	Não foram localizados metadados de alerta no banco de dados de configuração do domínio.
Explicação:	Os metadados do domínio são inválidos.
Resposta do usuário:	Restaure o banco de dados de configuração do domínio com o arquivo de backup mais recente. Antes de restaurar o banco de dados de configuração do domínio com o arquivo de backup mais recente, faça backup do banco de dados de configuração do domínio corrompido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global a Clientes Informatica a solucionar o problema.
ALERT_10001	O serviço de alerta ainda não foi ativado.
Explicação:	O domínio não contém alertas ativados.

Resposta do usuário:	Aguarde a inicialização do gateway mestre antes de enviar outra solicitação.
ALERT_10002	O usuário <nome do usuário> não é um usuário definido no domínio.
Explicação:	Não é possível localizar o usuário especificado no domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário especificado é válido.
ALERT_10003	O usuário <nome do usuário> não assinou alertas.
Explicação:	O usuário especificado para remoção do recebimento de alertas não assinou o serviço.
Resposta do usuário:	É possível que o usuário tenha cancelado a assinatura anteriormente. Verifique se o usuário que está sendo removido não está mais recebendo alertas.
ALERT_10004	Não é possível enviar alerta do tipo <tipo de alerta> para o objeto <nome do objeto>, mensagem de alerta <mensagem de alerta>, com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Não é possível enviar o alerta referenciado.
Resposta do usuário:	Verifique se a conectividade SMTP e as informações de email do usuário estão corretas no domínio.
ALERT_10010	Não é possível remover o usuário <nome do usuário> do serviço de alerta.
Explicação:	Não é possível remover o usuário do alerta.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó de gateway mestre está em execução no domínio.

Mensagens ATHR

ATHR_10000	O Service Manager ainda não foi inicializado.
Explicação:	O recipiente do servlet Tomcat não inicializou o Service Manager.
Resposta do usuário:	O Service Manager ainda está inicializando. Se o Service Manager não terminar de inicializar dentro de cinco minutos, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informática.
ATHR_10003	O Service Manager está desativado e não pode aceitar solicitações de autorização.
Explicação:	O Service Manager enfrentou um problema no gateway mestre e se desativou.
Resposta do usuário:	Aguarde até que um novo nó de gateway mestre seja eleito. O novo nó de gateway mestre ativará seu próprio Service Manager. Caso um novo nó de gateway mestre não surja automaticamente, recicle esse nó manualmente.
ATHR_10006	Foi recebida uma solicitação avisando que um parâmetro obrigatório estava ausente.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação avisando que um parâmetro obrigatório estava ausente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.

ATHR_10007	Foi recebida uma solicitação com o parâmetro <tipo de objeto real> incorreto (esperado: <tipo de objeto esperado>).
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o tipo de parâmetro incorreto.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
ATHR_10010	O Service Manager não pôde localizar <tipo de objeto> <nome do objeto>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para autorizar o acesso a um objeto que não pôde ser localizado.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
ATHR_10011	O Service Manager requer <contagem de parâmetros esperada> parâmetros dentro da mensagem, mas recebeu <contagem de parâmetros real> parâmetros.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o número incorreto de parâmetros.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
ATHR_10012	O Service Manager negou acesso de autorização ao <tipo de objeto> <nome do objeto>.
Explicação:	Um usuário estava tentando acessar um objeto sem as permissões adequadas.
Resposta do usuário:	O usuário deve acessar somente objetos nos quais a permissão foi concedida.
ATHR_10013	O Service Manager não pode processar o tipo de objeto <tipo de objeto> de acesso de autorização.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação sobre um tipo de objeto desconhecido.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
ATHR_10014	O Service Manager do domínio <este domínio> recebeu uma solicitação de autorização para outro domínio <outro domínio>.
Explicação:	Este domínio recebeu uma solicitação para autorizar um objeto em outro domínio.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
ATHR_10015	O Service Manager recebeu uma solicitação externa para executar uma operação interna de <a origem da credencial usada>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação interna de um remetente autorizado.
Resposta do usuário:	Verifique se o domínio é protegido contra usuários não autorizados.
ATHR_10017	O Service Manager recebeu uma solicitação de autorização que não continha uma credencial.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação que não tinha uma credencial.

Resposta do usuário:	Efetue login novamente ou aguarde a conclusão das seleções mestres.
ATHR_10018	O Service Manager não pode processar o tipo de atividade <tipo de atividade> de autorização.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação de um tipo de atividade desconhecido.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ATHR_10019	O Service Manager negou acesso de autorização a um usuário somente leitura <nome do usuário> que está tentando modificar o <tipo de objeto> <nome do objeto>.
Explicação:	Um usuário estava tentando modificar um objeto sem permissões adequadas.
Resposta do usuário:	O usuário pode ler objetos nos quais foi concedida a permissão.
ATHR_10021	O Service Manager negou acesso de autorização ao usuário <nome do usuário> que está tentando acessar o <tipo de objeto> <nome do objeto>.
Explicação:	Um usuário estava tentando acessar um objeto fora dos logs de repositório.
Resposta do usuário:	Os usuários somente podem acessar objetos com referência ao repositório ao qual estão conectados.
ATHR_10022	O Service Manager negou acesso de autorização para o usuário <nome do usuário> porque a pasta ou o serviço está especificado incorretamente: <serviço e pasta>.
Explicação:	Um usuário estava tentando acessar uma pasta ou um serviço que não estava especificado corretamente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ATHR_10023	O Service Manager negou acesso de autorização para o usuário <nome do usuário> porque o serviço <nome do serviço> não foi localizado:
Explicação:	Um usuário estava tentando acessar um serviço não referenciado nesse domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se não houve alterações nos serviços nesse domínio.
ATHR_10024	O Service Manager negou o acesso de autorização para o usuário <nome do usuário> porque a solicitação foi feita para o tipo incorreto de serviço <tipo de serviço>.
Explicação:	Um usuário estava tentando acessar um tipo de serviço inválido.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ATHR_10025	O Service Manager negou acesso de autorização para o usuário <nome do usuário> porque a solicitação foi feita para outro domínio <nome do domínio>.
Explicação:	Um usuário estava tentando acessar outro domínio.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

ATHR_10026	O usuário <nome do usuário> não tem permissão para acessar outro usuário no domínio.
Explicação:	Um usuário que estava tentando acessar outro usuário não tem permissão adequada.
Resposta do usuário:	O usuário deve solicitar que o administrador do domínio efetue a solicitação desejada.

Mensagens AUTH

AUTH_10000	O Service Manager não pôde ativar a Autenticação porque o estado de autenticação é inválido.
Explicação:	O disco compartilhado na rede, que armazena os dados de configuração do domínio, não está acessível.
Resposta do usuário:	Garanta acesso ao disco compartilhado que armazena o banco de dados de configuração do domínio.
Explicação:	A configuração de nó não está sincronizada com a configuração de domínio.
Resposta do usuário:	Desligue este gateway para forçar uma eleição de gateway mestre. Se o problema for resolvido, corrija a configuração de nó com <i>infacmd</i> .
Explicação:	A configuração de autenticação contém dados inválidos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
AUTH_10001	O Service Manager ainda não foi inicializado.
Explicação:	O recipiente do servlet Tomcat não inicializou o Service Manager.
Resposta do usuário:	O Service Manager ainda está inicializando. Se o Service Manager não terminar de inicializar dentro de cinco minutos, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
AUTH_10005	O Service Manager está desativado e não pode aceitar solicitações de autenticação.
Explicação:	O Service Manager no nó de gateway mestre apresentou um problema e se desativou.
Resposta do usuário:	Aguarde até que um novo nó de gateway mestre seja eleito. O novo nó de gateway mestre ativará seu próprio Service Manager. Caso um novo nó de gateway mestre não surja automaticamente, recicle esse nó manualmente.
AUTH_10007	Não é possível adicionar o usuário porque o <nome do usuário> já existe.
Explicação:	Não é possível criar um usuário com o mesmo nome de um usuário existente.
Resposta do usuário:	Use outro nome de usuário para criá-lo.
AUTH_10009	Não é possível remover o usuário administrador.
Explicação:	Não é possível remover o usuário administrador. A operação não é permitida.

Resposta do usuário:	Não tente remover o usuário administrador.
AUTH_10010	Não é possível criptografar a credencial porque os caracteres contidos no nome de usuário, na senha ou no nome do domínio não correspondem a UTF-16LE.
Explicação:	O nome de usuário, a senha ou o nome do domínio contém caracteres que não correspondem a UTF-16LE.
Resposta do usuário:	Garanta que o nome do usuário, a senha e o nome do domínio contenham caracteres correspondentes a UTF-16LE.
AUTH_10011	Falha ao ativar a autenticação.
Explicação:	O disco de rede compartilhado que armazena o banco de dados da configuração de domínio não está acessível.
Resposta do usuário:	Garanta acesso ao disco compartilhado que armazena os dados de configuração do domínio.
Explicação:	A configuração de nó não está sincronizada com a configuração de domínio.
Resposta do usuário:	Desligue este gateway para forçar uma eleição de gateway mestre. Se o problema for resolvido, corrija a configuração de nó com <i>infacmd</i> .
Explicação:	Os dados de autenticação estão ausentes ou são inválidos no banco de dados de configuração do domínio.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
AUTH_10014	Os dados de autenticação são inválidos porque não contêm usuários.
Explicação:	Os dados de autenticação são inválidos no banco de dados de configuração do domínio.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
AUTH_10015	Uma solicitação para a operação <nome da operação> exigiu uma entrada que não foi fornecida.
Explicação:	A entrada exigida pela operação não foi fornecida.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
AUTH_10016	Não é possível executar uma solicitação porque não foi possível localizar o usuário <nome do usuário>.
Explicação:	Foi feita uma tentativa de atualizar os dados do usuário, mas o Service Manager não pôde autenticar o usuário especificado na solicitação.
Resposta do usuário:	Se o erro for exibido devido a uma solicitação do usuário, envie novamente a solicitação com um nome de usuário válido. Talvez você precise criar o usuário novamente.

AUTH_10018	Uma solicitação para a operação <nome da operação> esperava uma entrada do tipo <tipo de entrada esperado>, mas a entrada fornecida foi <tipo de entrada real>.
Explicação:	A autenticação não recebeu a entrada exigida.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
AUTH_10019	O sistema não reconheceu o nome de usuário ou a senha.
Explicação:	A combinação do nome de usuário e da senha de logon não é válida. Não é possível autenticar o usuário.
Resposta do usuário:	Insira um nome de usuário e uma senha válidos para efetuar logon.
AUTH_10022	O nó <nome do nó> não está definido no domínio.
Explicação:	O nó não está definido no domínio.
Resposta do usuário:	Altere a configuração do nó ou adicione-o ao domínio.
AUTH_10023	A senha ou o nome de usuário do administrador não foi encontrado na configuração do domínio.
Explicação:	Os dados de autenticação são inválidos no banco de dados de configuração do domínio.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
AUTH_10024	Houve falha na solicitação de mensagem porque a mensagem continha credenciais inválidas não reconhecidas pelo sistema.
Explicação:	A solicitação de mensagem continha credenciais inválidas.
Resposta do usuário:	Se o erro for exibido devido a uma solicitação do usuário, ele deverá efetuar logon novamente e reenviar a solicitação para obter uma credencial válida. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
AUTH_10026	O segmento foi interrompido ao associar o nó <nome do nó> ao domínio.
Explicação:	Ocorreu um problema com os segmentos durante a associação de um nó.
Resposta do usuário:	Tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
AUTH_10027	O usuário <nome do usuário> associado ao nó <nome do nó> não foi localizado no domínio.
Explicação:	O usuário especificado no nó não foi localizado no domínio.
Resposta do usuário:	Adicione o usuário ao domínio ou redefina o nó com um usuário.
AUTH_10028	A senha associada ao nó <nome do nó> é inválida.
Explicação:	A senha de usuário fornecida com o nó não correspondeu à senha no banco de dados de configuração de domínio.

Resposta do usuário:	Redefina o nó com a senha correta.
AUTH_10029	O nó <nome do nó> não está associado no domínio.
Explicação:	O nó não está associado.
Resposta do usuário:	Redefina o nó.
AUTH_10030	O usuário <nome do usuário> não foi associado ao nó <nome do nó>.
Explicação:	O usuário especificado na configuração do nó não corresponde à configuração do domínio.
Resposta do usuário:	Modifique o usuário no nó de domínio ou redefina o nó com o mesmo usuário do nó do domínio.
AUTH_10031	O nome do host do nó <nome do nó> está inconsistente entre a configuração do nó e a configuração do domínio.
Explicação:	A configuração do nó está incorreta.
Resposta do usuário:	Redefina o nó.
Explicação:	O nó está definido duas vezes.
Resposta do usuário:	Crie um nó com outro nome.
AUTH_10032	O número da porta do nó <nome do nó> está inconsistente entre a configuração do nó e a do domínio.
Explicação:	A configuração do nó está incorreta.
Resposta do usuário:	Redefina o nó.
Explicação:	O nó está definido duas vezes.
Resposta do usuário:	Crie um nó com outro nome.
AUTH_10033	A configuração de gateway do nó <nome do nó> está inconsistente entre a configuração do nó e a do domínio.
Explicação:	Configure um nó de gateway nas propriedades do domínio e do nó. O nó está configurado como nó de gateway em uma localização, e como nó do funcionário em outra.
Resposta do usuário:	Atualize as propriedades do domínio ou do nó de forma que o nó seja configurado como de gateway ou do funcionário nas duas localizações.
AUTH_10036	O usuário <nome do usuário> não tem permissão em nenhum objeto no domínio.
Explicação:	O usuário que estava tentando efetuar logon não tem nenhuma permissão no domínio.
Resposta do usuário:	O usuário deve solicitar que o administrador do domínio adicione permissões para o usuário ou o remova.

AUTH_10037	O domínio <nome do domínio> do Serviço de Repositório <nome do Serviço de Repositório> não está vinculado a esse domínio.
Explicação:	O usuário está tentando efetuar login por meio desse domínio para um serviço não usado nesse domínio.
Resposta do usuário:	O usuário deve efetuar login diretamente no domínio do Serviço de Repositório ou definir o link.
AUTH_10038	O Serviço de Repositório <nome do Serviço de Repositório> não está definido ou referenciado nesse domínio.
Explicação:	O serviço solicitado não é conhecido nesse domínio.
Resposta do usuário:	O usuário deve selecionar um Serviço de Repositório conhecido nesse domínio.
AUTH_10039	O Serviço de Repositório <nome do Serviço de Repositório> está definido em vários domínios conhecidos <lista de domínios>.
Explicação:	Existem serviços de repositório com o mesmo nome em vários domínios.
Resposta do usuário:	O usuário também deve especificar o domínio necessário.

Mensagens AUTHEN

AUTHEN_10001	Falha no Service Manager ao autenticar o usuário <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança>. O usuário está desativado.
Explicação:	Um usuário desativado tentou efetuar login.
Resposta do usuário:	Ative a conta do usuário.
AUTHEN_10002	Falha no Service Manager ao autenticar o usuário LDAP <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança>. Falha no servidor LDAP ao autenticar o usuário com o erro <mensagem de erro LDAP>.
Explicação:	O servidor LDAP não pôde autenticar o usuário.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro do servidor LDAP para obter mais informações.

CAPÍTULO 4

Códigos de mensagem B

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens BAPI, 55](#)
- [Mensagens BR, 58](#)
- [Mensagens BTree, 60](#)
- [Mensagens BW, 62](#)

Mensagens BAPI

BAPI_99101	Um ou mais parâmetros de conexão estão ausentes.
Explicação:	A conexão do aplicativo RFC/BAPI não contém valores de um ou mais parâmetros necessários.
Resposta do usuário:	Inclua valores válidos para todos os parâmetros necessários da conexão do aplicativo.
BAPI_99102	Nenhum dos parâmetros da função <nome da função> foi selecionado como estrutura STATUS RETURN.
Explicação:	Nenhum parâmetro da função especificada está selecionado como status da estrutura RETURN na transformação BAPI/RFC.
Resposta do usuário:	Especifique uma estrutura RETURN para os parâmetros de exportação de tabela.
BAPI_99103	O parâmetro RETURN da função está especificado. No entanto, somente <número> de <número> valores necessários foram encontrados ao analisar a string de valor da propriedade.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar valores de retorno válidos para o parâmetro de retorno da função ao analisar a string de valor da propriedade.
Resposta do usuário:	Insira valores de retorno válidos no parâmetro de retorno da função.
BAPI_99105	O campo STATUS ou TEXT do parâmetro RETURN deve conter CHAR ou NUMC do tipo ABAP.
Explicação:	O tipo de dados ABAP do campo de status ou de texto do parâmetro RETURN da transformação BAPI/RFC não é CHAR nem NUMC.

Resposta do usuário:	Defina o tipo de dados ABAP como CHAR ou NUMC no campo de status ou de texto do parâmetro RETURN da transformação BAPI/RFC.
BAPI_99106	Não foi possível encontrar o campo STATUS [{0}] na estrutura RETURN.
Explicação:	Não está especificado um valor válido no campo de status da estrutura RETURN da transformação BAPI/RFC.
Resposta do usuário:	Especifique um valor válido no campo de status da estrutura RETURN da transformação BAPI/RFC.
BAPI_99107	Não foi possível encontrar o campo TEXT [{0}] na estrutura RETURN.
Explicação:	Não está especificado um valor válido no campo de texto da estrutura de retorno da transformação BAPI/RFC.
Resposta do usuário:	Especifique um valor válido no campo de texto ou na estrutura de retorno da transformação BAPI/RFC.
BAPI_99109	Não foi possível ler a tabela interna do parâmetro de tabela de função.
Explicação:	Uma transformação BAPI/RFC importada de outro repositório ou pasta foi modificada antes de ser importada. Como resultado, o Serviço de Integração não pôde ler a tabela interna do parâmetro de tabela de função.
Resposta do usuário:	Exporte e importe novamente a transformação BAPI/RFC.
BAPI_99113	A exceção <exceção> foi gerada na chamada da função RFC com IntegrationID <Integration_ID>.
Explicação:	Falha na chamada RFC para o sistema SAP do servidor de aplicativos SAP.
Resposta do usuário:	Insira dados de entrada válidos para o sistema SAP. Verifique se o servidor de aplicativos SAP está em execução.
BAPI_99116	O Serviço de Integração não pôde criar uma tabela interna do SAP para o parâmetro de tabela de função [{0}].
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar uma tabela interna SAP. É possível que haja memória insuficiente no nó onde o Processo do Serviço de Integração é executado.
Resposta do usuário:	Verifique se a máquina na qual se encontra o nó tem memória suficiente.
BAPI_99118	O Serviço de Integração não pôde localizar o campo [{0}] na estrutura RETURN.
Explicação:	Não está especificado um valor válido no campo de status da estrutura RETURN da transformação BAPI/RFC.
Resposta do usuário:	Especifique um valor válido no campo de status da estrutura RETURN da transformação BAPI/RFC.
BAPI_99129	Falha na chamada de confirmação para SAP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde efetuar uma chamada de confirmação para SAP.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens no log da sessão para obter mais informações.

BAPI_99133	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o SAP.
Explicação:	As informações na conexão do aplicativo BAPI/RFC são inválidas.
Resposta do usuário:	Verifique os parâmetros de conexão.
Explicação:	Ocorreu um erro no sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
BAPI_99135	Ocorreu estouro de dados quando o Serviço de Integração aplicou o valor padrão <valor> ao parâmetro de função <nome do parâmetro de função> do ID de Integração <número de ID>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde copiar os valores padrão do parâmetro. O valor do parâmetro não está de acordo com os metadados do parâmetro. Por exemplo, é possível que ele não tenha a escala, a precisão ou o comprimento correto.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor está de acordo com os metadados do parâmetro.
BAPI_99136	Ocorreu estouro de dados <dados> na porta <número da porta> para o ID de Integração <número de ID>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde copiar os dados de entrada do parâmetro. O valor do parâmetro não está de acordo com os metadados do parâmetro. Por exemplo, é possível que ele não tenha a escala, a precisão ou o comprimento correto.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor está de acordo com os metadados do parâmetro.
BAPI_99137	Ocorreu um overflow de dados quando o Serviço de Integração aplicou o valor padrão <value> ao campo <fieldname> para a chave herdada <legacy key value>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde copiar os valores padrão do campo. O valor do campo não está de acordo com os metadados do campo. Por exemplo, é possível que ele não tenha a escala, a precisão ou o comprimento correto.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor do campo está de acordo com os metadados do campo.
BAPI_99138	Erro de conversão de dados para a porta <número da porta> com os dados <dados>.
Explicação:	É possível que o sistema SAP tenha enviado dados com uma precisão ou escala que não esteja de acordo com os metadados do parâmetro.
Resposta do usuário:	Verifique se os tipos de dados de transformação são compatíveis com os tipos de dados SAP. Ou aumente a precisão ou a escala para a porta.
Explicação:	Os dados contêm inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
BAPI_99139	Erro de conversão de dados para a porta <número da porta>.
Explicação:	É possível que o sistema SAP tenha enviado dados com uma precisão ou escala que não esteja de acordo com os metadados do parâmetro.

Resposta do usuário:	Verifique se os tipos de dados de transformação são compatíveis com os tipos de dados SAP. Ou aumente a precisão ou a escala para a porta.
Explicação:	Os dados contêm inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
BAPI_99140	O Serviço de Integração não pôde recuperar os metadados do parâmetro <nome do parâmetro> da função RFC <nome da função> de SAP.
Explicação:	O sistema SAP pode não conter os metadados do parâmetro especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Verifique os parâmetros da conexão do aplicativo RFC/BAPI. Também é possível verificar se os sistemas do Serviço de Integração e SAP estão em execução. Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

Mensagens BR

BR_16001	Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o banco de dados. É possível que você tenha efetuado login incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue login com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
BR_16002	ERRO: falha na inicialização.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao inicializar o leitor.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas. Se não houver nenhuma outra mensagem, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
BR_16004	ERRO: falha na preparação.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao preparar a consulta SQL da transformação de Qualificador de Origem.
Resposta do usuário:	Valide o mapeamento no Designer.
Explicação:	Você encerrou a sessão durante o processo do leitor ou o Serviço de Integração encerrou o processo do leitor devido a erros internos.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.

BR_16009	A execução do leitor foi encerrada.
Explicação:	Você encerrou a sessão durante o processo do leitor ou o Serviço de Integração encerrou o processo do leitor devido a erros internos.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
BR_16034	ERRO: falha na busca.
Explicação:	Erro ao buscar informações do banco de dados de origem relacional.
Resposta do usuário:	Verifique os erros adicionais no banco de dados contidos no log da sessão. Se não houver, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
BR_16036	Erro ao localizar a função de inicialização do leitor na biblioteca carregada de forma dinâmica.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
BR_16037	Erro ao inicializar o driver.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
BR_16038	Falha na verificação de integridade: <mensagem de erro>. Falha na inicialização do leitor.
Explicação:	O mapeamento pode ser inválido.
Resposta do usuário:	Valide o mapeamento no Designer e execute a sessão novamente. Se a sessão falhar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
BR_16045	Encerrando a execução do leitor. Limite de erros <número máximo de erros> atingido ao ler os dados do <nome do arquivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração atingiu o limite de erros ao ler os dados de um arquivo de origem.
Resposta do usuário:	Consulte o erro anterior no log da sessão.
BR_16046	A consulta definida pelo usuário <nome da consulta> contém referências a parâmetros ou variáveis de mapeamento que não podem ser resolvidas corretamente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao expandir os parâmetros e variáveis referenciados na consulta especificada.
Resposta do usuário:	Verifique se você declarou os parâmetros e as variáveis na consulta especificada e se eles contêm valores iniciais válidos.
BR_16047	A condição de associação definida pelo usuário e/ou a <nome da condição> de filtro de origem contém referências a parâmetros ou a variáveis de mapeamento que não podem ser resolvidas corretamente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao expandir os parâmetros e variáveis referenciados na condição de associação ou de filtro especificada.

Resposta do usuário:	Verifique se você declarou os parâmetros e as variáveis na condição de associação ou de filtro especificada e se eles contêm valores iniciais válidos.
BR_16048	A condição de filtro de origem definida pelo usuário <nome da condição> contém referências a parâmetros ou a variáveis de mapeamento que não podem ser resolvidas corretamente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao expandir os parâmetros e as variáveis referenciados na condição de filtro especificada.
Resposta do usuário:	Verifique se você declarou os parâmetros e as variáveis na string especificada e se eles contêm valores iniciais válidos.
BR_16050	A string fornecida pelo usuário <valor de string> contém referências a parâmetros ou a variáveis de mapeamento que não podem ser resolvidas corretamente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao expandir os parâmetros e as variáveis na string especificada.
Resposta do usuário:	Verifique se você declarou os parâmetros e as variáveis na string especificada e se eles contêm valores iniciais válidos.
BR_16056	As informações de FTP contidas no repositório estão corrompidas.
Explicação:	O repositório contém informações de FTP inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens BTree

BTree_90002	Erro: o tamanho do cache especificado é muito pequeno. Ele deve ser maior do que <tamanho>.
Explicação:	Houve falha na sessão porque o tamanho do cache especificado para a transformação é insuficiente.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, aumente o tamanho do cache.
BTree_90004	Erro ao inicializar B-Tree.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
Explicação:	A quantidade de memória é inadequada para processar a transformação.
Resposta do usuário:	Verifique se a máquina na qual o Serviço de Integração está em execução tem memória suficiente para processar a transformação.
BTree_90005	Falha ao abrir o arquivo de cache de índice.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de leitura no diretório de cache.

Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de leitura no diretório de cache.
BTree_90006	Não é possível gravar no arquivo de cache de índice.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
BTree_90007	A chave <nome da chave> não está no cache de índice.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a chave primária ou a chave externa no cache de índice porque os arquivos em cache podem ter sido modificados ou excluídos.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente.
BTree_90009	Erro ao desbloquear o bloco de cache do grupo <grupo>.
Explicação:	O diretório de cache tem espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco.
BTree_90010	Erro ao bloquear o bloco de cache do grupo <grupo>. Aumente o tamanho do cache.
Explicação:	Houve falha na sessão porque o tamanho do cache especificado para a transformação é insuficiente.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, aumente o tamanho do cache.
Explicação:	O diretório de cache tem espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco.
BTree_90011	Erro ao inserir uma linha no índice de chave externa do grupo <grupo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
Explicação:	O diretório de cache tem espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco.
BTree_90012	Erro ao inserir uma linha no índice de chave primária do grupo <grupo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
Explicação:	O diretório de cache tem espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco.

BTree_90013	Erro: não é possível remover a linha duplicada.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
Explicação:	O diretório de cache tem espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco.
BTree_90014	Erro: o gerenciador de cache não pôde alocar um novo bloco.
Explicação:	Houve falha na sessão porque o tamanho do cache especificado para a transformação é insuficiente.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, aumente o tamanho do cache.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
Explicação:	A quantidade de memória é inadequada para processar a transformação.
Resposta do usuário:	Verifique se a máquina na qual o Serviço de Integração está em execução tem memória suficiente para processar a transformação.

Mensagens BW

BW_41013	Não é possível estabelecer conexão com o Serviço de Integração <nome do Serviço de Integração> no domínio <nome do domínio>.
Explicação:	A configuração da conexão do Serviço de Integração está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução. Verifique as configurações de nome de usuário, senha, nome do host e número de porta do Serviço de Integração.
BW_41014	O servidor BW enviou uma solicitação ao SAP BW Service que não incluía um nome de fluxo de trabalho do PowerCenter.
Explicação:	A guia Seleção de Terceiros do InfoPackage não inclui um nome de fluxo de trabalho do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Especifique um nome de fluxo de trabalho do PowerCenter na guia Seleção de Terceiros do InfoPackage.
BW_41020	Falha na conexão do gateway SAP.
Explicação:	O destino RFC ou a entrada de destino no saprfc.ini está incorreto.
Resposta do usuário:	Altere o destino RFC ou a entrada de destino no saprfc.ini.

BW_41027	O Serviço de Integração não pôde preparar os dados no número da linha <número da linha> do destino BW <nome do destino>.
Explicação:	Os dados de origem contêm dados inválidos para a linha em questão.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que correspondam ao tipo de dados, à escala e à precisão dos campos na definição de destino.
BW_41031	O SAP BW Service não pôde abrir o arquivo de parâmetros <arquivo de parâmetros> para a seleção de dados: <seleção de dados>.
Explicação:	A propriedade Parameter File Directory do SAP BW Service contém um diretório que não existe ou que não tem permissões de gravação e leitura ativadas.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, verifique se a propriedade Parameter File Directory contém um diretório válido no nó no qual o processo do SAP BW Service é executado. Além disso, verifique se o diretório tem permissões de leitura e gravação ativadas.
BW_41044	A seleção de dados foi especificada no SAP BW InfoPackage, mas o valor de entrada na seleção de terceiros não está no formato Pasta:Fluxo de Trabalho:Sessão. O nome do fluxo de trabalho será usado como o nome da sessão no cabeçalho do arquivo de parâmetros.
Explicação:	O servidor do SAP NetWeaver BI enviou uma solicitação ao SAP BW Service que contém uma entrada de seleção de dados, mas não especifica o nome do fluxo de trabalho na guia Seleção de Terceiros no formato correto.
Resposta do usuário:	Insira o nome do fluxo de trabalho na guia Seleções de Terceiros do InfoPackage usando o formato <nome da pasta do PowerCenter>:<nome do fluxo de trabalho do PowerCenter>:<nome da sessão do PowerCenter>.
BW_41052	O SAP BW Service não pôde estabelecer conexão com o Serviço de Integração.
Explicação:	O Serviço de Integração pode não estar em execução. Também é possível que o SAP BW Service contenha informações de conexão incorretas para o Serviço de Integração associado.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução. Também é possível verificar, na ferramenta Administrador, se o SAP BW Service contém informações de conexão corretas para o Serviço de Integração.
BW_41058	O SAP BW Service atingiu a quantidade máxima de erros ao tentar estabelecer conexão com o sistema BW. O SAP BW Service será encerrado.
Explicação:	O SAP BW Service tentou estabelecer conexão com o sistema SAP NetWeaver BI cinco vezes sem êxito.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo saprfc.ini está configurado corretamente.
BW_41065	Falha na solicitação de início do fluxo de trabalho com a mensagem <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde iniciar o fluxo de trabalho do SAP NetWeaver BI pelo motivo especificado na mensagem.
Resposta do usuário:	Corrija o problema especificado na mensagem e reinicie o fluxo de trabalho.

BW_41073	O SAP BW Service recebeu uma chamada para a função <função> não suportada.
Explicação:	O SAP BW Service recebeu uma chamada RFC do sistema SAP NetWeaver BI para uma função que não está registrada no SAP BW Service.
Resposta do usuário:	Use o destino RFC criado para o SAP BW Service no sistema SAP NetWeaver BI somente para carregamento de dados.
BW_41076	Erro ao buscar as propriedades de configuração do SAP BW Service: <propriedades>.
Explicação:	Não foi possível iniciar o SAP BW Service porque ele contém propriedades com valores inválidos.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, verifique se as propriedades do SAP BW Service estão configuradas corretamente.
BW_41077	Erro ao inicializar o serviço.
Explicação:	O SAP BW Service não pôde inicializar o serviço LMAPI porque não pôde estabelecer conexão com o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução. Também é possível verificar, na ferramenta Administrador, se o SAP BW Service contém informações de conexão corretas para o Serviço de Integração.
BW_41082	O SAP BW Service não pôde localizar o Serviço de Integração <nome do Serviço de Integração> no domínio <nome do domínio>.
Explicação:	O SAP BW Service não pôde localizar o Serviço de Integração no domínio especificado na guia Seleção de Terceiros do InfoPackage. Os valores do domínio e as propriedades do nome do Serviço de Integração podem ser inválidos.
Resposta do usuário:	No sistema SAP NetWeaver BI, verifique se o domínio e o nome do Serviço de Integração inseridos na guia Seleção de Terceiros são válidos.
Explicação:	É possível que o Serviço de Integração não esteja ativado.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está ativado.

CAPÍTULO 5

Códigos de mensagem C

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens CFG, 65](#)
- [Mensagens CMD, 74](#)
- [Mensagens CMN, 74](#)
- [Mensagens CNX, 112](#)
- [Mensagens CONF, 112](#)
- [Mensagens CSE, 112](#)
- [Mensagens CTSDK, 113](#)

Mensagens CFG

CFG_10000	O Service Manager não pôde ativar a Configuração de Domínio porque o estado do domínio é inválido.
Explicação:	O disco de rede compartilhado que armazena o banco de dados da configuração de domínio não está acessível.
Resposta do usuário:	Verifique o acesso ao disco compartilhado que contém o banco de dados da configuração de domínio.
Explicação:	A configuração de nó não está sincronizada com a configuração de domínio.
Resposta do usuário:	Desligue este gateway para forçar uma eleição de gateway mestre. Se o problema for resolvido, corrija a configuração de nó com <i>infacmd</i> .
Explicação:	O banco de dados da configuração de domínio contém dados inválidos.
Resposta do usuário:	Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
CFG_10001	O Service Manager ainda não foi inicializado.
Explicação:	O recipiente do servlet Tomcat não inicializou o Service Manager.
Resposta do usuário:	Aguarde alguns minutos. O Service Manager ainda está inicializando. Se o Service Manager não terminar de inicializar dentro de cinco minutos, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.

CFG_10005	O Service Manager está desativado e não pode aceitar as solicitações de configuração de domínio.
Explicação:	O Service Manager no nó de gateway mestre apresentou um problema e se desativou.
Resposta do usuário:	Aguarde até que um novo nó de gateway mestre seja eleito. O novo nó de gateway mestre ativará seu próprio Service Manager. Caso um novo nó de gateway mestre não surja automaticamente, recicle esse nó manualmente.
CFG_10008	Foi recebida uma solicitação avisando que um parâmetro obrigatório estava ausente.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação avisando que um parâmetro obrigatório estava ausente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CFG_10009	Foi recebida uma solicitação com o parâmetro <tipo de objeto real> incorreto (esperado: <tipo de objeto esperado>).
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o tipo de parâmetro incorreto.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CFG_10012	Não é possível adicionar um grupo de opções de domínio existente <grupo de opções>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um grupo de opções existente.
Resposta do usuário:	Selecione um nome de grupo de opções que não esteja em uso.
CFG_10013	Não foi possível encontrar o grupo de opções de domínio <grupo de opções>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para acessar um grupo de opções que não pôde ser encontrado.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do grupo de opções ou crie o grupo.
CFG_10014	Não é possível criar uma pasta <caminho da pasta> existente.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para criar uma pasta já existente.
Resposta do usuário:	Selecione um nome de pasta que não esteja em uso.
CFG_10015	Não é possível adicionar um domínio vinculado existente <nome do domínio vinculado>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um domínio vinculado existente.
Resposta do usuário:	Selecione um nome de domínio vinculado que não esteja em uso.
CFG_10017	O nó de domínio <nome do nó> não pode ser excluído porque é o único gateway no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir o último gateway no domínio.
Resposta do usuário:	Selecione ou crie outro nó para ser um gateway antes de prosseguir.

CFG_10018	A pasta <caminho da pasta> não está vazia.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir uma pasta que está em uso.
Resposta do usuário:	Mova ou exclua o conteúdo da pasta antes de prosseguir.
CFG_10019	A pasta raiz não pode ser excluída.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir a pasta raiz.
Resposta do usuário:	Não tente realizar esta operação porque a pasta é protegida.
CFG_10020	Não é possível alterar a lista de nós associados ao Serviço de Integração <nome do serviço> enquanto ele estiver ativado.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para transformar nós em grade, grade em nós ou uma grade em outra grade em um Serviço de Integração ativado.
Resposta do usuário:	Desative o serviço antes de fazer esse tipo de alteração.
CFG_10021	Falha no Service Manager ao ler a configuração de domínio no banco de dados <tipo de banco de dados> em <host do banco de dados>:<porta do banco de dados> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha no Service Manager ao ler a configuração de domínio no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações de conectividade do banco de dados especificadas para o domínio estão corretas.
Explicação:	O banco de dados da configuração de domínio contém dados inválidos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
CFG_10022	Não é possível associar o serviço <nome do serviço> ao repositório porque: <motivo da falha>.
Explicação:	Uma tentativa de associar um serviço a um repositório falhou.
Resposta do usuário:	Corrija o erro listado antes de tentar novamente.
CFG_10023	Não é possível desfazer a associação do serviço <nome do serviço> ao repositório porque: <motivo da falha>.
Explicação:	Houve falha em uma tentativa de desfazer a associação de um serviço a um repositório.
Resposta do usuário:	Corrija o erro listado antes de tentar novamente.
CFG_10025	Não é possível excluir a grade <nome da grade> porque ela é referenciada por estes serviços: <lista de serviços>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir uma grade que é referenciada por serviços.

Resposta do usuário:	Atribua os serviços listados a outras grades ou a outros nós antes de prosseguir.
CFG_10026	A grade <nome da grade> contém nós <lista de nós> que não estão definidos no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para incluir nós em uma grade que não existe.
Resposta do usuário:	Use somente nós existentes ao modificar a grade.
CFG_10027	Os serviços <lista de serviços> não existem no domínio.
Explicação:	Os serviços listados não existem no domínio.
Resposta do usuário:	Use somente serviços existentes na operação solicitada.
CFG_10028	Não é possível excluir o domínio vinculado <nome do domínio vinculado> porque ele é referenciado por estes serviços: <lista de serviços>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir um domínio vinculado que é referenciado.
Resposta do usuário:	Mova os serviços listados para outro domínio.
CFG_10029	Não foi possível encontrar o domínio vinculado <nome do domínio vinculado> no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para acessar um domínio vinculado que não pôde ser encontrado.
Resposta do usuário:	Vincule o domínio.
CFG_10030	Não é possível adicionar <nome do objeto> porque o nome já está sendo usado no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um objeto cujo nome já está em uso.
Resposta do usuário:	Selecione um nome de objeto que não esteja em uso.
CFG_10031	Não foi possível encontrar o <tipo de objeto> <nome do objeto> no domínio.
Explicação:	O objeto nomeado foi excluído ou nunca foi criado no domínio.
Resposta do usuário:	Selecione um objeto que esteja definido no domínio.
CFG_10032	Não é possível excluir o componente <nome do componente> do Service Manager.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir um componente do Service Manager.
Resposta do usuário:	Nenhuma. Não é possível realizar essa operação protegida.
CFG_10033	A pasta <caminho da pasta> já existe.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para mover uma pasta para a pasta pai com o mesmo nome.
Resposta do usuário:	Selecione uma pasta pai diferente ou altere um dos nomes.

CFG_10037	Não é possível excluir a licença <nome da licença> porque foram atribuídos serviços a ela.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para excluir uma licença que tem serviços atribuídos a ela.
Resposta do usuário:	Mova os serviços atribuídos para outra licença.
CFG_10040	Não é possível adicionar o domínio vinculado <nome do domínio vinculado> porque ele tem o mesmo nome que o domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um domínio vinculado com nome já em uso.
Resposta do usuário:	Selecione um nome diferente para um dos domínios.
CFG_10041	O caminho da pasta <nome da pasta> não existe.
Explicação:	O caminho da pasta fornecido não existe no domínio.
Resposta do usuário:	Forneça um caminho da pasta existente ou verifique o fornecido.
CFG_10042	O número de série da licença já está em uso.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar uma licença com o mesmo número de série de outra já existente. Cada licença deve conter um número de série exclusivo. A chave de licença original fornece um número de série para a licença durante a criação dela.
Resposta do usuário:	Use uma chave original diferente para criar a licença. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica para obter uma nova chave de licença.
CFG_10043	Falha ao adicionar uma chave de licença que expirou em <data de validade>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar uma chave de licença que já expirou.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica para estender a licença.
CFG_10044	O grupo de opções de nó <grupo de opções> para o nó <nó ao qual o grupo de opções pertence> não foi encontrado.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para acessar um grupo de opções que não pode ser encontrado.
Resposta do usuário:	Use o comando <i>infacmd listNodeOptions</i> para listar os grupos de opções disponíveis.
CFG_10045	Não é possível adicionar o grupo de opções de nó existente <grupo de opções> ao nó <nome do nó>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um grupo de opções existente para o nó.
Resposta do usuário:	Atualize as opções individuais no grupo de opções ou escolha outro nome.
CFG_10046	Não é possível adicionar o recurso de <tipo de recurso> <nome do recurso> ao nó <nome do nó>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um recurso de nó existente.

Resposta do usuário:	Forneça um nome ou um tipo de recurso diferente.
CFG_10047	Não foi possível encontrar o recurso de <tipo de recurso> <nome do recurso> no nó <nome do nó>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para agir em um recurso de nó não existente.
Resposta do usuário:	Forneça o nome do recurso antes de prosseguir.
CFG_10048	O usuário <nome do usuário> não tem permissão no nó <nome do nó>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar ou atualizar um nó com um usuário de logon inválido.
Resposta do usuário:	Atribua permissão a esse usuário para acessar o nó ou escolha um usuário que tenha permissão ao nó.
CFG_10049	Não é possível associar um nó de gateway <nome do nó> sem especificar o diretório de log.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para associar um nó de gateway sem que o diretório de log esteja especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o diretório de log está especificado.
CFG_10050	Não é possível alternar de ou para um nó de gateway com a operação de atualização.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para alternar o status do gateway para um nó.
Resposta do usuário:	Use os comandos switchToGatewayNode ou switchToWorkerNode ou altere o status do gateway na ferramenta Administrador.
CFG_10051	Não foi possível encontrar o usuário <nome do usuário>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para atualizar um nó com um usuário de logon que não está definido no domínio.
Resposta do usuário:	Escolha um usuário que tenha permissão ao nó.
CFG_10052	Não é possível desfazer a associação do nó <nome do nó> enquanto ele estiver em execução.
Explicação:	Foi feita uma tentativa de desfazer a associação de um nó em execução.
Resposta do usuário:	Encerre o nó primeiro.
CFG_10055	O banco de dados da configuração de domínio é inválido devido a: <mensagem de validação>.
Explicação:	O banco de dados da configuração de domínio é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.

CFG_10057	Não é possível se conectar ao domínio vinculado <nome do domínio> porque: <mensagem de erro>.
Explicação:	O domínio não consegue se comunicar com o domínio vinculado especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o Service Manager no domínio vinculado está em execução e se o seu endereço host:port do gateway está correto.
CFG_10059	Não é possível associar o nó <nome do nó> sem redefini-lo.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para associar um nó cuja associação provavelmente foi desfeita e que não tinha sido redefinido.
Resposta do usuário:	Use o comando <i>infacmd</i> <code>defineGatewayNode</code> ou <code>defineWorkerNode</code> para redefinir o nó.
CFG_10060	As permissões de administrador sobre a pasta raiz não podem ser removidas.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para remover o administrador da pasta raiz.
Resposta do usuário:	Nenhuma. Não é possível realizar essa operação protegida.
CFG_10062	Não é possível adicionar o serviço <nome do serviço> porque a licença <nome da licença> não foi encontrada no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um serviço usando uma licença não existente.
Resposta do usuário:	Especifique uma licença válida à qual atribuir o serviço.
CFG_10080	A lista de entrada deve conter um nome de usuário seguido por, pelo menos, um nome de objeto.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com parâmetros inválidos.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de usuário seguido por, pelo menos, um nome de objeto.
CFG_10081	Não foi possível encontrar o objeto no caminho completo <caminho completo do objeto> no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para um objeto que não pode ser encontrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o caminho e o nome do objeto estão corretos.
CFG_10082	O valor <valor da opção> referente à opção <nome da opção> do serviço <nome do serviço> não é válido.
Explicação:	O valor da opção especificado para o serviço não é válido.
Resposta do usuário:	Verifique se a opção especificada é válida.
CFG_10083	O modo operacional do serviço <nome do serviço> não pode ser alterado para o modo de segurança enquanto o serviço estiver ativado.
Explicação:	O modo operacional não pode ser alterado para o modo de segurança enquanto o serviço estiver ativado.

Resposta do usuário:	Desative o serviço primeiro.
CFG_10084	Não é possível mover a pasta raiz.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para mover a pasta raiz.
Resposta do usuário:	Nenhuma. Não é possível realizar essa operação protegida.
CFG_10085	Não é possível mover uma pasta para uma de suas subpastas.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para mover a pasta para uma de suas subpastas.
Resposta do usuário:	Selecione um local de destino diferente.
CFG_10086	Não é possível realizar operação em um nó com associação desfeita <nome do nó>.
Explicação:	Foi feita uma tentativa de realizar uma operação em um nó com associação desfeita.
Resposta do usuário:	Associe o nó primeiro.
CFG_10087	O serviço <nome do serviço> contém referências a domínios vinculados <lista de domínios vinculados> não definidos no domínio.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar um serviço que faz referência a domínios vinculados não definidos.
Resposta do usuário:	Vincule os domínios.
CFG_10088	O nó <nome do nó> foi modificado para ser um nó de gateway no domínio, mas não conseguiu atualizar o arquivo de metadados do nó.
Explicação:	Problema encontrado durante a comunicação com o nó que não atualizou o respectivo arquivo de metadados.
Resposta do usuário:	Vá até o nó e execute o comando <i>infacmd</i> <i>defineGatewayNode</i> para corresponder à definição de domínio.
CFG_10089	O nó <nome do nó> foi modificado para ser um nó do funcionário no domínio, mas não conseguiu atualizar o arquivo de metadados do nó.
Explicação:	Problema encontrado durante a comunicação com o nó que não atualizou o respectivo arquivo de metadados.
Resposta do usuário:	Vá até o nó e execute o comando <i>defineWorkerNode infacmd</i> para corresponder à definição de domínio.
CFG_10091	O caminho completo não foi especificado para o objeto <nome do objeto>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para um objeto que requer o caminho completo.
Resposta do usuário:	Selecione o caminho completo do objeto.

CFG_10095	Falha no Service Manager ao ler a configuração de domínio no banco de dados <tipo de banco de dados> com a string de conexão <string de conexão do banco de dados> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O número de porta atribuído ao Hub de Serviços da Web já está em uso.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações de conectividade do banco de dados especificadas para o domínio estão corretas.
Explicação:	O banco de dados da configuração de domínio contém dados inválidos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Antes de restaurar o banco de dados da configuração de domínio a partir do último arquivo de backup válido, primeiro faça backup do banco de dados inválido em outro arquivo para ajudar o Suporte Global ao Cliente Informatica a solucionar o problema.
CFG_10103	Não é possível ativar o serviço <nome do serviço> com o mesmo nome que o domínio. Renomeie o seu serviço.
Explicação:	Um serviço de aplicativo não pode ter o mesmo nome que o domínio do PowerCenter. Você atualizou um Serviço de Repositório, o Serviço de Integração, o SAP BW Service ou o Hub de Serviços da Web a partir de uma versão anterior que tinha o mesmo nome que o domínio do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Crie o Serviço de Integração, o SAP BW Service ou o Hub de Serviços da Web com um nome diferente. Remova o serviço de aplicativo com o nome inválido. Na versão anterior, faça backup e restaure o repositório para um Serviço de Repositório com outro nome. Remova o Serviço de Repositório com o nome inválido.
CFG_10104	Não é possível adicionar o serviço <nome do serviço> com o mesmo nome que o domínio. Renomeie o seu serviço.
Explicação:	Um serviço de aplicativo não pode ter o mesmo nome que o domínio do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Digite um nome diferente para o serviço de aplicativo.
CFG_10105	A página de código de um Serviço de Repositório <nome do Serviço de Repositório> existente não pode ser alterada.
Explicação:	Após a criação de um Serviço de Repositório, a página de código não pode ser alterada nas propriedades do Serviço de Repositório.
Resposta do usuário:	Para alterar a página de código do repositório, faça backup do repositório e restaure-o para um novo Serviço de Repositório. Você pode especificar uma página de código compatível quando criar o novo Serviço de Repositório.
CFG_10106	Não é possível criar um perfil de SO com o nome de usuário do sistema definido como raiz porque isso poderia causar uma violação de segurança.
Resposta do usuário:	Atribua um usuário de sistema operacional diferente ao perfil de SO.
CFG_10107	Não é possível iniciar o processo de atualização do serviço porque os seguintes serviços já foram atualizados para a versão <versão do serviço>: <lista de serviços>
Resposta do usuário:	Verifique se o serviço requer uma atualização ou entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.

CFG_10110	Não é possível atualizar os serviços porque a lista de serviços recebida pelo domínio contém um ou mais serviços que não dependem do Serviço de Repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CFG_10111	Não é possível atualizar os serviços porque a lista de serviços recebida pelo domínio não contém um ou mais serviços dependentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CFG_10116	A versão do domínio <nome do domínio> é diferente da versão de domínio atual. Atualize o domínio para a versão <versão do domínio>.
Resposta do usuário:	Atualize o domínio para a versão de domínio atual antes de adicioná-lo ao domínio atual.

Mensagens CMD

CMD_35197	O valor <valor> para INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT é inválido. Usando o valor padrão <valor> em seu lugar.
Explicação:	A variável de ambiente INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT está definida como um valor inválido.
Resposta do usuário:	Altere o valor para 0 ou qualquer inteiro positivo.
CMD_35198	Erro: não é possível estabelecer conexão com o Serviço de Integração.
Explicação:	É possível usar a variável de ambiente INFA_DOMAINS_FILE para armazenar o caminho do domains.infa. Um erro será emitido caso a variável de ambiente INFA_DOMAINS_FILE não esteja definida.
Resposta do usuário:	Adicione a variável de ambiente, INFA_DOMAINS_FILE, e defina o caminho do arquivo domains.infa. Por padrão, o arquivo domains.infa reside no diretório do PowerCenter.

Mensagens CMN

CMN_1003	Porta do servidor não especificada.
Explicação:	Você não especificou a porta do Serviço de Integração na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, digite um valor válido para a porta do Serviço de Integração.

CMN_1006	Falha ao conectar-se ao repositório.
Explicação:	As informações de conexão na ferramenta Administrador podem estar ausentes ou serem inválidas.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, verifique todas as informações de conectividade. Caso mensagens de erro relacionadas sejam exibidas no log da sessão, corrija esses erros antes de tentar se conectar novamente.
CMN_1008	Erro interno.
Explicação:	Ocorreu um erro interno. Talvez apareçam mensagens de erro relacionadas para diagnosticar melhor o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1009	Erro interno: Falha ao executar processo filho.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1011	Erro ao alocar memória compartilhada do sistema de <número> bytes para [Pool de Buffers DTM]. O erro é <código de erro do sistema>: <mensagem de erro no sistema>.
Explicação:	Erro durante a alocação da memória compartilhada pelo sistema.
Resposta do usuário:	Feche os aplicativos desnecessários e reinicie o Serviço de Integração antes de executar a sessão novamente. Verifique os parâmetros do sistema referentes à alocação da memória compartilhada.
CMN_1012	Erro: falha em shm_malloc(). Não é possível alocar os bytes solicitados.
Explicação:	Alocação de memória compartilhada insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas. Se nenhuma mensagem aparecer, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CMN_1017	Erro encontrado ao descriptografar senha.
Explicação:	Você inseriu uma senha inválida na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Verifique se você inseriu a senha corretamente. As senhas podem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Se a senha estiver correta, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CMN_1021	Evento de driver de banco de dados.
Explicação:	Ocorreu um evento de driver de banco de dados.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver uma mensagem de erro de driver de banco de dados relacionada. Se necessário, consulte a documentação do banco de dados para ver uma sugestão de ação.
CMN_1022	Erro de driver de banco de dados.
Explicação:	Ocorreu um erro de driver de banco de dados.

Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver uma mensagem de erro de driver de banco de dados relacionada. Se necessário, consulte a documentação do banco de dados para ver uma sugestão de ação.
CMN_1023	Chave de licença de banco de dados não especificada.
Explicação:	Você não especificou a chave de licença do banco de dados na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, insira uma chave de licença de banco de dados válida.
CMN_1024	Chave de licença de banco de dados <chave de licença> inválida.
Explicação:	Você inseriu uma chave de licença inválida na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, especifique uma chave de licença de banco de dados válida.
CMN_1026	Versão de repositório incorreta.
Explicação:	As versões do repositório e do software não coincidem. Uma foi atualizada, ao contrário da outra.
Resposta do usuário:	Se o repositório for mais antigo, atualize-o. Se o software for mais antigo, atualize-o.
CMN_1028	ERRO: operação ilícita em um não mutex.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1029	ERRO: operação ilícita em um mutex.
Explicação:	Erro interno.
Resposta:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
CMN_1030	ERRO: operação de desbloqueio ilícita -- mutex não bloqueado.
Explicação:	Erro interno.
Resposta:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
CMN_1035	Evento do Sybase.
Explicação:	Ocorreu um evento do Sybase.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver um evento do Sybase relacionado. Se necessário, consulte a documentação do Sybase para ver uma sugestão de ação apropriada.
CMN_1036	Erro do Sybase.
Explicação:	Ocorreu um erro do Sybase.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver uma mensagem de erro do Sybase relacionada. Se necessário, consulte a documentação do Sybase para ver uma sugestão de ação apropriada.
CMN_1037	Evento do Oracle.
Explicação:	Ocorreu um evento do Oracle.

Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver um evento do Oracle relacionado. Se necessário, consulte a documentação do Oracle para ver uma sugestão de ação apropriada.
CMN_1038	Erro do Oracle.
Explicação:	Ocorreu um erro do Oracle.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver uma mensagem de erro do Oracle relacionada. Se necessário, consulte a documentação do Oracle para ver uma sugestão de ação apropriada.
CMN_1040	Erro do SQL Server.
Explicação:	Ocorreu um erro do Microsoft SQL Server.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver uma mensagem de erro do Microsoft SQL Server relacionada. Se necessário, consulte a documentação do Microsoft SQL Server para ver uma sugestão de ação apropriada.
CMN_1044	Erro do DB2.
Explicação:	Ocorreu um erro do DB2.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver uma mensagem de erro do DB2 relacionada. Se necessário, consulte a documentação do DB2 para ver uma sugestão de ação apropriada.
CMN_1046	Erro de ODBC.
Explicação:	Você criou uma fonte de dados ODBC, mas não tem mais o ambiente ou o software de conectividade nativo subjacente.
Resposta do usuário:	Reconfigure o ambiente de conectividade nativo e execute a sessão.
Explicação:	Houve falha em uma sessão com origens ou destinos DB2 UDB EEE quando o Serviço de Integração foi executado no AIX e usou tanto o gerenciador de driver ODBC da DataDirect como o driver ODBC do DB2 UDB EEE CAE. Esse problema ocorreu porque o gerenciador de driver ODBC da DataDirect e o driver ODBC do DB2 UDB EEE CAE não são compatíveis.
Resposta do usuário:	Não use uma conexão ODBC. Certifique-se de usar apenas uma conexão DB2 CAE nativa em um banco de dados DB2.
CMN_1049	Erro de PM.
Explicação:	Este é um erro genérico.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
CMN_1050	Evento de PM.
Explicação:	Este é um erro genérico.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
CMN_1053	Informações do erro.
Explicação:	Este é um erro genérico.
Resposta do usuário:	Esta mensagem varia de acordo com o erro. Consulte o log da sessão para ver mensagens mais específicas.

CMN_1054**Erro de alocação de memória.**

Explicação:

Erro na alocação da memória. Os recursos do sistema podem ser insuficientes.

Resposta do usuário:

Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao sistema.

CMN_1055**Erro ao preparar instrução SQL para buscar dados de pesquisa.**

Explicação:

Um nome de porta ou um tipo de dados especificado em uma transformação de Pesquisa não corresponde à tabela de pesquisa no banco de dados. Os nomes de porta e os tipos de dados devem corresponder exatamente.

Resposta do usuário:

Esta mensagem deve vir acompanhada de informações nomeando a porta ou a tabela. Corrija o nome de porta ou o tipo de dados na transformação de Pesquisa e salve o mapeamento.

Explicação:

Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. É possível que você tenha efetuado logon incorretamente.

Resposta do usuário:

Efetue logon com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Explicação:

Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. Talvez ele esteja inoperante.

Resposta do usuário:

Verifique se o banco de dados está funcionando antes de executar a sessão novamente.

CMN_1056**Erro ao executar instrução SQL para buscar dados de pesquisa.**

Explicação:

Um nome de porta ou um tipo de dados especificado em uma transformação de Pesquisa não corresponde à tabela de pesquisa no banco de dados. Os nomes de porta e os tipos de dados devem corresponder exatamente.

Resposta do usuário:

Esta mensagem deve vir acompanhada de informações nomeando a porta ou a tabela. Corrija o nome de porta ou o tipo de dados na transformação de Pesquisa e salve o mapeamento.

Explicação:

Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. É possível que você tenha efetuado logon incorretamente.

Resposta do usuário:

Efetue logon com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Explicação:

Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. Talvez ele esteja inoperante.

Resposta do usuário:

Verifique se o banco de dados está funcionando antes de executar a sessão novamente.

CMN_1057**Erro na busca de dados de pesquisa no banco de dados.**

Explicação:

Um nome de porta ou um tipo de dados especificado em uma transformação de Pesquisa não corresponde à tabela de pesquisa no banco de dados. Os nomes de porta e os tipos de dados devem corresponder exatamente.

Resposta do usuário:

Esta mensagem deve vir acompanhada de informações nomeando a porta ou a tabela. Corrija o nome de porta ou o tipo de dados na transformação de Pesquisa e salve o mapeamento.

Explicação: Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. É possível que você tenha efetuado login incorretamente.

Resposta do usuário: Efetue login com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Explicação: Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. Talvez ele esteja inoperante.

Resposta do usuário: Verifique se o banco de dados está funcionando antes de executar a sessão novamente.

CMN_1061 ERRO: processo terminando em sinal/exceção.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CMN_1062 Erro ao criar cache de pesquisa.

Explicação: Ocorreu um erro durante a criação do cache de pesquisa.

Resposta do usuário: Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.

CMN_1063 ERRO: várias correspondências encontradas na pesquisa.

Explicação: Em uma transformação de Pesquisa, você especificou a opção Diretiva de Pesquisa em Várias Correspondências para retornar esta mensagem de erro quando fossem encontradas várias ocorrências de dados.

Resposta do usuário: Caso você não queira receber uma mensagem de erro quando houver várias correspondências na tabela de pesquisa, altere a opção Diretiva de Pesquisa em Várias Correspondências.

CMN_1064 Erro na preparação da instrução SQL de pesquisa.

Explicação: Um nome de porta ou um tipo de dados especificado em uma transformação de Pesquisa não corresponde à tabela de pesquisa no banco de dados. Os nomes de porta e os tipos de dados devem corresponder exatamente.

Resposta do usuário: Esta mensagem deve vir acompanhada de informações nomeando a porta ou a tabela. Corrija o nome de porta ou o tipo de dados na transformação de Pesquisa e salve o mapeamento.

Explicação: Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. É possível que você tenha efetuado login incorretamente.

Resposta do usuário: Efetue login com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Explicação: Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. Talvez ele esteja inoperante.

Resposta do usuário: Verifique se o banco de dados está funcionando antes de executar a sessão novamente.

CMN_1065	Erro na execução da instrução SQL de pesquisa.
Explicação:	Um nome de porta ou um tipo de dados especificado em uma transformação de Pesquisa não corresponde à tabela de pesquisa no banco de dados. Os nomes de porta e os tipos de dados devem corresponder exatamente.
Resposta do usuário:	Esta mensagem deve vir acompanhada de informações nomeando a porta ou a tabela. Corrija o nome de porta ou o tipo de dados na transformação de Pesquisa e salve o mapeamento.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. É possível que você tenha efetuado logon incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue logon com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. Talvez ele esteja inoperante.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados está funcionando antes de executar a sessão novamente.
CMN_1066	Erro na busca da instrução SQL de pesquisa.
Explicação:	Um nome de porta ou um tipo de dados especificado em uma transformação de Pesquisa não corresponde à tabela de pesquisa no banco de dados. Os nomes de porta e os tipos de dados devem corresponder exatamente.
Resposta do usuário:	Esta mensagem deve vir acompanhada de informações nomeando a porta ou a tabela. Corrija o nome de porta ou o tipo de dados na transformação de Pesquisa e salve o mapeamento.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. É possível que você tenha efetuado logon incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue logon com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao se conectar ao banco de dados que contém a tabela de pesquisa. Talvez ele esteja inoperante.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados está funcionando antes de executar a sessão novamente.
CMN_1075	ERRO: Estouro de dados.
Explicação:	Ocorreu um estouro de dados numéricos. Uma das linhas excedeu a precisão declarada na coluna de destino. O Serviço de Integração grava essa linha no arquivo rejeitado da sessão e às vezes no log da sessão, dependendo do nível de rastreamento da sessão. Se você tiver ativado o log de erros de linha, o Serviço de Integração gravará a linha no log de erros.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo rejeitado da sessão ou o log de erros para localizar a linha. Caso se trate de um erro recorrente, talvez seja necessário alterar a precisão da coluna de transformação de destino.
CMN_1076	Erro ao criar conexão de banco de dados.
Explicação:	Os parâmetros de configuração do banco de dados podem estar incorretos.
Resposta do usuário:	Verifique a conexão de banco de dados definida no Workflow Manager.

Explicação:	Talvez o banco de dados ou a rede esteja inoperante.
Resposta do usuário:	Verifique se ambos estão funcionando antes de executar a sessão novamente.
CMN_1077	Tabela de pesquisa não encontrada no banco de dados.
Explicação:	A tabela de pesquisa pode ter sido excluída ou renomeada desde a última vez em que o mapeamento foi salvo.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da tabela de pesquisa no mapeamento e no banco de dados. Confira se os nomes coincidem.
CMN_1078	Erro ao acessar objeto de sincronização.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1079	AVISO: a tabela de pesquisa não contém dados.
Explicação:	A tabela de pesquisa especificada no mapeamento não contém dados porque a tabela que você especificou é inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se o mapeamento contém o nome correto da tabela de pesquisa.
Explicação:	A tabela de pesquisa especificada no mapeamento está vazia.
Resposta do usuário:	Importe ou digite os dados corretos referentes à tabela de pesquisa.
CMN_1082	ERRO: condição de pesquisa inválida.
Explicação:	Em uma transformação de Pesquisa, a condição de pesquisa é inválida ou está em branco.
Resposta do usuário:	Corrija a condição de pesquisa inválida.
CMN_1083	Erro encontrado ao criptografar senha.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1086	<Nome da transformação>: o número de erros excedeu o limite.
Explicação:	A transformação especificada atingiu o limite de erros.
Resposta do usuário:	Examine os dados de entrada e a configuração da transformação para localizar o problema e corrija-o. Ou aumente o limite de erros.
CMN_1087	ERRO: nome de usuário do PowerMart não especificado.
Explicação:	Você não especificou um nome de usuário na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Insira um valor válido para o nome de usuário.

CMN_1088	ERRO: senha do PowerMart não especificada.
Explicação:	Você não especificou uma senha na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, insira um valor válido para Senha. As senhas devem ser em ASCII de 7 bits.
CMN_1089	ERRO: string de conexão de pesquisa inválida.
Explicação:	Uma transformação de Pesquisa contém um local inválido para a respectiva tabela de pesquisa.
Resposta do usuário:	Verifique o local da tabela de pesquisa e insira o local correto na transformação de Pesquisa.
CMN_1093	ERRO: condição de associação inválida fornecida.
Explicação:	Uma transformação de Associador no mapeamento especifica uma condição de associação inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se a condição para cada transformação de Associador na sessão contém pelo menos uma associação válida.
Explicação:	Caso todas as transformações de Associador usem condições válidas, talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1094	ERRO: nenhum campo válido na relação mestre.
Explicação:	Uma das transformações de Associador no mapeamento tem uma porta mestre que não é usada na condição de associação ou na porta de saída.
Resposta do usuário:	Certifique-se de usar as portas mestre conforme necessário.
Explicação:	Se não houver nenhuma porta de entrada estranha conectada às transformações de Associador, talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1095	ERRO: nome de campo usado na associação não encontrado na definição de transformação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar uma porta especificada na transformação de Associador. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1096	ERRO: operador não suportado na condição de associação.
Explicação:	A condição de associação referente a uma transformação de Associador contém um operador que não tem suporte. O sinal de igual (=) é o único operador suportado em uma transformação de Associador.
Resposta do usuário:	Edite a condição de associação nas propriedades da sessão usando um sinal de igual (=) como operador.

CMN_1097	ERRO: nenhum campo de saída válido.
Explicação:	Uma transformação de Associador não tem links de saída. Cada transformação de Associador precisa ter pelo menos um link de saída.
Resposta do usuário:	Verifique se cada transformação de Associador tem pelo menos uma porta de saída vinculada.
CMN_1098	ERRO: o Diretório de Cache pode não existir ou pode não haver privilégio/espço suficiente no diretório de cache fornecido.
Explicação:	O diretório especificado para o índice e os caches de dados está com memória insuficiente.
Resposta do usuário:	Libere espaço em disco no diretório de cache.
Explicação:	O usuário do sistema operacional ou a conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional não tem os privilégios adequados para acessar esse diretório.
Resposta do usuário:	Conceda permissão de gravação no diretório ao usuário do sistema operacional ou à conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional.
CMN_1099	ERRO: relações mestre/de detalhes invertidas na especificação do usuário.
Explicação:	No mapeamento, uma transformação de Qualificador de Origem foi vinculada a duas transformações de Associador no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino e foi especificada como origem mestre em uma transformação de Associador e como origem de detalhes na outra.
Resposta do usuário:	<p>Edite as transformações de Associador para que a mesma transformação de Qualificador de Origem seja a origem mestre nas duas transformações de Associador no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino.</p> <p>Caso você precise manter a transformação de Qualificador de Origem como origem mestre em uma transformação de Associador e como origem de detalhes na outra, crie um grupo de ordem de carregamento de destino separado e coloque uma transformações de Associador no segundo grupo.</p>
CMN_1100	ERRO: um grupo de ordem de carregamento de destino tem pelo menos uma transformação de Qualificador de Origem que tenha sido usada para fornecer dados mestre e de detalhes.
Explicação:	No mapeamento, uma transformação de Qualificador de Origem foi vinculada a duas transformações de Associador no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino e foi especificada como origem mestre em uma transformação de Associador e como origem de detalhes na outra.
Resposta do usuário:	<p>Edite as transformações de Associador para que a mesma transformação de Qualificador de Origem seja a origem mestre nas duas transformações de Associador no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino.</p> <p>Caso você precise manter a transformação de Qualificador de Origem como origem mestre em uma transformação de Associador e como origem de detalhes na outra, crie um grupo de ordem de carregamento de destino separado e coloque uma transformações de Associador no segundo grupo.</p>

CMN_1101	ERRO: altere o mapeamento e coloque as tabelas de destino que violam essa restrição em diferentes grupos de ordem de carregamento de destino.
Explicação:	No mapeamento, uma transformação de Qualificador de Origem foi vinculada a duas transformações de Associador no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino e foi especificada como origem mestre em uma transformação de Associador e como origem de detalhes na outra.
Resposta do usuário:	<p>Edite as transformações de Associador para que a mesma transformação de Qualificador de Origem seja a origem mestre nas duas transformações de Associador no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino.</p> <p>Caso você precise manter a transformação de Qualificador de Origem como origem mestre em uma transformação de Associador e como origem de detalhes na outra, crie um grupo de ordem de carregamento de destino separado e coloque uma transformações de Associador no segundo grupo.</p>
CMN_1102	ERRO: nenhuma porta na condição de associação está conectada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1103	AVISO: nenhuma linha encontrada na relação mestre. O associador não produzirá nenhuma linha de saída.
Explicação:	A origem mestre não continha nenhuma linha. Como os dados na origem mestre são lidos antes que os dados da origem de detalhes possam ser carregados, a transformação de Associador não pode produzir dados quando a origem mestre não contém dados.
Resposta do usuário:	Verifique se as tabelas de origem corretas estão nomeadas no mapeamento e se elas contém dados.
CMN_1104	ERRO: não há suporte para a conversão de tipo de origem em tipo de destino.
Explicação:	O mapeamento contém uma conversão de tipos de dados inválida.
Resposta do usuário:	No Designer, valide o mapeamento para localizar a conversão inválida.
CMN_1105	ERRO ao preencher o índice usando o valor da chave na linha de relação mestre.
Explicação:	O cache do índice estava com memória insuficiente, fazendo com que o Serviço de Integração usasse o arquivo de índice em um diretório local que também estava com espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Esta mensagem é precedida por um erro de arquivo. Corrija esse erro antes de executar a sessão novamente.
CMN_1106	ERRO: erro de operação de arquivo de índice no Associador.
Explicação:	Este é um erro de arquivo. Ele é seguido por outra mensagem nomeando o Associador e o erro de arquivo específico.
Resposta do usuário:	Corrija esse erro antes de executar a sessão novamente.

CMN_1107	ERRO: erro de operação de arquivo de dados no Associador.
Explicação:	Este é um erro de arquivo. Ele é seguido por outra mensagem nomeando o Associador e o erro de arquivo específico.
Resposta do usuário:	Corrija esse erro antes de executar a sessão novamente.
CMN_1108	ERRO: chave de licença de produto do PowerMart não especificada.
Explicação:	Você não especificou a chave de licença de produto do PowerMart na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Especifique uma chave de licença de produto válida na ferramenta Administrador.
CMN_1109	ERRO: chave de licença de produto do PowerMart <chave de licença> inválida.
Explicação:	A chave de licença de produto do PowerMart especificada listada na ferramenta Administrador é inválida.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, insira uma chave de licença de produto da Informatica válida. Se a chave de licença estiver correta, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CMN_1111	Erro encontrado ao descriptografar senha do PowerMart.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou uma senha inválida na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Confira a senha na ferramenta Administrador.
CMN_1120	Erro <código de erro> ao obter status do arquivo de anexo <nome do arquivo>.
Explicação:	A sessão está configurada para enviar e-mail pós-sessão com um arquivo anexado. O usuário do sistema operacional ou a conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional não tem permissão de leitura no diretório do arquivo de anexo.
Resposta do usuário:	Conceda permissão de leitura no caminho do arquivo de anexo ao usuário do sistema operacional ou à conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional.
CMN_1121	Arquivo de anexo <nome do arquivo> não encontrado.
Explicação:	Você configurou uma sessão para e-mail pós-sessão com um arquivo anexado. O Serviço de Integração no UNIX não pôde localizar o arquivo especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o diretório e o nome de arquivo referentes ao arquivo de anexo foram digitados corretamente nas propriedades da sessão. Verifique se o arquivo existe no diretório especificado.
CMN_1122	O arquivo de anexo <nome do arquivo> não é um arquivo comum.
Explicação:	Você configurou uma sessão para e-mail pós-sessão com um arquivo anexado. O arquivo de anexo especificado por você não é um arquivo UNIX comum. Talvez ele seja um nome de diretório ou algum outro tipo de arquivo.
Resposta do usuário:	Especifique um arquivo de anexo comum na sessão para e-mail pós-sessão.

CMN_1123	Erro ao abrir o arquivo de anexo <nome do arquivo> para leitura.
Explicação:	A sessão está configurada para enviar e-mail pós-sessão com um arquivo anexado. Talvez o usuário do sistema operacional ou a conta de Serviço de Integração no perfil do sistema operacional não tenha permissões de leitura no arquivo de anexo.
Resposta do usuário:	Conceda permissões de leitura no arquivo de anexo ao usuário do sistema operacional ou à conta de Serviços Informática no perfil do sistema operacional.
CMN_1124	Erro ao ler do arquivo de anexo <nome do arquivo>.
Explicação:	Um erro do sistema, como corrupção de disco, ocorreu enquanto um Serviço de Integração no UNIX tentava anexar um arquivo a um e-mail pós-sessão.
Resposta do usuário:	Resolva a condição de erro do sistema.
CMN_1125	Erro ao abrir o arquivo de e-mail temporário <nome do arquivo temporário> para gravação.
Explicação:	Um Serviço de Integração no UNIX encontrou um erro ao tentar criar e-mail pós-sessão. O diretório do qual o Serviço de Integração foi iniciado não tem permissões de gravação para a conta do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Confira se o diretório tem permissões de gravação.
CMN_1126	Erro ao gravar no arquivo de e-mail temporário (espaço em disco insuficiente?).
Explicação:	O Serviço de Integração no UNIX encontrou um erro ao criar e-mail pós-sessão, possivelmente devido à falta de espaço em disco.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço em disco suficiente na máquina que hospeda o Serviço de Integração.
CMN_1127	Aviso: erro na exclusão de arquivo de e-mail temporário.
Explicação:	O Serviço de Integração no UNIX não pôde excluir um nome de arquivo temporário usado para criar e-mail pós-sessão.
Resposta do usuário:	O Serviço de Integração reutiliza o arquivo temporário durante a criação de e-mail pós-sessão, por isso você não precisa tomar nenhuma atitude ao receber esta mensagem.
CMN_1128	Erro ao executar shell.
Explicação:	Ocorreu um erro durante a tentativa de execução de um comando shell pelo Serviço de Integração no UNIX. O código de erro listado é um código do UNIX.
Resposta do usuário:	Se você estiver executando um Serviço de Integração no UNIX, consulte o log da sessão para ver o número de erro do UNIX relacionado. Em seguida, localize o erro no arquivo <code>/usr/include/sys/errno.h</code> . Consulte a documentação do UNIX para obter explicações sobre o erro.
CMN_1129	Erro ao enviar e-mail.
Explicação:	O comando UNIX <i>rmail</i> usado para enviar e-mail retornou um erro. O código de erro listado é um código do UNIX.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do <i>rmail</i> .

CMN_1134	Esta compilação do PowerMart Server não dá suporte ao tipo de banco de dados (Microsoft SQL Server).
Explicação:	O Serviço de Integração no UNIX tentou carregar o Microsoft SQL Server como um banco de dados de destino usando drivers nativos. O Serviço de Integração no UNIX não dá suporte ao tipo de banco de dados Microsoft SQL Server.
Resposta do usuário:	Use o driver ODBC para SQL Server da DataDirect para o carregamento do Microsoft SQL Server pelo UNIX.
CMN_1141	ERRO: condição inesperada na linha <número da linha> do arquivo <nome do arquivo>. Encerrando o aplicativo. Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica para obter assistência.
Explicação:	Ocorreu um erro de aplicativo. Anote o nome do arquivo e o número da linha e entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CMN_1164	Erro de driver de banco de dados. Falha na inicialização da gravação em massa [blk_init retornou falha].
Explicação:	Houve falha na sessão porque você carregou o Sybase 11 e configurou a opção Prefixo de Nome de Tabela na instância de destino do mapeamento ou nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Se você carregar várias tabelas do Sybase 11 com diferentes proprietários, crie exibições de todas elas em um único banco de dados. Verifique se o proprietário das exibições tem todas as permissões necessárias nas tabelas de destino. Crie a conexão de banco de dados no Workflow Manager usando o proprietário de destino como usuário na conexão. Ou, se as tabelas de destino tiverem o mesmo proprietário, verifique se o usuário na conexão de banco de dados é o proprietário dos destinos.
CMN_1555	O mapeamento foi alterado após a criação do arquivo de cache de disco salvo.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa.
CMN_1557	A precisão é diferente do cache de disco salvo.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache nomeado persistente, e a opção de alta precisão para a sessão foi ativada ou desativada entre execuções da sessão. A configuração de precisão para a sessão difere da existente para o cache de pesquisa.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa ou altere a configuração de alta precisão para a configuração anterior.
CMN_1564	O modo de movimentação de dados do Serviço de Integração é diferente do cache de disco salvo.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache nomeado persistente, e o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração foi alterado entre execuções da sessão.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa ou altere o modo de movimentação de dados para o modo anterior.

CMN_1565	A página de código do Serviço de Integração é diferente do cache de disco salvo.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache nomeado persistente, e a página de código referente ao Serviço de Integração foi alterada entre execuções da sessão. As páginas de código do cache e do Serviço de Integração não são mais compatíveis.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa ou altere a página de código para a página anterior.
CMN_1573	Erro: página de código desconhecida <ID da página de código> para a origem de dados <nome da origem>.
Explicação:	O sistema não pôde localizar uma página de código para a origem. Talvez o arquivo pmlocale.bin esteja corrompido ou incompleto.
Resposta do usuário:	Instale um arquivo pmlocale.bin completo a partir do DVD de instalação.
CMN_1574	Erro: falha ao criar localidade a partir da página de código <ID da página de código> para a origem de dados <nome da origem>.
Explicação:	O sistema não pôde encontrar informações de localidade sobre a origem. Talvez o arquivo pmlocale.bin que contém essas informações esteja corrompido ou incompleto.
Resposta do usuário:	Instale o arquivo pmlocale.bin a partir do DVD de instalação.
CMN_1575	A ordem de classificação do Serviço de Integração é diferente do cache de disco salvo.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache nomeado persistente, e a ordem de classificação do modo Unicode foi alterada entre execuções da sessão.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa ou altere a ordem de classificação para a ordem anterior.
CMN_1576	Erro: o tamanho do cache de índice de pesquisa atual de <número> bytes é muito pequeno. Aumente o cache de índice de pesquisa para, pelo menos, <número> bytes.
Explicação:	No Designer ou no Workflow Manager, você inseriu um valor para o cache de índice de pesquisa que é menor do que o recomendado.
Resposta do usuário:	Aumente o tamanho dele para o valor indicado na mensagem de erro.
CMN_1577	Erro: o tamanho do cache de índice de pesquisa atual de <número> bytes é muito pequeno. Aumente o tamanho do cache de índice de pesquisa para, pelo menos, <número> bytes.
Explicação:	No Designer ou no Workflow Manager, você inseriu um valor para o cache de índice de pesquisa que é menor do que o recomendado.
Resposta do usuário:	Aumente o tamanho dele para o valor indicado na mensagem de erro.
CMN_1579	A precisão da pesquisa de entrada é maior que a da pesquisa de saída. Verifique se a transformação de Pesquisa e as transformações vinculadas têm a mesma precisão de porta.
Explicação:	A precisão referente à porta de entrada de pesquisa não corresponde à da porta de saída de pesquisa.

Resposta do usuário:	Na condição de pesquisa, verifique se as portas na Pesquisar Coluna da Tabela e na Porta de Transformação têm a mesma precisão.
CMN_1625	ERRO: o Associador <transformação de Associador> tem <número> entradas para a relação mestre. Deve haver apenas uma relação mestre.
Explicação:	O mapeamento é inválido e não é possível executar a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique o mapeamento, faça alterações e revalide-o.
CMN_1626	ERRO: o Associador <nome da transformação de Associador> tem <número> entradas para a relação de detalhes. Deve haver apenas uma relação de detalhes.
Explicação:	O mapeamento é inválido e não é possível executar a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique o mapeamento, faça alterações e revalide-o.
CMN_1627	Erro interno ao restaurar linha do cache.
Explicação:	Erro interno ou pode haver problemas com os arquivos de cache do associador.
Resposta do usuário:	Trunque os destinos e execute a sessão novamente.
CMN_1628	Erro de inicialização do Associador <nome da transformação de Associador> ao criar dados de linha de entrada de detalhes.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1629	Erro de inicialização do Associador <nome da transformação de Associador> ao criar dados de linha de entrada mestre.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1630	ERRO: erro inesperado na linha <número da linha> do arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	Erro inesperado.
Resposta do usuário:	Reveja as mensagens de erro precedentes. Caso contrário, anote o nome do arquivo e o número da linha e entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CMN_1636	Erro ao anular linha na transformação de associador <nome da transformação>.
Explicação:	Ocorreu um erro ao anular uma linha na instância da transformação de Associador.
Resposta do usuário:	Consulte outras mensagens de erro precedentes no log.

CMN_1642	Erro: a Transformação de Pesquisa Estática <nome da transformação> tem o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache> que uma Transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação> no mesmo TLOG.
Explicação:	Não é possível compartilhar pesquisas estáticas e dinâmicas no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino.
Resposta do usuário:	Remova o prefixo do nome do arquivo de cache. Ou use um prefixo exclusivo para compartilhar o cache com a transformação de Pesquisa em outro grupo de ordem de carregamento de destino.
CMN_1643	Erro: a Transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação> tem o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache> que uma Transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação> no mesmo TLOG.
Explicação:	Não é possível compartilhar duas pesquisas dinâmicas no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino.
Resposta do usuário:	Remova o prefixo do nome do arquivo de cache. Ou use um prefixo exclusivo para compartilhar o cache com a transformação de Pesquisa em outro grupo de ordem de carregamento de destino.
CMN_1644	Erro: a Transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação> tem o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache> que uma Transformação de Pesquisa Estática <nome da transformação> no mesmo TLOG.
Explicação:	Não é possível compartilhar pesquisas estáticas e dinâmicas ou duas pesquisas dinâmicas no mesmo grupo de ordem de carregamento de destino.
Resposta do usuário:	Remova o prefixo do nome do arquivo de cache. Ou use um prefixo exclusivo para compartilhar o cache com a transformação de Pesquisa em outro grupo de ordem de carregamento de destino.
CMN_1645	Erro: falha ao obter acesso compartilhado a arquivos de cache <nome do arquivo de cache>. [dat/idx] para a pesquisa <transformação de Pesquisa>.
Explicação:	Uma sessão está tentando ler de um arquivo de cache enquanto outra ainda está gravando nele.
Resposta do usuário:	Aguarde até que a primeira sessão seja concluída e execute a sessão.
CMN_1646	Erro: falha ao obter acesso exclusivo a arquivos de cache <nome do arquivo de cache>. [dat/idx] para a pesquisa <transformação de Pesquisa>.
Explicação:	Uma sessão está tentando gravar em um arquivo de cache enquanto outra está lendo a partir dele.
Resposta do usuário:	Aguarde até que a primeira sessão seja concluída e execute a sessão.
CMN_1647	Erro: falha ao atualizar para obter acesso exclusivo a arquivos de cache <nome do arquivo de cache> referentes à transformação de pesquisa <transformação de Pesquisa>.
Explicação:	Uma sessão está tentando gravar em um arquivo de cache enquanto outra está lendo a partir dele.
Resposta do usuário:	Aguarde até que a primeira sessão seja concluída e execute a sessão.

CMN_1650	Foi feita uma tentativa de inserir uma linha duplicada em um cache de pesquisa dinâmica <nome da transformação de Pesquisa>. O cache de pesquisa dinâmica só dá suporte a chaves de condição exclusivas.
Explicação:	Você configurou uma transformação de Pesquisa para usar um cache de pesquisa dinâmica, e a tabela de pesquisa contém linhas duplicadas.
Resposta do usuário:	Elimine essas linhas ou use um cache estático.
CMN_1655	Erro: as Transformações de Pesquisa <nome da transformação> e <nome da transformação> têm o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache>, mas diferentes strings de conexão (<string de conexão> versus <string de conexão>).
Explicação:	Duas transformações de Pesquisa têm strings de conexão diferentes, mas o mesmo nome do arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que as strings de conexão coincidam.
CMN_1656	Erro: as Transformações de Pesquisa <nome da transformação> e <nome da transformação> têm o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache>, mas apenas a última tem uma substituição de consulta <consulta>.
Explicação:	Duas transformações de Pesquisa têm substituições de consulta diferentes, mas o mesmo nome do arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Se você quiser compartilhar o cache, use a mesma substituição de consulta. Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa.
CMN_1657	Erro: as Transformações de Pesquisa <nome da transformação> e <nome da transformação> têm o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache>, mas diferentes strings de substituição (<string de substituição> versus <string de substituição>).
Explicação:	Duas transformações de Pesquisa têm substituições de consulta diferentes, mas o mesmo nome do arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Se você quiser compartilhar o cache, use a mesma substituição de consulta. Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa.
CMN_1658	Erro: as Transformações de Pesquisa <nome da transformação> e <nome da transformação> têm o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache>, mas correspondem a diferentes tabelas (<nome da tabela> versus <nome da tabela>).
Explicação:	Duas transformações de Pesquisa usam tabelas de pesquisa diferentes, mas têm o mesmo nome do arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Se você quiser compartilhar o cache, os nomes das tabelas de pesquisa devem coincidir. Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa.

CMN_1659	Erro: a coluna de condição <nome da coluna> da transformação de Pesquisa <nome da transformação> (com o cache existente) não foi encontrada na transformação de Pesquisa <nome da transformação> (que está tentando encontrar uma para compartilhar) ainda que tenham o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache>.
Explicação:	Quando há várias transformações de Pesquisa em um mapeamento, a primeira pesquisa cria um arquivo de cache. A segunda tenta usar o mesmo arquivo de cache, mas não consegue porque a condição não coincide. Como as pesquisas usam o mesmo nome do arquivo de cache, a segunda pesquisa não consegue criar um arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Se você não quiser compartilhar o cache, altere o nome do arquivo de cache de uma das pesquisas. Caso contrário, verifique se as transformações compartilhadas usam as mesmas portas nas condições de pesquisa.
CMN_1660	Erro: o número <número> de colunas de condição de transformação de Pesquisa <nome da transformação> é diferente do <número> de transformação de Pesquisa <nome da transformação> ainda que tenham o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do prefixo> e que o <nome do arquivo de cache> precise ser atualizado/renovado.
Explicação:	A segunda transformação de Pesquisa usa um subconjunto de colunas de condição da primeira. Entretanto, a segunda transformação de Pesquisa precisa atualizar o cache. O número de colunas de condição deve ser igual.
Resposta do usuário:	Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa. Caso contrário, verifique se as transformações compartilhadas usam as mesmas portas nas condições de pesquisa.
CMN_1661	Erro: a coluna de condição <nome da coluna> da transformação de Pesquisa <nome da transformação> (que está tentando encontrar uma para compartilhar) não foi encontrada na transformação de Pesquisa <nome da transformação> (com o cache existente) ainda que tenham o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache> e que o <nome do arquivo de cache> precise ser atualizado/renovado.
Explicação:	A segunda transformação de Pesquisa usa um subconjunto de colunas de condição da primeira. Entretanto, a segunda transformação de Pesquisa precisa atualizar o cache. O número de colunas de condição deve ser igual.
Resposta do usuário:	Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa. Caso contrário, verifique se as transformações compartilhadas usam as mesmas portas nas condições de pesquisa.
CMN_1662	Erro: a coluna de saída <nome da coluna> da transformação de Pesquisa <nome da transformação> (que está tentando encontrar uma para compartilhar) não foi encontrada nas colunas de saída ou de condição da transformação de Pesquisa <nome da transformação> (com o cache existente) ainda que tenham o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache>.
Explicação:	A segunda transformação de Pesquisa usa um subconjunto de colunas de saída da primeira. Entretanto, a segunda transformação de Pesquisa precisa atualizar o cache. O número de colunas de saída deve ser igual.
Resposta do usuário:	Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa. Caso contrário, verifique se as transformações compartilhadas usam as mesmas portas nas condições de pesquisa.

CMN_1663	Erro: o número <número> de colunas de saída de transformação de Pesquisa <nome da transformação> é diferente do <número> de transformação de Pesquisa <nome da transformação> ainda que tenham o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache <nome do arquivo de cache> e que o <nome do arquivo de cache> precise ser atualizado/renovado.
Explicação:	A segunda transformação de Pesquisa usa um subconjunto de colunas de saída da primeira. Entretanto, a segunda transformação de Pesquisa precisa atualizar o cache. O número de colunas de saída deve ser igual.
Resposta do usuário:	Caso contrário, altere o nome do arquivo de cache de uma das transformações de Pesquisa. Caso contrário, verifique se as transformações compartilhadas usam as mesmas portas nas condições de pesquisa.
CMN_1664	Erro: IDs fora de sequência a serem gerados para a porta <nome da porta> da transformação de Pesquisa <nome da transformação> para inserção.
Explicação:	Você atingiu o limite de IDs de sequência exclusivos que podem ser gerados para inserir linhas no cache de pesquisa dinâmica.
Resposta do usuário:	Verifique o valor dessa porta nas linhas que foram usadas para inicializar o cache de pesquisa. Tente modificar o valor.
CMN_1665	Erro: falha ao formar linha de chave para inserção no arquivo de cache de índice da transformação de Pesquisa <nome da transformação>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1666	Erro: falha ao formar linha de dados para inserção no arquivo de cache de dados da transformação de Pesquisa <nome da transformação>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1667	Erro: falha ao inserir linha para a transformação de Pesquisa <nome da transformação>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1675	O cache da transformação de Pesquisa <nome da transformação> espera a substituição de pesquisa <substituição SQL>, mas o arquivo de cache <nome do arquivo> tem <substituição SQL>.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache nomeado persistente, e a substituição SQL de pesquisa foi alterada entre execuções da sessão.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa ou altere a substituição SQL de pesquisa para a anterior.

CMN_1677	Erro: o arquivo de cache <nome do arquivo> necessário para a transformação de Pesquisa <nome da transformação> não nomeada neste mapeamento parece ser criado por uma transformação de pesquisa de cache nomeado.
Explicação:	É provável que esteja sendo executada outra sessão com um cache de pesquisa nomeado no mapeamento usando esse arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Use nomes de arquivo de cache exclusivos para a transformação de Pesquisa nomeada.
CMN_1678	Erro: o arquivo de cache <nome do arquivo> necessário para a transformação de Pesquisa <nome da transformação> nomeada neste mapeamento parece ser criado por uma transformação de pesquisa de cache não nomeada.
Explicação:	É provável que esteja sendo executada outra sessão com uma transformação de Pesquisa não nomeada no mapeamento usando esse arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Use nomes de arquivo de cache exclusivos para a transformação de Pesquisa nomeada.
CMN_1679	Aviso: um prefixo do nome do arquivo de cache <prefixo> foi especificado para a transformação de Pesquisa <nome da transformação>, mas não está marcado como persistente. O prefixo do nome do arquivo de cache será ignorado.
Explicação:	A transformação de Pesquisa foi configurada para usar um prefixo do nome do arquivo de cache, mas não para um cache de pesquisa persistente. Um prefixo do nome do arquivo de cache só pode ser usado com um cache de pesquisa persistente.
Resposta do usuário:	Altere as propriedades da Pesquisa para remover o prefixo do nome do arquivo de cache ou usar um cache persistente.
CMN_1683	Erro: a Pesquisa Estática <pesquisa> precisa excluir um arquivo de cache <nome do arquivo de cache> que foi criado por uma transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação> em um TLOG anterior usando parâmetros diferentes.
Explicação:	Em um grupo de ordem de carregamento de destino anterior em um mapeamento, uma transformação de Pesquisa dinâmica criou um arquivo de cache. Uma transformação de Pesquisa estática usa o mesmo nome do arquivo de cache e não pode excluí-lo.
Resposta do usuário:	Use nomes de arquivo de cache exclusivos para as transformações.
CMN_1684	Erro: a transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação> precisa excluir um arquivo de cache <nome do arquivo de cache> que foi criado por uma transformação de Pesquisa Estática <nome da transformação> em um TLOG anterior usando parâmetros diferentes.
Explicação:	Em um grupo de ordem de carregamento de destino anterior em um mapeamento, uma transformação de Pesquisa estática criou um arquivo de cache. Uma transformação de Pesquisa dinâmica usa o mesmo nome do arquivo de cache e não pode excluí-lo.
Resposta do usuário:	Use nomes de arquivo de cache exclusivos para as transformações.
CMN_1686	Erro ao alocar <número de bytes solicitados> na memória para a transformação de cache: <nome da transformação>.
Explicação:	Você especificou um tamanho de cache maior do que o sistema pode alocar.

Resposta do usuário:	Reduza o tamanho do cache da transformação ou aumente a memória virtual disponível na máquina.
CMN_1687	Erro: cache não ativado para a transformação de Pesquisa Dinâmica <nome da transformação>.
Explicação:	Na sessão, você desativou o armazenamento em cache para uma transformação de Pesquisa que configurou para ser usada como cache dinâmico.
Resposta do usuário:	Se você configurar uma transformação de Pesquisa com um cache dinâmico, deverá ativar o armazenamento em cache na sessão.
CMN_1689	Falha ao alocar <número> bytes da memória de processo para [Pool de Buffers DTM].
Explicação:	Memória de processo insuficiente.
Resposta do usuário:	Reduza o tamanho do pool de buffers DTM ou libere recursos do sistema.
CMN_1691	O cache espera a porta <nome da porta>, mas o arquivo de cache tem essa porta em um tipo de dados diferente e não pode ser usado. Um novo arquivo de cache será criado.
Explicação:	Duas transformações de Pesquisa estão configuradas para compartilhar um cache de pesquisa, mas os tipos de dados das colunas armazenadas em cache nas transformações de Pesquisa não coincidem.
Resposta do usuário:	Se você estiver usando um cache nomeado, verifique se as estruturas do armazenamento em cache coincidem. Caso esteja usando um cache não nomeado, verifique se as estruturas do armazenamento em cache são compatíveis.
CMN_1694	O evento de banco de dados não pode definir DBARITHABORT: as exceções aritméticas do Microsoft SQL Server não cancelarão a execução da consulta.
Explicação:	O Serviço de Integração não conseguiu definir a opção de banco de dados DBARITHABORT para uma conexão de banco de dados com o Microsoft SQL Server.
Resposta do usuário:	Confira se o Microsoft SQL Server está em execução e verifique as configurações de rede do Microsoft SQL Server para que o Serviço de Integração possa se conectar ao banco de dados e definir a opção DBARITHABORT.
CMN_1695	O evento de banco de dados não pode definir opções: as opções não podem ser definidas no Microsoft SQL Server.
Explicação:	O Serviço de Integração não conseguiu definir nenhuma opção de banco de dados para uma conexão de banco de dados com o Microsoft SQL Server.
Resposta do usuário:	Verifique se o Microsoft SQL Server está em execução e se você consegue definir a conexão de banco de dados e suas respectivas opções.
CMN_1701	Erro: os dados da transformação de Pesquisa <nome da transformação> obtidos do banco de dados não estão classificados nas portas de condição. Verifique a sua substituição SQL de Pesquisa.
Explicação:	Você especificou uma substituição SQL para esta transformação de Pesquisa e definiu a cláusula ORDER BY de forma incorreta.
Resposta do usuário:	Quando você substitui a cláusula ORDER BY da consulta de pesquisa, deve colocar as portas de condição primeiro.

CMN_1702	Erro ao anexar à memória compartilhada do sistema <ID> para <Memória Compartilhada do Gerenciador de Carga> no endereço <endereço>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>. (somente UNIX)
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1703	Erro ao anexar à memória compartilhada do sistema <ID> para <Memória Compartilhada do Gerenciador de Carga> no endereço <endereço>. O erro do sistema é <número do erro>. (somente Windows)
Explicação:	O endereço que você especificou no Endereço Básico da Memória Compartilhada já está em uso.
Resposta do usuário:	Altere o endereço na configuração do Serviço de Integração.
CMN_1704	Erro ao anexar à memória compartilhada do sistema <ID> para <Memória Compartilhada do Gerenciador de Carga>. O esperado era anexar no endereço <endereço>, mas foi anexado em <endereço>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1705	Erro ao anexar à memória compartilhada do sistema <ID> porque ela foi removida.
Explicação:	O Gerenciador de Carga foi encerrado inesperadamente. Ou a memória compartilhada do sistema foi removida manualmente com o uso do comando <i>ipcrm</i> .
Resposta do usuário:	Reinicie o Serviço de Integração.
CMN_1715	A consulta de pesquisa <transformação de Pesquisa> contém caractere(s) que não é(são) válido(s) na página de código da conexão de banco de dados. O caractere inválido é iniciado na posição <posição do caractere> da consulta.
Explicação:	A consulta de pesquisa contém um ou mais caracteres que não estão codificados no conjunto de caracteres da página de código do banco de dados de pesquisa.
Resposta do usuário:	Identifique o caractere inválido referenciado no log da sessão. Edite a consulta de pesquisa para que ela contenha caracteres codificados nos conjuntos de caracteres da página de código tanto do Serviço de Integração como do banco de dados de pesquisa. Você também pode configurar o banco de dados de pesquisa para usar uma página de código que contenha codificação para o conjunto de caracteres de dados de pesquisa e seja compatível com a página de código do Serviço de Integração.
Explicação:	O banco de dados de pesquisa usa uma página de código sem suporte no PowerCenter.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código para o banco de dados de pesquisa que tenha suporte no PowerCenter e contenha codificação para o conjunto de caracteres de dados de pesquisa.
CMN_1720	O cache de pesquisa persistente foi criado em um formato incompatível com esta versão.
Explicação:	Você atualizou uma sessão usando um cache de pesquisa persistente, que foi executado pelo Serviço de Integração pela primeira vez desde a atualização.

Resposta do usuário:	Nenhuma. O Serviço de Integração recriará o cache a partir da tabela de pesquisa.
CMN_1764	Falha ao excluir o arquivo <nome do arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde excluir o arquivo de cache especificado.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_1765	Falha ao abrir o arquivo <nome do arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de cache especificado.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_1766	Falha ao buscar o arquivo <nome do arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o suporte técnico interno.
CMN_1767	Falha ao obter a posição atual do ponteiro do arquivo <nome do arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o suporte técnico interno.
CMN_1768	Falha ao truncar o arquivo <nome do arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde truncar o arquivo de cache especificado.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_1769	Cache de recuperação inconsistente.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode executar a sessão ativada para recuperação porque o arquivo de cache de recuperação não contém dados válidos.

Resposta do usuário:	<p>Exclua todos os arquivos de cache de recuperação associados à sessão e execute-a com a recuperação desativada para criar um arquivo de cache. Para determinar qual arquivo de cache de recuperação está associado à sessão, compare a hora em que o arquivo foi modificado pela última vez com a hora em que ocorreu a falha na sessão. Se elas estiverem próximas, você poderá associar o arquivo de cache à sessão.</p> <p>Também é possível recorrer aos nomes de arquivo de cache para determinar quais arquivos estão associados à sessão. Os nomes de arquivo de cache de recuperação usam o seguinte formato:</p> <pre>pmgmd metadata <repository ID> <workflow ID> <folder ID>_ <session ID> <transformation ID> <partition ID>_<group ID>_ <checkpoint ID>_<sequence number>.dat</pre> <p>Por exemplo, no nome de arquivo a seguir, a ID de sessão é 102:</p> <pre>pmgmd_metadata_7661f424_379f_11d7_947e_f63b53abfef7_103_2_102_0_0_1_1.dat</pre> <p>Use a Exibição MX REP_LOAD_SESSIONS no banco de dados do repositório para determinar o nome da sessão associada à ID de sessão. Você pode usar REP_LOAD_SESSIONS para exibir informações sobre sessões reutilizáveis.</p>
CMN_1770	O consumidor do cache de recuperação foi registrado mais de uma vez.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1771	A conexão <conexão de banco de dados> especificada é ambígua. O nome da conexão existe tanto na conexão relacional como na de aplicativo.
Explicação:	<p>Na propriedade de sessão Informações de Localização de uma transformação de Pesquisa ou na propriedade de sessão Informações de Conexão de uma transformação de Procedimento Armazenado, você especificou um nome de conexão de banco de dados que existe como uma conexão de banco de dados tanto Relacional como de Aplicativo. Quando o Serviço de Integração executar a sessão, não será possível determinar qual conexão deverá ser usada.</p> <p>Isso pode ocorrer quando você especifica o nome da conexão de banco de dados para a transformação no Designer e depois cria uma sessão usando o mapeamento. Ou quando você digita o nome da conexão na propriedade de sessão.</p>
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, selecione o nome correto da conexão de banco de dados para a transformação de Pesquisa ou de Procedimento Armazenado.
CMN_1772	O diretório de cache para Entrega Garantida de Mensagens <nome do diretório> não existe.
Explicação:	O Serviço de Integração não consegue localizar o diretório de arquivo de cache para recuperação de mensagens.
Resposta do usuário:	Verifique se o diretório de arquivo de cache existe. Especifique o caminho correto do diretório de arquivo de cache nas propriedades da sessão. Se o diretório não existir, crie um e especifique um caminho para ele nas propriedades da sessão.

CMN_1773	Erro: a conexão lógica <banco de dados de conexão> no arquivo de cabeçalho de cache [lookup cache file.dat] usado pela transformação de Pesquisa <nome da transformação> é uma conexão inválida ou existe em conexões do tipo Relacional e de Aplicativo.
Explicação:	Em uma transformação de Pesquisa armazenada em cache no Designer, você especificou um nome de conexão de banco de dados que existe como uma conexão de banco de dados Relacional e de Aplicativo no Workflow Manager. Quando o Serviço de Integração executar a sessão, não será possível determinar qual conexão deverá ser usada.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, selecione o nome correto da conexão de banco de dados para a transformação de Pesquisa. Outra opção é inserir "Relacional:" antes do nome da conexão, caso ela seja uma conexão Relacional, ou digitar "Aplicativo:" antes do nome da conexão se ela for uma conexão de Aplicativo.
CMN_1774	Erro: a conexão lógica <banco de dados de conexão> na transformação de Pesquisa <nome da transformação> é uma conexão inválida ou existe em conexões do tipo Relacional e de Aplicativo.
Explicação:	Em uma transformação de Pesquisa armazenada em cache no Designer, você especificou um nome de conexão de banco de dados que existe como uma conexão de banco de dados Relacional e de Aplicativo no Workflow Manager. Quando o Serviço de Integração executar a sessão, não será possível determinar qual conexão deverá ser usada.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, selecione o nome correto da conexão de banco de dados para a transformação de Pesquisa. Outra opção é inserir "Relacional:" antes do nome da conexão, caso ela seja uma conexão Relacional, ou digitar "Aplicativo:" antes do nome da conexão se ela for uma conexão de Aplicativo.
CMN_1775	O diretório do cache de recuperação <nome do diretório> é inválido.
Explicação:	O nome da pasta do cache de recuperação não é válido.
Resposta do usuário:	Nas configurações de Propriedades na guia de origens nas propriedades da sessão, especifique um caminho válido para a pasta do cache de recuperação.
CMN_1777	A conexão <nome da conexão de banco de dados> especificada não pode executar consultas SQL; portanto, não pode ser usada como uma conexão de pesquisa ou de procedimento armazenado.
Explicação:	Para uma transformação de Pesquisa ou de Procedimento Armazenado, você selecionou um tipo de conexão de banco de dados de Aplicativo que não é um banco de dados relacional.
Resposta do usuário:	Selecione uma conexão de banco de dados Relacional ou escolha uma conexão de banco de dados de Aplicativo baseada em um banco de dados relacional, como uma conexão do PeopleSoft.
CMN_1778	Falha ao ler o arquivo <arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao ler dados do arquivo de cache especificado.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_1779	Falha ao gravar o arquivo <arquivo>: mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao gravar dados no arquivo de cache especificado.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

CMN_1780	O carimbo de data/hora para Entrega Garantida de Mensagens foi alterado; o cache de mensagens será limpo e a sessão continuará sendo executada.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O mapeamento ou as propriedades de sessão no Desenvolvedor de Tarefas sofreram alterações desde a última execução da sessão. O cache de recuperação de mensagens será excluído e a sessão continuará a ser executada.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
CMN_1781	Erro: uma conexão deve ser especificada para \$Target quando a função 3.5 LOOKUP estiver sendo usada.
Explicação:	Uma expressão no mapeamento usa a função LOOKUP e você não especificou uma conexão de banco de dados para a propriedade de sessão Valor de Conexão \$Target.
Resposta do usuário:	Nas configurações de Opções Gerais da guia Propriedades nas propriedades da sessão, insira uma conexão de banco de dados para a propriedade Valor de Conexão \$Target. Ao criar uma sessão baseada em um mapeamento que use a função LOOKUP, você deve especificar a conexão de banco de dados para o Valor de Conexão \$Source ou para o Valor de Conexão \$Target nas propriedades da sessão.
CMN_1782	Erro: uma conexão deve ser especificada para \$Source quando a função 3.5 LOOKUP estiver sendo usada.
Explicação:	Uma expressão no mapeamento usa a função LOOKUP e você não especificou uma conexão de banco de dados para a propriedade de sessão Valor de Conexão \$Source.
Resposta do usuário:	Nas configurações de Opções Gerais da guia Propriedades nas propriedades da sessão, insira uma conexão de banco de dados para a propriedade Valor de Conexão \$Source. Ao criar uma sessão baseada em um mapeamento que use a função LOOKUP, você deve especificar a conexão de banco de dados para o Valor de Conexão \$Source ou para o Valor de Conexão \$Target nas propriedades da sessão.
CMN_1784	String de conexão <nome da conexão na propriedade Informações de Localização> longa demais. O comprimento máximo permitido é de <comprimento máximo>.
Explicação:	Na propriedade de sessão Informações de Localização de uma transformação de Pesquisa, você especificou um nome de conexão de banco de dados longo demais.
Resposta do usuário:	Edite o nome da conexão de banco de dados no Navegador de Conexão Relacional ou de Aplicativo.
CMN_1785	A substituição SQL de pesquisa <transformação de Pesquisa> possui referências a variáveis ou parâmetros de mapeamento que não podem ser resolvidos corretamente.
Explicação:	Você fez referência a uma variável ou um parâmetro de mapeamento na substituição SQL de pesquisa, mas o Serviço de Integração não pôde resolver a variável ou o parâmetro para texto.
Resposta do usuário:	Edite a substituição SQL de pesquisa e verifique se você digitou corretamente a variável ou o parâmetro do mapeamento. Além disso, confira se você declarou a variável ou o parâmetro de mapeamento no mapeamento.
CMN_1786	Erro: falha ao atualizar linha para a transformação de Pesquisa <transformação de Pesquisa>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar a linha no cache de pesquisa dinâmica.

Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
CMN_1796	Erro ao gravar mensagem(ns) anterior(es) neste arquivo de log. Essas mensagens poderão ser perdidas. Verifique o espaço disponível em disco.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao gravar no arquivo de log do servidor, provavelmente porque a máquina que hospeda esse arquivo está com espaço em disco insuficiente. Qualquer mensagem relacionada à tarefa que o Serviço de Integração estava realizando no momento pode ter sido perdida.
Resposta do usuário:	Verifique o espaço disponível na máquina que hospeda o arquivo de log do servidor.
CMN_1798	O cache da transformação de Pesquisa <nome da transformação de Pesquisa> espera <número de> partições, mas o arquivo de cache <nome do arquivo> tem <número de> partições.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache nomeado persistente, e o número de partições no pipeline que contém a transformação de Pesquisa foi alterado entre execuções da sessão.
Resposta do usuário:	Armazene em cache novamente a origem da pesquisa ou altere o número de partições para o número anterior.
CMN_1800	Erro: a transformação de Pesquisa <nome da transformação de Pesquisa> com o prefixo do nome do arquivo de cache <nome do prefixo> está configurada para <número de partições> partições, mas outra transformação de Pesquisa <nome da transformação de Pesquisa> com o mesmo prefixo do nome do arquivo de cache está configurada para <número de partições> partições.
Explicação:	Você configurou duas transformações de Pesquisa em um mapeamento para compartilhar um cache nomeado, mas definiu apenas uma delas para particionamento do cache. O Serviço de Integração não consegue compartilhar um cache particionado com outro que não seja particionado.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e configure as duas transformações de Pesquisa (ou nenhuma delas) com um ponto de partição de chaves automáticas de hash. Edite o mapeamento para que as transformações de Pesquisa não compartilhem um cache.
Explicação:	Você configurou duas transformações de Pesquisa em grupos de ordem de carregamento de destino separados para compartilhar um cache nomeado, mas definiu um número diferente de partições para esses grupos.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e configure o mesmo número de partições para cada transformação de Pesquisa. Edite o mapeamento para que as transformações de Pesquisa não compartilhem um cache.

CMN_1801	Erro: as transformações de Pesquisa <nome da transformação de Pesquisa> e <nome da transformação de Pesquisa> com prefixo do nome de arquivo de cache <nome do prefixo> estão configuradas para cache particionado, mas possuem colunas de condição em ordem diferente.
Explicação:	Você adicionou pontos de partição de chaves automáticas de hash a duas transformações de Pesquisa que estão configuradas para compartilhar um cache nomeado, mas as colunas de condição das transformações não coincidem. Quando você usa o particionamento do cache com um cache nomeado, as colunas de condição nas transformações de Pesquisa devem ser idênticas e estar na mesma ordem.
Resposta do usuário:	<p>Remova os pontos de partição de chaves automáticas de hash das transformações de Pesquisa.</p> <p>Configure-as com colunas de condição idênticas. Verifique se estão na mesma ordem.</p>
CMN_1804	O cache não pode estar vazio durante a execução no modo de recuperação.
Explicação:	Você ativou a recuperação para uma sessão. Falha na sessão. Antes que você iniciasse a sessão de recuperação, o cache foi esvaziado. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Quando uma sessão configurada para recuperação falhar, verifique se o cache não foi esvaziado antes de iniciar a sessão de recuperação.
CMN_1806	Falha ao obter informações sobre o arquivo <arquivo>. Mensagem de erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler o arquivo de cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_1807	A versão do cache não corresponde à <versão>.
Explicação:	Você ativou a recuperação para uma sessão. Falha na sessão. Antes que você iniciasse a sessão de recuperação, a pasta do cache foi esvaziada. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Quando uma sessão configurada para recuperação falhar, verifique se o arquivo de cache não foi modificado antes de iniciar a sessão de recuperação.
CMN_1808	A plataforma do cache não corresponde à <plataforma>.
Explicação:	Você ativou a recuperação para uma sessão. Falha na sessão. Antes que você iniciasse a sessão de recuperação, o cache de recuperação foi movido para outra plataforma. Por exemplo, você executou uma sessão no Windows para ler mensagens de uma origem TIBCO. Depois que a sessão falhou, o cache de recuperação foi movido para uma plataforma UNIX. Você tentou executar a sessão no modo de recuperação no UNIX. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Execute sessões no modo de recuperação na mesma plataforma que a sessão inicial.
CMN_1809	O número de partições não corresponde a <número>.
Explicação:	Você ativou a recuperação para uma sessão. Falha na sessão. Antes que você iniciasse a sessão de recuperação, o número de partições para a sessão foi alterado. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Quando uma sessão configurada para recuperação falhar, verifique se o número de partições não foi alterado antes de iniciar a sessão de recuperação.

CMN_1813	ERRO: alguns arquivos de cache com o prefixo do nome <prefixo do nome> referentes à transformação de Pesquisa <nome da transformação de Pesquisa> estão ausentes ou são inválidos.
Explicação:	Você executou uma sessão com várias partições que usa um cache de pesquisa persistente nomeado, mas o Serviço de Integração não consegue acessar alguns dos arquivos de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração consegue acessar todos os arquivos de cache de cada partição. Ou remova todos os arquivos de cache persistentes nomeados existentes e execute a sessão novamente. Se todos os arquivos de cache persistentes nomeados não existirem, o Serviço de Integração os recriará.
CMN_1836	Erro: os dados da transformação de Pesquisa obtidos do arquivo não estão classificados nas portas de condição.
Explicação:	Você executou uma sessão de pesquisa de arquivo simples configurada para entrada classificada, mas os dados das colunas de condição não estão agrupados.
Resposta do usuário:	Desmarque a opção de entrada classificada na transformação de Pesquisa. Verifique se os dados nas colunas de condição estão agrupados.
CMN_1919	Erro no carregador externo. Erro ao obter informações do carregador Teradata.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde buscar informações do repositório para criar o arquivo de controle do Teradata.
Resposta do usuário:	Verifique se a máquina do Serviço de Integração pode se conectar à do Serviço de Repositório e se a máquina do Serviço de Repositório consegue se conectar ao repositório. Verifique se a máquina do repositório está ligada e conectada à rede.
CMN_1920	Erro no carregador externo. Erro ao obter informações do arquivo simples necessárias para o carregador.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde buscar informações do repositório para criar o arquivo de controle do Teradata.
Resposta do usuário:	Verifique se a máquina do Serviço de Integração pode se conectar à do Serviço de Repositório e se a máquina do Serviço de Repositório consegue se conectar ao repositório. Verifique se a máquina do repositório está ligada e conectada à rede.
CMN_1921	Erro no carregador externo. O arquivo de controle será gerado apenas para a primeira partição.
Explicação:	Você tentou substituir o arquivo de controle de uma partição diferente da primeira na definição de destino do Teradata. O Serviço de Integração só usa o arquivo de controle especificado na primeira partição quando você cria várias partições em uma sessão que utilize Multiload ou FastLoad para carregar o Teradata.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de controle na primeira partição da sessão usa os atributos que você deseja para a sessão.
CMN_1922	Erro no carregador externo. Atualização não é uma ação válida para a instância de destino <nome da definição de destino>, pois nenhuma chave primária está mapeada para o destino.
Explicação:	A tabela de destino do Teradata não tem uma chave primária, por isso o Serviço de Integração não pode gerar um arquivo de controle e atualizar o destino.

Resposta do usuário:	Defina uma chave primária na tabela de destino e execute a sessão novamente.
CMN_1923	Erro no carregador externo. Atualização não é uma ação válida para a instância de destino <nome da definição de destino>, pois nenhum campo não-chave está mapeado para o destino.
Explicação:	A coluna de chave primária na definição de destino do Teradata não está conectada a uma transformação upstream no mapeamento. O Serviço de Integração não pode gerar um arquivo de controle nem atualizar o destino.
Resposta do usuário:	Conecte a coluna de chave primária na definição de destino do Teradata a uma porta upstream no mapeamento. Execute a sessão novamente.
CMN_1924	Erro no carregador externo. Exclusão não é uma ação válida para a instância de destino <nome da definição de destino>, pois nenhuma chave primária está mapeada para o destino.
Explicação:	A coluna de chave primária na definição de destino do Teradata não está conectada a uma transformação upstream no mapeamento. O Serviço de Integração não pode gerar um arquivo de controle nem atualizar o destino.
Resposta do usuário:	Conecte a coluna de chave primária na definição de destino do Teradata a uma porta upstream no mapeamento. Execute a sessão novamente.
CMN_1926	Erro: o carregador externo Teradata requer uma chave primária na tabela <nome da tabela de destino> quando usado no modo de carregamento <modo de carregamento>.
Explicação:	A conexão do carregador externo Teradata usa o modo de carregamento especificado, como atualização ou upsert, mas a tabela de destino não tem chaves primárias. A tabela de destino deve ter uma chave primária para ser usada pelo Serviço de Integração nesse modo de carregamento.
Resposta do usuário:	Defina uma chave primária na tabela de destino e execute a sessão novamente.
CMN_1927	Erro: não é possível definir o caractere nulo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_1928	Erro no carregador externo. Upsert não é uma ação válida para a instância de destino <nome da definição de destino>, pois atualização não é uma ação válida para o destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não consegue executar upserts na tabela de destino do Teradata.
Resposta do usuário:	Verifique se a tabela de destino tem uma chave primária e se a coluna de chave primária na definição de destino está conectada a uma transformação upstream.
CMN_1929	Erro do carregador externo <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode gerar o arquivo de controle do Teradata porque alguns valores de opção de arquivo de controle estão ausentes, como o valor TPDID.
Resposta do usuário:	Edite a conexão do carregador externo na sessão e insira um valor para todas as opções.

CMN_1986	O serviço <nome do serviço> encontrou um erro ao se comunicar com o Serviço de Licenciamento: <mensagem e código de erro>.
Explicação:	O serviço encontrou um erro ao se comunicar com o Serviço de Licenciamento.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_1989	O serviço <nome do serviço> não está licenciado para execução no nó <nome do nó>.
Explicação:	O serviço não está licenciado para execução no sistema operacional do nó.
Resposta do usuário:	Obtenha uma licença para executar o serviço no sistema operacional. Configure o serviço para execução em um nó diferente que tenha a licença apropriada.
CMN_2005	Não é possível criar o arquivo de log <nome do arquivo de log>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O diretório de log não é válido ou não tem espaço em disco suficiente.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho e o diretório para \$PMWorkflowLogDir e \$PMSessionLogDir na configuração do Serviço de Integração, nas propriedades de fluxo de trabalho e nas propriedades da sessão. O usuário que iniciar os Serviços Informatica no nó deve ter permissões para gravar no diretório. Crie um arquivo pequeno no diretório de log para garantir que haja espaço em disco suficiente.
CMN_2006	Não é possível criar o arquivo de log <nome do arquivo de log>.
Explicação:	O diretório de log não é válido ou não tem espaço em disco suficiente.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho e o diretório para \$PMWorkflowLogDir e \$PMSessionLogDir na configuração do Serviço de Integração, nas propriedades de fluxo de trabalho e nas propriedades da sessão. O usuário que iniciar os Serviços Informatica no nó deve ter permissões para gravar no diretório. Crie um arquivo pequeno no diretório de log para garantir que haja espaço em disco suficiente.
CMN_2018	Erro: falha ao expandir o texto de chamada <texto> da transformação de Procedimento Armazenado <nome da transformação>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável no texto de chamada da transformação de Procedimento Armazenado.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável no texto de chamada da transformação de Procedimento Armazenado devido a um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CMN_2028	O Serviço de Integração não pode analisar a variável de usuário na posição <posição da variável de usuário> no arquivo <arquivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não consegue localizar um valor para a variável de usuário na posição especificada no arquivo de controle.
Resposta do usuário:	Nos atributos do objeto de conexão, verifique se a variável de usuário está definida e contém a sintaxe correta.
CMN_7136	Erro: na transformação <nome da transformação>. Um dos pipelines de concatenação contém uma transformação de Controle de Transação (TCT). Esse mapeamento não é mais válido já que a TCT é uma transformação ativa. Mova a TCT antes ou depois da concatenação.
Explicação:	O mapeamento atualizado contém uma ramificação de pipeline com uma transformação de Controle de Transação que se concatena com outra ramificação no mesmo pipeline. Esse mapeamento não é mais válido no PowerCenter.
Resposta do usuário:	Edite o mapeamento e mova a transformação de Controle de Transação antes ou depois da concatenação.
CMN_17800	A propriedade <nome da propriedade> está ausente.
Explicação:	Uma propriedade necessária para uma transformação Personalizada não existe. Talvez você tenha modificado a transformação.
Resposta do usuário:	Se você recebeu esse erro para uma transformação de Preparação SAP/ALE IDoc ou de Intérprete SAP/ALE IDoc, crie a transformação novamente.
CMN_17802	Porta de <porta de entrada/saída> para <número da porta> não encontrada.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar uma coluna em uma transformação Personalizada. Talvez você tenha modificado a transformação.
Resposta do usuário:	Se você recebeu esse erro para uma transformação de Preparação SAP/ALE IDoc ou de Intérprete SAP/ALE IDoc, crie a transformação novamente.
CMN_17804	Porta <número da porta>: o tipo de transformação <tipo de dados de transformação> é incompatível com o tipo SAP <tipo de dados SAP>.
Explicação:	O tipo de dados de transformação e o tipo de dados SAP não são compatíveis para a transformação especificada. Talvez você tenha modificado a transformação.
Resposta do usuário:	Se você recebeu esse erro para uma transformação de Preparação SAP/ALE IDoc ou de Intérprete SAP/ALE IDoc, crie a transformação novamente.
CMN_17807	Erro de conversão de dados para a porta <número da porta> com os dados <dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração recebeu dados do sistema SAP. O sistema SAP pode ter enviado dados com uma precisão ou uma escala muito grande.
Resposta do usuário:	Verifique se os tipos de dados de transformação são compatíveis com os tipos de dados SAP. Ou aumente a precisão ou a escala para a porta.
Explicação:	Os dados contêm inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CMN_17808**Erro de conversão de dados para a porta <número da porta>.**

Explicação:

O Serviço de Integração recebeu dados do sistema SAP. O sistema SAP pode ter enviado dados com uma precisão ou uma escala muito grande.

Resposta do usuário:

Verifique se os tipos de dados de transformação são compatíveis com os tipos de dados SAP. Ou aumente a precisão ou a escala para a porta.

Explicação:

Os dados contêm inconsistências.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CMN_17809**Mensagem de último erro do SAP: <mensagem de erro>.**

Explicação:

Erro do SAP.

Resposta do usuário:

Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

CMN_17810**A propriedade <propriedade> é inválida.**

Explicação:

A propriedade SequenceID ou Nome da Função na transformação Personalizada é inválida.

Resposta do usuário:

Se você recebeu esse erro para uma transformação de Preparação SAP/ALE IDoc ou de Intérprete SAP/ALE IDoc, crie a transformação novamente.

CMN_17815**Erro de alocação de memória.**

Explicação:

Erro de memória insuficiente.

Resposta do usuário:

Entre em contato com o suporte técnico interno.

CMN_17816**Erro ao tentar instalar a estrutura SAP <estrutura>.**

Explicação:

Erro interno.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CMN_17817**A conexão com o sistema SAP foi perdida.**

Explicação:

Devido à duração da sessão do PowerCenter, é provável que a conexão SAP tenha excedido o tempo limite.

Resposta do usuário:

Reinicie a sessão.

CMN_17818**Erro ao anexar uma linha à tabela interna SAP.**

Explicação:

Erro interno.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CMN_17825**O valor da propriedade <propriedade> não está especificado.**

Explicação:

Não há nenhum valor para a propriedade especificada.

Resposta do usuário:	<p>Se você recebeu esse erro para uma transformação de Preparação SAP/ALE IDoc ou de Intérprete SAP/ALE IDoc, crie a transformação novamente.</p> <p>Se você recebeu esse erro para uma transformação de Preparação SAP/ALE IDoc, exiba as propriedades da transformação para ver se ela tem o valor exigido para a propriedade especificada. Ou crie a transformação novamente.</p>
CMN_17829	Falha ao conectar-se ao sistema SAP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se conectar ao sistema SAP porque a conexão de aplicativo SAP_ALE_IDoc_Writer ou de aplicativo de interface SAP RFC/BAPI contém valores inválidos para vários atributos de conexão.
Resposta do usuário:	Verifique se a conexão de aplicativo contém valores válidos para os atributos Nome de Usuário, Senha e String de Conexão.
CMN_17831	Um nome de arquivo de origem incorreto pode ter sido especificado na sessão.
Explicação:	O nome do arquivo de origem especificado para a transformação AEP 6.x IDoc_Writer pode ser incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do arquivo de origem está correto.
CMN_17833	Não há suporte para tipos de dados binários em mapeamentos de função RFC/BAPI. Desconecte a porta <nome da porta> no mapeamento.
Explicação:	Não há suporte para os tipos de dados binários PREC e LRAW em mapeamentos de função RFC/BAPI. Se uma porta usar esses tipos de dados, não poderá ser conectada no mapeamento.
Resposta do usuário:	Desconecte a porta especificada.
CMN_17838	A página de código SAP <página de código> não é compatível com a página de código de conexão <página de código>.
Explicação:	A página de código especificada na conexão de aplicativo de interface SAP RFC/BAPI não é compatível com o servidor SAP.
Resposta do usuário:	Verifique se a página de código inserida para a conexão de aplicativo é compatível com o servidor SAP.
CMN_17839	A página de código SAP <página de código> não é compatível com a página de código do Serviço de Integração.
Explicação:	A página de código especificada no Serviço de Integração não é compatível com o servidor SAP.
Resposta do usuário:	Verifique se a página de código do Serviço de Integração é compatível com o servidor SAP.
CMN_17840	Estouro dos dados <dados> na porta <número da porta>. Consulte as informações a seguir para localizar a linha com erro.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro de linha. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Consulte o log de erros da sessão para determinar a linha que contém o erro e exibir mais informações sobre ele.

CMN_17848	O valor da propriedade <TypeOfAEP> deve ser <valor>.
Explicação:	A transformação AEP 6.x IDoc_Writer contém um valor inválido para a propriedade TypeOfAEP.
Resposta do usuário:	Insira o valor especificado para a propriedade TypeOfAEP.
CMN_17851	Não é possível obter a propriedade de destino <propriedade>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_17853	O limite de erros para a sessão foi atingido.
Explicação:	O Serviço de Integração atingiu o limite de erros configurado nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Elimine os erros nos dados. Aumente o limite de erros.
CMN_17856	O campo de controle <campo de controle> não pode ter um comprimento maior do que a precisão <valor>.
Explicação:	O comprimento do campo de controle excede a precisão definida para ele.
Resposta do usuário:	Elimine os erros nos dados. Aumente a precisão do campo de controle.
CMN_65011	A instância de pesquisa <nome> usa um cache dinâmico. Entretanto, o fluxo de trabalho foi configurado para executar simultaneamente com o mesmo nome da instância. Esta combinação não é suportada.
Explicação:	A transformação de Pesquisa usa um cache dinâmico, e o fluxo de trabalho foi configurado para ser executado simultaneamente com o mesmo nome de instância.
Resposta do usuário:	Configure a transformação de Pesquisa para usar um cache estático ou defina nomes exclusivos para cada instância de fluxo de trabalho.
CMN_65013	Falha ao inicializar processo do Auxiliar para pmimprocess: <mensagem de erro>.
Explicação:	Ocorreu um erro interno ao usar um perfil do sistema operacional para executar um fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
CMN_65014	Falha no Serviço de Integração ao gerar processo filho: <mensagem de erro>.
Explicação:	Ocorreu um erro interno ao usar um perfil do sistema operacional para executar um fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

CMN_65015	Falha no Serviço de Integração ao abrir um pipe <nome do pipe> para ler o arquivo de parâmetros, realizar uma tarefa de espera de arquivo ou ler um log de sessão.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao abrir um pipe para ler o arquivo de parâmetros, realizar uma tarefa de espera de arquivo ou ler um log de sessão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_65016	O processo filho <ID do processo filho> foi encerrado inesperadamente.
Explicação:	Um processo filho para o <i>pmimprocess</i> foi encerrado inesperadamente.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CMN_65017	O Serviço de Integração não pôde usar os perfis do sistema operacional porque o <i>pmimprocess</i> não foi configurado.
Explicação:	O <i>pmimprocess</i> não foi configurado.
Resposta do usuário:	Defina o usuário e os grupos como raiz e ative o bit <i>setuid</i> para <i>pmimprocess</i> antes de usar os perfis do sistema operacional.
CMN_65018	Houve falha no fluxo de trabalho porque o nome de usuário do sistema operacional especificado no perfil do sistema operacional é inválido.
Explicação:	O perfil do sistema operacional contém um nome de usuário do sistema operacional inválido.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome de usuário do sistema operacional é válido para nós no domínio.
CMN_65019	Erro ao usar perfis do sistema operacional para executar um fluxo de trabalho. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
Explicação:	Ocorreu um erro interno ao usar um perfil do sistema operacional para executar um fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_65020	Falha do <i>pmimprocess</i> ao anexar variável de ambiente do caminho da biblioteca.
Explicação:	Falha no <i>pmimprocess</i> ao anexar uma variável de ambiente do caminho da biblioteca.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
CMN_65025	O arquivo de recuperação <nome do arquivo de recuperação> está inconsistente. O tamanho esperado para o arquivo de recuperação é <tamanho esperado do arquivo de recuperação>, mas o tamanho real é <tamanho do arquivo de recuperação>.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão no modo de inicialização a frio.

CMN_65040	O arquivo de recuperação <nome do arquivo de recuperação> está inconsistente. O tamanho <tamanho do arquivo de recuperação> é menor que o tamanho mínimo de 4 bytes.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão no modo de inicialização a frio.
CMN_65050	O Serviço de Integração não pôde fazer logon no servidor SMTP.
Explicação:	Talvez o servidor SMTP exija um nome de usuário e uma senha.
Resposta do usuário:	Desative os requisitos de logon no servidor SMTP. Para obter mais informações sobre como configurar o Serviço de Integração para enviar e-mail SMTP no Windows, consulte o <i>Guia de Noções Básicas de Fluxo de Trabalho do PowerCenter</i> .
CMN_65051	O Serviço de Integração não pôde enviar um e-mail para o servidor SMTP.
Explicação:	Talvez a máquina do computador SMTP não esteja acessível.
Resposta do usuário:	Verifique se a máquina do Serviço de Integração consegue acessar a do servidor SMTP. Para obter mais informações sobre como configurar o Serviço de Integração para enviar e-mail SMTP no Windows, consulte o <i>Guia de Noções Básicas de Fluxo de Trabalho do PowerCenter</i> .
CMN_65052	O período de tempo limite expirou antes que o Serviço de Integração pudesse se conectar ao servidor SMTP.
Explicação:	As propriedades personalizadas do servidor SMTP para o processo do Serviço de Integração podem conter valores inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique os valores das propriedades personalizadas. Para obter mais informações sobre como configurar o Serviço de Integração para enviar e-mail SMTP no Windows, consulte o <i>Guia de Noções Básicas de Fluxo de Trabalho do PowerCenter</i> .
CMN_65057	O Serviço de Integração não pôde localizar o servidor SMTP porque o endereço do servidor é inválido.
Explicação:	A propriedade personalizada de endereço do servidor SMTP para o processo do Serviço de Integração contém um endereço de servidor inválido.
Resposta do usuário:	Verifique o endereço do servidor na propriedade personalizada. Para obter mais informações sobre como configurar o Serviço de Integração para enviar e-mail SMTP no Windows, consulte o <i>Guia de Noções Básicas de Fluxo de Trabalho do PowerCenter</i> .
CMN_65070	ERRO: atualização de condição de cache dinâmico não é uma ação válida para transformação de Pesquisa.
Explicação:	A transformação de Pesquisa dinâmica não tem uma expressão condicional para atualizar o cache dinâmico.
Resposta do usuário:	Crie uma expressão que retorne um valor booleano ou numérico.
CMN_65071	Erro: a transformação de Pesquisa [{0}] e a transformação de Pesquisa [{1}] com prefixo do nome do arquivo de cache [{2}] compartilham o mesmo cache nomeado, mas têm diretivas de correspondência incompatíveis.
Explicação:	Uma transformação de Pesquisa que retorne várias linhas está compartilhando um cache de pesquisa com outra que retorna uma linha para cada linha de entrada.
Resposta do usuário:	Verifique se as transformações de Pesquisa que compartilham o cache nomeado têm as mesmas propriedades de correspondência.

Mensagens CNX

CNX_53117	Processamento de ID de solicitação concluído <ID de solicitação>, opcode de solicitação <ID de operação de solicitação>, opcode de resposta <ID de operação de resposta>. Status de retorno: <status de retorno>.
Explicação:	Falha no agente de repositório ao concluir a operação solicitada.
Resposta do usuário:	Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
CNX_53119	O segmento recebeu uma notificação para forçar o fechamento da conexão do cliente.
Explicação:	Uma conexão de repositório foi encerrada porque um administrador de domínio ou de repositório a finalizou.
Resposta do usuário:	Verifique se o administrador não precisa ter todos os usuários desconectados do repositório para manutenção ou outros fins. Em seguida, tente a operação novamente no Cliente do PowerCenter.

Mensagens CONF

CONF_45006	Erro: o Serviço de Integração <nome do Serviço de Integração> não pôde ser validado pelo Service Manager porque não tem um repositório associado.
Explicação:	Houve falha na validação do Serviço de Integração porque não foi configurado um repositório associado para o serviço.
Resposta do usuário:	Configure um repositório associado para o Serviço de Integração.

Mensagens CSE

CSE_34005	O Serviço de Integração não pôde definir a chave de criptografia para criptografia.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde definir a chave de criptografia para AES_ENCRYPT. Ocorreu um erro no algoritmo Padrão Avançado de Criptografia (AES). Esse erro pode ocorrer devido a erro de memória insuficiente ou poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os dados que você está tentando criptografar.
CSE_34010	O Serviço de Integração não pôde definir a chave de criptografia para descriptografia.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde definir a chave de criptografia para AES_DECRYPT. Ocorreu um erro no algoritmo Padrão Avançado de Criptografia (AES). Esse erro pode ocorrer devido a erro de memória insuficiente ou poucos recursos de sistema disponíveis.

Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os dados que você está tentando descriptografar.
CSE_34039	Falha no Serviço de Integração ao descriptografar os dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde descriptografar os dados devido a erro de memória insuficiente ou poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os dados que você está tentando descriptografar.
CSE_34040	Falha no Serviço de Integração ao criptografar os dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criptografar os dados devido a erro de memória insuficiente ou poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os dados que você está tentando criptografar.
CSE_34041	Falha no Serviço de Integração ao compactar os dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde compactar os dados devido a erro de memória insuficiente ou poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os dados que você está tentando compactar.
CSE_34042	Falha no Serviço de Integração ao descompactar os dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde descompactar os dados devido a erro de memória insuficiente ou poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica e forneça os dados que você está tentando descompactar.

Mensagens CTSDK

CTSDK_43000	Não foi possível carregar a biblioteca <nome da biblioteca> referente ao plug-in <nome do plug-in>.
Explicação:	O plug-in foi instalado incorretamente ou não é compatível com a versão do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Reinstale o plug-in.
CTSDK_43001	Não é possível carregar a biblioteca <nome da biblioteca>.
Explicação:	O Serviço de Integração do PowerCenter não pode carregar a biblioteca especificada necessária para a transformação Personalizada. A biblioteca ou as bibliotecas dependentes podem não estar no diretório correto.
Resposta do usuário:	Verifique se a biblioteca e qualquer biblioteca dependente estão no diretório correto. Copie todas as DLLs ou as bibliotecas compartilhadas para a localização especificada na variável de ambiente definida no nó do Serviço de Integração.

CTSDK_43002 **Não foi possível localizar o endereço da função <nome da função> referente ao plug-in <nome do plug-in>.**

Explicação: A função referente ao plug-in não está definida ou foi definida incorretamente.

Resposta do usuário: Reinstale o plug-in.

CTSDK_43003 **Não foi possível localizar o endereço da função <nome da função>.**

Explicação: O PowerCenter não pôde carregar a função especificada referente à transformação Personalizada.

Resposta do usuário: Verifique se a biblioteca (e qualquer biblioteca dependente) está no diretório apropriado.
Recrie a biblioteca.

CAPÍTULO 6

Códigos de mensagem D

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens DBGR, 115](#)
- [Mensagens DMI, 120](#)
- [Mensagens DOM, 123](#)
- [Mensagens DS, 125](#)
- [Mensagens DSP, 126](#)

Mensagens DBGR

DBGR_25011

Não é possível efetuar a conversão em string.

Explicação:

Erro interno.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

DBGR_25013

Não é possível modificar a porta dependente.

Explicação:

Você tentou modificar uma chave gerada ou outras portas dependentes.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

DBGR_25015

Campo não localizado.

Explicação:

Erro interno.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

DBGR_25016

Condição padrão permitida somente em portas de entrada, de entrada/saída ou de saída.

Explicação:

O ponto de interrupção condicional IsDefault não é permitido em outras portas, como de variável.

Resposta do usuário:

Use a condição de ponto de interrupção IsDefault somente em portas de entrada, de entrada/saída e de saída.

DBGR_25017	Falha na inicialização do analisador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25018	Condição de porta inválida.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25019	O ponto de interrupção já existe.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25020	Ponto de interrupção não localizado.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25021	Esse ID de destino não existe.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25022	Falha na lista de ponto de interrupção de alocação.
Explicação:	Sem memória.
Resposta do usuário:	Verifique o uso da memória no computador. Pode ser que outros processos estejam usando memória demais. Talvez seja necessário aumentar o espaço de swap.
DBGR_25024	Não é possível modificar os dados das transformações nesse estágio de execução.
Explicação:	Erro interno. Você tentou modificar uma porta durante um ponto de interrupção de erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25025	Não é possível modificar dados de transformações que não sejam a atual.
Explicação:	Erro interno. Você tentou modificar uma porta durante um ponto de interrupção de erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25026	Alteração de Rowtype não permitida para essa transformação.
Explicação:	Você tentou alterar o tipo da linha dessa transformação para outro tipo diferente de Filtro, Controlado por Dados ou Roteador.

Resposta do usuário:	É possível alterar o tipo de linha somente para transformações de Filtro, Roteador e Estratégia de Atualização.
DBGR_25027	Não é possível modificar a porta.
Explicação:	Você tentou modificar uma porta somente leitura.
Resposta do usuário:	Não é possível modificar uma porta somente leitura.
DBGR_25028	O uso da porta <nome da porta> na condição de depuração é inválido. Talvez ela não esteja conectada.
Explicação:	Você especificou uma porta não conectada na coluna de portas da condição de um ponto de interrupção.
Resposta do usuário:	Uma porta não conectada contém um valor padrão, se estiver especificado, ou sempre contém um valor nulo. Não especifique um valor em uma condição de depuração. Estabeleça conexão com essa porta ou escolha uma porta conectada.
DBGR_25029	O uso da porta <nome da porta> como valor na condição de depuração é inválido. Talvez ela não esteja conectada.
Explicação:	Você especificou uma porta não conectada na coluna de valores da condição de um ponto de interrupção quando a coluna de tipos é porta.
Resposta do usuário:	Uma porta não conectada contém um valor padrão, se estiver especificado, ou sempre contém um valor nulo. Não especifique um valor em uma condição de depuração. Estabeleça conexão com essa porta ou escolha uma porta conectada.
DBGR_25030	Essa transformação não existe em nenhum pipeline.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25033	Erro: falha no soquete sendRequest de ident. para reqType: <quantidade>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25034	Erro: falha na sondagem do conjunto de soquetes para reqType: <quantidade>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25035	Erro: falha na conexão do soquete para reqType: <tipo de solicitação>. O tempo limite do cliente do depurador pode ter expirado se a inicialização da sessão excedeu o valor de tempo limite especificado no Workflow Manager. Aumente o valor de tempo limite e tente novamente.
Explicação:	O DTM não pôde estabelecer conexão com o Designer devido ao tempo limite do Serviço de Integração.

Resposta do usuário:	Aumente o valor de tempo limite da conexão do Serviço de Integração no Workflow Manager e execute a sessão novamente.
DBGR_25036	Erro: falha na abertura do soquete para reqType: <quantidade>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25040	Erro: groupId <número> inválido especificado para modificação da transformação de Roteador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25041	Erro: groupIndex <número> inválido resultante de groupId <número> especificado para modificação da transformação de Roteador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
DBGR_25044	Divergência entre tipos de dados: <valor> não pode ser usado em uma condição com a porta <nome da porta>.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido para o tipo de dados da porta de um ponto de interrupção condicional.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor está no formato correto: MM/DD/AAAA hh:mm:ss.
DBGR_25045	Erro na condição de ponto de interrupção: a porta <nome da porta> e a porta <nome da porta> são de grupos diferentes.
Explicação:	Você usou portas de grupos diferentes ao definir um ponto de interrupção condicional usando duas portas. Uma transformação de Normalizador ou de Qualificador de Origem XML tem portas organizadas em grupos diferentes. O Serviço de Integração lê dados dessas portas de um grupo por vez.
Resposta do usuário:	Não use portas de grupos diferentes para definir o ponto de interrupção condicional.
DBGR_25046	Erro no ponto de interrupção <número> da transformação <nome da transformação>. O motivo é <motivo>.
Explicação:	Erro ao definir o ponto de interrupção global.
Resposta do usuário:	Verifique o motivo para obter detalhes.
DBGR_25047	Erro no ponto de interrupção global <número>. O motivo é <motivo>.
Explicação:	Erro ao definir o ponto de interrupção global.
Resposta do usuário:	Verifique o motivo para obter detalhes.

DBGR_25048	A condição de ponto de interrupção não pode ser especificada para a porta binária <porta> <nome da porta>.
Explicação:	Você tentou especificar um ponto de interrupção condicional usando uma porta binária.
Resposta do usuário:	Não especifique um ponto de interrupção condicional para uma porta binária.
DBGR_25049	A transformação ainda não recebeu nenhum dado.
Explicação:	Você tentou avaliar uma expressão antes que o Serviço de Integração recebesse dados.
Resposta do usuário:	Aguarde a transferência de uma linha de dados para a transformação antes de avaliar uma expressão.
DBGR_25050	A porta <nome da porta> usada na expressão está desconectada e não tem valor padrão.
Explicação:	Você tentou avaliar uma expressão usando uma porta desconectada e sem valor padrão. Uma porta de expressão nunca recebe um valor.
Resposta do usuário:	Verifique para determinar se uma conexão de porta foi excluída. Não use esta porta em nenhuma avaliação de expressão. Também é possível transferir um valor para a porta por meio de uma conexão válida.
DBGR_25059	Falha ao criar um soquete para ouvir as conexões do cliente <nome da máquina Cliente do PowerCenter>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar um soquete para as conexões do Depurador. A máquina Cliente do PowerCenter pode ter falhado durante a conexão.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão do Depurador.
DBGR_25060	Falha ao localizar uma porta disponível entre <DebuggerMinPort> e <DebuggerMaxPort> para ouvir as conexões do cliente <nome da máquina do Cliente do PowerCenter>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar uma porta disponível para as conexões do Depurador.
Resposta do usuário:	Interrompa outras sessões do Depurador ou aguarde até que elas sejam concluídas antes de reiniciar a sessão atual do Depurador. Aumente o valor DebuggerMaxPort para fornecer portas adicionais para Depuração no Serviço de Integração.
DBGR_25061	Falha ao notificar o cliente da porta na qual estamos ouvindo.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com a máquina Cliente do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão do Depurador.
DBGR_25062	Falha ao notificar o cliente da porta na qual estamos ouvindo: nenhuma conexão RepServer disponível.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o Serviço de Repositório ou perdeu a conexão com a máquina Cliente do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão do Depurador.

DBGR_25068	Falha ao estabelecer conexão a partir do Designer. Verifique as configurações de rede/firewall.
Explicação:	O tempo limite do Serviço de Integração expirou ao aguardar pela conexão a partir do Cliente do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Verifique as configurações de rede e de firewall. Aumente o valor de tempo limite da conexão do Serviço de Integração e reinicie a sessão do Depurador.

Mensagens DMI

DMI_17501	Erro ao inicializar os criadores de árvores para partição <partição>.
Explicação:	O arquivo de metadados usado para criar a transformação de Preparação do SAP DMI pode ser inválido.
Resposta do usuário:	Recrie a transformação de Preparação do SAP DMI.
DMI_17503	Ao menos um campo diferente das chaves primária e externa deve estar conectado para cada grupo.
Explicação:	Somente as chaves primária e externa estão conectadas. Ao menos uma outra porta deve estar conectada.
Resposta do usuário:	Conecte ao menos uma porta por grupo que não sejam as chaves primária e externa.
DMI_17504	Erro ao criar linha de entrada para o grupo <grupo>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó onde o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Preparação do SAP DMI.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
DMI_17505	Erro ao definir dados para o campo: <campo>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó onde o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Preparação do SAP DMI.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
DMI_17506	Dados NULL obtidos para campos de chave primária ou externa.
Explicação:	Os dados para a chave primária ou externa estão ausentes.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados contêm valores de chave primária e externa.
DMI_17507	Dados NULL obtidos para todos os campos conectados para o segmento <nome do segmento>.
Explicação:	Os dados para todos os campos conectados estão ausentes para o segmento nomeado.

Resposta do usuário:	Verifique a existência dos dados para todos os campos conectados para o segmento nomeado.
DMI_17508	Erro ao criar a árvore.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó onde o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Preparação do SAP DMI.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
DMI_17509	Erro desconhecido ao passar pela árvore.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó onde o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Preparação do SAP DMI.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
DMI_17511	<Número> linhas órfãs foram recebidas pela transformação de Preparação do SAP DMI.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP DMI recebeu linhas órfãs.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as linhas filho têm linhas pai.
DMI_17512	Linha órfã <linha> recebida no grupo <grupo> com a chave primária <chave primária> e chave externa <chave externa>.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP DMI recebeu linhas órfãs.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as linhas filho têm linhas pai.
DMI_17513	<Valor> linhas duplicadas foram recebidas pela transformação de Preparação do SAP DMI.
Explicação:	A transformação de Preparação do DMI recebeu linhas duplicadas.
Resposta do usuário:	Elimine as linhas duplicadas dos dados.
DMI_17514	Chave primária recebida para erro de linha duplicada <linha>: <valor>.
Explicação:	A transformação de Preparação do DMI recebeu linhas duplicadas.
Resposta do usuário:	Elimine as linhas duplicadas dos dados.
DMI_17515	Falha na validação da sintaxe para a chave primária <chave primária> e para o número do documento gerado correspondente <número do documento> porque o segmento obrigatório está ausente: <nome do segmento>.
Explicação:	Você configurou a sessão para validar documentos DMI antes de gravá-los no sistema SAP. O Serviço de Integração determinou que um valor para o segmento obrigatório está ausente no documento DMI.
Resposta do usuário:	Verifique se a transformação de Preparação do SAP DMI para o documento DMI contém valores para o segmento obrigatório.

DMI_17516	Falha na validação da sintaxe para a chave primária <chave primária> e para o número do documento gerado correspondente <número do documento> porque a ocorrência máxima é maior do que o limite máximo para: <nome do segmento>.
Explicação:	Você configurou a sessão para validar documentos DMI antes de gravá-los no sistema SAP. O Serviço de Integração determinou que o segmento contém mais do que a quantidade máxima de registros permitida.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem de forma que o número de registros para o segmento não exceda a quantidade máxima permitida.
DMI_17517	Falha na validação da sintaxe para a chave primária <chave primária> e para o número do documento gerado correspondente <número do documento> porque a ocorrência mínima é menor do que o limite mínimo para: <valor>.
Explicação:	Você configurou a sessão para validar documentos DMI antes de gravá-los no sistema SAP. O Serviço de Integração determinou que o segmento contém uma quantidade mínima de registros inferior à permitida.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem de forma que o número de registros para o segmento atinja ao menos a quantidade mínima permitida.
DMI_17518	Estouro dos dados <dados> na porta <número da porta>. Se o limite de erros não for atingido, a linha será enviada pela porta ErrorDMIData.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP DMI recebeu dados maiores do que a precisão para a linha.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem de forma que o valor corresponda à precisão para a linha.
DMI_17519	Erro ao obter dados para o campo.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó onde o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Preparação do SAP DMI.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
DMI_17520	A transformação de Preparação do SAP DMI tem um grupo de entrada desconectado. Todos os grupos de entrada devem estar conectados para a transformação.
Explicação:	Um grupo de entrada não tem nenhuma porta conectada.
Resposta do usuário:	Verifique se ao menos uma porta para cada grupo de entrada está conectada.
DMI_17525	A pasta do cache especificada para a transformação de Preparação do SAP DMI <nome da transformação> é inválida.
Explicação:	O diretório do cache especificado para a transformação de Preparação do SAP DMI não existe.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, insira um diretório válido para a propriedade Cache Directory.

DMI_17526	O Serviço de Integração não pôde acessar o bloco de cache no grupo <grupo>. Aumente o tamanho do cache.
Explicação:	O tamanho do cache especificado para a transformação de Preparação do SAP DMI é inadequado.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, aumente o tamanho do cache.
DMI_17527	A transformação de Preparação do SAP DMI não recebeu dados para o objeto DMI.
Explicação:	A origem no mapeamento DMI não contém dados válidos para o objeto DMI.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de origem são válidos.

Mensagens DOM

DOM_10009	Não é possível localizar o domínio especificado <nome do domínio vinculado> no domínio <nome do domínio atual>.
Explicação:	O Service Manager não pode localizar o nome do domínio especificado na solicitação de pesquisa. As informações de domínio podem estar desatualizadas ou o domínio solicitado pode não estar em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações estão atualizadas no domínio. Além disso, verifique se o domínio vinculado na solicitação de pesquisa está em execução.
DOM_10013	Não é possível desativar o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	Falha no domínio ao atualizar a configuração de serviço.
Resposta do usuário:	Verifique se a configuração do serviço é válida no domínio.
DOM_10166	Não é possível efetuar login no nó <nome do nó> com o domínio.
Explicação:	Falha no nó ao efetuar login no domínio.
Resposta do usuário:	Corrija o problema descrito na mensagem subsequente e reinicie o nó.
DOM_10174	Não é possível atualizar o modo operacional para <modo operacional> no serviço <nome do serviço>.
Explicação:	Falha no domínio ao atualizar a configuração de serviço.
Resposta do usuário:	Verifique se a configuração do serviço é válida no domínio.
DOM_10176	Não é possível colocar na fila o tipo de alerta <tipo de alerta> para o objeto <nome do objeto> com a mensagem de alerta <mensagem de alerta> para o serviço de alerta.
Explicação:	Falha no domínio ao estabelecer conexão com o serviço de alerta.

Resposta do usuário:	Reinicie o nó de gateway mestre.
DOM_10181	Não é possível estabelecer comunicação com o nó <nome do nó> no host <nome do host> e na porta <número da porta> a partir do nó mestre <nome do nó>.
Explicação:	O nó mestre não pode se comunicar com o nó no domínio. O nó pode estar atrás de um firewall inacessível a partir do nó de gateway mestre.
Resposta do usuário:	Reconfigure a rede de forma que o nó se torne acessível a partir do nó de gateway mestre.
DOM_10182	A alteração do estado de tempo de execução do <estado de tempo de execução original> para o <estado de tempo de execução solicitado> é inválida para o serviço <nome do serviço> no <nó no qual o processo do serviço está em execução> do processo do serviço.
Explicação:	Um valor inválido foi inserido para o estado de tempo de execução.
Resposta do usuário:	Encerre o domínio e inicie os Serviços Informatica nos nós de gateway e do funcionário.
DOM_10184	O Serviço de Integração não pode usar os perfis de sistema operacional no nó do Windows <nome do nó> no <nome do serviço>.
Explicação:	Os Serviços de Integração podem usar os perfis de sistema operacional nos nós UNIX. O Serviço de Integração não pode usar perfis de sistema operacional em nós Windows.
Resposta do usuário:	Ative os perfis de sistema operacional para um Serviço de Integração executado em nós UNIX. Desative os perfis de sistema operacional para o Serviço de Integração.
DOM_10185	O usuário <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> não tem a função Administrador necessária para encerramento do domínio.
Explicação:	Para encerrar um domínio do PowerCenter, o usuário deve ter a função Administrador para o domínio.
Resposta do usuário:	Solicite ao administrador do domínio que encerre o domínio do PowerCenter.
DOM_10188	Não é possível iniciar o serviço <nome do serviço> da versão <versão do serviço> no nó <nome do nó>. Este nó não está configurado para executar esta versão do serviço.
Resposta do usuário:	Inicie este serviço em um nó configurado para executar esta versão do serviço.
DOM_10189	Não é possível iniciar o serviço <nome do serviço> de versão <versão do serviço>, pois todos os serviços associados <nomes dos serviços> pertencem a uma versão diferente.
Resposta do usuário:	Verifique se os serviços associados e dependentes são da mesma versão do serviço e reinicie-o.

Mensagens DS

DS_10008	Não é possível localizar o nó <nome> especificado na solicitação de pesquisa de serviços no domínio <nome>.
Explicação:	O nó não está em execução ou não existe no domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó está em execução. Verifique se o nome do nó foi inserido corretamente.
DS_10009	Não é possível localizar o domínio <nome> especificado na solicitação de pesquisa de serviços.
Explicação:	O comando especificou um nome de máquina de gateway de domínio e um número de porta, bem como um nome de domínio. O programa de linha de comando não pôde localizar o domínio na máquina host de gateway.
Resposta do usuário:	Verifique se o domínio existe na máquina host de gateway de domínio. Verifique se o nome do domínio foi inserido corretamente.
DS_10012	O modo de desativação especificado <modo> é inválido para desativar o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O comando DisableService foi usado para desativar o serviço mostrado. O modo especificado é inválido.
Resposta do usuário:	Verifique se o modo é concluir, interromper ou cancelar.
DS_10036	O serviço <nome> não está disponível.
Explicação:	O serviço especificado no comando não está disponível.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do serviço e se está em execução. Verifique se o nome do serviço foi inserido corretamente.
DS_10037	O serviço <nome> não está disponível no nó <nó>.
Explicação:	O comando inserido especificou um nome de serviço e um nome de nó. O serviço está disponível no nó.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do serviço e se está em execução no nó. Verifique se o nome do serviço foi inserido corretamente.
DS_10059	O serviço solicitado <nome> não está em execução.
Explicação:	O serviço especificado no comando não está em execução ou não existe.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do serviço e se está em execução. Verifique se o nome do serviço foi inserido corretamente.

Mensagens DSP

DSP_20307

Erro ao buscar as informações de nó do Serviço de Configuração (nome do domínio <domínio>, nome do nó <nó>). Mensagem de erro: <texto da mensagem>.

Explicação:

O Serviço de Integração não pôde buscar os metadados de nós do Service Manager.

Resposta do usuário:

Inicie os Serviços Informatica no nó referenciado. Verifique o texto da mensagem de erro para obter mais informações sobre a causa da falha.

CAPÍTULO 7

Códigos de mensagem E

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens EB, 127](#)
- [Mensagens EP, 131](#)
- [Mensagens EB, 143](#)
- [Mensagens EXP, 143](#)
- [Mensagens EXPFN, 150](#)

Mensagens EB

EBRDR_13003	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o Oracle E-Business Suite.
Explicação:	As informações de conexão não estão corretas.
Resposta do usuário:	Insira um DSN, um nome de usuário e uma senha válidos.
EBRDR_13005	O Serviço de Integração não pôde gerar ou analisar a consulta SQL.
Explicação:	A consulta SQL nas propriedades da sessão ou do Qualificador de Origem pode se inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se a consulta na propriedade Consulta SQL do Qualificador de Origem ou do atributo da sessão é válida.
EBRDR_13007	Tipo de associação não definido.
Explicação:	Várias origens estão conectadas ao Qualificador de Origem. No entanto, o tipo de associação não está definido.
Resposta do usuário:	Defina um tipo de associação.
EBRDR_13009	O Serviço de Integração não pôde executar a consulta.
Explicação:	A consulta falhou ao ser executada em relação ao banco de dados de destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro ODBC.

EBRDR_13037	A quantidade de campos na Consulta SQL é inferior ao número de portas conectadas do Qualificador de Origem de Aplicativos à instância de destino.
Resposta do usuário:	Verifique se o número de campos na Consulta SQL é pelo menos igual ao número de portas conectadas do Qualificador de Origem de Aplicativos à instância de destino.
EBWRT_32006	A lista de esquemas especificada está formatada incorretamente.
Explicação:	A lista de esquemas está formatada incorretamente.
Resposta do usuário:	Verifique se a lista de esquemas de todos os grupos na propriedade de destino Lista de Esquemas é delimitada por vírgula.
EBWRT_32026	O Serviço de Integração não pôde inicializar o ambiente de Aplicativos Oracle.
Explicação:	Dados inválidos nas propriedades de destino que inicializam o aplicativo Oracle.
Resposta do usuário:	Valide os dados para o grupo Parâmetro de Interface Aberta. Fornece um ID de Usuário e um ID de Resp válidos.
EBWRT_32027	O Serviço de Integração não pôde enviar a solicitação de programa simultâneo.
Explicação:	Você forneceu dados inválidos.
Resposta do usuário:	Forneça dados válidos. -ou-
Explicação:	Talvez você não tenha os privilégios necessários para enviar a solicitação de programa simultâneo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do Oracle E-Business Suite para obter os privilégios necessários.
EBWRT_32028	O Serviço de Integração não pôde determinar o ID de aplicativo do <nome do aplicativo>.
Explicação:	Você forneceu um nome abreviado de aplicativo inválido no arquivo Interfacelist.xml.
Resposta do usuário:	Forneça um nome abreviado de aplicativo válido no arquivo Interfacelist.xml. -ou-
Explicação:	Talvez você não tenha os privilégios necessários para determinar o ID de aplicativo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados para obter os privilégios necessários no banco de dados.
EBWRT_32031	Erro ao criar o procedimento de espera. A funcionalidade de espera estará indisponível.
Explicação:	Talvez você não tenha os privilégios necessários para criar um procedimento no sistema de destino.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados para obter direitos de criação de procedimentos no banco de dados.
EBWRT_32034	<ID da solicitação> concluída com erro.
Explicação:	Erro no aplicativo Oracle.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do Oracle para obter mais informações.

EBWRT_32035	<ID da solicitação> encerrada inesperadamente.
Explicação:	Erro no aplicativo Oracle.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do Oracle para obter mais informações.
EBWRT_32069	<número de partição> O Serviço de Integração não pôde inicializar o aplicativo Oracle porque não há nenhum idioma configurado para a instância de destino <nome do destino>.
Explicação:	Nenhum idioma foi especificado para o destino Oracle E-Business Suite.
Resposta do usuário:	Especifique um idioma válido nas propriedades da sessão. -ou- Especifique um idioma válido na definição de destino Oracle E-Business Suite.
EBWRT_32070	<número de partição> O Serviço de Integração não pôde inicializar o aplicativo Oracle porque o nome de usuário não está especificado para a instância de destino <nome do destino>.
Explicação:	O nome de usuário não está especificado para o destino Oracle E-Business Suite.
Resposta do usuário:	Especifique um nome de usuário nas propriedades da sessão. -ou- Especifique um nome de usuário na definição de destino Oracle E-Business Suite.
EBWRT_32071	<número de partição> O Serviço de Integração não pôde inicializar o aplicativo Oracle porque o nome da responsabilidade não está especificado para a instância de destino <nome do destino>.
Explicação:	O nome da responsabilidade não está especificado para o destino Oracle E-Business Suite.
Resposta do usuário:	Especifique um nome de responsabilidade nas propriedades da sessão. -ou- Especifique um nome de responsabilidade na definição de destino Oracle E-Business Suite.
EBWRT_33007	O Serviço de Integração não pôde gravar dados no arquivo temporário.
Explicação:	No Windows, o diretório temporário criado na localização especificada pela variável de ambiente TMP ou criado na localização especificada pela variável de processo do serviço \$PMTempDir não tem memória suficiente para armazenar os dados. -ou- No UNIX, o diretório temporário criado na localização especificada pela variável de processo do serviço \$PMTempDir não tem memória suficiente para armazenar os dados.
Resposta do usuário:	Ação: entre em contato com o administrador do sistema.
EBWRT_35001	O Serviço de Integração não pôde criar uma hierarquia.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

EBWRT_35002	A soma da contagem de linhas duplicadas, de linhas órfãs e da contagem de outros erros excedeu o valor de limite de erros.
Explicação:	O Serviço de Integração do PowerCenter atingiu o limite de erros nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Elimine os erros nos seus dados ou aumente o limite de erros.
EBWRT_36001	O Serviço de Integração não pôde obter a lista de campos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EBWRT_36010	O Serviço de Integração não pôde determinar o ID de Usuário de <nome de usuário>.
Explicação:	O nome de usuário está incorreto.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de usuário válido.
EBWRT_36011	O Serviço de Integração não pôde determinar o ID de Responsabilidade de <responsabilidade>.
Explicação:	O nome da responsabilidade está incorreto.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de responsabilidade válido.
EBWRT_36012	O Serviço de Integração não pôde determinar o ID de Grupo de Segurança do <grupo de segurança>.
Explicação:	O nome do grupo de segurança está incorreto.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de grupo de segurança válido.
EBWRT_36013	O Serviço de Integração não pôde determinar o ID de Servidor de <nome do servidor>.
Explicação:	O nome do servidor está incorreto.
Resposta do usuário:	Forneça um nome de servidor válido.
EBWRT_36066	A porta <nome da porta> do grupo <nome do grupo> não está vinculada.
Explicação:	A chave primária fictícia do ID de grupo especificado não está conectada ao Qualificador de Origem.
Resposta do usuário:	Conecte a chave primária fictícia do nome do grupo.
EBWRT_36070	Idioma <idioma> incorreto.
Explicação:	O idioma é inválido.
Resposta do usuário:	Especifique um idioma que esteja instalado na máquina do Oracle E-Business Suite.

EBWRT_36072	O Serviço de Integração do PowerCenter não pôde gravar dados para GPK__<nome da porta> = <dados> e GFK__<nome da porta> = <dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração do PowerCenter não pôde gravar dados na tabela de interface.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte a mensagem de erro ODBC correspondente no log da sessão. Se a sessão estiver configurada para ignorar a validação da hierarquia e os dados para as portas GPK e GFK estiverem em branco na mensagem de erro, verifique se as portas GPK e GFK estão vinculadas. Além disso, verifique se os dados estão especificados para estas portas.
EBWRT_40001	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o Oracle E-Business Suite.
Explicação:	As informações de conexão não estão corretas.
Resposta do usuário:	Insira um DSN, um nome de usuário e uma senha válidos.
EBWRT_40003	O Serviço de Integração do PowerCenter encontrou um erro de alocação de memória.
Explicação:	O Serviço de Integração do PowerCenter não pode alocar memória suficiente para executar a sessão.
Resposta do usuário:	Feche alguns dos aplicativos em execução no nó e tente novamente.
EBWRT_40005	O Serviço de Integração não pôde executar a consulta.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro ODBC.

Mensagens EP

EP_13001	Conversão inválida.
Explicação:	Em um procedimento externo, o Serviço de Integração não pode converter o tipo de dados da porta no tipo de dados do parâmetro correspondente ou vice-versa. Por exemplo, a porta pode ter um tipo de dados Data/Hora, e o parâmetro, um tipo de dados Inteiro. O Serviço de Integração não pode converter um tipo de dados Data/Hora em Inteiro.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de dados do procedimento externo ou da porta antes de executar a sessão novamente.
EP_13002	Erro ao liberar o módulo externo.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao fechar uma DLL ou um objeto compartilhado.
Resposta do usuário:	Este erro não afeta negativamente a execução da sessão. No entanto, se a mensagem reincidir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.

EP_13003	Não é possível preparar as informações de procedimento externo comum.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar o procedimento externo.
Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem de erro geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13004	Não é possível preparar as informações de procedimento externo de pipeline.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar o procedimento externo.
Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem de erro geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13005	Não é possível inicializar o procedimento externo no estilo Informatica.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar o procedimento externo.
Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem de erro geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13006	Nome do módulo externo NULL.
Explicação:	A entrada da propriedade Module/Programmatic Identifier para a transformação Procedimento Externo está vazia.
Resposta do usuário:	Insira uma entrada válida para a propriedade Module/Programmatic Identifier.
EP_13007	Não é possível criar um gerenciador de módulo externo.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode criar o Gerenciador de Módulo Externo.
Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13008	Não é possível carregar o módulo externo.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar a DLL ou a considera inválida.
Resposta do usuário:	Verifique o nome, a localização da DLL e a propriedade Module/Programmatic Identifier antes de executar a sessão novamente.
EP_13010	Não é possível criar o objeto de módulo externo.
Explicação:	Falha na função de fábrica de class CreateExternalModuleObject ao criar um objeto de módulo externo no módulo externo Informatica.
Resposta do usuário:	Examine a função CreateExternalModuleObject e o construtor para o objeto de módulo externo nela chamada.
EP_13011	Nome de procedimento externo NULL.
Explicação:	Você não inseriu o nome do procedimento na transformação Procedimento Externo.
Resposta do usuário:	Insira um nome válido para o procedimento.
EP_13012	Não é possível obter a assinatura do procedimento externo.
Explicação:	Falha em uma chamada para a função TINFExternal Module Impl::GetProcSignature.

Resposta do usuário:	Examine esta função no arquivo infemimp.cpp. Além disso, verifique se as estruturas de dados INFEMProcSignatures e p*ParamVector não foram alteradas no arquivo <i>module_name</i> EM.CPP.
EP_13013	A quantidade de portas na transformação não corresponde ao número de argumentos formais.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode corresponder a quantidade de portas em uma transformação Procedimento Externo ao número de argumentos formais no procedimento externo.
Resposta do usuário:	Corrija o número de argumentos no procedimento externo ou a quantidade de portas na transformação Procedimento Externo antes de executar a sessão novamente.
EP_13014	Várias portas de retorno definidas para a transformação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13015	Vários argumentos de retorno definidos para o procedimento externo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13020	O procedimento externo tem um valor de retorno, mas a transformação, não.
Explicação:	O procedimento externo tem um valor de retorno, mas a transformação Procedimento Externo, não.
Resposta do usuário:	Adicione um valor de retorno à transformação Procedimento Externo ou remova-o do código do procedimento externo.
EP_13021	A transformação tem um valor de retorno, mas o procedimento externo, não.
Explicação:	A transformação Procedimento Externo tem um valor retorno, mas o procedimento externo, não.
Resposta do usuário:	Adicione um valor de retorno ao código do procedimento externo ou remova-o da transformação Procedimento Externo.
EP_13022	O valor de retorno do procedimento externo não foi o último argumento.
Explicação:	O código do procedimento externo tem um valor de retorno, mas não é o último parâmetro.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor de retorno do código de procedimento externo é o último parâmetro.
EP_13023	O valor de retorno da transformação não é a última porta.
Explicação:	A transformação Procedimento Externo tem um valor de retorno, mas não é a última porta.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor de retorno da transformação Procedimento Externo é a última porta.

EP_13024	Falha na pesquisa de porta.
Explicação:	Um nome de porta da transformação Procedimento Externo não coincide com o argumento de procedimento externo correspondente.
Resposta do usuário:	Altere o argumento de procedimento externo ou o nome da porta da transformação Procedimento Externo antes de executar a sessão novamente.
EP_13025	Nem todos os parâmetros de entrada foram localizados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13026	Várias conexões com a porta de entrada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13027	Erro de estouro decimal.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao converter números decimais na entrada ou na saída de um procedimento externo.
Resposta do usuário:	Avalie o procedimento externo para verificar se o tipo de dados Decimal é necessário. Se possível, altere o tipo de dados Decimal para Duplo.
EP_13028	Erro desconhecido ao converter o tipo de dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Envie o procedimento externo aos serviços globais de suporte a clientes da Informatica com uma descrição do erro.
EP_13030	Um erro de exceção foi lançado do procedimento externo <nome do procedimento externo>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou uma exceção grave ao executar o procedimento externo.
Resposta do usuário:	Depure o código do procedimento externo antes de executar a sessão novamente.
EP_13033	Não é possível inicializar o procedimento externo de estilo COM.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao inicializar um procedimento externo de estilo COM.
Resposta do usuário:	Este é um erro geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13034	Erro COM desconhecido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13035	Não é possível inicializar o mapeamento de coluna/parâmetro.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13036	Não é possível localizar todos os parâmetros de entrada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13037	Não é possível alocar memória.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13038	Não é possível inicializar procedimento externo.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao inicializar um procedimento externo.
Resposta do usuário:	Este é um erro geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13039	Falha no retorno de chamada de inicialização do buffer.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao criar buffers.
Resposta do usuário:	Este é um erro geral. Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
EP_13040	Identificador programático inválido.
Explicação:	O Serviço de Integração localizou um identificador programático no Registro.
Resposta do usuário:	Corrija a chave do identificador programático no Registro. A chave deve aparecer em um formato de dois pontos, como <i>abc.def</i> . Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13041	Identificador programático não localizado no Registro.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode combinar o módulo do identificador programático com a sua chave correspondente no Registro.
Resposta do usuário:	Altere e compile o módulo ou registre o arquivo COM.dll no Registro. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13042	Não é possível mapear o identificador programático para CLSID.
Explicação:	No Registro, o ID programático não mapeia para a CLSID.
Resposta do usuário:	Verifique o ID programático no Registro. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13043	Não é possível criar a representação de CLSID.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

EP_13044	Não é possível criar a instância de objeto de componente.
Explicação:	Falha na chamada do Serviço de Integração para o arquivo CoCreateInstance.
Resposta do usuário:	Verifique a documentação do CoCreateInstance para saber a ação adequada.
EP_13045	Não é possível obter a interface de distribuição para o objeto de componente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13046	Falha no IDispatch::Invoke.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou uma exceção grave em um procedimento externo de estilo COM.
Resposta do usuário:	Depure o código do procedimento externo.
EP_13047	Não é possível abrir a chave de Registro HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a chave nomeada no Registro.
Resposta do usuário:	No Registro, insira um ID de biblioteca válido. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13048	Não é possível obter o valor do Registro para HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib.
Explicação:	A chave nomeada tem uma localização no Registro, mas ela está vazia.
Resposta do usuário:	Insira uma chave válida na localização. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13049	Não é possível criar a CLSID a partir do identificador programático.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13050	Não é possível abrir a chave de Registro HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\libid.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a chave nomeada no Registro.
Resposta do usuário:	No Registro, insira um ID de biblioteca válido. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13051	Não é possível abrir a chave de Registro HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\libid.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir a chave nomeada porque ela é inválida ou não está na localização em questão.
Resposta do usuário:	No Registro, verifique se a chave nomeada existe na localização correta e se é válida. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.

EP_13052	Não é possível carregar a biblioteca de tipos.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode carregar a biblioteca de tipos porque não está na localização ou o arquivo é inválido.
Resposta do usuário:	No Registro, verifique se a biblioteca de tipos é válida e se está na localização correta. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13053	Não é possível obter os atributos da biblioteca de tipos.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13054	Não é possível abrir a chave de Registro HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\tipo de servidor.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir a chave nomeada porque ela é inválida ou não está na localização em questão.
Resposta do usuário:	No Registro, verifique se a chave nomeada existe na localização correta e se é válida. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13055	Não é possível obter o valor de Registro para HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\<tipo de servidor>.
Explicação:	A chave nomeada tem uma localização no Registro, mas ela está vazia.
Resposta do usuário:	Insira uma chave válida na localização. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre COM.
EP_13056	Não é possível obter as informações de tipo de objeto de componente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13057	Não é possível obter os atributos de tipo de objeto de componente.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13058	Não é possível obter o tipo de referência de interface.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13059	Não é possível obter informações de tipo de interface.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

EP_13060	Não é possível obter atributos de tipo de interface.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13061	Não é possível obter descrição da função.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13062	Não é possível obter nomes de função e seus argumentos.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13063	Não é possível obter IDs de parâmetros de função.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13064	Não é possível obter informações de tipos de função.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao acessar uma biblioteca de tipos COM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13065	NULL BSTR.
Explicação:	Um procedimento externo COM não alocou memória para uma B-String em um procedimento de estilo COM.
Resposta do usuário:	Aloque mais memória para a B-String.
EP_13066	Erro ao converter tipo de dados COM em interno Informatica.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao fazer a conversão entre um tipo de dados COM e Informatica. O procedimento externo tentou uma conversão inválida ou ocorreu um estouro de dados.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens do log da sessão relacionadas a estouro de dados ou conversões de tipos de dados inválidas. Se houve estouro de dados, altere o procedimento externo ou o mapeamento a fim de acomodar os dados. Caso contrário, verifique se o procedimento externo usa conversões de tipos de dados válidos.
EP_13067	Erro ao converter tipo de dados interno Informatica em COM.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao fazer a conversão entre um tipo de dados COM e Informatica. O procedimento externo tentou uma conversão inválida ou ocorreu um estouro de dados.

Resposta do usuário:	Verifique as mensagens do log da sessão relacionadas a estouro de dados ou conversões de tipos de dados inválidas. Se houve estouro de dados, altere o procedimento externo ou o mapeamento a fim de acomodar os dados. Caso contrário, verifique se o procedimento externo usa conversões de tipos de dados válidos.
EP_13068	Tipo COM não suportado.
Explicação:	O procedimento externo usa um tipo de dados COM não suportado.
Resposta do usuário:	Verifique os tipos de dados COM suportados e faça as alterações adequadas ao procedimento externo.
EP_13069	Não é possível inicializar o COM.
Explicação:	Falha na chamada do Serviço de Integração para Colnitalize.
Resposta do usuário:	Verifique a documentação do Colnitalize para saber a ação adequada.
EP_13070	Procedimentos externos de estilo COM não suportados em plataformas não Windows.
Explicação:	Você tentou executar um procedimento externo COM em um servidor UNIX. Procedimentos externos de estilo COM somente são executados em plataformas Windows.
Resposta do usuário:	Se possível, mova a sessão para um servidor Windows antes de executá-la novamente. Caso contrário, crie um procedimento externo de estilo Informatica para substituir o procedimento de estilo COM.
EP_13071	A transformação de estilo Informatica tem uma porta com um tipo de dados inválido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
EP_13072	O procedimento externo de estilo Informatica tem um parâmetro com um tipo de dados inválido.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um parâmetro com um tipo de dados inválido no procedimento externo de estilo Informatica.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de dados para um tipo suportado antes de executar a sessão novamente.
EP_13073	Mensagem de log de procedimento externo Informatica.
Explicação:	Esta mensagem é exibida quando o procedimento externo cria uma mensagem de log.
Resposta do usuário:	Se necessário, examine o procedimento externo para verificar a causa da mensagem.
EP_13074	Mensagem de erro de procedimento externo Informatica.
Explicação:	Uma sessão configurada com um procedimento externo encontrou um erro.
Resposta do usuário:	Examine o procedimento externo para verificar a causa da mensagem.
EP_13075	A versão do módulo externo Informatica não é suportada pelo servidor.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um procedimento externo não suportado.

Resposta do usuário:	Não use módulos de procedimento externo não suportados.
EP_13083	<Transformação Procedimento Externo>: Erro fatal na inicialização do módulo externo <módulo: procedimento externo>.
Explicação:	O método Init ou InitParams no procedimento externo especificado retornou um erro fatal.
Resposta do usuário:	Verifique o código para o método Init ou InitParams no procedimento externo especificado e corrija o erro fatal. Leia o log da sessão para as mensagens relacionadas registradas pelo procedimento externo.
EP_13084	Erro na conversão de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode converter uma porta de string da transformação Procedimento Externo em uma porta de entrada Data/Hora no procedimento externo. A string não está no formato de data padrão (MM/DD/AAAA HH24:MI:SS).
Resposta do usuário:	Use TO_DATE com a string no formato adequado para converter uma string em uma data.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode converter dados de uma porta de saída Data/Hora de procedimento externo em uma porta de string na transformação Procedimento Externo.
Resposta do usuário:	Altere a porta da transformação Procedimento Externo para Data/Hora.
EP_13089	Erro ao converter o parâmetro de inicialização no tipo de dados correto para o parâmetro construtor.
Explicação:	Nas propriedades de inicialização para a transformação Procedimento Externo, você especificou um parâmetro que o Serviço de Integração não pode converter no tipo de dados COM para o construtor no procedimento externo. Antes de o Serviço de Integração chamar o construtor no procedimento externo, ele tenta converter os parâmetros de inicialização na transformação Procedimento Externo nos tipos de dados COM necessários.
Resposta do usuário:	Edite os parâmetros na guia Propriedades de Inicialização da transformação Procedimento Externo. Insira valores que o Serviço de Integração pode converter nos tipos de dados COM necessários para o construtor.
EP_13103	<Transformação Procedimento Externo>: erro fatal retornado do procedimento externo <procedimento externo>.
Explicação:	O procedimento externo especificado retornou um erro fatal.
Resposta do usuário:	Verifique o código para o procedimento externo especificado e corrija o erro fatal. Leia o log da sessão para as mensagens relacionadas registradas pelo procedimento externo.
EP_13124	<Transformação Procedimento Externo>: Erro fatal na inicialização do módulo externo <módulo: procedimento externo>.
Explicação:	O método Init ou InitParams no procedimento externo especificado retornou um erro fatal.
Resposta do usuário:	Verifique o código para o método Init ou InitParams no procedimento externo especificado e corrija o erro fatal. Leia o log da sessão para as mensagens relacionadas registradas pelo procedimento externo.

EP_13261	Erro fatal: é inválido definir a porta de passagem quando o escopo da transformação não é ROW ou quando o modo de acesso a dados é ARRAY para a transformação Personalizada ativa.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função <code>INFA_CTSetPassThruPort()</code> quando o escopo da transformação é transação ou todas as entradas, e o modo de acesso a dados é baseado em linha.
Resposta do usuário:	Altere o escopo da transformação para linha.
Explicação:	O código do procedimento para uma transformação Personalizada ativa usa a função <code>INFA_CTSetPassThruPort()</code> e o modo de acesso a dados é baseado em matriz.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e use as funções de tratamento de dados no modo baseado em matriz para definir dados para todas as portas de saída. Não use a função <code>INFA_CTSetPassThruPort()</code> .
EP_13262	Erro fatal: é inválido definir estratégia de linha padrão para passagem quando o escopo da transformação não é ROW ou quando o modo de acesso a dados é ARRAY para a transformação Personalizada ativa.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função <code>INFA_CTSetRowStrategy()</code> para definir a estratégia de linha padrão para passagem quando o escopo da transformação é transação ou todas as entradas, e o modo de acesso a dados é baseado em linha.
Resposta do usuário:	Altere o escopo da transformação para linha.
Explicação:	O código do procedimento para uma transformação Personalizada ativa usa a função <code>INFA_CTSetRowStrategy()</code> para definir a estratégia de linha padrão para passagem e o modo de acesso a dados é baseado em matriz.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e use a função <code>INFA_CTASetRowStrategy()</code> para definir a estratégia de linha padrão para passagem.
EP_13263	Erro fatal: é inválido chamar <code>INFA_CTASetInputErrorRow</code> quando o modo de acesso a dados não é ARRAY.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função <code>INFA_CTASetInputErrorRowM()</code> ou <code>INFA_CTASetInputErrorRowU()</code> e o modo de acesso a dados é baseado em linha.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e remova a função <code>INFA_CTASetInputErrorRowM()</code> ou <code>INFA_CTASetInputErrorRowU()</code> . Em vez disso, é possível retornar <code>INFA_ROWERROR</code> na função de notificação de linha de entrada, a fim de notificar o Serviço de Integração que uma linha de entrada específica contém um erro.
EP_13264	Erro fatal: é inválido chamar <code>INFA_CTGetRowStrategy</code> fora de <code>inputRowNotification</code>.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função <code>INFA_CTGetRowStrategy()</code> dentro de uma função que não seja <code>p_<proc_name>_inputRowNotification()</code> .
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e somente use a função <code>INFA_CTGetRowStrategy()</code> dentro de <code>p_<proc_name>_inputRowNotification()</code> .

EP_13265	Erro fatal: é inválido chamar INFA_CTGetRowStrategy quando o modo de acesso a dados é ARRAY.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função INFA_CTGetRowStrategy() quando o modo de acesso a dados é baseado em matriz.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e use a função INFA_CTAGetRowStrategy() para obter a estratégia de linha padrão.
EP_13266	Erro fatal: é inválido chamar INFA_CTOutputNotification fora de inputRowNotification quando o código da transformação é ROW.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função INFA_CTOutputNotification() dentro de uma função que não seja p_<proc_name>_inputRowNotification() quando o escopo da transformação é linha.
Resposta do usuário:	Altere o escopo da transformação para transação ou todas as entradas.
EP_13267	Erro fatal: tamanho de bloco inválido definido para OutputNotification.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função INFA_CTASetNumRowsInBlock() para definir a quantidade de linhas em um bloco. No entanto, o número de linhas é inválido.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e verifique se o valor do argumento nRows na função INFA_CTASetNumRowsInBlock() é maior do que 0 ou igual ao valor retornado pela função INFA_CTAGetOutputRowMax().
EP_13268	Erro fatal: é inválido chamar INFA_CTASetOutputNumRowsMax no tempo de execução.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada contém a função INFA_CTASetOutputNumRowMax() em uma função de notificação.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e somente use a função INFA_CTASetOutputNumRowMax() em uma função de inicialização.
EP_13269	Erro fatal: tamanho de bloco inválido transferido para INFA_CTASetOutputNumRowsMax.
Explicação:	O código do procedimento de transformação Personalizada usa a função INFA_CTASetOutputNumRowMax(), mas o argumento nRowsMax é um número inválido.
Resposta do usuário:	Edite o código do procedimento e verifique se nRowsMax é um número positivo.
EP_13270	Erro fatal: as transformações Downstream encontraram um erro fatal. Consulte o log da sessão.
Explicação:	Uma transformação Downstream de uma transformação Personalizada encontrou um erro fatal.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ler outras mensagens de erro.

Mensagens EB

ESSBASEWRT_203044

Falha ao criar o diretório do arquivo de log de erros.

Explicação:	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao criar o diretório do arquivo de log de erros no nível da sessão. O diretório do arquivo de log de erros é inválido. Ou então um diretório do arquivo de log de erros está ausente no nível da sessão.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho e o nome do arquivo de log de erros especificado na propriedade do Diretório do Arquivo de Log de Erros.

Mensagens EXP

EXP_19007

Erro na função de data.

Explicação:	Um argumento inválido foi inserido em uma função de data.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função e insira um argumento válido.

EXP_19108

Falha no Serviço de Integração ao analisar o formato de data <string de formato de data>.

Explicação:	Um formato de data inválido foi inserido em uma função de data.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função e insira uma string de formato de data válida.

EXP_19138

Falha no Serviço de Integração ao analisar o formato de data <parte da unidade do formato de data>.

Explicação:	Um formato de data foi inserido em uma função de data. Parte da string de formato de data é inválida.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função e insira uma string de formato de data válida.

EXP_19145

String de valor de data inválida: <string de formato de data>.

Explicação:	O argumento da string fornecido para a função TO_DATE é inválido.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função e insira um argumento de string válido.

EXP_19160

Falha ao localizar a API da versão <nome da função> no módulo <nome do módulo>.

Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou a função INFA_EXPR_GetPluginVersion.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa implementar a função no arquivo de implementação.

EXP_19161	Falha na API da versão <nome da função> no módulo <nome do módulo>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou INFA_EXPR_GetPluginVersion para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não configurou a versão do plug-in para que fosse compatível com a versão da API da função personalizada. A versão da API da função personalizada inclui um número de versão principal, um número de versão secundário e um número de patch, como 8.0.0.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a versão do plug-in em INFA_EXPR_GetPluginVersion para ser compatível com a versão da API da função personalizada.
EXP_19162	A versão da interface do módulo <nome do módulo> <número da versão> é incompatível com a versão da estrutura <número da versão>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não configurou a versão do plug-in para que fosse compatível com a versão da API da função personalizada. A versão da API da função personalizada inclui um número de versão principal, um número de versão secundário e um número de patch, como 8.0.0.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a versão do plug-in em INFA_EXPR_GetPluginVersion para ser compatível com a versão da API da função personalizada.
EXP_19163	Falha ao localizar a API do módulo <nome da função> no módulo <nome do módulo>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou a função INFA_EXPR_ModuleGetUserInterface.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa implementar a função no arquivo de implementação.
EXP_19164	Falha na API do módulo <nome da função> no módulo <nome do módulo>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou a função INFA_EXPR_GetPluginVersion para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
EXP_19165	Falha na inicialização do módulo para <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou module_init para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.

EXP_19166	Falha ao localizar a API de validação <nome da função> no módulo <nome do módulo>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa implementar a função no arquivo de implementação.
EXP_19167	Falha ao localizar a API da função <nome da função> no módulo <nome do módulo>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa implementar a função no arquivo de implementação.
EXP_19168	Falha ao localizar a API da instância da função <nome da função> no módulo <nome do módulo>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa implementar a função no arquivo de implementação.
EXP_19169	Falha no cancelamento da inicialização do módulo para <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou module_deinit para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.
EXP_19170	Falha ao obter a interface de validação para <nome da função>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
EXP_19171	Falha ao obter a interface da função para <nome da função>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
EXP_19172	Falha ao obter a interface da instância da função para <nome da função>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface para retornar INFA_FAILURE.

Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
EXP_19173	Falha ao inicializar a função <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou function_init para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.
EXP_19174	Falha ao cancelar a inicialização da função <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou function_deinit para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.
EXP_19175	Falha na validação da <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou a API de validação para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada especificou um tipo de dados de retorno inválido para a função personalizada.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa especificar um tipo de dados de retorno válido para a função personalizada.
EXP_19176	Falha ao obter a API da linha de processo para <nome da função>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não definiu um ponteiro para processRow em INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa definir um ponteiro para processRow em INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou processRow.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa implementar a função no arquivo de implementação.
EXP_19177	Falha ao inicializar a instância da função <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou fnInstance_init para retornar INFA_FAILURE.

Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.
EXP_19178	Falha ao cancelar a inicialização da instância da função <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou fnInstance_deinit para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.
EXP_19179	Tipo de dados inválido especificado para o valor de retorno.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada especificou um tipo de dados de retorno inválido para a função personalizada.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa especificar um tipo de dados de retorno válido para a função personalizada.
EXP_19180	Falha na linha do processo para a função <nome da função>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada configurou processRow para retornar INFA_FAILURE.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa configurar a função para retornar INFA_SUCCESS.
Explicação:	Falha na função pelo motivo especificado na mensagem de erro adicional.
Resposta do usuário:	É possível que o desenvolvedor da função personalizada precise corrigir a sintaxe da função.
EXP_19181	Falha ao obter a as funções de validação para <nome da função>.
Explicação:	O desenvolvedor da função personalizada não implementou uma ou mais das seguintes funções: validateFunction, getFunctionDescription, getFunctionPrototype e DestroyString.
Resposta do usuário:	O desenvolvedor da função personalizada precisa verificar se essas funções estão implementadas.
EXP_19182	A função definida pelo usuário <função definida pelo usuário> tem uma dependência cíclica. A pilha de chamadas é <pilha de chamadas>.
Explicação:	A função definida pelo usuário especificada contém uma referência a si mesma na sintaxe da expressão. Ou contém outra função definida pelo usuário que se refere a ela.
Resposta do usuário:	Modifique a função definida pelo usuário de forma que ela não se refira a si mesma nem a outra função definida pelo usuário que se refira à função especificada na mensagem de erro.

EXP_19183	A função definida pelo usuário <função definida pelo usuário> usa uma função agregadora.
Explicação:	A função definida pelo usuário especificada contém uma função agregadora na sintaxe. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Remova a função agregadora da sintaxe.
EXP_19185	Falha na compilação da função definida pelo usuário <função definida pelo usuário>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde validar a função definida pelo usuário.
Resposta do usuário:	Edite a função definida pelo usuário e verifique se a sintaxe da função é válida. Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
EXP_19186	<<Erro fatal na expressão: função definida pelo usuário>> <token>: <mensagem de erro>. <subexpressão>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao avaliar a expressão na função definida pelo usuário. Por exemplo, o Serviço de Integração está chamando um procedimento armazenado, mas não tem acesso ao banco de dados.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
EXP_19187	<<Erro da expressão: função definida pelo usuário>> <token>: <mensagem de erro>. <subexpressão>.
Explicação:	O Serviço de Integração truncou um valor de operando porque a precisão é muito baixa. A mensagem pode fornecer mais informações sobre este erro.
Resposta do usuário:	Aumente a precisão.
Explicação:	Estouro de dados para um valor inteiro.
Resposta do usuário:	Verifique os valores de dados do estouro. A mensagem pode fornecer mais informações sobre este erro.
EXP_19188	<<Aviso da expressão: função definida pelo usuário>> <token>: <mensagem de erro>. <subexpressão>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao fazer a conversão entre um tipo de dados COM e Informatica. O procedimento externo tentou uma conversão inválida ou ocorreu um estouro de dados.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens do log da sessão relacionadas a estouro de dados ou conversões de tipos de dados inválidas. Se houve estouro de dados, altere o procedimento externo ou o mapeamento a fim de acomodar os dados. Caso contrário, verifique se o procedimento externo usa conversões de tipos de dados válidos.
EXP_19189	Erro ao buscar os metadados para a função definida pelo usuário <função definida pelo usuário>.
Explicação:	O Serviço de Integração ou o Cliente do PowerCenter não pode buscar metadados para a função definida pelo usuário especificada.

Resposta do usuário:	<p>Feche a conexão do repositório e estabeleça conexão novamente. Execute a sessão novamente.</p> <p>Verifique se você não está tentando usar uma função definida pelo usuário que não existe.</p>
EXP_19190	Erro: divergência de argumentos para a função definida pelo usuário <função definida pelo usuário>
Explicação:	A quantidade de argumentos na função definida pelo usuário não corresponde ao número de argumentos necessários. A função definida pelo usuário pode conter muitos ou poucos argumentos.
Resposta do usuário:	Edite a sintaxe da função definida pelo usuário para incluir o número correto de argumentos.
EXP_19191	O nome do argumento para a expressão deve começar com x ou X.
Explicação:	O argumento para a expressão não está nomeado corretamente. O nome do argumento para uma expressão Java deve começar com x ou X.
Resposta do usuário:	Renomeie o argumento.
EXP_19192	O número de argumentos é muito alto.
Explicação:	O número contido no nome do argumento é muito alto. O número é maior do que um valor inteiro pode armazenar.
Resposta do usuário:	Reduza o número de argumentos para a expressão.
EXP_19193	Não é possível obter o índice de argumento do nome do argumento.
Explicação:	Você criou um nome ou nomes de argumentos para a expressão, mas não os nomeou corretamente. Os nomes dos argumentos para expressões devem começar com x ou X, seguido de um valor inteiro (índice) iniciando-se com 1. Todos os argumentos para uma expressão devem ser indexados na ordem de sequência, como x1, x2, x3.
Resposta do usuário:	Renomeie o argumento.
EXP_19194	O índice de argumento <número do índice> excede a quantidade esperada de argumentos, <número>, na expressão.
Explicação:	A expressão contém um argumento com um índice maior do que a quantidade de argumentos esperada para a expressão. Por exemplo, você criou uma expressão que contém dois argumentos, mas usou um nome de argumento x3 dentro da expressão. Em vez disso, a expressão deveria usar x1 e x2.
Resposta do usuário:	Use a quantidade correta de argumentos para a expressão ao executá-la.
EXP_19195	Erro: uma função definida pelo usuário, que não pode ser chamada, <função definida pelo usuário>, esta sendo chamada diretamente na expressão.
Explicação:	Uma expressão contém uma função definida pelo usuário que não pode ser chamada. Talvez você tenha inserido a função definida pelo usuário manualmente na sintaxe da expressão. Também é possível que a expressão contenha uma função definida pelo usuário, que você modificou para uma função que não pode ser chamada.

Resposta do usuário:	Edite a função definida pelo usuário a fim de que ela possa ser chamada. Também é possível removê-la da expressão.
EXP_19197	Erro: o Designer não pode localizar a função <nome da função>. O nome da função pode estar incorreto.
Explicação:	Uma expressão contém uma função com nome incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome da função está correto.
EXP_20010	Falha no Serviço de Integração ao analisar o formato de data <formato de data>. O formato esperado é a partir de segundos.
Explicação:	Um formato de data inválido foi inserido na função SYSTIMESTAMP.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função e insira um formato de data válido.
EXP_20011	Erro na função de data. O formato esperado é a partir de segundos.
Explicação:	Uma porta variável forneceu um formato de data inválido para a função SYSTIMESTAMP.
Resposta do usuário:	Verifique a porta variável e certifique-se de que ela forneça um formato de data válido.

Mensagens EXPFN

EXPFN_34016	Número inválido transferido para conversão.
Explicação:	O valor do número que deseja converter com CONVERT_BASE não pode ser representado pelo valor base de origem. Por exemplo, o valor base de origem é 2 e os valores de entrada são 123. O valor de entrada somente pode conter 0s ou 1s.
Resposta do usuário:	Verifique se os valores de entrada podem ser representados pela base de origem.
EXPFN_34017	Falha ao converter o número em base decimal.
Explicação:	O valor de entrada para CONVERT_BASE era maior do que o máximo permitido para converter o valor na base 10.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os valores de entrada podem ser convertidos na base 10.

CAPÍTULO 8

Códigos de mensagem F

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens FEXP, 151](#)
- [Mensagens FR, 153](#)
- [Mensagens FTP, 161](#)

Mensagens FEXP

FEXP_87001	Ocorreu o seguinte erro do sistema ao abrir o arquivo <nome do arquivo>: <número do erro>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de saída FastExport nem o arquivo de controle devido a um erro do sistema. Por exemplo, o arquivo de saída pode não existir.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo existe e se não está corrompido.
FEXP_87004	O processo <número do ID> foi encerrado com o erro <código do erro FastExport>.
Explicação:	O processo do Teradata FastExport foi encerrado devido ao erro mostrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro FastExport e reinicie a sessão.
FEXP_87005	O processo <número do ID> foi encerrado devido ao recebimento do sinal <número>.
Explicação:	Falha no processo do Teradata FastExport devido ao sinal operacional mostrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e reinicie a sessão.
FEXP_87009	Ocorreu o seguinte erro do sistema ao gerar o processo <número do ID>: <número do erro>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde iniciar o processo do FastExport devido ao erro mostrado. Por exemplo, a máquina pode estar sobrecarregada ou com recursos insuficientes.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e reinicie a sessão.

FEXP_87015	Ocorreu o seguinte erro do sistema ao ler o arquivo de saída: <número do erro>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler os dados do arquivo de saída do FastExport devido a um erro do sistema. Por exemplo, o arquivo de saída pode estar corrompido.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de saída existe e se não está corrompido.
FEXP_87016	Dados inesperados recebidos.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou caracteres inválidos ao analisar o arquivo de saída do FastExport.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de saída não contém caracteres inválidos.
FEXP_87017	EOF inesperado recebido.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um caractere de final de arquivo inesperado ao analisar o arquivo de saída do FastExport.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de saída não está em branco.
FEXP_87018	Ocorreu o seguinte erro do sistema ao fechar o arquivo <nome do arquivo>: <número do erro>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar o arquivo de saída do FastExport nem o arquivo de controle devido a um erro do sistema. Por exemplo, o arquivo de saída pode não existir mais.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo existe.
FEXP_87024	Problema no número da linha <número da linha> do arquivo de mapa da página de código <nome do arquivo>. Verifique o formato especificado no arquivo.
Explicação:	O número da linha no arquivo fexpcodepagemapfile.dat não usa o formato correto. Cada linha deve ser iniciada com um ponto de exclamação (!) para designar um comentário ou é necessário atribuir uma página de código do PowerCenter a um conjunto de caracteres Teradata inserindo os nomes em uma única linha no seguinte formato: <PowerCenter_code_page>=<Teradata_character_set>. Uma linha não pode compreender somente espaços em branco e caracteres de tabulação.
Resposta do usuário:	Modifique o arquivo para que o número da linha especificado use o formato correto.
FEXP_87026	Ocorreu o seguinte erro do sistema quando o Serviço de Integração tentou obter os valores dos atributos da sessão: [{0}].
Explicação:	O processo Teradata FastExport não pôde obter os valores dos atributos de sessão do Serviço de Integração em uma seção FastExport devido ao erro exibido.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e reinicie a sessão.

Mensagens FR

FR_3000	Erro ao abrir arquivo <nome do arquivo>. Mensagem de erro do sistema operacional <mensagem de erro>.
Explicação:	Um nome de arquivo especificado nas propriedades da sessão está incorreto. O erro do sistema operacional é exibido quando o arquivo não existe.
Resposta do usuário:	No Workflow Manager, corrija o nome do arquivo nas propriedades da sessão. Se você estiver carregando um recurso de pacote no Metadata Manager, verifique o valor da propriedade \$PMSourceFileDir do Processo do Serviço de Integração do PowerCenter. O Metadata Manager armazena metadados transformados para recursos de pacote em arquivos IME no diretório \$PMRootDir/SrcFiles. Se a propriedade \$PMSourceFileDir não estiver definida como \$PMRootDir/SrcFiles, o Metadata Manager não poderá localizar os arquivos IME.
FR_3002	Erro ao ler o arquivo <nome do arquivo>. Mensagem de erro do sistema operacional <mensagem de erro>.
Explicação:	Este é um erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Um número de erro do sistema operacional é exibido com esta mensagem. Se necessário, consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre a ação adequada.
FR_3013	Erro ao definir a string do delimitador de campo.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao identificar um separador de campo. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FR_3015	Aviso! Linha <ID da linha>, campo <nome>: os dados foram truncados.
Explicação:	Os dados são maiores do que o comprimento do campo (somente arquivos delimitados), forçando o Serviço de Integração a truncá-los.
Resposta do usuário:	Para evitar o truncamento dos dados, aumente o comprimento do campo adequadamente.
FR_3016	O comprimento do registro <ID do registro> é maior do que o comprimento do buffer sequencial em linha <número> da <string>.
Explicação:	Comprimento insuficiente do buffer.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, aumente a configuração do Comprimento do Buffer Sequencial em Linha. O comprimento do registro talvez não seja o comprimento de acordo com o qual o Comprimento do Buffer Sequencial em Linha deva ser aumentado. Verifique o arquivo de dados de origem.
FR_3023	Erro ao abrir a conexão de ftp.
Explicação:	Você especificou uma conexão de FTP incorreta em uma sessão. Você pode ter usado a senha ou o nome de usuário incorreto. Também é possível que o servidor FTP esteja inativo.
Resposta do usuário:	Verifique se a conexão de FTP correta está especificada nas propriedades da sessão e teste-a manualmente.

FR_3024	Erro ao transferir o arquivo remoto.
Explicação:	Você tentou usar FTP para transferir um arquivo não existente.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo existe e se você usou a ortografia correta.
Explicação:	Você não tem permissão para acessar o arquivo remoto.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema FTP.
FR_3029	Erro no atributo do arquivo delimitado: o caractere de escape não pode ser o mesmo que o caractere de aspas.
Explicação:	Você especificou a mesma marca de aspas para o caractere de escape e para o caractere de aspas opcionais em uma origem de arquivo simples delimitado.
Resposta do usuário:	Especifique outro caractere de escape ou de aspas.
FR_3030	Erro no atributo do arquivo delimitado: delimitadores não podem conter caracteres de aspas.
Explicação:	Um dos delimitadores é o caractere de aspas selecionado.
Resposta do usuário:	Especifique um delimitador diferente do caractere de aspas.
FR_3031	Erro no atributo do arquivo delimitado: delimitadores não podem conter caracteres de escape.
Explicação:	Um dos delimitadores é o caractere de escape especificado.
Resposta do usuário:	Especifique um delimitador diferente do caractere de escape.
FR_3032	Erro no atributo do arquivo delimitado: é necessário especificar ao menos um delimitador.
Explicação:	Você não especificou um delimitador.
Resposta do usuário:	Especifique um delimitador.
FR_3033	Leitor de arquivo delimitado: Aviso! Caractere de aspas correspondente ausente na coluna <nome da coluna> do arquivo <nome do arquivo>. Lendo até o final da linha da coluna.
Explicação:	Há aspas de fechamento ausentes na coluna especificada.
Resposta do usuário:	Revise o arquivo e adicione um caractere de aspas de fechamento onde for adequado.
FR_3034	Leitor de arquivo delimitado: Aviso! Caractere(s) extra(s) ignorado(s) após as aspas de fechamento da coluna <nome da coluna> no arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	Há caracteres adicionais após o delimitador de aspas de fechamento na coluna especificada. O Serviço de Integração não leu os caracteres extras.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo de origem para verificar se os caracteres ignorados fazem parte da coluna. Em caso afirmativo, importe o arquivo para o Source Analyzer novamente.

FR_3035	Erro ao abrir o arquivo NULL. Mensagem de erro do sistema operacional.
Explicação:	Erro interno ao ler um arquivo de origem.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FR_3036	Erro: o caractere de escape <valor do caractere de escape> não está na página de código Latin1 no modo de movimentação de dados ASCII.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para execução no modo ASCII. A página de código de origem do arquivo é Latin1, e você selecionou um caractere de escape inválido para a origem do arquivo na página de código Latin1.
Resposta do usuário:	Selecione um caractere de escape válido na página de código Latin1.
FR_3037	Erro: a string do delimitador de campo tem ao menos um caractere <valor do delimitador> não contido na página de código Latin1 no modo de movimentação de dados ASCII.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para execução no modo ASCII. A página de código da origem de arquivo é Latin1, e você selecionou um delimitador inválido para a origem de arquivo na página de código Latin1.
Resposta do usuário:	Selecione um delimitador válido na página de código Latin1.
FR_3038	Erro: o caractere de escape <valor do caractere de escape> é inválido na página de código de arquivo atual <nome da página de código> no modo de movimentação de dados UNICODE.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para execução no modo Unicode, e selecionou um caractere de escape para a origem de arquivo inválido para a página de código da origem de arquivo.
Resposta do usuário:	Selecione um caractere de escape válido na página de código de origem.
FR_3039	Erro: a string do delimitador de campo tem ao menos um caractere <valor do delimitador> inválido na página de código de arquivo atual <nome da página de código> no modo de movimentação de dados UNICODE.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para execução no modo Unicode, e selecionou um delimitador para a origem de arquivo inválido para a página de código da origem de arquivo.
Resposta do usuário:	Selecione um delimitador válido na página de código de origem.
FR_3041	Erro: página de código inválida <nome da página de código> para o arquivo simples delimitado.
Explicação:	A página de código selecionada não é válida para os formatos de arquivo simples delimitador.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código válida para arquivos simples delimitados.

FR_3043	Erro: o uso da página de códigos multibyte com base em EBCDIC <nome da página de código> no modo de movimentação de dados ASCII é inválido.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para execução no modo ASCII e selecionou uma página de código multibyte com base em EBCDIC para uma origem de arquivo.
Resposta do usuário:	Se os dados exigem uma página de código multibyte com base em EBCDIC, execute o Serviço de Integração no modo Unicode. Caso contrário, selecione uma página de código válida para a origem.
FR_3045	Erro: página de código <ID da página de código> não encontrada. Instale-a primeiro.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a página de código especificada.
Resposta do usuário:	Instale a página de código correta.
FR_3046	Erro! Os dados <dados da string> no arquivo de largura fixa <nome do arquivo> não terminam no limite de largura fixa do campo <nome do campo>.
Explicação:	Os dados multibyte não se ajustam ao limite de largura fixa desta coluna.
Resposta do usuário:	Altere a largura do campo ou preencha a coluna com espaços em branco para que os campos se ajustem corretamente.
FR_3047	Erro: página de código inválida <nome da página de código> para o arquivo simples de largura fixa.
Explicação:	A página de código selecionada não é válida para os arquivos de largura fixa.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código válida para arquivos de largura fixa.
FR_3048	Erro: o caractere nulo <valor do caractere nulo> é inválido na página de código do arquivo atual <nome da página de código> no modo de movimentação de dados Unicode.
Explicação:	O caractere nulo especificado é inválido na página de código de arquivo simples de origem.
Resposta do usuário:	Use um caractere nulo válido na página de código de arquivo simples de origem.
FR_3049	Erro: o caractere nulo <valor do caractere nulo> não está na página de código Latin1 no modo de movimentação de dados ASCII.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para execução no modo ASCII e especificou um caractere nulo inválido na página de código Latin1.
Resposta do usuário:	Especifique um caractere nulo na página de código Latin1.
FR_3050	Erro: página de código inválida <nome da página de código> para o arquivo VSAM de largura fixa.
Explicação:	A página de código selecionada não é válida para arquivos VSAM.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código válida para arquivos VSAM.

FR_3051	Erro: caractere nulo binário inválido <valor do caractere nulo>. O valor decimal não está entre 0 e 255.
Explicação:	Você inseriu um valor de caractere nulo inválido.
Resposta do usuário:	Especifique um valor de caractere nulo entre 0 e 255.
FR_3053	Erro! Os dados <dados da string> no arquivo de largura fixa <nome do arquivo> não terminam no limite de largura fixa de <bytes a serem ignorados entre os registros>. A próxima linha/o próximo registro também conterá um erro.
Explicação:	A quantidade de bytes a ignorar entre os registros é maior do que 0. Se a quantidade de bytes a ignorar entre os registros for maior do que 0, haverá um erro de alinhamento entre esses bytes. Os dados do registro não terminam no limite de largura fixa desses bytes ignorados.
Resposta do usuário:	Corrija os dados e a quantidade de bytes a ignorar entre a configuração de linhas/registros.
FR_3054	Erro! Os dados restantes <dados da string> no campo não repetido nulo binário, no arquivo de largura fixa <nome do arquivo>, não terminam no limite de largura fixa do campo <nome do campo>.
Explicação:	Os dados restantes em um campo não repetido binário nulo não terminam no limite de largura fixa do campo.
Resposta do usuário:	Corrija os dados e/ou as configurações de largura fixa.
FR_3056	Erro ao ler o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	Erro ao ler o arquivo de origem.
Resposta do usuário:	Verifique outras mensagens de erro registradas para obter mais detalhes.
FR_3057	Erro: dados insuficientes para o arquivo simples de largura fixa ou para o arquivo VSAM de largura fixa. Os dados da linha são <dados da linha>.
Explicação:	Os dados não sequenciais em linha são muito pequenos. Os dados exibidos correspondem à linha, incluindo os bytes à direita entre os registros.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados têm o comprimento correto e se os bytes entre as linhas correspondem às opções de arquivo de origem.
FR_3058	Erro ao processar o arquivo COBOL: não é possível analisar a entrada [o caractere numérico nos <dados> na posição <posição> deve estar na página de código Latin1].
Explicação:	O leitor não pode ler o campo de entrada porque ele contém caracteres não contidos na página de código Latin1.
Resposta do usuário:	Altere o campo de entrada para conter dados de caractere Latin 1.

FR_3059	Erro ao processar o registro <nome do registro> no arquivo <nome do arquivo>: o registro é inválido porque ao menos um conjunto de redefinições é inválido (a redefinição não está em um limite de caractere perfeito ou há um erro de conversão no campo picnum).
Explicação:	Em uma origem de arquivo, ao menos uma das instruções REDEFINES faz com que um caractere exceda o limite do campo.
Resposta do usuário:	Examine e corrija a linha onde ocorre o erro.
Explicação:	A definição está incorreta.
Resposta do usuário:	Edite a instrução REDEFINES.
FR_3060	Erro ao processar o registro <nome do registro> no arquivo <nome do arquivo>: estados da chave de deslocamento conflitantes na posição <número da posição, referindo-se ao deslocamento de bytes na linha> ao interpretar várias redefinições.
Explicação:	Em uma origem de arquivo, uma das instruções REDEFINES deixa a linha no estado interno da chave de deslocamento, enquanto outra a deixa no estado externo.
Resposta do usuário:	Examine e corrija a linha onde ocorreu o erro ou edite a instrução REDEFINES.
FR_3061	Erro ao abrir a fila do WebSphere MQ. Mensagem de erro do sistema operacional.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir a fila.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
FR_3064	Aviso: a última linha do arquivo está incompleta.
Explicação:	A última linha do arquivo de largura fixa contém colunas vazias. O Serviço de Integração ignorou a última linha.
Resposta do usuário:	Verifique se a última linha do arquivo de origem contém dados válidos.
FR_3065	Linha <número da linha>, campo <nome da coluna>: número inválido - <dados da coluna>. A linha será ignorada.
Explicação:	O arquivo de origem contém dados de string em uma coluna numérica. O Serviço de Integração ignorou a linha.
Resposta do usuário:	Verifique se a linha no arquivo de origem contém dados válidos.
FR_3066	Erro: a string de formato de data tem ao menos um valor decimal de caractere=<número> que não consta da página de código Latin1 no modo de movimentação de dados ASCII.
Explicação:	A string de formato de data para uma coluna de data e hora contém um caractere que não está em ASCII de 7 bits.
Resposta do usuário:	No Designer, edite a definição de origem de arquivo simples usando caracteres ASCII de 7 bits para a string de formato da coluna de data e hora.

FR_3067	Linha <número da linha>, campo <nome da coluna>: data inválida - <dados da coluna>. A linha será ignorada.
Explicação:	O arquivo de origem contém dados inválidos em uma coluna de data e hora. O Serviço de Integração ignorou a linha.
Resposta do usuário:	Verifique se a linha no arquivo de origem contém dados válidos.
FR_3068	Formato de data inválido fornecido <formato de data>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FR_3069	Erro: o caractere '<caractere>' é usado como delimitador e separador de milhar para o campo <nome da coluna>.
Explicação:	No Designer, você especificou o mesmo caractere como delimitador de arquivo e como separador de milhar para a coluna numérica especificada.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de origem contém caracteres diferentes para os separadores de milhar e para os delimitadores de coluna. Edite a definição de origem no Source Analyzer ou importe-a novamente.
FR_3070	Erro: o caractere '<caractere>' é usado como delimitador e separador decimal no campo <nome da coluna>.
Explicação:	No Designer, você especificou o mesmo caractere como o delimitador de arquivo e como o separador decimal para a coluna numérica especificada.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de origem contém caracteres diferentes para o separador decimal e o delimitador de coluna. Edite a definição de origem no Source Analyzer ou importe-a novamente.
FR_3072	Erro: o arquivo simples <nome do arquivo> não pode ser processado para leitura.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode acessar o arquivo de origem.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração pode acessar a máquina que hospeda o arquivo. Conceda permissão de leitura no diretório onde o arquivo está localizado para a conta dos Serviços Informatica ou para o usuário do sistema operacional no perfil do sistema operacional.
FR_3074	Erro na linha <número da linha>. Um caractere multibyte ocupa dois campos ou duas linhas. O registro será ignorado.
Explicação:	Na origem de arquivo de largura fixa, um caractere multibyte de uma coluna ocupa duas colunas. O Serviço de Integração ignorou a linha.
Resposta do usuário:	Verifique se a linha no arquivo de origem contém dados válidos. Além disso, verifique se os dados contidos no arquivo de origem correspondem à definição de origem.
FR_3075	Erro: o tipo de arquivo de origem não pode ser indireto para um qualificador de origem associada MQ.
Explicação:	Você selecionou Indireto para o tipo de arquivo de origem. Quando o mapeamento contém um qualificador de origem associada, o tipo de arquivo de origem deve ser direto.

Resposta do usuário:	Selecione Direto como o tipo de arquivo de origem.
FR_3077	Erro fatal: a coluna <nome da coluna> tem informações de formatação corrompidas. Salve novamente as informações contidas no repositório.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FR_3078	Erro fatal: não é possível liberar uma linha incompleta em tempo real.
Explicação:	Durante uma sessão em tempo real, o Serviço de Integração emitiu uma confirmação ao processar um registro. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os campos de mensagem na origem do WebSphere MQ de alteração estão preenchidos antes de executar a sessão.
FR_3085	ERRO: linha <número da linha>: o caractere <caractere>-th é nulo, o que não é permitido em um arquivo de entrada de texto <nome do arquivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode ler o campo de entrada porque ele contém um caractere nulo.
Resposta do usuário:	Verifique se a origem não tem valores nulos.
FR_3107	ERRO: o caractere <caractere> é usado como delimitador de coluna e de linha.
Explicação:	Houve falha na sessão porque o caractere de quebra de linha é o mesmo que o delimitador de coluna no arquivo simples.
Resposta do usuário:	Configure caracteres diferentes para a quebra de linha do arquivo simples e para o delimitador de coluna.
FR_3108	ERRO: as páginas de código do DSQ <nome do Qualificador de Origem> UCS-2 UTF-16LEBE e UTF-16LELE não são suportadas com este tipo de arquivo.
Explicação:	Houve falha na sessão porque as páginas de código UTF-16LEBE e UTF-16LELE não são suportadas para arquivos simples de largura fixa.
Resposta do usuário:	Você pode usar essas páginas com arquivos simples delimitados.
FR_3110	Erro ao abrir a conexão SFTP.
Explicação:	A conexão SFTP especificada na sessão tem um erro. Também é possível que o servidor SFTP esteja inativo.
Resposta do usuário:	Verifique se a conexão SFTP correta está especificada nas propriedades da sessão e teste-a manualmente. Além disso, verifique se a senha e o nome de usuário corretos foram especificados.
FR_3111	Erro ao transferir os arquivos remotos por SFTP.
Explicação:	O arquivo remoto não existe.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo existe e se o nome correto foi especificado na conexão SFTP.

Explicação:	O usuário do SFTP não tem permissão para acessar o arquivo remoto.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema SFTP.
FR_3115	Erro: configurações conflitantes para tratamento NULL estão especificadas para a origem de arquivo delimitado <nome da origem>.
Explicação:	As propriedades personalizadas FileRdrTruncateStringNull e FileRdrTreatNullCharAs foram ativadas ao mesmo tempo. Essas propriedades personalizadas determinam como o Serviço de Integração trata caracteres nulos na origem de arquivo simples.
Resposta do usuário:	Desative uma delas. Para obter mais informações sobre propriedades personalizadas, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FR_3116	Erro: um caractere de substituição NULL está especificado para a origem de arquivo delimitado <nome da origem>.
Explicação:	Ao ativar a propriedade personalizada FileRdrTreatNullCharAs, o Serviço de Integração define caracteres nulos para o arquivo que você definiu em um arquivo de origem. O formato de caractere é inválido.
Resposta do usuário:	Defina um caractere octal válido, como \040. Para obter mais informações sobre propriedades personalizadas, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FR_3117	O Serviço de Integração não pode usar o caractere de substituição multibyte <caractere> especificado para a origem de arquivo delimitado <nome da origem>. Especifique um caractere de substituição por um comprimento de unidade de caractere único.
Explicação:	Ao ativar a propriedade personalizada FileRdrTreatNullCharAs, o Serviço de Integração define caracteres nulos para o arquivo que você definiu em um arquivo de origem. O caractere especificado é multibyte.
Resposta do usuário:	Defina um caractere de um byte válido. Para obter mais informações sobre propriedades personalizadas, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens FTP

FTP_14002	Não é possível transferir o arquivo usando FTP porque não foi possível obter o endereço TCP/IP para o host especificado.
Explicação:	Não foi possível obter o endereço TCP/IP do host do FTP remoto usando o nome de host especificado na conexão de FTP.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do host fornecido na conexão de FTP está correto. Entre em contato com o administrador do sistema FTP.

FTP_14003	Não é possível transferir o arquivo usando FTP porque o Serviço de Integração não pôde criar um soquete.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar o soquete devido a insuficiência de recursos, tais como descritores de arquivo, memória ou permissões no servidor.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema FTP.
FTP_14004	Não é possível transferir o arquivo usando FTP porque a opção de soquete não pôde ser definida.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FTP_14005	Não é possível transferir o arquivo usando FTP porque o Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o servidor FTP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o servidor FTP, possivelmente devido a inatividade da rede.
Resposta do usuário:	Entre em contato com administrador de rede.
Explicação:	O servidor FTP não está configurado corretamente na máquina remota.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema FTP.
FTP_14006	Não é possível transferir o arquivo usando FTP porque o Serviço de Integração não pode ler o arquivo remoto.
Explicação:	A conexão de rede foi encerrada depois que o Serviço de Integração estabeleceu conexão com o servidor FTP.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador de rede, com o administrador do sistema FTP e com o administrador do sistema da Informatica.
FTP_14007	Não é possível transferir o arquivo usando FTP porque o formato da resposta FTP não é o esperado. O servidor FTP não é suportado.
Explicação:	O Serviço de Integração não reconhece o protocolo FTP.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FTP_14008	Erro ao fechar a conexão de FTP.
Explicação:	O Serviço de Integração perdeu a conexão com o servidor FTP.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do FTP.
FTP_14009	Não é possível transferir o arquivo usando FTP. Não foi possível efetuar logon porque o usuário é inválido.
Explicação:	O nome de usuário no objeto de conexão de FTP está incorreto.

Resposta do usuário:	Verifique o nome de usuário do FTP no Workflow Manager.
FTP_14010	Não é possível transferir o arquivo usando FTP. Não foi possível efetuar login devido a senha rejeitada.
Explicação:	A senha no objeto de conexão de FTP está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique a senha FTP no objeto de conexão.
FTP_14011	Não é possível transferir o arquivo usando FTP. Solicitação de conexão rejeitada pelo servidor FTP.
Explicação:	O servidor FTP negou conexão do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema FTP.
FTP_14012	Não é possível transferir o arquivo usando FTP. Comando de FTP <nome do comando> rejeitado pelo servidor FTP.
Explicação:	O usuário do FTP no objeto de conexão de FTP não tem permissões de leitura.
Resposta do usuário:	<p>Para Windows, verifique se o usuário do FTP, que está acessando o arquivo, tem permissões de leitura padrão no diretório do arquivo preparado.</p> <p>Para UNIX, defina o diretório de preparação de forma que o usuário do FTP que acesse o arquivo também seja proprietário do diretório. Execute o seguinte comando UNIX no diretório onde deseja gerar o arquivo:</p> <pre>% chmod g+s</pre>
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O Serviço de Integração verifica a existência de um arquivo ao executar uma sessão persistente de arquivo. Ao executar uma sessão persistente de arquivo pela primeira vez, o arquivo não existe. Quando o Serviço de Integração não encontra o arquivo, ele grava esta mensagem no log da sessão.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
FTP_14017	Não é possível transferir o arquivo local <nome do arquivo> usando FTP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de preparação local especificado nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Verifique as outras mensagens no log da sessão.
FTP_14018	Não é possível transferir o arquivo usando FTP. Erro ao ler o arquivo local.
Explicação:	O arquivo de destino foi gravado na localização de preparação de destino, mas o Serviço de Integração encontrou um erro ao ler o arquivo enquanto o transferia para a máquina de destino.
Resposta do usuário:	Verifique as outras mensagens no log da sessão.

FTP_14019	Não é possível transferir o arquivo usando arquivo do FTP. Erro ao gravar no arquivo local.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao gravar na localização de arquivo de preparação de origem.
Resposta do usuário:	Confirme o diretório de preparação especificado nas propriedades da sessão.
FTP_14020	Não é possível excluir arquivo. Comando DELE FTP rejeitado pelo servidor FTP.
Explicação:	O usuário do FTP não tem permissão para excluir o arquivo de preparação.
Resposta do usuário:	Exclua o arquivo manualmente e entre em contato com o administrador do sistema FTP para obter permissão para excluir arquivos do FTP para futuras sessões.
FTP_14024	O nome do host do FTP <nome do host> tem formato incorreto. Especifique <nome do host> ou <nome do host>:<porta> em que 0 <porta> 65536.
Explicação:	Você inseriu um nome de host do FTP no formato incorreto no campo Nome do Host na caixa de diálogo Editor de Conexões de FTP.
Resposta do usuário:	Edite a conexão de FTP no Workflow Manager. Especifique o formato do nome do host como <nome do host> ou <nome do host:porta>.
FTP_14040	Tempo limite do soquete do FTP <número do soquete>. O servidor FTP não respondeu a tempo. Verifique se o servidor FTP está em execução ou aumente o valor de tempo limite do FTP.
Explicação:	O Serviço de Integração tentou acessar uma origem de arquivo em um servidor FTP, mas este não enviou nenhum dado antes do término do tempo limite do Serviço de Integração. Por padrão, o Serviço de Integração aguarda 600 segundos antes do término do tempo limite.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor FTP ainda está em execução. Se você precisar aumentar o tempo aguardado pelo Serviço de Integração antes do término do tempo limite, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
FTP_14046	Não é possível restabelecer conexão com o servidor FTP no <host do FTP>: <número da porta de controle> dentro do período entre tentativas.
Explicação:	Falha na conexão com o servidor FTP. O Serviço de Integração não pôde restabelecer conexão com o servidor FTP dentro do período entre tentativas para o objeto de conexão de FTP.
Resposta do usuário:	Verifique o status do servidor FTP e execute a sessão novamente. Se a sessão estiver ativada para recuperação, recupere-a.
FTP_14047	O arquivo de origem <nome do arquivo> ou o seu carimbo de data e hora foi alterado após a leitura anterior. A sessão deve ser encerrada agora.
Explicação:	Houve falha na conexão com o servidor FTP para a sessão, e o Serviço de Integração restabeleceu conexão. No entanto, o arquivo de origem para a sessão foi alterado desde a última vez que o Serviço de Integração leu o arquivo, e houve falha na sessão.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se a sessão estiver ativada para recuperação, recupere-a.

FTP_14048	O servidor FTP não oferece suporte ao comando de FTP <comando de FTP>. A resiliência está desativada.
Explicação:	Falha na conexão com o servidor FTP. O Serviço de Integração restabeleceu conexão com o servidor FTP e tentou reiniciar a transferência de arquivos. No entanto, o servidor FTP não oferece suporte aos comandos REST, MDTM e SIZE, que são necessários para reiniciar a transferência de arquivos. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Para uma conexão de FTP resiliente, o servidor FTP deve oferecer suporte aos comandos REST, MDTM ou SIZE.
FTP_14049	O servidor FTP não oferece suporte ao comando de FTP <comando de FTP>. Não é possível reiniciar a transferência de arquivos para o servidor FTP.
Explicação:	Falha na conexão com o servidor FTP. O Serviço de Integração restabeleceu conexão com o servidor FTP e tentou reiniciar a transferência de arquivos. No entanto, o servidor FTP não oferece suporte aos comandos REST, MDTM e SIZE, que são necessários para reiniciar a transferência de arquivos. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Para uma conexão de FTP resiliente, o servidor FTP deve oferecer suporte aos comandos REST, MDTM ou SIZE.
FTP_14050	O buffer do DTM não contém dados suficientes para reiniciar a transferência de arquivos. Encerrando sessão.
Explicação:	O Serviço de Integração transferiu alguns dados de destino para o servidor FTP remoto, e houve falha na conexão. Alguns dos dados de destino não foram gravados no arquivo remoto pelo servidor FTP, e os dados de destino não existem mais no buffer para o processo do DTM. Como resultado, os dados foram perdidos e o Serviço de Integração não pode reiniciar a transferência de arquivos depois de restabelecer conexão com o servidor FTP.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente.
FTP_14055	Falha no soquete <número do soquete>: <texto do erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro no soquete. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.
FTP_14056	A licença de alta disponibilidade está ausente. O período entre tentativas especificado para a conexão do Serviço de Integração com o servidor FTP foi ignorado.
Explicação:	O período entre tentativas está configurado no objeto de conexão de FTP, mas você não tem a opção de alta disponibilidade. O período entre tentativas foi ignorado.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
FTP_14057	Não é possível transferir arquivos usando SFTP porque o Serviço de Integração não pôde obter o endereço TCP/IP para o host especificado.
Explicação:	Não foi possível obter o endereço TCP/IP do host remoto do SFTP remoto usando o nome de host especificado na conexão de SFTP.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do host fornecido na conexão de SFTP está correto. Entre em contato com o administrador do sistema SFTP.

FTP_14058	Não é possível transferir arquivos usando SFTP porque o Serviço de Integração não pôde criar um soquete.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar o soquete devido a insuficiência de recursos, tais como descritores de arquivo, memória ou permissões no servidor SFTP.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema SFTP.
FTP_14059	Não é possível transferir o arquivo usando SFTP porque o Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o servidor SFTP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o servidor SFTP, possivelmente devido a inatividade da rede.
Resposta do usuário:	Entre em contato com administrador de rede.
Explicação:	O servidor SFTP não está configurado corretamente na máquina remota.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema SFTP.
FTP_14060	O nome do host do SFTP <nome do host> tem formato incorreto. Especifique <nome do host>; ou o <nome do host>:<porta> em que 0<porta<65536.
Explicação:	O nome do host especificado na conexão de FTP não está no formato esperado pelo Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Edite a conexão de FTP no Workflow Monitor. Especifique o formato do nome do host como <nome do host> ou <nome do host:porta>.
FTP_14061	Não é possível transferir o arquivo local <nome do arquivo> usando SFTP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de preparação local especificado nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Verifique as outras mensagens no log da sessão.
FTP_14062	Não é possível transferir o arquivo usando SFTP. Erro ao ler o arquivo local.
Explicação:	O arquivo de destino foi gravado na localização de preparação de destino, mas o Serviço de Integração encontrou um erro ao ler o arquivo de preparação local.
Resposta do usuário:	Verifique as outras mensagens no log da sessão.
FTP_14063	Não é possível transferir o arquivo usando SFTP. Erro ao gravar no arquivo local.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao gravar na localização do arquivo de preparação de origem
Resposta do usuário:	Confirme o diretório de preparação especificado nas propriedades da sessão.
FTP_14064	Não é possível excluir o arquivo remoto <nome do arquivo > por SFTP: <erro de sistema>.
Explicação:	O usuário do SFTP não tem permissão para excluir o arquivo de preparação.

Resposta do usuário:	Exclua o arquivo manualmente e entre em contato com o administrador do sistema SFTP para obter permissão para excluir arquivos do SFTP em futuras sessões.
FTP_14065	Falha ao inicializar a sessão SSH2 (camada de transporte) com o servidor SFTP: <mensagem do sistema>.
Explicação:	A biblioteca SSH usada pelo Serviço de Integração não é compatível com os arquivos de biblioteca no servidor SFTP.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor SFTP oferece suporte à versão da SSH usada pelo Serviço de Integração.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro de soquete. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Revise a mensagem de erro, resolva o problema e execute a sessão novamente.
FTP_14066	Falha na autenticação com o servidor SFTP remoto: <mensagem do sistema>.
Explicação:	Falha na autenticação.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações de autenticação fornecidas na conexão de FTP são válidas para o método de autenticação esperado pelo servidor SFTP.
FTP_14067	Falha ao inicializar o subsistema do SFTP: <mensagem da biblioteca>.
Explicação:	Erro relacionado à biblioteca externa.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
FTP_14068	Não é possível abrir o arquivo remoto <nome do arquivo> por SFTP: <mensagem do sistema>.
Explicação:	O arquivo não existe ou você não tem as permissões para abri-lo.
Resposta do usuário:	Verifique o nome e as permissões do arquivo.
FTP_14074	O Serviço de Integração não tentou estabelecer conexão com o servidor SFTP com a autenticação de chave pública porque os nomes dos arquivos de chaves pública e privada não foram especificados.
Explicação:	Os nomes dos arquivos de chaves pública e privada não foram fornecidos na conexão de FTP.
Resposta do usuário:	Especifique o nome do arquivo de chaves pública e privada na conexão de FTP.
FTP_14081	O servidor SFTP remoto não está respondendo.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o servidor SFTP, possivelmente devido a inatividade da rede.
Resposta do usuário:	Entre em contato com administrador de rede.
Explicação:	O servidor SFTP não está configurado corretamente na máquina remota.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema SFTP.

FTP_14083	Erro: o nome do arquivo remoto para a conexão de SFTP <nome da conexão> não foi especificado.
Explicação:	O nome do arquivo remoto no objeto de conexão de FTP não foi especificado.
Resposta do usuário:	Especifique o nome do arquivo remoto no objeto de conexão de FTP.
FTP_14084	Não é possível acessar o arquivo de chave pública ou privada. Verifique se o caminho do arquivo correto foi especificado.
Explicação:	O arquivo de chave pública ou privada não foi especificado corretamente.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome e o caminho do arquivo corretos estão especificados no objeto de conexão de FTP.

CAPÍTULO 9

Códigos de mensagem H

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens HIER, 169](#)

Mensagens HIER

HIER_28004

Erro do leitor de XML: <texto do erro>.

Explicação:

Este é um erro genérico.

Resposta do usuário:

Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.

HIER_28020

O bloco de buffer do DTM está cheio, e ainda não podemos enviá-lo. É necessário usar memória heap para conter os dados.

Explicação:

No arquivo XML, os elementos folha aparecem após elementos com compartimentos com várias ocorrências de um elemento pai. O bloco de memória para os elementos com compartimentos com várias ocorrências está cheio.

Resposta do usuário:

Reestruture o arquivo de forma que todos os elementos folha de um elemento pai sejam exibidos antes dos elementos com compartimentos com várias ocorrências.

HIER_28028

Erro fatal: não foi possível alocar memória de heap.

Explicação:

No arquivo XML, os elementos folha aparecem após elementos com compartimentos com várias ocorrências de um elemento pai. O Serviço de Integração já está sem memória heap.

Resposta do usuário:

Reestruture o arquivo de forma que todos os elementos folha de um elemento pai sejam exibidos antes dos elementos com compartimentos com várias ocorrências.

HIER_28031

Há dois campos apontando para o mesmo nó XML, mas os tipos de dados e comprimentos não coincidem.

Explicação:

A transformação de Qualificador de Origem contém portas diferentes com base no mesmo elemento XML. Os tipos de dados ou comprimentos dessas portas são diferentes.

Resposta do usuário:

Verifique a transformação de Qualificador de Origem e certifique-se de que os tipos de dados e comprimentos de todas as ocorrências do elemento coincidam.

HIER_28032	Erro: não há campos em nenhum dos grupos definidos que têm uma referência a um nó da árvore XML.
Explicação:	O mapa XML para um elemento no arquivo XML está em branco.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
HIER_28034	Não foi possível recuperar um bloco do DTM.
Explicação:	O thread do leitor não pôde recuperar um bloco de memória do pool de buffer do DTM.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
HIER_28041	Não foi possível abrir o arquivo indireto <nome do arquivo>.
Explicação:	A sessão está configurada para ler uma lista de arquivos. O Serviço de Integração não pôde abrir a lista de arquivos especificada.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo existe no diretório especificado. Além disso, conceda permissão de leitura do arquivo e do diretório para a conta dos Serviços Informatica ou para o usuário do sistema operacional no perfil do sistema operacional. Em seguida, execute a sessão.
HIER_28043	Falha do leitor: o nó <nome do elemento> ocorre várias vezes. Este nó foi marcado no esquema como de única ou menos ocorrências.
Explicação:	Você importou uma origem no Designer com base em um arquivo XML. No qualificador de origem, o Designer marcou um dos elementos como de única ocorrência. Ao usar esta origem em um mapeamento, o arquivo XML importado continha o elemento várias vezes.
Resposta do usuário:	Recrie a transformação de Qualificador de Origem XML usando um arquivo XML mais preciso.
HIER_28044	Falha do leitor: o nó raiz para o XML determinado não corresponde ao nó raiz no repositório.
Explicação:	Você importou uma origem no Designer com base em um arquivo XML. O Designer determinou o elemento raiz baseado neste arquivo e o armazenou no repositório. Ao usar esta origem em um mapeamento, o arquivo XML importado continha outro elemento raiz.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo XML e importe-o novamente.
HIER_28045	Erro fora do intervalo: <nome do elemento>.
Explicação:	O elemento armazenado no repositório é um número decimal com uma precisão e intervalo precisos. A precisão do elemento no arquivo XML não corresponde à precisão armazenada no repositório.
Resposta do usuário:	Verifique a precisão do elemento e importe o arquivo XML novamente.
HIER_28051	Número de leitura inválido <valor> para o caminho XML <nome do caminho>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao ler um valor em um arquivo XML porque o tipo de dados determinado na definição de origem XML não corresponde ao tipo de dados no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Verifique se o tipo de dados determinado na definição de origem corresponde ao tipo de dados no arquivo XML.

CAPÍTULO 10

Códigos de mensagem I

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens IDM, 171](#)
- [Mensagens IDOC, 176](#)

Mensagens IDM

IDM_24007

A Transformação de Mascaramento de Dados não pôde ler o arquivo highgroup.txt.

Explicação:

O arquivo highgroup.txt está indisponível ou danificado.

Resposta do usuário:

Faça download do arquivo highgroup.txt mais recente para <diretório de instalação do PowerCenter>\infa_shared\SrcFiles\.

IDM_24013

Falha ao mascarar: <string>. Usando valor padrão de defaultValue.xml como saída.

Explicação:

O formato dos dados de origem ou o tipo de dados é inválido para a máscara. O Serviço de Integração aplicou uma máscara padrão à porta. O Serviço de Integração aplica valores de máscara do arquivo de valores padrão

Resposta do usuário:

Verifique se os dados de origem são o tipo de dados correto ou se os dados estão no formato correto para uma máscara especial.

IDM_24023

Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao inicializar o analisador XML.

Explicação:

Falha no analisador XML.

Resposta do usuário:

Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

IDM_24030

Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao mascarar a data.

Resposta do usuário:

Verifique as regras de mascaramento e os valores de entrada. Verifique o formato de data na origem. O formato de data deve ser suportado pelo PowerCenter.

IDM_24036

Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao mascarar o número.

Explicação:

Um número de origem não foi mascarado porque os dados estavam inconsistentes com as regras de mascaramento.

Resposta do usuário:

Analise os outros erros no log da sessão para determinar o problema. Verifique os dados de origem em relação às regras de mascaramento.

IDM_24038	Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao mascarar a string.
Explicação:	Uma string de origem não foi mascarada porque os dados estavam inconsistentes com as regras de mascaramento.
Resposta do usuário:	Analise os outros erros no log da sessão. Verifique as regras de mascaramento em relação aos valores de entrada nos dados de origem.
IDM_24039	Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao criar o objeto de mascaramento.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
IDM_24045	Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao ler as regras de mascaramento de dados.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
IDM_24051	Falha na Transformação de Mascaramento de Dados ao criar uma regra de mascaramento.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
IDM_24055	A semente não está entre 1 e 1000. Usando o valor padrão para a semente.
Explicação:	Uma coluna está configurada para mascaramento de chaves na Transformação de Mascaramento de Dados. O valor da semente está configurado em um parâmetro de mapeamento. O parâmetro de mapeamento tem um valor incorreto. O Serviço de Integração usou o valor de semente do arquivo defaultValue.xml. O arquivo defaultValue.xml contém valores de máscara padrão.
Resposta do usuário:	Configure o valor do parâmetro de mapeamento para um número entre 1 e 1000.
IDM_24056	A semente definida no arquivo padrão de Mascaramento de Dados não está entre 1 e 1000. Usando 725 como o valor da semente.
Explicação:	Uma coluna está configurada para mascaramento de chaves na Transformação de Mascaramento de Dados. O valor da semente em um arquivo de parâmetros de mapeamento é inválido. O valor da semente no arquivo padrão de Mascaramento de Dados também é inválido. O Serviço de Integração usa 725 como o valor de semente padrão.
Resposta do usuário:	Atualize default_seed no arquivo de valores de máscara padrão, defaultValue.xml. Verifique se o valor da semente está entre 1 e 1000. O arquivo de valores de máscara padrão está na seguinte localização: <diretório de instalação do PowerCenter>\infa_shared\SrcFiles\defaultValue.xml.
IDM_24057	Falha ao mascarar SSN: <quantidade>. O SSN é inválido.
Explicação:	O número do Seguro Social de origem é inválido porque a área não está no arquivo highgroup.txt da Administração do Seguro Social. A área corresponde aos primeiros três dígitos do número do Seguro Social. A Transformação de Mascaramento de Dados não irá mascarar o número do Seguro Social caso o número de origem seja inválido.
Resposta do usuário:	Verifique o número do Seguro Social.

IDM_24058	Falha na transformação ao avaliar a expressão <expressão>.
Explicação:	Falha na sessão quando a Transformação de Mascaramento de Dados tentou avaliar uma expressão. A expressão retornou resultados inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo rejeitado da sessão ou o log de erros para localizar a linha que causou o erro. Se for um erro recorrente, altere a expressão.
IDM_24059	Erro fatal na análise da expressão; falha ao analisar a expressão <expressão>. Deveria ser: erro fatal ao analisar a expressão da Transformação de Mascaramento de Dados.
Explicação:	Falha na sessão quando a Transformação de Mascaramento de Dados tentou avaliar uma expressão.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo rejeitado da sessão ou o log de erros para localizar a linha que causou o erro. Se for um erro recorrente, altere a expressão que referencia a porta.
IDM_24060	O tipo de dados da expressão avaliada, <expressão>, e o tipo de dados da porta não são equivalentes. Usando o valor padrão do tipo de dados da porta como saída. Altere para: o tipo de dados da expressão não é equivalente ao tipo de dados da porta. Usando um valor de porta padrão para mascarar os dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde aplicar uma máscara a uma porta configurada para o mascaramento de expressão. A expressão retorna um resultado que não é o mesmo tipo de dados da porta na Transformação de Mascaramento de Dados. A Transformação de Mascaramento de Dados retorna um valor mascarado padrão.
Resposta do usuário:	Ao criar uma expressão para uma porta de Transformação de Mascaramento de Dados, verifique se ela retorna um valor que corresponda ao tipo de dados da porta. O Editor de Expressão não efetuará a validação se a expressão retornar um tipo de dados inválido para a porta.
IDM_24061	Não foi especificada nenhuma informação de conexão para o dicionário relacional.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para usar um dicionário relacional, mas não há informações de conexão para o dicionário.
Resposta do usuário:	Configure um objeto de conexão para a conexão IDM_Dictionary na guia Mapeamento das propriedades da sessão.
IDM_24062	Não foi especificada nenhuma informação de conexão para armazenamento.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para usar uma tabela de armazenamento para mascaramento repetível, mas não há informações de conexão para a tabela de banco de dados.
Resposta do usuário:	Configure um objeto de conexão para a conexão IDM_Storage na guia Mapeamento das propriedades da sessão.
IDM_24063	A tabela de armazenamento não existe. Crie a tabela de armazenamento antes de executar uma sessão.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para substituição repetível ou mascaramento de expressão. A tabela de armazenamento que mantém os dados de origem e os pares de valores mascarados não existe.

Resposta do usuário:	A Informatica fornece scripts SQL para criação de uma tabela de armazenamento para o banco de dados Sybase, Microsoft SQL Server, IBM DB2 ou Oracle. Os scripts estão localizados no diretório <diretório de instalação PowerCenter>\client\bin\Extensions\DataMasking. Crie uma tabela de armazenamento e configure uma conexão à tabela antes de executar a sessão.
IDM_24064	O tamanho do dicionário é zero. Não é possível selecionar um valor mascarado.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para mascaramento de substituição. O dicionário que fornece os dados substitutos está vazio.
Resposta do usuário:	Verifique se a tabela ou o arquivo de dicionário correto está configurado na guia Propriedades de Mascaramento da Transformação de Mascaramento de Dados. Verifique se o dicionário contém dados.
IDM_24065	Não é possível selecionar um valor mascarado exclusivo do dicionário.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para mascaramento repetível. A Transformação de Mascaramento de Dados não pode conter valores mascarados de retorno exclusivos porque o dicionário não tem dados suficientes.
Resposta do usuário:	Verifique se o dicionário tem mais valores exclusivos do que os dados de origem.
IDM_24066	Não é possível selecionar um valor mascarado do dicionário.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar do dicionário um valor mascarado substituto para o mascaramento de dados.
Resposta do usuário:	Verifique se a estrutura do dicionário está correta. Cada linha do dicionário deve ter um número de série. Os números de série são inteiros, começando com um. As linhas são numeradas em sequência, sem lacunas nos números. Configure o nome da coluna de números de série na Transformação de Mascaramento de Dados.
IDM_24067	O dicionário <nome do dicionário> está indisponível na conexão fornecida.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para mascaramento de substituição. O dicionário relacional que fornece os dados substitutos está indisponível para a conexão.
Resposta do usuário:	Ao configurar um dicionário relacional, configure uma conexão relacional para o dicionário na guia Mapeamentos das propriedades da sessão. Selecione um objeto de conexão relacional para a conexão IDM_Dictionary.
IDM_24068	O dicionário <nome do dicionário> está indisponível no \$PMLookupFileDir.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados está configurada para mascaramento de substituição. O dicionário de arquivo simples que fornece os dados substitutos está indisponível no diretório de arquivos de pesquisa.
Resposta do usuário:	Verifique se o dicionário de arquivo simples está no diretório de arquivos de pesquisa. Por padrão, o diretório é o <PowerCenter_Installation_Directory>\server\infa_shared\LkpFiles.
IDM_26001	Comprimento inválido do número de cartão de crédito: <quantidade>.
Resposta do usuário:	Verifique se o número de cartão de crédito de origem contém entre 13 e 19 dígitos.

IDM_26002	Não foi possível mascarar o número de cartão de crédito: <quantidade>.
Resposta do usuário:	Verifique se o número de cartão de crédito de origem é válido. O número deve conter entre 13 e 19 dígitos. Ele pode ter os seguintes caracteres: de 0 a 9, espaços e hífen.
IDM_26003	Falha ao remover o delimitador do número de cartão de crédito: <quantidade>.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados não aplicou uma máscara a um número de cartão de crédito.
Resposta do usuário:	Verifique se o número de cartão de crédito de origem é válido. O número pode conter hífen ou espaços na localização errada.
IDM_26004	Limites e embaçamento não geram um intervalo válido de valores para <origem>.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados não pode aplicar uma máscara a uma coluna de origem. A combinação das regras de mascaramento de intervalo e de mascaramento de embaçamento impede a Transformação de Mascaramento de Dados de gerar valores de máscara.
Resposta do usuário:	Altere a regra de mascaramento de intervalo para um intervalo de valores que esteja dentro do intervalo de embaçamento.
IDM_26005	Data de origem inválida.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados não pôde aplicar uma máscara a uma data de origem porque o formato de data é inválido.
Resposta do usuário:	Verifique se a data está no formato definido pelo objeto de configuração da sessão. Verifique o atributo String de Formato de Data e Hora na guia Configuração do Objeto de uma sessão ou de um objeto de configuração da sessão. Por padrão, o formato de data é MM/DD/AAAA HH24:MI:SS.US.
IDM_26006	Endereço IP de entrada inválido: <endereço IP>.
Resposta do usuário:	Verifique se o endereço IP de origem contém quatro números separados por ponto.
IDM_26007	Formato de SSN de entrada inválido: <SSN >.
Resposta do usuário:	Verifique se o SSN tem 11 caracteres. O SSN contém três seções: um código de área, número de grupo e número de série. As seções são separadas por hífen. A Transformação de Mascaramento de Dados retorna um Número de Seguro Social com o mesmo formato e código de área que a origem.
IDM_26008	Formato de URL de entrada inválido: <URL>.
Resposta do usuário:	Verifique se o URL de origem contém a string '://'. A Transformação de Mascaramento de Dados analisa um URL procurando a string '://' e analisando a subsequência à direita dela. Verifique se o URL contém números ou caracteres alfabéticos.
IDM_26009	A licença para a Transformação de Mascaramento de Dados não foi ativada.
Explicação:	A opção Mascaramento de Dados não está licenciada para execução nesta máquina.

Resposta do usuário:	Verifique se você tem o arquivo de licença incremental de Mascaramento de Dados. Adicione a licença incremental a uma licença existente na ferramenta Administrador. É possível consultar os detalhes da licença usando a ferramenta Administrador ou o comando <i>infacmd ShowLicense</i> . Se você não tiver uma licença para Mascaramento de dados, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
IDM_26010	E-mail de entrada inválido: <e-mail>.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados não pôde aplicar uma máscara a um endereço de e-mail porque o formato do endereço é inválido.
Resposta do usuário:	Verifique se o endereço de e-mail contém o nome de usuário do destinatário, o sinal @ e o nome do host.
IDM_26011	Telefone de entrada inválido: <número de telefone>.
Explicação:	A Transformação de Mascaramento de Dados não pôde aplicar uma máscara a um número de telefone porque o número de telefone de origem é inválido.
Resposta do usuário:	A Transformação de Mascaramento de Dados mascara um número de telefone sem alterar o formato do número de telefone original. Verifique se o número de origem contém somente os seguintes caracteres: de 0 a 9, espaços, hífen e parênteses. O Serviço de Integração não mascara caracteres alfabéticos nem especiais.

Mensagens IDOC

IDOC_17601	Recebida uma chamada para uma função <função> não suportada.
Explicação:	O Serviço de Integração recebeu uma chamada RFC de SAP para uma função não registrada no Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Use o Destino RFC criado para o Serviço de Integração no SAP somente para enviar IDocs de saída.
IDOC_17605	Valor inválido especificado para IDocParamType. Ele deve ser ControlRecord ou SegmentRecord.
Explicação:	A transformação de Preparação do IDoc_Prepate AEP 6.x contém um valor inválido para a propriedade IDocParamType.
Resposta do usuário:	Edite a transformação e selecione ControlRecord ou SegmentRecord para a propriedade.
IDOC_17606	Erro ao obter metadados para o segmento IDoc <nome do segmento>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao recuperar os metadados IDoc para um mapeamento IDoc 6.x.
Resposta do usuário:	Verifique se os transportes Informatica foram corretamente instalados ou atualizados. Verifique se o arquivo saprfc.ini está configurado. Além disso, verifique se o Destino RFC criado no sistema SAP para o Serviço de Integração é válido.

IDOC_17607	A propriedade <propriedade> é inválida. Erro ao analisar a lista de IDocs.
Explicação:	A transformação de IDoc_Writer AEP 6.x contém uma lista de valores para a propriedade IDocTypeList que não está separada pelo delimitador correto.
Resposta do usuário:	Edite a transformação e use ponto e vírgula (;) para separar a lista de tipos de IDoc.
IDOC_17608	O número de tipos de IDoc na propriedade <propriedade> não corresponde ao número especificado em <propriedade>.
Explicação:	O número de tipos de IDoc listados na propriedade IDocTypeList não corresponde à quantidade especificada na propriedade NumberOfIDocTypes da transformação de IDoc_Writer AEP 6.x.
Resposta do usuário:	Edite a transformação para que o valor da propriedade NumberOfIDocTypes corresponda à quantidade de tipos de IDoc listados na propriedade IDocTypeList.
IDOC_17610	Erro ao obter metadados para alguns dos IDocs da lista: <lista>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao recuperar os metadados da transformação de IDoc_Writer AEP em um mapeamento de IDoc de entrada 6.x.
Resposta do usuário:	Verifique se os transportes Informatica foram corretamente instalados ou atualizados. Verifique se o arquivo saprfc.ini está configurado. Além disso, verifique se o Destino RFC criado no sistema SAP para o Serviço de Integração é válido.
IDOC_17613	Recebido tipo de IDoc <tipo de IDoc> inesperado.
Explicação:	A transformação de IDoc_Writer AEP 6.x recebeu dados de um tipo de IDoc não incluído na propriedade IDocTypeList.
Resposta do usuário:	Edite a transformação para que a propriedade IDocTypeList inclua todos os tipos de IDoc que serão recebidos pela transformação.
IDOC_17614	A entrada deve ser somente para os tipos de IDoc: <tipo de IDoc>.
Explicação:	A transformação de IDoc_Writer AEP 6.x recebeu dados de um tipo de IDoc não incluído na propriedade IDocTypeList.
Resposta do usuário:	Edite a transformação para que a propriedade IDocTypeList inclua todos os tipos de IDoc que serão recebidos pela transformação.
IDOC_17615	Erro ao analisar dados de controle. Verifique os dados de controle para o tipo de IDoc <tipo de IDoc>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao analisar os dados de registro de controle IDoc recebidos pela transformação do IDoc_Writer AEP 6.x.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que ela contenha dados de registro de controle válidos.
IDOC_17617	O segmento <segmento IDoc> não é permitido no tipo de IDoc <tipo> atual.
Explicação:	A transformação de IDoc_Writer AEP 6.x recebeu dados de um segmento inválido do tipo de IDoc.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que eles contenham somente dados de segmento válidos conforme definidos pelos metadados do tipo de IDoc.

IDOC_17618	Os dados de registro de controle não podem ser NULL para IDoc <IDoc>.
Explicação:	A transformação do IDoc_Writer AEP 6.x recebeu um valor nulo para o registro de controle.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que os dados de registro de controle IDoc não contenham valores nulos.
IDOC_17619	Os dados de segmento não podem ser NULL para o segmento <segmento>.
Explicação:	A transformação do IDoc_Writer AEP 6.x recebeu um valor nulo para o registro de segmento.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que os dados de registro de segmento IDoc não contenham valores nulos.
IDOC_17620	Erro ao criar a tabela de controle <tabela de controle>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para executar a operação desejada.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17621	Erro ao criar a tabela de dados <tabela de dados>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para executar a operação desejada.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17622	Erro a anexar o registro de controle <registro de controle>. Falha ao alocar memória suficiente.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para executar a operação desejada.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17623	Erro ao anexar o registro de dados <registro de dados>. Falha ao alocar memória suficiente.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para executar a operação desejada.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17624	A definição de destino SAPALEIDoc não recebeu um segmento de registro de controle para o tipo de IDoc: <tipo de IDoc>.
Explicação:	A definição de destino SAPALEIDoc recebeu vários segmentos de dados, mas nenhum segmento de registro de controle (EDIDC) para o tipo de IDoc especificado. Cada IDoc deve conter um segmento de registro de controle sucedido por um ou mais segmentos de dados. O erro poderá ocorrer se a transformação que precede a definição de destino SAPALEIDoc não for uma transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc e se forem transmitidos dados IDoc inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique se foram transmitidos dados IDoc válidos à definição de destino SAPALEIDoc.

IDOC_17625	A definição de destino SAPALEIDoc não recebeu um segmento de registro de controle. Erro encontrado no processamento de IDoc.
Explicação:	A definição de destino SAPALEIDoc recebeu vários segmentos de dados, mas nenhum segmento de registro de controle (EDIDC) para um tipo de IDoc. Cada IDoc deve conter um segmento de registro de controle sucedido por um ou mais segmentos de dados. O erro poderá ocorrer se a transformação que precede a definição de destino SAPALEIDoc não for uma transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc e se forem transferidos dados inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique se foram transmitidos dados IDoc válidos à definição de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17626	A definição de destino SAPALEIDoc recebeu um número incorreto de segmentos de registro de controle. Erro encontrado no processamento de IDoc.
Explicação:	O número de segmentos de registro de controle recebidos pela definição de destino SAPALEIDoc não corresponde à quantidade total de IDocs recebidos. Cada IDoc deve conter um segmento de registro de controle sucedido por um ou mais segmentos de dados. O erro poderá ocorrer se a transformação que precede a definição de destino SAPALEIDoc não for uma transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc e se forem transferidos dados inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique se foram transmitidos dados IDoc válidos à definição de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17627	A definição de destino SAPALEIDoc não recebeu nenhum segmento de dados para o tipo de IDoc <tipo de IDoc>. Erro encontrado no processamento de IDoc.
Explicação:	A definição de destino SAPALEIDoc recebeu um segmento de registro de controle, mas nenhum segmento de dados para o tipo de IDoc especificado. Cada IDoc deve conter um segmento de registro de controle sucedido por um ou mais segmentos de dados. O erro poderá ocorrer se a transformação que precede a definição de destino SAPALEIDoc não for uma transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc e se forem transferidos dados inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique se foram transmitidos dados IDoc válidos à definição de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17633	Erro ao criar a tabela de controle <nome da tabela>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para executar a operação desejada.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17642	O tempo ocioso <tempo> deve ser maior ou igual a -1.
Explicação:	A propriedade da sessão Idle Time especificada para a definição de origem SAPALEIDoc contém um valor inválido.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, edite o valor Idle Time para que seja maior ou igual a -1.
IDOC_17643	A contagem de pacotes <contagem> deve ser maior ou igual a -1.
Explicação:	A propriedade da sessão Packet Count especificada para a definição de origem SAPALEIDoc contém um valor inválido.

Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, edite o valor Packet Count para que seja maior ou igual a -1.
IDOC_17644	A latência de liberação em tempo real <período de latência> deve ser maior ou igual a 0.
Explicação:	A propriedade da sessão Real-time Flush Latency especificada para a definição de origem SAPALEIDoc contém um valor inválido.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, edite o valor Real-time Flush Latency para que seja maior ou igual a 0.
IDOC_17645	O limite de tempo do leitor <limite de tempo> deve ser maior ou igual a 0.
Explicação:	A propriedade da sessão Reader Time Limit especificada para a definição de origem SAPALEIDoc contém um valor inválido.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, edite o valor Reader Time Limit para que seja maior ou igual a 0.
IDOC_17646	Falha ao obter a referência de conexão para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
IDOC_17647	Falha ao obter conexão para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
IDOC_17648	Falha ao inicializar as propriedades do leitor para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar a sessão. As propriedades da sessão para a instância do Qualificador de Origem podem ser inválidas.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17649	Tipo de conexão incorreto especificado para a origem SAPALEIDoc.
Explicação:	Nas propriedades da sessão, um tipo de conexão de aplicativo inválido foi selecionado para a definição de origem SAPALEIDoc. Uma definição de origem SAPALEIDoc deve usar uma conexão de aplicativo SAP_ALE_IDoc_Reader.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, selecione uma conexão de aplicativo SAP_ALE_IDoc_Reader para a definição de origem SAPALEIDoc.
IDOC_17652	O valor da propriedade <TypeOfEP> deve ser <IDocInterpreter>.
Explicação:	Na transformação de IDoc_Interpreter EP 6.x, a propriedade TypeOfEP não está definida como IDocInterpreter.
Resposta do usuário:	Edite a transformação para que a propriedade TypeOfEP seja igual a IDocInterpreter.

IDOC_17655	Falha no Serviço de Integração ao buscar o pacote de IDocs.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao ler IDocs do sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro adicionais para obter mais informações.
IDOC_17656	Falha no Serviço de Integração ao processar o pacote de IDoc para o ID de transação = <ID>.
Explicação:	O Destino RFC criado no sistema SAP para o Serviço de Integração pode ser inválido.
Resposta do usuário:	Verifique se o Destino RFC é válido.
IDOC_17658	A definição de origem SAPALEIDoc pode ter somente um grupo de entrada.
Explicação:	A definição de origem SAPALEIDoc contém mais de um grupo de entrada.
Resposta do usuário:	Crie novamente a definição de origem SAPALEIDoc.
IDOC_17659	A definição de origem SAPALEIDoc pode conter nomes de porta incorretos.
Explicação:	A definição de origem SAPALEIDoc pode conter nomes de porta incorretos.
Resposta do usuário:	Crie novamente a definição de origem SAPALEIDoc.
IDOC_17662	O tipo de IDoc de entrada <tipo de IDoc> é diferente do tipo de IDoc <tipo de IDoc> esperado. Verifique os dados de origem ou a configuração para garantir a consistência dos dados.
Explicação:	A transformação de IDoc_Writer AEP 6.x recebeu dados de um tipo de IDoc não incluído na propriedade IDocTypeList.
Resposta do usuário:	Edite a transformação para que a propriedade IDocTypeList inclua todos os tipos de IDoc que serão recebidos pela transformação.
IDOC_17666	Falha ao inicializar as propriedades do gravador da instância de destino <destino>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar as propriedades do gravador para o destino especificado. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17668	<Propriedade de conexão> não especificada.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar um valor para a propriedade de conexão especificada.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17669	Falha ao obter a propriedade de conexão <propriedade de conexão>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
IDOC_17670	O gravador IDoc não pode obter informações de conexão para a instância de destino <destino>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
IDOC_17671	Falha na partição do gravador <partição> ao registrar a recuperação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde configurar a recuperação para a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17672	Dados <dados> truncados pelo gravador.
Explicação:	Esta é uma mensagem de aviso. Os dados para o segmento excedem o comprimento máximo. Os dados foram truncados.
Resposta do usuário:	Verifique os dados para o segmento especificado na mensagem. Corrija o comprimento dos dados para a próxima execução da sessão.
IDOC_17675	Falha no IDoc Reader ao oferecer suporte à recuperação para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
IDOC_17676	A pasta de cache especificada para a partição do leitor <partição> é inválida.
Explicação:	A pasta de cache de recuperação é inválida nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, especifique uma pasta de cache de recuperação.
IDOC_17677	Falha na partição do leitor <partição> ao efetuar o registro para recuperação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde configurar a recuperação para a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17678	Falha na partição do leitor <partição> ao colocar a mensagem em cache.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao colocar o SAP IDoc em cache. O Serviço de Integração pode ter gravado somente parte do IDoc no cache de recuperação antes de a sessão falhar.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17679	A partição do leitor <partição> truncou a última mensagem de cache.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O Serviço de Integração truncou o último IDoc em cache.

Resposta do usuário:	Nenhuma.
IDOC_17680	Falha na partição do leitor <partição> ao truncar o cache da mensagem para a última mensagem serializada: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde truncar o último IDoc no cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17681	Falha no IDoc Reader ao colocar uma mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde colocar um IDoc em cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17682	Falha na partição do leitor <partição> ao fechar o ponto de verificação no EOF: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar IDocs para o destino ao atingir a(s) condição(ões) especificada(s) nas propriedades da sessão. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17684	Falha na partição do leitor <partição> ao liberar o cache. <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde liberar o cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17685	Falha na partição do leitor <partição> ao ler a mensagem em cache.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler o IDoc em cache. O cache pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17690	Falha na partição do leitor <partição> ao fechar um ponto de verificação na liberação em tempo real: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar IDocs para o destino no final do intervalo de latência de liberação em tempo real. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17691	Falha no IDoc Reader ao desserializar a mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler a mensagem do cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
IDOC_17695	Erro ao inicializar os criadores de árvores para partição <partição>.
Explicação:	O arquivo de metadados usado para criar a transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc pode ser inválido.

Resposta do usuário:	Crie novamente a transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
IDOC_17696	Erro ao criar linha de entrada para o grupo <grupo>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17697	Erro ao definir dados para o campo: <campo>.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17698	Erro desconhecido ao passar pela árvore.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17699	Erro ao criar a árvore.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17700	Erro ao obter dados para o campo.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para processar os dados de IDoc na transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
IDOC_17704	Falha na validação da sintaxe para a chave primária <chave primária> e para o número do documento gerado correspondente <número do documento> porque o segmento obrigatório está ausente: <nome do segmento>.
Explicação:	Você configurou a sessão para validar IDocs de entrada antes de gravá-los no sistema SAP. O Serviço de Integração determinou que um valor do segmento obrigatório no IDoc está ausente.
Resposta do usuário:	Verifique se a transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc para o IDoc de entrada contém valores para o segmento obrigatório.

IDOC_17705	Falha na validação da sintaxe para a chave primária <chave primária> e para o número do documento gerado correspondente <número do documento> porque a ocorrência máxima é maior do que o limite máximo para: <nome do segmento>.
Explicação:	Você configurou a sessão para validar IDocs de entrada antes de gravá-los no sistema SAP. O Serviço de Integração determinou que o segmento contém mais do que a quantidade permitida de registros.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que o número de registros para o segmento não exceda a quantidade máxima permitida.
IDOC_17706	Falha na validação da sintaxe para a chave primária <chave primária> e para o número do documento gerado correspondente <número do documento> porque a ocorrência mínima é menor do que o limite mínimo para: <nome do segmento>.
Explicação:	Você configurou a sessão para validar IDocs de entrada antes de gravá-los no sistema SAP. O Serviço de Integração determinou que o segmento contém uma quantidade mínima de registros inferior à permitida.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que o número de registros para o segmento atenda à quantidade mínima de registros permitida.
IDOC_17707	Dados NULL foram obtidos para os campos de chave primária/chave externa.
Explicação:	Os dados dos campos de chave primária ou externa estão ausentes.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados contêm chaves primárias e externas.
IDOC_17708	Dados NULL obtidos para todos os campos conectados para o segmento <nome do segmento>.
Explicação:	Os dados dos campos conectados no segmento nomeado estão ausentes.
Resposta do usuário:	Verifique a existência dos dados para os campos conectados no segmento nomeado.
IDOC_17709	Estouro dos dados <dados> na porta <número da porta>. Se o limite de erros não for atingido, a linha será enviada pela porta ErrorIDocData.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc recebeu dados maiores do que a precisão da linha.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem de forma que o valor corresponda à precisão para a linha.
IDOC_17710	<Valor> linhas órfãs foram recebidas pela transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc recebeu linhas órfãs. A sessão falhará se a propriedade de sessão Orphan Row Handling for definida como erro, e a contagem de erros exceder o limite.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as linhas filho têm linhas pai.
IDOC_17711	<Valor> linhas duplicadas foram recebidas pela transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc recebeu linhas duplicadas.

Resposta do usuário:	Elimine as linhas duplicadas dos dados.
IDOC_17712	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc recebeu uma linha órfã <índice da linha> no grupo <grupo> com a chave primária <chave primária> e a chave externa <chave externa>.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc recebeu linhas órfãs. A sessão falhará se a propriedade de sessão Orphan Row Handling for definida como erro, e a contagem de erros exceder o limite.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as linhas filho têm linhas pai.
IDOC_17713	Linha duplicada recebida no grupo <grupo> com a chave primária: <chave primária>.
Explicação:	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc recebeu linhas duplicadas.
Resposta do usuário:	Elimine as linhas duplicadas dos dados.
IDOC_17714	Os seguintes dados de IDoc não têm o comprimento correto: <valor>.
Explicação:	A transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc recebeu dados de IDoc menores do que o comprimento fixo de 1.063 caracteres para cada segmento.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que cada segmento tenha 1.063 caracteres.
IDOC_17720	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc tem um grupo de entrada desconectado. Conecte todos os grupos de entrada da transformação.
Explicação:	Um ou mais grupos de entrada da transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc não estão conectados.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os grupos de entrada estão conectados.
IDOC_17721	Erro ao definir dados para o grupo: <grupo>.
Explicação:	Não há espaço suficiente em disco para executar a operação desejada.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco.
IDOC_17722	Ocorreu uma falha na validação da sintaxe falhou para o número de documento <número do documento> porque um segmento obrigatório está ausente: <nome do segmento>.
Explicação:	A sessão está configurada para validar IDocs de saída e gravar IDocs inválidos em um destino de arquivo relacional ou simples. O Serviço de Integração determinou que um valor do segmento obrigatório no IDoc está ausente.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que o segmento obrigatório contenha valores.

IDOC_17723	Falha na validação da sintaxe para o número de documento <número do documento> porque a ocorrência máxima é superior ao limite máximo de: <nome do segmento>.
Explicação:	A sessão está configurada para validar IDocs de saída e gravar IDocs inválidos em um destino de arquivo relacional ou simples. O Serviço de Integração determinou que o segmento contém mais do que a quantidade permitida de registros.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que o número de registros para o segmento não exceda a quantidade máxima permitida.
IDOC_17724	Ocorreu uma falha na validação da sintaxe para o número de documento <número de documento> porque a ocorrência mínima é inferior ao limite mínimo de: <nome do segmento>.
Explicação:	A sessão está configurada para validar IDocs de saída e gravar IDocs inválidos em um destino de arquivo relacional ou simples. O Serviço de Integração determinou que o segmento contém uma quantidade mínima de registros inferior à permitida.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de origem para que o número de registros para o segmento atenda à quantidade mínima de registros permitida.
IDOC_17725	A verificação de sintaxe estendida foi ignorada porque a porta de saída de erro está ausente. Crie novamente a transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Explicação:	A sessão IDoc de saída contém uma transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc criada na versão 7.x. A propriedade de sessão Extended Syntax Check está selecionada. No entanto, o Serviço de Integração não pode validar IDocs de saída para uma transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc criada em versões anteriores porque a transformação não contém uma porta de saída de erros.
Resposta do usuário:	Crie novamente a transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
IDOC_17742	A pasta de cache especificada para a transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc <nome da transformação> é inválida.
Explicação:	O diretório de cache especificado para a transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc não existe.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, insira um diretório válido para a propriedade Cache Directory.
IDOC_17743	O Serviço de Integração não pôde acessar o bloco de cache no grupo <grupo>. Aumente o tamanho do cache.
Explicação:	O tamanho do cache especificado para a transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc é inadequado.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, aumente o tamanho do cache.
IDOC_17744	A transformação de Preparação do SAP/ALE IDoc não recebeu dados de registro de controle para o tipo de IDoc <tipo de IDoc>.
Explicação:	A origem no mapeamento IDoc de entrada não contém dados válidos para o registro de controle IDoc.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados de origem contém dados de registro de controle válidos.

IDOC_17747	<Valor> linhas órfãs foram recebidas pela transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Explicação:	A transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc recebeu linhas órfãs. A sessão falhará se a propriedade de sessão Orphan Row Handling for definida como erro, e a contagem de erros exceder o limite.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as linhas filho têm linhas pai.
IDOC_17748	A transformação de Intérprete do SAP/ALE IDoc recebeu uma linha órfã <índice da linha> no grupo <grupo> com a chave primária <chave primária>.
Explicação:	A transformação de Intérprete do SAP/ALE IDoc recebeu uma linha órfã. A sessão falhará se a propriedade de sessão Orphan Row Handling for definida como erro, e a contagem de erros exceder o limite.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as linhas filho têm linhas pai.
IDOC_17749	<Valor> linhas duplicadas foram recebidas pela transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc.
Explicação:	A transformação de Intérprete SAP/ALE IDoc recebeu linhas duplicadas. A transformação usa o número do segmento como a chave primária para detectar linhas duplicadas. O número do segmento faz parte dos dados do cabeçalho de cada linha de dados do segmento recebida pela transformação para a mensagem IDoc.
Resposta do usuário:	Verifique se cada segmento da mensagem IDoc tem um número de segmento exclusivo.
IDOC_17750	Falha na liberação do buffer do leitor.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
IDOC_17755	Falha na conexão do tipo A ao sistema SAP.
Explicação:	O objeto de conexão do aplicativo SAP_ALE_IDoc_Writer contém valores inválidos para um ou mais parâmetros de conexão.
Resposta do usuário:	Insira os valores corretos para os parâmetros de conexão no objeto de conexão do aplicativo SAP_ALE_IDoc_Writer.

CAPÍTULO 11

Código de mensagens J

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens JDE, 189](#)
- [Mensagens JMS, 195](#)
- [Mensagens JSDK, 205](#)
- [Mensagens JTX, 206](#)

Mensagens JDE

JDEWRDR_50004 O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao buscar informações de conexão do repositório.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_50005 O Serviço de Integração do PowerCenter falha ao buscar o tipo de banco de dados do repositório.

Explicação: O Serviço de Repositório do PowerCenter não está em execução.

Resposta do usuário: Verifique se o Serviço de Repositório do PowerCenter está em execução.
-ou-

Explicação: O arquivo JDEWorld.xml contém dados inconsistentes.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo JDEWorld.xml contém dados consistentes.

JDEWRDR_50006 Informações de conexão inválidas.

Explicação: Os parâmetros de conexão especificados não são válidos.

Resposta do usuário: Insira parâmetros de conexão válidos.

JDEWRDR_50010 Valor inválido especificado para a propriedade Selecionar Distintos no nível da sessão.

Explicação: O valor especificado não é válido.

Resposta do usuário:	Insira Yes ou No.
JDEWRDR_50013	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao buscar o atributo de campo do repositório.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_50014	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao preencher o buffer de saída.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_50015	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao liberar o buffer de saída.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_50016	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao buscar os metadados de origem do repositório.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_50022	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao obter o objeto da tabela.
Explicação:	O relacionamento chave primária-chave externa entre as tabelas não está definido.
Resposta do usuário:	Defina o relacionamento chave primária-chave externa.
JDEWRDR_50024	O Serviço de Integração do PowerCenter não pôde analisar a consulta SQL. Os nomes de alias da tabela podem ter sido usados na consulta SQL.
Explicação:	Os nomes de alias da tabela podem ter sido usados na consulta SQL.
Resposta do usuário:	Use os nomes da tabela em vez dos nomes de alias na consulta.
JDEWRDR_50028	A variável de ambiente PWX_JDEWORLDPATH não está definida.
Explicação:	A variável de ambiente PWX_JDEWORLDPATH não está definida.
Resposta do usuário:	Defina a variável de ambiente PWX_JDEWORLDPATH.

JDEWRDR_50031	O PowerExchange for JD Edwards World não está ativado no PowerCenter ou a licença expirou.
Explicação:	A licença do PowerExchange for JD Edwards World não existe no repositório. -ou- A licença do PowerExchange for JD Edwards World expirou.
Resposta do usuário:	Adicione uma chave de licença válida usando a ferramenta Administrador. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_50037	Incompatibilidade no tipo de dados ou na precisão, ou em ambos, de um campo.
Explicação:	O tipo de dados ou a precisão, ou ambos, de um campo no nível de mapeamento não é compatível com o campo no destino.
Resposta do usuário:	Verifique se o tipo de dados e a precisão de um campo no nível de mapeamento correspondem ao campo no destino.
JDEWRDR_50040	As bibliotecas especificadas na Lista de Bibliotecas JDE não contêm a tabela <table name>.
Explicação:	As bibliotecas especificado não contém a tabela obrigatória.
Resposta do usuário:	Verifique se a biblioteca que contém a tabela faz parte do campo Lista de Bibliotecas JDE.
JDEWRDR_50042	Valor inválido especificado para a propriedade Número de Portas Classificadas no nível da sessão.
Explicação:	Um valor negativo foi especificado para propriedade Número de Portas Classificadas.
Resposta do usuário:	Insira um valor igual ou maior que zero.
JDEWRDR_50044	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao criar a localidade.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_50047	O Serviço de Integração do PowerCenter falhou ao buscar o tipo de dados, a precisão e a escala para uma coluna na tabela JD Edwards World.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_51002	O PowerExchange falhou ao liberar o identificador de ambiente.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_51003	O PowerExchange falha ao alocar memória para o identificador de instrução.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51004 O PowerExchange falhou ao se desconectar do JD Edwards World.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51005 O PowerExchange falhou ao liberar o identificador de conexão.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51006 O PowerExchange falha ao liberar o identificador de instrução.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51007 O PowerExchange falhou ao preparar a instrução.

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange na máquina do AS/400 não está em execução.

Resposta do usuário: Inicie o Ouvinte do PowerExchange na máquina do AS/400.

-ou-

Explicação: A licença do PowerExchange é inválida.

Resposta do usuário: Forneça uma chave de licença válida.

-ou-

Explicação: A rede está inoperante.

Resposta do usuário: Verifique se a rede está em execução.

-ou-

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51008 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_CHAR a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51009 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_UNICHAR a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51010 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_DOUBLE a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51011 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_FLOAT a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51012 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_LONG a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51013 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_SHORT a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51014 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_INT32 a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51015 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_LONG64 a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51016 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_RAW a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51017 O PowerExchange falhou ao vincular o tipo de dados eCTYPE_TIME a uma coluna.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51018 O PowerExchange falhou ao executar a consulta SQL.

Explicação: A consulta SQL não está correta.

Resposta do usuário: Verifique se a consulta SQL está correta. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51019	O PowerExchange falha ao buscar os dados do JD Edwards World.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_51020	O PowerExchange falhou ao alocar memória para o identificador de ambiente.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_51021	O PowerExchange falhou ao alocar memória para o identificador de conexão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_51023	O PowerExchange falhou ao definir as opções de conexão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
JDEWRDR_51024	O PowerExchange falhou ao conectar ao JD Edwards World.
Explicação:	O arquivo CFG não está configurado para o Ouvinte do PowerExchange na máquina do AS/400.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo CFG está configurado para o Ouvinte do PowerExchange na máquina do AS/400. -ou-
Explicação:	A chave de licença do PowerExchange especificada não é válida.
Resposta do usuário:	Forneça uma chave de licença válida. -ou-
Explicação:	A rede está inoperante.
Resposta do usuário:	Verifique se a rede está em execução.
JDEWRDR_51025	O PowerExchange falhou ao buscar informações da tabela de uma biblioteca especificada.
Explicação:	A chave de licença do PowerExchange especificada não é válida.
Resposta do usuário:	Forneça uma chave de licença válida. -ou-
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

JDEWRDR_51026	O PowerExchange falhou ao vincular uma coluna.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

Mensagens JMS

JMS_1001	Falha ao estabelecer conexão com um provedor JNDI: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com um provedor JNDI.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1002	O objeto <nome do objeto> pesquisado no JNDI não é um objeto de Destino.
Explicação:	O valor do Destino JMS na conexão de aplicativo JMS não é válido.
Resposta do usuário:	Insira um valor válido para o Destino JMS. Use um valor que exista na configuração do JNDI.
JMS_1003	Falha ao definir o ouvinte de exceções JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode definir um ouvinte para as exceções JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1004	O objeto <nome do objeto> não é um objeto QueueConnectionFactory no JNDI.
Explicação:	O valor do Nome de Fábrica de Conexão JMS da conexão de aplicativo JMS não é válido. O nome da fábrica de conexão não é um nome de fábrica de conexão de fila na configuração do JNDI.
Resposta do usuário:	Insira um nome de fábrica de conexão de fila válido para o atributo Nome de Fábrica de Conexão JMS na conexão de aplicativo.
JMS_1005	O objeto <nome do objeto> não é um objeto TopicConnectionFactory no JNDI.
Explicação:	O valor do Nome de Fábrica de Conexão JMS da conexão de aplicativo JMS não é válido. O nome da fábrica de conexão não é um nome de fábrica de conexão de tópico na configuração do JNDI.
Resposta do usuário:	Insira um nome de fábrica de conexão de tópico válido para o atributo Nome de Fábrica de Conexão JMS na conexão do aplicativo.
JMS_1006	O objeto de destino não é um objeto de Fila.
Explicação:	O valor do atributo Destino JMS na conexão de aplicativo JMS não é um nome de fila válido. No entanto, o valor do Tipo de Destino JMS na conexão de aplicativo é QUEUE.

Resposta do usuário:	<p>Forneça um nome de fila válido para o atributo Destino JMS. Verifique se o nome da fila existe na configuração do JNDI.</p> <p>Altere o Tipo de Destino para TOPIC se o valor do atributo Destino JMS for um tópico.</p>
JMS_1007	O objeto de destino não é um objeto de Tópico.
Explicação:	O valor do atributo Destino JMS na conexão de aplicativo JMS não é um tópico válido. No entanto, o valor do Tipo de Destino JMS na conexão de aplicativo é TOPIC.
Resposta do usuário:	<p>Forneça um tópico válido para o atributo Destino JMS. Verifique se o tópico existe na configuração do JNDI.</p> <p>Altere o Tipo de Destino JMS para QUEUE se o valor do atributo Destino JMS for uma fila.</p>
JMS_1008	Falha ao criar a conexão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode estabelecer conexão com o JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1009	Falha ao criar a sessão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode iniciar uma sessão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1010	Falha ao criar o consumidor de conexão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode criar um consumidor de conexão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1011	Falha ao iniciar uma conexão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar uma conexão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1012	Falha ao interromper a conexão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde interromper a conexão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1013	Falha ao fechar a conexão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar a conexão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1014	Falha ao fechar a conexão do JNDI: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar a conexão do JNDI.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1015	Falha ao pesquisar o objeto <nome do objeto> no JNDI.
Explicação:	O valor especificado na conexão de aplicativo JMS não é válido.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor do atributo é válido no aplicativo JMS. Verifique se o valor existe na configuração do JNDI.
Explicação:	O servidor JNDI pode não estar em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor JNDI está em execução. Se necessário, inicie o servidor.
JMS_1018	Não é possível localizar o tipo de mensagem da extensão de metadados.
Explicação:	O JMS não pode localizar o tipo de mensagem representado na definição de origem ou de destino. O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_1019	Não é possível localizar a conexão JMS.
Explicação:	Talvez não haja conexão de aplicativo especificada para o Qualificador de Origem ou para o destino nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Especifique um valor para a conexão de aplicativo nas propriedades da sessão.
Explicação:	O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_1020	Falha ao criar o consumidor da mensagem: <mensagem de erro>.
Explicação:	O JMS não pôde criar o consumidor da mensagem.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_1021	Falha ao criar o consumidor da mensagem devido a conflitos entre objetos de sessão e de conexão JMS.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_1022	Falha ao obter o destino JMS <destino>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O valor especificado do atributo Destino JMS na conexão de aplicativo JMS não existe na configuração do JNDI.
Resposta do usuário:	Configure o JNDI para incluir o valor. Também é possível usar um valor que exista na configuração do JNDI.

JMS_1023	Falha ao obter a Fábrica de Conexão da Fila <fábrica de conexão da fila>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode recuperar a fábrica de conexão da fila do JNDI para estabelecer conexão com o JMS. O valor do atributo Nome de Fábrica de Conexão JMS pode não ser válido.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor do atributo Nome de Fábrica de Conexão JMS é válido. Além disso, verifique se o valor existe na configuração do JNDI.
Explicação:	O servidor JNDI pode não estar em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor JNDI está em execução. Se necessário, inicie o servidor JNDI.
JMS_1024	Falha ao obter a Fábrica de Conexão do Tópico <fábrica de conexão do tópico>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode recuperar a fábrica de conexão do tópico do JNDI para estabelecer conexão com o JMS. O valor do atributo Nome de Fábrica de Conexão JMS pode não ser válido.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor do atributo Nome de Fábrica de Conexão JMS é válido. Além disso, verifique se o valor existe na configuração do JNDI.
Explicação:	O servidor JNDI pode não estar em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor JNDI está em execução. Se necessário, inicie o servidor JNDI.
JMS_1026	O arquivo jndi.properties não foi localizado. Nenhuma propriedade adicional relacionada à SSL é usada no tempo de execução.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde executar a sessão com SSL, porque não foi possível localizar o arquivo JNDI.properties.
Resposta do usuário:	Para executar a sessão com SSL, adicione o arquivo JNDI.properties com a configuração SSL necessária ao diretório <INFA_HOME>/server/infra_shared/SrcFiles.
JMS_2002	Erro ao obter as informações de extensão da sessão do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode ler as propriedades da sessão. O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_2025	Erro ao processar a mensagem recebida pelo Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar uma mensagem.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2026	Erro JMS ao processar a mensagem recebida pelo Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro JMS ao processar uma mensagem.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2027	Os dados recebidos são muito grandes para o processamento do campo <nome do campo> pelo Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode processar os dados para o campo especificado. Os dados são muito grandes.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2028	A mensagem recebida pelo Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> não corresponde à definição de corpo.
Explicação:	O Serviço de Integração recebeu uma mensagem cujos campos de corpo não correspondem à definição de origem. O Serviço de Integração rejeitou a mensagem.
Resposta do usuário:	Verifique se os campos de corpo das mensagens que o Serviço de Integração lê da origem correspondem ao formato da definição de origem. Caso contrário, o Serviço de Integração rejeita as mensagens.
JMS_2029	O Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> encontrou um erro ao fechar o consumidor. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar o consumidor JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2032	Erro desconhecido durante a gravação dos dados no buffer DTM feita pelo Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro desconhecido.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2035	Falha na partição número <número> do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> ao obter o coordenador de cache para recuperação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_2036	A pasta de cache do arquivo não foi fornecida. Insira uma pasta de cache de arquivo.
Explicação:	Você ativou a recuperação de mensagens para a sessão, mas não especificou uma pasta de cache de arquivo.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, insira uma pasta de cache de arquivo.
JMS_2037	Falha ao criar o objeto de informações de armazenamento para Entrega de Mensagens Garantida. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	Você executou uma sessão com recuperação de mensagens ativada para a sessão. Falha na sessão quando o Serviço de Integração tentou gravar dados no cache de recuperação.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2038	Falha ao registrar o cache de recuperação. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde registrar a sessão para recuperação de mensagens.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2041	Falha ao recuperar dados do cache de recuperação. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	Durante uma sessão de recuperação, o Serviço de Integração não pôde ler mensagens do cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2042	Erro desconhecido ao recuperar dados do cache de recuperação.
Explicação:	Durante uma sessão de recuperação, o Serviço de Integração encontrou um erro desconhecido. O cache pode estar corrompido.
Resposta do usuário:	Remova o arquivo em cache. Execute a sessão novamente.
JMS_2043	Falha ao gravar dados no cache de recuperação. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar dados no cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2044	O Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> encontrou um erro ao reconhecer a mensagem. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao reconhecer uma mensagem da origem.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2046	Erro na conversão de dados ao processar a mensagem para o campo <nome do campo> no Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar o campo especificado devido a um erro na conversão de dados. O tipo de dados do campo não é compatível com o tipo de dados do campo correspondente na definição de origem.
Resposta do usuário:	Verifique se o tipo de dados do campo nas mensagens de origem JMS é compatível com o tipo de dados na definição de origem.
JMS_2047	Não é possível definir o ouvinte de mensagens: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode definir o ouvinte de mensagens JMS.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações JMS estão corretas. Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2048	Erro ao fechar a sessão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	Não é possível fechar a sessão JMS.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2050	O Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> encontrou um erro ao receber a mensagem do JMS. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_2051	Os tipos de dados solicitados não correspondem aos dados gravados no cache de recuperação. O cache pode estar corrompido.
Explicação:	O arquivo em cache de recuperação de mensagens pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Exclua manualmente o arquivo em cache corrompido.
JMS_2052	Não é possível carregar a biblioteca jms.jar.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde iniciar a sessão porque não foi possível carregar o arquivo jms.jar.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo jms.jar está no diretório /bin/javlib do Serviço de Integração.
JMS_2063	O Serviço de Integração falhou em uma sessão em tempo real JMS que está ativada para recuperação e contém várias partições.
Explicação:	Não é possível ativar para recuperação uma sessão em tempo real JMS que contém várias partições.
Resposta do usuário:	Exclua as partições ou não ative a sessão para recuperação.
JMS_2064	O Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> recebeu <quantidade de mensagens de recuperação recebidas> de <quantidade de mensagens de recuperação possíveis> mensagens de recuperação possíveis. O Serviço de Integração processou as mensagens na sessão anterior e irá excluí-las por meio da partição <ID da partição>.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_2065	O Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> recebeu <quantidade de mensagens de recuperação recebidas> de <quantidade de mensagens de recuperação possíveis> mensagens de recuperação possíveis. O Serviço de Integração não processou as mensagens na sessão anterior e irá gravá-las por meio da partição <ID da partição>.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_3003	Não é possível criar a conexão do gravador: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode estabelecer conexão com o JMS para gravar mensagens do destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

JMS_3004	Não é possível fechar a conexão: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode fechar a conexão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3005	Não é possível fechar a sessão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	Não é possível fechar a sessão JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3006	Não é possível confirmar a sessão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode confirmar mensagens para o destino JMS.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3007	Não é possível reverter a sessão JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde reverter as mensagens do destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3008	Não é possível criar o objeto da mensagem JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	Erro interno. Erro de memória insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_3009	Não é possível criar o gravador de mensagens: <mensagem de erro>.
Explicação:	Erro interno. Erro de memória insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_3013	Não é possível criar um objeto de mensagem porque foi fornecido um tipo de mensagem inválido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_3014	O campo <nome do campo> não é um campo de destino JMS válido.
Explicação:	O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

JMS_3015	Foi encontrado um tipo de linha inválido. O gravador JMS publicará uma mensagem se o tipo de linha for INSERT, UPDATE e DELETE.
Explicação:	O tipo das linhas de origem é Controlado por Dados, mas deveria ser Inserir, Atualizar ou Excluir.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades nas propriedades da sessão, defina o valor da propriedade Treat Source Rows As como Inserir, Atualizar ou Excluir.
JMS_3016	O gravador JMS encontrou um erro de tipo de linha desconhecido.
Explicação:	O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_3017	O valor fornecido para <nome da propriedade> na conexão JMS <nome da conexão> é inválido. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O valor da propriedade especificada não é válido.
Resposta do usuário:	Forneça um valor válido para a propriedade nas propriedades da sessão.
JMS_3018	O gravador JMS encontrou uma exceção JMS durante o processamento do campo <nome do campo>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou uma exceção JMS ao processar o campo especificado. O Serviço de Integração aumentou o limite de erros como resultado do erro.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3020	O gravador JMS encontrou um erro na conversão de dados durante o processamento do campo <nome do campo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde converter os dados do campo especificado ao gravar mensagens no destino JMS. O campo contém tipos de dados incompatíveis. O Serviço de Integração rejeitou o campo.
Resposta do usuário:	Verifique se os tipos de dados na definição de destino são compatíveis com tipos de dados JMS.
JMS_3021	O gravador JMS encontrou uma exceção geral: <mensagem de erro>.
Explicação:	O gravador JMS encontrou um erro.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3022	O gravador JMS encontrou um erro geral: <mensagem de erro>.
Explicação:	O gravador JMS encontrou um erro.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3023	Ocorreu uma exceção JMS no provedor JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O provedor JMS de destino encontrou um erro.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3024	ID de tipo de dados inválido: <mensagem de erro>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JMS_3025	O gravador JMS recebeu NULL para o campo <nome do campo>, que está definido como Não Nulo. A mensagem será rejeitada.
Explicação:	O campo especificado está definido como Não Nulo na definição de destino do mapeamento.
Resposta do usuário:	Edite a definição de destino no Designer e limpe a opção Não Nulo do campo para evitar que as mensagens com o valor NULL sejam rejeitadas.
JMS_3026	O gravador JMS encontrou uma exceção JMS: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro JMS ao gravar mensagens no destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Se a mensagem de erro adicional for uma mensagem do MQSeries JMS relativa a um valor inválido do campo JMSTimeToLive no destino, ele imprimirá o valor do campo multiplicado por 1.000. Por exemplo, se o valor de JMSTimeToLive no destino for -1, a mensagem do MQSeries JMS imprimirá -1.000.
JMS_3027	O gravador JMS encontrou um erro de memória insuficiente.
Explicação:	Memória insuficiente do JVM. Como resultado, ocorreu uma falha na sessão do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Aumente a memória do JVM. Em seguida, reinicie a sessão.
JMS_3028	O gravador JMS encontrou um erro ao obter o objeto JMSReplyTo <nome do objeto> padrão do JNDI. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde obter um valor para JMSReplyTo do JNDI.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3029	O gravador JMS encontrou um erro ao processar os dados do campo <nome do campo> no destino <nome do destino>. Motivo: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar os dados do campo especificado no destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
JMS_3030	Não é possível carregar a biblioteca jms.jar.
Explicação:	O arquivo jms.jar não está disponível no diretório <diretório de instalação do PowerCenter>/server/bin/javaliib.
Resposta do usuário:	Copie o arquivo jms.jar no diretório <diretório de instalação do PowerCenter>/server/bin/javaliib.

JMS_3031	O Serviço de Integração não pode garantir que processará as mensagens somente uma vez. É possível que algumas mensagens sejam perdidas ou duplicadas.
Explicação:	O Serviço de Integração não registrou o gravador JMS no coordenador de cache.
Resposta do usuário:	Para destinos relacionais, verifique se a tabela de recuperação existe e se o privilégio de criação de tabelas para o nome de usuário do banco de dados está configurado na conexão de banco de dados de destino. Para destinos de fila, verifique se a fila de recuperação existe.
JMS_3033	Falha no Serviço de Integração ao gravar o estado de recuperação na recuperação <tipo de destino de recuperação>, destino de recuperação <nome do destino de recuperação>, fábrica de conexão <nome da fábrica de conexão>. Motivo: <motivo do erro>.
Resposta do usuário:	Analisar a razão do erro e fazer as alterações adequadas.
JMS_3034	Será possível projetar o campo <nome do campo> do destino <nome do destino> se IsDestinationNameDynamic for definido como verdadeiro nas propriedades da sessão.
Explicação:	O destino JMS está configurado para ter um nome de destino estático. Quando o nome de destino é estático, o Serviço de Integração usa o nome de destino da conexão do aplicativo. Não é possível projetar o nome do destino no destino JMS.
Resposta do usuário:	Ativar IsDestinationNameDynamic nas propriedades da sessão ou remover o link para o destino no destino JMS.

Mensagens JSDK

JSDK_42021	Falha ao carregar a biblioteca: <nome da biblioteca>.
Explicação:	Você tentou executar uma sessão para ler mensagens de uma origem JMS ou gravar mensagens em um destino JMS. Também é possível que você tenha tentado executar uma sessão para ler documentos de uma origem webMethods ou gravar documentos em um destino webMethods. No entanto, a biblioteca JVM não está corretamente definida na máquina host do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Se o Serviço de Integração for executado em Windows, verifique se o campo para o arquivo jvm.dll está corretamente definido. É possível fazê-lo na guia Ambiente nas configurações Sistemas do Painel de Controle. Se o Serviço de Integração for executado em UNIX ou Linux, verifique se o caminho da biblioteca JVM está corretamente definido.
JSDK_42075	O Serviço de Integração está tentando redefinir a sessão, mas a API resetNotification não foi implementada na transformação Java <transformação>."
Explicação:	Esse erro ocorrerá se você executar o Data Transformation Manager (DTM) no modo de reinicialização e o mapeamento contiver uma transformação Java que não implementa o método resetNotification.
Resposta do usuário:	Implemente o método resetNotification na transformação Java.

Mensagens JTX

JTX_1001	Falha ao criar o driver de partição. Ocorreu uma exceção ao carregar a classe do driver de partição do código de bytes: <texto da exceção>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar o driver de partição para a classe de transformação Java. O erro pode ocorrer devido a uma inconsistência no código de bytes no repositório.
Resposta do usuário:	Use o Designer para compilar novamente o código de bytes da transformação Java e execute a sessão novamente.
JTX_1002	Falha ao localizar a extensão de metadados <nome da extensão de metadados>.
Explicação:	O repositório armazena o código da transformação Java nas extensões de metadados da transformação Java. O Serviço de Integração não pôde localizar as extensões de metadados que correspondem ao código da transformação Java no repositório. O erro pode ocorrer devido a uma inconsistência nos metadados no repositório.
Resposta do usuário:	Use o Designer para salvar a transformação Java no repositório e execute a sessão novamente. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
JTX_1003	Falha ao recuperar os metadados das portas de entrada/saída: <nomes das portas>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar do repositório os metadados das portas de entrada e de saída na transformação Java. O erro pode ocorrer devido a uma inconsistência nos metadados no repositório.
Resposta do usuário:	Use o Designer para salvar a transformação Java no repositório e execute a sessão novamente. Caso contrário, será necessário recriar o repositório.
JTX_1005	O nome de coluna <nome> não é válido.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar os metadados da transformação Java porque o nome da coluna não é válido.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
JTX_1006	O número de grupos não é válido. A transformação Java deve ter exatamente um grupo de entrada e um de saída.
Explicação:	A transformação Java contém mais de um grupo de entrada ou de saída.
Resposta do usuário:	Edite a transformação Java no Designer e remova o grupo ou grupos adicionais.
JTX_1008	O tipo de linha <tipo de linha> não é válido. Os tipos de linha válidos para a API setOutRowType são INSERT, DELETE e UPDATE.
Explicação:	Você usou a API setOutRowType para definir o tipo de linha de saída da transformação Java. No entanto, o tipo de linha especificado não é válido. Os tipos de linha válidos são INSERT, DELETE e UPDATE.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de linha da API setOutRowType API para um tipo válido.

JTX_1009	Falha ao criar o driver de partição. O código de byte para a transformação Java não é válido.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar o driver de partição para a classe de transformação Java. O erro pode ocorrer devido a uma inconsistência no código de bytes no repositório.
Resposta do usuário:	Use o Designer para compilar novamente o código de bytes da transformação Java e execute a sessão novamente.
JTX_1010	O nome da transformação não pode ser nulo. Falha ao criar o carregador de classe.
Explicação:	Como o Serviço de Integração não pôde recuperar o nome da transformação no repositório, o Serviço de Integração falhou em criar o carregador de classe para uma transformação Java.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
JTX_1011	Erro lançado pela API failSession da transformação Java: <texto do erro>.
Explicação:	Você usou o método failSession para lançar um erro fatal na transformação Java.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
JTX_1013	Mensagem de erro: <texto da mensagem>.
Explicação:	Você usou logError para gravar uma mensagem de erro ao log da sessão de uma transformação Java.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
JTX_1014	O parâmetro da API da transformação Java <nome do método> não pode ser NULL.
Explicação:	Você aprovou um parâmetro com valor NULL para um método API em uma transformação Java. No entanto, os parâmetros de APIs de uma transformação Java não podem ser NULL.
Resposta do usuário:	Modifique o código da transformação Java para transmitir um parâmetro que não seja NULL ao método API.
JTX_1015	Exceção lançada da transformação Java: <texto da exceção>.
Explicação:	O código de uma transformação Java lançou um erro. Esta mensagem ocorre quando o código lança uma exceção SDKException.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
JTX_1016	Não é possível usar a API da transformação Java <nome do método> quando a propriedade <nome> da transformação não está selecionada.
Explicação:	Você usou o método API especificado em uma transformação Java ativa. No entanto, a propriedade da transformação não estava selecionada. É necessário selecionar a propriedade da transformação para usar o método API em uma transformação Java ativa.
Resposta do usuário:	Use o método API depois de selecionar a propriedade adequada da transformação.

JTX_1017	O API chamável <nome do método> não pode ser chamado em uma transformação Java passiva.
Explicação:	Você usou o método API em uma transformação Java passiva, no entanto, não é possível usar o método API especificado em uma transformação passiva.
Resposta do usuário:	Para usar o método API, crie uma transformação Java ativa.
JTX_1018	Falha ao definir o valor padrão para a porta <nome da porta>. Erro: <erro>.
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante o tempo de execução quando a transformação Java tentou inicializar as variáveis de entrada e saída especificadas para as respectivas portas.
Resposta do usuário:	Nenhum. Esse erro inesperado ocorreu durante o tempo de execução. Se você especificou um valor padrão para um campo de transformação, esse erro será capturado durante a transformação ou a validação do mapeamento.
JTX_1101	Falha ao criar a instância JExpression.
Explicação:	No código Java da transformação, ocorreu uma falha na chamada para defineJExpression.
Resposta do usuário:	No Designer, verifique se a expressão é válida e execute a sessão novamente.
JTX_1102	O tipo de linha especificado <tipo de linha> não é válido. Os tipos de linha válidos são INSERT, DELETE e UPDATE.
Explicação:	Você usou um tipo de linha não válido em uma expressão Java. Os tipos de linha válidos são INSERT, DELETE e UPDATE.
Resposta do usuário:	Use um tipo de linha válido.
JTX_1103	Resultado NULL.
Explicação:	Você usou uma expressão que retornou um valor NULL em uma transformação Java. Não é possível retornar valores NULL de uma expressão Java.
Resposta do usuário:	Modifique a expressão no Designer para que ela retorne um valor que não seja NULL.
JTX_1104	O tipo de dados do resultado é <tipo>. Esta chamada de API não é válida.
Explicação:	Você aprovou um tipo de dado não válido para um método API em uma expressão Java.
Resposta do usuário:	Modifique a chamada para o método API para transmitir um tipo de dados válido ou use o método API correto.
JTX_1105	O tipo de dados do resultado não é válido.
Explicação:	A expressão Java retornou um tipo de dado não válido. Os tipos de dados válidos são Inteiro, Duplo, String e Byte[].
Resposta do usuário:	Modifique a expressão Java para retornar um tipo de dados válido.
JTX_1106	O objeto da sessão é NULL.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao buscar o objeto da sessão do repositório.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_1107	O tipo de dado de argumento da expressão não é válido.
Explicação:	Você aprovou um tipo de dado não válido para uma expressão em uma transformação Java. O argumento da expressão é um tipo diferente do transmitido à expressão.
Resposta do usuário:	Transmita o tipo de dados correto à expressão.
JTX_1108	O parâmetro de string de expressão de API chamável <nome do método> não pode ser nulo.
Explicação:	Você transmitiu um valor NULL para o parâmetro String do método API de uma expressão Java. O parâmetro String não pode aceitar um valor NULL.
Resposta do usuário:	Modifique a chamada do método API da expressão Java para transmitir um valor que não seja NULL ao parâmetro String.
JTX_1109	Poucos parâmetros foram aprovados para a expressão <nome da expressão>. Esperado: <número> parâmetros. Aprovado: <número> parâmetros.
Explicação:	Você não aprovou o número exigido de parâmetros para uma expressão em uma transformação Java.
Resposta do usuário:	Edite o código Java da transformação e transmita a quantidade correta de parâmetros à expressão.
JTX_1110	Muitos parâmetros foram aprovados para a expressão <nome da expressão>. Os parâmetros adicionais são ignorados.
Explicação:	Você aprovou mais parâmetros do que o exigido pela expressão em uma transformação Java. O Serviço de Integração ignorou os parâmetros adicionais.
Resposta do usuário:	Nenhuma. Se você não desejar que o Serviço de Integração ignore os parâmetros adicionais, redefina a expressão Java.
JTX_1111	O parâmetro da API JExpression <nome do método> não pode ser nulo.
Explicação:	Você passou um valor NULL para um parâmetro em um método de API de expressão Java. Não é possível transmitir valores NULL para os parâmetros do método API da expressão Java.
Resposta do usuário:	Aprove um valor diferente de NULL no método de API de expressão Java.
JTX_1114	Falha ao carregar a classe <nome da classe>. <texto do erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde carregar a classe ou uma classe interna da transformação Java. O erro poderá ocorrer se o repositório contiver dados inconsistentes para o código de bytes ou se o repositório não contiver o código de bytes atualizado para a transformação.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado no erro da mensagem e execute a sessão novamente. Talvez seja necessário compilar novamente o código Java da transformação no Designer.
JTX_1115	Ocorreu uma exceção durante a inicialização do objeto JExpression <nome>.
Explicação:	Ocorreu falha na inicialização de um objeto JExpression.

Resposta do usuário:	Verifique se a expressão definida é válida e execute a sessão novamente.
JTX_1117	Os dados do campo <nome da porta> foram truncados.
Explicação:	A precisão dos dados atribuídos a uma porta de saída de string ou binária de uma transformação Java é maior do que a precisão configurada para a porta. Como resultado, a transformação Java truncou os dados da porta. Este aviso pode ocorrer para dados atribuídos a uma porta de saída.
Resposta do usuário:	Verifique se a precisão da porta é igual ou maior do que a precisão dos dados atribuídos à porta.
JTX_60000	Não é possível validar a transformação Java. Não é possível recuperar extensões de metadados do repositório.
Explicação:	O Designer ou o Serviço de Integração encontrou um valor interno ao recuperar as extensões de metadados da transformação Java.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60001	Não é possível validar a transformação Java. Não é possível recuperar os fragmentos do código Java do repositório.
Explicação:	O Designer ou o Serviço de Integração encontrou um valor interno ao recuperar do repositório os fragmentos do código Java da transformação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60002	Não é possível validar a transformação Java. Não é possível recuperar o código de bytes do repositório.
Explicação:	O Designer ou o Serviço de Integração encontrou um erro interno ao recuperar do repositório o código de bytes da transformação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60003	Não é possível validar a transformação Java. Não é possível recuperar o valor CRC do repositório.
Explicação:	O Designer ou o Serviço de Integração encontrou um erro interno ao recuperar do repositório o valor CRC da transformação. O Designer ou o Serviço de Integração compara o valor CRC atual do código de bytes ao valor CRC armazenado no repositório, para verificar o código de bytes da transformação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60004	O código de bytes da transformação não está no repositório. A transformação Java é inválida.
Explicação:	O código de bytes da transformação não está no repositório.
Resposta do usuário:	Compile o código Java da transformação e valide a transformação ou o mapeamento.

JTX_60005	O código de bytes contido no repositório é inválido. A transformação Java é inválida.
Explicação:	O valor CRC do código de bytes recuperado do repositório não corresponde ao valor CRC armazenado no repositório. Como resultado, a transformação não é válida.
Resposta do usuário:	Compile o código Java da transformação e valide a transformação ou o mapeamento.
JTX_60007	Não é possível recuperar a classe de objeto de <nome da classe>.
Explicação:	O Java Runtime Environment não pode recuperar a classe de objeto do nome da classe no código de bytes. O erro pode ocorrer quando o arquivo pmjtx.jar contido no diretório server/bin/javaliib contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60008	Não é possível localizar o método <nome do método> na classe <nome da classe>.
Explicação:	O Java Runtime Environment não pode localizar o método Java no código de bytes da transformação. O erro pode ocorrer quando o arquivo pmjtx.jar contido no diretório server/bin/javaliib contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60009	Não é possível criar o objeto da classe <nome da classe>.
Explicação:	O Java Runtime Environment não pôde criar um objeto de uma classe de transformação Java. O erro pode ocorrer quando não há memória suficiente para o JRE quando ele executa o código de bytes de uma transformação Java.
Resposta do usuário:	Verifique se há memória suficiente disponível e execute a sessão novamente.
JTX_60010	Não é possível criar a referência global à classe <nome da classe>.
Explicação:	O Java Runtime Environment não pôde criar uma referência global a uma classe de transformação Java. O erro pode ocorrer quando não há memória suficiente para o JRE quando ele executa o código de bytes de uma transformação Java.
Resposta do usuário:	Verifique se há memória suficiente disponível e execute a sessão novamente.
JTX_60011	Não é possível usar a API getLong - o tipo de dados do resultado não é Hora nem Data.
Explicação:	Uma expressão Java criada com a interface avançada usa a API getLong para obter o resultado de uma expressão que não retorna um valor Dado nem Hora. É possível usar getLong somente para obter o resultado de uma expressão com um valor de retorno Data ou Hora.
Resposta do usuário:	Use a API getInt ou getDouble com a expressão.
JTX_60012	O tipo de dados do argumento x <número> é inválido.
Explicação:	O tipo de dados do argumento transmitido a uma expressão Java é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

JTX_60013	Não é possível validar a transformação Java. Não é possível recuperar o classpath do repositório.
Explicação:	O Designer ou o Serviço de Integração não pôde recuperar do repositório o valor do classpath da transformação Java. O erro pode ocorrer devido a inconsistência de dados no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
JTX_60014	Não é possível validar a transformação Java. Não é possível recuperar o modo de precisão do repositório.
Explicação:	O Designer ou o Serviço de Integração não pôde recuperar do repositório o valor do modo de precisão da transformação Java. O erro pode ocorrer devido a inconsistência de dados no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CAPÍTULO 12

Códigos de mensagem L

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens LB, 213](#)
- [Mensagens do LDAP, 214](#)
- [Mensagens LDBG, 218](#)
- [Mensagens LGS, 220](#)
- [Mensagens LIC, 222](#)
- [Mensagens LM, 227](#)
- [Mensagens LMTGT, 243](#)
- [Mensagens do Lotus Notes, 245](#)

Mensagens LB

LB_47007	A tarefa enviada <nome da tarefa> foi cancelada por um usuário.
Explicação:	A tarefa de Sessão ou de Comando falhou porque foi interrompida.
Resposta do usuário:	Reinicie a tarefa.
LB_47008	A tarefa enviada <nome da tarefa> foi cancelada porque nenhum nó disponível tem os recursos exigidos pela tarefa.
Explicação:	Ocorreu uma falha na tarefa de Sessão ou de Comando porque nenhum nó disponível tem os recursos exigidos pela tarefa.
Resposta do usuário:	Verifique se ao menos um nó tem os recursos necessários à execução da tarefa. Verifique se os nós que contêm os recursos necessários estão em execução e disponíveis.
LB_47010	Falha no Serviço de Integração ao carregar a biblioteca do gerenciador de recursos externo devido ao erro <texto do erro>.
Explicação:	O administrador do PowerCenter configurou o PowerCenter para trabalhar com um gerenciador de recursos de terceiros. O Serviço de Integração não pode carregar a biblioteca do gerenciador de recursos.

Resposta do usuário:	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A biblioteca do gerenciador de recursos de terceiros existe na localização especificada no PATH. • A conta de usuário autorizada para iniciar os Serviços Informatica tem permissões de leitura e execução no arquivo de biblioteca. • O arquivo de biblioteca não está corrompido.
LB_47011	Falha no Serviço de Integração ao recuperar a interface do gerenciador de recursos externo devido ao erro <texto do erro>.
Explicação:	O administrador do PowerCenter configurou o PowerCenter para trabalhar com um gerenciador de recursos de terceiros. O Serviço de Integração não pode acessar a interface do gerenciador de recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o suporte técnico do gerenciador de recursos de terceiros.
LB_47012	Falha na interface do gerenciador de recursos externo ao ser inicializado devido ao erro <texto do erro>.
Explicação:	O administrador do PowerCenter configurou o PowerCenter para funcionar com um gerenciador de recursos de terceiros, que falhou ao ser inicializado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o suporte técnico do gerenciador de recursos de terceiros.
LB_47047	Falha no balanceador de carga ao desanexar o nó <nome do nó>.
Explicação:	Erro interno. O Balanceador de Carga não pôde desanexar o nó porque ainda há tarefas reservadas ou iniciadas no nó.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LB_47050	Aviso final recebido para solicitação no nó inválido <nome do nó> com o código de evento <código>.
Explicação:	Erro interno. O Balanceador de Carga recebeu uma solicitação de um nó que foi encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens do LDAP

LDAPRDR_1000	Falha ao localizar a chave de licença do PowerExchange for LDAP.
Explicação:	Uma chave de licença válida para o PowerExchange para LDAP não foi encontrada.
Resposta do usuário:	Adicione uma chave de licença válida no console Administração.

LDAPRDR_2037	Para o servidor de diretório LDAP, o atributo supportedControl abaixo do DSE Raiz está ausente ou inacessível.
Resposta do usuário:	Verifique se o atributo supportedControl sob o DSE Raiz está configurado e é acessível.
LDAPRDR_2046	O Serviço de Integração falhou ao ler as informações do log de alteração do arquivo <CDC file name>.
Explicação:	O usuário associado à conexão não tem permissão de leitura no arquivo de Captura de dados de alteração.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário associado à conexão tem permissão de leitura no arquivo de Captura de dados de alteração.
LDAPRDR_2047	O Serviço de Integração falhou ao gravar as informações no log de alteração do arquivo <CDC file name>.
Explicação:	O usuário associado à conexão não tem permissão de gravação no arquivo de Captura de dados de alteração.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário associado à conexão tem permissão de gravação no arquivo de Captura de dados de alteração.
LDAPRDR_2048	O Serviço de Integração não pôde recuperar a resposta para o controle de solicitação Classificar do contexto. Motivo: <reason>
Explicação:	O servidor de diretório LDAP não está configurado para o controle de resposta Classificar.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor de diretório LDAP está configurado para o controle de resposta Classificar.
LDAPRDR_2049	O Serviço de Integração não pôde recuperar a resposta para PagedResultControl do contexto.
Explicação:	O servidor de diretório LDAP não está configurado para o PagedResultResponseControl.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor de diretório LDAP está configurado para o PagedResultResponseControl.
LDAPRDR_2050	O Serviço de Integração não pôde recuperar os detalhes de modificação da entrada do log de alteração <entry_name> devido a valores não encontrados de um dos atributos necessários.
Explicação:	Os valores para os atributos changeNumber, changeType ou targetDn estão ausentes ou não são acessíveis.
Resposta do usuário:	Verifique se os atributos changeNumber, changeType ou targetDn existem, e se o usuário associado à conexão possui permissão de leitura dos atributos para cada alteração registrada no DN do log de alteração.
LDAPRDR_2051	O Serviço de Integração não pôde recuperar a entrada para dn=<attribute value> do servidor de diretório LDAP.
Explicação:	O DN foi renomeado ou excluído do servidor de diretório LDAP.
Resposta do usuário:	Verifique se a sessão está configurada para o servidor de diretório LDAP exigido e se a entrada do DN existe no servidor.

LDAPRDR_2052	O Serviço de Integração falhou ao expandir a variável para obter a localização da arquivo Captura de dados de alteração. Motivo: <reason>
Explicação:	A propriedade \$PMRootDir não está configurada para o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se a propriedade \$PMRootDir está configurada para o Serviço de Integração. -ou-
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LDAPRDR_2053	O Serviço de Integração falhou ao propagar a alteração modrdn para dn=<attribute value>.
Explicação:	O dn do atributo de origem não é vinculado ao de destino.
Resposta do usuário:	Vincule o dn do atributo de origem ao de destino.
LDAPRDR_2056	O Serviço de Integração falhou ao criar o controle Classificar.
Explicação:	O servidor de diretório LDAP não está configurado para o controle Classificar.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor de diretório LDAP está configurado para o controle Classificar.
LDAPRDR_2058	O Serviço de Integração falhou ao criar o diretório no qual o arquivo de Captura de Dados de Alteração deverá ser criado.
Explicação:	O usuário associado à conexão não tem permissão para criar um diretório no local especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário associado à conexão tem permissão para criar um diretório no local especificado.
LDAPRDR_2059	O Serviço de Integração não pôde recuperar o atributo newRdn para o targetDn <attribute value> antigo do servidor de diretório LDAP.
Explicação:	O valor do atributo newRdn em modrdn chagneType está ausente ou não é acessível.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor do atributo newRdn existe, e se o usuário associado à conexão possui permissão de leitura no DN do log de alteração para ler o atributo para cada modrdn changeType registrado.
LDAPRDR_2062	O Serviço de Integração não pôde localizar as entradas do log de alteração abaixo do DN <change log DN name>.
Explicação:	O log de alteração não está ativado no servidor de diretório LDAP. -ou-
	O usuário associado à conexão não tem permissão de acesso no log de alteração.
Resposta do usuário:	Verifique se o log de alteração está ativado no servidor de diretório e acessível.
LDAPRDR_2072	O Serviço de Integração falhou ao executar uma verificação inicial para a transferência de dados do arquivo de Captura de Dados de Alteração. Motivo: <reason>
Explicação:	O log de alteração foi modificado ou excluído do servidor de diretório LDAP.

Resposta do usuário:	Verifique se o log de alteração foi modificado ou excluído. Modifique o arquivo Captura de dados de alteração para atualizar o número da alteração para -1. -ou-
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LDAPRDR_2076	Erro ao expandir variável para obter expressão do filtro de pesquisa. Motivo: <reason>
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LDAPRDR_2078	O Serviço de Integração falhou ao processar a entrada de orientação <entry DN name> devido a erro na autenticação do usuário em relação ao servidor de diretório referenciado.
Explicação:	As credenciais especificadas são inválidas e não podem resolver as entradas de referência no servidor de diretório referenciado.
Resposta do usuário:	Crie um usuário no servidor de diretório referenciado com o mesmo nome e senha. -ou- Especifique as credenciais que funcionam em ambos os servidores de diretório para resolver as entradas de referência.
LDAPWRT_1000	Falha ao localizar a chave de licença do PowerExchange for LDAP.
Explicação:	Uma chave de licença válida para o PowerExchange para LDAP não foi encontrada.
Resposta do usuário:	Adicione uma chave de licença válida no console Administração.
LDAPWRT_3031	Não é possível <operation type> entrada <entry DN name>.
Explicação:	O Serviço de Integração falhou ao inserir ou atualizar a entrada no servidor de diretório LDAP devido a uma violação do esquema do LDAP ou das regras da classe de objeto.
Resposta do usuário:	Verifique se a entrada a ser inserida ou atualizada no servidor de diretório LDAP segue o esquema do LDAP ou as regras da classe de objeto.
LDAPWRT_3032	Não é possível inserir a entrada <entry DN name> porque ela já existe no servidor de diretório LDAP.
Resposta do usuário:	Verifique se a entrada a ser inserida não existe no servidor de diretório LDAP.
LDAPWRT_3037	O Serviço de Integração falhou ao excluir a entrada <entry DN name> porque ela não existe no servidor de diretório LDAP.
Resposta do usuário:	Verifique se a entrada a ser excluída existe no servidor de diretório LDAP.
LDAPWRT_3043	O Serviço de Integração falhou ao atualizar a entrada <entry DN name> porque o valor de atributo a ser atualizado está sendo usado no RDN.
Explicação:	O RDN da entrada usa o valor de atributo que será modificado no servidor de diretório LDAP.

Resposta do usuário:	<p>Verifique se o RDN da entrada não usa o valor de atributo que será modificado no servidor de diretório LDAP.</p> <p>-ou-</p> <p>Nas propriedades da sessão de destino, selecione a opção para excluir o antigo RDN quando o valor de atributo usado no RDN for atualizado.</p>
LDAPWRT_3052	Não é possível <operation type> o atributo <attribute name> para a entrada <entry DN name>.
Explicação:	O Serviço de Integração falhou ao inserir ou atualizar o valor do atributo para a entrada no servidor de diretório LDAP devido a uma violação do esquema do LDAP ou das regras da classe de objeto.
Resposta do usuário:	<p>Verifique se o valor do atributo a ser inserido ou atualizado segue o esquema do LDAP ou as regras da classe de objeto.</p> <p>-ou-</p>
Explicação:	O Serviço de Integração falhou ao excluir o valor do atributo para a entrada, porque tal valor não existe.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor do atributo a ser excluído existe para a entrada no servidor de diretório LDAP.

Mensagens LDBG

LDBG_8316	Erro. Há blocos de dados de pool de buffer insuficientes no servidor DTM para o ponto de partição <nome do ponto de partição> no qual <nome da transformação> é o nome da transformação.
Explicação:	Durante uma sessão de confirmação definida pelo usuário, a quantidade de blocos de dados de pool de buffer tornou-se insuficiente no Data Transformation Manager, o que causou falha na sessão.
Resposta do usuário:	<p>Nas propriedades da sessão, aumente o tamanho do bloco de buffer DTM.</p> <p>Modifique a expressão Controle de Transação ou o código de procedimento de transformação Personalizada para que a transformação emita confirmações com mais frequência.</p>
LDBG_21035	Erro de bloqueio de gravação do bloco de dados. deslocamento <valor do deslocamento>, motivo [Não há espaço suficiente no dispositivo.]
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar dados no disco porque não há espaço suficiente.
Resposta do usuário:	Aumente o espaço livre no disco do sistema do Serviço de Integração. Verifique se o sistema operacional não limita a quantidade de espaço em disco para o usuário que inicia o Serviço de Integração.
Explicação:	Esta mensagem sucede a CMN_1107. O Serviço de Integração não pôde gravar em um arquivo em cache de dados ou de índice do Associador porque não há espaço suficiente no disco.

Resposta do usuário:	Aumente o tamanho do índice do Associador e do cache de dados. Se possível, aumente o tamanho do índice e do cache de dados para que suportem todos os dados.
LDBG_21149	ERRO ao determinar a ordem da tabela truncada - não foi possível criar as dependências de carregamento de restrição para o destino.
Explicação:	Você está tentando truncar tabelas de destino, mas o Serviço de Integração não pode determinar as dependências entre elas, possivelmente devido a erros, como relacionamentos de chaves circulares.
Resposta do usuário:	Verifique a validade das dependências entre as tabelas de destino.
LDBG_21178	ERRO: restrição autorreferencial no destino.
Explicação:	Você definiu a sessão para carregamento com base em restrição, mas o Serviço de Integração não pode determinar dependências entre tabelas de destino, possivelmente devido a erros como relacionamentos de chaves circulares.
Resposta do usuário:	Verifique a validade das dependências entre as tabelas de destino.
LDBG_21409	Aviso do destino <nome do destino>: a tabela de chave primária para a chave externa <nome da porta de chave externa> não é da mesma fonte ativa ou do mesmo gerador de transação. Esta restrição não será imposta; como resultado, a sessão poderá travar devido a um deadlock em potencial.
Explicação:	O mapeamento grava em tabelas de destino que têm um relacionamento de chave primária-chave externa, mas os destinos recebem dados de diferentes geradores de transação, como uma Transformação Controle de Transação ou fontes ativas. O Serviço de Integração não pode impor o relacionamento de chave primária-chave externa. A sessão poderá travar dependendo dos dados de origem.
Resposta do usuário:	Se a sessão travar, projete o mapeamento para impor o carregamento com base em restrição. Também é possível remover o relacionamento de chave primária-chave externa entre os destinos no banco de dados de destino.
LDBG_21511	TE: erro de transformação fatal.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro de linha fatal, causando falha na sessão.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro adicionais para obter mais informações.
LDBG_21604	Erro de bloqueio de leitura no bloco de dados, deslocamento <número>, motivo: <motivo>.
Explicação:	Erro ao tentar ler o cache de associador.
Resposta do usuário:	Trunque os destinos e execute a sessão novamente.
LDBG_21605	Não é possível abrir os arquivos contidos no diretório <nome do diretório>.
Explicação:	Não é possível abrir os arquivos contidos no diretório de cache de associador.
Resposta do usuário:	Verifique a permissão do sistema e libere espaço no diretório de cache.

LDBG_21633	Para o cache de pesquisa dinâmica da <transformação de Pesquisa>, uma linha de entrada tem o valor NULL nos campos de condições. Esta linha não será usada para atualização do cache de pesquisa.
Explicação:	A transformação de Pesquisa no mapeamento usa um cache de pesquisa dinâmica, e a linha de origem contém um valor nulo em uma coluna usada na condição de pesquisa.
Resposta do usuário:	Nenhuma. Quando a linha existe no cache de pesquisa, o Serviço de Integração não a atualiza no cache nem na tabela de destino.
LDBG_21668	Erro: a licença do servidor Informatica não permite o uso de mais de uma licença de banco de dados por vez.
Explicação:	A configuração do Serviço de Integração contém mais de uma licença de banco de dados.
Resposta do usuário:	A licença da Informatica não permite o uso de mais de uma licença de banco de dados por vez. Configure o Serviço de Integração com apenas uma licença de banco de dados.

Mensagens LGS

LGS_10006	O arquivo <nome do arquivo> foi ignorado durante a limpeza automática.
Explicação:	O limite de dias ou de tamanho dos arquivos de eventos de log foi atingido, e o Log Manager limpou os arquivos de eventos de log. No entanto, o Log Manager não excluiu o arquivo porque ele estava em uso ou havia sido modificado recentemente.
Resposta do usuário:	Nenhuma. O Log Manager excluirá o arquivo durante a próxima limpeza de logs caso ele não esteja em uso ou não tenha sido modificado recentemente.
LGS_10010	Nem todos os arquivos foram excluídos do diretório: <nome do diretório>.
Explicação:	O Log Manager tentou limpar os arquivos de eventos de log do diretório. No entanto, alguns dos arquivos tinham sido modificados recentemente ou ainda estavam sendo usados pelo Log Manager.
Resposta do usuário:	Nenhuma. O Log Manager excluirá o arquivo durante a próxima limpeza de logs caso ele não esteja em uso ou não tenha sido modificado recentemente.
LGS_10013	Foi recebido um número inválido de eventos.
Explicação:	O Log Manager tentou recuperar eventos de log, mas a quantidade de eventos é inválida. O erro poderá ocorrer se você usar <i>infacmd</i> para recuperar eventos de log, mas inserir um número inválido de eventos. Por exemplo, você insere 0 para a quantidade de eventos de log a serem recuperados.
Resposta do usuário:	Insira um número válido de eventos de log a serem recuperados.
LGS_10016	Falha ao fechar o fluxo de mesclagem de arquivos devido ao seguinte erro <texto do erro>.
Explicação:	O Log Manager não pôde fechar vários fluxos de arquivos para o mesmo arquivo de eventos de log. O erro pode ter ocorrido porque as permissões para o arquivo de eventos de log foram modificados depois que o Log Manager iniciou a gravação ou porque o arquivo foi removido.

Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e verifique se a conta de usuário que executa os Serviços Informatica tem permissão de leitura e gravação no arquivo.
LGS_10017	Erro ao criar o diretório <nome do diretório>.
Explicação:	O Log Manager não pôde criar o diretório para os arquivos de eventos de log na localização compartilhada. O erro pode ocorrer porque o Log Manager não tem permissões de acesso suficientes na localização do diretório compartilhado dos arquivos de eventos de log.
Resposta do usuário:	Verifique se o conta de usuário que executa os Serviços Informatica tem permissões de leitura e gravação na localização do diretório compartilhado.
LGS_10019	Falha ao abrir o fluxo do arquivo <nome do arquivo> devido ao seguinte erro <texto do erro>.
Explicação:	O Log Manager não pôde abrir o arquivo eventos de log para leitura ou gravação. O erro pode ocorrer quando as permissões para um arquivo de eventos de log ou para um diretório de eventos de log são modificados depois que o Log Manager inicia a leitura ou a gravação ou o porque o arquivo foi removido.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e verifique se a conta de usuário que executa os Serviços Informatica tem permissão de leitura e gravação no arquivo.
LGS_10021	Falha ao ler o evento de log do fluxo do arquivo <nome do arquivo> devido ao seguinte erro <texto do erro>.
Explicação:	O Log Manager tentou recuperar os eventos de log do arquivo de eventos de log. No entanto, o arquivo de eventos de log contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem.
LGS_10024	A solicitação de log falhou devido ao seguinte erro <texto do erro>.
Explicação:	O Log Manager tentou recuperar os eventos de log da localização do diretório compartilhado, mas a recuperação falhou devido a um erro.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e consulte os eventos de log novamente.
LGS_10026	A configuração do serviço de log não contém o valor do diretório do serviço de log do nó <nome do nó>.
Explicação:	O Log Manager não pôde gravar no caminho do diretório compartilhado dos arquivos de eventos de log porque a localização do diretório está ausente na configuração do domínio.
Resposta do usuário:	Configure um diretório para os arquivos de eventos de log.
LGS_10028	O arquivo de índice <nome do arquivo> está corrompido.
Explicação:	O Log Manager usa um arquivo de índice em cada diretório de arquivos de log para rápido acesso aos arquivos de dados de eventos de log. O Log Manager não pôde ler nem gravar no arquivo de índice. O erro pode ocorrer quando as permissões para um arquivo de índice são modificadas ou o arquivo, removido.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e consulte, exporte ou limpe os eventos de log novamente. Verifique se o conta de usuário que executa os Serviços Informatica tem permissões de leitura e gravação no arquivo.

LGS_10034	A solicitação de log falhou devido ao seguinte erro <texto do erro>. Não é possível reverter as alterações devido ao seguinte erro <texto do erro>.
Explicação:	O Log Manager gravou nos arquivos de eventos de log. No entanto, o processo foi interrompido devido a um erro, e o Log Manager não pôde reverter as alterações feitas no arquivo de eventos de log. O erro poderá ocorrer se o Log Manager gravar em uma localização de diretório compartilhado que se torne indisponível durante o processo de gravação.
Resposta do usuário:	Corrija os erros indicados na mensagem e verifique se a localização do diretório compartilhado está disponível.
LGS_10035	O arquivo <nome do arquivo> de índice de carimbo de data/hora está corrompido.
Explicação:	O Log Manager usa o arquivo de índice de carimbo de data/hora para acessar os arquivos de eventos de log em um diretório. No entanto, o arquivo de índice de carimbo de data/hora contém dados inconsistentes, e o Log Manager não pode acessar os arquivos de eventos de log no diretório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
LGS_10052	O Log Manager não tem registros da sessão solicitada ou da execução do fluxo de trabalho.
Explicação:	O Log Manager não tem informações sobre a execução da sessão ou do fluxo de trabalho. O nome é inválido, a execução não é a mais recente ou a tabela do banco de dados foi limpa.
Resposta do usuário:	Se você estiver usando <i>infacmd</i> , verifique se o nome do fluxo de trabalho ou da sessão é válido. Se você estiver tentando obter o log da sessão ou do fluxo de trabalho no Workflow Monitor, selecione a execução mais recente da sessão ou do fluxo de trabalho.
LGS_10060	A operação de busca do log não aceita o ID de Execução e a instância de Execução como entradas.
Explicação:	Você especificou o ID de execução e o nome da instância de Execução.
Resposta do usuário:	Use a opção -RunInstance ou -RunId, mas não ambas.

Mensagens LIC

LIC_10000	O Service Manager ainda não foi inicializado.
Explicação:	O recipiente do servlet Tomcat não inicializou o Service Manager.
Resposta do usuário:	O Service Manager ainda está inicializando. Se o Service Manager não terminar de inicializar dentro de cinco minutos, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
LIC_10004	O Service Manager está desativado e não pode aceitar solicitações de licenciamento.
Explicação:	O Service Manager enfrentou um problema no gateway mestre e se desativou.
Resposta do usuário:	Aguarde a seleção de um novo gateway mestre. O novo gateway mestre ativará o Service Manager correspondente. Se não surgir um novo gateway mestre automaticamente, recicle esse nó de forma manual.

LIC_10006	Foi recebida uma solicitação avisando que um parâmetro obrigatório estava ausente.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação avisando que um parâmetro obrigatório estava ausente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10007	Foi recebida uma solicitação com o parâmetro <tipo de objeto real> incorreto (deveria ser: <tipo de objeto esperado>).
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o tipo de parâmetro incorreto.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10010	O vetor de entrada deve conter o nome da licença sucedido por ao menos um nome de serviço.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com parâmetros inválidos.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10011	A licença <nome da licença> não foi localizada.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para processar uma licença que não pôde ser localizada.
Resposta do usuário:	Verifique se a licença está definida no domínio.
LIC_10013	Os seguintes serviços já estão atribuídos: <lista de serviços>
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para atribuir a uma licença serviços que já foram atribuídos a outra licença.
Resposta do usuário:	Cancele a atribuição desses serviços antes de atribuí-los a outra licença.
LIC_10014	Os parâmetros da solicitação devem conter um nome de licença sucedido por uma chave de licença criptografada.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o número incorreto de parâmetros.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10015	Os parâmetros da solicitação devem conter nomes de licença de origem e de destino.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o número incorreto de parâmetros.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10017	O <nome do serviço> não está atribuído a nenhuma licença.
Explicação:	Houve uma tentativa de inicialização de um serviço que não estava atribuído a nenhuma licença.
Resposta do usuário:	Atribua o serviço a uma licença e ative-o ou inicie-o.

LIC_10018	Os parâmetros da solicitação devem conter um nome de licença sucedido por uma descrição.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o número incorreto de parâmetros.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10019	Os parâmetros da solicitação devem conter um nome de serviço válido sucedido por um nome de nó válido.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação com o número incorreto de parâmetros.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10020	Não foi possível estabelecer o tipo de sistema operacional do nó <nome do nó>.
Explicação:	Houve uma tentativa de inicialização de um serviço em um nó no qual não foi possível estabelecer a plataforma.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10025	Não é possível cancelar a atribuição da licença <nome da licença> porque os serviços <lista de serviços ativados> estão ativados e/ou os serviços <lista de serviços ausentes> não foram localizados.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para cancelar a atribuição de serviços ativados.
Resposta do usuário:	Desative os serviços antes de continuar.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para cancelar a atribuição de um serviço desconhecido.
Resposta do usuário:	Verifique os nomes dos serviços e envie novamente.
LIC_10026	A licença <nome da licença>/<número de série da licença> não pode iniciar o serviço <nome do serviço> porque ele não está licenciado para execução na plataforma <nome da plataforma>.
Explicação:	Houve uma tentativa de inicialização de um serviço em uma plataforma não licenciada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica para atualizar a chave de licença da plataforma especificada.
LIC_10027	Falha ao adicionar uma chave de licença que expirou em <data de validade>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar uma chave de licença que já expirou.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica para estender a chave de licença.
LIC_10028	Falha ao adicionar uma chave de licença que é inválida porque: <motivo pelo qual a chave de licença é inválida>.
Explicação:	Foi recebida uma solicitação para adicionar uma chave de licença inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença em uso está correta.

LIC_10030	Tentativa de usar a licença <nome da licença>/<número de série da licença> do PowerCenter <versão do produto> quando a licença foi adquirida para a <versão da licença>.
Explicação:	Um serviço foi atribuído a uma licença de outra versão.
Resposta do usuário:	Atribua o serviço a uma licença desta versão.
LIC_10033	A licença <nome da licença>/<número de série da licença> não pode iniciar o serviço <nome do serviço> porque a licença expirou em <data da expiração>.
Explicação:	Um serviço está atribuído a uma licença expirada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica para estender a licença.
LIC_10034	A licença <nome da licença>/<número de série da licença> não pode iniciar o serviço <nome do serviço> porque a licença não oferece suporte a processos de grade.
Explicação:	Um serviço com uma grade está atribuído a uma licença que não oferece suporte a grades.
Resposta do usuário:	Atribua o serviço a uma licença que ofereça suporte a uma grade ou remova a grade do serviço.
LIC_10035	A licença <nome da licença>/<número de série da licença> não pode iniciar a instância do repositório <nome do repositório> porque a licença não tem uma contagem de repositórios válida.
Explicação:	Um Serviço de Repositório está atribuído a uma licença que não faz alocação de Serviços de Repositório.
Resposta do usuário:	Atribua o Serviço de Repositório a uma licença que ofereça suporte a Serviços de Repositório.
LIC_10048	Falha ao gravar o novo registro de dia da licença <nome da licença>/<número de série da licença> de CPUs lógicas na plataforma <plataforma>.
Explicação:	Falha em uma solicitação de gravação no banco de dados ao atualizar registros.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados de configuração do domínio está em execução.
LIC_10049	Falha ao gravar o novo registro de dia da licença <nome da licença>/<número de série da licença> de instâncias de repositório.
Explicação:	Falha em uma solicitação de gravação no banco de dados ao atualizar registros.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados de configuração do domínio está em execução.
LIC_10050	Falha ao gravar o registro da licença <nome da licença>/<número de série da licença> de <contagem real de CPUs da plataforma> CPUs lógicas na plataforma <plataforma>.
Explicação:	Falha em uma solicitação de gravação no banco de dados ao atualizar registros.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados de configuração do domínio está em execução.

LIC_10051	Falha ao gravar o registro da licença <nome da licença>/<número de série da licença> de <contagem real de repositórios> instâncias de repositório.
Explicação:	Falha em uma solicitação de gravação no banco de dados ao atualizar registros.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados de configuração do domínio está em execução.
LIC_10052	Ocorreu uma alteração no serviço <nome do serviço> que não foi possível localizar no domínio.
Explicação:	Talvez o serviço tenha sido excluído recentemente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10053	Ocorreu uma alteração no nó <nome do nó> que não foi possível localizar no domínio.
Explicação:	Talvez o nó tenha sido excluído recentemente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10054	Não é possível localizar a licença com o número de série <número de série da licença>.
Explicação:	Talvez a licença tenha sido excluída recentemente.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10055	Falha ao localizar a licença do serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O serviço em processamento não está atribuído a uma licença.
Resposta do usuário:	Atribua o serviço a uma licença.
LIC_10056	A licença <nome da licença>/<número de série da licença> não pode iniciar o serviço <nome do serviço> porque ela não oferece suporte a nós de backup.
Explicação:	Um serviço está atribuído a uma licença incorreta.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica para obter a licença correta.
LIC_10061	Não é possível validar o uso da licença com um nome de serviço <nome do serviço> inválido.
Explicação:	Foi solicitada a autorização da licença para um nome de serviço ausente ou inválido.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LIC_10062	Não é possível validar o uso da licença com um nome de nó <nome do nó> inválido.
Explicação:	Foi solicitada a autorização da licença para um nome de nó ausente ou inválido.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

LIC_10063	A licença <nome da licença>/<número de série da licença> não pode iniciar o serviço <nome do serviço> porque ela não oferece suporte a perfis de sistema operacional.
Explicação:	Um Serviço de Integração que usa perfis de sistema operacional está atribuído a uma licença que não oferece suporte a perfis de sistema operacional.
Resposta do usuário:	Atribua o Serviço de Integração a uma licença que ofereça suporte a perfis de sistema operacional. Desative o uso de perfis de sistema operacional para o Serviço de Integração.
LIC_10064	Não é possível iniciar o serviço <nome do serviço> no nó <nome do nó> porque o procedimento poderá exceder o número de CPUs licenciadas da plataforma <nome da plataforma>.
Explicação:	Não é possível iniciar o serviço com o número atual de CPUs licenciadas.
Resposta do usuário:	Entre em contato com um representante de vendas da Informatica para adquirir CPUs lógicas adicionais para essa plataforma. Se não souber quem é seu representante de vendas, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica para registrar uma solicitação de serviços.

Mensagens LM

LM_36053	O modo de servidor <modo de servidor atual> é inválido. O modo de servidor padrão <modo de servidor padrão> será usado.
Explicação:	Você modificou o modo de movimentação de dados na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Altere o modo de movimentação de dados para ASCII ou Unicode modificando a ferramenta Administrador.
LM_36072	Não é possível obter \$PMStorageDir da configuração.
Explicação:	Um processo do serviço não pôde determinar o diretório de armazenamento usado para failover e recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique se \$PMStorageDir está corretamente configurado nas propriedades do Processo do Serviço de Integração.
LM_36129	Não é possível abrir o arquivo de log <nome>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode abrir o arquivo de log nomeado.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de log existe no diretório especificado nas propriedades da sessão ou do fluxo de trabalho. Além disso, verifique se o usuário que está tentando acessar o arquivo de log tem permissão de leitura para o arquivo.
LM_36133	Falha ao ler o arquivo de log <nome>.
Explicação:	O Serviço de Integração pôde abrir o arquivo de log nomeado, mas não pode lê-lo. Um administrador pode ter excluído o arquivo de log enquanto você tentava acessá-lo.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de log existe no diretório especificado nas propriedades da sessão ou do fluxo de trabalho. Em seguida, tente acessar o arquivo novamente.

LM_36134	A sessão está sendo inicializada. O arquivo de log da sessão está temporariamente indisponível.
Explicação:	Você está tentando acessar um arquivo de log da sessão enquanto ela ainda estava sendo inicializada.
Resposta do usuário:	Aguarde e abra o arquivo após a inicialização da sessão.
LM_36136	A instância da tarefa <ID da tarefa> com o fluxo de trabalho <ID do fluxo de trabalho> <ID de execução> não foi executada neste Serviço de Integração.
Explicação:	A instância da tarefa especificada não foi executada.
Resposta do usuário:	Analise o log do fluxo de trabalho para verificar as informações detalhadas sobre o motivo pelo qual a instância da tarefa não foi executada.
LM_36138	Não é possível localizar o nome do log do fluxo de trabalho.
Explicação:	Você não especificou um nome de log de fluxo de trabalho nas propriedades do fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Insira um nome de log de fluxo de trabalho nas propriedades do fluxo de trabalho.
LM_36210	Falha ao obter o nome da instância do worklet do repositório.
Explicação:	Talvez você tenha excluído o worklet do repositório.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do worklet.
Explicação:	O servidor de banco de dados ou o Serviço de Repositório pode ter falhado.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor de banco de dados e o Serviço de Repositório estão em execução.
Explicação:	O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36220	O arquivo de log <nome> não contém dados.
Explicação:	O arquivo de log está em branco, muito provavelmente porque seu conteúdo foi excluído.
Resposta do usuário:	Se precisar visualizar os dados do arquivo de log, execute a sessão ou o fluxo de trabalho novamente para gerar o arquivo de log.
LM_36225	O arquivo de log da sessão não foi criado para a instância da sessão [ID = <número> na pasta [ID = <número>, fluxo de trabalho [ID = <número> [ID de execução = <número>, worklet [ID = <número> (possivelmente porque a sessão falhou durante a inicialização).
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar o arquivo de log da sessão nomeada porque a sessão falhou durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo de log do fluxo de trabalho ou do servidor para verificar por que a sessão falhou.

LM_36229	Ocorreu uma falha na solicitação porque a conexão foi interrompida ou o cliente processa as respostas com muita lentidão, cliente <nome>, conexão <nome>, ID da solicitação <número>.
Explicação:	O Serviço de Integração tentou recuperar o arquivo de log da sessão ou do fluxo de trabalho por meio de uma conexão de rede, mas a conexão foi interrompida ou o tempo limite expirou.
Resposta do usuário:	Verifique a conexão de rede e tente abrir o arquivo de log novamente.
LM_36269	A solicitação de conexão foi feita no cliente <Cliente do PowerCenter> no host <máquina host> para conexão com o tipo de serviço <tipo de serviço>, nome do serviço <serviço> e nome do processo do serviço <nó>. Ocorreu uma falha na solicitação de conexão porque o processo do serviço <nó> não é o pretendido.
Explicação:	Um aplicativo cliente tentou estabelecer conexão com um processo de serviço que não é mestre. Com <i>pmcmd</i> , o erro ocorrerá se você usar as opções de nome de host e de número de porta em vez das opções -d <domínio> e -sv <serviço> do <i>pmcmd</i> .
Resposta do usuário:	Verifique se o nó está disponível e tente a conexão novamente. Se você usar <i>pmcmd</i> , use as opções -d <domínio> e -sv <serviço>.
LM_36271	A solicitação de conexão foi feita no cliente <cliente> no host <nó> para conexão com o tipo de serviço <tipo>, nome do domínio <domínio>, nome do serviço <serviço> e nome do processo do serviço <nó>. Ocorreu uma falha na solicitação de conexão porque a pesquisa do serviço falhou.
Explicação:	O Service Manager não pôde localizar o Serviço de Integração no domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução no domínio. Use as opções -d <domínio> e -sv <serviço> de <i>pmcmd</i> em vez das opções de nome de host e número da porta.
LM_36272	Falha ao obter as informações de gateway do URI <Identificador Universal de Recursos>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde identificar o gateway mestre.
Resposta do usuário:	Verifique se os Serviços Informatica estão em execução no nó de gateway. Inicie os Serviços Informatica no nó de gateway.
LM_36273	Falha ao pesquisar o serviço no domínio <domínio>, serviço <serviço>, processo do serviço <nó> da pesquisa do nome do serviço usando o URI <Identificador Universal de Recursos>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36274	Falha ao pesquisar o serviço no domínio <domínio>, serviço <serviço>, processo do serviço <processo do serviço> da pesquisa do nome do serviço usando esse URI <processo do serviço> com o código de falha <código>, mensagem de falha <texto da mensagem>.
Explicação:	Falha no Service Manager ao fornecer as informações de conectividade para o Serviço de Integração devido ao motivo especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o domínio e o Serviço de Integração estão em execução. Verifique se você usou o URI (Identificador Universal de Recursos).

LM_36275	A solicitação de conexão foi feita no cliente <Cliente do PowerCenter> no host <máquina host> para conexão com o tipo de serviço <tipo de serviço>, nome do domínio <domínio>, nome do serviço <serviço> e nome do processo do serviço <nó>. Ocorreu uma falha na solicitação de conexão porque o serviço não está configurado para redirecionar conexões.
Explicação:	O Serviço de Integração está configurado de forma que as conexões não estão redirecionadas.
Resposta do usuário:	Nas propriedades do Serviço de Integração, defina o sinalizador personalizado EnableConnectionRedirection como Sim, que é o valor padrão.
LM_36310	Fluxo de trabalho <nome>: Não é possível abrir o arquivo de log <nome>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de log nomeado durante a execução do fluxo de trabalho nomeado. Falha no fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do diretório de arquivo de log do fluxo de trabalho especificado nas propriedades do fluxo de trabalho e se o usuário que está tentando acessar o arquivo de log tem permissão de gravação no arquivo.
LM_36311	Fluxo de trabalho <nome>: falha ao expandir o nome do arquivo de log do fluxo de trabalho <nome>.
Explicação:	O nome do arquivo de log do fluxo de trabalho nomeado é inválido.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do arquivo de log nas propriedades do fluxo de trabalho. Se você inseriu o caminho do arquivo diretamente ou usou as variáveis do processo do serviço para representar o caminho do arquivo no campo Nome de Arquivo de Log de Fluxo de Trabalho, verifique se o caminho do arquivo e a ortografia das variáveis do processo do serviço estão corretos.
LM_36312	Fluxo de trabalho <nome>: o caminho do log excede o limite de <número> caracteres: <caminho>.
Explicação:	O caminho do arquivo de log do fluxo de trabalho especificado nas propriedades do fluxo de trabalho é muito longo.
Resposta do usuário:	Reduza o caminho do arquivo para que fique menor ou igual ao limite de caracteres exibido.
LM36320	<Nome do fluxo de trabalho ou da tarefa>: falha na execução.
Explicação:	Falha na execução do fluxo de trabalho ou da tarefa.
Resposta do usuário:	Analise outras mensagens contidas no log do fluxo de trabalho e da sessão para localizar a causa da falha, corrija o problema e execute o fluxo de trabalho novamente.
LM_36338	Fluxo de trabalho <nome> Não foi possível iniciar a execução deste fluxo de trabalho porque a execução atual nesse Serviço de Integração ainda não foi concluída.
Explicação:	Talvez você esteja executando o fluxo de trabalho especificado.
Resposta do usuário:	Aguarde a conclusão do fluxo de trabalho para reiniciá-lo.
Explicação:	Talvez você tenha tentado reiniciar um fluxo de trabalho suspenso, mas não interrompido.
Resposta do usuário:	Para reiniciar um fluxo de trabalho suspenso, escolha retomar para concluir o fluxo de trabalho.

Explicação:	Você fez uma alteração em um fluxo de trabalho que está definido para ser executado de forma contínua.
Resposta do usuário:	Interrompa ou cancele o agendamento do fluxo de trabalho, salve-o e reinicie-o ou agende-o novamente.
LM_36348	<Nome da instância da sessão, do fluxo de trabalho ou do worklet>: arquivo de parâmetros <nome> não localizado.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar o arquivo de parâmetros do fluxo de trabalho, da sessão ou do worklet nomeado.
Resposta do usuário:	Verifique as propriedades do fluxo de trabalho ou da sessão para determinar a existência do arquivo de parâmetros nomeado no diretório especificado. Além disso, verifique se o usuário que está acessando o arquivo tem permissão de leitura para o arquivo.
LM_36349	<Nome do fluxo de trabalho ou do worklet>: falha ao criar o gerenciador de variáveis.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36350	Erro ao vincular a variável <nome> predefinida.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36351	<Nome do fluxo de trabalho>: erro ao persistir nos valores de variável.
Explicação:	Erro interno. Falha no Serviço de Integração ao gravar um valor de variável persistente no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36362	Fluxo de trabalho <nome>: a contagem de logs de fluxo de trabalho no repositório <número> é negativa.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36363	Fluxo de trabalho <nome>: não é possível renomear o arquivo de log do fluxo de trabalho <nome do arquivo> para <nome do arquivo>.
Explicação:	Você salvou os logs do fluxo de trabalho nomeado por número de execuções. O Serviço de Integração encontrou um erro ao tentar renomear um arquivo de log existente. Talvez não haja espaço suficiente no disco no qual os arquivos de log estão localizados.
Resposta do usuário:	Verifique o disco e o diretório nos quais o arquivo de log está localizado. Verifique se o disco não está sem espaço.
LM_36364	Fluxo de trabalho <nome>: falha ao incrementar o número de arquivos de log no repositório.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
LM_36366	<Nome do worklet>: falha ao definir o valor transmitido da variável <nome>.
Explicação:	Erro interno. Falha no Serviço de Integração ao transmitir o valor inicial da variável nomeada para o worklet nomeado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
LM_36367	<Nome e caminho da instância da tarefa>: o e-mail de suspensão tem um nome de usuário vazio.
Explicação:	Você configurou o fluxo de trabalho para enviar um e-mail de suspensão, mas o endereço do e-mail de suspensão está ausente.
Resposta do usuário:	Insira um endereço de e-mail no campo Nome de Usuário de E-mail para a tarefa de E-mail de suspensão.
LM_36368	<Nome e caminho da instância da tarefa>: falha ao enviar o e-mail de suspensão.
Explicação:	Você configurou o fluxo de trabalho para enviar um e-mail de suspensão, mas o Serviço de Integração falhou ao enviá-lo. O problema pode ocorrer se você não especificou um perfil de e-mail na máquina host do Serviço de Integração ou se a máquina não tiver um cliente de e-mail.
Resposta do usuário:	Verifique se você especificou um perfil de e-mail na máquina host do Serviço de Integração ou se a máquina tem o cliente de e-mail correto.
LM_36369	<Instância da tarefa de sessão> <caminho da instância de tarefa> Encontrada uma instância de tarefa <nome da instância da tarefa> de tipo desconhecido.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um tipo de tarefa que não é possível reconhecer porque a versão do Serviço de Integração e o repositório estão inconsistentes. Você atualizou o repositório, mas não o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Atualize o Serviço de Integração.
LM_36381	<Nome do worklet>: falha ao definir o valor transmitido da variável <nome>. Não é possível localizar uma variável definida pelo usuário com esse nome.
Explicação:	O Serviço de Integração tentou substituir o valor inicial da variável nomeada no worklet nomeado, mas não pôde localizar a variável nomeada do worklet.
Resposta do usuário:	Verifique se você definiu a variável nomeada no worklet.
LM_36382	<Nome do worklet>: falha ao definir o valor transmitido da variável <nome>. Não é possível localizar a variável <nome> no <nome do fluxo de trabalho ou do worklet> pai.
Explicação:	O Serviço de Integração tentou substituir o valor inicial da variável nomeada no worklet nomeado. Não foi possível executar a ação porque a variável do worklet ou o fluxo de trabalho pai não foi localizada.
Resposta do usuário:	Verifique se você definiu a variável nomeada no worklet ou no fluxo de trabalho pai.

LM_36383	Erro ao expandir o parâmetro de variável.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36385	Fluxo de trabalho <nome>: não foi possível adquirir o bloqueio de execução do fluxo de trabalho <nome>.
Explicação:	Você iniciou o fluxo de trabalho especificado, mas o Load Manager não pôde bloquear o fluxo de trabalho antes de executá-lo. Esta mensagem ocorre quando você ou outro usuário está executando o fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Verifique se a execução do fluxo de trabalho foi concluída antes de executá-lo novamente.
LM_36401	<Instância da tarefa de sessão> <caminho da instância da tarefa> A execução foi encerrada de forma inesperada.
Explicação:	A interrupção, o cancelamento ou a falha do processo do DTM não ocorreu corretamente.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36440	<Tipo de tarefa> instância da tarefa <caminho da instância da tarefa>: erro ao buscar os valores de variável persistentes do <fluxo de trabalho ou worklet> <nome do fluxo de trabalho ou worklet>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao obter um valor de variável persistente do fluxo de trabalho ou worklet.
Resposta do usuário:	Verifique o log do Serviço de Integração e do Agente de Repositório para obter mais informações.
LM_36441	Erro: a lista e o arquivo de parâmetros estão especificados.
Explicação:	Um aplicativo de terceiros tentou iniciar um fluxo de trabalho e especificou uma lista e um arquivo de parâmetros. O Serviço de Integração precisa de um ou outro para executar um fluxo de trabalho, não de ambos.
Resposta do usuário:	No aplicativo de terceiros, verifique se você especificou somente uma lista ou um arquivo de parâmetros.
LM_36471	<Nome do fluxo de trabalho>: ocorreu uma falha no failover do agendamento do fluxo de trabalho porque as informações contidas no armazenamento estão inconsistentes ou incompletas.
Explicação:	Mensagem de rastreamento. Se você tiver a opção de alta disponibilidade, as informações de agendamento de fluxo de trabalho serão gravadas em um arquivo contido no diretório de armazenamento, \$PMStorageDir. O Serviço de Integração não pôde recuperar as informações necessárias para iniciar o fluxo de trabalho agendado em outro nó.
Resposta do usuário:	Agende novamente o fluxo de trabalho de forma explícita para executá-lo.

LM_36476	<Nome do fluxo de trabalho>: ocorreu uma falha no failover da execução do fluxo de trabalho porque não é possível agendar internamente o fluxo de trabalho no modo de recuperação.
Explicação:	Depois que o Serviço de Integração falhou no fluxo de trabalho para outro nó, um limite interno foi excedido.
Resposta do usuário:	Tente recuperar o fluxo de trabalho manualmente. Além disso, verifique a disponibilidade do nó no qual o processo do serviço iniciou o fluxo de trabalho.
LM_36477	<Nome do fluxo de trabalho>: falha ao salvar as informações do fluxo de trabalho para failover.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar os dados do fluxo de trabalho em um arquivo de armazenamento para ativar o failover.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração pode acessar o diretório de armazenamento \$PMStorageDir. Para acessar o diretório de armazenamento, ele deve ser corretamente mapeado ou montado, e o Serviço de Integração deve ter as permissões de segurança necessárias. Se o diretório não existir ou não for possível gravar nele, as solicitações não poderão ser armazenadas para persistência. Verifique se o diretório não está cheio.
LM_36527	<Nome e caminho da instância da tarefa>: falha ao buscar a sessão para enviar o e-mail pós-sessão para esta instância de sessão.
Explicação:	O repositório que contém o objeto de sessão não está em execução.
Resposta do usuário:	Inicie o repositório.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36528	<Nome e caminho da instância da tarefa>: falha ao expandir o nome do usuário do e-mail <nome do usuário> para esta instância de sessão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36529	<Nome e caminho da instância da tarefa>: o nome do usuário de e-mail está vazio no componente de e-mail de falha pós-sessão para esta instância de sessão.
Explicação:	Você selecionou a opção E-mail em Caso de Falha para a sessão, mas o endereço de e-mail pós-sessão está ausente.
Resposta do usuário:	Insira um endereço de e-mail no campo Nome de Usuário de E-mail para a tarefa de E-mail pós-sessão.
LM_36530	<Nome e caminho da instância da tarefa>: falha ao enviar o e-mail de falha pós-sessão para esta instância de sessão.
Explicação:	Você selecionou a opção E-mail em Caso de Falha para a sessão, mas o Serviço de Integração falhou ao enviar o e-mail pós-sessão. O problema pode ocorrer se você não especificou um perfil de e-mail na máquina host do Serviço de Integração ou se a máquina não tiver um cliente de e-mail.

Resposta do usuário:	Verifique se você especificou um perfil de e-mail na máquina host do Serviço de Integração ou se a máquina tem o cliente de e-mail correto.
LM_36538	<Caminho da instância da sessão>: não foi possível gravar no arquivo de parâmetros temporário <nome do arquivo de parâmetros> com o erro <número do erro> <causa do erro>.
Explicação:	O fluxo de trabalho está configurado para execução em uma grade. O processo de serviço mestre distribuiu uma sessão que usa um arquivo de parâmetros para um processo do serviço do funcionário. O processo do serviço do funcionário precisa criar um arquivo de parâmetros temporário no diretório \$PMTempDir correspondente usando as informações do arquivo de parâmetros recebidas do processo de serviço mestre. No entanto, ocorreu uma falha no processo de serviço do funcionário ao criar o arquivo de parâmetros temporário porque a conta dos Serviços Informatica ou o usuário do sistema operacional contido no perfil do sistema operacional não tem permissão de gravação no \$PMTempDir ou porque o diretório contém um arquivo com o mesmo nome.
Resposta do usuário:	Conceda permissões de leitura e gravação no \$PMTempDir à conta dos Serviços Informatica ou ao usuário contido no perfil do sistema operacional no nó do funcionário e, em seguida, execute o fluxo de trabalho novamente. Caso o \$PMTempDir contenha um arquivo com o mesmo nome do arquivo de parâmetros temporário, também será possível excluí-lo e executar o fluxo de trabalho novamente.
LM_36539	<Caminho da instância da sessão>: não é possível desvincular o arquivo de parâmetros temporário <nome do arquivo de parâmetros> com o erro <número do erro> <causa do erro>.
Explicação:	O fluxo de trabalho foi configurado para execução em uma grade. O processo de serviço mestre distribuiu a sessão para um processo de serviço do funcionário. O processo de serviço do funcionário criou um arquivo de parâmetros temporário no \$PMTempDir, mas ele falhou ao excluir o arquivo.
Resposta do usuário:	No nó do funcionário, conceda permissões para excluir um arquivo do \$PMTempDir à conta dos Serviços Informatica ou ao usuário contido no perfil do sistema operacional e verifique se há espaço suficiente em disco. Também é possível excluir manualmente o arquivo de parâmetros temporário do diretório \$PMTempDir.
LM_36543	Erro na avaliação da expressão <expressão> da condição de <nome da tarefa>.
Explicação:	A expressão inserida pode ter caracteres inválidos ou não é possível avaliá-la.
Resposta do usuário:	Verifique se a expressão é válida no Workflow Manager.
LM_36544	<Nome da tarefa>: a expressão de condição <expressão> não avaliará um valor numérico.
Explicação:	Talvez você tenha inserido um tipo de dados incorreto na expressão.
Resposta do usuário:	Analise a expressão no Workflow Manager para garantir que ele use tipos de dados numéricos.
LM_36564	<Nome da tarefa>: conversão de tipos de dados inválida da variável <nome>, tipo de dados da expressão <tipo de dados>, tipo de dados da variável <tipo de dados>.
Explicação:	No Workflow Manager, você atribuiu um valor a uma variável usando a tarefa de Atribuição. O Serviço de Integração não pode converter o tipo de dados da expressão no tipo de dados da variável.
Resposta do usuário:	Corrija a expressão na tarefa de Atribuição ou altere o tipo de dados da variável.

LM_36565	<Nome da tarefa>: variável <nome>: exceção de conversão de dados <valor>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36566	<Nome da tarefa>: não é possível resolver a variável do lado esquerdo <nome> como uma variável de fluxo de trabalho/worklet definida pelo usuário.
Explicação:	No Workflow Manager, você atribuiu um valor a uma variável usando a tarefa de Atribuição. O Serviço de Integração não a reconhece como uma variável de fluxo de trabalho ou de worklet definida pelo usuário.
Resposta do usuário:	Verifique a declaração da variável na tarefa de Atribuição e se ela corresponde ao nome de uma variável de fluxo de trabalho ou de worklet definida pelo usuário.
LM_36567	Não é possível reverter a atribuição da variável <nome>.
Explicação:	Erro interno. Erro durante a atribuição de uma variável. O Serviço de Integração atualizou o valor da variável e não pôde reverter a alteração.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_36580	<Nome e caminho da instância da tarefa>. Nome de usuário de e-mail não especificado.
Explicação:	O endereço de e-mail da tarefa de E-mail está ausente.
Resposta do usuário:	Insira um endereço de e-mail válido no campo Nome de Usuário de E-mail para a tarefa de E-mail.
LM_36581	<Nome e caminho da instância da tarefa>. Falha ao enviar o e-mail.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao enviar o e-mail especificado na tarefa de E-mail. O problema pode ocorrer se você não especificou um perfil de e-mail na máquina host do Serviço de Integração ou se a máquina não tiver um cliente de e-mail.
Resposta do usuário:	Verifique se você especificou um perfil de e-mail na máquina host do Serviço de Integração ou se a máquina tem o cliente de e-mail correto.
LM_36601	<Nome do temporizador> Não é possível agendar o temporizador com gerenciador de tarefas de temporizador.
Explicação:	O horário especificado é inválido. O intervalo deve ser entre 00:00:00 1º de janeiro de 1970 UTC e 3:14:07 19 de janeiro de 2038 UTC.
Resposta do usuário:	Especifique um horário dentro do intervalo válido.
LM_36602	<Nome da variável> Aguarde o horário absoluto especificado pela variável <tipo de variável>. A variável não existe.
Explicação:	A variável não está especificada no fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Especifique a variável nas propriedades do fluxo de trabalho.

LM_36603	<Nome da variável> Aguarde o horário absoluto especificado pela variável <tipo de variável>. A variável não é do tipo data/hora.
Explicação:	O tipo de variável inserido não era Data/Hora.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de dados para Data/Hora.
LM_36604	<Nome da variável> Aguarde o horário absoluto especificado pela variável <tipo de variável>. O valor da variável é nulo.
Explicação:	O valor da variável era nulo.
Resposta do usuário:	Especifique um valor que não seja nulo.
LM_36648	<Tarefa de Espera por Evento>: o arquivo inspecionado <nome do arquivo indicador> foi detectado, mas foi encontrado um erro na exclusão do arquivo. Código de erro [número do erro = <número do erro>, mensagem de erro <mensagem de erro>].
Explicação:	Uma tarefa de Espera por Evento foi configurada para excluir o arquivo indicador de inspeção de arquivo quando o Serviço de Integração detectou o arquivo. O Serviço de Integração detectou o arquivo, mas falhou ao excluí-lo.
Resposta do usuário:	Conceda permissão para excluir o arquivo à conta dos Serviços Informática ou ao usuário contido no perfil do sistema operacional.
LM_36823	O agendamento do fluxo de trabalho <ID do fluxo de trabalho> <sessão> não foi cancelado porque ele não estava agendado.
Explicação:	Você tentou remover do agendamento um fluxo de trabalho que você ainda não agendou.
Resposta do usuário:	Verifique se você selecionou o fluxo de trabalho correto para remover do agendamento.
LM_44122	Erros ao inicializar o armazenamento no diretório <nome do diretório>.
Explicação:	Consulte no log a mensagem de erro anterior para obter informações.
LM_44124	O Serviço de Integração não contém armazenamento do Workflow Manager.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração não pôde localizar o estado das operações.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
LM_44125	O armazenamento do Workflow Manager não está pronto para o Serviço de Integração.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração não contém o arquivo de armazenamento usado para gravar as informações sobre serviços em execução durante o failover.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
LM_44127	Falha ao preparar a tarefa <nome>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde preparar a tarefa devido a um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.

LM_44136	Falha ao liberar os bloqueios de execução restantes como failover.
Explicação:	Um problema na rede ou no banco de dados impediu a liberação dos bloqueios. Não foi possível recuperar mecanismos de resiliência de um problema na conexão entre o Serviço de Integração e o Serviço de Repositório ou entre o Serviço de Repositório e o banco de dados de repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração e o Serviço de Repositório estão em execução e se o Serviço de Repositório pode estabelecer conexão com o banco de dados de repositório.
LM_44180	A quantidade de segmentos assíncronos para as conexões de repositório especificadas <quantidade de segmentos> é muito pequena, usando o padrão de <quantidade de segmentos>.
Explicação:	Por padrão, o Serviço de Integração cria um segmento assíncrono a cada 10 conexões de repositório. A quantidade de segmentos especificada pela propriedade personalizada LMRepoConnAsyncThreads do Serviço de Integração é inferior a 10. A quantidade de segmentos não é suficiente para o número de conexões de repositório.
Resposta do usuário:	Para usar a quantidade de segmentos padrão, remova a propriedade personalizada LMRepoConnAsyncThreads do Serviço de Integração. Como opção, é possível aumentar o valor de LMRepoConnAsyncThreads.
LM_44181	O fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> foi afetado. O Serviço de Integração não está configurado para executar sessões afetadas por atualizações de dependência.
Resposta do usuário:	Na ferramenta Administrador, configure a propriedade avançada do Serviço de Integração para executar sessões afetadas por atualizações de dependências.
LM_44183	O agendamento do fluxo de trabalho não é permitido porque o Serviço de Integração está em execução no modo de segurança.
Explicação:	O Serviço de Integração atribuído ao fluxo de trabalho está em execução no modo de segurança. Não é possível agendar fluxos de trabalho quando o Serviço de Integração está em execução no modo de segurança.
Resposta do usuário:	Se você tiver o privilégio necessário, poderá iniciar o fluxo de trabalho manualmente. Também é possível alterar o modo operacional do Serviço de Integração para normal.
LM_44184	O fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> agendado não foi agendado novamente porque o Serviço de Integração está em execução no modo de segurança.
Explicação:	O fluxo de trabalho é executado em um agendamento. No entanto, o Serviço de Integração não executa fluxos de trabalho agendados no modo de segurança.
Resposta do usuário:	Se você tiver o privilégio necessário, poderá iniciar o fluxo de trabalho manualmente. Também é possível alterar o modo operacional do Serviço de Integração para normal. Ao alterá-lo para normal, também será iniciada a execução de todos os fluxos de trabalho agendados.
LM_44185	O usuário <nome do usuário> não tem privilégio suficiente para efetuar login enquanto o Serviço de Integração está em execução no modo de segurança.
Explicação:	Você não tem o privilégio necessário para estabelecer conexão com um Serviço de Integração em execução no modo de segurança.
Resposta do usuário:	Use uma conta de usuário com o privilégio necessário ou aguarde até que o Serviço de Integração não esteja mais no modo de segurança.

LM_44188	<Nome da tarefa>: falha ao expandir o usuário de e-mail <nome> para esta tarefa de e-mail.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável no nome do usuário de e-mail.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de fluxo de trabalho de número inteiro como uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir o parâmetro ou a variável no usuário de e-mail devido a um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_44189	<Nome do fluxo de trabalho>: falha ao expandir o usuário de e-mail <nome> para esse e-mail de suspensão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável no nome do usuário de e-mail.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de fluxo de trabalho de número inteiro como uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir o parâmetro ou a variável no usuário de e-mail devido a um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_44190	<Nome da tarefa de Comando>: falha ao expandir o comando <nome do comando>, com o valor de comando <texto do comando>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável no texto do comando.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de fluxo de trabalho de número inteiro como uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável no texto do comando devido a um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_44193	O Serviço de Integração <nome> não executará o fluxo de trabalho e o agendamento de failover ou de recuperação enquanto estiver em execução no modo de segurança.
Explicação:	O fluxo de trabalho está atribuído a um Serviço de Integração em execução no modo de segurança. O Serviço de Integração executará o fluxo de trabalho, o agendamento de failover e de recuperação do fluxo de trabalho quando o modo operacional do Serviço de Integração for alterado para normal.
Resposta do usuário:	Altere o modo operacional do Serviço de Integração para normal.

LM_44205	Erro ao usar os perfis de sistema operacional para executar a tarefa <nome da tarefa>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde usar o perfil do sistema operacional atribuído ao fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
LM_44207	Não é possível interromper ou cancelar o fluxo de trabalho <ID = ID de execução> ou uma tarefa no fluxo de trabalho. O ID de execução especificado não foi localizado no Serviço de Integração.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde interromper ou cancelar o fluxo de trabalho porque a opção <i>stopworkflow</i> ou <i>abortworkflow pmcmd</i> tem um parâmetro de ID de execução incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se você inseriu o ID de execução correto para o fluxo de trabalho. É possível localizar o número de ID do fluxo de trabalho em execução no Workflow Monitor abrindo o log ou o painel de propriedades do fluxo de trabalho.
LM_44208	Não é possível interromper ou cancelar o fluxo de trabalho <ID = ID de execução> ou uma tarefa no fluxo de trabalho. Há mais de uma instância deste fluxo de trabalho em execução no Serviço de Integração. Especifique o ID de execução para interrupção ou cancelamento.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde interromper ou cancelar o fluxo de trabalho porque duas ou mais instâncias do mesmo fluxo de trabalho estão em execução.
Resposta do usuário:	Ao inserir a opção <i>abortworkflow</i> ou <i>stopworkflow pmcmd</i> , insira o opção de ID de execução. O ID de execução é exclusivo para cada instância de fluxo de trabalho. É possível localizar o número de ID do fluxo de trabalho em execução no Workflow Monitor abrindo o log ou o painel de propriedades do fluxo de trabalho a ser interrompido.
LM_44210	Não é possível aguardar o fluxo de trabalho <ID = ID de execução> ou uma tarefa no fluxo de trabalho. O ID de execução não foi localizado no Serviço de Integração.
Explicação:	Você inseriu o <i>pmcmd waitworkflow</i> com um argumento de ID de execução inválido.
Resposta do usuário:	Verifique se você inseriu o ID de execução correto para o fluxo de trabalho. É possível localizar o número de ID do fluxo de trabalho em execução no Workflow Monitor abrindo o log ou o painel de propriedades do fluxo de trabalho.
LM_44211	Não é possível aguardar o fluxo de trabalho ou uma tarefa no fluxo de trabalho. O Serviço de Integração está executando mais de uma instância do fluxo de trabalho. Especifique o ID do fluxo de trabalho em execução a aguardar.
Explicação:	Você inseriu o <i>pmcmd waitworkflow</i> com um nome de fluxo de trabalho, mas o Serviço de Integração está executando mais de uma instância do fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Insira <i>pmcmd waitworkflow</i> com um argumento de ID de execução. O ID de execução é exclusivo para cada instância de fluxo de trabalho. É possível localizar o número de ID do fluxo de trabalho em execução no Workflow Monitor abrindo o log ou o painel de propriedades do fluxo de trabalho.
LM_44220	<Nome do fluxo de trabalho ou do worklet>: falha ao definir o valor de atribuição da variável <nome>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode atribuir um valor à variável em uma atribuição de variável pós-sessão.

Resposta do usuário:	Verifique se a variável existe e se o nome está escrito corretamente na instrução de atribuição. Verifique se os tipos de dados das duas variáveis contidas na instrução de atribuição coincidem.
LM_44222	A solicitação para recuperar o ID <ID de execução> do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> em execução não corresponde ao ID do fluxo de trabalho em execução atual.
Explicação:	Você inseriu o <i>pmcmd</i> recoverworkflow com um argumento de ID do fluxo de trabalho em execução que não corresponde a um ID do fluxo de trabalho recuperável em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se você inseriu o ID de execução correto para o fluxo de trabalho. É possível localizar o número de ID do fluxo de trabalho em execução no Workflow Monitor abrindo o log ou o painel de propriedades do fluxo de trabalho a ser interrompido.
LM_44223	Ocorreu uma falha no fluxo de trabalho <nome> porque um perfil do sistema operacional não foi especificado, e o Serviço de Integração usa perfis de sistema operacional.
Explicação:	O Serviço de Integração usa perfis de sistema operacional.
Resposta do usuário:	Especifique um perfil do sistema operacional para o fluxo de trabalho nas propriedades da pasta ou ao iniciar um fluxo de trabalho manualmente.
LM_44224	Ocorreu uma falha no fluxo de trabalho <nome> porque o Serviço de Integração não está ativado para usar perfis de sistema operacional e foi especificado um perfil do sistema operacional.
Explicação:	Um perfil do sistema operacional foi atribuído ao fluxo de trabalho, e o Serviço de Integração não usa perfis de sistema operacional.
Resposta do usuário:	Remova a atribuição de um perfil do sistema operacional. Configure o Serviço de Integração para usar perfis de sistema operacional.
LM_44225	Falha no Serviço de Integração ao ler o arquivo de parâmetros <nome do arquivo> usando o perfil do sistema operacional.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de parâmetros especificado para a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário do sistema operacional especificado no perfil do sistema operacional leu as permissões no arquivo de parâmetros.
LM_44226	A quantidade máxima de execuções simultâneas foi excedida.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde iniciar uma nova instância de fluxo de trabalho porque a quantidade de instâncias de fluxo de trabalho está no limite configurado.
Resposta do usuário:	Inicie a instância de fluxo de trabalho após a execução de uma das instâncias.
LM_44227	O fluxo de trabalho contém variáveis persistentes.
Explicação:	Ocorreu uma falha no fluxo de trabalho porque ele tem as mesmas variáveis persistentes de outra instância de fluxo de trabalho em execução simultânea.
Resposta do usuário:	Para persistir nas variáveis de fluxos de trabalho simultâneos, configure nomes e parâmetros de instância de fluxo de trabalho diferentes.

LM_44228	Um fluxo de trabalho com o mesmo nome de instância já está em execução.
Explicação:	Ocorreu uma falha no fluxo de trabalho ao ser iniciado porque um fluxo de trabalho com o mesmo nome de instância já está em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o fluxo de trabalho está ativado para execução simultânea. Configure nomes de instâncias exclusivos para cada execução de fluxo de trabalho ou ative o fluxo de trabalho para execução simultânea sem nomes de instâncias exclusivos.
LM_44254	O fluxo de trabalho simultâneo [pasta [ID = <número>], fluxo de trabalho [ID = <número>]] é executado com o mesmo nome de instância. Especifique o ID de fluxo de trabalho em execução para recuperação.
Explicação:	Você tentou recuperar um fluxo de trabalho simultâneo com o mesmo nome de instância sem especificar o ID de fluxo de trabalho em execução.
Resposta do usuário:	Especifique o ID de execução para identificar a instância de fluxo de trabalho a ser recuperada.
LM_44255	Falha ao buscar o fluxo de trabalho [ID da Pasta = <ID da pasta>, ID do Fluxo de Trabalho = <ID do fluxo de trabalho>] no repositório.
Explicação:	O fluxo de trabalho foi removido do repositório.
Resposta do usuário:	Especifique um fluxo de trabalho válido.
Explicação:	O repositório contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LM_44256	O nome da instância de execução [<nome da instância>] foi fornecido, mas o fluxo de trabalho [ID da Pasta = <ID da pasta>, ID do Fluxo de Trabalho = <ID do fluxo de trabalho>] não está ativado para execução simultânea. O nome da instância será ignorado.
Explicação:	Você tentou executar uma instância de fluxo de trabalho para um fluxo de trabalho que não está ativado para execução simultânea.
Resposta do usuário:	Não forneça um nome de instância ao executar o fluxo de trabalho.
LM_44269	Não há Hub de Serviços da Web configurado para executar o fluxo de trabalho [<nome do fluxo de trabalho>].
Explicação:	Não há serviços do Hub de Serviços da Web no domínio configurados para executar o fluxo de trabalho do serviço da Web.
Resposta do usuário:	Configure o fluxo de trabalho do serviço da Web para execução em um Hub de Serviços da Web.

Mensagens LMTGT

LMTGT_17801	Erro ao inicializar LM-API.
Explicação:	O destino LMAPI não pôde inicializar o serviço LMPI do PowerCenter porque o Serviço de Integração não está em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução. Além disso, verifique se a conexão de aplicativo LMAPITarget está configurada corretamente.
LMTGT_17802	Todos os destinos relacionais devem compartilhar a mesma conexão de banco de dados relacional.
Explicação:	Os destinos relacionais do mapeamento não usam a mesma conexão de banco de dados relacional.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão para que o destino relacional use a mesma conexão relacional.
LMTGT_17803	Não é possível criar a conexão de banco de dados relacional.
Explicação:	Não há memória suficiente no nó no qual o Processo do Serviço de Integração é executado para criar os objetos de conexão de banco de dados usados pelo Serviço de Integração para estabelecer conexão com o banco de dados relacional.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao nó.
LMTGT_17804	Não é possível estabelecer conexão com o banco de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com um banco de dados relacional. A conexão de banco de dados relacional usada para todos os destinos relacionais no mapeamento contém informações imprecisas dos parâmetros de conexão.
Resposta do usuário:	Verifique se a conexão de banco de dados relacional está configurada corretamente.
LMTGT_17805	não é possível estabelecer conexão com o Serviço de Integração.
Explicação:	O destino LMAPI não pôde estabelecer conexão com o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução. Além disso, verifique se a conexão de aplicativo LMAPITarget está configurada corretamente.
LMTGT_17806	Não é possível efetuar login no Serviço de Integração.
Explicação:	O destino LMAPI não pôde efetuar login no Serviço de Integração depois de se conectar ao serviço.
Resposta do usuário:	Verifique se a conexão de aplicativo do LMAPITarget contém informações corretas para os campos Nome do Domínio e Nome do Serviço de Integração.
LMTGT_17808	O campo de chave deve estar conectado.
Explicação:	A porta UKey no destino LMAPI não está conectada.
Resposta do usuário:	Conecte a porta UKey no mapeamento. O destino LMAPI inicia os fluxos de trabalho agendados na guia Informações de Agendamento com base nos dados recebidos desta porta.

LMTGT_17809	A porta identificadora não está conectada no mapeamento. É necessário que a porta esteja conectada ao usar a opção Aguardar Confirmação.
Explicação:	A porta identificadora no destino LMAPI não está conectada. No entanto, a opção Aguardar Confirmação está selecionada nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Conecte a porta identificadora no mapeamento ao selecionar Aguardar Confirmação nas propriedades da sessão.
LMTGT_17810	Não foi possível localizar os detalhes do fluxo de trabalho para a chave <nome da chave>.
Explicação:	O destino LMAPI recebeu dados de uma chave que não existe na guia Informações de Agendamento das propriedades do destino LMAPI.
Resposta do usuário:	Insira uma chave na guia Informações de Agendamento para cada valor que será recebido pelo destino LMAPI na porta UKey.
LMTGT_17811	Tabela de indicadores <nome da tabela> não localizada no mapeamento.
Explicação:	O mapeamento que contém o destino LMAPI não inclui a tabela de indicadores. No entanto, um nome de tabela de indicadores está especificado na guia Informações de Agendamento das propriedades do destino LMAPI.
Resposta do usuário:	Verifique se a tabela inserida no campo Tabela de Indicadores existe no mapeamento. A tabela deve conter os campos UKey, Identificador e Status.
LMTGT_17812	O nome da Tabela de Indicadores não está especificado no mapeamento. O nome da Tabela de Indicadores é necessário ao usar a opção Aguardar Confirmação.
Explicação:	O campo Tabela de Indicadores na guia Informações de Agendamento das propriedades do destino LMAPI não contém um valor. No entanto, a opção Aguardar Confirmação está selecionada nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Insira o nome da tabela de indicadores no campo Tabela de Indicadores ao selecionar Aguardar Confirmação nas propriedades da sessão.
LMTGT_17818	O Serviço de Integração não pode buscar o fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> da chave <nome da chave>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode iniciar o fluxo de trabalho porque ele não existe ou porque ele não tem um nome exclusivo no repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os fluxos de trabalho agendados no destino LMAPI existem no repositório e se têm nomes exclusivos no repositório.
LMTGT_17820	Aviso: conexão com o servidor perdida.
Explicação:	O destino LMAPI perdeu a conexão com o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução.
LMTGT_17821	Erro ao estabelecer comunicação com o Serviço de Integração.
Explicação:	Falha n destino LMAPI ao estabelecer comunicação com o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração está em execução.

Mensagens do Lotus Notes

LNRDR_1017

Falha ao carregar o arquivo NCSO.jar.

Explicação: O Serviço de Integração não pôde localizar o arquivo .jar no diretório de instalação do PowerCenter.

Resposta do usuário: Copie o arquivo NCSO.jar do diretório <Domino Server Installation Directory>\data\domino\java para o diretório <PowerCenter Installation Directory>/server/bin/javaliib.

LNWRT_1000

Falha ao localizar a licença do PowerExchange for Lotus Notes.

Explicação: Uma chave de licença válida para o PowerExchange for Lotus Notes não foi encontrada.

Resposta do usuário: Use o Console de Administração do PowerCenter para adicionar uma chave de licença válida.

LNWRT_1010

Falha ao conectar-se ao servidor Domino <nome do servidor:número da porta>. Motivo: <motivo>.

Explicação: Um parâmetro no objeto de conexão está incorreto.

Resposta do usuário: Verifique se os parâmetros especificados no objeto de conexão estão corretos.
-ou-

Explicação: O processo DIIOP não está configurado para execução no servidor Domino ou no número de porta especificado.

Resposta do usuário: Verifique se o processo DIIOP está configurado para execução no servidor e no número de porta especificados.

LNWRT_1012

Não é possível acessar o banco de dados do Notes <nome do banco de dados>.

Explicação: O arquivo do banco de dados do Notes não existe.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo do banco de dados do Notes encontra-se no servidor especificado.
-ou-

Explicação: Você não tem privilégios para acessar o arquivo do banco de dados do Notes.

Resposta do usuário: Entre em contato com o administrador do sistema Lotus Notes.

LNWRT_1019

O Serviço de Integração falhou ao localizar o agente <nome do agente> no banco de dados Notes <nome do banco de dados>.

Explicação: O nome do agente especificado não é válido.

Resposta do usuário: Nas propriedades da sessão, verifique se o nome do agente é válido.
-ou-

Explicação: O Serviço de Integração não tem os privilégios para executar o agente.

Resposta do usuário: Entre em contato com o administrador do sistema Lotus Notes.

LNWRT_1025	Erro interno. O Serviço de Integração recebeu uma solicitação de cancelamento ou interrupção do processo do Data Transformation Manager (DTM). Encerrando a sessão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
LNWRT_1035	Erro ao criar o arquivo de log de erros <nome do arquivo>.
Explicação:	O caminho para o arquivo de log de erros não é válido.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, verifique se o caminho especificado é válido. -ou-
Explicação:	O usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica não tem permissão de gravação no diretório onde o arquivo de log deve ser criado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório.
LNWRT_1041	Valor de limite de erros <limite> atingido.
Explicação:	A sessão falhou porque o Serviço de Integração atingiu o limite de erros especificado nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Elimine os erros nos dados. -ou- Nas propriedades da sessão, aumente o limite de erros.

CAPÍTULO 13

Códigos de mensagem M

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens MBC_EXCL, 247](#)
- [Mensagens MDAAdapter, 249](#)
- [Mensagens MDO, 250](#)
- [Mensagens MMS, 253](#)
- [Mensagens MPSVCCMN, 253](#)
- [Mensagens MQ, 253](#)
- [Mensagens do MSRdr, 263](#)

Mensagens MBC_EXCL

MBC_EXCL_E001	Falha ao acessar o mecanismo OLE do Excel.
Explicação:	O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xls.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.
MBC_EXCL_E002	Falha ao executar a operação OLE do Excel. Código de erro: <código de erro>. Mensagem: <mensagem de erro>
Explicação:	O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xls.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.
MBC_EXCL_E005	Não foi possível iniciar a API do Microsoft Excel. Código de erro=<código de erro>. Mensagem: <mensagem de erro>
Explicação:	O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xls.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.

MBC_EXCL_E0014 Não é possível abrir o arquivo <nome do arquivo>. O arquivo pode ter sido bloqueado por outro processo ou estar protegido ou o Vista impede que a API do Excel abra uma planilha quando for chamada por um serviço.

Explicação: O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xls.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.

MBC_EXCL_E0015 Falha ao processar a planilha de XML do Excel. O arquivo XML pode estar corrompido.

Explicação: O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xml.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.

MBC_EXCL_E0019 O MetaMap deve estar no formato XLSM. Para criar um com uma versão do Excel anterior à 2007, instale o Pacote de Compatibilidade do Office 2007.

Explicação: O Microsoft Office Excel 2003 está instalado na máquina que hospeda o Cliente do PowerCenter. No entanto, o Pacote de Compatibilidade do Office 2007 não está instalado.

Resposta do usuário: Instale o Pacote de Compatibilidade do Office 2007.

Explicação: O Java 1.5 ou posterior não está instalado na máquina que hospeda o Cliente do PowerCenter.

Resposta do usuário: Instale o Java 1.5 ou superior.

MBC_EXCL_E0043 Não foi possível iniciar a API do Microsoft Excel.

Explicação: O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xls.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.

MBC_EXCL_E0061 O arquivo XML não pôde ser aberto: <nome do arquivo>

Explicação: O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xml.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.

MBC_EXCL_E0070 Não foi possível descompactar o OpenXML- ele pode estar corrompido ou sendo utilizado por outro programa: <nome do arquivo>

Explicação: O Java 1.5 ou posterior não está instalado na máquina que hospeda o Cliente do PowerCenter.

Resposta do usuário: Verifique se o Java 1.5 ou posterior está instalado. Se o Java 1.5 ou posterior estiver instalado, entre em contato com o Suporte ao Cliente Global da Informatica.

MBC_EXCL_E0122 Não é possível abrir o arquivo <nome do arquivo>. O arquivo pode estar bloqueado por outro processo ou protegido ou é necessário instalar o Pacote de Compatibilidade do Office para abrir arquivos XLSB.

Explicação: O assistente de importação ou de exportação de metadados foi configurado para importar ou exportar de arquivos com uma extensão .xls.

Resposta do usuário: Verifique se o arquivo de importação ou de exportação possui uma extensão .xlsx.

Explicação: O Microsoft Office Excel 2003 está instalado na máquina que hospeda o Cliente do PowerCenter. No entanto, o Pacote de Compatibilidade do Office 2007 não está instalado.

Resposta do usuário: Instale o Pacote de Compatibilidade do Office 2007.

Mensagens MDAdapter

MDAdapter_34102 Arquivo não encontrado *file_name*

Explicação: O arquivo não foi encontrado na localização especificada. Por exemplo, um arquivo de copybook que é especificado no arquivo de controle não foi encontrado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o arquivo de controle e execute o comando novamente.

MDAdapter_34103 Falha ao analisar *file_name*. Não é possível ler os metadados.

Explicação: O utilitário createdatamaps não conseguiu ler o arquivo especificado porque ele contém erros de sintaxe.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija os erros no arquivo e execute o comando novamente.

MDAdapter_34105 Não é possível criar metadados do *file_name* devido a erros ao analisar o arquivo.

Explicação: O utilitário createdatamaps não conseguiu analisar o arquivo especificado porque ele contém erros de sintaxe.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija os erros no arquivo e execute o comando novamente.

Mensagens MDO

MDO_34601 Erro de Lógica do Programa: *erro*

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

MDO_34602 Erro(s) ao analisar o arquivo de controle '*control_file*'

Explicação: O utilitário createdatamaps encontrou um erro de sintaxe ou outro erro no arquivo de controle XML.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro no arquivo de controle e execute o comando novamente.

MDO_34603 Ocorreu um erro ao analisar o arquivo de controle '*control_file*': *error_message*.

Explicação: Uma sintaxe ou outro erro foi encontrado no arquivo de controle XML.

Resposta do usuário: Corrija o erro no arquivo de controle XML.

MDO_34605 Erro ao definir a conexão: *conexão*

Explicação: Foi encontrado um erro na definição da conexão.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o nome do nó, o ID de usuário, a senha e outras configurações de conexão estão definidos corretamente.

MDO_34607 Ocorreu um erro de criação do mapa *data_map* ao obter metadados para o registro '*metadata_object*': *message*.

Explicação: Ocorreu um erro ao recuperar metadados para o registro especificado. Por exemplo, um nome de arquivo de copybook ou caminho pode estar incorreto.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se há erros no arquivo de controle XML.

MDO-34608 A variável de ambiente *variável=valor* é inválida/ausente.

Explicação: A variável de ambiente está ausente ou tem um valor inválido.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Definir ou corrija a variável de ambiente.

MDO_34609 Arquivo de controle '*file_name*' - arquivo não encontrado.

Explicação: O utilitário createdatamaps não conseguiu localizar o arquivo de controle.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Execute o comando novamente com o nome de arquivo e o caminho corretos do arquivo de controle.
MDO_34610	Erro ao criar a conexão: <i>conexão</i>.
Explicação:	Foi encontrado um erro na definição da conexão.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do nó, o ID de usuário, a senha e outras configurações de conexão estão definidos corretamente.
MDO_34615	Ocorreu um erro de E/S ao gravar em '<i>data_map_file</i>', mensagem <i>error_messageo</i>
Explicação:	Ocorreu um erro de E/S ao gravar no arquivo de mapa de dados. Por exemplo, o diretório de saída do mapa de dados pode ser inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o caminho e o nome do arquivo de mapa de dados estão especificados corretamente.
MDO_34617	Ocorreu um erro ao gerar o mapa de dados '<i>data_map</i>', mensagem: <i>merror_message</i>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a geração do mapa de dados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
MDO_34618	Definição de copybook não especificada no arquivo de controle para o mapa de dados <i>data_map_name</i>.
Explicação:	O arquivo de controle não especifica um copybook.
Resposta do usuário:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de controle para garantir que um copybook tenha sido especificado corretamente.
MDO_34620	A página de código '<i>code_page</i>' é inválida, mapa <i>data_map_name</i>. ID numérico esperado de <i>pmlocale.ini</i>.
Explicação:	Um ID de página de código inválido foi especificado no arquivo de controle.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija a página de código no arquivo de controle.
MDO_34623	Erro ao criar mapa <i>data_map</i>.
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o utilitário createdatamaps estava construindo o mapa de dados especificado.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro acompanhantes e corrija os problemas indicados.

MDO_34645	Não é possível ler valores inteiros de campo <i>field_name</i>.
Explicação:	O utilitário createdatamaps não pôde ler um valor inteiro no campo especificado em um registro de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
MDO_34647	Nome do arquivo de dados não especificado no arquivo de controle para o mapa de dados <i>data_map</i>.
Explicação:	Um nome de arquivo de dados não foi especificado no arquivo de controle para o mapa de dados especificado. O arquivo de controle deve especificar um nome de arquivo de dados válido para identificar os campos de ID de registro.
Resposta do usuário:	Especifique um nome de arquivo de dados válido no arquivo de controle.
MDO_34648	Não é possível criar o diretório de cache '<i>cache_directory</i>'
Explicação:	O caminho de cache especificado não é válido.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de controle para especificar um caminho de cache válido e executar o utilitário createdatamaps novamente.
MDO_34649	Não é possível iniciar o serviço de cache. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.
Explicação:	Não foi possível para o utilitário createdatamaps carregar a biblioteca JCS.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.
MDO_34650	Não é possível limpar o cache. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.
Explicação:	Ocorreu uma falha quando o utilitário createdatamaps tentou limpar o cache de disco.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.
MDO_34651	Não é possível armazenar em cache o objeto de propriedades de arquivo. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.
Explicação:	Ocorreu uma falha quando o utilitário createdatamaps tentou gravar o objeto do arquivo de propriedades no cache.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.
MDO_34652	Não é possível adicionar registro <i>registro</i> no cache. Erro de exceção: <i>exception_error</i>.
Explicação:	Ocorreu uma falha quando o utilitário createdatamaps tentou adicionar o registro no cache.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Serviço Global de Suporte a Clientes da Informatica.

Mensagens MMS

MMS_10109	Não foi possível iniciar o Agente do MM devido a um conflito na porta <número da porta>.
Explicação:	O Service Manager não pode iniciar o Agente do Metadata Manager em execução na máquina na qual o Serviço do Metadata Manager é executado porque o número da porta está em uso. Como resultado, não foi possível iniciar o Serviço do Metadata Manager.
Resposta do usuário:	Configure uma porta disponível para o Agente do Metadata Manager na ferramenta Administrador e inicie o serviço novamente.

Mensagens MPSVCCMN

MPSVCCMN_10002	O Módulo de Serviço de Mapeamento [MappingService] não pôde executar o mapeamento porque não foi possível localizar o DTM correto.
Explicação:	Estado do serviço de mapeamento inconsistente. Não é possível encontrar o identificador do DTM.
Resposta do usuário:	Reinicie o serviço de mapeamento.

Mensagens MQ

MQ_29000	Não é possível estabelecer conexão com o gerenciador de filas <gerenciador de filas> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O nome do gerenciador de filas é impreciso.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do gerenciador de filas.
Explicação:	É possível que você não tenha permissão para estabelecer conexão com o gerenciador de filas.
Resposta do usuário:	Verifique os privilégios para conexão com o gerenciador de filas.
MQ_29001	Não é possível abrir a fila <fila> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O nome da fila é impreciso.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da fila.
Explicação:	É possível que você não tenha permissão para estabelecer conexão com a fila.
Resposta do usuário:	Verifique os privilégios para conexão com a fila.

MQ_29002	Erro ao fechar a fila <fila> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar a fila de mensagens devido ao código de motivo indicado na mensagem.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.
MQ_29003	Erro ao se desconectar do gerenciador de filas <gerenciador de filas> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se desconectar do gerenciador de filas devido ao código de motivo indicado na mensagem.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.
MQ_29004	Erro na análise do filtro: <mensagem de erro de análise>.
Explicação:	A condição de filtro no Qualificador de Origem de MQ é inválida.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem de erro de análise.
MQ_29005	Erro ao obter a mensagem da fila <fila>:<gerenciador de filas> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao obter uma mensagem da fila devido ao código de motivo indicado na mensagem.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.
MQ_29006	Os dados da mensagem foram truncados na leitura da fila <fila>:<gerenciador de filas> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O tamanho da mensagem é muito grande para a leitura do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.
MQ_29007	Nenhuma mensagem abaixo do cursor ao tentar remover a mensagem da fila <fila>:<gerenciador de filas> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	Talvez você não tenha permissão para remover a mensagem da fila. A mensagem foi removida por outro processo.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.
MQ_29008	Erro ao colocar a mensagem na fila <fila>:<gerenciador de filas> motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde colocar a mensagem na fila devido ao código de motivo indicado na mensagem.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.

MQ_29009	Valor de RowsPerMessage inválido para a fila <fila>:<gerenciador de filas> (<linhas por mensagem> > 0).
Explicação:	O parâmetro Linhas por Mensagem está incorreto nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Especifique um valor maior do que 0 para Linhas por Mensagem nas propriedades da sessão.
MQ_29010	Erro ao abrir o cache <arquivo de cache> para leitura: <erro do sistema operacional>.
Explicação:	Talvez você não tenha permissão para ler o arquivo do cache. A variável \$PMCacheDir está incorreta.
Resposta do usuário:	Corrija o erro do sistema operacional indicado na mensagem.
MQ_29011	Erro ao abrir o cache <arquivo de cache> para gravação: <erro do sistema operacional>.
Explicação:	Talvez você não tenha permissão para gravar no arquivo do cache. O disco rígido está cheio. A variável \$PMCacheDir está incorreta.
Resposta do usuário:	Corrija o erro do sistema operacional indicado na mensagem. Pesquise no diretório \$PMCacheDir.
MQ_29012	Erro ao tentar carregar o driver do MQ.
Explicação:	O PowerCenter não pôde carregar a biblioteca compartilhada do driver do MQ porque o arquivo não existe.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho de pesquisa para a biblioteca compartilhada do driver do MQ. Dependendo da plataforma, procure o arquivo do driver na localização apropriada: <ul style="list-style-type: none"> • Windows - pmmqdrvc.dll • Solaris - libpmmqdrvc.so • Linux - libpmmqdrvc.so • AIX - libpmmqdrvc.a • HP - libpmmqdrvc.sl
Explicação:	O PowerCenter não pôde carregar a biblioteca compartilhada do driver do MQ devido a permissões insuficientes.
Resposta do usuário:	Verifique se as permissões para o driver do MQ estão corretas.
MQ_29013	Operação de exclusão não ativada para este destino. A conexão de fila é <fila>:<gerenciador de filas>.
Explicação:	O destino do WebSphere MQ recebeu uma linha com o sinalizador de exclusão definido em TRUE. No entanto, o Serviço de Integração não tem permissão de exclusão para a fila.
Resposta do usuário:	Ative a permissão de exclusão para o Serviço de Integração na fila de destino.

MQ_29014	O campo Msgld não foi definido. A conexão de fila é <fila>:<gerenciador de filas>.
Explicação:	Talvez não haja porta projetada para a coluna Msgld no destino do WebSphere MQ dinâmico. O Serviço de Integração não pode excluir mensagens da fila.
Resposta do usuário:	Projete uma porta para a coluna Msgld do destino do WebSphere MQ dinâmico.
MQ_29100	Linha <linha>, coluna <coluna>: caractere desconhecido '<caractere>' no filtro.
Explicação:	Uma condição de filtro contém um erro de análise geral.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da expressão.
MQ_29101	Linha <linha>, coluna <coluna>: Operador inválido.
Explicação:	Uma condição de filtro contém um erro de análise geral.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da expressão.
MQ_29102	Linha <linha>, coluna <coluna>: identificador desconhecido <identificador>.
Explicação:	Uma condição de filtro contém um erro de análise geral.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da expressão.
MQ_29103	Linha <linha>, coluna <coluna>: literal de string não encerrada corretamente.
Explicação:	Uma condição de filtro contém um erro de análise geral.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da expressão.
MQ_29104	Linha <linha>, coluna <coluna>: erro de sintaxe.
Explicação:	Uma condição de filtro contém um erro de análise geral.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da expressão.
MQ_29105	A expressão do filtro não tem um tipo de retorno booleano.
Explicação:	A condição de filtro não retorna um valor TRUE/FALSE booleano.
Resposta do usuário:	Edite a condição de filtro para retornar um valor TRUE/FALSE booleano.
MQ_29106	Linha <linha>, coluna <coluna>: o operando esquerdo deve ser booleano.
Explicação:	A condição de filtro não contém um operando booleano.
Resposta do usuário:	Verifique o lado esquerdo do operador lógico da condição de filtro.
MQ_29107	Linha <linha>, coluna <coluna>: O operando direito deve ser booleano.
Explicação:	A condição de filtro não contém um operando booleano.

Resposta do usuário:	Verifique o lado direito do operador lógico da condição de filtro.
MQ_29108	Linha <linha>, coluna <coluna>: Tipos incompatíveis de operador relacional.
Explicação:	Os operadores lógicos [=, <>, >=, <=, >, <] das subexpressões esquerda e direita contêm tipos de dados incompatíveis.
Resposta do usuário:	Edite a condição de filtro com tipos de dados compatíveis para operadores relacionais nas subexpressões esquerda e direita.
MQ_29109	Linha <linha>, coluna <coluna>: Não há argumentos suficientes. <nome da função> () deve ter argumento(s).
Explicação:	A função na condição de filtro não tem argumentos suficientes.
Resposta do usuário:	Aplique argumentos à função na condição de filtro.
MQ_29110	Linha <linha>, coluna <coluna>: Excesso de argumentos. <nome da função> () deve ter argumento(s).
Explicação:	Há muitos argumentos na função.
Resposta do usuário:	Use menos argumentos em uma função.
MQ_29111	Linha <linha>, coluna <coluna>: Tipo incorreto na <nome da função> (). O argumento deve ser CHAR/BYTE.
Explicação:	A função espera um argumento do tipo MQCHAR ou MQBYTE.
Resposta do usuário:	Verifique se o argumento é do tipo MQCHAR ou MQBYTE na expressão de filtro.
MQ_29112	Linha <linha>, coluna <coluna>: Tipo incorreto na <nome da função> (). O argumento deve ser BOOLEAN.
Explicação:	A função espera um argumento do tipo booleano.
Resposta do usuário:	Verifique se o argumento é do tipo booleano na condição de filtro.
MQ_29113	Linha <linha>, coluna <coluna>: Tipo incorreto na <nome da função> (). O argumento deve ser LONG.
Explicação:	A função espera um argumento do tipo MQLONG.
Resposta do usuário:	Verifique se o argumento é do tipo MQLONG na condição de filtro.
MQ_29114	Linha <linha>, coluna <coluna>: literal de string não encerrada corretamente.
Explicação:	As literais de string devem ter aspas duplas.
Resposta do usuário:	Use aspas duplas em literais de string, na condição de filtro.

MQ_29115	Linha <linha>, coluna <coluna>: Formato de data incorreto em <nome da função> (), o argumento <número do argumento> deve estar no formato <formato de data correto>.
Explicação:	O argumento na função não contém o formato de data correto.
Resposta do usuário:	Use o <formato de data correto> para o argumento na condição de filtro.
MQ_29200	Falha na busca de metadados da coluna projetada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
MQ_29201	Não é possível recuperar o filtro de origem.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
MQ_29202	Não é possível recuperar o nome do arquivo do cache.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
MQ_29203	Erro ao abrir a fila <fila>:<gerenciador de filas> porque <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir a fila devido ao código de motivo indicado na mensagem. Talvez você tenha optado por instalar o driver do servidor do WebSphere MQ durante a instalação. No entanto, o servidor do WebSphere MQ não está instalado na máquina que hospeda o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	<p>Instale novamente o driver do servidor do WebSphere MQ. Certifique-se de selecionar o driver do cliente do WebSphere MQ durante a instalação.</p> <p>Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.</p>
MQ_29204	Erro ao buscar a mensagem da fila <fila>:<gerenciador de filas> porque <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde buscar a mensagem da fila devido ao erro.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem de erro.
MQ_29207	Erro ao fechar a fila <fila>:<gerenciador de filas>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar a fila devido ao erro indicado na mensagem.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem de erro.
MQ_29208	Erro ao colocar a mensagem na fila <fila>:<gerenciador de filas>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde colocar a mensagem na fila devido ao erro indicado na mensagem.

Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem de erro.
MQ_29210	Erro ao tentar obter informações de conexão do MQ.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
MQ_29211	Aviso: Alguns dados da mensagem foram truncados na leitura da fila <fila>:<gerenciador de filas>.
Explicação:	Isto é somente um aviso. O leitor do MQ truncou uma ou mais colunas MESSAGE_DATA porque o tamanho da mensagem excedeu o tamanho máximo para a porta MESSAGE_DATA no Qualificador de Origem de MQ.
Resposta do usuário:	No entanto, é possível aumentar o tamanho da coluna MESSAGE_DATA no Qualificador de Origem de MQ.
MQ_29212	Aviso: A mensagem com tamanho total de <tamanho> foi truncado em <tamanho>.
Explicação:	Isto é somente um aviso. Este é um aviso mais detalhado exibido quando o Rastreamento está definido como "VERBOSE RUN". O número da mensagem é fornecido como MSGNO.
Resposta do usuário:	No entanto, é possível aumentar o tamanho da coluna MESSAGE_DATA no Qualificador de Origem de MQ.
MQ_29213	Nenhum filtro está especificado para a fila <fila>:<gerenciador de filas>.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. Ela indica que não há filtro definido para leitura de mensagens da fila.
Resposta do usuário:	Nenhuma. É possível inserir uma condição de filtro no Qualificador de Origem de MQ ou nas propriedades da sessão.
MQ_29214	Falha na inicialização do driver do MQ <mensagem de erro>.
Explicação:	Erro durante a inicialização do driver do MQ.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
MQ_29218	Condição de filtro para MQSeries: StartTime deve ser anterior a EndTime.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O valor para StartTime na condição de filtro é igual ou maior do que o valor inserido para EndTime.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor de StartTime é menor do que o valor de EndTime.
MQ_29221	Mensagem parcial gravada na fila <fila>:<gerenciador de filas> devido a confirmação.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O Serviço de Integração não confirmou todas as linhas de uma mensagem para o destino. Isso pode ocorrer quando o Serviço de Integração atinge o fim de um intervalo de confirmação ou um intervalo curto de FlushLatency. Ela confirma as linhas restantes no próximo intervalo de confirmação.
Resposta do usuário:	Nenhuma.

MQ_29222	Erro na confirmação do gerenciador de filas <gerenciador de filas>: motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar mensagens para o destino. O sistema do WebSphere MQ pode não conter espaço de log suficiente.
Resposta do usuário:	Verifique se o sistema do WebSphere MQ contém espaço de log suficiente. Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
MQ_29223	Erro de recuo pelo gerenciador de filas <gerenciador de filas>: motivo <motivo> <mensagem do motivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde reverter as mensagens do destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
MQ_29224	Falha no dispositivo ao confirmar: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar mensagens para o destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
MQ_29225	Falha no dispositivo ao recuar: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde reverter as mensagens do destino.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
MQ_29226	Falha no dispositivo ao estabelecer conexão com o gerenciador de filas: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o gerenciador de filas. Falha na sessão ao ser inicializada.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
MQ_29231	Os destinos do MQ transacionais com o mesmo nome de gerenciador de filas não podem estar em TCUs diferentes.
Explicação:	Os destinos do WebSphere MQ têm a mesma conexão de fila, mas pertencem a unidades de controle de transação diferentes. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os destinos do WebSphere MQ com a mesma conexão de fila pertencem à mesma unidade de controle de transação.
MQ_29234	Falha na gravação no cache de recuperação.
Explicação:	A pasta de cache de recuperação não está disponível.
Resposta do usuário:	Verifique se a pasta de cache de recuperação existe e se tem permissão de gravação.
Explicação:	O destino pode ter espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço em disco suficiente no destino.

MQ_29237	Falha ao ler mensagens da fila no modo destrutivo.
Explicação:	A instalação do WebSphere MQ pode não permitir a exclusão de mensagens na fila.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de motivo na documentação do WebSphere MQ para obter instruções sobre como corrigir o erro.
MQ_29238	Pasta de cache de recuperação inválida especificada.
Explicação:	A pasta de cache de recuperação é inválida.
Resposta do usuário:	Especifique uma pasta de cache de recuperação nas configurações de propriedades na guia Mapeamento (nó Origens) nas propriedades da sessão.
MQ_29239	Falha na partição do leitor <nome da partição> ao fechar um ponto de verificação na liberação em tempo real: <mensagem de erro adicional>.
Explicação:	Talvez não haja espaço em disco suficiente quando o Serviço de Integração confirma mensagens para o destino após a expiração do período de latência de liberação em tempo real.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço em disco suficiente no destino.
MQ_29240	A pasta de cache especificada para a partição de leitor <nome da partição> é inválida.
Explicação:	O sistema operacional não pode localizar a pasta de cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique se a pasta de cache de recuperação especificada existe nas propriedades da sessão.
MQ_29241	Falha na partição de leitor <nome da partição> ao registrar a recuperação.
Explicação:	Talvez o sistema operacional não tenha memória suficiente.
Resposta do usuário:	Verifique se o sistema tem memória suficiente.
MQ_29242	Falha na inicialização do identificador de cliente.
Explicação:	O nome da pasta de cache de recuperação pode estar incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da pasta de cache de recuperação especificada nas propriedades da sessão. Entre em contato com o administrador do sistema.
MQ_29243	Falha na partição de leitor ao ler a mensagem em cache.
Explicação:	Talvez o arquivo de cache de recuperação tenha sido excluído.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de cache e o diretório existem. Especifique o caminho correto para o diretório de arquivo de cache nas definições de propriedades na guia Mapeamento (nó Origens) nas propriedades da sessão.
MQ_29244	Falha na partição de leitor <nome da partição> ao executar a liberação de GMD: <mensagem de erro adicional>.
Explicação:	A pasta de cache de recuperação pode não ter memória suficiente.
Resposta do usuário:	Verifique se a pasta de cache de recuperação tem memória suficiente para arquivos grandes.

Explicação:	A pasta de cache de recuperação pode não ter permissão de gravação.
Resposta do usuário:	Verifique se a pasta de cache de recuperação tem permissão de gravação.
MQ_29245	Não é possível especificar a Leitura Destrutiva e RemoveMsg(TRUE).
Explicação:	Você selecionou a opção Leitura Destrutiva e especificou a função RemoveMsg(TRUE) como condição de filtro.
Resposta do usuário:	É necessário definir a função RemoveMsg(TRUE) em RemoveMsg(FALSE) ou removê-la da condição de filtro.
MQ_29246	O mapeamento contém um qualificador de origem associado.
Explicação:	A opção Leitura Destrutiva é especificada em um mapeamento com um qualificador de origem associado.
Resposta do usuário:	O Serviço de Integração ignora a opção Leitura Destrutiva se o mapeamento contém um qualificador de origem associado. Para remover mensagens da fila de origem para mapeamentos que contenham um qualificador de origem associado, use a função RemoveMsg(TRUE).
MQ_29248	O gerenciador de filas do MQ <gerenciador de filas> encontrou uma falha transitória na conexão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o gerenciador de filas do MQ. A rede ou o servidor do MQ pode estar inativo. O Serviço de Integração tentará estabelecer conexão com a fila do MQ durante o período entre tentativas de conexão. Se ele não estabelecer conexão com a fila do MQ durante este período, a sessão falhará.
Resposta do usuário:	Verifique se o gerenciador de filas do MQ está em execução. Também é possível verificar se a rede está ativa.
MQ_29250	O período entre tentativas de conexão expirou. O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o gerenciador de filas do MQ <gerenciador de filas>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o gerenciador de filas do MQ durante o período entre tentativas de conexão. A rede ou o servidor do MQ pode estar inativo. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Verifique se o gerenciador de filas do MQ está em execução. Também é possível verificar se a rede está ativa. Reinicie a sessão.
MQ_29251	A resiliência está desativada porque a Leitura Destrutiva e a recuperação não estão configuradas.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde efetuar várias tentativas de conexão com o gerenciador de filas do MQ porque a Leitura Destrutiva e a recuperação não estão configuradas para a sessão.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, configure a Leitura Destrutiva e a recuperação.

MQ_29255	O Serviço de Integração truncou os dados da mensagem ao ler da fila <fila>:<gerenciador de filas> no modo de leitura destrutiva.
Explicação:	O Serviço de Integração leu uma mensagem do WebSphere MQ que excedeu a precisão da coluna MESSAGE_DATA na definição de origem do MQSeries. Como resultado, o Serviço de Integração truncou os dados. Como a sessão está em execução no modo de leitura destrutiva, ela falhou e o Serviço de Integração não excluiu a mensagem da fila de origem.
Resposta do usuário:	Aumente a precisão da coluna MESSAGE_DATA na definição de origem do MQSeries.
MQ_29265	Os dados de repositório para a origem <nome da origem> estão corrompidos.
Explicação:	O objeto de conexão para a instância de origem especificada contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Exclua o objeto de conexão para a instância de origem. Crie um objeto de conexão e atribua-o à instância de origem.
MQ_29270	O Serviço de Integração não pôde ler uma localidade para o ID de página de código: <página de código>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar o objeto de conversor I18N.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
MQ_29280	O Serviço de Integração falhou em uma sessão em tempo real do WebSphere MQ que está ativada para recuperação e contém várias partições.
Explicação:	Não é possível ativar para recuperação uma sessão em tempo real do WebSphere MQ que contém várias partições.
Resposta do usuário:	Exclua as partições ou não ative a sessão para recuperação.

Mensagens do MSRdr

MSRdr_1007	Falha ao localizar a chave de licença do PowerExchange for Email Server.
Explicação:	Sua chave de licença não contém uma licença do PowerExchange for Email Server ou a licença expirou.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova licença do PowerExchange for Email Server.
MSRdr_1008	Falha ao localizar a chave de licença do PowerExchange for Email Server para a Opção em tempo real.
Explicação:	Você está executando a sessão no modo em tempo real. Sua chave de licença não contém a licença do PowerExchange for Email Server para a opção em tempo real ou a licença expirou.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova licença para a opção em tempo real.

MSRdr_1016**Falha ao se conectar ao servidor <servername>. Motivo: <reason>.**

Explicação:

A sessão falha porque o servidor de e-mail de destino não suporta o protocolo.

Resposta do usuário:

Verifique se o servidor de e-mail de destino suporta o protocolo especificado nos atributos de conexão do aplicativo.

-ou-

Explicação:

A sessão falhou porque o servidor de e-mail de destino requer uma conexão segura.

Resposta do usuário:

Verifique se você está se conectando ao servidor de e-mail de destino por meio de um protocolo seguro, como IMAPS ou POP3S.

-ou-

Explicação:

A sessão falhou devido a um erro de rede.

Resposta do usuário:

Entre em contato com o administrador do sistema.

MSRdr_1019**Falha ao se conectar ao servidor <servername>. Motivo: nome de usuário ou senha incorreto. <reason>.**

Explicação:

A sessão falhou porque o nome de usuário e a senha incorretos foram especificados.

Resposta do usuário:

Verifique se o nome de usuário e a senha corretos foram especificados.

MSRdr_1020**Falha ao se conectar ao servidor <servername>. Motivo: Nome de Host de Servidor Desconhecido.**

Explicação:

A sessão falhou porque o nome ou o endereço IP do servidor de e-mail não está correto.

Resposta do usuário:

Verifique se o nome ou o endereço IP do servidor de e-mail é válido. Além disso, verifique se o servidor de e-mail está em execução.

MSRdr_1021**Falha ao se conectar ao servidor <servername>. Motivo: Certificado de confiança válido não foi encontrado no armazenamento de chaves cacerts. <reason>.**

Explicação:

A sessão falhou porque você está conectando ao servidor de e-mail em um protocolo seguro, como IMAPS ou POP3S. Um certificado de confiança válido para o servidor de e-mail não foi encontrado no armazenamento de chaves cacerts da máquina que hospeda o Serviço de Integração do PowerCenter.

Resposta do usuário:

Verifique se um certificado de confiança válido para o servidor de e-mail está presente no armazenamento de chaves cacerts. O armazenamento de chaves cacerts está localizado no seguinte diretório: <Diretório de Instalação do PowerCenter>\java\jre\lib\security

Por exemplo, use a seguinte sintaxe para adicionar o certificado certificate.cer ao armazenamento de chaves cacerts:

```
<Diretório de Instalação do PowerCenter>\java\bin\keytool -import -alias <alias de certificado> -file certificate.cer -keystore <Diretório de Instalação do PowerCenter>\java\jre\lib\security\cacerts -v
```

Nota: Para obter mais informações sobre os certificados de confiança, contate o administrador do sistema

Especifique o nome do arquivo de certificado de confiança nos atributos de conexão de aplicativo.

MSRdr_1050	O Serviço de Integração do PowerCenter não pode se conectar ao Microsoft Exchange Server <servername>. Motivo: <reason>.
Explicação:	<p>O PowerExchange for Email Server usa o protocolo MAPI (Messaging Application Programming Interface) do Exchange para conectar-se com o Microsoft Exchange Server, e pelo menos uma das afirmativas a seguir é verdadeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O usuário da caixa de correio não tem a permissão Logon como um Serviço. • O Serviço de Integração do PowerCenter está sendo executado sob a conta de um usuário que não tem a permissão Agir como Parte do Sistema Operacional na máquina.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário da caixa de correio tem a permissão Logon como um Serviço na máquina do Serviço de Integração do PowerCenter e se a máquina do Serviço de Integração do PowerCenter está sendo executada sob a conta de um usuário que tem a permissão Agir como Parte do Sistema Operacional na máquina.
MSRdr_1080	Falha ao se conectar ao arquivo PST do Outlook <nome do arquivo PST>. Motivo: erro ao configurar serviço de mensagens. Senha inválida para Arquivo PST.
Explicação:	A sessão falhou porque o arquivo PST do Outlook é protegido por senha e talvez você não tenha especificado uma senha correta.
Resposta do usuário:	Verifique se você especificou uma senha correta para o arquivo PST do Outlook.

CAPÍTULO 14

Códigos de mensagem N

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens NODE, 266](#)
- [Mensagens NTSERV, 266](#)
- [Mensagens NZRDR, 274](#)
- [Mensagens NZWRT, 275](#)

Mensagens NODE

NODE_10014	O recurso <Tipo de recurso> com o nome <nome do recurso> não foi encontrado na configuração do nó.
Explicação:	O comando EnableNodeResource ou DisableNodeResource foi usado para habilitar ou desabilitar um recurso em um nó. <i>infacmd</i> não pôde encontrar um recurso com o nome e o tipo mostrados no nó.
Resposta do usuário:	Verifique as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• O recurso mostrado existe no nó.• O recurso é do tipo mostrado.• O nome do recurso foi digitado corretamente.

Mensagens NTSERV

NTSERV_10000	Não é possível fechar o identificador do segmento principal do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10001	Não é possível suspender o segmento principal do serviço.
Explicação:	Erro interno. Você tentou pausar o serviço para o Serviço de Integração no Windows.

Resposta do usuário:	Tente a operação novamente. Se isso falhar, entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10003	Não é possível retomar o segmento principal do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Você tentou retomar o serviço para o Serviço de Integração no Windows.
Resposta do usuário:	Tente a operação novamente. Se isso falhar, entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10005	Não é possível definir o status do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Veja a mensagem de erro anterior e entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10007	Não é possível duplicar o identificador do segmento principal do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10009	Não é possível iniciar o distribuidor de controle do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10011	Não é possível registrar o procedimento do identificador do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10013	Não é possível abrir o gerenciador de controle do Serviço. Acesso Negado.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Você tentou configurar ou iniciar um serviço, mas não tem as permissões corretas.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter privilégios de configurar ou iniciar um serviço.
NTSERV_10024	Não é possível liberar a chave do registro.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
NTSERV_10025	Não é possível fechar a chave de registro.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10026	Não é possível inicializar o descritor de segurança.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10027	Não é possível definir o DACL do descritor de segurança.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10028	Não é possível criar a chave de registro.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10029	Não é possível definir o valor do registro.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10031	Não é possível excluir a chave de registro.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter privilégios de acesso ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10032	Não é possível alocar memória.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10033	Não é possível abrir a chave de registro.
Explicação:	Falha do Serviço de Integração ao ler um valor do registro. Talvez você não tenha os privilégios necessários para acessar essa parte do registro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema para obter acesso privilegiado ao registro. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

NTSERV_10042	Não é possível criar o mutex.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10043	Não é possível fechar o mutex.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10044	Não é possível criar o segmento.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10045	Falha ao aguardar pelo segmento principal do serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10046	Falha ao aguardar pelo mutex de status.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10047	Não é possível criar segmento para interromper serviço.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10065	Não é possível obter o nome do computador local.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez a máquina que hospeda o Serviço de Integração esteja com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema ou libere recursos do sistema.
NTSERV_10066	Não é possível obter informações do usuário.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez a máquina que hospeda o Serviço de Integração esteja com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema ou libere recursos do sistema.
NTSERV_10067	Não é possível adicionar o usuário do PowerMart.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez a máquina que hospeda o Serviço de Integração esteja com poucos recursos.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema ou libere recursos do sistema.
NTSERV_10068	Não é possível pesquisar o nome da conta.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez a máquina que hospeda o Serviço de Integração esteja com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema ou libere recursos do sistema.
NTSERV_10069	Não é possível administrar a política de direitos do usuário.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez a máquina que hospeda o Serviço de Integração esteja com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema ou libere recursos do sistema.
NTSERV_10070	Não é possível conceder o direito do usuário.
Explicação:	Erro do sistema operacional. Talvez a máquina que hospeda o Serviço de Integração esteja com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema ou libere recursos do sistema.
NTSERV_10071	Não é possível converter o caractere multibyte em amplo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10072	Não é possível converter o caractere amplo em multibyte.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10073	Não é possível excluir o usuário do PowerMart.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10080	Não é possível ler o arquivo de configuração.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar ou ler um arquivo de configuração.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10081	Não é possível obter o valor do registro.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

NTSERV_10085	Chave não especificada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10086	Tipo de valor de registro inválido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10087	Não é possível enumerar as subchaves de registro.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10088	Linha inesperada no arquivo de configuração.
Explicação:	Um arquivo de instalação contém uma linha inválida.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10089	Uso incorreto. Consulte sua documentação para obter informações sobre o uso correto.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10091	Falha na instalação.
Explicação:	Falha na instalação da Informatica.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo .mif no diretório Windows para ver se há mensagens de erro relacionadas.
NTSERV_10092	Falha na atualização.
Explicação:	Falha na instalação da Informatica.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo .mif no diretório Windows para ver se há mensagens de erro relacionadas.
NTSERV_10093	Falha na desinstalação.
Explicação:	Houve falha do Windows ao instalar o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10096	Não é possível obter a chave de registro.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

NTSERV_10097	Não é possível inicializar a DLL de recursos de mensagem.
Explicação:	Está faltando o arquivo pmmsg.dll ou a chave do registro está apontando para a localização errada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10098	Especificação de unidade inválida.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10099	Não é possível carregar a configuração do registro.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10100	Falha ao aguardar a saída do processo filho.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10101	Não é possível localizar o bloco de controle de processo.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10102	Não é possível criar o segmento para aguardar o evento de saída filho.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10103	Não é possível criar o segmento para aguardar o evento de eliminação.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10105	Não é possível criar o processo.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10106	Não é possível retomar o segmento.
Explicação:	Erro do sistema operacional.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
NTSERV_10129	Nenhuma configuração de log de eventos especificada.
Explicação:	Um arquivo de configuração não contém uma configuração válida de log de eventos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10132	O registro documenta versão de software inválida.
Explicação:	Erro nos serviços de registro da Informatica.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10133	Host desconhecido no parâmetro Endereço do Host TCP/IP.
Explicação:	Na Configuração do Serviço de Integração, não é possível encontrar o endereço do host TCP/IP.
Resposta do usuário:	Digite um endereço de host TCP/IP válido na Configuração do Serviço de Integração.
NTSERV_10139	Erro desconhecido ao converter para o tipo de dados COM.
Explicação:	Você tentou converter dados e a conversão falhou. Isso pode se dever a um overflow de dados.
Resposta do usuário:	Determine quais dados causaram o erro e corrija-os.
NTSERV_10141	Erro ao invocar o procedimento COM externo.
Explicação:	Você especificou um objeto COM que é inválido ou não existe.
Resposta do usuário:	Verifique se você digitou o objeto COM corretamente e verifique se ele não está corrompido ou se é inválido.
NTSERV_10143	Erro ao pesquisar o nome do host.
Explicação:	Na Configuração do Serviço de Integração, o host listado no campo Endereço do Host TCP/IP está incorreto.
Resposta do usuário:	Digite um endereço de host TCP/IP válido na ferramenta Administrador.
NTSERV_10144	A raiz da chave é inválida.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NTSERV_10145	Não é possível revogar o direito do usuário.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

NTSERV_10146	Arquivo de anexo <nome do arquivo> não encontrado.
Explicação:	Você configurou uma sessão para enviar um e-mail pós-sessão com um arquivo anexo. O Serviço de Integração no Windows não pôde localizar o arquivo anexo especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o diretório e o nome de arquivo referentes ao arquivo de anexo foram digitados corretamente nas propriedades da sessão. Verifique se o arquivo existe no diretório especificado.
NTSERV_10147	As permissões não concedem acesso de leitura do anexo <nome do arquivo>.
Explicação:	Você configurou uma sessão para enviar um e-mail pós-sessão com um arquivo anexo. O Serviço de Integração no Windows não pôde localizar o arquivo especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se você tem privilégios para ler o arquivo.
NTSERV_10148	O arquivo de anexo <nome do arquivo> não é um arquivo comum.
Explicação:	Você configurou uma sessão para enviar um e-mail pós-sessão com um arquivo anexo. O arquivo de anexo especificado por você não é um arquivo Windows comum. Ele pode ser o nome de um diretório, de um serviço ou de um dispositivo.
Resposta do usuário:	Especifique um arquivo de anexo comum na sessão para e-mail pós-sessão.
NTSERV_10246	ERRO ao anexar o arquivo.
Explicação:	Você configurou uma sessão para enviar um e-mail pós-sessão com um arquivo anexo.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.

Mensagens NZRDR

NZRDR_10015	Falha na geração/análise de consulta.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
NZRDR_10017	Falha na execução da consulta.
Explicação:	Erro interno do banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem ODBC no log da sessão. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
NZRDR_10109	Falha ao ler os dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

NZRDR_10013	O Serviço de Integração não pôde conectar-se ao Netezza Performance Server.
Explicação:	As informações de conexão estão incorretas.
Resposta do usuário:	Informe um nome de usuário e uma senha, e verifique se a entrada DSN é válida.
NZRDR_10027	Falha ao criar localidade.
Explicação:	Conjunto de páginas de código inválido para o objeto de conexão.
Resposta do usuário:	Defina a página de código no objeto de conexão compatível com o Netezza Performance Server.
NZRDR_10028	Falha ao criar pipe.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode alocar memória suficiente para criar o pipe.
Resposta do usuário:	Verifique os recursos do sistema para ver se há espaço disponível na CPU (Central Processing Unit).
Explicação:	O usuário não tem os privilégios necessários para criar o pipe.
Resposta do usuário:	Obtenha os privilégios de leitura e gravação para os arquivos e pastas em que o conector está instalado.
NZRDR_10030	Falha na criação do segmento.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode alocar memória suficiente para criar o segmento.
Resposta do usuário:	Verifique os recursos do sistema para ver se há espaço disponível na CPU.
NZRDR_10034	Falha ao abrir pipe.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
NZRDR_10036	Falha ao criar processo filho.
Explicação:	O número total de processos em execução excedeu o limite do sistema.
Resposta do usuário:	Feche as aplicações que estiverem em execução que não sejam necessárias no nó e tente novamente.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode alocar memória suficiente para criar o processo filho.
Resposta do usuário:	Verifique os recursos do sistema para ver se há espaço disponível na CPU.

Mensagens NZWRT

NZWRT_20029	Falha ao criar pipe.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode alocar memória suficiente para criar o pipe.

Resposta do usuário:	Verifique os recursos do sistema para ver se há espaço disponível na CPU.
Explicação:	Você não tem os privilégios necessários para criar o pipe.
Resposta do usuário:	Obtenha os privilégios de leitura e gravação para os arquivos e pastas em que o conector está instalado.
NZWRT_20034	Falha ao abrir pipe.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
NZWRT_20042	A relação <nome da tabela> não existe no Netezza Performance Server ou não foi encontrada uma coluna na tabela.
Explicação:	O destino não existe ou não há colunas no destino.
Resposta do usuário:	Crie uma tabela de destino Netezza válida no Netezza Performance Server.
NZWRT_20057	O Serviço de Integração não pôde conectar-se ao Netezza Performance Server.
Explicação:	As informações de conexão estão incorretas.
Resposta do usuário:	Informe um nome de usuário e uma senha, e verifique se a entrada DSN é válida.
NZWRT_20072	Nenhuma coluna vinculada para Atualização.
Explicação:	A sessão pode ser configurada para executar uma operação de atualização, mas as colunas de chave não primária não são vinculadas.
Resposta do usuário:	Vincule as chaves não primárias à instância de destino no mapeamento.
NZWRT_20073	A restrição de chave primária está ausente para o destino.
Explicação:	O destino talvez não tenha uma chave primária.
Resposta do usuário:	Defina uma chave primária para a instância de destino no mapeamento.
NZWRT_20075	Não há dados disponíveis: Falha ao gravar no pipe.
Explicação:	A origem não forneceu dados ao destino.
Resposta do usuário:	Verifique se a origem está correta e se contém dados.
NZWRT_20076	Falha na criação do segmento.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode alocar memória suficiente para criar um segmento.
Resposta do usuário:	Verifique os recursos do sistema para ver se há espaço disponível na CPU.
NZWRT_20126	Caractere de escape ausente.
Explicação:	Não há um valor de caractere de espaço especificado nas propriedades da sessão.

Resposta do
usuário:

Nas propriedades da sessão, especifique um valor de caractere de escape.

CAPÍTULO 15

Códigos de mensagem O

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens OBJM, 278](#)
- [Mensagens ODL, 279](#)
- [Mensagens OPT, 283](#)

Mensagens OBJM

OBJM_54505	O objeto para o qual foram solicitadas as informações do rbrowser não existe.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde recuperar as propriedades de objeto do repositório porque o objeto não existe.
Resposta do usuário:	É possível que o objeto tenha sido excluído. Atualize as janelas do Navegador. Verifique as mensagens de erro no log do Serviço de Repositório.
OBJM_54509	Busca do rbrowser: não foi possível obter as informações dos filhos. Talvez o childType seja inválido. (childType = <tipo>).
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OBJM_54510	Erro interno: falha no desbloqueio do nó de árvore de resumo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OBJM_54513	Interno: não existe bloqueio pai adequado para acessar o nó de árvore de resumo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OBJM_54515	Ordem de bloqueio de árvore de resumo incorreta.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OBJM_54538	Não é possível estabelecer conexão com o repositório <nome do repositório> no banco de dados <nome do banco de dados>.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde estabelecer conexão com o repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados de repositório está em execução. Verifique as mensagens de erro precedentes para saber a causa do erro.
OBJM_54543	Erro no banco de dados: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas. Além disso, entre em contato com o administrador do banco de dados.
OBJM_54544	Erro interno do Serviço de Repositório: número do erro <número do erro>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OBJM_54545	Solicitação de busca recebida com ID de nó do rbrowser inválido <ID>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens ODL

ODL_26001	Sintaxe de Junção Externa Informatica não encontrada.
Explicação:	Você inseriu chaves ({ }) em uma substituição de junção do Qualificador de Origem ou substituição de extração sem usar a sintaxe de junção Informatica entre chaves.
Resposta do usuário:	Remova as chaves e use a sintaxe de junção específica ao banco de dados ou use a sintaxe de junção Informatica entre chaves.
ODL_26002	Erro na sintaxe de junção externa Informatica.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro na sintaxe de junção externa na transformação do Qualificador de Origem.
Resposta do usuário:	Corrija o erro antes de executar a sessão novamente. Procure as mensagens relacionadas no log da sessão.
ODL_26003	Nenhuma palavra-chave OUTER encontrada após a palavra-chave LEFT.
Explicação:	Você omitiu a palavra-chave OUTER da sintaxe de junção para uma junção externa esquerda.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem. Para criar uma junção externa esquerda, use as palavras-chave LEFT OUTER JOIN.

ODL_26004	Nenhuma palavra-chave JOIN após a palavra-chave OUTER.
Explicação:	Você omitiu a palavra-chave JOIN da sintaxe para uma junção externa.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem.
ODL_26005	Nenhuma palavra-chave OUTER encontrada após a palavra-chave RIGHT.
Explicação:	Você omitiu a palavra-chave OUTER da sintaxe de junção para uma junção externa direita.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem. Para criar uma junção externa direita, use as palavras-chave RIGHT OUTER JOIN.
ODL_26006	Nenhuma palavra-chave JOIN encontrada após a palavra-chave INNER.
Explicação:	Você omitiu a palavra-chave JOIN da sintaxe para uma junção interna.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem. Para criar uma junção interna, use as palavras-chave INNER JOIN.
ODL_26007	Nenhuma palavra-chave LEFT ou RIGHT encontrada antes da palavra-chave OUTER.
Explicação:	Você omitiu a palavra-chave LEFT ou RIGHT da sintaxe para uma junção externa.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem. Para criar uma junção externa esquerda, use as palavras-chave LEFT OUTER JOIN. Para criar uma junção externa direita, use as palavras-chave RIGHT OUTER JOIN.
ODL_26008	Não há suporte para mais de uma RIGHT OUTER JOIN.
Explicação:	Você combinou duas junções externas direitas na mesma sintaxe. Use somente uma junção externa direita em um único Qualificador de Origem.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem. Se adequado, altere as junções externas direitas para junções externas esquerdas. Você pode usar várias junções externas esquerdas em um único Qualificador de Origem.
ODL_26009	Nenhuma vírgula (,) encontrada entre nomes de tabelas.
Explicação:	Você omitiu uma vírgula entre os nomes de tabelas na cláusula FROM da sintaxe de junção externa.
Resposta do usuário:	Corrija a sintaxe de junção no Qualificador de Origem. Coloque vírgulas entre nomes de tabelas na cláusula FROM.
ODL_26012	Erro interno na função <nome da função>. Banco de dados no estado incorreto.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ODL_26023	Erro de deadlock encontrado.
Explicação:	Banco de dados com deadlock.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.

ODL_26025	Erro ao obter a ordem de classificação do banco de dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ODL_26026	O driver não oferece suporte ao tipo de dados.
Explicação:	Você selecionou um tipo de dados não suportado para o banco de dados.
Resposta do usuário:	Selecione um tipo de dados suportado pelo banco de dados.
ODL_26028	O arquivo <nome do arquivo> está ausente ou corrompido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ODL_26035	Falha na chamada ODBC para SQLError.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ODL_26036	Falha na chamada ODBC <chamada ODBC>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
ODL_26045	Erro ao alocar o identificador do ambiente DB2.
Explicação:	Erro no banco de dados DB2.
Resposta do usuário:	Verifique se o ambiente do DB2 está configurado corretamente. Além disso, entre em contato com o administrador do banco de dados.
ODL_26046	Erro ao carregar a biblioteca API em massa.
Explicação:	Erro no banco de dados DB2.
Resposta do usuário:	Verifique se o ambiente do DB2 está configurado corretamente. Além disso, entre em contato com o administrador do banco de dados.
ODL_26047	Não foi possível alocar uma instância de API em massa.
Explicação:	Erro no banco de dados DB2.
Resposta do usuário:	Verifique se o ambiente do DB2 está configurado corretamente. Além disso, entre em contato com o administrador do banco de dados.

ODL_26060	Erro fatal: Encontrado erro de Teradata que cancela a transação atual.
Explicação:	<p>O Serviço de Integração encontrou um dos seguintes erros de Teradata que cancelaram a transação atual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2801 Erro de chave principal exclusiva duplicada. • 2802 Erro de linha duplicada. • 2803 Violação de exclusividade de índice secundário. • 3604 Não é possível colocar um valor nulo em um campo NOT NULL.
Resposta do usuário:	Remova a linha que causou o erro de Teradata ou reinicie a sessão.
ODL_26069	Falha ao criar e inicializar a instância do banco de dados OLE do SQL. Motivo <código de erro>: <erro de sistema>.
Explicação:	Falha no Serviço de Repositório ou o Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o banco de dados Microsoft SQL Server porque uma ou mais chamadas da função API do Microsoft SQL Server falharam.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as classes do Microsoft SQL Server especificadas estão corretas no Registro. Em seguida, registre a oledb32.dll novamente. [Regsvr32 \Arquivos de Programas \Arquivos Comuns\Sistema\Ole DB\oledb32.dll]. Use o código e a mensagem retornados para determinar a causa deste erro.
ODL_26071	Os tipos de chave de partição Graphic/vargraphic são suportadas somente em servidores com a movimentação de dados UNICODE ativada.
Explicação:	Você executou uma sessão usando particionamento de banco de dados em um Serviço de Integração em execução no modo ASCII, e a tabela de destino DB2 IBM usa uma chave de particionamento com uma coluna Graphic ou Vargraphic.
Resposta do usuário:	Execute a sessão em um Serviço de Integração no modo Unicode.
ODL_26095	O tipo de chave de partição BigInt pode ser usado somente no modo de alta precisão.
Explicação:	Uma sessão que carrega dados para um destino DB2 IBM está configurada para particionamento de banco de dados, e a chave de partição de tabela de destino é uma coluna Bigint, mas a alta precisão não está ativada para a sessão.
Resposta do usuário:	Ative a alta precisão para a sessão ou selecione uma chave de partição de tabela de destino que não seja uma coluna Bigint.
ODL_26111	A licença de alta disponibilidade está ausente. O tempo de espera de resiliência especificado para a conexão de banco de dados <nome da conexão> foi ignorado.
Explicação:	O período entre tentativas de conexão está configurado no objeto de conexão de banco de dados, mas você não tem a opção de alta disponibilidade. O período entre tentativas foi ignorado.
Resposta do usuário:	Nenhuma.

ODL_26113	O número de parâmetros de modo em massa=<número de parâmetros> excedeu a quantidade de parâmetros suportada <número de parâmetros>.
Explicação:	O número de parâmetros especificado para a propriedade personalizada DB2BulkModeParameters é superior a quatro.
Resposta do usuário:	Verifique se o número de parâmetros especificado na propriedade personalizada DB2BulkModeParameters é inferior ou igual a quatro.
ODL_26114	<Valor> não é um parâmetro válido para a propriedade personalizada DB2BulkModeParameters.
Resposta do usuário:	Verifique se a propriedade personalizada DB2BulkModeParameters usa um ou mais dos seguintes parâmetros válidos: DATABUFFER, CPUPARALLELISM, WARNINGCOUNT ou FILETYPEMODE.
ODL_26115	<Valor> não é um par de chave:valor válido para a propriedade personalizada DB2BulkModeParameters.
Explicação:	O valor de DATABUFFER, CPUPARALLELISM ou WARNINGCOUNT não foi especificado corretamente.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor de DATABUFFER, CPUPARALLELISM ou WARNINGCOUNT é inteiro.
ODL_26116	O parâmetro FILEYPEMOD requer aspas simples no início e no fim do valor de string.
Resposta do usuário:	Verifique se são exibidas aspas simples no início e no fim do valor de string para o parâmetro FILEYPEMOD. Por exemplo, insira FILEYPEMOD:'string'.
ODL_26138	O Serviço de Integração do PowerCenter não pôde localizar o pacote OSGi de tempo de execução para o adaptador [{0}] do sistema operacional [{1}]. Copie o pacote OSGi de tempo de execução do adaptador e verifique se você definiu a entrada correta para a API no arquivo de plugin.xml.
Resposta do usuário:	Verifique se você copiou o pacote OSGi de tempo de execução do adaptador em INFA_HOME\plugins\dynamic\AdapterName\runtime. Verifique também se você definiu a entrada correta para a API no arquivo plugin.xml para o sistema operacional que está executando o adaptador.

Mensagens OPT

OPT_63005	ERRO: Falha na otimização de empilhamento para a sessão <nome da transformação>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OPT_63006	ERRO: A otimização de empilhamento não pôde combinar o tipo de dados do PowerCenter <tipo de dados> a um tipo de dados no banco de dados <banco de dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde mapear o tipo de dados corretamente.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
OPT_63007	ERRO: Falha ao expandir o parâmetro de configuração [\$\$PushdownConfig].
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde expandir o parâmetro de configuração \$\$PushdownConfig porque não pôde localizar o arquivo de parâmetros ou o parâmetro especificado no arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de parâmetros contém o caminho correto e se um valor para o parâmetro \$\$PushdownConfig está especificado no arquivo.
OPT_63008	ERRO: O parâmetro de configuração [\$\$PushdownConfig] contém um valor inválido.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde expandir o parâmetro de configuração \$\$PushdownConfig porque o arquivo de parâmetros especifica um valor inválido para o parâmetro \$ \$PushdownConfig.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de parâmetros especifica um valor válido para \$\$PushdownConfig.
OPT_63009	ERRO: A otimização de empilhamento na origem é interrompida na transformação <nome da transformação> devido a um erro interno ocorrido durante a análise de um carimbo de data/hora. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
Explicação:	Erro interno ao analisar um carimbo de data/hora.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OPT_63014	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida na transformação <nome da transformação> porque o mapeamento contém muitas ramificações de pipeline.
Explicação:	O mapeamento contém mais de 64 ramificações bidirecionais, 43 de três vias ou 32 de quatro vias. O Serviço de Integração não pode gerar SQL para enviar todas as ramificações do mapeamento ao banco de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63015	A otimização de empilhamento para o destino é interrompida na transformação <nome da transformação> porque o mapeamento contém muitas ramificações de pipeline.
Explicação:	O mapeamento contém mais de 64 ramificações bidirecionais, 43 de três vias ou 32 de quatro vias. O Serviço de Integração não pode gerar SQL para enviar todas as ramificações do mapeamento ao banco de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63021	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação <nome da transformação> porque está conectada a vários destinos.
Explicação:	Você tentou enviar uma transformação a vários destinos para otimização de empilhamento parcial no destino. O Serviço de Integração não pode gerar o SQL para enviar a transformação para os dois destinos.
Resposta do usuário:	Nenhuma.

OPT_63022	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação <nome da transformação> porque nenhuma porta depende de valores da transformação upstream <nome da transformação>.
Explicação:	Você criou uma expressão que não usa valores de porta de saída upstream. O Serviço de Integração não pode gerar uma instrução SQL para uma expressão que não usa portas de saída das transformações upstream porque não pode determinar os valores a serem usados.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63070	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida na transformação <nome da transformação> porque é um ponto de partição, e o tipo de partição não é de chaves automáticas de hash ou de passagem.
Explicação:	Para enviar a lógica de transformação para uma transformação particionada ao banco de dados, o tipo de partição deve ser de chaves automáticas de hash ou de passagem. Se o tipo de partição for de chaves automáticas de hash, a origem deverá ser particionada no intervalo de chaves, e os intervalos de chaves não podem ter lacunas nem se sobreporem.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de partição da transformação para chaves automáticas de hash ou de passagem.
OPT_63072	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque a origem não é particionada no intervalo de chaves.
Explicação:	A transformação usa uma partição de chaves automáticas, e a origem não é particionada no intervalo de chaves. Quando a partição é de chaves automáticas de hash, também é necessário configurar a origem para particionamento no intervalo de chaves.
Resposta do usuário:	Configure a origem para particionamento no intervalo de chaves.
OPT_63076	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque a origem tem uma partição com um intervalo de chaves finais diferente do intervalo de chaves iniciais na partição seguinte.
Explicação:	Você configurou a origem para particionamento no intervalo de chaves, mas não garantiu que o intervalo de chaves finais da partição correspondesse ao intervalo inicial para a partição seguinte. O intervalo de chaves finais para cada partição deve ser igual ao intervalo inicial para a próxima partição, e não pode se sobrepor à partição seguinte.
Resposta do usuário:	Modifique o intervalo de chaves iniciais ou finais para garantir que o intervalo de chaves finais da partição seja equivalente ao intervalo inicial para a partição seguinte.
OPT_63077	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque a origem contém um filtro definido pelo usuário por partição.
Explicação:	Você adicionou uma condição de filtro distinto definido pelo usuário na transformação do Qualificador de Origem. Duas ou mais partições usam uma condição de filtro diferente. O Serviço de Integração não pode enviar a lógica de transformação para a origem ao usar um filtro distinto definido pelo usuário.
Resposta do usuário:	Nenhuma.

OPT_63078	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque uma transformação de Agregador upstream não está corretamente particionada na chave de agregação.
Explicação:	Você configurou um grupo por porta para a transformação de Agregador upstream diferente da chave especificada para a partição no intervalo de chaves. O grupo por porta e a chave de partição devem coincidir.
Resposta do usuário:	Configure o grupo por porta e a chave de partição para que coincidam.
OPT_63079	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque uma transformação de Classificador upstream não está corretamente particionada na chave de classificação distinta.
Explicação:	Você configurou uma chave de classificação para a transformação de Classificador upstream diferente da chave especificada para a partição no intervalo de chaves. A chave de classificação e a chave de partição devem coincidir.
Resposta do usuário:	Configure a chave de classificação e a chave de partição para que coincidam.
OPT_63080	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque uma transformação de Associador upstream não está corretamente particionada na chave de junção.
Explicação:	Você configurou uma condição de associação para a transformação de Associador diferente da chave especificada para a partição no intervalo de chaves. A condição de associação e a chave de partição devem coincidir.
Resposta do usuário:	Configure a condição de associação e a chave de partição para que coincidam.
OPT_63081	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque uma transformação de Agregador downstream não está corretamente particionada na chave de agregação.
Explicação:	Você configurou um grupo por porta para a transformação de Agregador downstream diferente da chave especificada para a partição no intervalo de chaves. O grupo por porta e a chave de partição devem coincidir.
Resposta do usuário:	Configure o grupo por porta e a chave de partição para que coincidam.
OPT_63082	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque uma transformação de Classificador downstream não está corretamente particionada na chave de classificação distinta.
Explicação:	Você configurou uma chave de classificação para a transformação de Classificador upstream diferente da chave especificada para a partição no intervalo de chaves. A chave de classificação e a chave de partição devem coincidir.
Resposta do usuário:	Configure a chave de classificação e a chave de partição para que coincidam.

OPT_63083	A otimização de empilhamento para a origem é interrompida no ponto de partição <nome da transformação> porque uma transformação de Associador downstream não está corretamente particionada na chave de junção.
Explicação:	Você configurou uma condição de associação para a transformação de Associador diferente da chave especificada para a partição no intervalo de chaves. A condição de associação e a chave de partição devem coincidir.
Resposta do usuário:	Configure a condição de associação e a partição no intervalo de chaves para que coincidam.
OPT_63102	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Qualificador de Origem <nome da transformação> porque contém uma substituição SQL, e a criação de exibição está ativada.
Explicação:	Você configurou uma sessão que contém uma substituição SQL para a otimização de empilhamento, mas não configurou a sessão para criar uma exibição.
Resposta do usuário:	Ao configurar a sessão que contém uma substituição SQL para a otimização de empilhamento, verifique se configurou a sessão para criar uma exibição. Esta configuração é definida na guia Propriedades das propriedades da sessão.
OPT_63106	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Qualificador de Origem <nome da transformação> porque a substituição SQL está especificada para algumas partições, mas não para todas.
Explicação:	Ao configurar uma sessão que contém uma substituição SQL para otimização de empilhamento, é necessário configurar a substituição SQL para todas as partições na sessão.
Resposta do usuário:	Configure uma substituição SQL para todas as partições na sessão.
OPT_63107	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Qualificador de Origem <nome da transformação> porque contém uma substituição SQL com uma sintaxe de junção Informatica.
Explicação:	A substituição SQL contém sintaxe de junção Informatica. Como o Serviço de Integração cria uma exibição para processar a substituição SQL, a sintaxe deve ser compatível com o banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Use a sintaxe de banco de dados de origem ao gravar a substituição SQL.
OPT_63108	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Qualificador de Origem <nome da transformação> porque contém uma junção definida pelo usuário com sintaxe de junção Informatica.
Explicação:	A junção definida pelo usuário contém sintaxe de junção Informatica. Como o Serviço de Integração envia a lógica da transformação para a junção ao banco de dados de origem, a sintaxe deve ser compatível com o banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Use a sintaxe de banco de dados de origem ao gravar a junção definida pelo usuário.

OPT_63120	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Agregador <nome da transformação> porque há uma transformação de Agregador upstream.
Explicação:	A transformação de Agregador é a segunda transformação de Agregador no pipeline. O Serviço de Integração não pode gerar instruções SQL para mais do que uma transformação de Agregador em um pipeline. Isso ocorre porque o SQL gerado para duas transformações de Agregador consecutivas resulta em uma função de Agregador aninhada, que não pode ser processada no banco de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63131	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Associador <nome da transformação> porque um pipeline de entrada contém uma transformação de Agregador.
Explicação:	Existe uma transformação de Agregador em um pipeline de entrada. O banco de dados deve executar operações de junção antes das operações de agregação, de forma que o Serviço de Integração não possa gerar uma instrução SQL para uma transformação de Associador que seja downstream de uma transformação de Agregador.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63133	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Associador <nome da transformação> porque está configurada para uma junção externa, e a origem mestre une várias tabelas.
Explicação:	A origem mestre une várias tabelas. O Serviço de Integração não pode gerar o SQL para unir várias tabelas com uma junção externa.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63147	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Pesquisa <nome da transformação> porque é downstream de uma transformação de Agregador.
Explicação:	A transformação de Pesquisa é downstream de uma transformação de Agregador no pipeline. O Serviço de Integração não pode gerar instruções SQL para uma transformação de Pesquisa downstream de uma transformação de Agregador.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63152	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de Classificador <nome da transformação> porque a chave distinta <nome da porta> não é usada em downstream.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode gerar SQL para uma transformação de Classificador configurada para uma classificação distinta quando a chave distinta não é usada em downstream.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63157	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação de União <nome da transformação> porque as origens usam conexões de banco de dados diferentes.
Explicação:	As transformações de União unem origens de bancos de dados diferentes ou que usam conexões de banco de dados diferentes.

Resposta do usuário:	Se a transformação de União unir origens do mesmo banco de dados, verifique se você especificou a mesma conexão de banco de dados nas propriedades da sessão.
OPT_63170	ERRO: A otimização de empilhamento é interrompida na transformação <nome da transformação> porque contém uma expressão inválida.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OPT_63175	ERRO: A otimização de empilhamento é interrompida na transformação <nome da transformação> porque o parâmetro de mapeamento <nome do parâmetro de mapeamento> não pode ser expandido.
Explicação:	A transformação contém um parâmetro de mapeamento que não pode ser expandido. É possível que o arquivo de parâmetros esteja corrompido ou o caminho ou o nome do arquivo de parâmetros esteja incorreto.
Resposta do usuário:	Modifique o arquivo de parâmetros, o caminho ou o nome do arquivo de parâmetros.
OPT_63177	A otimização de empilhamento é interrompida na transformação <nome da transformação> porque a expressão <nome da expressão> com <nome do parâmetro> não pode ser enviada ao banco de dados.
Explicação:	A expressão usa um parâmetro que representa um tipo de dados não suportado no banco de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63193	A otimização de empilhamento para o destino é interrompida na transformação <nome da transformação> porque a expressão <nome da expressão> usa uma expressão booleana para o parâmetro <nome do parâmetro>.
Explicação:	A expressão numérica contém uma subexpressão booleana. Valores numéricos e booleanos não são compatíveis no SQL. Para converter uma expressão booleana em numérica, o banco de dados requer uma instrução de caso, que não pode ser executada com uma otimização de empilhamento no destino.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
OPT_63205	Erro ao tentar particionar a sessão no tempo de execução
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde particionar a sessão de forma dinâmica.
Resposta do usuário:	Análise as mensagens anteriores no log da sessão para determinar a causa.
OPT_63206	Contagem de partições inválida <contagem>.
Explicação:	Você definiu o particionamento dinâmico com base no número de partições, mas o atributo não contém um valor válido.
Resposta do usuário:	Defina o número de partições como o parâmetro da sessão \$DynamicPartitionCount ou insira um número maior do que 1.

OPT_63207	A contagem de partições é 1. O particionamento dinâmico foi desativado.
Explicação:	O atributo da sessão Número de Partições é 1. A sessão é executada em uma partição.
Resposta do usuário:	Defina o número de partições em um número maior do que 1 ou altere o método de particionamento.
OPT_63213	Erro ao recuperar as informações de partição do banco de dados <nome do banco de dados>.
Explicação:	Ao usar o particionamento de banco de dados, o Serviço de Integração gera consultas SQL para acessar dados em cada partição do banco de dados. Falha nas consultas do Serviço de Integração no catálogo do sistema do banco de dados.
Resposta do usuário:	Análise as mensagens anteriores para determinar por que o banco de dados está inacessível.
OPT_63214	Erro ao criar partições.
Explicação:	O Serviço de Integração está usando particionamento de banco de dados, mas não pode recuperar os IDs nem os nomes das partições.
Resposta do usuário:	Análise as mensagens anteriores para determinar por que as partições estão inacessíveis.
OPT_63215	Erro ao particionar atributos da sessão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar atributos no nível da partição para partições dinâmicas.
Resposta do usuário:	Verifique se você inseriu valores válidos para os atributos da sessão usados pelo Serviço de Integração para criar atributos de partição dinâmica. Os atributos no nível da partição incluem origem, destino, nomes e localizações de arquivos rejeitados.
OPT_63216	Erro ao particionar o intervalo de chaves para a transformação <nome da transformação>.
Explicação:	Você está usando particionamento de intervalo de chaves, e o Serviço de Integração não pode particionar intervalos de chaves definidos para uma transformação.
Resposta do usuário:	Verifique se os intervalos de chaves não contêm lacunas ou intervalos sobrepostos.
OPT_63217	A transformação <nome da transformação> usa um tipo de dados de intervalo de chaves que não pode ser particionado.
Explicação:	A chave de partição de intervalo de chaves deve ser um número ou data para uma sessão particionada dinâmica.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico ou altere o tipo de chave para um número ou data.
OPT_63218	O intervalo de chaves não foi fechado.
Explicação:	Não é possível ativar o particionamento dinâmico para uma transformação que usa um intervalo aberto de números de chaves de partição.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico ou altere o intervalo de chaves para um intervalo fechado de números.

OPT_63219	A transformação <transformação> usa particionamento de passagem que não é permitido pelo particionamento dinâmico.
Explicação:	Não é possível ativar o particionamento dinâmico para uma origem relacional usando um tipo de partição de passagem. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico ou use um tipo de partição de banco de dados.
OPT_63220	A transformação <nome da transformação> especifica SQL definido pelo usuário que não será particionado.
Explicação:	Você ativou o particionamento dinâmico para uma sessão com uma transformação que contém SQL definido pelo usuário. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico ou remova o SQL definido pelo usuário.
OPT_63221	A transformação de Qualificador de Origem <nome da transformação> não será particionada porque uma ou mais transformações upstream da transformação de Qualificador de Origem não podem ser particionadas.
Explicação:	O número de partições deve ser consistente em todo o pipeline em um mapeamento. Se o Serviço de Integração não pode particionar de forma dinâmica uma transformação em um pipeline, ele não particiona o pipeline. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico.
OPT_63222	A transformação <nome da transformação> não será particionada porque o particionamento dinâmico de leitores de SDK não é suportado.
Explicação:	Você ativou o particionamento dinâmico em uma sessão que contém uma origem de SDK. Não é possível ativar o particionamento dinâmico para origens e destinos do PowerExchange e SDK. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico.
OPT_63223	A transformação <nome da transformação> não será particionada porque o particionamento dinâmico de gravadores de SDK não é suportado.
Explicação:	Você ativou o particionamento dinâmico em uma sessão que contém um destino de SDK. Não é possível ativar o particionamento dinâmico para origens e destinos do PowerExchange e SDK. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico.
OPT_63224	A transformação <nome da transformação> não será particionada porque o particionamento dinâmico de leitores de XML não é suportado.
Explicação:	Você ativou o particionamento dinâmico para um pipeline que contém uma transformação de origem XML. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico.

OPT_63225	A transformação <nome da transformação> não será particionada porque o particionamento dinâmico de gravadores de XML não é suportado.
Explicação:	Você ativou o particionamento dinâmico para um pipeline que contém uma transformação de destino XML. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico.
OPT_63226	A transformação <nome da transformação> não será particionada porque o atributo que pode ser particionado <nome do atributo> tem um valor especificado pelo usuário.
Explicação:	O Serviço de Integração não particiona uma transformação ao inserir um valor para um atributo no nível de partição.
Resposta do usuário:	Para usar o particionamento dinâmico com uma transformação personalizada, limpe o atributo referenciado. Para outras transformações, defina o diretório de cache como padrão, \$PMCacheDir.
OPT_63227	A transformação <nome da transformação> não pode ser particionada.
Explicação:	Você ativou o particionamento dinâmico para uma sessão que contém uma transformação que não pode ser particionada. A sessão é executada em uma partição por padrão.
Resposta do usuário:	Desative o particionamento dinâmico ou altere a transformação que não pode ser particionada.
OPT_63229	Não é possível determinar a contagem de partições para o particionamento dinâmico porque foi encontrado um erro durante a expansão do parâmetro <nome do parâmetro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde determinar o número de partições a serem criadas.
Resposta do usuário:	Verifique se o parâmetro de sessão \$DynamicPartitionCount contém um número maior do que 1.
OPT_63234	Falha no particionamento dinâmico ao detectar o número de CPUs devido ao seguinte erro do sistema: <erro>.
Explicação:	Ocorreu um erro fatal. Se o Serviço de Integração é executado em uma grade, o erro fatal ocorreu no nó que executou o processo do preparador DTM.
Resposta do usuário:	Analisar as mensagens relacionadas no log da sessão ou entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
OPT_63282	A otimização de empilhamento na origem é interrompida no ponto de partição <nome da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde determinar o motivo da interrupção da otimização de empilhamento neste ponto de partição.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

CAPÍTULO 16

Códigos de mensagem P

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens do Analisador, 293](#)
- [Mensagens PCCL, 294](#)
- [Mensagens PCSF, 297](#)
- [Mensagens PETL, 313](#)
- [Mensagens PMF, 316](#)
- [Mensagens PMJVM, 319](#)
- [Mensagens PR, 319](#)
- [Mensagens PWX, 325](#)
- [Mensagens de PWXCMD, 327](#)
- [Mensagens PWXLog, 330](#)
- [Mensagens PWXNative, 330](#)
- [Mensagens PWXPC, 331](#)

Mensagens do Analisador

Parser_34300	Falha ao analisar <i>file_name</i>. Não é possível ler os metadados.
Explicação:	O arquivo de metadados contém erros de sintaxe que impedem que ele seja lido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija os erros no arquivo e execute o comando novamente.
Parser_34301	Mensagem de erro retornada pelo analisador
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise do copybook.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute o comando novamente.

Mensagens PCCL

PCCL_97001	Não é possível obter a propriedade de conexão <nome da propriedade>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter pode ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97006	Falha no Serviço de Integração ao oferecer suporte à recuperação da instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97007	Falha ao obter a referência de conexão para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97008	Falha ao obter conexão para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97009	Falha no Serviço de Integração ao inicializar as propriedades de conexão para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar uma conexão com a origem. Os atributos de conexão são inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique os atributos de conexão no objeto de conexão.
PCCL_97010	Não é possível obter a propriedade da sessão <nome da propriedade da sessão>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97011	Falha no Serviço de Integração ao inicializar as propriedades da sessão para a instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar a sessão. As propriedades da sessão para a instância do Qualificador de Origem são inválidas.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

PCCL_97012	Falha no Serviço de Integração ao inicializar o driver da instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar a sessão. As propriedades da sessão para a instância do Qualificador de Origem são inválidas.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97013	Falha no Serviço de Integração ao inicializar a origem da instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97014	A pasta de cache especificada para a partição do leitor <partição> é inválida.
Explicação:	A pasta de cache nas propriedades da sessão é inválida.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, especifique uma pasta de cache válida.
PCCL_97015	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao registrar a recuperação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde configurar a recuperação para a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97019	Erro fatal ao buscar mensagens.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao ler a origem. Erro em aplicativo de terceiro.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro anterior para obter mais informações.
PCCL_97020	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao fechar o ponto de verificação no ponto de liberação em tempo real: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar mensagens para o destino no final do intervalo de latência de liberação em tempo real. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97021	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao fechar o ponto de verificação no EOF: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar mensagens para o destino quando atingiu as condições de encerramento. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97022	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao colocar a mensagem em cache.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde colocar uma mensagem em cache.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97023	Falha ao desserializar a mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler a mensagem do cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97024	A partição do Serviço de Integração <partição> truncou a última mensagem em cache.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O Serviço de Integração truncou a última mensagem em cache.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
PCCL_97025	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao truncar o cache da mensagem para a última mensagem serializada: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde truncar a última mensagem no cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97026	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao liberar o cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde liberar o cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97027	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com a fonte de dados externa.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o aplicativo de terceiros.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro anterior para obter mais informações.
PCCL_97028	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao cancelar o registro para recuperação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97029	Falha na partição do Serviço de Integração <partição> ao ler a mensagem em cache.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler a mensagem em cache. O cache pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97030	Falha ao serializar a mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar a mensagem no cache de recuperação.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCCL_97031	O atributo da pasta de cache não pode buscar a partição do leitor <partição>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97033	Falha no Serviço de Integração ao inicializar a extensão de metadados da instância do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCCL_97034	O limite de erros para a sessão foi atingido. A quantidade de erros encontrados excedeu o valor de limite <número de limite de erros>.
Explicação:	O Serviço de Integração atingiu o limite de erros configurado nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Elimine os erros nos dados. Aumente o limite de erros.

Mensagens PCSF

PCSF_10004	Falha na autenticação para <nome do usuário> devido a <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha na autenticação para o usuário especificado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema com os detalhes fornecidos na mensagem de erro.
PCSF_10005	Falha em uma tentativa de <atividade> acessar <nome do objeto> para <nome do usuário> porque: <texto do erro>.
Explicação:	Um usuário tentou executar um comando que acessa o objeto especificado. O comando não pôde ser executado porque o programa de linha de comando não pode acessar o objeto.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário especificado no comando tem permissão no objeto.
PCSF_10006	Nenhuma referência do Serviço de Integração foi fornecida.
Explicação:	Falha na validação para um SAP BW Service porque nenhuma referência do Serviço de Integração foi localizada.
Resposta do usuário:	Configure o Serviço de Integração para o SAP BW Service.

PCSF_10007	Não é possível estabelecer conexão com o repositório <nome do repositório> porque: <texto do erro>.
Explicação:	O Serviço de Repositório encontrou um erro ao estabelecer conexão com o repositório.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem.
PCSF_10013	O arquivo domains.infra não foi definido nas propriedades do sistema.
Explicação:	O sistema não pôde localizar o arquivo domains.infra necessário para se comunicar com o domínio.
Resposta do usuário:	Erro interno. Tente iniciar os Serviços Informatica novamente. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCSF_10015	Não é possível processar esta solicitação sem o nome de domínio ou o nome de host e o número da porta.
Explicação:	O comando requer que o nome do domínio ou do host e o número da porta sejam inseridos como uma opção de comando. O nome do domínio, do host e o número da porta não foram inseridos.
Resposta do usuário:	Insira o nome do domínio ou do host e o número da porta como uma opção de comando.
PCSF_10017	Falha ao receber resposta do <URL> porque: <texto do erro>.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter não recebeu uma resposta de um serviço no URL.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem.
PCSF_10019	Houve falha na operação <nome da operação> do serviço <nome do serviço> porque: <texto do erro>.
Explicação:	O Service Manager tentou uma operação. No entanto, a operação falhou devido a um erro.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e tente a operação novamente.
PCSF_10020	Não é possível gravar no arquivo <nome do arquivo de domínio>.
Explicação:	O arquivo domains.infra é somente leitura ou não há espaço em disco suficiente disponível.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo domains.infra não é somente leitura e se há espaço em disco suficiente disponível.
PCSF_10024	O tempo limite expirou ao tentar estabelecer conexão com o domínio <nome do domínio> para procurar o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter não pôde estabelecer conexão com o domínio no tempo de espera de resiliência.
Resposta do usuário:	Verifique se o domínio está em execução e restabeleça conexão com o domínio. Se o domínio não estiver em execução, solicite que o administrador de domínio inicie os Serviços do PowerCenter.

PCSF_10025	Não é possível analisar a mensagem: <texto do erro>.
Explicação:	O Service Manager recebeu uma resposta com conteúdo de mensagem inconsistente. Como resultado, a operação falhou.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem.
PCSF_10027	Nenhuma conectividade de gateway encontrada para o domínio <nome>.
Explicação:	O programa de linha de comando não pôde localizar o domínio especificado no comando.
Resposta do usuário:	Verifique se o domínio existe e se o nome do domínio foi inserido corretamente.
PCSF_10028	Não é possível responder à operação <nome da operação> do serviço <nome do serviço>: <texto do erro>.
Explicação:	O Service Manager tentou uma operação. No entanto, a operação falhou devido a um erro.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e tente a operação novamente.
PCSF_10039	O domínio vinculado <nome do domínio vinculado> deve especificar ao menos um gateway.
Explicação:	Houve falha na validação de um domínio vinculado porque nenhum gateway foi especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se especificou ao menos um gateway.
PCSF_10060	O valor <valor> excedeu o tamanho máximo <tamanho máximo>.
Explicação:	O valor excede o tamanho máximo.
Resposta do usuário:	Diminua o valor para menos do que o tamanho máximo.
PCSF_10081	Não é possível desserializar o arquivo de configuração do <nó ou domínio> <nome do arquivo de metadados>.
Explicação:	O Service Manager contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCSF_10095	Token inesperado encontrado durante a desserialização.
Explicação:	Erro interno. Token inesperado encontrado ao ler um objeto.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCSF_10131	A chave de licença foi aplicada anteriormente.
Explicação:	Você tentou adicionar uma chave incremental que já havia sido adicionada.
Resposta do usuário:	Para ativar opções adicionais, use outra chave incremental.

PCSF_10132	Não é possível aplicar mais do que uma chave original a uma licença. Para atualizar uma licença existente, selecione um arquivo de licença com uma chave incremental.
Explicação:	Cada licença requer uma chave original. Não é possível aplicar mais do que uma chave original à mesma licença. É necessário usar uma chave incremental para atualizar uma licença existente. Use uma chave original para criar uma licença.
Resposta do usuário:	Aplique a chave incremental à licença existente para atualizá-la. Crie uma licença usando a chave original.
PCSF_10133	A data de emissão da chave original deve ser anterior às datas de emissão das chaves incrementais.
Explicação:	Cada chave incremental deve ser emitida após a chave original.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter uma chave incremental válida.
PCSF_10135	Não é possível descriptografar a chave de licença.
Explicação:	Não é possível ler o arquivo de chave de licença.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.
PCSF_10136	A licença é inválida. O Serviço de Licenciamento encontrou um valor de atributo inválido na licença.
Explicação:	A chave fornecida não foi validada com criptografia adequada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.
PCSF_10137	A licença é inválida. O Serviço de Licenciamento encontrou um valor inválido <valor de data de início> para o atributo Data de Início.
Explicação:	A licença é inválida. O atributo Data de Início encontrado no arquivo de licença é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.
PCSF_10138	A licença é inválida. O Serviço de Licenciamento encontrou um valor inválido <valor de data de expiração> para o atributo Data de Expiração.
Explicação:	O atributo Data de Expiração no arquivo de licença é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.
PCSF_10139	A licença é inválida. O Serviço de Licenciamento encontrou um valor inválido <valor de data de emissão> para o atributo Data de Emissão.
Explicação:	O atributo Data de Emissão no arquivo de licença é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.

PCSF_10140	A licença é inválida. O Serviço de Licenciamento encontrou um valor inválido <number of CPU> para o atributo CPUs.
Explicação:	O atributo CPUs no arquivo de licença é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.
PCSF_10141	A licença é inválida. O Serviço de Licenciamento encontrou um valor inválido <número de repositórios> para o atributo Repositórios.
Explicação:	Falha no Service Manager ao validar a licença porque a quantidade de repositórios é inválida.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter um novo arquivo de licença.
PCSF_10304	Não é possível estabelecer conexão com o URL <URL> para executar a operação do <nome da operação> do serviço <nome do serviço>.
Explicação:	Um cliente ou serviço tentou estabelecer conexão com o URL para executar uma operação. No entanto, a operação falhou porque o cliente ou o serviço não pôde estabelecer conexão com o URL no tempo de espera de resiliência.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do host e o número da porta para o URL e tente a operação novamente.
PCSF_10305	Não é possível estabelecer conexão com o gateway <endereço do nó> para procurar um serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O componente PowerCenter não pôde estabelecer conexão com o Service Manager no nó de gateway para procurar um serviço dentro do tempo de espera de resiliência para o domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó de gateway está em execução.
PCSF_10306	A operação <nome da operação> do serviço <nome do serviço> foi interrompida.
Explicação:	O serviço não pôde concluir a operação. Este erro pode ocorrer porque o Service Manager está em processo de encerramento.
Resposta do usuário:	Reinicie o nó.
PCSF_10322	Ocorreu o seguinte erro ao efetuar login no Serviço de Log: <texto do erro>.
Explicação:	O Log Manager não pode acessar os eventos de log devido ao erro no sistema operacional mostrado. Por exemplo, o sistema de arquivos compartilhados pode estar indisponível.
Resposta do usuário:	Corrija os erros listados no arquivo node.log. O arquivo node.log está localizado no diretório server\tomcat\logs.
PCSF_10325	Limite de erros excedido para o número de tentativas de log com falha. Desativando mensagens garantidas.
Explicação:	Excesso de erros enquanto o Log Manager processava os eventos de log.
Resposta do usuário:	Corrija os erros listados no arquivo node.log. O arquivo node.log está localizado no diretório server\tomcat\logs.

PCSF_10326	Ocorreu o seguinte erro ao gerar o arquivo de mensagens garantidas: <texto do erro>.
Explicação:	Um processo do serviço de aplicativo não pôde criar o arquivo Entrega de Mensagens Garantidas devido ao erro do sistema operacional mostrado. Por exemplo, o sistema de arquivos compartilhados pode estar indisponível.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o erro no sistema operacional.
PCSF_10327	Ocorreu o seguinte erro ao gravar no arquivo de mensagens garantidas <nome do arquivo>: <texto do erro>.
Explicação:	Um processo do serviço de aplicativo não pôde gravar eventos de log no arquivo Entrega de Mensagens Garantidas devido ao erro do sistema operacional mostrado. Por exemplo, o sistema de arquivos compartilhados pode estar indisponível.
Resposta do usuário:	Tente corrigir o erro no sistema operacional.
PCSF_10336	A chave incremental apresenta um tipo de implantação diferente do da chave original. Para atualizar uma licença, use uma chave incremental que tenha o mesmo tipo de implantação da chave original usada para criar a licença.
Explicação:	A chave incremental tem um tipo de implantação diferente do da chave original usada para criar a licença.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença incremental com o tipo de implantação correto.
PCSF_10337	A chave incremental é para um distribuidor diferente do da chave original. Para atualizar uma licença, use uma chave incremental que tenha o mesmo distribuidor da chave original usada para criar a licença.
Explicação:	A chave incremental tem um distribuidor diferente do da chave original usada para criar a licença. O distribuidor é a empresa que lançou o produto PowerCenter.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença incremental com o distribuidor correto.
PCSF_10338	A chave incremental é para uma edição do PowerCenter diferente da edição da chave original. Para atualizar uma licença, use uma chave incremental que tenha a mesma edição do PowerCenter que a chave original usada para criar a licença.
Explicação:	A chave incremental se destina a uma edição do PowerCenter diferente da edição da chave original usada para criar a licença.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença incremental com a edição correta do PowerCenter.
PCSF_10339	A chave incremental tem um número de série diferente do da chave original. Para atualizar uma licença, use uma chave incremental que tenha o mesmo número de série da chave original usada para criar a licença.
Explicação:	A chave incremental usa um número de série diferente do da chave original usada para criar a licença.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença incremental com o número de série correto.

PCSF_10340	A chave incremental é para uma versão do PowerCenter diferente da versão da chave original. Para atualizar uma licença, use uma chave incremental para a mesma versão do PowerCenter que a chave original usada para criar a licença.
Explicação:	A chave incremental se destina a uma versão do PowerCenter diferente da versão da chave original usada para criar a licença.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática para obter uma nova chave de licença incremental com a versão correta do PowerCenter.
PCSF_10341	Não é possível criar uma licença com uma chave incremental.
Explicação:	Você tentou criar uma licença usando uma chave incremental.
Resposta do usuário:	É necessário usar uma chave original para criar uma licença.
PCSF_10342	Ocorreu uma exceção: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager encontrou um erro.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
PCSF_10353	Erro ao analisar o arquivo de configuração de atualização: <texto do erro>.
Explicação:	O Assistente de Atualização encontrou um erro no arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter e não pôde validá-lo.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e valide o arquivo novamente.
PCSF_10354	Não é possível identificar o tipo de serviço para o arquivo de configuração <nome do arquivo>. O arquivo de configuração pode ser inválido.
Explicação:	O Assistente de Atualização não pôde determinar se o arquivo de configuração é do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter. Um arquivo de configuração do Agente de Repositório deve conter a propriedade <RepositoryName>. Um arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter deve conter a propriedade <ServerName>.
Resposta do usuário:	Corrija o conteúdo do arquivo de configuração e valide-o novamente. Você criou o arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter com o utilitário <i>pmserverexportreg</i> . O Registro da máquina que está executando o Servidor do PowerCenter pode conter dados inconsistentes.
PCSF_10355	O arquivo de configuração <nome do arquivo> não contém a(s) opção(opções) necessária(s) <nomes das opções>.
Explicação:	O Assistente de Atualização não pôde validar o arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter porque o arquivo não contém uma ou mais propriedades necessárias.
Resposta do usuário:	Adicione a propriedade ou propriedades necessárias ao arquivo de configuração e valide-o novamente.

PCSF_10356	O arquivo <nome do arquivo> tem uma extensão diferente de .cfg. A atualização funciona somente com o arquivo .cfg.
Explicação:	Você colocou um arquivo no diretório global_repo, local_repo ou PCServer no diretório server/upgrade/cfgfiles em um nó. No entanto, é possível atualizar somente arquivos de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter com a extensão .cfg. O Assistente de Atualização não pode validar ou atualizar o arquivo.
Resposta do usuário:	Se o arquivo de configuração for do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter, renomeie-o com a extensão correta. Se não for um arquivo de configuração, remova-o do diretório de atualização ou ignore o erro.
PCSF_10357	O arquivo <nome do arquivo> contém o serviço <nome do serviço> que já existe no domínio <nome do domínio>.
Explicação:	A propriedade <RepositoryName> ou <ServerName> contida no arquivo de configuração do Agente do Repositório ou do Servidor do PowerCenter corresponde ao nome de um Serviço de Repositório ou Serviço de Integração no domínio. Como resultado, o Assistente de Atualização não pode atualizar o arquivo de configuração.
Resposta do usuário:	Se você já atualizou o arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter, ignore o erro e não atualize o arquivo de configuração. Se desejar atualizar o arquivo de configuração novamente, remova o serviço do domínio e atualize-o novamente.
PCSF_10358	O diretório de arquivos de configuração de atualização não foi localizado no nó <nome do nó>.
Explicação:	Você selecionou um nó que contém arquivos de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter para atualização no Assistente de Atualização. No entanto, o diretório server/upgrade/cfgfiles não existe no nó. O diretório foi removido após a instalação.
Resposta do usuário:	Crie o diretório e coloque os arquivos de configuração do Agente de Repositório e do Servidor do PowerCenter nos diretórios global_repo, local_repo e PCServer apropriados abaixo do diretório server/upgrade/cfgfiles no nó e, em seguida, valide os arquivos novamente.
PCSF_10359	O arquivo <nome do arquivo> contém um serviço <nome do serviço> que já existe nos outros arquivos de configuração selecionados para atualização.
Explicação:	O valor da propriedade <RepositoryName> ou <ServerName> no arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter corresponde à mesma propriedade em outro arquivo de configuração abaixo do diretório server/upgrade/cfgfiles no nó. Todos os arquivos de configuração que você deseja atualizar devem conter valores diferentes para as propriedades <RepositoryName> ou <ServerName>. Talvez haja arquivos de configuração duplicados no diretório de atualização.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de configuração tem valores exclusivos para as propriedades <RepositoryName> ou <ServerName> e valide os arquivos novamente.
PCSF_10360	O arquivo <nome do arquivo> que contém a configuração para o Serviço de Integração <nome do serviço> está associado ao serviço de repositório <nome do serviço>. O serviço de repositório não foi localizado no domínio <nome do domínio>.
Explicação:	O arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter contém um repositório associado que não tem um Serviço de Repositório correspondente no domínio. O Assistente de Atualização requer que informações do repositório atualizem o Servidor do PowerCenter. Como resultado, o Assistente de Atualização não pode atualizar o Servidor do PowerCenter.

Resposta do usuário:	Atualize o Agente de Repositório para o repositório associado antes de atualizar o Servidor do PowerCenter.
PCSF_10361	A configuração do Serviço de Integração <nome do serviço> está associada ao serviço de repositório <nome do serviço>. O serviço de repositório não foi localizado no domínio <nome do domínio> nem na lista de arquivos de configuração selecionada para atualização.
Explicação:	O Arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter contém um repositório associado que não tem um Serviço de Repositório no domínio ou em nenhum dos arquivos de configuração do Agente de Repositório que você deseja atualizar. O Assistente de Atualização não poderá atualizar o arquivo de configuração do PowerCenter sem um Serviço de Repositório atualizado para o repositório associado.
Resposta do usuário:	Verifique se o domínio tem um Serviço de Repositório atualizado para o repositório associado ou se o diretório de atualização tem um arquivo de configuração do Agente de Repositório para o repositório associado. Caso contrário, remova o arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter do diretório de atualização.
PCSF_10374	Falha ao persistir <objeto> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O PowerCenter não pôde criar o objeto devido ao erro no banco de dados mostrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro no banco de dados.
Explicação:	O comando DefineDomain do <i>infasetup</i> foi usado para criar um domínio no IBM DB2, e o tamanho da página de padrões de espaço de tabela primário é muito pequeno.
Resposta do usuário:	Se o tipo de banco de dados de configuração de domínio for IBM DB2, verifique se o tamanho da página de padrões de espaço de tabela primário é ao menos 16K.
PCSF_10386	Não é possível descriptografar a senha para a opção <nome da opção>. É possível que a senha esteja corrompida. Use a instalação anterior do PowerCenter para gerar a senha e tentar novamente.
Explicação:	O Assistente de Atualização não pode descriptografar a senha criptografada no arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Use <i>pmpasswd</i> na versão anterior do PowerCenter para criptografar a senha. Corrija a senha no arquivo de configuração, revalide e atualize o arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter novamente.
PCSF_10389	O arquivo de configuração do Agente de Repositório <nome do arquivo de configuração> está localizado no diretório PCServer. Este diretório deve conter somente arquivos de configuração do Servidor do PowerCenter.
Explicação:	O arquivo de configuração do Agente de Repositório não está no diretório correto.
Resposta do usuário:	Mova o arquivo de configuração do Agente de Repositório para o diretório global_repo ou local_repo.
PCSF_10391	O arquivo de configuração contém opções necessárias <nomes de opções> com valor vazio.
Explicação:	Uma propriedade ou propriedades dos arquivos de configuração de um Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter não tem um valor correspondente.
Resposta do usuário:	Adicione um valor para a propriedade no arquivo de configuração e valide-o e atualize-o novamente.

PCSF_10392	<texto do erro>
Explicação:	A configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter contém um erro, e o Assistente de Atualização não pode atualizar o arquivo de configuração.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem e valide e atualize o arquivo de configuração novamente.
PCSF_10402	Não é possível validar o diretório do log <disco compartilhado> devido ao erro <erro>.
Explicação:	As permissões do disco compartilhado não foram validadas.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho e o diretório. O usuário que iniciou os Serviços Informatica no nó deve ter permissões para gravar no diretório.
PCSF_10404	Não é possível criar o diretório de log <diretório compartilhado>.
Explicação:	O diretório compartilhado não pode ser criado porque não é válido ou o usuário não tem permissão.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho e o diretório. O usuário que iniciou os Serviços Informatica no nó deve ter permissões para gravar no diretório.
PCSF_10408	Falha na linha nº <número da linha> porque a opção não tem atribuição de valor.
Explicação:	O arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter contém uma propriedade sem um valor associado em um número de linha específico.
Resposta do usuário:	Corrija o valor da propriedade no número da linha no arquivo de configuração e valide e atualize o arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter novamente.
PCSF_10410	O arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter <nome do arquivo de configuração> está localizado no diretório global_repo ou local_repo. Esses diretórios devem conter somente arquivos de configuração do Agente do Repositório.
Explicação:	O arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter não está no diretório correto.
Resposta do usuário:	Mova o arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter Server para o diretório PCServer.
PCSF_10414	<texto do erro> Use a versão anterior do PowerCenter para fazer backup do conteúdo do repositório e restaure-o em um novo repositório com um nome que contenha caracteres válidos. Em seguida, execute novamente o utilitário de atualização
Explicação:	A propriedade <RepositoryName> do Agente de Repositório contém um caractere de tabulação, um espaço à direita ou um dos seguintes caracteres: ? " : < > * / \ .
Resposta do usuário:	Faça backup do repositório, restaure-o usando um nome que não contenha esses caracteres e atualize o arquivo de configuração do Agente de Repositório novamente.
PCSF_10421	Erro ao atualizar o arquivo de configuração de atualização na linha nº <número da linha>. A string final */ para o comentário do bloco deve estar no final da linha.
Explicação:	No arquivo de configuração de um Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter, a string de comentário do bloco final */ é exibida no meio de uma linha, mas somente pode aparecer no final de uma linha.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de configuração e coloque a string de comentário final no final da linha. Em seguida, valide e atualize o arquivo de configuração novamente.

PCSF_10422	Erro ao analisar o arquivo de configuração de atualização. O início do comentário de bloco foi detectado na linha nº <número da linha>; no entanto, a string final */ para o comentário do bloco final não foi localizada.
Explicação:	Você iniciou um bloco de comentário que não foi finalizado em um arquivo de configuração do Agente de Repositório ou do Servidor do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de configuração e coloque a string de comentário final no arquivo. Em seguida, valide e atualize o arquivo de configuração novamente.
PCSF_10423	O arquivo <nome do arquivo> é um arquivo de configuração do Agente de Repositório. Escolha um arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter ou altere o tipo de arquivo.
Explicação:	No Assistente de Atualização, você escolheu um arquivo de configuração do Agente de Repositório, mas selecionou um tipo de arquivo do Servidor do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Escolha um arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter ou altere o tipo de arquivo.
PCSF_10424	O arquivo <nome do arquivo> é um arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter. Escolha um arquivo de configuração do Agente de Repositório ou altere o tipo de arquivo de configuração.
Explicação:	No Assistente de Atualização, você escolheu um arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter Server, mas selecionou um tipo de arquivo do Agente de Repositório.
Resposta do usuário:	Escolha um arquivo de configuração do Agente de Repositório ou altere o tipo de arquivo.
PCSF_10426	Não é possível localizar o servidor <nome do servidor> no repositório <nome do repositório>.
Explicação:	O Servidor do PowerCenter não está registrado no repositório associado no arquivo de configuração do Servidor do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Registre-o no repositório associado na versão anterior do PowerCenter. Mova o arquivo de configuração para o diretório server/upgrade/cfgfiles/PCServer no nó e valide e atualize o Servidor do PowerCenter novamente.
PCSF_10427	A opção contém um valor inválido <valor inválido>.
Explicação:	A opção contém um valor inválido.
Resposta do usuário:	Use o valor padrão.
PCSF_10428	O número da opção <valor inválido> está em um formato inválido.
Explicação:	Um número de opção continha formato numérico inválido.
Resposta do usuário:	Use o valor padrão.
PCSF_10429	Opção necessária <nome da opção> ausente.
Explicação:	Os metadados de domínio são inválidos com a opção necessária ausente.
Resposta do usuário:	Faça backup do domínio, corrija o arquivo XML de backup e restaure o domínio.

PCSF_10430	Opção duplicada <nome da opção duplicada> encontrada.
Explicação:	Os metadados de domínio são inválidos com a opção duplicada.
Resposta do usuário:	Faça backup do domínio, corrija o arquivo XML de backup e restaure o domínio.
PCSF_10431	Opção desconhecida <nome da opção> encontrada.
Explicação:	Os metadados de domínio são inválidos com uma opção desconhecida.
Resposta do usuário:	Faça backup do domínio, corrija o arquivo XML de backup e restaure o domínio.
PCSF_10432	Nome do grupo de opções <grupo de opções esperado> trocado pelo <grupo de opções real>.
Explicação:	Os metadados de domínio são inválidos com o nome do grupo de opções incorreto.
Resposta do usuário:	Faça backup do domínio, corrija o arquivo XML de backup e restaure o domínio.
PCSF_10433	O campo de opção não pode permanecer em branco.
Explicação:	Os metadados de domínio são inválidos com opção vazia.
Resposta do usuário:	Faça backup do domínio, corrija o arquivo XML de backup e restaure o domínio.
PCSF_10434	A opção especificou um endereço de e-mail inválido de <endereço de e-mail inserido>.
Explicação:	Os metadados de domínio são inválidos com o endereço de e-mail inválido.
Resposta do usuário:	Faça backup do domínio, corrija o arquivo XML de backup e restaure o domínio.
PCSF_10436	Valor desconhecido <valor desconhecido> encontrado.
Explicação:	Um valor desconhecido foi encontrado em um objeto.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PCSF_10439	Falha ao carregar a lista de páginas de código: <mensagem de exceção do SDK do gerenciador de localidade>
Explicação:	Falha no carregamento da lista de páginas de código ao efetuar a busca no gerenciador de localidade.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica
PCSF_10440	O valor <valor> contém espaços inválidos.
Explicação:	Um valor contém espaços inválidos.
Resposta do usuário:	Remova todos os espaços do valor.

PCSF_10441	Referência a domínio vinculado <nome do domínio> não definido.
Explicação:	Tentando estabelecer comunicação com um domínio vinculado que não está nos metadados do domínio.
Resposta do usuário:	Adicione um domínio vinculado adequado e tente novamente.
PCSF_10442	Falha ao descartar as tabelas do domínio.
Explicação:	A conexão de banco de dados não pôde excluir o domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados está em execução.
PCSF_10443	A arquitetura de CPU <nome da arquitetura> não é suportada.
Explicação:	O nó está sendo iniciado em uma plataforma não suportada.
Resposta do usuário:	Execute o PowerCenter somente em plataformas suportadas.
PCSF_10445	A opção <nome da opção> é maior do que a opção <nome da opção>.
Explicação:	O valor mínimo da opção é maior do que o valor máximo.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor mínimo é menor ou igual ao máximo.
PCSF_10446	O tamanho da memória de opção <valor inválido> deve estar em branco ou corresponder a um número seguido por K ou M.
Explicação:	Uma opção de número continha um formato de tamanho de memória inválido.
Resposta do usuário:	Insira um formato de tamanho de memória válido.
PCSF_10458	O nome do banco de dados não deve ser definido com uma string de conexão.
Explicação:	Você especificou um nome de serviço de banco de dados e uma string de conexão de banco de dados.
Resposta do usuário:	Use a opção -DatabaseServiceName ou -DatabaseConnectionString, mas não ambas.
PCSF_10459	O nome do banco de dados não deve ser definido com uma string de conexão.
Explicação:	Você especificou um nome de serviço de banco de dados e uma string de conexão de banco de dados.
Resposta do usuário:	Use a opção -DatabaseServiceName ou -DatabaseConnectionString, mas não ambas.
PCSF_10460	O nome do serviço de banco de dados ou a string de conexão deve ser especificado, mas não ambos.
Explicação:	Você especificou um nome de serviço de banco de dados e uma string de conexão de banco de dados.
Resposta do usuário:	Use a opção -DatabaseServiceName ou -DatabaseConnectionString, mas não ambas.

PCSF_10464	A variável de processo do serviço <nome da variável de processo do serviço> não é um caminho absoluto. Defina um caminho absoluto para \$WorkflowLogDir e \$PMStorageDir nas propriedades de Processo do Serviço de Integração antes de usar os perfis de sistema operacional.
Explicação:	O \$WorkflowLogDir e o \$PMStorageDir não têm caminhos absolutos definidos nas propriedades do Processo do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Defina caminhos absolutos para \$WorkflowLogDir e \$PMStorageDir nas propriedades do Processo do Serviço de Integração antes de usar os perfis de sistema operacional.
PCSF_10507	O Serviço de Integração não pode usar os perfis de sistema operacional no nó do Windows <nome do nó> no <nome do serviço>.
Explicação:	Os Serviços de Integração podem usar os perfis de sistema operacional nos nós UNIX. O Serviço de Integração não pode usar perfis de sistema operacional em nós Windows.
Resposta do usuário:	Ative os perfis de sistema operacional para um Serviço de Integração executado em nós UNIX. Desative os perfis de sistema operacional para o Serviço de Integração.
PCSF_10524	O tipo de banco de dados selecionado <tipo de banco de dados> não oferece suporte a espaços de tabela.
Explicação:	O tipo de banco de dados especificado não oferece suporte a espaços de tabela.
Resposta do usuário:	Omita a opção -tablespace do comando.
PCSF_10535	Não é possível ler o diretório de instalação do PowerCenter e a versão do nodemeta.xml.
Explicação:	O Service Manager não pode ler os valores para o diretório de instalação e a versão do PowerCenter no nodemeta.xml. Como resultado, o Service Manager não pôde iniciar o nó. Este erro ocorre quando o nodemeta.xml contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Faça backup dos metadados de domínio no banco de dados de configuração de domínio, use o <i>infasetup</i> para redefinir o nó e reinicie o nó.
PCSF_10536	Não é possível iniciar o nó porque o nodemeta.xml não contém valores para o diretório de instalação ou a versão do PowerCenter.
Explicação:	O nodemeta.xml para o nó não contém valores para o diretório de instalação ou a versão do PowerCenter. Como resultado, o Service Manager não pôde iniciar o nó. Este erro poderá ocorrer se você editar o nodemeta.xml e não especificar os valores corretos para o diretório de instalação ou versão do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Faça backup dos metadados de domínio no banco de dados de configuração de domínio, use o <i>infasetup</i> para redefinir o nó e reinicie o nó.
PCSF_10537	Não é possível executar o serviço de aplicativo <nome do serviço> da versão <versão do serviço> no nó <nome do nó>.
Explicação:	Não é possível executar o serviço de aplicativo no nó porque a versão do PowerCenter necessária à execução do serviço não está instalada no nó. Em um domínio de versão mista, é necessário instalar a versão do PowerCenter para o serviço no nó onde o serviço deverá ser executado.
Resposta do usuário:	Altere a atribuição de nó do serviço para um nó que contenha a versão necessária do PowerCenter.

PCSF_10538	Não é possível criar o serviço de aplicativo <nome do serviço> da versão <versão do serviço> em um domínio de versão <versão do domínio>.
Explicação:	Não é possível criar o serviço porque o domínio atual não contém a versão do PowerCenter para o qual você deseja criá-lo.
Resposta do usuário:	Crie um serviço de aplicativo de uma versão do serviço suportada pelo domínio.
PCSF_46000	INFA_DOMAINS_FILE não está definida na variável de ambiente.
Explicação:	É possível usar a variável de ambiente INFA_DOMAINS_FILE para armazenar o caminho do domains.infa. Um erro será emitido caso a variável de ambiente INFA_DOMAINS_FILE não esteja definida.
Resposta do usuário:	Adicione a variável de ambiente INFA_DOMAINS_FILE e defina o caminho para o arquivo domains.infa. Por padrão, o arquivo domains.infa está localizado no diretório infa_home.
PCSF_46002	Falha ao estabelecer comunicação com o servidor em <endereço do servidor>.
Explicação:	A solicitação excedeu o tempo limite devido a uma conexão inválida ou porque o domínio não está em execução.
Resposta do usuário:	Faça ping no domínio usando ping do <i>infacmd</i> e forneça o endereço do gateway. Se a conexão for inválida, o ping do <i>infacmd</i> irá adicionar ou atualizar o arquivo domains.infa. Se o domínio não estiver em execução, solicite que o administrador do domínio inicie os Serviços Informática.
Explicação:	O número da porta HTTPS foi usado para estabelecer conexão com o Domínio do PowerCenter a partir do Cliente do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Use o número da porta HTTP para conectar-se ao Domínio do PowerCenter a partir do Cliente do PowerCenter.
PCSF_46003	Falha ao entender a resposta <texto da resposta> do servidor no <endereço do servidor>: <texto do erro>.
Explicação:	Um componente do PowerCenter falhou ao entender a resposta do serviço do PowerCenter devido a um erro.
Resposta do usuário:	Corrija o erro indicado na mensagem.
PCSF_46006	O nome do domínio não está especificado.
Explicação:	Os programas de linha de comando requerem o nome do domínio, que é fornecido como uma opção no prompt de comando. Se você digitar essa informação incorretamente, receberá um erro.
Resposta do usuário:	Verifique se digitou o nome do domínio corretamente no prompt de comando. Como alternativa, é possível armazenar o nome do domínio como a variável de ambiente INFA_DEFAULT_DOMAIN. Se você tiver mais de um domínio, escolha um domínio padrão.
PCSF_46007	Nenhuma conectividade de gateway é fornecida para o domínio <nome do domínio>.
Explicação:	O arquivo domains.infa não contém as informações necessárias à conexão com o domínio ou o arquivo domains.infa não existe.

Resposta do usuário:	<p>Faça ping no domínio usando ping do <i>infacmd</i> e forneça o endereço do gateway. Se a conexão for inválida, o ping do <i>infacmd</i> irá adicionar ou atualizar o <i>domains.infra</i>. Se o domínio não estiver em execução, solicite que o administrador do domínio inicie os Serviços Informatica.</p> <p>Se você tentou estabelecer conexão com um repositório com o Cliente do PowerCenter, remova o repositório do Navegador e adicione-o novamente.</p>
PCSF_46008	Não é possível estabelecer conexão com o domínio <nome do domínio> para procurar o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O Service Manager no gateway não está em execução e não pode aceitar a solicitação.
Resposta do usuário:	Use o ping do <i>infacmd</i> para verificar se o domínio está em execução e se os parâmetros de conexão estão configurados corretamente. Se o domínio estiver em execução, o <i>infacmd</i> exibirá o nome do host e o número de porta do domínio. Se o domínio não estiver parado ou indisponível, solicite que o administrador do domínio inicie os Serviços Informatica. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica caso o domínio esteja em execução, mas continue recebendo um erro.
PCSF_46009	Tipo inválido <tipo de objeto> encontrado. Falha ao criar uma instância de objeto.
Explicação:	A solicitação excedeu o tempo limite devido a uma conexão inválida ou porque o domínio não está em execução.
Resposta do usuário:	Faça ping no domínio usando ping do <i>infacmd</i> e forneça o endereço do gateway. Se a conexão for inválida, o ping do <i>infacmd</i> irá adicionar ou atualizar o arquivo <i>domains.infra</i> . Se o domínio não estiver em execução, solicite que o administrador do domínio inicie os Serviços Informatica.
Explicação:	O número da porta HTTPS foi usado para estabelecer conexão com o Domínio do PowerCenter a partir do Cliente do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Use o número da porta HTTP para conectar-se ao Domínio do PowerCenter a partir do Cliente do PowerCenter.
PCSF_46010	Não é possível analisar a mensagem: <motivo do erro>
Explicação:	Você especificou incorretamente o nome do domínio, o nome do host do gateway ou o número da porta em um aplicativo cliente do PowerCenter, como o <i>pmcmd</i> ou o Designer.
Resposta do usuário:	Verifique se usou as informações de gateway corretas. Se estiverem corretas e continuar recebendo este erro, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
Explicação:	O Serviço de Domínio não pôde analisar a mensagem SOAP recebida de um cliente remoto, como um servidor de FTP.
Resposta do usuário:	<p>Analise as mensagens relacionadas no log para obter mais informações.</p> <p>Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.</p>
PCSF_46012	Não é possível gravar no arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	O arquivo <i>domains.infra</i> é somente leitura ou não há espaço em disco suficiente disponível.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo <i>domains.infra</i> não é somente leitura e se há espaço em disco suficiente disponível.

PCSF_46013	Não é possível estabelecer conexão com o URL <URL> para executar a operação do <nome da operação> do serviço <nome do serviço>.
Explicação:	Um cliente ou serviço tentou estabelecer conexão com o URL para executar uma operação. No entanto, a operação falhou porque o cliente ou o serviço não pôde estabelecer conexão com o URL no tempo de espera de resiliência.
Resposta do usuário:	Verifique o nome do host e o número da porta para o URL e tente a operação novamente.
PCSF_46014	Não é possível estabelecer conexão com o gateway para procurar um serviço <serviço>.
Explicação:	O componente PowerCenter não pôde estabelecer conexão com o Service Manager no nó de gateway para procurar um serviço dentro do tempo de espera de resiliência para o domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó de gateway está em execução.
PCSF_46015	Token inesperado encontrado durante a desserialização.
Explicação:	Erro interno. Token inesperado encontrado ao ler um objeto.
Resposta do usuário:	Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.

Mensagens PETL

PETL_24042	O tempo limite do Preparador DTM expirou após aguardar <tempo em segundos> segundos pela conexão do Mestre DTM.
Explicação:	O processo do mestre DTM não pôde estabelecer conexão com o processo do preparador DTM. É possível que o processo do mestre DTM tenha sido encerrado de forma inesperada. O processo do mestre DTM pode estar em outro nó ou é possível que haja uma falha de rede.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24045	Falha no Mestre DTM ao estabelecer conexão com o Preparador DTM.
Explicação:	Falha no processo do mestre DTM ao estabelecer conexão com o processo do preparador DTM. Talvez haja uma falha de rede e os processos do mestre e do preparador DTM estejam em execução em nós diferentes. É possível que o processo do preparador DTM tenha sido encerrado de forma inesperada.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.

PETL_24046	O tempo limite do Mestre DTM expirou após <tempo em segundos> segundos ao tentar estabelecer conexão com o Preparador DTM.
Explicação:	O tempo limite do processo do mestre DTM expirou ao tentar estabelecer conexão com o processo do preparador DTM. É possível que os processos do mestre e do preparador DTM estejam em execução em nós separados e haja uma falha de rede. É possível que o processo do preparador DTM tenha sido encerrado de forma inesperada.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24048	Falha no mestre DTM ao buscar a sessão preparada do Preparador DTM.
Explicação:	O processo do mestre DTM não pôde estabelecer conexão com o processo do preparador DTM. É possível que os processos do mestre e do preparador DTM estejam em nós separados e haja uma falha de rede. É possível que o processo do preparador DTM tenha sido encerrado de forma inesperada.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24049	Falha ao obter as propriedades de inicialização do processo do serviço mestre para a fase de preparação <mensagem de erro> com o código de erro <código de erro>.
Explicação:	O processo do preparador DTM não pôde recuperar as propriedades de tempo de execução do Serviço de Integração devido a um erro.
Resposta do usuário:	Use a mensagem de código de erro retornada para determinar a causa deste erro.
PETL_24061	O Mestre DTM excedeu o tempo de espera máximo ao aguardar a conexão de todos os Funcionários DTM.
Explicação:	O processo do mestre DTM aguardou além do tempo máximo designado para aguardar a conexão de processos do funcionário DTM. É possível que o nó que esteja executando o processo do funcionário DTM ou a conectividade com o funcionário tenha falhado. Também é possível que o processo do funcionário DTM tenha sido encerrado de forma inesperada.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24063	O Preparador DTM encontrou um erro <mensagem de erro> com o código <código de erro> ao avisar o Serviço de Integração sobre o status da fase de preparação.
Explicação:	Um erro impediu que o processo do preparador DTM estabelecesse conexão com o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Use a mensagem de código de erro retornada para determinar a causa deste erro.

PETL_24064	O segmento <ID do segmento> aguardou <tempo em segundos> segundos por uma mensagem. A quantidade atual de tentativas é <quantidade de tentativas> e o número máximo de tentativas é <quantidade máxima de tentativas>.
Explicação:	Um erro impediu que o processo do preparador DTM estabelecesse conexão com o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Use a mensagem de código de erro retornada para determinar a causa deste erro.
PETL_24065	Erro: o segmento <nome do segmento> excedeu o tempo de espera máximo ao aguardar uma resposta do Mestre DTM.
Explicação:	O processo de um funcionário DTM aguardou mais do que o tempo máximo designado para aguardar uma resposta do processo do mestre DTM.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24066	A conexão do mestre DTM com o funcionário DTM que está executando o grupo de partição <ID do grupo de partição> foi rompida de forma inesperada. O Mestre DTM irá cancelar o processamento.
Explicação:	O processo do mestre DTM detectou que o processo de um funcionário DTM falhou de forma inesperada.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24067	A conexão do Funcionário DTM com o mestre DTM foi encerrada de forma inesperada. O Funcionário DTM irá encerrar o processamento da sessão.
Explicação:	O processo do funcionário DTM detectou que uma conexão com o processo do mestre DTM falhou. É possível que os processos do mestre e do funcionário DTM estejam em nós diferentes e haja uma falha de rede.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.
PETL_24072	Erro: falha no segmento <nome do segmento> ao obter uma resposta do mestre DTM.
Explicação:	Erro interno. O processo do mestre DTM falhou ao responder ao segmento devido a qualquer um dos seguintes motivos: falha na rede, uso máximo de CPU, quantidade máxima de processos no nó ou ausência de portas disponíveis.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador da rede para verificar se os nós da rede não têm problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PETL_24074	Falha ao enviar atualizações ao processo do serviço mestre. A execução da sessão será encerrada.
Explicação:	O processo do mestre DTM não pôde enviar atualizações ao processo do serviço mestre.
Resposta do usuário:	Verifique o log de fluxo de trabalho para determinar se o processo do DTM foi iniciado no nó. Se o processo do DTM foi iniciado e encerrado de forma inesperada, o erro é interno. Se o erro não for interno, entre em contato com o administrador da rede para verificar se a rede não tem problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio para verificar se o Serviço de Integração está em execução. Execute a sessão novamente.

Mensagens PMF

PMF_15000	Falha ao ler o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao ler o arquivo. O arquivo já pode estar aberto ou o disco pode estar corrompido.
Resposta do usuário:	Verifique os erros relatados no log da sessão.
PMF_15001	Falha ao gravar no arquivo. Talvez não haja espaço suficiente no dispositivo.
Explicação:	O disco rígido está cheio.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço livre no disco e os erros relacionados no log da sessão.
PMF_15002	Falha ao procurar o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	Falha no ponteiro de arquivo ao localizar o arquivo. Talvez você tenha excluído ou movido o arquivo, ou o disco rígido pode estar corrompido.
Resposta do usuário:	Verifique os erros relatados no log da sessão.
PMF_15003	O arquivo <nome do arquivo> não está no formato correto.
Explicação:	Talvez você tenha alterado o formato do arquivo. Por exemplo, você pode ter copiado outro arquivo no arquivo.
Resposta do usuário:	Use uma cópia anterior do arquivo que tenha o formato correto.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

PMF_15004	Não é possível abrir o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	A conta dos Serviços Informatica ou o perfil do sistema operacional não tem permissões para gravação em arquivos.
Resposta do usuário:	Conceda permissões de gravação em arquivos para a conta dos Serviços Informatica ou ao usuário do sistema operacional no perfil do sistema operacional.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar o arquivo especificado porque foi fornecido um nome de arquivo ou diretório de cache incorreto.
Resposta do usuário:	Forneça o nome do arquivo e o diretório de cache de agregação corretos no Workflow Manager.
PMF_15005	O arquivo <nome do arquivo> está em um estado desconhecido devido a um erro em uma execução anterior.
Explicação:	O sistema foi encerrado de forma inesperada durante a execução anterior.
Resposta do usuário:	Use o arquivo de backup <i>nome_do_arquivo.bak</i> .
PMF_15006	Falha ao criar o arquivo <nome do arquivo> porque ele existe e contém dados.
Explicação:	O Serviço de Integração falhou ao remover o arquivo anterior, detectou um arquivo contendo dados e falhou ao substituí-lo.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo e exclua-o ou renomeie-o manualmente. Execute a sessão novamente.
PMF_15007	Falha ao ler o arquivo <nome do arquivo> porque o cabeçalho do arquivo do PowerCenter/PowerMart está corrompido.
Explicação:	Talvez o arquivo esteja corrompido devido a uma falha no sistema em uma execução anterior da sessão.
Resposta do usuário:	Use o arquivo de backup <i>nome_do_arquivo.bak</i> , se disponível, e execute novamente a sessão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PMF_15008	E/S solicitada para ID de arquivo inválido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Use o arquivo de backup <i>nome_do_arquivo.bak</i> . Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PMF_15009	O nome do arquivo especificado <nome do arquivo> excede o tamanho máximo de 256 caracteres.
Explicação:	Erro interno. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

PMF_15010	A quantidade de arquivos excede o número máximo de 256.
Explicação:	O cache excedeu metade de um terabyte.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PMF_15011	Não é possível alocar memória.
Explicação:	Erro na alocação de memória heap. Os recursos do sistema podem ser insuficientes.
Resposta do usuário:	Libere recursos existentes. Aumente o espaço de swap. Talvez seja necessário adicionar RAM ao sistema.
PMF_15012	Não é possível excluir o arquivo <nome do arquivo de cache>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>.
Explicação:	Este arquivo pode estar em uso.
Resposta do usuário:	Verifique a sessão que estiver em execução. Consulte o erro do sistema para obter mais informações.
PMF_15013	Não é possível renomear o arquivo <nome do arquivo de cache> para <nome do arquivo de cache>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>.
Explicação:	Este arquivo pode estar em uso.
Resposta do usuário:	Verifique a sessão que estiver em execução. Consulte o erro do sistema para obter mais informações.
PMF_15014	Não é possível iniciar o arquivo <nome do arquivo de cache>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha na chamada para obter as propriedades do arquivo de cache.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PMF_15016	Falha ao obter um bloqueio compartilhado no arquivo <nome do arquivo de cache>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>.
Explicação:	O arquivo pode estar em uso. Uma sessão pode estar gravando no arquivo.
Resposta do usuário:	Verifique a sessão que estiver em execução. Consulte o erro do sistema para obter mais informações.
PMF_15017	Falha ao obter um bloqueio exclusivo no arquivo <nome do arquivo de cache>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>.
Explicação:	O arquivo pode estar em uso. Uma sessão pode estar gravando no arquivo.
Resposta do usuário:	Verifique a sessão que estiver em execução. Consulte o erro do sistema para obter mais informações.
PMF_15018	Falha ao desbloquear o arquivo <nome do arquivo de cache>. O erro do sistema é <número do erro> <mensagem de erro>.
Explicação:	O arquivo pode estar em uso. Uma sessão pode estar lendo ou gravando no arquivo.
Resposta do usuário:	Verifique a sessão que estiver em execução. Consulte o erro do sistema para obter mais informações.

PMF_15019	Falha ao abrir o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	O arquivo pode estar em uso. Alguma outra sessão que usa este arquivo pode estar em execução.
Resposta do usuário:	Aguarde até que a sessão seja concluída.

Mensagens PMJVM

PMJVM_42011	Falha no processo do DTM ao fechar a sessão JVM.
Resposta do usuário:	Nenhuma ação é necessária porque o sistema operacional encerra a sessão JVM no término do processo do DTM.

Mensagens PR

PR_18001	A instância do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem a origem da árvore <nome da definição de origem de árvore> e uma Substituição de Extração. A substituição de extração será ignorada.
Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo está conectado a uma definição de origem da árvore PeopleSoft importada e tem uma substituição de extração. Não é possível usar substituições de extração para origens de árvore importadas.
Resposta do usuário:	<p>O Serviço de Integração ignora a substituição de extração. Se desejar executar uma substituição de expressão em registros conectados ao Qualificador de Origem de Aplicativo, conecte a definição de origem de árvore a outro Qualificador de Origem de Aplicativo.</p> <p>Para impedir que esta mensagem seja exibida novamente, remova a substituição de extração das propriedades da sessão.</p>
PR_18003	A árvore <nome da árvore> com SetId <setid de árvore> e Data Efetiva <data> não foi criada.
Explicação:	A árvore listada não existe no sistema de origem PeopleSoft ou apresenta condições inesperadas.
Resposta do usuário:	Verifique os problemas na árvore no sistema de origem PeopleSoft. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico da PeopleSoft.
Explicação:	A árvore listada não tem portas conectadas a um Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Se não precisar da árvore no mapeamento, exclua a definição de origem da árvore. Caso contrário, conecte as portas necessárias a um Qualificador de Origem de Aplicativo.

PR_18004	A instância do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem mais do que uma árvore anexada.
Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado está associado ou conectado a mais de uma definição de origem de árvore PeopleSoft importada. É possível associar ou conectar somente uma definição de origem de árvore importada a um único Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	<p>Desconecte uma das definições de origem de árvore do Qualificador de Origem de Aplicativo. Também é possível remover uma das definições de origem de árvore associadas.</p> <p>Para usar mais de uma origem de árvore importada em um único mapeamento, crie um Qualificador de Origem de Aplicativo para cada origem de árvore importada que desejar usar. Use uma transformação do Associador para unir duas origens de árvore relacionadas.</p>
PR_18005	A árvore somente pode ser unida com o registro de detalhes: <nome do registro PeopleSoft>.
Explicação:	Você conectou ou associou uma árvore importada e um registro em um Qualificador de Origem de Aplicativo, mas o registro não é o registro de detalhes da árvore.
Resposta do usuário:	<p>É possível conectar ou associar uma árvore importada com um registro que não seja de detalhes caso este registro esteja relacionado ao registro de detalhes e você conecte ou associe o registro de detalhes ao Qualificador de Origem de Aplicativo.</p> <p>É possível conectar a árvore e o registro que não seja de detalhes a Qualificadores de Origem de Aplicativo separados e uni-los a uma transformação do Associador.</p> <p>Para determinar qual registro fornece detalhes de uma árvore, abra a definição de origem de árvore no Mapping Designer e clique na guia Atributos.</p>
PR_18006	Nem todas as origens estão relacionadas no Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>.
Explicação:	Você tentou conectar ou associar duas origens não relacionadas no Qualificador de Origem de Aplicativo listado. Somente é possível conectar ou associar origens relacionadas em um Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	<p>Desconecte uma das origens não relacionadas.</p> <p>Remova uma das definições de origem associadas.</p>
PR_18007	Erro desconhecido no Qualificador de Origem de Aplicativo<nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PR_18009	Erro ao converter <string> em Data. Erro interno.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PR_18010	A árvore <nome do árvore> foi alterada após o início da execução da sessão.
Explicação:	A árvore listada foi alterada no sistema PeopleSoft depois que o Serviço de Integração iniciou a sessão.

Resposta do usuário:	O Serviço de Integração concluiu a sessão com a versão da árvore como se estivesse no início da sessão. Se não for a versão desejada, corrija os destinos da sessão e execute-a novamente.
PR_18011	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma porta projetada sem um link de entrada.
Explicação:	O Qualificador de Origem de Aplicativo listado tem uma porta de saída conectada, e a porta de entrada correspondente não está conectada.
Resposta do usuário:	Conecte a porta de entrada necessária ou desconecte a porta de saída.
PR_18012	Erro SQL <instrução SQL>.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração encontrou um erro na instrução SQL listada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
PR_18013	Aviso: A transformação do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem um número maior de portas classificadas do que de portas de saída projetadas.
Explicação:	Em um Qualificador de Origem de Aplicativo, o número da opção de portas classificadas na guia Propriedades tem um valor superior à quantidade de portas de saída conectadas.
Resposta do usuário:	Diminua o valor Número de Portas Classificadas ou aumente a quantidade de portas de saída no Qualificador de Origem de Aplicativo.
PR_18020	A tabela de idiomas <nome da tabela de idiomas> para a tabela base <nome da tabela base> não contém linhas para o idioma <código do idioma>.
Explicação:	A conexão de aplicativo para a sessão especifica um código de idioma PeopleSoft, e a tabela de origem listada na mensagem de erro não contém dados para o idioma especificado. Quando não há dados para o idioma especificado, o Serviço de Integração retorna dados da tabela de origem base.
Resposta do usuário:	Se forem necessários dados no idioma especificado, eles devem ser inseridos no sistema PeopleSoft. Se desejar dados em outro idioma, poderá editar a conexão de aplicativo ou criar uma conexão para um código de idioma diferente.
PR_18021	O Qualificador de Origem de Aplicativo <Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma consulta definida pelo usuário <consulta> com erro de caractere na localização <número>.
Explicação:	Você inseriu uma consulta que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de aplicativo de origem.
Resposta do usuário:	Edite a consulta de forma que todos os caracteres sejam válidos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
PR_18022	O Qualificador de Origem de Aplicativo <Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma cláusula de filtro inválida <filtro> com erro de caractere na localização <número>.
Explicação:	Você inseriu uma condição de filtro que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de aplicativo.
Resposta do usuário:	Edite a condição de filtro de forma que todos os caracteres sejam válidos na página de código de conexão de aplicativo.

PR_18023	O Qualificador de Origem de Aplicativo <Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma associação e/ou substituição de filtro inválida <substituição de associação> com erro de caractere na localização <número>.
Explicação:	Você inseriu uma condição de associação e/ou uma condição de filtro de origem que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de aplicativo.
Resposta do usuário:	Edite as condições de associação e/ou de filtro de forma que todos os caracteres sejam válidos na página de código de conexão de aplicativo.
PR_18026	Houve falha na sessão porque o Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma definição de origem de árvore vertical sem atributos de árvore PeopleSoft atribuídos. (Forneça ao menos o Nome da Árvore e a Data Efetiva.)
Explicação:	Você não importou os atributos de árvore PeopleSoft para a criada árvore de definição da fonte.
Resposta do usuário:	Importe os atributos de árvore para a criada árvore de definição da fonte. É possível importar os atributos de árvore na definição de origem no Mapping Designer ou nas propriedades da sessão. É necessário inserir ao menos o nome da árvore PeopleSoft e a respectiva data efetiva.
PR_18027	Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>: erro ao preparar a consulta para extração de dados de data efetiva.
Explicação:	Você definiu este Qualificador de Origem de Aplicativo para extrair as linhas atuais de um registro com data efetiva que não contém chaves primárias nem chaves do PeopleSoft definidas.
Resposta do usuário:	Importe novamente e substitua o registro PeopleSoft ou defina uma chave primária ou PeopleSoft para o Source Analyzer.
Explicação:	Você especificou um pedido de associação em data efetiva neste Qualificador de Origem de Aplicativo, e ao menos um dos registros com data efetiva não contém chaves primárias nem chaves do PeopleSoft definidas.
Resposta do usuário:	Importe novamente e substitua o registro PeopleSoft ou defina uma chave primária ou PeopleSoft para o Source Analyzer.
PR_18028	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem um Pedido de Associação de Extração em Data Efetiva com nomes de origem inválidos.
Explicação:	No campo Pedido de Associação em Data Efetiva, você digitou um nome de registro PeopleSoft que não está conectado ao Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Edite o campo Pedido de Associação em Data Efetiva de forma que cada nome de registro PeopleSoft esteja com a ortografia correta. Os nomes de registro inseridos no campo Pedido de Associação em Data Efetiva devem corresponder aos registros associados ao Qualificador de Origem de Aplicativo. Separe cada nome de registro com uma vírgula.
PR_18029	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem o Pedido de Associação de Extração em Data Efetiva com número inválido de nomes de origem. Ele deve ser equivalente ao número de registros com data efetiva no DSQ.
Explicação:	No campo Pedido de Associação em Data Efetiva, você inseriu poucos ou muitos nomes de registro PeopleSoft.

Resposta do usuário:	Edite o campo Pedido de Associação em Data Efetiva de forma que a quantidade de registros inserida seja equivalente ao número de registros associado ao Qualificador de Origem de Aplicativo. Verifique se você separou cada nome de registro PeopleSoft com uma vírgula.
PR_18030	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> não pode ter o Pedido de Associação de Extração em Data efetiva quando o número de origens com data efetiva é um.
Explicação:	Você inseriu um pedido de associação em data efetiva nas propriedades da sessão, mas há somente um registro em data efetiva conectado ao Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Exclua o texto do campo Pedido de Associação em Data Efetiva nas propriedades da sessão.
PR_18031	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma Data de Extração inválida.
Explicação:	Você inseriu a Data de Extração no formato errado.
Resposta do usuário:	Insira a Data de Extração no seguinte formato: MM/DD/AAAA HH24:MI:SS.
PR_18032	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma variável de mapeamento de data de extração que não pode ser expandida, ou o Arquivo de Parâmetros tem um valor inválido para a variável de mapeamento de data de extração.
Explicação:	Você inseriu um parâmetro de mapeamento ou variável para a opção de transformação de Data de Extração que não existe no arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão.
Resposta do usuário:	Especifique o arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão. Verifique se o arquivo de parâmetros contém um valor para o parâmetro de mapeamento ou variável inserida para a data de extração.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento de data de extração ou variável.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor inserido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento de data de extração ou variável está no formato de tipo de dados correto. Insira o valor no formato de data padrão da Informatica: MM/DD/AAAA HH24:MI:SS.
PR_18033	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma instância de árvore <nome da criada árvore de definição da fonte>, cujo nome da origem por meio de uma variável de mapeamento não pode ser expandido ou resolvido corretamente.
Explicação:	Você inseriu um parâmetro de mapeamento ou variável para o nome de árvore PeopleSoft que não existe no arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão.
Resposta do usuário:	Especifique o arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão. Verifique se o arquivo de parâmetros contém um valor para o parâmetro de mapeamento ou variável inserida para o nome de árvore PeopleSoft.
Explicação:	Você inseriu um valor válido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento de nome de árvore ou variável PeopleSoft.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor inserido no arquivo de parâmetros de mapeamento para o parâmetro de mapeamento de nome de árvore ou variável PeopleSoft está no formato de tipo de dados correto.

PR_18034	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma instância de árvore <nome da criada árvore de definição da fonte>, cuja data por meio de uma variável de mapeamento não pode ser expandida ou resolvida corretamente.
Explicação:	Você inseriu um parâmetro de mapeamento ou variável para a opção Data Efetiva que não existe no arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão.
Resposta do usuário:	Especifique o arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão. Verifique se o arquivo de parâmetros contém um valor para o parâmetro de mapeamento ou variável inserido para a opção Data Efetiva.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento ou variável da opção Data Efetiva.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor inserido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento ou variável da opção Data Efetiva está no formato de tipo de dados correto.
PR_18035	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma instância de árvore <nome da criada árvore de definição da fonte>, cujo ID de Conjunto por meio de uma variável de mapeamento não pode ser expandido ou resolvido corretamente.
Explicação:	Você inseriu um parâmetro de mapeamento ou variável para a opção ID de Conjunto que não existe no arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão.
Resposta do usuário:	Especifique o arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão. Verifique se o arquivo de parâmetros contém um valor para o parâmetro de mapeamento ou variável inserido para a opção ID de Conjunto.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento ou variável da opção ID de Conjunto.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor inserido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento ou variável da opção ID de Conjunto está no formato de tipo de dados correto.
PR_18036	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma instância de árvore <nome da criada árvore de definição da fonte>, cujo Valor de Controle de Conjunto por meio de uma variável de mapeamento não pode ser expandido ou resolvido corretamente.
Explicação:	Você inseriu um parâmetro de mapeamento ou variável para a opção Valor de Controle de Conjunto que não existe no arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão.
Resposta do usuário:	Especifique o arquivo de parâmetros de mapeamento para a sessão. Verifique se o arquivo de parâmetros contém um valor para o parâmetro de mapeamento ou variável inserido para a opção Valor de Controle de Conjunto.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento ou variável da opção Valor de Controle de Conjunto.
Resposta do usuário:	Verifique se o valor inserido no arquivo de parâmetros para o parâmetro de mapeamento ou variável da opção Valor de Controle de Conjunto está no formato de tipo de dados correto.
PR_18037	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> tem uma instância de árvore <nome da criada árvore de definição da fonte> com uma data efetiva inválida.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido na opção Data Efetiva na criada árvore de definição da fonte no Mapping Designer ou nas propriedades da sessão.

Resposta do usuário:	Verifique se a data inserida para a Data Efetiva está no formato padrão da Informatica: MM/DD/AAAA HH24:MI:SS.
PR_18038	ERRO: Um ou mais campos usados para origens de partição do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> foram excluídos. Edite e salve a sessão para corrigir as informações de particionamento.
Explicação:	Você definiu uma chave de partição para uma porta excluída no Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Edite a sessão para remover a chave de partição do Qualificador de Origem de Aplicativo. Em seguida, salve as novas informações de partição na sessão e execute-a novamente.
PR_18040	Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo>: Erro! O campo TO_EFFDT não poderá ser projetado se não houver chave primária ou PeopleSoft na origem.
Explicação:	Você definiu este Qualificador de Origem de Aplicativo para conectar um campo TO_EFFDT de uma origem que não contém chaves primárias nem chaves do PeopleSoft definidas.
Resposta do usuário:	Desconecte o link entre o campo TO_EFFDT na origem e o Qualificador de Origem de Aplicativo.

Mensagens PWX

PWX-34000	Não é possível interromper a Tarefa do PowerExchange. iSync não estabelecido.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34001	Thread do monitor - exceção encontrada. Mensagem "message".
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34002	A chamada da Tarefa do PowerExchange para definir Sync URI falhou - exceção encontrada. Mensagem "message".
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34003	Falha de conexão com o ouvinte de iSync da Tarefa do PowerExchange (atingiu o tempo limite).
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWX-34004	Falha em conectar com o ouvinte de iSync da Tarefa do PowerExchange.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34005	Falha ao enviar a mensagem ao ouvinte de iSync da Tarefa do PowerExchange.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34006	A conexão de pulsação com a Tarefa do PowerExchange foi perdida. Serviço encerrando.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34007	A opção de configuração <i>option</i> ou valor <i>value</i> não reconhecido.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34008	Opções de configuração não encontradas.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34009	Falha em iniciar o processo do PowerExchange <i>process</i>.
Explicação:	Ocorreu um erro de configuração.
Resposta do usuário:	Verifique se o executável nomeado está disponível no caminho ou diretório atual ou em PWX_HOME.
PWX-34010	A inicialização de serviço do PowerExchange falhou.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34011	Encerrando o processo do PowerExchange <i>process</i>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWX-34012	Falha em enviar mensagem ao manipulador do comando da Tarefa do PowerExchange.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWX-34013	O usuário <i>user</i> não tem o privilégio <i>privilege</i> definido.
Explicação:	As credenciais do usuário não são suficientes para realizar a tentativa de ação.
Resposta do usuário:	Altere os privilégios do usuário, ou use um nome de usuário diferente.
PWX-34504	Tentando se conectar à Tarefa do PowerExchange. Aproximadamente <i>seconds</i> segundos restantes...
Explicação:	O Serviço do PowerExchange continuará a tentar se conectar à tarefa do PowerExchange por um número especificado de segundos, antes de abandonar a tentativa de conexão.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

Mensagens de PWXCMD

PWXCMD_20000	ERROR: "error_message"
Explicação:	Ocorreu o erro especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação para o erro especificado.
PWXCMD_20001	Este comando requer a opção <i>DomainName</i> ou <i>Gateway</i>.
Explicação:	O comando não incluiu a opção <i>-DomainName</i> ou <i>-Gateway</i> . É necessário pelo menos uma dessas opções.
Resposta do usuário:	Na linha de comando, inclua a opção <i>-DomainName</i> ou <i>-Gateway</i> .
PWXCMD_20002	O nó ["node_name"] não existe no domínio
Explicação:	O nome do nó que você inseriu para a opção <i>-NodeName</i> na linha de comando não existe no domínio.
Resposta do usuário:	Insira um nome de nó válido.
PWXCMD_20003	O serviço ["service_name"] não é um Serviço do Ouvinte
Explicação:	O valor que você inseriu para a opção <i>-ServiceName</i> na linha de comando não é o nome de um Serviço do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Para a opção <i>-ServiceName</i> , especifique o nome de um Serviço do Ouvinte.
PWXCMD_20004	O serviço ["service_name"] não é um Serviço do Agente de Log
Explicação:	O valor que você inseriu para a opção <i>-ServiceName</i> na linha de comando não é o nome de um Serviço do Agente de Log do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Para a opção <i>-ServiceName</i> , especifique o nome de um Serviço do Agente de Log.

PWXCMD_20005	Erro ao estabelecer comunicação com o serviço ["service_name"]. Consulte o log para obter mais detalhes
Explicação:	O comando infacmd pwx encontrou um erro ao estabelecer comunicação com o serviço especificado.
Resposta do usuário:	Consulte o arquivo de log do PowerExchange para obter informações adicionais.
PWXCMD_20006	O comando não é aplicável ao serviço ["service_name"].
Explicação:	O comando infacmd pwx que você inseriu não se aplica ao nome de serviço que você inseriu.
Resposta do usuário:	Insira um nome de serviço apropriado para o comando.
PWXCMD_30084	Formato de endereço inválido. O formato esperado é host: porta.
Explicação:	O formato do endereço de nó especificado no comando infacmd pwx não é válido.
Resposta do usuário:	Insira o endereço do nó no seguinte formato: <i>host_name: port_number</i>
PWXCMD_30089	Número de porta inválido [port_number]
Explicação:	O número de porta especificado no comando infacmd pwx não é válido.
Resposta do usuário:	Insira um número de porta válido no comando infacmd pwx.
PWXCMD_30357	Não foi possível se conectar ao peer devido a [service_connection_error]
Explicação:	O serviço não pôde ser conectado com os parâmetros fornecidos.
Resposta do usuário:	Verifique se os parâmetros de domínio são válidos.
PWXCMD_30358	Nenhuma conectividade de gateway encontrada para o domínio [domain_name].
Explicação:	O programa não pôde estabelecer uma conexão com o domínio.
Resposta do usuário:	Verifique se a configuração de gateway de domínio está correta.
PWXCMD_30359	Definição de conexão não encontrada para: [connection_name].
Explicação:	O programa não pôde encontrar uma definição de conexão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWXCMD_30360	A definição da operação [operation_name] não foi encontrada.
Explicação:	O mapa de dados do PowerExchange não contém a tabela para essa operação.
Ação do sistema:	A operação é removida do objeto de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

PWXCMD_30361	A definição do campo <i>[field_name]</i> na operação <i>[operation_name]</i> não foi encontrada.
Explicação:	O mapa de dados do PowerExchange não contém o campo que é referenciado por essa operação.
Ação do sistema:	O campo é removido da operação.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
PWXCMD_30362	Divergência de definição do campo <i>[field_name]</i> na operação <i>[operation_name]</i> (<i>detalhes</i>)
Explicação:	O mapa de dados do PowerExchange contém uma definição diferente de tipo, precisão ou escala para este campo.
Ação do sistema:	O campo na operação é atualizado para corresponder com a definição do mapa de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
PWXCMD_30363	Erro de Lógica Geral: <i>[error_message]</i>
Explicação:	Ocorreu o erro de lógica do programa indicado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWXCMD_30364	Nome do argumento da conexão inválido
Explicação:	O argumento do nome da conexão deve ser uma string em aspas duplas. A string pode, opcionalmente, incluir um único caractere curinga. Exemplo: <code>"conn*"</code>
Resposta do usuário:	Insira o argumento do nome da conexão no formato correto.
PWXCMD_30365	Argumento do nome do objeto de dados inválido
Explicação:	O argumento do nome do objeto de dados deve ser uma string em aspas duplas. A string pode, opcionalmente, incluir um único caractere curinga. Exemplo: <code>"*"</code>
Resposta do usuário:	Insira o argumento do nome do objeto de dados no formato correto.
PWXCMD_30366	Argumento do nome do esquema inválido
Explicação:	O argumento do nome do esquema deve ser uma string em aspas duplas. A string pode, opcionalmente, incluir um único caractere curinga. Exemplo: <code>"*"</code>
Resposta do usuário:	Insira o argumento do nome do esquema no formato correto.
PWXCMD_30367	Modelo <i>[data_model]</i> - aviso de importação: <i>[validation_warning]</i>
Explicação:	A importação do mapa de dados do PowerExchange gerou mensagens de aviso.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados, se necessário, e sincronize o objeto de dados.
PWXCMD_30368	Não é possível carregar o PowerExchange. Verifique a variável de ambiente PWX_HOME.
Explicação:	O programa de linha de comando não pôde carregar o PowerExchange. O programa requer que o PowerExchange esteja instalado e a variável de ambiente PWX_HOME esteja definida.

Resposta do usuário:	Verifique se a variável de ambiente PWX_HOME aponta para o diretório de instalação do PowerExchange no sistema local.
PWXCMD_34024	Valor de substituição inválido 'replace_value'.
Explicação:	Um valor inválido foi especificado para o parâmetro -replace do comando createdatamaps.
Resposta do usuário:	Especifique Y ou N para o parâmetro -replace em maiúsculas ou minúsculas.

Mensagens PWXLog

PWXLog_009	Não é possível carregar o PowerExchange. Certifique-se de que a variável de ambiente PWX_HOME esteja definida.
Explicação:	O comando requer que o PowerExchange esteja instalado e a variável de ambiente PWX_HOME esteja definida.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a variável de ambiente PWX_HOME aponte para o diretório de instalação do PowerExchange no sistema local.
PWXLog_34780	Nível do agente de log inválido 'logger_level'
Explicação:	O comando createdatamaps especifica um valor inválido para verbosidade. Os valores válidos são DEBUG, INFO, ERROR e FATAL. O padrão é INFO.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Especifique um valor válido para verbosidade e execute o comando novamente.

Mensagens PWXNative

PWXNative_001	Não é possível acessar o recurso "resource_name". Erro: erro.
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
PWXNative_002	Erro ao chamar recurso "resource_name" com a função de API "api_function". Erro: "error_message".
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWXNative_003 Identificador de ambiente inválido.

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWXNative_004 Identificador de conexão inválido.

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWXNative_005 Identificador de instrução inválido.

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWXNative_006 *error_message*

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

PWXNative_007 Um ou mais caracteres na senha não são compatíveis com o PowerExchange.

Explicação: A senha do PowerExchange que você especificou inclui caracteres sem suporte.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Insira o comando novamente e especifique uma senha válida.

Mensagens PWXPC

Para obter informações sobre as mensagens do Cliente PowerExchange for PowerCenter, consulte *Referência de Mensagens do PowerExchange*.

CAPÍTULO 17

Códigos de mensagem R

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens REGEX, 332](#)
- [Mensagens REP, 333](#)
- [Mensagens REP_CORE, 390](#)
- [Mensagens RFC, 390](#)
- [Mensagens RR, 392](#)
- [Mensagens RS, 394](#)

Mensagens REGEX

REGEX_34005

A função REG_MATCH necessita de dois argumentos.

Explicação:

A quantidade de argumentos transmitidos à função é inválida.

Resposta do usuário:

Verifique a sintaxe da função.

REGEX_34006

O assunto e o argumento padrão devem ser do tipo de dados char.

Explicação:

O tipo de dados do argumento passado para a função é inválido.

Resposta do usuário:

Verifique se o tipo de dados do argumento é Char.

REGEX_34007

Falha no Serviço de Integração ao compilar o padrão.

Explicação:

O Serviço de Integração não pôde compilar a expressão porque o padrão fornecido para a função é inválido.

Resposta do usuário:

Verifique se o padrão fornecido para a função é válido.

REGEX_34008

A função REG_EXTRACT requer ao menos dois argumentos.

Explicação:

A quantidade de argumentos transmitidos à função é inválida.

Resposta do usuário:

Verifique a sintaxe da função.

REGEX_34009	A função REG_EXTRACT necessita de, no máximo, três argumentos.
Explicação:	A quantidade de argumentos transmitidos à função é inválida.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função.
REGEX_34010	Falha no Serviço de Integração ao validar o assunto devido a um erro na sintaxe de expressão regular compatível com perl.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde validar o valor para o argumento do assunto, porque ocorreu um erro de sintaxe de expressão regular compatível com perl. Talvez não haja memória suficiente no sistema. Também é possível que o valor do argumento do assunto contenha sintaxe inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se o sistema contém memória suficiente. Verifique a sintaxe da expressão. Use sintaxe de expressão regular compatível com perl.
REGEX_34011	Falha no Serviço de Integração ao extrair o subpadrão devido a um erro de sintaxe de expressão regular compatível com perl.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde extrair o subpadrão porque ocorreu um erro de sintaxe de expressão regular compatível com perl. Talvez não haja memória suficiente no sistema. Também é possível que o subpadrão contenha sintaxe inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se o sistema contém memória suficiente. Verifique a sintaxe da expressão. Use sintaxe de expressão regular compatível com perl.
REGEX_34014	A função REG_REPLACE necessita de três ou quatro argumentos.
Explicação:	A quantidade de argumentos transmitidos à função é inválida.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe da função.

Mensagens REP

REP_12001	Falha ao efetuar login no servidor de banco de dados.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o servidor de banco de dados. É possível que você tenha efetuado login incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue login com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
REP_12005	Erro ao abrir um arquivo de script SQL de pacote para execução. O produto provavelmente não foi instalado corretamente. Entre em contato com o suporte para obter assistência.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar um arquivo de script SQL necessário.
Resposta do usuário:	No arquivo win.ini, verifique se a entrada HOME na entrada Informatica PowerMart aponta para o diretório onde o script SQL está localizado. Se a entrada HOME estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.

REP_12014	Erro ao acessar o repositório.
Explicação:	O Serviço de Repositório encontrou um erro ao acessar o repositório.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro. Esta mensagem de erro pode ser precedida por REP_51056.
REP_12021	Falha ao estabelecer conexão com o repositório local <nome do repositório local> no domínio <Domínio do PowerCenter do repositório local> a partir do repositório global <nome do repositório global> no <Domínio do PowerCenter do repositório global>.
Explicação:	O Service Manager não pôde estabelecer conexão com um repositório local a partir do repositório global.
Resposta do usuário:	Verifique se o repositório local está registrado no repositório global. Além disso, verifique se os Serviços de Repositório para ambos os repositórios estão em execução. Também verifique se as informações de conectividade para o repositório local estão atualizadas.
REP_12022	Falha ao estabelecer conexão com o repositório global <nome do repositório global> no domínio <Domínio do PowerCenter do repositório global> a partir do repositório local <nome do repositório local> no <Domínio do PowerCenter do repositório local>.
Explicação:	O Service Manager não pôde estabelecer conexão com o repositório global a partir de um repositório local.
Resposta do usuário:	Verifique se o repositório local está registrado no repositório global. Além disso, verifique se os Serviços de Repositório para ambos os repositórios estão em execução. Também verifique se as informações de conectividade para o repositório global estão atualizadas.
REP_12033	O repositório que está sendo acessado é incompatível com esta versão.
Explicação:	A versão do repositório não corresponde à versão do cliente e/ou do servidor.
Resposta do usuário:	Se o repositório for mais antigo, atualize-o. Se o software for mais antigo, atualize-o.
REP_12119	Um repositório não existe na conexão de banco de dados especificada.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o banco de dados. É possível que você tenha efetuado logon incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue logon com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
Explicação:	Você não tem o privilégio de banco de dados apropriado para visualizar as tabelas de repositório.
Resposta do usuário:	Solicite que o administrador do banco de dados revise os privilégios.
REP_12122	Não é possível desbloquear esta pasta. Tente novamente.
Explicação:	Este é um erro de banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se necessário, consulte a documentação do banco de dados para obter informações sobre a ação adequada.
REP_12123	Não é possível excluir esta pasta. Tente novamente.
Explicação:	Este é um erro de banco de dados.

Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se necessário, consulte a documentação do banco de dados para obter informações sobre a ação adequada.
REP_12124	Não é possível excluir esta pasta. A pasta está em uso por outro usuário.
Explicação:	Você tentou excluir uma pasta enquanto outros usuários estavam conectados a ela. Mesmo que não haja usuários conectados, a pasta pode conter bloqueios residuais.
Resposta do usuário:	Solicite que todos os usuários fechem todas as ferramentas de cliente. Use o Repository Manager para visualizar bloqueios. Se necessário, remova os bloqueios antigos. Em seguida, execute a operação novamente. Aviso: A remoção de bloqueios válidos pode causar inconsistências no repositório.
REP_12164	Erro relacionado a domínio: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pôde concluir a operação solicitada.
Resposta do usuário:	Leia a descrição do erro e faça as alterações necessárias na conectividade do domínio. Para obter mais informações, pesquise a causa e a ação para o código de erro.
REP_12225	O valor inserido não é válido para os atributos de memória.
Explicação:	O valor para o atributo de memória é inválido.
Resposta do usuário:	Insira um valor válido. O valor deve ser inteiro não negativo seguido por KB, MB ou GB. Também é possível inserir auto para permitir que o Serviço de Integração determine o valor no tempo de execução.
REP_12233	Increment By deve ser menor ou igual a 2147483647.
Explicação:	O valor da propriedade Increment By da transformação de Gerador de Sequência ultrapassa o valor máximo do tipo de dados Inteiro.
Resposta do usuário:	Defina o valor de Increment By para menor ou igual ao valor máximo do tipo de dados Inteiro.
REP_12325	Erro interno. Nenhum retorno de chamada de conexão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12326	Erro ao obter as informações de conexão para o repositório remoto.
Explicação:	O repositório global não contém os parâmetros de configuração necessários para estabelecer conexão com outro repositório.
Resposta do usuário:	Estabeleça conexão com o repositório registrado e corrija os parâmetros de configuração.
REP_12327	Erro interno. O retorno de chamada de conexão retornou um erro.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_12328	O repositório nesta localização não tem o mesmo nome.
Explicação:	A conexão de banco de dados ou o nome do repositório inserido está incorreto.
Resposta do usuário:	A barra de status exibe o nome de repositório correto. Corrija as informações imprecisas.
Explicação:	Você tentou estabelecer conexão com um repositório na rede, mas ocorreu uma falha na rede durante o processo de conexão.
Resposta do usuário:	Verifique se o Cliente do PowerCenter e o repositório estão conectados à rede. Ao estabelecer conexão com o repositório novamente, insira o nome do host e o número da porta do repositório na caixa de diálogo Conectar ao Repositório.
REP_12330	Falha ao buscar informações do repositório.
Explicação:	Este é um erro de banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se não houver erro de banco de dados relatado, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12332	Erro ao inicializar as informações de objeto de repositório.
Explicação:	Memória insuficiente ou ausente.
Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao sistema.
Explicação:	Este é um erro de banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se não houver erro de banco de dados relatado, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12333	Mais do que um GDR localizado.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou informações de repositório inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12334	Divergência de nome de repositório.
Explicação:	Um repositório global e um repositório registrado nele têm o mesmo nome.
Resposta do usuário:	Cancele o registro do repositório local. Copie-o em outra localização com um novo nome e registre-o novamente.
REP_12335	O repositório atual não é um GDR.
Explicação:	Você tentou executar uma operação de repositório global, como, por exemplo, registrar um repositório, quando não estava conectado a um repositório global.
Resposta do usuário:	Se desejar, promova o repositório a um repositório global. Aviso: Quando um repositório se torna global, não é possível alterá-lo para local.
REP_12336	Este repositório já está registrado no GDR <nome do repositório global>.
Explicação:	Você tentou registrar em um repositório global um repositório que está registrado em outro repositório global.

Resposta do usuário:	Se for necessário registrá-lo no novo repositório global, cancele o registro no repositório global original. Registre no novo repositório global.
REP_12337	Este não é um repositório local.
Explicação:	Você tentou registrar um repositório dependente em um repositório global. Somente repositórios independentes podem ser registrados em um repositório global.
Resposta do usuário:	Se for necessário registrá-lo em um novo repositório global, cancele o registro no repositório global original. Em seguida, registre no novo repositório global.
REP_12338	Já foi registrado um repositório com este nome.
Explicação:	Você tentou registrar um repositório local com o mesmo nome de outro já existente no repositório global.
Resposta do usuário:	Cancele o registro do repositório. Copie-o em outra localização com um novo nome e registre-o novamente.
REP_12339	Erro interno. Erro ao alocar um novo ID de repositório.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se não houver erro de banco de dados relatado, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12340	Erro ao atualizar o repositório remoto.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se não houver erro de banco de dados relatado, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12341	Erro ao atualizar o GDR.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do servidor as mensagens de erro de banco de dados relacionadas. Se não houver erro de banco de dados relatado, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
Explicação:	O Serviço de Repositório do repositório local está em execução em um nó que não está configurado para executar a versão do Serviço de Repositório.
Resposta do usuário:	Configure o Serviço de Repositório do repositório local para ser executado em um nó configurado para executar a versão do Serviço de Repositório.
REP_12342	O repositório selecionado não está registrado no Repositório Global atual.
Explicação:	Você tentou cancelar o registro de um repositório não registrado no repositório global atual.
Resposta do usuário:	Somente é possível cancelar o registro de repositórios registrados em um repositório global.
REP_12346	Falha na alocação da memória.
Explicação:	Alocação de memória insuficiente.

Resposta do usuário:	Feche todos os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Se o problema persistir, talvez seja necessário adicionar RAM ao sistema.
REP_12347	Erro ao atualizar as informações de conexão no repositório.
Explicação:	Erro de banco de dados ao atualizar as informações de conexão durante o registro do repositório ou ao editar as informações de conexão.
Resposta do usuário:	Verifique no log de erros ou de eventos do Serviço de Repositório a mensagem de erro de banco de dados relacionada. Se não houver erro de banco de dados relatado, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12352	O usuário atual não tem privilégio para executar esta operação.
Explicação:	Você tentou executar uma operação sem os privilégios apropriados.
Resposta do usuário:	Solicite que o administrador de banco de dados reveja os privilégios.
REP_12355	O objeto <nome do objeto> foi modificado desde a última leitura.
Explicação:	Você tentou editar um objeto de repositório que foi modificado e salvo por outro usuário desde que você abriu o objeto.
Resposta do usuário:	Feche o objeto e abra-o novamente para visualizar o objeto editado.
REP_12357	O objeto <nome do objeto> já está bloqueado por <nome do usuário>. Deseja obter o bloqueio novamente?
Explicação:	Você tentou editar um objeto que já foi bloqueado por outro nome de usuário. Alguém usou o nome de usuário e a senha para acessar este objeto ou o cliente foi encerrado enquanto você trabalhava no objeto.
Resposta do usuário:	Se alguém estiver usando o nome de usuário e a senha, clique em Não e, em seguida, solicite que a pessoa feche o objeto e efetue logoff. Se, ao trabalhar no objeto, o Cliente do PowerCenter foi encerrado, e você estiver certo de que ninguém mais o abriu, clique em Sim. Aviso: Escolher Sim quando outra pessoa estiver trabalhando no objeto poderá causar danos permanentes ao repositório.
REP_12363	Aviso: Não é possível verificar se os índices corretos para o repositório Teradata foram criados. Verifique se você fez backup do repositório e restaure-o após atualizá-lo.
Explicação:	O usuário do banco de dados que iniciou o repositório não tem permissão para consultar o dicionário Teradata. O Serviço de Repositório precisa consultar o dicionário Teradata para verificar se as tabelas do repositório Teradata têm índices primários corretos.
Resposta do usuário:	Depois de atualizar um repositório Teradata, verifique se fez backup dele e o restaurou antes de iniciá-lo. Isso faz com que o Serviço de Repositório crie novos índices primários para as tabelas de repositório. Para iniciar um repositório Teradata, é necessário fazer backup dele e restaurá-lo.
REP_12364	Para concluir o processo de atualização de Teradata, faça backup do repositório (nome_do_repositório), exclua o repositório existente e restaure o arquivo de backup. Em seguida, inicie o repositório.
Explicação:	Você atualizou o repositório Teradata e tentou iniciá-lo sem fazer backup dele e restaurá-lo.

Resposta do usuário:	Faça backup do repositório e restaure-o. Isso faz com que o Serviço de Repositório crie índices primários para as tabelas de repositório. Para iniciar o repositório, é necessário fazer backup dele e restaurá-lo.
REP_12370	A versão do repositório é incompatível com esta versão do produto. (A versão do repositório é <versão>, mas o produto espera <versão>). É necessário atualizar um repositório.
Explicação:	O repositório precisa ser atualizado para a versão atual esperada pelo produto.
Resposta do usuário:	Use a ferramenta Administrador para atualizar o repositório.
REP_12371	A versão do repositório é incompatível com esta versão do produto. (A versão do repositório é <versão>, mas o produto espera <versão>). É necessário atualizar um produto.
Explicação:	O repositório foi atualizado para uma versão mais recente do produto.
Resposta do usuário:	Atualize o Cliente do PowerCenter, o Serviço de Repositório e o Serviço de Integração.
REP_12372	O repositório contém dados mais recentes do que o esperado por esta versão do produto. (A versão dos dados do repositório é <versão>, mas o produto espera <versão>). Talvez seja necessário atualizar um produto.
Explicação:	O repositório foi atualizado para uma versão mais recente do produto.
Resposta do usuário:	Atualize o Cliente do PowerCenter, o Serviço de Repositório e o Serviço de Integração.
REP_12373	O repositório contém dados que talvez sejam muito antigos para esta versão do produto. (A versão dos dados do repositório é <versão>, mas o produto espera <versão>). Talvez seja necessário atualizar os dados de um repositório.
Explicação:	O repositório precisa ser atualizado para a versão atual esperada pelo produto.
Resposta do usuário:	Use a ferramenta Administrador para atualizar o repositório.
REP_12381	Não é possível executar a operação, pois um objeto esperado não foi localizado. Verifique o repositório.
Explicação:	Erro interno. O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12382	Erro ao atualizar as informações de objeto no repositório. Nenhuma ou mais de uma linha foi atualizada.
Explicação:	Erro interno. O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_12386	Não há objeto de banco de dados disponível para o repositório <nome do repositório>. (Um repositório não é suportado no banco de dados solicitado ou o driver do banco de dados apropriado não está disponível.
Explicação:	Um repositório não é suportado no tipo de banco de dados especificado no arquivo de configuração.
Resposta do usuário:	Verifique a Configuração do Serviço de Integração e corrija o tipo de banco de dados do repositório.
REP_12387	O tempo da tentativa de obter um bloqueio de <salvamento/busca> no <tipo de objeto> <nome do objeto> expirou devido ao seguinte bloqueio conflitante: o usuário <nome do usuário> no computador <nome do host> no qual o <aplicativo> está em execução obteve um bloqueio de <salvamento/busca> no <tipo de objeto> <nome do objeto> às <horas>. Tente novamente.
Explicação:	Você tentou acessar ou salvar um objeto de repositório, mas o repositório não pôde criar o bloqueio de busca ou salvamento necessário a fim de permitir a tarefa. Isso ocorreu porque outro usuário bloqueou o objeto.
Resposta do usuário:	Tente a operação novamente. Se o problema persistir, use as informações fornecidas para determinar se o usuário listado está acessando o objeto. Se você constatar que ninguém está usando ou acessando o objeto, solicite que o administrador o desbloqueie, conforme necessário.
REP_12389	Não é possível definir a propriedade de conexão de banco de dados <número>.
Explicação:	Um erro de banco de dados impediu que a conexão de repositório definisse os parâmetros de conexão de banco de dados necessários.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor de banco de dados de repositório está ativo e em execução. Se não houver nenhum problema no banco de dados, tente estabelecer conexão com o repositório novamente. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12390	O mapeamento <nome do mapeamento> contém uma dependência que aponta para uma porta existente. O mapeamento é considerado inválido.
Explicação:	Você iniciou uma sessão que usa um mapplet, e as informações sobre o mapeamento são inconsistentes no repositório.
Resposta do usuário:	Abra o mapeamento no Designer, valide-o e salve-o novamente. Se o problema persistir, a inconsistência estará no mapplet usado pelo mapeamento. Abra o mapplet, valide-o e salve-o. Em seguida, valide e salve o mapeamento novamente.
REP_12392	Falha na criação do GID para o repositório <nome do repositório>.
Explicação:	Erro interno. Isso pode ter sido causado por falha no hardware.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12403	Não é possível recuperar as informações de localidade.
Explicação:	O repositório não pode localizar ou ler o arquivo pmlocale.bin.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo pmlocale.bin está no diretório de instalação e que não tenha sido corrompido por uma falha no disco.

REP_12404	Falha ao alocar novos IDs para o gerador de sequência interno: <nome da sequência>.
Explicação:	Erro no banco de dados de repositório causando falha na geração de ID interno.
Resposta do usuário:	Se ocorreu um erro no banco de dados de repositório, tente novamente depois de corrigir o problema.
Explicação:	O repositório contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12405	Falha ao buscar novos IDs.
Explicação:	Erro no banco de dados de repositório causando falha na geração de ID interno.
Resposta do usuário:	Se ocorreu um erro no banco de dados de repositório, tente novamente depois de corrigir o problema.
Explicação:	O repositório contém dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12415	Erro ao comparar os horários dos salvamentos mais recentes dos objetos nesta pasta!
Explicação:	O servidor de banco de dados de repositório não pôde fornecer o horário ou não está funcionando corretamente. Um problema anterior com o banco de dados pode ter causado algumas inconsistências de dados.
Resposta do usuário:	Tente a operação novamente. Verifique no log do servidor de banco de dados uma possível causa para o problema. Se não houver nenhum erro no banco de dados, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12416	Erro ao comparar os horários de implantação das pastas compartilhadas!
Explicação:	O servidor de banco de dados de repositório não pôde fornecer o horário ou não está funcionando corretamente. Um problema anterior com o banco de dados pode ter causado algumas inconsistências de dados.
Resposta do usuário:	Tente a operação novamente. Verifique no log do servidor de banco de dados uma possível causa para o problema. Se não houver nenhum erro no banco de dados, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12422	Não é possível estabelecer conexão com o GDR!
Explicação:	O banco de dados que está hospedando o repositório global não está disponível ou as informações de conectividade para o repositório global estão incorretas.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações de conectividade são as mesmas em todos os sistemas clientes. Se a conexão for secundária, verifique se as informações de conectividade para o repositório global não foram alteradas após o registro do repositório global. Se você moveu o repositório global para outro Serviço de Repositório ou editou as informações de configuração do repositório global, é possível que as informações de conectividade tenham sido alteradas. Para atualizar as informações de conectividade no domínio de repositório, propague as informações do repositório global para o repositório local.
REP_12449	Erro interno.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12450	Não é possível criar o arquivo de saída <nome do arquivo>.
Explicação:	Você tentou fazer backup do repositório, mas o Repository Manager não pôde criar o arquivo de backup. O disco rígido pode estar cheio ou danificado.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço em disco suficiente e se não há problemas no disco rígido.
REP_12452	Falha ao gravar no arquivo <nome do arquivo>!
Explicação:	Você tentou fazer backup do repositório, mas a ferramenta Administrador não pôde gravar no arquivo de backup. O disco rígido pode estar cheio ou danificado.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço em disco suficiente e se não há problemas no disco rígido.
REP_12454	Não é possível abrir o arquivo de entrada <nome do arquivo>!
Explicação:	Você tentou restaurar o repositório, mas o Serviço de Repositório não pôde ler o arquivo de backup. O arquivo de backup pode estar corrompido ou o disco rígido pode conter setores com defeito.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de possíveis problemas no disco rígido. Talvez seja necessário restaurar o arquivo de backup de um backup mais antigo. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12456	Falha ao ler o arquivo <nome do arquivo>!
Explicação:	Você tentou restaurar o repositório, mas o Serviço de Repositório não pôde ler o arquivo de backup. O arquivo de backup pode estar corrompido ou o disco rígido pode conter setores com defeito.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de possíveis problemas no disco rígido. Talvez seja necessário restaurar o arquivo de backup de um backup mais antigo. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12457	Dados inesperados no arquivo <nome do arquivo>!
Explicação:	O arquivo de backup do repositório apresenta inconsistências de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de possíveis problemas no disco rígido. Talvez seja necessário restaurar os arquivos de backup de um backup mais antigo. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12466	Erro ao inserir as informações de objeto de repositório.
Explicação:	Um erro no banco de dados de repositório causou falha na criação ou atualização do repositório.
Resposta do usuário:	Tente criar ou atualizar o repositório depois de corrigir o erro no banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12467	Erro ao inserir as informações de atributo de objeto de repositório.
Explicação:	Um erro no banco de dados de repositório causou falha na criação ou atualização do repositório.

Resposta do usuário:	Tente criar ou atualizar o repositório depois de corrigir o erro no banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12468	Erro ao inserir as informações de localidade do servidor.
Explicação:	Um erro no banco de dados de repositório causou falha na criação ou atualização do repositório.
Resposta do usuário:	Tente criar ou atualizar o repositório depois de corrigir o erro no banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12469	Erro ao inicializar a árvore de objetos.
Explicação:	Um repositório não foi criado, atualizado ou restaurado corretamente. Se o problema ocorreu em um repositório que esteja em uso, o banco de dados pode ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12470	Erro ao atualizar as informações de repositório.
Explicação:	Um erro no banco de dados de repositório causou falha na criação ou atualização do repositório.
Resposta do usuário:	Tente criar ou atualizar o repositório depois de corrigir o erro no banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12471	Erro ao criar o primeiro usuário.
Explicação:	Um erro no banco de dados de repositório causou a falha na criação do repositório.
Resposta do usuário:	Tente criar o repositório novamente depois de corrigir o erro no banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12477	Este repositório contém pastas que estão em uso no momento. Não é possível excluir um repositório enquanto ele está em uso.
Explicação:	Você tentou excluir um repositório enquanto outros usuários estavam conectados a ele. Mesmo que não haja usuários conectados, o repositório pode conter bloqueios residuais.
Resposta do usuário:	Solicite que todos os usuários fechem todas as ferramentas de cliente. Use o Repository Manager para visualizar bloqueios. Se necessário, remova os bloqueios antigos. Em seguida, execute a operação novamente. Aviso: A remoção de bloqueios válidos pode causar inconsistências no repositório.
REP_12488	Não é possível adicionar um novo gerador de sequência interno.
Explicação:	Um erro no banco de dados de repositório causou falha na criação ou atualização do repositório.
Resposta do usuário:	Tente criar ou atualizar o repositório depois de corrigir o erro no banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_12492	Este repositório contém pastas que estão em uso no momento. Não é possível atualizar um repositório enquanto as pastas estão em uso.
Explicação:	Você tentou atualizar um repositório enquanto outros usuários estavam conectados a ele. Se não houver usuários conectados, o repositório poderá conter bloqueios residuais.
Resposta do usuário:	Solicite que todos os usuários fechem todas as ferramentas de cliente. Use o Repository Manager para visualizar bloqueios. Se necessário, remova os bloqueios antigos. Em seguida, execute a operação novamente. Aviso: A remoção de bloqueios válidos pode causar inconsistências no repositório.
REP_12494	O repositório é mais recente do que a versão suportada por esta versão de software. Não é possível atualizar.
Explicação:	A versão do produto é mais antiga do que a versão do repositório.
Resposta do usuário:	Libere todos os bloqueios antigos do repositório. Atualize o Cliente do PowerCenter para a versão mais recente e, em seguida, atualize o repositório.
REP_12496	Esse repositório é muito antigo para ser atualizado.
Explicação:	Você tentou atualizar um repositório com uma versão mais recente do Repository Manager que não oferece suporte à atualização da versão do repositório em questão.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12505	Erro ao executar o arquivo de script <nome do arquivo>.
Explicação:	Ocorreu um erro no banco de dados ou um problema no script.
Resposta do usuário:	Corrija o erro no banco de dados e tente a operação novamente. Se não houver nenhum erro no banco de dados, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12581	Erro ao abrir um arquivo de script SQL de pacote para execução. O produto provavelmente não foi instalado corretamente. Entre em contato com o suporte para obter assistência.
Explicação:	Não é possível localizar o arquivo de script no diretório de instalação do Cliente do PowerCenter ou o arquivo está corrompido.
Resposta do usuário:	Instale o Cliente do PowerCenter novamente para obter os scripts corretos. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12589	Erro no bloqueio.
Explicação:	Erro interno devido a um erro no banco de dados ou a inconsistência dos dados no repositório. Este erro pode ser acompanhado por uma mensagem mais descritiva ou uma mensagem de erro de banco de dados.
Resposta do usuário:	Cancele a operação e tente novamente. Se o problema persistir e não houver nenhum erro no banco de dados, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
REP_12590	Erro ao adaptar o <nome do repositório> no GDR.
Explicação:	Ocorreu um erro no banco de dados ao registrar ou cancelar o registro de um repositório.
Resposta do usuário:	Se ocorreu um erro no banco de dados, corrija-o e tente novamente. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.

REP_12591	Erro ao atualizar <nome do repositório> no GDR (talvez o repositório esteja inconsistente).
Explicação:	Ocorreu um erro no banco de dados de repositório quando você tentou registrar ou cancelar o registro de um repositório.
Resposta do usuário:	Se ocorreu um erro no banco de dados de repositório, corrija-o e tente novamente. Se a operação for executada com êxito, a inconsistência no repositório terá sido corrigida. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
REP_12651	Falha na alocação da memória.
Explicação:	Memória insuficiente no computador do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Aumente a memória virtual ou feche outros aplicativos.
REP_12654	A senha é muito longa.
Explicação:	Você inseriu uma senha que excedeu o limite de 76 caracteres.
Resposta do usuário:	Use uma senha menor.
REP_12678	A conexão com o Repositório Global do DataMart está indisponível por algum motivo.
Explicação:	Falha na conexão com o repositório global ao tentar buscar um atalho. As informações de conexão do repositório global devem ter sido alteradas ou o servidor de banco de dados de repositório está inativo.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro do banco de dados para obter mais informações e corrigir o problema. Atualize as informações de conexão na ferramenta Administrador caso elas tenham sido alteradas.
REP_12708	Não é possível alocar memória.
Explicação:	Memória insuficiente no computador do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Aumente a memória virtual ou feche outros aplicativos.
REP_12709	Não é possível localizar o tipo de banco de dados para essa origem.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_12734	O banco de dados de origem <conexão de banco de dados de origem> e o Serviço de Integração <nome do Serviço de Integração> não têm páginas de código compatíveis (é necessária a compatibilidade com uma via).
Explicação:	Erro de validação. A página de código da conexão de banco de dados de origem não é um subconjunto da página de código do Serviço de Integração. O problema descrito causa falha na sessão quando o Serviço de Integração é executado no modo de movimentação de dados Unicode.

Resposta do usuário:	<p>Se o Serviço de Integração for executado no modo ASCII, este aviso poderá ser ignorado. Se o Serviço de Integração for executado no modo Unicode, corrija o problema com uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escolha outra conexão de banco de dados de origem para a sessão. • Escolha outro Serviço de Integração para executar o fluxo de trabalho. • Corrija a página de código configurada para a conexão de banco de dados de origem. • Corrija a página de código registrada para o Serviço de Integração.
REP_12735	O arquivo de origem <nome do arquivo> e o Serviço de Integração <nome do Serviço de Integração> não contêm páginas de código compatíveis. (É necessária a compatibilidade com uma via.)
Explicação:	Erro de validação. A página de código do arquivo de origem não é um subconjunto da página de código do Serviço de Integração. O problema descrito causa falha na sessão quando o Serviço de Integração é executado no modo de movimentação de dados Unicode.
Resposta do usuário:	<p>Se o Serviço de Integração for executado no modo ASCII, este aviso poderá ser ignorado. Se o Serviço de Integração for executado no modo Unicode, corrija o problema com uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escolha um arquivo de origem e uma página de código diferentes para a sessão. • Escolha outro Serviço de Integração para executar o fluxo de trabalho. • Corrija a página de código registrada para o Serviço de Integração.
REP_12736	O banco de dados <nome do banco de dados> e o Serviço de Integração <nome do Serviço de Integração> não têm páginas de código compatíveis.
Explicação:	Erro de validação. A sessão contém uma transformação de Pesquisa ou de Procedimento Armazenado, e a página de código do banco de dados de pesquisa ou de procedimento armazenado não é compatível com a página de código do Serviço de Integração. O problema descrito causa falha na sessão quando o Serviço de Integração é executado no modo de movimentação de dados Unicode.
Resposta do usuário:	<p>Se o Serviço de Integração for executado no modo ASCII, este aviso poderá ser ignorado. Se o Serviço de Integração for executado no modo Unicode, corrija o problema com uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escolha outro Serviço de Integração para executar o fluxo de trabalho. • Corrija a página de código configurada para o banco de dados no Workflow Manager. • Escolha outro banco de dados de pesquisa ou de procedimento armazenado nas propriedades da sessão. • Corrija a página de código registrada para o Serviço de Integração.
REP_12773	A página de código do Repositório Global (<nome da página de código>) não é compatível com a página de código selecionada (<nome da página de código>).
Explicação:	Ao atualizar um repositório local, a página de código do repositório local deve ser um superconjunto da página de código do repositório global.
Resposta do usuário:	Escolha uma página de código adequada.

REP_12782	A página de código <nome da página de código> do repositório <nome do repositório> e a página de código <nome da página de código> do <Cliente do PowerCenter> são incompatíveis.
Explicação:	A página de código do Cliente do PowerCenter não é compatível com a página de código do repositório ao qual você está tentando se conectar. As páginas de código do Cliente do PowerCenter e do repositório devem ser compatíveis. É necessário que as páginas de código sejam compatíveis com a página de código do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Altere a página de código do Cliente do PowerCenter para uma compatível com a página de código do repositório. Se for necessário alterar a página de código do repositório, também será possível copiar o repositório em uma nova localização ou fazer backup e restaurá-lo. As duas ações permitem configurar uma página de código diferente para o repositório.
REP_12934	Falha ao buscar informações do usuário <nome do usuário>.
Explicação:	Este é um erro de banco de dados.
Resposta do usuário:	Leia a mensagem de erro no banco de dados que acompanha para obter mais detalhes.
Explicação:	O computador no qual o Cliente do PowerCenter está em execução não tem memória suficiente.
Resposta do usuário:	Feche os outros aplicativos.
REP_12950	A transformação de Pesquisa <nome da transformação> tem uma condição de pesquisa INVALID: a coluna de tabela de pesquisa <nome da coluna> e a porta de transformação <nome da porta> são as mesmas.
Explicação:	Você inseriu um valor de expressão incorreto para a condição de pesquisa no arquivo XML. A coluna de tabela de pesquisa é a mesma que a porta de transformação.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a coluna de tabela de pesquisa é diferente da porta de transformação. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_12951	A condição de pesquisa não é válida: a coluna de tabela de pesquisa <nome da coluna> e a porta de transformação <nome da porta> são as mesmas. A transformação não é válida.
Explicação:	Você inseriu um valor de expressão incorreto para a condição de pesquisa no arquivo XML. A coluna de tabela de pesquisa é a mesma que a porta de transformação.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a coluna de tabela de pesquisa é diferente da porta de transformação. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_12952	A transformação de Associador <nome da transformação> tem uma condição de associador INVALID: a <nome da porta> mestre e a <nome da porta> detalhe são as mesmas.
Explicação:	Você inseriu um valor de expressão incorreto para a condição de associação no arquivo XML. A porta mestre é a mesma que a porta detalhe.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a porta mestre é diferente da porta detalhe. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_12953	A condição de associador não é válida: a <nome da porta> mestre e a <nome da porta> detalhe são as mesmas. A transformação não é válida.
Explicação:	Você inseriu um valor de expressão incorreto na condição de associação. A porta mestre é a mesma que a porta detalhe.

Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a porta mestre é diferente da porta detalhe. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_12954	Aviso: o atributo Chamar Texto da transformação de Procedimento Armazenado <nome da transformação> tem um valor não vazio quando o atributo Tipo de Procedimento Armazenado está definido em Normal.
Explicação:	O atributo Chamar Texto do procedimento armazenado continha um valor quando você definiu o atributo Tipo de Procedimento Armazenado em Normal no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o valor do atributo Chamar Texto está vazio ao definir o atributo Tipo de Procedimento Armazenado como Normal. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_12955	Aviso: O atributo Chamar Texto da transformação de Procedimento Armazenado tem um valor não vazio quando o atributo Tipo de Procedimento Armazenado está definido em Normal.
Explicação:	O atributo Chamar Texto continha um valor quando você definiu o atributo Tipo de Procedimento Armazenado em Normal no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o valor do atributo Chamar Texto está vazio ao definir o atributo Tipo de Procedimento Armazenado como Normal. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_12975	Não há conexão de MQ existente a ser escolhida para <string de conexão> no repositório de destino.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. Você tentou copiar uma sessão do WebSphere MQ em um repositório de destino sem conexões de fila definidas.
Resposta do usuário:	Crie ao menos uma conexão de fila no repositório de destino.
REP_12991	Falha ao estabelecer conexão com o Agente de Repositório do <nome do repositório> no host <nome do host> (número da porta: <número da porta>). Mensagem de erro no sistema: <mensagem de erro>.
Explicação:	Um cliente de repositório não pôde estabelecer conexão com um processo do Agente de Repositório. O nome do host do Agente de Repositório ou o número da porta pode estar incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do host e o número da porta especificados nas informações de conexão do cliente de repositório são os mesmos contidos nas informações especificadas na configuração do Agente de Repositório.
REP_12994	Erro no sistema do servidor (número do erro = <número do erro>): <mensagem de erro no sistema>.
Explicação:	Erro no sistema do Serviço de Repositório.
Resposta do usuário:	<p>Para o Serviço de Repositório em Windows, verifique as mensagens de erro relacionadas no log de eventos do sistema. Consulte a ajuda do Windows e procure o número do erro do sistema especificado.</p> <p>Para o Serviço de Repositório em UNIX, localize o erro no arquivo /usr/include/sys/errno.h. Consulte a documentação do UNIX para obter explicações sobre o erro.</p>

REP_12995	Falha ao encerrar o Serviço de Integração.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ser encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro.
REP_12996	Nenhuma chave está selecionada para a transformação de Classificador <nome da transformação>.
Explicação:	Você não configurou uma chave de classificação para a transformação de Classificador.
Resposta do usuário:	Edite a transformação de Classificador e selecione uma ou mais portas para serem usadas como chave de classificação.
REP_12999	Não foi selecionada nenhuma chave para a transformação de Classificador. Essa transformação não é válida.
Explicação:	Você não configurou uma chave de classificação para a transformação de Classificador.
Resposta do usuário:	Edite a transformação de Classificador e selecione uma ou mais portas para serem usadas como chave de classificação.
REP_22674	A transformação Personalizada <nome da transformação> contém caracteres não ASCII no nome da classe.
Explicação:	O nome da classe da transformação Personalizada contém caracteres não ASCII de 7 bits.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da transformação e insira caracteres ASCII de 7 bits para o nome da classe.
REP_32000	Erro: não foi possível localizar a instância de DSQ <nome do Qualificador de Origem> da <origem>.
Explicação:	A transformação de Qualificador de Origem associada à origem está ausente do arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se ele contém uma entrada válida para a transformação de Qualificador de Origem. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32001	Erro: referência a origem: DBD de <origem>: <origem> para <nome do Qualificador de Origem> de DSQ não encontrada.
Explicação:	A origem associada a uma transformação de Qualificador de Origem especificada está ausente do arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se ele contém uma origem válida para a transformação de Qualificador de Origem especificada. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32002	Erro: há mais do que um grupo com a ordem: <número> em <grupo>.
Explicação:	O arquivo XML especifica mais de um grupo com a mesma ordem para a origem, a transformação ou o destino específico.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada ORDER abaixo do nó GROUP da origem, a transformação ou o destino específico no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

REP_32003	Erro: a ordem dos campos não corresponde à ordem dos grupos.
Explicação:	A ordem dos campos não corresponde à ordem dos grupos no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a ordem dos campos corresponde à ordem dos grupos. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32004	Erro: tipo de transformação inválido <tipo> da transformação <nome da transformação>.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu o atributo TYPE no elemento TRANSFORMATION como um valor incorreto.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um tipo de transformação válido para o atributo TYPE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32007	A pasta referenciada pelo objeto de atalho não existe. O objeto será criado na pasta atual.
Explicação:	O atalho para um objeto não contém informações de pasta. É possível que você tenha renomeado ou excluído a pasta.
Resposta do usuário:	Restaure a pasta ao repositório de destino. Caso contrário, o objeto será importado como o objeto real referenciado pelo atalho, conforme definido pelos metadados no arquivo XML, abaixo da pasta atual.
REP_32010	Erro: objeto referenciado pelo atalho: <atalho>. Fazendo referência ao <objeto> no repositório: <nome do repositório>. Pasta: <nome da pasta> não localizada.
Explicação:	Você excluiu ou renomeou uma pasta que contém um atalho no repositório especificado.
Resposta do usuário:	Restaure a pasta ou recrie o atalho para o objeto contido na pasta.
REP_32011	Erro interno: não foi possível copiar o objeto.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32013	Erro ao analisar o arquivo.
Explicação:	O arquivo XML do qual você tentou importar é inválido ou não segue o arquivo powrmart.dtd.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se ele é válido em relação ao arquivo powrmart.dtd.
REP_32014	O nome do arquivo DTD não está especificado.
Explicação:	O arquivo XML não contém o nome do arquivo DTD.
Resposta do usuário:	Edite o cabeçalho do arquivo XML com o nome do arquivo DTD, powrmart.dtd.
REP_32015	Página de código no arquivo: <nome do arquivo> incompatível com a página de código do repositório: <página de código>.
Explicação:	A página de código do repositório especificada no arquivo XML não é compatível com a página de código do repositório de destino.
Resposta do usuário:	Não é possível importar o arquivo XML. Edite o arquivo XML e verifique se as páginas de código são compatíveis.

REP_32016	Erro: tipo de banco de dados inválido: <tipo do banco de dados>.
Explicação:	O nome do banco de dados no arquivo XML para o objeto em questão não é suportado ou é inválido.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique o tipo de banco de dados. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32018	Delimitadores inválidos: <delimitador>.
Explicação:	Você definiu delimitadores inválidos para uma origem de arquivo simples no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML abaixo do nó FLAT FILE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32019	Erro: atributo de tabela inválido: <atributo>.
Explicação:	Você definiu um tipo de atributo de tabela não suportado no XML.
Resposta do usuário:	Edite o atributo em questão no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32020	Aviso: não foi possível vincular campos <nome do campo>:<nome do campo>:<nome do campo>: instância <instância> ao campo: <nome do campo> instância <instância>.
Explicação:	Existe um nó de conector inválido para um mapeamento ou mapplet no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Corrija o nó CONNECTOR abaixo do mapeamento ou mapplet. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32021	Erro: tipo de chave inválido: <tipo de chave>.
Explicação:	Você definiu um tipo de chave para um objeto de origem não suportado no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o nó de tipo de chave no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32022	Erro: grupo inválido <grupo> do campo <nome do campo>.
Explicação:	Você definiu no arquivo XML um grupo inexistente para o campo de tabela em questão.
Resposta do usuário:	Edite o nome do grupo no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32023	Erro: não é possível determinar o tipo de dados ODBC do campo <nome do campo>.
Explicação:	Você definiu um tipo ODBC inválido para um campo de tabela no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o tipo de dados ODBC do campo em questão no arquivo XML.
REP_32025	Erro: atributo de campo inválido: <atributo> encontrado para o campo: <campo>.
Explicação:	Você definiu um atributo de campo inválido para um campo de tabela no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o atributo específico no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32026	Erro: não foi possível localizar o campo: <campo> na instância: <instância>.
Explicação:	Você especificou um nome de campo Chave Externa que não existe na origem referenciada.

Resposta do usuário:	Edite o nome do campo referenciado no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32027	Erro: não foi possível resolver a dependência de chave externa do campo: <campo> na origem: <origem>.
Explicação:	O DBD ou a origem de um nome de campo de chave externa especificado está ausente do arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32028	Erro: essa origem não pode conter grupos.
Explicação:	Você definiu um nó de grupo para uma origem que não oferece suporte a grupos no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e remova o nó de grupo. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32029	Erro: não foi possível adicionar o grupo <grupo>.
Explicação:	Não é possível adicionar as informações do grupo.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do grupo no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32030	Erro no banco de dados: ao atribuir IDs à origem: <nome da origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32031	Erro: atributo TYPE ausente ou inválido do grupo: <grupo>.
Explicação:	Você definiu um tipo de grupo ausente ou inválido no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o nó de tipo de grupo no arquivo XML.
REP_32032	Erro: não é possível importar tabelas do tipo <valor TABLETYPE>.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido para o atributo TABLETYPE no elemento TARGET no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira NONE para o atributo TABLETYPE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32033	Erro: esse destino não pode conter grupos.
Explicação:	Você especificou um destino que não oferece suporte a grupos no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e remova o nó de grupo. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32034	Erro no banco de dados: ao atribuir IDs ao destino: <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32035	Erro: propriedade de inicialização inválida: <nome de INITPROP>.
Explicação:	Você inseriu NO para o atributo USERDEFINED e um valor inválido para o atributo NAME do elemento INITPROP no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Se o elemento INITPROP representar uma propriedade de inicialização definida pelo usuário na transformação, edite o arquivo XML e insira YES para o atributo USERDEFINED. Caso contrário, exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32036	Erro: esta transformação não pode conter grupos.
Explicação:	No arquivo XML, você inseriu um elemento GROUP para uma transformação que não oferece suporte a grupos.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML para remover da transformação o elemento GROUP que não oferece suporte a grupos. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32037	Erro no banco de dados: ao atribuir IDs à transformação: <transformação>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32038	Erro: tipo de dados inválido: <tipo de dados> do campo: <nome do campo>.
Explicação:	Você inseriu um tipo de dados inválido para o campo no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML para especificar um tipo de dados suportado. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32039	Erro: ATTRIBUTE ausente <nome do atributo XML> do campo: <nome de SOURCEFIELD ou nome de TRANSFORMFIELD>.
Explicação:	O atributo especificado está ausente ou vazio no elemento especificado no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira o atributo necessário no elemento especificado ou adicione um valor para o atributo especificado. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32040	Erro: não foi possível localizar o campo de origem associado: <nome de SOURCEFIELD> da <transformação do Normalizador>.
Explicação:	No arquivo XML, o atributo REF_SOURCEFIELD especificado no elemento TRANSFORMFIELD na transformação do Normalizador especificada não corresponde ao nome de um elemento SOURCEFIELD.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique nele se o atributo REF_SOURCEFIELD corresponde ao nome de um elemento SOURCEFIELD. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32041	Erro: tipo de instância inválido: <valor TYPE>.
Explicação:	Você especificou uma entrada inválida para o atributo TYPE no elemento INSTANCE da transformação.

Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um tipo de instância válido para o atributo TYPE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32042	Erro: campo de referência inválido <nome de REF_FIELD> para o campo da transformação: <nome de TRANSFORMFIELD>.
Explicação:	No arquivo XML, um elemento TRANSFORMFIELD contém um valor para o atributo REF_FIELD que não corresponde a um elemento SOURCEFIELD.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o atributo REF_FIELD corresponde ao nome do elemento SOURCEFIELD. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32043	Erro: atributo ausente <MAPPLETGROUP> ou <REF_FIELD> para o campo: <nome do mapplet>.
Explicação:	No arquivo XML, o atributo REF_FIELD ou MAPPLETGROUP está ausente de um elemento TRANSFORMFIELD dentro de um elemento de TRANSFORMATION de um mapplet.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira o atributo necessário. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32044	Erro: atributo <REF_FIELD> ausente para o campo: <nome de TRANSFORMFIELD>.
Explicação:	O elemento TRANSFORMFIELD especificado em uma transformação de Roteador não contém um atributo REF_FIELD ou contém um valor para o REF_FIELD que não corresponde a um elemento TRANSFORMFIELD no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um atributo REF_FIELD. Verifique se o atributo REF_FIELD corresponde ao nome de um elemento TRANSFORMFIELD. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32045	Erro: campo de referência inválido: <REF_FIELD> do campo de pesquisa: <nome de TRANSFORMFIELD> transformação: <nome da transformação>.
Explicação:	O elemento TRANSFORMFIELD especificado na transformação de Pesquisa determinada não contém um atributo REF_FIELD no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um atributo REF_FIELD. Verifique se o atributo REF_FIELD corresponde à ortografia do elemento TRANSFORMFIELD que ele referencia. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
Explicação:	O elemento TRANSFORMFIELD na transformação de Pesquisa especificada contém um valor para o atributo REF_FIELD que não corresponde a outro elemento TRANSFORMFIELD. O atributo REF_FIELD referencia um elemento TRANSFORMFIELD inexistente ou a ortografia não corresponde ao nome de TRANSFORMFIELD.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o atributo REF_FIELD corresponde ao nome de outro elemento TRANSFORMFIELD. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32046	Erro: campo de referência inválido: <REF_FIELD> do campo: <nome de TRANSFORMFIELD> transformação: <nome da TRANSFORMATION>.
Explicação:	O elemento TRANSFORMFIELD especificado na transformação de Pesquisa determinada não contém um atributo REF_FIELD no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um atributo REF_FIELD. Verifique se o atributo REF_FIELD corresponde à ortografia do elemento TRANSFORMFIELD que ele referencia. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

Explicação:	O elemento TRANSFORMFIELD na transformação de Pesquisa especificada contém um valor para o atributo REF_FIELD que não corresponde a outro elemento TRANSFORMFIELD. O atributo REF_FIELD referencia um elemento TRANSFORMFIELD inexistente ou a ortografia não corresponde ao nome de TRANSFORMFIELD.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o atributo REF_FIELD corresponde ao nome de outro elemento TRANSFORMFIELD. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32047	Erro: grupo de applet inválido <MAPPLETGROUP> para o campo: transformação de <valor de MAPPLETGROUP>: <nome da transformação>.
Explicação:	No arquivo XML, o valor do atributo MAPPLETGROUP não corresponde ao nome do elemento GROUP para o applet.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o atributo MAPPLETGROUP corresponde ao nome de GROUP para o applet. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32050	Erro: não foi possível localizar a definição de transformação para: <nome da transformação, da origem ou do destino>.
Explicação:	O atributo TRANSFORMATION_NAME do elemento INSTANCE não corresponde a um nome de elemento TRANSFORMATION no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o atributo TRANSFORMATION_NAME corresponde ao nome do elemento TRANSFORMATION. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32056	Erro: atributo vazio ou ausente: <nome do atributo>.
Explicação:	Você não inseriu o atributo especificado em um elemento SOURCE, SOURCEFIELD ou TARGETFIELD no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira o atributo necessário. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32057	Erro: preenchendo os campos padrão da origem MQ.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32058	Erro: preenchendo os campos padrão do destino MQ.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32060	Erro: não foi possível obter a descrição do tipo de dados do campo: <nome do campo>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_32063	Erro: atributo de campo de destino desconhecido: <ID do atributo> foi detectado para o campo: <nome do campo>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32066	Erro: não foi possível obter o grupo do campo de origem: <campo de origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32072	Data inválida nas informações do agendamento.
Explicação:	Você definiu uma data inválida para as horas de início e de término de uma sessão no nó de informações de agendamento no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite as informações da sessão no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32074	Falha ao exportar SAPFUNCPARAM:<parâmetro da função SAP>.
Explicação:	Erro interno. Esta mensagem REP é específica a sessões com origens SAP R/3.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32079	Falha ao exportar SAPVariable <variável SAP>.
Explicação:	Erro interno. Esta mensagem REP é específica a sessões com origens SAP R/3.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32081	Informações do agendamento inválidas.
Explicação:	Você definiu informações de agendamento inválidas para a sessão no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o nó de informações do agendamento no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32087	Erro: não é possível obter o nome do mapeamento.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32088	Erro: não é possível buscar a conexão de banco de dados.
Explicação:	A conexão de banco de dados especificada para a sessão no arquivo XML não existe no repositório de destino.
Resposta do usuário:	Crie uma conexão de banco de dados no repositório de destino com o nome definido no arquivo XML ou selecione uma conexão de banco de dados existente no Workflow Manager.

REP_32089	Erro: não é possível buscar as informações do servidor registrado da sessão.
Explicação:	O Serviço de Integração especificado para a sessão no arquivo XML não existe no repositório de destino.
Resposta do usuário:	Crie um Serviço de Integração no repositório de destino com o nome especificado no arquivo XML ou selecione um existente usando o Workflow Manager.
REP_32090	Erro: não é possível buscar os atributos da sessão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32091	Erro: não é possível buscar as informações relacionadas ao DSQ do mapeamento.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32092	Erro: não é possível buscar a conexão de banco de dados: <conexão de banco de dados> associada à transformação de Qualificador de Origem de dados: <nome da transformação>.
Explicação:	A conexão de banco de dados especificada para a sessão no arquivo XML não existe no repositório de destino.
Resposta do usuário:	Crie uma conexão de banco de dados no repositório de destino com o nome definido no arquivo XML ou selecione uma conexão de banco de dados existente no Workflow Manager.
REP_32093	Erro: não é possível buscar partições para a sessão <nome da sessão>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32095	Erro: nome de mapeamento inválido da sessão <nome da sessão>.
Explicação:	Você definiu um nome de mapeamento inválido associado à sessão no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o atributo de nome de mapeamento da sessão no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32096	Erro: nome de FTP inválido <conexão FTP>.
Explicação:	Não é possível recuperar o objeto de conexão definido no arquivo XML para a sessão.
Resposta do usuário:	Crie um objeto de conexão ou selecione um existente usando o Workflow Manager.
REP_32097	Aviso: conexão FTP <conexão FTP> não encontrada. A sessão será importada sem referenciar a conexão FTP.
Explicação:	Não é possível recuperar o objeto de conexão definido no arquivo XML para a sessão.
Resposta do usuário:	Crie um objeto de conexão ou selecione um existente usando o Workflow Manager.

REP_32098	Aviso: conexão do carregador <conexão do carregador externo> não encontrada. A sessão será importada sem referenciar a conexão do carregador.
Explicação:	Não é possível recuperar o objeto de conexão definido no arquivo XML para a sessão.
Resposta do usuário:	Crie um objeto de conexão ou selecione um existente usando o Workflow Manager.
REP_32101	Erro: erro interno ao inicializar o analisador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_32103	Aviso: tipo de uso inválido: <tipo> do campo: <nome do campo>.
Explicação:	Você definiu uma descrição de tipo de uso inválida abaixo do nó de arquivo simples no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32105	Erro: página de código inválida: <página de código> do arquivo simples.
Explicação:	Você definiu uma página de código para o objeto de arquivo simples no arquivo XML incompatível com as informações de página de código do repositório.
Resposta do usuário:	Não é possível importar a origem.
REP_32111	Erro: tipo de banco de dados inválido: <valor DATABASETYPE> para a origem: <nome da SOURCE>.
Explicação:	Você inseriu um tipo de banco de dados inválido no atributo DATABASETYPE no elemento SOURCE da origem especificada.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e corrija o atributo DATABASETYPE no elemento SOURCE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32112	Erro: nome ausente ou vazio em: <elemento>.
Explicação:	Você não inseriu um atributo NAME no elemento especificado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e adicione um atributo NAME ao elemento especificado. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32113	Erro: número inválido de campos para a transformação: <Nome da transformação de sequência>.
Explicação:	No arquivo XML, você incluiu mais do que dois elementos TRANSFORMFIELD no elemento TRANSFORMATION especificado para uma transformação de Gerador de Sequência.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a transformação de Gerador de Sequência contém exatamente dois elementos TRANSFORMFIELD. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

REP_32115	Erro: não é possível importar o <objeto> <nome do objeto> porque ele é potencialmente inseguro. A importação de qualquer mapeamento/mapplet associado pode resultar em erro.
Explicação:	Você criou ou modificou um objeto no arquivo XML que não pode ser criado nem modificado.
Resposta do usuário:	Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32116	Erro: o mapeamento: <nome do mapeamento> é potencialmente inseguro e não pode ser importado.
Explicação:	No arquivo XML, você modificou um objeto que contém um código CRCVALUE. O objeto faz parte do mapeamento especificado.
Resposta do usuário:	Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32117	Erro: a <nome da transformação> <tipo de transformação> é potencialmente insegura e não estará disponível para importação.
Explicação:	No arquivo XML, você modificou uma origem, um destino ou uma transformação que contém um código CRCVALUE.
Resposta do usuário:	Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32118	Erro: sinalizadores de uso inválidos: <sinalizador>.
Explicação:	Você especificou um sinalizador de uso inválido no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32121	Aviso: removendo a instância <nome da instância>. Não foi possível localizar a instância de origem para esta instância de transformação de Qualificador de Origem.
Explicação:	Você definiu uma transformação de Qualificador de Origem no arquivo XML que não está associada a uma origem.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32122	Erro: a transformação <nome da transformação> contém uma configuração reutilizável inválida.
Explicação:	Você definiu uma transformação não reutilizável com reutilizável no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32123	Erro: a transformação de Classificação <nome da transformação> contém um nome de primeiro campo inválido. Ele deve ser RANKINDEX.
Explicação:	Você excluiu ou renomeou o primeiro campo da transformação de Classificação no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o nome do primeiro campo da transformação de Classificação é RANKINDEX. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

REP_32124	O campo <nome do campo> contém um tipo de expressão inválido ou ele está ausente.
Explicação:	Você não definiu um tipo de expressão para a transformação no arquivo XML ou definiu um tipo de expressão inválido.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina um tipo de expressão válido para a transformação. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32131	Erro: a transformação de Classificação <nome da transformação> não tem RANK PORT. Esta transformação é inválida.
Explicação:	Você não definiu um tipo de porta de classificação para a transformação de Classificação no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se há somente um campo com o tipo de porta Classificação. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32132	Erro: a transformação <nome da transformação> contém um grupo duplicado <grupo> devido à mesma ordem de grupos.
Explicação:	Você definiu grupos duplicados na ordem de grupos no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a ordem de grupos tem grupos diferentes. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32135	Erro: precisão inválida: <número> especificada para o campo: <nome do campo>. A precisão máxima é 65535.
Explicação:	Você definiu a precisão do campo maior do que o máximo de 65.535 no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a precisão é menor ou igual à precisão máxima, que é 65.535.
REP_32136	Erro: escala inválida: <número> especificada para o campo: <nome do campo>. A escala não pode ser maior do que a precisão ou a escala máxima, que é 65535.
Explicação:	Você definiu a escala de um campo no arquivo XML com um número inválido. A escala é maior do que a precisão correspondente ou maior do que a escala máxima permitida, que é 65.535.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se a escala é menor ou igual à precisão do campo.
REP_32137	Quando o cache de pesquisa dinâmica está ativado, o primeiro campo da transformação de Pesquisa <nome da transformação> deve ser um campo Pesquisa Dinâmica. A transformação não é válida.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu o atributo de cache de pesquisa dinâmica em YES, mas não definiu a primeira porta de pesquisa como NewLookupRow.
Resposta do usuário:	Quando o atributo de cache de pesquisa dinâmica está definido em YES, o primeiro campo deve ser NewLookupRow. Edite o arquivo XML ou exporte novamente o objeto e, em seguida, importe-o.
REP_32138	O campo <nome do campo> da transformação de Pesquisa <nome da transformação> não pode ser um campo de pesquisa dinâmica quando o cache de pesquisa dinâmica está desativado. A transformação não é válida.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu uma porta de pesquisa como NewLookupRow, mas definiu o cache de pesquisa dinâmica como NO.

Resposta do usuário:	Não é possível ter o NewLookupRow quando o atributo do cache de pesquisa dinâmica está definido como NO. Edite o arquivo XML ou exporte novamente o objeto e, em seguida, importe-o.
REP_32139	Na transformação de Pesquisa <nome da transformação>, o conteúdo do campo de pesquisa dinâmica <nome do campo> foi alterado. A transformação não é válida.
Explicação:	Você modificou a definição da porta NewLookupRow no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Não altere a porta NewLookupRow no arquivo XML. Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32140	Na transformação de Classificação <nome da transformação>, o conteúdo do campo RANKINDEX <nome do campo> foi alterado. A transformação não é válida.
Explicação:	Você modificou o conteúdo do campo RANKINDEX na transformação de Classificação no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Não modifique o campo RANKINDEX no arquivo XML. Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32141	Na transformação de Gerador de Sequência <nome da transformação>, o conteúdo do campo <nome do campo> foi alterado. A transformação não é válida.
Explicação:	Você modificou as definições dos campos NEXTVAL e CURRVAL da transformação de Gerador de Sequência no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Não modifique estes campos no arquivo XML. Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32144	Erro: atributo <nome do atributo> ausente ou inválido para o <nome do elemento>: <valor do atributo>.
Explicação:	No arquivo XML, você inseriu um valor inválido ou nenhum valor para o atributo no elemento especificado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina um valor válido para o atributo especificado. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32148	Erro: tipo de dados inválido para variável de mapeamento <nome de MAPPINGVARIABLE>.
Explicação:	Você inseriu um valor inválido para o atributo DATATYPE no elemento MAPPINGVARIABLE especificado no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina um valor válido para o atributo DATATYPE no elemento MAPPINGVARIABLE especificado. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32149	Erro: tipo de dados inválido para COUNT de agregação da variável de mapeamento <nome de MAPPINGVARIABLE>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou COUNT para o atributo AGGFUNCTION e inseriu um valor inválido para o atributo DATATYPE do elemento MAPPINGVARIABLE especificado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira LONG ou SHORT no atributo DATATYPE do elemento MAPPINGVARIABLE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

REP_32150	Erro: tipo de agregação inválido para A variável de mapeamento <nome DE MAPPINGVARIABLE>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou NO para o atributo ISPARAM e inseriu um valor inválido para o atributo AGGFUNCTION para o elemento MAPPINGVARIABLE especificado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira COUNT, MIN ou MAX para o atributo AGGFUNCTION do elemento MAPPINGVARIABLE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32151	Erro: nenhum nome para a variável de mapeamento importada.
Explicação:	No arquivo XML, o atributo NAME está ausente do elemento MAPPINGVARIABLE.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e adicione um atributo NAME ao elemento MAPPINGVARIABLE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32167	Erro: instâncias duplicadas do tipo: nome do <tipo de instância>: <nome da instância>.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu duas instâncias do mesmo tipo com o mesmo nome.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e renomeie um dos nomes das instâncias da transformação. Além disso, renomeie todas as referências a ela no mapeamento ou no maplet. Importe o objeto novamente.
REP_32171	O mapeamento originalmente atribuído a essa sessão foi alterado. Não é possível importar a sessão.
Explicação:	Você copiou um mapeamento em um repositório, mas o mapeamento foi modificado, excluído ou renomeado.
Resposta do usuário:	Copie ou importe novamente o mapeamento original no repositório de destino.
REP_32173	Erro: valor não atribuído esperado para o atributo: <valor do atributo>, valor encontrado: <valor>.
Explicação:	Você forneceu um valor negativo ou inválido para um número não atribuído no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Corrija o valor no arquivo XML. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32174	Erro: valor inválido: <valor>, valor não atribuído esperado para o atributo: <atributo>, para <elemento>: <nome do elemento>.
Explicação:	Você forneceu um valor negativo ou inválido para um número não atribuído no arquivo XML.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina um valor válido para o atributo OCCURS. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32175	Erro: tipo de banco de dados de destino inválido: <nome do banco de dados> do destino: <nome do destino>.
Explicação:	Você definiu um tipo de banco de dados inválido no arquivo XML ou o tipo de banco de dados não é válido para um destino.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina o tipo de banco de dados correto para o atributo DATABASETYPE no elemento TARGET. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

REP_32176	Dois ou mais campos da transformação de Qualificador de Origem de dados xml: <nome do Qualificador de Origem> fazem referência ao mesmo campo: <nome do campo> na origem.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu dois campos para a transformação de Qualificador de Origem XML com o mesmo valor para o atributo REF_SOURCEFIELD.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e forneça o valor correto. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32177	Erro: tipo de banco de dados inválido '<tipo de banco de dados>' para o destino '<nome do destino>'. Um plugin necessário para lidar com o erro está ausente. Este destino não estará disponível para importação.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu um tipo de banco de dados de plugin para o destino, mas não registrou o plugin no Cliente do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Registre o plugin no Cliente do PowerCenter antes de importar o arquivo. Também é possível editar o arquivo XML e especificar um tipo de banco de dados existente.
REP_32178	Erro: tipo de banco de dados inválido: <tipo de banco de dados> para o destino: <nome do destino>, ou o Tipo de Banco de Dados não está instalado neste repositório.
Explicação:	No arquivo XML, você definiu um tipo de banco de dados de plugin para o destino, mas não instalou o plugin no repositório.
Resposta do usuário:	Instale o plugin no repositório antes de importar o arquivo. Também é possível editar o arquivo XML e especificar um tipo de banco de dados existente.
REP_32180	Erro: tipo de tarefa <tipo de tarefa> inválido da <nome da tarefa>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo TYPE inválido no elemento TASK.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um TYPE válido para TASK. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32181	Erro: tipo de extensão inválido: <tipo de extensão de sessão> do elemento <elemento SESSIONEXTENSION>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo TYPE inválido para o elemento SESSIONEXTENSION.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um TYPE válido para SESSIONEXTENSION. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32185	Erro: o mapeamento <nome do mapeamento> associado à sessão <nome da sessão> é inválido.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um mapeamento inválido.
Resposta do usuário:	No Designer, valide o mapeamento antes de importar a sessão. Também é possível escolher outro mapeamento válido para a sessão.
REP_32186	Erro: temporizador esperado para a tarefa <nome da tarefa Temporizador>.
Explicação:	No arquivo XML, você não especificou um elemento TIMER para a TASK Temporizador.
Resposta do usuário:	Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.

REP_32188	Erro: o mapeamento <nome do mapeamento> da sessão <nome da sessão> não foi encontrado no repositório de destino.
Explicação:	O arquivo XML referencia um mapeamento inexistente no repositório.
Resposta do usuário:	Crie um mapeamento válido no Designer antes de importar ou escolha outro mapeamento para a sessão.
REP_32190	Aviso: a instância da transformação da sessão <nome da instância da transformação da sessão> do tipo <tipo da transformação> não foi localizada para o elemento <SESSIONEXTENSION>.
Explicação:	No arquivo XML, o tipo do elemento SESSIONEXTENSION não corresponde a um elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o tipo do elemento SESSIONEXTENSION corresponde a um elemento SESSTRANSFORMATIONINST. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32191	Aviso: atributo <nome do atributo> ausente ou vazio do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	O arquivo XML contém um atributo vazio ou ele está ausente.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo válido para o elemento. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32192	Erro: tipo de componente inválido <tipo de componente da sessão> para o elemento <nome de SESSIONCOMPONENT>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo TYPE inválido para o elemento SESSIONCOMPONENT.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo TYPE válido para o elemento SESSIONCOMPONENT. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32193	Erro: atributo <nome do atributo> ausente ou vazio do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	O arquivo XML contém um atributo vazio ou ele está ausente.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo válido para o elemento. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32194	Erro: tipo de partição inválido <nome de PARTITIONTYPE> da transformação de sessão <nome de SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo PARTITIONTYPE inválido para o elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um PARTITIONTYPE válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32195	Erro: o subtipo da extensão <subtipo SESSIONEXTENSION> do tipo <tipo SESSIONEXTENSION> é inválido para o elemento <nome de SESSIONEXTENSION>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo SUBTYPE inválido para o elemento SESSIONEXTENSION com o atributo TYPE especificado. O atributo SUBTYPE deve ser compatível com o atributo TYPE.

Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um SUBTYPE válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32196	Erro: a referência de conexão <referência de conexão> com o número de conexão <número> não foi localizada para o elemento <nome de SESSIONEXTENSION> devido ao seguinte erro:
Explicação:	no elemento SESSIONEXTENSION, o elemento CONNECTIONREFERENCE referenciado não existe.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um CONNECTIONREFERENCE válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32198	Erro: tipo de conexão inválido <tipo de conexão> da referência de conexão <referência de conexão>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo CONNECTIONTYPE inválido para o elemento CONNECTIONREFERENCE.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo CONNECTIONTYPE válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32199	Erro: nome de partição inválido <nome da partição> do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo PARTITIONNAME inválido para o elemento especificado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo PARTITIONNAME válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32202	Erro: nome da instância de DSQ inválido <nome da transformação de Qualificador de Origem> da instância da transformação da sessão<nome da instância da transformação da sessão>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo DSQINSTNAME em um elemento SESSIONEXTENSION que referencia um elemento SESSTRANSFORMATIONINST inexistente.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o atributo DSQINSTNAME corresponde ao nome do elemento SESSTRANSFORMATIONINST. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32203	Erro: o número da partição <nome de PARTITION> está fora do intervalo [1-32] para a transformação da sessão <nome de SESSTRANSFORMATIONINST> na sessão <nome da sessão>.
Explicação:	O número de PARTITIONs abaixo de SESSTRANSFORMATIONINST é inválido.
Resposta do usuário:	Se adequado, remova as PARTITIONs debaixo de SESSTRANSFORMATIONINST para que o número de PARTITIONs seja menor ou igual a 32.
REP_32204	Erro: criando a sessão <nome da sessão>.
Explicação:	O elemento SESSION ou algum subelemento é inválido.
Resposta do usuário:	Consulte a janela Saída para obter mais informações. Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.

REP_32205	Erro: <nome do Qualificador de Origem> de DSQ inválido do tipo <DSQINSTTYPE> para a extensão da instância da transformação da sessão <nome de SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo DSQINSTNAME e DSQINSTTYPE em um elemento SESSIONEXTENSION que referencia um elemento SESSTRANSFORMATIONINST inexistente ou um elemento SESSTRANSFORMATIONINST que não corresponde ao nome e ao tipo especificados no elemento SESSIONEXTENSION.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se os atributos DSQINSTNAME e DSQINSTTYPE correspondem ao nome e ao tipo do elemento SESSTRANSFORMATIONINST. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32207	Erro: tipo de dados inválido para a variável de fluxo de trabalho <nome da variável de fluxo de trabalho>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo DATATYPE inválido para o elemento WORKFLOWVARIABLE.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo DATATYPE válido para o elemento WORKFLOWVARIABLE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32208	Erro: a extensão do tipo <tipo SESSIONEXTENSION> e o subtipo <subtipo SESSIONEXTENSION> não existem para a instância da transformação da sessão <nome de SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicação:	No arquivo XML, os atributos TYPE e SUBTYPE do elemento SESSIONEXTENSION não são suportados para o elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique os atributos TYPE e SUBTYPE no elemento SESSIONEXTENSION suportado pelo elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
REP_32209	Erro: email de suspensão <nome de SUSPENSION_EMAIL> inválido do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo SUSPENSION_EMAIL para o elemento WORKFLOW que referencia uma tarefa de email inexistente.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se SUSPENSION_EMAIL corresponde a uma tarefa de email reutilizável. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32210	Erro: conflito entre nomes ou nome do objeto inválido <nome do objeto> do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	No arquivo XML, você inseriu caracteres inválidos no nome do elemento especificado ou especificou um nome de elemento que entra em conflito com o nome de outro elemento.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e renomeie o elemento usando somente caracteres válidos. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32211	Aviso: limites inicial e final ausentes da chave <KEYRANGE> do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	No arquivo XML, os atributos STARTRANGE e ENDRANGE estão vazios para o elemento KEYRANGE especificado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um valor para STARTRANGE, ENDRANGE ou ambos. Também é possível editar os valores dos limites inicial e final na sessão depois de importá-la.

REP_32212	Aviso: a transformação de sessão <nome de SESSTRANSFORMATIONINST> não existe no mapeamento <nome do mapeamento> na pasta de destino.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou os atributos SINSTANCENAME e TRANSFORMATIONTYPE em um elemento SESSTRANSFORMATIONINST que não corresponde a uma transformação no mapeamento associado à sessão. Isso pode ter acontecido se você excluiu a transformação do mapeamento depois de exportar a sessão.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o elemento SESSTRANSFORMATIONINST se refere a uma transformação existente no mapeamento referenciado. Também é possível editar a sessão depois de importá-la.
REP_32213	Erro: não é possível particionar a transformação da sessão <nome de SESSTRANSFORMATIONINST> e ela está conectada a uma fase com mais de uma partição.
Explicação:	No arquivo XML, você incluiu em um pipeline um elemento SESSTRANSFORMATIONINST, que não se pode particionar, com mais de uma partição.
Resposta do usuário:	Exporte o objeto novamente e, em seguida, importe-o.
REP_32214	Aviso: nome de chave inválido <nome de KEYRANGE ou HASHKEY> do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo NAME em um elemento KEYRANGE ou HASHKEY que referencia uma porta de transformação inexistente.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um NAME válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32215	Erro: tipo de DSQ inválido <DSQINSTTYPE> do elemento <nome de SESSIONEXTENSION>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo DSQINSTTYPE inválido para o elemento SESSIONEXTENSION.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e especifique um atributo DSQINSTTYPE válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32216	Erro: a referência de conexão <nome de CONNECTIONREFERENCE> tipo <TYPE> e subtipo<SUBTYPE> não é válida para a extensão.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou os atributos CONNECTIONTYPE e CONNECTIONSUBTYPE no elemento CONNECTIONREFERENCE especificado que não são válidos para os atributos TYPE e SUBTYPE do elemento SESSIONEXTENSION.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se o tipo e os subtipos dos elementos CONNECTIONREFERENCE e SESSIONEXTENSION são compatíveis. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32217	Erro: um nome de partição <PARTITIONNAME> foi fornecido para uma referência de conexão que não pode ser particionada para a instância da transformação da sessão <nome da instância da transformação da sessão>.
Explicação:	No arquivo XML, você incluiu um atributo PARTITIONNAME em um elemento CONNECTIONREFERENCE que não pode ser particionado.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e remova o atributo PARTITIONNAME do elemento CONNECTIONREFERENCE. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.

REP_32218	Erro: tipo de tarefa <tipo de tarefa> inválido do elemento <nome do elemento>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo TYPE inválido no elemento TASK.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um TYPE válido para TASK. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32219	Aviso: não é possível localizar o objeto de configuração referenciado <REFOBJECTNAME>. A configuração de sessão padrão será usada.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo REFOBJECTNAME em um elemento CONFIGREFERNCE que referencia um elemento CONFIG inexistente.
Resposta do usuário:	Isto é um aviso. O Workflow Manager usa uma configuração de sessão padrão.
REP_32220	Tipo de partição <PARTITIONTYPE> inválido da transformação da sessão <SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo PARTITIONTYPE inválido no elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um PARTITIONTYPE válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32222	Erro: objeto duplicado <nome do objeto> do tipo <tipo do objeto>.
Explicação:	O arquivo XML contém dois objetos com o mesmo nome e tipo.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e renomeie o objeto duplicado. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32223	Erro: dois agendadores de tipos conflitantes especificados para o fluxo de trabalho <nome de WORKFLOW>: <SCHEDULER abaixo de FOLDER> reutilizável e <SCHEDULER abaixo de WORKFLOW> não reutilizável.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou os atributos SCHEDULERNAME e REUSABLE_SCHEDULER em um elemento WORKFLOW que não corresponde a um elemento SCHEDULER abaixo do elemento WORKFLOW ou SCHEDULER abaixo do elemento FOLDER.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se os atributos SCHEDULERNAME e REUSABLE_SCHEDULER se referem a apenas um SCHEDULER. Inclua agendadores reutilizáveis abaixo do elemento FOLDER e inclua agendadores não reutilizáveis abaixo do elemento WORKFLOW. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32224	Erro: a tarefa <TASKNAME> da instância <nome de TASKINSTANCE> não foi localizada.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um atributo TASKNAME em um elemento TASKINSTANCE que referencia um elemento TASK reutilizável inexistente.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e verifique se os atributos TASKNAME e REUSABLE no elemento TASKINSTANCE referenciam somente um elemento TASK. Inclua tarefas reutilizáveis abaixo do elemento FOLDER e inclua tarefas não reutilizáveis abaixo do elemento WORKFLOW. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32225	Erro: valor inválido <valor> do <atributo no elemento SCHEDULER> no Agendador.
Explicação:	No arquivo XML, você especificou um valor inválido para o atributo especificado no elemento SCHEDULER.

Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e insira um valor válido. Também é possível exportar o objeto novamente e, em seguida, importá-lo.
REP_32292	Erro: a transformação <nome da transformação> não contém grupos de entrada.
Explicação:	Você importou uma transformação Personalizada definida sem grupos de entrada.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina ao menos um grupo de entrada. Também é possível exportar e importar o objeto novamente.
REP_32293	Erro: a transformação <nome da transformação> não contém grupos de saída.
Explicação:	Você importou uma transformação Personalizada definida sem grupos de saída.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina ao menos um grupo de saída. Também é possível exportar e importar o objeto novamente.
REP_32294	Erro: o grupo <grupo> da transformação <nome da transformação> é um grupo de entrada e de saída.
Explicação:	Você importou uma transformação Personalizada com um grupo definido como de saída e de entrada.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo XML e defina o grupo como de entrada, de saída ou de entrada/saída. Também é possível exportar e importar o objeto novamente.
REP_32409	A sessão <nome da sessão> contém um nome de arquivo de log com mais de 600 caracteres. A sessão não é válida.
Explicação:	O nome do arquivo de log da sessão é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades da sessão, especifique um nome de arquivo de log com até 600 caracteres, incluindo a extensão do arquivo.
REP_32410	A sessão tem um nome de arquivo de log com mais de 600 caracteres. A sessão não é válida.
Explicação:	O nome do arquivo de log da sessão é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades da sessão, especifique um nome de arquivo de log com até 600 caracteres, incluindo a extensão do arquivo.
REP_32413	A sessão <nome da sessão> contém um nome de diretório de log com mais de 600 caracteres. A sessão não é válida.
Explicação:	O nome do diretório de arquivo de log da sessão é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades da sessão, especifique um nome de diretório de arquivo de log com até 600 caracteres, incluindo delimitadores.
REP_32414	A sessão tem um nome de diretório de log com mais de 600 caracteres. A sessão não é válida.
Explicação:	O nome do diretório de arquivo de log da sessão é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades da sessão, especifique um nome de diretório de arquivo de log com até 600 caracteres, incluindo delimitadores.

REP_32426	Configuração da sessão <nome do objeto de configuração da sessão>. A quantidade de execuções para salvar o log da sessão deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	Para o objeto de configuração da sessão nomeado, você está salvando logs de sessão por número de execuções. A quantidade de execuções especificada está fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Na guia Configuração do Objeto das propriedades da sessão, configurações de Opções de Log, especifique uma quantidade de execuções entre 0 e 2.147.483.647.
REP_32427	A quantidade de execuções para salvar o log da sessão deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	Você está salvando logs da sessão por número de execuções. A quantidade de execuções especificada está fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Especifique uma quantidade de execuções entre 0 e 2.147.483.647 para as configurações das opções de log da sessão.
REP_32467	O nome do arquivo de parâmetros é muito longo.
Explicação:	O nome do arquivo de parâmetros do fluxo de trabalho é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique um nome de arquivo de parâmetros com até 600 caracteres, incluindo a extensão do arquivo.
REP_32469	O nome do arquivo de log é muito longo.
Explicação:	O nome do arquivo de log do fluxo de trabalho é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique um nome de arquivo de log de fluxo de trabalho com até 600 caracteres, incluindo a extensão do arquivo.
REP_32473	A contagem de logs deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	Você está salvando logs do fluxo de trabalho por número de execuções. A quantidade de execuções especificada está fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique uma quantidade de execuções entre 0 e 2.147.483.647.
REP_32471	O nome do diretório de log é muito longo.
Explicação:	O nome do diretório de arquivo de log do fluxo de trabalho é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique um nome de diretório de arquivo de log com até 600 caracteres, incluindo delimitadores.
REP_32472	A opção 'Salvar log de fluxo de trabalho para essas execuções' deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	Você está salvando logs do fluxo de trabalho por número de execuções. A quantidade de execuções especificada está fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique uma quantidade de execuções entre 0 e 2.147.483.647.
REP_32475	O nome do arquivo de parâmetros da tarefa do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> é muito longo.
Explicação:	O nome do arquivo de parâmetros do fluxo de trabalho nomeado é muito longo.

Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique um nome de arquivo de parâmetros com até 600 caracteres, incluindo a extensão do arquivo.
REP_32477	O nome do arquivo de log da tarefa do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> é muito longo.
Explicação:	O nome do arquivo de log do fluxo de trabalho nomeado é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique um nome de arquivo de log de fluxo de trabalho com até 600 caracteres, incluindo a extensão do arquivo.
REP_32479	O nome do diretório do log da tarefa de fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> é muito longo.
Explicação:	O nome do diretório do arquivo de log do fluxo de trabalho é muito longo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique um nome de diretório de arquivo de log com até 600 caracteres, incluindo delimitadores.
REP_32480	As opções de log de <nome da sessão> da tarefa de fluxo de trabalho são inválidas.
Explicação:	A opção de salvamento do log da sessão é inválida. Isso pode ocorrer se a sessão foi importada e a opção de salvamento do log da sessão foi definida incorretamente.
Resposta do usuário:	Selecione a opção Salvar Log de Sessão por na guia Propriedades da sessão. Escolha salvar logs de sessão por carimbo de data/hora ou pelo número de execuções.
REP_32481	A opção de log do fluxo de trabalho é inválida.
Explicação:	A opção de log de salvamento do fluxo de trabalho é inválida. Este problema pode ocorrer se o fluxo de trabalho foi importado e a opção de salvamento do fluxo de trabalho foi definida incorretamente.
Resposta do usuário:	Verifique a opção Salvar o Log de Fluxo de Trabalho por na guia Propriedades do fluxo de trabalho. Escolha salvar logs pelo carimbo de data/hora ou pelo número de execuções.
REP_32482	Tarefa de fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho>: a opção 'Salvar log de fluxo de trabalho para essas execuções' deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	Você está salvando logs do fluxo de trabalho nomeado para um certo número de execuções. A quantidade de execuções especificada está fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Verifique a opção Salvar Logs de Fluxo de Trabalho para essas Execuções na guia Propriedades do fluxo de trabalho. Verifique se o número de execuções está entre 0 e 2.147.483.647.
REP_32483	a opção 'Salvar log de fluxo de trabalho para essas execuções' deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	Você está salvando logs do fluxo de trabalho por número de execuções. A quantidade de execuções especificada está fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, especifique uma quantidade de execuções entre 0 e 2.147.483.647.
REP_32490	O nome do diretório do log da tarefa do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> deve conter um delimitador.
Explicação:	O nome do diretório do arquivo de log do fluxo de trabalho nomeado não termina com um delimitador, use "\\u201d em sistemas Windows ou "/" em sistemas UNIX.

Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, inclua o delimitador adequado após o nome do diretório do arquivo de log do fluxo de trabalho.
REP_32491	O nome do diretório do log deve conter um delimitador.
Explicação:	O nome do diretório do arquivo de log do fluxo de trabalho não termina com um delimitador, use "\\u201d em sistemas Windows ou "/" em sistemas UNIX.
Resposta do usuário:	Na guia Propriedades do fluxo de trabalho, inclua o delimitador adequado após o nome do diretório do arquivo de log do fluxo de trabalho.
REP_32494	O primeiro caractere em um nome não pode ser um número.
Explicação:	Você inseriu um nome no qual o primeiro caractere é um número.
Resposta do usuário:	Insira um nome no qual o primeiro caractere seja uma letra.
REP_32495	Não são permitidos espaços em um nome.
Explicação:	Você inseriu um nome que inclui espaços.
Resposta do usuário:	Insira um nome que não contenha espaços.
REP_32496	O primeiro caractere de um nome não pode ser <caractere>.
Explicação:	Você inseriu um nome no qual o caractere especificado não é permitido como o primeiro caractere do nome.
Resposta do usuário:	Insira um nome que não contenha o caractere especificado.
REP_32497	O caractere <caractere> não é permitido em um nome.
Explicação:	Você inseriu um nome no qual o caractere especificado não é permitido.
Resposta do usuário:	Insira um nome que não contenha esse caractere.
REP_32498	O comprimento do nome é muito grande.
Explicação:	Você inseriu um nome que é muito longo.
Resposta do usuário:	Insira um nome menor.
REP_32499	Não se trata de um nome válido.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o fabricante do plug-in.
REP_32523	A sessão <nome da sessão> contém diferentes subtipos de conexão entre as partições.
Explicação:	A sessão nomeada contém várias partições. Os tipos de conexão de origem e de destino de ao menos duas partições diferem.
Resposta do usuário:	Atualize as propriedades da sessão e especifique o mesmo tipo de conexão de origem ou de destino para todas as partições.

REP_32524	A sessão contém subtipos de conexão diferentes entre as partições.
Explicação:	A sessão atual contém várias partições. Os tipos de conexão de origem e de destino de ao menos duas partições diferem.
Resposta do usuário:	Atualize as propriedades da sessão e especifique o mesmo tipo de conexão de origem ou de destino para todas as partições.
REP_32532	Chave de hash necessária ausente para a <transformação> na sessão <nome da sessão>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de chaves de hash de usuário na transformação nomeada, mas a chave de hash está ausente. O problema pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento e substituiu a transformação nomeada por uma que continha portas diferentes.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma chave de hash na transformação nomeada ou altere o tipo de partição.
REP_32533	Chave de hash necessária ausente para a <nome da transformação>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de chaves de hash de usuário na transformação nomeada, mas a chave de hash está ausente. O problema pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento e substituiu a transformação nomeada por uma que continha portas diferentes.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma chave de hash na transformação nomeada ou altere o tipo de partição.
REP_32534	Chave de hash <nome da chave> inválida para a <nome da transformação> na sessão <nome da sessão>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de chaves de hash de usuário na transformação nomeada, mas a chave de hash escolhida não é mais válida. O problema pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento, mas a chave selecionada não é mais válida na transformação nomeada.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma nova chave de hash na transformação.
REP_32535	Chave de hash <nome da chave> inválida para a instância <nome da transformação>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de chaves de hash de usuário na instância da transformação nomeada, mas a chave de hash escolhida não é mais válida. O problema pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento, mas a chave selecionada não é mais válida na transformação nomeada.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma nova chave de hash na instância da transformação.
REP_32536	A chave de hash <nome da chave> da instância <nome da transformação> na sessão <nome da sessão> tem tipo de porta inválido.
Explicação:	Você selecionou particionamento de limite de chaves ou de chaves de hash de usuário na instância de transformação nomeada, mas a chave não é mais uma porta de entrada ou de entrada/saída. Isso pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento e alterou os tipos de porta na instância de transformação nomeada.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e selecione uma porta de entrada ou de entrada/saída como a chave.

REP_32537	A chave de hash <nome da chave> da instância <nome da transformação> na sessão <nome da sessão> tem um tipo de porta inválido.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de chaves de usuário de hash ou de faixa de chaves na instância de transformação nomeada, mas a chave não é mais uma porta de entrada ou de entrada/saída. Isso pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento e alterou os tipos de portas na instância de transformação nomeada. Edite as propriedades da sessão e selecione uma porta de entrada ou de entrada/saída como a chave. Equivalente REP_32536.
REP_32542	limite de chaves vazio da <nome da transformação> na sessão <nome da sessão>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de limite de chaves na transformação nomeada. Os valores inicial e final para ao menos um limite de chaves estão vazios e não há uma substituição SQL ou uma condição de filtro para a transformação.
Resposta do usuário:	Forneça os valores inicial e final para o limite de chaves ou especifique uma substituição SQL ou uma condição de filtro para a transformação.
REP_32543	Chave de hash necessária ausente para a <nome da transformação>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de limite de chaves na transformação nomeada. Os valores inicial e final para ao menos um limite de chaves estão vazios e não há uma substituição SQL ou uma condição de filtro para a transformação.
Resposta do usuário:	Forneça os valores inicial e final para o limite de chaves ou especifique uma substituição SQL ou uma condição de filtro para a transformação.
REP_32544	A tarefa Temporizador <nome da tarefa Temporizador> usa uma variável de fluxo de trabalho vazia.
Explicação:	A tarefa Temporizador usa uma variável de fluxo de trabalho para calcular a espera, mas a variável contém um valor nulo.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa Temporizador usa a variável correta. Além disso, verifique o log do fluxo de trabalho ou do servidor para determinar por que o valor da variável é nulo.
REP_32546	A tarefa Temporizador <nome da tarefa Temporizador> usa uma variável de fluxo de trabalho inválida.
Explicação:	A tarefa Temporizador usa uma variável de fluxo de trabalho para calcular a espera, mas a variável é inválida.
Resposta do usuário:	Verifique se a tarefa Temporizador usa a variável correta. Além disso, verifique o fluxo de trabalho para garantir a existência da variável.
REP_32548	A tarefa Temporizador <nome da tarefa Temporizador> usa uma variável de fluxo de trabalho que não é do tipo de dados Data/Hora.
Explicação:	A tarefa Temporizador nomeada usa uma variável de fluxo de trabalho para calcular a espera, mas o tipo de dados da variável não é Data/Hora.
Resposta do usuário:	Verifique a tarefa Temporizador para se certificar de que você tenha especificado a variável correta. Além disso, verifique o fluxo de trabalho para garantir que o tipo de dados da variável seja Data/Hora.

REP_32550	Chave não especificada para a partição de limite de chaves para <nome da partição:nome da transformação> na sessão <nome da sessão>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de limite de chaves na transformação nomeada, mas não há chave de partição. O problema pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento e substituiu a transformação por uma que continha portas diferentes.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma chave de partição na transformação ou altere o tipo de partição.
REP_32551	Chave não especificada para a partição de limite de chaves da <nome da partição:transformação>.
Explicação:	Você selecionou o particionamento de limite de chaves na transformação nomeada, mas não há chave de partição. O problema pode ter ocorrido porque você atualizou o mapeamento e substituiu a transformação por uma que continha portas diferentes.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma chave de partição na transformação ou altere o tipo de partição.
REP_32558	Tarefa de fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho>: A opção 'Salvar log de fluxo de trabalho para essas execuções' contém uma variável de Serviço de Integração inválida associada a ela.
Explicação:	Você está salvando logs do fluxo de trabalho nomeado por número de execuções. A quantidade de execuções especificada se baseia em uma variável inválida.
Resposta do usuário:	Verifique a opção Salvar Logs de Fluxo de Trabalho para essas Execuções na guia Propriedades do fluxo de trabalho. Verifique se você especificou a variável de serviço correta. Além disso, verifique se a variável especificada é uma variável de valor inteiro.
REP_32559	A opção 'Salvar log de fluxo de trabalho para essas execuções' contém uma variável de Serviço de Integração inválida associada a ela.
Explicação:	Você está salvando logs do fluxo de trabalho por número de execuções. A quantidade de execuções especificada se baseia em uma variável de serviço inválida.
Resposta do usuário:	Verifique a opção Salvar Logs de Fluxo de Trabalho para essas Execuções na guia Propriedades do fluxo de trabalho. Verifique se você especificou a variável de serviço correta. Além disso, verifique se a variável de serviço especificada é uma variável de valor inteiro.
REP_32701	Chave não especificada para a partição de chaves de hash de usuário (grupo <grupo>, instância <nome da instância da transformação>, sessão <nome da sessão>).
Explicação:	Você executou uma sessão com um ponto de partição de chaves de hash de usuário em uma transformação de vários grupos, mas não especificou uma chave.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma chave para o grupo. Também é possível alterar o tipo de partição do grupo.
REP_32702	Chave não especificada para a partição de chaves de hash de usuário (grupo <grupo>, instância <nome da instância da transformação>).
Explicação:	Você executou uma sessão com um ponto de partição de chaves de hash de usuário em uma transformação de vários grupos, mas não especificou uma chave.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão e especifique uma chave para o grupo. Também é possível alterar o tipo de partição do grupo.

REP_32705	Chave não especificada para a partição de limite de chaves (grupo <grupo>, instância <nome da instância da transformação>, sessão <nome da instância da sessão>).
Explicação:	Você selecionou um particionamento de limite de chaves, mas não especificou uma chave para o grupo.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão para especificar uma chave para o grupo ou altere o tipo de partição para o grupo.
REP_32706	Chave não especificada para a partição de limite de chaves (grupo <grupo>, instância <nome da instância da transformação>).
Explicação:	Você selecionou um particionamento de limite de chaves, mas não especificou uma chave para o grupo.
Resposta do usuário:	Edite as propriedades da sessão para especificar uma chave para o grupo ou altere o tipo de partição para o grupo.
REP_32827	Erro de sintaxe. nome de variável <nome da variável> incorreto.
Explicação:	Você alterou o arquivo XML ou criou um nome de variável de mapeamento inválido. A variável do mapeamento importado contém um nome inválido. O nome deve começar com \$ \$, não pode ter mais do que dois caracteres e pode ter somente caracteres alfanuméricos e sublinhado.
Resposta do usuário:	Verifique se os nomes das variáveis do mapeamento seguem o formato correto.
REP_32828	Já existe uma variável com esse nome, <nome da variável>, no mapeamento.
Explicação:	Você alterou o arquivo XML ou criou um nome de variável de mapeamento inválido. O nome de variável de mapeamento importado não é exclusivo no mapeamento importado.
Resposta do usuário:	Verifique se os nomes de variáveis de mapeamento são exclusivos em todos os mapeamentos.
REP_32898	Aviso: falha ao atualizar a origem XML <origem>.
Explicação:	A origem XML tem inconsistências e falhou na atualização. A origem XML descrita no erro não pode ser usada no repositório atualizado. Mapeamentos ou sessões que usem a origem também não podem ser usados.
Resposta do usuário:	Importe a origem XML novamente.
REP_32899	Aviso: falha ao atualizar o destino XML <destino>.
Explicação:	O destino XML tem inconsistências e falhou na atualização. O destino XML descrito no erro não pode ser usado no repositório atualizado. Também não é possível usar mapeamentos ou sessões que usem o destino.
Resposta do usuário:	Importe o destino XML novamente.
REP_51037	Erro na conexão de banco de dados: <erro>.
Explicação:	O processo do Serviço ou do Agente de Repositório não pôde estabelecer conexão com o banco de dados.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro. Verifique no log do banco de dados as mensagens de erro relacionadas. Verifique se o nome do usuário, a senha e a string de conexão do banco de dados estão corretos.
REP_51042	Falha na conexão com o Agente de Repositório. Erro no sistema (número do erro = <número do erro>) <mensagem de erro>: Não é possível ler o cabeçalho da mensagem. <número> bytes lidos.
Explicação:	Falha na conexão com o processo do Agente de Repositório devido a um erro no sistema.
Resposta do usuário:	Verifique no log de eventos do sistema as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador da rede.
REP_51048	Falha na comunicação devido a erros na rede. [Erro no sistema (número do erro = <número do erro>): <mensagem de erro>.] Tente estabelecer conexão com o repositório novamente.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer conexão com o Agente de Repositório.
Resposta do usuário:	Consulte o erro no sistema operacional mencionado nesta mensagem e faça as alterações necessárias. É possível que haja problemas na rede.
REP_51054	Erro interno: não é possível alocar buffer com <tamanho> bytes para receber a mensagem de chegada. É possível que não haja memória suficiente no sistema.
Explicação:	É possível que os recursos do sistema sejam insuficientes.
Resposta do usuário:	Libere alguns recursos do sistema.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_51056	Não é possível ler o soquete do cliente. <número> bytes lidos.
Explicação:	O cliente de repositório perdeu a conectividade com o processo do Agente de Repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o processo do Agente de Repositório está em execução. Se o Agente de Repositório não estiver em execução, reinicie-o. Além disso, verifique se o banco de dados de repositório está em execução.
REP_51058	Erro de TCP/IP desconhecido. Tente estabelecer conexão com o repositório novamente.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer conexão com o Agente de Repositório devido a um problema na rede. O problema pode ter ocorrido porque a máquina do Agente de Repositório estava desconectada da rede ou porque houve queda de energia.
Resposta do usuário:	Verifique se as máquinas do Cliente do PowerCenter e do Serviço de Integração podem estabelecer conexão com a máquina do Agente de Repositório e tente estabelecer conexão novamente.
REP_51059	Falha na conexão do Agente de Repositório, outro Agente de Repositório no host <nome do host>, porta <número da porta>, já está conectado a este repositório <nome do repositório>.
Explicação:	Há outro processo de Agente de Repositório já em execução para o repositório.

Resposta do usuário:	Estabeleça conexão com o Agente de Repositório em execução ou aguarde o seu encerramento antes de estabelecer conexão novamente.
REP_51071	Nome inválido: é necessário especificar um nome.
Explicação:	Você tentou criar uma extensão de metadados, mas deixou o nome da extensão vazio.
Resposta do usuário:	Especifique um nome para a extensão de metadados.
REP_51072	Uma extensão de metadados nomeada <nome da extensão de metadados> já existe no domínio atual.
Explicação:	Você tentou criar ou renomear uma extensão de metadados. No entanto, já existe outra extensão de metadados com o nome especificado para o mesmo tipo de objeto no domínio.
Resposta do usuário:	Especifique um nome exclusivo para a extensão de metadados.
REP_51073	<Valor> não é um valor inteiro válido. Insira um valor inteiro entre <valor mínimo> e <valor máximo>.
Explicação:	Você inseriu um valor para uma extensão de metadados de valor inteiro que é muito alto ou muito baixo.
Resposta do usuário:	Insira um valor que esteja entre os valores mínimo e máximo.
REP_51074	O comprimento do valor de <comprimento> é maior do que o comprimento máximo de <comprimento máximo>. Insira um valor com um comprimento menor ou igual ao máximo.
Explicação:	Você tentou alterar a precisão para uma extensão de metadados de string, mas a string existente é maior do que a precisão especificada.
Resposta do usuário:	Diminua o comprimento da extensão de metadados existente e, em seguida, altere a precisão ou especifique uma precisão maior ou igual ao comprimento da extensão dos metadados existentes.
REP_51075	O comprimento máximo é muito grande. Especifique um valor menor ou igual a <comprimento máximo>.
Explicação:	Você tentou inserir uma precisão muito longa para a extensão de metadados de string.
Resposta do usuário:	Especifique uma precisão menor ou igual ao comprimento máximo.
REP_51112	Não é possível usar a palavra-chave reservada <palavra-chave>.
Explicação:	Você especificou uma palavra-chave reservada. Não é possível usar palavras-chave reservadas.
Resposta do usuário:	Especifique uma palavra-chave que não seja reservada.
REP_51115	Já existe uma tabela com o nome <nome da tabela>. Insira um nome exclusivo.
Explicação:	Você especificou um nome de tabela que já está em uso.
Resposta do usuário:	Insira um nome de tabela exclusivo.

REP_51116	Este nome comercial já foi usado pela tabela de origem <nome do banco de dados>:<nome da tabela> no repositório e foi renomeado para <nome da tabela>. É necessário salvar suas alterações antes de renomear esta tabela.
Explicação:	Você alterou o valor para o nome comercial em uma definição de origem. Em seguida, tentou inserir o nome comercial antigo em outra definição de origem. Isso não é permitido. Por exemplo, você alterou o nome comercial na origem S1 de B1 para B2. Em seguida, inseriu o nome comercial B1 em outra definição de origem, S2.
Resposta do usuário:	Salve as alterações no repositório depois de inserir o novo nome comercial na definição de origem. Em seguida, é possível usar o nome comercial antigo em outra definição de origem.
REP_51120	A coluna <coluna> não pode permitir dados nulos.
Explicação:	O Serviço de Integração recebeu dados nulos de uma coluna. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de inconsistências nos dados e no mapeamento.
REP_51134	O valor absoluto da escala não pode ser maior do que o comprimento/a precisão.
Explicação:	O valor absoluto da escala inserido é maior do que o valor do comprimento ou da precisão. Por exemplo, você definiu a precisão em 5, mas a escala em 7.
Resposta do usuário:	Insira um valor para a escala cujo valor absoluto não exceda o valor do comprimento ou da precisão.
REP_51135	Não é possível definir a escala como menos de -<número>.
Explicação:	Você inseriu um valor para a escala menor do que o valor mínimo permitido.
Resposta do usuário:	Insira um valor para a escala acima do valor mínimo especificado.
REP_51137	Este nome comercial já foi usado pela tabela de destino <nome da tabela> no repositório e foi renomeado para <nome da tabela>. É necessário salvar suas alterações antes de renomear esta tabela.
Explicação:	Você alterou o valor do nome comercial em uma definição de destino. Em seguida, tentou inserir o nome comercial antigo em outra definição de destino. Isso não é permitido. Por exemplo, você alterou o nome comercial no destino T1 de B1 para B2. Em seguida, inseriu o nome comercial B1 em outra definição de destino, T2.
Resposta do usuário:	Salve as alterações no repositório depois de inserir o novo nome comercial na definição de destino. Em seguida, é possível usar o nome comercial antigo em outra definição de destino.
REP_51178	Aviso: uma conexão de aplicativo correspondente foi detectada, mas você não tem permissão para acessar a conexão de aplicativo <nome da conexão>. Essa conexão de aplicativo será copiada e renomeada para <novo nome de conexão>.
Explicação:	Ao copiar uma pasta, você não tem permissão para um objeto de conexão no repositório de destino.
Resposta do usuário:	O Assistente de Cópia de Pasta copiará a conexão do repositório de origem e irá renomeá-la.
REP_51292	O nome da propriedade de inicialização não pode permanecer vazio.
Explicação:	Não há valor de propriedade de inicialização.

Resposta do usuário:	Adicione uma propriedade de inicialização.
REP_51294	A propriedade de inicialização <propriedade> não existe.
Explicação:	A propriedade de inicialização especificada não existe.
Resposta do usuário:	Especifique uma propriedade de inicialização existente.
REP_51295	<propriedade> é uma propriedade de inicialização incorporada.
Explicação:	Você tentou excluir, criar ou renomear uma propriedade de inicialização incorporada. Não é possível modificar uma propriedade de inicialização incorporada.
Resposta do usuário:	Não tente excluir, criar nem modificar propriedades de inicialização incorporadas.
REP_51296	Não é possível modificar a descrição de uma propriedade de inicialização incorporada.
Explicação:	Você tentou modificar a descrição de uma propriedade de inicialização incorporada. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Não modifique a descrição de uma propriedade de inicialização incorporada.
REP_51297	Não é possível excluir a propriedade de inicialização incorporada.
Explicação:	Você tentou excluir uma propriedade de inicialização incorporada.
Resposta do usuário:	Não exclua uma propriedade de inicialização incorporada.
REP_51298	O nome da propriedade de inicialização não pode conter mais de 80 caracteres.
Explicação:	O nome da propriedade de inicialização excede 80 caracteres.
Resposta do usuário:	Insira um nome de propriedade de inicialização usando até 80 caracteres.
REP_51300	Erro: repositório inconsistente. O repositório <nome do repositório> não tem um usuário administrador. Falha na inicialização do repositório.
Explicação:	O banco de dados de repositório pode ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Restaure o repositório de um arquivo de backup e verifique os erros no log do servidor de banco de dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_51301	Não é possível enviar mensagens ao Serviço de Repositório. Falha na inicialização do repositório <nome do repositório>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_51304	O número da partição <número> não é válido.
Explicação:	Erro interno de plug-in.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o fabricante do aplicativo de plug-in.
REP_51343	Não é possível estabelecer conexão com o servidor de banco de dados. Verifique a conexão com o servidor de banco de dados.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde estabelecer conexão com o servidor de banco de dados de repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o banco de dados de repositório está em execução. Verifique se você tem uma conexão de rede com o sistema de banco de dados de repositório. Verifique se o nome do usuário, a senha e a string de conexão do banco de dados estão corretos. Verifique se o tipo de banco de dados especificado na configuração do repositório está correto.
REP_51357	Falha ao buscar a conexão <nome da conexão> especificada para \$Source porque várias conexões de diferentes tipos têm este nome, e o Serviço de Integração não pode determinar qual usar.
Explicação:	O nome da conexão de banco de dados especificado existe como uma conexão de aplicativo e relacional. Ao inserir o nome da conexão de banco de dados para a propriedade da sessão Valor de Conexão de \$Source, você não especificou Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão.
Resposta do usuário:	Insira Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão para Valor da Conexão de \$Source na guia Propriedades das propriedades da sessão.
REP_51358	Falha ao buscar a conexão <nome da conexão> especificada para \$Target porque várias conexões de diferentes tipos têm este nome, e o Serviço de Integração não pode determinar qual usar.
Explicação:	O nome da conexão de banco de dados especificado existe como uma conexão de aplicativo e relacional. Ao inserir o nome da conexão de banco de dados para a propriedade da sessão Valor de Conexão de \$Target, você não especificou Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão.
Resposta do usuário:	Insira Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão para Valor da Conexão de \$Target na guia Propriedades das propriedades da sessão.
REP_51378	Falha ao buscar a conexão <nome da conexão> especificada para o log REH DB porque várias conexões de diferentes tipos têm este nome, e o Serviço de Integração não pode determinar qual usar.
Explicação:	O nome da conexão de banco de dados especificado existe como uma conexão de aplicativo e relacional. Ao inserir o nome da conexão de banco de dados para a propriedade da sessão Valor de Conexão de \$Target, você não especificou Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão.
Resposta do usuário:	Insira Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão para Valor da Conexão de \$Target na guia Propriedades das propriedades da sessão.

REP_51444	O valor "MessageSendBufferSize" <tamanho do buffer de envio de mensagens> é inválido, ignorando o valor inválido <tamanho do buffer de envio de mensagens>. Usando o valor padrão do sistema.
Explicação:	O repositório está em uma máquina Windows, e o arquivo de configuração do repositório especifica um valor inválido para o parâmetro MessageSendBufferSize. O Agente de Repositório usa o tamanho do buffer de envio de mensagens padrão.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração do repositório e verifique se o tamanho de MessageSendBufferSize é maior ou igual a zero. Ao especificar zero, o Agente de Repositório ignora o parâmetro MessageSendBufferSize.
REP_51445	O valor "MessageReceiveBufferSize" <tamanho do buffer de recebimento de mensagens> é inválido, ignorando o valor inválido <tamanho do buffer de recebimento de mensagens>. Usando o valor padrão do sistema.
Explicação:	O repositório está em uma máquina Windows, e o arquivo de configuração do repositório especifica um valor inválido para o parâmetro MessageReceiveBufferSize. O Agente de Repositório usa o tamanho do buffer de recebimento de mensagens padrão.
Resposta do usuário:	Edite o arquivo de configuração de repositório e verifique se o tamanho de MessageReceiveBufferSize é maior ou igual a zero. Ao especificar zero, o Agente de Repositório ignora o parâmetro MessageReceiveBufferSize.
REP_51447	O limite de tempo de uma solicitação de repositório expirou. [Erro no sistema (número do erro = <número do erro>): <mensagem de erro no sistema>]. Tente estabelecer conexão com o repositório novamente.
Explicação:	Os valores de limite de tempo das solicitações do Serviço de Repositório são muito pequenos. Você também pode ter feito uma solicitação por um objeto de repositório maior, o que diminuiu o desempenho da rede.
Resposta do usuário:	Aumente os valores MessageReceiveTimeout e MessageSendTimeout da configuração do repositório.
Explicação:	O limite de tempo do Serviço de Repositório expirou devido à lentidão da rede.
Resposta do usuário:	Verifique se a rede está funcionando corretamente.
Explicação:	O repositório foi interrompido.
Resposta do usuário:	Inicie o repositório.
REP_51502	O valor <número de segundos> especificado para o valor de Tempo Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados é inválido. O Serviço de Repositório está usando o valor padrão <número>.
Explicação:	O valor especificado para o Tempo Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados é inválido. Por exemplo, pode ser inferior ao mínimo, um número negativo ou uma letra.
Resposta do usuário:	Aceite o valor padrão para o Tempo Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados. Insira um valor válido para o Tempo Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados nas propriedades avançadas do Serviço de Repositório.

REP_51503	O valor <quantidade de conexões> especificado para o valor de Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados é inválido. O Serviço de Repositório está usando o valor padrão <número>.
Explicação:	O valor especificado para o Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados é inválido. Por exemplo, pode ser inferior ao mínimo, um número negativo ou uma letra.
Resposta do usuário:	Aceite o valor padrão para o Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados. Insira um valor válido para o Limite de Expiração de Pool de Banco de Dados nas propriedades avançadas do Serviço de Repositório.
REP_51507	O destino <nome do destino> não pode conter o campo FileName.
Explicação:	Você está importando um destino que contém uma coluna definida como uma porta FileName, mas o destino não oferece suporte a uma porta FileName. O destino deve ser um arquivo simples.
Resposta do usuário:	Remova o atributo de campo ISFILENAMEFIELD = "YES" do arquivo XML.
REP_51508	O destino <nome do destino> contém um campo FileName.
Explicação:	Você está importando um destino que contém duas portas FileName. Um destino de arquivo simples pode conter uma porta FileName.
Resposta do usuário:	Remova o atributo do campo ISFILENAMEFIELD = "YES" de uma das colunas no arquivo XML.
REP_51509	O valor total de tentativas de recuperação automática da tarefa de fluxo de trabalho <ID do fluxo de trabalho> deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	A opção Máximo de Tentativas de Recuperação Automática contém um número negativo.
Resposta do usuário:	Altere a opção Máximo de Tentativas de Recuperação Automática na guia Propriedades do fluxo de trabalho. O número deve ser zero ou superior.
REP_51510	A quantidade máxima de tentativas de recuperação automática deve estar no intervalo entre 0 e 2147483647.
Explicação:	A opção Máximo de Tentativas de Recuperação Automática é um número negativo.
Resposta do usuário:	Altere a opção Máximo de Tentativas de Recuperação Automática na guia Propriedades do fluxo de trabalho. O número deve ser zero ou superior.
REP_51814	Falha na conexão do repositório.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde estabelecer conexão com o banco de dados de repositório.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro.
REP_51815	Falha ao ler as informações de conexão do repositório.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde ler as informações de conectividade da configuração do repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações na configuração do repositório estão corretas.

REP_51832	A chave de licença do repagent expirou.
Explicação:	A chave de licença do produto expirou.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica para obter uma nova chave de licença.
REP_51848	Não é possível ativar o controle de versão de objeto sem uma chave de licença de desenvolvimento baseado em equipe.
Explicação:	O PowerCenter não pode ativar o controle de versão de objeto porque a licença atribuída ao repositório não contém a opção de desenvolvimento baseado em equipe.
Resposta do usuário:	Aplique uma licença que contenha a opção de desenvolvimento baseado em equipe ao Serviço de Repositório. É possível adquirir a opção da Informatica.
REP_51849	Não é possível ativar nem restaurar o repositório com versão sem uma chave de licença de desenvolvimento baseado em equipe.
Explicação:	O PowerCenter não pode ativar o controle de versão de objeto sem uma chave de licença de desenvolvimento baseado em equipe.
Resposta do usuário:	Aplique ao Serviço de Repositório uma licença que contenha a opção de desenvolvimento baseado em equipe. É possível adquirir a opção da Informatica.
REP_51961	O valor da variável de ambiente <nome da variável de ambiente> precisa ser criptografado com a versão mais recente de pmpasswd.
Explicação:	A variável de ambiente foi criptografada usando uma versão antiga de <i>pmpasswd</i> . Em vigor no PowerCenter 8.1, o <i>pmpasswd</i> usa um novo e mais robusto algoritmo de criptografia.
Resposta do usuário:	Use a versão atual de <i>pmpasswd</i> para criptografar todas as senhas que você armazenar como variáveis de ambiente e atualize as variáveis com as novas senhas criptografadas.
REP_55035	Erro durante a implantação.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde copiar uma pasta.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro. Esta mensagem de erro pode ser precedida por REP_51056.
REP_55036	Erro durante a comparação de pastas.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório não pôde comparar duas pastas.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro.
REP_55102	Falha ao estabelecer conexão com o Serviço de Repositório <nome do serviço>.
Explicação:	As informações de logon não são válidas ou o usuário não tem permissões no repositório.
Resposta do usuário:	Ação: verifique se o nome do usuário e a senha estão corretos. Também verifique se o usuário tem permissões no repositório.
Explicação:	O host não está acessível a partir da máquina cliente devido a um firewall ou porque um nome de host e um número de porta incorretos foram especificados para a conexão de repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações de conexão são válidas e se a máquina cliente pode acessar a máquina host.

Explicação:	A versão do repositório não é a mesma versão do Cliente do PowerCenter ou do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se o Cliente do PowerCenter, o Serviço de Integração e o Serviço de Repositório têm a mesma versão de produto. Se não, atualize-os para a mesma versão.
Explicação:	O aplicativo encontrou um erro ao estabelecer conexão com o repositório.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens precedentes para determinar a causa do erro.
REP_57060	Falha no logon.
Explicação:	O Service Manager não pôde autenticar o usuário.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro adicionais para obter mais informações.
REP_57064	Quantidade máxima de conexões excedida.
Explicação:	A quantidade máxima de conexões com o processo do Agente de Repositório excedeu o número de conexões especificado na configuração do repositório.
Resposta do usuário:	Edite a configuração do repositório e aumente o valor da opção de configuração MaximumConnections. Além disso, feche as conexões inativas com o repositório.
REP_57071	Não é possível estabelecer conexão com o banco de dados de repositório. Verifique a configuração do Agente de Repositório.
Explicação:	O Agente de Repositório não pôde estabelecer conexão com o banco de dados de repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se as informações de conectividade da configuração do repositório estão corretas. Verifique se o banco de dados de repositório está em execução.
REP_57084	A quantidade máxima de bloqueios simultâneos foi excedida.
Explicação:	O processo do Agente de Repositório excedeu o número de bloqueios de objeto de repositório especificado na configuração do repositório.
Resposta do usuário:	Edite a configuração do repositório e aumente o valor da opção de configuração MaximumLocks. Além disso, libere os bloqueios residuais.
REP_57145	Nenhum dado encontrado no banco de dados.
Explicação:	Ocorreu um erro interno devido a inconsistência de dados no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_57151	Argumentos da função inválidos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_57169	Várias conexões de diferentes tipos têm o mesmo nome, e algumas sessões e/ou transformações contêm esse nome sem um prefixo de tipo (como "Relacional:") como informações de conexão. Essa ambiguidade deve ser resolvida colocando-se o prefixo nessas informações de conexão.
Explicação:	O nome da conexão de banco de dados especificado existe como uma conexão de aplicativo e relacional. Você inseriu o nome da conexão de banco de dados para a localização da transformação de Procedimento Armazenado e de Pesquisa nas propriedades da sessão, mas não especificou Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão.
Resposta do usuário:	Insira Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão da localização da transformação de Procedimento Armazenado ou de Pesquisa nas propriedades da sessão.
Explicação:	O nome da conexão de banco de dados no campo De da caixa de diálogo Substituir Conexões existe como uma conexão relacional e de aplicativo. Você inseriu o nome da conexão de banco de dados em pelo menos uma sessão ou transformação, mas não especificou Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão.
Resposta do usuário:	Insira Relacional: ou Aplicativo: antes do nome da conexão nas propriedades de todas as transformações e sessões que especificam esse nome de conexão de banco de dados.
REP_57201	Erro interno: o objeto de repositório está inconsistente.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_57269	Esta conexão foi encerrada.
Explicação:	Uma conexão de repositório foi encerrada porque o administrador de um repositório ou de um domínio encerrou a conexão de repositório e, em seguida, um Cliente do PowerCenter tentou estabelecer conexão com o repositório novamente com a mesma conexão.
Resposta do usuário:	Verifique se o administrador do repositório não precisa que todos os usuários se desconectem do repositório para efetuar a manutenção ou para outros fins. Em seguida, tente a operação novamente no Cliente do PowerCenter.
REP_58224	Falha ao estabelecer conexão a partir da <ferramenta do Cliente do PowerCenter> com o repositório <nome do repositório> porque os grupos e usuários do repositório não foram atualizados.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter não pôde estabelecer conexão com um repositório porque os grupos e usuários do repositório não foram atualizados.
Resposta do usuário:	Atualize os grupos e usuários do repositório na ferramenta Administrador. Em seguida, tente a operação novamente no Cliente do PowerCenter.
REP_61002	AVISO: a <definição XML> continha elementos ou atributos cujos prefixos foram removidos.
Explicação:	Você está atualizando uma definição XML que contém elementos ou atributos com prefixo. O analisador XML remove prefixos de atributos e elementos e conclui a atualização do repositório.
Resposta do usuário:	Conclua a atualização do repositório e importe novamente a definição XML.

REP_61003	O limite da chave <nome da chave> está vazio (grupo <grupo>, instância <nome da instância da transformação>, sessão <nome da instância da sessão>).
Explicação:	Você não especificou um limite para a chave especificada.
Resposta do usuário:	Edite o limite e especifique o valor de início e de término da chave.
REP_61004	Limite de chaves vazio para a chave <nome da chave> (grupo <grupo> sessão <nome da sessão>).
Explicação:	Você não especificou um limite para a chave especificada.
Resposta do usuário:	Edite o limite e especifique o valor de início e de término da chave.
REP_61010	Falha ao validar o campo da transformação <nome do campo>.
Explicação:	Erro interno. O ID do campo ou da tabela ao qual o campo pertence é zero.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_61011	Não é possível ter ciclos em campos de transformação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_61012	Erro: não foi possível validar o campo <nome da porta> da transformação <nome da transformação>.
Explicação:	O Designer não pôde validar a porta na transformação.
Resposta do usuário:	Verifique as outras mensagens de erro que antecedem esta mensagem.
REP_61013	Grupo inválido encontrado ao validar a ordem de grupos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
REP_61014	Erro: não foi possível validar os grupos da transformação <nome da transformação>.
Explicação:	O Designer não pôde validar a transformação.
Resposta do usuário:	Verifique as outras mensagens de erro que antecedem esta mensagem.
REP_61027	Não é possível definir a propriedade de conexão de banco de dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

REP_61031	Falha ao atualizar <definição XML> porque a remoção de prefixos gerou um XPATH inválido.
Explicação:	O processo de atualização removeu um prefixo de um elemento ou atributo. O mapa XML resultante não é exclusivo e não foi possível atualizá-lo para um XPath válido.
Resposta do usuário:	Importe a definição XML novamente.
REP_61032	Falha ao atualizar a <origem XML> porque a remoção de prefixos causou conflito entre os nomes dos elementos!
Explicação:	A atualização remove prefixos dos nomes dos elementos XML. Os nomes atualizados podem entrar em conflito com outros nomes de elementos.
Resposta do usuário:	Importe a definição XML novamente.
REP_61059	Aviso: falha ao atualizar a origem XML <origem>, versão <versão>, pasta <pasta>.
Explicação:	Não é possível atualizar a definição XML de origem porque ela contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Não é possível usar a definição XML. É necessário recriá-la.
REP_61060	Aviso: falha ao atualizar o destino XML <destino>, versão <versão>, pasta <pasta>.
Explicação:	Não é possível atualizar a definição XML de destino porque ela contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Não é possível usar a definição XML. É necessário recriá-la.
REP_61063	Erro durante a atualização.
Explicação:	Erro ao atualizar uma origem ou um destino XML. Este erro pode ter ocorrido devido a problemas de memória ou perda de conexão de banco de dados ao buscar ou inserir a origem ou o destino.
Resposta do usuário:	Execute a atualização novamente. Se a atualização falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
REP_62340	A transformação <nome da instância de origem ou de destino> usa a variável de conexão <nome da variável de conexão>, mas o seu valor não está especificado.
Explicação:	O nome da conexão de origem ou de destino está especificado usando a variável de conexão \$Source ou \$Target. O valor da variável de conexão não está definido, e o Serviço de Integração não pode determinar qual conexão de banco de dados usar ao executar a sessão.
Resposta do usuário:	Insira um valor para a variável de conexão \$Source ou \$Target nas configurações de Opções Gerais da guia Propriedades nas propriedades da sessão.
REP_62373	A transformação de Pesquisa <nome da transformação> não tem pipeline parcial associado. Não há Qualificador de Origem de grupo único de nome <nome da tabela de pesquisa>. A transformação não é válida.
Explicação:	A transformação de Pesquisa de Pipeline não é válida porque não há pipeline parcial válido para pesquisa. O pipeline parcial não tem uma origem de grupo único no Qualificador de Origem para uma pesquisa. Assim sendo, o atributo Nome da Tabela de Pesquisa na transformação de Pesquisa de Pipeline não corresponde ao nome do Qualificador de Origem no pipeline parcial.

Resposta do usuário:	Verifique se o pipeline parcial é válido e se tem uma origem de grupo único no Qualificador de Origem para a pesquisa.
REP_62377	A variável do nome do usuário <nome da variável> não está bem definida.
Explicação:	O nome do usuário de um objeto de conexão está definido em um arquivo de parâmetros usando o parâmetro de sessão <i>Nome</i> de \$Param. O valor do parâmetro da sessão está incorreto. Por exemplo, o valor do parâmetro está vazio ou ele não está definido no arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Verifique se ele está definido no arquivo de parâmetros. Verifique se o valor do parâmetro não está vazio.
REP_62378	A variável de senha <nome da variável> não está bem definida.
Explicação:	A senha de um objeto de conexão está definida em um arquivo de parâmetros usando o parâmetro de sessão <i>Nome</i> de \$Param. O valor do parâmetro da sessão está incorreto. Por exemplo, o valor do parâmetro está vazio ou ele não está definido no arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Verifique se ele está definido no arquivo de parâmetros. Verifique se o valor do parâmetro não está vazio.
REP_62379	O nome da conexão <valor do parâmetro> da variável da conexão <nome da variável> não está bem definido.
Explicação:	Um parâmetro de sessão como <i>Nome</i> de \$DBConnection foi usado para definir uma conexão de sessão. No arquivo de parâmetros, o valor do parâmetro da sessão está incorreto. Por exemplo, o valor do parâmetro está vazio ou ele não está definido no arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Verifique se ele está definido no arquivo de parâmetros. Verifique se o valor do parâmetro não está vazio.
REP_62385	Não é possível ativar a recuperação avançada porque a sessão contém variáveis de mapeamento.
Explicação:	Se a sessão usar variáveis de mapeamento, não será possível configurar a estratégia de recuperação de sessão para retomar a partir do último ponto de verificação.
Resposta do usuário:	Para definir a estratégia de recuperação para retomar a partir do último ponto de verificação, remova as variáveis de mapeamento da sessão.
REP_62386	Não é possível ativar a recuperação avançada para a sessão <nome da sessão> porque a sessão contém variáveis de mapeamento.
Explicação:	Se a sessão usar variáveis de mapeamento, não será possível configurar a estratégia de recuperação de sessão para retomar a partir do último ponto de verificação.
Resposta do usuário:	Para definir a estratégia de recuperação para retomar a partir do último ponto de verificação, remova as variáveis de mapeamento da sessão.

Mensagens REP_CORE

REP_CORE_59046	A licença de alta disponibilidade está ausente do processo do Serviço de Repositório <nome do processo>.
Explicação:	A opção de alta disponibilidade é necessária para failover do processo do Serviço de Repositório. Você não tem a opção de alta disponibilidade.
Resposta do usuário:	Nenhuma.

Mensagens RFC

RFC_17403	O parâmetro de retorno da função está especificado. No entanto, somente <valor> de <valor> valores necessários foram encontrados ao analisar a string do valor da propriedade.
Explicação:	Não estão especificados valores de retorno válidos no parâmetro de retorno da função ao analisar a string de valor da propriedade.
Resposta do usuário:	Insira valores de retorno válidos no parâmetro de retorno da função.
RFC_17405	O campo de texto ou status do parâmetro de retorno deve conter o tipo ABAP char na definição de origem.
Explicação:	O tipo de dados ABAP no campo de texto ou status da estrutura de retorno não está especificado como char na definição de origem.
Resposta do usuário:	Especifique o tipo de dados ABAP como char no campo de texto ou status da estrutura de retorno na definição de origem.
RFC_17411	Erro na conversão de dados de saída do número da linha <número da linha> do parâmetro de tabela <parâmetro>. A linha será ignorada.
Explicação:	Foi fornecido um valor inválido para o parâmetro de tabela da função. Este erro ocorrerá se os dados de entrada para o campo de parâmetro de tabela da função não for convertido no tipo de dados do campo correspondente no mapeamento.
Resposta do usuário:	Insira um valor válido para o parâmetro de tabela da função.
RFC_17412	Erro na conversão de dados de saída para o parâmetro Saída Escalar. A linha será ignorada.
Explicação:	Foi fornecido um valor inválido para o parâmetro de saída escalar. Este erro ocorrerá se os dados de entrada para o campo de parâmetro de saída escalar não forem convertidos no tipo de dados do campo correspondente no mapeamento.
Resposta do usuário:	Insira um valor válido para o parâmetro de saída escalar.

RFC_17416	A exceção <exceção> foi gerada na chamada da função RFC com IntegrationID <ID de Integração>.
Explicação:	Falha na chamada RFC para o sistema SAP do servidor de aplicativos SAP com uma exceção.
Resposta do usuário:	Insira dados de entrada válidos para o sistema SAP. Verifique se o servidor de aplicativos SAP está em execução.
RFC_17422	O nome da função <nome da função> e o ID de sequência <ID de sequência> não coincidem. Um deles está incorreto.
Explicação:	O nome da função especificada e o ID de sequência da linha de entrada na transformação Personalizada não estão em sincronia. Os dados podem estar incorretos ou corrompidos.
Resposta do usuário:	Os dados preparados podem estar modificados ou incorretamente preparados no pipeline de dados preparados. Verifique os dados especificados na linha.
RFC_17423	Recebida uma entrada para a função <nome da função> enquanto era esperada uma entrada para a função <nome da função>.
Explicação:	Há somente uma função no mapeamento, e o valor do ID de sequência não é 1 ou você tem mais do que uma função no mapeamento, e a ordem de SequenceID não é sequencial. Por exemplo, a primeira linha é inserida na transformação Personalizada RFCMSFunctionCall com SeqID = 1, e a segunda linha é inserida com SeqID = 3.
Resposta do usuário:	A transformação Personalizada RFCFunctionCall espera que o SequenceID seja aumentado por incremento de 1 a partir do SequenceID anterior. Verifique os dados nos destinos PreparedData.
RFC_17424	Falha na chamada para a função <nome da função> correspondente a TransactionID = <ID da Transação>, IntegrationID = <ID da Integração>. Não é possível continuar com a transação.
Explicação:	Falha na chamada da função para SAP com os TransactionID e IntegrationID especificados.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens no log da sessão para obter mais informações.
RFC_17425	Falha na chamada de confirmação para TransactionID <ID da Transação>.
Explicação:	Falha na chamada da função de confirmação para SAP.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens no log da sessão para obter mais informações.
RFC_17427	Erro ao tentar criar a tabela interna SAP para o parâmetro de tabela de função <nome do parâmetro>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar uma nova tabela interna SAP.
Resposta do usuário:	Verifique se há memória insuficiente no qual o Processo do Serviço de Integração é executado.
RFC_17439	O valor de todas as portas de indicador de entrada conectadas é NULL. É possível que o arquivo de origem seja inválido. Consulte o log da sessão para localizar a linha com o erro.
Explicação:	É possível que o arquivo de origem seja inválido.

Resposta do usuário:

Examine o log da sessão e o arquivo de origem e elimine os erros.

Mensagens RR

RR_4004

ERRO: falha na verificação de integridade. Não há chave primária nas tabelas de origem.

Explicação:

As tabelas de origem especificadas no mapeamento não contêm chaves primárias.

Resposta do usuário:

Use tabelas de origem que contenham chaves primárias ou edite as tabelas de origem de forma adequada. Ao usar várias origens, é necessário criar os relacionamentos de chave primária-chave externa adequados.

RR_4006

ERRO: falha na verificação de integridade. Não há chave no nó.

Explicação:

As tabelas de origem especificadas no mapeamento não contêm os relacionamentos de chave primária-chave externa adequados. Ao usar várias tabelas de origem com um Qualificador de Origem, cada tabela deve ter um relacionamento de chave primária-chave externa.

Resposta do usuário:

Use tabelas de origem que contenham os relacionamentos de chave primária-chave externa adequados ou edite as tabelas de forma apropriada.

RR_4025

Erro ao executar o procedimento armazenado.

Explicação:

Você solicitou um procedimento armazenado que não existe nos bancos de dados de origem.

Resposta do usuário:

Verifique o banco de dados de origem do procedimento armazenado que você especificou.

Explicação:

O Serviço de Integração encontrou um erro ao tentar executar um procedimento armazenado.

Resposta do usuário:

Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.

RR_4032

Aviso: o número de portas classificadas <número de portas> deve ser menor do que o número de campos projetados <número de portas de saída conectadas>. Ignorando a solicitação de classificação.

Explicação:

A quantidade de portas de saída conectadas da transformação de Qualificador de Origem a outra transformação é menor do que o número inserido na opção Número de portas classificadas do Qualificador de Origem.

Resposta do usuário:

Altere a contagem de classificação para menos ou equivalente às portas conectadas no Designer.

RR_4033

Erro ao analisar o texto da chamada de procedimento armazenado <texto de chamada>.

Explicação:

O texto de chamada do procedimento armazenado especificado está incorreto.

Resposta do usuário:

Corrija o texto de chamada antes de executar a sessão novamente.

RR_4034	Falha na busca de metadados da coluna projetada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
RR_4035	Erro SQL.
Explicação:	Ocorreu um erro ao executar a consulta SQL com base na fonte.
Resposta do usuário:	<p>Certifique-se de que o banco de dados de origem ofereça suporte à consulta SQL ou à substituição de consulta SQL que você inseriu.</p> <p>Se você estiver executando um mapeamento do PowerCenter, verifique se o nome da definição de origem corresponde ao nome da tabela no banco de dados de origem.</p> <p>Se estiver executando um mapeamento da Developer tool, verifique se o nome do objeto de dados na transformação de Leitura corresponde ao nome da tabela no banco de dados de origem.</p>
RR_4036	Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados <nome do banco de dados>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o banco de dados. É possível que você tenha efetuado logon incorretamente.
Resposta do usuário:	Insira as informações de logon corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
RR_4038	Erro ao definir procedimentos armazenados. Session-> m_pMapping corrompida.
Explicação:	Erro interno. Talvez o repositório não tenha memória suficiente ou apresente inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
RR_4039	A consulta definida pelo usuário <consulta> contém caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados de origem. O caractere inválido é iniciado na posição <número> da consulta.
Explicação:	Você inseriu uma consulta que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Altere a consulta para conter somente caracteres incluídos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
RR_4040	A condição de associação definida pelo usuário e/ou a condição de filtro de origem <string> contém caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados de origem. O caractere inválido é iniciado na posição <número> na condição acima.
Explicação:	A condição de associação, a condição de filtro de origem ou a combinação de ambas e as condições de filtro contém caracteres inválidos somente na página de código de conexão de banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Altere a associação, o filtro ou as duas condições para conterem caracteres incluídos na página de código de conexão de banco de dados de origem.

RR_4041	A condição de filtro de origem definida pelo usuário <string> contém caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados de origem. O caractere inválido é iniciado na posição <número> da condição de filtro.
Explicação:	Você inseriu uma condição de filtro que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Altere a consulta de filtro de forma a conter caracteres incluídos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
RR_4043	ERRO: um ou mais campos usados para origens de partição do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem> foram excluídos. Edite e salve a sessão para corrigir as informações de particionamento.
Explicação:	Você definiu uma chave de partição para uma porta excluída no qualificador de origem.
Resposta do usuário:	Edite a sessão para remover a chave de partição do Qualificador de Origem. Em seguida, salve as novas informações de partição na sessão e execute-a novamente.

Mensagens RS

RS_39037	Falha ao iniciar o repositório <nome do repositório>.
Explicação:	Falha no Serviço de Repositório ao iniciar um processo do Agente do repositório.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro anteriores no arquivo de log do Serviço de Repositório para determinar a causa do erro. Verifique se o banco de dados de repositório está em execução. Verifique se as informações de configuração do repositório estão corretas. Verifique se outro Serviço de Repositório não está executando um Agente de Repositório do repositório.
RS_39061	Não é possível iniciar o repositório <nome do repositório> porque ele foi encerrado.
Explicação:	Não é possível iniciar o repositório porque ele está sendo encerrado.
Resposta do usuário:	Se desejar iniciar o repositório, aguarde o encerramento antes de tentar iniciá-lo. Verifique se o administrador do sistema não está encerrando o repositório para manutenção.
RS_39068	Falha ao registrar o LDR <nome do repositório local> no GDR <nome do repositório global>.
Explicação:	O Serviço de Repositório não pôde registrar o repositório local no repositório global porque você especificou informações de conectividade incorretas para o repositório local ou global. A mensagem RS_39090 ou RS_39091 pode preceder esta mensagem.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens anteriores para obter mais informações.
RS_39090	Não é possível concluir a operação [Register] devido a uma falha ao iniciar ou estabelecer conexão com o repositório <repository_name>.
Explicação:	O Serviço de Repositório não pôde registrar um repositório local em um global porque não pôde iniciar o processo do Agente de um dos repositórios.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro. Além disso, verifique se os bancos de dados de repositório local e global estão em execução e se você inseriu informações de conectividade corretas.

RS_39091	Não é possível concluir a operação [UnRegister] devido a uma falha ao iniciar ou estabelecer conexão com o repositório <repository_name>.
Explicação:	O Serviço de Repositório não pôde cancelar o registro de um repositório local em um global porque não pôde iniciar o processo do Agente de Repositório de um dos repositórios.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro anteriores no arquivo de log do Serviço de Repositório para determinar a causa do erro. Verifique se o banco de dados de repositório está em execução. Verifique se as informações de configuração do repositório estão corretas. Verifique se outro Serviço de Repositório não está executando um Agente de Repositório do repositório.
RS_39092	Não é possível promover o repositório <repository_name> para um repositório global devido a uma falha ao iniciar ou estabelecer conexão com o repositório.
Explicação:	O Serviço de Repositório não pôde promover um repositório local para um global porque não pôde iniciar um processo do Agente do repositório.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens de erro anteriores no arquivo de log do Serviço de Repositório para determinar a causa do erro. Verifique se o banco de dados de repositório está em execução. Verifique se as informações de configuração do repositório estão corretas. Verifique se outro Serviço de Repositório não está executando um Agente de Repositório do repositório.
RS_39107	Não é possível iniciar o repositório <nome do repositório> porque ele foi desativado.
Explicação:	O Serviço de Repositório não pode iniciar o repositório porque ele está desativado.
Resposta do usuário:	Ative o repositório. Se não for possível ativá-lo, talvez o administrador o tenha desativado para realizar manutenção.
RS_39109	Não é possível ativar o repositório <nome do repositório> porque ele não está desativado.
Explicação:	O Serviço de Repositório não pode ativar o repositório porque ele já está ativado.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
RS_39120	ERRO: esta licença do produto não permite repositórios globais. Estas ações são permitidas somente com uma licença do PowerCenter.
Explicação:	Não é possível criar repositórios globais nem promover um repositório local para um global com a licença atual.
Resposta do usuário:	Se desejar criar repositórios globais, precisará comprar a opção de desenvolvimento baseado em equipe.
RS_39121	ERRO: esta licença de produto não permite registrar nem cancelar o registro de repositórios. Estas ações são permitidas somente com uma licença do PowerCenter.
Explicação:	Não é possível registrar um repositório local ou cancelar o seu registro em um repositório global com a licença atual.
Resposta do usuário:	Se desejar registrar ou cancelar o registro de repositórios em um domínio de repositório, precisará comprar a opção de desenvolvimento baseado em equipe.
RS_39141	ERRO: caracteres inválidos no nome do repositório <nome do repositório>.
Explicação:	O nome do repositório contém caracteres inválidos.
Resposta do usuário:	Crie uma configuração de repositório. Inclua somente caracteres válidos ao especificar o nome do repositório.

RS_39145 **Falha ao copiar o repositório <nome do repositório> no repositório <nome do repositório de destino>.**

Explicação: O Serviço de Repositório não pode copiar um repositório em outro banco de dados porque já existe um repositório no banco de dados de destino.

Resposta do usuário: Caso deseje salvar os dados, faça backup do repositório no banco de dados de destino e exclua-o.

Explicação: O Serviço de Repositório não pode copiar um repositório em outro banco de dados.

Resposta do usuário: Verifique a causa do erro no log do servidor de banco de dados de destino ou nas mensagens anteriores no log do Serviço de Repositório.

RS_39209 **Falha ao concluir uma chamada para o repositório <nome do repositório>.**

Explicação: Falha no Serviço de Repositório ao estabelecer conexão com o Agente do repositório especificado. Talvez o Agente de Repositório tenha sido interrompido.

Resposta do usuário: Verifique se o Agente de Repositório está em execução. Leia as mensagens de erro relacionadas para obter mais informações.

CAPÍTULO 18

Códigos de mensagem S

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens SAPUTIL, 397](#)
- [Mensagens SDKC, 398](#)
- [Mensagens SDKS, 398](#)
- [Mensagens SDKXML, 399](#)
- [Mensagens SF, 399](#)
- [Mensagens SFDC, 406](#)
- [Mensagens SM, 409](#)
- [Mensagens SORT, 413](#)
- [Mensagens SPC, 416](#)
- [Mensagens SQL, 416](#)
- [Mensagens SR, 419](#)

Mensagens SAPUTIL

SAPUTIL_99506 Uso inválido da opção de ajuda.

Explicação: O comando para visualizar a ajuda do *pmsaputil* é inválido.

Resposta do usuário: Insira *pmsaputil help setparams* ou *pmsaputil help startchain*.

SAPUTIL_99057 Falha na chamada para receber dados com a exceção - <mensagem de erro>.

Explicação: A chamada para SAP não retornou dados.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional do SAP para obter mais informações.

SAPUTIL_99072 Falha na conexão com o sistema SAP. <mensagem de erro>.

Explicação: O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o sistema SAP. Talvez as credenciais de logon não sejam válidas. Também é possível que o sistema SAP não esteja em execução.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional do SAP para obter mais informações.

SAPUTIL_99076	O contexto fornecido é inválido.
Explicação:	O parâmetro de comando de contexto requer um valor de BWOHS.
Resposta do usuário:	Insira BWOHS para o parâmetro de comando de contexto.

Mensagens SDKC

SDKC_37005	Não foi possível encontrar a localidade global para este processo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
SDKC_37006	ID de página de código <ID> inválido.
Explicação:	A página de código é inválida.
Resposta do usuário:	Especifique uma página de código válida.
SDKC_37007	Falha ao criar a localidade.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
SDKC_37008	Não foi possível carregar o catálogo de mensagens.
Explicação:	Você especificou um caminho inválido para o catálogo de mensagens.
Resposta do usuário:	Especifique um caminho de catálogo de mensagens válido.

Mensagens SDKS

SDKS_38005	Não foi possível carregar a biblioteca <biblioteca> do plug-in número <ID>.
Explicação:	O PowerCenter não pôde carregar a biblioteca especificada do plug-in de repositório. A biblioteca ou bibliotecas dependentes podem não estar no diretório correto.
Resposta do usuário:	Verifique se a biblioteca e quaisquer bibliotecas dependentes estão nos diretórios corretos.
SDKS_38006	A interface do plug-in número <ID> versão <versão> não é compatível com a versão da interface do SDK <versão>.
Explicação:	As versões do plug-in e do SDK não são compatíveis.

Resposta do usuário:	Atualize a versão do plug-in para uma compatível com o SDK.
SDKS_38007	Erro durante <fase> <leitor/gravador> plug-in número <ID>.
Explicação:	Ocorreu um erro durante a inicialização ou o cancelamento da inicialização do plug-in.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro adicionais para obter mais informações.
SDKS_38200	Nível de partição [SQ_MSMQ_SOURCE]: Falha no plug-in número 310000 em init().
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SDKS_38505	O destino <destino> do plug-in número <ID> indicou que o limite de erros <número> foi atingido.
Explicação:	O Serviço de Integração atingiu a quantidade máxima de erros da sessão. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Se desejar aumentar o número de erros permitidos por sessão, aumente o limite de erros da sessão.
SDKS_38605	O destino do plug-in número <ID> <destino> encontrou uma falha transitória.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar dados no destino devido a uma falha na conexão.
Resposta do usuário:	Verifique se é possível estabelecer conexão com o destino.

Mensagens SDKXML

SDKXML_43009	Nível de plug-in: Falha no CT em <nome da função>().
Explicação:	Falha no plug-in para uma transformação Personalizada Java ou transformação Java durante a execução de uma função do nível de plug-in.
Resposta do usuário:	Se a mensagem for exibida para uma sessão que contenha uma transformação Java, compile novamente o código da transformação no Designer e execute a sessão novamente.

Mensagens SF

SF_31143	Falha na tentativa de conexão ao Salesforce através do proxy <ID do proxy> devido ao erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se conectar ao Salesforce através do proxy configurado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.

SF_31233	Não foi possível configurar o cURL para conectar-se ao Bulk API do Salesforce. Uso do API padrão do Salesforce.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode se conectar ao Bulk API do Salesforce. Em vez disso, ele conecta usando a API padrão do Salesforce.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o mesmo erro ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
SF_31234	Erro de Bulk API recebido do Salesforce. Código de exceção <código>. Mensagem de exceção <mensagem>.
Explicação:	Ocorreu um erro interno com o Bulk API do Salesforce.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o mesmo erro ocorrer, entre em contato com a Salesforce para obter mais informações.
SF_31235	Erro de Bulk API cURL recebido. Mensagem de erro: <mensagem>.
Explicação:	Ocorreu um erro interno com o Bulk API do Salesforce.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o mesmo erro ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
SF_31242	Falha na ID de trabalho <ID de trabalho> de Bulk API
Explicação:	Ocorreu uma falha em uma Bulk API do Salesforce.
Resposta do usuário:	Verifique os erros relatados no log de atividades. Corrija o erro e execute a sessão novamente.
SF_31253	Falha na tentativa de conexão ao Salesforce através do proxy <ID do proxy> devido ao erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se conectar ao Salesforce através do proxy configurado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.
SF_31255	O Salesforce não pôde processar o lote <ID do lote> da ID de trabalho <ID de trabalho> devido ao seguinte erro: <mensagem>.
Explicação:	O Salesforce não pôde processar um lote na sessão de Bulk API.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.
SF_31259	A compactação ZLib retornou o seguinte erro: <mensagem>.
Explicação:	Ocorreu um erro ao compactar dados para uma sessão de Bulk API do Salesforce.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se o mesmo erro ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
SF_31324	Falha na tentativa de conexão ao Salesforce através do proxy <ID do proxy> devido ao erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se conectar ao Salesforce através do proxy configurado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.

SF_31426	Falha na tentativa de conexão ao Salesforce através do proxy <ID do proxy> devido ao erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se conectar ao Salesforce através do proxy configurado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.
SF_31523	Falha na tentativa de conexão ao Salesforce através do proxy <ID do proxy> devido ao erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde se conectar ao Salesforce através do proxy configurado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a sessão novamente.
SF_34030	Aplicativo do cliente <aplicativo>, conexão <ID da conexão>: falha em recv. O sistema retorna um código de erro <número do erro>, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha no aplicativo do cliente ao estabelecer conexão.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, desative e ative o Serviço de Integração.
SF_34032	Fechando a conexão do aplicativo do cliente <aplicativo> devido a PROTOCOL ERROR. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34033	PROTOCOL ERROR: recebido objeto de tipo inesperado <tipo> do aplicativo do cliente <aplicativo> na conexão <ID da conexão>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34034	PROTOCOL ERROR: recebido objeto de tipo inesperado <tipo> do aplicativo do cliente <aplicativo> na conexão <ID da conexão>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34035	PROTOCOL ERROR: obtido ID da solicitação <ID da solicitação> ao esperar pelo ID <ID da solicitação> do aplicativo do cliente <aplicativo> na conexão <ID da conexão>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34036	PROTOCOL ERROR: obtida chave da solicitação <chave> ao esperar pela chave <chave> do aplicativo do cliente <aplicativo> na conexão <ID da conexão>.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34037	PROTOCOL ERROR: obtido tipo da solicitação <tipo da solicitação> no estado <estado> do aplicativo do cliente <aplicativo> na conexão <ID da conexão>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34062	Não é possível abrir o gerenciador de controle do serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34063	Não é possível fechar o gerenciador de controle do serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34064	Não é possível bloquear o banco de dados de serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34065	Não é possível desbloquear o banco de dados de serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34066	Não é possível abrir o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34067	Não é possível fechar o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34068	Não é possível consultar o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

SF_34069	Não é possível controlar o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34070	Não é possível interromper o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34071	Não é possível excluir o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34072	Não é possível criar o serviço.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34094	Sinal fatal captado. Este processo do servidor será cancelado em breve.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34095	Cancelando este processo devido a um sinal fatal.
Explicação:	Erro interno. Esta mensagem é precedida por SF_34094.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34096	Sinal SIGFPE captado. Cancelando este processo do servidor.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SF_34098	Falha ao alocar memória. Memória virtual insuficiente.
Explicação:	O Serviço de Integração requer mais memória.
Resposta do usuário:	Aumente a quantidade de memória virtual disponível no sistema do Serviço de Integração.

SF_34105	Falha ao redirecionar as mensagens de erro padrão (stderr) para o arquivo <nome do arquivo>. O erro no sistema é <número do erro no sistema> <mensagem de erro no sistema>.
Explicação:	Você ativou a propriedade personalizada do Serviço de Integração, ConsoleOutputFilename, para redirecionar mensagens de erro padrão e de saída padrão para um arquivo. O Serviço de Integração não pôde redirecionar as mensagens de erro padrão e falhou ao ser inicializado. O problema pode ter ocorrido devido a insuficiência de recursos, como descritores de arquivo ou memória.
Resposta do usuário:	Analise o erro e entre em contato com o administrador do sistema.
SF_34106	Falha ao redirecionar as mensagens de saída padrão (stdout) para o arquivo <nome do arquivo>. O erro no sistema é <número do erro no sistema> <mensagem de erro no sistema>.
Explicação:	Você ativou a propriedade personalizada do Serviço de Integração, ConsoleOutputFilename, para redirecionar mensagens de erro padrão e de saída padrão para um arquivo. O Serviço de Integração não pôde redirecionar as mensagens de saída padrão e falhou ao ser inicializado. O problema pode ter ocorrido devido a insuficiência de recursos, como descritores de arquivo ou memória.
Resposta do usuário:	Analise o erro e entre em contato com o administrador do sistema.
SF_34109	Falha ao abrir o arquivo <nome do arquivo> para redirecionar as mensagens de saída do console (stdout/stderr). O erro no sistema é <número do erro no sistema> <mensagem de erro no sistema>.
Explicação:	Você ativou a propriedade personalizada do Serviço de Integração, ConsoleOutputFilename, para redirecionar mensagens de erro padrão e de saída padrão para um arquivo. Falha no Serviço de Integração ao abrir o arquivo para gravar mensagens.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário que está iniciando o Serviço de Integração tem permissão de gravação no diretório de arquivos. Analise o erro e entre em contato com o administrador do sistema.
SF_34120	Não é possível persistir no GUID da solicitação <GUID> feita pelo aplicativo do cliente <nome do cliente> no host <nome do host> por meio da conexão <nome da conexão>. É possível que a solicitação não seja executada após uma falha no processo do serviço.
Explicação:	Durante uma falha transitória, o Serviço de Integração não pôde acessar \$PMStorageDir para armazenar a solicitação para recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração pode acessar \$PMStorageDir. Se o diretório não existir ou não for possível gravar nele, a solicitação não poderá ser persistida.
SF_34130	Não é possível obter os arquivos de armazenamento no diretório <nome do diretório>.
Explicação:	O diretório de armazenamento não existe ou não há arquivos de armazenamento neste diretório.
Resposta do usuário:	Verifique se o caminho do diretório \$PMStorageDir está definido em um diretório existente e se você tem as permissões de gravação adequadas ao diretório.

SF_34132	Erros ao ler os arquivos de armazenamento.
Explicação:	Você não tem permissão ou o disco está cheio.
Resposta do usuário:	Verifique se você tem permissão de gravação e se o disco tem espaço suficiente para o arquivo de armazenamento.
SF_34134	Erro ao gravar no arquivo de armazenamento <nome do arquivo>.
Explicação:	Você não tem permissão ou o disco está cheio.
Resposta do usuário:	Verifique se você tem permissão de gravação e se o disco tem espaço suficiente para o arquivo de armazenamento.
SF_34135	Erros ao gravar nos arquivos de armazenamento.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório para gravar o estado das operações.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação e se o disco tem espaço suficiente para o arquivo de armazenamento.
SF_34136	Erro ao remover o arquivo de armazenamento <nome do arquivo>.
Explicação:	O arquivo de armazenamento está em uso ou você não tem permissões de gravação no arquivo de armazenamento.
Resposta do usuário:	Verifique se você tem permissão de gravação e se o disco tem espaço suficiente para o arquivo de armazenamento.
SF_34155	O processo filho <ID do processo> foi encerrado devido a número de erro de cancelamento <número do erro> espúrio.
Explicação:	A tarefa de Sessão ou de Comando foi encerrada de forma inesperada, e a máquina na qual o Processo do Serviço de Integração está em execução gerou um erro.
Resposta do usuário:	Use o número do erro para determinar a causa. Se indicar um erro de memória insuficiente, aumente o espaço de permuta ou reduza o limite máximo de processos. Defina o limite máximo de processos na guia Propriedades do nó na ferramenta Administrador. Analise o arquivo central do processo da tarefa de Comando.
SF_34160	A alta disponibilidade foi desativada. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
Explicação:	Uma propriedade personalizada do Serviço de Integração está configurada para desativar a alta disponibilidade.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens SFDC

SFDC_31101	Falha ao efetuar login. Usuário <nome de login do usuário>. Código da falha <código de erro>. motivo <mensagem de erro>.
Explicação:	Você tentou efetuar login no Salesforce.com com uma senha ou nome de usuário incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do usuário e a senha estão corretos.
SFDC_31102	Falha na consulta. Usuário <nome de login do usuário>. SOSQL <consulta SOSQL>. Código da falha <código de erro>. motivo <mensagem de erro>.
Explicação:	Não foi possível executar a consulta SOQL.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31103	Falha em QueryMore. Usuário <nome de login do usuário>. SOSQL <consulta SOSQL>. Índice do lote de consulta <lote de consulta>. Código da falha <código de erro>. motivo <mensagem de erro>.
Explicação:	Não foi possível executar a consulta queryMore.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31105	Campos não correspondentes. Nome do campo esperado <nome do campo>. Nome do campo retornado <nome do campo>.
Explicação:	O nome do campo determinado na definição de origem ou de destino não corresponde ao nome do campo retornado de Salesforce.com.
Resposta do usuário:	Altere o nome do campo na definição de origem ou de destino para corresponder ao nome do campo no objeto do Salesforce.
SFDC_31106	Falha em GetServerTimestamp. Usuário <nome de login do usuário>. Código da falha <código de erro>. motivo <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar o carimbo de data/hora atual do sistema do serviço Salesforce.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31107	Falha em GetDeleted. Usuário <nome de login do usuário>. Hora de Início <hora>. Hora de Término <hora>. Código da falha <código de erro>. motivo <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar uma lista de instâncias de objetos que foram excluídas dos dados de uma organização com o período especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31112	Valor de intervalo de liberação <segundos> inválido. É necessário defini-lo em um valor inteiro positivo.
Explicação:	O valor do intervalo de liberação de captura de dados de alteração é inválido.

Resposta do usuário:	Se você usar a captura de dados de alteração, defina o intervalo de liberação em um valor inteiro positivo nas propriedades da sessão.
SFDC_31113	Ocorreu um erro de conversão. Nome do campo <nome do campo>. Valor de dados <valor do campo antes da conversão>.
Explicação:	Erro ao converter dados do tipo do Salesforce no tipo de dados do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Verifique o tipo de dados do campo e faça todas as alterações necessárias antes de executar novamente a sessão.
SFDC_31114	Os erros de linha <quantidade de erros de linha> excederam o limite da sessão <limite de erros>.
Explicação:	O número de erros foi superior à quantidade permitida pelo limite de erros da sessão.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a sessão novamente.
SFDC_31115	A origem <nome da origem> e o Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> têm quantidades de campos diferentes.
Explicação:	A origem e a transformação Qualificador de Origem de Aplicativo não têm a mesma quantidade de campos.
Resposta do usuário:	Verifique se a origem e a transformação Qualificador Origem de Aplicativo têm a mesma quantidade de campos.
SFDC_31116	O campo da origem <nome do campo da origem> e o campo do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do campo do Qualificador de Origem de Aplicativo> não têm o mesmo nome.
Explicação:	O nome do campo da origem não corresponde ao nome da porta do Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Altere o nome da porta na transformação Qualificador de Origem de Aplicativo para corresponder ao nome do campo na origem.
SFDC_31117	O campo da origem <nome do campo da origem> e o campo do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do campo do Qualificador de Origem de Aplicativo> não têm a mesma posição de campo.
Explicação:	O campo na origem não tem a mesma posição que o campo na transformação Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Mova o campo da transformação Qualificador de Origem de Aplicativo para corresponder à posição do campo na origem.
SFDC_31118	O campo da origem <nome do campo da origem> e o campo do Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do campo do Qualificador de Origem de Aplicativo> não têm o mesmo tipo de dados, precisão ou escala.
Explicação:	O campo na origem não tem o mesmo tipo de dados, precisão ou escala que o campo na transformação Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de dados, a precisão e a escala do campo no Qualificador de Origem de Aplicativo para corresponderem ao tipo de dados, à precisão e à escala do campo na origem.

SFDC_31201	Falha ao efetuar login. Usuário <nome de login do usuário>. Código da falha <código de erro>. motivo <mensagem de erro>.
Explicação:	Você tentou efetuar login no Salesforce.com com uma senha ou nome de usuário incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do usuário e a senha estão corretos.
SFDC_31202	Erro recebido de salesforce.com. Campos <nomes dos campos>. Código de status <código de status>. Mensagem <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar, atualizar, executar a operação upsert ou excluir um objeto de Salesforce.com.
Resposta do usuário:	Leia a mensagem de erro e faça todas as alterações necessárias. Para obter mais informações, pesquise o código de erro na documentação do Salesforce.com.
SFDC_31203	Falha em uma solicitação de criação. Código da falha <código de erro>. Subcódigo da falha <subcódigo de erro>. motivo <mensagem de erro>. Detalhe <detalhe do erro>.
Explicação:	Erro na solicitação de criação.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31204	Falha em uma solicitação de atualização. Código da falha <código de erro>. Subcódigo da falha <subcódigo de erro>. motivo <mensagem de erro>. Detalhe <detalhe do erro>.
Explicação:	Erro em uma solicitação de atualização.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31205	Falha em uma solicitação de exclusão. Código da falha <código de erro>. Subcódigo da falha <subcódigo de erro>. motivo <mensagem de erro>. Detalhe <detalhe do erro>.
Explicação:	Erro em uma solicitação de exclusão.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31206	Falha em uma solicitação de upsert. Código da falha <código de erro>. Subcódigo da falha <subcódigo de erro>. motivo <mensagem de erro>. Detalhe <detalhe do erro>.
Explicação:	Erro em uma solicitação de upsert.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
SFDC_31207	Upsert está ativada, mas o ID externo está ausente.
Explicação:	A opção Tratar Insert/Update como Upsert está ativada, mas não foi fornecido o ID externo.
Resposta do usuário:	Verifique se o ID externo está definido no objeto do Salesforce. Além disso, verifique se o ID externo está conectado no mapeamento.
SFDC_31208	Foi encontrada uma linha de atualização ou exclusão, mas a coluna de ID não está conectada.
Explicação:	A coluna de ID não está conectada, mas é necessário para atualização ou exclusão.

Resposta do usuário:	Conecte a coluna de ID no mapeamento. Como alternativa, se for encontrada uma linha de atualização ou de exclusão, verifique se elas não atingirão o destino.
----------------------	---

Mensagens SM

SM_7024	Erro fatal na análise da transformação: a cláusula de filtro não avaliou um valor numérico.
----------------	--

Explicação:	A condição de filtro especificada na transformação Filtro não avalia um valor numérico.
-------------	---

Resposta do usuário:	Verifique se a condição de filtro avalia um valor numérico.
----------------------	---

SM_7027	Erro na avaliação da transformação; a linha atual foi ignorada. tentando excluir uma linha inexistente.
----------------	--

Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao avaliar uma expressão com uma linha específica, forçando-a a ignorar essa linha.
-------------	--

Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter informações sobre a linha ignorada.
----------------------	---

SM_7038	Erro de agregação: o modo de movimentação de dados <modo de movimentação de dados do Serviço de Integração> do Serviço de Integração não corresponde ao modo <modo de movimentação de dados em cache> em cache.
----------------	--

Explicação:	Você iniciou uma sessão usando a agregação incremental depois de alterar o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração. O Serviço de Integração não pode acessar os arquivos de agregação incremental criados em um modo de movimentação de dados diferente.
-------------	---

Resposta do usuário:	Exclua os arquivos de agregação incremental existentes. Também é possível configurar a sessão para reinicializar o cache de agregação. Se o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração foi alterado por engano, também será possível retornar à configuração original.
----------------------	--

SM_7051	Erro de agregação: o carimbo de data/hora do arquivo de índice é anterior ao carimbo de data/hora da transformação Agregador ou do mapeamento.
----------------	---

Explicação:	Você modificou um mapeamento que contém uma transformação Agregador ou alterou a transformação Agregador. Em seguida, ao executar a sessão de agregação incremental, o Serviço de Integração tentou reutilizar o arquivo em cache existente que era inválido devido às modificações do Agregador.
-------------	---

Resposta do usuário:	O carimbo de data/hora do mapeamento e da transformação Agregador deve ser anterior ao arquivo em cache. Reinicialize o cache de agregação ou exclua o arquivo em cache manualmente.
----------------------	--

SM_7072	Erro de agregação: as chaves deveriam estar em ordem descendente.
----------------	--

Explicação:	Você selecionou a opção Entrada Classificada em uma transformação Agregador, mas os dados inseridos na transformação Agregador não estão classificados.
-------------	---

Resposta do usuário:	Classifique os dados antes da transformação Agregador ou limpe a opção Entrada Classificada. É possível classificar os dados usando a opção Portas Classificadas na transformação Qualificador de Origem ou você pode usar uma transformação Classificador.
SM_7073	Erro de agregação: as chaves deveriam estar em ordem ascendente.
Explicação:	Você selecionou a opção Entrada Classificada em uma transformação Agregador, mas os dados inseridos na transformação Agregador não estão classificados.
Resposta do usuário:	Classifique os dados antes da transformação Agregador ou limpe a opção Entrada Classificada. É possível classificar os dados usando a opção Portas Classificadas na transformação Qualificador de Origem ou você pode usar uma transformação Classificador.
SM_7087	Erro de agregação: a página de código <página de código> e a página de código em cache <página de código> não são bidirecionais.
Explicação:	Você alterou a página de código da sessão usando agregação incremental. A nova página de código não é compatível com a página de código anterior. Assim sendo, os dados contidos no cache de agregação existente não são compatíveis com a nova página de código da sessão.
Resposta do usuário:	Para reutilizar os dados contidos no cache, defina a página de código da sessão atual em uma página compatível. Caso contrário, reinicialize o cache ou exclua manualmente o arquivo em cache.
SM_7088	Erro de agregação: divergência entre a ordem de classificação <ordem de classificação> e a ordem de classificação em cache <ordem de classificação>.
Explicação:	Você alterou a ordem de classificação da sessão. A nova ordem de classificação não é compatível com a ordem anterior. Assim sendo, os dados contidos no cache de agregação existente não são compatíveis com a nova página de código da sessão.
Resposta do usuário:	Se desejar reutilizar os dados contidos no cache, defina a ordem de classificação da sessão atual em uma ordem de página de código compatível. Caso contrário, reinicialize o cache ou exclua manualmente o arquivo em cache.
SM_7089	Erro de agregação: Página de código <página de código> desconhecida no cache de agregação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode identificar a página de código usada para criar o cache de agregação incremental porque o cache foi gerado em outro ambiente de servidor com uma página de código diferente.
Resposta do usuário:	Reinicialize o cache ou exclua o arquivo em cache manualmente.
SM_7091	Erro fatal na análise da transformação: A Expressão da Estratégia de Atualização não avaliou um valor numérico.
Explicação:	A expressão de estratégia de atualização especificada na transformação Estratégia de Atualização não avalia um valor numérico.
Resposta do usuário:	Verifique se a expressão de estratégia de atualização avalia um valor numérico.

SM_7096	Erro de agregação: Não é possível executar o utilitário de atualização de cache <nome do utilitário>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque não pôde localizar o utilitário de atualização de cache especificado.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do utilitário de atualização de cache, o pmcacheupgr em UNIX ou o pmcacheupgr.exe no Windows, no diretório de instalação dos Serviços do PowerCenter.
SM_7099	Erro fatal: o cabeçalho dos arquivos de agregação incremental da transformação Agregador <nome da transformação> tem dados inválidos.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque eles contêm dados corrompidos.
Resposta do usuário:	Se você tiver um backup dos arquivos de agregação incremental, substitua os arquivos corrompidos pelos arquivos de backup e execute a sessão novamente. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.
SM_7200	Erro ao ler os arquivos de agregação incremental da transformação Agregador <nome da transformação>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque o Serviço de Integração não tem permissão de leitura no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de leitura no diretório de cache.
SM_7202	Falha na atualização dos arquivos de agregação incremental da transformação Agregador <nome da transformação>. Não é possível gravar os dados no novo arquivo em cache. Verifique se há espaço suficiente em disco.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque o diretório de cache tem espaço em disco insuficiente ou o Serviço de Integração não tem permissão de gravação no diretório de cache.
Resposta do usuário:	Verifique a existência de espaço livre no disco. Também é possível verificar se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão de gravação no diretório de cache.
SM_7203	O comprimento da chave da transformação <nome da transformação> foi alterado.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque você alterou a precisão de um ou mais grupos por portas na transformação Agregador.
Resposta do usuário:	Para reutilizar os dados no cache, reverta para a versão mais recente do mapeamento. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.
SM_7204	O tamanho de linha da transformação <nome da transformação> foi alterado.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque você alterou a precisão de uma ou mais portas na transformação Agregador, que não estão definidas como grupos por portas.
Resposta do usuário:	Para reutilizar os dados no cache, reverta para a versão mais recente do mapeamento. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.

SM_7207	Erro na atualização de agregação incremental.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro adicionais para obter mais informações.
SM_7208	O mapeamento foi modificado desde que os arquivos de agregação incremental da transformação <nome da transformação> foram salvos.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque você modificou um mapeamento que contém uma transformação Agregador ou modificou a transformação Agregador. Em seguida, ao executar a sessão de agregação incremental, o Serviço de Integração tentou reutilizar o arquivo em cache existente que era inválido devido às modificações do Agregador.
Resposta do usuário:	Para reutilizar os dados no cache, reverta para a versão mais recente do mapeamento. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.
SM_7209	O cache da transformação <nome da transformação> foi criado em um modo de precisão diferente do especificado pela sessão.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque a opção da sessão Ativar Alta Precisão usada para os arquivos de agregação incremental difere da opção usada na sessão atual.
Resposta do usuário:	Se a opção da sessão Ativar Alta Precisão foi alterada por engano, altere-a para a configuração original. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.
SM_7210	A quantidade de partições foi alterada desde a criação do cache.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque você alterou a quantidade de partições na sessão.
Resposta do usuário:	Para reutilizar os dados no cache, altere a quantidade de partições para o valor original. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.
SM_7211	O modo de movimentação de dados do Serviço de Integração difere do modo de movimentação de dados usado quando o cache foi criado.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao atualizar os arquivos de agregação incremental porque você iniciou uma sessão usando agregação incremental depois de alterar o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração. O Serviço de Integração não pode acessar os arquivos de agregação incremental criados em um modo de movimentação de dados diferente.
Resposta do usuário:	Se o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração foi alterado por engano, altere-o para a configuração original. Caso contrário, exclua os arquivos de agregação incremental existentes ou configure a sessão para reinicializar o cache de agregação.
SM_7217	Erro: Falha ao expandir a substituição de atualização <texto> da instância do destino <nome do destino>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou uma variável na substituição de atualização de destino.

Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir o parâmetro ou a variável na substituição de atualização de destino devido a um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SM_7218	As funções de agregação são permitidas somente em transformações de Agregador.
Explicação:	Uma transformação que não é de Agregador contém uma expressão com uma função de agregação. Como as funções de agregação podem ser usadas somente em transformações de Agregador, a expressão é inválida. A função de agregação pode ter sido transmitida para a expressão de transformação com um parâmetro de mapeamento ou uma variável.
Resposta do usuário:	Verifique se a expressão de transformação usa uma função de agregação. Se a expressão de transformação contiver variáveis ou parâmetros de mapeamento, verifique se os seus valores não contêm funções de agregação.
SM_7219	Erro fatal ao analisar a Transformação da pesquisa. Verifique se a condição do cache dinâmico de atualização da Transformação de pesquisa <nome da transformação> avalia em um valor numérico.
Explicação:	A expressão para atualizar o cache dinâmico para a Transformação de pesquisa não avalia em um valor numérico.
Resposta do usuário:	Verifique se a condição do cache dinâmico de atualização da Transformação de pesquisa avalia em um valor numérico.

Mensagens SORT

SORT_40046	Falha em Mmap <quantidade de bytes> bytes de /dev/zero: <mensagem de erro>. Aumento espaço de swap ou diminua o tamanho do cache na transformação <nome da transformação>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde alocar memória para a transformação Classificador ou Pesquisa porque não há memória suficiente.
Resposta do usuário:	Libere recursos de memória ou aumente o espaço de swap no sistema do Serviço de Integração. Também é possível reduzir o tamanho do cache para corresponder à quantidade de memória disponível.
SORT_40090	Há somente <quantidade de memória disponível> megabytes de <memória total> disponíveis. Aumento espaço de swap ou diminua o tamanho do cache na transformação <nome da transformação>.
Explicação:	Você executou a sessão em um Serviço de Integração UNIX, e o tamanho do cache necessário da transformação especificada excede a memória máxima permitida para os processos executados na máquina UNIX.

Resposta do usuário:	Aumente o limite de memória para os processos na máquina UNIX.
SORT_40095	Não foi possível acessar o arquivo ou sistema de arquivos <nome do arquivo ou do sistema de arquivos>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde acessar o arquivo especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se você tem permissão de leitura para o arquivo especificado.
SORT_40096	Não foi possível abrir o arquivo temporário <nome do arquivo>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir um arquivo temporário para a transformação Classificador.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário que iniciou o Serviço de Integração tem permissões de leitura, gravação e execução no diretório de trabalho da transformação Classificador.
SORT_40102	Esta classificação requer ao menos <valor> MB de memória.
Explicação:	Você especificou um valor muito pequeno para o tamanho do cache da transformação Classificador. O Serviço de Integração não pode executar a operação de classificação.
Resposta do usuário:	Aumente o tamanho do cache da transformação Classificador.
SORT_40111	Esta classificação foi cancelada.
Explicação:	O Serviço de Integração cancelou a operação de classificação.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro.
SORT_40179	Espaço insuficiente para mapear <quantidade de memória> MB de memória: <mensagem de erro>. Aumento espaço de swap ou diminua o tamanho do cache na transformação <nome da transformação>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde alocar memória para a transformação Classificador ou Pesquisa porque não há memória suficiente.
Resposta do usuário:	Libere recursos de memória ou aumente o espaço de swap no sistema do Serviço de Integração. Também é possível reduzir o tamanho do cache para corresponder à quantidade de memória disponível.
SORT_40189	A biblioteca de classificação não pôde criar um segmento.
Explicação:	O sistema do Serviço de Integração não tem recursos suficientes para executar a operação de classificação.
Resposta do usuário:	Libere recursos do sistema do Serviço de Integração fechando os aplicativos. Depois de liberar recursos do sistema, reinicie o fluxo de trabalho.
SORT_40304	Esta operação parece exigir <valor> MB de memória; é possível que haja paginação excessiva; continuando.
Explicação:	Você especificou um tamanho do cache de Classificador acima do mínimo exigido, mas o tamanho do cache de Classificador é pequeno em comparação aos dados de entrada. O Serviço de Integração pode continuar com a operação de classificação, mas o desempenho da sessão será diminuído.

Resposta do usuário:	Para melhorar o desempenho da sessão, aumente o tamanho do cache da transformação Classificador.
SORT_40401	Erro fatal de classificação na função <nome da função>. Errno = <número do erro>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SORT_40406	Na transformação <nome da transformação>, ocorreu um erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro na transformação Classificador ou Pesquisa especificada.
Resposta do usuário:	Leia esta e outras mensagens de erro no log da sessão para obter mais informações.
SORT_40407	Na transformação <nome da transformação>, partição <número da partição>, ocorreu um erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao processar uma linha na partição e na transformação especificadas.
Resposta do usuário:	Leia esta e outras mensagens de erro no log da sessão para obter mais informações.
SORT_40409	Erro interno <erro> do classificador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SORT_40414	Erro: O tamanho total da linha <tamanho da linha> na transformação <nome da transformação> excede o máximo permitido [8 MB].
Explicação:	A soma dos tamanhos de todas as portas na transformação Classificador ou Pesquisa excede 8 MB.
Resposta do usuário:	Desconecte as portas desnecessárias no mapeamento. Considere recriar o mapeamento para reduzir a quantidade de portas na transformação especificada. Também é possível reduzir a precisão de portas binárias ou string grandes.
SORT_40415	O diretório de trabalho <nome do diretório> não existe.
Explicação:	O nome do diretório especificado para o diretório de trabalho da transformação Classificador não existe.
Resposta do usuário:	Verifique se a opção Diretório de Trabalho especifica um diretório existente nas propriedades da transformação Classificador.
SORT_40416	O diretório de trabalho <diretório> não tem permissão de leitura/gravação/execução.
Explicação:	O usuário que iniciou o Serviço de Integração não tem permissões de leitura, gravação e execução no diretório de trabalho da transformação Classificador.
Resposta do usuário:	Conceda permissões de leitura, gravação e execução para o diretório de trabalho da transformação Classificador ao usuário que inicia o Serviço de Integração.

SORT_40424	Erro: O tamanho da memória <tamanho da memória> especificado para a transformação Classificador excede o espaço de endereço de 32 bits. Não é permitido ter mais do que <número> em um servidor de 32 bits.
Explicação:	O tamanho do cache da transformação Classificador é muito grande.
Resposta do usuário:	Reduza o tamanho do cache da transformação Classificador nas propriedades da sessão.

Mensagens SPC

SPC_10027	Não é possível iniciar o processo do serviço <nome do serviço> no nó<nome do nó>. O processo está sendo encerrado. Tente novamente mais tarde.
Explicação:	O serviço está sendo encerrado. Não é possível ativar o serviço até que ele seja completamente encerrado.
Resposta do usuário:	Para ativar o serviço, desative-o e ative-o novamente.
SPC_10039	Não foi possível iniciar o Hub de Serviços da Web do Informatica PowerCenter na porta <número da porta> porque ela está em uso.
Explicação:	O número de porta atribuído ao Hub de Serviços da Web já está em uso.
Resposta do usuário:	Configure novamente o Hub de Serviços da Web para usar outro número de porta.
SPC_10052	Falha no domínio ao reiniciar o serviço <nome do serviço> depois de <número de tentativas de reinício> tentativas de reinício, que é o máximo.
Explicação:	O processo do serviço de aplicativo tornou-se indisponível. O domínio não pôde reiniciar o processo do serviço de aplicativo pelo número especificado de tentativas de reinício ou o diretório de instalação da versão do serviço não é mais válido.
Resposta do usuário:	<p>Verifique os erros nos eventos de log do serviço do aplicativo e domínio. Corrija os erros e reinicie o processo do serviço do aplicativo na ferramenta Administrador.</p> <p>Se o diretório de instalação da versão do serviço foi alterado, atualize o nó usando UpdateGatewayNode ou UpdateWorkerNode do <i>infasetup</i>.</p>

Mensagens SQL

SQL_50001	Falha na API OutputBuffer::setRowType().
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao gerar uma linha de saída da transformação SQL.
Resposta do usuário:	Analise as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.

SQL_50002	Identificador de NULL DB retornado.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com um banco de dados usando uma conexão dinâmica com uma transformação SQL.
Resposta do usuário:	Os dados de origem contêm dados de conexão inválidos. O nome do usuário, a senha, o servidor ou a string de conexão do banco de dados estão incorretos.
SQL_50003	ScriptName está vazio.
Explicação:	A transformação SQL está configurada para executar um script SQL externo, mas a porta ScriptName não contém dados.
Resposta do usuário:	A porta ScriptName deve conter o nome e o caminho do arquivo que contém um script SQL para execução para cada linha de entrada. Verifique se a porta ScriptName está conectada e se os dados da origem contêm o nome do arquivo.
SQL_50004	Falha em SetProperty.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao definir as propriedades do banco de dados para uma conexão dinâmica de transformação SQL.
Resposta do usuário:	A conexão dinâmica contém pares de nome-valor da Opção Avançada. Verifique se a ortografia das opções está correta e se cada porta é válida para o tipo de banco de dados. As Opções Avançadas não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
SQL_50005	O nome do objeto de conexão lógica está vazio.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com um banco de dados para esta linha porque a porta LogicalConnectionObject da transformação SQL não contém dados.
Resposta do usuário:	Verifique se a porta LogicalConnectionObject está conectada e se os dados de origem contêm um nome de objeto de conexão válido em cada linha.
SQL_50006	Falha em FlushOutRow.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao gerar uma linha de saída da transformação SQL.
Resposta do usuário:	Análise as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
SQL_50007	Erro de ODL. Verifique a porta de erro predefinida para ler a mensagem de erro detalhada.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro no banco de dados ao processar uma consulta SQL da transformação SQL.
Resposta do usuário:	Análise as mensagens de erro da porta SQLError da transformação SQL.
SQL_50008	A quantidade de colunas na consulta de seleção é maior do que o número de portas de saída na transformação SQL.
Explicação:	A transformação SQL não tem uma porta de saída para cada coluna na instrução SELECT SQL.
Resposta do usuário:	Adicione as portas de saída ausentes à transformação SQL.

SQL_50009	As informações de conexão estática não são adequadas para criação de um identificador de banco de dados válido.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode estabelecer conexão com o banco de dados porque a conexão definida nas conexões do Workflow Manager não é válida para a transformação SQL.
Resposta do usuário:	Use uma conexão de banco de dados relacional para a transformação SQL. Verifique se o tipo de banco de dados na conexão é válido para a transformação SQL.
SQL_50010	Erro: Não foi possível criar o identificador de arquivo.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar o arquivo de script para a transformação SQL.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do arquivo de script e se ele está acessível ao Serviço de Integração.
SQL_50011	A consulta SQL inserida por meio do Designer está vazia.
Explicação:	Uma transformação SQL está configurada para executar o modo de consulta. No entanto, a transformação não tem uma consulta SQL.
Resposta do usuário:	Adicione uma consulta SQL à transformação.
SQL_50013	Falha ao definir os dados no destino.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao gravar dados de saída da transformação SQL.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
SQL_50014	Falha ao obter os dados da origem.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde acessar os dados da origem para a transformação SQL.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
SQL_50015	Falha ao estabelecer conexão com o banco de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o banco de dados com os dados de conexão dinâmica da origem.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do usuário, a senha e a string de conexão do banco de dados estão corretos.
SQL_50017	Falha ao obter o atributo de nome de conexão relacional do repositório.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao localizar o nome da conexão do banco de dados no repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome da conexão do banco de dados é válido nas conexões do Workflow Manager.
SQL_50018	Falha ao obter as conexões.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o banco de dados com a conexão dinâmica.

Resposta do usuário:	Verifique se o nome do usuário, a senha e a string de conexão do banco de dados estão corretos.
SQL_50070	Limite de erros atingido.
Explicação:	A contagem de erros de linha excedeu o limite. É possível ignorar os erros SQL ativando a opção Continuar no Erro de SQL na Linha. O Serviço de Integração continua com a execução das instruções SQL restantes da linha. No entanto, há falha na sessão quando a contagem de erros ultrapassa o limite.
Resposta do usuário:	Analisar os erros SQL na porta SQLException. A porta SQLException contém as instruções SQL com falha e as mensagens de erro.
SQL_50071	Houve falha na sessão porque ocorreu uma falha na conexão depois que a transformação SQL transmitiu algumas linhas de saída downstream.
Explicação:	Falha na conexão do banco de dados enquanto a transformação SQL executava uma instrução SELECT. Algumas linhas do banco de dados já foram transmitidas da transformação SQL para o pipeline. O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o banco de dados novamente e continuar o processamento sem duplicar as linhas de saída.
Resposta do usuário:	Nenhuma. Mensagem informativa.
SQL_50072	Erro ao expandir um parâmetro ou uma variável na <conexão ou transação do ambiente SQL> do ambiente SQL para o objeto de conexão <nome da conexão>.
Explicação:	A transformação SQL está usando um objeto de conexão que está configurado com a conexão ou transação SQL. O SQL contém um parâmetro ou uma variável que não pode ser resolvido pelo Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.

Mensagens SR

SR_17000	Falha na busca de metadados da coluna projetada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SR_17001	O tamanho máximo da coluna é zero.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

SR_17004	ERRO: Falha na conexão. O driver SAP não foi carregado.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SR_17005	ERRO: falha na conexão: mensagem de erro de SAP <mensagem de SAP>.
Explicação:	Não foi possível estabelecer conexão entre o PowerCenter e SAP.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do SAP. Além disso, verifique o arquivo de rastreamento RFC ou o log do sistema SAP para obter mais detalhes.
SR_17006	Modo de transferência de dados desconhecido. O modo pode ser somente de reparação ou de transmissão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SR_17007	ERRO: falha na execução: Mensagem de erro SAP <nome do programa ABAP, nome do arquivo de preparação ou nome do formulário do Qualificador de Origem de Aplicativo> SAP <mensagem de erro>.
Explicação:	Ocorreu um problema na comunicação RFC com SAP.
Resposta do usuário:	Obtenha a mensagem detalhada no log da sessão. Consulte o arquivo de rastreamento RFC, o log do sistema SAP e a documentação do SAP para obter mais detalhes. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica para obter assistência adicional.
SR_17009	Erro no CPIC: <mensagem de erro>.
Explicação:	Você gerou o programa ABAP para um mapeamento em um sistema SAP, mas executou a sessão com o mapeamento em outro sistema SAP.
Resposta do usuário:	Gere novamente o programa ABAP para o mapeamento no sistema de origem e execute a sessão no mesmo sistema SAP
SR_17010	Erro ao analisar a expressão de filtro: <expressão>.
Explicação:	O SAP não pôde analisar uma expressão de filtro.
Resposta do usuário:	Você inseriu uma substituição de filtro nas propriedades da sessão. Verifique a sintaxe. Se você inseriu uma substituição de filtro nas propriedades do mapeamento, abra o mapeamento no Designer e valide o filtro.
SR_17011	Erro ao transferir parâmetros ao sistema SAP: <mensagem SAP>.
Explicação:	O sistema SAP está inativo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema SAP.
SR_17012	Não foi possível iniciar o programa em segundo plano: <mensagem SAP>.
Explicação:	Talvez você não tenha permissão para liberar a tarefa em segundo plano.

Resposta do usuário:	Verifique com o administrador SAP se você tem as permissões adequadas. É necessário ter autorização sobre os objetos S_DATASET, S_PROGRAM e S_BTCH_JOB.
SR_17013	Não foi possível obter informações de status de uma tarefa em segundo plano: <mensagem SAP>.
Explicação:	A conexão com o sistema SAP foi encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique com o administrador do sistema SAP ou entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SR_17014	ERRO: falha ao abrir o arquivo.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de preparação.
Resposta do usuário:	Verifique o caminho para o arquivo.
SR_17015	Não foi possível excluir o arquivo de preparação <nome do arquivo>: <mensagem SAP>.
Explicação:	Você acessou o arquivo de preparação por meio de montagem NFS, e o usuário do Serviço de Integração pode não ter permissão de gravação sobre o arquivo de preparação ou diretório.
Resposta do usuário:	Obtenha permissões de gravação do administrador do sistema para o usuário do Serviço de Integração.
SR_17016	O programa <nome do programa> foi gerado, mas não instalado para o mapeamento <nome do mapeamento> versão <número da versão>.
Explicação:	Você gerou um programa ABAP para este mapeamento, mas não o instalou no sistema SAP.
Resposta do usuário:	Abra a caixa de diálogo Gerar e Instalar no Mapping Designer e instale o programa ABAP para o mapeamento.
SR_17020	Falha na alocação de memória da árvore <nome da árvore>.
Explicação:	Alocação de memória heap insuficiente.
Resposta do usuário:	Reduza a quantidade de processos em execução ou aumente a memória virtual no host do Serviço de Integração.
SR_17021	ERRO ao obter informações de SetId <nome SetID> e Nome da Tabela <nome da tabela>.
Explicação:	É possível que você tenha transportado o programa ABAP para um sistema que contenha hierarquia e/ou informações de tabela mestre diferentes.
Resposta do usuário:	Verifique se a origem SAP corresponde à definição no repositório.
Explicação:	Erro RFC.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do SAP.
SR_17022	Nenhum dado de hierarquia localizado para <nome da hierarquia>.
Explicação:	Os nós folha da hierarquia estão vazios. Não há valores de chave.
Resposta do usuário:	Verifique a hierarquia da qual está tentando extrair.

SR_17023	A árvore está inconsistente.
Explicação:	Erro interno SAP.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do SAP.
SR_17024	Erro ao transmitir os parâmetros para o sistema SAP da hierarquia com SetID <nome setid > e TableName <nome da tabela>.
Explicação:	O SAP não pôde importar as informações de hierarquia do PowerCenter, possivelmente porque o administrador SAP não executou o programa de transporte, YPMPARSQ.
Resposta do usuário:	Solicite que o administrador SAP execute o programa YPMPARSQ da classe de desenvolvimento ZERP.
SR_17025	ERRO: falha na execução para a hierarquia com SetID <nome setid> e TableName <nome da tabela>: mensagem de erro SAP <nome do programa ABAP, nome de arquivo de preparação ou nome do formulário do Qualificador de Origem de Aplicativo>.
Explicação:	Falha no sistema SAP ou no programa para extração de uma hierarquia.
Resposta do usuário:	Verifique com o administrador SAP.
SR_17054	O horário no qual um programa de modo de fluxo foi instalado para este mapeamento é anterior ao horário no qual este mapeamento foi salvo pela última vez. O nome do mapeamento é <nome do mapeamento>, versão <número da versão>, e o nome do programa é <nome do programa>. Gere novamente e instale o programa usando o PowerCenter Designer para este mapeamento.
Explicação:	Você salvou o repositório com o mapeamento aberto depois de instalar o programa ABAP no servidor de aplicativos.
Resposta do usuário:	No Designer, abra o mapeamento e salve o repositório. Em seguida, instale o programa ABAP.
SR_17055	O horário no qual um programa de modo de arquivo foi instalado para este mapeamento é anterior ao horário no qual este mapeamento foi salvo pela última vez. O nome do mapeamento é <nome do mapeamento>, versão <número da versão>, e o nome do programa é <nome do programa>. Gere novamente e instale o programa usando o PowerCenter Designer para este mapeamento.
Explicação:	Você salvou o repositório com o mapeamento aberto depois de instalar o programa ABAP no servidor de aplicativos.
Resposta do usuário:	No Designer, abra o mapeamento e salve o repositório. Em seguida, instale o programa ABAP.
SR_17056	Aviso do SAP Connect:
Explicação:	as páginas de código SAP e do leitor SAP são incompatíveis.
Resposta do usuário:	Verifique se a página de código do leitor SAP é compatível com a página de código SAP.

SR_17057	Não é possível recuperar as informações de página de código do ID da página de código <ID da página de código>.
Explicação:	O arquivo pmlocale.bin está ausente ou não tem o ID de página de código selecionado na conexão de banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a existência do arquivo pmlocale.bin e as informações da página de código.
SR_17058	Não é possível criar uma localidade a partir da página de código <página de código> <ID da página de código>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SR_17059	Página de código SAP: <ID da página de código> não é compatível com a página de código selecionada pelo usuário <página de código>.
Explicação:	A página de código SAP não é compatível com a página de código selecionada na conexão de banco de dados.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código que seja compatível com o Serviço de Integração e o sistema SAP.
SR_17085	Não foi possível verificar a versão de extração SAP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde verificar a versão dos arquivos de transporte.
Resposta do usuário:	Verifique se o sistema SAP está em execução e se os transportes estão ativados. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
SR_17061	O último erro encontrado foi:
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17062	Erro no programa RFC.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17063	Erro nas comunicações de rede.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17064	Erro de logon no SAP.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.

Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17065	Exceção do sistema SAP gerada.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17067	Erro no protocolo RFC.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17068	Erro interno RFC.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17069	O servidor registrado RFC foi cancelado.
Explicação:	O Cliente do PowerCenter ou o Serviço de Integração não pode estabelecer comunicação com o sistema SAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Além disso, consulte o arquivo de rastreamento SAP para obter mais informações.
SR_17073	Nenhum programa foi gerado porque o mapeamento contém somente Hierarquias de Informações SAP.
Explicação:	Você gerou um programa para um mapeamento que tem uma origem de leitor de tabela SAP do tipo hierarquia.
Resposta do usuário:	Se o mapeamento tiver uma origem de leitor de tabela SAP do tipo hierarquia, não será necessário gerar um programa.
SR_17090	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma consulta definida pelo usuário <consulta> inválida, com erro de caractere na localização <número>.
Explicação:	Você inseriu uma consulta que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Altere a consulta de forma a conter caracteres na página de código de conexão de banco de dados de origem.
SR_17091	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma cláusula de filtro inválida <filtro> com erro de caractere na localização <número>.
Explicação:	Você inseriu uma condição de filtro que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de banco de dados de origem.

Resposta do usuário:	Altere a consulta de filtro de forma a conter caracteres incluídos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
SR_17092	O Qualificador de Origem de Aplicativo <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> contém uma associação e/ou substituição de filtro inválida <substituição de associação> com erro de caractere na localização <número>.
Explicação:	Você inseriu uma condição de associação e/ou uma condição de filtro de origem que contém caracteres inválidos na página de código de conexão de banco de dados de origem.
Resposta do usuário:	Altere a condição de associação, de filtro ou ambas, de forma a conterem caracteres na página de código de conexão de banco de dados de origem.
SR_17138	ERRO: Um ou mais campos usados para origens de partição do Qualificador de Origem <nome do Qualificador de Origem de Aplicativo> foram excluídos. Edite e salve a sessão para corrigir as informações de particionamento.
Explicação:	Você definiu uma chave de partição para uma porta excluída no Qualificador de Origem de Aplicativo.
Resposta do usuário:	Edite a sessão para remover a chave de partição do Qualificador de Origem de Aplicativo. Em seguida, salve as novas informações de partição na sessão e execute-a novamente.
SR_17156	Erro: a expressão de filtro não contém uma origem, uma lista de origens ou um campo de origem para o qual esta expressão está especificada.
Explicação:	Você inseriu uma sintaxe incorreta para a expressão de filtro.
Resposta do usuário:	Insira a expressão de filtro usando a sintaxe correta.
SR_17157	Erro: somente <palavra> é uma palavra reservada válida.
Explicação:	Você forneceu um valor inválido para a expressão de filtro no leitor de tabela SAP do qualificador de origem.
Resposta do usuário:	Especifique uma palavra reservada válida na expressão de filtro.
SR_17158	Erro: filtros de nível de diversos campos não são permitidos.
Explicação:	Você especificou filtros de nível de diversos campos na expressão de filtro.
Resposta do usuário:	Especifique um filtro de nível de campo único.
SR_17159	Erro: Um filtro de nível de tabela não é permitido com um filtro de nível de campo.
Explicação:	Você especificou um filtro de nível de tabela dentro de um filtro de nível de campo na expressão de filtro.
Resposta do usuário:	Exclua o filtro de nível de tabela da expressão de filtro de nível de campo.
SR_17163	O modo de movimentação de dados do servidor atual é <modo>, e o modo do sistema SAP é <modo>. Para extrair dados do sistema SAP ativado para Unicode, o servidor deve estar em execução no modo <modo>.
Explicação:	O sistema SAP é ativado para dados Unicode, mas o Serviço de Integração está em execução no modo de movimentação de dados ASCII.

Resposta do usuário: Altere o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração para Unicode.

SR_17171

O Serviço de Integração não pôde abrir a conexão SFTP.

Explicação: O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o servidor SFTP. A senha ou o nome do usuário pode ser inválido.

Resposta do usuário: Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

CAPÍTULO 19

Códigos de mensagem T

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens TE, 427](#)
- [Mensagens TIB, 429](#)
- [Mensagens TM, 443](#)
- [Mensagens de TPTRD, 456](#)
- [Mensagens de TPTWR, 463](#)
- [Mensagens TT, 477](#)

Mensagens TE

TE_7102	Erro na inicialização. Falha ao obter a hora do último salvamento do mapeamento <nome do mapeamento>.
Explicação:	O servidor de banco de dados de repositório não pôde fornecer a hora do último salvamento do mapeamento. Um problema anterior com o banco de dados pode ter causado algumas inconsistências de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TE_7104	Erro ao criar o grupo <número do grupo> do destino <nome do destino>.
Explicação:	Durante a inicialização da sessão, ocorreu uma falha no Serviço de Integração ao criar um objeto de grupo.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
TE_7105	Erro ao criar a transformação <nome da transformação>.
Explicação:	Durante a inicialização da sessão, ocorreu uma falha no Serviço de Integração ao criar um objeto de transformação.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.

TE_7106	Falha ao alocar ou inicializar o ID de grupo <ID do grupo> para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Durante a inicialização da sessão, ocorreu uma falha no Serviço de Integração ao criar um ID de grupo XML.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem anterior no log da sessão para obter mais informações.
TE_7112	A recuperação de mensagens com uma origem não repetível não permite destinos XML no mapeamento.
Resposta do usuário:	Use um destino que não seja XML ou desative a recuperação de mensagens.
TE_7117	Uma sessão em tempo real não pode conter destinos SDK que não sejam em tempo real no mapeamento.
Explicação:	Você configurou uma latência de liberação em tempo real na sessão. No entanto, o mapeamento contém uma definição de destino SDK que não pode ser usada com sessões em tempo real.
Resposta do usuário:	Desative a latência de liberação em tempo real definindo-a como 0.
TE_7122	A sessão está configurada para confirmação definida pelo usuário, mas o destino <nome do destino> não está recebendo transações de nenhuma transformação upstream.
Explicação:	A sessão está configurada para confirmação definida pelo usuário, mas o destino no mapeamento não está conectado a um gerador de transação efetiva upstream.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de confirmação ou conecte o destino a um gerador de transação efetiva, como uma transformação Controle de Transação.
TE_7127	Não é possível executar uma confirmação definida pelo usuário para uma sessão em tempo real.
Resposta do usuário:	Use uma confirmação com base em origem, desative a latência de liberação ou ative o EOQ forçado.
TE_7131	A transformação <transformação> não está configurada para propagar transações. A sessão não pode ser executada em tempo real.
Explicação:	Você configurou a latência de liberação em tempo real na sessão ou por meio da condição de filtro FlushLatency(n) para WebSphere MQ. A configuração do mapeamento impede que a sessão seja executada em tempo real.
Resposta do usuário:	Desative a latência de liberação ou verifique se o mapeamento não contém limitações de tempo real.
TE_7133	A entrada mestre para a transformação Associador não classificada <nome da transformação> não pode ser particionada porque a transformação Associador não é um ponto de partição.
Explicação:	Você particionou o pipeline mestre sem adicionar um ponto de partição na transformação Associador não classificada. Isso pode fazer com que linhas de entrada do mesmo valor de chave sejam roteadas para partições diferentes.

Resposta do usuário:	Adicione um ponto de partição de chaves automáticas de hash na transformação Associador para garantir que os dados do mesmo valor de chave sejam roteados para a mesma partição.
TE_7134	Aviso. A entrada mestre da transformação Associador classificada <nome da transformação> está particionada.
Explicação:	Você particionou o pipeline mestre, que contém uma transformação Associador classificada. Se você não agrupar os dados classificados antes de transmiti-los para a transformação Associador, poderá obter resultados inesperados.
Resposta do usuário:	Verifique se as partições no pipeline mestre estão configuradas para transmitir dados classificados e agrupados à transformação Associador classificada.
TE_7135	Não é possível recuperar uma sessão quando o grupo de carregamento de destino tem várias origens e pelo menos uma delas é em tempo real. Os nomes das origens são <nomes das origens>.
Explicação:	Você tentou recuperar uma sessão que contém um grupo de ordem de carregamento de destino com várias origens, e uma ou mais origens são em tempo real. As origens em tempo real no grupo de ordem de carregamento de destino estão conectadas a uma transformação ou destino de grupos de várias entradas.
Resposta do usuário:	Se as origens estiverem conectadas a uma transformação Associador, será possível ativar o sinalizador de compatibilidade com versões anteriores. O sinalizador de compatibilidade com versões anteriores permite que o Serviço de Integração leia as origens conectadas a uma transformação Associador em sequência da mesma forma efetuada em versões anteriores à 6.x. Se as origens no grupo de ordem de carregamento de destino estiverem conectadas a um grupo de várias entradas diferente da transformação Associador, desative a recuperação de sessão.

Mensagens TIB

TIB_34001	Não é possível obter a propriedade da conexão <propriedade da conexão>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_34002	Assunto inválido <assunto>.
Explicação:	O atributo Assunto é inválido na conexão de aplicativo de origens e destinos TIBCO.
Resposta do usuário:	Insira um nome de assunto válido para o atributo Assunto na conexão de aplicativo da origem ou do destino TIBCO.
Explicação:	O valor ReplySubject nas propriedades da sessão é inválido.
Resposta do usuário:	Insira um nome de assunto de resposta válido para a propriedade ReplySubject nas propriedades da sessão.
Explicação:	Uma mensagem de destino TIBCO contém um assunto inválido.

Resposta do usuário:	Verifique se o valor para o assunto das mensagens de destino TIBCO é válido. Para obter mais informações sobre nomes de assuntos, consulte a documentação do TIBCO.
TIB_34003	Não é possível obter a propriedade de origem <propriedade de origem>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_34004	Política de limite de fila inválida <política de limite de fila>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Insira um valor para a condição de sessão Contagem de mensagens de ao menos -1.
TIB_34010	Não é possível obter a propriedade de destino <propriedade>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_34015	cmName inválido <cmName>.
Explicação:	O nome de CM na conexão de aplicativo para a origem ou destino TIBCO é inválido.
Resposta do usuário:	Insira um nome de CM válido.
TIB_34021	Mapa de campo inválido <valor de mapa de campo>.
Explicação:	Erro interno. O repositório do PowerCenter contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_34022	Falha ao confirmar a mensagem certificada: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar a mensagem certificada especificada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_34025	Tipo de dados incompatível para o campo <nome do campo>.
Explicação:	Algumas portas conectadas no mapeamento têm tipos de dados incompatíveis com os campos de dados de mensagem.
Resposta do usuário:	Modifique o mapeamento para incluir tipos de dados que sejam compatíveis.
TIB_34026	Estouro de dados ao tentar inserir o valor <valor> no campo de tipo <tipo de dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transmitir todos os dados de uma coluna a outra. O valor especificado é muito alto para a coluna com o tipo de dados especificado.
Resposta do usuário:	Modifique o tipo de dados da coluna no mapeamento.

TIB_34027	Data inválida.
Explicação:	O valor de data da coluna é inválido.
Resposta do usuário:	Verifique os dados. Verifique se os dados contêm valores válidos para a data.
TIB_34028	Estouro de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transmitir todos os dados de uma coluna a outra. O Serviço de Integração rejeitará a linha se a precisão da porta de saída for menor do que a precisão da porta de entrada.
Resposta do usuário:	Modifique o mapeamento alterando a precisão ou os tipos de dados das portas de forma que a precisão da porta de saída seja maior ou igual à precisão da porta de entrada.
TIB_34029	Valor inválido ou estouro de dados.
Explicação:	Os dados continham um valor inválido para uma coluna.
Resposta do usuário:	Verifique os dados. Verifique se os dados contêm valores válidos para a coluna.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transmitir todos os dados de uma coluna a outra. Os dados contêm inconsistências. A linha foi rejeitada.
Resposta do usuário:	Modifique o mapeamento para incluir tipos de dados que sejam compatíveis.
TIB_34030	Estouro de dados ao tentar inserir o valor <valor> no campo de tipo <tipo>.
Explicação:	Algumas portas conectadas do mapeamento contêm tipos de dados diferentes. A porta de entrada tem um tipo de dados maior do que a porta de saída. Como resultado, o Serviço de Integração não pôde transmitir todos os dados.
Resposta do usuário:	Modifique o mapeamento de forma que as colunas conectadas contenham tipos de dados de um intervalo similar.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transmitir todos os dados de uma coluna a outra. O valor especificado é muito alto para a coluna com o tipo de dados especificado.
Resposta do usuário:	Modifique o tipo de dados da coluna no mapeamento.
TIB_34031	O tipo de dados de <tipo de dados> deve ser msg para o campo <campo>.
Explicação:	Você transmitiu dados inválidos a uma coluna com o tipo de dados msg. O Serviço de Integração rejeitou a linha.
Resposta do usuário:	Verifique os dados. Os dados TIBCO devem ser o tipo msg.
TIB_34032	Falha ao extrair dados do campo <campo>: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler dados do campo especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.

TIB_34033	Falha na conversão de dados para o campo <campo>: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde converter os dados do campo especificado de um tipo em outro.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_34034	Falha ao adicionar um campo <campo> a uma mensagem: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao adicionar um campo de mensagem à definição de destino TIBCO.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_34035	Falha no pré-registro do ouvinte <nome do ouvinte>: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde pré-registrar o assinante especificado.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_34036	Falha no driver Tibrv ao definir o nome do assunto <nome do assunto> da mensagem atual: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde definir o nome do assunto especificado da mensagem atual.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_34037	Falha no driver Tibrv ao enviar a mensagem atual: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde enviar a mensagem especificada.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_34038	Falha ao carregar a biblioteca <nome da biblioteca>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao inicializar a sessão. As bibliotecas TIB/Rendezvous adequadas não estão instaladas.
Resposta do usuário:	Verifique a instalação do PowerExchange for TIBCO. Verifique se o TIB/Rendezvous está instalado corretamente.
TIB_35001	O leitor TIBCO não pode obter a referência de conexão para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35002	O leitor TIBCO não pode obter a conexão para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35003	Falha no leitor TIBCO ao inicializar as propriedades de conexão para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar uma conexão para a transformação Qualificador de Origem especificada. Os atributos de conexão podem ser inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique os atributos de conexão da transformação Qualificador de Origem na caixa de diálogo Definição de Objeto de Conexão.
TIB_35004	Falha no leitor TIBCO ao inicializar as propriedades do leitor para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar a sessão. As propriedades da sessão para a instância do qualificador de origem são inválidas.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35005	Falha no leitor TIBCO ao inicializar o driver TIBCO para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode inicializar a sessão. As propriedades da sessão para a instância do qualificador de origem são inválidas.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35006	Falha no leitor TIBCO ao inicializar a origem TIBCO para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35008	Falha na partição do leitor <partição> ao obter o coordenador de cache para recuperação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35009	O atributo da pasta de cache não pode buscar a partição do leitor <partição>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35010	A pasta de cache especificada para a partição do leitor <partição> é inválida.
Explicação:	A pasta de cache de recuperação é inválida nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, especifique uma pasta de cache de recuperação.

TIB_35011	Falha na partição do leitor <partição> ao efetuar o registro para recuperação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde configurar a recuperação para a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35014	Falha na partição do leitor <partição> ao colocar a mensagem em cache.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao colocar a mensagem TIBCO em cache. Talvez o Serviço de Integração tenha gravado apenas parte da mensagem no cache de recuperação antes da falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35015	A partição do leitor <partição> truncou a última mensagem de cache.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. O Serviço de Integração truncou a última mensagem em cache.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
TIB_35016	Falha na partição do leitor <partição> ao truncar o cache da mensagem para a última mensagem serializada: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde truncar a última mensagem no cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35017	Falha na partição do leitor <partição> ao liberar o cache. <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde liberar o cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35018	Falha na distribuição de dados com a mensagem atual <mensagem de erro>.
Explicação:	Uma coluna contém um tipo de dados incompatível.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35020	A quantidade de erros de linha atingiu o limite: <quantidade>.
Explicação:	A quantidade de erros de linha excedeu o limite na propriedade Stop on Errors nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Corrija os dados de mensagem inválidos. Aumente o limite nas propriedades da sessão especificando um número maior para Stop on Errors nas propriedades da sessão.
TIB_35021	Falha no leitor TIBCO ao estabelecer conexão com TIBCO.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao estabelecer conexão com TIBCO. Os atributos de conexão de aplicativo da origem TIBCO podem ser inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique os atributos de conexão de aplicativo da origem TIBCO.

Explicação:	É possível que a rede esteja inativa.
Resposta do usuário:	Verifique a conexão de rede.
TIB_35022	Falha na partição do leitor <partição> ao fechar o ponto de verificação no EOF: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar as mensagens para o destino ao atingir a(s) condição(ões) especificada(s) nas propriedades da sessão. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35024	Erro fatal ao buscar as mensagens TIBCO.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao obter a leitura de TIBCO. Há um erro no TIB/Rendezvous.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35025	Falha na partição do leitor <partição> ao fechar um ponto de verificação na liberação em tempo real: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar mensagens para o destino no final do intervalo de latência de liberação em tempo real. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35026	Falha na liberação do buffer do leitor.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35027	Falha na partição do leitor <partição> ao cancelar o registro para recuperação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35028	O recurso Tempo Real não está ativado para a instância de qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. Você não configurou a sessão para ser executada em tempo real.
Resposta do usuário:	Se desejar executá-la em tempo real, deverá configurar as propriedades da sessão para extração de dados em tempo real.
TIB_35030	O leitor TIBCO não pode obter a propriedade de origem <propriedade> para a instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TIB_35031	O leitor TIBCO não pode obter as instâncias de qualificador de origem do mapeamento.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35033	Falha no leitor TIBCO ao oferecer suporte à recuperação da instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_35037	Falha na partição do leitor <partição> ao ler a mensagem em cache.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler a mensagem em cache. O cache pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_35039	A instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem> contém o tipo de dados msg, que é incompatível com uma conexão do SDK do TIB/Adaptador.
Explicação:	Um campo da definição de origem contém o tipo de dados msg. Este tipo de dados é incompatível com a conexão de aplicativo SDK do TIB/Adaptador. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Remova todos os campos da definição de origem com o tipo de dados msg. Para incluir os metadados de mensagem neste campo, adicione-os como colunas separadas na definição de origem.
TIB_35040	A instância do qualificador de origem <nome do Qualificador de Origem> contém o campo de cabeçalho Limite de Tempo, que é incompatível com uma conexão do SDK do TIB/Adaptador.
Explicação:	Você tentou executar uma sessão com uma conexão de aplicativo SDK do TIB/Adaptador para a transformação Qualificador de Origem especificada. No entanto, a definição de origem TIBCO associada ao Qualificador de Origem contém o campo Limite de Tempo. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Remova o campo Limite de Tempo da definição de origem.
TIB_36001	Falha no driver Tibrv ao estabelecer conexão com o TIB/Rendezvous.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode estabelecer conexão com o TIB/Rendezvous. Os atributos de conexão de aplicativo da origem ou do destino TIBCO podem ser inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique os atributos de conexão de aplicativo da origem ou do destino TIBCO.
Explicação:	É possível que a rede esteja inativa.
Resposta do usuário:	Verifique a conexão de rede.
Explicação:	O TIB/Rendezvous pode não estar corretamente instalado.

Resposta do usuário:	Verifique a instalação do software TIB/Rendezvous.
TIB_36002	Falha no driver TIBCO ao definir o limite de tempo padrão da Entrega de Mensagem Certificada: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode definir um limite de tempo padrão para o envio de mensagens certificadas.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36004	Falha no driver Tibrv ao criar o dispositivo de intervalo de envio.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_36005	Falha no driver Tibrv ao criar a fila de mensagens: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar uma fila de mensagens.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36006	Falha no driver Tibrv ao criar um ouvinte para receber mensagens: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar um ouvinte para ler mensagens.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36009	Falha no driver Tibrv ao definir o nome de assunto de resposta <nome de assunto de resposta> para a mensagem atual: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao definir o nome do assunto de resposta especificado da mensagem atual.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36010	Falha no driver Tibrv ao definir um limite de tempo para a mensagem atual: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde definir o limite de tempo da mensagem atual.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36013	Falha no driver Tibrv ao abrir o ambiente do TIB/Rendezvous: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o TIB/Rendezvous.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.

TIB_36014	Falha no driver Tibrv ao criar um transporte do TIB/Rendezvous: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar o transporte do TIB/Rendezvous.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36015	Falha no driver Tibrv ao inicializar o ouvinte para mensagens de supervisão
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar uma fila de eventos, o ouvinte ou o segmento de distribuição para mensagens de supervisão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36016	Falha no driver Tibrv ao definir a política de limite para a fila de mensagens: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde definir uma política de limite para a fila de eventos.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36017	Falha no driver Tibrv ao criar a fila para mensagens de supervisão: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar uma fila para os eventos de mensagem.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36018	Falha no driver Tibrv ao criar um ouvinte para mensagens de supervisão: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar um ouvinte para mensagens de supervisão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36019	Falha no driver Tibrv ao criar um segmento para distribuir mensagens de supervisão: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar um segmento de distribuição para mensagens de supervisão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36020	Não há memória suficiente no sistema.
Explicação:	Erro fatal. Não há memória suficiente no sistema.
Resposta do usuário:	Aumente a memória do sistema. Altere a política de limite de fila nas propriedades da sessão.
TIB_36021	A licença do TIB/Rendezvous irá expirar ou já expirou em <data>.
Explicação:	A licença do TIB/Rendezvous irá expirar em breve ou expirou na data especificada.

Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36022	O driver Tibrv falhou ao obter confirmação da mensagem com o número de sequência <número>.
Explicação:	O Serviço de Integração não recebeu confirmação da mensagem especificada. O limite de tempo expirou, a mensagem pode ter sido excluída. É possível que o PowerCenter não saiba se a mensagem chegou ao assinante.
Resposta do usuário:	Altere a política de limite de tempo nas propriedades da sessão. Verifique se o assinante está em execução.
TIB_36023	Conflitos de CmName: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	Dois assinantes ou editores têm o mesmo CmName na mesma rede. Cada aplicativo deve usar um CmName exclusivo.
Resposta do usuário:	Verifique se cada aplicativo na rede usa um CmName exclusivo. Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36036	Falha no driver Tibrv ao obter o número de sequência da mensagem: <mensagens de erro TIBCO>.
Explicação:	O TIB/Rendezvous não pode obter o número de sequência da mensagem.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO a fim de obter instruções para correção do erro.
TIB_36037	Falha no driver Tibrv ao serializar a mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar a mensagem no cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_36038	Falha no driver Tibrv ao desserializar a mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler a mensagem do cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_36039	O driver Tibrv tentou alocar <número> bytes de memória, mas falhou.
Explicação:	O cache de recuperação contém inconsistências. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Exclua manualmente o cache corrompido.
TIB_36040	Falha no driver Tibrv ao criar um novo objeto de mensagem.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_36057	Falha ao criar uma mensagem para o campo <campo>: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	Você transmitiu dados inválidos a uma coluna com o tipo de dados msg. O Serviço de Integração rejeitou a linha.

Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_36058	Falha ao obter a quantidade de campos em uma mensagem TIB/Rendezvous: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao tentar determinar a quantidade de campos na mensagem TIB/Rendezvous.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37001	Falha no driver Tibsdk ao estabelecer conexão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde iniciar a sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_37006	Falha no driver Tibsdk ao criar o editor: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37007	Falha no driver Tibsdk ao criar o assinante: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37008	Falha no driver Tibsdk ao adicionar o ouvinte ao assinante: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37009	Falha no driver Tibsdk ao distribuir um evento: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler uma mensagem do TIBCO no formato de conexão AE. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37011	Falha no driver Tibsdk ao iniciar a instância de adaptador <instância de adaptador>: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde iniciar a instância de adaptador especificada. Como resultado, o Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37012	Falha no driver Tibsdk ao pré-registrar um ouvinte <ouvinte pré-registrado>: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.

Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37023	Falha no driver Tibsdk ao processar as mensagens de supervisão: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar mensagens de supervisão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37024	A sessão <sessão> é inválida ou não existe. Ela deve ser uma sessão do RV.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a sessão especificada no TIB/Repositório. Talvez você tenha inserido um nome de sessão inválido nas propriedades de conexão do SDK do TIB/Adaptador.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da sessão nas propriedades de conexão do SDK do TIB/Adaptador.
TIB_37025	Ocorreu uma exceção quando o driver Tibsdk foi inicializado para mensagens de supervisão: <mensagem de erro TIBCO>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.
Resposta do usuário:	Consulte a documentação do TIBCO para obter informações sobre a correção do erro.
TIB_37026	Falha no driver Tibsdk ao colocar uma mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde colocar uma mensagem em cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_37027	Falha no driver Tibsdk ao ler uma mensagem em cache: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler uma mensagem em cache durante uma sessão de recuperação.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_37028	Protocolo inválido de comunicação de sessão. Ele deve ser RV ou RVCM.
Explicação:	O protocolo da sessão do TIB/Repositório especificado é inválido. O protocolo deve ser RV ou RVCM.
Resposta do usuário:	Defina RV ou RVCM como o protocolo da sessão no Administrador do TIB/Adaptador. Para obter mais informações, consulte a documentação do TIBCO.
TIB_38000	Falha no gravador TIBCO ao inserir um valor nulo no campo <campo>, que não pode ter um valor nulo.
Explicação:	Você selecionou Não Nulo para o campo especificado nas propriedades de destino.
Resposta do usuário:	Na guia Colunas das propriedades Editar Tabela da definição de destino, limpe a opção Não Nulo para o campo.

TIB_38001	Falha no gravador TIBCO ao inicializar as propriedades do gravador para a instância de destino <destino>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar as propriedades do gravador para o destino especificado. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_38002	Falha no gravador TIBCO ao inicializar as propriedades de conexão para a instância de destino <destino>: <mensagem de erro>.
Explicação:	Um atributo na conexão de aplicativo é inválido para o destino TIBCO. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_38003	O gravador TIBCO não pode obter informações de conexão para a instância de destino <destino>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_38004	Falha na inicialização do gravador TIBCO para a instância de destino <destino>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar o destino. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
TIB_38007	O gravador TIBCO rejeitou a linha devido ao erro de estouro do campo <campo>.
Explicação:	Erro na linha. Estouro de dados no campo especificado.
Resposta do usuário:	Use um tipo de dados maior para o campo de saída. Por exemplo, use int64 em vez de int32.
TIB_38008	Os dados foram truncados para o campo <campo>.
Explicação:	Esta é uma mensagem de aviso. Os dados foram truncados para um campo de string.
Resposta do usuário:	Aumente a precisão do campo de saída.
TIB_38009	Falha no gravador TIBCO ao obter o valor de limite de erro.
Explicação:	Erro interno. O repositório pode conter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TIB_38010	Não é possível conectar o campo SendSubject quando ouvintes pré-registrados estão especificados para o gravador.
Explicação:	As propriedades da sessão contêm ouvintes pré-registrados para um destino TIBCO. Além disso, o mapeamento contém um link para a porta SendSubject na definição de destino. Isso não é permitido.

Resposta do usuário:	Para usar o assunto padrão, remova o link para a porta SendSubject na definição de destino. Remova os ouvintes pré-registrados especificados nas propriedades da sessão.
TIB_38012	A instância de destino contém o tipo de dados msg, que é incompatível com uma conexão do SDK do TIB/Adaptador.
Explicação:	Um campo na definição de destino contém o tipo de dados msg. Este tipo de dados é incompatível com a conexão de aplicativo SDK do TIB/Adaptador. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Remova todos os campos da definição de origem com o tipo de dados msg. Para incluir os metadados de mensagem neste campo, adicione os metadados como colunas separadas na definição de destino.
TIB_38013	A instância de destino contém o campo de cabeçalho Limite de Tempo, que é incompatível com uma conexão do SDK do TIB/Adaptador.
Explicação:	Você tentou executar uma sessão com uma conexão do aplicativo SDK do TIB/Adaptador para um destino TIBCO. No entanto, a definição de destino TIBCO contém a porta Limite de Tempo, que está vinculada à porta Limite de Tempo em outra transformação. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Remova o link para a porta Limite de Tempo na definição de destino.
TIB_38014	A instância de destino contém o tipo de dados ipaddr32 ou ipport16, o que é incompatível com uma conexão do SDK do TIB/Adaptador.
Explicação:	Você selecionou uma conexão do aplicativo SDK do TIB/Adaptador para um destino TIBCO. No entanto, a definição de destino TIBCO contém campos com os tipos de dados ipaddr32 e/ou ipport16. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Use a string de tipo de dados para campos com tipos ipaddr32 ou ipport16.

Mensagens TM

TM_6004	Houve um erro ao estabelecer conexão com o repositório.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Repositório está em execução.
TM_6018	A sessão foi concluída com <número> erros de transformação de linha.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
TM_6059	Erro ao atualizar a transformação Gerador de Sequência <nome da transformação> no repositório.
Resposta do usuário:	Análise os logs do Serviço de Repositório para obter mais informações sobre o erro.

Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6063	Erro ao atualizar as tabelas de repositório.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode atualizar tabelas de repositório.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
TM_6075	Erro ao abrir o arquivo.
Explicação:	Este é um erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas. Se necessário, consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre a ação adequada.
TM_6085	Ocorreu um erro de transformação fatal, e a sessão está sendo encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
TM_6094	Erro ao criar o pool de buffer.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde alocar memória para um pool de buffer em um ponto de partição, limite de origem ou de destino. O nó Serviço de Integração pode não ter memória suficiente.
Resposta do usuário:	Verifique se o nó Serviço de Integração tem memória suficiente. Se a recuperação de deadlock e a resiliência de conexão estiverem habilitadas, desabilite-as e execute a sessão novamente. Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
Explicação:	O tamanho da memória de buffer é muito pequeno para a sessão.
Resposta do usuário:	Aumente o tamanho da memória de buffer. Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
Explicação:	O segmento não pode bloquear ou desbloquear o pool de buffer.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6109	Aviso. É recomendável que o tamanho do buffer do DTM alocado para cada DTM não exceda <número> bytes. O tamanho especificado do buffer do DTM é <número> bytes.
Explicação:	O tamanho do buffer do DTM excedeu o tamanho recomendado.
Resposta do usuário:	O Serviço de Integração foi iniciado com o tamanho de memória compartilhada especificado. Se desejar alterar o tamanho da memória, interrompa o Serviço de Integração, altere a quantidade de bytes para o tamanho especificado e reinicie o Serviço de Integração.
TM_6154	Erro ao definir a ordem de classificação da sessão: <ordem de classificação>.
Explicação:	Você selecionou uma ordem de classificação inválida com a página de código.
Resposta do usuário:	Selecione uma ordem de classificação válida para a página de código selecionada.

TM_6157	Erro ao analisar o texto de chamada de procedimento armazenado <procedimento armazenado>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode analisar o texto de procedimento armazenado. Pode haver um erro de sintaxe no procedimento armazenado.
Resposta do usuário:	Verifique a sintaxe do procedimento armazenado. Teste-o no banco de dados. Em seguida, execute a sessão novamente.
TM_6159	Erro ao executar o procedimento armazenado.
Explicação:	O contexto para execução do procedimento armazenado pode ser inválido.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas. Verifique o procedimento armazenado no banco de dados. Verifique as explicações adicionais nas mensagens de erro no banco de dados.
TM_6186	O texto de chamada de procedimento armazenado <texto da chamada> contém um ou mais caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados de procedimento armazenado. O caractere inválido é iniciado na posição <posição do caractere> da consulta.
Explicação:	O texto de chamada para um procedimento armazenado de pré ou pós-destino contém um ou mais caracteres que não estão no conjunto de caracteres da página de código de banco de dados de procedimento armazenado.
Resposta do usuário:	<p>Identifique o caractere inválido referenciado no log da sessão. Edite o texto da chamada de forma que o texto de chamada de procedimento armazenado contenha caracteres codificados nos conjuntos de caracteres das páginas de código do Serviço de Integração e do banco de dados de procedimento armazenado.</p> <p>Configure o banco de dados de procedimento armazenado para usar uma página de código que contenha codificação para o conjunto de caracteres de dados de procedimento armazenado e que seja compatível com a página de código do Serviço de Integração.</p>
Explicação:	O banco de dados de procedimento armazenado usa uma página de código não suportada pelo PowerCenter.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código para o banco de dados de procedimento armazenado que seja suportada pelo PowerCenter e contenha codificação para o conjunto de caracteres de banco de dados de procedimento armazenado.
TM_6188	A ordem de classificação de sessão <nome da ordem de classificação> é incompatível com a página de código do Serviço de Integração <nome da página de código>.
Explicação:	A ordem de classificação especificada é incompatível com a página de código do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Para validar páginas de código, selecione uma ordem de classificação compatível com a página de código do Serviço de Integração. Para liberar a validação de páginas de código, configure o Serviço de Integração para liberar a validação de páginas de código no modo de movimentação de dados Unicode.
TM_6190	Não é possível identificar a conexão relacional exclusiva ou a conexão de aplicativo usada como \$Source ou \$Target para uma transformação Pesquisa ou Procedimento Armazenado.
Explicação:	A transformação Pesquisa ou Procedimento Armazenado está configurada com a variável \$Source ou \$Target. O mapeamento tem mais do que uma conexão de banco de dados de origem ou de destino relacional.

Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, insira uma conexão de banco de dados para a conexão \$Source ou \$Target.
TM_6193	Erro ao expandir o parâmetro de conexão <nome do parâmetro>.
Explicação:	Um parâmetro de sessão, como \$DBConnectionNome, foi usado para definir uma conexão de sessão. No arquivo de parâmetros, o valor de parâmetro de sessão não corresponde ao nome de um dos objetos de conexão no Workflow Manager.
Resposta do usuário:	Atualize o valor de parâmetro da sessão no arquivo de parâmetros, de forma que corresponda ao nome de um objeto de conexão no Workflow Manager. Verifique se o tipo de parâmetro da sessão corresponde ao tipo de objeto de conexão. Por exemplo, use \$FTPConnectionNome para definir uma conexão de FTP, não uma conexão de fila.
TM_6200	O caminho do log da sessão excede os limites de <limite do caminho do log da sessão> caracteres <caminho do log da sessão>.
Resposta do usuário:	Insira um caminho do log da sessão que esteja no limite de caminho de log de sessão. Talvez seja necessário especificar outro diretório ou diminuir o tamanho do nome do arquivo de log.
TM_6202	Evento do DTM. Erro ao incrementar o número do arquivo de log no repositório.
Explicação:	O repositório não pôde atualizar o número de arquivo de log no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor de banco de dados e o Serviço de Repositório estão em execução.
TM_6223	Erro interno ao buscar o log da sessão. O log anexado ao email de pós-sessão pode estar incompleto.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6247	Erro ao verificar as permissões do objeto global: <objeto>.
Explicação:	O usuário que iniciou a sessão não tem permissão de execução sobre um dos objetos de conexão usados pela sessão.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário tem permissão sobre o objeto.
TM_6248	O usuário <nome do usuário> não tem permissão de execução sobre o objeto global <nome do objeto>.
Explicação:	O usuário que iniciou a sessão não tem permissão de execução sobre um dos objetos de conexão usados pela sessão.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário tem permissão sobre o objeto.
TM_6254	Erro ao salvar informações estatísticas no repositório para a transformação <nome da transformação>, com o nome do grupo <grupo> e ID de partição <ID da partição>.
Explicação:	Erro ao enviar informações estatísticas no repositório. Por exemplo, a conexão de banco de dados pode ter sido interrompida.
Resposta do usuário:	Analise as mensagens relacionadas no log do Serviço de Repositório.

TM_6255	Erro ao salvar informações estatísticas no repositório para a transformação <nome da transformação> com ID de partição <ID da partição>.
Explicação:	Erro ao enviar informações estatísticas no repositório. Por exemplo, a conexão de banco de dados pode ter sido interrompida.
Resposta do usuário:	Analisar as mensagens relacionadas no log do Serviço de Repositório.
TM_6264	A conexão não está definida no Workflow Manager para a transformação Qualificador de Origem de MQ <nome do Qualificador de Origem de MQ> partição <número da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar a conexão de fila especificada nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Atribua uma conexão de fila válida à sessão.
TM_6279	A instância da sessão <nome da instância da sessão> encontrou o seguinte erro de validação de tempo de execução: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde executar a sessão porque é inválido.
Resposta do usuário:	Analisar a mensagem de erro de tempo de execução.
TM_6288	Falha ao alocar memória. Memória virtual insuficiente.
Explicação:	Não há memória virtual suficiente.
Resposta do usuário:	Aumentar a quantidade de memória virtual disponível no sistema do Serviço de Integração.
TM_6289	Cancelando o processo do DTM devido a falha de alocação de memória.
Explicação:	O Serviço de Integração requer mais memória.
Resposta do usuário:	Aumentar a quantidade de memória virtual disponível no sistema do Serviço de Integração.
TM_6294	A ordem de carregamento de destino foi alterada. Revalide o mapeamento <nome do mapeamento>.
Explicação:	Se um mapplet associado a um mapeamento for alterado de forma que a ordem de carregamento de destino para o mapplet seja alterada depois de salvar o mapeamento, o Serviço de Integração não poderá executar a sessão.
Resposta do usuário:	Abra o mapeamento e salve-o.
TM_6316	Erro: <mensagem de erro no banco de dados> ao configurar a tabela <nome da tabela>.
Explicação:	O nome do usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem privilégios de criação de tabela sobre o banco de dados de destino.
Resposta do usuário:	Conceda privilégios de criação de tabelas ao nome de usuário do banco de dados especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar a tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.

Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro no banco de dados para determinar a causa e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6317	Ocorreu o seguinte erro ao criar a tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O nome do usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem privilégios de criação de tabela sobre o banco de dados de destino.
Resposta do usuário:	Conceda privilégios de criação de tabelas ao nome de usuário do banco de dados especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar a tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro no banco de dados para determinar a causa e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6318	Ocorreu o seguinte erro no banco de dados durante a preparação para busca do ID de execução de destino na tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar as informações da tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro no banco de dados para determinar a causa e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6319	Ocorreu o seguinte erro no banco de dados durante a busca pelo ID de execução de destino na tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O nome do usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para selecionar informações no banco de dados de destino.
Resposta do usuário:	Conceda privilégios de seleção ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde recuperar as informações da tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro no banco de dados para determinar a causa e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6320	Ocorreu o seguinte erro no banco de dados ao inserir o ID de execução de destino na tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro no banco de dados>.
Explicação:	O nome do usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para inserir informações na tabela de recuperação PM_RECOVERY.
Resposta do usuário:	Conceda ao nome do usuário de banco de dados especificado na conexão de banco de dados de destino permissão para inserir dados na tabela de recuperação PM_RECOVERY.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inserir informações em PM_RECOVERY devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro no banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.

TM_6321	O formato da tabela de recuperação está na versão <número da versão>, mas a versão 6.2 é esperada.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode executar a recuperação porque as tabelas de recuperação não estão corretamente formatadas.
Resposta do usuário:	Se você criou as tabelas manualmente, analise o formato e corrija os erros. Talvez seja conveniente permitir que o Serviço de Integração crie as tabelas. Conceda privilégios de criação ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
TM_6322	Ocorreu o seguinte erro ao gerar um ID de sequência: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde inicializar a tabela de recuperação PM_TGT_RUN_ID.
Resposta do usuário:	Consulte a tabela de recuperação PM_RECOVERY para obter o valor máximo na coluna TGT_RUN_ID. Insira esse valor na PM_TGT_RUN_ID.
TM_6323	Ocorreu o seguinte erro no banco de dados ao confirmar o novo ID de sequência para o banco de dados: <mensagem de erro do banco de dados>.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6324	Ocorreu o seguinte erro no banco de dados ao preparar a instrução de recuperação UPDATE: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para acessar as tabelas de recuperação.
Resposta do usuário:	Conceda permissão para acessar as tabelas de recuperação ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde acessar as tabelas de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6325	Ocorreu o seguinte erro ao atualizar informações de recuperação para a tabela de recuperação <nome da tabela>: <erro no banco de dados>.
Explicação:	O usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para atualizar a tabela de recuperação.
Resposta do usuário:	Conceda permissão para acessar as tabelas de recuperação ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde atualizar a tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6326	Ocorreu o seguinte erro ao excluir informações de recuperação da tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O nome do usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para excluir informações da tabela de recuperação.

Resposta do usuário:	Conceda permissão para excluir informações das tabelas de recuperação ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde excluir as informações da tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6327	Ocorreu o seguinte erro ao redefinir informações de recuperação para a tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para redefinir informações da tabela de recuperação.
Resposta do usuário:	Conceda permissão para acessar, inserir e excluir informações das tabelas de recuperação ao nome de usuário do banco de dados especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde redefinir as informações da tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6328	Ocorreu o seguinte erro no banco de dados ao buscar a contagem de partições na tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para acessar a tabela de recuperação.
Resposta do usuário:	Conceda permissão para acessar as tabelas de recuperação ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde acessar a tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6329	Ocorreu o seguinte erro ao buscar informações de recuperação da tabela de recuperação <nome da tabela>: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O usuário especificado na conexão de banco de dados de destino não tem permissão para acessar a tabela de recuperação.
Resposta do usuário:	Conceda permissão para acessar as tabelas de recuperação ao nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde acessar a tabela de recuperação devido a um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Verifique a causa do erro na mensagem de erro do banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6330	Erro ao recuperar informações de recuperação no banco de dados de destino.
Resposta do usuário:	Verifique se as tabelas de recuperação existem no banco de dados de destino. Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.

TM_6331	Erro ao inicializar a recuperação do destino <tabela de destino>.
Resposta do usuário:	Verifique se as tabelas de recuperação existem no banco de dados de destino. Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas. Verifique se o nome de usuário do banco de dados especificado na conexão de banco de dados de destino tem permissão para criar, acessar e atualizar as tabelas de recuperação.
TM_6332	Erro ao excluir as informações das tabelas de recuperação do destino <destino>.
Resposta do usuário:	Verifique se as tabelas de recuperação existem no banco de dados de destino. Verifique as possíveis causas nas mensagens de erro anteriores. Verifique se o nome de usuário do banco de dados especificado na conexão de banco de dados de destino tem permissão para criar, acessar e atualizar as tabelas de recuperação.
TM_6336	Erro ao inicializar a sessão de recuperação porque as informações de recuperação do destino <destino> não foram encontradas.
Resposta do usuário:	<p>Verifique se as tabelas de recuperação existem no banco de dados de destino. Se as tabelas não existem, é necessário executar novamente a sessão com a recuperação ativada para criação das tabelas e inserir nelas as informações de recuperação. Também é possível criar manualmente as tabelas de recuperação e executar a sessão normalmente para criar as informações de recuperação.</p> <p>Se as tabelas de recuperação existirem, execute normalmente a sessão para criar as informações de recuperação. Não descarte as tabelas de recuperação enquanto a sessão estiver ativada para recuperação.</p>
TM_6341	Erro no banco de dados ao atualizar as tabelas de recuperação. A sessão atualizou <quantidade de registros> registros de recuperação, mas esperava atualizar uma linha.
Resposta do usuário:	Verifique as possíveis causas na mensagem de erro no banco de dados e entre em contato com o administrador do banco de dados.
TM_6342	Erro ao atualizar as informações nas tabelas de recuperação do destino <nome do destino>.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas. Verifique se as tabelas de recuperação existem no banco de dados de destino e se o nome de usuário especificado na conexão de banco de dados de destino tem permissão para atualizar as tabelas.
TM_6343	A recuperação de sessão não é possível porque a sessão não está ativada para recuperação.
Resposta do usuário:	Ative a sessão para recuperação. Quando ativada para recuperação, a sessão deverá ser executada normalmente, e falhará antes de você executar a recuperação.
TM_6345	O objeto de conexão <nome da conexão> não é um tipo de conexão de partição de banco de dados válido.
Explicação:	Ocorreu falha no Serviço de Integração com a sessão porque não foi possível carregar para o tipo de destino usando particionamento de banco de dados.
Resposta do usuário:	Use particionamento de passagem para destinos que não ofereçam suporte ao particionamento de banco de dados.

TM_6349	A recuperação de sessão não é possível porque a sessão também está configurada para executar uma carga de teste.
Resposta do usuário:	Para executar a recuperação, desative a carga de teste nas propriedades da sessão.
TM_6376	Falha no Serviço de Integração ao processar o arquivo de recuperação.
Resposta do usuário:	Reinicie a sessão. Se o problema persistir, entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6687	O tamanho do buffer do DTM especificado <tamanho do buffer do DTM> excede o espaço de endereço de 32 bits. Ele não pode ter mais do que <número> em um Serviço de Integração de 32 bits.
Explicação:	Você tentou executar uma sessão em um Serviço de Integração de 32 bits, mas o tamanho do buffer do DTM é muito grande.
Resposta do usuário:	Diminua o tamanho do buffer do DTM ou execute a sessão em um Serviço de Integração de 64 bits.
TM_6698	Erro ao carregar a biblioteca: <motivo da falha>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao carregar a biblioteca de log de sessão externa, possivelmente devido a arquivos .dll ausentes ou inválidos.
Resposta do usuário:	Execute a ação necessária para corrigir o erro.
TM_6700	Ocorreu o seguinte erro ao acessar o arquivo <nome do arquivo> para geração de logs de erro: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde acessar o arquivo especificado. O usuário que está executando o Serviço de Integração não tem permissão para ler nem gravar no arquivo especificado para geração de log de erros.
Resposta do usuário:	Analisar a mensagem de erro e verificar as permissões sobre o arquivo especificado.
TM_6701	Aviso. O delimitador de arquivo simples <delimitador> é equivalente ao delimitador de coluna de dados para geração de logs de erros. Talvez seja difícil ler o log de erros.
Resposta do usuário:	Atualize a sessão para usar um delimitador de coluna de dados diferente para geração de logs de erros.
TM_6712	As origens simultâneas com os mesmos requisitos transacionais devem ter a mesma quantidade de partições. A quantidade de partições entre a instância da transformação <nome da instância da transformação> e <nome da instância da transformação> é diferente.
Explicação:	A sessão foi executada no modo em tempo real ou de alteração, mas a quantidade de partições das instâncias de transformações especificadas difere. As instâncias das transformações devem ter a mesma quantidade de partições.
Resposta do usuário:	Configure-as para apresentarem o mesmo número de partições.

TM_6713	Origens simultâneas com os mesmos requisitos transacionais devem ter ordem de execução consecutiva.
Explicação:	Ao executar uma sessão no modo de alteração ou em tempo real, a execução dos grupos de ordem de carregamento de destino deve ser consecutiva.
Resposta do usuário:	Para garantir a execução consecutiva, defina a ordem de carregamento de destino no Designer.
TM_6765	O Depurador não pode executar uma sessão em uma grade.
Resposta do usuário:	Desative a sessão na grade ou depure o mapeamento no Designer.
TM_6772	Falha no grupo de partição de execução do funcionário do DTM <ID do grupo de partição> ao estabelecer conexão com o mestre DTM no <nome do host e número da porta do processo do mestre DTM> com tempo limite de <valor do tempo limite> segundos.
Explicação:	O DTM do funcionário não pôde estabelecer conexão com o mestre DTM no período de tempo limite especificado. É possível que o processo do mestre DTM tenha sido encerrado de forma inesperada ou pode ter ocorrido uma falha na rede.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador da rede para verificar se os nós da rede não têm problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio do PowerCenter para verificar se o Serviço de Integração está em execução.
TM_6775	O processo do mestre DTM não pôde estabelecer conexão com o processo do serviço mestre para atualizar o status da sessão com a seguinte mensagem: mensagem de erro <texto da mensagem de erro> e código de erro <código de erro>.
Explicação:	O processo do mestre DTM não pôde estabelecer conexão com o processo do serviço mestre para atualizar o status da sessão. É possível que o processo do mestre DTM tenha sido encerrado de forma inesperada ou pode ter ocorrido uma falha na rede.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador da rede para verificar se os nós da rede não têm problemas de conectividade. Entre em contato com o administrador do domínio do PowerCenter para verificar se o Serviço de Integração está em execução.
TM_6777	As sessões de criação de perfil temporário não podem ser ativadas para grade.
Resposta do usuário:	Crie uma sessão de perfil persistente ou execute a sessão de perfil temporário em um Serviço de Integração que não seja atribuído a uma grade.
TM_6788	Erro: Não é possível abrir o arquivo de log temporário <nome do arquivo de log> com o erro <código de erro>. O log da sessão não será anexado ao email de pós-sessão.
Explicação:	O Serviço de Integração tentou criar um arquivo de log no diretório de instalação dos Serviços do PowerCenter, mas não pôde acessar o diretório. O Serviço de Integração não pôde anexar o log da sessão ao email de pós-sessão porque não pôde criar o arquivo no diretório especificado.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário dos Serviços do PowerCenter tem permissão para gravação no respectivo diretório de instalação.
TM_6795	O Serviço de Repositório marcou a sessão como comprometida, e o Serviço de Integração não está configurado para executar sessões comprometidas.
Resposta do usuário:	Valide a sessão ou configure o Serviço de Integração para executar sessões comprometidas.

TM_6796	Ocorreu um erro ao expandir o nome do proprietário <nome do proprietário> da transformação <nome da transformação>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode expandir um parâmetro ou variável no nome do proprietário da tabela ou no prefixo do nome da tabela.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6797	Erro ao expandir um parâmetro ou uma variável no ambiente SQL <texto SQL> para o objeto de conexão <nome da conexão>.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6798	Erro ao expandir um parâmetro ou uma variável no prefixo do nome da tabela <prefixo> para logs de erros.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TM_6828	Erro ao salvar informações estatísticas no repositório.
Explicação:	Erro ao salvar estatísticas no repositório. Por exemplo, a conexão de banco de dados pode ter sido interrompida.
Resposta do usuário:	Analisar as mensagens relacionadas no log do Serviço de Repositório.
TM_6829	O Serviço de Integração encontrou o seguinte erro ao redefinir a tabela de recuperação <nome da tabela>: erro <erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde redefinir uma tabela de recuperação porque encontrou um erro. Por exemplo, a conexão de banco de dados pode ter sido interrompida.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mais informações.

TM_6844	A variável <nome da variável> usada na atribuição de variável pré-sessão foi substituída no arquivo de parâmetros. A atribuição de variável será ignorada.
Explicação:	A variável está atribuída em uma instrução de atribuição de variável pré-sessão e em um arquivo de parâmetros. O Serviço de Integração usa o valor no arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Para usar o valor na instrução de atribuição de variável pré-sessão, remova a variável do arquivo de parâmetros. Também é possível configurar a sessão e o fluxo de trabalho de forma que eles não executem um arquivo de parâmetros.
TM_6845	Não é possível localizar o fluxo de trabalho pai ou a variável de worklet <nome da variável> listado em uma instrução de atribuição de variável pré-sessão. A atribuição de variável será ignorada.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável não foi excluída ou renomeada.
TM_6848	Não é possível resolver a variável <nome da variável> como um fluxo de trabalho definido pelo usuário ou uma variável de worklet.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável não foi excluída ou renomeada.
TM_6849	Não é possível resolver a variável <nome da variável> como um parâmetro ou variável de mapeamento, parâmetro de sessão ou variável predefinida.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável não foi excluída ou renomeada.
TM_6850	Erro ao definir o valor da variável <nome da variável> no valor para a variável <nome da variável>.
Explicação:	A sessão contém uma instrução de atribuição de variável pré ou pós-sessão, mas o Serviço de Integração não pôde executar a atribuição da variável.
Resposta do usuário:	Verifique se os parâmetros ou as variáveis da instrução de atribuição existem e se a ortografia dos nomes está correta.
TM_6851	Erro ao executar a atribuição de variável pós-sessão.
Resposta do usuário:	Verifique se os parâmetros ou as variáveis da instrução de atribuição existem e se a ortografia dos nomes está correta.
TM_6956	Erro ao iniciar uma nova instância de fluxo de trabalho porque a quantidade de instâncias de fluxo de trabalho está no limite configurado.
Resposta do usuário:	Inicie a instância de fluxo de trabalho após a execução de uma das instâncias.
TM_6957	Ocorreu uma falha no fluxo de trabalho porque ele persiste nas mesmas variáveis de mapeamento que outra instância de fluxo de trabalho em execução simultânea.
Resposta do usuário:	Para persistir nas variáveis de mapeamento para fluxos de trabalho simultâneos, configure nomes e parâmetros de instância de fluxo de trabalho diferentes.

TM_6958	Ocorreu uma falha no fluxo de trabalho ao ser iniciado porque um fluxo de trabalho com o mesmo nome de instância já está em execução.
Resposta do usuário:	Verifique se o fluxo de trabalho está ativado para execução simultânea. Configure nomes de instâncias exclusivos para cada fluxo de trabalho ou ative o fluxo de trabalho para execução simultânea sem nomes de instâncias exclusivos.

Mensagens de TPTRD

TPTRD_11001	O plug-in não pôde criar o objeto de classe TPTLogging.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de registro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_11002	O plug-in não pôde converter a página de código em Unicode.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_11003	O plug-in não pôde converter Unicode para a página de código.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21101	Plug-in não pôde recuperar nível de rastreamento da sessão.
Explicação:	Ao inicializar o módulo de registro, o nível de rastreamento a partir dos atributos de sessão não pode ser recuperado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21201	Plug-in não pôde configurar agente de log ILog.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de registro ILog.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21202	Plug-in não pôde configurar agente de log TPTLogging.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de registro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21203	Plug-in não pôde configurar TDPID.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de nome de host.

Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21204	Plug-in não pôde configurar nome de usuário.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de nome de usuário.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21205	Plug-in não pôde configurar senha.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de senha.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21206	Plug-in não pôde configurar banco de dados de trabalho.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de nome de banco de dados.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21207	Plug-in não pôde configurar nome de tabela.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de nome de tabela.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21208	Plug-in não pôde configurar instrução DML.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto DML.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21209	Plug-in não pôde criar objeto de conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	Atributos da conexão são inválidos.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todos os atributos de conexão estejam corretos.
TPTRD_21210	Plug-in não pôde criar esquema para tabela <table name>.
Explicação:	O esquema definido no mapeamento está incorreto.
Resposta do usuário:	Valide ou recrie o mapeamento. Verifique se os nomes de coluna, precisão e escala são iguais à definição da tabela.
TPTRD_21211	Plug-in não pôde iniciar conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	Falha ao iniciar método do objeto de conexão Teradata Parallel Transporter.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro retornada pelo Teradata CLI ou DBS. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTRD_21212	Plug-in não pôde alocar memória para objeto de conexão.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de conexão Teradata Parallel Transporter.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina do Serviço de Integração.
TPTRD_21213	Plug-in não pôde alocar memória para objeto de esquema.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de esquema do Teradata Parallel Transporter.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina do Serviço de Integração.
TPTRD_21214	Não há campos definidos para leitura de dados.
Explicação:	Não há portas mapeadas no mapeamento.
Resposta do usuário:	Valide ou recrie o mapeamento.
TPTRD_21215	Plug-in não pôde buscar dados na linha <row number> com status <status code>.
Explicação:	Chamada GetRow() falhou na linha <row number>.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21216	Plug-in não pôde recuperar o tipo de dados C do DSQ.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode obter o tipo de dados C para o Qualificador de origem.
Resposta do usuário:	Verifique o datatype na lista de tipos de dados do Qualificador de origem.
TPTRD_21217	Plug-in não pôde liberar todas as linhas.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar linhas nos buffers do Qualificador de origem.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se a sessão falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
TPTRD_21218	Ocorreu um erro durante Exportação...
Explicação:	Operador de sistema EXPORTAR não pôde obter dados das tabelas Teradata.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente.
TPTRD_21219	Erro desconhecido na TPTReaderPartition::run()
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21220	TDPID inválido.
Explicação:	Nome de host inválido.

Resposta do usuário:	Certifique-se de especificar o TDPID correto no objeto de conexão.
TPTRD_21301	Plug-in não pôde inicializar componente do leitor Teradata PT.
Explicação:	Falha na inicialização do plug-in do leitor.
Resposta do usuário:	Valide o mapeamento e execute a sessão novamente.
TPTRD_21302	Plug-in não pôde recuperar objeto de metadados do Qualificador de origem.
Explicação:	Não foi possível inicializar a sessão porque a instância do Qualificador de origem não pôde ser buscada a partir do mapeamento.
Resposta do usuário:	Recrie o mapeamento ou execute a sessão novamente.
TPTRD_21501	Plug-in não pôde inicializar driver de partição do leitor Teradata PT.
Explicação:	Falha na inicialização do driver de partição do leitor.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se a sessão falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
TPTRD_21502	Plug-in não pôde recuperar informações da conexão Teradata Parallel Transporter.
Explicação:	Objeto de conexão tem alguns parâmetros inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os atributos do objeto de conexão são apropriados.
TPTRD_21503	Plug-in não pôde recuperar informações do nível de sessão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode recuperar os atributos da sessão.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os atributos do objeto da sessão de origens são válidos.
TPTRD_21504	Plug-in não pôde recuperar informações da extensão de metadados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode recuperar os atributos do Qualificador de origem.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os atributos do Qualificador de origem são válidos.
TPTRD_21505	Plug-in não pôde recuperar Qualificador de origem e suas informações de campo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21506	Plug-in não pôde criar instrução DML.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar a instrução DML para a extração de dados.
Resposta do usuário:	Verifique se o SQL personalizado está correto. Verifique se os nomes de campo e tabela são os mesmos que na definição da tabela Teradata.

TPTRD_21507	Plug-in não pôde criar instância de classe TPTAPI.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto Teradata PT API.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTRD_21508	Plug-in não pôde criar conexão ao banco de dados Teradata.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21509	Plug-in não pôde ler os dados da tabela <table name> do banco de dados Teradata.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21510	Plug-in não pôde validar a instrução DML do nível de sessão <DML_statement>.
Explicação:	O SQL personalizado nas propriedades de sessão está incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o SQL personalizado está correto.
TPTRD_21511	Plug-in não pôde validar a instrução DML do nível da extensão de metadados <DML statement>.
Explicação:	O SQL personalizado no Qualificador de origem está incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique se o SQL personalizado está correto.
TPTRD_21512	Plug-in não pôde criar instrução DML padrão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar a instrução DML para a extração de dados. Os nomes comerciais da porta podem não corresponder à definição de tabela.
Resposta do usuário:	Verifique se as portas estão definidas corretamente no mapeamento.
TPTRD_21513	Diversos grupos <group_count> não suportado.
Explicação:	O Qualificador de origem contém diversos grupos.
Resposta do usuário:	Atualize o mapeamento de forma que o Qualificador de origem contenha um único grupo.
TPTRD_21514	Plug-in não pôde recuperar lista de campos do Qualificador de origem.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode obter o Qualificador de origem ou a lista de campos das origens e informações do campo.
Resposta do usuário:	Verifique se os campos de mapeamento estão definidos corretamente.
TPTRD_21515	Plug-in não pôde recuperar tipo de dados C do campo <field name>.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21516	Plug-in não pôde recuperar tipo de dados do campo <field name>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21517	Plug-in não pôde recuperar extensão de origem anexada ao Qualificador de origem específico.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21518	Plug-in não pôde recuperar referência de conexão associada à partição específica.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21519	Plug-in não pôde recuperar objeto de conexão associado à referência de conexão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21520	Plug-in não pôde recuperar TDPID.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21521	Plug-in não pôde recuperar nome do banco de dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21522	Plug-in não pôde recuperar Tenacidade.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21523	Plug-in não pôde recuperar sessões máximas.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTRD_21524	Plug-in não pôde recuperar Suspensão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21525	Plug-in não pôde recuperar tamanho do bloco.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21526	Plug-in não pôde recuperar sinalizador de dados criptografados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21527	Consulta SQL inválida.
Explicação:	A consulta SQL no campo SQL personalizado é inválida. Insira uma consulta SQL usando o Teradata SQL.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o SQL definido no campo SQL personalizado é um Teradata SQL válido.
TPTRD_21528	Plug-in não pôde obter a lista de origens no mapeamento.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTRD_21529	O número de sessões máximas deve ser maior que 0.
Explicação:	O atributo Sessões Máximas para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Sessões Máximas e então reinicie a sessão.
TPTRD_21530	O valor de Suspende deve ser maior que 0.
Explicação:	O atributo Suspende para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Suspende e então reinicie a sessão.
TPTRD_21531	A tenacidade deve ser maior ou igual a 0.
Explicação:	O atributo Tenacidade para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Tenacidade e então reinicie a sessão.

TPTRD_21532	É necessário tamanho de bloco mínimo de 256 bytes e máximo de 64000 bytes.
Explicação:	O atributo Tamanho de bloco para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Tamanho de bloco e então reinicie a sessão.
TPTRD_21533	Nº de portas ordenadas maior que o nº de campos de saída.
Explicação:	O atributo Número de portas ordenadas nas propriedades de origem Teradata PT excede o número de campos de saída.
Resposta do usuário:	Atualize o Número de portas ordenadas para a origem Teradata e então reinicie a sessão.
TPTRD_35061	Ocorreu o seguinte erro do sistema quando o Serviço de Integração tentou obter os valores de alguns atributos da sessão: <error message>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde obter os valores de algumas propriedades de nível de sessão. Um erro de sistema pode ter ocorrido ou o repositório pode ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Corrija o erro do sistema operacional. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

Mensagens de TPTWR

TPTWR_11001	O plug-in não pôde criar o objeto de classe TPTLogging.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de registro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_11002	O plug-in não pôde converter a página de código em Unicode.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_11003	O plug-in não pôde converter Unicode para a página de código.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31101	Plug-in não pôde recuperar nível de rastreamento da sessão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31201	Plug-in não pôde configurar agente de log ILog.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de registro ILog.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31202	Plug-in não pôde configurar agente de log TPTLogging.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de registro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31203	Plug-in não pôde configurar operador de sistema.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao operador de sistema.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31204	Plug-in não pôde configurar TDPID.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome de host.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31205	Plug-in não pôde configurar nome de usuário.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome de usuário.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31206	Plug-in não pôde configurar senha.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à senha.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31207	Plug-in não pôde configurar banco de dados de trabalho.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao banco de dados de trabalho.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31208	Plug-in não pôde configurar nome de tabela.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome de tabela.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31209	Plug-in não pôde configurar nome de banco de dados de erros.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome do banco de dados de erros.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.

TPTWR_31210	Plug-in não pôde configurar nome da tabela de erro 1.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome da tabela de erro 1.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31211	Plug-in não pôde configurar nome da tabela de erro 2.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome da tabela de erro 2.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31212	Plug-in não pôde configurar nome de banco de dados de log.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome do banco de dados de log.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31213	Plug-in não pôde configurar nome de tabela de log.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao nome de tabela de log.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31214	Plug-in não pôde configurar instrução DML Inserir.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução INSERT.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31215	Plug-in não pôde configurar instrução DML Atualizar.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução UPDATE.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31216	Plug-in não pôde configurar instrução DML Excluir.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução DML excluir.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31217	Plug-in não pôde configurar instrução DML Truncar tabela.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução TRUNCATE TABLE.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31218	Plug-in não pôde criar objeto de conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de conexão Teradata Parallel Transporter.

Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31219	Plug-in não pôde criar esquema para tabela <table_name>.
Explicação:	Esquema definido no mapeamento está incorreto.
Resposta do usuário:	Valide ou recrie o mapeamento. Verifique se os nomes de coluna, precisão e escala correspondem à definição da tabela.
TPTWR_31220	Plug-in não pôde criar grupo DML <DML group name>.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao grupo DML.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31221	Plug-in não pôde iniciar conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	Falha ao iniciar método do objeto de conexão Teradata Parallel Transporter.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro retornada pelo Teradata CLI ou DBS. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31222	Plug-in não pôde alocar memória para objeto de conexão.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de conexão.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31223	Plug-in não pôde alocar memória para objeto de esquema.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao objeto de esquema.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31224	Plug-in não pôde alocar memória ao grupo DML <DML group name>.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar ao grupo DML.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31225	Plug-in não pôde confirmar o objeto de conexão.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode confirmar o objeto de conexão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro DBS/CLI para obter mais informações.
TPTWR_31226	Falha do plug-in na aquisição final.
Explicação:	O Serviço de Integração falhou na aquisição final.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro DBS/CLI para obter mais informações.

TPTWR_31227	Plug-in não pôde aplicar linhas.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode aplicar linhas.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro DBS/CLI para obter mais informações.
TPTWR_31228	Plug-in não pôde definir grupo DML <DML group name> para o objeto de conexão.
Explicação:	Grupo DML criado é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31229	Plug-in não pôde colocar linha no banco de dados Teradata.
Explicação:	Falha ao enviar solicitação de dados de linha para inserção, atualização ou exclusão ao banco de dados Teradata.
Resposta do usuário:	Descarte as tabelas de erro e log se existirem no banco de dados e reinicie a sessão.
TPTWR_31230	Plug-in não pôde colocar buffer no banco de dados Teradata.
Explicação:	Falha ao enviar dados de buffer para operação de inserção ao banco de dados Teradata.
Resposta do usuário:	Descarte as tabelas de erro e log se existirem no banco de dados e reinicie a sessão.
TPTWR_31231	Plug-in não pôde recuperar layout de buffer para o método PutBuffer.
Explicação:	Não foi possível obter informações sobre tamanho de buffer, cabeçalho de linha, comprimento de linha e trailer de linha no operador de sistema CARREGAR.
Resposta do usuário:	Descarte as tabelas de erro e log se existirem no banco de dados e reinicie a sessão.
TPTWR_31232	Plug-in não pôde recuperar linhas afetadas.
Explicação:	Não foi possível obter o número de linhas afetadas e rejeitadas do banco de dados Teradata.
Resposta do usuário:	Descarte as tabelas de erro e log se existirem no banco de dados e reinicie a sessão.
TPTWR_31233	Truncar tabela: Plug-in não pôde criar objeto de conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	Quando não há memória suficiente para alocar ao objeto de conexão do banco de dados Teradata.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31234	Truncar tabela: Plug-in não pôde criar esquema para Tabela <table_name>.
Explicação:	Memória não é suficiente para alocar.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31235	Truncar tabela: Plug-in não pôde criar grupo de DML <DML_Group_name>.
Explicação:	Memória não é suficiente para alocar.

Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31236	Truncar tabela: Plug-in não pôde iniciar conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	Não foi possível criar uma conexão com o banco de dados Teradata no drive de Atualização para truncar tabela.
Resposta do usuário:	Descarte as tabelas de erro e log se existirem no banco de dados e reinicie a sessão.
TPTWR_31237	Plug-in não pôde configurar instrução DML Atualizar Recovery_Table.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31238	Plug-in não pôde configurar instrução DML Inserir Recovery_Table.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31239	Plug-in não pôde configurar instrução DML Excluir Recovery_Table.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31240	Não é possível oferecer suporte a vários grupos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31301	Plug-in não pôde inicializar plug-in do gravador Teradata PT.
Explicação:	Falha na inicialização do plug-in do gravador.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31302	Plug-in não pôde criar drivers de destino.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar aos drivers de destino.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31303	Plug-in não pôde recuperar instância de destino.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31304	Índice de destino inválido <target_index>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31401	Plug-in não pôde inicializar driver de destino do gravador Teradata PT.
Explicação:	Falha na inicialização do driver de destino do gravador.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31402	Plug-in não pôde criar drivers de grupo.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar aos drivers de grupo.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31403	O plug-in não pôde recuperar lista de grupos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31404	Índice de grupo inválido <group index>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31501	Plug-in não pôde inicializar driver de grupo do gravador Teradata PT.
Explicação:	Falha na inicialização do driver de grupo do gravador.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31502	Plug-in não pôde criar drivers de partição.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar aos drivers de partição.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31503	Índice de partição inválido <partition_index>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31601	Plug-in não pôde inicializar driver de partição do gravador Teradata PT.
Explicação:	Falha na inicialização do driver de partição do gravador.
Resposta do usuário:	Valide o mapeamento e então execute a sessão novamente.

TPTWR_31602	Plug-in não pôde recuperar informações de estatísticas de linha.
Explicação:	Falha na chamada Teradata PT API.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31603	Plug-in não pôde recuperar atributos da conexão Teradata Parallel Transporter e do nível de sessão.
Explicação:	Objeto de conexão tem alguns parâmetros inválidos.
Resposta do usuário:	Verifique se todos os atributos do objeto de conexão são corretos.
TPTWR_31604	Plug-in não pôde recuperar informações da tabela.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31605	Plug-in não pôde criar instruções DML na tabela <table name> para o operador de sistema <system operator name>.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução DML.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31606	Plug-in não pôde criar instrução DML Truncar tabela.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução DML Truncar tabela. O Serviço de Integração não pode ler as informações da tabela de destino a partir do vetor.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31607	Plug-in não pôde criar instrução DML INSERT.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução Inserir. O Serviço de Integração não pode ler as informações da tabela de destino a partir do vetor.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31608	Plug-in não pôde criar instrução DML UPDATE.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução DML Atualizar. O Serviço de Integração não pode ler as informações da tabela de destino a partir do vetor.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31609	Plug-in não pôde criar instrução DML DELETE.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar à instrução DLM excluir. O Serviço de Integração não pode ler as informações da tabela de destino a partir do vetor.

Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31610	Chave primária não está definida para nenhum campo da tabela <table_name>. Não é possível criar instrução DML DELETE.
Explicação:	Tipo de linha é excluído e nenhuma chave primária é definida na tabela de destino.
Resposta do usuário:	Defina uma chave primária na tabela de destino e reinicie a sessão.
TPTWR_31611	A chave primária está definida para todos os campos da tabela <table_name>. Não é possível criar instrução DML UPDATE.
Explicação:	O campo inteiro na tabela de destino é chave primária e não há outra coluna para atualização.
Resposta do usuário:	Certifique-se de ter pelo menos uma coluna para atualização.
TPTWR_31612	Chave primária não está definida para nenhum campo da tabela <table_name>. Não é possível criar instrução DML UPDATE.
Explicação:	Tipo de linha é atualizar e nenhuma chave primária é definida na tabela de destino.
Resposta do usuário:	Defina uma chave primária na tabela de destino e reinicie a sessão.
TPTWR_31613	Plug-in não pôde recuperar atributo Truncar tabela.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31614	Plug-in não pôde recuperar atributo Atualizar Ou Inserir.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31615	Plug-in não pôde recuperar referência de conexão associada à partição específica...
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31616	Plug-in não pôde recuperar objeto de conexão associado à referência de conexão...
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31617	Plug-in não pôde recuperar banco de dados de trabalho.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31618 Plug-in não pôde recuperar TDPID.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31619 Plug-in não pôde recuperar operador de sistema.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31620 Plug-in não pôde recuperar nome de tabela de log.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31621 Plug-in não pôde recuperar nome do banco de dados de log.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31622 Plug-in não pôde recuperar nome do banco de dados de erros.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31623 Plug-in não pôde recuperar nome da tabela de erro 1.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31624 Plug-in não pôde recuperar nome da tabela de erro 2.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31625 Plug-in não pôde recuperar sessões máximas.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário: Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_31626 Plug-in não pôde recuperar Tenacidade.

Explicação: Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31627	Plug-in não pôde recuperar Suspensão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31628	Plug-in não pôde recuperar endereço base para cada campo.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31629	Plug-in não pôde recuperar confirmação do objeto de conexão de banco de dados Teradata.
Explicação:	Um erro interno Teradata.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31630	Falha do plug-in durante a manipulação de dados.
Explicação:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31631	Plug-in não pôde alocar memória.
Explicação:	O sistema não tem memória suficiente para alocar a um objeto.
Resposta do usuário:	Certifique-se de haver memória suficiente na máquina em que o Serviço de Integração está executando.
TPTWR_31632	Plug-in não pôde recuperar indicador de dados.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31633	Operação de atualização não é permitida para operador de sistema CARREGAR.
Explicação:	Como o operador de sistema é CARREGAR e tipo de linha é Atualização.
Resposta do usuário:	Operação de atualização não é permitida no operador de sistema CARREGAR.
TPTWR_31634	Operação de exclusão não é permitida para operador de sistema CARREGAR.
Explicação:	Como o operador de sistema é CARREGAR e tipo de linha é Atualização.
Resposta do usuário:	Operação de exclusão não é permitida no operador de sistema CARREGAR.
TPTWR_31635	Plug-in não pôde truncar tabela.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode excluir todas as linhas da tabela de destino.

Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver as mensagens relacionadas. Descarte as tabelas de erro e log e reinicie a sessão.
TPTWR_31636	O número de sessões máximas deve ser maior que 0.
Explicação:	O atributo Sessões Máximas para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Sessões Máximas e então reinicie a sessão.
TPTWR_31637	O valor de Suspende deve ser maior que 0.
Explicação:	O atributo Suspende para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Suspende e então reinicie a sessão.
TPTWR_31638	TENACITY deve ser maior ou igual a 0.
Explicação:	O atributo Tenacidade para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Tenacidade e então reinicie a sessão.
TPTWR_31639	O tamanho do bloco deve ser maior que 0.
Explicação:	O atributo Tamanho de bloco para um objeto de conexão Teradata PT está configurado com um valor ilegal.
Resposta do usuário:	Atualize o atributo Tamanho de bloco e então reinicie a sessão.
TPTWR_31640	Falha ao registrar TPTRecStorageFactory, a recuperação não será suportada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31641	Falha ao inicializar TPTRecStorageFactory, a recuperação não será suportada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TPTWR_31642	Falha ao inicializar TPTConnectionManager.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou iniciar a conexão ao Teradata PT. Por exemplo, o nome de usuário ou senha do Teradata pode estar incorreto.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver as mensagens relacionadas.
TPTWR_34701	Não foi possível inicializar TPTWriterConnection.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou iniciar a conexão ao gravador do Teradata PT. Por exemplo, um problema de rede pode ter ocorrido durante a inicialização.

Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver as mensagens relacionadas.
TPTWR_34702	Falha ao cancelar a inicialização de TPTConnectionManager.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou cancelar a inicialização da conexão ao gravador do Teradata PT. Por exemplo, um problema de rede pode ter ocorrido durante o cancelamento da inicialização.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver as mensagens relacionadas.
TPTWR_34703	Falha ao confirmar destino <name> e partição <number>.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Teradata PT tentou emitir uma confirmação contra o banco de dados Teradata. Por exemplo, uma conexão pode ter sido descartada devido a um problema de rede ou um erro fatal do banco de dados.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_34704	A reversão não é suportada para o gravador do Teradata Parallel Transporter.
Explicação:	A estrutura Teradata solicitou uma reversão para uma transação com falha, mas o Teradata PT não suporta esse tipo de reversão.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para encontrar a transação com falha. Verifique as tabelas de destino quanto às discrepâncias nos dados.
TPTWR_34723	Falha na inicialização da conexão TPT para leitura de informações de recuperação.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou iniciar a conexão ao Teradata PT para leitura de informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_34725	Falha no encerramento da conexão TPT para leitura de informações de recuperação.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou encerrar a conexão ao Teradata PT para leitura de informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_34727	Falha na inicialização da conexão TPT para exclusão de informações de recuperação.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou iniciar a conexão ao Teradata PT para exclusão de informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_34729	Falha no encerramento da conexão TPT para exclusão de informações de recuperação.
Explicação:	Um erro ocorreu quando o Serviço de Integração tentou encerrar a conexão ao Teradata PT para exclusão de informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.

TPTWR_34730	Falha da seleção de instrução DML na conexão para excluir informações de recuperação.
Explicação:	Um erro de conexão ocorreu quando o Serviço de Integração tentou excluir as informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_34731	Falha de aquisição na conexão para excluir informações de recuperação.
Explicação:	Um erro de conexão ocorreu quando o Serviço de Integração tentou excluir as informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_34732	Falha na chamada de PutRow na conexão para excluir informações de recuperação.
Explicação:	Um erro de conexão ocorreu quando o Serviço de Integração tentou excluir as informações de recuperação.
Resposta do usuário:	Revise o log de sessão e as tabelas de log do Teradata PT para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_35001	Conexão de ODBC não pôde criar INFARecoveryTable.
Explicação:	A conexão de ODBC do destino não pôde criar a tabela de recuperação no banco de dados Teradata de destino, devido a um erro de conexão.
Resposta do usuário:	Revise o log da sessão para ver os erros de conexão relacionados.
TPTWR_35002	Conexão de ODBC não pôde truncar tabela de destino <name> no modo de carregamento.
Explicação:	A conexão de ODBC do destino não pôde truncar a tabela de destino devido a um erro.
Resposta do usuário:	Revise o log da sessão para ver as mensagens relacionadas.
TPTWR_35003	Conexão de ODBC não pôde descartar tabela de erro.
Explicação:	A conexão de ODBC do destino não pôde descartar a tabela de erro devido a um erro.
Resposta do usuário:	Revise o log da sessão para ver as mensagens relacionadas.
TPTWR_35004	Conexão de ODBC não pôde descartar tabela de log.
Explicação:	A conexão de ODBC do destino não pôde descartar a tabela de log devido a um erro.
Resposta do usuário:	Revise o log da sessão para ver as mensagens relacionadas.
TPTWR_35061	Ocorreu o seguinte erro do sistema quando o Serviço de Integração tentou obter os valores de alguns atributos da sessão: <error message>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde obter os valores de algumas propriedades de nível de sessão. Um erro de sistema pode ter ocorrido ou o repositório pode ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Corrija o erro do sistema operacional. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

TPTWR_36001	A chave de licença de conectividade para o banco de dados Teradata não é válida.
Explicação:	A chave de licença do Console de Administração é inválida ou não contém a opção de conectividade Teradata PT.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma chave de licença válida.
TPTWR_36002	A sessão usa um objeto de conexão obsoleto. Substitua por um objeto de conexão válido.
Explicação:	A sessão usa um objeto de conexão do tipo "Conexão Teradata Parallel Transporter", que é obsoleto.
Resposta do usuário:	Substitua o objeto de conexão obsoleto por um objeto de conexão do tipo "Conexão Teradata PT".

Mensagens TT

TT_11009	Erro de estouro. A transformação Gerador de Sequência atingiu o fim do valor final configurado.
Resposta do usuário:	Altere o valor final ou inicie o ciclo da sequência.
TT_11013	Erro ao analisar o grupo por portas.
Explicação:	Em uma transformação Agregador ou Classificação, uma expressão de agregação está especificada como um grupo por porta. O grupo por portas não pode ter expressões de agregação.
Resposta do usuário:	Remova a expressão de agregação do grupo por porta.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TT_11014	Uma transformação Agregador contém uma expressão ou porta inválida.
Resposta do usuário:	Valide a expressão e, em seguida, o mapeamento.
Explicação:	Se o mapeamento for válido, este é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TT_11019	Há um erro na porta <nome da porta>. O valor padrão para a porta está definido em: ERROR <mensagem de erro>.
Explicação:	A porta nomeada está configurada para gerar a mensagem nomeada mediante erro.
Resposta do usuário:	É possível analisar a linha descartada no log da sessão.

TT_11020	Há um erro na porta <nome da porta>. O valor padrão para a porta está definido em: ABORT <mensagem de erro>.
Explicação:	A porta está configurada para cancelar a sessão mediante erro.
Resposta do usuário:	Se você não desejar cancelar a sessão quando a porta contiver um erro, altere o valor padrão.
TT_11021	Erro ao mover os dados da transformação <nome da transformação> para a transformação <nome da transformação>. A linha foi descartada.
Resposta do usuário:	Consulte no log da sessão as mensagens relacionadas ao erro na linha. Se você ativar a geração de logs de erros de linha, consulte as mensagens de erro no log de erros.
TT_11023	Erro ao converter dados na porta <nome da porta>. A linha foi descartada.
Resposta do usuário:	Consulte no log da sessão as mensagens relacionadas ao erro na linha. Se você ativar a geração de logs de erros de linha, consulte as mensagens de erro no log de erros.
TT_11041	Falha ao inicializar a transformação <nome da transformação>.
Explicação:	Erro ao preparar os parâmetros para portas de entrada e de saída da transformação.
Resposta do usuário:	Verifique os parâmetros de entrada e de saída da transformação.
TT_11070	A substituição de pesquisa <consulta de pesquisa> contém um ou mais caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados. O caractere inválido é iniciado na posição <posição do caractere> na consulta.
Resposta do usuário:	Altere a consulta de substituição de pesquisa de forma a conter caracteres incluídos na página de código de conexão de banco de dados de pesquisa.
TT_11077	A consulta de pesquisa <consulta de pesquisa> contém um ou mais caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados. O caractere inválido é iniciado na posição <posição do caractere> na consulta.
Explicação:	A consulta de pesquisa contém um ou mais caracteres que não estão codificados na página de código de banco de dados de pesquisa.
Resposta do usuário:	Edite a consulta de pesquisa de forma que o Serviço de Integração possa convertê-la da página de código do Serviço de Integração na página de código de banco de dados de pesquisa, sem perda de dados.
Explicação:	O banco de dados de pesquisa usa uma página de código não suportada pela Informatica.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código para o banco de dados de pesquisa que seja suportada pela Informatica e que contenha codificação para o conjunto de caracteres de dados de pesquisa.
TT_11078	O nome do procedimento armazenado <nome do procedimento armazenado> contém um ou mais caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados. O caractere inválido é iniciado na posição <posição do caractere> no nome.
Explicação:	O nome do procedimento armazenado contém um ou mais caracteres que não estão codificados na página de código de banco de dados de procedimento armazenado.
Resposta do usuário:	Identifique o caractere inválido referenciado no log da sessão. Edite o nome do procedimento armazenado de forma que o Serviço de Integração possa convertê-lo da página de código do Serviço de Integração na página de código de banco de dados de procedimento armazenado, sem perda de dados.

Explicação:	O banco de dados de procedimento armazenado usa uma página de código não suportada pela Informatica.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código para o banco de dados de procedimento armazenado que seja suportada pela Informatica e que contenha codificação para o conjunto de caracteres de dados de procedimento armazenado.
TT_11079	O nome do campo <nome do campo> do procedimento armazenado <nome do procedimento armazenado> contém um ou mais caracteres inválidos na página de código da conexão de banco de dados. O caractere inválido é iniciado na posição <posição do caractere> do nome.
Explicação:	O nome do campo de um procedimento armazenado contém um ou mais caracteres que não estão codificados na página de código de banco de dados de procedimento armazenado.
Resposta do usuário:	Identifique o caractere inválido referenciado no log da sessão. Edite o nome do campo do procedimento armazenado de forma que o Serviço de Integração possa convertê-lo da página de código do Serviço de Integração na página de código de banco de dados de procedimento armazenado, sem perda de dados.
Explicação:	O banco de dados de procedimento armazenado usa uma página de código não suportada pela Informatica.
Resposta do usuário:	Selecione uma página de código para o banco de dados de procedimento armazenado que seja suportada pela Informatica e que contenha codificação para o conjunto de caracteres de dados de procedimento armazenado.
TT_11090	A expressão de controle da transformação Controle de Transação <nome da transformação> está avaliada em NULL.
Explicação:	A expressão de controle de transação foi avaliada em um valor nulo em uma transformação Controle de Transação. Quando a expressão de controle de transação é avaliada em qualquer valor que não seja continuar, confirmar ou reverter, o Serviço de Integração falha na sessão.
Resposta do usuário:	Edite a expressão de controle de transação de forma que não seja avaliada em NULL.
TT_11091	A expressão de controle da transformação Controle de Transação <nome da transformação> está avaliada em <valor avaliado>.
Explicação:	A expressão de controle de transação foi avaliada em um valor inválido em uma transformação Controle de Transação. Quando a expressão de controle de transação é avaliada em qualquer valor que não seja continuar, confirmar ou reverter, o Serviço de Integração falha na sessão.
Resposta do usuário:	Edite a expressão de controle de transação de forma que ela não seja avaliada em um valor inválido.
TT_11100	A entrada da transformação Associador <nome da transformação> não está classificada. O valor da chave de linha é <valor da chave>.
Explicação:	A transformação Associador nomeada está configurada para usar entrada classificada, mas a transformação Associador recebeu dados não classificados.

Resposta do usuário:	<p>Configure a transformação Associador para usar entrada não classificada.</p> <p>Verifique se as propriedades da sessão e do mapeamento mantêm a ordem de classificação entre os dados classificados e a transformação Associador.</p> <p>No mapeamento, verifique se as colunas na condição de associação correspondem às colunas dos dados classificados e se o mapeamento não contém transformações ativas entre os dados classificados e a transformação Associador.</p> <p>Na sessão, verifique se as propriedades de particionamento mantêm a ordem de classificação entre os dados classificados e a transformação Associador.</p>
TT_11118	O diretório de cache configurado para a transformação <nome da transformação> está vazio ou é inválido.
Resposta do usuário:	Especifique um diretório de cache na sessão ou na transformação.
TT_11124	Aviso. A quantidade de linhas de um grupo do qualificador de origem <nome da transformação> excede o limite de linhas <quantidade de linhas> especificado na licença do IDN. Nenhuma outra linha será processada neste grupo do qualificador de origem.
Explicação:	A licença do IDN restringe o número de linhas que podem ser processadas em um grupo.
Resposta do usuário:	Diminua a quantidade de linhas do grupo ou obtenha outra licença da Informatica.
TT_11134	O arquivo de cache de pesquisa com o prefixo nomeado <nome do prefixo> usado pela transformação Pesquisa <nome da transformação Pesquisa> não pode ser usado novamente.
Explicação:	<p>Você tentou usar um cache de pesquisa persistente incompatível com a transformação Pesquisa, e o Serviço de Integração não exclui arquivos de cache de pesquisa quando é usado um prefixo nomeado. Talvez não seja possível usar os arquivos de cache de pesquisa devido aos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você alterar um atributo, como a conexão de banco de dados, o cache persistente pode se tornar incompatível com a transformação Pesquisa. • Se mais de uma sessão usar o mesmo nome de cache de pesquisa, o cache de pesquisa poderá se tornar incompatível com uma transformação Pesquisa de uma das sessões. Por exemplo, se você modificar os atributos de uma sessão, mas não modificar a segunda sessão, não será possível usar o cache de pesquisa para a segunda sessão. • Você atualizou o Serviço de Integração. O formato das informações da transformação Pesquisa na versão atualizada do Serviço de Integração é incompatível com o formato das informações do arquivo de cache criado por uma versão anterior do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Atualize os atributos da transformação Pesquisa ou remova os arquivos de cache de pesquisa existentes. É necessário remover os arquivos .idx e .dat. Isso permite que o Serviço de Integração crie um cache de pesquisa.
TT_11141	A transformação <nome da transformação> retornou um status de erro de linha ao receber uma linha de entrada do grupo <grupo>.
Explicação:	O procedimento de transformação personalizada retornou um erro ao receber uma linha no grupo de entrada especificado. O procedimento de transformação personalizada retornou INFA_ROWERROR na função de notificação de linha de entrada.

Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem informativa. Se este for um erro recorrente, talvez seja conveniente verificar se os dados transmitidos para a transformação personalizada atendem ao critério definido pelo procedimento de transformação personalizada.
TT_11144	O cache para a transformação Pesquisa <nome da transformação> indica que o tipo de origem é <tipo de origem>, mas o tipo de origem para esta transformação é <tipo de origem>.
Explicação:	O tipo de origem para a transformação Pesquisa foi alterado depois que o Serviço de Integração salvou o cache.
Resposta do usuário:	Coloque a origem de pesquisa em cache novamente ou altere o tipo de origem para o tipo anterior.
TT_11145	O cache para a transformação Pesquisa <nome da transformação> indica que o arquivo de origem é <nome do arquivo>, mas o arquivo de origem especificado é <nome do arquivo>.
Explicação:	O nome do arquivo de origem foi alterado depois que o Serviço de Integração salvou o cache de pesquisa.
Resposta do usuário:	Coloque a origem de pesquisa novamente em cache ou altere o nome do arquivo de pesquisa para o nome anterior.
TT_11146	O cache da transformação Pesquisa <nome da pesquisa> indica que o tipo do arquivo de origem <tipo do arquivo de origem> não corresponde ao especificado para a transformação.
Explicação:	O tipo de arquivo de origem nas propriedades da sessão foi alterado após a execução da sessão. Por exemplo, talvez você tenha alterado o tipo de arquivo de origem de direto para indireto ou vice-versa.
Resposta do usuário:	Coloque a origem de pesquisa novamente em cache ou altere o tipo de arquivo de origem de pesquisa nas propriedades da sessão.
TT_11147	As transformações de Pesquisa <nome da transformação> e <nome da transformação> têm o mesmo prefixo de nome de arquivo de cache <nome do prefixo>, mas têm arquivos de origem diferentes <nome do arquivo> e <nome do arquivo>.
Explicação:	O prefixo do nome do arquivo de cache corresponde a cada transformação Pesquisa, mas as origens de pesquisa têm nomes de arquivo diferentes.
Resposta do usuário:	Configure o mapeamento de forma que o cache não seja mais compartilhado, ou configure a sessão para usar o mesmo arquivo de origem de pesquisa.
TT_11148	O prefixo do nome do arquivo de cache para as transformações de Pesquisa <nome da transformação> e <nome da transformação> têm o mesmo prefixo de nome de arquivo de cache <prefixo do nome do arquivo>, mas têm tipos de arquivo de origem diferentes.
Resposta do usuário:	Configure a sessão com o mesmo tipo de arquivo de origem de pesquisa para cada transformação Pesquisa que compartilha o cache.
TT_11149	A transformação Pesquisa <nome da transformação de Pesquisa> tem um nome de arquivo inválido <nome do arquivo>.
Explicação:	Você executou uma sessão com uma pesquisa de arquivo simples, e o Serviço de Integração não pôde localizar o arquivo de pesquisa. O nome do arquivo ou o diretório estava ausente ou é inválido.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, verifique o nome do arquivo e o diretório da origem de arquivo de pesquisa.

TT_11152	Erro ao processar a transformação Normalizador <nome da transformação>.
Explicação:	O mapeamento conecta uma transformação ativa e uma passiva à mesma transformação downstream ou grupo de entrada de transformação.
Resposta do usuário:	Remova a concatenação.
TT_11158	Erro ao ler a origem de pesquisa para a transformação Pesquisa <nome da transformação>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou erros ao ler a origem de pesquisa.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
TT_11161	Erro ao ler a origem de pesquisa para a transformação <nome da transformação>. Foram buscadas <número de linhas de leitura> linhas e <número de linhas de leitura> linhas de erro.
Resposta do usuário:	Ative a geração de logs de erros de linha na sessão e verifique as outras mensagens de erro registradas para obter mais detalhes. Além disso, verifique se a página de código da origem de pesquisa tem compatibilidade bidirecional com o Serviço de Integração e a página de código de destino.
TT_11166	Não é possível conectar a transformação <nome da transformação> downstream de uma transformação Gerador de Sequência.
Explicação:	Você conectou uma transformação de Gerador de Sequência upstream de uma transformação personalizada ou desenvolvida usando a transformação personalizada.
Resposta do usuário:	Atualize o mapeamento.
TT_11168	A página de código especificada para a transformação <nome da transformação> não é válida para o arquivo <nome do arquivo>.
Resposta do usuário:	Especifique uma página de código válida. A página de código deve especificar a localização adequada do arquivo de origem de pesquisa.
TT_11169	A página de código da transformação <nome da transformação> <ID da página de código> não foi localizada.
Resposta do usuário:	Especifique uma página de código válida. A página de código deve especificar a localização adequada do arquivo de origem de pesquisa.
TT_11170	Erro ao processar a transformação <nome da transformação> e ao criar a localização da página de código <nome da página de código> para o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	A página de código especificada não é válida.
Resposta do usuário:	Especifique uma página de código válida. A página de código deve especificar a localização adequada do arquivo de origem de pesquisa.
TT_11171	A transformação Gerador de Sequência <nome da transformação> tem a porta CURRVAL conectada. Ao conectar a porta CURRVAL, o Serviço de Integração processará uma linha em cada bloco.
Resposta do usuário:	É possível otimizar o desempenho conectando apenas a porta NEXTVAL em um mapeamento.

TT_11172	A transformação Pesquisa dinâmica <nome da transformação> requer que uma porta de pesquisa de String ou Binária e sua porta associada tenham o mesmo tamanho. Como a porta de pesquisa <nome da porta> tem um tamanho de <tamanho> e a porta associada <nome da porta> tem <tamanho>, o Serviço de Integração usou um tamanho maior para as duas portas.
Explicação:	A transformação Pesquisa dinâmica usa uma porta de pesquisa de String ou Binária de uma certa precisão com uma porta associada de uma precisão diferente. O Serviço de Integração usa a precisão maior para as duas portas.
Resposta do usuário:	Edite a transformação Pesquisa e use a mesma precisão para as duas portas.
TT_11180	O cache de pesquisa <nome do arquivo> foi criado com uma política de correspondência diferente da política de várias correspondências usada para a transformação Pesquisa dinâmica <nome da transformação>.
Resposta do usuário:	Verifique se as duas transformações usam a mesma política de várias correspondências.
TT_11195	Aviso. Entrada não classificada encontrada ao criar o cache para a transformação Pesquisa <nome da transformação>. A quantidade atual de entradas no cache de índice é <quantidade de entradas>. O cache será criado por inserção. Isso fará com que seja mais demorado e que talvez o cache exija mais espaço.
Explicação:	O SQL na transformação Pesquisa não classifica os dados na ordem esperada pelo Serviço de Integração. O SQL classifica os dados em uma ordem incorreta devido a uma cláusula ORDERBY no SQL ou porque a substituição SQL definida pelo usuário recupera os dados da porta em uma ordem diferente.
Resposta do usuário:	Para melhorar o desempenho, analise e corrija o SQL para recuperar dados na ordem de classificação esperada pelo Serviço de Integração.
Explicação:	As configurações de ordem de classificação do servidor de banco de dados e do Serviço de Integração não coincidem.
Resposta do usuário:	Para melhorar o desempenho, configure uma ordem de classificação consistente para o servidor de banco de dados e para o Serviço de Integração.
TT_11204	Erro ao expandir um parâmetro ou variável na transformação Pesquisa <nome da transformação> para o prefixo de nome de arquivo de cache <prefixo>.
Resposta do usuário:	Verifique se a variável ou o parâmetro está corretamente definido no arquivo de parâmetros e se o seu valor neste arquivo corresponde ao tipo de dados do parâmetro ou da variável. Por exemplo, não é possível definir uma variável de mapeamento de número inteiro em uma string de texto no arquivo de parâmetros.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
TT_11209	Falha na conclusão do processo de atualização. A transformação Gerador de Sequência tem um tipo de dados inválido.
Explicação:	O mapeamento contém uma transformação Gerador de Sequência na qual o tipo de dados para a porta de saída NEXTVAL ou CURRVAL não é Bigint.

Resposta do usuário:	Importe o mapeamento novamente ou recrie a transformação Gerador de Sequência.
TT_11210	Erro ao expandir um parâmetro ou variável na transformação Pesquisa <nome da transformação> para o nome da tabela de pesquisa <nome da tabela de pesquisa>.
Explicação:	A sessão contém uma variável de mapplet ou um parâmetro para definir um nome de tabela de pesquisa. Falha no Serviço de Integração ao expandir o parâmetro ou a variável.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de parâmetros contém um parâmetro e um valor para o nome da tabela de pesquisa. Se estiver usando uma variável de mapeamento, verifique se ela tem um valor.

CAPÍTULO 20

Códigos de mensagem U

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens UDT, 485](#)
- [Mensagens UM, 489](#)

Mensagens UDT

UDT_50000

Serviço de transformação de dados <nome do serviço> não localizado.

Explicação:

A transformação de dados não estruturados está configurada para executar um serviço de transformação de dados que não está no repositório de transformação de dados.

Resposta do usuário:

Publique o serviço no Data Transformation Studio.

UDT_50001

O nome do arquivo de saída está em branco.

Explicação:

O tipo de saída da transformação de dados não estruturados é arquivo, mas a transformação de dados não estruturados não recebeu um nome de arquivo nos dados de origem. A transformação de dados não estruturados recebe o nome de arquivo de saída na porta OutputFileName. O Serviço de Integração não pode criar o arquivo sem um nome.

Resposta do usuário:

Verifique se os dados de origem contêm um nome de arquivo de saída válido.

UDT_50002

A precisão de saída <precisão> é menor do que o tamanho de saída <tamanho>.

Explicação:

A saída do serviço de transformação de dados é maior do que a precisão da porta de saída.

Resposta do usuário:

Aumente o tamanho da porta de saída.

UDT_50003

Limite de erros atingido.

Explicação:

A quantidade de erros de linha atingiu o limite permitido configurado na propriedade da sessão Stop on Errors. O Serviço de Integração conta erros não fatais que ocorrem nos segmentos de leitor, gravador e de transformação.

Resposta do usuário:

Analise os erros no log da sessão. Corrija os dados de origem ou altere o limite de erros.

UDT_50004	Falha na inicialização do mecanismo de transformação de dados: <status.error code> <status.description>.
Explicação:	O mecanismo de transformação de dados é o módulo de tempo de execução da transformação de dados que executa os serviços de transformação de dados. Falha no Serviço de Integração ao executar o serviço de transformação de dados.
Resposta do usuário:	Verifique se o mecanismo de transformação de dados está instalado na mesma máquina que o Serviço de Integração.
UDT_50007	Tipo de saída inválido: <tipo de saída>.
Explicação:	O atributo OutputType da transformação de dados não estruturados não é válido.
Resposta do usuário:	Abra a guia Configurações de UDT da transformação de dados não estruturados. Escolha OutputType de arquivo, de buffer ou de separação.
UDT_50008	Falha ao liberar a saída.
Explicação:	Erro ao liberar XML do downstream do buffer de saída no pipeline.
Resposta do usuário:	Verifique os recursos do sistema e o log da sessão em busca de erros.
UDT_50010	A transformação de dados não estruturados pode ter somente uma porta de saída padrão.
Explicação:	A transformação de dados não estruturados deve ter somente uma porta OutputBuffer.
Resposta do usuário:	O Designer não permite a exclusão de portas OutputBuffer. Recrie ou exporte a transformação, edite o arquivo .XML e importe novamente a definição para o repositório.
UDT_50011	A transformação de dados não estruturados pode ter somente uma porta de entrada padrão.
Explicação:	A transformação de dados não estruturados deve ter somente uma porta InputBuffer.
Resposta do usuário:	O Designer não permite a exclusão de uma porta InputBuffer. Recrie ou exporte a transformação, edite o arquivo .XML e importe novamente a definição para o repositório.
UDT_50014	Deve haver duas portas de entrada padrão na transformação de dados não estruturados.
Explicação:	A transformação de dados não estruturados está configurada para saída de arquivo. Quando o tipo de saída é arquivo, a transformação de dados não estruturados recebe o arquivo de origem na porta InputBufferPort e o nome do arquivo de saída na porta OutputFileName. Uma das portas de entrada padrão está ausente ou duplicada.
Resposta do usuário:	O Designer cria as portas de entrada padrão. Não é possível excluí-las nem adicioná-las. É possível alterar o tipo de saída para atualizar as portas padrão ou recriar a transformação.
UDT_50020	A licença para a opção de dados não estruturados não foi ativada.
Explicação:	A opção de dados não estruturados não tem chave de licença válida para execução no PowerCenter.
Resposta do usuário:	Consulte os detalhes da licença usando a ferramenta Administrador ou o comando <i>infacmd ShowLicense</i> . Entre em contato com o Suporte Global a Clientes Informatica para obter uma nova chave de licença incremental para a opção de dados não estruturados.
UDT_50021	Falha ao definir os dados de saída para a linha <número da linha>.
Explicação:	Falha na transformação de dados não estruturados ao gravar dados na porta OutputBuffer.

Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
UDT_50022	Não é possível abrir o arquivo especificado <nome do arquivo>.
Explicação:	O mecanismo de transformação de dados não pode abrir um arquivo de origem porque ele está ausente ou a sua localização é inválida.
Resposta do usuário:	A transformação de dados não estruturados está transferindo um nome de arquivo e o caminho da porta InputBuffer para o mecanismo de transformação de dados. Verifique se o nome do arquivo e a localização são válidos nos dados de origem.
UDT_50023	Falha em CM API If_exec_streamer() com o status <código de status>.
Explicação:	Falha na função API para execução de um serviço de streamer de transformação de dados.
Resposta do usuário:	Consulte o código de status para determinar o erro.
UDT_50024	Falha na CM API If_init_streamer_C() com o status <código de status>.
Explicação:	Falha na função API para execução de um serviço de streamer de transformação de dados.
Resposta do usuário:	Consulte o código de status para determinar o erro.
UDT_50025	Falha na CM API If_get_next_output_message() com o status <código de status>.
Explicação:	Falha na função API para obtenção da próxima mensagem de streamer de transformação de dados.
Resposta do usuário:	Consulte o código de status para determinar o erro.
UDT_50026	Porta de transformação de dados <nome da porta> não localizada no grupo <grupo>.
Explicação:	O serviço de transformação de dados está retornando dados para portas definidas na guia Hierarquia Relacional da transformação de dados não estruturados. Uma porta está ausente de um dos grupos na guia.
Resposta do usuário:	Ao definir grupos de saída hierárquica na transformação de dados não estruturados, é necessário definir a mesma estrutura no projeto de transformação de dados. Para alterar o projeto de transformação de dados, exporte o arquivo de esquema de hierarquia de grupo da transformação de dados não estruturados. Importe o esquema para o projeto de transformação de dados e recrie-o.
UDT_50027	Grupo de transformação de dados <grupo> não localizado na transformação de dados não estruturados.
Explicação:	O serviço de transformação de dados está retornando dados para os grupos de portas definidos na guia Hierarquia Relacional da transformação de dados não estruturados. Um grupo está ausente da transformação de dados não estruturados.
Resposta do usuário:	Ao definir grupos de saída hierárquica na transformação de dados não estruturados, é necessário definir a mesma estrutura no projeto de transformação de dados. Para alterar o projeto de transformação de dados, exporte o arquivo de esquema de hierarquia de grupo da transformação de dados não estruturados. Importe o esquema para o projeto de transformação de dados e recrie-o.

UDT_50028	Esquema XSD inválido para o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	Ocorreu uma falha no serviço de transformação de dados porque o esquema que descreve a hierarquia de grupo de saída é mais longo do que um esquema válido.
Resposta do usuário:	Verifique se o esquema referenciado ao criar o serviço de transformação de dados não foi alterado na pasta de projetos de transformação de dados. É possível recriar o esquema na guia Hierarquia de Grupo da transformação de dados não estruturados. Exporte o esquema para o Data Transformation Studio.
UDT_50029	Falha ao carregar o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O mecanismo de transformação de dados não pôde executar um serviço do repositório de transformação de dados.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do serviço na transformação de dados não estruturados referencia um nome de serviço válido no repositório de transformação de dados.
UDT_50030	Código de erro desconhecido <número do erro> para o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O serviço de transformação de dados retornou um código de status não reconhecido pela transformação de dados não estruturados. O código de status deve ser entre 1 e 5.
Resposta do usuário:	É possível visualizar o log de eventos da transformação de dados quando ocorre uma falha em um serviço de transformação de dados. Por padrão, o mecanismo armazena o log na seguinte localização: C:\Documents and Settings\<USER>\Dados de Aplicativo\Informatica\DataTransformation\CMReports.
UDT_50031	A porta de entrada <nome da porta> não está conectada à origem.
Explicação:	A porta de entrada da transformação de dados não estruturados não está conectada a uma origem no mapeamento. O mapeamento é inválido porque a transformação não está recebendo dados de origem.
Resposta do usuário:	Conecte a porta de entrada da transformação de dados não estruturados a uma origem no mapeamento.
UDT_50033	Informações não localizadas do serviço <nome do serviço>.
Explicação:	Não é possível executar o serviço de transformação de dados porque o nome do serviço não está no repositório de transformação de dados ou o mecanismo não está em execução na máquina onde o Cliente do PowerCenter está instalado.
Resposta do usuário:	Verifique se o serviço de transformação de dados está na pasta ServiceDB da instalação da transformação de dados e se o componente de servidor de transformação de dados está instalado na máquina do Cliente do PowerCenter.
UDT_50034	'Nome do Serviço' não pode ser deixado em branco na transformação. Insira um nome de serviço na guia Configurações de UDT.
Explicação:	O atributo Nome do Serviço está em branco na transformação de dados não estruturados. O atributo Nome do Serviço contém o nome do serviço de transformação de dados a ser executado. O nome do serviço não pode permanecer em branco, ao menos que nomes de serviços dinâmicos sejam ativados.
Resposta do usuário:	Insira um serviço de transformação de dados válido na guia Configurações de UDT da transformação de dados não estruturados. O serviço deve estar presente no repositório de transformação de dados

Mensagens UM

UM_10000	Falha no Gerenciador de Serviços ao carregar os privilégios do domínio.
Explicação:	Os Serviços Informatica não estão instalados corretamente.
Resposta do usuário:	Reinstale os Serviços Informatica.
UM_10001	Os metadados de gerenciamento de usuários estão inconsistentes.
Explicação:	O banco de dados de configuração de domínio contém metadados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Use <i>infasetup</i> para restaurar os metadados de configuração do domínio a partir de um arquivo XML de backup.
UM_10002	O serviço de gerenciamento de usuários não está ativado.
Explicação:	O Service Manager não está em execução no nó de gateway mestre.
Resposta do usuário:	Reinicie o Service Manager.
UM_10004	O Service Manager não pôde localizar o usuário <nome do usuário> pertencente ao domínio de segurança <nome do domínio de segurança>.
Explicação:	O usuário não existe no domínio de segurança.
Resposta do usuário:	Insira um nome de usuário válido para o domínio de segurança.
UM_10013	O grupo <grupo> pertencente ao <nome do domínio de segurança> contém um usuário <nome do usuário> pertencente ao <nome do domínio de segurança> que não está definido no domínio.
Explicação:	O usuário que está sendo adicionado ou removido de um grupo não existe no domínio do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Insira um nome de usuário válido a ser adicionado ou removido do grupo. Também é possível criar o usuário antes de adicioná-lo a um grupo.
UM_10017	A senha associada ao nó <nome do nó> é inválida.
Explicação:	A senha de usuário fornecida com o nó não correspondeu à senha no banco de dados de configuração de domínio.
Resposta do usuário:	Redefina o nó com a senha correta.
UM_10018	O nó <nome do nó> não está definido no domínio.
Explicação:	O nó não está definido no domínio.
Resposta do usuário:	Altere a configuração do nó ou adicione-o ao domínio.
UM_10019	O nó <nome do nó> não está associado no domínio.
Explicação:	O nó não está associado.

Resposta do usuário:	Redefina o nó.
UM_10020	O usuário <nome do usuário> pertencente ao <nome do domínio de segurança> não estava associado ao nó <nome do nó>.
Explicação:	O usuário especificado na configuração do nó não corresponde à configuração do domínio.
Resposta do usuário:	Modifique o usuário no nó do domínio ou redefina-o com o mesmo usuário do nó do domínio.
UM_10021	O nome do host do nó <nome do nó> está inconsistente entre a configuração do nó e a configuração do domínio.
Explicação:	A configuração do nó está incorreta.
Resposta do usuário:	Redefina o nó.
Explicação:	O nó está definido duas vezes.
Resposta do usuário:	Crie um nó com outro nome.
UM_10022	O número da porta do nó <nome do nó> está inconsistente entre a configuração do nó e a do domínio.
Explicação:	A configuração do nó está incorreta.
Resposta do usuário:	Redefina o nó.
Explicação:	O nó está definido duas vezes.
Resposta do usuário:	Crie um nó com outro nome.
UM_10023	A configuração de gateway do nó <nome do nó> está inconsistente entre a configuração do nó e a do domínio.
Explicação:	Configure um nó de gateway nas propriedades do domínio e do nó. O nó está configurado como nó de gateway em uma localização, e como nó do funcionário em outra.
Resposta do usuário:	Atualize as propriedades do domínio ou do nó de forma que o nó seja configurado como de gateway ou do funcionário nas duas localizações.
UM_10024	O Service Manager não pode criptografar a credencial porque os caracteres do nome do usuário, da senha ou do nome do domínio não correspondem a UTF-16LE.
Explicação:	O nome do usuário, a senha ou o nome do domínio contêm caracteres que não correspondem a UTF-16LE.
Resposta do usuário:	Garanta que o nome do usuário, a senha e o nome do domínio contenham caracteres correspondentes a UTF-16LE.
UM_10025	O Service Manager não pôde localizar o grupo <grupo> pertencente ao domínio de segurança <nome do domínio de segurança>.
Explicação:	O grupo não existe no domínio de segurança.

Resposta do usuário:	Insira um nome do grupo válido para o domínio de segurança.
UM_10029	O serviço <nome do serviço> não está disponível.
Explicação:	O serviço de aplicativo não existe no domínio.
Resposta do usuário:	Crie o serviço no domínio.
Explicação:	O serviço de aplicativo está desativado ou o conteúdo, os usuários ou os grupos do serviço não foram atualizados.
Resposta do usuário:	Ative o serviço de aplicativo ou atualize seu conteúdo, usuários ou grupos.
Explicação:	O Serviço de Repositório está em execução no modo exclusivo.
Resposta do usuário:	Execute o Serviço de Repositório no modo normal.
UM_10032	O Service Manager não pôde carregar privilégios do serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O serviço de aplicativo não existe no domínio.
Resposta do usuário:	Crie o serviço no domínio.
Explicação:	O serviço de aplicativo está desativado ou o conteúdo, os usuários ou os grupos do serviço não foram atualizados.
Resposta do usuário:	Ative o serviço de aplicativo ou atualize seu conteúdo, usuários ou grupos.
Explicação:	O Serviço de Repositório está em execução no modo exclusivo.
Resposta do usuário:	Execute o Serviço de Repositório no modo normal.
UM_10034	O Service Manager não pôde autenticar o usuário <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pôde autenticar o usuário.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
UM_10040	O privilégio <nome do privilégio> não existe para o serviço <nome do serviço>.
Explicação:	O privilégio não existe para o domínio ou para o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Insira um privilégio válido para o domínio ou para o serviço de aplicativo.
UM_10041	O domínio de segurança <nome do domínio de segurança> está em sincronização com o servidor LDAP. Aguarde o término da sincronização antes de acessar.
Explicação:	O Service Manager está sincronizando a lista de usuários e grupos do domínio de segurança com a lista de usuários e grupos do serviço de diretório LDAP.
Resposta do usuário:	Acesse o domínio de segurança quando a sincronização estiver concluída.

UM_10042	O privilégio não existe no caminho <caminho do privilégio>.
Explicação:	O privilégio não existe no caminho.
Resposta do usuário:	Insira um nome de privilégio e um caminho válidos para o domínio ou para o serviço de aplicativo.
UM_10043	O tipo de serviço <tipo de serviço> não existe.
Explicação:	O tipo de serviço é inválido.
Resposta do usuário:	Insira um domínio ou um tipo de serviço de aplicativo válido.
UM_10046	O grupo importado <grupo> referencia um usuário <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> que não existe no domínio.
Explicação:	O arquivo XML importado é inválido.
Resposta do usuário:	Importe os usuários e grupos de um novo arquivo XML. Não o edite antes da importação.
UM_10053	Não é possível criar o domínio de segurança <nome do domínio de segurança>. O domínio de segurança <nome do domínio de segurança> está reservado para uso interno.
Explicação:	Não é possível criar um domínio de segurança LDAP denominado "nativo".
Resposta do usuário:	Insira outro nome para o domínio de segurança LDAP.
UM_10059	Ocorreu uma falha na autenticação porque o token de autenticação é inválido.
Explicação:	O token de autenticação para a conta do usuário é inválido.
Resposta do usuário:	Efetue logoff do aplicativo e efetue logon novamente.
UM_10060	Erro ao consultar os usuários do Serviço LDAP com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode importar usuários do serviço de diretório LDAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de diretório LDAP.
UM_10061	Erro ao consultar os grupos do Serviço LDAP com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode importar grupos do serviço de diretório LDAP.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de diretório LDAP.
UM_10082	Falha no Service Manager ao adicionar usuários ao serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.

UM_10083	Falha no Service Manager ao adicionar grupos ao serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.
UM_10084	Falha no Service Manager ao remover usuários do serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.
UM_10085	Falha no Service Manager ao remover grupos do serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.
UM_10087	Falha no Service Manager ao sincronizar usuários e grupos do serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.
UM_10088	Falha no Service Manager ao adicionar usuários ao serviço <nome do serviço>. Os usuários e grupos do serviço não estão sincronizados com o domínio.
Explicação:	Os usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo não estão sincronizados com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio.
Resposta do usuário:	O Service Manager sincroniza periodicamente a lista de usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio. Aguarde o término da sincronização do Service Manager ou reinicie o serviço de aplicativo de forma que o Service Manager efetue a sincronização imediatamente.
UM_10089	Falha no Service Manager ao adicionar grupos ao serviço <nome do serviço>. Os usuários e grupos do serviço não estão sincronizados com o domínio.
Explicação:	Os usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo não estão sincronizados com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio.
Resposta do usuário:	O Service Manager sincroniza periodicamente a lista de usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio. Aguarde o término da sincronização do Service Manager ou reinicie o serviço de aplicativo de forma que o Service Manager efetue a sincronização imediatamente.
UM_10090	Falha no Service Manager ao remover usuários do serviço <nome do serviço>. Os usuários e grupos do serviço não estão sincronizados com o domínio.
Explicação:	Os usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo não estão sincronizados com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio.

Resposta do usuário:	O Service Manager sincroniza periodicamente a lista de usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio. Aguarde o término da sincronização do Service Manager ou reinicie o serviço de aplicativo de forma que o Service Manager efetue a sincronização imediatamente.
UM_10091	Falha no Service Manager ao remover grupos do serviço <nome do serviço>. Os usuários e grupos do serviço não estão sincronizados com o domínio.
Explicação:	Os usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo não estão sincronizados com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio.
Resposta do usuário:	O Service Manager sincroniza periodicamente a lista de usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio. Aguarde o término da sincronização do Service Manager ou reinicie o serviço de aplicativo de forma que o Service Manager efetue a sincronização imediatamente.
UM_10092	Falha no Service Manager ao atualizar privilégios do usuário <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> para o serviço <nome do serviço>. Os usuários e grupos do serviço não estão sincronizados com o domínio.
Explicação:	Os usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo não estão sincronizados com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio.
Resposta do usuário:	O Service Manager sincroniza periodicamente a lista de usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio. Aguarde o término da sincronização do Service Manager ou reinicie o serviço de aplicativo de forma que o Service Manager efetue a sincronização imediatamente.
UM_10093	Falha no Service Manager ao atualizar privilégios do usuário <nome do usuário> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> para o serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.
UM_10094	Falha no Service Manager ao atualizar privilégios do grupo <grupo> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> para o serviço <nome do serviço>. Os usuários e grupos do serviço não estão sincronizados com o domínio.
Explicação:	Os usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo não estão sincronizados com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio.
Resposta do usuário:	O Service Manager sincroniza periodicamente a lista de usuários e grupos do repositório de serviço de aplicativo com os usuários e grupos do banco de dados de configuração de domínio. Aguarde o término da sincronização do Service Manager ou reinicie o serviço de aplicativo de forma que o Service Manager efetue a sincronização imediatamente.
UM_10095	Falha no Service Manager ao atualizar privilégios do grupo <grupo> no domínio de segurança <nome do domínio de segurança> para o serviço <nome do serviço> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Service Manager não pode estabelecer comunicação com o serviço de aplicativo.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do serviço de aplicativo.

UM_10096	Não é possível executar a operação solicitada porque isso violaria a quantidade máxima de usuários licenciados do Metadata Manager: [<quantidade de usuários>]
Explicação:	O objeto de licença atribuído a um Serviço do Metadata Manager determina a quantidade de usuários atribuídos a um Serviço do Metadata Manager. O Serviço do Metadata Manager já tem a quantidade máxima de usuários atribuídos a ele.
Resposta do usuário:	Remova os usuários existentes do Serviço do Metadata Manager antes de atribuir outros usuários ao serviço. Para aumentar a quantidade de usuários que é possível atribuir ao Serviço do Metadata Manager, obtenha um novo arquivo de licença dos serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
UM_10097	Não é possível executar a operação solicitada porque os grupos podem não ter privilégios ou funções do Metadata Manager na ativação da contagem de usuários do Metadata Manager.
Explicação:	Você tentou adicionar privilégios ou funções do Metadata Manager a um grupo. No entanto, o objeto de licença do Serviço do Metadata Manager está ativado para validação da quantidade de usuários licenciados a um Serviço do Metadata Manager. Se o objeto de licença estiver ativado para validação da quantidade de usuários licenciados, não será possível atribuir privilégios ou funções do Metadata Manager a grupos na ferramenta Administrador.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
UM_10098	Não é possível executar a operação solicitada porque o Serviço de Relatório <nome do serviço> não oferece suporte ao valor de <nome> do username@securitydomain maior do que 80 caracteres.
Explicação:	O Data Analyzer usa o nome da conta de usuário e o domínio de segurança para determinar o tamanho do nome da conta de usuário, no formato <i>Nome_de_Usuario@Dominio_de_Segurança</i> . O Service Manager não pode atribuir privilégios ou funções a um usuário para o Serviço de Relatório quando a combinação do nome de usuário, o símbolo @ e o domínio de segurança excede 80 caracteres.
Resposta do usuário:	Edite o nome do usuário ou o nome do domínio de segurança para o usuário do Data Analyzer de forma que a combinação desses elementos tenha menos do que 80 caracteres.
UM_10099	O usuário <nome do usuário> do domínio de segurança <nome do domínio de segurança> não pode desativar a própria conta.
Explicação:	Não é possível desativar a própria conta de usuário.
Resposta do usuário:	Selecione outra conta de usuário para desativar. Efetue logon como outro usuário para desativar a própria conta de usuário.
UM_100100	Falha no Service Manager ao autenticar o usuário <nome do usuário> pertencente ao <nome do domínio de segurança>. A senha não foi especificada.
Explicação:	O Service Manager requer que os usuários LDAP efetuem logon em um aplicativo do PowerCenter usando uma senha, embora seja possível que um serviço de diretório LDAP permita senha em branco para modo anônimo.
Resposta do usuário:	Efetue logon usando uma senha.

UM_100102	O valor criado, fornecido para o usuário <nome do usuário>, não foi usado no seu período válido.
Explicação:	O período no qual você pode usar o valor criado expirou.
Resposta do usuário:	Reenvie a solicitação com um novo valor criado.

CAPÍTULO 21

Códigos de mensagem V

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens VAR, 497](#)

Mensagens VAR

VAR_27001	Erro: Há uma referência recorrente de <tipo de parâmetro de sessão/parâmetro de mapeamento>: <nome> a si mesmo. Erro detectado ao resolver o valor inicial de <tipo de parâmetro de sessão/parâmetro de mapeamento>: <nome>.
Explicação:	O valor inicial da variável de mapeamento especificada no Designer tem uma dependência circular ao referenciar outra variável.
Resposta do usuário:	<p>Se o valor inicial estiver definido em um arquivo de parâmetros, edite o arquivo associado à sessão. Verifique se o tipo de dados e os dados correspondentes são compatíveis.</p> <p>Se o valor inicial não estiver definido no arquivo de parâmetros, acesse o mapeamento e edite o valor inicial especificado na caixa de diálogo de variáveis/parâmetros.</p>
VAR_27002	Erro ao expandir a referência para <string a ser expandida>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao tentar expandir os arquivos de origem, como comandos shell pré e pós-sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem anterior no log da sessão para obter detalhes.
VAR_27003	Erro ao expandir as referências do valor inicial de <nome da variável>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao tentar expandir os valores iniciais dos arquivos de origem, como comandos shell pré e pós-sessão.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem anterior no log da sessão para obter detalhes.
VAR_27004	Erro interno: operação de agregação solicitada para dados com diferentes tipos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

VAR_27005	Erro interno: não é possível executar a operação COUNT em valores de string ou de tipo de dados de tempo.
Explicação:	O valor COUNT da variável de mapeamento contém um tipo de dados não correspondente.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27010	Erro interno: <variável>: <nome> foi inicializado várias vezes.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração tentou inicializar a mesma variável duas vezes.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27017	Erro interno: o tipo de dados binário não é suportado para <tipo de variável>.
Explicação:	O repositório pode ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27018	Erro: não é possível localizar o parâmetro de mapeamento ou a variável de nome <nome da variável> na transformação <nome da transformação>.
Explicação:	O Serviço de Integração está referenciando um parâmetro ou variável não declarada em uma expressão.
Resposta do usuário:	Declare o parâmetro ou a variável no Designer.
VAR_27026	Erro: Valor da string inicial ausente para <variável>: <nome>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar o valor de string inicial para a variável especificada no parâmetro da sessão.
Resposta do usuário:	Adicione o valor inicial no arquivo de parâmetros.
VAR_27030	Erro: o valor da contagem é inferior a zero após a mesclagem.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27032	Erro: valor inicial da variável de mapeamento do tipo agregado da contagem: o <nome> não pode ser inferior a zero.
Explicação:	O valor inicial de uma variável de mapeamento do tipo agregado não pode ser negativo.
Resposta do usuário:	<p>Altere o valor para um número inteiro positivo. Se o valor inicial estiver definido em um arquivo de parâmetros, edite o arquivo associado à sessão.</p> <p>Se o valor inicial não estiver definido no arquivo de parâmetros, acesse o mapeamento e edite o valor inicial especificado na caixa de diálogo de variáveis/parâmetros.</p>
VAR_27033	Erro interno: não é possível resolver o nome da variável do servidor para <número>.
Explicação:	Erro interno.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27034	Erro interno: não é possível resolver o valor de dados da variável do servidor <nome>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27035	Erro interno: não é possível resolver o valor de dados de número inteiro para a variável do servidor <nome (limite de erros de \$PMSession, contagem de logs de \$PMSession)>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27036	Erro interno: não é possível resolver o valor de dados da string da variável do servidor <nome>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27037	Erro interno: operação de cópia solicitada para dados com diferentes tipos.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27038	Erro: <variável de processo do serviço>: <tipo de caminho de arquivo>, para o caminho do arquivo ou do diretório, não pode referenciar <variável>: <nome> que não é para o caminho do arquivo, nem do diretório.
Explicação:	A variável de processo do serviço não pode referenciar outra variável que não siga um tipo de caminho de arquivo ou diretório.
Resposta do usuário:	Altere para uma variável de tipo de caminho de arquivo ou diretório.
VAR_27039	Erro: não pode referenciar <variável>: <tipo de caminho de arquivo> que não é para o caminho do arquivo ou do diretório.
Explicação:	A variável de processo do serviço não pode referenciar outra variável com um caminho de arquivo ou diretório.
Resposta do usuário:	Altere para uma variável de tipo de caminho de arquivo ou diretório para um nome de variável original.
VAR_27040	Erro: falha ao excluir o(s) valor(es) de variável de mapeamento persistente para a sessão <nome da sessão> do repositório.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração não pode excluir o valor de variável de mapeamento do repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

VAR_27041	Erro: falha ao persistir no(s) valor(es) de variável de mapeamento da sessão <nome da sessão> no repositório.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração não pode inserir o valor de variável de mapeamento no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27042	Erro ao obter o valor final da variável de mapeamento <nome>. Ignore o salvamento do valor persistente desta variável.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração não pôde resolver o valor de variável de mapeamento final para salvá-lo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27043	Erro: ocorreu estouro do valor de dados ou o valor é muito grande.
Explicação:	O Serviço de Integração verifica se os dados são válidos antes de salvar o valor final no repositório. Ocorreu estouro do valor de dados.
Resposta do usuário:	Se necessário, altere a precisão da variável/do parâmetro.
VAR_27044	Erro: não é possível ter valor de dados nulo.
Explicação:	O Serviço de Integração deve verificar se os dados são válidos antes de salvar o valor final da variável de mapeamento no repositório. O valor de dados é nulo.
Resposta do usuário:	Verifique o conjunto de dados. Certifique-se de que o valor da variável de mapeamento não seja nulo.
VAR_27046	Erro ao analisar o último carimbo de data/hora salvo <valor de data/hora> para a variável do mapeamento <nome>. Ignorando o valor persistente no repositório.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração ignorou o valor persistente no carimbo de data/hora porque o carimbo da variável no repositório é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27047	Erro ao analisar o último carimbo de data/hora salvo <valor de data/hora> para o valor persistente da variável do mapeamento <nome>. Ignore o valor persistente do repositório.
Explicação:	Erro interno. O Serviço de Integração ignorou o valor persistente no carimbo de data/hora porque o carimbo do valor persistente no repositório é inválido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27053	Erro na conversão de tipo de dados incompatível.
Explicação:	O valor que você referenciou a outra variável tem tipos de dados incompatíveis e não pode ser convertido.

Resposta do usuário:	<p>Se o valor inicial estiver definido em um arquivo de parâmetros, edite o arquivo associado à sessão.</p> <p>Se o valor inicial não estiver definido no arquivo de parâmetros, acesse o mapeamento e edite o valor inicial especificado na caixa de diálogo de variáveis/parâmetros.</p>
VAR_27054	Erro ao atribuir o valor de dados inicial a <variável>: <nome>.
Explicação:	Verifique a mensagem anterior no log da sessão para obter mais informações.
Resposta do usuário:	Corrija o tipo de dados ou o valor inicial.
VAR_27055	Erro <variável de mapeamento ou nome do parâmetro>: Erro na conversão de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro na conversão de dados com o valor de uma variável/parâmetro de mapeamento.
Resposta do usuário:	<p>Se o valor inicial estiver definido em um arquivo de parâmetros, edite o arquivo associado à sessão.</p> <p>Se o valor inicial não estiver definido no arquivo de parâmetros, acesse o mapeamento e edite o valor inicial especificado na caixa de diálogo de variáveis/parâmetros.</p>
VAR_27056	Erro na conversão de dados ao converter <valor de dados>.
Explicação:	O valor que você referenciou a outra variável tem tipos de dados incompatíveis e não pode ser convertido.
Resposta do usuário:	<p>Se o valor inicial estiver definido em um arquivo de parâmetros, edite o arquivo associado à sessão.</p> <p>Se o valor inicial não estiver definido no arquivo de parâmetros, acesse o mapeamento e edite o valor inicial especificado na caixa de diálogo de variáveis/parâmetros.</p>
VAR_27057	Ocorreu estouro do valor de dados ou o valor era muito alto ao converter <valor de dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração verifica se os dados são válidos antes de salvar o valor final no repositório. Ocorreu estouro do valor de dados.
Resposta do usuário:	Se necessário, altere a precisão da variável/do parâmetro.
VAR_27061	Erro: não é possível localizar a variável de <fluxo de trabalho/worklet> de nome <nome> referenciado em <fluxo de trabalho/worklet> <nome>.
Explicação:	A expressão de fluxo de trabalho ou worklet contém uma variável não declarada. É possível que haja um erro na ortografia do nome da variável na expressão.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da variável na expressão de fluxo de trabalho ou worklet.
VAR_27062	Aviso! Não é possível localizar a seção do <fluxo de trabalho/worklet> <nome> e a pasta <nome> no arquivo de parâmetros <nome>.
Explicação:	O arquivo de parâmetros não contém uma sessão para o fluxo de trabalho ou worklet nomeado.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de parâmetros. Crie uma sessão para o fluxo de trabalho ou worklet ou corrija o nome da pasta, do fluxo de trabalho ou do worklet no arquivo de parâmetros.

Explicação:	O nome da pasta contém um caractere de ponto (.). O Serviço de Integração usa o caractere de ponto (.) para qualificar nomes de pasta, fluxo de trabalho e sessão quando você executa um fluxo de trabalho com um arquivo de parâmetro. Se o nome da pasta contiver um ponto (.), o Serviço de Integração não poderá qualificar os nomes corretamente e o fluxo de trabalho falhará.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da pasta e certifique-se de que ele não contenha ponto. Se o nome da pasta contiver ponto, implante o mapeamento e o fluxo de trabalho em outra pasta.
VAR_27064	Erro: falha ao persistir no(s) valor(es) de variável do <fluxo de trabalho/worklet> para <nome> no repositório.
Explicação:	Erro interno. Falha no Serviço de Integração ao gravar um valor de variável de fluxo de trabalho ou worklet persistente no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27067	Erro ao analisar o último carimbo de data/hora salvo <valor de data/hora> da variável de <fluxo de trabalho/worklet> <nome>. Ignore o valor persistente no repositório.
Explicação:	Erro interno. Falha no Serviço de Integração ao transmitir o valor de carimbo de data/hora para a variável de fluxo de trabalho ou worklet nomeado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27068	Erro ao analisar o último carimbo de data/hora salvo <valor de data/hora> para o valor persistente da variável de <fluxo de trabalho/worklet> <nome>. Ignore o valor persistente no repositório.
Explicação:	Erro interno. Falha no Serviço de Integração ao transmitir o valor de carimbo de data/hora para o valor persistente da variável de fluxo de trabalho ou worklet nomeado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27069	Erro ao obter o valor final da variável de fluxo de trabalho <nome>. Ignore a atualização do valor persistente desta variável.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27072	Erro: é inválido definir o valor de substituição para variável predefinida de fluxo de trabalho <nome>.
Explicação:	Você está tentando substituir o valor de uma variável predefinida de fluxo de trabalho em um arquivo de parâmetros. Isso não é permitido.
Resposta do usuário:	Remova a variável do arquivo de parâmetros ou use na expressão uma variável de fluxo de trabalho definida pelo usuário.
VAR_27073	Erro interno: o tipo de dados decimal não é suportado para <tipo de variável>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

VAR_27075	Erro: não é possível referenciar <tipo de variável/parâmetro> <nome da variável/do parâmetro> cujo valor é NULL.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
VAR_27079	Aviso: <tipo de variável>: <nome da variável>, valor de substituição NULL inválido. O valor de substituição está definido em uma string vazia.
Explicação:	Você definiu uma variável de mapeamento em NULL no arquivo de parâmetros, mas a variável não pode ter um valor nulo. O Serviço de Integração redefiniu o valor da variável em uma string vazia.
Resposta do usuário:	Verifique o valor da variável no arquivo de parâmetros. Defina-o em um valor diferente de NULL.
VAR_27086	Não é possível localizar o arquivo de parâmetros especificado <nome do arquivo> de <nome do fluxo de trabalho/da sessão>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode localizar o arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de parâmetros existe na localização especificada, na linha de comando do <i>pmcmd</i> , nas propriedades do fluxo de trabalho ou da sessão. Verifique se a ortografia do nome do arquivo de parâmetros está correta.
VAR_27097	Erro: Falha ao ler a linha no arquivo de parâmetros <nome do arquivo> de <nome do fluxo de trabalho/da sessão>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pode ler o arquivo de parâmetros.
Resposta do usuário:	Verifique se o usuário configurado para iniciar os Serviços Informatica tem permissão sobre o diretório do arquivo de parâmetros. Verifique se o arquivo de parâmetros é válido.

CAPÍTULO 22

Códigos de mensagem W

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens WEBM, 504](#)
- [Mensagens WRT, 507](#)
- [Mensagens WSC, 529](#)
- [Mensagens WSH, 532](#)
- [Mensagens WSP, 541](#)

Mensagens WEBM

WEBM_1001

Explicação:

Resposta do usuário:

Falha ao estabelecer conexão com o webMethods Broker.

O Serviço de Integração não pôde estabelecer conexão com o webMethods Broker.

Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WEBM_1002

Explicação:

Resposta do usuário:

Falha ao se reconectar ao webMethods Broker.

O Serviço de Integração não pôde se reconectar ao webMethods Broker.

Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WEBM_1003

Explicação:

Resposta do usuário:

Falha ao se desconectar do webMethods Broker.

O Serviço de Integração não pôde se desconectar do webMethods Broker.

Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WEBM_1004

Explicação:

Resposta do usuário:

A opção Preservar Estado do Cliente está definida, mas não foi fornecido nenhum ID de cliente na conexão de aplicativo <nome da conexão de aplicativo>.

Na conexão de aplicativo do webMethods especificada, você selecionou a opção Preservar Estado do Cliente. No entanto, não especificou um ID de cliente.

Defina um valor para o ID de cliente se você selecionar a opção Preservar Estado do Cliente.

WEBM_1006	Exceção do Broker: <nome do webMethods Broker>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro do webMethods Broker.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro do webMethods para obter mais informações.
WEBM_2001	Falha ao obter um documento do webMethods Broker.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler um documento do webMethods.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2002	Falha ao reconhecer um documento do webMethods Broker.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde reconhecer um documento lido na origem.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2003	Falha ao processar um documento recebido.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar um documento lido na origem.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2004	O Grupo de Clientes não tem permissão para assinar o tipo de documento <tipo de documento>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler um documento do webMethods na origem. O documento pertence a um tipo que o grupo de clientes especificado na conexão de aplicativo do webMethods não tem permissão para assinar.
Resposta do usuário:	Se desejar receber documentos do webMethods deste tipo, configure o cliente do webMethods para permitir que o grupo de clientes receba documentos deste tipo.
WEBM_2005	A origem <nome da origem> está configurada para receber mensagens, mas não foi fornecido nenhum ID de cliente na conexão de aplicativo <nome da conexão de aplicativo>.
Explicação:	Esta é uma mensagem de aviso. Você configurou a sessão para receber documentos no modo entregar/receber. No entanto, a conexão de aplicativo da definição de origem do webMethods não contém um ID de cliente nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	É possível configurar um valor para o ID de cliente nas propriedades da conexão de aplicativo do webMethods.
WEBM_2010	O leitor recebeu e rejeitou um documento com um tipo não correspondente <tipo de documento>: <documento>.
Explicação:	O Serviço de Integração leu um documento que não corresponde ao tipo na definição de origem. O documento foi rejeitado.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
WEBM_2011	Falha ao armazenar um documento no cache de recuperação: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde armazenar um documento lido na origem no cache de recuperação.

Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2012	Falha ao recuperar um documento do cache de recuperação: <mensagem de erro>.
Explicação:	Durante uma sessão de recuperação, o Serviço de Integração não pôde ler um documento do cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2013	Os dados recuperados do cache de recuperação não constituem um documento válido do webMethods.
Explicação:	Durante uma sessão de recuperação, o Serviço de Integração leu os dados do cache de recuperação que não constituíam um documento do webMethods. O cache de recuperação pode ter sido modificado. Como resultado, ocorreu uma falha na sessão de recuperação.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente.
WEBM_2014	Falha ao criar um cache de recuperação para armazenar documentos: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde criar um cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2015	Falha ao criar um cache de recuperação para recuperar documentos: <mensagem de erro>.
Explicação:	Durante uma sessão de recuperação, o Serviço de Integração não pôde abrir o cache de recuperação.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WEBM_2016	Não há pasta de cache especificada para recuperação.
Explicação:	A sessão está configurada para recuperação, mas a pasta de cache de recuperação não está especificada.
Resposta do usuário:	Especifique um valor para a pasta de cache de recuperação nas propriedades da sessão.
WEBM_2017	Falha ao inicializar a pasta de cache <cache de recuperação> para recuperação.
Explicação:	A sessão está configurada para recuperação, mas a pasta de cache de recuperação especificada não existe. O Serviço de Integração não pôde inicializar a sessão.
Resposta do usuário:	Crie o diretório para a pasta de cache de recuperação.
WEBM_3001	Falha ao processar uma linha de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar um documento do webMethods.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WEBM_3002	Dados inválidos <dados> para o campo <nome do campo>.
Explicação:	Os dados no campo especificado não correspondem ao tipo de dados para o campo. Por exemplo, os dados para o campo correspondem a uma string, mas o campo é do tipo booleano.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que os dados do campo correspondam ao tipo do campo.
WEBM_3003	Erro na conversão de dados para o campo <nome do campo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde converter os dados do campo especificado. Por exemplo, o campo é do tipo valor inteiro, mas os dados estão fora do intervalo.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados do campo usam o intervalo e a precisão adequados.
WEBM_3005	O Grupo de Clientes não tem permissão para publicar o tipo de documento <tipo de documento>.
Explicação:	O Serviço de Integração tentou gravar documentos no destino do tipo especificado. No entanto, o grupo de clientes especificado na conexão de aplicativo do webMethods para o destino não tem permissão para publicar documentos deste tipo.
Resposta do usuário:	Se desejar publicar documentos do webMethods deste tipo, configure o cliente do webMethods para permitir que o grupo de clientes publique documentos deste tipo.

Mensagens WRT

WRT_8000	Erro ao processar a tabela.
Explicação:	Falha no banco de dados ao gravar em uma tabela de destino.
Resposta do usuário:	Verifique o log da sessão para ler as mensagens de erro relacionadas.
WRT_8001	Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o banco de dados de destino. É possível que você tenha efetuado login incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue login com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
WRT_8004	Falha na inicialização do gravador <mensagem de erro>. Encerramento do gravador.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao estabelecer conexão com o banco de dados de destino. É possível que você tenha efetuado login incorretamente.
Resposta do usuário:	Efetue login com as informações corretas. Nomes de usuários e senhas podem fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
Explicação:	O Serviço de Integração não tem acesso a um dos arquivos de log de erros/saída/sessão.
Resposta do usuário:	Solicite que o administrador do PowerCenter revise os privilégios de gravação do usuário que está executando o Serviço de Integração.

Explicação:	O mapeamento inclui tabelas de destino que não existem ou não foram atualizadas corretamente no banco de dados de destino.
Resposta do usuário:	Verifique se as tabelas estão corretas no banco de dados de destino. Se necessário, crie-as ou atualize-as.
WRT_8012	Execução do gravador: dados dos destinos fora de ordem, encerrando.
Explicação:	Ocorreu uma violação de um critério de ordem de carregamento em um mapeamento. Isso é um erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8019	Nenhuma coluna marcada como chave primária da tabela <nome da tabela>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a chave primária para a tabela de destino especificada. Assim sendo, ele não pôde executar a operação de exclusão.
Resposta do usuário:	No Target Designer, especifique uma chave primária na definição da tabela de destino e, em seguida, gere e execute o SQL.
WRT_8020	Nenhuma coluna marcada como chave primária da tabela <nome da tabela>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar a chave primária para a tabela de destino especificada. Assim sendo, ele não pôde executar a operação de atualização.
Resposta do usuário:	No Target Designer, especifique uma chave primária na definição da tabela de destino e, em seguida, gere e execute o SQL.
WRT_8023	Erro ao truncar a tabela de destino <nome do destino>. <string de erro de banco de dados>.
Explicação:	Não foi possível truncar a tabela de destino.
Resposta do usuário:	Consulte a string de erro de banco de dados para obter mais informações.
WRT_8028	Erro <número do erro> ao bifurcar o processo do carregador externo <tipo de carregador> para o destino <nome do destino>.
Explicação:	O processo do carregador externo não pôde ser bifurcado.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro em errno.h no UNIX ou em winerror.h no Windows.
WRT_8031	Erro <número do erro do sistema> ao desvincular o pipe nomeado <nome do arquivo de saída>.
Explicação:	O Serviço de Integração no UNIX não pôde desvincular um pipe nomeado usado para carregamento externo.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro em errno.h.

WRT_8032	Erro no carregador externo.
Explicação:	<p>Erro relacionado ao carregador externo. Consulte as informações adicionais registradas com esse erro. Mensagens adicionais conhecidas:</p> <p>Erro ao obter informações do carregador [Oracle ou Sybase].</p> <p>Erro ao executar processo do carregador externo.</p> <p>Erro ao gerar arquivo de controle.</p> <p>Erro ao abrir o arquivo de controle.</p>
Resposta do usuário:	<p>Verifique se as informações do carregador estão inseridas corretamente.</p> <p>No Oracle, verifique se o nome do executável do carregador inserido está correto e se o diretório do executável está no caminho. Verifique se o nome de usuário, a senha e a string de conexão estão corretos.</p> <p>Verifique se todos os campos contêm um valor ao configurar uma conexão de carregador externo.</p> <p>Verifique as permissões no diretório onde o arquivo de saída deve ser gerado.</p>
WRT_8046	Erro <número do erro do sistema Windows> ao verificar a conclusão do carregador externo <identificador=ID do processo>.
Explicação:	O sistema Windows encontrou um erro ao tentar verificar a conclusão do carregador externo.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro do sistema Windows e/ou consulte o log do sistema Windows.
WRT_8047	Erro: o processo do carregador externo <ID do processo > foi encerrado com erro <número do erro do carregador encerrado>.
Explicação:	O processo do carregador externo foi encerrado com um erro.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro na documentação do carregador externo do banco de dados.
WRT_8048	Erro <número do erro do sistema Windows> ao recuperar o status de encerramento do carregador externo concluído [identificador=<ID do processo>].
Explicação:	O sistema Windows encontrou um erro ao tentar recuperar o código de saída do carregador externo.
Resposta do usuário:	Pesquise o código de erro do sistema Windows e/ou consulte o log do sistema Windows.
WRT_8049	Erro: o processo do carregador externo <ID do processo > foi encerrado devido ao recebimento do sinal <número do sinal UNIX>.
Explicação:	O carregador externo no UNIX foi encerrado devido ao recebimento de um sinal UNIX.
Resposta do usuário:	Procure o número do sinal UNIX em signal.h, que está em /usr/include/sys/signal.h.
WRT_8053	Aviso! Erro ao executar procedimentos armazenados pré-carregamento. Sessão <nome da sessão> nome de usuário <nome do usuário> Erro <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	Você executou uma sessão com um procedimento armazenado pré-carregamento que não pôde ser executado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8058	Erro <número do erro do sistema> ao abrir o arquivo (rejeitado) incorreto da sessão <nome do arquivo incorreto>.
Explicação:	Durante a inicialização de uma sessão, houve falha no Serviço de Integração ao abrir o arquivo rejeitado especificado devido a um erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Para o Serviço de Integração no Windows, consulte a ajuda do Windows e procure o número do erro do sistema especificado. Para o Serviço de Integração no UNIX, localize o erro no arquivo /usr/include/sys/errno.h. Consulte a documentação do UNIX para obter explicações sobre o erro.
WRT_8059	Falha na inicialização do gravador [Falha ao inicializar OuputFile.] Encerramento do gravador.
Explicação:	Durante a inicialização de uma sessão com um destino de arquivo simples, houve falha no Serviço de Integração ao inicializar o arquivo de saída.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8060	Falha na inicialização do gravador [Falha ao obter informações do carregador externo]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8062	Falha na inicialização do gravador [Falha ao gerar arquivo de controle do carregador externo]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Falha na sessão durante a geração de um arquivo de controle do carregador externo.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8063	Falha na inicialização do gravador [Falha ao iniciar o carregador externo]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Talvez o executável do carregador externo não exista ou você não tenha permissão para executar o programa do carregador externo.
Resposta do usuário:	Verifique se o executável do carregador externo existe e se você tem permissão para executá-lo. Entre em contato com o administrador do sistema caso você não tenha as permissões corretas.
Explicação:	O sistema operacional pode estar com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8064	Erro <número do erro do sistema> ao abrir o arquivo de saída da sessão <nome do arquivo de saída>.
Explicação:	Durante a inicialização de uma sessão, houve falha no Serviço de Integração ao abrir o arquivo de saída especificado devido a um erro do sistema operacional.

Resposta do usuário:	<p>Para o Serviço de Integração no Windows, consulte a ajuda do Windows e procure o número do erro do sistema especificado.</p> <p>Para o Serviço de Integração no UNIX, localize o erro no arquivo /usr/include/sys/errno.h. Consulte a documentação do UNIX para obter explicações sobre o erro.</p>
WRT_8065	Falha na inicialização do gravador [Falha ao inicializar IndicatorFile]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Durante a inicialização de uma sessão com um destino de arquivo simples, houve falha no Serviço de Integração ao inicializar o arquivo indicador. O diretório referente ao arquivo indicador não existe ou o perfil do sistema operacional ou a conta de Serviços Informatica não tem permissão de gravação no diretório.
Resposta do usuário:	Verifique se o diretório referente ao arquivo indicador existe e conceda permissão de gravação no diretório ao usuário do sistema operacional ou à conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional.
Explicação:	O sistema operacional está com poucos recursos.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8066	Erro <mensagem de erro do sistema> ao abrir o arquivo de log da sessão <nome do arquivo de log>.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8067	Falha na inicialização do gravador [Falha em NTTrustedConn()]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8068	Falha na inicialização do gravador. Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8070	Falha na inicialização do gravador <Erro interno:nenhum mapeamento [1]>. Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8071	Falha na inicialização do gravador. [O total de destinos de carga de todos os pipelines <destinos de carga> não coincide com o número de destinos de carga no mapeamento <nome do mapeamento>.] Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

WRT_8072	Erro ao resolver nome de arquivo incorreto para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8073	Erro ao obter nome de arquivo de saída para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8074	Falha na inicialização do gravador [Erro interno]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8075	Falha na inicialização do gravador [Erro ao criar ordem da tabela de truncamento]. Encerramento do gravador.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8076	Execução do Gravador encerrada. [Erro de confirmação].
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8077	Execução do Gravador encerrada. [Erro na execução de procedimentos armazenados pré-carregamento.]
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8079	Execução do Gravador encerrada.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8080	Execução do Gravador encerrada. [Erro ao carregar dados e limite de erros atingido: nenhum dado confirmado].
Explicação:	O Serviço de Integração atingiu o limite de erros configurado nas propriedades da sessão.
Resposta do usuário:	Elimine os erros nos dados. Defina o limite de erros como zero.

WRT_8081	Execução do Gravador encerrada. Erro ao carregar dados para a tabela de destino <nome da instância de destino>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8082	Execução do Gravador encerrada. [Erros encontrados.]
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8085	Execução do Gravador encerrada. [Erro interno].
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro. Além disso, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informática.
WRT_8086	Execução do Gravador encerrada. [Erro na execução de procedimentos armazenados pós-carregamento.]
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro. Além disso, entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8088	Execução do Gravador encerrada. [Erro no carregador externo.]
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Para ver uma mensagem de erro mais específica, consulte o log do carregador externo.
WRT_8091	Erro ao truncar a tabela de destino <nome da tabela>. Erro ao formar consulta.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
WRT_8092	Erro ao truncar a tabela de destino <nome da tabela>. Erro ao preparar consulta de tabela de destino de truncamento: <consulta de tabela>.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8095	Erro <número do erro do sistema> ao bifurcar o processo do carregador externo isql para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Talvez haja poucos recursos de sistema disponíveis.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
Explicação:	Talvez seja um erro de configuração do banco de dados.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8096	Erro no carregador externo. Erro ao obter informações do carregador Oracle.
Explicação:	Erro interno. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8097	Erro no carregador externo. Tipo de carregador externo não suportado.
Explicação:	Erro interno. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8098	Erro no carregador externo. Erro ao executar processo do carregador externo: [Arquivo ou diretório inexistente] erro = [2].
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ser executado no carregador externo porque o carregador não está incluído no caminho do sistema.
Resposta do usuário:	Edite o caminho do sistema para incluir o executável do carregador externo.
WRT_8100	Erro no carregador externo. Erro ao obter informações do carregador Sybase.
Explicação:	Erro interno. Talvez haja inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8109	Compare os destinos para a InfoSource.
Explicação:	Os metadados no SAP NetWeaver BI sofreram alterações desde que foram importados. Esta mensagem vem acompanhada de informações específicas.
Resposta do usuário:	Reimporte a definição de destino BW.
WRT_8110	Inicialização de instrução BW.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao inicializar a InfoSource.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração atende aos requisitos mínimos do sistema.
WRT_8111	SAPSendDone.
Explicação:	Falha na sessão ao excluir uma linha de uma tabela interna SAP.
Resposta do usuário:	Reagende o fluxo de trabalho do SAP NetWeaver BI.
WRT_8116	ERRO: a tabela de destino <nome da tabela de destino> não tem nenhuma chave especificada. Linha nº <ID da linha> em arquivo incorreto.
Explicação:	Você tentou executar uma ATUALIZAÇÃO ou uma EXCLUSÃO. Esses comandos exigem que uma chave primária seja definida na tabela de destino.

Resposta do usuário:	Vá até a definição de destino e defina uma chave primária. Não use ATUALIZAÇÃO ou EXCLUSÃO na tabela de destino.
WRT_8117	ERRO: a tabela de destino <nome da tabela> não permite INSERÇÃO. Linha nº <ID da linha> em arquivo incorreto.
Explicação:	Você tentou INSERIR linhas na tabela de destino. Entretanto, talvez não tenha recebido direitos para INSERIR na tabela especificada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8118	ERRO: a tabela de destino <nome da tabela> não permite ATUALIZAÇÃO. Linha nº <ID da linha> em arquivo incorreto.
Explicação:	Você tentou ATUALIZAR linhas na tabela de destino. Entretanto, talvez não tenha recebido direitos para ATUALIZAR na tabela especificada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8119	ERRO: a tabela de destino <nome da tabela> não permite EXCLUSÃO. Linha nº <ID da linha> em arquivo incorreto.
Explicação:	Você tentou EXCLUIR linhas da tabela de destino. Entretanto, talvez não tenha os direitos para EXCLUIR da tabela especificada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8120	ERRO: tipo de linha inválida para a tabela de destino <nome da tabela>. Linha nº <ID da linha> em arquivo incorreto.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8123	Falha ao preparar o carregamento da tabela de destino. Erro no banco de dados: <número do erro do banco de dados>.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8132	Erro ao executar consulta de tabela de destino de truncamento.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8136	Erro ao analisar texto de chamada de procedimento armazenado.
Explicação:	O Serviço de Integração não conseguiu analisar o texto de chamada de procedimento armazenado.
Resposta do usuário:	Revise o texto de chamada de procedimento armazenado.

WRT_8150	Página de código inválida para o arquivo de saída <nome do arquivo>.
Explicação:	A página de código especificada para o destino não é válida.
Resposta do usuário:	Especifique uma página de código válida para o destino.
WRT_8151	O caractere separador de campo <separador> é inválido para a página de código do destino.
Explicação:	O valor hexadecimal do caractere especificado como delimitador para o destino não é válido.
Resposta do usuário:	Especifique um delimitador que seja válido na página de código de destino.
WRT_8152	O caractere NULL <caractere nulo> é inválido para a página de código do destino.
Explicação:	O valor HEX do caractere nulo especificado para o destino não é válido.
Resposta do usuário:	Especifique um caractere nulo que seja válido na página de código de destino.
WRT_8156	Erro: não há suporte no Sybase IQ 11 para dados MBCS de carregamento externo.
Explicação:	O Serviço de Integração não dá suporte no Sybase IQ 11 ao carregamento externo de dados no conjunto de caracteres multibyte. O Sybase IQ 11 não dá suporte a dados multibyte.
Resposta do usuário:	<p>Alterne o servidor Sybase IQ 11 para o modo ASCII e use dados ASCII.</p> <p>Carregue os dados multibyte em um banco de dados que dê suporte a Unicode.</p>
WRT_8157	O campo <nome do campo> do arquivo de saída <nome de arquivo> não é amplo o bastante para caber pelo menos um caractere NULL especificado.
Explicação:	Você especificou um caractere nulo de vários bytes, e o campo de destino não contém bytes restantes em quantidade suficiente para um caractere nulo.
Resposta do usuário:	<p>Especifique um caractere nulo de byte único.</p> <p>Aumente o tamanho da coluna de destino no Designer.</p>
WRT_8171	Não é possível localizar a função CreateWrtTargetInstance na biblioteca compartilhada <nome de arquivo da biblioteca>.
Explicação:	O DLL carregado para o destino especificado não contém uma função chamada CreateWrtTargetInstance.
Resposta do usuário:	Verifique se este é o DLL correto.
WRT_8172	Não é possível criar a localidade ASCII.
Explicação:	Erro de biblioteca de terceiros.
Resposta do usuário:	Verifique se os caminhos para as bibliotecas e os ambientes estão definidos corretamente.
WRT_8173	Falha na conversão de UNICODE; nem todos os caracteres foram convertidos.
Explicação:	O número de caracteres convertidos de Unicode não coincide com o número de caracteres no buffer. O número é menor que o esperado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8174	Erro ao liberar o buffer para o arquivo de saída <output file name>. A mensagem de erro é <mensagem de erro>, buffer de dados <buffer>.
Explicação:	Erro de entrada/saída do sistema operacional ao tentar gerar o arquivo de destino.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de saída não está bloqueado e se tem as permissões de usuário corretas. Certifique-se de que o sistema tenha espaço em disco suficiente.
WRT_8175	A string do separador de campo para o arquivo <nome do arquivo> contém caracteres não-ASCII <caracteres Unicode>.
Explicação:	No momento da inicialização, o Serviço de Integração está no modo de movimentação de dados ASCII, mas a string do separador de campo especificada na sessão para esse arquivo de destino contém alguns símbolos não-ASCII.
Resposta do usuário:	Altere o Serviço de Integração para o modo de movimentação de dados Unicode ou modifique a string do separador de campo para que seja somente ASCII.
WRT_8176	O caractere NULL para o arquivo <nome do arquivo> é não-ASCII ou <caractere Unicode>.
Explicação:	No momento da inicialização, o Serviço de Integração está no modo de movimentação de dados ASCII, mas o caractere nulo especificado na sessão para esse arquivo de destino é não-ASCII.
Resposta do usuário:	Altere o Serviço de Integração para o modo de movimentação de dados Unicode ou troque o caractere nulo para um que seja ASCII.
WRT_8178	Falha ao obter opção de citação para o arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	Erro ao obter opções para o arquivo do repositório.
Resposta do usuário:	Salve a sessão para redefinir um flag e execute-a novamente. Ou entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
WRT_8179	Erro desconhecido ao tentar fechar o arquivo de saída <nome do arquivo>.
Explicação:	Erro de entrada/saída do sistema operacional ao fechar o arquivo de destino de saída.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo não está bloqueado, se está acessível e se tem as permissões corretas. Verifique se há espaço em disco suficiente.
WRT_8180	Falha ao gerar nome do arquivo indicador usando <nome do arquivo de saída>.
Explicação:	Você usou um nome de arquivo inadequado para a geração automática do nome do arquivo indicador.

Resposta do usuário:	<p>Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica. Os nomes a seguir são válidos ("/" é tratada da mesma forma que em "\u201d). O Serviço de Integração acrescenta a extensão .ind aos seguintes nomes de arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME • .FNAME • FNAME • ./FNAME • DIR/FNAME <p>O Serviço de Integração substitui por .ind a extensão .ext dos seguintes nomes de arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME.EXT • .FNAME.EXT • /FNAME.EXT • ./FNAME.EXT • DIR/FNAME.EXT <p>DIR.DIRECT/FNAME é um nome de entrada inválido. Não é possível usar ponto (.) no nome do diretório porque o Serviço de Integração não consegue processar o nome de entrada.</p>
WRT_8181	A localidade especificada <nome da localidade> para o arquivo <nome do arquivo de saída> não é válida para o caractere NULL <caractere>.
Explicação:	O caractere nulo especificado não existe na página de código de destino.
Resposta do usuário:	Verifique se a página de código de destino é compatível com a do Serviço de Integração ou altere o caractere nulo para que exista na página de código de destino.
WRT_8183	Falha de reversão para o destino <nome da instância de destino>.
Explicação:	O banco de dados passou por um deadlock, e a reversão não pôde ser executada para o destino especificado. Talvez o segmento de reversão seja pequeno demais para ser executado com sucesso.
Resposta do usuário:	Verifique a configuração do banco de dados. Verifique se o segmento de reversão é grande e tente a reversão novamente.
WRT_8184	AVISO: a página de código de saída especificada para o arquivo de destino <nome do arquivo de destino> não é baseada em ASCII, enquanto o Informatica Server está sendo executado no modo ASCII.
Explicação:	O Serviço de Integração está sendo executado no modo de movimentação de dados ASCII, mas a página de código especificada para o destino não é baseada em ASCII.
Resposta do usuário:	Altere o modo de movimentação de dados do Serviço de Integração para Unicode e execute a sessão novamente.
WRT_8185	Erro ao transferir dados do destino <nome do destino> usando o FTP.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro durante a preparação para transferir o arquivo usando o FTP.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor FTP está em execução, confira as permissões de arquivo e as informações de conexão e execute a sessão novamente.

WRT_8186	Erro ao finalizar o carregamento. Execução do Gravador encerrada.
Explicação:	Depois de concluído o processamento pelo destino, o Serviço de Integração finalizou o arquivo para FTP e encontrou um erro.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem anterior no log para obter mais informações.
WRT_8187	Erro ao resolver o arquivo de saída <nome do arquivo> para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8188	Cabeçalho MQ inválido para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8189	Tipo de campo inválido (MQCHAR esperado) para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8197	Erro ao abrir o arquivo de mesclagem de destino <nome do arquivo>.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8198	Erro ao abrir o arquivo de destino <nome do arquivo> durante o processamento do arquivo de destino de mesclagem.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8199	Erro ao ler o arquivo de destino <nome do arquivo> durante o processamento do arquivo de destino de mesclagem.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8200	Erro ao gravar no arquivo de destino <nome do arquivo>.
Explicação:	Erro do sistema operacional.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.

WRT_8201	Erro ao obter o nome do arquivo de destino de mesclagem para o destino <nome do destino>.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8203	Falha na execução em massa. Tentando novamente.
Explicação:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver por que houve falha na execução. Entretanto, o Serviço de Integração continuará a executar o comando, para que os dados acabem sendo carregados, a menos que outros erros ocorram.
Resposta do usuário:	Tente corrigir a causa da falha. O Serviço de Integração executará o comando e, conseqüentemente, a sessão não será mais executada. Por exemplo, se o erro for causado por um deadlock, entre em contato com o administrador do banco de dados para ver se ele pode ser configurado para inserções simultâneas.
WRT_8204	Erro: não é possível definir o caractere nulo.
Explicação:	Você especificou um caractere nulo que é incompatível com a página de código definida para o destino.
Resposta do usuário:	Altere o caractere nulo ou a página de código definida para o destino.
WRT_8205	Erro: não foi possível localizar o nome da tabela no catálogo. Esta sessão não pode ser executada com várias partições.
Explicação:	Erro interno. O repositório poderá ter inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8206	Erro: a tabela de destino foi criada com o bloqueio em nível de página. A sessão só poderá ser executada com várias partições quando a tabela de destino for criada com bloqueio em nível de linha.
Explicação:	Você configurou uma tabela de destino Informix de forma incorreta para várias partições.
Resposta do usuário:	Crie a tabela de destino Informix com bloqueio em nível de linha.
WRT_8208	Erro ao truncar a tabela de destino <nome da tabela de destino>. O Serviço de Integração está tentando a consulta DELETE FROM.
Explicação:	O Serviço de Integração não conseguiu executar um comando de truncamento no banco de dados e tentou emitir um comando de exclusão.
Resposta do usuário:	O comando de exclusão impacta o desempenho. Se o banco de dados der suporte ao comando de tabela de truncamento e você quiser melhorar o desempenho, revise os privilégios da tabela do banco de dados e as restrições de chaves.
WRT_8209	Erro no carregador externo; o carregador externo Teradata não pode ter nomes de tabela com mais de 24 caracteres. O nome de tabela <nome da tabela> contém <tamanho da tabela> caracteres.
Explicação:	O Teradata não dá suporte a carregamentos externos para nomes de tabela com mais de 24 caracteres.

Resposta do usuário:	Use um nome de tabela com menos de 24 caracteres.
WRT_8210	Erro no carregador externo. Erro ao gerar arquivo de controle do carregador Teradata.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao gerar o arquivo de controle.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo é de largura fixa e se o nome da tabela não excede 24 caracteres.
WRT_8211	Consulte o log do carregador externo <nome do arquivo de log do carregador> para obter mais detalhes.
Explicação:	Erro ao carregar a tabela no banco de dados usando o utilitário de carregador externo do banco de dados. Possíveis erros: a tabela não existe ou há um bloqueio nela.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de log do carregador externo para obter detalhes.
WRT_8212	Erro: excesso de deadlocks de banco de dados. Não é possível continuar com a sessão.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para encerrar uma sessão quando o banco de dados encontrar o número máximo de deadlocks definido.
Resposta do usuário:	Aumente o valor para novas tentativas de deadlock no Serviço de Integração. Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8215	Erro no carregador externo. O processo do carregador externo <ID do processo > foi encerrado prematuramente.
Explicação:	Este erro está relacionado a WRT_8216. O carregador externo foi encerrado inesperadamente devido a falha na sessão e interrupção do pipe nomeado.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de log do carregador externo para obter detalhes.
WRT_8216	Erro no carregador externo. Pipe interrompido.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar dados no pipe nomeado porque o carregador externo foi encerrado inesperadamente. O carregador externo poderá ser encerrado se o espaço em disco for insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de log do carregador externo para obter detalhes e confira se há espaço em disco suficiente.
WRT_8218	Erro: o carregador externo Teradata requer uma chave primária na tabela <nome da tabela> quando usado no modo de carregamento <modo de carregamento>.
Explicação:	Você não definiu uma chave primária na tabela ao usar atualização, upsert e exclusão do modo de carregamento.
Resposta do usuário:	Defina uma chave primária na tabela de destino.
WRT_8219	Erro: incompatibilidade de tabela, tabela de destino <nome da tabela> com <número de colunas> incompatibilidade de colunas com tabela física com <número de colunas> colunas.
Explicação:	O número de colunas na tabela de destino é diferente do existente na tabela física.

Resposta do usuário:	No Designer, recrie a tabela ou recarregue a tabela de destino do banco de dados.
WRT_8220	Erro: deadlock ocorrido ao ler/gravar no banco de dados.
Explicação:	Erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do banco de dados.
WRT_8226	O Grupo de Ordem de Carregamento de Destino <TLOG> está definido para liberação em tempo real. A confirmação baseada no destino é alternada para a confirmação baseada na origem, e o intervalo da primeira é usado como intervalo da segunda.
Explicação:	Esta é uma mensagem informativa. Você configurou a sessão para extração de dados em tempo real com confirmações baseadas no destino. O Serviço de Integração executará a sessão com confirmações baseadas na origem.
Resposta do usuário:	Se você quiser executar a sessão em tempo real, não precisará tomar nenhuma ação. Caso queira executá-la com confirmações baseadas no destino, remova a função de latência de liberação da condição de filtro.
WRT_8229	Erros no banco de dados: <mensagem de erro do banco de dados>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro no banco de dados.
Resposta do usuário:	Consulte a Base de Dados de Conhecimento Informatica.
WRT_8244	Erro ao gerar a linha nº <número da linha> do arquivo de saída <nome do arquivo simples>. A linha foi rejeitada.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao gerar a linha para o destino de arquivo simples e a gravou no arquivo rejeitado. O Serviço de Integração pode ter rejeitado a linha por uma destas razões: <ul style="list-style-type: none"> • O destino é um arquivo de largura fixa, e a largura do campo para uma coluna de data e hora não é suficiente para acomodar o valor de data e hora, incluindo o formato de data e hora. • O destino é um arquivo de largura fixa, e a largura do campo para uma coluna numérica não é suficiente para o valor numérico, incluindo o separador de milhar e o decimal.
Resposta do usuário:	Edite a definição de destino no Designer e certifique-se de configurar a precisão e a largura do campo para acomodar o comprimento total da coluna de destino.
WRT_8246	Erro: o carregador externo não tem suporte em arquivos simples diretos. Instância de destino <nome da instância de destino>.
Explicação:	Nas propriedades de sessão, você escolheu uma conexão de carregador externo para um destino baseado em uma definição de destino de arquivo simples. Talvez isso tenha ocorrido porque você escolheu uma conexão de carregador externo para um destino baseado em uma definição de destino relacional e depois, no Designer, alterou a definição de destino relacional para uma definição de arquivo simples.
Resposta do usuário:	No Designer, altere a definição de destino de arquivo simples para uma definição de destino relacional. Você só pode escolher uma conexão de carregador externo quando o destino for baseado em uma definição de destino relacional.

WRT_8247	Erro: não é possível executar no modo em massa uma carga de teste para a conexão <nome do destino>.
Explicação:	Nas propriedades da sessão, você configurou o Serviço de Integração para realizar uma carga de teste e escolheu o modo em massa para um destino relacional.
Resposta do usuário:	Escolha Normal para o tipo de carregamento de destino. Você poderá realizar uma carga de teste para destinos relacionais quando configurar uma sessão para o modo normal. Se você configurar a sessão da carga de teste para o modo em massa, ela falhará.
WRT_8250	Destino (carga de teste não suportada neste tipo de destino): <nome do destino> (Nome da instância: <nome da instância de destino>).
Explicação:	Nas propriedades da sessão, você configurou o Serviço de Integração para realizar uma carga de teste, mas ele não executa cargas de teste em alguns dos destinos no mapeamento.
Resposta do usuário:	Nenhuma. O Serviço de Integração só realiza cargas de teste em destinos relacionais.
WRT_8270	O grupo de conexão de destino nº <número do grupo> compreende o(s) destino(s) <nome do destino>.
Explicação:	Mensagem informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma. O Serviço de Integração grava no log da sessão quais destinos pertencem a um grupo de conexão de destino. O número do grupo de conexão de destino é um arbitrário. Ele não especifica a ordem na qual o Serviço de Integração é carregado nos destinos. Um grupo de conexão de destino é um grupo de destinos que o Serviço de Integração usa para determinar confirmações e carregamento.
WRT_8281	Erro: o mesmo caractere <caractere> é usado como separador de campo e decimal para o campo <nome da porta> do destino <nome do destino>.
Explicação:	Para a definição de destino de arquivo simples delimitado, você escolheu o caractere especificado como separador decimal e como delimitador de campo.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, escolha um delimitador diferente para o destino. Ou, no Designer, escolha um separador decimal diferente para a definição de destino.
WRT_8282	Erro: o mesmo caractere <caractere> é usado como separador de campo e de milhar para o campo <nome da porta> do destino <nome do destino>.
Explicação:	Para a definição de destino de arquivo simples delimitado, você escolheu o caractere especificado como separador de milhar e como delimitador de campo.
Resposta do usuário:	Nas propriedades da sessão, escolha um delimitador diferente para o destino. Ou, no Designer, escolha um separador de milhar diferente para a definição de destino.
WRT_8297	O processo do carregador externo <processo do carregador> foi encerrado com o código de aviso <código do arquivo de ação>.
Explicação:	Você está usando um arquivo de ação de aviso do carregador externo. O carregador externo retornou um código de aviso diferente de zero.
Resposta do usuário:	Localize o código de aviso no arquivo de ação de aviso do carregador externo. É possível editar o arquivo de ação de aviso para que trate cada código de aviso como um aviso ou como um erro fatal. Para obter detalhes sobre códigos de aviso do carregador, consulte a documentação do carregador.

WRT_8299	Erro no carregador externo. Não é possível localizar o arquivo de ação de aviso do carregador.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para usar um arquivo de ação de aviso do carregador externo. O Serviço de Integração não consegue localizar o arquivo de ação de aviso do carregador.
Resposta do usuário:	Localize o arquivo de ação de aviso e copie-o para o local especificado por você quando configurou o Serviço de Integração. Verifique se o nome do arquivo de ação coincide com o especificado por você quando configurou o Serviço de Integração.
WRT_8300	Erro no carregador externo. Erro ao abrir o arquivo de ação de aviso do carregador <nome do arquivo> para leitura. errno = <código de erro do sistema>.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para usar um arquivo de ação de aviso do carregador externo. O Serviço de Integração não consegue ler o arquivo de ação de aviso.
Resposta do usuário:	Verifique se a conta do sistema que iniciou o Serviço de Integração tem permissão de leitura para o diretório onde está localizado o arquivo de ação de aviso.
Explicação:	Erro do sistema.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8301	Erro ao carregar códigos de aviso do arquivo de ação de aviso do carregador externo <nome do arquivo>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde carregar os códigos de aviso do arquivo de ação de aviso do carregador externo.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens precedentes para ver a causa do erro.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde carregar os códigos de aviso do arquivo de ação de aviso do carregador externo porque você não especificou o nome ou o local do arquivo durante a configuração do Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Especifique um nome e um local para o arquivo de ação de aviso do carregador externo.
WRT_8302	Erro no carregador externo. Erro ao duplicar o identificador em stderr para o carregador externo DB2 EEE. A mensagem de erro do sistema é <mensagem de erro do sistema>. errno = <número do erro>.
Explicação:	Erro do sistema.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8303	Erro no carregador externo. Erro ao abrir o arquivo de log do carregador externo DB2 EEE para gravação. A mensagem de erro do sistema é <mensagem de erro do sistema>. errno = <número do erro>.
Explicação:	Erro do sistema.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.

WRT_8304	Erro no carregador externo. Erro ao redirecionar stderr para o arquivo de log do carregador referente ao carregador externo DB2 EEE. A mensagem de erro do sistema é <mensagem de erro do sistema>. errno = <número do erro>.
Explicação:	Erro do sistema.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8305	Erro no carregador externo. Erro ao restaurar stderr para o carregador externo DB2 EEE. A mensagem de erro do sistema é <mensagem de erro do sistema>. errno = <número do erro>.
Explicação:	Erro do sistema.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o administrador do sistema.
WRT_8308	Erro: falha ao gravar metadados da tabela de destino <instância de destino> no arquivo de saída <nome do arquivo de destino>.
Explicação:	Você configurou o Serviço de Integração para gravar metadados de arquivo simples no arquivo de destino. O Serviço de Integração não pôde gravar no destino.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração consegue se conectar ao diretório de destino de arquivo simples e se o disco tem espaço suficiente.
WRT_8309	Erro no carregador externo. O Formato de Data <formato> é inválido. Instância de destino <nome da instância de destino>.
Explicação:	Você digitou um valor inválido para a opção Formato de Data ao configurar o carregador externo MultiLoad.
Resposta do usuário:	Edite a conexão do carregador externo MultiLoad e digite um valor válido para Formato de Data. Reinicie a sessão.
WRT_8310	Erro no carregador externo. Atualização não é uma ação válida para a instância de destino <nome da instância de destino>, pois nenhuma chave primária está mapeada para o destino.
Explicação:	O carregador externo MultiLoad ou TPump não pode ser executado no modo de atualização porque você não definiu uma chave primária para o destino.
Resposta do usuário:	Execute o carregador externo em outro modo ou defina uma chave primária para o destino.
WRT_8311	Erro no carregador externo. Atualização não é uma ação válida para a instância de destino <nome da instância de destino>, pois nenhum campo não-chave está mapeado para o destino.
Explicação:	O carregador externo MultiLoad ou TPump não pode ser executado no modo de atualização porque você não definiu nenhuma coluna não-chave na instância de destino.
Resposta do usuário:	Execute o carregador externo em outro modo ou adicione uma coluna não-chave ao destino.

WRT_8312	Erro no carregador externo. Exclusão não é uma ação válida para a instância de destino <nome da instância de destino>, pois nenhuma chave primária está mapeada para o destino.
Explicação:	O carregador externo MultiLoad ou TPump não pode ser executado no modo de exclusão porque você não definiu uma chave primária para o destino.
Resposta do usuário:	Execute o carregador externo em outro modo ou defina uma chave primária para o destino.
WRT_8313	Erro no carregador externo. Upsert não é uma ação válida para a instância de destino <nome da instância de destino>, pois atualização não é uma ação válida para o destino.
Explicação:	O carregador externo MultiLoad ou TPump não pode ser executado no modo de upsert por uma destas razões: <ul style="list-style-type: none"> • Você não definiu uma chave primária para o destino. • Você não definiu nenhuma coluna não-chave para o destino.
Resposta do usuário:	Execute o carregador externo em outro modo, defina uma chave primária para o destino ou adicione uma coluna não-chave ao destino.
WRT_8315	A sessão de confirmação definida pelo usuário não tem suporte para este tipo de mapeamento (nenhum destino em grupos de confirmação).
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8324	Aviso: a conexão do Grupo de Conexão de Destino não dá suporte a transações. Talvez os destinos <nomes de destino> não sejam carregados de acordo com as regras de limite de transação especificadas!
Explicação:	Você está executando uma confirmação baseada na origem ou uma sessão de confirmação definida pelo usuário e talvez os destinos nomeados não reconheçam os limites de transação. Isso pode ocorrer com destinos de arquivo simples ou com carregamento em massa.
Resposta do usuário:	Esta é uma mensagem informativa para destinos de arquivo simples, já que os arquivos simples são neutros em termos de confirmação. Se você executar a sessão no modo em massa e quiser garantir que os destinos sejam carregados de acordo com os limites de transação, poderá editar a sessão e executá-la no modo normal.
WRT_8329	Aviso. Ignorando o diretório de arquivos de controle do carregador externo <diretório>, já que ele está com todos os espaços em branco.
Explicação:	Você configurou a opção LoaderControlFileDirectory do Serviço de Integração para usar um diretório separado do diretório de instalação do Serviço de Integração com a finalidade de criar e armazenar arquivos de controle do carregador externo, mas não especificou um nome de diretório.
Resposta do usuário:	Especifique um nome de diretório para LoaderControlFileDirectory.

WRT_8343	Erro: o nome do arquivo de destino <nome de arquivo> excedeu o máximo permitido de <bytes>.
Explicação:	O tamanho do nome do arquivo de destino excede o limite do sistema (260 no Windows, 255 no UNIX).
Resposta do usuário:	Reduza o tamanho do nome de arquivo.
WRT_8371	Linha rejeitada, já que uma reversão foi gerada devido a erros na transação.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro na transação, e a sessão está configurada para revertê-lo.
Resposta do usuário:	Leia outras mensagens no arquivo de log para localizar a linha que causou o erro.
Explicação:	A expressão de controle de transação em uma transformação Controle de Transação resultou na reversão da transação. O Serviço de Integração reverteu todas as linhas na transação, inclusive esta linha.
Resposta do usuário:	Leia outras mensagens no arquivo de log para localizar a linha que causou a expressão de controle de transação que resultou em reversão.
WRT_8372	Linha rejeitada, já que uma reversão foi gerada devido a uma confirmação com falha.
Explicação:	Houve falha no Serviço de Integração ao confirmar uma transação, e a sessão está configurada para reverter a confirmação com falha.
Resposta do usuário:	Leia outras mensagens no log da sessão para descobrir a causa da confirmação com falha.
WRT_8398	Erro ao abrir o arquivo de saída de sessão <nome do arquivo>. Erro: <texto do erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir o arquivo de saída de sessão referente à sessão. Este erro poderá ocorrer se o o arquivo de saída de destino não existir, se o caminho para o arquivo for inválido, se outro processo estiver usando o arquivo ou se o usuário do sistema operacional ou a conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional não tiver permissão para abrir o arquivo. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo de saída de destino existe, verifique se o arquivo não está sendo utilizado por outro processo e conceda permissões de leitura e gravação no arquivo ao usuário do sistema operacional ou à conta de Serviços Informatica no perfil do sistema operacional. Se a sessão estiver ativada para recuperação, recupere-a. Caso contrário, execute a sessão novamente.
WRT_8399	Erro ao fechar o arquivo de saída de destino <nome do arquivo>. Erro: <texto do erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar o arquivo de saída de destino. Este erro poderá ocorrer se não houver espaço em disco suficiente disponível para fechar o arquivo. Consequentemente, a sessão falhou.
Resposta do usuário:	Verifique se há espaço em disco suficiente para o arquivo de saída de destino. Se a sessão estiver ativada para recuperação, recupere-a. Caso contrário, execute a sessão novamente.
WRT_8414	A licença de alta disponibilidade está ausente. O período de nova tentativa especificado para a conexão do Serviço de Integração ao destino foi ignorado.
Explicação:	As propriedades do objeto de conexão estão configuradas, mas você não tem a opção de alta disponibilidade. O período de nova tentativa de conexão foi ignorado.

Resposta do usuário:	Nenhuma.
WRT_8419	não há suporte para a porta FileName do destino de arquivo simples <nome do destino> com a opção de mesclagem ou de conexão.
Explicação:	O Serviço de Integração interrompeu a sessão porque não há suporte para a porta FileName com a conexão ou o tipo de destino. Não é possível configurar uma porta FileName com um destino de FTP, um arquivo de mesclagem ou uma lista de arquivos.
Resposta do usuário:	Remova a porta FileName do destino.
WRT_8424	O Serviço de Integração não pode ler o modelo de arquivo de controle <nome do modelo de arquivo de controle>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde localizar o modelo de arquivo de controle.
Resposta do usuário:	Verifique se o diretório e o nome de arquivo do modelo de arquivo de controle foram digitados corretamente nas propriedades da sessão. Verifique se o arquivo existe no diretório especificado.
WRT_8425	ERRO: falha na execução do gravador.
Explicação:	Falha na sessão ao gravar no destino.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8426	ERRO: falha na preparação do gravador.
Explicação:	Falha na sessão enquanto o Serviço de Integração se preparava para gravar no destino. Talvez o destino não exista ou o Serviço de Integração tenha encontrado outros erros.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro precedentes para ver a causa do erro.
WRT_8428	Erro ao transferir dados do destino <nome do destino> usando o SFTP.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro durante a preparação para transferir os arquivos usando o SFTP.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor SFTP está em execução, confira as permissões de arquivo e as informações de conexão e execute a sessão novamente.
WRT_8430	O Serviço de Integração não pôde ler uma localidade para o ID de página de código: <página de código>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar o objeto de conversor I18N.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WRT_8435	Erro na abertura da fila de recuperação: <mensagem de erro>.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.

WRT_8436	Erro no fechamento da fila de recuperação: <mensagem de erro>.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WRT_8437	Erro ao gravar informações de recuperação na fila de recuperação: <mensagem de erro>.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WRT_8438	Erro ao excluir informações de recuperação da fila de recuperação: <mensagem de erro>.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WRT_8439	Erro ao ler informações de recuperação da fila de recuperação: <mensagem de erro>.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WRT_8442	O Serviço de Integração não pode recuperar destinos de arquivo simples com várias partições usando a opção de mesclagem simultânea.
Resposta do usuário:	Desative a recuperação para o fluxo de trabalho.
WRT_8443	O Serviço de Integração não pode repetir um caractere NULL multibyte no arquivo <nome do arquivo>.
Explicação:	A sessão tem um destino de largura fixa configurado para repetir caracteres nulos. A sessão falha porque o caractere nulo é multibyte e o tamanho do campo não é divisível pelo número de bytes do caractere nulo.
Resposta do usuário:	Escolha um caractere nulo de um byte.
WRT_31215	Não foi localizada uma chave de licença válida do PowerCenter Connect for Salesforce.com.
Explicação:	A chave de licença não tem a opção PowerExchange for Salesforce.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática para obter uma nova chave de licença incremental.

Mensagens WSC

WSC_33021	A conexão de Serviço da Web <nome da conexão de aplicativo> não pode ter um valor de tempo limite negativo <valor de tempo limite>.
Explicação:	O valor do parâmetro de tempo limite na conexão de aplicativo de Serviço da Web é um número negativo.
Resposta do usuário:	Defina o valor Timeout na conexão de aplicativo de Serviço da Web como maior ou igual a zero.

WSC_33023	Problema encontrado durante a conversão da solicitação SOAP (de DOC para RPC): <detalhes do erro>.
Explicação:	A solicitação SOAP para uma origem de serviços da Web contém dados inválidos ou incompletos. Consulte os detalhes do erro para obter mais informações.
Resposta do usuário:	Modifique a solicitação SOAP na caixa de diálogo Editar Tabelas.
WSC_33024	Erro encontrado na obtenção do Nome da Operação para a tabela <nome da operação>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSC_33026	Não é possível recuperar o número da porta do proxy HTTP.
Explicação:	Talvez você não tenha digitado um valor para o número da porta do proxy HTTP quando configurou o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Configure o número da porta do proxy HTTP para o Serviço de Integração na ferramenta Administrador.
WSC_33028	Não é possível recuperar a senha do proxy HTTP.
Explicação:	Talvez você não tenha digitado um valor para a senha referente às configurações do proxy HTTP quando configurou o Serviço de Integração.
Resposta do usuário:	Configure a senha do proxy HTTP para o Serviço de Integração na ferramenta Administrador.
WSC_33030	Não é possível recuperar o valor de Domínio do NT para autenticação.
Explicação:	Talvez você não tenha especificado um valor para o atributo de conexão de domínio na conexão de aplicativo de Serviço da Web.
Resposta do usuário:	Digite um valor para o atributo de conexão de domínio na conexão de aplicativo de Serviço da Web.
WSC_33031	Não é possível recuperar parâmetros SSL para autenticação.
Explicação:	Talvez você tenha especificado parâmetros SSL inválidos na conexão de aplicativo de Serviço da Web ou não tenha especificado nenhum parâmetro SSL.
Resposta do usuário:	Insira parâmetros SSL válidos na conexão de aplicativo de Serviço da Web.
WSC_33032	Falha ao definir o arquivo de certificados confiáveis <nome do arquivo de certificados confiáveis>.
Explicação:	Talvez você tenha especificado um nome de arquivo de certificados confiáveis inválido na conexão de aplicativo de Serviço da Web ou não tenha especificado o caminho absoluto para o arquivo.
Resposta do usuário:	Digite um nome de arquivo de certificados confiáveis válido na conexão de aplicativo de Serviço da Web ou especifique o caminho absoluto para o arquivo.

WSC_33033	Falha ao definir arquivo de certificado do cliente. <nome de arquivo de certificado>.
Explicação:	Talvez você tenha especificado um nome, uma senha ou um tipo de arquivo de certificado inválido na conexão de aplicativo de Serviço da Web. Ou não tenha especificado o caminho absoluto para o arquivo.
Resposta do usuário:	Digite um nome de arquivo, uma senha ou um tipo de certificado válido na conexão de aplicativo de Serviço da Web ou especifique o caminho absoluto para o arquivo.
WSC_38001	Não é possível localizar nenhuma instância de SQ no mapeamento.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSC_38002	Não é possível localizar a referência à conexão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSC_38003	Não é possível localizar a conexão.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSC_42008	Não é possível criar o Java VM <número de código JVM>.
Explicação:	A versão do JDK está incorreta.
Resposta do usuário:	Confira a versão do JDK instalada.
Explicação:	A configuração PATH está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações de PATH estão corretas.
Explicação:	A configuração CLASSPATH está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações de CLASSPATH estão corretas.
WSC_42013	Não é possível carregar a classe Java <nome da classe Java>.
Explicação:	Uma entrada CLASSPATH está ausente ou imprecisa.
Resposta do usuário:	Verifique se CLASSPATH contém os arquivos JAR exigidos pelo PowerExchange for Web Services.
Explicação:	A versão do JDK está incorreta.
Resposta do usuário:	Confira a versão do JDK instalada.
Explicação:	A configuração PATH está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações de PATH estão corretas.

WSC_42021	Falha ao carregar a biblioteca <nome da biblioteca>.
Explicação:	A configuração PATH está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações de PATH estão corretas.
WSC_42022	Falha ao obter o endereço da função <nome da biblioteca>.
Explicação:	A configuração PATH está incorreta.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações de PATH estão corretas.
Explicação:	A versão da biblioteca do PowerCenter que aparece primeiro na configuração PATH está incorreta. Por exemplo, você tem duas versões de bibliotecas do PowerCenter, como a 7.0 e a 8.0. Está tentando usar o PowerCenter 8.0, mas a biblioteca do PowerCenter versão 7.0 aparece primeiro na configuração PATH.
Resposta do usuário:	Consulte a configuração PATH referente à biblioteca especificada. Verifique se a biblioteca pertence à versão do PowerCenter que você deseja usar.

Mensagens WSH

WSH_501	O Fluxo de Trabalho do Serviço <nome do fluxo de trabalho> no repositório <nome do repositório> e pasta <nome da pasta> é inválido. Esse fluxo de trabalho não pode ser acessado usando o Hub de Serviços da Web.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde acessar o fluxo de trabalho porque este não está configurado como um fluxo de trabalho de serviços da web.
Resposta do usuário:	Use um fluxo de trabalho de serviços da web válido.
WSH_502	Falha ao inicializar o repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde inicializar o repositório.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_505	Falha ao buscar dados do repositório durante a inicialização: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde recuperar dados do repositório durante a inicialização.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_516	Serviço <nome do serviço da web>: Falha no início do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> localizado na pasta <nome da pasta> do repositório <nome do repositório>, com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde iniciar o fluxo de trabalho do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WSH_520	Falha ao aguardar o fluxo de trabalho ser concluído: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub anulou o fluxo de trabalho antes de sua conclusão.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_521	Falha ao concluir o fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> na pasta <nome da pasta>. O identificador de notificação do fluxo de trabalho é invocado.
Explicação:	O fluxo de trabalho do serviço da web encontrou um erro interno e falhou.
Resposta do usuário:	Consulte a notificação. Resolva o problema e reinicie o fluxo de trabalho.
WSH_522	Falha ao buscar detalhes do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> na pasta <nome da pasta> ao buscar dados para o repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde recuperar os detalhes do fluxo de trabalho no repositório.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_523	Falha ao atualizar o cache de dados da pasta <nome da pasta> do repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>
Explicação:	O Web Services Hub não pôde atualizar o cache da pasta.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_524	Falha ao atualizar o cache de dados do fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho> na pasta <nome da pasta> do repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde atualizar o cache do fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_526	Falha ao buscar dados do repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde recuperar os dados do repositório.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_530	Falha ao atualizar o cache de dados do repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde atualizar o cache de dados do repositório.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_535	Falha na inicialização do Web Services Hub: <mensagem de erro>.
Explicação:	Não foi possível inicializar o Web Services Hub.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WSH_547	Serviço <nome do serviço da web>: Falha ao inicializar o proxy do serviço.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde criar o proxy do serviço da web para o fluxo de trabalho do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte o log do fluxo de trabalho para obter mais informações. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_553	Falha ao localizar o proxy do Serviço <nome do serviço da web>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde localizar o proxy do serviço da web para o fluxo de trabalho do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte o log do fluxo de trabalho para obter mais informações. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_557	Serviço <nome do serviço da web>: Falha ao ativar o fluxo de trabalho do serviço com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde ativar o fluxo de trabalho do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_567	Solicitar <ID da instância da solicitação>: Tempo de espera da invocação expirado para o Serviço <nome do serviço da web>. Enviando a resposta contendo a falha SOAP ao cliente.
Explicação:	O tempo de espera da solicitação do serviço da web expirou. O Web Services Hub retornará ao cliente uma mensagem de falha de SOAP.
Resposta do usuário:	Consulte o log do fluxo de trabalho para obter mais informações. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_572	Solicitar <ID da instância da solicitação>: A solicitação do cliente não está mais ativa. Descartando a mensagem de resposta do WS Writer.
Explicação:	O Web Services Hub descartou a mensagem de resposta porque a solicitação do cliente não está mais ativa.
Resposta do usuário:	Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_578	A solicitação <ID da instância da solicitação> com IP de Cliente <endereço IP do cliente>: Houve falha na mensagem de solicitação do Serviço <nome do serviço da web> com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde processar a solicitação do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_601	Serviço <nome do serviço da web>: Falha ao iniciar o fluxo de trabalho, com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde iniciar o fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Resolva o problema e reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.

WSH_606	Falha na conexão com o Servidor LM <nome do domínio>:<nome do serviço de integração>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde conectar-se com o Serviço de Integração do PowerCenter.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_608	Falha ao executar a tarefa <nome da tarefa>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde executar a tarefa no fluxo de trabalho do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_617	Falha na invocação para <ID da instância da solicitação> com IP de cliente <endereço IP do cliente> usando o Serviço <nome do serviço da web> com id de instância <ID da instância DTM>. Enviando falha SOAP em resposta.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde iniciar o serviço da web usando o Serviço de Integração do PowerCenter e a instância do serviço da web, e retornou ao cliente uma mensagem de falha de SOAP.
Resposta do usuário:	Revise a mensagem de falha de SOAP. Resolva o problema e reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_622	Serviço <nome do serviço da web>: Falha ao atualizar/adicionar o proxy do serviço na pasta <nome da pasta> do repositório <nome do repositório>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde atualizar ou adicionar o proxy do serviço da web na pasta do repositório.
Resposta do usuário:	Consulte o log do Serviço de Repositório para obter mais informações.
WSH_706	Falha na conexão com o repositório <nome do repositório>: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde conectar-se com o repositório.
Resposta do usuário:	Verifique os detalhes de login. Resolva o problema e faça login novamente.
WSH_721	Falha ao iniciar o fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde iniciar o fluxo de trabalho.
Resposta do usuário:	Consulte o log do fluxo de trabalho para obter mais informações. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_731	Falha ao atualizar a lista de proxy do serviço: <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde atualizar a lista de proxy do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_1005	O serviço <nome do serviço da web> não está disponível.
Explicação:	O fluxo de trabalho do serviço da web não está ativado.

Resposta do usuário:	Ative o serviço e reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_1006	O conteúdo enviado é inválido.
Explicação:	O conteúdo da mensagem de SOAP na solicitação do serviço da web não é válido.
Resposta do usuário:	Corrija a mensagem e reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1007	O chamador não está autorizado a invocar o serviço.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde iniciar o serviço da web protegido porque as credenciais de logon eram inválidas.
Resposta do usuário:	Corrija as informações de logon e reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_1010	Não foi possível encontrar o esquema do prefixo <prefixo de espaço de nome>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde encontrar o prefixo de espaço de nome relativo ao esquema. Talvez a WSDL usada para a origem ou destino do serviço da web não seja válida.
Resposta do usuário:	Importe novamente da WSDL as definições de origem e destino do serviço da web e crie outro fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_1011	A origem ou o destino do Provedor de Serviços da Web contém versões incompatíveis de metadados.
Explicação:	As versões dos metadados de origem e de destino do serviço da web não são compatíveis. A origem e o destino devem ser compatíveis.
Resposta do usuário:	Use o mesmo método para criar as definições de origem e de destino em um fluxo de trabalho do serviço da web. Use o mesmo estilo de codificação para as mensagens de entrada e de saída.
WSH_1012	A origem ou o destino do Provedor de Serviços da Web contém um tipo inválido.
Explicação:	Um tipo de dados no esquema de origem ou de destino do serviço da web não é válido.
Resposta do usuário:	Crie a origem e o destino do serviço da web com o tipo de dados correto.
WSH_1013	A origem ou o destino do Provedor de Serviços da Web contém uma chave inválida. Chave Esperada: [nome da chave].
Explicação:	A origem ou o destino do serviço da web contém uma coluna de chave que não é válida.
Resposta do usuário:	Consulte o log do fluxo de trabalho para obter mais informações. Crie a origem e o destino do serviço da web com as colunas de chave corretas.
WSH_1014	A origem ou o destino do Provedor de Serviços da Web não contém uma chave necessária.
Explicação:	A origem ou o destino do serviço da web não contém a chave necessária.
Resposta do usuário:	Consulte o log do fluxo de trabalho para obter mais informações. Crie a origem e o destino do serviço da web com a chave primária ou externa apropriada.

WSH_1016	O fluxo de trabalho do serviço da Web <nome do fluxo de trabalho> não existe ou é inválido.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde encontrar o fluxo de trabalho do serviço da web no repositório.
Resposta do usuário:	Verifique se o fluxo de trabalho é um serviço da web válido e reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_1017	Nome de esquema inválido: O esquema <nome do esquema XML> não é importado pela WSDL para o fluxo de trabalho do serviço <nome do fluxo de trabalho>.
Explicação:	O Designer não pôde importar a origem ou o destino da WSDL por causa de um nome de esquema que não é válido.
Resposta do usuário:	Consulte o log do repositório para obter mais informações. Reimporte a origem e o destino da WSDL.
WSH_1026	Falha ao ler do fluxo de entrada.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde ler mensagem da solicitação do serviço da web.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração do PowerCenter está em execução. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1027	Falha ao analisar a mensagem MIME.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde analisar a mensagem MIME.
Resposta do usuário:	Use o tipo de MIME correto caso inclua um anexo de MIME na solicitação do serviço da web.
WSH_1070	A solicitação <ID da instância da solicitação> com IP de Cliente <endereço IP do cliente>: Falhou na leitura da mensagem do cliente do Serviço <nome do serviço da web> com um tamanho de carga <tamanho da carga>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde ler a mensagem do cliente.
Resposta do usuário:	Verifique se o Serviço de Integração do PowerCenter está em execução. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1071	A solicitação <ID da instância da solicitação> com IP de Cliente <endereço IP do cliente>: Falha ao decodificar a codificação do cliente para o Serviço <nome do serviço da web>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde traduzir a codificação SOAP da mensagem na solicitação.
Resposta do usuário:	Verifique se o estilo da codificação é válido e se a origem e o destino têm o mesmo estilo de codificação.
WSH_1072	A solicitação <ID da instância da solicitação> com IP de Cliente <endereço IP do cliente>: Houve falha na leitura da mensagem do cliente do Serviço <nome do serviço da web>, com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde ler a mensagem na solicitação do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Verifique se o Serviço de Integração do PowerCenter está em execução. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1077	Falha ao enviar a Solicitação <ID da instância da solicitação> com o IP de cliente <endereço IP do cliente> à instância do fluxo de trabalho do serviço.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde enviar a solicitação do serviço da web.

Resposta do usuário:	Verifique a conexão entre o Web Services Hub e o Serviço de Integração do PowerCenter. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1078	A solicitação <ID da instância da solicitação> com IP de Cliente <endereço IP do cliente>: Falha ao enviar a resposta do cliente para o Serviço <nome do serviço da web>, com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde enviar a resposta ao cliente.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1079	Serviço <nome do serviço da web>: A conexão da origem do serviço da web foi redefinida devido ao erro <mensagem de erro>.
Explicação:	A conexão com a origem do serviço da web foi redefinida devido ao erro descrito na mensagem.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Verifique a conexão entre o Web Services Hub e o Serviço de Integração do PowerCenter. Reenvie a solicitação do serviço da web.
WSH_1084	A solicitação contém codificação inválida.
Explicação:	O estilo de codificação da mensagem na solicitação do serviço da web não é válido.
Resposta do usuário:	Corrija o estilo de codificação da mensagem e reenvie a solicitação.
WSH_1104	Houve falha na operação <nome da operação> de estatística do serviço, com o erro <mensagem de erro>.
Explicação:	Houve falha na operação do serviço da web.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSH_1124	Serviço <nome do serviço da web>: Não é possível encontrar o esquema do espaço de nome <espaço de nome>.
Explicação:	O Web Services Hub não pôde encontrar o esquema do espaço de nome.
Resposta do usuário:	Verifique se o espaço de nome incluído na mensagem está correto e reenvie a solicitação.
WSH_1126	Serviço <nome do serviço da web>: A solicitação ou resposta com anexo não é suportada para o estilo de codificação RPC.
Explicação:	Você não pode incluir um anexo em uma mensagem de solicitação ou de resposta que use a associação RPC SOAP.
Resposta do usuário:	Para incluir um anexo em uma mensagem de solicitação ou de resposta, use a associação MIME.
WSH_1127	Serviço <nome do serviço da web>: Espaço de nome de associação inconsistente entre a origem e o destino do Provedor de Serviços da Web.
Explicação:	O estilo de associação para as mensagens de origem e de destino deve ser o mesmo.

Resposta do usuário:	Altere o estilo de associação da origem ou do destino, de forma que correspondam.
WSH_1128	Serviço <nome do serviço da web>: Espaço de nome de associação não definido.
Explicação:	A mensagem de solicitação não inclui um espaço de nome de associação. O espaço de nome de associação é obrigatório em uma mensagem de solicitação.
Resposta do usuário:	Defina o espaço de nome de associação na mensagem e reenvie a solicitação.
WSH_1129	Serviço <nome do serviço da web>: O conteúdo da mensagem <mensagem> está vazio.
Explicação:	A mensagem de SOAP incluída na solicitação não tem conteúdo.
Resposta do usuário:	Adicione conteúdo à mensagem e reenvie a solicitação.
WSH_1137	A pasta <nome da pasta> não existe no repositório <nome do repositório>.
Explicação:	O nome da pasta não é válido e não é possível localizá-lo no repositório.
Resposta do usuário:	Use um nome de pasta válido.
WSH_1138	Um tempo limite de serviço inválido foi especificado para o fluxo de trabalho <nome do trabalho>. O valor padrão <valor do tempo de espera> será usado.
Explicação:	O valor do tempo de espera definido para o fluxo de trabalho não é válido. O Web Services Hub usará o valor padrão de tempo de espera.
Resposta do usuário:	Se você não quiser usar o valor padrão, defina a propriedade de tempo de espera para um valor válido e reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web. Como alternativa, defina o valor para 0 a fim de desabilitar o período de tempo de espera. Valores negativos não são válidos. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_1140	Está especificada uma execução máxima de instância inválida por hub para o fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho>. O valor padrão <Contagem de Execução Máxima por Hub> será usado.
Explicação:	O valor da propriedade Contagem de Execução Máxima por Hub do fluxo de trabalho não é válido. O Web Services Hub usará o valor padrão.
Resposta do usuário:	Se você não quiser usar o valor padrão, defina a propriedade Contagem de Execução Máxima por Hub do fluxo de trabalho para um valor válido. Valores negativos não são válidos. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.
WSH_1141	Um tempo de serviço inválido foi especificado para o fluxo de trabalho <nome do fluxo de trabalho>. O valor padrão <valor limite do tempo de serviço> será usado.
Explicação:	O valor definido para a propriedade Valor Limite do Tempo de Serviço não é válido. O Web Services Hub usará o valor padrão.
Resposta do usuário:	Se você não quiser usar o valor padrão, defina a propriedade Valor Limite do Tempo de Serviço do fluxo de trabalho para um valor válido. Valores negativos não são válidos. Reinicie o fluxo de trabalho do serviço da web.

WSH_1142	A pasta <nome da pasta> está formatada incorretamente. Use '[repository_name:]nome_de_pasta' e o nome de repositório é obrigatório quando o hub está associado a repositórios múltiplos.
Explicação:	O formato do nome da pasta não é válido. Se o Web Services Hub estiver associado a vários repositórios, o nome do repositório deverá ser fornecido com o nome da pasta no formato <nome do repositório>:<nome da pasta>.
Resposta do usuário:	Corrija o nome da pasta de forma a incluir o nome do repositório e reinicie o fluxo de trabalho.
WSH_1143	O repositório <nome do repositório> não está associado ao hub de Serviço da Web.
Explicação:	O repositório não está associado ao Hub de Serviços da Web. O Hub de Serviços da Web requer um repositório associado.
Resposta do usuário:	Use um repositório que esteja associado ao Hub de Serviços da Web.
WSH_1149	Valores criados e de uso único são necessários para uma solicitação de PasswordDigest.
Explicação:	A solicitação do serviço da web usa uma senha avançada, mas ela não inclui o valor de uso único ou o carimbo de data/hora da criação.
Resposta do usuário:	Modifique a solicitação de forma que o elemento UsernameToken da mensagem de SOAP contenha valores para os elementos Valor de Uso Único e Criação.
WSH_1150	O valor de uso único fornecido foi utilizado. Fornecer um novo valor de uso único para este logon.
Explicação:	A solicitação do serviço da web usa uma senha avançada, mas ela inclui um valor de uso único que não é válido, porque ele já foi usado.
Resposta do usuário:	Os valores de uso único só podem ser usados uma vez. Modifique a solicitação de forma que o elemento UsernameToken na mensagem de SOAP contenha um novo valor de Uso Único.
WSH_1151	O carimbo de data e hora criado fornecido expirou ou foi modificado.
Explicação:	A solicitação do serviço da web usa uma senha avançada, mas ela inclui um valor de carimbo de data/hora da criação que não é válido, porque ele expirou ou foi modificado.
Resposta do usuário:	Modifique a solicitação de forma que o elemento UsernameToken na mensagem de SOAP contenha um novo valor de carimbo de data/hora de criação.
WSH_1152	Os valores criados e de uso único não devem ser especificados para uma solicitação de PasswordText.
Explicação:	O fluxo de trabalho do serviço da web usa uma senha de texto, mas ela inclui um valor de uso único e um carimbo de data/hora da criação. O valor de uso único e o carimbo de data/hora da criação não podem ser usados com uma senha de texto.
Resposta do usuário:	Modifique a solicitação de forma que o elemento UsernameToken da mensagem de SOAP não contenha valores para os elementos Valor de Uso Único e Criação.
WSH_1153	A solicitação de senha é de um tipo desconhecido. A solicitação deve ser uma solicitação de PasswordDigest ou PasswordText.
Explicação:	O atributo Tipo da senha contém um valor inválido.

Resposta do usuário:	Modifique a solicitação de forma que o atributo Tipo do elemento Senha na mensagem de SOAP contenha o valor PasswordText ou PasswordDigest com base no tipo de senha que você deseja usar. Se o atributo não for definido, o Web Services Hub usará o tipo de senha PasswordText.
WSH_1154	As informações de logon fornecidas não são válidas.
Explicação:	As informações da conta do usuário no elemento UsernameToken da mensagem de SOAP não são válidas.
Resposta do usuário:	Modifique a solicitação de forma que o elemento UsernameToken na mensagem de SOAP contenha os valores de logon corretos.
WSH_95063	Não foi possível fazer logon no repositório <nome do repositório> com o nome de usuário e senha especificados.
Explicação:	Isso ocorre quando você usa um nome de usuário ou senha que não é válido para conexão com um repositório, para executar uma operação de serviço da web em lotes.
Resposta do usuário:	Use um nome de usuário e senha válidos para fazer logon no repositório.

Mensagens WSP

WSP_33002	Falha ao obter o atributo <nome do atributo>.
Explicação:	Um atributo de sessão para a origem ou o destino do Provedor de Serviços da Web contém inconsistências.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSP_33006	O mapeamento contém mais de uma origem do Provedor de Serviços da Web.
Explicação:	Você tentou executar uma sessão que contém mais de uma origem do Provedor de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Edite o mapeamento para garantir que ele contenha apenas uma origem do Provedor de Serviços da Web.
WSP_33007	O mapeamento contém mais de um destino do Provedor de Serviços da Web.
Explicação:	Você tentou executar uma sessão que contém mais de um destino de saída do Provedor de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Edite o mapeamento para garantir que ele contenha apenas um destino de saída do Provedor de Serviços da Web. O mapeamento pode conter vários destinos com falha e várias instâncias de um destino de saída.
WSP_33008	Sem memória.
Explicação:	Memória insuficiente no computador do Serviço de Integração.

Resposta do usuário:	Verifique o uso da memória no computador. Pode ser que outros processos estejam usando memória demais. Feche os aplicativos desnecessários e reinicie o sistema. Talvez seja necessário aumentar o espaço de swap.
WSP_33009	Chave de opções em tempo real válida não encontrada; não é possível executar esta sessão de serviços da Web. Obtenha uma chave de opções em tempo real válida.
Explicação:	A licença em tempo real expirou ou você não aplicou a chave de licença ao arquivo de licença.
Resposta do usuário:	Aplice a chave de licença em tempo real atual ao arquivo de licença. Caso você não tenha uma licença atual, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
WSP_34007	Falha ao criar a mensagem de confirmação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSP_34008	Falha ao analisar a mensagem.
Explicação:	O Serviço de Integração recebeu uma mensagem inválida do Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Verifique o programa de aplicativo cliente.
WSP_34010	Falha ao criar a mensagem de dados.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao criar a mensagem a ser enviada ao Hub de Serviços da Web. A mensagem pode conter dados inconsistentes.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas. Execute o Depurador para exibir os dados.
WSP_34011	Falha ao criar a mensagem EOF.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao processar o final do arquivo.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WSP_34014	Falha ao inicializar a conexão, código de status <código>, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao inicializar uma conexão no Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_34015	Falha ao cancelar a inicialização da conexão, código de status <código>, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao se desconectar do Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.

WSP_34016	Falha ao ler dados, código de status <código>, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao ler do Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_34017	Falha ao gravar dados, código de status <código>, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao gravar no Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_34018	Falha ao liberar dados, código de status <código>, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao liberar para o Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_34019	Falha ao serializar dados, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde gravar a mensagem no cache de recuperação. Talvez o computador do Serviço de Integração esteja com espaço em disco insuficiente.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações. Verifique o espaço disponível no computador do Serviço de Integração.
WSP_34020	Falha ao desserializar dados, mensagem de erro <mensagem de erro>.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde ler a mensagem do cache de recuperação. Talvez a mensagem seja inválida.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_34030	É preciso ter contexto de fluxo de trabalho para executar esta sessão.
Explicação:	Você tentou executar o Depurador em um mapeamento ou em uma sessão reutilizável que tem a origem ou o destino do Provedor de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	É necessário executar o Depurador novamente na instância de sessão no fluxo de trabalho que contém as informações de serviço.
WSP_34034	Erro ao recuperar informações de serviço do repositório.
Explicação:	O Hub de Serviços da Web encontrou um erro ao recuperar informações de serviço do repositório.
Resposta do usuário:	Use o Workflow Manager para verificar se o Hub de Serviços da Web está registrado no repositório.
WSP_35001	O atributo da pasta de cache não pode ser encontrado para a partição de leitor <número da partição>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

WSP_35002	A pasta de cache especificada para a partição de leitor <número da partição> é inválida.
Explicação:	A pasta do cache de recuperação especificada para a origem XML configurada para usar o Leitor do Provedor de Serviços da Web para XML é inválida ou não existe.
Resposta do usuário:	Verifique o local e o nome da pasta do cache de recuperação.
WSP_35003	Falha na partição do leitor <número da partição> ao ser registrado para recuperação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSP_35005	Falha na partição do leitor <número da partição> ao armazenar a mensagem em cache.
Explicação:	Você está executando uma sessão no modo de recuperação e o Serviço de Integração não pôde armazenar em cache a mensagem do Provedor de Serviços da Web. Talvez o Serviço de Integração tenha gravado apenas parte da mensagem no cache de recuperação antes da falha na sessão.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WSP_35006	Falha na partição do leitor <número da partição> ao truncar o cache da mensagem na última mensagem serializada: <texto da mensagem>.
Explicação:	Houve falha na sessão e o Serviço de Integração não conseguiu truncar a mensagem parcial no cache.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_35008	Falha na partição do leitor <número da partição> ao liberar o cache: <texto da mensagem>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao liberar o cache da mensagem.
Resposta do usuário:	Verifique a mensagem de erro adicional para obter mais informações.
WSP_35010	Falha na partição do leitor <número da partição> ao cancelar o registro para recuperação.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSP_35012	Falha ao fechar o ponto de verificação.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde confirmar mensagens no destino quando alcançou a condição de finalização especificada nas propriedades da sessão. Falha na sessão.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_35013	Falha na inicialização do analisador XML em <ID da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao inicializar o analisador XML.

Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para ver mensagens relacionadas.
WSP_35015	Falha na inicialização do analisador de arquivos simples em <ID da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao inicializar o leitor de arquivo simples.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_35017	Falha na análise do analisador XML em <ID da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao analisar o arquivo XML.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_35018	Falha na busca do analisador de arquivos em <ID da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao analisar o arquivo simples.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_35019	Falha na desinicialização do analisador XML em <ID da partição>.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao desinicializar o analisador XML.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_35020	Erro na população de campos de mensagem.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
WSP_35021	A contagem de mensagens não pode ser maior que 1 para o serviço bidirecional sem reconhecimento a WS..
Explicação:	A sessão de solicitação-resposta contém um arquivo simples ou uma origem XML com o tipo de leitor alterado para o leitor do Provedor de Serviços da Web. O Hub de Serviços da Web pode processar uma mensagem para cada sessão. Se a contagem de mensagens for maior que 1 para esse tipo de sessão, a sessão falhará.
Resposta do usuário:	Configure a contagem de mensagens para 1 nas propriedades do leitor.
WSP_36002	Falha na partição <número da partição> do destino <nome do destino> do Gravador ao inicializar o gerador de arquivo simples.
Explicação:	O Gravador do Provedor de Serviços da Web para arquivos simples não pôde criar o arquivo simples de destino.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.

WSP_36003	Falha na partição <número da partição> do destino <nome do destino> do Gravador ao inicializar o gerador de XML.
Explicação:	O Gravador do Provedor de Serviços da Web para XML não pôde criar o arquivo de destino XML.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_36004	Falha na partição <número da partição> do grupo <grupo de destino> do destino <nome do destino> do Gravador ao processar mensagens de arquivo simples.
Explicação:	Falha no Gravador do Provedor de Serviços da Web para arquivos simples ao processar a mensagem de arquivo simples.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_36005	Falha na partição <número da partição> do grupo <grupo de destino> do destino <nome do destino> do Gravador ao processar mensagens XML.
Explicação:	Falha no Gravador do Provedor de Serviços da Web para XML ao processar a mensagem XML.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_36006	Falha na partição <número da partição> do grupo <grupo de destino> do destino <nome do destino> do Gravador ao processar o final do arquivo.
Explicação:	O Gravador do Provedor de Serviços da Web para XML encontrou um erro ao processar o final do arquivo (EOF) para o grupo de destino.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_36007	Falha na partição <número da partição> do grupo <grupo de destino> do destino <nome do destino> do Gravador ao processar o final do XML.
Explicação:	Falha no Gravador do Provedor de Serviços da Web para XML ao enviar a mensagem XML para o Hub de Serviços da Web.
Resposta do usuário:	Consulte o log da sessão para obter mensagens adicionais.
WSP_36008	Pasta de cache inválida na partição <número da partição> da partição de destino <nome do destino> do gravador.
Explicação:	A pasta de cache de destino XML especificada nas propriedades da sessão é inválida ou não existe.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da pasta de cache XML.
WSP_36010	Falha na obtenção da chave de mensagem <chave>.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

CAPÍTULO 23

Códigos de mensagem X

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Mensagens XMLR, 547](#)
- [Mensagens XMLW, 548](#)

Mensagens XMLR

XMLR_82061	Erro: Exibição {exibição XML} coluna {nome da coluna} não foi encontrado e não pode ser NULL. A linha não será processada.
Explicação:	Dados não encontrados em uma coluna necessária do documento XML. A coluna não pode ser NULL no documento de instância XML.
Resposta do usuário:	Altere o documento XML para incluir os dados de instância corretos para o esquema.
XMLR_82065	Erro: A linha na exibição XML [{nome da exibição XML}] não é válida porque a coluna de chave primária [{nome da coluna}] e a coluna de chave externa [{nome da coluna}] são tipos diferentes.
Explicação:	A chave primária e a chave estrangeira devem ser do mesmo tipo de dados.
Resposta do usuário:	Defina as colunas de chave primária e de chave externa para o mesmo tipo de dados.
XMLR_82078	Erro fatal: Largura infinita definida para xsd:string para a coluna [nome da coluna] do grupo [nome do grupo]. Altere o tamanho para um valor apropriado.
Explicação:	Há uma incompatibilidade entre o tipo de dado da fonte XML e o qualificador de origem. A porta de origem é um tipo de dado de string com precisão infinita. A porta do qualificador de origem tem um valor finito. Isso ocorre quando a fonte XML é criada do arquivo XML em vez de um esquema XML.
Resposta do usuário:	Defina a precisão da string para um valor finito da coluna na origem XML e recrie o qualificador de origem.

Mensagens XMLW

XMLW_31001

Erro ao tentar inicializar o ambiente XML.

Explicação:

A função que inicializa o ambiente XML retornou um código de falha.

Resposta do usuário:

Verifique se o ambiente XML está configurado corretamente (por exemplo, se a configuração das variáveis de ambiente está adequada), se os arquivos .dll estão no local correto no Windows ou nas bibliotecas compartilhadas do UNIX e se os arquivos .dat de suporte estão presentes.

XMLW_31002

Erro ao tentar inicializar o gerenciador XML.

Explicação:

Falha no Serviço de Integração ao criar e inicializar os objetos.

Resposta do usuário:

Consulte a mensagem de erro anterior para ver as razões da falha.

XMLW_31003

Erro ao tentar cancelar a inicialização do ambiente XML.

Explicação:

Falha no Serviço de Integração ao cancelar a inicialização do ambiente XML.

Resposta do usuário:

Consulte a mensagem de erro anterior para ver as razões da falha.

XMLW_31004

O campo <nome do campo> com ID de repositório <número de ID> não deve pertencer ao grupo XML <número do grupo> chamado <grupo>.

Explicação:

O conjunto de campos pertencentes ao grupo XML na mensagem está em um grupo incorreto.

Resposta do usuário:

Verifique a definição de destino no Designer para conferir a posição dos campos pertencentes ao grupo. Ou entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.

XMLW_31005

O grupo XML <grupo> não possui nenhum campo.

Explicação:

Todo grupo XML deve ter pelo menos um campo. O repositório tem inconsistências.

Resposta do usuário:

Importe o destino novamente. Ou entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.

XMLW_31006

Já havia uma linha inserida na saída para o grupo superior. Rejeitando a linha nº <número da linha>.

Explicação:

O grupo superior deve ter pelo menos uma linha de dados, já que o arquivo XML só pode ter uma raiz.

Resposta do usuário:

Verifique se os dados nesse grupo estão limitados a uma linha.

XMLW_31007

A linha nº <número da linha> tem um valor PK NULL para o grupo XML <grupo>.

Explicação:

O Gravador XML recebeu dados referente a uma chave primária que são nulos.

Resposta do usuário:

A chave primária não pode ser nula. Verifique se há inconsistências nos dados e no mapeamento. Execute o Depurador.

XMLW_31008	A linha nº <número da linha> tem um valor FK NULL para o grupo XML NOT TOPMOST <grupo>.
Explicação:	A chave estrangeira é nula e não consegue localizar a linha pai. As linhas do grupo filho devem ser anexadas ao grupo pai por meio de relacionamentos de chave primária-estrangeira.
Resposta do usuário:	Verifique se há inconsistências nos dados e no mapeamento. Execute o Depurador.
XMLW_31009	Erro inesperado ao processar a definição de esquema <definição de esquema>.
Explicação:	Ao tentar recriar a estrutura da definição de destino XML a partir dos metadados, O Serviço de Integração encontrou um erro durante a análise.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31010	Erro inesperado ao tentar definir o valor do elemento <elemento XML> com mapeamento XML <Mapa XML> como <valor>.
Explicação:	Erro interno. Você tentou definir um valor para o elemento. Talvez o valor esteja incorreto ou o processo esteja com memória insuficiente.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31011	Erro ao tentar converter os dados para o campo <nome do campo> com ID de repositório <número de ID> da linha <número da linha> em texto.
Explicação:	Falha no Gravador XML ao converter os dados em texto.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens anteriores no log para obter mais informações. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
XMLW_31012	Não é possível registrar o grupo XML <grupo> do destino <instância de destino> - nenhuma definição de grupo correspondente encontrada no destino.
Explicação:	Erro interno. O destino solicitou um grupo que não existe.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31013	Valor de atributo <valor> desconhecido (ou inválido) para o atributo <nome do atributo>. Verifique se há dados corrompidos no repositório.
Explicação:	Nem os primeiros nem os últimos valores foram salvos devido a inconsistências no repositório.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31014	Erro inesperado ao gerar texto XML para a linha que está sendo removida da árvore DOM. O valor PK da linha é <valor>.
Explicação:	O gravador XML encontrou erros ao gerar código para os valores.
Resposta do usuário:	Execute o Depurador para verificar se há inconsistências nos dados. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

XMLW_31016	Erro desconhecido ao gerar o texto XML de saída.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou um erro ao tentar gerar a saída XML.
Resposta do usuário:	Execute o Depurador para verificar os dados. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31017	O texto de mapeamento <texto de mapeamento> para o campo <nome do campo> do destino XML <instância de destino> não é válido para a página de código do destino <página de código>. O código de caractere com falha é <número do caractere em Unicode>.
Explicação:	No momento da inicialização, o Serviço de Integração descobriu que o texto no mapeamento não está na página de código de destino.
Resposta do usuário:	Verifique se o mapeamento XML é compatível com a página de código de destino.
XMLW_31018	Erro inesperado ao inicializar o gerador de saída XML.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31019	Erro ao inicializar arquivo de saída para o destino XML <nome do destino>.
Explicação:	Falha no Gravador XML ao criar um arquivo de saída.
Resposta do usuário:	Verifique se o caminho para o arquivo de saída existe e se está correto. Verifique se o espaço em disco é suficiente. Verifique as permissões de gravação para o arquivo de saída.
XMLW_31020	Não é possível localizar um grupo XML para o bloco de linhas de entrada. Erro fatal.
Explicação:	O Gravador XML não pode localizar o grupo apropriado correspondente ao bloco de dados.
Resposta do usuário:	Execute a sessão novamente. Se ela falhar, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
XMLW_31021	Erro ao processar EOF para o grupo <grupo> do destino XML <instância de destino>.
Explicação:	O Gravador XML encontrou erros ao processar o final do arquivo (EOF) para o grupo.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.
XMLW_31022	Erro fatal ao liberar para o arquivo <nome do arquivo>. A mensagem de erro do sistema é <mensagem de erro>.
Explicação:	Falha do Gravador XML com a mensagem do sistema operacional ao gravar no arquivo.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o espaço em disco e se o caminho para o arquivo existe. Verifique a mensagem de erro do sistema operacional e entre em contato com o administrador do sistema.
XMLW_31023	Erro ao inicializar objeto XML DOM.
Explicação:	Erro interno.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informatica.

XMLW_31024	Erro ao transferir arquivo preparado para o destino XML <instância de destino> usando o FTP.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transferir o arquivo XML por FTP.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões do FTP, o caminho do diretório, a conexão de rede e se o servidor FTP está em execução. Execute a sessão novamente.
XMLW_31026	Erro fatal ao abrir o arquivo <nome do arquivo> para a saída XML.
Explicação:	Falha no Gravador XML ao abrir o arquivo. Talvez o arquivo não tenha permissões de gravação. O caminho para o arquivo está incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o caminho do diretório, o espaço em disco e se o arquivo existe.
XMLW_31027	Erro fatal ao fechar o arquivo de saída XML <nome do arquivo>. A mensagem de erro do sistema é <mensagem de erro>.
Explicação:	O Gravador XML não pôde fechar o arquivo de saída XML. Talvez o arquivo não tenha permissões de gravação. O caminho para o arquivo está incorreto.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem do sistema operacional para obter mais informações.
XMLW_31029	Não é possível localizar funções de inicialização/desinicialização XML no DLL <nome do arquivo .dll>.
Explicação:	O arquivo .dll XML não contém as funções de inicialização e desinicialização.
Resposta do usuário:	Verifique se o arquivo .dll é o arquivo que foi fornecido com o produto. Caso contrário, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informática.
XMLW_31030	O campo FK <nome do campo> do grupo <grupo> precisa ser projetado, ou seja, deve haver um campo de entrada para ele.
Explicação:	A chave estrangeira deve estar conectada ao mapeamento.
Resposta do usuário:	Verifique se o mapeamento e a chave estrangeira estão conectados. Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
Explicação:	O destino não está definido como arquivo simples ou destino XML. Ele é um objeto indefinido.
Resposta do usuário:	Entre em contato com os serviços globais de suporte a clientes da Informática.
XMLW_31040	O campo <nome do campo> do grupo XML *RAIZ* <grupo> está projetado, ao contrário do campo PK.
Explicação:	Erro interno. Se a Chave Primária não estiver conectada, nenhum dos campos deverá estar conectado. Se a Chave Primária estiver conectada, os outros campos poderão estar conectados.
Resposta do usuário:	Conecte o campo PK do grupo raiz.

XMLW_31041	O FK do grupo <grupo> e o PK do grupo pai <grupo> devem ter um campo de entrada ou não.
Explicação:	Erro interno. Se você conectar a Chave Primária do grupo raiz, a Chave Estrangeira de todos os grupos filhos imediatos deve estar conectada, a menos que os campos dos grupos filhos não tenham valores de entrada. Se a Chave Primária não estiver conectada, nenhum dos campos poderá estar conectado.
Resposta do usuário:	Valide o mapeamento e execute a sessão novamente. Ou entre em contato com o Suporte Global ao Cliente Informatica.
XMLW_31043	FK é o único campo projetado do grupo <grupo>.
Explicação:	Você está executando uma sessão em um mapeamento com um destino XML. A chave estrangeira no grupo nomeado é o único campo projetado nesse grupo.
Resposta do usuário:	Edite o mapeamento para projetar campos adicionais no grupo nomeado.
XMLW_31047	Erro do MQ ao liberar saída XML.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde processar os dados XML da fila do WebSphere MQ.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações do ambiente do WebSphere MQ estão corretas, se a fila especificada nas propriedades de conexão de fila existe e se as propriedades de conexão são válidas.
XMLW_31056	Erro fatal ao abrir a fila do WebSphere MQ <fila> da saída XML.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde abrir a a fila do WebSphere MQ.
Resposta do usuário:	Verifique se as configurações do ambiente do WebSphere MQ estão corretas, se a fila especificada nas propriedades de conexão de fila existe e se as propriedades de conexão são válidas.
XMLW_31059	Erro fatal retornado ao fechar o documento XML <nome do destino> após liberação/ confirmação incremental.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde fechar o arquivo de destino XML. Talvez o arquivo não tenha permissões de gravação ou o caminho para o arquivo esteja incorreto.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
XMLW_31060	Erro fatal <número do erro> ao liberar a saída XML <nome do destino>.
Explicação:	Falha no Gravador XML ao gravar dados em um arquivo de destino.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o espaço em disco e se o caminho para o arquivo existe. Consulte outras mensagens de erro para obter mais informações.
XMLW_31061	Erro fatal <número do erro> ao fechar o documento XML <nome do destino>.
Explicação:	O Gravador XML não pôde fechar o arquivo de destino XML. Talvez o arquivo não tenha permissões de gravação ou o caminho para o arquivo esteja incorreto.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.

XMLW_31063	Erro fatal <número do erro> ao abrir a lista de arquivos <destino>.
Explicação:	Falha no Gravador XML ao abrir a lista de arquivos. Talvez o arquivo não tenha permissões de gravação ou o caminho para o arquivo esteja incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o caminho do diretório, o espaço em disco ou se o arquivo existe.
XMLW_31064	Erro fatal ao transferir o arquivo local <nome do arquivo> para o local remoto <caminho> usando o FTP. A lista de arquivos não será produzida.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transferir o arquivo XML por FTP para produzir uma lista de arquivos no local remoto.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões do FTP, o caminho do diretório, as conexões de rede e se o servidor FTP está em execução.
XMLW_31065	Erro fatal <número do erro> ao abrir uma conexão de FTP para uma lista de arquivos <destino>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao abrir uma conexão de FTP para uma origem usando uma lista de arquivos.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões do FTP, o caminho do diretório, as conexões de rede e se o servidor FTP está em execução. Consulte outras mensagens de erro para obter mais informações.
XMLW_31066	Erro fatal <número do erro> ao gerar lista de arquivos.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao gerar uma lista de arquivos. Talvez o arquivo não tenha permissões de gravação ou o caminho para o arquivo esteja incorreto.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o caminho do diretório, o espaço em disco ou se o arquivo existe. Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
XMLW_31078	Erro: não há mais suporte para a opção 'Saída XML na Liberação/Confirmação' da sessão MQ. Abra este mapeamento no Designer e edite a instância de destino XML. Altere o valor da propriedade 'Sob Confirmação' para 'Criar Novo Documento'.
Explicação:	Você está usando uma sessão MQ atualizada que utiliza o atributo Saída XML na Liberação/Confirmação. O PowerCenter não dá mais suporte a essa opção.
Resposta do usuário:	Abra o mapeamento. Edite a instância de destino XML. Desmarque a opção Saída XML na Liberação/Confirmação. Escolha a opção Criar Novo Documento para a propriedade Sob Confirmação.
XMLW_31079	Erro: valor do atributo Sob Confirmação desconhecido no destino <nome do destino>. Verifique se há uma possível corrupção no repositório.
Explicação:	Você está usando uma sessão XML atualizada que utiliza o atributo Saída XML na Liberação/Confirmação. O PowerCenter não dá mais suporte a essa opção.
Resposta do usuário:	Abra o mapeamento. Edite a instância de destino XML. Desmarque a opção Saída XML na Liberação/Confirmação. Escolha a opção Criar Novo Documento para a propriedade Sob Confirmação.
XMLW_31080	Erro: órfãos encontrados.
Explicação:	O Serviço de Integração encontrou linhas filho que não têm pais na transformação Gerador XML.

Resposta do usuário:	Para evitar falha em uma sessão com linhas órfãs, defina a propriedade da sessão Tratamento de Linhas Órfãs como "Ignorar". O Serviço de Integração ignorará as linhas órfãs.
XMLW_31086	A linha <número da linha> no grupo XML <grupo> tem mais de um valor não-NULL de chave estrangeira hierárquica. Essa linha será ignorada.
Explicação:	Quando uma linha tem dois pais possíveis, uma das chaves estrangeiras na linha deve ser NULL.
Resposta do usuário:	Nenhuma.
XMLW_31089	Erro: o tamanho do cache <tamanho do cache> especificado para o destino XML <nome do destino> excede o espaço de endereço de 32 bits. Ele não pode ser maior que <tamanho do cache> em um servidor de 32 bits.
Explicação:	O Serviço de Integração usa um cache de dados para armazenar dados de linha XML enquanto gera um documento XML. O tamanho do cache é a soma de todos os grupos na instância de destino XML. O cache de destino XML é grande demais.
Resposta do usuário:	Reduza o tamanho do cache de destino nas propriedades de destino XML.
XMLW_31090	Não é possível criar o arquivo de índice <nome do arquivo>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao criar o índice do cache para o cache XML.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o caminho do diretório e o espaço em disco. Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
XMLW_31091	Erro: erro de operação de arquivo de índice <número do erro>.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao gravar o índice do cache para o cache XML.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o caminho do diretório e o espaço em disco. Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais informações.
XMLW_31092	Erro: erro ao gerar o documento XML.
Explicação:	Falha no Gravador XML ao gravar dados em um arquivo de destino.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões de gravação do arquivo, o espaço em disco e se o caminho para o arquivo existe. Consulte outras mensagens de erro para obter mais informações.
XMLW_31093	Erro: erro ao estabelecer relacionamento hierárquico de tipo.
Explicação:	A sessão não pôde processar dados XML para uma exibição filho porque não há dados para a exibição pai.
Resposta do usuário:	Verifique se há inconsistências nos dados ou altere o mapeamento.
XMLW_31108	Erro: não foi encontrada uma linha inicial apropriada para o grupo raiz XML <grupo> com referência circular. Nenhuma saída foi gerada.
Explicação:	Se os dados tiverem várias linhas raiz com referências circulares, mas nenhuma dessas linhas tiver uma chave estrangeira nula, o Serviço de Integração não conseguirá localizar uma linha raiz.

Resposta do usuário:	Verifique se os dados de origem têm uma linha indo para a raiz que não seja filha de outro grupo.
XMLW_31110	Erro: linha duplicada detectada para um grupo de ocorrência única <grupo>, com o grupo pai <grupo pai>.
Explicação:	O Serviço de Integração detectou uma linha duplicada em um grupo.
Resposta do usuário:	Para evitar falha na sessão para linhas duplicadas, defina a propriedade da sessão Tratamento de Linhas Duplicadas como Primeira Linha ou Última Linha para o destino.
XMLW_31118	Erro: o campo FK <chave estrangeira> para o grupo XML derivado <grupo> no destino XML <nome do destino> não é projetado. Nenhuma linha de saída para o grupo pode ser gerada devido à ausência de informações de tipo base.
Explicação:	Falha na sessão porque a chave estrangeira em um grupo XML derivado não tem dados.
Resposta do usuário:	Adicione um link à chave estrangeira no mapeamento.
XMLW_31210	Erro fatal ao transferir o arquivo local <nome do arquivo> para o local remoto <caminho> usando o SFTP. A lista de arquivos não será produzida.
Explicação:	O Serviço de Integração não pôde transferir o arquivo XML por SFTP para produzir uma lista de arquivos no local remoto.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões do SFTP, o caminho do diretório, as conexões de rede e se o servidor SFTP está em execução.
XMLW_31211	Erro fatal ao abrir a lista de arquivos remotos <nome do arquivo> usando SFTP.
Explicação:	Falha no Serviço de Integração ao abrir uma conexão de SFTP para uma origem usando uma lista de arquivos.
Resposta do usuário:	Verifique as permissões do SFTP, o caminho do diretório, as conexões de rede e se o servidor SFTP está em execução. Consulte outras mensagens de erro para obter mais informações.