



Informatica®
10.4.0

消息参考

本软件和文档仅根据包含使用与披露限制的单独许可协议提供。未事先征得 Informatica LLC 同意，不得以任何形式、通过任何手段（电子、影印、录制或其他手段）复制或传播本文档的任何部分。

Informatica、Informatica 标志和 PowerExchange 是 Informatica LLC 在美国和世界其他许多司法管辖区的商标或注册商标。欲获得 Informatica 商标的最新列表，请访问 <https://www.informatica.com/trademarks.html>。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商业名称或商标。

美国政府权利交付给美国政府客户的程序、软件、数据库及相关文档和技术数据是指适用的联邦采购条例和政府机构特定补充条例中定义的“商业计算机软件”或“商业技术数据”。因此，使用、复制、披露、修改和改编应遵循适用的政府合同中规定的限制和许可条款、政府合同条款的适用范围以及 FAR 52.227-19 商用计算机软件许可中规定的额外权利。

本软件和/或文档的某些部分受第三方版权制约，包括但不限于：版权所有 DataDirect Technologies。保留所有权利。版权所有 (C) Sun Microsystems。保留所有权利。版权所有 (C) RSA Security Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Ordinal Technology Corp. 保留所有权利。版权所有 (C) Aandacht c.v. 保留所有权利。版权所有 Genivia, Inc. 保留所有权利。版权所有 Isomorphic Software。保留所有权利。版权所有 (C) Meta Integration Technology, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Intalio。保留所有权利。版权所有 (C) Oracle。保留所有权利。版权所有 (C) Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。版权所有 (C) DataArt, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) ComponentSource。保留所有权利。版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。版权所有 (C) Rogue Wave Software, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Teradata Corporation。保留所有权利。版权所有 (C) Yahoo! Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Glyph & Cog, LLC。保留所有权利。版权所有 (C) Thinkmap, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Clearpace Software Limited。保留所有权利。版权所有 (C) Information Builders, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) OSS Nokalva, Inc. 保留所有权利。版权所有 Edifecs, Inc. 保留所有权利。版权所有 Cleo Communications, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) International Organization for Standardization 1986。保留所有权利。版权所有 (C) ej-technologies GmbH。保留所有权利。版权所有 (C) Jaspersoft Corporation。保留所有权利。版权所有 (C) International Business Machines Corporation。保留所有权利。版权所有 (C) yWorks GmbH。保留所有权利。版权所有 (C) Lucent Technologies。保留所有权利。版权所有 (C) University of Toronto。保留所有权利。版权所有 (C) Daniel Veillard。保留所有权利。版权所有 (C) Unicode, Inc. 版权所有 IBM Corp. 保留所有权利。版权所有 (C) MicroQuill Software Publishing, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) PassMark Software Pty Ltd. 保留所有权利。版权所有 (C) LogiXML, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) 2003-2010 Lorenzi Davide。保留所有权利。版权所有 (C) Red Hat, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University。保留所有权利。版权所有 (C) EMC Corporation。保留所有权利。版权所有 (C) Flexera Software。保留所有权利。版权所有 (C) Jinfonet Software。保留所有权利。版权所有 (C) Apple Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Telerik Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) BEA Systems。保留所有权利。版权所有 (C) PDFlib GmbH。保留所有权利。版权所有 (C) Orientation in Objects GmbH。保留所有权利。版权所有 (C) Tanuki Software, Ltd. 保留所有权利。版权所有 (C) Ricebridge。保留所有权利。版权所有 (C) Sencha, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Scalable Systems, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) jQWidgets。保留所有权利。版权所有 (C) Tableau Software, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) MaxMind, Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) TMat Software s.r.o. 保留所有权利。版权所有 (C) MapR Technologies Inc. 保留所有权利。版权所有 (C) Amazon Corporate LLC。保留所有权利。版权所有 (C) Highsoft。保留所有权利。版权所有 (C) Python Software Foundation。保留所有权利。版权所有 (C) BeOpen.com。保留所有权利。版权所有 (C) CNRI。保留所有权利。

本产品包括由 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 开发的软件和/或在不同 Apache 许可证版本（以下简称“许可证”）下许可的其他软件。您可从 <http://www.apache.org/licenses/> 获取这些许可证的副本。除非适用法律要求或者有相应书面协议，否则依据这些“许可证”分发的软件以“原样”提供，不附带任何明示或暗示的担保或条件。请参阅“许可证”中规定的具体语言管理权限和限制。

本产品包括由 Mozilla (<http://www.mozilla.org/>) 开发的软件、由 JBoss Group, LLC 开发的软件（版权所有 JBoss Group, LLC 保留所有权利）、由 Bruno Lowagie 和 Paulo Soares 开发的软件（版权所有 (C) 1999-2006 Bruno Lowagie 和 Paulo Soares）以及在 <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> 网站上的不同版本 GNU Lesser General 公共许可协议下许可的软件。这些材料由 Informatica 按“原样”免费提供，不附带任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性和特定用途适用性的暗示担保。

本产品包括 ACE(TM) 和 TAO(TM) 软件，这些软件版权归 Douglas C. Schmidt 及其在华盛顿大学、加利福尼亚大学欧芬分校以及范德堡大学的研发团队所有（版权所有 (C) 1993-2006，保留所有权利）。

本产品包括由 OpenSSL Project 开发并在 OpenSSL Toolkit（版权所有 OpenSSL Project。保留所有权利）中使用的软件，该软件的再分发受 <http://www.openssl.org> 和 <http://www.openssl.org/source/license.html> 上规定条款之制约。

本产品包括 Curl 软件，版权所有 1996-2013，Daniel Stenberg <daniel@haxx.se>。保留所有权利。有关该软件的权限和限制受 <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html> 上规定条款之制约。允许出于任何目的以免费或收费形式使用、复制、修改和分发该软件，但前提是所有副本均应注明上述版权声明以及本许可声明。

本产品包括由 MetaStuff, Ltd. 开发的软件，版权所有 2001-2005 ((C)) MetaStuff, Ltd. 保留所有权利。有关该软件的权限和限制受 <http://www.dom4j.org/license.html> 上规定条款之制约。

本产品包括由 Per Bothner 开发的软件，版权所有 (C) 1996-2006 Per Bothner。保留所有权利。<http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html> 上的许可证中规定了您使用这些材料的权利。

本产品包括 OSSP UUID 软件，版权所有 (C) 2002 Ralf S. Engelschall，版权所有 (C) 2002 OSSP Project，版权所有 (C) 2002 Cable & Wireless Deutschland。有关该软件的权限和限制受 <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php> 上规定条款之制约。

本产品包括由 Boost (<http://www.boost.org/>) 开发的软件或在 Boost 软件许可证下许可的软件。有关该软件的权限和限制受 http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt 上规定条款之制约。

本产品包括由 University of Cambridge 开发的软件，版权所有 (C) 1997-2007 University of Cambridge。有关该软件的权限和限制受 <http://www.pcre.org/license.txt> 上规定条款之制约。

本产品包括由 The Eclipse Foundation 开发的软件，版权所有 (C) 2007 The Eclipse Foundation。保留所有权利。有关该软件的权限和限制受 <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> 和 <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php> 上规定条款之制约。

本产品包括在 <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>、<http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>、<http://www.stlport.org/doc/license.html>、<http://asm.ow2.org/license.html>、<http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>、<http://hsqldb.org/web/hsqldbLicense.html>、<http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>、<http://jung.sourceforge.net/license.txt>、http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html、<http://www.openldap.org/software/release/license.html>、<http://www.libssh2.org>、<http://slf4j.org/license.html>、<http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>、<http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>、<http://antlr.org/license.html>、<http://aopalliance.sourceforge.net/>、<http://www.bouncycastle.org/licence.html>、<http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>、<http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>、http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html、<http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>、<http://www.slf4j.org/license.html>、<http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>、<http://www.json.org/license.html>、<http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>、<http://www.postgresql.org/about/license.html>、<http://www.sqlite.org/copyright.html>、<http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>、<http://www.jaxen.org/faq.html>、<http://www.jdom.org/docs/faq.html>、<http://www.slf4j.org/license.html>、<http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>、<http://www.keplerproject.org/md5/license.html>、<http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>、<http://www.edankert.com/bounce/index.html>、<http://www.net-snmp.org/about/license.html>、<http://www.openmdx.org/#FAQ>、http://www.php.net/license/3_01.txt、<http://srp.stanford.edu/license.txt>、<http://www.schneier.com/blowfish.html>、<http://www.jmock.org/license.html>、<http://xsom.java.net>、<http://benalman.com/about/license/>、<https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>、<http://www.h2database.com/html/license.html#summary>、<http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>、<http://jdbc.postgresql.org/license.html>、<http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>、<https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>、<http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>、<http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>、<https://github.com/Lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>、<https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>、<https://code.google.com/p/lz4/>、

<https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>、<http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>、<https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>、<http://www.scala-lang.org/license.html>、<https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>、<http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>、<https://aws.amazon.com/asl/>、<https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE> 和 <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt> 下许可的软件。

本产品包括在 Academic 免费许可证 (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>)、通用开发和分发许可证 (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>)、通用公共许可证 (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>)、Sun Binary Code 许可协议补充许可条款、BSD 许可证 (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>)、新 BSD 许可证 (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>)、MIT 许可证 (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>)、Artistic 许可证 (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) 以及原始开发者公共许可证版本 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>) 下许可的软件。

本产品包括由 Joe Walnes 和 XStream Committers 开发的软件，版权所有 (C) 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers。保留所有权利。有关该软件的权限和限制受 <http://xstream.codehaus.org/license.html> 上规定条款之制约。本产品包括由 Indiana University Extreme! Lab 开发的软件。有关详细信息，请访问 <http://www.extreme.indiana.edu/>。

本产品包括软件版权所有 (c) 2013 Frank Balluffi 和 Markus Moeller。保留所有权利。有关此软件的权限和限制受 MIT 许可证上规定条款之制约。

请参阅位于以下位置的专利：<https://www.informatica.com/legal/patents.html>。

免责声明：Informatica LLC 以“原样”提供本文档，不附带任何明示或暗示的担保，包括但不限于非侵权、适销性或特定用途适用性的暗示担保。Informatica LLC 不保证本软件和文档中没有错误。本软件或文档中提供的信息可能包括技术上的不准确性或排字错误。本软件和文档中包含的信息随时可能更改，恕不另行通知。

声明

本 Informatica 产品（以下称“软件”）包括由 Progress Software Corporation 的运营公司 DataDirect Technologies（以下称“DataDirect”）提供的某些驱动程序（以下称“DataDirect 驱动程序”），受以下条款和条件制约：

1. DataDirect 驱动程序以“原样”提供，不附带任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、特定用途适用性以及非侵权的暗示担保。
2. 在任何情况下，DataDirect 或其第三方供应商均不对最终用户客户承担因使用 ODBC 驱动程序而引起的任何直接、间接、偶发、特殊、继发或其他损害赔偿的责任，无论是否已提前告知该种损害的可能性。这些限制适用于所有诉因，包括但不限于违反合同、违反担保、过失、严格责任、虚假陈述以及其他侵权行为。

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。如发现本文档中有什么问题，请通过以下电子邮件地址向我们报告：infa_documentation@informatica.com。

Informatica 产品根据对应协议的条款和条件进行担保。INFORMATICA 按“原样”提供本文档中的信息，无任何明示或暗示的担保，包括但不限于任何适销性和特定用途适用性担保，也没有任何非侵权担保或条件。

发布日期: 2020-02-10

目录

前言	9
Informatica 资源	9
Informatica Network	9
Informatica 知识库	9
Informatica 文档	9
Informatica 产品可用性矩阵	10
Informatica Velocity	10
Informatica Marketplace	10
Informatica 全球客户支持部门	10
第 1 章： 客户端消息	11
PowerExchange for JMS 消息	11
PowerExchange for Netezza 消息	13
PowerExchange for PeopleSoft 消息	14
PowerExchange for Salesforce.com 消息	16
PowerExchange for SAP NetWeaver 消息	17
导入源定义	17
验证筛选条件	18
验证联接条件	19
验证 SAP 函数	19
创建 ABAP 程序变量	20
清理 ABAP 程序	20
生成和安装 ABAP 程序	20
验证 SAP 映射	22
导入和导出 SAP 映射	23
使用 ALE 处理 IDoc	24
数据迁移消息	25
业务内容集成消息	26
PowerExchange for SAP NetWeaver BI 消息	27
PowerExchange for TIBCO 消息	27
PowerExchange for webMethods 消息	29
PowerExchange for Web Services 消息	30
PowerExchange for WebSphere MQ 消息	32
XML 消息	33
第 2 章： Informatica Administrator 消息	35
Informatica Administrator 消息	35
第 3 章： 消息代码	38
ADV 消息	38

ALERT 消息.....	38
ATHR 消息.....	39
AUTH 消息.....	41
AUTHEN 消息.....	44
第 4 章： B 消息代码.....	45
BAPI 消息.....	45
BR 消息.....	47
BTree 消息.....	49
BW 消息.....	50
第 5 章： C 消息代码.....	53
CFG 消息.....	53
CMD 消息.....	60
CMN 消息.....	60
CNX 消息.....	86
CONF 消息.....	87
CSE 消息.....	87
CTSDK 消息.....	88
第 6 章： D 消息代码.....	89
DBGR 消息.....	89
DMI 消息.....	93
DOM 消息.....	95
DS 消息.....	96
DSP 消息.....	97
第 7 章： E 消息代码.....	98
EB 消息.....	98
EP 消息.....	101
EB 消息.....	110
EXP 消息.....	110
EXPFN 消息.....	116
第 8 章： F 消息代码.....	117
FEXP 消息.....	117
FR 消息.....	118
FTP 消息.....	124
第 9 章： H 消息代码.....	130
HIER 消息.....	130

第 10 章： I 消息代码.....	132
IDM 消息.....	132
IDOC 消息.....	136
第 11 章： J 消息代码.....	146
JDE 消息.....	146
JMS 消息.....	151
JSDK 消息.....	159
JTX 消息.....	159
第 12 章： L 消息代码.....	164
LB 消息.....	164
LDAP 消息.....	165
LDBG 消息.....	168
LGS 消息.....	169
LIC 消息.....	171
LM 消息.....	175
LMTGT 消息.....	186
Lotus Notes 消息.....	188
第 13 章： M 消息代码.....	190
MBC_EXCL 消息.....	190
MDAdapter 消息.....	191
MDO 消息.....	192
MMS 消息.....	194
MPSVCCMN 消息.....	194
MQ 消息.....	195
MSRdr 消息.....	202
第 14 章： N 消息代码.....	205
NODE 消息.....	205
NTSERV 消息.....	205
NZRDR 消息.....	212
NZWRT 消息.....	213
第 15 章： O 消息代码.....	215
OBJM 消息.....	215
ODL 消息.....	216
OPT 消息.....	219
第 16 章： P 消息代码.....	226
解析器消息.....	226

PCCL 消息.....	227
PCSF 消息.....	229
PETL 消息.....	241
PMF 消息.....	243
PMJVM 消息.....	245
PR 消息.....	245
PWX 消息.....	249
PWXCMD 消息.....	251
PWXLog 消息.....	253
PWXNative 消息.....	254
PWXPC 消息.....	255
 第 17 章： R 消息代码.....	 256
REGEX 消息.....	256
REP 消息.....	257
REP_CORE 消息.....	300
RFC 消息.....	300
RR 消息.....	301
RS 消息.....	303
 第 18 章： S 消息代码.....	 306
SAPUTIL 消息.....	306
SDKC 消息.....	307
SDKS 消息.....	307
SDKXML 消息.....	308
SF 消息.....	308
SFDC 消息.....	313
SM 消息.....	315
SORT 消息.....	318
SPC 消息.....	320
SQL 消息.....	320
SR 消息.....	323
 第 19 章： T 消息代码.....	 328
TE 消息.....	328
TIB 消息.....	329
TM 消息.....	340
TPTRD 消息.....	348
TPTWR 消息.....	354
TT 消息.....	366
 第 20 章： U 消息代码.....	 371
UDT 消息.....	371

UM 消息.	374
第 21 章： V 消息代码.....	380
VAR 消息.	380
第 22 章： W 消息代码.....	386
WEBM 消息.	386
WRT 消息.	388
WSC 消息.	405
WSH 消息.	407
WSP 消息.	414
第 23 章： X 消息代码.....	419
XMLR 消息.	419
XMLW 消息.	419

前言

请参阅《*Informatica® 消息参考*》，了解日志中显示的运行时错误以及可根据错误执行的操作。本参考中的错误消息按消息代码分组。

Informatica 资源

Informatica 通过 Informatica Network 和其他在线门户为您提供一系列产品资源。使用这些资源，可以充分利用 Informatica 产品和解决方案，并向其他 Informatica 用户和主题专家学习。

Informatica Network

在 Informatica Network 中可以获得许多资源，包括 Informatica 知识库和 Informatica 全球客户支持。要进入 Informatica Network，请访问 <https://network.informatica.com>。

作为 Informatica Network 成员，您可以选择以下服务：

- 在知识库中搜索产品资源。
- 查看产品可用性信息。
- 创建并检查您的支持案例。
- 查找当地的 Informatica 用户组网络并与您的伙伴进行协作。

Informatica 知识库

使用 Informatica 知识库可查找产品资源，例如操作方法文章、最佳实践、视频教程以及常见问题的答案。

要搜索知识库，请访问 <https://search.informatica.com>。如果您对知识库有任何疑问、意见或建议，请与 Informatica 知识库团队联系，电子邮件地址为 KB_Feedback@informatica.com。

Informatica 文档

使用 Informatica 文档门户可浏览大量当前与最近产品版本的文档库。要浏览文档门户，请访问 <https://docs.informatica.com>。

如果您对产品文档有任何疑问、意见或建议，请与 Informatica 文档团队联系，电子邮件地址为 infa_documentation@informatica.com。

Informatica 产品可用性矩阵

产品可用性矩阵 (PAM) 指明了产品版本支持的操作系统版本、数据库以及数据源和目标的类型。您可以在以下网址中浏览 Informatica PAM:

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>。

Informatica Velocity

Informatica Velocity 是由 Informatica 专业服务根据数百个数据管理项目的实际经验所开发出来的，其中汇集了大量使用技巧和最佳实践。Informatica Velocity 代表了 Informatica 顾问的集体知识，这些顾问与世界各地的组织合作，共同计划、开发、部署和维护成功的数据管理解决方案。

您可以在以下网址中找到 Informatica Velocity 资源：<http://velocity.informatica.com>。如果您对 Informatica Velocity 有任何疑问、意见或建议，请通过 ips@informatica.com 与 Informatica 专业服务联系。

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace 是一个论坛，该论坛中提供的解决方案可扩展和增强您的 Informatica 实施。利用 Informatica 开发人员和合作伙伴在 Marketplace 中提供的数以百计的解决方案，可提高您的工作效率并加快项目实施时间。您可以在以下网址中找到 Informatica Marketplace：<https://marketplace.informatica.com>。

Informatica 全球客户支持部门

您可以通过电话或 Informatica Network 与全球支持中心联系。

要查找您当地的 Informatica 全球客户支持部门电话号码，请访问 Informatica 网站，链接为：

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>。

要在 Informatica Network 上查找在线支持资源，请访问 <https://network.informatica.com>，然后选择 eSupport 选项。

第 1 章

客户端消息

本章包括以下主题：

- [PowerExchange for JMS 消息, 11](#)
- [PowerExchange for Netezza 消息, 13](#)
- [PowerExchange for PeopleSoft 消息, 14](#)
- [PowerExchange for Salesforce.com 消息, 16](#)
- [PowerExchange for SAP NetWeaver 消息, 17](#)
- [PowerExchange for SAP NetWeaver BI 消息, 27](#)
- [PowerExchange for TIBCO 消息, 27](#)
- [PowerExchange for webMethods 消息, 29](#)
- [PowerExchange for Web Services 消息, 30](#)
- [PowerExchange for WebSphere MQ 消息, 32](#)
- [XML 消息, 33](#)

PowerExchange for JMS 消息

分配给字段 <字段名称> 的数据类型无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，XML 文件中指定字段的数据类型无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

字段 <字段名称> 无效，因为 JMS 源字段不允许“非空”。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源定义的存储库对象。但是，XML 文件中的指定字段已设置为“非空”。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

缺少表头字段 <字段名称>。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源定义的存储库对象。但是，您已尝试导入代表 JMS 目标的 XML 文件。

用户响应： 如果 XML 文件代表 JMS 源定义，您必须将其导入为 JMS 源定义。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 目标定义的存储库对象。但是，您已尝试导入代表 JMS 源的 XML 文件。

用户响应： 如果 XML 文件代表 JMS 目标定义，您必须将其导入为 JMS 目标定义。

说明： 缺少表头字段。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

JMS 主体字段名无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，JMS 主体字段名无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

JMS 属性字段值无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，JMS 属性字段值无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

缺少消息正文字段。

说明： 您希望从 XML 文件导入一个存储卡对象，该对象以字节消息、文本消息或映射消息格式表示 JMS 源或目标定义。但是，XML 文件不包含文本字段。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

对象包含无效的消息正文类型。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，XML 文件包含无效的消息正文类型。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

对象的字段类别 <类别> 无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，XML 文件中的消息字段类别无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

该对象包含无效的标头字段。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，XML 文件包含无效的标头字段。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

该对象包含无效的标头字段映射值。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，XML 文件包含无效的标头字段映射值。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

该对象是字节消息，但正文字段名称无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入字节消息格式的代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但 XML 文件中的正文字段名称无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

该对象是字节消息，但正文字段的数据类型无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入字节消息格式的代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但 XML 文件中正文字段的数据类型无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

该对象是文本消息，但正文字段名称无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入文本消息格式的代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但 XML 文件中的正文字段名称无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

该对象是文本消息，但正文字段的数据类型无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入文本消息格式的代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但 XML 文件中正文字段的数据类型无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

精度无效。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 JMS 源或目标定义的存储库对象。但是，字段精度无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

发生未知错误。

说明： Designer 遇到未知错误。存储库服务可能不在运行。

用户响应： 确保存储库服务正在运行。如有需要，请启动存储库服务。

说明： 存储库可能包含不一致。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

PowerExchange for Netezza 消息

打开 ODBC 数据源管理员时出错。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

无法添加菜单项“导入 Netezza 源”。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

无法添加菜单项“导入 Netezza 目标”。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

无法登录到数据库。

说明： 用户名、密码或 DSN 条目无效。

用户响应： 提供有效的用户名和密码，并验证 DSN 条目是否有效。

未找到输出链接，或者未找到该输出链接的输入链接。

说明： 该映射无效。

用户响应： 为源限定符提供至少一个输出链接，或者为所有输出链接提供输入链接。

PowerExchange for PeopleSoft 消息

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称>：准备生效日期数据提取的查询时出错。

说明： 已将此应用程序源限定符定义为从具有生效日期的记录（未定义主键或 PeopleSoft 键）提取当前行。

用户响应： 重新导入并替换 PeopleSoft 记录或者在 Source Analyzer 中定义主键或 PeopleSoft 键。

说明： 您已在此应用程序限定符中指定生效日期联接顺序，至少其中一个标有生效日期的记录未定义主键或 PeopleSoft 键。

用户响应： 重新导入并替换 PeopleSoft 记录或者在 Source Analyzer 中定义主键或 PeopleSoft 键。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 包含源名称无效的生效日期提取联接顺序。

说明： 在“生效日期联接顺序”字段中，您键入的 PeopleSoft 记录名称未连接到应用程序源限定符。

用户响应： 编辑“生效日期联接顺序”字段，以保证每个 PeopleSoft 记录名称拼写正确。您在“生效日期联接顺序”字段中输入的记录名称必须和与应用程序源限定符关联的记录匹配。用逗号分隔每个记录名称。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 的提取日期无效。

说明： 您输入的提取日期的日期格式无效。

用户响应： 用以下格式输入提取日期：MM/DD/YYYY HH24:MI:SS。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 附加了多个树。

说明： 所列的应用程序源限定符与多个导入的 PeopleSoft 树源定义关联或连接。您只能将一个已导入树源定义关联或连接到一个应用程序源限定符。

用户响应： 将多个树源定义中的一个定义与应用程序源限定符断开连接。或者，删除其中一个关联的树源定义。要在单个映射中使用多个树，请为要使用的每个树创建一个应用程序源限定符。使用联接器转换联接两个相关的树。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有缺少传入链接的已计划端口。

说明： 所列的应用程序源限定符具有已连接输出端口，相应的输入端口未连接。

用户响应： 连接必要的输入端口或断开已连接的输出端口。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 具有树和提取替代。

说明： 所列应用程序源限定符将用户定义的提取替代用于 PeopleSoft 树源定义。您无法将提取替代用于树源。

用户响应： 编辑应用程序源限定符以删除提取替代并保存映射。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 具有 Winter 树及其他源。

说明： 所列应用程序源限定符连接到已导入 Winter 树源定义及其他源定义。不能将 Winter 树与其他 PeopleSoft 源联接。

用户响应： 从应用程序限定符断开 Winter 树或其他源。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 是无效的 PeopleSoft 源限定符

说明： 所列应用程序源限定符无效。

用户响应： 有关详细信息，请参见相关错误消息。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 源不相关。

说明： 尝试在所列的应用程序源限定符中连接或关联两个不相关的源。

用户响应： 断开其中一个不相关的源。或者，删除其中一个关联的源定义。您只能连接或关联应用程序源限定符中的相关源。

应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 树与非详细源联接。

说明： 您在应用程序源限定符中连接或关联导入树和记录，但是该记录不是树的详细记录。

用户响应： 如果非详细记录与详细记录相关，并且您将详细记录与应用程序源限定符连接或关联，则可以将一个导入树与非详细记录连接或关联。

可以将树和非详细记录连接到单独的应用程序源限定符，并将它们与联接器转换联接。

要确定哪个记录提供导入树的详细数据，请在 Mapping Designer 中打开树源定义，然后单击“属性”选项卡。

错误！ <源名称> 不是有效的 PeopleSoft 源。

说明： 您已尝试在“从 PeopleSoft 导入”对话框中导入非 PeopleSoft 对象。

用户响应： 使用“从 PeopleSoft 导入”对话框仅导入 PeopleSoft 源。

说明： 在“从 PeopleSoft 导入”对话框中，您输入的数据库用户名没有 PeopleSoft 元数据表的选择权限。

用户响应： 使用其他用户名或请求 PeopleSoft 管理员授予该用户名所需的权限。

错误！ 无法从源 <源名称> 中找到 PeopleSoft 元数据！

说明： 在“从 PeopleSoft 导入”对话框中，您输入的数据库用户名没有 PeopleSoft 元数据表的选择权限。

用户响应： 使用其他用户名或请求 PeopleSoft 管理员授予该用户适当的权限。

说明： 在“从 PeopleSoft 导入”对话框中输入的用户名无权登录该数据库。

用户响应： 使用其他用户名或请求数据库管理员授予该用户适当的权限。

错误！ 不支持此版本的 PeopleSoft 源 <源名称>！

说明： 您已尝试从此版本 PowerExchange® for PeopleSoft 不支持的 PeopleSoft 版本导入 PeopleSoft 源定义。

用户响应： 仅从支持的 PeopleSoft 版本导入源定义或提取源数据。

无法登录到 PeopleSoft 数据库服务器。

说明： Designer 无法访问 PeopleSoft 系统数据库服务器。 网络或数据库服务器可能未在正常运行。

用户响应： 确保网络和数据库正在运行，然后重试。

指定的语言代码 <语言代码> 要么无效，要么未在当前 PeopleSoft 系统中配置。

说明： 导入 PeopleSoft 源定义时，输入了无效的 PeopleSoft 语言代码。 此代码要么是无效的 PeopleSoft 语言代码，要么未在所访问的 PeopleSoft 系统中配置。

用户响应： 输入为要访问的 PeopleSoft 系统配置的 PeopleSoft 语言代码。

指定的语言代码 <语言代码> 要么无效，要么未在当前 PeopleSoft 系统中配置！

说明： 您在“从 PeopleSoft 导入”对话框中输入的语言代码不是有效的 PeopleSoft 语言代码，或者未向 PeopleSoft 系统注册。

用户响应： 输入有效的 PeopleSoft 语言代码。

PowerExchange for Salesforce.com 消息

DescribeGlobal 失败。 错误代码： <错误代码> 原因： <错误消息>。

说明： Designer 无法检索组织的数据的可用对象列表。

用户响应： 有关详细信息，请参见其他错误消息。

DescribeSObject <对象名称> 失败。 错误代码： <错误代码> 原因： <错误消息>。

说明： Designer 无法检索对象的字段列表和对象属性。

用户响应： 有关详细信息，请参见其他错误消息。

无法添加“导入自 Salesforce.com”菜单项。

说明： “导入自 Salesforce.com”菜单项未添加到 Designer 中的 Source Analyzer 或 Target Designer 工具。

用户响应： 关闭然后重新启动运行 Designer 的计算机。 如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。

无法创建表。 原因： <错误消息>。

说明： Designer 无法基于从 Salesforce.com 导入的对象创建源或目标定义。

用户响应： 有关详细信息，请参见其他错误消息。

登录失败。 错误代码: <错误代码> 原因: <错误消息>。

说明: Designer 无法连接到 Salesforce.com。

用户响应: 有关详细信息, 请参见其他错误消息。

源 <源名称> 关联了多个源限定符。

说明: 映射中的一个源关联了多个应用程序源限定符转换。 每个 Salesforce 源定义必须且只能关联一个应用程序源限定符转换。

用户响应: 如果一个源定义关联了多个应用程序源限定符转换, 请删除多余转换并将此源定义与单个应用程序源限定符相关联。

源限定符 <应用程序源限定符名称> 包含多个与之关联的 PowerCenter Connect for Salesforce.com 源定义。

说明: 映射中的应用程序源限定符转换与多个源定义相关联。 要从多个 Salesforce 源中提取数据, 映射中的每个源定义都必须具有一个应用程序源限定符。

用户响应: 请将映射中的每个源定义与单个应用程序源限定符转换相关联。

PowerExchange for SAP NetWeaver 消息

本节按字母顺序列出以下任务的消息:

- 导入源定义
- 验证筛选条件
- 验证联接条件
- 验证 SAP 函数
- 创建 ABAP 程序变量
- 清理 ABAP 程序
- 生成和安装 ABAP 程序
- 验证 SAP 映射
- 导入和导出 SAP 映射
- 使用 ALE 处理 IDoc
- 数据迁移消息
- 业务内容集成消息

导入源定义

必须选择或指定数据源名称。

说明: 您尝试在未输入连接字符串的情况下连接至 SAP 系统。

用户响应: 选择连接字符串。 另请验证您是否已正确配置 saprfc.ini 文件并设置 RFC_INI 环境变量。

无法导入选定对象。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

错误！ 尚未导入所有选项。 已选择 <数量> 项。 但是，仅 <数量> 项添加到导入列表。

说明： 您尝试导入的层次结构定义为空。 层次结构不含任何节点。

用户响应： 导入包含节点的层次结构定义。

说明： 您选择要导入的某些 SAP 函数已导入存储库中。

用户响应： 选择尚未导入存储库的 SAP 函数。

验证筛选条件

<筛选条件>： <运算符> 不是合法的关系运算符。

说明： Designer 不能识别条件中使用的关系运算符。

用户响应： 使用有效的运算符，并验证运算符两侧的空格。

在应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 中，由于选中了 Exec SQL 选项，因此不允许外部联接。

说明： 您将源与外部联接进行联接，并选择使用 Exec SQL 生成 ABAP 程序。

用户响应： 选择内部联接，以使用 Exec SQL 生成 ABAP 程序。 使用 Exec SQL 生成 ABAP 程序时，ABAP 程序会使用内部联接来联接源。

在 <应用程序源限定符名称> 的筛选器表达式 <筛选器条件>; <标记>:常量或文字必须跟在运算符后。

说明： 操作符中不能有空格，例如 <=。

用户响应： 编辑筛选器表达式，删除操作符中的空格。

在 <应用程序源限定符名称> 的筛选器表达式 <筛选器条件> 中，<表字段> 是对不包含在该源（为该源指定该筛选器表达式）中的字段的引用。

说明： 指定给条件左侧的源表不包含在该条件中。

用户响应： 编辑该条件，以使指定给条件左侧的源表也指定在该条件中。

说明： 您在筛选器条件中具有无效的源表名称或字段名称。

用户响应： 验证所有源表和字段名称。

在 <应用程序源限定符名称> 的筛选器表达式 <筛选器条件>; <标记>:常量或文字必须跟在运算符后。

说明： 操作符中不能有空格，例如 <=。

用户响应： 编辑筛选器表达式，删除操作符中的空格。

<源名称>： 源不是应用程序源限定符 的一部分。

说明： Designer 未能识别筛选条件左侧的源。

用户响应： 验证筛选条件左侧的源是否为应用程序源限定符中的源。

不可以为 SAP 信息层次结构指定筛选器。

说明： 创建的筛选条件使用层次结构。

用户响应： 从筛选条件中删除层次结构。

验证联接条件

<层次结构>：源是一个 SAP 信息层次结构，不能在联接替代中使用。

说明： 您在应用程序源限定符中的联接替代中包含了层次结构。

用户响应： 从联接替代条件中删除该层次结构。

在应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 中，由于恢复到嵌套循环，因此不允许外部联接。

说明： 当映射包含池或群集表时，您在 ABAP 程序流中选择了“外部联接”选项。

用户响应： 在应用程序源限定符的“属性”选项卡中选择“强制嵌套循环”。

表 <sourceX> 和 <sourceY> 之间不存在任何条件。

说明： 尝试联接了两个不具备键关系的源表。

用户响应： 在“联接条件”选项卡中指定两个表之间的键关系。

源：<源> 不是源联接顺序的一部分。

说明： Designer 未能识别源联接顺序的源。

用户响应： 验证联接顺序替代中的所有源是否是应用程序源限定符中的有效源。

如果输入了联接顺序替代和联接条件替代，则验证是否在顺序替代和条件替代之间加了分号。

警告：第一个源 <源> 的联接替代将被忽略。未检测到语法错误。

说明： 限定表不是联接顺序的最外层表。

用户响应： 在联接条件中将最外层表用作限定表。例如，如果联接顺序为 S1、S2，则替代必须为 S2 = S2 = S1。

验证 SAP 函数

在函数 <SAP 函数名称> 中，参数 <参数名称> 被指定为值为 <源名称字段名称> 的源字段类型，但是源 <源名称> 必须位于该函数调用之前。

说明： 向函数参数分配源字段时，您从 ABAP 程序尚未选择的源表中选择一个源字段。

用户响应： 在 ABAP 程序流中，从 SAP 函数之上的源表中选择一个源字段。

在函数 <SAP 函数名称> 中变量 <变量名称> 的值与函数参数 <参数名称> 不匹配。

说明： 将变量分配给函数参数后，您便修改了该变量值。该变量的值与函数参数不再匹配。

用户响应： 在 ABAP 程序流中，单击“变量”按钮，然后修改变量值以与函数参数匹配。

在函数 <SAP 函数名称> 中参数 <参数名称> 被指定为变量类型，但是分配的变量 <变量名称> 未定义。

说明： 您已删除分配给该函数参数的变量。

用户响应：在 ABAP 程序流中单击“变量”按钮，然后再次定义变量。

创建 ABAP 程序变量

不能使用保留关键字 <关键字>。

说明：您指定的变量名称包含预留关键字。变量名称不能包含 SAP 数据类型名称、表、结构或结构字段名称或者任何 ABAP 关键字。

用户响应：指定一个不包含预留关键字的变量名称。

变量定义无效。

说明：指定了无效的变量定义，如无效的结构名称。

用户响应：指定有效的变量定义。

清理 ABAP 程序

删除的文件夹中没有程序信息。

说明：删除的文件夹中没有孤立或共享的 ABAP 程序。

用户响应：不需要清除此文件夹中的 ABAP 程序信息。

生成和安装 ABAP 程序

消息框消息

无法生成进一步的程序名称。

说明：YPMPRGSEQ 中的序列号达到 99999。

用户响应：让 SAP 管理员截断 YPMPRGSEQ 并使用其他前缀重新填充它。

从目标 <连接字符串>（对于映射 <映射名称>）获取程序名称时出错。

说明：RFC 错误。

用户响应：联系 SAP 管理员。

使用关联的文件查看器或 Notepad.exe 打开所选的 ABAP 文件时出错。

说明：您未将该文件类型与查看器相关联。

用户响应：将文件类型 *.ab4* 与 Wordpad 或 Notepad 查看器相关联。

在应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 中，针对 ABAP 联接语法，<源名称> 不能是外部联接的多个源。

说明：您使用外部联接联接了多个源。

用户响应：编辑 ABAP 程序流，仅将两个源联接外部联接。

在生成的 <程序名> 的表 ZERPPRGSEQ 中未找到任何行。

说明： SAP 无法为生成的程序分配序号，因为 SAP 管理员未运行 YPMPRGSEQ 程序。

用户响应： 让 SAP 管理员运行 YPMPRGSEQ 程序。

先选择程序模式。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

输出窗口消息

无法覆盖现有程序。已针对映射 <映射名称> 禁用覆盖选项。

说明： 不能覆盖现有 ABAP 程序的 ABAP 程序名称。仅当是首次生成或安装 ABAP 程序时才能覆盖程序名称。

用户响应： 清除“启用覆盖”选项或卸载现有 ABAP 程序。

针对映射 <映射名称> 的代码生成失败。警告：未生成任何程序，因为映射仅包含 SAP 信息层次结构。

说明： 您尝试针对仅包含层次结构的映射生成 ABAP 程序。您不需要针对仅包含层次结构的映射生成 ABAP 程序。

用户响应： 您可以不用 ABAP 程序运行会话。

针对映射的快捷方式不允许代码生成。针对映射 <映射名称> 的代码生成失败。

说明： 您尝试从快捷方式映射生成或安装 ABAP 程序。

用户响应： 从映射的原始实例生成 ABAP 程序，或者复制映射到文件夹。

在流模式中不允许提取信息层次结构。针对映射 <映射名称> 的代码生成失败。

说明： 您已尝试为包含层次结构和表的映射生成流模式 ABAP 程序。

用户响应： 只能为包含层次结构和表的映射使用文件模式。使用文件模式生成 ABAP 程序。

对于应用程序 SQ <应用程序源限定符名称>，“选择单个”选项被忽略，因为并非所有源都在 ABAP 联接模式中有“选择单个”选项。

说明： 您不能使用“选择单个”选项并采用 Exec SQL 或 ABAP 联接语法生成 ABAP 程序。

用户响应： 清除“选择单个”选项，然后重新生成 ABAP 程序。

对于应用程序 SQ <应用程序源限定符名称>，“选择相异”选项被忽略，因为并非所有源都在 Exec SQL 模式中有“选择相异”选项。

说明： 您没有为连接到应用程序源限定符的所有源选择“选择相异”。

用户响应： 为连接到应用程序源限定符的每个源选择“选择相异”。重新生成 ABAP 程序。

对于应用程序 SQ <应用程序源限定符名称>，“选择相异”选项被忽略，因为并非所有源都在 ABAP 联接模式中有“选择相异”选项。

说明： 您没有为连接到应用程序源限定符的所有源选择“选择相异”。

用户响应： 为连接到应用程序源限定符的每个源选择“选择相异”。重新生成 ABAP 程序。

无效条目。ABAP 程序名称应以“Y”或“Z”开头。操作已取消。未针对映射 <映射名称> 生成代码。

说明： 您输入的 ABAP 程序名称不是以“Y”或“Z”开头。

用户响应： 再次生成或安装 ABAP 程序，然后输入以“Y”或“Z”开头的程序名称。

只有变量端口才会从应用程序源限定符中突出。至少需要突出一个源字段才能生成代码。

说明： 在应用程序源限定符中只有变量端口。

用户响应： 在应用程序源限定符中创建至少一个输出字段。

ABAP 程序名称为空。未针对映射 <映射名称> 生成代码。

说明： 未输入程序名称。

用户响应： 再次生成或安装 ABAP 程序，并在“ABAP 程序名称”对话框中输入程序名称。

源 <源名称> 的联接条件不包含任何源。

说明： 未使用 ABAP 联接语法选择要联接的表。

用户响应： 在“ABAP 程序流”对话框的“要联接的源”部分中选择要联接的表。

映射 <映射名称> 中没有应用程序源限定符。

说明： 您试图为不包含应用程序源限定符的映射生成或安装 ABAP 程序。

用户响应： 选择包含应用程序源限定符的映射。然后生成 ABAP 程序。

没有从应用程序源限定符（需要在映射 <映射名称> 中为其生成代码）中突出的字段。

说明： 您试图使用未连接到其他转换的应用程序源限定符为映射生成或安装 ABAP 程序。

用户响应： 将应用程序源限定符中的输出端口连接到其他转换或目标实例。然后生成 ABAP 程序。

在存储库中找不到针对程序的程序生成信息。该程序可能是在其他存储库中生成。

说明： 您试图通过无效的文件或在其他存储库中生成的文件安装 ABAP 程序。

用户响应： 验证要安装的 ABAP 文件是否有效，以及是否已连接到生成该 ABAP 程序的存储库。

不能有多条信息层次结构进入应用程序源限定符。针对映射 <映射名称> 的代码生成失败。

说明： 尝试为其生成 ABAP 程序的映射在单个应用程序源限定符中包含多个层次结构定义。

用户响应： 编辑该映射，将每个层次结构连接到单独的应用程序源限定符。

只能有一个 IDoc 进入应用程序源限定符。不支持与其他 IDoc 联接。针对映射 <映射名称> 的代码生成失败。

说明： 尝试在一个应用程序源限定符中联接两个 IDoc。

用户响应： 在该应用程序源限定符中保留一个 IDoc，删除其他 IDoc。

验证 SAP 映射

当层次结构是应用程序源限定符中的唯一源时，程序流中不能存在代码块、函数和变量。

说明： 您从 ABAP 程序流中删除了源，以致于程序流中剩下的唯一源为层次结构。

用户响应： 请从 ABAP 程序流中删除代码块、函数和变量，并再次验证映射。

导入和导出 SAP 映射

导出 SAP 映射

错误：程序流对象缺少源实例。

说明：您在 Source Analyzer 中删除了源。您要导出的映射仍在使用该源。

用户响应：将该源重新导入 Source Analyzer。

错误：程序流对象缺少函数实例。

说明：您删除了映射中使用的 SAP 函数。

用户响应：重新导入 SAP 函数。

错误：程序流对象缺少 SAP 代码块。

说明：您删除了映射中使用的代码块。

用户响应：重新创建代码块并将其添加到 ABAP 程序流。

SAP 函数不再存在于存储库中。

说明：您删除了应用程序源限定符中使用的 SAP 函数。

用户响应：在 Source Analyzer 中重新导入 SAP 函数。

导入 SAP 映射

错误：缺少关联的应用程序 SQ 实例。

说明：您编辑了 XML 文件并更改了应用程序源限定符名称。

用户响应：检查 XML 文件中是否存在有效的应用程序源限定符名称。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：SAP 函数参数 <参数名称> 的数据类型无效。

说明：您在导出 SAP 函数后编辑了 XML 文件并更改了文件中的数据类型。数据类型不再有效。

用户响应：确保数据类型为有效数据类型。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：SAP 变量的数据类型无效。

说明：您编辑了 XML 文件并更改了 ABAP 程序变量的数据类型。

用户响应：检查 XML 文件中是否存在有效的数据类型。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：缺少 SAP 函数信息。

说明：您编辑了 XML 文件并更改了有关 SAP 函数的信息。

用户响应：不要修改 XML 文件中的 SAP 函数信息。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：已导入的 SAP 表参数没有名称。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了已导入的 SAP 表参数的名称。

用户响应：检查 XML 文件中是否存在空对象名称。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：已导入的 SAP 函数实例参数字段没有名称。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了函数名称或其他函数信息。

用户响应：不要修改 XML 文件中的 SAP 函数信息。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：导入 SAP 函数实例参数没有名称。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了有关 SAP 函数的信息。

用户响应：不要修改 XML 文件中的 SAP 函数信息。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：导入 SAP 表实例参数没有名称。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了表实例。

用户响应：检查是否不存在空对象名称。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：已导入的 SAP 变量没有名称。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了 ABAP 程序变量。

用户响应：检查是否不存在空对象名称。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

错误：已导入的 SAP 代码块没有名称。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了 ABAP 代码块名称。

用户响应：检查是否不存在空对象名称。或者，重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

SAP 程序流对象的关联源实例无效。

说明：您编辑了 XML 文件并删除了该文件中的源实例名称。

用户响应：请检查 XML 文件是否具有有效的源实例名称。或者，请重新导出 SAP 映射，然后重新将其导入。

使用 ALE 处理 IDoc

BEGIN_CONTROL_RECORD 未找到。需要获取控制记录的元数据。

说明：您尝试从文件导入 IDoc。但是，该文件不包含控制记录 BEGIN_CONTROL_RECORD。

用户响应：选择要导入的其他文件。

读取 IDoc 元数据文件时出错。

说明：Designer 无法从指定文件为 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或 SAP/ALE IDoc Prepare 转换导入 IDoc 元数据。

用户响应：在创建 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或 SAP/ALE IDoc Prepare 转换之前验证 IDoc 元数据是否有效。

无法从文件导入 IDoc 元数据。

说明：内部错误。

用户响应：请联系 Informatica 全球客户支持部门。

文件不包含 IDoc 元数据。

说明： 您尝试从文件导入 IDoc。但是，文件不包含 IDoc 元数据。

用户响应： 选择要导入的其他文件。

SAP 版本不正确。

说明： 您试图连接到 PowerCenter 不支持的 SAP 系统。

用户响应： 连接到 SAP 版本 3.x 或更高版本。

SAP 代码页 <代码页> 与 Designer 的代码页不兼容。

说明： SAP 代码页和 Designer 代码页不兼容。

用户响应： 使用与 Designer 代码页兼容的代码页连接到 SAP 系统。

无法提取 IDoc。

说明： Designer 无法从 SAP 系统中检索 IDoc 元数据。IDoc 的元数据存在不一致。

用户响应： 验证 IDoc 元数据。

说明： SAP 提取错误。

用户响应： 联系内部技术支持部门。

数据迁移消息

读取 DMI 元数据文件时出错。

说明： Designer 无法从指定的文件导入 DMI 元数据。DMI 元数据可能无效。

用户响应： 先验证 DMI 元数据是否有效，然后再导入 DMI 文件。

为对象提取元数据时出错。

说明： DMI Prepare 转换的元数据在 DMI 文件中不一致。

用户响应： 更正 DMI 文件中的数据。

无法从文件导入 DMI 元数据。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

文件不包含 DMI 元数据。

说明： 您已尝试导入不包含 DMI 元数据的 DMI 文件。

用户响应： 选择要导入的其他文件。

找到标记 <标记>，但应为标记 <标记>。使用有效的 DMI 文件。

说明： 您尝试导入的 DMI 文件无效。

用户响应： 导入有效的 DMI 文件。

业务内容集成消息

激活数据源时出错。

说明： 激活 SAP 数据源时出现未知错误。

用户响应： 检查 SAP 中的数据源。

连接到侦听器时出错。在激活之前启动侦听器。

说明： 您不能在激活数据源之前启动侦听器工作流。

用户响应： 启动侦听器工作流。

提取激活的数据源列表时出错。

说明： 与 SAP 通信时可能出现问题。

用户响应： 重新连接 SAP 并搜索数据源。

获取 <SAP 逻辑系统> 的目标时出错。

说明： saprfc.ini 不包含有效条目，PowerCenter 客户端无法连接到 SAP。

用户响应： 向 saprfc.ini 添加有效条目。然后，验证 SAP 逻辑系统的目标。要为 saprfc.ini 创建有效条目，您需要创建源系统连接。有关创建源系统连接的详细信息，请参阅 [Informatica Knowledge Base article 20450](#)。

获取注册信息时出错。您是否已完成注册？

说明： SAP 中没有用于业务内容集成的逻辑系统。

用户响应： 在 SAP 中创建用于业务内容集成的逻辑系统。

打不开文件 <文件名> 以执行写入。

说明： 对 BCI 请求文件目录的权限设置为只读。

用户响应： 禁止对 BCI 请求文件目录使用只读权限。

找不到请求文件。将创建请求文件。

说明： 您尝试还原到的请求文件在指定的目录中不存在。

用户响应： 将目录更改为请求文件的位置。
 在当前指定的目录中创建一个请求文件。

源系统中没有层次结构目录。

说明： 创建处理映射时，在“生成 BCI 映射向导”中选择层次结构数据源之前单击了“发送请求”。

用户响应： 先选择层次结构数据源，然后再单击“发送请求”，以将请求发送到 SAP 系统。

注册未完成。请先完成注册，然后继续进行操作。

说明： SAP 中没有用于业务内容集成的逻辑系统。

用户响应： 在 SAP 中创建用于业务内容集成的逻辑系统。

PowerExchange for SAP NetWeaver BI 消息

Designer 无法导入选定对象。

说明：在“导入 SAP BW 元数据”对话框中选择了非 InfoSource 的传输结构。只能导入 InfoSource。

用户响应：仅选择 InfoSource，然后单击“添加到导入列表”。

主机名 <主机名> 未知。

说明：SAP BW 服务无法连接到 saprfc.ini 文件中指定的主机（作为 GWHOST 条目），并且无法连接到 SAP NetWeaver BI 系统。此错误源自本地主机上的公用程序接口通信 (TCP/IP)。

用户响应：更改 saprfc.ini 文件中的 GWHOST 条目，以指向正在运行 SAP NetWeaver BI 系统的主机。

SAP BW 系统不包含任何激活的 InfoSource。

说明：SAP NetWeaver BI 系统不包含任何激活的 InfoSource。必须先激活 InfoSource，才能将其导入 PowerCenter 中。

用户响应：在 SAP NetWeaver BI 系统中，创建并激活要导入 PowerCenter 中的 InfoSource。

Designer 未连接到 SAP BW 服务器。

说明：连接到 SAP NetWeaver BI 系统之前，在“导入 SAP BW 元数据”对话框中单击了“添加到导入列表”。

用户响应：通过输入相应的“连接到 SAP”值并单击“连接”，连接到 SAP NetWeaver BI 系统。选择要导入的 InfoSource 并单击“添加到导入列表”。

打开 saprfc.ini 失败：无此文件或目录。

说明：设计器、集成服务或 SAP BW 服务无法找到 saprfc.ini 文件。文件不存在，或者未正确设置 RFC_INI 环境变量。

用户响应：验证 saprfc.ini 文件是否存在。还要验证 RFC_INI 环境变量是否等于 saprfc.ini 文件的完整路径。必须停止服务管理器然后再重新启动，环境变量才能生效。

未连接到合作伙伴（主机 <主机名>，服务 <服务编号>）。

说明：SAP BW 服务无法连接到在 saprfc.ini 文件中指定为 GWSERV 的 SAP NetWeaver BI 系统。此错误源自本地主机上的公用程序接口通信 (TCP/IP)。

用户响应：更改 saprfc.ini 文件中的 GWSERV 条目以指向运行 SAP NetWeaver BI 系统的服务器。

PowerExchange for TIBCO 消息

至少两个字段具有相同的映射值 <映射值>。

说明：您想要从 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。但是，XML 文件已损坏。您可能尝试更改 XML 文件。

用户响应：从新的 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。

属性 <属性> 已忽略。已存在另一个同名的同级属性。

说明：这是信息性消息。您连接至 TIB/存储库实例以显示元数据从而导入 TIBCO 源或目标定义。PowerCenter Designer 忽略了来自 TIB/存储库实例的指定属性，因为 PowerCenter Designer 在 TIB/存储库实例中找到了相同的属性。例如，TIB/存储库实例中的类 ADDRESS 包含两个名为 STREET 的属性。您查看“导入 TIBCO 元数据”对话框中的属性列表时，PowerCenter Designer 仅显示其中一个属性。

用户响应：无。

从 TIBCO 源 <源> 到 TIBCO 目标的转换失败：<错误消息>。

说明：您尝试将指定 TIBCO 源定义拖动至目标 Designer。源定义可能包含一个子组以及子组中的一个字段作为源定义中的列。这对于目标定义是不允许的。

用户响应：在将其中一个字段拖动至目标 Designer 之前请在源定义中删除该字段。

TIBCO 存储库已损坏。无法检索任何元数据。

说明：TIB/存储库已损坏。

用户响应：有关修复错误的信息，请参见 TIBCO 文档。

字段 <字段> 包含基于源/目标的元数据的无效映射值 <映射值>。

说明：您想要从 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。但是，XML 文件已损坏。您可能尝试更改 XML 文件。

用户响应：从新的 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。

对于 TIBCO 目标，非表头字段与 TIBCO 元数据树中的任何直接/间接父组无法共存。

说明：编辑 TIBCO 目标定义时，您想要将 TIBCO 元数据树中的组添加为目标定义中的列。您还想要将该组中的字段添加为目标定义中的列。这是不允许的。

用户响应：如果您想要将组添加到目标定义，不要将该组中的任何字段添加到目标定义。

与 TIBCO SDK 元数据检索关联的库未正确安装。

说明：TIB/Adapter SDK 可能未正确安装。

用户响应：验证 TIB/Adapter SDK 是否已正确安装。

TIBCO 源/目标的元数据已损坏。

说明：PowerCenter 存储库可能包含不一致。

用户响应：请联系 Informatica 全球客户支持部门。

元数据无效。非空 TIBCO 源/目标必须具有一个元数据组。

说明：您想要从 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。但是，XML 文件已损坏。您可能尝试更改 XML 文件。

用户响应：从新的 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。

无法重命名节点。<错误消息>。

说明：您试图重命名 TIBCO 元数据树中的组或字段。但是，源或目标定义中的某一列已在其映射值中包含该组或字段。例如，TIBCO 元数据树包含组 GROUP1。GROUP1 包含字段 FIELD1。FIELD1 已经是源定义中的列。在元数据树中，您要将 GROUP1 的名称更改为 GROUP2。由于 FIELD1 已经是源定义中的列，因此不允许进行此更改。

用户响应：要更改 TIBCO 元数据树中的字段或组名称，请删除源或目标定义中映射值包含该组或字段名称的任何列。然后，即可在元数据树中编辑该组或字段。

节点 <节点> 无法删除。 <错误消息>。

说明：您试图从 TIBCO 元数据树删除一个字段。 但该字段已是源或目标定义中的一列。 无法从 TIBCO 元数据树中删除该字段。

用户响应：如果要从 TIBCO 元数据树中删除该字段，请从源或目标定义中删除相应列。 然后再从 TIBCO 元数据树中删除该字段。

“发件人姓名” 表头字段不适用于目标。

说明：您希望从 XML 对象导入 TIBCO 目标定义。 但是，XML 文件已损坏。 您可能尝试更改 XML 文件。

用户响应：从新的 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。

尝试从 TIBCO 存储库中检索元数据时发生意外错误。

说明：内部错误。

用户响应：请联系 Informatica 全球客户支持部门。

“序列” 表头字段不适用于目标。

说明：您希望从 XML 对象导入 TIBCO 目标定义。 但是，XML 文件已损坏。 您可能尝试更改 XML 文件。

用户响应：从新的 XML 对象导入 TIBCO 源或目标定义。

PowerExchange for webMethods 消息

从源到目标的转换失败。

说明：Designer 无法将源定义转换到目标定义。

用户响应：有关详细信息，请参见其他错误消息。

文档类型 <文档类型名称> 包含属于不受支持数据类型的字段 <字段名称>。

说明：您已尝试将文档类型导入为 webMethods 源或目标定义。 但是，该文档类型包含使用不受支持数据类型的字段。 因此，Designer 无法导入源或目标定义。

用户响应：确保您要导入为 webMethods 源或目标定义的文档类型包含的字段使用 PowerCenter 支持的数据类型。

信封字段 <字段名称> 无效或使用与字段的数据不匹配的数据类型 <数据类型>。

说明：您希望从 XML 文件导入代表 webMethods 源或目标定义的存储库对象。 但是，信封字段的数据类型在 XML 文件中无效。 XML 文件可能已修改。

信封字段无效。 XML 文件可能已修改。

用户响应：从新 XML 文件导入存储库对象。 导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

webMethods Broker 中的错误：<错误消息>。

说明： Designer 遇到了 webMethods Broker 中的错误。

用户响应： 有关详细信息，请参见其他错误消息。

无法添加菜单项。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

从文档类型 <文档类型名称> 导入 webMethods 源失败。

说明： Designer 无法导入 webMethods 源定义。

用户响应： 有关详细信息，请参见其他错误消息。

从文档类型 <文档类型名称> 导入 webMethods 目标失败。

说明： Designer 无法导入 webMethods 目标定义。

用户响应： 有关详细信息，请参见其他错误消息。

导入失败。 PowerCenter Connect for webMethods 未正确安装。

说明： Designer 无法导入源或目标定义，因为 PowerExchange for webMethods 未正确安装。

用户响应： 重新安装 PowerExchange for webMethods。

字段 <字段名称> 的映射属性值为空。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 webMethods 源或目标定义的存储库对象。但 XML 文件中字段的映射属性值无效。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

映射属性值 <映射值>（字段 <字段名称>）已存在。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 webMethods 源或目标定义的存储库对象。但是，字段的映射属性值重复。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

应该只有一个组。

说明： 您希望从 XML 文件导入代表 webMethods 源或目标定义的存储库对象。但是，XML 文件中有多个组。XML 文件可能已修改。

用户响应： 从新 XML 文件导入存储库对象。导入 XML 文件之前避免对其进行编辑。

PowerExchange for Web Services 消息

在 SOAP 请求转换（DOC 到 RPC）过程中出错：<错误详细信息>。

说明： Web 服务源的 SOAP 请求包含的数据无效或不完整。

用户响应： 在“编辑表”对话框中修改 SOAP 请求。

信封包含除表头和正文之外的元素。

说明： SOAP 请求信封包含除表头和正文之外的元素。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作。

SOAP 请求无效。正文不能具有多个操作。

说明： SOAP 请求包含多个 Web 服务操作的请求。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行该会话。

使用第三方 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

SOAP 请求无效。缺少正文或表头（或者两者）。

说明： SOAP 请求包含 SOAP 服务器不识别的元素。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行该会话。

使用第三方 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

SOAP 请求无效。元素 <元素名称> 不存在。

说明： SOAP 请求缺少某个元素。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行该会话。

使用 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

SOAP 请求无效。无法处理 <元素名称>。

说明： SOAP 请求包含无效元素。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行该会话。

使用第三方 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

SOAP 请求无效。找不到操作。

说明： SOAP 请求未指定 Web 服务操作。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行该会话。

使用 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

SOAP 请求无效。请求中的 SOAP 操作参数与 WSDL 文件不一致。

说明： SOAP 请求包含您要导入，但 WSDL 文件未描述的 Web 服务操作的参数。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行该会话。

使用 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

SOAP 请求无效。SOAP 请求不能为空。

说明： SOAP 请求不包含任何元素。

用户响应： 使用 PowerExchange for Web Services 重新导入 Web 服务操作，然后再次运行会话。
使用 SOAP 开发工具从 WSDL 文件中生成 SOAP 请求。可以使用您生成的 SOAP 请求来替换当前 SOAP 请求。

找不到子元素 <元素> 或该子元素无效。

说明： SOAP 请求缺少子元素或包含无效的子元素。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作。

找不到信封。

说明： SOAP 请求不包含信封元素。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作。

找不到前缀 <前缀> 的命名空间。

说明： SOAP 请求包含无效的命名空间。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作。

您选择的操作包含多个命名空间 - 这是不受支持的。请选择其他操作。

说明： 您尝试从指定了 RPC 编码的 WSDL 文件以及与目标命名空间不同的命名空间导入 Web 服务操作。如果 WSDL 文件指定了 RPC 编码，则 SOAP 正文指定的命名空间必须与目标命名空间匹配。

用户响应： 选择导入其他 Web 服务操作。

消息 <消息> 的部分 <部分> 找不到或无效。

说明： SOAP 请求包含无效部分。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作。

找不到命名空间 <命名空间> 的前缀。

说明： SOAP 请求包含无效的前缀。

用户响应： 重新导入 Web 服务操作。

PowerExchange for WebSphere MQ 消息

无法链接到 MsgId 端口。

说明： 您尝试将 MsgId 端口链接到 MsgId 端口。

用户响应： 无。不能将非 MsgId 端口链接到 MsgId 端口。

不能修改来自 MQ 源的连接。

说明： 您尝试修改从 WebSphere MQ 源到 MQ 源限定符的连接。

用户响应： 无。不能修改从 WebSphere MQ 源到 MQ 源限定符的连接。

无法删除从 MQ 源到 MQ 源限定符转换的链接。

说明： 您试图删除 MQSeries 源定义和 MQ 源限定符之间的链接。这是不允许的。

用户响应： 无。

无法删除从 MQ 源限定符转换到关联的源限定符转换的链接。

说明： 尝试删除 MQ 源限定符和关联的源限定符间的链接。

用户响应： 要删除链接，请在 MQ 源限定符的“编辑转换”对话框中删除 MQ 源限定符和关联的源限定符间的关联。

VSAM、XML、MQ 源只能连接到一个源限定符转换。

说明： 试图将 MQSeries、VSAM 或 XML 源定义连接到多个源限定符转换或规范器转换。这是不允许的。

用户响应： 仅将 MQSeries、VSAM 或 XML 源定义连接到一个源限定符转换或规范器转换。

XML 消息

<列名称> 无法转换，因为它是一个键列。

说明： 您尝试转换指定为主键的列。

用户响应： 选择其他列进行转换。无法转换指定为主键的列。

无法更改基数！选定的基数将导致组 <组名称> 无效。

说明： 您尝试更改使组失效的元素的基数。

用户响应： 如果某元素违反相关 DTD 或 XML 架构中定义的结构，则无法更改该元素的基数。

由于 XML 元素/属性 <列名称> 与 XML 元素/属性 <列名称> 是多对多关系，因此无法创建未规范化的组。

说明： 在多对多关系的组中，至少有两个多次出现的元素。

用户响应： 在同一组中，不能放置多个多次出现的多对多关系的元素。未规范化的组中的多次出现的元素必须是一对多关系。

元素/属性 <元素或属性名称> 仅出现一次，并且不能转换。

说明： 您尝试转换的元素仅出现一次。

用户响应： 这是一条警告。无法转换仅出现一次的列。如果您确实要转换该列，可以继续执行该操作。

组 <组> 无法与组 <组> 相互关联。相关组应在同一 XML 树分支下。

说明： 您已尝试将外键设置为与父链上低于当前组的组的主键相互关联。

用户响应： 与其他主键相互关联。您只能将外键设置为与父链中高于当前组的组的主键相互关联。

该级别已存在键 <列名称>。<列名称> 与 <列名称> 一一对应。

说明： 您尝试向已具有键的层次结构级别添加键。

用户响应： 一个层次结构级别不能具有多个键。

只能透视叶元素。 <列名> 引用了非叶元素 <元素名>，无法透视。

说明： 尝试透视的列所指向的元素不是叶元素。

用户响应： 选择其他列进行转换。 只能透视属性和叶元素。

在 XML 生成器转换中，只有一个引用端口可以引用传递端口。

说明： 多个引用端口引用同一个传递端口。

用户响应： 删除重复的引用端口。

引用端口只能在 XML 根组中创建。

说明： XML 生成器转换中的非根组包含引用端口。

用户响应： 请删除无效的引用端口。

源： <源> 不是源联接顺序的一部分。

说明： Designer 未能识别源联接顺序的源。

用户响应： 验证联接顺序替代中的所有源是否是应用程序源限定符中的有效源。

如果输入了联接顺序替代和联接条件替代，则验证是否在顺序替代和条件替代之间加了分号。

XML 文件的元素少于指定的透视值。 元素 <元素名称> 在 XML 文件中只出现 <数字> 次。

说明： 您设置的透视值大于要导入的元素在 XML 文件中出现的次数。

用户响应： 这是一条警告。 如果您知道在运行会话时该透视值会与此元素在源 XML 文件中的出现次数匹配，则可以继续此操作。

XML 元数据无效。

说明： XML 定义存在不一致。

用户响应： XML 定义不可用。 必须重新创建该定义。

透视列和非透视列不能引用相同元素。 列 <列名称> 是透视列，而列 <列名称> 则不是透视列。

说明： 同一组中的透视列和非透视列指向相同的元素。

用户响应： 这是一条警告。 如果将同一个元素透视到一个组中的多个列，则可能会收到该警告。 如果您确实要转换该列，可以继续执行该操作。

第 2 章

Informatica Administrator 消息

本章包括以下主题：

- [Informatica Administrator 消息, 35](#)

Informatica Administrator 消息

请更正 <字段名称> 中的验证错误，然后再次尝试更新。 <错误消息>。

说明：由于某些原因而无法验证数据时，发生验证错误。例如，如果在需要整数的字段中输入文本，则由于数据类型错误，将无法验证数据。

用户响应：阅读错误描述并进行任何必要的更改。例如，如果错误描述指出字段中需要输入整数值，则请输入整数值，而不是文本值。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

由于出现以下错误，域服务无法禁用该进程： <错误消息>。

说明：禁用服务进程时服务管理器遇到了问题。试图启用服务进程时，此服务进程可能已经启动。

用户响应：阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

由于以下错误，域服务无法禁用该服务： <错误消息>。

说明：禁用服务时服务管理器遇到了问题。该服务可能已被禁用，或正在启动。

用户响应：阅读错误描述并进行任何必要的更改。例如，如果尝试禁用服务时正在启用该服务，则将等到服务启用后才会尝试禁用它。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

由于以下错误，域服务无法启用该进程： <错误消息>。

说明：启用服务进程时，服务管理器遇到了问题。试图启用服务进程时此进程可能正在关闭，或者运行此服务进程的节点可能不可用。

用户响应：阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

由于以下错误，域服务无法启用该服务： <错误消息>。

说明：单击“启用”按钮后，服务管理器无法启用该服务。例如，如果在尝试启用该服务时，该服务正在关闭，则可能出现此错误。

用户响应：阅读错误描述并进行任何必要的更改。例如，如果在尝试启用该服务时，关闭操作尚未完成，请等待该服务完全关闭之后，再单击“启用”按钮。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

输入节点 <节点名称> 的共享配置的有效位置。

说明： 没有为共享配置文件提供任何位置。

用户响应： 输入共享配置文件的存储位置。

无法创建到指定数据库的连接：原因是 <错误消息>。

说明： 服务管理器无法启动 Metadata Manager 服务，因为它无法连接到存储库数据库。

用户响应： 更正错误，然后重新启动服务。

尝试删除节点时出现以下错误。 错误 - <错误消息>。

说明： 服务管理器无法从域中删除节点。可能服务管理器尝试中止节点上正在运行的进程时出现问题。服务管理器可能在关闭节点时遇到问题。另外，服务管理器尝试从 domainmeta.xml 文件删除节点时也可能发生了问题。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

尝试删除服务时出现以下错误。 错误 - <错误消息>。

说明： 服务管理器无法删除此服务。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

尝试关闭节点时发生以下错误。 错误 - <错误消息>。

说明： 服务管理器无法关闭节点。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

启用此服务时发生以下错误。 错误 - <错误消息>。

说明： 试图创建服务时，服务管理器无法启用此服务。例如，指定用于运行服务的节点不可用时，可能会出现此错误。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。例如，如果错误说明指示节点不可用，则重新启动该节点，或者将此服务配置为在其他节点上运行。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

已使用过此密钥更新许可证。请使用另一密钥进行更新。

说明： 无法多次使用同一密钥来更新许可证。

用户响应： 验证用于更新许可证的密钥是否正确。

无法确定某些节点的共享配置文件的位置。请确认是否所有节点都在运行。

说明： 服务管理器无法确定共享配置文件的位置。节点未运行或到节点的连接出现故障时可能会出现此问题。

用户响应： 验证域中的所有节点是否都在运行。

由于以下错误，无法导出指定查询的日志。 错误 - <错误消息>。

说明： 服务管理器无法导出查询的日志。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

由于以下错误，无法提取指定查询的日志。 错误 - <错误消息>。

说明： 服务管理器无法提取查询的日志。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

由于以下错误，无法清除指定查询的日志。错误 - <错误消息>。

说明： 服务管理器无法清除查询的日志。

用户响应： 阅读错误描述并进行任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。

多个组被映射到组 <名称> 中。只能将一个组与此域中的组合并。更正组 <名称>，然后重试。

说明： 升级存储库中的组时，您尝试将所选域中的多个组映射到 PowerCenter® 域中的单个组。例如，您无法将所选域中的组“Sales”和“sales”映射到 PowerCenter 域中的组“Sales”。在 PowerCenter 域中，组名称不区分大小写。

用户响应： 重命名所选域中的组，或将所选域中的一个组与 PowerCenter 域中的其他组合并。

多个用户将映射到用户 <名称>。只有一个用户可以与此域中的用户合并。更正用户 <名称> 然后重试。

说明： 升级存储库中的用户时，尝试将选定域中的多个用户映射到 PowerCenter 域中的一个用户。例如，无法将选定域中的用户“RSmith”和“rsmith”映射到 PowerCenter 域中的用户“RSmith”。在 PowerCenter 域中，用户名不区分大小写。

用户响应： 重新命名选定域中的用户，或者将选定域中的一个用户与 PowerCenter 域中的不同用户合并。

所选节点均未运行。至少选择一个可连接的节点以运行网关服务。

说明： 指定为网关节点的节点已关闭。

用户响应： 启动一个指定的网关节点。或者，配置正在运行的一个节点以将其用作网关。

无法删除节点 <节点名称>，因为它是域中的唯一网关。

说明： 所有域都必须至少指定一个网关节点。由于该网关节点是域中的唯一网关，因此无法将其删除。

用户响应： 如果您拥有高可用性选项，请为域创建另一个网关节点，然后再删除此网关。

第 3 章

消息代码

本章包括以下主题：

- [ADV 消息, 38](#)
- [ALERT 消息, 38](#)
- [ATHR 消息, 39](#)
- [AUTH 消息, 41](#)
- [AUTHEN 消息, 44](#)

ADV 消息

ADV_13226	打不开以下 dll：<动态链接库名称>。原因是：<错误消息>。
说明：	集成服务无法加载依赖其他库的外部自定义转换库。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。

ALERT 消息

ALERT_10000	在域配置数据库中未找到警告元数据。
说明：	域元数据无效。
用户响应：	通过最新的备份文件还原域配置数据库。通过最新备份文件还原域配置数据库之前，请将损坏的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
ALERT_10001	警告服务尚未启用。
说明：	域尚未启用警告。
用户响应：	在发送另一个请求之前，等待主网关初始化。
ALERT_10002	用户 <用户名> 不是域中定义的用户。
说明：	指定的用户在域中找不到。
用户响应：	验证指定用户是否有效。

ALERT_10003	用户 <用户名> 未订阅警告。
说明:	指定要从接收警告中删除的用户未订阅。
用户响应:	可能用户之前未订阅。 验证要删除的用户是否不再接收警告。
ALERT_10004	无法发送类型为 <警告类型> 的警告（对于对象 <对象名称>、警告消息 <警告消息>，错误是 <错误消息>）。
说明:	无法发送引用警告。
用户响应:	验证域中的 SMTP 连接和用户电子邮件信息是否正确。
ALERT_10010	无法从警告服务中删除用户 <用户名>。
说明:	无法删除警告用户。
用户响应:	请验证是否有主网关节点正在域中运行。

ATHR 消息

ATHR_10000	服务管理器尚未初始化。
说明:	Tomcat servlet 容器尚未初始化服务管理器。
用户响应:	服务管理器仍在初始化。如果服务管理器在五分钟内未初始化，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10003	服务管理器已禁用，无法接受授权请求。
说明:	主网关上的服务管理器遇到问题，已自行禁用。
用户响应:	等待选举新主网关节点。新主网关节点将启用其服务管理器。如果新主网关节点未自动启动，请手动再次应用该节点。
ATHR_10006	接收到缺少必需参数的请求。
说明:	接收到缺少必需参数的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10007	接收到具有错误 <实际对象类型> 参数的请求（应为：<所需的对象类型>）。
说明:	接收到包含错误参数类型的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10010	服务管理器找不到 <对象类型> <对象名称>。
说明:	接收到授权访问找不到的对象的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10011	服务管理器要求消息中具有 <所需的参数数目> 个参数，但是接收到 <实际参数数目> 个参数。
说明:	接收到包含错误参数数目的请求。

用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10012	服务管理器拒绝了对 <对象类型> <对象名称> 的授权访问。
说明:	用户正在尝试在没有适当权限的情况下访问对象。
用户响应:	用户仅应在已授予权限的情况下访问对象。
ATHR_10013	服务管理器无法处理 <对象类型> 授权访问对象类型。
说明:	在未知对象类型上接收到请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10014	域 <此域> 的服务管理器接收到另一个域 <其他域> 的授权请求。
说明:	此域接收到在另一个域上授权对象的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10015	服务管理器接收到的外部请求要求通过 <所用凭据的源> 执行内部操作。
说明:	未授权发件人接收到内部请求。
用户响应:	请验证域是否安全, 不被未授权用户访问。
ATHR_10017	服务管理器接收到的授权请求没有包含凭据。
说明:	收到的请求不包含凭据。
用户响应:	再次登录或者等到主网关节点选举完成后。
ATHR_10018	服务管理器无法处理授权 <活动类型> 活动类型。
说明:	接收到未知活动类型的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10019	服务管理器拒绝授权只读用户 <用户名> 试图修改 <对象类型> <对象名称>。
说明:	用户正在尝试在没有适当权限的情况下修改对象。
用户响应:	用户可以在已授予权限的情况下访问对象。
ATHR_10021	服务管理器拒绝授权用户 <用户名> 试图访问 <对象类型> <对象名称>。
说明:	用户尝试访问存储库日志之外的对象。
用户响应:	用户只能访问引用所登录的存储库的对象。
ATHR_10022	服务管理器拒绝了用户 <用户名> 的授权访问 (由于指定了错误的服务\文件夹: <服务和文件夹>)。
说明:	用户正在尝试访问未正确指定的服务和文件夹。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10023	服务管理器拒绝了用户 <用户名> 的授权访问, 由于服务 <服务名称> 未找到。
说明:	用户正尝试访问此域中未引用的服务。
用户响应:	确保未对此域中的服务进行任何更改。

ATHR_10024	服务管理器拒绝了用户 <用户名> 的授权访问，由于请求了错误的服务类型 <服务类型>。
说明：	用户正在尝试访问无效的服务类型。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10025	服务管理器拒绝了用户 <用户名> 的授权访问，由于请求针对另一个域 <域名>。
说明：	用户正在尝试访问另一个域。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ATHR_10026	用户 <用户名> 无权访问域中的另一个用户。
说明：	正尝试访问另一个用户的用户没有足够权限。
用户响应：	该用户应要求域管理员执行所需请求。

AUTH 消息

AUTH_10000	服务管理器无法启用身份验证，因为身份验证处于无效状态。
说明：	存储域配置数据的网络共享磁盘无法访问。
用户响应：	确保访问存储域配置数据库的共享磁盘。
说明：	节点配置与域配置没有同步。
用户响应：	关闭此网关以强制执行主网关选举。 如果问题已解决，则使用 <i>infacmd</i> 修复节点配置。
说明：	身份验证配置具有无效数据。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。 通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前，请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
AUTH_10001	服务管理器尚未初始化。
说明：	Tomcat servlet 容器尚未初始化服务管理器。
用户响应：	服务管理器仍在初始化。如果服务管理器在五分钟内未初始化，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
AUTH_10005	服务管理器已禁用，无法接受身份验证请求。
说明：	主网关节点上的服务管理器遇到问题，已自行禁用。
用户响应：	等待选举新主网关节点。 新主网关节点将启用其服务管理器。 如果新主网关节点未自动启动，请手动再次应用该节点。
AUTH_10007	无法添加用户，因为 <用户名> 已存在。
说明：	无法创建与现有用户同名的用户。
用户响应：	使用其他用户名创建用户。

AUTH_10009	不能删除管理员用户。
说明:	不能删除管理员用户。 不允许执行此操作。
用户响应:	请勿尝试删除管理员用户。
AUTH_10010	不能加密凭据, 因为用户名、密码或域名中的字符不兼容 UTF-8。
说明:	用户名、密码或域名包含不兼容 UTF-8 的字符。
用户响应:	确保用户名、密码以及域名包含的字符兼容 UTF-8。
AUTH_10011	无法启用身份验证。
说明:	存储域配置数据库的网络共享磁盘无法访问。
用户响应:	确保访问存储域配置数据的共享磁盘。
说明:	节点配置与域配置没有同步。
用户响应:	关闭此网关以强制执行主网关选举。 如果问题已解决, 则使用 <i>infacmd</i> 修复节点配置。
说明:	域配置数据库中的身份验证数据缺失或无效。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。 通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前, 请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
AUTH_10014	身份验证数据无效, 因为它未包含用户。
说明:	域配置数据库中的身份验证数据无效。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。 通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前, 请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
AUTH_10015	操作 <操作名称> 请求要求的输入内容未提供。
说明:	操作所需的输入未提供。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
AUTH_10016	因为找不到用户 <用户名>, 所以无法执行请求。
说明:	尝试更新用户数据, 但是服务管理器无法验证请求中指定的用户。
用户响应:	如果因为用户请求显示错误, 请使用有效的用户名重新提交请求。 您可能需要重新创建用户。
AUTH_10018	操作 <操作名称> 需要输入类型 <所需的输入类型>, 但是提供了 <实际输入类型>。
说明:	身份验证未收到所需的输入。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
AUTH_10019	系统无法识别用户名或密码。
说明:	登录用户名和密码组合无效。 无法对用户进行身份验证。
用户响应:	请输入有效的用户名和密码来登录。
AUTH_10022	节点 <节点名> 未在域中定义。
说明:	该节点未在域中定义。
用户响应:	请更改节点配置或将该节点添加到域中。

AUTH_10023	未在域配置中找到管理员用户名或密码。
说明:	域配置数据库中的身份验证数据无效。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前, 请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
AUTH_10024	消息请求失败, 因为该消息包含了系统无法识别的无效凭据。
说明:	消息请求包含无效的凭据。
用户响应:	如果因为用户请求显示错误, 则用户必须再次登录并重新提交请求来获取有效的凭据。否则, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
AUTH_10026	在将节点 <节点名> 与域关联的过程中线程中断。
说明:	关关节点时线程发生问题。
用户响应:	请重试。如果问题仍存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
AUTH_10027	在域中未找到用户 <用户名> (与节点 <节点名> 关联)。
说明:	在域中未找到节点中指定的用户。
用户响应:	请在域中添加该用户或者为节点重新定义一个用户。
AUTH_10028	与节点 <节点名称> 关联的密码无效。
说明:	为节点提供的用户密码与域配置数据库中的密码不匹配。
用户响应:	为节点重新定义正确的密码。
AUTH_10029	节点 <节点名称> 在域中未关联。
说明:	节点未关联。
用户响应:	重新定义节点。
AUTH_10030	用户 <用户名> 与节点 <节点名称> 未关联。
说明:	节点配置中指定的用户与域配置不匹配。
用户响应:	修改域节点中的用户或者为节点重新定义与域节点相同的用户。
AUTH_10031	节点 <节点名称> 的主机名在节点配置和域配置之间不一致。
说明:	节点配置不正确。
用户响应:	重新定义节点。
说明:	节点定义两次。
用户响应:	请使用其他名称创建节点。
AUTH_10032	节点 <节点名称> 的端口号在节点配置和域配置之间不一致。
说明:	节点配置不正确。
用户响应:	重新定义节点。
说明:	节点定义两次。
用户响应:	请使用其他名称创建节点。

AUTH_10033	节点 <节点名称> 的网关设置在节点配置和域配置之间不一致。
说明:	在域属性和节点属性中配置一个网关节点。 该节点在一个位置配置为网关节点，在另一个位置配置为执行工作的节点。
用户响应:	更新域或节点属性以使节点在两个位置配置为网关节点或执行工作的节点。
AUTH_10036	用户 <用户名> 对域中任何对象都没有权限。
说明:	尝试登录的用户在域内没有任何权限。
用户响应:	用户应要求域管理员为用户添加权限或删除用户。
AUTH_10037	域 <域名>（针对存储库服务 <存储库服务名称>）在此域内未链接。
说明:	用户尝试通过服务的此域（未在该域中使用）登录。
用户响应:	用户应直接登录存储库服务域或定义链接。
AUTH_10038	存储库服务 <存储库服务名称> 在该域中未定义或引用。
说明:	请求的服务在该域中未知。
用户响应:	用户应选择该域已知的存储库服务。
AUTH_10039	存储库服务 <存储库服务名称> 在多个已知域 <域列表> 中定义。
说明:	多个域中存在同名的存储库服务。
用户响应:	用户还必须指定请求的域。

AUTHEN 消息

AUTHEN_10001	服务管理器验证用户 <用户名> 失败（在安全域 <安全域名称> 中）。该用户已禁用。
说明:	已禁用的用户尝试登录。
用户响应:	启用用户帐户。
AUTHEN_10002	服务管理器验证 LDAP 用户 <用户名> 失败（在安全域 <安全域名称> 中）。LDAP 服务器验证用户失败，错误为 <LDAP 错误消息>。
说明:	LDAP 服务器无法验证用户。
用户响应:	有关详细信息，请查看来自 LDAP 服务器的错误消息。

第 4 章

B 消息代码

本章包括以下主题：

- [BAPI 消息, 45](#)
- [BR 消息, 47](#)
- [BTree 消息, 49](#)
- [BW 消息, 50](#)

BAPI 消息

BAPI_99101	缺少一个或者多个连接参数。
说明：	RFC/BAPI 应用程序连接不包含一个或多个必需参数的值。
用户响应：	包括所有必需应用程序连接参数的有效值。
BAPI_99102	函数 <函数名称> 的任何参数都未选择为 STATUS RETURN 结构。
说明：	指定函数的任何参数都未在 BAPI/RFC 转换中选择为 RETURN 结构状态。
用户响应：	请为表导出参数指定 RETURN 结构。
BAPI_99103	函数 RETURN 参数已指定。但是，在解析属性值字符串时仅找到 <数值> 个（共 <数值> 个）必需值。
说明：	解析属性值字符串时，集成服务找不到函数返回参数的有效返回值。
用户响应：	请在函数返回参数中输入有效的返回值。
BAPI_99105	RETURN 参数的 STATUS 或 TEXT 字段的 ABAP 类型必须为 CHAR 或 NUMC。
说明：	BAPI/RFC 转换中 RETURN 参数的状态或文本字段中的 ABAP 数据类型未设置为 CHAR 或 NUMC。
用户响应：	请将 BAPI/RFC 转换中 RETURN 参数的状态或文本字段中的 ABAP 数据类型设置为 CHAR 或 NUMC。
BAPI_99106	在 RETURN 结构中找不到 STATUS 字段 [[0]]。
说明：	未为 BAPI/RFC 转换中 RETURN 结构的状态字段指定有效值。
用户响应：	请在 BAPI/RFC 转换中为 RETURN 结构的状态字段指定有效值。

BAPI_99107	在 RETURN 结构中找不到 TEXT 字段 [{0}]。
说明:	未在 BAPI/RFC 转换中为 RETURN 结构的文本字段指定有效值。
用户响应:	请在 BAPI/RFC 转换中为 RETURN 结构的文本字段指定有效值。
BAPI_99109	无法读取函数表参数的内部表。
说明:	BAPI/RFC 转换从导入该转换之前修改的其他存储库或文件夹导入。因此,集成服务无法读取函数表参数的内部表。
用户响应:	再次导出和导入 BAPI/RFC 转换。
BAPI_99113	异常 <异常> 由 RFC 函数调用 (IntegrationID 为 <integration_ID>) 引发。
说明:	从 SAP 应用程序服务器到 SAP 系统的 RFC 调用失败。
用户响应:	输入 SAP 系统的有效输入数据。验证 SAP 应用程序服务器是否在运行。
BAPI_99116	集成服务无法为函数表参数 [{0}] 创建 SAP 内部表。
说明:	集成服务无法创建 SAP 内部表。运行集成服务进程的节点可能内存不足。
用户响应:	验证节点所驻留的计算机是否具有足够的内存。
BAPI_99118	集成服务在 RETURN 结构中找不到字段 [{0}]。
说明:	未为 BAPI/RFC 转换中 RETURN 结构的状态字段指定有效值。
用户响应:	请在 BAPI/RFC 转换中为 RETURN 结构的状态字段指定有效值。
BAPI_99129	对 SAP 的提交调用失败。
说明:	集成服务无法对 SAP 执行提交函数调用。
用户响应:	有关详细信息,请参见会话日志中的错误消息。
BAPI_99133	集成服务无法连接到 SAP。
说明:	BAPI/RFC 应用程序连接中的连接信息无效。
用户响应:	验证连接参数。
说明:	发生 SAP 系统错误。
用户响应:	有关详细信息,请参见其他错误消息。
BAPI_99135	当集成服务将默认值 <值> 应用于函数参数 <函数参数名称> (对于集成 ID <ID 编号>) 时,发生数据溢出。
说明:	集成服务无法复制参数的默认值。参数值不符合参数元数据。例如,可能长度、小数位数或精度不正确。
用户响应:	验证值是否符合参数的元数据。
BAPI_99136	数据 <数据> 溢出 (在端口 <端口号> 处,对于集成 ID <ID 编号>)。
说明:	集成服务无法复制参数的输入数据。参数值不符合参数元数据。例如,可能长度、小数位数或精度不正确。
用户响应:	验证值是否符合参数的元数据。

BAPI_99137	当集成服务将默认值 <值> 应用于字段 <字段名称>（对于旧键 <旧键名称>）时，发生数据溢出。
说明：	集成服务无法复制字段的默认值。 字段值不符合字段元数据。 例如，可能长度、小数位数或精度不正确。
用户响应：	验证字段值是否符合字段的元数据。
BAPI_99138	端口 <端口号>（带有数据 <数据>）的数据转换错误。
说明：	SAP 系统可能发送了精度或小数位数不符合参数元数据的数据。
用户响应：	验证转换数据类型与 SAP 数据类型是否兼容。 或者，增加端口的精度或小数位数。
说明：	数据中存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BAPI_99139	端口 <端口号> 的数据转换错误。
说明：	SAP 系统可能发送了精度或小数位数不符合参数元数据的数据。
用户响应：	验证转换数据类型与 SAP 数据类型是否兼容。 或者，增加端口的精度或小数位数。
说明：	数据中存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BAPI_99140	集成服务无法从 SAP 检索参数 <参数名称>（属于 RFC 函数 <函数名称>）的元数据。
说明：	SAP 系统可能不包含指定参数的元数据。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
说明：	集成服务无法连接到 SAP 系统。
用户响应：	验证 RFC/BAPI 应用程序连接中的连接参数。 或者，验证集成服务和 SAP 系统是否在运行。 有关详细信息，请参见其他错误消息。

BR 消息

BR_16001	连接到数据库时出错。
说明：	集成服务无法连接到数据库。 您可能登录错误。
用户响应：	请使用正确的信息登录。 用户名和密码可能区分大小写。
BR_16002	错误：初始化失败。
说明：	集成服务无法初始化读取器。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关错误消息。 如果未显示其他消息，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BR_16004	错误：准备失败。
说明：	集成服务无法准备源限定符转换的 SQL 查询。

用户响应:	验证 Designer 中的映射。
说明:	或者读取器进程期间终止了会话，或者集成服务因为内部原因终止了读取器进程。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
BR_16009	读取器运行已终止。
说明:	或者读取器进程期间终止了会话，或者集成服务因为内部原因终止了读取器进程。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
BR_16034	错误：获取失败。
说明:	从关系源数据库提取信息时发生错误。
用户响应:	检查会话日志中的其他数据库错误。 如果不存在任何其他错误，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BR_16036	在动态加载库中查找读取器初始化函数时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BR_16037	初始化驱动程序时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BR_16038	健全性检查失败：<错误消息>。 读取器初始化失败。
说明:	映射可能无效。
用户响应:	验证 Designer 中的映射并再次运行会话。 如果会话失败，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
BR_16045	读取器运行已终止。 达到错误阈值 <最大出错次数>（从 <文件名> 读取数据时）。
说明:	集成服务在从源文件读取数据时达到错误阈值。
用户响应:	请参见会话日志中的上一错误。
BR_16046	用户定义的查询 <查询名称> 所引用的映射参数或变量无法正确解析。
说明:	展开指定查询中引用的参数和变量时，集成服务遇到错误。
用户响应:	确保声明指定查询中的参数和变量并且具有有效的起始值。
BR_16047	用户定义的联接条件和/或源筛选 <条件名称> 所引用的映射参数或变量无法正确解析。
说明:	展开指定联接或筛选条件中引用的参数和变量时，集成服务遇到错误。
用户响应:	确保声明指定联接或筛选中的参数和变量并且具有有效的起始值。
BR_16048	用户定义的源筛选条件 <条件名称> 所引用的映射参数或变量无法正确解析。
说明:	展开指定筛选条件中的参数和变量时，集成服务遇到错误。
用户响应:	确保声明指定字符串中的参数和变量并且其具有有效的起始值。

BR_16050	用户提供的字符串 <字符串值> 所引用的映射参数或变量无法正确解析。
说明:	展开指定字符串中的参数和变量时，集成服务遇到错误。
用户响应:	确保声明指定字符串中的参数和变量并且其具有有效的起始值。
BR_16056	存储库中的 FTP 信息已损坏。
说明:	存储库中包含的 FTP 信息不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

BTree 消息

BTree_90002	错误：指定的缓存大小过小。必须大于 <大小>。
说明:	因为为转换指定的缓存大小不足，所以会话失败。
用户响应:	在会话属性中，增加缓存大小。
BTree_90004	B-Tree 初始化时出错。
说明:	集成服务对缓存目录没有写入权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有写入权限。
说明:	内存量不够处理转换。
用户响应:	验证运行集成服务的计算机是否具有足够的内存来处理转换。
BTree_90005	无法打开索引缓存文件。
说明:	集成服务对缓存目录没有读取权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有读取权限。
BTree_90006	无法写入索引缓存文件。
说明:	集成服务对缓存目录没有写入权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有写入权限。
BTree_90007	键 <键名称> 不在索引缓存中。
说明:	因为缓存文件可能已修改或已删除，所以集成服务在索引缓存中找不到主键或外键。
用户响应:	重新运行会话。
BTree_90009	在组 <组> 中取消锁定缓存块时出错。
说明:	缓存目录的磁盘空间不足。
用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。
BTree_90010	在组 <组> 中锁定缓存块时出错。增加缓存大小。
说明:	因为为转换指定的缓存大小不足，所以会话失败。
用户响应:	在会话属性中，增加缓存大小。

说明:	缓存目录的磁盘空间不足。
用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。
BTree_90011	为组 <组> 将一个行插入至外键索引时出错。
说明:	集成服务对缓存目录没有写入权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有写入权限。
说明:	缓存目录的磁盘空间不足。
用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。
BTree_90012	为组 <组> 将一个行插入至主键索引时出错。
说明:	集成服务对缓存目录没有写入权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有写入权限。
说明:	缓存目录的磁盘空间不足。
用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。
BTree_90013	错误: 无法删除重复的行。
说明:	集成服务对缓存目录没有写入权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有写入权限。
说明:	缓存目录的磁盘空间不足。
用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。
BTree_90014	错误: 缓存管理器无法分配新块。
说明:	因为为转换指定的缓存大小不足, 所以会话失败。
用户响应:	在会话属性中, 增加缓存大小。
说明:	集成服务对缓存目录没有写入权限。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有写入权限。
说明:	内存量不够处理转换。
用户响应:	验证运行集成服务的计算机是否具有足够的内存来处理转换。

BW 消息

BW_41013	无法连接至集成服务 <集成服务名称> (在域 <域名> 中)。
说明:	集成服务的连接设置不正确。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。检查集成服务的用户名、密码、主机名以及端口号设置。
BW_41014	BW 服务器向 SAP BW 服务发送了一个未包含 PowerCenter 工作流名称的请求。
说明:	InfoPackage 的“第三方选择”选项卡不包括 PowerCenter 工作流名称。

用户响应:	在 InfoPackage 的“第三方选择”选项卡中指定 PowerCenter 工作流名称。
BW_41020	无法连接到 SAP 网关。
说明:	saprfc.ini 中的 RFC 目标或目标条目不正确。
用户响应:	更改 saprfc.ini 中的 RFC 目标或目标条目。
BW_41027	集成服务无法在行编号 <行编号> (对于 BW 目标 <目标名称>) 中准备数据。
说明:	源数据包含行的无效数据。
用户响应:	更正源数据以使其与目标定义中字段的数据类型、小数位数和精度匹配。
BW_41031	SAP BW 服务打不开参数文件 <参数文件> 以执行数据选择: <数据选择>。
说明:	SAP BW 服务的“参数文件目录”属性包含的目录不存在或者未启用读写权限。
用户响应:	在管理员工具中, 验证“参数文件目录”属性在运行 SAP BW 服务进程的节点上是否包含有效目录。另请验证该目录是否启用了读写权限。
BW_41044	在 SAP BW InfoPackage 中指定了数据选择, 但第三方选择中的输入值未采用“文件夹:工作流:会话”的形式。工作流名称将在参数文件头中用作会话名称。
说明:	SAP NetWeaver BI 服务器向包含数据选择条目的 SAP BW 服务发送了请求, 但是未以正确的格式在“第三方选择”选项卡上指定工作流名称。
用户响应:	使用以下格式在 InfoPackage 的“第三方选择”选项卡中输入工作流名称: <PowerCenter 文件夹名称>:<PowerCenter 工作流名称>:<PowerCenter 会话名称>。
BW_41052	SAP BW 服务无法连接到集成服务。
说明:	集成服务可能未运行。或者对于相关集成服务, SAP BW 服务包含的连接信息不正确。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。或者在管理员工具中, 验证对于集成服务 SAP BW 服务是否包含正确的连接信息。
BW_41058	SAP BW 服务已达到尝试连接到 BW 系统时的最大出错次数。SAP BW 服务将关闭。
说明:	SAP BW 服务尝试连接至 SAP NetWeaver BI 系统五次, 但是未成功。
用户响应:	验证是否正确配置了 saprfc.ini 文件。
BW_41065	工作流启动请求失败, 显示消息 <错误消息>。
说明:	由于消息中指定的原因, 集成服务无法启动 SAP NetWeaver BI 工作流。
用户响应:	更正消息中指定的问题, 并重新启动工作流。
BW_41073	SAP BW 服务接收到对不受支持的函数 <函数> 的调用。
说明:	SAP BW 服务从 SAP NetWeaver BI 系统接收到对未注册到 SAP BW 服务的函数的 RFC 调用。
用户响应:	仅将 SAP NetWeaver BI 系统中为 SAP BW 服务创建的 RFC 目标用于数据加载目的。
BW_41076	提取 SAP BW 服务配置属性时出错: <属性>。
说明:	因为 SAP BW 服务包含的属性的值无效, 所以该服务无法启动。
用户响应:	在管理员工具中, 验证是否已正确配置 SAP BW 服务属性。

BW_41077	初始化服务时出错。
说明:	SAP BW 服务无法初始化 LMAPI 服务，因为其无法连接至集成服务。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。或者在管理员工具中，验证对于集成服务 SAP BW 服务是否包含正确的连接信息。
BW_41082	SAP BW 服务找不到集成服务 <集成服务名称>（在域 <域名>）中。
说明:	SAP BW 服务在 InfoPackage 的“第三方选择”选项卡中指定的域中找不到集成服务。域和集成服务名称属性的值可能无效。
用户响应:	在 SAP NetWeaver BI 系统中，验证在“第三方选择”选项卡中输入的域名和集成服务名称是否均有效。
说明:	集成服务可能未启用。
用户响应:	验证集成服务是否已启用。

第 5 章

C 消息代码

本章包括以下主题：

- [CFG 消息, 53](#)
- [CMD 消息, 60](#)
- [CMN 消息, 60](#)
- [CNX 消息, 86](#)
- [CONF 消息, 87](#)
- [CSE 消息, 87](#)
- [CTSDK 消息, 88](#)

CFG 消息

CFG_10000	服务管理器无法启用域配置，因为域处于无效状态。
说明：	存储域配置数据库的网络共享磁盘无法访问。
用户响应：	确保访问保留域配置数据库的共享磁盘。
说明：	节点配置与域配置没有同步。
用户响应：	关闭此网关以强制执行主网关选举。如果问题已解决，则使用 <i>infacmd</i> 修复节点配置。
说明：	域配置数据库具有无效数据。
用户响应：	通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前，请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
CFG_10001	服务管理器尚未初始化。
说明：	Tomcat servlet 容器尚未初始化服务管理器。
用户响应：	等待几分钟。服务管理器仍在初始化。如果服务管理器在五分钟内未初始化，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CFG_10005	服务管理器已禁用，无法接受域配置请求。
说明：	主网关节点上的服务管理器遇到问题，已自行禁用。
用户响应：	等待选举新主网关节点。新主网关节点将启用其服务管理器。如果新主网关节点未自动启动，请手动再次应用该节点。

CFG_10008	接收到缺少必需参数的请求。
说明:	接收到缺少必需参数的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CFG_10009	接收到具有错误 <实际对象类型> 参数的请求 (应为: <所需的对象类型>) 。
说明:	接收到包含错误参数类型的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CFG_10012	不能添加现有域选项组 <选项组>。
说明:	接收到添加现有选项组的请求。
用户响应:	选择一个未使用的选项组名称。
CFG_10013	找不到域选项组 <选项组>。
说明:	接收到访问找不到的选项组的请求。
用户响应:	请验证选项组的名称, 或创建选项组。
CFG_10014	无法创建现有文件夹 <文件夹路径>。
说明:	接收到创建现有文件夹的请求。
用户响应:	选择一个未使用的文件夹名称。
CFG_10015	无法添加现有链接域 <链接域名称>。
说明:	接收到添加现有链接域的请求。
用户响应:	选择一个未使用的链接域名称。
CFG_10017	无法删除域节点 <节点名称>, 因为它是域中的唯一网关。
说明:	接收到删除域中最后一个网关的请求。
用户响应:	请选择或创建要作为网关的另一个节点, 然后再继续操作。
CFG_10018	文件夹 <文件夹> 路径不为空。
说明:	接收到删除正在使用的文件夹的请求。
用户响应:	移动或删除文件夹的内容, 然后再继续操作。
CFG_10019	不能删除根文件夹。
说明:	接收到删除根文件夹的请求。
用户响应:	不要尝试执行此操作, 因为其受保护。
CFG_10020	在集成服务 <服务名称> 已启用时, 无法更改与其关联的节点列表。
说明:	接收到在已启用集成服务上从节点更改到网格、从网格更改到节点或者从一个网格更改到另一个网格的请求。
用户响应:	在进行此类型的更改之前, 请禁用该服务。

CFG_10021	服务管理器无法从 <数据库类型> 数据库（在 <数据库主机>:<数据库端口> 上）读取域配置，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法从数据库读取域配置。
用户响应：	确保为域指定的数据库连接信息是正确的。
说明：	域配置数据库具有无效数据。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前，请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
CFG_10022	无法将服务 <服务名称> 与存储库关联，因为：<失败的原因>。
说明：	尝试将服务与存储库关联失败。
用户响应：	修复列出的错误，然后再次尝试。
CFG_10023	无法取消服务 <服务名称> 与存储库的关联，因为：<失败的原因>。
说明：	尝试取消服务与存储库的关联失败。
用户响应：	修复列出的错误，然后再次尝试。
CFG_10025	无法删除网络 <网格名称>，因为以下服务正引用它：<服务列表>。
说明：	收到了删除服务所引用的网格的请求。
用户响应：	要继续，请将列出的服务分配给其他网格或节点。
CFG_10026	网格 <网格名称> 包含域中未定义的节点 <节点列表>。
说明：	接收到将节点包含在不存在的网格中的请求。
用户响应：	修改网格时请仅使用现有节点。
CFG_10027	服务 <服务列表> 在域中不存在。
说明：	所列服务在域中不存在。
用户响应：	请仅在请求的操作中使用现有服务。
CFG_10028	无法删除链接域 <链接域名称>，因为以下服务正引用它：<服务列表>。
说明：	接收到删除正引用的链接域的请求。
用户响应：	将所列服务移动到另一个域。
CFG_10029	链接域 <链接域名称> 在域中找不到。
说明：	收到访问找不到的链接域的请求。
用户响应：	链接域。
CFG_10030	无法添加 <对象名称>，因为域中已经使用了该名称。
说明：	接收到添加其名称正在使用中的对象的请求。
用户响应：	选择一个未使用的对象名称。
CFG_10031	<对象名称> <对象类型> 在域中找不到。
说明：	指定对象已删除或者从未在域中创建。

用户响应:	选择域中定义的对象。
CFG_10032	无法删除服务管理器的组件 <组件名称>。
说明:	接收到删除服务管理器组件的请求。
用户响应:	无。无法执行该受保护的操作。
CFG_10033	文件夹 <文件夹路径> 已存在。
说明:	接收到将文件夹移动到同名父文件夹的请求。
用户响应:	选择不同的父文件夹或更改其中一个的名称。
CFG_10037	无法删除许可证 <许可证名称>，因为向它分配了服务。
说明:	接收到删除已分配了服务的许可证的请求。
用户响应:	请将已分配的服务移动到另一个许可证。
CFG_10040	无法添加链接域 <链接域名称>，因为它与域同名。
说明:	接收到添加其名称已在使用中的链接域的请求。
用户响应:	请为其中一个域选择其他名称。
CFG_10041	文件夹路径 <文件夹路径> 不存在。
说明:	提供的文件夹路径在域中不存在。
用户响应:	提供现有文件夹路径或验证提供的文件夹路径。
CFG_10042	许可证序列号已在使用中。
说明:	接收到添加与其他许可证具有相同序列号的许可证的请求。每个许可证必须拥有唯一的序列号。创建许可证时，原始许可证密钥为该许可证提供一个序列号。
用户响应:	使用其他原始密钥创建许可证。请联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥。
CFG_10043	无法添加到期日期为 <到期日期> 的许可证密钥。
说明:	接收到添加已经过期的许可证密钥的请求。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门以延长许可证期限。
CFG_10044	节点选项组 <选项组>（针对节点 <选项组所属节点>）未找到。
说明:	接收到访问找不到的选项组的请求。
用户响应:	使用 <i>infacmd</i> listNodeOptions 列出可用的选项组。
CFG_10045	无法将现有节点选项组 <选项组> 添加到节点 <节点名称>。
说明:	接收到针对节点添加现有选项组的请求。
用户响应:	更新选项组中的单个选项或者选择其他名称。
CFG_10046	无法将现有 <资源类型> 资源 <资源名称> 添加到节点 <节点名称>。
说明:	接收到添加现有节点资源的请求。
用户响应:	请提供其他资源名称或者其他资源类型。

CFG_10047	<资源类型> 资源 <资源名称> 在节点 <节点名称> 上找不到。
说明:	接收到作用于非现有节点资源的请求。
用户响应:	提供资源名称, 然后再继续。
CFG_10048	用户 <用户名> 对节点 <节点名称> 没有权限。
说明:	收到添加或更新登录用户无效的节点的请求。
用户响应:	向该用户分配访问节点的权限或者选择具有节点权限的用户。
CFG_10049	无法在不指定日志目录的情况下关联网关节点 <节点名称>。
说明:	接收到在不指定日志目录的情况下关联网关节点的请求。
用户响应:	验证是否已指定日志目录。
CFG_10050	无法通过更新操作切换到网关节点或从网关节点进行切换。
说明:	接收到切换节点网关状态的请求。
用户响应:	使用 <code>switchToGatewayNode</code> 或 <code>switchToWorkerNode</code> 命令, 或者使用管理员工具更改网关状态。
CFG_10051	用户 <用户名> 找不到。
说明:	接收到更新其登录用户未在域中定义的节点的请求。
用户响应:	选择具有节点权限的用户。
CFG_10052	无法在节点 <节点名称> 运行时取消其关联。
说明:	尝试对正在运行的节点取消关联。
用户响应:	请先关闭该节点。
CFG_10055	域配置数据库无效, 因为: <验证消息>。
说明:	域配置数据库无效。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前, 请将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
CFG_10057	无法连接至链接域 <域名>, 因为: <错误消息>。
说明:	域无法与指定的链接域进行通信。
用户响应:	验证链接域上的服务管理器是否在运行, 并且其网关主机:端口地址是否正确。
CFG_10059	在不重新定义节点 <节点名称> 的情况下无法关联它。
说明:	接收到关联可能未关联且未重新定义的节点的请求。
用户响应:	请使用 <code>infacmd defineGatewayNode</code> 或 <code>defineWorkerNode</code> 命令重新定义节点。
CFG_10060	不能删除针对根文件夹的管理员权限。
说明:	接收到删除根文件夹管理员的请求。
用户响应:	无。无法执行该受保护的操作。

CFG_10062	无法添加服务 <服务名称>，因为在域中找不到许可证 <许可证名称>。
说明：	接收到添加使用非现有许可证的服务的请求。
用户响应：	请指定有效的许可证分配给服务。
CFG_10080	输入列表必须包含一个用户名，后跟至少一个对象名称。
说明：	接收到包含无效参数的请求。
用户响应：	提供用户名，后跟至少一个对象名称。
CFG_10081	完整路径 <对象的完整路径> 处的对象在域中找不到。
说明：	接收到找不到的对象的请求。
用户响应：	验证对象路径和对象名称是否正确。
CFG_10082	选项 <选项值>（针对选项 <选项名称>，属于服务 <服务名称>）无效。
说明：	为服务指定的选项值无效。
用户响应：	检查以确保指定的选项有效。
CFG_10083	在已启用服务 <服务名称> 时，该服务的运行模式无法更改为安全模式。
说明：	在已启用该服务时，运行模式无法更改为安全。
用户响应：	请先禁用该服务。
CFG_10084	无法移动根文件夹。
说明：	接收到移动根文件夹的请求。
用户响应：	无。无法执行该受保护的操作。
CFG_10085	无法将文件夹移动到其子文件夹之一。
说明：	接收到将文件夹移动到其子文件夹之一的请求。
用户响应：	选择其他目标位置。
CFG_10086	无法在取消关联的节点 <节点名称> 上执行操作。
说明：	尝试在取消关联的节点上执行操作。
用户响应：	请先关联该节点。
CFG_10087	服务 <服务名称> 包含对域中未定义的链接域 <链接域列表> 的引用。
说明：	接收到添加引用未定义链接域的服务的请求。
用户响应：	链接域。
CFG_10088	已将节点 <节点名称> 修改为域中的网关节点，但是无法更新节点元数据文件。
说明：	与未更新其元数据文件的节点进行通信时出现问题。
用户响应：	转至该节点并运行 <i>infacmd</i> defineGatewayNode 匹配域定义。
CFG_10089	已将节点 <节点名称> 修改为域中执行工作的节点，但是无法更新节点元数据文件。
说明：	与未更新其元数据文件的节点进行通信时出现问题。

用户响应:	转至该节点并运行 <i>infacmd</i> defineWorkerNode 匹配域定义。
CFG_10091	没有为对象 <对象名称> 指定完整路径。
说明:	接收到要求完整路径的对象的请求。
用户响应:	请提供对象完整路径。
CFG_10095	服务管理器无法从 <数据库类型> 数据库（连接字符串为 <数据库连接字符串>）读取域配置，错误是 <错误消息>。
说明:	分配给 Web Services Hub 的端口号已在使用中。
用户响应:	验证为域指定的数据库连接信息是否正确。
说明:	域配置数据库包含无效数据。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。通过最新已知正常备份文件还原域配置数据库之前，请先将无效的域配置数据库备份到其他文件以帮助 Informatica 全球客户支持部门排除问题故障。
CFG_10103	无法启用与域同名的服务 <服务名称>。请重命名您的服务。
说明:	应用程序服务不能与 PowerCenter 域同名。您从上一版本升级了与 PowerCenter 域同名的存储库服务、集成服务、SAP BW 服务或 Web Services Hub。
用户响应:	请使用其他名称创建集成服务、SAP BW 服务或者 Web Services Hub。删除名称无效的应用程序服务。 在上一版本中，请将存储库备份并还原到使用其他名称的存储库服务。删除名称无效的存储库服务。
CFG_10104	无法添加与域同名的服务 <服务名称>。请重命名您的服务。
说明:	应用程序服务不能与 PowerCenter 域同名。
用户响应:	请为该应用程序服务输入其他名称。
CFG_10105	无法更改现有存储库服务 <存储库服务名称> 的代码页。
说明:	创建存储库服务后，无法在存储库服务属性中更改代码页。
用户响应:	要更改存储库代码页，请备份存储库并将其还原到新的存储库服务。创建新的存储库服务时，您可以指定一个兼容的代码页。
CFG_10106	无法创建系统用户名设置为根的操作系统配置文件，因为这可能会导致安全漏洞。
用户响应:	请为操作系统配置文件分配其他操作系统用户。
CFG_10107	无法启动服务升级过程，因为已将以下服务升级到版本 <服务版本>：<服务列表>
用户响应:	验证服务是否需要升级或联系 Informatica 全球客户支持部门。
CFG_10110	无法升级服务，因为域接收到的服务列表包含一项或多项不依赖于存储库服务的服
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CFG_10111	无法升级服务，因为域接收到的服务列表不包含一项或多项依赖服务。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

CFG_10116	域 <域名> 的版本不同于当前域的版本。将该域升级至版本 <域版本>。
用户响应:	将该域升级到当前域版本, 然后再将其添加至当前域。

CMD 消息

CMD_35197	INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT 的值 <值> 无效。改用默认值 <值>。
说明:	环境变量 INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT 设置为无效值。
用户响应:	将值更改为 0 或任意正整数。
CMD_35198	错误: 无法连接到集成服务。
说明:	您可以使用环境变量 INFA_DOMAINS_FILE 存储 domains.infa 路径。如果环境变量 INFA_DOMAINS_FILE 未设置, 您将会收到错误。
用户响应:	添加环境变量 INFA_DOMAINS_FILE, 并将路径设置为 domains.infa 文件。默认情况下, domains.infa 文件位于 PowerCenter 目录。

CMN 消息

CMN_1003	未指定服务器端口。
说明:	您未在管理员工具中指定集成服务端口。
用户响应:	在管理员工具中, 输入有效的集成服务端口值。
CMN_1006	无法连接到存储库。
说明:	管理员工具中缺失连接信息或者信息无效。
用户响应:	在管理员工具中, 检查所有连接信息。如果会话日志中显示相关错误消息, 请修复这些错误, 然后再次尝试连接。
CMN_1008	内部错误。
说明:	发生了内部错误。可能会显示相关错误消息以进一步诊断错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1009	内部错误: 无法执行子进程。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1011	分配 <数值> 字节系统共享内存 (为 [DTM 缓冲池]) 时出错。错误是 <系统错误代码>: <系统错误消息>。
说明:	系统分配共享内存时发生错误。

用户响应:	关闭任何不必要的程序并重新启动集成服务, 然后再次运行会话。针对共享内存分配检查系统参数。
CMN_1012	错误: shm_malloc() 失败。无法分配请求的字节数。
说明:	共享内存分配不足。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。如果未显示任何错误消息, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1017	解密密码时遇到错误。
说明:	您在管理员工具中输入的密码无效。
用户响应:	确保正确输入密码。密码可能区分大小写。如果密码正确, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1021	数据库驱动程序事件。
说明:	发生数据库驱动程序事件。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关数据库驱动程序错误消息。如有必要, 请查看数据库文档了解操作。
CMN_1022	数据库驱动程序错误。
说明:	发生数据库驱动程序错误。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关数据库驱动程序错误消息。如有必要, 请查看数据库文档了解操作。
CMN_1023	未指定数据库许可证密钥。
说明:	您未在管理员工具中指定数据库许可证密钥。
用户响应:	在管理员工具中, 输入有效的数据库许可证密钥。
CMN_1024	数据库许可证密钥 <许可证密钥> 无效。
说明:	您在管理员工具中输入的许可证密钥无效。
用户响应:	在管理员工具中, 指定有效的数据库许可证密钥。
CMN_1026	存储库版本不正确。
说明:	存储库和软件版本不匹配。一个已经更新, 另一个尚未更新。
用户响应:	如果存储库版本较旧, 请升级存储库。如果软件版本较旧, 则升级软件。
CMN_1028	错误: 在非 mutex 上执行了非法操作。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1029	错误: 在 mutex 上执行了非法操作。
说明:	内部错误。
响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

CMN_1030	错误：非法解锁操作 -- mutex 未锁定。
说明：	内部错误。
响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1035	Sybase 事件。
说明：	发生了 Sybase 事件。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关 Sybase 事件。如有必要，请查看 Sybase 文档了解相应的操作。
CMN_1036	Sybase 错误。
说明：	发生 Sybase 错误。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关 Sybase 错误消息。如有必要，请查看 Sybase 文档了解相应的操作。
CMN_1037	Oracle 事件。
说明：	发生 Oracle 事件。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关 Oracle 事件。如有必要，请查看 Oracle 文档了解相应的操作。
CMN_1038	Oracle 错误。
说明：	发生 Oracle 错误。
用户响应：	检查会话日志中是否相关 Oracle 错误消息。如有必要，请查看 Oracle 文档了解相应的操作。
CMN_1040	SQL Server 错误。
说明：	发生 Microsoft SQL Server 错误。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关 Microsoft SQL Server 错误消息。如有必要，请查看 Microsoft SQL Server 文档了解相应的操作。
CMN_1044	DB2 错误。
说明：	发生 DB2 错误。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关 DB2 错误消息。如有必要，请查看 DB2 文档了解相应的操作。
CMN_1046	ODBC 错误。
说明：	您创建了 ODBC 数据源，但是不再拥有基本本地连接软件或环境。
用户响应：	请重新配置本地连接环境，然后再运行会话。
说明：	在集成服务运行于 AIX 并且同时使用 DataDirect ODBC 驱动程序管理器和 DB2 UDB EEE CAE ODBC 驱动程序时，具有 DB2 UDB EEE 源或目标的会话失败。因为 DataDirect ODBC 驱动程序管理器和 DB2 UDB EEE CAE ODBC 驱动程序不兼容，所以发生了此问题。
用户响应：	不要使用 ODBC 连接。确保仅使用到 DB2 数据库的本地 DB2 CAE 连接。
CMN_1049	PM 错误。
说明：	这是常见错误。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关错误消息。

CMN_1050	PM 事件。
说明：	这是常见错误。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
CMN_1053	错误信息。
说明：	这是常见错误。
用户响应：	此消息因错误而异。有关更具体的消息，请查看会话日志。
CMN_1054	内存分配错误。
说明：	内存分配出错。系统资源可能不足。
用户响应：	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果问题仍然存在，您可能需要将 RAM 添加到系统中。
CMN_1055	准备用于提取查找数据的 SQL 语句时出错。
说明：	查找转换中指定的端口名称或数据类型与数据库中的查找表不匹配。端口名称和数据类型必须均完全匹配。
用户响应：	可能在命名端口或表的信息后出现此消息。更正查找转换中的端口名称或数据类型，然后保存映射。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。您可能登录错误。
用户响应：	请使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。包含查找表的数据库可能已关闭。
用户响应：	确保该数据库已启动，然后再次运行会话。
CMN_1056	执行用于提取查找数据的 SQL 语句时出错。
说明：	查找转换中指定的端口名称或数据类型与数据库中的查找表不匹配。端口名称和数据类型必须均完全匹配。
用户响应：	可能在命名端口或表的信息后出现此消息。更正查找转换中的端口名称或数据类型，然后保存映射。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。您可能登录错误。
用户响应：	请使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。包含查找表的数据库可能已关闭。
用户响应：	确保该数据库已启动，然后再次运行会话。
CMN_1057	从数据库中提取查找数据时出错。
说明：	查找转换中指定的端口名称或数据类型与数据库中的查找表不匹配。端口名称和数据类型必须均完全匹配。
用户响应：	可能在命名端口或表的信息后出现此消息。更正查找转换中的端口名称或数据类型，然后保存映射。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。您可能登录错误。
用户响应：	请使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。包含查找表的数据库可能已关闭。

用户响应:	确保该数据库已启动, 然后再次运行会话。
CMN_1061	错误: 进程终止于信号/异常。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1062	创建查找缓存时出错。
说明:	创建查找缓存时出错。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
CMN_1063	错误: 在查找中找到多项匹配。
说明:	在查找转换中, 您指定了“多项匹配时的查找策略”选项, 以在数据多次出现时返回此错误消息。
用户响应:	如果您不想在查找表中出现多个匹配项时返回错误消息, 请更改“多项匹配时的查找策略”选项。
CMN_1064	查找 SQL 语句准备过程中出错。
说明:	查找转换中指定的端口名称或数据类型与数据库中的查找表不匹配。 端口名称和数据类型必须均完全匹配。
用户响应:	可能在命名端口或表的信息后出现此消息。 更正查找转换中的端口名称或数据类型, 然后保存映射。
说明:	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。 您可能登录错误。
用户响应:	请使用正确的信息登录。 用户名和密码可能区分大小写。
说明:	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。 包含查找表的数据库可能已关闭。
用户响应:	确保该数据库已启动, 然后再次运行会话。
CMN_1065	查找 SQL 语句执行过程中出错。
说明:	查找转换中指定的端口名称或数据类型与数据库中的查找表不匹配。 端口名称和数据类型必须均完全匹配。
用户响应:	可能在命名端口或表的信息后出现此消息。 更正查找转换中的端口名称或数据类型, 然后保存映射。
说明:	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。 您可能登录错误。
用户响应:	请使用正确的信息登录。 用户名和密码可能区分大小写。
说明:	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。 包含查找表的数据库可能已关闭。
用户响应:	确保该数据库已启动, 然后再次运行会话。
CMN_1066	查找 SQL 语句提取过程中出错。
说明:	查找转换中指定的端口名称或数据类型与数据库中的查找表不匹配。 端口名称和数据类型必须均完全匹配。
用户响应:	可能在命名端口或表的信息后出现此消息。 更正查找转换中的端口名称或数据类型, 然后保存映射。
说明:	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。 您可能登录错误。

用户响应：	请使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
说明：	集成服务无法连接到包含查找表的数据库。包含查找表的数据库可能已关闭。
用户响应：	确保该数据库已启动，然后再次运行会话。
CMN_1075	错误：数据溢出。
说明：	发生数值数据溢出。其中一行超出目标列中声明的精度。集成服务将该行写入会话拒绝文件中，有时写入会话日志中，这取决于会话跟踪级别。如果您启用了行错误日志记录，集成服务会把行写入错误日志中。
用户响应：	检查会话拒绝文件或错误日志以找出该行。如果是循环错误，您可能要更改目标转换列的精度。
CMN_1076	创建数据库连接时出错。
说明：	数据库的配置参数可能不正确。
用户响应：	检查工作流管理器中定义的数据库连接。
说明：	数据库或网络可能已关闭。
用户响应：	确保它们均已启动，然后再次运行会话。
CMN_1077	在数据库中未找到查找表。
说明：	查找表可能自上次保存映射后已被删除或重命名。
用户响应：	检查映射和数据库中查找表的名称。确保两个名称匹配。
CMN_1078	访问同步对象时出错。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1079	警告：查找表不包含任何数据。
说明：	映射中指定的查找表不包含任何数据，因为您指定了无效的查找表。
用户响应：	确保映射包含正确的查找表名称。
说明：	映射中指定的查找表为空。
用户响应：	为查找表导入或输入正确的数据。
CMN_1082	错误：查找条件无效。
说明：	在查找转换中，查找条件无效或为空。
用户响应：	更正无效的查找条件。
CMN_1083	加密密码时遇到错误。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1086	<转换名称>：错误数超过阈值。
说明：	指定的转换达到错误阈值。
用户响应：	检查传入数据和转换配置以查找问题所在，然后更正问题。或者增大错误阈值。

CMN_1087	错误：PowerMart 用户名未指定。
说明：	您未在管理员工具中指定用户名。
用户响应：	输入有效的用户名值。
CMN_1088	错误：PowerMart 密码未指定。
说明：	您未在管理员工具中指定密码。
用户响应：	在管理员工具中，输入有效的密码值。密码必须为 7 位 ASCII。
CMN_1089	错误：查找连接字符串无效。
说明：	查找转换包含无效的查找表位置。
用户响应：	检查查找表的位置，然后在查找转换中输入正确的位置。
CMN_1093	错误：提供的联接条件无效。
说明：	映射中的联接器转换指定了无效的联接条件。
用户响应：	确保会话中每个联接器转换的条件均至少包含一个有效联接。
说明：	如果每个联接器转换都使用有效的条件，可能会出现存储库不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1094	错误：主关系中没有有效字段。
说明：	映射中的其中一个联接器转换具有联接条件或输出端口中未使用的主端口。
用户响应：	确保按需使用主端口。
说明：	如果没有多余的输入端口连接至联接器转换，可能会出现存储库不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1095	错误：在转换定义中未找到联接中使用的字段名。
说明：	集成服务找不到联接器转换中指定的端口。可能存在存储库不一致情况。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1096	错误：运算符在联接条件中不受支持。
说明：	联接器转换的联接条件包含不受支持的运算符。等号 (=) 是联接器转换中支持的唯一运算符。
用户响应：	编辑会话属性中的联接条件，使用等号 (=) 作为运算符。
CMN_1097	错误：没有有效的输出字段。
说明：	联接器转换没有输出链接。每个联接器转换需要至少有一个输出链接。
用户响应：	确保每个联接器转换至少具有一个链接输出口。
CMN_1098	错误：缓存目录可能不存在，或者提供的缓存目录中没有足够的特权/空间。
说明：	为索引和数据缓存指定的目录内存不足。
用户响应：	释放缓存目录中的磁盘空间。
说明：	Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户不具备访问该目录的相应特权。
用户响应：	为 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予目录写入权限。

CMN_1099	错误：主关系和详细关系与用户规范相反。
说明：	在映射中，一个源限定符转换链接到同一目标加载顺序组中的两个连接器转换，并且在连接器转换中指定为主源，在另一个连接器转换中指定为详细源。
用户响应：	编辑连接器转换以使同一源限定符转换在同一目标加载顺序组的两个连接器转换中都是主源。 如果需要让源限定符转换在一个连接器转换中为主源，在另一个连接器转换中为详细源，则请创建一个单独的目标加载顺序组，将其中一个连接器转换置于第二个组中。
CMN_1100	错误：目标加载顺序组至少有一个源限定符转换用于提供主数据以及详细数据。
说明：	在映射中，一个源限定符转换链接到同一目标加载顺序组中的两个连接器转换，并且在连接器转换中指定为主源，在另一个连接器转换中指定为详细源。
用户响应：	编辑连接器转换以使同一源限定符转换在同一目标加载顺序组的两个连接器转换中都是主源。 如果需要让源限定符转换在一个连接器转换中为主源，在另一个连接器转换中为详细源，则请创建一个单独的目标加载顺序组，将其中一个连接器转换置于第二个组中。
CMN_1101	错误：更改映射并将违反此限制的目标表置于其他目标加载顺序组中。
说明：	在映射中，一个源限定符转换链接到同一目标加载顺序组中的两个连接器转换，并且在连接器转换中指定为主源，在另一个连接器转换中指定为详细源。
用户响应：	编辑连接器转换以使同一源限定符转换在同一目标加载顺序组的两个连接器转换中都是主源。 如果需要让源限定符转换在一个连接器转换中为主源，在另一个连接器转换中为详细源，则请创建一个单独的目标加载顺序组，将其中一个连接器转换置于第二个组中。
CMN_1102	错误：联接条件中没有端口被连接。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1103	警告：从主关系中未找到行。连接器将不会产生任何输出行。
说明：	主源不包含任何行。由于主源中的数据是在详细源数据可以加载之前读取，因此当主源不包含任何数据时连接器转换无法产生数据。
用户响应：	确保在映射中命名正确的源表，且这些源表包含数据。
CMN_1104	错误：不支持从源类型到目标类型的转换。
说明：	映射包含无效的数据类型转换。
用户响应：	在 Designer 中，请验证映射以查找无效的转换。
CMN_1105	使用主关系行中的键值填充索引时出错。
说明：	索引缓存内存不足，导致集成服务使用磁盘空间也不足的本地目录中的索引文件。
用户响应：	文件错误之后出现此消息。更正文件错误，然后再次运行会话。
CMN_1106	错误：连接器中存在索引文件操作错误。
说明：	这是文件错误。其后出现另一消息“连接器和特定文件错误”。
用户响应：	更正文件错误，然后再次运行会话。

CMN_1107	错误：联接器中存在数据文件操作错误。
说明：	这是文件错误。其后出现另一消息“联接器和特定文件错误”。
用户响应：	更正文件错误，然后再次运行会话。
CMN_1108	错误：未指定 PowerMart 产品许可证密钥。
说明：	您未在管理员工具中指定 PowerCenter 许可证密钥。
用户响应：	在管理员工具中指定有效的产品许可证密钥。
CMN_1109	错误：PowerMart 产品许可证密钥 <密钥名称> 无效。
说明：	管理员工具中所列的指定 PowerCenter 产品许可证密钥无效。
用户响应：	在管理员工具中，输入有效的 Informatica 产品许可证密钥。如果许可证密钥准确，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1111	解密 PowerMart 密码时遇到错误。
说明：	集成服务在管理员工具中遇到无效密码。
用户响应：	检查管理员工具中的密码。
CMN_1120	出现错误 <错误代码>（获取附件文件 <文件名> 的状态时）。
说明：	会话配置为发送包含附件文件的后期会话电子邮件。Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户不具备附件文件目录的读取权限。
用户响应：	为 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予附件文件路径的读取权限。
CMN_1121	未找到附件文件 <文件名>。
说明：	您配置了后期会话电子邮件包含附件文件的会话。UNIX 上的集成服务未找到指定文件。
用户响应：	验证附件文件的目录和文件名在会话属性中是否均正确输入。验证指定目录中是否存在该文件。
CMN_1122	附件文件 <文件名> 不是规则文件。
说明：	您配置了后期会话电子邮件包含附件文件的会话。您指定的附件文件不是规则 UNIX 文件。可能是目录名或者一些其他类型的文件。
用户响应：	请在会话中为后期会话电子邮件指定一个规则附件文件。
CMN_1123	打开附件文件 <文件名> 进行读取时出错。
说明：	会话配置为发送包含附件文件的后期会话电子邮件。集成服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户可能不具备附件文件的读取权限。
用户响应：	为 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予附件文件读取权限。
CMN_1124	从附件文件 <文件名> 读取时出错。
说明：	UNIX 上的集成服务尝试向后期会话电子邮件附加文件时发生系统错误（如磁盘损坏）。
用户响应：	解决系统错误条件。
CMN_1125	打开临时电子邮件 <临时文件名> 文件进行写入时出错。
说明：	UNIX 上的集成服务在尝试创建后期会话电子邮件时遇到错误。启动集成服务的目录不具备集成服务帐户的写入权限。

用户响应:	确保该目录具有写入权限。
CMN_1126	向临时电子邮件文件写入时出错（磁盘空间不足?）。
说明:	UNIX 上的集成服务在创建后期会话电子邮件时遇到错误，可能是由于缺乏磁盘空间。
用户响应:	确保托管集成服务的计算机上有足够的磁盘空间。
CMN_1127	警告：删除临时电子邮件文件时出错。
说明:	UNIX 上的集成服务无法删除用于创建后期会话电子邮件的临时文件名。
用户响应:	集成服务在创建后期会话电子邮件时会重用临时文件，因此您在收到此消息时不需要采取任何操作。
CMN_1128	执行 shell 时出错。
说明:	UNIX 上的集成服务尝试执行 shell 命令时发生错误。列出的错误代码是 UNIX 错误代码。
用户响应:	如果集成服务运行于 UNIX，请检查会话日志中是否有相关 UNIX 错误编号。然后查找 /usr/include/sys/errno.h 文件中的错误。请查看 UNIX 文档了解关于错误的解释。
CMN_1129	发送电子邮件时出错。
说明:	用于发送电子邮件的 <i>rmail</i> UNIX 命令返回错误。列出的错误代码是 UNIX 错误代码。
用户响应:	查看 <i>rmail</i> 文档。
CMN_1134	该 PowerMart Server 内部版本号不支持数据库类型 (Microsoft SQL Server)。
说明:	UNIX 上的集成服务尝试使用本地驱动程序加载 Microsoft SQL Server 作为目标数据库。UNIX 上的集成服务不支持 Microsoft SQL Server 数据库类型。
用户响应:	使用 DataDirect ODBC SQL Server 驱动程序让 UNIX 加载 Microsoft SQL Server。
CMN_1141	错误：文件 <文件名> 行 <行号> 出现意外条件。应用程序正在终止。请联系 Informatica 全球客户支持部门以获得帮助。
说明:	发生应用程序错误。 请记下文件名和行号，然后联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1164	数据库驱动程序错误。批量写入初始化失败 (blk_init 返回故障)。
说明:	会话失败，因为您加载到 Sybase 11 并在映射目标实例或会话属性中配置了“表名称前缀”选项。
用户响应:	如果您加载到所有者不同的多个 Sybase 11 表，请在一个数据库中创建所有目标表的视图。确保视图所有者具有目标表的所有所需权限。在工作流管理器中创建数据库连接（使用目标所有者作为连接中的用户）。或者，如果目标表具有相同所有者，请确保数据库连接中的用户是目标的所有者。
CMN_1555	在保存的磁盘缓存文件创建之后该映射被更改。
用户响应:	重新缓存查找源。
CMN_1557	精度不同于保存的磁盘缓存。
说明:	查找转换使用持久性命名缓存，会话的高精度选项在会话运行之间启用或禁用。会话的精度设置与查找缓存的精度设置不同。
用户响应:	重新缓存查找源，或者将高精度设置更改为先前的设置。

CMN_1564	集成服务数据移动模式不同于保存的磁盘缓存。
说明:	查找转换使用持久性命名缓存, 集成服务数据移动模式在会话运行之间被更改。
用户响应:	重新缓存查找源, 或者将数据移动模式更改为先前的模式。
CMN_1565	集成服务代码页不同于保存的磁盘缓存。
说明:	查找转换使用持久性命名缓存, 集成服务的代码页在会话运行之间被更改。 集成服务和缓存代码页不再兼容。
用户响应:	重新缓存查找源, 或者将代码页更改为先前的代码页。
CMN_1573	错误: 代码页 <代码页 ID> 未知 (针对数据源 <源名称>)。
说明:	系统找不到源的代码页。 pmlocale.bin 文件可能损坏或不完整。
用户响应:	从安装 DVD 安装完整的 pmlocale.bin 文件。
CMN_1574	错误: 无法从代码页 <代码页 ID> (针对数据源 <源名称>) 创建区域设置。
说明:	系统找不到源的区域设置信息。 包含区域设置信息的 pmlocale.bin 文件可能损坏或不完整。
用户响应:	从安装 DVD 安装 pmlocale.bin 文件。
CMN_1575	集成服务排序方式不同于保存的磁盘缓存。
说明:	查找转换使用持久性命名缓存, Unicode 模式排序顺序在会话运行之间被更改。
用户响应:	重新缓存查找源, 或者将排序顺序更改为先前的排序顺序。
CMN_1576	错误: 当前 <数值> 字节的查找索引缓存大小太小。 将查找索引缓存增加至至少 <数值> 字节。
说明:	在 Designer 或工作流管理器中, 您为查找索引缓存输入的值小于建议的值。
用户响应:	将查找索引缓存大小增加至错误消息中建议的值。
CMN_1577	错误: 当前 <数值> 字节的查找索引缓存大小太小。 将查找索引缓存大小增加至至少 <数值> 字节。
说明:	在 Designer 或工作流管理器中, 您为查找索引缓存输入的值小于建议的值。
用户响应:	将查找索引缓存大小增加至错误消息中建议的值。
CMN_1579	输入查找精度大于输出查找精度。 请验证查找转换和链接的转换是否有相同的端口精度。
说明:	查找输入端口与查找输出端口的精度不匹配。
用户响应:	在查找条件中, 验证查找表列和转换端口中的端口是否具有相同精度。
CMN_1625	错误: 连接器 <连接器转换> 有 <数值> 个针对主关系的输入。 应该只有一个主关系。
说明:	映射无效, 不能运行会话。
用户响应:	检查映射, 进行更改, 然后再重新进行验证。
CMN_1626	错误: 连接器 <连接器转换名称> 有 <数值> 个针对详细关系的输入。 应该只有一个详细关系。
说明:	映射无效, 不能运行会话。

用户响应:	检查映射, 进行更改, 然后再重新进行验证。
CMN_1627	从缓存还原行时发生内部错误。
说明:	内部错误, 或者可能联接器缓存文件存在问题。
用户响应:	截断目标, 并再次运行会话。
CMN_1628	创建详细输入行数据时联接器 <联接器转换名称> 初始化错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1629	创建主输入行数据时联接器 <联接器转换名称> 初始化错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1630	错误: 文件 <文件名> 行 <行号> 遇到意外错误。
说明:	意外错误。
用户响应:	查看此消息之前的错误消息。 否则, 请记下文件名和行号, 然后联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1636	中止联接器转换 <转换名称> 中的行时遇到错误。
说明:	中止联接器转换实例中的行时遇到错误。
用户响应:	在日志中查看此错误消息之前的其他错误消息。
CMN_1642	错误: 静态查找转换 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名> (与同一 TLOG 中的动态查找转换 <转换名称>) 。
说明:	无法在同一目标加载顺序组中共享静态和动态查找。
用户响应:	删除缓存文件名前缀。 或者, 使用唯一的前缀与另一目标加载顺序组中的查找转换共享缓存。
CMN_1643	错误: 动态查找转换 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名> (与同一 TLOG 中的动态查找转换 <转换名称>) 。
说明:	无法在同一目标加载顺序组中共享两个动态查找。
用户响应:	删除缓存文件名前缀。 或者, 使用唯一的前缀与另一目标加载顺序组中的查找转换共享缓存。
CMN_1644	错误: 动态查找转换 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名> (与同一 TLOG 中的静态查找转换 <转换名称>) 。
说明:	无法在同一目标加载顺序组中共享静态和动态查找或者共享两个动态查找。
用户响应:	删除缓存文件名前缀。 或者, 使用唯一的前缀与另一目标加载顺序组中的查找转换共享缓存。
CMN_1645	错误: 无法获取对缓存文件 <缓存文件名>.[dat/idx] (属于查找 <查找转换>) 的共享访问权限。
说明:	一个会话尝试从缓存文件执行读取操作时另一会话仍在向其中执行写入操作。
用户响应:	等待第一个会话完成后, 然后再运行该会话。

CMN_1646	错误：无法获取对缓存文件 <缓存文件名>.[dat/idx]（属于查找 <查找转换>）的独占访问权限。
说明：	一个会话尝试向缓存文件执行写入操作时另一会话正从中执行读取操作。
用户响应：	等待第一个会话完成后，然后再运行该会话。
CMN_1647	错误：无法升级至对缓存文件 <缓存文件名>（属于查找 <查找转换>）的独占访问权限。
说明：	一个会话尝试向缓存文件执行写入操作时另一会话正从该文件中执行读取操作。
用户响应：	等待第一个会话完成后，然后再运行该会话。
CMN_1650	试图向一个动态查找缓存 <查找转换名称> 插入重复行。 动态查找缓存只支持唯一条件键。
说明：	您将查找转换配置为使用动态查找缓存和包含重复行的查找表。
用户响应：	请清除查找表中的重复行，或者使用静态缓存。
CMN_1655	错误：查找转换 <转换名称> 和 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>，但是却具有不同的连接字符串 <连接字符串> 与 <连接字符串>。
说明：	两个查找转换具有不同的连接字符串，但是具有相同的缓存文件名。
用户响应：	确保连接字符串匹配。
CMN_1656	错误：查找转换 <转换名称> 和 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>，但只有后一个具有查询替代 <查询>。
说明：	两个查找转换具有不同的查询替代，但是具有相同的缓存文件名。
用户响应：	如果您想共享缓存，请使用相同的查询替代。 如果您不想共享缓存，请更改其中一个查找转换的缓存文件名。
CMN_1657	错误：查找转换 <转换名称> 和 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>，但是却具有不同的替代字符串 <替代字符串> 与 <替代字符串>。
说明：	两个查找转换具有不同的查询替代，但是具有相同的缓存文件名。
用户响应：	如果您想共享缓存，请使用相同的查询替代。 如果您不想共享缓存，请更改其中一个查找转换的缓存文件名。
CMN_1658	错误：查找转换 <转换名称> 和 <转换名称> 具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>，但是却对应不同的表 <表名称> 与 <表名称>。
说明：	两个查找转换使用不同的查找表，但是具有相同的缓存文件名。
用户响应：	如果您想共享缓存，查找表名称必须匹配。 如果您不想共享缓存，请更改其中一个查找转换的缓存文件名。
CMN_1659	错误：条件列 <列名称>（属于查找 <转换名称>，使用现有缓存）在查找 <转换名称>（它正尝试找到一个列以共享）中未找到，尽管它们具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>。
说明：	如果在映射中具有多个查找转换，第一个查找将创建一个缓存文件。 第二个查找将尝试使用同一缓存文件，但是无法使用，因为条件不匹配。 因为两个查找使用相同的缓存文件名，所以第二个查找无法创建缓存文件。

用户响应:	如果您不想共享缓存, 请更改其中一个查找的缓存文件名。 如果您想共享缓存, 请确保共享的转换在查找条件中使用相同的端口。
CMN_1660	错误: 条件列的数量 <数值> (查找 <转换名称> 中) 与 <数值> 个 (查找 <转换名称>) 不同, 尽管它们具有相同的缓存文件名前缀 <前缀名称>, <缓存文件名> 需要刷新/更新。
说明:	第二个查找转换使用第一个查找转换的条件列子集。 但是, 第二个查找转换需要刷新缓存。 条件列的数量必须相同。
用户响应:	如果您不想共享缓存, 请更改其中一个查找转换的缓存文件名。 如果您想共享缓存, 请确保共享的转换在查找条件中使用相同的端口。
CMN_1661	错误: 输出列 <列名称> (属于查找 <转换名称>, 正尝试找到一个列以共享) 在查找 <转换名称> (使用现有缓存) 中未找到, 尽管它们具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>, <缓存文件名> 需要刷新/更新。
说明:	第二个查找转换使用第一个查找转换的条件列子集。 但是, 第二个查找转换需要刷新缓存。 条件列的数量必须相同。
用户响应:	如果您不想共享缓存, 请更改其中一个查找转换的缓存文件名。 如果您想共享缓存, 请确保共享的转换在查找条件中使用相同的端口。
CMN_1662	错误: 输出列 <列名称> (属于查找 <转换名称>, 正尝试找到一个列以共享) 在查找 <转换名称> (使用现有缓存) 的条件或输出列中未找到, 即使它们具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>。
说明:	第二个查找转换使用第一个查找转换的输出列子集。 但是, 第二个查找转换需要更新缓存。 输出列的数量必须相同。
用户响应:	如果您不想共享缓存, 请更改其中一个查找转换的缓存文件名。 如果您想共享缓存, 请确保共享的转换在查找条件中使用相同的端口。
CMN_1663	错误: 输出列的数量 <数值> (查找 <转换名称> 中) 与 <数值> 个 (查找 <转换名称>) 不同, 尽管它们具有相同的缓存文件名前缀 <缓存文件名>, <缓存文件名> 需要刷新/更新。
说明:	第二个查找转换使用第一个查找转换的输出列子集。 但是, 第二个查找转换需要刷新缓存。 输出列的数量必须相同。
用户响应:	如果您不想共享缓存, 请更改其中一个查找转换的缓存文件名。 如果您想共享缓存, 请确保共享的转换在查找条件中使用相同的端口。
CMN_1664	错误: 为端口 <端口名称> (属于查找 <转换名称>) 生成无序的 ID 来执行插入。
说明:	可以为在动态查找缓存中插入行而生成的唯一序列 ID 达到限值。
用户响应:	检查用于初始化查找缓存的行中该端口的值。 尝试修改该值。
CMN_1665	错误: 无法形成用于插入查找 <转换名称> 的索引缓存文件中的键行。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1666	错误: 无法形成用于插入查找 <转换名称> 的数据索引文件中的数据行。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

CMN_1667	错误：无法为查找 <转换名称> 插入行。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1675	查找 <查找转换名称> 的缓存需要的是查找替代 <SQL 替代>，但是缓存文件 <文件名> 具有的是 <SQL 替代>。
说明：	查找转换使用持久性命名缓存，查找 SQL 替代在会话运行之间被更改。
用户响应：	重新缓存查找源，或者将查找 SQL 替代更改为先前的替代。
CMN_1677	错误：缓存文件 <缓存文件名>（是此映射中的未命名查找转换 <转换名称> 所需要的）看起来是由一个命名缓存查找转换创建的。
说明：	在映射中具有命名查找缓存的另一会话可能正使用此缓存文件运行。
用户响应：	请为命名查找转换使用唯一的缓存文件名。
CMN_1678	错误：缓存文件 <缓存文件名>（是此映射中的命名查找转换 <转换名称> 所需要的）看起来是由一个未命名缓存查找转换创建的。
说明：	在映射中具有未命名查找转换的另一会话可能正使用此缓存文件运行。
用户响应：	请为命名查找转换使用唯一的缓存文件名。
CMN_1679	警告：一个缓存文件名前缀 <前缀> 已为查找转换 <转换名称> 指定，但是它未标记为持久性。该缓存文件名前缀将被忽略。
说明：	查找转换已配置为使用缓存文件名前缀，但是尚未配置为使用持久性查找缓存。您只能将缓存文件名前缀与持久性查找缓存一起使用。
用户响应：	更改查找属性，以删除缓存文件名前缀或使用持久性缓存。
CMN_1683	错误：静态查找 <查找> 需要删除一个缓存文件 <缓存文件名>（由使用不同参数的较早 TLOG 中的一个动态查找 <转换名称> 创建）。
说明：	在映射的先前目标加载顺序组中，动态查找转换创建了缓存文件。静态查找转换使用相同的缓存文件名，无法删除它。
用户响应：	请为转换使用唯一的缓存文件名。
CMN_1684	错误：动态查找 <转换名称> 需要删除一个缓存文件 <缓存文件名>（由使用不同参数的较早 TLOG 中的一个静态查找 <转换名称> 创建）。
说明：	在映射的先前目标加载顺序组中，静态查找转换创建了缓存文件。动态查找转换使用相同的缓存文件名，无法删除它。
用户响应：	请为转换使用唯一的缓存文件名。
CMN_1686	分配 <请求的字节数> 内存（为缓存转换：<转换名称>）时出错。
说明：	您指定的缓存大小大于系统可以分配的大小。
用户响应：	减少转换的缓存大小或者增加计算机中的可用虚拟内存。
CMN_1687	错误：无法为动态查找转换 <转换名称> 启用缓存。
说明：	在会话中，您对配置为用作动态缓存的查找转换禁用了缓存。
用户响应：	如果您使用动态缓存配置查找转换，则必须在会话中启用缓存。

CMN_1689	无法从进程内存中分配 <数值> 字节给 [DTM 缓冲池]。
说明:	进程内存不足。
用户响应:	请减小 DTM 缓冲池大小或者释放系统资源。
CMN_1691	缓存需要端口 <端口名称>, 但缓存文件中的此端口是不同的数据类型, 无法使用。将创建新的缓存文件。
说明:	两个查找转换配置为共享查找缓存, 但是查找转换中缓存列的数据类型不匹配。
用户响应:	如果您使用的是命名缓存, 请验证缓存结构是否匹配。如果您使用的是未命名缓存, 请验证缓存结构是否兼容。
CMN_1694	数据库事件无法设置 DBARITHABORT: Microsoft SQL Server 中的算术例外将不会取消查询执行。
说明:	集成服务无法为到 Microsoft SQL Server 的数据库连接设置数据库选项 DBARITHABORT。
用户响应:	确保 Microsoft SQL Server 正在运行, 并检查 Microsoft SQL Server 网络设置, 使集成服务可以连接至数据库并设置 DBARITHABORT 选项。
CMN_1695	数据库事件无法设置选项: 无法在 Microsoft SQL Server 中设置选项。
说明:	集成服务无法为到 Microsoft SQL Server 的数据库连接设置任何数据库选项。
用户响应:	确保 Microsoft SQL Server 正在运行, 您可以设置数据库连接和数据库连接选项。
CMN_1701	错误: 从数据库提取的查找 <转换名称> 的数据未在条件端口上排序。请检查您的查找 SQL 替代。
说明:	您为该查找转换指定一个 SQL 替代, 而指定的 ORDER BY 子句错误。
用户响应:	替代查找查询 ORDER BY 子句时, 您必须先放置条件端口。
CMN_1702	挂接系统共享内存 <ID> (为 <加载管理器共享内存>, 地址是 <地址>) 时出错。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。(仅 UNIX)
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1703	挂接系统共享内存 <ID> (为 <加载管理器共享内存>, 地址是 <地址>) 时出错。系统错误是 <错误编号>。(仅 Windows)
说明:	您在“共享内存基址”中指定的地址已在使用中。
用户响应:	更改集成服务配置中的地址。
CMN_1704	挂接系统共享内存 <ID> (为 <加载管理器共享内存>) 时出错。应挂接在地址 <地址>, 但实际挂接在 <地址>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1705	挂接系统共享内存 <ID> 时出错, 因为它已删除。
说明:	加载管理器意外终止。或者使用 <i>ipcrm</i> 命令手动删除了系统共享内存。
用户响应:	请重新启动集成服务。

CMN_1715	查找查询 <查找转换> 包含在数据库连接的代码页中无效的字符。无效字符从查询的 <字符位置> 位置开始。
说明:	查找查询包含一个或多个在查找数据库代码页的字符集中未编码的字符。
用户响应:	标识会话日志中引用的无效字符。 编辑查找查询，以使其包含在集成服务代码页和查找数据库代码页的字符集中编码的字符。
	您还可以将查找数据库配置为使用包含查找数据字符集编码并与集成服务代码页兼容的代码页。
说明:	查找数据库使用的代码页不受 PowerCenter 支持。
用户响应:	为查找数据库选择一个 PowerCenter 支持并且包含查找数据字符集编码的代码页。
CMN_1720	使用与此版本不兼容的格式创建了持久性查找缓存。
说明:	您升级了使用持久性查找缓存的会话，集成服务自升级后首次使用该会话。
用户响应:	无。 集成服务从查找表重建缓存。
CMN_1764	无法删除文件 <文件名>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	集成服务无法删除指定的缓存文件。
用户响应:	有关详细信息，请查看其他错误消息。
CMN_1765	无法打开文件 <文件名>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	集成服务无法打开指定的缓存文件。
用户响应:	有关详细信息，请查看其他错误消息。
CMN_1766	无法搜索文件 <文件名>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	请联系内部技术支持部门。
CMN_1767	无法 ftell 文件 <文件名>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	请联系内部技术支持部门。
CMN_1768	无法截断文件 <文件名>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	集成服务无法截断指定的缓存文件。
用户响应:	有关详细信息，请查看其他错误消息。
CMN_1769	恢复缓存不一致。
说明:	集成服务无法运行恢复启用的会话，因为恢复缓存文件不包含有效数据。

用户响应:	<p>删除与会话关联的所有恢复缓存文件，运行恢复禁用的会话以创建缓存文件。要确定哪个恢复缓存文件与会话关联，请比较上次修改文件的时间与会话失败的时间。如果两个时间大致相同，您可以将该缓存文件与会话关联。</p> <p>您还可以参考缓存文件名来确定哪些文件与会话关联。使用以下格式恢复缓存文件名：</p> <pre>pmgmd_metadata_<repository ID>_<workflow ID>_<folder ID>_ <session ID>_<transformation ID>_<partition ID>_<group ID>_ <checkpoint ID>_<sequence number>.dat</pre> <p>例如，在以下文件名中，会话 ID 是 102：</p> <pre>pmgmd_metadata_7661f424_379f_11d7_947e_f63b53abfef7_103_2_102_0_0_1_1.dat</pre> <p>使用存储库数据库上的 REP_LOAD_SESSIONS MX 视图来确定与会话 ID 关联的会话的名称。您可以使用 REP_LOAD_SESSIONS 查看关于可重用会话的信息。</p>
CMN_1770	恢复缓存使用者注册一次以上。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1771	指定的连接 <数据库连接> 模糊。连接名称同时存在于关系连接和应用程序连接中。
说明:	<p>在查找转换的“位置信息”会话属性中，或者存储过程转换的“连接信息”会话属性中，您指定的数据库连接名称同时作为关系数据库连接和应用程序数据库连接存在。集成服务运行会话时，无法确定要使用的连接。</p> <p>当您在 Designer 中为转换指定数据库连接名称然后使用映射创建会话时可能会发生这种情况。或者，当您在会话属性中键入连接名称时可能会发生这种情况。</p>
用户响应:	在会话属性中，为查找转换或存储过程转换选择正确的数据库连接名称。
CMN_1772	保证的消息传送缓存目录 <目录名称> 不存在。
说明:	集成服务找不到用于消息恢复的缓存文件目录。
用户响应:	请验证该缓存文件目录是否存在。在会话属性中指定正确的缓存文件目录路径。如果缓存文件目录不存在，请创建一个目录并在会话属性中指定目录路径。
CMN_1773	错误：逻辑连接 <数据库连接>（位于缓存标头文件 [查找缓存文件.dat]，由查找 <查找转换名称> 使用）是无效连接，或同时存在于关系类型和应用程序类型的连接中。
说明:	在 Designer 的缓存查找转换中，您指定的数据库连接名称同时存在为工作流管理器中的关系数据库连接和应用程序数据库连接。集成服务运行会话时，无法确定要使用的连接。
用户响应:	在会话属性中，为查找转换选择正确的数据库连接名称。或者如果是关系连接，您可以在连接名称前输入“关系：”，或者如果是应用程序连接，您可以在连接名称前键入“应用程序：”。
CMN_1774	错误：逻辑连接 <数据库连接>（在查找 <查找转换名称> 中）是无效连接，或同时存在于关系类型和应用程序类型的连接中。
说明:	在 Designer 的缓存查找转换中，您指定的数据库连接名称同时存在为工作流管理器中的关系数据库连接和应用程序数据库连接。集成服务运行会话时，无法确定要使用的连接。
用户响应:	在会话属性中，为查找转换选择正确的数据库连接名称。或者如果是关系连接，您可以在连接名称前输入“关系：”，或者如果是应用程序连接，您可以在连接名称前键入“应用程序：”。
CMN_1775	恢复缓存目录 <目录名称> 无效。
说明:	恢复缓存文件夹的名称无效。

用户响应:	在会话属性“源”选项卡的“属性”设置中,为恢复缓存文件夹指定一个有效的路径。
CMN_1777	指定的连接 <数据库连接名称> 无法运行 SQL 查询,因此不能用作查找或存储过程连接。
说明:	对于查找或存储过程转换,您选择了不是关系数据库的应用程序数据库连接类型。
用户响应:	选择关系数据库连接,或者选择基于关系数据库的应用程序数据库连接,例如 PeopleSoft 连接。
CMN_1778	无法读取文件 <文件>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	集成服务无法从指定缓存文件读取数据。
用户响应:	有关详细信息,请查看其他错误消息。
CMN_1779	无法写入文件 <文件>: 错误消息 <错误消息>。
说明:	集成服务无法向指定缓存文件写入数据。
用户响应:	有关详细信息,请查看其他错误消息。
CMN_1780	保证的消息传送时间戳已被更改,将清除消息缓存,会话将继续运行。
说明:	这是信息性消息。Task Developer 中的映射或会话属性自上次会话运行后已更改。将删除消息恢复缓存,会话将继续运行。
用户响应:	无。
CMN_1781	错误: 在使用 3.5 LOOKUP 函数时必须为“目标(\$T)”指定连接。
说明:	映射中的表达式使用 LOOKUP 函数,且您未为“目标连接值(\$T)”会话属性指定数据库连接。
用户响应:	在会话属性的“属性”选项卡上的“常规选项”设置中,为“目标连接值(\$T)”属性输入一个数据库连接。基于使用 LOOKUP 函数的映射创建会话时,您必须为会话属性中的“源连接值(\$S)”或“目标连接值(\$T)”指定数据库连接。
CMN_1782	错误: 在使用 3.5 LOOKUP 函数时必须为“源(\$S)”指定连接。
说明:	映射中的表达式使用 LOOKUP 函数,且您未为“源连接值(\$S)”会话属性指定数据库连接。
用户响应:	在会话属性的“属性”选项卡上的“常规选项”设置中,为“源连接值(\$S)”属性输入一个数据库连接。基于使用 LOOKUP 函数的映射创建会话时,您必须为会话属性中的“源连接值(\$S)”或“目标连接值(\$T)”指定数据库连接。
CMN_1784	连接字符串 <“位置信息”属性中的连接名称> 太长。允许的最大长度为 <最大长度>。
说明:	在查找转换的“位置信息”会话属性中,您指定的数据库连接名称太长。
用户响应:	在关系连接浏览器或应用程序连接浏览器中编辑数据库连接名称。
CMN_1785	查找 SQL 替代 <查找转换> 引用了无法解析的映射参数或变量。
说明:	您在查找 SQL 替代中引用了映射参数或变量,但是集成服务无法解析文本的参数或变量。
用户响应:	编辑查找 SQL 替代并验证映射参数或变量的拼写是否正确。此外,也请验证是否在映射中声明了映射参数或映射变量。
CMN_1786	错误: 无法更新查找 <查找转换> 的行。
说明:	集成服务无法更新动态查找缓存中的行。

用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
CMN_1796	将以前的消息写入此日志文件时遇到错误。 这些消息可能丢失。 请检查可用磁盘空间。
说明:	在写入服务器日志文件时集成服务遇到错误，很可能是因为托管服务器日志文件的计算机磁盘空间不足。 与集成服务当时执行的任务相关的任何消息可能已丢失。
用户响应:	查看托管服务器日志文件的计算机的可用空间。
CMN_1798	查找 <查找转换名称> 的缓存需要 <数值> 个分区，但是缓存文件 <文件名> 具有 <数值> 个分区。
说明:	查找转换使用持久性命名缓存，包含查找转换的管道中的分区数在会话运行之间已被更改。
用户响应:	重新缓存查找源，或者将分区数更改为先前的数量。
CMN_1800	错误: 查找 <查找转换名称> (缓存文件名前缀为 <前缀名称>) 设置为使用 <分区数> 个分区，但是另一个具有相同缓存文件名前缀的查找 <查找转换名称> 设置为使用 <分区数> 个分区。
说明:	您在映射中配置了两个查找转换共享一个命名缓存，但是您只为缓存分区配置了一个转换。 集成服务无法与未分区的缓存共享分区的缓存。
用户响应:	编辑会话属性并为两个查找转换都配置哈希自动键分区点或者都不配置哈希自动键分区点。 编辑映射，以使查找转换不共享缓存。
说明:	您在单独的目标加载顺序组中配置了两个查找转换共享一个命名缓存，但是您为目标加载顺序组配置了不同的分区数。
用户响应:	编辑会话属性并为每个查找转换配置相同数量的分区。 编辑映射，以使查找转换不共享缓存。
CMN_1801	错误: 查找 <查找转换名称> 和查找 <查找转换名称> (缓存文件名前缀均为 <前缀名称>) 设置为使用有分区的缓存，但是它们的条件列顺序不同。
说明:	您向配置为共享一个命名缓存的两个查找转换添加了哈希自动键分区点，但是转换的条件列不匹配。 当使用有命名缓存的缓存分区时，查找转换中的条件列必须相同，且顺序相同。
用户响应:	从查找转换中删除哈希自动键分区点。 将查找转换配置为具有相同的条件列。 验证它们是否顺序相同。
CMN_1804	在恢复模式中运行时，缓存不能为空。
说明:	您为会话启用了恢复。 会话失败。 启动恢复会话之前，缓存为空。 这是不允许的。
用户响应:	如果为恢复配置的会话失败，确保启动恢复会话之前，缓存不为空。
CMN_1806	无法获得文件 <缓存文件> 的信息。 错误消息: <错误消息>。
说明:	集成服务无法读取恢复缓存文件。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。
CMN_1807	缓存版本与 <版本> 不匹配。
说明:	您为会话启用了恢复。 会话失败。 启动恢复会话之前，缓存文件夹已修改。 这是不允许的。
用户响应:	如果为恢复配置的会话失败，确保启动恢复会话之前，缓存文件未修改。

CMN_1808	缓存平台与 <平台> 不匹配。
说明：	您为会话启用了恢复。会话失败。启动恢复会话之前，恢复缓存被移动到其他平台。例如，您在 Windows 上运行会话来从 TIBCO 源读取消息。会话失败后，恢复缓存被移动到 UNIX 平台。您尝试在 UNIX 上以恢复模式运行会话。这是不允许的。
用户响应：	在与初始会话相同的平台上以恢复模式运行会话。
CMN_1809	分区数量与 <数量> 不匹配。
说明：	您为会话启用了恢复。会话失败。启动恢复会话之前，会话的分区数量被更改。这是不允许的。
用户响应：	如果为恢复配置的会话失败，确保启动恢复会话之前，分区数量未更改。
CMN_1813	错误：一些名称前缀为 <名称前缀> 的缓存文件（针对查找 <查找转换名称>）缺少或无效。
说明：	您使用多个分区运行使用命名持久性查找缓存的会话，但是集成服务无法访问某些缓存文件。
用户响应：	请验证集成服务是否可以访问每个分区的所有缓存文件。或者，删除所有现有持久性命名缓存文件，并再次运行会话。如果所有命名持久性缓存文件不存在，集成服务将重建持久性缓存文件。
CMN_1836	错误：从文件提取的查找数据未在条件端口上排序。
说明：	您运行排序输入配置的平面文件查找会话，但是条件列的数据未分组。
用户响应：	清除查找转换中的排序输入选项。 确保条件列中的数据已分组。
CMN_1919	外部加载器错误。获得 Teradata 加载器信息时出错。
说明：	集成服务无法从存储库提取信息来构建 Teradata 控制文件。
用户响应：	请验证集成服务计算机是否可连接至存储库服务计算机并且存储库服务计算机是否可连接至存储库。验证存储库计算机是否已插入并连接至网络。
CMN_1920	外部加载器错误。获取加载器所需的平面文件信息时出错。
说明：	集成服务无法从存储库提取信息来构建 Teradata 控制文件。
用户响应：	请验证集成服务计算机是否可连接至存储库服务计算机并且存储库服务计算机是否可连接至存储库。验证存储库计算机是否已插入并连接至网络。
CMN_1921	外部加载器错误。将仅为第一分区生成控制文件。
说明：	您尝试在 Teradata 目标定义中替代一个分区（第一个分区以外的分区）的控制文件。在使用 Multiload 或 FastLoad 加载到 Teradata 的会话中创建多个分区时，集成服务仅使用第一个分区中指定的控制文件。
用户响应：	验证会话第一个分区中的控制文件是否使用您希望的会话属性。
CMN_1922	外部加载器错误。更新对于目标实例 <目标定义名> 无效，因为没有主键映射到目标。
说明：	Teradata 目标表没有主键，因此集成服务无法生成控制文件和更新目标。
用户响应：	在目标表上定义一个主键，然后再次运行会话。

CMN_1923	外部加载器错误。更新对于目标实例 <目标定义名> 无效，因为没有非键字段映射到目标。
说明：	Teradata 目标定义中的主键列未连接到映射中的上游转换。集成服务无法生成控制文件并且无法更新目标。
用户响应：	将 Teradata 目标定义中的主键列连接到映射中的上游端口。重新运行会话。
CMN_1924	外部加载器错误。删除对于目标实例 <目标定义名> 无效，因为没有主键映射到目标。
说明：	Teradata 目标定义中的主键列未连接到映射中的上游转换。集成服务无法生成控制文件并且无法更新目标。
用户响应：	将 Teradata 目标定义中的主键列连接到映射中的上游端口。重新运行会话。
CMN_1926	错误：Teradata 外部加载器要求表 <目标表名称> 上的一个主键（在使用加载模式 <加载模式> 时）。
说明：	Teradata 外部加载器连接使用指定的加载模式，例如更新或更新插入，但是目标表没有主键。目标表必须有一个主键供集成服务使用此加载模式。
用户响应：	在目标表上定义一个主键，然后再次运行会话。
CMN_1927	错误：无法设置空值字符。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_1928	外部加载器错误。更新插入对于目标实例 <目标实例名称> 无效，因为更新对于该目标无效。
说明：	集成服务无法对 Teradata 目标表执行更新插入。
用户响应：	验证目标表是否拥有主键且目标定义中的主键列是否连接到上游转换。
CMN_1929	外部加载器错误 <错误消息>。
说明：	集成服务无法生成 Teradata 控制文件，因为某些控制文件选项值缺失，例如 TPDID 值。
用户响应：	编辑会话中的外部加载器连接并为所有选项输入值。
CMN_1986	服务 <服务名称> 遇到错误（在与许可服务通信时）：<错误代码和消息>。
说明：	服务在与许可服务通信时遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
CMN_1989	未许可服务 <服务名称> 在节点 <节点名称> 上执行。
说明：	未许可服务在节点的操作系统上运行。
用户响应：	获得在操作系统上运行服务的许可证。 将服务配置为在具有相应许可证的其他节点上运行。
CMN_2005	无法创建日志文件 <日志文件名称>：<错误消息>。
说明：	日志目录无效或者没有足够的磁盘空间。

用户响应:	验证集成服务配置、工作流属性以及会话属性中 \$PMWorkflowLogDir 和 \$PMSessionLogDir 的路径和目录。在节点上启动 Informatica 服务的用户必须具有目录写入权限。 在日志目录中创建一个小文件, 以确保您的磁盘空间没有用完。
CMN_2006	无法创建日志文件 <日志文件名称>。
说明:	日志目录无效或者没有足够的磁盘空间。
用户响应:	验证集成服务配置、工作流属性以及会话属性中 \$PMWorkflowLogDir 和 \$PMSessionLogDir 的路径和目录。在节点上启动 Informatica 服务的用户必须具有目录写入权限。 在日志目录中创建一个小文件, 以确保您的磁盘空间没有用完。
CMN_2018	错误: 无法展开调用文本 <文本> (为存储过程转换 <转换名称>)。
说明:	集成服务无法展开存储过程调用文本中的参数或变量。
用户响应:	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量, 并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如, 您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。
说明:	由于内部错误, 集成服务无法展开存储过程调用文本中的参数或变量。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_2028	集成服务无法解析位置 <用户变量位置> (位于文件 <文件>) 处的用户变量。
说明:	集成服务找不到控制文件中指定位置的用户变量的值。
用户响应:	在连接对象属性中, 验证用户变量是否已定义且包含正确的语法。
CMN_7136	错误: 在转换 <转换名称> 处。串联的管道中的一个管道包含事务控制转换。该映射不再有效, 因为 TCT 是一个活动转换。在串联前后移动 TCT。
说明:	升级的映射包含一个具有事务控制转换的管道分支, 该分支与同一管道中的另一分支串联。该映射在 PowerCenter 中不再有效。
用户响应:	编辑映射并在串联前或者串联后移动事务控制转换。
CMN_17800	属性 <属性名称> 缺失。
说明:	自定义转换需要的属性不存在。您可能已修改转换。
用户响应:	如果对于 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或者 SAP/ALE IDoc 准备转换收到此错误, 请再次创建转换。
CMN_17802	<输入/输出端口> 端口 (对于 <端口号>) 未找到。
说明:	集成服务在自定义转换中找不到列。您可能已修改转换。
用户响应:	如果对于 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或者 SAP/ALE IDoc 准备转换收到此错误, 请再次创建转换。
CMN_17804	端口 <端口号>: 转换类型 <转换类型> 与 SAP 类型 <SAP 数据类型> 不兼容。
说明:	对于指定的转换, 转换数据类型和 SAP 数据类型不兼容。您可能已修改转换。
用户响应:	如果对于 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或者 SAP/ALE IDoc 准备转换收到此错误, 请再次创建转换。
CMN_17807	端口 <端口号> (带有数据 <数据>) 的数据转换错误。
说明:	集成服务从 SAP 系统收到数据。SAP 系统可能发送的数据精度或小数位数太大。

用户响应:	验证转换数据类型与 SAP 数据类型是否兼容。或者, 增加端口的精度或小数位数。
说明:	数据中存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_17808	端口 <端口号> 的数据转换错误。
说明:	集成服务从 SAP 系统收到数据。SAP 系统可能发送的数据精度或小数位数太大。
用户响应:	验证转换数据类型与 SAP 数据类型是否兼容。或者, 增加端口的精度或小数位数。
说明:	数据中存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_17809	来自 SAP LastError 的消息: <错误消息>。
说明:	SAP 错误。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
CMN_17810	属性 <属性> 无效。
说明:	自定义转换中的 SequenceID 或者“函数名称”属性无效。
用户响应:	如果对于 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或者 SAP/ALE IDoc 准备转换收到此错误, 请再次创建转换。
CMN_17815	内存分配错误。
说明:	内存不足错误。
用户响应:	请联系内部技术支持部门。
CMN_17816	尝试安装 SAP 结构 <结构> 时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_17817	与 SAP 系统的连接断开。
说明:	由于 PowerCenter 会话的长度, SAP 连接可能超时。
用户响应:	重新启动会话。
CMN_17818	将一行追加到 SAP 内部表时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_17825	未指定属性 <属性> 的值。
说明:	指定属性没有值。
用户响应:	如果对于 SAP/ALE IDoc 解释程序转换或者 SAP/ALE IDoc 准备转换收到此错误, 请再次创建转换。 如果对于 SAP/ALE IDoc 准备转换收到此错误, 请查看转换属性以了解指定属性是否具备所需值。或者, 再次创建转换。

CMN_17829	无法连接到 SAP 系统。
说明:	集成服务无法连接到 SAP 系统，因为 SAP RFC/BAPI 接口或 SAP_ALE_IDoc_Writer 应用程序连接的某些连接属性的值无效。
用户响应:	请验证应用程序连接的“用户名”、“密码”以及“连接字符串”属性是否包含有效值。
CMN_17831	在会话中可能指定了错误的源文件名。
说明:	为 6.x IDoc_Writer AEP 转换指定的源文件名可能不正确。
用户响应:	验证源文件名是否正确。
CMN_17833	RFC/BAPI 函数映射中不支持二进制数据类型。映射中端口 <端口名称> 断开连接。
说明:	RFC/BAPI 函数映射中不支持二进制数据类型 PREC 和 LRAW。如果某端口使用这些数据类型，您将无法在映射中连接它。
用户响应:	断开指定端口的连接。
CMN_17838	SAP 代码页 <代码页> 与连接代码页 <代码页> 不兼容。
说明:	SAP RFC/BAPI 接口应用程序连接中指定的代码页与 SAP 服务器不兼容。
用户响应:	验证为应用程序连接输入的代码页是否与 SAP 服务器兼容。
CMN_17839	SAP 代码页 <代码页> 与集成服务代码页不兼容。
说明:	为集成服务指定的代码页与 SAP 服务器不兼容。
用户响应:	验证集成服务代码页与 SAP 服务器是否兼容。
CMN_17840	数据 <数据> 在端口 <端口号> 溢出。请参阅以下内容以找到错误行。
说明:	集成服务遇到行错误。因此，会话失败。
用户响应:	请参见会话错误日志，以确定包含错误的行并查看有关错误的更多信息。
CMN_17848	属性 <TypeOfAEP> 的值应为 <值>。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换包含无效的 TypeOfAEP 属性值。
用户响应:	请为 TypeOfAEP 属性输入指定的值。
CMN_17851	无法获取目标属性 <属性>。
说明:	内部错误。 PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_17853	已达到会话的错误阈值。
说明:	集成服务达到会话属性中配置的错误阈值。
用户响应:	清除数据中的错误。 增大错误阈值。
CMN_17856	控制字段 <控制字段> 的长度不能大于精度 <值>。
说明:	控制字段的长度超出为其设置的精度。

用户响应:	清除数据中的错误。 增加控制字段的精度。
CMN_65011	查找实例 <名称> 使用动态缓存。然而， workflows 配置为使用同一实例名同时运行。此组合不受支持。
说明:	查找转换使用动态缓存， workflows 配置为使用同一实例名同时运行。
用户响应:	将查找转换配置为使用静态缓存，或者为每个 workflows 实例定义唯一的名称。
CMN_65013	pmimprocess 的帮助程序进程无法初始化: <错误消息>。
说明:	使用操作系统配置文件运行 workflows 时发生内部错误。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。
CMN_65014	集成服务无法衍生子进程: <错误消息>。
说明:	使用操作系统配置文件运行 workflows 时发生内部错误。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。
CMN_65015	集成服务打不开管道 <管道名称> 以读取参数文件、执行文件等待任务或读取会话日志。
说明:	集成服务无法打开管道以读取参数文件、执行文件等待任务或读取会话日志。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_65016	子进程 <子进程 id> 意外终止。
说明:	<i>pmimprocess</i> 的子进程意外终止。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门
CMN_65017	集成服务不能使用操作系统配置文件，因为未配置 pmimprocess。
说明:	未配置 <i>pmimprocess</i> 。
用户响应:	使用操作系统配置文件之前，请将用户和组设置为根，并为 <i>pmimprocess</i> 启用 setuid 位。
CMN_65018	工作流失败，因为在操作系统配置文件中指定的操作系统用户名无效。
说明:	操作系统配置文件包含无效的操作系统用户名。
用户响应:	验证操作系统用户名对域中的节点是否有效。
CMN_65019	使用操作系统配置文件运行 workflows 时出错。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明:	使用操作系统配置文件运行 workflows 时发生内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CMN_65020	pmimprocess 无法附加库路径环境变量。
说明:	<i>pmimprocess</i> 无法附加库路径环境变量。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

CMN_65025	恢复文件 <恢复文件名称> 不一致。 预计的恢复文件大小是 <预计恢复文件大小>，但是恢复文件大小却为 <恢复文件大小>。
用户响应：	以冷启动模式重新启动会话。
CMN_65040	恢复文件 <恢复文件名称> 不一致。 大小 <恢复文件大小> 小于 4 字节这一最小值。
用户响应：	以冷启动模式重新启动会话。
CMN_65050	集成服务无法登录到 SMTP 服务器。
说明：	SMTP 服务器可能需要用户名和密码。
用户响应：	禁用 SMTP 服务器上的登录要求。 有关将集成服务配置为在 Windows 上发送 SMTP 电子邮件的详细信息，请参见《 <i>PowerCenter 工作流基本指南</i> 》。
CMN_65051	集成服务无法将电子邮件发送到 SMTP 服务器。
说明：	SMTP 服务器计算机可能无法访问。
用户响应：	验证集成服务计算机是否能访问 SMTP 服务器计算机。 有关将集成服务配置为在 Windows 上发送 SMTP 电子邮件的详细信息，请参见《 <i>PowerCenter 工作流基本指南</i> 》。
CMN_65052	在集成服务能够连接到 SMTP 服务器之前超时期已过。
说明：	集成服务进程的 SMTP 服务器自定义属性可能包含无效值。
用户响应：	验证自定义属性的值。 有关将集成服务配置为在 Windows 上发送 SMTP 电子邮件的详细信息，请参见《 <i>PowerCenter 工作流基本指南</i> 》。
CMN_65057	集成服务无法定位 SMTP 服务器，因为服务器地址无效。
说明：	集成服务进程的 SMTP 服务器地址自定义属性可能包含无效的服务器地址。
用户响应：	验证自定义属性中的服务器地址。 有关将集成服务配置为在 Windows 上发送 SMTP 电子邮件的详细信息，请参见《 <i>PowerCenter 工作流基本指南</i> 》。
CMN_65070	错误：查找转换的更新动态缓存条件无效。
说明：	动态查找转换没有更新动态缓存的条件表达式。
用户响应：	创建返回布尔值或数值的表达式。
CMN_65071	错误：查找转换 [{0}] 和查找转换 [{1}]（具有缓存文件名称前缀 [{2}]] 共享相同名称的缓存，但具有不兼容的匹配策略。
说明：	返回多行的查找转换与为每个输入行返回一个行的查找转换共享着查找缓存。
用户响应：	验证共享命名缓存的查找转换是否有相同的多个匹配属性。

CNX 消息

CNX_53117	无法处理请求 ID <请求 ID>，请求操作代码 <请求操作 ID>，回复操作代码 <回复操作 ID>。 返回状态：<返回状态>。
说明：	存储库代理无法完成请求的操作。

用户响应:	如果错误仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
CNX_53119	线程收到强制关闭客户端连接的通知。
说明:	存储库连接结束, 因为存储库或域管理员终止了存储库连接。
用户响应:	验证管理员是否需要从存储库断开所有用户的连接以便进行维护或其他操作。在 PowerCenter Client 中重试操作。

CONF 消息

CONF_45006	错误: 服务管理器无法验证集成服务 <集成服务名称>, 因为集成服务没有关联的存储库。
说明:	集成服务验证失败, 因为未为集成服务配置关联的存储库。
用户响应:	为集成服务配置关联的存储库。

CSE 消息

CSE_34005	集成服务无法为加密设置加密密钥。
说明:	集成服务无法为 AES_ENCRYPT 设置加密密钥。高级加密标准 (AES) 算法中发生错误。因为系统资源不足或内存不足, 可能会发生错误。
用户响应:	重新运行会话。如果错误仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门并提供您尝试加密的数据。
CSE_34010	集成服务无法为解密设置加密密钥。
说明:	集成服务无法为 AES_DECRYPT 设置加密密钥。高级加密标准 (AES) 算法中发生错误。因为系统资源不足或内存不足, 可能会发生错误。
用户响应:	重新运行会话。如果错误仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门并提供您尝试解密的数据。
CSE_34039	集成服务无法解密数据。
说明:	因为系统资源不足或者内存不足错误, 集成服务无法解密数据。
用户响应:	重新运行会话。如果错误仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门并提供您尝试解密的数据。
CSE_34040	集成服务无法加密数据。
说明:	因为系统资源不足或者内存不足错误, 集成服务无法加密数据。
用户响应:	重新运行会话。如果错误仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门并提供您尝试加密的数据。

CSE_34041	集成服务无法压缩数据。
说明：	因为系统资源不足或者内存不足错误，集成服务无法压缩数据。
用户响应：	重新运行会话。如果错误仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门并提供您尝试压缩的数据。
CSE_34042	集成服务无法解压缩数据。
说明：	因为系统资源不足或者内存不足错误，集成服务无法解压缩数据。
用户响应：	重新运行会话。如果错误仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门并提供您尝试解压缩的数据。

CTSDK 消息

CTSDK_43000	无法加载库 <库名称>（针对插件 <插件名称>）。
说明：	插件未正确安装或者与 PowerCenter 版本不兼容。
用户响应：	重新安装插件。
CTSDK_43001	无法加载库 <库名称>。
说明：	PowerCenter 集成服务无法加载自定义转换所需的指定库。库或从属库可能不位于正确的目录中。
用户响应：	验证库和任何从属库是否位于正确的目录中。请将所有 DLL 或共享库复制到在集成服务节点上定义的环境变量中指定的位置。
CTSDK_43002	无法找到函数 <函数名称> 的地址（针对插件 <插件名称>）。
说明：	插件的函数未定义或者未正确定义。
用户响应：	重新安装插件。
CTSDK_43003	找不到函数 <函数名称> 的地址。
说明：	PowerCenter 无法为自定义转换加载指定的函数。
用户响应：	验证库和任何依赖库是否在正确的目录中。 重建库。

第 6 章

D 消息代码

本章包括以下主题：

- [DBGR 消息, 89](#)
- [DMI 消息, 93](#)
- [DOM 消息, 95](#)
- [DS 消息, 96](#)
- [DSP 消息, 97](#)

DBGR 消息

DBGR_25011	无法转换为字符串。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25013	无法修改相关端口。
说明：	您尝试修改生成的键或其他相关端口。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25015	未找到字段。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25016	仅在输入端口、双向端口或输出端口上允许默认条件。
说明：	其他端口（如变量端口）上不允许 IsDefault 条件断点。
用户响应：	仅在输入端口、双向端口和输出端口上使用 IsDefault 断点条件。
DBGR_25017	解析器初始化失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

DBGR_25018	端口条件无效。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25019	断点已存在。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25020	未找到断点。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25021	无此目标 ID。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25022	分配断点列表失败。
说明：	内存不足。
用户响应：	检查计算机的内存使用情况。其他进程可能正使用过多内存。您可能希望增加交换空间。
DBGR_25024	无法在执行过程的这一阶段修改用于转换的数据。
说明：	内部错误。您尝试在断点出错期间修改端口。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25025	不能为当前转换之外的其他转换修改数据。
说明：	内部错误。您尝试在断点出错期间修改端口。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25026	此转换不允许行类型更改。
说明：	您尝试将该转换的行类型更改为筛选器、数据驱动或路由器之外的其他类型。
用户响应：	您只能更改筛选器、路由器以及更新策略转换的行类型。
DBGR_25027	无法修改端口。
说明：	您尝试修改只读端口。
用户响应：	您无法修改只读端口。
DBGR_25028	在调试条件中使用端口 <端口名称> 是无效的。它有可能未连接。
说明：	您在断点条件的端口列中指定了未连接的端口。
用户响应：	未连接端口具有默认值（如果指定），或者始终具有一个空值。请勿在调试条件中指定值。连接至该端口或者选择一个连接端口。
DBGR_25029	在调试条件中使用端口 <端口名称> 作为值是无效的。它有可能未连接。
说明：	当类型列为端口时您在断点条件的值列中指定了未连接的端口。

用户响应:	未连接端口具有默认值（如果指定），或者始终具有一个空值。请勿在调试条件中指定值。连接至该端口或者选择一个连接端口。
DBGR_25030	任何管道中都没有此转换。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25033	错误：套接字 sendRequest for ident 对请求类型<编号> 失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25034	错误：套接字 set poll 对请求类型<编号> 失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25035	错误：套接字 connect 对请求类型<请求类型> 失败。如果会话启动时间超出在 Workflow Manager 中指定的超时值，则可能是调试器客户端已超时。请提高超时值并重试。
说明:	由于集成服务超时，因此 DTM 无法连接至 Designer。
用户响应:	请提高 Workflow Manager 中集成服务连接的超时值，并再次运行会话。
DBGR_25036	错误：套接字 open 对请求类型<编号> 失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25040	错误：为修改路由器转换而指定的组 ID <编号> 无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25041	错误：组索引值 <编号>（从为修改路由器转换而指定的组 ID <编号> 中得到）无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
DBGR_25044	数据类型不匹配：<值> 不能在具有端口 <端口名称> 的条件中使用。
说明:	您为条件断点的端口数据类型输入的值无效。
用户响应:	请确保该值使用正确的格式：MM/DD/YYYY hh:mm:ss.
DBGR_25045	断点条件中存在错误：端口 <端口名称> 和端口 <端口名称> 来自不同的组。
说明:	使用两个端口设置条件断点时您使用了来自不同组的端口。规范器或 XML 源限定符转换在不同的组中组织端口。集成服务一次从一个组的这些端口中读取数据。
用户响应:	请勿使用来自不同组的端口设置条件断点。

DBGGR_25046	断点 <编号>（针对转换 <转换名称>）中存在错误。原因是 <原因>。
说明：	设置全局断点时出错。
用户响应：	有关详细信息，请检查原因。
DBGGR_25047	全局断点 <编号> 中存在错误。原因是 <原因>。
说明：	设置全局断点时出错。
用户响应：	有关详细信息，请检查原因。
DBGGR_25048	无法为二进制端口 <端口> <端口名称> 指定断点条件。
说明：	您尝试使用二进制端口指定条件断点。
用户响应：	请勿为二进制端口指定条件断点。
DBGGR_25049	转换尚未接收到任何数据。
说明：	您已尝试在集成服务收到数据之前计算表达式。
用户响应：	等待一行数据移动到转换中，然后再计算表达式。
DBGGR_25050	表达式中使用的端口 <端口名称> 未连接，且没有默认值。
说明：	您已尝试使用未连接且没有默认值的端口计算表达式。表达式端口从未收到值。
用户响应：	检查端口连接是否已删除。不要在任何表达式计算中使用此端口。或者，通过有效的连接将值传递到端口。
DBGGR_25059	无法创建套接字以侦听客户端 <PowerCenter 客户端计算机名称> 的连接。
说明：	集成服务无法为调试器连接创建套接字。PowerCenter 客户端计算机在连接期间可能已出现故障。
用户响应：	重新启动调试器会话。
DBGGR_25060	在 <调试器最小端口> 与 <调试器最大端口> 之间找不到可用于侦听客户端 <PowerCenter 客户端计算机名称> 的连接的端口。
说明：	集成服务找不到可用于调试器连接的端口。
用户响应：	停止其他调试器会话或等待这些会话完成，然后重新启动当前调试器会话。 增大 DebuggerMaxPort 值以提供可用于集成服务调试的其他端口。
DBGGR_25061	无法通知客户端我们正在侦听哪个端口。
说明：	集成服务无法连接到 PowerCenter 客户端计算机。
用户响应：	重新启动调试器会话。
DBGGR_25062	无法通知客户端我们正在侦听哪个端口：没有可用的存储库服务器连接。
说明：	集成服务无法连接到存储库服务或与 PowerCenter 客户端计算机的连接断开。
用户响应：	重新启动调试器会话。
DBGGR_25068	无法与 Designer 连接。检查网络/防火墙设置。
说明：	集成服务在等待与 PowerCenter 客户端连接时超时。
用户响应：	检查网络和防火墙设置。增加集成服务连接的超时值，并重新启动调试器会话。

DMI 消息

DMI_17501	为分区 <分区> 初始化 Tree Builder 时出错。
说明:	用于创建 SAP DMI Prepare 转换的元数据文件可能无效。
用户响应:	重新创建 SAP DMI Prepare 转换。
DMI_17503	除主键和外键之外还必须至少为每个组连接一个字段。
说明:	仅连接主键和外键。 至少必须连接一个其他端口。
用户响应:	除主键和外键之外每组至少连接一个端口。
DMI_17504	为组 <组> 创建输入行时出错。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足，无法处理 SAP DMI Prepare 转换中的 IDoc 数据。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
DMI_17505	为以下字段设置数据时出错：<字段>。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足，无法处理 SAP DMI Prepare 转换中的 IDoc 数据。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
DMI_17506	主键或外键字段获取的数据为空。
说明:	缺少主键或外键的数据。
用户响应:	确保数据包含主键和外键值。
DMI_17507	为段 <段名称> 连接的所有字段获取的数据为空。
说明:	缺少为命名段连接的所有字段的数据。
用户响应:	确保为命名段连接的所有字段包含数据。
DMI_17508	生成树时出错。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足，无法处理 SAP DMI Prepare 转换中的 IDoc 数据。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
DMI_17509	遍历树时出现未知错误。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足，无法处理 SAP DMI Prepare 转换中的 IDoc 数据。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
DMI_17511	SAP DMI Prepare 转换接收到 <数量> 个孤行。
说明:	SAP DMI Prepare 转换接收到孤行。
用户响应:	确保所有子行都有父行。

DMI_17512	收到孤行 <行>（在组 <组> 中，主键为 <主键>，外键为 <外键>）。
说明：	SAP DMI Prepare 转换接收到孤行。
用户响应：	确保所有子行都有父行。
DMI_17513	SAP DMI Prepare 转换接收到 <值> 重复的行。
说明：	DMI Prepare 转换接收到重复的行。
用户响应：	清除数据中重复的行。
DMI_17514	重复错误行 <行> 收到主键：<值>。
说明：	DMI Prepare 转换接收到重复的行。
用户响应：	清除数据中重复的行。
DMI_17515	对主键 <主键> 和生成的对应文档编号 <文档编号> 的语法验证失败，因为缺少必需段：<段名称>。
说明：	您已配置会话，用于在将 DMI 文档写入 SAP 系统之前对其进行验证。集成服务已确定 DMI 文档中的必需段缺少值。
用户响应：	验证 DMI 文档的 SAP DMI Prepare 转换包含必需段的值。
DMI_17516	对主键 <主键> 和相应生成文档编号 <文档编号> 的语法验证失败，因为最多出现次数多于最大限制：<段名称>。
说明：	您已配置会话，用于在将 DMI 文档写入 SAP 系统之前对其进行验证。集成服务已确定段包含的记录数超过允许的最大记录数。
用户响应：	更正源数据，以便段的记录数不超过允许的最大记录数。
DMI_17517	对主键 <主键> 和相应生成文档编号 <文档编号> 的语法验证失败，因为最少出现次数低于最低限制：<值>。
说明：	您已配置会话，用于在将 DMI 文档写入 SAP 系统之前对其进行验证。集成服务已确定段包含的记录数低于允许的最少记录数。
用户响应：	更正源数据，以便段的记录数至少达到允许的最少记录数。
DMI_17518	数据 <数据> 在端口 <端口号> 溢出。如果没有达到错误阈值，将通过 ErrorDMIData 端口发送该行。
说明：	SAP DMI Prepare 转换收到的数据大于该行的精度。
用户响应：	更正源数据，以便值匹配该行的精度。
DMI_17519	获取字段的数据时出错。
说明：	运行集成服务进程的节点上的内存不足，无法处理 SAP DMI Prepare 转换中的 IDoc 数据。
用户响应：	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
DMI_17520	SAP DMI Prepare 转换具有未连接的输入组。转换的所有输入组必须被连接。
说明：	输入组不包含任何连接的端口。
用户响应：	确保每个输入组至少有一个端口已连接。

DMI_17525	为 SAP DMI Prepare 转换 <转换名称> 指定的缓存文件夹无效。
说明:	为 SAP DMI Prepare 转换 <转换名称> 指定的缓存目录不存在。
用户响应:	在会话属性中, 为“缓存目录”属性输入有效的目录。
DMI_17526	集成服务在组 <组> 中无法访问缓存块。增加缓存大小。
说明:	为 SAP DMI Prepare 转换指定的缓存大小不足。
用户响应:	在会话属性中, 增加缓存大小。
DMI_17527	SAP DMI Prepare 转换没有接收到 DMI 对象的数据。
说明:	DMI 映射中的源不包含 DMI 对象的有效数据。
用户响应:	验证源数据是否有效。

DOM 消息

DOM_10009	找不到指定的域 <链接域名称> - 从域 <当前域名称> 中。
说明:	服务管理器找不到在查找请求中指定的域名称。域信息可能已过期, 或请求的域可能未在运行。
用户响应:	验证域中的域信息是否是最新的。此外, 验证查找请求中的链接域是否正在运行。
DOM_10013	无法禁用服务 <服务名称>。
说明:	域无法更新服务配置。
用户响应:	验证服务配置在域中是否有效。
DOM_10166	无法将节点 <节点名称> 登录到域。
说明:	该节点无法登录到域。
用户响应:	修复后面的消息中描述的问题, 然后重新启动该节点。
DOM_10174	无法将运行模式更新为 <运行模式> - 在服务 <服务名称> 上。
说明:	域无法更新服务配置。
用户响应:	确保服务配置在域中有效。
DOM_10176	无法将类型为 <警告类型> 的警告 (针对对象 <对象名称>, 警告消息为 <警告消息>) 排入警告服务的队列中。
说明:	域无法连接到警告服务。
用户响应:	重新启动主网关节点。
DOM_10181	无法从以下主节点与节点 <节点名称> (在主机 <主机名>、端口 <端口号> 上) 通信: <节点名称>。
说明:	主节点无法与域中的节点通信。该节点可能受无法从主网关节点访问的防火墙的保护。
用户响应:	重新配置网络, 以便从主网关节点可以访问该节点。

DOM_10182	运行时状态从 <原始运行时状态> 更改为 <请求的运行时状态> 对于服务 <服务名称> 的服务进程 <正在运行服务进程的节点> 无效。
说明：	已为运行时状态输入的值无效。
用户响应：	关闭域，然后在网关节点和执行工作的节点上启动 Informatica 服务。
DOM_10184	集成服务无法在 Windows 节点 <节点名称>（在 <服务名称> 中）上使用操作系统配置文件。
说明：	集成服务可以在 UNIX 节点上使用操作系统配置文件。集成服务无法在 Windows 节点上使用操作系统配置文件。
用户响应：	为在 UNIX 节点上运行的集成服务启用操作系统配置文件。 为集成服务禁用操作系统配置文件。
DOM_10185	用户 <用户名>（在安全域 <安全域名称> 中）不具有关闭该域所需的管理员角色。
说明：	要关闭 PowerCenter 域，用户必须具有该域的管理员角色。
用户响应：	请求域管理员关闭 PowerCenter 域。
DOM_10188	无法启动服务 <服务名称>（服务版本为 <服务版本>，在节点 <node name> 上）。未将此节点配置为运行此服务版本。
用户响应：	在已配置为运行此服务版本的节点上启动此服务。
DOM_10189	无法启动服务 <服务名称>（服务版本为 <服务版本>），因为关联的服务 <服务名称> 属于其他版本。
用户响应：	验证关联的服务和依从服务是否与服务同属一个服务版本，然后重新启动服务。

DS 消息

DS_10008	在以下域中找不到服务查找请求中指定的节点 <名称>：<名称>。
说明：	该节点未在运行或不在该域中。
用户响应：	验证该节点是否在运行。验证输入的节点名称是否正确。
DS_10009	找不到在服务查找请求中指定的域 <名称>。
说明：	命令指定了域网关计算机名称和端口号，以及域名。命令行程序在网关主机上找不到该域。
用户响应：	验证该域是否位于域网关主机上。验证输入的域名是否正确。
DS_10012	指定的禁用模式 <模式> 对于禁用服务 <服务名称> 无效。
说明：	DisableService 命令用于禁用所示的服务。指定的模式无效。
用户响应：	验证模式已完成还是停止或中止。
DS_10036	服务 <名称> 不可用。
说明：	命令中指定的服务不可用。

用户响应:	验证该服务是否存在并且正在运行。验证输入的服务名称是否正确。
DS_10037	服务 <名称> 在节点 <名称> 上不可用。
说明:	输入的命令指定了服务名称和节点名称。该服务在该节点上不可用。
用户响应:	验证该服务是否位于该节点上并且正在其上运行。验证输入的服务名称是否正确。
DS_10059	请求的服务 <名称> 未在运行。
说明:	命令中指定的服务未在运行或不存在。
用户响应:	验证该服务是否存在并且正在运行。验证输入的服务名称是否正确。

DSP 消息

DSP_20307	从配置服务（域名 <域>，节点名称 <节点>）提取节点信息时出错。错误消息：<消息文本>。
说明:	集成服务无法从服务管理器提取节点元数据。
用户响应:	在引用的节点上启动 Informatica 服务。查看错误消息文本以了解有关错误原因的详细信息。

第 7 章

E 消息代码

本章包括以下主题：

- [EB 消息, 98](#)
- [EP 消息, 101](#)
- [EB 消息, 110](#)
- [EXP 消息, 110](#)
- [EXPFN 消息, 116](#)

EB 消息

EBRDR_13003	PowerCenter 集成服务无法连接到 Oracle E-Business Suite。
说明：	连接信息错误。
用户响应：	输入有效的 DSN、用户名和密码。
EBRDR_13005	PowerCenter 集成服务无法生成或解析 SQL 查询。
说明：	会话属性或“源限定符”属性中的 SQL 查询可能无效。
用户响应：	验证“源限定符”或会话属性的“SQL 查询”属性中的查询是否有效。
EBRDR_13007	联接类型未定义。
说明：	多个源已连接到源限定符。但是，联接类型未定义。
用户响应：	定义联接类型。
EBRDR_13009	PowerCenter 集成服务无法执行查询。
说明：	无法针对目标数据库执行查询。
用户响应：	查看 ODBC 错误消息。
EBRDR_13037	SQL 查询中的字段数少于从应用程序源限定符连接到目标实例的端口数。
用户响应：	验证 SQL 查询中的字段数是否至少等于从应用程序源限定符连接到目标实例的端口数。
EBWRT_32006	指定的架构列表未正确格式化。
说明：	架构列表未正确格式化。

用户响应:	验证架构列表目标属性中的所有组的架构列表是否均以逗号分隔。
EBWRT_32026	PowerCenter 集成服务无法初始化 Oracle 应用程序环境。
说明:	初始化 Oracle 应用程序的目标属性中的数据无效。
用户响应:	验证开放式接口参数组的数据。提供有效的用户 ID 和责任 ID。
EBWRT_32027	PowerCenter 集成服务无法提交并发程序请求。
说明:	您提供的数据无效。
用户响应:	提供有效的数据。
	-or-
说明:	您可能没有提交并发程序请求所需的特权。
用户响应:	联系 Oracle E-Business Suite 管理员以获取所需的特权。
EBWRT_32028	集成服务无法确定 <应用程序名称> 的应用程序 ID。
说明:	您在 Interfacelist.xml 中提供的应用程序短名称无效。
用户响应:	在 Interfacelist.xml 中提供有效的应用程序短名称。
	-or-
说明:	您可能没有确定应用程序 ID 所需的特权。
用户响应:	联系数据库管理员以获取所需的数据库特权。
EBWRT_32031	创建等待过程时出错。等待功能将不可用。
说明:	您可能没有在目标系统上创建过程所需的特权。
用户响应:	联系数据库管理员以获取在数据库上创建过程的权利。
EBWRT_32034	<请求 ID> 已完成，但出现错误。
说明:	Oracle 应用程序错误。
用户响应:	有关详细信息，请参阅 Oracle 文档。
EBWRT_32035	<请求 ID> 已意外终止。
说明:	Oracle 应用程序错误。
用户响应:	有关详细信息，请参阅 Oracle 文档。
EBWRT_32069	<分区数量> PowerCenter 集成服务无法初始化 Oracle 应用程序，因为没有为目标实例 <目标名称> 配置任何语言。
说明:	没有为 Oracle E-Business Suite 目标指定任何语言。
用户响应:	在会话属性中指定有效的语言。
	-or-
	在 Oracle E-Business Suite 目标定义中指定有效的语言。
EBWRT_32070	<分区数量> PowerCenter 集成服务无法初始化 Oracle 应用程序，因为没有为目标实例 <目标名称> 指定用户名。
说明:	没有为 Oracle E-Business Suite 目标指定用户名。

用户响应:	在会话属性中指定用户名。
	-or-
	在 Oracle E-Business Suite 目标定义中指定用户名。
EBWRT_32071	<分区数量> PowerCenter 集成服务无法初始化 Oracle 应用程序，因为没有为目标实例 <目标名称> 指定责任名称。
说明:	没有为 Oracle E-Business Suite 目标指定责任名称。
用户响应:	在会话属性中指定责任名称。
	-or-
	在 Oracle E-Business Suite 目标定义中指定责任名称。
EBWRT_33007	PowerCenter 集成服务无法将数据写入临时文件。
说明:	在 Windows 上，在 TMP 环境变量指定的位置中或 \$PMTempDir 服务进程变量指定的位置中创建的临时目录没有可存储数据的足够内存。
	-or-
	在 UNIX 上，在 \$PMTempDir 服务进程变量指定的位置中创建的临时目录没有可存储数据的足够内存。
用户响应:	请联系系统管理员。
EBWRT_35001	PowerCenter 集成服务无法创建层次结构。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EBWRT_35002	重复行计数、孤行计数及其他错误计数之和已超过错误阈值。
说明:	PowerCenter 集成服务达到了会话属性中的错误阈值。
用户响应:	消除您数据中的错误或增加错误阈值。
EBWRT_36001	PowerCenter 集成服务无法获取字段列表。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EBWRT_36010	PowerCenter 集成服务无法确定 <用户名> 的用户 ID。
说明:	用户名错误。
用户响应:	提供有效的用户名。
EBWRT_36011	PowerCenter 集成服务无法确定 <责任> 的责任 ID。
说明:	责任名称错误。
用户响应:	提供有效的责任名称。
EBWRT_36012	PowerCenter 集成服务无法确定 <安全组> 的安全组 ID。
说明:	安全组名称错误。
用户响应:	提供有效的安全组名称。

EBWRT_36013	集成服务无法确定 <服务器名称> 的服务器 ID。
说明：	服务器名称错误。
用户响应：	提供有效的服务器名称。
EBWRT_36066	<端口名称> 端口（在组 <组名称> 中）未链接。
说明：	指定组 ID 的虚拟主键未连接到源限定符。
用户响应：	连接组名称的虚拟主键。
EBWRT_36070	语言 <语言> 错误。
说明：	语言无效。
用户响应：	指定 Oracle E-Business Suite 计算机上已安装的语言。
EBWRT_36072	PowerCenter 集成服务无法为 GPK__<端口名称> = <数据> 和 GFK__<端口名称> = <数据> 写入数据。
说明：	PowerCenter 集成服务无法将数据写入接口表。
用户响应：	有关详细信息，请参阅会话日志中的相应 ODBC 错误消息。 如果会话配置为跳过层次结构验证，并且在错误消息中 GPK 和 GFK 端口的数据为空，请验证 GPK 和 GFK 端口是否已链接。此外，验证是否已为这些端口指定数据。
EBWRT_40001	PowerCenter 集成服务无法连接到 Oracle E-Business Suite。
说明：	连接信息错误。
用户响应：	输入有效的 DSN、用户名和密码。
EBWRT_40003	PowerCenter 集成服务遇到内存分配错误。
说明：	PowerCenter 集成服务无法分配足够的内存以运行会话。
用户响应：	关闭节点上正在运行的部分应用程序，然后重试。
EBWRT_40005	PowerCenter 集成服务无法执行查询。
说明：	内部错误。
用户响应：	查看 ODBC 错误消息。

EP 消息

EP_13001	无效转换。
说明：	在外部过程中，集成服务无法将端口的数据类型转换为相应参数的数据类型，反之亦然。例如，端口可能包含日期/时间数据类型，而参数包含整数数据类型。集成服务无法将日期/时间数据类型转换为整数数据类型。
用户响应：	先更改外部过程数据类型或端口数据类型，然后重新运行会话。

EP_13002	释放外部模块时出错。
说明:	集成服务在关闭 DLL 或共享对象时遇到错误。
用户响应:	此错误不会对会话运行造成负面影响。但是, 如果该消息反复出现, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13003	无法准备通用外部过程信息。
说明:	集成服务无法初始化外部过程。
用户响应:	这是一般性错误消息。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13004	无法准备管道外部过程信息。
说明:	集成服务无法初始化外部过程。
用户响应:	这是一般性错误消息。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13005	无法初始化 Informatica 样式的外部过程。
说明:	集成服务无法初始化外部过程。
用户响应:	这是一般性错误消息。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13006	外部模块名称为空。
说明:	外部过程转换的模块/编程标识符属性的条目为空。
用户响应:	为模块/编程标识符属性输入有效的条目。
EP_13007	无法创建外部模块管理器。
说明:	集成服务无法创建外部模块管理器。
用户响应:	这是一般性消息。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13008	无法加载外部模块。
说明:	集成服务找不到 DLL 或将 DLL 视为无效。
用户响应:	先验证 DLL 的名称和位置以及模块/编程标识符属性, 然后重新运行会话。
EP_13010	无法创建外部模块对象。
说明:	工厂类函数 CreateExternalModuleObject 无法在 Informatica 外部模块中创建外部模块对象。
用户响应:	检查 CreateExternalModuleObject 函数和在其中调用的外部模块对象的构造函数。
EP_13011	外部过程名称为空。
说明:	您未在外部过程转换中输入过程名称。
用户响应:	输入有效的过程名称。
EP_13012	无法获取外部过程签名。
说明:	对 TINFExternal Module Impl::GetProcAddress 函数的调用失败。
用户响应:	在文件 infemimp.cpp 中检查此函数。此外, 确保 <i>module_name</i> EM.CPP 文件中的 INFEMProcSignatures 和 p*ParamVector 数据结构尚未更改。

EP_13013	转换中的端口数量与形式参数数量不匹配。
说明:	集成服务无法匹配外部过程转换中的端口数量与外部过程中的形式参数数量。
用户响应:	先更正外部过程中的参数数量或外部过程转换中的端口数量，然后重新运行会话。
EP_13014	为转换定义了多个返回端口。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13015	为外部过程定义了多个返回参数。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13020	外部过程具有返回值，但转换没有。
说明:	外部过程有返回值，但外部过程转换没有。
用户响应:	将返回值添加到外部过程转换，或将其从外部过程代码中删除。
EP_13021	转换具有返回值，但外部过程没有。
说明:	外部过程转换有返回值，但外部过程没有。
用户响应:	将返回值添加到外部过程代码，或将其从外部过程转换中删除。
EP_13022	外部过程返回值不是最后的参数。
说明:	外部过程代码有返回值，但它不是最后一个参数。
用户响应:	确保外部过程代码的返回值是最后一个参数。
EP_13023	转换返回值不是最后的端口。
说明:	外部过程转换有返回值，但它不是最后一个端口。
用户响应:	确保外部过程转换的返回值是最后一个端口。
EP_13024	端口查找失败。
说明:	外部过程转换端口名称与相应的外部过程参数不匹配。
用户响应:	先更改外部过程参数或外部过程转换端口名称，然后重新运行会话。
EP_13025	并未找到所有输入参数。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13026	存在多个输入端口连接。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13027	十进制溢出错误。
说明:	集成服务在将输入中的十进制数转换到外部过程或从外部过程中转换输出中的十进制数时遇到错误。

用户响应:	计算外部过程以确定是否需要十进制数据类型。如果需要, 请将十进制数据类型更改为双精度型。
EP_13028	转换数据类型时出现未知错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	将外部过程发送给 Informatica 全球客户支持部门, 并说明该错误。
EP_13030	外部过程 <外部过程名称> 中引发异常错误。
说明:	集成服务在运行外部过程时遇到严重异常。
用户响应:	调试外部过程代码, 然后重新运行会话。
EP_13033	无法初始化 COM 样式的外部过程。
说明:	集成服务在初始化 COM 样式的外部过程时遇到错误。
用户响应:	这是一般性错误。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13034	未知 COM 错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13035	无法初始化列/参数映射。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13036	无法找到所有输入参数。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13037	无法分配内存。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13038	无法初始化外部过程。
说明:	集成服务在初始化外部过程时遇到错误。
用户响应:	这是一般性错误。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13039	缓冲区初始化回调失败。
说明:	集成服务在创建缓冲区时遇到错误。
用户响应:	这是一般性错误。检查会话日志中是否存在相关错误消息。
EP_13040	无效编程标识符。
说明:	集成服务在注册表中找到的编程标识符无效。
用户响应:	更正注册表中的编程标识符键。键必须采用两点格式显示, 例如 <i>abc.def</i> 。有关详细信息, 请参阅 COM 文档。

EP_13041	在注册表中找不到编程标识符。
说明:	集成服务无法匹配编程标识符模块与其在注册表中对应的项。
用户响应:	更改并编译模块或在注册表中注册 COM.dll。有关详细信息,请参阅 COM 文档。
EP_13042	无法将编程标识符映射到 CLSID。
说明:	在注册表中,编程 ID 未映射到 CLSID。
用户响应:	检查注册表中的编程 ID。有关详细信息,请参阅 COM 文档。
EP_13043	无法创建 CLSID 的字符串表示形式。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13044	无法创建组件对象的实例。
说明:	集成服务调用 CoCreateInstance 文件失败。
用户响应:	查看 CoCreateInstance 文档,了解恰当的操作。
EP_13045	无法获取组件对象的调度接口。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13046	IDispatch::Invoke 失败。
说明:	集成服务在 COM 样式的外部过程中遇到重大异常。
用户响应:	调试外部过程代码。
EP_13047	无法打开注册表项 HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib。
说明:	集成服务找不到注册表中的命名项。
用户响应:	在注册表中,输入有效的库 ID。有关详细信息,请参阅 COM 文档。
EP_13048	无法获取 HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib 的注册表值。
说明:	命名项具有注册表位置,但该位置为空。
用户响应:	在该位置输入有效的项。有关详细信息,请参阅 COM 文档。
EP_13049	无法从编程标识符创建 CLSID。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13050	打不开注册表项 HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\libid。
说明:	集成服务找不到注册表中的命名项。
用户响应:	在注册表中,输入有效的库 ID。有关详细信息,请参阅 COM 文档。
EP_13051	打不开注册表项 HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\libid。
说明:	集成服务打不开命名项,因为该项无效或不在该位置。

用户响应:	在注册表中, 确保命名项位于正确的位置并且是有效项。 有关详细信息, 请参阅 COM 文档。
EP_13052	无法加载类型库。
说明:	集成服务无法加载类型库, 因为该类型库不存在或因为该文件无效。
用户响应:	在注册表中, 确保类型库有效并且在正确的位置中。 有关详细信息, 请参阅 COM 文档。
EP_13053	无法获取类型库属性。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13054	无法打开注册表项 HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\服务器类型。
说明:	集成服务打不开命名项, 因为该项无效或不在该位置。
用户响应:	在注册表中, 确保命名项位于正确的位置并且是有效项。 有关详细信息, 请参阅 COM 文档。
EP_13055	无法获取 HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\<服务器类型> 的注册表值。
说明:	命名项具有注册表位置, 但该位置为空。
用户响应:	在该位置输入有效的项。 有关详细信息, 请参阅 COM 文档。
EP_13056	无法获取组件对象类型信息。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13057	无法获取组件对象类型属性。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13058	无法获取接口的引用类型。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13059	无法获取接口的类型信息。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13060	无法获取接口的类型属性。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13061	无法获取函数说明。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

EP_13062	无法获取函数及其参数的名称。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13063	无法获取函数参数的 ID。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13064	无法获取函数类型信息。
说明:	集成服务在访问 COM 类型库时遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13065	空 BSTR。
说明:	COM 外部过程没有为 COM 样式的过程中的 B 字符串分配内存。
用户响应:	为 B 字符串分配更多内存。
EP_13066	将 COM 数据类型转换成 Informatica 内部数据类型时出错。
说明:	集成服务在 COM 和 Informatica 数据类型之间转换时遇到错误。 外部过程尝试了无效转换，或发生数据溢出。
用户响应:	查看会话日志，以了解与数据溢出或无效数据类型转换相关的消息。 如果数据溢出，更改外部过程或映射以容纳数据。 否则，确保外部过程使用有效的数据类型转换。
EP_13067	将 Informatica 内部数据类型转换成 COM 数据类型时出错。
说明:	集成服务在 COM 和 Informatica 数据类型之间转换时遇到错误。 外部过程尝试了无效转换，或发生数据溢出。
用户响应:	查看会话日志，以了解与数据溢出或无效数据类型转换相关的消息。 如果数据溢出，更改外部过程或映射以容纳数据。 否则，确保外部过程使用有效的数据类型转换。
EP_13068	不支持的 COM 类型。
说明:	外部过程使用的 COM 数据类型不受支持。
用户响应:	检查支持的 COM 数据类型并对外部过程进行适当的更改。
EP_13069	无法初始化 COM。
说明:	集成服务调用 CoInitialize 失败。
用户响应:	查看 CoInitialize 文档，了解恰当的操作。
EP_13070	非 Windows 平台上不支持 COM 样式的外部过程。
说明:	您已尝试在 UNIX 服务器上运行 COM 外部过程。 COM 样式的外部过程仅在 Windows 平台上运行。
用户响应:	如果需要，先将会话移动到 Windows 服务器，然后重新运行会话。 否则，创建 Informatica 样式的外部过程以替换 COM 样式的过程。
EP_13071	Informatica 样式的转换的一个端口的数据类型无效。
说明:	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
EP_13072	Informatica 样式的外部过程的一个参数的数据类型无效。
说明:	集成服务在 Informatica 样式的外部过程中遇到的参数的数据类型无效。
用户响应:	将数据类型更改为受支持的类型，然后重新运行会话。
EP_13073	Informatica 外部过程日志消息。
说明:	外部过程创建日志消息时显示此消息。
用户响应:	如果需要，检查外部过程以了解消息的原因。
EP_13074	Informatica 外部过程错误消息。
说明:	配置有外部过程的会话遇到错误。
用户响应:	检查外部过程以了解消息的原因。
EP_13075	服务器不支持此 Informatica 外部模块的版本。
说明:	集成服务遇到的外部过程不受支持。
用户响应:	不要使用不受支持的外部过程模块。
EP_13083	<外部过程转换>: 初始化外部模块 <模块: 外部模块> 时出现致命错误。
说明:	指定外部过程中的 Init 或 InitParams 方法返回了致命错误。
用户响应:	检查指定外部过程中的 Init 或 InitParams 方法的代码，并更正致命错误。阅读会话日志，连接外部过程记录的相关消息。
EP_13084	数据转换错误。
说明:	集成服务无法将外部过程转换中的字符串端口转换为外部过程中的日期/时间输入端口。字符串未采用默认日期格式 (MM/DD/YYYY HH24:MI:SS)。
用户响应:	结合使用 TO_DATE 与适当的格式字符串将字符串转换为日期。
说明:	集成服务无法将外部过程日期/时间输出端口中的数据转换为外部过程转换中的字符串端口。
用户响应:	将外部过程转换端口更改为日期/时间。
EP_13089	将初始化参数转换为构造函数参数的正确数据类型时出错。
说明:	在外部过程转换的初始化属性中，集成服务无法将您指定的参数转换为用于外部过程中的构造函数的 COM 数据类型。集成服务在调用外部过程中的构造函数之前，它尝试将外部过程转换中的初始化参数转换为所需的 COM 数据类型。
用户响应:	在外部过程转换的“初始化属性”选项卡中编辑参数。输入集成服务可以转换为构造函数所需的 COM 数据类型的值。
EP_13103	<外部过程转换>: 外部过程 <外部过程> 返回致命错误。
说明:	指定的外部过程返回了致命错误。
用户响应:	检查指定外部过程的代码，并更正致命错误。阅读会话日志，连接外部过程记录的相关消息。
EP_13124	<外部过程转换>: 初始化外部模块 <模块: 外部模块> 时出现致命错误。
说明:	指定外部过程中的 Init 或 InitParams 方法返回了致命错误。

用户响应:	检查指定外部过程中的 Init 或 InitParams 方法的代码, 并更正致命错误。阅读会话日志, 连接外部过程记录的相关消息。
EP_13261	致命错误: 对于活动自定义转换, 当转换范围非 ROW 或者当数据访问模式是 ARRAY 时, 设置传递端口是非法的。
说明:	当转换范围是事务或所有输入并且数据访问模式为基于行时, 自定义转换过程代码使用 INFA_CTSetPassThruPort() 函数。
用户响应:	将转换范围更改为行。
说明:	活动自定义转换的过程代码使用 INFA_CTSetPassThruPort() 函数, 数据访问模式为基于数组。
用户响应:	编辑过程代码并使用基于数组的模式数据处理函数为所有输出端口设置数据。不要使用 INFA_CTSetPassThruPort() 函数。
EP_13262	致命错误: 对于活动自定义转换, 当转换范围非 ROW 或者当数据访问模式是 ARRAY 时, 将默认行策略设置为传递是非法的。
说明:	当转换范围是事务或所有输入并且数据访问模式为基于行时, 自定义转换过程代码使用 INFA_CTSetRowStrategy() 函数将默认行策略定义为传递。
用户响应:	将转换范围更改为行。
说明:	活动自定义转换的过程代码使用 INFA_CTSetRowStrategy() 函数将默认行策略定义为传递, 数据访问模式为基于数组。
用户响应:	编辑过程代码并使用 INFA_CTASetRowStrategy() 函数将默认行策略定义为传递。
EP_13263	致命错误: 当数据访问模式非 ARRAY 时, 调用 INFA_CTASetInputErrorRow 是非法的。
说明:	自定义转换过程代码使用 INFA_CTASetInputErrorRowM() 或 INFA_CTASetInputErrorRowU() 函数, 数据访问模式为基于行。
用户响应:	编辑过程代码并删除 INFA_CTASetInputErrorRowM() 或 INFA_CTASetInputErrorRowU() 函数。或者, 您也可以在输入行通知函数中返回 INFA_ROWERROR 以通知集成服务特定输入行出错。
EP_13264	致命错误: 在 inputRowNotification 之外调用 INFA_CTGetRowStrategy 是非法的。
说明:	自定义转换过程代码在除 p_<proc_name>_inputRowNotification() 函数之外的函数内使用 INFA_CTGetRowStrategy() 函数。
用户响应:	编辑过程代码并在 p_<proc_name>_inputRowNotification() 函数内使用 INFA_CTGetRowStrategy() 函数。
EP_13265	致命错误: 当数据访问模式为 ARRAY 时, 调用 INFA_CTGetRowStrategy 是非法的。
说明:	数据访问模式为基于数组时, 自定义转换过程代码使用 INFA_CTGetRowStrategy() 函数。
用户响应:	编辑过程代码并使用 INFA_CTASetRowStrategy() 函数获取默认行策略。
EP_13266	致命错误: 当转换范围是 ROW 时, 在 inputRowNotification 之外调用 INFA_CTOutputNotification 是非法的。
说明:	当转换范围为行时, 自定义转换过程代码在除 p_<proc_name>_inputRowNotification() 函数之外的函数内使用 INFA_CTOutputNotification() 函数。
用户响应:	将转换范围更改为事务或所有输入。

EP_13267	致命错误：为 OutputNotification 设置了无效的块大小。
说明：	自定义转换过程代码使用 INFA_CTASetNumRowsInBlock() 函数设置块中的行数。但是，该行数无效。
用户响应：	编辑过程代码，并验证 INFA_CTASetNumRowsInBlock() 函数中的 nRows 参数的值是否大于 0 且小于等于 INFA_CTAGetOutputRowMax() 函数返回的值。
EP_13268	致命错误：在运行时调用 INFA_CTASetOutputNumRowsMax 是非法的。
说明：	自定义转换过程代码在通知函数中包含 INFA_CTASetOutputNumRowMax() 函数。
用户响应：	编辑过程代码，并且仅在初始化函数中使用 INFA_CTASetOutputNumRowMax() 函数。
EP_13269	致命错误：正在向 INFA_CTASetOutputNumRowsMax 传递无效的块大小。
说明：	自定义转换过程代码使用 INFA_CTASetOutputNumRowMax() 函数，但 nRowsMax 参数是无效数字。
用户响应：	编辑过程代码，并验证 nRowsMax 是否为正数。
EP_13270	致命错误: 下游转换遇到致命错误。请参考会话日志。
说明：	自定义转换的下游转换遇到致命错误。
用户响应：	阅读会话日志以了解其他错误消息。

EB 消息

ESSBASEWRT_203044	无法创建错误日志文件目录。
说明：	PowerCenter 集成服务无法在会话级别创建错误日志文件目录。错误日志文件目录无效。或者在会话级别缺少错误日志文件目录。
用户响应：	验证“错误日志文件目录”属性中指定的路径和错误日志文件名。

EXP 消息

EXP_19007	日期函数错误。
说明：	在日期函数中输入的参数无效。
用户响应：	检查函数语法并输入有效的参数。
EXP_19108	集成服务无法解析日期格式 <日期格式字符串>。
说明：	在日期函数中输入的日期格式无效。
用户响应：	检查函数语法并输入有效的日期格式字符串。

EXP_19138	集成服务无法解析日期格式 <日期格式的单位部分>。
说明:	日期格式已输入到日期函数中。日期格式字符串的一部分无效。
用户响应:	检查函数语法并输入有效的日期格式字符串。
EXP_19145	日期值字符串无效: <日期格式字符串>。
说明:	为 TO_DATE 函数提供的字符串参数无效。
用户响应:	检查函数语法并输入有效的字符串参数。
EXP_19160	找不到版本 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中) 。
说明:	自定义函数开发程序未实施 INFA_EXPR_GetPluginVersion 函数。
用户响应:	自定义函数开发程序需要在实施文件中实施该函数。
EXP_19161	版本 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中) 失败。
说明:	自定义函数开发程序已将 INFA_EXPR_GetPluginVersion 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明:	自定义函数开发程序未将插件版本配置为与自定义函数 API 版本兼容。自定义函数 API 版本包括主版本号、次版本号和补丁编号, 例如 8.0.0。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将 INFA_EXPR_GetPluginVersion 中的插件版本配置为与自定义函数 API 版本兼容。
EXP_19162	模块 <模块名称> 接口版本 <版本号> 与框架版本 <版本号> 不兼容。
说明:	自定义函数开发程序未将插件版本配置为与自定义函数 API 版本兼容。自定义函数 API 版本包括主版本号、次版本号和补丁编号, 例如 8.0.0。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将 INFA_EXPR_GetPluginVersion 中的插件版本配置为与自定义函数 API 版本兼容。
EXP_19163	找不到模块 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中) 。
说明:	自定义函数开发程序未实施 INFA_EXPR_ModuleGetUserInterface 函数。
用户响应:	自定义函数开发程序需要在实施文件中实施该函数。
EXP_19164	模块 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中) 失败。
说明:	自定义函数开发程序已将 INFA_EXPR_GetPluginVersion 函数配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
EXP_19165	<函数名称> 的模块初始化失败: <错误消息>。
说明:	自定义函数开发程序将 module_init 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明:	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应:	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。
EXP_19166	找不到验证 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中) 。
说明:	自定义函数开发程序未实施 INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface。

用户响应:	自定义函数开发程序需要在实施文件中实施该函数。
EXP_19167	找不到函数 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中)。
说明:	自定义函数开发程序未实施 INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface。
用户响应:	自定义函数开发程序需要在实施文件中实施该函数。
EXP_19168	找不到函数实例 API <函数名称> (在模块 <模块名称> 中)。
说明:	自定义函数开发程序未实施 INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface。
用户响应:	自定义函数开发程序需要在实施文件中实施该函数。
EXP_19169	<函数名称> 的模块取消初始化失败: <错误消息>。
说明:	自定义函数开发程序已将 module_deinit 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明:	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应:	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。
EXP_19170	无法获取 <函数名称> 的验证接口。
说明:	自定义函数开发程序已将 INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
EXP_19171	无法获取 <函数名称> 的函数接口。
说明:	自定义函数开发程序已将 INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
EXP_19172	无法获取 <函数名称> 的函数实例接口。
说明:	自定义函数开发程序已将 INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
EXP_19173	无法为 <函数名称> 初始化函数: <错误消息>。
说明:	自定义函数开发程序已将 function_init 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明:	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应:	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。
EXP_19174	无法为 <函数名称> 取消初始化函数: <错误消息>。
说明:	自定义函数开发程序已将 function_deinit 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应:	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明:	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应:	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。

EXP_19175	<函数名称> 的函数验证失败：<错误消息>。
说明：	自定义函数开发程序已将验证 API 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应：	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明：	自定义函数开发程序为自定义函数指定的返回数据类型无效。
用户响应：	自定义函数开发程序需要为自定义函数指定有效的返回数据类型。
EXP_19176	无法为 <函数名称> 获得 process row API。
说明：	自定义函数开发程序未将指针设置为 INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface 中的 processRow。
用户响应：	自定义函数开发程序需要将指针设置为 INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface 中的 processRow。
说明：	自定义函数开发程序未实施 processRow。
用户响应：	自定义函数开发程序需要在实施文件中实施该函数。
EXP_19177	无法为 <函数名称> 初始化函数实例：<错误消息>。
说明：	自定义函数开发程序已将 fnInstance_init 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应：	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明：	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应：	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。
EXP_19178	无法为 <函数名称> 取消初始化函数实例：<错误消息>。
说明：	自定义函数开发程序已将 fnInstance_deinit 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应：	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明：	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应：	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。
EXP_19179	为返回值指定了无效数据类型。
说明：	自定义函数开发程序为自定义函数指定的返回数据类型无效。
用户响应：	自定义函数开发程序需要为自定义函数指定有效的返回数据类型。
EXP_19180	函数 <函数名称> 的 process row 失败：<错误消息>。
说明：	自定义函数开发程序已将 processRow 配置为返回 INFA_FAILURE。
用户响应：	自定义函数开发程序需要将函数配置为返回 INFA_SUCCESS。
说明：	函数失败的原因在其他错误消息中指明。
用户响应：	自定义函数开发程序可能需要更正函数语法。
EXP_19181	无法获取 <函数名称> 的验证函数。
说明：	自定义函数开发程序未实施下列一个或多个函数：validateFunction、getFunctionDescription、getFunctionPrototype 和 DestroyString。
用户响应：	自定义函数开发程序需要验证这些函数是否已实施。

EXP_19182	用户定义的函数 <用户定义的函数> 有循环相关性。 调用堆栈为 <调用堆栈>。
说明：	指定的用户定义的函数在表达式语法中包含对自身的引用。 或者，它包含另一个引用它的用户定义的函数。
用户响应：	修改用户定义的函数，以便它不引用自身或另一个用户定义的函数（该函数引用错误消息中指定的用户定义的函数）。
EXP_19183	用户定义的函数 <用户定义的函数> 使用汇总器函数。
说明：	指定的用户定义的函数在语法中包含汇总器函数。 这是不允许的。
用户响应：	从函数语法中删除汇总器函数。
EXP_19185	用户定义的函数 <用户定义的函数> 的编译失败。
说明：	集成服务无法验证用户定义的函数。
用户响应：	编辑用户定义的函数并确保函数语法有效。 有关详细信息，请查看其他错误消息。
EXP_19186	<<表达式致命错误：用户定义的函数>> <令牌>：<错误消息>。 <子表达式>。
说明：	集成服务在计算用户定义的函数中的表达式时遇到错误。 例如，集成服务正在调用存储的过程，但无法访问数据库。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
EXP_19187	<<表达式错误：用户定义的函数>> <令牌>：<错误消息>。 <子表达式>。
说明：	集成服务已截断操作数值，因为精度过低。 错误消息可能提供有关此错误的详细信息。
用户响应：	提高精度。
说明：	整数值发生了数据溢出。
用户响应：	检查溢出的数据值。 错误消息可能提供有关此错误的详细信息。
EXP_19188	<<表达式警告：用户定义的函数>> <令牌>：<错误消息>。 <子表达式>。
说明：	集成服务在 COM 和 Informatica 数据类型之间转换时遇到错误。 外部过程尝试了无效转换，或发生数据溢出。
用户响应：	查看会话日志，以了解与数据溢出或无效数据类型转换相关的消息。 如果数据溢出，更改外部过程或映射以容纳数据。 否则，确保外部过程使用有效的数据类型转换。
EXP_19189	为用户定义的函数 <用户定义的函数> 提取元数据时出错。
说明：	集成服务或 PowerCenter 客户端无法为指定的用户定义的函数提取元数据。
用户响应：	关闭存储库连接，然后重新连接。 重新运行会话。 验证您正在尝试使用的用户定义的函数是否存在。
EXP_19190	错误：用户定义的函数 <用户定义的函数> 的参数不匹配
说明：	用户定义的函数中的参数数量与所需的参数数量不匹配。 用户定义的函数包含的参数可能过多或过少。
用户响应：	编辑用户定义的函数以包含正确数量的参数。

EXP_19191	表达式的参数名称必须以 x 或 X 开头。
说明:	表达式的参数未正确命名。 Java 表达式的参数名称必须以 x 或 X 开头。
用户响应:	重命名参数。
EXP_19192	参数数量过大。
说明:	参数名称中的数量过大。 该数量大于整数值可以存储的数量。
用户响应:	减少表达式的参数数量。
EXP_19193	无法从参数名称中获得参数索引。
说明:	您为表达式创建了一个或多个参数名称，但未正确命名参数。 表达式的参数名称必须以 x 或 X 开头，后跟从 1 开始的整数（索引）。 表达式的所有参数必须按顺序编制索引，例如 x1、x2、x3。
用户响应:	重命名参数。
EXP_19194	参数索引 <索引编号> 超过表达式中的预期参数数量 <数量>。
说明:	表达式包含的参数拥有的索引大于表达式的预期参数数量。 例如，您创建的表达式取两个参数，但表达式中使用的参数名称为 x3。 而表达式应使用 x1 和 x2。
用户响应:	您调用表达式时，使用数量正确的表达式参数。
EXP_19195	错误：不可调用的用户定义的函数 <用户定义的函数> 在表达式中被直接调用。
说明:	表达式包含不可调用的用户定义的函数。 您可能在表达式语法中手动输入了用户定义的函数。 或者，表达式包含您已修改为不可调用的用户定义的函数。
用户响应:	编辑该用户定义的函数，使之可调用。 或者，从表达式中删除该用户定义的函数。
EXP_19197	错误：Designer 找不到函数 <函数名称>。 函数名称可能不正确。
说明:	表达式包含的函数的函数名称错误。
用户响应:	确保端口名称正确。
EXP_20010	集成服务无法解析日期格式 <日期格式>。 需要的格式为秒钟及以上。
说明:	在 SYSTIMESTAMP 函数中输入的日期格式无效。
用户响应:	检查函数语法并输入有效的日期格式。
EXP_20011	日期函数错误。 需要的格式为秒钟及以上。
说明:	变量端口为 SYSTIMESTAMP 函数提供的日期格式无效。
用户响应:	检查变量端口并确保它提供的日期格式有效。

EXPFN 消息

EXPFN_34016	为转换传递了无效数字。
说明:	源基数值无法表示您要通过 CONVERT_BASE 转换的数字值。例如，源基数值为 2，而输入值为 123。输入值只能为多个 0 或 1。
用户响应:	验证源基数能否表示输入值。
EXPFN_34017	无法将数字转换为十进制基数。
说明:	CONVERT_BASE 的输入值大于将值转换为以 10 为基数允许的最大值。
用户响应:	验证是否所有输入值都能转换为以 10 为基数。

第 8 章

F 消息代码

本章包括以下主题：

- [FEXP 消息, 117](#)
- [FR 消息, 118](#)
- [FTP 消息, 124](#)

FEXP 消息

FEXP_87001	打开文件 <文件名> 时出现以下系统错误：<错误编号>：<错误消息>。
说明：	集成服务因系统错误而无法打开 FastExport 输出文件或控制文件。例如，输出文件不存在。
用户响应：	验证文件是否存在以及是否未损坏。
FEXP_87004	进程 <ID 编号> 已退出，出现了错误 <FastExport 错误代码>。
说明：	Teradata FastExport 进程已因所示的错误而终止。
用户响应：	修复 FastExport 错误并重新启动会话。
FEXP_87005	进程 <ID 编号> 已因收到信号 <编号> 而退出。
说明：	Teradata FastExport 进程已因所示的操作信号而失败。
用户响应：	修复错误并重新启动会话。
FEXP_87009	生成进程 <ID 编号> 时出现以下系统错误：<错误编号>：<错误消息>。
说明：	集成服务因所示的错误而无法启动 FastExport 进程。例如，计算机可能过载或资源不足。
用户响应：	修复错误并重新启动会话。
FEXP_87015	读取输出文件时出现以下系统错误：<错误编号>：<错误消息>。
说明：	集成服务因系统错误而无法读取 FastExport 输出文件中的数据。例如，输出文件可能损坏。
用户响应：	验证输出文件是否存在以及是否未损坏。
FEXP_87016	接收到意外数据。
说明：	集成服务在解析 FastExport 输出文件时遇到了非法字符。
用户响应：	验证输出文件是否不包含任何非法字符。

FEXP_87017	接收到意外 EOF。
说明：	集成服务在解析 FastExport 输出文件时遇到了意外的文件结尾字符。
用户响应：	验证输出文件是否不为空。
FEXP_87018	关闭文件 <文件名> 时出现以下系统错误：<错误编号>：<错误消息>。
说明：	集成服务因系统错误而无法关闭 FastExport 输出文件或控制文件。例如，输出文件可能不再存在。
用户响应：	验证该文件是否存在。
FEXP_87024	在行号 <行号> 处（代码页映射文件 <file name> 中）出现问题。请查看文件中指定的文件格式。
说明：	fexpcodepagemapfile.dat 文件中的行号使用的格式不正确。每行都必须以感叹号 (!) 开头以指定注释，或者必须采用以下格式在一行中输入名称，从而为 Teradata 字符集分配 PowerCenter 代码页：<PowerCenter 代码页>=<Teradata 字符集>。 行不能仅包含空格或制表符字符。
用户响应：	修改文件，以便指定的行号采用正确的格式。
FEXP_87026	集成服务尝试获得会话属性的值时，发生以下系统错误：[[{0}].
说明：	在 FastExport 会话中，Teradata FastExport 进程因所示的错误而无法从集成服务获得会话属性的值。
用户响应：	修复错误并重新启动会话。

FR 消息

FR_3000	打开文件 <文件名> 时出错。操作系统错误消息 <错误消息>。
说明：	会话属性中指定的文件名错误。文件不存在时会显示操作系统错误。
用户响应：	在工作流管理器的会话属性中，更正文件名。 如果您正在 Metadata Manager 中加载打包的资源，检查 PowerCenter 集成服务进程属性 \$PMSourceFileDir 的值。Metadata Manager 会在 \$PMRootDir/SrcFiles 目录中的 IME 文件中存储打包的资源的已转换元数据。如果 \$PMSourceFileDir 属性未设置为 \$PMRootDir/SrcFiles，则 Metadata Manager 找不到 IME 文件。
FR_3002	读取文件 <文件名> 时出错。操作系统错误消息 <错误消息>。
说明：	这是操作系统错误。
用户响应：	操作系统错误编号会随此消息一起显示。如有需要，参见操作系统文档，了解恰当的操作。
FR_3013	设置字段分隔字符串时出错。
说明：	集成服务无法标识字段分隔符。可能存在存储库不一致情况。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

FR_3015	警告！ 行 <行 ID>， 字段 <名称>： 数据已截断。
说明：	数据大于字段长度（仅带分隔符的文件）， 强制集成服务截断数据。
用户响应：	要避免截断数据， 请相应地增加字段长度。
FR_3016	记录长度 <记录 ID> 大于换行缓冲区长度 <数字>（用于 <字符串>）。
说明：	缓冲区长度不足。
用户响应：	在会话属性中， 增大“换行缓冲区长度”的设置。 记录长度可能不是换行缓冲区长度应增加到的大小。 检查源数据文件。
FR_3023	打开 ftp 连接时出错。
说明：	您在会话中指定的 FTP 连接错误。 您可能已使用错误的用户名或密码。 或者 FTP 服务器可能停止运行。
用户响应：	验证在会话属性中指定的 FTP 连接是否正确并手动测试该 FTP 连接。
FR_3024	传输远程文件时出错。
说明：	您尝试使用 FTP 传输的文件不存在。
用户响应：	验证文件是否存在以及您的拼写是否正确。
说明：	您无权访问远程文件。
用户响应：	联系 FTP 系统管理员。
FR_3029	带分隔符的文件属性错误： 转义符不能与引号字符一样。
说明：	您在带分隔符的平面文件源中为转义字符和可选的引号字符指定的同为引号。
用户响应：	指定不同的转义字符或引号字符。
FR_3030	带分隔符的文件属性错误： 分隔符不能包含引号字符。
说明：	选定的引号字符是分隔符之一。
用户响应：	指定除引号字符之外的分隔符。
FR_3031	带分隔符的文件属性错误： 分隔符不能包含转义字符。
说明：	选定的转义字符是分隔符之一。
用户响应：	指定除转义字符之外的分隔符。
FR_3032	带分隔符的文件属性错误： 必须指定至少一个分隔符。
说明：	您未指定分隔符。
用户响应：	指定分隔符。
FR_3033	带分隔符的文件读取器： 警告！ 列 <列名称>（属于文件 <文件名>）中缺少匹配的引号字符。 一直读取到该列的行尾。
说明：	指定列中缺少右引号。
用户响应：	查看文件并在适当的位置添加右引号字符。

FR_3034	带分隔符的文件读取器：警告！跳过多余字符 - 在列 <列名称>（在文件 <文件名> 中）的右引号之后。
说明：	指定列中的右引号分隔符之后有其他字符。集成服务未读取额外的字符。
用户响应：	在源文件中查找以验证跳过的字符是否要成为列的一部分。如果是，则将文件重新导入 Source Analyzer 中。
FR_3035	打开文件 NULL 时出错。操作系统错误消息。
说明：	从源文件读取时出现内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FR_3036	错误：在 ASCII 数据移动模式下，转义字符 <转义字符值> 不在 Latin1 代码页中。
说明：	您已将集成服务配置为在 ASCII 模式下运行。文件源代码页是 Latin1，而您为文件源选择的转义字符在 Latin1 代码页中无效。
用户响应：	选择在 Latin1 代码页中有效的转义字符。
FR_3037	错误：在 ASCII 数据移动模式下，字段分隔字符串至少有一个字符 <分隔符值> 不在 Latin1 代码页中。
说明：	您已将集成服务配置为在 ASCII 模式下运行。文件源代码页是 Latin1，而您为文件源选择的分隔符在 Latin1 代码页中无效。
用户响应：	选择在 Latin1 代码页中有效的分隔符。
FR_3038	错误：在 UNICODE 数据移动模式下，转义字符 <转义字符值> 在当前文件代码页 <代码页名称> 中无效。
说明：	您已将集成服务配置为在 Unicode 模式下运行，而您为文件源选择的转义字符在文件源代码页中无效。
用户响应：	选择在源代码页中有效的转义字符。
FR_3039	错误：在 UNICODE 数据移动模式下，字段分隔字符串至少有一个字符 <分隔符值> 在当前文件代码页 <代码页名称> 中无效。
说明：	您已将集成服务配置为在 Unicode 模式下运行，而您为文件源选择的分隔符在文件源代码页中无效。
用户响应：	选择在源代码页中有效的分隔符。
FR_3041	错误：带分隔符的平面文件的代码页 <代码页名称> 无效。
说明：	您选择的代码页对于带分隔符的平面文件格式无效。
用户响应：	选择对于带分隔符的平面文件有效的代码页。
FR_3043	错误：在 ASCII 数据移动模式下使用基于 EBCDIC 的多字节代码页 <代码页名称> 无效。
说明：	您已将集成服务配置为在 ASCII 模式下运行，并为文件源选择了基于 EBCDIC 的多字节代码页。
用户响应：	如果数据需要基于 EBCDIC 的多字节代码页，则在 Unicode 模式下运行集成服务。否则，为源选择有效的代码页。
FR_3045	错误：未找到代码页 <代码页 ID>。请先安装它。
说明：	集成服务找不到您指定的代码页。

用户响应:	安装正确的代码页。
FR_3046	错误! 数据 <字符串数据> (在固定宽度文件 <文件名> 中) 未在针对字段 <字段名称> 的固定宽度边界处结束。
说明:	多字节数据不符合此列的固定宽度边界。
用户响应:	更改字段宽度或用空格填充列, 以便字段刚好符合。
FR_3047	错误: 固定宽度的平面文件的代码页 <代码页名称> 无效。
说明:	您选择的代码页对于固定宽度的文件无效。
用户响应:	选择对于固定宽度的文件有效的代码页。
FR_3048	错误: 在 UNICODE 数据移动模式下, 空字符 <空字符值> 在当前文件代码页 <代码页名称> 中无效。
说明:	您指定的空字符在源平面文件代码页中无效。
用户响应:	使用在源平面文件代码页中有效的空字符。
FR_3049	错误: 在 ASCII 数据移动模式下, 空字符 <空字符值> 不在 Latin1 代码页中。
说明:	您已将集成服务配置为在 ASCII 模式下运行, 并指定了在 Latin1 代码页中无效的空字符。
用户响应:	指定在 Latin1 代码页中有效的空字符。
FR_3050	错误: 固定宽度的 VSAM 文件的代码页 <代码页名称> 无效。
说明:	您选择的代码页对于 VSAM 文件无效。
用户响应:	选择对于 VSAM 文件有效的代码页。
FR_3051	错误: 二进制空字符 <空字符值> 无效。十进制值不在 0 和 255 之间。
说明:	您输入的空字符值无效。
用户响应:	指定介于 0 和 255 之间的空字符值。
FR_3053	错误! 数据 <字符串数据> (在固定宽度文件 <文件名> 中) 未在固定宽度边界 <记录之间要跳过的字节数> 处结束。下一行/记录也将是一处错误。
说明:	记录之间要跳过的字节数大于 0。如果记录之间要跳过的字节数大于 0, 则这些字节中存在对齐错误。记录数据未在这些跳过的字节的固定宽度边界处结束。
用户响应:	修复数据和行/记录之间要跳过的字节数设置。
FR_3054	错误! 其余数据 <字符串数据> (在固定宽度文件 <文件名> 中的非重复二进制空字段中) 未在针对字段 <字段名称> 的固定宽度边界处结束。
说明:	非重复二进制空字段中的其余数据未在该字段的固定宽度边界处结束。
用户响应:	修复数据和/或固定宽度设置。
FR_3056	从文件 <文件名> 读取时出错。
说明:	读取源文件时出错。
用户响应:	查看记录的其他错误消息以了解更多详细信息。

FR_3057	错误：固定宽度平面文件或固定宽度 VSAM 文件的数据不足。行数据是 <行数据>。
说明：	非换行数据过小。显示的数据是行，包含记录之间的尾随字节。
用户响应：	确保数据的长度正确，并且行之间的字节数符合源文件选项。
FR_3058	处理 COBOL 文件时出错：无法解析输入 [<数据> 中的数字字符（位于 <位置> 位置）必须在 Latin1 代码页中]。
说明：	读取器无法读取输入字段，因为输入字段包含不在 Latin 1 代码页中的字符。
用户响应：	更改输入字段以包含 Latin 1 字符数据。
FR_3059	处理记录 <记录名称>（在文件 <文件名> 中）时出错：记录无效，因为至少一组重新定义无效（重新定义不是正好在字符边界处，或者存在 picnum 字段转换错误）。
说明：	在文件源中，至少一个 REDEFINES 语句导致字符超出字段边界。
用户响应：	检查并更正出错的行。
说明：	定义错误。
用户响应：	编辑 REDEFINES 语句。
FR_3060	处理记录 <记录名称>（在文件 <文件名> 中）时出错：在解释多个重新定义时，在 <位置编号，引用行的字节偏移量> 这一位置存在转换状态冲突。
说明：	在文件源中，其中一个 REDEFINES 语句将行保留在移入状态，而另一个 REDEFINES 语句将行保留在移出状态。
用户响应：	检查并更正出错的行或编辑 REDEFINES 语句。
FR_3061	打开 WebSphere MQ 队列时出错。操作系统错误消息。
说明：	集成服务无法打开队列。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
FR_3064	警告：文件的最后一行不完整。
说明：	固定宽度文件中的最后一行包含空列。集成服务会跳过最后一行。
用户响应：	验证源文件中的最后一行是否包含有效数据。
FR_3065	行 <行编号>，字段 <列名称>：无效数字 - <列数据>。该行将被跳过。
说明：	源文件包含数字列中的字符串数据。集成服务会跳过该行。
用户响应：	验证源文件中的行是否包含有效数据。
FR_3066	错误：在 ASCII 数据移动模式下，日期格式字符串至少有一个字符十进制值=<数字>不在 Latin1 代码页中。
说明：	日期时间列的日期格式字符串包含的字符不是 7 位 ASCII。
用户响应：	在 Designer 中，使用 7 位 ASCII 字符为日期时间列格式字符串编辑平面文件源定义。
FR_3067	行 <行编号>，字段 <列名称>：无效日期 - <列数据>。该行将被跳过。
说明：	源文件包含日期时间列中的无效数据。集成服务会跳过该行。
用户响应：	验证源文件中的行是否包含有效数据。

FR_3068	<日期格式> 提供的日期格式无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FR_3069	错误: 字符 “<字符>” 用作分隔符和字段 <列名称> 的千位分隔符。
说明:	在 Designer 中, 您为文件分隔符和指定数字列的千位分隔符指定了相同的字符。
用户响应:	验证源文件是否包含不同的千位分隔符字符和列分隔符字符。 编辑 Source Analyzer 中的源定义, 或重新将其导入。
FR_3070	错误: 字符 “<字符>” 用作分隔符和字段 <列名称> 的小数分隔符。
说明:	在 Designer 中, 您为文件分隔符和指定数字列的小数分隔符指定了相同的字符。
用户响应:	验证源文件是否包含不同的小数分隔符字符和列分隔符字符。 编辑 Source Analyzer 中的源定义, 或重新将其导入。
FR_3072	错误: 平面文件 <文件名> 不能进行读取处理。
说明:	集成服务无法访问源文件。
用户响应:	验证集成服务能否访问托管该文件的计算机。 向 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予该文件所在目录的读取权限。
FR_3074	行 <行编号> 处出错。 多字节字符间跨两个字段或两行。 记录将被跳过。
说明:	在固定宽度文件源中, 列中的多字节字符跨两行。 集成服务会跳过该行。
用户响应:	验证源文件中的行是否包含有效数据。 此外, 验证源文件中的数据是否符合源定义。
FR_3075	错误: MQ 关联源限定符的源文件类型不能是间接型。
说明:	您为源文件类型选择了间接型。 映射包含关联源限定符时, 源文件类型必须为直接型。
用户响应:	选择直接型作为源文件类型。
FR_3077	致命错误: 列 <列名称> 有损坏的格式设置信息。 请将该信息重新保存到存储库中。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FR_3078	致命错误: 无法实时刷新一个不完整的行。
说明:	实时会话期间, 集成服务在处理记录时发出了提交命令。 因此, 会话失败。
用户响应:	先确保更改 WebSphere MQ 源中的所有消息字段均完整, 再运行会话。
FR_3085	错误: 行 <行编号>: 第 <字符> 个字符为空字符, 这在文本输入文件 <文件名> 中是不允许的。
说明:	集成服务无法读取输入字段, 因为该字段包含空字符。
用户响应:	验证源是否不包含空值。
FR_3107	错误: 字符 <字符> 同时用作列分隔符和行分隔符。
说明:	会话已失败, 因为换行符与平面文件中的列分隔符为同一字符。

用户响应:	为平面文件换行符和列分隔符字符配置不同的字符。
FR_3108	错误: 此类型的文件不支持 DSQ <源限定符名称> UCS-2 代码页 UTF-16BE 或 UTF-16LE。
说明:	会话已失败, 因为固定宽度平面文件不支持 UTF-16BE 或 UTF-16LE 代码页。
用户响应:	可以将这些代码页与带分隔符的平面文件结合使用。
FR_3110	打开 SFTP 连接时出错。
说明:	在会话中指定的 SFTP 连接出错。 或者 SFTP 服务器可能停止运行。
用户响应:	验证在会话属性中指定的 SFTP 连接是否正确并手动测试该 SFTP 连接。 此外, 验证指定的用户名和密码是否正确。
FR_3111	通过 SFTP 传输文件时出错。
说明:	远程文件不存在。
用户响应:	验证文件是否存在以及在 SFTP 连接中指定的文件名是否正确。
说明:	SFTP 用户无权访问远程文件。
用户响应:	联系 SFTP 系统管理员。
FR_3115	错误: 为带分隔符的文件源 <源名称> 指定的空字符处理设置冲突。
说明:	FileRdrTruncateStringNull 和 FileRdrTreatNullCharAs 自定义属性已同时启用。 这些自定义属性决定集成服务处理平面文件源中空字符的方式。
用户响应:	禁用其中一个属性。 有关自定义属性的详细信息, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FR_3116	错误: 为带分隔符的文件源 <源名称> 指定的空字符置换字符无效。
说明:	启用 FileRdrTreatNullCharAs 自定义属性后, 集成服务会将源文件中的空字符设置为您定义的字符。 字符格式无效。
用户响应:	定义有效的八进制字符, 例如 \040。 有关自定义属性的详细信息, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FR_3117	集成服务不能将指定的多字节置换字符 <字符> 用于带分隔符的文件源 <源名称>。 请指定一个单字符单位长度的置换字符。
说明:	启用 FileRdrTreatNullCharAs 自定义属性后, 集成服务会将源文件中的空字符设置为您定义的字符。 指定的字符为多字节字符。
用户响应:	定义有效的单字节字符。 有关自定义属性的详细信息, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

FTP 消息

FTP_14002	无法使用 FTP 传输文件, 因为无法获取指定主机的 TCP/IP 地址。
说明:	无法获取使用在 FTP 连接中指定的远程主机名的远程 FTP 远程主机的 TCP/IP 地址。

用户响应:	验证在 FTP 连接中提供的 FTP 主机名是否正确。 联系 FTP 系统管理员。
FTP_14003	无法使用 FTP 传输文件, 因为集成服务不能创建套接字。
说明:	集成服务因文件描述符、内存或 FTP 服务器上的权限等资源不足而无法创建套接字。
用户响应:	联系 FTP 系统管理员。
FTP_14004	无法使用 FTP 传输文件, 因为不能设置套接字选项。
说明:	内部错误。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门。
FTP_14005	无法使用 FTP 传输文件, 因为集成服务无法连接到 FTP 服务器。
说明:	集成服务无法连接到 FTP 服务器, 原因可能是网络已断开。
用户响应:	联系网络管理员。
说明:	未在远程计算机上正确配置 FTP 服务器。
用户响应:	联系 FTP 系统管理员。
FTP_14006	无法使用 FTP 传输文件, 因为集成服务不能读取远程文件。
说明:	集成服务连接到 FTP 服务器后, 网络连接断开。
用户响应:	联系网络管理员、FTP 系统管理员和 Informatica 系统管理员。
FTP_14007	无法使用 FTP 传输文件, 因为 FTP 响应的格式不符合要求。 不支持 FTP 服务器。
说明:	集成服务未识别 FTP 协议。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FTP_14008	关闭 FTP 连接时出错。
说明:	集成服务与 FTP 服务器的连接断开。
用户响应:	联系 FTP 管理员。
FTP_14009	无法使用 FTP 传输文件。 由于用户无效, 无法登录。
说明:	FTP 连接对象中的用户名错误。
用户响应:	验证工作流管理器中的 FTP 用户名。
FTP_14010	无法使用 FTP 传输文件。 由于密码被拒绝, 无法登录。
说明:	FTP 连接对象中的密码错误。
用户响应:	验证连接对象中的 FTP 密码。
FTP_14011	无法使用 FTP 传输文件。 连接请求被 FTP 服务器拒绝。
说明:	FTP 服务器拒绝与集成服务连接。
用户响应:	联系 FTP 系统管理员。

FTP_14012	无法使用 FTP 传输文件。FTP 命令 <命令名称> 被 FTP 服务器拒绝。
说明:	FTP 连接对象中的 FTP 用户不具有读取权限。
用户响应:	对于 Windows, 验证访问文件的 FTP 用户是否具有暂存文件目录的标准读取权限。 对于 UNIX, 准备暂存目录, 以便访问文件的 FTP 用户也拥有该目录。 从要生成文件的目录运行以下 UNIX 命令: % chmod g+s
说明:	这是信息性消息。 集成服务会在您运行文件保留会话时检查文件是否存在。 您首次运行文件保留会话时, 文件不存在。 如果集成服务未找到该文件, 则会将此消息写入会话日志。
用户响应:	无。
FTP_14017	无法使用 FTP 传输文件本地文件 <文件名>。
说明:	集成服务无法打开您在会话属性中指定的本地暂存文件。
用户响应:	查看会话日志以了解更多消息。
FTP_14018	无法使用 FTP 传输文件。 读取本地文件时出错。
说明:	目标文件已写入目标暂存位置, 但集成服务在将文件传输到目标计算机时对其进行读取时遇到错误。
用户响应:	查看会话日志以了解更多消息。
FTP_14019	无法使用 FTP 文件传输文件。 写入本地文件时出错。
说明:	集成服务在写入源暂存文件位置时遇到错误。
用户响应:	确认会话属性中指定的暂存目录。
FTP_14020	无法删除文件。FTP DELE 命令被 FTP 服务器拒绝。
说明:	FTP 用户无权删除暂存文件。
用户响应:	手动删除该文件, 并联系 FTP 系统管理员以获取将来会话的 FTP 文件的删除权限。
FTP_14024	FTP 主机名 <主机名> 格式错误。 请指定 <主机名> 或 <主机名>:<端口>, 其中 0<端口<65536。
说明:	您在“FTP 连接编辑器”对话框中的“主机名”字段中输入的 FTP 主机名格式错误。
用户响应:	在工作流管理器中编辑 FTP 连接。 将主机名格式指定为 <主机名> 或 <主机名:端口>。
FTP_14040	FTP 套接字 <套接字编号> 超时。 FTP 服务器未能及时响应。请验证 FTP 服务器是否正在运行, 或提高 FTP 超时值。
说明:	集成服务已尝试访问 FTP 服务器上的文件源, 但 FTP 服务器在集成服务超时前未发送任何数据。 默认情况下, 集成服务等待 600 秒后超时。
用户响应:	验证 FTP 服务器是否仍在运行。 如果您需要延长集成服务在超时前的等待时间, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FTP_14046	无法重新连接到 <FTP 主机> 上的 FTP 服务器: 重试时限内的 <控制端口编号>。
说明:	连接 FTP 服务器失败。 集成服务在 FTP 连接对象的重试时限内无法重新连接到 FTP 服务器。
用户响应:	检查 FTP 服务器的状态, 然后重新运行会话。 如果会话已启用恢复, 则恢复该会话。

FTP_14047	在上次读取后源文件 <文件名> 或其时间戳已更改。会话应立即终止。
说明:	为会话连接 FTP 服务器失败，集成服务已重新连接到 FTP 服务器。但是，上次集成服务从文件读取后会话的源文件已更改，因此会话失败。
用户响应:	重新运行会话。如果会话已启用恢复，则恢复该会话。
FTP_14048	FTP 服务器不支持 FTP 命令 <FTP 命令>。恢复能力已禁用。
说明:	连接 FTP 服务器失败。集成服务已重新连接到 FTP 服务器并尝试重新启动文件传输。但是，FTP 服务器不支持重新启动文件传输所需的 REST、MDTM 或 SIZE FTP 命令。因此，会话失败。
用户响应:	对于复原 FTP 连接，FTP 服务器必须支持 REST、MDTM 或 SIZE FTP 命令。
FTP_14049	FTP 服务器不支持 FTP 命令 <FTP 命令>。无法重新启动到 FTP 服务器的文件传输。
说明:	连接 FTP 服务器失败。集成服务已重新连接到 FTP 服务器并尝试重新启动文件传输。但是，FTP 服务器不支持重新启动文件传输所需的 REST、MDTM 或 SIZE FTP 命令。因此，会话失败。
用户响应:	对于复原 FTP 连接，FTP 服务器必须支持 REST、MDTM 或 SIZE FTP 命令。
FTP_14050	DTM 缓冲区包含的数据不足，无法重新启动文件传输。正在终止会话。
说明:	集成服务已将某些目标数据传输到远程 FTP 服务器，但连接失败。FTP 服务器未将部分目标数据写入远程文件，目标数据不再位于 DTM 进程的缓冲区中。因此，数据已丢失，集成服务在重新连接到 FTP 服务器后无法启动文件传输。
用户响应:	重新运行会话。
FTP_14055	套接字 <套接字编号> 遇到错误: <错误文本>。
说明:	集成服务遇到了套接字错误。因此，会话失败。
用户响应:	更正错误，然后重新运行会话。
FTP_14056	高可用性许可证不存在。已忽略为集成服务与 FTP 服务器的连接指定的重试时限。
说明:	已在 FTP 连接对象中配置重试时限，但您不具有高可用性选项。已忽略重试时限。
用户响应:	无。
FTP_14057	无法使用 SFTP 传输文件，因为集成服务无法获取指定主机的 TCP/IP 地址。
说明:	无法获取使用在 SFTP 连接中指定的远程主机名的远程 SFTP 远程主机的 TCP/IP 地址。
用户响应:	验证在 SFTP 连接中提供的 SFTP 主机名是否正确。 联系 SFTP 系统管理员。
FTP_14058	无法使用 SFTP 传输文件，因为集成服务不能创建套接字。
说明:	集成服务因文件描述符、内存或 SFTP 服务器上的权限等资源不足而无法创建套接字。
用户响应:	联系 SFTP 系统管理员。
FTP_14059	无法使用 SFTP 传输文件，因为集成服务无法连接到 SFTP 服务器。
说明:	集成服务无法连接到 SFTP 服务器，原因可能是网络已断开。
用户响应:	联系网络管理员。

说明:	未在远程计算机上正确配置 SFTP 服务器。
用户响应:	联系 SFTP 系统管理员。
FTP_14060	SFTP 主机名 <主机名> 格式错误。指定 <主机名> 或 <主机名>:<端口>, 其中 0<端口<65536。
说明:	在 FTP 连接中指定的主机名不是集成服务所需的格式。
用户响应:	在工作流监视器中编辑 FTP 连接。将主机名格式指定为 <主机名> 或 <主机名:端口>。
FTP_14061	无法使用 SFTP 传输文件本地文件 <文件名>。
说明:	集成服务无法打开会话属性中指定的本地暂存文件。
用户响应:	查看会话日志以了解更多消息。
FTP_14062	无法使用 SFTP 传输文件。读取本地文件时出错。
说明:	目标文件已写入目标暂存位置, 但集成服务在从本地暂存文件读取时遇到错误。
用户响应:	查看会话日志以了解更多消息。
FTP_14063	无法使用 SFTP 传输文件。写入本地文件时出错。
说明:	集成服务在写入源暂存文件位置时遇到错误
用户响应:	确认会话属性中指定的暂存目录。
FTP_14064	无法通过 SFTP 删除远程文件 <文件名>: <系统错误>。
说明:	SFTP 用户无权删除暂存文件。
用户响应:	手动删除该文件, 并联系 SFTP 系统管理员以获取将来会话的 SFTP 文件的删除权限。
FTP_14065	无法初始化与 SFTP 服务器的 SSH2 会话 (传输层): <系统消息>。
说明:	集成服务使用的 SSH 库与 SFTP 服务器上的库文件不兼容。
用户响应:	验证 SFTP 服务器是否支持集成服务使用的 SSH 版本。
说明:	集成服务遇到了套接字错误。因此, 会话失败。
用户响应:	查看错误消息, 更正错误, 然后重新运行会话。
FTP_14066	向远程 SFTP 服务器进行身份验证失败: <系统消息>。
说明:	身份验证失败。
用户响应:	验证 FTP 连接中提供的身份验证信息对于 SFTP 服务器所需的身份验证方法有效。
FTP_14067	无法初始化 SFTP 子系统: <库消息>。
说明:	与外部库相关的错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
FTP_14068	无法通过 SFTP 打开远程文件 <文件名>: <系统消息>。
说明:	文件不存在或您无权打开该文件。
用户响应:	验证文件名和文件权限。

FTP_14074	集成服务未尝试使用公钥身份验证连接到 SFTP 服务器，因为未指定公钥和私钥文件名。
说明：	FTP 连接中未提供公钥和私钥文件名。
用户响应：	在 FTP 连接中指定公钥和私钥文件名。
FTP_14081	远程 SFTP 服务器未响应。
说明：	集成服务无法连接到 SFTP 服务器，原因可能是网络已断开。
用户响应：	联系网络管理员。
说明：	未在远程计算机上正确配置 SFTP 服务器。
用户响应：	联系 SFTP 系统管理员。
FTP_14083	错误：未指定 SFTP 连接 <连接名称> 的远程文件名。
说明：	未指定 FTP 连接对象中的远程文件名。
用户响应：	在 FTP 连接对象中指定远程文件名。
FTP_14084	无法访问私钥或公钥文件。请确认指定的文件路径是否正确。
说明：	未正确指定公钥或私钥文件。
用户响应：	验证 FTP 连接对象中指定的文件名和文件路径是否正确。

第 9 章

H 消息代码

本章包括以下主题：

- [HIER 消息, 130](#)

HIER 消息

HIER_28004	XML 读取器错误：<错误文本>。
说明：	这是常见错误。
用户响应：	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
HIER_28020	DTM 缓冲区块已填充，但我们无法发送该块。需要使用堆内存保存数据。
说明：	在 XML 文件中，叶元素在父元素的多次出现的 enclosure 元素之后显示。多次出现的 enclosure 元素的内存块已填充。
用户响应：	重组文件，以便父元素的所有叶元素均在多次出现的 enclosure 元素之前显示。
HIER_28028	致命错误：无法从堆分配内存。
说明：	在 XML 文件中，叶元素在父元素的多次出现的 enclosure 元素之后显示。集成服务现已用完堆内存。
用户响应：	重组文件，以便父元素的所有叶元素均在多次出现的 enclosure 元素之前显示。
HIER_28031	两个字段指向同一 XML 节点，但数据类型和长度不匹配。
说明：	源限定符转换包含基于同一 XML 元素的不同端口。这些端口的数据类型或长度不同。
用户响应：	检查源限定符转换，并确保每次出现的元素的数据类型和长度匹配。
HIER_28032	错误：定义的所有组中均没有引用了 XML 树中的节点的字段。
说明：	XML 文件中的元素的 XML 映射为空。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
HIER_28034	无法从 DTM 检索块。
说明：	读取器线程无法从 DTM 缓冲池检索内存块。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

HIER_28041	打不开间接文件 <文件名>。
说明：	会话已配置为从文件列表读取。集成服务无法打开指定的文件列表。
用户响应：	验证该文件是否位于指定目录中。此外，向 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予该文件和目录的读取权限。然后，运行会话。
HIER_28043	读取器故障：节点 <元素名称> 多次出现。此节点在架构中标记为出现一次或未出现。
说明：	您在 Designer 中导入了基于 XML 文件的源。在源限定符中，Designer 将其中一个元素标记为单次出现的元素。您在映射中使用此源时，导入的 XML 文件包含多次出现的元素。
用户响应：	使用更准确的 XML 文件重新创建 XML 源限定符转换。
HIER_28044	读取器故障：给定 XML 的根节点与存储库中的根节点不匹配。
说明：	您在 Designer 中导入了基于 XML 文件的源。Designer 根据此文件确定了根元素，并将其存储在存储库中。您在映射中使用此源时，导入的 XML 文件包含其他根元素。
用户响应：	检查 XML 文件，然后重新将其导入。
HIER_28045	超出范围错误：<元素名称>。
说明：	存储库中存储的元素是精度和范围特定的小数。XML 文件中的元素的精度与存储库中存储的精度不匹配。
用户响应：	检查元素的精度，然后重新导入 XML 文件。
HIER_28051	读取无效数字 <值>（针对 XML 路径 <路径名称>）。
说明：	集成服务无法从 XML 文件读取值，因为 XML 源定义中定义的数据类型与 XML 文件中的数据类型不匹配。
用户响应：	验证 XML 源定义中定义的数据类型与 XML 文件中的数据类型是否匹配。

第 10 章

I 消息代码

本章包括以下主题：

- [IDM 消息, 132](#)
- [IDOC 消息, 136](#)

IDM 消息

IDM_24007	数据屏蔽转换无法读取 highgroup.txt 文件。
说明：	highgroup.txt 文件不可用或已损坏。
用户响应：	将最新 highgroup.txt 文件下载到 <PowerCenter 安装目录>\infa_shared\SrcFiles\。
IDM_24013	无法屏蔽：<字符串>。正在使用 defaultValue.xml 中的默认值作为输出。
说明：	掩码的源数据格式或数据类型无效。集成服务将默认掩码应用到了端口。集成服务应用默认值文件夹中的掩码值
用户响应：	验证源数据的数据类型是否正确或该数据的特殊掩码的格式是否正确。
IDM_24023	数据屏蔽转换无法初始化 XML 解析器。
说明：	XML 解析器已出现故障。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDM_24030	数据屏蔽转换无法屏蔽日期。
用户响应：	检查屏蔽规则和输入值。检查源中的日期格式。日期格式必须受 PowerCenter 支持。
IDM_24036	数据屏蔽转换无法屏蔽数字。
说明：	未屏蔽源数字，因为该数据与屏蔽规则不一致。
用户响应：	查看会话日志中的其他错误，以确定问题。根据屏蔽规则检查源数据。
IDM_24038	数据屏蔽转换无法屏蔽字符串。
说明：	未屏蔽源字符串，因为该数据与屏蔽规则不一致。
用户响应：	查看会话日志中的其他错误。根据屏蔽规则检查源数据中的输入值。

IDM_24039	数据屏蔽转换无法创建屏蔽对象。
用户响应:	重新运行会话。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDM_24045	数据屏蔽转换无法读取数据屏蔽规则。
用户响应:	重新运行会话。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDM_24051	数据屏蔽转换无法创建规则。
用户响应:	重新运行会话。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDM_24055	种子不在 1 和 1000 之间。正在使用默认种子值。
说明:	已为数据屏蔽转换中的键屏蔽配置列。已在映射参数中配置种子值。映射参数包含的值错误。集成服务使用了 defaultValue.xml 文件中的种子值。defaultValue.xml 文件包含默认掩码值。
用户响应:	将映射参数值配置为一个介于 1 到 1000 之间的数字。
IDM_24056	数据屏蔽默认文件中定义的种子不在 1 到 1000 之间。正在使用 725 作为种子的值。
说明:	已为数据屏蔽转换中的键屏蔽配置列。映射参数中的种子值无效。数据屏蔽默认文件中的种子值也无效。集成服务使用 725 作为默认种子值。
用户响应:	在默认掩码值文件 defaultValue.xml 中更新 default_seed。验证种子值是否介于 1 到 1000 之间。默认掩码值文件位于以下位置: <PowerCenter Installation Directory>\infa_shared\SrcFiles\defaultValue.xml。
IDM_24057	无法屏蔽 SSN: <编号> 失败。SSN 无效。
说明:	源社会保障号无效, 因为该区域不在社会保障局的 highgroup.txt 文件中。区域是社会保障号的前三位。如果源数字无效, 数据屏蔽转换不会屏蔽社会保障号。
用户响应:	验证社会保障号。
IDM_24058	转换无法计算表达式 <表达式>。
说明:	数据屏蔽转换尝试计算表达式时, 会话失败。表达式返回的结果无效。
用户响应:	查看会话拒绝文件或错误日志, 以查找造成错误的行。如果这个错误反复出现, 请更改表达式。
IDM_24059	表达式解析致命错误; 无法解析表达式 <表达式>。应为: 解析数据屏蔽转换表达式时出现致命错误。
说明:	数据屏蔽转换尝试计算表达式时, 会话失败。
用户响应:	查看会话拒绝文件或错误日志, 以查找造成错误的行。如果这个错误反复出现, 请更改引用端口的表达式。
IDM_24060	计算后的表达式 <表达式> 的数据类型与端口数据类型不同。正在使用端口数据类型的默认值作为输出。更改为: 表达式数据类型与端口数据类型不同。正在使用默认端口值屏蔽数据。
说明:	集成服务无法将掩码应用到为表达式屏蔽配置的端口。表达式返回的结果与数据屏蔽转换中的端口的数据类型不同。数据屏蔽转换返回默认屏蔽值。
用户响应:	您为数据屏蔽转换端口创建表达式时, 请验证该表达式返回的值是否与端口数据类型匹配。表达式编辑器不会验证表达式返回的数据类型对于端口是否有效。

IDM_24061	未指定关系字典的连接信息。
说明:	数据屏蔽转换配置为使用关系字典, 但该字典没有连接信息。
用户响应:	在会话属性的“映射”选项卡上, 为 IDM_Dictionary 连接配置连接对象。
IDM_24062	未指定存储的连接信息。
说明:	数据屏蔽转换配置为对于可重复屏蔽使用存储表, 但该数据库表没有连接信息。
用户响应:	在会话属性的“映射”选项卡上, 为 IDM_Storage 连接配置连接对象。
IDM_24063	存储表不存在。请在运行会话前先创建存储表。
说明:	已为可重复的置换或表达式屏蔽配置数据屏蔽转换。维护源数据和屏蔽值对的存储表不存在。
用户响应:	Informatica 提供 SQL 脚本为 Sybase、Microsoft SQL Server、IBM DB2 或 Oracle 数据库创建存储表。这些脚本位于 <PowerCenter 安装目录>\client\bin\Extensions\DataMasking 目录中。先创建存储表并配置与该表的连接, 然后再运行会话。
IDM_24064	字典的大小为零。无法选择一个已屏蔽的值。
说明:	已为置换屏蔽配置数据屏蔽转换。提供置换数据的字典为空。
用户响应:	验证是否已在数据屏蔽转换的“屏蔽属性”选项卡中配置之前的字典文件或表。验证该字典是否包含数据。
IDM_24065	无法从字典中选择一个唯一的已屏蔽的值。
说明:	已为可重复的屏蔽配置数据屏蔽转换。数据屏蔽转换无法返回唯一屏蔽值, 因为字典包含的数据不足。
用户响应:	验证字典包含的唯一值是否多于源数据。
IDM_24066	无法从字典中选择一个已屏蔽的值。
说明:	集成服务无法从字典中为数据屏蔽检索置换屏蔽值。
用户响应:	验证字典的结构是否正确。字典中的每一行都必须有序列号。序列号是从 1 开始的整数。这些行按顺序编号, 数字之间没有间隔。在数据屏蔽转换中配置序列号列名称。
IDM_24067	字典 <字典名称> 在提供的连接中不可用。
说明:	已为置换屏蔽配置数据屏蔽转换。提供置换数据的关系字典对于该连接不可用。
用户响应:	配置关系字典时, 在会话属性的“映射”选项卡上为字典配置关系连接。为 IDM_Dictionary 连接选择关系连接对象。
IDM_24068	字典 <字典名称> 在 \$PMLookupFileDir 中不可用。
说明:	已为置换屏蔽配置数据屏蔽转换。提供置换数据的平面文件字典在查找文件目录中不可用。
用户响应:	验证该平面文件字典是否位于查找文件目录中。默认情况下, 该目录为 <PowerCenter 安装目录>\server\infa_shared\LkpFiles。
IDM_26001	信用卡号长度无效: <编号> 失败。
用户响应:	验证源信用卡号是否介于 13 到 19 位之间。

IDM_26002	无法屏蔽信用卡号：<编号> 失败。
用户响应：	验证源信用卡号是否有效。卡号必须介于 13 到 19 位之间。卡号可以包含以下字符：0-9、空格和连字符。
IDM_26003	无法从以下信用卡号中删除分隔符：<编号> 失败。
说明：	数据屏蔽转换未将掩码应用到信用卡号。
用户响应：	验证源信用卡号是否有效。卡号可能在卡号中的错误位置包含连字符或空格。
IDM_26004	“界限”和“模糊”不能为<源>生成有效的值范围。
说明：	数据屏蔽转换无法将掩码应用到源列。范围屏蔽规则与模糊屏蔽规则组合限制数据屏蔽转换生成掩码值。
用户响应：	将范围屏蔽规则更改为属于模糊范围的一系列值。
IDM_26005	源日期无效。
说明：	数据屏蔽转换无法将掩码应用到源日期，因为日期格式无效。
用户响应：	验证日期是否为会话配置对象定义的格式。为会话或会话配置对象检查“配置对象”选项卡上的“日期时间格式字符串”属性。默认情况下，日期格式为 MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US。
IDM_26006	输入 IP 地址无效：<IP 地址>。
用户响应：	验证源 IP 地址是否为由句号分隔的四个数字。
IDM_26007	输入 SSN 格式无效：<SSN>。
用户响应：	验证 SSN 是否包含 11 个字符。SSN 包含三个部分：区域代码、组编号和序列号。这些部分由连字符分隔。数据屏蔽转换会返回与源的格式和区域代码相同的社会保障号。
IDM_26008	输入 URL 格式无效：<URL>。
用户响应：	验证源 URL 是否包含“://”字符串。数据屏蔽转换通过搜索“://”字符串并解析其右侧的子字符串来解析 URL。验证 URL 是否包含数字或字母字符。
IDM_26009	数据屏蔽转换的许可证尚未启用。
说明：	数据屏蔽选项未获得在此计算机上运行的许可。
用户响应：	验证您是否拥有数据屏蔽增量许可证文件。在管理员工具中将增量许可证添加到现有许可证。您可以使用管理员工具或 <i>infacmd ShowLicense</i> 命令查看许可证详细信息。如果您没有数据屏蔽许可证，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDM_26010	输入电子邮件无效：<电子邮件>。
说明：	数据屏蔽转换无法将掩码应用到电子邮件地址，因为地址格式无效。
用户响应：	验证电子邮件地址是否包含收件人的用户名、@ 符号和主机名。
IDM_26011	输入电话无效：<电话号码>。
说明：	数据屏蔽转换无法将掩码应用到电话号码，因为源电话号码无效。
用户响应：	数据屏蔽转换可屏蔽电话号码，但不更改原始电话号码的格式。验证源号码是否仅包含以下字符：0-9、空格、连字符和圆括号。集成服务不会屏蔽字母或特殊字符。

IDOC 消息

IDOC_17601	接收到对不支持的函数 <函数> 的调用。
说明:	集成服务从 SAP 接收到对未向集成服务注册的函数的 RFC 调用。
用户响应:	使用在 SAP 中为集成服务创建的 RFC 目标仅发送传出 IDoc。
IDOC_17605	为 IDocParamType 指定的值无效。该值必须是 ControlRecord 或 SegmentRecord。
说明:	6.x IDoc_Prepare AEP 转换包含无效的 IDocParamType 属性值。
用户响应:	编辑转换并为此属性选择 ControlRecord 或 SegmentRecord。
IDOC_17606	获取 IDoc 段 <段名称> 的元数据时出错。
说明:	集成服务无法为 6.x IDoc 映射检索 IDoc 元数据。
用户响应:	验证 InformatICA 传输是否已正确安装或升级。 确认是否已配置 saprfc.ini 文件。此外, 验证在 SAP 系统中为集成服务创建的 RFC 目标是否有效。
IDOC_17607	属性 <属性> 无效。解析 IDoc 列表时出错。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换包含未使用正确分隔符分隔的 IDocTypeList 属性的值列表。
用户响应:	编辑转换并使用分号 (;) 分隔 IDoc 类型列表。
IDOC_17608	属性 <属性> 中的 IDoc 类型数与在 <属性> 中指定的数量不匹配。
说明:	IDocTypeList 属性中列出的 IDoc 类型数与在 NumberOfIDocTypes 属性中为 6.x IDoc_Writer AEP 转换指定的数量不匹配。
用户响应:	编辑转换, 以便 NumberOfIDocTypes 属性的值匹配 IDocTypeList 属性中列出的 IDoc 类型数。
IDOC_17610	获取列表中某些 IDoc 的元数据时出错: <列表>。
说明:	集成服务无法为 6.x 传入 IDoc 映射中的 IDoc_Writer AEP 转换检索元数据。
用户响应:	验证 InformatICA 传输是否已正确安装或升级。 确认是否已配置 saprfc.ini 文件。此外, 验证在 SAP 系统中为集成服务创建的 RFC 目标是否有效。
IDOC_17613	收到意外的 IDoc 类型 <IDoc 类型>。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换收到的 IDoc 类型数据未包含在 IDocTypeList 属性中。
用户响应:	编辑转换, 以便 IDocTypeList 属性包含转换将接收的所有 IDoc 类型。
IDOC_17614	输入应仅用于 IDoc 类型: <IDoc 类型>。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换收到的 IDoc 类型数据未包含在 IDocTypeList 属性中。
用户响应:	编辑转换, 以便 IDocTypeList 属性包含转换将接收的所有 IDoc 类型。
IDOC_17615	解析控制数据时出错。检查 IDoc 类型 <IDoc 类型> 的控制数据。
说明:	集成服务无法解析 6.x IDoc_Writer AEP 转换收到的 IDoc 控制记录数据。

用户响应:	更正源数据, 以便其中包含有效的控制记录数据。
IDOC_17617	段 <IDoc 段> 不允许在当前 IDoc 类型 <类型> 中使用。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换收到了无效 IDoc 类型段的数据。
用户响应:	更正源数据, 以便其中仅包含 IDoc 类型元数据定义的有效段数据。
IDOC_17618	IDoc <IDoc> 的控制记录数据不能为空。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换收到的控制记录值为空。
用户响应:	更正源数据, 以便 IDoc 控制记录数据不包含空值。
IDOC_17619	段 <段> 的段数据不能为空。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换收到的段记录值为空。
用户响应:	更正源数据, 以便 IDoc 段记录数据不包含空值。
IDOC_17620	创建控制表 <控制表> 时出错。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足, 无法执行所需的操作。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在, 您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17621	创建数据表 <数据表> 时出错。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足, 无法执行所需的操作。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在, 您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17622	附加控制记录 <控制记录> 时出错。 无法分配足够的内存。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足, 无法执行所需的操作。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在, 您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17623	附加数据记录 <数据记录> 时出错。 无法分配足够的内存。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足, 无法执行所需的操作。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。 如果此问题仍存在, 您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17624	SAPALEIDoc 目标定义未接收到以下 IDoc 类型的控制记录段: <IDoc 类型>。
说明:	SAPALEIDoc 目标定义收到多个数据段, 但未收到指定 IDoc 类型的控制记录段 (EDIDC)。 每个 IDoc 必须包含一个控制记录段, 后跟一个或多个数据段。 如果 SAPALEIDoc 目标定义之前的转换不是 SAP/ALE IDoc Prepare 转换并且如果它传递的 IDoc 数据无效, 则可能出现此错误。
用户响应:	验证有效的 IDoc 数据是否已传递到 SAPALEIDoc 目标定义。
IDOC_17625	SAPALEIDoc 目标定义未接收到控制记录段。 进行 IDoc 处理时遇到错误。
说明:	SAPALEIDoc 目标定义收到多个数据段, 但未收到 IDoc 类型的控制记录段 (EDIDC)。 每个 IDoc 必须包含一个控制记录段, 后跟一个或多个数据段。 如果 SAPALEIDoc 目标定义之前的转换不是 SAP/ALE IDoc Prepare 转换并且如果它传递的数据无效, 则可能出现此错误。

用户响应:	验证有效的 IDoc 数据是否已传递到 SAPALEIDoc 目标定义。
IDOC_17626	SAPALEIDoc 目标定义接收到的控制记录段数量错误。进行 IDoc 处理时遇到错误。
说明:	SAPALEIDoc 目标定义接收到的控制记录段数量与接收到的 IDocs 总数不匹配。每个 IDoc 必须包含一个控制记录段, 后跟一个或多个数据段。如果 SAPALEIDoc 目标定义之前的转换不是 SAP/ALE IDoc Prepare 转换并且如果它传递的数据无效, 则可能出现此错误。
用户响应:	验证有效的 IDoc 数据是否已传递到 SAPALEIDoc 目标定义。
IDOC_17627	SAPALEIDoc 目标定义未接收到 IDoc 类型 <IDoc 类型> 的任何数据段。进行 IDoc 处理时遇到错误。
说明:	SAPALEIDoc 目标定义接收到控制记录段, 但未接收到指定 IDoc 类型的数据段。每个 IDoc 必须包含一个控制记录段, 后跟一个或多个数据段。如果 SAPALEIDoc 目标定义之前的转换不是 SAP/ALE IDoc Prepare 转换并且如果它传递的数据无效, 则可能出现此错误。
用户响应:	验证有效的 IDoc 数据是否已传递到 SAPALEIDoc 目标定义。
IDOC_17633	创建控制板 <表名称> 时出错。
说明:	运行集成服务进程的节点上的内存不足, 无法执行所需的操作。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在, 您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17642	空闲时间 <时间> 必须大于或等于 -1。
说明:	为 SAPALEIDoc 源定义指定的“空闲时间”会话属性包含无效值。
用户响应:	在会话属性中, 编辑“空闲时间”值, 以使其大于或等于 -1。
IDOC_17643	数据包计数 <计数> 必须大于或等于 -1。
说明:	为 SAPALEIDoc 源定义指定的数据包计数会话属性包含无效值。
用户响应:	在会话属性中, 编辑数据包计数值, 以使其大于或等于 -1。
IDOC_17644	实时刷新延迟 <延迟时间段> 必须大于或等于 0。
说明:	为 SAPALEIDoc 源定义指定的“实时刷新延迟”会话属性包含无效值。
用户响应:	在会话属性中, 编辑“实时刷新延迟”值, 以使其大于或等于 0。
IDOC_17645	读取器时间限制 <时间限制> 必须大于或等于 0。
说明:	为 SAPALEIDoc 源定义指定的“读取器时间限制”会话属性包含无效值。
用户响应:	在该会话属性中, 编辑“读取器时间限制”值, 以使其大于或等于 0。
IDOC_17646	无法获取源限定符实例 <源限定符名称> 的连接引用。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDOC_17647	无法获取源限定符实例 <源限定符名称> 的连接。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

IDOC_17648	无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的读取器属性。
说明:	集成服务无法初始化会话。 源限定符实例的会话属性可能无效。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
IDOC_17649	为 SAPALEIDoc 源指定的连接类型错误。
说明:	在会话属性中, 为 SAPALEIDoc 源定义选择的应用程序连接类型无效。 SAPALEIDoc 源定义必须使用 SAP_ALE_IDoc_Reader 应用程序连接。
用户响应:	在会话属性中, 为 SAPALEIDoc 源定义选择 SAP_ALE_IDoc_Reader 应用程序连接。
IDOC_17652	属性 <TypeOfEP> 的值应为 <IDocInterpreter>。
说明:	在 6.x IDoc_Interpreter EP 转换中, TypeOfEP 属性未设置为 IDocInterpreter。
用户响应:	编辑该转换, 以使 TypeOfEP 属性等于 IDocInterpreter。
IDOC_17655	集成服务无法提取 IDoc 数据包。
说明:	集成服务从 SAP 系统读取 IDoc 时遇到错误。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
IDOC_17656	集成服务无法处理事务 ID 为 <ID> 的 IDoc 数据包。
说明:	在集成服务的 SAP 系统中创建的 RFC 目标可能无效。
用户响应:	验证该 RFC 目标是否有效。
IDOC_17658	SAPALEIDoc 源定义只能有一个输入组。
说明:	SAPALEIDoc 源定义包含多个输入组。
用户响应:	重新创建 SAPALEIDoc 源定义。
IDOC_17659	SAPALEIDoc 源定义可能包含错误的端口名称。
说明:	SAPALEIDoc 源定义可能包含错误的端口名称。
用户响应:	重新创建 SAPALEIDoc 源定义。
IDOC_17662	输入 IDoc 类型 <IDoc 类型> 与需要的 IDoc 类型 <IDoc 类型> 不同。 请检查源数据或配置以确保数据一致性。
说明:	6.x IDoc_Writer AEP 转换收到的 IDoc 类型数据未包含在 IDocTypeList 属性中。
用户响应:	编辑转换, 以便 IDocTypeList 属性包含转换将接收的所有 IDoc 类型。
IDOC_17666	无法初始化目标实例 <目标> 的写入器属性。
说明:	集成服务无法初始化指定目标的写入器属性。 会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
IDOC_17668	未指定 <连接属性>。
说明:	集成服务找不到指定连接属性的值。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。

IDOC_17669	无法获取连接属性 <连接属性>。
说明：	内部错误。
	PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDOC_17670	IDoc 写入器无法获取目标实例 <目标> 的连接信息。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDOC_17671	写入器分区 <分区> 无法注册以执行恢复。
说明：	集成服务无法为该会话配置恢复。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17672	数据 <数据> 被写入器截断。
说明：	这是一条警告消息。此段的数据超出长度的最大值。数据被截断。
用户响应：	检查消息中指定的段的数据。更正数据的长度以运行下一个会话。
IDOC_17675	IDoc 读取器无法对源限定符实例 <源限定符名称> 支持恢复功能。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
IDOC_17676	为读取器分区 <分区> 指定的缓存文件夹无效。
说明：	会话属性中的恢复缓存文件夹无效。
用户响应：	在会话属性中，指定一个恢复缓存文件夹。
IDOC_17677	读取器分区 <分区> 无法注册以执行恢复。
说明：	集成服务无法为该会话配置恢复。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17678	读取器分区 <分区> 无法缓存消息。
说明：	集成服务无法缓存 SAP IDoc。会话失败前，集成服务可能仅将 IDoc 的一部分写入恢复缓存。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17679	读取器分区 <分区> 从缓存中截取了上一个缓存的消息。
说明：	这是信息性消息。集成服务截取了缓存中的上一 IDoc。
用户响应：	无。
IDOC_17680	读取器分区 <分区> 无法将消息缓存截取到上一序列化消息：<错误消息>。
说明：	集成服务无法截取缓存中的上一 IDoc。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。

IDOC_17681	IDoc 读取器无法缓存消息：<错误消息>。
说明：	集成服务无法缓存 IDoc。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17682	读取器分区 <分区> 无法关闭 EOF 处的检查点：<错误消息>。
说明：	达到您在会话属性中指定的会话条件时，集成服务无法将 IDoc 提交到目标。会话失败。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17684	读取器分区 <分区> 无法刷新缓存：<错误消息>。
说明：	集成服务无法刷新缓存。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17685	读取器分区 <分区> 无法读取缓存的消息。
说明：	集成服务无法读取缓存的 IDoc。缓存可能包含不一致。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17690	读取器分区 <分区> 无法关闭位于实时刷新点的检查点：<错误消息>。
说明：	在实时刷新延迟间隔结束时，集成服务无法将 IDoc 提交到目标。会话失败。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17691	IDoc 读取器无法对缓存消息执行反序列化：<错误消息>。
说明：	集成服务无法从恢复缓存中读取消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
IDOC_17695	为分区 <分区> 初始化 Tree Builder 时出错。
说明：	用于创建 SAP/ALE IDoc 解释程序转换的元数据文件可能无效。
用户响应：	重新创建 SAP/ALE IDoc 解释程序转换。
IDOC_17696	为组 <组> 创建输入行时出错。
说明：	在运行集成服务进程以在 SAP/ALE IDoc 解释程序转换中处理 IDoc 数据的节点上，没有足够的内存。
用户响应：	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17697	为以下字段设置数据时出错：<字段>。
说明：	在运行集成服务进程以在 SAP/ALE IDoc 解释程序转换中处理 IDoc 数据的节点上，没有足够的内存。
用户响应：	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在，您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17698	遍历树时遇到未知错误。
说明：	在运行集成服务进程以在 SAP/ALE IDoc 解释程序转换中处理 IDoc 数据的节点上，没有足够的内存。

用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在,您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17699	生成树时出错。
说明:	在运行集成服务进程以在 SAP/ALE IDoc 解释程序转换中处理 IDoc 数据的节点上,没有足够的内存。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在,您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17700	获取字段的数据时出错。
说明:	在运行集成服务进程以在 SAP/ALE IDoc 解释程序转换中处理 IDoc 数据的节点上,没有足够的内存。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在,您可能需要将 RAM 添加到节点。
IDOC_17704	对主键 <主键> 和生成的对应文档编号 <文档编号> 的语法验证失败,因为缺少必需段: <段名称>。
说明:	您将会话配置为先验证传入 IDoc,然后再将其写入 SAP 系统。集成服务确定 IDoc 中的必需段缺少值。
用户响应:	验证入站 IDoc 的 SAP/ALE IDoc 准备转换是否包含必需段的值。
IDOC_17705	对主键 <主键> 和相应生成文档编号 <文档编号> 的语法验证失败,因为最多出现次数多于最大限制: <段名称>。
说明:	您将会话配置为先验证传入 IDoc,然后再将其写入 SAP 系统。集成服务确定该段包含的记录超出允许的数目。
用户响应:	更正源数据,以使段的记录数目不超过允许的记录数目最大值。
IDOC_17706	对主键 <主键> 和相应生成文档编号 <文档编号> 的语法验证失败,因为最少出现次数低于最低限制: <段名称>。
说明:	您将会话配置为先验证传入 IDoc,然后再将其写入 SAP 系统。集成服务已确定段包含的记录数低于允许的最少记录数。
用户响应:	更正源数据,以使段的记录数目达到允许的记录数目最少值。
IDOC_17707	为主键/外键字段获取的数据为空。
说明:	缺少主键或外键字段的数据。
用户响应:	确保数据包含主键和外键。
IDOC_17708	为段 <段名称> 连接的所有字段获取的数据为空。
说明:	命名段的连接字段中缺少数据。
用户响应:	确保命名段的连接字段中存在数据。
IDOC_17709	数据 <数据> 在端口 <端口号> 溢出。如果未达到错误阈值,将通过 ErrorIDocData 端口发送该行。
说明:	SAP/ALE IDoc 准备转换接收的数据大于该行的精度。
用户响应:	更正源数据,以便值匹配该行的精度。

IDOC_17710	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到 <值> 个孤立行。
说明:	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到孤立行。如果“孤立行处理”会话属性设置为“错误”，且错误计数超过错误阈值，则会话将失败。
用户响应:	验证是否所有子行都具有父行。
IDOC_17711	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到 <值> 个重复行。
说明:	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到重复行。
用户响应:	清除数据中重复的行。
IDOC_17712	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到孤立行 <该行的索引>（位于组 <组> 中），主键为 <主键>，外键为 <外键>。
说明:	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到孤立行。如果“孤立行处理”会话属性设置为“错误”，且错误计数超过错误阈值，则会话将失败。
用户响应:	验证是否所有子行都具有父行。
IDOC_17713	组 <组> 中接收到重复行，主键为：<主键>。
说明:	SAP/ALE IDoc 准备转换接收到重复行。
用户响应:	清除数据中重复的行。
IDOC_17714	以下 IDoc 数据的长度不正确：<值>。
说明:	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到的 IDoc 数据少于每个段的固定长度（1,063 个字符）。
用户响应:	更正源数据，使其每个段的长度为 1,063 个字符。
IDOC_17720	SAP/ALE IDoc 准备转换具有一个未连接的输入组。请连接用于转换的所有输入组。
说明:	SAP/ALE IDoc 准备转换中的一个或多个输入组未连接。
用户响应:	确保所有输入组均已连接。
IDOC_17721	为组 <组> 设置数据时遇到错误。
说明:	没有足够的磁盘空间来执行所需操作。
用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。
IDOC_17722	对文档编号 <文档编号> 的语法验证失败，因为缺少必需段：<段名称>。
说明:	此会话配置为验证传出 IDoc，并将无效的 IDoc 写入关系文件目标或平面文件目标。集成服务确定 IDoc 中的必需段缺少值。
用户响应:	更正源数据，以使必需段包含这些值。
IDOC_17723	针对文档编号 <文档编号> 的语法验证失败，因为最大出现次数高于 <段名称> 的最大限制<段名称>。
说明:	此会话配置为验证传出 IDoc，并将无效的 IDoc 写入关系文件目标或平面文件目标。集成服务确定该段包含的记录超出允许的数目。
用户响应:	更正源数据，以使段的记录数目不超过允许的记录数目最大值。

IDOC_17724	针对文档编号 <文档编号> 的语法验证失败，因为最少出现次数低于 <段名称> 的最低限制<段名称>。
说明：	此会话配置为验证传出 IDoc，并将无效的 IDoc 写入关系文件目标或平面文件目标。集成服务已确定段包含的记录数低于允许的最少记录数。
用户响应：	更正源数据，以使段的记录数目达到允许的记录数目最少值。
IDOC_17725	已跳过扩展语法检查，因为缺少错误输出端口。重新创建 SAP/ALE IDoc 解释程序转换。
说明：	传出 IDoc 会话包含在版本 7.x 中创建的 SAP/ALE IDoc 解释程序转换。已选择“扩展语法检查”会话属性。但是，集成服务无法验证在早期版本中创建的 SAP/ALE IDoc 解释程序转换的传出 IDoc，因为该转换不包含错误输出端口。
用户响应：	重新创建 SAP/ALE IDoc 解释程序转换。
IDOC_17742	为 SAP/ALE IDoc 准备转换 <转换名称> 指定的缓存文件夹无效。
说明：	为 SAP/ALE IDoc 准备转换指定的缓存目录不存在。
用户响应：	在会话属性中，为“缓存目录”属性输入有效的目录。
IDOC_17743	集成服务在组 <组> 中无法访问缓存块。增加缓存大小。
说明：	为 SAP/ALE IDoc 准备转换指定的缓存大小不足。
用户响应：	在会话属性中，增加缓存大小。
IDOC_17744	SAP/ALE IDoc 准备转换未接收到 IDoc 类型 <IDoc 类型> 的控制记录数据。
说明：	传入 IDoc 映射中的源未包含 IDoc 控制记录的有效数据。
用户响应：	验证源数据是否包含有效的控制记录数据。
IDOC_17747	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到 <值> 个孤立行。
说明：	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到孤立行。如果“孤立行处理”会话属性设置为“错误”，且错误计数超过错误阈值，则会话将失败。
用户响应：	验证是否所有子行都具有父行。
IDOC_17748	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到孤立行 <该行的索引>（位于组 <组> 中），主键为 <主键>。
说明：	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到一个孤立行。如果“孤立行处理”会话属性设置为“错误”，且错误计数超过错误阈值，则会话将失败。
用户响应：	验证是否所有子行都具有父行。
IDOC_17749	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到 <值> 个重复行。
说明：	SAP/ALE IDoc 解释程序转换接收到重复行。该转换使用段编号作为主键来检测重复行。段编号是转换为 IDoc 消息接收的每个段数据行的表头数据的一部分。
用户响应：	验证 IDoc 消息中的每个段具有唯一段编号。
IDOC_17750	读取器缓冲区刷新失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

IDOC_17755	到 SAP 系统的类型 A 连接失败。
说明:	SAP_ALE_IDoc_Writer 应用程序连接对象包含的一个或多个连接参数值无效。
用户响应:	输入 SAP_ALE_IDoc_Writer 应用程序连接对象中的连接参数的正确值。

第 11 章

J 消息代码

本章包括以下主题：

- [JDE 消息, 146](#)
- [JMS 消息, 151](#)
- [JSDK 消息, 159](#)
- [JTX 消息, 159](#)

JDE 消息

JDEWRDR_50004 PowerCenter 集成服务无法从存储库中提取连接信息。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_50005 PowerCenter 集成服务无法从存储库中提取数据库类型。

说明： PowerCenter 存储库服务未运行。

用户响应： 验证 PowerCenter 存储库服务是否正在运行。

-or-

说明： JDEWorld.xml 文件包含的数据不一致。

用户响应： 验证 JDEWorld.xml 文件包含的数据是否一致。

JDEWRDR_50006 连接信息无效。

说明： 指定的连接参数无效。

用户响应： 输入有效的连接参数。

JDEWRDR_50010 在会话级别指定的“选择相异”属性的值无效。

说明： 指定的值无效。

用户响应： 输入“是”或“否”。

JDEWRDR_50013 PowerCenter 集成服务无法从存储库中提取字段属性。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

- JDEWRDR_50014 PowerCenter 集成服务无法填充输出缓冲区。
- 说明： 内部错误。
- 用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
- JDEWRDR_50015 PowerCenter 集成服务无法刷新输出缓冲区。
- 说明： 内部错误。
- 用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
- JDEWRDR_50016 PowerCenter 集成服务无法从存储库中提取源元数据。
- 说明： 内部错误。
- 用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
- JDEWRDR_50022 PowerCenter 集成服务无法获取表对象。
- 说明： 未定义表之间的主键-外键关系。
- 用户响应： 定义主键-外键关系。
- JDEWRDR_50024 PowerCenter 集成服务无法解析 SQL 查询。表别名可能已在 SQL 查询中使用。
- 说明： 表别名可能已在 SQL 查询中使用。
- 用户响应： 在查询中使用表名称而非别名。
- JDEWRDR_50028 未设置 PWX_JDEWORLDPATH 环境变量。
- 说明： 未设置 PWX_JDEWORLDPATH 环境变量。
- 用户响应： 设置 PWX_JDEWORLDPATH 环境变量。
- JDEWRDR_50031 PowerExchange for JD Edwards World 未在 PowerCenter 上启用，或许可证已过期。
- 说明： 存储库中不存在 PowerExchange for JD Edwards World 的许可证。
- or-
- PowerExchange for JD Edwards World 的许可证已过期。
- 用户响应： 使用管理员工具添加有效的许可证密钥。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
- JDEWRDR_50037 某字段的数据类型或精度（或者两者）不匹配。
- 说明： 映射级别的某字段的数据类型或精度（或者两者）与目标中的该字段不兼容。
- 用户响应： 验证映射级别的某字段的数据类型和精度与目标中的字段是否匹配。
- JDEWRDR_50040 JDE 库列表中指定的库不包含表 <表名称>。
- 说明： 指定的库不包含所需的表。
- 用户响应： 验证包含该表的库是否属于 JDE 库列表字段的一部分。
- JDEWRDR_50042 在会话级别指定的“已排序端口数”属性的值无效。
- 说明： 为“已排序端口数”属性指定了负值。

用户响应： 输入一个等于或大于零的值。

JDEWRDR_50044 PowerCenter 集成服务无法创建区域设置。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_50047 PowerCenter 集成服务无法提取 JD Edwards World 表中列的数据类型、精度和小数位数。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51002 PowerExchange 无法释放环境句柄。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51003 PowerExchange 无法向语句句柄分配内存。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51004 PowerExchange 无法断开与 JD Edwards World 的连接。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51005 PowerExchange 无法释放连接句柄。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51006 PowerExchange 无法释放语句句柄。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51007 PowerExchange 无法准备语句。

说明： PowerExchange 侦听器在 AS/400 计算机上未运行。

用户响应： 在 AS/400 计算机上启动 PowerExchange 侦听器。

-or-

说明： PowerExchange 许可证无效。

用户响应： 提供一个有效的许可证密钥。

-or-

说明： 网络已断开。

用户响应： 验证网络是否连接。

-or-

说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51008	PowerExchange 无法将 eCTYPE_CHAR 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51009	PowerExchange 无法将 eCTYPE_UNICHAR 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51010	PowerExchange 无法将 eCTYPE_DOUBLE 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51011	PowerExchange 无法将 eCTYPE_FLOAT 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51012	PowerExchange 无法将 eCTYPE_LONG 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51013	PowerExchange 无法将 eCTYPE_SHORT 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51014	PowerExchange 无法将 eCTYPE_INT32 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51015	PowerExchange 无法将 eCTYPE_LONG64 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51016	PowerExchange 无法将 eCTYPE_RAW 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JDEWRDR_51017	PowerExchange 无法将 eCTYPE_TIME 数据类型绑定到某列。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51018 PowerExchange 无法执行 SQL 查询。

说明： SQL 查询不正确。

用户响应： 验证 SQL 查询是否正确。 如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51019 PowerExchange 无法提取 JD Edwards World 数据。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51020 PowerExchange 无法向环境句柄分配内存。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51021 PowerExchange 无法向连接句柄分配内存。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51023 PowerExchange 无法设置连接选项。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51024 PowerExchange 无法与 JD Edwards World 连接。

说明： 在 AS/400 计算机上，未配置 PowerExchange 侦听器的 CFG 文件。

用户响应： 验证在 AS/400 计算机上是否为 PowerExchange 侦听器配置 CFG 文件。

-or-

说明： 指定的 PowerExchange 许可证密钥无效。

用户响应： 提供一个有效的许可证密钥。

-or-

说明： 网络已断开。

用户响应： 验证网络是否连接。

JDEWRDR_51025 PowerExchange 无法从指定的库提取表信息。

说明： 指定的 PowerExchange 许可证密钥无效。

用户响应： 提供一个有效的许可证密钥。

-or-

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JDEWRDR_51026 PowerExchange 无法绑定列。

说明： 内部错误。

用户响应： 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JMS 消息

JMS_1001	无法连接到 JNDI 提供程序：<错误消息>。
说明：	集成服务无法连接到 JNDI 提供程序。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_1002	从 JNDI 查找的对象 <对象名称> 不是目标对象。
说明：	JMS 应用程序连接中的 JMS 目标值无效。
用户响应：	为 JMS 目标输入一个有效值。使用 JNDI 配置中存在的值。
JMS_1003	无法设置 JMS 异常侦听器：<错误消息>。
说明：	集成服务无法设置 JMS 异常的侦听器。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_1004	在 JNDI 中，对象 <对象名称> 不是 QueueConnectionFactory 对象。
说明：	JMS 应用程序连接中的 JMS 连接工厂名称的值无效。该连接工厂的名称不是 JNDI 配置中的队列连接工厂名称。
用户响应：	在应用程序连接中，为 JMS 连接工厂名称属性输入一个有效的队列连接工厂名称。
JMS_1005	在 JNDI 中，对象 <对象名称> 不是 TopicConnectionFactory 对象。
说明：	JMS 应用程序连接中的 JMS 连接工厂名称的值无效。该连接工厂的名称不是 JNDI 配置中的主题连接工厂名称。
用户响应：	在应用程序连接中，为 JMS 连接工厂名称属性输入一个有效的主题连接工厂名称。
JMS_1006	目标对象不是队列对象。
说明：	JMS 应用程序连接中的 JMS 目标属性值不是一个有效的队列名称。但是，应用程序连接中的 JMS 目标类型的值为 QUEUE。
用户响应：	为 JMS 目标属性提供一个有效的队列名称。确保 JNDI 配置中存在队列名称。 如果 JMS 目标属性的值为主题，则将目标类型更改为 TOPIC。
JMS_1007	目标对象不是主题对象。
说明：	JMS 应用程序连接中的 JMS 目标属性值不是一个有效的主题。但是，应用程序连接中的 JMS 目标类型的值为 TOPIC。
用户响应：	为 JMS 目标属性提供一个有效的主题。确保 JNDI 配置中存在主题。 如果 JMS 目标属性的值为队列，则将 JMS 目标类型更改为 QUEUE。
JMS_1008	无法创建 JMS 连接：<错误消息>。
说明：	集成服务无法连接到 JMS。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_1009	无法创建 JMS 会话：<错误消息>。
说明：	集成服务无法启动 JMS 会话。

用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_1010	无法创建 JMS 连接使用者: <错误消息>。
说明:	集成服务无法创建 JMS 连接使用者。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_1011	无法启动 JMS 连接: <错误消息>。
说明:	集成服务无法初始化 JMS 连接。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_1012	无法停止 JMS 连接: <错误消息>。
说明:	集成服务无法停止 JMS 连接。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_1013	无法关闭 JMS 连接: <错误消息>。
说明:	集成服务无法关闭 JMS 连接。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_1014	无法关闭 JNDI 连接: <错误消息>。
说明:	集成服务无法关闭 JNDI 连接。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_1015	无法从 JNDI 查找对象 <对象名称>。
说明:	JMS 应用程序连接中的指定值无效。
用户响应:	确保 JMS 应用程序中的属性值有效。确保 JNDI 配置中存在值。
说明:	JNDI 服务器可能未运行。
用户响应:	验证 JNDI 服务器是否运行。如有需要, 启动该服务器。
JMS_1018	无法从元数据扩展名找到消息类型。
说明:	JMS 找不到在源定义或目标定义中表示的消息类型。 存储库可能包含不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_1019	无法找到 JMS 连接。
说明:	在会话属性中, 可能未指定源限定符或目标的应用程序连接。
用户响应:	在会话属性中为应用程序连接指定一个值。
说明:	存储库可能包含不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_1020	无法创建消息使用者: <错误消息>。
说明:	JMS 无法创建消息使用者。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。

JMS_1021	由于 JMS 会话和 JMS 连接对象冲突，无法创建消息使用者。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_1022	无法获取 JMS 目标 <目标>。原因：<错误消息>。
说明：	JNDI 配置中不存在 JMS 应用程序连接中的 JMS 目标属性的指定值。
用户响应：	将 JNDI 配置为包含该值。或者，使用 JNDI 配置中存在的值。
JMS_1023	无法获取队列连接工厂 <队列连接工厂>。原因：<错误消息>。
说明：	集成服务无法从 JNDI 检索队列连接工厂以连接到 JMS。JMS 连接工厂名称属性的值可能无效。
用户响应：	确保 JMS 连接工厂名称属性的值有效。此外，确保 JNDI 配置中存在值。
说明：	JNDI 服务器可能未运行。
用户响应：	验证 JNDI 服务器是否运行。如有需要，启动 JNDI 服务器。
JMS_1024	无法获取主题连接工厂 <主题连接工厂>。原因：<错误消息>。
说明：	集成服务无法从 JNDI 检索主题连接工厂以连接到 JMS。JMS 连接工厂名称属性的值可能无效。
用户响应：	确保 JMS 连接工厂名称属性的值有效。此外，确保 JNDI 配置中存在值。
说明：	JNDI 服务器可能未运行。
用户响应：	验证 JNDI 服务器是否运行。如有需要，启动 JNDI 服务器。
JMS_1026	未找到文件 jndi.properties。运行时没有使用其他 SSL 相关属性。
说明：	集成服务无法使用 SSL 运行会话，因为它找不到 JNDI.properties 文件。
用户响应：	要使用 SSL 运行会话，请将具有必要的 SSL 配置的 JNDI.properties 文件添加到 <INFA_HOME>/server/infra_shared/SrcFiles 目录。
JMS_2002	获取源限定符 <源限定符名称> 的会话扩展信息时出错。
说明：	集成服务无法读取会话属性。存储库可能包含不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_2025	处理源限定符 <源限定符名称> 接收的消息时出错。原因：<错误消息>。
说明：	集成服务无法处理消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_2026	处理源限定符 <源限定符名称> 接收的消息时出现 JMS 错误。原因：<错误消息>。
说明：	集成服务处理消息时遇到 JMS 错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_2027	接收的数据太大，因此无法处理字段 <字段名称>（由源限定符 <源限定符名称> 处理）。原因：<错误消息>。
说明：	集成服务无法处理指定字段的数据。数据太大。

用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_2028	源限定符 <源限定符名称> 接收的消息与正文定义不匹配。
说明:	集成服务接收的消息的正文字段与源定义不匹配。 集成服务拒绝了该消息。
用户响应:	确保集成服务从源读取的消息的正文字段与源定义的格式匹配。 否则, 集成服务会拒绝该消息。
JMS_2029	源限定符 <源限定符名称> 在关闭使用者时遇到错误。 原因: <错误消息>。
说明:	集成服务无法关闭 JMS 使用者。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_2032	源限定符 <源限定符名称> 向 DTM 缓冲区写入数据时出现未知错误。 原因: <错误消息>。
说明:	集成服务遇到了未知错误。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_2035	分区 #<编号> (属于源限定符 <源限定符名称>) 无法获取用于恢复的缓存协调器。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_2036	未提供文件缓存文件夹。 请输入一个文件缓存文件夹。
说明:	您已启用会话的消息恢复, 但未指定文件缓存文件夹。
用户响应:	在会话属性中输入一个文件缓存文件夹。
JMS_2037	无法为有保证的消息传递创建存储信息对象。 原因: <错误消息>。
说明:	您已运行启用了消息恢复的会话。 当集成服务尝试向恢复缓存写入数据时, 该会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_2038	无法注册恢复缓存。 原因: <错误消息>。
说明:	集成服务无法为消息恢复注册会话。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_2041	无法从恢复缓存中恢复数据。 原因: <错误消息>。
说明:	在恢复会话过程中, 集成服务无法从恢复缓存中读取消息。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_2042	从恢复缓存中恢复数据时遇到未知错误。
说明:	在恢复会话过程中, 集成服务遇到了未知错误。 缓存可能已损坏。
用户响应:	删除此缓存文件。 重新运行会话。
JMS_2043	无法向恢复缓存中写入数据。 原因: <错误消息>。
说明:	集成服务无法向恢复缓存中写入数据。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。

JMS_2044	源限定符 <源限定符名称> 在确认消息时遇到错误。 原因：<错误消息>。
说明：	集成服务在确认源消息时遇到了错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_2046	处理字段 <字段名称>（包含在源限定符 <源限定符名称> 中）的消息时发生数据转换错误。
说明：	由于数据转换错误，集成服务无法处理指定的字段。 该字段的数据类型与源定义中的相应字段的数据类型不兼容。
用户响应：	确保 JMS 源消息中该字段的数据类型与源定义中的数据类型兼容。
JMS_2047	不能设置消息侦听器：<错误消息>。
说明：	集成服务无法设置 JMS 消息侦听器。
用户响应：	验证 JMS 设置是否正确。 有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_2048	关闭 JMS 会话时出错：<错误消息>。
说明：	无法关闭 JMS 会话。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_2050	源限定符 <源限定符名称> 在接收 JMS 消息时遇到错误。 原因：<错误消息>。
说明：	集成服务遇到了 JMS 错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_2051	请求的数据类型与写入恢复缓存的数据不匹配。 缓存可能已损坏。
说明：	消息恢复缓存文件可能包含不一致。
用户响应：	手动删除已损坏的缓存文件。
JMS_2052	无法加载 jms.jar 库。
说明：	集成服务无法启动会话，因为它无法加载 jms.jar 文件。
用户响应：	验证 jms.jar 文件是否位于集成服务 /bin/javlib 目录中。
JMS_2063	集成服务使已启用恢复且包含多个分区的 JMS 实时会话失败。
说明：	包含多个分区的 JMS 实时会话无法启用恢复。
用户响应：	删除这些分区或不要为会话启用恢复。
JMS_2064	源限定符 <源限定符名称> 接收了 <接收的恢复消息数目> 条恢复消息，总共可能有 <可能的恢复消息数目> 条。 集成服务已处理上一会话中的消息，并将通过分区 <分区 ID> 删除它们。
用户响应：	重新启动会话。 如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_2065	源限定符 <源限定符名称> 接收了 <接收的恢复消息数目> 条恢复消息，总共可能有 <可能的恢复消息数目> 条。 集成服务未处理上一会话中的消息，并将通过分区 <分区 ID> 写入消息。
用户响应：	重新启动会话。 如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JMS_3003	无法创建写入器连接：<错误消息>。
说明：	集成服务无法连接到 JMS 以写入目标消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3004	无法关闭连接：<错误消息>。
说明：	集成服务无法关闭 JMS 连接。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3005	无法关闭 JMS 会话：<错误消息>。
说明：	无法关闭 JMS 会话。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3006	无法提交 JMS 会话：<错误消息>。
说明：	集成服务无法将消息提交到 JMS 目标。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3007	无法回滚 JMS 会话：<错误消息>。
说明：	集成服务无法从目标回滚消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3008	无法创建 JMS 消息对象：<错误消息>。
说明：	内部错误。 内存不足错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_3009	无法创建消息写入器：<错误消息>。
说明：	内部错误。 内存不足错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_3013	无法创建消息对象，因为提供的消息类型无效。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_3014	字段 <文件名称> 不是有效 JMS 目标字段。
说明：	存储库可能包含不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

JMS_3015	遇到一个无效行类型。如果该行类型为 INSERT、UPDATE 和 DELETE，JMS 写入器将发布一条消息。
说明：	源行的行类型为 Data Driven，但是必须为 Insert、Update 或 Delete。
用户响应：	在会话属性的“属性”选项卡中，将“将源行视为”的值设置为“Insert”、“Update”或“Delete”。
JMS_3016	JMS 写入器遇到未知行类型错误。
说明：	存储库可能包含不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_3017	提供的 <属性名称> 值（在 JMS 连接 <连接名称> 中）无效。原因：<错误消息>。
说明：	指定属性的值无效。
用户响应：	为会话属性中的该属性提供一个有效值。
JMS_3018	在处理字段 <字段名称> 时，JMS 写入器遇到 JMS 异常：<错误消息>。
说明：	集成服务在处理指定字段时遇到 JMS 异常。集成服务因该错误而提高了错误阈值。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3020	在处理字段 <字段名称> 时，JMS 写入器遇到数据转换错误。
说明：	将消息写入 JMS 目标时，集成服务无法转换指定字段的数据。该字段包含不兼容的数据类型。集成服务拒绝了该字段。
用户响应：	确保目标定义中的数据类型与 JMS 数据类型兼容。
JMS_3021	JMS 写入器遇到了常规异常：<错误消息>。
说明：	JMS 写入器遇到了错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3022	JMS 写入器遇到了常规错误：<错误消息>。
说明：	JMS 写入器遇到了错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3023	JMS 提供程序中发生 JMS 异常：<错误消息>。
说明：	目标 JMS 提供程序遇到了错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
JMS_3024	数据类型 ID 无效：<错误消息>。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JMS_3025	JMS 写入器接收到字段 <字段名称> 的空值，然而该字段设置为非空。消息将被拒。
说明：	在映射的目标定义中，指定字段设置为非空。

用户响应:	在 Designer 中编辑目标定义, 然后清除该字段的“非空”选项, 从而防止具有空值的消息被拒。
JMS_3026	JMS 写入器遇到 JMS 异常: <错误消息>。
说明:	集成服务将消息写入目标时遇到 JMS 错误。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。 如果其他错误消息是有关目标中 JMSTimeToLive 字段的无效值的 MQSeries JMS 消息, 则会显示字段值乘以 1,000 的值。 例如, 如果目标中的 JMSTimeToLive 值为 -1, 则 MQSeries JMS 消息将显示 -1,000。
JMS_3027	JMS 写入器遇到内存不足错误。
说明:	JVM 内存不足。 因此, PowerCenter 会话失败。
用户响应:	增加 JVM 的内存。 然后重新启动此会话。
JMS_3028	JMS 写入器在从 JNDI 获取默认 JMSReplyTo 对象 <对象名称> 时出错。 原因: <错误消息>。
说明:	集成服务无法从 JNDI 获取 JMSReplyTo 的值。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_3029	JMS 写入器在处理字段 <字段名称> (包含在目标 <目标名称> 中) 的数据时出错。 原因: <错误消息>。
说明:	集成服务无法处理目标中指定字段的数据。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
JMS_3030	无法加载 jms.jar 库。
说明:	<PowerCenter Installation Directory>/server/bin/javaliB 目录中未提供文件 jms.jar。
用户响应:	将 jms.jar 复制到 <PowerCenter Installation Directory>/server/bin/javaliB 目录中。
JMS_3031	集成服务无法保证将仅对消息处理一次。 可能缺少某些消息或某些消息重复。
说明:	集成服务未在缓存协调器中注册 JMS 写入器。
用户响应:	对于关系目标, 验证恢复表是否存在, 目标数据库连接中是否为该数据库用户名配置了表创建特权。 对于队列目标, 验证恢复队列是否存在。
JMS_3033	集成服务无法将恢复状态写入到恢复 <恢复目标类型>、恢复目标 <恢复目标名称>、连接工厂 <连接工厂名称>。 原因: <错误原因>。
用户响应:	检查错误原因并执行任何相应的更改。
JMS_3034	如果在会话属性中 IsDestinationNameDynamic 设置为 true, 则字段 <字段名称> (属于目标 <目标名称>) 可以突出。
说明:	JMS 目标配置为具有静态目标名称。 当目标名称为静态名称时, 集成服务使用来自应用程序连接的目标名称。 您无法突出 JMS 目标中的目标名称。
用户响应:	在会话属性中启用 IsDestinationNameDynamic, 或在 JMS 目标中删除目标的链接。

JSDK 消息

JSDK_42021	无法加载库：<库名称>。
说明：	您尝试运行会话以从 JMS 源读取消息，或将消息写入 JMS 目标。或者，您尝试运行会话以从 webMethods 源读取文档，或将文档写入 webMethods 目标。但是，在托管集成服务的计算机上，JVM 库未正确设置。
用户响应：	如果集成服务在 Windows 上运行，验证 jvm.dll 文件的路径是否正确设置。可从控制面板的“系统”设置中的“环境”选项卡执行此操作。 如果集成服务在 UNIX 或 Linux 上运行，确保正确设置 JVM 库的库路径。
JSDK_42075	集成服务尝试重置会话，但 resetNotification API 尚未在 Java 转换 <转换> 中实现。
说明：	如果使用重新启动模式运行 Data Transformation Manager (DTM)，并且映射包含未实现 resetNotification 方法的 Java 转换，则会出现此错误。
用户响应：	在 Java 转换中实现 resetNotification 方法。

JTX 消息

JTX_1001	无法创建分区驱动程序。从字节代码加载分区驱动程序类时出现异常：<异常文本>。
说明：	集成服务无法创建 Java 转换类的分区驱动程序。此错误可能是由于存储库中的字节代码不一致而导致的。
用户响应：	使用 Designer 为 Java 转换重新编译字节代码，然后再次运行该会话。
JTX_1002	找不到元数据扩展 <元数据扩展名>。
说明：	对于 Java 转换，存储库会将 Java 转换的代码存储为元数据扩展。在存储库中，集成服务找不到与 Java 转换的代码相对应的元数据扩展。此错误可能是由于存储库中的元数据不一致而导致的。
用户响应：	使用 Designer 将 Java 转换保存到存储库中，然后再次运行该会话。否则，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_1003	无法检索输入/输出端口的元数据：<端口名称>。
说明：	在 Java 转换中，集成服务无法从存储库中检索输入和输出端口的元数据。此错误可能是由于存储库中的元数据不一致而导致的。
用户响应：	使用 Designer 将 Java 转换保存到存储库中，然后再次运行该会话。否则，您需要重新创建存储库。
JTX_1005	列名称 <名称> 无效。
说明：	集成服务无法检索 Java 转换的元数据，因为列名称无效。
用户响应：	无。

JTX_1006	组数量无效。Java 转换必须恰好包含一个输入组和一个输出组。
说明:	Java 转换包含多个输入组和输出组。
用户响应:	在 Designer 中编辑 Java 转换, 然后删除多余的一个或多个组。
JTX_1008	行类型 <行类型> 无效。setOutRowType API 的有效行类型为 INSERT、DELETE 和 UPDATE。
说明:	您使用 setOutRowType API 来设置 Java 转换的输出行类型。但是, 指定的行类型无效。有效的行类型为: INSERT、DELETE 和 UPDATE。
用户响应:	将 setOutRowType API 的行类型更改为有效的类型。
JTX_1009	无法创建分区驱动程序。Java 转换的字节代码无效。
说明:	集成服务无法创建 Java 转换类的分区驱动程序。此错误可能是由于存储库中的字节代码不一致而导致的。
用户响应:	使用 Designer 为 Java 转换重新编译字节代码, 然后再次运行该会话。
JTX_1010	转换名称不能为空。无法创建类加载器。
说明:	由于集成服务无法从存储库中检索转换名称, 因此集成服务无法为 Java 转换创建类加载器。
用户响应:	无。
JTX_1011	Java 转换 failSession API 引发错误: <错误文本>。
说明:	您使用 failSession 方法以引发 Java 转换中的致命错误。
用户响应:	无。
JTX_1013	错误消息: <消息文本>。
说明:	您使用 logError 方法将错误消息写入 Java 转换的会话日志中。
用户响应:	无。
JTX_1014	Java 转换 API <方法名称> 的参数不能为空。
说明:	在 Java 转换中, 您将具有空值的参数传递到 API 方法。但是, Java 转换中 API 的参数不能为空。
用户响应:	修改 Java 转换的代码以将非空参数传递到 API 方法。
JTX_1015	Java 转换引发异常: <异常文本>。
说明:	Java 转换中的代码引发了错误。当代码引发 SDKException 时会出现此消息。
用户响应:	无。
JTX_1016	无法使用 Java 转换 API <方法名称> (在未选择转换属性 <名称> 时)。
说明:	您在活动的 Java 转换中使用了指定的 API 方法。但是, 未选择转换属性。必需选择转换属性以在主动 Java 转换中使用 API 方法。
用户响应:	选择相应的转换属性后, 使用 API 方法。
JTX_1017	无法在被动 Java 转换中调用可调用 API <方法名称>。
说明:	您在被动 Java 转换中使用 API 方法, 但是, 您无法在被动转换中使用指定的 API 方法。

用户响应:	要使用 API 方法, 请创建主动 Java 转换。
JTX_1018	无法为端口 <端口名称> 设置默认值。 错误: <错误>。
说明:	当 Java 转换尝试将 Java 转换输入和输出变量初始化成为 Java 转换输入和输出端口指定的默认值时, 出现异常错误。
用户响应:	无。 此错误为在运行时出现的异常错误。 如果为任何转换字段指定错误的默认值, 则会在验证映射或转换的过程中发生该错误。
JTX_1101	无法创建 JExpression 实例。
说明:	在转换的 Java 代码中, 对 defineJExpression 的调用失败。
用户响应:	在 Designer 中, 验证表达式是否有效, 然后再次运行此会话。
JTX_1102	指定的行类型 <行类型> 无效。 有效的行类型为: INSERT、DELETE 和 UPDATE。
说明:	您在 Java 表达式中使用的行类型无效。 有效的行类型为: INSERT、DELETE 和 UPDATE。
用户响应:	使用有效的行类型。
JTX_1103	结果为空。
说明:	在 Java 转换中, 您使用了返回空值的表达式。 您无法从 Java 表达式中返回空值。
用户响应:	在 Designer 中修改该表达式, 使其返回非空值。
JTX_1104	结果数据类型为 <类型>。 此 API 调用无效。
说明:	在 Java 表达式中, 您将无效的数据类型传递到 API 方法。
用户响应:	修改对 API 方法的调用以传递有效的数据类型, 或使用正确的 API 方法。
JTX_1105	结果数据类型无效。
说明:	Java 表达式返回无效的数据类型。 有效的数据类型为 Integer、Double、String 和 Byte[]。
用户响应:	修改 Java 表达式以返回有效的数据类型。
JTX_1106	会话对象为空。
说明:	集成服务无法从存储库中提取会话类型。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_1107	表达式参数数据类型无效。
说明:	在 Java 转换中, 您向表达式传递的数据数据类型无效。 该表达式参数的类型与传递给该表达式的参数类型不同。
用户响应:	向表达式传递正确的数据类型。
JTX_1108	可调用 API <方法名称> 的表达式字符串参数不能为空。
说明:	您传递了 Java 表达式 API 方法的字符串参数的空值。 字符串参数不能有空值。
用户响应:	修改 Java 表达式 API 方法的调用以向字符串参数传递非空值。
JTX_1109	传递给表达式 <表达式名称> 的参数过少。 应为: <数量> 个参数。 已传递: <数量> 个参数。
说明:	在 Java 转换中, 您未将所需数量的参数传递到表达式。

用户响应:	编辑转换的 Java 代码并将正确数量的参数传递到该表达式。
JTX_1110	传递给表达式 <表达式名称> 的参数过多。 多余参数被忽略。
说明:	在 Java 转换的表达式中, 您传递的参数数量大于表达式所需数量。 集成服务忽略了多余参数。
用户响应:	无。 如果您不希望集成服务忽略多余参数, 请重新定义 Java 表达式。
JTX_1111	JExpression API <方法名称> 参数不能为空。
说明:	在 Java 表达式 API 方法中, 您将空值传递到参数。 您不能为 Java 表达式 API 方法传递空值。
用户响应:	将非空值传递给 Java 表达式 API 方法中的参数。
JTX_1114	无法加载类 <类名称>: <错误文本>。
说明:	集成服务无法加载 Java 转换类或 Java 转换中的内部类。 如果存储库包含的字节代码的数据不一致, 或者该存储库未包含转换的已更新的字节代码, 则会出现此错误。
用户响应:	更正消息的错误文本中指示的错误, 然后再次运行会话。 您可能需要在 Designer 中重新编译转换的 Java 代码。
JTX_1115	初始化 JExpression 对象的过程中出现异常: <名称>。
说明:	JExpression 对象的初始化失败。
用户响应:	验证定义的表达式是否有效, 然后再次运行会话。
JTX_1117	对于字段 <端口名称>, 数据被截断。
说明:	在 Java 转换中, 分配给二进制或字符串输出端口的数据的精度大于为此端口配置的精度。 因此, Java 转换截断了此端口的数据。 分配给输出端口的数据可能会出现此警告。
用户响应:	确保此端口的精度等于或大于分配给此端口的数据的精度。
JTX_60000	无法验证 Java 转换。 无法从存储库中检索元数据扩展。
说明:	Designer 或集成服务在检索 Java 转换的元数据扩展时遇到内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60001	无法验证 Java 转换。 无法从存储库检索 Java 代码段。
说明:	Designer 或集成服务在从存储库中检索转换的 Java 代码段时遇到内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60002	无法验证 Java 转换。 无法从存储库检索字节代码。
说明:	Designer 或集成服务在从存储库中检索转换的字节代码时遇到内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60003	无法验证 Java 转换。 无法从存储库检索 CRC 值。
说明:	Designer 或集成服务在从存储库中检索转换的 CRC 值时遇到内部错误。 Designer 或集成服务将字节代码的当前 CRC 值与存储在存储库中的 CRC 值进行比较, 以验证转换的字节代码。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60004	该转换的字节代码不在存储库中。 Java 转换无效。
说明:	该转换的字节代码不在存储库中。

用户响应:	编译转换的 Java 代码, 然后验证转换或映射。
JTX_60005	存储库中的字节代码无效。Java 转换无效。
说明:	从存储库中检索的字节代码的 CRC 值与存储在存储库中的 CRC 值不匹配。因此, 该转换无效。
用户响应:	编译转换的 Java 代码, 然后验证转换或映射。
JTX_60007	无法检索 <类名称> 的对象类。
说明:	Java 运行时环境无法在字节代码中检索类名称的对象类。当 server/bin/javaliib 目录中的 pmjtx.jar 文件包含的数据不一致时会出现此错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60008	找不到方法 <方法名称> (在类 <类名称> 中)。
说明:	Java 运行时环境在转换的字节代码中找不到 Java 方法。当 server/bin/javaliib 目录中的 pmjtx.jar 文件包含的数据不一致时会出现此错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60009	无法创建类 <类名称> 的对象。
说明:	Java 运行时环境无法创建 Java 转换类的对象。如果 JRE 在为 Java 转换运行字节代码时没有足够的可用内存, 则会出现此错误。
用户响应:	确保有足够的可用内存, 然后再次运行会话。
JTX_60010	无法创建类 <类名称> 的全局引用。
说明:	Java 运行时环境无法创建 Java 转换类的全局引用。如果 JRE 在为 Java 转换运行字节代码时没有足够的可用内存, 则会出现此错误。
用户响应:	确保有足够的可用内存, 然后再次运行会话。
JTX_60011	无法使用 getLong API - 结果数据类型不是时间或日期。
说明:	使用高级界面创建的 Java 表达式使用 getLong API 来获取未返回“日期”或“时间”值的表达式的结果。只能使用 getLong 来获取具有“日期”或“时间”返回值的表达式的结果。
用户响应:	对表达式使用 getInt 或 getDouble API。
JTX_60012	参数 x <编号> 的数据类型无效。
说明:	传递给 Java 表达式的参数的数据类型无效。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60013	无法验证 Java 转换。无法从存储库中检索类路径。
说明:	Designer 或集成服务无法从存储库中检索 Java 转换的类路径的值。此错误可能是由于存储库中的数据不一致而导致的。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
JTX_60014	无法验证 Java 转换。无法从存储库中检索精度模式。
说明:	Designer 或集成服务无法从存储库中检索 Java 转换的精度模式的值。此错误可能是由于存储库中的数据不一致而导致的。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

第 12 章

L 消息代码

本章包括以下主题：

- [LB 消息, 164](#)
- [LDAP 消息, 165](#)
- [LDBG 消息, 168](#)
- [LGS 消息, 169](#)
- [LIC 消息, 171](#)
- [LM 消息, 175](#)
- [LMTGT 消息, 186](#)
- [Lotus Notes 消息, 188](#)

LB 消息

LB_47007	提交的任务 <任务名称> 已被用户取消。
说明：	该会话或命令任务失败，因为该任务已停止。
用户响应：	重新启动任务。
LB_47008	提交的任务 <任务名称> 被取消，因为没有节点具备此任务要求的资源。
说明：	该会话或命令任务失败，因为没有节点具备此任务要求的资源。
用户响应：	验证是否至少有一个节点具有运行此任务所需的资源。验证具有所需资源的节点是否正在运行并可用。
LB_47010	由于错误 <错误文本>，集成服务无法加载外部资源管理器库。
说明：	PowerCenter 管理员将 PowerCenter 配置为与第三方资源管理器配合使用。集成服务无法加载资源管理器库。
用户响应：	验证以下内容： <ul style="list-style-type: none">• 路径中指定的位置是否存在第三方资源管理器库。• 授权启动 Informatica 服务的用户帐户对库文件是否具有读取以及执行权限。• 库文件未损坏。

LB_47011	由于错误 <错误文本>，集成服务无法检索外部资源管理器接口。
说明：	PowerCenter 管理员将 PowerCenter 配置为与第三方资源管理器配合使用。集成服务无法访问资源管理器接口。
用户响应：	联系第三方资源管理器技术支持部门。
LB_47012	由于错误 <错误文本>，外部资源管理器接口初始化失败。
说明：	PowerCenter 管理员将 PowerCenter 配置为与第三方资源管理器配合使用，而资源管理器无法初始化。
用户响应：	联系第三方资源管理器技术支持部门。
LB_47047	负载均衡器无法分离节点 <节点名称>。
说明：	内部错误。负载均衡器无法分离节点，因为节点上仍有保留或启动的任务。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LB_47050	接收到针对无效节点 <节点名称> 上的请求的最终通知，事件代码是 <代码>。
说明：	内部错误。负载均衡器接收到来自已关闭节点的请求。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

LDAP 消息

LDAPRDR_1000	找不到 PowerExchange for LDAP 许可证密钥。
说明：	找不到 PowerExchange for LDAP 的有效许可证密钥。
用户响应：	使用管理员工具添加有效的许可证密钥。
LDAPRDR_2037	对于 LDAP 目录服务器，缺少或无法访问根 DSE 下的 supportedControl 属性。
用户响应：	验证根 DSE 下的 supportedControl 属性是否已配置且可访问。
LDAPRDR_2046	PowerCenter 集成服务无法从文件 <CDC 文件名称> 中读取更改日志信息。
说明：	与连接关联的用户不具备对更改数据捕获文件的读取权限。
用户响应：	验证与连接关联的用户对更改数据捕获文件是否具有读取权限。
LDAPRDR_2047	PowerCenter 集成服务无法将更改日志信息写入文件 <CDC 文件名称> 中。
说明：	与连接关联的用户不具备对更改数据捕获文件的写入权限。
用户响应：	验证与连接关联的用户对更改数据捕获文件是否具有写入权限。
LDAPRDR_2048	PowerCenter 集成服务无法从上下文中检索排序请求控制的响应。原因：<reason>
说明：	未针对排序响应控制配置 LDAP 目录服务器。
用户响应：	验证是否已为排序响应控制配置 LDAP 目录服务器。

LDAPRDR_2049	PowerCenter 集成服务无法从上下文中检索 PagedResultControl 的响应。
说明:	未为 PagedResultResponseControl 配置 LDAP 目录服务器。
用户响应:	验证是否为 PagedResultResponseControl 配置 LDAP 目录服务器。
LDAPRDR_2050	由于缺少某个所需属性的值, PowerCenter 集成服务无法检索更改日志条目 <条目名称> 的修改详细信息。
说明:	缺少或无法访问属性 changeNumber、changeType 或 targetDn 的值。
用户响应:	验证属性 changeNumber、changeType 或 targetDn 是否存在, 以及与连接关联的用户对记录在更改日志 DN 中的每个更改的属性是否具有读取权限。
LDAPRDR_2051	PowerCenter 集成服务无法从 LDAP 目录服务器中检索 dn=<属性值> 的条目。
说明:	DN 已重命名或已从 LDAP 目录服务器中删除。
用户响应:	验证是否已为所需 LDAP 目录服务器配置会话并且服务器中存在 DN 条目。
LDAPRDR_2052	PowerCenter 集成服务无法展开变量来获取更改数据捕获文件位置。原因: <reason>
说明:	未配置 PowerCenter 集成服务的 \$PMRootDir 属性。
用户响应:	验证是否已配置 PowerCenter 集成服务的 \$PMRootDir 属性。
	-or-
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LDAPRDR_2053	PowerCenter 集成服务无法传播 dn=<属性值> 的 modrdn 更改。
说明:	源属性 dn 未链接到目标属性 dn。
用户响应:	将源属性 dn 链接到目标属性 dn。
LDAPRDR_2056	PowerCenter 集成服务无法创建排序控制。
说明:	未针对排序控制配置 LDAP 目录服务器。
用户响应:	验证是否已针对排序控制配置 LDAP 目录服务器。
LDAPRDR_2058	PowerCenter 集成服务无法创建将创建更改数据捕获文件的目录。
说明:	与连接关联的用户无权在指定位置创建目录。
用户响应:	验证与连接关联的用户是否具有在指定位置创建目录的权限。
LDAPRDR_2059	PowerCenter 集成服务无法从 LDAP 目录服务器中检索旧的 targetDn <属性值> 的 newRdn 属性。
说明:	缺少或无法访问 modrdn changeType 的 newRdn 属性的值。
用户响应:	验证是否存在 newRdn 属性的值, 以及与连接关联的用户对更改日志 DN 是否具有读取权限来读取每个记录的 modrdn changeType 的属性。

LDAPRDR_2062	PowerCenter 集成服务在 DN <更改日志 DN 名称> 下找不到更改日志条目。
说明:	LDAP 目录服务器上未启用更改日志。
	-or-
	与连接关联的用户没有对更改日志的访问权限。
用户响应:	验证更改日志是否已在目录服务器上启用并且可访问。
LDAPRDR_2072	PowerCenter 集成服务无法执行更改数据捕获数据转换的初始检查。 原因: <reason>
说明:	更改日志已修改或已从 LDAP 目录服务器中删除。
用户响应:	验证更改日志是否已修改或已删除。 修改更改数据捕获文件以将更改编号更新为 -1。
	-or-
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LDAPRDR_2076	展开变量以获取搜索筛选器表达式时出错。 原因: <reason>
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LDAPRDR_2078	由于针对引用的目录服务器对用户进行身份验证时出错, PowerCenter 集成服务无法处理引用条目 <条目 DN 名称>。
说明:	指定的凭据无效, 无法解析引用的目录服务器上的引用条目。
用户响应:	使用相同的名称和密码在引用的目录服务器上创建用户。
	-or-
	指定对两个目录服务器均适用的凭据来解析引用条目。
LDAPWRT_1000	找不到 PowerExchange for LDAP 许可证密钥。
说明:	找不到 PowerExchange for LDAP 的有效许可证密钥。
用户响应:	使用管理员工具添加有效的许可证密钥。
LDAPWRT_3031	无法 <操作类型> 条目 <条目 DN 名称>。
说明:	由于违反 LDAP 架构或对象类规则, PowerCenter 集成服务无法在 LDAP 目录服务器中插入或更新条目。
用户响应:	验证将在 LDAP 目录服务器中插入或更新的条目是否符合 LDAP 架构或对象类规则的要求。
LDAPWRT_3032	无法插入条目 <条目 DN 名称>, 因为它已存在于 LDAP 目录服务器中。
用户响应:	验证 LDAP 目录服务器中不存在要插入的条目。
LDAPWRT_3037	PowerCenter 集成服务无法删除条目 <条目 DN 名称>, 因为 LDAP 目录服务器中不存在此条目。
用户响应:	验证 LDAP 目录服务器中是否存在要删除的条目。

LDAPWRT_3043	PowerCenter 集成服务无法更新条目 <条目 DN 名称>，因为要更新的属性值已用于 RDN。
说明：	条目的 RDN 使用将在 LDAP 目录服务器中修改的属性值。
用户响应：	验证条目的 RDN 未使用要在 LDAP 目录服务器中修改的属性值。
	-or-
	在目标会话属性中，选择此选项：当用于 RDN 的属性值更新时，删除旧的 RDN。
LDAPWRT_3052	无法 <操作类型> 属性 <属性名称>（针对条目 <条目 DN 名称>）。
说明：	由于违反 LDAP 架构或对象类规则，PowerCenter 集成服务无法在 LDAP 目录服务器中插入或更新条目的属性值。
用户响应：	验证要插入或更新的属性值是否符合 LDAP 架构或对象类规则的要求。
	-or-
说明：	PowerCenter 集成服务无法删除此条目的属性值，因为该属性值不存在。
用户响应：	验证 LDAP 目录服务器中是否存在条目的要删除的属性值。

LDBG 消息

LDBG_8316	错误。在分区点 <分区点名称>（其中 <转换名称> 为转换名称），DTM 服务器的缓冲池数据块不足。
说明：	在用户定义的提交会话中，Data Transformation Manager 缓冲池数据块不足，从而导致会话失败。
用户响应：	在会话属性中，增加 DTM 缓冲块大小。
	修改转换控制表达式或自定义转换过程代码，以使转换问题提交更频繁。
LDBG_21035	数据块写入锁定错误。在偏移位置 <偏移值>，原因 [设备上无空间]。
说明：	集成服务无法将数据写入磁盘，因为空间不足。
用户响应：	增加集成服务系统磁盘上的可用空间量。验证操作系统未限制启动集成服务的用户的磁盘空间量。
说明：	此消息遵循 CMN_1107。集成服务无法写入联接器索引或数据缓存文件，因为磁盘上空间不足。
用户响应：	增加联接器索引和数据缓存大小。如有可能，增加索引和数据缓存大小以存储所有数据。
LDBG_21149	确定截断表顺序时出错 - 无法为目标创建约束加载相关性。
说明：	您尝试截断目标表，但是集成服务无法确定目标表之间的依赖关系，原因可能是循环键关系之类的错误。
用户响应：	确保目标表之间依赖关系的有效性。

LDBG_21178	错误：目标中约束自我引用。
说明：	您已设置基于约束的加载的会话，但是集成服务无法确定目标表之间的依赖关系，原因可能是循环键关系之类的错误。
用户响应：	确保目标表之间依赖关系的有效性。
LDBG_21409	目标 <目标名称> 警告：外键 <外键端口名称> 的主键表不是来自同一活动源或事务生成器。 将不执行此约束；结果是该会话可能会因为潜在死锁而挂起。
说明：	映射写入具有主键-外键关系的目标表，但是目标接收来自不同事务生成器的数据，例如事务控制转换或活动源。 集成服务无法实施主键-外键关系。 会话可能会根据源数据挂起。
用户响应：	如果会话挂起，则将映射设计为实施基于约束的加载。 或者，在目标数据库中删除目标之间的主键-外键关系。
LDBG_21511	TE:致命转换错误。
说明：	集成服务遇到致命行错误，并使会话失败。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
LDBG_21604	数据块读取锁定错误，在偏移位置 <编号>，原因：<原因>。
说明：	尝试从连接器缓存读取时出错。
用户响应：	截断目标，并再次运行会话。
LDBG_21605	无法打开目录 <目录名称> 中的文件。
说明：	无法打开连接器缓存目录中的文件。
用户响应：	检查缓存目录中的文件系统权限和可用空间。
LDBG_21633	对于 <查找转换> 的动态查找缓存，一个输入行在条件字段中有空值。 此行将不用于查找缓存的更新。
说明：	映射中的查找转换使用动态查找缓存，并且源行在用于查找条件的列中包含空值。
用户响应：	无。 当查找缓存中存在行时，集成服务未更新缓存或目标表中的行。
LDBG_21668	错误：Informatica 服务器许可证不允许一次使用多个数据库许可证。
说明：	集成服务配置包含多个数据库许可证。
用户响应：	Informatica 许可证不允许您一次使用多个数据库许可证。 仅使用一个数据库许可证来配置集成服务。

LGS 消息

LGS_10006	自动清除期间跳过了文件 <文件名>。
说明：	已达到日志事件文件的天数限制或大小限制，日志管理器已清除日志事件文件。 但是，日志管理器未删除此文件，因为它正被使用或最近已修改。
用户响应：	无。 如果此文件未被使用或最近未修改，日志管理器将在下次日志清除过程中删除此文件。

LGS_10010	目录中的文件未全部删除：<目录名称>。
说明：	日志管理器尝试清除该目录中的日志事件文件。但是，某些日志事件文件最近已修改或仍被日志管理器使用。
用户响应：	无。如果此文件未被使用或最近未修改，日志管理器将在下次日志清除过程中删除此文件。
LGS_10013	收到数量无效的日志事件。
说明：	日志管理器尝试检索日志事件，但是事件的数量无效。当您使用 <i>infacmd</i> 检索日志事件，但是输入的事件数量无效时，会出现此错误。例如，您输入要检索的日志事件数量 0。
用户响应：	输入要检索的日志事件的有效数量。
LGS_10016	无法关闭文件合并流，由于以下错误 <错误文本>。
说明：	日志管理器无法关闭同一日志事件文件的多个文件流。由于在日志管理器开始写入之后修改了日志事件文件的权限，或者文件被删除，因此出现此错误。
用户响应：	更正消息中指示的错误，并确保运行 Informatica 服务的用户帐户对此文件具有读取和写入权限。
LGS_10017	创建目录 <目录名称> 时出错。
说明：	日志管理器无法在日志事件文件的共享位置创建目录。由于日志管理器在日志事件文件的共享目录位置没有足够的访问权限，因此出现此错误。
用户响应：	确保运行 Informatica 服务的用户帐户对共享目录位置具有读取和写入权限。
LGS_10019	无法打开文件流 <文件名>，由于以下错误 <错误文本>。
说明：	日志管理器无法打开日志事件文件进行读取或写入。如果日志事件文件或日志事件目录的权限在日志管理器开始读取或写入后进行修改，或文件被删除，则会出现此错误。
用户响应：	更正消息中指示的错误，并确保运行 Informatica 服务的用户帐户对此文件具有读取和写入权限。
LGS_10021	无法从文件流 <文件名> 读取日志事件，由于以下错误 <错误文本>。
说明：	日志管理器尝试从日志事件文件中检索日志事件。但是，日志事件文件包含的数据不一致。
用户响应：	更正消息中指示的错误。
LGS_10024	记录请求失败，由于以下错误 <错误文本>。
说明：	日志管理器尝试从共享目录位置检索日志事件，但是该检索由于错误而失败。
用户响应：	更正消息中指示的错误，然后再次查看日志事件。
LGS_10026	日志服务配置缺少节点 <节点名称> 的日志服务目录值。
说明：	日志管理器无法写入日志事件文件的共享目录路径，因为域配置中缺少目录位置。
用户响应：	配置日志事件文件的目录。
LGS_10028	索引文件 <文件名> 已损坏。
说明：	日志管理器使用每个日志文件目录中的索引文件来快速访问日志事件数据文件。日志管理器无法读取或写入索引文件。如果索引文件的权限已修改或文件被删除，则会出现此错误。
用户响应：	更正消息中指示的错误，并查看日志事件、导出日志事件或再次清除日志事件。确保运行 Informatica 服务的用户帐户对文件具有读取和写入权限。

LGS_10034	记录请求失败，由于以下错误 <错误文本>。无法回滚更改，由于以下错误 <错误文本>。
说明：	日志管理器已写入日志事件文件。但是，此进程由于错误被中断，日志管理器无法回滚对日志事件文件所做的更改。如果日志管理器写入在写入过程中不可用的共享目录位置，则会出现此错误。
用户响应：	更正消息中指示的错误，并确保共享目录位置可用。
LGS_10035	时间戳索引文件 <文件名> 已损坏。
说明：	日志管理器使用时间戳索引文件来访问目录中的日志事件文件。但是，时间戳索引文件包含的数据不一致，并且日志管理器无法访问目录中的日志事件文件。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LGS_10052	日志管理器没有针对请求的会话或工作流运行的记录。
说明：	日志管理器没有针对会话或工作流运行的信息。名称无效，此运行不是最新，或数据库表被清除。
用户响应：	如果您要使用 <i>infacmd</i> ，请验证工作流或会话名称是否有效。如果您要尝试在工作流监视器中获取会话或工作流日志，请选择最新的会话或工作流运行。
LGS_10060	日志提取操作不接受同时将运行 ID 和运行实例名作为输入。
说明：	您已指定运行 ID 和运行实例名。
用户响应：	使用 -RunInstance 或 -RunId 选项，但不同时使用两者。

LIC 消息

LIC_10000	服务管理器尚未初始化。
说明：	Tomcat servlet 容器尚未初始化服务管理器。
用户响应：	服务管理器仍在初始化。如果服务管理器在五分钟内未初始化，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10004	服务管理器已禁用，无法接受许可请求。
说明：	主网关上的服务管理器遇到问题，已自行禁用。
用户响应：	等待要选择的新主网关。新主网关将启用其服务管理器。如果新主网关未自动启动，则手动重新使用此节点。
LIC_10006	接收到缺少必需参数的请求。
说明：	接收到缺少必需参数的请求。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10007	接收到一条请求，其中包含错误的 <实际对象类型> 参数（应为：<所需的对象类型>）。
说明：	接收到包含错误参数类型的请求。

用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10010	输入向量必须包含一个许可证名称, 后跟至少一个服务名称。
说明:	接收到包含无效参数的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10011	未找到许可证 <许可证名称>。
说明:	接收到处理找不到的许可证的请求。
用户响应:	验证许可证是否在域中定义。
LIC_10013	下列服务已分配: <服务列表>
说明:	接收到将已分配给其他许可证的服务分配给某个许可证的请求。
用户响应:	在将服务分配给其他许可证之前取消分配这些服务。
LIC_10014	请求参数必须包含一个许可证名称, 后跟一个加密的许可证密钥。
说明:	接收到包含错误参数数目的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10015	请求参数必须包含源和目标许可证名称。
说明:	接收到包含错误参数数目的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10017	<服务名称> 未分配给任何许可证。
说明:	未分配给任何许可证的服务尝试启动。
用户响应:	将该服务分配给某个许可证, 然后启用或启动该服务。
LIC_10018	请求参数必须包含一个许可证名称, 后跟一个说明。
说明:	接收到包含错误参数数目的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10019	请求参数必须包含一个有效服务名称, 后跟一个有效的节点名称。
说明:	接收到包含错误参数数目的请求。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10020	无法为节点 <节点名称> 确定操作系统类型。
说明:	服务尝试在无法建立平台的节点上启动。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10025	无法从许可证 <许可证名称> 取消分配, 因为服务 <已启用的服务的列表> 已启用, 并且/或者未找到服务 <缺少的服务的列表>。
说明:	接收到取消分配已启用的服务的请求。
用户响应:	禁用服务, 然后再继续。
说明:	接收到取消分配未知服务的请求。

用户响应:	验证服务名称然后重新提交。
LIC_10026	许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 无法启动服务 <服务名称>, 因为未许可它在平台 <平台名称> 上执行。
说明:	某个服务尝试在未经许可的平台上启动。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以更新指定平台的许可证密钥。
LIC_10027	无法添加到期日期为 <到期日期> 的许可证密钥。
说明:	接收到添加已经过期的许可证密钥的请求。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以扩展许可证密钥。
LIC_10028	无法添加无效的许可证密钥, 因为: <原因许可证密钥无效>。
说明:	接收到添加无效许可证密钥的请求。
用户响应:	验证正在使用的许可证密钥是否正确。
LIC_10030	试图将许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 用于 PowerCenter <产品版本>, 而该许可证是为 <许可证版本> 购买的。
说明:	已将服务分配给其他版本的许可证。
用户响应:	将服务分配给此版本的许可证。
LIC_10033	许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 无法启动服务 <服务名称>, 因为许可证已于 <到期日期> 到期。
说明:	服务被分配给到期的许可证。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门以延长许可证期限。
LIC_10034	许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 无法启动服务 <服务名称>, 因为许可证不支持网格进程。
说明:	已将具有网格的服务分配给不支持网格的许可证。
用户响应:	将服务分配给支持网格的许可证, 或从服务中删除网格。
LIC_10035	许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 无法启动存储库实例 <存储库名称>, 因为许可证没有有效的存储库计数。
说明:	已将存储库服务分配给未分配存储库服务的许可证。
用户响应:	将存储库服务分配给支持存储库服务的许可证。
LIC_10048	无法写入许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 新日期记录 - 为平台 <平台> 上的逻辑 CPU。
说明:	数据库写入请求无法更新记录。
用户响应:	验证域配置数据库是否正在运行。
LIC_10049	无法为存储库实例写入许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 新日期记录。
说明:	数据库写入请求无法更新记录。
用户响应:	验证域配置数据库是否正在运行。

LIC_10050	无法写入许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 记录 - 为 <平台的实际 CPU 计数> 逻辑 CPU，位于平台 <平台> 上。
说明：	数据库写入请求无法更新记录。
用户响应：	验证域配置数据库是否正在运行。
LIC_10051	无法写入许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 记录 - 为 <实际存储库计数> 存储库实例。
说明：	数据库写入请求无法更新记录。
用户响应：	验证域配置数据库是否正在运行。
LIC_10052	对无法在域中找到的服务 <服务名称> 执行了更改。
说明：	服务一定刚被删除。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10053	对无法在域中找到的节点 <节点名称> 执行了更改。
说明：	节点一定刚被删除。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10054	找不到序列号为 <许可证序列号> 的许可证。
说明：	许可证一定刚被删除。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10055	找不到服务 <服务名称> 的许可证。
说明：	处理的服务未分配给某个许可证。
用户响应：	将该服务分配给某个许可证。
LIC_10056	许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 无法启动服务 <服务名称>，因为许可证不支持备份节点。
说明：	为服务分配的许可证不正确。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门以获取正确的许可证。
LIC_10061	无法用无效服务名称 <服务名称> 验证许可证使用量。
说明：	未针对缺少或无效的服务名称请求许可证授权。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10062	无法用无效节点名称 <节点名称> 验证许可证使用量。
说明：	未针对缺少或无效的节点名称请求许可证授权。
用户响应：	如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LIC_10063	许可证 <许可证名称>/<许可证序列号> 无法启动服务 <服务名称>，因为许可证不支持操作系统配置文件。
说明：	已将使用操作系统配置文件的集成服务分配给不支持操作系统配置文件的许可证。

用户响应:	将集成服务分配给支持操作系统配置文件的许可证。 为集成服务禁用操作系统配置文件的使用。
LIC_10064	无法让服务 <服务名称> 在节点 <节点名称> 上启动, 因为这将超过为平台 <平台名称> 许可的 CPU 数量。
说明:	您无法使用许可的当前 CPU 数量来启动服务。
用户响应:	联系 Informatica 销售代表以购买此平台的其他逻辑 CPU。如果您不知道您的销售代表是哪位, 请联系 Informatica 全球客户支持部门以记录服务请求。

LM 消息

LM_36053	服务器模式 <当前服务器模式> 无效。 将使用默认服务器模式 <当前服务器模式>。
说明:	您已在管理工具中修改数据移动模式。
用户响应:	通过修改管理工具将数据移动模式更改为 ASCII 或 Unicode。
LM_36072	无法从配置中获取 \$PMStorageDir。
说明:	服务进程无法确定用于故障转移和恢复的存储目录。
用户响应:	验证 \$PMStorageDir 在集成服务进程属性中是否正确配置。
LM_36129	打不开日志文件 <名称>。
说明:	集成服务无法打开已命名的日志文件。
用户响应:	验证您在会话或工作流属性中指定的目录中是否存在该日志文件。并且, 验证尝试访问该日志文件的用户是否具有此文件的读取权限。
LM_36133	读取日志文件 <名称> 失败。
说明:	集成服务能够打开已命名的日志文件, 但无法读取该文件。 在您尝试访问此文件的同时, 管理员可能已删除该日志文件。
用户响应:	验证您在会话或工作流属性中指定的目录中是否存在该日志文件。 然后再次尝试访问此文件。
LM_36134	会话正在初始化。会话日志文件暂时不可用。
说明:	您尝试在会话仍在初始化的同时访问会话日志文件。
用户响应:	在会话完成初始化时等待并打开此文件。
LM_36136	任务实例 <任务 ID> (包括工作流 <工作流 ID> <运行 ID>) 未在此集成服务上运行。
说明:	指定的任务实例未运行。
用户响应:	查看工作流日志以了解有关该任务实例为何未运行的详细信息。
LM_36138	找不到工作流日志名称。
说明:	未在工作流属性中指定工作流日志名称。
用户响应:	在工作流属性中输入工作流日志名称。

LM_36210	从存储库获取工作集实例名称失败。
说明:	您可能已从存储库中删除工作集。
用户响应:	验证该工作集是否存在。
说明:	数据库服务器或存储库服务可能已失败。
用户响应:	验证数据库服务器和存储库服务是否正在运行。
说明:	存储库可能包含不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36220	日志文件 <名称> 不包含任何数据。
说明:	日志文件为空, 很可能是因为有人删除了其内容。
用户响应:	如果您需要查看日志文件数据, 请返回会话或工作集以再次生成日志文件。
LM_36225	未能为会话实例 [ID = <编号> (在文件夹 [ID = <编号>、工作流 [ID = <编号> [运行 ID = <编号>]、工作集 [ID = <编号> 中) 创建会话日志文件 - 可能是因为该会话在初始化期间失败。
说明:	集成服务无法创建已命名的会话日志文件, 因为该会话在初始化期间失败。
用户响应:	检查工作流或服务器日志以了解会话为何失败。
LM_36229	请求失败, 因为连接中断或客户端处理回复太慢 - 客户端为 <名称>, 连接为 <名称>, 请求 ID 为 <编号>。
说明:	集成服务尝试通过网络连接检索会话或工作流日志文件, 但是连接中断或超时。
用户响应:	检查网络连接, 然后尝试再次打开日志文件。
LM_36269	从客户端 <PowerCenter 客户端> (在主机 <主机> 上) 发出了连接请求, 要求连接到服务类型 <服务类型>、服务名称 <服务> 和服务进程名称 <节点>。该连接请求失败, 因为服务进程 <节点> 不是所需的服务进程。
说明:	客户端应用程序尝试连接到不是主服务进程的服务进程。对于 <i>pmcmd</i> , 如果您使用的是主机名和端口号选项而非 <i>pmcmd</i> 选项 -d <域> 和 -sv <服务>, 则会出现此错误。
用户响应:	验证节点是否可用, 然后重试连接。如果您使用 <i>pmcmd</i> , 则使用选项 -d <域> 和 -sv <服务>。
LM_36271	从客户端 <客户端> (在主机 <节点> 上) 发出了连接请求, 要求连接到服务类型 <类型>、域名称 <域>、服务名称 <服务> 和服务进程名称 <节点>。该连接请求失败, 因为针对该服务的查找失败。
说明:	服务管理器在域中找不到集成服务。
用户响应:	验证集成服务是否正在域中运行。使用 <i>pmcmd</i> 选项 -d <域> 和 -sv <服务>, 而非主机名和端口号选项。
LM_36272	无法从 URI <通用资源标识符> 获取网关信息。
说明:	集成服务无法识别主网关。
用户响应:	验证 Informatica 服务是否正在网关节点上运行。在网关节点上启动 Informatica 服务。
LM_36273	无法使用以下 URI 在域 <域> 中从名称服务查找中查找服务名称为 <服务>、服务进程为 <节点> 的服务: <通用资源标识符>。
说明:	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36274	无法使用以下 URI 在域 <域> 中从名称服务查找中查找服务名称为 <服务>、服务进程为 <服务进程> 的服务: <服务进程>, 错误代码是 <代码>, 错误消息是 <消息文本>。
说明:	由于指定的原因, 服务管理器无法提供集成服务的连接信息。
用户响应:	验证域和集成服务是否正在运行。验证您是否使用了正确的统一资源标识符 (URI)。
LM_36275	从客户端 <PowerCenter 客户端> (在主机 <主机> 上) 发出了连接请求, 要求连接到服务类型 <服务类型>、域名称 <域>、服务名称 <服务> 和服务进程名称 <节点>。该连接请求失败, 因为服务未配置为重定向连接。
说明:	集成服务已配置, 因此连接未重定向。
用户响应:	在集成服务属性中, 将自定义标志 EnableConnectionRedirection 设置为默认值“是”。
LM_36310	工作流 <名称>: 打不开日志文件 <名称>。
说明:	在执行已命名工作流的过程中, 集成服务打不开已命名日志文件。工作流失败。
用户响应:	验证在工作流属性中指定的工作流日志文件目录是否存在, 以及尝试访问该日志文件的用户是否对此文件具有写入权限。
LM_36311	工作流 <名称>: 无法展开工作流日志文件名 <名称>。
说明:	已命名工作流的日志文件名无效。
用户响应:	在工作流属性中检查工作流日志名。如果您在“工作流日志文件名”字段中直接输入了文件路径或使用服务进程变量来表示文件路径, 请验证文件路径是否正确以及服务进程变量的拼写是否正确。
LM_36312	工作流 <名称>: 日志路径超出 <数目> 个字符的限制: <路径>。
说明:	您在工作流属性中指定的工作流日志文件路径太长。
用户响应:	缩短文件路径以使其小于等于显示的字符限制。
LM36320	<工作流或任务名称>: 执行失败。
说明:	执行工作流或任务失败。
用户响应:	查看工作流以及会话日志中的其他消息, 找到失败的原因, 修复此问题然后重新运行工作流。
LM_36338	工作流 <名称> 无法开始执行此工作流, 因为此集成服务上的当前运行尚未完成。
说明:	您可能正在运行指定的工作流。
用户响应:	等待该工作流完成, 然后重新启动。
说明:	您可能已尝试重新启动已挂起但未停止的工作流。
用户响应:	要重新启动已挂起的工作流, 请选择继续完成该工作流。
说明:	您对设置为继续运行的工作流执行了更改。
用户响应:	停止或取消计划工作流, 保存工作流, 然后重新启动或重新计划该工作流。
LM_36348	<工作流、工作集或会话实例名称>: 找不到参数文件 <名称>。
说明:	集成服务找不到已命名工作流、工作集或会话的参数文件。

用户响应:	检查 workflow 或会话属性以确保指定的目录中存在已命名参数文件。此外，检查以确保访问此文件的用户对该文件具有读取权限。
LM_36349	<工作流或工作集名称>: 创建变量管理器失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36350	绑定预定义变量 <名称> 时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36351	<工作流名称>: 保留变量值时出错。
说明:	内部错误。集成服务无法将持久变量值写入存储库。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36362	工作流 <名称>: 存储库中的工作流日志计数为负 <数字>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36363	工作流 <名称>: 无法将工作流日志文件 <文件名> 重命名为 <文件名>。
说明:	您已按运行次数保存已命名工作流的工作流日志。集成服务在尝试重命名现有的日志文件时遇到错误。日志文件所在的磁盘可能空间不足。
用户响应:	检查日志文件所在的磁盘和目录。确保磁盘空间充足。
LM_36364	工作流 <名称>: 无法增加存储库中的日志文件数量。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36366	<工作集名称>: 无法为变量 <名称> 设置已传递的值。
说明:	内部错误。集成服务无法将已命名变量的初始值传递到已命名工作集。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36367	<任务实例名称和路径>: 挂起电子邮件的用户名为空。
说明:	您将工作流配置为发送挂起电子邮件，但是该挂起电子邮件缺少电子邮件地址。
用户响应:	在挂起电子邮件任务的“电子邮件用户名”字段中输入一个电子邮件地址。
LM_36368	<任务实例名称和路径>: 无法发送挂起电子邮件。
说明:	您将工作流配置为发送挂起电子邮件，但是集成服务无法发送挂起电子邮件。如果您未在托管集成服务的计算机上指定电子邮件配置文件，或者计算机上没有电子邮件客户端，则会出现此问题。
用户响应:	验证是否已在托管集成服务的计算机上指定了电子邮件配置文件，并且该计算机是否具有正确的电子邮件客户端。

LM_36369	<会话任务实例> <任务实例路径> 遇到未知类型的任务实例 <任务实例名称>。
说明：	集成服务遇到无法识别的任务类型，因为该集成服务的版本和存储库的版本不一致。您已升级存储库，但尚未升级集成服务。
用户响应：	升级集成服务。
LM_36381	<工作集名称>：无法为变量 <名称> 设置已传递的值。找不到具有此名称的用户定义变量。
说明：	集成服务尝试在已命名工作集中覆盖已命名变量的初始值，但是找不到已命名工作集变量。
用户响应：	确保您在工作集中定义了已命名变量。
LM_36382	<工作集名称>：无法为变量 <名称> 设置已传递的值。找不到变量 <名称>（在父工作流或工作集 <工作流或工作集名称> 中）。
说明：	集成服务尝试在已命名工作集中覆盖已命名变量的初始值。集成服务无法执行此操作，因为它找不到已命名父工作流或工作集变量。
用户响应：	确保您在父工作流或工作集中定义了已命名变量。
LM_36383	展开变量参数时出错。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36385	工作流 <名称>：无法获取针对工作流 <名称> 的执行锁定。
说明：	您已启动指定的工作流，但是加载管理器无法在运行该工作流之前将其锁定。如果您或其他用户当前正在运行此工作流，则会出现此消息。
用户响应：	确保工作流已完成运行，然后才能再次运行。
LM_36401	<会话任务实例> <任务实例路径> 执行意外终止。
说明：	DTM 进程未正确停止、中止或失败。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36440	<任务类型> 任务实例 <任务实例路径>：提取 <工作流或工作集> <工作流或工作集名称> 的持久变量值出错。
说明：	集成服务无法获取工作流或工作集的持久变量值。
用户响应：	检查集成服务日志和存储库代理日志以获取更多信息。
LM_36441	错误：同时指定了参数列表和参数文件。
说明：	第三方应用程序尝试启动工作流并同时指定了参数列表和参数文件。集成服务只需两者之一（而非两者）来运行工作流。
用户响应：	在第三方应用程序中，验证您是否仅指定参数列表或参数文件。
LM_36471	<工作流名称>：工作流计划故障转移失败，因为存储中的信息不一致或不完整。
说明：	跟踪消息。如果您具有高可用性选项，则工作流计划信息会写入存储目录 \$PMStorageDir 中的存储文件。集成服务无法检索在其他节点上启动已计划的工作流所需的信息。
用户响应：	再次显式计划工作流以运行。

LM_36476	< workflow name>: workflow fault transfer execution failed, because it cannot be planned from the internal workflow plan to recovery mode.
说明:	当集成服务将 workflow 故障转移到其他节点后, 超出了内部限制。
用户响应:	尝试手动恢复 workflow。此外, 验证服务进程在其上启动 workflow 的节点的可用性。
LM_36477	< workflow name>: cannot save workflow information to execute fault transfer.
说明:	集成服务无法将 workflow 数据写入存储文件来启用故障转移。
用户响应:	验证集成服务是否可以访问存储目录 \$PMStorageDir。要访问存储目录, 该目录必须正确映射或装入, 并且集成服务必须具有必要的安全权限。如果目录不存在或者不可写入, 则无法永久存储请求。验证该目录是否未满载。
LM_36527	< task instance name and path>: cannot extract session to send the session instance's later session email.
说明:	包含此会话对象的存储库未运行。
用户响应:	启动存储库。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36528	< task instance name and path>: cannot expand the session instance's email user name < user name>.
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36529	< task instance name and path>: this session instance's later session failure email component's email user name is empty.
说明:	您为此会话选择了“失败时发送电子邮件”选项, 但是缺少后期会话电子邮件的电子邮件地址。
用户响应:	在后期会话电子邮件任务的“电子邮件用户名”字段中输入一个电子邮件地址。
LM_36530	< task instance name and path>: cannot send this session instance's later session failure email.
说明:	您为此会话选择了“失败时发送电子邮件”选项, 但是集成服务无法发送后期会话电子邮件。如果您未在托管集成服务的计算机上指定电子邮件配置文件, 或者计算机上没有电子邮件客户端, 则会出现此问题。
用户响应:	验证是否已在托管集成服务的计算机上指定了电子邮件配置文件, 并且该计算机是否具有正确的电子邮件客户端。
LM_36538	< session instance path>: cannot write temporary parameter file < parameter file name>, error is < error number> < error reason>.
说明:	将 workflow 配置为在网络上运行。主服务进程向执行工作的服务进程分发了使用参数文件的会话。执行工作的服务进程需要使用从主服务进程接收到的参数文件信息在其 \$PMTempDir 目录中创建临时参数文件。但是, 执行工作的服务进程无法创建临时参数文件, 因为 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户不具有对 \$PMTempDir 的写入权限, 或者因为该目录包含具有相同名称的文件。
用户响应:	在执行工作的节点向 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予对 \$PMTempDir 的读取和写入权限, 然后再次运行 workflow。或者, 如果 \$PMTempDir 包含与临时参数文件具有相同名称的文件, 将其删除, 然后再次运行 workflow。

LM_36539	<会话实例路径>：无法取消链接临时参数文件 <参数文件名称>，错误是 <错误编号> <错误原因>。
说明：	将工作流配置为在网格上运行。主服务进程已将会话分发给执行工作的服务进程。执行工作的服务进程在 \$PMTempDir 中创建了临时参数文件，但是无法删除此文件。
用户响应：	在执行工作的节点上，向 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予在 \$PMTempDir 中删除文件的权限，然后验证是否有足够的磁盘空间。或者，从 \$PMTempDir 目录中手动删除临时参数文件。
LM_36543	<任务名称> 条件表达式 eval 错误 <表达式>。
说明：	您输入的表达式可能包含无效字符或无法进行计算。
用户响应：	验证 Workflow Manager 中的表达式是否有效。
LM_36544	<任务名称>：条件表达式 <表达式> 将不会计算出数值。
说明：	您可能在表达式中输入了错误的数据类型。
用户响应：	查看 Workflow Manager 中的表达式以确保其使用的是数字数据类型。
LM_36564	<任务名称>：变量 <名称>、表达式数据类型 <数据类型>、变量数据类型 <数据类型> 的数据类型转换无效。
说明：	在 Workflow Manager 中，您使用赋值任务向变量赋值。集成服务无法将表达式的数据类型转换为变量的数据类型。
用户响应：	在赋值任务中修复表达式，或更改变量的数据类型。
LM_36565	<任务名称>：变量 <名称>：数据转换异常 <值>。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36566	<任务名称>：无法解析作为用户定义的工作流/工作集变量的左侧变量 <名称>。
说明：	在 Workflow Manager 中，您使用赋值任务向变量赋值。集成服务不识别作为用户定义的工作流或工作集变量的变量。
用户响应：	检查赋值任务中的变量声明，确保它与用户定义的工作流或工作集变量的名称匹配。
LM_36567	无法回滚变量 <名称> 的赋值。
说明：	内部错误。在对变量赋值的过程中出错。集成任务已更新变量的值，但无法回滚更改。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_36580	<任务实例名称和路径>。电子邮件用户名未指定。
说明：	缺少电子邮件任务的电子邮件地址。
用户响应：	在电子邮件任务的“电子邮件用户名”字段中输入一个有效的电子邮件地址。
LM_36581	<任务实例名称和路径>。无法发送电子邮件。
说明：	集成服务无法发送在电子邮件任务中指定的电子邮件。如果您未在托管集成服务的计算机上指定电子邮件配置文件，或者计算机上没有电子邮件客户端，则会出现此问题。
用户响应：	验证是否已在托管集成服务的计算机上指定了电子邮件配置文件，并且该计算机是否具有正确的电子邮件客户端。

LM_36601	<计时器名称> 无法用计时器任务管理器计划计时器。
说明:	指定的时间无效。时间范围必须介于 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 到 2038 年 1 月 19 日 3:14:07 UTC 之间。
用户响应:	指定一个有效范围内的时间。
LM_36602	<变量名> 等待变量 <变量类型> 指定的绝对时间。该变量不存在。
说明:	在工作流中未指定该变量。
用户响应:	在工作流属性中指定变量。
LM_36603	<变量名> 等待变量 <变量类型> 指定的绝对时间。该变量不是日期/时间类型。
说明:	输入的变量类型不是日期/时间数据类型。
用户响应:	将数据类型更改为日期/时间。
LM_36604	<变量名> 等待变量 <变量类型> 指定的绝对时间。该变量值为空。
说明:	变量的值为空。
用户响应:	指定非空值。
LM_36648	<事件等待任务>: 检测到监视文件 <指示器文件名>, 但在删除文件时遇到错误。错误代码 [errno = <错误编号>], 错误消息 <错误消息>。
说明:	已将事件等待任务配置为在集成服务检测到文件监视指示器文件时删除此文件。集成服务检测到文件, 但无法删除此文件。
用户响应:	为 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予删除此文件的权限。
LM_36823	工作流 <工作流 ID> <会话> 未取消计划, 因为未计划。
说明:	您已尝试从计划中删除某一尚未计划的工作流。
用户响应:	验证是否选择了要从计划中删除的正确的的工作流。
LM_44122	初始化目录 <目录名称> 中的存储时遇到错误。
说明:	有关详细信息, 请参阅日志中的上一条错误消息。
LM_44124	集成服务缺少 Workflow Manager 存储。
说明:	内部错误。集成服务找不到操作的状态。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_44125	Workflow Manager 存储未准备好供集成服务使用。
说明:	内部错误。集成服务缺少存储文件, 此文件用于写入有关故障转移期间运行的服务的信息。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_44127	无法准备任务 <名称>。
说明:	由于内部故障, 集成服务无法准备任务。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

LM_44136	在故障转换时无法释放剩余的执行锁定。
说明:	网络或数据库问题阻止了释放锁定。弹性机制无法从集成服务和存储库服务之间或存储库服务和存储库数据库之间的连接问题中恢复。
用户响应:	验证集成服务和存储库服务是否正在运行, 以及存储库服务是否能够连接到存储库数据库。
LM_44180	指定的存储库连接的异步线程数量 <线程数量> 太少, 请使用默认值 <线程数量>。
说明:	默认情况下, 集成服务会为每 10 个存储库连接创建一个异步线程。 LMRepoConnAsyncThreads 自定义集成服务属性指定的线程数量少于 10。对于存储库连接的数量, 指定的线程数量不足。
用户响应:	要使用默认线程数量, 请删除 LMRepoConnAsyncThreads 自定义集成属性。或者, 您也可以增加 LMRepoConnAsyncThreads 值。
LM_44181	工作流 <工作流名称> 受到影响。集成服务未配置为运行受到相关性更新影响的会话。
用户响应:	在管理员工具中, 配置集成服务高级属性来运行受到相关性更新影响的会话。
LM_44183	不允许计划工作流, 因为集成服务在安全模式下运行。
说明:	分配给工作流的集成服务在安全模式下运行。当集成服务在安全模式下运行时, 您无法计划工作流。
用户响应:	如果您具有所需权限, 可以手动启动工作流。也可以将集成服务的运行模式更改为普通。
LM_44184	已计划的工作流 <工作流名称> 未重新计划, 因为集成服务在安全模式下运行。
说明:	工作流按照计划运行。但是, 集成服务未以安全模式运行已计划的工作流。
用户响应:	如果您具有所需权限, 可以手动启动工作流。您也可以将集成服务的运行模式更改为普通。当您运行模式更改为普通时, 所有已计划的工作流将开始运行。
LM_44185	当集成服务以安全模式运行时, 用户 <用户名> 没有足够的特权来登录。
说明:	您没有所需的权限来连接以安全模式运行的集成服务。
用户响应:	使用具有所需权限的用户帐户, 或等待集成服务不再以安全模式运行。
LM_44188	<任务名称>: 无法展开该电子邮件任务的电子邮件用户 <名称>。
说明:	集成服务无法展开电子邮件用户名中的参数或变量。
用户响应:	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量, 并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如, 在参数文件中, 您无法将整数工作流变量设置为文本字符串。
说明:	由于内部错误, 集成服务无法展开电子邮件用户名中的参数或变量。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_44189	<工作流名称>: 无法展开该挂起电子邮件的电子邮件用户 <名称>。
说明:	集成服务无法展开电子邮件用户名中的参数或变量。
用户响应:	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量, 并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如, 在参数文件中, 您无法将整数工作流变量设置为文本字符串。
说明:	由于内部错误, 集成服务无法展开电子邮件用户名中的参数或变量。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

LM_44190	<命令任务名称>：无法展开命令 <命令名称>，命令值为 <命令文本>。
说明：	集成服务无法展开命令文本中的参数或变量。
用户响应：	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量，并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如，在参数文件中，您无法将整数工作流变量设置为文本字符串。
说明：	由于内部错误，集成服务无法展开命令文本中的参数或变量。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_44193	在安全模式下运行时，集成服务 <名称> 不执行工作流和计划故障转移，也不执行恢复。
说明：	此工作流已分配给在安全模式下运行的集成服务。当您集成服务运行模式更改为普通时，集成服务将执行工作流以及计划故障转移和工作流恢复。
用户响应：	将集成服务运行模式更改为普通。
LM_44205	使用操作系统配置文件运行任务 <任务名称> 时出错：<错误消息>。
说明：	集成服务无法使用分配给工作流的操作系统配置文件。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
LM_44207	无法停止或中止工作流 <ID = 运行 ID> 或该工作流内的任务。在此集成服务上未找到指定的运行 ID。
说明：	集成服务无法停止或中止工作流，因为 <code>stopworkflow</code> 或 <code>abortworkflow pmcmd</code> 的运行 ID 参数不正确。
用户响应：	验证您是否输入了正确的工作流运行 ID。通过打开工作流日志或工作流属性面板，可以在工作流监视器中找到工作流运行 ID 编号。
LM_44208	无法停止或中止工作流 <ID = 运行 ID> 或该工作流内的任务。此工作流有多个实例在此集成服务上运行。指定要停止或中止的运行 ID。
说明：	集成服务无法停止或中止工作流，因为有两个或更多同一个工作流的实例正在运行。
用户响应：	当您输入 <code>abortworkflow</code> 或 <code>stopworkflow pmcmd</code> 时，输入 ID 选项。对于每个工作流实例，运行 ID 是唯一的。通过打开您要停止的工作流的工作流日志或工作流属性面板，可以在工作流监视器中找到工作流运行 ID 编号。
LM_44210	无法等待工作流 <ID = 运行 ID> 或该工作流内的任务。在此集成服务上未找到运行 ID。
说明：	您输入了具有无效运行 ID 参数的 <code>pmcmd waitworkflow</code> 。
用户响应：	验证您是否输入了正确的工作流运行 ID。通过打开工作流日志或工作流属性面板，可以在工作流监视器中找到工作流运行 ID 编号。
LM_44211	无法等待工作流或该工作流内的任务。集成服务在运行该工作流的多个实例。指定要等待的工作流运行 ID。
说明：	您输入了具有工作流名称的 <code>pmcmd waitworkflow</code> ，但是集成服务正在运行工作流的多个实例。
用户响应：	输入具有运行 ID 参数的 <code>pmcmd waitworkflow</code> 。对于每个工作流实例，运行 ID 是唯一的。通过打开工作流日志或工作流属性面板，可以在工作流监视器中找到工作流运行 ID 编号。

LM_44220	<工作流或工作集名称>：无法为变量 <名称> 设置变量赋值。
说明：	在后期会话变量赋值中，集成服务无法向变量赋值。
用户响应：	验证变量是否存在以及名称在赋值语句中是否拼写正确。验证赋值语句中两个变量的数据类型是否匹配。
LM_44222	恢复工作流 <工作流名称> 运行 ID <运行 ID> 的请求与当前工作流运行 ID 不匹配。
说明：	您输入的 <i>pmcmd</i> recoverworkflow 所具有的工作流运行 ID 参数与可恢复工作流的运行 ID 不匹配。
用户响应：	验证您是否输入了正确的工作流运行 ID。通过打开您要停止的工作流的工作流日志或工作流属性面板，可以在工作流监视器中找到工作流运行 ID 编号。
LM_44223	工作流 <名称> 失败，因为未指定操作系统配置文件，而集成服务要使用操作系统配置文件。
说明：	集成服务使用操作系统配置文件。
用户响应：	在文件夹属性中或手动启动工作流时指定工作流的操作系统配置文件。
LM_44224	工作流 <名称> 失败，因为集成服务未启用为使用操作系统配置文件，然而指定了操作系统配置文件。
说明：	已将操作系统配置文件分配给工作流，而集成服务未使用操作系统配置文件。
用户响应：	删除操作系统配置文件的分配。 将集成服务配置为使用操作系统配置文件。
LM_44225	集成服务无法使用操作系统配置文件读取参数文件 <文件名>。
说明：	集成服务无法打开为会话指定的参数文件。
用户响应：	验证在操作系统配置文件中指定的操作系统用户对参数文件是否具有读取权限。
LM_44226	已超过允许并发运行的最大数量。
说明：	集成服务无法启动一个新工作流实例，因为工作流实例数量已达到配置限制。
用户响应：	在某一个实例完成运行后启动工作流实例。
LM_44227	工作流包含保留的变量。
说明：	工作流失败，因为它保留与另一个并发运行的工作流实例相同的变量。
用户响应：	要保留并发工作流的变量，配置不同的实例名称和参数。
LM_44228	具有同一实例名称的工作流已在运行。
说明：	工作流无法启动，因为一个具有相同实例名的工作流已在运行。
用户响应：	验证是否已启用工作流以并发运行。配置每个工作流运行的唯一实例名称，或使工作流能够在没有唯一实例名称的情况下并发运行。
LM_44254	并发工作流 [文件夹 [ID = <编号>]、工作流 [ID = <编号>]] 使用同一实例名称运行。指定工作流运行 ID 以进行恢复。
说明：	您已尝试在不指定工作流运行 ID 的情况下恢复具有相同实例名称的并发工作流。
用户响应：	指定运行 ID 以标识要恢复的工作流实例。

LM_44255	无法从存储库中提取工作流 [文件夹 ID = <文件夹 ID>, 工作流 ID = <工作流 ID>]。
说明:	已从存储库中删除该工作流。
用户响应:	指定一个有效工作流。
说明:	存储库包含的数据不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LM_44256	运行实例名称 [<实例名称>] 已提供, 但工作流 [文件夹 ID = <文件夹 ID>, 工作流 ID = <工作流 ID>] 未启用为并发执行。实例名称将被忽略。
说明:	您尝试为并未启用为并发执行的工作流运行工作流实例。
用户响应:	运行工作流时请勿提供实例名称。
LM_44269	未为运行工作流 [<工作流名称>] 配置 Web Services Hub。
说明:	未为运行 Web 服务工作流在域中配置 Web Services Hub 服务。
用户响应:	将 Web 服务工作流配置为在 Web Services Hub 上运行。

LMTGT 消息

LMTGT_17801	初始化 LM-API 时出错。
说明:	LMAPI 目标无法初始化 PowerCenter LMAPI 服务, 因为集成服务未运行。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。此外, 验证 LMAPITarget 应用程序连接是否正确配置。
LMTGT_17802	所有关系目标必须共享同一关系数据库连接。
说明:	映射中的关系目标未使用同一关系数据库连接。
用户响应:	编辑会话属性, 以使每个关系目标使用同一关系连接。
LMTGT_17803	无法创建此关系数据库连接。
说明:	节点上内存不足, 集成服务进程在此节点上运行以创建集成服务用来连接关系数据库的数据库连接对象。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在, 您可能需要将 RAM 添加到节点。
LMTGT_17804	无法连接到数据库。
说明:	集成服务无法连接到关系数据库。在映射中用于所有关系目标的关系数据库连接包含连接参数的错误信息。
用户响应:	验证是否正确配置关系数据库连接。
LMTGT_17805	无法连接到集成服务。
说明:	LMAPI 目标无法连接到集成服务。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。此外, 验证 LMAPITarget 应用程序连接是否正确配置。

LMTGT_17806	无法登录到集成服务。
说明:	LMAPI 目标在连接到集成服务后无法登录服务。
用户响应:	验证 LMAPITarget 应用程序连接是否包含“域名称”和“集成服务名称”字段的正确信息。
LMTGT_17808	键字段必须连接。
说明:	LMAPI 目标中的 UKey 端口未连接。
用户响应:	连接映射中的 UKey 端口。LMAPI 目标根据从此端口接收到的数据启动在“计划信息”选项卡中计划的工作流。
LMTGT_17809	标识符端口在映射中未连接。在使用“等待提交”选项时，必须连接该端口。
说明:	LMAPI 目标中的标识符端口未连接。但是，在会话属性中选中了“等待提交”选项。
用户响应:	在会话属性中选中“等待提交”选项时，连接映射中的标识符端口。
LMTGT_17810	找不到针对键 <键名称> 的工作流详细信息。
说明:	LMAPI 目标接收到在 LMAPI 目标属性的“计划信息”选项卡上不存在的键的数据。
用户响应:	针对 LMAPI 目标将在 UKey 端口中接收到的每个值，在“计划信息”选项卡中输入一个键。
LMTGT_17811	在映射中未找到指示器表 <表名称>。
说明:	包含 LMAPI 目标的映射不包含指示器表。但是，在 LMAPI 目标属性的“计划信息”选项卡上指定了指示器表名称。
用户响应:	验证映射中是否存在为“指示器表”字段输入的表。该表必需包含字段“UKey”、“标识符”和“状态”。
LMTGT_17812	映射中未指定指示器表名称。在使用“等待提交”选项时需要指示器表名称。
说明:	LMAPI 目标属性的“计划信息”选项卡上的“指示器表”字段未包含值。但是，在会话属性中选中了“等待提交”选项。
用户响应:	在会话属性中选择“等待提交”时，在“指示器表”字段中输入指示器表的名称。
LMTGT_17818	集成服务无法提取工作流 <工作流名称>（针对键 <键名称>）。
说明:	集成服务无法启动工作流，因为其不存在，或在存储库中没有唯一名称。
用户响应:	验证在 LMAPI 目标中计划的所有工作流是否存在于存储库中，并且是否在存储库中具有唯一名称。
LMTGT_17820	警告：服务器连接断开。
说明:	LMAPI 目标与集成服务的连接断开。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。
LMTGT_17821	与集成服务通信时出错。
说明:	LMAPI 目标无法与集成服务通信。
用户响应:	验证集成服务是否正在运行。

Lotus Notes 消息

LNRDR_1017	无法加载 NCSO.jar 文件。
说明:	PowerCenter 集成服务在 PowerCenter 安装目录中找不到 .jar 文件。
用户响应:	将 NCSO.jar 文件从 <Domino 服务器安装目录>\data\domino\java 目录复制到 <PowerCenter 安装目录>/server/bin/javaliib 目录中。
LNWRT_1000	找不到 PowerExchange for Lotus Notes 许可证。
说明:	找不到 PowerExchange for Lotus Notes 的有效许可证密钥。
用户响应:	使用管理员工具添加有效的许可证密钥。
LNWRT_1010	无法连接到 Domino 服务器 <服务器名称:端口号>。 原因: <原因>。
说明:	连接对象中的参数不正确。
用户响应:	确保连接对象中指定的参数正确。
	-or-
说明:	未将 DIIOP 进程配置为在指定的 Domino 服务器或端口号上运行。
用户响应:	验证是否将 DIIOP 进程配置为在指定的服务器和端口号上运行。
LNWRT_1012	无法访问 Notes 数据库 <数据库名称>。
说明:	Notes 数据库文件不存在。
用户响应:	验证指定的服务器上是否存在 Notes 数据库文件。
	-or-
说明:	您没有访问 Notes 数据库文件的特权。
用户响应:	请联系 Lotus Notes 系统管理员。
LNWRT_1019	PowerCenter 集成服务找不到代理 <代理名称> (在 Notes 数据库 <数据库名称> 中) 。
说明:	指定的代理名称无效。
用户响应:	在会话属性中, 验证代理名称是否有效。
	-or-
说明:	PowerCenter 集成服务不具有运行代理所需的特权。
用户响应:	请联系 Lotus Notes 系统管理员。
LNWRT_1025	内部错误。 PowerCenter 集成服务接收到来自 Data Transformation Manager (DTM) 进程的中止或停止请求。 正在终止会话。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
LNWRT_1035	创建错误日志文件 <文件名> 时出错。
说明:	为错误日志文件指定的路径无效。
用户响应:	在会话属性中, 验证指定的路径是否有效。
	-or-

说明：配置为启动 Informatica 服务的用户对将创建日志文件的目录不具有写入权限。

用户响应：确保配置为启动 Informatica 服务的用户对该目录具有写入权限。

LNWRT_1041 已达到错误阈值 <阈值>。

说明：由于 PowerCenter 集成服务已达到在会话属性中指定的错误阈值，因此会话失败。

用户响应：清除数据中的错误。

-or-

在会话属性中提高错误阈值。

第 13 章

M 消息代码

本章包括以下主题：

- [MBC_EXCL 消息, 190](#)
- [MDAdapter 消息, 191](#)
- [MDO 消息, 192](#)
- [MMS 消息, 194](#)
- [MPSVCCMN 消息, 194](#)
- [MQ 消息, 195](#)
- [MSRdr 消息, 202](#)

MBC_EXCL 消息

MBC_EXCL_E001 无法访问 OLE Excel 引擎。

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xls 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E002 无法执行 OLE Excel 操作。 错误代码：<错误代码>。 消息：<错误消息>

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xls 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E005 无法启动 Microsoft Excel API。 错误代码=<错误代码>。 消息：<错误消息>

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xls 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E0014 打不开文件 <文件名>。 文件被服务调用时，可能被其他进程锁定或受保护，或者 Vista 阻止 Excel API 打开电子表格。

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xls 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E0015 无法处理 Excel XML 电子表格。 XML 文件可能已损坏。

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xml 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E0019 MetaMap 必须为 XLSM 格式。要使用 2007 Excel 之前的版本创建，请安装 2007 Office 兼容包。

说明： Microsoft Office Excel 2003 已安装在托管 PowerCenter 客户端的计算机上。但是，未安装 2007 Office 兼容包。

用户响应： 安装 2007 Office 兼容包。

说明： 托管 PowerCenter 客户端的计算机上未安装 Java 1.5 或更高版本。

用户响应： 安装 Java 1.5 或更高版本。

MBC_EXCL_E0043 无法启动 Microsoft Excel API。

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xls 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E0061 无法打开 XML 文件：<文件名>

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xml 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

MBC_EXCL_E0070 无法解压缩 OpenXML - 它可能已损坏或被其他程序使用：<文件名>

说明： 托管 PowerCenter 客户端的计算机上未安装 Java 1.5 或更高版本。

用户响应： 验证是否安装了 Java 1.5 或更高版本。如果已安装 Java 1.5 或更高版本，请联系 Informatica 全球客户支持部门。

MBC_EXCL_E0122 打不开文件 <文件名>。文件可能被另一进程锁定或受保护，您必须安装 Office 兼容包才能打开 XLSB 文件。

说明： 导入或导出元数据向导被配置为导入或导出到具有 .xls 扩展名的文件。

用户响应： 验证导入或导出文件是否具有 .xlsx 扩展名。

说明： Microsoft Office Excel 2003 已安装在托管 PowerCenter 客户端的计算机上。但是，未安装 2007 Office 兼容包。

用户响应： 安装 2007 Office 兼容包。

MDAdapter 消息

MDAdapter_34102 找不到文件： *file_name*

说明： 在指定位置找不到文件。例如，找不到在控制文件中指定的复写簿文件。

系统操作： 处理结束。

用户响应： 更正控制文件并重新运行命令。

MDAdapter_34103 无法解析 *file_name*。无法读取此元数据。

说明： createdatamaps 实用程序无法读取指定文件，因为该文件包含语法错误。

系统操作:	处理结束。
用户响应:	更正文件中的错误并重新运行命令。

MDataAdapter_34105 由于解析 *file_name* 时出错, 无法从该文件构建元数据。

说明:	createdatamaps 实用程序无法解析指定文件, 因为该文件包含语法错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	更正文件中的错误并重新运行命令。

MDO 消息

MDO_34601	程序逻辑错误: <i>error</i>
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

MDO_34602	解析控制文件 “ <i>control_file</i> ” 时出错。
说明:	createdatamaps 实用程序在 XML 控制文件中找到语法错误或其他错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	更正控制文件中的错误并重新运行命令。

MDO_34603	解析控制文件 “ <i>control_file</i> ” 时发生错误: <i>error_message</i> 。
说明:	在 XML 控制文件中找到语法错误或其他错误。
用户响应:	更正 XML 控制文件中的错误。

MDO_34605	定义连接 <i>connection</i> 时出错
说明:	在连接定义中遇到错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	确认已正确配置节点名称、用户 ID、密码和其他连接设置。

MDO_34607	构建映射 <i>data_map</i> 获取记录 “ <i>metadata_object: message</i> ” 的元数据时出错。
说明:	检索指定记录的元数据时出错。例如, 复写簿文件名或路径可能不正确。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	检查 XML 控制文件是否出现错误。

MDO-34608	环境变量 <i>variable=value</i> 无效/缺失。
说明:	环境变量缺失或值无效。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	定义或更正环境变量。

MDO_34609	控制文件 “ <i>file_name</i> ” - 找不到文件。
说明:	createdatamaps 实用程序找不到控制文件。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	使用控制文件的正确文件名和路径重新运行命令。
MDO_34610	创建连接 <i>connection</i> 时出错。
说明:	在连接定义中遇到错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	确认已正确配置节点名称、用户 ID、密码和其他连接设置。
MDO_34615	写入 “ <i>data_map_file</i> ” 时出现 I/O 错误，显示消息: <i>error_message</i>
说明:	写入数据映射文件时出现 I/O 错误。例如，数据映射输出目录可能无效。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	确认已指定正确的数据映射文件路径和名称。
MDO_34617	生成数据映射 “ <i>data_map</i> ” 时出错，显示消息: <i>error_message</i>
说明:	生成数据映射时出错。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MDO_34618	未在数据映射 <i>data_map_name</i> 的控制文件中指定复写簿定义。
说明:	控制文件未指定复写簿。
用户响应:	处理结束。
用户响应:	检查控制文件确保已正确指定复写簿。
MDO_34620	代码页 “ <i>code_page</i> ” 无效，映射 <i>data_map_name</i> 。应为来自 pmlocale.ini 的数字 ID。
说明:	控制文件中指定的代码页 ID 无效。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	在控制文件中更正代码页。
MDO_34623	构建映射 <i>data_map</i> 时出错。
说明:	在 createdatamaps 实用工具构建指定数据映射时出错。
用户响应:	查看随附的错误消息，然后更正报告的问题。
MDO_34645	无法从字段 <i>field_name</i> 读取整数值。
说明:	createdatamaps 实用工具无法读取数据记录中指定字段中的整数值。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MDO_34647	数据映射 <i>data_map</i> 的控制文件中未指定数据文件名称。
说明:	指定数据映射的控制文件中未指定数据文件名称。控制文件必须指定有效数据文件名称以标识记录 ID 字段。

用户响应:	在控制文件中指定有效的数据文件名称。
MDO_34648	无法创建缓存目录 “ <i>cache_directory</i> ”
说明:	指定的缓存路径无效。
用户响应:	编辑控制文件以指定一个有效的缓存路径，然后再次运行 createdatamaps 实用程序。
MDO_34649	无法启动缓存服务。异常错误: <i>exception_error</i> 。
说明:	createdatamaps 实用程序无法加载 JCS 库。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MDO_34650	无法清除缓存。异常错误: <i>exception_error</i> 。
说明:	createdatamaps 实用程序尝试清除磁盘缓存时出现故障。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MDO_34651	无法缓存文件属性对象。异常错误: <i>exception_error</i> 。
说明:	createdatamaps 实用程序尝试将文件属性对象写入缓存时出现故障。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MDO_34652	无法将记录 <i>record</i> 添加到缓存中。异常错误: <i>exception_error</i> 。
说明:	createdatamaps 实用程序尝试将记录添加到缓存时出现故障。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

MMS 消息

MMS_10109	因为端口 <端口号> 冲突，无法启动 Metadata Manager 代理。
说明:	服务管理器无法启动在运行 Metadata Manager 服务的计算机上运行的 Metadata Manager 代理，因为此端口已被使用。因此，无法启动 Metadata Manager 服务。
用户响应:	在管理员工具中为 Metadata Manager 代理配置可用端口，然后再次启动服务。

MPSVCCMN 消息

MPSVCCMN_1000	由于映射服务模块 [MappingService] 找不到正确的 DTM，因此无法运行映射。 2
说明:	映射服务状态不一致。找不到 DTM 句柄。
用户响应:	重新启动映射服务。

MQ 消息

MQ_29000	无法连接到队列管理器 <队列管理器>，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	队列管理器名称不准确。
用户响应：	检查队列管理器名称。
说明：	您可能不具备连接队列管理器的正确权限。
用户响应：	验证连接队列管理器的权限。
MQ_29001	无法打开队列 <队列>，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	队列名不准确。
用户响应：	检查队列名。
说明：	您可能不具备连接队列的正确权限。
用户响应：	验证连接队列的权限。
MQ_29002	关闭队列 <队列> 时出错，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	由于消息中所述的原因代码，集成服务无法关闭消息队列。
用户响应：	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码，以获取更正错误的说明。
MQ_29003	与队列管理器 <队列管理器> 断开连接时出错，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	由于消息中所述的原因代码，集成服务无法与队列管理器断开连接。
用户响应：	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码，以获取更正错误的说明。
MQ_29004	筛选器解析错误：<解析错误消息>。
说明：	MQ 源限定符中的筛选条件无效。
用户响应：	更正解析错误消息中所述的错误。
MQ_29005	从 <队列>：<队列管理器> 获取消息时出错，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	由于消息中所述的原因代码，集成服务无法从队列获取消息。
用户响应：	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码，以获取更正错误的说明。
MQ_29006	从队列 <队列>：<队列管理器> 读取时消息数据被截断，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	消息的大小过大，集成服务无法读取。
用户响应：	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码，以获取更正错误的说明。
MQ_29007	尝试从队列 <队列>：<队列管理器> 删除消息时游标下没有消息，原因 <原因> <原因消息>。
说明：	您可能不具备从队列中删除消息的权限。
	该消息已由其他进程删除。
用户响应：	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码，以获取更正错误的说明。

MQ_29008	在队列 <队列>: <队列管理器> 上放入消息时出错, 原因 <原因> <原因消息>。
说明:	由于消息中所述的原因代码, 集成服务无法将消息放到队列中。
用户响应:	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码, 以获取更正错误的说明。
MQ_29009	队列 <队列>: <队列管理器> 的 RowsPerMesage 值无效 (<每条消息的行数> > 0) 。
说明:	会话属性中“每条消息的行数”参数不正确。
用户响应:	在会话属性中为“每条消息的行数”指定大于 0 的值。
MQ_29010	打开要读取的缓存 <缓存文件> 时出错: <操作系统错误>。
说明:	您可能不具备读取缓存文件的权限。 \$PMCacheDir 变量错误。
用户响应:	修复消息中所述的操作系统错误。
MQ_29011	打开要写入的缓存 <缓存文件> 时出错: <操作系统错误>。
说明:	您可能不具备写入缓存文件的权限。 硬盘已满。 \$PMCacheDir 变量错误。
用户响应:	修复消息中所述的操作系统错误。 查看目录 \$PMCacheDir。
MQ_29012	尝试加载 MQ 驱动程序时出错。
说明:	PowerCenter 无法加载 MQ 驱动程序共享库, 因为该文件不存在。
用户响应:	验证 MQ 驱动程序共享库的搜索路径。 视平台而定, 在相应位置查找驱动程序文件: <ul style="list-style-type: none"> • Windows - pmmqdrvc.dll • Solaris - libpmmqdrvc.so • Linux - libpmmqdrvc.so • AIX - libpmmqdrvc.a • HP - libpmmqdrvc.sl
说明:	由于权限不足, PowerCenter 无法加载 MQ 驱动程序共享库。
用户响应:	确保 MQ 驱动程序文件的权限正确无误。
MQ_29013	此目标未启用删除操作。 队列连接为 <队列>: <队列管理器>。
说明:	WebSphere MQ 目标收到一个删除标志设置为 TRUE 的行。 但是, 集成服务不具备队列的删除权限。
用户响应:	为集成服务启用目标队列上的删除权限。
MQ_29014	MsgId 字段未设置。 队列连接为 <队列>: <队列管理器>。
说明:	可能没有对应于动态 WebSphere MQ 目标中的 MsgId 列的端口。 集成服务无法从队列中删除消息。
用户响应:	将端口对应到动态 WebSphere MQ 目标的 MsgId 列。

MQ_29100	行 <行>, 列 <列>: 筛选器中存在未知字符 “<字符>”。
说明:	筛选条件包含常规解析错误。
用户响应:	检查表达式的语法。
MQ_29101	行 <行>, 列 <列>: 运算符无效。
说明:	筛选条件包含常规解析错误。
用户响应:	检查表达式的语法。
MQ_29102	行 <行>, 列 <列>: 标识符 <标识符> 未知。
说明:	筛选条件包含常规解析错误。
用户响应:	检查表达式的语法。
MQ_29103	行 <行>, 列 <列>: 字符串文字未正确终止。
说明:	筛选条件包含常规解析错误。
用户响应:	检查表达式的语法。
MQ_29104	行 <行>, 列 <列>: 语法错误。
说明:	筛选条件包含常规解析错误。
用户响应:	检查表达式的语法。
MQ_29105	筛选器表达式没有布尔型返回值。
说明:	筛选条件不返回布尔值 TRUE/FALSE。
用户响应:	编辑筛选条件以返回布尔值 TRUE/FALSE。
MQ_29106	行 <行>, 列 <列>: 左侧的操作数必须是布尔型。
说明:	筛选条件不包含布尔操作数。
用户响应:	检查筛选条件中逻辑运算符的左侧。
MQ_29107	行 <行>, 列 <列>: 右侧的操作数必须是布尔型。
说明:	筛选条件不包含布尔操作数。
用户响应:	检查筛选条件中逻辑运算符的右侧。
MQ_29108	行 <行>, 列 <列>: 关系运算符的类型不兼容。
说明:	左侧和右侧子表达式中逻辑运算符 [=、<>、>=、<=、>、<] 的数据类型不兼容。
用户响应:	编辑筛选条件时, 在左侧和右侧子表达式中使用数据类型兼容的关系运算符。
MQ_29109	行 <行>, 列 <列>: 参数数量不足。<函数名> () 应有参数。
说明:	筛选条件中的函数的参数数量不足。
用户响应:	为筛选条件中的函数应用参数。
MQ_29110	行 <行>, 列 <列>: 参数过多。<函数名> () 应有参数。
说明:	函数中的参数过多。

用户响应:	减少函数中使用的参数。
MQ_29111	行 <行>, 列 <列>: <函数名> () 中存在类型错误。参数应为字符/字节。
说明:	该函数需要 MQCHAR 或 MQBYTE 类型的参数。
用户响应:	确保筛选器表达式中的参数类型为 MQCHAR 或 MQBYTE。
MQ_29112	行 <行>, 列 <列>: <函数名> () 中存在类型错误。参数应为布尔型。
说明:	该函数需要布尔类型的参数。
用户响应:	确保筛选条件中的参数为布尔类型。
MQ_29113	行 <行>, 列 <列>: <函数名> () 中存在类型错误。参数应为长整型。
说明:	该函数需要 MQLONG 类型的参数。
用户响应:	确保筛选条件中的参数类型为 MQLONG。
MQ_29114	行 <行>, 列 <列>: 字符串文字未正确终止。
说明:	字符串文字必须位于双引号内。
用户响应:	使用双引号将筛选条件中的字符串文字括起来。
MQ_29115	行 <行>, 列 <列>: <函数名> () 中的日期格式错误, 参数 <参数编号> 应为 <正确日期格式>。
说明:	函数中的参数包含的日期格式不正确。
用户响应:	对筛选条件中的参数使用 <正确日期格式>。
MQ_29200	提取突出的列元数据失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MQ_29201	无法检索源筛选器。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MQ_29202	无法检索缓存文件名。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MQ_29203	打开队列 <队列>: <队列管理器> 时出错, 原因 <错误消息>。
说明:	由于消息中所述的原因代码, 集成服务无法打开队列。在安装期间可能已经选择了安装 WebSphere MQ 服务器驱动程序。但 WebSphere MQ 服务器未安装到托管集成服务的计算机上。
用户响应:	重新安装 WebSphere MQ 服务器驱动程序。确保在安装期间选择 WebSphere MQ 客户端驱动程序。
	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码, 以获取更正错误的说明。

MQ_29204	从队列 <队列>: <队列管理器> 提取消息时出错, 原因 <错误消息>。
说明:	由于出现该错误, 集成服务无法从队列提取消息。
用户响应:	更正错误消息中指出的错误。
MQ_29207	关闭队列 <队列>: <队列管理器> 时出错: <错误消息>。
说明:	由于出现消息中所述的错误, 集成服务无法关闭队列。
用户响应:	更正错误消息中指出的错误。
MQ_29208	将消息放入队列 <队列>: <队列管理器> 时出错: <错误消息>。
说明:	由于消息中所述的错误, 集成服务无法将消息放入队列中。
用户响应:	更正错误消息中指出的错误。
MQ_29210	尝试获取 MQ 连接信息时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MQ_29211	警告: 从队列 <队列>: <队列管理器> 读取时一些消息数据被截断。
说明:	这只是一条警告。由于消息的大小超出了 MQ 源限定符中 MESSAGE_DATA 端口的最大大小, 因此 MQ 读取器截断了一个或多个 MESSAGE_DATA 列。
用户响应:	但可以增加 MQ 源限定符中 MESSAGE_DATA 列的大小。
MQ_29212	警告: 总长度为 <长度> 的消息被截断为 <长度>。
说明:	这只是一条警告。这是当“跟踪”设置为“VERBOSE RUN”时显示的更详细的警告。消息号指定为 MSGNO。
用户响应:	但可以增加 MQ 源限定符中 MESSAGE_DATA 列的大小。
MQ_29213	没有为队列 <队列>: <队列管理器> 指定筛选器。
说明:	这是信息性消息。该消息指出未设置用于从队列读取消息的筛选器。
用户响应:	无。可以在 MQ 源限定符或会话属性中输入筛选条件。
MQ_29214	MQ 驱动程序初始化失败 <错误消息>。
说明:	初始化 MQ 驱动程序期间出错。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
MQ_29218	MQSeries 的筛选条件: StartTime 应早于 EndTime。
说明:	这是信息性消息。筛选条件中 StartTime 的值大于或等于为 EndTime 输入的值。
用户响应:	确保 StartTime 的值小于 EndTime 的值。
MQ_29221	由于提交操作, 部分消息写入到队列 <队列>: <队列管理器> 中。
说明:	这是信息性消息。集成服务未将消息中的所有行都提交到目标中。当集成服务达到提交间隔的结束时间或者 FlushLatency 间隔较短时会出现此情况。该服务会在下一个提交间隔提交其余的行。
用户响应:	无。

MQ_29222	从队列管理器 <队列管理器> 提交时出错：原因 <原因> <原因消息>。
说明：	集成服务无法将消息提交到目标。 WebSphere MQ 系统包含的日志空间可能不足。
用户响应：	验证 WebSphere MQ 系统是否包含足够的日志空间。 有关详细信息，请查看其他错误消息。
MQ_29223	从队列管理器 <队列管理器> 退出时出错：原因 <原因> <原因消息>。
说明：	集成服务无法从目标回滚消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
MQ_29224	设备无法提交：<错误消息>。
说明：	集成服务无法将消息提交到目标。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
MQ_29225	设备无法退出：<错误消息>。
说明：	集成服务无法从目标回滚消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
MQ_29226	设备无法连接到队列管理器：<错误消息>。
说明：	集成服务无法连接到队列管理器。 会话无未能初始化。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
MQ_29231	具有相同队列管理器名称的事务型 MQ 目标不可以在不同 TCU 中。
说明：	多个 WebSphere MQ 目标具有相同的队列连接，但属于不同的事务控制单元。因此，会话失败。
用户响应：	确保具有相同队列连接的所有 WebSphere MQ 目标均属于同一个事务控制单元。
MQ_29234	向缓存的恢复中写入失败。
说明：	恢复缓存文件夹不可用。
用户响应：	检查恢复缓存文件夹是否存在并具有写权限。
说明：	目标的磁盘空间可能不足。
用户响应：	验证目标中是否有足够的磁盘空间。
MQ_29237	在破坏性模式下从队列读取消息时失败。
说明：	WebSphere MQ 安装可能不允许从队列中删除消息。
用户响应：	在 WebSphere MQ 文档中查找原因代码，以获取更正错误的说明。
MQ_29238	指定的恢复缓存文件夹无效。
说明：	恢复缓存文件夹无效。
用户响应：	在会话属性中“映射”选项卡（“源”节点）上的属性设置中，指定有效的恢复缓存文件夹。
MQ_29239	读取器分区 <分区名> 无法在实时刷新时关闭检查点：<更多错误消息>。
说明：	集成服务在实时刷新延迟期到期后向目标提交消息时，磁盘空间可能不足。

用户响应：	验证目标中是否有足够的磁盘空间。
MQ_29240	为读取器分区 <分区名> 指定的缓存文件夹无效。
说明：	操作系统无法找到恢复缓存文件夹。
用户响应：	验证在会话属性中指定的恢复缓存文件夹是否存在。
MQ_29241	读取器分区 <分区名> 注册恢复失败。
说明：	操作系统内存可能不足。
用户响应：	验证系统内存是否充足。
MQ_29242	使用者句柄初始化失败。
说明：	恢复缓存文件夹的名称可能有误。
用户响应：	验证在会话属性中指定的恢复缓存文件夹名称。 联系系统管理员。
MQ_29243	读取器分区无法读取缓存的消息。
说明：	恢复缓存文件可能已删除。
用户响应：	验证缓存文件文件和目录是否存在。在会话属性的“映射”选项卡（“源”节点）上，在属性设置中指定缓存文件目录的正确路径。
MQ_29244	读取器分区 <分区名> 未能执行 GMD 刷新：<更多错误消息>。
说明：	恢复缓存文件夹的内存可能不足。
用户响应：	验证恢复缓存文件夹的内存是否足以保存大文件。
说明：	恢复缓存文件夹可能不具备写入权限。
用户响应：	验证恢复缓存文件夹是否具有写入权限。
MQ_29245	不可以同时指定“破坏性阅读”和 RemoveMsg(TRUE)。
说明：	您选择了“破坏性阅读”选项并指定了 RemoveMsg(TRUE) 函数作为筛选条件。
用户响应：	必须在筛选条件中将 RemoveMsg(TRUE) 函数设置为 RemoveMsg(FALSE)，或者从筛选条件中删除该函数。
MQ_29246	映射包含一个关联源限定符。
说明：	在包含关联源限定符的映射中指定“破坏性阅读”选项。
用户响应：	如果映射包含一个关联源限定符，集成服务会忽略“破坏性阅读”选项。要从源队列中为包含一个关联源限定符的映射删除消息，可使用 RemoveMsg(TRUE) 函数。
MQ_29248	MQ 队列管理器 <队列管理器> 遇到瞬时连接故障。
说明：	集成服务无法连接到 MQ 队列管理器。网络或 MQ 服务器可能已关闭。集成服务将在连接重试时限内尝试连接 MQ 队列。如果在连接重试时限内不连接 MQ 队列，会话将失败。
用户响应：	验证 MQ 队列管理器是否在运行。或者验证网络是否处于活动状态。

MQ_29250	连接重试时限已过。集成服务无法连接到 MQ 队列管理器 <队列管理器>。
说明：	集成服务无法在连接重试时限内连接到 MQ 队列管理器。网络或 MQ 服务器可能已关闭。因此，会话失败。
用户响应：	验证 MQ 队列管理器是否在运行。或者验证网络是否处于活动状态。重新启动会话。
MQ_29251	弹性已被禁用，因为未配置破坏性阅读和恢复。
说明：	集成服务无法多次尝试连接 MQ 队列管理器，因为没有为会话配置破坏性阅读和恢复。
用户响应：	在会话属性中，配置破坏性阅读和恢复。
MQ_29255	集成服务在破坏性阅读模式下从队列 <队列>：<队列管理器> 读取时截断了消息数据。
说明：	集成服务读取的 WebSphere MQ 消息超出了 MQSeries 源定义中 MESSAGE_DATA 列的精度。因此，集成服务截断了数据。由于会话是在破坏性阅读模式下运行，因此会话失败，集成服务未从源队列中删除消息。
用户响应：	提高 MQSeries 源定义中 MESSAGE_DATA 列的精度。
MQ_29265	源 <源名称> 的存储库数据已损坏。
说明：	指定源实例的连接对象存在不一致。
用户响应：	删除源实例的连接对象。创建连接对象并将其分配给源实例。
MQ_29270	集成服务无法为此代码页 ID 创建区域设置：<代码页>。
说明：	集成服务无法创建 I18N 转换器对象。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
MQ_29280	集成服务使 WebSphere MQ 实时会话（为恢复启用并包含多个分区）失败。
说明：	无法为恢复启用包含多个分区的 WebSphere MQ 实时会话。
用户响应：	删除这些分区或不要为会话启用恢复。

MSRdr 消息

MSRdr_1007	找不到 PowerExchange for Email Server 许可证密钥。
说明：	您的许可证密钥中不包含 PowerExchange for Email Server 许可证，或者许可证已过期。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的 PowerExchange for Email Server 许可证。
MSRdr_1008	找不到 PowerExchange for Email Server 实时选件的许可证密钥。
说明：	您正在实时模式下运行会话。您的许可证密钥中不包含 PowerExchange for Email Server 实时选件的许可证，或者许可证已过期。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门以获取实时选件的新许可证。

MSRdr_1016	无法连接到服务器 <服务器名称>。原因：<原因>。
说明：	会话失败，因为目标邮件服务器不支持该协议。
用户响应：	确认目标邮件服务器支持在应用程序连接属性中指定的协议。
	-或-
说明：	会话失败，因为目标邮件服务器需要安全的连接。
用户响应：	确认您正通过安全的协议（如 IMAPS 或 POP3S）连接到目标邮件服务器。
	-或-
说明：	会话失败，因为存在网络错误。
用户响应：	请联系系统管理员。
MSRdr_1019	无法连接到服务器 <服务器名称>。原因：用户名或密码不正确。<原因>。
说明：	会话失败，因为指定了不正确的用户名和密码。
用户响应：	确认已指定正确的用户名和密码。
MSRdr_1020	无法连接到服务器 <服务器名称>。原因：服务器主机名未知。
说明：	会话失败，因为邮件服务器的名称或 IP 地址不正确。
用户响应：	确认邮件服务器的名称或 IP 地址有效。同时，确认邮件服务器正在运行。
MSRdr_1021	无法连接到服务器 <服务器名称>。原因：在 cacerts 密钥库中找不到有效的受信任证书。<原因>。
说明：	会话失败，因为您正通过安全的协议（如 IMAPS 或 POP3S）连接到邮件服务器。在托管 PowerCenter 集成服务的计算机上的 cacerts 密钥库中找不到此邮件服务器的有效受信任证书。
用户响应：	<p>确认 cacerts 密钥库中存在此邮件服务器的有效受信任证书。cacerts 密钥库位于以下目录中： <PowerCenter 安装目录>\java\jre\lib\security</p> <p>例如，使用以下语法将证书 certificate.cer 添加到 cacerts 密钥库：</p> <pre><PowerCenter 安装目录>\java\bin\keytool -import -alias <证书别名> -file certificate.cer -keystore <PowerCenter 安装目录>\java\jre\lib\security\cacerts -v</pre> <p>注意：有关信任证书的更多信息，请联系系统管理员。</p> <p>在应用程序连接属性中指定受信任的证书文件名。</p>
MSRdr_1050	PowerCenter 集成服务无法连接到 Microsoft Exchange Server <服务器名称>。原因：<原因>。
说明：	<p>PowerExchange for Email Server 使用 Exchange 消息处理应用程序编程接口 (Messaging Application Programming Interface, MAPI) 协议连接到 Microsoft Exchange Server，并且至少以下语句之一为 true：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 该邮箱用户没有“以服务方式登录”权限。 • PowerCenter 集成服务计算机正在某个用户的帐户下运行，但该用户在该计算机上没有“以操作系统方式操作”权限。
用户响应：	确认邮箱用户在 PowerCenter 集成服务计算机上拥有“以服务方式登录”权限，并且 PowerCenter 集成服务计算机正在拥有“以操作系统方式操作”权限的用户帐户下运行。

MSRdr_1080	无法连接到 Outlook PST 文件 <PST 文件名>。原因：配置消息服务时出错。PST 文件的密码无效。
说明：	会话失败，因为 Outlook PST 文件受密码保护，而您可能未指定正确的密码。
用户响应：	确认已为 Outlook PST 文件指定正确的密码。

第 14 章

N 消息代码

本章包括以下主题：

- [NODE 消息, 205](#)
- [NTSERV 消息, 205](#)
- [NZRDR 消息, 212](#)
- [NZWRT 消息, 213](#)

NODE 消息

NODE_10014	节点配置中未找到 <资源类型> 资源 <资源名称>。
说明：	使用了 EnableNodeResource 或 DisableNodeResource 命令启用或禁用节点上的资源。 <i>infacmd</i> 无法找到节点中所显示的名称和类型的资源。
用户响应：	验证以下条件： <ul style="list-style-type: none">• 显示的资源存在于节点中。• 资源类型为显示的类型。• 资源名称已正确输入。

NTSERV 消息

NTSERV_10000	无法关闭服务主线程句柄。
说明：	操作系统错误。
用户响应：	联系系统管理员。
NTSERV_10001	无法挂起服务主线程。
说明：	内部错误。您尝试在 Windows 上暂停集成服务的服务。
用户响应：	重试该操作。如果失败，联系系统管理员。

NTSERV_10003	无法恢复服务主线程。
说明：	操作系统错误。您尝试在 Windows 上恢复集成服务的服务。
用户响应：	重试该操作。如果失败，联系系统管理员。
NTSERV_10005	无法设置服务状态。
说明：	操作系统错误。
用户响应：	查看先前的错误消息并联系系统管理员。
NTSERV_10007	无法复制服务主线程句柄。
说明：	操作系统错误。
用户响应：	联系系统管理员。
NTSERV_10009	无法启动服务控制分派程序。
说明：	操作系统错误。
用户响应：	联系系统管理员。
NTSERV_10011	无法注册服务处理程序过程。
说明：	操作系统错误。
用户响应：	联系系统管理员。
NTSERV_10013	无法打开服务控制管理器。访问被拒绝。
说明：	操作系统错误。您尝试配置或启动服务，但不具备相应权限。
用户响应：	联系系统管理员以获取配置或启动服务的权限。
NTSERV_10024	无法刷新注册表项。
说明：	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应：	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10025	无法关闭注册表项。
说明：	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应：	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10026	无法初始化安全描述符。
说明：	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应：	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10027	无法设置安全描述符 DACL。
说明：	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应：	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。

NTSERV_10028	无法创建注册表项。
说明:	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应:	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。 如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10029	无法设置注册表值。
说明:	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应:	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。 如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10031	无法删除注册表项。
说明:	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应:	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。 如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10032	无法分配内存。
说明:	操作系统错误。 资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10033	无法打开注册表项。
说明:	集成服务无法从注册表读取值。您可能无权访问注册表的这一分区。
用户响应:	联系系统管理员以获取访问注册表的权限。 如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10042	无法创建 mutex。
说明:	操作系统错误。 资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10043	无法关闭 mutex。
说明:	操作系统错误。 资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10044	无法创建线程。
说明:	操作系统错误。 资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10045	等待主服务线程失败。
说明:	操作系统错误。 资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10046	等待状态 mutex 失败。
说明:	操作系统错误。 资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。

NTSERV_10047	无法创建线程以停止服务。
说明:	操作系统错误。资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10065	无法获取本地计算机名称。
说明:	操作系统错误。托管集成服务的计算机的资源可能不足。
用户响应:	联系系统管理员或释放系统资源。
NTSERV_10066	无法获得用户信息。
说明:	操作系统错误。托管集成服务的计算机的资源可能不足。
用户响应:	联系系统管理员或释放系统资源。
NTSERV_10067	无法添加 PowerMart 用户。
说明:	操作系统错误。托管集成服务的计算机的资源可能不足。
用户响应:	联系系统管理员或释放系统资源。
NTSERV_10068	无法查找帐户名。
说明:	操作系统错误。托管集成服务的计算机的资源可能不足。
用户响应:	联系系统管理员或释放系统资源。
NTSERV_10069	无法管理用户权限策略。
说明:	操作系统错误。托管集成服务的计算机的资源可能不足。
用户响应:	联系系统管理员或释放系统资源。
NTSERV_10070	无法授予用户权限。
说明:	操作系统错误。托管集成服务的计算机的资源可能不足。
用户响应:	联系系统管理员或释放系统资源。
NTSERV_10071	无法将多字节转换为通配符。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10072	无法将通配符转换为多字节。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10073	无法删除 PowerMart 用户。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10080	无法读取配置文件。
说明:	集成服务无法查找或读取配置文件。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10081	无法获得注册表值。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10085	未指定键。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10086	无效注册表值类型。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10087	无法枚举注册表子项。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10088	配置文件中存在意外行。
说明:	安装文件包含无效的行。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10089	用法错误。请参考相应的文档，以获取正确用法。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10091	安装失败。
说明:	Informatica 安装失败。
用户响应:	检查 Windows 目录中的 .mif 文件以获取相关的错误消息。
NTSERV_10092	更新失败。
说明:	Informatica 安装失败。
用户响应:	检查 Windows 目录中的 .mif 文件以获取相关的错误消息。
NTSERV_10093	卸载失败。
说明:	Windows 无法安装集成服务。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10096	无法获得注册表项。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

NTSERV_10097	无法初始化消息资源 DLL。
说明:	pmsg.dll 文件缺失, 或者注册表项指向错误位置。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10098	无效的驱动器规范。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10099	无法从注册表加载配置。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10100	等待子进程退出失败。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10101	无法找到进程控制块。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10102	无法创建线程以等待子退出事件。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10103	无法创建线程以等待终止事件。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10105	无法创建进程。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10106	无法恢复线程。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
NTSERV_10129	未指定事件日志配置。
说明:	配置文件不包含有效的事件日志配置。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10132	注册表记录了无效软件版本。
说明:	Informatica 注册表服务中存在错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10133	TCP/IP 主机地址参数中有未知的主机。
说明:	在集成服务设置中无法找到 TCP/IP 主机地址。
用户响应:	在集成服务设置中输入有效的 TCP/IP 主机地址。
NTSERV_10139	转换为 COM 数据类型时发生未知错误。
说明:	您尝试转换数据类型, 但转换失败。原因可能是数据溢出。
用户响应:	确定导致出现该错误的数​​据, 然后更正数据。
NTSERV_10141	调用 COM 外部过程时出错。
说明:	您指定的 COM 对象无效或不存在。
用户响应:	验证 COM 对象拼写是否正确, 并验证其是否损坏或无效。
NTSERV_10143	查找主机名时出错。
说明:	在集成服务设置中, “TCP/IP 主机地址” 字段中列出的主机不正确。
用户响应:	在 Administrator 工具中输入有效的 TCP/IP 主机地址。
NTSERV_10144	键根无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10145	无法调用用户权限。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NTSERV_10146	未找到附件文件 <文件名>。
说明:	您将会话配置为发送附有文件的会话后电子邮件。Windows 中的集成服务无法找到指定的附加文件。
用户响应:	验证附件文件的目录和文件名在会话属性中是否均正确输入。验证指定目录中是否存在该文件。
NTSERV_10147	权限不允许对附件 <文件名> 进行读取访问。
说明:	您将会话配置为发送附有文件的会话后电子邮件。Windows 中的集成服务无法访问指定的文件。
用户响应:	验证是否具有读取文件的权限。
NTSERV_10148	附件文件 <文件名> 不是规则文件。
说明:	您将会话配置为发送附有文件的会话后电子邮件。您指定的附件文件不是正规的 Windows 文件。它可能是一个目录名、服务名或设备名。
用户响应:	请在会话中为后期会话电子邮件指定一个规则附件文件。
NTSERV_10246	附加文件时出错。
说明:	您将会话配置为发送附有文件的会话后电子邮件。

用户响应： 检查之前的错误消息以查看出错原因。

NZRDR 消息

NZRDR_10015	查询生成/解析失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NZRDR_10017	查询执行失败。
说明：	内部数据库错误。
用户响应：	检查会话日志中的 ODBC 消息。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NZRDR_10109	读取数据失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NZRDR_10013	集成服务无法连接到 Netezza 性能服务器。
说明：	连接信息错误。
用户响应：	输入用户名、密码，并验证 DSN 条目是否有效。
NZRDR_10027	创建区域设置失败。
说明：	为连接对象设置的代码页无效。
用户响应：	在连接对象中设置与 Netezza 性能服务器兼容的代码页。
NZRDR_10028	无法创建管道。
说明：	集成服务无法分配足够的内存来创建管道。
用户响应：	检查系统资源的中央处理单元 (CPU) 是否有可用空间。
说明：	用户不具备创建管道所需的特权。
用户响应：	获取安装连接器的文件和文件夹的读写访问特权。
NZRDR_10030	线程创建失败。
说明：	集成服务无法分配足够的内存来创建线程。
用户响应：	检查系统资源的 CPU 是否有可用空间。
NZRDR_10034	打开管道失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

NZRDR_10036	无法创建子进程。
说明：	执行时的进程总数超出系统限制。
用户响应：	关闭节点上运行的任何不需要的应用程序，然后重试。
说明：	集成服务无法分配足够的内存来创建子进程。
用户响应：	检查系统资源的 CPU 是否有可用空间。

NZWRT 消息

NZWRT_20029	无法创建管道。
说明：	集成服务无法分配足够的内存来创建管道。
用户响应：	检查系统资源的 CPU 是否有可用空间。
说明：	您不具备创建管道所需的特权。
用户响应：	获取安装连接器的文件和文件夹的读写访问特权。
NZWRT_20034	打不开管道。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
NZWRT_20042	Netezza 性能服务器中不存在关系 <表名>，或者表中没有列。
说明：	目标不存在，或者目标中没有列。
用户响应：	在 Netezza 性能服务器中创建有效的 Netezza 目标表。
NZWRT_20057	集成服务无法连接到 Netezza 性能服务器。
说明：	连接信息错误。
用户响应：	输入用户名、密码，并验证 DSN 条目是否有效。
NZWRT_20072	没有为“更新”链接列。
说明：	会话可能配置为执行更新操作，但未链接非主键列。
用户响应：	将任何非主键与映射中的目标实例相链接。
NZWRT_20073	目标缺少主键约束。
说明：	目标可能没有主键。
用户响应：	为映射中的目标实例设置主键。
NZWRT_20075	没有可用数据：未能写入到管道。
说明：	源无法为目标提供数据。
用户响应：	验证源是否正确并包含数据。

NZWRT_20076	线程创建失败。
说明:	集成服务无法分配足够的内存来创建线程。
用户响应:	检查系统资源的 CPU 是否有可用空间。
NZWRT_20126	缺少转义符。
说明:	未在会话属性中指定转义符值。
用户响应:	在会话属性中指定转义符值。

第 15 章

O 消息代码

本章包括以下主题：

- [OBJM 消息, 215](#)
- [ODL 消息, 216](#)
- [OPT 消息, 219](#)

OBJM 消息

OBJM_54505	请求了 rbrowser 信息的对象不存在。
说明：	由于对象不存在，存储库代理进程无法从存储库检索对象属性。
用户响应：	对象可能已删除。刷新导航器窗口。在存储库服务日志中检查其他错误消息。
OBJM_54509	Rbrowser 提取：无法获得子项信息。可能是 childType 无效。（childType = <类型>）。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OBJM_54510	内部错误：将摘要树节点解除锁定失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OBJM_54513	内部：没有访问摘要树节点所需的正确父锁定。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OBJM_54515	摘要树锁定顺序不正确。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OBJM_54538	无法连接到存储库 <存储库名称>（在数据库 <数据库名称> 上）。
说明：	存储库代理进程无法连接到存储库。

用户响应:	验证存储库数据库是否在运行。检查之前的错误消息以查看出错原因。
OBJM_54543	数据库错误: <数据库错误消息>。
说明:	数据库错误。
用户响应:	检查会话日志以了解相关消息。还应联系数据库管理员。
OBJM_54544	内部存储库服务错误: 错误号 <错误号>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OBJM_54545	接收到含无效 rbrowser 节点 ID <ID> 的提取请求。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

ODL 消息

ODL_26001	未找到 Informatica Outer Join 语法。
说明:	您在源限定符联接替代或提取替代中输入了括号 ({}), 但未在括号中使用 Informatica 联接语法。
用户响应:	删除括号并使用数据库特定的联接语法, 或者在括号中使用 Informatica 联接语法。
ODL_26002	Informatica Outer 联接语法错误。
说明:	集成服务在源限定符转换中发现外部联接语法错误。
用户响应:	更正错误, 然后再次运行会话。在会话日志中查找相关消息。
ODL_26003	LEFT 关键字的后面没有 OUTER 关键字。
说明:	您在左外部联接的联接语法中省略了 OUTER 关键字。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。要创建左外部联接, 使用关键字 LEFT OUTER JOIN。
ODL_26004	OUTER 关键字的后面没有 JOIN 关键字。
说明:	您在外部联接的语法中省略了 JOIN 关键字。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。
ODL_26005	RIGHT 关键字的后面没有 OUTER 关键字。
说明:	您在右外部联接的联接语法中省略了 OUTER 关键字。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。要创建右外部联接, 使用关键字 RIGHT OUTER JOIN。
ODL_26006	INNER 关键字的后面没有 JOIN 关键字。
说明:	您在内部联接的语法中省略了 JOIN 关键字。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。要创建内部联接, 使用关键字 INNER JOIN。

ODL_26007	OUTER 关键字的前面没有 LEFT 或 RIGHT 关键字。
说明:	您在外部联接的联接语法中省略了 LEFT 或 RIGHT 关键字。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。要创建左外部联接, 使用关键字 LEFT OUTER JOIN。要创建右外部联接, 使用关键字 RIGHT OUTER JOIN。
ODL_26008	不支持多个 RIGHT OUTER JOIN 关键字。
说明:	您在同一个联接语法中组合了两个右外部联接。在一个源限定符中只使用一个右外部联接。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。适当情况下可以将右外部联接改为左外部联接。可以在一个源限定符中使用多个左外部联接。
ODL_26009	表名称之间没有逗号 (,)。
说明:	您在外部联接语法 FROM 子句的表名之间省略了逗号。
用户响应:	更正源限定符中的联接语法。在 FROM 子句的表名之间加上逗号。
ODL_26012	函数 <函数名> 中存在内部错误。数据库状态不正确。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ODL_26023	遇到死锁错误。
说明:	数据库已死锁。
用户响应:	联系数据库管理员。
ODL_26025	从数据库获取排序顺序时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ODL_26026	驱动程序不支持该数据类型。
说明:	您选择了数据库不支持的数据类型。
用户响应:	选择数据库支持的数据类型。
ODL_26028	文件 <文件名> 缺失或损坏。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ODL_26035	对 SQLError 执行 ODBC 调用失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
ODL_26036	ODBC 调用 <ODBC 调用> 失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

ODL_26045	分配 DB2 环境句柄时出错。
说明:	DB2 数据库错误。
用户响应:	验证是否正确配置了 DB2 环境。还应联系数据库管理员。
ODL_26046	加载 Bulk API 库时出错。
说明:	DB2 数据库错误。
用户响应:	验证是否正确配置了 DB2 环境。还应联系数据库管理员。
ODL_26047	无法分配 Bulk API 实例。
说明:	DB2 数据库错误。
用户响应:	验证是否正确配置了 DB2 环境。还应联系数据库管理员。
ODL_26060	致命错误: 遇到中止当前事务的 Teradata 错误。
说明:	集成服务遇到以下中止当前事务的 Teradata 错误之一: <ul style="list-style-type: none"> • 2801 唯一主键重复错误。 • 2802 行重复错误。 • 2803 二级索引唯一性违规。 • 3604 无法在非空字段中放入空值。
用户响应:	删除导致 Teradata 错误的行, 然后重新启动会话。
ODL_26069	无法创建和初始化 SQL OLE DB 实例。原因 <错误代码>: <系统错误>。
说明:	由于一个或多个 Microsoft SQL Server API 函数调用失败, 存储库服务或基础服务无法连接到 Microsoft SQL Server 数据库。
用户响应:	验证是否所有指定的 Microsoft SQL Server 类均在注册表中正确注册。然后重新注册 oledb32.dll。[Regsvr32 \Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll]。利用返回的错误代码和错误消息确定出现此错误的原因。
ODL_26071	Graphic/vargraphic 分区键类型仅在启用了 UNICODE 数据移动的服务器上受支持。
说明:	您在以 ASCII 模式运行的基础服务上运行了使用数据库分区的会话, 而 IBM DB2 目标表使用含有 Graphic 或 Vargraphic 列的分区键。
用户响应:	在 Unicode 模式下在集成服务上运行会话。
ODL_26095	长整型分区键类型仅可以在高精度模式中使用。
说明:	为数据库分区配置了可将数据加载到 IBM DB2 目标表的会话, 目标表分区键是长整型列, 但没有为会话启用高精度。
用户响应:	为会话启用高精度, 或选择不是长整型列的目标表分区键。
ODL_26111	高可用性许可证不存在。为数据库连接 <连接名称> 指定的弹性超时被忽略。
说明:	在数据库连接对象中配置了连接重试期限, 但您没有高可用性选项。已忽略重试时限。
用户响应:	无。
ODL_26113	批量模式参数的数量=<参数的数量> 超出了支持的参数数量 <参数数量>。
说明:	为 DB2BulkModeParameters 自定义属性指定的参数数量大于四。

用户响应:	验证在 DB2BulkModeParameters 自定义属性中指定的参数数量是否小于或等于四。
ODL_26114	<值> 不是 DB2BulkModeParameters 自定义属性的有效参数。
用户响应:	验证 DB2BulkModeParameters 自定义属性是否使用以下一个或多个有效参数: DATABUFFER、CPUPARALLELISM、WARNINGCOUNT 或 FILEYPEMODE。
ODL_26115	<值> 不是 DB2BulkModeParameters 自定义属性的有效“键: 值”对。
说明:	未正确指定 DATABUFFER、CPUPARALLELISM 或 WARNINGCOUNT 的值。
用户响应:	验证 DATABUFFER、CPUPARALLELISM 或 WARNINGCOUNT 的值是否为整数。
ODL_26116	FILEYPEMOD 参数要求字符串值的开头和结尾使用单引号。
用户响应:	验证在 FILEYPEMOD 参数字符串值的开头和结尾是否显示单引号。例如, 输入 FILEYPEMOD: ‘string’。
ODL_26138	PowerCenter 集成服务找不到适配器 <code>[[0]{OBJ}]</code> 的运行时 OSGi 资源包 (对于操作系统 <code>[[1]]</code>)。复制适配器运行时 OSGi 资源包, 并验证是否已在 plugin.xml 文件中设置了正确的 API 条目。
用户响应:	确保在 <code>INFA_HOME\plugins\dynamic\AdapterName\runtime</code> 复制了适配器运行时 OSGi 资源包。还要验证是否在 plugin.xml 文件中为用于运行适配器的操作系统设置了正确的 API 条目。

OPT 消息

OPT_63005	错误: 会话 <转换名称> 的下推优化失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OPT_63006	错误: 下推优化无法将 PowerCenter 数据类型 <数据类型> 与数据库 <数据库> 中的一种数据类型相匹配。
说明:	集成服务无法正确映射数据类型。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OPT_63007	错误: 无法展开配置参数 <code>[\$\$PushdownConfig]</code> 。
说明:	由于无法找到参数文件或无法找到参数文件中的指定参数, 集成服务无法展开 <code>\$PushdownConfig</code> 配置参数。
用户响应:	确认参数文件包含正确的路径, 并在文件中指定了 <code>\$\$PushdownConfig</code> 参数的值。
OPT_63008	错误: 配置参数 <code>[\$\$PushdownConfig]</code> 包含一个无效值。
说明:	由于参数文件为 <code>\$\$PushdownConfig</code> 参数指定的值无效, 因此集成服务无法展开 <code>\$PushdownConfig</code> 配置参数。
用户响应:	验证参数文件是否为 <code>\$\$PushdownConfig</code> 配置参数指定了有效值。

OPT_63009	错误：源端下推优化停止于转换 <转换名>，因为在解析一个时间戳时发生内部错误。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明：	解析时间戳时发生内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OPT_63014	对源的下推优化停止于转换 <转换名>，因为映射中包含过多管道分支。
说明：	映射包含的分支数超出 64 个双向分支、43 个三向分支或 32 个四向分支。集成服务无法生成用于将所有映射分支推送到数据库的 SQL。
用户响应：	无。
OPT_63015	对目标的下推优化停止于转换 <转换名>，因为映射中包含过多管道分支。
说明：	映射包含的分支数超出 64 个双向分支、43 个三向分支或 32 个四向分支。集成服务无法生成用于将所有映射分支推送到数据库的 SQL。
用户响应：	无。
OPT_63021	下推优化停止于转换 <转换名>，因为它已连接到多个目标。
说明：	您尝试将一个转换推送到多个目标以进行目标端部分下推优化。集成服务无法生成用于将转换推送到两个目标的 SQL。
用户响应：	无。
OPT_63022	下推优化停止于 <转换名>，因为没有端口依赖来自上游转换 <转换名> 的值。
说明：	您创建了不使用上游输出口值的表达式。由于无法确定要使用的值，因此集成服务无法为不使用来自上游转换的输出端口的表达式生成 SQL 语句。
用户响应：	无。
OPT_63070	对源的下推优化停止于转换 <转换名>，因为它是一个分区点，并且分区类型不是 hash 自动键，也不是传递。
说明：	要将已分区转换的转换逻辑推送到数据库中，分区类型必须是 hash 自动键或传递。如果分区类型是 hash 自动键，源必须是按键范围分区的，并且键范围不能间断或重叠。
用户响应：	将转换的分区类型改为 hash 自动键或传递。
OPT_63072	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为源不是按键范围分区的。
说明：	转换使用 hash 自动键分区，而源不是按键范围分区的。分区为 hash 自动键时，还必须配置键范围分区的源。
用户响应：	配置键范围分区的源。
OPT_63076	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为源的一个分区的结束键范围不同于下一个分区的开始键范围。
说明：	您配置了键范围分区的源，但未确保分区的结束键范围与下一个分区的开始范围匹配。每个分区的结束键范围必须等于下一个分区的开始范围，并且不能与下一个分区重叠。
用户响应：	修改开始或结束键范围，以确保分区的结束键范围等于下一个分区的开始范围。

OPT_63077	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为源包含一个基于分区用户定义筛选器。
说明：	您在源限定符转换中添加了用户定义的相异筛选条件。两个或更多的分区使用一个不同的筛选条件。使用相异用户定义筛选器时，集成服务无法将转换逻辑推送到源中。
用户响应：	无。
OPT_63078	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为上游汇总器转换未在汇总键上正确分区。
说明：	为上游汇总器转换配置的分组端口不同于为键范围分区指定的分区键。分组端口和分区键必须匹配。
用户响应：	配置分组端口和分区键使其相匹配。
OPT_63079	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为一个上游排序器转换未在相异排序键上正确分区。
说明：	为上游排序器转换配置的排序键不同于为键范围分区指定的分区键。排序键和分区键必须匹配。
用户响应：	配置排序键和分区键使其匹配。
OPT_63080	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为一个上游联接器转换未在联接键上正确分区。
说明：	为上游联接器转换配置的联接条件不同于为键范围分区指定的分区键。联接条件和分区键必须匹配。
用户响应：	配置联接条件和分区键使其匹配。
OPT_63081	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为一个下游汇总器转换未在汇总键上正确分区。
说明：	为下游汇总器转换配置的分组端口不同于为键范围分区指定的分区键。分组端口和分区键必须匹配。
用户响应：	配置分组端口和分区键使其相匹配。
OPT_63082	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为一个下游排序器转换未在相异排序键上正确分区。
说明：	为上游排序器转换配置的排序键不同于为键范围分区指定的分区键。排序键和分区键必须匹配。
用户响应：	配置排序键和分区键使其匹配。
OPT_63083	对源的下推优化停止于分区点 <转换名>，因为一个下游联接器转换未在联接键上正确分区。
说明：	为上游联接器转换配置的联接条件不同于为键范围分区指定的分区键。联接条件和分区键必须匹配。
用户响应：	配置联接条件和键范围分区使其匹配。
OPT_63102	下推优化停止于源限定符转换 <转换名>，因为它包含一个 SQL 替代，且视图创建功能未启用。
说明：	配置的会话包含下推优化的一个 SQL 替代，但未配置会话以创建视图。
用户响应：	配置包含用于下推优化的 SQL 替代的会话时，确保配置该会话以创建视图。在会话属性的“属性”选项卡上配置该设置。

OPT_63106	下推优化停止于源限定符转换 <转换名>，因为 SQL 替代是为部分（而非全部）分区指定的。
说明：	配置包含用于下推优化的 SQL 替代的会话时，必须为会话中的所有分区配置 SQL 替代。
用户响应：	为会话中的所有分区配置 SQL 替代。
OPT_63107	下推优化停止于源限定符转换 <转换名>，因为它包含一个使用 Informatica 联接语法的 SQL 替代。
说明：	SQL 替代包含 Informatica 联接语法。由于集成服务会创建一个视图来处理 SQL 替代，因此该语法必须与源数据库兼容。
用户响应：	编写 SQL 替代时使用源数据库语法。
OPT_63108	下推优化停止于源限定符转换 <转换名>，因为它包含一个使用 Informatica 联接语法的用户定义的联接。
说明：	用户定义的联接包含 Informatica 联接语法。由于集成服务将联接的转换逻辑推送到源数据库中，因此该语法必须与源数据库兼容。
用户响应：	编写用户定义的联接时使用源数据库语法。
OPT_63120	下推优化停止于汇总器转换 <转换名>，因为有上游汇总器转换。
说明：	该汇总器转换是管道中的第二个汇总器转换。集成服务无法为一个管道中的多个汇总器转换生成 SQL 语句。出现此情况的原因是，为两个连续汇总器转换生成的 SQL 导致出现嵌套汇总器函数，而在数据库上无法对该函数进行处理。
用户响应：	无。
OPT_63131	下推优化停止于联接器转换 <转换名>，因为一个输入管道包含汇总器转换。
说明：	输入管道中存在汇总器转换。数据库必须在执行汇总操作前执行联接操作，因此集成服务无法为处在汇总器转换的下游位置的联接器转换生成 SQL 语句。
用户响应：	无。
OPT_63133	下推优化停止于联接器转换 <转换名>，因为它是针对外部联接配置的，且主源联接多个表。
说明：	主源联接多个表。集成服务无法生成 SQL 以将多个表与外部联接相联接。
用户响应：	无。
OPT_63147	下推优化停止于查找转换 <转换名>，因为该转换是汇总器转换的下游。
说明：	查找转换是管道中的汇总器转换的下游。集成服务无法为处在汇总器转换的下游位置的查找转换生成 SQL 语句。
用户响应：	无。
OPT_63152	下推优化停止于排序器转换 <转换名>，因为不在下游使用相异键 <端口名>。
说明：	如果不在下游使用相异键，则集成服务无法为针对相异排序配置的排序器转换生成 SQL。
用户响应：	无。
OPT_63157	下推优化停止于联合转换 <转换名>，因为源使用不同的数据库连接。
说明：	联合转换联接来自不同数据库的源或者使用不同数据库连接的源。

用户响应:	如果联合转换联接来自同一个数据库的多个源, 则确保在会话属性中指定相同的数据库连接。
OPT_63170	错误: 下推优化停止于转换 <转换名>, 因为它包含一个无效表达式。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
OPT_63175	错误: 下推优化停止于转换 <转换名>, 因为无法展开映射参数 <映射参数名>。
说明:	该转换包含无法展开的映射参数。 参数文件可能已损坏, 参数文件的路径可能错误, 或者参数文件名可能不正确。
用户响应:	修改参数文件、参数文件的路径或参数文件名。
OPT_63177	下推优化停止于转换 <转换名>, 因为表达式 <表达式名称> (使用 <参数名> 参数) 无法推送到数据库中。
说明:	该表达式使用的参数所代表的数据类型在数据库中不受支持。
用户响应:	无。
OPT_63193	对目标的下推优化停止于转换 <转换名>, 因为表达式 <表达式名称> 对参数 <参数名> 使用布尔表达式。
说明:	数值表达式中包含布尔型的子表达式。 SQL 中的数字值和布尔值不兼容。 要将布尔表达式转换为数值表达式, 数据库需要使用 case 语句, 该语句无法通过目标端的下推优化执行。
用户响应:	无。
OPT_63205	尝试在运行时对会话进行分区时遇到错误。
说明:	集成服务无法以动态方式对会话进行分区。
用户响应:	查看会话日志中先前的消息, 以确定原因。
OPT_63206	分区计数 <计数> 无效。
说明:	您根据分区数设置了动态分区, 但该属性不包含有效值。
用户响应:	将“分区数”设置为 \$DynamicPartitionCount 会话参数或输入大于 1 的数字。
OPT_63207	分区计数是 1。动态分区已禁用。
说明:	“分区数”会话属性为 1。该会话在一个分区内运行。
用户响应:	将分区数设置为大于 1 的数字, 或者更改分区方法。
OPT_63213	检索数据库分区信息 <数据库名> 时出错。
说明:	使用数据库分区时, 集成服务生成 SQL 查询, 以访问每个数据库分区中的数据。集成服务查询数据库系统目录失败。
用户响应:	查看先前的消息以确定无法访问数据库的原因。
OPT_63214	创建分区时出错。
说明:	集成服务正在使用数据库分区, 但无法检索分区 ID 或分区名。
用户响应:	查看先前的消息以确定无法访问分区的原因。

OPT_63215	为会话属性分区时出错。
说明:	集成服务无法为动态分区创建分区级别的属性。
用户响应:	验证是否为集成服务用来创建动态分区属性的会话参数输入了有效值。分区级别的属性包括源、目标和拒绝文件名以及位置。
OPT_63216	对转换 <转换名> 的键范围进行分区时出错。
说明:	您正在使用键范围分区，而集成服务无法将为转换定义的键范围分区。
用户响应:	确认键范围没有间断或重叠范围。
OPT_63217	无法对转换 <转换名> 使用的键范围数据类型进行分区。
说明:	对于动态分区会话而言，键范围分区键必须是数字或日期。
用户响应:	禁用动态分区或将键类型更改为数字或日期。
OPT_63218	键范围未结束。
说明:	无法为使用的分区键数量未设定范围的转换启用动态分区。
用户响应:	禁用动态分区，或者将键范围更改为已结束的数字范围。
OPT_63219	转换 <转换> 使用了动态分区所不允许的传递分区。
说明:	无法为使用传递分区类型的相关源启用动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区，或使用数据库分区类型。
OPT_63220	转换 <转换名> 指定了将不进行分区的用户定义的 SQL。
说明:	为包含具有用户定义 SQL 的转换的会话启用了动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区，或删除用户定义的 SQL。
OPT_63221	源限定符转换 <转换名> 将不进行分区，因为无法对源限定符转换的一个或多个上游转换进行分区。
说明:	在映射的一个管道内，分区数必须一致。如果集成服务无法对一个管道内的转换进行动态分区，则不会对该管道进行分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区。
OPT_63222	转换 <转换名> 将不进行分区，因为不支持 SDK 读取器的动态分区。
说明:	在包含 SDK 源的会话中启用了动态分区。无法为 SDK 和 PowerExchange 源和目标启用动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区。
OPT_63223	转换 <转换名> 将不进行分区，因为不支持 SDK 写入器的动态分区。
说明:	在包含 SDK 目标的会话中启用了动态分区。无法为 SDK 和 PowerExchange 源和目标启用动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区。
OPT_63224	转换 <转换名> 将不进行分区，因为不支持 XML 读取器的动态分区。
说明:	为包含 XML 源转换的管道启用了动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。

用户响应:	禁用动态分区。
OPT_63225	转换 <转换名> 将不进行分区，因为不支持 XML 写入器的动态分区。
说明:	为包含 XML 目标转换的管道启用了动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区。
OPT_63226	转换 <转换名> 将不进行分区，因为可分区属性 <属性名> 具有用户指定的值。
说明:	如果为分区级别属性输入值，则集成服务不对转换进行分区。
用户响应:	要将动态分区与自定义转换结合使用，应清除引用的属性。对于其他转换，将缓存目录设置为默认值 \$PMCacheDir。
OPT_63227	转换 <转换名> 不可分区。
说明:	为包含不可分区转换的会话启用了动态分区。默认情况下会话在一个分区内运行。
用户响应:	禁用动态分区，或者更改不可分区的转换。
OPT_63229	无法确定动态分区的分区计数，因为在展开参数 <参数名> 时遇到错误。
说明:	集成服务无法确定要创建的分区数。
用户响应:	验证 \$DynamicPartitionCount 会话参数是否包含大于 1 的数字。
OPT_63234	由于以下系统错误，动态分区无法检测 CPU 数量：<错误>。
说明:	出现致命错误。如果集成服务在网格上运行，则在运行过 Preparer DTM 进程的节点上出现致命错误。
用户响应:	查看会话日志以了解关联的消息，或者联系 Informatica 全球客户支持部门。
OPT_63282	源端下推优化停止于分区点 <分区名>。
说明:	集成服务无法确定下推优化停止于此分区点的原因。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

第 16 章

P 消息代码

本章包括以下主题：

- [解析器消息, 226](#)
- [PCCL 消息, 227](#)
- [PCSF 消息, 229](#)
- [PETL 消息, 241](#)
- [PMF 消息, 243](#)
- [PMJVM 消息, 245](#)
- [PR 消息, 245](#)
- [PWX 消息, 249](#)
- [PWXCMD 消息, 251](#)
- [PWXLog 消息, 253](#)
- [PWXNative 消息, 254](#)
- [PWXPC 消息, 255](#)

解析器消息

Parser_34300 无法解析 *file_name*。无法读取此元数据。

说明： 元数据文件包含阻止读取该文件的语法错误。

系统操作： 处理结束。

用户响应： 更正文件中的错误并重新运行命令。

Parser_34301 解析器返回错误消息

说明： 解析复写簿时出错。

系统操作： 处理结束。

用户响应： 更正错误，然后重新运行命令。

PCCL 消息

PCCL_97001	无法获得连接属性 <属性名称>。
说明：	内部错误。 PowerCenter 存储库可能包含不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97006	集成服务无法支持源限定符实例 <源限定符名称> 的恢复。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97007	无法获取源限定符实例 <源限定符名称> 的连接引用。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97008	无法获取源限定符实例 <源限定符名称> 的连接。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97009	集成服务无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的连接属性。
说明：	集成服务无法初始化与源的连接。 连接属性无效。
用户响应：	验证连接对象中的连接属性。
PCCL_97010	无法获得会话属性 <会话属性名称>。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97011	集成服务无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的会话属性。
说明：	集成服务无法初始化会话。 源限定符实例的会话属性无效。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
PCCL_97012	集成服务无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的驱动程序。
说明：	集成服务无法初始化会话。 源限定符实例的会话属性无效。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
PCCL_97013	集成服务无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的驱动程序。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97014	为读取器分区 <分区> 指定的缓存文件夹无效。
说明：	会话属性中的缓存文件夹无效。
用户响应：	在会话属性中，指定有效的缓存文件夹。

PCCL_97015	集成服务分区 <分区> 无法注册以执行恢复。
说明:	集成服务无法为该会话配置恢复。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97019	提取消息时发生致命错误。
说明:	集成服务从源读取时遇到错误。 出现第三方应用程序错误。
用户响应:	查看先前的错误消息以了解详细信息。
PCCL_97020	集成服务分区 <分区> 无法在实时刷新点关闭检查点: <错误消息>。
说明:	在实时刷新延迟时间间隔结束后, 集成服务无法将消息提交至目标。 会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97021	集成服务分区 <分区> 无法在 EOF 关闭检查点: <错误消息>。
说明:	集成服务无法在达到终止条件时将消息提交到目标。 会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97022	集成服务分区 <分区> 无法缓存消息。
说明:	集成服务无法缓存消息。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97023	无法对缓存消息执行反序列化: <错误消息>。
说明:	集成服务无法从恢复缓存中读取消息。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97024	集成服务分区 <分区> 截断了缓存中的上一个缓存的消息。
说明:	这是信息性消息。 集成服务截断了缓存中的上一个消息。
用户响应:	无。
PCCL_97025	集成服务分区 <分区> 无法将消息缓存截断到上一个序列化消息: <错误消息>。
说明:	集成服务无法截断缓存中的上一个消息。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97026	集成服务分区 <分区> 无法刷新缓存: <错误消息>。
说明:	集成服务无法刷新缓存。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97027	集成服务无法连接到外部数据源。
说明:	集成服务无法连接到第三方应用程序。
用户响应:	查看先前的错误消息以了解详细信息。
PCCL_97028	集成服务分区 <分区> 无法取消注册以执行恢复。
说明:	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97029	集成服务分区 <分区> 无法读取缓存的消息。
说明:	集成服务无法读取缓存的消息。缓存可能包含不一致。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97030	无法对缓存消息执行序列化: <错误消息>。
说明:	集成服务无法将消息写入恢复缓存。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
PCCL_97031	无法为读取器分区 <分区> 提取缓存文件夹属性。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97033	集成服务无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的元数据扩展。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCCL_97034	已达到会话的错误阈值。遇到的错误数量超出了阈值 <错误阈值>。
说明:	集成服务达到会话属性中配置的错误阈值。
用户响应:	清除数据中的错误。 增大错误阈值。

PCSF 消息

PCSF_10004	<用户名> 的身份验证失败, 原因 <错误消息>。
说明:	指定用户的身份验证失败。
用户响应:	利用错误消息中提供的详细信息解决该问题。
PCSF_10005	尝试 <活动> 访问 <对象名> (<用户名>) 失败, 原因: <错误文本>。
说明:	用户尝试运行访问指定对象的命令。该命令无法执行, 因为命令行程序无法访问对象。
用户响应:	验证在命令中指定的用户是否具备对象的权限。
PCSF_10006	未提供集成服务引用。
说明:	由于未找到集成服务引用, SAP BW 服务验证失败。
用户响应:	为 SAP BW 服务配置集成服务。
PCSF_10007	无法连接到存储库 <存储库名称>, 原因: <错误文本>。
说明:	存储库服务在连接存储库时出错。

用户响应:	更正消息中指示的错误。
PCSF_10013	系统属性中未定义文件 domains.infa。
说明:	系统无法找到与域通信所需的 domains.infa 文件。
用户响应:	内部错误。尝试再次启动 Informatica 服务。如果问题仍然存在,请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCSF_10015	在没有域名或者主机名和端口号的情况下无法处理此请求。
说明:	该命令需要将域名或主机名以及端口号作为命令选项输入。未输入域名或主机名以及端口号。
用户响应:	输入域名或主机名以及端口号作为命令选项。
PCSF_10017	无法从 <URL> 接收响应,原因:<错误文本>。
说明:	PowerCenter 客户端未从位于 URL 的服务接收响应。
用户响应:	更正消息中指示的错误。
PCSF_10019	操作 <操作名称> (属于服务 <服务名称>) 失败,原因:<错误文本>。
说明:	服务管理器尝试了一个操作。但由于出现错误,该操作失败。
用户响应:	更正消息中指出的错误并重试该操作。
PCSF_10020	无法向文件 <域文件名称> 写入。
说明:	domains.infa 文件是只读文件,或者没有足够的可用磁盘空间。
用户响应:	确保 domains.infa 文件不是只读文件,并且有足够的可用磁盘空间。
PCSF_10024	尝试连接到域 <域名> 以查找服务 <服务名> 时超时。
说明:	PowerCenter 客户端无法在弹性超时期限内连接到域。
用户响应:	确认域正在运行然后重新连接域。如果域未运行,请域管理员启动 PowerCenter 服务。
PCSF_10025	无法解析消息:<错误文本>。
说明:	服务管理器收到了消息内容不一致的响应。因此操作失败。
用户响应:	更正消息中指示的错误。
PCSF_10027	未找到域 <名称> 的网关连接。
说明:	命令行程序无法找到该命令中指定的域。
用户响应:	验证域是否存在以及输入的域名是否正确。
PCSF_10028	无法响应操作 <操作名称> (属于服务 <服务名称>):<错误文本>。
说明:	服务管理器尝试了一个操作。但由于出现错误,该操作失败。
用户响应:	更正消息中指出的错误并重试该操作。
PCSF_10039	链接域 <链接域名称> 必须指定至少一个网关。
说明:	由于未指定网关,链接域验证失败。
用户响应:	确保至少指定一个网关。

PCSF_10060	值 <值> 超出了最大长度 <最大长度>。
说明:	值长度超出最大值。
用户响应:	缩小该值的长度使其小于最大长度。
PCSF_10081	无法对 <节点或域> 配置文件 <元数据文件名> 执行反序列化。
说明:	服务管理器具有不一致的数据。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCSF_10095	在反序列化期间遇到一个意外标记。
说明:	内部错误。 在读取对象时遇到一个意外标记。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCSF_10131	之前已应用过此许可证密钥。
说明:	尝试添加的增量密钥已经添加。
用户响应:	要启用更多选项, 可使用不同的增量密钥。
PCSF_10132	不可以将多个原始密钥应用到一个许可证。要更新现有许可证, 请选择一个具有增量密钥的许可证文件。
说明:	每个许可证都需要一个原始密钥。 不可以将多个原始密钥应用到一个许可证。 必须使用增量密钥更新现有许可证。 使用原始密钥创建许可证。
用户响应:	将增量密钥应用到现有许可证以更新该许可证。 使用原始密钥创建许可证。
PCSF_10133	原始密钥的发行日期必须早于增量密钥的发行日期。
说明:	每个增量密钥都必须在发布原始密钥后发布。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取有效的增量密钥。
PCSF_10135	无法解密许可证密钥。
说明:	许可证密钥文件不可读。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。
PCSF_10136	许可证无效。许可服务在许可证中遇到一个无效属性值。
说明:	提供的密钥未能验证为正确进行了加密。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。
PCSF_10137	许可证无效。许可服务遇到“开始日期”属性的一个无效值 <开始日期值>。
说明:	许可证无效。许可证文件中遇到的“开始日期”属性无效。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。
PCSF_10138	许可证无效。许可服务遇到“到期日期”属性的一个无效值 <到期日期值>。
说明:	许可证文件中的“到期日期”属性无效。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。

PCSF_10139	许可证无效。许可服务遇到“发行日期”属性的一个无效值 <发行日期值>。
说明:	许可证文件中的“发行日期”属性无效。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。
PCSF_10140	许可证无效。许可服务遇到 CPU 属性的一个无效值 <CPU 数量>。
说明:	许可证文件中的 CPU 属性无效。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。
PCSF_10141	许可证无效。许可服务遇到存储库属性的一个无效值 <存储库数量>。
说明:	由于存储库数量无效，服务管理器未能验证许可证。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥文件。
PCSF_10304	无法连接到 URL <URL> 以执行操作 <操作名称>（属于服务 <服务名称>）。
说明:	客户端或服务试图连接到 URL 以执行操作。但由于客户端或服务无法在弹性超时值内连接到该 URL，因而操作失败。
用户响应:	验证该 URL 的主机名和端口号，并重试操作。
PCSF_10305	无法连接到网关 <节点地址> 以查找服务 <服务名称>。
说明:	PowerCenter 组件无法连接到网关节点上的服务管理器以在域的弹性超时值内查找服务。
用户响应:	验证网关节点是否在运行。
PCSF_10306	操作 <操作名称>（属于服务 <服务名称>）被中断。
说明:	该服务无法完成操作。由于服务管理器正在关闭，因而会出现该错误。
用户响应:	重新启动节点。
PCSF_10322	向日志服务记录时发生以下错误：<错误文本>。
说明:	由于出现所显示的操作系统错误，日志管理器无法处理日志事件。例如，共享文件系统可能不可用。
用户响应:	修复 node.log 文件中列出的错误。node.log 文件位于 server\tomcat\logs 目录中。
PCSF_10325	失败日志尝试次数已超出错误阈值。正在禁用有保证的消息传递。
说明:	日志管理器处理日志事件时出现太多错误。
用户响应:	修复 node.log 文件中列出的错误。node.log 文件位于 server\tomcat\logs 目录中。
PCSF_10326	生成有保证的消息文件时发生以下错误：<错误文本>。
说明:	由于出现所显示的操作系统错误，应用程序服务进程无法创建有保证的消息传送文件。例如，共享文件系统可能不可用。
用户响应:	尝试修复操作系统错误。
PCSF_10327	向有保证的消息文件 <文件名> 写入时发生以下错误：<错误文本>。
说明:	由于出现所显示的操作系统错误，应用程序服务进程无法将日志事件写入到有保证的消息传送文件中。例如，共享文件系统可能不可用。
用户响应:	尝试修复操作系统错误。

PCSF_10336	增量密钥与原始密钥的部署类型不同。要更新许可证，请使用一个与用来创建该许可证的原始密钥有相同部署类型的增量密钥。
说明：	增量密钥的部署类型与用于创建许可证的原始密钥的类型不同。
用户响应：	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取部署类型正确的新增量许可证密钥。
PCSF_10337	增量密钥针对的发行商不同于原始密钥所针对的发行商。要更新许可证，请使用一个与用来创建该许可证的原始密钥有相同发行商的增量密钥。
说明：	增量密钥的发行商与用于创建许可证的原始密钥的发行商不同。发行商是发行 PowerCenter 产品的组织。
用户响应：	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取发行商正确的新的增量许可证密钥。
PCSF_10338	增量密钥针对的 PowerCenter 版本类型不同于原始密钥所针对的版本类型。要更新许可证，请使用一个与用来创建该许可证的原始密钥有相同 PowerCenter 版本类型的增量密钥。
说明：	增量密钥所适用的 PowerCenter 版本与用来创建许可证的原始密钥的版本不同。
用户响应：	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取 PowerCenter 版本正确的新的增量许可证密钥。
PCSF_10339	增量密钥与原始密钥的序列号不同。要更新许可证，请使用一个与用来创建该许可证的原始密钥有相同序列号的增量密钥。
说明：	增量密钥使用的序列号与用于创建许可证的原始密钥的序列号不同。
用户响应：	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取序列号正确的新的增量许可证密钥。
PCSF_10340	增量密钥针对的 PowerCenter 版本号不同于原始密钥所针对的版本号。要更新许可证，请使用一个与用来创建该许可证的原始密钥有相同 PowerCenter 版本号的增量密钥。
说明：	增量密钥所适用的 PowerCenter 版本与用来创建许可证的原始密钥的版本不同。
用户响应：	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取 PowerCenter 版本正确的新的增量许可证密钥。
PCSF_10341	无法创建具有增量密钥的许可证。
说明：	尝试使用增量密钥创建许可证。
用户响应：	必须使用原始密钥创建许可证。
PCSF_10342	发生了异常：<错误消息>。
说明：	服务管理器遇到了错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
PCSF_10353	解析升级配置文件时出错：<错误文本>。
说明：	升级向导在存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中遇到错误，无法验证文件。
用户响应：	更正消息中指出的错误，并再次验证文件。
PCSF_10354	无法识别配置文件 <文件名> 的服务类型。该文件可能是一个无效配置文件。
说明：	升级向导无法确定配置文件是存储库代理还是 PowerCenter Server 配置文件。存储库代理配置文件必须包含 <RepositoryName> 属性。PowerCenter Server 配置文件必须包含 <ServerName> 属性。

用户响应:	更正配置文件的内容并再次验证该文件。 如果使用 <i>pmserverexportreg</i> 实用程序创建了 PowerCenter Server 配置文件, 则运行 PowerCenter Server 的计算机的注册表可能包含不一致的数据。
PCSF_10355	配置文件 <文件名> 缺少必需选项 <选项名称>。
说明:	升级向导无法验证存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件, 因为该文件缺少一个或多个必需属性。
用户响应:	在配置文件中添加一个或多个必需的属性, 然后再次验证该文件。
PCSF_10356	文件 <文件名> 的扩展名不是 .cfg。 升级只能使用 .cfg 文件。
说明:	在节点上 server/upgrade/cfgfiles 目录的 global_repo、local_repo 或 PCServer 目录中放入了一个文件。 但只能升级扩展名为 .cfg 的存储库代理或 PowerCenter 配置文件。 升级向导无法验证或升级文件。
用户响应:	如果文件是存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件, 则用正确的扩展名将该文件重新命名。 如果文件不是配置文件, 则从升级目录中删除该文件, 或者忽略错误。
PCSF_10357	文件 <文件名> 包含的服务 <服务名称> 已经存在于域 <域名> 中。
说明:	存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中的 <RepositoryName> 或 <ServerName> 属性与域中的一个存储库服务或集成服务名称匹配。 因此, 升级向导无法升级配置文件。
用户响应:	如果已经升级了存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件, 则忽略该错误, 不升级配置文件。 如果要再次升级配置文件, 则从域中删除服务并再次升级文件。
PCSF_10358	在节点 <节点名> 上找不到升级配置文件目录。
说明:	所选节点包含要在升级向导中升级的存储库代理和 PowerCenter Server 配置文件。 但节点中不存在 server/upgrade/cfgfiles 目录。 该目录已在安装后删除。
用户响应:	创建该目录并在节点上 server/upgrade/cfgfiles 目录下的相应 global_repo、local_repo 和 PCServer 目录中放入存储库代理和 PowerCenter Server 配置文件, 然后再次验证这些文件。
PCSF_10359	文件 <文件名> 包含的服务 <服务名> 已经存在于选定进行升级的其他配置文件中。
说明:	存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中的 <RepositoryName> 或 <ServerName> 属性与节点上 server/upgrade/cfgfiles 目录下的其他配置文件中的相同属性相匹配。 要升级的所有配置文件都必须包含不同的 <RepositoryName> 或 <ServerName> 属性值。 升级目录中可能存在重复的配置文件。
用户响应:	确保配置文件的 <RepositoryName> 或 <ServerName> 属性值唯一, 并再次验证文件。
PCSF_10360	文件 <文件名> 包含的集成服务 <服务名称> 的配置与存储库服务 <服务名称> 相关联。 在域 <域名> 中找不到该存储库服务。
说明:	PowerCenter Server 配置文件包含的关联存储库在域中没有对应的存储库服务。 升级向导需要使用存储库中的信息来升级 PowerCenter Server。 因此, 升级向导无法升级 PowerCenter Server。
用户响应:	在升级 PowerCenter Server 之前, 先升级关联存储库的存储库代理。
PCSF_10361	集成服务 <服务名称> 的配置与存储库服务 <服务名称> 关联。 在域 <域名> 和选定进行升级的配置文件列表中找不到该存储库服务。
说明:	PowerCenter Server 配置文件包含的关联存储库在域中或者在要升级的任何存储库代理配置文件中没有对应的存储库服务。 如果关联存储库没有已升级的存储库服务, 升级向导将无法升级 PowerCenter 配置文件。

用户响应:	确保域中包含关联存储库的已升级存储库服务, 或者升级目录中包含关联存储库的存储库代理配置文件。否则, 从升级目录中删除 PowerCenter Server 配置文件。
PCSF_10374	保留 <对象> 失败, 出现错误 <错误消息>。
说明:	由于出现所显示的错误, PowerCenter 无法创建对象。
用户响应:	更正数据库错误。
说明:	使用 <i>infasetup</i> DefineDomain 命令在 IBM DB2 上创建了一个域, 主表空间默认页面大小太小。
用户响应:	如果域配置数据库类型为 IBM DB2, 则确保主表空间默认页面大小至少为 16K。
PCSF_10386	无法解密选项 <选项名称> 的密码。该密码有可能已破坏。请使用以前安装的 PowerCenter 重新生成密码然后重试。
说明:	升级向导无法解密存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中的已加密密码。
用户响应:	使用以前版本的 PowerCenter 中的 <i>pmpasswd</i> 加密密码。更正配置文件中的密码, 重新验证配置文件, 然后再次升级存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件。
PCSF_10389	存储库代理配置文件 <配置文件名> 位于 PCServer 目录中。此目录应只包含 PowerCenter Server 配置文件。
说明:	存储库代理配置文件不在正确的目录中。
用户响应:	将存储库代理配置文件移至 global_repo 或 local_repo 目录中。
PCSF_10391	配置文件包含有空值的必需选项 <选项名>。
说明:	存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中的一个或多个属性没有对应的值。
用户响应:	在配置文件中添加属性值, 然后再次验证并升级该配置文件。
PCSF_10392	<错误文本>
说明:	存储库代理或 PowerCenter Server 配置包含一个错误, 升级向导无法升级配置文件。
用户响应:	更正消息中指出的错误, 并再次验证和升级配置文件。
PCSF_10402	无法验证日志目录 <共享磁盘>, 原因是出现错误 <错误>。
说明:	共享磁盘的权限未经验证。
用户响应:	验证路径和目录。在节点上启动 Informatica 服务的用户必须具有向目录写入的权限。
PCSF_10404	无法创建日志目录 <共享目录>。
说明:	无法创建共享目录, 因为该目录无效或者用户不具备权限。
用户响应:	验证路径和目录。在节点上启动 Informatica 服务的用户必须具有向目录写入的权限。
PCSF_10408	在第 <行号> 行失败, 因为选项缺少赋值。
说明:	存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件包含的属性在特定行号没有关联值。
用户响应:	更正配置文件中位于该行号的属性的值, 然后再次验证并升级存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件。

PCSF_10410	PowerCenter Server 配置文件 <配置文件名> 位于 global_repo 或 local_repo 目录中。这些目录应只包含存储库代理配置文件。
说明:	PowerCenter Server 配置文件不在正确的目录中。
用户响应:	将 PowerCenter Server 配置文件移至 PCServer 目录中。
PCSF_10414	<错误文本> 使用以前版本的 PowerCenter 备份存储库内容，并将它们还原到名称中包含有效字符的一个新存储库中。然后重新运行升级实用程序。
说明:	存储库代理中的 <RepositoryName> 属性包含一个制表符字符、结尾空格或以下字符之一： ? " : < > * / \ .
用户响应:	备份存储库，使用不包含上述字符的名称还原该存储库，然后再次升级存储库代理配置文件。
PCSF_10421	解析升级配置文件时在第 <行号> 行出错。块注释的结束字符串 */ 必须在行尾。
说明:	在存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中，在行的中间出现块注释结束字符串 “*/”，但该字符串只能在行末显示。
用户响应:	更正配置文件并将注释结束字符放在行末。然后再次验证并升级配置文件。
PCSF_10422	解析升级配置文件时出错。在第 <行号> 行发现块注释的开头，然而找不到用于结束块注释的结束字符串 */。
说明:	已开始的注释块在存储库代理或 PowerCenter Server 配置文件中未结束。
用户响应:	更正配置文件并将注释结束字符放入文件中。然后再次验证并升级配置文件。
PCSF_10423	文件 <文件名> 是一个存储库代理配置文件。选择一个 PowerCenter Server 配置文件，或者更改配置文件类型。
说明:	在升级向导中，应选择存储库代理配置文件，但却选择了 PowerCenter Server 文件类型。
用户响应:	选择 PowerCenter Server 配置文件或更改文件类型。
PCSF_10424	文件 <文件名> 是一个 PowerCenter Server 配置文件。选择一个存储库代理配置文件，或者更改配置文件类型。
说明:	在升级向导中，应选择 PowerCenter Server 配置文件，但却选择了存储库代理文件类型。
用户响应:	选择一个存储库代理配置文件，或者更改文件类型。
PCSF_10426	找不到服务器 <服务器名称>（在存储库 <存储库名称> 中）。
说明:	PowerCenter Server 未向 PowerCenter Server 配置文件中的关联存储库注册。
用户响应:	向上一版本的 PowerCenter 中的关联存储库注册 PowerCenter Server。将配置文件移至节点上的 server/upgrade/cfgfiles/PCServer 目录中，并再次升级 PowerCenter Server。
PCSF_10427	选项有无效值 <无效值>。
说明:	选项包含无效值。
用户响应:	使用默认值。
PCSF_10428	选项数字值 <无效值> 的格式无效。
说明:	数字选项包含的数值格式无效。
用户响应:	使用默认值。

PCSF_10429	缺少必需选项 <选项名称>。
说明:	域元数据无效, 缺少必需选项。
用户响应:	备份域, 更正备份 XML 文件, 然后还原域。
PCSF_10430	找到重复选项 <重复的选项名>。
说明:	域元数据无效, 含有重复选项。
用户响应:	备份域, 更正备份 XML 文件, 然后还原域。
PCSF_10431	发现未知选项 <选项名称>。
说明:	域元数据无效, 含有未知选项。
用户响应:	备份域, 更正备份 XML 文件, 然后还原域。
PCSF_10432	选项组 <所需选项组> 错误命名为 <实际选项组>。
说明:	域元数据无效, 含有错误的选项组名称。
用户响应:	备份域, 更正备份 XML 文件, 然后还原域。
PCSF_10433	选项字段不能为空。
说明:	域元数据无效, 含有空选项。
用户响应:	备份域, 更正备份 XML 文件, 然后还原域。
PCSF_10434	选项指定了一个无效电子邮件地址 <输入的电子邮件地址>。
说明:	域元数据无效, 含有无效电子邮件地址。
用户响应:	备份域, 更正备份 XML 文件, 然后还原域。
PCSF_10436	发现未知值 <未知值>。
说明:	在对象中遇到一个未知值。
用户响应:	如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCSF_10439	无法加载代码页列表: <来自区域设置管理器的 SDK 异常消息>
说明:	从区域设置管理器提取时加载代码页列表失败。
用户响应:	如果问题仍存在, 联系 Informatica 全球客户支持部门
PCSF_10440	值 <值> 包含无效空格。
说明:	值包含无效空格。
用户响应:	删除值中的所有空格。
PCSF_10441	未定义对链接域 <域名> 的引用。
说明:	尝试与未在域元数据中的链接域通信。
用户响应:	添加相应的链接域然后重试。
PCSF_10442	删除域表失败。
说明:	数据库连接无法删除域。

用户响应:	确保数据库正在运行。
PCSF_10443	CPU 体系结构 <体系结构名称> 不受支持。
说明:	节点在不受支持的平台上启动。
用户响应:	仅在受支持的平台上运行 PowerCenter。
PCSF_10445	选项 <选项名称> 大于选项 <选项名称>。
说明:	最小选项值大于最大选项值。
用户响应:	确保最小值小于或等于最大值。
PCSF_10446	选项内存大小 <无效值> 必须留为空白，或者是一个数字，后跟可选的 K 或 M。
说明:	数字选项包含的内存大小格式无效。
用户响应:	输入有效的内存大小格式。
PCSF_10458	不应使用连接字符串定义数据库名称。
说明:	指定了数据库服务名和数据库连接字符串。
用户响应:	使用 -DatabaseServiceName 或 -DatabaseConnectionString 选项，但不能同时使用。
PCSF_10459	不应使用连接字符串定义数据库名称。
说明:	指定了数据库服务名和数据库连接字符串。
用户响应:	使用 -DatabaseServiceName 或 -DatabaseConnectionString 选项，但不能同时使用。
PCSF_10460	应指定数据库服务名或连接字符串，但不能同时指定。
说明:	指定了数据库服务名和数据库连接字符串。
用户响应:	使用 -DatabaseServiceName 或 -DatabaseConnectionString 选项，但不能同时使用。
PCSF_10464	服务进程变量 <服务进程变量名称> 不是绝对路径。在使用操作系统配置文件之前，在集成服务进程属性中为 \$WorkflowLogDir 和 \$PMStorageDir 定义一个绝对路径。
说明:	集成服务进程属性中未定义 \$WorkflowLogDir 和 \$PMStorageDir 的绝对路径。
用户响应:	在使用操作系统配置文件之前，在集成服务进程属性中为 \$WorkflowLogDir 和 \$PMStorageDir 定义绝对路径。
PCSF_10507	集成服务无法在 Windows 节点 <节点名称>（在 <服务名称> 中）上使用操作系统配置文件。
说明:	集成服务可以在 UNIX 节点上使用操作系统配置文件。集成服务无法在 Windows 节点上使用操作系统配置文件。
用户响应:	为在 UNIX 节点上运行的集成服务启用操作系统配置文件。 为集成服务禁用操作系统配置文件。
PCSF_10524	选定的数据库类型 <数据库类型> 不支持表空间。
说明:	指定的数据库类型不支持表空间。
用户响应:	忽略命令中的 -tablespace 选项。

PCSF_10535	无法从 nodemeta.xml 中读取 PowerCenter 安装目录和版本。
说明:	服务管理器无法在 nodemeta.xml 中读取 PowerCenter 安装目录和 PowerCenter 版本的值。因此，服务管理器无法启动节点。如果 nodemeta.xml 包含不一致的数据，则会出现此错误。
用户响应:	在域配置数据库中备份域元数据，使用 <i>infasetup</i> 重新定义节点，然后重新启动节点。
PCSF_10536	无法启动节点，因为 nodemeta.xml 不包含 PowerCenter 安装目录或版本的值。
说明:	节点的 nodemeta.xml 不包含 PowerCenter 安装目录或 PowerCenter 版本的值。因此，服务管理器无法启动节点。如果编辑 nodemeta.xml 并且不指定 PowerCenter 安装目录或 PowerCenter 版本的值，则会出现此错误。
用户响应:	在域配置数据库中备份域元数据，使用 <i>infasetup</i> 重新定义节点，然后重新启动节点。
PCSF_10537	无法运行应用程序服务 <服务名称>（版本 <服务版本>，在节点 <节点名称> 上）。
说明:	由于节点上未安装运行应用程序服务所需的 PowerCenter 版本，因此无法在节点上运行该服务。在混用版本的域中，要运行该服务的节点上必须安装该服务的 PowerCenter 版本。
用户响应:	将分配给该服务的节点改为包含所需 PowerCenter 版本的节点。
PCSF_10538	无法创建应用程序服务 <服务名称>（版本 <服务版本>，在版本 <域版本> 的域中）。
说明:	由于当前域不包含要为其创建服务的 PowerCenter 版本，因此无法创建服务。
用户响应:	创建域支持的服务版本的应用程序服务。
PCSF_46000	环境变量中未设置 INFA_DOMAINS_FILE。
说明:	您可以使用环境变量 INFA_DOMAINS_FILE 存储 domains.infa 路径。如果环境变量 INFA_DOMAINS_FILE 未设置，您将会收到错误。
用户响应:	添加环境变量 INFA_DOMAINS_FILE，并设置 domains.infa 文件的路径。默认情况下，domains.infa 文件位于 infa_home 目录中。
PCSF_46002	无法与位于 <服务器地址> 的服务器通信。
说明:	由于连接无效或者域未运行，请求超出了超时期限。
用户响应:	使用 <i>infacmdp</i> ping 对域执行 Ping 操作，并提供网关地址。如果连接无效， <i>infacmdp</i> ping 会添加或更新 domains.infa 文件。如果域未运行，请域管理员启动 Informatica 服务。
说明:	使用了 HTTPS 端口号从 PowerCenter 客户端连接 PowerCenter 域。
用户响应:	使用 HTTP 端口号从 PowerCenter 客户端连接 PowerCenter 域。
PCSF_46003	无法获悉响应 <响应文本>（来自位于 <服务器地址> 的服务器）：<错误文本>。
说明:	由于出现错误，PowerCenter 组件无法获悉来自 PowerCenter 服务的响应。
用户响应:	更正消息中指示的错误。
PCSF_46006	未指定域名。
说明:	命令行程序需要使用域名，可在命令提示中作为选项提供。如果键入的此信息不正确，将收到一个错误。
用户响应:	验证是否在命令提示正确键入了域名。可以将域名以环境变量 INFA_DEFAULT_DOMAIN 的形式存储（可选）。如果有多个域，请选择默认域。

PCSF_46007	没有为域 <域名> 提供网关连接。
说明:	domains.infa 文件不包含连接域所需的信息, 或者 domains.infa 文件不存在。
用户响应:	使用 <i>infacmd</i> ping 对域执行 Ping 操作, 并提供网关地址。如果连接无效, <i>infacmd</i> ping 会添加或更新 domains.infa。如果域未运行, 请域管理员启动 Informatica 服务。 如果尝试通过 PowerCenter 客户端连接了存储库, 则在导航器中删除该存储库, 然后重新添加该存储库。
PCSF_46008	无法连接到 <域名> 以查找服务 <服务名称>。
说明:	网关上的服务管理器未运行, 无法接受请求。
用户响应:	使用 <i>infacmd</i> ping 验证域是否在运行, 以及连接参数的配置是否正确。如果域在运行, <i>infacmd</i> 将显示域的主机名和端口号。如果域停止或不可用, 请域管理员启动 Informatica 服务。如果域在运行但仍出错, 则联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCSF_46009	遇到了无效类型 <对象类型>。无法创建对象实例。
说明:	由于连接无效或者域未运行, 请求超出了超时期限。
用户响应:	使用 <i>infacmd</i> ping 对域执行 Ping 操作, 并提供网关地址。如果连接无效, <i>infacmd</i> ping 会添加或更新 domains.infa 文件。如果域未运行, 请域管理员启动 Informatica 服务。
说明:	使用了 HTTPS 端口号从 PowerCenter 客户端连接 PowerCenter 域。
用户响应:	使用 HTTP 端口号从 PowerCenter 客户端连接 PowerCenter 域。
PCSF_46010	无法解析消息: <出错原因>
说明:	从 PowerCenter 客户端应用程序指定的域名、网关主机名或端口号不正确, 如 <i>pmcmd</i> 或 Designer。
用户响应:	验证使用的网关信息是否正确。如果网关信息正确, 但仍然出现此错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明:	域服务无法解析从远程客户端 (如 FTP 服务器) 收到的 SOAP 消息。
用户响应:	查看日志中的相关消息以了解更多信息。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PCSF_46012	无法向文件 <文件名> 写入。
说明:	domains.infa 文件是只读文件, 或者没有足够的可用磁盘空间。
用户响应:	确保 domains.infa 文件不是只读文件, 并且有足够的可用磁盘空间。
PCSF_46013	无法连接到 URL <URL> 以执行操作 <操作名称> (属于服务 <服务名称>)。
说明:	客户端或服务试图连接到 URL 以执行操作。但由于客户端或服务无法在弹性超时值内连接到该 URL, 因而操作失败。
用户响应:	验证该 URL 的主机名和端口号, 并重试操作。
PCSF_46014	无法连接到网关以查找服务 <服务>。
说明:	PowerCenter 组件无法连接到网关节点上的服务管理器以在域的弹性超时值内查找服务。
用户响应:	验证网关节点是否在运行。

PCSF_46015 在反序列化期间遇到一个意外标记。

说明： 内部错误。 在读取对象时遇到一个意外标记。

用户响应： 如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。

PETL 消息

PETL_24042 Preparer DTM 等待主 DTM 建立连接，在等待了 <以秒为单位的时间> 秒后超时。

说明： 主 DTM 进程无法与 Preparer DTM 进程连接。主 DTM 进程可能意外关闭。主 DTM 进程可能位于其他节点上，并可能有网络故障。

用户响应： 查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。

PETL_24045 主 DTM 无法连接到 Preparer DTM。

说明： 主 DTM 进程无法连接到 Preparer DTM 进程。可能有网络故障，并且主 DTM 和 Preparer DTM 进程在不同的节点上运行。Preparer DTM 进程可能已经意外关闭。

用户响应： 查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。

PETL_24046 主 DTM 尝试连接到 Preparer DTM，在尝试了 <以秒为单位的时间> 秒后超时。

说明： 主 DTM 进程在尝试与 Preparer DTM 进程连接时超时。主 DTM 和 Preparer DTM 进程可能在不同的节点上运行，并且有网络故障。Preparer DTM 进程可能已经意外关闭。

用户响应： 查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。

PETL_24048 主 DTM 无法从 Preparer DTM 提取已准备的会话。

说明： 主 DTM 进程无法与 Preparer DTM 进程连接。主 DTM 和 Preparer DTM 进程可能在不同的节点上，并可能有网络故障。Preparer DTM 进程可能已经意外关闭。

用户响应： 查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。

PETL_24049 无法从主服务进程为准备阶段获取初始化属性，<错误消息>，错误代码是 <错误代码>。

说明： 由于出现错误，Preparer DTM 进程无法从集成服务检索运行时属性。

用户响应： 利用返回的错误代码和错误消息确定出现此错误的原因。

PETL_24061	主 DTM 等待让所有执行工作的 DTM 建立连接，已超出了最长等待时间。
说明：	主 DTM 进程等待的时间超出所分配的等待执行工作的 DTM 进程建立连接的最长时间。运行执行工作的 DTM 进程的节点可能已失败，或者与执行工作的 DTM 进程建立连接失败。或者，执行工作的 DTM 进程可能已意外关闭。
用户响应：	查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。
PETL_24063	Preparer DTM 在向集成服务通知准备阶段状态时遇到错误 <错误消息>，错误代码是 <错误代码>。
说明：	由于出现一个错误而阻止了 Preparer DTM 进程连接到集成服务。
用户响应：	利用返回的错误代码消息确定出现此错误的原因。
PETL_24064	线程 <线程 ID> 等待消息 <以秒为单位的时间> 秒。当前尝试次数为 <尝试次数>，尝试次数的最大值为 <最大尝试次数>。
说明：	由于出现一个错误而阻止了 Preparer DTM 进程连接到集成服务。
用户响应：	利用返回的错误代码消息确定出现此错误的原因。
PETL_24065	错误：线程 <线程名称> 等待主 DTM 的回复时超出了最长等待时间。
说明：	执行工作的 DTM 进程等待的时间超出所分配的等待主 DTM 进程回复的最长时间。
用户响应：	查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。
PETL_24066	主 DTM 与运行分区组 <分区组 ID> 的执行工作的 DTM 的连接意外断开。主 DTM 将中止处理。
说明：	主 DTM 进程检测到执行工作的 DTM 进程意外失败。
用户响应：	查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。
PETL_24067	执行工作的 DTM 与主 DTM 的连接意外终止。执行工作的 DTM 将停止处理会话。
说明：	执行工作的 DTM 进程检测到与主 DTM 进程之间的连接失败。主 DTM 进程和执行工作的 DTM 进程可能位于不同的节点上，并可能有网络故障。
用户响应：	查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。
PETL_24072	错误：线程 <线程名> 无法获取主 DTM 的回复。
说明：	内部错误。由于以下任一原因，主 DTM 进程无法响应线程：网络出现故障、CPU 利用率达到最大值、节点上的进程数量达到最大值，或者没有可用端口。
用户响应：	联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。如果问题仍存在，则联系 Informatica 全球客户支持部门。
PETL_24074	无法将更新发送到主服务进程。会话运行将终止。
说明：	主 DTM 进程无法向主服务进程发送更新。

用户响应：查看工作流日志以了解是否在节点上启动了 DTM 进程。如果 DTM 进程已启动但意外关闭，则为内部错误。如果不是内部错误，则联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。联系域管理员以验证集成服务是否在运行。重新运行会话。

PMF 消息

PMF_15000	无法从文件 <文件名> 读取。
说明：	集成服务无法读取文件。该文件可能已打开，或者磁盘可能已损坏。
用户响应：	检查会话日志以了解相关错误。
PMF_15001	无法向文件写入，可能是设备上剩余空间不足。
说明：	硬盘已满。
用户响应：	检查磁盘的可用空间，并查看会话日志以了解相关错误。
PMF_15002	无法在文件 <文件名> 中搜索。
说明：	文件指针无法找到文件。可能已删除或移动文件，或者硬盘可能已损坏。
用户响应：	检查会话日志以了解相关错误。
PMF_15003	文件 <文件名> 格式错误。
说明：	可能更改了文件格式。例如，将其他文件复制到该文件。
用户响应：	使用该文件的格式正确的先前副本。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PMF_15004	打不开文件 <文件名>。
说明：	Informatica 服务帐户或操作系统配置文件没有写文件的权限。
用户响应：	将文件的写权限授予 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户。
说明：	由于提供的文件名或缓存目录不正确，集成服务无法找到指定的文件。
用户响应：	在 Workflow Manager 中提供正确的文件名和汇总缓存目录。
PMF_15005	由于先前的运行出现的错误，文件 <文件名> 处于未知状态。
说明：	先前运行期间系统意外关闭。
用户响应：	使用备份文件 <i>filename.bak</i> 。
PMF_15006	无法创建文件 <文件名>，因为该文件已存在并且包含数据。
说明：	集成服务无法删除先前的文件，同时检测到包含数据的文件并且无法覆盖该文件。
用户响应：	选中该文件并手动将其删除，或者将其重新命名。重新运行会话。

PMF_15007	无法读取文件 <文件名>，因为 PowerCenter/PowerMart 文件头损坏。
说明：	由于在先前的会话运行时系统崩溃，文件可能已损坏。
用户响应：	使用备份文件 <i>filename.bak</i> （如果可用）并再次运行会话。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PMF_15008	为无效文件 ID 请求了 I/O。
说明：	内部错误。
用户响应：	使用备份文件 <i>filename.bak</i> 。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PMF_15009	指定的文件名 <文件名> 长度超出 256 个字符的最大长度。
说明：	内部错误。可能存在存储库不一致情况。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PMF_15010	文件数量超出最大值 256。
说明：	缓存超出了 0.5 TB。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PMF_15011	无法分配内存。
说明：	堆内存分配出错。系统资源可能不足。
用户响应：	释放现有资源。 增加交换空间。可能需要在系统中增加 RAM。
PMF_15012	无法删除文件 <缓存文件名>。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。
说明：	此文件可能已在使用。
用户响应：	检查正在运行的会话。查看系统错误以了解详细信息。
PMF_15013	无法将文件 <缓存文件名> 重命名为 <缓存文件名>。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。
说明：	此文件可能已在使用。
用户响应：	检查正在运行的会话。查看系统错误以了解详细信息。
PMF_15014	无法启动文件 <缓存文件名>。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。
说明：	调用获取缓存文件属性失败。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PMF_15016	无法获得文件 <缓存文件名> 的共享锁定。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。
说明：	此文件可能已在使用。会话可以写入文件。
用户响应：	检查正在运行的会话。查看系统错误以了解详细信息。

PMF_15017	无法获得文件 <缓存文件名> 的独占锁定。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。
说明:	此文件可能已在使用。会话可以写入文件。
用户响应:	检查正在运行的会话。查看系统错误以了解详细信息。
PMF_15018	无法将文件 <缓存文件名> 解除锁定。系统错误是 <错误编号> <错误消息>。
说明:	此文件可能已在使用。会话可以读取或写入文件。
用户响应:	检查正在运行的会话。查看系统错误以了解详细信息。
PMF_15019	无法打开文件 <文件名>。
说明:	此文件可能已在使用。其他一些使用该文件的会话可能正在运行。
用户响应:	等到会话完成为止。

PMJVM 消息

PMJVM_42011	DTM 进程无法关闭 JVM 会话。
用户响应:	无需任何操作，因为操作系统会在 DTM 进程完成时终止 JVM 会话。

PR 消息

PR_18001	应用程序源限定符实例 <应用程序源限定符名称> 有树源 <树源定义名称> 和一个提取替代。提取替代将被忽略。
说明:	所列的应用程序源限定符连接到导入的 PeopleSoft 树源定义，并有一个提取替代。无法将提取替代用于导入的树源。
用户响应:	集成服务将忽略提取替代。如果要对连接到应用程序源限定符的记录执行提取替代，应将树源定义连接到不同的应用程序源限定符。
	要再次显示此消息，应从会话属性中删除提取替代。
PR_18003	未创建树 <树名> (SetId 为 <树 setid>，生效日期为 <日期>)。
说明:	所列的树不在 PeopleSoft 源系统中，或者遇到意外情况。
用户响应:	检查 PeopleSoft 源系统中的树以查找问题。必要时联系 PeopleSoft 技术支持部门。
说明:	所列树中没有连接到应用程序源限定符的端口。
用户响应:	如果不需要映射中的树，可删除树源定义。否则，将必需端口连接到应用程序源限定符。
PR_18004	应用程序源限定符实例 <应用程序源限定符名称> 附加了多个树。
说明:	所列的应用程序源限定符与多个导入的 PeopleSoft 树源定义关联或连接。您只能将一个已导入树源定义关联或连接到一个应用程序源限定符。

用户响应:	<p>将多个树源定义中的一个定义与应用程序源限定符断开连接。或者，删除其中一个关联的树源定义。</p> <p>要在一个映射中使用多个导入的树源，可为要使用的每个导入的树源创建一个应用程序源限定符。使用联接器转换联接两个关联的树源。</p>
PR_18005	树只能与以下详细记录联接：<PeopleSoft 记录名>。
说明:	您在应用程序源限定符中连接或关联导入树和记录，但是该记录不是树的详细记录。
用户响应:	<p>如果非详细记录与详细记录相关，并且您将详细记录与应用程序源限定符连接或关联，则可以将一个导入树与非详细记录连接或关联。</p> <p>可以将树和非详细记录连接到单独的应用程序源限定符，并将它们与联接器转换联接。</p> <p>要确定哪些记录提供树的详细数据，可以在 Mapping Designer 中打开树源定义，然后单击“属性”选项卡。</p>
PR_18006	在应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 中并非所有源都相关。
说明:	尝试在所列的应用程序源限定符中连接或关联两个不相关的源。您只能连接或关联应用程序源限定符中的相关源。
用户响应:	<p>断开其中一个不相关的源。</p> <p>删除其中的一个关联源定义。</p>
PR_18007	在应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 中遇到未知错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PR_18009	将 <字符串> 转换为日期时出错。内部错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PR_18010	树 <树名> 在启动会话运行后发生更改。
说明:	集成服务启动会话后，所列的树在 PeopleSoft 系统中发生更改。
用户响应:	集成服务使用树在会话开始时的版本完成会话。如果该版本不是所需版本，更正会话目标并再次运行会话。
PR_18011	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有缺少传入链接的已计划端口。
说明:	所列的应用程序源限定符具有已连接输出端口，相应的输入端口未连接。
用户响应:	更正必需的输入端口，或者断开已连接的输出端口。
PR_18012	SQL 错误 <SQL 语句>。
说明:	内部错误。集成服务在所列的 SQL 语句中遇到一个错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PR_18013	警告：应用程序源限定符转换 <应用程序源限定符名称> 的排序端口的数量多于计划的输出端口数。
说明:	在应用程序源限定符中，“属性”选项卡上“已排序端口数”选项的值大于所连接的输出端口数量。

用户响应:	在应用程序源限定符中减少“已排序端口数”的值，或者增加已连接的输出端口的数量。
PR_18020	语言表 <语言表名称>（用于基础表 <基础表名称>）没有针对语言 <语言代码> 的行。
说明:	会话的应用程序连接指定了 PeopleSoft 语言代码，错误消息中列出的源表没有针对所指定的语言的相关数据。如果没有针对指定语言的数据，集成服务将从基础源表返回数据。
用户响应:	如果需要使用指定语言的数据，该数据必须输入到 PeopleSoft 系统中。如果需要使用其他语言的数据，可以编辑应用程序连接或者创建针对其他语言代码的连接。
PR_18021	应用程序源限定符 <应用程序源限定符> 含无效的用户定义查询 <查询>，在 <编号> 位置存在字符错误。
说明:	所输入的查询包含在源应用程序连接代码页中无效的字符。
用户响应:	编辑该查询以使所有字符在源数据库连接代码页中均为有效字符。
PR_18022	应用程序源限定符 <应用程序源限定符> 含无效的筛选子句 <筛选器>，在 <编号> 位置存在字符错误。
说明:	所输入的筛选条件包含在应用程序连接代码页中无效的字符。
用户响应:	编辑该筛选条件以使所有字符在应用程序连接代码页中均为有效字符。
PR_18023	应用程序源限定符 <应用程序源限定符> 含无效的联接和/或筛选替代 <联接替代>，在 <编号> 位置存在字符错误。
说明:	所输入的联接条件和/或源筛选条件包含在应用程序连接代码页中无效的字符。
用户响应:	编辑该联接和/或筛选条件以使所有字符在应用程序连接代码页中均为有效字符。
PR_18026	会话失败，因为应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 包含未分配 PeopleSoft 树属性的垂直树源定义。（至少应提供树名称和生效日期。）
说明:	未将 PeopleSoft 树属性导入到创建的树源定义中。
用户响应:	在创建的树源定义中导入树属性。可以在 Mapping Designer 的源定义或者在会话属性中导入树属性。必须至少输入 PeopleSoft 树名称及其生效日期。
PR_18027	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称>：准备生效日期数据提取的查询时出错。
说明:	已将此应用程序源限定符定义为从具有生效日期的记录（未定义主键或 PeopleSoft 键）提取当前行。
用户响应:	重新导入并替换 PeopleSoft 记录或者在 Source Analyzer 中定义主键或 PeopleSoft 键。
说明:	您已在此应用程序限定符中指定生效日期联接顺序，至少其中一个标有生效日期的记录未定义主键或 PeopleSoft 键。
用户响应:	重新导入并替换 PeopleSoft 记录或者在 Source Analyzer 中定义主键或 PeopleSoft 键。
PR_18028	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 包含源名称无效的生效日期提取联接顺序。
说明:	在“生效日期联接顺序”字段中，您键入的 PeopleSoft 记录名称未连接到应用程序源限定符。
用户响应:	编辑“生效日期联接顺序”字段，以保证每个 PeopleSoft 记录名称拼写正确。您在“生效日期联接顺序”字段中输入的记录名称必须和与应用程序源限定符关联的记录匹配。用逗号分隔每个记录名称。

PR_18029	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 包含源名称数量无效的生效日期提取联接顺序。此数量应等于 DSQ 中具有生效日期的记录数。
说明:	在“生效日期联接顺序”字段中, 输入的 PeopleSoft 记录名称太多或太少。
用户响应:	编辑“生效日期联接顺序”字段, 以使输入的记录数等于与应用程序源限定符关联的记录数。验证各个 PeopleSoft 记录名是否用逗号分隔。
PR_18030	当具有生效日期的源的数量为 1 时, 应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 无法有生效日期提取联接顺序。
说明:	在会话属性中输入了生效日期联接顺序, 但只有一个具有生效日期的记录连接到应用程序源限定符。
用户响应:	从会话属性的“生效日期联接顺序”字段中删除文本。
PR_18031	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 的提取日期无效。
说明:	您输入的提取日期的日期格式无效。
用户响应:	用以下格式输入提取日期: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS。
PR_18032	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有无法展开的提取日期映射变量, 或者参数文件包含的提取日期映射变量的值无效。
说明:	为提取日期转换选项输入的映射参数或变量在该会话的映射参数文件中不存在。
用户响应:	为会话指定正确的映射参数文件。确保参数文件包含您为提取日期输入的映射参数或变量的值。
说明:	在参数文件中为提取日期映射参数或变量输入的值无效。
用户响应:	验证在映射参数文件中为提取日期映射参数或变量输入的值的数据类型格式是否正确。以 Informatica 默认日期格式输入值: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS。
PR_18033	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 具有树实例 <已创建的树源定义名称>, 其通过映射变量的源名称无法正确展开或解析。
说明:	为 PeopleSoft 树名称输入的映射参数或变量在该会话的映射参数文件中不存在。
用户响应:	为会话指定正确的映射参数文件。验证参数文件是否包含为 PeopleSoft 树名称输入的映射参数或变量的值。
说明:	在参数文件中为 PeopleSoft 树名称映射参数或变量输入的值无效。
用户响应:	验证您映射参数文件中为 PeopleSoft 树名称映射参数或变量输入的值的数据类型格式是否正确。
PR_18034	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 具有树实例 <已创建的树源定义名称>, 其通过映射变量的生效日期无法正确展开或解析。
说明:	为“生效日期”选项输入的映射参数或变量在该会话的映射参数文件中不存在。
用户响应:	为会话指定正确的映射参数文件。验证参数文件是否包含为“生效日期”选项输入的映射参数或变量的值。
说明:	在参数文件中为“生效日期”选项映射参数或变量输入的值无效。
用户响应:	验证在映射参数文件中为“生效日期”选项映射参数或变量输入的值的数据类型格式是否正确。
PR_18035	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 具有树实例 <已创建的树源定义名称>, 其通过映射变量的设置 Id 无法正确展开或解析。
说明:	为“设置 ID”选项输入的映射参数或变量在该会话的映射参数文件中不存在。

用户响应:	为会话指定正确的映射参数文件。 验证参数文件是否包含为“设置 ID”选项输入的映射参数或变量的值。
说明:	在参数文件中为“设置 ID”选项映射参数或变量输入的值无效。
用户响应:	验证在映射参数文件中为“设置 ID”选项映射参数或变量输入的值的数据类型格式是否正确。
PR_18036	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 具有树实例 <已创建的树源定义名称>，其通过映射变量的“设置控制值”无法正确展开或解析。
说明:	为“设置控制值”选项输入的映射参数或变量在该会话的映射参数文件中不存在。
用户响应:	为会话指定正确的映射参数文件。 验证参数文件是否包含为“设置控制值”选项输入的映射参数或变量的值。
说明:	在参数文件中为“设置控制值”选项映射参数或变量输入的值无效。
用户响应:	验证在映射参数文件中为“设置控制值”选项映射参数或变量输入的值的数据类型格式是否正确。
PR_18037	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有树实例 <已创建的树源定义名称>，其生效日期无效。
说明:	在 Mapping Designer 或会话属性中已创建树源定义的“生效日期”选项内输入的值无效。
用户响应:	验证是否采用以下 Informatica 默认日期格式输入了“生效日期”的日期值：MM/DD/YYYY HH24:MI:SS。
PR_18038	错误：用于对源限定符 <应用程序源限定符名称> 的源执行分区的一个或多个字段已删除。 请编辑并保存会话以更正分区信息。
说明:	为应用程序源限定符中已删除的端口定义了一个分区键。
用户响应:	编辑会话以从应用程序源限定符中删除分区键。 然后将新的分区信息保存在会话中并再次运行会话。
PR_18040	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称>：错误！ 如果源中没有主键或 PeopleSoft 键，则无法计划 TO_EFFDT 字段。
说明:	已将此应用程序源限定符定义为从未定义主键或 PeopleSoft 键的源连接 TO_EFFDT 字段。
用户响应:	断开源中的 TO_EFFDT 字段与应用程序源限定符之间的连接。

PWX 消息

PWX-34000	无法停止 PowerExchange 任务。 未建立 iSync。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34001	监视器线程 - 捕获到异常。 消息“消息”。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

PWX-34002	调用 PowerExchange 任务以设置同步 URI 失败 - 捕获到异常。消息 “消息”。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34003	无法连接到 PowerExchange 任务 iSync 侦听器 (已超时)。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34004	无法连接到 PowerExchange 任务 iSync 侦听器。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34005	无法向 PowerExchange 任务 iSync 侦听器发送消息。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34006	与 PowerExchange 任务的检测信号连接丢失。正在结束服务。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34007	配置选项 <i>选项</i> 或值 <i>值</i> 未被识别。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34008	未找到配置选项。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34009	无法启动 PowerExchange 进程 <i>进程</i> 。
说明:	出现配置错误。
用户响应:	验证命名的可执行文件在当前目录或路径或者 PWX_HOME 中是否可用。
PWX-34010	PowerExchange 服务初始化失败。
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34011	结束 PowerExchange 进程 <i>进程</i>
说明:	发生了内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34012	无法向 PowerExchange 任务命令处理程序发送消息。
说明:	发生了内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWX-34013	用户 <i>用户</i> 未设置权限 <i>权限</i> 。
说明:	用户凭据不足以执行尝试的操作。
用户响应:	更改分配给用户的权限，或者使用不同的用户名。
PWX-34504	正在尝试连接到 PowerExchange 任务。剩余大约 <i>秒数秒</i> ...
说明:	PowerExchange 服务在尝试连接 PowerExchange 任务达到指定的时间（秒）后，将放弃连接尝试。
用户响应:	不需要响应。

PWXCMD 消息

PWXCMD_20000	错误: "error_message"
说明:	发生了指定的错误。
用户响应:	有关指定的错误，请参阅文档。
PWXCMD_20001	此命令需要 DomainName 或 Gateway 选项。
说明:	命令不包含 -DomainName 或 -Gateway 选项。至少需要其中一个选项。
用户响应:	在命令行中，包含 -DomainName 或 -Gateway 选项。
PWXCMD_20002	节点 ["node_name"] 在域中不存在
说明:	在命令行中为 -NodeName 选项输入的节点名称在域中不存在。
用户响应:	请输入有效的节点名称。
PWXCMD_20003	服务 ["service_name"] 不是侦听器服务
说明:	在命令行中为 -ServiceName 选项输入的值不是 PowerExchange 侦听器服务的名称。
用户响应:	为 -ServiceName 选项指定侦听器服务的名称。
PWXCMD_20004	服务 ["service_name"] 不是日志记录器服务
说明:	在命令行中为 -ServiceName 选项输入的值不是 PowerExchange 日志记录器服务的名称。
用户响应:	为 -ServiceName 选项指定日志记录器服务的名称。
PWXCMD_20005	与服务 ["service_name"] 通信时出错。有关更多详细信息，请参阅日志
说明:	与指定的服务通信时，infacmd pwx 命令遇到了错误。
用户响应:	有关其他信息，请参阅 PowerExchange 日志文件。
PWXCMD_20006	命令不适用于服务 ["service_name"]。
说明:	输入的 infacmd pwx 命令不适用于输入的服务名称。
用户响应:	为该命令输入适当的服务名称。

PWXCMD_30084	无效地址格式。需要的格式是“主机:端口”。
说明:	在 infacmd pwx 命令中指定的节点地址格式无效。
用户响应:	按以下格式输入节点地址: <i>host_name: port_number</i>
PWXCMD_30089	端口号 [<i>port_number</i>] 无效
说明:	在 infacmd pwx 命令中指定的端口号无效。
用户响应:	在 infacmd pwx 命令中输入有效的端口号。
PWXCMD_30357	由于 [<i>service_connection_error</i>]，无法连接到对等方
说明:	使用给定的参数无法连接服务。
用户响应:	验证域参数是否有效。
PWXCMD_30358	找不到域 [<i>domain_name</i>] 的网关连接。
说明:	程序无法与域建立连接。
用户响应:	验证域网关配置是否正确。
PWXCMD_30359	找不到连接定义: [<i>connection_name</i>]。
说明:	程序找不到连接定义。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXCMD_30360	找不到操作 [<i>operation_name</i>] 的定义。
说明:	PowerExchange 数据映射不包含该操作的表。
系统操作:	从数据对象中删除该操作。
用户响应:	不需要响应。
PWXCMD_30361	找不到操作 [<i>operation_name</i>] 中的字段 [<i>field_name</i>] 的定义。
说明:	PowerExchange 数据映射不包含由该操作引用的字段。
系统操作:	从操作中删除该字段。
用户响应:	不需要响应。
PWXCMD_30362	操作 [<i>operation_name</i>] 中的字段 [<i>field_name</i>] 的定义与 (<i>details</i>) 不匹配
说明:	PowerExchange 数据映射包含与该字段不同的类型定义、精度定义或小数位数定义。
系统操作:	更新操作中的字段以使其与数据映射定义匹配。
用户响应:	不需要响应。
PWXCMD_30363	常规逻辑错误: [<i>error_message</i>]
说明:	发生了指示的程序逻辑错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXCMD_30364	连接名称参数无效
说明:	连接名称参数必须是包含在双引号中的字符串。可以选择在字符串中包含单个通配符。示例: \"conn*\"

用户响应:	以正确格式输入连接名称参数。
PWXCMD_30365	数据对象名称参数无效
说明:	数据对象名称参数必须是包含在双引号中的字符串。可以选择在字符串中包含单个通配符。示例: \ "*\"
用户响应:	以正确格式输入数据对象名称参数。
PWXCMD_30366	架构名称参数无效
说明:	架构名称参数必须是包含在双引号中的字符串。可以选择在字符串中包含单个通配符。示例: \ "*\"
用户响应:	以正确格式输入架构名称参数。
PWXCMD_30367	模型 [<i>data_model</i>] - 导入警告: [<i>validation_warning</i>]
说明:	导入 PowerExchange 数据映射时生成了警告消息。
用户响应:	根据需要更正数据映射, 并同步数据对象。
PWXCMD_30368	无法加载 PowerExchange。请检查 PWX_HOME 环境变量。
说明:	命令行程序无法加载 PowerExchange。程序要求安装 PowerExchange 并设置 PWX_HOME 环境变量。
用户响应:	验证 PWX_HOME 环境变量是否指向本地系统上的 PowerExchange 安装目录。
PWXCMD_34024	无效替换值 “ <i>replace_value</i> ”。
说明:	为 createdatamaps 命令的 -replace 参数指定了无效值。
用户响应:	以大写或小写字母为 -replace 参数指定 Y 或 N。

PWXLog 消息

PWXLog_009	无法加载 PowerExchange。确保已设置 PWX_HOME 环境变量。
说明:	该命令要求安装 PowerExchange 并设置 PWX_HOME 环境变量。
用户响应:	确保 PWX_HOME 环境变量指向本地系统上的 PowerExchange 安装目录。
PWXLog_34780	日志记录器级别 “ <i>logger_level</i> ” 无效
说明:	createdatamaps 命令为详细程度指定了无效的值。有效的值为 DEBUG、INFO、ERROR 和 FATAL。默认值为 INFO。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	为详细程度指定有效的值并重新运行命令。

PWXNative 消息

PWXNative_001	无法访问资源 “ <i>resource_name</i> ”。错误: <i>error</i> 。
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXNative_002	使用 API 函数 “ <i>api_function</i> ” 调用资源 “ <i>resource_name</i> ” 时出错。错误: “ <i>error_message</i> ”。
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXNative_003	环境句柄无效。
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXNative_004	连接句柄无效。
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXNative_005	语句句柄无效。
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXNative_006	<i>error_message</i>
说明:	发生了内部错误。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
PWXNative_007	PowerExchange 不支持密码中的一个或多个字符。
说明:	指定的 PowerExchange 密码包含不受支持的字符。
系统操作:	处理结束。
用户响应:	重新输入命令并指定有效的密码。

PWXPC 消息

有关 PowerExchange Client for PowerCenter 消息的信息，请参阅《*PowerExchange 消息参考*》。

第 17 章

R 消息代码

本章包括以下主题：

- [REGEX 消息, 256](#)
- [REP 消息, 257](#)
- [REP_CORE 消息, 300](#)
- [RFC 消息, 300](#)
- [RR 消息, 301](#)
- [RS 消息, 303](#)

REGEX 消息

REGEX_34005	REG_MATCH 函数取两个参数。
说明：	传递到该函数的参数数量无效。
用户响应：	验证函数的语法。
REGEX_34006	主题和模式参数必须是字符数据类型。
说明：	传递到该函数的参数的数据类型无效。
用户响应：	验证参数的数据类型是否为字符类型。
REGEX_34007	集成服务无法编译该模式。
说明：	集成服务无法编译表达式，因为为函数提供的模式无效。
用户响应：	验证为函数提供的模式是否有效。
REGEX_34008	REG_EXTRACT 函数至少需要两个参数。
说明：	传递到该函数的参数数量无效。
用户响应：	验证函数的语法。
REGEX_34009	REG_EXTRACT 函数最多取三个参数。
说明：	传递到该函数的参数数量无效。
用户响应：	验证函数的语法。

REGEX_34010	集成服务无法验证主题，因为存在 perl 兼容正则表达式语法错误。
说明：	集成服务无法验证主题参数的值，因为存在 perl 兼容正则表达式语法错误。系统内存可能不足。或者，主题参数的值可能包含无效语法。
用户响应：	验证系统是否具有足够的内存。 验证表达式的语法。使用 perl 兼容正则表达式语法。
REGEX_34011	集成服务无法提取子模式，因为存在 perl 兼容正则表达式语法错误。
说明：	集成服务无法提取子模式，因为存在 perl 兼容正则表达式语法错误。系统内存可能不足。或者，该子模式可能包含无效语法。
用户响应：	验证系统是否具有足够的内存。 验证表达式的语法。使用 perl 兼容正则表达式语法。
REGEX_34014	REG_REPLACE 函数取三个或四个参数。
说明：	传递到该函数的参数数量无效。
用户响应：	验证函数的语法。

REP 消息

REP_12001	无法登录数据库服务器。
说明：	集成服务无法连接到数据库服务器。您可能登录错误。
用户响应：	请使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
REP_12005	打开打包的 SQL 脚本文件以执行时出错。该产品可能没有正确安装。请联系客户支持部门寻求帮助。
说明：	集成服务找不到所需的 SQL 脚本文件。
用户响应：	在 win.ini 文件中，确保 Informatica PowerMart 条目中的 HOME 条目指向 SQL 脚本所在的目录。如果 HOME 条目不正确，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12014	访问存储库时出错。
说明：	访问存储库时存储库服务遇到错误。
用户响应：	查看先前的消息，了解导致该错误的原因。该错误消息前面可能带有 REP_51056。
REP_12021	无法连接到本地存储库 <本地存储库名称>（在域 <本地存储库的 PowerCenter 域> 中） - 从全局存储库 <全局存储库名称>（在 <全局存储库的 PowerCenter 域> 中）。
说明：	服务管理器无法从全局存储库连接到本地存储库。
用户响应：	验证本地存储库是否已向全局存储库注册。另外，请验证两个存储库的存储库服务是否正在运行。此外，请验证本地存储库的连接信息是否是最新的。

REP_12022	无法连接到全局存储库 <全局存储库名称>（在域 <全局存储库的 PowerCenter 域> 中） - 从本地存储库 <本地存储库名称>（在<本地存储库的 PowerCenter 域> 中）。
说明：	服务管理器无法从本地存储库连接到全局存储库。
用户响应：	验证本地存储库是否已向全局存储库注册。另外，请验证两个存储库的存储库服务是否正在运行。此外，请验证全局存储库的连接信息是否是最新的。
REP_12033	正在访问的存储库与此版本不兼容。
说明：	存储库版本与客户端和/或服务器版本不匹配。
用户响应：	如果存储库版本较旧，请升级存储库。如果软件版本较旧，则升级软件。
REP_12119	指定的数据库连接上不存在存储库。
说明：	集成服务无法连接到数据库。您可能登录错误。
用户响应：	请使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
说明：	您没有查看存储库表的相应数据库特权。
用户响应：	请数据库管理员检查数据库特权。
REP_12122	无法解锁此文件夹。请重试。
说明：	这是数据库错误。
用户响应：	查看服务器事件或错误日志，获取相关数据库错误消息。如有需要，请参阅数据库文档，了解恰当的操作。
REP_12123	无法删除此文件夹。请重试。
说明：	这是数据库错误。
用户响应：	查看服务器事件或错误日志，获取相关数据库错误消息。如有需要，请参阅数据库文档，了解恰当的操作。
REP_12124	无法删除此文件夹。该文件夹正由另一用户使用。
说明：	您在其他用户登录到该文件夹时尝试将其删除。即使未连接任何用户，该文件夹也可能包含残留的锁定。
用户响应：	要求所有用户关闭所有客户端工具。使用存储库管理器查看锁定。如有需要，请删除旧锁定。然后再次执行该操作。 警告： 删除有效锁定可能会导致存储库不一致。
REP_12164	域相关错误：<错误消息>。
说明：	服务管理器无法完成请求的操作。
用户响应：	阅读错误说明并对域连接做任何必要的更改。有关详细信息，请查找相应错误代码的原因和操作。
REP_12225	输入的值对内存属性无效。
说明：	内存属性的值无效。
用户响应：	输入一个有效的值。该值必须是非负整数，单位为 KB、MB 或 GB。或者，您可以输入“自动”以允许集成服务在运行时确定该值。

REP_12233	增量必须小于或等于 2147483647。
说明:	序列生成器转换属性“增量”的值大于“整数”数据类型的最大值。
用户响应:	将“增量”的值设置为小于或等于“整数”数据类型的最大值。
REP_12325	内部错误。没有连接回调。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12326	获得远程存储库的连接信息时出错。
说明:	全局存储库缺少连接到其他存储库所需的配置参数。
用户响应:	连接到已注册的存储库并更正配置参数。
REP_12327	内部错误。连接回调返回错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12328	此位置的存储库没有相同名称。
说明:	输入的数据库连接或存储库名称不正确。
用户响应:	状态栏显示正确的存储库名称。更正不正确的信息。
说明:	您尝试连接到网络中的存储库，但连接过程中出现网络故障。
用户响应:	验证 PowerCenter 客户端和存储库是否已连接到网络。重新连接到存储库时，请在“连接到存储库”对话框中输入存储库的主机名和端口号。
REP_12330	无法提取存储库信息。
说明:	这是数据库错误。
用户响应:	查看服务器事件或错误日志，获取相关数据库错误消息。如果未报告数据库错误，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12332	初始化存储库对象信息时出错。
说明:	内存较低或不足。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在，您可能需要向系统中添加 RAM。
说明:	这是数据库错误。
用户响应:	查看服务器事件或错误日志，获取相关数据库错误消息。如果未报告数据库错误，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12333	找到多个 GDR。
说明:	集成服务找到不一致的存储库信息。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12334	存储库名称不匹配。
说明:	全局存储库与向其注册的存储库名称相同。

用户响应:	取消注册本地存储库。 将存储库复制到使用新名称的另一个位置, 然后重新注册该存储库。
REP_12335	当前存储库不是 GDR。
说明:	您在未连接到全局存储库时尝试执行全局存储库操作, 例如注册存储库。
用户响应:	如果需要, 请将存储库升级到全局存储库。 警告: 一旦存储库成为全局存储库, 无法将其更改为本地存储库。
REP_12336	此存储库已向 GDR <全局存储库名称> 注册。
说明:	您尝试向某个全局存储库注册的存储库已注册到其他全局存储库。
用户响应:	如果应向新全局存储库注册该存储库, 请将其从原始全局存储库中取消注册。 向新全局存储库注册。
REP_12337	这不是本地存储库。
说明:	您尝试向全局存储库注册依赖存储库。 只能向全局存储库注册独立存储库。
用户响应:	如果应向新全局存储库注册该存储库, 请将其从原始全局存储库中取消注册。 然后向新全局存储库注册。
REP_12338	一个使用此名称的存储库已经注册。
说明:	您尝试在全局存储库中存在同名本地存储库时注册本地存储库。
用户响应:	取消注册存储库。 将存储库复制到使用新名称的另一个位置, 然后重新注册该存储库。
REP_12339	内部错误。 分配新存储库 ID 时出错。
说明:	数据库错误。
用户响应:	查看服务器事件或错误日志, 获取相关数据库错误消息。 如果未报告数据库错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12340	更新远程存储库时出错。
说明:	数据库错误。
用户响应:	查看服务器事件或错误日志, 获取相关数据库错误消息。 如果未报告数据库错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12341	更新 GDR 时出错。
说明:	数据库错误。
用户响应:	查看服务器事件或错误日志, 获取相关数据库错误消息。 如果未报告数据库错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明:	本地存储库的存储库服务运行时所在的节点未配置为运行存储库服务的版本。
用户响应:	对本地存储库的存储库服务进行配置, 使其在配置为运行存储库服务的版本版本的节点上运行。
REP_12342	所选的存储库未向当前全局存储库注册。
说明:	您尝试取消注册的存储库未向当前全局存储库注册。
用户响应:	只能取消注册已向全局存储库注册的存储库。

REP_12346	内存分配失败。
说明:	内存分配不足。
用户响应:	关闭任何不必要的应用程序并重新启动系统。如果此问题仍存在,您可能需要向系统中添加 RAM。
REP_12347	更新存储库中的连接信息时出错。
说明:	存储库注册期间更新连接信息时或编辑连接信息时出现数据库错误。
用户响应:	查看存储库服务事件或错误日志,获取相关数据库错误消息。如果未报告数据库错误,请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12352	当前用户没有执行此操作的特权。
说明:	您尝试在没有恰当特权的情况下执行某项操作。
用户响应:	请数据库管理员检查特权。
REP_12355	对象 <对象名称> 自上次读取以来已被修改。
说明:	您尝试编辑的存储库对象自打开该对象以来已被其他用户修改并保存。
用户响应:	关闭并重新打开该对象以查看编辑后的对象。
REP_12357	对象 <对象名称> 已由 <用户名> 锁定。是否重新获得锁定?
说明:	您尝试编辑的对象已由该用户名锁定。某位用户使用该用户名和密码访问此对象,或者当您处理该对象时客户端关闭。
用户响应:	如果某位用户正在使用该用户名和密码,请单击“否”,然后要求该用户关闭该对象并注销。如果当您处理该对象时 PowerCenter 客户端关闭,并且您确定没有其他用户打开该对象,请单击“是”。
	警告: 如果在任何其他用户处理该对象时选择“是”,则可能会导致永久损坏存储库。
REP_12363	警告: 无法检查是否为 Teradata 存储库创建了正确索引。请验证是否备份了该存储库,然后在进行升级之后还原它。
说明:	启动存储库的数据库用户没有查询 Teradata 字典的权限。存储库服务需要查询 Teradata 字典,以验证 Teradata 存储库表是否具有正确的主索引。
用户响应:	升级 Teradata 存储库后,先确认您已备份并还原该存储库,然后再启动。该问题会导致存储库服务为存储库表创建新的主索引。必须先备份并还原 Teradata 存储库,才能进行启动。
REP_12364	为保证 Teradata 升级进程的完整性,请备份存储库(存储库名称),删除现有存储库并从备份文件还原。然后启动该存储库。
说明:	您在未备份并还原 Teradata 存储库的情况下升级了该存储库并尝试进行启动。
用户响应:	备份该存储库并进行还原。该问题会导致存储库服务为存储库表创建主索引。必须先备份并还原该存储库,才能进行启动。
REP_12370	存储库版本与产品的此版本不兼容。(存储库版本是 <版本>,而产品要求的版本是 <版本>)。需要执行存储库升级。
说明:	需要将存储库升级到产品要求的当前版本。
用户响应:	使用管理员工具升级存储库。

REP_12371	存储库版本与产品的此版本不兼容。（存储库版本是 <版本>，而产品要求的版本是 <版本>）。需要执行产品升级。
说明：	存储库已升级到产品的更新版本。
用户响应：	升级 PowerCenter 客户端、存储库服务和集成服务。
REP_12372	该存储库中的数据比产品的此版本要求的更新。（存储库数据版本是 <版本>，而产品要求的版本是 <版本>）。可能需要产品升级。
说明：	存储库已升级到产品的更新版本。
用户响应：	升级 PowerCenter 客户端、存储库服务和集成服务。
REP_12373	对于产品的此版本而言，存储库中的数据可能太旧。（存储库数据版本是 <版本>，而产品要求的版本是 <版本>）。可能需要存储库数据升级。
说明：	需要将存储库升级到产品要求的当前版本。
用户响应：	使用管理员工具升级存储库。
REP_12381	无法执行操作，因为未找到所需的对象。检查存储库。
说明：	内部错误。存储库可能包含不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12382	更新存储库中的对象信息时出错。没有更新任何行，或更新了多个行。
说明：	内部错误。存储库可能包含不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12386	没有可用于存储库 <存储库名称> 的数据库对象。（在请求的数据库上不支持存储库，或没有适当的数据库驱动程序可用。）
说明：	存储库在配置文件中指定的数据库类型上不受支持。
用户响应：	检查集成服务设置并更正存储库的数据库类型。
REP_12387	获得 <保存/提取> 锁定（在 <对象类型> <对象名称> 上）的尝试超时，由于以下锁冲突：用户 <用户名>（在计算机 <主机名> 上，该计算机运行 <应用程序>）获得了对以下对象的 <保存/提取> 锁定：<对象类型> <对象名称>（时间为 <时间>）。请重试。
说明：	您尝试访问或保存存储库对象，但该存储库无法创建必要的提取或保存锁定以允许您执行该任务。这是因为另一个用户已锁定该对象。
用户响应：	重试该操作。如果问题仍存在，请使用提供的信息确定列出的用户是否正在访问该对象。如果能够确认列出的用户未使用或访问该对象，请根据需要要求管理员解锁该对象。
REP_12389	无法设置数据库连接属性 <数值>。
说明：	某个数据库错误阻止了存储库连接设置所需的数据库连接参数。
用户响应：	确保存储库数据库服务器已启动并正在运行。如果数据库中没有问题，请尝试重新连接到该存储库。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12390	映射 <映射名称> 包含一个指向不存在的端口的依赖项。该映射被认为是无效的。
说明：	您启动了一个使用 mapplet 的会话，但与该映射有关的信息在存储库中不一致。

用户响应:	在 Designer 中打开该映射, 验证并再次保存。如果问题仍存在, 则不一致存在于该映射使用的 mapplet 中。打开该 mapplet, 验证并保存。然后再次验证并保存该映射。
REP_12392	存储库 <存储库名称> 的 GID 创建失败。
说明:	内部错误。这可能是硬件故障导致的。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12403	无法检索区域设置信息。
说明:	存储库找不到或无法读取 pmlocale.bin 文件。
用户响应:	确保 pmlocale.bin 文件位于安装目录中, 并且没有被磁盘故障损坏。
REP_12404	无法为内部序列生成器<序列名称> 分配新 ID。
说明:	发生存储库数据库错误, 导致内部 ID 生成失败。
用户响应:	如果发生存储库数据库错误, 请在更正数据库问题后重试。
说明:	存储库具有不一致的数据。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12405	无法提取新 ID。
说明:	发生存储库数据库错误, 导致内部 ID 生成失败。
用户响应:	如果发生存储库数据库错误, 请在更正数据库问题后重试。
说明:	存储库具有不一致的数据。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12415	比较此文件夹中对象的上次保存时间时出错!
说明:	存储库数据库服务器无法提供时间或未正确运行。上一个数据库问题可能会导致某些数据不一致。
用户响应:	重试该操作。检查数据库服务器日志, 了解可能会导致该问题的原因。如果不存在数据库错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12416	比较共享文件夹的部署时间时出错!
说明:	存储库数据库服务器无法提供时间或未正确运行。上一个数据库问题可能会导致某些数据不一致。
用户响应:	重试该操作。检查数据库服务器日志, 了解可能会导致该问题的原因。如果不存在数据库错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12422	无法连接到 GDR!
说明:	托管全局存储库的数据库不可用或全局存储库的连接信息不正确。
用户响应:	验证所有客户端系统中的连接信息是否相同。如果该连接属于次要连接, 请确保全局存储库的连接信息在注册本地存储库后未发生变化。如果您将全局存储库移至其他存储库服务, 或者编辑了全局存储库的配置信息, 连接信息可能已发生变化。要在存储库域中更新连接信息, 请将全局存储库的连接信息传播到本地存储库。
REP_12449	内部错误。
说明:	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12450	无法创建输出文件 <文件名>。
说明:	您尝试备份存储库，但存储库管理器无法创建备份文件。硬盘可能满载或已损坏。
用户响应:	确保具有足够的磁盘空间，并且硬盘没有问题。
REP_12452	无法写入文件 <文件名>!
说明:	您尝试备份存储库，但管理工具无法写入备份文件。硬盘可能满载或已损坏。
用户响应:	确保具有足够的磁盘空间，并且硬盘没有问题。
REP_12454	打不开输入文件 <文件名>!
说明:	您尝试还原存储库，但存储库服务无法从备份文件读取。备份文件可能已损坏，或者硬盘可能有坏扇区。
用户响应:	检查硬盘是否存在可能会出现的问题。可能需要从较旧的备份还原备份文件。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12456	无法从文件 <文件名> 读取!
说明:	您尝试还原存储库，但存储库服务无法从备份文件读取。备份文件可能已损坏，或者硬盘可能有坏扇区。
用户响应:	检查硬盘是否存在可能会出现的问题。可能需要从较旧的备份还原备份文件。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12457	文件 <文件名> 中存在意外数据!
说明:	存储库备份文件的数据不一致。
用户响应:	检查硬盘是否存在可能会出现的问题。可能需要从较旧的备份还原备份文件。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12466	插入存储库对象信息时出错。
说明:	存储库数据库错误导致存储库创建或升级失败。
用户响应:	尝试在修复数据库错误后创建或升级存储库。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12467	插入存储库对象属性信息时出错。
说明:	存储库数据库错误导致存储库创建或升级失败。
用户响应:	尝试在修复数据库错误后创建或升级存储库。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12468	插入服务器区域设置信息时出错。
说明:	存储库数据库错误导致存储库创建或升级失败。
用户响应:	尝试在修复数据库错误后创建或升级存储库。如果问题仍然存在，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12469	初始化对象树时出错。
说明:	存储库未正确创建、升级或还原。如果问题出现在正在使用的存储库中，数据库可能具有不一致。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12470	更新存储库信息时出错。
说明:	存储库数据库错误导致存储库创建或升级失败。
用户响应:	尝试在修复数据库错误后创建或升级存储库。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12471	创建第一个用户时出错。
说明:	存储库数据库错误导致存储库创建失败。
用户响应:	修复数据库错误后尝试重新创建存储库。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12477	此存储库包含当前正在使用的文件夹。存储库正在使用时无法删除。
说明:	您在其他用户登录到某个存储库时尝试将其删除。即使未连接任何用户, 该存储库也可能包含残留的锁定。
用户响应:	要求所有用户关闭所有客户端工具。使用存储库管理器查看锁定。如有需要, 请删除旧锁定。然后再次执行该操作。 警告: 删除有效锁定可能会导致存储库不一致。
REP_12488	无法添加新的内部序列生成器。
说明:	存储库数据库错误导致存储库创建或升级失败。
用户响应:	尝试在修复数据库错误后创建或升级存储库。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12492	此存储库包含当前正在使用的文件夹。当文件夹正在使用时, 存储库不能升级。
说明:	您在其他用户登录到某个存储库时尝试对其进行升级。如果未连接任何用户, 该存储库可能包含残留的锁定。
用户响应:	要求所有用户关闭所有客户端工具。使用存储库管理器查看锁定。如有需要, 请删除旧锁定。然后再次执行该操作。 警告: 删除有效锁定可能会导致存储库不一致。
REP_12494	该存储库的版本高于此软件版本所支持的版本。无法执行升级。
说明:	产品版本早于存储库版本。
用户响应:	释放存储库中的所有旧锁定。将 PowerCenter 客户端升级到最新版本, 然后升级存储库。
REP_12496	此存储库太旧, 不能升级。
说明:	您尝试使用较新版本的存储库管理器升级某个存储库, 但该版本不支持升级该存储库版本。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12505	执行脚本文件 <文件名> 时出错。
说明:	脚本中出现数据库错误或问题。
用户响应:	更正数据库错误并重试该操作。如果不存在数据库错误, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

REP_12581	打开打包的 SQL 脚本文件以执行时出错。该产品可能没有正确安装。请联系客户支持部门寻求帮助。
说明:	在 PowerCenter 客户端安装目录中找不到脚本文件, 或者该文件已损坏。
用户响应:	重新安装 PowerCenter 客户端以获取正确的脚本。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12589	锁定中出错。
说明:	由于数据库错误或存储库中的数据不一致, 出现内部错误。此错误可能会随附更具描述性的错误消息或数据库错误消息。
用户响应:	中止该操作, 然后重试。如果问题仍存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12590	更新 GDR 中的 <存储库名称> 时出错。
说明:	注册或取消注册存储库时发生数据库错误。
用户响应:	如果发生数据库错误, 请更正该数据库错误并重试。否则, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12591	更新 GDR 中的 <存储库名称> 时出错 (存储库可能处于不一致状态)。
说明:	尝试注册或取消注册存储库时, 发生存储库数据库错误。
用户响应:	如果发生存储库数据库错误, 请更正该数据库错误并重试。如果操作成功, 则存储库中的不一致已被更正。否则, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_12651	内存分配失败。
说明:	集成服务计算机内存不足。
用户响应:	增大虚拟内存或关闭其他应用程序。
REP_12654	密码过长。
说明:	输入的密码已超出 76 个字符的限制。
用户响应:	使用较短的密码。
REP_12678	由于某种原因, 到 Global DataMart Repository 的连接不可用。
说明:	尝试提取快捷方式时全局存储库连接失败。全局存储库的连接信息可能已更改或存储库数据库服务器已关闭。
用户响应:	查看数据库错误消息, 获取详细信息并更正该问题。如果连接信息已更改, 请在管理员工具中更新该信息。
REP_12708	无法分配内存。
说明:	集成服务计算机内存不足。
用户响应:	增大虚拟内存或关闭其他应用程序。
REP_12709	找不到此源的数据库类型。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

REP_12734	源数据库 <源数据库连接> 和集成服务 <集成服务名称> 没有兼容的代码页（要求单向兼容）。
说明：	验证错误。源数据库连接的代码页不是集成服务代码页的子集。当集成服务在 Unicode 数据移动模式下运行时，该问题会导致会话失败。
用户响应：	如果集成服务在 ASCII 模式下运行，可以忽略此警告。如果集成服务在 Unicode 模式下运行，请执行以下操作之一，更正该问题： <ul style="list-style-type: none"> • 为会话选择其他源数据库连接。 • 选择其他集成服务以运行工作流。 • 更正为源数据库连接配置的代码页。 • 更正为集成服务注册的代码页。
REP_12735	源文件 <文件名> 和集成服务 <集成服务名称> 没有兼容的代码页。（要求单向兼容。）
说明：	验证错误。源文件的代码页不是集成服务代码页的子集。当集成服务在 Unicode 数据移动模式下运行时，该问题会导致会话失败。
用户响应：	如果集成服务在 ASCII 模式下运行，可以忽略此警告。如果集成服务在 Unicode 模式下运行，请执行以下操作之一，更正该问题： <ul style="list-style-type: none"> • 为会话选择其他源文件和代码页。 • 选择其他集成服务以运行工作流。 • 更正为集成服务注册的代码页。
REP_12736	数据库 <数据库名称> 和集成服务 <集成服务名称> 没有兼容的代码页。
说明：	验证错误。会话中包含查找或存储过程转换，但查找或存储过程数据库的代码页与集成服务代码页不兼容。当集成服务在 Unicode 数据移动模式下运行时，该问题会导致会话失败。
用户响应：	如果集成服务在 ASCII 模式下运行，可以忽略此警告。如果集成服务在 Unicode 模式下运行，请执行以下操作之一，更正该问题： <ul style="list-style-type: none"> • 选择其他集成服务以运行工作流。 • 在 Workflow Manager 中为数据库更正已配置的代码页。 • 在会话属性中选择其他查找或存储过程数据库。 • 更正为集成服务注册的代码页。
REP_12773	全局存储库代码页（<代码页名称>）与所选代码页（<代码页名称>）不兼容。
说明：	升级本地存储库时，本地存储库代码页必须是全局存储库代码页的超集。
用户响应：	选择恰当的代码页。
REP_12782	存储库 <存储库名称> 的代码页 <代码页名称> 与 <PowerCenter 客户端> 的代码页 <代码页名称> 不兼容。
说明：	PowerCenter 客户端的代码页与您正在尝试连接的存储库的代码页不兼容。PowerCenter 客户端和存储库的代码页必须兼容。其代码页还必须与集成服务的代码页兼容。
用户响应：	将 PowerCenter 客户端的代码页更改为与存储库的代码页兼容的代码页。或者，如果需要更改存储库的代码页，可以将存储库复制到新位置或者备份并还原存储库。这两种操作都允许您为存储库配置不同的代码页。

REP_12934	无法提取用户 <用户名> 的信息。
说明:	这是数据库错误。
用户响应:	阅读随附的数据库错误消息, 获取更多详细信息。
说明:	运行 PowerCenter 客户端的计算机内存不足。
用户响应:	关闭其他应用程序。
REP_12950	查找转换 <转换名称> 的查找条件无效: 查找表列 “<列名称>” 和转换端口 “<端口名称>” 相同。
说明:	您在 XML 文件中为查找条件输入的表达式值不正确。 查找表列与转换端口相同。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保查找表列与转换端口不同。 或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_12951	查找条件无效: 查找表列 “<列名称>” 和转换端口 “<端口名称>” 相同。 转换无效。
说明:	您在 XML 文件中为查找条件输入的表达式值不正确。 查找表列与转换端口相同。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保查找表列与转换端口不同。 或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_12952	连接器转换 <转换名称> 的连接器条件无效: 主端口 <端口名称> 与详细信息端口 <端口名称> 相同。
说明:	您在 XML 文件中为联接条件输入的表达式值不正确。 主端口与详细信息端口相同。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保主端口与详细信息端口不同。 或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_12953	连接器条件无效: 主端口 <端口名称> 与详细信息端口 <端口名称> 相同。 转换无效。
说明:	为联接条件输入的表达式值不正确。 主端口与详细信息端口相同。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保主端口与详细信息端口不同。 或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_12954	警告: 在 “存储过程类型” 属性设置为 “普通” 时, 存储过程转换 <转换名称> 的 “调用文本” 属性具有非空值。
说明:	在 XML 文件中将 “存储过程类型” 属性定义为 “普通” 时, 存储过程的 “调用文本” 属性具有值。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保将 “存储过程类型” 属性定义为 “普通” 时, “调用文本” 属性值为空。 或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_12955	警告: 在 “存储过程类型” 属性设置为 “普通” 时, 存储过程转换的 “调用文本” 属性具有非空值。
说明:	在 XML 文件中, 当您 “存储过程类型” 属性定义为 “普通” 时, “调用文本” 属性具有值。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保将 “存储过程类型” 属性定义为 “普通” 时, “调用文本” 属性值为空。 或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_12975	目标存储库中没有可为 <连接字符串> 选择的现有 MQ 连接。
说明:	这是信息性消息。 您尝试将 WebSphere MQ 会话复制到没有已定义队列连接的目标存储库。
用户响应:	至少在目标存储库中创建一个队列连接。

REP_12991	无法连接到 <存储库名称> 存储库代理 - 在主机 <主机名>（端口号为<端口号>）。系统错误消息：<错误消息>。
说明：	存储库客户端无法连接到存储库代理进程。存储库代理主机名或端口号可能不正确。
用户响应：	验证在存储库客户端连接信息中指定的主机名和端口号是否与在存储库代理配置中指定的信息相同。
REP_12994	服务器系统错误（错误编号 = <错误编号>）：<系统错误消息>。
说明：	存储库服务系统中出现错误。
用户响应：	对于 Windows 中的存储库服务，请查看系统事件日志，获取相关错误消息。查看 Windows 帮助并查找指定的系统错误编号。 对于 UNIX 中的存储库服务，请在 /usr/include/sys/errno.h 文件中找到该错误。有关该错误的说明，请参阅 UNIX 文档。
REP_12995	无法关闭集成服务。
说明：	集成服务无法关闭。
用户响应：	查看先前的消息，了解导致该错误的原因。
REP_12996	未为排序器转换 <转换名称> 选择任何键。
说明：	您没有为排序器转换配置排序键。
用户响应：	编辑排序器转换并选择要用作排序键的一个或多个端口。
REP_12999	未为排序器转换选择任何键。此转换无效。
说明：	您没有为排序器转换配置排序键。
用户响应：	编辑排序器转换并选择要用作排序键的一个或多个端口。
REP_22674	自定义转换 <转换名称> 在其类名称中有非 ASCII 字符。
说明：	自定义转换类名称中包含非 7 位 ASCII 字符。
用户响应：	编辑转换属性，为类名称输入 7 位 ASCII 字符。
REP_32000	错误：找不到 DSQ 实例 <源限定符名称>（属于 <源>）。
说明：	XML 文件中缺少与该源关联的源限定符转换。
用户响应：	编辑 XML 文件，验证该文件中是否包含源限定符转换的一个有效条目。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32001	错误：未找到源引用：<源> DBD：<源>（属于 DSQ <源限定符名称>）。
说明：	XML 文件中缺少与指定源限定符转换关联的源。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证该文件中是否包含指定源限定符转换的一个有效源。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32002	错误：有多个组，顺序为：<数值> 在 <组> 中。
说明：	XML 文件为特定源、目标或转换指定了多个顺序相同的组。
用户响应：	在 XML 文件中检查指定源、目标或转换的 GROUP 节点下是否存在 ORDER 条目。或者，重新导出该对象后再导入。

REP_32003	错误：字段顺序与组顺序不匹配。
说明：	在 XML 文件中，字段顺序与组顺序不匹配。
用户响应：	编辑 XML 文件，确保字段顺序与组顺序匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32004	错误：转换类型 <类型>（用于转换 <转换名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您将 TRANSFORMATION 元素中的 TYPE 属性定义为不正确的值。
用户响应：	编辑 XML 文件，为 TYPE 属性输入一个合法转换类型。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32007	快捷方式对象引用的文件夹不存在，将在当前文件夹中创建该对象。
说明：	某个对象的快捷方式不包含文件夹信息。您可能已重命名或删除该文件夹。
用户响应：	在目标存储库中还原该文件夹。否则，将在当前文件夹下导入该对象作为快捷方式引用的实际对象，如 XML 文件中的元数据所定义。
REP_32010	错误：未找到由快捷方式<快捷方式>引用的对象，该快捷方式引用 <对象> - 在存储库<存储库名称>、文件夹：<文件夹名称>。
说明：	您删除或重命名了指定存储库中包含快捷方式的文件夹。
用户响应：	还原该文件夹或者在该文件夹中重新创建该对象的快捷方式。
REP_32011	内部错误：无法复制对象。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32013	解析文件时出错。
说明：	尝试从中导入的 XML 文件无效或者未遵循 powrmart.dtd 文件的格式。
用户响应：	编辑 XML 文件，确保其遵循 powrmart.dtd 文件的格式且有效。
REP_32014	未指定 DTD 文件名。
说明：	XML 文件中不包含 DTD 文件名。
用户响应：	编辑包含 DTD 文件名 powrmart.dtd 的 XML 文件头。
REP_32015	文件<文件名> 中的代码页与存储库代码页<代码页>。
说明：	在 XML 文件中指定的存储库代码页与目标存储库代码页不兼容。
用户响应：	无法导入 XML 文件。编辑 XML 文件，确保代码页兼容。
REP_32016	错误：数据库类型<数据库类型>。
说明：	XML 文件中该对象的数据库名称不受支持或无效。
用户响应：	编辑 XML 文件并确认数据库类型。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32018	分隔符无效：<分隔符>。
说明：	您在 XML 文件中为平面文件源定义的分隔符无效。
用户响应：	在“平面文件”节点下编辑 XML 文件。或者，重新导出该对象后再导入。

REP_32019	错误：表属性无效：<属性>。
说明：	您在 XML 文件中定义的表属性类型不受支持。
用户响应：	编辑该属性对应的 XML 文件。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32020	警告：无法将字段 <字段名称>:<字段名称>:<字段名称>实例 <实例> 链接到字段<字段名称> 实例 <实例>。
说明：	XML 文件中存在的连接器节点对映射或 mapplet 无效。
用户响应：	修复映射或 mapplet 下的“连接器”节点。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32021	错误：键类型<键类型> 无效。
说明：	您在 XML 文件中为源对象定义的键类型不受支持。
用户响应：	在 XML 文件中编辑键类型节点。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32022	错误：组 <组>（用于字段 <字段名称>）无效。
说明：	该表字段中不存在您在 XML 文件中定义的组。
用户响应：	在 XML 文件中编辑组名称。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32023	错误：无法确定字段 <字段名称> 的 ODBC 数据类型。
说明：	您在 XML 文件中为表字段定义的 ODBC 类型无效。
用户响应：	针对该特定字段的 ODBC 数据类型编辑 XML 文件。
REP_32025	错误：发现的字段属性<属性>（用于字段<字段>。
说明：	您在 XML 文件中为表字段定义的字段属性无效。
用户响应：	编辑该特定属性对应的 XML 文件。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32026	错误：在以下实例中找不到字段<字段>：<实例>。
说明：	引用的源中不存在您指定的外键字段名称。
用户响应：	在 XML 文件中编辑引用的字段名称。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32027	错误：无法解析字段<字段>（在源<源> 中）的外键相关性。
说明：	XML 文件中缺少指定外键字段名称的 DBD 或源。
用户响应：	编辑 XML 文件。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32028	错误：此源不能包括组。
说明：	您在 XML 文件中为不支持组的源定义了组节点。
用户响应：	编辑 XML 文件，删除组节点。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32029	错误：无法添加组 <组>。
说明：	无法添加组信息。
用户响应：	检查 XML 文件中是否存在该组。 或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32030	数据库错误：在为源<源名称> 分配 ID 时出错。
说明：	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32031	错误: 组 <组> 的 TYPE 属性缺少或无效: 。
说明:	您在 XML 文件中定义的组类型缺失或无效。
用户响应:	在 XML 文件中编辑组类型节点。
REP_32032	错误: 无法导入类型为 <TABLETYPE 值> 的表。
说明:	在 XML 文件中, 您为 TARGET 元素中的 TABLETYPE 属性输入的值无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 TABLETYPE 属性输入 NONE。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32033	错误: 此目标不能包括组。
说明:	您在 XML 文件中指定的对象不支持组。
用户响应:	编辑 XML 文件, 删除组节点。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32034	数据库错误: 在为目标<目标名称> 分配 ID 时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32035	错误: 初始化属性<INITPROP 名称> 无效。
说明:	在 XML 文件中, 您为 INITPROP 元素的 USERDEFINED 属性输入 NO, 并为 NAME 属性输入了一个无效值。
用户响应:	如果 INITPROP 元素表示转换中用户定义的初始化属性, 请编辑 XML 文件, 为 USERDEFINED 属性输入 YES。否则, 请重新导出该对象后再导入。
REP_32036	错误: 此转换不能包括组。
说明:	在 XML 文件中, 您为不支持组的转换输入了一个 GROUP 元素。
用户响应:	编辑 XML 文件, 从不支持组的转换中删除 GROUP 元素。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32037	数据库错误: 在为转换<转换> 分配 ID 时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32038	错误: 数据类型<数据类型> (用于字段<字段名称>) 无效。
说明:	您在 XML 文件中为字段输入的数据类型无效。
用户响应:	编辑 XML 文件以指定支持的数据类型。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32039	错误: 属性 <XML 属性名称> (用于字段<SOURCEFIELD 名称或 TRANSFORMFIELD 名称>) 缺失。
说明:	XML 文件中的指定元素中的指定属性缺失或为空。
用户响应:	编辑 XML 文件, 在指定属性中输入必需的属性, 或者为指定属性添加值。或者, 重新导出该对象后再导入。

REP_32040	错误：找不到关联源字段<SOURCEFIELD 名称>（用于 <规范器转换>）。
说明：	在 XML 文件中，指定规范器转换的 TRANSFORMFIELD 元素中的指定 REF_SOURCEFIELD 属性与 SOURCEFIELD 元素的名称不匹配。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 REF_SOURCEFIELD 属性是否与 XML 文件中的 SOURCEFIELD 元素的名称匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32041	错误：实例类型无效：<TYPE 值>。
说明：	您在转换的 INSTANCE 元素中为 TYPE 属性指定的条目无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，为 TYPE 属性输入一个有效实例类型。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32042	错误：引用字段 <REF_FIELD 名称>（用于转换字段<TRANSFORMFIELD 名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，TRANSFORMFIELD 元素中包含的 REF_FIELD 属性的值与 SOURCEFIELD 元素不匹配。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 REF_FIELD 属性是否与 SOURCEFIELD 元素的名称匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32043	错误：属性 <MAPPLETGROUP> 或 <REF_FIELD>（用于字段<mapplet 名称>）缺失。
说明：	在 XML 文件中，mapplet 的 TRANSFORMATION 元素内部的 TRANSFORMFIELD 元素缺少 REF_FIELD 或 MAPPLETGROUP 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，输入必需的属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32044	错误：属性 <REF_FIELD>（用于字段<TRANSFORMFIELD 名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，路由器转换中的指定 TRANSFORMFIELD 元素缺少 REF_FIELD 属性或者包含的 REF_FIELD 属性的值与 TRANSFORMFIELD 元素不匹配。
用户响应：	编辑 XML 文件，输入 REF_FIELD 属性。确保 REF_FIELD 属性与 TRANSFORMFIELD 元素的名称匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32045	错误：引用字段<REF_FIELD>（用于查找字段<TRANSFORMFIELD 名称>、转换<转换名称>）时出错。
说明：	在 XML 文件中，指定查找转换中的指定 TRANSFORMFIELD 元素缺少 REF_FIELD 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，输入 REF_FIELD 属性。确保 REF_FIELD 属性与其引用的 TRANSFORMFIELD 元素的拼写匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
说明：	指定查找转换中的指定 TRANSFORMFIELD 元素包含的 REF_FIELD 属性的值与其他 TRANSFORMFIELD 元素不匹配。REF_FIELD 属性引用的 TRANSFORMFIELD 不存在，或者拼写与 TRANSFORMFIELD 名称不匹配。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 REF_FIELD 属性是否与其他 TRANSFORMFIELD 元素的名称匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32046	错误：引用字段<REF_FIELD>（用于字段<TRANSFORMFIELD 名称>、转换<TRANSFORMATION 名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，指定查找转换中的指定 TRANSFORMFIELD 元素缺少 REF_FIELD 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，输入 REF_FIELD 属性。确保 REF_FIELD 属性与其引用的 TRANSFORMFIELD 元素的拼写匹配。或者，重新导出该对象后再导入。

说明:	指定查找转换中的指定 TRANSFORMFIELD 元素包含的 REF_FIELD 属性的值与其他 TRANSFORMFIELD 元素不匹配。REF_FIELD 属性引用的 TRANSFORMFIELD 不存在, 或者拼写与 TRANSFORMFIELD 名称不匹配。
用户响应:	编辑 XML 文件, 并验证 REF_FIELD 属性是否与其他 TRANSFORMFIELD 元素的名称匹配。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32047	错误: Mapplet 组 <MAPPLETGROUP> (用于字段<MAPPLETGROUP 值>、转换<转换名称>) 时出错。
说明:	在 XML 文件中, MAPPLETGROUP 属性值与 mapplet 的 GROUP 元素的名称不匹配。
用户响应:	编辑 XML 文件, 并验证 MAPPLETGROUP 属性是否与 mapplet 的 GROUP 名称匹配。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32050	错误: 找不到<转换或者源或目标名称> 的转换定义。
说明:	在 XML 文件中, INSTANCE 元素中的 TRANSFORMATION_NAME 属性与 TRANSFORMATION 元素名称不匹配。
用户响应:	编辑 XML 文件, 并验证 TRANSFORMATION_NAME 属性是否与 TRANSFORMATION 元素名称匹配。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32056	错误: 属性 <属性名称>缺少或者为空。
说明:	在 XML 文件中, 您没有在 SOURCE、SOURCEFIELD 或 TARGETFIELD 元素中输入指定属性。
用户响应:	编辑 XML 文件, 输入必需的属性。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32057	错误: 正在填充 MQ 源的默认字段。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32058	错误: 正在填充 MQ 目标的默认字段。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32060	错误: 无法获取以下字段的数据类型说明: <字段名称>) 无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32063	错误: 检测到未知目标字段属性<属性 ID> (属于字段<字段名称>) 无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32066	错误: 无法获取以下源字段的组: <源字段>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32072	计划信息中有无效日期。
说明:	您在 XML 文件中为计划信息节点中的会话开始和结束时间指定的日期无效。

用户响应:	编辑该会话对应的 XML 文件。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32074	无法导出 SAPFUNCPARAM:<SAP 函数参数>。
说明:	内部错误。此 REP 消息专门针对与 SAP R/3 源的会话。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32079	无法导出 SAP 变量 <SAP 变量>。
说明:	内部错误。此 REP 消息专门针对与 SAP R/3 源的会话。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32081	无效计划信息。
说明:	您在 XML 文件中为会话设置的计划信息无效。
用户响应:	在 XML 文件中编辑计划信息节点。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32087	错误: 无法获得映射名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32088	错误: 无法提取数据库连接。
说明:	目标存储库中不存在在 XML 文件中为会话指定的数据库连接。
用户响应:	在目标存储库中使用在 XML 文件中定义的名称创建一个数据库连接, 或者从 Workflow Manager 中选择现有数据库连接。
REP_32089	错误: 无法为会话提取已注册的服务器信息。
说明:	目标存储库中不存在在 XML 文件中为会话指定的集成服务。
用户响应:	在目标存储库中使用在 XML 文件中指定的名称创建一个集成服务, 或者使用 Workflow Manager 选择一个现有集成服务。
REP_32090	错误: 无法提取会话属性。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32091	错误: 无法提取映射 DSQ 相关信息。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32092	错误: 无法提取与以下数据源限定符转换关联的数据库连接<数据库连接>: <转换名称>) 时出错。
说明:	目标存储库中不存在在 XML 文件中为会话指定的数据库连接。
用户响应:	在目标存储库中使用在 XML 文件中定义的名称创建一个数据库连接, 或者从 Workflow Manager 中选择现有数据库连接。
REP_32093	错误: 无法提取会话 <会话名称> 的分区。
说明:	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32095	错误: 会话 <会话名称> 的映射名称无效。
说明:	您在 XML 文件中定义的与会话关联的映射名称无效。
用户响应:	编辑会话中映射名称属性对应的 XML 文件。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32096	错误: FTP 名称 <FTP 连接> 无效。
说明:	无法检索在 XML 文件中为该会话定义的连接对象。
用户响应:	创建一个连接对象或使用 Workflow Manager 选择一个现有对象。
REP_32097	警告: 未找到 FTP 连接 <FTP 连接>。会话将导入, 而不引用 FTP 连接。
说明:	无法检索在 XML 文件中为该会话定义的连接对象。
用户响应:	创建一个连接对象或使用 Workflow Manager 选择一个现有对象。
REP_32098	警告: 未找到加载器连接 <外部加载器连接>。会话将导入, 而不引用加载器连接。
说明:	无法检索在 XML 文件中为该会话定义的连接对象。
用户响应:	创建一个连接对象或使用 Workflow Manager 选择一个现有对象。
REP_32101	错误: 初始化解析器时遇到内部错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_32103	警告: 用法类型<类型> (用于字段<字段名称>) 无效。
说明:	您在 XML 文件的平面文件节点下定义的用法类型说明无效。
用户响应:	编辑 XML 文件。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32105	错误: 代码页<代码页> (用于平面文件) 无效。
说明:	您在 XML 文件中为平面文件对象定义的代码页与存储库代码页信息不兼容。
用户响应:	不能导入源。
REP_32111	错误: 数据库类型<DATABASETYPE 值> (用于源<SOURCE 名称>) 无效。
说明:	您在指定源的 SOURCE 元素的 DATABASETYPE 属性中输入的数据库类型无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 更正 SOURCE 元素中的 DATABASETYPE 属性。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32112	错误: 元素<元素> 的名称缺少或为空。
说明:	您没有为指定元素输入 NAME 属性。
用户响应:	编辑 XML 文件, 将 NAME 属性添加到指定元素中。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32113	错误: 转换<序列转换名称> 的字段数无效。
说明:	在 XML 文件中, 您在某个序列生成器转换的指定 TRANSFORMATION 元素中包含了两个以上的 TRANSFORMFIELD 元素。

用户响应:	编辑 XML 文件, 确保序列生成器转换恰好具有两个 TRANSFORMFIELD 元素。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32115	错误: 不能导入 <对象> <对象名称>, 因为该对象可能不安全。导入任何关联映射/mapplet 可能会导致错误。
说明:	您在 XML 文件中创建或修改的对象不能被创建或修改。
用户响应:	重新导出该对象后再导入。
REP_32116	错误: 映射<映射名称> 可能不安全, 无法导入。
说明:	在 XML 文件中, 您修改了包含 CRCVALUE 代码的对象。该对象属于指定映射的一部分。
用户响应:	重新导出该对象后再导入。
REP_32117	错误: <转换类型> <转换名称> 可能不安全, 并且将不可用于导入。
说明:	在 XML 文件中, 您修改了包含 CRCVALUE 代码的源、目标或转换。
用户响应:	重新导出该对象后再导入。
REP_32118	错误: 用法标志<标志> 无效。
说明:	您在 XML 文件中指定的用法标志无效。
用户响应:	编辑 XML 文件。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32121	警告: 正在删除实例 <实例名称>。找不到此源限定符转换实例的源实例。
说明:	您在 XML 文件中定义的源限定符转换未与源关联。
用户响应:	编辑 XML 文件。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32122	错误: 转换 <转换名称> 具有无效可重用设置。
说明:	您在 XML 文件中将非可重用的转换定义为可重用。
用户响应:	编辑 XML 文件。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32123	错误: 等级转换 <转换名称> 的第一个字段名称无效。它必须是 RANKINDEX。
说明:	您在 XML 文件中删除或重命名了等级转换的第一个字段。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保等级转换的第一个字段名称是 RANKINDEX。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32124	字段 <字段名称> 的表达式类型缺失或无效。
说明:	您没有在 XML 文件中为转换定义表达式类型, 或者定义的表达式类型无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为转换定义一个有效表达式类型。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32131	错误: 等级转换 <转换名称> 没有等级端口。此转换无效。
说明:	您未在 XML 文件中为等级转换定义等级端口类型。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保只有一个字段的端口类型设置为“等级”。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32132	错误: 由于组顺序相同, 转换 <转换名称> 具有重复组 <组>。
说明:	您在 XML 文件中的组顺序中定义了重复组。

用户响应:	编辑 XML 文件, 确保组顺序包含不同的组。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32135	错误: 指定的精度<数值> (为字段<字段名称>) 无效。最大精度值为 65535。
说明:	您在 XML 文件中定义的字段精度大于最大值 65535。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保精度小于或等于最大精度值 65535。
REP_32136	错误: 指定的小数位数<数值> (为字段<字段名称>) 无效。小数位数不能大于精度或最大小数位数 65535。
说明:	您在 XML 文件中为某个字段定义的小数位数的数值无效。小数位数大于相应的精度或大于允许的最大小数位数 65535。
用户响应:	编辑 XML 文件, 确保字段的小数位数小于或等于字段的精度。
REP_32137	当启用了动态查找缓存时, 查找转换 <转换名称> 的第一个字段必须是动态查找字段。转换无效。
说明:	在 XML 文件中, 您将动态查找缓存属性定义为 YES, 但未将第一个查找端口定义为 NewLookupRow。
用户响应:	当动态查找缓存属性设置为 YES 时, 第一个字段必须定义为 NewLookupRow。编辑 XML 文件, 或者重新导出该对象后再导入。
REP_32138	当禁用了动态查找缓存时, 字段 <字段名称> (用于查找转换 <转换名称>) 不能是动态查找字段。转换无效。
说明:	在 XML 文件中, 您将查找端口定义为 NewLookupRow, 但将动态查找缓存定义为 NO。
用户响应:	当动态查找缓存属性设置为 NO 时, 您不能有 NewLookupRow。编辑 XML 文件, 或者重新导出该对象后再导入。
REP_32139	在查找转换 <转换名称> 中, 生成的动态查找字段 <字段名称> 的内容已更改。转换无效。
说明:	您在 XML 文件修改了 NewLookupRow 端口的定义。
用户响应:	不要在 XML 文件中更改 NewLookupRow 端口。重新导出该对象后再导入。
REP_32140	在等级转换 <转换名称> 中, RANKINDEX 字段 <字段名称> 的内容已更改。转换无效。
说明:	您在 XML 文件的等级转换中修改了 RANKINDEX 字段的内容。
用户响应:	不要在 XML 文件中修改 RANKINDEX 字段。重新导出该对象后再导入。
REP_32141	在序列生成器转换 <转换名称> 中, 字段 <字段名称> 的内容已更改。转换无效。
说明:	在 XML 文件中, 您修改了序列生成器转换中 NEXTVAL 和 CURRVAL 字段的定义。
用户响应:	不要在 XML 文件中修改这些字段。重新导出该对象后再导入。
REP_32144	错误: 属性 <属性名称> (用于 <元素名称>) 缺失或无效: <属性值>。
说明:	在 XML 文件中, 您为指定元素中的指定属性输入的值无效或未输入值。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为指定属性定义一个有效值。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32148	错误: 映射变量 <MAPPINGVARIABLE 名称> 的数据类型无效。
说明:	在 XML 文件中, 您为指定 MAPPINGVARIABLE 元素中的 DATATYPE 属性输入的值无效。

用户响应:	编辑 XML 文件, 为指定 MAPPINGVARIABLE 元素中的 DATATYPE 属性定义一个有效值。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32149	错误: 映射变量 <MAPPINGVARIABLE 名称> 的汇总 COUNT 的数据类型无效。
说明:	在 XML 文件中, 您为 AGGFUNCTION 属性指定了 COUNT, 但为指定 MAPPINGVARIABLE 元素的 DATATYPE 属性输入的值无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 MAPPINGVARIABLE 元素的 DATATYPE 属性输入 LONG 或 SHORT。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32150	错误: 映射变量 <MAPPINGVARIABLE 名称> 的汇总类型无效。
说明:	在 XML 文件中, 您为 ISPARAM 属性指定了 NO, 但为指定 MAPPINGVARIABLE 元素的 AGGFUNCTION 属性输入的值无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 MAPPINGVARIABLE 元素的 AGGFUNCTION 属性输入 COUNT、MIN 或 MAX。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32151	错误: 已导入的映射变量没有名称。
说明:	在 XML 文件中, MAPPINGVARIABLE 元素中缺少 NAME 属性。
用户响应:	编辑 XML 文件, 将 NAME 属性添加到 MAPPINGVARIABLE 元素。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32167	错误: 重复实例 - 类型: <实例类型>, 名称: <实例名称>。
说明:	在 XML 文件中, 您定义的类型相同的两个实例使用相同的实例名称。
用户响应:	编辑 XML 文件, 重命名其中一个转换实例名称。另外, 请将映射或 mapplet 中的所有引用重命名为该名称。重新导入对象。
REP_32171	最初分配给此会话的映射已更改。无法导入该会话。
说明:	您将某个映射复制到存储库, 但该映射已被修改、删除或重命名。
用户响应:	重新将原始映射复制或导入到目标存储库。
REP_32173	错误: 属性<属性名称> 需要无符号值, 但发现的值是<值>。
说明:	您在 XML 文件中为无符号数值提供的值为负数或无效。
用户响应:	更正 XML 文件中的相应值。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32174	错误: 值<值> 无效, 属性<属性> (用于 <元素><元素名称>。
说明:	您在 XML 文件中为无符号数值提供的值为负数或无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为属性 OCCURS 定义一个有效值。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32175	错误: 有无效目标数据库类型<目标数据库名称> 用于目标<目标名称> 分配 ID 时出错。
说明:	您在 XML 文件中定义的数据库类型无效, 或者数据库类型对目标无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 TARGET 元素中的 DATABASETYPE 属性定义正确的数据库类型。或者, 重新导出该对象后再导入。

REP_32176	XML 数据源限定符转换<源限定符名称> 中的两个或多个字段在源中引用相同的字段<字段名称>。
说明:	在 XML 文件中, 您为具有相同 REF_SOURCEFIELD 属性值的 XML 源限定符转换定义了两个转换字段。
用户响应:	编辑 XML 文件, 提供正确的值。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32177	错误: 有无效数据库类型 “<数据库类型>” 用于目标 “<目标名称>”。缺少用于处理此错误的插件。此目标将不可用于导入。
说明:	在 XML 文件中, 您为目标定义了插件数据库类型, 但未在 PowerCenter 客户端中注册该插件。
用户响应:	先在 PowerCenter 客户端中注册该插件, 再导入文件。或者, 编辑 XML 文件, 指定现有数据库类型。
REP_32178	错误: 数据库类型<数据库类型> (用于目标<目标名称>) 无效, 或此存储库中未安装该数据库类型。
说明:	在 XML 文件中, 您为目标定义了插件数据库类型, 但未在存储库中安装该插件。
用户响应:	先在存储库中安装插件, 再导入文件。或者, 编辑 XML 文件, 指定现有数据库类型。
REP_32180	错误: 任务类型 <任务类型> (用于任务 <任务名称>) 无效。
说明:	在 XML 文件中, 您为 TASK 元素指定的 TYPE 属性无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 TASK 指定一个有效 TYPE。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32181	错误: 有无效扩展类型: <会话扩展类型> 用于元素 <SESSIONEXTENSION 元素>。
说明:	在 XML 文件中, 您为 SESSIONEXTENSION 元素指定的 TYPE 属性无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 SESSIONEXTENSION 指定一个有效 TYPE。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32185	错误: 映射 <映射名称> (与会话 <会话名称> 关联) 无效。
说明:	在 XML 文件中指定的映射无效。
用户响应:	在 Designer 中, 请在导入该会话之前验证映射。或者, 为该会话选择其他有效映射。
REP_32186	错误: 任务 <计时器任务名称> 需要计时器。
说明:	您没有在 XML 文件中为计时器 TASK 指定 TIMER 元素。
用户响应:	重新导出该对象后再导入。
REP_32188	错误: 在目标存储库中未找到映射 <映射名称> (用于会话 <会话名称>)。
说明:	XML 文件引用的映射在存储库中不存在。
用户响应:	导入之前在 Designer 中创建一个有效映射, 或者为该会话选择其他映射。
REP_32190	警告: 未为以下元素找到会话转换实例 <会话转换实例名称> (类型为 <转换类型>): <SESSIONEXTENSION>。
说明:	在 XML 文件中, SESSIONEXTENSION 元素的类型与 SESSTRANSFORMATIONINST 元素不匹配。
用户响应:	编辑 XML 文件, 并验证 SESSIONEXTENSION 元素的类型是否与 SESSTRANSFORMATIONINST 元素匹配。或者, 重新导出该对象后再导入。

REP_32191	警告：属性 <属性名称>（用于 <元素名称>）缺失或为空。
说明：	XML 文件包含空属性或缺失的属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，为该元素指定一个有效属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32192	错误：组件类型 <会话组件类型>（用于元素 <SESSIONCOMPONENT 名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您为 SESSIONCOMPONENT 元素指定的 TYPE 属性无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，为 SESSIONCOMPONENT 元素指定一个有效 TYPE 属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32193	错误：属性 <属性名称>（用于 <元素名称>）缺失或为空。
说明：	XML 文件包含空属性或属性缺失。
用户响应：	编辑 XML 文件，为该元素指定一个有效属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32194	错误：有无效分区类型 <PARTITIONTYPE 名称> 用于会话转换 <SESSTRANSFORMATIONINST 名称>。
说明：	在 XML 文件中，您为 SESSTRANSFORMATIONINST 元素指定的 PARTITIONTYPE 属性无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，指定一个有效的 PARTITIONTYPE。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32195	错误：扩展子类型 <SESSIONEXTENSION 子类型>（属于扩展类型 <SESSIONEXTENSION 类型>）对于元素 <SESSIONEXTENSION 名称> 无效。
说明：	在 XML 文件中，您为带有指定 TYPE 属性的 SESSIONEXTENSION 元素指定的 SUBTYPE 属性无效。SUBTYPE 属性必须与 TYPE 属性兼容。
用户响应：	编辑 XML 文件，指定一个有效 SUBTYPE。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32196	错误：由于出现以下错误，未找到连接引用 <连接引用>（连接编号为 <编号>）- 为元素 <SESSIONEXTENSION 名称>：
说明：	在 SESSIONEXTENSION 元素中，引用的 CONNECTIONREFERENCE 元素不存在。
用户响应：	编辑 XML 文件，指定一个有效的 CONNECTIONREFERENCE。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32198	错误：连接类型 <连接类型>（用于连接引用 <连接引用>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您为 CONNECTIONREFERENCE 元素指定的 CONNECTIONTYPE 属性无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，指定一个有效 CONNECTIONTYPE 属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32199	错误：分区名称 <分区名称>（用于元素 <元素名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您为指定元素指定的 PARTITIONNAME 属性无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，指定一个有效 PARTITIONNAME 属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32202	错误：DSQ 实例名称 <源限定符转换名称>（用于会话转换实例 <会话转换实例名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您在引用不存在的 SESSTRANSFORMATIONINST 元素的 SESSIONEXTENSION 元素中指定了一个 DSQINSTNAME 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 DSQINSTNAME 属性是否与 SESSTRANSFORMATIONINST 元素名称匹配。或者，重新导出该对象后再导入。

REP_32203	错误：分区 <PARTITION 名称> 的编号超出范围 [1-32] - 针对会话转换 <SESSTRANSFORMATIONINST 名称>（在会话 <会话名称> 中）。
说明：	SESSTRANSFORMATIONINST 下 PARTITION 的编号无效。
用户响应：	根据需要从 SESSTRANSFORMATIONINST 下删除 PARTITION，使 PARTITION 的编号小于或等于 32。
REP_32204	错误：正在构建会话 <会话名称>。
说明：	SESSION 元素或其部分子元素无效。
用户响应：	查看输出窗口，获取详细信息。重新导出该对象后再导入。
REP_32205	错误：有无效 DSQ <源限定符名称>（类型为 <DSQINSTTYPE>）用于会话转换实例 <SESSTRANSFORMATIONINST 名称> 中的扩展。
说明：	在 XML 文件中，您在 SESSIONEXTENSION 元素中指定了 DSQINSTNAME 和 DSQINSTTYPE 属性，该元素引用不存在的 SESSTRANSFORMATIONINST 元素或与在 SESSIONEXTENSION 元素中指定的名称和类型不匹配的 SESSTRANSFORMATIONINST 元素。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 DSQINSTNAME 和 DSQINSTTYPE 属性是否与 SESSTRANSFORMATIONINST 元素名称和类型匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32207	错误：工作流变量 <工作流变量名称> 的数据类型无效。
说明：	在 XML 文件中，您为 WORKFLOWVARIABLE 元素指定的 DATATYPE 属性无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，为 WORKFLOWVARIABLE 元素指定一个有效的 DATATYPE 属性。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32208	错误：类型为 <SESSIONEXTENSION 类型> 子类型为 <SESSIONEXTENSION 子类型> 的扩展在会话转换实例 <SESSTRANSFORMATIONINST 名称> 中不存在。
说明：	在 XML 文件中，SESSTRANSFORMATIONINST 元素不支持 SESSIONEXTENSION 元素的 TYPE 和 SUBTYPE 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，在 SESSTRANSFORMATIONINST 元素支持的 SESSIONEXTENSION 元素中指定 TYPE 和 SUBTYPE 属性。
REP_32209	错误：挂起电子邮件 <SUSPENSION_EMAIL 名称>（用于工作流 <工作流名称>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您在引用不存在的电子邮件任务的 WORKFLOW 元素中指定了一个 SUSPENSION_EMAIL 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 SUSPENSION_EMAIL 是否与可重用的电子邮件任务匹配。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32210	错误：对象名<对象名>（用于元素 <元素名称>）存在名称冲突或无效。
说明：	在 XML 文件中，您为指定元素名称输入的字符无效，或者指定的元素名称与其他元素名称冲突。
用户响应：	编辑 XML 文件，仅使用有效字符重命名该元素。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32211	警告：键 <KEYRANGE>（用于元素 <元素名称>）缺少开始和结束范围。
说明：	在 XML 文件中，指定 KEYRANGE 元素的 STARTRANGE 和 ENDRANGE 属性为空。

用户响应:	编辑 XML 文件, 为 STARTRANGE、ENDRANGE 或两者输入值。或者, 在导入后在会话中编辑开始范围和结束范围值。
REP_32212	警告: 会话转换 <SESSTRANSFORMATIONINST 名称> 在目标文件夹中的映射 <映射名称> 中不存在。
说明:	在 XML 文件中, 您在 SESSTRANSFORMATIONINST 元素中指定了 SINSTANCENAME 和 TRANSFORMATIONTYPE 属性, 该元素与会话的关联映射中的转换不匹配。如果您在导出该会话后删除了映射中的转换, 则可能会出现该问题。
用户响应:	编辑 XML 文件, 并验证 SESSTRANSFORMATIONINST 元素是否引用引用的映射中的现有转换。或者, 在导出该会话后对其进行编辑。
REP_32213	错误: 会话转换 <SESSTRANSFORMATIONINST 名称> 不可分区, 且已连接到一个具有多个分区的阶段。
说明:	在 XML 文件中, 您在具有多个分区的管道中包括了一个不可分区的 SESSTRANSFORMATIONINST 元素。
用户响应:	重新导出该对象后再导入。
REP_32214	警告: 键名称 <KEYRANGE 或 HASHKEY 名称> (用于元素 <元素名称>) 无效。
说明:	在 XML 文件中, 您在引用不存在的转换端口的 KEYRANGE 或 HASHKEY 元素中指定了一个 NAME 属性。
用户响应:	编辑 XML 文件, 输入一个有效 NAME。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32215	错误: DSQ 类型 <DSQINSTTYPE> (对于元素 <SESSIONEXTENSION 名称>) 无效。
说明:	在 XML 文件中, 您为 SESSIONEXTENSION 元素指定的 DSQINSTTYPE 属性无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 指定一个有效的 DSQINSTTYPE 属性。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32216	错误: 连接引用 <CONNECTIONREFERENCE 名称> 类型 <TYPE> 和子类型 <SUBTYPE> 对扩展无效。
说明:	在 XML 文件中, 您在指定 CONNECTIONREFERENCE 元素中指定的 CONNECTIONTYPE 和 CONNECTIONSUBTYPE 属性对 SESSIONEXTENSION 元素的 TYPE 和 SUBTYPE 属性无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 并验证 CONNECTIONREFERENCE 和 SESSIONEXTENSION 元素的类型和子类型是否兼容。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32217	错误: 为非可分区连接引用指定了分区名称 <PARTITIONNAME>, 该引用属于会话转换实例 <会话转换实例名称>。
说明:	在 XML 文件中, 您在不可分区的 CONNECTIONREFERENCE 元素中包含了 PARTITIONNAME 属性。
用户响应:	编辑 XML 文件, 从 CONNECTIONREFERENCE 元素中删除 PARTITIONNAME 属性。或者, 重新导出该对象后再导入。
REP_32218	错误: 任务类型 <任务类型> (用于元素 <元素名称>) 无效。
说明:	在 XML 文件中, 您在 TASK 元素中指定的 TYPE 属性无效。
用户响应:	编辑 XML 文件, 为 TASK 输入一个有效 TYPE。或者, 重新导出该对象后再导入。

REP_32219	警告： 找不到引用的配置对象 <REFOBJECTNAME>，使用了默认会话配置。
说明：	在 XML 文件中，您在引用不存在的 CONFIG 元素的 CONFIGREFERNCE 元素中指定了一个 REFOBJECTNAME 属性。
用户响应：	这是一条警告。Workflow Manager 使用默认会话配置。
REP_32220	有无效分区类型 <PARTITIONTYPE> 用于会话转换 <SESSTRANSFORMATIONINST>。
说明：	在 XML 文件中，您在 SESSTRANSFORMATIONINST 元素中指定的 PARTITIONTYPE 属性无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，输入有效的 PARTITIONTYPE。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32222	错误：重复对象 <对象名称>（类型为 <对象类型>）。
说明：	XML 文件包含两个名称和类型均相同的对象。
用户响应：	编辑 XML 文件，重命名重复对象。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32223	错误： 为工作流 <WORKFLOW 名称> 指定的冲突类型的以下两个计划程序出错：可重用计划程序 <FOLDER 下的 SCHEDULER> 和不可重用计划程序 <WORKFLOW 下的 SCHEDULER>。
说明：	在 XML 文件中，您在 WORKFLOW 元素中指定了 SCHEDULERNAME 和 REUSABLE_SCHEDULER 属性，该元素与 WORKFLOW 元素下的 SCHEDULER 元素或 FOLDER 元素下的 SCHEDULER 元素不匹配。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 SCHEDULERNAME 和 REUSABLE_SCHEDULER 属性是否仅引用一个 SCHEDULER。在 FOLDER 元素下包括可重用计划程序，在 WORKFLOW 元素下包括不可重用计划程序。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32224	错误： 未找到任务 <TASKNAME>（为实例 <TASKINSTANCE 名称>）。
说明：	在 XML 文件中，您在引用不存在的可重用 TASK 元素的 TASKINSTANCE 元素中指定了一个 TASKNAME 属性。
用户响应：	编辑 XML 文件，并验证 TASKINSTANCE 元素中的 TASKNAME 和 REUSABLE 属性是否仅引用一个 TASK 元素。在 FOLDER 元素下包括可重用任务，在 WORKFLOW 元素下包括不可重用任务。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32225	错误： 值 <值>（用于计划程序中的 <SCHEDULER 元素中的属性>）无效。
说明：	在 XML 文件中，您为 SCHEDULER 元素中的指定属性指定的值无效。
用户响应：	编辑 XML 文件，输入一个有效值。或者，重新导出该对象后再导入。
REP_32292	错误： 转换 <转换名称> 没有输入组。
说明：	您导入的自定义转换未定义输入组。
用户响应：	编辑 XML 文件，至少定义一个输入组。或者，导出该对象后再导入。
REP_32293	错误： 转换 <转换名称> 没有输出组。
说明：	您导入的自定义转换未定义输出组。
用户响应：	编辑 XML 文件并至少定义一个输出组。或者，导出该对象后再导入。
REP_32294	错误： 组 <组>（属于转换 <转换名称>）既是输入组也是输出组。
说明：	导入的自定义转换中包含的组同时定义为输出组和输入组。

用户响应:	编辑 XML 文件, 将该组定义为输入组、输出组或输入/输出组。或者, 导出该对象后再导入。
REP_32409	会话 <会话名称> 的日志文件名长于 600 个字符。会话无效。
说明:	会话日志文件名过长。
用户响应:	在会话“属性”选项卡中, 指定一个长度不超过 600 个字符 (包括文件扩展名在内) 的会话日志文件名。
REP_32410	会话的日志文件名长于 600 个字符。会话无效。
说明:	会话日志文件名过长。
用户响应:	在会话“属性”选项卡中, 指定一个长度不超过 600 个字符 (包括文件扩展名在内) 的会话日志文件名。
REP_32413	会话 <会话名称> 的日志目录名称长于 600 个字符。会话无效。
说明:	会话日志文件目录名称过长。
用户响应:	在会话“属性”选项卡中, 指定一个长度不超过 600 个字符 (包括分隔符在内) 的会话日志文件目录名称。
REP_32414	会话的日志目录名称长于 600 个字符。会话无效。
说明:	会话日志文件目录名称过长。
用户响应:	在会话“属性”选项卡中, 指定一个长度不超过 600 个字符 (包括分隔符在内) 的会话日志文件目录名称。
REP_32426	会话配置 <会话配置对象名称>。要保存会话日志的运行次数必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	对于该名称的会话配置对象, 您正在按运行次数保存会话日志。指定的运行次数超出范围。
用户响应:	在会话属性“配置对象”选项卡上的“日志选项”设置中, 指定一个介于 0 到 2147483647 之间的运行次数。
REP_32427	要保存会话日志的运行次数必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	您正在按运行次数保存会话日志。指定的运行次数超出范围。
用户响应:	为会话日志选项设置指定一个在 0 到 2147483647 范围内的运行次数。
REP_32467	参数文件名过长。
说明:	工作流的参数文件名过长。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中, 指定一个长度不超过 600 个字符 (包括文件扩展名在内) 的参数文件名。
REP_32469	日志文件名过长。
说明:	工作流日志文件名过长。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中, 指定一个长度不超过 600 个字符 (包括文件扩展名在内) 的工作流日志文件名。
REP_32473	日志计数必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	您正在按运行次数保存工作流日志。指定的运行次数超出范围。

用户响应:	在工作流“属性”选项卡上,指定介于 0 到 2147483647 之间的运行次数。
REP_32471	日志目录名称过长。
说明:	工作流日志文件目录名称过长。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中,指定一个长度不超过 600 个字符(包括分隔符在内)的工作流日志文件目录名称。
REP_32472	“保存以下运行的工作流日志”必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	您正在按运行次数保存工作流日志。指定的运行次数超出范围。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡上,指定介于 0 到 2147483647 之间的运行次数。
REP_32475	工作流任务<工作流名称>参数文件名过长。
说明:	该名称的工作流的参数文件名过长。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中,指定一个长度不超过 600 个字符(包括文件扩展名在内)的参数文件名。
REP_32477	工作流任务<工作流名称>日志文件名过长。
说明:	该名称的工作流的工作流日志文件名过长。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中,指定一个长度不超过 600 个字符(包括文件扩展名在内)的工作流日志文件名。
REP_32479	工作流任务<工作流名称>日志目录名称过长。
说明:	该名称的工作流的工作流日志文件目录名称过长。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中,指定一个长度不超过 600 个字符(包括分隔符在内)的工作流日志文件目录名称。
REP_32480	工作流任务<会话名称>日志选项无效。
说明:	会话日志保存选项无效。如果导入了会话,但未正确定义会话日志保存选项,则会出现该问题。
用户响应:	选中会话“属性”选项卡中的“会话日志保存依据”选项。选择按时间戳或按运行次数保存会话日志。
REP_32481	工作流日志选项无效。
说明:	工作流保存日志选项无效。如果导入了工作流,但未正确定义工作流日志保存选项,则会出现该问题。
用户响应:	选中工作流“属性”选项卡中的“工作流日志保存依据”选项。选择按时间戳或按运行次数保存日志。
REP_32482	工作流任务<工作流名称>:“保存以下运行的工作流日志”必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	您正在保存该名称的工作流(具有一定的运行次数)的工作流日志。指定的运行次数超出范围。
用户响应:	选中工作流“属性”选项卡上的“保存以下运行的工作流日志”选项。确保运行次数介于 0 到 2147483647 之间。
REP_32483	“保存以下运行的工作流日志”必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	您正在按运行次数保存工作流日志。指定的运行次数超出范围。

用户响应:	在工作流“属性”选项卡上,指定介于 0 到 2147483647 之间的运行次数。
REP_32490	工作流任务 <工作流名称> 日志目录名称必须有分隔符。
说明:	该名称的工作流的工作流日志文件目录名称的结尾不是分隔符,而是在 Windows 系统中使用 “\”, 在 UNIX 系统中使用 “/”。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡上,将恰当的分隔符包括在工作流日志文件目录名称之后。
REP_32491	日志目录名称必须有分隔符。
说明:	工作流日志文件目录名称的结尾不是分隔符,而是在 Windows 系统中使用 “\”, 在 UNIX 系统中使用 “/”。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡上,将恰当的分隔符包括在工作流日志文件目录名称之后。
REP_32494	名称中的第一个字符不能为数字。
说明:	您输入的名称中的第一个字符为数字。
用户响应:	输入第一个字符为字母的名称。
REP_32495	名称中不允许有空格。
说明:	您输入的名称中包含空格。
用户响应:	输入一个不包含空格的名称。
REP_32496	名称中的第一个字符不能为 <字符>。
说明:	输入的名称中包含不允许在名称中用作第一个字符的指定字符。
用户响应:	输入一个不包含指定字符的名称。
REP_32497	名称中不允许有字符 <字符>。
说明:	您输入的名称中包含不允许的指定字符。
用户响应:	输入一个不包含此字符的名称。
REP_32498	名称长度太大。
说明:	输入的名称太长。
用户响应:	输入一个较短的名称。
REP_32499	这不是有效名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	联系插件供应商。
REP_32523	会话 <会话名称> 在不同分区中使用了不同连接子类型。
说明:	该名称的会话具有多个分区。至少两个分区的源或目标连接类型不同。
用户响应:	更新会话属性,为所有分区指定相同的源或目标连接类型。
REP_32524	会话在不同分区中使用了不同连接子类型。
说明:	当前会话具有多个分区。至少两个分区的源或目标连接类型不同。
用户响应:	更新会话属性,为所有分区指定相同的源或目标连接类型。

REP_32532	缺少 <转换> 所需的哈希键（在会话 <会话名称> 中）。
说明：	您在该名称的转换中选择了哈希用户键分区，但哈希键缺失。这可能是因为您更新了映射并将该名称的转换替换为包含其他端口的转换。
用户响应：	编辑会话属性，在该名称的转换中指定一个哈希键或者更改分区类型。
REP_32533	缺少 <转换名称> 所需的哈希键。
说明：	您在该名称的转换中选择了哈希用户键分区，但哈希键缺失。这可能是因为您更新了映射并将该名称的转换替换为包含其他端口的转换。
用户响应：	编辑会话属性，在该名称的转换中指定一个哈希键或者更改分区类型。
REP_32534	有无效哈希键 <键名称> 用于 <转换名称>（在会话 <会话名称> 中）。
说明：	您在该名称的转换中选择了哈希用户键分区，但所选哈希键不再有效。这可能是因为您更新了映射，所选键不再存在于该名称的转换中。
用户响应：	编辑会话属性并在该转换中指定一个新哈希键。
REP_32535	哈希键 <键名称>（用于实例 <转换名称>）无效。
说明：	您在该名称的转换实例中选择了哈希用户键分区，但所选哈希键不再有效。这可能是因为您更新了映射，所选键不再存在于该名称的转换中。
用户响应：	编辑会话属性并在该转换实例中指定一个新哈希键。
REP_32536	哈希键 <键名称>（用于实例 <转换名称>，在会话 <会话名称> 中）的端口类型无效。
说明：	您在该名称的转换实例中选择了键范围或哈希用户键分区，但该键不再是输入或输入/输出端口。这可能是因为您在该名称的转换实例中更新了映射并更改了端口类型。
用户响应：	编辑会话属性，选择一个输入或输入/输出端口作为键。
REP_32537	哈希键 <键名称>（用于实例 <转换名称>，在会话 <会话名称> 中）的端口类型无效。
说明：	您在该名称的转换实例中选择了键范围或哈希用户键分区，但该键不再是输入或输入/输出端口。这可能是因为您在该名称的转换实例中更新了映射并更改了端口类型。
	编辑会话属性，选择一个输入或输入/输出端口作为键。 与 REP_32536 相同。
REP_32542	<转换名称>（在会话 <会话名称> 中）的键范围为空。
说明：	您在该名称的转换中选择了键范围分区。至少一个键范围的开始和结束值为空，并且该转换没有 SQL 替代或筛选器条件。
用户响应：	为该键范围提供缺失的开始和结束值，或者为该转换指定 SQL 替代或筛选器条件。
REP_32543	缺少 <转换名称> 所需的哈希键。
说明：	您在该名称的转换中选择了键范围分区。至少一个键范围的开始和结束值为空，并且该转换没有 SQL 替代或筛选器条件。
用户响应：	为该键范围提供缺失的开始和结束值，或者为该转换指定 SQL 替代或筛选器条件。
REP_32544	计时器任务 <计时器任务名称> 使用了一个空工作流变量。
说明：	计时器任务使用工作流变量来计算等待时间，但该变量具有空值。

用户响应:	验证计时器任务使用的变量是否正确。此外, 还请检查工作流或服务器日志以确定变量值为空的原因。
REP_32546	计时器任务 <计时器任务名称> 使用了一个无效的工作流变量。
说明:	计时器任务使用工作流变量来计算等待时间, 但该变量无效。
用户响应:	验证计时器任务使用的变量是否正确。另外, 请检查工作流以确保变量存在。
REP_32548	计时器任务 <计时器任务名称> 使用了一个非“DATE/TIME”数据类型的工作流变量。
说明:	该名称的计时器任务使用工作流变量来计算等待时间, 但变量数据类型不是“DATE/TIME”。
用户响应:	检查计时器任务, 确保指定正确的变量。另外, 请检查工作流以确保变量数据类型为“DATE/TIME”。
REP_32550	没有为 <分区名称:转换> (在会话 <会话名称> 中) 的键范围分区指定键。
说明:	您在该名称的转换中选择了键范围分区, 但该位置没有分区键。这可能是由于您更新了映射并将该转换替换为包含其他端口的转换。
用户响应:	编辑会话属性, 在该转换中指定一个分区键或者更改分区类型。
REP_32551	没有为 <分区名称:转换> 的键范围分区指定键。
说明:	您在该名称的转换中选择了键范围分区, 但该位置没有分区键。这可能是由于您更新了映射并将该转换替换为包含其他端口的转换。
用户响应:	编辑会话属性, 在该转换中指定一个分区键或者更改分区类型。
REP_32558	工作流任务 <工作流名称>: “保存以下运行的工作流日志” 关联的集成服务变量无效。
说明:	您正在按运行次数保存该名称的工作流的工作流日志。指定的运行次数依据的变量无效。
用户响应:	选中工作流“属性”选项卡上的“保存以下运行的工作流日志”选项。确保指定正确的服务变量。另外, 请验证指定的变量是否属于整数变量。
REP_32559	“保存以下运行的工作流日志” 关联的集成服务变量无效。
说明:	您正在按运行次数保存工作流日志。指定的运行次数依据的服务变量无效。
用户响应:	选中工作流“属性”选项卡上的“保存以下运行的工作流日志”选项。确保指定正确的服务变量。另外, 请验证指定的服务变量是否属于整数变量。
REP_32701	没有为哈希用户键分区 (组 <组>, 实例 <转换实例名称>, 会话 <会话名称>) 指定键。
说明:	您在多组转换中运行包含哈希用户键分区点的会话, 但未指定键。
用户响应:	编辑会话属性, 为组指定一个键。或者, 更改组的分区类型。
REP_32702	没有为哈希用户键分区 (组 <组>, 实例 <转换实例名称>) 指定键。
说明:	您在多组转换中运行包含哈希用户键分区点的会话, 但未指定键。
用户响应:	编辑会话属性, 为组指定一个键。或者, 更改组的分区类型。

REP_32705	没有为键范围分区（组 <组>，实例 <转换实例名称>，会话 <会话实例名称>）指定键。
说明：	您选择了键范围分区，但没有为组指定键。
用户响应：	编辑会话属性，以便为组指定一个键或更改组的分区类型。
REP_32706	没有为键范围分区（组 <组>，实例 <转换实例名称>）指定键。
说明：	您选择了键范围分区，但没有为组指定键。
用户响应：	编辑会话属性，以便为组指定一个键或更改组的分区类型。
REP_32827	语法错误：变量名称 <变量名称> 错误。
说明：	您更改了 XML 文件或创建了一个无效映射变量名称。导入的映射变量的名称无效。该名称必须以 \$\$ 开头，长度必须大于两个字符，并且只能包含字母数字字符和下划线。
用户响应：	确保映射变量名称遵循正确的格式。
REP_32828	映射中已存在名为 <变量名称> 的变量。
说明：	您更改了 XML 文件或创建了一个无效映射变量名称。导入的映射变量名称在导入的映射中不唯一。
用户响应：	确保映射变量名称在任何映射中都是唯一的。
REP_32898	警告：无法升级 XML 源 <源>。
说明：	XML 源具有不一致，无法升级。在错误中描述的 XML 源在升级的存储库中不可用。使用该源的任何映射或会话也不可用。
用户响应：	重新导入该 XML 源。
REP_32899	警告：无法升级 XML 目标 <目标>。
说明：	XML 目标具有不一致，无法升级。在错误中描述的 XML 目标在升级的存储库中不可用。使用该目标的任何映射或会话也不可用。
用户响应：	重新导入该 XML 目标。
REP_51037	数据库连接错误：<错误>。
说明：	存储库服务或存储库代理进程无法连接到数据库。
用户响应：	查看先前的消息，了解导致该错误的原因。查看数据库日志，获取相关错误消息。验证数据库用户名、密码和连接字符串是否正确。
REP_51042	存储库代理连接失败。系统错误（错误编号 = <错误编号>）<错误消息>：无法读取消息表头。已读取 <数值> 字节。
说明：	由于系统错误，与存储库代理进程的连接失败。
用户响应：	查看系统事件日志中的相关错误消息，了解导致该错误的原因。重试该操作。如果问题仍存在，请联系网络管理员。
REP_51048	通信由于网络错误而失败。[系统错误（错误编号 = <错误编号>）：<错误消息>。] 请再次尝试连接存储库。
说明：	PowerCenter 客户端或集成服务无法连接到存储库代理。
用户响应：	阅读此消息中引用的操作系统错误并做出任何必要的更改。可能存在网络问题。

REP_51054	内部错误：无法分配大小为 <大小> 字节的缓冲区以接收传入消息。系统可能内存不足。
说明：	系统资源不足。
用户响应：	释放部分系统资源。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_51056	无法从客户端套接字读取。已读取 <数值> 字节。
说明：	存储库客户端与存储库代理进程的连接丢失。
用户响应：	验证存储库代理进程是否正在运行。如果存储库代理未运行，请重新启动该代理。另外，请验证存储库数据库是否正在运行。
REP_51058	未知 TCP/IP 错误。请再次尝试连接存储库。
说明：	由于网络问题，PowerCenter 客户端或集成服务无法连接到存储库代理。如果存储库代理计算机断开网络连接，或者如果该计算机断电，则可能会出现该问题。
用户响应：	验证 PowerCenter 客户端和集成服务计算机是否能够连接到存储库代理计算机，然后再次尝试连接。
REP_51059	存储库代理连接失败，主机 <主机名称> 端口 <端口号> 上另一存储库代理已连接到此存储库 <存储库名称>。
说明：	另一存储库代理进程已针对该存储库运行。
用户响应：	连接到正在运行的存储库代理，或者等到该代理关闭后再重新连接。
REP_51071	名称无效：必须指定名称。
说明：	您尝试创建元数据扩展，但将元数据扩展名称保留为空。
用户响应：	为元数据扩展指定名称。
REP_51072	当前域中已存在名为 <元数据扩展名称> 的元数据扩展。
说明：	您尝试创建或重命名元数据扩展。但是，域中已存在类型相同的对象的使用指定名称的另一元数据扩展。
用户响应：	为该元数据扩展指定唯一名称。
REP_51073	<值> 不是有效的整数值。请输入一个介于 <最小值> 和 <最大值> 之间的整数值。
说明：	您为整数元数据扩展输入的值太大或太小。
用户响应：	输入一个介于最小值和最大值之间的值。
REP_51074	值的长度 <长度> 大于最大长度 <最大长度>。请输入一个长度小于或等于该最大值的值。
说明：	您尝试更改字符串元数据扩展的精度，但现有字符串的长度大于您指定的精度。
用户响应：	缩短现有元数据扩展的长度，然后更改精度，或者指定一个大于或等于现有元数据扩展长度的精度。
REP_51075	最大长度过大。请指定一个小于或等于 <最大长度> 的值。
说明：	您尝试为字符串元数据扩展输入的精度太长。

用户响应:	指定一个小于或等于最大长度的精度。
REP_51112	不能使用保留关键字 <关键字>。
说明:	您指定了一个保留关键字。 不能使用保留关键字。
用户响应:	指定非关键字。
REP_51115	名为 <表名称> 的表已存在。 请输入唯一的名称。
说明:	您指定的表名称已在使用中。
用户响应:	输入唯一的表名称。
REP_51116	此业务名称已被存储库中的源表 <数据库名称>:<表名称> 使用, 且已被重命名为 <表名称>。 必须在重命名此表之前保存更改。
说明:	您更改了源定义中的业务名称的值。 然后尝试在另一个源定义中输入旧业务名称。 这是不允许的。 例如, 您将源 S1 中的业务名称从 B1 更改为 B2。 然后将业务名称 B1 输入到另一个源定义 S2 中。
用户响应:	为源定义输入新业务名称后, 在存储库中保存更改。 然后可以对另一个源定义使用旧业务名称。
REP_51120	列 <列> 不允许空值。
说明:	集成服务收到空的列数据。 这是不允许的。
用户响应:	检查数据和映射是否存在不一致。
REP_51134	小数位数的绝对值不能大于长度/精度。
说明:	输入的小数位数的绝对值大于长度或精度的值。 例如, 您将精度设置为 5, 但将小数位数设置为 7。
用户响应:	输入的小数位数值值的绝对值不超过长度或精度的值。
REP_51135	不能将小数位数设置为小于 <数值>。
说明:	您输入的小数位数的值小于允许的最大值。
用户响应:	输入大于所指定的最大值的小数位数值。
REP_51137	此业务名称已被存储库中的目标表 <表名称> 使用, 且已被重命名为 <表名称>。 必须在重命名此表之前保存更改。
说明:	您更改了目标定义中的业务名称的值。 然后尝试在另一个目标定义中输入旧业务名称。 这是不允许的。 例如, 您将目标 T1 中的业务名称从 B1 更改为 B2。 然后将业务名称 B1 输入到另一个目标定义 T2 中。
用户响应:	为目标定义输入新业务名称后, 在存储库中保存更改。 然后可以对另一个目标定义使用旧业务名称。
REP_51178	警告: 检测到匹配的应用程序连接, 但您无权访问此应用程序连接 <连接名称>。 此应用程序连接将被复制并重命名为 <新连接名称>。
说明:	复制文件夹时, 您无权访问目标存储库中的连接对象。
用户响应:	“复制文件夹” 向导将从源存储库中复制该连接并对其进行重命名。
REP_51292	初始化属性名称不能为空。
说明:	没有初始化属性值。

用户响应:	添加一个初始化属性。
REP_51294	初始化属性 <属性> 不存在。
说明:	指定初始化属性不存在。
用户响应:	指定现有初始化属性。
REP_51295	<属性> 是内置初始化属性。
说明:	您尝试删除、创建或重命名的初始化属性属于内置初始化属性。 不能修改内置初始化属性。
用户响应:	不要尝试删除、创建或修改内置初始化属性。
REP_51296	不能修改内置初始化属性的描述。
说明:	您尝试修改内置初始化属性的描述。 这是不允许的。
用户响应:	不要修改内置初始化属性的描述。
REP_51297	不能删除内置初始化属性。
说明:	您尝试删除内置初始化属性。
用户响应:	不要删除内置初始化属性。
REP_51298	初始化属性名称不能超过 80 个字符。
说明:	初始化属性名称超过 80 个字符。
用户响应:	输入一个使用 80 个或更少字符的初始化属性名称。
REP_51300	错误: 不一致的存储库。 存储库 <存储库名称> 没有管理员用户。 存储库初始化失败。
说明:	存储库数据库可能不一致。
用户响应:	从备份文件还原存储库, 并检查数据库服务日志中是否包含错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_51301	无法向存储库服务发送消息。 存储库 <存储库名称> 的初始化失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_51304	分区数量 <数值> 无效。
说明:	插件内部错误。
用户响应:	联系插件应用程序供应商。
REP_51343	无法连接到数据库服务器。 请检查与数据库服务器的连接。
说明:	存储库代理进程无法连接到存储库数据库服务器。
用户响应:	验证存储库数据库是否正在运行。 验证您是否已通过网络连接到存储库数据库系统。 验证数据库用户名、密码和连接字符串是否正确。 验证在存储库配置中指定的数据库类型是否正确。

REP_51357	无法提取为 \$Source 指定的连接 <连接名称>，因为多个不同类型的连接拥有此名称，而集成服务无法确定使用其中的哪个连接。
说明：	指定的数据库连接名称同时作为关系连接和应用程序连接存在。为“\$Source 连接值”会话属性输入数据库连接名称时未在连接名称之前指定 Relational:或 Application:。
用户响应：	在会话属性中的存储过程或查找转换位置的连接名称之前输入 Relational:或 Application:在会话属性的“属性”选项卡中“\$Source 连接值”的连接名称之前输入。
REP_51358	无法提取为 \$Target 指定的连接 <连接名称>，因为多个不同类型的连接拥有此名称，而集成服务无法确定使用其中的哪个连接。
说明：	指定的数据库连接名称同时作为关系连接和应用程序连接存在。为“\$Target 连接值”会话属性输入数据库连接名称时未在连接名称之前指定 Relational:或 Application:。
用户响应：	在会话属性中的存储过程或查找转换位置的连接名称之前输入 Relational:或 Application:在会话属性的“属性”选项卡中“\$Target 连接值”的连接名称之前输入。
REP_51378	无法提取为 REH DB 日志指定的连接 <连接名称>，因为多个不同类型的连接拥有此名称，而集成服务无法确定使用其中的哪个连接。
说明：	指定的数据库连接名称同时作为关系连接和应用程序连接存在。为“\$Target 连接值”会话属性输入数据库连接名称时未在连接名称之前指定 Relational:或 Application:。
用户响应：	在会话属性中的存储过程或查找转换位置的连接名称之前输入 Relational:或 Application:在会话属性的“属性”选项卡中“\$Target 连接值”的连接名称之前输入。
REP_51444	“MessageSendBufferSize”值 <消息发送缓冲区大小> 无效，忽略了无效值 <消息发送缓冲区大小>。正在使用系统默认值。
说明：	存储库位于 Windows 计算机中，并且存储库配置文件为 MessageSendBufferSize 参数指定的值无效。存储库代理使用默认消息发送缓冲区大小。
用户响应：	编辑存储库配置文件，并验证 MessageSendBufferSize 大小是否大于或等于零。指定零时，存储库代理将忽略 MessageSendBufferSize 参数。
REP_51445	“MessageReceiveBufferSize”值 <消息接收缓冲区大小> 无效，忽略了无效值 <消息接收缓冲区大小>。正在使用系统默认值。
说明：	存储库位于 Windows 计算机中，并且存储库配置文件为 MessageReceiveBufferSize 参数指定的值无效。存储库代理使用默认消息接收缓冲区大小。
用户响应：	编辑存储库配置文件，并验证 MessageReceiveBufferSize 大小是否大于或等于零。指定零时，存储库代理将忽略 MessageReceiveBufferSize 参数。
REP_51447	存储库请求已超时。[系统错误（错误编号 = <错误编号>）：<系统错误消息>]。请再次尝试连接存储库。
说明：	存储库服务请求的超时值太小。或者，您对大型存储库对象发出请求，该请求降低了网络性能。
用户响应：	增大存储库配置中的 MessageReceiveTimeout 值和 MessageSendTimeout 值。
说明：	由于网络连接速度缓慢，存储库服务请求已超时。
用户响应：	验证网络是否正常运行。
说明：	该存储库已停止。
用户响应：	启动存储库。

REP_51502	为“数据库池到期超时”值指定的值 <秒数> 无效。存储库服务正在使用默认值 <数值>。
说明:	为“数据库池到期超时”指定的值无效。例如, 该值可能小于最小值, 或者可能为负数或字母。
用户响应:	接受“数据库池到期超时”的默认值。 在存储库服务高级属性中为“数据库池到期超时”输入一个有效值。
REP_51503	为“数据库池到期阈值”指定的值 <连接数> 无效。存储库服务正在使用默认值 <数值>。
说明:	为“数据库池到期阈值”指定的值无效。例如, 该值可能小于最小值, 或者可能为负数或字母。
用户响应:	接受“数据库池到期阈值”的默认值。 在存储库服务高级属性中为“数据库池到期阈值”输入一个有效值。
REP_51507	目标 <目标名称> 不能有“文件名”字段。
说明:	您正在导入的目标包含一个定义为文件名端口的列, 但该目标不支持文件名端口。该目标必须是平面文件。
用户响应:	在 XML 文件中删除 ISFILENAMEFIELD = “YES” 字段属性。
REP_51508	目标 <目标名称> 有现有“文件名”字段。
说明:	您正在尝试导入的目标有两个文件名端口。平面文件目标可以有一个文件名端口。
用户响应:	在 XML 文件中删除其中一个列的 ISFILENAMEFIELD = “YES” 字段属性。
REP_51509	工作流任务 <工作流 ID> 最大自动恢复尝试次数必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	“最大自动恢复尝试次数”选项包含一个负数。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中更改“最大自动恢复尝试次数”选项。尝试次数必须为零或大于零。
REP_51510	最大自动恢复尝试次数必须在 0 到 2147483647 的范围内。
说明:	最大自动恢复尝试次数为负数。
用户响应:	在工作流“属性”选项卡中更改“最大自动恢复尝试次数”选项。尝试次数必须为零或大于零。
REP_51814	存储库连接失败。
说明:	存储库代理进程无法连接到存储库数据库。
用户响应:	查看先前的消息, 了解导致该错误的原因。
REP_51815	无法读取存储库连接信息。
说明:	存储库代理进程无法从存储库配置中读取连接信息。
用户响应:	验证存储库配置中的信息是否正确。
REP_51832	存储库代理的许可证密钥已过期。
说明:	产品许可证密钥已过期。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的许可证密钥。

REP_51848	没有“基于团队的开发”许可证密钥就无法启用对象版本控制。
说明:	PowerCenter 无法启用对象版本控制, 因为分配给存储库的许可证没有“基于团队的开发”选项。
用户响应:	对存储库服务应用具有“基于团队的开发”选项的许可证。 可以从 Informatica 购买此选项。
REP_51849	没有“基于团队的开发”许可证密钥就无法启用或还原有版本控制的存储库。
说明:	PowerCenter 在您具有“基于团队的开发”许可证密钥之后才能启用对象版本控制。
用户响应:	对具有“基于团队的开发”选项的许可证应用存储库服务。 可以从 Informatica 购买此选项。
REP_51961	环境变量 <环境变量名称> 的值需要用最新版本的 <code>pmpasswd</code> 加密。
说明:	环境变量使用旧版本的 <code>pmpasswd</code> 加密。 在 PowerCenter 8.1 中有效, <code>pmpasswd</code> 使用新的、功能更加强大的加密算法。
用户响应:	使用当前版本的 <code>pmpasswd</code> 加密存储为环境变量的所有密码, 并使用新的加密密码更新环境变量。
REP_55035	部署期间出错。
说明:	存储库代理进程无法复制文件夹。
用户响应:	查看先前的消息, 了解导致该错误的原因。 该错误消息前面可能带有 REP_51056。
REP_55036	文件夹比较期间出错。
说明:	存储库代理无法比较两个文件夹。
用户响应:	查看先前的消息, 了解导致该错误的原因。
REP_55102	无法连接到存储库服务 <服务名称>。
说明:	登录信息无效或用户对存储库没有权限。
用户响应:	操作: 验证用户名和密码是否正确。 另外, 请验证用户对存储库是否具有权限。
说明:	由于防火墙或为存储库连接指定的主机名和端口号不正确, 无法从客户端计算机访问主机。
用户响应:	验证连接信息是否有效以及客户端计算机是否能够访问主机。
说明:	存储库版本与 PowerCenter 客户端或集成服务的版本不同。
用户响应:	验证 PowerCenter 客户端、集成服务和存储库服务的产品版本是否相同。 如果不同, 请将其升级到相同版本。
说明:	连接到存储库时应用程序遇到错误。
用户响应:	查看先前的消息, 了解导致该错误的原因。
REP_57060	登录失败。
说明:	服务管理器无法验证用户。
用户响应:	查看其他错误消息, 获取详细信息。
REP_57064	已超出最大连接数。
说明:	与存储库代理进程的最大连接数已超出在存储库配置中指定的连接数。
用户响应:	编辑存储库配置, 增大“最大连接数”配置选项的值。 另外, 请关闭与该存储库的非活动连接。

REP_57071	无法连接到存储库数据库。 请检查存储库代理配置。
说明:	存储库代理无法连接到存储库数据库。
用户响应:	验证存储库配置中的连接信息是否正确。 验证存储库数据库是否在运行。
REP_57084	已超出并发锁定最大数量。
说明:	存储库代理进程已超出在存储库配置中指定的存储库对象锁定数量。
用户响应:	编辑存储库配置，增大“最大锁定数”配置选项的值。 另外，请释放残留的锁定。
REP_57145	在数据库中未找到数据。
说明:	由于存储库中的数据不一致，出现内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_57151	无效函数参数。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_57169	多个不同类型的连接具有相同的名称，并且一些会话和/或转换作为连接信息包含了此名称，而没有带类型前缀（例如“Relational:”）。 必须通过给这些连接信息加前缀来解决此模糊性。
说明:	指定的数据库连接名称同时作为关系连接和应用程序连接存在。 您在会话属性中为存储过程或查找转换位置输入了数据库连接名称，但未在连接名称之前指定 Relational:或 Application:。
用户响应:	在会话属性中的存储过程或查找转换位置的连接名称之前输入 Relational:或 Application:。
说明:	“替换连接”对话框的“来自”字段中的数据库连接名称同时作为关系连接和应用程序连接存在。 您至少在一个会话或转换中输入了数据库连接名称，但未在连接名称之前指定 Relational:或 Application:。
用户响应:	在会话属性中的存储过程或查找转换位置的连接名称之前输入 Relational:或 Application:在指定此数据库连接名称的所有转换属性和会话属性中的连接名称之前输入。
REP_57201	内部错误：存储库对象不一致。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_57269	此连接已终止。
说明:	某个存储库连接已结束，因为存储库或域管理员终止了该存储库连接，但 PowerCenter 客户端尝试使用相同的连接重新连接到该存储库。
用户响应:	验证存储库管理员在进行维护或执行其他操作时是否不需要断开所有用户与存储库的连接。 在 PowerCenter Client 中重试操作。
REP_58224	无法从 <PowerCenter 客户端工具> 连接到存储库 <存储库名称>，因为存储库用户和组尚未升级。
说明:	PowerCenter 客户端无法连接到存储库，因为存储库用户和组尚未升级。
用户响应:	在管理员工具中升级存储库用户和组。 在 PowerCenter Client 中重试操作。

REP_61002	警告： <XML 定义> 包含的元素或属性的前缀已被删除。
说明：	您正在升级的 XML 定义中包含带前缀的属性或元素。XML 解析器从属性和元素中删除前缀并完成存储库升级。
用户响应：	完成存储库升级并重新导入 XML 定义。
REP_61003	键 <键名称> (组 <组>, 实例 <转换实例名称>, 会话 <会话实例名称>) 的键范围为空。
说明：	您没有为指定键指定键范围。
用户响应：	编辑键范围, 为该键指定开始和结束值。
REP_61004	键 <键名称> (组 <组>, 会话 <会话名称>) 的键范围为空。
说明：	您没有为指定键指定键范围。
用户响应：	编辑键范围, 为该键指定开始和结束值。
REP_61010	无法验证转换字段 <字段名称>。
说明：	内部错误。 该字段所属的字段 ID 或表 ID 为零。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_61011	转换字段中不能存在循环。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_61012	错误：无法验证字段 <端口名称> (属于转换 <转换名称>) 。
说明：	Designer 无法验证该转换中的端口。
用户响应：	查看此错误消息之前的其他错误消息。
REP_61013	验证组顺序时遇到无效组。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_61014	错误：无法验证转换 <转换名称> 的组。
说明：	Designer 无法验证该转换。
用户响应：	查看此错误消息之前的其他错误消息。
REP_61027	无法设置数据库连接属性。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
REP_61031	无法升级 <XML 定义>, 因为前缀的删除导致了无效 XPATH。
说明：	升级过程从元素或属性中删除了一个前缀。 产生的 XML 映射不唯一, 无法升级到有效 XPath。
用户响应：	重新导入 XML 定义。

REP_61032	无法升级 <XML 源>，因为前缀的删除导致了元素名称冲突！
说明：	升级时从 XML 元素名称中去除了前缀。已升级的名称可能与其他元素名称冲突。
用户响应：	重新导入 XML 定义。
REP_61059	警告：无法升级 XML 源 <源>，版本 <版本>，文件夹 <文件夹>。
说明：	无法升级源 XML 定义，因为该定义具有不一致。
用户响应：	XML 定义不可用。必须重新创建该定义。
REP_61060	警告：无法升级 XML 目标 <目标>，版本 <版本>，文件夹 <文件夹>。
说明：	无法升级目标 XML 定义，因为该定义具有不一致。
用户响应：	XML 定义不可用。必须重新创建该定义。
REP_61063	升级期间遇到错误。
说明：	升级 XML 源或目标时出错。出现此错误可能是因为提取/插入源或目标时出现内存问题或丢失数据库连接。
用户响应：	重新运行升级。如果升级再次失败，请致电 Informatica 全球客户支持部门。
REP_62340	转换 <源或目标实例名称> 使用连接变量 <连接变量名称>，但其值未指定。
说明：	源或目标连接名称使用连接变量 \$Source 或 \$Target 指定。连接变量的值未定义，并且集成服务无法确定在运行会话时要使用哪个数据库连接。
用户响应：	在会话属性中“属性”选项卡的“常规选项”设置中为 \$Source 或 \$Target 连接变量输入值。
REP_62373	查找转换 <转换名称> 没有关联的部分管道。没有一个名为 <查找表名称> 的组源限定符。转换无效。
说明：	管道查找转换无效，因为查找没有有效的部分管道。在查找的源限定符中，部分管道没有一个组源。因此，管道查找转换中的“查找表名称”属性与部分管道中的源限定符名称不匹配。
用户响应：	验证部分管道是否有效以及在查找的源限定符中是否存在一个组源。
REP_62377	用户名变量 <变量名称> 未明确定义。
说明：	在参数文件中使用会话参数 \$Param 名称定义了连接对象的用户名。会话参数值不正确。例如，参数值为空或者在参数文件中未定义该参数。
用户响应：	验证是否已在参数文件中定义该参数。验证参数值是否不为空。
REP_62378	密码变量 <变量名称> 未明确定义。
说明：	在参数文件中使用会话参数 \$Param 名称定义了连接对象的密码。会话参数值不正确。例如，参数值为空或者在参数文件中未定义该参数。
用户响应：	验证是否已在参数文件中定义该参数。验证参数值是否不为空。
REP_62379	连接名称 <参数值>（用于连接变量 <变量名称>）未明确定义。
说明：	会话参数（例如 \$DBConnection 名称）用于定义会话连接。在参数文件中，会话参数值不正确。例如，参数值为空或者在参数文件中未定义该参数。
用户响应：	验证是否已在参数文件中定义该参数。验证参数值是否不为空。

REP_62385	无法启用高级恢复，因为该会话有映射变量。
说明：	如果某个会话使用映射变量，则无法将会话恢复策略配置为从上一检查点恢复。
用户响应：	要将恢复策略设置为从上一检查点恢复，请删除该会话中的映射变量。
REP_62386	无法为会话 <会话名称> 启用高级恢复，因为该会话有映射变量。
说明：	如果某个会话使用映射变量，则无法将会话恢复策略配置为从上一检查点恢复。
用户响应：	要将恢复策略设置为从上一检查点恢复，请删除该会话中的映射变量。

REP_CORE 消息

REP_CORE_59046	存储库服务进程 <进程名称> 的高可用性许可证不存在。
说明：	高可用性选项是存储库服务进程的故障转移所必需的。 您没有高可用性选项。
用户响应：	无。

RFC 消息

RFC_17403	函数 RETURN 参数已指定。但是在解析属性值字符串时，仅找到 <值> 个必需值 - 共 <值> 个必需值。
说明：	解析属性值字符串时，在函数 RETURN 参数中未指定有效的返回值。
用户响应：	请在函数返回参数中输入有效的返回值。
RFC_17405	在源定义中，RETURN 参数的 STATUS 或 TEXT 字段的 ABAP 类型必须为 CHAR。
说明：	在源定义中，未将 RETURN 结构的 STATUS 或 TEXT 字段中的 ABAP 数据类型指定为 CHAR。
用户响应：	在源定义中，将 RETURN 结构的 STATUS 或 TEXT 字段中的 ABAP 数据类型指定为 CHAR。
RFC_17411	行编号 <行编号>（属于表参数 <参数>）的输出数据转换错误。将跳过该行。
说明：	为函数表参数提供的值无效。如果函数表参数字段的输入数据无法转换为映射中相应字段的数据类型，则会出现该错误。
用户响应：	为函数表参数输入有效值。
RFC_17412	标量输出参数的输出数据转换错误。将跳过该行。
说明：	为标量输出参数提供的值无效。如果标量输出参数字段的输入数据无法转换为映射中相应字段的数据类型，则会出现此错误。
用户响应：	为标量输出参数输入一个有效值。
RFC_17416	发生异常 <异常> - 由 RFC 函数调用（IntegrationID <集成 ID>）引发。
说明：	从 SAP 应用程序服务器对 SAP 系统进行 RFC 调用失败并发生异常。

用户响应:	输入 SAP 系统的有效输入数据。验证 SAP 应用程序服务器是否在运行。
RFC_17422	函数名称 <函数名称> 和序列 ID <序列 ID> 不匹配。它们当中有一个不正确。
说明:	指定的函数名称与传入行到自定义转换的序列 ID 不同步。数据可能不正确或已损坏。
用户响应:	准备的数据可能已被修改或在准备的数据管道中未正确准备。检查指定的行数据。
RFC_17423	接收到函数 <函数名称> 的输入, 但需要的是函数 <函数名称> 的输入。
说明:	映射中只存在一个函数并且序列 ID 的值不是 1, 或者映射中有多个函数, 并且 SequenceID 的顺序不连续。例如, 第一行应用到 SeqID = 1 的 RFCMSFunctionCall 自定义转换, 第二行应用到 SeqID = 3 的 RFCMSFunctionCall 自定义转换。
用户响应:	RFCFunctionCall 自定义转换需要 SequenceID 从上一个 SequenceID 开始按增量 1 增加。检查 PreparedData 目标中的数据。
RFC_17424	对函数 <函数名称> (对应于 TransactionID = <事务 ID>, IntegrationID = <集成 ID>) 的调用失败。无法继续事务处理。
说明:	对具有指定 TransactionID 和 IntegrationID 的 SAP 的函数调用失败。
用户响应:	有关详细信息, 请参见会话日志中的错误消息。
RFC_17425	TransactionID <事务 ID> 的提交调用失败。
说明:	对 SAP 的提交函数调用失败。
用户响应:	有关详细信息, 请参见会话日志中的错误消息。
RFC_17427	尝试为函数表参数 <参数名称> 创建 SAP 内部表时出错。
说明:	集成服务无法创建新的 SAP 内部表。
用户响应:	检查运行集成服务进程的节点是否内存不足。
RFC_17439	所有已连接输入指示器端口的值为 NULL。源文件可能无效。请参阅会话日志以查找错误行。
说明:	源文件可能无效。
用户响应:	检查会话日志和源文件并消除错误。

RR 消息

RR_4004	错误: 健全性检查失败。源表中没有主键。
说明:	在映射中指定的源表不包含主键。
用户响应:	使用包含主键的源表或相应编辑源表。使用多个源时, 必须创建恰当的主键-外键关系。
RR_4006	错误: 健全性检查失败。节点中没有键。
说明:	在映射中指定的源表不包含相应的主键-外键关系。将多个源表与源限定符结合使用时, 每个表都必须有主键-外键关系。
用户响应:	使用包含相应主键-外键关系的源表, 或者相应地编辑源表。

RR_4025	执行存储过程时出错。
说明:	您请求的存储过程在源数据库中不存在。
用户响应:	检查源数据库中是否存在您指定的存储过程。
说明:	集成服务在您尝试运行存储过程时遇到错误。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。
RR_4032	警告: 已排序端口的数量 <端口数> 必须小于突出字段 <已连接的输出端口数> 的数量。正在忽略排序请求。
说明:	从源限定符转换连接到其他转换的输出端口的数量小于在已排序端口的源限定符数量选项中输入的数量。
用户响应:	将排序数量更改为小于或等于 Designer 中已连接的端口数。
RR_4033	解析存储过程调用文本 <调用文本> 时出错。
说明:	指定的存储过程调用文本不正确。
用户响应:	再次运行会话之前更正调用文本。
RR_4034	提取突出的列元数据失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
RR_4035	SQL 错误。
说明:	对源执行 SQL 查询时发生错误。
用户响应:	<p>确保源数据库支持 SQL 查询或您输入的 SQL 查询替代。</p> <p>如果您在运行 PowerCenter 映射, 请验证源定义名称与源数据库中的表名称是否匹配。</p> <p>如果您在运行 Developer tool 映射, 请验证读取转换中的数据对象名称与源数据库中的表名称是否匹配。</p>
RR_4036	连接到数据库 <数据库名称> 时出错。
说明:	集成服务无法连接到数据库。您可能登录错误。
用户响应:	输入正确的登录信息。用户名和密码可能区分大小写。
RR_4038	设置存储过程时出错。会话-> m_pMapping 已损坏。
说明:	内部错误。存储库可能内存不足或具有不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
RR_4039	用户定义的查询 <查询> 包含在源数据库连接的代码页中无效的字符。无效字符从查询的 <数值> 位置开始。
说明:	您输入的查询包含在源数据库连接代码页中无效的字符。
用户响应:	更改查询, 使其仅包含源数据库连接代码页中包含的字符。

RR_4040	用户定义的联接条件和/或源筛选器条件 <字符串> 包含在源数据库连接代码页中无效的字符。无效字符从以上条件中的位置 <数值> 开始。
说明:	联接条件或源筛选器条件或者联接和筛选器条件的组合仅包含在源数据库连接代码页中无效的字符。
用户响应:	更改联接条件、筛选器条件或这两种条件，以包含源数据库连接代码页中包含的字符。
RR_4041	用户定义的源筛选器条件 <字符串> 包含在源数据库连接的代码页中无效的字符。无效字符从筛选条件的位置 <数值> 开始。
说明:	您输入的筛选器条件包含在源数据库连接代码页中无效的字符。
用户响应:	更改筛选器条件，使其包含源数据库连接代码页中包含的字符。
RR_4043	错误：用于对源限定符 <源限定符名称> 的源执行分区的一个或多个字段已删除。请编辑并保存会话以更正分区信息。
说明:	您在已删除的源限定符中为某个端口定义了一个分区键。
用户响应:	编辑会话，以从源限定符中删除分区键。然后将新的分区信息保存在会话中并再次运行会话。

RS 消息

RS_39037	无法启动存储库 <存储库名称>。
说明:	存储库服务无法启动该存储库的存储库代理进程。
用户响应:	查看存储库服务日志文件中的上述错误消息，了解导致该错误的原因。验证存储库数据库是否在运行。验证存储库配置信息是否正确。验证另一个存储库服务是否未运行该存储库的存储库代理。
RS_39061	无法启动存储库 <存储库名称>，因为正在将其关闭。
说明:	无法启动存储库，因为正在关闭该存储库。
用户响应:	如果要启动存储库，请等到其关闭后再尝试启动。确认系统管理员未在关闭存储库以便进行维护。
RS_39068	无法将 LDR <本地存储库名称> 注册到 GDR <全局存储库名称>。
说明:	存储库服务无法向全局存储库注册本地存储库，因为您为本地或全局存储库指定的连接信息不正确。消息 RS_39090 或消息 RS_39091 可能会在此消息之前显示。
用户响应:	查看之前的消息，获取详细信息。
RS_39090	无法完成 [注册] 操作，原因是启动或连接到存储库 <存储库名称> 失败。
说明:	存储库服务无法向全局存储库注册本地存储库，因为无法启动其中一个存储库的存储库代理进程。
用户响应:	查看先前的消息，了解导致该错误的原因。此外，请验证本地和全局存储库数据库是否正在运行，以及您是否输入了正确的连接信息。

RS_39091	无法完成 [取消注册] 操作，原因是启动或连接到存储库 <存储库名称> 失败。
说明：	存储库服务无法从全局存储库取消注册本地存储库，因为无法启动其中一个存储库的存储库代理进程。
用户响应：	查看存储库服务日志文件中的上述错误消息，了解导致该错误的原因。验证存储库数据库是否在运行。验证存储库配置信息是否正确。验证另一个存储库服务是否未运行该存储库的存储库代理。
RS_39092	无法将存储库 <repository_name> 升级到全局存储库，因为启动或连接到该存储库失败。
说明：	存储库服务无法将本地存储库升级到全局存储库，因为无法启动该存储库的存储库代理进程。
用户响应：	查看存储库服务日志文件中的上述错误消息，了解导致该错误的原因。验证存储库数据库是否在运行。验证存储库配置信息是否正确。验证另一个存储库服务是否未运行该存储库的存储库代理。
RS_39107	无法启动存储库 <存储库名称>，因为已将其禁用。
说明：	存储库服务无法启动存储库，因为已将其禁用。
用户响应：	启用该存储库。如果无法启用，存储库管理员可能禁用了该存储库进行维护。
RS_39109	无法启用存储库 <存储库名称>，因为未将其禁用。
说明：	存储库服务无法启用存储库，因为已将其启用。
用户响应：	无。
RS_39120	错误：此产品许可证不允许全局存储库。只有 PowerCenter 许可证允许执行该操作。
说明：	不能使用当前许可证创建全局存储库或将本地存储库升级到全局存储库。
用户响应：	如果要创建全局存储库，您需要购买“基于团队的开发”选项。
RS_39121	错误：此产品许可证不允许注册或取消注册存储库。只有 PowerCenter 许可证允许执行该操作。
说明：	不能使用当前许可证向全局存储库注册本地存储库或从中取消注册本地存储库。
用户响应：	如果要在存储库域中注册或取消注册存储库，您需要购买“基于团队的开发”选项。
RS_39141	错误：存储库名称 <存储库名称> 中的字符无效。
说明：	存储库名称中包含无效字符。
用户响应：	创建存储库配置。指定存储库名称时仅包含有效字符。
RS_39145	无法将存储库 <存储库名称> 复制到存储库 <目标存储库名称>。
说明：	存储库服务无法将某个存储库复制到其他数据库，因为该存储库已驻留在目标数据库中。
用户响应：	如果要保存数据，请在目标数据库中备份该存储库，然后将其删除。
说明：	存储库服务无法将某个存储库复制到其他数据库。
用户响应：	查看目标数据库服务器日志或存储库服务日志中先前的消息，了解导致该错误的原因。
RS_39209	无法完成对存储库 <存储库名称> 的调用。
说明：	存储库服务无法连接到指定存储库的存储库代理。该存储库代理可能已停止。

用户响应: 验证该存储库代理是否正在运行。有关详细信息, 请查阅相关错误消息。

第 18 章

S 消息代码

本章包括以下主题：

- [SAPUTIL 消息, 306](#)
- [SDKC 消息, 307](#)
- [SDKS 消息, 307](#)
- [SDKXML 消息, 308](#)
- [SF 消息, 308](#)
- [SFDC 消息, 313](#)
- [SM 消息, 315](#)
- [SORT 消息, 318](#)
- [SPC 消息, 320](#)
- [SQL 消息, 320](#)
- [SR 消息, 323](#)

SAPUTIL 消息

SAPUTIL_99506	帮助选项的用法无效。
说明：	用于查看 <i>pmsaputil</i> 帮助的命令无效。
用户响应：	输入 <i>pmsaputil</i> 帮助 setparams 或 <i>pmsaputil</i> 帮助 startchain。
SAPUTIL_99057	接收数据的调用失败，异常是 - <错误消息>。
说明：	对 SAP 的调用未返回数据。
用户响应：	参阅来自 SAP 的其他错误消息，获取详细信息。
SAPUTIL_99072	到 SAP 系统的连接失败。 <错误消息>。
说明：	集成服务无法连接到 SAP 系统。 登录凭据可能无效。 或者，SAP 系统未运行。
用户响应：	参阅来自 SAP 的其他错误消息，获取详细信息。
SAPUTIL_99076	提供的上下文无效。
说明：	上下文命令参数需要值 BWOHS。
用户响应：	为上下文命令参数输入 BWOHS。

SDKC 消息

SDKC_37005	无法找到此进程的全局区域设置。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SDKC_37006	代码页 ID <ID> 无效。
说明：	代码页无效。
用户响应：	指定有效代码页。
SDKC_37007	无法创建区域设置。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SDKC_37008	无法加载消息目录。
说明：	为消息目录指定的路径无效。
用户响应：	指定有效的消息目录路径。

SDKS 消息

SDKS_38005	无法加载库 <库>（用于编号为 <ID> 的插件）。
说明：	PowerCenter 无法为存储库插件加载指定的库。库或依赖库可能不在正确的目录中。
用户响应：	验证该库和任何依赖库是否位于正确的目录中。
SDKS_38006	编号为 <ID> 的插件的接口版本 <版本> 与 SDK 接口版本 <版本> 不兼容。
说明：	插件的版本与 SDK 版本不兼容。
用户响应：	将插件版本更新到 SDK 兼容的版本。
SDKS_38007	<阶段> <读取器/写入器>（编号为 <ID> 的插件）期间出错。
说明：	插件初始化或取消初始化期间出错。
用户响应：	参阅其他错误消息，获取详细信息。
SDKS_38200	分区级别 [SQ_MSMQ_SOURCE]编号为 310000 的插件在 init() 中失败。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SDKS_38505	编号为 <ID> 的插件的目标 <目标> 指示已达到错误阈值 <数值>。
说明：	集成服务已达到会话的错误数上限。会话失败。
用户响应：	如果要增大每个会话允许的错误数，请增大会话错误阈值。

SDKS_38605	编号为 <ID> 的插件的目标 <目标> 遇到瞬时故障。
说明：	由于连接故障，集成服务无法将数据写入目标。
用户响应：	验证是否能够与目标建立连接。

SDKXML 消息

SDKXML_43009	插件级别 CT 在 <函数名称>() 中失败。
说明：	执行插件级别函数期间，Java 自定义转换或 Java 转换的插件失败。
用户响应：	如果包含 Java 转换的会话提示消息，请在 Designer 中重新编译转换的代码并再次运行该会话。

SF 消息

SF_31143	由于出现以下错误，尝试通过代理 <代理 ID> 连接到 Salesforce 失败：<错误消息>。
说明：	集成服务无法使用配置的代理连接到 Salesforce。
用户响应：	更正错误，然后重新运行会话。
SF_31233	无法将 cURL 设置为连接到 Salesforce 批量 API。使用标准 Salesforce API。
说明：	集成服务无法连接到 Salesforce 批量 API。而是使用标准 Salesforce API 进行连接。
用户响应：	重新运行会话。如果出现相同的错误，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_31234	已在 Salesforce 中收到批量 API 错误。例外代码 <代码>。例外消息 <消息>。
说明：	Salesforce 批量 API 出现内部错误。
用户响应：	重新运行会话。如果出现相同的错误，请联系 Salesforce 获取更多信息。
SF_31235	已收到批量 API cURL 错误。错误消息 <消息>。
说明：	Salesforce 批量 API 出现错误。
用户响应：	重新运行会话。如果出现相同的错误，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_31242	批量 API 作业 ID <作业 ID> 失败。
说明：	Salesforce 批量 API 作业失败。
用户响应：	查看活动日志，获取相关错误。更正错误，然后重新运行会话。
SF_31253	由于出现以下错误，尝试通过代理 <代理 ID> 连接到 Salesforce 失败：<错误消息>。
说明：	集成服务无法使用配置的代理连接到 Salesforce。
用户响应：	更正错误，然后重新运行会话。

SF_31255	由于出现以下错误，Salesforce 无法处理批处理 <批处理 ID>（作业 ID 为 <作业 ID>）：<消息>。
说明：	Salesforce 在 Salesforce 批量 API 会话中无法处理批处理。
用户响应：	更正错误，然后重新运行会话。
SF_31259	ZLib 压缩返回了以下错误：<消息>。
说明：	压缩 Salesforce 批量 API 会话的数据时出错。
用户响应：	重新运行会话。如果出现相同的错误，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_31324	由于出现以下错误，尝试通过代理 <代理 ID> 连接到 Salesforce 失败：<错误消息>。
说明：	集成服务无法使用配置的代理连接到 Salesforce。
用户响应：	更正错误，然后重新运行会话。
SF_31426	由于出现以下错误，尝试通过代理 <代理 ID> 连接到 Salesforce 失败：<错误消息>。
说明：	集成服务无法使用配置的代理连接到 Salesforce。
用户响应：	更正错误，然后重新运行会话。
SF_31523	由于出现以下错误，尝试通过代理 <代理 ID> 连接到 Salesforce 失败：<错误消息>。
说明：	集成服务无法使用配置的代理连接到 Salesforce。
用户响应：	更正错误，然后重新运行会话。
SF_34030	客户端应用程序 <应用程序>、连接 <连接 ID> 接收失败。系统返回错误代码 <错误编号>，错误消息是 <错误消息>。
说明：	客户端应用程序无法建立连接。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。另外，请禁用并启用集成服务。
SF_34032	由于协议错误，正在关闭客户端应用程序 <应用程序> 的连接。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34033	协议错误：收到意外的对象类型 <类型> - 从客户端应用程序 <应用程序>，在连接 <连接 ID> 上。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34034	协议错误：收到意外的对象类型 <类型> - 从客户端应用程序 <应用程序>，在连接 <连接 ID> 上。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34035	协议错误：获取了请求 ID <请求 ID>，但需要的是请求 ID <请求 ID> - 从客户端应用程序 <应用程序>，在连接 <连接 ID> 上。
说明：	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34036	协议错误: 获取了请求键 <键>, 但需要的是请求键 <键> - 从客户端应用程序 <应用程序>, 在连接 <连接 ID> 上。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34037	协议错误: 获取了请求类型 <请求类型>, 但状态为 <状态> - 从客户端应用程序 <应用程序>, 在连接 <连接 ID> 上。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34062	无法打开服务控制管理器。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34063	无法关闭服务控制管理器。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34064	无法锁定服务数据库。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34065	无法解锁服务数据库。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34066	无法打开服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34067	无法关闭服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34068	无法查询服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34069	无法控制服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

SF_34070	无法停止服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34071	无法删除服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34072	无法创建服务。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34094	捕获一个致命信号。很快将中止此服务器进程。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34095	由于致命信号，正在中止此进程。
说明:	内部错误。此消息前面是 SF_34094。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34096	捕获 SIGFPE 信号。正在中止此服务器进程。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SF_34098	无法分配内存。虚拟内存不足。
说明:	集成服务需要更多内存。
用户响应:	增加集成服务系统中的可用虚拟内存量。
SF_34105	无法将标准错误 (stderr) 消息重定向到文件 <文件名>。系统错误是 <系统错误号> <系统错误消息>。
说明:	您启用了集成服务自定义属性 ConsoleOutputFilename 以将标准输出和标准错误消息重定向到文件中。集成服务无法重定向标准错误消息并且无法初始化。这是因为资源（如文件描述符或内存）不足。
用户响应:	查看系统错误并联系系统管理员。
SF_34106	无法将标准输出 (stdout) 消息重定向到文件 <文件名>。系统错误是 <系统错误号> <系统错误消息>。
说明:	您启用了集成服务自定义属性 ConsoleOutputFilename 以将标准输出和标准错误消息重定向到文件中。集成服务无法重定向标准输出消息并且无法初始化。这是因为资源（如文件描述符或内存）不足。
用户响应:	查看系统错误并联系系统管理员。

SF_34109	无法打开文件 <文件名> 以重定向控制台输出 (stdout/stderr) 消息。系统错误是 <系统错误号> <系统错误消息>。
说明:	您启用了集成服务自定义属性 ConsoleOutputFilename 以将标准输出和标准错误消息重定向到文件中。集成服务无法打开文件以写入消息。
用户响应:	验证启动集成服务的用户对该文件目录是否有写入权限。 查看系统错误并联系系统管理员。
SF_34120	无法保留请求 GUID <GUID> (由客户端应用程序 <客户端名称> 在主机 <主机名> 上通过连接 <连接名称> 发出)。服务进程失败后可能无法执行请求。
说明:	在瞬时故障期间, 集成服务无法访问 \$PMStorageDir 以存储请求供恢复使用。
用户响应:	验证集成服务是否可以访问 \$PMStorageDir。如果该目录不存在或无法写入, 则无法保留请求。
SF_34130	无法在目录 <目录名称> 中获得存储文件。
说明:	存储目录不存在, 或者此目录中没有存储文件。
用户响应:	确保将 \$PMStorageDir 目录路径设置为现有目录并且您对该目录有相应的写入权限。
SF_34132	从存储文件读取时遇到错误。
说明:	您没有写入权限, 或者磁盘已满。
用户响应:	确保您有写入权限, 并且磁盘有足够空间保存存储文件。
SF_34134	写入存储文件 <文件名> 时出错。
说明:	您没有写入权限, 或者磁盘已满。
用户响应:	确保您有写入权限, 并且磁盘有足够空间保存存储文件。
SF_34135	写入存储文件时遇到错误。
说明:	集成服务对该目录没有写入权限, 不能写入操作状态。
用户响应:	验证配置为启动 Informatica 服务的用户是否具有写入权限, 以及磁盘是否有足够空间保存存储文件。
SF_34136	删除存储文件 <文件名> 时出错。
说明:	该存储文件正在使用, 或者您没有对该存储文件的写入权限。
用户响应:	确保您有写入权限, 并且磁盘有足够空间保存存储文件。
SF_34155	子进程 <进程 ID> 因虚假的中止错误编号 <错误号> 而终止。
说明:	会话或命令任务意外退出, 运行集成服务进程的计算机生成错误。
用户响应:	使用错误编号确定错误原因。如果指示存在内存不足错误, 请增加交换空间或降低进程数上限阈值。可以在 Administrator 工具中相应节点的“属性”选项卡上定义进程数上限阈值。 查看进程的核心文件以了解此命令任务。
SF_34160	已禁用高可用性。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明:	已将集成服务的自定义属性配置为禁用高可用性。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

SFDC 消息

SFDC_31101	登录失败。用户 <登录用户名>。错误代码 <错误代码>。原因是 <错误消息>。
说明：	您尝试使用不正确的用户名或密码登录 Salesforce.com。
用户响应：	验证用户名和密码是否正确。
SFDC_31102	查询失败。用户 <登录用户名>。SOSQL <SOSQL 查询>。错误代码 <错误代码>。原因是 <错误消息>。
说明：	无法执行 SOQL 查询。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31103	QueryMore 失败。用户 <登录用户名>。SOSQL <SOSQL 查询>。查询批处理索引 <查询批处理>。错误代码 <错误代码>。原因是 <错误消息>。
说明：	无法执行 queryMore 操作。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31105	字段不匹配。所需字段名称 <字段名称>。返回字段名称 <字段名称>。
说明：	在源或目标定义中定义的字段名称与从 Salesforce.com 返回的字段名称不匹配。
用户响应：	更改源或目标定义中的字段名称，以匹配 Salesforce 对象中的字段名称。
SFDC_31106	GetServerTimestamp 失败。用户 <登录用户名>。错误代码 <错误代码>。原因是 <错误消息>。
说明：	集成服务无法从 Salesforce 服务中检索当前系统时间戳。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31107	GetDeleted 失败。用户 <登录用户名>。开始时间 <时间>。结束时间 <时间>。错误代码 <错误代码>。原因是 <错误消息>。
说明：	集成服务无法检索指定时间段内从组织的数据中删除的对象实例列表。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31112	无效的刷新闻隔值 <秒数>。必须将其设置为正整数值。
说明：	更改数据捕获刷新闻隔的值无效。
用户响应：	在会话属性中，如果您使用更改数据捕获，请将刷新闻隔设置为正整数值。
SFDC_31113	出现转换错误。字段名称 <字段名称>。数据值 <转换前的字段值>。
说明：	将数据从 Salesforce 数据类型转换为 PowerCenter 数据类型时出错。
用户响应：	确认字段的数据类型，并在再次运行会话之前做出任何必要的更改。
SFDC_31114	行错误数 <行错误数> 超出会话阈值 <错误阈值>。
说明：	行错误数大于会话错误阈值允许的的错误数。
用户响应：	修复行错误，然后再次运行会话。

SFDC_31115	源 <源名称> 与应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 的字段数不同。
说明:	源和应用程序源限定符转换的字段数不同。
用户响应:	验证源和应用程序源限定符转换的字段数是否相同。
SFDC_31116	源字段 <源字段名称> 与应用程序源限定符字段 <应用程序源限定符字段名称> 的名称不同。
说明:	源字段名称与应用程序源限定符端口名称不匹配。
用户响应:	更改应用程序源限定符转换中的端口名称，以匹配源中的字段名称。
SFDC_31117	源字段 <源字段名称> 与应用程序源限定符字段 <应用程序源限定符字段名称> 的字段位置不同。
说明:	源中的字段与应用程序源限定符转换中的字段位置不同。
用户响应:	移动应用程序源限定符转换中的字段，以匹配源中的字段位置。
SFDC_31118	源字段 <源字段名称> 与应用程序源限定符字段 <应用程序源限定符字段名称> 的数据类型、精度或小数位数不同。
说明:	源中的字段与应用程序源限定符转换中的字段的数据类型、精度或小数位数不同。
用户响应:	更改应用程序源限定符中的字段的数据类型、精度和小数位数，以匹配源中的字段的数据类型、精度和小数位数。
SFDC_31201	登录失败。用户 <登录用户名>。错误代码 <错误代码>。原因是 <错误消息>。
说明:	您尝试使用不正确的用户名或密码登录 Salesforce.com。
用户响应:	验证用户名和密码是否正确。
SFDC_31202	从 salesforce.com 接收到错误。字段 <字段名称>。状态代码 <状态代码>。消息 <错误消息>。
说明:	集成服务无法创建、更新、更新插入或删除 Salesforce.com 对象。
用户响应:	阅读错误消息并做出任何必要的更改。有关详细信息，请查找 Salesforce.com 文档中的错误代码。
SFDC_31203	在创建请求中接收到错误。错误代码 <错误代码>。错误子代码 <错误子代码>。原因是 <错误消息>。详细信息 <错误详细信息>。
说明:	创建请求中出错。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31204	在更新请求中接收到错误。错误代码 <错误代码>。错误子代码 <错误子代码>。原因是 <错误消息>。详细信息 <错误详细信息>。
说明:	更新请求中出错。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31205	在删除请求中接收到错误。错误代码 <错误代码>。错误子代码 <错误子代码>。原因是 <错误消息>。详细信息 <错误详细信息>。
说明:	删除请求中出错。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。

SFDC_31206	在更新插入请求中接收到错误。错误代码 <错误代码>。错误子代码 <错误子代码>。原因是 <错误消息>。详细信息 <错误详细信息>。
说明：	更新插入请求中出错。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
SFDC_31207	更新插入打开，但外部 ID 缺失。
说明：	“将插入/更新视为插入更新”选项已启用，但未提供外部 ID。
用户响应：	验证是否已在 Salesforce 对象中定义外部 ID。另外，请验证是否已在映射中连接外部 ID。
SFDC_31208	遇到更新或删除行，但 ID 列未连接。
说明：	ID 列未连接，但更新或删除要求连接。
用户响应：	在映射中连接 ID 列。此外，如果遇到更新行或删除行，请验证是否所有更新行或删除行都未达到目标。

SM 消息

SM_7024	转换解析致命错误：筛选子句的计算结果不是数值。
说明：	在筛选器转换中指定的筛选条件的计算结果不是数值。
用户响应：	验证筛选条件的计算结果是否为数值。
SM_7027	转换计算错误；已跳过当前行。在尝试删除一个不存在的行。
说明：	集成服务无法针对特定行计算某个表达式，因此强制跳过该行。
用户响应：	查看会话日志以了解有关跳过行的信息。
SM_7038	汇总错误：集成服务的数据移动模式 <集成服务的数据移动模式> 与缓存中的数据移动模式 <缓存中的数据移动模式> 不匹配。
说明：	更改集成服务数据移动模式后使用增量汇总启动了会话。集成服务无法访问在不同数据移动模式中创建的增量汇总文件。
用户响应：	删除现有增量汇总文件。或者配置会话以重新初始化汇总缓存。或者，如果错误地更改了集成服务数据移动模式，请将数据移动模式改回其原始设置。
SM_7051	汇总错误：索引文件时间戳早于汇总器转换或映射的时间戳。
说明：	您修改了包含汇总器转换的映射或修改了汇总器转换。之后，在运行增量汇总会话时，集成服务尝试重用现有的缓存文件，由于已修改了汇总器，因此该文件无效。
用户响应：	映射和汇总器转换的时间戳必须早于缓存文件。要么重新初始化汇总缓存，要么手动删除缓存文件。
SM_7072	汇总错误：要求键采用降序。
说明：	虽然在汇总器转换中选择了“已排序输入”选项，但未对要进入汇总器转换的数据进行排序。
用户响应：	在进入汇总器转换前对数据进行排序，或者清除“已排序输入”选项。可以使用源限定符转换中的“已排序端口”选项或使用排序器转换对数据进行排序。

SM_7073	汇总错误：要求键采用升序。
说明：	虽然在汇总器转换中选择了“已排序输入”选项，但未对要进入汇总器转换的数据进行排序。
用户响应：	在进入汇总器转换前对数据进行排序，或者清除“已排序输入”选项。可以使用源限定符转换中的“已排序端口”选项或使用排序器转换对数据进行排序。
SM_7087	汇总错误：代码页 <代码页> 与缓存的代码页 <代码页> 不是双向兼容。
说明：	您已使用增量汇总更改了会话代码页。新的代码页与先前的代码页不兼容。因此，现有汇总缓存中的数据与新会话的代码页不兼容。
用户响应：	要重用缓存中的数据，请将当前会话的代码页设置为兼容代码页。否则，请重新初始化缓存或手动删除缓存文件。
SM_7088	汇总错误：排序顺序 <排序顺序> 与缓存的排序顺序 <排序顺序> 不匹配。
说明：	您更改了会话排序顺序。新的排序顺序与先前的代码页排序顺序不兼容。因此，现有汇总缓存中的数据与新会话的代码页不兼容。
用户响应：	如果要重用缓存中的数据，请将当前会话的排序顺序设置为兼容的代码页排序顺序。否则，请重新初始化缓存或手动删除缓存文件。
SM_7089	汇总错误：在汇总缓存中存在未知代码页 <代码页>。
说明：	集成服务无法识别用于创建增量汇总缓存的代码页，因为该缓存是在代码页不同的其他服务器环境中生成的。
用户响应：	重新初始化缓存，或者手动删除缓存文件。
SM_7091	转换解析致命错误：更新策略表达式的计算结果不是数值。
说明：	在更新策略转换中指定的更新策略表达式的计算结果不是数值。
用户响应：	验证更新策略表达式的计算结果是否为数值。
SM_7096	汇总错误：无法执行缓存升级实用程序 <实用程序名称>。
说明：	集成服务无法升级增量汇总文件，因为找不到指定的缓存升级实用程序。
用户响应：	验证 PowerCenter 服务安装目录中是否存在缓存升级实用程序（在 UNIX 上为 pmcacheupgr，在 Windows 上为 pmcacheupgr.exe）。
SM_7099	致命错误：汇总器转换 <转换名称> 的增量汇总文件的标头有无效数据。
说明：	集成服务无法升级增量汇总文件，因为文件包含损坏的数据。
用户响应：	如果已备份增量汇总文件，请将损坏的文件替换为备份文件，然后再次运行此会话。否则，删除现有的增量汇总文件，或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7200	从汇总器转换 <转换名称> 的增量汇总文件读取时出错。
说明：	集成服务无法升级增量汇总文件，因为集成服务没有对缓存目录的读取权限。
用户响应：	验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否具有读取权限。
SM_7202	升级汇总器转换 <转换名称> 的增量汇总文件失败。无法将数据写入新缓存文件。检查是否有足够的磁盘空间。
说明：	集成服务无法升级增量汇总文件，因为缓存目录没有足够的磁盘空间或集成服务对缓存目录没有写入权限。

用户响应:	检查磁盘是否有可用空间。或者, 验证配置为启动 Informatica 服务的用户对缓存目录是否有写入权限。
SM_7203	转换 <转换名称> 的键长度已更改。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件, 因为已更改汇总器转换中一个或多个分组端口的精度。
用户响应:	要重用缓存中的数据, 请还原到映射的上一个版本。否则, 删除现有的增量汇总文件, 或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7204	转换 <转换名称> 的行大小已更改。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件, 因为您更改了汇总器转换中未定义为分组端口的一个或多个端口的精度。
用户响应:	要重用缓存中的数据, 请还原到映射的上一个版本。否则, 删除现有的增量汇总文件, 或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7207	增量汇总升级错误。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件。
用户响应:	参阅其他错误消息, 获取详细信息。
SM_7208	自转换 <转换名称> 的增量汇总文件上次保存以来映射已被修改。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件, 因为修改了包含汇总器转换的映射或修改了汇总器转换。之后, 在运行增量汇总会话时, 集成服务尝试重用现有的缓存文件, 由于已修改了汇总器, 因此该文件无效。
用户响应:	要重用缓存中的数据, 请还原到映射的上一个版本。否则, 删除现有的增量汇总文件, 或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7209	创建转换 <转换名称> 的缓存时使用的精度模式不同于会话中指定的精度模式。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件, 因为用于增量汇总文件的“启用高精度”会话选项不同于当前会话所使用的该选项。
用户响应:	如果错误地更改了“启用高精度”会话选项, 请将此选项改回其原始设置。否则, 删除现有的增量汇总文件, 或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7210	自缓存创建以来分区数量已更改。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件, 因为您更改了会话中的分区数。
用户响应:	要重用缓存中的数据, 请将分区数改回原始值。否则, 删除现有的增量汇总文件, 或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7211	集成服务数据移动模式不同于创建缓存时使用的数据移动模式。
说明:	集成服务无法升级增量汇总文件, 因为在更改集成服务数据移动模式之后使用增量汇总启动了会话。集成服务无法访问在不同数据移动模式中创建的增量汇总文件。
用户响应:	如果错误地更改了集成服务数据移动模式, 请将数据移动模式改回其原始设置。否则, 删除现有的增量汇总文件, 或配置会话以重新初始化汇总缓存。
SM_7217	错误: 无法展开更新替代 <文本> (目标实例 <目标名称>)。
说明:	集成服务无法展开目标更新替代中的参数或变量。

用户响应：	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量，并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如，您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。
说明：	由于发生内部错误，集成服务无法展开目标更新替代中的参数或变量。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SM_7218	仅允许在汇总器转换中使用汇总函数。
说明：	非汇总器转换包含具有汇总函数的表达式。由于汇总函数只能在汇总器转换中使用，因此该表达式无效。汇总函数可能已使用映射参数或变量传递给转换表达式。
用户响应：	检查转换表达式中是否使用了汇总函数。如果转换表达式中包含映射参数或变量，请确保其值不包含汇总函数。
SM_7219	解析查找转换时出现致命错误。请验证查找转换 <转换名称> 的更新动态缓存条件的计算结果是否为数值。
说明：	查找转换的更新动态缓存表达式的计算结果不是数值。
用户响应：	验证查找转换的更新动态缓存条件的计算结果是否为数值。

SORT 消息

SORT_40046	在 /dev/zero 下有 <字节数> 个 Mmap 字节失败：<错误消息>。要么增加交换空间，要么降低转换 <转换名称> 中的缓存大小。
说明：	由于可用内存不足，集成服务无法为排序器转换或查找转换分配内存。
用户响应：	释放内存资源或增加集成服务系统中的交换空间。还可以降低缓存大小以匹配可用内存量。
SORT_40090	只有 <可用内存量> MB 可用（共 <总内存> MB）。要么增加交换空间，要么降低转换 <转换名称> 中的缓存大小。
说明：	对 UNIX 集成服务运行会话时，指定转换的必需缓存大小超出了在该 UNIX 计算机上运行的进程的最大允许内存。
用户响应：	增加该 UNIX 计算机上进程的内存上限。
SORT_40095	无法访问文件或文件系统 <文件或文件系统名称>。
说明：	集成服务无法访问指定文件。
用户响应：	验证您是否具有对指定文件的读取权限。
SORT_40096	打不开临时文件 <文件名称>：<错误消息>。
说明：	集成服务打不开排序器转换的临时文件。
用户响应：	验证启动集成服务的用户对排序器转换工作目录是否有读取、写入和执行权限。
SORT_40102	此排序要求至少 <值> MB 的内存。
说明：	为排序器转换缓存大小指定的值太小。集成服务无法执行排序操作。
用户响应：	增加排序器转换的缓存大小。

SORT_40111	此排序已取消。
说明:	集成服务取消了排序操作。
用户响应:	查看先前的消息, 了解导致该错误的原因。
SORT_40179	空间不足, 映射需要 <内存量> MB 内存: <错误消息>。要么增加交换空间, 要么降低转换 <转换名称> 中的缓存大小。
说明:	由于可用内存不足, 集成服务无法为排序器转换或查找转换分配内存。
用户响应:	释放内存资源或增加集成服务系统中的交换空间。 还可以降低缓存大小以匹配可用内存量。
SORT_40189	排序库无法创建线程。
说明:	集成服务系统没有足够资源, 不能运行排序操作。
用户响应:	通过关闭应用程序释放集成服务系统资源。 释放系统资源后, 重新启动工作流。
SORT_40304	此操作似乎需要 <值> MB 内存; 可能发生了过量分页; 正在继续。
说明:	您指定的排序器缓存大小大于所需的最小缓存大小, 但小于传入数据的大小。 集成服务可以继续排序操作, 但会话性能会降低。
用户响应:	要提高会话性能, 请增加排序器转换缓存大小。
SORT_40401	函数 <函数名称> 中发生致命排序错误。 错误编号 = <错误编号>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SORT_40406	在转换 <转换名称> 中, 发生错误 <错误消息>。
说明:	集成服务在指定的排序器转换或查找转换中遇到错误。
用户响应:	有关详细信息, 请阅读此错误消息和会话日志中的其他消息。
SORT_40407	在转换 <转换名称> (在分区 <分区编号> 中) 中, 发生错误 <错误消息>。
说明:	集成服务在处理指定分区和转换中的行时遇到错误。
用户响应:	有关详细信息, 请阅读此错误消息和会话日志中的其他消息。
SORT_40409	内部排序器错误 <错误>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SORT_40414	错误: 行的总大小 <行大小> (在转换 <转换名称> 中) 大于允许的最大大小 [8 MB]。
说明:	指定的排序器转换或查找转换中所有端口的总大小超过 8 MB。
用户响应:	断开与映射中任何不需要的端口的连接。 考虑重新设计映射以减少指定转换中的端口数。 或者, 降低大型字符串或二进制端口的精度。
SORT_40415	工作目录 <目录名称> 不存在。
说明:	为排序器转换工作目录指定的目录名称不存在。
用户响应:	验证排序器转换属性中的“工作目录”选项所指定的是否是现有目录。

SORT_40416	工作目录 <目录> 没有读取/写入/执行权限。
说明:	启动集成服务的用户没有对排序器转换工作目录的读取、写入和执行权限。
用户响应:	向启动集成服务的用户授予对排序器转换工作目录的读取、写入和执行权限。
SORT_40424	错误: 错误: 为排序器转换指定的内存大小 <内存大小> 超出了 32 位寻址空间。在 32 位服务器上此大小不能超过 <数字>。
说明:	排序器转换缓存大小过大。
用户响应:	在会话属性中减小排序器转换缓存大小。

SPC 消息

SPC_10027	无法为服务 <服务名称>（在节点 <节点名称> 上）启动进程。进程正在关闭。请稍后重试。
说明:	服务正在关闭。完全关闭后才能启用此服务。
用户响应:	要启用服务，请禁用此服务，然后重新启用。
SPC_10039	无法在端口 <端口号> 上启动 Informatica PowerCenter Web Services Hub 服务，因为此端口已在使用中。
说明:	分配给 Web Services Hub 的端口号已在使用中。
用户响应:	重新配置 Web Services Hub 以使用其他端口号。
SPC_10052	域无法重新启动服务 <服务名称>，但已达到最大重新启动尝试次数 (<重新启动尝试次数> 次) 。
说明:	应用程序服务进程变为不可用。域无法重新启动应用程序服务进程，因为指定的重新启动尝试次数或服务版本安装目录不再有效。
用户响应:	查看域和应用程序服务日志事件中的错误。修复错误并在 Administrator 工具中重新启动应用程序服务进程。 如果服务版本安装目录已更改，请使用 <i>infasetup</i> UpdateGatewayNode 或 UpdateWorkerNode 更新节点。

SQL 消息

SQL_50001	lOutputBuffer::setRowType() API 失败。
说明:	集成服务无法生成 SQL 转换的输出行。
用户响应:	有关详细信息，请查看之前的错误消息。
SQL_50002	返回空数据库句柄。
说明:	集成服务无法使用与 SQL 转换的动态连接连接到数据库。

用户响应:	源数据包含无效的连接数据。数据库用户名、数据库密码、服务器或连接字符串对于该数据库不正确。
SQL_50003	脚本名称为空。
说明:	已将 SQL 转换配置为运行外部 SQL 脚本，但脚本名称端口未包含任何数据。
用户响应:	脚本名称端口必须包含针对每个输入行运行的 SQL 脚本所在文件的名称和路径。验证是否已连接脚本名称端口以及源数据是否包含文件名。
SQL_50004	SetProperty 失败。
说明:	集成服务无法设置 SQL 转换动态连接的数据库属性。
用户响应:	动态连接包含“高级选项”名称值对。请验证选项拼写是否正确以及每个选项是否对该数据库类型有效。“高级选项”不区分大小写。
SQL_50005	逻辑连接对象名称为空。
说明:	对于此行，集成服务无法连接到数据库，因为 SQL 转换的 LogicalConnectionObject 端口未包含数据。
用户响应:	验证是否已连接 LogicalConnectionObject 端口，以及源数据中是否每行都包含有效的连接对象名称。
SQL_50006	FlushOutRow 失败。
说明:	集成服务无法生成 SQL 转换的输出行。
用户响应:	有关详细信息，请查看之前的错误消息。
SQL_50007	出现 ODL 错误。有关详细错误消息，请查看预定义错误端口。
说明:	处理 SQL 转换中的 SQL 查询时，集成服务遇到数据库错误。
用户响应:	查看 SQL 转换 SQL_Error 端口中的错误消息。
SQL_50008	select 查询中的列数大于 SQL 转换中的输出端口数。
说明:	SQL 转换不是针对 SQL SELECT 语句中的每一列都有输出端口。
用户响应:	将缺少的输出端口添加到 SQL 转换。
SQL_50009	静态连接信息不适合用于创建有效的数据库句柄。
说明:	集成服务无法连接到数据库，因为在工作流管理器中定义的连接对 SQL 转换无效。
用户响应:	针对 SQL 转换使用关系数据库连接。验证所连接的数据库类型对 SQL 转换是否有效。
SQL_50010	错误：无法创建文件句柄。
说明:	集成服务找不到 SQL 转换的脚本文件。
用户响应:	验证脚本文件是否存在以及集成服务是否可以访问该文件。
SQL_50011	通过 Designer 输入的 SQL 查询为空。
说明:	某个 SQL 转换配置为运行查询模式。但该转换没有 SQL 查询。
用户响应:	向该转换添加 SQL 查询。

SQL_50013	在目标中设置数据失败。
说明:	集成服务无法写入 SQL 转换的输出数据。
用户响应:	有关详细信息, 请查看之前的错误消息。
SQL_50014	从源获取数据失败。
说明:	集成服务无法访问 SQL 转换的数据源。
用户响应:	有关详细信息, 请查看之前的错误消息。
SQL_50015	无法连接到数据库。
说明:	集成服务无法连接到源中包含动态连接数据的数据库。
用户响应:	验证数据库的数据库用户名、密码和连接字符串是否正确。
SQL_50017	无法从存储库获得关系连接名称属性。
说明:	集成服务无法在存储库中找到数据库连接名称。
用户响应:	验证工作流管理器连接中的数据库连接名称是否为有效的连接名称。
SQL_50018	无法获得连接。
说明:	集成服务无法使用动态连接连接到数据库。
用户响应:	验证数据库的数据库用户名、密码和连接字符串是否正确。
SQL_50070	已达到错误阈值。
说明:	行错误计数超出了错误阈值。可以通过在“行”选项中启用“出现 SQL 错误时继续”来忽略 SQL 错误。集成服务将继续对该行运行剩余的 SQL 语句。但是, 如果错误计数超出错误阈值, 则会话将失败。
用户响应:	在 SQLError 端口中查看 SQL 错误。SQLError 端口包含失败的 SQL 语句和错误消息。
SQL_50071	会话失败, 因为在 SQL 转换将一些输出行传递到下游后发生连接故障。
说明:	SQL 转换执行 SELECT 语句时发生数据库连接故障。一些数据库行已从 SQL 转换传递到管道中。集成服务无法重新连接到数据库并在不复制数据行的情况下继续进行处理。
用户响应:	无。信息性消息。
SQL_50072	展开环境 SQL <连接或事务环境 SQL> (用于连接对象 <连接名称>) 中的一个参数或变量时出错。
说明:	SQL 转换正在使用配置了连接或事务 SQL 的连接对象。SQL 包含集成服务无法解析的参数或变量。
用户响应:	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量, 并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如, 您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。

SR 消息

SR_17000	提取突出的列元数据失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17001	最大列长度是零。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17004	错误: 连接失败。SAP 驱动程序尚未加载。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17005	错误: 连接失败: SAP 错误消息 <SAP 消息>。
说明:	无法在 PowerCenter 和 SAP 之间建立连接。
用户响应:	联系 SAP 管理员。有关更多详细信息, 另请参阅 RFC 跟踪文件或 SAP 系统日志。
SR_17006	未知数据传输模式。模式只能是暂存或流。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17007	错误: 运行失败: SAP 错误消息 <ABAP 程序名称或暂存文件名或应用程序源限定符 表单名称> SAP <错误消息>。
说明:	与 SAP 进行 RFC 通信时出现问题。
用户响应:	从会话日志中获取详细消息。有关更多详细信息, 请参见 RFC 跟踪文件、SAP 系统日志和 SAP 文档。请联系 Informatica 全球客户支持部门以获得进一步帮助。
SR_17009	CPIC 中存在错误: <错误消息>。
说明:	您在一个 SAP 系统上为某映射生成了 ABAP 程序, 但却在另一 SAP 系统上使用该映射来运行会话。
用户响应:	针对源系统为该映射重新生成 ABAP 程序, 然后在同一 SAP 系统上运行会话。
SR_17010	解析筛选器表达式时出错: <表达式>。
说明:	SAP 无法解析筛选器表达式。
用户响应:	如果在会话属性中输入了筛选器替代, 请验证语法是否有效。如果在映射属性中输入了筛选器替代, 请在 Designer 中打开映射并验证筛选器。
SR_17011	将参数传递给 SAP 系统时出错: <SAP 消息>。
说明:	SAP 系统已关闭。
用户响应:	请联系 SAP 系统管理员。

SR_17012	无法在后台模式下启动程序：<SAP 消息>。
说明：	您没有释放后台作业的权限。
用户响应：	咨询 SAP 管理员您是否拥有相应权限。 您必须拥有对 S_DATASET、S_PROGRAM 和 S_BTCH_JOB 对象的授权。
SR_17013	无法获得后台作业的状态信息：<SAP 消息>。
说明：	到 SAP 系统的连接已断开。
用户响应：	咨询 SAP 系统管理员，或者联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17014	错误：文件打开失败。
说明：	集成服务无法打开暂存文件。
用户响应：	验证文件路径是否有效。
SR_17015	无法删除暂存文件 <文件名>：<SAP 消息>。
说明：	您通过 NFS 挂载访问了暂存文件，但集成服务用户可能对暂存文件或目录没有写入权限。
用户响应：	联系系统管理员，为集成服务用户获取写入权限。
SR_17016	已为映射 <映射名称> 版本 <版本号> 生成程序 <程序名称> 但未进行安装。
说明：	为此映射生成了一个 ABAP 程序，但未在 SAP 系统上安装。
用户响应：	在 Mapping Designer 中打开“生成和安装”对话框，安装用于此映射的 ABAP 程序。
SR_17020	为树 <树名称> 分配内存失败。
说明：	堆内存分配不足。
用户响应：	减少运行的进程数，或增加集成服务主机上的虚拟内存。
SR_17021	获取有关 SetId <SetID 名称> 和表名称 <表名称> 的信息时出错。
说明：	您可能已将 ABAP 程序传输到包含不同层次结构和/或主表信息的系统中。
用户响应：	验证 SAP 源是否与存储库中的定义匹配。
说明：	RFC 错误。
用户响应：	联系 SAP 管理员。
SR_17022	未找到 <层次结构名称> 的层次结构数据。
说明：	层次结构的叶节点为空。 没有键值。
用户响应：	验证您尝试从中进行提取的层次结构。
SR_17023	树不一致。
说明：	内部 SAP 错误。
用户响应：	联系 SAP 管理员。
SR_17024	为 SetID 为 <setid 名称>、TableName 为 <表名称> 的层次结构传递参数到 SAP 系统时出错。
说明：	SAP 无法从 PowerCenter 导入层次结构信息，原因可能是 SAP 管理员未运行传输程序 YMPARSQ。

用户响应:	要求 SAP 管理员从 ZERP 开发类运行程序 YPMPARSQ。
SR_17025	错误: 针对 SetId 为 <setid 名称>、TableName 为 <表名> 的层次结构的运行失败: SAP 错误消息 <ABAP 程序名称或暂存文件名或应用程序源限定符表单名称>。
说明:	SAP 系统故障, 或者用于从层次结构中提取的程序失败。
用户响应:	咨询 SAP 管理员。
SR_17054	为此映射安装流模式程序的时间早于此映射的上次保存时间。映射名称为 <映射名称>, 版本为 <版本号>, 程序名称为 <程序名称>。请使用 PowerCenter Designer 为此映射重新生成并安装此程序。
说明:	在应用程序服务器上安装 ABAP 程序后, 打开了映射并保存了存储库。
用户响应:	在 Designer 中, 打开此映射并保存存储库。然后再安装 ABAP 程序。
SR_17055	为此映射安装文件模式程序的时间早于此映射的上次保存时间。映射名称为 <映射名称>, 版本为 <版本号>, 程序名称为 <程序名称>。请使用 PowerCenter Designer 为此映射重新生成并安装此程序。
说明:	在应用程序服务器上安装 ABAP 程序后, 打开了映射并保存了存储库。
用户响应:	在 Designer 中, 打开此映射并保存存储库。然后再安装 ABAP 程序。
SR_17056	来自 SAP 连接的警告:
说明:	SAP 代码页与 SAP 读取器代码页不兼容。
用户响应:	确保 SAP 读取器代码页与 SAP 代码页兼容。
SR_17057	无法为代码页 ID <代码页 ID> 检索代码页信息。
说明:	缺少 pmlocale.bin 文件, 或者此文件未使用在数据库连接中选择的代码页 ID。
用户响应:	验证 pmlocale.bin 文件是否存在以及代码页信息是否有效。
SR_17058	无法从代码页 <代码页> <代码页 ID> 中创建区域设置。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17059	SAP 代码页: <代码页 ID> 与用户选择的代码页 <代码页> 不兼容。
说明:	SAP 代码页与您在数据库连接中选择的代码页不兼容。
用户响应:	选择与集成服务和 SAP 系统兼容的代码页。
SR_17085	SAP 提取版本无法验证。
说明:	集成服务无法验证传输文件的版本。
用户响应:	验证 SAP 系统是否正在运行且已激活传输。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
SR_17061	遇到的上一个错误为:
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。

SR_17062	RFC 程序中存在错误。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17063	网络通信中存在错误。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17064	SAP 登录错误。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17065	发生 SAP 系统异常。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17067	RFC 协议错误。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17068	RFC 内部错误。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17069	RFC 已注册服务器被取消。
说明:	PowerCenter 客户端或集成服务无法与 SAP 系统进行通信。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。 有关详细信息, 另请参阅 SAP 跟踪文件。
SR_17073	未生成任何程序, 因为映射仅包含 SAP 信息层次结构。
说明:	您为包含类型为层次结构的 SAP 表读取器源的映射生成了程序。
用户响应:	如果映射包含类型为层次结构的 SAP 表读取器源, 则无需为其生成程序。
SR_17090	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有无效的用户定义查询 <查询>, 在 <数字> 位置存在字符错误。
说明:	输入的查询包含在源数据库连接代码页中无效的字符。
用户响应:	更改查询以包含源数据库连接代码页中的字符。
SR_17091	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有无效的筛选器子句 <筛选器>, 在 <数字> 位置存在字符错误。
说明:	输入的筛选条件包含在源数据库连接代码页中无效的字符。
用户响应:	更改筛选器条件, 使其包含源数据库连接代码页中包含的字符。

SR_17092	应用程序源限定符 <应用程序源限定符名称> 有无效的联接替代和/或筛选器替代 <联接替代>，在 <数字> 位置存在字符错误。
说明：	您输入的联接条件和/或源筛选条件包含在源数据库连接代码页中无效的字符。
用户响应：	更改联接、筛选器或同时更改这两个条件以包含源数据库连接代码页中的字符。
SR_17138	错误：用于对源限定符 <应用程序源限定符名称> 的源执行分区的一个或多个字段已删除。请编辑并保存会话以更正分区信息。
说明：	为应用程序源限定符中已删除的端口定义了一个分区键。
用户响应：	编辑会话以从应用程序源限定符中删除分区键。然后保存会话中的新分区信息并重新运行。
SR_17156	错误：筛选器表达式缺少一个源或源列表，或缺少一个为其指定了此表达式的源字段。
说明：	您输入的筛选器表达式语法错误。
用户响应：	使用正确的语法输入筛选器表达式。
SR_17157	错误：只有 <字> 是有效的保留字。
说明：	您在源限定符的 SAP 表读取器中提供的筛选表达式的值无效。
用户响应：	在筛选表达式中指定有效的保留字。
SR_17158	错误：不允许多个字段级筛选器。
说明：	您在筛选表达式中指定了多个字段级筛选器。
用户响应：	仅在筛选表达式中指定一个字段级筛选器。
SR_17159	错误：不允许表级筛选器与字段级筛选器结合使用。
说明：	在筛选器表达式的字段级筛选器中指定了表级筛选器。
用户响应：	删除字段级筛选器表达式中的表级筛选器。
SR_17163	当前服务器数据移动模式为 <模式>，而 SAP 系统模式为 <模式>。要从支持 Unicode 的 SAP 系统提取数据，服务器必须以 <模式> 模式运行。
说明：	SAP 系统支持 Unicode 数据，但是集成服务当前以 ASCII 数据移动模式运行。
用户响应：	将集成服务的数据移动模式更改为 Unicode。
SR_17171	集成服务无法打开 SFTP 连接。
说明：	集成服务无法连接到远程 SFTP 服务器。用户名或密码可能无效。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。

第 19 章

T 消息代码

本章包括以下主题：

- [TE 消息, 328](#)
- [TIB 消息, 329](#)
- [TM 消息, 340](#)
- [TPTRD 消息, 348](#)
- [TPTWR 消息, 354](#)
- [TT 消息, 366](#)

TE 消息

TE_7102	初始化错误。无法获得映射 <映射名称> 的上次保存时间。
说明：	存储库数据库服务器无法提供映射的上次保存时间。上一个数据库问题可能会导致某些数据不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TE_7104	创建组 <组编号>（属于目标 <目标名称>）时出错。
说明：	在会话初始化期间，集成服务无法创建组对象。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
TE_7105	创建转换 <转换名称> 时出错。
说明：	在会话初始化期间，集成服务无法创建转换对象。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
TE_7106	无法分配或初始化组 ID <组 ID>（属于目标 <目标名称>）。
说明：	在会话初始化期间，集成服务无法创建 XML 组 ID。
用户响应：	查看会话日志中的上一消息以了解详细信息。
TE_7112	使用不可重复源的消息恢复不允许映射中有 XML 目标。
用户响应：	使用除 XML 目标之外的目标，或者禁用消息恢复。

TE_7117	实时会话不允许映射中有非实时 SDK 目标。
说明:	您在会话中配置了实时刷新延迟。但是,映射包含无法用于实时会话的 SDK 目标定义。
用户响应:	通过将实时刷新延迟设置为 0 来禁用该功能。
TE_7122	已为会话配置用户定义的提交,但是目标 <目标名称> 并未从任何上游转换接收事务。
说明:	已为会话配置用户定义的提交,但是映射中的目标未连接到上游有效事务生成器。
用户响应:	更改提交类型,或者将该目标连接到有效的事务生成器,例如事务控制转换。
TE_7127	不能对实时会话执行用户定义的提交。
用户响应:	使用基于源的提交、禁用刷新延迟或启用强制 EOQ。
TE_7131	转换 <转换> 未配置为可以传播事务。会话无法实时运行。
说明:	您在会话中或者通过 WebSphere MQ 的 FlushLatency(<i>n</i>) 筛选条件配置了实时刷新延迟。映射配置将阻止会话实时运行。
用户响应:	禁用刷新延迟,或者验证映射是否包含任何实时限制。
TE_7133	未排序联接器转换 <转换名称> 的主输入无法分区,因为联接器转换不是一个分区点。
说明:	在没有在未排序联接器转换中添加分区点的情况下,对主管道进行了分区。该操作可能会导致将来自相同键值的输入行路由到不同分区。
用户响应:	在联接器转换中添加一个 HASH 自动键分区点以确保将相同键值的数据路由到相同分区。
TE_7134	警告。排序联接器转换 <转换名称> 的主输入已分区。
说明:	已对包含一个排序联接器转换的主管道进行分区。如果未在将已排序数据传递至联接器转换之前对其进行分组,可能会获得意外的结果。
用户响应:	验证主管道中的分区是否已配置为将已排序的分组数据传递至排序联接器转换。
TE_7135	当目标加载组具有多个源并且其中至少一个源是实时源时,无法恢复会话。源名称为 <源名称>。
说明:	您试图恢复的会话中包含一个具有多个源的目标加载顺序组,其中一个或多个源是实时源。目标加载顺序组中的实时源将连接到多输入组转换或目标。
用户响应:	如果源连接到联接器转换,则可以启用向后兼容标志。向后兼容标志允许集成服务像在 6.x 之前版本中一样按顺序读取连接到联接器转换的源。 如果目标加载顺序组中的源连接到联接器转换之外的多输入组,请禁用会话恢复。

TIB 消息

TIB_34001	无法获取连接属性 <连接属性>。
说明:	内部错误。PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

TIB_34002	主题 <主题> 无效。
说明:	应用程序连接中 TIBCO 源和目标的“主题”属性无效。
用户响应:	在应用程序连接中为 TIBCO 源或目标的“主题”属性输入一个有效的主题名称。
说明:	会话属性中的 ReplySubject 值无效。
用户响应:	在会话属性中为 ReplySubject 属性输入有效的回复主题名称。
说明:	TIBCO 目标消息中包含无效的主题。
用户响应:	验证 TIBCO 目标消息的主题值是否有效。有关主题名称的详细信息, 请参阅 TIBCO 文档。
TIB_34003	无法获取源属性 <源属性>。
说明:	内部错误。PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_34004	队列限制策略 <队列限制策略> 无效。
说明:	内部错误。PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。 为“消息计数”会话条件输入一个值, 最小为 -1。
TIB_34010	无法获取目标属性 <属性>。
说明:	内部错误。PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_34015	CM 名称 <cmName> 无效。
说明:	应用程序连接中 TIBCO 源或目标的 CM 名称无效。
用户响应:	输入有效的 CM 名称。
TIB_34021	字段映射 <字段映射值> 无效。
说明:	内部错误。PowerCenter 存储库存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_34022	无法确认认证消息: <TIBCO 错误消息>。
说明:	集成服务无法确认指定的认证消息。
用户响应:	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_34025	字段 <字段名称> 的数据类型不兼容。
说明:	映射中的一些已连接端口具有与消息数据字段不兼容的数据类型。
用户响应:	修改映射以包括兼容的数据类型。
TIB_34026	当尝试将值 <值> 插入到 <数据类型> 类型的字段时, 数据溢出。
说明:	集成服务无法将一系列中的所有数据传递到另一列。指定的值对于使用指定数据类型的该列过大。
用户响应:	修改映射中该列的数据类型。

TIB_34027	无效的日期。
说明：	列的日期值无效。
用户响应：	检查数据。确保数据包含对于该日期有效的值。
TIB_34028	数据溢出。
说明：	集成服务无法将一系列中的所有数据传递到另一列。如果输出端口的精度小于输入端口的精度，集成服务将拒绝该行。
用户响应：	更改端口的精度或数据类型以使输出端口的精度大于或等于输入端口的精度，从而修改映射。
TIB_34029	无效值或数据溢出。
说明：	数据中包含对于列无效的值。
用户响应：	检查数据。验证数据中是否包含该列的有效值。
说明：	集成服务无法将一系列中的所有数据传递到另一列。数据中存在不一致。已拒绝该行。
用户响应：	修改映射以包括兼容的数据类型。
TIB_34030	当尝试将值 <值> 插入到 <类型> 类型的字段时，数据溢出。
说明：	映射中的一些已连接端口具有不同的数据类型。输入端口的数据类型比输出端口的数据类型大。因此，集成服务无法传递所有数据。
用户响应：	修改映射以使已连接的列包含类似范围的数据类型。
说明：	集成服务无法将一系列中的所有数据传递到另一列。指定的值对于使用指定数据类型的该列过大。
用户响应：	修改映射中该列的数据类型。
TIB_34031	<数据类型> 数据类型应为 msg（对于字段 <字段>）。
说明：	向数据类型为 msg 的列传递了无效数据。集成服务已拒绝该行。
用户响应：	检查数据。TIBCO 数据的数据类型应为 msg。
TIB_34032	提取字段 <字段> 中的数据失败：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法读取指定字段中的数据。
用户响应：	有关修复错误的信息，请参见 TIBCO 文档。
TIB_34033	字段 <字段> 的数据转换失败：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法将指定字段的数据从一种数据类型转换为另一种数据类型。
用户响应：	有关修复错误的信息，请参见 TIBCO 文档。
TIB_34034	无法将字段 <字段> 添加至消息：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务在将消息字段添加至 TIBCO 目标定义时出错。
用户响应：	有关修复错误的信息，请参见 TIBCO 文档。
TIB_34035	无法预注册侦听器 <侦听器名称>：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法预注册指定的订阅者。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。

TIB_34036	Tibrv 驱动程序无法为当前消息设置主题名称 <主题名称>：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法为当前消息设置指定的主题名称。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_34037	Tibrv 驱动程序无法发送当前消息：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法发送指定的消息。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_34038	无法加载库 <库名称>。
说明：	集成服务无法初始化会话。 未安装适当的 TIB/Rendezvous 库。
用户响应：	检查 PowerExchange for TIBCO 安装。 验证 TIB/Rendezvous 是否已正确安装。
TIB_35001	TIBCO 读取器无法获取源限定符实例 <源限定符名称> 的连接引用。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35002	TIBCO 读取器无法获取源限定符实例 <源限定符名称> 的连接。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35003	TIBCO 读取器无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的连接属性。
说明：	集成服务无法初始化指定源限定符转换的连接。 连接属性可能无效。
用户响应：	在“连接对象定义”对话框中验证源限定符转换的连接属性。
TIB_35004	TIBCO 读取器无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的读取器属性。
说明：	集成服务无法初始化会话。 源限定符实例的会话属性可能无效。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_35005	TIBCO 读取器无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的 TIBCO 驱动程序。
说明：	集成服务无法初始化会话。 源限定符实例的会话属性可能无效。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_35006	TIBCO 读取器无法初始化源限定符实例 <源限定符名称> 的 TIBCO 源。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35008	读取器分区 <分区> 无法获取用于恢复的缓存协调器。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35009	无法为读取器分区 <分区> 提取缓存文件夹属性。
说明：	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35010	为读取器分区 <分区> 指定的缓存文件夹无效。
说明:	会话属性中的恢复缓存文件夹无效。
用户响应:	在会话属性中, 指定一个恢复缓存文件夹。
TIB_35011	读取器分区 <分区> 无法注册以执行恢复。
说明:	集成服务无法为该会话配置恢复。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35014	读取器分区 <分区> 无法缓存消息。
说明:	集成服务无法缓存 TIBCO 消息。集成服务在会话失败前可能仅将部分消息写入恢复缓存。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35015	读取器分区 <分区> 从缓存中截取了上一个缓存的消息。
说明:	这是信息性消息。集成服务截断了缓存中的上一个消息。
用户响应:	无。
TIB_35016	读取器分区 <分区> 无法将消息缓存截取到上一序列化消息: <错误消息>。
说明:	集成服务无法截断缓存中的上一个消息。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35017	读取器分区 <分区> 无法刷新缓存: <错误消息>。
说明:	集成服务无法刷新缓存。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35018	针对当前消息 <错误消息> 的数据分派失败。
说明:	列包含不兼容的数据类型。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35020	行错误数量已达到阈值: <编号> 失败。
说明:	行错误数量超出了会话属性中“出错时停止”属性的阈值。
用户响应:	修复无效的消息数据。增加会话属性中的阈值, 为会话属性中的“出错时停止”属性指定更高的值。
TIB_35021	TIBCO 读取器无法连接到 TIBCO。
说明:	集成服务在连接到 TIBCO 时出错。TIBCO 源的应用程序连接属性可能无效。
用户响应:	验证 TIBCO 源的应用程序连接属性是否有效。
说明:	网络可能已断开。
用户响应:	验证网络连接。
TIB_35022	读取器分区 <分区> 无法关闭 EOF 处的检查点: <错误消息>。
说明:	当集成服务达到您在会话属性中指定的会话条件时, 无法将消息提交至目标。会话失败。

用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35024	提取 TIBCO 消息时发生致命错误。
说明:	集成服务从 TIBCO 读取时出错。存在 TIB/Rendezvous 错误。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35025	读取器分区 <分区> 无法关闭位于实时刷新点的检查点: <错误消息>。
说明:	在实时刷新延迟时间间隔结束后, 集成服务无法将消息提交至目标。会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35026	读取器缓冲区刷新失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35027	读取器分区 <分区> 无法撤消注册以执行恢复。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35028	源限定符实例 <源限定符名称> 未启用实时功能。
说明:	这是信息性消息。未将会话配置为实时运行。
用户响应:	如果想要实时运行会话, 则必须配置会话属性以进行实时数据提取。
TIB_35030	TIBCO 读取器无法获取源属性 <属性> (针对源限定符实例 <源限定符名称>)。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35031	TIBCO 读取器无法从映射中获得源限定符实例。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35033	TIBCO 读取器无法支持源限定符实例 <源限定符名称> 的恢复。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_35037	读取器分区 <分区> 无法读取缓存的消息。
说明:	集成服务无法读取缓存的消息。缓存可能包含不一致。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_35039	源限定符实例 <源限定符名称> 包含数据类型 msg, 这与 TIB/Adapter SDK 连接不兼容。
说明:	源定义中某字段的数据类型为 msg。此数据类型与 TIB/Adapter SDK 应用程序连接不兼容。因此, 会话失败。

用户响应:	删除源定义中任何数据类型为 msg 的字段。要在此字段中包括消息元数据, 请在源定义中将该元数据添加为独立的列。
TIB_35040	源限定符实例 <源限定符名称> 包含表头字段“时间限制”, 这与 TIB/Adapter SDK 连接不兼容。
说明:	您试图使用 TIB/Adapter SDK 应用程序连接为指定的源限定符转换运行会话。但是, 与源限定符关联的 TIBCO 源定义包含字段“时间限制”。因此, 会话失败。
用户响应:	从源定义中删除“时间限制”字段。
TIB_36001	Tibrv 驱动程序无法连接到 TIB/Rendezvous。
说明:	集成服务无法连接到 TIB/Rendezvous。TIBCO 源或目标的应用程序连接属性可能无效。
用户响应:	验证 TIBCO 源或目标的应用程序连接属性是否有效。
说明:	网络可能已断开。
用户响应:	检查网络连接。
说明:	TIB/Rendezvous 可能未正确安装。
用户响应:	验证 TIB/Rendezvous 软件安装。
TIB_36002	TIBCO 驱动程序无法为认证消息传送设置默认时间限制: <TIBCO 错误消息>。
说明:	集成服务无法为认证消息的发送设置默认时间限制。
用户响应:	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36004	Tibrv 驱动程序无法创建发送间隔设备。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_36005	Tibrv 驱动程序无法创建消息队列: <TIBCO 错误消息>。
说明:	集成服务无法创建消息队列。
用户响应:	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36006	Tibrv 驱动程序无法创建用于接收消息的侦听器: <TIBCO 错误消息>。
说明:	集成服务无法创建用于读取消息的侦听器。
用户响应:	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36009	Tibrv 驱动程序无法为当前消息设置回复主题名称 <回复主题名称>: <TIBCO 错误消息>。
说明:	集成服务无法为当前消息设置指定的回复主题名称。
用户响应:	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36010	Tibrv 驱动程序无法为当前消息设置时间限制: <TIBCO 错误消息>。
说明:	集成服务无法为当前消息设置时间限制。
用户响应:	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。

TIB_36013	Tibrv 驱动程序无法打开 TIB/Rendezvous 环境：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法打开 TIB/Rendezvous。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36014	Tibrv 驱动程序无法创建 TIB/Rendezvous 传输：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法创建 TIB/Rendezvous 传输。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36015	Tibrv 驱动程序无法初始化针对咨询消息的侦听器。
说明：	集成服务无法创建针对咨询消息的事件队列、侦听器或分派线程。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36016	Tibrv 驱动程序无法为消息队列设置限制策略：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法为事件队列设置限制策略。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36017	Tibrv 驱动程序无法为咨询消息创建消息队列：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法为消息事件创建消息队列。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36018	Tibrv 驱动程序无法创建针对咨询消息的侦听器：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法创建针对咨询消息的侦听器。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36019	Tibrv 驱动程序无法创建用于分派咨询消息的线程：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法创建针对咨询消息的分派线程。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36020	系统内存不足。
说明：	致命错误。 系统内存不足。
用户响应：	增加系统内存。 更改会话属性中的队列限制策略。
TIB_36021	TIB/Rendezvous 许可证将于（或已于）<日期> 到期。
说明：	TIB/Rendezvous 许可证即将到期或已于指定日期到期。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36022	Tibrv 驱动程序无法获得序列号为 <编号> 的消息的确认。
说明：	集成服务未收到指定消息的确认。 如果时间限制已到期，则消息可能已被删除。 PowerCenter 可能不知道消息是否已到达订阅者。
用户响应：	更改会话属性中的时间限制策略。 验证订阅者是否正在运行。

TIB_36023	CmName 冲突：<TIBCO 错误消息>。
说明：	同一网络上的两个订阅者或发布器具有相同的 CmName。每个应用程序都必须使用唯一的 CmName。
用户响应：	验证是否网络上的每个应用程序都使用唯一的 CmName。参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36036	Tibrv 驱动程序无法获取消息序列号：<TIBCO 错误消息>。
说明：	TIB/Rendezvous 无法获取消息序列号。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关更正该错误的说明。
TIB_36037	Tibrv 驱动程序无法对缓存消息执行序列化：<错误消息>。
说明：	集成服务无法将消息写入恢复缓存。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_36038	Tibrv 驱动程序无法对缓存消息执行反序列化：<错误消息>。
说明：	集成服务无法从恢复缓存中读取消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_36039	Tibrv 驱动程序尝试分配 <数字> 字节内存，但已失败。
说明：	恢复缓存中存在不一致。会话失败。
用户响应：	手动删除已损坏的缓存。
TIB_36040	Tibrv 驱动程序无法创建新消息对象。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_36057	无法为字段 <字段> 创建消息：<TIBCO 错误消息>。
说明：	向数据类型为 msg 的列传递了无效数据。集成服务已拒绝该行。
用户响应：	有关修复错误的信息，请参见 TIBCO 文档。
TIB_36058	无法获得 TIB/Rendezvous 消息中的字段数量：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务试图确定 TIB/Rendezvous 消息中的字段数量时出错。
用户响应：	有关修复错误的信息，请参见 TIBCO 文档。
TIB_37001	Tibsdk 驱动程序无法连接。
说明：	集成服务无法启动会话。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_37006	Tibsdk 驱动程序无法创建发布器：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法初始化会话。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。

TIB_37007	Tibsdk 驱动程序无法创建订阅者：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法初始化会话。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37008	Tibsdk 驱动程序无法将侦听器添加到订阅者：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法初始化会话。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37009	Tibsdk 驱动程序无法分派事件：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法读取 AE 线格式的 TIBCO 消息。会话失败。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37011	Tibsdk 驱动程序无法启动适配器实例 <适配器实例>：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法启动指定的适配器实例。因此，集成服务无法初始化会话。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37012	Tibsdk 驱动程序无法预注册侦听器 <预注册侦听器>：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法初始化会话。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37023	Tibsdk 驱动程序无法处理咨询消息：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法处理咨询消息。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37024	会话 <会话> 无效或不存在。它必须是一个 RV 会话。
说明：	集成服务在 TIB/Repository 中找不到指定的会话。可能在 TIB/Adapter SDK 连接属性中输入了无效的会话名称。
用户响应：	验证 TIB/Adapter SDK 连接属性中的会话名称。
TIB_37025	在为咨询消息初始化 Tibsdk 驱动程序时发生异常：<TIBCO 错误消息>。
说明：	集成服务无法初始化会话。
用户响应：	参阅 TIBCO 文档了解有关修复该错误的信息。
TIB_37026	Tibsdk 驱动程序无法缓存消息：<错误消息>。
说明：	集成服务无法缓存消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_37027	Tibsdk 驱动程序无法读取缓存的消息：<错误消息>。
说明：	集成服务在恢复会话期间无法读取缓存的消息。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
TIB_37028	会话通信协议无效。必须是 RV 或 RVCM。
说明：	为 TIB/Repository 会话指定的会话协议无效。协议必须是 RV 或 RVCM。

用户响应:	将 RV 或 RVCN 设置为 TIB/Adapter Administrator 中的会话协议。有关详细信息, 请参阅 TIBCO 文档。
TIB_38000	TIBCO 写入器无法将空值插入字段 <字段>, 该字段不能取空值。
说明:	在目标属性中为指定字段选择了“非空”。
用户响应:	在目标定义的“编辑表”属性的“列”选项卡中, 清除该字段的“非空”选项。
TIB_38001	TIBCO 写入器无法初始化目标实例 <目标> 的写入器属性: <错误消息>。
说明:	集成服务无法初始化指定目标的写入器属性。会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_38002	TIBCO 写入器无法初始化目标实例 <目标> 的连接属性: <错误消息>。
说明:	TIBCO 目标的应用程序连接中的某个属性无效。会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_38003	TIBCO 写入器无法获得目标实例 <目标> 的连接信息。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_38004	针对目标实例 <目标> 的 TIBCO 写入器初始化失败: <错误消息>。
说明:	集成服务无法初始化目标。会话失败。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
TIB_38007	TIBCO 写入器拒绝该行, 因为字段 <字段> 存在溢出错误。
说明:	行错误。指定字段中发生数据溢出。
用户响应:	对输出字段使用较大的数据类型。例如, 使用 int64 而不是 int32。
TIB_38008	对于字段 [字段], 数据被截断。
说明:	这是一条警告消息。字符串字段的数据被截断。
用户响应:	提高该输出字段的精度。
TIB_38009	TIBCO 写入器无法获得错误阈值。
说明:	内部错误。存储库可能包含不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TIB_38010	在为写入器指定预注册侦听器时, 无法连接 SendSubject 字段。
说明:	会话属性包含用于 TIBCO 目标的预注册侦听器。另外, 映射中包含到目标定义中的 SendSubject 端口的链接。这是不允许的。
用户响应:	删除到目标定义中的 SendSubject 端口的链接以使用默认主题。删除在会话属性中指定的预注册侦听器。
TIB_38012	目标实例包含数据类型 msg, 这与 TIB/Adapter SDK 连接不兼容。
说明:	目标定义中某字段的数据类型为 msg。此数据类型与 TIB/Adapter SDK 应用程序连接不兼容。因此, 会话失败。

用户响应:	删除源定义中任何数据类型为 msg 的字段。要包括此字段中的消息元数据, 请将元数据添加为目标定义中的独立列。
TIB_38013	目标实例包含表头字段“时间限制”, 这与 TIB/Adapter SDK 连接不兼容。
说明:	试图使用 TIB/Adapter SDK 应用程序连接为 TIBCO 目标运行会话。但是, TIBCO 目标定义包含与其他转换中的“时间限制”端口链接的“时间限制”端口。因此, 会话失败。
用户响应:	删除到目标定义中的“时间限制”端口的链接。
TIB_38014	目标实例包含数据类型 ipaddr32 或 ipport16, 这与 TIB/Adapter SDK 连接不兼容。
说明:	为 TIBCO 目标选择了 TIB/Adapter SDK 应用程序连接。但是, TIBCO 目标定义包含数据类型为 ipaddr32 和/或 ipport16 的字段。这是不允许的。
用户响应:	对数据类型为 ipaddr32 或 ipport16 的字段使用 string 数据类型。

TM 消息

TM_6004	连接到存储库时出错。
说明:	集成服务无法连接到存储库。
用户响应:	验证存储库服务是否正在运行。
TM_6018	会话完成, 有 <数字> 个行转换错误。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。
TM_6059	将序列生成器转换 <转换名称> 更新到存储库时出错。
用户响应:	查看存储库服务日志以了解有关该错误的详细信息。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6063	更新存储库表时出错。
说明:	集成服务无法更新存储库表。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。
TM_6075	打开文件时出错。
说明:	这是操作系统错误。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。如有需要, 参见操作系统文档, 了解恰当的操作。
TM_6085	发生致命的转换错误, 会话正在终止。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。
TM_6094	创建缓冲池时出错。
说明:	集成服务无法为缓冲池分配位于分区点、源边界或目标边界的内存。集成服务节点的内存可能不足。

用户响应:	验证集成服务节点是否有足够的内存。如果已启用死锁恢复和连接弹性,请禁用这两个功能并再次运行会话。有关详细信息,请参见其他错误消息。
说明:	缓冲区内存大小太小,无法满足该会话的需求。
用户响应:	增加缓冲区内存大小。有关详细信息,请参见其他错误消息。
说明:	线程无法锁定或解锁缓冲池。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6109	警告。 建议分配给每个 DTM 的 DTM 缓冲区大小不超过 <数字> 个字节。为 DTM 缓冲区指定的大小为 <数字> 个字节。
说明:	DTM 缓冲区大小超出了建议大小。
用户响应:	集成服务使用指定的共享内存大小启动。如果要更改内存大小,请停止集成服务,将字节数更改为指定大小,然后重新启动集成服务。
TM_6154	设置会话排序顺序时出错: <排序顺序>。
说明:	选择了对代码页无效的排序顺序。
用户响应:	选择对选定代码页有效的排序顺序。
TM_6157	解析存储过程调用文本 <存储过程> 时出错。
说明:	集成服务无法解析存储过程文本。存储过程中可能存在语法错误。
用户响应:	检查存储过程的语法。在数据库中测试存储过程。然后重新运行该会话。
TM_6159	执行存储过程时出错。
说明:	执行存储过程的上下文可能无效。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。在数据库中验证存储过程。查看数据库错误消息以获取进一步说明。
TM_6186	存储过程调用文本 <调用文本> 包含一个或多个在存储过程数据库连接的代码页中无效的字符。无效字符从查询的 <字符位置> 位置开始。
说明:	目标前或目标后存储过程的存储过程调用文本中包含一个或多个不在存储过程数据库代码页的字符集中的字符。
用户响应:	标识会话日志中引用的无效字符。编辑调用文本,使存储过程调用文本包含同时在集成服务代码页和存储过程数据库代码页的字符集中编码的字符。 将存储过程数据库配置为使用包含存储过程数据字符集的编码且与集成服务代码页兼容的代码页。
说明:	存储过程数据库使用的代码页不受 PowerCenter 支持。
用户响应:	为存储过程数据库选择受 PowerCenter 支持且包含存储过程数据库字符集的编码的代码页。
TM_6188	会话排序顺序 <排序顺序名称> 与集成服务代码页 <代码页名称> 不兼容。
说明:	指定的排序顺序与集成服务代码页不兼容。
用户响应:	要验证代码页,请选择与集成服务代码页兼容的排序顺序。要放宽代码页验证,请将集成服务配置为在 Unicode 数据移动模式下放宽代码页验证。

TM_6190	无法标识用作查找转换或存储过程转换的 \$Source 或 \$Target 的具有唯一性的关系连接或应用程序连接。
说明:	查找转换或存储过程转换是使用 \$Source 或 \$Target 变量配置的。映射具有多个关系源或关系目标数据库连接。
用户响应:	在会话属性中, 输入 \$Source 或 \$Target 连接的数据库连接。
TM_6193	展开连接参数 <参数名称> 时出错。
说明:	使用了会话参数 (如 \$DBConnectionName) 来定义会话连接。在参数文件中, 该会话参数值与 Workflow Manager 中的任一连接对象的名称均不匹配。
用户响应:	更新参数文件中的会话参数值, 使其与 Workflow Manager 中的某个连接对象的名称相匹配。确保会话参数类型与连接对象类型相匹配。例如, 使用 \$FTPConnectionName 定义 FTP 连接而非队列连接。
TM_6200	会话日志路径超出了 <会话日志路径限制> 个字符 <会话日志路径> 的限制。
用户响应:	输入会话日志路径限制范围内的会话日志路径。可能需要指定其他目录或缩短日志文件文件名的长度。
TM_6202	DTM 事件。递增存储库中的日志文件编号时出错。
说明:	存储库无法更新数据库中的日志文件编号。
用户响应:	验证数据库服务器和存储库服务是否正在运行。
TM_6223	提取会话日志时发生内部错误。附加到后期会话电子邮件的日志可能不完整。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6247	检查全局对象权限时出错: <对象>。
说明:	启动会话的用户对该会话使用的某个连接对象没有执行权限。
用户响应:	验证用户对该对象是否有访问权限。
TM_6248	用户 <用户名> 对全局对象 <对象名称> 没有执行权限。
说明:	启动会话的用户对该会话使用的某个连接对象没有执行权限。
用户响应:	验证用户对该对象是否有访问权限。
TM_6254	将转换 <转换名称> 的统计信息保存到存储库时遇到错误, 组名称为 <组>, 分区 ID 为 <分区 ID>。
说明:	将统计信息发送到存储库时出错。例如, 数据库连接可能已断开。
用户响应:	查看存储库服务日志以了解相关信息。
TM_6255	将转换 <转换名称> 的统计信息保存到存储库时遇到错误, 分区 ID 为 <分区 ID>。
说明:	将统计信息发送到存储库时出错。例如, 数据库连接可能已断开。
用户响应:	查看存储库服务日志以了解相关信息。
TM_6264	未在 Workflow Manager 中为 MQ 源限定符转换 <MQ 源限定符名称> 分区 <分区编号> 设置连接。
说明:	集成服务找不到会话属性中所指定的队列连接。

用户响应:	为会话分配有效的队列连接。
TM_6279	会话实例 <会话实例名称> 遇到以下运行时验证错误: <错误消息>。
说明:	集成服务无法运行会话, 因为该会话无效。
用户响应:	查看运行时错误消息。
TM_6288	无法分配内存。虚拟内存不足。
说明:	可用的虚拟内存不足。
用户响应:	增加集成服务系统中的可用虚拟内存量。
TM_6289	由于内存分配失败, 正在中止 DTM 进程。
说明:	集成服务需要更多内存。
用户响应:	增加集成服务系统中的可用虚拟内存量。
TM_6294	目标加载顺序已更改。重新验证映射 <映射名称>。
说明:	如果在保存映射后通过更改与映射关联的 Mapplet 的目标加载顺序的方式更改了该 Mapplet, 则集成服务无法运行会话。
用户响应:	打开映射并保存。
TM_6316	错误: <数据库错误消息> 正在设置 <表名称> 表。
说明:	在目标数据库连接中指定的用户名对目标数据库没有创建特权。
用户响应:	向在目标数据库连接中指定的数据库用户名授予表创建特权。
说明:	由于出现数据库错误, 集成服务无法创建恢复表。
用户响应:	查看数据库错误消息以确定错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6317	创建恢复表 <表名称> 时发生以下数据库错误: <数据库错误消息>。
说明:	在目标数据库连接中指定的用户名对目标数据库没有创建特权。
用户响应:	向在目标数据库连接中指定的数据库用户名授予表创建特权。
说明:	由于出现数据库错误, 集成服务无法创建恢复表。
用户响应:	查看数据库错误消息以确定错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6318	准备从恢复表 <表名称> 提取目标运行 ID 时发生以下数据库错误: <数据库错误消息>。
说明:	由于出现数据库错误, 集成服务无法从恢复表中检索信息。
用户响应:	查看数据库错误消息以确定错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6319	从恢复表 <表名称> 提取目标运行 ID 时发生以下数据库错误: <数据库错误消息>。
说明:	在目标数据库连接中指定的用户名无权从目标数据库选择信息。
用户响应:	向在目标数据库连接中指定的用户名授予选择特权。
说明:	由于出现数据库错误, 集成服务无法从恢复表中检索信息。
用户响应:	查看数据库错误消息以确定错误原因, 并与数据库管理员联系。

TM_6320	将目标运行 ID 插入恢复表 <表名称> 时发生以下数据库错误：<数据库错误消息>。
说明：	在目标数据库连接中指定的用户名无权将信息插入 PM_RECOVERY 恢复表。
用户响应：	向在目标数据库连接中指定的数据库用户名授予将数据插入 PM_RECOVERY 恢复表的权限。
说明：	由于出现数据库错误，集成服务无法将信息插入 PM_RECOVERY。
用户响应：	查看数据库错误消息以了解错误原因，并与数据库管理员联系。
TM_6321	恢复表格式的的版本是 <版本号>，而需要的是版本 6.2。
说明：	由于恢复表的格式不正确，集成服务无法执行恢复。
用户响应：	如果手动创建了恢复表，请查看其格式并更正任何错误。您可能希望允许集成服务创建表。向在目标数据库连接中指定的用户名授予表创建特权。
TM_6322	生成序列 ID 时发生以下错误：<数据库错误消息>。
说明：	集成服务无法初始化 PM_TGT_RUN_ID 恢复表。
用户响应：	查询 PM_RECOVERY 恢复表以查找 TGT_RUN_ID 列中的最大值。将该值插入 PM_TGT_RUN_ID。
TM_6323	将新的序列 ID 提交到数据库时发生以下数据库错误：<数据库错误消息>。
用户响应：	查看数据库错误消息以了解错误原因，并与数据库管理员联系。
TM_6324	准备 UPDATE recovery 语句时发生以下数据库错误：<数据库错误消息>。
说明：	在目标数据库连接中指定的用户无权访问恢复表。
用户响应：	向在目标数据库连接中指定的用户名授予对恢复表的访问权限。
说明：	由于出现数据库错误，集成服务无法访问恢复表。
用户响应：	查看数据库错误消息以了解错误原因，并与数据库管理员联系。
TM_6325	更新恢复表 <表名称> 的恢复信息时发生以下数据库错误：<数据库错误>。
说明：	在目标数据库连接中指定的用户名无权更新恢复表。
用户响应：	向在目标数据库连接中指定的用户名授予对恢复表的访问权限。
说明：	由于出现数据库错误，集成服务无法更新恢复表。
用户响应：	查看数据库错误消息以了解错误原因，并与数据库管理员联系。
TM_6326	从恢复表 <表名称> 中删除恢复信息时发生以下数据库错误：<数据库错误消息>。
说明：	在目标数据库连接中指定的用户名无权从恢复表删除信息。
用户响应：	向在目标数据库连接中指定的用户名授予从恢复表删除信息的权限。
说明：	由于出现数据库错误，集成服务无法从恢复表中删除信息。
用户响应：	查看数据库错误消息以了解错误原因，并与数据库管理员联系。
TM_6327	重置恢复表 <表名称> 的恢复信息时发生以下数据库错误：<数据库错误消息>。
说明：	在目标数据库连接中指定的用户无权重置恢复表中的信息。
用户响应：	向在目标数据库连接中指定的用户名授予在恢复表中访问、插入和删除信息的权限。
说明：	由于出现数据库错误，集成服务无法重置恢复表中的信息。

用户响应:	查看数据库错误消息以了解错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6328	从恢复表 <表名称> 提取分区计数时发生以下数据库错误: <数据库错误消息>。
说明:	在目标数据库连接中指定的用户无权访问恢复表。
用户响应:	向在目标数据库连接中指定的用户名授予对恢复表的访问权限。
说明:	由于出现数据库错误, 集成服务无法访问恢复表。
用户响应:	查看数据库错误消息以了解错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6329	从恢复表 <表名称> 中提取恢复信息时发生以下数据库错误: <数据库错误消息>。
说明:	在目标数据库连接中指定的用户无权访问恢复表。
用户响应:	向在目标数据库连接中指定的用户名授予对恢复表的访问权限。
说明:	由于出现数据库错误, 集成服务无法访问恢复表。
用户响应:	查看数据库错误消息以了解错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6330	从目标数据库检索恢复信息时出错。
用户响应:	验证恢复表是否存在于目标数据库中。 查看会话日志以了解相关消息。
TM_6331	为目标 <目标表> 初始化恢复时出错。
用户响应:	验证恢复表是否存在于目标数据库中。 查看会话日志以了解相关消息。 验证在目标数据库连接中指定的数据库用户名是否具有创建、访问和更新恢复表的权限。
TM_6332	为目标 <目标> 从恢复表中删除信息时出错。
用户响应:	验证恢复表是否存在于目标数据库中。 查看上一个错误消息以了解可能的错误原因。 验证在目标数据库连接中指定的数据库用户名是否具有创建、访问和更新恢复表的权限。
TM_6336	初始化恢复会话时出错, 因为未找到目标 <目标> 的恢复信息。
用户响应:	验证恢复表是否存在于目标数据库中。 如果该表确实存在, 则必须在启用恢复的情况下重新正常运行会话, 以创建表并将恢复信息插入表中。 还可以手动创建恢复表, 然后正常运行会话以创建恢复信息。 如果恢复表存在, 则正常运行会话以创建恢复信息。 在为会话启用恢复的情况下, 不要删除恢复表。
TM_6341	更新恢复表时发生数据库错误。 会话更新了 <记录数> 条恢复记录, 但应该更新一行。
用户响应:	查看数据库错误消息日志以了解可能的错误原因, 并与数据库管理员联系。
TM_6342	为目标 <目标名称> 更新恢复表中的信息时出错。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。 验证恢复表是否存在于目标数据库中, 以及在目标数据库连接中指定的用户名是否拥有更新这些表的权限。
TM_6343	不可能进行会话恢复, 因为该会话未启用恢复。
用户响应:	启用会话的恢复。 启用恢复时, 会话必须在正常运行后失败, 才能执行恢复。
TM_6345	连接对象 <连接名称> 不是有效的数据库分区连接类型。
说明:	集成服务会话失败, 因为无法使用数据库分区将其加载到目标类型。

用户响应:	对不支持数据库分区的目标使用传递分区。
TM_6349	不可能进行会话恢复, 因为该会话还配置为执行测试负载。
用户响应:	要执行恢复, 请在会话属性中禁用测试负载。
TM_6376	集成服务在处理恢复文件时失败。
用户响应:	重新启动会话。如果问题仍然存在, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6687	指定的 DTM 缓冲区大小 <DTM 缓冲区大小> 超出了 32 位寻址空间。在 32 位集成服务上此大小不能超过 <数字>。
说明:	您试图在 32 位集成服务上运行会话, 但 DTM 缓冲区大小太大。
用户响应:	减小 DTM 缓冲区大小, 或者在 64 位集成服务上运行会话。
TM_6698	加载库时遇到错误: <失败原因>。
说明:	集成服务无法加载外部会话日志库, 可能是因为.dll 文件缺少或无效。
用户响应:	执行必要操作以更正错误。
TM_6700	访问用于错误日志记录的文件 <文件名> 时发生以下错误: <错误消息>。
说明:	集成服务无法访问指定文件。运行集成服务的用户无权读取或写入用于错误日志记录的指定文件。
用户响应:	查看错误消息, 然后检查对指定文件的权限。
TM_6701	警告。平面文件分隔符 <分隔符> 与错误日志记录的数据列分隔符相同。您可能会觉得难以读取错误日志。
用户响应:	更新会话以便为错误日志记录使用其他数据列分隔符。
TM_6712	具有相同事务处理要求的并发源必须有相同的分区数量。转换实例 <转换实例名称> 和 <转换实例名称> 的分区数量不同。
说明:	会话以更改或实时模式运行, 但是指定转换实例的分区数量不同。转换实例必须具有相同数量的分区。
用户响应:	将转换实例配置为具有相同数量的分区。
TM_6713	具有相同事务处理要求的并发源必须有连续的执行顺序。
说明:	当会话以更改或实时模式运行时, 目标加载顺序组的执行必须是连续的。
用户响应:	要确保目标加载顺序组连续执行, 请在 Designer 中设置目标加载顺序。
TM_6765	调试器不能在网格上运行会话。
用户响应:	在网格上禁用会话, 或者在 Designer 中调试映射。
TM_6772	运行分区组 <分区组 ID> 的执行工作的 DTM 无法连接到 <主 DTM 进程的主机名和端口号> 上的主 DTM (在 <超时值> 秒的超时时限内)。
说明:	执行工作的 DTM 无法在指定的超时时限内连接到主 DTM。主 DTM 进程可能已意外关闭, 或者可能存在网络故障。
用户响应:	联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。与 PowerCenter 域管理员联系以验证集成服务是否正在运行。

TM_6775	主 DTM 进程无法连接到主服务进程以更新会话状态，消息如下：错误消息 <错误消息文本>，错误代码 <错误代码>。
说明：	主 DTM 进程无法连接到主服务进程以更新会话状态。主 DTM 进程可能已意外关闭，或者可能存在网络故障。
用户响应：	联系网络管理员以验证网络是否有连接问题。与 PowerCenter 域管理员联系以验证集成服务是否正在运行。
TM_6777	临时剖析会话不支持网格。
用户响应：	创建持久性配置文件会话，或者在未分配给网格的集成服务上运行临时配置文件会话。
TM_6788	错误：无法打开临时日志文件 <日志文件名称>，错误是 <错误代码>。会话日志将不附加到后期会话电子邮件。
说明：	集成服务试图在 PowerCenter 服务安装目录中创建日志文件，但无法访问该目录。集成服务无法将会话日志附加到后期会话电子邮件，因为其无法在指定目录中创建文件。
用户响应：	验证 PowerCenter 服务用户对 PowerCenter 服务安装目录是否有写入权限。
TM_6795	存储库服务将会话标记为受影响，而集成服务未配置为运行受影响的会话。
用户响应：	验证会话，或者将集成服务配置为运行受影响的会话。
TM_6796	展开所有者名称 <所有者名称>（用于转换 <转换名称>）时出错。
说明：	集成服务无法展开表所有者名称或表名称前缀中的参数或变量。
用户响应：	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量，并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如，您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6797	展开环境 SQL <SQL 文本>（用于连接对象 <连接名称>）中的一个参数或变量时出错。
用户响应：	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量，并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如，您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6798	展开错误日志的表名称前缀 <前缀> 中的一个参数或变量时出错。
用户响应：	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量，并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如，您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TM_6828	将统计信息保存到存储库时遇到错误。
说明：	将统计信息保存到存储库时出错。例如，数据库连接可能已断开。
用户响应：	查看存储库服务日志以了解相关消息。

TM_6829	集成服务重置恢复表 <表名称> 时遇到以下错误：错误 <错误>。
说明：	由于遇到错误，集成服务无法重置恢复表。 例如，数据库连接可能已断开。
用户响应：	查看会话日志以了解详细信息。
TM_6844	在前期会话变量分配中使用的变量 <变量名称> 在参数文件中被覆盖。 变量分配将被忽略。
说明：	同时在前期会话变量分配语句和参数文件中分配了该变量。 集成服务将使用参数文件中的值。
用户响应：	要使用前期会话变量分配语句中的值，请从参数文件中删除该变量。 或者，配置会话和工作流使其不通过参数文件运行。
TM_6845	找不到在前期会话变量分配语句中列出的父工作流或工作集变量 <变量名称>。 变量分配将被忽略。
用户响应：	验证是否已删除或重命名该变量。
TM_6848	无法将变量 <变量名称> 解析为用户定义的工作流或工作集变量。
用户响应：	验证是否已删除或重命名该变量。
TM_6849	无法将变量 <变量名称> 解析为映射参数、映射变量、会话参数或预定义变量。
用户响应：	验证是否已删除或重命名该变量。
TM_6850	将来自变量 <变量名称> 的值设置为变量 <变量名称> 的值时遇到错误。
说明：	会话包含前期或后期会话变量分配语句，但集成服务无法执行变量分配。
用户响应：	验证分配语句中的参数或变量是否存在，以及名称拼写是否正确。
TM_6851	执行后期会话变量分配时遇到错误。
用户响应：	验证分配语句中的参数或变量是否存在，以及名称拼写是否正确。
TM_6956	启动一个新工作流实例时遇到错误，因为工作流实例数量已达到配置限制。
用户响应：	在某一个实例完成运行后启动工作流实例。
TM_6957	工作流因保留与另一个并发运行的工作流实例相同的映射变量而失败。
用户响应：	要保留并发工作流的映射变量，请配置不同的工作流实例名称和参数。
TM_6958	工作流无法启动，因为一个具有相同实例名的工作流已在运行。
用户响应：	验证是否已启用工作流以并发运行。 为每个工作流配置唯一的实例名称，或者允许工作流在实例名称不唯一的情况下并发运行。

TPTRD 消息

TPTRD_11001	插件无法创建 TPTLogging 类对象。
说明：	系统没有足够的内存可分配给日志记录对象。

用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_11002	插件无法将代码页转换为 Unicode。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_11003	插件无法将 Unicode 转换为代码页。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21101	插件无法从会话检索跟踪级别。
说明:	初始化日志记录模块时,无法从会话属性检索跟踪级别。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21201	插件无法设置 ILog 日志记录器。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 ILog 日志记录对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21202	插件无法设置 TPTLogging 日志记录器。
说明:	系统没有足够的内存可分配给日志记录对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21203	插件无法设置 TDPID。
说明:	系统没有足够的内存可分配给主机名对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21204	插件无法设置用户名。
说明:	系统没有足够的内存可分配给用户名对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21205	插件无法设置密码。
说明:	系统没有足够的内存可分配给密码对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21206	插件无法设置工作数据库。
说明:	系统没有足够的内存可分配给数据库名称对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21207	插件无法设置表名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给表名称对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。

TPTRD_21208	插件无法设置 DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 DML 对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21209	插件无法创建 Teradata 数据库连接对象。
说明:	连接属性无效。
用户响应:	确保所有连接属性正确。
TPTRD_21210	插件无法创建表 <表名称> 的架构。
说明:	映射中所定义的架构不正确。
用户响应:	验证或重新创建映射。验证列名称、精度和小数位数是否与表定义相同。
TPTRD_21211	插件无法启动 Teradata 数据库连接。
说明:	Teradata Parallel Transporter 连接对象的启动方法失败。
用户响应:	查看 Teradata CLI 或 DBS 所返回的错误消息。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21212	插件无法给连接对象分配内存。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 Teradata Parallel Transporter 连接对象。
用户响应:	确保 PowerCenter 集成服务计算机上具有足够内存。
TPTRD_21213	插件无法给架构对象分配内存。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 Teradata Parallel Transporter 架构对象。
用户响应:	确保 PowerCenter 集成服务计算机上具有足够内存。
TPTRD_21214	未定义从中读取数据的字段。
说明:	未在映射中映射任何端口。
用户响应:	验证或重新创建映射。
TPTRD_21215	插件无法提取行 <行编号> (状态为 <状态代码>) 上的数据。
说明:	GetRow() 调用在行 <行编号> 上失败。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21216	插件无法检索 DSQ C 数据类型。
说明:	PowerCenter 集成服务无法获取源限定符的 C 数据类型。
用户响应:	检查源限定符数据类型列表中的数据类型。
TPTRD_21217	插件无法刷新所有行。
说明:	PowerCenter 集成服务无法将行写入源限定符缓冲区。
用户响应:	重新运行会话。如果会话再次失败, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

TPTRD_21218	导出过程中出错...
说明:	EXPORT 系统运算符无法从 Teradata 表中获取数据。
用户响应:	重新运行会话。
TPTRD_21219	TPTReaderPartition::run() 中存在未知错误
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21220	TDPID 无效。
说明:	主机名无效。
用户响应:	确保已在连接对象中指定了正确的 TDPID。
TPTRD_21301	插件无法初始化 Teradata PT 读取器组件。
说明:	读取器插件初始化失败。
用户响应:	验证映射并重新运行会话。
TPTRD_21302	插件无法检索源限定符元数据对象。
说明:	会话无法初始化，因为无法从映射提取源限定符实例。
用户响应:	重新创建映射或重新运行会话。
TPTRD_21501	插件无法初始化 Teradata PT 读取器分区驱动程序。
说明:	读取器分区驱动程序初始化失败。
用户响应:	重新运行会话。如果会话再次失败，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21502	插件无法检索 Teradata Parallel Transporter 连接信息。
说明:	连接对象的某些参数无效。
用户响应:	验证连接对象中的所有属性是否都适当。
TPTRD_21503	插件无法检索会话级信息。
说明:	PowerCenter 集成服务无法检索会话属性。
用户响应:	验证源会话对象中的所有属性是否都有效。
TPTRD_21504	插件无法检索元数据扩展信息。
说明:	PowerCenter 集成服务无法检索源限定符属性。
用户响应:	验证源限定符中的所有属性是否都有效。
TPTRD_21505	插件无法检索源限定符及其字段信息。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21506	插件无法构建 DML 语句。
说明:	PowerCenter 集成服务无法创建用于数据提取的 DML 语句。

用户响应:	验证自定义 SQL 是否正确。 验证字段名称和表名称是否与 Teradata 表定义中的相同。
TPTRD_21507	插件无法创建 TPTAPI 类实例。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 Teradata PT API 对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTRD_21508	插件无法创建到 Teradata 数据库的连接。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21509	插件无法从 Teradata 数据库的表 <表名称> 中读取数据。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21510	插件无法验证会话级 DML 语句 <DML 语句>。
说明:	会话属性中的自定义 SQL 不正确。
用户响应:	验证自定义 SQL 是否正确。
TPTRD_21511	插件无法验证元数据扩展级 DML 语句 <DML 语句>。
说明:	源限定符中的自定义 SQL 不正确。
用户响应:	验证自定义 SQL 是否正确。
TPTRD_21512	插件无法构建默认 DML 语句。
说明:	PowerCenter 集成服务无法构建用于数据提取的 DML 语句。端口业务名称可能与表定义不匹配。
用户响应:	验证是否在映射中正确定义了端口。
TPTRD_21513	不支持多个组 <group_count>。
说明:	源限定符包含多个组。
用户响应:	更新映射, 使源限定符包含单个组。
TPTRD_21514	插件无法检索源限定符字段列表。
说明:	PowerCenter 集成服务无法获取源限定符或源字段列表和字段信息。
用户响应:	验证是否正确定义了映射字段。
TPTRD_21515	插件无法检索 C 数据类型的字段 <字段名称>。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21516	插件无法检索字段 <字段名称> 的数据类型。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

TPTRD_21517	插件无法检索附加了特定源限定符的源扩展。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21518	插件无法检索与特定分区关联的连接引用。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21519	插件无法检索与连接引用关联的连接对象。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21520	插件无法检索 TDPID。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21521	插件无法检索数据库名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21522	插件无法检索韧度。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21523	插件无法检索最大会话数量。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21524	插件无法检索休眠。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21525	插件无法检索块大小。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21526	插件无法检索加密数据标志。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21527	无效 SQL 查询。
说明:	自定义 SQL 字段中的 SQL 查询无效。输入使用 Teradata SQL 的 SQL 查询。

用户响应：	确保在自定义 SQL 字段中定义的 SQL 是有效的 Teradata SQL。
TPTRD_21528	插件无法获得映射中的源列表。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTRD_21529	最大会话数量必须大于 0。
说明：	Teradata PT 连接对象的“最大会话数量”属性被设置为非法值。
用户响应：	更新“最大会话数量”属性，然后重新启动会话。
TPTRD_21530	“休眠”必须大于 0。
说明：	Teradata PT 连接对象的“休眠”属性被设置为非法值。
用户响应：	更新“休眠”属性，然后重新启动会话。
TPTRD_21531	韧度必须大于或等于 0。
说明：	Teradata PT 连接对象的“韧度”属性被设置为非法值。
用户响应：	更新“韧度”属性，然后重新启动会话。
TPTRD_21532	需要最小 256 个字节和最大 64000 个字节的块大小。
说明：	Teradata PT 连接对象的“块大小”属性被设置为非法值。
用户响应：	更新“块大小”属性，然后重新启动会话。
TPTRD_21533	已排序端口数大于输出字段数。
说明：	Teradata PT 源属性中的“已排序端口数”属性超出了输出字段数。
用户响应：	更新 Teradata 源的“已排序端口数”，然后重新启动会话。
TPTRD_35061	PowerCenter 集成服务尝试获取一些会话属性的值时，发生以下系统错误：<错误消息>。
说明：	PowerCenter 集成服务无法获取一些会话级属性的值。可能发生了系统错误或者存储库可能存在不一致。
用户响应：	修复操作系统错误。请联系 Informatica 全球客户支持部门。

TPTWR 消息

TPTWR_11001	插件无法创建 TPTLogging 类对象。
说明：	系统没有足够的内存可分配给日志记录对象。
用户响应：	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_11002	插件无法将代码页转换为 Unicode。
说明：	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_11003	插件无法将 Unicode 转换为代码页。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31101	插件无法从会话检索跟踪级别。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31201	插件无法设置 ILog 日志记录器。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 ILog 日志记录对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31202	插件无法设置 TPTLogging 日志记录器。
说明:	系统没有足够的内存可分配给日志记录对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31203	插件无法设置系统运算符。
说明:	系统没有足够的内存可分配给系统运算符。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31204	插件无法设置 TDPID。
说明:	系统没有足够的内存可分配给主机名。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31205	插件无法设置用户名。
说明:	系统没有足够的内存可分配给用户名。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31206	插件无法设置密码。
说明:	系统没有足够的内存可分配给密码。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31207	插件无法设置工作数据库。
说明:	系统没有足够的内存可分配给工作数据库。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31208	插件无法设置表名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给表名称。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。

TPTWR_31209	插件无法设置错误数据库名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给错误数据库名称。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31210	插件无法设置错误表 1 名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给错误表 1 名称。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31211	插件无法设置错误表 2 名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给错误表 2 名称。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31212	插件无法设置日志数据库名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给日志数据库名称。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31213	插件无法设置日志表名称。
说明:	系统没有足够的内存可分配给日志表名称。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31214	插件无法设置 Insert DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存分配给 INSERT 语句。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31215	插件无法设置 Update DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 UPDATE 语句。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31216	插件无法设置 Delete DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 DELETE DML 语句。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31217	插件无法设置 Truncate Table DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 TRUNCATE TABLE 语句。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31218	插件无法创建 Teradata 数据库连接对象。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 Teradata Parallel Transporter 连接对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31219	插件无法创建表 <表名称> 的架构。
说明:	映射中所定义的架构不正确。

用户响应:	验证或重新创建映射。验证列名称、精度和小数位数是否与表定义匹配。
TPTWR_31220	插件无法创建 DML 组 <DML 组名称>。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 DML 组。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31221	插件无法启动 Teradata 数据库连接。
说明:	Teradata Parallel Transporter 连接对象的启动方法失败。
用户响应:	查看 Teradata CLI 或 DBS 所返回的错误消息。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31222	插件无法给连接对象分配内存。
说明:	系统没有足够的内存可分配给连接对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31223	插件无法给架构对象分配内存。
说明:	系统没有足够的内存可分配给架构对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31224	插件无法向 DML 组 <DML 组名称> 分配内存。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 DML 组。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31225	插件无法提交连接对象。
说明:	PowerCenter 集成服务无法提交连接对象。
用户响应:	查看 DBS/CLI 错误消息以了解详细信息。
TPTWR_31226	插件在结尾采集中失败。
说明:	PowerCenter 集成服务在结尾采集中失败。
用户响应:	查看 DBS/CLI 错误消息以了解详细信息。
TPTWR_31227	插件无法应用行。
说明:	PowerCenter 集成服务无法应用行。
用户响应:	查看 DBS/CLI 错误消息以了解详细信息。
TPTWR_31228	插件无法将 DML 组 <DML 组名称> 设置为连接对象。
说明:	DML 组构建无效。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31229	插件无法将行放入 Teradata 数据库。
说明:	将插入、更新或删除行数据的请求发送至 Teradata 数据库失败。
用户响应:	如果数据库中存在错误和日志表,则将其删除,然后重新启动会话。

TPTWR_31230	插件无法将缓冲区放入 Teradata 数据库。
说明:	将插入操作的缓冲区数据发送至 Teradata 数据库失败。
用户响应:	如果数据库中存在错误和日志表,则将其删除,然后重新启动会话。
TPTWR_31231	插件无法检索 PutBuffer 方法的缓冲区布局。
说明:	无法在 LOAD 系统运算符中获取有关缓冲区大小、行表头、行长度和行结尾的信息。
用户响应:	如果数据库中存在错误和日志表,则将其删除,然后重新启动会话。
TPTWR_31232	插件无法检索受影响的行。
说明:	无法从 Teradata 数据库中获取受影响的行数和被拒绝的行数。
用户响应:	如果数据库中存在错误和日志表,则将其删除,然后重新启动会话。
TPTWR_31233	截断表: 插件无法创建 Teradata 数据库连接对象。
说明:	没有足够的内存可分配给 Teradata 数据库连接对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31234	截断表: 插件无法创建表 <表名称> 的架构。
说明:	内存不足,无法进行分配。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31235	截断表: 插件无法创建 DML 组 <DML 组名称>。
说明:	内存不足,无法进行分配。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31236	截断表: 插件无法启动 Teradata 数据库连接。
说明:	无法在更新驱动器中为截断表创建与 Teradata 数据库的连接。
用户响应:	如果数据库中存在错误和日志表,则将其删除,然后重新启动会话。
TPTWR_31237	插件无法设置 Update Recovery_Table DML 语句。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31238	插件无法设置 Insert Recovery_Table DML 语句。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31239	插件无法设置 Delete Recovery_Table DML 语句。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31240	无法支持多个组。
说明:	内部错误。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31301	插件无法初始化 Teradata PT 写入器插件。
说明:	写入器插件初始化失败。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31302	插件无法创建目标驱动程序。
说明:	系统没有足够的内存可分配给目标驱动程序。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31303	插件无法检索目标实例。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31304	目标索引 <目标索引> 无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31401	插件无法初始化 Teradata PT 写入器目标驱动程序。
说明:	写入器目标驱动程序初始化失败。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31402	插件无法创建组驱动程序。
说明:	系统没有足够的内存可分配给组驱动程序。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31403	插件无法检索组列表。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31404	组索引 <组索引> 无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31501	插件无法初始化 Teradata PT 写入器组驱动程序。
说明:	写入器组驱动程序初始化失败。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31502	插件无法创建分区驱动程序。
说明:	系统没有足够的内存可分配给分区驱动程序。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。

TPTWR_31503	分区索引 <partition_index> 无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31601	插件无法初始化 Teradata PT 写入器分区驱动程序。
说明:	写入器分区驱动程序初始化失败。
用户响应:	验证映射，然后重新运行会话。
TPTWR_31602	插件无法检索行统计信息。
说明:	Teradata PT API 调用出错。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31603	插件无法检索 Teradata Parallel Transporter 的连接和会话级属性。
说明:	连接对象的某些参数无效。
用户响应:	检查连接对象中的所有属性是否都正确。
TPTWR_31604	插件无法检索表信息。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31605	插件无法在表 <表名称> 上为系统运算符 <系统运算符名称> 构建 DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存分配给 DML 语句。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31606	插件无法构建 Truncate Table DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 Truncate Table DML 语句。 PowerCenter 集成服务无法从向量中读取目标表信息。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31607	插件无法构建 INSERT DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存分配给 Insert 语句。 PowerCenter 集成服务无法从向量中读取目标表信息。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31608	插件无法构建 UPDATE DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 UPDATE DML 语句。 PowerCenter 集成服务无法从向量中读取目标表信息。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31609	插件无法构建 DELETE DML 语句。
说明:	系统没有足够的内存可分配给 DELETE DML 语句。 PowerCenter 集成服务无法从向量中读取目标表信息。

用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31610	没有为表 <表名称> 的任何字段定义主键。无法构建 DELETE DML 语句。
说明:	行类型已删除，但未在目标表中定义主键。
用户响应:	在目标表中定义主键并重新启动会话。
TPTWR_31611	将表 <表名称> 的所有字段定义为主键。无法构建 UPDATE DML 语句。
说明:	目标表中的整个字段为主键，不存在其他任何需要更新的列。
用户响应:	确保至少有一列需要更新。
TPTWR_31612	没有为表 <表名称> 的任何字段定义主键。无法构建 UPDATE DML 语句。
说明:	行类型为“更新”，但未在目标表中定义主键。
用户响应:	在目标表中定义主键并重新启动会话。
TPTWR_31613	插件无法检索“截断表”属性。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31614	插件无法检索“更新否则插入”属性。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31615	插件无法检索与特定分区关联的连接引用...
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31616	插件无法检索与连接引用关联的连接对象...
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31617	插件无法检索工作数据库。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31618	插件无法检索 TDPID。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31619	插件无法检索系统运算符。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

TPTWR_31620	插件无法检索日志表名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31621	插件无法检索日志数据库名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31622	插件无法检索错误数据库名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31623	插件无法检索错误表 1 名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31624	插件无法检索错误表 2 名称。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31625	插件无法检索最大会话数量。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31626	插件无法检索韧度。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31627	插件无法检索休眠。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31628	插件无法检索每个字段的基本地址。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31629	插件无法检索提交 Teradata 数据库连接对象。
说明:	Teradata 内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31630	插件在数据操作期间失败。
说明:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。

用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31631	插件无法分配内存。
说明:	系统没有足够的内存可分配给对象。
用户响应:	确保运行 PowerCenter 集成服务的计算机上具有足够内存。
TPTWR_31632	插件无法检索数据指示器。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31633	LOAD 系统运算符不允许更新操作。
说明:	因为系统运算符为 LOAD，而行类型为“更新”。
用户响应:	LOAD 系统运算符不允许更新操作。
TPTWR_31634	LOAD 系统运算符不允许删除操作。
说明:	因为系统运算符为 LOAD，而行类型为“更新”。
用户响应:	LOAD 系统运算符不允许删除操作。
TPTWR_31635	插件无法截断表。
说明:	PowerCenter 集成服务无法删除目标表中的所有行。
用户响应:	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关消息。删除错误和日志表，并重新启动会话。
TPTWR_31636	最大会话数量必须大于 0。
说明:	Teradata PT 连接对象的“最大会话数量”属性被设置为非法值。
用户响应:	更新“最大会话数量”属性，然后重新启动会话。
TPTWR_31637	“休眠”必须大于 0。
说明:	Teradata PT 连接对象的“休眠”属性被设置为非法值。
用户响应:	更新“休眠”属性，然后重新启动会话。
TPTWR_31638	韧度必须大于或等于 0。
说明:	Teradata PT 连接对象的“韧度”属性被设置为非法值。
用户响应:	更新“韧度”属性，然后重新启动会话。
TPTWR_31639	块大小必须大于 0。
说明:	Teradata PT 连接对象的“块大小”属性被设置为非法值。
用户响应:	更新“块大小”属性，然后重新启动会话。
TPTWR_31640	无法注册 TPTRecStorageFactory，将不支持恢复。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

TPTWR_31641	无法启动 TPTRecStorageFactory，将不支持恢复。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_31642	无法启动 TPTConnectionManager。
说明：	当 PowerCenter 集成服务试图启动与 Teradata PT 的连接时出现错误。例如，Teradata 用户名或密码可能不正确。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关消息。
TPTWR_34701	无法初始化 TPTWriterConnection。
说明：	当 PowerCenter 集成服务试图初始化与 Teradata PT 写入器的连接时出现错误。例如，初始化期间可能出现了网络问题。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关消息。
TPTWR_34702	无法取消初始化 TPTConnectionManager。
说明：	当 PowerCenter 集成服务试图取消初始化与 Teradata PT 写入器的连接时出现错误。例如，取消初始化期间可能出现了网络问题。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关消息。
TPTWR_34703	无法为目标 <名称> 和分区 <编号> 执行提交。
说明：	Teradata PT 尝试根据 Teradata 数据库进行提交时出错。例如，可能因网络问题或致命数据库错误已删除连接。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_34704	Teradata Parallel Transporter 写入器不支持回滚。
说明：	Teradata 框架请求回滚失败事务，但 Teradata PT 不支持回滚失败事务。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以找出失败事务。查看目标表中的数据差异。
TPTWR_34723	用于读取恢复信息的 TPT 连接初始化失败。
说明：	当 PowerCenter 集成服务试图初始化与用于读取恢复信息的 Teradata PT 的连接时出现错误。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_34725	用于读取恢复信息的 TPT 连接终止失败。
说明：	PowerCenter 集成服务尝试终止与 Teradata PT 的连接以读取恢复信息时出错。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_34727	用于删除恢复信息的 TPT 连接初始化失败。
说明：	PowerCenter 集成服务尝试初始化与 Teradata PT 的连接以删除恢复信息时出错。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_34729	用于删除恢复信息的 TPT 连接终止失败。
说明：	当 PowerCenter 集成服务试图终止与用于删除恢复信息的 Teradata PT 的连接时出现错误。
用户响应：	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。

TPTWR_34730	DML 语句选择在用于删除恢复信息的连接中失败。
说明:	PowerCenter 集成服务试图删除恢复信息时出现连接错误。
用户响应:	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_34731	采集在用于删除恢复信息的连接中失败。
说明:	PowerCenter 集成服务试图删除恢复信息时出现连接错误。
用户响应:	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_34732	PutRow 调用在用于删除恢复信息的连接中失败。
说明:	PowerCenter 集成服务试图删除恢复信息时出现连接错误。
用户响应:	查看会话日志和 Teradata PT 日志表以了解相关的连接错误。
TPTWR_35001	ODBC 连接无法创建 INFARecoveryTable。
说明:	由于连接错误, 目标 ODBC 连接无法在 Teradata 目标数据库中创建恢复表。
用户响应:	查看会话日志以了解相关的连接错误。
TPTWR_35002	ODBC 连接无法在加载模式中截断目标表 <名称>。
说明:	由于出现错误, 目标 ODBC 连接无法截断目标表。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。
TPTWR_35003	ODBC 连接无法删除错误表。
说明:	由于出现错误, 目标 ODBC 连接无法删除错误表。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。
TPTWR_35004	ODBC 连接无法删除日志表。
说明:	由于出现错误, 目标 ODBC 连接无法删除日志表。
用户响应:	查看会话日志以了解相关消息。
TPTWR_35061	PowerCenter 集成服务尝试获取一些会话属性的值时, 发生以下系统错误: <错误消息>。
说明:	PowerCenter 集成服务无法获取一些会话级属性的值。可能发生了系统错误或者存储库可能存在不一致。
用户响应:	修复操作系统错误。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TPTWR_36001	Teradata 数据库的连接许可证密钥无效。
说明:	Administrator 工具中的许可证密钥无效或不包含 Teradata PT 连接选项。
用户响应:	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取有效的许可证密钥。
TPTWR_36002	会话使用了已弃用的连接对象。请将其替换为有效的连接对象。
说明:	会话使用的“Teradata Parallel Transporter 连接”类型的连接对象已被弃用。
用户响应:	将已弃用的连接对象替换为“Teradata PT 连接”类型的连接对象。

TT 消息

TT_11009	溢出错误。序列生成器转换已到达配置的结束值的末尾。
用户响应:	更改结束值或循环切换序列。
TT_11013	解析分组端口时出错。
说明:	在汇总器转换或等级转换中, 将汇总表达式指定为分组端口。 分组端口不能用作汇总表达式。
用户响应:	从分组端口中删除汇总表达式。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TT_11014	汇总器转换包含无效的表达式或端口。
用户响应:	验证表达式, 然后验证映射。
说明:	如果映射有效, 则此为内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TT_11019	端口 <端口名称> 中存在错误。 将端口的默认值设置为: 错误 <错误消息>。
说明:	将命名端口配置为在发生错误时生成指定消息。
用户响应:	您可以在会话日志中查看删除的行。
TT_11020	端口 <端口名称> 中存在错误。 将端口的默认值设置为: 中止 <错误消息>。
说明:	将端口配置为在发生错误时中止会话。
用户响应:	如果要在端口包含错误时中止会话, 请更改默认值。
TT_11021	将数据从转换 <转换名称> 移至转换 <转换名称> 时出错。 已删除该行。
用户响应:	查看会话日志以了解有关该行错误的相关消息。 如果启用了行错误日志记录, 查看错误日志可获取相关消息。
TT_11023	转换端口 <端口名称> 中的数据时出错。 已删除该行。
用户响应:	查看会话日志以了解有关该行错误的相关消息。 如果启用了行错误日志记录, 查看错误日志可获取相关消息。
TT_11041	无法初始化转换 <转换名称>。
说明:	准备转换的输入和输出端口参数时出错。
用户响应:	检查转换的输入和输出参数。
TT_11070	查找替代 <查找查询> 包含在数据库连接的代码页中无效的一个或多个字符。 无效字符从查询的 <字符位置> 位置开始。
用户响应:	更改查找替代查询, 使其包含查询数据库连接代码页中的字符。
TT_11077	查找查询 <查找查询> 包含在数据库连接的代码页中无效的一个或多个字符。 无效字符从查询的 <字符位置> 位置开始。
说明:	查找查询包含在查找数据库代码页中未编码的一个或多个字符。

用户响应:	编辑查找查询, 使得集成服务可以将其从集成服务代码页转换为查找数据库代码页而不丢失数据。
说明:	查找数据库使用的代码页不受 Informatica 支持。
用户响应:	为查找数据库选择受 Informatica 支持且包含查找数据字符集的编码的代码页。
TT_11078	存储过程名称 <存储过程名称> 包含在数据库连接的代码页中无效的一个或多个字符。无效字符从名称的 <字符位置> 位置开始。
说明:	存储过程名称包含在存储过程数据库代码页中未编码的一个或多个字符。
用户响应:	标识会话日志中引用的无效字符。编辑存储过程名称, 使得集成服务可以将其从集成服务代码页转换为存储过程数据库代码页而不丢失数据。
说明:	存储过程数据库使用的代码页不受 Informatica 支持。
用户响应:	为存储过程数据库选择受 Informatica 支持且包含存储过程数据字符集的编码的代码页。
TT_11079	字段名称 <字段名称> (属于存储过程 <存储过程名称>) 包含在数据库连接的代码页中无效的一个或多个字符。无效字符从名称的 <字符位置> 位置开始。
说明:	存储过程的字段名称包含在存储过程数据库代码页中未编码的一个或多个字符。
用户响应:	标识会话日志中引用的无效字符。编辑存储过程的字段名称, 使得集成服务可以将其从集成服务代码页转换为存储过程数据库代码页而不丢失数据。
说明:	存储过程数据库使用的代码页不受 Informatica 支持。
用户响应:	为存储过程数据库选择受 Informatica 支持且包含存储过程数据字符集的编码的代码页。
TT_11090	事务控制转换 <转换名称> 的控制表达式计算结果为 NULL。
说明:	事务控制转换中的事务控制表达式的计算结果为空值。当事务控制表达式的计算结果为除继续、提交或回滚之外的任何值时, 集成服务会话将失败。
用户响应:	编辑事务控制表达式以使其计算结果不为 NULL。
TT_11091	事务控制转换 <转换名称> 的控制表达式计算结果为 <计算值>。
说明:	事务控制转换中的事务控制表达式的计算结果为无效值。当事务控制表达式的计算结果为除继续、提交或回滚之外的任何值时, 集成服务会话将失败。
用户响应:	编辑事务控制表达式以使其计算结果不为无效值。
TT_11100	联接器转换 <转换名称> 输入没有排序。行键值为 <键值>。
说明:	命名联接器转换已配置为使用排序输入, 但联接器转换收到的数据未排序。
用户响应:	将联接器转换配置为使用未排序输入。 验证会话和映射属性是否维护排序数据和联接器转换之间的排序顺序。 在映射中, 确定联接条件中的列与排序数据的列匹配以及该映射不包含排序数据和联接器转换之间的主动转换。 在会话中, 验证分区属性是否维护排序数据和联接器转换之间的排序顺序。
TT_11118	为转换 <转换名称> 配置的缓存目录为空或无效。
用户响应:	在会话或转换中指定缓存目录。

TT_11124	警告。由一组源限定符 <转换名称> 输出的行数超出了 IDN 许可证中指定的 <行数> 行的限制。将不在此源限定符组上处理更多行。
说明:	IDN 许可证限制了可以在组中处理的行数。
用户响应:	减少组中的行数或从 Informatica 获取其他许可证。
TT_11134	无法重用命名前缀 <前缀名> 已被查找转换 <查找转换名称> 使用的查找缓存文件。
说明:	您试图使用与查找转换不兼容的持久性查找缓存，但集成服务未删除使用命名前缀的查找缓存文件。查找缓存文件可能由于以下原因而无法使用： <ul style="list-style-type: none"> • 如果更改了一个属性（如数据库连接），则持久性缓存可能会与查找转换不兼容。 • 如果多个会话使用同一个查找缓存名，则查找缓存可能会在某个会话中与查找转换不兼容。例如，如果在一个会话中修改了属性，但未修改第二个会话，则查找缓存会无法用于第二个会话。 • 您升级了集成服务。升级后的集成服务版本中的查找转换信息格式与早期版本的集成服务创建的缓存文件中的信息格式不兼容。
用户响应:	更新查找转换属性，或者删除现有的查找缓存文件。必须同时删除 .idx 和 .dat 文件。这样可使集成服务创建一个查找缓存。
TT_11141	转换 <转换名称> 在收到组 <组> 上的一个输入行时返回行错误状态。
说明:	自定义转换过程在收到指定输入组中的行时返回错误。自定义转换过程在输入行通知函数中返回 INFA_ROWERROR。
用户响应:	这是信息性消息。如果该错误重复出现，可能需要验证传递给自定义转换的数据是否满足自定义转换过程所定义的条件。
TT_11144	查找转换 <转换名称> 的缓存指示源类型是 <源类型>，但是此转换的源类型是 <源类型>。
说明:	在集成服务保存缓存后更改了查找转换的源类型。
用户响应:	重新缓存查找源，或者将源类型更改为之前的类型。
TT_11145	查找转换 <转换名称> 的缓存指示源文件是 <文件名>，但是指定的源文件是 <文件名>。
说明:	在集成保存查找缓存后更改源文件名。
用户响应:	重新缓存查找源，或将查找文件名更改为以前的名称。
TT_11146	查找转换 <转换名称> 的缓存指示源文件 <资源文件类型> 的类型与为转换指定的类型不匹配。
说明:	在运行会话后，会话属性中的源文件类型已更改。例如，您可能想将源文件类型从直接更改为间接，或从间接更改为直接。
用户响应:	重新缓存查找源，或在会话属性中更改查找源文件类型。
TT_11147	查找转换 <转换名称> 和 <转换名称> 有相同的缓存文件名前缀 <前缀名称>，但具有不同的源文件 <文件名> 和 <文件名>。
说明:	每个查找转换的缓存文件名的前缀相匹配，但查找源具有不同的文件名。
用户响应:	配置映射以便缓存不再共享，或配置会话以使用相同的查找源文件。

TT_11148	查找转换 <转换名称> 和 <转换名称> 的缓存文件名前缀具有相同的缓存文件名前缀 <前缀名称>，但源文件类型不同。
用户响应：	使用相同的查找源文件类型配置会话，以便每个查找转换共享缓存。
TT_11149	查找转换 <查找转换名称> 具有非法文件名 <文件名>。
说明：	运行了包含平面文件查找的会话，但集成服务无法找到该查找文件。 文件名或目录缺失或无效。
用户响应：	在会话属性中验证查找文件源的文件名和目录。
TT_11152	处理规范器转换 <转换名称> 时出错。
说明：	映射将主动转换和被动转换连接到同一个下游转换或转换输入组。
用户响应：	删除连接。
TT_11158	读取查找转换 <转换名称> 的查找源时出错。
说明：	集成服务读取查找源时遇到错误。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
TT_11161	读取转换 <转换名称> 的查找源时出错。 提取了 <读取的行数> 行和 <错误行数> 个错误行。
用户响应：	在会话中启用行错误日志记录，并查看记录的其他错误消息以了解更多详细信息。 此外，验证查找源的代码页与集成服务和目标代码页是否是双向兼容。
TT_11166	不可以连接序列生成器转换下游的转换 <转换名称>。
说明：	连接了自定义转换上游的序列生成器转换或使用自定义转换开发的转换。
用户响应：	更新映射。
TT_11168	为转换 <转换名称> 指定的代码页对文件 <文件名> 无效。
用户响应：	指定有效代码页。 代码页面应指定查找源文件的正确区域。
TT_11169	未找到转换 <转换名称> 代码页面 <代码页面 ID>。
用户响应：	指定有效代码页。 代码页面应指定查找源文件的正确区域。
TT_11170	处理转换 <转换名称> 和从代码页 <代码页名称>（用于文件 <文件名>）创建区域设置时出错。
说明：	指定的代码页无效。
用户响应：	指定有效代码页。 代码页面应指定查找源文件的正确区域。
TT_11171	序列生成器转换 <转换名称> 已连接 CURRVAL 端口。 连接 CURRVAL 端口时，集成服务在每个块中处理一行。
用户响应：	可以仅连接映射中的 NEXTVAL 端口以优化性能。
TT_11172	动态查找转换 <转换名称> 要求字符串或二进制查找端口及其关联的端口有相同长度。 由于查找端口 <端口名称> 的长度为 <长度>，关联端口 <端口名称> 的长度为 <长度>，集成服务为这两个端口使用较长的长度。
说明：	动态查找转换使用具有特定精度的字符串或二进制查找端口，以及具有不同精度的关联端口。 集成服务会为两个端口使用较大的精度。

用户响应:	编辑查找转换并为两个端口使用相同的精度。
TT_11180	创建查找缓存 <文件名> 时使用的匹配策略不同于动态查找转换 <转换名称> 使用的多项匹配策略。
用户响应:	验证两个查找转换使用的是否是同一个多项匹配策略。
TT_11195	警告。为查找转换 <转换名称> 构建缓存时发现未排序的输入。索引缓存中的当前条目数量是 <条目数>。缓存将由插入操作构建。这将导致操作需要更长时间，且索引缓存可能需要更多空间。
说明:	查找转换中的 SQL 没有按集成服务所需的排序顺序对数据进行排序。由于 SQL 中 ORDERBY 子句的缘故，或者用户定义的 SQL 替代按其他顺序检索端口数据，SQL 的数据排序顺序不正确。
用户响应:	要提高性能，请查看并修复 SQL，以便按集成服务所需的排序顺序检索数据。
说明:	数据库服务器和集成服务的排序顺序设置不匹配。
用户响应:	要提高性能，请为数据库服务器和集成服务配置一致的排序顺序。
TT_11204	展开查找转换 <转换名称> 中用于缓存文件名前缀 <前缀> 的参数或变量时出错。
用户响应:	验证参数文件中是否已适当定义参数或变量，并验证其在参数文件中的值是否与参数或变量数据类型匹配。例如，您无法在参数文件中将整数映射变量设置为文本字符串。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
TT_11209	升级过程未能完成。序列生成器转换有无效数据类型。
说明:	映射包含一个序列生成器转换，其中 NEXTVAL 或 CURRVAL 输出端口的数据类型不是 Bigint。
用户响应:	重新导入映射或重新创建序列生成器转换。
TT_11210	展开查找转换 <转换名称> 中用于查找表名称 <查找表名称> 的参数或变量时出错。
说明:	会话包含一个用于定义查找表名称的 Mapplet 变量或参数。集成服务无法展开该参数或变量。
用户响应:	验证参数文件是否包含用于查找表名称的参数和值。如果您正在使用映射变量，请验证该变量是否具有值。

第 20 章

U 消息代码

本章包括以下主题：

- [UDT 消息, 371](#)
- [UM 消息, 374](#)

UDT 消息

UDT_50000	未找到 Data Transformation 服务 <服务名称>。
说明：	非结构化数据转换已配置为运行不在 Data Transformation 存储库中的 Data Transformation 服务。
用户响应：	从 Data Transformation Studio 发布服务。
UDT_50001	输出文件名为空。
说明：	非结构化数据转换的输出类型为文件，但非结构化数据转换未在源数据中收到文件名。非结构化数据转换会在 OutputFileName 端口中收到输出文件名。集成服务无法创建没有文件名的文件。
用户响应：	验证源数据是否包含有效的输出文件名。
UDT_50002	输出精度 <精度> 小于输出长度 <长度>。
说明：	Data Transformation 服务的输出大于输出端口的精度。
用户响应：	增加输出端口的大小。
UDT_50003	已达到错误阈值。
说明：	行错误数量达到了“出错时停止”会话属性中配置的允许限制。集成服务会对读取器、写入器和转换线程中出现的非致命错误进行计数。
用户响应：	查看会话日志中的错误。更正源数据，或更改错误阈值限制。
UDT_50004	Data Transformation 引擎初始化失败：<状态.错误代码> <状态.描述>。
说明：	Data Transformation 引擎是执行 Data Transformation 服务的 Data Transformation 运行时模块。集成服务无法运行 Data Transformation 服务。
用户响应：	验证 Data Transformation 引擎是否与集成服务安装在同一台计算机上。

UDT_50007	输出类型无效：<输出类型>。
说明：	非结构化数据转换 OutputType 属性无效。
用户响应：	打开非结构化数据转换“UDT 设置”选项卡。选择 file、buffer 或 splitting OutputType。
UDT_50008	无法刷新输出。
说明：	刷新管道中的输出缓冲区下游中的 XML 时出错。
用户响应：	检查系统资源，并查看会话日志中的其他错误。
UDT_50010	非结构化数据转换只能有一个默认输出端口。
说明：	非结构化数据转换只能有一个 OutputBuffer 端口。
用户响应：	Designer 不允许您删除 OutputBuffer 端口。重新创建转换或导出转换、编辑 .XML 文件并将定义重新导入存储库。
UDT_50011	非结构化 Data Transformation 只能有一个默认输入端口。
说明：	非结构化数据转换只能有一个 InputBuffer 端口。
用户响应：	Designer 不允许您删除 InputBuffer 端口。重新创建转换或导出转换、编辑 .XML 文件并将定义重新导入存储库。
UDT_50014	在非结构化数据转换中必须有两个默认输入端口。
说明：	为文件输出配置非结构化数据转换。当输出类型为文件时，非结构化数据转换会接收 InputBufferPort 中的源文件和 OutputFileName 端口中的输出文件名。其中一个默认输入端口缺失，或其中一个端口重复。
用户响应：	Designer 会创建默认输入端口。无法删除或添加这些端口。可以更改输出类型以更新默认端口或重新创建转换。
UDT_50020	非结构化数据选项的许可证尚未启用。
说明：	非结构化数据选项没有允许其在 PowerCenter 中运行的有效许可证密钥。
用户响应：	使用管理工具或 <i>infacmd ShowLicense</i> 命令查看许可证详细信息。联系 Informatica 全球客户支持部门以获取非结构化数据选项的新增量许可证密钥。
UDT_50021	无法为行 <行编号> 设置输出数据。
说明：	非结构化数据转换无法将数据写入 OutputBuffer 端口。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
UDT_50022	无法打开指定的文件 <文件名>。
说明：	Data Transformation 引擎无法打开源文件，因为该文件缺失或文件位置无效。
用户响应：	非结构化数据转换会将 InputBuffer 端口中的文件名和路径传递到 Data Transformation 引擎。验证源数据中的文件名和位置是否有效。
UDT_50023	CM API If_exec_streamer() 失败，状态为 <状态代码>。
说明：	API 函数无法执行 Data Transformation 流转化器服务。
用户响应：	查看错误代码以确定错误。

UDT_50024	CM API If_init_streamer_C() 失败，状态为 <状态代码>。
说明：	API 函数无法执行 Data Transformation 流转化器服务。
用户响应：	查看错误代码以确定错误。
UDT_50025	CM API If_get_next_output_message() 失败，状态为 <状态代码>。
说明：	API 函数无法获取下一个 Data Transformation 流转化器消息。
用户响应：	查看错误代码以确定错误。
UDT_50026	Data Transformation 端口 <端口名称> 在组 <组> 中未找到。
说明：	Data Transformation 服务会将数据返回到您在非结构化数据转换的“关系层次结构”选项卡上定义的端口。该选项卡上一个组中的端口缺失。
用户响应：	在非结构化数据转换中定义层次结构输出组时，必须在 Data Transformation 项目中定义相同的结构。要更改 Data Transformation 项目，请从非结构化数据转换中导出组层次结构架构文件。将该架构导入 Data Transformation 项目中并重新创建项目。
UDT_50027	Data Transformation 组 <组> 在非结构化数据转换中未找到。
说明：	Data Transformation 服务正在将数据返回到您在非结构化数据转换的“关系层次结构”选项卡上定义的端口组。非结构化数据转换中的组缺失。
用户响应：	在非结构化数据转换中定义层次结构输出组时，必须在 Data Transformation 项目中定义相同的结构。要更改 Data Transformation 项目，请从非结构化数据转换中导出组层次结构架构文件。将该架构导入 Data Transformation 项目中并重新创建项目。
UDT_50028	服务 <服务名称> 的 XSD 架构无效。
说明：	Data Transformation 服务失败，因为描述输出组层次结构的架构不再有效。
用户响应：	确认您在 Data Transformation 项目文件夹中创建 Data Transformation 服务时引用的结构未更改。您可以在非结构化数据转换的“组层次结构”选项卡中重新创建架构。将该架构导入 Data Transformation Studio 中。
UDT_50029	无法加载服务 <服务名称>。
说明：	Data Transformation 引擎无法运行 Data Transformation 存储库中的服务。
用户响应：	验证非结构化数据转换中的服务名称是否引用了 Data Transformation 存储库中的有效服务名称。
UDT_50030	未知错误代码 <错误编号>（属于服务 <服务名称>）。
说明：	Data Transformation 服务返回的状态代码无法由非结构化数据转换识别。此状态代码应介于 1 和 5 之间。
用户响应：	当 Data Transformation 服务中出现故障时，可以查看 Data Transformation 事件日志。默认情况下，该引擎会在以下位置存储此日志：C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data\Informatica\DataTransformation\CMReports。
UDT_50031	输入端口 <端口名称> 未连接到源。
说明：	非结构化数据转换输入端口未连接到映射中的源。此映射无效，因为转换未接收到源数据。
用户响应：	将非结构化数据转换输入端口连接到映射中的源。

UDT_50033	未找到服务 <服务名称> 的服务信息。
说明：	Data Transformation 服务无法运行，因为服务名称不在 Data Transformation 存储库中，或安装了 PowerCenter 客户端的计算机上未运行 Data Transformation 引擎。
用户响应：	验证 Data Transformation 服务是否位于 Data Transformation 安装的 ServiceDB 文件夹中，并且 PowerCenter 客户端计算机上安装了 Data Transformation 服务器组件。
UDT_50034	转换中的“服务名称”不得为空。请在“UDT 设置”选项卡中输入一个服务名称。
说明：	非结构化数据转换中的服务名称属性为空白。服务名称属性包含要运行的 Data Transformation 服务名称。服务名称不得为空，除非启用动态服务名称。
用户响应：	在非结构化数据转换的“UDT 设置”选项卡上输入有效的 Data Transformation 服务。该服务必须位于 Data Transformation 存储库中。

UM 消息

UM_10000	服务管理器无法加载域特权。
说明：	Informatica 服务未正确安装。
用户响应：	重新安装 Informatica 服务。
UM_10001	用户管理元数据不一致。
说明：	域配置数据库中包含不一致的元数据。
用户响应：	使用 <i>infasetup</i> 从备份 XML 文件还原域中的配置元数据。
UM_10002	用户管理服务未启用。
说明：	主网关节点上的服务管理器未运行。
用户响应：	重新启动服务管理器。
UM_10004	服务管理器找不到用户 <用户名>（属于 <安全域名> 安全域）。
说明：	该用户在安全域中不存在。
用户响应：	为安全域输入有效的用户名。
UM_10013	组 <组>（属于 <安全域名>）包含用户 <用户名>（属于域中未定义的 <安全域名>）。
说明：	PowerCenter 域中不存在要在组中添加或删除的用户。
用户响应：	输入要在组中添加或删除的有效用户名。或者，先创建用户，然后再将其添加到组中。
UM_10017	与节点 <节点名称> 关联的密码无效。
说明：	为节点提供的用户密码与域配置数据库中的密码不匹配。
用户响应：	为节点重新定义正确的密码。

UM_10018	节点 <节点名称> 未在域中定义。
说明:	该节点未在域中定义。
用户响应:	请更改节点配置或将该节点添加到域中。
UM_10019	节点 <节点名称> 在域中未关联。
说明:	节点未关联。
用户响应:	重新定义节点。
UM_10020	用户 <用户名> (属于 <安全域名>) 未与节点 <节点名称> 关联。
说明:	节点配置中指定的用户与域配置不匹配。
用户响应:	修改域节点中的用户或使用与域节点相同的用户重新定义该节点。
UM_10021	节点 <节点名称> 的主机名在节点配置和域配置之间不一致。
说明:	节点配置不正确。
用户响应:	重新定义节点。
说明:	节点定义两次。
用户响应:	请使用其他名称创建节点。
UM_10022	节点 <节点名称> 的端口号在节点配置和域配置之间不一致。
说明:	节点配置不正确。
用户响应:	重新定义节点。
说明:	节点定义两次。
用户响应:	请使用其他名称创建节点。
UM_10023	节点 <节点名称> 的网关设置在节点配置和域配置之间不一致。
说明:	在域属性和节点属性中配置一个网关节点。 该节点在一个位置配置为网关节点，在另一个位置配置为执行工作的节点。
用户响应:	更新域或节点属性以使节点在两个位置配置为网关节点或执行工作的节点。
UM_10024	服务管理器不能加密凭据，因为用户名、密码或域名中的字符不兼容 UTF-8。
说明:	用户名、密码或域名中包含不兼容 UTF-8 的字符。
用户响应:	确保用户名、密码以及域名包含的字符兼容 UTF-8。
UM_10025	服务管理器找不到属于组 <组> (属于 <安全域名> 安全域)。
说明:	该组在安全域中不存在。
用户响应:	为安全域输入有效的组名称。
UM_10029	服务 <服务名称> 不可用。
说明:	应用程序服务在域中不存在。
用户响应:	在域中创建应用程序服务。
说明:	已禁用应用程序服务，或尚未升级应用程序服务内容、用户或组。

用户响应:	启用应用程序服务, 或升级应用程序服务内容、用户或组。
说明:	存储库服务正在独占模式下运行。
用户响应:	在普通模式下运行存储库服务。
UM_10032	服务管理器无法从服务 <服务名称> 中加载特权。
说明:	应用程序服务在域中不存在。
用户响应:	在域中创建应用程序服务。
说明:	已禁用应用程序服务, 或尚未升级应用程序服务内容、用户或组。
用户响应:	启用应用程序服务, 或升级应用程序服务内容、用户或组。
说明:	存储库服务正在独占模式下运行。
用户响应:	在普通模式下运行存储库服务。
UM_10034	服务管理器无法验证用户 <用户名> (位于安全域 <安全域名> 中), 并出现错误 <错误消息>。
说明:	服务管理器无法验证用户。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
UM_10040	特权 <特权名称> 在服务 <服务名称> 中不存在。
说明:	域或应用程序服务的特权不存在。
用户响应:	为域或应用程序服务输入有效的特权。
UM_10041	安全域 <安全域名> 正在与 LDAP 服务器同步。请等到同步完成后才开始访问。
说明:	服务管理器正在将安全域中的用户和组列表与 LDAP 目录服务中的用户和组列表同步。
用户响应:	完成同步后, 访问安全域。
UM_10042	特权路径 <特权路径> 不存在特权。
说明:	特权路径中不存在特权。
用户响应:	为域或应用程序服务输入有效的特权名称和特权路径。
UM_10043	服务类型 <服务类型> 不存在。
说明:	服务类型无效。
用户响应:	输入有效的域或应用程序服务类型。
UM_10046	导入组 <组> 引用了域中不存在的用户 <用户名> (在安全域 <安全域名> 中)。
说明:	导入的 XML 文件无效。
用户响应:	从新的 XML 文件导入用户和组。在导入 XML 文件前不要进行编辑。
UM_10053	无法创建安全域 <安全域名>。安全域 <安全域名> 是为内部使用预留的。
说明:	无法创建名为“native”的 LDAP 安全域。
用户响应:	为 LDAP 安全域输入其他名称。

UM_10059	身份验证失败，因为身份验证令牌无效。
说明：	用户帐户的身份验证令牌无效。
用户响应：	从应用程序注销，然后重新登录。
UM_10060	从 LDAP 服务查询用户时出错，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法从 LDAP 目录服务中导入用户。
用户响应：	查看 LDAP 目录服务中的错误消息。
UM_10061	从 LDAP 服务查询组时出错，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法从 LDAP 目录服务中导入组。
用户响应：	查看 LDAP 目录服务中的错误消息。
UM_10082	服务管理器无法将用户添加到服务 <服务名称>，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应：	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10083	服务管理器无法将组添加到服务 <服务名称>，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应：	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10084	服务管理器无法将用户从服务 <服务名称> 中删除，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应：	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10085	服务管理器无法将组从服务 <服务名称> 中删除，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应：	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10087	服务管理器无法同步服务 <服务名称> 中的用户和组，错误是 <错误消息>。
说明：	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应：	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10088	服务管理器无法将用户添加到服务 <服务名称>。服务用户和组没有与域同步。
说明：	应用程序服务存储库中的用户和组没有与域配置数据库中的用户和组同步。
用户响应：	服务管理器定期将应用程序服务存储库中的用户和组列表与域配置数据库中的用户和组同步。等待服务管理器完成同步，或重新启动应用程序服务，以便服务管理器立即同步。
UM_10089	服务管理器无法将组添加到服务 <服务名称>。服务用户和组没有与域同步。
说明：	应用程序服务存储库中的用户和组没有与域配置数据库中的用户和组同步。
用户响应：	服务管理器定期将应用程序服务存储库中的用户和组列表与域配置数据库中的用户和组同步。等待服务管理器完成同步，或重新启动应用程序服务，以便服务管理器立即同步。

UM_10090	服务管理器无法从服务 <服务名称> 中删除用户。 服务用户和组没有与域同步。
说明:	应用程序服务存储库中的用户和组没有与域配置数据库中的用户和组同步。
用户响应:	服务管理器定期将应用程序服务存储库中的用户和组列表与域配置数据库中的用户和组同步。 等待服务管理器完成同步, 或重新启动应用程序服务, 以便服务管理器立即同步。
UM_10091	服务管理器无法从服务 <服务名称> 中删除组。 服务用户和组没有与域同步。
说明:	应用程序服务存储库中的用户和组没有与域配置数据库中的用户和组同步。
用户响应:	服务管理器定期将应用程序服务存储库中的用户和组列表与域配置数据库中的用户和组同步。 等待服务管理器完成同步, 或重新启动应用程序服务, 以便服务管理器立即同步。
UM_10092	服务管理器无法更新用户 <用户名> (在安全域 <安全域名> 中) 对服务 <服务名称> 的特权。 服务用户和组没有与域同步。
说明:	应用程序服务存储库中的用户和组没有与域配置数据库中的用户和组同步。
用户响应:	服务管理器定期将应用程序服务存储库中的用户和组列表与域配置数据库中的用户和组同步。 等待服务管理器完成同步, 或重新启动应用程序服务, 以便服务管理器立即同步。
UM_10093	服务管理器无法更新用户 <用户名> (在安全域 <安全域名> 中) 对服务 <服务名称> 的特权, 错误是 <错误消息>。
说明:	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应:	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10094	服务管理器无法更新组<组> (在安全域 <安全域名> 中) 对服务 <服务名称> 的特权。 服务用户和组没有与域同步。
说明:	应用程序服务存储库中的用户和组没有与域配置数据库中的用户和组同步。
用户响应:	服务管理器定期将应用程序服务存储库中的用户和组列表与域配置数据库中的用户和组同步。 等待服务管理器完成同步, 或重新启动应用程序服务, 以便服务管理器立即同步。
UM_10095	服务管理器无法更新组 <组> (在安全域 <安全域名> 中) 对服务 <服务名称> 的特权, 错误是 <错误消息>。
说明:	服务管理器无法与应用程序服务进行通信。
用户响应:	查看应用程序服务中的错误消息。
UM_10096	无法执行请求的操作, 因为这将违反 Metadata Manager 许可的最大用户数量: [<用户数量>]
说明:	分配给 Metadata Manager 服务的许可证对象确定了可以分配给 Metadata Manager 服务的用户数量。 Metadata Manager 服务已分配了最大用户数量。
用户响应:	从 Metadata Manager 服务中删除现有的用户, 然后将其他用户分配给该服务。 要增加可以向 Metadata Manager 服务分配的用户数量, 请从 Informatica 全球客户支持部门获取新的许可证文件。
UM_10097	无法执行请求的操作, 因为在启用了 Metadata Manager 用户计数强制限制时, 组可能没有 Metadata Manager 特权或角色。
说明:	您试图将 Metadata Manager 特权或角色添加到组。 但是, 已启用 Metadata Manager 服务的许可证对象, 可验证分配给 Metadata Manager 服务的许可用户数量。 如果启用了此许可对象, 以验证许可用户的数量, 则您无法在 Administrator 工具中将 Metadata Manager 特权或角色分配给组。

用户响应:	无。
UM_10098	无法执行请求的操作，因为报告服务 <服务名称> 不支持 username@securitydomain <名称> 的值大于 80 个字符。
说明:	Data Analyzer 会使用用户帐户名和安全域来确定用户帐户名的长度，格式为 <i>UserName@SecurityDomain</i> 。如果用户名、@ 符号和安全域的组合超过 80 个字符，则服务管理器无法向报告服务的用户分配特权和角色。
用户响应:	编辑 Data Analyzer 用户的用户名或安全域名，以便用户名、@ 符号和安全域的组合少于 80 个字符。
UM_10099	用户 <用户名>（在安全域 <安全域名> 中）不能禁用自己的帐户。
说明:	您不能禁用自己的用户帐户。
用户响应:	选择禁用其他用户帐户。 以其他用户身份登录以禁用自己的用户帐户。
UM_100100	服务管理器验证用户 <用户名>（属于 <安全域名>）失败。未指定密码。
说明:	服务管理器要求 LDAP 用户使用密码登录到 PowerCenter 应用程序，即使 LDAP 目录服务可能允许在匿名模式下使用空白密码也是如此。
用户响应:	使用密码登录。
UM_100102	为用户 <用户名> 提供的已创建的值未在其有效期限内使用。
说明:	可以使用创建值的期限已到期。
用户响应:	使用新创建的值重新发送请求。

第 21 章

V 消息代码

本章包括以下主题：

- [VAR 消息, 380](#)

VAR 消息

VAR_27001	错误：有一个递归引用从 <会话参数/映射参数类型>:<名称> 返回到自身。解析 <会话参数/映射参数类型>:<名称> 的初始值时检测到错误。
说明：	在 Designer 中指定的映射变量的初始值在引用其他变量时存在循环相关性。
用户响应：	如果在参数文件中定义了此初始值，请编辑与会话关联的参数文件。验证数据类型和对应数据是否兼容。 如果未在参数文件中定义此初始值，请转到映射并编辑在“变量/参数”对话框中指定的初始值。
VAR_27002	展开 <要展开的字符串> 的引用时出错。
说明：	在尝试展开源文件（例如针对前期会话和后期会话的 shell 命令）时，集成服务遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看会话日志中的上一条消息。
VAR_27003	展开 <变量名称> 初始值的引用时出错。
说明：	在尝试展开源文件的初始值（例如针对前期会话和后期会话的 shell 命令）时，集成服务遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看会话日志中的上一条消息。
VAR_27004	内部错误：为不同数据类型的数据请求了汇总操作。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27005	内部错误：无法对 string 或 time 数据类型的值执行 COUNT 操作。
说明：	映射变量 COUNT 值的数据类型不匹配。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

VAR_27010	内部错误：<变量>:<名称> 已多次初始化。
说明：	内部错误。 集成服务已经两次尝试初始化同一个变量。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27017	内部错误：<变量类型> 不支持 binary 数据类型。
说明：	存储库可能存在不一致问题。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27018	错误：找不到名称为 <变量名称> 的映射参数或变量（在转换 <转换名称> 中）。
说明：	集成服务在表达式中引用了已撤销声明的参数或变量。
用户响应：	在 Designer 中声明参数或变量。
VAR_27026	错误：缺少以下项的初始字符串值：<变量>:<名称>。
说明：	集成服务无法在会话参数中找到指定变量的初始字符串值。
用户响应：	在参数文件中添加初始值。
VAR_27030	错误：合并后计数值小于零。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27032	错误：计数汇总类型映射变量的初始值：<名称> 不能小于 0。
说明：	汇总类型映射变量的初始值不能为负。
用户响应：	将值更改为正整数。 如果在参数文件中定义了此初始值，请编辑与会话关联的参数文件。 如果未在参数文件中定义此初始值，请转到映射并编辑在“变量/参数”对话框中指定的初始值。
VAR_27033	内部错误：无法解析 <编号> 的服务器变量名称。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27034	内部错误：无法解析服务器变量 <名称> 的数据值。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27035	内部错误：无法解析服务器变量 <名称 (\$PMSession error threshold, \$PMSession log count)> 的整数数据值。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27036	内部错误：无法解析服务器变量 <名称> 的字符串数据值。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

VAR_27037	内部错误：为不同数据类型的数据请求了复制操作。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27038	错误：<服务进程变量>:<文件路径类型>，对于文件或目录路径，无法引用不是文件或目录路径的 <变量>:<名称>。
说明：	服务进程变量无法引用不符合文件或目录路径类型的其他变量。
用户响应：	将变量更改为文件或目录路径类型变量。
VAR_27039	错误：无法引用不是文件或目录路径的 <变量>:<文件路径类型>。
说明：	服务进程变量不能引用具有文件或目录路径的另一个变量。
用户响应：	将此变量从文件或目录路径类型变量更改为原始变量名称。
VAR_27040	错误：无法从存储库中删除会话 <会话名称> 的现有保留映射变量值。
说明：	内部错误。集成服务无法从存储库删除映射变量值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27041	错误：无法将会话 <会话名称> 的映射变量值保留到存储库中。
说明：	内部错误。集成服务无法从存储库插入映射变量值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27042	获取映射变量 <名称> 的最终值时出错。跳过此变量的保留值保存。
说明：	内部错误。集成服务无法解析最终映射变量值以保存该值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27043	错误：数据值溢出或太大。
说明：	集成服务会在将最终值保存到存储库前检查数据是否有效。数据值溢出。
用户响应：	如有需要，请更改变量/参数的精度。
VAR_27044	错误：不能有空数据值。
说明：	集成服务必须在将映射变量的最终值保存到存储库前检查数据是否有效。该数据值为空。
用户响应：	查看数据集。确保映射变量值不为空。
VAR_27046	解析上次保存时间戳 <日期/时间值>（针对映射变量 <名称>）时出错。忽略存储库中的保留值。
说明：	内部错误。由于此变量的时间戳在存储库中无效，集成服务将忽略已设置时间戳的保留值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27047	解析上次保存时间戳 <日期/时间值>（针对映射变量 <名称> 的保留值）时出错。忽略存储库中的保留值。
说明：	内部错误。由于存储库中保留值的时间戳无效，集成服务将忽略加盖时间戳的保留值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

VAR_27053	不兼容数据类型转换错误。
说明:	引用其他变量的值具有不兼容的数据类型，无法转换。
用户响应:	如果在参数文件中定义了此初始值，请编辑与会话关联的参数文件。 如果未在参数文件中定义此初始值，请转到映射并编辑在“变量/参数”对话框中指定的初始值。
VAR_27054	将初始数据值赋予以下项时出错：<变量>:<名称>。
说明:	有关详细信息，请参见会话日志中的上一条消息。
用户响应:	修复数据类型或初始值。
VAR_27055	错误 <映射变量或参数名称>：数据转换错误。
说明:	集成服务遇到映射变量/参数值的数据转换错误。
用户响应:	如果在参数文件中定义了此初始值，请编辑与会话关联的参数文件。 如果未在参数文件中定义此初始值，请转到映射并编辑在“变量/参数”对话框中指定的初始值。
VAR_27056	转换 <数据值> 时发生数据转换错误。
说明:	引用其他变量的值具有不兼容的数据类型，无法转换。
用户响应:	如果在参数文件中定义了此初始值，请编辑与会话关联的参数文件。 如果未在参数文件中定义此初始值，请转到映射并编辑在“变量/参数”对话框中指定的初始值。
VAR_27057	转换 <数据值> 时数据值溢出或太大。
说明:	集成服务会在将最终值保存到存储库前检查数据是否有效。数据值溢出。
用户响应:	如有需要，请更改变量/参数的精度。
VAR_27061	错误：找不到 <工作流/工作集> 变量（属于名称 <名称>，在 <工作流/工作集> 中引用）。
说明:	工作流或工作集表达式中包含未声明的变量。您可能在表达式中错误输入了变量名称。
用户响应:	在工作流或工作集表达式中检查变量名称。
VAR_27062	警告！找不到 <工作流/工作集> <名称> 和文件夹 <名称> 的部分 - 在参数文件 <名称> 中。
说明:	参数文件不包含已命名的工作流或工作集的部分。
用户响应:	检查参数文件。为工作流或工作集创建部分，或更正参数文件中文件夹、工作流或工作集的名称。
说明:	文件夹名称中包含句点字符 (.)。集成服务使用句点字符 (.) 在您使用参数文件运行工作流时验证文件夹、工作流和会话名称。如果文件夹名称包含句点 (.)，则集成服务无法正确验证名称，工作流将失败。
用户响应:	检查文件夹名称并确保其不包含句点。如果文件夹名称包含句点，则将映射和工作流部署到其他文件夹。

VAR_27064	错误：无法将 <工作流/工作集> 变量值（属于 <名称>）保留到存储库中。
说明：	内部错误。 集成服务无法将永久工作流或工作集变量值写入到存储库。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27067	解析上次保存时间戳 <日期/时间值>（针对 <工作流/工作集> 变量 <名称> 的保留值）时出错。 忽略存储库中的保留值。
说明：	内部错误。 集成服务无法传递已命名工作流或工作集变量的时间戳值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27068	解析上次保存时间戳 <日期/时间值>（针对 <工作流/工作集> 变量 <名称> 的保留值）时出错。 忽略存储库中的保留值。
说明：	内部错误。 集成服务无法传递已命名工作流或工作集变量永久值的时间戳值。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27069	获取工作流变量 <名称> 的最终值时出错。 跳过此变量的保留值更新。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27072	错误：为预定义工作流变量 <名称> 设置替代值是非法的。
说明：	您正在尝试替代参数文件中预定义工作流变量的值。 这是不允许的。
用户响应：	从此参数文件中删除此变量或在表达式中使用用户定义的工作流变量。
VAR_27073	内部错误：<变量类型> 不支持 decimal 数据类型。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27075	错误：无法引用值为 NULL 的 <变量/参数类型> <变量/参数名称>。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
VAR_27079	警告：<变量类型>:<变量名称>，NULL 替代值无效。 替代值设置为空字符串。
说明：	您可以在参数文件中将映射变量设置为 NULL，但此变量不能具有空值。 集成服务会将此变量值重置为空字符串。
用户响应：	在参数文件中检查此变量的值。 将此变量值设置为除 NULL 以外的其他值。
VAR_27086	找不到指定的参数文件 <文件名>（为 <工作流/会话名称>）。
说明：	集成服务找不到参数文件。
用户响应：	验证参数文件是否位于 <i>pmcmd</i> 命令行、工作流属性或会话属性中指定的位置。 验证参数文件名是否拼写正确。
VAR_27097	错误：无法从参数文件 <文件名>（用于<工作流/会话名称>）读取行。
说明：	集成服务无法读取参数文件。

用户响应：验证为启动 Informatica 服务而配置的用户是否对参数文件目录具有读取权限。验证参数文件是否有效。

第 22 章

W 消息代码

本章包括以下主题：

- [WEBM 消息, 386](#)
- [WRT 消息, 388](#)
- [WSC 消息, 405](#)
- [WSH 消息, 407](#)
- [WSP 消息, 414](#)

WEBM 消息

WEBM_1001	无法连接到 webMethods Broker。
说明：	集成服务无法连接到 webMethods Broker。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WEBM_1002	无法重新连接到 webMethods Broker。
说明：	集成服务无法重新连接到 webMethods Broker。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WEBM_1003	无法断开与 webMethods Broker 的连接。
说明：	集成服务无法断开与 webMethods Broker 的连接。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WEBM_1004	设置了“保留客户端状态”选项，但在应用程序连接 <应用程序连接名称> 中未给定客户端 ID。
说明：	在指定的 webMethods 应用程序连接中选择了“保留客户端状态”选项。但是未指定客户端 ID。
用户响应：	如果选择了“保留客户端状态”选项，请为客户端 ID 设置一个值。
WEBM_1006	Broker 发生异常：<webMethods Broker 名称>。
说明：	集成服务遇到来自 webMethods Broker 的错误。
用户响应：	查看 webMethods 错误消息以了解详细信息。

WEBM_2001	无法从 webMethods Broker 获得文档。
说明:	集成服务无法读取 webMethods 文档。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2002	无法向 webMethods Broker 确认文档。
说明:	集成服务无法确认从源读取的文档。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2003	无法处理接收的文档。
说明:	集成服务无法处理从源中读取的文档。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2004	客户端组没有订阅文档类型 <文档类型> 的权限。
说明:	集成服务无法从源读取 webMethods 文档。在 webMethods 应用程序连接中指定的客户端组没有权限订阅该文档所属的文档类型。
用户响应:	如果要接收该文档类型的 webMethods 文档, 请配置 webMethods 客户端, 使其允许客户端组接收该类型的文档。
WEBM_2005	源 <源名称> 已配置为接收消息, 但未在应用程序连接 <应用程序连接名称> 中指定客户端 ID。
说明:	这是一条警告消息。已将会话配置为在传递/接收模式下接收文档。但是, 会话属性中 webMethods 源定义的应用程序连接不包含客户端 ID。
用户响应:	可以在 webMethods 应用程序连接属性中配置客户端 ID 的值。
WEBM_2010	读取器接收到一个具有不匹配文档类型 <文档类型> 的文档: <文档>, 并拒绝了该文档。
说明:	集成服务读取了一个与源定义中文档类型不匹配的文档。已拒绝该文档。
用户响应:	无。
WEBM_2011	无法在恢复缓存中存储文档: <错误消息>。
说明:	集成服务无法在恢复缓存中存储从源读取的文档。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2012	无法从恢复缓存中检索文档: <错误消息>。
说明:	在恢复会话期间, 集成服务无法从恢复缓存中读取文档。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2013	从恢复缓存检索到的数据不是有效的 webMethods 文档。
说明:	在恢复会话期间, 集成服务从恢复缓存中读取的数据不是 webMethods 文档。恢复缓存可能已被修改。因此, 该恢复会话失败。
用户响应:	重新运行该会话。
WEBM_2014	无法创建用于存储文档的恢复缓存: <错误消息>。
说明:	集成服务无法创建恢复缓存。

用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2015	无法打开用于恢复文档的恢复缓存: <错误消息>。
说明:	在恢复会话期间, 集成服务无法打开恢复缓存。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_2016	没有为恢复指定缓存文件夹。
说明:	已配置该会话用于恢复, 但未指定恢复缓存文件夹。
用户响应:	在会话属性中为恢复缓存文件夹指定一个值。
WEBM_2017	无法初始化用于恢复的缓存文件夹 <恢复缓存>。
说明:	已配置该会话用于恢复, 但指定的恢复缓存文件夹不存在。 集成服务无法初始化会话。
用户响应:	创建恢复缓存文件夹的目录。
WEBM_3001	无法处理一行数据。
说明:	集成服务无法处理 webMethods 文档。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WEBM_3002	数据 <数据> 对于字段 <字段名称> 无效。
说明:	指定字段内的数据与字段的数据类型不匹配。 例如, 字段的数据为字符串, 但字段的数据类型为 Boolean。
用户响应:	确保字段的数据与字段的数据类型相匹配。
WEBM_3003	字段 <字段名称> 出现数据转换错误。
说明:	集成服务无法转换指定字段的数据。 例如, 字段的数据类型为 integer, 但该字段的数据超出了范围。
用户响应:	确保字段的数据使用正确的范围和精度。
WEBM_3005	客户端组没有发布文档类型 <文档类型> 的权限。
说明:	集成服务试图将文档写入指定文档类型的目标中。 但是该目标在 webMethods 应用程序连接中指定的客户端组无权发布该类型的文档。
用户响应:	如果要发布该文档类型的 webMethods 文档, 请将 webMethods 客户端配置为允许客户端组发布该类型的文档。

WRT 消息

WRT_8000	处理表时出错。
说明:	数据库无法写入目标表。
用户响应:	检查会话日志中是否存在相关错误消息。

WRT_8001	连接到数据库时出错。
说明:	集成服务无法连接到目标数据库。您可能登录错误。
用户响应:	使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
WRT_8004	写入器初始化失败 <错误消息>。写入器正在终止。
说明:	集成服务无法连接到目标数据库。您可能未正确登录。
用户响应:	使用正确的信息登录。用户名和密码可能区分大小写。
说明:	集成服务对其中一个错误/输出/会话日志文件没有访问权限。
用户响应:	让 PowerCenter 管理员查看运行集成服务的用户的写入权限。
说明:	映射包含目标数据库中不存在或未正确更新的目标表。
用户响应:	检查目标数据库中是否有相应的表。如有必要，请创建或更新相应的表。
WRT_8012	写入器运行：目标的数据乱序，正在终止。
说明:	映射中指定的加载顺序条件发生冲突。这是内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8019	表 <表名称> 中没有列标记为主键。
说明:	集成服务无法找到指定目标表的主键，因此无法执行删除操作。
用户响应:	在 Target Designer 中的目标表定义中指定一个主键，然后生成并执行 SQL。
WRT_8020	表 <表名称> 中没有列标记为主键。
说明:	集成服务无法找到指定目标表的主键，因此无法执行更新操作。
用户响应:	在 Target Designer 中的目标表定义中指定一个主键，然后生成并执行 SQL。
WRT_8023	截断目标表 <目标名称> 时出错。 <数据库错误字符串>。
说明:	无法截断目标表。
用户响应:	查看数据库错误字符串以了解详细信息。
WRT_8028	错误 <错误编号> 在分支 <加载器类型> 外部加载器进程（为目标 <目标名称>）时发生。
说明:	外部加载器进程无法进行分支。
用户响应:	查看 UNIX 上的 errno.h 或 Windows 上的 winerror.h 中的错误代码。
WRT_8031	错误 <错误编号> 在对命名管道 <输出文件名称> 取消链接时发生。
说明:	UNIX 上的集成服务无法对用于外部加载的命名管道取消链接。
用户响应:	查看 errno.h 中的错误代码。

WRT_8032	外部加载器错误。
说明：	<p>发生与外部加载器有关的错误。 查看此错误所记录的其他信息。 已知的其他消息包括：</p> <p>获取 [Oracle 或 Sybase] 加载器信息时出错。</p> <p>执行外部加载器进程时出错。</p> <p>生成控制文件时出错。</p> <p>打开控制文件时出错。</p>
用户响应：	<p>确保输入的加载器信息正确。</p> <p>在 Oracle 中，请验证输入的加载器可执行文件名是否正确，以及可执行文件目录是否位于相应路径中。 确保用户名、密码和连接字符串正确无误。</p> <p>确保设置外部加载器连接时所有字段均包含值。</p> <p>检查对要生成输出文件的目录的权限。</p>
WRT_8046	错误 <Windows 系统错误编号> 在检查外部加载器 <handle=进程 ID> 是否完成时发生。
说明：	Windows 系统在试图检查外部加载器是否完成时遇到错误。
用户响应：	查看 Windows 系统错误代码并/或查看 Windows 系统日志。
WRT_8047	错误：外部加载器进程 <进程 ID> 因错误 <退出加载器错误编号> 退出。
说明：	外部加载器进程因出错退出。
用户响应：	查看数据库外部加载器文档中的错误代码。
WRT_8048	错误 <Windows 系统错误编号> 在检索已完成外部加载器 [handle=<进程 ID>] 的终止状态时出错。
说明：	Windows 系统在试图检索外部加载器的退出代码时遇到错误。
用户响应：	查看 Windows 系统错误代码并/或查看 Windows 系统日志。
WRT_8049	错误：外部加载器进程 <进程 ID> 由于收到信号 <UNIX 信号编号> 而退出。
说明：	UNIX 上的外部加载器由于收到某 UNIX 信号而退出。
用户响应：	查看 signal.h（位于 /usr/include/sys/signal.h 中）中的 UNIX 信号编号。
WRT_8053	警告！ 执行预加载的存储过程时出错。 会话 <会话名称>，用户名 <用户名>，错误 <数据库错误消息>。
说明：	您运行的会话中包含无法执行的预加载存储过程。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8058	错误 <系统错误编号> 在打开会话错误（拒绝）文件 <错误文件名> 时发生。
说明：	在会话初始化期间，集成服务因为操作系统错误而无法打开指定的拒绝文件。
用户响应：	<p>对于 Windows 上的集成服务，请参阅 Windows 帮助并查看指定的系统错误编号。</p> <p>对于 UNIX 上的集成服务，请查看 /usr/include/sys/errno.h 文件中的错误。 有关该错误的说明，请参阅 UNIX 文档。</p>

WRT_8059	写入器初始化失败 [无法初始化输出文件。] 写入器正在终止。
说明:	在初始化包含平面文件目标的会话时，集成服务无法初始化输出文件。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8060	写入器初始化失败 [无法获取外部加载器信息]。 写入器正在终止。
说明:	内部错误。 可能存在存储库不一致情况。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8062	写入器初始化失败 [无法生成外部加载器控制文件]。写入器正在终止。
说明:	生成外部加载器控制文件时会话失败。
用户响应:	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8063	写入器初始化失败 [无法启动外部加载器]。写入器正在终止。
说明:	外部加载器可执行文件可能不存在，或者您可能无权执行外部加载器程序。
用户响应:	验证外部加载器可执行文件是否存在以及您是否有权执行该文件。 如果您没有正确的权限，请与系统管理员联系。
说明:	操作系统可能资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8064	错误 <系统错误编号> 在打开会话输出文件 <输出文件名> 时发生。
说明:	在会话初始化期间，集成服务因为操作系统错误而无法打开指定的输出文件。
用户响应:	对于 Windows 上的集成服务，请参阅 Windows 帮助并查看指定的系统错误编号。 对于 UNIX 上的集成服务，请查看 /usr/include/sys/errno.h 文件中的错误。 有关该错误的说明，请参阅 UNIX 文档。
WRT_8065	写入器初始化失败 [无法初始化指示器文件]。写入器正在终止。
说明:	在初始化包含平面文件目标的会话时，集成服务无法初始化指示器文件。 指示器文件的目录不存在，或者 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件对该目录没有写入权限。
用户响应:	验证指示器文件的目录是否存在，以及是否向 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予了对该目录的写入权限。
说明:	操作系统资源不足。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8066	错误 <系统错误消息> 在打开会话日志文件 <日志文件名> 时发生。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8067	写入器初始化失败 [NTTrustedConn() 失败]。 写入器正在终止。
说明:	内部错误。
用户响应:	联系系统管理员。

WRT_8068	写入器初始化失败。写入器正在终止。
说明：	内部错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8070	写入器初始化失败 <内部错误：没有映射 [1]>。写入器正在终止。
说明：	内部错误。存储库可能存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8071	写入器初始化失败。[所有 管道中的加载目标总数 <加载目标数> 与 映射 <映射名称> 中的加载目标数不匹配。] 写入器正在终止。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8072	解析目标 <目标名称> 的错误文件名时出错。
说明：	内部错误。存储库可能存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8073	获得目标 <目标名称> 的输出文件名时出错。
说明：	内部错误。存储库可能存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8074	写入器初始化失败 [内部错误]。写入器正在终止。
说明：	内部错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8075	写入器初始化失败 [创建截断表顺序时出错]。写入器正在终止。
说明：	内部错误。存储库可能存在不一致。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8076	写入器运行已终止。[提交错误]。
说明：	数据库错误。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8077	写入器运行已终止。[执行预加载的存储过程时出错。]
说明：	内部错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8079	写入器运行已终止。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8080	写入器运行已终止。[加载数据时出错且已达到错误阈值：未提交数据]。
说明：	集成服务达到会话属性中配置的错误阈值。

用户响应：	清除数据中的错误。 将错误阈值设置为零。
WRT_8081	写入器运行已终止。将数据加载到目标表 <目标实例名称> 时出错。
说明：	内部错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8082	写入器运行已终止。[遇到错误。]
说明：	内部错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8085	写入器运行已终止。[内部错误]。
说明：	内部错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。另外，请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8086	写入器运行已终止。[执行加载后存储过程时出错。]
说明：	数据库错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。还应联系数据库管理员。
WRT_8088	写入器运行已终止。[外部加载器错误。]
说明：	内部错误。
用户响应：	查看外部加载器日志以了解更具体的错误消息。
WRT_8091	截断目标表 <表名称> 时出错。构成查询时出错。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8092	截断目标表 <表名称> 时出错。准备截断目标表查询时出错：<表查询>。
说明：	数据库错误。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8095	错误 <系统错误编号> 在分支目标 <目标名称> 的 isql 外部加载器进程时发生。
说明：	系统资源可能不足。
用户响应：	联系系统管理员。
说明：	您可能遇到了数据库配置错误。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8096	外部加载器错误。获得 Oracle 加载器信息时出错。
说明：	内部错误。可能存在存储库不一致情况。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

WRT_8097	外部加载器错误。 不受支持的外部加载器类型。
说明:	内部错误。 可能存在存储库不一致情况。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8098	外部加载器错误。 执行外部加载器进程时出错: [不存在此类文件或目录] 错误编号 = [2]。
说明:	集成服务无法运行外部加载器, 因为系统路径中不包含该外部加载器。
用户响应:	编辑系统路径以包含外部加载器可执行文件。
WRT_8100	外部加载器错误。 获得 Sybase 加载器信息时出错。
说明:	内部错误。 可能存在存储库不一致情况。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8109	为 InfoSource 比较目标。
说明:	SAP NetWeaver BI 中的元数据自导入后已更改。 此消息后跟具体信息。
用户响应:	重新导入 BW 目标定义。
WRT_8110	BW 语句初始化
说明:	集成服务无法初始化 InfoSource。
用户响应:	检查集成服务是否满足最低系统要求。
WRT_8111	SAP 发送完成。
说明:	会话无法从 SAP 内部表中删除一行。
用户响应:	重新计划 SAP NetWeaver BI 工作流。
WRT_8116	错误: 目标表 <目标表名称> 没有指定键。 错误文件中的行号 <行 ID>。
说明:	您尝试执行 UPDATE 或 DELETE。 这些命令需要在目标表上定义主键。
用户响应:	转至目标定义并定义主键。 不对目标表使用 UPDATE 或 DELETE。
WRT_8117	错误: 目标表 <表名称> 不允许 INSERT 操作。 错误文件中的行号 <行 ID>。
说明:	您试图将行插入至目标表中。 但是您可能并未获得插入至指定表中的授权。
用户响应:	联系数据库管理员。
WRT_8118	错误: 目标表 <表名称> 不允许 UPDATE 操作。 错误文件中的行号 <行 ID>。
说明:	您试图将行更新至目标表中。 但是您可能并未获得更新至指定表中的授权。
用户响应:	联系数据库管理员。
WRT_8119	错误: 目标表 <表名称> 不允许 DELETE 操作。 错误文件中的行号 <行 ID>。
说明:	您试图从目标表中删除行。 但是您可能并未获得从指定表中进行删除的授权。
用户响应:	联系数据库管理员。

WRT_8120	错误：目标表 <表名称> 的行类型无效。 错误文件中的行号 <行 ID>。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8123	无法准备目标表加载。 数据库错误：<数据库错误编号>。
说明：	数据库错误。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8132	执行截断目标表查询时出错。
说明：	数据库错误。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8136	解析存储过程调用文本时出错。
说明：	集成服务无法解析存储过程调用文本。
用户响应：	修改存储过程调用文本。
WRT_8150	输出文件 <文件名> 的代码页无效。
说明：	为目标指定的代码页无效。
用户响应：	为目标指定有效的代码页。
WRT_8151	字段分隔符字符 <分隔符> 对目标的代码页无效。
说明：	指定为目标分隔符的字符的十六进制值无效。
用户响应：	指定一个在目标代码页中有效的分隔符。
WRT_8152	空字符 <空字符> 对目标的代码页无效。
说明：	为目标指定的空字符的十六进制值无效。
用户响应：	指定一个在目标代码页中有效的空字符。
WRT_8156	错误：不支持将外部 MBCS 数据加载至 Sybase IQ 11 中。
说明：	集成服务不支持从外部将多字节字符集的数据加载至 Sybase IQ 11 中。 Sybase IQ 11 不支持多字节数据。
用户响应：	将 Sybase IQ 11 服务器切换至 ASCII 模式并使用 ASCII 数据。 将多字节数据加载至支持 Unicode 的数据库。
WRT_8157	字段 <字段名称>（属于输出文件 <文件名>）宽度不够，无法放入至少一个指定的空字符。
说明：	您指定了一个多字节空字符，但目标字段的保留字节不足以放入一个空字符。
用户响应：	指定一个单字节空字符。 在 Designer 中增加目标列大小。
WRT_8171	在 <库文件名> 共享库中找不到 CreateWrtTargetInstance 函数。
说明：	为指定目标加载的 DLL 不包含名为 CreateWrtTargetInstance 的函数。

用户响应:	确保这是正确的 DLL。
WRT_8172	无法创建 ASCII 区域设置。
说明:	第三方库错误。
用户响应:	确保库和环境的路径设置正确。
WRT_8173	自 UNICODE 的转换失败 - 未能转换所有字符。
说明:	从 Unicode 转换的字符数与缓冲区中的字符数不匹配。 该数目少于预期的数目。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8174	将缓冲区刷新到输出文件 <输出文件名> 时出错。 错误消息为 <错误消息>，数据缓冲区 <缓冲区>。
说明:	试图将一个操作系统输入/输出错误输出至目标文件中。
用户响应:	确定输出文件未锁定且具有正确的用户权限。 确保系统有充足的磁盘空间。
WRT_8175	文件 <文件名> 的字段分隔符字符串包含非 ASCII 字符 <Unicode 字符>。
说明:	初始化时，集成服务处于 ASCII 数据移动模式下，但在会话中为该目标文件指定的字段分隔符字符串包含一些非 ASCII 符号。
用户响应:	将集成服务更改为 UNICODE 数据移动模式，或者将字段分隔符字符串更改为只能包含 ASCII 字符。
WRT_8176	文件 <文件名> 的空字符不是 ASCII <Unicode 字符>。
说明:	初始化时，集成服务处于 ASCII 数据移动模式下，但在会话中为该目标文件指定的空字符为非 ASCII 字符。
用户响应:	将集成服务更改为 UNICODE 数据移动模式，或者将空字符更改为 ASCII 字符。
WRT_8178	无法获得文件 <文件名> 的引号选项。
说明:	从存储库中获取文件的选项时出错。
用户响应:	保存会话以重置标志，然后重新运行该会话。 或者联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8179	尝试关闭输出文件 <文件名> 时发生未知错误。
说明:	关闭输出目标文件时发生操作系统输入/输出错误。
用户响应:	确定该文件未锁定、可访问且具有正确的用户权限。 检查是否有充足的磁盘空间。
WRT_8180	无法使用 <输出文件名> 生成指示器文件名。
说明:	用于自动生成指示器文件名的文件名不合适。

用户响应:	<p>请联系 Informatica 全球客户支持部门。以下为有效名称（“/”视为与“\”相同）。集成服务为以下文件名附加了扩展名 .ind：</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME • .FNAME • FNAME • ./FNAME • DIR/FNAME <p>集成服务将文件扩展名为 .ext 的以下文件名替换为 .ind：</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME.EXT • .FNAME.EXT • /FNAME.EXT • ./FNAME.EXT • DIR/FNAME.EXT <p>DIR.DIRECT/FNAME 是无效的输入文件。无法在目录名称中使用句点 (.)，因为集成服务无法处理输入名称。</p>
WRT_8181	指定的区域设置 <区域设置名称>（为文件 <输出文件名>）对空字符 <字符> 无效。
说明:	目标代码页中不存在指定的空字符。
用户响应:	确保目标代码页与集成服务代码页兼容，或更改空字符以使用目标代码页中存在的字符。
WRT_8183	针对目标 <目标实例名称> 的回滚失败。
说明:	数据库遇到死锁且针对指定目标的回滚失败。回滚段可能太小，因此无法成功。
用户响应:	检查数据库设置。确保回滚段较大，然后重新尝试回滚。
WRT_8184	警告：为目标文件 <目标文件名> 指定的输出代码页不是基于 ASCII，而 Informatica 服务器正在以 ASCII 模式运行。
说明:	集成服务正在以 ASCII 数据移动模式运行，但为目标指定的代码页不是基于 ASCII 的。
用户响应:	将集成服务数据移动模式更改为 Unicode，然后重新运行会话。
WRT_8185	使用 FTP 从目标 <目标名称> 传输数据时出错。
说明:	集成服务在准备使用 FTP 传输文件时遇到错误。
用户响应:	验证 FTP 服务器是否正在运行，验证文件权限和连接信息，然后重新运行会话。
WRT_8186	结束加载时出错。写入器运行已终止。
说明:	目标完成处理之后，集成服务结束用于 FTP 的文件时遇到错误。
用户响应:	查看日志中之前的消息以了解详细信息。
WRT_8187	解析输出文件 <文件名>（用于目标 <目标名称>）时出错。
说明:	内部错误。存储库可能存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

WRT_8188	<目标名称> 目标的 MQ 标头无效。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8189	<目标名称> 目标的字段类型无效 (应为 MQCHAR) 。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8197	打开目标合并文件 <文件名> 时出错。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8198	在合并目标文件处理期间打开目标文件 <文件名> 时出错。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8199	在合并目标文件处理期间读取目标文件 <文件名> 时出错。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8200	写入目标文件 <文件名> 时出错。
说明:	操作系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8201	获得目标 <目标名称> 的合并目标文件名时出错。
说明:	内部错误。 存储库可能存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8203	批量执行失败。 正在重试。
说明:	请查看前面的错误消息以了解执行失败的原因。 但是, 集成服务会继续执行该命令, 因此除非发生其他错误, 否则最终会加载数据。
用户响应:	尝试更正失败的原因。 集成服务会执行该命令, 因此会话运行时间较长。 例如, 如果错误由死锁引起, 请联系数据库管理员以了解能否将数据库设置为并发插入。
WRT_8204	错误: 无法设置空值字符。
说明:	指定的空字符与为目标定义的代码页不兼容。
用户响应:	更改空字符, 或者更改为目标定义的代码页。
WRT_8205	错误: 在目录中找不到表名称。此会话不能使用多个分区运行。
说明:	内部错误。 存储库可能存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

WRT_8206	错误: 已使用页级锁定创建了目标表。使用页级锁定创建目标表时, 此会话只能用多个分区运行。
说明:	错误地为多个分区配置了某个 Informix 目标表。
用户响应:	使用行级锁定创建 Informix 目标表。
WRT_8208	截断目标表 <目标表名称> 时出错。集成服务正在尝试 DELETE FROM 查询。
说明:	集成服务无法对数据库运行截断命令, 因此试图发出删除命令。
用户响应:	Delete from 命令会影响性能。如果数据库支持 truncate table 命令并且您希望提升性能, 请查看数据库表特权和键约束。
WRT_8209	外部加载器错误。Teradata 外部加载器无法使用多于 24 个字符的表名称。表名称 <表名称> 具有 <表长度> 个字符。
说明:	Teradata 不支持表名称多于 24 个字符的外部加载。
用户响应:	使用少于 24 个字符的表名称。
WRT_8210	外部加载器错误。生成 Teradata 加载器控制文件时出错。
说明:	集成服务在生成控制文件时遇到错误。
用户响应:	确定该文件为固定宽度的文件且表名称不超过 24 个字符。
WRT_8211	有关更多详细信息, 请查看外部加载器日志 <加载器日志文件名>。
说明:	使用数据库外部加载器实用程序将表加载至数据库时出错。错误可能是表不存在或表已被锁定。
用户响应:	查看外部加载器日志文件以了解详细信息。
WRT_8212	错误: 有过多数据库死锁。无法继续会话。
说明:	已将集成服务配置为当数据库遇到所定义的最大死锁数时终止会话。
用户响应:	增大集成服务的死锁重试值。 联系数据库管理员。
WRT_8215	外部加载器错误。外部加载器进程 <进程 ID> 过早退出。
说明:	此错误与 WRT_8216 有关。外部加载器意外退出, 因为命名管道中断造成了会话失败。
用户响应:	查看外部加载器日志文件以了解详细信息。
WRT_8216	外部加载器错误。断开的管道。
说明:	集成服务无法将数据写入命名管道, 因为外部加载器意外退出。外部加载器可能因磁盘空间不足而退出。
用户响应:	查看外部加载器日志文件以了解详细信息, 并验证是否有充足的磁盘空间。
WRT_8218	错误: Teradata 外部加载器要求表 <表名称> 上存在主键 (在使用加载模式 <加载模式> 时)。
说明:	使用加载模式更新、更新插入或删除时没有在表上设置主键。
用户响应:	在目标表上设置一个主键。

WRT_8219	错误：表不匹配，目标表 <表名称>（有 <列数> 列）与物理表（有 <列数> 列）不匹配。
说明：	目标表中的列数与物理表中的列数不同。
用户响应：	在 Designer 中重新创建表或从数据库中重新加载目标表。
WRT_8220	错误：读取或写入数据库时遇到死锁。
说明：	数据库错误。
用户响应：	联系数据库管理员。
WRT_8226	目标加载顺序组 <TLOG> 设置为实时刷新。基于目标的提交切换到基于源的提交，基于目标的提交间隔用作基于源的提交间隔。
说明：	这是信息性消息。您将会话配置为通过基于目标的提交进行实时数据提取。集成服务将通过基于源的提交运行会话。
用户响应：	如果要实时运行会话，则不必执行任何操作。 如果要通过基于目标的提交运行会话，请删除筛选条件中的刷新延迟函数。
WRT_8229	出现了数据库错误：<数据库错误消息>。
说明：	集成服务遇到数据库错误。
用户响应：	查看 Informatica 知识库。
WRT_8244	输出第 <行编号> 行（为输出文件 <平面文件目标>）时出错。已拒绝该行。
说明：	集成服务在向平面文件目标输出行时遇到错误，因此将该行写入拒绝文件。集成服务可能因为以下某个原因拒绝了该行： <ul style="list-style-type: none"> 目标是固定宽度的文件，但日期时间列的字段宽度不足以容纳日期时间值，包括日期时间格式。 目标是固定宽度的文件，但数字列的字段宽度不足以容纳数字值，包括小数分隔符和千位分隔符。
用户响应：	在 Designer 中编辑目标定义，并验证配置的精度和字段宽度能否容纳目标列的总长度。
WRT_8246	错误：直接平面文件不支持外部加载器。目标实例 <目标实例名称>。
说明：	在会话属性中，为基于平面文件目标定义的目标选择了外部加载器连接。如果为基于关系目标定义的目标选择了外部加载器连接，然后在 Designer 中将关系目标定义更改为平面文件定义，则可能发生这种情况。
用户响应：	在 Designer 中将平面文件目标定义更改为关系目标定义。只有当目标基于关系目标定义时，才能选择外部加载器连接。
WRT_8247	错误：无法为针对连接 <目标名称> 的测试负载以批量模式运行。
说明：	在会话属性中，将集成服务配置为执行测试负载，并为关系目标选择了批量模式。
用户响应：	为目标加载类型选择“正常”。将会话配置为正常模式后，可以对关系目标执行测试负载。如果将测试负载会话配置为批量模式，则该会话将会失败。

WRT_8250	目标（此目标类型不支持测试负载）：<目标名称>（实例名称：<目标实例名称>）。
说明：	在会话属性中，已将集成服务配置为执行测试负载，但集成服务未对映射中的某些目标执行测试负载。
用户响应：	无。集成服务仅对关系目标执行测试负载。
WRT_8270	目标连接组编号 <组编号> 包括目标 <目标名称>。
说明：	信息性消息。
用户响应：	无。集成服务会将属于某个目标连接组的目标写入会话日志。目标连接组编号是一个任意数字。该编号不指定集成服务加载到目标的顺序。目标连接组是集成服务用于确定提交和加载的一组目标。
WRT_8281	错误：同一字符 <字符> 同时用作字段 <端口名称>（属于目标 <目标名称>）的字段分隔符和小数分隔符。
说明：	对于分隔的平面文件目标定义，选择将指定的字符用作小数分隔符以及字段分隔符。
用户响应：	在会话属性中，为该目标选择一个不同的分隔符。或者，在 Designer 中为目标定义选择一个不同的小数分隔符。
WRT_8282	错误：同一字符 <字符> 同时用作字段 <端口名称>（属于目标 <目标名称>）的字段分隔符和千位分隔符。
说明：	对于分隔的平面文件目标定义，选择将指定的字符用作千位分隔符以及字段分隔符。
用户响应：	在会话属性中，为该目标选择一个不同的分隔符。或者，在 Designer 中为目标定义选择一个不同的千位分隔符。
WRT_8297	外部加载器进程 <加载器进程> 退出，警告代码为 <操作文件代码>。
说明：	您正在使用外部加载器警告操作文件。外部加载器返回了一个非零警告代码。
用户响应：	在外部加载器警告操作文件中查找该警告代码。您可以编辑警告操作文件以将每个警告代码视为警告或致命错误。有关加载器警告代码的详细信息，请参阅加载器文档。
WRT_8299	外部加载器错误。找不到加载器警告操作文件。
说明：	将集成服务配置为使用外部加载器警告操作文件。但集成服务找不到加载器警告操作文件。
用户响应：	查找警告操作文件并将其复制到配置集成服务时所指定的加载器警告操作文件位置。验证操作文件的文件名是否与配置集成服务时所指定的文件名匹配。
WRT_8300	外部加载器错误。打开加载器警告操作文件 <文件名> 以进行读取时出错。错误编号 = <系统错误代码>。
说明：	将集成服务配置为使用外部加载器警告操作文件。集成服务无法读取警告操作文件。
用户响应：	验证启动集成服务的系统帐户对加载器警告操作文件所在的目录是否有读取权限。
说明：	系统错误。
用户响应：	联系系统管理员。
WRT_8301	从外部加载器警告操作文件 <文件名> 加载警告代码时出错。
说明：	集成服务无法从外部加载器警告操作文件中加载警告代码。
用户响应：	查看先前的消息，了解导致该错误的原因。

说明:	因为在配置集成服务时未指定外部加载器警告操作文件的文件名或位置, 集成服务无法加载该文件中的警告代码。
用户响应:	指定外部加载器警告操作文件的文件名和位置。
WRT_8302	外部加载器错误。将句柄复制到 DB2 EEE 外部加载器的 stderr 时出错。系统错误消息为 <系统错误消息>。 错误编号 = <错误编号>。
说明:	系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8303	外部加载器错误。打开 DB2 EEE 外部加载器日志文件以进行写入时出错。系统错误消息为 <系统错误消息>。 错误编号 = <错误编号>。
说明:	系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8304	外部加载器错误。将 stderr 重定向到 DB2 EEE 外部加载器的加载器日志文件时出错。系统错误消息为 <系统错误消息>。 错误编号 = <错误编号>。
说明:	系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8305	外部加载器错误。还原 DB2 EEE 外部加载器的 stderr 时出错。系统错误消息为 <系统错误消息>。 错误编号 = <错误编号>。
说明:	系统错误。
用户响应:	联系系统管理员。
WRT_8308	错误: 无法将目标表 <目标实例> 的元数据写入输出文件 <目标文件名>。
说明:	将集成服务配置为将平面文件元数据写入目标文件。 但集成服务无法写入该目标。
用户响应:	验证集成服务能否连接到平面文件目标目录以及磁盘是否有足够的空间。
WRT_8309	外部加载器错误。日期格式 <格式> 无效。目标实例 <目标实例名称>。
说明:	配置 MultiLoad 外部加载器时为“日期格式”选项输入了无效值。
用户响应:	编辑 MultiLoad 外部加载器连接并为“日期格式”输入有效值。重新启动会话。
WRT_8310	外部加载器错误。更新对于目标实例 <目标实例名称> 无效, 因为没有主键映射到该目标。
说明:	MultiLoad 或 TPump 外部加载器无法以更新模式运行, 因为您没有为该目标定义主键。
用户响应:	以其他模式运行外部加载器, 或者为该目标定义一个主键。
WRT_8311	外部加载器错误。更新对于目标实例 <目标实例名称> 无效, 因为没有非键字段映射到该目标。
说明:	MultiLoad 或 TPump 外部加载器无法以更新模式运行, 因为您没有在该目标实例中定义任何非键列。
用户响应:	以其他模式运行外部加载器, 或者向该目标添加非键列。

WRT_8312	外部加载器错误。删除对于目标实例 <目标实例名称> 无效，因为没有主键映射到该目标。
说明：	MultiLoad 或 TPump 外部加载器无法以删除模式运行，因为您没有为该目标定义主键。
用户响应：	以其他模式运行外部加载器，或者为该目标定义一个主键。
WRT_8313	外部加载器错误。更新插入对于目标实例 <目标实例名称> 无效，因为更新对该目标无效。
说明：	因为以下某个原因，MultiLoad 或 TPump 外部加载器无法以更新插入模式运行： <ul style="list-style-type: none"> 没有为该目标定义主键。 没有为该目标定义任何非键列。
用户响应：	以其他模式运行外部加载器，为该目标定义一个主键，或者向该目标添加非键列。
WRT_8315	此类型的映射（在提交组中没有目标）不支持用户定义的提交会话。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WRT_8324	警告： 目标连接组的连接不支持事务。目标 <目标名称> 可能未根据指定的事务边界规则加载！
说明：	您正在运行基于源的提交或用户定义的提交会话，指定的目标可能未识别事务边界。平面文件目标或批量加载时可能会发生这种情况。
用户响应：	这是一条针对平面文件目标的信息性消息，因为平面文件是提交中性的。如果以批量模式运行会话，并且想确保目标根据事务边界进行加载，则可以编辑该会话并以正常模式运行该会话。
WRT_8329	警告。 正在忽略外部加载器控制文件目录 <目录>，因为它全是空格。
说明：	将集成服务 LoaderControlFileDirectory 选项配置为使用不同于集成服务安装目录的目录来创建和存储外部加载器控制文件，但没有指定目录名称。
用户响应：	为 LoaderControlFileDirectory 指定一个目录名称。
WRT_8343	错误： 目标文件名 <文件名> 超出了最大允许长度 <字节数>。
说明：	目标文件名长度超出了系统限制（在 Windows 上为 260，在 UNIX 上为 255）。
用户响应：	缩短文件名的长度。
WRT_8371	由于事务中的错误发出了回滚命令，该行被拒绝。
说明：	集成服务遇到事务错误，且会话配置为发生错误时回滚。
用户响应：	阅读日志文件中的其他消息以找出导致错误的行。
说明：	事务控制转换中的事务控制表达式的计算结果为要回滚该事务。集成服务回滚了该事务中包括该行在内的所有行。
用户响应：	阅读日志文件中的其他消息以找出导致事务控制表达式计算结果为回滚的行。
WRT_8372	由于提交失败发出了回滚命令，该行被拒绝。
说明：	集成服务无法提交事务，且会话配置为提交失败时回滚。
用户响应：	阅读会话日志中的其他消息以找出导致提交失败的原因。

WRT_8398	打开会话输出文件 <文件名> 时出错。 错误：<错误文本>。
说明：	集成服务无法打开会话的目标输出文件。 在以下情况下，可能会发生该错误：目标输出文件不存在，该文件的路径无效，Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户无权打开该文件，或者其他进程正在使用该文件。 因此，会话失败。
用户响应：	验证目标输出文件是否存在，向 Informatica 服务帐户或操作系统配置文件中的操作系统用户授予对该文件的读取和写入权限，并确定该文件当前未被其他进程使用。 如果会话已启用恢复，则恢复该会话。 否则，重新运行会话。
WRT_8399	关闭目标输出文件 <文件名> 时出错。 错误：<错误文本>。
说明：	集成服务无法关闭目标输出文件。 如果关闭文件时可用磁盘空间不足，则可能发生该错误。 因此，会话失败。
用户响应：	验证对于目标输出文件是否有充足的磁盘空间。 如果会话已启用恢复，则恢复该会话。 否则，重新运行会话。
WRT_8414	高可用性许可证不存在。 将忽略为集成服务与目标之间的连接指定的重试时限。
说明：	配置了连接对象属性，但您没有高可用性选项。 将忽略连接重试时限。
用户响应：	无。
WRT_8419	平面文件目标 <目标名称> FileName 端口与连接或合并选项的配合不受支持。
说明：	集成服务会话失败，因为该目标类型或连接不支持 FileName 端口。 无法对 FTP 目标、合并文件或文件列表配置 FileName 端口。
用户响应：	从该目标中删除 FileName 端口。
WRT_8424	集成服务无法读取控制文件模板 <控制文件模板名称>。
说明：	集成服务无法找到该控制文件模板。
用户响应：	验证在会话属性中输入的控制文件模板的目录和文件名是否正确。 验证该文件是否位于指定目录中。
WRT_8425	错误：写入器执行失败。
说明：	会话无法写入该目标。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8426	错误：写入器准备失败。
说明：	集成服务准备写入目标时会话失败。 目标可能不存在，或者集成服务遇到了其他错误。
用户响应：	检查之前的错误消息以查看出错原因。
WRT_8428	使用 SFTP 从目标 <目标名称> 传输数据时出错。
说明：	集成服务在准备使用 SFTP 传输文件时遇到错误。
用户响应：	验证 SFTP 服务器是否正在运行，验证文件权限和连接信息，然后重新运行会话。
WRT_8430	集成服务无法为此代码页 ID 创建区域设置：<代码页>。
说明：	集成服务无法创建 I18N 转换器对象。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

WRT_8435	打开恢复队列时出现了错误：<错误消息>。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
WRT_8436	关闭恢复队列时出现了错误：<错误消息>。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
WRT_8437	将恢复信息写入恢复队列时发生以下错误：<错误消息>。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
WRT_8438	从恢复队列中删除恢复信息时发生以下错误：<错误消息>。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
WRT_8439	从恢复队列中读取恢复信息时发生以下错误：<错误消息>。
用户响应：	查看会话日志以了解相关消息。
WRT_8442	集成服务无法恢复使用并发合并选项的多分区平面文件目标。
用户响应：	禁用该工作流的恢复。
WRT_8443	集成服务无法重复文件 <文件名> 中的多字节空字符。
说明：	会话包含配置为重复空字符的固定宽度目标。因为空字符为多字节字符且字段长度不可通过空字符中的字节数进行分隔，会话失败。
用户响应：	选择一个单字节空字符。
WRT_31215	未找到 PowerCenter Connect for Salesforce.com 的有效许可证密钥。
说明：	许可证密钥没有 PowerExchange for Salesforce 选项。
用户响应：	联系 Informatica 全球客户支持部门以获取新的增量许可证密钥。

WSC 消息

WSC_33021	Web 服务连接 <应用程序连接名称> 不能有负的超时值 <超时值>。
说明：	Web 服务应用程序连接中的“超时”参数的值为负数。
用户响应：	将 Web 服务应用程序连接中的“超时”值设置为等于零或更大的值。
WSC_33023	在 SOAP 请求转换（DOC 到 RPC）过程中出错：<错误详细信息>。
说明：	Web 服务源的 SOAP 请求包含的数据无效或不完整。有关详细信息，请参阅错误详细信息。
用户响应：	在“编辑表”对话框中修改 SOAP 请求。
WSC_33024	获得针对表的操作名称 <操作名称> 时遇到错误。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

WSC_33026	无法检索 HTTP 代理端口号。
说明：	在配置集成服务时可能没有输入 HTTP 代理端口号的值。
用户响应：	在 Administrator 工具中为集成服务配置 HTTP 代理端口号。
WSC_33028	无法检索 HTTP 代理密码。
说明：	在配置集成服务时可能没有为 HTTP 代理设置输入密码值。
用户响应：	在 Administrator 工具中为集成服务配置 HTTP 代理密码。
WSC_33030	无法检索用于身份验证的 NT 域值。
说明：	可能在 Web 服务应用程序连接中没有为域连接属性指定值。
用户响应：	在 Web 服务应用程序连接中为域连接属性输入一个值。
WSC_33031	无法检索用于身份验证的 SSL 参数。
说明：	可能在 Web 服务应用程序连接中指定了无效的 SSL 参数，或者没有指定 SSL 参数。
用户响应：	在 Web 服务应用程序连接中输入有效的 SSL 参数。
WSC_33032	无法设置信任证书文件 <信任证书文件名>。
说明：	可能在 Web 服务应用程序连接中指定了无效的信任证书文件名，或者没有指定该文件的绝对路径。
用户响应：	在 Web 服务应用程序连接中输入有效的信任证书文件名，并指定该文件的绝对路径。
WSC_33033	无法设置客户端证书文件：<证书文件名>。
说明：	可能在 Web 服务应用程序连接中指定了无效的证书文件名、证书文件密码或证书文件类型。或者，可能没有指定该文件的绝对路径。
用户响应：	在 Web 服务应用程序连接中输入有效的证书文件名、证书密码和证书文件类型，并指定该文件的绝对路径。
WSC_38001	在映射中找不到任何 SQ 实例。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSC_38002	找不到连接引用。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSC_38003	找不到连接。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSC_42008	无法创建 Java VM <JVM 代码编号>。
说明：	JDK 版本不正确。
用户响应：	检查已安装的 JDK 版本。
说明：	PATH 设置不正确。

用户响应:	确保 PATH 设置正确。
说明:	CLASSPATH 设置不正确。
用户响应:	确保 CLASSPATH 设置正确。
WSC_42013	无法加载 Java 类 <Java 类名称>。
说明:	缺少 CLASSPATH 条目或该条目不准确。
用户响应:	确保 CLASSPATH 包含 PowerExchange for Web Services 所需的 JAR 文件。
说明:	JDK 版本不正确。
用户响应:	检查已安装的 JDK 版本。
说明:	PATH 设置不正确。
用户响应:	确保 PATH 设置正确。
WSC_42021	无法加载库 <库名称>。
说明:	PATH 设置不正确。
用户响应:	确保 PATH 设置正确。
WSC_42022	无法获取函数 <库名称> 的地址。
说明:	PATH 设置不正确。
用户响应:	确保 PATH 设置正确。
说明:	PATH 设置中首先显示的 PowerCenter 库的版本不正确。例如，您可能拥有两种版本的 PowerCenter 库，如 7.0 版和 8.0 版。您尝试使用 PowerCenter 8.0，但 PATH 设置中首先显示的却是 PowerCenter 7.0 版的库。
用户响应:	检查指定库的 PATH 设置。确保该库属于您要使用的 PowerCenter 版本。

WSH 消息

WSH_501	服务 workflow <workflow 名称> 无效 - 在存储库 <存储库名称>、文件夹 <文件夹名称> 中。无法使用 Web Services Hub 访问此 workflow。
说明:	Web Services Hub 无法访问 workflow，因为未将该 workflow 配置为 Web 服务 workflow。
用户响应:	使用有效的 Web 服务 workflow。
WSH_502	无法初始化存储库 <存储库名称>: <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法初始化存储库。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_505	初始化期间提取存储库数据失败: <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法在初始化期间从存储库中检索数据。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。

WSH_516	服务 <Web 服务名称>： 工作流 <工作流名称>（位于文件夹 <文件夹名称>、存储库 <存储库名称> 中）启动失败，出现了错误 <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法启动该 Web 服务工作流。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_520	无法等待工作流完成： <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 在工作流完成前中止了工作流。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_521	工作流 <工作流名称>（在文件夹 <文件夹名称> 中）无法完成。已调用工作流通知处理程序。
说明：	Web 服务工作流遇到内部错误并失败。
用户响应：	查看通知。 解决该问题，然后重新启动工作流。
WSH_522	无法提取工作流 <工作流名称>（在文件夹 <文件夹名称> 中）中的详细信息 - 在为存储库 <存储库名称> 提取数据时： <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法从存储库中检索工作流的详细信息。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_523	无法更新文件夹 <文件夹名称>（在存储库 <存储库名称> 中）的数据缓存： <错误消息>
说明：	Web Services Hub 无法更新文件夹缓存。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_524	无法更新工作流 <工作流名称>（在文件夹 <文件夹名称>、存储库 <存储库名称> 中）的数据缓存： <错误消息>。
说明：	Web Service Hub 无法更新工作流缓存。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_526	无法提取存储库 <存储库名称> 的存储库数据： <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法检索存储库的数据。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_530	无法更新存储库 <存储库名称> 的数据缓存： <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法更新存储库的数据缓存。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_535	Web Services Hub 初始化失败： <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法初始化。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_547	服务 <Web 服务名称>： 无法初始化服务代理。
说明：	Web Services Hub 无法为 Web 服务工作流创建 Web 服务代理。

用户响应:	查看工作流日志以了解详细信息。重新启动 Web 服务工作流。
WSH_553	找不到服务 <Web 服务名称> 的服务代理。
说明:	Web Services Hub 无法找到 Web 服务工作流的 Web 服务代理。
用户响应:	查看工作流日志以了解详细信息。重新启动 Web 服务工作流。
WSH_557	服务 <Web 服务名称>: 无法激活服务工作流, 出现了错误 <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法激活 Web 服务工作流。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WSH_567	请求 <请求实例 ID>: 服务 <Web 服务名称> 的调用超时。正在向客户端发送包含 SOAP 错误的响应。
说明:	Web 服务请求已超时。Web Services Hub 将向客户端返回一条 SOAP 错误消息。
用户响应:	查看工作流日志以了解详细信息。重新启动 Web 服务工作流。
WSH_572	请求 <请求实例 ID>: 客户端请求不再活动。正在丢弃来自 WS 写入器的响应消息。
说明:	Web Services Hub 丢弃了响应消息, 因为客户端请求不再活动。
用户响应:	重新发送 Web 服务请求。
WSH_578	请求 <请求实例 ID>, 客户端 IP <客户端 IP 地址>: 请求服务 <Web 服务名称> 的消息失败, 出现了错误 <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法处理该 Web 服务请求。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。重新发送 Web 服务请求。
WSH_601	服务 <Web 服务名称>: 无法启动工作流, 出现了错误 <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法启动工作流。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。解决该问题, 然后重新启动 Web 服务工作流。
WSH_606	无法连接至 LM 服务器 <域名>: <集成服务名称>: <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法连接至 PowerCenter 集成服务。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WSH_608	无法执行任务 <任务名称>: <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法运行 Web 服务工作流中的任务。
用户响应:	有关详细信息, 请参见其他错误消息。
WSH_617	针对 <请求实例 ID> 的调用失败; 客户端 IP 为 <客户端 IP 地址>, 使用了服务 <Web 服务名称>, 实例 ID 为 <DTM 实例 ID>。正在发送 SOAP 错误作为响应。
说明:	Web Services Hub 无法使用 PowerCenter 集成服务和 Web 服务实例启动 Web 服务, 并向客户端返回一条 SOAP 错误消息。
用户响应:	查看 SOAP 错误消息。解决该问题, 然后重新发送 Web 服务请求。

WSH_622	服务 <Web 服务名称>：无法在文件夹 <文件夹名称>（在存储库 <存储库名称> 中）中更新/添加服务代理。
说明：	Web Services Hub 无法更新 Web 服务代理或将其添加到存储库的文件夹中。
用户响应：	查看存储库服务日志以了解详细信息。
WSH_706	无法连接到存储库 <存储库名称>：<错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法连接到存储库。
用户响应：	查看登录详细信息。 解决该问题，然后重新登录。
WSH_721	无法启动工作流 <工作流名称>。
说明：	Web Services Hub 无法启动工作流。
用户响应：	查看工作流日志以了解详细信息。 重新启动 Web 服务工作流。
WSH_731	无法更新服务代理列表：<错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法更新 Web 服务代理列表。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_1005	服务 <Web 服务名称> 不可用。
说明：	Web 服务工作流未启用。
用户响应：	启用该服务，然后重新启动 Web 服务工作流。
WSH_1006	发送的内容无效。
说明：	Web 服务请求中的 SOAP 消息的内容无效。
用户响应：	更正该消息，然后重新发送 Web 服务请求。
WSH_1007	调用者未获得调用该服务的授权。
说明：	Web Services Hub 无法启动该受保护的 Web 服务，因为登录凭据无效。
用户响应：	更正登录信息，然后重新启动 Web 服务工作流。
WSH_1010	找不到前缀 <命名空间前缀> 的架构。
说明：	Web Services Hub 找不到架构的命名空间前缀。 用于 Web 服务源或目标的 WSDL 可能无效。
用户响应：	重新从 WSDL 导入 Web 服务源和目标定义并创建另一个 Web 服务工作流。
WSH_1011	Web Services Provider 源或目标包含不兼容的元数据版本。
说明：	Web 服务源和目标元数据的版本不兼容。 源和目标必须兼容。
用户响应：	使用同一方法在 Web 服务工作流中创建源和目标定义。 为输入和输出消息使用同一编码样式。
WSH_1012	Web Services Provider 源或目标包含无效类型。
说明：	Web 服务源或目标架构中的数据类型无效。
用户响应：	使用正确的数据类型创建 Web 服务的源和目标。
WSH_1013	Web Services Provider 源或目标包含无效的键。 键应为：[键名称]。
说明：	Web 服务的源或目标包含无效的键列。

用户响应:	查看工作流日志以了解详细信息。创建具有正确键列的 Web 服务源和目标。
WSH_1014	Web Services Provider 源或目标不包含所需键。
说明:	Web 服务的源或目标不包含所需键。
用户响应:	查看工作流日志以了解详细信息。创建具有相应主键或外键的 Web 服务源和目标。
WSH_1016	Web 服务工作流 <工作流名称> 不存在或无效。
说明:	Web Services Hub 在存储库中找不到该 Web 服务工作流。
用户响应:	验证工作流是否为有效的 Web 服务，然后重新启动该 Web 服务工作流。
WSH_1017	架构名称无效: 架构 <XML 架构名称> 不是由服务工作流 <工作流名称> 的 WSDL 导入的。
说明:	Designer 无法从 WSDL 中导入源或目标，因为架构名称无效。
用户响应:	查看存储库日志以了解详细信息。从 WSDL 中重新导入源和目标。
WSH_1026	无法从输入流读取。
说明:	Web Services Hub 无法读取 Web 服务请求消息。
用户响应:	验证 PowerCenter 集成服务是否正在运行。重新发送 Web 服务请求。
WSH_1027	无法解析 MIME 消息。
说明:	Web Services Hub 无法解析 MIME 消息。
用户响应:	如果在 Web 服务请求中包括了一个 MIME 附件，请使用正确的 MIME 类型。
WSH_1070	请求 <请求实例 ID>，客户端 IP <客户端 IP 地址>: 无法读取服务 <Web 服务名称> (负载大小为 <负载大小>) 的客户端消息。
说明:	Web Services Hub 无法从客户端读取消息。
用户响应:	验证 PowerCenter 集成服务是否正在运行。重新发送 Web 服务请求。
WSH_1071	请求 <请求实例 ID>，客户端 IP <客户端 IP 地址>: 无法为服务 <Web 服务名称> 解码客户端编码。
说明:	Web Services Hub 无法转换请求中消息的 SOAP 编码。
用户响应:	验证编码样式是否有效以及源和目标是否具有相同的编码样式。
WSH_1072	请求 <请求实例 ID>，客户端 IP <客户端 IP 地址>: 读取服务 <Web 服务名称> 的客户端消息失败，出现了错误 <错误消息>。
说明:	Web Services Hub 无法读取 Web 服务请求中的消息。
用户响应:	有关详细信息，请参见其他错误消息。验证 PowerCenter 集成服务是否正在运行。重新发送 Web 服务请求。
WSH_1077	无法将请求 <请求实例 ID> (客户端 IP 为 <客户端 IP 地址>) 发送到服务工作流实例。
说明:	Web Services Hub 无法发送 Web 服务请求。
用户响应:	检查 Web Services Hub 和 PowerCenter 集成服务之间的连接。重新发送 Web 服务请求。

WSH_1078	请求 <请求实例 ID>，客户端 IP <客户端 IP 地址>：无法为服务 <Web 服务名称> 发送客户端回复，出现了错误 <错误消息>。
说明：	Web Services Hub 无法向客户端发送响应。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。重新发送 Web 服务请求。
WSH_1079	服务 <Web 服务名称>：由于出现了错误 <错误消息>，Web 服务源连接已被重置。
说明：	因为出现了消息中所述的错误，与 Web 服务源的连接已被重置。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。检查 Web Services Hub 和 PowerCenter 集成服务之间的连接。重新发送 Web 服务请求。
WSH_1084	请求包含无效编码。
说明：	Web 服务请求中消息的编码样式无效。
用户响应：	更正消息编码样式，然后重新发送请求。
WSH_1104	服务统计信息操作 <操作名称> 失败，出现了错误 <错误消息>。
说明：	Web 服务操作失败。
用户响应：	有关详细信息，请参见其他错误消息。
WSH_1124	服务 <Web 服务名称>：找不到命名空间 <命名空间> 的架构。
说明：	Web Services Hub 找不到命名空间架构。
用户响应：	验证消息中所含的命名空间是否正确，然后重新发送请求。
WSH_1126	服务 <Web 服务名称>：对于 RPC 编码样式，不支持包含附件的请求或响应。
说明：	不能在使用 RPC SOAP 绑定的请求或响应消息中包含附件。
用户响应：	要在请求或响应消息中包含附件，请使用 MIME 绑定。
WSH_1127	服务 <Web 服务名称>：Web Service Provider 源和目标的绑定命名空间不一致。
说明：	源和目标消息的绑定样式必须相同。
用户响应：	更改源或目标的绑定样式以使其匹配。
WSH_1128	服务 <Web 服务名称>：未设置绑定命名空间。
说明：	请求消息未包含绑定命名空间。在请求消息中，绑定命名空间是必需的。
用户响应：	在消息中设置绑定命名空间，然后重新发送请求。
WSH_1129	服务 <Web 服务名称>：消息 <消息> 内容为空。
说明：	请求中的 SOAP 消息不包含任何内容。
用户响应：	向该消息添加内容，然后重新发送请求。
WSH_1137	文件夹 <文件夹名称> 不在存储库 <存储库名称> 中。
说明：	文件夹名称无效，因此在存储库中找不到。
用户响应：	使用有效的文件夹名称。

WSH_1138	为工作流 <工作流名称> 指定了无效服务超时值。 将使用默认值 <超时值>。
说明:	为工作流设置的超时值无效。 Web Services Hub 将使用默认的超时值。
用户响应:	如果不想使用默认值, 请将超时属性设置为一个有效值, 然后重新启动 Web 服务工作流。 或者, 将该值设置为 0 以禁用超时时限。 负值无效。 重新启动 Web 服务工作流。
WSH_1140	为工作流 <工作流名称> 指定了无效的每 Hub 最大运行实例数。 将使用默认值 <每 Hub 最大运行计数值>。
说明:	工作流的“每 Hub 最大运行计数”属性的值无效。 Web Services Hub 将使用默认值。
用户响应:	如果不想使用默认值, 请将工作流的“每 Hub 最大运行计数”属性设置为有效值。 负值无效。 重新启动 Web 服务工作流。
WSH_1141	为工作流 <工作流名称> 指定的服务时间无效。 将使用默认值 <服务时间阈值>。
说明:	为工作流的“服务时间阈值”属性设置的值无效。 Web Services Hub 将使用默认值。
用户响应:	如果不想使用默认值, 请将工作流的“服务时间阈值”属性设置为有效值。 负值无效。 重新启动 Web 服务工作流。
WSH_1142	文件夹 <文件夹名称> 未正确格式化。 请使用 “[repository_name:]folder_name”, 并且当 Hub 与多个存储库关联时需要提供存储库名称。
说明:	提供的文件夹名称的格式无效。 如果 Web Services Hub 与多个存储库相关, 必须以格式 <存储库名称>.:<文件夹名称> 提供存储库名称和文件夹名称。
用户响应:	更正文件夹名称以包含存储库名称, 然后重新启动工作流。
WSH_1143	存储库 <存储库名称> 未与 Web Service Hub 关联。
说明:	存储库未与 Web Services Hub 关联。 Web Services Hub 需要关联存储库。
用户响应:	使用与 Web Services Hub 关联的存储库。
WSH_1149	PasswordDigest 请求要求临时值和创建值。
说明:	Web 服务请求使用了摘要式密码, 但该密码未包含临时值或创建的时间戳。
用户响应:	修改请求, 以便 SOAP 消息中的 UsernameToken 元素包含 Nonce 和 Created 元素的值。
WSH_1150	提供的临时值已被使用。 请为此登录提供一个新的临时值。
说明:	Web 服务请求使用了摘要式密码, 但该密码包含的临时值无效, 因为该临时值已被使用。
用户响应:	临时值只能使用一次。 修改请求, 以便 SOAP 消息中的 UsernameToken 元素包含新的临时值。
WSH_1151	提供的创建时间戳已过期或被修改。
说明:	Web 服务请求使用了摘要式密码, 但该密码包含的创建时间戳值无效, 因为该值已过期或已被修改。
用户响应:	修改请求, 以便 SOAP 消息中的 UsernameToken 元素包含新的创建时间戳值。
WSH_1152	不能为 PasswordText 请求指定临时值和创建值。
说明:	Web 服务工作流使用了文本密码, 但该密码包含一个临时值和创建时间戳。 临时值和创建时间戳不能用于文本密码。

用户响应:	修改请求, 以便 SOAP 消息中的 UsernameToken 元素不包含 Nonce 和 Created 元素的值。
WSH_1153	密码请求属于未知类型。请求必须为 PasswordDigest 或 PasswordText 请求。
说明:	密码的 Type 属性包含无效的值。
用户响应:	修改请求, 以便 SOAP 消息中 Password 元素的 Type 属性根据您要使用的密码类型包含值 PasswordText 或 PasswordDigest。如果未设置该属性, Web Services Hub 将使用密码类型 PasswordText。
WSH_1154	提供的登录信息无效。
说明:	SOAP 消息中 UsernameToken 元素的用户帐户信息无效。
用户响应:	修改请求, 以便 SOAP 消息中的 UsernameToken 元素包含正确的登录值。
WSH_95063	无法用指定的用户名和密码登录存储库 <存储库名称>。
说明:	当使用无效的用户名或密码连接到存储库以执行批处理 Web 服务操作时, 会发生这种情况。
用户响应:	使用有效的用户名和密码登录存储库。

WSP 消息

WSP_33002	无法获取属性 <属性名称>。
说明:	Web Services Provider 源或目标的会话属性存在不一致。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSP_33006	映射包含多个 Web Services Provider 源。
说明:	您试图运行包含多个 Web Services Provider 源的会话。
用户响应:	编辑映射以确保其中仅包含一个 Web Services Provider 源。
WSP_33007	映射包含多个 Web Services Provider 目标。
说明:	您试图运行包含多个 Web Services Provider 输出目标的会话。
用户响应:	编辑映射以确保其中仅包含一个 Web Services Provider 输出目标。映射可以包含一个输出目标的多个错误目标和多个实例。
WSP_33008	内存不足。
说明:	集成服务计算机内存不足。
用户响应:	检查计算机的内存使用情况。其他进程可能正使用过多内存。关闭不必要的应用程序, 然后重新启动系统。您可能希望增加交换空间。
WSP_33009	未找到有效的“实时选项”键, 无法运行此 Web 服务会话。请获取有效的实时选项键。
说明:	实时许可证已过期, 或者未将许可证密钥应用于许可证文件。
用户响应:	将当前的实时许可证密钥应用于许可证文件。如果您没有最新的许可证, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。

WSP_34007	无法构建确认消息。
说明：	内部错误。
用户响应：	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSP_34008	无法解析消息。
说明：	集成服务收到一条来自 Web Services Hub 的无效消息。
用户响应：	验证客户端应用程序。
WSP_34010	无法构建数据消息。
说明：	集成服务在创建要发送到 Web Services Hub 的消息时遇到错误。该消息可能包含不一致的数据。
用户响应：	检查会话日志以了解相关消息。运行调试器以查看数据。
WSP_34011	无法构建 EOF 消息。
说明：	集成服务在处理文件结尾时遇到错误。
用户响应：	检查会话日志以了解相关消息。
WSP_34014	无法初始化连接，状态代码 <代码>，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务在初始化与 Web Services Hub 的连接时遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
WSP_34015	无法取消初始化连接，状态代码 <代码>，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务在断开与 Web Services Hub 的连接时遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
WSP_34016	无法读取数据，状态代码 <代码>，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务在从 Web Services Hub 读取内容时遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
WSP_34017	无法写入数据，状态代码 <代码>，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务在向 Web Services Hub 写入内容时遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
WSP_34018	无法刷新数据，状态代码 <代码>，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务在刷新到 Web Services Hub 时遇到错误。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。
WSP_34019	无法序列化数据，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务无法将消息写入恢复缓存。集成服务计算机的可用磁盘空间可能不足。
用户响应：	有关详细信息，请查看其他错误消息。验证集成服务计算机上的可用空间。
WSP_34020	无法反序列化数据，错误消息 <错误消息>。
说明：	集成服务无法从恢复缓存中读取消息。此消息可能无效。

用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
WSP_34030	必须具有工作流上下文以运行此会话。
说明:	您试图对具有 Web Service Provider 源或目标的映射或可重用会话运行调试器。
用户响应:	您必须对工作流中包含服务信息的会话实例运行调试器。
WSP_34034	从存储库中检索服务信息时出错。
说明:	Web Services Hub 从存储库中检索服务信息时遇到错误。
用户响应:	使用 Workflow Manager 验证 Web Services Hub 是否已向该存储库注册。
WSP_35001	无法为读取器分区 <分区编号> 提取缓存文件夹属性。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSP_35002	为读取器分区 <分区编号> 指定的缓存文件夹无效。
说明:	对于配置为使用 Web Services Provider XML 读取器的 XML 源, 所指定的恢复缓存文件夹无效或不存在。
用户响应:	请验证恢复缓存文件夹的名称和位置。
WSP_35003	读取器分区 <分区编号> 无法注册以执行恢复。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSP_35005	读取器分区 <分区编号> 无法缓存消息。
说明:	正在以恢复模式运行会话, 集成服务无法缓存 Web Services Provider 消息。集成服务在会话失败前可能仅将部分消息写入恢复缓存。
用户响应:	检查会话日志以了解相关消息。
WSP_35006	读取器分区 <分区编号> 无法将消息缓存截断到上一个序列化消息: <消息文本>。
说明:	会话失败, 集成服务无法截断缓存中的部分消息。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
WSP_35008	读取器分区 <分区编号> 无法刷新缓存: <消息文本>。
说明:	集成服务刷新消息缓存时遇到错误。
用户响应:	有关详细信息, 请查看其他错误消息。
WSP_35010	读取器分区 <分区编号> 无法撤消注册以执行恢复。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSP_35012	无法关闭检查点。
说明:	如果已达到会话属性中指定的终止条件, 集成服务无法将消息提交到目标。会话失败。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。

WSP_35013	XML 解析器 <分区 ID> 初始化失败。
说明:	集成服务初始化 XML 解析器时遇到错误。
用户响应:	检查会话日志以了解相关消息。
WSP_35015	平面文件解析器 <分区 ID> 初始化失败。
说明:	集成服务初始化平面文件读取器时遇到错误。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_35017	XML 解析器 <分区 ID> 解析失败。
说明:	集成服务解析 XML 文件时遇到错误。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_35018	文件解析器 <分区 ID> 提取失败。
说明:	集成服务解析平面文件时遇到错误。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_35019	XML 解析器 <分区 ID> 取消初始化失败。
说明:	集成服务取消初始化 XML 解析器时遇到错误。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_35020	在填充消息字段时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
WSP_35021	对于双向 Non-WS Aware 服务, 消息计数不能大于 1。
说明:	请求-响应会话包含一个平面文件或 XML 源, 其中, 读取器类型已更改为 Web Services Provider 读取器。Web Services Hub 可以为每个会话处理一条消息。如果此类会话的消息计数大于 1, 则此会话将失败。
用户响应:	在读取器属性中将此消息计数配置为 1。
WSP_36002	写入器目标 <目标名称> 分区 <分区编号> 无法初始化平面文件生成器。
说明:	Web Services Provider 平面文件写入器无法创建目标平面文件。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_36003	写入器目标 <目标名称> 分区 <分区编号> 无法初始化 XML 生成器。
说明:	Web Services Provider XML 写入器无法创建 XML 目标文件。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_36004	写入器目标 <目标名称> 组 <目标组> 分区 <分区编号> 无法处理平面文件消息。
说明:	Web Services Provider 平面文件写入器无法处理平面文件消息。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。

WSP_36005	写入器目标 <目标名称> 组 <目标组> 分区 <分区编号> 无法处理 XML 消息。
说明:	Web Services Provider XML 写入器无法处理 XML 消息。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_36006	写入器目标 <目标名称> 组 <目标组> 分区 <分区编号> 无法处理文件结尾。
说明:	Web Services Provider XML 写入器处理目标组的文件结尾 (EOF) 时遇到错误。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_36007	写入器目标 <目标名称> 组 <目标组> 分区 <分区编号> 无法处理 XML 结尾。
说明:	Web Services Provider XML 写入器无法将 XML 消息发送到 Web Services Hub。
用户响应:	有关其他消息, 请查看会话日志。
WSP_36008	写入器目标分区 <目标名称> 分区 <分区编号> 中的缓存文件夹无效。
说明:	在会话属性中指定的 XML 目标缓存文件夹无效或不存在。
用户响应:	请验证 XML 缓存文件夹名称。
WSP_36010	获取消息键 <键> 失败。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。

第 23 章

X 消息代码

本章包括以下主题：

- [XMLR 消息, 419](#)
- [XMLW 消息, 419](#)

XMLR 消息

XMLR_82061	错误：未找到视图 {XML 视图}、列 {列名称}，它不能为空。将不处理行。
说明：	XML 文档中某个必需列缺少数据。该列在 XML 实例文档中不能为空。
用户响应：	更改 XML 文档，以便为该架构添加正确的实例数据。
XMLR_82065	错误：XML 视图 [{XML 视图名称}] 中的行无效，因为主键列 [{列名称}] 和外键列 [{列名称}] 的类型不同。
说明：	主键和外键的数据类型必须相同。
用户响应：	将主键列和外键列设置为相同数据类型。
XMLR_82078	致命错误：为组 [组名称] 列 [列名称] 的 xsd:string 设置了无限长度。请将大小更改为合适的值。
说明：	XML 源和源限定符的数据类型不匹配。源端口是一个具有无限精度的 string 数据类型。而源限定符端口则采用有限值。如果 XML 源是从 XML 文件而不是 XML 架构创建的，则会发生这种情况。
用户响应：	在 XML 源中将列的 string 精度设置为有限值，然后重新创建源限定符。

XMLW 消息

XMLW_31001	尝试初始化 XML 环境时出错。
说明：	初始化 XML 环境的函数返回故障代码。
用户响应：	验证 XML 环境设置是否正确，例如，环境变量设置是否合适、.dll 文件是否在 Windows 上的正确位置中或 UNIX 上的共享库中以及是否具有提供支持的 .dat 文件。

XMLW_31002	尝试初始化 XML 管理器时出错。
说明:	集成服务无法创建和初始化对象。
用户响应:	请查看前面的错误消息,了解失败原因。
XMLW_31003	尝试取消初始化 XML 环境时出错。
说明:	集成服务无法取消初始化 XML 环境。
用户响应:	请查看前面的错误消息,了解失败原因。
XMLW_31004	字段 <字段名称> (存储库 ID <ID 号>) 不应属于 XML 组 <组编号> (名称 <组>)。
说明:	消息中属于 XML 组的一组字段所在的组不正确。
用户响应:	检查 Designer 中的目标定义,确认属于组的字段的位置。或者联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31005	XML 组 <组> 没有任何字段。
说明:	每个 XML 组必须至少有一个字段。存储库不一致。
用户响应:	再次导入目标。或联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31006	已经有一行插入到最上层组的输出中。拒绝第 <行号> 行。
说明:	由于 XML 文件只能有一个根,因此最上层组只能有一行数据。
用户响应:	确保插入到此组的数据只有一行。
XMLW_31007	第 <行号> 行有针对 XML 组 <组> 的 NULL PK 值。
说明:	XML 写入器收到主键为空的数据。
用户响应:	主键不能为空。检查数据和映射是否存在不一致。运行调试器。
XMLW_31008	第 <行号> 行有针对非最上层 XML 组 <组> 的 NULL FK 值。
说明:	外键为空,找不到父行。子组行必须通过主-外键关系连接到父组。
用户响应:	检查数据和映射是否存在不一致。运行调试器。
XMLW_31009	处理架构定义 <架构定义> 时出现意外错误。
说明:	集成服务在尝试从元数据重新创建 XML 目标定义结构时,解析过程遇到错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31010	尝试将元素 <XML 元素> (具有 XML 映射 <XML 映射>) 的值设置为 <值> 时出现意外错误。
说明:	内部错误。您试图设置此元素的值。部分原因可能是,此值不正确或进程内存不足。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31011	尝试将字段 <字段名称> 存储库 ID <ID 编号> (属于行 <行号>) 的数据转换为文本时出错。
说明:	XML 写入器无法将此数据转换为文本。
用户响应:	查看日志中前面的消息以了解详细信息。然后,联系 Informatica 全球客户支持部门。

XMLW_31012	无法注册 XML 组 <组> (为目标 <目标实例>) - 在目标中找不到对应的组定义。
说明:	内部错误。 目标请求的组不存在。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31013	有未知 (或非法) 属性值 <值> 用于属性 <属性名称>。 检查存储库, 以确认数据是否可能损坏。
说明:	由于存储库存在不一致, 第一个值或最后一个值均未保存在存储库中。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31014	为要从 DOM 树中删除的行生成 XML 文本时出现意外错误。 行 PK 值为 <值>。
说明:	XML 写入器在为值生成代码时遇到错误。
用户响应:	运行调试器, 检查数据是否存在不一致。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31016	生成输出 XML 文本时出现未知错误。
说明:	集成服务尝试生成 XML 输出时遇到错误。
用户响应:	运行调试器, 检查数据。 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31017	映射文本 <映射文本> (用于字段 <字段名称>, 该字段属于 XML 目标 <目标实例>) 对于目标的代码页 <代码页> 无效。 失败字符代码为 <Unicode 字符编号>。
说明:	在初始化时, 集成服务发现映射中的文本不在目标代码页中。
用户响应:	检查 XML 映射是否与目标代码页兼容。
XMLW_31018	初始化 XML 输出生成器时发生意外错误。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31019	初始化 XML 目标 <目标名称> 的输出文件时出错。
说明:	XML 写入器无法创建输出文件。
用户响应:	检查输出文件的路径是否存在并且正确。 验证磁盘空间是否充足。 验证对输出文件是否具有写入权限。
XMLW_31020	找不到用于传入的行块的 XML 组。 致命错误。
说明:	XML 写入器找不到与数据块对应的适当组。
用户响应:	重新运行会话。 如果失败, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31021	为 XML 目标 <目标实例> 组 <组> 处理 EOF 时出错。
说明:	XML 写入器为组处理文件结尾 (EOF) 时出错。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31022	刷新到文件 <文件名> 时发生致命错误。 系统错误消息是 <错误消息>。
说明:	XML 写入器写入到文件时失败, 并显示操作系统消息。
用户响应:	检查文件写入权限、磁盘空间以及文件路径是否存在。 查看操作系统错误消息, 并联系系统管理员。

XMLW_31023	初始化 XML DOM 对象时出错。
说明:	内部错误。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31024	使用 FTP 传输 XML 目标 <目标实例> 的暂存文件时出错。
说明:	集成服务无法通过 FTP 传输 XML 文件。
用户响应:	验证 FTP 权限、目录路径、网络连接以及 FTP 服务器是否正在运行。重新运行会话。
XMLW_31026	为 XML 输出打开文件 <文件名> 时发生致命错误。
说明:	XML 写入器无法打开文件。原因可能是文件不具备写入权限。文件的路径不正确。
用户响应:	检查文件写入权限、目录路径、磁盘空间以及文件是否存在。
XMLW_31027	关闭 XML 输出文件 <文件名> 时发生致命错误。系统错误消息是 <错误消息>。
说明:	XML 写入器无法关闭 XML 输出文件。原因可能是文件不具备写入权限。文件的路径不正确。
用户响应:	有关详细信息, 请查看操作系统消息。
XMLW_31029	在 DLL <.dll 文件名> 中找不到 XML init/deinit 函数。
说明:	XML .dll 文件不包含初始化和取消初始化函数。
用户响应:	验证 .dll 文件是否是产品附带的正确文件。如果不正确, 请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31030	必须突出 FK 字段 <字段名称> (用于组 <组>), 即它必须有输入字段。
说明:	映射中必须连接外键。
用户响应:	检查映射以及外键是否已连接。请联系 Informatica 全球客户支持部门。
说明:	未将目标定义为平面文件或 XML 目标。该对象未定义。
用户响应:	请联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31040	字段 <字段名称> (属于 *ROOT* XML 组 <组>) 已突出, 而 PK 字段没有突出。
说明:	内部错误。如果未连接主键, 则不得连接任何字段。如果已连接主键, 则可以连接其他字段。
用户响应:	连接根组的 PK 字段。
XMLW_31041	组 <组> 的 FK 和父组 <组> 的 PK 应该都有输入字段, 或都没有输入字段。
说明:	内部错误。如果连接根组的主键, 则必须连接所有直接子组的外键, 除非子组字段不包含输入值。如果未连接主键, 则不得连接任何字段。
用户响应:	验证映射并重新运行会话。或者联系 Informatica 全球客户支持部门。
XMLW_31043	FK 是组 <组> 的唯一突出字段。
说明:	正在针对包含 XML 目标的映射运行会话。指定组件中的外键是该组中唯一的突出字段。
用户响应:	编辑映射, 将其他字段突出到指定组。
XMLW_31047	刷新 XML 输出时发生 MQ 错误。
说明:	集成服务无法处理来自 WebSphere MQ 队列的 XML 数据。

用户响应:	验证 WebSphere MQ 环境设置是否正确, 在队列连接属性中指定的队列是否存在, 以及连接属性是否有效。
XMLW_31056	为 XML 输出打开 WebSphere MQ 队列 <队列> 时发生致命错误。
说明:	集成服务无法打开 WebSphere MQ 队列。
用户响应:	验证 WebSphere MQ 环境设置是否正确, 在队列连接属性中指定的队列是否存在, 以及连接属性是否有效。
XMLW_31059	在增量刷新/提交之后关闭 XML 文档 <目标名称> 时返回致命错误。
说明:	Integration Server 无法关闭 XML 目标文件。 文件可能不具备写入权限, 或文件路径不正确。
用户响应:	有关详细信息, 请查看前面的错误消息。
XMLW_31060	<错误编号>: 刷新 XML 输出 <目标名称> 时发生致命错误。
说明:	XML 写入器无法将数据写入目标文件。
用户响应:	检查文件写入权限、磁盘空间以及文件路径是否存在。 有关详细信息, 请查看其他错误消息。
XMLW_31061	<错误编号>: 关闭 XML 文档 <目标名称> 时发生致命错误。
说明:	XML 写入器无法关闭 XML 目标文件。 文件可能不具备写入权限, 或文件路径不正确。
用户响应:	有关详细信息, 请查看前面的错误消息。
XMLW_31063	<错误编号>: 打开文件列表 <目标> 时发生致命错误。
说明:	XML 写入器无法打开文件列表。 文件可能不具备写入权限, 或文件路径不正确。
用户响应:	检查文件写入权限、目录路径、磁盘空间以及文件是否存在。
XMLW_31064	使用 FTP 将本地文件 <文件名> 传输到远程位置 <路径> 时发生致命错误。 不会生成文件列表。
说明:	集成服务无法通过 FTP 传输 XML 文件, 从而无法在远程位置生成文件列表。
用户响应:	验证 FTP 权限、目录路径、网络连接以及 FTP 服务器是否正在运行。
XMLW_31065	<错误编号>: 为文件列表 <文件名> 打开 FTP 连接时发生致命错误。
说明:	集成服务无法为使用文件列表的源打开 FTP 连接。
用户响应:	验证 FTP 权限、目录路径、网络连接以及 FTP 服务器是否正在运行。 有关详细信息, 请查看其他错误消息。
XMLW_31066	<错误编号>: 生成文件列表时发生致命错误。
说明:	集成服务无法生成文件列表。 文件可能不具备写入权限, 或文件路径不正确。
用户响应:	检查文件写入权限、目录路径、磁盘空间以及文件是否存在。 有关详细信息, 请查看前面的错误消息。
XMLW_31078	错误: 不再支持针对 MQ 会话的“在刷新/提交时输出 XML”选项。 请在 Designer 中打开此映射并编辑 XML 目标实例。 将“提交时”属性值更改为“新建文档”。
说明:	当前使用的升级 MQ 会话使用了“在刷新/提交时输出 XML”属性。 PowerCenter 不再支持此选项。

用户响应:	打开映射。编辑 XML 目标实例。清除“在刷新/提交时输出 XML”选项。为“提交时”属性选择“新建文档”选项。
XMLW_31079	错误: 目标 <目标名称> 的“提交时”属性值未知。检查存储库以找出可能存在的损坏。
说明:	当前使用的升级 XML 会话使用了“在刷新/提交时输出 XML”属性。PowerCenter 不再支持此选项。
用户响应:	打开映射。编辑 XML 目标实例。清除“在刷新/提交时输出 XML”选项。为“提交时”属性选择“新建文档”选项。
XMLW_31080	错误: 遇到孤立项。
说明:	集成服务在 XML 生成器转换中遇到没有父项的子行。
用户响应:	要避免会话因孤行而失败, 请将“孤行处理”会话属性设置为“忽略”。集成服务将忽略孤行。
XMLW_31086	第 <行号> 行(在 XML 组 <组> 中)有多个非 NULL 层次结构外键值。将删除此行。
说明:	如果某一行有两个可能的父项, 该行的其中一个外键必须为 NULL。
用户响应:	无。
XMLW_31089	错误: 指定的缓存大小 <缓存大小> (为 XML 目标 <目标名称>)超出了 32 位地址空间。在 32 位服务器上此大小不能超过 <缓存大小>。
说明:	集成服务在生成 XML 文档时使用数据缓存存储 XML 行数据。缓存大小是 XML 目标实例中所有组大小的总和。XML 目标缓存过大。
用户响应:	减少 XML 目标属性中的目标缓存大小。
XMLW_31090	无法创建索引文件 <文件名>。
说明:	集成服务无法为 XML 缓存创建缓存索引。
用户响应:	检查文件写入权限、目录路径、磁盘空间。有关详细信息, 请查看前面的错误消息。
XMLW_31091	错误: 索引文件操作错误 <错误编号>。
说明:	集成服务无法为 XML 缓存写入缓存索引。
用户响应:	检查文件写入权限、目录路径、磁盘空间。有关详细信息, 请查看前面的错误消息。
XMLW_31092	错误: 生成 XML 文档时遇到错误。
说明:	XML 写入器无法将数据写入目标文件。
用户响应:	检查文件写入权限、磁盘空间以及文件路径是否存在。有关详细信息, 请查看其他错误消息。
XMLW_31093	错误: 建立类型层次结构关系时遇到错误。
说明:	会话无法为子视图处理 XML 数据, 因为父视图没有数据。
用户响应:	检查数据是否存在不一致, 或更改映射。
XMLW_31108	错误: 没有为具有循环引用的 XML 根组 <组> 找到适当的起始行。未生成输出。
说明:	如果数据包含多个具有循环引用的根行, 但任何根行都不具有空外键, 则集成服务将找不到起始行。
用户响应:	验证源数据是否具有一个指向根的行且该行不是其他组的子项。

XMLW_31110	错误：为单次出现的组 <组> 检测到重复行，其父组为 <父组>。
说明：	集成服务检测到组中存在重复行。
用户响应：	要避免会话因重复行而失败，请将目标的“重复行处理”会话属性设置为“第一行”或“最后一行”。
XMLW_31118	错误：FK 字段 <外键>（属于 XML 派生组 <组>，位于 XML 目标 <目标名称> 中）未突出。由于缺少基本类型信息，无法为该组生成输出行。
说明：	由于派生 XML 组中的外键没有数据，因此会话失败。
用户响应：	为映射中的外键添加链接。
XMLW_31210	使用 SFTP 将本地文件 <文件名> 传输到远程位置 <路径> 时发生致命错误。不会生成文件列表。
说明：	集成服务无法通过 SFTP 传输 XML 文件，因此无法在远程位置创建文件列表。
用户响应：	验证 SFTP 权限、目录路径、网络连接以及 SFTP 服务器是否正在运行。
XMLW_31211	使用 SFTP 打开远程列表文件 <文件名> 时发生致命错误。
说明：	集成服务无法为使用文件列表的源打开 SFTP 连接。
用户响应：	验证 SFTP 权限、目录路径、网络连接以及 SFTP 服务器是否正在运行。有关详细信息，请查看其他错误消息。