



Informatica® Informatica  
9.6.1 HotFix 2

# Notes de publication

Informatica Informatica Notes de publication  
9.6.1 HotFix 2  
Janvier 2015

© Copyright Informatica LLC 1998, 2018

Date de publication: 2018-06-09

# Sommaire

Résumé . . . . .	vi
<b>Chapitre 1: Installation d'Informatica . . . . .</b>	<b>7</b>
Prise en charge annulée. . . . .	7
Prise en charge annulée dans la version 9.6.1. . . . .	7
Prise en charge supprimée dans la version 9.6.0. . . . .	7
Connectivité IBM DB2 BLU. . . . .	8
Prise en charge d'Oracle Multitenant. . . . .	8
Prise en charge en mémoire Oracle. . . . .	8
Correctifs et bibliothèques du domaine Informatica. . . . .	9
Bibliothèque de validation des adresses. . . . .	10
Mise à niveau depuis Informatica 9.6.0 sur des lecteurs non partagés avec une configuration de nœud différente. . . . .	10
Mise à niveau d'un domaine SSL Informatica 9.6.0 sur un lecteur réseau non partagé. . . . .	11
Mise à niveau d'un domaine SSL personnalisé Informatica 9.6.0. . . . .	11
Mise à niveau depuis Informatica 9.6.0 en mode silencieux. . . . .	11
Appliquer et annuler le hotfix. . . . .	12
Application du HotFix Informatica. . . . .	12
Tâches de pré-installation. . . . .	13
Application ou Annulation du HotFix en Mode Graphique. . . . .	13
Application ou Annulation du HotFix en Mode Console. . . . .	14
Application ou Annulation du HotFix en Mode Silencieux. . . . .	15
Tâches de post-installation. . . . .	17
Avant de mettre à niveau les services d'application. . . . .	18
Affichage des composants du service d'intégration de données qui nécessitent une mise à niveau. . . . .	18
Mise à niveau d'un service d'intégration de données. . . . .	18
Désinstallation du client PowerCenter et de Data Transformation Studio. . . . .	18
<b>Chapitre 2: Informatica Version 9.6.1 HotFix 2 . . . . .</b>	<b>19</b>
Limitations définitives du domaine Informatica (9.6.1 HotFix 2). . . . .	20
Limitations connues du domaine Informatica (9.6.1 HotFix 2) . . . . .	21
Améliorations fermées de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2). . . . .	21
Limitations définitives de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2). . . . .	21
Limitations connues de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2). . . . .	23
Limitations tierces de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2). . . . .	24
Limitations définitives de Big Data Edition (9.6.1 HotFix 2). . . . .	24
Limitations connues de Big Data Edition (9.6.1 HotFix 2). . . . .	25
Limitations tierces de Big Data Edition. . . . .	26
Limitations définitives d'Informatica Analyst (9.6.1 HotFix 2) . . . . .	26

Limitations connues d'Informatica Analyst (9.6.1 HotFix 2). . . . .	29
Limitations définitives d'Informatica Data Quality (9.6.1 HotFix 2). . . . .	30
Limitations connues d'Informatica Data Quality (9.6.1 HotFix 2). . . . .	30
Limitations définitives d'Informatica Data Services (9.6.1 HotFix 2). . . . .	30
Limitations connues d'Informatica Data Services (9.6.1 HotFix 2). . . . .	31
Améliorations fermées pour Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2). . . . .	31
Limitations définitives d'Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2). . . . .	31
Limitations connues d'Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2). . . . .	34
Limitations tierces d'Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2). . . . .	35
Limitations connues d'Informatica Data Transformation (9.6.1 HotFix 2). . . . .	35
Limitations définitives de Metadata Manager (9.6.1 HotFix 2). . . . .	35
Limitations connues de Metadata Manager (9.6.1 HotFix 2). . . . .	37
Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit (9.6.1 HotFix 2). . . . .	38

### **Chapitre 3: Informatica version 9.6.1 HotFix 1 . . . . . 39**

Améliorations fermées du domaine Informatica . . . . .	40
Limitations définitives du domaine Informatica. . . . .	40
Limitations connues du domaine Informatica. . . . .	41
Limitations définitives de PowerCenter. . . . .	41
Limitations connues de PowerCenter. . . . .	43
Limitations définitives de Big Data Edition. . . . .	44
Limitations connues de Big Data Edition . . . . .	44
Limitations tierces de Big Data Edition . . . . .	45
Limitations définitives d'Informatica Analyst. . . . .	45
Limitations connues d'Informatica Analyst. . . . .	47
Améliorations fermées d'Informatica Data Quality. . . . .	48
Limitations définitives d'Informatica Data Quality . . . . .	48
Améliorations fermées d'Informatica Data Services. . . . .	49
Limitations définitives d'Informatica Data Services. . . . .	49
Limitations définitives d'Informatica Data Transformation. . . . .	49
Limitations définitives d'Informatica Developer. . . . .	50
Limitations connues d'Informatica Developer. . . . .	52
Limitations définitives de Metadata Manager. . . . .	52
Limitations connues de Metadata Manager. . . . .	54
Limitations définitives de l'API de conception. . . . .	54
Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit. . . . .	54
Limitations connues d'Informatica Connector Toolkit. . . . .	55

### **Chapitre 4: Informatica version 9.6.1. . . . . 56**

Améliorations fermées du domaine Informatica. . . . .	57
Limitations définitives du domaine Informatica. . . . .	57
Limitations connues du domaine Informatica. . . . .	60
Améliorations fermées de PowerCenter. . . . .	61

Limitations définitives de PowerCenter. . . . .	61
Limitations connues de PowerCenter. . . . .	65
Limitations tierces connues de PowerCenter. . . . .	66
Limitations définitives de Big Data Edition. . . . .	66
Limitations tierces connues de Big Data Edition. . . . .	66
PowerExchange 9.6.1 - Sortie retardée. . . . .	66
Limitations définitives d'Informatica Analyst. . . . .	67
Limitations connues d'Informatica Analyst. . . . .	70
Limitations définitives d'Informatica Data Quality. . . . .	72
Limitations connues d'Informatica Data Quality. . . . .	73
Limitations définitives d'Informatica Data Services. . . . .	73
Limitations connues d'Informatica Data Services. . . . .	74
Limitations définitives d'Informatica Data Transformation. . . . .	74
Limitations connues d'Informatica Data Transformation. . . . .	75
Limitations définitives d'Informatica Developer. . . . .	75
Limitations connues d'Informatica Developer. . . . .	79
Limitations tierces définitives d'Informatica Developer. . . . .	83
Améliorations fermées de Metadata Manager. . . . .	84
Limitations définitives de Metadata Manager. . . . .	84
Limitations connues de Metadata Manager. . . . .	86
Limitations tierces connues de Metadata Manager. . . . .	88
Limitations définitives de l'API de conception. . . . .	88
Limitations connues de l'API de conception. . . . .	89
Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit. . . . .	89
Limitations connues d'Informatica Connector Toolkit. . . . .	90

## **Chapitre 5: Support client international Informatica..... 91**

# Résumé

Ce document contient des informations importantes sur l'installation, les limitations définitives et les limitations connues pour le domaine Informatica, PowerCenter, Data Analyzer, Metadata Manager, Informatica Data Quality, Informatica Data Services et Informatica Data Transformation.

# CHAPITRE 1

## Installation d'Informatica

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Prise en charge annulée, 7](#)
- [Connectivité IBM DB2 BLU, 8](#)
- [Prise en charge d'Oracle Multitenant, 8](#)
- [Prise en charge en mémoire Oracle, 8](#)
- [Correctifs et bibliothèques du domaine Informatica, 9](#)
- [Bibliothèque de validation des adresses, 10](#)
- [Mise à niveau depuis Informatica 9.6.0 sur des lecteurs non partagés avec une configuration de nœud différente, 10](#)
- [Mise à niveau d'un domaine SSL Informatica 9.6.0 sur un lecteur réseau non partagé, 11](#)
- [Mise à niveau d'un domaine SSL personnalisé Informatica 9.6.0, 11](#)
- [Mise à niveau depuis Informatica 9.6.0 en mode silencieux, 11](#)
- [Appliquer et annuler le hotfix, 12](#)
- [Avant de mettre à niveau les services d'application, 18](#)
- [Désinstallation du client PowerCenter et de Data Transformation Studio, 18](#)

## Prise en charge annulée

### Prise en charge annulée dans la version 9.6.1

À partir de la version 9.6.1, Informatica ne prend plus en charge SUSE Linux Enterprise Server 10.

Pour plus d'informations sur les spécifications de produit et les plates-formes prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le Informatica My Support Portal :

<https://mysupport.informatica.com/community/my-support/product-availability-matrices>

### Prise en charge supprimée dans la version 9.6.0

À partir de la version 9.6.0, Informatica ne prend plus en charge l'installation graphique des services Informatica sous UNIX. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en mode console ou silencieux.

À partir de la version 9.6.0, Informatica ne prend plus en charge les logiciels tiers suivants :

- Linux 32 bits
- Solaris sur x64
- Base de données du référentiel Oracle 10gR2
- Base de données du référentiel Sybase ASE 15.0.3
- Navigateur Web Mozilla Firefox
- Prise en charge des clients Windows XP
- Apache Hadoop 2.0
- Cloudera CDH 2 Mise à jour 3, CDH 3 Mise à jour 4
- Map R 2.1.2
- Plate-forme de données Hortonworks 1.1

Pour plus d'informations sur les spécifications de produit et les plates-formes prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le Informatica My Support Portal :

<https://mysupport.informatica.com/community/my-support/product-availability-matrices>

À partir du 31 décembre 2013, Informatica ne prend plus en charge les adaptateurs PowerExchange suivants pour PowerCenter :

- PowerExchange for Facebook
- PowerExchange for LinkedIn
- PowerExchange for Twitter

## Connectivité IBM DB2 BLU

Vous pouvez utiliser DB2 BLU comme source ou comme cible dans un mappage. Vous pouvez également exécuter un profil sur la base de données DB2 BLU.

## Prise en charge d'Oracle Multitenant

Oracle Multitenant est une fonctionnalité de base de données Oracle conçue pour le nuage. Vous pouvez utiliser Oracle Multitenant pour simplifier la consolidation, l'approvisionnement et les mises à niveau. Vous pouvez lire ou écrire dans les bases de données de conteneur Oracle 12c Multitenant. Vous pouvez également exécuter un profil sur la base de données Oracle Multitenant.

## Prise en charge en mémoire Oracle

Les bases de données Oracle en mémoire fournissent des performances élevées pour les transactions et prennent en charge les analyses, la veille stratégique et le reporting en temps réel. Vous pouvez lire ou écrire des données dans les bases de données Oracle en mémoire. Vous pouvez également exécuter un profil sur ces bases.



# Correctifs et bibliothèques du domaine Informatica

Le tableau suivant répertorie les correctifs et les bibliothèques requis par les services Informatica sur une plateforme Windows :

Plate-forme	Système d'exploitation	Correctif du système d'exploitation
Windows x64	2012	Aucun requis
Windows x64	2008 R2 64 bits	Aucun requis
Windows x64	2008 64 bits	SP2
Windows x86	2008 32 bits	SP2

Le tableau suivant répertorie les correctifs et les bibliothèques requis par les services Informatica sur une plateforme UNIX :

Plate-forme	Système d'exploitation	Correctif du système d'exploitation
AIX	7.1 TL2	Niveau système d'exploitation : 7100-02 bos.adt.debug Version 7.1.2.0
AIX	6.1 TL8	Niveau système d'exploitation : 6100-08 bos.adt.debug Version 6.1.8.0
HP-UX	11.31	Aucun requis
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 6.4	Tous les packages suivants, où <version> correspond à une version du package : - e2fsprogs-libs-<version>.el6 - keyutils-libs-<version>.el6 - libselinux-<version>.el6 - libsepol-<version>.el6
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 5.9	Tous les packages suivants, où <version> correspond à une version du package : - e2fsprogs-libs-<version>.el5 - keyutils-libs-<version>.el5 - libselinux-<version>.el5 - libsepol-<version>.el5
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 11	Aucun requis
Solaris sp-64	11	Aucun requis
Solaris sp-64	10	5.10 Generic_147147-26
zLinux	Red Hat Enterprise Linux 6.1	Tous les packages suivants, où <version> correspond à une version du package : - e2fsprogs-libs-<version>.el6.s390 - keyutils-libs-<version>.el6.s390 - libselinux-<version>.el6.s390 - libsepol-<version>.el6.s390

Plate-forme	Système d'exploitation	Correctif du système d'exploitation
zLinux	Red Hat Enterprise Linux 5.3	Tous les packages suivants, où <version> correspond à une version du package : - e2fsprogs-libs-<version>.el5.s390 - keyutils-libs-<version>.el5.s390 - libselinux-<version>.el5.s390 - libsepol-<version>.el5.s390
zLinux	SUSE Linux Enterprise Server 11	Aucun requis

## Bibliothèque de validation des adresses

Informatica Data Quality 9.6.1 HotFix 2 et PowerCenter 9.6.1 HotFix 2 utilisent la version 5.6.0 de la bibliothèque de logiciels AddressDoctor.

La bibliothèque du logiciel AddressDoctor 5.6.0 valide les adresses postales avec les normes de certification suivantes :

- Système d'approbation de correspondance d'adresses (AMAS) Cycle 2013, Australie.
- Système de support de la précision du codage (CASS) Cycle N, États-Unis.
- Service national de l'adresse (SNA), France. Certifié pour Hexaclé (contrôle l'existence d'un numéro de maison dans une rue) et CEDEX A (adresses d'entreprises).
- SendRight Cycle 2014, Nouvelle-Zélande.
- Programme d'évaluation et de reconnaissance de logiciel (SERP) Cycle 2014, Canada.

## Mise à niveau depuis Informatica 9.6.0 sur des lecteurs non partagés avec une configuration de nœud différente

Lorsque vous mettez à niveau un nœud principal de passerelle d'Informatica 9.6.0 vers la version 9.6.1 HotFix 2 qui s'exécute sur un lecteur réseau non-partagé et apportez des modifications à la configuration de nœud, une erreur indique que le nœud principal de passerelle a déjà été mis à niveau.

Solution : ignorez l'erreur et poursuivez la mise à niveau.

Lorsque l'erreur s'affiche à nouveau, copiez le fichier siteKey situé dans <Répertoire actuel d'installation Informatica>\isp\config\secret et collez-le dans <fichiers d'installation extraits>\source\isp\config\secret

Si vous mettez à niveau un domaine Kerberos, vous devez copier d'autres fichiers.

Copiez le fichier Keytab du nœud, webapp\_http.keytab et Adminconsole.keytab situés dans <répertoire actuel d'installation Informatica>\isp\config\secret et collez-les dans <fichiers d'installation extraits>\source\isp\config\secret

Copiez le fichier `krb.conf` situé dans `<répertoire actuel d'installation Informatica>\services\shared\security` et collez-le dans `<fichiers d'installation extraits>\services\shared\security`

Après avoir copié les fichiers, ignorez l'erreur et poursuivez la mise à niveau.

(CR409096)

## Mise à niveau d'un domaine SSL Informatica 9.6.0 sur un lecteur réseau non partagé

Lorsque vous mettez à niveau un domaine SSL Informatica 9.6.0 vers Informatica 9.6.1 HotFix 2 avec une option de configuration différente, le programme d'installation ne parvient pas à envoyer un ping au domaine pendant la mise à niveau, même lorsque le domaine est disponible.

Solution : poursuivez l'installation. Une fois l'installation terminée, rendez-vous dans `<répertoire d'installation Informatica>\isp\bin` et exécutez la commande suivante : `infasetup.bat updategatewaynode -nk -nt -dbtl`

(CR409102)

## Mise à niveau d'un domaine SSL personnalisé Informatica 9.6.0

Lorsque vous mettez à niveau un domaine SSL personnalisé Informatica 9.6.0 vers Informatica 9.6.1 HotFix 2 avec une option de configuration différente, le programme d'installation ne parvient pas à envoyer un ping au domaine pendant la mise à niveau, même lorsque le domaine est disponible.

Solution : ignorez l'erreur et poursuivez l'installation.

(CR409702)

## Mise à niveau depuis Informatica 9.6.0 en mode silencieux

La mise à niveau silencieuse d'Informatica 9.6.0 vers Informatica 9.6.1 HotFix 2 échoue si vous avez installé Informatica 9.6.0 sans entrer les paramètres JDBC avancés.

Solution : effectuez la mise à niveau d'Informatica 9.6.0 vers Informatica 9.6.1 HotFix 2 en mode console ou graphique.

(CR407764)

# Appliquer et annuler le hotfix

Quand vous appliquez le hotfix, le programme d'installation effectue une sauvegarde des répertoires existants, installe la nouvelle version du produit et restaure ou actualise les fichiers de configuration et d'exécution requis.

Informatica fournit des programmes d'installation séparés pour appliquer les hotfix aux services et clients Informatica. Pour appliquer le hotfix Informatica, suivez cette procédure :

1. Effectuez les tâches de pré-installation.
2. Appliquez le hotfix aux services Informatica en mode graphique, console ou silencieux.
3. Effectuez les tâches de post-installation pour les services Informatica.
4. Appliquez le hotfix aux clients Informatica en mode graphique ou silencieux. Si vous appliquez le hotfix à Informatica Developer, vérifiez que la version du hotfix du client Informatica corresponde bien à la version du hotfix des services Informatica.

**Remarque:** Si la version du hotfix du client Informatica ne correspond pas à la version du hotfix des services Informatica, Informatica Developer ne peut pas se connecter au domaine.

Après avoir appliqué le HotFix, vous devez exécuter la commande `infacmd isp UpdateGatewayInfo` pour activer les correctifs de la faille de sécurité POODLE.

Quand vous annulez un hotfix, le programme d'installation restaure la version précédemment installée d'Informatica. Le programme d'installation annule le hotfix pour les services et clients Informatica en même temps.

Pour appliquer le retour arrière Informatica, suivez cette procédure :

1. Effectuez les tâches de pré-installation.
2. Appliquez le retour arrière en mode graphique, console ou silencieux.
3. Effectuez les tâches de post-installation.

Sous Windows, vous pouvez exécuter le programme d'installation en mode graphique ou silencieux. Sous UNIX, vous pouvez exécuter le programme d'installation en mode graphique, console ou silencieux.

## Application du HotFix Informatica

Si vous effectuez accidentellement la restauration au lieu d'appliquer le hotfix, vous devez annuler la restauration et exécuter à nouveau le programme d'installation pour appliquer le hotfix.

Si vous effectuez accidentellement la restauration au lieu d'appliquer le hotfix, le message suivant s'affiche lorsque vous cliquez sur **Installer** dans la page **Récapitulatif de pré-installation** :

```
<Informatica Installation Directory>\<server or clients> File/Folder is in use or does not exist.  
Please close all the processes/applications accessing this folder.
```

Si vous cliquez sur **Précédent** pour revenir à la page **Bienvenue** du programme d'installation, sélectionnez **Appliquer le hotfix** et procédez à l'installation du hotfix, le programme d'installation ne copie pas l'intégralité du dossier et de la structure de fichiers, entraînant une installation incomplète du hotfix.

Pour contourner le problème, quittez le programme d'installation et relancez l'installation du hotfix.

1. Cliquez sur **OK** pour supprimer le message d'erreur.
2. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'installation.
3. Réexécutez la commande `install.bat` ou `install.sh` pour effectuer l'installation du hotfix.

(CR 335598)

## Tâches de pré-installation

Effectuez les tâches de pré-installation avant d'appliquer ou d'annuler un hotfix.

1. Arrêtez tous les processus qui accèdent au répertoire et sous-répertoires d'installation, y compris les invites de commande et les programmes en ligne de commande.
2. Fermez les clients Informatica sur toutes les machines où vous souhaitez appliquer ou annuler le hotfix.
3. Fermez le répertoire et les sous-répertoires Informatica.
4. Arrêtez les services Informatica sur tous les nœuds dans le domaine. Pour plus d'informations sur l'arrêt des services Informatica, consultez le *Guide d'installation et de configuration*.
5. Si vous appliquez un hotfix et que la machine utilise le protocole HTTPS pour se connecter à Informatica Administrator, vérifiez que le fichier entrepôt de clés se trouve dans l'emplacement par défaut et qu'il utilise le nom de fichier par défaut. L'emplacement par défaut pour le fichier entrepôt de clés est `<Répertoire d'installation Informatica>/tomcat/conf`. Le nom de fichier par défaut pour le fichier entrepôt de clés est `Default.keystore`.
6. Si vous appliquez un hotfix, sauvegardez les fichiers du référentiel et de l'entrepôt. Ces fichiers de sauvegarde sont requis si vous annulez le hotfix.
  - Pour PowerCenter, adaptateurs PowerExchange, et la transformation de données sauvegardez le référentiel PowerCenter, le référentiel analyseur de données l'entrepôt Data Profiling, et l'entrepôt Metadata Manager. Pour la transformation de données, sauvegardez aussi le référentiel ServiceDB.
  - Pour Data Explorer, Data Quality, et les services de données, sauvegardez le référentiel modèle et l'entrepôt de profilage.
7. Si vous appliquez un hotfix et que vous avez un service Metadata Manager Service, sauvegardez le fichier `imm.properties` de Metadata Manager.
8. Si vous appliquez un hotfix et que vous avez un service de rapports et de tableaux de bord, exportez les ressources du référentiel Jaspersoft. Assurez-vous que le fichier `default_master.properties` contient des données valides.
9. Téléchargez le package d'installation hotfix pour votre plateforme.
10. Dézippez ou désarchivez les contenus du package d'installation hotfix.

**Remarque:** Sous Windows, la longueur du chemin du répertoire d'installation complet, y compris le nom du fichier zip, doit être au maximum de 60 caractères. Sous UNIX, utilisez la commande `tar` native ou GNU pour extraire les fichiers du programme d'installation. L'utilisateur qui exécute le programme d'installation doit disposer d'autorisations d'accès en lecture et en écriture sur le répertoire qui contient les fichiers du programme d'installation et d'autorisations d'exécution sur `install.sh`.

## Application ou Annulation du HotFix en Mode Graphique

Quand vous exécutez le programme d'installation en mode graphique, une fenêtre de console s'ouvre et s'exécute en arrière-plan. L'installation s'arrête si vous fermez cette fenêtre.

1. Effectuez les tâches de pré-installation.
2. Connectez-vous à la machine avec un compte utilisateur système. Le compte utilisateur doit être le même compte utilisé pour installer la version précédente des services Informatica.
3. Fermez toutes les autres applications.
4. Commencez l'installation depuis Windows ou UNIX.
  - Pour commencer l'installation sur Windows, exécutez `install.bat` depuis le répertoire racine où vous avez dézippé ou désarchivé le package d'installation hotfix.

- Pour débiter l'installation sous UNIX, utilisez une ligne de commande shell pour exécuter `install.sh` depuis le répertoire racine, puis sélectionnez l'option pour une installation en mode graphique.
5. Sur la page Informatica 9.6.1 HotFix 2, sélectionnez **Appliquer HotFix 2 à Informatica 9.6.1**, puis cliquez sur **Démarrer**.  
La page de Type d'installation apparaît.
  6. Lisez les conditions générales du kit d'outils sur l'utilisation des produits Informatica et sélectionnez **J'accepte les conditions générales**.  
Informatica DiscoveryIQ est un outil qui envoie régulièrement des rapports sur l'utilisation des données et les statistiques du système à Informatica. Informatica DiscoveryIQ envoie des données à Informatica 15 minutes après l'installation et la configuration du domaine Informatica. Ensuite, le domaine envoie des données tous les 30 jours. Vous pouvez choisir de ne pas envoyer de statistiques d'utilisation à Informatica. Pour plus d'informations sur la désactivation de l'envoi de statistiques d'utilisation, consultez le *Guide d'Informatica Administrator*.
  7. Sélectionnez l'option hotfix ou annulation.
    - Pour appliquer un hotfix, sélectionnez **Appliquer le hotfix** puis cliquez sur **Suivant**.
    - Pour annuler un HotFix, sélectionnez **Annuler le HotFix**, puis cliquez sur **Suivant**.
 La page des conditions requises pour l'installation apparaît.
  8. Vérifiez que toutes les spécifications soient remplies avant de continuer d'appliquer ou d'annuler le hotfix puis cliquez sur **Suivant**.  
La page du Répertoire d'Installation apparaît.
  9. Saisissez le chemin absolu pour le répertoire dans lequel la version actuelle des services Informatica est installée, puis cliquez sur **Suivant**.  
La page de Résumé avant installation s'affiche.
  10. Vérifiez les informations d'installation et cliquez sur **Installer** pour appliquer ou annuler le hotfix.  
Si vous appliquez un hotfix, le programme d'installation copie les fichiers Informatica vers le répertoire d'installation. Si vous annulez un hotfix, le programme d'installation retire le dernier hotfix et restaure Informatica vers la version précédente.  
La page de Résumé après installation s'affiche, indiquant si le hotfix ou l'annulation s'est terminé avec succès.
  11. Vérifiez que le hotfix ou la restauration s'est terminé avec succès.
  12. Effectuez les tâches de post-installation.

## Application ou Annulation du HotFix en Mode Console

Quand vous exécutez le programme d'installation en mode console, les mots Quit et Back sont des mots réservés. Ne les utilisez pas comme texte de saisie.

**Remarque :** Quand le programme d'installation démarre en mode console, il affiche un message qui prépare l'installation en mode silencieux. Sur Solaris, il affiche un message indiquant qu'il ne peut pas trouver le fichier `install.bin`. Vous pouvez ignorer ces messages.

1. Effectuez les tâches de pré-installation.
2. Connectez-vous à la machine avec un compte d'utilisateur système. Le compte utilisateur doit être le même compte utilisé pour installer la version précédente de Informatica services ou client.
3. Fermez toutes les autres applications.
4. Dans une ligne de commande shell, exécutez le fichier `install.sh` situé dans le répertoire racine.

Le programme d'installation affiche un message pour vérifier que les variables d'environnement régionales sont définies.

5. Vérifiez que les variables d'environnement soient définies.
  - Si les variables d'environnement ne sont pas définies, saisissez **N** pour quitter le programme d'installation et les paramétrer comme requis.
  - Si les variables d'environnement sont définies, saisissez **Y** pour continuer.
6. Entrez **3** pour appliquer ou annuler le hotfix.
7. Spécifiez s'il faut appliquer ou annuler le hotfix.
  - Saisissez **1** pour appliquer le hotfix.
  - Saisissez **2** pour annuler le hotfix.
8. Lisez les conditions générales du kit d'outils sur l'utilisation des produits Informatica et appuyez sur **2** pour continuer l'installation. Informatica DiscoveryIQ est un outil qui envoie régulièrement des rapports sur l'utilisation des données et les statistiques du système à Informatica. Informatica DiscoveryIQ envoie des données à Informatica 15 minutes après l'installation et la configuration du domaine Informatica. Ensuite, le domaine envoie des données tous les 30 jours. Vous pouvez choisir de ne pas envoyer de statistiques d'utilisation à Informatica. Pour plus d'informations sur la désactivation de l'envoi de statistiques d'utilisation, consultez le *Guide d'Informatica Administrator*.
9. Vérifiez les spécifications système et tâches de pré-installation. Vérifiez que toutes les spécifications d'installation soient remplies avant de continuer d'appliquer ou d'annuler le hotfix.
10. Appuyez sur **Entrée**.
11. Saisissez le chemin absolu pour le répertoire dans lequel la version actuelle des services Informatica est installée ou appuyez sur Entrée pour utiliser le répertoire par défaut.

Les noms de répertoire dans le chemin ne doivent pas contenir d'espaces ni les caractères spéciaux suivants : @|\* \$ # ! % ( ) { } [ ] , ; ' "
12. Appuyez sur **Entrée**.
13. Vérifiez les informations d'installation et appuyez sur **Entrée** pour appliquer ou annuler le hotfix.

Si vous appliquez un hotfix, le programme d'installation copie les fichiers Informatica vers le répertoire d'installation. Si vous annulez un hotfix, le programme d'installation retire le dernier hotfix et restaure Informatica vers la version précédente.
14. Vérifiez que le hotfix ou la restauration s'est terminé avec succès.
15. Effectuez les tâches de post-installation.

## Application ou Annulation du HotFix en Mode Silencieux

Pour appliquer le hotfix en mode silencieux, créez le fichier SilentInput.properties puis exécutez le programme d'installation avec le fichier.

Informatica fournit un exemple de fichier de propriétés, nommé SilentInput\_hotFix.properties, qui contient les paramètres requis par le programme d'installation. L'exemple suivant montre les contenus du fichier :

```
#####
# Informatica Installer Build details
# Copyright (c) Informatica Corporation 1998 - 2014
# This software contains confidential and proprietary
# information of Informatica Corporation
# All Rights Reserved.
#####

# Use the following guidelines when editing this file:
# * Any error condition that leads to failure, such as an invalid installation
```

```
# directory, generates a log file SYSTEM_DRIVE_ROOT. For example:
# c:\silentErrorLog.log

#####
## *INSTALL_TYPE - Set this value to '0' to apply the hotfix. Set this value to '1' to
roll back the hotfix.

INSTALL_TYPE=0

# * The USER_INSTALL_DIR variable must point to a valid 9.6.1 directory with write
# permissions enabled.

USER_INSTALL_DIR=c:\Informatica\9.6.1
```

Le fichier de propriétés est le même pour le hotfix des services Informatica et le hotfix client Informatica.

1. Effectuez les tâches de pré-installation.
2. Placez-vous dans le répertoire racine qui contient les fichiers d'installation.
3. Recherchez le fichier SilentInput\_HotFix.properties.
4. Sauvegardez le fichier avant de le modifier.
5. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier et modifier les valeurs. Le tableau suivant décrit les propriétés de l'installation que vous pouvez modifier :

Nom de la propriété	Description
INSTALL_TYPE	Indique s'il faut appliquer le hotfix ou annuler le hotfix. Si la valeur est 0, le programme d'installation applique le hotfix à l'installation Informatica actuelle. Si la valeur est 1, le programme d'installation annule le hotfix actuel.
USER_INSTALL_DIR	Répertoire pour l'installation Informatica sur laquelle appliquer ou annuler le hotfix.  Pour appliquer le hotfix aux services Informatica, saisissez le chemin absolu pour le répertoire dans lequel la version actuelle des services Informatica est installée.  Pour appliquer le hotfix aux clients Informatica, saisissez le chemin absolu pour le répertoire dans lequel la version actuelle des clients Informatica est installée.  Pour annuler le hotfix, saisissez le chemin absolu pour le répertoire dans lequel la version actuelle des services ou clients Informatica est installée.
ENABLE_USAGE_COLLECTION	Active Informatica DiscoveryIQ, un outil sur l'utilisation des produits qui envoie des rapports de routine sur l'utilisation des données et les statistiques du système à Informatica. Informatica DiscoveryIQ envoie des données à Informatica 15 minutes après l'installation et la configuration du domaine Informatica. Ensuite, le domaine envoie des données tous les 30 jours. Vous pouvez choisir de ne pas envoyer de statistiques d'utilisation à Informatica. Pour plus d'informations sur la désactivation de l'envoi de statistiques d'utilisation, consultez le <i>Guide d'Informatica Administrator</i> .  Vous devez définir la valeur sur 1 pour appliquer le HotFix.

6. Enregistrez le fichier de propriétés sous le nom SilentInput.properties.
7. Ouvrez une fenêtre de commande.
8. Allez à la racine du répertoire d'installation du serveur ou du client.
9. Vérifiez que le répertoire contient le fichier SilentInput.properties que vous avez modifié et enregistré.
10. Double-cliquez sur le fichier silentInstallHotFix.bat pour appliquer ou restaurer le hotfix.



Si vous appliquez un hotfix, le programme d'installation copie les fichiers Informatica vers le répertoire d'installation. Si vous annulez un hotfix, le programme d'installation retire le dernier hotfix et restaure la version précédente d'Informatica.

11. Vérifiez que le hotfix ou la restauration s'est terminé avec succès.
12. Effectuez les tâches de post-installation.

## Tâches de post-installation

Effectuez les tâches de post-installation après avoir appliqué un hotfix :

- Si vous appliquez un hotfix et que la machine utilise le protocole HTTPS pour se connecter à Informatica Administrator, vérifiez que le fichier `Default.keystore` est à l'emplacement par défaut pour le fichier entrepôt de clés : `<Répertoire d'installation Informatica>/tomcat/conf`. Si le fichier `Default.keystore` n'est pas à son emplacement par défaut, arrêtez les services Informatica, copiez le fichier depuis l'emplacement de sauvegarde vers l'emplacement par défaut, puis redémarrez les services Informatica.
- Reconfigurez `pmimpprocess` dans le répertoire suivant : `<Répertoire d'installation Informatica>\server\bin`. Pour plus d'informations sur la configuration de `pmimpprocess`, consultez le *Guide Informatica des services d'application*.
- Si vous appliquez le hotfix à Informatica Developer ou à Data Transformation Studio, déconnectez-vous de la machine Windows puis reconnectez-vous afin d'effectuer les configurations du système.
- Si vous avez un service de rapports et de tableaux de bord, mettez à niveau le contenu du référentiel Jaspersoft.
- Si vous effectuez une mise à niveau de PowerCenter, vous devez de nouveau enregistrer le plug-in de PowerExchange for Hadoop. Utilisez l'outil Administrator ou la commande `pmrep RegisterPlugin` pour enregistrer le plug-in.
- Si vous utilisez Metadata Manager, effectuez les tâches suivantes :
  1. Désactivez le service Metadata Manager depuis l'outil Administrator, puis mettez à niveau le service. Pour mettre à niveau un service dans l'outil Administrator, cliquez sur **Gérer > Mettre à niveau** dans la zone d'en-tête.
  2. Après la mise à niveau du service Metadata Manager, désinstallez et réinstallez l'agent Metadata Manager.
  3. Rechargez toutes les ressources de plate-forme Informatica qui incluent des objets de données HDFS. Lorsque vous rechargez la ressource, Metadata Manager ajoute une classe et une icône aux objets de données HDFS pour les différencier des objets de données de fichier plat.
  4. Rechargez toutes les ressources PowerCenter de sorte que Metadata Manager mette à jour les vues dans le référentiel PowerCenter depuis lequel il extrait les métadonnées.
- Si vous rechargez un modèle de profil après avoir mis à niveau depuis la version 9.5.0, l'option d'inférence de clé étrangère pour la découverte des données d'entreprise Utiliser les meilleures clés est définie sur -5 au lieu de 1. Vous devez changer la valeur Utiliser les meilleures clés à 1 et effectuer la découverte des données d'entreprise. (CR 324819)

# Avant de mettre à niveau les services d'application

## Affichage des composants du service d'intégration de données qui nécessitent une mise à niveau

Si vous mettez à niveau le domaine, puis affichez les composants du service d'intégration de données qui nécessitent une mise à niveau avant de mettre à niveau les autres services d'application, l'outil Administrator répertorie les composants qui nécessitent une mise à niveau de manière incorrecte. L'assistant Mise à niveau des services et le menu Actions du service d'intégration de données répertorient les modules de service SQL et de service Web comme nécessitant une mise à niveau. Toutefois, il n'est pas nécessaire de mettre à niveau les modules de service SQL et de service Web lors de la mise à niveau vers la version 9.6.1 HotFix 2.

Pour résoudre le problème, mettez à niveau le service de référentiel modèle, puis affichez les composants du service d'intégration de données qui nécessitent une mise à niveau. Lorsque le service de référentiel modèle est mis à niveau, l'assistant Mise à niveau des services et le menu Actions du service d'intégration de données répertorient les composants corrects du service d'intégration de données qui nécessitent une mise à niveau.

(CR 390722)

## Mise à niveau d'un service d'intégration de données

Si vous exécutez de manière consécutive les commandes de mise à niveau du service de référentiel modèle et du service d'intégration de données dans un fichier de commandes, la mise à niveau du service d'intégration de données échoue.

Pour résoudre le problème, ajoutez un petit délai entre les commandes de mise à niveau du service.

(CR 376882)

# Désinstallation du client PowerCenter et de Data Transformation Studio

Si vous essayez de désinstaller le client PowerCenter et Data Transformation Studio et que l'installation contient uniquement ces deux outils, plusieurs fichiers ne sont pas supprimés de la machine.

Solution : exécutez le programme de désinstallation pour supprimer le client PowerCenter, puis exécutez-le une deuxième fois pour supprimer Data Transformation Studio.

(CR409341)

## CHAPITRE 2

# Informatica Version 9.6.1 HotFix 2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Limitations définitives du domaine Informatica \(9.6.1 HotFix 2\), 20](#)
- [Limitations connues du domaine Informatica \(9.6.1 HotFix 2\) , 21](#)
- [Améliorations fermées de PowerCenter \(9.6.1 HotFix 2\), 21](#)
- [Limitations définitives de PowerCenter \(9.6.1 HotFix 2\), 21](#)
- [Limitations connues de PowerCenter \(9.6.1 HotFix 2\), 23](#)
- [Limitations tierces de PowerCenter \(9.6.1 HotFix 2\), 24](#)
- [Limitations définitives de Big Data Edition \(9.6.1 HotFix 2\), 24](#)
- [Limitations connues de Big Data Edition \(9.6.1 HotFix 2\), 25](#)
- [Limitations tierces de Big Data Edition, 26](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Analyst \(9.6.1 HotFix 2\) , 26](#)
- [Limitations connues d'Informatica Analyst \(9.6.1 HotFix 2\), 29](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Quality \(9.6.1 HotFix 2\), 30](#)
- [Limitations connues d'Informatica Data Quality \(9.6.1 HotFix 2\), 30](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Services \(9.6.1 HotFix 2\), 30](#)
- [Limitations connues d'Informatica Data Services \(9.6.1 HotFix 2\), 31](#)
- [Améliorations fermées pour Informatica Developer \(9.6.1 HotFix 2\), 31](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Developer \(9.6.1 HotFix 2\), 31](#)
- [Limitations connues d'Informatica Developer \(9.6.1 HotFix 2\), 34](#)
- [Limitations tierces d'Informatica Developer \(9.6.1 HotFix 2\), 35](#)
- [Limitations connues d'Informatica Data Transformation \(9.6.1 HotFix 2\), 35](#)
- [Limitations définitives de Metadata Manager \(9.6.1 HotFix 2\), 35](#)
- [Limitations connues de Metadata Manager \(9.6.1 HotFix 2\), 37](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit \(9.6.1 HotFix 2\), 38](#)

# Limitations définitives du domaine Informatica

## (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
405433	La vulnérabilité SSL3 connue sous le nom de POODLE affectait la communication sécurisée dans le domaine Informatica entre les services, les services et les applications client, et les produits Informatica et les bases de données.
403807	Le message d'erreur suivant apparaît plusieurs fois dans le journal JSF lorsque vous vous déconnectez du service de référentiel modèle :  <code>[com.informatica.pcsf.servicesframework.service.impl.ServiceRequestHandler]</code> <code>[JSF_0046] Failed to send a heartbeat reply to a client.</code>
400184	La commande <code>infacmd isp migrateUsers</code> échoue pendant la migration des autorisations des utilisateurs pour le service de référentiel modèle.
400174	Les commandes <code>infacmd oie</code> échouent en mode d'authentification unique dans un domaine qui utilise l'authentification Kerberos.
400088	Les commandes <code>infacmd oie</code> échouent si vous les exécutez depuis les utilitaires de ligne de commande sur un domaine qui utilise l'authentification Kerberos. Les commandes affichent le message d'erreur suivant :  <code>Failed to connect to domain due to [[DTF_0020] The [DomainService] Service failed to authenticate the user with the error message [[KAM_0001] Cannot get credential to authenticate the user because [com.ibm.security.krb5.internal.RealmException, status code: 0 message: Cannot find default realm].].].</code>
398954	Si la migration de l'utilisateur dure plus de 30 minutes, la commande <code>infacmd isp migrateUsers</code> affiche le message d'erreur suivant :  <code>Exception when handling migration of OS Profile(s) because of : [CCM_10585] The Service Manager received an authorization request that did not contain a credential.</code>
398004	Les domaines de sécurité que vous spécifiez dans le fichier de migration d'utilisateurs pour la commande <code>infacmd isp migrateUsers</code> sont sensibles à la casse.
388573	Lorsque le gestionnaire de service synchronise les utilisateurs et groupes avec un service, les utilisateurs qui appartiennent au groupe Administrateur perdent les privilèges d'administrateur.

## Limitations connues du domaine Informatica (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410209	Si un domaine Informatica utilise l'authentification Kerberos, un utilisateur de carte intelligente qui n'a pas créé le domaine ne peut pas se connecter à l'outil Administrator sur une machine pour laquelle l'authentification à deux facteurs est activée.
409238	Les noms de service qui contiennent des caractères spéciaux n'apparaissent pas correctement dans le rapport de domaine.
409018	Lorsque vous générez des diagnostics de nœud, le message suivant s'affiche dans <code>catalina.out</code> :  <code>Logging to file csmagent&lt;host name&gt;.xml</code> <code>Please send the output file to Informatica Technical Support.</code>  Vous pouvez ignorer ce message.
407846	Lorsque vous mettez à jour une application, mais ne modifiez pas les objets de données logiques que contient l'application, le service d'intégration de données ne parvient pas à désactiver l'actualisation du cache et à conserver la table de cache.

## Améliorations fermées de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
347105	Lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis un HotFix ou une version de base de la version actuelle de PowerCenter, l'opération inclut le fichier de configuration <code>AD50.csg</code> . Le fichier <code>AD50.csg</code> contient les propriétés que le service d'intégration PowerCenter utilise pour exécuter les mappages de validation des adresses. Il n'est pas nécessaire de reconfigurer le fichier après la mise à niveau. L'opération de mise à niveau copie le fichier <code>AD50.csg</code> de la version que vous mettez à niveau et crée un fichier de configuration vide nommé <code>AD50.cfg.bak</code> .

## Limitations définitives de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
408307	L'exécution d'une session comportant la fonction REG_REPLACE() en mode Unicode est très longue dans la version 9.5.1 HF4 par rapport à la version 9.1 HF5.
407510	Le concepteur se ferme inopinément lorsque vous fermez la transformation personnalisée que vous venez de créer.
402827	Le service d'intégration PowerCenter se ferme inopinément lorsque vous exécutez un flux de travail avec un fichier de paramètres qui contient une valeur longue pour un type de données numérique.
402344	Lorsque vous vous connectez au service de référentiel PowerCenter en mode exclusif alors que l'utilisateur fait partie du groupe Administrateur, la connexion échoue.
402098	Lorsque vous copiez les flux de travail, les sessions et les connexions dans le référentiel cible pour un utilisateur non administrateur, le service de référentiel PowerCenter se ferme inopinément.
401731	Échec de l'attribution d'un nouveau niveau de service au flux de travail sans redémarrer le service d'intégration PowerCenter.
401439	Lorsque vous transmettez des données binaires via une transformation SQL, la sortie contient des caractères NULL.
401396	Après la mise à niveau de la version 9.1 à la version 9.6.1, la session sur grille avec partition dynamique activée se ferme inopinément lorsque les fichiers de rejet et de sortie sont paramétrés.
401364	Après la création d'un référentiel sur Sybase 15.5 ou Sybase 15.7, certaines fonctions Expression ne sont plus indiquées sous Toutes les fonctions, mais s'affichent sous le dossier Nettoyage des données.
401127	La commande pmrep objectimport échoue avec l'erreur REP_51459 « write intent lock out ».
400761	Lorsque l'ID de champ dans la version de l'objet source ajoutée au déploiement diffère de celui de la dernière version de l'objet déployé, le mappage et les liens de maplet ou les ports sont manquants après le déploiement.
400474	Sur une machine non-Kerberos, Repository Manager se ferme inopinément lors de la connexion à un domaine Kerberos.
400315	La session sur grille avec partition dynamique activée se ferme inopinément si le nom du fichier de sortie est paramétré.
400213	Une règle de masquage convertit un seul espace vide en valeur Null. Cela peut générer une erreur lorsque la colonne masquée ne contient pas de valeur Null.
400081	Les dossiers temporaires ne sont pas vidés lorsqu'un flux de travail de génération de données échoue.
399818	Lorsqu'un nom d'objet figurant dans le référentiel PowerCenter contient un guillemet (") ou signe de pourcentage (%), les commandes suivantes échouent : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infacmd isp migrateUsers</li> <li>- pmrep AssignPermission</li> <li>- pmrep ChangeOwner</li> </ul>
399124	Une session de masquage de substitution avec cryptage du stockage échoue lorsque les tables de stockage contiennent des valeurs non cryptées.

CR	Description
397704	Lorsque vous chargez une seule ligne sur une cible SAP HANA, la session continue à s'exécuter même après que le service d'intégration PowerCenter a écrit la ligne sur la cible.
397639	Lorsque vous récupérez un journal de flux de travail à l'aide de la commande infacmd ou d'un client qui utilise le service d'intégration PowerCenter, la passerelle principale s'arrête.
394990	Lorsque vous affichez une URL du Hub des services Web avec Internet Explorer 11 et que l'URL contient un nom de domaine qualifié complet, vous obtenez un message indiquant que la version du navigateur n'est pas prise en charge.
385758	En mode bloc, le service d'intégration PowerCenter écrit les horodatages de moins d'une seconde sous forme de zéros sur les cibles Oracle.
381086	Lors de la conversion d'une date en horodatage et d'un horodatage en date, l'API getLong ne convertit pas correctement les valeurs.
376244	Après que vous avez enregistré les modifications apportées à une session et exécuté à nouveau la session, un journal de session incorrect s'affiche pour les exécutions précédentes dans le moniteur de flux de travail. Ce problème se produit lorsque le journal de session est enregistré en fonction du nombre d'exécutions.
365415	L'authentification de plusieurs nouveaux utilisateurs dans les services Web protégés prend trop de temps.

## Limitations connues de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410461	Lorsque vous importez une colonne de type de données texte depuis une source ou une cible SAP HANA, le concepteur importe la colonne avec une précision de 0. Solution : modifiez la précision manuellement.
408333	Les flux de travail échouent lorsqu'ils contiennent des transformations Recherche, Jointure, Trieur, Rang et Agrégation ayant des valeurs en cache NULL. Solution : définissez la taille du cache sur Auto.
406944	Le concepteur se ferme parfois de manière inattendue lorsque vous importez un fichier WSDL avec le type de matrice « float ».
406377	Lorsque vous mappez une colonne de type « chaîne » dans une source à une colonne double dans une cible et utilisez une connexion ODBC pour exécuter la session, le service d'intégration PowerCenter écrit les valeurs de chaîne sous forme de zéros dans la cible au lieu de rejeter les lignes. Ce problème se produit pour les bases de données Microsoft SQL Server et MongoDB.
406214	Vous ne pouvez pas récupérer les rapports du service Hub des services Web en utilisant des API de services Web telles que getstats ou gettopstats.

CR	Description
404867	<p>Lorsque vous exécutez le script contenant plusieurs commandes pmrep et que le symbole dièse (#) apparaît au milieu de l'une des commandes, le service de référentiel PowerCenter ne parvient pas à exécuter la commande pmrep Run avec l'option -f pour toutes les commandes.</p> <p>Solution : placez le symbole dièse au début de la commande pmrep à ignorer lorsque le service de référentiel PowerCenter exécute le script. Vous pouvez également supprimer le symbole dièse (#) pour exécuter toutes les commandes pmrep du script.</p>
404004	<p>Les sessions s'arrêtent inopinément lorsque toutes les conditions suivantes sont vraies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous mappez une colonne de type « float » dans une source Informix ou Microsoft SQL Server à une colonne de type « small float » dans une cible Informix.</li> <li>- Les données source sont d'une précision supérieure à la colonne de type « small float » dans la cible.</li> <li>- La version de base de données cible Informix est 11.5 ou 12.10.</li> </ul>
401756	<p>Sous les systèmes d'exploitation Linux 64 bits et Solaris 64 bits, les paramètres de configuration ConnectionRetryCount et ConnectionRetryDelay du fichier ODBC.ini échouent lorsque vous utilisez une connexion ODBC sur Microsoft SQL Server.</p> <p>Solution : pour plus d'informations, consultez le numéro de dossier DataDirect 00287682</p>

## Limitations tierces de PowerCenter (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues de tiers :

CR	Description
410495	<p>Sous les systèmes d'exploitation AIX, lorsque vous activez la communication sécurisée avec une base de données SAP HANA via le protocole SSL, les sessions s'interrompent de façon inopinée.</p> <p>Numéro de référence du ticket SAP : 0001101086</p>

## Limitations définitives de Big Data Edition (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
406537	Un mappage qui contient une transformation Jointure et une transformation Recherche ne parvient pas à s'exécuter dans l'environnement Hive.
403576	Le service d'intégration de données ne parvient pas à envoyer un mappage à l'environnement Hive si le mappage contient un grand nombre de remplacements SQL et de transformations Jointure.



CR	Description
401248	Lorsque vous exécutez un mappage qui contient des caractères non ASCII et des transformations personnalisées dans l'environnement Hive, le service d'intégration de données annule les lignes qui contiennent des caractères non ASCII s'il crée les processus DTM autonomes pour la transformation personnalisée.
399705	Le service d'intégration de données ne parvient pas à envoyer à l'environnement Hive un mappage qui contient une source HDFS, une transformation Masquage des données et une cible HDFS.
398703	Les fichiers et les répertoires du répertoire hive.exec.scratchdir ne sont pas supprimés après l'envoi de la logique de mappage à l'environnement Hive.

## Limitations connues de Big Data Edition (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
409976	Lorsque vous exécutez un mappage avec une source et une cible JDBC dans l'environnement Hive, le mappage échoue dans Hortonworks version 2.2 et l'erreur suivante apparaît dans les journaux des tâches : 2015-01-13 17:23:08,919 INFO [Gestionnaire de serveur IPC 5 sur 50241] org.apache.hadoop.mapred.TaskAttemptListenerImpl : rapport de diagnostics depuis attempt_1421061665984_0216_m_000000_0: Erreur : java.io.IOException : l'exécution du mappage a échoué avec l'erreur suivante : ODL_26128 Erreur de base de données survenue dans l'objet de connexion [insplash_stghdlr_base] avec le message d'erreur suivant : [Le service d'intégration de données n'a pas pu trouver le groupement OSGi d'exécution pour l'adaptateur[com.informatica.adapter.infajdbc.InfaJDBCConnectInfo] pour le système d'exploitation [LINUX]. Copiez le groupement OSGi d'exécution de l'adaptateur et vérifiez que vous avez défini le bon nom de bibliothèque dans le fichier plugin.xml.
409922	Des erreurs de validation du mappage se produisent lorsque vous validez un mappage qui comporte des types de données complexes dans l'environnement Hive. Solution : exécutez le mappage dans l'environnement natif.
409350	L'usurpation d'identité d'utilisateur pour un mappage doté d'une source Hive dans l'environnement natif échoue lorsqu'une valeur est ajoutée à la propriété qui permet à un autre utilisateur d'exécuter des mappages dans l'environnement natif. Solution : ne configurez pas l'usurpation d'identité d'utilisateur pour le mappage, puis exécutez le mappage dans l'environnement natif.
408827	Lorsque vous générez un aperçu des données pour un mappage qui dispose d'une source Hive, HBase, HDFS ou de fichier complexe et qui est configuré pour l'usurpation d'identité d'utilisateur, le service d'intégration de données utilise le SPN de son utilisateur pour générer l'aperçu.

CR	Description
405008	<p>Lorsqu'un profil de découverte de domaines de données s'exécute dans le cadre de la découverte des données d'entreprise sur Cloudera CDH 5.2, le profil échoue avec une erreur d'exécution.</p> <p>Solution : exécutez le profil dans l'environnement d'exécution natif, la distribution Cloudera CDH 5.0 ou la distribution Pivotal.</p>
404378	<p>Si vous exécutez un profil de découverte des données d'entreprise, la découverte de domaines de données échoue lorsque les conditions suivantes sont vraies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le profil de découverte de domaines de données s'exécute dans le cadre de la découverte des données d'entreprise dans l'environnement Hive.</li> <li>- Vous n'êtes pas autorisé à lire la source de données.</li> </ul>

## Limitations tierces de Big Data Edition

Le tableau suivant décrit une limitation tierce :

CR	Description
410437	<p>Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe d'une table IBM DB2 cible compte plus de huit caractères, le mappage ne parvient pas à s'exécuter dans l'environnement Hive et l'erreur suivante s'affiche dans les journaux de la grappe Hadoop :</p> <p>Causée par : java.io.IOException : l'exécution du mappage a échoué avec l'erreur suivante : WRT_8001 Erreur lors de la connexion à la base de données... WRT_8001 [Session Write_EMP_OUT5_MAPPING_3285816766724683 Nom d'utilisateur test_it2 DB Erreur -1 [IBM][Pilote CLI] SQL30082N Le traitement de la sécurité a échoué avec la raison "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001</p> <p>Solution : vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données IBM DB2 comptent moins de huit caractères.</p>

## Limitations définitives d'Informatica Analyst (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
408940	<p>L'outil Analyst n'identifie pas la source de données dans le lignage des données si les conditions suivantes sont vraies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous utilisez une fiche d'évaluation exportée en tant que fichier de ressource dans Metadata Manager.</li> <li>- La fiche d'évaluation utilise les valeurs de recherche d'une source relationnelle.</li> </ul>
403279	<p>Le service Analyst s'arrête inopinément sous AIX lorsque vous importez un fichier plat.</p>

CR	Description
403140	Lorsque vous exécutez un profil sur des données de Microsoft SQL Server, les résultats d'échantillonnage qui contiennent un grand nombre de lignes peuvent ne pas s'afficher correctement.
402982	L'exploration des résultats du profil depuis une version d'IBM DB2 antérieure à la version 9.7 échoue et génère des erreurs SQL.
402747	Lorsque la propriété d'une tâche humaine est transférée d'un utilisateur à un autre, la tâche peut disparaître de la boîte de réception du propriétaire actuel.
401931	Lorsque vous importez une carte de données PowerExchange dans l'outil Analyst, celui-ci n'affiche pas le nom du modèle dans le chemin d'accès dans les propriétés de l'objet.
401457	Lorsque vous trie les données dans une table de référence non gérée et que vous effectuez plusieurs opérations de recherche, la deuxième opération de recherche ou les opérations suivantes renvoient des résultats incorrects. Le problème se produit lorsque vous recherchez une valeur de chaîne et que vous fermez et ouvrez la table de référence entre les recherches.
400552	Lorsque vous créez une ou plusieurs grappes dans une tâche de grappe, l'outil Analyst peut afficher la grappe la plus récente et masquer les plus anciennes. Le problème se produit lorsque vous modifiez le statut de la tâche après avoir créé les grappes et que vous sélectionnez la tâche dans une autre session de l'outil Analyst.
400401	Lorsque vous exécutez un profil de colonne dans une source de données Oracle qui contient une colonne avec un type de données date documenté, les résultats du profil déduisent à tort le type de données comme une colonne de date/heure et non de date.
400353	L'outil Analyst renvoie une page de statut de tâche vide lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le domaine a plusieurs nœuds de passerelle.</li> <li>- Les noms d'hôte du domaine et de l'outil Analyst ont des noms de domaines qualifiés complets.</li> <li>- Le nœud principal de passerelle exécutant l'outil Analyst est redémarré. L'outil Analyst s'arrête et redémarre sur le même nœud, mais le nœud principal de passerelle est basculé sur autre nœud.</li> <li>- Vous entrez un nom de domaine qualifié complet dans l'URL de l'outil Analyst, tel que machine1.informatica.com:8085/analyst.</li> </ul>
400057	Une instruction de règle affiche « current date/time » en anglais lorsque les paramètres régionaux sont définis sur le japonais.
399607	Certains commentaires de profil sont tronqués.
399187	Vous ne pouvez pas faire défiler vers le haut et le bas les données d'entrée que vous utilisez pour tester une spécification de règle.
399170	L'outil Analyst ne peut pas afficher un nom d'utilisateur multi-octets dans son en-tête. Par conséquent, l'utilisateur ne peut pas se déconnecter de l'outil Analyst.
399162	L'outil Analyst affiche une page de statut de tâche vide lorsque le service Analyst s'exécute sur une instance d'Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
398800	Une instruction de règle dans une spécification de règle n'affiche aucune entrée pour une action lorsque vous configurez l'action des manières suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous ajoutez deux entrées pour l'action.</li> <li>- Vous ne spécifiez pas de valeur pour la deuxième entrée.</li> </ul>

CR	Description
398555	Vous ne pouvez pas mettre à jour une instruction de règle et modifier la position de cette instruction dans un ensemble de règles au cours de la même opération.
398378	L'outil Analyst affiche les utilisateurs que vous importez à partir de LDAP sous le domaine natif dans l'espace de travail Sécurité du glossaire.
398018	L'outil Analyst ne peut pas afficher les lignes de données dans une instance de tâche humaine qui lit les données depuis l'une des bases de données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBM DB2 9.5 avec mécanisme de sécurité activé</li> <li>- IBM DB2 9.7</li> <li>- IBM DB2 avec accélération BLU</li> </ul>
397610	Lorsque vous exécutez un profil de colonne avec l'option Découverte de domaines de données dans l'environnement Hadoop de la plate-forme de données Hortonworks, l'exécution du profil échoue avec l'erreur suivante : <pre>FAILED: SemanticException [Error 10007]: Ambiguous column reference a2</pre>
397128	Vous ne pouvez pas enregistrer une spécification de règle qui utilisait auparavant une table de référence que vous avez supprimée du référentiel modèle. Le problème se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avant de supprimer la table de référence, vous avez configuré la condition et l'action dans une instruction de la règle de manière à lire la table de référence.</li> <li>- Après avoir supprimé la table de référence, vous avez mis à jour l'instruction de la règle pour lire la table de référence actuelle.</li> </ul>
392903	L'outil Analyst n'enregistre pas la date de mise hors service d'un synonyme lorsque les paramètres régionaux du navigateur sont différents de l'anglais.
392440	Impossible de créer ou de modifier un terme métier, une catégorie, une stratégie ou une initiative métier si le modèle contient une section vide.
391725	Il est possible que l'outil Analyst génère une erreur lorsque vous mettez à jour et enregistrez une spécification de règle que vous avez déplacée depuis un autre dossier vers le dossier actuel.

# Limitations connues d'Informatica Analyst

## (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410454	Si le domaine Informatica s'exécute sous Windows et utilise les certificats SSL par défaut pour assurer une communication sécurisée, l'espace de travail Statut de la tâche de l'outil Analyst n'est pas affiché dans Internet Explorer. Solution : dans Internet Explorer, sélectionnez <b>Afficher le contenu</b> dans la boîte de dialogue de l'erreur de certificat. Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas, vérifiez les paramètres de sécurité du navigateur.
410354	Lorsque vous associez un terme d'entreprise dans Metadata Manager à un objet réutilisable de PowerCenter, le nombre de liens de ressources que l'outil Analyst affiche dans le terme d'entreprise ne correspond pas au nombre de liens contenu dans les objets de catalogue connexes dans Metadata Manager.
409928	Les boutons de l'interface utilisateur et la barre de défilement de l'espace de travail Statut de la tâche de l'outil Analyst ne sont pas actifs dans Microsoft Internet Explorer 9 lorsque le navigateur s'exécute en mode de compatibilité. Solution : exécutez Internet Explorer 9 en mode standard.
408972	L'outil Analyst ne parvient pas à se connecter à une grappe MapR avec les fichiers binaires de l'assembly <code>services/shared/Hadoop/mapr_3.1</code> . Solution : pour vous connecter avec une connexion Hive depuis MAPR, utilisez les fichiers binaires suivants de l'outil Analyst : <code>services/shared/Hadoop/cloudera_cdh5u2 assembly</code> .
408559	L'outil Analyst renvoie une erreur lorsque vous exécutez un profil de colonne sur une spécification de mappage qui dispose d'une source HDFS.
408491	Lors de l'exportation des spécifications d'un mappage vers un fichier plat, l'outil Analyst exporte des données incorrectes pour le type de données <code>datetime2</code> de Microsoft SQL Server.
408350	L'onglet Aperçu des données de l'outil Analyst affiche des résultats incorrects pour le type de données <code>datetime2</code> lorsque le domaine du service Analyst fait partie d'un fuseau horaire différent de celui du client de l'outil Analyst.
404847	Si vous appliquez une règle de mapplet basée sur une colonne de type nombre entier ou date/heure à une colonne source de type de données de chaîne, l'outil Analyst génère un message d'erreur d'exécution.
404427	Lorsque vous enregistrez une ressource de glossaire, l'outil Analyst ne vérifie pas que vous entrez une valeur obligatoire pour une propriété personnalisée à plusieurs valeurs.
402607	L'outil Analyst affiche une erreur lorsque vous modifiez une propriété nouvellement ajoutée dont le nom contient des caractères spéciaux, tels que <code># % &amp; &amp; &lt; &gt; ? ,</code> . Solution : n'utilisez pas de caractères spéciaux dans le nom des propriétés personnalisées.
399854	Si un utilisateur ouvre l'outil Analyst depuis l'URL de l'outil Administrator, il doit se reconnecter.
399754	Vous ne pouvez pas afficher les enregistrements d'une tâche humaine si vous ouvrez l'outil Analyst dans Internet Explorer 9 alors que ce dernier s'exécute en mode de compatibilité. Solution : exécutez Internet Explorer 9 en mode standard.

## Limitations définitives d'Informatica Data Quality (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
401138	La méthode MappingExecutor.setMapping du kit de développement logiciel de Data Quality n'est pas thread-safe.
395905	Les règles d'accélérateur pour l'espagnol qui valident les données d'identification personnelle peuvent supprimer des lignes de la sortie des données lorsque l'une des conditions suivantes est vraie : <ul style="list-style-type: none"><li>- Les données d'identification contiennent des caractères en minuscules.</li><li>- Les données d'identification contiennent des caractères dans un ordre non standard.</li></ul>

## Limitations connues d'Informatica Data Quality (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410191	<p>Un mappage qui lit un modèle probabiliste ou un modèle de classeur échoue sur un système d'exploitation z/Linux. Le problème se produit car l'installation d'Informatica contient des fichiers d'archive Java en double sur les systèmes z/Linux.</p> <p>Pour résoudre le problème, effectuez les étapes suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Arrêtez le nœud Informatica sur la machine z/Linux.</li><li>2. Accédez au répertoire /server/bin/javaliib dans l'installation d'Informatica.</li><li>3. Dans le répertoire /javaliib, recherchez les fichiers suivants :<ul style="list-style-type: none"><li>- runtime*.jar</li><li>- collections*.jar</li><li>- exceptionframework*.jar</li></ul></li><li>4. S'il existe plusieurs fichiers avec des numéros de version différents, supprimez ceux dont la version est inférieure. Par exemple, supprimez runtime-804.jar et runtime-806.jar, mais conservez runtime-807.jar.</li><li>5. Démarrez le nœud Informatica.</li></ol>

## Limitations définitives d'Informatica Data Services (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
405538	Lorsque vous activez la sécurité au niveau des lignes pour une table virtuelle d'un service de données SQL Informatica, ainsi que le niveau de sécurité de colonne pour l'une des colonnes de la même table virtuelle, le service d'intégration de données affiche le message d'erreur suivant : Accès à la colonne [CHAMP] refusé. Vérifiez les autorisations de la colonne
395425	La version HTTP de la visionneuse de données tronque les noms de colonne et les données de la table virtuelle dans le service de données SQL Informatica.

## Limitations connues d'Informatica Data Services (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410791 6	Dans un domaine pour lequel le protocole TLS est activé, vous ne pouvez pas empêcher les programmes client Java SSLv3 de se connecter au service d'intégration de données HTTPS.

## Améliorations fermées pour Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
404668	Les ports de données de localité dans la transformation Outil de validation des adresses peuvent contenir des noms de localité de 100 caractères au maximum.

## Limitations définitives d'Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
409298	Vous ne pouvez pas utiliser un paramètre pour spécifier le seuil de correspondance dans une transformation Correspondance.
409242	Lorsque vous exécutez la transformation Consommateur REST avec plusieurs enregistrements et que le mappage de sortie contient uniquement des ports personnalisés sans définition de méthode, les valeurs transmises à l'URL et aux ports d'en-tête ne sont pas correctement ajoutées à chaque demande.
407900	Un utilisateur de domaine ne peut pas synchroniser un objet dans l'outil Developer une fois que l'utilisateur a importé l'objet dans un projet. La synchronisation échoue avec un message indiquant que l'utilisateur n'est pas autorisé à accéder à l'objet en écriture.
406479	L'analyse de correspondance d'identité échoue pour les enregistrements de données qui nécessitent un grand nombre de valeurs de clé d'index.
406049	Un aperçu des données échoue lorsque vous ajoutez une colonne à une table de base de données et synchronisez l'objet de données physiques.
405346	Si lancez l'exécution d'un profil sur un mappage ou un objet de mapplet et que vous annulez l'opération avant qu'elle ne soit terminée, le service d'intégration de données ne purge pas les lignes du profil de l'entrepôt de profilage.
405167	Lorsque vous modifiez une transformation Correspondance pour qu'elle passe d'analyse d'identité à source unique en analyse d'identité à deux sources, la transformation ne met pas à jour la configuration de port.
404820	Si vous importez une application qui contient une transformation Analyseur dans un référentiel modèle, l'opération d'importation peut supprimer les ports de sortie de la transformation. Le problème se produit lorsque vous importez une application plusieurs fois dans le même dossier.
403716	La condition de filtre dans une spécification de mappage génère une date incorrecte si les conditions suivantes sont vraies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous avez importé une source Oracle qui comporte une colonne de type de données Date.</li> <li>- Vous créez une spécification de mappage sur la source et ajoutez une condition de filtre qui inclut la colonne de date.</li> <li>- Vous avez exécuté un profil sur la spécification de mappage.</li> </ul>
403196	Dans un environnement Hive Informatica version 9.6.1, une transformation Agrégation perd la précision élevée dans l'expression des résultats.
403195	Lorsque vous prévisualisez des données de Microsoft SQL Server, un exemple de données peut contenir des caractères erronés et des données incorrectes.
403140	Lorsque vous exécutez un profil sur des données de Microsoft SQL Server, les résultats d'échantillonnage qui contiennent un grand nombre de lignes peuvent ne pas s'afficher correctement.
401907	Lorsque vous ajoutez un libellé à un modèle probabiliste, l'outil Developer n'affiche pas le nombre actuel de libellés dans le modèle.
401420	La vue Visionneuse de données ne parvient pas à prévisualiser un mapplet après une mise à niveau vers la version 9.6.0 ou la version 9.6.1. L'erreur suivante s'affiche : Erreur SQL de Microsoft SQL Server Native Client 11.0 : la conversion de la valeur varchar D209839 en type de données entières a échoué.



CR	Description
401375	Un mappage d'analyse de correspondance échoue lorsque les conditions suivantes sont vraies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'option Filtrer les correspondances exactes est sélectionnée dans la transformation Correspondance.</li> <li>- L'identificateur de séquence d'une ligne d'entrée d'une transformation Correspondance est supérieur à la valeur maximale pour un entier 32 bits.</li> </ul>
400826	L'exécution d'un mappage de validation des adresses échoue lorsque vous configurez les options suivantes sur la transformation Outil de validation des adresses : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous ajoutez des ports d'intercommunication à la transformation.</li> <li>- Vous configurez la transformation pour qu'elle s'exécute en mode Liste de suggestion.</li> <li>- Vous sélectionnez le port d'adresse complète et le port de nom de pays dans le groupe Multiligne de la transformation.</li> </ul>
400250	La connexion des comptes des utilisateurs non administrateurs au service de référentiel modèle est lente.
400180	Lorsque vous prévisualisez les données pour la transformation Générateur de séquence après avoir mis à jour ses propriétés, la vue Visionneuse de données ignore les valeurs des propriétés de la transformation mises à jour.
400151	La transformation Outil de validation des adresses ne peut pas valider une adresse sur une seule ligne qui utilise le port Nom de pays si la transformation ne spécifie pas le bon pays par défaut.
397610	Lorsque vous exécutez un profil de colonne avec l'option Découverte de domaines de données dans l'environnement Hadoop de la plate-forme de données Hortonworks, l'exécution du profil échoue avec l'erreur suivante :  <code>FAILED: SemanticException [Error 10007]: Ambiguous column reference a2</code>
397099	Le service de référentiel modèle ne parvient pas à enregistrer les valeurs saisies dans le champ Action SOAP de la transformation Consommateur de service Web.
396750	La fonction REPLACESTR() échoue dans la transformation Décision lorsque la valeur des données d'entrée contient plus de 512 caractères.
396729	Un mappage de validation des adresses échoue et entraîne un arrêt inopiné du service d'intégration de données lorsque les conditions suivantes sont vraies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'adresse d'entrée contient un préfixe d'appartement sur la première ligne.</li> <li>- La première ligne de l'adresse ne spécifie pas de nom ou de numéro d'appartement.</li> </ul>
393180	L'instance du gestionnaire de Data Transformation (DTM) échoue lorsque vous prévisualisez des données dans une transformation Normalisateur dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La transformation Normalisateur contient un enregistrement à occurrences multiples.</li> <li>- L'enregistrement contient un champ dont le type de données est identique à celui d'un autre champ qui se produit en dessous de l'enregistrement dans la hiérarchie d'entrée de Normalisateur.</li> </ul>
391745	L'outil Developer peut générer une erreur si vous créez plusieurs modèles probabilistes à partir d'un objet de données unique dans une seule session.
385758	En mode bloc, le service d'intégration de données écrit les horodatages de moins d'une seconde sous forme de zéros pour les cibles Oracle.
383814	Vous ne pouvez pas ajouter de données à un modèle de classeur à partir d'une source de données relationnelles.

# Limitations connues d'Informatica Developer

## (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410593	Une transformation Recherche dynamique renvoie des résultats différents selon que l'optimisation est activée ou désactivée.
410539	Les performances sont dégradées lorsque vous prévisualisez des données issues d'un objet de données Hive sur une grappe Pivotal CF version 1.2.
409560	Si vous effectuez une découverte des données d'entreprise et que l'un des profils échoue, l'outil Developer affiche indéfiniment le statut Exécution pour le profil de découverte des données d'entreprise et Mis en file d'attente pour le profil ayant échoué.
409450	Si vous mettez à niveau le domaine Informatica sans mettre à niveau le référentiel modèle, puis essayez de vous connecter au référentiel modèle, vous obtenez un message d'erreur incorrect. Le message d'erreur correct est : « Échec de la connexion au référentiel. Le contenu du référentiel destiné au service de référentiel nécessite une mise à niveau. »
409021	Un mappage de correspondance d'identité ne parvient pas à s'exécuter lorsque vous configurez une transformation Correspondance des manières suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- Vous configurez la transformation pour que l'analyse de correspondance d'identité porte sur deux sources.</li><li>- Vous sélectionnez plusieurs paires de ports d'entrée sur la stratégie de correspondance d'identité.</li></ul>
408836	Vous ne pouvez pas modifier une table de référence dans une transformation Recherche après l'avoir initialisée.
408000	Si vous ne définissez pas le schéma d'entrée ou ne mappez pas l'élément de groupe d'entrée de demande à l'élément racine de l'entrée Consommateur REST, REST échoue sans afficher de message d'erreur.
407604	Lors de l'ajout de ports personnalisés, la transformation REST non réutilisable ajoute de manière incorrecte de nouveaux ports personnalisés aux ports personnalisés supprimés. Solution : recréez la transformation.
407145	Vous ne pouvez pas exporter un mappage du référentiel modèle vers PowerCenter lorsque les conditions suivantes sont vraies : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le mappage contient une transformation Analyseur que vous configurez pour des opérations d'analyse de jetons.</li><li>- Vous avez sélectionné et effacé plusieurs fois les ports d'entrée de la transformation Analyseur.</li></ul>
406825	Lorsque vous affichez une esquisse rapide pour découvrir des détails sur les colonnes d'un objet de données de fichier plat, les options Trier par nom et Trier par type sont parfois indisponibles dans la liste des actions.
406377	Lorsque vous mappez une colonne de chaîne dans une source à une colonne double dans une cible et utilisez une connexion ODBC pour exécuter la session, le service d'intégration de données écrit les valeurs de chaîne sous forme de zéros dans la cible au lieu de rejeter les lignes. Ce problème se produit pour les bases de données Microsoft SQL Server et MongoDB.

CR	Description
405168	Lorsque vous modifiez la configuration d'une transformation Correspondance en passant d'une analyse d'identité à deux sources à une analyse d'identité à une source, les ports de sortie à deux sources sont conservés dans la transformation.
404848	Si vous appliquez une règle de mapplet basée sur une colonne de nombre entier à une colonne source de type de données de chaîne, l'outil Developer génère un message d'erreur d'exécution.

## Limitations tierces d'Informatica Developer (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues de tiers :

CR	Description
410495	Sur les systèmes d'exploitation AIX, lorsque vous activez la communication sécurisée avec une base de données SAP HANA via le protocole SSL, les mappages s'interrompent de manière inopinée. Numéro de référence du ticket SAP : 0001101086

## Limitations connues d'Informatica Data Transformation (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
CM-7462	Si vous ajoutez une référence de mapplet et l'action RunMapplet à une transformation Processeur de données, le mapplet n'est pas copié vers la transformation. Si vous modifiez ou supprimez le mapplet, la transformation Processeur de données n'est pas mise à jour. Solution : après avoir modifié un mapplet, supprimez la référence à ce mapplet. Ajoutez une nouvelle référence, puis mettez à jour l'action RunMapplet.

## Limitations définitives de Metadata Manager (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
404547	Lorsque vous chargez une ressource de glossaire d'entreprise qui contient des caractères spéciaux ou des parenthèses dans le nom de l'attribut, le chargement échoue avec une erreur d'expression non valide.
403522	Le chargement d'une ressource PowerCenter cesse de répondre lors de la tâche d'analyse des paramètres lorsque la valeur d'un paramètre contient le nom de ce paramètre dans une ressource, par exemple : \$PMBadFile=\$PMBadFileDir\errors.bad
402791	L'affichage des détails de lien pour une ressource PowerCenter échoue avec une exception SQL de type « syntaxe incorrecte » lorsque le référentiel Metadata Manager est hébergé sur Microsoft SQL Server.
401921	Les objets de glossaire d'entreprise sont affichés dans un diagramme de lignage des données après le recyclage du service Metadata Manager. Cependant, les objets disparaissent lorsque le diagramme est lancé après la déconnexion de l'utilisateur qui a lancé le diagramme.
399718	Lorsque vous sauvegardez un référentiel Metadata Manager qui contient des ressources supprimées, puis essayez de restaurer le fichier de sauvegarde, l'opération de restauration échoue si la clé de cryptage du domaine a été modifiée.
399715	La commande mmRepoCmd restoreRepository échoue lorsque vous utilisez l'option --numThreads et spécifiez un nombre de threads de traitement.
399713	La commande mmRepoCmd backupRepository échoue avec une erreur interne lorsque vous spécifiez un nom de domaine incorrect et ne spécifiez pas l'hôte et le port de la passerelle.
399712	Metadata Manager tente de créer des liens pour les ressources Business Glossary lorsque le service Analyst n'est pas en cours d'exécution.
399388	Lorsqu'une ressource Business Glossary contient des milliers de liens, la liaison n'arrive pas à son terme et entraîne une erreur de mémoire insuffisante.
394553	Lorsqu'une ressource contient des noms de colonne non qualifiés, l'onglet Détails de lien signale les liens non valides comme manquants.
361466	Vous ne pouvez pas créer de contenu pour le référentiel Metadata Manager à l'aide de la commande mmcmd createRepository.

# Limitations connues de Metadata Manager

## (9.6.1 HotFix 2)

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
410857	<p>Lorsque vous exécutez Metadata Manager sous AIX, vous ne pouvez pas exporter ou importer des modèles ou des configurations de ressources qui incluent des ensembles de règles.</p> <p>Solution : pour exporter et importer des modèles qui incluent des ensembles de règles, utilisez les commandes <code>mmcmd exportModel</code> et <code>importModel</code>. Pour exporter et importer des configurations de ressources qui incluent des ensembles de règles, utilisez les commandes <code>mmcmd getResource</code> and <code>createResource</code>.</p>
410652	<p>Metadata Manager n'extrait pas le texte de la demande pour les vues Hive dans les ressources Cloudera Navigator et ne lie pas les vues aux tables Hive dans le diagramme de lignage des données.</p>
410626	<p>Lorsque vous créez un service Metadata Manager et créez le contenu du référentiel avec la commande <code>mmRepoCmd createRepository</code>, l'outil Administrator affiche le message suivant, même si aucune mise à niveau n'est requise :</p> <p>La version du référentiel [&lt;version&gt;] est incompatible avec la version [&lt;version&gt;] du produit. Une mise à niveau est peut-être requise.</p> <p>Solution : redémarrez le service Metadata Manager. Vous n'avez pas à mettre à niveau le service.</p>
410483	<p>La liaison d'actifs pour les ressources de glossaire d'entreprise ne fonctionne pas lorsque le référentiel Metadata Manager est une base de données Microsoft SQL Server sensible à la casse.</p>
409907	<p>Lorsqu'un objet de données HDFS est utilisé comme source de mappage dans une ressource de plateforme Informatica, Metadata Manager n'extrait pas le nom et l'emplacement du fichier de l'instance de source.</p>
409831	<p>Le chargement de ressources de Cloudera Navigator qui contiennent des milliers d'entités peut prendre plusieurs heures.</p>
409731	<p>Metadata Manager n'extrait pas les fichiers plats cible dans les ressources PowerCenter lorsque la session utilise une connexion HDFS pour le fichier cible et que le champ Nom de table Hive est vide.</p>
409457	<p>Lorsque vous affichez une ressource Cloudera Navigator, Metadata Manager affiche des répertoires HDFS orphelins directement sous la ressource dans l'onglet Parcourir.</p>
408980	<p>Lorsque vous associez un terme d'entreprise à un raccourci PowerCenter basé sur un objet réutilisable, le glossaire d'entreprise de l'outil Analyst affiche les ressources de données liées pour le raccourci et chaque instance de raccourci. Si vous supprimez le raccourci depuis l'objet de catalogue connexe dans Metadata Manager, lorsque Metadata Manager met à jour les informations de relation dans le glossaire d'entreprise de l'outil Analyst, il supprime la ressource de données liées pour le raccourci, mais pas pour les instances de raccourci.</p>
408950	<p>La commande <code>mmRepoCmd restoreRepository</code> ne fonctionne pas lorsque le domaine utilise l'authentification Kerberos.</p>
404810	<p>Si vous configurez le protocole de sécurité SSL pour l'application Metadata Manager et entrez un mot de passe d'entrepôt de clés incorrect, le service Metadata Manager démarre, mais l'URL de l'application Web n'est pas accessible.</p>

# Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit (9.6.1 HotFix 2)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
400248	Lorsque vous utilisez la commande ImportDomainObjects pour importer une connexion, une exception de désérialisation se produit.

## CHAPITRE 3

# Informatica version 9.6.1 HotFix 1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Améliorations fermées du domaine Informatica , 40](#)
- [Limitations définitives du domaine Informatica, 40](#)
- [Limitations connues du domaine Informatica, 41](#)
- [Limitations définitives de PowerCenter, 41](#)
- [Limitations connues de PowerCenter, 43](#)
- [Limitations définitives de Big Data Edition, 44](#)
- [Limitations connues de Big Data Edition , 44](#)
- [Limitations tierces de Big Data Edition , 45](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Analyst, 45](#)
- [Limitations connues d'Informatica Analyst, 47](#)
- [Améliorations fermées d'Informatica Data Quality, 48](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Quality , 48](#)
- [Améliorations fermées d'Informatica Data Services, 49](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Services, 49](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Transformation, 49](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Developer, 50](#)
- [Limitations connues d'Informatica Developer, 52](#)
- [Limitations définitives de Metadata Manager, 52](#)
- [Limitations connues de Metadata Manager, 54](#)
- [Limitations définitives de l'API de conception, 54](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit, 54](#)
- [Limitations connues d'Informatica Connector Toolkit, 55](#)

## Améliorations fermées du domaine Informatica

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
394730	Vous pouvez ajouter un signet pour les services d'application dans l'onglet Domaine de l'outil Administrator.

## Limitations définitives du domaine Informatica

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
393643	Vous ne pouvez pas activer un utilisateur désactivé après avoir l'avoir ajouté au groupe Administrateur par défaut.
393009	Vous ne pouvez pas utiliser l'outil Administrator pour retirer un utilisateur désactivé du groupe d'administration.
392378	Vous ne pouvez pas effectuer d'opérations sur le service Metadata Manager, le service de rapports, ni le service de rapports et de tableaux de bord avec les privilèges Accéder à Informatica Administrator et Gérer le service.
391573	Si le nœud de passerelle est exécuté sous HP-UX, un message d'erreur s'affiche lorsque vous testez la connexion après avoir créé ou modifié une connexion ODBC dans l'outil Administrator, même si la connexion réussit.
384850	L'exécution des mappages prend très longtemps lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le mappage contient plusieurs transformations jointure.</li><li>- Le service d'intégration de données est sur une grille.</li></ul>



# Limitations connues du domaine Informatica

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
400330	Dans l'outil Administrator, le message suivant apparaît quand un utilisateur non-administrateur disposant du privilège Gérer les services et du privilège Outils affiche les propriétés d'un service de gestion de contenu : L'option de service doit être mise à niveau.
400149	Dans l'onglet Cloud de l'outil Administrator, toutes les propriétés d'un agent sécurisé d'Informatica Cloud n'apparaissent pas.
400095	Les commandes infacmd oie échouent si vous n'utilisez pas l'option -sdn et que le domaine utilise l'authentification Kerberos.
398995	Un service d'intégration de données peut vous inviter à mettre à niveau le contenu de la base de données de tâches humaines chaque fois que vous redémarrez le service. Le problème se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"><li>- Vous avez mis à niveau un domaine qui contient plusieurs services d'intégration de données qui exécutent des tâches humaines.</li><li>- Après avoir mis à niveau le domaine, vous avez mis à niveau le contenu d'une base de données de tâche humaine pour un autre service d'intégration de données.</li></ul> Solution : lorsque vous redémarrez le service d'intégration de données supplémentaire dans l'outil Administrator, ignorez l'invite.
398285	Vous ne pouvez pas démarrer un service d'intégration de données sur une grille lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le référentiel modèle se trouve sur une base de données Microsoft SQL Server.</li><li>- La base de données Microsoft SQL Server utilise une instance nommée.</li><li>- L'URL JDBC contient le nom et le numéro de port de l'instance de base de données.</li></ul> Le service d'intégration de données échoue avec l'erreur suivante : <code>[SQLServer JDBC Driver]Conflicting connection information. When the instance name is specified, it is invalid to specify the port number.</code> Solution : supprimez le numéro de port dans l'URL JDBC.
397989	Les noms d'utilisateur que vous spécifiez dans le fichier de migration d'utilisateurs pour la commande infacmd isp migrateUsers sont sensibles à la casse.
396294	Lorsque vous modifiez une propriété dans une connexion JDBC à partir de l'outil Administrator puis utilisez la connexion, l'erreur suivante s'affiche : <code>[Informatica][&lt;JDBC driver name&gt;] An invalid password was specified (password length cannot be zero).</code> Solution : modifiez la connexion et entrez à nouveau le mot de passe.

## Limitations définitives de PowerCenter

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
399928	Lorsque vous accédez à la liste des versions d'objet dans le référentiel PowerCenter, la commande pmrep PurgeVersion échoue au niveau de tpordvec.h (ligne #95).
399200	Lorsque vous utilisez différentes tailles de cache pour les transformations Jointure, le service d'intégration PowerCenter duplique les données dans la cible.
397821	Lorsque SessionExpiryPeriod se termine et que le Hub des services Web tente de rétablir la connexion au référentiel, le Hub des services Web se ferme inopinément.
395865	Après avoir déployé un groupe de déploiement vers un référentiel sans version, le format de date défini à la source change.
395647	Si le service de référentiel PowerCenter ne répond pas dans la valeur de délai d'expiration de réception de la réponse de cinq minutes, les clients du référentiel PowerCenter s'arrêtent inopinément.
394853	Les transformations Java qui appellent les expressions Java consomment trop de mémoire.
394191	Les liens de mappage et de mapplet sont générés de manière incorrecte après le déploiement.
393969	Les valeurs de séquence d'une transformation Normalisateur changent après le déploiement.
393479	Si le domaine dispose d'une communication sécurisée et que vous n'avez pas défini la variable d'environnement INFA_TRUSTSTORE sur la machine qui héberge le programme de ligne de commande, les commandes infacmd ne parviennent pas à se connecter au domaine.
393076	Lorsqu'une demande d'authentification d'utilisateur envoyée par le service d'intégration PowerCenter au nœud principal de passerelle échoue pendant 30 secondes, le statut d'un flux de travail planifié est inconnu.
392879	Lorsque vous compilez du code contenant une dépendance externe pour la transformation Java, la compilation échoue avec l'erreur suivante : <code>Le package n'existe pas.</code>
392804	Si le processus du service de référentiel PowerCenter s'interrompt lors de l'exécution des flux de travail, le moniteur de flux de travail se ferme inopinément en raison d'une assertion dans MainFrm.cpp (ligne n° 1992).
392722	Une session contenant un mappage de correspondance d'identité échoue sur un système d'exploitation z/ Linux.
392268	Un mappage de correspondance d'identité à source unique, exporté vers une ancienne version de PowerCenter, ne s'exécute pas dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous avez exporté le mappage vers PowerCenter 9.1 HotFix 6 ou PowerCenter 9.5.1 HotFix 4.</li> <li>- Vous avez mis à niveau PowerCenter vers la version 9.6.1, et exécuté le mappage dans une session sur la plate-forme Solaris.</li> </ul>
392087	Lorsque vous utilisez le chargeur Oracle SQL pour charger les données vers une cible Oracle, le service d'intégration PowerCenter tronque les valeurs décimales dans les colonnes du type de données nombre (P, S).
391253	Si vous utilisez le SQL de l'environnement de connexion dans une connexion Oracle, les transformations SQL échouent avec une erreur.
391005	La commande pmrep PurgeVersion ne répertorie pas les objets qui ne peuvent pas être purgés.

CR	Description
390821	La récupération de flux de travail échoue avec l'erreur suivante : Les types de données varchar et text sont incompatibles dans l'opérateur égal à
389869	Un profil du système d'exploitation ne peut pas lire la valeur de la variable d'environnement LD_PRELOAD.
386600	Un mappage comportant une transformation Jointure se ferme avec une condition inattendue dans wjoiner.cpp (ligne # 8339).
373455	La table du référentiel OPB_MAP_PERSISVAL comporte des entrées pour les instances d'exécution de sessions et de flux de travail supprimées.
365919	Lorsque les données d'entrée comportent des espaces de fin, le masquage des expressions renvoie une sortie incorrecte.
365415	L'authentification de plusieurs nouveaux utilisateurs dans les services Web protégés prend trop de temps.
362418	Le Hub des services Web est initialisé avec une valeur incorrecte pour MaxISConnections.
347846	La gestion des exceptions pour le masquage de substitution génère des résultats inattendus pour les espaces nuls et vides.

## Limitations connues de PowerCenter

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
400091	Vous ne pouvez pas importer un mappage de correspondance d'identité à une source dans le référentiel PowerCenter si la transformation Correspondance spécifie plusieurs instances d'exécution. Solution : dans l'outil Developer, configurez la transformation Correspondance pour qu'elle utilise une seule instance d'exécution. Exportez à nouveau le mappage.
399201	L'exécution d'une requête sur la vue MRX_LDO_SRCNT prend du temps sur Microsoft SQL Server 2014.

# Limitations définitives de Big Data Edition

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
398463	Lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement Hive, les tables de référence apparaissent toujours dans le répertoire de l'entrepôt Hive.
394233	Le service d'intégration de données échoue lors de l'exécution d'un mappage avec une cible HDFS dans l'environnement Hive sur une grappe CDH 5.0 haute disponibilité. Le service d'intégration de données écrit une erreur d'exception Java dans le journal du service d'intégration de données.
392536	La conversion des données de type String en données de type Decimal échoue pour les valeurs dont la précision est supérieure à 20 pour les mappages exécutés en mode Précision élevée sur Cloudera CDH 5.0.
392379	L'écriture dans une cible IBM DB2 échoue lorsque le chargement en bloc vers la cible IBM DB2 est activé pour un mappage dans l'environnement Hive.
392047	Le mappage échoue si la fonction Any (Tout) contient des valeurs décimales qui dépassent la valeur par défaut de précision et d'échelle Hive pour un mappage qui s'exécute en mode Précision élevée sur Cloudera CDH 5.0.
390156	Un mappage dans l'environnement Hive échoue s'il contient des sources HDFS, une cible Hive et des transformations Recherche qui lisent depuis des sources HDFS.
386096	Un mappage qui s'exécute dans l'environnement Hive échoue si la clé de distribution de la table cible IBM DB2 n'est pas connectée à un port dans le mappage.

# Limitations connues de Big Data Edition

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
399626	<p><code>hive.exec.scratchdir</code> n'utilise pas le répertoire vide pour l'utilisateur spécifié dans la connexion Hive. Par conséquent, le mappage échoue en raison d'un problème d'autorisation de l'utilisateur.</p> <p>Solution : pour spécifier le répertoire vide pour l'utilisateur qui exécute le mappage, utilisez les propriétés avancées Hive/Hadoop dans les propriétés de la connexion Hive</p>

# Limitations tierces de Big Data Edition

Le tableau suivant décrit une limitation tierce :

CR	Description
398978	<p>Le mappage échoue s'il utilise le connecteur Teradata pour Hadoop (TDCH) pour s'exécuter sur une grappe Hadoop qui utilise l'authentification Kerberos.</p> <p>Solution : utilisez la commande kinit pour générer un ticket valide sur tous les nœuds de grappe avant d'exécuter le mappage.</p>

# Limitations définitives d'Informatica Analyst

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
397792	Lorsque vous ouvrez l'outil Analyst depuis son URL dans le service Analyst, la page Web affiche un message indiquant que la page est introuvable.
396113	Si vous avez exécuté un profil sur une source HDFS dans l'outil Developer, vous ne pouvez pas modifier le profil ou créer une fiche d'évaluation à partir de celui-ci dans l'outil Analyst.
393739	Lorsque vous configurez une instruction de règle avec une condition ou une action qui requiert une table de référence, vous pouvez exclure cette dernière. Si vous vous déconnectez de l'outil Analyst, puis vous y connectez à nouveau, vous ne pouvez pas ouvrir la spécification de règle qui contient l'instruction de règle.
393609	L'outil Analyst n'affiche pas les tendances de score pour certaines fiches d'évaluation comportant plus d'un score.
393549	<p>Vous ne pouvez pas remplacer une table de référence dans une condition ou une action par une table de référence provenant du même dossier de projet que la table de référence précédente. Le problème se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vous essayez de remplacer une table de référence que vous avez supprimée du référentiel modèle.</li><li>- La table de référence apparaît dans une condition ou une action d'une instruction de règle.</li></ul>
393537	Si vous ajoutez une entrée qui n'est pas de type chaîne à une spécification de règle dans Microsoft Internet Explorer, vous constaterez peut-être que les autres options de la spécification de règle ne répondent plus.
393438	Lors de l'importation d'un fichier .xlsx Business Glossary 9.6.0, l'outil Analyst affiche un message d'erreur si le fichier .xlsx Business Glossary 9.6.0 et l'outil Analyst 9.6.1 contiennent des glossaires de même nom.
393107	Lorsqu'un utilisateur ouvre une ressource en cours de révision à partir de Business Glossary Desktop, l'outil Analyst risque d'afficher un message d'erreur. L'outil Analyst ouvre par erreur le brouillon de la ressource révisée au lieu d'ouvrir la dernière version publiée. Il est possible que l'utilisateur n'ait pas l'autorisation d'afficher les brouillons.

CR	Description
393049	Si vous exécutez un profil de colonne sur une source de données Oracle avec une colonne nulle dans l'environnement Cloudera Hadoop, l'exécution du profil échoue en raison d'une erreur d'exécution Oracle.
393020	L'outil Analyst n'affiche pas la date au format mm/dd/yy dans la section <b>Activité</b> lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer une propriété de type date personnalisée.</li> <li>- Indiquer une date d'ouverture et de fermeture pour un synonyme.</li> <li>- Indiquer une date d'ouverture et de fermeture pour une initiative métier.</li> </ul>
392903	L'outil Analyst n'enregistre pas la date de mise hors service d'un synonyme lorsque les paramètres régionaux du navigateur sont différents de l'anglais.
392649	L'option Statut de la tâche dans l'outil Analyst affiche un panneau qui n'est pas valide lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nœud exécutant le service Analyst est redémarré et n'est plus le nœud principal de passerelle.</li> <li>- L'outil Analyst est configuré pour utiliser HTTPS.</li> </ul>
392327	Il est possible que l'outil Analyst prenne cinq minutes ou plus pour tester une spécification de règle complexe. Lorsque vous testez la spécification de règle plusieurs fois, il est possible que les tests prennent à chaque fois plus de temps. Le problème peut se produire lorsque la spécification de règle lit plusieurs tables de référence.
392270	Lorsque vous compilez une spécification de règle, l'outil Analyst n'effectue pas d'analyse sensible à la casse des noms de mapplet que vous créez. L'outil Analyst ne reconnaît pas les mapplets dont les noms sont identiques à ceux d'autres mapplets du dossier du projet si leur casse est différente.
391999	Lorsque vous modifiez les paramètres de la découverte de domaines de données d'un profil de colonne dans la boîte de dialogue Editer le profil, tous les onglets, à l'exception de Découverte de domaines de données, restent désactivés si vous sélectionnez ou désélectionnez certaines colonnes avant que la boîte de dialogue n'affiche tous les domaines de données.
391876	Lorsque vous faites glisser des ensembles de règles d'un parent vers un autre dans une spécification de règle, les ensembles de règles se masquent les uns les autres.
391870	Après la mise à niveau vers la version 9.6.1, il est possible qu'une colonne de clé étrangère inférée et approuvée dans un profil de découverte des données d'entreprise ne s'affiche pas comme une colonne approuvée.
390526	L'importation du glossaire métier échoue si le fichier .xlsx exporté ne contient pas de bordure.
389887	Si vous utilisez différents dossiers pour enregistrer et compiler une spécification de règle, il est possible que l'outil Analyst génère une erreur après l'opération d'enregistrement. Le problème se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une instruction de règle de la spécification de règle lit une table de référence à partir d'un dossier figurant dans un projet de référentiel modèle.</li> <li>- Sélectionnez une autre table de référence dans l'instruction de règle entre les enregistrements.</li> </ul>
389188	Si vous mettez à jour et enregistrez une spécification de règle que vous avez compilée dans un mapplet, vous risquez d'invalider le mapplet. Le problème se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La règle de spécification utilise une table de référence, et vous sélectionnez une autre table de référence lorsque vous compilez la spécification de règle.</li> <li>- Vous enregistrez la spécification de règle que vous mettez à jour, mais vous ne la compilez pas.</li> </ul>

CR	Description
389002	L'outil Analyst affiche les scores pour le seul score d'un groupe de scores et pour un groupe de scores sous la forme 100 au lieu de 99,99 lorsqu'au moins un enregistrement de la source de données n'est pas valide.
388966	Dans les résultats de profil de colonne, vous ne pouvez pas trier les fréquences de valeur et les types de données en fonction du pourcentage de fréquence.
388761	Vous pouvez configurer une spécification de règle avec des doublons dans les noms d'ensemble de règles.
388614	Lorsque vous créez ou modifiez un profil de colonne avec l'option de découverte de domaines de données, l'assistant Profil met longtemps à afficher la liste des domaines de données disponibles que vous pouvez inclure dans l'exécution de profil.
373713	Une instruction de règle affiche les options de configuration « null » et « case sensitive » en anglais alors que les paramètres régionaux sont différents de l'anglais.

## Limitations connues d'Informatica Analyst

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
400783	Vous ne pouvez pas créer de spécification de mappage avec une cible basée sur un adaptateur PowerExchange. L'outil Analyst génère une exception.
399854	Si un utilisateur ouvre l'outil Analyst depuis l'URL de l'outil Administrator, il doit se reconnecter.
399220	Lorsque vous testez une spécification de règle, l'outil Analyst peut ne pas afficher les erreurs de validation qui s'y appliquent. Le problème se produit si vous testez une spécification de règle complexe avant de tester celle qui contient les problèmes de validation.  Solution : après avoir testé la spécification de règle complexe, déconnectez-vous de l'outil Analyst. Connectez-vous à l'outil Analyst et testez la spécification de règle qui contient les problèmes de validation.
398862	Lorsque vous testez une spécification de règle complexe pour la première fois dans une session de l'outil Analyst, l'exécution du test prend plusieurs minutes.
398620	Un utilisateur peut utiliser une URL statique dans le navigateur pour ouvrir l'outil Analyst après s'être déconnecté de l'outil Administrator.
397562	Vous pouvez rencontrer des erreurs intermittentes lorsque vous travaillez avec des spécifications de règle qui utilisent des tables de référence dans l'outil Analyst. Les erreurs peuvent se produire lorsque vous enregistrez une règle de spécification, compilez une règle de spécification, ou modifiez une action dans une instruction de la règle.
397324	L'outil Analyst échoue avec une erreur d'exécution si vous accédez à la vue Types de données et développez toute valeur ayant le type de données date dans les résultats du profil de colonne.

CR	Description
397132	Si deux spécifications de règle dans un dossier de projet contiennent des ensembles de règles ayant le même nom, l'outil Analyst ne peut pas compiler l'une d'entre elles. L'outil Analyst peut compiler l'une des spécifications de règle, mais il ne peut pas en compiler une autre qui contient un ensemble de règles dont le nom est partagé.
396562	Si vous travaillez sur une tâche de grappe et que vous entrez une valeur de chaîne ou une valeur de date comme filtre de colonne, l'opération de filtrage peut échouer.
395352	Dans Internet Explorer 11 sous Windows 2012R, l'interface utilisateur de l'outil Analyst affiche un texte inattendu si vous entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe non valide. Solution : configurez le navigateur pour autoriser l'accès à l'outil Analyst. Dans Internet Explorer, ajoutez l'URL de l'outil Analyst à la liste des sites de confiance.

## Améliorations fermées d'Informatica Data Quality

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
392309	Lorsque vous mettez à jour une table de référence spécifiée par un objet d'exécution de mappage dans le Data Quality Software Development Kit, vous pouvez redémarrer l'objet d'exécution.
385427	Lorsque vous ajoutez une entrée à une instruction de règle, le menu d'entrée affiche les entrées par ordre alphabétique et sélectionne la première entrée disponible par défaut.

## Limitations définitives d'Informatica Data Quality

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
395970	Lorsque vous exportez un mappage qui contient une transformation de qualité des données vers un fichier XML PowerCenter, l'opération d'exportation risque de ne pas analyser correctement un nom d'objet.
395519	Lorsque vous exportez plusieurs tables de référence depuis un référentiel modèle, l'opération d'exportation peut échouer dans la création d'un fichier de dictionnaire pour chaque table de référence.
395110	Lorsque vous exécutez un mappage avec le Data Quality Software Development Kit, l'interface de programmation d'applications (API) peut ignorer le niveau de journal que vous définissez. Le problème se produit lorsque vous définissez le niveau de journal sur « aucun » avant d'exécuter un mappage.



CR	Description
394930	L'interface de programmation d'applications du Data Quality Software Development Kit peut renvoyer un message d'erreur inutile lorsque l'exécution d'un mappage échoue.
392917	Un flux de travail n'envoie pas de courriel de confirmation lorsqu'un utilisateur exécute une instance de tâche dans l'outil Analyst.
391650	La base de données d'enregistrements d'exception n'annule pas les connexions de base de données excédentaires lorsque la durée d'inactivité maximale est atteinte.

## Améliorations fermées d'Informatica Data Services

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
384781	Vous pouvez utiliser la passerelle de base de données pour ODBC pour interroger un service de données SQL Informatica.

## Limitations définitives d'Informatica Data Services

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
393838	<p>Lorsqu'un outil client tiers se connecte à un nœud sur AIX et qu'ODBC est en mode TLS, la connexion échoue avec l'erreur suivante :</p> <pre>Connection Open is Failed [HY000] TLS negotiation has failed. Verify that the certificate file is valid and CA matches with the service keystore.</pre>

## Limitations définitives d'Informatica Data Transformation

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
396351	Une session de transformation de données non structurées avec une hiérarchie relationnelle de sortie se bloque lors de la désinitialisation dans une installation Windows 64 bits.
380975	Une transformation de données non structurées ne s'exécute pas correctement lorsque le flux de travail PowerCenter qui contient la transformation est configuré pour s'exécuter sur une grille.

## Limitations définitives d'Informatica Developer

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
398171	L'importation d'un mappage dans l'outil Developer avec l'option de remplacement échoue de manière inattendue.
397147	L'exécution d'un mappage avec plusieurs fonctions REG_REPLACE() prend très longtemps.
395457	Lorsque vous configurez une transformation Normalisation pour supprimer ou remplacer plusieurs chaînes, vous entrez chaque chaîne sur la première ligne de la boîte de dialogue Configuration. La transformation déplace chaque chaîne, une fois que vous l'avez saisie, vers la dernière ligne de la boîte de dialogue.
395456	Lorsque vous ajoutez ou supprimez une opération dans une transformation Normalisation, la transformation ne met pas à jour la liste des opérations tant que vous ne quittez pas la boîte de dialogue actuelle.
395452	Lorsque vous ajoutez des jeux de jetons à une stratégie de transformation Libellé qui contient des jeux de jetons, la boîte de dialogue de configuration n'affiche pas correctement les jeux de jetons.
395451	Lorsque vous sélectionnez l'option Sensible à la casse ou Définir la priorité dans une transformation Libellé, le référentiel modèle n'enregistre pas les valeurs de ces options. Le problème se produit lorsque vous configurez une opération de la transformation Libellé pour étiqueter les jetons avec des valeurs de la table de référence.
394721	Lorsque vous exportez plusieurs objets, la structure hiérarchique des objets exportés change. Vous ne pouvez pas importer les objets, car ils ne sont plus valides.
394107	Après la mise à niveau d'un service de référentiel modèle avec un pack étendu de domaines de données prédéfinis de la version 9.6.0 vers la version 9.6.1, l'exportation du pack étendu de domaines de données prédéfinis échoue et un message d'erreur d'exécution s'affiche.
392821	Lorsque vous compilez et enregistrez un modèle probabiliste, l'ensemble de contenu qui contient le modèle n'affiche pas le statut compilé du modèle.
392522	La transformation Outil de validation des adresses ne génère pas de sortie sur le port suivant lorsque vous spécifiez plusieurs instances d'exécution sur la transformation : <ul style="list-style-type: none"><li>- Code standard de traitement d'informations du comté au niveau fédéral</li></ul>

CR	Description
392475	Lorsque vous utilisez le clavier pour sélectionner un libellé dans un modèle probabiliste, l'outil Developer ne surligne pas le libellé que vous sélectionnez.
392156	Lorsque vous effectuez une analyse de performances de correspondance sur une transformation Correspondance, le service d'intégration de données ne purge pas les résultats de l'analyse de l'entrepôt de profils.
392153	Lorsque vous effectuez une analyse de performances de correspondance sur une transformation Générateur de clés, le service d'intégration de données ne purge pas les résultats de l'analyse de l'entrepôt de profils.
392107	Lorsque vous actualisez le service de référentiel modèle au cours de l'analyse d'impact à l'aide de l'option de filtre, une exception de pointeur nul se produit et l'outil Developer se ferme inopinément.
391994	Lorsqu'un mappage contient des sources Teradata et une transformation Union, le service d'intégration de données ne pousse pas la logique de transformation jusqu'aux sources Teradata.
391764	Si vous copiez et collez toutes les lignes de données d'un modèle probabiliste dans le même modèle probabiliste, vous ne pouvez pas compiler le modèle.
391595	Lorsque vous prévisualisez les données d'une table virtuelle dans un mappage, le message suivant s'affiche : l'argument « Identité » ne peut pas être nul. Ce problème se produit lorsque le mappage contient une transformation Générateur de séquence non réutilisable et que la transformation Générateur de séquence contient un objet de données de séquence non réutilisable.
390323	Lorsque vous effectuez des opérations d'annulation et de rétablissement dans un modèle probabiliste, l'outil Developer renvoie le curseur sur la première ligne de données du modèle.
389820	Vous ne pouvez pas copier et coller des lignes de données entre les modèles probabilistes d'un ensemble de contenu.
389624	Lorsque vous copiez un modèle probabiliste d'un ensemble de contenu vers un autre, l'opération de copie renomme le modèle avec le nom de modèle par défaut actuel.
389591	Si vous copiez un modèle probabiliste dans un ensemble de contenu qui contient un modèle du même nom, l'opération de copie ne crée pas de fichiers de données uniques pour chaque modèle.
389248	Vous ne pouvez pas utiliser les raccourcis clavier pour sélectionner le nom, la description ou le nom de fichier dans la boîte de dialogue des propriétés d'un modèle probabiliste.
388953	Lorsque vous travaillez sur un modèle probabiliste, vous ne pouvez pas utiliser les raccourcis clavier pour supprimer un libellé dans la boîte de dialogue Gérer les libellés.
388931	Vous ne pouvez pas utiliser les raccourcis clavier pour modifier les colonnes de libellé dans la boîte de dialogue Gérer les libellés d'un modèle probabiliste.
387372	Vous ne pouvez pas configurer une transformation Correspondance pour créer des tables d'index d'identité dans une base de données IBM DB2, si la base de données utilise des espaces de table partitionnés.
387302	Le gestionnaire de Data Transformation (DTM) se bloque lorsque vous déplacez les ports vers le haut et vers le bas dans le groupe de sortie d'un normalisateur.
386386	Lorsque vous modifiez une valeur dans une ligne de données d'un modèle probabiliste, la valeur est déplacée en fin de ligne.

# Limitations connues d'Informatica Developer

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
400366	<p>Vous ne pouvez pas utiliser le masquage aléatoire sur un port ayant le type de données chaîne si vous définissez la précision du port à 1.</p> <p>Solution : définissez la précision du port à une valeur supérieure à 1 lorsque vous utilisez le masquage aléatoire sur un port dont le type de données est chaîne.</p>
399794	<p>Le type de données d'un port de sortie dans une transformation Agrégation passe de décimal à double.</p> <p>Solution : modifiez le type de données du port en décimal.</p>
399449	<p>Le service d'intégration de données ne charge pas les données vers une cible Sybase lorsque vous utilisez une connexion ODBC et une condition de filtre avec un champ de date/heure.</p>
399331	<p>Lorsque vous exportez un objet de données de fichier plat depuis un référentiel modèle vers un référentiel PowerCenter, si un nom de colonne contient une barre oblique (/), la liaison entre l'objet de données et les autres objets du mappage échoue.</p>
397596	<p>Si vous ne connectez pas de port binaire dans un mappage DB2 et configurez le niveau d'optimisation du refoulement sur complet ou normal, le mappage échoue avec une erreur.</p>
396418	<p>Lorsque vous effectuez une recherche sur deux tables Netezza qui résident dans des schémas différents, la transformation Recherche échoue avec une erreur.</p> <p>Solution : utilisez une requête personnalisée dans la transformation Recherche et exécutez à nouveau le mappage.</p>
395489	<p>Lorsque vous utilisez une fonction non agrégée dans une transformation Agrégation et que vous ne sélectionnez pas de clause GROUP BY, l'outil Developer ne renvoie pas d'erreur de validation. Lorsque vous exécutez le mappage, il échoue avec le message d'erreur suivant :</p> <pre>Problem communicating with Data Integration Service [&lt;domain name&gt;.&lt;Data Integration Service name&gt;]. [JSF_0080] The service framework will not retry the request because the connection was not restored during the reconnection timeout period.</pre>
395353	<p>Lorsque vous utilisez la fonction ABORT() dans une transformation Expression, le service d'intégration de données ne traite pas la transformation Expression.</p> <p>Solution : modifiez la valeur par défaut du port de sortie en sélectionnant 0 et exécutez à nouveau le mappage.</p>

# Limitations définitives de Metadata Manager

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
398570	Lorsque vous ajoutez des objets de catalogue connexes pour un glossaire métier, le service Metadata Manager crée plusieurs threads de traitement qu'il ne détruit pas. La création du thread augmente considérablement l'utilisation du processeur sur la machine qui héberge le service Metadata Manager.
396415	Vous pouvez ajouter des termes métier aux catégories et ajouter des relations entre les termes métier dans Metadata Manager. Cependant, du fait que ces relations ne sont pas propagées à l'outil Analyst, il n'y a pas de raison de les créer.
396259	Lorsque vous chargez une ressource Business Glossary dont les descriptions des termes contiennent des caractères spéciaux, le chargement échoue.
395308	Dans Windows 8, l'agent Metadata Manager ne parvient pas à démarrer en tant que service Windows.
395102	Lorsque vous chargez une ressource Business Glossary dont les descriptions des termes ou les catégories contiennent des guillemets doubles ("), le chargement échoue.
394174	Le rapport Détails des liens manquants contient des entrées supplémentaires pour les noms de colonne non qualifiés.
394173	Les barres de défilement verticales sont parfois manquantes dans le diagramme de lignage des données.
394172	Lorsque vous chargez une ressource Business Glossary qui contient plusieurs attributs portant le même libellé d'attribut, le chargement échoue.
393471	Lorsque le service Metadata Manager synchronise un objet de catalogue associé à un terme métier dans Metadata Manager avec la ressource liée correspondante dans l'outil Analyst, il définit la description de la ressource liée selon la description de la ressource de glossaire métier au lieu de la description de l'objet de catalogue.
392978	Lorsque vous exécutez la commande mmcmd à partir d'une machine cliente et utilisez l'option -dn (nom de domaine), le programme affiche le message d'erreur suivant s'il ne peut pas se connecter au domaine : Erreur [ERROR]
392377	Lorsque vous importez un fichier de configuration de ressource ne comprenant pas le mot de passe de la ressource et indiquez le mot de passe lors de l'importation, le service Metadata Manager ne met pas à jour la ressource. Le service Metadata Manager affiche le message d'erreur suivant : Échec de l'importation de la ressource. Pour obtenir plus d'informations, consultez mm.log.
391202	Si vous affichez un diagramme de lignage ou un objet de catalogue via l'API URL et n'avez pas de session de Metadata Manager active, Metadata Manager affiche l'onglet Parcourir au lieu du diagramme ou de l'objet.
386000	Lorsque le chargement des ressources de veille stratégique, de modélisation de données ou de la plateforme Informatica échoue avec le statut Échec du chargement-redémarrable et que vous reprenez le chargement, l'onglet Chargement n'affiche pas le dernier statut.

# Limitations connues de Metadata Manager

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
400007	Lorsque vous importez un fichier de configuration de ressources pour une ressource de veille stratégique, de modélisation de données ou JDBC qui n'a pas de mot de passe, Metadata Manager crée la ressource, mais la connexion de test échoue. Solution : éditez la ressource, cliquez sur Modifier le mot de passe et supprimez tout le texte dans le champ Mot de passe en veillant à ce qu'il soit vide.
395899	Le bouton Rechercher dans le diagramme de lignage n'affiche pas les résultats de recherche la première fois que vous cliquez dessus. Solution : cliquez une deuxième fois sur le bouton pour afficher les résultats de recherche.

# Limitations définitives de l'API de conception

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
392837	Vous ne pouvez pas utiliser l'API de conception pour créer une connexion en mode non-Kerberos. Vous ne pouvez pas non plus créer de flux de travail en mode Kerberos ou en mode non-Kerberos. Le problème de création de flux de travail survient si vous définissez la valeur PortType du champ source sur Entrée.

# Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
391762	L'opération d'écriture échoue dans l'assistant Test d'écriture, si vous chargez un fichier de données de test contenant des données de type Binary. Ce problème se produit, car l'assistant Test d'écriture ne prend pas en charge les fichiers contenant des données de type Binary.
391760	L'opération d'écriture échoue dans l'assistant de Test d'écriture, si vous chargez un fichier de données de test contenant des données de type Text. Ce problème se produit, car Informatica Connector Toolkit ne relie pas correctement les données de type Text aux données de type Integer.

## Limitations connues d'Informatica Connector Toolkit

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
401082	<p>Lorsque vous implémentez la méthode <code>readDatafromSource</code> dans la classe <code>DataAdapter</code>, si le nombre de lignes que le paramètre <code>dataTable</code> contient est supérieur à la valeur du paramètre <code>rowsToRead</code>, l'opération de lecture de test échoue avec une erreur de réinitialisation de la connexion.</p> <p>Solution : assurez-vous que le nombre de lignes que le paramètre <code>dataTable</code> contient est inférieur ou égal à la valeur du paramètre <code>rowsToRead</code>.</p>
397686	<p>Si vous modifiez les noms de colonne natifs dans une opération d'objet de données, l'adaptateur échoue avec l'erreur suivante : le nom de colonne est vide.</p> <p>Solution : créez l'objet de données de l'adaptateur avec des noms de colonne natifs et utilisez-le dans l'opération d'objet de données.</p>
396217	<p>Lorsque la méthode <code>InitDataSession</code> renvoie le message <code>INFA_FAILURE</code>, il ne se produit aucun rappel vers la méthode <code>deinitDataSession</code>.</p> <p>Solution : si le statut de retour est <code>INFA_FAILURE</code>, effectuez les opérations de désinitialisation.</p>

## CHAPITRE 4

# Informatica version 9.6.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Améliorations fermées du domaine Informatica, 57](#)
- [Limitations définitives du domaine Informatica, 57](#)
- [Limitations connues du domaine Informatica, 60](#)
- [Améliorations fermées de PowerCenter, 61](#)
- [Limitations définitives de PowerCenter, 61](#)
- [Limitations connues de PowerCenter, 65](#)
- [Limitations tierces connues de PowerCenter, 66](#)
- [Limitations définitives de Big Data Edition, 66](#)
- [Limitations tierces connues de Big Data Edition, 66](#)
- [PowerExchange 9.6.1 - Sortie retardée, 66](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Analyst, 67](#)
- [Limitations connues d'Informatica Analyst, 70](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Quality, 72](#)
- [Limitations connues d'Informatica Data Quality, 73](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Services, 73](#)
- [Limitations connues d'Informatica Data Services, 74](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Data Transformation, 74](#)
- [Limitations connues d'Informatica Data Transformation, 75](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Developer, 75](#)
- [Limitations connues d'Informatica Developer, 79](#)
- [Limitations tierces définitives d'Informatica Developer, 83](#)
- [Améliorations fermées de Metadata Manager, 84](#)
- [Limitations définitives de Metadata Manager, 84](#)
- [Limitations connues de Metadata Manager, 86](#)
- [Limitations tierces connues de Metadata Manager, 88](#)
- [Limitations définitives de l'API de conception, 88](#)
- [Limitations connues de l'API de conception, 89](#)
- [Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit, 89](#)
- [Limitations connues d'Informatica Connector Toolkit, 90](#)



# Améliorations fermées du domaine Informatica

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
383857	Lorsque vous installez Informatica sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos, vous pouvez configurer le niveau auquel le domaine utilise les noms principaux de service (SPN). Si vous définissez le niveau principal de service au niveau du nœud, le domaine requiert un SPN pour un nœud, partagé par tous les services du nœud. Si vous définissez le niveau principal de service au niveau du processus, le domaine requiert un SPN unique pour chaque service du nœud.

## Limitations définitives du domaine Informatica

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
390759	Dans l'outil Administrator, lorsque vous sélectionnez un service d'intégration de données ou un service de gestion de contenu, l'onglet Propriétés est vide s'il existe plus de 600 connexions dans le domaine.
388234	Un utilisateur n'ayant pas d'autorisation d'accès en écriture sur un dossier dans l'outil Administrator peut copier ce dossier.
387119	Les connexions à un nœud de passerelle échouent lorsque le nœud de passerelle récupère d'une exception d'E/S.
381790	Après la mise à niveau du domaine vers la version 9.6.0, vous ne pouvez pas vous connecter à l'outil Administrator via le protocole HTTPS si vous utilisez le certificat SSL Informatica par défaut en raison d'un décalage dans le chiffrement SSL.
381127	Lorsque vous exécutez la commande <code>infacmd dis refreshdataobjectcache</code> pour actualiser le cache de l'objet de données d'une application qui contient une application de service de données SQL, l'application <code>infacmd</code> se ferme inopinément.
377378	Si, du groupe de privilèges de surveillance, vous disposez uniquement du privilège d'accès de l'outil Administrator, un message d'expiration de session apparaît lorsque vous vous connectez à l'outil Monitoring à l'aide de son URL.
376776	Le programme de désinstallation du serveur se bloque en raison d'une erreur d'autorisation du répertoire.
376594	L'erreur suivante se produit lorsque vous essayez de créer ou de supprimer une sauvegarde du contenu du service de référentiel PowerCenter créé par un autre utilisateur.  Impossible de se connecter au référentiel. Échec de la connexion. L'utilisateur <user_name> n'est pas valide pour le référentiel. Échec de connexion au référentiel [référentiel PowerCenter].
376592	Vous ne pouvez pas exécuter la commande <code>infacmd rtm Export</code> à partir de l'utilitaire de la ligne de commande.

CR	Description
376463	L'erreur suivante se produit lorsque vous sélectionnez le service d'intégration de données dans le navigateur de l'outil Monitoring et si le nom du service d'intégration de données contient l'esperluette : L'objet suivant a été supprimé par un autre utilisateur.
376260	Lorsque vous exécutez une requête sur un service de référentiel modèle restauré à l'aide d'une sauvegarde d'un autre service de référentiel modèle, une exception de pointeur Null se produit.
376247	La commande infacmd isp CreateConnection échoue pour toutes les connexions natives relationnelles lorsque vous incluez le paramètre AdvancedJDBCSecurityOptions.
376246	Si le service d'intégration de données se ferme inopinément au cours de la création d'une tâche humaine, la récupération automatique du flux de travail échoue.
375988	Vous ne pouvez pas utiliser infacmd pour créer un service SAP BW dans un domaine Informatica qui utilise l'authentification Kerberos. La commande infacmd isp CreateSAPBWService ne dispose pas d'option pour entrer le domaine de sécurité. Le domaine de sécurité est natif par défaut.
375964	Lorsque vous créez un service SAP BW à l'aide d'infacmd dans un domaine qui utilise l'authentification Kerberos, vous ne pouvez pas entrer un nom d'utilisateur de référentiel.
375943	Dans l'outil Monitoring, les statistiques agrégées d'une application apparaissent de manière incorrecte pour un service d'intégration de données. Le nombre de services Web et de services de données SQL exécutés dans une application est également incorrect.
375925	Si vous recyclez le service d'intégration de données pendant qu'une tâche humaine crée des instances de tâche, le service ne redémarre pas la tâche humaine dans le délai de résilience. Le problème se produit lorsque vous configurez la récupération automatique du flux de travail.
375850	Lorsque vous exécutez des tâches sur Internet Explorer 10 sur une machine équipée de Windows 2012, l'icône d'état de la notification se bloque.
375811	Lorsque vous exportez une fiche d'évaluation et que le domaine Informatica s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos, le service Analyst ajoute le mauvais nom de domaine au nom d'hôte des propriétés de la fiche d'évaluation.
375752	La commande infacmd aud GetPrivilegeAssociation n'affiche pas de rapport pour le service Metadata Manager ou le service de rapports.
375642	Si vous effectuez la sauvegarde d'un domaine configuré avec l'authentification Kerberos, puis restaurez le domaine avec l'option -dk pour désactiver l'authentification Kerberos, vous ne pouvez pas modifier à nouveau l'authentification du domaine en authentification Kerberos.
374047	Si le nom d'un service d'intégration de données contient des caractères qui ne sont pas anglais, les notifications des statuts des tâches exécutées par le service d'intégration de données disparaissent lorsque vous actualisez la page dans l'outil Monitoring.
373794	Lorsque vous exécutez la commande infasetup switchToKerberosMode et que le nom de domaine de l'utilisateur ou du service que vous spécifiez n'est pas valide, vous ne pouvez pas modifier la configuration du domaine.
373197	Vous ne pouvez pas révoquer les autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe sur une table virtuelle, lorsque la condition de sécurité au niveau de la ligne est définie pour l'utilisateur ou le groupe.
372807	L'outil Administrator ne répertorie pas les connexions HTTP de la transformation Consommateur de service Web REST.

CR	Description
372740	Un utilisateur qui ne dispose pas du privilège de gestion de service peut mettre à niveau un service de référentiel PowerCenter depuis l'outil Administrator.
372359	Lorsque vous créez un domaine de sécurité avec une configuration LDAP, il n'est pas répertorié sous le nom d'utilisateur LDAP dans l'outil Administrator.
371854	Lorsque vous révoquez l'autorisation de refus d'un utilisateur ou d'un groupe dans la vue Application du service d'intégration de données, l'autorisation de refus n'est pas révoquée.
368616	Le filtre Heure de la dernière actualisation du cache qui s'affiche dans la liste de la table virtuelle du service de données SQL de l'outil Monitoring ne fonctionne pas.
367600	Lorsque vous utilisez la commande infacmd dis CreateService pour créer un service d'intégration de données à partir de la ligne de commande, celle-ci requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le référentiel modèle. Dans un domaine Informatica qui utilise l'authentification Kerberos, le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas utilisés pour l'authentification.
364585	Le filtre Temps écoulé ne fonctionne pas dans les listes Tâches, Tâches de mappage déployées et Flux de travail déployé dans l'outil Administrator.
362773	Sous Windows, la commande infacmd aud getUsersPersonalInfo ne renvoie aucune information quant aux utilisateurs dont la description dépasse 500 caractères.
359924	Sous UNIX, si vous configurez un nœud pour qu'il s'exécute sur un domaine qui utilise l'authentification Kerberos, le nœud ne démarre pas après avoir exécuté les commandes infacmd swichToGatewayNode ou infacmd swichToWorkerNode avec une casse différente de celle du nom du nœud.
355288	Si vous désactivez le pooling de connexions de la base de données de tâches humaines, le service d'intégration de données génère des erreurs, lorsque vous essayez de vous connecter à la base de données ou de créer des tâches.
338733	Les verrous du pool de connexions peuvent entraîner l'échec de la mise à niveau du statut du nœud principal de passerelle dans l'intervalle autorisé. Le nœud principal de passerelle s'arrête ensuite.
338732	Si la connexion entre le nœud principal de passerelle et un autre nœud de passerelle est temporairement interrompue, le nœud principal de passerelle marque immédiatement le nœud de passerelle comme Inactif.

# Limitations connues du domaine Informatica

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393242	Le journal de service de recherche affiche à tort l'exception suivante : <code>java.net.SocketException : Argument non valide : aucune autre information.</code> Vous pouvez ignorer ce message.
393167	Si vous déplacez le service de recherche vers un autre nœud, il est possible qu'il ne crée pas tous les fichiers d'index de recherche requis dans l'emplacement de l'index. Solution : après avoir déplacé le service de recherche, entrez un autre répertoire pour l'emplacement de l'index, puis redémarrez le service.
392886	Si vous activez le service de recherche lorsque le service Analyst est désactivé, le journal de service de recherche affiche à tort un message d'erreur interne. Solution : ignorez le message d'erreur interne. Vérifiez que le service Analyst est activé avant d'activer le service de recherche.
392427	Si le service Analyst et le nœud de passerelle principal s'exécutent sur différents systèmes d'exploitation, une erreur de validation se produit lorsque vous entrez un chemin valide pour le cache de fichier plat du service Analyst.
391792	Sous AIX, le service d'intégration de données se ferme inopinément lorsque vous exécutez un service de données SQL dont la taille de données est supérieure à 5 Go.
391426	L'extension des rapports d'audit que vous téléchargez depuis le navigateur Safari est toujours .html. Solution : remplacez l'extension du fichier par le type d'extension que vous avez indiqué lors de la génération du rapport.
390845	Le service de référentiel modèle s'interrompt s'il ne peut pas accéder à la base de données du référentiel. Solution : redémarrez le service de référentiel modèle après avoir vérifié que la base de données du référentiel est accessible depuis la machine qui héberge le service.
390677	Lorsque la commande <code>infacmd ipc ExportToPC</code> ne parvient pas à se connecter au service de référentiel modèle, la trace de la pile d'erreur de l'application s'affiche à l'invite de commande.
389481	Sous UNIX, lorsque vous créez un domaine et le service de référentiel modèle avec un utilisateur NFS, aucun autre utilisateur NFS appartenant au même groupe ne peut démarrer le domaine. Solution : pour démarrer le domaine avec un autre utilisateur NFS, effacez le répertoire suivant après avoir fermé le domaine : <code>&lt;répertoire d'installation d'Informatica&gt;\services\work_dir</code>
388145	Le statut du mappage associé, des scripts et des requêtes Hive passe à l'état Inconnu au lieu de l'état Abandonné lorsque vous abandonnez la tâche de profilage et redémarrez le service d'intégration de données. Solution : effectuez la tâche de profilage avant de redémarrer le service d'intégration de données.
387393	Le rapport d'audit de privilèges affiche plusieurs fois chaque privilège pour le service Metadata Manager.
375190	Lorsque le nœud principal de passerelle d'une grille de service d'intégration de données descend, il est possible que les opérations de métadonnées, comme Démarrer, Arrêter et Déployer les applications échouent. Solution : redémarrez le service d'intégration de données.

CR	Description
353849	Lorsque le nombre d'objets du référentiel augmente, la vue Référentiel modèle MRX_MAP_SRCNT ne fournit pas le résultat correct.
337160	Si vous exécutez une requête SQL pour prévisualiser les champs DB2 pour z/OS avec le type de données « TIME », la vue Visionneuse de données affiche les résultats sous la forme d'un horodatage. La partie date de l'horodatage comporte la date actuelle au lieu de la date par défaut 1980-01-01.
273644	Si vous affichez un aperçu des données d'une table IBM DB2 alors que le client IBM DB2 n'est pas correctement installé sur un ordinateur Windows 64 bits qui exécute des services Informatica, le binaire SE de la plate-forme Java cesse de fonctionner et le service d'intégration de données s'arrête inopinément. Solution : réinstallez le client IBM DB2 correctement.
236559	Sous Windows et UNIX, les valeurs de l'option de commande infacmd CreateConnection contenant des espaces doivent être entre guillemets simples. Dans UNIX, vous devez également placer l'option de commande entre guillemets doubles.

## Améliorations fermées de PowerCenter

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
383408	Le journal de session affiche une erreur, si vous n'avez pas défini de paramètre pour les caches de transformation dans le fichier de paramètres, ou si vous l'avez défini de manière incorrecte.
382774	Le code de réponse HTTP 201 est considéré comme réussi dans la transformation HTTP.
220520	Lorsque le serveur HTTP renvoie les codes d'erreur HTTP, la transformation HTTP transmet les données à la transformation en aval ou à la cible.

## Limitations définitives de PowerCenter

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
390181	Lorsque vous exécutez des flux de travail avec un service d'intégration PowerCenter activé pour stocker des informations de persistance de haute disponibilité, les erreurs LM_44277 et LM_44312 sont enregistrées dans le journal du service d'intégration.
387749	La transformation Masquage des données génère des valeurs dupliquées, lorsque vous utilisez la technique du masquage de clés dans la transformation.
385935	Lorsque le service d'intégration PowerCenter effectue une recherche non mise en cache dans des types de données Clob et que la condition de recherche n'est pas atteinte pour une ligne, le service d'intégration PowerCenter renvoie des valeurs Null pour les lignes suivantes.
385197	Lorsque vous essayez de supprimer la clé étrangère supplémentaire de l'affichage, une condition inattendue se produit sur OVCtrl.cpp (ligne n° 2071).
384838	Le masquage de clés ne génère pas de valeur unique, lorsque vous définissez la valeur du champ Caractères de remplacement de la chaîne résultat sur 0123456789.
384754	Lorsque vous définissez la taille du cache automatique comme un paramètre de session, le service d'intégration PowerCenter affecte une valeur incorrecte de taille de cache au lieu de la valeur automatique définie pour la session.
384642	Le masquage de clés ne masque pas la valeur 9.
381015	Après avoir déployé un mappage contenant les transformations Générateur XML, Normalisateur ou Procédure externe multigroupes, les valeurs de séquence des ports de clé primaire sont réinitialisées sur des valeurs aléatoires dans le dossier cible.
378664	Si le domaine Informatica utilise l'authentification Kerberos, la commande pmrep DeployFolder ne parvient pas à se connecter au référentiel cible lorsque vous essayez de copier un dossier d'un référentiel global enregistré dans un référentiel local.
378654	Le service d'intégration PowerCenter génère un fichier core dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La session s'exécute dans un domaine Informatica avec la communication sécurisée activée.</li> <li>- Le domaine Informatica s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos.</li> <li>- Le domaine utilise des profils de système d'exploitation.</li> <li>- Vous définissez la variable d'environnement INFA_TRUSTSTORE, mais pas INFA_KEYSTORE.</li> </ul>
376646	Le service d'intégration PowerCenter se ferme inopinément avec une assertion dans sessiontask.cpp (ligne n°621) sous HP-UX 11.31, lorsque le nom d'hôte du nœud de processus du service d'intégration dépasse huit caractères.
376615	Une session de transformation Correspondance mise à niveau s'arrête inopinément dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La transformation Correspondance effectue une analyse de correspondance d'identité à deux sources.</li> <li>- Vous avez mis à niveau PowerCenter 9.1 ou une version ultérieure vers la version 9.6.0.</li> </ul>
376128	Lorsque vous démarrez un flux de travail avec la commande pmcmd startworkflow, et que vous utilisez l'option -wait, le flux de travail s'interrompt lorsque le service d'intégration PowerCenter se ferme inopinément.
376111	Après avoir effectué la mise à niveau vers 9.6.0, il est possible que vous ne puissiez pas modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe du référentiel associé pour le hub de services Web.

CR	Description
375977	Si vous utilisez le compte d'utilisateur connecté pour effectuer un déploiement ou une connexion au dossier PowerCenter avec pmrep, le service de référentiel PowerCenter génère une erreur si vous ne spécifiez pas le domaine de sécurité de l'utilisateur connecté.
375841	Lorsque vous exécutez un flux de travail sur une grille, et que le processus d'emprunt d'identité OS (OSPI) est activé, le service d'intégration PowerCenter répartit toutes les sessions sur le nœud principal. Ce problème se produit lorsque le domaine Informatica s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos.
375635	Si le domaine Informatica s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos, il est possible que le moniteur de flux de travail génère des erreurs lors du redémarrage des flux de travail lorsqu'une session récupère d'une interruption du processus du service d'intégration PowerCenter. Il est possible que le moniteur de flux de travail affiche également le mauvais statut de flux de travail si la machine client se coupe pendant un certain temps.
375495	La commande pmrep Connect se ferme inopinément lorsque vous n'entrez pas les arguments requis, comme les valeurs de nom de domaine, nom d'hôte et numéro de port.
375396	Vous ne pouvez pas exécuter une session sur une grille dans un domaine dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le domaine Informatica utilise l'authentification Kerberos.</li> <li>- La communication sécurisée est activée sur le domaine Informatica.</li> <li>- Le service d'intégration PowerCenter utilise un profil de système d'exploitation pour le compte d'utilisateur.</li> </ul> Le service d'intégration ne crée pas de groupe de partitions en fonction du nombre de nœuds dans la grille.
374997	Le masquage aléatoire masque uniquement un champ, lorsque plusieurs champs disposant du masquage aléatoire se trouvent dans la même transformation Masquage des données.
373905	Un chargeur interne Oracle ignore le préfixe du nom de la table cible dans le fichier de contrôle.
373388	Lorsque vous sélectionnez l'option d'annulation d'extraction sur un worklet, celui-ci supprime la tâche de démarrage, et le service d'intégration PowerCenter se ferme inopinément.
373042	Le service d'intégration PowerCenter se ferme inopinément dans memoryattreval.cpp (ligne n° 250) lorsque les paramètres du cache de recherche contiennent une valeur de fichier de paramètre non valide.
372516	Lorsque vous spécifiez des informations de référentiel non valides, les fuites de mémoire s'accumulent suite aux essais répétés des commandes pmrep et pmcmd.
372112	Vous ne pouvez pas copier le contenu du référentiel PowerCenter dans un domaine qui s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos.
371930	Lorsque vous exécutez un flux de travail avec 200 sessions en parallèle sur Redhat Linux version 5.9 ou 6.4, toutes les sessions s'arrêtent.
371866	Lorsque vous créez une session pour un mappage avec une transformation Recherche relationnelle, vous ne pouvez pas définir l'option Utiliser l'authentification Kerberos lorsque vous configurez la propriété de la requête SQL.
371027	Les sessions avec une recherche de qualificateur source effectuée sur Microsoft SQL Server échouent lorsqu'elles utilisent une connexion ODBC avec le pilote DataDirect 7.1 SQL Server Classic Wire Protocol.
370850	Lorsque le domaine s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos, vous ne pouvez pas afficher les données dans un référentiel PowerCenter local à partir du référentiel PowerCenter global.

CR	Description
370724	Il est possible que le hub de services Web ne se ferme pas lorsque le domaine se ferme.
368746	Vous ne pouvez pas enregistrer de référentiel PowerCenter local sur un référentiel PowerCenter global dans un autre domaine lorsque les domaines s'exécutent sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos.
368194	Les performances de basculement et de récupération sont lentes lorsque vous stockez des informations sur l'état de processus dans les tables de base de données pour un service d'intégration PowerCenter.
365623	Vous pouvez activer plusieurs services de référentiel PowerCenter avec le même nom ou les mêmes propriétés de base de données dans plusieurs domaines.
365357	Le gestionnaire de référentiel ne peut pas comparer des dossiers de référentiels différents lorsque le domaine Informatica s'exécute sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos. L'assistant Comparaison échoue et donne l'erreur suivante : REP_55037]Les informations de connexion manquent pour le référentiel source [%s]. Utilisez l'option Modifier la connexion pour les remplir.
364697	Une transformation Masquage des données utilisant le masquage des expressions échoue lorsque vous exécutez la session, s'il existe des colonnes portant des noms similaires avec un chiffre à la fin.
353616	Dans le client PowerCenter, à partir de l'onglet Extensions des métadonnées de l'objet, vous pouvez rétablir les valeurs d'extension des métadonnées définies par le vendeur et non modifiables.
353478	Le gestionnaire de flux de travail se ferme en raison d'une condition inattendue dans tswdgnst.cpp (ligne n° 729), lorsque vous affichez le SQL généré dans la visionneuse de l'optimisation du refoulement.
346362	La commande infacmd rds CreateService ne parvient pas à créer un service de rapports et de tableaux de bord.
339379	Vous ne pouvez pas utiliser mapgen pour créer des mappages dans l'architecte de mappage pour Visio avec Microsoft Visio 2010.
316296	Si vous exécutez une session qui comprend un mapplet de correspondance d'identité avec plusieurs transformations Génération de paire, le service d'intégration de données ne répond plus.
231668	Le masquage des données clés crée des valeurs dupliquées.



# Limitations connues de PowerCenter

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393135	<p>Lorsque vous vous connectez au référentiel PowerCenter à l'aide du nœud de travail, les commandes de mise à niveau et de suppression pmrep échouent.</p> <p>Solution : indiquez le nom d'hôte et le port de la passerelle lorsque vous exécutez la commande pmrep. Vous pouvez également utiliser l'outil Administrator pour effectuer la mise à niveau et supprimer des tâches depuis le menu Actions du service de référentiel. Vous pouvez également utiliser l'assistant Mise à niveau des services pour mettre à niveau le service dans l'outil Administrator.</p>
392671	<p>Impossible de vérifier les privilèges appropriés pour les services Web de métadonnées.</p>
390392	<p>Échec de l'importation d'un mappage SAP contenant une définition de source IDoc.</p> <p>Solution : déployez le mappage SAP.</p>
388596	<p>Lorsque le flux de travail contient un worklet, l'affichage REP_SESS_CONFIG_PARM affiche plusieurs paramètres de configuration de session.</p> <p>Solution : modifiez le flux de travail pour supprimer le worklet, puis réexécutez la session.</p>
376037	<p>Le service de référentiel PowerCenter ne parvient pas à activer le contrôle de version lorsque vous avez créé un service de référentiel</p> <p>Solution : modifiez le mode de fonctionnement d'Exclusif à Normal, puis définissez-le à nouveau sur Exclusif. Modifiez les propriétés du référentiel et activez le contrôle de version.</p>
373460	<p>Lorsque vous exécutez un script pour connecter plusieurs référentiels à l'aide des commandes pmrep connect et qu'une connexion échoue, il est possible que le service de référentiel PowerCenter génère un fichier principal.</p>
366475	<p>Si le processus du service d'intégration PowerCenter s'arrête brusquement, les flux de travail récupèrent automatiquement, même lorsqu'ils sont désactivés pour la récupération.</p>
362074	<p>Lorsque vous ajoutez une source relationnelle à un mappage importé depuis un schéma qui n'est pas celui par défaut, l'instance de source ne contient pas le nom du propriétaire.</p> <p>Solution : définissez le nom du propriétaire de la source dans les propriétés de la session avant d'exécuter celle-ci.</p>
349601	<p>Lorsque vous utilisez le format de date par défaut, MM/JJ/AAAA HH24:MI:SS.US, dans les valeurs de plage pour le partitionnement de plages de clés, une session ne renvoie aucune ligne.</p> <p>Solution : utilisez le format de date MM/JJ/AAAA HH24:MI:SS dans les propriétés de session pour définir les valeurs de plage.</p>
321920	<p>Le gestionnaire de référentiel se ferme inopinément lorsque vous importez des spécifications de mappage pour Microsoft Analyst for Excel dans le référentiel PowerCenter dont le paramètre régional est le japonais.</p>
305943	<p>Le service d'intégration PowerCenter crée une cible XML avec un nom différent lorsque vous utilisez une connexion FTP sans définir d'emplacement par défaut.</p>
303899	<p>Le planificateur programme le flux de travail différemment sous Windows et UNIX à l'heure de fin DST.</p>

## Limitations tierces connues de PowerCenter

Le tableau suivant décrit les limitations connues de tiers :

CR	Description
393899	Vous ne pouvez pas configurer de base de données Oracle 12c pour l'authentification Kerberos. Numéro Oracle SR : 3-8990776511
373732	Il est possible que les sessions qui lisent les données depuis une source Oracle ou écrivent des données sur une cible Oracle échouent lorsque la communication sécurisée est activée pour la base de données Oracle. Une session est plus susceptible d'échouer lorsqu'elle effectue une recherche de base de données sur une base de données sécurisée Oracle.  Solution : contactez le service clientèle international d'Informatica. Numéro de référence Oracle SR : 3-8287328531.

## Limitations définitives de Big Data Edition

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
380339	La fonction Hive UUID_UNPARSE renvoie la même valeur pour toutes les lignes, lorsque le mappage est exécuté dans l'environnement Hive.

## Limitations tierces connues de Big Data Edition

Le tableau suivant décrit les limitations connues de tiers :

CR	Description
HIVE-6522	Le mappage échoue si la somme intermédiaire des valeurs décimales de la fonction AVG dépasse la valeur par défaut de précision et d'échelle Hive pour un mappage qui s'exécute en mode Précision élevée.  Solution : exécutez le mappage en mode Faible précision.

## PowerExchange 9.6.1 - Sortie retardée

La version PowerExchange 9.6.1 est reportée à août 2014. Ce délai s'applique à PowerExchange CDC pour i5/OS, Linux, UNIX, Windows et sources de données z/OS. Il s'applique également au logiciel PowerExchange pour les opérations de mouvement de données en masse qui utilisent le service d'écoute PowerExchange pour accéder à i5/OS, Linux, UNIX, Windows et aux sources de données z/OS. Le délai ne s'applique pas aux

adaptateurs PowerExchange pour des applications spécifiques, à l'exception de PowerExchange for JD Edwards World.

**Important:** N'effectuez aucune installation ni mise à niveau des logiciels suivants avant que PowerExchange 9.6.1 ne soit disponible à l'installation :

- Tout logiciel Informatica 9.6.1 ou PowerCenter 9.6.1 que vous prévoyez d'utiliser avec PowerExchange
- JD Edwards World 9.6.1

Dans le cas contraire, des résultats inattendus peuvent se produire.

En outre, des informations relatives à certaines modifications apportées à PowerExchange 9.6.1 peuvent être consultées dans les publications Informatica 9.6.1 parues en juin 2014. Les modifications suivantes ne seront pas effectives avant la sortie de PowerExchange 9.6.1 :

- Vous pouvez utiliser la commande `displayStatsListener` du service d'écoute PowerExchange pour imprimer les statistiques de surveillance d'un service d'écoute PowerExchange exécuté sous Windows ou z/OS. Cette commande est décrite dans la *Référence des commandes Informatica*.
- Lorsque vous configurez le domaine pour utiliser l'authentification Kerberos, vous pouvez configurer les clients Informatica, le service d'intégration de données et le service d'intégration PowerCenter pour rechercher un service d'écoute PowerExchange dans le domaine. Inclut le paramètre `service_name` facultatif dans l'instruction `NODE` du fichier de configuration `DBMOVER` sur le client, le service d'intégration de données ou le service d'intégration PowerCenter. Cette modification est décrite dans le *Guide du service d'application d'Informatica*. Auparavant, vous deviez utiliser le paramètre `node_name` au lieu du paramètre `service_name`.

## Limitations définitives d'Informatica Analyst

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
388318	Impossible d'enregistrer la spécification de mappage, si vous supprimez une source qui dépend des transformations en aval, telles que les transformations Jointure et Recherche.
384582	Lorsque vous importez un glossaire depuis un fichier .xlsx qui contient un identifiant de glossaire existant, l'outil Analyst ne recherche les doublons d'identifiant de glossaire.
384356	Si vous modifiez un ensemble de règles dans une spécification de règle que vous avez précédemment enregistrée et compilée, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous compilez de nouveau la règle de spécification.
383969	L'outil Analyst génère une erreur, lorsque vous mettez à jour une spécification de règle et que les conditions suivantes sont vraies : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le nom de l'ensemble de règles principal de cette spécification de règle est identique à celui d'une autre spécification de règle du même dossier.</li><li>- La spécification de règle lit une table de référence et vous mettez à jour la spécification de règle pour lire une table de référence différente.</li></ul>
383536	Vous ne pouvez pas effacer toutes les valeurs de données d'une ligne de données décimales d'une table de référence.

CR	Description
383015	Lorsque vous mettez à jour et enregistrez une tâche qui corrige des grappes d'enregistrements dupliqués, le service Analyst peut générer une trace de pile.
381801	Lorsque vous créez une table de référence à partir des résultats de profil de colonne, et donnez à la table le nom d'une table existante, le message d'avertissement relatif au nom de table correspondant reste affiché lorsque vous annulez la création de la table de référence.
381686	Si vous créez une table de référence à partir d'un résultat de profil, vous ne pouvez pas enregistrer la table de référence.
381492	Si vous copiez une spécification de mappage à partir d'une autre spécification de mappage, et supprimez des colonnes de la spécification de mappage d'origine, il est possible que la spécification de mappage dupliée soit inutilisable.
378829	Si vous créez une instruction de règle liée, et supprimez la deuxième partie de l'instruction de règle, vous ne pouvez pas ajouter de condition à l'instruction de règle. Le problème se produit lorsque l'ensemble de règles contient une autre instruction de règle sous l'ensemble de règles en cours.
378633	Lorsque vous configurez une spécification de règle, vous pouvez combiner des données de type « Float » et « Integer » dans une condition ou une action.
378475	Dans une description de spécification de règle, l'outil Analyst ne traite pas les caractères de saut de ligne comme des caractères d'échappement.
377934	Si vous exécutez un profil de découverte des données d'entreprise dans un domaine Kerberos, l'outil Analyst génère une erreur dans le fichier journal du service d'intégration de données.
377176	Si vous disposez des privilèges de surveillance, mais pas de l'autorisation sur le service d'intégration de données, vous ne pouvez pas afficher les tâches du service d'intégration de données dans l'onglet Surveillance de l'outil Analyst.
377048	L'outil Analyst génère une erreur lorsque vous essayez d'afficher ou de terminer un ensemble de tâches liées dans une base de données de tâches humaines Microsoft SQL Server.
376981	Les propriétés générales d'une spécification de règle identifient le projet de référentiel qui stocke la spécification de règle, mais pas le dossier du projet qui la stocke.
376841	Si vous exécutez un profil alors que l'option de découverte de domaines de données et que les options d'échantillonnage <nombre> premières lignes, Échantillon aléatoire de <nombre> lignes ou Échantillon aléatoire sont activées, les options d'exportation suivantes échouent : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exportation des types de données vers un fichier .csv.</li> <li>- Exportation du résumé complet des résultats de profil vers un fichier XLSX.</li> </ul>
376747	Vous ne pouvez pas compiler une spécification de règle qui partage un nom d'ensemble de règles avec une autre spécification de règle dans le référentiel modèle.
376740	Si vous liez deux ou plusieurs instructions de règle, et supprimez la seconde instruction ou une instruction inférieure, il est possible que l'outil Analyst ne puisse pas évaluer les autres instructions liées. Le problème se produit lorsque l'ensemble de règles contenant les instructions liées contient également une autre instruction de règle.
376584	Lorsque vous consultez le profil de colonne d'une colonne source dans une spécification de mappage au sein de l'interface de l'outil Analyst localisée, la boîte de dialogue Détails du profilage de colonnes n'apparaît pas.

CR	Description
376439	Si les résultats de la recherche contiennent une correspondance indirecte à un terme métier avec une intention de règle, la section de correspondance indirecte affiche le nom du terme métier et non l'intention de règle.
375965	Si un nom de propriété contient un trait d'union et des valeurs multiples, vous ne pouvez pas ajouter la propriété au modèle métier ou de stratégie.
375924	Lorsque vous sélectionnez un projet après en avoir sélectionné plusieurs dans l'espace de travail Bibliothèque, l'outil Analyst n'affiche pas le contenu du projet mais un message d'erreur.
375339	L'outil Analyst affiche une erreur lorsque vous créez et exécutez un profil de découverte des données d'entreprise dont le nom contient des caractères localisés.
374714	Les performances de l'espace de travail Bibliothèque varient selon le nombre de projets du référentiel modèle et le nombre de ressources d'un projet.
374617	L'outil Analyst génère une erreur inattendue dans les cas suivants : 1. Vous activez le paramètre de notification d'une fiche d'évaluation sans configurer le paramètre de notification global du service d'intégration de données. 2. Vous exécutez la fiche d'évaluation. 3. Vous désactivez le paramètre de notification dans la fiche d'évaluation et exécutez à nouveau cette fiche.
374347	Le filtre d'horodatage ne fonctionne pas dans la section Affichage de l'historique d'une ressource du glossaire.
361757	Lorsque vous validez une spécification de règle, l'outil Analyst n'invalide pas une condition utilisant une seule entrée dans une opération de fusion.
358256	Lorsqu'un utilisateur ouvre une règle réutilisable dans l'outil Analyst, les performances de celui-ci sont plus lentes que lorsqu'un administrateur ouvre la règle réutilisable.
343883	Vous ne pouvez pas appliquer de filtre à la base de données de suivi d'audit d'une table de référence.
334679	Lorsque vous travaillez sur une tâche pour vérifier les exceptions et renvoyez les données de tâche à une tâche précédente, il est possible que l'outil Analyst génère une erreur.
325751	Si vous créez une table de référence dans l'outil Analyst à partir d'un fichier source qui comprend une colonne de données décimales, l'assistant Nouvelle table de référence identifie le type de données comme « Number ». Si vous définissez des valeurs de précision et d'échelle incorrectes pour la colonne, l'assistant n'affiche pas de message vous invitant à supprimer l'erreur.
290642	Lorsque vous créez une table de référence à partir d'un profil sur des données Oracle, l'outil Analyst n'affiche pas de message d'avertissement dans les cas suivants : - La précision des données de profil dépasse la précision d'une colonne de la table de référence. - L'opération ajoute des données décimales à une colonne définie pour les types de données « Integer ».

# Limitations connues d'Informatica Analyst

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393641	Si l'entrepôt de profilage se trouve sur DB2 version 9.5, l'outil Analyst ne parvient pas à envoyer aux utilisateurs d'une fiche d'évaluation les notifications par courriel d'un score de mesure et génère un message d'erreur dans le fichier journal du service d'intégration de données. Solution : configurez des notifications par courriel au niveau du groupe de scores.
393622	Vous ne pouvez pas exécuter de profil de colonne sur un objet de données s'il comprend des noms de colonnes commençant par un caractère spécial non-ASCII, tel que l'esperluette, le dièse ou le symbole dollar.
393558	Dans Business Glossary, si le nom d'un objet de catalogue Metadata Manager associé à un terme métier contient un espace comme premier caractère, les ressources de données correspondantes ne sont pas mises à jour dans le glossaire d'entreprise de l'outil Analyst. En outre, si le nom d'un objet de catalogue associé à un terme métier contient l'un des caractères suivants, l'URL du glossaire d'entreprise de l'outil Analyst ne fonctionne pas : ` ~ ! @ # \$ % ^ & * ( ) , / \ "
393006	Un administrateur ne peut pas redémarrer le service Analyst si le service Metadata Manager associé est désactivé. Solution : activez le service Metadata Manager associé, puis redémarrez le service Analyst. Vous pouvez également supprimer le service Metadata Manager du service Analyst et redémarrer celui-ci.
392578	Un utilisateur de l'outil Analyst disposant du privilège Accéder à partir de l'outil Analyst, mais pas du privilège Accéder à partir de l'outil Administrator ne peut pas afficher les tâches dans l'espace de travail Statut de la tâche.
391855	Vous ne pouvez pas ouvrir de terme métier lié s'il se trouve dans la phase Rejeté.
391845	Lorsque vous validez une spécification de règle, il est possible que l'outil Analyst ne parvienne pas à identifier un ensemble de règles non valide. Le problème se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies : - Les instructions de règles d'un ensemble de règles enfant génèrent des sorties dans plusieurs types de données. - L'ensemble de règles parent ne lit pas la sortie à partir de l'ensemble de règles enfant. Solution : configurez une instruction de règle dans l'ensemble de règles parent pour lire la sortie à partir de l'ensemble de règles enfant. Lorsque vous validez la spécification de règle, le processus de validation détermine si l'ensemble de règles enfant n'est pas valide.
391737	Si vous déplacez une spécification de règle plusieurs fois entre deux dossiers dans le référentiel modèle, il est possible que l'outil Analyst génère une erreur interne. Solution : Déconnectez-vous et reconnectez-vous à l'outil Analyst avant de déplacer la spécification de règle.
391509	Lorsque vous attribuez des autorisations à plus de 100 objets dans l'espace de travail de sécurité du glossaire, l'outil Analyst met longtemps à enregistrer les autorisations.
391312	L'outil Analyst affiche un message d'erreur si vous modifiez un profil de découverte des données d'entreprise après avoir supprimé un domaine de données qui était inclus dans le profil.
391309	Lorsque vous modifiez les paramètres de découverte de domaines de données d'un profil de découverte des données d'entreprise, la boîte de dialogue Choisir les domaines de données efface tous les domaines de données qui ont été précédemment sélectionnés.

CR	Description
391306	<p>Il est possible que le résumé des résultats consolidés d'un profil de découverte des données d'entreprise affiche un nombre incorrect de domaines de données inférés, lorsque vous effectuez les tâches suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exécuter un profil de découverte d'entreprise avec plusieurs objets de données et un nom de colonne comme option d'échantillonnage.</li> <li>2. Modifier le profil et ajouter un autre objet de données au profil.</li> <li>3. Exécuter le profil et approuver un domaine de données inféré.</li> <li>4. Modifier les options d'échantillonnage du profil et réexécuter le profil.</li> </ol>
390785	<p>L'outil Analyst ne vérifie pas les libellés dupliqués lorsque vous créez ou personnalisez une propriété Business Glossary.</p> <p>Solution : n'ajoutez pas de doublons de libellés lorsque vous créez ou personnalisez une propriété.</p>
390215	<p>Dans la vue des résultats consolidés d'un profil de découverte des données d'entreprise, vous ne pouvez pas trier les valeurs en fonction des en-têtes Profil, Statut et Trouvé dans les colonnes.</p>
389874	<p>Lorsque vous effectuez une recherche de découverte de ressources en fonction de modèles, de types de données, de valeurs uniques ou de valeurs nulles sans entrer de valeur de seuil en pourcentage, l'outil Analyst génère un message d'erreur d'exécution.</p>
389136	<p>Lorsque vous avez rejeté plusieurs colonnes inférées pour un domaine de données, l'outil Analyst affiche « 1 » comme nombre de colonnes rejetées.</p>
385230	<p>Si vous essayez de créer une règle de fréquence de valeur sur une colonne de règle dans un profil de colonne, l'outil Analyst génère un message d'erreur.</p>
383512	<p>Dans le panneau Balises d'une fiche d'évaluation, les boutons Assigner des balises et Annuler l'assignation de balises sont désactivés.</p>
378801	<p>Vous ne pouvez pas configurer d'instruction de règle générant une sortie à partir d'une addition ou d'une soustraction, et une instruction de règle générant une sortie à partir d'une multiplication ou d'une division dans un même ensemble de règles. L'outil Analyst traite la sortie d'une addition ou d'une soustraction comme un type de données différent de la sortie d'une multiplication ou une division.</p> <p>Solution : configurez les instructions de règle dans des ensembles de règles différents.</p>
375053	<p>Vous ne pouvez pas ouvrir une instance de tâche humaine dans l'outil Analyst si la tâche humaine stocke les métadonnées de tâche dans une base de données IBM DB2 chiffrée à l'aide d'un mot de passe.</p>
373816	<p>Après avoir effectué la mise à niveau depuis la version 9.1.0, il est possible que vous ne puissiez pas afficher les résultats de résumé consolidés des profils de découverte des données d'entreprise mis à niveau.</p> <p>Solution : après la mise à niveau, exécutez les profils de découverte des données d'entreprise.</p>
372521	<p>Dans certains environnements de machines, le navigateur Web utilise le nom d'hôte pour se connecter à l'outil Analyst, mais repasse à une adresse IP une fois que vous avez saisi l'URL de l'outil dans le navigateur.</p>
370183	<p>Si vous annulez l'exécution d'un profil de découverte des données d'entreprise dans l'outil Developer alors qu'elle est pratiquement terminée, l'espace de travail Statut de la tâche de l'outil Analyst et l'onglet Surveillance de l'outil Administrator indiquent que l'exécution du profil est terminée.</p>
368494	<p>Si Microsoft Excel n'est pas installé et que vous essayez d'importer le fichier d'exportation de Business Glossary, l'outil Analyst génère une erreur.</p> <p>Solution : importez à nouveau le fichier d'exportation de Business Glossary.</p>

CR	Description
357362	Lorsque vous sélectionnez l'option de modification d'une ligne dans une table de référence, l'outil Analyst peut afficher une ligne différente de celle que vous avez sélectionnée. Ce problème se produit si vous triez les lignes de la table de référence par ordre alphabétique après avoir sélectionné une ligne à modifier.
355230	Si vous exécutez un profil de colonne sur une source de données Oracle comprenant une colonne de type de données « Number » sans précision ni échelle, les résultats de profil de la colonne s'affichent au format scientifique.
342735	Si vous tentez d'afficher le graphe de tendance d'une fiche d'évaluation sur une colonne contenant plus de 16 000 valeurs uniques, l'outil Analyst signale une erreur JavaScript. Ce problème se produit avec Internet Explorer version 9.0.
325751	Si vous créez une table de référence dans l'outil Analyst à partir d'un fichier source qui comprend une colonne de données décimales, l'assistant Nouvelle table de référence identifie le type de données comme « Number ». Si vous définissez des valeurs de précision et d'échelle incorrectes pour la colonne, le message d'erreur de l'assistant n'est pas clair.
324789	Si vous exécutez plusieurs profils et fiches d'évaluation plusieurs fois de suite dans l'outil Analyst, l'onglet Surveillance de l'outil Administrator signale des tâches terminées comment étant en cours d'exécution.
314033	Lorsque vous exécutez dans l'outil Analyst un mappage qui contient des règles réutilisables, l'outil affiche un nombre incorrect de lignes de sortie. Des valeurs incorrectes apparaissent dans les mappages qui présentent des transformations de sortie avec des valeurs par défaut. Solution : supprimez les valeurs par défaut de la transformation de sortie.
290642	Lorsque vous créez une table de référence à partir d'un profil sur des données Oracle, l'outil Analyst n'affiche pas de message d'avertissement dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La précision des données de profil dépasse la précision d'une colonne de la table de référence.</li> <li>- L'opération ajoute des données décimales à une colonne définie pour les types de données « Integer ».</li> </ul>
287158	Si vous annulez l'aperçu du filtre sur un profil, l'outil Analyst ne met pas correctement à jour le statut de l'aperçu du filtre.
280325	L'exportation de données de fréquence de valeur après un développement génère une erreur si le paramètre régional du navigateur Internet est Chinois simplifié et si le nom de fichier d'exportation contient des caractères UTF.
235819	Si vous exécutez un profil avec une règle réutilisable dans l'outil Analyst, puis changez le nom de la règle et exécutez à nouveau le profil, l'outil Analyst n'affiche pas le nouveau nom.

## Limitations définitives d'Informatica Data Quality

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.



Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
374434	Lorsque vous exécutez un mappage de service Web qui effectue une analyse de correspondance d'identité et que vous utilisez la sortie de mappage dans une opération SOAP, cette dernière génère des données corrompues. Le problème se produit lorsque vous configurez la transformation Correspondance de manière à écrire des données d'index d'identité dans des tables de base de données.
335575	<p>Un flux de travail ne peut pas suivre le statut d'une tâche humaine dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La tâche humaine s'exécute sur un service d'intégration de données différent des autres tâches de flux de travail.</li><li>- Le processus de service d'intégration de données qui exécute la tâche humaine s'arrête de façon inattendue.</li></ul> <p>Le statut du flux de travail n'est pas mis à jour si la tâche humaine est annulée, abandonnée ou récupérée.</p>

## Limitations connues d'Informatica Data Quality

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
390936	<p>Il est possible qu'un mappage de correspondance d'identité à source unique, exécuté avec le plug-in Data Quality for Microsoft Excel, génère une sortie incorrecte. Le problème se produit dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vous configurez la transformation Correspondance pour écrire des données d'index d'identité dans des tables de base de données.</li><li>- Vous configurez le plug-in Data Quality for Microsoft Excel pour écrire les résultats dans une nouvelle feuille de calcul.</li></ul> <p>Solution : ne sélectionnez pas l'option permettant d'écrire les résultats dans une nouvelle feuille de calcul.</p>
372581	<p>Un flux de travail de tâche humaine échoue en raison d'une erreur de validité de licence lorsque le paramètre régional du domaine est japonais, alors que le paramètre régional du nœud de travail est anglais.</p> <p>Solution : configurez le paramètre régional du domaine sur l'anglais.</p>
357911	<p>Vous ne pouvez pas rechercher de valeurs de données ou sélectionner toutes les valeurs de données d'une colonne de table de référence non gérée dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dans une base de données Oracle, la colonne indique le type de données « Number() ».</li><li>- Dans une base de données IBM DB2, la colonne indique le type de données « Double ».</li><li>- Dans une base de données Microsoft SQL Server, la colonne indique le type de données « Float ».</li></ul>
324161	Lorsqu'un flux de travail attribue un très grand nombre de tâches à un utilisateur (par exemple, 10 000 tâches), l'outil Analyst a besoin de beaucoup de temps pour afficher la liste des tâches.

## Limitations définitives d'Informatica Data Services

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
376585	Les commandes infacmd ipc rencontrent des erreurs et échouent. Solution : utilisez l'outil Developer pour effectuer les tâches.
376029	Si l'instruction SQL contient un guillemet double ("), Informatica ne parvient pas à créer une table dans un service de données SQL.
374449	Si le domaine Informatica est exécuté sur un réseau qui utilise l'authentification Kerberos, vous ne pouvez pas accéder à une URL WSDL à partir d'un service Web.
350703	Lorsque vous validez la mise à jour de la condition de cache dynamique ou une expression associée dans une recherche dynamique, l'éditeur d'expression valide les expressions non valides.

## Limitations connues d'Informatica Data Services

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
391934	Lorsque vous interrogez des tables virtuelles dans un service de données SQL, qui s'exécute dans un domaine pour lequel la communication sécurisée est activée, la requête peut prendre beaucoup de temps.

## Limitations définitives d'Informatica Data Transformation

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
CM-6642	Une transformation Processeur de données ne peut pas s'exécuter si le fichier CMConfig.xml n'est pas un fichier XML valide.

# Limitations connues d'Informatica Data Transformation

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393480	<p>Il est possible qu'une transformation Processeur de données avec une conversion XML à Avro ou Relationnelle à Avro échoue, si l'entrée est Unicode ou UTF-8.</p> <p>Solution : sélectionnez <b>DIS &gt; Processus &gt; Propriétés personnalisées</b>, puis modifiez le paramètre <b>ExecutionContextOptions.JVMOption1</b> en <b>-Dfile.encoding=UTF-16</b>.</p>
392939	<p>Il est possible qu'une transformation Processeur de données avec une conversion XML à Avro ou Relationnelle à Avro échoue, si le service d'intégration de données est configuré pour être exécuté par des processus séparés.</p> <p>Solution : sélectionnez <b>DIS &gt; Processus &gt; Propriétés personnalisées</b>, puis modifiez le paramètre <b>ExecutionContextOptions.JVMOption1</b> en <b>+UseParNewGC</b>.</p>
392937	<p>Il est possible qu'une transformation Processeur de données ayant une entrée ou une sortie Avro ait un comportement inattendu en mode Refoulement pour les distributions MapR.</p> <p>Solution : modifiez le fichier <code>\$INFA_HOME/services/shared/hadoop/&lt;distribution&gt;/infaConf/hadoopEnv.properties</code>. Ajoutez la ligne suivante au fichier : <code>infapdo.aux.jars.path=file://\$DIS_INFA_HOME/services/shared/jars/thirdparty/org.apache.avro-avro-1.7.4.jar</code></p>
391594	<p>Il est possible qu'une transformation Processeur de données ayant une entrée ou une sortie Avro ait un comportement inattendu en mode Refoulement pour la distribution Pivotal.</p> <p>Solution : modifiez le fichier <code>\$INFA_HOME/services/shared/hadoop/&lt;distribution&gt;/infaConf/hadoopEnv.properties</code>. Ajoutez la ligne suivante au fichier : <code>infapdo.aux.jars.path=infapdo.aux.jars.path=file://\$DIS_INFA_HOME/services/shared/jars/thirdparty/com.thoughtworks.paranamer-paranamer-2.3.jar</code></p>

# Limitations définitives d'Informatica Developer

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
390540	Lorsque plusieurs ports de l'objet de données logique sont déconnectés d'un objet physique IBM DB2, l'optimisation du refoulement échoue.
389313	L'outil Developer génère une erreur si vous ouvrez une table de référence et ajoutez une description contenant plus de 10 caractères.
388522	L'outil Developer n'empêche pas les utilisateurs d'importer des mappages à partir de versions précédentes d'Informatica.

CR	Description
386270	Lorsque vous importez un mappage qui contient une transformation Convertisseur de cas vers un référentiel modèle, la configuration du port de la transformation peut devenir endommagée. Le problème se produit lorsque la transformation Convertisseur de cas contient plus de deux ports d'entrée et plus de deux ports de sortie.
385758	Lorsque vous chargez des données vers une cible Oracle en mode bloc, les valeurs d'horodatage ne sont pas chargées.
385640	La prévisualisation des données d'une transformation contenant plusieurs groupes de sortie prend beaucoup de temps.
385376	Lorsque vous configurez une transformation Outil de validation des adresses pour qu'elle s'exécute en mode Liste de suggestion dans des paramètres régionaux japonais, il est possible que l'outil Developer affiche un message d'erreur incorrect.
381815	Un mappage de correspondance qui lit les tables de base de données d'index d'identité génère des résultats incohérents si vous modifiez l'une des propriétés suivantes de la transformation Correspondance entre les exécutions de mappage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Champ clé</li> <li>- Niveau de clé</li> <li>- Type de clé</li> <li>- Fichier de population</li> </ul>
381339	Vous pouvez configurer une transformation Correspondance pour qu'elle écrive les données d'index d'identité dans des tables qui ne stockent pas les données dans le même format que les ports d'entrée de la transformation.
377333	Lorsque vous exécutez un aperçu des données dans un mappage de service Web qui écrit les données d'index d'identité dans les tables de base de données, l'aperçu des données échoue.
377203	Un mappage de correspondance d'identité génère des grappes incorrectes dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La transformation Correspondance met à jour les données dans les tables de base de données de l'index.</li> <li>- La transformation Correspondance lit une valeur de clé de groupe Null à partir d'une transformation Générateur de clés.</li> </ul>
377098	Un mappage de correspondance d'identité génère des grappes de différentes tailles lorsque vous exécutez le mappage avec l'un des paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous configurez le mappage pour écrire les données d'index d'identité dans des fichiers temporaires.</li> <li>- Vous configurez le mappage pour écrire les données d'index d'identité dans des tables de base de données, et sélectionnez l'option Filtrer les correspondances exactes.</li> </ul>
376982	Si vous exécutez un profil de colonne sur un modèle de l'objet de données logique basé sur une source Erwin, l'outil Developer échoue en raison de l'erreur d'initialisation suivante : <pre>java.lang.ClassCastException : com.informatica.metadata.common.typesystem.typelibrary.impl.SimpleTypeImpl ne peut pas être converti en type com.informatica.metadata.common.typesystem.DataType</pre>
376858	Un mappage de correspondance d'identité à source unique génère des grappes incorrectes dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'option Filtrer les correspondances exactes est sélectionnée dans la transformation Correspondance.</li> <li>- Le service d'intégration de données s'exécute sur un système d'exploitation AIX.</li> </ul>

CR	Description
376855	Après la mise à niveau d'un service de référentiel modèle, vous ne pouvez pas afficher les dépendances des objets de connexion dans la vue Dépendances d'objets.
376845	<p>Lorsque vous exécutez un mappage dans un environnement Hive avec une transformation Routeur qui dirige toutes les lignes, notamment celles qui n'ont pas de données de colonne, vers un groupe de sortie défini par l'utilisateur, le service d'intégration de données écrit également les lignes qui n'ont pas de données de colonne dans le groupe de sortie par défaut.</p> <p>Par exemple, une table comporte 3 colonnes Col1(int), Col2(int) et Col3(int). La transformation Routeur dispose des groupes de sortie définis par l'utilisateur et des conditions de filtre de groupe suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Out1, qui contient les lignes avec Col1 &gt; 2.</li> <li>- Out2, qui contient toutes les lignes avec une condition « True » pour toutes les lignes, comme « ABC »=« ABC ».</li> </ul> <p>Le service d'intégration de données évalue les lignes sans données de la Col 1 comme Null et écrit également les lignes dans le groupe de sortie par défaut.</p>
376611	Lorsque vous cochez et décochez l'option Filtrer les correspondances exactes de la transformation Correspondance, le mappage qui inclut la transformation crée des grappes de différentes tailles.
376295	<p>Un mappage de correspondance d'identité écrit des données d'index différentes dans une base de données d'index Oracle et une base de données Microsoft SQL Server dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous sélectionnez l'option Grappes - Meilleure correspondance et l'option Filtrer les correspondances exactes dans la transformation Correspondance.</li> <li>- Vous exécutez le mappage sur un système d'exploitation Linux.</li> </ul>
376271	Lorsque vous déployez une application qui contient un grand nombre d'objets, son déploiement échoue en raison d'une erreur de mémoire insuffisante.
376070	Lorsque vous configurez la transformation Correspondance pour écrire les données d'index d'identité dans les tables de base de données, vous ne pouvez pas ajouter la chaîne DT aux noms des tables de stockage.
376010	Un mappage d'analyse de correspondance qui écrit des données d'index d'identité dans des tables de base de données échoue sur un système d'exploitation Solaris 64 bits.
375936	Un mappage de correspondance d'identité génère des grappes incorrectes lorsque vous sélectionnez l'option Grappes - Meilleure correspondance et l'option Filtrer les correspondances exactes dans la transformation Correspondance.
375769	<p>Un mappage de correspondance d'identité génère des grappes incorrectes dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La transformation Correspondance met à jour les données dans un magasin de données d'index persistant.</li> <li>- Les ports d'entrée de la transformation Correspondance utilisent une valeur de précision élevée, par exemple 4000.</li> </ul>
375759	<p>Lorsque vous exécutez un profil de découverte des données d'entreprise sur une source de données comportant peu de lignes, l'outil Developer génère une erreur dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La source de données comporte une clé primaire documentée.</li> <li>- Vous avez exclu de l'exécution du profil les objets de données comportant des clés documentées ou définies par l'utilisateur.</li> </ul>
375419	Lorsque vous exécutez un service de données SQL qui contient une clause WHERE, le refoulement vers une source VSAM échoue.

CR	Description
374824	Un mappage de correspondance d'identité génère différents nombres de lignes de sortie sur les systèmes d'exploitation Linux et AIX. Le problème se produit lorsque le mappage écrit les données d'index d'identité dans les tables de base de données et que vous configurez la transformation Correspondance pour générer la sortie de paire correspondante.
374766	La transformation Consommateur de service Web REST code les caractères spéciaux fournis dans le champ URL.
374765	La connexion associée à un consommateur de service Web REST disparaît lorsque vous importez un mappage qui contient une transformation Consommateur de service Web REST.
373891	Plus les tables d'index contiennent de lignes, plus il faut de temps au mappage de correspondance d'identité pour écrire des données dans les tables de base de données de l'index d'identité.
373752	Si vous indiquez des arguments URL partiels dans le port d'entrée d'une transformation Consommateur de service Web REST, un mappage contenant la transformation échoue.
372764	La connexion attribuée d'une transformation Consommateur de service Web REST disparaît, même si vous saisissez du texte dans le champ Connexion de l'onglet Propriétés avancées de la transformation et l'effacez ensuite.
372488	Un mappage échoue lorsqu'il utilise une connexion JDBC pour se connecter à une table de recherche non mise en cache.
371772	Un mappage de correspondance d'identité génère des grappes de différentes tailles lorsque vous l'exécutez dans l'une des configurations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous configurez le mappage pour écrire les données d'index d'identité dans des fichiers temporaires.</li> <li>- Vous configurez le mappage pour écrire les données d'index d'identité dans des tables de base de données, et sélectionnez l'option Filtrer les correspondances exactes.</li> </ul>
371733	Un mappage de correspondance d'identité génère des grappes de différentes tailles lorsque vous l'exécutez dans l'une des configurations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous configurez le mappage pour écrire les données d'index d'identité dans des fichiers temporaires.</li> <li>- Vous configurez le mappage pour écrire les données d'index d'identité dans des tables de base de données Microsoft SQL Server, et sélectionnez l'option Grappes - Toutes les correspondances.</li> </ul>
370020	Si vous exécutez un profil sur une source de données contenant des valeurs de type de données « Float », l'outil Developer affiche une somme incorrecte pour les valeurs de colonnes et les résultats d'inférence de type de données. Les colonnes source des résultats de profil s'affichent avec des valeurs d'échelle tronquées.
368742	L'exécution d'un mappage de correspondance d'identité échoue lorsque vous sélectionnez les ports dont le type de données est Date ou Decimal dans une stratégie de transformation Correspondance.
368607	Lorsque vous exécutez un profil de découverte des données d'entreprise, l'outil Developer génère une erreur dans les cas suivants : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vous avez créé le profil en activant toutes les options de profil, telles que le profil de colonne, la découverte de domaines de données et la découverte des données d'entreprise.</li> <li>2. Vous avez exécuté le profil pour générer les résultats de profil.</li> <li>3. Le service d'intégration de données a été inactif pendant une période prolongée avant la réexécution du profil.</li> </ol>

CR	Description
368295	Un mappage activé pour le partitionnement contient une source relationnelle IBM DB2 ou Oracle, aucune transformation et une cible. Le service d'intégration de données utilise la valeur du parallélisme maximal pour créer le nombre de threads de lecture et d'écriture. Toutefois, il n'utilise qu'un thread de lecture et un thread d'écriture si la source relationnelle ne prend pas en charge le partitionnement.
367512	La transformation Correspondance peut générer des champs de données vides pour les ports d'intercommunication.
358466	Lorsqu'un mappage avec une transformation Rang s'exécute dans un environnement Hive, le service d'intégration de données peut générer des données incorrectes pour l'index de rang. Les valeurs d'index de rang du groupe de premier rang après la première ligne peuvent être plus élevées que prévu en fonction des requêtes Hive générées et des optimisations appliquées lors de l'exécution du mappage.
355294	Si vous configurez une transformation Correspondance pour effectuer une analyse d'identité à deux sources, elle génère une erreur de validation dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous configurez les ports d'entrée de la transformation dans un ordre différent pour chaque source de données.</li> <li>- Vous utilisez un port d'entrée dans plusieurs stratégies de la transformation.</li> </ul>
354883	L'outil Developer n'affiche pas de domaine de données dans un groupe de domaines de données dans les cas suivants : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vous créez un domaine de données à partir des fréquences de valeurs d'un profil.</li> <li>2. Vous ajoutez le domaine de données à un groupe de domaines de données.</li> <li>3. Vous actualisez le service de référentiel modèle.</li> </ol>
284439	Des erreurs de validation s'affichent et le mappage échoue si le fournisseur de service REST ne renvoie pas de sortie XML pour les méthodes PUT, POST et DELETE HTTP dans une transformation Consommateur de service Web REST.
222982	Le chargement en bloc échoue lorsque vous exécutez un mappage qui charge des données de type long varchar for bit data vers une base de données IBM DB2 lorsque la version du serveur de base de données est la version 9.1, la version de la base de données client est la version 9.5 et le service d'intégration de données s'exécute sur SUSE Linux.

## Limitations connues d'Informatica Developer

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393622	Vous ne pouvez pas exécuter de profil de colonne sur un objet de données s'il comprend des noms de colonnes commençant par un caractère spécial non-ASCII, tel que l'esperluette, le dièse ou le symbole dollar.
393416	Un mappage partitionné échoue si vous utilisez le nom du fichier de fusion par défaut pour fusionner de manière séquentielle la sortie cible pour toutes les partitions. Solution : modifiez le nom par défaut du fichier de fusion.

CR	Description
393023	Lorsque vous exécutez une prévisualisation des données dans une table Oracle avec une connexion SSL native ou que vous exécutez un mappage qui a un objet de données Oracle avec une connexion SSL native, l'outil Developer se ferme inopinément.
392698	La récupération de flux de travail échoue lorsque le référentiel modèle se trouve sur une base de données Microsoft SQL Server et que le nom de flux de travail contient des caractères non-ASCII. La récupération de flux de travail échoue en raison de l'erreur suivante : [WorkflowSvcMsg_10200] [WorkflowServiceImpl::recoverWorkflow] : Erreur interne [[ACTIVITIMSG_10064]]. Impossible de trouver les détails de déploiement pour la définition du flux de travail.
392354	La fonctionnalité de liaison automatique dans la transformation Outil de validation des adresses n'affiche pas tous les ports de sortie utilisés dans la transformation.
392271	Lorsqu'une transformation Expression vérifie la présence de chaînes vides, les résultats varient pour Oracle et les sources de fichiers plats dans les cas suivants : - Le niveau d'optimisation est normal. - Vous utilisez l'optimisation du refoulement sur la source.
391686	Lorsqu'une paire de services du domaine Informatica se déconnecte en raison d'un problème réseau ou d'une erreur de service, les services ne peuvent pas se reconnecter automatiquement lorsque le problème est résolu si le délai d'expiration de la résilience du service est dépassé. Solution : restaurez manuellement la connexion en redémarrant le service qui a échoué.
391616	Si une transformation Agrégation génère une erreur de ligne dans un port de sortie, le service d'intégration de données ignore la valeur par défaut du port.
391448	Vous ne pouvez pas transmettre les valeurs via le port d'entrée XML de la transformation Consommateur de service Web REST.
391296	Si vous créez un modèle probabiliste qui contient des valeurs de données multioctets, il est possible que ces valeurs se trouvent sur différentes lignes de la vue Données du modèle. Ce problème se produit si vous redimensionnez les vues de l'outil Developer de sorte qu'une valeur de données se déplace d'une ligne à une autre dans la vue Données. Si vous attribuez un libellé à une valeur de données qui s'affiche sur deux lignes, il est possible que le libellé ne s'attache pas à la valeur correcte. Il est possible que la valeur que vous insérez dans le libellé écrase une autre valeur dans la vue Données. Solution : redimensionnez les vues de l'outil Developer afin que les valeurs de données ne se divisent pas en plusieurs lignes dans la vue Données.
389048	Sous AIX, SunOS et HP-UX, une transformation Consommateur de service Web Rest renvoie une valeur Null comme port de code de réponse.
388590	Si vous copiez les mappages qui contiennent une transformation Consommateur de service Web Rest d'un domaine à un autre, les connexions affectées à la transformation se réfèrent aux connexions du domaine d'origine. Solution : dans l'outil Developer, déconnectez le service de référentiel modèle dans lequel vous avez copié les mappages, puis reconnectez-vous. Vous pouvez également réaffecter les connexions à la transformation Consommateur de service Web Rest pour utiliser les connexions du domaine de destination.



CR	Description
387929	<p>Dans une transformation Consommateur de service Web Rest, lorsque vous lisez une réponse JSON avec l'indicateur d'ordre d'un élément de type complexe « All », l'erreur suivante se produit s'il existe plusieurs instances d'un élément et que celui-ci est un élément enfant de type complexe avec la valeur maxOccurs « Unbounded » :</p> <p>La valeur maxOccurs d'une particule d'un groupe « All » doit être 0 ou 1.</p> <p>Solution : modifiez la définition du schéma de réponse JSON pour ajouter l'indicateur d'ordre suivant : <code>&lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;</code></p>
387899	<p>Lorsque le service d'intégration de données effectue une recherche mise en cache et une recherche non mise en cache sur les types de données UniqueIdentifier de Microsoft SQL Server, il ne renvoie pas le même nombre de lignes.</p>
387884	<p>En mode bloc, les caractères d'horodatage d'Oracle occupent 4 octets de stockage supplémentaires par rapport à la longueur réelle des données.</p>
387197	<p>Dans une transformation Consommateur de service Web Rest, lorsque vous sélectionnez ou désélectionnez l'option d'entrée ou de sortie de la propriété Mapper le premier niveau de hiérarchie, les ports personnalisés que vous avez configurés sont effacés.</p>
386221	<p>Si vous définissez la sortie de la méthode d'une transformation Consommateur de service Web Rest non réutilisable après avoir créé la transformation, le mappage ne charge pas les données sur la cible.</p> <p>Solution : définissez la sortie de la méthode d'une transformation Consommateur de service Web Rest non réutilisable lorsque vous créez la transformation.</p>
384319	<p>Vous ne pouvez pas importer de fichier WSDL avec une authentification SSL bidirectionnelle à l'aide d'une URL de point de terminaison.</p> <p>Solution : vous pouvez créer la transformation Consommateur de service Web en important un fichier WSDL stocké localement à l'aide de l'authentification bidirectionnelle.</p>
380483	<p>Vous ne pouvez pas attribuer de paramètre au parallélisme maximal dans les propriétés d'exécution de mappage, car la boîte de dialogue Attribuer un paramètre ne répertorie aucun paramètre créé pour le mappage.</p>
380190	<p>Lorsque vous recherchez des objets de données physiques, les objets de données de fichier plat ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche.</p>
375473	<p>Lorsqu'une requête de service de données SQL génère une longue clause WHERE, le refoulement vers la source échoue. Par exemple, si une requête SQL génère une clause WHERE de 61 Ko ou plus, le refoulement vers la source échoue.</p> <p>Solution : vous pouvez réduire le niveau d'optimisation de la requête ou augmenter la mémoire de la JVM qui exécute le service d'intégration de données.</p>
373751	<p>Vous ne pouvez pas répertorier, créer ou modifier les connexions HTTP d'une transformation Consommateur de service Web REST à l'aide de la ligne de commande.</p>
373679	<p>Lorsqu'un mappage désactivé pour le partitionnement écrit dans une cible du fichier plat, le mappage échoue dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cible du fichier plat est configurée pour écrire dans une commande.</li> <li>- La propriété <b>Commande de fusion</b> contient une valeur mais la propriété <b>Commande</b> est vide.</li> </ul> <p>Solution : configurez la cible du fichier plat pour traiter les données cible d'une partition unique. Sélectionnez Aucune fusion pour le <b>Type de fusion</b> et entrez une commande pour la propriété <b>Commande</b>.</p>

CR	Description
373213	<p>Les modifications apportées aux groupes d'entrée et de sortie et aux éléments de la transformation n'apparaissent pas dans le canevas de mappage si un mappage Consommateur de service Web REST est ouvert.</p> <p>Solution : vérifiez que le champ Mapper la hiérarchie du premier niveau n'est pas sélectionné dans l'entrée et la sortie de la transformation Consommateur de service Web REST lorsque vous enregistrez le mappage.</p>
372815	<p>Vous ne pouvez pas enregistrer un mappage après avoir modifié la transformation Consommateur de service Web REST non réutilisable dans le mappage.</p> <p>Solution : vérifiez que le champ Mapper la hiérarchie du premier niveau n'est pas sélectionné dans l'entrée et la sortie de la transformation Consommateur de service Web REST lorsque vous enregistrez le mappage.</p>
372581	<p>Un flux de travail échoue sur un nœud de travail dont le paramètre régional est l'anglais alors que le paramètre régional du domaine est le japonais. Le flux de travail échoue en raison d'une erreur de licence non valide.</p>
371793	<p>Lorsqu'un mappage contient plusieurs transformations Correspondance, toute modification des paramètres de l'une de ces transformations peut affecter les paramètres d'une autre. Ce problème se produit dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les transformations Correspondance s'affichent en séquence dans le flux de données du mappage.</li> <li>- Vous configurez les transformations Correspondance pour écrire des données d'index d'identité dans des tables de base de données.</li> </ul> <p>Solution : reconfigurez la transformation Correspondance affectée.</p>
371464	<p>Vous ne pouvez pas supprimer le lien entre le groupe RequestInput et l'élément racine Rest_Consumer_Input dans une transformation Consommateur de service Web REST.</p>
368678	<p>Si le service d'intégration de données devient indisponible au cours de l'aperçu des données, l'outil Developer continue d'afficher la boîte de dialogue Exécuter.</p> <p>Solution : annulez l'aperçu en cours et vérifiez si le service d'intégration de données est disponible. Exécutez à nouveau l'aperçu.</p>
368294	<p>Lorsqu'un mappage activé pour le partitionnement lit depuis une source IBM DB2 partitionnée, le service d'intégration de données ne réutilise pas les instances de connexions lorsque le pooling de connexions est activé. Le service d'intégration de données annule toutes les instances de connexions actives plutôt que de les remettre dans le pool.</p>
365290	<p>Dans l'outil Developer, la connexion test échoue pour une connexion de service Web avec l'authentification NTLM.</p>
364086	<p>Un mappage activé pour le partitionnement échoue dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le mappage se charge en masse sur une cible Oracle.</li> <li>- Le mappage inclut une transformation Stratégie de mise à jour qui indique les lignes à mettre à jour dans la cible.</li> </ul> <p>Solution : désactivez le partitionnement d'un mappage qui se charge en masse sur une cible Oracle. Vous pouvez également désactiver le partitionnement d'un mappage qui inclut une transformation Stratégie de mise à jour indiquant les lignes à mettre à jour dans la cible.</p>
361369	<p>Le service d'intégration de données ne renvoie pas d'erreur lorsque la transformation SQL appelle une procédure stockée avec une connexion OleDb et que la procédure stockée n'existe pas.</p>
361213	<p>Lorsque vous validez un mappage qui contient une transformation SQL non connectée, l'outil Developer ne génère pas d'erreur de validation.</p>

CR	Description
360592	Lorsque vous accédez à une procédure stockée Oracle depuis une transformation SQL, le service d'intégration de données ignore les valeurs de fraction des paramètres de la procédure stockée.
356755	La transformation Générateur de clés ne peut pas générer de valeurs d'ID de séquence uniques dans un environnement Hadoop.
353486	Lorsque vous modifiez la précision d'un champ ou l'ordre des champs dans la définition de sortie, le lien de mappage de la transformation Consommateur de service Web REST est supprimé. Solution : vérifiez que le champ Mapper la hiérarchie du premier niveau n'est pas sélectionné dans l'entrée et la sortie de la transformation Consommateur de service Web REST une fois le mappage enregistré.
342547	Lorsque vous créez une table de référence depuis les données de profil dans l'outil Developer, vous pouvez modifier la précision et l'échelle des colonnes qui utilisent les types de données « Datetime », « Integer » et « Bigint ».
255827	Lorsque vous prévisualisez un objet de données relationnel, le résumé du chargement de la session dans le fichier journal ne répertorie pas les lignes qui ont été rejetées lors de la lecture des données à partir de la base de données en tant que lignes rejetées.
235924	L'outil Developer peut spécifier une table de référence en tant que paramètre. Il lit le paramétrage à partir d'un onglet différent selon que vous exécutez le mappage ou un profil sur le mappage. Lorsque vous exécutez le mappage, l'outil Developer cherche le paramètre sur l'onglet Paramètres. Lorsque vous profilez une sortie à partir d'un objet de mappage, l'outil Developer cherche le paramètre sur l'onglet Configuration.
224341	Si vous exécutez un mappage qui utilise le pilote ODBC Microsoft SQL Server pour écrire les données dans une ressource Microsoft SQL Server, le service d'intégration de données rejette tous les enregistrements contenant des données de type « Hierarchyid ». Solution : utilisez le pilote natif de serveur Microsoft SQL au lieu du pilote ODBC.
215419	Le mappage génère un fichier de base sur Solaris 64 bits si vous activez la troncature du tableau cible pour une cible IBM DB2 9.5.x et si vous définissez le nombre de lignes à prévisualiser sur 0.

## Limitations tierces définitives d'Informatica Developer

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
370626	Sous AIX, vous ne pouvez pas définir le domaine Informatica sur une base de données Oracle sécurisée. La commande infasetup defineDomain échoue avec l'erreur suivante : <code>[informatica][Oracle JDBC Driver]Échec de la négociation SSL : Erreur irrécupérable : unexpected_message.</code> Problème DataDirect : 00257446 - Impossible de se connecter à la base de données SSL à l'aide de JDBC depuis AIX.
313588	Lorsque vous affichez l'aperçu des données d'une source SAP HANA, une ligne Null supplémentaire s'affiche pour chaque ligne source. Lorsque vous exécutez un mappage, une ligne Null supplémentaire est écrite dans la cible pour chaque ligne source.

## Améliorations fermées de Metadata Manager

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

CR	Description
373286	Vous pouvez modifier la liste des mots ignorés par Metadata Manager dans les recherches.

## Limitations définitives de Metadata Manager

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
393423	Dans Metadata Manager, si le nom d'un objet de catalogue associé à un terme métier contient un espace, l'URL qui se trouve dans le glossaire métier de l'outil Analyst ne fonctionne pas.
389269	Lorsque vous installez l'agent Metadata Manager, le configurez pour qu'il s'exécute en mode HTTPS, puis essayez de vous connecter via le port HTTPS, l'agent Metadata Manager affiche une erreur de connexion SSL.
388749	Le chargement des ressources Microstrategy échoue sous AIX lorsque le service Metadata Manager tente de créer les fichiers IME.
387371	Lorsque le référentiel Metadata Manager est une base de données Oracle 11.2.0.3 ou 11.2.0.4, la liaison aux ressources personnalisées échoue lorsqu'il y a de nombreux liens à purger.

CR	Description
386723	<p>Si vous installez l'agent Metadata Manager et que le chemin du répertoire de base de l'agent contient un espace, l'agent Metadata Manager ne parvient pas à se connecter à la source des métadonnées. L'agent Metadata Manager affiche l'erreur suivante :</p> <p>La version de l'agent MM configurée n'est pas compatible avec le serveur MM.</p>
382147	Lorsque vous essayez de parcourir les données d'objets métier ou d'une ressource Cognos, le service Metadata Manager affiche une erreur indiquant qu'il ne peut pas récupérer les données à partir du référentiel. Le fichier journal de l'agent Metadata Manager affiche également une erreur indiquant que les informations d'identité de l'utilisateur ne sont pas valides.
381739	Lorsque vous exportez une classe dans une ressource personnalisée, et que le modèle utilise le format de date par défaut, la date qui se trouve dans le fichier d'exportation au format PDF ne correspond pas à celle des fichiers source des métadonnées.
380535	Lorsque vous exportez un lignage des données vers Microsoft Excel, les valeurs de date vides sont définies sur la date par défaut du système, à savoir le 1er janvier 1970.
380349	Lorsque le référentiel Metadata Manager est une base de données Microsoft SQL Server, le chargement des ressources de la plate-forme Informatica échoue si les métadonnées source contiennent des valeurs qui dépassent la valeur entière maximale.
374955	Les colonnes de l'affichage Teradata affichent une valeur par défaut, Oui, pour la propriété IsNullable, lorsque celle-ci est définie sur Non dans les colonnes correspondantes des sources des métadonnées.
372296	Le chargement des ressources OBIEE 11.1.1.7.1 échoue lorsque le service Metadata Manager tente de créer les fichiers IME.
356513	Le programme d'installation de Metadata Manager installe deux copies différentes du fichier ImmMetadataConfig.dtd, mais la copie qui se trouve sous <Informatica installation directory> \services\shared\jars\pc\classes n'est pas utilisée.
354271	Lorsque vous effectuez une mise à niveau de Metadata Manager depuis la version 9.1.0, et que la base de données Microsoft SQL Server du référentiel Metadata Manager est sensible à la casse, la mise à niveau échoue, car la table imw_feature_map est introuvable.
352826	Vous ne pouvez pas charger de ressource PowerCenter contenant une transformation Expression disposant de commentaires qui commencent par la chaîne suivante : /*
350121	Lorsque le référentiel PowerCenter est un référentiel avec version, il est possible que les liens d'un mappage PowerCenter vers une table cible Oracle n'apparaissent pas dans le diagramme de lignage des données.

# Limitations connues de Metadata Manager

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393548	Dans Metadata Manager, si le nom d'un objet de catalogue associé à un terme métier contient un espace comme premier caractère, les ressources de données correspondantes ne sont pas mises à jour dans le glossaire d'entreprise de l'outil Analyst. En outre, si le nom d'un objet de catalogue associé à un terme métier contient l'un des caractères suivants, l'URL du glossaire d'entreprise de l'outil Analyst ne fonctionne pas : ` ~ ! @ # \$ % ^ & * ( ) , / \ "
393545	Lorsque vous créez une ressource de glossaire d'entreprise à partir d'un glossaire d'entreprise de l'outil Analyst dans lequel la description d'un terme métier contient un lien vers un autre terme métier, Metadata Manager n'affiche pas le lien correctement.
393125	Si vous ouvrez la page de connexion de Metadata Manager dans deux onglets d'un navigateur, connectez-vous et effectuez une tâche dans le premier onglet, puis connectez-vous et effectuez une tâche dans le deuxième onglet, et enfin revenez au premier onglet pour essayer d'y effectuer une tâche ; le service Metadata Manager affiche le message d'erreur suivant : Cette opération ne peut pas être effectuée, car le jeton de sécurité n'est pas valide.
392215	Lorsque vous redémarrez le service Metadata Manager dans un domaine qui utilise l'authentification Kerberos, les utilisateurs de Metadata Manager restent connectés à l'application Web de Metadata Manager. Si les utilisateurs essaient d'utiliser l'application Web, l'erreur suivante s'affiche : L'opération n'a pas pu être terminée, car le jeton de sécurité n'est pas valide. Solution : actualisez le navigateur ou fermez la fenêtre et reconnectez-vous à l'application Web de Metadata Manager.
390331	Lorsque vous exportez une classe dans une ressource personnalisée et que le modèle utilise un format de date personnalisé, la date qui se trouve dans le fichier d'exportation au format PDF ne correspond pas à celle des fichiers source des métadonnées.
389699	Metadata Manager génère parfois des erreurs de rejet dans S_M_STITCH_OBJECTS_LOAD lors du chargement d'une ressource PowerCenter avec une version hébergée dans une base de données Oracle.
389629	Un utilisateur disposant du privilège Afficher la ressource peut créer une ressource à l'aide de la commande mmcmd createResource.
389601	Un utilisateur disposant du privilège Afficher le modèle ne peut pas obtenir le modèle de chargement pour un modèle personnalisé.
376602	Si vous créez un service Metadata Manager avec la commande infacmd isp CreateMMService et entrez une description de page de code non valide, vous pouvez activer le service mais vous ne pouvez pas charger les ressources. Solution : créez le service Metadata Manager à l'aide de l'outil Administrator.
348296	Dans Internet Explorer 10, Metadata Manager n'affiche pas correctement l'icône de recherche et le bouton <b>Atteindre</b> dans la liste <b>Recherches</b> de l'onglet <b>Parcourir</b> .
304602	Les fichiers de paramètres ne sont pas analysés correctement pour une ressource PowerCenter comportant des worklets imbriqués si vous spécifiez le paramètre de session dans le flux de travail et dans plusieurs worklets imbriqués, ainsi que la portée de la session dans le fichier de paramètres.

CR	Description
303420	Lorsque vous créez simultanément le lien entre deux ressources pour lesquelles il existe une assignation de connexion, le statut des deux ressources est Liaison réussie, certaines liaisons différées. Solution : créez à nouveau les liens pour les ressources.
273665	La commande backupconfiguration ne sauvegarde pas les planifications associées aux ressources ni l'option d'actualisation spécifiée pour les ressources relationnelles.
263633	Lorsque vous chargez simultanément des ressources SAP R/3, il est possible qu'elles ne soient pas chargées correctement ou que le chargement d'une ressource échoue.
259473	Le résumé de l'impact d'un alias IBM DB2 ne montre pas les objets concernés de l'objet de base.
258486	Sous les plates-formes Windows 32 bits et Windows 64 bits, vous ne pouvez pas créer de ressources SAP R/3 lorsque vous utilisez les bibliothèques SAP JCo 3.0.6. Solution : installez les bibliothèques SAP JCo 3.0.3. avant de créer le système SAP R/3. Contactez le service clientèle international d'Informatica.
257943	Une erreur se produit lors du profilage des ressources Netezza.
257706	Vous ne pouvez pas voir le lignage dans une fenêtre détachée si vous utilisez Mozilla Firefox. Solution : regardez le lignage en mode non détaché ou dans Microsoft Internet Explorer.
256814	Vous ne pouvez pas charger de ressource JDBC si vous ne spécifiez pas le bon chemin vers le fichier JAR data direct. Solution : assurez-vous que vous spécifiez le chemin absolu vers le fichier pilote de données lors de la configuration de la ressource JDBC.
256672	Le test de connexion à une ressource JDBC sur DB2/iSeries échoue lorsque vous placez le fichier JAR pilote dans un emplacement partagé. Solution : assurez-vous que les fichiers JAR pilote JDBC sont disponibles sur le même hôte que l'Agent Metadata Manager.
255924	Pour une ressource JDBC pour DB2/iSeries, une vue créée dans une table avec un nom de plus de dix caractères n'est pas liée à la table.
255780	Lorsqu'il y a plusieurs instances du même worklet dans un flux de travail unique, les noms du flux de travail sont répertoriés de nombreuses fois lorsque vous assignez le fichier paramètre au moment de la configuration de la ressource PowerCenter.
255014	Lorsque vous chargez une ressource JDBC pour DB2/iSeries, des vues définies par le système sont chargées en même temps que les vues définies par l'utilisateur.
254260	Lorsqu'un objet unique est utilisé dans plusieurs emplacements, la valeur d'emplacement du Struct de référence dans le rapport de lien semble incorrecte.
247629	Custom Metadata Configurator affiche des erreurs liées à une importation de flux de travail si vous générez à nouveau le flux de travail personnalisé pour une ressource personnalisée. Solution : supprimez les mappages et les flux de travail générés du concepteur et du gestionnaire de flux de travail et générez les flux de travail à partir de Custom Metadata Configurator.
240743	Impossible de restaurer le référentiel PowerCenter lorsque le service Metadata Manager s'exécute sur un nœud de travail. Solution : vérifiez que le référentiel PowerCenter n'a pas de contenu et activez le service Metadata Manager.

CR	Description
237928	<p>Si vous effectuez une mise à niveau de la version 8.6.1, le lignage des données affiche des liens entre les tables relationnelles sources, les définitions sources de PowerCenter et les transformations Qualificateur source. Le lignage des données devrait afficher des liens entre les tables de données relationnelles et les transformations Qualificateur source PowerCenter uniquement.</p> <p>Solution : purgez, puis rechargez toutes les ressources PowerCenter. Recréez des relations qui vont des objets personnalisés aux conditions métier jusqu'aux objets de métadonnées PowerCenter.</p>
236963	<p>Supprimez un utilisateur dans le domaine Informatica qui est un gestionnaire de données ou un propriétaire pour une catégorie ou un terme métier. Cependant, Metadata Manager n'enlève pas l'utilisateur qui a été supprimé du gestionnaire de données ou de l'attribution du propriétaire.</p> <p>Solution : après avoir supprimé un utilisateur qui est un gestionnaire de données ou propriétaire d'une catégorie ou d'un terme métier, réassignez un autre utilisateur en tant que gestionnaire de données ou propriétaire.</p>
232802	<p>Lorsque le référentiel Metadata Manager est sur une base de données qui contient des données multioctets, il ne peut pas envoyer une notification par courriel lorsque vous soumettez un terme métier pour révision.</p>

## Limitations tierces connues de Metadata Manager

Le tableau suivant décrit les limitations connues de tiers :

CR	Description
370702	<p>Vous ne pouvez pas créer de ressource Oracle lorsque la communication sécurisée est activée pour la source de métadonnées Oracle. De même, vous ne pouvez pas définir le référentiel Metadata Manager sur une base de données Oracle lorsque la communication sécurisée est activée.</p> <p>Numéro Oracle SR : 3-8287328531</p>

## Limitations définitives de l'API de conception

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
381593	<p>L'API de conception ne vous permet pas de sécuriser une connexion à une source ou à une cible, même si vous activez l'authentification Kerberos.</p>
376785	<p>L'API de conception exige que vous indiquiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour répertorier les objets ou les connexions, même si vous définissez la propriété KERBEROS_ENABLED sur True dans le fichier pcconfig.properties.</p>



## Limitations connues de l'API de conception

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
288780	Si vous utilisez l'API de conception pour créer une transformation BAPI, cette dernière ne peut pas être partitionnée.

## Limitations définitives d'Informatica Connector Toolkit

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
378469	Informatica Connector Toolkit ne parvient pas à déployer ou à installer l'adaptateur sur PowerCenter Express.
377198	Informatica Connector Toolkit ne publie pas correctement l'adaptateur si les bibliothèques tierces requises par l'adaptateur sont des fichiers en lecture seule.
376241	Le service d'intégration de données s'arrête si le paramètre de message de la méthode logMessage est Null.
375856	Informatica Connector Toolkit ne prend pas en charge le type de données « Decimal » pour la lecture et l'écriture dans la source de données.
375386	Si vous définissez le nom d'un attribut de connexion sur « Nom » et ajoutez des valeurs autorisées à cet attribut, vous ne pouvez pas créer de connexion de type correspondant dans l'outil Developer.
374794	Lorsque vous générez du code, des erreurs de compilation sont signalées si le premier caractère des champs comme ID de connecteur, Nom du connecteur, ID du fournisseur, Nom du fournisseur, Nom et Nom du type est un nombre.

# Limitations connues d'Informatica Connector Toolkit

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
393070	<p>Lorsque vous créez un connecteur, Informatica Connector Toolkit ne libère pas les verrous des fichiers codebuilder.log et ict.log. Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers journaux verrouillés de votre système de fichiers.</p> <p>Solution : pour supprimer le verrouillage des fichiers journaux, quittez Eclipse.</p>
390496	<p>Les assistants Test de connexion, Test des métadonnées, Test de lecture et Test d'écriture d'Informatica Connector Toolkit n'indiquent pas si un attribut est masqué.</p>
390363	<p>L'assistant Test d'écriture n'affiche pas de message d'erreur lorsque vous augmentez de manière incorrecte la précision des données de test générées.</p> <p>Solution : ne modifiez pas la précision des données de test générées.</p>
376980	<p>Informatica Connector Toolkit ne permet pas d'ajouter une clé d'erreur et son message d'erreur correspondant au fichier de ressource AdapterNameBundle.properties.</p> <p>Solution : basculez vers la perspective Java, puis ouvrez le fichier de propriétés. Après avoir ajouté la clé et le message d'erreur au fichier de propriétés, publiez l'adaptateur sans générer à nouveau le code.</p>
370283	<p>Informatica Connector Toolkit ne permet pas de passer l'information à l'adaptateur quant au nombre de lignes rejetées par le gestionnaire de Data Transformation.</p>
368779	<p>Informatica Connector Toolkit ne valide pas les attributs et ne met pas à jour les attributs dépendants lorsqu'il teste la connexion à une source de données.</p>
350710	<p>Après avoir généré le code, si vous mettez à jour les options d'importation depuis la page Paramètres de la boîte de dialogue d'importation, Informatica Connector Toolkit ne met pas à jour le code source affiché par l'utilisateur avec les modifications apportées aux options d'importation.</p>

## CHAPITRE 5

# Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support client par téléphone ou via l'assistance en ligne.

L'assistance en ligne requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez demander un nom d'utilisateur et un mot de passe sur <http://mysupport.informatica.com>.

Les numéros de téléphone du support client international Informatica sont disponibles sur le site Web Informatica à l'adresse

<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers/>.