



Informatica® Master Data Management
Multidomain Edition
10.2 HotFix 1

Notas de la versión

Informatica Master Data Management Multidomain Edition Notas de la versión
10.2 HotFix 1
Junio 2017

© Copyright Informatica LLC 1998, 2019

Fecha de publicación: 2019-05-28

Tabla de contenido

Capítulo 1: Introducción.....	5
Versión 10.2 HotFix 1.	5
Informatica LLC.	5
 Capítulo 2: Instalación y actualización.....	6
El inicio de sesión único de Apple no está admitido.	7
Compatibilidad de la plataforma de Informatica en entornos de Solaris y HP-UX.	7
Actualizar los nombres de área de asunto antes de la actualización.	7
Instalación del servidor del concentrador en entornos con idiomas distintos del inglés.	7
Instalación del servidor del concentrador en WebLogic Server 12.1.3.	8
Instalación del servidor del concentrador en modo de consola en entornos de Oracle.	8
Instalación del servidor del concentrador sin validación de requisitos previos.	9
Instalación del servidor del concentrador con ActiveVOS incrustado en modo de consola	9
Instalación del servidor del concentrador en HP-UX.	9
Instalación de ActiveVOS en entornos de clústeres de WebSphere.	10
Actualización de ActiveVOS integrado en entornos IBM DB2.	10
Instalación del servidor del concentrador en entornos de JBoss.	11
Instalación del servidor de procesos en WebSphere versión 8.5.5.9 en un entorno de Linux.	11
Instalación de MDM Multidomain Edition en un entorno de JBoss en el sistema operativo IBM AIX.	11
Actualización del servidor del concentrador desde la versión 10.1 HotFix 2 en entornos de IBM AIX.	12
Actualizar desde la versión 9.5.1 en entornos Oracle.	12
Actualización del servidor del concentrador de la versión 9.7.1 en entornos Oracle y JBoss.	12
Actualizar instalación para la vista Entidad 360.	12
Actualizar en entornos de WebSphere IBM DB2 que ejecutan Java 8.	13
Tarea posterior a la instalación del servidor del concentrador en clústeres de WebLogic.	13
Registro de un almacén de referencias operativas en clústeres de JBoss.	13
Promoción de listas de cambios.	13
Propiedades del servidor de procesos para la búsqueda inteligente.	14
Codificación de URI para búsqueda inteligente.	14
Habilitar la población de coincidencias en IBM DB2.	14
Ejecución del script PostInstallSetup en entornos Oracle y JBoss con idiomas distintos del inglés.	15
Instalación y actualización del servidor de procesos.	15
Instalación del kit de recurso en modo silencioso.	15
Actualizar el Almacén de referencias operativas.	15
Modo de varios inquilinos de ActiveVOS (MDM Multidomain Edition en Amazon Web Services).	16
 Capítulo 3: MDM Multidomain Edition versión 10.2 HotFix 1.....	17
Limitaciones solucionadas.	17
Limitaciones solucionadas de MDM Hub.	17

Limitaciones solucionadas de Informatica Data Director.	22
Limitaciones solucionadas de MDM Multidomain Edition en Amazon Web Services (AWS).	28
Solicitudes de mejora cerradas.	28
Solicitudes de mejora cerradas de MDM Hub.	28
Solicitudes de mejora cerradas de Informatica Data Director.	29
Limitaciones conocidas.	29
Limitaciones conocidas de la búsqueda inteligente.	30

Capítulo 4: MDM Multidomain Edition versión 10.2..... 31

Limitaciones solucionadas.	31
Limitaciones solucionadas de MDM Hub.	31
Limitaciones solucionadas de Informatica Data Director.	37
Limitaciones solucionadas de la herramienta de aprovisionamiento.	44
Vistas de IDD basadas en el marco de la Entidad 360 - Limitaciones solucionadas.	45
Limitaciones solucionadas de la búsqueda inteligente.	45
Limitaciones solucionadas de ActiveVOS.	46
Limitaciones solucionadas de los servicios de entidad de negocio.	47
Limitaciones solucionadas del administrador de jerarquía.	47
Limitaciones solucionadas de las salidas de usuario.	48
Limitaciones solucionadas del marco de integración de servicios.	48
Solicitudes de mejora cerradas.	49
Solicitudes de mejora cerradas de MDM Hub.	49
Solicitudes de mejora cerradas de Informatica Data Director.	49
Solicitudes de mejora cerradas de los servicios de entidad de negocio	50
Limitaciones conocidas.	50
Limitaciones conocidas de MDM Hub.	51
Limitaciones conocidas de Informatica Data Director.	53
Limitaciones conocidas de la búsqueda inteligente.	59
Limitaciones conocidas del Informatica Platform.	61
Limitaciones conocidas de la administración de procesos empresariales.	62
Limitaciones conocidas de Informatica Dynamic Data Masking.	64
Limitaciones conocidas de la herramienta de aprovisionamiento.	64
Limitaciones conocidas de las entidades de negocio.	65
Limitaciones conocidas de los servicios de entidad de negocio.	65
Limitaciones conocidas de Informatica Data Controls.	67
Limitaciones conocidas del kit de recurso.	67
Limitaciones conocidas del Almacén de referencias operativas de muestra.	67
Limitaciones conocidas del marco de servicios de integración.	68

Capítulo 5: Servicio internacional de atención al cliente de Informatica..... 69

CAPÍTULO 1

Introducción

Las *Notas de la versión de Informatica MDM Multidomain Edition* proporcionan información importante sobre las limitaciones conocidas de la versión. Lea este documento detenidamente antes de instalar Informatica® MDM Hub e Informatica Data Director.

Versión 10.2 HotFix 1

Informatica MDM Multidomain Edition versión 10.2 HotFix 1 es la versión más reciente en la línea de código de las versiones 10.x.

Esta versión incluye los siguientes elementos:

- Todos los problemas solucionados, las características y los comportamientos modificados que se publicaron en las versiones de 10.1 a 10.1 HotFix 4.
- Todos los problemas solucionados, las características y los comportamientos modificados que se publicaron en las versiones de 10.0 a 10.0 HotFix 4.
- Todos los problemas solucionados, las características y los comportamientos modificados que se publicaron en las versiones de 9.7.1 a 9.7.1 Hotfix 8.
- Algunos problemas solucionados y comportamientos modificados que se publicaron en las versiones 10.1 Hotfix 4 Emergency Bug Fix 1 y 10.1 Hotfix 4 Emergency Bug Fix 2.
- Las nuevas características que se describen en la *Guía de la versión Informatica MDM Multidomain Edition versión 10.2 HotFix 1*.

Importante: Todas las futuras versiones de HotFix o de revisiones de errores de emergencia necesitarán que al menos la versión 10.2 esté instalada.

Informatica LLC

A partir de agosto de 2015, en todos los productos y documentos de Informatica, el término "Informatica Corporation" se ha sustituido por el término "Informatica LLC". Cualquier ocurrencia del término "Informatica Corporation" en los productos o la documentación actuales debería leer "Informatica LLC".

MDM-8740

CAPÍTULO 2

Instalación y actualización

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [El inicio de sesión único de Apple no está admitido, 7](#)
- [Compatibilidad de la plataforma de Informatica en entornos de Solaris y HP-UX, 7](#)
- [Actualizar los nombres de área de asunto antes de la actualización, 7](#)
- [Instalación del servidor del concentrador en entornos con idiomas distintos del inglés, 7](#)
- [Instalación del servidor del concentrador en WebLogic Server 12.1.3, 8](#)
- [Instalación del servidor del concentrador en modo de consola en entornos de Oracle, 8](#)
- [Instalación del servidor del concentrador sin validación de requisitos previos, 9](#)
- [Instalación del servidor del concentrador con ActiveVOS incrustado en modo de consola, 9](#)
- [Instalación del servidor del concentrador en HP-UX, 9](#)
- [Instalación de ActiveVOS en entornos de clústeres de WebSphere, 10](#)
- [Actualización de ActiveVOS integrado en entornos IBM DB2, 10](#)
- [Instalación del servidor del concentrador en entornos de JBoss, 11](#)
- [Instalación del servidor de procesos en WebSphere versión 8.5.5.9 en un entorno de Linux, 11](#)
- [Instalación de MDM Multidomain Edition en un entorno de JBoss en el sistema operativo IBM AIX, 11](#)
- [Actualización del servidor del concentrador desde la versión 10.1 HotFix 2 en entornos de IBM AIX, 12](#)
- [Actualizar desde la versión 9.5.1 en entornos Oracle, 12](#)
- [Actualización del servidor del concentrador de la versión 9.7.1 en entornos Oracle y JBoss, 12](#)
- [Actualizar instalación para la vista Entidad 360, 12](#)
- [Actualizar en entornos de WebSphere IBM DB2 que ejecutan Java 8, 13](#)
- [Tarea posterior a la instalación del servidor del concentrador en clústeres de WebLogic, 13](#)
- [Registro de un almacén de referencias operativas en clústeres de JBoss, 13](#)
- [Promoción de listas de cambios, 13](#)
- [Propiedades del servidor de procesos para la búsqueda inteligente, 14](#)
- [Codificación de URI para búsqueda inteligente, 14](#)
- [Habilitar la población de coincidencias en IBM DB2, 14](#)
- [Ejecución del script PostInstallSetup en entornos Oracle y JBoss con idiomas distintos del inglés, 15](#)
- [Instalación y actualización del servidor de procesos, 15](#)
- [Instalación del kit de recurso en modo silencioso, 15](#)
- [Actualizar el Almacén de referencias operativas, 15](#)
- [Modo de varios inquilinos de ActiveVOS \(MDM Multidomain Edition en Amazon Web Services\), 16](#)

El inicio de sesión único de Apple no está admitido

Informatica Data Director no funciona con Apple SSO en esta versión de Informatica MDM Multidomain Edition. (MDM-6906)

Compatibilidad de la plataforma de Informatica en entornos de Solaris y HP-UX

No puede usar MDM Multidomain Edition con la plataforma de Informatica en entornos de Solaris y HP-UX. (MDM-14971)

Actualizar los nombres de área de asunto antes de la actualización

Compruebe que ningún nombre de área de asunto empiece con un número. Si un nombre de área de asunto empieza con un número, cambie el nombre de modo que comience con un carácter alfabético. Si un nombre de área de asunto empieza con un número, la configuración de entidad de negocio que genera MDM Hub causa errores de validación en el Administrador de repositorios. Si no genera una configuración de entidad de negocio, puede utilizar nombres de área de asunto que empiecen con un número. (HORA-51906)

Instalación del servidor del concentrador en entornos con idiomas distintos del inglés

Si instala MDM Hub en un idioma distinto del inglés y usa JDK 1.8 o una versión posterior, el programa de instalación del servidor del concentrador no se inicia.

Solución alternativa: Para iniciar el programa de instalación, abra un símbolo del sistema, navegue hasta el directorio de instalación del servidor del concentrador e introduzca el siguiente comando:

```
hub_install.exe -l <language code>
```

Donde <language code> es su idioma preferido. Use el código de idioma para uno de los siguientes idiomas:

Idioma	Código de idioma
Portugués (Brasil)	pt_BR
Francés	fr
Alemán	de

Idioma	Código de idioma
Japonés	ja
Coreano	ko
Ruso	ru
Chino simplificado	zh_CN
Español	es

(MDM-14224)

Instalación del servidor del concentrador en WebLogic Server 12.1.3

Cuando se instala WebLogic Server 12.1.3, asegúrese de que se utiliza JDK 8 update 20.

Para instalar el servidor del concentrador en WebLogic Server 12.1.3, tenga en cuenta una de las siguientes opciones de instalación:

- Instale el servidor del concentrador en la unidad de disco en la que WebLogic Server 12.1.3 está instalado.
- Instale el servidor del concentrador y WebLogic Server 12.1.3 en distintas unidades de disco, pero cree un vínculo simbólico en la unidad del disco de instalación del servidor del concentrador que contenga una referencia a la unidad del disco de instalación de WebLogic Server 12.1.3.

Si elige la instalación del servidor del concentrador en un disco distinto del que está instalado WebLogic Server 12.1.3, los scripts `postInstallSetup` y `patchInstallSetup` fallarán.

(MDM-8032)

(MDM-12784)

Instalación del servidor del concentrador en modo de consola en entornos de Oracle

Al instalar el servidor del concentrador en modo de consola en un entorno de Oracle, al resumen previo a la instalación le faltan detalles. Si selecciona no instalar la plataforma de Informática, aparece un espacio en blanco en lugar de la palabra "no" en el encabezado de la instalación de la plataforma de Informática del resumen. (HORA-51944)

Instalación del servidor del concentrador sin validación de requisitos previos

Cuando se ejecuta el programa de instalación del servidor del concentrador sin la validación de requisitos previos, el mensaje de contraseña de la base de datos requiere un valor ficticio.

1. Para iniciar el programa de instalación del servidor del concentrador sin la validación de requisitos previos, ejecute el siguiente comando:

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. Cuando deba introducir la contraseña de la base de datos, escriba un valor ficticio.

La instalación continuará. Si no especifica un valor ficticio, se producirá un error de instalación.
(MDM-10975)

Instalación del servidor del concentrador con ActiveVOS incrustado en modo de consola

Al instalar ActiveVOS® durante la instalación del servidor del concentrador en el modo de consola, se muestran los siguientes avisos incorrectos al seleccionar el tipo de conexión de servicio:

Esquema de sistema (valor predeterminado: avos):

Introduzca la contraseña del esquema de sistema

Esta instalación requiere una contraseña para continuar. Introduzca la contraseña de esquema del sistema:

Los siguientes mensajes son los mensajes correctos:

Esquema de ActiveVOS (valor predeterminado: avos):

Introduzca la contraseña del esquema de ActiveVOS

Esta instalación requiere una contraseña para continuar. Introduzca la contraseña de esquema de ActiveVOS:

(MDM-8723)

Instalación del servidor del concentrador en HP-UX

Cuando se instala el servidor del concentrador en un entorno HP-UX, se produce un error en el script `postInstallSetup`.

Solución alternativa: tras el error de instalación, ejecute el script `postinstallsetup` de forma manual. Por otro lado, cuando se le solicite que ejecute el script `postinstallsetup` durante el proceso de instalación, elija ejecutar el script `postInstallSetup` más tarde. Más adelante, ejecute el script `postinstallsetup` de forma manual. (MDM-11092)

Instalación de ActiveVOS en entornos de clústeres de WebSphere

Cuando se instala ActiveVOS integrado en un entorno de clústeres de WebSphere, no puede conectarse al proveedor de servicios de identidad de MDM en la Consola de ActiveVOS.

Solución alternativa: Realice los siguientes pasos tras instalar el servidor del concentrador, ActiveVOS integrado y el servidor de procesos:

1. En el archivo `install.properties` de ActiveVOS establezca `install.web.application` como `false`.
2. En el archivo `deployer.xml` del directorio de instalación de ActiveVOS, comente el siguiente código:

```
<!-- <target name="deploy.resources"
depends="deploy.timer.manager,deploy.work.manager"/>
<target name="deploy.timer.manager">
<echo message="$
{basedir}"/>

<run.wsadmin script="${basedir}
/scripts/timermanager.jacl"/>
</target>
<target name="deploy.work.manager">
<run.wsadmin script="$
{basedir}/scripts/workmanager.jacl"/>

<run.wsadmin script="${basedir}
/scripts/systemworkmanager.jacl"/>
</target>
<target name="deploy.jaas">
<run.wsadmin script="$
{basedir}/scripts/jaaslogin.jacl"/>

</target>

<target name="deploy.apps">

<run.wsadmin script="${basedir}
/scripts/installapp.jacl"/>
</target> -->
```

3. En el directorio `<directorio de instalación de MDM>/hub/server/bin`, ejecute los siguientes comandos:

```
sip_ant.bat deploy_mdm_identity_resolution
sip_ant.bat deploy_avos_server
```
4. Implemente los archivos EAR de ActiveVOS: Para obtener información sobre la implementación de los archivos EAR, consulte la *Guía de instalación de Informatica MDM Multidomain Edition*.

(MDM-13269)

Actualización de ActiveVOS integrado en entornos IBM DB2

En entornos de IBM DB2, antes de actualizar, añada las propiedades de conexión de la base de datos de ActiveVOS al archivo `build.properties` en `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin`.

En el siguiente ejemplo se muestran las propiedades de conexión de la base de datos de ActiveVOS con entradas de ejemplo:

```
activevos.db.type=db2
activevos.db.server=localhost
activevos.db.port=50000
activevos.db.user=AVOS
activevos.db.dbname=INFA102
activevos.db.schemaname=AVOS
activevos.db.jdbc.url=jdbc:db2://localhost:50000/INFA102
activevos.b4p.url=http://localhost:9080/active-bpel/services/AeB4PTaskClient-
taskOperations
```

(MDM-13104)

Instalación del servidor del concentrador en entornos de JBoss

Al implementar los archivos EAR del servidor del concentrador en un entorno de JBoss, es posible que la implementación genere un error además de una excepción de ejecución rechazada.

Solución alternativa: Aumente la longitud de la cola de JMS en el archivo `standalone-full.xml`. En el siguiente código se muestra el parámetro de longitud de cola:

```
<queue-length count="50"/>
```

(MDM-13340)

Instalación del servidor de procesos en WebSphere versión 8.5.5.9 en un entorno de Linux

Al implementar los archivos EAR del servidor de procesos, se puede producir el siguiente error:

```
Too many open files. Unable to start cleanse ear.
```

Solución alternativa: Aumente el valor del parámetro `ulimit` en Linux.

(MDM-13618)

Instalación de MDM Multidomain Edition en un entorno de JBoss en el sistema operativo IBM AIX

Hay una serie de problemas conocidos relacionados con MDM Multidomain Edition en un entorno de JBoss y con un sistema operativo IBM AIX. Si usa esta combinación en su entorno, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica antes de instalar MDM Multidomain Edition.

(MDM-8661)

Actualización del servidor del concentrador desde la versión 10.1 HotFix 2 en entornos de IBM AIX

Cuando se actualiza el servidor del concentrador desde la versión 10.1 HotFix 2 en entornos de IBM AIX, se produce un error en la implementación del archivo entity360view.ear.

Solución alternativa: Ejecute manualmente el script patchInstallSetup.sh. Para obtener más información sobre la ejecución del script, consulte la *Guía de actualización de Informatica MDM Multidomain Edition*.

(MDM-14777)

Actualizar desde la versión 9.5.1 en entornos Oracle

Al actualizar el servidor del concentrador desde la versión 9.5.1 en un entorno Oracle, la actualización se realiza correctamente, pero el siguiente error aparece en el registro:

```
19:26:22,012 INFO ImporterRole:44 - ddl: CREATE ROLE PROXY_ROLE ORA-01031: privilegios insuficientes
```

Es seguro omitir este error. (HORA-51980)

Actualización del servidor del concentrador de la versión 9.7.1 en entornos Oracle y JBoss

Cuando se actualiza desde la versión 9.7.1, se produce un error de actualización durante la creación de un origen de datos para ActiveVOS.

Solución alternativa: abra el archivo <directorio de instalación de JBoss>/standalone/configuration/standalone-full.xml y escriba comentarios alrededor de las líneas de código que especifiquen el origen de datos de ActiveVOS y el controlador de JDBC. (MDM-8616)

Actualizar instalación para la vista Entidad 360

Al actualizar el servidor del concentrador, entity360view.ear a veces falla debido a un error de tiempo de espera agotado.

Solución alternativa: puede volver a ejecutar los componentes de patchInstallSetup o postInstallSetup.

Por otro lado, ejecute el siguiente comando desde la carpeta <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin:

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

(HORA-52008)

Actualizar en entornos de WebSphere IBM DB2 que ejecutan Java 8

Después de actualizar MDM Hub en entornos de WebSphere IBM DB2 que ejecutan Java 8, la consola del concentrador no se inicia.

Solución alternativa: Use Java 7 en los equipos cliente.

(MDM-12036)

Tarea posterior a la instalación del servidor del concentrador en clústeres de WebLogic

Si instala el servidor del concentrador en un entorno en clúster WebLogic con implementaciones exclusivas en servidores administrados, cree orígenes de datos de forma manual tras la instalación. (MDM-10636)

Registro de un almacén de referencias operativas en clústeres de JBoss

En un entorno de clústeres JBoss, para poder registrar Almacenes de referencias operativas, configure la definición <orígenes de datos> en el archivo `standalone-full.xml`.

1. Abra el archivo `standalone-full.xml` del siguiente directorio:
`<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration`
2. Configure la definición <orígenes de datos> y guarde los cambios.

(MDM-10952)

Promoción de listas de cambios

Para promover una lista de cambios en un Almacén de referencias operativas vacío, la longitud de columna de coincidencia que MDM Hub agrega a la tabla de entrada de coincidencia externa no puede ser mayor que 4000. La longitud de columna de coincidencia es la suma de las longitudes de todas las columnas del objeto base que son orígenes de la columna de coincidencia y el número de columnas de origen.

La promoción de la lista de cambios genera el siguiente error si la longitud total de la columna de coincidencia es mayor que 4000:

```
ORA-00910: specified length too long for its datatype
```

(HORA-52116)

Propiedades del servidor de procesos para la búsqueda inteligente

De manera predeterminada, después de actualizar MDM Hub, el archivo <directorio de instalación de MDM Hub>\hub\cleanse\resources\cmxcleanse.properties no incluye las siguientes propiedades del servidor de procesos para la búsqueda inteligente:

cmx.ss.enabled

Indica si se habilita la búsqueda inteligente. Establézcala en true si desea habilitar la búsqueda inteligente. Establézcala en false si desea deshabilitar la búsqueda inteligente.

zookeeper.tickTime

La longitud de una sola marca en milisegundos. ZooKeeper utiliza marcas como la unidad de tiempo básica para regular los tiempos de espera. El valor predeterminado es 2000 ms.

search.provisioning.maxshards

Opcional. Indica el número máximo de copias de datos que se pueden crear en una sola instancia de Apache Solr cuando se indexan los datos de búsqueda. El valor predeterminado es 1.

Para solucionar el problema, añada manualmente las propiedades al archivo `cmxcleanse.properties`.

Para obtener más información acerca de la configuración de la búsqueda inteligente, consulte la *guía de configuración de Informatica MDM Multidomain Edition*. (HORA-51676)

Codificación de URI para búsqueda inteligente

Después de actualizar MDM Hub, defina la codificación de URI como UTF-8 para garantizar que la búsqueda inteligente funciona correctamente.

Para obtener más información acerca de cómo configurar máquinas virtuales Java, consulte la *Guía de instalación de Informatica MDM Multidomain Edition*.

(MDM-16058)

Habilitar la población de coincidencias en IBM DB2

Después de instalar el servidor de procesos en un entorno IBM DB2, debe habilitar el uso de la población de coincidencias para las reglas de coincidencia. Para habilitar la población de coincidencias, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. (HORA-52288)

Ejecución del script PostInstallSetup en entornos Oracle y JBoss con idiomas distintos del inglés

Cuando se instala en una configuración regional que no sea el inglés en un entorno Oracle y JBoss, el script `postInstallSetup` no se ejecuta durante el proceso de instalación.

Solución alternativa: ejecute el script `postInstallSetup` después de la instalación para implementar los archivos EAR. Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación de Informatica MDM Multidomain Edition*. (MDM-8731)

Instalación y actualización del servidor de procesos

Si instala o actualiza MDM Multidomain Edition para IBM DB2 en WebSphere en un entorno Linux, puede producirse el error `javax.management.MBeanException` en el script `postInstallSetup`.

Realice estas tareas cuando se produzca un error en el script `postInstallSetup`:

- Detener e iniciar WebSphere.
El servidor de procesos de iniciará.

(MDM-10850)

Instalación del kit de recurso en modo silencioso

Se produce un error durante la instalación silenciosa del kit de recurso en un entorno Linux.

Solución alternativa: instale el kit de recurso en el modo gráfico o el modo de consola. (MDM-10803)

Actualizar el Almacén de referencias operativas

Si actualiza el Almacén de referencias operativas, la actualización es correcta, pero se muestra el siguiente error en el registro `sip_ant`:

```
[exec] CREATE SEQUENCE "C_REPOS_ZDT_EVENT_SEQ" MINVALUE 1 MAXVALUE 999999999999999999
        INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER CYCLE
[exec] *
[exec] ERROR at line 1:
[exec] ORA-00955: name is already used by an existing object
[exec]
```

Solución alternativa: es seguro omitir el error.

(MDM-14070)

Modo de varios inquilinos de ActiveVOS (MDM Multidomain Edition en Amazon Web Services)

Cuando los servicios de hospedaje de Informatica Cloud administran su instancia de MDM Multidomain Edition en AWS, las direcciones URL incluyen un identificador de cliente. La función de varios inquilinos de ActiveVOS tiene una limitación en lo que respecta al cambio de URL.

Solución alternativa: use el adaptador de flujo de trabajo BE ActiveVOS y añada usuarios a la función TenantGroup.

(MDM-15600)

CAPÍTULO 3

MDM Multidomain Edition versión 10.2 HotFix 1

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Limitaciones solucionadas, 17](#)
- [Solicitudes de mejora cerradas, 28](#)
- [Limitaciones conocidas, 29](#)

Limitaciones solucionadas

Limitaciones solucionadas de MDM Hub

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-15999	Si realiza una llamada de SIF Put en un registro secundario durante un trabajo por lotes de coincidencia y hay una ruta de coincidencia de un objeto principal al objeto base secundario, el trabajo de coincidencia del objeto base principal genera un error.
MDM-15975	Si busca y actualiza un registro, aún puede buscar y encontrar el registro mediante los valores de la versión anterior del registro.
MDM-15974	Cuando se añaden varias entidades de negocio que incluyen columnas que admiten búsquedas, el rendimiento se ralentiza.
MDM-15970	Si ha habilitado la detección de eliminación total, MDM Hub genera un error al intentar eliminar todos los registros de un solo sistema de origen.
MDM-15967	En entornos de WebLogic, una llamada Post de servicio de entidad de negocio no permite la tokenización de registros.

Número de referencia	Descripción
MDM-15960	<p>En el entorno de Microsoft SQL Server, un trabajo de coincidencia genera el siguiente error:</p> <pre>[ERROR] com.siperian.mrm.match.cmxma.GetMatch: Could not open connection to DB: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The instance of the SQL Server Database Engine cannot obtain a LOCK resource at this time.</pre>
MDM-15922	Si MDM Hub actualiza las tablas STRP durante la tokenización y la fusión automática, el rendimiento de las consultas es deficiente.
MDM-15900	<p>Si usa una salida de usuario para administrar las tareas de ActiveVOS, el menú desplegable Acciones de tarea desaparece ocasionalmente.</p> <p>Para asegurarse de que la salida de usuario cargue las tareas de ActiveVOS correctamente, añada la propiedad <code>qrytaskidfromprocessidtotalretry</code> y la propiedad <code>qrytaskidfromprocessidwaitintrvlmillis</code> a la tabla <code>c_repos_ds_pref_detail</code> debajo de <code>cmx_system</code> mediante la ejecución de las siguientes consultas:</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.36', rowid_ds_pref, 'qrytaskidfromprocessidtotalretry', '3' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__'; insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.37', rowid_ds_pref, 'qrytaskidfromprocessidwaitintrvlmillis', '1000' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre>
MDM-15829	Cuando se ejecuta un trabajo de carga, los valores NULL pueden invalidar valores que no son NULL en columnas que no tienen habilitada la confianza y en columnas que no están seleccionadas en la tabla de ensayo.
MDM-15685	La solicitud de servicio POST de REST de la entidad de negocio no añade todos los registros secundarios especificados en la solicitud a la entidad de negocio.
MDM-15670	Al validar un almacén de referencias operativas mediante el Administrador de repositorios, la validación genera errores si las búsquedas dependientes se definen en la parte de las relaciones secundarias.
MDM-15654	Si un usuario no administrativo que no tiene acceso de lectura a los campos que admiten búsquedas realiza una búsqueda inteligente, la búsqueda genera un error.
MDM-15618	<p>El tipo de datos numéricos no funciona para las solicitudes de API de SIF CleansePut y genera el siguiente error:</p> <pre>SIP-10131: Data access error in running verb CLEANSE_PUT. SIP-23038: Internal error. The SQL statement generated the SQL error. Error converting data type nvarchar to numeric. The SQL statement is incorrect.</pre>
MDM-15609	En la herramienta Administrador de fusión, es posible que la invalidación de la confianza manual no funcione.
MDM-15592	<p>Si usa valores predeterminados para atributos de enteros en columnas de búsqueda, el trabajo de carga genera el siguiente error:</p> <pre>ORA-00932: inconsistent datatypes: expected CHAR got NUMBER</pre>
MDM-15566	En un entorno de Microsoft SQL Server, los trabajos de carga generan un error si los registros contienen valores de columna vacíos.

Número de referencia	Descripción
MDM-15549	Los registros que las API de SIF SearchMatch y GetSearchResults obtienen no se ordenan en función de los criterios de ordenación.
MDM-15542	Al actualizar registros en un área de asunto y enviarlos para su aprobación, se genera una excepción de puntero nulo.
MDM-15537	Si se incluye una columna numérica en la asignación entre tablas de conexión y ensayo, es posible que el trabajo de ensayo genere un error.
MDM-15352	En un entorno de IBM DB2, si habilita el índice sin distinción entre mayúsculas y minúsculas en columnas de objeto base, la consola del concentrador genera una excepción.
MDM-15345	En una base de datos que contiene datos del conjunto de caracteres japoneses, algunos caracteres no se muestran correctamente en los resultados de búsqueda.
MDM-15344	En un entorno de WebSphere, cuando dos sesiones se cierran al mismo tiempo, el entorno no responde.
MDM-15343	Si una asignación tiene una columna numérica, un trabajo de ensayo genera un error.
MDM-15339	Cuando crea un conjunto de reglas de coincidencia con varias columnas de coincidencia que admiten caracteres de varios bytes, el trabajo por lotes Generar tokens de coincidencia genera un error.
MDM-15316	Las llamadas de SIF Put y CleansePut no actualizan los registros de referencias cruzadas correctamente.
MDM-15305	Una llamada de API de eliminación genera una excepción de puntero nulo.
MDM-15302	No puede ver el cambio de datos más reciente en una tarea de ActiveVOS si tiene una función distinta de la del usuario que ha actualizado la tarea.
MDM-15287	Si anula la fusión de un objeto base con un gran volumen de registros de referencias cruzadas con múltiples registros secundarios, el trabajo de anulación de fusión por lotes genera un mensaje de error de memoria insuficiente.
MDM-15247	Las llamadas de la API de coincidencia de búsqueda no devuelven ningún registro cuando la columna de coincidencia exacta tiene un tipo de datos de fecha.
MDM-15215	Cuando habilita reglas de confianza y validación en una columna de objeto base, MDM Hub elimina cualquier índice personalizado que haya creado en la tabla XREF para la columna.
MDM-15175	<p>Si tiene un Almacén de referencias operativas (ORS) con el cifrado SSL habilitado, el ORS no se puede sincronizar con el repositorio de modelos de Informatica Platform, y MDM Hub genera un error.</p> <p>Para sincronizar un ORS cifrado con el repositorio de modelos de Informatica Platform, añada las siguientes propiedades al archivo <code>cmxserver.properties</code>:</p> <pre>cmx.server.encryptedMethod=SSL cmx.server.validateServerCertificate=false</pre>
MDM-15173	En un entorno de IBM DB2, si ejecuta un trabajo de coincidencia con una regla de coincidencia exacta para un objeto base con un gran volumen de datos, el registro de transacciones es tan largo que no se puede administrar.

Número de referencia	Descripción
MDM-15150	<p>Cuando intenta iniciar sesión en la consola del concentrador, se pueden generar los siguientes errores:</p> <p>SIP-10313: SIP-10314: Couldn't load user console settings due to data access error.</p> <p>SIP-10324: Unable to close down JDBC objects opened for query.</p> <p>DSRA9350E: Operation Connection.commit is not allowed during a global transaction.</p>
MDM-15148	Si una actualización de una columna de búsqueda intenta reemplazar un valor por un valor null, la actualización genera un error. El cambio no se escribe en el registro de referencias cruzadas.
MDM-15135	En la vista de coincidencias heredadas, la lista de coincidencias potenciales puede contener múltiples entradas de XREF y relación para el mismo elemento.
MDM-15102	Al eliminar un registro de jerarquía de la consola del concentrador, el registro de jerarquía no se elimina. Si la tabla de jerarquía RBO también está habilitada para búsquedas, el valor se sigue mostrando en las listas de IDD.
MDM-15099	Cuando se llama a una solicitud <code>removeMatchedRecords</code> sin el parámetro <code>recordKeyList</code> obligatorio, la solicitud elimina todos los registros de la tabla <code>_MTCH</code> para el objeto base.
MDM-15097	Cuando ejecuta un trabajo de coincidencia en registros con <code>consolidation_ind=9</code> y <code>consolidation_ind=4</code> , se insertan entradas duplicadas en la tabla de coincidencia.
MDM-15084	<p>Cuando la búsqueda inteligente está habilitada, si realiza una actualización de la base de datos y, a continuación, ejecuta un trabajo de carga, el trabajo genera el siguiente error:</p> <pre>java.rmi.RemoteException: com.siperian.common.SipException: SIP-05001: Database error. Caused by SQLException: sqlState=99999 errorCode=17006 Invalid column name</pre>
MDM-15075	A veces, un registro de referencias cruzadas actualizadas no implica que MDM Hub genere un activador de mensajes.
MDM-15059	Cuando ejecuta un trabajo de carga en un objeto base con una tabla de ensayo habilitada para las actualizaciones de celdas, se produce un error.
MDM-15032	<p>En un entorno de Microsoft SQL Server y IBM WebSphere, la habilitación de trabajos de carga de asignación distinta genera el siguiente error:</p> <pre>DataAccessException: SIP-10322: Unable to execute the SQL Invalid column name ROWNUM</pre>
MDM-15030	Si usa un relleno en coreano y ejecuta un trabajo de coincidencia para datos en coreano, el servidor de procesos genera un error.
MDM-14987	La coincidencia de geocodificación genera un error en un trabajo de coincidencia que se ejecuta en una base de datos configurada con la codificación UTF-8.
MDM-14984	El proceso de ensayo trunca los valores de algunos registros después del punto decimal.

Número de referencia	Descripción
MDM-14963	Al quitar y volver a crear tablas de almacenamiento provisional, en el cálculo de la mejor versión de confianza (BVT) no se tiene en cuenta la configuración de la propiedad Permitir actualización nula para las columnas de las tablas de almacenamiento provisional. El hecho de volver a crear una tabla de almacenamiento provisional afecta a los registros de referencia cruzada cargados por la tabla de almacenamiento provisional original durante el cálculo de BVT.
MDM-14941	Cuando ejecuta un trabajo de coincidencia y fusión, algunos registros permanecen con consolidation_ind=4 en la tabla de objetos base.
MDM-14902	Un extremo ha sido vulnerable a un ataque potencial.
MDM-14901	Después de habilitar la propiedad <code>cmx.server.kerberos.keytab</code> en el archivo <code>cmxserver.properties</code> , se muestra el siguiente error en <code>cmxserver.log</code> : Trying to get credentials for null usage: initiate only, use no subject, useAllCred : false acquiring default creds
MDM-14900	Cuando crea una función de limpieza de Data Quality que usa el servicio Strikelron para Dun & Bradstreet http://ws.strikeiron.com/DCPPremium3?WSDL , la llamada de limpieza genera un error de ID de usuario.
MDM-14898	Cuando se confía en una columna de clave externa que incluye un valor predeterminado y se crea una regla de validación para degradar la confianza, la mejor versión del cálculo de confianza podría no generar el valor correcto para esta columna.
MDM-14716	Después de ejecutar una coincidencia externa, la función de proxy pierde todos los privilegios asignados. La tabla EMO que contenía los privilegios está vacía.
MDM-14448	Si una actualización de una columna de búsqueda intenta reemplazar un valor por un valor null, la actualización genera un error. El cambio no se escribe en el registro de referencias cruzadas.
MDM-14420	La salida de usuario posterior a la fusión genera un error cuando se realiza una llamada de SIF Put.
MDM-14219	Si hay un número de tareas considerable, el tiempo de espera de ActiveVOS se agota durante la recuperación y no se devuelve ninguna tarea. Como parte de esta corrección, ActiveVOS recupera un máximo de 5000 tareas por solicitud de forma predeterminada. Para cambiar el número máximo de tareas, establezca el siguiente parámetro de JVM: <code>-Dtask.pageSize=<número de tareas></code> .
MDM-14217	Cuando una función de limpieza usa un mapplet de Data Quality con un tipo de datos decimal para los puertos de entrada y salida, el decimal se considera una cadena y no se puede asignar al tipo de datos float.
MDM-14216	Cuando una función de limpieza usa un mapplet de Data Quality con un puerto de tipo de datos de fecha, la función genera un error.
MDM-14214	Cuando se usa un mapplet de Data Quality en una función de limpieza y se ejecuta un trabajo de ensayo, este trabajo de ensayo solo procesa e inserta un único registro por tamaño de lote mínimo.
MDM-14196	El programa de instalación instala los archivos de la biblioteca SSA-NAME3 en el directorio <code><directorío de instalación de MDM>/cleanse/lib/<sistema operativo></code> en lugar de en <code><directorío de instalación de MDM>/cleanse/lib</code> .

Número de referencia	Descripción
MDM-14182	Si fusiona registros principales y, a continuación, anula su fusión, el campo <code>last_update_date</code> de un registro secundario es incorrecto.
MDM-14163	Si usa el cifrado de Kerberos, el asistente para importar esquemas solicita una contraseña en lugar de una entidad de seguridad.
MDM-14025	Si tiene una cola de mensajes configurada, una tarea de fusión publica un mensaje, pero se produce el siguiente error: <code>SIP-09143: Error invoking addMergedRowid(String)</code>
MDM-13974	Si usa la herramienta de automatización del kit de recursos para sincronizar usuarios a través de servidores LDAP, todos los nombres de usuario creados se basan en el componente de nombre común (CN) en lugar del nombre de la cuenta del Administrador de acceso de seguridad.
MDM-11123	La función de usuario proxy no está disponible.
MDM-10819	En el entorno de IBM DB2, no puede ejecutar el script <code>create_db</code> en ningún puerto distinto del puerto predeterminado.
HORA-51708	Cuando se utilizan WebSphere o JBoss, después de instalar o actualizar el servidor del concentrador, es necesario eliminar los archivos temporales del directorio <code>Temp</code> del servidor de aplicaciones y reiniciar el servidor de aplicaciones.
HORA-50891	Cuando se elige instalar la plataforma de Informática como parte del proceso de instalación del servidor del concentrador, los mensajes de la ubicación de los archivos de instalación de la plataforma de Informática no aparecen.

Limitaciones solucionadas de Informatica Data Director

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-16034	No puede abrir una tarea en absoluto si su función de usuario no le permite ver los valores de registro asociados a otra función de usuario.
MDM-15998	Cuando crea relaciones en el Administrador de jerarquía, no puede usar el botón Tabulador para navegar al campo Fecha de finalización .
MDM-15997	Las sesiones de usuario de Informatica Data Director finalizan inesperadamente.
MDM-15996	Si intenta abrir un registro que tiene relaciones pendientes ocultas en la vista de jerarquía, se muestra el siguiente mensaje de error: <code>Multiple parents are not allowed for entity. Relationship was not added to the graph.</code>
MDM-15995	Cuando añade la fecha de creación a una consulta de búsqueda, Informatica Data Director muestra valores incorrectos en el resultado de búsqueda.
MDM-15981	La bandeja de entrada de tareas a veces ordena las tareas de ActiveVOS de forma incoherente.

Número de referencia	Descripción
MDM-15969	Cuando añade una fecha efectiva a una consulta de búsqueda, Informatica Data Director muestra resultados de búsqueda incorrectos.
MDM-15962	<p>No puede ordenar los registros que se muestran en la ventana Coincidencias potenciales de Informatica Data Director.</p> <p>Para ordenar los registros de la ventana Coincidencias potenciales, añada la propiedad <code>proactiveMatchResultSort</code> a la tabla <code>c_repos_ds_pref_detail</code> debajo de <code>cmx_system</code> mediante la ejecución de la siguiente consulta:</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.21', rowid_ds_pref, 'proactiveMatchResultSort', 'sortbyscorethenaction' OR 'sortbyactionthenscore' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre>
MDM-15959	En un entorno de WebLogic, si usa una contraseña con más de 16 caracteres para iniciar sesión, no puede ver ninguna tarea.
MDM-15958	Si selecciona un valor para un campo de búsqueda y varios campos de búsqueda dependientes y, a continuación, selecciona un valor diferente para el campo de búsqueda, Informatica Data Director borra solamente el primer campo de búsqueda dependiente.
MDM-15957	En el Administrador de jerarquía, no puede usar una salida de usuario para crear varias relaciones.
MDM-15948	Si usa la herramienta de aprovisionamiento para establecer filtros en campos numéricos, una solicitud GET genera un error.
MDM-15944	Si la resolución de pantalla es inferior a 1366 x 768, el botón Exportar no se muestra en el cuadro de diálogo Exportar datos .
MDM-15942	En la vista de coincidencias, los usuarios sin privilegios de fusión pueden añadir candidatos de fusión.
MDM-15941	<p>Al generar un esquema de entidades de negocio, el proceso de validación de Almacén de referencias operativas genera los siguientes errores:</p> <pre>SIP-MV-17007 - The Transformation group root is incorrect SIP-MV-13007 - Constraint is not valid</pre>
MDM-15934	Al actualizar el registro de una relación en la vista de jerarquía, puede asignar la relación a una jerarquía a la que no pertenece.
MDM-15933	Si asigna una columna de búsqueda a una función de limpieza cuando se genera un esquema de entidades de negocio, el proceso de validación de metadatos genera errores.
MDM-15932	En la vista del explorador del Administrador de jerarquía, si un registro tiene muchas entidades, no puede desplazar el espacio de trabajo para crear una relación entre entidades.

Número de referencia	Descripción
MDM-15928	<p>Cuando crea una consulta de búsqueda que incluye una búsqueda de la ficha Buscar, Informatica Data Director no muestra los registros de búsqueda que son muy largos.</p> <p>Para permitir que la lista se ajuste al elemento de la lista de mayor longitud, añada la propiedad <code>expandDropDownListShowFullValue</code> a la tabla <code>c_repos_ds_pref_detail</code> debajo de <code>cmx_system</code> mediante la ejecución de la siguiente consulta:</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.38', rowid_ds_pref, 'expandDropDownListShowFullValue', 'true' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre>
MDM-15909	Si pertenece a un grupo de usuarios asignado a una función en la consola del concentrador, las tareas de ActiveVOS no se muestran en la bandeja de entrada de tareas.
MDM-15908	Si busca y actualiza un registro, y a continuación, lo envía para su aprobación, algunos campos de los resultados de búsqueda se muestran vacíos después.
MDM-15903	<p>Cuando crea una consulta de búsqueda que incluye una búsqueda de la ficha Buscar, Informatica Data Director no muestra los registros de búsqueda que son muy largos.</p> <p>Para permitir que la lista se ajuste al elemento de la lista de mayor longitud, añada la propiedad <code>expandDropDownListShowFullValue</code> a la tabla <code>c_repos_ds_pref_detail</code> debajo de <code>cmx_system</code> mediante la ejecución de la siguiente consulta:</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.38', rowid_ds_pref, 'expandDropDownListShowFullValue', 'true' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre>
MDM-15901	Si usa una salida de usuario para administrar las tareas, la salida de usuario omite los registros pendientes.
MDM-15873	En un entorno de WebLogic y Oracle, una solicitud de búsqueda inteligente no encuentra un registro creado recientemente.
MDM-15862	En el Administrador de tareas, no puede usar los filtros Fecha de vencimiento o A tiempo para ordenar las tareas de ActiveVOS.
MDM-15861	En el Administrador de tareas, no puede usar los filtros Fecha de vencimiento o Propietario para ordenar las tareas de ActiveVOS.
MDM-15860	Si enlaza una aplicación de Informatica Data Director con varios almacenes de referencias operativas, la seguridad de datos no funciona según lo esperado.
MDM-15855	Después de aprobar o rechazar una tarea, el entorno no responde.
MDM-15805	Si no tiene una función de usuario administrativo, no puede crear un registro de área de asunto.
MDM-15796	Si no habilita la casilla En mensaje al configurar un activador de mensajes, una llamada a Put genera un error de excepción de puntero nulo.
MDM-15683	Si la fecha de finalización de una relación es 9999/12/31, no puede abrir la entidad asociada en la vista de jerarquía.
MDM-15679	MDM Hub tiene vulnerabilidades de seguridad relacionadas con Apache Commons Collections.

Número de referencia	Descripción
MDM-15674	Si usa el motor de flujo de trabajo Siperian, las tareas asignadas a los usuarios no se muestran en la bandeja de entrada de tareas.
MDM-15673	Si tiene varias aplicaciones de Informatica Data Director que usan diferentes nombres de área de asunto para el mismo Almacén de referencias operativas, se produce una excepción de puntero nulo cuando inicia sesión.
MDM-15668	Puede editar o completar una tarea que es propiedad de otro usuario.
MDM-15665	Al recuperar el historial de relaciones, se muestra un mensaje de error descrito de forma incorrecta.
MDM-15657	Si usa la autenticación de SSO personalizada, se genera una excepción de puntero nulo al abrir las tareas.
MDM-15656	Si exporta un resultado de búsqueda que contiene muchos registros, el rendimiento del proceso de exportación es deficiente.
MDM-15690	En los entornos de Informatica MDM Cloud Edition, no se puede realizar una búsqueda en el componente de registros relacionados.
MDM-15671	Si hace clic en la opción Buscar duplicados , es posible que no se muestren todos los registros duplicados.
MDM-15637	La búsqueda que admite búsquedas a su vez no devuelve ningún resultado, pero una búsqueda básica con la misma consulta devuelve resultados. Además, si abre varias páginas de búsqueda, solo la última página muestra los resultados de búsqueda correctos.
MDM-15636	Si un área de asunto incluye varias áreas de asunto secundarias con el atributo <code>expand="true"</code> y otras con <code>expand="false"</code> , se genera un error cuando intenta abrir un registro.
MDM-15627	Si una entidad de negocio tiene muchos registros de relaciones en la vista de jerarquía, el rendimiento de la consulta para obtener el recuento de relaciones es deficiente.
MDM-15616	Si la resolución de la pantalla es inferior a 1366 x 768, el botón Aceptar no se muestra en la página de búsqueda.
MDM-15615	Si tiene varios formularios de búsqueda abiertos y hace doble clic en una fila de resultado de búsqueda en el formulario de búsqueda superior, los demás formularios de búsqueda se cierran, y se puede seleccionar un valor incorrecto para un campo de destino.
MDM-15612	Si una jerarquía tiene muchos niveles y cada nivel a su vez tiene muchas relaciones, la vista de jerarquía tarda mucho tiempo en abrirse.
MDM-15610	Después de actualizar, incluso si el objeto principal no está listo, se muestra el botón Enviar para aprobar .
MDM-15548	En un entorno de clústeres de Weblogic, es posible que IDD no se inicie y se genere el siguiente error: <code>ClassNotFoundException: Failed to load class weblogic.rmi.Cluster.BasicReplicaList</code>
MDM-15356	Después de aplicar 10.1 HF2 EBF3 o EBF4, cuando los usuarios intentan iniciar sesión, el inicio de sesión no funciona y se genera el siguiente error: <code>AbstractMethodError</code>

Número de referencia	Descripción
MDM-15332	Cuando crea una consulta en un área de asunto con una columna que incluye un tipo de relación Parte del principal , se produce un error.
MDM-15313	Si crea un registro con un valor NULL en una columna que tiene la coincidencia entre NULL y NULL habilitada, el registro se guarda sin ningún mensaje de advertencia sobre duplicados potenciales.
MDM-15310	Una implementación de salida de usuario para añadir varios registros secundarios genera un error.
MDM-15295	En un entorno de clústeres, después de una actualización de la base de datos, es posible que la fecha de la última actualización de la base de datos no se sincronice en los nodos de clúster y se genere una excepción de SDO.
MDM-15289	Al actualizar un campo de área de asunto, las coincidencias potenciales que se muestran identifican de forma incorrecta el registro actualizado como un registro nuevo.
MDM-15251	Si tiene varios formularios de búsqueda abiertos y hace doble clic en una fila de resultado de búsqueda en el formulario de búsqueda superior, los demás formularios de búsqueda se cierran, y se puede seleccionar un valor incorrecto para un campo de destino.
MDM-15236	Si intenta abrir un registro de un área de asunto de solo búsqueda, no podrá abrir el registro después desde ningún área de asunto.
MDM-15235	Los usuarios que no tienen el privilegio para fusionar entidades pueden crear tareas de fusión.
MDM-15229	Después de importar una plantilla de datos a una aplicación IDD, la aplicación no muestra la plantilla de la opción Importar datos principales .
MDM-15226	En entornos de IBM DB2, si aumenta el tamaño de la columna SSA_DATA de la tabla de claves de coincidencia hasta 2000 caracteres, se producen errores de validación de metadatos.
MDM-15100	En el Administrador de jerarquía, cuando añade una entidad al lienzo, se genera un error <code>NullPointerException</code> .
MDM-15098	Cuando selecciona la opción No es una coincidencia para fusionar tareas, se muestra el siguiente mensaje de error: <code>com.siperian.dsapp.jsf.server.DSUIServlet: Uncaught error</code>
MDM-15088	Es posible que se haya producido un problema de seguridad de Flex en algunos archivos SFW empaquetados con IDD.
MDM-15086	Los registros de la tabla de relaciones no se muestran en el área de asunto secundaria cuando los valores de ROWID_XREF y ROWID_OBJECT no coinciden.
MDM-15025	Cuando la tabla C_REPOS_TASK_ASSIGNMENT contiene un gran número de tareas, la ventana Administración de tareas tarda más de lo esperado en abrirse.
MDM-15017	Cuando realiza varias llamadas <code>searchQuery</code> , las llamadas pueden generar de forma intermitente un error <code>ConcurrentModificationException</code> .
MDM-14975	Cuando se crea una relación entre dos objetos base habilitados para la línea temporal, se produce una excepción.

Número de referencia	Descripción
MDM-14974	Si envía una tarea de ActiveVOS para su aprobación y, a continuación, cambia su contraseña en la consola del concentrador, la tarea permanece en un estado pendiente después de la aprobación y MDM Hub genera una excepción.
MDM-14955	Cuando se crean dos aplicaciones de Informatica Data Director para el mismo Almacén de referencias operativas (ORS), no se puede tener el mismo tipo de tarea para ambas aplicaciones. Cuando se edita la configuración de la tarea, se sobrescribe la configuración de la tarea del otro ORS.
MDM-14951	Una vez indexado un objeto base, no puede buscar, filtrar ni establecer la faceta de los campos del sistema del objeto base.
MDM-14905	En una aplicación que contiene un gran número de áreas de asunto, cuando se ejecuta una búsqueda inteligente en todas las áreas de asunto, la búsqueda genera un error.
MDM-14896	Cuando obtiene tareas de ActiveVOS, la acción genera en ocasiones un error con la siguiente excepción: <code>java.sql.SQLException: You cannot commit during a managed transaction</code>
MDM-14828	Después de actualizar los datos mediante una salida de usuario personalizada a la que se llama mediante una acción personalizada, los datos de la vista no se actualizan.
MDM-14447	Cuando edita un registro y no rellena un campo obligatorio, aparece dos veces el siguiente mensaje de error de validación: <code>Missing Required Fields in PartOfPrimary Child</code>
MDM-14417	En entornos con autenticación de inicio de sesión único para la consola del concentrador e IDD, las tareas que crea el usuario no se muestran en el Administrador de tareas.
MDM-14342	Cuando actualiza una tarea de ActiveVOS, la acción genera un error en ocasiones.
MDM-14343	Si aprueba una tarea sin especificar un comentario, se genera una excepción de puntero nulo.
MDM-14218	Cuando establece la propiedad <code>credentialsAutofillDisabled</code> , la página de inicio de sesión de IDD no establece el atributo <code>autocomplete</code> para los campos de entrada Nombre de usuario y Contraseña.
MDM-14165	Cuando un paquete incluye columnas de una tabla de referencias cruzadas, en la ventana Generador de consultas solo se muestran estas columnas para usuarios administrativos. Estas columnas se ocultan cuando inician sesión otros tipos de usuarios.
MDM-13863	Después de iniciar sesión en una aplicación IDD con credenciales de usuario validadas mediante LDAP, una búsqueda inteligente genera errores.
MDM-13862	Después de cambiar el nombre de un tipo de tarea, el tipo de tarea se muestra como no disponible en la ficha Asignación de tarea . Antes de modificar el tipo de tarea en la página de configuración de IDD, asegúrese de que no haya tareas en el panel de tareas de IDD.
MDM-13176	Cuando tiene tareas con una combinación de estados A tiempo y Retrasado , si filtra la bandeja de entrada para mostrar solamente las tareas a tiempo, la bandeja de entrada hace lo contrario y muestra tan solo las tareas retrasadas. Como parte de la corrección, debe actualizar los flujos de trabajo de MDM.

Número de referencia	Descripción
MDM-12414	Después de establecer la propiedad global <code>maxParallelSavedQueriesThreads</code> en <code>true</code> , cuando busca un registro, se genera una excepción de puntero nulo.
MDM-10613	En la vista de jerarquías, si especifica una fecha de finalización para una relación y el registro de relación es de un sistema de origen diferente al sistema de IDD SMOS, se elimina el registro de relación existente.
MDM-8615	Cuando usa un flujo de trabajo Siperian para tareas, un usuario con derechos administrativos no puede reasignar tareas que pertenezcan a otros usuarios.

Limitaciones solucionadas de MDM Multidomain Edition en Amazon Web Services (AWS)

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-15844	No se puede abrir el visor de lotes en la consola del concentrador.
MDM-15600	Si usa el modo de varios inquilinos de ActiveVOS, las tareas de ActiveVOS no son visibles. Para obtener más información, consulte "Modo de varios inquilinos de ActiveVOS (MDM Multidomain Edition en Amazon Web Services)" en la página 16.

Solicitudes de mejora cerradas

Solicitudes de mejora cerradas de MDM Hub

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-15968	Puede especificar el número de días del historial que se procesarán para un registro de trabajo de grupo por lotes. Para especificar el número de días del historial que se procesarán para un registro de trabajo de grupo por lotes, establezca la propiedad <code>cmx.server.jobControl.noOfDays</code> en el archivo <code>cmxserver.properties</code> .
MDM-15323	Puede usar AddressDoctor versión 5.10.0 con MDM Hub.
MDM-15293	Puede establecer la propiedad <code>mq.data.change.monitor.thread.start</code> de los archivos <code>cmxserver.properties</code> y <code>cmxcleanse.properties</code> en <code>false</code> para deshabilitar el sondeador de cola de mensajes para nodos individuales si el entorno contiene más de un servidor del concentrador.

Número de referencia	Descripción
MDM-15162	Una consulta de búsqueda puede devolver los resultados que contienen cambios de datos pendientes en un objeto base.
MDM-2391	Informatica MDM Multidomain Edition es compatible con el protocolo de Internet versión 6 (IPv6).

Solicitudes de mejora cerradas de Informatica Data Director

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-15994	Entrada de fecha. Puede usar la propiedad global <code>convert2DigitYearTo4Digit</code> para configurar Informatica Data Director con el fin de convertir una entrada de año de dos dígitos en una entrada de año de cuatro dígitos. Por ejemplo, si especifica <code>1/ene/30</code> como la fecha, Informatica Data Director interpreta la entrada como 1 de enero de 2030. Si especifica <code>1/ene/70</code> como la fecha, Informatica Data Director interpreta la entrada como 1 de enero de 1970.
MDM-15990	En el caso del motor de flujo de trabajo ActiveVOS, puede configurar flujos de trabajo para permitir a los revisores realizar múltiples acciones en una tarea sin cerrar la ficha Tarea.
MDM-15947	Vista de historial. En el campo Fecha de la última actualización se muestra la fecha de la última vez que se actualizó un registro. La vista de historial incluye además un campo Actualizado por que muestra el nombre del usuario que ha actualizado un registro.
MDM-15723	Puede configurar Informatica Data Director para mostrar nombres de acciones personalizadas en el menú Más acciones en un idioma localizado. Para localizar los nombres de las acciones personalizadas, añada el nombre de la acción personalizada y los pares de valor localizados a los paquetes de mensajes de internacionalización.
MDM-15466	En la columna de clave externa de una entidad de negocio, puede buscar y seleccionar una entidad de negocio relacionada de una lista de entidades de negocio relacionadas. Se deben poder realizar búsquedas en la entidad de negocio seleccionada.
MDM-15304	Al ver los detalles de los cambios en la vista del historial, estos incluyen el nombre y el apellido del usuario que hizo el cambio.
MDM-15179	Puede exportar un único registro de la página Resultados de la búsqueda.
MDM-15085	Puede usar la propiedad global <code>enableCreateBEMenuGrouping</code> para establecer la creación de grupos de menús lógicos basados en grupos de áreas de asunto.
MDM-13345	En la herramienta de aprovisionamiento, puede configurar aplicaciones IDD con el objetivo de incluir las entidades de negocio que no estén visibles para todos los usuarios en el marco de Entity 360.

Limitaciones conocidas

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre las limitaciones conocidas anteriormente.

Limitaciones conocidas de la búsqueda inteligente

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14944	<p>El trabajo Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente genera un error si un nombre de entidad de negocio contiene un carácter de subrayado.</p> <p>Solución: evite los caracteres de subrayado en los nombres de entidades de negocio.</p>

CAPÍTULO 4

MDM Multidomain Edition versión 10.2

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Limitaciones solucionadas, 31](#)
- [Solicitudes de mejora cerradas, 49](#)
- [Limitaciones conocidas, 50](#)

Limitaciones solucionadas

Limitaciones solucionadas de MDM Hub

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-13844	Al quitar y volver a crear tablas de almacenamiento provisional, en el cálculo de la mejor versión de confianza (BVT) no se tiene en cuenta la configuración de la propiedad Permitir actualización nula para las columnas de las tablas de almacenamiento provisional. El hecho de volver a crear una tabla de almacenamiento provisional afecta a los registros de referencia cruzada cargados por la tabla de almacenamiento provisional original durante el cálculo de BVT.
MDM-13840	Al actualizar un Almacén de referencias operativas de la versión 9.1.0 a la versión 10.1, se genera un error similar al siguiente ejemplo: ERROR en la línea 1: ORA-20005: Error de migración: llamar a trabajo de fusión automática. ORA-04063: el cuerpo del paquete "SIP_SAMPLE.CMXLOCK" tiene errores ORA-06508: PL/SQL: no se ha encontrado la unidad de programa llamada: "SIP_SAMPLE.CMXLOCK" ORA-06512: en la línea 110
MDM-13803	Si un valor de clave externa se actualiza con un valor nulo cuando la opción de actualización de celdas está habilitada en la tabla de almacenamiento provisional, el trabajo de carga genera un error. La tabla de elementos rechazados no se rellena con registros rechazados y no se muestra ningún mensaje de error.

Número de referencia	Descripción
MDM-13707	<p>En un entorno de Microsoft SQL Server y IBM WebSphere, la habilitación de trabajos de carga de asignación distinta genera el siguiente error:</p> <p><code>DataSourceException: SIP-10322: Unable to execute the SQLInvalid column name ROWNUM</code></p>
MDM-13406	En un entorno de Microsoft SQL Server, los trabajos de carga generan un error si los registros contienen valores de columna vacíos.
MDM-13348	Los trabajos de coincidencia con grandes tamaños de lotes tardan bastante tiempo en ejecutarse.
MDM-13222	En el entorno de Microsoft SQL Server, si usa un número de puerto de base de datos distinto del predeterminado (que es 1433), las actualizaciones del Almacén de referencias operativas (ORS) generan un error.
MDM-13171	Si anula la fusión de registros, la entrada de activador de evento de actualización de fusión de la tabla C_REPOS_MQ_DATA_CHANGE contiene sistemas de origen incorrectos en las columnas SRC_ROWID_SYSTEM and TGT_ROWID_SYSTEM.
MDM-13142	Si usa un relleno en coreano y ejecuta un trabajo de coincidencia para datos en coreano, el servidor de procesos genera un error.
MDM-13055	Cuando se ejecuta un trabajo de coincidencia, MDM Hub genera una mejor versión de confianza (BVT) incorrecta para los registros procesados para la consolidación.
MDM-13011	Si elimina parcialmente un registro de referencia cruzada, el objeto base se elimina parcialmente incluso si otros registros de referencia cruzada están activos.
MDM-12988	Si usa IBM DB2 para el almacén del concentrador, los mensajes no se envían a la cola de JMS.
MDM-12944	Una solicitud de servicio compuesto rellena la columna de fecha de creación de un objeto base con la fecha actual en lugar de la fecha de creación que se pasa en la solicitud de servicio compuesto.
MDM-12723	Es posible que la API PromotePendingXrefs no promueva los registros de referencia cruzada correctos, lo que genera objetos base con actualizaciones de datos incorrectas.
MDM-12555	Si usa el trabajo de fusión automática para eliminar los registros de coincidencia de todos los registros de objeto base mediante consolidation_ind=9, el rendimiento se ralentiza de forma inaceptable. Este problema se produce cuando la base de datos contiene un millón de registros de objeto base afectados y la tabla de coincidencia contiene más de 2 millones de registros.
MDM-12517	<p>Cuando ejecuta un trabajo de carga, MDM Hub rechaza los registros de objetos base habilitados para la línea temporal y se genera el siguiente error:</p> <p><code>SIP-40614: No se puede realizar la acción de línea temporal porque no se ha especificado un valor de PERIOD_REFERENCE_TIME. Especifique un valor de tiempo para PERIOD_REFERENCE_TIME.</code></p>
MDM-12113	<p>Si una jerarquía tiene una relación bidireccional, el trabajo de carga genera el siguiente mensaje de error:</p> <p><code>SIP-40204: ERROR: No se han podido cargar los datos en el objeto base de relación del Administrador de jerarquía. Asegúrese de que la jerarquía, el tipo de relación y los tipos de entidad especificados en la solicitud de carga existen en la configuración de jerarquía del Almacén de referencias operativas.</code></p>

Número de referencia	Descripción
MDM-12109	Si la opción Permitir periodos efectivos no contiguos está deshabilitada para un objeto base e intenta agregar referencias cruzadas con distintos periodos efectivos para un registro, MDM Hub genera el siguiente mensaje de error: SIP-40600: Los periodos activos no pueden tener huecos.
MDM-11973	Si ejecuta un trabajo de anulación de fusión por lotes en un registro secundario con más de 1000 registros de referencia cruzada, MDM Hub genera una excepción.
MDM-11971	En caso de llamar a la API de Put para actualizar un registro secundario, la clave externa del objeto base principal puede apuntar a un registro de referencia cruzada incorrecto.
MDM-11963	Si el periodo efectivo del registro principal precede al periodo efectivo del elemento secundario de área de asunto, la creación de tarea genera un error sin ningún mensaje de error.
MDM-11903	Al actualizar una entidad en el Administrador de jerarquía, se genera el siguiente error: SIP-10321: El tipo de relación con rowid x no se encuentra en la solicitud.
MDM-11688	En el entorno de Microsoft SQL Server, MDM Hub detecta de forma incorrecta los registros eliminados por completo de los sistemas de origen.
MDM-11594	Al habilitar la propiedad de subtipo de coincidencia en una columna de coincidencia, es posible que haya coincidencias con algunos registros no relacionados.
MDM-11538	Después de actualizar de Informatica MDM Multidomain Edition versión 9.5.1 HF1, falta la compatibilidad con Oracle VPD.
MDM-11145	Cuando la función de rechazo de limpieza rechaza un registro de almacenamiento provisional, la tabla de elementos rechazados no incluye el valor de SRC_ROWID del registro rechazado.
MDM-11139 MDM-10663	Puede ver el menú desplegable Nuevo en Informatica Data Director sin asignar privilegios de creación en el área de asunto del objeto base asociado.
MDM-11058	Si un trabajo de transferencia a tabla provisional carga datos Unicode rechazados por superar la longitud de columna, la tabla de elementos rechazados no se rellena con los registros rechazados.
MDM-11036	Si no selecciona un paquete al configurar un activador de mensaje, en la cola de mensajes se muestra el siguiente mensaje de error: Registro no encontrado en el paquete
MDM-11007	Si elimina un registro con referencias cruzadas de distintos orígenes, algunos campos de los registros de referencias cruzadas pueden cambiar.
MDM-10981	Si ejecuta un trabajo de transferencia a tabla provisional con la opción Habilitar distinto habilitada en la asignación, es posible que algunos registros no se inserten en la tabla de almacenamiento provisional.
MDM-10951	Si ejecuta trabajos de coincidencia y fusión, el proceso de coincidencia transitiva usa un valor de rowid_match_rule incorrecto. La revisión requiere la habilitación de la propiedad Aceptar todas las filas no coincidentes como únicas. Puede buscar la propiedad en las propiedades de fusión de coincidencia para el objeto base.
MDM-10945	Cuando se ejecuta un trabajo de coincidencia de forma paralela a las actualizaciones en tiempo real, se produce un error en el trabajo de coincidencia.

Número de referencia	Descripción
MDM-10944	<p>Cuando se ejecuta un trabajo de carga en un objeto base con una tabla de almacenamiento provisional en la que se ha habilitado la actualización de celdas y que tiene una búsqueda de otro objeto base, el proceso de carga genera el siguiente error:</p> <pre>[ERROR] com.informatica.mdm.batch.load.LoadWorker: java.lang.ClassCastException: java.math.BigDecimal no se puede convertir a java.lang.String</pre>
MDM-10943	Si habilita Detección delta y Permitir almacenamiento provisional en caso de que se haya rechazado el duplicado anterior en una tabla de almacenamiento provisional, el trabajo de transferencia a tabla provisional no almacena provisionalmente los registros de las tablas de elementos rechazados.
MDM-10942	El script de actualización de la base de datos agrega el prefijo CLM% al nombre para mostrar de las columnas del sistema y a las columnas definidas por el usuario.
MDM-10856	Puede ejecutar una llamada Put en un objeto base secundario al mismo tiempo que ejecuta un trabajo de coincidencia en el objeto base principal. Si hay una ruta de coincidencia del objeto base principal al objeto base secundario, se puede producir un problema de bloqueo en la tabla DRTY principal.
MDM-10520	Si actualiza un objeto base con varios registros de referencia cruzada, MDM Hub envía varios mensajes a la cola de mensajes.
MDM-10448	Si habilita las columnas de referencias cruzadas para la búsqueda que no distingue mayúsculas y minúsculas y, a continuación, crea más columnas de referencias cruzadas, MDM Hub anulará las nuevas columnas de referencias cruzadas cuando ejecute un trabajo de fusión automática.
MDM-10435	<p>Puede que se produzca el siguiente error en un trabajo de análisis de coincidencia:</p> <pre>SIP-16080: Error de SQL al intentar pausar los rangos de búsqueda. El error es SIP-10313: Error de obtención de bloqueos: SIP-10322: Sintaxis incorrecta cerca de 'c'</pre>
MDM-10280	Si llama a executeBatchUnmerge SIF desde una interfaz SOAP, se generan errores en el archivo de registro.
MDM-10264	Si guarda una consulta personalizada, es posible que la consulta no responda.
MDM-10225	Si ejecuta sip_ant updatemasterdatabase, el script de migración de base de datos genera el siguiente mensaje de error: ORA-00959: el espacio de tabla 'CMX_IND' no existe
MDM-10220	Cuando se marcan columnas como que admiten PUT en la tabla de objetos base, el proceso de carga puede escribir valores nulos en las columnas que admiten PUT de forma incorrecta en un registro de objetos base y un registro de referencias cruzadas.
MDM-10101	El proceso por lotes de coincidencia genera un error si se ejecutan operaciones en tiempo real en paralelo.
MDM-10095	Cuando hay varios Almacenes de referencias operativas (ORS) con el mismo nombre, y se importa el archivo JAR de salida de usuario en cada ORS, el servidor de procesos no puede ejecutarse por una excepción fatal.
MDM-10076	Cuando se ejecuta un trabajo por lotes de anulación de fusión, se produce un error debido a que no se puede anular la fusión de varias referencias cruzadas asociadas con el mismo objeto base.

Número de referencia	Descripción
MDM-9105	Tras la aprobación de las ediciones de un registro, cuando se vuelva a editar el mismo registro, se escribirá un valor NULL en la columna interaction_id de la tabla C_REPOS_TASK_ASSIGNMENT_HIST. El problema se produce cuando se usa Siperian BPM, y el almacén del concentrador se encuentra en Microsoft SQL Server o IBM DB2.
MDM-9930	Cuando hay varios Almacenes de referencias operativas (ORS) con el mismo nombre, y se importa el archivo JAR de salida de usuario en cada ORS, el servidor de procesos no puede ejecutarse por una excepción fatal.
MDM-9860	Cuando se actualiza o se promociona un paquete de la Consola del concentrador, se eliminan todos los privilegios de usuario que se otorgaron en la vista de Oracle correspondiente.
MDM-9792	Puede que se muestre el siguiente mensaje de error en un trabajo de análisis de coincidencia: Comparison method violates its general contract!
MDM-9610	Para un registro de objeto base, puede configurar un activador de mensaje para varios sistemas de origen. Para cada actualización del registro de objeto base, se publican varios mensajes en la cola en lugar de un único mensaje.
MDM-9597	Puede asignar permisos de grupo por lotes a un usuario que no sea administrador. Cuando este usuario inicie sesión en la consola del concentrador desde un equipo remoto, los grupos por lotes pueden tardar hasta 15 minutos en mostrarse.
MDM-9573	Un trabajo con un error de un grupo por lotes no se registra en la tabla de control de trabajo. Restricción: Si un trabajo genera un error debido a problema de conectividad de base de datos, el trabajo con el error no puede aparecer en la tabla de control de trabajo. El error aparece en el registro cmxserver. Los detalles del mensaje mejorados se incluyen en el archivo de registro.
MDM-9439	El proceso de validación de metadatos genera el siguiente error: SIP-PV-10225 El tipo de datos 'VARCHAR2' de la columna 'V_' en 'C_XREF' de la base de datos es distinto de 'INT' en los metadatos. Este problema ocurre cuando el tipo de carácter de la base de datos no coincide con el de los metadatos.
MDM-9431	Cuando se especifica el parámetro limitDate para el elemento ExecuteBatchExtractBVTVersions en una solicitud, el proceso de extracción de la línea temporal omite la parte de la hora del parámetro limitDate.
MDM-9430	Después de habilitar la salida de usuario de una base de datos, el proceso de carga genera el siguiente error: java.rmi.RemoteException: java.lang.ClassCastException: oracle.jdbc.driver.T4CConnection no se puede convertir a com.delos.cmx.server.datalayer.ConnectionData
MDM-9427	Cuando se marcan columnas como que admiten PUT en la tabla de objetos base, el proceso de carga puede escribir valores nulos en las columnas que admiten PUT de forma incorrecta en un registro de objetos base y un registro de referencias cruzadas.
MDM-9405	Tras la ejecución de un proceso de extracción de la línea temporal, los registros extraídos tienen valores en blanco o nulos en las columnas creator, create_date y updated_by_fields.

Número de referencia	Descripción
MDM-9308	Las consultas personalizadas que contienen más de 4.000 caracteres causan un error de sintaxis en la API searchQuery.
MDM-9279	Si ejecuta un grupo por lotes que ejecuta a su vez varios trabajos de transferencia a tabla provisional en paralelo con respecto a la misma tabla de conexión, los trabajos de transferencia a tabla provisional generan el siguiente error: "ORA-00955: El nombre esta siendo usado por un objeto existente"
MDM-9216	Puede asignar permisos de grupo por lotes a un usuario que no sea administrador. Cuando este usuario inicie sesión en la consola del concentrador desde un equipo remoto, los grupos por lotes pueden tardar hasta 15 minutos en mostrarse.
MDM-9211	Si ha configurado la jerarquía para un objeto base secundario de segundo nivel, el servicio de entidad de negocio WriteBE no insertará registros en la entidad de negocio y generará el siguiente error: "errorCode": "SIP-50100", "errorMessage": "com.siperian.sif.message.hm.AddRelationshipResponse cannot be cast to com.siperian.sif.message.mrm.PutResponse"
MDM-9196	Para cada inserción o actualización, se publica más de un mensaje en la cola de mensajes.
MDM-9005	Es posible que un evento de anulación de fusión no genere ningún mensaje saliente.
MDM-9002	Los registros cmxserver y de limpieza no se sustituyen al alcanzar el tamaño máximo. Como parte de esta revisión, se han agregado nuevos archivos de registro. Para obtener más información sobre el registro, consulte la <i>Guía de configuración</i> .
MDM-8897	Tras la actualización, el WSDL del marco de integración de servicios (SIF) genérico que se genera no es válido.
MDM-8861	Cuando se ejecuta un trabajo por lotes de anulación de fusión, se produce un error debido a que no se puede anular la fusión de varias referencias cruzadas asociadas con el mismo objeto base.
MDM-8800	Cuando se crea y aprueba una tarea de actualización, la tabla del historial de asignación de tareas, c_repos_task_assignment_hist, no se actualiza con un valor de ID de interacción válido.
MDM-8756	Si varias columnas contribuyen a la clave principal y si una de las columnas de las que se deriva la clave principal es nula, el trabajo de transferencia a tabla provisional genera un error si la detección delta está habilitada.
MDM-8722	No podrá conservar las claves del sistema de origen durante los trabajos de carga que se ejecuten tras el trabajo de carga inicial.
MDM-8666	Se produce un error en algunas solicitudes SearchMatch debido a un problema de sincronización con los subprocesos de trabajador de SearchMatch. El problema ocurre de forma aleatoria en un entorno rápido.
MDM-8527	Si existen datos de varios sistemas de origen en un objeto base habilitado para la línea temporal, no puede obtener la mejor versión de confianza (BVT) de los datos pasados, presentes y futuros.
MDM-8201	Si abre el visor de lotes y, a continuación, reduce el tamaño de la consola del concentrador, determinada información no se muestra en la pantalla y tampoco se incluye ninguna barra de desplazamiento.

Número de referencia	Descripción
MDM-7188	Después de fusionar registros, las tareas preexistentes no se convierten en obsoletas. Las tareas se siguen mostrando en la bandeja de entrada de tareas de Informatica Data Director. Si abre una de estas tareas, verá un error.
MDM-7164	Durante el proceso de almacenamiento provisional, el rendimiento de la detección delta es deficiente.
MDM-7173	En la vista Historial, los detalles de un evento erróneo se visualizan para las búsquedas cuando el ID de fila del registro de objeto base es diferente del ID de fila del registro de referencia cruzada.
MDM-6266	Después de cargar datos con un valor de confianza superior al de los datos existentes, el cálculo del valor de confianza es incorrecto.
MDM-5639 HORA-46448	Cuando los cambios en las fechas de vigencia no son contiguos con las fechas de vigencia originales, la acción Marcar para guardar genera un error.
MDM-5577	Si utiliza la API de promoción pero no proporciona una clave de origen, MDM Hub ejecuta una instrucción SQL que genera una exploración de la tabla completa. En consecuencia, el rendimiento es más lento.
MDM-805	Cuando realice un almacenamiento provisional de Informatica Platform y más de un almacén de referencias operativas está registrado en la consola del concentrador, puede que los metadatos sean inexactos. Las actualizaciones de los metadatos de la tabla de almacenamiento provisional son inexactas cuando existen objetos base con el mismo nombre en distintos Almacenes de referencias operativas.

Limitaciones solucionadas de Informatica Data Director

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-13920	Cuando se inicia sesión en una aplicación IDD con un nombre de usuario coreano, el inicio de sesión falla con una excepción.
MDM-13625	Si se utiliza un módulo de proveedor de inicio de sesión personalizado para iniciar sesión en Informatica Data Director, la página principal no se muestra correctamente.
MDM-13453	Si tiene varias aplicaciones de Informatica Data Director que utilizan diferentes nombres del área de asunto para el mismo Almacén de referencias operativas, ocurre una excepción de puntero nulo cuando se inicia la sesión.
MDM-13452	Si se utiliza un módulo de proveedor de inicio de sesión personalizado para iniciar sesión en Informatica Data Director, la página principal no se muestra correctamente.
MDM-13119	En la vista Datos, es posible que no se amplíe la sección Relaciones de una entidad y que aparezca el siguiente error: "ORA-12704: character set mismatch for GET ONEHOP"
MDM-13110	No se puede borrar un valor desplegable que se ha seleccionado.

Número de referencia	Descripción
MDM-12943	Cuando se utiliza el servicio de ReadCO en una entidad de negocio, se produce un error en una solicitud GET si el texto en el campo contiene un signo de dólar (\$).
MDM-12874	Cuando se hace clic en Cambiar idioma y se selecciona una configuración regional, el texto de la interfaz de usuario no cambia.
MDM-12700	Cuando se cargan tareas en IDD, puede ocurrir el siguiente error en el proceso: SIP-10324: No se pueden cerrar los objetos de JDBC abiertos para la consulta
MDM-12692	Si ActiveVOS está configurado en el entorno de MDM Hub, en IDD, es posible que la tarea de fusión no pueda fusionar los registros.
MDM-12516	Cuando se actualiza un registro para una entidad que se creó en otro origen, Informatica Data Director crea un registro de referencias cruzadas con fechas efectivas vacías.
MDM-12211	Ocurre un error al importar una aplicación de Informatica Data Director en otro entorno cuando la aplicación está en un archivo ZIP.
MDM-12013	Cuando se mueve el puntero por encima de un registro que contiene un apóstrofo, los valores originales y fusionados no aparecen en la vista previa de fusión.
MDM-11862	Desde la vista heredada de coincidencias, si se abre un candidato de fusión de la vista Datos, se efectúa un cambio, se guarda y luego se regresa a la vista de coincidencias, el candidato de fusión no siempre muestra los datos más recientes. La vista de sustitución de registros coincidentes no permite abrir un candidato de fusión para efectuar cambios. Los cambios en los candidatos de fusión de otras instancias de IDD están reflejados en la vista.
MDM-11392	Si se abre una tarea pendiente de aprobación, en el valor de búsqueda dependiente de la columna de búsqueda secundaria, la descripción del valor original aparece como un código.
MDM-11282	Cuando se actualiza un registro y se selecciona la vista XREF, aparece el siguiente mensaje de error: No se han encontrado referencias cruzadas en el registro principal actual.
MDM-11152	En la vista de jerarquías, cuando se inhabilita un tipo de entidad en la ficha Filtros , no se pueden crear relaciones con esas entidades. Solución alternativa: antes de crear relaciones, abra la ficha Filtros y seleccione los tipos de entidad que desea utilizar en la relación.
MDM-11087	Cuando se inicia sesión en Informatica Data Directory y se marca como favorito la URL redireccionada en un navegador, la URL marcada como favorita no abre Informatica Data Director.
MDM-11085	Si la autenticación de LDAP está habilitada, se puede iniciar sesión en Informatica Data Director, pero el nombre de usuario no se muestra en la esquina superior derecha de la página.
MDM-11083	Cuando se actualiza un registro de tarea pendiente de ActiveVOS, Informatica Data Director no conserva el estado pendiente cuando aplica los cambios.
MDM-11077	Cuando se guarda un registro del área de asunto al mismo tiempo que otro usuario, es posible que obtenga un error.
MDM-11002	En el área Coincidencias potenciales, cuando la cantidad de registros que coinciden excede el tamaño de la página, el resto de los registros que coinciden aparecen en páginas adicionales. Cuando se ordenan los registros que coinciden, solo se ordenan los que se encuentran en la página visible, no los demás.

Número de referencia	Descripción
MDM-10950	Cuando se crea una tarea para un registro que tiene registros de referencias cruzadas de más de un sistema de origen, se genera un excepción de puntero nulo.
MDM-10867	Cuando se inicia sesión con credenciales de usuario que no son válidas, aparece una página en blanco.
MDM-10866	Tras localizar las tablas de búsqueda para que admitan varios idiomas, los valores en algunas listas desplegables no reflejan la configuración regional seleccionada.
MDM-10801	El filtro Seguridad de datos no funciona correctamente en las columnas secundarias de ruta de coincidencias.
MDM-10686	Cuando se actualiza un registro para una entidad que se creó en otro origen, Informatica Data Director crea un registro de referencias cruzadas con fechas efectivas vacías.
MDM-10637	Se pueden buscar registros que contengan caracteres turcos.
MDM-10629	Cuando se crea una tarea para un registro que tiene registros de referencias cruzadas de más de un sistema de origen, se genera un excepción de puntero nulo.
MDM-10626	En la vista de jerarquías, el historial de un registro no se muestra como se espera.
MDM-10616	Si añade un tipo de relación a las jerarquías en un entorno Microsoft SQL Server, Informatica Data Director no añade el tipo de relación al archivo <code>Metadatabundle.properties</code> .
MDM-10543	Si se edita un registro principal y, a continuación, se hace clic en el botón Cancelar, los registros secundarios de segundo nivel del registro principal no conservarán el estado de solo lectura.
MDM-10528	Se tarda más de lo esperado en abrir una tarea de fusión.
MDM-10524	La búsqueda de dependientes no funciona para las consultas de búsqueda guardadas.
MDM-10523	Cuando se actualiza un registro principal habilitado para la línea temporal en un área de asunto y si un registro secundario que no está habilitado para la línea temporal a su vez tiene un registro secundario marcado para actualizarse, se produce un error en la aplicación de IDD. Se genera un error <code>IndexOutOfBoundsException</code> .
MDM-10323	<p>Cuando los metadatos de un almacén de referencias operativas no son válidos, Informatica Data Director no muestra la lista de aplicaciones implementadas. Las aplicaciones que usan un almacén de referencias operativas válido diferente tampoco están disponibles.</p> <p>Para mostrar la lista de aplicaciones implementadas, edite el archivo <code>cmxserver.properties</code> y agregue la siguiente propiedad:</p> <pre>cmx.display.deployed.invalid.met.app=true</pre>
MDM-10295	Puede importar datos en una tabla de búsqueda con valores INT como claves. Cuando el proceso de importación se encuentra un valor entero mayor que 2^{32} , el proceso genera un error <code>java.lang.NumberFormatException</code> .
MDM-10272	Algunos mensajes de error de validación identifican áreas de asunto por nombre, en vez de por nombre para mostrar. El problema se produce en los registros secundarios del área de asunto con el tipo de relación Parte del principal.
MDM-10120	Cuando se crea un registro, el área de asunto secundario de uno a uno del registro está en blanco y no se pueden ver los valores secundarios de uno a uno en la vista de coincidencias.

Número de referencia	Descripción
MDM-10098	En la vista de datos, no se aplican algunos campos obligatorios. El problema se produce cuando los campos obligatorios pertenecen a registros secundarios del área de asunto con el tipo de relación Parte del principal .
MDM-10097	Las propiedades del servidor del concentrador Solo HTTP y Cookies seguras no funcionan en Informatica MDM Multidomain Edition 9.7.1 y versiones posteriores.
MDM-10074	Puede incluir registros secundarios en los resultados de búsqueda habilitando la propiedad <code>includeChildrenToSearchResults</code> . Si abre un registro desde los resultados de búsqueda y, a continuación, actualiza el registro principal, cuando vuelva a la ficha de resultados de búsqueda, los valores del registro secundario habrán desaparecido.
MDM-10073	Cuando el tipo de datos es NUMBER(15,8), Informatica Data Director muestra un valor cero como 0E8 en vez de como 0.
MDM-10059	Cuando se actualiza el periodo efectivo de un registro, puede que algunas columnas se guarden con el valor NULL.
MDM-10058	No se pueden crear ni guardar datos para un nuevo periodo efectivo. Se genera el siguiente error: SIP-10165: El valor de entrada es obligatorio para la columna: ROWID_OBJECT.
MDM-10056	En la vista del historial, los registros secundarios del área de asunto se identifican por nombre, en vez de por nombre para mostrar.
MDM-10053	Cuando se guarda una consulta, se produce un error en el proceso de guardado. Este problema ocurre cuando la consulta hace referencia a un registro relacionado con el registro de objeto base por el tipo de relación Parte de.
MDM-10051	Cuando se abre una ficha XREF secundaria, no aparece ninguna información.
MDM-10049	La primera vez que se inicia sesión en Informatica Data Director, el proceso de inicio de sesión tarda más de lo esperado.
MDM-10045	En entornos de WebLogic, cuando Informatica Data Director redirige un usuario a la página de inicio de sesión, aparece una página en blanco en vez de la página de inicio de sesión.
MDM-10041	Cuando se habilita el historial en objetos base, y se usa la API GET Package para consultar al objeto base, se produce un error de acceso a los datos en la consulta. Este problema está relacionado con las columnas de respaldo que se agregaron para mejorar la trazabilidad entre los registros de referencias cruzadas secundarios y principales.(MDM-3492)
MDM-10035	Cuando se edita y se guarda el periodo efectivo de un registro, se genera el siguiente error: SIP-40609: No se puede editar el registro. La PERIOD_REFERENCE_TIME que ha especificado no se encuentra dentro del periodo efectivo para el registro que está editando.
MDM-10030	Cuando varios registros secundarios de segundo nivel acceden al mismo objeto base mediante diferentes rutas de coincidencia, no se pueden ver los detalles de una tarea asociada.
MDM-9974	Tras instalar Informatica MDM MDE versión 10 HotFix 2 EBF 6, un usuario no puede reclamar ni abrir una tarea.

Número de referencia	Descripción
MDM-9955	<p>Cuando los metadatos de un almacén de referencias operativas no son válidos, Informatica Data Director no muestra la lista de aplicaciones implementadas. Las aplicaciones que usan un almacén de referencias operativas válido diferente tampoco están disponibles.</p> <p>Corrección: para mostrar la lista de aplicaciones implementadas, edite el archivo <code>cmxserver.properties</code> y añada la siguiente propiedad:</p> <pre>cmx.display.deployed.invalid.met.app=true</pre>
MDM-9821	Para un objeto base habilitado para la línea temporal, no se puede crear una relación con una fecha posterior o anterior.
MDM-9818	La vista de historial en el Administrador de jerarquía no funciona como se esperaba. Para un objeto base habilitado para la línea temporal, no se puede crear una relación con una fecha posterior o anterior.
MDM-9798	En la vista de jerarquías, se produce un error cuando se ven los detalles de evento del historial de relaciones de un registro.
MDM-9622	Si una clave externa secundaria de una consulta de búsqueda tiene una opción específica, la API <code>searchQuery</code> devuelve resultados de búsqueda incorrectos.
MDM-9620	Cuando se realiza una exportación completa de los datos de la página de resultados de búsqueda, faltan algunos campos. Los campos que faltan pertenecen a los registros secundarios del área de asunto con el tipo de relación Parte del principal .
MDM-9615	Cuando se crea una tarea desde la página de resultados de búsqueda, no se muestra un mensaje de confirmación para indicar que la tarea se ha creado correctamente.
MDM-9612	En la vista del historial, los registros secundarios del área de asunto se identifican por nombre, en vez de por nombre para mostrar.
MDM-9608	Tras enviar una tarea para su aprobación, un mensaje de advertencia indica que el nuevo registro no se verá debido a los filtros de seguridad. Después de la aprobación de la tarea, se podrá ver el registro.
MDM-9606	Cuando se abre una ficha XREF secundaria, no aparece ninguna información.
MDM-9556	Cuando los nombres de usuario contienen letras en mayúsculas, la bandeja de entrada de tareas no muestra las tareas de dichos usuarios.
MDM-9554	Cuando se inicia sesión en Informatica Data Director mediante autenticación externa, la bandeja de entrada de tareas no contiene tareas pendientes, y los registros contienen un error <code>NullPointerException</code> .
MDM-9551	En entornos de WebLogic, cuando Informatica Data Director redirige un usuario a la página de inicio de sesión, aparece una página en blanco en vez de la página de inicio de sesión.
MDM-9490	Tras usar una API de REST para añadir un periodo efectivo a una entidad que se ha habilitado para el Administrador de jerarquía, la tabla de referencias cruzadas no contiene las fechas de inicio y finalización del periodo especificado.
MDM-9440	Cuando un registro principal tiene varios registros secundarios o secundarios de segundo nivel, y se actualiza uno de estos últimos registros, el proceso de guardado tarda más de lo esperado.

Número de referencia	Descripción
MDM-9391	En la vista XREF, los campos de los registros secundarios del área de asunto con el tipo de relación Parte del principal no aparecen.
MDM-9388	En los campos de búsqueda, hay una lista desplegable vacía. La columna de búsqueda que contiene los campos se encuentra en un registro secundario del área de asunto con el tipo de relación Parte del principal .
MDM-9383	Cuando se cambia la fecha efectiva de un registro secundario, Informatica Data Director aplica la misma fecha efectiva al registro principal.
MDM-9365	Cuando un revisor edita datos y aprueba una tarea, aparece el cuadro de diálogo Comentarios antes de la ejecución del proceso de validación. El problema se produce cuando una salida de usuario gestiona tareas.
MDM-9213	Cuando se crean entidades de negocio como un usuario externo y se envían para su aprobación, Informatica Data Director no crea tareas de revisión para las entidades de negocio. El problema se produce si MDM Hub usa el servidor ActiveVOS como motor de flujos de trabajo principal, así como un proveedor de perfiles de usuario externo para administrar perfiles de usuario.
MDM-9196	Para cada inserción o actualización, se publica más de un mensaje en la cola de mensajes.
MDM-9179	Las consultas personalizadas que contienen más de 4.000 caracteres causan un error de sintaxis en la API searchQuery.
MDM-8866	En el Administrador de jerarquía, cuando se crea una relación y más tarde se finaliza, se genera el siguiente error: SIP-10321: Error updating relationship record
MDM-8854	Cuando se habilita el historial en objetos base, y se usa la API GET Package para consultar al objeto base, se produce un error de acceso a los datos en la consulta. Este problema está relacionado con las columnas de respaldo que se agregaron para mejorar la trazabilidad entre los registros de referencias cruzadas secundarios y principales.(MDM-3492)
MDM-8846	Puede incluir registros secundarios en los resultados de búsqueda habilitando la propiedad includeChildrenToSearchResults. Si abre un registro desde los resultados de búsqueda y, a continuación, actualiza el registro principal, cuando vuelva a la ficha de resultados de búsqueda, los valores del registro secundario habrán desaparecido.
MDM-8838	Cuando se selecciona un registro no abierto en un área de asunto secundario de segundo nivel, se ejecuta el proceso de carga. Si se hace clic en el botón Agregar mientras se está cargando el registro, se genera un error <code>NullPointerException</code> .
MDM-8836	Cuando el tipo de datos es NUMBER(15,8), Informatica Data Director muestra un valor cero como 0E8 en vez de como 0.
MDM-8833	En el Administrador de jerarquía, cuando se hace clic en Obtener un salto , se genera el siguiente error: SIP-10324: The data types nvarchar and datetime2 are incompatible in the add operator. Este problema se produce cuando la etiqueta de entidad usa la columna de datos.

Número de referencia	Descripción
MDM-8761	<p>Cuando se actualiza el periodo efectivo, se genera el siguiente error:</p> <p>SIP-40608: Cannot update the effective period. The start date or end date is not valid.</p> <p>Este problema se produce cuando un registro de referencias cruzadas contiene valores nulos para las fechas de inicio y finalización.</p>
MDM-8759	Los resultados de búsqueda pueden contener valores incorrectos debido a conflictos entre los valores de ROWID_OBJECT y ROWID_XREF.
MDM-8736	En la vista XREF, los valores de las columnas con la confianza habilitada de un registro no son correctos.
MDM-8683	Cuando se actualiza el periodo efectivo de un registro, puede que algunas columnas se guarden con el valor NULL.
MDM-8681	<p>No se pueden crear ni guardar datos para un nuevo periodo efectivo. Se genera el siguiente error:</p> <p>SIP-10165: Input value is required for column: ROWID_OBJECT.</p>
MDM-8680	Cuando se actualiza un registro principal habilitado para la línea temporal en un área de asunto y si un registro secundario que no está habilitado para la línea temporal a su vez tiene un registro secundario marcado para actualizarse, se produce un error en la aplicación de IDD. Se genera un error <code>IndexOutOfBoundsException</code> .
MDM-8642	<p>Cuando se edita y se guarda el periodo efectivo para un registro, se genera el siguiente error:</p> <p>SIP-40609: Cannot edit the record. The PERIOD_REFERENCE_TIME that you specified is not within the effective period for the record you are editing.</p>
MDM-8533	En la vista de jerarquías, cuando selecciona Acciones > Ver historial , selecciona un evento de actualización de un objeto base y luego hace clic en Ver detalles del evento , se produce un error en la aplicación.
MDM-7190	Puede editar un registro secundario y un registro secundario de segundo nivel al mismo tiempo. Si aplica la edición en el registro secundario de segundo nivel, pero cancela la edición del registro secundario, se genera un error <code>NullPointerException</code> .
MDM-7173	En la vista Historial, los detalles de un evento erróneo se visualizan para las búsquedas cuando el ID de fila del registro de objeto base es diferente del ID de fila del registro de referencia cruzada.
MDM-5639 HORA-46448	Cuando los cambios en las fechas de vigencia no son contiguos con las fechas de vigencia originales, la acción Marcar para guardar genera un error.
MDM-5577	Si utiliza la API de promoción pero no proporciona una clave de origen, MDM Hub ejecuta una instrucción SQL que genera una exploración de la tabla completa. En consecuencia, el rendimiento es más lento.
MDM-805	Cuando realice un almacenamiento provisional de Informatica Platform y más de un almacén de referencias operativas está registrado en la consola del concentrador, puede que los metadatos sean inexactos. Las actualizaciones de los metadatos de la tabla de almacenamiento provisional son inexactas cuando existen objetos base con el mismo nombre en distintos Almacenes de referencias operativas.

Limitaciones solucionadas de la herramienta de aprovisionamiento

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-11114	Si elimina un campo de un modelo de entidad de negocio, se genera un error de servidor interno con el código de error 5003.
MDM-8561	<p>Al abrir una página de modelado, se produce un error cuando existe una configuración no admitida de una búsqueda dependiente. Una búsqueda en el esquema depende de un simple campo de una raíz de entidad de negocio en lugar de otra búsqueda.</p> <p>Solución alternativa: en el archivo de configuración de IDD, reemplace <code><lookupDependency/></code> en la búsqueda por <code><subtypeQualifier></code>.</p>
MDM-8518 MDM-12346	<p>Si configura las propiedades de búsqueda de campo en la herramienta de aprovisionamiento, se produce un error al ejecutar la tarea por lotes para la indexación inicial de los datos para la búsqueda.</p> <p>Solución alternativa: especifique un idioma en las propiedades de búsqueda de campo.</p>
MDM-8091	<p>Cuando modela campos para una entidad de negocio y no ha seleccionado la casilla de verificación Faceta, puede seguir introduciendo valores para el rango de facetas. La herramienta de aprovisionamiento omite cualquier valor que introduzca para el rango de facetas a no ser que seleccione la casilla de verificación Faceta.</p>
MDM-7840	<p>En ocasiones, se produce un error cuando selecciona un Almacén de referencias operativas y, a continuación, hace clic en la ficha Modelado.</p> <p>Solución alternativa: en la consola del concentrador, registre de nuevo el Almacén de referencias operativas y, a continuación, reinicie el servidor de aplicaciones.</p>
MDM-7766	<p>Si utiliza la herramienta de aprovisionamiento para crear un nombre de entidad de negocio con un espacio en blanco en el nombre, MDM Hub se daña.</p> <p>Solución alternativa: cree una entidad de negocio sin espacios en blanco en el nombre.</p>

Vistas de IDD basadas en el marco de la Entidad 360 - Limitaciones solucionadas

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-8571 HORA-51893	Registro que se muestra como pendiente en la vista de datos, pero no se muestra como pendiente en la vista de entidad de negocio. No puede editar el registro pendiente en la vista de entidad de negocio.
MDM-8149	Si cambia la configuración de la tarea, el administrador de tareas genera un error. Solución alternativa: reinicie el servidor de aplicaciones.
MDM-6058	En el Administrador de tareas, si el título de una tarea contiene caracteres no alfanuméricos, como comas o paréntesis, no puede filtrar las tareas. Solución alternativa: Asegúrese de que los títulos de tareas solo contienen caracteres alfanuméricos.

Limitaciones solucionadas de la búsqueda inteligente

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-10619	Los resultados de búsqueda no incluyen los campos del sistema. El problema ocurre debido a que la API BE REST de búsqueda no es compatible con el parámetro <code>readSystemFields</code> .
MDM-10232 MDM-10007	Si el servidor del concentrador y el servidor de procesos están instalados en equipos diferentes, la búsqueda inteligente no funciona.
MDM-8599	Una solicitud de búsqueda inteligente no devuelve los registros pendientes en los resultados de la búsqueda.
MDM-5785	Una solicitud de búsqueda inteligente no aplica facetas a las fechas anteriores al año 1970.
MDM-3246 HORA-51758	Las solicitudes de búsqueda inteligente no muestran los registros que se han fusionado o cuya fusión se ha anulado una vez que fusione o anule la fusión de los registros en el administrador de datos de forma manual.

Limitaciones solucionadas de ActiveVOS

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-11134	Otros usuarios con la misma función no pueden ver las tareas reclamadas en Informatica Data Director.
MDM-10946	Cuando se crean entidades de negocio como un usuario externo y se envían para su aprobación, Informatica Data Director no crea tareas de revisión para las entidades de negocio. El problema se produce si MDM Hub usa el servidor ActiveVOS como motor de flujos de trabajo principal, así como un proveedor de perfiles de usuario externo para administrar perfiles de usuario.
MDM-9080	Si un revisor aprueba una tarea, las credenciales del revisor no se devuelven con la respuesta para la tarea.
MDM-9040	Si usa ActiveVOS, un revisor puede realizar una acción en un cambio propuesto sin necesidad de agregar un comentario. Para que los comentarios sean obligatorios para todas las acciones de tareas, establezca <code>manualReassign=true</code> .
MDM-8888	<p>Si usa ActiveVOS, en la bandeja de entrada de tareas se muestra una página con independencia del número de páginas que deben aparecer según el número de tareas. Si el número de tareas es superior al recuento de tareas para una página, las tareas que superan el recuento de tareas para una página no aparecen en la bandeja de entrada de tareas.</p> <p>Para que en cada página del panel aparezca un número de tareas especificado, agregue la propiedad <code>dashBoardTasksPerPage</code>.</p> <p>Para agregar la propiedad <code>dashBoardTasksPerPage</code> a la base de datos principal de MDM Hub, ejecute la siguiente consulta como usuario de <code>cmx_system</code>:</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE) select 'BDDGP.1', rowid_ds_pref, 'dashBoardTasksPerPage', '<number of tasks to display on each dashboard page>' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre> <p>Puede establecer el número de tareas que se van a mostrar en cada página del panel en uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10- 25- 50- 100
MDM-8002	No está claro cómo crear escalaciones de correo electrónico con ActiveVOS y el Proveedor de identidades de MDM.
MDM-6506	<p>El administrador de tareas muestra las tareas que reclama otro usuario. Puede editar las tareas que reclama otro usuario.</p> <p>Solución alternativa: no edite las tareas que reclama otro usuario.</p>

Limitaciones solucionadas de los servicios de entidad de negocio

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-10294	<p>Cuando se envía una solicitud para recuperar un registro compuesto que tiene varios registros secundarios anidados, el rendimiento de la recuperación es bajo.</p> <p>Nota: Se muestran menos registros de lo esperado. Solución alternativa: Para ver más registros, en la herramienta de configuración de bases de datos de la consola de MDM Hub, establezca el límite de lista GET en un valor máximo de 5999.</p>
MDM-7291	<p>Si utiliza una API de REST para publicar un registro secundario en un registro de Person, se produce un error.</p> <p>Solución alternativa: añada las siguientes líneas de código al archivo Transformations_config.xml.</p> <pre><group source="Person" target="Person"> </group> <group source="Organization" target="Organization"> </group></pre>
MDM-5333	<p>La coincidencia y la fusión no son compatibles con los registros secundarios de entidad de negocio. Si intenta añadir registros de coincidencia a un registro secundario, podría dañar los datos.</p>

Limitaciones solucionadas del administrador de jerarquía

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-10052	<p>En el administrador de jerarquía, se produce un error cuando se ven los detalles de evento del historial de relaciones de un registro.</p>
MDM-10057	<p>En el administrador de jerarquía, cuando se crea una relación y más tarde se finaliza, se genera el siguiente error:</p> <p>SIP-10321: Error updating relationship record.</p>

Limitaciones solucionadas de las salidas de usuario

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-11174	Cuando se usa una salida de usuario posterior a la carga para realizar una fusión automática, se producen los siguientes errores en el proceso de fusión automática: <code>[ERROR] com.informatica.mdm.batch.automerge.BatchAutomerge: Automerge block failedjava.lang.RuntimeException: Unable to obtain User Exit Sif Service instance</code>
MDM-10300	Cuando hay varios Almacenes de referencias operativas (ORS) con el mismo nombre, y se importa el archivo JAR de salida de usuario en cada ORS, el servidor de procesos no puede ejecutarse por una excepción fatal.

Limitaciones solucionadas del marco de integración de servicios

La tabla siguiente describe las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-10522	Cuando se crea una llamada de marco de integración de servicios (SIF) a un objeto habilitado para la línea temporal, si no se transfieren todas las columnas, se producirá un error en la llamada de SIF.
MDM-10429	Cuando se realiza una llamada de API PUT, la columna de claves externas de un registro de referencias cruzadas no almacena el valor actualizado.
MDM-10221	Tras la actualización, el WSDL del marco de integración de servicios (SIF) genérico que se genera no es válido.

Solicitudes de mejora cerradas

Solicitudes de mejora cerradas de MDM Hub

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-13461	Si un trabajo de extracción de línea temporal genera un error, MDM Hub envía los registros rechazados a una tabla de elementos rechazados. Si vuelve a ejecutar el trabajo de extracción de línea temporal, MDM Hub procesa los registros rechazados. De forma predeterminada, el trabajo de extracción de línea temporal conserva el historial de registros rechazados. Para especificar el número de trabajos para conservar los registros rechazados, establezca la propiedad <code>cmx.server.batch.extractbvtversions.maxJobRejectExtractToKeep</code> en el archivo <code>cmxserver.properties</code> .
MDM-12273	Oracle GoldenGate versión 12.1.2.1 es compatible con MDM Multidomain Edition.
MDM-12150	Puede implementar MDM Hub en WebSphere Application Server V8.5.5 Fix Pack 8.
MDM-10611	Puede agregar el campo Elemento de provincia 1 ISO de AddressDoctor como una columna en la herramienta Funciones de limpieza de la consola del concentrador.
MDM-9326	Puede habilitar la propiedad Rellenar intervalo desde la Consola del concentrador.
MDM-9004	Se ha mejorado el proceso de publicación para la cola de mensajes del servidor del concentrador mediante el proceso de publicación de varios subprocesos. El proceso de publicación permite publicar mensajes en paralelo, lo que reduce los cuellos de botella.

Solicitudes de mejora cerradas de Informatica Data Director

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-13404	Cuando los resultados de búsqueda contienen registros de referencias cruzadas, dichos resultados muestran todas las columnas de los registros, incluidas las columnas de sistema.
MDM-11832	En la vista Registros coincidentes, que es la versión del marco de la Entidad 360 de la vista de coincidencias heredada, se muestran las posibles coincidencias en todos los niveles de registros descendientes.
MDM-11671	Cuando los resultados de búsqueda contienen registros de referencias cruzadas, dichos resultados muestran todas las columnas de los registros, incluidas las columnas de sistema.
MDM-10855	Si abre una tarea de fusión, puede optar por mostrar solo los candidatos para la fusión seleccionados en la vista Registros coincidentes. En el menú Ver , seleccione Mostrar solo columnas seleccionadas .
MDM-10113	Tras realizar una tarea de fusión, Informatica Data Director muestra el registro fusionado.

Número de referencia	Descripción
MDM-10539	Si se rechaza una tarea, los comentarios que explican el motivo de dicho rechazo ahora se pueden ver en una salida de usuario.
MDM-8835	Puede configurar Informatica Data Director para que muestre u oculte las columnas de respaldo en la vista de referencias cruzadas.

Solicitudes de mejora cerradas de los servicios de entidad de negocio

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-12230	<p>Cuando se envía una solicitud para recuperar un registro que contiene varios registros secundarios anidados, el tamaño de la respuesta puede ser grande debido a la cantidad de vínculos URL que contiene.</p> <p>Mejora: Para excluir los vínculos, configure el siguiente parámetro en la solicitud: <code>suppressLinks=true</code></p>

Limitaciones conocidas

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre las limitaciones conocidas anteriormente.

Limitaciones conocidas de MDM Hub

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14943	<p>En entornos de WebSphere, al iniciar sesión en la consola del concentrador, puede aparecer el siguiente error por equivocación:</p> <p>SIP-11101: La licencia del servidor de coincidencia de limpieza no es válida o ha caducado.</p> <p>Solución alternativa: Antes de iniciar sesión en la consola del concentrador, asegúrese de que la opción de Java <code>-Dcom.ibm.crypto.provider.DoRSATypeChecking</code> está establecida en <code>false</code>. La opción de Java específica si se permite el cifrado de datos y si se requieren valores de hash de contraseña para poder trabajar.</p>
MDM-13617	<p>En entornos de WebSphere versión 8.5.5.9, se muestra un error de seguimiento de pila en el registro de limpieza. El error de seguimiento de pila empieza con el siguiente texto:</p> <p><code>v01/installedApps/INCMMDMHUBQANode01Cell/siperian-mrm-cleanse.ear.ear/siperian-mrm-cleanse.war/WEB-INF/lib/com.informatica.mdm-siperian-cleanse-10.2.0-SNAPSHOT.jar!/resources/infinispanConfig.xml</code></p> <p>Solución alternativa: es seguro omitir el error.</p>
MDM-13372	<p>En entornos de Microsoft SQL Server y JBoss, al reiniciar el servidor de aplicaciones después de la implementación de MDM Hub, se produce un error.</p> <p>Solución alternativa: omite este error.</p>
MDM-11898	<p>Si ejecuta el trabajo por lotes Extraer versiones BVT para varios objetos base, no se establece la fecha de la última extracción.</p>
MDM-11089	<p>Si se edita un registro principal, el valor de la columna de búsqueda se establece en el valor de columna predeterminado.</p>
MDM-10792	<p>Cuando la base de datos contiene tablas con particiones, el proceso de validación de los metadatos genera la siguiente advertencia:</p> <p>SIP-PV-10233(31): El espacio de tablas de una tabla de la base de datos difiere del espacio de tablas especificado en los metadatos.</p> <p>Es seguro omitir esta advertencia.</p>
MDM-10476	<p>Cuando se anula la fusión de un registro con una gran cantidad de registros de referencias cruzadas, el Servidor de procesos genera un error de falta de memoria.</p>
MDM-10201	<p>Para promover una lista de cambios para su uso como un esquema con jerarquías habilitadas, debe tener privilegios de administrador de MDM Hub.</p>
MDM-9902	<p>Si 'Habilitar el historial de promoción de referencias cruzadas' se ha habilitado para un objeto base, el historial de promoción de registros de referencias cruzadas no se mantiene.</p>
MDM-9816	<p>Si actualiza una función de limpieza de Informatica Data Quality con dos mapplets con distintos puertos mediante WebSphere, se muestra el siguiente mensaje de error:</p> <p>SIP-11134: Compile failed for compile command</p>

Número de referencia	Descripción
MDM-9604	<p>Si promueve una lista de cambios vacía como un Almacén de referencias operativas con una configuración de entidad de negocio, la promoción genera el siguiente error:</p> <p>El objeto no se puede eliminar porque 'CO CS Configs\TaskConfiguration\Task Types\AVOSBeNotification\Task Roles\DataSteward' depende de él. (deleteRole[id:ROLE.DataSteward])</p> <p>Solución alternativa: Quite la función DataSteward del Almacén de referencias operativas y, a continuación, promueva la lista de cambios.</p>
MDM-9220	No puede importar ni promover una lista de cambios de MDM Multidomain Edition versión 9.6.1.
MDM-8738	El archivo de registro de MDM Hub, <code>cmxserver.log</code> , crece por encima del tamaño máximo de archivo especificado.
MDM-8588	<p>La primera vez que importe un esquema en la consola del concentrador, puede que se muestre el siguiente error:</p> <p><code>missing initial moveto in path definition</code></p> <p>Solución alternativa: pase por alto el mensaje de error.</p>
MDM-8060	Cuando importe o promueva una lista de cambios desde MDM Multidomain Edition versión 9.7.1, se genera un error de la función de proxy. La lista de cambios no se importa ni promueve.
MDM-7786	Después de agregar una función nueva a un usuario, el Almacén de referencias operativas se marca como no válido.
MDM-7592	<p>Un sistema de origen que no está asignado a una columna en el objeto base puede reemplazar un valor válido en la columna con un valor nulo. Por ejemplo, SourceA y SourceB contribuyen a BaseObjectC. SourceA está asignado a ColumnX con una configuración de confianza mínima y máxima de cero. SourceB no está asignado a ColumnX y no tiene ningún ajuste de confianza para ColumnX, pero está asignado a otras columnas en BaseObjectC. Cuando SourceB actualiza BaseObjectC, ColumnX se actualiza incorrectamente con un valor nulo.</p> <p>Solución alternativa: cambie la configuración de confianza mínima de SourceA a, por lo menos, 2.</p>
MDM-5830	Después de instalar MDM Hub, el nombre de usuario y la contraseña del servidor de aplicaciones de WebSphere están visibles en los registros de instalación.
MDM-1578	<p>Al eliminar un registro de referencias cruzadas activo en la Herramienta del administrador de datos de la consola del concentrador, el registro se elimina, pero se produce un error.</p> <p>Solución alternativa: omita este error.</p>
HORA-52267	MDM Hub no admite la importación de una lista de cambios creados en un tipo de base de datos en el repositorio de otro tipo de base de datos. Por ejemplo, no puede importar una lista de cambios creada en Oracle en un repositorio de Microsoft SQL Server.
HORA-52147	<p>Cuando utilice listas de cambios con consultas personalizadas para promover cambios en los metadatos, puede que la promoción de la lista falle.</p> <p>Solución alternativa: quite el nombre del almacén de referencias operativas de las tablas que se utilicen en consultas personalizadas.</p>
HORA-52123	<p>La habilitación de la administración de estado para un objeto base que tiene paquetes personalizados no resuelve el error de validación SIP-MV-10252 de administrador de repositorios.</p> <p>Solución alternativa: quite los paquetes personalizados y luego habilite la administración de estado.</p>

Número de referencia	Descripción
HORA-52062	MDM Hub no admite la intercalación de bases de datos que distinguen mayúsculas y minúsculas para Microsoft SQL Server.
HORA-52061	MDM Hub no admite la característica de detección de eliminación permanente para IBM DB2.
HORA-52060	MDM Hub no admite las reglas de validación personalizadas para IBM DB2 o Microsoft SQL Server.
HORA-52027	Cuando se utiliza iDB Oracle, un usuario con la función de proxy administrador de acceso de seguridad (SAM) para un almacén de referencias operativas tiene acceso a funciones que no están previstas para la función. En concreto, un usuario con la función de proxy puede acceder a la promoción MET, al botón Promover y al botón Importar.
HORA-51844	En un entorno de Microsoft SQL Server, la solicitud de API GetOneHop puede dejar de responder. Solución alternativa: para la tabla de repositorio C_REPOS_SEARCH_RESULT_STATE, establezca LOCK_ESCALATION en DISABLED.
HORA-51710	Cuando existe una gran carga con varios servidores de limpieza implicados, el trabajo de fusión automática puede generar errores. Solución alternativa: reinicie el servidor de aplicaciones y, a continuación, ejecute el trabajo de fusión automática de nuevo.
HORA-50724	Después de instalar MDM Hub, las mediciones del trabajo no aparecen en la consola del concentrador la primera vez que se ejecuta un trabajo de transferencia a tabla provisional. Las mediciones del trabajo aparecen en la consola del concentrador en todos los trabajos de transferencia a tabla provisional subsiguientes.
HORA-50068	Cuando visualice la consola del concentrador en chino, el formato de fecha aparece en inglés.

Limitaciones conocidas de Informatica Data Director

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-16018	En el caso de los registros cargados mediante un trabajo por lotes, la vista de historial no muestra detalles de eventos para las relaciones creadas con una tabla de relaciones de varios a varios.
MDM-14411	En los entornos de WebSphere, cuando se edita una tarea por primera vez tras iniciar un perfil de WebSphere, el cuadro de diálogo Edit Task (Editar tarea) tarda más tiempo en abrirse de lo que estaba previsto y se genera un error en <code>cmxserver.log</code> . Solución alternativa: es seguro omitir el error. La próxima vez que se edite una tarea, el cuadro de diálogo aparecerá como estaba previsto sin errores.

Número de referencia	Descripción
MDM-14193	<p>En los entornos de IBM DB2, se produce un error cuando se intenta importar archivos del proveedor de inicio de sesión personalizado. Los archivos del proveedor de inicio de sesión no se importan.</p> <p>Solución alternativa: conéctese a la base de datos de IBM DB2 y ejecute los siguientes comandos para aumentar el tamaño de datos de blob:</p> <pre>SET SCHEMA CMX_SYSTEM ALTER TABLE CMX_SYSTEM.C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS ALTER COLUMN BLOB_DATA SET DATA TYPE BLOB(10240000) CALL SYSPROC.ADMIN_CMD('REORG TABLE CMX_SYSTEM.C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS LONGLOBDATA')</pre> <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMX_SYSTEM es el nombre de esquema - 10240000 es el tamaño de blob, en bytes. Se puede ajustar este número para acomodar el tamaño del archivo del proveedor de inicio de sesión.
MDM-14154	Si el título de una tarea en el Administrador de tareas tiene más de 254 caracteres, ocurre una excepción cuando la tarea se aprueba.
MDM-13802	Si se utiliza la herramienta de aprovisionamiento para configurar la vista Dashboard Reports (Informes de panel), en Informatica Data Director, los informes de Jaspersoft no se muestran con un diseño sencillo.
MDM-13585	Al iniciar Informatica Data Director con la búsqueda inteligente y la vista Entidad 360 habilitada, aparece un error de puntero nulo en los registros del servidor. Solución alternativa: es seguro omitir el error.
MDM-11035	Si se filtran las tareas según varios títulos de tareas, Informatica Data Director no devuelve las tareas de forma correcta.
MDM-10986	En Internet Explorer, puede que el administrador de tareas no refleje los cambios efectuados en los títulos de los comentarios de las tareas. Solución alternativa: use otro navegador compatible.
MDM-10813	En Firefox, falta la barra de hora en la vista Historial. El problema se produce cuando se abre una entidad de negocio con varios registros de referencias cruzadas en la vista de entidad de negocio y luego se cambia a la vista del historial. Solución alternativa: use otro navegador compatible.
MDM-10734 MDM-13472	Cuando se inicia sesión, Informatica Data Director transfiere las credenciales de usuario a Informatica Data Controls como parte de la URL de inicio de sesión. De forma predeterminada, las credenciales no se cifran.
MDM-9364	Cuando un revisor edita datos y aprueba una tarea, aparece el cuadro de diálogo Comentarios antes de la ejecución del proceso de validación. El problema se produce cuando una salida de usuario gestiona tareas.
MDM-8768	Tras actualizar y eliminar todos los archivos de configuración de la tabla del repositorio c_repos_component_instance, es posible que las tareas no se muestren en la bandeja de entrada del Administrador de tareas para el primer usuario que inicie sesión en Informatica Data Director. Solución alternativa: cierre sesión en Informatica Data Director y luego vuelva a iniciar sesión.
MDM-8551	Los mensajes de error de las comprobaciones de validación de salida de usuario aparecen una vez cerrado el cuadro de diálogo Añadir comentarios.

Número de referencia	Descripción
MDM-7894	Si el administrador de tareas contiene un nombre de tipo de tarea que no existe en la configuración de IDD, el administrador de tareas no puede mostrar la tarea, ni tampoco ninguna otra tarea. Solución alternativa: añada todos los tipos de tareas al archivo de configuración de IDD.
MDM-7877	Después de implementar una aplicación de Informatica Data Director, configurar las funciones y usuarios del Administrador de acceso de seguridad de MDM y completar otros pasos de configuración, las nuevas tareas no aparecen en la bandeja de entrada de tareas ni en el Administrador de tareas y se genera un error. Solución alternativa: utilice el administrador de repositorios para validar el Almacén de referencias operativas y, continuación, reiniciar el servidor de aplicaciones.
MDM-7865	Un usuario no puede iniciar sesión en Informatica Data Director si su nombre de usuario contiene símbolos no UTF, como acentos. Solución alternativa: añada la siguiente opción de la máquina virtual Java al servidor de aplicaciones: <code>-Dfile.encoding=UTF</code>
MDM-7735	Cuando se utilizan caracteres en mayúsculas para introducir un nombre de usuario para iniciar sesión en Informatica Data Director, las tareas de ActiveVOS no aparecen. Solución alternativa: utilice caracteres en minúsculas para introducir un nombre de usuario para iniciar sesión en Informatica Data Director.
MDM-6708	No se puede abrir una tarea para una entidad de negocio si no tiene permiso para ver un registro secundario.
MDM-5893	Al importar el XML de configuración de Informatica Data Director (IDD) para utilizar un almacén de referencias operativas (ORS) de muestra de MDM Hub que se ha actualizado desde la versión 9.5.1, se genera el siguiente error grave: <code>SIP-BV-11005: Invalid role(s) 'DataSteward' in task assignment configuration for task type 'ReviewNoApprove' in subject area 'Person.'</code> De igual manera, tras importar el XML de configuración de IDD, se produce un error en la validación de metadatos del ORS de muestra de MDM Hub. Solución alternativa: en la consola del concentrador, conéctese al ORS de muestra de MDM Hub y acceda a la Herramienta de funciones. Adquiera un bloqueo de escritura y cambie el nombre de la función de gestor de datos a <code>DataSteward</code> .
MDM-4000	Cuando actualice un registro desde una tarea aprobada, algunos datos no se promueven.
MDM-3800 HORA-49646	Si actualiza MDM Multidomain Edition, no se pueden ver las relaciones de un registro que está habilitado para el administrador de jerarquía y que ya existía antes de la actualización. Cuando hace clic en la ficha secundaria Relaciones, aparece el siguiente error: <code>Invalid column name 'ROWID_HIERARCHY'.</code> Solución alternativa: en la consola del concentrador, vuelva a crear el paquete de las relaciones del administrador de jerarquía.
HORA-51906	Los nombres del área de asunto no pueden empezar con un número.
HORA-43191	En Configuration Manager, cuando se edita una configuración de área de asunto para establecer el estilo de edición de una columna en casilla de verificación pero luego se cancela el cambio, se produce una excepción de puntero nulo cuando se abre un nuevo formulario de entidad de área de asunto.

Limitaciones conocidas de las vistas IDD basadas en la vista Entidad 360

Las vistas basadas en la vista Entidad 360 están diseñadas para funcionar con el modelo de datos de la entidad de negocio. Para utilizar estas vistas, debe actualizar las aplicaciones de IDD del modelo de datos del área de asunto al modelo de datos de la entidad de negocio.

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14958	<p>En la lista desplegable del cuadro de búsqueda, si la lista excede la altura de la ventana del navegador, no puede desplazarse por los datos en la lista para ver los elementos que están fuera de la pantalla.</p> <p>Solución alternativa: en el navegador, cambie al modo de pantalla completa. Aumente la resolución hasta que pueda ver el resto de elementos en la lista.</p>
MDM-14952	<p>En la vista de historial, las etiquetas de escala temporal en el menú Opciones no se muestran correctamente en un principio.</p> <p>Solución alternativa: interactúe con la escala temporal para que las etiquetas de escala temporal se muestren correctamente.</p>
MDM-14933	<p>En la vista de jerarquías, las entidades de negocio en la ficha Relaciones del historial no se abren en la vista de entidad de negocio.</p> <p>Solución alternativa: utilice el cuadro de búsqueda para encontrar la entidad de negocio y luego abra la entidad en una vista de entidad de negocio.</p>
MDM-14932	<p>En la vista de línea temporal, no se pueden abrir los registros de relación que aparecen en la ficha Relaciones.</p>
MDM-14920	<p>En la vista de jerarquías, en el cuadro de diálogo Detalles de entidad, si hace clic en Más detalles, el cuadro de diálogo se cierra sin abrir la entidad de negocio seleccionada.</p> <p>Solución alternativa: utilice el cuadro de búsqueda para encontrar la entidad de negocio y luego abra la entidad en una vista de entidad de negocio.</p>
MDM-14919	<p>En la vista de jerarquías, la opción Acciones > Abrir en una ficha nueva de la entidad de anclaje no abre una nueva ficha.</p>
MDM-14918	<p>En la vista de jerarquías, la opción Acciones > Editar > Editar entidad de la entidad de anclaje no abre la entidad de negocio.</p> <p>Solución alternativa: en la lista Vista, seleccione la vista de entidad de negocio.</p>
MDM-14890	<p>En Microsoft Internet Explorer 10, el botón Cerrar sesión no se ve desde la vista de entidad de negocio y los datos no se muestran correctamente en la vista de historial.</p> <p>Solución alternativa: use otro navegador compatible.</p>
MDM-14781	<p>En la vista de registros coincidentes, cuando se selecciona un registro secundario como registro de destino, la interfaz le permite seleccionar un registro en el estado pendiente. Sin embargo, los registros pendientes no pueden participar en un proceso de fusión, lo que significa que la fusión no tiene lugar.</p> <p>Solución alternativa: seleccione un registro secundario en el estado activo como registro de destino.</p>
MDM-14460	<p>Si la zona horaria del servidor de aplicaciones es diferente de la zona horaria del cliente, la hora de un evento en la vista de historial varía de la hora en el panel de detalles del evento.</p>

Número de referencia	Descripción
MDM-14385	Cuando se ven los detalles de las operaciones de fusión y anulación de fusión, en ocasiones se puede apreciar que los nombres de usuario están prefijados con e360 en los campos Actualizado por o Creado por.
MDM-14327	Si aparecen varias páginas de resultados de búsqueda para los registros secundarios de la entidad de negocio y escribe un número de página que va más allá del rango de páginas mostradas, los intentos posteriores para ver una página de resultados de búsqueda fallarán y ocurrirá un error.
MDM-11397	<p>Si se utiliza el Almacén de referencias operativas mdm_sample, no se puede añadir o actualizar el número de teléfono de una entidad de negocio Persona.</p> <p>Solución alternativa: antes de añadir o actualizar el número de teléfono de una entidad de negocio Persona, realice los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la consola del concentrador, inicie la herramienta Funciones de limpieza y luego adquiera un bloqueo de escritura. 2. Haga clic en Personalizar > Analizar número de teléfono - NA. 3. Haga clic en la ficha Detalles de la función Analizar número de teléfono - NA. 4. Haga clic con el botón derecho en Condición y haga clic en Editar condición. 5. En el cuadro de diálogo Editar condición, para cada valor de mayúsculas y minúsculas, cambie el código de país de +1 a 1. 6. Guarde los cambios y utilice el Administrador de repositorios para validar los metadatos.
MDM-8606	<p>En la vista de registros coincidentes, cuando se fusionan registros, es posible que el sistema no responda.</p> <p>Solución alternativa: espere a que el trabajo de fusión termine.</p>
MDM-7597	Si elimina un registro y, a continuación, lo busca, el ROWID del registro eliminado se sigue mostrando.
MDM-4710	<p>En la vista de entidad de negocio, al añadir datos a una entidad de negocio y, a continuación, hacer clic en Aplicar, el servidor del concentrador no limpia los datos ni los formatea correctamente.</p> <p>Solución alternativa: para que los datos se muestren con el formato correcto en la vista de entidad de negocio, haga clic en el botón Guardar.</p>
MDM-5715	<p>En Internet Explorer 9 y 10, no puede expandir los resultados de búsqueda si los agrupa por tipo.</p> <p>Solución alternativa: utilice Internet Explorer 11 u otros navegadores, como Chrome, Safari o Firefox.</p>
MDM-2699	En los calendarios no se puede establecer una fecha anterior al 1 de enero del año 1000.
MDM-2584	En el Administrador de tareas no se pueden ordenar las tareas por ID, tipo o estado de tarea.
MDM-2574	En la Bandeja de entrada de tareas, si se establece el filtro Propietario en No reclamado no se devuelve la lista de tareas no reclamadas.
HORA-52227	<p>Si el servidor de aplicaciones se reinicia mientras ha iniciado sesión en la vista de entidad de negocio (anteriormente correspondía a la vista Entidad 360), no puede volver a iniciar sesión tras actualizar la página.</p> <p>Solución alternativa: especifique una URL de vista Entidad 360 en su navegador.</p>
HORA-51951	<p>En los entornos de WebLogic, después de iniciar sesión en la vista de entidad de negocio (anteriormente correspondía a la vista Entidad 360) y borrar la memoria caché del navegador, no se puede volver a iniciar sesión en la vista Entidad 360.</p> <p>Solución alternativa: borre las cookies de su navegador.</p>

Número de referencia	Descripción
HORA-51879	El componente GetOneHop muestra los datos de etiqueta de entidad procedentes de la tabla de referencias cruzadas en lugar del objeto base.
HORA-51869	El control de acceso a Entidad 360 depende del objeto base del objeto compuesto raíz, no de los permisos del área de asunto.
HORA-51864	El componente GetOneHop no ordena las entidades relacionadas.
HORA-50581	El componente Coincidencias no muestra correctamente los valores nulos.
HORA-50578	El componente de Twitter se carga más lentamente de lo esperado.

Limitaciones conocidas de las vistas heredadas de IDD

Las vistas heredadas se basan en el modelo de datos del área de asunto. Estas vistas están disponibles para los clientes que se actualizaron desde Informatica MDM Multidomain Edition 10.1.x y versiones anteriores.

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14872	En la vista de coincidencias, los usuarios pueden añadir un registro como candidato de fusión que ya se ha seleccionado para fusionarse con otro registro. Si el registro se añade como un candidato de fusión, se produce un error.
MDM-14767	Si anula la fusión de un nodo raíz en la vista heredada XREF, cuando se procesa la tarea de anulación de fusión se genera un error y no se anula la fusión del registro. Solución alternativa: no anule la fusión del registro raíz de una entidad de negocio.
MDM-13787	En la vista XREF, se puede seleccionar la anulación de fusión de un registro de referencias cruzadas cuando ya existe una tarea de anulación de fusión para ese registro. Ocurre un error cuando se procesa la tarea de anulación de fusión duplicada.
MDM-10625	En la vista de jerarquías, el historial de un registro no se muestra como se espera.
MDM-9796	En la vista de jerarquías, cuando se inhabilita un tipo de entidad en la ficha Filtros , no se pueden crear relaciones con esas entidades. Solución alternativa: antes de crear relaciones, abra la ficha Filtros y seleccione los tipos de entidad que desea utilizar en la relación.

Limitaciones conocidas de la búsqueda inteligente

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14953	<p>El trabajo Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente puede generar el siguiente error:</p> <p>SIP-52050: Failed to retrieve the ZooKeeper client instance because the connection to the ZooKeeper client instance timed out. No collection linked.</p> <p>Solución alternativa: Vuelva a ejecutar el trabajo después de 10 minutos. Si vuelve a obtener el mismo error, reinicie el servidor de aplicaciones y vuelva a ejecutar el trabajo.</p>
MDM-14945	<p>Después de eliminar un registro pendiente, obtiene el siguiente error en el archivo <code>cmxserver.log</code>:</p> <p>[ERROR] com.informatica.mdm.sss.SmartSearchMDB: SIP-11041: Communication error "invalid stream header: 3C3F786D" occurs when making a request to Process Server</p>
MDM-13647	<p>Después de volver a ejecutar el trabajo Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente para actualizar los índices obsoletos de un nodo de entidad de negocio secundario, es posible que el visor de lotes de MDM Hub no se actualice y siga mostrando el icono de advertencia para el nodo secundario. El icono de advertencia indica que los índices están obsoletos.</p> <p>Solución alternativa: Cierre y reinicie la consola de MDM Hub. El icono de advertencia desaparece.</p>
MDM-11238	<p>Si usa una cadena de búsqueda con comillas dobles (") para realizar una búsqueda exacta, es posible que la búsqueda no devuelva los resultados esperados.</p> <p>Solución alternativa: Agregue a cada signo de comillas dobles una barra diagonal inversa (\) como prefijo y repita la búsqueda. Por ejemplo, "\"Robin Williams\""</p>
MDM-10723	<p>Tras establecer un campo como campo que admite búsquedas, puede que se produzca un error en una solicitud de búsqueda inteligente.</p> <p>Solución alternativa: realice una de las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vuelva a cargar la colección con la siguiente URL: <code>http://<nombre de host>:<puerto>/MDESolr/admin/collections?action=RELOAD&name=<nombre de colección></code> Nombre de host indica el nombre del host del servidor de procesos que se usa como servidor ZooKeeper, y Port indica el número de puerto en el que escucha el servidor de procesos. Nombre de colección es el nombre de la colección o la entidad de negocio a la que se ha agregado el campo. Puede obtener el nombre de colección en el siguiente directorio: <directorio de instalación de MDM Hub>\hub\cleanse\solr. Por ejemplo, <code>4d5354312e375056.Person</code> es el nombre de colección de la entidad de negocio Persona.- Detenga el servidor de aplicaciones, elimine el directorio de datos de ZooKeeper y, a continuación, reinicie el servidor de aplicaciones.

Número de referencia	Descripción
MDM-10389 MDM-11925 MDM-12691	<p>Una solicitud de búsqueda inteligente puede devolver uno de los siguientes errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [SearchService_30027]Exception occurred while getting query the constructor - An internal error occurred. Contact an administrator to get more information for the client tool logs. If the administrator cannot determine the cause of the error, contact Informatica Global Customer Support. <p>Solución alternativa: Reinicie el servidor de aplicaciones e inténtelo de nuevo. Si obtiene el mismo error, realice las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Detenga el servidor de aplicaciones. 2. Elimine el directorio de datos ZooKeeper. 3. Si ha habilitado la búsqueda inteligente en varios servidores de procesos, elimine el siguiente directorio: <code><directorio de instalación de MDM Hub>\hub\cleanse\solr</code> 4. Reinicie el servidor de aplicaciones. 5. Si elimina el directorio <code>solr</code>, ejecute el trabajo Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente. 6. Repita la búsqueda.
MDM-9805	<p>Los archivos WADL de los servicios de REST están obsoletos.</p> <p>Solución alternativa: para obtener información sobre los servicios de REST, consulte la <i>Guía de servicios de entidad de negocio de Informatica MDM Multidomain Edition</i>.</p>
MDM-8488	<p>Cuando se busca un número negativo o se usa un número negativo para filtrar los resultados de búsqueda, se obtiene el siguiente error:</p> <p>[SIP-11008] SIP-11008: [SearchServiceClient_00028] You cannot use the following operators in the search string: AND, NOT, -, and OR. Add + before each search word if the search results must contain the word. Do not add + if the search word is optional or single word.</p>
MDM-8598	<p>Después de reiniciar el servidor de aplicaciones, el trabajo de indexación inicial de datos de búsqueda inteligente o una solicitud de búsqueda inteligente devuelve el siguiente error en el archivo de registro del servidor de aplicaciones:</p> <p>No live SolrServers available to handle this request</p> <p>Solución alternativa: Reinicie el servidor de aplicaciones.</p>
MDM-8161	<p>Si configura la Búsqueda inteligente para que muestre muchos resultados, algunos navegadores no mostrarán todos los registros o dejarán de responder.</p>
MDM-5785	<p>Una solicitud de búsqueda inteligente no aplica facetas a las fechas anteriores al año 1970.</p>
MDM-4753	<p>La interfaz de usuario de búsqueda muestra dos filtros con el mismo nombre sin identificar los objetos sobre los que actúa el filtro. Los campos de filtro no tienen que ser únicos. Un objeto raíz y un objeto secundario pueden tener ambos un campo con el mismo nombre, como pueda ser el campo Nombre, y los dos campos se pueden configurar como un filtro.</p> <p>Solución alternativa: asegúrese de que los nombres de columna sean únicos para el objeto raíz y sus elementos secundarios.</p>
MDM-4355	<p>Una solicitud de búsqueda inteligente solo busca los campos que coinciden con el idioma de la cadena de búsqueda y no admite búsquedas entre idiomas.</p>

Número de referencia	Descripción
MDM-3289 HORA-52192	Si los objetos compuestos no incluyen un campo llamado <code>displayName</code> , la columna Nombre en el espacio de trabajo Búsqueda muestra valores de campo aleatorios cuando realiza una búsqueda inteligente. Solución alternativa: para establecer un campo para la columna Nombre , utilice una herramienta de base de datos para abrir la tabla C_REPOS_CO_CS_CONFIG y establezca la propiedad <code>displayName</code> de los objetos compuestos en un campo adecuado en los datos BLOB del tipo de configuración SEARCHABLE_CO.
MDM-3235 HORA-51752	El trabajo de indizar inicialmente los datos de búsqueda inteligente puede devolver datos incorrectos si ejecuta el trabajo más de una vez.
MDM-2644	Después de habilitar la búsqueda inteligente en el servidor de procesos, el archivo de registro del servidor de aplicaciones no incluye ningún mensaje de error relevante si se produce un error en la creación de la colección debido a que no se cuenta con suficiente memoria.
MDM-1799	Al buscar un valor negativo, la solicitud de búsqueda inteligente devuelve valores coincidentes tanto positivos como negativos.
HORA-52165	Si el usuario que no es administrador y no tiene ningún privilegio realiza una búsqueda inteligente, la aplicación Informatica Data Director muestra un mensaje de error dudoso.
HORA-52156	Después de crear una relación inactiva entre dos entidades y ejecutar el trabajo de indizar inicialmente los datos de búsqueda inteligente, una solicitud de búsqueda inteligente devuelve las entidades que tienen una relación inactiva.

Limitaciones conocidas del Informatica Platform

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
HORA-52304	Si realiza el proceso de transferencia a tabla provisional en la plataforma de Informatica, no puede usar la API de CleansePut.
HORA-52303	Si realiza el proceso de transferencia a tabla provisional en Informatica Platform, MDM Hub no puede detectar los registros eliminados permanentemente en los sistemas de origen.
HORA-52297	Cuando habilita la opción para conservar las claves del sistema de origen para las transferencias a tablas provisionales de Informatica Platform, las claves del sistema de origen no se conservan.
HORA-52296	Al realizar la transferencia a tabla provisional de Informatica Platform, no se pueden configurar la detección delta y las trazas de auditoría para los datos de la tabla provisional.
HORA-51360	Al realizar la transferencia a tabla provisional de Informatica Platform, los registros de origen que indican que la fecha de última actualización está en el futuro se insertan en la columna LAST_UPDATE_DATE en la tabla provisional. Solución alternativa: configure transformaciones para el proceso de transferencia a tabla provisional que puedan rechazar los registros que indiquen que la fecha de última actualización está en el futuro.

Número de referencia	Descripción
HORA-51362	Después de abrir un objeto de datos lógicos en Informatica Developer (Developer tool), el botón Guardar vuelve a estar disponible antes de realizar cambios.
HORA-51075	Cuando se abre un objeto de datos lógicos en Developer tool, aparece la siguiente advertencia: <code>Model Contains Data Objects from Informatica Analyst.</code> Solución alternativa: puede omitir la advertencia.
HORA-50574	Durante el proceso de sincronización del repositorio de modelos, MDM Hub no crea una asignación con un objeto de datos lógicos donde escribir. Para ejecutar la transferencia a tabla de Informatica Platform, cree una asignación que incluya un objeto de datos físicos como origen, un objeto de datos lógicos como salida y un mapplet para las operaciones de limpieza.
HORA-50573	Cuando se sincroniza el repositorio de modelos con MDM Hub, el proceso de sincronización crea un objeto de datos personalizado y un objeto de datos relacional. No utilice ni el objeto de datos personalizado ni el objeto de datos relacional como destinos directos en ninguna de las asignaciones que defina.
HORA-50500	Cuando se sincroniza el repositorio de modelos con MDM Hub, el proceso de sincronización crea una asignación de lectura de objeto de datos lógicos y una asignación de escritura de objeto de datos lógicos. Si abre uno de estos objetos de datos lógicos en el editor y luego los guarda, los objetos desaparecen del repositorio de modelos. Solución alternativa: puede omitir el problema.

Limitaciones conocidas de la administración de procesos empresariales

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14205	Cuando se utiliza el Almacén de referencias operativas, se produce un error al abrir Workflow Manager en la Consola del concentrador. En el Almacén de referencias operativas de muestra, el valor de <code>WORKFLOW_ENGINE_NAME</code> en <code>MDM_SAMPLE.C_REPOS_DB_RELEASE</code> no coincide con el valor de <code>NAME</code> en <code>CMX_SYSTEM.C_REPOS_WORKFLOW_ENGINE</code> . Realice una de las siguientes soluciones alternativas: <ul style="list-style-type: none"> - Añada el motor de flujo de trabajo de ActiveVOSBE basado en entidades de negocio a la configuración si no existe, o; - Actualice la configuración en el Almacén de referencias operativas de muestra con el nombre del motor de flujo de trabajo basado en entidades de negocio existente. En la columna <code>CMX_SYSTEM.C_REPOS_WORKFLOW_ENGINE</code>, cambie el valor por <code>ActiveVOSBE</code>.
MDM-13359	Si se utiliza ActiveVOS, un usuario no puede pertenecer a una función que crea una tarea de anulación de fusión y también pertenecer a una función que aprueba ese tipo de tarea. Si un usuario pertenece a ambas funciones, se producirá un error cuando el usuario intente aprobar la tarea de anulación de fusión.
MDM-12011	Cuando se instale MDM Hub con ActiveVOS, la siguiente excepción aparecerá en el archivo <code>postInstallSetup.log</code> : <code>java.util.concurrent.RejectedExecutionException</code> Es seguro omitir esta excepción.

Número de referencia	Descripción
MDM-9079	En la consola de ActiveVOS, en la página Proveedor de identidades de MDM , debe escribir la contraseña del usuario de MDM Hub llamado <code>admin</code> en el campo Contraseña de configuración de conexión de MDM . No puede usar la contraseña de ningún otro usuario, aunque dicho usuario tenga privilegios administrativos.
MDM-9041	Cuando se aplican varios activadores de flujo de trabajo a una acción, se aplica el primer activador que corresponda, aunque los activadores posteriores sean específicos de la entidad de negocio. Solución alternativa: en el archivo de configuración de la tarea, coloque los activadores específicos de una entidad de negocio al comienzo del archivo. Coloque los activadores más generales al final del archivo.
MDM-8763	Cuando instale MDM Hub con ActiveVOS incrustado en un entorno Linux, el siguiente error aparece en <code>postInstallSetup.log</code> : <pre>[exec] Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /data/tmp/ install.dir.12594/Linux/resource/lib/tools.jar</pre> Solución alternativa: omita este error.
MDM-8622	Cuando importe tareas de ActiveVOS desde la versión 9.7.1 y ejecute un archivo por lotes para añadir los parámetros de presentación a las tareas, se produce un error. Solución alternativa: omita este error.
MDM-8086	La prioridad de la tarea establecida por MDM Hub no puede utilizarse para desencadenar una escalación de ActiveVOS.
MDM-6473	El proceso de instalación silenciosa del servidor del concentrador establece la URL incorrecta de la base de datos de ActiveVOS cuando la propiedad del programa de instalación silenciosa <code>AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE</code> se establece en <code>SID</code> . Solución alternativa: antes de realizar el proceso de instalación silenciosa del servidor del concentrador, establezca la propiedad del programa de instalación silenciosa <code>AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE</code> en <code>Nombre de servicio</code> .
MDM-5290	Cuando se cambia el adaptador de BPM, el número de tareas de fusión no se cuenta de manera correcta y puede exceder el valor del umbral para las tareas de fusión. Solución alternativa: Establezca el valor de la columna <code>ROWID_TASK</code> en la tabla <code>_MTCH</code> como <code>NULL</code> .
HORA-51895	Las tareas ActiveVOS creadas en un almacén de referencias operativas son visibles en otros Almacenes de referencias operativas para el usuario de administración.

Limitaciones conocidas de Informatica Dynamic Data Masking

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
HORA-51568	<p>En los entornos de Microsoft SQL Server, cuando se intenta añadir un registro a un objeto base que ha sido bloqueado por Dynamic Data Masking, MDM Hub genera el siguiente error:</p> <p>An unknown error occurred.</p> <p>Solución alternativa: reinicie el servicio Dynamic Data Masking y anule el registro del Almacén de referencias operativas. A continuación, reinicie el servidor de aplicaciones JBoss. En la consola de administración de Dynamic Data Masking, quite el puerto actual y añada un puerto de escucha diferente. Por último, en MDM Hub, registre el Almacén de referencias operativas y establezca Dynamic Data Masking para el nuevo puerto.</p>

Limitaciones conocidas de la herramienta de aprovisionamiento

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14928	<p>En ocasiones, la herramienta de aprovisionamiento no deja de intentar cargar la página principal.</p> <p>Solución alternativa: Cierre y vuelva a abrir el navegador. Si es necesario, reinicie el servidor de aplicaciones.</p>
MDM-14749	<p>Si elimina un objeto base de la consola del concentrador, las dependencias no se quitan de las configuraciones de entidad de negocio en la herramienta de aprovisionamiento.</p> <p>Solución alternativa: En la herramienta de aprovisionamiento, elimine las dependencias del objeto base.</p>
MDM-14255	<p>Si configura una transformación de XML a entidad de negocio, los campos de nodo principal no están disponibles para la asignación en la transformación de limpieza de un elemento de nodo secundario.</p> <p>Solución alternativa: Introduzca manualmente la ruta al elemento principal que desee asignar. Use la expresión XPath de Objeto de datos de servicio (SDO), donde / representa un elemento XML raíz. Por ejemplo, en el caso de la transformación para el nodo secundario address, para acceder al elemento principal dunsNumber, debe usar la ruta /OrderCompanyProfileResult[1]/ServiceResult[1]/OrderProductResponseDetail[1]/InquiryDetail[1]/DUNSNumber[1]</p>
MDM-14528	<p>Si crea una transformación con el mismo nombre que otra transformación, no se muestra ningún mensaje de error de validación. Solo se muestra un error si intenta publicar los cambios.</p>
MDM-14521	<p>Si usa la herramienta de aprovisionamiento en el navegador web Chrome, es posible que Chrome deje de responder.</p>
MDM-14449	<p>Si permite la búsqueda de un campo en una entidad de referencia a la que se hace referencia en dos o más entidades de negocio, es posible buscar el campo para todas las entidades de negocio.</p> <p>Además, si permite la búsqueda de un campo en una entidad de referencia a la que no se hace referencia en ninguna entidad de negocio, no es posible buscar el campo.</p> <p>Solución alternativa: Permita la búsqueda de un campo en una entidad de referencia a la que se hace referencia en una sola entidad de negocio.</p>

Número de referencia	Descripción
MDM-13754	Si se establece un bloqueo de escritura en la consola del concentrador, la herramienta de aprovisionamiento no funciona según lo esperado.
MDM-8844	Cuando publique cambios a través de la herramienta de aprovisionamiento, puede reemplazar estos cambios generando un esquema de entidad de negocio mediante el Administrador de configuración de IDD.
MDM-8750	Si configura un modelo de entidad de negocio con un objeto base configurado como un objeto base de entidad para la administración de la jerarquía, las columnas HIERARCHY_CODE y REL_TYPE_CODE no se agregan automáticamente a la configuración de entidad de negocio. Solución alternativa: Agregue manualmente las columnas HIERARCHY_CODE y REL_TYPE_CODE a la configuración de entidad de negocio.
MDM-8668	Desde la página de modelado puede acceder a las columnas del sistema y editarlas. Solución alternativa: evite editar columnas del sistema.
MDM-7219	La herramienta de aprovisionamiento no consigue iniciarse cuando se omite la última barra inclinada. Solución alternativa: añada un carácter de barra inclinada al final de la URL: http://host:port/provisioning/

Limitaciones conocidas de las entidades de negocio

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-8764	<p>Cuando se genera un esquema de entidad de negocio desde una configuración de área de asunto de IDD, los campos de búsqueda obligatorios no están incluidos en la configuración de la vista de entidad de negocio ni en la configuración de la transformación.</p> <p>Solución alternativa: en la herramienta de aprovisionamiento, añada el código de configuración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Configuración avanzada > Vista de entidad de negocio (XML). 2. Añada el siguiente código a la configuración de búsqueda: <code><ns2:field name="<missing field name>" /></code> 3. Seleccione Configuración avanzada > Configuración de transformación (XML). 4. Añada el siguiente código a la configuración de co2view: <code><input name="<missing field name>" field="<missing field name>" /> <output name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code> 5. Añada el siguiente código a la configuración de view2co: <code><input name="<missing field name>" field="<missing field name>" /> <output name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code> 6. Seleccione Configuración avanzada > Entidades de negocio (XML). 7. Añada el siguiente código a la configuración de búsqueda: <code><ns2:field name="<missing field name>" label="<missing field name>" column="<missingcolumn name>" required="true" /></code> 8. Haga clic en Actualizar. 9. Haga clic en Validar + Publicar.

Limitaciones conocidas de los servicios de entidad de negocio

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Nota: En las versiones anteriores, los servicios de entidad de negocio se denominaban servicios compuestos.

Número de referencia	Descripción
MDM-14375	Si especifica más de un recordState para la API de SOAP GetRelated, se produce un error.
MDM-13715	Si fusiona registros con la API de WriteCO, se produce un error.
HORA-51932	Al realizar una promoción parcial de componentes relacionados con objetos compuestos en el administrador de repositorios, pueden producirse errores de validación. Solución alternativa: promover la configuración completa de los objetos compuestos.
HORA-51931	Cuando promueve una configuración de objeto compuesto que admite búsquedas en el administrador de repositorios, se producen errores de validación. Solución alternativa: promueva la configuración de objeto compuesto completa con la que está asociada la configuración de objeto compuesto que admite búsquedas.
MDM-10553 HORA-51886	Cuando se ejecuta un servicio compuesto de lectura para un registro secundario de segundo nivel eliminado, el servicio compuesto no devuelve ningún dato.
HORA-51824	Cuando promueve un servicio REST en el administrador de repositorios, se producen errores de validación. Solución alternativa: promueva la configuración de servicios compuestos.
HORA-51494	MDM Hub no le impide crear un registro secundario que no comparta el mismo periodo efectivo que el registro principal. Solución alternativa: asegúrese de mantener una línea temporal coherente en un objeto compuesto al crear un registro.
HORA-51488	Cuando se lee un registro pendiente, el servicio compuesto no devuelve el registro y se produce un error. Solución alternativa: añada ?recordStates=ACTIVE,PENDING a la URL de REST.
HORA-51285	MDM Hub no le impide eliminar un registro que tenga un registro secundario activo.
HORA-49806	El administrador de repositorios no gestiona los conflictos correctamente durante la promoción de la configuración de un objeto compuesto. Cuando varios objetos de un objeto compuesto tienen el mismo nombre pero sus valores hubObject hacen referencia a objetos base diferentes, el administrador de repositorios genera errores de validación pero promueve correctamente la configuración de objeto compuesto. Solución alternativa: utilice nombres únicos para los objetos que no hagan referencia a los mismos objetos base.

Limitaciones conocidas de Informatica Data Controls

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-8950	En Microsoft Internet Explorer 11, la ventana Coincidencia proactiva deja de responder cuando se hace clic en Importar. Solución alternativa: en el archivo de la página del servidor Java, habilite el modo de compatibilidad para la página host.

Limitaciones conocidas del kit de recurso

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14102	Al implementar el ejemplo web LookupWebServiceExample, MDM Hub genera un error en el archivo de registro del servidor de aplicaciones. Solución alternativa: omite este error.

Limitaciones conocidas del Almacén de referencias operativas de muestra

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-14684	Después de actualizar, al validar la configuración de IDD, se produce un error que indica que la función SrManager no existe en el archivo de configuración de tarea. Solución: añada la función SrManager. 1. En la consola del concentrador, añada la función SrManager con los privilegios requeridos. 2. Use Repository Manager en la consola del concentrador para validar los metadatos. 3. Trunque la tabla de repositorio C_REPOS_CO_CS_CONFIG. 4. En IDD Configuration Manager, genere el esquema de entidad de negocio para la aplicación IDD.
MDM-14434	La vista Entidad no muestra la lista completa de valores de la columna de búsqueda. Solución alternativa: Utilice la herramienta de base de datos en la consola del concentrador para establecer el límite GETLIST como 300 para el objeto base de la búsqueda.

Limitaciones conocidas del marco de servicios de integración

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-8880	Las llamadas al SIF actualizan las columnas LAST_UPDATE_DATE y UPDATED_BY con datos incorrectos.
MDM-593	<p>En entornos de Microsoft SQL Server en el sistema operativo Windows: cuando se ejecuta SearchMatch mediante varios subprocesos, se genera el siguiente error:</p> <p>SIP-10226=Error in building query to run MATCH verb.</p> <p>Solución alternativa:</p> <p>Agregue las siguientes entradas a la subclave del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters:</p> <p>Nombre del valor: MaxUserPort</p> <p>Tipo de valor: DWORD</p> <p>Datos de valor: 65534</p>

CAPÍTULO 5

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través del soporte en línea en la red de Informatica.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:

<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>.

Si es miembro de la red de Informatica, puede utilizar el soporte en línea en <http://network.informatica.com>.