



Informatica® Master Data Management
Multidomain Edition
10.2 HotFix 2

リリースノート

Informatica Master Data Management Multidomain Edition リリースノート
10.2 HotFix 2
2018 年 3 月

© 著作権 Informatica LLC 1998, 2019

発行日: 2019-05-28

目次

| | |
|---|----------|
| 第 1 章 : 概要 | 6 |
| バージョン 10.2 HotFix 2 | 6 |
| Informatica LLC | 6 |
| 第 2 章 : インストールおよびアップグレード | 7 |
| Java Runtime Environment のインストール | 8 |
| WebLogic Server 認証の無効化 | 8 |
| Apple Single Sign-On はサポートされない | 8 |
| Solaris 環境および HP-UX 環境での Informatica プラットフォームのサポート | 8 |
| アップグレード前のサブジェクト領域名の更新 | 9 |
| 英語以外の環境での Hub サーバーのインストール | 9 |
| WebLogic サーバー 12.1.3 への Hub サーバーのインストール | 9 |
| コンソールモードでの Oracle 環境への Hub サーバーのインストール | 10 |
| 前提条件の検証をしない Hub サーバーインストール | 10 |
| コンソールモードでの Hub サーバーと埋め込み ActiveVOS の同時インストール | 10 |
| HP-UX での Hub サーバーのインストール | 11 |
| WebSphere クラスタ環境での ActiveVOS のインストール | 11 |
| IBM DB2 環境での埋め込み ActiveVOS のアップグレード | 12 |
| JBoss 環境での Hub サーバーのインストール | 12 |
| Linux 環境での WebSphere バージョン 8.5.5.9 へのプロセスサーバーのインストール | 12 |
| IBM AIX オペレーティングシステムにおける JBoss 環境での MDM Multidomain Edition のインストール | 13 |
| IBM AIX 環境でのバージョン 10.1 HotFix 2 からの Hub サーバーのアップグレード | 13 |
| Oracle 環境でのバージョン 9.5.1 からのアップグレード | 13 |
| Oracle および JBoss 環境でのバージョン 9.7.1 からの Hub サーバーのアップグレード | 13 |
| エンティティ 360 表示のアップグレードインストール | 14 |
| Java 8 を実行している WebSphere IBM DB2 環境でのアップグレード | 14 |
| WebLogic クラスタでの Hub サーバーのインストール後のタスク | 14 |
| JBoss クラスタでのオペレーショナル参照ストアの登録 | 14 |
| 変更リスト昇格 | 15 |
| プロセスサーバーのスマート検索用プロパティ | 15 |
| スマート検索のための URI エンコーディング | 15 |
| IBM DB2 での一致ポピュレーションの有効化 | 16 |
| 英語以外の Oracle および JBoss 環境での PostInstallSetup スクリプトの実行 | 16 |
| プロセスサーバーのインストールおよびアップグレード | 16 |
| サイレントモードでのリソースキットのインストール | 16 |
| オペレーショナル参照ストアのアップグレード | 17 |
| ActiveVOS マルチテナントモード (Amazon Web サービスの MDM Multidomain Edition) | 17 |

| | |
|--|---------------|
| 第 3 章 : MDM Multidomain Edition バージョン 10.2 HotFix 2..... | 18 |
| 解消された制限事項..... | 18 |
| MDM Hub で解消された制限事項..... | 18 |
| Informatica Data Director で解消された制限事項..... | 23 |
| 実装された拡張要求..... | 31 |
| MDM Hub に実装された拡張要求..... | 31 |
| Informatica Data Director に実装された拡張要求..... | 32 |
| 既知の制限事項..... | 32 |
| MDM Hub の既知の制限事項..... | 33 |
| Informatica Data Director の既知の制限事項..... | 33 |
| プロビジョニングツールの既知の制限事項..... | 34 |
| 第 4 章 : MDM Multidomain Edition バージョン 10.2 HotFix 1..... | 35 |
| 解消された制限事項..... | 35 |
| MDM Hub で解消された制限事項..... | 35 |
| Informatica Data Director で解消された制限事項..... | 40 |
| Amazon Web Services (AWS) での MDM Multidomain Edition で解消された制限事項..... | 45 |
| 実装された拡張要求..... | 45 |
| MDM Hub に実装された拡張要求..... | 45 |
| Informatica Data Director に実装された拡張要求..... | 46 |
| 既知の制限事項..... | 46 |
| Informatica Data Director の既知の制限事項..... | 46 |
| スマート検索の既知の制限事項..... | 47 |
| ActiveVOS の既知の制限事項..... | 47 |
| 第 5 章 : MDM Multidomain Edition バージョン 10.2..... | 48 |
| 解消された制限事項..... | 48 |
| MDM Hub で解消された制限事項..... | 48 |
| Informatica Data Director で解消された制限事項..... | 54 |
| プロビジョニングツールで解消された制限事項..... | 60 |
| エンティティ 360 フレームワークに基づいた IDD ビュー - 解消された制限事項..... | 60 |
| スマート検索で解消された制限事項..... | 61 |
| ActiveVOS で解消された制限事項..... | 61 |
| ビジネスエンティティサービスで解消された制限事項..... | 62 |
| 階層マネージャの解消された問題..... | 63 |
| ユーザーイグジットで解消された制限事項..... | 63 |
| サービス統合フレームワークで解消された制限事項..... | 63 |
| 実装された拡張要求..... | 64 |
| MDM Hub に実装された拡張要求..... | 64 |
| Informatica Data Director に実装された拡張要求..... | 64 |
| ビジネスエンティティサービスに実装された拡張要求..... | 65 |
| 既知の制限事項..... | 65 |

| | |
|--|-----------|
| MDM Hub の既知の制限事項. | 65 |
| Informatica Data Director の既知の制限事項. | 68 |
| スマート検索の既知の制限事項. | 73 |
| Informatica プラットフォームの既知の制限事項. | 75 |
| ビジネスプロセス管理の既知の制限事項. | 76 |
| Informatica Dynamic Data Masking の既知の制限事項. | 77 |
| プロビジョニングツールの既知の制限事項. | 78 |
| ビジネスエンティティの既知の制限事項. | 79 |
| ビジネスエンティティサービスの既知の制限事項. | 79 |
| Informatica Data Controls の既知の制限事項. | 80 |
| Resource Kit の既知の制限事項. | 80 |
| サンプルのオペレーショナル参照ストアの既知の制限事項. | 81 |
| サービス統合フレームワークの既知の制限事項. | 81 |
| 第 6 章 : Informatica グローバルカスタマサポート. | 82 |

第 1 章

概要

Informatica MDM Multidomain Edition のリリースノートには、リリースの既知の制限に関する重要な情報が記載されています。Informatica^(R) MDM Hub と Informatica Data Director をインストールする前に、このドキュメントをよくお読みください。

バージョン 10.2 HotFix 2

Informatica MDM Multidomain Edition バージョン 10.2 HotFix 2 以降は、バージョン 10.x コード行のリリースです。

このリリースには次の項目が含まれます。

- バージョン 10.2 および 10.2 HotFix 1 でリリースされた、解消された問題、機能および変更された動作のすべて。
- バージョン 10.1 から 10.1 HotFix 5 でリリースされた、解消された問題、機能および変更された動作のすべて。
- バージョン 10.0 から 10.0 HotFix 5 でリリースされた、解消された問題、機能および変更された動作のすべて。
- バージョン 9.7.1 から 9.7.1 HotFix 8 でリリースされた、解消された問題、機能および変更された動作のすべて。
- バージョン 10.2 HotFix 1 の緊急バグフィックス 1 から 10.2 HotFix 1 の緊急バグフィックス 6 で最初にリリースされた、いくつかの解消された問題および変更された動作。
- 『*Informatica MDM Multidomain Edition バージョン 10.2 HotFix 2 リリースガイド*』で説明されている新機能。

重要: 今後のすべての HotFix または緊急バグフィックスリリースで、バージョン 10.2 以降がインストールされていることが要求されます。

Informatica LLC

2015 年 8 月から、すべての Informatica 製品およびマニュアルの「Informatica Corporation」という用語が「Informatica LLC」に置き換わりました。現在の製品またはマニュアルの「Informatica Corporation」という用語は、「Informatica LLC」と読み替える必要があります。

(MDM-8740)

第 2 章

インストールおよびアップグレード

この章では、以下の項目について説明します。

- [Java Runtime Environment のインストール, 8 ページ](#)
- [WebLogic Server 認証の無効化, 8 ページ](#)
- [Apple Single Sign-On はサポートされない, 8 ページ](#)
- [Solaris 環境および HP-UX 環境での Informatica プラットフォームのサポート, 8 ページ](#)
- [アップグレード前のサブジェクト領域名の更新, 9 ページ](#)
- [英語以外の環境での Hub サーバーのインストール, 9 ページ](#)
- [WebLogic サーバー 12.1.3 への Hub サーバーのインストール, 9 ページ](#)
- [コンソールモードでの Oracle 環境への Hub サーバーのインストール, 10 ページ](#)
- [前提条件の検証をしない Hub サーバーインストール, 10 ページ](#)
- [コンソールモードでの Hub サーバーと埋め込み ActiveVOS の同時インストール, 10 ページ](#)
- [HP-UX での Hub サーバーのインストール, 11 ページ](#)
- [WebSphere クラスタ環境での ActiveVOS のインストール, 11 ページ](#)
- [IBM DB2 環境での埋め込み ActiveVOS のアップグレード, 12 ページ](#)
- [JBoss 環境での Hub サーバーのインストール, 12 ページ](#)
- [Linux 環境での WebSphere バージョン 8.5.5.9 へのプロセスサーバーのインストール, 12 ページ](#)
- [IBM AIX オペレーティングシステムにおける JBoss 環境での MDM Multidomain Edition のインストール, 13 ページ](#)
- [IBM AIX 環境でのバージョン 10.1 HotFix 2 からの Hub サーバーのアップグレード, 13 ページ](#)
- [Oracle 環境でのバージョン 9.5.1 からのアップグレード, 13 ページ](#)
- [Oracle および JBoss 環境でのバージョン 9.7.1 からの Hub サーバーのアップグレード, 13 ページ](#)
- [エンティティ 360 表示のアップグレードインストール, 14 ページ](#)
- [Java 8 を実行している WebSphere IBM DB2 環境でのアップグレード, 14 ページ](#)
- [WebLogic クラスタでの Hub サーバーのインストール後のタスク, 14 ページ](#)
- [JBoss クラスタでのオペレーショナル参照ストアの登録, 14 ページ](#)
- [変更リスト昇格, 15 ページ](#)
- [プロセスサーバーのスマート検索用プロパティ, 15 ページ](#)
- [スマート検索のための URI エンコーディング, 15 ページ](#)
- [IBM DB2 での一致ボリュレーションの有効化, 16 ページ](#)

- [英語以外の Oracle および JBoss 環境での PostInstallSetup スクリプトの実行, 16 ページ](#)
- [プロセスサーバーのインストールおよびアップグレード, 16 ページ](#)
- [サイレントモードでのリソースキットのインストール, 16 ページ](#)
- [オペレーショナル参照ストアのアップグレード, 17 ページ](#)
- [ActiveVOS マルチテナントモード \(Amazon Web サービスの MDM Multidomain Edition\) , 17 ページ](#)

Java Runtime Environment のインストール

Oracle Java Runtime Environment (JRE) を使用する場合は、Hub コンソールを起動するマシンに JRE 1.8 のアップデート 144 以降をインストールします。Hub コンソールのバッチビューアには、JRE 1.8 のアップデート 144 以降が必要です。

(MDM-18910)

WebLogic Server 認証の無効化

MDM Hub は、WebLogic Server 認証を無効にする必要がある HTTP 基本認証を使用します。WebLogic Server 認証を無効にするには、config.xml ファイルを編集します。

1. 次の WebLogic ディレクトリに移動します。
`<WebLogic installation directory: Weblogic のインストールディレクトリ>/user_projects/domains/<user domain>/config`
2. テキストエディタで config.xml ファイルを開きます。
3. `<security-configuration>` 要素内に次の要素を追加します。
`<enforce-valid-basic-auth-credentials>
false
</enforce-valid-basic-auth-credentials>`

Apple Single Sign-On はサポートされない

このバージョンの Informatica MDM Multidomain Edition では、Informatica Data Director と Apple SSO は連動しません。(MDM-6906)

Solaris 環境および HP-UX 環境での Informatica プラットフォームのサポート

MDM Multidomain Edition と Informatica プラットフォームの組み合わせを Solaris 環境および HP-UX 環境で使用することはできません。(MDM-14971)

アップグレード前のサブジェクト領域名の更新

サブジェクト領域名の先頭が数字でないことを確認します。サブジェクト領域名の先頭が数字の場合は、名前を変更して先頭を英字にします。サブジェクト領域名の先頭が数字の場合は、MDM Hub によって生成されるビジネスエンティティ設定によりリポジトリマネージャ検証エラーが発生します。ビジネスエンティティ設定を使用しない場合は、先頭が数字であるサブジェクト領域名を引き続き使用できます。(HORA-51906)

英語以外の環境での Hub サーバーのインストール

英語以外の言語で MDM Hub をインストールし、JDK 1.8 以降を使用すると、Hub サーバーのインストーラの起動に失敗します。

回避策: インストーラを起動するには、コマンドプロンプトを開き、Hub サーバーのインストールディレクトリに移動して、次のコマンドを入力します。

```
hub_install.exe -l <language code>
```

ここで、<language code>は優先言語です。言語コードは、言語が以下のいずれかである場合に使用します。

| 言語 | 言語コード |
|--------|-------|
| ポルトガル語 | pt_BR |
| フランス語 | fr |
| ドイツ語 | de |
| 日本語 | ja |
| 韓国語 | ko |
| ロシア語 | ru |
| 簡体字中国語 | zh_CN |
| スペイン語 | es |

(MDM-14224)

WebLogic サーバー 12.1.3 への Hub サーバーのインストール

WebLogic Server 12.1.3 をインストールする場合は、必ず JDK 8 update 20 を使用してください。

Hub サーバーを WebLogic サーバー 12.1.3 にインストールする場合、次のいずれかのインストールオプションを検討してください。

- WebLogic サーバー 12.1.3 がインストールされているディスクドライブに Hub サーバーをインストールする。

- Hub サーバーと WebLogic サーバー 12.1.3 を別々のディスクドライブにインストールするが、Hub サーバーインストールディスクドライブに、WebLogic サーバー 12.1.3 インストールディスクドライブへの参照を含むシンボリックリンクを作成する。

Hub サーバーを WebLogic サーバー 12.1.3 とは異なるディスクドライブにインストールする場合、postInstallSetup および patchInstallSetup スクリプトは失敗します。

(MDM-8032)

(MDM-12784)

コンソールモードでの Oracle 環境への Hub サーバーのインストール

コンソールモードで Oracle 環境に Hub サーバーをインストールするための、インストール前のサマリに詳細が記載されていません。Informatica プラットフォームをインストールしないことを選択すると、サマリの「Informatica プラットフォームのインストールの見出し」に、[No] でなく空白が表示されます。
(HORA-51944)

前提条件の検証をしない Hub サーバーインストール

前提条件の検証なしで Hub サーバーのインストーラを実行する場合、データベースパスワードのプロンプトにダミーの値が必要です。

1. 前提条件の検証なしで Hub サーバーのインストーラを起動するには、以下のコマンドを実行します。

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. データベースパスワードが要求されたら、ダミーの値を入力します。

インストールが続行されます。ダミーの値を指定しないと、インストールが失敗します。(MDM-10975)

コンソールモードでの Hub サーバーと埋め込み ActiveVOS の同時インストール

コンソールモードで Hub サーバーをインストールしている間に ActiveVOS^(R)をインストールする場合、サービス接続タイプを選択するときに次の不正なプロンプトが表示されます。

システムスキーマ (デフォルト: avos) :

システムスキーマパスワードを入力

このインストールでは、続行にパスワードが必要です。システムスキーマパスワードを入力してください:

次に、正しいプロンプトを示します。

ActiveVOS スキーマ (デフォルト: avos) :

ActiveVOS スキーマパスワードを入力

このインストールでは、続行にパスワードが必要です。ActiveVOS スキーマパスワードを入力してください:

(MDM-8723)

HP-UX での Hub サーバーのインストール

HP-UX 環境で Hub サーバーをインストールすると、postInstallSetup スクリプトが失敗します。

回避策: インストールが失敗した後で、postinstallsetup スクリプトを手動で実行します。または、インストールプロセス中に postinstallsetup スクリプトを実行するよう要求されたときに、postInstallSetup スクリプトを後で実行することを選択します。後で、postinstallsetup スクリプトを手動で実行します。(MDM-11092)

WebSphere クラスタ環境での ActiveVOS のインストール

WebSphere クラスタ環境で埋め込み ActiveVOS をインストールすると、ActiveVOS コンソールの MDM ID サービスプロバイダに接続できなくなります。

回避策: Hub サーバー、埋め込み ActiveVOS、プロセスサーバーのインストール後に、以下の手順を実行します。

1. ActiveVOS の install.properties ファイルで、install.web.application を false に設定します。
2. ActiveVOS インストールディレクトリの deployer.xml ファイルで、次のコードをコメントアウトします。

```
<!-- <target name="deploy.resources" depends="deploy.timer.manager,deploy.work.manager"/>
<target name="deploy.timer.manager">
<echo message="$
{basedir}"/>

<run.wsadmin script="{basedir}
/scripts/timermanager.jacl"/>
</target>
<target name="deploy.work.manager">
<run.wsadmin script="{basedir}
{basedir}/scripts/workmanager.jacl"/>

<run.wsadmin script="{basedir}
/scripts/systemworkmanager.jacl"/>
</target>
<target name="deploy.jaas">
<run.wsadmin script="{basedir}
{basedir}/scripts/jaaslogin.jacl"/>

</target>

<target name="deploy.apps">

<run.wsadmin script="{basedir}
/scripts/installapp.jacl"/>
</target> -->
```

3. <MDM installation directory>/hub/server/bin ディレクトリで、次のコマンドを実行します。

```
sip_ant.bat deploy_mdm_identity_resolution
sip_ant.bat deploy_avos_server
```

4. ActiveVOS EAR ファイルをデプロイします。EAR ファイルのデプロイの詳細については、『*Informatica MDM Multidomain Edition インストールガイド*』を参照してください。

(MDM-13269)

IBM DB2 環境での埋め込み ActiveVOS のアップグレード

IBM DB2 環境では、アップグレード前に、ActiveVOS データベース接続プロパティを<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin の build.properties ファイルに追加します。

次のサンプルは、サンプルエントリが含まれる ActiveVOS データベース接続プロパティを示しています。

```
activevos.db.type=db2
activevos.db.server=localhost
activevos.db.port=50000
activevos.db.user=AVOS
activevos.db.dbname=INFA102
activevos.db.schemaname=AVOS
activevos.db.jdbc.url=jdbc:db2://localhost:50000/INFA102
activevos.b4p.url=http://localhost:9080/active-bpel/services/AeB4PTaskClient-taskOperations
```

(MDM-13104)

JBoss 環境での Hub サーバーのインストール

JBoss 環境で Hub サーバー EAR ファイルをデプロイすると、例外 `concurrent.RejectedExecutionException` が発生してデプロイメントが失敗する場合があります。

回避策: standalone-full.xml ファイルでタスクキューの長さを長くします。次のサンプルは、変更する `queue-length count` パラメータを示しています。

```
<long-running-threads>
  <core-threads count="50"/>
  <queue-length count="300"/>
  <max-threads count="50"/>
  <keepalive-time time="10" unit="seconds"/>
</long-running-threads>
```

(MDM-13340)

Linux 環境での WebSphere バージョン 8.5.5.9 へのプロセスサーバーのインストール

プロセスサーバー EAR ファイルをデプロイすると、次のエラーが発生する場合があります。

Too many open files. Unable to start cleanse ear.

回避策: Linux で `ulimit` パラメータの値を大きくします。

(MDM-13618)

IBM AIX オペレーティングシステムにおける JBoss 環境での MDM Multidomain Edition のインストール

IBM AIX オペレーティングシステムにおける JBoss 環境での MDM Multidomain Edition には既知の問題があります。環境でこの組み合わせを使用する場合、MDM Multidomain Edition をインストールする前に Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせてください。

(MDM-8661)

IBM AIX 環境でのバージョン 10.1 HotFix 2 からの Hub サーバーのアップグレード

IBM AIX 環境で Hub サーバーをバージョン 10.1 HotFix 2 からアップグレードすると、entity360view.ear ファイルのデプロイに失敗する。

回避策: patchInstallSetup.sh スクリプトを手動で実行します。スクリプトの実行の詳細については、『*Informatica MDM Multidomain Edition Upgrade Guide*』を参照してください。

(MDM-14777)

Oracle 環境でのバージョン 9.5.1 からのアップグレード

Oracle 環境で Hub サーバーをバージョン 9.5.1 からアップグレードする場合、アップグレードは正常に完了しますが、ログに次のエラーが記録されます。

```
19:26:22,012 INFO ImporterRole:44 - ddl: CREATE ROLE PROXY_ROLE ORA-01031: 特権が不足しています
```

このエラーは無視しても問題ありません。(HORA-51980)

Oracle および JBoss 環境でのバージョン 9.7.1 からの Hub サーバーのアップグレード

バージョン 9.7.1 からアップグレードする場合、ActiveVOS のデータソースの作成中にアップグレードに失敗します。

回避策: <JBoss installation directory>/standalone/configuration/standalone-full.xml ファイルを開き、ActiveVOS データソースおよび JDBC ドライバを指定するコード行をコメントアウトします。(MDM-8616)

エンティティ 360 表示のアップグレードインストール

Hub サーバーをアップグレードする際、タイムアウトエラーのために entity360view.ear がインストールできないことがあります。

回避策: インストールコンポーネント、patchInstallSetup または postInstallSetup を再実行します。

または、<MDM Hub installation directory>/hub/server/bin フォルダから次のコマンドを実行します。

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

(HORA-52008)

Java 8 を実行している WebSphere IBM DB2 環境でのアップグレード

Java 8 を実行している WebSphere IBM DB2 環境で MDM Hub をアップグレードした後に、Hub コンソールが起動しない。

回避策: クライアントマシンで Java 7 を使用します。

(MDM-12036)

WebLogic クラスタでの Hub サーバーのインストール後のタスク

管理対象サーバーのみへのデプロイメントで Hub サーバーを WebLogic クラスタ環境にインストールする場合、インストール後にデータソースを手動で作成します。(MDM-10636)

JBoss クラスタでのオペレーショナル参照ストアの登録

JBoss クラスタ環境でオペレーショナル参照ストアを登録できるようにするには、standalone-full.xml ファイルで<datasources>定義を設定します。

1. 次のディレクトリにある standalone-full.xml ファイルを開きます。
<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration
2. <datasources>定義を設定して変更内容を保存します。

(MDM-10952)

変更リスト昇格

変更リストを空のオペレーショナルリファレンスストアに昇格させるには、MDM Hub によって外部マッチ入力テーブルに追加されるマッチカラムの長さが 4000 以下である必要があります。マッチカラムの長さは、マッチカラムのソースであるすべてのベースオブジェクトのカラムの長さでソースカラム数の合計です。

マッチカラムの合計長が 4000 を超える場合、変更リスト昇格は失敗し、以下のエラーが表示されます。

ORA-00910: specified length too long for its datatype
(HORA-52116)

プロセスサーバーのスマート検索用プロパティ

MDM Hub をアップグレードしても、デフォルトでは <MDM Hub installation directory>\hub\cleanse\resources\cmxcleanse.properties ファイルにプロセスサーバーの次のスマート検索用プロパティが含まれません。

cmx.ss.enabled

スマート検索を有効にするかどうかを示します。スマート検索を有効にする場合は、true に設定します。スマート検索を無効化する場合は、false に設定します。

zookeeper.tickTime

1 つのティックのミリ秒単位での長さ。ZooKeeper はティックを基本時間単位として使用して、タイムアウトを調整します。デフォルトは 2,000 ms です。

search.provisioning.maxshards

オプション。検索データのインデックス処理時に、単一の Apache Solr インスタンスで作成できるデータのコピーの最大数を示します。デフォルトは 1 です。

この問題を回避するには、cmxcleanse.properties ファイルに手動でプロパティを追加します。

スマート検索の設定に関する詳細については、『*Informatica MDM Multidomain Edition 設定ガイド*』を参照してください。(HORA-51676)

スマート検索のための URI エンコーディング

MDM Hub をアップグレードした後、スマート検索が正しく機能するように、URI エンコーディングを UTF-8 に設定します。

Java 仮想マシンの構成方法の詳細については、『*Informatica MDM Multidomain Edition インストールガイド*』を参照してください。

(MDM-16058)

IBM DB2 での一致ポピュレーションの有効化

IBM DB2 環境にプロセスサーバーをインストール後、マッチルールで使用する一致ポピュレーションを有効化する必要があります。一致ポピュレーションを有効化する手順については、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。(HORA-52288)

英語以外の Oracle および JBoss 環境での PostInstallSetup スクリプトの実行

英語以外のロケールで Oracle および JBoss の環境にインストールすると、インストールプロセス中は postInstallSetup スクリプトが実行されない。

回避策: インストール後に postInstallSetup スクリプトを実行して、EAR ファイルをデプロイします。詳細については、『*Informatica MDM Multidomain Edition インストールガイド*』を参照してください。(MDM-8731)

プロセスサーバーのインストールおよびアップグレード

Linux 環境の WebSphere に MDM Multidomain Edition for IBM DB2 のインストールまたはアップグレードを行うと、postInstallSetup スクリプトが `javax.management.MBeanException` エラーで失敗することがある。

postInstallSetup スクリプトが失敗した場合、次のタスクを実行します。

- ▶ WebSphere を停止して起動する。
プロセスサーバーが起動します。

(MDM-10850)

サイレントモードでのリソースキットのインストール

リソースキットのサイレントインストールが Linux 環境で失敗する。

回避策: グラフィカルモードまたはコンソールモードでリソースキットをインストールします。(MDM-10803)

オペレーショナル参照ストアのアップグレード

オペレーショナル参照ストアをアップグレードすると、アップグレードは成功するが、次のエラーが sip_ant ログに表示されます。

```
[exec] CREATE SEQUENCE "C_REPOS_ZDT_EVENT_SEQ" MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999  
        INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER CYCLE  
[exec] *  
[exec] ERROR at line 1:  
[exec] ORA-00955: name is already used by an existing object  
[exec]
```

回避策: このエラーは無視しても問題ありません。

(MDM-14070)

ActiveVOS マルチテナントモード (Amazon Web サービスの MDM Multidomain Edition)

Informatica Cloud ホスティングサービスが AWS で MDM Multidomain Edition のインスタンスを管理する場合、URL には顧客 ID が含まれます。ActiveVOS マルチテナント機能には、URL の変更に関する制限があります。

回避策: BE ActiveVOS ワークフローアダプタを使用し、ユーザーを TenantGroup ロールに追加します。

(MDM-15600)

第 3 章

MDM Multidomain Edition バージョン 10.2 HotFix 2

この章では、以下の項目について説明します。

- [解消された制限事項, 18](#) ページ
- [実装された拡張要求, 31](#) ページ
- [既知の制限事項, 32](#) ページ

解消された制限事項

MDM Hub で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-18380 | CleansePut API 要求で正しい相互参照レコードを持つ子外部キーが更新されない。 |
| MDM-18379 | 複数結合バッチジョブを実行する SIF API 呼び出しが失敗し、次のエラーが表示される。 SIP-23038: Internal error. The SQL statement generated the SQL error ORA-12899: value too large for column |
| MDM-17682 | ビジネスエンティティの設定ファイルを何回も生成すると、MDM Hub でメモリ不足のエラーが発生する。 |
| MDM-18285 | WebLogic 12.2.1.3.0 のインフラストラクチャバージョンで、siperian-mrm.ear ファイルの展開に失敗し、次のエラーが表示される。 weblogic.management.DeploymentException: java.lang.IncompatibleClassChangeError: Implementing class |
| MDM-18232 | Microsoft Active Directory を MDM Hub のセキュリティプロバイダとして使用する場合、Hub コンソールにパスワードなしでログインできる。 |
| MDM-18910 | ハブコンソールでバッチビューアを開けない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-17782 | サービス統合フレームワーク (SIF) を使用して JBoss 環境で MDM Hub 操作を実行すると、メモリ不足のエラーが発生する場合があります。 |
| MDM-17697 | ロール権限を変更して保存すると、保存操作のパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-17661 | 特定のステージングテーブルカラムで有効化された差分検出を含むステージジョブを実行すると、すべてのレコードが RAW テーブルに書き込まれない場合がある。PKEY_SRC_OBJECT ステージングテーブルカラムにマップされているカラム内に NULL 値を持つレコードがスキップされます。 |
| MDM-17641 | Rowid_Object 値を指定してレコードを検索すると、レコードが存在していてもレコードが検出されない。 |
| MDM-17439 | 複数の操作参照ストアを使用する場合、一部の操作参照ストアで読み込み後のユーザーイグジットプロセスが失敗する。 |
| MDM-17437 | PromotePendingXrefs SIF API 要求で、ROWID_XREF 値をレコード ID として使用すると、子サブジェクト領域レコードが昇格しない。 |
| MDM-17416 | SearchQuery および SearchMatch API に SQL インジェクションの潜在的な脆弱性がある。 |
| MDM-17369 | 3 つ以上の相互参照レコードが関連付けられているレコードをマージ解除した場合、正しい最終更新日が反映される相互参照レコードは 1 つだけである。 |
| MDM-17288 | ロードジョブを実行すると、信頼が有効になっていないカラムと、ステージングテーブルで選択されていないカラム内の NULL 以外の値が NULL 値でオーバーライドされる場合がある。 |
| MDM-17281 | エラーが Hub サーバーログに記録されていても、SIF ExecuteBatchAutoMatchandMerge 呼び出しがエラーメッセージを返さない。 |
| MDM-17261 | SIF ExecuteBatchDelete 呼び出しを使用して 1000 レコード以上を削除すると、要求が失敗し、次のエラーが表示される。 ORA-01795: maximum number of expressions in a list is 1000 |
| MDM-17229 | 1 つのベースオブジェクトに関連付けられた複数の相互参照レコードを更新すると、読み込み後のユーザーイグジットに送られる相互参照レコードが 1 つだけである。 |
| MDM-17184 | リソースキット内の自動化プロパティファイルに、LDAP ユーザー同期中にユーザーの電子メールアドレスを同期するためのプロパティが含まれていない。 |
| MDM-17117 | IBM DB2 環境で、4 つ以上のベースオブジェクトカラムを削除すると、トランザクションがタイムアウトになる場合がある。 |
| MDM-17092 | 複数の操作参照ストアを使用する場合、一部の ORS で読み込み後のユーザーイグジットプロセスが失敗する。 |
| MDM-17082 | Promote API 呼び出しが、SIF 要求で指定された保留中の相互参照レコードのフィールドのみを更新するのではなく、レコード内のすべてのフィールドを更新する。 MDM Hub が SIF 要求の一部であるフィールドにのみ BVT 計算を適用するように指定するには、cmxserver.properties ファイルで cmx.server.selective.bvt.enabled プロパティを true に設定します。 |
| MDM-17080 | ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネームの長いユーザーを LDAP サーバーを使用して同期すると、同期プロセスが失敗する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-17064 | リソースキットの自動化プロパティファイルに、ユーザーの作成に必要な電子メールアドレスを設定するためのプロパティが含まれていない。 |
| MDM-17066 | ベースオブジェクトカラムで信頼ルールと検証ルールを有効にすると、MDM Hub が関連する相互参照テーブルのカラムで作成したカスタムインデックスをすべて削除する。 |
| MDM-17049 | 改ページを指定する場合に depth パラメータを使用すると、REST API 要求が結果を返さない。 |
| MDM-16892 | <p>ソースシステムの終了日のリレーションが状態管理オーバーライドシステム (SMOS) でない場合でも、すべてのソースシステムのロードジョブの終了日リレーションが記録される。</p> <p>修正: ロードジョブの場合、SMOS システムと同じ方法でリレーションの終了日を設定するには、cmxcleanse.properties ファイルの cmx.server.load.nonsmos.sourcesystem.enddate.like.smos プロパティを true に設定します。</p> <p>Put 呼び出しの場合、SMOS システムと同じ方法でリレーションの終了日を設定するには、cmxserver.properties ファイルの cmx.server.load.nonsmos.sourcesystem.enddate.like.smos プロパティを true に設定します。</p> |
| MDM-16873 | <p>一致タスクを手動で実行し、複数のレコードと一致すると、複数のレコードに一致テーブルと同じ ROWID タスクエントリが含まれる。</p> <p>修正: 各一致エントリのタスクを作成するには、cmxserver.properties ファイルの cmx.server.task.grouppotentialmergebyruleid プロパティを false に設定します。</p> |
| MDM-16863 | クレンジング関数の呼び出しに失敗し、エラーが発生する。 |
| MDM-16804 | WebLogic 環境で、WebLogic サーバーを起動すると、MDM Hub でエラーが発生する場合があります。 |
| MDM-16801 | ステージジョブマッピングに Data Quality のクレンジング関数が含まれていると、MDM Hub でレコードが正しく処理されない。 |
| MDM-16788 | 同期ジョブは、ベースオブジェクト名が最大の 24 文字を超えた場合に失敗する。 |
| MDM-16780 | レコードの期間の日付を編集すると、レコードの XREF ビューに余分な相互参照レコードが表示される。 |
| MDM-16772 | NULL 外部キー値を渡す CleansePut 呼び出しが失敗する。 |
| MDM-16771 | ステージングテーブルで最大 14 文字を超えるデータを含むルックアップカラムを使用すると、リレーションベースオブジェクトをベースオブジェクトに戻すことができない。データベースエラーが発生します。 |
| MDM-16764 | Microsoft Active Directory をセキュリティプロバイダとして使用すると、Hub コンソールにパスワードなしでログインできる。 |
| MDM-16763 | 複数のスレッドがカスタムクレンジング関数を実行すると、一時ディレクトリに複数の JAR ファイルが作成される。 |
| MDM-16737 | <p>Data Quality のクレンジング関数をテストすると、次のエラーが表示される。</p> <p>SIP-11121: Error occurred in Generated WSDL Adapter</p> |
| MDM-16736 | <p>Data Quality のクレンジング関数を更新すると、次のエラーが表示される。</p> <p>SIP-10321: Problem loading jar file: SIP-11065: An unknown error occurred while trying to perform data cleansing.</p> |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16729 | WebSphere 環境で、Dun & Bradstreet アダプタが失敗し、複数の例外が生成される。 |
| MDM-16689 | 10.2 HotFix 1 をインストールすると、オンラインヘルプページが中国語で表示される。 |
| MDM-16685 | Restore API が REST と同等のものはない。 修正: 更新アクションでビジネスエンティティ POST サービスを使用すると、レコードを復元できます。 |
| MDM-16682 | 一致タスクを手動で実行し、複数のレコードと一致すると、複数のレコードに一致テーブルと同じ ROWID タスクエントリが含まれる。 修正: 各一致エントリのタスクを作成するには、cmxserver.properties ファイルの cmx.server.task.grouppotentialmergebyruleid プロパティを false に設定します。 |
| MDM-16668 | API 呼び出しを使用してユーザーに ActiveVOS タスクを返す場合、dueDateBefore パラメータを指定していると、この呼び出しに失敗する。 |
| MDM-16620 | Microsoft SQL Server 環境で、自動マージジョブのパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-16601 | SIF Restore 呼び出しが失敗し、次のエラーメッセージが表示される。 SIP-40605: The effective period was not updated because the MDM Hub could not determine if the state management override system is enabled for the source system. Review the server log for more details. |
| MDM-16560 | スマート検索が有効なレコードを更新すると、MDM Hub ログファイル cmxserver.log にエラーメッセージが表示される。 |
| MDM-16557 | トークン化 API 呼び出しと同時に一致ジョブまたはトークン化バッチジョブを実行すると、次のエラーメッセージが表示される。 java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException:ORA-00001: unique constraint 修正: 大量のレコードで一致ジョブがある場合に MDM Hub がトークン化を実行できるようにするには、cmxcleanse.properties ファイルの cmx.server.stripDML.useDeleteInsertLock プロパティを true に設定します。 |
| MDM-16556 | SIF Put 呼び出しで外部キー値の更新に失敗する。 |
| MDM-16541 | 自動マージバッチジョブ、自動一致バッチジョブ、マージバッチジョブが失敗する。 |
| MDM-16522 | 検索クエリに一致パスコンポーネントが含まれていると、クエリのパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-16500 | 変更リストを使用してデータをインポートし、階層に変更を昇格すると、インポート操作と昇格操作に NULL ポインタ例外が発生して失敗する。 |
| MDM-16455 | デフォルトでは、Put または Cleanse Put 呼び出しは、SIF 要求で指定されたフィールドのみを更新するのではなく、レコード内のすべてのフィールドに BVT 計算を適用します。 修正: MDM Hub が SIF 要求の一部であるフィールドにのみ BVT 計算を適用するように指定するには、cmxserver.properties ファイルで cmx.server.selective.bvt.enabled プロパティを true に設定します。 |
| MDM-16449 | SSL 暗号化が有効な WebSphere 環境で、Data Quality のクレンジング関数を更新すると、次のエラーが表示される。 SIP-11006: Failed running the cleanse simulation. |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-16448 | カスケードマージ解除では、子相互参照レコードが正しくマージ解除されない。 |
| MDM-16433 | 次の条件が当てはまる場合でも、NULL 値がベースオブジェクトレコードに書き込まれない。 - ステージングテーブルカラムの【NULL の更新を許可する】プロパティが有効です。 - NULL 値はステージングテーブルカラム内で最も信頼された値です。 |
| MDM-16424 | マルチスレッドバッチジョブを実行すると、データベース接続リークが発生する可能性がある。 |
| MDM-16422 | Delete Business Entity REST API でビジネスエンティティ内の子レコードを削除できない。 REST API に NULL ポインタ例外が発生して失敗します。 |
| MDM-16414 | IBM DB2 環境で、ベースオブジェクトカラムを追加すると、トランザクションがタイムアウトになる場合がある。 |
| MDM-16410 | カスケードマージ解除オプションが有効な場合と無効な場合で、外部キー更新が異なる。 |
| MDM-16404 | 複数の相互参照を持つレコードをマージしてマージ解除すると、MDM Hub がマージ解除後のレコードを削除する。 |
| MDM-16371 | IBM DB2 環境で、ベースオブジェクトカラムを削除すると、パフォーマンスが低下する。 |
| MDM-16370 | レコードをマージしてマージ解除すると、マージ履歴が Hub コンソールで正しく表示されない。 |
| MDM-16367 | カスケードマージ解除では、子相互参照レコードが正しくマージ解除されない。 |
| MDM-16362 | Informatica MDM Multidomain Edition が ActiveVOS 9.2.4.3 をサポートするようになりました。 |
| MDM-16359 | クラスタ環境で、MDM Hub が重複した JMS メッセージを生成する可能性がある。 |
| MDM-16179 | Parse Float データ変換クレンジング関数で、数値文字列データを float データに変換できない。 |
| MDM-16123 | Hub コンソールのログインページで、誤ったユーザー名またはパスワードが入力されると、次の不明確なエラーメッセージが表示される。 SIP-09070: SIP-18017: Error occurred during user authentication, error was {0} java.lang.NullPointerException |
| MDM-16096 | Informatica プラットフォームアプリケーションファイルに、必要なすべての JAR ファイルが含まれていない。 |
| MDM-16036 | Microsoft Active Directory を使用して Hub コンソールにログインできない。 |
| MDM-15991 | ロードプロセスでリレーションベースオブジェクトにレコードを挿入すると、親レコードが未処理としてマークされない場合がある。この問題は、親ベースオブジェクトに子ベースオブジェクトとの一致カラムがある場合に発生します。ロードプロセスでは、ベースオブジェクトに関連付けられた未処理のテーブルにレコードの ROWID_OBJECT 値は挿入されません。 |
| MDM-15870 | クレンジング関数を使用するマッピングを実行すると、MDM Hub に次のエラーが発生する。 SIP-11088: An error occurred while cleansing. |
| MDM-14830 | useTruncate パラメータが true に設定されると、CleanTable 要求が失敗する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14690 | グローバル ID (GBID) にハイフン文字 (-) が含まれていると、REST 呼び出しが失敗する。 |
| MDM-14389 | MDM Hub カラムプロパティを設定する場合、デフォルト値を指定せずに NULL 値以外のカラムのカラム設定を保存しても、MDM Hub で検証エラーが生成されない。 |
| MDM-13704 | Hub コンソールで、エンタープライズマネージャまたは Repository Manager を使用すると、ロールの取得時に NULL ポインタ例外が生成される。 |
| MDM-11089 | マスタレコードを編集すると、ルックアップカラムの値がデフォルトのカラムの値に設定される。 |
| MDM-10614 | Delete BO データイベントと Delete XREF データイベントのメッセージトリガを有効にすると、論理削除バッチロード操作中にメッセージが生成されない。 |
| MDM-10161 | カスケードマージ解除オプションを無効にしてマージ解除操作を実行すると、子レコードの履歴テーブルが統合されない。 |

Informatica Data Director で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-18418 | Microsoft Excel でデータインポート結果ファイルを開くと、マルチバイト文字が正しく表示されない。 |
| MDM-18414 | 親ベースオブジェクト内の外部キーカラムに対する更新権限がない場合、Put 要求が子ベースオブジェクト内のカラムの更新に失敗する。 |
| MDM-18405 | サブジェクト領域ベースのデータビューで、指定したカラムの長さを超える検索条件を使用して検索クエリを実行すると、次のエラーが発生してクエリが失敗する。 SIP-14150: Data access failure in searchQuery. |
| MDM-18403 | 【エクスポート】 ダイアログボックスで、サブジェクト領域名がローカライズされていない。 |
| MDM-18384 | 子サブジェクト領域に 10 個を超えるレコードがある場合、フォームビューでのパジネーションが正しく動作しない。 |
| MDM-18383 | ログインすると、現在のユーザーのタスクがあるすべてのサブジェクト領域の長いタイトルがダッシュボードに表示される。 修正: 優先されるデフォルトのタイトルを表示するには、cmx.server.override_orstitle プロパティを cmxserver.properties ファイルの優先タイトルに設定します。 |
| MDM-18382 | カラムをサブジェクト領域のテキスト領域として設定すると、テキスト領域カラムがカラムの順序に関係なく常にレイアウトの下部に表示される。 修正: テキスト領域カラムが指定された順序でレイアウトに表示されるようにするには、overrideTextAreaColumnOrder グローバルプロパティを false に設定します。 |
| MDM-18381 | マージのプレビューで、インラインクレンジング関数のクレンジング要求が多すぎるため、パフォーマンスの問題が発生する。 |
| MDM-18377 | Hub サーバプロパティの http-only および cookie-secure が機能しない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-18161 | プロビジョニングツールにログインできない。 |
| MDM-18121 | サブジェクト領域の子が孫レコードと 1 対 1 のリレーションを持っている場合、すべての検索結果をエクスポートすることができない。 |
| MDM-17879 | バージョン 10.1 HotFix 5 にアップグレードした後、レコードを編集したり、作成したレコードを保存したりできない。 |
| MDM-17865 | [相互参照] ページと [マージのプレビュー] のパジネーションに、ユーザビリティの問題がある。 |
| MDM-17856 | サブジェクト領域モデルを使用する Informatica Data Director アプリケーションで、[検索] ページのサイズを変更することができない。 |
| MDM-17791 | Microsoft Internet Explorer でプロビジョニングツールを開くと、変更をパブリッシュできない。 |
| MDM-17682 | ビジネスエンティティを複数回生成すると、アプリケーションサーバーでメモリ不足エラーが発生する。 |
| MDM-17622 | Informatica Data Director で作成されたマージ解除タスクのタイトルが、ActiveVOS スキーマの aeb4ptask に{\$title}として保存される。 |
| MDM-17593 | [履歴] ビューまたは[有効期間] ビューを [データ] ビューから開くと、子タブにはデータが表示されず、サーバーログにはエラーコード SIP-14159 が含まれる。 |
| MDM-17592 | [履歴] ビューを開いて [リレーションシップ] タブを選択すると、サーバーログにエラーコード SIP-14368 が含まれる。[一致] ビューを開くと、同じエラーが発生する。 |
| MDM-17591 | 検索結果から [階層] ビューを開くと、ビューが開かず、NULL ポインタ例外が発生する。 |
| MDM-17553 | サブジェクト領域の設定からビジネスエンティティを生成すると、次のシナリオでエラーが発生することがある。 <ul style="list-style-type: none"> - ビジネスエンティティ間に、多対多のリレーションが存在する。 - リレーションに、ルートノードではない「From」ノードがある。 |
| MDM-17509 | Informatica Data Director では、ビジネスエンティティモデルを使用するアプリケーションの場合、ビジネスエンティティを作成および表示する権限を持たないユーザーが、ビジネスエンティティに関連付けられたタスクを表示できる。 |
| MDM-17508 | Informatica Data Director では、サブジェクト領域モデルを使用するアプリケーションの場合、カスタムプロファイルまたはマルチスレッドを使用して検索結果をエクスポートできない。 |
| MDM-17436 | MDM Hub マシン、JVM、およびデータベースに対してフランス語ロケールが設定されている場合、いくつかの数値形式が正しく保存されない。次のエラーが発生する可能性がある。 <pre>java.lang.NumberFormatException</pre> |
| MDM-17421 | ルックアップフィールドが [一致するレコード] ビューに表示されず、[履歴] ビューと [相互参照レコード] ビューではルックアップフィールドに正しくない値のリストが表示される。 |
| MDM-17415 | クロスサイトスクリプティングの脆弱性が検出された。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-17378 | サブジェクト領域モデルを使用する Informatica Data Director アプリケーションでは、値を持たない依存ループアップに値を追加し、承認のために変更を送信すると、承認タスクを開くことができない。 |
| MDM-17370 | スマート検索が有効になっている場合、一部のレコードを結合した後でレコードを検索すると、検索結果ページに重複するレコードが表示されることがある。 |
| MDM-17357 | テキストフィールドの最大長を超えた場合、検証エラーが表示されない。 |
| MDM-17356 | レコードを更新し、変更を取り消すと、NULL ポインタ例外が発生する可能性がある。 |
| MDM-17355 | タスクに関連付けられた多くのコメントがある場合は、次のエラーが発生する可能性がある。 Comments cannot exceed more than 3968 characters. |
| MDM-17285 | 【履歴】 ビューでレコードを更新すると、アクセント記号付き文字が正しく表示されない。 |
| MDM-17284 | 複数の空白を含む値を入力すると、1 文字分のスペースだけが表示される。 |
| MDM-17283 | 【履歴】 ビューでレコードを更新すると、長い表示名が正しく表示されない。 |
| MDM-17282 | タスクの基になっているサブジェクト領域の一部でない子または孫を持つタスクを承認しようとすると、楽天的ロックの失敗によって承認プロセスが失敗する。 |
| MDM-17281 | エラーが Hub サーバーログに記録されていても、SIF ExecuteBatchAutoMatchandMerge 呼び出しがエラーメッセージを返さない。 |
| MDM-17172 | Informatica Data Director コンフィギュレーションマネージャを使用してビジネスエンティティの生成とビジネスエンティティサービスの設定を行うと、次のエラーが発生する可能性がある。 The business entity or business entity view was not found in the configuration. Review the configuration. |
| MDM-17065 | 検索結果のエクスポートに失敗する。 |
| MDM-17060 | Informatica Data Director でマージ解除タスクを作成すると、マージ解除操作は次のエラーで失敗する。 com.informatica.mdm.api.unmerge.Unmerge: SIP-10228: No record found for the specified RecordKey |
| MDM-17000 | 【相互参照レコード】 ビューに、ページナビゲーションコンポーネントがない。 |
| MDM-16987 | ビジネスエンティティモデルを使用する Informatica Data Director アプリケーションで、【閉じる】アイコンがユーザーインタフェースタブに表示されない。 |
| MDM-16941 | 子レコードの検索を含むクエリをインポートすると、インポート操作が失敗する。 |
| MDM-16935 | 自動タスクの割り当てが、NULL ポインタ例外で失敗する。 |
| MDM-16929 | ユーザー設定のページサイズが 0 に設定されている場合、検索結果が表示されない。 |
| MDM-16909 | 【一致するレコード】 ビューに、ページナビゲーションコンポーネントがない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16860 | カスケードマージ解除が設定されている場合とカスケードマージ解除が設定されていない場合で、外部キー更新の動作が異なる。 |
| MDM-16857 | 【エンティティ】 ビューで、Java クレンジング関数に対する検証チェックが失敗すると、ドロップダウンリストの値が出力に表示されない。 |
| MDM-16855 | フィールドの検証が失敗すると、親フィールドに表示されるエラーメッセージは汎用だが、子フィールドのメッセージは詳細になる。 |
| MDM-16816 | 別のビジネスエンティティを参照するビジネスエンティティを作成すると、スタックオーバーフローエラーが発生する可能性がある。 |
| MDM-16806 | タスクに多数の子レコードがあり、タスクハンドラのユーザーイグジットを使用すると、タスクの承認に時間がかかる。 |
| MDM-16799 | 検索結果をエクスポートすると、出力ファイルに重複する結果が含まれる。 |
| MDM-16798 | 多対多のサブジェクト領域では、親の基本オブジェクトと多対多のリレーションを持つレコードを削除できない。 |
| MDM-16797 | 検索を実行すると、エラーメッセージが表示される。この問題は、Informatica Data Director アプリケーションが LDAP を使用してユーザーを認証する場合に発生する。 |
| MDM-16794 | 異なるルックアップ値を持つレコードをマージする場合、優先するルックアップ値が存続しない。 |
| MDM-16793 | 【データ】 ビューで、サブジェクト領域の子レコードが【プライマリオブジェクトの一部】 というリレーションシップタイプを持っている場合、レコードの一致候補が表示されない。 |
| MDM-16791 | SIF Put 呼び出しを使用してレコードを更新する場合、更新された値が【データ】 ビューまたはエクスポートされたレコードに含まれない。 |
| MDM-16779 | 複数のオペレーショナル参照ストアをアプリケーションにバインドすると、データセキュリティに障害が発生する。 |
| MDM-16775 | Apache HTTP Server を使用すると、Informatica Data Director アプリケーションのロードに時間がかかる。 |
| MDM-16774 | 適切な権限がなくても、XREF ビューにレコードを保存できる。 |
| MDM-16772 | NULL 外部キー値を渡す Cleanse Put 呼び出しが失敗する。 |
| MDM-16766 | シングルサインオン (SSO) を使用してログインした場合、自分に割り当てられた ActiveVOS タスクを実行できず、タスクがタスクマネージャに表示されない。 |
| MDM-16766 | シングルサインオン (SSO) を使用してログインした場合、自分に割り当てられた ActiveVOS タスクを実行できず、タスクがタスクマネージャに表示されない。 |
| MDM-16765 | 複数のサブジェクト領域を持つ Informatica Data Director アプリケーションで、ユーザーに割り当てられたタスクがタスクインボックスに表示されない。 |
| MDM-16762 | シングルサインオン (SSO) を使用してログインした場合、タスクマネージャにアクセスできない。 |
| MDM-16752 | 特定のフィールドを含むスマート検索クエリが失敗する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16727 | リテラル値を使用する高度な検索クエリで、誤った結果が返される。 |
| MDM-16722 | エンティティ 360 フレームワークで、ビジネスエンティティルックアップフィールドを更新すると、その後のスマート検索要求では結果の数が返されるが、レコードの詳細が返されない。 |
| MDM-16720 | ビジネスエンティティビューのレイアウトで、ビジネスエンティティルックアップが正しく表示されない。 |
| MDM-16718 | サブジェクト領域ベースの [データ] ビューで、子サブジェクト領域に多数のカラムがある場合、カラムヘッダーがテーブル形式で正しく表示されない。 |
| MDM-16666 | Chrome ブラウザを使用するときに、マージのプレビューをスクロールしてすべての値を表示することができない。 |
| MDM-16665 | 複数のサブジェクト領域に、依存ルックアップとして定義されているが、異なるフィルタ条件を持つ同じアプリケーションカラムがある場合、依存ルックアップ値が空白になる。 |
| MDM-16658 | [エンティティ] ビューで、Java クレンジング関数に対する検証チェックが失敗すると、ドロップダウンリストである出力パラメータが赤色で強調表示されない。 |
| MDM-16656 | 親ベースオブジェクトと多対多のリレーションシップを持つ孫レコードを更新すると、IDD により親ベースオブジェクトに関連付けられている他の孫レコードが更新される。 |
| MDM-16655 | シングルサインオン (SSO) を使用してログインした場合、タスクマネージャにアクセスできない。 |
| MDM-16654 | レコードを追加して、[保存] ボタンを何度も押すと、IDD により複数のレコードが作成される可能性がある。 |
| MDM-16653 | ブラウザウィンドウのサイズを変更しても、IDD ページのサイズが変わらない。 |
| MDM-16634 | Informatica Data Director を Internet Explorer で開くときに、ユーザーインターフェースに 2 つのスクロールバーがある。 |
| MDM-16625 | エンティティ 360 フレームワークで、レコードをマージ解除すると、[マージ解除] 画面が正しく表示されない。 |
| MDM-16623 | [データ] ビューから直接タスクを開くと、NULL ポインタ例外が生成される。 |
| MDM-16622 | HXRF テーブル内の相互参照の値が、HIST テーブル内の相互参照の値と一致しない。 |
| MDM-16610 | [履歴] ビューでレコードを更新すると、アクセント記号付き文字が正しく表示されない。 |
| MDM-16600 | あいまい一致カラムと正確な日付カラムを含む検索で、結果が何も返されない。 |
| MDM-16596 | エンティティ 360 フレームワークで、レコードをマージ解除すると、[マージ解除] 画面が正しく表示されない。 |
| MDM-16588 | マージタスクを要求すると、その後それを否認するオプションがない。タスクのオプションは、[マージ] か [キャンセル] しかない。 |
| MDM-16584 | UTF-8 エンコーディングで構成されているデータベースで SOAP API 要求が失敗する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-16568 | Informatica Data Director アプリケーションにより、関連するオペレーショナルリファレンスストア内のすべてのビジネスエンティティが表示される。その中には、アプリケーションに対して作成されていないビジネスエンティティも含まれる。 |
| MDM-16559 | 【履歴】ビューでレコードを更新すると、長い表示名が正しく表示されない。 |
| MDM-16558 | エイリアスを含むルックアップカラムが高度な検索クエリに含まれていると、検索結果にルックアップフィールドの値が含まれない。 |
| MDM-16556 | スマート検索が有効になっているレコードを更新すると、スマート検索がレコードを再インデックスするが、IDD に更新が正しく表示されない。 |
| MDM-16552 | バージョン 10.2 HotFix 1 にアップグレードした後、セカンダリワークフローエンジンが作成したタスクを開くことができない。 |
| MDM-16547 | レコードをマージするときに上書きと編集を指定する場合、IDD により外部キーまたはルックアップ値が正しく解決されない。 |
| MDM-16544 | バージョン 10.2 HotFix 1 にアップグレードした後、自動マージバッチジョブは NULL ポインタ例外で失敗する。 |
| MDM-16529 | スマート検索が 2 つのマシンで構成されていて、マシンが異なる時間に起動されると、クレンジングログのサイズが大きくなる。 |
| MDM-16527 | 子テーブルのルックアップカラムが高度な検索クエリに含まれていると、検索結果に子テーブルのルックアップフィールドの値が含まれない。 |
| MDM-16526 | エンティティ 360 フレームワークで、親との間に 1 対多のリレーションがある子レコードを更新すると、エラーが発生する。 |
| MDM-16520 | 【階層】ビューで、管理者特権を持たないユーザーがレコードの【詳細】をクリックすると、管理ユーザーが確認できるすべてのデータが表示されない可能性がある。この問題は、サブパッケージがクエリパッケージで使用されている場合に発生します。 |
| MDM-16514 | Informatica Data Director に埋め込まれた Salesforce 外部リンクが正しく表示されない。 |
| MDM-16513 | ハブコンソールから書き込みロックを取得して、スマート検索要求を実行すると、クエリが失敗する。 |
| MDM-16494 | サブジェクト領域ベースの【データ】ビューで、リレーションベースオブジェクトに、物理名は同じだが、表示名が異なるオブジェクトが親ベースオブジェクトおよび子ベースオブジェクトとして含まれている場合、クエリを正しく設定できない。 |
| MDM-16492 | ワークフロー管理に ActiveVOS を使用すると、すべてのタスク操作の実行に想定よりも時間がかかる。 |
| MDM-16490 | インターネット上の外部リソースにアクセスせずに、Amazon Web Services (AWS) で MDM Multidomain Edition を実行すると、【相互参照】ビューと【履歴】ビューが正しく表示されない。 |
| MDM-16485 | 階層マネージャリレーションのカスタムフィールドが、エンティティ 360 フレームワークで正しく表示されない。 |
| MDM-16478 | 保留中の ActiveVOS タスクレコードを更新するときに、レビューに更新済みの値が表示されない可能性がある。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16473 | 一致ジョブを実行すると、マージ履歴テーブルの ROWID_MATCH_RULE カラムで、マージされた ActiveVOS タスクの値が正しくない可能性がある。 |
| MDM-16471 | 【一致】ビューで、一致候補が表示されるときに現在のレコードが選択されない。 |
| MDM-16470 | IDD セッションがタイムアウトした場合、MDM Hub が、元の JSESSIONID がまだ存在している間に別の JSESSIONID を生成する。 |
| MDM-16465 | マージタスクを開くと、マージプレビューを表示するのに想定以上の時間がかかる。 |
| MDM-16464 | 指定された有効日付を使用して検索クエリを実行すると、検索結果に、子サブジェクト領域のレコードの値が正しく表示されない。 |
| MDM-16442 | ビジネスエンティティモデルを使用する Informatica Data Director アプリケーションで、子レコードについて 【編集】 および 【削除】 アイコンが表示されない。 |
| MDM-16439 | データのインポートプロセス中に、MDM Hub がいくつかのレコードを拒否して、エラーメッセージを生成する。 |
| MDM-16438 | サブジェクト領域をマージ解除すると、サブジェクト領域の子が正しい親に割り当てられない。 |
| MDM-16437 | 追加のワークスペースタブを設定すると、タブのタイトルが正しく表示されない可能性がある。 |
| MDM-16436 | Informatica Data Director は、フィールドに無効な値が入力されても警告しない。 |
| MDM-16435 | IDD アプリケーションで使用するカスタムロゴを構成すると、正しく表示されない可能性がある。画像形式は PNG、JPEG、または GIF にする必要があり、幅 155 ピクセルおよび高さ 29 ピクセルに収める必要がある。 |
| MDM-16431 | Hub サーバーのプロパティで大文字と小文字を区別しない検索を有効にした場合、[日付] 列でレコードを並べ替えることができない。 |
| MDM-16428 | レコードを更新すると、レコードの有効期間に対応する値が検索結果に表示されない。 |
| MDM-16427 | 最近追加した MDM Hub ユーザーに対して、スマート検索が正しく機能しない。 |
| MDM-16419 | サブジェクト領域モデルを使用する Informatica Data Director アプリケーションで、 【履歴】 ビューでイベントの詳細を表示しようとすると、エラーが発生する可能性がある。 |
| MDM-16416 | 大文字と小文字を区別しないクエリ検索を有効にすると、検索クエリのパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-16400 | 新しいビジネスエンティティを作成すると、IDD により、現地時刻ではなく世界協定時 (UTC) に従って作成の時間が保存される。 |
| MDM-16387 | ビジネスエンティティビューを展開し、フィールドの長さを更新すると、NULL ポインタ例外が発生する。 |
| MDM-16377 | 【一致するレコード】ビューで、ルックアップ値が正しく表示されない。 |
| MDM-16369 | ビジネスエンティティに複数のフィルタがある場合、自動タスク割り当てが失敗する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16324 | クレンジング関数を使用して生成されたカスタム検証エラーメッセージが、エンティティ 360 フレームワークに表示されない。 |
| MDM-16175 | プロビジョニングツールを使用してスマート検索の設定を調整し、ファセット範囲を空に設定すると、スマート検索が正しく機能しない。 |
| MDM-16138 | 次のビジネスエンティティビュー設定のシナリオを使用すると、ビジネスエンティティ間のトランスフォーメーションが失敗する。 <ul style="list-style-type: none"> - ビジネスエンティティビューの子ノードには、親ノードとの間に 1 対多のリレーションがある。 - 親ノードは、ビジネスエンティティビューのルートノードではなく、その親と 1 対 1 のリレーションがある。 |
| MDM-16086 | 関連するルックアップフィールドを持つレコードを [相互参照レコード] ビューで開けない。 |
| MDM-15916 | サブジェクト領域に同じ名前の複数の孫サブジェクト領域がある場合、生成されるビジネスエンティティスキーマが SIP-MV-17006 および SIP-MV-17005 メタデータ検証エラーで失敗する。 |
| MDM-15872 | [履歴] ビューに、タイムラインが有効なベースオブジェクトレコードの正しくないデータが表示される。 |
| MDM-15742 | 管理者特権がない場合は、タスクを開くことができない。 |
| MDM-15647 | インターネット上の外部リソースにアクセスせずに、Amazon Web Services (AWS) で MDM Multidomain Edition を実行すると、[相互参照] ビューと [履歴] ビューが正しく表示されない。 |
| MDM-15554 | 同じビジネスエンティティタイプのアクティブなレコードと保留中のレコードの間にリレーションを作成することができない。 |
| MDM-15300 | 親ビジネスエンティティと 1 対多のリレーションを持つ子レコードを更新すると、次のエラーメッセージが表示される。 SIP-50112: Could not run WriteCO business entity service. A record with Row ID [null] could not be found in business entity |
| MDM-15277 | 複数の子レコードが存在する場合、データ検証エラーが間違った子レコードを示す。 |
| MDM-15184 | DaaS プロバイダによって提供されるデータを使用して子ビジネスエンティティレコードを追加すると、エラーが生成される。 |
| MDM-15089 | 類似したレコードが存在する場合でも、類似するレコードコンポーネントが空になる。 |
| MDM-15074 | シングルサインオン (SSO) を使用してログインし、データを一括でインポートする場合、レポートをダウンロードしようとする、NULL ポインタ例外が生成される。 |
| MDM-14796 | ビジネスエンティティモデルとプロビジョニングツールのユーザーインターフェースを使用する Informatica Data Director アプリケーションのユーザーインターフェースが、TV プロジェクターモード (1280 x 800) で正しく表示されない。 |
| MDM-14685 | ActiveVOS がワークフローエンジンの場合、同じ期限を持つ多数のタスクをフィルタ処理しようするとフィルタが失敗する。 |
| MDM-12785 | 孫サブジェクト領域と 1 対多のリレーションを持つ Informatica Data Director 環境では、子サブジェクト領域からレコードを削除することができない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-11089 | マスタレコードを編集すると、ルックアップカラムの値がデフォルトのカラムの値に設定される。 |
| MDM-10625 | 【階層】ビューで、レコードの履歴が想定どおりに表示されない。 |
| MDM-10468 | 表示言語を選択するときに、一部のユーザーインターフェースのテキストが選択した言語で表示されない。 |
| MDM-9364 | レビューアがデータを編集してタスクを承認すると、検証プロセスが実行される前に【コメント】ダイアログボックスが表示される。この問題は、ユーザーイグジットがタスクを処理した場合に発生します。 |
| MDM-6072 | マージのプレビューで、マージ候補の数が正しく表示されない。 |

実装された拡張要求

MDM Hub に実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-17858 | Oracle WebLogic T3S プロトコルを使用することができます。 |
| MDM-17080 | リソースキットの設定自動化ツールを使用すると、次のタスクを実行できます。 - MDM Hub マスターデータベース内の 1 人のユーザーを削除する。 - LDAP サーバーロールの 1 人のユーザーを MDM Hub ロールに同期する。 |
| MDM-16770 | 論理的な Java 仮想マシン (JVM) グループで Hub サーバーおよびプロセスサーバーアプリケーションを展開できます。JVM グループでは、Hub サーバーとプロセスサーバーアプリケーション間のすべての通信がグループ内に行われます。JVM をグループ化するには、MDM Hub 環境の各 JVM にグループ ID を割り当てます。 グループ ID を JVM に割り当てるには、アプリケーションサーバー起動スクリプトの Java オプションで <code>-Dmdm.node.groupid</code> を設定します。 |
| MDM-16604 | メッセージキューに送信されるメッセージの最大サイズをバイト単位で指定できます。 メッセージキューに送信されるメッセージの最大サイズをバイト単位で指定するには、 <code>cmxserver.properties</code> ファイルで <code>com.informatica.mdm.message.queue.max.bytes.threshold</code> プロパティを設定します。 |
| MDM-13698 | Informatica MDM Multidomain Edition は WebLogic Server 12.2.1 をサポートしています。 |

Informatica Data Director に実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-16819 | レガシービューと Informatica BPM (ActiveVOS) サブジェクト領域ワークフローを使用する場合は、タスクのファイル添付を有効にできます。ファイル添付を有効にするには、enableTaskAttachments グローバルプロパティを true に設定します。 【タスクの詳細】 ダイアログボックスと 【タスクの作成】 ダイアログボックスに 【ファイル添付】 セクションが表示されます。 |
| MDM-16778 | IDD で検索クエリを実行する場合は、hideSystemColumnsInResult グローバルプロパティでシステムカラムが検索結果に表示されるかどうかを指定します。IDD 検索結果でシステムカラムを非表示にするには、true に設定します。 |
| MDM-16767 | エンティティ 360 フレームワークでは、カレンダーで使用するデフォルトの日付形式を変更できます。 デフォルトの日付形式を変更するには、テキストエディタを使用して、プロパティ DATE_TIME_LONG_FORMAT を含む bundleE360.properties ファイルを作成します。次に、bundleE360.properties ファイルを以下の場所に追加します。 infamdm\hub\server\resources\entityE360 注: entityE360 ディレクトリがない場合は、このディレクトリを作成します。 |
| MDM-16761 | 階層マネージャのエクスプローラビューで新しいリレーションを作成する場合は、deleteMovedRelInExplorerView グローバルプロパティで古いリレーションが削除されるかどうかを指定します。リレーションに終了日を指定するには、false に設定します。 |
| MDM-16672 | 階層マネージャのユーザーイグジットで有効期間を設定できます。 |
| MDM-16643 | 保存ハンドラのユーザーイグジットでは、getChangedChildren メソッドを使用して、指定したベースオブジェクト内の変更または追加された子レコードまたは孫レコードを返すことができます。 |
| MDM-16583 | IDD で階層マネージャ対応レコードを更新する場合は、enableSaveForPeriodDialogForHmRel グローバルプロパティで有効期限のダイアログボックスが表示されないようにします。有効期間のダイアログボックスを無効にするには、false に設定します。 |
| MDM-15946 | タスクの優先順位を付けるために、 【開始】 ページには、タスクが作成された日付を表示する 【作成日】 カラムがあります。また、 【開始】 ページには、タスクの現在の所有者を表示する 【所有者】 カラムもあります。 |

既知の制限事項

以前の既知の制限事項に関しては、以前のリリースのリリースノートをご確認ください。

MDM Hub の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-18229 | Linux 環境に MDM Multidomain Edition をインストールする場合、Informatica プラットフォームをインストールするオプションが表示されない。 |
| MDM-15369 | 中国語の文字がステージングテーブルに読み込まれると、一部の中国語の文字が破損する。 |
| MDM-12164 | 更新されたベースオブジェクトレコードに関連付けられた相互参照レコードを削除すると、削除操作が失敗する場合がある。これは、PUT_UPDATE_MERGE_IND 相互参照テーブルのカラムが原因です。 |
| MDM-12129 | 必要なメッセージトリガが有効でも、復元 API が MQ メッセージをトリガしない。 |
| MDM-6419 | Hub コンソールを使用してロードジョブが含まれるバッチグループを実行しても、ログが実行されたロードジョブを識別しない。[制御およびログ] パネルでは、ログの [ジョブ名] カラムにロードジョブ名以外の情報が含まれています。 |

Informatica Data Director の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-17612 | [検索結果] ページに 130 を超えるレコードを表示できない。[検索結果] ページに [ページ番号] が存在しない。 |
| MDM-17407 | プロビジョニングツールを使用してフィールドラベルを更新すると、変更されたフィールドラベルが次の Informatica Data Director に表示されない。 <ul style="list-style-type: none">- [一致するレコード] ビュー- [履歴] ビュー- [相互参照レコード] ビュー |
| MDM-17395 | [ビジネスエンティティ] ビュー、[一致するレコード] ビュー、および [相互参照レコード] ビューの日付フィールドに日付とタイムスタンプが表示される。 |
| MDM-17227 | 削除されたレコードを検索すると、[検索結果] ページに、削除されたレコードとその誤った説明が表示される。 |
| MDM-16751 | 検索文字列に AND または OR が含まれるスマート検索クエリが失敗する。 |
| MDM-16487 | マージタスクを開くのに、想定よりも時間がかかる。 |
| MDM-16459 | 検索パッケージが、選択した有効期間に対して正しくない子レコードを返す。 この問題は、次の状況の場合に発生します。 <ul style="list-style-type: none">- サブジェクト領域について構成されている検索パッケージは、親と子の基本オブジェクトを結合する表示パッケージである。- 検索パッケージが結合する親と子の基本オブジェクトは、タイムラインが有効になっている。 |
| MDM-15943 | ビジネスエンティティと関連するルックアップフィールドの間に多対多のリレーションが存在する場合、ビジネスエンティティサービスが子ルックアップフィールドの値を返さない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15825 | デフォルトの IDD アプリケーションロゴをカスタムロゴに置き換えることができない。 |
| MDM-14962 | ルックアップフィールドが、DaaS 構成の XML からビジネスエンティティへのグループトランスフォーメーションでオブジェクトとして表示されない。 |
| MDM-14833 | マージタスクが自動的に割り当てられない。 次のエラーが発生します。java.lang.IllegalArgumentException: Properties with isMany = true can only be set on list values. |
| MDM-14443 | XML からビジネスエンティティへのトランスフォーメーションで、複数の XML ノードから単一のオブジェクトにデータをマップできない。 |
| MDM-4288 | アプリケーションサーバークラスタで、Informatica Data Director アプリケーションはすべての MDM Hub ノードで同期されない。 |

プロビジョニングツールの既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-16819 | <p>プロビジョニングツールでタスクを設定すると、【コメント】 と 【添付ファイル】 の 2 つの新しいフィールドが表示されます。このリリースでは、【コメント】 フィールドをデフォルト設定の 【必要に応じて】 に、【添付ファイル】 フィールドをデフォルト設定の 【オプション】 にしておく必要があります。デフォルト設定では、Data Director のタスクは通常どおりに動作します。今後のリリースでは、これらのフィールドを使用して、コメントまたは添付ファイルをタスクの必須にすることができます。</p> <p>注意: このリリースでデフォルト設定を変更すると、エラーまたは予期しない動作が発生する可能性があります。</p> |

第 4 章

MDM Multidomain Edition バージョン 10.2 HotFix 1

この章では、以下の項目について説明します。

- [解消された制限事項, 35 ページ](#)
- [実装された拡張要求, 45 ページ](#)
- [既知の制限事項, 46 ページ](#)

解消された制限事項

MDM Hub で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15999 | 一致プロセスジョブ中に子レコードに対して SIF Put を呼び出し、親から子のベースオブジェクトへの一致パスが存在する場合、親ベースオブジェクトの一致ジョブが失敗する。 |
| MDM-15975 | レコードを検索して更新しても、以前のバージョンのレコードの値を使用してレコードを検索して見つけることができる。 |
| MDM-15974 | 検索可能なカラムを持つ複数のビジネスエンティティを追加すると、パフォーマンスが低下する。 |
| MDM-15970 | 物理削除検出が有効になっていると、1 つのソースシステムからすべてのレコードを削除しようとしたときに、MDM Hub がエラーを生成する。 |
| MDM-15967 | WebLogic 環境では、ビジネスエンティティサービスの Post 呼び出しが、レコードのトークン化に失敗する。 |
| MDM-15960 | Microsoft SQL Server 環境では、次のエラーが発生して一致ジョブが失敗する。 [ERROR] com.siperian.mrm.match.cmxma.GetMatch: Could not open connection to DB: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The instance of the SQL Server Database Engine cannot obtain a LOCK resource at this time. |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15922 | トークン化および自動マージ中に MDM Hub が STRP テーブルを更新すると、クエリのパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-15900 | <p>ユーザーイグジットを使用して ActiveVOS タスクを処理すると、[タスクアクション] ドロップダウンメニューがときどき消える。</p> <p>ユーザーイグジットで ActiveVOS タスクが正しく読み込まれるようにするには、次のクエリを実行して、qrytaskidfromprocessidtotalretry プロパティと qrytaskidfromprocessidwaitintrvlmillis プロパティを cmx_system の下の c_repos_ds_pref_detail テーブルに追加する。</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.36', rowid_ds_pref, 'qrytaskidfromprocessidtotalretry', '3' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.37', rowid_ds_pref, 'qrytaskidfromprocessidwaitintrvlmillis', '1000' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre> |
| MDM-15829 | ロードジョブを実行すると、信頼が有効になっていないカラムと、ステージングテーブルで選択されていないカラム内の NULL 以外の値が NULL 値でオーバーライドされる場合がある。 |
| MDM-15685 | REST POST ビジネスエンティティサービス要求が、要求で指定されたすべての子レコードをビジネスエンティティに追加しない。 |
| MDM-15670 | リポジトリマネージャを使用してオペレーショナルリファレンスストアを検証すると、子リレーションの一部で依存ルックアップが定義されている場合、検証によってエラーが生成される。 |
| MDM-15654 | 検索可能なフィールドへの読み取りアクセス権を持たない管理者以外のユーザーがスマート検索を実行すると、検索が失敗する。 |
| MDM-15618 | <p>numeric データ型は、CleansePut SIF API 要求に対しては機能せず、次のエラーを生成する。</p> <p>SIP-10131: Data access error in running verb CLEANSE_PUT. SIP-23038: Internal error. The SQL statement generated the SQL error. Error converting data type nvarchar to numeric. The SQL statement is incorrect.</p> |
| MDM-15609 | マージマネージャツールでは、手動による信頼のオーバーライドが機能しない場合がある。 |
| MDM-15592 | <p>ルックアップカラムの整数属性に既定値を使用すると、次のエラーが発生してロードジョブが失敗する。</p> <p>ORA-00932: inconsistent datatypes: expected CHAR got NUMBER</p> |
| MDM-15566 | Microsoft SQL Server 環境で、レコードに空のカラムの値が含まれているとロードジョブが失敗する。 |
| MDM-15549 | SearchMatch と GetSearchResults の SIF API がフェッチするレコードが、ソート基準に基づいてソートされない。 |
| MDM-15542 | サブジェクト領域のレコードを更新して承認を送信すると、NULL ポインタ例外が生成される。 |
| MDM-15537 | ランディングテーブルとステージングテーブル間のマッピングに数値カラムが含まれていると、ステージジョブが失敗する場合がある。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-15352 | IBM DB2 環境では、ベースオブジェクトカラムで大文字小文字を区別しないインデックスを有効にすると、ハブコンソールが例外を生成する。 |
| MDM-15345 | 日本語文字セットのデータを含むデータベースでは、一部の文字が検索結果に正しく表示されない。 |
| MDM-15344 | WebSphere 環境では、2 つのセッションが同時に終了すると、環境が応答しなくなる。 |
| MDM-15343 | マッピングに数値カラムがあると、ステージジョブが失敗する。 |
| MDM-15339 | マルチバイト文字を使う複数の一致カラムで一致ルールセットを作成すると、一致トークンの生成バッチジョブが失敗する。 |
| MDM-15316 | SIF Put および CleansePut 呼び出しで、相互参照レコードが正しく更新されない。 |
| MDM-15305 | Delete API 呼び出しが NULL ポインタ例外で失敗する。 |
| MDM-15302 | タスクを更新したユーザーと異なるロールを持っている場合、ActiveVOS タスクに対する最新のデータ変更を表示できない。 |
| MDM-15287 | 複数の子レコードを持つ大量の相互参照レコードを持つベースオブジェクトをマージ解除すると、メモリ不足エラーメッセージが表示され、バッチマージ解除ジョブが失敗する。 |
| MDM-15247 | 完全一致カラムに date データ型があると、検索一致 API の呼び出しが失敗し、レコードが返されない。 |
| MDM-15215 | ベースオブジェクトカラムで信頼ルールと検証ルールを有効にすると、MDM Hub はそのカラムの XREF テーブルで作成したカスタムインデックスをすべて削除する。 |
| MDM-15175 | SSL 暗号化を有効にしたオペレーショナルリファレンスストア（ORS）がある場合、ORS が Informatica プラットフォームのモデルリポジトリとの同期ができず、MDM Hub がエラーを生成する。 暗号化された ORS を Informatica プラットフォームのモデルリポジトリと同期するには、次のプロパティを cmxserver.properties ファイルに追加する。 <code>cmx.server.encryptionMethod=SSL</code> <code>cmx.server.validateServerCertificate=false</code> |
| MDM-15173 | IBM DB2 環境では、大量のデータを持つベースオブジェクトの完全一致ルールを使用して一致ジョブを実行すると、トランザクションログが手に負えないほど大きくなる。 |
| MDM-15150 | ハブコンソールにログインしようとする、次のエラーが発生することがある。 SIP-10313: SIP-10314: Couldn't load user console settings due to data access error. SIP-10324: Unable to close down JDBC objects opened for query. DSRA9350E: Operation Connection.commit is not allowed during a global transaction. |
| MDM-15148 | ルックアップカラムの更新で値を NULL 値に置換しようとする、更新が失敗する。変更が相互参照レコードに書き込まれない。 |
| MDM-15135 | 古い [一致] ビューでは、一致候補のリストに同じアイテムの複数の XREF とリレーションのエントリが含まれている場合がある。 |
| MDM-15102 | ハブコンソールから階層レコードを削除しても、階層レコードは削除されない。RBO 階層テーブルがルックアップに対しても有効になっている場合、その値が引き続き IDD のリストに表示される。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-15099 | 必須パラメータ recordKeyList を指定せずに removeMatchedRecords を呼び出すと、要求がベースオブジェクトの _MTCH テーブルからすべてのレコードを削除する。 |
| MDM-15097 | consolidation_ind=9 と consolidation_ind=4 を持つレコードで一致ジョブを実行すると、重複するエントリが一致テーブルに挿入される。 |
| MDM-15084 | スマート検索が有効になっている場合に、データベースで更新を行ってからロードジョブを実行すると、次のエラーが発生してジョブが失敗する。 java.rmi.RemoteException: com.siperian.common.SipException: SIP-05001: Database error. Caused by SQLException: sqlState=99999 errorCode=17006 Invalid column name |
| MDM-15075 | 更新された相互参照レコードにより、MDM Hub がメッセージトリガを起動しない場合がある。 |
| MDM-15059 | セルの更新が有効になっているステー징テーブルを使用して、ベースオブジェクトに対してロードジョブを実行すると、エラーが発生する。 |
| MDM-15032 | Microsoft SQL Server と IBM WebSphere の環境で、個別マッピングを有効にすると次のエラーが発生してロードジョブが失敗する。 DataAccessException: SIP-10322: Unable to execute the SQL Invalid column name ROWNUM |
| MDM-15030 | 韓国語のポピュレーションを使用していて韓国語データの一致ジョブを実行すると、プロセスサーバーでエラーが発生する。 |
| MDM-14987 | UTF-8 エンコーディングで構成されているデータベースでの一致ジョブの実行で、ジオコードの照合が失敗する。 |
| MDM-14984 | ステーjingプロセスで、一部のレコードの小数点以下の値が切り捨てられる。 |
| MDM-14963 | ステーjingテーブルが削除されて再作成されると、ベストバージョンオブトゥールズ (BVT) の計算でステーjingテーブルカラムの [NULL の更新を許可する] プロパティ設定が考慮されない。ステーjingテーブルが再作成されると、BVT の計算中に元のステーjingテーブルによってロードされる相互参照レコードが影響を受けます。 |
| MDM-14941 | 一致とマージジョブを実行すると、一部のレコードが consolidation_ind=4 とともにベースオブジェクトテーブルに残る。 |
| MDM-14902 | エンドポイントは、潜在的な攻撃に対して脆弱だった。 |
| MDM-14901 | cmxserver.properties ファイルで cmx.server.kerberos.keytab プロパティを有効にすると、cmxserver.log に次のエラーが表示される。 Trying to get credentials for null usage: initiate only, use no subject, useAllCred : false acquiring default creds |
| MDM-14900 | Dun & Bradstreet http://ws.strikeiron.com/DCPPremium3?WSDL の Strikeiron サービスを使用する Quality クレンジング関数を作成すると、ユーザー ID エラーが発生してクレンジング呼び出しが失敗する。 |
| MDM-14898 | 外部キーカラムが信頼され、既定値を持っている場合に、信頼を損なう検証ルールを作成すると、最善データ計算の結果でこのカラムに対して正しい値が得られない場合がある。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------|---|
| MDM-14716 | 外部一致を実行すると、プロキシロールが割り当てられたすべての特権を失う。特権が含まれていた EMO テーブルが空になる。 |
| MDM-14448 | ルックアップカラムの更新で値を NULL 値に置換しようとする、更新が失敗する。変更が相互参照レコードに書き込まれない。 |
| MDM-14420 | PostMerge ユーザーイグジットが SIF Put 呼び出しを行うと失敗する。 |
| MDM-14219 | タスクの数が多いと、タスクの取得中に ActiveVOS がタイムアウトになり、タスクが返されない。 この修正の一環として、ActiveVOS は既定で要求ごとに最大 5000 のタスクを取得します。タスクの最大数は、次の JVM パラメータを設定することで変更できます。 - Dtask.pageSize=<number of tasks> |
| MDM-14217 | クレンジング関数が decimal データ型の入力ポートと出力ポートで Data Quality マップレットを使用すると、10 進数は文字列と見なされ、float データ型にマップできない。 |
| MDM-14216 | クレンジング関数が date データ型のポートで Data Quality マップレットを使用すると、関数が失敗する。 |
| MDM-14214 | クレンジング関数で Data Quality マップレットを使用してステージジョブを実行すると、ステージジョブはミニバッチサイズごとに 1 つのレコードのみを処理して挿入する。 |
| MDM-14196 | インストーラは、SSA-NAME3 ライブラリファイルを<MDM installation directory>/cleanse/lib ではなく、ディレクトリ<MDM installation directory>/cleanse/lib/<operating system>にインストールする。 |
| MDM-14182 | 親レコードをマージしてからマージ解除すると、子レコードの last_update_date フィールドが不正になる。 |
| MDM-14163 | Kerberos 暗号化を使用すると、スキーマのインポートウィザードからプリンシパルではなくパスワードの入力が求められる。 |
| MDM-14025 | メッセージキューが構成されている場合、マージタスクはメッセージをパブリッシュするが、次のエラーが発生する。 SIP-09143: Error invoking addMergedRowid(String) |
| MDM-13974 | リソースキットで自動化ツールを使用して LDAP サーバーを介してユーザーを同期すると、すべてのユーザー名が、セキュリティアクセスマネージャのアカウント名ではなく、共通名 (CN) コンポーネントに基づいて作成される。 |
| MDM-11123 | プロキシユーザーロールが使用できない。 |
| MDM-10819 | IBM DB2 環境では、既定のポート以外の任意のポートで create_db スクリプトを実行できない。 |
| HORA-51708 | WebSphere または JBoss を使用する場合は、Hub サーバーのインストールまたはアップグレード後に、アプリケーションサーバーの Temp ディレクトリから一時ファイルを削除し、アプリケーションサーバーを再起動する必要がある。 |
| HORA-50891 | Hub サーバーインストールプロセスの一環として Informatica プラットフォームのインストールを選択する場合は、Informatica プラットフォームのインストールファイルの場所を尋ねるプロンプトが表示されない。 |

Informatica Data Director で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16034 | ユーザーロールが別のユーザーロールに関連付けられたレコード値の表示を許可されていない場合、タスクを開くことができない。 |
| MDM-15998 | 階層マネージャでリレーションを作成するときに、 [タブ] ボタンを使用して [終了日] フィールドに移動できない。 |
| MDM-15997 | Informatica Data Director ユーザーセッションが予期せず終了する。 |
| MDM-15996 | 階層ビューで非表示の保留中のリレーションを持つレコードを開こうとすると、次のエラーメッセージが表示される。 Multiple parents are not allowed for entity. Relationship was not added to the graph. |
| MDM-15995 | 作成日を検索クエリに追加すると、Informatica Data Director の検索結果に不正な値が表示される。 |
| MDM-15981 | タスクの受信トレイで ActiveVOS のタスクが一貫性なくソートされる場合がある。 |
| MDM-15969 | 有効日を検索クエリに追加すると、Informatica Data Director の検索結果に不正な値が表示される。 |
| MDM-15962 | Informatica Data Director の [一致候補] ウィンドウに表示されるレコードをソートできない。 [一致候補] ウィンドウでレコードをソートするには、次のクエリを実行して、proactiveMatchResultSort プロパティを cmx_system の下の c_repos_ds_pref_detail テーブルに追加する。 insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.21', rowid_ds_pref, 'proactiveMatchResultSort', 'sortbyscorethenaction' OR 'sortbyactionthenscore from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__'; |
| MDM-15959 | WebLogic 環境で 16 文字を超えるパスワードを使用してログインすると、タスクが表示されない。 |
| MDM-15958 | ルックアップフィールドと複数の依存ルックアップフィールドに値を選択してから、そのルックアップフィールドに別の値を選択すると、Informatica Data Director が最初の依存ルックアップフィールドのみをクリアする。 |
| MDM-15957 | 階層マネージャでは、ユーザーイグジットを使用して複数のリレーションを作成できない。 |
| MDM-15948 | プロビジョニングツールを使用して数値フィールドにフィルタを設定すると、GET 要求が失敗する。 |
| MDM-15944 | 画面の解像度が 1366 x 768 よりも低い場合、 [データのエクスポート] ダイアログボックスに [エクスポート] ボタンが表示されない。 |
| MDM-15942 | [一致] ビューで、マージ権限のないユーザーがマージ候補を追加できる。 |
| MDM-15941 | ビジネスエンティティスキーマを生成すると、オペレーショナルリファレンスストアの検証プロセスで次のエラーが生成される。 SIP-MV-17007 - The Transformation group root is incorrect SIP-MV-13007 - Constraint is not valid |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15934 | 階層ビューでリレーションレコードを更新すると、属していない階層にリレーションを割り当てることができる。 |
| MDM-15933 | ビジネスエンティティスキーマを生成するときに、ルックアップカラムをクレンジング関数にマップすると、メタデータ検証プロセスでエラーが生成される。 |
| MDM-15932 | 階層マネージャのエクスプローラビューで、レコードに多数のエンティティがあると、ワークスペースをスクロールしてエンティティ間のリレーションを作成できない。 |
| MDM-15928 | <p>【検索】 タブからルックアップを含む検索クエリを作成すると、Informatica Data Director で非常に長いルックアップレコードが表示されない。</p> <p>リストを最長のリストアイテムに合わせて調整できるようにするには、次のクエリを実行して、cmx_system の下の c_repos_ds_pref_detail テーブルに expandDropDownListShowFullValue プロパティを追加する。</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.38', rowid_ds_pref, 'expandDropDownListShowFullValue', 'true' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre> |
| MDM-15909 | ハブコンソール内のロールに割り当てられているユーザーグループに属している場合、ActiveVOS タスクがタスクインボックスに表示されない。 |
| MDM-15908 | レコードを検索して更新し、それを承認用に変送すると、検索結果の一部のフィールドがそれ以降、空で表示される。 |
| MDM-15903 | <p>【検索】 タブからルックアップを含む検索クエリを作成すると、Informatica Data Director で非常に長いルックアップレコードが表示されない。</p> <p>リストを最長のリストアイテムに合わせて調整できるようにするには、次のクエリを実行して、cmx_system の下の c_repos_ds_pref_detail テーブルに expandDropDownListShowFullValue プロパティを追加する。</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.38', rowid_ds_pref, 'expandDropDownListShowFullValue', 'true' from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre> |
| MDM-15901 | ユーザーイグジットを使用してタスクを処理すると、ユーザーイグジットが保留中のレコードを無視する。 |
| MDM-15873 | WebLogic および Oracle 環境では、スマート検索要求で最近作成されたレコードが検出されない。 |
| MDM-15862 | タスクマネージャでは、[期限] または [期限内] フィルタを使用して ActiveVOS タスクをソートできない。 |
| MDM-15861 | タスクマネージャでは、[期限] または [所有者] フィルタを使用して ActiveVOS タスクをソートできない。 |
| MDM-15860 | Informatica Data Director アプリケーションを複数のオペレーショナルリファレンスストアにバインドすると、データセキュリティが期待どおりに機能しない。 |
| MDM-15855 | タスクを承認または却下すると、環境が応答しなくなる。 |
| MDM-15805 | 管理ユーザーロールがないと、サブジェクト領域レコードを作成できない。 |
| MDM-15796 | メッセージトリガを構成するときに 【メッセージ内】 チェックボックスを有効にしないと、Put の呼び出しが NULL ポインタ例外で失敗する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15683 | リレーションの終了日が 9999/12/31 の場合、階層ビューで関連付けられているエンティティを開けない。 |
| MDM-15679 | MDM Hub には、Apache Commons Collections に関連するセキュリティ上の脆弱性がある。 |
| MDM-15674 | Siperian ワークフローエンジンを使用すると、ユーザーに割り当てられたタスクがユーザーのタスクインボックスに表示されない。 |
| MDM-15673 | 同じオペレーショナルリファレンスストアで異なるサブジェクト領域名を使用する複数の Informatica Data Director アプリケーションがある場合、ログインすると NULL ポインタ例外が発生する。 |
| MDM-15668 | 別のユーザーが所有するタスクを編集または完了できない。 |
| MDM-15665 | リレーションの履歴を取得する際に、説明が不十分なエラーメッセージが表示される。 |
| MDM-15657 | カスタム SSO 認証を使用すると、タスクを開いたときに NULL ポインタ例外が生成される。 |
| MDM-15656 | 多数のレコードを含む検索結果をエクスポートすると、エクスポートプロセスのパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-15690 | Informatica MDM Cloud Edition 環境では、関連するレコードコンポーネントで検索を実行できない。 |
| MDM-15671 | 【重複の検索】 オプションをクリックすると、重複するレコードがすべて表示されない場合がある。 |
| MDM-15637 | 検索可能なルックアップでは結果が返されないのに、同じクエリを使用した基本検索では結果が返される。また、複数の検索ページを開くと、最後のページだけに正しい検索結果が表示される。 |
| MDM-15636 | サブジェクト領域に属性 expand="true"（および一部には expand="false"）を持つ複数の子サブジェクト領域がある場合、レコードを開こうとするとエラーが発生する。 |
| MDM-15627 | 階層ビューでビジネスエンティティに多数のリレーションレコードがあると、リレーションカウントをフェッチするクエリのパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-15616 | 画面の解像度が 1366 x 768 より低いと、[検索] ページに [OK] ボタンが表示されない。 |
| MDM-15615 | 複数の検索フォームを開いていて、検索フォームの最上部で検索結果の行をダブルクリックすると、他の検索フォームが閉じ、ターゲットフィールドに対して誤った値が選択されることがある。 |
| MDM-15612 | 階層に多数のレベルがあり、各レベルに多くのリレーションがある場合、階層ビューが開くまでに長い時間がかかる。 |
| MDM-15610 | アップグレード後、プライマリオブジェクトが準備できていない場合でも、 【承認のために送信】 ボタンが表示される。 |
| MDM-15548 | WebLogic クラスタ環境では、IDD が起動に失敗し、次のエラーが表示されることがある。 ClassNotFoundException: Failed to load class weblogic.rmi.cluster.BasicReplicaList |
| MDM-15356 | 10.1 HF2 EBF3 または EBF4 の適用後、ユーザーがログインしようとすると、次のエラーでログインが失敗することがある。AbstractMethodError |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15332 | 【プライマリの一部】 リレーションタイプのカラムがあるサブジェクト領域にクエリを作成すると、エラーが発生する。 |
| MDM-15313 | NULL と NULL の一致が有効化されているカラムに NULL 値を持つレコードを作成すると、重複の可能性に関する警告メッセージなしでレコードが保存される。 |
| MDM-15310 | 複数の子レコードを追加するためにユーザーイグジットを実装すると、エラーが発生する。 |
| MDM-15295 | クラスタ環境では、データベースの更新後、データベースの最終更新日がクラスタノード間で同期されず、SDO 例外が生成されることがある。 |
| MDM-15289 | サブジェクト領域フィールドを更新すると、一致候補に更新されたレコードが新しいレコードとして誤って表示される。 |
| MDM-15251 | 複数の検索フォームを開いていて、検索フォームの最上部で検索結果の行をダブルクリックすると、他の検索フォームが閉じ、ターゲットフィールドに対して誤った値が選択されることがある。 |
| MDM-15236 | 検索専用のサブジェクト領域からレコードを開こうとすると、後で任意のサブジェクト領域からそのレコードを開けなくなる。 |
| MDM-15235 | エンティティをマージする権限を持たないユーザーがマージタスクを作成できる。 |
| MDM-15229 | データテンプレートを IDD アプリケーションにインポートすると、アプリケーションで 【マスタデータのインポート】 オプションからテンプレートが表示されない。 |
| MDM-15226 | IBM DB2 環境では、照合キーテーブルの SSA_DATA カラムのサイズを 2000 文字に増やすと、メタデータ検証エラーが発生する。 |
| MDM-15100 | 階層マネージャで、キャンバスにエンティティを追加すると、NullPointerException エラーが生成される。 |
| MDM-15098 | マージタスクに 【一致しない】 オプションを選択すると、次のエラーメッセージが表示される。 com.siperian.dsapp.jsf.server.DSUIServlet: Uncaught error |
| MDM-15088 | IDD でパッケージ化されたいくつかの SFW ファイルには、Flex のセキュリティに関する潜在的な問題があった。 |
| MDM-15086 | ROWID_XREF と ROWID_OBJECT の値が一致しない場合、リレーションテーブルのレコードが子サブジェクト領域に表示されない。 |
| MDM-15025 | C_REPOS_TASK_ASSIGNMENT テーブルに膨大な数のタスクが含まれていると、[タスク管理] ウィンドウが開くまで予想以上に時間がかかる。 |
| MDM-15017 | 複数の searchQuery の呼び出しを行うと、呼び出しによって ConcurrentModificationException が断続的に生成される場合がある。 |
| MDM-14975 | 2 つのタイムラインが有効なベースオブジェクト間にリレーションを作成すると、例外が発生する。 |
| MDM-14974 | 承認のために ActiveVOS タスクを送信し、ハブコンソールでパスワードを変更すると、承認後にタスクが保留状態のままになり、MDM Hub が例外を生成する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14955 | 同じオペレーショナルリファレンスストア（ORS）に対して 2 つの Informatica Data Director アプリケーションが作成されている場合、両方のアプリケーションに同じタスクタイプを使用できない。タスク構成を編集すると、他の ORS のタスク構成が上書きされる。 |
| MDM-14951 | ベースオブジェクトがインデックス処理された後で、ベースオブジェクトのシステムフィールドの検索、フィルタリング、ファセットができない。 |
| MDM-14905 | 多数のサブジェクト領域を含むアプリケーションでは、すべてのサブジェクト領域でスマート検索を実行すると、検索が失敗する。 |
| MDM-14896 | ActiveVOS からタスクをフェッチすると、次の例外でアクションが失敗することがある。 java.sql.SQLException: You cannot commit during a managed transaction |
| MDM-14828 | カスタムアクションを通じて呼び出されたカスタムユーザーイグジットを使用してデータを更新すると、ビュー内のデータが更新されない。 |
| MDM-14447 | レコードを編集する際に、必須フィールドに入力しないと、次の検証エラーメッセージが 2 回表示される。 Missing Required Fields in PartOfPrimary Child |
| MDM-14417 | ハブコンソールと IDD にシングルサインオン認証を使用している環境では、ユーザーが作成するタスクがタスクマネージャに表示されない。 |
| MDM-14342 | ActiveVOS タスクを更新すると、アクションが失敗し、エラーが発生することがある。 |
| MDM-14343 | コメントを指定せずにタスクを承認すると、NULL ポインタ例外が生成される。 |
| MDM-14218 | credentialsAutofillDisabled プロパティを設定すると、IDD ログインページで、[ユーザー名] と [パスワード] の入力フィールドに対して autocomplete 属性が設定されない。 |
| MDM-14165 | パッケージに相互参照テーブルのカラムが含まれている場合、[クエリビルダ] ウィンドウでは管理ユーザーに対してのみこれらのカラムが表示される。他のタイプのユーザーがログインした場合には、これらのカラムは非表示になる。 |
| MDM-13863 | LDAP を通じて検証されたユーザークレデンシャルを使用して IDD アプリケーションにログインすると、エラーが発生してスマート検索が失敗する。 |
| MDM-13862 | タスクタイプの名前を変更すると、そのタスクタイプが【タスクの割り当て】タブで使用不可として表示される。IDD 構成ページでタスクタイプを変更する前に、IDD タスクダッシュボードにタスクがないことを確認する。 |
| MDM-13176 | 【期限内】と【期限超過】のステータスのタスクが混在している場合に、インボックスにフィルタを適用して期限内のタスクのみを表示すると、インボックスが逆の処理を行い、期限超過のタスクのみが表示される。修正の一環として、MDM ワークフローを更新する必要がある。 |
| MDM-12414 | maxParallelSavedQueriesThreads グローバルプロパティを true に設定した後に、レコードを検索すると、NULL ポインタ例外が生成される。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-10613 | 階層ビューで、リレーションおよびリレーションレコードの終了日が IDD SMOS システムとは異なるソースシステムのものである場合、既存のリレーションレコードが削除される。 |
| MDM-8615 | タスクに Siperian ワークフローを使用する際に、管理者権限を持つユーザーは、他のユーザーに属するタスクを再割り当てできない。 |

Amazon Web Services (AWS) での MDM Multidomain Edition で 解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15844 | ハブコンソールでバッチビューアーを開けない。 |
| MDM-15600 | ActiveVOS マルチテナントモードを使用すると、ActiveVOS タスクが表示されない。 詳細については、「 ActiveVOS マルチテナントモード (Amazon Web サービスの MDM Multidomain Edition) 」(ページ 17)を参照。 |

実装された拡張要求

MDM Hub に実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-15968 | バッチグループジョブログに対して処理する履歴の日数を指定できます。 バッチグループジョブログに対して処理する履歴の日数を指定するには、 cmxserver.properties ファイルに cmx.server.jobControl.noOfDays プロパティを設定します。 |
| MDM-15323 | MDM Hub で AddressDoctor バージョン 5.10.0 を使用できます。 |
| MDM-15293 | 環境に複数のハブサーバーが含まれている場合に、cmxserver.properties ファイルおよび cmxcleanse.properties ファイルで mq.data.change.monitor.thread.start プロパティを false に設 定して、個々のノードに対してメッセージキューパーラーを無効にすることができます。 |
| MDM-15162 | 検索クエリは、保留中のデータ変更を含む結果をベースオブジェクトに返すことができます。 |
| MDM-2391 | Informatica MDM Multidomain Edition はインターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) を サポートしています。 |

Informatica Data Director に実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-15994 | 日付のエントリ: convert2DigitYearTo4Digit グローバルプロパティを使用して、2桁の年のエントリを4桁の年のエントリに調整するように Informatica Data Director を構成できます。例えば、日付として 1/Jan/30 と入力すると、Informatica Data Director はエントリを 2030 年 1 月 1 日と解釈します。日付として 1/Jan/70 と入力すると、Informatica Data Director はエントリを 1970 年 1 月 1 日と解釈します。 |
| MDM-15990 | ActiveVOS ワークフローエンジンでは、[タスク] タブを閉じずに、レビューアがタスクに対して複数のアクションを実行できるようにワークフローを構成できます。 |
| MDM-15947 | 履歴ビュー: 【最終更新日】 フィールドには、レコードが最後に更新された日付が表示されます。履歴ビューには、レコードを更新したユーザーの名前を表示する 【更新者】 フィールドもあります。 |
| MDM-15723 | Informatica Data Director は、 【その他のアクション】 メニューにカスタムアクション名がローカライズされた言語で表示されるように設定できます。カスタムアクション名をローカライズするには、カスタムアクション名とローカライズされた値のペアを国際化メッセージバンドルに追加します。 |
| MDM-15466 | ビジネスエンティティの外部キーカラムでは、関連するビジネスエンティティの一覧から関連するビジネスエンティティを参照および選択できます。選択したビジネスエンティティは検索可能である必要があります。 |
| MDM-15304 | 履歴ビューで変更の詳細を表示すると、詳細には変更を行ったユーザーの姓と名が含まれます。 |
| MDM-15179 | 【検索結果】 ページから 1 つのレコードをエクスポートできます。 |
| MDM-15085 | enableCreateBEMenuGrouping グローバルプロパティを使用して、サブジェクト領域グループに基づいて論理作成メニューグループを設定できます。 |
| MDM-13345 | プロビジョニングツールでは、Entity 360 フレームワーク内のすべてのユーザーに対して表示されないビジネスエンティティを含むように、IDD アプリケーションを設定できます。 |

既知の制限事項

以前の既知の制限事項に関しては、以前のリリースのリリースノートをご確認ください。

Informatica Data Director の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------------------|---|
| MDM-15946 MDM-8652 | 従来のタスクインボックスの [スタート] ページでは、 【作成日】 カラムおよび 【所有者】 カラムが表示されません。 注: この拡張機能は 10.1 HF4 に追加されましたが、このリリースまで実装できませんでした。 |

スマート検索の既知の制限事項

次の表に、既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14944 | ビジネスエンティティ名にアンダースコアが含まれていると、スマート検索データの初期インデックス処理ジョブが失敗する。 回避策: ビジネスエンティティ名にアンダースコアを使用しないようにします。 |

ActiveVOS の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-16675 | API 呼び出しを使用してユーザーに ActiveVOS タスクを返す場合、createDateBefore または createDateAfter フィルタを指定していると、この呼び出しに失敗します。 |

第 5 章

MDM Multidomain Edition バージョン 10.2

この章では、以下の項目について説明します。

- [解消された制限事項, 48 ページ](#)
- [実装された拡張要求, 64 ページ](#)
- [既知の制限事項, 65 ページ](#)

解消された制限事項

MDM Hub で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-13844 | ステージングテーブルが削除されて再作成されると、ベストバージョンオブトゥールズ (BVT) の計算でステージングテーブルカラムの [NULL の更新を許可する] プロパティ設定が考慮されない。ステージングテーブルが再作成されると、BVT の計算中に元のステージングテーブルによってロードされる相互参照レコードが影響を受けます。 |
| MDM-13840 | オペレーショナル参照ストアをバージョン 9.1.0 から 10.1 にアップグレードすると、次のサンプルのようなエラーが発生する。 行 1 でエラー:ORA-20005: 移行に失敗しました: 自動マージジョブの呼び出し。ORA-04063: パッケージボディ "SIP_SAMPLE.CMXLOCK" にエラー ORA-06508 があります: PL/SQL: 呼び出されるプログラムユニットが見つかりませんでした: "SIP_SAMPLE.CMXLOCK" ORA-06512: 行 110 |
| MDM-13803 | ステージングテーブルでセルを更新するオプションが有効になっている場合に外部キーを NULL 値で更新すると、ロードジョブが失敗する。拒否テーブルには拒否されたレコードが入力されず、エラーメッセージが表示されない。 |
| MDM-13707 | Microsoft SQL Server と IBM WebSphere の環境で、個別マッピングを有効にすると次のエラーが発生してロードジョブが失敗する。 DataAccessException: SIP-10322: Unable to execute the SQLInvalid column name ROWNUM |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-13406 | Microsoft SQL Server 環境で、レコードに空のカラムの値が含まれているとロードジョブが失敗する。 |
| MDM-13348 | バッチサイズの大きい一致ジョブを実行するのに時間がかかる。 |
| MDM-13222 | Microsoft SQL Server 環境で、デフォルトである 1433 以外のデータベースポート番号を使用している場合、オペレーショナル参照ストア（ORS）のアップグレードに失敗する。 |
| MDM-13171 | レコードをマージ解除すると、C_REPOS_MQ_DATA_CHANGE テーブルのマージの更新イベントトリガエントリで SRC_ROWID_SYSTEM カラムと TGT_ROWID_SYSTEM カラムに不正なソースシステムが含まれる。 |
| MDM-13142 | 韓国語のポピュレーションを使用していて韓国語データの一致ジョブを実行すると、プロセスサーバーでエラーが発生する。 |
| MDM-13055 | マージジョブを実行すると、MDM Hub で統合されるレコードの不正なベストバージョンオブトゥールズ（BVT）が生成される。 |
| MDM-13011 | 相互参照レコードを論理削除すると、他の相互参照レコードがアクティブであってもベースオブジェクトが論理削除される。 |
| MDM-12988 | Hub ストアに IBM DB2 を使用している場合、メッセージが JMS キューに送信されない。 |
| MDM-12944 | 複合サービス要求で、ベースオブジェクトの作成日カラムに、複合サービス要求で渡される作成日ではなく現在の日付が入力される。 |
| MDM-12723 | PromotePendingXrefs API で正しい相互参照レコードが昇格されないことがあり、これによってベースオブジェクトが不正なデータで更新される。 |
| MDM-12555 | 自動マージジョブを使用して consolidation_ind=9 のすべてのベースオブジェクトレコードの一致レコードを削除すると、パフォーマンスが予想せずに低下する。この問題は、データベースに 100 万個の影響を受けるベースオブジェクトレコードがあり、一致テーブルに 200 万個を超えるレコードが含まれている場合に発生します。 |
| MDM-12517 | ロードジョブを実行すると、MDM Hub でタイムラインが有効なベースオブジェクトのレコードが拒否され、次のエラーが発生する。 SIP-40614: PERIOD_REFERENCE_TIME の値が指定されていないため、タイムラインアクションを実行できません。PERIOD_REFERENCE_TIME の時刻を指定してください。 |
| MDM-12113 | 階層に双方向のリレーションがある場合、ロードジョブが失敗して次のエラーメッセージが表示される。 SIP-40204: エラー: データを階層マネージャのリレーションベースオブジェクトにロードできません。ロード要求で指定した階層、リレーションタイプ、およびエンティティタイプがオペレーショナル参照ストアの階層設定に存在することを確認してください。 |
| MDM-12109 | ベースオブジェクトで「連続しない有効期間を許可する」オプションを無効にして有効期間が異なる相互参照をレコードに追加すると、MDM Hub で次のエラーメッセージが生成される。 SIP-40600: アクティブな期間が日をまたぐことはできません。 |
| MDM-11973 | 1000 個を超える相互参照レコードがある子レコードでバッチマージ解除ジョブを実行した場合、MDM Hub で例外が発生する。 |
| MDM-11971 | 配置 API 呼び出しを行って子レコードを更新した場合、親ベースオブジェクトの外部キーが誤った相互参照レコードを参照する場合がある。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|---|
| MDM-11963 | 親レコードの有効期間がサブジェクト領域の子の有効期間よりも前である場合、タスク作成に失敗し、エラーメッセージが表示されない。 |
| MDM-11903 | 階層マネージャでエンティティを更新すると、次のエラーが発生する。 SIP-10321: rowid x を持つリレーションタイプが要求で見つかりません。 |
| MDM-11688 | Microsoft SQL Server 環境で、ソースシステムで物理削除されたレコードが MDM Hub で誤って検出される。 |
| MDM-11594 | 一致カラムで一致サブタイププロパティを有効にすると、関連しないレコードがマッチングされる場合がある。 |
| MDM-11538 | Informatica MDM Multidomain Edition バージョン 9.5.1 HF1 からアップグレードした後で、Oracle VPD のサポートがなくなる。 |
| MDM-11145 | クレンジング拒否関数がステージレコードを拒否すると、拒否テーブルには拒否されたレコードの SRC_ROWID 値が含まれない。 |
| MDM-11139 MDM-10663 | 関連付けられたベースオブジェクトのサブジェクト領域で作成特権を割り当てなくても、Informatica Data Director で新しいドロップダウンメニューを表示できる。 |
| MDM-11058 | カラムの長さを超えるために拒否された Unicode データをステージジョブでロードすると、拒否テーブルに拒否されたレコードが入力されない。 |
| MDM-11036 | メッセージトリガを設定するときにパッケージを選択しない場合、メッセージキューで次のエラーメッセージが表示される。 レコードがパッケージで見つかりませんでした |
| MDM-11007 | 異なるソースからの相互参照を持つレコードを削除すると、相互参照レコードの一部のフィールドが変更される場合がある。 |
| MDM-10981 | マッピングで「重複行の削除を有効にする」オプションを使用してステージジョブを実行すると、一部のレコードがステージングテーブルに挿入されない場合がある。 |
| MDM-10951 | 一致ジョブとマージジョブを実行すると、遷移一致プロセスで誤った rowid_match_rule が使用される。 解消するには、「一致しないすべての行を一意とする」プロパティを有効にする必要があります。このプロパティは、ベースオブジェクトの一致マージプロパティにあります。 |
| MDM-10945 | リアルタイム更新を使用して一致ジョブを並行で実行すると、一致ジョブが失敗する。 |
| MDM-10944 | ステージテーブルでセルの更新が有効化され、ステージテーブルにベースオブジェクトのルックアップがある場合、別のベースオブジェクトに対してロードジョブを実行すると、ロードプロセスによって次のエラーが生成される。 [ERROR] com.informatica.mdm.batch.Load.LoadWorker: java.lang.ClassCastException: java.math.BigDecimal cannot be cast to java.lang.String |
| MDM-10943 | ステージングテーブルで「差分検出」と「前の重複が拒否された場合にステージングを許可します」を有効にした場合、ステージジョブによって拒否テーブルのレコードがステージングされない。 |
| MDM-10942 | データベースのアップグレードスクリプトにより、システムカラムおよびユーザー定義カラムの表示名にプレフィックス CLM%が追加される。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-10856 | 親ベースオブジェクトで一致ジョブを実行すると同時に、子ベースオブジェクトで Put 呼び出しを実行することができる。親ベースオブジェクトから子ベースオブジェクトへの一致パスがある場合、親 DRTY テーブルでロックの問題が発生します。 |
| MDM-10520 | 複数の相互参照レコードがあるベースオブジェクトを更新する場合、MDM Hub が複数のメッセージをメッセージキューに送信する。 |
| MDM-10448 | 大文字と小文字を区別しない検索に対して相互参照カラムを有効にし、相互参照カラムを追加で作成した場合、自動マージジョブを実行すると、MDM Hub により、新しい方の相互参照カラムが無効化されます。 |
| MDM-10435 | 一致分析ジョブが失敗し、次のエラーが表示されることがある。 SIP-16080: 検索範囲を保留にしようとしたときに、SQL エラーが発生しました。エラー: SIP-10313: ロックを取得できませんでした: SIP-10322: 'c'付近に不正な構文があります |
| MDM-10280 | SOAP インタフェースから executeBatchUnmerge SIF を呼び出すと、ログファイルでエラーが生成される。 |
| MDM-10264 | カスタムクエリを保存すると、クエリが応答しなくなる場合がある。 |
| MDM-10225 | sip_ant updatemasterdatabase を実行しているときに、データベース移行スクリプトが失敗し、次のエラーが発生する:ORA-00959: テーブルスペース'CMX_IND'が存在しません |
| MDM-10220 | ベースオブジェクトテーブルのカラムを PUT 可能としてマークすると、ロードプロセスにより、ベースオブジェクトレコードおよび相互参照レコードの PUT 可能カラムに NULL 値が誤って書き込まれることがある。 |
| MDM-10101 | リアルタイム操作が並列で実行される場合に一致プロセスが失敗する。 |
| MDM-10095 | 同じ名前を持つ複数のオペレーショナル参照ストア (ORS) があり、ユーザーイグジット JAR ファイルを各 ORS にインポートすると、プロセスサーバーの起動に失敗し、致命的な例外が発生する。 |
| MDM-10076 | バッチマージ解除ジョブを実行すると、同じベースオブジェクトに関連付けられた複数の相互参照をマージ解除することはできず、エラーが発生する。 |
| MDM-9105 | レコードに対する編集が承認された後、同じレコードを再度編集すると、C_REPOS_TASK_ASSIGNMENT_HIST テーブルの interaction_id カラムに NULL 値が書き込まれる。この問題は、Siperian BPM を使用し、Hub ストアが Microsoft SQL Server または IBM DB2 にある場合に発生する。 |
| MDM-9930 | 同じ名前を持つ複数のオペレーショナル参照ストア (ORS) があり、ユーザーイグジット JAR ファイルを各 ORS にインポートすると、プロセスサーバーの起動に失敗し、致命的な例外が発生する。 |
| MDM-9860 | Hub コンソールからパッケージの更新または昇格を行うと、対応する Oracle ビューに付与したすべてのユーザー特権が削除される。 |
| MDM-9792 | 一致分析ジョブが失敗し、次のエラーメッセージが表示されることがある。 Comparison method violates its general contract! |
| MDM-9610 | ベースオブジェクトレコードの場合は、複数のソースシステムにメッセージトリガを設定できる。このベースオブジェクトレコードの更新ごとに、1 つのメッセージではなく複数のメッセージがキューにバブリッシュされる。 |

| 参照番号 | 説明 |
|----------|---|
| MDM-9597 | バッチグループの権限を管理者ではないユーザーに割り当てることができる。このユーザーがリモートコンピュータから Hub コンソールにログインすると、バッチグループを表示するまで最大で 15 分間かかることがある。 |
| MDM-9573 | バッチグループで失敗したジョブがジョブ制御テーブルでログされない。 制限: データベース接続の問題が原因でジョブが失敗すると、失敗したジョブをジョブ制御テーブルに表示することができない。エラーは cmxserver ログに表示される。 ログファイルのメッセージ詳細が強化された。 |
| MDM-9439 | メタデータ検証プロセスで次のエラーが発生する。 SIP-PV-10225: データベース内の 'C_XREF' のカラム 'V_' のデータ型 'VARCHAR2' が、メタデータ内の 'INT' と異なります。 この問題は、データベースの文字型がメタデータの文字型と一致しない場合に発生する。 |
| MDM-9431 | 要求で ExecuteBatchExtractBVTversions 要素に limitDate パラメータを指定すると、タイムライン抽出プロセスによって、limitDate パラメータの時間部分が無視される。 |
| MDM-9430 | データベースのユーザーイグジットを有効にすると、ロードプロセスは失敗し、次のエラーが表示される。 java.rmi.RemoteException: java.lang.ClassCastException: oracle.jdbc.driver.T4CConnection cannot cast to com.delos.cmx.server.dataLayer.ConnectionData |
| MDM-9427 | ベースオブジェクトテーブルのカラムを PUT 可能としてマークすると、ロードプロセスにより、ベースオブジェクトレコードおよび相互参照レコードの PUT 可能カラムに NULL 値が誤って書き込まれることがある。 |
| MDM-9405 | タイムライン抽出プロセスを実行すると、抽出されたレコードは、creator、create_date、および updated_by_fields カラムが空白または NULL になる。 |
| MDM-9308 | カスタムクエリに 4,000 文字以上が含まれていると、searchQuery API が失敗して構文エラーが発生する。 |
| MDM-9279 | 複数のステージジョブを並列で実行するバッチグループを同じランディングテーブルに対して実行すると、ステージジョブが失敗し、次のエラーが表示される。 "ORA-00955: 既存のオブジェクトによって名前がすでに使用されています" |
| MDM-9216 | バッチグループの権限を管理者ではないユーザーに割り当てることができる。このユーザーがリモートコンピュータから Hub コンソールにログインすると、バッチグループを表示するまで最大で 15 分間かかることがある。 |
| MDM-9211 | 孫ベースオブジェクトに対して設定された階層がある場合、WriteBE ビジネスエンティティサービスでレコードがビジネスエンティティに挿入されず、以下のエラーが生成される。 "errorCode": "SIP-50100", "errorMessage": "com.siperian.sif.message.hm.AddRelationshipResponse cannot be cast to com.siperian.sif.message.mrm.PutResponse" |
| MDM-9196 | 挿入または更新を実行するたびに、複数のメッセージがメッセージキューにパブリッシュされる。 |
| MDM-9005 | マージ解除イベントで送信メッセージがトリガされない場合がある。 |
| MDM-9002 | cmxserver ログおよびクレンジングログが最大サイズに達したときにロールオーバーされない。この問題の解消の一環として、新しいログファイルが追加されました。ログGINGの詳細については、『環境設定ガイド』を参照してください。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|---|
| MDM-8897 | アップグレード後、生成された汎用のサービス統合フレームワーク（SIF） WSDL が無効になる。 |
| MDM-8861 | バッチマージ解除ジョブを実行すると、同じベースオブジェクトに関連付けられた複数の相互参照をマージ解除することはできず、エラーが発生する。 |
| MDM-8800 | 更新タスクが作成されて承認されると、タスク割り当て履歴テーブル c_repos_task_assignment_hist が有効な相互作用 ID 値で更新されない。 |
| MDM-8756 | 複数のカラムがプライマリキーにデータを提供していて、プライマリキーの派生元であるカラムのいずれかが NULL の場合、データ検出を有効にするとステージジョブが失敗する。 |
| MDM-8722 | 初期ロードジョブ後に実行されるロードジョブの間はソースシステムキーを保持できない。 |
| MDM-8666 | 一部の SearchMatch 要求が SearchMatch ワークスレッドとの同期の問題により失敗する。この問題は、ペースの速い環境でランダムに発生する。 |
| MDM-8527 | 複数のソースシステムのデータがタイムラインを有効にしたベースオブジェクトに存在する場合、過去、現在、将来のデータのベストバージョンオブトゥールズ（BVT）を取得できない。 |
| MDM-8201 | バッチビューアを開いてから Hub コンソールのサイズを小さくすると、一部の情報が画面に表示されず、スクロールバーが表示されない。 |
| MDM-7188 | レコードのマージ後、前から存在していたタスクが廃止されなくなる。タスクは Informatica Data Director のタスクインボックスに表示され続けます。これらのタスクのいずれかを開くと、エラーが表示されます。 |
| MDM-7164 | ステージプロセス中に、デルタ検出操作のパフォーマンスが低下する。 |
| MDM-7173 | ベースオブジェクトレコードの行 ID が相互参照レコードの行 ID と異なる場合、履歴ビューのルックアップで誤ったイベントの詳細が表示される。 |
| MDM-6266 | 既存のデータよりも信頼値が高いデータをロードした後で、信頼計算が不正になる。 |
| MDM-5639 HORA-46448 | 変更された有効日が元の有効日と連続していないと、[保存のためにマーク] アクションが失敗する。 |
| MDM-5577 | [昇格] API を使用する場合、ソースキーを指定しないと、MDM Hub で完全なテーブルスキャンとなる SQL 文が実行され、パフォーマンスが低下する。 |
| MDM-805 | Informatica Platform のステージングを実行する場合、Hub コンソールで登録されたオペレーショナルリファレンスストアが複数存在すると、メタデータが不正確になることがある。別のオペレーショナルリファレンスストアに同じ名前のベースオブジェクトがあると、ステージングテーブルメタデータへの更新が不正確になります。 |

Informatica Data Director で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-13920 | 韓国語のユーザー名で IDD アプリケーションにログインすると、例外が発生してログインに失敗する。 |
| MDM-13625 | カスタムログインプロバイダモジュールを使用して Informatica Data Director にログインすると、メインページが正しく表示されない。 |
| MDM-13453 | 同じオペレーショナル参照ストアで異なるサブジェクト領域名を使用する複数の Informatica Data Director アプリケーションがある場合、ログインすると NULL ポインタ例外が発生する。 |
| MDM-13452 | カスタムログインプロバイダモジュールを使用して Informatica Data Director にログインすると、メインページが正しく表示されない。 |
| MDM-13119 | データビューでエンティティの [リレーション] セクションが展開されず、次のエラーが表示される場合がある。 "ORA-12704: character set mismatch for GET ONEHOP" |
| MDM-13110 | 選択したドロップダウン値をクリアできない。 |
| MDM-12943 | ビジネスエンティティで ReadCO サービスを使用しているときに、フィールド内のテキストのドル記号 (\$) が含まれていると GET 要求が失敗する。 |
| MDM-12874 | [言語の変更] をクリックしてロケールを選択しても、ユーザーインターフェースのテキストが変更されない。 |
| MDM-12700 | IDD でタスクをロードすると、次のエラーが発生してプロセスが失敗する場合がある。 SIP-10324: クエリのために開き、キャッシュに格納した JDBC オブジェクトを閉じることができません |
| MDM-12692 | MDM Hub 環境で ActiveVOS を設定している場合、IDD においてマージタスクでレコードをマージするのに失敗する場合がある。 |
| MDM-12516 | 別のソースで作成されたエンティティのレコードを更新すると、Informatica Data Director が空の有効日で相互参照レコードを作成する。 |
| MDM-12211 | アプリケーションが ZIP ファイル内にあると、Informatica Data Director アプリケーションの他の環境へのインポートに失敗する。 |
| MDM-12013 | アポストロフィが含まれるレコードの上にポインタを移動しても、元の値とマージされた値がマージのプレビューに表示されない。 |
| MDM-11862 | 従来の一致ビューからデータビューでマージ候補を開き、変更を行って保存してから一致ビューに戻ると、一致候補で最新データが表示されない場合がある。置換の一致するレコードビューで、一致候補を開いて変更することができません。他の IDD インスタンスの一致候補への変更はビューで反映されます。 |
| MDM-11392 | 承認保留中のタスクを開くと、子ルックアップカラムの従属ルックアップ値で、元の値の説明がコードとして表示される。 |
| MDM-11282 | レコードを更新して XREF ビューを選択すると、次のエラーメッセージが表示される。 現在のマスターレコードの相互参照が見つかりません。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-11152 | 階層ビューの【フィルタ】タブでエンティティタイプを無効にすると、これらのエンティティとのリレーションを作成できない。 回避策: リレーションを作成する前に【フィルタ】タブを開き、リレーションで使用するエンティティタイプを選択します。 |
| MDM-11087 | Informatica Data Directory にログインしてブラウザでリダイレクトされた URL をブックマークすると、ブックマークされた URL で Informatica Data Director が開かない。 |
| MDM-11085 | LDAP 認証が有効になっている場合、Informatica Data Director へのログインはできるが、ユーザー名がページの右上に表示されない。 |
| MDM-11083 | 保留中の ActiveVOS タスクレコードを更新すると、変更を適用したときに Informatica Data Director で保留中の状態が保持されない。 |
| MDM-11077 | 別のユーザーと同時にサブジェクト領域レコードを保存すると、エラーが表示される場合がある。 |
| MDM-11002 | 【一致候補】領域で、一致するレコードの数がページサイズを超えたときに、残りの一致するレコードが追加ページに表示される。一致するレコードをソートしたときに、表示されているページの一致するレコードはソートされるが、他のページの一致するレコードが非表示になる。 |
| MDM-10950 | 複数のソースシステムからの相互参照レコードがあるレコードのタスクを作成すると、NULL ポインタ例外が発生する。 |
| MDM-10867 | 有効でないユーザー資格情報を使用してログインすると、空白のページが表示される。 |
| MDM-10866 | 複数の言語をサポートするためにルックアップテーブルをローカライズした後で、一部のドロップダウンリスト内の値が選択したロケールを反映しない。 |
| MDM-10801 | データセキュリティフィルタが子一致パスカラムで正しく機能しない。 |
| MDM-10686 | 別のソースで作成されたエンティティのレコードを更新すると、Informatica Data Director が空の有効日で相互参照レコードを作成する。 |
| MDM-10637 | トルコ語文字が含まれるレコードを検索できる。 |
| MDM-10629 | 複数のソースシステムからの相互参照レコードがあるレコードのタスクを作成すると、NULL ポインタ例外が発生する。 |
| MDM-10626 | 【階層】ビューで、レコードの履歴が想定どおりに表示されない。 |
| MDM-10616 | Microsoft SQL Server 環境でリレーションタイプを階層に追加した場合、Informatica Data Director でリレーションタイプが Metadatabundle.properties ファイルに追加されない。 |
| MDM-10543 | 親レコードを編集してから【キャンセル】をクリックすると、親レコードの孫レコードで読み取り専用ステータスが保持されない。 |
| MDM-10528 | マージタスクを開くときに想定より時間がかかる。 |
| MDM-10524 | 依存ルックアップが保存済み検索クエリで機能しない。 |
| MDM-10523 | サブジェクト領域でタイムラインが有効な親レコードを更新すると、タイムラインが有効でない子レコードに更新用にマークした子レコードがある場合、IDD アプリケーションが失敗し、IndexOutOfBoundsException エラーが発生する。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-10323 | <p>オペレーショナルリファレンスストアのメタデータが有効でない場合、Informatica Data Director でデプロイされたアプリケーションのリストが表示されない。別の有効なオペレーショナルリファレンスストアを使用するアプリケーションも使用できなくなる。</p> <p>デプロイされたアプリケーションのリストを表示するには、cmxserver.properties ファイルを編集して以下のプロパティを追加する。</p> <pre>cmx.display.deployed.invalid.met.app=true</pre> |
| MDM-10295 | INT 値をキーとしてデータをルックアップテーブルにインポートできる。インポートプロセスに ²³² より大きい整数値が含まれている場合、プロセスで java.lang.NumberFormatException エラーが発生します。 |
| MDM-10272 | 一部の検証エラーメッセージで、サブジェクト領域が表示名ではなく名前によって識別される。この問題は、リレーションタイプ [プライマリの一部] のサブジェクト領域の子レコードで発生する。 |
| MDM-10120 | レコードを作成するときに、レコードの 1 対 1 の子サブジェクト領域が空白になり、[一致] ビューで 1 対 1 の子の値が表示されない。 |
| MDM-10098 | [データ] ビューで、一部の必須フィールドが強制されない。この問題は、必須フィールドがリレーションタイプ [プライマリの一部] のサブジェクト領域の子レコードに属している場合に発生する。 |
| MDM-10097 | Hub サーバーの http-only プロパティと cookie-secure プロパティが Informatica MDM Multidomain Edition 9.7.1 以降で機能しない。 |
| MDM-10074 | includeChildrenToSearchResults プロパティを有効にすることで、検索結果に子レコードを含めることができる。検索結果からレコードを開いて親レコードを更新する場合、検索結果タブに戻ると、子レコードの値が表示されない。 |
| MDM-10073 | データ型が NUMBER(15,8) の場合、Informatica Data Director でゼロの値が 0 ではなく 0E8 として表示される。 |
| MDM-10059 | レコードの有効期間を更新すると、一部のカラムが NULL 値で保存されることがある。 |
| MDM-10058 | 新しい有効期間のデータを作成して保存できない。以下のエラーが発生する: SIP-10165: Input value is required for column: ROWID_OBJECT. |
| MDM-10056 | [履歴] ビューで、サブジェクト領域の子レコードが表示名ではなく名前によって識別される。 |
| MDM-10053 | クエリを保存するときに、保存プロセスが失敗してエラーが発生する。この問題は、クエリが [一部] リレーションタイプによるベースオブジェクトレコードに関連したレコードを参照する場合に発生する。 |
| MDM-10051 | 子の [XREF] タブを開いても、情報が表示されない。 |
| MDM-10049 | 最初に Informatica Data Director にログインしたときに、ログインプロセスにかかる時間が想定より長くなる。 |
| MDM-10045 | WebLogic 環境で、Informatica Data Director がユーザーをログインページにリダイレクトすると、ログインページではなく空白ページが表示される。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-10041 | ベースオブジェクトで履歴を有効にして GET Package API を使用してベースオブジェクトをクエリすると、クエリが失敗しデータアクセスエラーが発生する。この問題は、子と親の相互参照レコード間のトレーサビリティを改善するために追加されたシャドウカラムに関連している (MDM-3492)。 |
| MDM-10035 | レコードの有効期間を編集して保存すると、以下のエラーが発生する: SIP-40609: Cannot edit the record.The PERIOD_REFERENCE_TIME that you specified is not within the effective period for the record you are editing. |
| MDM-10030 | 複数の孫レコードが異なる一致パスを経由して同じベースオブジェクトにアクセスする場合、関連付けられたタスクの詳細を表示できない。 |
| MDM-9974 | Informatica MDM MDE バージョン 10 HotFix 2 EBF 6 をインストールすると、ユーザーがタスクを要求したり開いたりすることができなくなる。 |
| MDM-9955 | オペレーショナルリファレンスストアのメタデータが有効でない場合、Informatica Data Director でデプロイされたアプリケーションのリストが表示されない。別の有効なオペレーショナルリファレンスストアを使用するアプリケーションも使用できなくなる。 解決策: デプロイされたアプリケーションのリストを表示するには、cmxserver.properties ファイルを編集して以下のプロパティを追加します。 cmx.display.deployed.invalid.met.app=true |
| MDM-9821 | タイムラインを有効にしたベースオブジェクトで、将来の日付または過去の日付のリレーションを作成できない。 |
| MDM-9818 | 階層マネージャの [履歴] ビューが想定どおりに機能しない。タイムラインを有効にしたベースオブジェクトで、将来の日付または過去の日付のリレーションを作成できない。 |
| MDM-9798 | 階層ビューで、レコードのリレーション履歴のイベント詳細を表示すると、エラーが発生する。 |
| MDM-9622 | 検索クエリの子の外部キーに特定のオプションがある場合、searchQuery API で不正な検索結果が返される。 |
| MDM-9620 | [検索結果] からデータの完全なエクスポートを実行するときに、一部のフィールドが失われる。失われたフィールドは、リレーションタイプ 【プライマリの一部】 のサブジェクト領域の子レコードに属している。 |
| MDM-9615 | [検索結果] ページからタスクを作成すると、タスクが正常に作成されたという確認メッセージが表示されない。 |
| MDM-9612 | [履歴] ビューで、サブジェクト領域の子レコードが表示名ではなく名前によって識別される。 |
| MDM-9608 | 承認のためにタスクを送信した後で、セキュリティフィルタが原因で新規レコードが表示されないという警告メッセージが表示される。タスクが承認された後には、レコードが表示される。 |
| MDM-9606 | 子の [XREF] タブを開いても、情報が表示されない。 |
| MDM-9556 | ユーザー名に大文字が使われていると、タスクインボックスでそのユーザーのタスクが表示されない。 |
| MDM-9554 | 外部認証で Informatica Data Director にログインすると、タスクインボックスに保留中のタスクが含まれず、ログに NullPointerException エラーが記録される。 |

| 参照番号 | 説明 |
|----------|---|
| MDM-9551 | WebLogic 環境で、Informatica Data Director がユーザーをログインページにリダイレクトすると、ログインページではなく空白ページが表示される。 |
| MDM-9490 | REST API を使用して階層マネージャに対して有効であるエンティティに有効期間を追加した後、相互参照テーブルに指定された期間の開始日と終了日が含まれない。 |
| MDM-9440 | 親レコードに複数の子または孫レコードがあり、子または孫レコードのいずれかを更新したときに、保存プロセスにかかる時間が想定より長くなる。 |
| MDM-9391 | XREF ビューで、リレーションタイプ 【プライマリの一部】 のサブジェクト領域の子レコードのフィールドが表示されない。 |
| MDM-9388 | 検索フィールドで、ドロップダウンリストが空になる。このフィールドが含まれるルックアップカラムは、リレーションタイプ 【プライマリの一部】 のサブジェクト領域の子レコードにある。 |
| MDM-9383 | 子レコードの有効日を変更すると、Informatica Data Director で同じ有効日が親レコードに適用される。 |
| MDM-9365 | レビューアがデータを編集してタスクを承認すると、検証プロセスが実行される前に 【コメント】 ダイアログボックスが表示される。この問題は、ユーザーイグジットがタスクを処理した場合に発生する。 |
| MDM-9213 | 外部ユーザーとしてビジネスエンティティを作成して承認のために送信しても、Informatica Data Director でビジネスエンティティの確認タスクが作成されない。この問題は、MDM Hub が ActiveVOS サーバーをデフォルトのワークフローエンジンとして、およびユーザープロフィールを管理するための外部ユーザープロフィールプロバイダとして使用している場合に発生する。 |
| MDM-9196 | 挿入または更新を実行するたびに、複数のメッセージがメッセージキューにパブリッシュされる。 |
| MDM-9179 | カスタムクエリに 4,000 文字以上が含まれていると、searchQuery API が失敗して構文エラーが発生する。 |
| MDM-8866 | 階層マネージャで、リレーションを作成してからリレーションを終了すると、以下のエラーが発生する。 SIP-10321: Error updating relationship record |
| MDM-8854 | ベースオブジェクトで履歴を有効にして GET Package API を使用してベースオブジェクトをクエリすると、クエリが失敗しデータアクセスエラーが発生する。この問題は、子と親の相互参照レコード間のトレーサビリティを改善するために追加されたシャドウカラムに関連している (MDM-3492)。 |
| MDM-8846 | includeChildrenToSearchResults プロパティを有効にすることで、検索結果に子レコードを含めることができる。検索結果からレコードを開いて親レコードを更新する場合、検索結果タブに戻ると、子レコードの値が表示されない。 |
| MDM-8838 | 孫サブジェクト領域で開いていないレコードを選択すると、ロードプロセスが実行される。レコードのロード中に 【追加】 ボタンをクリックすると、NullPointerException エラーが発生する。 |
| MDM-8836 | データ型が NUMBER(15,8) の場合、Informatica Data Director でゼロの値が 0 ではなく 0E8 として表示される。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|--|
| MDM-8833 | 階層マネージャで [1 ホップを取得] をクリックすると、以下のエラーが発生する。 SIP-10324: The data types nvarchar and datetime2 are incompatible in the add operator. この問題は、エンティティラベルが日付カラムを使用する場合に発生する。 |
| MDM-8761 | 有効期間を更新すると、以下のエラーが発生する。 SIP-40608: Cannot update the effective period. The start date or end date is not valid. この問題は、相互参照レコードに開始日と終了日の NULL 値が含まれる場合に発生する。 |
| MDM-8759 | ROWID_OBJECT 値と ROWID_XREF 値の競合が原因で、検索結果に不正な値が含まれる場合がある。 |
| MDM-8736 | [XREF] ビューで、レコードの信頼が有効なカラムの値が正しくない。 |
| MDM-8683 | レコードの有効期間を更新すると、一部のカラムが NULL 値で保存されることがある。 |
| MDM-8681 | 新しい有効期間のデータを作成して保存できない。以下のエラーが生成される。 SIP-10165: Input value is required for column: ROWID_OBJECT. |
| MDM-8680 | サブジェクト領域でタイムラインが有効な親レコードを更新すると、タイムラインが有効でない子レコードに更新用にマークした子レコードがある場合、IDD アプリケーションが失敗し、IndexOutOfBoundsException エラーが発生する。 |
| MDM-8642 | レコードの有効期間を編集して保存すると、以下のエラーが発生する: SIP-40609: Cannot edit the record. The PERIOD_REFERENCE_TIME that you specified is not within the effective period for the record you are editing. |
| MDM-8533 | 階層ビューで [アクション] > [履歴ビュー] を選択し、ベースオブジェクトの更新イベントを選択してから [イベントの詳細の表示] をクリックすると、アプリケーションがクラッシュする。 |
| MDM-7190 | 子レコードと孫レコードは同時に編集できるが、孫レコードに編集を適用して、子レコードの編集をキャンセルすると、NullPointerException が発生する。 |
| MDM-7173 | ベースオブジェクトレコードの行 ID が相互参照レコードの行 ID と異なる場合、履歴ビューのルックアップで誤ったイベントの詳細が表示される。 |
| MDM-5639 HORA-46448 | 変更された有効日が元の有効日と連続していないと、[保存のためにマーク] アクションが失敗する。 |
| MDM-5577 | [昇格] API を使用する場合、ソースキーを指定しないと、MDM Hub で完全なテーブルスキャンとなる SQL 文が実行され、パフォーマンスが低下する。 |
| MDM-805 | Informatica Platform のステージングを実行する場合、Hub コンソールで登録されたオペレーショナルリファレンスストアが複数存在すると、メタデータが不正確になることがある。別のオペレーショナルリファレンスストアに同じ名前のベースオブジェクトがあると、ステージングテーブルメタデータへの更新が不正確になります。 |

プロビジョニングツールで解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------------------|---|
| MDM-11114 | ビジネスエンティティモデルからフィールドを削除すると、エラーコード: 5003 の内部サーバーエラーが発生する。 |
| MDM-8561 | モデリングページを開くときに、サポートされていない依存ルックアップの設定があると、エラーが発生する。スキーマのルックアップは、別のルックアップではなくビジネスエンティティルートの一のフィールドに依存します。 回避策: IDD 構成ファイルで、ルックアップの<lookupDependency/>を<subtypeQualifier>に置き換えます。 |
| MDM-8518 MDM-12346 | プロビジョニングツールでフィールドの検索プロパティを設定する場合、バッチジョブを実行して検索データの初期インデックス処理を実行するとエラーが発生する。 回避策: フィールドの検索プロパティで言語を指定します。 |
| MDM-8091 | ビジネスエンティティのフィールドのモデリング時に【ファセット】チェックボックスをオンにしていなくても、ファセット範囲の値を入力できる。ファセット範囲に入力した値は、【ファセット】チェックボックスをオンにしないと、プロビジョニングツールで無視されます。 |
| MDM-7840 | オペレーショナル参照ストアを選択してから【モデリング】タブをクリックすると、エラーが発生することがある。 回避策: Hub コンソールで、オペレーショナル参照ストアを再度登録し、アプリケーションサーバーを再起動します。 |
| MDM-7766 | プロビジョニングツールを使用して、スペースが含まれるビジネスエンティティ名を作成すると、MDM Hub が破損する。 回避策: 名前にスペースを含めないでビジネスエンティティを作成します。 |

エンティティ 360 フレームワークに基づいた IDD ビュー - 解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|---|
| MDM-8571 HORA-51893 | データビューでは保留中として表示されるレコードが、ビジネスエンティティビューでは保留中として表示されず、保留中のレコードをビジネスエンティティビューで編集できない。 |
| MDM-8149 | タスクの設定を変更すると、タスクマネージャでエラーが生成される。 回避策: アプリケーションサーバーを再起動します。 |
| MDM-6058 | タスクマネージャで、タスクのタイトルにカンマや括弧など、英数字以外の文字が含まれていると、タスクをフィルタリングできない。 回避策: タスクタイトルには英数字のみを含めるようにします。 |

スマート検索で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|---|
| MDM-10619 | 検索結果にはシステムフィールドが含まれません。この問題は、Search BE REST API で readSystemFields パラメータがサポートされていないため発生します。 |
| MDM-10232 MDM-10007 | Hub サーバーとプロセスサーバーが個別のマシンにインストールされていると、スマート検索が機能しない。 |
| MDM-8599 | スマート検索要求で検索結果に保留中のレコードが返されない。 |
| MDM-5785 | スマート検索要求で 1970 年より前の日付がファセットされない。 |
| MDM-3246 HORA-51758 | データマネージャでレコードを手動でマージまたはマージ解除しても、マージまたはマージ解除されたレコードがスマート検索要求から返されない。 |

ActiveVOS で解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-11134 | 要求されたタスクが Informatica Data Director で同じロールを持つ他のユーザーに表示されない。 |
| MDM-10946 | 外部ユーザーとしてビジネスエンティティを作成して承認のために送信しても、Informatica Data Director でビジネスエンティティの確認タスクが作成されない。この問題は、MDM Hub が ActiveVOS サーバーをデフォルトのワークフローエンジンとして、およびユーザープロファイルを管理するための外部ユーザープロファイルプロバイダとして使用している場合に発生する。 |
| MDM-9080 | レビューアがタスクを承認しても、タスクへの応答でレビューアの資格情報が返されない。 |
| MDM-9040 | ActiveVOS を使用している場合、レビューアはコメントを追加しなくても提案された変更内容に対してアクションを実行できる。すべてのタスクアクションに対してコメントを必須にするには、manualReassign=true を設定します。 |

| 参照番号 | 説明 |
|----------|--|
| MDM-8888 | <p>ActiveVOS を使用している場合、タスク数に応じた表示されるはずのページ数に関係なく、タスクインボックスに 1 ページしか表示されない。タスク数がページあたりのタスクカウントを上回る場合、ページあたりのタスクカウントを上回るタスクはタスクインボックスに表示されません。</p> <p>指定した数のタスクが各ダッシュボードページに表示されるように設定するには、dashBoardTasksPerPage プロパティを追加します。</p> <p>dashBoardTasksPerPage プロパティを MDM Hub マスタデータベースに追加するには、cmx_system ユーザーとして次のクエリを実行します。</p> <pre>insert into C_REPOS_DS_PREF_DETAIL (ROWID_DS_PREF_DETAIL, ROWID_DS_PREF, NAME, VALUE)select 'BDDGP.1', rowid_ds_pref, 'dashBoardTasksPerPage', '<number of tasks to display on each dashboard page>'from C_REPOS_DS_PREF where name = '__SYSTEM_PREFERENCES_ROOT__';</pre> <p>各ダッシュボードページに表示されるタスク数は、次のいずれかの値に設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 - 25 - 50 - 100 |
| MDM-8002 | ActiveVOS および MDM ID プロバイダを使用して電子メールエスカレーションを作成する方法が明確でない。 |
| MDM-6506 | <p>別のユーザーによって引き受けられたタスクがタスクマネージャに表示され、編集できる。</p> <p>回避策: 別のユーザーによって引き受けられたタスクは編集しないようにします。</p> |

ビジネスエンティティサービスで解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-10294 | <p>子レコードが多数ネストされた複合レコードを取得する要求を送信すると、取得のパフォーマンスが低くなる。</p> <p>注: 想定より少ないレコードが表示されます。回避策: 表示されるレコードを増やすには、MDM Hub コンソールのデータベース設定ツールで、GET List の上限を最大値である 5999 に設定します。</p> |
| MDM-7291 | <p>REST API を使用して子レコードを Person レコードに投稿すると、エラーが発生する。</p> <p>回避策: 次のコード行を Transformations_config.xml ファイルに追加します。</p> <pre><group source="Person" target="Person"> </group> <group source="Organization" target="Organization"> </group></pre> |
| MDM-5333 | <p>ビジネスエンティティの子レコードでは一致とマージがサポートされず、子レコードに一致レコードを追加しようとすると、データが破損する可能性がある。</p> |

階層マネージャの解消された問題

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-10052 | 階層マネージャで、レコードのリレーション履歴のイベント詳細を表示すると、エラーが発生する。 |
| MDM-10057 | 階層マネージャで、リレーションを作成してからリレーションを終了すると、以下のエラーが発生する。 SIP-10321: Error updating relationship record. |

ユーザーイグジットで解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-11174 | ロード後ユーザーイグジットを使用して自動マージを実行すると、自動マージプロセスが失敗し、次のエラーが表示される。 [ERROR] com.informatica.mdm.batch.automerge.BatchAutomerge: Automerge block failedjava.lang.RuntimeException: Unable to obtain User Exit Sif Service instance |
| MDM-10300 | 同じ名前を持つ複数のオペレーショナル参照ストア（ORS）があり、ユーザーイグジット JAR ファイルを各 ORS にインポートすると、プロセスサーバーの起動に失敗し、致命的な例外が発生する。 |

サービス統合フレームワークで解消された制限事項

以下の表に解消された制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-10522 | タイムラインが有効なオブジェクトへのサービス統合フレームワーク（SIF）呼び出しを作成する場合、すべてのカラムを渡さないと、SIF 呼び出しが失敗する。 |
| MDM-10429 | PUT API 呼び出しを行うと、更新された値が相互参照レコードの外部キーカラムに格納されない。 |
| MDM-10221 | アップグレード後、生成された汎用のサービス統合フレームワーク（SIF）WSDL が無効になる。 |

実装された拡張要求

MDM Hub に実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-13461 | タイムライン抽出ジョブが失敗した場合、MDM Hub が拒否されたレコードを拒否テーブルに送信する。タイムライン抽出ジョブを再び実行すると、MDM Hub が拒否されたレコードを処理します。デフォルトでは、タイムライン抽出ジョブは最後の 10 個のジョブの拒否されたレコードの履歴を保持します。 拒否されたレコードを保持するためにジョブの数を指定するには、cmxserver.properties ファイルで cmx.server.batch.extractbvtversions.maxJobRejectExtractToKeep プロパティを設定します。 |
| MDM-12273 | Oracle GoldenGate バージョン 12.1.2.1 は MDM Multidomain Edition と互換性がある。 |
| MDM-12150 | WebSphere Application Server V8.5.5 Fix Pack 8 に MDM Hub をデプロイできる。 |
| MDM-10611 | Hub コンソールのクレンジング関数ツールで、Address Doctor フィールド [都道府県項目 1 ISO] をカラムとして追加できる。 |
| MDM-9326 | Hub コンソールから 【ギャップを埋める】 プロパティを有効にできる。 |
| MDM-9004 | パブリッシュプロセスをマルチスレッド処理にすることで、Hub サーバーのメッセージキューのパブリッシュプロセスが改善された。パブリッシュプロセスでメッセージを並列でパブリッシュすることができ、ボトルネックが軽減されている。 |

Informatica Data Director に実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-13404 | 検索結果に相互参照レコードが含まれていると、検索結果でシステムカラムを含むレコード内のすべてのカラムが表示される。 |
| MDM-11832 | 従来の一致ビューのエンティティ 360 フレームワークバージョンである一致するレコードビューで、子孫レコードのすべてのレベルでの一致候補が表示される。 |
| MDM-11671 | 検索結果に相互参照レコードが含まれていると、検索結果でシステムカラムを含むレコード内のすべてのカラムが表示される。 |
| MDM-10855 | マージタスクを開くときに、一致するレコードビューで選択したマージ候補のみの表示を選択できる。 【表示】 メニューから、 【選択したカラムのみを表示】 を選択する。 |
| MDM-10113 | マージタスクを実行すると、Informatica Data Director によって、マージされたレコードが表示されます。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-10539 | タスクが拒否されると、拒否された理由を詳しく説明したコメントがユーザーイグジットに表示されるようになりました。 |
| MDM-8835 | 総合参照ビューでシャドーカラムを表示または非表示にするように Informatica Data Director を設定できます。 |

ビジネスエンティティサービスに実装された拡張要求

次の表に、実装された拡張要求を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-12230 | 子レコードが多数ネストされた複合レコードを取得する要求を送信すると、応答に含まれる URL リンクの数で原因で応答のサイズが大きくなる場合がある。 拡張: リンクを除外するには、要求で以下のパラメータを設定します: suppressLinks=true |

既知の制限事項

以前の既知の制限事項に関しては、以前のリリースのリリースノートをご確認ください。

MDM Hub の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-14943 | WebSphere 環境で、Hub コンソールにログインすると、次の誤解されやすいエラーが表示される場合がある。 SIP-11101: クレンジング致サーバーのライセンスが無効であるか期限が切れています。 回避策: Hub コンソールにログインする前に、-Dcom.ibm.crypto.provider.DoRSATypeChecking Java オプションが false に設定されていることを確認します。この Java オプションは、データ暗号化が許可され、パスワードのハッシュを機能させるために必要かどうかを指定します。 |
| MDM-13617 | WebSphere バージョン 8.5.5.9 環境で、クレンジングログにスタックトレースエラーが表示される。スタックトレースエラーは次のテキストから始まります。 <code>v01/installedApps/INCMMDMHUBQANode01Cell/siperian-mrm-cleanse.ear.ear/siperian-mrm-cleanse.war/WEB-INF/lib/com.informatica.mdm-siperian-cleanse-10.2.0-SNAPSHOT.jar!/resources/infinispanConfig.xml</code> 回避策: このエラーは無視しても問題ありません。 |
| MDM-13372 | Microsoft SQL Server と JBoss の環境で、MDM Hub のデプロイ後にアプリケーションサーバーを再起動すると、エラーが発生する。 回避策: このエラーは無視します。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-11898 | 複数のベースオブジェクトで BVT バージョンの抽出バッチジョブを実行すると、最終抽出日が設定されない。 |
| MDM-11089 | マスタレコードを編集すると、ルックアップカラムの値がデフォルトのカラムの値に設定される。 |
| MDM-10792 | パーティション化されたテーブルがデータベースに含まれている場合、メタデータ検証プロセスで次の警告が生成される。 SIP-PV-10233 (31) - The tablespace of a table in the database differs from the tablespace specified in the metadata. この警告は無視して構いません。 |
| MDM-10476 | 1つのレコードと大量の相互参照レコードのマージを解除すると、プロセスサーバーでメモリ不足エラーが生成される。 |
| MDM-10201 | 変更リストを階層が有効になったスキーマに昇格させるには、MDM Hub 管理者特権が必要となる。 |
| MDM-9902 | ベースオブジェクトで [相互参照の昇格の履歴を有効にする] を有効にしても、相互参照の昇格の履歴が保持されない。 |
| MDM-9816 | WebSphere を使用してポートが異なる 2 つのマップレットがある Informatica Data Quality クレンジング関数を更新すると、次のエラーが表示される。 SIP-11134: Compile failed for compile command |
| MDM-9604 | ビジネスエンティティ設定を使用して空の変更リストをオペレーショナル参照ストアに昇格させると、昇格に失敗して次のエラーが表示される。 'CO CS Configs\TaskConfiguration\Task Types\AVOSBeNotification\Task Roles\DataSteward' が依存しているため、オブジェクトを削除できません。(deleteRole[id:ROLE.DataSteward]) 回避策: DataSteward ロールをターゲットのオペレーショナル参照ストアから削除してから、変更リストを昇格させます。 |
| MDM-9220 | MDM Multidomain Edition バージョン 9.6.1 から変更リストをインポートまたは昇格できない。 |
| MDM-8738 | MDM Hub ログファイル cmxserver.log が、指定された最大ファイルサイズを超えて増加する。 |
| MDM-8588 | 初めて Hub コンソールでスキーマをインポートするときに、次のエラーが表示されることがある。 missing initial moveto in path definition 回避策: このエラーメッセージは無視します。 |
| MDM-8060 | MDM Multidomain Edition バージョン 9.7.1 から変更リストをインポートまたは昇格すると、プロキシロールエラーが生成され、変更リストがインポートまたは昇格されない。 |
| MDM-7786 | 新しいロールをユーザーに追加すると、オペレーショナル参照ストアが [無効] としてマークされる。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------|--|
| MDM-7592 | <p>ベースオブジェクトのカラムにマッピングされていないソースシステムで、カラムの有効な値が NULL 値でオーバーライドされることがある。例えば、SourceA と SourceB が BaseObjectC に関係しているとします。SourceA は、最小信頼度と最大信頼度の設定がゼロの状態 で ColumnX にマッピングされています。SourceB は、ColumnX にマッピングされておらず、その信頼設定はありませんが、BaseObjectC のほかのカラムにマッピングされています。SourceB で BaseObjectC が更新されると、ColumnX が誤って NULL 値で更新されず。</p> <p>回避策: SourceA の最小信頼度の設定を 2 以上に変更します。</p> |
| MDM-5830 | MDM Hub のインストール後に、WebSphere アプリケーションサーバーのユーザー名とパスワードがインストールログに表示される。 |
| MDM-1578 | <p>Hub コンソールのデータマネージャツールでアクティブな相互参照レコードを削除すると、レコードは削除されるがエラーが発生する。</p> <p>回避策: このエラーは無視します。</p> |
| HORA-52267 | MDM Hub で、1 つのデータベースタイプで作成された変更リストが別のデータベースタイプのリポジトリにインポートできない。例えば、Oracle で作成された変更リストを、Microsoft SQL Server のリポジトリにインポートすることはできません。 |
| HORA-52147 | <p>変更をメタデータに昇格させるためにカスタムクエリで変更リストを使用しても、変更リストの昇格が失敗する場合がある。</p> <p>回避策: カスタムクエリで使用するテーブルから、オペレーショナルリファレンスストア名を削除します。</p> |
| HORA-52123 | <p>カスタムパッケージを含むベースオブジェクトに対して状態管理を有効化しても、リポジトリマネージャの検証エラー、SIP-MV-10252 が解決されない。</p> <p>回避策: カスタムパッケージを削除してから、状態管理を有効化します。</p> |
| HORA-52062 | MDM Hub で、Microsoft SQL Server に対して、大文字と小文字を区別するデータベース照合がサポートされていない。 |
| HORA-52061 | MDM Hub で、IBM DB2 に対して、物理削除検出機能がサポートされていない。 |
| HORA-52060 | MDM Hub で、IBM DB2 または Microsoft SQL Server 用のカスタム検証ルールがサポートされていない。 |
| HORA-52027 | オペレーショナルリファレンスストアに対するセキュリティアクセスマネージャ (SAM) のプロキシロールを持つユーザーが iDB Oracle を使用する場合、このロールに割り当てられていない機能も利用できる。特に、プロキシロールを持つユーザーは MET の昇格、[昇格] ボタン、および [インポート] ボタンを利用できます。 |
| HORA-51844 | <p>Microsoft SQL Server 環境で、GetOneHop API 要求が応答を停止する場合がある。</p> <p>回避策: リポジトリテーブル C_REPOS_SEARCH_RESULT_STATE に対し、LOCK_ESCALATION を DISABLED に設定します。</p> |
| HORA-51710 | <p>複数のクレンジングサーバーが関係するため負荷が高くなる場合は、自動マージジョブが失敗することがある。</p> <p>回避策: アプリケーションサーバーを再起動してから、自動マージジョブを再実行します。</p> |
| HORA-50724 | MDM Hub をインストールした後で、初めてステージジョブを実行しても、Hub コンソールにジョブメトリックが表示されない。ジョブメトリックが Hub コンソールに表示されるのは、次回以降のステージジョブからとなります。 |
| HORA-50068 | 中国語で Hub コンソールを表示すると、日付が英語の形式になる。 |

Informatica Data Director の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|---|
| MDM-16018 | バッチジョブを通じて読み込まれたレコードの場合、[履歴] ビューに多対多リレーションテーブルを通じて作成されたリレーションのイベントの詳細が表示されない。 |
| MDM-14411 | WebSphere 環境で、WebSphere プロファイルを開始した後に初めてタスクを編集すると、[タスクの編集] ダイアログを開くのに予期したより時間がかかり、cmxserver.log でエラーが発生する。 回避策: このエラーは無視しても問題ありません。次にタスクを編集するときに、ダイアログは予期したとおりにエラーなく表示されます。 |
| MDM-14193 | IBM DB2 環境で、カスタムログインプロバイダファイルをインポートしようするとエラーが発生する。ログインプロバイダファイルはインポートされません。 回避策: IBM DB2 データベースに接続し、次のコマンドを実行して BLOB データサイズを大きくします。 SET SCHEMA CMX_SYSTEM ALTER TABLE CMX_SYSTEM.C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS ALTER COLUMN BLOB_DATA SET DATA TYPE BLOB(10240000) CALL SYSPROC.ADMIN_CMD('REORG TABLE CMX_SYSTEM.C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS LONGLOBDATA') 場所: - CMX_SYSTEM はスキーマ名です。 - 10240000 はバイト単位での BLOB サイズです。この数字は、ログインプロバイダファイルサイズに合わせて調整できます。 |
| MDM-14154 | タスクマネージャのタスクのタイトルが 254 文字より長いと、タスクが承認されたときに例外が発生する。 |
| MDM-13802 | プロビジョニングツールを使用してダッシュボードレポートビューを設定した場合、Informatica Data Director で、Jaspersoft レポートがわかりやすいレイアウトで表示されない。 |
| MDM-13585 | スマート検索とエンティティ 360 フレームワークを有効にして Informatica Data Director を起動すると、サーバーログに NULL ポインタエラーが表示される。 回避策: このエラーは無視しても問題ありません。 |
| MDM-11035 | タスクを複数のタスクタイトルでフィルタリングした場合、Informatica Data Director でタスクが正しく返されない。 |
| MDM-10986 | Internet Explorer では、タスクマネージャでタスクのタイトルおよびコメントの変更が反映されないことがある。 回避策: サポートされる別のブラウザを使用します。 |
| MDM-10813 | Firefox では、履歴ビューに時間バーが存在しない。この問題は、複数の相互参照レコードがあるビジネスエンティティをビジネスエンティティビューで開き、履歴ビューに移動した場合に発生します。 回避策: サポートされる別のブラウザを使用します。 |
| MDM-10734 MDM-13472 | ログインすると、Informatica Data Director によってユーザー資格情報がログイン URL の一部として Informatica Data Controls に渡される。デフォルトでは資格情報が暗号化されない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|----------|---|
| MDM-9364 | レビューアがデータを編集してタスクを承認すると、検証プロセスが実行される前に【コメント】ダイアログボックスが表示される。この問題は、ユーザーイグジットがタスクを処理した場合に発生する。 |
| MDM-8768 | アップグレードしてリポジトリテーブル c_repos_component_instance からすべての構成ファイルを削除した後で、Informatica Data Director に最初にログインしたユーザーのタスクマネージャのインボックスにタスクが表示されない場合がある。 回避策: Informatica Data Director からログアウトし、再度ログインします。 |
| MDM-8551 | [コメントの追加] ダイアログボックスを閉じた後で、ユーザーイグジット検証チェックのエラーメッセージが表示される。 |
| MDM-7894 | IDD 設定に存在しないタスクタイプ名がタスクマネージャに含まれている場合、タスクマネージャでそのタスクまたはほかのタスクを表示できない。 回避策: すべてのタスクタイプを IDD 構成ファイルに追加します。 |
| MDM-7877 | Informatica Data Director アプリケーションをデプロイした後に、MDM セキュリティアクセスマネージャのロールおよびユーザーを設定し、他の設定手順を実行すると、新しいタスクがタスクインボックスまたはタスクマネージャに表示されず、エラーが生成される。 回避策: リポジトリマネージャを使用して、オペレーショナル参照ストアを検証し、アプリケーションサーバーを再起動します。 |
| MDM-7865 | ユーザー名にアクセントなどの非 UTF 記号が含まれている場合、そのユーザーは Informatica Data Director にログインできない。 回避策: 次の JVM オプションをアプリケーションサーバーに追加します。 -Dfile.encoding=UTF |
| MDM-7735 | 大文字を使用してユーザー名を入力して Informatica Data Director にログインすると、ActiveVOS タスクが表示されない。 回避策: 小文字を使用してユーザー名を入力して Informatica Data Director にログインします。 |
| MDM-6708 | 子レコードを表示する権限を持っていない場合、ビジネスエンティティのタスクを開くことができない。 |
| MDM-5893 | バージョン 9.5.1 からアップグレードされた MDM Hub サンプルオペレーショナルリファレンスストア (ORS) を使用する Informatica Data Director (IDD) 構成 XML をインポートすると、次の致命的エラーが生成される。 SIP-BV-11005: Invalid role(s) 'DataSteward' in task assignment configuration for task type 'ReviewNoApprove' in subject area 'Person.' また、IDD 設定 XML をインポートした後で、MDM Hub サンプル ORS のメタデータ検証が失敗します。 回避策: Hub コンソールで、MDM Hub サンプル ORS に接続し、ロールツールにアクセスします。書き込みロックを取得し、データスチュワードロールの名前を DataSteward に変更します。 |
| MDM-4000 | 承認タスクのレコードを更新すると、一部のデータが昇格されいない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|--|
| MDM-3800 HORA-49646 | MDM Multidomain Edition をアップグレードすると、階層マネージャに対応していて、アップグレード前に存在していたレコードのリレーションを表示できず、リレーションの子タブをクリックすると、次のエラーが表示される。 Invalid column name 'ROWID_HIERARCHY'. 回避策: Hub コンソールで、階層マネージャリレーションのパッケージを再作成します。 |
| HORA-51906 | サブジェクト領域名の先頭に数字を指定できない。 |
| HORA-43191 | コンフィギュレーションマネージャでカラムの編集スタイルを [チェックボックス] に設定するためにサブジェクト領域設定を編集したが、変更をキャンセルした場合、新しいサブジェクト領域エンティティフォームを開くと、NULL ポインタ例外が発生する。 |

エンティティ 360 フレームワークに基づいた IDD ビュー - 既知の制限事項

エンティティ 360 フレームワークに基づいたビューは、ビジネスエンティティデータモデルと連携するように設計されています。これらのビューを使用するには、IDD アプリケーションをサブジェクト領域データモデルからビジネスエンティティデータモデルにアップグレードする必要があります。

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14958 | 検索ボックスのドロップダウンリストで、リストがブラウザウィンドウの高さを超えている場合、リストをスクロールして画面に表示されていない項目を表示することができない。 回避策: ブラウザで、全画面モードに切り替えます。リストの残りの部分が表示されるまで解像度を上げます。 |
| MDM-14952 | 履歴ビューで、[オプション] メニューのタイムスケールラベルが最初は正しく表示されない。 回避策: タイムスケールラベルのタイムスケールを操作して、正しく表示されるようにします。 |
| MDM-14933 | 階層ビューで、履歴の [リレーション] タブのビジネスエンティティがビジネスエンティティビューで開かない。 回避策: 検索ボックスを使用してビジネスエンティティを検索し、そのエンティティをビジネスエンティティビューで開きます。 |
| MDM-14932 | タイムラインビューで、[リレーション] タブに表示されるリレーションを開くことができない。 |
| MDM-14920 | 階層ビューの [エンティティの詳細] ダイアログボックスで、[詳細] をクリックすると、選択したビジネスエンティティが開かずにダイアログボックスが閉じる。 回避策: 検索ボックスを使用してビジネスエンティティを検索し、そのエンティティをビジネスエンティティビューで開きます。 |
| MDM-14919 | 階層ビューで、アンカーエンティティの [アクション] > [新しいタブで開く] オプションで新しいタブが開かない。 |
| MDM-14918 | 階層ビューで、アンカーエンティティの [アクション] > [編集] > [エンティティの編集] オプションでビジネスエンティティが開かない。 回避策: [表示] リストから、ビジネスエンティティビューを選択します。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14890 | Microsoft Internet Explorer 10 で、ビジネスエンティティビューから【ログアウト】ボタンが表示されず、履歴ビューで詳細が正しく表示されない。 回避策: サポートされる別のブラウザを使用します。 |
| MDM-14781 | 一致するレコードビューで、子レコードをターゲットレコードとして選択するときに、インタフェースで保留中状態のレコードを選択できるが、保留中のレコードはマージプロセスに参加できず、マージが失敗する。 回避策: アクティブ状態の子レコードをターゲットレコードとして選択します。 |
| MDM-14460 | アプリケーションサーバーのタイムゾーンがクライアントのタイムゾーンと異なる場合、履歴ビューのイベントの時刻がイベントの詳細パネルの時刻と異なる。 |
| MDM-14385 | マージ操作およびマージ解除操作の詳細を表示すると、[更新者] フィールドまたは[作成者] フィールドのユーザー名の先頭に e360 が付く場合がある。 |
| MDM-14327 | ビジネスエンティティの子レコードの検索結果が複数のページにわたり、表示されるページの範囲外のページ数を入力した場合、それ以降に検索結果のページを表示しようとするとき失敗し、エラーが発生する。 |
| MDM-11397 | mdm_sample オペレーショナル参照ストアを使用している場合、個人ビジネスエンティティの電話番号を追加または更新できない。 回避策: 個人ビジネスエンティティの電話番号を追加または更新する前に、次の手順を実行します。 1. Hub コンソールで、【クレンジング関数】ツールを起動して、書き込みロックを取得します。 2. 【カスタム】 > 【電話番号の解析 - 該当なし】をクリックします。 3. 【電話番号の解析 - 該当なし】機能の【詳細】タブをクリックします。 4. 【条件】を右クリックし、【条件の編集】をクリックします。 5. 【条件の編集】ダイアログボックスで、各ケース値について、国コードを+1 から 1 に変更します。 6. 変更内容を保存し、リポジトリマネージャを使用してメタデータを検証します。 |
| MDM-8606 | 一致するレコードビューで、レコードをマージすると、システムが応答しないように見える場合がある。 回避策: マージジョブが終了するまで待機します。 |
| MDM-7597 | レコードを削除した後でそのレコードを検索しても、削除したレコードの ROWID が依然として表示される。 |
| MDM-4710 | ビジネスエンティティビューで、ビジネスエンティティにデータを追加して【適用】をクリックすると、Hub サーバーはデータをクリーンアップせず正しくフォーマットしない。 回避策: 正しいフォーマットでデータをビジネスエンティティビューに表示するには、【保存】ボタンをクリックします。 |
| MDM-5715 | Internet Explorer 9 および 10 では、検索結果をタイプでグループ化すると、その後で検索結果を展開できない。 回避策: Internet Explorer 11、または Chrome、Safari、Firefox などの代替ブラウザを使用します。 |
| MDM-2699 | カレンダーで、1000 年 1 月 1 日より前の日付を設定できない。 |
| MDM-2584 | タスクマネージャで、タスクをタスク ID、タスクタイプ、またはタスクステータスでソートできない。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------|---|
| MDM-2574 | タスクインボックスで、所有者のフィルタを「要求なし」に設定しても、引き受けが解除されたタスクのリストが返されない。 |
| HORA-52227 | ビジネスエンティティビュー（以前のエンティティ 360 表示）へのログイン中にアプリケーションサーバーを再起動すると、ページを更新した後で再ログインできなくなる。 回避策: ブラウザに有効なエンティティ 360 表示 URL を入力します。 |
| HORA-51951 | WebLogic 環境で、ビジネスエンティティビュー（以前のエンティティ 360 表示）にログインした後でブラウザキャッシュをクリアすると、エンティティ 360 表示に再ログインできなくなる。 回避策: ブラウザから Cookie をクリアします。 |
| HORA-51879 | GetOneHop コンポーネントにより、ベースオブジェクトでなく相互参照テーブルからのエンティティラベルデータが表示される。 |
| HORA-51869 | エンティティ 360 のアクセス制御が、サブジェクト領域権限でなくルート複合オブジェクトのベースオブジェクトに依存している。 |
| HORA-51864 | GetOneHop コンポーネントで関連するエンティティがソートされない。 |
| HORA-50581 | 「一致」コンポーネントで NULL 値が正しく表示されない。 |
| HORA-50578 | Twitter コンポーネントのロード速度が予期していたよりも低い。 |

IDD の従来のビュー - 既知の制限事項

従来のビューはサブジェクト領域データモデルに基づいています。これらのビューは、Informatica MDM Multidomain Edition バージョン 10.1.x 以前からアップグレードしたユーザーに表示されます。

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14872 | 一致ビューで、ユーザーはすでに他のレコードとマージすることが選択されているレコードをマージ候補として追加できるが、レコードをマージ候補として追加すると、エラーが発生する。 |
| MDM-14767 | 従来の XREF ビューでルートノードをマージ解除した場合、マージ解除タスクが処理されるときにエラーが発生し、レコードがマージ解除されない。 回避策: ビジネスエンティティのルートレコードをマージ解除しないでください。 |
| MDM-13787 | XREF ビューで、相互参照レコードのマージ解除タスクがすでに存在していてもそのレコードをマージ解除するように選択できるが、重複するマージ解除タスクが処理されるときにエラーが発生する。 |
| MDM-10625 | 「階層」ビューで、レコードの履歴が想定どおりに表示されない。 |
| MDM-9796 | 階層ビューの「フィルタ」タブでエンティティタイプを無効にすると、これらのエンティティとのリレーションを作成できない。 回避策: リレーションを作成する前に、「フィルタ」タブを開き、リレーションで使用するエンティティタイプを選択します。 |

スマート検索の既知の制限事項

次の表に、既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-14953 | <p>スマート検索データの初期インデックス処理ジョブが次のエラーで失敗する場合があります。</p> <p>SIP-52050: Failed to retrieve the ZooKeeper client instance because the connection to the ZooKeeper client instance timed out. No collection linked.</p> <p>回避策: 10 分後にジョブを再実行します。同じエラーが再び発生する場合、アプリケーションサーバーを再起動してジョブを再実行します。</p> |
| MDM-14945 | <p>保留中のレコードを削除した後で、cmxserver.log ファイルに次のエラーが表示される。</p> <p>[ERROR] com.informatica.mdm.sss.SmartSearchMDB: SIP-11041: Communication error "invalid stream header: 3C3F786D" occurs when making a request to Process Server</p> |
| MDM-13647 | <p>スマート検索データの初期インデックス処理ジョブを再実行して子ビジネスエンティティの古くなったインデックスを更新した後で、MDM Hub のバッチビューアツールが更新されず、子ノードの警告アイコンが表示され続ける場合があります。警告アイコンはインデックスが古くなっていることを示しています。</p> <p>回避策: MDM Hub コンソールを閉じて再起動します。警告アイコンが消えます。</p> |
| MDM-11238 | <p>二重引用符 (") で囲まれた検索文字列を使用して完全一致検索を実行すると、検索で予期された結果が返されない場合があります。</p> <p>回避策: 各二重引用符の前にバックスラッシュ (\) を付けて再び検索します。例: \"Robin Williams\"</p> |
| MDM-10723 | <p>検索可能なフィールドとしてフィールドを設定すると、スマート検索要求が失敗することがある。</p> <p>回避策: 次のいずれかのタスクを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 次の URL を使用してコレクションを再ロードします。http://<Host Name>:<Port>/MDESolr/admin/collections?action=RELOAD&name=<Collection Name> Host Name は、ZooKeeper サーバーとして使用するプロセスサーバーのホスト名を示し、Port は、プロセスサーバーがリスンするポート番号を示します。Collection Name は、フィールドを追加したコレクションまたはビジネスエンティティの名前です。 コレクション名は、次のディレクトリから取得できます。<MDM Hub Installation Directory>\hub\cleanse\solr 例えば、4d5354312e375056.Person は Person ビジネスエンティティのコレクション名です。 アプリケーションサーバーを停止し、ZooKeeper データディレクトリを削除して、アプリケーションサーバーを再起動します。 |

| 参照番号 | 説明 |
|-------------------------------------|---|
| MDM-10389 MDM-11925 MDM-12691 | <p>スマート検索要求で次のいずれかのエラーが返される場合がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> - [SearchService_30027]Exception occured while getting query the constructor - An internal error occurred. Contact an administrator to get more information for the client tool logs. If the administrator cannot determine the cause of the error, contact Informatica Global Customer Support. <p>回避策: アプリケーションサーバーを再起動して再試行します。同じエラーが発生する場合、次のタスクを実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. アプリケーションサーバーを停止します。 2. ZooKeeper データディレクトリを削除します。 3. 複数のプロセスサーバーでスマート検索を有効にしている場合、次のディレクトリを削除します: <code><MDM Hub Installation Directory>\hub\cleanse\solr</code> 4. アプリケーションサーバを再起動します。 5. solr ディレクトリを削除する場合、スマート検索データの初期インデックス処理ジョブを実行します。 6. 検索を再度実行します。 |
| MDM-9805 | <p>REST サービスの WADL ファイルの期限が切れている。</p> <p>回避策: REST サービスの詳細については、『<i>Informatica MDM Multidomain Edition ビジネスエンティティサービスガイド</i>』を参照してください。</p> |
| MDM-8488 | <p>負の数値を検索するか、負の数値を使用して検索結果をフィルタリングすると、次のエラーが表示される。</p> <p>[SIP-11008] SIP-11008: [SearchServiceClient_00028] You cannot use the following operators in the search string: AND, NOT, -, and OR. Add + before each search word if the search results must contain the word. Do not add + if the search word is optional or single word.</p> |
| MDM-8598 | <p>アプリケーションサーバーの再起動後、スマート検索データの初期インデックス処理ジョブまたはスマート検索要求でアプリケーションサーバーログファイルに次のエラーが返される。</p> <p>No live SolrServers available to handle this request</p> <p>回避策: アプリケーションサーバーを再起動します。</p> |
| MDM-8161 | <p>多数の結果を表示するようにスマート検索を設定すると、ブラウザによっては、一部のレコードが表示されなかったり、応答しなくなったりすることがある。</p> |
| MDM-5785 | <p>スマート検索要求で 1970 年より前の日付がファセットされない。</p> |
| MDM-4753 | <p>検索 UI に同じ名前の 2 つのフィルタが表示され、フィルタ対象のオブジェクトが識別されない。フィルタフィールドは一意である必要はありません。ルートオブジェクトと子オブジェクトの両方に同じ名前 (Name など) のフィールドを割り当てることができ、両方のフィールドをフィルタとして設定できます。</p> <p>回避策: ルートオブジェクトとその子オブジェクトのカラム名が一意になるようにします。</p> |
| MDM-4355 | <p>スマート検索要求で、検索文字列の言語と一致するフィールドしか検索されず、言語横断検索がサポートされていない。</p> |

| 参照番号 | 説明 |
|------------------------|---|
| MDM-3289 HORA-52192 | 複合オブジェクトに displayName というフィールドが含まれていない場合、スマート検索を実行すると、[検索] ワークスペースの 【名前】 カラムにランダムなフィールド値が表示される。 回避策: 【名前】 カラムにフィールド値を設定するには、データベースツールを使用して C_REPOS_CO_CS_CONFIG テーブルを開き、SEARCHABLE_CO 設定タイプの BLOB データの該当フィールドに複合オブジェクトの [displayName] プロパティを設定します。 |
| MDM-3235 HORA-51752 | スマート検索データの初期インデックス処理ジョブを 2 回以上実行すると、このジョブから不正なメトリックが返されることがある。 |
| MDM-2644 | プロセスサーバーでスマート検索を有効にすると、メモリ不足でコレクションの作成が失敗しても、アプリケーションサーバーログファイルには関連するエラーメッセージが何も記録されない。 |
| MDM-1799 | 負の値を検索すると、スマート検索要求によって一致する正と負の値が返される。 |
| HORA-52165 | 特権がない管理者以外のユーザーがスマート検索を実行すると、Informatica Data Director アプリケーションにより不明確なエラーメッセージが表示される。 |
| HORA-52156 | 2 つのエンティティ間に非アクティブなリレーションを作成し、スマート検索データの初期インデックス処理ジョブを実行すると、スマート検索要求により、無効なリレーションを持つエンティティが返される。 |

Informatica プラットフォームの既知の制限事項

次の表に、既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|------------|--|
| HORA-52304 | Informatica Platform でステージプロセスを実行する場合、CleansePut API を使用できない。 |
| HORA-52303 | Informatica Platform でステージプロセスを実行する場合、ソースシステムで物理削除されたレコードを MDM Hub が検出できない。 |
| HORA-52297 | Informatica Platform のステージング用にソースシステムキーを保持するオプションを有効化しても、ソースシステムキーが保持されない。 |
| HORA-52296 | Informatica Platform のステージングを実行するときに、ステージングテーブルデータに対してデルタ検出および監査証跡を設定できない。 |
| HORA-51360 | Informatica Platform のステージングを実行すると、最終更新日時が将来であることを示すソースレコードがステージングテーブルの LAST_UPDATE_DATE カラムに挿入される。 回避策: 最終更新日時が将来であることを示すレコードを拒否できるよう、ステージプロセスのトランスフォーメーションを設定します。 |
| HORA-51362 | Informatica Developer (Developer tool) で論理データオブジェクトを開くと、変更を行っていないのに [保存] ボタンが使用可能になる。 |
| HORA-51075 | Developer tool で論理データオブジェクトを開くと、次の警告が表示される。 Model Contains Data Objects from Informatica Analyst. 回避策: この警告は無視してもかまいません。 |

| 参照番号 | 説明 |
|------------|---|
| HORA-50574 | モデルリポジトリの同期プロセスで、書き込み先の論理データオブジェクトとのマッピングが MDM Hub により作成されない。Informatica Platform のステージングを実行するには、ソースとしての物理データオブジェクト、出力としての論理データオブジェクト、およびクレンジング操作のためのマプレットを含むマッピングを作成します。 |
| HORA-50573 | モデルリポジトリを MDM Hub と同期すると、カスタマイズデータオブジェクトとリレーショナルデータオブジェクトが作成される。カスタマイズデータオブジェクトもリレーショナルデータオブジェクトも、定義するマッピング内で直接のターゲットとして使用しないでください。 |
| HORA-50500 | モデルリポジトリを MDM Hub と同期すると、論理データオブジェクト読み取りマッピングと論理データオブジェクト書き込みマッピングが作成される。これらの論理データオブジェクトの 1 つをエディタで開いて保存すると、これらのオブジェクトがモデルリポジトリに表示されなくなります。 回避策: この問題は無視してもかまいません。 |

ビジネスプロセス管理の既知の制限事項

次の表に、既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|---|
| MDM-14205 | <p>サンプルのオペレーショナル参照ストアを使用する場合、Hub コンソールで Workflow Manager を開くとエラーが発生する。サンプルのオペレーショナル参照ストアでは、MDM_SAMPLE.C_REPOS_DB_RELEASE の WORKFLOW_ENGINE_NAME の値が CMX_SYSTEM.C_REPOS_WORKFLOW_ENGINE の NAME の値と一致しません。</p> <p>次のいずれかの回避策を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> - ビジネスエンティティベースのワークフローエンジン ActiveVOSBE が存在しない場合、設定に追加する。 - または、サンプルのオペレーショナル参照ストアの設定を、既存のビジネスエンティティワークフローエンジンの名前に更新する。CMX_SYSTEM.C_REPOS_WORKFLOW_ENGINE カラムで、値を ActiveVOSBE に変更します。 |
| MDM-13359 | ActiveVOS を使用している場合、ユーザーがマージ解除タスクを作成したロールに属し、同時にそのタスクタイプを承認するロールにも属することはできない。ユーザーが両方のロールに属している場合、ユーザーがマージ解除タスクを承認しようとするエラーが発生します。 |
| MDM-12011 | <p>MDM Hub と ActiveVOS をインストールすると、postInstallSetup.log ファイルで次の例外が発生する。</p> <pre>java.util.concurrent.RejectedExecutionException</pre> <p>この例外は無視しても問題ありません。</p> |
| MDM-9079 | ActiveVOS コンソールで、[MDM ID プロバイダ] ページの [MDM 接続設定パスワード] フィールドに、MDM Hub ユーザー名 admin のパスワードを入力する必要がある。他のユーザーが管理権限を持っていたとしても、そのユーザーのパスワードを使用することはできない。 |
| MDM-9041 | <p>複数のワークフロートリガがアクションに適用されている場合、後続のトリガがビジネスエンティティに固有であっても、最初に適用できるトリガが適用される。</p> <p>回避策: タスク構成ファイルで、ビジネスエンティティ固有のトリガをファイルの先頭に配置します。一般性の高いトリガをファイルの末尾に配置します。</p> |

| 参照番号 | 説明 |
|------------|--|
| MDM-8763 | MDM Hub と埋め込み ActiveVOS を同時に Linux 環境にインストールすると、postInstallSetup.log に次のエラーが表示される。 [exec] Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /data/tmp/install.dir.12594/Linux/resource/lib/tools.jar 回避策: このエラーは無視します。 |
| MDM-8622 | バージョン 9.7.1 から ActiveVOS タスクをインポートする場合、バッチファイルを実行してプレゼンテーションパラメータをタスクに追加すると、エラーが発生する。 回避策: このエラーは無視します。 |
| MDM-8086 | MDM Hub によって設定されたタスクの優先度を使用して ActiveVOS エスカレーションをトリガできない。 |
| MDM-6473 | サイレントインストーラのプロパティ AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE が SID に設定されると、Hub サーバーのサイレントインストールプロセスで不正な ActiveVOS データベース URL が設定される。 回避策: Hub サーバーのサイレントインストールを実行する前に、サイレントインストーラのプロパティ AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE を Service Name に設定します。 |
| MDM-5290 | BPM アダプタを変更すると、マージタスクの数が正しくカウントされず、数がマージタスクのしきい値を超える場合がある。 回避策: _MTCH テーブルで ROWID_TASK カラムの値を NULL に設定します。 |
| HORA-51895 | 特定のオペレーショナルリファレンスストアで作成した ActiveVOS タスクが、管理者ユーザーのほかのオペレーショナルリファレンスストアに表示される。 |

Informatica Dynamic Data Masking の既知の制限事項

次の表に、既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|------------|---|
| HORA-51568 | Microsoft SQL Server 環境で、Dynamic Data Masking でブロックされているベースオブジェクトにレコードを追加しようとすると、MDM Hub により次のエラーが生成される。 An unknown error occurred. 回避策: Dynamic Data Masking サービスを再起動し、オペレーショナル参照ストアを登録解除します。続いて、JBoss アプリケーションサーバーを再起動します。Dynamic Data Masking 管理コンソールでは、現在のポートが削除され、別のリスニングポートが追加されます。最後に、MDM Hub でオペレーショナル参照ストアを登録し、Dynamic Data Masking を新しいポートに設定します。 |

プロビジョニングツールの既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14928 | プロビジョニングツールがホームページを何度も再ロードしようとする場合がある。 回避策: ブラウザを閉じてからもう一度開きます。必要に応じて、アプリケーションサーバーを再起動します。 |
| MDM-14749 | Hub コンソールでベースオブジェクトを削除すると、プロビジョニングツールで依存関係がビジネスエンティティ設定から削除されない。 回避策: プロビジョニングツールで、ベースオブジェクトの依存関係を削除します。 |
| MDM-14255 | ビジネスエンティティトランスフォーメーションに対する XML を設定すると、子ノード要素のクレンジングトランスフォーメーションでのマッピングに親ノードフィールドを使用できない。 回避策: マッピングする親要素へのパスを手動で入力します。サービスデータオブジェクト (SDO) の XPath 式を使用します。ここで、/はルート XML 要素を表しています。例えば、address 子ノードのトランスフォーメーションで、dunsNumber 親要素にアクセスするには、パス/OrderCompanyProfileResult[1]/ServiceResult[1]/OrderProductResponseDetail[1]/InquiryDetail[1]/DUNSNumber[1]を使用します。 |
| MDM-14528 | 別のトランスフォーメーションと同じ名前でトランスフォーメーションを作成した場合、検証エラーメッセージが表示されない。エラーが表示されるのは、変更内容をパブリッシュしようとした場合のみです。 |
| MDM-14521 | Chrome Web ブラウザでプロビジョニングツールを使用すると、Chrome が応答しなくなる場合がある。 |
| MDM-14449 | 2 つ以上のビジネスエンティティで参照される参照エンティティでフィールドを検索可能にすると、フィールドがすべてのビジネスエンティティで検索可能になる。 さらに、どのビジネスエンティティでも参照されない参照エンティティでフィールドを検索可能にすると、フィールドが検索できなくなります。 回避策: 1 つのビジネスエンティティでのみ参照される参照エンティティでフィールドを検索可能にします。 |
| MDM-13754 | 書き込みロックが Hub コンソールで取得されると、プロビジョニングツールが想定どおりに機能しない。 |
| MDM-8844 | プロビジョニングツールを使用して設定の変更をパブリッシュする場合、IDD コンフィギュレーションマネージャでビジネスエンティティスキーマを生成すると、これらの変更を上書きできる。 |
| MDM-8750 | 階層管理用のエンティティベースオブジェクトとして設定されたベースオブジェクトを使用してビジネスエンティティモデルを設定すると、HIERARCHY_CODE カラムと REL_TYPE_CODE カラムがビジネスエンティティ設定に自動的に追加されない。 回避策: HIERARCHY_CODE カラムと REL_TYPE_CODE カラムをビジネスエンティティ設定に手動で追加します。 |
| MDM-8668 | モデリングページから、システムカラムにアクセスして編集できる。 回避策: システムカラムを編集しないようにします。 |
| MDM-7219 | 最後のスラッシュを省略すると、プロビジョニングツールの起動に失敗する。 回避策: http://host:port/provisioning/ のように、URL の最後にスラッシュを追加します。 |

ビジネスエンティティの既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|----------|---|
| MDM-8764 | <p>IDD サブジェクト領域設定からビジネスエンティティスキーマを生成する場合、必須ルックアップフィールドがビジネスエンティティビュー設定またはトランスフォーメーション設定に含まれない。</p> <p>回避策: プロビジョニングツールで、欠落している設定コードを追加します。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 【詳細設定】 > 【ビジネスエンティティビュー (XML)】 を選択します。2. 次のコードをルックアップ設定に追加します。 <code><ns2:field name="<missing field name>" /></code>3. 【詳細設定】 > 【トランスフォーメーションの設定 (XML)】 を選択します。4. 次のコードを co2view 設定に追加します。 <code><input name="<missing field name>" field="<missing field name>" /> <output name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code>5. 次のコードを view2co 設定に追加します。 <code><input name="<missing field name>" field="<missing field name>" /> <output name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code>6. 【詳細設定】 > 【ビジネスエンティティ (XML)】 を選択します。7. 次のコードをルックアップ設定に追加します。 <code><ns2:field name="<missing field name>" label="<missing field name>" column="<missingcolumn name>" required="true" /></code>8. 【更新】 をクリックします。9. 【検証してパブリッシュ】 をクリックします。 |

ビジネスエンティティサービスの既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

注: 以前のリリースでは、ビジネスエンティティサービスは複合サービスと呼ばれていました。

| 参照番号 | 説明 |
|-------------------------|---|
| MDM-14375 | GetRelated SOAP API で複数の recordState を指定すると、エラーが発生する。 |
| MDM-13715 | レコードを WriteCO API とマージすると、エラーが発生する。 |
| HORA-51932 | <p>複合オブジェクトに関連するコンポーネントをリポジトリマネージャで部分的に昇格させると、検証エラーが発生する場合があります。</p> <p>回避策: 全体の複合オブジェクト設定を昇格させます。</p> |
| HORA-51931 | <p>検索可能な複合オブジェクト設定をリポジトリマネージャで昇格させると、検証エラーが発生する。</p> <p>回避策: 検索可能な複合オブジェクト設定が関連付けられている全体の複合オブジェクト設定を昇格させます。</p> |
| MDM-10553 HORA-51886 | 削除された孫レコードに対して複合サービス読み取りを実行しても、データが返されない。 |
| HORA-51824 | <p>リポジトリマネージャで REST サービスを昇格させると、検証エラーが発生する。</p> <p>回避策: 複合サービス設定を昇格させます。</p> |

| 参照番号 | 説明 |
|------------|--|
| HORA-51494 | MDM Hub で、有効期間が親レコードと同じでない子レコードの作成が防止されない。 回避策: レコードを作成する際に、複合オブジェクト内でタイムラインの一貫性を維持します。 |
| HORA-51488 | 保留中のレコードを読み取っても、エラーが発生し、そのレコードが複合サービスによって返されない。 回避策: ?recordStates=ACTIVE,PENDING を REST URL に追加します。 |
| HORA-51285 | MDM Hub で、アクティブな子レコードを持つレコードの削除が防止されない。 |
| HORA-49806 | 複合オブジェクト設定の昇格時に、リポジトリマネージャにより競合が適切に処理されない。複合オブジェクト内の複数のオブジェクトが同じ名前を持っているが、それらの hubObject 値が異なるベースオブジェクトを参照している場合、リポジトリマネージャにより複合オブジェクト設定は正常に昇格しますが、検証エラーが生成されます。 回避策: 同じベースオブジェクトを参照しないオブジェクトに一意的な名前を使用します。 |

Informatica Data Controls の既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|----------|---|
| MDM-8950 | Microsoft Internet Explorer 11 で、[インポート] をクリックすると [プロアクティブな一致] ウィンドウが応答を停止する。 回避策: Java Server Page ファイルで、ホストページの互換モードを有効にします。 |

Resource Kit の既知の制限事項

次の表に、既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14102 | Web サンプルの LookupWebServiceExample をデプロイすると、MDM Hub でアプリケーションサーバーログファイルにエラーが生成される。 回避策: このエラーは無視します。 |

サンプルのオペレーショナル参照ストアの既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|-----------|--|
| MDM-14684 | アップグレード後、IDD 構成を検証すると、タスク構成ファイルに SrManager ロールが存在しないことを示すエラーが発生する。 回避策: SrManager ロールを追加します。 1. Hub コンソールで、必要な特権を持つ SrManager ロールを追加します。 2. Hub コンソールでリポジトリマネージャを使用して、メタデータを検証します。 3. リポジトリテーブル C_REPOS_CO_CS_CONFIG を切り詰めます。 4. IDD コンフィギュレーションマネージャで、IDD アプリケーションのビジネスエンティティスキーマを生成します。 |
| MDM-14434 | エンティティビューでルックアップカラムの値の完全なリストが表示されない。 回避策: Hub コンソールでデータベースツールを使用し、ルックアップベースオブジェクトの GETLIST 上限を 300 に設定します。 |

サービス統合フレームワークの既知の制限事項

以下の表に既知の制限事項を示します。

| 参照番号 | 説明 |
|----------|---|
| MDM-8880 | SIF 呼び出しにより、LAST_UPDATE_DATE カラムと UPDATED_BY カラムが不正なデータで更新される。 |
| MDM-593 | Windows オペレーティングシステムの Microsoft SQL Server 環境で、SearchMatch が複数のスレッドを使用して実行されていると、次のエラーが発生する。 SIP-10226=Error in building query to run MATCH verb. 回避策： 次のエントリをレジストリサブキー HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters に追加します。 値の名前: MaxUserPort 値のタイプ: DWORD 値のデータ: 65534 |

第 6 章

Informatica グローバルカスタマサポート

Informatica Network の電話またはオンラインサポートからグローバルカスタマサポートに連絡できます。

各地域の Informatica グローバルカスタマサポートの電話番号は、Informatica Web サイト (<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>) を参照してください。

Informatica Network メンバである場合は、オンラインサポート (<http://network.informatica.com>) を使用できます。