

Introduction.	2
Installation et mise à niveau.	2
Prise en charge annulée.	2
Avant l'installation ou la mise à niveau.	3
Microsoft SQL Server Environnements 2017.	5
Environnements IBM.	5
Oracle Environnements.	8
Environnements JBoss.	11
Environnements HP-UX, Linux et Solaris.	12
Après l'installation ou la mise à niveau.	12
Multidomain MDM hébergé sur Amazon Web Services.	14
10.3 HotFix 2.	14
Limitations définitives.	14
Requêtes d'amélioration fermées.	20
Limitations connues.	21
10.3 HotFix 1.	22
Limitations définitives.	22
Requêtes d'amélioration fermées.	39
Limitations connues.	40
10.3.	41
Limitations définitives.	41
Requêtes d'amélioration fermées.	49
Limitations connues.	50

Lisez les Informatica® *Notes de publication de MDM Multidomain* pour en savoir plus sur les limitations connues et définitives, améliorations et modifications de prise en charge. Les *Notes de publication de MDM Multidomain* comprennent également des informations sur les problèmes d'installation et de mise à niveau, ainsi que sur les solutions.

Introduction

MDM Multidomaine 10.3 HotFix 2 is the latest release in the version 10.x code line.

This release includes the following items:

- New features as described in the *Guide de publication de MDM Multidomain*.
- All fixed issues, features, and changed behaviors that were released in version 10.3 through 10.3 HotFix 2.
- All fixed issues, features, and changed behaviors that were released in versions 10.2 through 10.2 HotFix 4.
- All fixed issues, features, and changed behaviors that were released in versions 10.1 through 10.1 HotFix 6.

This release does not include the following items:

- Some fixed issues, features, and changed behaviors that were released in 10.1 HotFix 6.
- Some fixed issues, features, and changed behaviors that were released in 10.2 HotFix 4.
- Some fixed issues, features, and changed behaviors that were released as Emergency Bug Fixes (EBFs) on any version.

The issues that were not integrated into this release are documented as known limitations. See [“Limitations connues” on page 40](#).

Important: All future HotFix or Emergency Bug Fix releases require that at least version 10.3 is installed.

Installation et mise à niveau

MDM Multidomaine présente des limitations connues relatives à l'installation et à la mise à niveau du produit et ne prend plus en charge certaines versions du serveur d'applications. Avant de commencer, vérifiez ces problèmes.

Prise en charge annulée

À partir de la version 10.3 HotFix 1, la prise en charge est annulée pour les versions suivantes du serveur d'applications :

Versions de Red Hat JBoss Enterprise Application Platform antérieures à 7.1

La prise en charge de la maintenance de Red Hat pour JBoss EAP 6.x se termine en juin 2019. Informatica recommande d'effectuer la mise à niveau vers JBoss EAP 7.1 et vers Multidomain MDM 10.3 HotFix 2 pour obtenir la prise en charge continue, les correctifs de bogues et les correctifs de sécurité de Red Hat.

Versions d'IBM WebSphere antérieures à 9.0 Fix Pack 10

Multidomain MDM 10.3 HotFix 1 ne prend pas en charge les versions de WebSphere antérieures à 9.0 Fix Pack 10. Vous devez déployer Multidomain MDM sur IBM WebSphere Application Server version 9.0 Fix Pack 10.

Avant l'installation ou la mise à niveau

Certaines limitations connues peuvent affecter votre expérience d'installation ou de mise à niveau. Pour éviter des problèmes potentiels, veuillez à vérifier les problèmes suivants et mettre en œuvre les solutions avant la mise à niveau. Puis, vérifiez les problèmes d'installation et de mise à niveau spécifiques de l'environnement.

Installation du kit de développement Java

Si vous utilisez Oracle Java Runtime Environment (JRE), installez JRE 1.8, mise à jour 144 ou version ultérieure sur les machines sur lesquelles vous voulez lancer la console Hub. JRE 1.8, mise à jour 144 ou version ultérieure est requis pour la visionneuse de lots dans la console Hub.

Si vous utilisez Red Hat OpenJDK 8, installez l'implémentation d'IcedTea-Web Java Web Start sur les machines clientes sur lesquelles lancer la console Hub. Red Hat OpenJDK 8 n'installe pas automatiquement une implémentation de Java Web Start, qui est nécessaire au lancement de la console Hub.

Astuce: Lorsque vous utilisez IcedTea-Web Java Web Start, le délai de lancement de la console Hub augmente avec le temps. Pour améliorer les performances, effacez périodiquement le cache en exécutant la commande suivante : `javaws -Xclearcache`.

MDM-18910, MDM-24133

Options de la machine virtuelle Java pour tous les environnements

Pour configurer une machine virtuelle Java (JVM), définissez les options Java à l'aide de la variable d'environnement `JAVA_OPTIONS`. Après avoir ajouté ou modifié les options Java, redémarrez la JVM.

Le tableau suivant décrit les paramètres des options Java applicables à tous les environnements :

Options Java	Description
<code>-De360.connection.channel=http</code>	Nécessaire au lancement de l'application Entity 360. Cette option Java spécifie le protocole de connexion que l'application Entity 360 utilise pour se connecter au serveur MDM Hub. Définissez la propriété sur <code>True</code> .
<code>-De360.mdm.host=devazimdpapp2.ksdevx.net.</code>	Requis pour s'assurer que les certificats de sécurité correspondent au nom de domaine complet (FQDN) enregistré. Définissez sur la valeur suivante : <code>devazimdpapp2.ksdevx.net.</code>

(MDM-26317)

Mettez à jour les noms de domaine avant de procéder à la mise à niveau

Vérifiez qu'aucun nom de domaine ne commence par un nombre. Si c'est le cas, modifiez-le afin qu'il commence par un caractère alphabétique. Si un nom de domaine commence par un nombre, la configuration d'entités commerciales générée par MDM Hub provoque des erreurs de validation dans le

Repository Manager. Si vous ne générez pas une configuration d'entités commerciales, vous pouvez continuer à utiliser les noms d'objet qui commencent par un nombre. (HORA-51906)

Installation du serveur Hub dans des environnements disponibles dans une langue autre que l'anglais

Lorsque vous installez MDM Hub dans une langue autre que l'anglais avec JDK 1.8 ou versions ultérieures, vous devez entrer le code langue.

1. Pour lancer le programme d'installation, ouvrez une invite de commande, accédez au répertoire d'installation du serveur Hub et entrez la commande suivante :

```
hub_install.exe -l <language code>
```

<language code> est la langue de votre choix. Utilisez le code de langue pour l'une des langues suivantes :

Langue	Code langue
Portugais (Brésil)	pt_BR
Français	fr
Allemand	de
Japonais	ja
Coréen	ko
Russe	ru
Chinois simplifié	zh_CN
Espagnol	es

(MDM-14224)

Installation du serveur Hub sans validation des prérequis

Lorsque vous exécutez le programme d'installation du serveur Hub sans validation des prérequis, l'invite de mot de passe de la base de données demande une valeur factice.

1. Pour démarrer le programme d'installation du serveur Hub sans validation des prérequis, exécutez la commande suivante :

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. Lorsque vous êtes invité à entrer le mot de passe de la base de données, entrez une valeur factice.

L'installation se poursuit. Si vous ne spécifiez pas de valeur factice, l'installation échoue.

(MDM-10975)

Mise à niveau de l'installation pour la vue Entity 360

Lors de la mise à niveau du serveur Hub, le fichier `entity360view.ear` échoue parfois en raison d'une erreur de délai d'expiration.

Solution : vous pouvez réexécuter les composants d'installation `patchInstallSetup` ou `postInstallSetup`.

Vous pouvez également exécuter la commande suivante depuis le dossier du <répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin :

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

(HORA-52008)

L'authentification unique Apple n'est pas prise en charge

Informatica Data Director ne fonctionne pas avec l'authentification unique Apple dans cette version d'Informatica MDM Multidomain Edition. (MDM-6906)

Microsoft SQL Server Environnements 2017

Si vous installez ou mettez à niveau Multidomain MDM dans un environnement qui utilise Microsoft SQL Server 2017, vous devez télécharger Microsoft JDBC Driver 7.2 depuis le site Web de Microsoft. Informatica n'intègre pas le pilote JDBC de Microsoft SQL Server 2017 au programme d'installation de Multidomain MDM.

1. Avant toute installation ou mise à niveau, téléchargez et extrayez Microsoft JDBC Driver 7.2 du site Web de Microsoft.
2. Copiez les fichiers de pilote dans le répertoire `Binn` de la machine sur laquelle Microsoft SQL Server est installé.
3. Après avoir installé ou mis à niveau le serveur Hub, copiez `mssql-jdbc-7.2.2.jre8.jar` dans le répertoire <répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/lib.
4. Redémarrez le serveur d'applications.

Environnements IBM

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lorsqu'il est installé avec IBM AIX, IBM Db2 ou IBM WebSphere.

Installation de MDM Multidomain Edition dans un environnement JBoss sous le système d'exploitation IBM AIX

Il existe plusieurs problèmes liés à l'exécution de Red Hat JBoss EAP 7.1 sur le système d'exploitation IBM AIX, car Red Hat ne prend pas en charge la configuration. Pour voir les configurations de JBoss EAP 7.1 prises en charge par Red Hat, consultez <https://access.redhat.com/articles/2026253>.

Les problèmes connus suivants sont consignés pour Multidomain MDM dans un environnement JBoss et AIX :

- MDM-16939. Lorsque le script `posinstallSetup` est exécuté dans le cadre de l'installation du serveur Hub ou après l'installation, `uiwebapp-ear.ear` ne se déploie pas. Contactez le support client international Informatica à des fins de résolution.
- MDM-23460. Lorsque vous utilisez le flux de travail ActiveVOS, les approbations de tâches échouent. Aucune solution n'est connue.
- MDM-23416. Lorsque vous créez des enregistrements, une erreur est générée : `SIP-09051: XML parsing problem for input source (unknown systemId). Premature end of file.` Aucune solution n'est connue.

Informatica essaiera de résoudre ces problèmes dans les versions ultérieures, mais ne garantit pas la résolution de tous. Il est fortement recommandé d'éviter cette combinaison de serveur d'applications et de système d'exploitation pour votre environnement Multidomain MDM.

Mise à niveau du serveur Hub de la version 10.1 HotFix 2 dans un environnement IBM AIX

Lors de la mise à niveau du serveur Hub de la version 10.1 HotFix 2 dans un environnement IBM AIX, le fichier `entity360view.ear` ne se déploie pas.

Solution : Exécutez le script `patchInstallSetup.sh` manuellement. Pour plus d'informations sur l'exécution du script, reportez-vous au *Guide de mise à niveau de MDM Multidomain*.

(MDM-14777)

Mise à jour d'ActiveVOS intégré dans un environnement IBM DB2

Dans les environnements IBM DB2, avant d'effectuer la mise à niveau, ajoutez les propriétés de connexion de la base de données ActiveVOS au fichier `build.properties` situé sous <répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin.

L'exemple suivant décrit les propriétés de connexion de la base de données ActiveVOS avec des exemples d'entrées :

```
activevos.db.type=db2
activevos.db.server=localhost
activevos.db.port=50000
activevos.db.user=AVOS
activevos.db.dbname=INFA102
activevos.db.schemaname=AVOS
activevos.db.jdbc.url=jdbc:db2://localhost:50000/INFA102
activevos.b4p.url=http://localhost:9080/active-bpel/services/AeB4PTaskClient-
taskOperations
```

(MDM-13104)

Activation de la population de correspondance sous IBM DB2

Après avoir installé le serveur de processus dans un environnement IBM DB2, vous devez activer la population de correspondance à utiliser pour les règles de correspondance. Pour activer les populations de correspondance, contactez le Support client international Informatica. (HORA-52288)

Mise à niveau dans des environnements WebSphere IBM DB2 exécutant Java 8

Après la mise à niveau du MDM Hub dans un environnement WebSphere IBM DB2 exécutant Java 8, la console Hub ne se lance pas.

Solution : Utilisez Java 7 sur les machines clientes.

(MDM-12036)

Installation d'ActiveVOS dans un environnement en grappe WebSphere

Lorsque vous installez ActiveVOS intégré dans un environnement en grappe WebSphere, vous ne parvenez pas à vous connecter au fournisseur de service d'identité MDM dans la console ActiveVOS.

Solution : Après l'installation du serveur Hub, d'ActiveVOS intégré et du serveur de processus, procédez comme suit :

1. Dans le fichier `install.properties` d'ActiveVOS, définissez `install.web.application` sur `false`.
2. Dans le fichier `deployer.xml` du répertoire d'installation ActiveVOS, ajoutez un commentaire au code suivant :

```
<!-- <target name="deploy.resources"
depends="deploy.timer.manager,deploy.work.manager"/>
<target name="deploy.timer.manager">
<echo message="$
{basedir}"/>

<run.wsadmin script="$ {basedir}
/scripts/timermanager.jacl"/>
</target>
<target name="deploy.work.manager">
<run.wsadmin script="$
{basedir}/scripts/workmanager.jacl"/>

<run.wsadmin script="$ {basedir}
/scripts/systemworkmanager.jacl"/>
</target>
<target name="deploy.jaas">
<run.wsadmin script="$
{basedir}/scripts/jaaslogin.jacl"/>

</target>

<target name="deploy.apps">

<run.wsadmin script="$ {basedir}
/scripts/installapp.jacl"/>
</target> -->
```

3. Dans le répertoire <répertoire d'installation MDM>/hub/server/bin, exécutez les commandes suivantes :

```
sip_ant.bat deploy_mdm_identity_resolution
sip_ant.bat deploy_avos_server
```

4. Déployez les fichiers EAR d'ActiveVOS. Pour plus d'informations sur le déploiement des fichiers EAR, reportez-vous au *Guide d'installation de MDM Multidomain*.

(MDM-13269)

Installation et mise à niveau du serveur de processus

Si vous installez ou mettez à niveau MDM Multidomain Edition pour IBM DB2 sur WebSphere dans un environnement Linux, le script `postInstallSetup` peut échouer avec l'erreur `javax.management.MBeanException`.

Si le script `postInstallSetup` échoue, effectuez les tâches suivantes :

- Arrêtez et démarrez WebSphere.
Le serveur de traitement démarre.

(MDM-10850)

Oracle Environnements

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lorsqu'il est utilisé avec la base de données Oracle ou Oracle WebLogic.

Désactiver l'authentification du serveur WebLogic

Le Hub MDM utilise l'authentification de base HTTP pour laquelle vous devez désactiver l'authentification du serveur WebLogic. Pour désactiver l'authentification du serveur WebLogic, modifiez le fichier `config.xml`.

1. Accédez au répertoire WebLogic suivant :

```
<répertoire d'installation de WebLogic>/user_projects/domains/<user domain>/config
```

2. Ouvrez le fichier `config.xml` dans un éditeur de texte.

3. Ajoutez l'élément suivant dans l'élément `<security-configuration>` :

```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>
false
</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

Installation du serveur Hub en mode Console dans les environnements Oracle

Lorsque vous installez le serveur Hub en mode Console dans un environnement Oracle, des détails sont manquants dans le résumé de préinstallation. Si vous choisissez de ne pas installer la plate-forme

Informatica, un blanc apparaît à la place du mot « No » sous le titre Installer la plate-forme Informatica. (HORA-51944)

Mise à niveau de la version 9.5.1 dans les environnements Oracle

Lors de la mise à niveau de la version 9.5.1 du serveur Hub dans un environnement Oracle, le processus se termine correctement, mais l'erreur suivante s'affiche dans le journal :

```
19:26:22,012 INFO ImporterRole:44 - ddl: CREATE ROLE PROXY_ROLE ORA-01031 : privilèges insuffisants
```

Vous pouvez ignorer cette erreur. (HORA-51980)

Mise à niveau du serveur Hub de la version 9.7.1 dans les environnements Oracle et JBoss

Lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis la version 9.7.1, la mise à niveau échoue lors de la création d'une source de données pour ActiveVOS.

Solution : ouvrez le fichier `<JBoss installation directory>/standalone/configuration/standalone-full.xml` et saisissez des commentaires autour des lignes de code qui indiquent la source de données ActiveVOS et le pilote JDBC. (MDM-8616)

Oracle WebLogic 12.2.1.3 ou version ultérieure

Lorsque vous utilisez Oracle WebLogic version 12.2.1.3 avec MDM Multidomaine version 10.3, les étapes supplémentaires suivantes sont requises pour résoudre des limitations connues.

Appliquer un correctif à WebLogic 12.2.1.3 ou version ultérieure

Assurez-vous que votre environnement WebLogic 12.2.1.3 inclut le correctif suivant :
`p26923558_122130_Generic.zip` (MDM-18967)

Configurer les machines virtuelles Java pour WebLogic 12.2.1.3 ou version ultérieure

Pour configurer une machine virtuelle Java (JVM), définissez les options Java à l'aide de la variable d'environnement `JAVA_OPTIONS`.

Vous pouvez définir les options Java dans le fichier suivant :

Sous UNIX : `<domaine WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh`

Sous Windows : `<domaine WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd`

Le tableau suivant décrit les options Java :

Options Java	Description
-Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory	Requis pour invoquer un WSDL de service qui peut contenir un préfixe d'espace de noms par défaut. Définissez la valeur suivante: <code>com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl</code>
-DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING	Requis pour lancer le serveur WebLogic sur lequel MDM Hub est déployé. Définissez la propriété sur <code>true</code> .

Mettre à jour les propriétés de version du serveur Hub

Modifiez le fichier de propriétés de version du serveur Hub pour définir la propriété suivante :

```
weblogic.version=10.x
```

(MDM-22366)

Déployer les fichiers .ear du kit de ressources

Si vous installez le kit de ressources, les fichiers .ear ne sont pas déployés automatiquement. Vous devez modifier le chemin de classe dans le script sip_ant, exécuter le script post-installation et déployer les fichiers et déployer les fichiers .ear à partir de la console d'administration WebLogic.

Remarque: L'exemple de procédure suivant fait référence aux fichiers .sh et utilise la syntaxe pour un système UNIX.

1. En cas d'échec de la post-installation, accédez au répertoire suivant :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/resourcekit/bin
```

2. Ouvrez le fichier sip_ant.sh.

3. Recherchez le texte suivant et supprimez \$WLS_CLASSPATH :

```
$JAVA_HOME/jre/bin/java \  
$USER_INSTALL_PROP \  
-Xmx512m -classpath \  
$SIP_HOME/deploy/lib/ant.jar:$SIP_HOME/deploy/lib/ant-launcher.jar:$SIP_HOME/  
deploy/lib/ant-nodeps.jar:$WLS_CLASSPATH  
\  
org.apache.tools.ant.Main \  
$PARAM
```

4. Enregistrez le fichier.

5. Exécutez ./postinstall.sh -Dweblogic.password=<password>.

Le processus enregistre les fichiers .ear générés à l'emplacement suivant : <répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/resourcekit/bin/deploy/deployed_ears.

6. Ouvrez la console d'administration WebLogic et déployez les fichiers .ear générés.

(MDM-22847)

Tâche postérieure à l'installation du serveur Hub sur les clusters WebLogic

Si vous installez le serveur Hub dans un environnement de clusters WebLogic avec des déploiements uniquement sur les serveurs gérés, créez manuellement des sources de données après l'installation. (MDM-10636)

Exécution du script PostInstallSetup dans des environnements Oracle et JBoss disponibles dans une langue autre que l'anglais

Lorsque vous effectuez l'installation dans une langue autre que l'anglais dans un environnement Oracle et JBoss, le script `postInstallSetup` ne s'exécute pas lors du processus d'installation.

Solution : exécutez le script `postInstallSetup` après l'installation pour déployer les fichiers EAR. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation de MDM Multidomain*. (MDM-8731)

Environnements JBoss

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lorsqu'il est installé avec JBoss et tous les environnements de la base de données.

Installation du serveur Hub dans un environnement JBoss

Lorsque vous déployez les fichiers EAR du serveur Hub dans un environnement JBoss, l'opération peut échouer avec l'exception `concurrent.RejectedExecutionException`.

Solution : augmentez la longueur de la file d'attente des tâches dans le fichier `standalone-full.xml`. L'exemple suivant montre le paramètre `queue-length count` à modifier :

```
<long-running-threads>
  <core-threads count="50"/>
  <queue-length count="300"/>
  <max-threads count="50"/>
  <keepalive-time time="10" unit="seconds"/>
</long-running-threads>
```

(MDM-13340)

Enregistrement d'un stockage de référence opérationnelle sur les clusters JBoss

Dans un environnement groupé JBoss, configurez la définition `<datasources>` dans le fichier `standalone-full.xml` pour pouvoir enregistrer des stockages de références opérationnelle.

1. Ouvrez le fichier `standalone-full.xml` qui figure dans le répertoire suivant :

```
<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration
```

2. Configurez la définition `<datasources>` et enregistrez les modifications.

(MDM-10952)

Déploiement des applications Data Director sur JBoss EAP 7.1

Après l'installation ou la mise à niveau de MDM Hub dans l'environnement JBoss EAP 7.1, il se peut que le statut de déploiement des applications s'affiche comme étant en échec dans le gestionnaire de configuration de Data Director.

Utilisez l'outil Gestionnaire de référentiel dans la console Hub pour vérifier que tous les stockages de référence opérationnelle sont validés. Après la validation, utilisez le gestionnaire de configuration de Data Director pour redéployer les applications.

(MDM-24559, MDM-24415)

Environnements HP-UX, Linux et Solaris

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lors de l'installation sur les systèmes d'exploitation HP-UX, Linux ou Solaris.

Prise en charge des plates-formes Informatica dans des environnements Solaris et HP-UX

Vous ne pouvez pas utiliser MDM Multidomain Edition avec une plate-forme Informatica dans des environnements Solaris et HP-UX. (MDM-14971)

Installation du serveur Hub sur HP-UX

Lorsque vous installez le serveur Hub dans un environnement HP-UX, le script `postInstallSetup` échoue.

Solution : après l'échec de l'installation, exécutez le script `postinstallsetup` manuellement. Lorsque vous êtes invité à exécuter le script `postInstallSetup` pendant le processus d'installation, vous pouvez également choisir de l'exécuter ultérieurement. Dans ce cas, vous exécuterez le script `postinstallsetup` manuellement à un autre moment. (MDM-11092)

Installation du kit de ressources en mode silencieux

Une installation silencieuse du kit de ressources échoue dans un environnement Linux.

Solution : installez le kit de ressources en mode graphique ou console. (MDM-10803)

Après l'installation ou la mise à niveau

Certaines limitations connues peuvent affecter votre expérience d'installation ou de mise à niveau. Pour éviter des problèmes potentiels, veuillez à vérifier les problèmes suivants et mettre en œuvre les solutions lors de la mise à niveau.

Mise à niveau du stockage de référence opérationnelle

Lorsque vous effectuez la mise à niveau du stockage de référence opérationnelle, l'opération s'effectue correctement, mais l'erreur suivante apparaît dans le journal `sip_ant` :

```
[exec] CREATE SEQUENCE "C_REPOS_ZDT_EVENT_SEQ" MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999
        INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER CYCLE
[exec] *
[exec] ERROR at line 1:
```

```
[exec] ORA-00955: name is already used by an existing object
[exec]
```

Solution : Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.

(MDM-14070)

Promotion de la liste de modifications

Pour promouvoir une liste de modifications dans un Stockage de référence opérationnelle (Operational Reference Store - ORS) vide, la longueur de la colonne de correspondance que MDM Hub ajoute à la table d'entrée de correspondance externe ne doit pas être supérieure à 4 000. La longueur de colonne de correspondance représente la somme des longueurs de toutes les colonnes sources de la colonne de correspondance et du nombre de colonnes sources.

La promotion de la liste de modifications échoue avec l'erreur suivante si la longueur totale de la colonne de correspondance est supérieure à 4 000 :

```
ORA-00910: specified length too long for its datatype
```

(HORA-52116)

Mise à jour d'un schéma localisé

Si le schéma préalable à la mise à niveau inclut des tâches de recherche localisées, des erreurs de validation risquent de s'afficher après la mise à niveau.

Pour des tables de recherche localisées dans la version 10.2.x, le processus de validation des métadonnées génère les types suivants d'erreur :

```
SIP-MV-22000 The name attribute for DB bundle [<lookup table name>.dbBundleMapping]
is not defined in the configuration
```

Solution :

1. téléchargez le fichier `dbBundleConfig.xml` à partir de la table de référentiel `C_REPOS_CO_CS_CONFIG`.
2. Dans le fichier `dbBundleConfig.xml`, copiez le paramètre `name=<lookup table name>` de l'élément `bundle` à l'élément `mapping`.

Par exemple, l'extrait suivant affiche les éléments `mapping` modifiés :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<dbBundleConfiguration xmlns="http://www.example.com/mdm/db-bundle-configuration">
  <bundle name="LUCountry" hubObject="C_LU_COUNTRY_LCL">
    <mapping name="LUCountry" keyColumn="COUNTRY_CD" countryColumn="COUNTRY_CODE"
      languageColumn="LANGUAGE_CODE" valueColumn="LOCALIZED_STRING"/>
  </bundle>
  <bundle name="LUState" hubObject="C_LU_STATE_LCL">
    <mapping name="LUState" keyColumn="STATE_CD" countryColumn="COUNTRY_CODE"
      languageColumn="LANGUAGE_CODE" valueColumn="LOCALIZED_STRING"/>
  </bundle>
  <bundle name="LUCountry.LUState" hubObject="C_LU_STATE_LCL">
    <mapping name="LUCountry.LUState" keyColumn="STATE_CD"
      countryColumn="COUNTRY_CODE" languageColumn="LANGUAGE_CODE"
      valueColumn="LOCALIZED_STRING"/>
  </bundle>
</dbBundleConfiguration>
```

3. Chargez le fichier `dbBundleConfig.xml` dans la table de référentiel `C_REPOS_CO_CS_CONFIG`.
 4. Exécuter la validation des métadonnées.
- (MDM-21752)

Multidomain MDM hébergé sur Amazon Web Services

Si Informatica Cloud Hosting Services gère votre instance de Multidomain MDM sur Amazon Web Services (AWS), veuillez à vérifier le problème suivant.

Mode multi-locataire d'ActiveVOS (MDM Multidomain Edition sur Amazon Web Services)

Lorsqu'Informatica Cloud Hosting Services gère votre instance de MDM Multidomain Edition sur AWS, les URL incluent un identificateur de client. Avec la fonctionnalité multi-locataire d'ActiveVOS, la modification des URL est limitée.

Solution : utilisez l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS et ajoutez des utilisateurs au rôle TenantGroup.

(MDM-15600)

10.3 HotFix 2

Limitations définitives

MDM Hub Fixed Limitations

The following table describes fixed limitations:

Reference Number	Description
MDM-29387, MDM-28629	<p>When you enable SSL in an Oracle environment, the load job fails and the following error message appears:</p> <pre>jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=localhost)(PORT=2484))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=orcl)))</pre>
MDM-29045	<p>When a display package used by the Hierarchy Manager has aliases, the Hierarchy Manager fails to create relationships and the following errors appear:</p> <pre>IP-10322: Error getting Entities and Relationships for: HmDataObjectsRequests: Entities=PackageDataObjectMap: , Relationships=PackageDataObjectMap: 1 objects from PKG_RL_<BASE OBJECT> package. SIP-14150: Data access failure in searchQuery. SIP-14147: Repository exception when running API request SEARCH QUERY REQUEST. java.lang.NullPointerException</pre>

Reference Number	Description
MDM-28009	After you upgrade in WebSphere environments, access to WSDL URL, such as <code>http://<host name>:<port>/cmx/request/wsdl</code> , fails intermittently.
MDM-27697	When you un-merge merged records, the Last Update Date does not update at the base object level.
MDM-27022	When a load process inserts records into a child table, the load job fails due to an incorrect SQL formation and the child records are not marked as dirty.
MDM-26369	In the MDM Hub Console, parent records matched to child records fail to load into the child table due to an incorrect SQL query formation.
MDM-25548	The expired MDM certificate is replaced with a new certificate.
MDM-25255	When you attempt to unmerge records with the UnMerge SOAP API, the lookup table acquires a lock.
MDM-24439	When you run a match job for two addresses with different values using the SSA-NAME3 library files, the records are matched.
MDM-24361	When you run a load job to update multiple records, the job forms large data clusters and each PKEY record consumes excessive heap memory and time.
MDM-19685	When a load job updates a base object column with a null value, the job does not update the LAST_UPDATE_DATE column.
MDM-11652	When you run the read database function to call an Oracle sequence, duplicate values are generated instead of unique values.

Data Director Fixed Limitations

The following table describes the fixed limitations:

Reference Number	Description
MDM-29211	When you create a query that is based on a grandchild subject area, an error occurs.
MDM-28921	When you try to open a record in the Matches view, the following error appears: SIP-10226: Error in building query to run MATCH.
MDM-28883	When you search for records that you want to add to as merge candidates, the performance of the search operation is poor.
MDM-28335	In Match Settings , when you select an exact match and a fuzzy match and perform a search on the records, the following error message appears: SIP-10226: Error in building query to run MATCH verb. -99: Exception During GetMatch :java.lang.NullPointerException
MDM-28308	Users can view unassigned Operational Reference Store (ORS) databases applications.

Reference Number	Description
MDM-27215	When you import queries, some queries might fail to import.
MDM-26989	If you mark a field as read-only in a business entity, and attempt to edit the record in Data Director, the read-only field is not visible.
MDM-26714	When you create a child record by an external business entity service call, the Data Director Form view creates a record with null values.
MDM-26528	In a Microsoft Excel file, if you edit the font of a cell data and import the file into Data Director, the cell data displays a null value.
MDM-26432	When you merge multiple records, the following incorrect error message appears: No duplicates found You should see the following error message: Merged sucessfully
MDM-25662	When you attempt to view cross reference records outside the specified effective date, the records display an incorrect value in the XREF view.
MDM-24818	In the Hierarchy Manager, when only one relationship is configured with custom columns and default values, the default values of the custom columns do not appear.
MDM-24225	When you change the effective date of records, the getOneHop API call cannot retrieve the relationship records between the parent and child tables and displays an error.
MDM-24020	If you cancel an update task for business entities, the task does not delete data in the base object and cross reference tables.
MDM-24018	When you approve a code value task for a future date, the following error message appears: SIP-14377: Cannot generate the preview for the best version of the truth. No best version of the truth is available.
MDM-24003	When you create a task approval workflow for a future date, you cannot open the task notification that indicates that the task is approved.
MDM-22030	When you create a task and enter comments, you can only view the first task comment. Any subsequent comments added to the task do not appear.
MDM-20603	When you run a merge task, the merge action fails and the following error message appears: SIP-50225: The Interaction ID of a pending merge record does not match the Interaction ID which was specified in the request.
MDM-18356	Cross-reference records created as a result of an update in Data Director do not unmerge or point to an incorrect ROWID_OBJECT after an unmerge.
MDM-9830	In the XREF view, when you update a child record field for which trust is enabled, and the record has a one-to-one relationship with the parent, the following exception occurs: <pre>java.lang.ClassCastException: com.siperian.dsapp.mde.domain.common.LogicalOne2OneChild cannot be cast to com.siperian.dsapp.mde.domain.common.PrimaryObject</pre>

Data Director with Business Entities (E360) Fixed Limitations

The entity views are based on business entities.

The following table describes fixed limitations:

Reference Number	Description
MDM-29693	When a search query is based on an integer field, the query does not return results.
MDM-29033	If you log in through single sign-on (SSO) and export query results, a null pointer exception is generated.
MDM-28555	In a record view, values that you select from dependent lookup fields do not persist.
MDM-28182	When you delete a value in a required field and save the record with a null value, the record does not display an error message.
MDM-28063	When Data Director is configured with a State Management Override System (SMOS) and you set the end date of a relationship in the Hierarchy Manager, the cross-reference records for all the periods are soft-deleted.
MDM-28045	When you select a child record of a merge candidate that has one-to-many child relationship, the SIP:50022 error is generated during the generation of the merge preview.
MDM-27971	After a record is successfully approved in Data Director, the record state does not change from pending to active in the database. The ActiveVOS workflow fails to promote the record to the active state.
MDM-27743	If you mark a field as read-only in a business entity, a Cleanse transformation on that field fails.
MDM-26054	When field filters are configured for business entities, performance of the associated tasks is poor.
MDM-27383	When you perform a search in E360 to view only active records, you can see active and pending records
MDM-27742	If you publish a custom layout, the read-only field appears as an editable field.
MDM-27039	In Data Director, when you update an existing record, the Save button is disabled.
MDM-26918	When you include special characters in a query search, the search does not return any records.
MDM-26671	You cannot update an existing column in a child record if the columns are at the business entity root level.
MDM-26528	In an Excel sheet, if you edit data in a cell and import the Excel file to Data Director, the cell data is treated as null and does not display.
MDM-26317	When you update a business entity, the following error message appears: <code>com.informatika.tools.mdm.service.entity360view.componentconfig. ComponentConfigService: Either there is no configuration for component present or XML is malformed</code>
MDM-26528	The Smart Search filter does not apply when you search for records.

Reference Number	Description
MDM-26153	In the Matching Records view, you do not have the option to select all records.
MDM-26008	When you claim and reject an approval task, the delete pending service in ActiveVOS fails and the record is marked as dirty. This issue occurs when you set the STRIP_INCOMPLETE_IND field value to 0 in the C_REPOS_TABLE.
MDM-25950	In Data Director, the business entity label displays a random date instead of the label name. This issue occurs when you enter a numerical value in a field that is defined with the data type as VARCHAR.
MDM-25850	If a column is null and you want to populate the column with a unique value using the cleanse function, the column does not populate.
MDM-25425	When you access Data Director using the HTTPS protocol, in the web debugger, the following response header tag does not appear for all URLs: <code>-Dstricttransportsecurity.flag</code>
MDM-25412	When you create a new record and select a custom date range in the Creation Date field, the following error displays: The data must be in the valid format.
MDM-25257	Child records do not display in the History view. This issue occurs when you view parent-child records with one to many relationships.
MDM-25303	In the Task Manager, when you attempt to filter the creation date, incorrect date numbers display.
MDM-25261	In Data Director, when the search results contain cross reference records, child entities do not display.
MDM-25260	When you search for cross-reference records, the Matching Records view does not display child entities.
MDM-25259	Labels configured for business entities in the Provisioning Tool do not display in Data Director.
MDM-25219	In the Matching Records view, child records do not merge with parent records and display the following error: SIP-50218: Unable to run the merge process on the child. The merge process must run successfully on the parent before it can merge the child. In the merge request, add the parent records with rowids.
MDM-25099	In the Task Manager , if you create a new task, it does not appear as the latest created task under All Tasks .
MDM-24952	The Cross-reference Records view displays incorrect child entity label names.
MDM-24827	Multiple functions in Data Director fail in a WebLogic 12.2.1.3 cluster environment.
MDM-24753	In a hosted MDM environment, when you perform a query search and click the next page in the search results, a 404 error occurs.

Reference Number	Description
MDM-24532	In Data Director, when you approve a task, the records edited by the user highlight at the record level and not the field level.
MDM-24518	When you unmerge a record with a large number of cross-reference records associated with it, the unmerge process fails.

Limitations définitives de l'outil de provisionnement

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24297	Si vous effectuez des modifications dans l'outil de provisionnement, l'index Elasticsearch est automatiquement supprimé.

Search Fixed Limitations

Formerly called Smart Search, you can power the full-text search function with Elasticsearch or Solr.

The following table describes fixed limitations:

Reference Number	Description
MDM-29248	After you update searchable lookup values of records, the values in the index are not refreshed.
MDM-28832	After you update searchable lookup values of records, search for records based on the updated lookup values fails. The log file contains the following error: <code>SIP-52015: Failed to index the document. Invalid column index</code>
MDM-28599	In Data Director, If you login to a new session, the search value from the previous login session does not appear in the drop down list.
MDM-28522	In a Microsoft SQL Server environment, when part of a base object column name uses the reserved word FROM, such as in FROM_ENTITY, the Initially Index Smart Search Data job fails.
MDM-26301	When you perform a manual merge, the search results display duplicate record entries.
MDM-24606	When you use the Elasticsearch engine to search for certain records using keywords, the search results display the records in an incorrect order.
MDM-24297	If you make any change in the Provisioning tool, the Elasticsearch index is automatically deleted.

API Services Fixed Limitations

The following table describes fixed limitations:

Reference Number	Description
MDM-26786	When you use the GetOneHop SIF API without the EffectiveDate parameter, the following error message appears: SIP-14105: Unexpected error occurred while processing request: GetOneHopRequest
MDM-23038	When you delete an existing XREF root record using the executeBatchDelete SIF API, a new XREF root record is created. However, the record does not update in the C_REPOS_MQ_DATA_CHANGE table.
MDM-21087	An ExecuteBatchUnmerge SIF API call with EXPLODE_NODE_IND set to 1 fails to unmerge a base object correctly. After the unmerge, the foreign keys of the child base object point to an incorrect ROWID_OBJECT value of the parent base object.
MDM-19478	When you run the Update Relationship REST API to update a child record of a Hierarchy Manager relationship, if the source key is new, the API creates a new record instead of updating the record.

Requêtes d'amélioration fermées

Requêtes d'amélioration fermées de MDM Hub

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-26214	Prise en charge du chiffrement et déchiffrement de données ajoutée pour les opérations de correspondance.
MDM-27167	Lorsque vous exécutez une requête de travail de correspondance sur un gros volume de données, la requête s'exécute correctement. Auparavant, la requête ne répondait pas après l'analyse de la table T\$MMA_BO_PARTY.
MDM-26984	Lorsque vous cliquez sur l'URL de la console MDM Hub pour vous connecter, l'en-tête X-Frame-Options CMX n'est pas défini.

Limitations connues

Limitations connues de Data Director

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-30175	Lorsque vous utilisez plusieurs onglets pour créer des enregistrements et que vous cliquez sur le bouton Appliquer , les enregistrements ne sont pas sauvegardés.
MDM-30318	<p>Lorsque vous ouvrez un grand nombre d'enregistrements de références croisées, le message d'erreur suivant s'affiche :</p> <pre>com.siperian.common.db.SipSQLException: ORA-01795: maximum number of expressions in a list is 1000 7 1090598158 prepareStatement(SELECT * FROM C_BO_PRTY_LCTN_XREF WHERE ROWID_XREF in</pre>

Limitations connues de la gestion des processus d'entreprise

Le tableau suivant décrit les limitations connues.

Numéro de référence	Description
MDM-26897	Lorsque vous installez ActiveVOS, le mot de passe de l'utilisateur admin est stocké en texte clair dans le fichier de propriétés de l'installation d'ActiveVos.

Limitations connues des services d'API

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-30165	Lorsque vous restaurez des enregistrements supprimés à l'aide de l'API POST Update, le calcul BVT ne se déclenche pas et les valeurs d'enregistrements restaurés sont incorrectes.
MDM-30316	Lorsque vous créez une requête personnalisée et que vous utilisez l'API SearchQuery SIF pour rechercher des enregistrements, une réponse d'API incorrecte s'affiche.

10.3 HotFix 1

Limitations définitives

Limitations Définitives de MDM Hub

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24742	Après la mise à jour d'un enregistrement dans l'état Supprimé par une demande d'API REST POST, l'indicateur de l'état du Hub est toujours -1.
MDM-24396	Lorsque vous utilisez la fonction de nettoyage Comparer des flottants sous la catégorie Fonctions logiques pour tester les valeurs BigDecimal, le test échoue avec l'exception suivante : <code>java.lang.ClassCastException: java.math.BigDecimal cannot be cast to java.lang.Double</code>
MDM-24262	Lorsqu'un enregistrement est mis à jour via une tâche de chargement des lots et que l'état entrant est supprimé, l'état existant de tous les enregistrements de références croisées ne passe pas à Supprimé.
MDM-24182 MDM-21143	Après la mise à niveau, la validation des métadonnées du stockage de référence opérationnelle (ORS, Operational Reference Store) échoue avec une exception de pointeur Null.
MDM-24053	Évitez l'injection possible de SQL dans l'outil de support.
MDM-23895	Même si la propriété <code>cmx.server.datalayer.cleanse.working_files</code> est définie sur <code>FALSE</code> , les fichiers temporaires (*.dat) créés lors des tâches de nettoyage ne sont pas supprimés. Cela entraîne une utilisation excessive de l'espace disque du système de fichiers.
MDM-23858 MDM-9293	Les opérations de recherche approximative prennent en compte la propriété <code>GETLISTLimit</code> , mais ignorent la propriété <code>cmx.server.match.max_return_records_searcher</code> pour limiter le nombre d'enregistrements renvoyés.
MDM-23855	Lorsque vous utilisez une liste de modifications pour importer des données et promouvoir des modifications vers les hiérarchies, les opérations d'importation et de promotion échouent.
MDM-23834	Lorsque les règles de correspondance filtrées sont utilisées pour un objet de base, les tâches de correspondance échouent.
MDM-23368	Si un équilibrage de charge est utilisé dans un environnement Multidomain MDM à plusieurs nœuds, le lancement de la console Hub échoue.
MDM-23317 MDM-18807	Un problème de sécurité est résolu.
MDM-23316 MDM-16183	Lorsque vous exécutez une correspondance externe sur IBM DB2, le processus crée une table temporaire sur le schéma et génère l'erreur suivante : <code>SIP-16107: SQL Exception. Error was: DB2 SQL Error: SQLCODE=-552, SQLSTATE=42502, SQLERRMC=PMDMWAS;IMPLICIT CREATE SCHEMA, DRIVER=3.69.49 CREATE TABLE SESSION.T\$MA_6061757004406685149088310 AS</code>

Numéro de référence	Description
MDM-23308 MDM-21096	Dans un environnement IBM DB2, la création des objets de l'entité hiérarchie échoue avec une erreur DB2 lorsque vous activez le gestionnaire de hiérarchies.
MDM-23295 MDM-20337	Lorsque vous utilisez la classe MdmKeyStore, une fuite du descripteur de fichiers génère des erreurs FileNotFoundException.
MDM-23294 MDM-22245	Lorsque la colonne Correspondance exacte contient le symbole de barre verticale, une erreur se produit lorsque vous affichez des correspondances potentielles de l'enregistrement dans Data Director.
MDM-23271 MDM-17191	Une fois l'exécution de l'outil d'automatisation terminée, l'outil conserve un verrou en écriture sur le schéma.
MDM-23249 MDM-12455	Après avoir annulé la fusion des enregistrements fusionnés et recalculé la meilleure version de la vérité, la date de dernière mise à jour n'est pas actualisée au niveau de l'objet de base.
MDM-23100 MDM-6419	Après avoir utilisé la console Hub pour exécuter un groupe de lots qui contient des tâches de chargement, les journaux n'identifient pas celles qui ont été exécutées. Dans le panneau Contrôle et journaux, la colonne Nom de la tâche des journaux contient des informations autres que les noms de tâches de chargement.
MDM-23081 MDM-17047	Les enregistrements correspondants en aval sont créés lors du processus de fusion automatique. Ils peuvent ralentir le processus.
MDM-23073 MDM-19485	Lorsque vous promouvez des modifications dans la console Hub, le processus de promotion est plus lent que prévu.
MDM-23056	Après la mise à niveau depuis la version 10.1, la validation des métadonnées d'ORS échoue avec l'erreur suivante : <code>SIP-MV-18001 - Business Entity does not exist.</code>
MDM-23069 MDM-22098	Les entrées de table correspondantes rowid_object=rowid_object_matched ne sont pas supprimées. Cela entraîne des erreurs lorsqu'une tâche de fusion automatique est tentée dans les enregistrements correspondants.
MDM-22964 MDM-17673	Lorsque vous utilisez le script createUsers, vous rencontrez des problèmes de performances.
MDM-22846	Lorsque vous utilisez l'utilitaire de chiffrement des données dans le kit de ressources pour chiffrer un fichier avec un texte long, le fichier de sortie contient deux lignes de texte chiffré au lieu d'une.
MDM-22255	Lorsqu'un déclencheur de message est activé pour les événements Supprimer les données d'objet de base et Supprimer les données XREF dans les tables enfants, lors de l'opération de chargement en bloc de suppression réversible, les messages ne sont pas générés. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.
MDM-21894 MDM-21426 MDM-16147	Lorsque vous disposez des règles de correspondance automatique et manuelle et que les données correspondent aux deux types de règle, la table de correspondance contient des entrées dupliquées.

Numéro de référence	Description
MDM-21644 MDM-17191	Une fois l'exécution de l'outil d'automatisation terminée, l'outil conserve un verrou en écriture sur le schéma.
MDM-21437 MDM-15955	Après avoir sélectionné un enregistrement en tant que non-correspondance dans Data Director, lorsque vous exécutez la tâche de correspondance automatique et de fusion avec l'option Accepter toutes les lignes non correspondantes comme uniques , l'enregistrement que vous avez marqué comme non-correspondance comprend un indicateur de consolidation de 2 au lieu de 1.
MDM-21436 MDM-15987	Pour les requêtes personnalisées, la règle de validation ne s'exécute pas correctement après avoir effectué une tâche de chargement avec l'option Forcer la mise à jour et une tâche de revalidation.
MDM-21431 MDM-16413	Si vous exécutez une tâche de fusion multiple dans des enregistrements où l'approbation est passée à une version antérieure d'un champ, puis que vous annulez la fusion de l'enregistrement XREF résultant, la table HIST peut contenir une valeur du champ qui ne figure pas dans l'enregistrement XREF.
MDM-21351 MDM-21164	Lorsque vous exécutez CreateUsers.cmd avec un nom d'utilisateur dans une case mixte, l'utilisateur est stocké dans une casse mixte plutôt qu'en minuscules.
MDM-21178 MDM-16063	Si une requête personnalisée contient plusieurs jointures et filtres, la console Hub ne répond plus lorsque vous ouvrez l'outil Packages.
MDM-21008 MDM-16451	<p>Dans un environnement de base de données IBM DB2, l'erreur suivante se produit si vous modifiez un objet de base dans la base de données et que vous essayez d'ajouter une colonne via la console Hub :</p> <pre>SIP-10313: Exception while executing change list: SIP-09089: Error in SQL update: DB2 SQL Error: SQLCODE=-20211, SQLSTATE=428FJ, SQLERRMC=null, DRIVER=3.69.24. DB2 SQL Error: SQLCODE=-20211, SQLSTATE=428FJ, SQLERRMC=null, DRIVER=3.69.24</pre>
MDM-20892 MDM-19837	<p>Après avoir défini la stratégie de mot de passe et activé l'option Restriction de réutilisation du mot de passe, l'erreur suivante s'affiche lorsque vous ajoutez un utilisateur :</p> <pre>SIP-10318: Cannot manage password history due to data access error. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.</pre>
MDM-20062	Si vous supprimez des enregistrements qui correspondaient, après une tâche de correspondance, ils ne sont pas supprimés de la tâche de correspondance. Lorsqu'une tâche de fusion automatique est exécutée, les enregistrements actifs fusionnent avec les enregistrements supprimés.
MDM-19652	Après avoir annulé la fusion d'un enregistrement qui possède plus de deux enregistrements de références croisées qui lui sont associés, seul l'un d'entre eux reflète la date correcte de dernière mise à jour.
MDM-19610 MDM-17362	<p>La tâche intermédiaire rejette des enregistrements avec l'erreur suivante :</p> <pre>SIP-11083: Cannot load class.</pre>
MDM-19004 MDM-17064	Le fichier de propriétés de l'automatisation dans le kit de ressources ne contient pas la propriété pour configurer une adresse e-mail d'utilisateur, qui est nécessaire à la création d'un utilisateur.

Numéro de référence	Description
MDM-18455 MDM-17622	Les titres de tâches d'annulation de la fusion créés dans Data Director sont enregistrés sous {\$title} dans la table aeb4ptask du schéma ActiveVOS.
MDM-18353 MDM-16938	Lorsque vous avez plusieurs stockages de référence opérationnelle, la sortie utilisateur post-chargement traite l'échec sur certains des stockages de référence opérationnelle.
MDM-17438	Un utilisateur ayant l'accès en lecture seule peut réclamer des tâches.
MDM-16675	Si vous utilisez un appel d'API pour renvoyer des tâches ActiveVOS d'un utilisateur, l'appel échoue si vous spécifiez les filtres createDateBefore ou createDateAfter.
MDM-7786	Après avoir ajouté un nouveau rôle à l'utilisateur, le stockage de référence opérationnelle est marqué comme non valide.

Limitations définitives de Data Director

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24693	Dans des environnements en cluster à plusieurs nœuds, il est possible que la connexion à une application Data Director échoue en raison des problèmes de réplication de gestion des sessions.
MDM-24460	Vous ne pouvez pas vous connecter à Data Director à l'aide de l'authentification unique Okta.
MDM-24114 MDM-24033	Lorsque vous lancez une application Data Director dans Chrome, les valeurs chevauchent les champs adjacents si les valeurs de champ d'un enregistrement sont longues.
MDM-24011	Si votre mot de passe d'utilisateur contient des espaces, vous ne pouvez pas vous connecter à Data Director.
MDM-23346	Un utilisateur LDAP non enregistré dans MDM Hub ne peut pas se connecter à Data Director.
MDM-23115	Si le prénom et le nom d'un utilisateur enregistré dans la console Hub sont en japonais, l'utilisateur ne peut pas se connecter à Data Director.
MDM-21672 MDM-21974 MDM-21826	Dans un environnement MDM hébergé, lorsque vous vous déconnectez de Data Director, effacez le cache du navigateur, puis actualisez l'onglet où vous vous êtes déconnecté, une erreur 404 se produit.
MDM-21390 MDM-16226	Si vous modifiez votre mot de passe puis exécutez une tâche d'annulation de la fusion récemment réclamée, le processus d'annulation de fusion ne s'exécute pas sur les enregistrements, mais un message de l'interface indique que l'annulation de la fusion est réussie.
MDM-21388 MDM-15945	Dans la boîte de réception des tâches sur la page Accueil , vous ne pouvez pas filtrer les tâches par la date de création.

Numéro de référence	Description
MDM-19053 MDM-16775	Si vous utilisez Apache HTTP Server, le chargement des applications Data Director dure longtemps.
MDM-18712 MDM-17065	L'exportation des résultats de la recherche échoue.

Limitations définitives de Data Director avec entités d'entreprise (E360)

Les vues Entité sont basées sur les entités d'entreprise. Pour utiliser ces vues, mettez à niveau les applications Data Director des domaines vers les entités d'entreprise.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24394	Lorsqu'une transformation de nettoyage est utilisée avec une transformation de la vue Entité d'entreprise en entité d'entreprise, les problèmes suivants se produisent : <ul style="list-style-type: none"> - Une fois les enregistrements créés, ceux-ci ne s'affichent pas dans la vue Entité d'entreprise. - Vous ne pouvez pas ouvrir des enregistrements depuis les résultats de la requête.
MDM-24283	Les utilisateurs LDAP ayant les mêmes rôles ne peuvent pas accéder aux vues Enregistrement configurées pour des rôles d'utilisateur spécifiques.
MDM-24205	Lorsqu'un enregistrement enfant ayant une relation un-à-plusieurs dans l'entité d'entreprise parente a une relation un-à-un dans une vue Entité d'entreprise, l'enregistrement ne s'affiche pas dans la vue Entité d'entreprise . Le même enregistrement s'affiche sur une page Aperçu de l'enregistrement que vous ouvrez depuis la page Résultats de la recherche .
MDM-23927	Le composant Enregistrements associés qui répertorie ces enregistrements ne respecte pas le sens de la relation entre les enregistrements. Le problème se produit uniquement avec les mises en page de la vue d'enregistrement qui utilisent le composant Enregistrements associés (mode Vue). Pour résoudre ce problème, le composant et ses propriétés ont été mis à jour dans l'outil d'approvisionnement. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de publication</i> et le <i>Guide de l'outil d'approvisionnement</i> correspondant à la publication.
MDM-23776	Une fois les tâches ajoutées, le nombre de tâches dans le gestionnaire des tâches ne s'actualise pas automatiquement.
MDM-23763	Dans la vue Entité d'entreprise, la barre de défilement verticale du panneau de défilement rapide ne s'aligne pas correctement.
MDM-23762	Lorsque vous créez un enregistrement et cliquez sur Enregistrer plusieurs fois, la boîte de dialogue Commentaire et pièces jointes de la tâche s'affiche pour chaque clic.
MDM-23708	Dans la vue Enregistrements correspondants , l'erreur suivante peut se produire lorsque vous identifiez des enregistrements dupliqués à fusionner avec l'enregistrement cible : <code>java.math.BigDecimal cannot be cast to java.lang.String</code>
MDM-23677 MDM-23676	Lorsque vous ouvrez une tâche de fusion, les performances sont plus lentes que prévu.

Numéro de référence	Description
MDM-23542	Si le nom de fichier contient des caractères non latins, lorsque vous joignez un fichier à une tâche, le nom de fichier est modifié et vous ne pouvez pas télécharger le fichier.
MDM-23530	Les documents joints à un enregistrement dans la vue Entité d'entreprise ne sont pas visibles lorsque les tâches associées à l'enregistrement sont ouvertes dans le gestionnaire des tâches.
MDM-23500	Lorsque des appels externes sont configurés avec des messages localisés pour l'application Data Director, ces messages ne s'affichent pas.
MDM-23456	Dans la vue Enregistrements correspondants de base, les colonnes telles que Prévisualisation de fusion peuvent ne pas s'aligner correctement.
MDM-23455	Lorsque vous utilisez une requête de recherche pour trouver des enregistrements, les résultats de la requête ne comprennent pas les valeurs des champs de recherche dépendants.
MDM-23417	Lorsque vous personnalisez les résultats de la recherche à l'aide de la boîte de dialogue Personnaliser les colonnes de recherche , les info-bulles des icônes Tout ajouter et Tout retirer restent affichées après le clic.
MDM-23369	Dans la boîte de réception des tâches, le filtre Date de création ne fonctionne que pour une date spécifique.
MDM-23350	Dans les applications localisées, l'option En retard du filtre Date d'échéance de la boîte de réception des tâches ne s'affiche pas dans la langue localisée.
MDM-23408	Si une transformation de nettoyage est utilisée avec une transformation de vue en entité d'entreprise, il est possible que les mises à jour effectuées dans les enregistrements génèrent une erreur de validation.
MDM-23333	Lorsque vous modifiez et enregistrez un enregistrement qui contient des caractères Unicode, ceux-ci sont corrompus.
MDM-23322 MDM-23072 MDM-22479 MDM-16936 MDM-17169	Dans la vue Entité d'entreprise, les noms longs ne sont pas formatés correctement comme le libellé de l'enregistrement.
MDM-23318 MDM-18622	Les données de localisation multi-octets ne s'affichent pas correctement comme les libellés de champs.
MDM-23310 MDM-20887	Lorsque vous effectuez une demande SIF de nettoyage, la fonction de nettoyage d'Informatica Data Quality ne renvoie pas de valeurs.
MDM-23282 MDM-20677	Dans le composant Enregistrements associés, le nombre d'enregistrements est incorrect.
MDM-23261	Les résultats de la recherche et des requêtes n'affichent pas les valeurs de recherche lorsque la clé étrangère est définie sur ROWID_OBJECT.
MDM-23260	Lorsque vous cliquez sur Ajouter au canevas dans la vue Hiérarchie, la boîte de dialogue qui s'ouvre est petite et non conviviale pour l'affichage des résultats de la recherche.

Numéro de référence	Description
MDM-23259	Dans le gestionnaire des tâches, lorsque vous réclamez une tâche dans le panneau des tâches, celui-ci ne passe pas automatiquement à Mes tâches ouvertes.
MDM-23245	Lorsque les résultats de la recherche contiennent des enregistrements avec des champs de nombre entier et de date, le tri dans ces champs est incorrect. Au lieu de trier par nombre ou par date, le tri par chaîne est appliqué.
MDM-23244	Lorsque la page Résultats de la recherche contient une barre de défilement verticale, vous devez faire défiler la page vers la droite afin d'utiliser les icônes Afficher l'aperçu et Ouvrir dans une nouvelle fenêtre .
MDM-23222 MDM-23034	Lorsque vous créez un enregistrement dans Internet Explorer, les icônes de l'entité enfant ne sont pas visibles. Ce problème ne peut pas être reproduit dans cette version.
MDM-23217	Lorsque vous utilisez la vue Formulaire pour ajouter ou modifier un enregistrement enfant, les données ne sont ni nettoyées ni normalisées.
MDM-23216 MDM-23211	La vue Enregistrements de références croisées contient des espaces redondants et une barre de défilement horizontale.
MDM-23215	Dans la vue Entité d'entreprise, tous les éléments sortent de l'écran lorsque vous sélectionnez un élément dans le volet de défilement rapide.
MDM-23214 MDM-22941	Même si une image par défaut est configurée pour le champ Image d'une vue, elle ne s'affiche pas lorsqu'une image n'est pas jointe.
MDM-23212	Dans les sections de l'enregistrement enfant de la vue Entité d'entreprise, l'icône de filtre s'affiche, même si les sections ne contiennent aucun enregistrement.
MDM-23201	La boîte de réception des tâches contient un défilement horizontal inutile.
MDM-23184 MDM-16753	Lorsque vous configurez une application afin que seules certaines entités d'entreprise soient visibles, toutes les entités d'entreprise s'affichent dans la zone de recherche de l'en-tête de l'application.
MDM-23177 MDM-20889	Un problème de sécurité est résolu.
MDM-23156	Lorsque plusieurs niveaux de champs de recherche dépendants existent, le second niveau et les suivants des champs de recherche affichent tous les éléments plutôt que ceux associés au champ de recherche sélectionné.
MDM-23143	Lorsque des champs de recherche sont configurés pour la recherche, avec ROWID_OBJECT comme champ d'affichage, la page Résultats de la recherche ne s'affiche pas lorsque vous sélectionnez les champs.
MDM-23134	Lorsque la recherche intelligente est activée et que les vues Résultats de la recherche sont configurées pour une application, ces résultats ne s'affichent pas pour le composant Enregistrements associés. Le problème se produit uniquement avec le composant Enregistrements associés (mode Vue).

Numéro de référence	Description
MDM-22966	Dans la vue Enregistrements correspondants , le bouton n'est pas désactivé après avoir cliqué sur Fusionner . Vous pouvez cliquer à nouveau sur Fusionner . Un nouveau processus de fusion est ainsi lancé.
MDM-22947	Lorsque la page d'accueil affiche la liste des tâches disponibles dans la boîte de réception des tâches, vous devez faire défiler horizontalement celle-ci pour afficher tous les détails d'une tâche.
MDM-22940	Le panneau de vérification du gestionnaire des tâches contient plusieurs barres de défilement verticales.
MDM-22928	La vue Historique présente un espace supplémentaire autour de la page.
MDM-22833	Dans la vue Enregistrements correspondants avancée, lorsque vous ouvrez un calendrier, il se peut que celui-ci masque le champ de date qui lui est associé.
MDM-22776	Lorsque la langue de l'interface utilisateur est le français, le bouton Comparer du composant Enregistrements similaires n'est pas correctement aligné.
MDM-22772	Dans le gestionnaire des tâches , la zone de recherche des tâches n'affiche pas la suggestion d'entrée du champ complet.
MDM-22759	Lorsque l'interface utilisateur est définie sur certaines langues localisées et que vous définissez une requête par défaut, l'erreur <code>bad layout</code> est générée.
MDM-22757	Dans certaines des langues localisées de l'interface utilisateur, la mise en page de l'interface utilisateur est incorrecte lorsque vous essayez d'afficher l'historique d'un enregistrement dans la vue Hiérarchie.
MDM-22753	Dans les versions localisées de l'application, certains éléments de l'interface utilisateur de la boîte de réception des tâches ne sont pas localisés.
MDM-22738	Dans la vue Enregistrements de références croisées , les utilisateurs qui ne disposent pas des privilèges de consultation des enregistrements de références croisées des entités d'entreprise spécifiques, peuvent consulter les enregistrements enfants associés de l'arborescence de navigation.
MDM-22329	Les champs de recherche dépendants des enregistrements enfants n'affichent pas de valeurs correctes dans la liste de valeurs.
MDM-21229	Le message d'erreur détaillé peut entraîner une fuite potentielle d'informations.
MDM-20057	Dans la vue Historique , les événements d'enregistrements que vous sélectionnez ne sont pas en surbrillance.
MDM-18817 MDM-17865	Les pages Référence croisée et Prévisualisation de fusion contiennent des problèmes de pagination.
MDM-18597 MDM-17509	Lorsqu'un rôle utilisateur n'inclut pas les privilèges de création et de lecture pour une entité d'entreprise, les utilisateurs ayant ce rôle peuvent quand même afficher les tâches associées à l'entité d'entreprise.

Numéro de référence	Description
MDM-18009 MDM-16713	Si plusieurs commentaires sont associés à une tâche, l'erreur suivante risque de se produire : <code>Comments cannot exceed more than 3968 characters.</code>
MDM-16846	Dans la vue Entité d'entreprise, les champs des enregistrements enfants ne sont pas alignés.
MDM-15299	Si vous n'activez pas la validation pour un enregistrement, bien qu'une vérification de la validation puisse être effectuée, le statut de la validation n'est pas défini sur Null.
MDM-15172	Dans la vue Entité d'entreprise, le premier enregistrement de chaque nœud enfant est mis en surbrillance.
MDM-15077	Lorsque vous entrez des données de caractères dans un champ numérique, le message d'erreur équivoque suivant s'affiche : <code>Enter a Valid Pattern.</code>
MDM-4710	Dans la vue Entité d'entreprise , lorsque vous ajoutez des données à une entité d'entreprise, puis que vous cliquez sur Appliquer , le serveur Hub ne nettoie pas ni ne met correctement en forme les données. Solution : pour que vos données s'affichent dans le format correct dans la vue Entité d'entreprise, cliquez sur le bouton Enregistrer .

Limitations définitives de Data Director avec domaines

Les vues héritées sont basées sur les domaines.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24491	Lorsque vous approuvez des tâches, vous ne pouvez pas joindre des fichiers dont les noms contiennent des caractères spéciaux, tels que %.
MDM-24443	La promotion d'une liste de modifications avec la configuration de Data Director échoue.
MDM-24403 MDM-23973	Vous ne pouvez pas supprimer un enregistrement de domaine enfant et l'envoyer pour approbation.
MDM-24349 MDM-24062	Lorsque vous ouvrez des tâches, il est possible que l'erreur suivante soit générée : <code>java.math.BigDecimal cannot be cast to java.lang.String</code>
MDM-24333	Lorsque vous ouvrez un enregistrement dans la vue Périodes effectives, les info-bulles des événements de la chronologie n'affichent pas la granularité de la chronologie configurée.
MDM-24263	Lorsque vous créez et enregistrez une requête de base au niveau du groupe de domaines et que vous incluez les colonnes des objets de base de la relation, une erreur se produit.
MDM-24150	Lorsque vous créez un enregistrement ou une requête, les champs de recherche dépendants n'affichent pas les valeurs correctes.

Numéro de référence	Description
MDM-24142	Une fois les enregistrements fusionnés, la colonne UPDATED_BY de l'objet de base et l'enregistrement de références croisées est Null.
MDM-24111	Lorsque vous personnalisez les résultats de la requête pour afficher des champs spécifiques, la personnalisation n'est pas conservée lorsque vous quittez la page de résultats.
MDM-24083 MDM-23219 MDM-23218	Après la mise à niveau, il est possible que la génération du schéma de l'entité d'entreprise échoue dans les scénarios suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Si un domaine contient des valeurs par défaut dupliquées et des rôles différents configurés, la génération du schéma de l'entité d'entreprise échoue avec l'erreur suivante : ERROR Validation failed for some objects in the object tree The bddApplication name must be set. - Si des domaines contiennent des valeurs par défaut définies sur Null ou des chaînes vides, la génération du schéma de l'entité d'entreprise échoue avec une exception de pointeur Null.
MDM-24048	Lorsque vous affichez l'historique d'un enregistrement, celui des enregistrements enfants ne s'affiche pas.
MDM-23983	Lorsque vous ouvrez un enregistrement dans la vue XREF et que vous cliquez sur l'onglet Détails pour afficher les données des enregistrements enfants, une erreur se produit.
MDM-23918 MDM-23590	Même si la granularité de la chronologie est définie en secondes, vous ne pouvez pas ouvrir un enregistrement effectif jusqu'à une heure spécifique en secondes, car la boîte de dialogue Ouvrir pour la date effective ne permet pas de spécifier l'heure en secondes.
MDM-23916	La boîte de réception des tâches n'affiche pas les icônes des détails des tâches, outre celles-ci.
MDM-23798	La vue Hiérarchie prend un certain temps pour afficher l'historique des enregistrements qui contiennent de nombreuses relations.
MDM-23653	Lorsque vous exportez les résultats d'une requête, les valeurs des colonnes de recherche qui ne sont pas marquées comme recherches dans un objet de base dont la chronologie est activée, ne sont pas exportées.
MDM-23640	Lorsqu'un objet de base dont la chronologie est activée contient des colonnes de recherche qui ne sont pas marquées comme recherches, la vue Enregistrements de références croisées génère l'erreur suivante : SIP-10228: No record found for the specified RecordKey.
MDM-23639	Lorsqu'un objet de base dont la chronologie est activée contient des colonnes de recherche qui ne sont pas marquées comme recherches dans la vue Historique, vous ne pouvez pas afficher les détails de la modification de la référence croisée et de l'objet de base pour les événements. Une erreur se produit.
MDM-23617 MDM-23586	Lorsque les noms des domaines et des tables de recherche sont identiques, les schémas des entités d'entreprise ne sont pas générés correctement. Ce problème se produit même si les casses de caractères des noms sont différentes.
MDM-23610	Lorsque le nombre 0 est stocké dans la base de données DB2 avec une échelle de 3, telle que 0,000, celle-ci n'est pas conservée dans les vues Enregistrement. La valeur indique 0.

Numéro de référence	Description
MDM-23580	Lorsqu'un objet de base dont la chronologie est activée contient des colonnes de recherche qui ne sont pas marquées comme recherches, une recherche d'enregistrements basée sur des recherches génère l'erreur suivante : SIP-14150: Data access failure in searchQuery. ORA-00918: column ambiguously defined.
MDM-23495	Lorsque vous utilisez un profil pour exporter les résultats de la recherche pour une période effective spécifique, les données exportées ne s'appliquent pas à la même période effective.
MDM-23494	Lorsque vous appliquez le masquage des données dans une colonne, les données restent visibles dans l'onglet Historique des détails de la modification de l'objet de base et de XREF.
MDM-23487	Vous ne pouvez pas envoyer une tâche pour approbation, car le schéma de l'entité d'entreprise est généré incorrectement.
MDM-23440	Lorsque l'option Domaines est la seule option de la fenêtre Nouveau , l'option Domaines n'est pas sélectionnée par défaut.
MDM-23343	Les icônes Développer et Réduire s'affichent incorrectement pour les groupes de domaines logiques.
MDM-23325	Les valeurs d'une recherche dépendante avec un qualificateur de sous-type ne filtrent pas correctement.
MDM-23319 MDM-17374	Lorsque vous utilisez des filtres de sécurité des données sans gestion de l'état, vous ne pouvez pas ouvrir les enregistrements.
MDM-23315 MDM-18399	Lorsque vous ajoutez un hyperlien qui contient le caractère @, Data Director analyse incorrectement le texte et enregistre un hyperlien incorrect.
MDM-23314 MDM-19479	Un problème de sécurité est résolu.
MDM-23313 MDM-20112	Lorsque vous exécutez une requête insensible à la casse et que vous tentez de trier les enregistrements, une erreur se produit.
MDM-23311 MDM-20663	Les actions de tâche sont désactivées pour les utilisateurs ayant des noms d'utilisateur en majuscules.
MDM-23309 MDM-20388	Lorsqu'un package contient une jointure vers un second package, une requête dans le premier package échoue.
MDM-23303 MDM-21428 MDM-5335	Vous pouvez modifier un enregistrement enfant et un enregistrement petit-enfant simultanément. Si vous appliquez la modification à l'enregistrement petit-enfant, mais que vous annulez celle de l'enregistrement enfant, une exception NullPointerException est générée. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.
MDM-23296 MDM-17378 MDM-21361	Lorsque vous ajoutez des valeurs à des recherches dépendantes qui ne comprennent aucune valeur et que vous envoyez les modifications pour approbation, vous ne pouvez pas ouvrir la tâche d'approbation.

Numéro de référence	Description
MDM-23220	<p>Les enregistrements enfants ne s'affichent pas dans la vue Historique. L'erreur suivante est consignée dans <code>cmxserver.log</code> :</p> <p>SIP-14159 "Data access error when trying to process SEARCH QUERY REQUEST"</p>
MDM-23155 MDM-23919	Vous ne pouvez pas importer de requêtes à partir de versions antérieures à 10.3.
MDM-23153 MDM-20388	Lorsqu'un package contient une jointure vers un second package, toute requête dans le premier package échoue.
MDM-23152	La génération d'un schéma de l'entité d'entreprise dure longtemps.
MDM-23140	Lorsque HAProxy est utilisé avec Multidomain MDM, une recherche d'enregistrements dans Data Director échoue et le gestionnaire de configuration de Data Director ne se lance pas. L'erreur 502 bad Gateway se produit.
MDM-23117	<p>Si un domaine contient des filtres de sécurité qui incluent deux-points (:) dans la définition, la configuration de l'entité d'entreprise générée par MDM Hub entraîne l'échec de la validation des métadonnées du stockage de référence opérationnelle (ORS, Operational Reference Store). L'erreur suivante est générée :</p> <p>SIP-MV-13042 Object name contains special characters.</p> <p>Après la correction, les deux-points du filtre de sécurité sont remplacés par des traits de soulignement. Par exemple, le filtre de sécurité <code>URN:LSID:gsk.com/rd:list.DEX:582</code> devient <code>fv_URN_LSID_gsk_com_rd_list_DEX_582</code>.</p>
MDM-23080 MDM-17575	L'API <code>getChangedChildren</code> renvoie des résultats incorrects au niveau des petits-enfants.
MDM-23077	Les groupes de domaines logiques ayant 2 niveaux ne fonctionnent pas.
MDM-22990	Après avoir effectué la mise à niveau depuis la version 10.1, des avertissements et des messages d'information s'affichent lorsque vous utilisez le gestionnaire de configuration de Data Director pour générer le schéma de l'entité d'entreprise.
MDM-22169	Lorsque vous validez des applications dans le gestionnaire de configuration de Data Director, le message complet n'est pas visible si les messages de validation tiennent sur plusieurs lignes.
MDM-23074 MDM-20106	Les colonnes de requêtes enregistrées utilisent l'attribut <code>package</code> de la colonne au lieu de l'attribut <code>subject area</code> , qui entraîne des erreurs lors de la recherche.
MDM-23068 MDM-15988	Lorsque vous créez une tâche de fusion et que vous sélectionnez un enregistrement à fusionner, la valeur <code>Objet rowid</code> inférieure s'affiche incorrectement dans la prévisualisation de fusion.
MDM-22880 MDM-19581	Après avoir ouvert la tâche, vous ne pouvez pas voir les données mises à jour.

Numéro de référence	Description
MDM-22855 MDM-20359 MDM-23071	Dans le gestionnaire de hiérarchies, la valeur par défaut est rétablie lorsque vous gérez une relation et tentez d'entrer une valeur dans le champ Col. pers.
MDM-22781 MDM-18144	Lorsque vous utilisez le gestionnaire de hiérarchies pour créer une entité, celle-ci ne s'affiche pas dans le canevas.
MDM-21793 MDM-21085	Lorsque vous créez un enregistrement, les correspondances potentielles ne s'affichent pas.
MDM-21427 MDM-17061	Vous pouvez modifier un enregistrement enfant et un enregistrement petit-enfant simultanément. Si vous appliquez la modification à l'enregistrement petit-enfant, mais que vous annulez celle de l'enregistrement enfant, une exception NullPointerException est générée.
MDM-21421 MDM-18126	Dans un environnement de base de données Oracle, lorsque vous ouvrez les détails de l'événement dans la vue Historique , l'erreur suivante se produit : ORA-01722: invalid number
MDM-20729	Dans la boîte de réception des tâches, vous ne pouvez pas filtrer les tâches par la date de création.
MDM-19980 MDM-20524	Dans la vue XREF , la recherche s'exécute avec les privilèges d'administrateur au lieu des privilèges de l'utilisateur connecté.
MDM-19956	Les actions de tâche de fusion sont désactivées pour les utilisateurs ayant des noms d'utilisateur en majuscules.
MDM-19608 MDM-17267	Dans toutes les vues de données, l'espace n'est pas conservé dans les champs de données.
MDM-19421 MDM-18325	Si vous dépassez la longueur maximale d'un champ de texte, aucune erreur de validation ne s'affiche. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.
MDM-18854 MDM-16419	Dans la vue Historique , une erreur risque de se produire lorsque vous tentez d'afficher un détail d'événement.
MDM-18680 MDM-15764	Dans les applications contenant plusieurs domaines, les tâches attribuées à un utilisateur ne s'affichent pas dans la boîte de réception des tâches. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.
MDM-18632 MDM-16464 MDM-16240	Lorsque vous exécutez une requête de recherche avec une date effective spécifiée, les résultats de la recherche affichent des valeurs incorrectes pour les enregistrements provenant d'un domaine enfant.
MDM-18483 MDM-16552	Les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir les tâches créées par le moteur de flux de travail secondaire.

Numéro de référence	Description
MDM-18442 MDM-16527	Lorsque des colonnes de recherche provenant d'une table enfant sont incluses dans une requête de recherche avancée, le résultat de la recherche ne contient pas les valeurs du champ de recherche provenant de la table enfant. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.
MDM-18260 MDM-17386	Après avoir créé un enregistrement, vous ne pouvez ni le modifier ni l'enregistrer.
MDM-18163 MDM-17508	Vous ne pouvez pas utiliser un profil personnalisé ou le multithreading pour exporter les résultats de la recherche. Impossible de reproduire cette limitation connue dans cette version.

Limitations définitives de l'outil d'approvisionnement

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24323	Si vous modifiez toute configuration à l'aide de l'outil d'approvisionnement, les index Elasticsearch sont supprimés.
MDM-23927	Le composant Enregistrements associés qui répertorie ces enregistrements ne respecte pas le sens de la relation entre les enregistrements. Le problème se produit uniquement avec les mises en page de la vue d'enregistrement qui utilisent le composant Enregistrements associés (mode Vue), qui est configuré à l'aide de l'outil d'approvisionnement. Pour résoudre le problème, de nouvelles propriétés de configuration ont été ajoutées dans l'outil d'approvisionnement.
MDM-22754	Dans les versions localisées de l'outil d'approvisionnement, certains éléments de l'interface utilisateur ne sont pas localisés.
MDM-22329	Les filtres de champ ne sont pas valides dans les champs de recherche dépendants.
MDM-20752	Vous ne pouvez pas modifier le format du calendrier par défaut utilisé dans la vue Historique .

Limitations définitives de la recherche

Anciennement appelée recherche intelligente, vous pouvez activer la fonction de recherche en texte intégral avec Elasticsearch ou Solr.

Recherche avec Elasticsearch

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24323 MDM-24297	Si vous modifiez toute configuration à l'aide de l'outil d'approvisionnement, les index Elasticsearch sont supprimés.
MDM-24312	Lorsque vous exécutez la tâche Indexation initiale des données de recherche intelligente, les index Elasticsearch sont supprimés.
MDM-24135 MDM-24087	Après l'application d'un filtre, le nombre de filtres des colonnes référencées n'est pas mis à jour.
MDM-23976 MDM-23931	Lorsqu'une entité d'entreprise parente est également un enfant un-à-un d'une autre entité d'entreprise et que les deux ont des champs de recherche en commun, la tâche Indexation initiale des données de recherche intelligente échoue.
MDM-23835	Lorsque vous utilisez des caractères accentués dans la chaîne de recherche, les enregistrements sont introuvables.
MDM-23533	Lorsqu'un objet de base contient un nombre élevé d'enregistrements racine, il est possible que l'indexation des tables de recherche génère une erreur de mémoire insuffisante.
MDM-23227	Après la modification du code de classe de l'objet de base, les résultats de la recherche affichent des entrées d'enregistrements dupliqués.
MDM-23189	Lorsque plus de 50 champs de recherche sont configurés pour une entité d'entreprise, l'indexation échoue.
MDM-23188	Lorsque vous effectuez une recherche, MDM Hub ignore les mots courants tels que « et », « un(e) » et « est ». Il s'agit de mots vides qui ne sont pas filtrés par le générateur de suggestions.
MDM-23182 MDM-18540	Si vous apportez des modifications à une recherche d'un enregistrement, la réindexation de l'enregistrement échoue.
MDM-23093	Lorsque des enregistrements contiennent des recherches dépendantes, le processus de mise à jour de chargement prend plus longtemps que prévu pour indexer les enregistrements.
MDM-22963	Les enregistrements dupliqués s'affichent dans les résultats de la recherche, même après leur fusion.

Recherche avec Solr

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-23293 MDM-22230	Lorsque deux serveurs de processus se trouvent dans un nœud avec la recherche intelligente activée, la recherche échoue avec des erreurs.
MDM-23185 MDM-16751	Une requête de recherche intelligente qui inclut AND ou OR dans la chaîne de recherche échoue.
MDM-19005 MDM-17370	Lorsque la recherche est activée, des enregistrements dupliqués risquent de s'afficher sur la page Résultats de la recherche si vous recherchez un enregistrement après la fusion d'enregistrements.

Limitations définitives des services d'API

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-24593	Lorsqu'un enregistrement racine est mis à jour par un appel de services de l'entité d'entreprise, les valeurs de champ d'un enregistrement enfant avec un faible score de confiance peuvent représenter la valeur d'enregistrement encore active.
MDM-24497	Lorsque la fusion d'un enregistrement parent contenant plusieurs niveaux d'enregistrements enfants est annulée, une clé étrangère incorrecte est attribuée aux enregistrements au niveau des petits-enfants.
MDM-24474	Dans un environnement WebSphere, le service de l'entité d'entreprise ReadBE génère l'erreur suivante : <code>SIP-50101: You do not have the required privileges to view the business entity SupplierProductServices. To request additional role privileges, contact your MDM administrator.</code>
MDM-24473	Dans un environnement IBM DB2, l'API SIF GetLookupValues génère l'erreur suivante : <code>SIP-14129: The unique ID is not valid. The UID format must be "<table name> <column name>".</code> <code>SIP-10323: There is no column with the name <Lookup column name>.</code>
MDM-24426	L'API REST Rechercher l'enregistrement renvoie des enregistrements enfants supprimés.
MDM-24405 MDM-21634	Un appel vers l'API de marquage échoue avec l'erreur suivante : <code>SIP-16011: Failed to gather metadata</code>
MDM-23827 MDM-23771	Même si une demande POST vers le service de l'entité d'entreprise WriteBE met à jour un enregistrement enfant unique ou un champ d'enregistrement parent, la valeur lastUpdateDate de l'enregistrement parent et tous les enregistrements enfants d'une entité d'entreprise sont mis à jour.

Numéro de référence	Description
MDM-23500	Lorsque des appels externes sont configurés, des messages de validation ne s'affichent pas dans les langues localisées.
MDM-23076 MDM-17834	Les demandes de l'API SearchMatch multithread échoue avec des erreurs.
MDM-23067 MDM-16108	Lorsque vous utilisez l'API SIF registerCustomTableObject pour enregistrer des tâches personnalisées dans les tables intermédiaires, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer les tâches du groupe de lots.
MDM-22938	Les paramètres <code>defaultPageSize</code> et <code>recordsToReturn</code> sont incompatibles avec l'API REST Rechercher l'enregistrement.
MDM-22885 MDM-16249	Lorsque vous utilisez l'API SIF de suppression pour supprimer un enregistrement enfant, cela entraîne une discordance avec une tâche de correspondance.
MDM-21398	Par défaut, un appel Put ou Cleanse Put applique des calculs BVT à tous les champs d'un enregistrement au lieu des champs indiqués dans la demande SIF.
MDM-21229	Le message d'erreur détaillé peut entraîner une fuite potentielle d'informations.
MDM-23547 MDM-23156 MDM-22878	Une recherche dépendante de deuxième niveau ignore la dépendance du parent et renvoie toutes les valeurs.
MDM-23052 MDM-19071	Une fois les JVM redémarrées, les serveurs sont incorrectement marqués comme entièrement démarrés, même si l'initialisation de certains modules n'est pas terminée.
MDM-19768 MDM-19186	Parfois, l'erreur suivante se produit lorsque vous exécutez des commandes SIF dans les enregistrements de références croisées : SIP-40609: Cannot edit the record. The PERIOD_REFERENCE_TIME that you specified is not within the effective period for the record you are editing.
MDM-19587 MDM-17086	Après l'exécution de l'API SIF executeBatchUnmerge, la relation entre C_B_PARTY et C_B_PARTY_ALT_ID n'est pas correctement définie.
MDM-18915 MDM-16881	Lorsqu'une règle de correspondance exacte inclut des colonnes provenant d'enregistrements enfants, l'opération Recherche de doublons renvoie des enregistrements enfants qui ne correspondent pas.
MDM-18436 MDM-16422 MDM-24032	L'API REST Supprimer l'entité d'entreprise ne peut pas supprimer des enregistrements enfants dans une entité d'entreprise. L'API REST échoue avec une exception de pointeur Null.
MDM-18166 MDM-16683	Si vous utilisez le paramètre depth lors de l'implémentation de la pagination, une demande d'API REST ne renvoie pas de résultats.

Numéro de référence	Description
MDM-17744 MDM-14690	Les appels REST échouent lorsque l'identificateur global (GBID) contient le caractère trait d'union (-).
MDM-16921	Les performances de l'API REST de recherche sont insuffisantes lorsque vous récupérez plusieurs enregistrements d'entités d'entreprise avec le paramètre depth > 2. Pour résoudre ce problème, les propriétés <code>cmx.server.enrichcopager.thread_pool</code> et <code>cmx.server.enrichcopager.min_rec_for_multithreading</code> sont ajoutées.

Requêtes d'amélioration fermées

Requêtes d'amélioration fermées de MDM Hub (10.3 HF1)

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-23396	Oracle Database 18c est pris en charge pour Multidomain MDM 10.3 HotFix 1.
MDM-23203	Informatica ActiveVOS 9.2.4.5 est pris en charge pour Multidomain MDM 10.3 HotFix 1.
MDM-22997	Vous devez déployer Multidomain MDM sur IBM WebSphere Application Server version 9.0 Fix Pack 10. Multidomain MDM 10.3 HotFix 1 ne prend pas en charge les versions de WebSphere antérieures à 9.0 Fix Pack 10.
MDM-22899	Vous devez déployer Multidomain MDM sur Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) 7.1. Remarque: La prise en charge de la maintenance de Red Hat pour JBoss EAP 6.x se termine en juin 2019. Il est recommandé d'effectuer la mise à niveau vers JBoss EAP 7.1 et vers Multidomain MDM 10.3 HotFix 1 pour bénéficier de la prise en charge continue, des correctifs de bogues et des correctifs de sécurité de Red Hat. Multidomain MDM 10.3 HotFix 1 ne prend pas en charge les versions de JBoss EAP antérieures à 7.1.
MDM-22798	Vous pouvez exécuter Multidomain MDM 10.3 HotFix 1 sur Red Hat OpenJDK 8 dans un environnement de serveur d'applications JBoss.
MDM-22840 MDM-12129	Lorsqu'un enregistrement de références croisées est restauré, MDM Hub peut générer un message à placer dans les files d'attente de messages de JMS. Pour configurer les déclencheurs de messages d'un événement qui restaure un enregistrement de références croisées, utilisez le gestionnaire de schéma. Dans la section Événements de la page Déclencheurs de messages, sélectionnez Restaurer, qui est le nouvel événement inclus dans la section.
MDM-21658 MDM-16901	Dans le kit de ressources, le script AssignUsersToDatabase a été mis à jour pour prendre en charge les majuscules dans les noms d'utilisateur.

Demandes d'amélioration fermées de l'outil d'approvisionnement (10.3 HF1)

Entrez une brève description du concept ici (requis).

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-23946	Vous pouvez copier une entité d'entreprise ou une vue Entité d'entreprise et l'enregistrer en utilisant un nom unique. La copie hérite le modèle entier de l'entité d'entreprise ou la vue Entité d'entreprise d'origine. Dans la copie, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des champs du modèle, selon les besoins.
MDM-22815	Vous pouvez utiliser l'éditeur d'application dans l'outil d'approvisionnement pour configurer le format de date par défaut utilisé par l'application Data Director. En outre, vous pouvez configurer le format d'affichage en tant que Date ou Datetime pour les champs de date spécifiques dans le modèle d'entité d'entreprise et d'entité de référence. Les formats de date configurés s'affichent dans toutes les vues Enregistrement.
MDM-22146	Les performances de l'outil d'approvisionnement ont été optimisées en améliorant le temps de réponse.
MDM-21855	Vous pouvez personnaliser les messages qui s'affichent lorsque des tâches sont générées dans Data Director. Vous pouvez également localiser les messages.

Demandes d'amélioration fermées de Data Director (10.3 HF1)

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-18259 MDM-16206	La méthode <code>getChangedChildren</code> ajoutée à la sortie utilisateur Gestionnaire d'enregistrements dans les versions 10.1 HF5 et 10.2 HF2 est disponible dans cette publication.
MDM-16761 MDM-15751	La préférence <code>deleteMovedRelInExplorerView</code> ajoutée dans la version 10.1 HotFix 5 est disponible dans cette publication.

Limitations connues

Limitations connues de MDM Hub

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-24156	Si vous utilisez l'authentification basée sur SAML, les utilisateurs ne peuvent pas rechercher des enregistrements dans Data Director et accéder à la console Hub. Solution : pour utiliser l'authentification basée sur SAML, créez les utilisateurs dans MDM Hub en tant qu'utilisateurs authentifiés en externe.

Limitations connues de Data Director

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-24518	Lorsque vous annulez la fusion d'un enregistrement qui contient un nombre élevé d'enregistrements de références croisées qui lui sont associés, le processus d'annulation de la fusion échoue.
MDM-24431	Lorsque vous fusionnez des enregistrements, Data Director remplace la valeur incorrecte par celle que vous entrez dans la colonne Prévisualisation de fusion , même lorsque la gestion d'état n'est pas activée pour l'objet de base associé à l'entité d'entreprise. Solution : pour remplacer les valeurs, assurez-vous que la gestion d'état est activée pour l'objet de base auquel l'entité d'entreprise est associée.
MDM-24385	Lorsque le moteur de recherche Elasticsearch est utilisé, les enregistrements sont introuvables si la chaîne de recherche contient des caractères accentués. Solution : évitez d'utiliser des caractères accentués dans la chaîne de recherche.
MDM-24156	Si vous utilisez l'authentification basée sur SAML, les utilisateurs ne peuvent pas rechercher des enregistrements dans Data Director et accéder à la console Hub. Solution : pour utiliser l'authentification basée sur SAML, créez les utilisateurs dans MDM Hub en tant qu'utilisateurs authentifiés en externe.
MDM-24316	Lorsque vous effectuez la mise à niveau depuis la version 10.2 ou versions antérieures, les utilisateurs non administrateurs ne peuvent pas se connecter à une application. Le problème se produit lorsque l'application créée dans l'outil d'approvisionnement a le même nom que l'application Data Director mise à niveau.
MDM-23745	Lorsque vous triez dans une colonne qui contient une liste de recherche avec plus de 40 valeurs, le tri échoue.

10.3

Limitations définitives

Limitations Définitives de MDM Hub (10.3)

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-21652	Un problème de sécurité est résolu.
MDM-21398	Par défaut, un appel Put ou Cleanse Put applique des calculs BVT à tous les champs d'un enregistrement au lieu des champs indiqués dans la demande SIF.
MDM-21394 MDM-17424	Une fois toutes les tâches d'un groupe de lots terminées, l'état correspondant reste à <code>processing</code> .

Numéro de référence	Description
MDM-20972	Après avoir supprimé un enregistrement XREF, une table HMRG n'est pas correctement mise à jour. Cela entraîne un échec de l'annulation de fusion.
MDM-20854	Dans un environnement IBM DB2, la création des objets de l'entité hiérarchie échoue avec une erreur DB2 lorsque vous activez le gestionnaire de hiérarchies.
MDM-20068	Après avoir annulé la fusion d'un enregistrement parent, la colonne de clé étrangère dans une table de relations parent-enfant est mise à jour pour indiquer la variable ROWID_XREF de l'enregistrement enfant au lieu de la variable ROWID_OBJECT de l'enregistrement enfant. Ce problème se produit lorsqu'un enregistrement enfant comprend plusieurs enregistrements de références croisées qui indiquent la variable ROWID_XREF de l'enregistrement parent.
MDM-19967	Lorsque vous promouvez des modifications dans la console Hub, le processus de promotion est plus lent que prévu.
MDM-19739	Dans un environnement IBM DB2, lorsque vous exécutez une correspondance externe, celle-ci échoue avec une erreur DB2.
MDM-19684	Lorsqu'une valeur <code>auth_payload</code> longue est générée et qu'un saut de ligne est inclus, une erreur se produit lorsque vous utilisez la valeur <code>auth_payload</code> dans un fournisseur de connexion personnalisé.
MDM-19681	Les valeurs Null ne sont pas écrites dans l'enregistrement de l'objet de base, même lorsque les conditions suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> - La propriété Autoriser une mise à jour Null est activée pour une colonne de table intermédiaire. - Une valeur Null est la valeur la plus approuvée dans la colonne de table intermédiaire.
MDM-19658	Lorsque vous exécutez une tâche intermédiaire avec la détection delta activée dans des colonnes spécifiques de la table intermédiaire, les enregistrements peuvent ne pas être tous écrits dans la table RAW. Les enregistrements avec des valeurs Null dans les colonnes mappées à la colonne de la table intermédiaire PKEY_SRC_OBJECT sont ignorés.
MDM-19651	Dans un environnement IBM DB2, les performances sont faibles lorsque vous supprimez des colonnes de l'objet de base.
MDM-19650	Dans un environnement IBM DB2, les performances sont faibles lorsque vous supprimez des colonnes de l'objet de base.
MDM-19645	Lorsque vous utilisez le gestionnaire d'entreprise ou le gestionnaire de référentiel dans la console Hub, une exception de pointeur Null est générée lors de la récupération des rôles.
MDM-19643	La fonction de nettoyage de conversion des données Analyser un flottant ne peut pas convertir des données de chaîne numériques en type de données flottant.
MDM-19644	Lorsqu'un déclencheur de message est activé pour les événements Supprimer les données d'objet de base et Supprimer les données XREF lors de l'opération de chargement en bloc de suppression réversible, les messages ne sont pas générés.
MDM-19174	Lorsque vous configurez les propriétés de la colonne MDM Hub, MDM Hub ne génère aucune erreur de validation si vous enregistrez la configuration d'une colonne n'autorisant pas la valeur Null sans spécifier une valeur par défaut.

Numéro de référence	Description
MDM-19051	Dans la version d'infrastructure de WebLogic 12.2.1.3.0, le déploiement du fichier <code>siperian-mrm.ear</code> échoue avec l'erreur suivante : <pre>weblogic.management.DeploymentException: java.lang.IncompatibleClassChangeError: Implementing class</pre>
MDM-18948	Lorsqu'un processus de chargement insère des enregistrements dans un objet de base de relation, l'enregistrement parent peut ne pas être marqué impur. Ce problème se produit là où l'objet de base parent comprend des colonnes de correspondance selon l'objet de base enfant. Le processus de chargement n'insère pas la valeur ROWID_OBJECT de l'enregistrement dans la table impure associée à l'objet de base.
MDM-18785	Dans la recherche intelligente, les enregistrements dont il manque un mot sont omis des résultats de la recherche, si vous utilisez un terme de recherche à plusieurs mots.
MDM-18372 MDM-18435	Dans la page de connexion à la console Hub, le message d'erreur peu clair suivant s'affiche lorsque vous entrez un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect : <pre>SIP-09070: SIP-18017: Error occurred during user authentication, error was {0} java.lang.NullPointerException</pre>
MDM-18354	Dans un environnement IBM DB2, la transaction risque d'expirer lorsque vous supprimez plus de trois colonnes de l'objet de base.
MDM-18327	Lorsque vous mettez à jour plusieurs enregistrements de références croisées associés à un objet de base, un seul est transmis à la sortie utilisateur post-chargement.
MDM-17881	Lorsque vous utilisez des informations d'identification utilisateur pour vous connecter à la console Hub ou pour vous authentifier après du SIF, une exception de pointeur Null se produit.
MDM-17367	Lorsque vous initialisez le cache de serveur à l'aide de localhost, vous n'êtes pas averti que l'utilisation de localhost entraîne des problèmes de performances liés au cache dans des environnements de serveurs d'applications en cluster.
MDM-16433	Les valeurs Null ne sont pas écrites dans l'enregistrement de l'objet de base, même lorsque les conditions suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> - La propriété Autoriser une mise à jour Null est activée pour une colonne de table intermédiaire. - Une valeur Null est la valeur la plus approuvée dans la colonne de table intermédiaire.
MDM-8723	Si vous installez ActiveVOS au cours de l'installation du serveur Hub en mode console, des invites incorrectes s'affichent lorsque vous sélectionnez le type de connexion au service.
MDM-6187	MDM Hub ne stocke pas le score de correspondance de <code>ssaName3</code> dans la table MTCH.

Limitations définitives de Data Director (10.3)

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-21160	Après avoir ouvert la tâche, vous ne pouvez pas voir les données mises à jour.
MDM-20965	Lorsqu'un package contient une jointure vers un second package, une requête dans le premier package échoue.
MDM-20888	Un problème de sécurité est résolu.
MDM-20752	Vous ne pouvez pas modifier le format du calendrier par défaut utilisé dans la vue Historique .
MDM-20664	Les actions de tâche sont désactivées pour les utilisateurs avec des noms d'utilisateur en majuscules.
MDM-20162	Une entité d'entreprise n'est pas correctement générée à partir d'un groupe de domaines.
MDM-19984	Dans le panneau Requête, le premier onglet s'affiche en anglais au lieu de la langue d'interface utilisateur sélectionnée.
MDM-19851	Lorsque vous ajoutez un hyperlien qui contient le caractère @, Data Director analyse incorrectement le texte et enregistre un hyperlien incorrect.
MDM-19849	Dans la vue Données , lorsque vous utilisez l'option Recherche de doublons , les performances sont plus lentes que prévu.
MDM-19845	Un package de recherche renvoie des enregistrements enfants pour une période effective sélectionnée. Ce problème se produit dans les circonstances suivantes : <ul style="list-style-type: none">- Le package de recherche configuré pour un domaine est un package d'affichage qui joint les objets de base parents et enfants.- La chronologie est activée dans les objets de base parents et enfants que le package de recherche joint.
MDM-19816	Lorsque vous triez les résultats de la recherche et exportez les enregistrements triés, le fichier CSV exporté contient des enregistrements dupliqués. Si plusieurs tables sont comprises dans la recherche, vous devez inclure le nom de table locale en tant que préfixe à votre colonne de tri et spécifier l'ordre de tri (DESC ASC). Par exemple, là où le nom de table locale est BO et que vous voulez trier par la colonne LNAME par ordre décroissant, utilisez le format suivant : <code><urn:sortCriteria>BO.LNAME DESC</urn:sortCriteria></code>
MDM-19657	Si vous configurez un onglet d'espace de travail supplémentaire, le titre de l'onglet peut ne pas s'afficher correctement.
MDM-19785	Dans les environnements avec l'authentification unique, les utilisateurs avec un caractère barre oblique inverse (\) dans le nom d'utilisateur ne peuvent pas se connecter à Data Director.
MDM-19656	Lorsque la recherche de requête insensible à la casse est activée, les performances de la requête de recherche sont faibles.
MDM-19655	Lorsque vous ouvrez l'outil d'approvisionnement dans Microsoft Internet Explorer, vous ne pouvez pas publier vos modifications.

Numéro de référence	Description
MDM-19647	Si vous vous connectez via l'authentification unique (SSO), vous ne pouvez pas accéder au gestionnaire de tâches.
MDM-19641	La vue Historique affiche des données incorrectes pour un enregistrement d'objet de base activé dont la chronologie est activée.
MDM-19640	Lorsqu'un domaine contient des domaines petits-enfants avec le même nom, le schéma d'entité d'entreprise que vous générez échoue avec les erreurs de validation de métadonnées SIP-MV-17006 et SIP-MV-17005.
MDM-19642	L'aperçu de fusion crée trop de demandes de nettoyage pour les fonctions de nettoyage incluses. Cela entraîne des problèmes de performances.
MDM-19636	Les propriétés <code>http-only</code> et <code>cookie-secure</code> du serveur Hub ne fonctionnent pas.
MDM-19368	Lorsque vous vous connectez, le tableau de bord présente un titre long de tous les domaines qui comportent des tâches pour l'utilisateur actuel. Correctif : pour afficher un titre par défaut préféré, définissez la propriété <code>cmx.server.override_orstitle</code> sur le titre préféré dans le fichier <code>cmxserver.properties</code> .
MDM-19176	Un enregistrement avec des champs de recherche associés ne s'ouvre pas dans la vue Enregistrements de références croisées .
MDM-19086	Une transformation de l'entité d'entreprise en vue Entité d'entreprise échoue dans un scénario avec les configurations suivantes de la vue Entité d'entreprise : <ul style="list-style-type: none"> - Le nœud enfant de la vue Entité d'entreprise a une relation un-à-plusieurs avec le nœud parent. - Le nœud parent n'est pas un nœud racine de vue Entité d'entreprise et a une relation un-à-un avec son parent.
MDM-19049	Si vous créez une possibilité de recherche sans colonne <code>rowid_object</code> pour définir la relation, le schéma d'entité d'entreprise ne génère pas la colonne correspondante pour l'application Data Director.
MDM-19021	Lorsqu'ActiveVOS est le moteur de flux de travail, le filtre échoue si vous essayez de filtrer de nombreuses tâches qui ont la même date d'échéance.
MDM-18947	Dans la boîte de dialogue Exporter , le nom de domaine n'est pas localisé.
MDM-18822	Lorsque vous ouvrez un fichier de résultats d'importation dans Microsoft Excel, des caractères multioctets sont corrompus.
MDM-18816	Lorsque vous triez dans une colonne qui contient une liste de recherche avec plus de 40 valeurs, le tri échoue.
MDM-18794	Lorsqu'une demande d'API REST d'un enregistrement inclut des dates effectives, une erreur d'exception de pointeur Null peut se produire.
MDM-18679	Lorsque vous exécutez la tâche de fusion, les performances de la tâche de fusion sont plus lentes que prévu.
MDM-18635	Dans les applications Data Director avec des entités d'entreprise, l'icône Fermer ne s'affiche pas dans les onglets de l'interface utilisateur.

Numéro de référence	Description
MDM-18564	Les champs de recherche ne s'affichent pas dans la vue Enregistrements correspondants, et ils indiquent des valeurs incorrectes dans les vues Historique et Enregistrements de références croisées.
MDM-18522	Si un enfant de domaine a une relation un-à-un avec des enregistrements petits-enfants, vous ne pouvez pas exporter tous les résultats de la recherche.
MDM-18497	Si vous effectuez un appel API Get pour récupérer des données dans les enregistrements enfants pour les dates effectives qui ne contiennent pas de données, la demande renvoie une erreur.
MDM-18434	Lorsqu'une colonne de recherche avec un alias est incluse dans une requête de recherche avancée, le résultat de la recherche ne contient pas la valeur du champ de recherche..
MDM-18415	Si vous ne disposez pas des privilèges de mise à jour dans une colonne de clé étrangère dans un objet de base parent, une demande Put ne peut pas mettre à jour une colonne dans un objet de base enfant.
MDM-18408	Le processus Recherche de doublons renvoie des correspondances incorrectes au niveau de l'enregistrement enfant.
MDM-18406	Dans la vue dDonnées , lorsque vous exécutez une requête de recherche avec une condition de recherche qui dépasse la longueur de la colonne spécifiée, la requête échoue avec l'erreur suivante : SIP-14150: Data access failure in searchQuery.
MDM-18263	Dans la vue Hiérarchie , lorsqu'un utilisateur sans privilèges d'administration clique sur Détails supplémentaires d'un enregistrement, toutes les données qu'un utilisateur administrateur peut vérifier peuvent ne pas s'afficher. Ce problème se produit lorsque des sous-packages sont utilisés dans le package de requête.
MDM-18212	Si vous essayez d'approuver une tâche avec un enfant ou un petit-enfant qui ne fait pas partie du domaine sur lequel la tâche est basée, le processus d'approbation échoue avec une panne de verrouillage optimiste.
MDM-18211	Lorsque la taille de page des préférences utilisateur est définie sur 0, les résultats de la recherche ne s'affichent pas.
MDM-18197	Vous ne pouvez pas redimensionner la page Rechercher.
MDM-18175	Un écran personnalisé ne s'affiche pas dans Data Director.
MDM-18069	Lorsque le paramètre régional Français est configuré pour les machines MDM Hub, les machines virtuelles Java (JVM) et la base de données, certains formats numériques ne sont pas enregistrés correctement. L'erreur suivante peut se produire : <code>java.lang.NumberFormatException</code>
MDM-18067	Lorsque vous mettez à jour un enregistrement dans la vue Historique , les noms d'affichage longs ne s'affichent pas correctement.
MDM-17965	Lorsque vous mettez à jour un enregistrement et annulez la modification, une exception de pointeur Null peut se produire.

Numéro de référence	Description
MDM-17783	Lorsque vous créez une tâche d'annulation de fusion dans Informatica Data Director, l'opération échoue avec l'erreur suivante : <code>com.informatica.mdm.api.unmerge.Unmerge: SIP-10228: No record found for the specified RecordKey</code>
MDM-17763	Le composant Enregistrements similaires est vide, même si des enregistrements similaires existent.
MDM-17756	Lorsque vous utilisez ActiveVOS pour la gestion des flux, l'exécution de toutes les opérations de tâche est plus lente que prévu.
MDM-17675	Dans la vue Enregistrements correspondants, le composant Navigation entre les pages est manquant.
MDM-17203	Lorsque vous effectuez une action de tâche, telle qu' Approuver ou Rejeter , vous devez ajouter un commentaire.
MDM-17128	Si vous modifiez la langue à l'aide de l'option Modifier la langue , l'option Se déconnecter ne s'affiche pas dans la langue sélectionnée.
MDM-17038	Les options de la fenêtre Nouveau ne s'affichent pas par ordre alphabétique.
MDM-17037	Si la liste contient plusieurs types d'entités d'entreprise dans la case Rechercher , certains types d'entité d'entreprise peuvent ne pas s'afficher.
MDM-16931	Dans Internet Explorer, lorsque vous affichez des enregistrements dans la vue Entité d'entreprise , les icônes Modifier et Supprimer ne s'affichent pas pour les champs de référence de l'entité d'entreprise.
MDM-16440	Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Détails de la tâche , ajoutez des commentaires et réattribuez la tâche. Vos commentaires ne sont pas enregistrés.
MDM-16146	Lorsque vous effectuez une recherche, un message d'erreur s'affiche par-dessus les résultats de la recherche. Ce problème se produit lorsqu'une application Data Director utilise LDAP pour authentifier les utilisateurs.
MDM-13701	Dans la boîte de réception des tâches, les cases à cocher qui s'affichent en regard des tâches suggèrent que vous pouvez effectuer des actions de tâche en bloc.

Limitations définitives de l'outil d'approvisionnement (10.3)

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-21116	Lorsque vous convertissez des domaines en entités d'entreprise, le générateur ne peut pas traiter des mots clés comme des noms de champs.
MDM-20895	Lorsque vous configurez une entité d'entreprise avec un appel externe, les utilisateurs ne peuvent pas créer correctement un enregistrement en fonction de l'entité d'entreprise dans Data Director.

Numéro de référence	Description
MDM-19679	Lorsque vous générez des entités d'entreprise à partir d'une configuration de domaine, une erreur risque de se produire dans le scénario suivant : <ul style="list-style-type: none"> - Des relations plusieurs-à-plusieurs existent entre des entités d'entreprise. - Une relation comprend un nœud « "source" » qui n'est pas un nœud racine.
MDM-14443	Une transformation de XML en entité d'entreprise ne peut pas mapper des données de plusieurs nœuds XML en objet unique.

Limitations définitives de l'API SIF (10.3)

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-20884	Un problème de sécurité est résolu.
MDM-19678	L'appel de l'API Promote met à jour tous les champs dans un enregistrement au lieu de mettre à jour uniquement les champs dans un enregistrement de référence croisée en attente spécifié dans la demande SIF. Pour indiquer que le Hub MDM doit appliquer le calcul BVT uniquement aux champs qui sont inclus dans la demande SIF, définissez la propriété <code>cmx.server.selective.bvt.enabled</code> sur <code>true</code> dans le fichier <code>cmxserver.properties</code> .
MDM-19677	Un appel d'API <code>ExecuteBatchAutoMatchandMerge</code> ne renvoie pas un message d'erreur, même si des erreurs sont consignées dans le journal du serveur Hub.
MDM-19653	Dans un environnement JBoss, une erreur de mémoire insuffisante risque de se produire lorsque vous utilisez le Framework d'intégration des services pour exécuter les opérations de MDM Hub.
MDM-19639	Un appel d'API <code>CleansePut</code> ne met pas à jour une clé étrangère enfant avec l'enregistrement de référence croisée correct.
MDM-19635	Un appel d'API SIF qui exécute une tâche de lots à fusions multiples échoue avec l'erreur suivante : <code>SIP-23038: Internal error. The SQL statement generated the SQL error ORA-12899: value too large for column</code>
MDM-18539	Si vous effectuez un appel API pour les objets de base activés pour le versionnage qui utilisent des tables XREF et d'objets de base, la demande échoue et génère une erreur.
MDM-18238	Un appel de fonction de nettoyage échoue avec une erreur.

Numéro de référence	Description
MDM-18165	Dans un appel d'API PromotePendingXrefs, les enregistrements des domaines enfants ne sont pas promus lorsque la valeur ROWID_XREF est utilisée comme identificateur d'enregistrement.
MDM-18154	Lorsque vous utilisez l'appel de l'API CleansePut pour ajouter des enregistrements, vous ne trouvez pas les enregistrements à l'aide de la recherche.

Requêtes d'amélioration fermées

Requêtes d'amélioration fermées de MDM Hub (10.3)

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-17859	Prise en charge ajoutée pour le protocole Oracle WebLogic T3S. Pour plus d'informations sur la configuration du protocole, consultez le <i>Guide de sécurité de MDM Multidomain</i> .
MDM-16652	Vous pouvez afficher les scores de correspondance dans la table Sortie de correspondance externe.

Demandes d'amélioration fermées de Data Director (10.3)

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-19515	Dans les vues de domaines, les valeurs s'affichent dans une police de largeur fixe, et l'espace blanc est conservé.
MDM-18280	Pour définir la priorité des tâches, la boîte de réception des tâches sur la page Ad'accueil contient les colonnes suivantes : <ul style="list-style-type: none">- Date de création : Affiche la date de création d'une tâche.- Propriétaire. Affiche le propriétaire actuelle d'une tâche.
MDM-16819	Dans l'outil d'approvisionnement, vous pouvez effectuer des commentaires et des pièces jointes obligatoires pour une application Data Director.

Limitations connues

Limitations connues de MDM Hub

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-22756	Si vous utilisez l'outil de support avec le protocole HTTPS, une erreur se produit lorsque vous passez de l'outil d'analyse de correspondance à l'onglet CSM.
MDM-22777	Après avoir personnalisé les résultats de la recherche pour afficher les colonnes de recherche, et que vous exécutez une recherche sans valeur dans un package qui contient les colonnes de recherche, celles-ci ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche.
MDM-22691	Après avoir exécuté une tâche de correspondance à un enregistrement parent avec un enregistrement enfant, la tâche de fusion dans la console ActiveVOS référence ce dernier au lieu du premier.
MDM-22528	Après avoir supprimé un paramètre d'un mappage de transformation de nettoyage et appliqué la modification, vous ne pouvez pas ajouter un paramètre au mappage.
MDM-22143	Lorsque vous intégrez MDM Multidomaine 10.3 pour IBM DB2 à Dynamic Data Masking 9.8.4, puis que vous créez un ensemble de règles de sécurité pour DB2, les données principales concernées ne sont pas masquées.
MDM-21986	Les enregistrements correspondants en aval sont créés lors du processus de fusion automatique. Ils peuvent ralentir le processus.

Numéro de référence	Description
MDM-21984	Lorsque vous utilisez la classe MdmKeyStore, une fuite du descripteur de fichier entraîne des erreurs FileNotFoundException.
MDM-21376	Dans un environnement de base de données Oracle RAC avec la fonctionnalité Zero Downtime, le processus d'extraction génère une erreur Oracle Golden Gate.
MDM-22070	Le fichier <code>cmx.server.properties</code> ne contient pas les propriétés introduites dans cette version. Solution : ajoutez les propriétés au fichier après la mise à niveau.
MDM-19652	Après avoir annulé la fusion d'un enregistrement qui possède plus de deux enregistrements de références croisées qui lui sont associés, seul un enregistrement de référence croisé reflète la date de dernière mise à jour correcte.
MDM-19586	Lorsque des règles de validation de modèles avec des clauses WHERE sont appliquées, l'approbation passe à une version antérieure pour tous les enregistrements plutôt que seulement ceux qui correspondent aux modèles dans la clause WHERE.
MDM-15369	Lorsque des caractères chinois sont chargés dans une table intermédiaire, ils deviennent corrompus.
MDM-14943	Dans un environnement WebSphere, lorsque vous vous connectez à la console Hub, l'erreur incorrecte suivante peut apparaître : SIP-11101 : La licence du serveur de correspondance de nettoyage n'est pas valide ou a expiré. Solution : Avant de vous connecter à la console Hub, assurez-vous que l'option Java – <code>Dcom.ibm.crypto.provider.DoRSATypeChecking</code> est définie sur <code>false</code> . L'option Java spécifie si le chiffrement de données est autorisé et requis pour le fonctionnement du hachage de mot de passe.
MDM-13617	Dans un environnement WebSphere version 8.5.5.9, une erreur de trace de pile apparaît dans le journal de nettoyage. L'erreur de trace de pile commence par le texte suivant : <code>v01/installedApps/INCMDMHUBQANode01Cell/siperian-mrm-cleanse.ear.ear/siperian-mrm-cleanse.war/WEB-INF/lib/com.informatica.mdm-siperian-cleanse-10.2.0-SNAPSHOT.jar!/resources/infinispanConfig.xml</code> Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.

Numéro de référence	Description
MDM-13372	Dans les environnements Microsoft SQL Server et JBoss, lorsque vous redémarrez le serveur d'applications après le déploiement du MDM Hub, une erreur se produit. Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.
MDM-12164	Lorsque vous supprimez des enregistrements de références croisées associées à des enregistrements d'objets de base mis à jour, l'opération de suppression peut échouer. Cela est causé par la colonne de table de références croisées PUT_UPDATE_MERGE_IND.
MDM-12129	Même si le déclencheur de message requis est activé, l'API Restore ne déclenche pas les messages MQ.
MDM-11898	Lorsque vous exécutez la tâche de lots Extraire les versions MVV pour plusieurs objets de base, la dernière date d'extraction n'est pas définie.
MDM-10792	<p>Lorsque la base de données contient des tables cloisonnées, le processus de validation des métadonnées génère l'avertissement suivant :</p> <p>SIP-PV-10233(31) - L'espace de table d'une table dans la base de données diffère de l'espace de table spécifié dans les métadonnées.</p> <p>Vous pouvez ignorer cet avertissement en toute sécurité.</p>
MDM-10476	Lorsque vous annulez la fusion d'un enregistrement ayant un grand nombre d'enregistrements de références croisées, le serveur de processus génère une erreur de mémoire insuffisante.
MDM-10201	Pour promouvoir une liste de modifications en schéma contenant des hiérarchies activées, vous devez disposer de privilèges d'administrateur MDM Hub.
MDM-9902	Lorsque l'option « Activer l'historique de promotion des références croisées » est activée pour un objet de base, l'historique de la promotion d'enregistrements de références croisées n'est pas conservée.
MDM-9816	<p>Lorsque vous actualisez la fonction de nettoyage de Informatica Data Quality qui présente deux mapplets avec différents ports à l'aide de WebSphere, l'erreur suivante apparaît :</p> <p>SIP-11134: Compile failed for compile command</p>

Numéro de référence	Description
MDM-9604	<p>Lorsque vous effectuez la promotion d'une liste de modifications vide pour un stockage de référence opérationnelle avec une configuration d'entité d'entreprise, la promotion échoue avec l'erreur suivante :</p> <pre>Impossible de supprimer l'objet, car CO CS Configs\TaskConfiguration\Task Types \AVOSBeNotification\Task Roles\DataSteward en dépend. (deleteRole[id:ROLE.DataSteward])</pre> <p>Solution : Supprimez le rôle DataSteward du stockage de référence opérationnelle, puis effectuez la promotion de la liste de modifications.</p>
MDM-9220	Vous ne pouvez pas importer ni promouvoir une liste de modifications à partir de MDM Multidomain Edition version 9.6.1.
MDM-8738	La taille du fichier journal MDM Hub, <code>cmxserver.log</code> , augmente au-delà de la taille maximale spécifiée.
MDM-8588	<p>Lors de la première importation d'un schéma dans la console Hub, le message d'erreur suivant peut s'afficher :</p> <pre>missing initial moveto in path definition</pre> <p>Vous pouvez ignorer le message d'erreur en toute sécurité.</p>
MDM-8060	Lors de l'importation ou de la promotion d'une liste de modifications depuis MDM Multidomain Edition version 9.7.1, une erreur de rôle proxy est générée. La liste de modifications n'est pas importée ni promue.
MDM-7786	Après avoir ajouté un nouveau rôle à l'utilisateur, le stockage de référence opérationnelle est marqué comme non valide.
MDM-7592	<p>Un système source qui n'est pas mappé sur une colonne dans l'objet de base peut remplacer une valeur valide dans la colonne contenant une valeur Null. Par exemple, SourceA et SourceB secondent BaseObjectC. SourceA est mappée sur ColumnX avec les paramètres d'approbation minimum et maximum de zéro. SourceB n'est pas mappée sur ColumnX et n'est associée à aucun paramètre d'approbation, mais elle est mappée sur d'autres colonnes dans BaseObjectC. Lorsque SourceB met à jour BaseObjectC, ColumnX n'est pas correctement mise à jour et inclut une valeur Null.</p> <p>Solution : modifiez le paramètre d'approbation minimum pour SourceA et choisissez la valeur 2 ou une valeur supérieure.</p>

Numéro de référence	Description
MDM-5830	Après l'installation de MDM Hub, le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur d'application WebSphere sont affichés dans les journaux d'installation.
MDM-1578	Lorsque vous supprimez un enregistrement actif de références croisées dans l'outil Gestionnaire de données de la console Hub, l'enregistrement est supprimé, mais une erreur se produit. Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.

Limitations connues de Data Director

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-22587	Lorsque vous exportez des résultats de la recherche basés sur une chronologie, le processus d'exportation ignore celle-ci et exporte toutes les données.
MDM-21988	Lorsqu'un utilisateur réclame une tâche, la boîte de réception des tâches n'affiche pas un message pour confirmer que la tâche n'est pas encore réclamée.
MDM-18157	Dans Chrome, certains libellés de boutons sont tronqués lorsque vous affichez l'interface en chinois.

Data Director avec entités d'entreprise

Les vues Entité sont basées sur les entités d'entreprise. Pour utiliser ces vues, mettez à niveau les applications Data Director des domaines vers les entités d'entreprise.

Numéro de référence	Description
MDM-22817	Lorsque vous filtrez des enregistrements enfants par une date qui n'existe pas dans les enregistrements enfants, un enregistrement avec une date non correspondante s'affiche.
MDM-22815	<p>Vous pouvez modifier le format de date par défaut qui est utilisé par le calendrier dans Framework Entity 360.</p> <p>Pour ce faire, utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier <code>bundleE360.properties</code> qui contient la propriété <code>DATE_TIME_LONG_FORMAT</code>. Ensuite, ajoutez le fichier <code>bundleE360.properties</code> à l'emplacement suivant :</p> <pre>infamdm\hub\server\resources\entityE360</pre> <p>Remarque: Si le répertoire <code>entityE360</code> n'existe pas, créez-le.</p>
MDM-22811	<p>Dans le composant de fusion simple, le calendrier ne s'affiche pas correctement lorsque vous voulez modifier une valeur de date.</p> <p>Solution : tapez une date.</p>

Numéro de référence	Description
MDM-22519	Dans les résultats de la recherche, des lignes sont vides. Les lignes représentent des enregistrements filtrés, car l'utilisateur n'est pas autorisé à afficher les enregistrements. Solution : l'administrateur MDM doit supprimer l'index de recherche. Dans l'outil d'approvisionnement, ouvrez l'entité d'entreprise et ajoutez ou mettez à jour tout champ de recherche. Toute modification apportée à la configuration de recherche supprime l'index. Réindexez les données de l'entité d'entreprise.
MDM-22369	Lorsque vous prévisualisez un enregistrement modifié à partir d'une tâche, l'aperçu peut ne pas afficher la barre des modifications en regard de certaines valeurs modifiées dans les enregistrements enfants.
MDM-21692	Les contrôles du calendrier ne sont pas localisés.
MDM-18665	Lorsque vous supprimez le code de statut, l'erreur suivante s'affiche : <code>Cannot read property 'taskId' of undefined</code> Solution : vous pouvez modifier ce champ, mais pas le supprimer.
MDM-14958	Dans la liste déroulante de la zone de recherche, lorsque la liste dépasse la hauteur de la fenêtre du navigateur, vous ne pouvez pas la faire défiler pour afficher tous les éléments qui se trouvent hors de l'écran. Solution : Dans le navigateur, basculez en mode plein écran. Augmentez la résolution jusqu'à afficher les autres éléments de la liste.
MDM-14952	Dans la vue Historique , les libellés d'échelle de temps dans le menu Options ne s'affichent initialement pas correctement. Solution : Interagissez avec l'échelle de temps pour afficher correctement les libellés.
MDM-14933	Dans la vue Hiérarchie , les entités d'entreprise dans l'onglet Relations de l'historique ne s'ouvrent pas dans la vue Entité d'entreprise. Solution : Utilisez la zone de recherche pour rechercher l'entité d'entreprise, puis ouvrez l'entité dans la vue Entité d'entreprise.
MDM-14932	Dans la vue Chronologie , vous ne pouvez pas ouvrir les enregistrements de relations qui s'affichent dans l'onglet Relations .
MDM-14920	Dans la vue Hiérarchie , lorsque vous cliquez sur Détails supplémentaires dans la boîte de dialogue Détails de l'entité, cette boîte de dialogue se ferme sans ouvrir l'entité d'entreprise sélectionnée. Solution : Utilisez la zone de recherche pour rechercher l'entité d'entreprise, puis ouvrez l'entité dans la vue Entité d'entreprise.
MDM-14919	Dans la vue Hiérarchie , l'option Actions > Ouverture dans un nouvel onglet de l'entité d'ancrage ne s'ouvre pas dans un nouvel onglet.
MDM-14918	Dans la vue Hiérarchie , l'option Actions > Modifier > Modifier l'entité de l'entité d'ancrage n'ouvre pas l'entité d'entreprise. Solution : Dans la liste des vues, sélectionnez la vue Entité d'entreprise.
MDM-14890	Sous Microsoft Internet Explorer 10, le bouton Se déconnecter n'est pas visible dans la vue Entité d'entreprise et les détails ne s'affichent pas correctement dans la vue Historique. Solution : Utilisez un autre navigateur pris en charge.

Numéro de référence	Description
MDM-14781	<p>Dans la vue Enregistrements correspondants, lorsque vous sélectionnez un enregistrement enfant comme enregistrement cible, l'interface vous laisse sélectionner un enregistrement en attente. Toutefois, les enregistrements en attente ne peuvent pas être utilisés dans un processus de fusion, car cette opération échouerait.</p> <p>Solution : Sélectionnez un enregistrement enfant actif comme enregistrement cible.</p>
MDM-14460	<p>Si le fuseau horaire du serveur d'applications est différent du fuseau horaire du client, l'heure d'un événement dans la vue Historique sera différente de l'heure dans le panneau Détails de l'événement.</p>
MDM-14385	<p>Lorsque vous affichez les détails des opérations de fusion et d'annulation de fusion, les noms d'utilisateur contiennent parfois le préfixe e360 dans les champs Mis à jour par ou Créé par.</p>
MDM-14327	<p>Si plusieurs pages de résultats de recherche s'affichent pour les enregistrements enfants de l'entité d'entreprise et que vous cliquez sur un numéro de page au-dessus de la plage de pages affichées, les tentatives ultérieures d'affichage de la page de résultats de recherche échouent et une erreur se produit.</p>
MDM-11397	<p>Si vous utilisez le stockage de référence opérationnelle mdm_sample, vous ne pouvez pas ajouter ni mettre à jour le numéro de téléphone d'une entité d'entreprise Personne.</p> <p>Solution : Avant d'ajouter ou de mettre à jour le numéro de téléphone d'une entité d'entreprise Personne, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la console Hub, lancez l'outil Fonctions de nettoyage, puis ajoutez un verrou en écriture. 2. Cliquez sur Personnaliser > Analyser le numéro de téléphone - NA. 3. Cliquez sur l'onglet Détails de la fonction Analyser le numéro de téléphone - NA. 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Condition, puis sur Modifier la condition. 5. Dans la boîte de dialogue Modifier la condition, pour chaque valeur de cas, remplacez le code de pays +1 par 1. 6. Enregistrez les changements et utilisez le Repository Manager pour valider les métadonnées.
MDM-8768	<p>Après avoir mis à niveau, puis supprimé tous les fichiers de configuration de la table de référentiels c_repos_component_instance, il est possible que des tâches ne s'affichent pas correctement dans la boîte de réception du gestionnaire des tâches pour le premier utilisateur qui se connecte à Informatica Data Director.</p> <p>Solution : Déconnectez-vous de Informatica Data Director et reconnectez-vous.</p>

Numéro de référence	Description
MDM-8764	<p>Lorsque vous générez un schéma d'entité d'entreprise à partir de la configuration de domaine, les champs de recherche obligatoires ne sont pas inclus dans la configuration de la vue de l'entité d'entreprise ou de la configuration de transformation.</p> <p>Solution : dans l'outil d'approvisionnement, ajoutez le code de configuration manquant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Configuration avancée > Vues de l'entité d'entreprise (XML). 2. Ajoutez le code suivant dans la configuration de la recherche : <code><ns2:field name="<missing field name>" /></code> 3. Sélectionnez Configuration avancée > Configuration de la transformation (XML). 4. Ajoutez le code suivant dans la configuration co2view : <code><input name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code> <code><output name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code> 5. Ajoutez le code suivant dans la configuration view2co : <code><input name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code> <code><output name="<missing field name>" field="<missing field name>" /></code> 6. Sélectionnez Configuration avancée > Entités commerciales (XML). 7. Ajoutez le code suivant dans la configuration de la recherche : <code><ns2:field name="<missing field name>" label="<missing field name>"</code> <code>column="<missingcolumn name>" required="true" /></code> 8. Cliquez sur Mettre à jour. 9. Cliquez sur Valider + Publier.
MDM-8606	<p>Dans la vue Enregistrements correspondants, lors de la fusion des enregistrements, le système peut sembler ne pas répondre.</p> <p>Solution : attendez que la tâche de fusion soit terminée.</p>
MDM-7597	<p>Si vous supprimez un enregistrement, puis que vous le recherchez, la valeur ROWID de l'enregistrement supprimé s'affiche.</p>
MDM-5715	<p>Dans Internet Explorer 9 et 10, si vous regroupez les résultats de recherche par type, vous ne pouvez plus les développer.</p> <p>Solution : utilisez Internet Explorer 11 ou un autre navigateur, tel que Chrome, Safari ou Firefox.</p>
MDM-5333	<p>L'option Correspondance et fusion n'est pas prise en charge pour les enregistrements enfants de l'entité d'entreprise. Si vous essayez d'ajouter des enregistrements de correspondance à un enregistrement enfant, vous risquez d'endommager les données.</p>
MDM-2699	<p>Dans les calendriers, vous ne pouvez pas définir une date antérieure au 1er janvier 1000.</p>
MDM-2584	<p>Dans le gestionnaire des tâches, vous ne pouvez pas trier les tâches par ID, type ou statut de tâche.</p>
MDM-2574	<p>Dans la boîte de réception des tâches, si le filtre Propriétaire est paramétré sur la valeur Non réclamé, la liste des tâches non réclamées n'est pas générée.</p>

Data Director avec domaines

Les vues héritées sont basées sur les domaines.

Numéro de référence	Description
MDM-16464	Lorsque vous exécutez une requête de recherche avec une date effective spécifiée, les résultats de la recherche affichent des valeurs incorrectes pour les enregistrements provenant d'un domaine enfant.
MDM-14872	Dans la vue Correspondances , les utilisateurs peuvent utiliser un enregistrement comme candidat de fusion déjà sélectionné pour une opération de fusion avec un autre enregistrement. Lorsque l'enregistrement est ajouté comme candidat de fusion, une erreur se produit.
MDM-13787	Dans la vue XREF , vous pouvez sélectionner un enregistrement de référence croisée pour une opération d'annulation de fusion lorsqu'une tâche d'annulation de fusion existe déjà pour cet enregistrement. Une erreur se produit lors du traitement de la tâche d'annulation de fusion dupliquée.
MDM-10613	Dans la vue Hiérarchie , lorsque vous définissez la date de fin d'une relation et que son enregistrement provient d'un système source autre qu'IDD SMOS, l'enregistrement de la relation existant est supprimé.
MDM-9796	Dans la vue Hiérarchie , lorsque vous désactivez un type d'entité dans l'onglet Filtres , vous ne pouvez pas créer de relations avec ces entités. Solution : Avant de créer des relations, ouvrez l'onglet Filtres et sélectionnez les types d'entité que vous voulez utiliser dans la relation.

Limitations connues de l'outil d'approvisionnement

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-22531	Lorsque vous configurez un champ en lecture seule avec plus d'une valeur par défaut, l'outil d'approvisionnement affiche une erreur de validation. Solution : utilisez une tâche de nettoyage pour définir la valeur par défaut d'un champ en lecture seule.
MDM-22457	Si vous publiez une mise en page avec un nom dupliqué, le processus de duplication échoue avec une erreur.
MDM-22444	Si vous marquez un champ en lecture seule dans une entité d'entreprise, une transformation de nettoyage dans ce champ échoue. Solution : marquez le champ en lecture seule dans une vue Entité d'entreprise.
MDM-21991	Lorsque vous incluez l'option Prévisualisation de fusion héritée dans une vue Enregistrement, l'outil d'approvisionnement affiche une erreur.
MDM-20600	Lorsque vous supprimez un objet de base de la console Hub, l'outil d'approvisionnement continue à afficher l'objet de base et ne génère pas d'erreurs de validation. Solution : si vous supprimez un objet de base, mettez à jour l'entité d'entreprise associée dans l'outil d'approvisionnement.

Numéro de référence	Description
MDM-14749	Lorsque vous supprimez un objet de base dans la console Hub, les dépendances ne sont pas supprimées des configurations d'entité d'entreprise dans l'outil de provisionnement. Solution : Dans l'outil de provisionnement, supprimez les dépendances dans l'objet de base.
MDM-14255	Lorsque vous configurez une transformation XML en entité d'entreprise, les champs du nœud parent ne sont pas disponibles pour le mappage dans la transformation de nettoyage d'un élément de nœud enfant. Solution : Saisissez manuellement le chemin de l'élément parent que vous voulez mapper. Utilisez l'expression XPath du SDO (Service Data Object), où / représente un élément XML racine. Par exemple, dans la transformation du nœud enfant address, pour accéder à l'élément parent dunsNumber, utilisez le chemin /OrderCompanyProfileResult[1]/ServiceResult[1]/OrderProductResponseDetail[1]/InquiryDetail[1]/DUNSNumber[1]
MDM-14528	Si vous créez une transformation avec un nom utilisé par une autre transformation, un message d'erreur de validation n'apparaît pas. Une erreur s'affiche uniquement lorsque vous tentez de publier les modifications.
MDM-14521	Lorsque vous utilisez l'outil de provisionnement dans le navigateur Web Chrome, Chrome peut cesser de répondre.
MDM-14449	Si vous activez un champ pour la recherche dans une entité de référence qui est référencée dans plusieurs entités d'entreprise, ce champ sera activé pour la recherche pour toutes les entités d'entreprise. De plus, si vous activez un champ pour la recherche dans une entité de référence qui n'est référencée dans aucune entité d'entreprise, ce champ ne sera pas activé pour la recherche. Solution : Activez un champ pour la recherche dans une entité de référence qui est référencée dans une seule entité d'entreprise.
MDM-13754	Si un verrou en écriture est acquis dans la console Hub, l'outil de provisionnement ne fonctionne pas comme prévu.
MDM-8844	Lorsque vous publiez des modifications de configuration via l'outil d'approvisionnement, vous pouvez remplacer ces modifications si vous générez un schéma d'entité d'entreprise via le gestionnaire de configuration IDD.
MDM-8668	Sur la page Modélisation , vous pouvez accéder aux colonnes du système et les modifier. Solution : évitez de modifier les colonnes du système.
MDM-7219	L'ouverture de l'outil d'approvisionnement échoue s'il manque une barre oblique à la fin de l'URL. Solution : ajoutez une barre oblique à la fin de l'URL : http://host:port/provisioning/

Limitations connues des services d'entités d'entreprise

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Remarque: Dans les versions précédentes, les services d'entités d'entreprise étaient appelés services composites.

Numéro de référence	Description
MDM-14375	Lorsque vous spécifiez plusieurs recordState pour l'API SOAP GetRelated, une erreur se produit.
MDM-10553	Lorsque vous exécutez un service composite de lecture pour un enregistrement petit-enfant supprimé, l'appel du service composite ne retourne pas de données.

Limitations connues de Recherche avec Solr

Le terme Recherche fait référence à une recherche en texte intégral dans des champs configurés pour la recherche. Recherche avec Solr était auparavant appelée *Recherche intelligente*.

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-22690	Après avoir recherché un enregistrement, les actions dans les résultats de recherche en incluent d'autres non applicables à une application Data Director avec des entités d'entreprise.
MDM-20998	Après avoir exécuté un processus de suppression avec des API SIF ou des services d'entité d'entreprise, l'index de recherche n'est pas supprimé.
MDM-14953	<p>La tâche Indexation initiale des données de recherche intelligente peut échouer avec l'erreur suivante :</p> <p>SIP-52050: Failed to retrieve the ZooKeeper client instance because the connection to the ZooKeeper client instance timed out. No collection linked.</p> <p>Solution : Réexécutez la tâche après une dizaine de minutes. Si la même erreur apparaît, redémarrez le serveur d'applications et réexécutez la tâche.</p>
MDM-14945	<p>Après avoir supprimé un enregistrement en attente, l'erreur suivante apparaît dans le fichier cmxserver.log :</p> <p>[ERROR] com.informatica.mdm.sss.SmartSearchMDB: SIP-11041: Communication error "invalid stream header: 3C3F786D" occurs when making a request to Process Server</p>
MDM-14944	<p>La tâche Indexation initiale des données de recherche intelligente échoue si le nom d'une entité commerciale contient un trait de soulignement.</p> <p>Solution : évitez les traits de soulignement dans les noms d'entité commerciale.</p>
MDM-11238	<p>Lorsque vous utilisez une chaîne de recherche placée entre guillemets doubles (") pour effectuer une recherche exacte, la recherche peut ne pas renvoyer les résultats attendus.</p> <p>Solution : Utilisez la barre oblique inverse (\) comme préfixe et relancez la recherche. Par exemple, \"Robin Williams\"</p>

Numéro de référence	Description
MDM-10723	<p>Après avoir configuré un champ comme champ activé pour la recherche, une demande de recherche peut échouer.</p> <p>Solution : effectuez l'une des tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechargez la collection avec l'URL suivante : <code>http://<Host Name>:<Port>/MDESolr/admin/collections?action=RELOAD&name=<Collection Name></code> Nom d'hôte indique le nom d'hôte du serveur de processus que vous utilisez comme serveur ZooKeeper et Port indique le numéro de port sur lequel le serveur de processus écoute. Nom de collection est le nom de la collection ou de l'entité commerciale à laquelle vous avez ajouté le champ. Le nom de la collection est disponible dans le répertoire suivant : <code><MDM Hub Installation Directory>\hub\cleanse\solr</code>. Par exemple, <code>4d5354312e375056.Person</code> est le nom de la collection pour l'entité commerciale Person. - Arrêtez le serveur d'applications, supprimez le répertoire de données ZooKeeper, puis redémarrez le serveur d'applications.
MDM-10389 MDM-11925 MDM-12691	<p>Une demande de recherche peut renvoyer l'une des erreurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <code>[SearchService_30027]Exception occurred while getting query the constructor</code> - <code>An internal error occurred. Contact an administrator to get more information for the client tool logs. If the administrator cannot determine the cause of the error, contact Informatica Global Customer Support.</code> <p>Solution : Redémarrez le serveur d'applications, puis réessayez. Si la même erreur apparaît, effectuez les tâches suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêtez le serveur d'applications. 2. Supprimez le répertoire de données ZooKeeper. 3. Si vous avez activé la recherche sur plusieurs serveurs de processus, supprimez le répertoire suivant : <code><MDM Hub Installation Directory>\hub\cleanse\solr</code> 4. Redémarrez le serveur d'applications. 5. Si vous supprimez le répertoire <code>solr</code>, exécutez la tâche Indexation initiale des données de recherche intelligente. 6. Effectuez la recherche à nouveau.
MDM-9805	<p>Les fichiers WADL pour les services REST sont périmés.</p> <p>Solution : pour obtenir des informations sur les services REST, consultez <i>Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain</i>.</p>
MDM-8488	<p>Lorsque vous recherchez un nombre négatif ou que vous utilisez un nombre négatif pour filtrer les résultats de la recherche, vous obtenez l'erreur suivante :</p> <p><code>[SIP-11008] SIP-11008: [SearchServiceClient_00028] You cannot use the following operators in the search string: AND, NOT, -, and OR. Add + before each search word if the search results must contain the word. Do not add + if the search word is optional or single word.</code></p>

Numéro de référence	Description
MDM-8598	<p>Lorsque vous redémarrez le serveur d'application, la tâche Indexation initiale des données de recherche ou une demande de recherche intelligente peut renvoyer l'erreur suivante dans le fichier journal du serveur d'application :</p> <pre>No live SolrServers available to handle this request</pre> <p>Solution : redémarrez le serveur d'application.</p>
MDM-8161	Si vous configurez la recherche pour afficher plusieurs résultats, certains navigateurs n'affichent pas tous les enregistrements ou ne répondent pas.
MDM-5785	Une demande de recherche ne prend pas comme facettes des dates antérieures à 1970.
MDM-4753	<p>L'interface utilisateur de la recherche affiche deux filtres portant le même nom sans identifier les objets concernés par les filtres. Il n'est pas nécessaire que les champs de filtre soient uniques. Un objet racine et un objet enfant peuvent avoir un champ portant le même nom et ces deux champs peuvent être configurés en tant que filtre.</p> <p>Solution : assurez-vous que les noms de colonne sont uniques pour l'objet racine et ses enfants.</p>
MDM-3289 HORA-52192	<p>Si les objets composites n'incluent pas un champ nommé <code>displayName</code>, la colonne Nom de l'espace de travail de recherche affiche des valeurs de champ aléatoires lorsque vous effectuez une recherche.</p> <p>Contournement : pour définir un champ pour la colonne Name, utilisez un outil de base de données pour ouvrir la table <code>C_REPOS_CO_CS_CONFIG</code> et définissez la propriété <code>displayName</code> des objets composites sur un champ approprié des données BLOB du type de configuration <code>SEARCHABLE_CO</code>.</p>
MDM-3235	La tâche Indexation initiale des données de recherche intelligente peut retourner des mesures incorrectes si vous exécutez la tâche plusieurs fois.
MDM-2644	Lorsque vous activez la recherche sur le serveur de processus, le fichier journal du serveur d'applications n'inclut aucun message d'erreur pertinent si la création de la collection échoue en raison d'une mémoire insuffisante.
MDM-1799	Lorsque vous recherchez une valeur négative, la demande de recherche renvoie des valeurs de correspondance positives et négatives.

Limitations connues de la gestion des processus d'entreprise

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-22814	Moteur de flux de travail Siperian. Lorsque vous essayez de réattribuer une tâche réclamée, la liste de bénéficiaires est vide dans la boîte de dialogue Modifier la tâche.
MDM-14205	<p>Si vous utilisez l'exemple de stockage de référence opérationnelle, une erreur se produit lorsque vous ouvrez le gestionnaire de flux de travail dans la console Hub. Dans l'exemple de stockage de référence opérationnelle, la valeur de WORKFLOW_ENGINE_NAME dans MDM_SAMPLE.C_REPOS_DB_RELEASE ne correspond pas à la valeur de NAME dans CMX_SYSTEM.C_REPOS_WORKFLOW_ENGINE.</p> <p>Appliquez l'une des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajoutez le moteur de flux de travail basé sur l'entité d'entreprise ActiveVOSBE à la configuration, s'il n'existe pas encore, ou ; - Mettez à jour la configuration dans le stockage de référence opérationnelle sur le nom du moteur de flux de travail basé sur l'entité d'entreprise existant. Dans la colonne CMX_SYSTEM.C_REPOS_WORKFLOW_ENGINE, remplacez la valeur par ActiveVOSBE.
MDM-13359	Si vous utilisez ActiveVOS, un utilisateur ne peut pas appartenir à la fois à un rôle de création de tâche d'annulation de fusion et à un rôle d'approbation de ce type de tâche. Si un utilisateur appartient aux deux rôles, une erreur se produit lorsqu'il tente d'approuver la tâche d'annulation de fusion.
MDM-12011	<p>Lorsque vous installez le MDM Hub avec ActiveVOS, l'exception suivante apparaît dans le fichier postInstallSetup.log :</p> <pre>java.util.concurrent.RejectedExecutionException</pre> <p>Vous pouvez ignorer cette exception en toute sécurité.</p>
MDM-9079	Dans la console ActiveVOS, sur la page Fournisseur d'identité MDM , vous devez saisir le mot de passe de l'utilisateur MDM Hub appelé <code>admin</code> dans le champ Mot de passe des paramètres de connexion MDM . Vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe pour un autre utilisateur, même si l'utilisateur a des privilèges d'administration.
MDM-9041	<p>Lorsque plusieurs déclencheurs de flux de travail s'appliquent à une action, le premier déclencheur applicable est appliqué, même si les déclencheurs suivants sont spécifiques à l'entité commerciale.</p> <p>Solution : dans le fichier de configuration de tâches, placez les déclencheurs spécifiques à une entité commerciale au début du fichier. Placez les déclencheurs plus généraux à la fin du fichier.</p>
MDM-8763	<p>Lorsque vous installez MDM Hub avec ActiveVOS intégré dans un environnement Linux, l'erreur suivante s'affiche dans le fichier postInstallSetup.log :</p> <pre>[exec] Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /data/tmp/install.dir.12594/Linux/resource/lib/tools.jar</pre> <p>Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.</p>
MDM-8622	<p>Lorsque vous importez des tâches ActiveVOS depuis la version 9.7.1 et que vous exécutez un fichier de lots pour ajouter des paramètres de présentation aux tâches, une erreur se produit.</p> <p>Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.</p>
MDM-8086	La priorité des tâches définie par le MDM Hub ne peut pas être utilisée pour déclencher une escalade ActiveVOS.

Numéro de référence	Description
MDM-6473	<p>Le processus d'installation silencieuse du serveur Hub définit une URL de base de données ActiveVOS incorrecte lorsque la propriété du programme d'installation silencieuse <code>AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE</code> est définie sur <code>SID</code>.</p> <p>Solution : avant d'exécuter l'installation silencieuse du serveur Hub, définissez la propriété du programme d'installation silencieuse <code>AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE</code> sur le Nom du service.</p>
MDM-5290	<p>Lorsque vous modifiez l'adaptateur BPM, le nombre de tâches de fusion est incorrect et peut dépasser la valeur de seuil des tâches de fusion.</p> <p>Solution : Définissez la valeur de la colonne <code>ROWID_TASK</code> dans la table <code>_MTCH</code> sur <code>NULL</code>.</p>

Limitations connues du kit de ressources

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-14102	<p>Lorsque vous déployez l'exemple <code>Web LookupWebServiceExample</code>, MDM Hub génère une erreur dans le fichier journal du serveur d'applications. Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.</p>

Exemples de limitations connues du stockage de référence opérationnelle

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-14684	<p>Lorsque vous validez la configuration IDD après une mise à niveau, un message d'erreur indiquant que le rôle <code>SrManager</code> n'existe pas dans le fichier de configuration de tâche s'affiche.</p> <p>Solution : ajoutez le rôle <code>SrManager</code>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la console Hub, ajoutez le rôle <code>SrManager</code> avec les privilèges requis. 2. Utilisez <code>Repository Manager</code> dans la console Hub pour valider les métadonnées. 3. Tronquez la table de référentiel <code>C_REPOS_CO_CS_CONFIG</code>. 4. Dans le gestionnaire de configuration IDD, générez le schéma d'entité commerciale pour l'application IDD.
MDM-14434	<p>La vue de Entité n'affiche pas la liste complète des valeurs de colonnes de recherche.</p> <p>Solution : Utilisez l'outil Bases de données de la console Hub pour définir la limite <code>GETLIST</code> sur 300 pour l'objet de base de la recherche.</p>

Limitations connues du Framework d'intégration des services

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-19151	Le service DeleteMatches ne traite pas correctement les données bloquées par InteractionID.
MDM-8880	Les appels SIF mettent à jour les colonnes LAST_UPDATE_DATE et UPDATED_BY avec des données non correctes.
MDM-593	<p>Dans un environnement Microsoft SQL Server, sous le système d'exploitation Windows : Lorsque SearchMatch est exécuté à l'aide de plusieurs threads, l'erreur suivante se produit :</p> <p>SIP-10226=Error in building query to run MATCH verb.</p> <p>Solution :</p> <p>Ajoutez les entrées suivantes à la sous-clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters :</p> <p>Nom de la valeur : MaxUserPort</p> <p>Type de valeur : DWORD</p> <p>Valeur de données : 65534</p>

Limitations connues de la plate-forme Informatica

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-18229	Dans un environnement Linux, l'option d'installation de la plate-forme Informatica n'est pas disponible.

Limitations connues d'Informatica Data Controls

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-8950	<p>Dans Microsoft Internet Explorer 11, la fenêtre de correspondance proactive ne répond plus lorsque vous cliquez sur Importer.</p> <p>Solution : dans le fichier JSP (Java Server Page), activez le mode compatible de la page hôte.</p>