



Informatica®

Multidomain MDM

10.4 HotFix 1

Notes de publication

Septembre 2020

© Copyright Informatica LLC 2001, 2022

Installation et mise à niveau.	2
Avant l'installation ou la mise à niveau.	2
Création ou mise à jour des stockages de référence opérationnelle pour des paramètres régionaux spécifiques.	4
Environnements IBM.	4
Oracle Environnements.	5
Environnements JBoss.	7
Après l'installation ou la mise à niveau.	8
Limitations définitives de la version 10.4 HotFix 1.	9
Limitations Définitives de MDM Hub.	9
Limitations définitives de Data Director avec entités commerciales (E360).	10
Limitations définitives de l'outil de provisionnement.	12
Limitations définitives de la recherche.	13
Limitations définitives du Framework d'intégration des services (SIF).	13
Limitations connues de la version 10.4 HotFix 1.	14
Limitations connues de MDM Data Director	14
Limitations connues de l'outil d'approvisionnement	15
Demandes d'amélioration fermées de la version 10.4.	15
Demandes d'amélioration fermées de Data Director.	15
Demandes d'amélioration fermées de l'outil de provisionnement.	15
Limitations définitives de la version 10.4.	15
Limitations Définitives de MDM Hub.	15
Data Director avec entités d'entreprise Limitations définitives.	17
Limitations définitives de Data Director avec des domaines.	20
Limitations définitives de l'outil d'approvisionnement.	21
Limitations définitives des services d'entités d'entreprise.	21
Limitations définitives de la gestion des processus d'entreprise.	22
Limitations définitives du Framework d'intégration des services (SIF).	22
Limitations connues de la version 10.4.	23
Limitations connues de Data Director avec des entités d'entreprise.	23

Limitations connues de l'outil d'approvisionnement.	24
Limitations connues de la gestion des processus d'entreprise.	24
Limitations connues cumulatives.	24
Limitations connues de MDM Hub (Cumulatives).	25
Data Director avec entités d'entreprise Limitations connues (cumulatives).	27
Limitations connues de l'outil d'approvisionnement (Cumulatives).	29
Limitations connues des services d'entités d'entreprise (Cumulatives).	29
Limitations connues de la gestion des processus d'entreprise (Cumulatives).	30
Limitations connues du Framework d'intégration des services (Cumulatives).	30
Limitations connues d'Informatica Platform (Cumulatives).	31

Lisez les Informatica® *Notes de publication de MDM Multidomain* pour en savoir plus sur les limitations connues et définitives, améliorations et modifications de prise en charge. Les *Notes de publication de MDM Multidomain* comprennent également des informations sur les problèmes d'installation et de mise à niveau, ainsi que sur les solutions.

Installation et mise à niveau

MDM Multidomain comporte des limitations connues relatives à l'installation et à la mise à niveau du produit. Avant de commencer, vérifiez ces problèmes.

Avant l'installation ou la mise à niveau

Certaines limitations connues peuvent affecter votre expérience d'installation ou de mise à niveau. Pour éviter des problèmes potentiels, veuillez à vérifier les problèmes suivants et mettre en œuvre les solutions avant la mise à niveau. Puis, vérifiez les problèmes d'installation et de mise à niveau spécifiques de l'environnement.

Installation du kit de développement Java

Si vous utilisez Oracle Java Runtime Environment (JRE), installez JRE 1.8, mise à jour 144 ou version ultérieure sur les machines sur lesquelles vous voulez lancer la console Hub. JRE 1.8, mise à jour 144 ou version ultérieure est requis pour la visionneuse de lots dans la console Hub.

(MDM-18910)

Installation du serveur Hub dans des environnements disponibles dans une langue autre que l'anglais

Lorsque vous installez MDM Hub dans une langue autre que l'anglais avec JDK 1.8 ou versions ultérieures, vous devez entrer le code langue.

1. Pour lancer le programme d'installation, ouvrez une invite de commande, accédez au répertoire d'installation du serveur Hub et entrez la commande suivante :

```
hub_install.exe -l <language code>
```

<language code> est la langue de votre choix. Utilisez le code de langue pour l'une des langues suivantes :

Langue	Code langue
Portugais (Brésil)	pt_BR
Français	fr
Allemand	de
Japonais	ja
Coréen	ko
Russe	ru
Chinois simplifié	zh_CN
Espagnol	es

(MDM-14224)

Installation du serveur Hub sans validation des prérequis

Lorsque vous exécutez le programme d'installation du serveur Hub sans validation des prérequis, l'invite de mot de passe de la base de données demande une valeur factice.

1. Pour démarrer le programme d'installation du serveur Hub sans validation des prérequis, exécutez la commande suivante :

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. Lorsque vous êtes invité à entrer le mot de passe de la base de données, entrez une valeur factice.

L'installation se poursuit. Si vous ne spécifiez pas de valeur factice, l'installation échoue.

(MDM-10975)

Mise à niveau de l'installation pour la vue Entity 360

Lors de la mise à niveau du serveur Hub, le fichier `entity360view.ear` ne peut pas s'installer parfois en raison d'une erreur de délai d'expiration.

Solution : vous pouvez réexécuter les composants d'installation `patchInstallSetup` ou `postInstallSetup`.

Vous pouvez également exécuter la commande suivante depuis le dossier du <répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin :

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

Mise à niveau Hiérarchies

Lorsque vous copiez des relations dans le gestionnaire de hiérarchies et que vous les créez en tant que relations hiérarchiques, il est possible de copier une boucle de relation et de créer une hiérarchie avec une boucle de relation au niveau de l'entité d'entreprise racine. Toutefois, Data Director ne peut pas

afficher des hiérarchies pour les enregistrements comportant des boucles de données au niveau de l'entité d'entreprise racine.

Dans la hiérarchie Organisation, par exemple, il existe une boucle de relation de l'entité d'entreprise racine Organisation à l'entité d'entreprise racine Organisation. Dans Data Director, s'il existe une boucle de données de l'enregistrement Informatica à l'enregistrement Informatica, Data Director ne peut pas afficher la hiérarchie pour l'enregistrement Informatica.

Avant toute mise à niveau, vérifiez vos relations dans le gestionnaire de hiérarchies pour vous assurer qu'il n'existe pas de boucles de relations d'une entité d'entreprise à la même entité d'entreprise. Si le gestionnaire de hiérarchies comporte des boucles de relations, vous devrez peut-être restructurer vos relations après avoir effectué la mise à niveau.

Solutions :

- Ajoutez une autre entité d'entreprise en tant qu'entité d'entreprise racine dans le modèle de hiérarchie.
- Créez la relation en tant que relation réseau à la place.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau des hiérarchies, consultez le *Guide de mise à niveau de MDM Multidomain*.

(MDM-30963)

Création ou mise à jour des stockages de référence opérationnelle pour des paramètres régionaux spécifiques

Lorsque vous exécutez le script `sip_ant` pour créer ou mettre à jour les stockages de référence opérationnelle, vous êtes invité à entrer les paramètres régionaux du système d'exploitation. Si l'invite ne répertorie pas les paramètres régionaux de votre système d'exploitation, sélectionnez ceux par défaut `en_US`.

(MDM-31496)

Environnements IBM

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lorsqu'il est installé avec IBM AIX, IBM Db2 ou IBM WebSphere.

Configuration de l'authentification unique pour Data Director dans des environnements IBM Db2

Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) pour Data Director dans des environnements IBM Db2, vous pouvez charger un package de fournisseur de connexions personnalisé dans le gestionnaire de configuration de Data Director. Si la taille du package de fournisseur de connexions

personnalisé est supérieur à 1 Mo, le gestionnaire de configuration de Data Director ne peut pas enregistrer le package.

Pour configurer SSO en utilisant un package de fournisseur de connexions personnalisé d'une taille supérieure à 1 Mo, procédez comme suit :

1. Exécutez la commande de base de données Db2 suivante :

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN SET DATA_LENGTH = 50000000 WHERE TABLE_NAME =  
'C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS' AND COLUMN_NAME = 'BLOB_DATA'  
ALTER TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS ALTER COLUMN BLOB_DATA SET DATA TYPE  
BLOB(50M)  
REORG TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS  
COMMIT
```

2. Dans le gestionnaire de configuration de Data Director, utilisez la page **Paramètres du fournisseur de connexions** pour charger le package de fournisseur de connexions personnalisé.

(MDM-31317)

Oracle Environnements

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lorsqu'il est utilisé avec la base de données Oracle ou Oracle WebLogic.

Oracle WebLogic 12.2.1.3

Lorsque vous utilisez Oracle WebLogic version 12.2.1.3 avec MDM Multidomaine version 10.4, les étapes supplémentaires suivantes sont requises pour résoudre des limitations connues.

Appliquer un correctif à WebLogic 12.2.1.3

Assurez-vous que votre environnement WebLogic 12.2.1.3 inclut le correctif suivant :

p26923558_122130_Generic.zip

(MDM-18967)

Configurer les machines virtuelles Java pour WebLogic 12.2.1.3

Pour configurer une machine virtuelle Java (JVM), définissez les options Java à l'aide de la variable d'environnement `JAVA_OPTIONS`.

Vous pouvez définir les options Java dans le fichier suivant :

Sous UNIX : <domaine WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh

Sous Windows : <domaine WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd

Le tableau suivant décrit les options Java :

Options Java	Description
-Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory	Requis pour invoquer un WSDL de service qui peut contenir un préfixe d'espace de noms par défaut. Définissez la valeur suivante: com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl
-DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING	Requis pour lancer le serveur WebLogic sur lequel MDM Hub est déployé. Définissez la propriété sur true.

Mettre à jour les propriétés de version du serveur Hub

Modifiez le fichier `build.properties` du serveur Hub pour définir la propriété suivante :

```
weblogic.version=10.x
```

(MDM-22366)

Déployer les fichiers .ear du kit de ressources

Si vous installez le kit de ressources, les fichiers `.ear` ne sont pas déployés automatiquement. Vous devez modifier le chemin de classe dans le script `sip_ant`, exécuter le script post-installation et déployer les fichiers `.ear` à partir de la console d'administration WebLogic.

Remarque: L'exemple de procédure suivant fait référence aux fichiers `.sh` et utilise la syntaxe pour un système UNIX.

1. En cas d'échec de la post-installation, accédez au répertoire suivant :
<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/resourcekit/bin
2. Ouvrez le fichier `sip_ant.sh`.
3. Recherchez le texte suivant et supprimez `$WLS_CLASSPATH` :

```
$JAVA_HOME/jre/bin/java \  
$USER_INSTALL_PROP \  
-Xmx512m -classpath \  
$SIP_HOME/deploy/lib/ant.jar:$SIP_HOME/deploy/lib/ant-launcher.jar:$SIP_HOME/  
deploy/lib/ant-nodeps.jar:$WLS_CLASSPATH  
\  
org.apache.tools.ant.Main \  
$PARAM
```

4. Enregistrez le fichier.
 5. Exécutez `./postinstall.sh -Dweblogic.password=<password>`.
Le processus enregistre les fichiers `.ear` générés à l'emplacement suivant : <répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/resourcekit/bin/deploy/deployed_ears.
 6. Ouvrez la console d'administration WebLogic et déployez les fichiers `.ear` générés.
- (MDM-22847)

Exécution du script PostInstallSetup dans des environnements Oracle et JBoss disponibles dans une langue autre que l'anglais

Lorsque vous effectuez l'installation dans une langue autre que l'anglais dans un environnement Oracle et JBoss, le script `postInstallSetup` ne s'exécute pas lors du processus d'installation.

Solution : exécutez le script `postInstallSetup` après l'installation pour déployer les fichiers EAR. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation de MDM Multidomain*. (MDM-8731)

Environnements JBoss

Les problèmes suivants affectent MDM Multidomaine lorsqu'il est installé avec JBoss et tous les environnements de la base de données.

Activation de la sécurité sur JBoss EAP 7.1 pour les transactions à distance

Dans des environnements JBoss EAP 7.1, les transactions à distance échouent lorsque la sécurité du connecteur d'accès à distance n'est pas activée.

Pour résoudre le problème, activez la sécurité du connecteur d'accès à distance. Veillez à configurer le Framework de sécurité Elytron pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous aux bogues JBEAP-13963 et JBEAP-16149 de JBoss.

(MDM-28775)

Déploiement des applications Data Director sur JBoss EAP 7.1

Après l'installation ou la mise à niveau de MDM Hub dans l'environnement JBoss EAP 7.1, il se peut que le statut de déploiement des applications s'affiche comme étant en échec dans le gestionnaire de configuration de Data Director.

Utilisez l'outil Gestionnaire de référentiel dans la console Hub pour vérifier que tous les stockages de référence opérationnelle sont validés. Après la validation, utilisez le gestionnaire de configuration de Data Director pour redéployer les applications.

(MDM-24559, MDM-24415)

Enregistrement d'un stockage de référence opérationnelle sur les clusters JBoss

Dans un environnement groupé JBoss, configurez la définition `<datasources>` dans le fichier `standalone-full.xml` pour pouvoir enregistrer des stockages de références opérationnelle.

1. Ouvrez le fichier `standalone-full.xml` qui figure dans le répertoire suivant :

`<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration`

2. Configurez la définition `<datasources>` et enregistrez les modifications.

(MDM-10952)

Après l'installation ou la mise à niveau

Certaines limitations connues peuvent affecter votre expérience d'installation ou de mise à niveau. Pour éviter des problèmes potentiels, veuillez à vérifier les problèmes suivants et à mettre en œuvre les solutions après l'installation ou la mise à niveau.

Configuration du client de la console Hub

Si vous avez installé le serveur Hub en mode silencieux ou si HTTPS est activé pour le serveur d'applications et si vous devez utiliser un port HTTPS, modifiez le fichier `build.properties` après l'installation ou la mise à niveau. La console Hub nécessite la connexion des propriétés du client de la console Hub à la machine exécutant le serveur Hub.

1. Ouvrez le fichier `build.properties` qui se trouve dans le répertoire suivant :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin
```

2. Modifiez les propriétés suivantes :

- `console.hostname`. Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte (FQDN) accessible publiquement du serveur auquel le serveur d'applications est relié.
- `console.webport`. Spécifiez le port HTTP ou HTTPS du nœud actuel que la console Hub doit utiliser.

3. Enregistrez le fichier.

4. Réintégrez les fichiers EAR du serveur Hub.

- a. Accédez au répertoire suivant :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin
```

- b. Exécutez la commande suivante :

Sous UNIX :

```
./sip_ant.sh repack
```

Sous Windows :

```
sip_ant.bat repack
```

(MDM-31619)

Mise à niveau des stockages de référence opérationnelle dans des environnements IBM Db2

Lorsque vous exécutez le script de mise à niveau `sip_ant` dans un environnement IBM Db2 pour mettre à niveau la base de données du stockage de référence opérationnelle (ORS), la mise à niveau risque d'échouer. Ce problème se produit, car certaines instructions `SELECT` renvoient plusieurs lignes lors de la création des tables `_PCTL` et `_HPCT`.

Pour obtenir une solution, contactez le support client international Informatica.

(MDM-31347)

Validation des stockages de référence opérationnelle dans des environnements IBM Db2

Dans un environnement IBM Db2, la validation de l'ORS risque d'échouer avec des avertissements après la mise à niveau des bases de données du stockage de référence opérationnelle (ORS). Les avertissements indiquent l'utilisation d'horodatages incorrects au lieu des horodatages actuels dans les tables _PCTL et _HPCT.

- Pour corriger les horodatages, exécutez la commande suivante :

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN  
SET DATA_DEFAULT = 'CURRENT_TIMESTAMP'  
WHERE (TABLE_NAME LIKE '%_PCTL' OR TABLE_NAME LIKE '%_HPCT') and DATA_TYPE =  
'TIMESTAMP'
```

(MDM-31443)

Limitations définitives de la version 10.4 HotFix 1

Limitations Définitives de MDM Hub

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-33598	Dans un environnement DB2, lorsque vous exécutez un travail de correspondance externe, le message d'erreur suivant s'affiche : SIP-16013: SQL Loader failed while loading file hub3023453059841591887.tmp-matchf10.dat. Return code is 4
MDM-33197	Les utilisateurs peuvent accéder aux ressources de service d'entité d'entreprise dans Data Director même s'ils ne disposent pas des privilèges pour y accéder.
MDM-33176	Vous ne pouvez pas modifier les informations d'hôte et de port nécessaires au lancement de la console Hub.
MDM-32608	Lorsque vous exécutez une requête qui exécute des travaux volumineux de chargement de lots, les performances sont médiocres.
MDM-32541	Si les enregistrements d'entité d'entreprise sont configurés avec des champs de recherche dépendants, le travail de fusion automatique de lots échoue.
MDM-32200	Lorsque vous mettez à jour un enregistrement d'objet de base, la valeur de la colonne LAST_UPDATE_DATE n'est pas mise à jour.
MDM-32170	Lorsque vous utilisez plusieurs threads pour charger les données dans le référentiel, les performances sont médiocres.
MDM-32071	Lorsque vous modifiez les paramètres de la valeur de champ de l'objet de base, le message d'erreur suivant s'affiche : SIP-09089: Error in SQL update: ORA-00910: specified length too long for its datatype

Numéro de référence	Description
MDM-30514	Lorsque vous exécutez un appel d'API SIF à plusieurs threads après avoir obtenu le verrou d'écriture sur la base de données principale MDM Hub, tous les threads sont à l'état bloqué.
MDM-28192	Lorsque vous activez SSL dans un environnement Oracle, le travail de chargement échoue avec le message d'erreur suivant : <code>jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=localhost)(PORT=2484))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=orcl)))</code>
MDM-25856	Un travail de fusion automatique fusionne les enregistrements provenant de systèmes source distincts avec d'autres enregistrements correspondants.
MDM-23770	Lorsque vous approuvez un enregistrement enfant ou petit-enfant dans le gestionnaire des tâches, l'icône jaune en regard de l'enregistrement ne s'affiche pas.

Limitations définitives de Data Director avec entités commerciales (E360)

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-33688	Dans la vue Gestionnaire de hiérarchies, le sens de la flèche s'affiche incorrectement pour les enregistrements enfants.
MDM-33285	Lorsque vous créez un enregistrement, si les valeurs de recherche parentes contiennent le caractère de barre verticale (), les valeurs de recherche dépendantes ne s'affichent pas.
MDM-33226	Lorsque vous ouvrez une tâche de fusion avec une configuration cyclique d'objets d'entreprise, l'erreur suivante s'affiche <code>Caused by: java.lang.UnsupportedOperationException at java.util.Collections \$UnmodifiableCollection.addAll(Collections.java:1067).</code>
MDM-33216	Lorsque vous mettez à jour un ou plusieurs champs et que la valeur est renseignée en un champ en lecture seule selon la règle de transformation, l'erreur suivante s'affiche : <code>SIP-50022: Validation failed. The field is a read-only field. In the request, do not change the value for this field.</code>
MDM-33124	L'onglet Requête prend plus longtemps que prévu à charger les requêtes enregistrées.
MDM-33012	Lorsque vous importez un fichier qui contient plus de 100 000 enregistrements, le processus d'importation du fichier ne fonctionne pas comme prévu.
MDM-32207	Lorsque vous modifiez la valeur de date effective d'un enregistrement, celui-ci affiche une valeur incorrecte dans la vue XREF.
MDM-32883	Lorsque vous utilisez plusieurs composants Détails de l'enregistrement dans une mise en page et que vous sauvegardez l'enregistrement, un message de confirmation indique la mise à jour d'un champ incorrect.

Numéro de référence	Description
MDM-32725	Dans la vue héritée, le bouton Enregistrer est désactivé si une tâche de vérification est en attente pour une mise à jour d'enregistrement enfant.
MDM-32689	Lorsque vous utilisez le composant Enregistrements similaires pour rechercher des enregistrements, les résultats n'affichent que les enregistrements racine sans les enregistrements enfants.
MDM-32677	Après avoir effectué une mise à niveau vers Multidomain MDM 10.4 et avoir utilisé l'adaptateur de flux de travail Siperian, les tâches créées précédemment ne s'affichent pas dans l'onglet Tâches.
MDM-32661	Sur la page d'accueil, lorsque vous ouvrez une tâche, la page Gestionnaire des tâches affiche le message d'erreur suivant : <code>internal server error</code> .
MDM-32630	<p>Dans le gestionnaire des tâches basé sur le flux de travail Siperian, lorsque vous approuvez une tâche, la page correspondante peut s'actualiser sans modifications du flux de travail de la tâche. Le message d'erreur suivant peut également s'afficher :</p> <pre>com.informatica.mdm.cs.server.CompositeServiceInvoker: Error in service execution</pre> <pre>java.lang.NullPointerException</pre>
MDM-32380	<p>Lorsque vous ouvrez un enregistrement dans la vue Données et que vous modifiez la date dans le champ Période effective, le message d'erreur suivant s'affiche :</p> <pre>com.siperian.dsapp.jsf.server.DSUIServlet: Uncaught error</pre> <pre>java.lang.NullPointerException</pre>
MDM-32376	Lorsque vous effectuez une transformation de nettoyage, la fonction de nettoyage est déclenchée avec les paramètres d'entrée manquants. Les résultats peuvent alors afficher des valeurs incorrectes.
MDM-32360	Lorsque vous modifiez un enregistrement et que vous changez de mise en page afin d'afficher l'enregistrement, la valeur d'origine s'affiche. La valeur modifiée peut ne pas s'afficher.
MDM-32176	Lorsque vous mettez à jour le champ Recherche avec des relations un-à-plusieurs, la mise à jour peut échouer et affiche un message d'erreur.
MDM-31986	Lorsque vous réimportez un fichier avec des enregistrements dans Data Director, les enregistrements XREF peuvent afficher des valeurs Null.
MDM-31659	Lorsque vous interrogez des enregistrements fusionnés, les résultats peuvent afficher des enregistrements incorrects lorsque vous comparez et affichez les mêmes enregistrements fusionnés dans la vue Prévisualisation de fusion.
MDM-31590	Après la fusion de deux enregistrements à l'aide d'actions de tâche, l'indicateur de consolidation est défini sur 2 plutôt que sur 1.
MDM-31491	Dans un environnement Oracle Weblogic, lorsque des utilisateurs accèdent à Data Director à l'aide d'une URL HTTP, la fenêtre Tâches disponibles peut n'afficher aucune donnée.
MDM-31468	<p>Si un champ comporte une valeur non valide et que vous exécutez un processus de validation de nettoyage, le message d'erreur suivant peut s'afficher :</p> <pre>SIP-50022: Validation failed.</pre>

Numéro de référence	Description
MDM-31189	Lorsque vous créez une tâche, le démon d'attribution automatique de tâches n'attribue aucune tâche à l'utilisateur dans la table d'attribution de tâches.
MDM-30973	La vue Historique peut afficher la valeur de clé étrangère de l'enregistrement au lieu de la valeur d'affichage de champ.
MDM-30823	La mise à jour de plusieurs enregistrements enfants d'une entité d'entreprise n'entraîne pas forcément celle de tous les enregistrements.
MDM-30737	Lorsque vous créez un enregistrement et que vous sélectionnez un enregistrement enfant ajouté auparavant lors de l'ajout d'un second enregistrement enfant, les détails du premier enfant dupliquent et remplacent ceux du second enfant.
MDM-28845	Dans le gestionnaire des tâches, les utilisateurs peuvent modifier les tâches après leur approbation.
MDM-28095	Si votre mot de passe contient le caractère spécial +, vous ne pouvez pas vous connecter à Data Director.
MDM-26435	Lorsque vous tentez d'afficher les enregistrements de référence croisée en dehors de la date effective spécifiée, les enregistrements peuvent afficher une valeur incorrecte dans la vue XREF.
MDM-25896	Dans la vue Historique, les enregistrements sont compressés et peuvent s'afficher avec une barre de défilement.
MDM-17716	Lorsque vous exécutez une requête avec des filtres, un message d'erreur s'affiche.

Limitations définitives de l'outil de provisionnement

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-29651	Lorsque vous configurez une transformation d'entité d'entreprise en entité d'entreprise avec des champs de recherche dépendants, les champs source et cible ne s'affichent pas dans le panneau des propriétés de recherche dépendantes.

Limitations définitives de la recherche

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-33221	Lorsque vous sélectionnez une correspondance approximative et que vous effectuez une recherche sur les enregistrements, les résultats sont incorrects.
MDM-31534	Lorsque vous activez l'indicateur de recherche dans la table C_PARTY, le travail de réindexation de la recherche intelligente échoue.
MDM-31682	Lorsque vous appliquez un filtre à la requête de recherche, les résultats de la recherche renvoient des enregistrements incorrects.

Limitations définitives du Framework d'intégration des services (SIF)

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-33427	Les paramètres <code>defaultPageSize</code> et <code>recordsToReturn</code> sont incompatibles avec l'API REST Rechercher l'enregistrement.
MDM-31888	Lorsque plusieurs utilisateurs exécutent simultanément des demandes de services d'entité d'entreprise, les performances peuvent être affectées.
MDM-30883	Lorsque vous exécutez plusieurs appels d'API SIF Get, l'erreur suivante s'affiche : <code>com.siperian.sif.server.RequestRouter: Request processing exception:</code> <code>com.siperian.sif.message.mrm</code>
MDM-32285	Lorsque vous exécutez l'API de métadonnées GET pour renvoyer les données des entités d'entreprise avec des schémas complexes, les performances sont médiocres.
MDM-31840	Dans un environnement Jboss, l'appel d'API de restauration utilise une mémoire excessive une fois que vous avez effectué un test sur des services personnalisés.
MDM-23612	Lorsque le schéma de l'entité d'entreprise n'est pas généré et que la recherche intelligente est désactivée, les appels vers l'API SIF de suppression échouent.

Limitations connues de la version 10.4 HotFix 1

Limitations connues de MDM Data Director

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-34056	Dans Data Director, le format de date et heure de la vue Historique peut ne pas être cohérent avec celui des vues Données et Chronologie.
MDM-31951	Dans le composant Boîte de réception des tâches de la page d'accueil , vous ne pouvez pas afficher de tâches hiérarchiques.
MDM-31384	Dans les vues Hiérarchie et Réseau , si la configuration de l'onglet Aperçu rapide est basée sur une mise en page de la vue Entité d'entreprise, l'erreur SIP-50139 se produit. L'onglet Aperçu rapide ne s'ouvre pas.
MDM-31165	Lorsque vous utilisez l'opération Importation du nouveau fichier pour importer des relations et des déclencheurs de flux de travail d'approbation des tâches, l'opération échoue et affiche l'erreur suivante : SIP-10321: Error adding relationship record.
MDM-31879	Si vous ne générez aucun schéma d'entité d'entreprise et si vous ouvrez un enregistrement dans la vue Périodes effectives ou Historique, un écran noir s'affiche sans message d'erreur.
MDM-32793	Si une relation inactive d'un utilisateur est définie dans le composant IDC (Informatica Data Controls), vous ne pouvez pas rendre la relation active comme fonction de date effective dans IDC
MDM-32140	Dans la vue Réseau, le terme Enregistrement de domaine est utilisé au lieu du terme Enregistrement d'entité d'entreprise.
MDM-21662	Dans la vue Historique, vous pouvez afficher l'historique des relations supprimées.
MDM-32293	Dans la vue Hiérarchie, lorsque vous créez une relation avec un enregistrement d'entité d'entreprise existant et un enregistrement d'entité d'entreprise en attente, la relation n'affiche aucun message d'erreur.
MDM-30602	Si un flux de travail est associé à des hiérarchies, vous ne pouvez pas importer les relations hiérarchiques.

Limitations connues de l'outil d'approvisionnement

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

Numéro de référence	Description
MDM-31531	Lorsque plusieurs utilisateurs tentent simultanément de créer des ensembles de règles de correspondance, ils peuvent sélectionner la ou les mêmes entités d'entreprises qui appartiennent à la même table d'objets de base racine sans message d'erreur de validation. Lors de l'importation de fichiers, le message d'erreur suivant s'affiche : <code>Cannot delete the data for the business entity <business entity name>.</code>
MDM-31311	Vous ne pouvez pas créer d'ensembles de règles de correspondances avec des exemples de données dans une langue autre que l'anglais.

Demandes d'amélioration fermées de la version 10.4

Demandes d'amélioration fermées de Data Director

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-8506	Les tâches sont classées selon les domaines.
MDM-8137	Les tâches sont associées aux domaines et aux rôles d'utilisateur. Les rôles d'utilisateur ayant les privilèges requis peuvent afficher et modifier des tâches.

Demandes d'amélioration fermées de l'outil de provisionnement

Le tableau suivant décrit les tables de requêtes d'amélioration fermées :

Numéro de référence	Description
MDM-28096	Vous pouvez configurer une mise en page de la vue Enregistrement pour distribuer les champs d'une entité d'entreprise unique dans plusieurs composants de la mise en page.

Limitations définitives de la version 10.4

Limitations Définitives de MDM Hub

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-30832	Lorsque les noms d'affichage des colonnes d'objet de base dans un stockage de référence opérationnelle (ORS) utilisent des caractères spéciaux, le script de mise à niveau ne peut pas mettre à jour l'ORS.
MDM-30513	Le déclencheur de messages RESTORE ne peut pas publier des messages dans la file d'attente avec l'erreur suivante : <code>ArrayIndexOutOfBoundsException:18</code>
MDM-29675	Le fichier <code>mdmsupport.war</code> ne contient pas les derniers fichiers JAR de Jackson.
MDM-28983	Lorsque vous supprimez des colonnes de la table d'arrivée, des fuites de mémoire se produisent.
MDM-28068	Dans un environnement IBM Db2, des connexions de thread restent ouvertes lors de l'exécution de nombreux travaux de lots simultanés. La base de données se bloque, car Db2 ne peut pas recycler les journaux.
MDM-27814	Lorsque vous exécutez un travail de correspondance dans un jeu de données avec un grand nombre d'enregistrements correspondants, les performances du travail de correspondance sont mauvaises.
MDM-27657	Dans un environnement Microsoft SQL Server, le travail intermédiaire ne peut traiter qu'un enregistrement.
MDM-27201	Lorsque les noms d'objets de base dans MDM Hub contiennent moins de 5 caractères, le travail de correspondance externe échoue avec l'erreur suivante : <code>Error executing job:Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function.</code>
MDM-26689	Si vous utilisez le seuil de correspondance dynamique pour déterminer les plages de recherche à ignorer lors d'un travail de correspondance de lots, les performances de ce travail sont mauvaises.
MDM-26418	Si la table <code>_STRP</code> est endommagée lors d'un travail de correspondance, celui-ci peut échouer.
MDM-26038	Lorsqu'un objet de base dispose de colonnes qui autorisent la valeur Null et des colonnes n'autorisant pas cette valeur, mais qui comportent une valeur par défaut, l'annulation de la fusion des enregistrements de références croisées à modifier échoue. L'erreur suivante se produit : <code>ORA-01407: cannot update ("ORS"."C_TABLE"."COL<n>") to NULL</code>
MDM-22528	Après avoir supprimé un paramètre d'un mappage de transformation de nettoyage et appliqué la modification, vous ne pouvez pas ajouter un paramètre au mappage.
MDM-21986	Les enregistrements correspondants en aval qui sont créés lors du processus de fusion automatique peuvent ralentir le processus.
MDM-20337	Lorsque vous utilisez la classe <code>MdmKeyStore</code> , une fuite du descripteur de fichiers génère des erreurs <code>FileNotFoundException</code>

Numéro de référence	Description
MDM-20332	Si une mise à jour PUT provient d'un système source autre que le système source Admin, la fusion de l'enregistrement de référence croisée créé est annulée. Ceci se produit, même si tous les autres enregistrements de références croisées de cet objet de base sont le résultat d'appels PUT.
MDM-19869	Le rapport sur l'analyse de correspondance n'indique aucun compromis entre la qualité et les performances de correspondance.
MDM-17156	Blowfish est visible par les utilisateurs de MDM.
MDM-17047	Les enregistrements correspondants en aval sont créés lors du processus de fusion automatique. Ils peuvent ralentir le processus.
MDM-16105	Dans des environnements WebLogic, MDM Hub risque de générer une erreur lorsque vous démarrez WebLogic Server.
MDM-12502	Après la fermeture de la console Hub, les processus qui lui sont associés continuent d'être exécutés sur la machine.
MDM-7853	Lors de la correspondance transitive, des valeurs incorrectes s'affichent dans la colonne ROWID_MATCH_RULE de la table HMRG.
MDM-1578	Lorsque vous utilisez l'outil Gestionnaire de données dans la console Hub afin de supprimer un enregistrement de référence croisée, l'enregistrement est supprimé, mais une erreur se produit.

Data Director avec entités d'entreprise Limitations définitives

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-30521	Vous ne pouvez pas trier les colonnes enfants dans le panneau des résultats de la recherche de l'onglet Recherche .
MDM-30260	Lorsque vous créez une requête, vous ne pouvez pas sélectionner les champs d'entité d'entreprise enfants appropriés.
MDM-30193	Vous ne pouvez pas créer ni modifier un enregistrement dans la vue Formulaire .
MDM-30188	Après l'affichage d'une erreur de validation pour un champ de recherche, vous ne pouvez pas enregistrer une valeur correcte.
MDM-30078	Les résultats de la recherche n'affichent pas des valeurs pour les champs de recherche avec le type de données CHAR.
MDM-29828	Lorsque vous lancez Data Director dans Chrome 78 ou versions ultérieures, les libellés des champs ne s'affichent pas dans la vue Enregistrements de références croisées.

Numéro de référence	Description
MDM-29546	Lorsque Data Director utilise une URL avec équilibrage de charge HTTPS, une erreur risque de se produire lorsque vous effectuez des actions, telles que l'ouverture et la création d'enregistrements.
MDM-28943	Lorsque vous ouvrez un enregistrement associé à plus de 1 000 enregistrements de références croisées, l'exception <code>ORA-01795</code> se produit.
MDM-28589	Lorsque vous affichez Data Director dans une langue autre que l'anglais, la colonne Statut de la boîte de réception des tâches est vide.
MDM-28400	Lorsque vous utilisez la console Hub pour vous procurer un verrou dans la base de données principale de MDM Hub, l'ID de session est effacé pour tous les utilisateurs connectés à Data Director. Data Director génère l'erreur <code>SIP-18017</code> .
MDM-28218	Lorsqu'un champ d'entité d'entreprise ayant un format de libellé contient des nombres purs, le libellé s'affiche sous forme d'une date.
MDM-27979	Les enregistrements en attente s'affichent dans les résultats de requêtes de la recherche.
MDM-27691	Le gestionnaire des tâches présente des problèmes de convivialité en raison de plusieurs barres de défilement.
MDM-26319	Lorsque vous créez une tâche de fusion pour des enregistrements avec un indicateur de consolidation de 9, le processus de fusion échoue.
MDM-26153	Dans la vue Enregistrements correspondants , l'option de sélection de tous les enregistrements n'est pas disponible.
MDM-26101	Après qu'un utilisateur réclame une tâche ou met à jour le propriétaire de la tâche, le gestionnaire des tâches ne s'actualise pas automatiquement pour afficher les modifications.
MDM-26076	Dans le gestionnaire des tâches , l'erreur suivante s'affiche lorsque vous filtrez des enregistrements correspondants par règles de correspondance : <code>SIP-50225: The Interaction ID of a pending merge record does not match the Interaction ID which was specified in the request.</code>
MDM-25806	Lorsque vous recherchez des enregistrements de recherche, les résultats des enregistrements ne sont pas renseignés dans la vue Formulaire de Data Director.
MDM-25745	Lorsque vous enregistrez les modifications dans un enregistrement qui est dans l'état En attente, un message d'erreur ambigu s'affiche.
MDM-25591	Les enregistrements que les utilisateurs suppriment de la tâche de fusion sont inclus dans le processus de fusion.
MDM-25329	Lorsque le code SDO (Service Data Objects) s'exécute dans un environnement de serveur d'applications IBM WebSphere, cela peut avoir un impact sur les performances.
MDM-25098	Vous ne pouvez pas rechercher des tâches sur toutes les pages du gestionnaire des tâches .
MDM-24712	Lorsque vous créez un enregistrement, vous rencontrez des problèmes de convivialité en raison du chevauchement de champs dans le formulaire.

Numéro de référence	Description
MDM-24385	Lorsque des chaînes de recherche contiennent des caractères accentués, les enregistrements ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche.
MDM-24342	Lorsque la validation de nettoyage est configurée pour les champs, un message d'erreur s'affiche, même si la valeur incorrecte entrée est corrigée.
MDM-24144	Lorsque vous créez des enregistrements en utilisant une vue Entité d'entreprise personnalisée avec une entité d'entreprise par défaut, la transformation de nettoyage d'entité d'entreprise en entité d'entreprise ne fonctionne pas pour les champs de recherche.
MDM-24020	Si un administrateur rejette une tâche pour mettre à jour les entités d'entreprise, les enregistrements ne sont pas supprimés de l'objet de base et des tables de références croisées.
MDM-23608	Si vous vous connectez via l'authentification unique (SSO), vous ne pouvez pas rechercher les enregistrements.
MDM-22850	Lorsque vous utilisez une transformation de vue en entité d'entreprise qui utilise une fonction de nettoyage, celle-ci est appelée deux fois.
MDM-22817	Lorsque vous filtrez des enregistrements enfants par une date qui n'existe pas dans les enregistrements enfants, un enregistrement avec une date non correspondante s'affiche.
MDM-22519	Dans les résultats de la recherche, des lignes sont vides. Les lignes représentent des enregistrements filtrés, car l'utilisateur n'est pas autorisé à afficher les enregistrements.
MDM-22369	Lorsque vous prévisualisez un enregistrement modifié à partir d'une tâche, l'aperçu peut ne pas afficher la barre des modifications en regard de certaines valeurs modifiées dans les enregistrements enfants.
MDM-20688	Lorsqu'un utilisateur réclame une tâche, la boîte de réception des tâches n'affiche aucun message de confirmation.
MDM-19944	Lorsque Data Director renseigne des valeurs de recherche en traitant les valeurs à l'aide d'une fonction de nettoyage, l'erreur suivante se produit lorsque des utilisateurs créent un enregistrement : SIP-14396: The unique constraint on base object was violated.
MDM-18555	Lorsque plusieurs colonnes d'objet de base sont associées à une table de recherche unique, les résultats de la recherche ne s'affichent pas.
MDM-17819	Après la génération d'un schéma d'entité d'entreprise, la validation du stockage de référence opérationnelle échoue.
MDM-17410	Vous ne pouvez pas importer de données en bloc.
MDM-17395	Les champs de date dans les vues Entité d'entreprise , Enregistrements correspondants et Enregistrements de références croisées affichent la date avec l'horodatage.
MDM-17373	Lorsque vous incluez l'option Prévisualisation de fusion héritée dans une vue Enregistrement, l'outil de provisionnement affiche une erreur.
MDM-16861	En cas d'échec de la validation de nettoyage pour les enregistrements, des champs d'enregistrements enfants incorrects sont mis en surbrillance.

Numéro de référence	Description
MDM-16374	Vous ne pouvez pas ouvrir de grandes hiérarchies dans le gestionnaire de hiérarchies . L'application expire.
MDM-4288	Dans un environnement de cluster de serveurs d'applications, les modifications de l'application Data Director se synchronisent dans tous les nœuds de MDM Hub.

Limitations définitives de Data Director avec des domaines

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-30788	Lorsque vous utilisez Data Director avec des domaines pour afficher des commentaires que les utilisateurs ajoutent via Data Director avec des entités d'entreprise, l'espace entre les mots dans le commentaire est remplacé par %20.
MDM-30169	Lorsque vous ajoutez de nouvelles dates de début et de fin à la chronologie d'un enregistrement, Data Director ne crée aucun enregistrement de référence croisée pour l'événement et n'enregistre pas celui-ci.
MDM-29820	Lorsque vous configurez un lien externe comme onglet de niveau supérieur personnalisé dans Data Director, vous ne pouvez pas utiliser un mot de passe chiffré pour l'authentification.
MDM-28985	Lorsque les résultats de la recherche contiennent des enregistrements enfants un-à-plusieurs, l'exportation des résultats de la recherche contenant les profils personnalisés échoue.
MDM-25368	Lorsque vous affichez un enregistrement parent dans la vue Personne, Enregistrements correspondants, Historique ou Enregistrement de référence croisée, le nom du libellé affiche une date.
MDM-26949	Lorsque vous configurez des champs de recherche avec ROWID_OBJECT comme champ d'affichage, le filtre de sécurité des données ne fonctionne pas.
MDM-26800	Lorsque vous configurez le filtre subTypeQualifier pour les colonnes de recherche dans un objet de base, les valeurs de recherche correctes ne s'affichent pas dans l'application Data Director.
MDM-25697	Dans Administration des tâches, un utilisateur disposant de privilèges d'administrateur ne peut pas réclamer de tâches.
MDM-25645	Dans la fenêtre Détails de la tâche, joignez un fichier comportant plus de 49 caractères et envoyez-le pour approbation. Lorsque vous tentez de télécharger le même fichier, l'extension de fichier est tronquée.

Numéro de référence	Description
MDM-23852	Si la même colonne d'application est définie comme recherche dépendante, mais avec des conditions de filtre différentes dans plusieurs domaines, les valeurs de recherche dépendantes sont vides.
MDM-13822	Vous ne pouvez pas décliner une tâche de fusion.

Limitations définitives de l'outil d'approvisionnement

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-27974	Lorsque des administrateurs MDM enregistrent des mises en page de vue Enregistrement avec des champs de recherche dépendants manquants, des erreurs de validation ne s'affichent pas.
MDM-27075	Lorsque vous configurez des recherches dépendantes à plusieurs niveaux, une erreur risque de se produire.
MDM-26720	Lorsque vous configurez un champ de recherche dans un nœud enfant qui est d'au moins trois nœuds au-dessous du nœud d'entité d'entreprise racine, le travail de lot Indexation initiale des données de recherche intelligente échoue. L'erreur suivante se produit : SIP-10322: ORA-00904: "<column Name>": invalid identifier.
MDM-22528	Après avoir supprimé un paramètre d'un mappage de transformation de nettoyage et appliqué la modification, vous ne pouvez pas ajouter un paramètre au mappage.
MDM-22457	Si vous publiez une mise en page avec un nom dupliqué, le processus de duplication échoue avec une erreur.
MDM-21991	Lorsque vous incluez l'option Prévisualisation de fusion héritée dans une vue Enregistrement, l'outil de provisionnement affiche une erreur.
MDM-13754	Si un verrou en écriture est acquis dans la console Hub, l'outil de provisionnement ne fonctionne pas comme prévu.

Limitations définitives des services d'entités d'entreprise

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-30520	Lorsque vous effectuez un appel d'API REST Search Record, l'erreur suivante s'affiche si un enregistrement dans le résultat de la recherche se trouve dans l'état Supprimé. SIP-50105: User does not have the required rights.
MDM-25358	Lorsque vous utilisez l'API REST Delete pour supprimer un enregistrement enfant, l'erreur suivante s'affiche : SIP-50100: com.informatica.mdm.cs.server.CompositeServiceInvoker: Error in service execution
MDM-28625	Les appels de services d'entité d'entreprise d'Informatica Data Quality entraînent des erreurs de validation.
MDM-19209	Lorsqu'un appel de services d'entité d'entreprise met à jour un enregistrement enfant, l'ID d'enregistrement parent masqué dans l'enregistrement de référence croisée enfant n'est pas mis à jour.

Limitations définitives de la gestion des processus d'entreprise

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-25437	Lorsque vous déclenchez le processus de flux de travail d'approbation en une étape pour un utilisateur qui renvoie une charge utile de sécurité, le processus ne peut pas insérer cette charge dans la base de données.

Limitations définitives du Framework d'intégration des services (SIF)

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

Numéro de référence	Description
MDM-30506	Lors des appels d'API Restore SIF, des fuites de connexion de la source de données se produisent.
MDM-29187	Lorsque vous utilisez le package de requêtes personnalisé dans l'appel d'API SearchQuery SIF, vous recevez une réponse d'API incorrecte.

Numéro de référence	Description
MDM-26611	Lorsqu'un objet de base est associé à des enregistrements de références croisées à partir de plusieurs systèmes source, l'API Restore SIF ne restaure pas l'enregistrement de référence croisée. L'API restaure l'enregistrement de référence croisée ajouté en dernier.
MDM-26225	L'API DeletePending supprime les enregistrements en attente dans l'objet de base parent et les enregistrements actifs dans l'objet de base enfant.
MDM-24786	Lorsque vous utilisez l'exemple de stockage de référence opérationnelle (ORS) MDM, l'API GetOneHop SIF génère l'erreur suivante : SIP-14105: Unexpected error occurred while processing request: GetOneHopRequest java.lang.NullPointerException
MDM-24438	Lorsque vous effectuez un appel d'API Put et un appel d'API Delete SIF en parallèle pour des enregistrements de références croisées du même objet de base, l'appel d'API Delete échoue.
MDM-22670	Lorsque vous exécutez l'API ExecuteBatchDelete SIF pour supprimer plus de 5 000 enregistrements, les enregistrements ne sont pas tous supprimés.
MDM-12952	Le WSDL du Framework d'intégration des services (SIF) que vous générez indique l'utilisation du protocole HTTP, même si le serveur Hub et le serveur de processus utilisent le protocole HTTPS.

Limitations connues de la version 10.4

Cette section contient les limitations connues dans la version 10.4.

Limitations connues de Data Director avec des entités d'entreprise

Le tableau suivant décrit les limitations connues disponibles dans la version 10.4 :

Numéro de référence	Description
MDM-31951	Dans le composant Boîte de réception des tâches de la page d'accueil , vous ne pouvez pas afficher de tâches hiérarchiques.
MDM-31384	Dans les vues Hiérarchie et Réseau , si la configuration de l'onglet Aperçu rapide est basée sur une mise en page de la vue Entité d'entreprise, l'erreur SIP-50139 se produit. L'onglet Aperçu rapide ne s'ouvre pas.
MDM-31165	Lorsque vous utilisez l'opération Importation du nouveau fichier pour importer des relations et des déclencheurs de flux de travail d'approbation des tâches, l'opération échoue et affiche l'erreur suivante : SIP-10321: Error adding relationship record.
MDM-30602	Si un flux de travail est associé à des hiérarchies, vous ne pouvez pas importer les relations hiérarchiques.

Limitations connues de l'outil d'approvisionnement

Le tableau suivant décrit les limitations connues disponibles dans la version 10.4 :

Numéro de référence	Description
MDM-31531	Lorsque plusieurs utilisateurs tentent simultanément de créer des ensembles de règles de correspondance, ils peuvent sélectionner la ou les mêmes entités d'entreprises qui appartiennent à la même table d'objets de base racine sans message d'erreur de validation. Lors de l'importation de fichiers, le message d'erreur suivant s'affiche : <code>Cannot delete the data for the business entity <business entity name>.</code>
MDM-31311	Vous ne pouvez pas créer d'ensembles de règles de correspondances avec des exemples de données dans une langue autre que l'anglais.

Limitations connues de la gestion des processus d'entreprise

Le tableau suivant décrit les limitations connues dans la version 10.4 :

Numéro de référence	Description
MDM-34263	Dans un environnement Linux qui utilise Azul Zulu JDK, lorsque vous exécutez le programme d'installation d'ActiveVOS, l'erreur suivante s'affiche : <code>java.lang.Error: Probable fatal error:No fonts found...</code> Solution : pour installer les polices manquantes, exécutez la commande suivante : <code>sudo yum install fontconfig dejavu-sans-fonts dejavu-serif-fonts</code>

Limitations connues cumulatives

Cette section contient des limitations connues transmises depuis les versions précédentes.

Limitations connues de MDM Hub (Cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-31423	<p>Lorsque vous exécutez plusieurs travaux de correspondance et de fusion ou des travaux de fusion en parallèle pour des objets de base différents, les travaux échouent.</p> <p>Solution : exécutez les travaux de correspondance et de fusion ou les travaux de fusion séquentiellement.</p>
MDM-24156	<p>Si vous utilisez l'authentification basée sur SAML, les utilisateurs ne peuvent pas rechercher des enregistrements dans Data Director et accéder à la console Hub.</p> <p>Solution : pour utiliser l'authentification basée sur SAML, créez les utilisateurs dans MDM Hub en tant qu'utilisateurs authentifiés en externe.</p>
MDM-22756	<p>Si vous utilisez l'outil de support avec le protocole HTTPS, une erreur se produit lorsque vous passez de l'outil d'analyse de correspondance à l'onglet CSM.</p>
MDM-22528	<p>Après avoir supprimé un paramètre d'un mappage de transformation de nettoyage et appliqué la modification, vous ne pouvez pas ajouter un paramètre au mappage.</p>
MDM-22143	<p>Lorsque vous intégrez MDM Multidomaine 10.3 pour IBM DB2 à Dynamic Data Masking 9.8.4, puis que vous créez un ensemble de règles de sécurité pour DB2, les données principales concernées ne sont pas masquées.</p>
MDM-19586	<p>Lorsque des règles de validation de modèles avec des clauses WHERE sont appliquées, l'approbation passe à une version antérieure pour tous les enregistrements plutôt que seulement ceux qui correspondent aux modèles dans la clause WHERE.</p>
MDM-16869	<p>Dans la console Hub, les utilisateurs non administrateurs ne peuvent pas créer d'entités du gestionnaire de hiérarchies.</p>
MDM-15369	<p>Lorsque des caractères chinois sont chargés dans une table intermédiaire, ils deviennent corrompus.</p>
MDM-10792	<p>Lorsque la base de données contient des tables cloisonnées, le processus de validation des métadonnées génère l'avertissement suivant :</p> <p>SIP-PV-10233(31) - L'espace de table d'une table dans la base de données diffère de l'espace de table spécifié dans les métadonnées.</p> <p>Vous pouvez ignorer cet avertissement en toute sécurité.</p>

Numéro de référence	Description
MDM-10476	Lorsque vous annulez la fusion d'un enregistrement ayant un grand nombre d'enregistrements de références croisées, le serveur de processus génère une erreur de mémoire insuffisante.
MDM-10201	Pour promouvoir une liste de modifications en schéma contenant des hiérarchies activées, vous devez disposer de privilèges d'administrateur MDM Hub.
MDM-9902	Lorsque l'option « Activer l'historique de promotion des références croisées » est activée pour un objet de base, l'historique de la promotion d'enregistrements de références croisées n'est pas conservée.
MDM-9816	<p>Lorsque vous actualisez la fonction de nettoyage de Informatica Data Quality qui présente deux maplets avec différents ports à l'aide de WebSphere, l'erreur suivante apparaît :</p> <p>SIP-11134: Compile failed for compile command</p>
MDM-9604	<p>Lorsque vous effectuez la promotion d'une liste de modifications vide pour un stockage de référence opérationnelle avec une configuration d'entité d'entreprise, la promotion échoue avec l'erreur suivante :</p> <p>Impossible de supprimer l'objet, car CO CS Configs\TaskConfiguration\Task Types \AVOSBeNotification\Task Roles\DataSteward en dépend. (deleteRole[id:ROLE.DataSteward])</p> <p>Solution : Supprimez le rôle DataSteward du stockage de référence opérationnelle, puis effectuez la promotion de la liste de modifications.</p>
MDM-8588	<p>Lors de la première importation d'un schéma dans la console Hub, le message d'erreur suivant peut s'afficher :</p> <p>missing initial moveto in path definition</p> <p>Vous pouvez ignorer le message d'erreur en toute sécurité.</p>

Numéro de référence	Description
MDM-7592	Un système source qui n'est pas mappé sur une colonne dans l'objet de base peut remplacer une valeur valide dans la colonne contenant une valeur Null. Par exemple, SourceA et SourceB secondent BaseObjectC. SourceA est mappée sur ColumnX avec les paramètres d'approbation minimum et maximum de zéro. SourceB n'est pas mappée sur ColumnX et n'est associée à aucun paramètre d'approbation, mais elle est mappée sur d'autres colonnes dans BaseObjectC. Lorsque SourceB met à jour BaseObjectC, ColumnX n'est pas correctement mise à jour et inclut une valeur Null. Solution : modifiez le paramètre d'approbation minimum pour SourceA et choisissez la valeur 2 ou une valeur supérieure.
MDM-5830	Après l'installation de MDM Hub, le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur d'applications WebSphere sont affichés dans les journaux d'installation.
MDM-1578	Lorsque vous supprimez un enregistrement actif de références croisées dans l'outil Gestionnaire de données de la console Hub, l'enregistrement est supprimé, mais une erreur se produit. Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.

Data Director avec entités d'entreprise Limitations connues (cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-24316	Lorsque vous effectuez la mise à niveau depuis la version 10.2 ou versions antérieures, les utilisateurs non administrateurs ne peuvent pas se connecter à une application. Le problème se produit lorsque l'application créée dans l'outil de provisionnement a le même nom que l'application Data Director mise à niveau.
MDM-24156	Si vous utilisez l'authentification basée sur SAML, les utilisateurs ne peuvent pas rechercher des enregistrements dans Data Director et accéder à la console Hub. Solution : pour utiliser l'authentification basée sur SAML, créez les utilisateurs dans MDM Hub en tant qu'utilisateurs authentifiés en externe.
MDM-23745	Lorsque vous triez dans une colonne qui contient une liste de recherche avec plus de 40 valeurs, le tri échoue.
MDM-23092	Lorsque vous utilisez plusieurs onglets pour créer des enregistrements et que vous cliquez sur le bouton Appliquer , les enregistrements ne sont pas sauvegardés.
MDM-22587	Lorsque vous exportez des résultats de la recherche basés sur une chronologie, le processus d'exportation ignore celle-ci et exporte toutes les données.

Numéro de référence	Description
MDM-22811	Dans le composant de fusion simple, le calendrier ne s'affiche pas correctement lorsque vous voulez modifier une valeur de date. Solution : tapez une date.
MDM-21692	Les contrôles du calendrier ne sont pas localisés.
MDM-18665	Lorsque vous supprimez le code de statut, l'erreur suivante s'affiche : <code>Cannot read property 'taskId' of undefined</code> Solution : vous pouvez modifier ce champ, mais pas le supprimer.
MDM-18157	Dans Chrome, certains libellés de boutons sont tronqués lorsque vous affichez l'interface en chinois.
MDM-14460	Si le fuseau horaire du serveur d'applications est différent du fuseau horaire du client, l'heure d'un événement dans la vue Historique sera différente de l'heure dans le panneau Détails de l'événement.
MDM-14327	Si plusieurs pages de résultats de recherche s'affichent pour les enregistrements enfants de l'entité d'entreprise et que vous cliquez sur un numéro de page au-dessus de la plage de pages affichées, les tentatives ultérieures d'affichage de la page de résultats de recherche échouent et une erreur se produit.
MDM-8764	Lorsque vous générez un schéma d'entité d'entreprise à partir de la configuration de domaine, les champs de recherche obligatoires ne sont pas inclus dans la configuration de la vue de l'entité d'entreprise ou de la configuration de transformation.
MDM-8606	Dans la vue Enregistrements correspondants , lors de la fusion des enregistrements, le système peut sembler ne pas répondre. Solution : attendez que la tâche de fusion soit terminée.
MDM-7597	Si vous supprimez un enregistrement, puis que vous le recherchez, la valeur ROWID de l'enregistrement supprimé s'affiche.
MDM-2699	Dans les calendriers, vous ne pouvez pas définir une date antérieure au 1er janvier 1000.
MDM-2574	Dans la boîte de réception des tâches, si le filtre Propriétaire est paramétré sur la valeur Non réclamé, la liste des tâches non réclamées n'est pas générée.

Limitations connues de l'outil d'approvisionnement (Cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-22531	Lorsque vous configurez un champ en lecture seule avec plus d'une valeur par défaut, l'outil d'approvisionnement affiche une erreur de validation. Solution : utilisez une tâche de nettoyage pour définir la valeur par défaut d'un champ en lecture seule.
MDM-20600	Lorsque vous supprimez un objet de base de la console Hub, l'outil d'approvisionnement continue à afficher l'objet de base et ne génère pas d'erreurs de validation. Solution : si vous supprimez un objet de base, mettez à jour l'entité d'entreprise associée dans l'outil d'approvisionnement.
MDM-14528	Si vous créez une transformation avec un nom utilisé par une autre transformation, un message d'erreur de validation n'apparaît pas. Une erreur s'affiche uniquement lorsque vous tentez de publier les modifications.
MDM-14449	Si vous activez un champ pour la recherche dans une entité de référence qui est référencée dans plusieurs entités d'entreprise, ce champ sera activé pour la recherche pour toutes les entités d'entreprise. De plus, si vous activez un champ pour la recherche dans une entité de référence qui n'est référencée dans aucune entité d'entreprise, ce champ ne sera pas activé pour la recherche. Solution : Activez un champ pour la recherche dans une entité de référence qui est référencée dans une seule entité d'entreprise.
MDM-8844	Lorsque vous publiez des modifications de configuration via l'outil d'approvisionnement, vous pouvez remplacer ces modifications si vous générez un schéma d'entité d'entreprise via le gestionnaire de configuration IDD.
MDM-7219	L'ouverture de l'outil d'approvisionnement échoue s'il manque une barre oblique à la fin de l'URL. Solution : ajoutez une barre oblique à la fin de l'URL : <code>http://host:port/provisioning/</code>

Limitations connues des services d'entités d'entreprise (Cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-10553	Lorsque vous exécutez un service composite de lecture pour un enregistrement petit-enfant supprimé, l'appel du service d'entité d'entreprise ne renvoie pas de données.

Limitations connues de la gestion des processus d'entreprise (Cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-22986	Lorsque vous installez ActiveVOS, le mot de passe de l'utilisateur admin est stocké en texte clair dans le fichier de propriétés de l'installation d'ActiveVOS.
MDM-9079	Dans la console ActiveVOS, sur la page Fournisseur d'identité MDM , vous devez saisir le mot de passe de l'utilisateur MDM Hub appelé <code>admin</code> dans le champ Mot de passe des paramètres de connexion MDM . Vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe pour un autre utilisateur, même si l'utilisateur a des privilèges d'administration.
MDM-9041	Lorsque plusieurs déclencheurs de flux de travail s'appliquent à une action, le premier déclencheur applicable est appliqué, même si les déclencheurs suivants sont spécifiques à l'entité commerciale. Solution : dans le fichier de configuration de tâches, placez les déclencheurs spécifiques à une entité commerciale au début du fichier. Placez les déclencheurs plus généraux à la fin du fichier.
MDM-8763	Lorsque vous installez MDM Hub avec ActiveVOS intégré dans un environnement Linux, l'erreur suivante s'affiche dans le fichier <code>postInstallSetup.log</code> : <pre>[exec] Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /data/tmp/install.dir.12594/Linux/resource/lib/tools.jar</pre> Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.
MDM-8622	Lorsque vous importez des tâches ActiveVOS depuis la version 9.7.1 et que vous exécutez un fichier de lots pour ajouter des paramètres de présentation aux tâches, une erreur se produit. Vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité.
MDM-8086	La priorité des tâches définie par le MDM Hub ne peut pas être utilisée pour déclencher une escalade ActiveVOS.

Limitations connues du Framework d'intégration des services (Cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-30069	Lorsque vous restaurez des enregistrements supprimés à l'aide de l'API POST Update, le calcul BVT ne se déclenche pas et les valeurs d'enregistrements restaurés sont incorrectes.
MDM-25396	Vous ne pouvez pas exécuter d'appels SIF ExecuteBatch dans un environnement qui utilise Red Hat JBoss EAP 7.1 ou une version ultérieure. Solution : définissez la propriété <code>java.naming.factory.initial</code> sur la valeur suivante du fichier <code>SiperianConnection.properties</code> : <code>org.wildfly.naming.client.WildFlyInitialContextFactory</code>
MDM-19151	Le service DeleteMatches ne traite pas correctement les données bloquées par InteractionID.

Limitations connues d'Informatica Platform (Cumulatives)

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

Numéro de référence	Description
MDM-18229	Dans un environnement Linux, l'option d'installation de la plate-forme Informatica n'est pas disponible.