

Instalación y actualización.	2
Antes de instalar o actualizar.	2
Crear o actualizar Almacenes de referencias operativas para configuraciones regionales específicas.	4
Entornos IBM.	4
Oracle Entornos.	5
Entornos JBoss.	6
Después de instalar o actualizar.	7
10.4 HotFix 3.	8
Limitaciones solucionadas.	8
Solicitudes de mejora cerradas.	11
Limitaciones conocidas.	11
Correcciones de errores de emergencia fusionadas en 10.4 HotFix 3.	12
Limitaciones solucionadas de la versión 10.4 HotFix 2.	12
Limitaciones solucionadas.	12
Solicitudes de mejora cerradas.	18
Limitaciones conocidas.	19
Limitaciones solucionadas de la versión 10.4 HotFix 1.	20
Limitaciones solucionadas.	20
Limitaciones conocidas.	25
10.4.	26
Limitaciones solucionadas en la versión 10.4.	26
Solicitudes de mejora cerradas en la versión 10.4.	34
Limitaciones conocidas de la versión 10.4.	34

Lea las *Notas de la versión de Multidomain MDM* de Informatica® para obtener información sobre las limitaciones conocidas y solucionadas, las mejoras y los cambios en la compatibilidad. Las *Notas de la versión de Multidomain MDM* también incluyen información sobre problemas de instalación y actualización, y soluciones alternativas.

Instalación y actualización

Multidomain MDM tiene algunas limitaciones conocidas relacionadas con la instalación y la actualización del producto. Antes de empezar, revise estos problemas.

Antes de instalar o actualizar

Algunas limitaciones conocidas pueden afectar su experiencia de instalación o actualización. Para evitar los problemas que se podrían generar, asegúrese de revisar los siguientes problemas y completar las soluciones que se proporcionan antes de la actualización. A continuación, revise los problemas de instalación y actualización específicos del entorno.

Instalar el Kit de desarrollo de Java

Si utiliza el entorno en tiempo de ejecución de Java (JRE) de Oracle, instale JRE 1.8, actualización 144 o posterior en los equipos en los que quiere que se inicie la consola del concentrador. Se requiere JRE 1.8, actualización 144 o posterior para el Visor de lote de la consola del concentrador.

(MDM-18910)

Instalación del servidor del concentrador en entornos con idiomas distintos del inglés

Cuando MDM Hub se instala en un idioma distinto del inglés con JDK 1.8 o posterior, hay que introducir el código de idioma.

1. Para iniciar el programa de instalación, abra un símbolo del sistema, navegue hasta el directorio de instalación del servidor de Hub e introduzca el siguiente comando:

```
hub_install.exe -l <language code>
```

Donde <language code> es su idioma preferido. Use el código de idioma para uno de los siguientes idiomas:

Idioma	Código de idioma
Portugués (Brasil)	pt_BR
Francés	fr
Alemán	de
Japonés	ja
Coreano	ko
Ruso	ru
Chino simplificado	zh_CN
Español	es

(MDM-14224)

Instalación del servidor del concentrador sin validación de requisitos previos

Cuando se ejecuta el programa de instalación del servidor del concentrador sin la validación de requisitos previos, el mensaje de contraseña de la base de datos requiere un valor ficticio.

1. Para iniciar el programa de instalación del servidor del concentrador sin la validación de requisitos previos, ejecute el siguiente comando:

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. Cuando deba introducir la contraseña de la base de datos, escriba un valor ficticio.

La instalación continuará. Si no especifica un valor ficticio, se producirá un error de instalación.
(MDM-10975)

Actualizar instalación para la vista Entidad 360

Al actualizar el Servidor del concentrador, `entity360view.ear` a veces no se instala debido a un error de tiempo de espera agotado.

Solución alternativa: puede volver a ejecutar los componentes de `patchInstallSetup` o `postInstallSetup`.

Por otro lado, ejecute el siguiente comando desde la carpeta <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin:

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

Actualizar jerarquías

Cuando copia relaciones en el Administrador de jerarquía y las crea como relaciones jerárquicas, es posible copiar un bucle de relación y crear una jerarquía con un bucle de relación en la entidad de negocio raíz. Sin embargo, Data Director no puede mostrar jerarquías para los registros con bucles de datos en el nivel de entidad de negocio raíz.

Por ejemplo, en la jerarquía Organización, existe un bucle de relación desde la entidad de negocio raíz Organización a la entidad de negocio raíz Organización. A continuación, en Data Director, si existe un bucle de datos desde el registro de Informatica al registro de Informatica, Data Director no puede mostrar la jerarquía para el registro de Informatica.

Antes de realizar la actualización, revise las relaciones en el Administrador de jerarquía para asegurarse de que no tiene bucles de relación desde una entidad de negocio a la misma entidad de negocio. Si tiene bucles de relación en el Administrador de jerarquía, una vez realizada la actualización, es posible que deba reestructurar las relaciones.

Soluciones alternativas:

- Añada otra entidad de negocio como entidad de negocio raíz en el modelo jerárquico.
- Cree la relación como una relación de red.

Para obtener más información sobre la actualización de jerarquías, consulte la *Guía de actualización de Multidomain MDM*.

(MDM-30963)

Crear o actualizar Almacenes de referencias operativas para configuraciones regionales específicas

Cuando se ejecuta el script `sip_ant` para crear o actualizar Almacenes de referencias operativas, se le pide que introduzca la configuración regional del sistema operativo. Si el mensaje no incluye la configuración regional de su sistema operativo, seleccione la configuración regional predeterminada (`en_US`).

(MDM-31496)

Entornos IBM

Los siguientes problemas afectan a Multidomain MDM cuando se instala con IBM AIX, IBM Db2 o IBM WebSphere.

Configurar la autenticación de inicio de sesión único para Data Director en entornos de IBM Db2

En entornos de IBM Db2, cuando configura la autenticación de inicio de sesión único (SSO) para Data Director, carga un paquete de proveedor de inicio de sesión personalizado en el Administrador de configuración de Data Director. Si el tamaño del paquete de proveedor de inicio de sesión personalizado es superior a 1 MB, el Administrador de configuración de Data Director no puede guardar el paquete.

Para configurar SSO mediante un paquete de proveedor de inicio de sesión personalizado con un tamaño superior a 1 MB, realice los siguientes pasos:

1. Ejecute el siguiente comando en la base de datos de Db2:

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN SET DATA_LENGTH = 50000000 WHERE TABLE_NAME =  
'C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS' AND COLUMN_NAME = 'BLOB_DATA'  
ALTER TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS ALTER COLUMN BLOB_DATA SET DATA TYPE  
BLOB(50M)  
REORG TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS  
COMMIT
```

2. En el Administrador de configuración de Data Director, utilice la página **Configuración del proveedor de inicio de sesión** para cargar el paquete de proveedor de inicio de sesión personalizado.

(MDM-31317)

Implementar el servidor de procesos en IBM WebSphere

Cuando implementa el servidor de procesos en el entorno de WebSphere, las versiones 10.4 HotFix 3 y 10.4 HotFix 2 de los archivos `.jar` del servidor Siperian coexisten en el directorio de la implementación. Como resultado, algunas tareas, como la importación de archivos, fallan en tiempo de ejecución.

Solución alternativa:

1. Desinstale manualmente el archivo `siperian-mrm-cleanse.ear`.
2. Elimine el archivo `siperian-mrm-cleanse.ear.ear` de la siguiente carpeta:

```
<websphere home>/installedApps
```

3. Ejecute el script `postinstallsetup`.

Oracle Entornos

Los siguientes problemas afectan a Multidomain MDM cuando se instala con la base de datos de Oracle u Oracle WebLogic.

Oracle WebLogic 12.2.1.3

Cuando se utiliza Oracle WebLogic versión 12.2.1.3, con Multidomain MDM versión 10.4, se requieren los siguientes pasos adicionales para abordar algunas limitaciones conocidas.

Aplicar una revisión a WebLogic 12.2.1.3

Asegúrese de que su entorno de WebLogic 12.2.1.3 incluye la siguiente revisión:

`p26923558_122130_Generic.zip`

(MDM-18967)

Configurar las máquinas virtuales Java para WebLogic 12.2.1.3

Para configurar una máquina virtual Java (JVM), utilice la variable de entorno `JAVA_OPTIONS` para definir las opciones de Java.

Puede definir las opciones de Java en el archivo siguiente:

En UNIX. `<dominio de WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh`

En Windows. `<dominio de WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd`

En la siguiente tabla se describen las opciones de Java:

Opciones de Java	Descripción
<code>-Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory</code>	Se requiere para invocar un servicio WSDL que pueda tener un prefijo de espacio de nombres predeterminado. Se establece en el siguiente valor: <code>com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl</code>
<code>-DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING</code>	Se requiere para iniciar el servidor de WebLogic en el que MDM Hub está implementado. Se establece en <code>true</code> .

Actualizar las propiedades de compilación del servidor del concentrador

Edite el archivo `build.properties` del servidor del concentrador para establecer la siguiente propiedad:

```
weblogic.version=10.x
```

(MDM-22366)

Implementar los archivos `.ear` del kit de recursos

Si instala el kit de recursos, los archivos `.ear` no se implementan automáticamente. Tiene que editar la ruta de clases del script `sip_ant`, ejecutar el script posterior a la instalación e implementar los archivos `.ear` desde la Consola de administración de WebLogic.

Nota: En el siguiente procedimiento de ejemplo se hace referencia a los archivos `.sh` y se utiliza la sintaxis de un sistema UNIX.

1. Si se produce algún error en el proceso posterior a la instalación, acceda al siguiente directorio:
<directorio de instalación de MDM Hub> /hub/server/resourcekit/bin
2. Abra el archivo `sip_ant.sh`.
3. Busque el siguiente texto y elimínelo `$WLS_CLASSPATH` :

```
$JAVA_HOME/jre/bin/java \  
$USER_INSTALL_PROP \  
-Xmx512m -classpath \  
$SIP_HOME/deploy/lib/ant.jar:$SIP_HOME/deploy/lib/ant-launcher.jar:$SIP_HOME/  
deploy/lib/ant-nodeps.jar:$WLS_CLASSPATH  
\  
org.apache.tools.ant.Main \  
$PARAM
```
4. Guarde el archivo.
5. Ejecute `./postinstall.sh -Dweblogic.password=<password>`.
El proceso guarda los archivos `.ear` generados en la siguiente ubicación: <directorio de instalación de MDM Hub> /hub/server/resourcekit/bin/deploy/deployed_ears.
6. Abra la Consola de administración de WebLogic e implemente los archivos `.ear` generados.
(MDM-22847)

Ejecución del script `PostInstallSetup` en entornos Oracle y JBoss con idiomas distintos del inglés

Cuando se instala en una configuración regional que no sea el inglés en un entorno Oracle y JBoss, el script `postInstallSetup` no se ejecuta durante el proceso de instalación.

Solución alternativa: ejecute el script `postInstallSetup` después de la instalación para implementar los archivos EAR. Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación de Multidomain MDM*.
(MDM-8731)

Entornos JBoss

Los siguientes problemas afectan a Multidomain MDM cuando se instala con JBoss y cualquier entorno de base de datos.

Habilitar la seguridad en JBoss EAP 7.1 para transacciones remotas

En entornos de JBoss EAP 7.1, las transacciones remotas no se realizan correctamente cuando la seguridad del conector remoto no está habilitada.

Para solucionar este problema, habilite la seguridad del conector remoto. Asegúrese de configurar el marco de seguridad de Elytron compatible. Para obtener más información, consulte los errores de JBoss JBEAP-13963 y JBEAP-16149.

(MDM-28775)

Implementar las aplicaciones de Data Director en JBoss EAP 7.1

Después de instalar o actualizar MDM Hub en el entorno de JBoss EAP 7.1, el estado de implementación de las aplicaciones podría mostrarse como completado con errores en Data Director Configuration Manager.

Con la herramienta Repository Manager de la consola del concentrador, compruebe que todos los almacenes de referencias operativas se han validado. Después de la validación, utilice Data Director Configuration Manager para volver a implementar las aplicaciones.

(MDM-24559, MDM-24415)

Registro de un almacén de referencias operativas en clústeres de JBoss

En un entorno de clústeres JBoss, para poder registrar Almacenes de referencias operativas, configure la definición <orígenes de datos> en el archivo `standalone-full.xml`.

1. Abra el archivo `standalone-full.xml` del siguiente directorio:
`<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration`
2. Configure la definición <orígenes de datos> y guarde los cambios.

(MDM-10952)

Configurar una propiedad de sistema en un entorno de JBoss EAP 7.3

Se debe establecer una propiedad del sistema que evite errores de autenticación de API de REST de las solicitudes del servicio de entidad de negocio que no contienen las credenciales necesarias debido a valores de cookies truncados. Existe la opción de establecer esta propiedad para JBoss EAP 7.2 y 7.1.

- Abra el archivo `standalone.conf` ubicado en el siguiente directorio:
En UNIX. `<directorio de instalación de JBoss>/bin/`
En Windows. `<directorio de instalación de JBoss>\bin\`
- Establezca la siguiente propiedad de Java:
`-Dio.undertow.legacy.cookie.ALLOW_HTTP_SEPARATORS_IN_V0=true`

(MDM-35074)

Después de instalar o actualizar

Algunas limitaciones conocidas pueden afectar su experiencia de instalación o actualización. Para evitar los problemas que se podrían generar, asegúrese de revisar los siguientes problemas y completar las soluciones que se proporcionan tras la instalación o la actualización.

Actualización de los Almacenes de referencias operativas en entornos de IBM Db2

En un entorno de IBM Db2, cuando se ejecuta el script de actualización `sip_ant` para actualizar la base de datos del Almacén de referencias operativas (Operational Reference Store, ORS), es posible que la actualización no se realice correctamente. El problema se produce porque algunas instrucciones `SELECT` devuelven más de una fila al crear las tablas `_PCTL` y `_HPCT`.

Para obtener una solución alternativa, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

(MDM-31347)

Validación de Almacenes de referencias operativas en entornos de IBM Db2

En un entorno de IBM Db2, después de actualizar las bases de datos de los Almacenes de referencias operativas (Operational Reference Store, ORS), la validación de los ORS puede fallar con advertencias. Las advertencias indican el uso de marcas de tiempo incorrectas en lugar de marcas de tiempo actuales en las tablas `_PCTL` y `_HPCT`.

- Para corregir las marcas de tiempo, ejecute el siguiente comando:

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN  
SET DATA_DEFAULT = 'CURRENT_TIMESTAMP'  
WHERE (TABLE_NAME LIKE '%_PCTL' OR TABLE_NAME LIKE '%_HPCT') and DATA_TYPE =  
'TIMESTAMP'
```

(MDM-31443)

10.4 HotFix 3

Limitaciones solucionadas

Limitaciones solucionadas de MDM Hub

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-35740	Cuando anula una fusión de árbol de un registro principal con un único registro de referencia cruzada secundario, la clave externa del registro de referencia cruzada secundario no se actualiza correctamente.
MDM-35063	Cuando una función de limpieza actualiza un campo de búsqueda en el que se pueden realizar búsquedas, los valores actualizados no aparecen en Data Director.
MDM-31904	Las direcciones postales no coinciden cuando el conjunto de reglas de coincidencia configurado incluye la columna de coincidencia Geocodificación con los campos Latitud y Longitud. Aparece el siguiente mensaje: [ERROR] com.siperian.mrm.match.SsaBase: Failed in match. ssaMsg = Missing matching bracket
MDM-31641	Cuando inicia sesión en la consola del concentrador, el siguiente error puede aparecer en el registro del servidor Red Hat JBoss: Error UT000021: sesión ya invalidada

Limitaciones solucionadas de Data Director con entidades de negocio

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-38735	Cuando guarda un registro de entidad de negocio con una asignación de relación uno a uno en el nivel de vista, Data Director puede crear registros secundarios adicionales.
MDM-37950	Cuando varios registros de referencias cruzadas pendientes tienen el mismo ID de interacción, no se puede promocionar un registro de entidad de negocio pendiente.
MDM-37682	Con el mismo navegador, no puede iniciar sesión en diferentes aplicaciones de Data Director simultáneamente desde varias pestañas del navegador.
MDM-36391	Cuando cancela los cambios que realizó en un registro de entidad de negocio, el cuadro de diálogo de confirmación aparece dos veces.
MDM-36087	En el Administrador de tareas, cuando carga un registro de entidad de negocio con varios registros secundarios, los registros pueden tardar mucho en cargarse.
MDM-35738	Cuando agrega varios candidatos coincidentes a la vista de registros coincidentes, se produce un error de validación.
MDM-35685	En una tarea de combinación, no puede editar los campos de búsqueda si ya editó cualquier otro campo.
MDM-33623	Cuando una solicitud de API de REST para crear o actualizar un registro de entidad de negocio especifica un valor nulo para un campo de búsqueda, la respuesta no devuelve el valor del campo vacío con puntuaciones de confianza calculadas.
MDM-31964	Cuando asigna campos para la importación de un archivo, si presiona Intro, los cambios se pierden y vuelve a la página Nueva importación de archivos .
MDM-25219	En la vista Registros coincidentes, los registros secundarios no se fusionan con los registros principales y aparece el siguiente error: SIP-50218: No se puede ejecutar el proceso de fusión en el elemento secundario. El proceso de fusión se debe ejecutar correctamente en el elemento principal antes de poder fusionar el elemento secundario. En la solicitud de fusión, agregue los registros principales con los RowId.

Limitaciones solucionadas de Data Director con áreas de asunto

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34962	Cuando se hace clic en Abrir jerarquía, la página Jerarquía no se muestra debido a un problema de resolución.
MDM-34640	En la vista Jerarquía, las opciones para filtrar relaciones en función de los tipos de jerarquía y las direcciones de relación no están disponibles.

Número de referencia	Descripción
MDM-23296	Cuando se añaden valores a campos de búsquedas dependientes que no tienen valores y se envían los cambios para que se aprueben, la tarea de aprobación no se puede abrir.
MDM-34526	La vista Historial no muestra los cambios de datos de un registro secundario.

Limitaciones solucionadas de los servicios de entidad de negocio

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-37950	Cuando varios registros de referencias cruzadas pendientes tienen el mismo ID de interacción, no se puede promocionar un registro de entidad de negocio pendiente.
MDM-36709	Cuando envía una solicitud de API de REST SearchMatch con un filtro y especifica <code>returnTotal=true</code> , la respuesta devuelve un número total de registros incorrecto.
MDM-35706 MDM-35541	Cuando ejecuta una llamada de API de REST GET, la respuesta no incluye los encabezados Cache-Control, Content-Type ni Pragma.

Limitaciones solucionadas del marco de integración de servicios

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-37950	Cuando varios registros de referencias cruzadas pendientes tienen el mismo ID de interacción, no se puede promocionar un registro de entidad de negocio pendiente.
MDM-35478	Cuando ejecuta la llamada a la API ExecuteBatchDelete para eliminar un registro raíz sin anular la fusión del registro, el registro se elimina pero el índice de búsqueda no se actualiza.

Solicitudes de mejora cerradas

Solicitudes de mejora cerradas de Data Director

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-37201 MDM-36087	Puede usar el parámetro de consulta resolveLookup para solicitar el campo de búsqueda completo para una entidad de negocio específica. Utilice el parámetro de consulta resolveLookup con las siguientes API de REST: <ul style="list-style-type: none">- Read Record- List Record- Search Record- SearchMatch- SearchQuery

Limitaciones conocidas

Limitaciones conocidas de MDM Data Director

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-39104	En la vista Jerarquía, cuando selecciona un registro secundario, aparece un mensaje de error. Este problema se produce cuando configura una relación en un campo distinto de ROWID_OBJECT en la herramienta de aprovisionamiento.
MDM-39018	Cuando actualiza el sistema de origen en la herramienta de aprovisionamiento, no puede borrar el valor de los campos durante una edición masiva de registros en la jerarquía.
MDM-38854	Los campos booleanos para las relaciones jerárquicas y las relaciones de red se muestran incorrectamente como campos de texto.
MDM-38684	En el Administrador de tareas, cuando edita una relación, no puede editar ni borrar el valor en un campo de búsqueda.
MDM-38464	Cuando edita una relación jerárquica o de red, no puede ver el valor predeterminado configurado de ningún campo.
MDM-37967	Cuando inicia sesión en Data Director, si tiene acceso a todas las aplicaciones registradas, no puede ver la lista completa de aplicaciones.

Limitaciones conocidas de los servicios de entidad de negocio

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-38601	Cuando utiliza las API de REST de jerarquía, los campos de búsqueda devuelven valores vacíos.
MDM-38080 MDM-38078 MDM-38077 MDM-37928 MDM-37927	La solicitud de la API de REST SearchQuery falla cuando envía un valor nulo. El valor nulo se interpreta como una cadena. La siguiente solicitud no puede recuperar los registros donde el campo Nombre está vacío: <code>GET Person.json?action=query&filter=firstName=null</code> Nota: La respuesta devuelve los registros donde el nombre de la persona es nulo.

Correcciones de errores de emergencia fusionadas en 10.4 HotFix 3

Informatica ha combinado las correcciones de errores de emergencia (EBF) de versiones anteriores en la versión 10.4 HotFix 3.

Estas EBF proporcionan soluciones a problemas de otras versiones. Para obtener la lista de EBF y otras correcciones relevantes que se fusionaron en la versión 10.4 HotFix 3, consulte el siguiente artículo de la base de conocimiento de Informatica:

<https://knowledge.informatica.com/s/article/FAQ-What-are-the-Emergency-Bug-Fixes-EBFs-merged-into-Informatica-MDM-10-4-HF3>

Limitaciones solucionadas de la versión 10.4 HotFix 2

Limitaciones solucionadas

Limitaciones solucionadas de MDM Hub

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34019	Después de instalar la versión 10.4 con IBM Db2 y registrar y validar ORS, se produce un error en la validación y aparece el siguiente mensaje: <code>SIP-PV-10314: Un índice está definido como único en la base de datos, pero no es único en los metadatos.</code>
MDM-33241	Cuando elimina un registro de XREF pendiente, se publica un tipo de mensaje incorrecto para este evento.

Número de referencia	Descripción
MDM-31619	Si el servidor del concentrador se ha instalado en modo silencioso o si HTTPS está habilitado para el servidor de aplicaciones, y es necesario usar un puerto HTTPS, debe editar el siguiente archivo <code>build.properties</code> después de realizar la instalación o actualización: <ul style="list-style-type: none"> - <code>console.hostname</code>. Especifica la dirección IP o el nombre de host de acceso público (FQDN) del servidor al que se vincula el servidor de aplicaciones. - <code>console.webport</code>. Especifica el puerto HTTP o HTTPS del nodo actual que debe utilizar la consola del concentrador.
MDM-31423	Cuando se ejecutan varias tareas de coincidencia y fusión, o se fusionan tareas en paralelo para diferentes objetos base, las tareas no se realizan correctamente.
MDM-23085	Cuando se carga una lista de cambios, se produce un error en la tarea de promoción visual y aparece el siguiente mensaje: [TRANSFORMATION_CO2CO.<>] del tipo [cleanse] hace referencia a una función [<nombre de la asignación>] que no se encuentra en la biblioteca [Mapping]. Revise la transformación. (addCVTransformation[id:TRANSFORMATION_TRANSFORMATION.

Limitaciones solucionadas de Data Director con entidades de negocio

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34693	Los registros secundarios añadidos por una llamada externa no están visibles en Data Director hasta que el registro principal se guarda.
MDM-34622	Cuando se inicia sesión en Data Director, se pueden ver las entidades de negocio disponibles para el usuario que inició sesión previamente, incluso cuando la cuenta de usuario actual no tiene autorización para acceder a esas entidades de negocio. Esto sucede porque Data Director no almacena en caché todas las operaciones en el nivel del usuario.
MDM-34568	Cuando se intenta importar datos, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error: SIP-55222:Acceso a datos.
MDM-34408	Los componentes de la interfaz de usuario no se escalan correctamente. Los componentes aparecen apretados y no ocupan el área de pantalla completa.
MDM-34346	Data Director no puede filtrar campos de búsqueda de dependientes que contienen caracteres Unicode especiales.
MDM-34335	Cuando las operaciones de enumeración o búsqueda devuelven una cantidad de datos significativa (por ejemplo, más de 100 registros) y la localización está habilitada en la herramienta de aprovisionamiento, los resultados de la búsqueda tardan en cargarse.

Número de referencia	Descripción
MDM-34233	<p>Cuando hay un campo Estado en un registro secundario, interfiere con el comando <code>navCtrl.getStatus(node)</code> e impide un correcto desplazamiento por las siguientes pantallas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Director con áreas de asunto: Historial, Períodos efectivos - Data Director con vistas de entidad de negocio: Historial, Línea temporal, XREF, Fusionar <p>Al hacer clic en el registro secundario en estas pantallas, los datos del registro no aparecen en el panel de la derecha.</p>
MDM-34060	<p>En la pantalla Vista previa de la fusión, las fechas no se representan correctamente. Por ejemplo, en la herramienta de aprovisionamiento, configure <code>Formatos de visualización predeterminados de forma</code> que se use el formato <code>aaa-mm-dd</code>. En Data Director, abra la pantalla Vista previa de la fusión. Aparece la fecha del día anterior, no el actual. Por ejemplo, 2020-12-23 en lugar de 2020-12-24.</p>
MDM-34070	<p>Cuando se modifica una entidad de negocio secundaria y se guardan los cambios, el parámetro <code>cmx.e360.submit_all</code> reemplaza incorrectamente algunos valores de campo modificados por los valores originales si está establecido en <code>true</code> en el archivo <code>cmx.serverproperties</code>.</p>
MDM-33875	<p>Cuando se modifican las restricciones de una relación de entidad de negocio definida en el Administrador de jerarquías, se elimina el registro de objetos de negocio que representa la relación de destino y se crea uno nuevo. Esto genera el error de infracción de restricción única si la relación del objeto de negocio contiene una columna única en la tabla de relaciones.</p>
MDM-33787	<p>Cuando se exporta un gran número de registros desde una vista de entidad de negocio que contiene varios campos de búsqueda, la exportación tarda más de lo esperado.</p>
MDM-33727	<p>Cuando se guardan entidades de negocio que se hacen referencia mutuamente como búsquedas de referencia, se produce un error al persistir.</p>
MDM-33514	<p>La interfaz localizada no aparece correctamente cuando se inicia Data Director en Microsoft Internet Explorer versión 11.</p>
MDM-33355	<p>Los candidatos secundarios OneToOne pendientes de promoción al estado Activo no aparecen en Data Director. Como resultado, no se pueden promover al estado Activo.</p>
MDM-31772	<p>Cuando se cierra sesión en Data Director, la sesión sigue disponible. Puede hacer clic en la pantalla de la aplicación para que aparezca un cuadro de diálogo que indica que la sesión ha caducado y, luego, seleccionar el icono X de este cuadro de diálogo para seguir trabajando en la aplicación.</p>
MDM-31467	<p>La función de validación de limpieza se aplica solo si uno de los campos contenido en la función y asignado en la transformación de BE2B se actualiza.</p>
MDM-30845	<p>Cuando se pasa el cursor por un registro secundario con un nombre largo y luego se mueve el ratón fuera del foco, el nombre de la entidad no siempre desaparece, sino que sigue apareciendo.</p>

Número de referencia	Descripción
MDM-30184	Cuando se edita un valor de campo y se guarda el registro, se produce un error en la transformación de limpieza asociada a un valor de campo no editado.
MDM-28046	Es posible que no se cumpla el valor de la propiedad <code>mdm.smartsearch.cache.ttl</code> establecido en el archivo <code>cmxcleanse.properties</code> .
MDM-24927	Un usuario perteneciente a un grupo de usuarios no tiene los mismos privilegios que un usuario que pertenece a la misma función de usuario asignada al grupo de usuarios.
MDM-23471	Cuando se abre una tarea de fusión, tarda más de lo esperado en abrirse.
MDM-23217	Cuando se utiliza la vista Formulario para añadir o editar un registro secundario, los datos no se limpian ni se estandarizan.
MDM-19974	Debido a un problema de equilibrio de carga, los valores del campo de búsqueda no aparecen cuando se accede a Data Director a través de una URL HTTPS segura.
MDM-16566	Cuando se ejecuta un trabajo de uso de tokens, se muestra el siguiente mensaje de error: <code>java.lang.ArithmeticException: / by zero</code>
MDM-34511	Cuando se edita y guarda un registro en la ficha Entidad de negocio como usuario administrativo, se resalta incorrectamente el panel Persona, aun cuando la ficha Entidad de negocio donde se editó el registro se siga mostrando. La ficha seleccionada y la vista de contexto deben ser las mismas.

Limitaciones solucionadas de Data Director con áreas de asunto

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34432	En la vista Red, cuando se hace clic en una flecha de relación, los campos ocultos de la entidad de negocio están visibles, incluso si están correctamente configurados en el archivo <code>BDDconfig.xml</code> como <code>hidden=true</code> .
MDM-34291	En la vista Red, cuando se hace doble clic en un nodo, no aparecen los detalles de la entidad.
MDM-34218	Después de migrar áreas de asunto a un esquema de entidad de negocio durante una actualización, los valores de búsqueda de búsquedas aparecen de forma diferente en Data Director con áreas de asunto. Ahora, los valores de búsqueda de búsquedas se muestran como valores de búsqueda de código.
MDM-34270	Cuando se hace clic en Abrir jerarquía , la página Jerarquía no se muestra debido a un problema de resolución.

Número de referencia	Descripción
MDM-34137	Cuando se agrega una relación de jerarquía con fecha de inicio del 1 de enero de 1000 y se guarda, la fecha de inicio cambia a 26 de diciembre de 0999. Cuando se modifica la fecha de inicio o de fin de la misma relación de jerarquía y se guarda, en las fechas anteriores al año 1582 aparece el error <code>NullPointerException</code> .
MDM-34031	Cuando se selecciona un registro devuelto de un proveedor de DaaS y se hace clic en Importar , se crea un registro, pero se abre un cuadro de diálogo incorrecto.
MDM-33997	Cuando la propiedad global <code>IDD2COCSConverter.prefixCoNames</code> se establece en <code>true</code> y se hace clic en Abrir jerarquía , aparece el error SIP-40805.
MDM-33695	Cuando se realiza una búsqueda en la ficha Datos, los resultados de la búsqueda solo muestran ocho columnas, incluso si el paquete de visualización incluye más de ocho.
MDM-33162	Los registros asociados con una fecha efectiva futura no aparecen en los resultados de la búsqueda.

Limitaciones solucionadas de la herramienta de aprovisionamiento

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-33660	Si el Almacén de referencias operativas contiene más de diez entidades de negocio, la herramienta de aprovisionamiento no muestra las entidades de negocio recién creadas cuando se crea un conjunto de reglas de coincidencia.
MDM-28670	La sincronización automática de usuarios desde un directorio de LDAP no crea un usuario si ya hay otro con el mismo nombre común en un subárbol de LDAP diferente.

Limitaciones solucionadas de la búsqueda

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-8020	En Data Director con entidades de negocio, pueden aparecer registros eliminados en los resultados de una búsqueda.
MDM-33629	Cuando se ejecuta el trabajo Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente, se produce el error SIP-10322.

Limitaciones solucionadas de los servicios de entidad de negocio

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34570	Los registros y anclaje conservados en unas XREF emparejadas no se verifican correctamente. Como resultado, las XREF tanto pendientes como activas se eliminan si la XREF activa era un registro de edición.
MDM-34507	Cuando se configura un filtro de campo de una entidad de negocio de persona y se ejecuta una llamada GET de API de REST usando <code>systemname:pkey</code> , no se devuelve ningún registro, ni siquiera cuando se tienen los permisos de acceso necesarios. El filtro de seguridad no admite ninguna clave salvo <code>ROWID_OBJECT</code> , pero en este caso <code>ROWID_OBJECT = null</code> .
MDM-34271	Cuando se ejecuta una llamada de API de REST de SearchMatch con un subtipo habilitado y se cargan más de 20 registros secundarios, los resultados de la búsqueda incluyen registros incorrectos.
MDM-34258	Durante la creación de la interfaz <code>CustomLogic</code> , la asignación <code>inParams</code> devuelve <code>null</code> en la asignación <code>locale</code> . Como resultado, la plataforma MDM no puede recuperar la información de configuración regional para localizar los mensajes personalizados procedentes de llamadas externas de BES.
MDM-33782	Cuando se selecciona una XREF pendiente emparejada para iniciar un proceso de anulación de fusión, no se anula la fusión de la XREF activa del emparejamiento.
MDM-31927	<p>Cuando se ejecuta una llamada de API de REST de búsqueda que contiene una consulta por campos y un filtro de intervalo de fechas, el operador AND no funciona y se comporta como un operador OR.</p> <p>Así, se recuperan todos los registros que cumplen con los criterios del filtro de intervalo de fechas, pero que no cumplen con los criterios de la consulta de campos. El problema se produce con cualquier filtro donde la consulta se convierte en una condición <code>should</code>. Use el parámetro <code>fqCondition</code> para controlar cómo se generan las condiciones de consulta (como OR o AND). El valor predeterminado es AND.</p>
MDM-30598	Cuando se fusionan registros, el registro de referencia cruzada <code>interactionId</code> no se conserva si el objeto base de destino no tiene un <code>interactionId</code> , y la información sobre cambios pendientes se pierde.

Número de referencia	Descripción
MDM-30438	Cuando se ejecuta una llamada de API de REST de SearchMatch con <code>action=match</code> , el número de registros secundarios recuperados es, por defecto, diez, independientemente de los valores de <code>defaultPageSize</code> y <code>recordsToReturn</code> . Mientras que el servicio de búsqueda parcial de BES usa el parámetro de entrada <code>defaultPageSize</code> para recuperar todos los registros secundarios coincidentes, el servicio MatchCO no usa este parámetro de entrada y solamente puede recuperar diez registros secundarios coincidentes.
MDM-3141	Cuando se ejecuta una llamada de API de REST de SearchQuery, no se muestran vínculos para <code>action=query</code> o <code>action=match</code> , ni siquiera cuando el parámetro es <code>suppressLinks=false</code> . Los vínculos se muestran en consultas de búsqueda y consultas por campos.
MDM-20907	Cuando se ejecuta una llamada de API de REST de SearchQuery donde <code>action=query</code> y <code>contentMetadata=XREF</code> , no se recibe la respuesta esperada con todos los metadatos de XREF. En cambio, aparece el siguiente error: [SIP-50100] NullPointerException

Limitaciones solucionadas del marco de integración de servicios

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34641	Cuando se ejecuta una llamada SIF PUT, la solicitud es correcta y los cambios se reflejan en la base de datos, pero aparece un mensaje de error en el registro que indica incorrectamente que la llamada no se realizó correctamente.

Solicitudes de mejora cerradas

Solicitudes de mejora cerradas de Data Director

En la siguiente tabla se describen las mejoras incluidas en esta versión:

Número de referencia	Descripción
MDM-34676	Se puede conservar el orden de campos original de la vista de datos cuando genera un esquema de entidad de negocio para el área de asunto. Configure la siguiente propiedad del servidor del concentrador en el archivo <code>cmxserver.properties</code> : <code>cmx.server.sa2be.sort =true</code> El valor predeterminado es <code>false</code> .

Solicitudes de mejora cerradas de MDM Hub

En la siguiente tabla se describen las mejoras cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34736	Ahora, las siguientes propiedades se muestran en la interfaz de usuario de la consola de MDM Hub, bajo Completar proporción de tokens, y ya no es necesario editarlas en la tabla C_REPOS. <ul style="list-style-type: none">- Quitar límite superior de eliminación de CTAS- Quitar proporción de eliminación de CTAS
MDM-34611	Ahora, la cuenta de administrador interna se puede deshabilitar para evitar que los métodos de autenticación externos la usen. Esta mejora de seguridad impide que los usuarios inicien sesión en MDM usando esta cuenta de administrador interna.
MDM-34607	Ahora, Informatica Multidomain MDM incluye las siguientes mejoras de autoeliminación y autopromoción: Autoeliminación. La función de autoeliminación se puede usar junto con el método de lote de carga. No se puede llamar a la API de PUT SIF para eliminar un registro de referencia cruzada. Autopromoción. Ahora, un registro de referencia cruzada eliminado temporalmente se reactiva automáticamente (se establece en estado Activo) y se puede editar. La función de autopromoción es parte de la API de PUT SIF. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de la versión de Informatica Multidomain MDM 10.4 HotFix 2</i> .

Limitaciones conocidas

Limitaciones conocidas de MDM Data Director

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-35068	Cuando un diseño contiene varias vistas de entidad de negocio y se copia un registro, hay que hacer clic en la opción Guardar de la vista donde se quiera guardar. No se puede guardar en varias vistas.
MDM-34230	Un archivo adjunto a un registro de entidad de negocio se puede eliminar si no hay configurado ningún activador de flujo de trabajo en el evento de actualización de esa entidad de negocio. Si hay configurado un activador de flujo de trabajo, la opción para eliminar un archivo adjunto no está disponible.

Número de referencia	Descripción
MDM-34064	Algunos campos de búsqueda no aparecen como búsquedas en transformaciones de grupo de las asignaciones <code>xml2be</code> . Hay que actualizarlos manualmente para que funcionen. Solución alternativa: escriba el nombre de búsqueda en el campo de salida.
MDM-36114	En el panel Filtro de la página de búsqueda, aparece un filtro de campo de búsqueda como un cuadro de texto en lugar de una lista desplegable. Por ejemplo, no puede seleccionar el código del estado de Florida en la lista desplegable Código de estado. Debe escribir el código en el campo Código de estado.

Limitaciones conocidas de MDM Hub

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-25297	El programa de instalación de Informatica Multidomain MDM crea dos colas de JMS, una para las llamadas de SIF internas (SiperianQueue) y otra para las solicitudes de búsqueda. Ambas colas forman parte de la instalación de Multidomain MDM. De manera dispar, cuando se guarda un registro de Data Director (IDD), la solicitud de guardado va a la cola de búsqueda y aparece un error. Solución alternativa: cree un nuevo destino del tipo Cola en SiperianBus. Por ejemplo, cree SiperianQueue 1. Asígnelo como una cola en la cola <code>xxx.sss.xxx</code> . Reinicie el servidor de aplicaciones WebSphere.

Limitaciones solucionadas de la versión 10.4 HotFix 1

Limitaciones solucionadas

Limitaciones solucionadas de MDM Hub

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-33598	Cuando se ejecuta un trabajo de coincidencia externa en un entorno de DB2, aparece el siguiente mensaje de error: SIP-16013: SQL Loader failed while loading file hub3023453059841591887.tmp-matchf10.dat. Return code is 4
MDM-33197	Los usuarios pueden acceder a los recursos del servicio de entidad de negocio en Data Director, aunque no tengan privilegios para acceder a ellos.

Número de referencia	Descripción
MDM-33176	No se puede cambiar la información de host y puerto necesaria para iniciar la consola del concentrador.
MDM-32608	Cuando se ejecuta una consulta que ejecuta trabajos de carga en lotes de gran volumen, el rendimiento es deficiente.
MDM-32541	Si los registros de una entidad de negocio están configurados con campos de búsqueda de dependientes, se produce un error en el trabajo de fusión automática en lotes.
MDM-32200	Cuando se actualiza un registro de objeto base, el valor de la columna LAST_UPDATE_DATE no se actualiza.
MDM-32170	Cuando se usan varios subprocesos para cargar datos en el repositorio, el rendimiento es deficiente.
MDM-32071	Cuando se modifica la configuración del valor del campo de objeto base, se muestra el siguiente mensaje de error: SIP-09089: Error in SQL update: ORA-00910: specified length too long for its datatype
MDM-30514	Cuando se ejecuta una llamada de API de SIF de varios subprocesos después de adquirir un bloqueo de escritura en la base de datos principal de MDM Hub, todos los subprocesos están en estado bloqueado.
MDM-28192	Cuando SSL se habilita en un entorno de Oracle, el trabajo de carga no se produce y aparece el siguiente mensaje de error: jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=localhost)(PORT=2484))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=orcl)))
MDM-25856	Un trabajo de fusión automática fusiona registros de diferentes sistemas de origen con otros registros coincidentes.
MDM-23770	En el Administrador de tareas, cuando se aprueba un registro secundario o secundario de segundo nivel, no aparece el icono amarillo junto al registro.

Limitaciones solucionadas de Data Director con entidades de negocio (E360)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-33688	En la vista Administrador de jerarquías, la dirección de la flecha aparece incorrectamente en los registros secundarios.
MDM-33285	Cuando se crea un registro, los valores de búsqueda de dependientes no aparecen si los valores de búsqueda principales contienen el carácter de canalización ().

Número de referencia	Descripción
MDM-33226	<p>Cuando se abre una tarea de fusión con una configuración de objetos de negocio cíclicos, aparece el siguiente error:</p> <pre>Caused by: java.lang.UnsupportedOperationException at java.util.Collections \$UnmodifiableCollection.addAll(Collections.java:1067) .</pre>
MDM-33216	<p>Cuando se actualiza uno o más campos, y el valor rellena un campo de solo lectura según la regla de transformación, aparece el siguiente mensaje de error:</p> <pre>SIP-50022: Validation failed. The field is a read-only field. In the request, do not change the value for this field.</pre>
MDM-33124	La ficha Consulta tarda más de lo esperado en cargar las consultas guardadas.
MDM-33012	Cuando se importa un archivo que contiene más de 100 000 registros, el proceso de importación de archivos no funciona según lo previsto.
MDM-32207	Cuando se cambia el valor de fecha efectiva de un registro, este muestra un valor incorrecto en la vista XREF.
MDM-32883	Cuando se usan varios componentes de detalles de registro en un diseño de página y el registro se guarda, aparece un mensaje de confirmación que indica que se ha actualizado un campo incorrecto.
MDM-32725	En la vista Herencia, si existe una tarea de revisión pendiente relativa a una actualización de registro secundario, el botón Guardar se deshabilita.
MDM-32689	Cuando se usa el componente de registros similares para buscar registros, los resultados muestran solo registros raíz, no registros secundarios.
MDM-32677	Después de actualizar a Multidomain MDM 10.4 y usar el adaptador de flujo de trabajo de Siperian, las tareas creadas anteriormente no aparecen en la ficha Tareas.
MDM-32661	En la página de inicio, cuando se abre una tarea, la página del Administrador de tareas muestra el siguiente mensaje de error: <code>error de servidor interno</code> .
MDM-32630	<p>En el flujo de trabajo de Siperian basado en el Administrador de tareas, cuando se aprueba una tarea, la página de tarea se puede actualizar sin ningún cambio en el flujo de trabajo de la tarea, o se muestra el siguiente mensaje de error:</p> <pre>com.informatica.mdm.cs.server.CompositeServiceInvoker: Error in service execution java.lang.NullPointerException</pre>
MDM-32380	<p>Cuando se abre un registro en la vista de datos y se edita la fecha del campo Período efectivo, se muestra el siguiente mensaje de error:</p> <pre>com.siperian.dsapp.jsf.server.DSUIServlet: Uncaught error java.lang.NullPointerException</pre>
MDM-32376	Cuando se realiza una transformación de limpieza, la función de limpieza que se activa carece de algunos parámetros de entrada, y es posible que los resultados muestren valores incorrectos.

Número de referencia	Descripción
MDM-32360	Cuando se edita un registro y se cambia el diseño para verlo, se muestra el valor original. Es posible que no se muestre el valor editado.
MDM-32176	Cuando se actualiza el campo Búsqueda con relaciones uno a muchos, puede que la actualización no se lleve a cabo y se muestre un mensaje.
MDM-31986	Cuando se vuelve a importar un archivo con registros en Data Director, los registros de XREF pueden mostrar valores nulos.
MDM-31659	Cuando se consultan registros fusionados, los resultados pueden mostrar registros incorrectos al comparar y ver los mismos registros fusionados en la vista previa de la fusión.
MDM-31590	Después de fusionar dos registros con acciones de tarea, el indicador de consolidación se establece en 2 en lugar de en 1.
MDM-31491	En un entorno de Oracle WebLogic, cuando los usuarios acceden a Data Director con una URL HTTP, puede que la ventana Tareas disponibles no muestre ningún dato.
MDM-31468	Si un campo tiene un valor no válido y se ejecuta un proceso de validación de limpieza, es posible que se muestre el siguiente mensaje de error: <code>SIP-50022: Validation failed.</code>
MDM-31189	Cuando se crea una tarea, el daemon de asignación automática de tarea no asigna una tarea al usuario en la tabla de asignación de tareas.
MDM-30973	La vista Historial puede mostrar el valor de clave externa del registro en lugar del valor de visualización de campo.
MDM-30823	Si se actualizan varios registros secundarios de una entidad de negocio, es posible que no se actualicen todos los registros.
MDM-30737	Cuando se crea un registro y se selecciona un registro secundario añadido anteriormente mientras se añade un segundo registro secundario, los detalles del primer registro secundario se duplican y sobrescriben los detalles del segundo registro secundario.
MDM-28845	En el Administrador de tareas, los usuarios pueden editar las tareas después de que estas se hayan aprobado.
MDM-28095	Si su contraseña contiene el carácter especial +, no es posible iniciar sesión en Data Director.
MDM-26435	Cuando se intentan ver registros de referencias cruzadas fuera de la fecha efectiva especificada, los registros pueden mostrar un valor incorrecto en la vista XREF.
MDM-25896	En la vista Historial, los registros están comprimidos y pueden mostrar una barra de desplazamiento.
MDM-17716	Cuando se ejecuta una consulta con filtros, aparece un mensaje de error.

Limitaciones solucionadas de la herramienta de aprovisionamiento

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-29651	Cuando se configura una transformación de entidad de negocio a entidad de negocio con campos de búsqueda de dependientes, en el panel de las propiedades de la búsqueda de dependientes no aparecen los campos de origen y destino.

Limitaciones solucionadas de la búsqueda

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-33221	Cuando se selecciona una coincidencia parcial y realiza una búsqueda en los registros, los resultados son incorrectos.
MDM-31534	Cuando se habilita el indicador de búsqueda en la tabla C_PARTY, se produce un error en el trabajo de reindexación de búsqueda inteligente.
MDM-31682	Cuando se aplica un filtro a la consulta de búsqueda, los resultados de la búsqueda devuelven registros incorrectos.

Limitaciones solucionadas del marco de integración de servicios

En la siguiente tabla se describen las limitaciones solucionadas:

Número de referencia	Descripción
MDM-33427	Los parámetros <code>defaultPageSize</code> y <code>recordsToReturn</code> no funcionan para la API de REST de búsqueda de registros.
MDM-31888	Cuando varios usuarios ejecutan solicitudes de servicios de entidad de negocio de forma simultánea, el rendimiento podría verse afectado.
MDM-30883	Cuando se ejecutan varias llamadas de la API de SIF Get, aparece el siguiente error: <code>com.siperian.sif.server.RequestRouter: Request processing exception:</code> <code>com.siperian.sif.message.mrm</code>
MDM-32285	Cuando se usa la API de metadatos GET para obtener datos de entidades de negocio con esquemas complejos, el rendimiento es deficiente.

Número de referencia	Descripción
MDM-31840	En un entorno de JBoss, la llamada a la API de restauración usa demasiada memoria después de realizar una prueba en servicios personalizados.
MDM-23612	Cuando no se genera el esquema de entidades de negocio y la búsqueda inteligente está deshabilitada, las llamadas a la API de SIF de eliminación generan errores.

Limitaciones conocidas

Limitaciones conocidas de MDM Data Director

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-34056	En Data Director, puede que el formato de fecha y hora de la vista Historial no sea coherente con el formato de fecha y hora de las vistas Datos y Línea temporal.
MDM-31951	En el componente Bandeja de entrada de tareas de la página Inicio , no se pueden ver las tareas de jerarquía.
MDM-31384	En la vista Jerarquía y en la vista Red , si la configuración de la ficha Vista rápida se basa en un diseño de vista de entidad de negocio, se produce el error SIP-50139. La ficha Vista rápida no se abre.
MDM-31165	Cuando se utiliza la operación Nueva importación de archivos para importar relaciones, y el flujo de trabajo de aprobación de tareas se activa, la operación falla y muestra el siguiente mensaje de error: SIP-10321: Error adding relationship record.
MDM-31879	Si no se genera un esquema de entidad de negocio y se abre un registro en la vista Períodos efectivos o Historial, aparece una pantalla vacía sin mensaje de error.
MDM-32793	Si un usuario tiene una relación inactiva definida en el componente de Controles de datos de Informática (Informatica Data Controls, IDC), no es posible convertir la relación en activa como la función de fecha efectiva en IDC.
MDM-32140	En la vista Red, se utiliza el término "registro de área de asunto" en lugar de "registro de entidad de negocio".
MDM-21662	En la vista Historial, se puede ver el historial de las relaciones eliminadas.
MDM-32293	En la vista Jerarquía, cuando se crea una relación con un registro de entidad de negocio existente y un registro de entidad de negocio pendiente, la relación no muestra un mensaje de error.
MDM-30602	Si las jerarquías tienen un flujo de trabajo asociado, no es posible importar las relaciones de jerarquía.

Limitaciones conocidas de la herramienta de aprovisionamiento

La tabla siguiente describe las limitaciones conocidas:

Número de referencia	Descripción
MDM-31531	Cuando varios usuarios intentan crear de forma simultánea conjuntos de reglas de coincidencia, pueden seleccionar la misma entidad de negocio o entidades de negocio que pertenecen a la misma tabla de objetos base raíz sin que aparezca ningún mensaje de error de validación. Durante la importación de archivos, aparece el siguiente mensaje de error: No se pueden eliminar los datos de la entidad de negocio <nombre de entidad de negocio>.
MDM-31311	No se pueden crear conjuntos de reglas de coincidencia con datos de muestra en un idioma distinto del inglés.

Limitaciones conocidas de la administración de procesos empresariales

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se encontraron en la versión 10.4:

Número de referencia	Descripción
MDM-34263	En un entorno de Linux que usa Azul Zulu JDK, cuando se ejecuta el programa de instalación de ActiveVOS, aparece el siguiente error: <code>java.lang.Error: Posible error fatal:No se encontraron fuentes...</code> Solución alternativa: para instalar las fuentes que faltan, ejecute el siguiente comando: <code>sudo yum install fontconfig dejavu-sans-fonts dejavu-serif-fonts</code>

10.4

Limitaciones solucionadas en la versión 10.4

Limitaciones solucionadas de MDM Hub

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-30832	Cuando los nombres para mostrar de las columnas de objetos base en un Almacén de referencias operativas (Operational Reference Store, ORS) utilizan caracteres especiales, el script de actualización no actualiza el ORS.
MDM-30513	El activador del mensaje RESTORE no publica mensajes en la cola, y muestra el siguiente error: <code>ArrayIndexOutOfBoundsException:18</code>
MDM-29675	El archivo <code>mdmsupport.war</code> no contiene los archivos JAR de jackson más recientes.
MDM-28983	Al eliminar columnas de una tabla de conexión, se producen fugas de memoria.
MDM-28068	En un entorno de IBM Db2, cuando se ejecutan muchas tareas por lotes simultáneas, las conexiones de subprocesos permanecen abiertas. La base de datos se bloquea porque Db2 no puede reciclar los registros.
MDM-27814	Al ejecutar una tarea de coincidencia en un conjunto de datos con un gran número de registros coincidentes, el rendimiento de la tarea de coincidencia es muy bajo.
MDM-27657	En un entorno de Microsoft SQL Server, la tarea de transferencia a tabla provisional solo puede procesar un registro.
MDM-27201	Cuando los nombres de objetos base en MDM Hub contienen menos de cinco caracteres, se produce el siguiente error en la tarea de coincidencia externa: <code>Error executing job:Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function.</code>
MDM-26689	Durante una tarea por lotes de coincidencia, si se utiliza el umbral de coincidencia dinámica para determinar los intervalos de búsqueda que se omiten, el rendimiento de la tarea por lotes de coincidencia es muy bajo.
MDM-26418	Durante una tarea de coincidencia, si la <code>_STRP</code> está dañada, la tarea de coincidencia puede no ejecutarse correctamente.
MDM-26038	Cuando un objeto base tiene columnas que aceptan valores NULL y columnas que no aceptan valores NULL, pero tienen un valor predeterminado, no se puede anular la fusión de los registros de referencias cruzadas de edición. Se produce el siguiente error: <code>ORA-01407: cannot update ("ORS"."C_TABLE"."COL<n>") to NULL</code>
MDM-22528	Después de eliminar un parámetro de una asignación de transformación de limpieza y aplicar el cambio, no se puede añadir un parámetro a la asignación.
MDM-21986	Los registros de coincidencia de reenvío que se crean durante el proceso de fusión automática pueden provocar que el proceso se ejecute muy lentamente.
MDM-20337	Cuando se utiliza la clase <code>MdmKeyStore</code> , una pérdida de descriptor de archivo provoca errores del tipo <code>FileNotFoundException</code> .

Número de referencia	Descripción
MDM-20332	Si una actualización de PUT procede de un sistema de origen distinto del sistema de origen de administración, se puede anular la fusión del registro de referencias cruzadas que se crea. Se anula la fusión del registro de referencias cruzadas, aunque el resto de registros de referencias cruzadas de ese objeto base sean producto de llamadas a PUT.
MDM-19869	El informe Análisis de coincidencia no muestra el compromiso entre la calidad de las coincidencias y el rendimiento.
MDM-17156	Blowfish es visible para los usuarios de MDM.
MDM-17047	Los registros de coincidencia de reenvío se crean durante el proceso de fusión automática, lo que puede provocar que el proceso se ejecute muy lentamente.
MDM-16105	En entornos de WebLogic, cuando se inicia el servidor de WebLogic, MDM Hub podría generar un error.
MDM-12502	Después de cerrar la consola del concentrador, los procesos asociados a ella siguen ejecutándose en el equipo.
MDM-7853	Durante una coincidencia transitiva, aparecen valores incorrectos en la columna ROWID_MATCH_RULE de la tabla HMRG.
MDM-1578	Cuando se utiliza la herramienta Administrador de datos en la consola del concentrador para eliminar un registro de referencias cruzadas activo, el registro se elimina, pero se produce un error.

Limitaciones solucionadas de Data Director con entidades de negocio

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-30521	No se pueden ordenar las columnas secundarias en el panel de resultados de la búsqueda en la ficha Buscar .
MDM-30260	Cuando se crea una consulta, no se pueden seleccionar los campos de entidad de negocio secundaria correctos sin conocer el elemento principal al que pertenece la entidad de negocio secundaria.
MDM-30193	No se puede crear ni editar un registro en la vista Formulario .
MDM-30188	Después de recibir un error de validación en un campo de búsqueda, no se puede guardar un valor correcto.
MDM-30078	Los resultados de la búsqueda no muestran valores para los campos de búsqueda con el tipo de datos CHAR.
MDM-29828	Cuando se inicia Data Director en Chrome 78 o una versión posterior, las etiquetas de campo no aparecen en la vista Registros de referencias cruzadas.

Número de referencia	Descripción
MDM-29546	Cuando Data Director utiliza una URL con equilibrio de carga HTTPS, se puede producir un error al realizar acciones como abrir y crear registros.
MDM-28943	Cuando se abre un registro que tiene asociados más de 1000 registros de referencias cruzadas, se produce la excepción <code>ORA-01795</code> .
MDM-28589	Cuando se muestra Data Director en un idioma distinto del inglés, la columna Estado en la bandeja de entrada de tareas está vacía.
MDM-28400	Cuando se utiliza la consola del concentrador para adquirir un bloqueo en la base de datos principal de MDM Hub, el ID de sesión se borra para todos los usuarios que han iniciado sesión en Data Director. Data Director genera el error <code>SIP-18017</code> .
MDM-28218	Cuando un campo de entidad de negocio con un formato de etiqueta contiene números puros, la etiqueta aparece como una fecha.
MDM-27979	Los registros pendientes aparecen en los resultados de la consulta de búsqueda.
MDM-27691	El Administrador de tareas tiene problemas de uso debido a la presencia de varias barras de desplazamiento.
MDM-26319	Cuando se crea una tarea de fusión para registros con un indicador de consolidación de 9, el proceso de fusión no se realiza correctamente.
MDM-26153	En la vista Registros coincidentes , la opción para seleccionar todos los registros no está disponible.
MDM-26101	Después de que un usuario reclama una tarea o actualiza el propietario de la tarea, el Administrador de tareas no se actualiza automáticamente para mostrar los cambios.
MDM-26076	En el Administrador de tareas , cuando se filtran los registros coincidentes por reglas de coincidencia, aparece el siguiente mensaje error: <code>SIP-50225: The Interaction ID of a pending merge record does not match the Interaction ID which was specified in the request.</code>
MDM-25806	Cuando se buscan registros de búsqueda, los resultados de los registros no rellenan la vista Formulario de Data Director.
MDM-25745	Cuando se guardan los cambios en un registro que está en estado pendiente, aparece un mensaje de error ambiguo.
MDM-25591	Los registros que los usuarios quitan de la tarea de fusión participan en el proceso de fusión.
MDM-25329	Cuando el código de objetos de datos de servicio (Service Data Objects, SDO) se ejecuta en un entorno de servidor de aplicaciones de IBM WebSphere, el rendimiento puede verse afectado.
MDM-25098	No se pueden buscar tareas en todas las páginas en el Administrador de tareas .
MDM-24712	Cuando se crea un registro, surgen problemas de uso debido a que los campos se solapan en el formulario.
MDM-24385	Cuando las cadenas de búsqueda contienen caracteres acentuados, los registros no aparecen en el resultado de la búsqueda.

Número de referencia	Descripción
MDM-24342	Cuando se configura la validación de limpieza para los campos, aparece un mensaje de error, aunque se corrija el valor incorrecto introducido.
MDM-24144	Cuando se crean registros mediante una vista de entidad de negocio personalizada con una entidad de negocio personalizada, la transformación de limpieza de entidad de negocio a entidad de negocio no funciona en los campos de búsqueda.
MDM-24020	Si un administrador rechaza una tarea para actualizar entidades de negocio, los registros no se eliminan de las tablas de objetos base y de referencias cruzadas.
MDM-23608	Si se inicia sesión mediante el inicio de sesión único (SSO), no se pueden buscar registros.
MDM-22850	Cuando se utiliza una vista para una transformación de entidades de negocio que utiliza una función de limpieza, la función de limpieza se invoca dos veces.
MDM-22817	Cuando filtra registros secundarios por una fecha que no existe en los registros secundarios, aparece un registro con una fecha que no coincide.
MDM-22519	En los resultados de búsqueda, algunas filas están vacías. Las filas representan registros que omite el filtro porque el usuario no tiene permiso para ver los registros.
MDM-22369	Cuando obtiene una vista previa de un registro que se ha modificado en una tarea, la barra de cambios que aparece junto a algunos de los valores modificados en los registros secundarios podría no mostrarse.
MDM-20688	Cuando un usuario reclama una tarea, la bandeja de entrada de tareas no muestra un mensaje de confirmación.
MDM-19944	Cuando Data Director rellena los valores de búsqueda procesando los valores con una función de limpieza, se produce el siguiente error cuando los usuarios crean un registro: SIP-14396: The unique constraint on base object was violated.
MDM-18555	Cuando varias columnas de objetos base se asocian con una única tabla de búsqueda, los resultados de la búsqueda no aparecen.
MDM-17819	Después de generar un esquema de entidad de negocio, la validación del Almacén de referencias operativas no se realiza correctamente.
MDM-17410	No se pueden importar datos de forma masiva.
MDM-17395	Los campos de fecha en las vistas Entidad de negocio , Registros coincidentes y Registros de referencias cruzadas muestran la fecha junto con la marca de tiempo.
MDM-17373	Cuando se incluye la vista previa de la fusión heredada en una vista de registro, la herramienta de aprovisionamiento muestra un error.
MDM-16861	Cuando falla la validación de limpieza para los registros, se resaltan los campos de registros secundarios incorrectos.
MDM-16374	No se pueden abrir jerarquías de gran tamaño en el Administrador de jerarquía . El tiempo de espera de la aplicación se agota.
MDM-4288	En un entorno de clústeres del servidor de aplicaciones, los cambios realizados en la aplicación de Data Director se sincronizan con todos los nodos de MDM Hub.

Limitaciones solucionadas de Data Director con áreas de asunto

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-30788	Cuando se utiliza Data Director con áreas de asunto para ver los comentarios que los usuarios añaden mediante Data Director con entidades de negocio, los espacios entre palabras en los comentarios se reemplazan con %20.
MDM-30169	Cuando se añaden nuevas fechas de inicio y de finalización a la línea temporal de un registro, Data Director no crea un registro de referencias cruzadas para el evento ni guarda el evento.
MDM-29820	Cuando se configura un vínculo externo como una ficha de nivel superior personalizada en Data Director, no es posible utilizar una contraseña cifrada para la autenticación.
MDM-28985	Cuando los resultados de búsqueda contienen registros secundarios uno a muchos, la exportación de los resultados de búsqueda con perfiles personalizados no se realiza correctamente.
MDM-25368	Cuando se visualiza un registro principal en la vista Persona, la vista Registros coincidentes, la vista Historial o la vista Registros de referencias cruzadas, el nombre de la etiqueta muestra una fecha.
MDM-26949	Cuando se configuran campos de búsqueda con ROWID_OBJECT como campo de visualización, el filtro de seguridad de datos no funciona.
MDM-26800	Cuando se configura el filtro subTypeQualifier para las columnas de búsqueda en un objeto base, los valores de búsqueda correctos no aparecen en la aplicación de Data Director.
MDM-25697	En Administración de tareas, un usuario con privilegios administrativos no puede reclamar tareas.
MDM-25645	En la ventana Detalles de tarea, adjunta un archivo con más de 49 caracteres y lo envía para su aprobación. Cuando intenta descargar el mismo archivo, la extensión de archivo está truncada.
MDM-23852	Si más de un área de asunto tiene la misma columna de aplicación definida como búsqueda de dependientes, pero con diferentes condiciones de filtro, los valores de búsqueda de dependientes están en blanco.
MDM-13822	No se puede renunciar a una tarea de fusión.

Limitaciones solucionadas de la herramienta de aprovisionamiento

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-27974	Cuando los administradores de MDM guardan diseños de vista de registro a los que les faltan campos de búsqueda de dependientes, no aparecen errores de validación.
MDM-27075	Cuando se configuran búsqueda de dependientes de varios niveles, se puede producir un error.
MDM-26720	Cuando se configura un campo que admite búsquedas en un nodo secundario que está tres o más nodos por debajo del nodo de entidad de negocio raíz, no se realiza correctamente la tarea por lotes Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente. Se produce el siguiente error: SIP-10322: ORA-00904: "<column Name>": invalid identifier.
MDM-22528	Después de eliminar un parámetro de una asignación de transformación de limpieza y aplicar el cambio, no se puede añadir un parámetro a la asignación.
MDM-22457	Si publica un diseño con un nombre duplicado, el proceso de publicación genera un error.
MDM-21991	Cuando se incluye la vista previa de la fusión heredada en una vista de registro, la herramienta de aprovisionamiento muestra un error.
MDM-13754	Si se establece un bloqueo de escritura en la consola del concentrador, la herramienta de aprovisionamiento no funciona según lo esperado.

Limitaciones solucionadas de administración de procesos empresariales

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-25437	Cuando se activa el proceso de flujo de trabajo de aprobación de un solo paso para un usuario que devuelve una carga de seguridad, el proceso no inserta la carga en la base de datos.

Limitaciones solucionadas de los servicios de entidad de negocio

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-30520	Cuando se realiza una llamada a la API de REST Search Record, si un registro en los resultados de la búsqueda está en estado eliminado, se produce el siguiente error: SIP-50105: User does not have the required rights.
MDM-25358	Cuando se utiliza la API de REST Delete para eliminar un registro secundario, se muestra el siguiente error: SIP-50100: com.informatica.mdm.cs.server.CompositeServiceInvoker: Error in service execution
MDM-28625	Las llamadas a servicios de entidad de negocio desde Informatica Data Quality generan errores de validación.
MDM-19209	Cuando una llamada a servicios de entidad de negocio actualiza un registro secundario, no se actualiza el ID del registro principal de respaldo en el registro de referencias cruzadas secundario.

Limitaciones solucionadas del marco de integración de servicios

Consulte las notas de la versión de versiones anteriores para obtener información sobre los problemas solucionados anteriormente.

La tabla siguiente describe los problemas solucionados:

Número de referencia	Descripción
MDM-30506	Durante las llamadas a las API de SIF Restore, se producen fugas en la conexión con el origen de datos.
MDM-29187	Al usar un paquete de consultas personalizado en la llamada a la API de SIF SearchQuery, se recibe una respuesta de API incorrecta.
MDM-26611	Cuando un objeto base se asocia a registros de referencias cruzadas de varios sistemas de origen, la API de SIF Restore no restaura el registro de referencias cruzadas especificado. La API restaura el último registro de referencias cruzadas que se añadió.
MDM-26225	La llamada a la API DeletePending elimina los registros pendientes en el objeto base principal y los registros activos en el objeto base secundario.
MDM-24786	Al usar el Almacén de referencias operativas (Operational Reference Store, ORS) de muestra de MDM, la API de SIF GetOneHop genera el siguiente error: SIP-14105: Unexpected error occurred while processing request: GetOneHopRequest java.lang.NullPointerException
MDM-24438	Cuando se realiza una operación Put y una llamada a la API de SIF Delete en paralelo para distintos registros de referencias cruzadas del mismo objeto base, la llamada a la API Delete no se realiza correctamente.

Número de referencia	Descripción
MDM-22670	Cuando se ejecuta la API de SIF ExecuteBatchDelete para eliminar más de 5000 registros, no se eliminan todos los registros.
MDM-12952	El WSDL del marco de integración de servicios (Service Integration Framework, SIF) que se genera muestra el uso del protocolo HTTP, aunque el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos utilicen el protocolo HTTPS.

Solicitudes de mejora cerradas en la versión 10.4

Solicitudes de mejora cerradas de Data Director

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-8506	Las tareas se categorizan en función de las áreas de asunto.
MDM-8137	Las tareas se asocian con áreas de asunto y funciones de usuario. Las funciones de usuario con los privilegios requeridos pueden ver y editar tareas.

Solicitudes de mejora cerradas de la herramienta de aprovisionamiento

La tabla siguiente describe las solicitudes de mejora cerradas:

Número de referencia	Descripción
MDM-28096	Se puede configurar un diseño de vista de registro para que los campos de una única entidad de negocio se distribuyan entre varios componentes del diseño.

Limitaciones conocidas de la versión 10.4

Esta sección contiene las limitaciones conocidas que se han detectado en la versión 10.4.

Limitaciones conocidas de Data Director con entidades de negocio

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se encontraron en la versión 10.4:

Número de referencia	Descripción
MDM-31951	En el componente Bandeja de entrada de tareas de la página Inicio , no se pueden ver las tareas de jerarquía.
MDM-31384	En la vista Jerarquía y en la vista Red , si la configuración de la ficha Vista rápida se basa en un diseño de vista de entidad de negocio, se produce el error SIP-50139. La ficha Vista rápida no se abre.
MDM-31165	Cuando se utiliza la operación Nueva importación de archivos para importar relaciones, y el flujo de trabajo de aprobación de tareas se activa, la operación falla y muestra el siguiente mensaje de error: SIP-10321: Error adding relationship record.
MDM-30602	Si las jerarquías tienen un flujo de trabajo asociado, no es posible importar las relaciones jerárquicas.

Limitaciones conocidas de la herramienta de aprovisionamiento

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se encontraron en 10.4

Número de referencia	Descripción
MDM-31531	Cuando varios usuarios intentan crear de forma simultánea conjuntos de reglas de coincidencia, pueden seleccionar la misma entidad de negocio o entidades de negocio que pertenecen a la misma tabla de objetos base raíz sin que aparezca ningún mensaje de error de validación. Durante la importación de archivos, aparece el siguiente mensaje de error: No se pueden eliminar los datos de la entidad de negocio <nombre de entidad de negocio>.
MDM-31311	No se pueden crear conjuntos de reglas de coincidencia con datos de muestra en un idioma distinto del inglés.

Limitaciones conocidas de MDM Hub (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-31423	Cuando se ejecutan varias tareas de coincidencia y fusión, o se fusionan tareas en paralelo para diferentes objetos base, las tareas no se realizan correctamente. Solución alternativa: Ejecute las tareas de coincidencia y fusión, o fusione las tareas de forma secuencial.
MDM-24156	Si utiliza la autenticación basada en SAML, los usuarios no pueden buscar registros en Data Director ni acceder a la consola del concentrador. Solución alternativa: Para utilizar la autenticación basada en SAML, cree los usuarios en MDM Hub como usuarios autenticados externamente.
MDM-22756	Si ejecuta la herramienta de soporte con el protocolo HTTPS, cuando accede desde la herramienta de análisis de coincidencia a la ficha CSM, se produce un error.
MDM-22528	Después de eliminar un parámetro de una asignación de transformación de limpieza y aplicar el cambio, no se puede añadir un parámetro a la asignación.
MDM-22143	Cuando integra Multidomain MDM 10.3 para IBM DB2 con Dynamic Data Masking 9.8.4 y después crea un conjunto de reglas de seguridad para DB2, los datos principales afectados no se enmascaran.
MDM-19586	Cuando se aplican reglas de validación de patrones con cláusulas WHERE, la confianza se degrada para todos los registros en lugar de solo para los registros que coinciden con los patrones de la cláusula WHERE.
MDM-16869	En la consola del concentrador, los usuarios no administradores no pueden crear entidades del Administrador de jerarquía.
MDM-15369	Cuando se cargan caracteres chinos en una tabla de ensayo, algunos de estos se corrompen.
MDM-10792	Cuando la base de datos contiene tablas con particiones, el proceso de validación de los metadatos genera la siguiente advertencia: SIP-PV-10233(31): El espacio de tablas de una tabla de la base de datos difiere del espacio de tablas especificado en los metadatos. Es seguro omitir la advertencia.
MDM-10476	Cuando se anula la fusión de un registro con una gran cantidad de registros de referencias cruzadas, el Servidor de procesos genera un error de falta de memoria.

Número de referencia	Descripción
MDM-10201	Para promover una lista de cambios para su uso como un esquema con jerarquías habilitadas, debe tener privilegios de administrador de MDM Hub.
MDM-9902	Si 'Habilitar el historial de promoción de referencias cruzadas' se ha habilitado para un objeto base, el historial de promoción de registros de referencias cruzadas no se mantiene.
MDM-9816	Si actualiza una función de limpieza de Informatica Data Quality con dos mapplets con distintos puertos mediante WebSphere, se muestra el siguiente mensaje de error: SIP-11134: Compile failed for compile command
MDM-9604	Si promueve una lista de cambios vacía como un Almacén de referencias operativas con una configuración de entidad de negocio, la promoción genera el siguiente error: El objeto no se puede eliminar porque 'CO CS Configs\TaskConfiguration\Task Types \AVOSBeNotification\Task Roles\DataSteward' depende de él. (deleteRole[id:ROLE.DataSteward]) Solución alternativa: Quite la función DataSteward del Almacén de referencias operativas y, a continuación, promueva la lista de cambios.
MDM-8588	La primera vez que importe un esquema en la consola del concentrador, puede que se muestre el siguiente error: missing initial moveto in path definition Es seguro omitir el mensaje de error.
MDM-7592	Un sistema de origen que no está asignado a una columna en el objeto base puede reemplazar un valor válido en la columna con un valor nulo. Por ejemplo, SourceA y SourceB contribuyen a BaseObjectC. SourceA está asignado a ColumnX con una configuración de confianza mínima y máxima de cero. SourceB no está asignado a ColumnX y no tiene ningún ajuste de confianza para ColumnX, pero está asignado a otras columnas en BaseObjectC. Cuando SourceB actualiza BaseObjectC, ColumnX se actualiza incorrectamente con un valor nulo. Solución alternativa: cambie la configuración de confianza mínima de SourceA a, por lo menos, 2.

Número de referencia	Descripción
MDM-5830	Después de instalar MDM Hub, el nombre de usuario y la contraseña del servidor de aplicaciones WebSphere están visibles en los registros de instalación.
MDM-1578	Al eliminar un registro de referencias cruzadas activo en la Herramienta del administrador de datos de la consola del concentrador, el registro se elimina, pero se produce un error. Es seguro omitir el error.

Limitaciones conocidas de Data Director con entidades de negocio (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-24316	Cuando se actualiza desde la versión 10.2 o anterior, los usuarios no administrativos no pueden iniciar sesión en una aplicación. El problema se genera cuando la aplicación que se crea en la herramienta de aprovisionamiento tiene el mismo nombre que la aplicación Data Director que se actualizó.
MDM-24156	Si utiliza la autenticación basada en SAML, los usuarios no pueden buscar registros en Data Director ni acceder a la consola del concentrador. Solución alternativa: Para utilizar la autenticación basada en SAML, cree los usuarios en MDM Hub como usuarios autenticados externamente.
MDM-23745	Cuando se ordena una columna que contiene una lista de búsqueda con más de 40 valores, se produce un error en la ordenación.
MDM-23092	Cuando se usan varias fichas para crear registros y se hace clic en el botón Aplicar , los registros no se guardan.
MDM-22587	Cuando exporta los resultados de búsqueda que se basan en una línea temporal, el proceso de exportación ignora la línea temporal y exporta todos los datos.
MDM-22811	En el componente de fusión sencillo, cuando quiere cambiar el valor de una fecha, el calendario no se muestra correctamente. Solución alternativa: escriba una fecha.
MDM-21692	Los controles del calendario no se localizan.
MDM-18665	Cuando elimina el código Código de estado, se produce el siguiente error: <code>Cannot read property 'taskId' of undefined</code> Solución alternativa: este campo se puede modificar, pero no se puede eliminar.
MDM-18157	En Chrome, cuando se muestra la interfaz en chino, algunas etiquetas de botones están truncadas.
MDM-14460	Si la zona horaria del servidor de aplicaciones es diferente de la zona horaria del cliente, la hora de un evento en la vista de historial varía de la hora en el panel de detalles del evento.

Número de referencia	Descripción
MDM-14327	Si aparecen varias páginas de resultados de búsqueda para los registros secundarios de la entidad de negocio y escribe un número de página que va más allá del rango de páginas mostradas, los intentos posteriores para ver una página de resultados de búsqueda fallarán y ocurrirá un error.
MDM-8764	Cuando se genera un esquema de entidad de negocio desde una configuración de área de asunto, los campos de búsqueda obligatorios no están incluidos en la configuración de la vista de entidad de negocio ni en la configuración de la transformación.
MDM-8606	En la vista Registros coincidentes , cuando se fusionan registros, es posible que el sistema no responda. Solución alternativa: espere a que el trabajo de fusión termine.
MDM-7597	Si elimina un registro y, a continuación, lo busca, el ROWID del registro eliminado se sigue mostrando.
MDM-2699	En los calendarios no se puede establecer una fecha anterior al 1 de enero del año 1000.
MDM-2574	En la bandeja de entrada de tareas, si se establece el filtro Propietario en No reclamado no se devuelve la lista de tareas no reclamadas.

Limitaciones conocidas de la herramienta de aprovisionamiento (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-22531	Cuando se configura un campo de solo lectura con más de un valor predeterminado, la herramienta de aprovisionamiento muestra un error de validación. Solución alternativa: utilice un trabajo de limpieza para establecer el valor predeterminado de un campo de solo lectura.
MDM-20600	Cuando elimina un objeto base de la consola del concentrador, la herramienta de aprovisionamiento sigue mostrando el objeto base y no genera errores de validación. Solución alternativa: cuando se elimina un objeto base, hay que actualizar la entidad de negocio relacionada en la herramienta de aprovisionamiento.
MDM-14528	Si crea una transformación con el mismo nombre que otra transformación, no se muestra ningún mensaje de error de validación. Solo se muestra un error si intenta publicar los cambios.
MDM-14449	Si permite la búsqueda de un campo en una entidad de referencia a la que se hace referencia en dos o más entidades de negocio, es posible buscar el campo para todas las entidades de negocio. Además, si permite la búsqueda de un campo en una entidad de referencia a la que no se hace referencia en ninguna entidad de negocio, no es posible buscar el campo. Solución alternativa: Permita la búsqueda de un campo en una entidad de referencia a la que se hace referencia en una sola entidad de negocio.

Número de referencia	Descripción
MDM-8844	Cuando publique cambios a través de la herramienta de aprovisionamiento, puede reemplazar estos cambios generando un esquema de entidad de negocio mediante el Administrador de configuración de IDD.
MDM-7219	La herramienta de aprovisionamiento no consigue iniciarse cuando se omite la última barra inclinada. Solución alternativa: añada un carácter de barra inclinada al final de la URL: <code>http://host:port/provisioning/</code>

Limitaciones conocidas de los servicios de entidad de negocio (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-10553	Cuando se ejecuta un servicio compuesto de lectura para un registro secundario de segundo nivel eliminado, el servicio de entidad de negocio no devuelve ningún dato.

Limitaciones conocidas de la administración de procesos empresariales (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-22986	Cuando se instala ActiveVOS, la contraseña del usuario administrador se almacena en texto sin formato en el archivo de propiedades de instalación de ActiveVOS.
MDM-9079	En la consola de ActiveVOS, en la página Proveedor de identidades de MDM , debe escribir la contraseña del usuario de MDM Hub llamado <code>admin</code> en el campo Contraseña de configuración de conexión de MDM . No puede usar la contraseña de ningún otro usuario, aunque dicho usuario tenga privilegios administrativos.
MDM-9041	Cuando se aplican varios activadores de flujo de trabajo a una acción, se aplica el primer activador que corresponda, aunque los activadores posteriores sean específicos de la entidad de negocio. Solución alternativa: en el archivo de configuración de la tarea, coloque los activadores específicos de una entidad de negocio al comienzo del archivo. Coloque los activadores más generales al final del archivo.
MDM-8763	Cuando instale MDM Hub con ActiveVOS incrustado en un entorno Linux, el siguiente error aparece en <code>postInstallSetup.log</code> : [exec] Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /data/tmp/install.dir.12594/Linux/resource/lib/tools.jar Es seguro omitir el error.

Número de referencia	Descripción
MDM-8622	Cuando importe tareas de ActiveVOS desde la versión 9.7.1 y ejecute un archivo por lotes para añadir los parámetros de presentación a las tareas, se produce un error. Es seguro omitir el error.
MDM-8086	La prioridad de la tarea establecida por MDM Hub no puede utilizarse para desencadenar una escalación de ActiveVOS.

Limitaciones conocidas del marco de servicios de integración (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-30069	Cuando se restauran registros eliminados mediante la API de actualización POST, el cálculo de BVT no se activa y los valores de los registros restaurados son incorrectos.
MDM-25396	No es posible ejecutar llamadas SIF ExecuteBatch en un entorno que utilice Red Hat JBoss EAP 7.1 o posterior. Solución alternativa: establezca la propiedad <code>java.naming.factory.initial</code> en el siguiente valor en el archivo <code>SiperianConnection.properties</code> : <code>org.wildfly.naming.client.WildFlyInitialContextFactory</code>
MDM-19151	El servicio DeleteMatches no procesa correctamente los datos bloqueados por InteractionID.

Limitaciones conocidas del Informatica Platform (acumulativas)

En la siguiente tabla se describen las limitaciones conocidas que se trasladaron desde versiones anteriores:

Número de referencia	Descripción
MDM-18229	En un entorno Linux, la opción para instalar la plataforma de Informatica no está disponible.