

Instalação e atualização.	2
Antes de Iniciar.	2
Antes da instalação ou atualização.	3
Criando ou Atualizando Armazenamentos de Referências Operacionais para Localidades Específicas.	5
Ambientes IBM.	5
Oracle Ambientes.	7
Ambientes JBoss.	8
Depois de instalar ou atualizar.	9
Correções de bugs de emergênciaMesclado no MDM 10.5 HotFix 3.	10
Limitações dorrigidas da versão 10.5 HotFix 3	10
Limitações Corrigidas do Data Director com Entidades Comerciais.	10
Limitações conhecidas da versão 10.5 HotFix 3	10
Limitações conhecidas do MDM 10.5 HotFix 3	10
Limitações conhecidas cumulativas da versão 10.5 HF3	11
Limitações conhecidas cumulativas do MDM 10.5 HF3	11
Limitações corrigidas da versão 10.5 HF2	12
Limitações conhecidas do Data Director com áreas de assunto.	12
Limitações conhecidas da versão 10.5 HF2	13
Limitações conhecidas do MDM 10.5 HF2	13
Limitações corrigidas da versão 10.5 HF1.	14
Data Director com Entidades ComerciaisLimitações corrigidas da versão 10.5 HotFix 1.	14
Limitações corrigidas do MDM Hub 10.5 HF1.	14
Limitações conhecidas da versão 10.5 HF1.	15
Limitações conhecidas do MDM 10.5 HF1	15
Limitações corrigidas da versão 10.5.	15
Limitações Corrigidas do MDM Hub.	15
Limitações Corrigidas do Data Director com Entidades Comerciais.	16
Limitações corrigidas do Data Director com áreas de assunto.	16
Limitações corrigidas da ferramenta de Provisionamento.	17

Limitações Conhecidas do Gerenciamento de Processos Comerciais.	17
Limitações corrigidas da Estrutura de Integração de Serviços.	17
Limitações conhecidas da versão 10.5.	18
Limitações Conhecidas do MDM Hub.	18
Limitações Cconhecidas do Data Director com Áreas de Aassunto.	19
Limitações Conhecidas do Data Director com Entidades Comerciais.	19
Limitações conhecidas da ferramenta de Provisionamento.	22
Limitações conhecidas de Serviços de Entidade Comercial.	22
Suporte Global a Clientes da Informatica.	22

Leia o Informatica® *Notas de Versão do Multidomain MDM* para saber sobre os aprimoramentos e as alterações de suporte. O *Notas de Versão do Multidomain MDM* também inclui informações sobre problemas de instalação e atualização e soluções alternativas.

Instalação e atualização

O MDM Multidomínio tem algumas limitações conhecidas relacionadas à instalação e atualização do produto. Antes de começar, revise esses problemas.

Antes de Iniciar

A versão 10.5 HotFix 3 está disponível em duas versões do instalador.

Verificar os caminhos de atualização

Use a versão 10.5 HotFix 3 em uma máquina que não tenha os serviços do MDM instalados ou para atualizar da versão anterior do MDM.

Você poderá instalar o 10.5 HotFix 3 se a máquina não tiver os serviços do MDM instalados.

Você pode atualizar diretamente para a versão 10.5 HotFix 3 das seguintes versões anteriores do MDM instaladas:

- 10.4, incluindo qualquer hotfix
- 10.5, incluindo qualquer hotfix

Nota: Se você usa o WebLogic e deseja atualizar para o ActiveVOS 9.2.5, aplique o ActiveVOS EBF-27641 antes de atualizar para o MDM 10.5 HotFix 3. Se você encontrar o seguinte erro ao atualizar para o ActiveVOS 9.2.5: `weblogic.application.ModuleException: Unmarshaller failed caused by weblogic.descriptor.BeanAlreadyExistsException: weblogic.j2ee.descriptor.AuthConstraintBeanImpl@40216ed1(//AuthConstraint)has already been created`, verifique o `active-bpel web.xml` e remova a entrada duplicada `<auth-constraint>` do arquivo.

No exemplo a seguir, remova a entrada duplicada `<auth-constraint xmlns=http://java.sun.com/xml/ns/javaee/>` na linha número 10.

```
1 <security-constraint>
2   <web-resource-collection>
3     <web-resource-name>Process services</web-resource-name>
4     <description>Secures the process services and catalog</description>
5     <url-pattern>/services/*</url-pattern>
6     <url-pattern>/catalog/*</url-pattern>
7     <url-pattern>/endpoint_listing.jsp</url-pattern>
8   </web-resource-collection>
9   <!-->
10  <auth-constraint xmlns=http://java.sun.com/xml/ns/javaee/>
11  <!-->
12    <auth-constraint xmlns=http://java.sun.com/xml/ns/javaee>
13      <role-name>abServiceConsumer</role-name>
14      <role-name>abRestrictedServiceConsumer</role-name>
15      <role-name>abAdmin</role-name>
16    </auth-constraint>
17  <!-->
18 </security-constraint>
```

Pacotes de instalação para a versão 10.5 HotFix 3

Você pode usar os seguintes instaladores para atualizar para a versão 10.5 HotFix 3:

Informatica_MDM_10.5_HF3_FOR_WINDOWS - Instalador Completo

O instalador completo contém pacotes do Informatica Data Director (obsoleto). Use o instalador `Informatica_MDM_10.5_HF3_FOR_WINDOWS` para atualização se você já tiver instalado anteriormente o Informatica Data Director.

Informatica_MDM_10.5_HF3_FOR_STD_WINDOWS - Instalador Padrão

O instalador padrão não contém os pacotes `zds-gui.war`. Use o instalador `Informatica_MDM_10.5_HF3_FOR_STD_WINDOWS` para atualização se você já tiver instalado anteriormente o Entity 360 sem o Informatica Data Director.

Antes da instalação ou atualização

Algumas limitações conhecidas podem afetar sua experiência de instalação ou atualização. Para evitar possíveis problemas, verifique os problemas a seguir e conclua todas as soluções alternativas antes da atualização. Em seguida, revise os problemas específicos da instalação e atualização do ambiente.

Instalar o Java Development Kit

Se você usar o Oracle Java Runtime Environment (JRE), instale o JRE 1.8, update 222 ou posterior nas máquinas nas quais deseja iniciar o Console do Hub. O JRE 1.8, update 222 ou posterior, é necessário para o Visualizador de Lotes no Console do Hub.

(MDM-18910)

Instalação do servidor de hub em ambientes diferentes de inglês

Quando você instala o MDM Hub em um idioma diferente do inglês com o JDK 1.8.0_222 ou posterior, é necessário inserir o código do idioma.

1. Para iniciar o instalador, abra um prompt de comando, navegue até o diretório de instalação do Servidor de Hub e insira o seguinte comando:

```
hub_install.exe -l <language code>
```

Em que <código do idioma> é seu idioma preferencial. Use o código do idioma de um dos seguintes idiomas:

Idioma	Código do idioma
Português (Brasil)	pt_BR
Francês	fr
Alemão	de
Japonês	ja
Coreano	ko
Russo	ru
Chinês Simplificado	zh_CN
Espanhol	es

(MDM-14224)

Instalação do Servidor de Hub sem validação de pré-requisitos

Quando você executa o instalador do Servidor de Hub sem a validação de pré-requisitos, o prompt de senha do banco de dados exige um valor fictício.

1. Para iniciar o instalador do Servidor de Hub sem a validação de pré-requisitos, execute o seguinte comando:

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. Quando solicitado a fornecer a senha do banco de dados, insira um valor fictício.

A instalação continua. Se você não especificar um valor fictício, a instalação falhará. (MDM-10975)

Instalação de Atualização da Exibição de Entidade 360

Quando você atualiza o Servidor de Hub, o arquivo `entity360view.ear` às vezes falha ao instalar devido a um erro de tempo de espera.

Solução alternativa: você pode executar os componentes de instalação `patchInstallSetup` ou `postInstallSetup` novamente.

Como alternativa, execute o seguinte comando da pasta <Diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/bin:

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

Para obter informações sobre como adicionar o Gerenciador de Tarefas da estrutura do Entity 360, consulte o guia *Atualizando da versão 10.0, 10.1, 10.2 ou 10.3* para o mesmo.

Atualizar Hierarquias

Ao copiar relacionamentos no Gerenciador de Hierarquia e criá-los como relacionamentos de hierarquia, você pode copiar um loop de relacionamento e criar uma hierarquia com um loop de relacionamento na entidade comercial raiz. No entanto, o Data Director não pode exibir hierarquias para registros com loops de dados no nível da entidade comercial raiz.

Por exemplo, na hierarquia da Organização, existe um loop de relacionamento da entidade comercial raiz da organização para a entidade comercial raiz da Organização. No Data Director, se houver um loop de dados do registro Informatica para o registro Informatica, o Data Director não poderá exibir a hierarquia do registro Informatica.

Antes de atualizar, revise seus relacionamentos no Gerenciador de Hierarquia para garantir que você não tenha loops de relacionamento de uma entidade comercial para a mesma entidade comercial. Se você tiver loops de relacionamento no Gerenciador de Hierarquia, após a atualização, poderá ser necessário reestruturar seus relacionamentos.

Soluções alternativas:

- Adicione outra entidade comercial como entidade comercial raiz no modelo de hierarquia.
- Crie o relacionamento como um relacionamento de rede em vez disso.

Para obter mais informações sobre como atualizar hierarquias, consulte o *Guia de Atualização do Multidomain MDM*.

(MDM-30963)

Criando ou Atualizando Armazenamentos de Referências Operacionais para Localidades Específicas

Ao executar o script `sip_ant` para criar ou atualizar Armazenamentos de Referências Operacionais, você será solicitado a inserir a localidade do sistema operacional. Se o prompt não listar a localidade do sistema operacional, selecione a localidade padrão `en_US`.

(MDM-31496)

Ambientes IBM

Os seguintes problemas afetam o MDM Multidomínio quando instalado com o IBM AIX, IBM Db2 ou IBM WebSphere.

Configurando a Autenticação de Logon Único para o Data Director em Ambientes do IBM DB2

Nos ambientes do IBM DB2, ao configurar a autenticação de SSO (Logon Único) para o Data Director, você carrega um pacote de provedor de login customizado no Gerenciador de Configuração do Data

Director. Se o tamanho do pacote do provedor de login personalizado for maior que 1 MB, o Gerenciador de Configuração do Data Director não poderá salvar o pacote.

Para configurar o SSO usando um pacote de provedor de login personalizado com mais de 1 MB, execute as seguintes etapas:

1. Execute o seguinte comando do banco de dados DB2:

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN SET DATA_LENGTH = 50000000 WHERE TABLE_NAME =  
'C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS' AND COLUMN_NAME = 'BLOB_DATA'  
ALTER TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS ALTER COLUMN BLOB_DATA SET DATA TYPE  
BLOB(50M)  
REORG TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS  
COMMIT
```

2. No Gerenciador de Configuração do Data Director, use a página **Configurações do Provedor de Login** para carregar o pacote do provedor de login personalizado.

(MDM-31317)

Implementando o Servidor de Processos no IBM WebSphere

Quando você implanta o Servidor de Processos no ambiente WebSphere, as versões 10.4 HotFix 3 e 10.4 HotFix 2 dos arquivos .jar do servidor Siperian coexistem no diretório de implantação. Como resultado, algumas tarefas, como importação de arquivo, falham no tempo de execução.

Solução alternativa:

1. Desinstale manualmente o arquivo `siperian-mrm-cleanse.ear`.
2. Exclua o arquivo `siperian-mrm-cleanse.ear.ear` da seguinte pasta:

```
<websphere home>/installedApps
```

3. Execute o script `postinstallsetup`.

Instalação do Servidor Hub no IBM AIX

Ao instalar o Hub Server em um ambiente IBM AIX, use o shell `bash`.

1. Faça download do instalador do IBM AIX.

2. Execute o seguinte comando:

```
bash ./hub_install.bin
```

A instalação começa.

Para obter mais informações sobre o processo de instalação, consulte o *Guia de Instalação do Multidomain MDM*.

(MDM-43730)

Oracle Ambientes

Os seguintes problemas afetam o MDM Multidomínio quando instalado com o banco de dados Oracle ou Oracle WebLogic.

OracleWebLogic 12.2.1.3

Quando você usa o Oracle WebLogic versão 12.2.1.3 com o MDM Multidomínio versão 10.4, as seguintes etapas adicionais são necessárias para solucionar algumas limitações.

Aplicar um patch ao WebLogic 12.2.1.3

Verifique se o seu ambiente WebLogic 12.2.1.3 inclui o seguinte patch: p26923558_122130_Generic.zip

(MDM-18967)

Configurar as Máquinas Virtuais Java para o WebLogic 12.2.1.3

Para configurar uma Máquina Virtual Java (JVM), defina as opções Java usando a variável de ambiente `JAVA_OPTIONS`.

É possível definir as opções Java no seguinte arquivo:

No UNIX. <domínio Weblogic>/bin/setDomainEnv.sh

No Windows. <domínio Weblogic>\bin\setDomainEnv.cmd

A seguinte tabela descreve as opções Java:

Opções Java	Descrição
-Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory	Necessário para chamar um WSDL de serviço que pode ter um prefixo de namespace padrão. Defina o seguinte valor: <code>com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl</code>
-DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING	Necessário para ativar o WebLogic Server no qual o MDM Hub está implantado. Defina como <code>true</code> .

Atualize as propriedades de compilação do Servidor de Hub

Edite o arquivo `build.properties` do Servidor de Hub para definir a seguinte propriedade:

```
weblogic.version=10.x
```

(MDM-22366)

Executar o script PostInstallSetup em ambientes Oracle e JBoss diferentes de inglês

Quando você instala em uma localidade diferente de Inglês em um ambiente Oracle e JBoss, o script `postInstallSetup` não é executado durante o processo de instalação.

Solução alternativa: execute o script `postInstallSetup` manualmente após a instalação para implantar os arquivos EAR. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Instalação do Multidomain MDM*. (MDM-8731)

Ambientes JBoss

Os seguintes problemas afetam o MDM Multidomínio quando instalado com o JBoss e qualquer ambiente de banco de dados.

Habilitando a Segurança no JBoss EAP 7.1 para Transações Remotas

Nos ambientes do JBoss EAP 7.1, as transações remotas falham quando a segurança do conector remoto não está ativada.

Para solucionar o problema, ative a segurança do conector de comunicação remota. Certifique-se de configurar a estrutura de segurança Elytron compatível. Para obter mais informações, consulte os erros do JBoss JBEAP-13963 e JBEAP-16149.

(MDM-28775)

Implantando os aplicativos do Data Director no JBoss EAP 7.1

Depois de instalar ou atualizar o MDM Hub no ambiente do JBoss EAP 7.1, o status de implantação dos aplicativos pode aparecer como com falha no Gerenciador de Configuração do Data Director.

Use a ferramenta Repository Manager no Console do Hub para garantir que todos os Armazenamentos de Referências Operacionais sejam validados. Após a validação, use o Gerenciador de Configuração do Data Director para reimplantar os aplicativos.

(MDM-24559, MDM-24415)

Registrando um Armazenamento de Referências Operacionais em clusters do JBoss

Em um ambiente de cluster JBoss, configure a definição `<datasources>` no arquivo `standalone-full.xml` para poder registrar Armazenamentos de Referências Operacionais.

1. Abra o arquivo `standalone-full.xml`, que está no seguinte diretório:

```
<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration
```

2. Configure a definição `<datasources>` e salve as alterações.

(MDM-10952)

Configurar uma propriedade do sistema no ambiente JBoss EAP 7.3

Você deve definir uma propriedade do sistema que evite falhas de autenticação da API REST de solicitações de serviço de entidade comercial que não contêm credenciais necessárias devido a valores de cookies truncados. Opcionalmente, você pode definir essa propriedade para JBoss EAP 7.2 e 7.1.

- Abra o arquivo `standalone.conf` localizado no seguinte diretório:

No UNIX. <Diretório de instalação do JBoss>/bin/

No Windows. <diretório de instalação do JBoss>\bin\

- Defina a seguinte propriedade Java:

```
-Dio.undertow.legacy.cookie.ALLOW_HTTP_SEPARATORS_IN_V0=true
```

(MDM-35074)

Depois de instalar ou atualizar

Algumas limitações conhecidas podem afetar sua experiência de instalação ou atualização. Para evitar possíveis problemas, verifique os problemas a seguir e conclua todas as soluções alternativas após a instalação ou atualização.

Atualizando os Armazenamentos de Referências Operacionais em ambientes do IBM DB2

Em um ambiente do IBM DB2, quando você executa o script de atualização `sip_ant` para atualizar o banco de dados do ORS (Armazenamento de Referências Operacionais), a atualização pode falhar. O problema ocorre porque algumas instruções `SELECT` retornam mais de uma linha ao criar as tabelas `_PCTL` e `_HPCT`.

Para uma solução alternativa, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

(MDM-31347)

Validando Armazenamentos de Referências Operacionais nos Ambientes do IBM DB2

Em um ambiente do IBM DB2, depois de atualizar os bancos de dados do ORS (Armazenamento de Referências Operacionais), a validação do ORS pode falhar com avisos. Os avisos indicam o uso de carimbos de data/hora incorretos em vez dos carimbos de hora atuais nas tabelas `_PCTL` e `_HPCT`.

- Para corrigir os carimbos de data/hora, execute o seguinte comando:

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN
SET DATA_DEFAULT = 'CURRENT_TIMESTAMP'
WHERE (TABLE_NAME LIKE '%_PCTL' OR TABLE_NAME LIKE '%_HPCT') and DATA_TYPE =
'TIMESTAMP'
```

(MDM-31443)

Correções de bugs de emergênciaMesclado no MDM 10.5 HotFix 3

O Multidomain MDM mesclou as EBFs (Correções de Erro de Emergência) de versões anteriores com a versão 10.5 HotFix 3. Essas EBFs fornecem correções para os problemas encontrados nas versões anteriores.

Para obter uma lista de EBFs na versão 10.5 HotFix 3, consulte o seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimento da Informatica:

<https://knowledge.informatica.com/s/article/What-are-the-Emergency-Bug-Fixes-EBFs-merged-into-Informatica-10-5-HotFix-3>

Limitações dorrigidas da versão 10.5 HotFix 3

Os seguintes problemas foram corrigidos para a versão 10.5 HotFix 3:

Limitações Corrigidas do Data Director com Entidades Comerciais

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-45951	Quando você exporta os resultados da pesquisa de consulta, o aplicativo Data Directory falha ao exportar dados nos formatos de data configurados.
MDM-45363	Falha ao habilitar a localização dos PDFs baixados para localidades russa, chinesa, japonesa e coreana.

Limitações conhecidas da versão 10.5 HotFix 3

Limitações conhecidas do MDM 10.5 HotFix 3

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5 HotFix3:

Número de Referência	Descrição
MDM-46407	Quando você aplica filtro em campos obrigatórios para campos vazios, o seguinte erro é exibido: Você não pode deixar esse campo vazio.
MDM-46369	Um erro de validação anterior retorna mesmo depois que você atualiza os valores na pesquisa de Consulta Avançada para os corretos.

Número de Referência	Descrição
MDM-46341	Se você excluir um registro neto, ele excluirá incorretamente um registro filho quando houver uma referência filha ou irmã existente em um registro de entrada comercial pendente de aprovação.
MDM-46340	Não é possível excluir uma referência filha com uma referência de endereço eletrônico, mesmo depois de adicionar outra referência filha à referência de endereço eletrônico.
MDM-46336	Quando você adiciona um filtro no Gerenciador de Tarefas e clica em Aplicar, o aplicativo Data Director desativa o botão Aplicar incorretamente.

Limitações conhecidas cumulativas da versão 10.5 HF3

Limitações conhecidas cumulativas do MDM 10.5 HF3

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas nas versões anteriores:

Número de Referência	Descrição
MDM-45423	Quando você atualiza o valor de pesquisa de referência na tabela de pesquisa do MDM, o valor de pesquisa de chave externa não é atualizado na tabela de xref.
MDM-45411	Falha ao refletir alterações não enviadas em registros filho ou irmão no campo de pesquisa de irmão.
MDM-45281	O campo de pesquisa de irmão aparece incorretamente como uma lista nas guias Registros Correspondentes e Referência Cruzada, em vez de aparecer como um campo editável.
MDM-45239	Quando várias instâncias de ORS (Repositório de Referência Operacional) compartilham o mesmo nome de aplicativo do Entity 360, o pop-up do aplicativo selecionado é exibido para os links de indicadores.
MDM-45175	Erros inesperados ocorrem para a pesquisa de associação cíclica de irmãos.
MDM-45124	Informações imprecisas aparecem na guia Histórico de Pesquisa de Irmãos.
MDM-45115	O campo de pesquisa de irmão pode ser designado como Obrigatório.
MDM-45106	Quando você fornece números de página incorretos no nível filho ou neto, os erros aparecem na estrutura do Entity 360 do Informatica Data Director.
MDM-44930	Na Exibição de Lista do Gerenciador de Tarefas, o ícone Mover para a esquerda está ativado incorretamente no pop-up Configurações Personalizadas sem selecionar um nome de coluna.
MDM-44914	Falha ao rolar os campos de filtro sem afetar a tela principal da Entidade Comercial.
MDM-44893	A dica de ferramenta do botão de exportação não é traduzida.
MDM-44840	Ao abrir um registro do Gerenciador de Tarefas e iniciar o indicador, você é direcionado para a página inicial em vez da página esperada.

Número de Referência	Descrição
MDM-44783	O indicador não abre na localidade atualizada no Entity 360.
MDM-44776	Quando você abre um link de indicador em um navegador diferente para a página inicial, a página de aterrissagem direciona os usuários para Minhas Tarefas Atribuídas em vez de Todas as Tarefas.
MDM-44769	O indicador falha ao reter os detalhes da tarefa e a seção de comentários.
MDM-44768	A página Consulta não exibe a consulta salva pesquisada na lista de consultas salvas disponíveis.
MDM-44766	Não é possível acessar a tela Localizar e Substituir usando o link Indicador.
MDM-44755	Quando você seleciona um ORS (Repositório de Referência Operacional) diferente, os campos de consulta são preenchidos com os dados de campo correspondentes e a Pesquisa de Consulta é iniciada automaticamente.

Limitações corrigidas da versão 10.5 HF2

O MDM Multidomínio tem algumas limitações conhecidas relacionadas à instalação e atualização do produto. Antes de começar, revise esses problemas.

Limitações conhecidas do Data Director com áreas de assunto

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5 HotFix 2:

Número de Referência	Descrição
MDM-36103	Quando você adiciona um relacionamento de hierarquia ou relacionamento de rede com a data de término do período de 31 de dezembro de 9999, a data de término do período muda para um valor vazio. Quando você edita e salva a data de término do período da mesma hierarquia ou relacionamento de rede, as alterações aparecem.

Limitações conhecidas da versão 10.5 HF2

Limitações conhecidas do MDM 10.5 HF2

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5 HotFix 2:

Número de Referência	Descrição
MDM-45423	Quando você atualiza o valor de pesquisa de referência na tabela de pesquisa do MDM, o valor de pesquisa de chave externa não é atualizado na tabela de xref.
MDM-45411	Falha ao refletir alterações não enviadas em registros filho ou irmão no campo de pesquisa de irmão.
MDM-45363	Falha ao habilitar a localização dos PDFs baixados para localidades russa, chinesa, japonesa e coreana.
MDM-45281	O campo de pesquisa de irmão aparece incorretamente como uma lista nas guias Registros Correspondentes e Referência Cruzada, em vez de aparecer como um campo editável.
MDM-45239	Quando várias instâncias de ORS (Repositório de Referência Operacional) compartilham o mesmo nome de aplicativo do Entity 360, o pop-up do aplicativo selecionado é exibido para os links de indicadores.
MDM-45175	Erros inesperados ocorrem para a pesquisa de associação cíclica de irmãos.
MDM-45124	Informações imprecisas aparecem na guia Histórico de Pesquisa de Irmãos.
MDM-45115	O campo de pesquisa de irmão pode ser designado como Obrigatório.
MDM-45106	Quando você fornece números de página incorretos no nível filho ou neto, os erros aparecem na estrutura do Entity 360 do Informatica Data Director.
MDM-44930	Na Exibição de Lista do Gerenciador de Tarefas, o ícone Mover para a esquerda está ativado incorretamente no pop-up Configurações Personalizadas sem selecionar um nome de coluna.
MDM-44914	Falha ao rolar os campos de filtro sem afetar a tela principal da Entidade Comercial.
MDM-44893	A dica de ferramenta do botão de exportação não é traduzida.
MDM-44840	Ao abrir um registro do Gerenciador de Tarefas e iniciar o indicador, você é direcionado para a página inicial em vez da página esperada.
MDM-44783	O indicador não abre na localidade atualizada no Entity 360.
MDM-44776	Quando você abre um link de indicador em um navegador diferente para a página inicial, a página de aterrissagem direciona os usuários para Minhas Tarefas Atribuídas em vez de Todas as Tarefas.
MDM-44769	O indicador falha ao reter os detalhes da tarefa e a seção de comentários.
MDM-44768	A página Consulta não exibe a consulta salva pesquisada na lista de consultas salvas disponíveis.

Número de Referência	Descrição
MDM-44766	Não é possível acessar a tela Localizar e Substituir usando o link Indicador.
MDM-44755	Quando você seleciona um ORS (Repositório de Referência Operacional) diferente, os campos de consulta são preenchidos com os dados de campo correspondentes e a Pesquisa de Consulta é iniciada automaticamente.

Limitações corrigidas da versão 10.5 HF1

O MDM Multidomínio tem algumas limitações conhecidas relacionadas à instalação e atualização do produto. Antes de começar, revise esses problemas.

Data Director com Entidades Comerciais Limitações corrigidas da versão 10.5 HotFix 1

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-41145	Quando você define o idioma do seu aplicativo como zh_CN, o leitor de tela do NVDA não lê os nomes dos botões Salvar e Cancelar em chinês. O problema ocorre quando você usa a tecla Tab para mover para esses botões.

Limitações corrigidas do MDM Hub 10.5 HF1

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-41441	Em ambientes JBoss EAP 7.4.x, você pode ter problemas de login com o Data Director, a ferramenta de Provisionamento e o Console do Hub.

Limitações conhecidas da versão 10.5 HF1

Limitações conhecidas do MDM 10.5 HF1

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5 HotFix 1:

Número de Referência	Descrição
MDM-44418	Falha ao atualizar o Elastic Search do cliente 6.8.6 para 7.1.7. Solução alternativa: Para usuários anteriores à versão 10.5, atualize para a versão 10.5 e aplique o HotFix para resolver o problema do Elastic Search. Para obter mais informações sobre como atualizar, consulte o seguinte link: https://docs.informatica.com/master-data-management/multidomain-mdm/10-5/what-s-new-and-changed/part-1--version-10-5/10-5-what-s-new/elasticsearch-upgrade.html
MDM-44345	A descryptografia geral falha para o Weblogic. Solução alternativa: Ao criar o banco de dados do sistema ou ORS, defina o nome do agrupamento do banco de dados. Alterar [Latin1_General_CI_AS] para [Latin1_General_CI_AS_UTF8]

Limitações corrigidas da versão 10.5

O MDM Multidomínio tem algumas limitações conhecidas relacionadas à instalação e atualização do produto. Antes de começar, revise esses problemas.

Limitações Corrigidas do MDM Hub

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-31423	Quando você executa vários trabalhos de correspondência e mesclagem ou mescla trabalhos em paralelo para diferentes objetos base, os trabalhos falham. Solução alternativa: execute a correspondência e mescle os trabalhos ou mescle os trabalhos sequencialmente.
MDM-22528	Depois de remover um parâmetro de um mapeamento de transformação de limpeza e aplicar a alteração, você não poderá adicionar um parâmetro ao mapeamento.

Limitações Corrigidas do Data Director com Entidades Comerciais

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-36491	No Gerenciador de Tarefas, quando você adiciona caracteres especiais aos comentários da tarefa, uma mensagem de erro é exibida.
MDM-36237	Quando sua sessão expirar depois de executar uma consulta de pesquisa, você poderá executar e obter resultados de pesquisa para outra consulta.
MDM-34272	Quando você adiciona um registro, um campo de pesquisa exibe seu valor padrão, mas seu campo de pesquisa dependente não lista os valores automaticamente.
MDM-33548	O modo de exibição de lista do Gerenciador de tarefas não exibe a coluna Criador.
MDM-32729	Quando você adiciona um registro, vários valores padrão para um campo não são exibidos no modo de exibição de formulário.
MDM-26817	Na caixa de entrada de tarefas, as tarefas não são classificadas com base na data de criação por padrão.

Limitações corrigidas do Data Director com áreas de assunto

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-35068	Quando um layout contém várias exibições de entidade comercial e você copia um registro, é necessário clicar em Salvar na exibição que deseja salvar. Você não pode salvar várias exibições.
MDM-34230	Você só poderá excluir um arquivo anexado a um registro de entidade comercial se nenhum gatilho de fluxo de trabalho estiver configurado para o evento de atualização dessa entidade comercial. Se um gatilho de fluxo de trabalho for configurado, a opção de excluir um anexo de arquivo não estará disponível.
MDM-34064	Alguns campos de pesquisa não são exibidos como pesquisas em transformações de grupo nos mapeamentos <code>xml2be</code> . Você deve atualizá-los manualmente para que eles funcionem. Solução alternativa: digite o nome da pesquisa no campo de saída.
MDM-34056	No Data Director, o formato de data e hora na exibição Histórico pode não ser consistente com o formato de data e hora nas exibições Dados e Linha do Tempo.
MDM-32140	Na exibição Rede, o termo Registro de Área de Assunto é usado em vez de Registro de Entidade Comercial.

Número de Referência	Descrição
MDM-23745	Quando você classifica em uma coluna que contém uma lista de pesquisa com mais de 40 valores, a classificação falha.
MDM-23092	Quando você usa várias guias para criar registros e clica no botão Aplicar , os registros não são salvos.
MDM-18665	Quando você exclui o código Status Cd, ocorre o seguinte erro: Cannot read property 'taskId' of undefined Solução alternativa: você pode editar esse campo, mas não pode excluí-lo.

Limitações corrigidas da ferramenta de Provisionamento

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de referência	Descrição
MDM-22531	Quando você configura um campo somente leitura com mais de um valor padrão, a ferramenta de Provisionamento exibe um erro de validação. Solução alternativa: use um trabalho de limpeza para definir o valor padrão para um campo somente leitura.

Limitações Conhecidas do Gerenciamento de Processos Comerciais

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de referência	Descrição
MDM-22986	Quando você instala o ActiveVOS, a senha de usuário administrador é armazenada em texto sem formatação no arquivo de propriedades de instalação do ActiveVOS.

Limitações corrigidas da Estrutura de Integração de Serviços

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de referência	Descrição
MDM-30069	Quando você restaura registros excluídos usando a API de atualização de POST, o cálculo da BVT não é disparado, e os valores restaurados do registro estão incorretos.
MDM-25396	Você não pode executar chamadas SIF ExecuteBatch em um ambiente que usa o Red Hat JBoss EAP 7.1 ou posterior. Solução alternativa: defina a propriedade <code>java.naming.factory.initial</code> como o seguinte valor no arquivo <code>SiperianConnection.properties</code> : <code>org.wildfly.naming.client.WildFlyInitialContextFactory</code>

Limitações conhecidas da versão 10.5

Limitações Conhecidas do MDM Hub

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5:

Número de referência	Descrição
MDM-43465	Ao instalar o Hub Server e o Process Server a partir da linha de comandos, a senha do usuário administrativo do WebLogic Server não é mascarada na linha de comandos.
MDM-42279	Em ambientes WebLogic, quando você executa uma API de relatório, a execução do relatório falha com a seguinte mensagem de erro: <pre>{"status":"FAILED","jobId":"SVR1.7XHW", "errorCode":"SIP-10338","errorMessage":"SIP-10338: Erro interno do servidor: \{0}"}</pre> Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica. Solução alternativa: abra o arquivo <code>cmxserver.properties</code> para atualizar a propriedade <code>activevos.jndi</code> para o seguinte valor: <code>jdbc/ActiveVOS</code>

Número de referência	Descrição
MDM-36851	Ao executar um trabalho de correspondência, você pode receber uma exceção de tempo de execução. Verifique o log de inicialização do servidor de aplicativos para ver a exceção. Solução alternativa: aguarde até que o trabalho de correspondência seja concluído.
MDM-36438	Durante uma correspondência difusa, se a tabela _STRP estiver corrompida, a tarefa de correspondência poderá falhar. Solução alternativa: abra o arquivo <code>cmxcleanse.properties</code> , adicione a propriedade <code>cmx.server.match.ignore_exceptions</code> e defina-a como <code>true</code> . Se o trabalho de correspondência ainda falhar, entre em contato com o sSuporte Global a cClientes globais da Informatica.

Limitações Cconhecidas do Data Director com Áreas de Aassunto

A tabela a seguir descreve as limitações conhecidas:

Número de Referência	Descrição
MDM-43285	Se o valor padrão de um campo de pesquisa for excluído do layout de exibição de registro, a aplicação das alterações falhará.
MDM-36145	Se o fuso horário do servidor de aplicativos e do cliente forem diferentes, a data de início e a data de término do relacionamento de rede diferirão no servidor de aplicativos e no servidor cliente.
MDM-27340	Quando você executa um trabalho de correspondência e visualiza os registros correspondentes, a visualização pode não exibir os registros lado a lado.

Limitações Conhecidas do Data Director com Entidades Comerciais

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5:

Número de Referência	Descrição
MDM-43714	Na exibição Entidade Comercial e no Gerenciador de Tarefas, o menu Navegação não indica se um registro filho está com aprovação pendente.
MDM-43699	Quando você usa uma data inválida para filtrar registros filho em uma página de detalhes do registro, o filtro retorna todos os registros filho.
MDM-43698	Em uma exibição Entidade Comercial, você não pode filtrar registros filho com base em um valor de campo numérico.

Número de Referência	Descrição
MDM-43631	Quando você cria um registro de organização em um layout de interface do usuário que possui um widget de hierarquia, ocorre o seguinte erro: SIP-10228. Nenhum registro encontrado para a RecordKey especificada. Solução alternativa: remova o componente do widget de hierarquia do layout.
MDM-43535	Ao validar um registro filho de endereço que contém um valor inválido, você obtém o erro de validação para um campo diferente.
MDM-43532	Quando você importa registros para um ambiente que usa fluxo de trabalho de aprovação, o título da tarefa no Gerenciador de Tarefas não corresponde ao título da tarefa configurada.
MDM-43433	Depois de liberar uma tarefa no Gerenciador de Tarefas, você não poderá executar outras ações de tarefa, como aprovar, rejeitar e escalar, em nenhuma tarefa. Os botões para essas ações de tarefa estão desabilitados.
MDM-43414	Quando 10 ou mais candidatos aparecem na exibição de registros correspondentes e você usa a opção Selecionar tudo, todos os candidatos não são selecionados.
MDM-43410	Embora você exclua uma entidade comercial de um mapeamento usado para importação de arquivo, o trabalho de importação importa os registros da entidade comercial excluída.
MDM-43407	Quando você cria vários registros para diferentes entidades comerciais e tenta salvá-los, a interface do usuário pode parar de responder.
MDM-43400	Quando você executa vários cliques no painel Navegação das exibições de registro, como Histórico e Registros correspondentes, o desempenho é ruim.
MDM-43398	Ao usar a exibição avançada de registros correspondentes para mesclar registros com registros filho duplicados, como endereço, você percebe um comportamento alterado. Depois que uma visualização é gerada, você pode desmarcar a caixa de seleção do registro filho que você selecionou para a mesclagem. Quando você tenta visualizar o registro filho mesclado novamente, a caixa de seleção aparece desabilitada.
MDM-43285	Quando você aplica alterações em um registro filho depois de excluir o valor padrão de um campo de pesquisa, o seguinte erro é exibido: SIP-50022: Falha na validação.
MDM-42811	Quando você tenta abrir um registro que está em estado de rascunho, a seguinte mensagem é exibida: A configuração da entidade comercial mudou. Alguns campos podem não aparecer no rascunho.

Número de Referência	Descrição
MDM-42696	Quando você insere valores de filtro para filtrar registros filho na exibição de formulário e pressiona a tecla Enter , a caixa de diálogo Consultas de Pesquisa aparece. Solução alternativa: feche a caixa de diálogo Consultas de Pesquisa .
MDM-42604	Depois de instalar o MDM Hub no ambiente JBoss e fazer login no aplicativo Data Director, o entity360view.log não contém mensagens registradas do Entity 360.
MDM-42486	Depois de adicionar um relacionamento de hierarquia e inserir as datas de início e término, o valor da hora será diferente quando você editar o relacionamento. Aplica-se apenas quando você clica em Aplicar e depois edita o relacionamento.
MDM-42319	Na exibição Linha do tempo, você não pode editar a data usando os campos De: e Para: .
MDM-42154	Quando duas entidades comerciais usam o mesmo objeto base, um registro de rascunho pode ser aberto em uma exibição de entidade comercial incorreta.
MDM-42029	Quando você abre um registro que pertence a uma entidade comercial para a qual um rótulo não foi definido na ferramenta de Provisionamento, o rótulo aparece como indefinido.
MDM-41653	Quando você visualizar um registro que aparece na página Resultados da Pesquisa, se você alternar entre as páginas para visualizar os registros netos, os registros desaparecerão.
MDM-40924	Quando você tenta definir um valor para um campo de data e hora, o seletor de hora não inclui uma opção para selecionar segundos. Solução alternativa: para incluir segundos, digite o valor de segundos no campo.
MDM-40722	Em um ambiente que usa áreas de assunto e entidades de negócios, abra um registro na exibição de entidade a partir da guia Dados . Se você editar o registro na guia Dados e tentar visualizar a visualização da entidade do registro que você já abriu, você recebe um erro na página.
MDM-40089	Ao criar um relacionamento de hierarquia, o valor padrão do campo, campo de pesquisa e campo de pesquisa de entidade comercial pode não aparecer. Depois de enviar as alterações, você pode exibir o valor padrão do campo de pesquisa, mas não pode exibir o valor padrão do campo e do campo de pesquisa da entidade comercial.

Número de Referência	Descrição
MDM-36061	Ao comparar um registro semelhante com um registro na exibição de registro, os valores do campo de pesquisa do registro semelhante podem não aparecer. O problema ocorre quando você configura uma transformação direta entre a entidade comercial do registro e sua exibição.
MDM-32251	Quando você configura um campo pesquisável em um nó filho no nó raiz da entidade comercial, o trabalho em lote Indexar Inicialmente os Dados de Pesquisa Inteligente falha. Ocorre o seguinte erro: SIP-10322: ORA-00904: "<nome da coluna>": identificador inválido.

Limitações conhecidas da ferramenta de Provisionamento

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5:

Número de Referência	Descrição
MDM-40909	Ao gerar um esquema de entidade comercial que contém um campo booleano e efetuar login na ferramenta de provisionamento, você pode receber um erro de configuração inválido. Ao tentar corrigir o erro, os detalhes do campo booleano desaparecem do arquivo XML. Solução alternativa: depois de corrigir o erro, adicione os detalhes do campo booleano ao arquivo XML.

Limitações conhecidas de Serviços de Entidade Comercial

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Número de Referência	Descrição
MDM-35489	Quando você executa uma pesquisa em campo usando um termo de pesquisa que contém uma barra (/), a pesquisa falha. Ocorre o seguinte erro: "errorCode": "SIP-50100", "errorMessage": "SIP-50100: A etapa de serviço da entidade comercial personalizada tem um erro."

Suporte Global a Clientes da Informatica

Você pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Informatica Network.

Para descobrir o número de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da Informatica no seguinte link:

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com> e selecione a opção Suporte.