

Vulnerabilidade do Apache Log4j RCE	2
Instalação e atualização.....	3
Antes da instalação ou atualização.....	3
Criando ou Atualizando Armazenamentos de Referências Operacionais para Localidades Específicas.....	5
Ambientes IBM.....	5
Oracle Ambientes.....	6
Ambientes JBoss.....	8
Depois de instalar ou atualizar.....	9
Limitações corrigidas da versão 10.5.....	10
Limitações Corrigidas do MDM Hub.....	10
Limitações Corrigidas do Data Director com Entidades Comerciais.....	10
Limitações corrigidas do Data Director com áreas de assunto.....	11
Limitações corrigidas da ferramenta de Provisionamento.....	11
Limitações Conhecidas do Gerenciamento de Processos Comerciais.....	12
Limitações corrigidas da Estrutura de Integração de Serviços.....	12
Limitações conhecidas da versão 10.5.....	13
Limitações Conhecidas do MDM Hub.....	13
Data Director com Áreas de AssuntoLimitações Conhecidas.....	14
Data Director with Business Entities Known Limitations.....	14
Limitações conhecidas da ferramenta de Provisionamento.....	17
Limitações conhecidas de Serviços de Entidade Comercial.....	17
Limitações Conhecidas do Kit de Recursos.....	17
Limitações conhecidas cumulativas.....	17
Limitações Conhecidas da Plataforma Informatica(cumulativas).....	17
Limitações Conhecidas do MDM Hub(cumulativas).....	18
Limitações conhecidas do Data Director (cumulativas).....	18
Limitações conhecidas da ferramenta Provisioning(cumulativas).....	20
Limitações conhecidas de Serviços de Entidade Comercial(cumulativas).....	20
Limitações conhecidas do gerenciamento de processos comerciais(cumulativas).....	21

Limitações conhecidas da Estrutura de Integração de Serviços(cumulativas).	21
Correções de bugs de emergência mescladas no Multidomain MDM 10.5.	21

Leia o Informatica® *Notas de Versão do Multidomain MDM* para saber mais sobre limitações conhecidas e corrigidas, aprimoramentos e alterações de suporte. O *Notas de Versão do Multidomain MDM* também inclui informações sobre problemas de instalação e atualização e soluções alternativas.

Vulnerabilidade do Apache Log4j RCE

Os seguintes arquivos no Multidomain MDM 10.5 usam a biblioteca Log4j versão 2.17.2:

- BeMDMWorkflow.bpr
- entity360view.ear
- hubConsole.jar
- MDMWorkflow.bpr
- provisioning-ear.ear
- siperian-mrm.ear
- siperian-mrm-cleanse.ear
- uiwebapp.ear

Para corrigir outros arquivos Log4j 1.2.x no Multidomain MDM e no ActiveVOS, aplique EBF-24956. Você pode encontrar o EBF com o pacote de instalação do Multidomain MDM 10.5 e no servidor Informatica TSFTP.

Para baixar o EBF do servidor TSFTP, execute as seguintes etapas:

1. Acesse a seguinte URL:

<http://tsftp.informatica.com/>

Para obter mais informações sobre como fazer login no servidor TSFTP, consulte [Knowledge Base article 497394](#).

2. Navegue até o seguinte diretório:

updates/MDM/hotfixes/Oracle_DB2_SQLServer/Hub_<Número da versão principal>_GA

3. Baixe EBF-24956.

Instalação e atualização

O MDM Multidomínio tem algumas limitações conhecidas relacionadas à instalação e atualização do produto. Antes de começar, revise esses problemas.

Antes da instalação ou atualização

Algumas limitações conhecidas podem afetar sua experiência de instalação ou atualização. Para evitar possíveis problemas, verifique os problemas a seguir e conclua todas as soluções alternativas antes da atualização. Em seguida, revise os problemas específicos da instalação e atualização do ambiente.

Instalar o Java Development Kit

Se você usar o Oracle Java Runtime Environment (JRE), instale o JRE 1.8, update 144 ou posterior nas máquinas nas quais deseja iniciar o Console do Hub. O JRE 1.8, update 144 ou posterior é necessário para o Visualizador de Lotes no Console do Hub.

(MDM-18910)

Instalação do servidor de hub em ambientes diferentes de inglês

Quando você instala o MDM Hub em um idioma diferente do inglês com o JDK 1.8 ou posterior, é necessário inserir o código do idioma.

1. Para iniciar o instalador, abra um prompt de comando, navegue até o diretório de instalação do Servidor de Hub e insira o seguinte comando:

```
hub_install.exe -l <language code>
```

Em que <código do idioma> é seu idioma preferencial. Use o código do idioma de um dos seguintes idiomas:

Idioma	Código do idioma
Português (Brasil)	pt_BR
Francês	fr
Alemão	de
Japonês	ja
Coreano	ko
Russo	ru
Chinês Simplificado	zh_CN
Espanhol	es

(MDM-14224)

Instalação do Servidor de Hub sem validação de pré-requisitos

Quando você executa o instalador do Servidor de Hub sem a validação de pré-requisitos, o prompt de senha do banco de dados exige um valor fictício.

1. Para iniciar o instalador do Servidor de Hub sem a validação de pré-requisitos, execute o seguinte comando:

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

2. Quando solicitado a fornecer a senha do banco de dados, insira um valor fictício.

A instalação continua. Se você não especificar um valor fictício, a instalação falhará. (MDM-10975)

Instalação de atualização da exibição do Entity 360

Quando você atualiza o Servidor de Hub, o arquivo `entity360view.ear` às vezes falha ao instalar devido a um erro de tempo de espera.

Solução alternativa: você pode executar os componentes de instalação `patchInstallSetup` ou `postInstallSetup` novamente.

Como alternativa, execute o seguinte comando da pasta <Diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/bin:

```
./sip_ant.sh -Dentity360view.ear.dodeploy=true deploy.entity360view-ear
```

Atualizar Hierarquias

Ao copiar relacionamentos no Gerenciador de Hierarquia e criá-los como relacionamentos de hierarquia, você pode copiar um loop de relacionamento e criar uma hierarquia com um loop de relacionamento na entidade comercial raiz. No entanto, o Data Director não pode exibir hierarquias para registros com loops de dados no nível da entidade comercial raiz.

Por exemplo, na hierarquia da Organização, existe um loop de relacionamento da entidade comercial raiz da organização para a entidade comercial raiz da Organização. No Data Director, se houver um loop de dados do registro Informatica para o registro Informatica, o Data Director não poderá exibir a hierarquia do registro Informatica.

Antes de atualizar, revise seus relacionamentos no Gerenciador de Hierarquia para garantir que você não tenha loops de relacionamento de uma entidade comercial para a mesma entidade comercial. Se você tiver loops de relacionamento no Gerenciador de Hierarquia, após a atualização, poderá ser necessário reestruturar seus relacionamentos.

Soluções alternativas:

- Adicione outra entidade comercial como entidade comercial raiz no modelo de hierarquia.
- Crie o relacionamento como um relacionamento de rede em vez disso.

Para obter mais informações sobre como atualizar hierarquias, consulte o *Guia de Atualização do Multidomain MDM*.

(MDM-30963)

Criando ou Atualizando Armazenamentos de Referências Operacionais para Localidades Específicas

Ao executar o script `sip_ant` para criar ou atualizar Armazenamentos de Referências Operacionais, você será solicitado a inserir a localidade do sistema operacional. Se o prompt não listar a localidade do sistema operacional, selecione a localidade padrão `en_US`.

(MDM-31496)

Ambientes IBM

Os seguintes problemas afetam o MDM Multidomínio quando instalado com o IBM AIX, IBM Db2 ou IBM WebSphere.

Configurando a Autenticação de Logon Único para o Data Director em Ambientes do IBM DB2

Nos ambientes do IBM DB2, ao configurar a autenticação de SSO (Logon Único) para o Data Director, você carrega um pacote de provedor de login customizado no Gerenciador de Configuração do Data Director. Se o tamanho do pacote do provedor de login personalizado for maior que 1 MB, o Gerenciador de Configuração do Data Director não poderá salvar o pacote.

Para configurar o SSO usando um pacote de provedor de login personalizado com mais de 1 MB, execute as seguintes etapas:

1. Execute o seguinte comando do banco de dados DB2:

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN SET DATA_LENGTH = 50000000 WHERE TABLE_NAME =  
'C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS' AND COLUMN_NAME = 'BLOB_DATA'  
ALTER TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS ALTER COLUMN BLOB_DATA SET DATA TYPE  
BLOB(50M)  
REORG TABLE C_REPOS_DS_LOGIN_SETTINGS  
COMMIT
```

2. No Gerenciador de Configuração do Data Director, use a página **Configurações do Provedor de Login** para carregar o pacote do provedor de login personalizado.

(MDM-31317)

Implementando o Servidor de Processos no IBM WebSphere

Quando você implanta o Servidor de Processos no ambiente WebSphere, as versões 10.4 HotFix 3 e 10.4 HotFix 2 dos arquivos `.jar` do servidor Siperian coexistem no diretório de implantação. Como resultado, algumas tarefas, como importação de arquivo, falham no tempo de execução.

Solução alternativa:

1. Desinstale manualmente o arquivo `siperian-mrm-cleanse.ear`.
2. Exclua o arquivo `siperian-mrm-cleanse.ear.ear` da seguinte pasta:

```
<websphere home>/installedApps
```

3. Execute o script `postinstallsetup`.

Instalação do Servidor Hub no IBM AIX

Ao instalar o Hub Server em um ambiente IBM AIX, use o shell `bash`.

1. Faça download do instalador do IBM AIX.

2. Execute o seguinte comando:

```
bash ./hub_install.bin
```

A instalação começa.

Para obter mais informações sobre o processo de instalação, consulte o *Guia de Instalação do Multidomain MDM*.

(MDM-43730)

Oracle Ambientes

Os seguintes problemas afetam o MDM Multidomínio quando instalado com o banco de dados Oracle ou Oracle WebLogic.

Oracle WebLogic 12.2.1.3

Quando você usa o Oracle WebLogic versão 12.2.1.3 com o MDM Multidomínio versão 10.4, as seguintes etapas adicionais são necessárias para solucionar algumas limitações.

Aplicar um patch ao WebLogic 12.2.1.3

Verifique se o seu ambiente WebLogic 12.2.1.3 inclui o seguinte patch: `p26923558_122130_Generic.zip`

(MDM-18967)

Configurar as Máquinas Virtuais Java para o WebLogic 12.2.1.3

Para configurar uma Máquina Virtual Java (JVM), defina as opções Java usando a variável de ambiente `JAVA_OPTIONS`.

É possível definir as opções Java no seguinte arquivo:

No UNIX. `<domínio Weblogic>/bin/setDomainEnv.sh`

No Windows. `<domínio Weblogic>\bin\setDomainEnv.cmd`

A seguinte tabela descreve as opções Java:

Opções Java	Descrição
<code>-Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory</code>	Necessário para chamar um WSDL de serviço que pode ter um prefixo de namespace padrão. Defina o seguinte valor: <code>com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl</code>
<code>-DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING</code>	Necessário para ativar o WebLogic Server no qual o MDM Hub está implantado. Defina como <code>true</code> .

Atualize as propriedades de compilação do Servidor de Hub

Edite o arquivo `build.properties` do Servidor de Hub para definir a seguinte propriedade:

```
weblogic.version=10.x
```

(MDM-22366)

Implantar os arquivos Resource Kit .ear

Se você instalar o Kit de Recursos, os arquivos `.ear` não serão implantados automaticamente. É preciso editar o caminho de classe no script `sip_ant`, executar o script de pós-instalação e implantar os arquivos `.ear` do Console de Administração do WebLogic.

Nota: O procedimento de exemplo a seguir refere-se a arquivos `.sh` e usa a sintaxe para um sistema UNIX.

1. Se a pós-instalação falhar, navegue para o seguinte diretório:

```
<diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/resourcekit/bin
```

2. Abra o arquivo `sip_ant.sh`.

3. Encontre o texto a seguir e exclua `$WLS_CLASSPATH`:

```
$JAVA_HOME/jre/bin/java \  
$USER_INSTALL_PROP \  
-Xmx512m -classpath \  
$SIP_HOME/deploy/lib/ant.jar:$SIP_HOME/deploy/lib/ant-launcher.jar:$SIP_HOME/  
deploy/lib/ant-nodeps.jar:$WLS_CLASSPATH  
\  
org.apache.tools.ant.Main \  
$PARAM
```

4. Salve o arquivo.

5. Execute `./postinstall.sh -Dweblogic.password=<password>`.

O processo salva os arquivos `.ear` gerados na seguinte localização: `<diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/resourcekit/bin/deploy/deployed_ears`.

6. Abra o Console de Administração do WebLogic e implante os arquivos `.ear` gerados.

(MDM-22847)

Executar o script PostInstallSetup em ambientes Oracle e JBoss diferentes de inglês

Quando você instala em uma localidade diferente de Inglês em um ambiente Oracle e JBoss, o script `postInstallSetup` não é executado durante o processo de instalação.

Solução alternativa: execute o script `postInstallSetup` manualmente após a instalação para implantar os arquivos EAR. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Instalação do Multidomain MDM*. (MDM-8731)

Ambientes JBoss

Os seguintes problemas afetam o MDM Multidomínio quando instalado com o JBoss e qualquer ambiente de banco de dados.

Habilitando a Segurança no JBoss EAP 7.1 para Transações Remotas

Nos ambientes do JBoss EAP 7.1, as transações remotas falham quando a segurança do conector remoto não está ativada.

Para solucionar o problema, ative a segurança do conector de comunicação remota. Certifique-se de configurar a estrutura de segurança Elytron compatível. Para obter mais informações, consulte os erros do JBoss JBEAP-13963 e JBEAP-16149.

(MDM-28775)

Implantando os aplicativos do Data Director no JBoss EAP 7.1

Depois de instalar ou atualizar o MDM Hub no ambiente do JBoss EAP 7.1, o status de implantação dos aplicativos pode aparecer como com falha no Gerenciador de Configuração do Data Director.

Use a ferramenta Repository Manager no Console do Hub para garantir que todos os Armazenamentos de Referências Operacionais sejam validados. Após a validação, use o Gerenciador de Configuração do Data Director para reimplantar os aplicativos.

(MDM-24559, MDM-24415)

Registrando um Armazenamento de Referências Operacionais em clusters do JBoss

Em um ambiente de cluster JBoss, configure a definição `<datasources>` no arquivo `standalone-full.xml` para poder registrar Armazenamentos de Referências Operacionais.

1. Abra o arquivo `standalone-full.xml`, que está no seguinte diretório:

```
<JBoss Installation Directory>/standalone/configuration
```

2. Configure a definição `<datasources>` e salve as alterações.

(MDM-10952)

Configurar uma propriedade do sistema no ambiente JBoss EAP 7.3

Você deve definir uma propriedade do sistema que evite falhas de autenticação da API REST de solicitações de serviço de entidade comercial que não contêm credenciais necessárias devido a valores de cookies truncados. Opcionalmente, você pode definir essa propriedade para JBoss EAP 7.2 e 7.1.

- Abra o arquivo `standalone.conf` localizado no seguinte diretório:

No UNIX. <Diretório de instalação do JBoss>/bin/

No Windows. <diretório de instalação do JBoss>\bin\

- Defina a seguinte propriedade Java:

```
-Dio.undertow.legacy.cookie.ALLOW_HTTP_SEPARATORS_IN_V0=true
```

(MDM-35074)

Depois de instalar ou atualizar

Algumas limitações conhecidas podem afetar sua experiência de instalação ou atualização. Para evitar possíveis problemas, verifique os problemas a seguir e conclua todas as soluções alternativas após a instalação ou atualização.

Atualizando os Armazenamentos de Referências Operacionais em ambientes do IBM DB2

Em um ambiente do IBM DB2, quando você executa o script de atualização `sip_ant` para atualizar o banco de dados do ORS (Armazenamento de Referências Operacionais), a atualização pode falhar. O problema ocorre porque algumas instruções `SELECT` retornam mais de uma linha ao criar as tabelas `_PCTL` e `_HPCT`.

Para uma solução alternativa, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

(MDM-31347)

Validando Armazenamentos de Referências Operacionais nos Ambientes do IBM DB2

Em um ambiente do IBM DB2, depois de atualizar os bancos de dados do ORS (Armazenamento de Referências Operacionais), a validação do ORS pode falhar com avisos. Os avisos indicam o uso de carimbos de data/hora incorretos em vez dos carimbos de hora atuais nas tabelas `_PCTL` e `_HPCT`.

- Para corrigir os carimbos de data/hora, execute o seguinte comando:

```
UPDATE C_REPOS_COLUMN
SET DATA_DEFAULT = 'CURRENT_TIMESTAMP'
WHERE (TABLE_NAME LIKE '%_PCTL' OR TABLE_NAME LIKE '%_HPCT') and DATA_TYPE =
'TIMESTAMP'
```

(MDM-31443)

Limitações corrigidas da versão 10.5

O MDM Multidomínio tem algumas limitações conhecidas relacionadas à instalação e atualização do produto. Antes de começar, revise esses problemas.

Limitações Corrigidas do MDM Hub

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-31423	Quando você executa vários trabalhos de correspondência e mesclagem ou mescla trabalhos em paralelo para diferentes objetos base, os trabalhos falham. Solução alternativa: execute a correspondência e mescle os trabalhos ou mescle os trabalhos sequencialmente.
MDM-22528	Depois de remover um parâmetro de um mapeamento de transformação de limpeza e aplicar a alteração, você não poderá adicionar um parâmetro ao mapeamento.

Limitações Corrigidas do Data Director com Entidades Comerciais

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-36491	No Gerenciador de Tarefas, quando você adiciona caracteres especiais aos comentários da tarefa, uma mensagem de erro é exibida.
MDM-36237	Quando sua sessão expirar depois de executar uma consulta de pesquisa, você poderá executar e obter resultados de pesquisa para outra consulta.
MDM-34272	Quando você adiciona um registro, um campo de pesquisa exibe seu valor padrão, mas seu campo de pesquisa dependente não lista os valores automaticamente.
MDM-33548	O modo de exibição de lista do Gerenciador de tarefas não exibe a coluna Criador.
MDM-32729	Quando você adiciona um registro, vários valores padrão para um campo não são exibidos no modo de exibição de formulário.
MDM-26817	Na caixa de entrada de tarefas, as tarefas não são classificadas com base na data de criação por padrão.

Limitações corrigidas do Data Director com áreas de assunto

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de Referência	Descrição
MDM-35068	Quando um layout contém várias exibições de entidade comercial e você copia um registro, é necessário clicar em Salvar na exibição que deseja salvar. Você não pode salvar várias exibições.
MDM-34230	Você só poderá excluir um arquivo anexado a um registro de entidade comercial se nenhum gatilho de fluxo de trabalho estiver configurado para o evento de atualização dessa entidade comercial. Se um gatilho de fluxo de trabalho for configurado, a opção de excluir um anexo de arquivo não estará disponível.
MDM-34064	Alguns campos de pesquisa não são exibidos como pesquisas em transformações de grupo nos mapeamentos <code>xml2be</code> . Você deve atualizá-los manualmente para que eles funcionem. Solução alternativa: digite o nome da pesquisa no campo de saída.
MDM-34056	No Data Director, o formato de data e hora na exibição Histórico pode não ser consistente com o formato de data e hora nas exibições Dados e Linha do Tempo.
MDM-32140	Na exibição Rede, o termo Registro de Área de Assunto é usado em vez de Registro de Entidade Comercial.
MDM-23745	Quando você classifica em uma coluna que contém uma lista de pesquisa com mais de 40 valores, a classificação falha.
MDM-23092	Quando você usa várias guias para criar registros e clica no botão Aplicar , os registros não são salvos.
MDM-18665	Quando você exclui o código Status Cd, ocorre o seguinte erro: <code>Cannot read property 'taskId' of undefined</code> Solução alternativa: você pode editar esse campo, mas não pode excluí-lo.

Limitações corrigidas da ferramenta de Provisionamento

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de referência	Descrição
MDM-22531	Quando você configura um campo somente leitura com mais de um valor padrão, a ferramenta de Provisionamento exibe um erro de validação. Solução alternativa: use um trabalho de limpeza para definir o valor padrão para um campo somente leitura.

Limitações Conhecidas do Gerenciamento de Processos Comerciais

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de referência	Descrição
MDM-22986	Quando você instala o ActiveVOS, a senha de usuário administrador é armazenada em texto sem formatação no arquivo de propriedades de instalação do ActiveVOS.

Limitações corrigidas da Estrutura de Integração de Serviços

Revise as notas de versões anteriores para obter informações sobre problemas corrigidos anteriormente.

A tabela a seguir descreve problemas corrigidos:

Número de referência	Descrição
MDM-30069	Quando você restaura registros excluídos usando a API de atualização de POST, o cálculo da BVT não é disparado, e os valores restaurados do registro estão incorretos.
MDM-25396	Você não pode executar chamadas SIF ExecuteBatch em um ambiente que usa o Red Hat JBoss EAP 7.1 ou posterior. Solução alternativa: defina a propriedade <code>java.naming.factory.initial</code> como o seguinte valor no arquivo <code>SiperianConnection.properties</code> : <code>org.wildfly.naming.client.WildFlyInitialContextFactory</code>

Limitações conhecidas da versão 10.5

Limitações Conhecidas do MDM Hub

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5:

Número de referência	Descrição
MDM-43465	Ao instalar o Hub Server e o Process Server a partir da linha de comandos, a senha do usuário administrativo do WebLogic Server não é mascarada na linha de comandos.
MDM-42279	<p>Em ambientes WebLogic, quando você executa uma API de relatório, a execução do relatório falha com a seguinte mensagem de erro:</p> <pre>{"status":"FAILED","jobId":"SVR1.7XHW", "errorCode":"SIP-10338","errorMessage":"SIP-10338: Erro interno do servidor: \{0\}</pre> <p>Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica.</p> <p>Solução alternativa: abra o arquivo <code>cmxserver.properties</code> para atualizar a propriedade <code>activevos.jndi</code> para o seguinte valor:</p> <pre>jdbc/ActiveVOS</pre>
MDM-41441	Em ambientes JBoss EAP 7.4, você pode ter problemas de login com o Data Director, a ferramenta de Provisionamento e o Hub Console.
MDM-36851	<p>Ao executar um trabalho de correspondência, você pode receber uma exceção de tempo de execução. Verifique o log de inicialização do servidor de aplicativos para ver a exceção.</p> <p>Solução alternativa: aguarde até que o trabalho de correspondência seja concluído.</p>
MDM-36438	<p>Durante uma correspondência difusa, se a tabela <code>_STRP</code> estiver corrompida, a tarefa de correspondência poderá falhar.</p> <p>Solução alternativa: abra o arquivo <code>cmxcleanse.properties</code>, adicione a propriedade <code>cmx.server.match.ignore_exceptions</code> e defina-a como <code>true</code>. Se o trabalho de correspondência ainda falhar, entre em contato com o sSuporte Global a cClientes globais da Informatica.</p>

Data Director com Áreas de Assunto Limitações Conhecidas

A tabela a seguir descreve as limitações conhecidas:

Número de Referência	Descrição
MDM-43285	Se o valor padrão de um campo de pesquisa for excluído do layout de exibição de registro, a aplicação das alterações falhará.
MDM-36145	Se o fuso horário do servidor de aplicativos e do cliente forem diferentes, a data de início e a data de término do relacionamento de rede diferirão no servidor de aplicativos e no servidor cliente.
MDM-36103	Quando você adiciona um relacionamento de hierarquia ou relacionamento de rede com a data de término do período de 31 de dezembro de 9999, a data de término do período muda para um valor vazio. Quando você edita e salva a data de término do período da mesma hierarquia ou relacionamento de rede, as alterações aparecem.
MDM-27340	Quando você executa um trabalho de correspondência e visualiza os registros correspondentes, a visualização pode não exibir os registros lado a lado.

Data Director with Business Entities Known Limitations

The following table describes known limitations that were found in 10.5:

Reference Number	Description
MDM-43714	In the Business Entity view and Task Manager, the Navigation menu doesn't indicate whether a child record is pending approval.
MDM-43699	When you use an invalid date to filter child records on a record details page, the filter returns all the child records.
MDM-43698	In a Business Entity view, you can't filter child records based on a numeric field value.
MDM-43631	When you create an organization record in a user interface layout that has a hierarchy widget, the following error occurs: SIP-10228. No record found for the specified RecordKey. Workaround: Remove the hierarchy widget component from the layout.
MDM-43535	When you validate an address child record that contains an invalid value, you get the validation error for a different field.
MDM-43532	When you import records into an environment that uses approval workflow, the task title in the Task Manager does not match the configured task title.
MDM-43433	After you release a task in Task Manager, you can't perform other task actions, such as approve, reject, and escalate, on any task. The buttons for these task actions are disabled.

Reference Number	Description
MDM-43414	When 10 or more candidates appear on the Matching Records view, and you use the Select All option, all the candidates aren't selected.
MDM-43410	Although, you delete a business entity from a mapping that you use for file import, the import job imports the records of the deleted business entity.
MDM-43407	When you create multiple records for different business entities and try to save them, the user interface might become unresponsive.
MDM-43400	When you perform multiple clicks in the Navigation pane of record views, such as History and Matching Records, performance is poor.
MDM-43399	The Last Rowid System field in the Timeline view might display an incorrect value. The issue occurs when you create a version from a different source system.
MDM-43398	When you use the advanced Matching Records view to merge records that have duplicate child records, such as address, you notice a changed behavior. After a preview is generated, you can clear the check box of the child record that you selected for the merge. When you try to preview the merged child record again, the check box appears disabled.
MDM-43285	When you apply changes to a child record after you delete the default value of a field that's a lookup field, the following error appears: SIP-50022: Validation failed.
MDM-42811	When you try to open a record that is in a draft state, the following message appears: The configuration of business entity has changed. Some fields might not appear in the draft.
MDM-42696	When you enter filter values to filter child records in the form view and press the Enter key, the Search Queries dialog box appears. Workaround: Close the Search Queries dialog box.
MDM-42604	After you install the MDM Hub in the JBoss environment, and log in to the Data Director application, the entity360view.log does not contain logged messages from Entity 360.
MDM-42486	After you add a hierarchy relationship and enter the start and end dates, the time value differs when you edit the relationship. Applies only when you click Apply , and then edit the relationship.
MDM-42319	In the Timeline view, you cannot edit the date using the From: and To: fields.
MDM-42154	When two business entities use the same base object, a draft record might open in an incorrect business entity view.

Reference Number	Description
MDM-42029	When you open a record that belongs to a business entity for which a label wasn't defined in the Provisioning tool, the label appears as undefined.
MDM-41653	When you preview a record that appears on the Search Results page, if you switch pages to view grandchild records, the records disappear.
MDM-41145	<p>When you set the language of your application to zh_CN, the NVDA screen reader doesn't read the names of the Save and Cancel buttons in Chinese. The issue occurs when you use the Tab key to move to these buttons.</p> <p>Workaround: To read the button names in Chinese, set the Synthesizer setting to Windows OneCore voices in the NVDA screen reader.</p>
MDM-40924	<p>When you try to set a value for a date and time field, the time picker doesn't include an option to select seconds.</p> <p>Workaround: To include seconds, type the seconds value in the field.</p>
MDM-40722	In an environment that uses subject areas and business entities, open a record in the entity view from the Data tab. If you edit the record on the Data tab and try to view the entity view of the record that you have already opened, you get an error on the page.
MDM-40089	When you create a hierarchy relationship, the default value of the field, lookup field, and business entity lookup field might not appear. After you submit the changes, you can view the default value of the lookup field but can't view the default value of the field and business entity lookup field.
MDM-36061	When you compare a similar record with a record in the record view, lookup field values of the similar record might not appear. The issue occurs when you configure a direct transformation between the business entity of the record and its view.
MDM-32251	<p>When you configure a searchable field in a child node under the root business entity node, the Initially Index Smart Search Data batch job fails.</p> <p>The following error occurs:</p> <p>SIP-10322: ORA-00904: "<column Name>": invalid identifier.</p>

Limitações conhecidas da ferramenta de Provisionamento

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram encontradas na versão 10.5:

Número de Referência	Descrição
MDM-40909	Ao gerar um esquema de entidade comercial que contém um campo booleano e efetuar login na ferramenta de provisionamento, você pode receber um erro de configuração inválido. Ao tentar corrigir o erro, os detalhes do campo booleano desaparecem do arquivo XML. Solução alternativa: depois de corrigir o erro, adicione os detalhes do campo booleano ao arquivo XML.

Limitações conhecidas de Serviços de Entidade Comercial

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Número de Referência	Descrição
MDM-35489	Quando você executa uma pesquisa em campo usando um termo de pesquisa que contém uma barra (/), a pesquisa falha. Ocorre o seguinte erro: "errorCode": "SIP-50100", "errorMessage": "SIP-50100: A etapa de serviço da entidade comercial personalizada tem um erro."

Limitações Conhecidas do Kit de Recursos

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Número de Referência	Descrição
MDM-43742	O pacote de instalação do Multidomain MDM não inclui o kit de recursos. Solução alternativa: para obter o kit de recursos, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Se você já usa uma versão anterior do Multidomain MDM, pode usar o kit de recursos da sua versão atual.

Limitações conhecidas cumulativas

Limitações Conhecidas da Plataforma Informatica(cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-18229	Em um ambiente Linux, a opção de instalar a plataforma Informatica não está disponível.

Limitações Conhecidas do MDM Hub(cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-25297	<p>O Instalador do Informatica Multidomain MDM cria duas filas JMS, uma para chamadas SIF internas (SiperianQueue) e outra para solicitações de pesquisa. Ambas as filas fazem parte da instalação do MDM MultidomainMultidomain MDM. De forma intermitente, quando você salva um registro no Data Director (IDD), a solicitação de salvamento vai para a fila de pesquisa e é exibido um erro.</p> <p>Solução alternativa: crie um novo destino do tipo Fila no SiperianBus. Por exemplo, crie SiperianQueue 1. Mapeie-o como uma fila em xxx.sss.xxx queue. Reinicie o servidor de aplicativos WebSphere.</p>
MDM-24156	<p>Se você usar a autenticação baseada em SAML, os usuários não poderão procurar registros no Data Director e acessar o Console do Hub.</p> <p>Solução alternativa: para usar a autenticação baseada em SAML, crie os usuários no MDM Hub como usuários autenticados externamente.</p>
MDM-22756	<p>Se você executar a Ferramenta de Suporte com o protocolo HTTPS, ao navegar da Ferramenta de Análise de Correspondência para a guia CSM, ocorrerá um erro.</p>
MDM-22143	<p>Quando você integra o MDM Multidomínio 10.3 para IBM DB2 ao Dynamic Data Masking 9.8.4 e cria um conjunto de regras de segurança para o DB2, os dados mestre afetados não são mascarados.</p>
MDM-5830	<p>Após a instalação do MDM Hub, o nome de usuário e a senha do servidor de aplicativos WebSphere ficam visíveis no logs de instalação.</p>

Limitações conhecidas do Data Director (cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-39104	<p>Na exibição de Hierarquia, quando você seleciona um registro filho, uma mensagem de erro é exibida. Esse problema ocorre quando você configura um relacionamento em um campo diferente de ROWID_OBJECT na Ferramenta de Provisionamento.</p>
MDM-39018	<p>Ao atualizar o sistema de origem na Ferramenta de Provisionamento, você não pode limpar o valor dos campos durante uma edição em massa de registros na hierarquia.</p>
MDM-38854	<p>Os campos booleanos para relacionamentos de hierarquia e relacionamentos de rede são exibidos incorretamente como campos de texto.</p>

Número de referência	Descrição
MDM-38684	No Gerenciador de Tarefas, ao editar um relacionamento, você não pode editar ou limpar o valor em um campo de pesquisa.
MDM-38464	Ao editar um relacionamento de hierarquia ou de rede, você não pode ver o valor padrão configurado de nenhum campo.
MDM-37967	Ao fazer login no Data Director, se você tiver acesso a todos os aplicativos registrados, não poderá ver a lista completa de aplicativos.
MDM-36114	No painel Filtro da página Pesquisar, um filtro de campo de pesquisa aparece como uma caixa de texto em vez de uma lista suspensa. Por exemplo, você não pode selecionar o código do estado da Flórida na lista suspensa Cód. do Estado. Você deve digitar o código no campo Cód. do Estado.
MDM-31951	No componente Caixa de Entrada de Tarefas na página Inicial , não é possível visualizar as tarefas de hierarquia.
MDM-31384	Nas exibições Hierarquia e Rede , se a configuração da guia Exibição Rápida for baseada em um layout de exibição de entidade comercial, ocorrerá o erro SIP-50139. A guia Exibição Rápida não é aberta.
MDM-31165	Quando você usa a operação Nova importação de arquivo para importar relacionamentos e o fluxo de trabalho de aprovação de tarefas é acionado, a operação falha e exibe o seguinte erro: SIP-10321: Error adding relationship record.
MDM-31879	Se você não gerar um esquema de entidade comercial e abrir um registro na exibição Períodos Efetivos ou Histórico, uma tela em branco será exibida sem mensagem de erro.
MDM-32793	Se um usuário tiver um relacionamento inativo definido no componente Informatica Data Controls (IDC), você não poderá tornar o relacionamento ativo como a função de data efetiva no IDC.
MDM-21662	Na exibição Histórico, você pode visualizar o histórico de relacionamentos excluídos.
MDM-32293	Na exibição Hierarquia, quando você cria um relacionamento com um registro de entidade comercial existente e um registro de entidade comercial pendente, o relacionamento não exibe uma mensagem de erro.
MDM-30602	Se as hierarquias tiverem um fluxo de trabalho associado, não será possível importar os relacionamentos da hierarquia.
MDM-24316	Quando você atualiza da versão 10.2 ou anterior, os usuários não administrativos não podem fazer login em um aplicativo. O problema ocorre quando o aplicativo que é criado na ferramenta de Provisionamento tem o mesmo nome que o aplicativo Data Director que foi atualizado.
MDM-24156	Se você usar a autenticação baseada em SAML, os usuários não poderão procurar registros no Data Director e acessar o Console do Hub. Solução alternativa: para usar a autenticação baseada em SAML, crie os usuários no MDM Hub como usuários autenticados externamente.
MDM-22587	Quando você exporta resultados de pesquisa baseados em uma linha do tempo, o processo de exportação ignora a linha do tempo e exporta todos os dados.

Número de referência	Descrição
MDM-22811	No componente de mesclagem simples, quando você deseja alterar um valor de data, o calendário não é exibido corretamente. Solução alternativa: digite uma data.
MDM-21692	Os controles de calendário não estão localizados.
MDM-18157	No Chrome, quando você exibe a interface em chinês, alguns rótulos de botões são truncados.
MDM-14460	Se o fuso horário do servidor de aplicativos for diferente do fuso horário do cliente, a hora de um evento na exibição Histórico será diferente da hora no painel de detalhes do evento.

Limitações conhecidas da ferramenta Provisioning(cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-31531	Quando vários usuários tentam simultaneamente criar conjuntos de regras de correspondência, eles podem selecionar a mesma entidade ou entidades comerciais que pertencem à mesma tabela de objetos base raiz sem nenhuma mensagem de erro de validação. Durante a importação do arquivo, eles recebem a seguinte mensagem de erro: Não é possível excluir os dados da entidade comercial <nome da entidade comercial>.
MDM-31311	Você não pode criar conjuntos de regras de correspondência com dados de amostra em um idioma diferente do inglês.
MDM-20600	Quando você remove um objeto base do Console do Hub, a ferramenta de Provisionamento continua a mostrar o objeto base e não gera erros de validação. Solução alternativa: se você excluir um objeto base, atualize a entidade comercial relacionada na ferramenta de Provisionamento.

Limitações conhecidas de Serviços de Entidade Comercial(cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-38601	Quando você usa APIs REST de Hierarquia, os campos de pesquisa retornam valores vazios.
MDM-38080 MDM-38078 MDM-38077 MDM-37928 MDM-37927	A solicitação da API REST SearchQuery falha quando você envia nulo como um valor. O valor nulo é interpretado como uma string. A seguinte solicitação falha ao recuperar os registros nos quais o campo Nome está vazio: <code>GET Person.json?action=query&filter=firstName=null</code> Nota: A resposta retorna os registros nos quais o nome da pessoa é Nulo.

Limitações conhecidas do gerenciamento de processos comerciais(cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-34263	Em um ambiente Linux que usa o Azul Zulu JDK, quando você executa o instalador do ActiveVOS, é exibido o seguinte erro: <code>java.lang.Error: provável erro fatal: Nenhuma fonte encontrada...</code> Solução alternativa: para instalar as fontes ausentes, execute o seguinte comando: <code>sudo yum install fontconfig dejavu-sans-fonts dejavu-serif-fonts</code>

Limitações conhecidas da Estrutura de Integração de Serviços(cumulativas)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas que foram herdadas de versões anteriores:

Número de referência	Descrição
MDM-19151	O serviço DeleteMatches não processa corretamente os dados bloqueados pelo InteractionID.

Correções de bugs de emergência mescladas no Multidomain MDM 10.5

A Informatica mesclou uma Correção de Bug de Emergência (EBF) de uma versão anterior no Multidomain MDM versão 10.5. Esses EBFs forneceram correções para problemas encontrados na versão anterior.

Para obter uma lista de EBFs e outras correções relevantes que foram mescladas no Multidomain MDM versão 10.5, consulte o seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimento da Informatica:

[List of EBFs merged into Multidomain MDM version 10.5](#)